Amazon EMR-Versionshinweise

Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon EMR: Amazon EMR-Versionshinweise

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Marken, die nicht im Besitz von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Informationen über Amazon-EMR-Versionen 1
Standardunterstützung 2
Grundlegendes zu Amazon EMR-Versionen 2
Versionierung der Versionen 3
Support-Richtlinie 4
Überlegungen 7
Apache Spark Upgrade Agent 9
Einführung 9
Übersicht über die Architektur 9
Einrichtung für den Upgrade-Agenten 11
Den Upgrade-Agenten verwenden 16
Funktionen und Fähigkeiten 19
Problembehandlung und Fragen und Antworten 21
Der Workflow für den Spark-Upgrade-Agenten im Detail 23
Validierung der Datenqualität aktivieren 24
Prompte Beispiele für den Spark Upgrade Agent 25
Erstellen einer EMR-Cluster-Ziel-/EMR-S-Anwendung aus vorhandenen 26
Einrichtung der IAM-Rolle 29
Konfiguration der VPC-Endpunkte 36
Verwenden der Spark-Upgrade-Tools 38
Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Upgrade Agent 40
CloudTrail Protokollierung 41
Serviceverbesserungen 45
AWS Laufzeit für Apache Spark 46
Anwendungsversionen in AWS Laufzeit für Apache Spark-Versionen 47
emr-spark-8.0.0 47
Amazon-EMR-7.x-Versionen 61
Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen 62
emr-7.13.0 62
emr-7.12.0 90
emr-7.11.0 148
emr-7.10.0 206
emr-7.9.0 298
emr-7.8.0 393

emr-7.7.0 502
emr-7.6.0 616
emr-7.5.0 720
emr-7.4.0 823
emr-7.3.0 926
emr-7.2.0 1030
emr-7.1.0 1176
emr-7.0.0 1269
Amazon-EMR-6.x-Versionen 1373
Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen 1374
emr-6.15.0 1374
emr-6.14.0 1467
emr-6.13.0 1555
emr-6.12.0 1654
emr-6.11.1 1758
emr-6.11.0 1858
emr-6.10.1 1938
emr-6.10.0 2038
emr-6.9.1 2115
emr-6.9.0 2215
emr-6.8.1 2308
emr-6.8.0 2407
emr-6.7.0 2496
emr-6.6.0 2601
emr-6.5.0 2691
emr-6.4.0 2718
emr-6.3.1 2750
emr-6.3.0 2777
emr-6.2.1 2809
emr-6.2.0 2835
emr-6.1.1 2867
emr-6.1.0 2886
emr-6.0.1 2910
emr-6.0.0 2927
Amazon-EMR-5.x-Versionen 2947
Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG) 2951

emr-5.36.2 2951
emr-5.36.1 3033
emr-5.36.0 3143
emr-5.35.0 3212
emr-5.34.0 3238
emr-5.33.1 3262
emr-5.33.0 3290
emr-5.32.1 3312
emr-5.32.0 3335
emr-5.31.1 3362
emr-5.31.0 3380
emr-5.30.2 3402
emr-5.30.1 3420
emr-5.30.0 3441
emr-5.29.0 3462
emr-5.28.1 3480
emr-5.28.0 3497
emr-5.27.1 3515
emr-5.27.0 3531
emr-5.26.0 3549
emr-5.25.0 3567
emr-5.24.1 3585
emr-5.24.0 3600
emr-5.23.1 3617
emr-5.23.0 3632
emr-5.22.0 3649
emr-5.21.2 3667
emr-5.21.1 3682
emr-5.21.0 3698
emr-5.20.1 3715
emr-5.20.0 3730
emr-5.19.1 3748
emr-5.19.0 3763
emr-5.18.1 3780
emr-5.18.0 3795
emr-5.17.2 3810

emr-5.17.1 3825
emr-5.17.0 3840
emr-5.16.1 3856
emr-5.16.0 3871
emr-5.15.1 3886
emr-5.15.0 3901
emr-5.14.2 3916
emr-5.14.1 3931
emr-5.14.0 3945
emr-5.13.1 3962
emr-5.13.0 3976
emr-5.12.3 3990
emr-5.12.2 4004
emr-5.12.1 4018
emr-5.12.0 4032
emr-5.11.4 4047
emr-5.11.3 4061
emr-5.11.2 4075
emr-5.11.1 4089
emr-5.11.0 4103
emr-5.10.1 4117
emr-5.10.0 4131
emr-5.9.1 4146
emr-5.9.0 4160
emr-5.8.3 4175
emr-5.8.2 4188
emr-5.8.1 4201
emr-5.8.0 4214
emr-5.7.1 4229
emr-5.7.0 4242
emr-5.6.1 4256
emr-5.6.0 4269
emr-5.5.4 4283
emr-5.5.3 4296
emr-5.5.2 4309
emr-5.5.1 4322

emr-5.5.0 4335
emr-5.4.1 4349
emr-5.4.0 4362
emr-5.3.2 4376
emr-5.3.1 4389
emr-5.3.0 4402
emr-5.2.3 4415
emr-5.2.2 4428
emr-5.2.1 4441
emr-5.2.0 4455
emr-5.1.1 4468
emr-5.1.0 4481
emr-5.0.3 4494
emr-5.0.2 4507
emr-5.0.1 4519
emr-5.0.0 4531
Amazon-EMR-4.x-Versionen 4544
Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen 4545
Versionsunterschiede 4546
emr-4.9.6 4593
emr-4.9.5 4606
emr-4.9.4 4618
emr-4.9.3 4630
emr-4.9.2 4642
emr-4.9.1 4654
emr-4.8.5 4666
emr-4.8.4 4679
emr-4.8.3 4691
emr-4.8.2 4703
emr-4.8.1 4716
emr-4.8.0 4727
emr-4.7.4 4740
emr-4.7.3 4752
emr-4.7.2 4763
emr-4.7.1 4775
emr-4.7.0 4786

emr-4.6.1 4798
emr-4.6.0 4809
emr-4.5.0 4820
emr-4.4.0 4829
emr-4.3.0 4839
emr-4.2.0 4848
emr-4.1.0 4857
emr-4.0.0 4864
AMI-Versionen 2.x und 3.x 4869
Einen Cluster erstellen 4870
Installieren von Anwendungen 4873
Anpassen von Konfigurationen 4873
Hive 4880
HBase 4891
Pig 4905
Spark 4911
S3 DistCp 4915
Neuerungen? 4918
Spark-Agenten 4918
Amazon EMR 7.13.0 63
Was ist neu 63
Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme 63
Anwendungs-Upgrades 64
Bekannte Probleme und Einschränkungen 64
Amazon EMR 6.15.0 4920
Amazon EMR 5.36,2 4985
SigV4-Kompatibilität 5034
Ansatz zur Schadensbegrenzung CVE-2021-44228 5034
Amazon EMR-Bootstrap-Aktionslösung für Log4j CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 5035
Häufig gestellte Fragen 5043
Archiv 5046
Version 6.14.0 5046
Version 6.13.0 5107
Version 6.12.0 5177
Version 6.11.1 5252

Version 6.11.0 5325
Version 6.10.0 5383
Version 6.9.0 5443
Version 6.8.0 5517
Version 6.7.0 5579
Version 6.6.0 5663
Version 5.35.0 5749
Version 5.34.0 5753
Version 6.5.0 5756
Version 6.4.0 5758
Version 5.32.0 5766
Version 6.2.0 5772
Version 5.31.0 5780
Version 6.1.0 5786
Version 6.0.0 5792
Version 5.30.1 5798
Version 5.30.0 5803
Version 5.29.0 5808
Version 5.28.1 5810
Version 5.28.0 5811
Veröffentlichung 5.27.0 5813
Version 5.26.0 5816
Version 5.25.0 5819
Version 5.24.1 5822
Version 5.24.0 5823
Version 5.23.0 5825
Version 5.22.0 5828
Version 5.21.1 5831
Version 5.21.0 5832
Version 5.20.0 5835
Version 5.19.0 5838
Version 5.18.0 5840
Version 5.17.1 5841
Version 5.17.0 5841
Version 5.16.0 5843
Version 5.15.0 5844

Version 5.14.1 5845
Version 5.14.0 5845
Version 5.13.0 5848
Version 5.12.2 5848
Version 5.12.1 5849
Version 5.12.0 5849
Version 5.11.3 5851
Version 5.11.2 5851
Version 5.11.1 5851
Version 5.11.0 5852
Version 5.10.0 5853
Version 5.9.0 5855
Version 5.8.2 5857
Version 5.8.1 5858
Version 5.8.0 5858
Version 5.7.0 5860
Version 5.6.0 5861
Version 5.5.3 5862
Version 5.5.2 5862
Version 5.5.1 5862
Version 5.5.0 5863
Version 5.4.0 5864
Version 5.3.1 5865
Version 5.3.0 5865
Version 5.2.2 5866
Version 5.2.1 5867
Version 5.2.0 5868
Version 5.1.0 5869
Version 5.0.3 5869
Version 5.0.0 5870
Version 4.9.5 5871
Version 4.9.4 5872
Version 4.9.3 5872
Version 4.9.2 5872
Version 4.9.1 5873
Version 4.8.4 5873

Version 4.8.3 5874
Version 4.8.2 5875
Version 4.8.0 5875
Version 4.7.2 5876
Version 4.7.1 5877
Version 4.7.0 5877
Version 4.6.0 5879
Version 4.5.0 5881
Version 4.4.0 5881
Version 4.3.0 5883
Version 4.2.0 5885
Anwendungen konfigurieren 5887
Anwendungen bei der Clustererstellung konfigurieren 5890
Geben Sie beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration in der Konsole an 5890
Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie 5890
Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben 5891
Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren 5892
Überlegungen bei der Neukonfiguration einer Instance-Gruppe 5893
Eine Instance-Gruppe in der Konsole neu konfigurieren 5896
Eine Instance-Gruppe mithilfe der CLI rekonfigurieren 5897
Eine Instance-Gruppe mithilfe des Java SDK neu konfigurieren 5902
Fehlerbehebung 5903
Speichern Sie vertrauliche Konfigurationsdaten in AWS Secrets Manager 5906
Ein Secret erstellen 5906
Gewähren Sie Amazon EMR Zugriff, um das Geheimnis abzurufen 5906
Das Secret in einer Konfigurationsklassifizierung verwenden 5907
Den Secret-Wert aktualisieren 5908
Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren 5909
Überlegungen 5909
Die JVM überschreiben 5912
Service-Ports 5915
Anwendungsbenutzer 5917
Überprüfen von Abhängigkeiten mit dem Artefakt-Repository 5918
EMR File System (EMRFS) 5921
Consistent view 5923
Die konsistente Ansicht aktivieren 5928

Verstehen, wie mit der konsistenten Ansicht von EMRFS Objekte in Amazon S3 nachverfolgt werden ... 5930
Logik für Wiederholversuche ... 5931
Konsistente Ansicht der Metadaten in EMRFS ... 5932
Konsistenzbenachrichtigungen für CloudWatch und Amazon SQS konfigurieren ... 5936
Konfigurieren der konsistenten Ansicht ... 5938
Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz ... 5943
Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3 genehmigen ... 5955
Erstellen eines benutzerdefinierten Anmeldeinformationsanbieters für EMRFS-Daten in Amazon S3 ... 5955
Verwaltung des Standardendpunkts AWS -Security-Token-Service ... 5957
Angeben der Amazon-S3-Verschlüsselung mit EMRFS-Eigenschaften ... 5958
Wird AWS KMS keys für die EMRFS-Verschlüsselung verwendet ... 5959
Serverseitige Verschlüsselung im Amazon S3 ... 5961
Clientseitige Verschlüsselung für Amazon S3 ... 5963
S3A-Dateisystem ... 5972
S3A MagicV2 Committer ... 5972
Aktivieren Sie den MagicV2 Committer ... 5972
Überlegungen ... 5973
Migrationshandbuch: EMRFS zum S3A-Dateisystem ... 5973
Migration vorhandener EMRFS-Konfigurationen zu S3A-Konfigurationen ... 5974
Clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit S3A ... 5984
CSE-KMS einrichten ... 5985
CSE-CUSTOM einrichten ... 5985
Eigenschaften für die clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit S3A ... 5987
CloudWatch Amazon-Vertreter ... 5989
Erstellen eines Clusters ... 5991
Erforderliche Berechtigungen ... 5992
Erforderlicher Endpunkt ... 5992
Den Cluster erstellen ... 5993
Standardmetriken ... 5994
Konfiguration ... 5997
Amazon EMR 7.1.0 ... 5997
Amazon EMR 7.0.0 ... 6032
Überlegungen ... 6038
Verlauf ... 6038

Delta Lake 6046
Einführung 6047
Delta-Lake-Cluster verwenden 6047
Delta Lake mit Flink 6047
Delta Lake mit Trino 6052
Delta Lake mit Spark 6054
Delta Lake mit Spark und Glue 6060
Überlegungen 6061
Verlauf 6062
Flink 6064
Erstellen eines Clusters mit Flink 6067
Flink konfigurieren 6068
Hive und Glue 6068
Konfigurationsdatei 6070
Mehrere Primärknoten 6071
Speicherprozessgröße 6072
Protokollausgabedateigröße 6073
Java 11 6074
Flink-Aufträge 6079
Eine Flink-YARN-Anwendung als Schritt auf einem Cluster mit langer Laufzeit starten 6080
Senden Sie Ihre Arbeit an eine bestehende Flink-Anwendung auf einem Cluster mit langer Laufzeit 6081
Senden eines kurzlebigen Flink-Auftrags 6083
Flink-Scala-Shell 6085
Flink-Benutzeroberfläche 6086
Flink Autoscaler 6087
-Übersicht 6087
Überlegungen 6088
Autoscaler aktivieren 6088
Konfigurationen 6090
Neustartzeiten optimieren 6095
Aufgabenlokale Wiederherstellung 6096
Inkrementelle Prüfpunkte 6097
Differenzierte Wiederherstellung 6098
Kombinierter Neustart 6099
Flink mit Zeppelin 6100

Einführung ... 6100
Voraussetzungen ... 6100
Zeppelin-Flink auf einem EMR-Cluster konfigurieren ... 6100
Führen Sie Flink-Aufträge mit Zeppelin-Flink auf einem EMR-Cluster aus ... 6102
Versionsverlauf von Flink ... 6107
Versionshinweise zu Flink nach Version ... 6150
Ganglia ... 6154
Erstellen eines Clusters mit Ganglia ... 6156
Anzeigen von Ganglia-Metriken ... 6157
Hadoop- und Spark-Metriken in Ganglia ... 6158
Versionsverlauf von Ganglia ... 6159
Hadoop ... 6205
Konfigurieren von Hadoop ... 6207
Aufgabenkonfiguration ... 6208
Hadoop-Daemon-Konfigurationseinstellungen ... 6643
HDFS-Konfiguration ... 6968
Transparente Verschlüsselung in HDFS auf Amazon EMR ... 6970
Konfigurieren der transparenten HDFS-Verschlüsselung ... 6971
Überlegungen zur transparenten HDFS-Verschlüsselung ... 6973
Hadoop-Schlüsselverwaltungsserver (KMS) ... 6974
Transparente HDFS-Verschlüsselung auf EMR-Clustern mit mehreren Hauptknoten ... 6978
Erstellen oder Ausführen einer Hadoop-Anwendung ... 6980
Erstellen von Binärdateien mit Amazon EMR ... 6980
Daten per Streaming verarbeiten ... 6982
Daten mit einer benutzerdefinierten JAR-Datei verarbeiten ... 6988
Lesen Sie wiederhergestellte Objekte ... 6992
Beispiele ... 6992
Überlegungen ... 6994
Aktivieren Sie die Erkennung ungleichmäßiger Speicherzugriffe für YARN-Container ... 6994
Verpackung von YARN-Behältern ... 6996
Aktivieren Sie die Funktion ... 6997
Überlegungen ... 5973
Hadoop-Versionsverlauf ... 6997
Hadoop-Versionshinweise nach Version ... 7065
HBase ... 7080
Einen Cluster erstellen mit HBase ... 7084

Erstellen eines Clusters HBase mithilfe der Konsole ... 7084
Erstellen eines Clusters mit der HBase AWS CLI ... 7085
HBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus) ... 7086
Aktivierung HBase auf Amazon S3 ... 7087
Verwenden eines Lesereplikat-Clusters ... 7088
HFile Persistentes Tracking ... 7090
Dateiverfolgung speichern ... 7092
Betriebliche Überlegungen ... 7093
Write-Ahead-Protokolle (WAL) für Amazon EMR ... 7097
WAL-Arbeitsbereiche ... 7099
Erforderliche Berechtigungen ... 7100
WAL aktivieren ... 7101
Wiederherstellung aus WAL ... 7104
Sicherheitskonfigurationen ... 7105
Verwenden AWS PrivateLink ... 7106
WAL-Preise und -Metriken ... 7107
Markieren von WAL-Arbeitsbereichen ... 7109
Clusterübergreifende EMR WAL-Replikation ... 7110
Überlegungen und Verfügbarkeit ... 7112
EMRWAL-CLI-Referenz ... 7114
Verwenden der HBase Shell ... 7117
Erstellen einer Tabelle ... 7118
Eingeben eines Werts ... 7118
Abrufen eines Werts ... 7118
Löschen einer Tabelle ... 7118
Greifen Sie mit Hive auf HBase Tabellen zu ... 7119
Schnappschüsse verwenden HBase ... 7120
Erstellen eines Snapshots mit einer Tabelle ... 7121
Löschen eines Snapshots ... 7121
Anzeigen von Snapshot-Informationen ... 7121
Einen Snapshot nach Amazon S3 exportieren ... 7122
Importieren eines Snapshots von Amazon S3 ... 7122
Eine Tabelle aus Snapshots in der HBase Shell wiederherstellen ... 7123
Konfiguration HBase ... 7124
Änderungen an der Arbeitsspeicherzuordnung in YARN ... 7126
HBase Portnummern ... 7126

HBase Seiteneinstellungen zur Optimierung ... 7127
Leistungsaspekte ... 7129
Sehen Sie sich die HBase Benutzeroberfläche an ... 7131
HBase Protokolldateien anzeigen ... 7133
Monitor HBase mit Ganglia ... 7133
EMR-Überwachung HBase mit Amazon CloudWatch ... 7135
Metriken einrichten ... 7137
Verwenden des Ziels für Metriken ... 7140
Migration von früheren Versionen HBase ... 7141
Migration zu Amazon EMR Version 7.4.0 oder höher ... 7141
Migration von Amazon S3 S3-Clustern HBase auf Amazon EMR Version 7.12.0 oder höher mithilfe von Read-Replica-Clustern ... 7142
HBase Versionsverlauf ... 7145
Versionshinweise zu 7.9.0 ... 7228
HCatalog ... 7229
Einen Cluster erstellen mit HCatalog ... 7230
Verwenden HCatalog ... 7231
Deaktivieren Sie direktes Schreiben, wenn Sie HCatalog HStorer ... 7232
Erstellen Sie mit der HCat CLI eine Tabelle und verwenden Sie diese Daten in Pig ... 7232
Zugreifen auf die Tabelle mit Spark SQL ... 7233
Beispiel: Erstellen Sie eine HCatalog Tabelle und schreiben Sie mit Pig in sie ... 7235
HCatalog Versionsverlauf ... 7236
Hive ... 7311
Unterschiede und Überlegungen für Hive auf Amazon EMR ... 7314
Unterschiede zwischen Apache Hive in Amazon EMR und Apache Hive ... 7314
Hive-Unterschiede zwischen Amazon-EMR-Version 4.x und 5.x ... 7315
Zusätzliche Features von Hive in Amazon EMR ... 7316
Einen externen Metastore für Hive konfigurieren ... 7322
Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive ... 7322
Verwenden einer externen MySQL-Datenbank oder von Amazon Aurora; ... 7329
Den Hive-JDBC-Treiber verwenden ... 7332
Verbessern der Hive-Leistung ... 7334
Aktivierung des optimierten Hive EMRFS S3 Committers ... 7335
Verwendung von S3 Select ... 7336
MSCK-Optimierung ... 7339
Verwenden von Hive LLAP ... 7340

LLAP aktivieren ... 7340
Starten Sie LLAP auf Ihrem Cluster ... 7341
Prüfen des LLAP-Status ... 7342
LLAP starten oder beenden ... 7342
Ändern Sie die Größe der Anzahl der LLAP-Daemons ... 7342
Verschlüsselung im Hive ... 7343
Modulare Parquet-Verschlüsselung in Hive ... 7343
Verschlüsselung bei der Übertragung in HS2 ... 7347
Versionsverlauf von Hive ... 7348
Hive-Versionshinweise nach Version ... 7424
Hudi ... 7522
Funktionsweise von Hudi ... 7524
Grundlegendes zu den Speichertypen von Datensätzen: „Beim Schreiben kopieren“ gegenüber „beim Lesen zusammenführen“ ... 7524
Registrieren eines Hudi-Datensatzes bei Ihrem Metastore ... 7526
Überlegungen und Einschränkungen ... 7526
Erstellen eines Cluster mit installierter Hudi-Anwendung ... 7528
Arbeiten mit einem Hudi-Datensatz ... 7529
Initialisieren Sie eine Spark-Sitzung für Hudi ... 7533
Schreiben Sie in einen Hudi-Datensatz ... 7534
Upsert Daten ... 7539
Einen Datensatz löschen ... 7540
Aus einem Hudi-Datensatz lesen ... 7542
Die Hudi-CLI verwenden ... 7544
Verwenden von Amazon EMR 7.9.0 und höheren Versionen ... 7545
Hudi-Versionsverlauf ... 7546
Hue ... 7549
Hue-Versionen ... 7549
Unterstützte und nicht unterstützte Features von Hue in Amazon EMR ... 7552
Überlegungen ... 7553
Leistung bei großen Hue-Metadatentabellen ... 7553
Inkompatibilität zwischen Hue-Versionen ... 7554
Verbindung zur Hue-Webbenutzeroberfläche herstellen ... 7554
Verwenden von Hue mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS ... 7555
Fehlerbehebung ... 7557
Erweiterte Konfigurationen für Hue ... 7558

Konfigurieren von Hue für LDAP-Benutzer ... 7558
Hue-Versionsverlauf ... 7562
Iceberg ... 7630
Funktionsweise von Iceberg ... 7631
Verwenden Sie einen Eisberg-Cluster ... 7633
Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Spark ... 7633
Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Trino ... 7642
Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Flink ... 7645
Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Hive ... 7650
Versionsverlauf von Iceberg ... 7654
Iceberg-Versionshinweise nach Version ... 7656
Jupyter Notebook ... 7658
EMR Studio ... 7658
EMR Notebook ... 7658
JupyterHub ... 7659
Erstellen Sie einen Cluster mit JupyterHub ... 7663
Überlegungen bei der Verwendung JupyterHub auf Amazon EMR ... 7665
Konfiguration JupyterHub ... 7666
Konfigurieren von Persistenz für Notebooks in Amazon S3 ... 7667
Eine Verbindung mit dem Hauptknoten und Notebook-Servern herstellen ... 7668
JupyterHub Konfiguration und Verwaltung ... 7669
Hinzufügen von Jupyter-Notebook-Benutzern und Administratoren ... 7671
Installieren von zusätzlicher Kerneln und Bibliotheken ... 7683
JupyterHub Versionsverlauf ... 7688
Livy ... 7730
Aktivieren von HTTPS ... 7732
Livy-Versionsverlauf ... 7733
MXNet ... 7783
MXNet Verlauf der Veröffentlichung ... 7785
Oozie ... 7814
Oozie mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS verwenden ... 7817
Die Java-Version für Oozie konfigurieren ... 7819
Versionsverlauf von Oozie ... 7820
Versionshinweise zu Oozie nach Version ... 7883
Phoenix ... 7888
Einen Cluster mit Phoenix erstellen ... 7891

Anpassen von Phoenix-Konfigurationen ... 7892
Phoenix-Clients ... 7893
Versionsverlauf von Phoenix ... 7897
Pig ... 7983
Übermitteln von Pig-Aufträgen ... 7985
Pig-Aufträge über die Amazon-EMR-Konsole senden ... 7986
Reichen Sie Pig-Arbeiten ein, indem Sie AWS CLI ... 7987
Benutzerdefinierte Funktionen in Pig aufrufen ... 7989
JAR-Dateien in Pig aufrufen ... 7989
Rufen Sie Python/Jython Skripte von Pig aus auf ... 7989
Pig-Versionsverlauf ... 7991
Presto ... 8062
Presto mit dem AWS Glue-Datenkatalog verwenden ... 8065
AWS Glue Data Catalog als Metastore angeben ... 8066
IAM-Berechtigungen ... 7326
Überlegungen zur Verwendung von AWS Glue Data Catalog ... 8070
Verwenden von S3 Select-Pushdown ... 8071
Ist S3-Select-Pushdown das Richtige für meine Anwendung? ... 8071
Überlegungen und Einschränkungen ... 8072
Aktivieren von S3-Select-Pushdown für Presto oder Trino ... 8072
Hinzufügen von Datenbank-Konnektoren ... 8073
Verwenden von und LDAPS SSL/TLS ... 8074
Verwenden der LDAP-Authentifizierung ... 8075
Den strikten Presto-Modus aktivieren ... 8083
Überlegungen ... 8085
Umgang mit dem Verlust von Spot Instances in Presto ... 8086
Auto Scaling von Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verwenden ... 8088
Überlegungen zu Presto in Amazon EMR ... 8089
In der Befehlszeile von Presto ausführbare Datei ... 8090
Nicht konfigurierbare Presto-Bereitstellungseigenschaften ... 8090
PrestoDB-Installation ... 8091
EMRFS- und PrestoS3-Konfiguration FileSystem ... 8091
Standardeinstellung für Endbenutzer-Identitätswechsel ... 8092
Standardport für die Presto-Webschnittstelle ... 8092
Problem bei der Hive-Bucket-Ausführung in einigen Versionen ... 8092
Presto-Versionsverlauf ... 8093

Spark 8153
Einen Spark-Cluster erstellen 8157
Spark-Anwendungen mit Docker mithilfe von Amazon EMR 6.x ausführen 8160
Überlegungen 8160
Ein Docker-Image erstellen 8161
Verwenden von Docker-Images von Amazon ECR 8163
Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR 8168
Spezifizieren AWS Glue Data Catalog als Apache Hive-Metastore 8169
Spezifizieren AWS Glue Data Catalog als Apache Iceberg-Katalog 8171
IAM-Berechtigungen 7326
Überlegungen 7327
Arbeiten mit einer Hierarchie mit mehreren Katalogen in AWS Glue Data Catalog 8174
Wie sind die Katalogressourcen organisiert 8175
Konfiguration eines Datenkatalogs für die Verwendung mit Amazon EMR 8175
Berechtigungen für den Zugriff auf Ressourcen in AWS Glue Data Catalog 8175
Konfigurieren Sie Spark für den Zugriff auf eine Hierarchie mit mehreren Katalogen in AWS Glue Data Catalog 8176
Überlegungen und Einschränkungen für eine Konfiguration mit mehreren Katalogen 8179
Konfigurieren von Spark 8180
Spark-Standardwerte 8181
Garbage Collection einrichten 8182
`maximizeResourceAllocation` 8183
Verhalten bei Außerbetriebnahme 8185
ThriftServer Spark-Umgebungsvariable 8189
Ändern von Spark-Standardeinstellungen 8190
Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x 8192
Verwenden Sie Spark Troubleshooting Agent 8193
Einführung 8193
Übersicht über die Architektur 8193
Einrichtung für den Troubleshooting Agent 8195
Den Troubleshooting Agent verwenden 8200
Funktionen und Fähigkeiten 8202
Problembehandlung und Fragen und Antworten 8204
Einzelheiten zum Arbeitsablauf 8206
Prompte Beispiele 8207
Einrichtung der IAM-Rolle 8208

Tools verwenden ... 8215
Konfiguration der VPC-Endpunkte ... 8216
Regionsübergreifende Verarbeitung ... 8218
CloudTrail Protokollierung ... 8220
Serviceverbesserungen ... 8224
Die Leistung von Spark optimieren ... 8225
Adaptive Abfrageausführung ... 8225
Dynamische Partitionsbereinigung ... 8228
Abflachen skalarer Unterabfragen ... 8230
DISTINCT vor INTERSECT ... 8231
Bloomfilter für Joins ... 8232
Optimierte Join-Neuanordnung ... 8232
Caching von Ergebnisfragmenten ... 8233
Caching von Ergebnisfragmenten in Spark aktivieren ... 8234
Überlegungen ... 8235
RAPIDS Accelerator verwenden ... 8237
Instance-Typen auswählen ... 8237
App-Konfigurationen einrichten ... 8237
Eine Bootstrap-Aktion hinzufügen ... 8245
Ihren Cluster starten ... 8246
Zugriff auf die Spark-Shell ... 8246
Verwenden Sie Amazon SageMaker Spark für maschinelles Lernen ... 8248
Eine Spark-Anwendung schreiben ... 8248
Scala ... 8249
Java ... 8249
Python ... 8251
Spark-Leistung mit S3 verbessern ... 8252
S3 Select verwenden ... 8253
EMR Spark MagicCommitProtocol ... 8257
EMRFS-Committer S3-optimized ... 8259
Verwenden Sie das EMRFS-Commit-Protokoll S3-optimized ... 8267
S3-Anforderungen wiederholen ... 8274
Einen Spark-Schritt hinzufügen ... 8277
Überschreiben der standardmäßigen Spark-Konfigurationseinstellungen ... 8280
Anzeigen des Spark-Anwendungsverlaufs ... 8281
Zugreifen auf Web-Benutzerschnittstellen in Spark ... 8281

Verwenden von Spark mit Amazon Kinesis Data Streams ... 8282
Spark auf Amazon Redshift verwenden ... 8282
Eine Spark-Anwendung starten ... 8283
Bei Amazon Redshift authentifizieren ... 8284
In Amazon Redshift schreiben und lesen ... 8286
Überlegungen ... 8288
Spark-Versionsverlauf ... 8289
Materialisierte Ansichten ... 8358
So funktionieren materialisierte Ansichten mit Amazon EMR ... 8358
Voraussetzungen ... 8359
Konfiguration von Spark für die Verwendung materialisierter Ansichten ... 8359
Erstellen von materialisierten Ansichten ... 8361
Abfragen materialisierter Ansichten ... 8363
Aktualisieren materialisierter Ansichten ... 8364
Materialisierte Ansichten verwalten ... 8366
Berechtigungen für materialisierte Ansichten ... 8367
Überwachung von Materialized View-Vorgängen ... 8367
Beispiel: Vollständiger Workflow ... 8368
Überlegungen und Einschränkungen ... 8370
Sqoop ... 8372
Sqoop-Versionen ... 8372
Überlegungen zu Sqoop auf Amazon EMR ... 8374
Sqoop mit Integration verwenden HCatalog ... 8374
Sqoop JDBC- und Datenbank-Support ... 8375
Schützen Ihres Passworts ... 8376
Versionsverlauf von Sqoop ... 8377
TensorFlow ... 8432
TensorFlow Builds nach Amazon EC2 EC2-Instanztyp ... 8434
Sicherheit ... 8434
Verwenden TensorBoard ... 8434
TensorFlow Verlauf der Veröffentlichung ... 8435
Tez ... 8462
Erstellen eines Clusters mit Tez ... 8464
Konfigurieren von Tez ... 8465
Beispielkonfiguration ... 8465
Asynchrone Öffnung von Tez-Splits ... 8466

Tez-Webbenutzeroberfläche 8469
Timeline-Server 8470
Tez-Versionsverlauf 8470
Tez-Versionshinweise nach Version 8518
Trino 8540
Geschichte und Design von Trino 8541
Architektonische Konzepte 8541
Erste Schritte mit Trino 8543
Führen Sie die erforderlichen Schritte für die Verwendung von Amazon EMR mit Trino 8543
Starten Sie einen Amazon EMR-Cluster mit Trino 8544
Connect zum Primärknoten her und führen Sie Abfragen aus 8546
Konfiguration von Trino auf Amazon EMR 8547
Konfiguration von Konnektoren für Trino 8548
Überwachen 8548
Bewährte Methoden für Trino auf Amazon EMR 8549
Wichtige Schwerpunktbereiche für die Leistungsverbesserung 8549
Erfassen und nutzen Sie Tabellenstatistiken 8551
Häufige Herausforderungen bei der Skalierung von Trino-Workloads 8552
Überlegungen zu Trino 8557
Nicht konfigurierbare Trino-Bereitstellungseigenschaften 8557
Weitere Überlegungen 8558
Versionsverlauf von Trino 8559
Versionshinweise zu Trino nach Version 8559
Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Trino 8559
Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Trino 8559
Amazon EMR 6.9.0 — Versionshinweise zu Trino 8560
Zeppelin 8561
Überlegungen zur Verwendung von Zeppelin in Amazon EMR 8563
Zeppelin-Versionshistorie 8564
ZooKeeper 8628
ZooKeeper Verlauf der Veröffentlichung 8630
ZooKeeper Versionshinweise nach Version 8672
Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise ZooKeeper 8672
Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise ZooKeeper 8673
Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise ZooKeeper 8673
Konnektoren und Dienstprogramme 8674

Tabellen in DynamoDB exportieren, importieren, abfragen und verknüpfen 8674
Eine Hive-Tabelle einrichten, um Hive-Befehle auszuführen 8676
Hive-Befehlsbeispiele für das Exportieren, Importieren und Abfragen von Daten 8686
Optimierung der Leistung 8696
Kinesis 8700
Wie kann ich die Integration von Amazon EMR und Amazon Kinesis verwenden? 8700
Analyse von Amazon-Kinesis-Streams mit Checkpointing 8700
Leistungsaspekte 8702
Die Amazon-Kinesis-Analyse mit Amazon EMR planen 8702
Migration des Spark-Kinesis-Konnektors zu SDK 2.x für Amazon EMR 7.0 8702
DistCp S3 (s3-dist-cp) 8711
DistCp S3-Optionen 8712
S3 DistCp als Schritt in einem Cluster hinzufügen 8720
Aufräumen nach fehlgeschlagenen DistCp S3-Jobs 8722
Befehle und Skripte auf einem Cluster ausführen 8724
Reichen Sie einen benutzerdefinierten JAR-Schritt ein, um ein Skript oder einen Befehl auszuführen 8725
Andere Verwendungsmöglichkeiten von `command-runner.jar` 8726
AWS Glossar 8728
..... 8729

Informationen über Amazon-EMR-Versionen

Eine Amazon-EMR-Version ist eine Gruppe von Open-Source-Anwendungen aus dem Big-Data-Ökosystem. Jede Version besteht aus verschiedenen Big-Data-Anwendungen, Komponenten und Features, die Amazon EMR installieren und konfigurieren soll, wenn Sie einen Cluster erstellen. Anwendungen werden mithilfe eines Systems verpackt, das auf Apache basiert BigTop, einem Open-Source-Projekt, das mit dem Hadoop-Ökosystem verbunden ist. Dieses Handbuch enthält Informationen für Anwendungen, die in Amazon-EMR-Versionen enthalten sind.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten und der Arbeit mit Amazon EMR finden Sie im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Wenn Sie einen Cluster starten, können Sie aus verschiedenen Versionen von Amazon EMR wählen. Auf diese Weise können Sie Anwendungsversionen testen und verwenden, die zu den Kompatibilitätsanforderungen passen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-x.x.x`. Beispiel, `emr-7.13.0`.

Ab Amazon EMR 5.18.0 können Sie das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Ihren Auftragscode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys.

Wenn Sie Updates erhalten möchten, wenn eine neue Amazon-EMR-Version verfügbar ist, abonnieren Sie das RSS-Feed für Amazon-EMR-Versionshinweise.

Details zu neuesten Versionen, einschließlich Anwendungsversionen, Versionshinweisen, Komponenten und Konfigurationsklassifizierungen der Amazon-EMR-Serien 7.x, 6.x und 5.x:

- Amazon EMR Version 7.13.0
- Amazon-EMR-Version 6.15.0
- Amazon EMR Version 5.36.2

> **Note**
>
> Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am

ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Versionshinweise für die neuesten Amazon-EMR-Versionen und ein Verlauf aller Versionen:

- Neuerungen?
- Amazon-EMR-Archiv mit Versionshinweisen

Ein umfassender Verlauf von Anwendungsversionen in jeder Amazon-EMR-Version:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Details für jede Amazon-EMR-Version und Unterschiede zwischen Versionsreihen, wenn zutreffend:

- Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Amazon-EMR-5.x-Versionen
- Amazon-EMR-4.x-Versionen
- AMI-Versionen 2.x und 3.x von Amazon EMR

Amazon EMR-Standardunterstützung

Grundlegendes zu Amazon EMR-Versionen

Die Amazon EMR-Version ist das Vehikel, das die erforderliche Software für die Ausführung Ihrer Open-Source-Anwendungen auf EC2-, EKS- oder Serverless-Plattformen bereitstellt. Eine Amazon EMR-Version besteht aus drei Teilen: Runtime Environment, Core Engines und Extras.

- Laufzeitumgebung — Die Laufzeitumgebung umfasst das Betriebssystem, das als Teil des Amazon Machine Image (AMI) oder eines anderen Container-Images enthalten ist, wenn Sie Ihren Cluster

oder Container starten (z. B. Amazon Linux 2023). Es enthält auch die Sprachlaufzeiten wie das Amazon Corretto JDK sowie andere verwandte Tools, die das Image installiert.

- Kern-Engines — Dazu gehören Open-Source-Kernsoftware wie Apache Hive und Open-Table-Formate wie Apache Iceberg.
- Extras — Dazu gehören praktische Bibliotheken und Python-Pakete `mariadb-connector-java` sowie Open-Source-Software wie Apache Pig.

Die von Ihnen ausgewählte Amazon EMR-Release-Version bündelt all diese Komponenten in einer neuen Version von Amazon Linux (AL) -basierten Amazon Machine Images (AMI) oder Container-Images. Amazon EMR verwaltet dieselbe AL-Version für alle Knoten eines Clusters, EKS-Containers oder einer serverlosen Anwendung. Amazon EMR strebt an, die neueste Runtime Environment innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung durch Amazon Linux und neue Open-Source-Versionen von Core Engines innerhalb von 90 Tagen nach der Upstream-Version zu erhalten. Extras werden nach Bedarf veröffentlicht. Die Liste der Software finden Sie in den Versionshinweisen für jede Amazon EMR-Version.

Versionierung der Versionen

Um Ihnen zu helfen, den Umfang der Änderungen in den einzelnen Versionen zu verstehen, verwendet Amazon EMR eine semantische Versionierung. Die semantische Versionierung folgt einem Format von. `<major>.<minor>.<patch>` Betrachten wir als Beispiel die Version 7.0.0.

Die erste Ziffer bezeichnet die Hauptversionsversion oder Hauptversion. Hauptversionen beinhalten in der Regel wesentliche Änderungen, Verbesserungen und neue Funktionen an Runtime Environment oder Core Engine, die nicht abwärtskompatibel sind. Die 7.x-Hauptversion verwendet beispielsweise Amazon Linux 2023 mit Amazon Corretto 17 JDK als Standard. Daher enthält die Version mehrere wichtige Änderungen im Vergleich zur 6.x-Hauptversion, die auf Amazon Linux 2 und standardmäßig mit Amazon Corretto 8 JDK ausgeliefert wird.

Die zweite Ziffer steht für die Nebenversion oder Nebenversion. Nebenversionen sind nicht abwärtskompatible Versionen, die inkrementelle Änderungen, Verbesserungen und Funktionen an Core Engines und Extras sowie neue Funktionen enthalten. 6.15 verwendet beispielsweise Apache Spark 3.4.1 im Vergleich zu 6.11.1, das mit Apache Spark 3.3.2 ausgeliefert wird.

Die dritte Ziffer steht für eine Patch-Version oder Patch-Version. Bei Patch-Releases handelt es sich um abwärtskompatible Versionen, die Fixes und Patch-Updates für Core Engine und Extras, aber keine neuen Funktionen oder OSS-Versionsupgrades enthalten. Zum Beispiel enthalten 6.11.1

und 6.11.0 beide dieselbe Apache Spark 3.3.2 OSS-Version. Ab 6.6.x bietet die neueste Patch-Version den neuesten verfügbaren Runtime Environment-Patch. Runtime Environment hat keinen Einfluss auf die Patch-Version von Amazon EMR. Zum Beispiel wurde 6.11.1 vom 19. Dezember 2023 bis 10. Januar 2024 mit der AL-Version 2.0.20240109.0 gestartet, ab dem 11. Januar 2024 jedoch mit der AL-Version 2.0.20240124.0. In einigen Versionen von Amazon EMR auf EKS können Sie den semantischen Versionen Tags oder Suffixe hinzufügen, um Ihnen alternative Funktionen zur Verfügung zu stellen. Mit der `emr-6.15.0-latest` Veröffentlichung von Amazon EMR auf EKS wird beispielsweise eine JDK-fähige Release-Version für Amazon Corretto 8 gestartet, während die `emr-6.15.0-java17-latest` Veröffentlichung von Amazon EMR auf EKS es Ihnen ermöglicht, eine JDK-fähige Release-Version von Amazon Corretto 17 zu starten.

Support-Richtlinie

Einführung

Amazon EMR ist bestrebt, mindestens einmal alle 90 Tage neue Nebenversionen herauszugeben und Support für Nebenversionen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Veröffentlichungsdatum bereitzustellen. Dieser Support deckt Runtime Environment und Core Engines mit ihren zugehörigen Abhängigkeiten ab, nicht aber Extras oder die zugehörigen Abhängigkeiten. Runtime Environment umfasst auch proprietäre Plattformkomponenten APIs , die zum Starten, Stoppen und Betrieb der Cluster und Anwendungen erforderlich sind. Dieser konsistente Release-Zeitplan gewährleistet einen vorhersehbaren Zyklus, sodass Sie leichter planen, testen und auf eine Version umsteigen können, die Support und Sicherheit bietet.

Was Sie vom Standard-Support erwarten können

Der Standardsupport bietet Lösungen für technische Supporttickets für Probleme, die bei Runtime Environment - und Core Engines-Komponenten im Rahmen der empfohlenen Konfigurationen auftreten. Alle Fixes unterliegen der Verfügbarkeit. Die empfohlene Konfiguration ist die Verwendung von Amazon EMR ohne Änderungen, Ergänzungen oder Änderungen an den Binärdateien und Konfigurationen, die in einer Amazon EMR-Version enthalten sind, mit Ausnahme der in der Amazon EMR-Dokumentation enthaltenen. Amazon EMR stellt innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung des Fixes Fixes für die neueste Patch-, Neben- oder Hauptversion der Amazon EMR-Version bereit. Amazon EMR wendet automatisch Fixes an, wenn Sie ein neues EMR auf einem EC2-Cluster starten, ein neues Amazon EMR auf einem EKS-Container starten oder einen neuen EMR-Serverless-Job auslösen. Zusätzliche Komponenten werden der Einfachheit halber bereitgestellt, und Amazon EMR bietet keine Korrekturen im Zusammenhang mit Extras.

Komponenten

Der Standardsupport deckt die Komponenten Runtime Environment und Core Engines ab, z. B. Betriebssystem, Sprachlaufzeiten und Open-Source-Kernsoftware wie Apache Hive und Apache Iceberg. Die vollständige Liste der unterstützten Komponenten für jede Version finden Sie in Informationen über Amazon-EMR-Versionen und in Amazon Linux FAQs.

In der folgenden Liste wird der Support beschrieben, den wir für verschiedene Komponententypen unter Standard-Support anbieten:

- Komponenten von Runtime Environment: Die Komponenten von Runtime Environment werden im Rahmen von Tickets für den technischen Support behoben. Fixes werden in (a) kritische Fehler, (b) kritische Datenbeschädigung und (c) kritische Sicherheitsprobleme eingeteilt. Sofern berechtigt, portiert Amazon EMR Fixes für Runtime Environment auf ältere Versionen zurück. Aus Gründen der betrieblichen Kompatibilität mit den Open-Source-Core Engine-Komponenten müssen bestimmte Runtime Environment-Komponenten weiterhin in bestimmten Versionen verfügbar sein, um zu verhindern, dass Kundenanwendungen beschädigt werden. Für diese Komponenten ist Amazon EMR für die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen. Wenn Fixes in Open Source verfügbar sind, stellen wir die neueste stabile Version innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Überprüfung durch Amazon EMR zur Verfügung.
- Core Engines-Komponenten: Core Engines bietet die neuesten Versionen für viele Open-Source-Projekte, von denen jedes über Hunderte von transitiven Abhängigkeitsbibliotheken verfügt. Die Open-Source-Communities, die diese Projekte verwalten, versuchen zwar häufig, Probleme und bekannte Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) zu beheben, aber die neuesten Versionen enthalten möglicherweise immer noch bekannte Fehler und. CVEs Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach deren Überprüfung durch Amazon EMR bereit. In bestimmten Fällen bietet Amazon EMR möglicherweise einen Fix für ein CVE in einer der Core Engine-Komponenten, das vor dem Upstream-Open-Source-Prozess behoben werden muss. Amazon EMR bietet Ihnen außerdem technischen Support und Problembehebungen für Funktionen, die im Rahmen der empfohlenen Konfigurationen zusätzlich zu Open Source hinzugefügt wurden. Wir führen keine Rückportierung von Fixes für Core Engine-Komponenten auf ältere Patch- oder Nebenversionen durch.
- Extras-Komponenten: Amazon EMR unterstützt keine Extras-Komponenten. Zusätzliche Komponenten sind Open-Source-Projekte, die der Einfachheit halber bereitgestellt werden, und Amazon EMR bietet keine Lösungen für Probleme, die bei ihnen auftreten. Alle Support-Anfragen oder Problembehebungen können über die Open-Source-Community beantwortet werden, die diese Komponenten unterstützt.

Standard-Support-Lebenszyklus

Im Folgenden werden die Meilensteine im Standard-Support-Lebenszyklus beschrieben:

- Standard-Support: Amazon EMR-Versionen sind 24 Monate ab dem Veröffentlichungsdatum für Standard-Support qualifiziert. Sie können Anfragen für technischen Support erstellen und mit Updates für Probleme rechnen, die bei diesen Versionen auftreten.
- Ende des Support: Nach dem Ende des Standard-Supports treten die Amazon EMR-Versionen in die Phase des Endes des Support (EoS) für 12 Monate ein. Für eOS-Versionen besteht kein Anspruch auf technischen Support, und Sie können keine Supportanfragen für Cluster, Container oder Jobs erstellen, die auf diesen Versionen ausgeführt werden. EoS-Versionen erhalten keine Fixes, Patches oder Updates. EoS-Versionen werden von der Konsole entfernt, sind aber weiterhin über die API und verfügbar AWS CLI. Sie können jederzeit weiterhin Workloads auf EoS-Versionen ausführen. Wir empfehlen Ihnen dringend, auf die neueste Amazon EMR-Version zu migrieren, damit Sie weiterhin Sicherheitspatches erhalten, weiterhin Anspruch auf technischen Support haben und bei Bedarf Supportanfragen erstellen können.
- Ende des Lebenszyklus: Nach Ablauf der Laufzeit des Support (EoS) gelten Releases als End of Life (EoL). Sie können zwar weiterhin EoL-Cluster ausführen, Amazon EMR behält sich jedoch das Recht vor, EoL-Versionen aus Sicherheits- und Betriebsgründen von der API und dem SDK zu entfernen. case-by-case Wir empfehlen dringend, auf die neueste Amazon EMR-Version zu migrieren, da EoL-Versionen in Ausnahmefällen aus der API und dem SDK entfernt werden können.

Bridge-Unterstützung

Amazon EMR kündigte diese neue Support-Richtlinie am 25. Juli 2024 an. Gemäß dieser Richtlinie gelten für Versionen von Amazon EMR, die am oder vor dem 24. Juli 2022 veröffentlicht wurden, nun das Ende des Support. Um Ihnen jedoch zusätzliche Zeit für die Planung und Migration zu neueren Versionen zu geben, bietet Amazon EMR Bridge Support, der dem Standard-Support entspricht, für diese älteren Versionen, die innerhalb der zwei Jahre vor dieser Ankündigung veröffentlicht wurden, an.

Nach dem 25. Juli 2024 können Sie sich in den Versionshinweisen über den aktuellen Status und die Supportzeitpläne informieren.

Die folgende Tabelle zeigt den Support-Status für alle vorhandenen Amazon EMR-Versionen zum Zeitpunkt der Ankündigung der Richtlinie am 25. Juli 2024:

Versionen und unterstützte Zeiträume

Amazon-EMR-Version	Datum der ersten Veröffentlichung	Enddatum des Standard-Supports	Startdatum für das Ende des Supports	Startdatum am Ende der Laufzeit
• 7,0 — 7,2 • 6.x-Serie (alle Versionen) • 5.x-Serie (alle Versionen) • 4.x-Serie (alle Versionen) • 3.x-Serie (alle Versionen) • 2.x-Serie (alle Versionen)	1. Januar 2013 bis 25. Juli 2024	Bridge-Support bis 31. Juli 2026	1. August 2026	1. August 2027

> **Note**
>
> Die Termine für den Bridge-Support wurden für alle infrage kommenden Versionen bis zum 31. Juli 2026 verlängert.

Sie können den Apache Spark Upgrade Agent verwenden, um Ihre bestehenden Apache Spark-Anwendungen auf EMR on EC2 und EMR Serverless von älteren EMR-Versionen auf die neueste EMR-Version zu aktualisieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Was ist Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR.

Überlegungen

Standard-Support ist für alle Amazon EMR-Bereitstellungsmodelle (EMR auf EC2, Amazon EMR auf EKS und EMR Serverless) in allen Regionen verfügbar, in denen Amazon EMR verfügbar ist, ohne zusätzliche Kosten. Cluster, die mit den empfohlenen Konfigurationen ausgeführt werden, kommen automatisch für den Support in Frage, wie in der Richtlinie beschrieben, sodass Sie keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um den Support zu aktivieren.

- Der Standard-Support unterstützt nur Komponenten, die für Amazon EMR-Cluster erforderlich sind. Amazon EMR kann die Verfügbarkeit von Sicherheitspatches und Fixes nicht garantieren, wenn die Open-Source-Komponenten der Core Engine den EoL-Upstream erreichen oder wenn Sicherheitsupdates für Abhängigkeiten nicht mehr verfügbar sind. Sie können sich zwar für die Installation von Extras entscheiden, Amazon EMR unterstützt sie oder ihre Abhängigkeiten jedoch nicht. Sie können beispielsweise Drittanbieteranwendungen in Ihrem benutzerdefinierten AMI installieren, um die Sicherheit Ihres Clusters zu erhöhen, zusätzliche Komponenten installieren oder Objekte mithilfe von Bootstrap-Aktionsskripten oder SSH in Ihren Cluster kopieren und die Standardpaketversionen aktualisieren. Amazon EMR unterstützt diese Komponenten nicht. Der Standard-Support deckt keine vom Kunden bereitgestellten Bootstrap-Aktionen, Pakete, Bibliotheken, Ihren benutzerdefinierten Code und bring-your-own benutzerdefinierte Anwendungen ab, die Sie Amazon EMR so konfigurieren können, dass sie bequem installiert werden.
- Ihre vorhandenen Cluster werden nicht beeinträchtigt, unabhängig davon, welche Amazon EMR-Version sie ausführen. Sie können bestehende Cluster weiterhin unterbrechungsfrei ausführen. Sie können auch weiterhin neue Cluster starten und Jobs für alle vorhandenen und neuen Versionen ausführen. Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie vorhandenen und neuen Versionen sind ab dem ersten Veröffentlichungsdatum der Amazon EMR-Release-Version 24 Monate lang durch den Standard-Support abgedeckt. Amazon EMR bietet Ihnen bei der ersten Ankündigung der Richtlinie Bridge-Support. Um ununterbrochenen Support zu erhalten, empfehlen wir, Ihre Anwendungen zu testen und umgehend ein Upgrade auf die neueste Amazon EMR-Version durchzuführen.
- Amazon EMR ändert keine Standard-Support-Komponenten vorhandener Versionen oder Cluster. Amazon EMR behält sich jedoch das Recht vor, das Upstream-Ende des Lebenszyklus auf einer bestimmten case-by-case Grundlage zu berücksichtigen und solche Komponenten in den neuen Versionen zu entfernen oder die bestehende Version in Ausnahmefällen in den Status End of Support (EoS) oder End of Life (EoL) zu versetzen. Wir werden Sie über die verfügbaren Kanäle über jede Entfernung informieren.
- Wenn eine neue Region eingeführt wird, Support Amazon EMR nur Amazon EMR-Release-Versionen im Rahmen des Standard-Supports, die innerhalb von sechs Monaten vor dem Datum veröffentlicht wurden, an dem die neue Region allgemein verfügbar wird.
- Amazon EMR aktualisiert Ihre vorhandenen Cluster nicht automatisch auf die neuesten Versionen. Sie können sich jedoch dafür entscheiden, neue Cluster auf die neuesten Patch-Versionen zu aktualisieren, falls gewünscht.
- Die Kosten für Ihre nicht unterstützte Nutzung von Amazon EMR werden auf Ihre AWS Rechnung angerechnet. Auch wenn Sie Amazon EMR auf eine Weise verwenden, die nicht unterstützt wird,

sind die mit dieser Nutzung verbundenen Kosten dennoch Teil Ihres AWS Gesamtverbrauchs und werden in der Berechnung Ihrer Support-Gebühren berücksichtigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an den AWS Developer Support.

Was ist Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR

Einführung

Der Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR ist eine dialogorientierte KI-Funktion, die Apache Spark-Versionsupgrades für Ihre EMR-Anwendungen beschleunigt. Herkömmliche Spark-Upgrades erfordern monatelangen technischen Aufwand, um API-Änderungen zu analysieren, Abhängigkeitskonflikte zu lösen und die funktionale Korrektheit zu überprüfen. Der Agent vereinfacht den Upgrade-Prozess durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, automatisierte Codetransformation und Datenqualitätsprüfung.

Sie können den Agenten für Upgrades PySpark und Scala-Anwendungen verwenden, die auf Amazon EMR auf EC2 und Amazon EMR Serverless ausgeführt werden. Der Agent analysiert Ihren Code, identifiziert erforderliche Änderungen und führt automatisierte Transformationen durch, wobei Ihre Genehmigungskontrolle über alle Änderungen gewahrt bleibt.

> **Note**
>
> Der Apache Spark Upgrade Agent ist ohne zusätzliche Kosten als Teil von Amazon EMR erhältlich. Sie zahlen nur für die zugrunde liegenden Amazon EMR-Ressourcen, die während der Ausführung des Validierungsauftrags verwendet wurden.

Übersicht über die Architektur

Der Upgrade-Agent besteht aus drei Hauptkomponenten: einem beliebigen MCP-compatible KI-Assistenten in Ihrer Entwicklungsumgebung für die Interaktion, dem MCP-Proxy, der AWS die sichere Kommunikation zwischen Ihrem Client und dem MCP-Server übernimmt, und dem Amazon SageMaker Unified Studio Managed MCP Server, der spezielle Spark-Upgrade-Tools für Amazon EMR bereitstellt. Dieses Diagramm zeigt, wie Sie über Ihren KI-Assistenten mit dem Amazon SageMaker Unified Studio Managed MCP Server interagieren.



Der KI-Assistent orchestriert das Upgrade mithilfe spezieller Tools, die vom MCP-Server bereitgestellt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Planung: Der Agent analysiert Ihre Projektstruktur und generiert oder überarbeitet einen Upgrade-Plan, der den gesamten Spark-Upgrade-Prozess steuert.
2. Kompilieren und Erstellen: Der Agent aktualisiert die Build-Umgebung und die Abhängigkeiten, kompiliert das Projekt und behebt iterativ Build- und Testfehler.
3. Tools zur Bearbeitung von Spark-Code: Der Agent wendet gezielte Code-Updates an, um Inkompatibilitäten zwischen Spark-Versionen zu beheben und sowohl Build- als auch Runtime-Fehler zu beheben.
4. Ausführung und Validierung: Der Agent sendet Remote-Validierungsaufträge an EMR, überwacht die Ausführung und protokolliert und behebt iterativ Laufzeit- und Datenqualitätsprobleme.
5. Beobachtbarkeit: Der Agent verfolgt den Upgrade-Fortschritt mithilfe von EMR-Observability-Tools und ermöglicht es Benutzern, Upgrade-Analysen und den Status jederzeit einzusehen.

Eine Liste der wichtigsten Tools Verwenden der Spark-Upgrade-Tools für die einzelnen Schritte finden Sie unter.

Themen

- Einrichtung für den Upgrade-Agenten
- Den Upgrade-Agenten verwenden
- Funktionen und Fähigkeiten
- Problembehandlung und Fragen und Antworten
- Der Workflow für den Spark-Upgrade-Agenten im Detail
- Validierung der Datenqualität aktivieren
- Prompte Beispiele für den Spark Upgrade Agent
- Erstellen einer EMR-Cluster-Ziel-/EMR-S-Anwendung aus vorhandenen
- Einrichtung der IAM-Rolle
- Konfiguration von Schnittstellen-VPC-Endpunkten für Amazon SageMaker Unified Studio MCP
- Verwenden der Spark-Upgrade-Tools
- Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Upgrade Agent
- Protokollieren von Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aufrufen mit AWS CloudTrail
- Serviceverbesserungen für Apache Spark Agents

Einrichtung für den Upgrade-Agenten

> **Note**
>
> Der Apache Spark Upgrade Agent verwendet regionsübergreifende Inferenz, um Anfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und Antworten zu generieren. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite unter. Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Upgrade Agent

Voraussetzungen

Bevor wir mit dem Einrichtungsprozess für die Integration mit Kiro CLI beginnen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Workstation Folgendes installiert ist:

- AWS CLI installieren
- Installieren Sie Python 3.10+

- Installieren Sie den uv Paketmanager für MCP Proxy für AWS
- Installieren Sie Kiro CLI
- AWS Konfiguration lokaler Anmeldeinformationen (über AWS CLI, Umgebungsvariablen oder IAM-Rollen) — für lokale Operationen wie das Hochladen aktualisierter Job-Artefakte für die Ausführung von EMR-Validierungsaufträgen.

Ressourcen einrichten

Sie können eine CloudFormation Vorlage verwenden, um die Ressource für den MCP-Server einzurichten. Diese Vorlagen sind Beispiele, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen anpassen sollten. Die Vorlage erstellt die folgenden Ressourcen für den Upgrade-Prozess:

- IAM-Rolle, die über Berechtigungen zum Aufrufen des MCP-Servers und über erforderliche Berechtigungen für den Upgrade-Prozess für die zugrunde liegende EMR-Plattform verfügt.
- Amazon S3 S3-Staging-Bucket, der zum Hochladen von Upgrade-Artefakten und optionalem KMS-Schlüssel für die Amazon S3 S3-Verschlüsselung verwendet wird.

Wählen Sie eine der Schaltflächen Launch Stack (Stack starten) in der folgenden Tabelle aus. Dadurch wird der Stack auf der CloudFormation Konsole in der jeweiligen Region gestartet.

Region	Starten
USA Ost (Nord-Virginia)	Launch Stack
USA Ost (Ohio)	Launch Stack
USA West (Oregon)	Launch Stack
Europe (Ireland)	Launch Stack
Asia Pacific (Tokyo)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Singapur)	Launch Stack

Region	Starten
Asien-Pazifik (Sydney)	
Kanada (Zentral)	
Südamerika (São Paulo)	
Europa (Frankfurt)	
Europa (Stockholm)	
Europa (London)	
Europa (Paris)	
Asien-Pazifik (Seoul)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	

Gehen Sie zur Seite „Stack-Details angeben“ und geben Sie den Stack-Namen ein. Geben Sie zusätzliche Informationen unter Parameter ein. Geben Sie die folgenden Informationen ein und fahren Sie mit der Erstellung des Stacks fort.

- SparkUpgradeIAMRoleName— Name der IAM-Rolle, die für den Spark-Upgrade-Prozess verwendet werden soll
- enableEMRec2 — Aktiviert EMR-EC2 Upgrade-Berechtigungen (Standard: true)
- enableEMRServerless — Aktiviert Upgrade-Berechtigungen (Standard: true) EMR-Serverless
- StagingBucketPath- Amazon S3 S3-Pfad für das Staging von Artefakten (z. B. s3://my - bucket/spark -upgrade oder my- bucket/spark -upgrade). Leer lassen, um automatisch einen neuen Bucket zu generieren

- uses3Encryption — Aktivieren Sie die KMS-Verschlüsselung für den Amazon S3 S3-Staging-Bucket (Standard: false, auf true gesetzt, um KMS-Verschlüsselung anstelle der standardmäßigen S3-Verschlüsselung zu verwenden)
- S3KmsKeyArn— (Optional) ARN des vorhandenen KMS-Schlüssels für die Amazon S3 S3-Bucket-Verschlüsselung. Wird nur verwendet, wenn useS3Encryption wahr ist und Sie bereits über einen Bucket mit einem KMS-Schlüssel verfügen
- CloudWatchKmsKeyArn— (Optional) ARN des vorhandenen KMS-Schlüssels für die CloudWatch Protokollverschlüsselung (nur EMR Serverless, für Standardverschlüsselung leer lassen)
- EMRServerlessS3LogPath— (Optional) S3-Pfad, in dem EMR-Serverless Anwendungsprotokolle gespeichert werden (z. B. s3://my - bucket/emr -serverless-logs oder my- -serverless-logs). bucket/emr Gewährt der IAM-Rolle, sofern angegeben, Lesezugriff auf diese Protokolle zur Analyse. Wird nur verwendet, wenn EnableEMRServerLess den Wert true hat
- ExecutionRoleToGrantS3Access— (Optional) IAM-Rollenname oder ARN der vorhandenen EMR-EC2/EMR-Serverless Ausführungsrolle, um Zugriff auf den Amazon S3 S3-Staging-Bucket zu gewähren. Gilt nur, wenn ein neuer Staging-Bucket erstellt wird. Nützlich, um EMR-Jobausführungsrollen Zugriff auf den Staging-Bucket zu gewähren. Unterstützt sowohl einfache Rollennamen als auch ARNs mit Pfaden.

Sie können die CloudFormation Vorlage auch herunterladen und überprüfen, die obigen Optionen angeben und die Vorlage selbst mit CloudFormation CLI-Befehlen starten. Ein Beispiel finden Sie unten:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-upgrade-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    ExecutionRoleToGrantS3Access=<your EMR or EMR Serverless job execution role>


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
```

```
  --output text
```

Öffnen Sie die Registerkarte Ausgaben (oder rufen Sie sie über den obigen CLI-Befehl CloudFormation describe-stacks auf)`ExportCommand`, kopieren Sie die einzeilige Anweisung und führen Sie sie dann in Ihrer lokalen Umgebung aus. Beispiel für eine einzeilige Anweisung:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-upgrade-role-xxxxxx && export
 STAGING_BUCKET_PATH=<your staging bucket path>
```

Führen Sie dann den folgenden Befehl lokal aus, um das IAM-Profil und die MCP-Serverkonfiguration einzurichten

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.source_profile <AWS CLI Profile to
 assume the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using Kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "spark-upgrade" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-upgrade/mcp\", \"--service\", \"sagemaker-
unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"spark-upgrade-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000\
    --scope global
```

Dies sollte aktualisiert `~/.kiro/settings/mcp.json` werden und die MCP-Serverkonfiguration wie folgt enthalten.

```
{
  "mcpServers": {
    "spark-upgrade": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
```

```
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "spark-upgrade-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Anleitungen Den Upgrade-Agenten verwenden zur Konfiguration verschiedener MCP-Clients wie Kiro, Cline und finden Sie unter. GitHub CoPilot

Den Upgrade-Agenten verwenden

Unterstützte Bereitstellungsmodi

Der Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR unterstützt die folgenden beiden Bereitstellungsmodi für das Upgrade der end-to-end Spark-Anwendung, darunter Build-Datei-Upgrade, script/dependency Upgrade, lokaler Test und Validierung mit dem EMR-Ziel-Cluster oder der serverlosen EMR-Anwendung sowie Datenqualitätsvalidierung.

- EMR in EC2
- EMR Serverlos

Weitere Informationen Funktionen und Fähigkeiten zu den Funktionen, Kapazitäten und Einschränkungen finden Sie unter.

Unterstützte Schnittstellen

Integration mit Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces

In Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces können Sie das IAM-Profil und die MCP-Konfiguration wie im Setup für den Upgrade Agent beschrieben konfigurieren, indem Sie einfach dem folgenden Screenshot folgen:



Eine Demonstration der Erfahrung mit dem Upgrade von EMR auf EC2 mit dem SMUS VS-Code-Editor. Es beginnt mit einer einfachen Aufforderung, den Agenten aufzufordern, den Spark-Upgrade-Prozess zu starten.

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.

Use spark-upgrade-profile for AWS CLI operations.
```

Integration mit Kiro CLI (QCLI)

Starten Sie Kiro CLI oder Ihren AI Assistant und überprüfen Sie die geladenen Tools für den Upgrade-Agenten.

```
...
spark-upgrade (MCP):
- check_and_update_build_environment     * not trusted
- check_and_update_python_environment    * not trusted
```

```
- check_job_status                        * not trusted
- compile_and_build_project               * not trusted
...
```

Eine Demonstration des EMR Serverless Upgrade-Erlebnisses mit Kiro CLI. Sie können den Upgrade-Vorgang einfach mit der folgenden Aufforderung starten:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-Serverless Applicaion <application-id> and execution role <your EMR Serverless
 job execution role> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

Integration mit anderen IDEs

Die Konfiguration kann auch in anderen Programmen verwendet werden IDEs , um eine Verbindung zum Managed MCP-Server herzustellen:

- Integration mit Cline — Um den MCP-Server mit Cline zu verwenden, ändern Sie die obige Konfiguration `cline_mcp_settings.json` und fügen Sie sie hinzu. Weitere Informationen zur Verwaltung der MCP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation von Cline.
- Integration mit Claude Code Um den MCP-Server mit Claude Code zu verwenden, ändern Sie die Konfigurationsdatei so, dass sie die MCP-Konfiguration enthält. Der Dateipfad variiert je nach Betriebssystem. Eine detaillierte Einrichtung finden Sie unter https://code.claude.com/docs/en/mcp.
- Integration mit GitHub Copilot — Um den MCP-Server mit GitHub Copilot zu verwenden, folgen Sie den Anweisungen unter https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend—, um die entsprechende Konfigurationsdatei copilot-chat-with-mcp zu ändern, und folgen Sie den Anweisungen für jede IDE, um das Setup zu aktivieren.

EMR-Cluster oder EMR-Serverless-Anwendung für die Zielversion einrichten

Erstellen Sie den EMR-Cluster oder die EMR-Serverless-Anwendung mit der erwarteten Spark-Version, die Sie für die aktualisierte Anwendung verwenden möchten. Der Ziel-EMR-Cluster oder die EMR-S-Anwendung wird verwendet, um die Validierungsjobs zu senden, nachdem die Spark-Anwendungsartefakte aktualisiert wurden, um zu überprüfen, ob das Upgrade erfolgreich war, oder um zusätzliche Fehler zu beheben, die während der Validierung aufgetreten sind. Wenn Sie bereits über einen EMR-Zielcluster oder eine serverlose EMR-Anwendung verfügen, können Sie auf die vorhandene verweisen und diesen Schritt überspringen. Verwenden Sie Entwicklerkonten, die nicht zur Produktion bestimmt sind, und wählen Sie für die Validierung mit Spark-Upgrades

Beispieldatensätze aus, die Ihre Produktionsdaten repräsentieren, aber kleiner sind. Auf dieser Seite finden Sie Anleitungen zum Erstellen eines EMR-Clusters oder einer serverlosen EMR-Anwendung aus vorhandenen Anwendungen:. Erstellen einer EMR-Cluster-Ziel-/EMR-S-Anwendung aus vorhandenen

Funktionen und Fähigkeiten

Unterstützte Technologien

- Sprachen: Python- und Scala-Anwendungen
- Build-Systeme: Maven und SBT für Scala-Projekte; requirements.txt, Pipfile und Setuptools für Python-Projekte
- Zielplattformen: Amazon EMR und EMR Serverless
- Unterstützte Versionen: Wir unterstützen Apache Spark-Upgrades von Version 2.4 auf 3.5. Die entsprechenden Zuordnungen für den Bereitstellungsmodus lauten wie folgt
  - Für EMR-EC2
    - Quellversion: EMR 5.20.0 und höher
    - Zielversion: EMR 7.12.0 und früher, sollte neuer als EMR 5.20.0 sein
  - Für EMR Serverless
    - Quellversion: EMR Serverless 6.6.0 und höher
    - Zielversion: EMR Serverless 7.12.0 und früher

Was wir aktualisieren

Der Upgrade-Agent bietet umfassende Upgrades für Spark-Anwendungen:

- Konfiguration erstellen: Aktualisiert automatisch die Abhängigkeitsverwaltungsdateien (pom.xml, requirements.txt usw.)
- Quellcode: Behebt API-Kompatibilitätsprobleme und die Verwendung veralteter Methoden
- Testcode: Stellt sicher, dass Einheiten- und Integrationstests mit der Spark-Zielversion funktionieren
- Abhängigkeiten: Führt ein Upgrade der Paketabhängigkeiten auf Versionen durch, die mit der EMR-Zielversion kompatibel sind
- Validierung: Kompiliert und validiert Anwendungen auf EMR-Zielclustern

- Datenqualitätsanalyse: Erkennt Schemaunterschiede, statistische Abweichungen auf Wertebene (min/max/mean) und Diskrepanzen bei der Gesamtzahl der Zeilen und erstellt detaillierte Auswirkungsberichte.

Verfügbare Regionen

Der Spark Upgrade Agent ist in den folgenden Regionen verfügbar:

- Asien-Pazifik: Tokio (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Singapur (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2) und Mumbai (ap-south-1)
- Nordamerika: Kanada (ca-central-1)
- Europa: Stockholm (eu-north-1), Irland (eu-west-1), London (eu-west-2), Paris (eu-west-3) und Frankfurt (eu-central-1)
- Südamerika: São Paulo (sa-east-1)
- Vereinigte Staaten: Nord-Virginia (us-east-1), Ohio (us-east-2) und Oregon (US-West-2)

Umfang der Upgrades und Benutzeranforderungen

- Cluster-Management: Spark Upgrade Agent konzentriert sich auf Anwendungscode-Upgrades. Ziel-EMR-Cluster für neue Versionen müssen von Benutzern erstellt und verwaltet werden.
- Bootstrap-Aktionen: Der Spark Upgrade Agent aktualisiert keine benutzerdefinierten Bootstrap-Skripte außerhalb des Spark-Anwendungscodes. Sie müssen vom Benutzer aktualisiert werden.
- Upgrade für Build und Tests: Der Upgrade-Agent führt Build- und Integrationstests für Ihre Entwicklungsumgebung lokal durch und führt diese aus, um zu überprüfen, ob die Anwendungen erfolgreich mit der Spark-Zielversion kompiliert wurden. Wenn Sie Einschränkungen (Sicherheitsrichtlinien, Ressourcenbeschränkungen, Netzwerkeinschränkungen oder Unternehmensrichtlinien) für Spark-Anwendungscode für die lokale Ausführung haben, sollten Sie erwägen, Amazon SageMaker Unified Studio VSCode IDE Spaces oder EC2 zum Ausführen des Upgrade-Agenten zu verwenden. Der Upgrade-Agent verwendet Ihren EMR-EC2-Zielcluster oder Ihre EMR-S-Anwendungen zur Validierung und zum Upgrade. end-to-end
- Fehlerorientierter Ansatz: Der Upgrade-Agent verwendet eine fehlergesteuerte Methode, bei der eine Korrektur nach der anderen auf Kompilierungs- oder Laufzeitfehlern statt auf mehreren Fixes gleichzeitig durchgeführt wird. Dieser iterative Ansatz stellt sicher, dass jedes Problem ordnungsgemäß behoben wird, bevor mit dem nächsten fortgefahren wird.

- Private Abhängigkeiten: Abhängigkeiten, die aus privaten Artefakt-Repositorys installiert wurden, können im Rahmen dieses Prozesses nicht automatisch aktualisiert werden. Sie müssen vom Benutzer aktualisiert werden.
- Regionale Ressourcen: Der Spark-Upgrade-Agent ist regional und verwendet die zugrunde liegenden EMR-Ressourcen in dieser Region für den Upgrade-Prozess. Regionsübergreifende Upgrades werden nicht unterstützt.

Problembehandlung und Fragen und Antworten

Fehlerbehebung

Die Fehlermeldung aus dem Upgrade-Prozess ist für verschiedene MCP-Clients auf unterschiedliche Weise verfügbar. Auf dieser Seite finden Sie einige allgemeine Hinweise zu häufig auftretenden Problemen bei der Verwendung des Apache Spark Upgrade Agent for Amazon EMR.

Themen

- Fehler: Der verwaltete SMUS-MCP-Server konnte nicht geladen werden
- Beobachtung: Langsames Laden des Tools
- Fehler: Der Aufruf des Tools ist mit einem Drosselungsfehler fehlgeschlagen
- Fehler: Das Tool reagiert mit einem Benutzerfehler
- Fehler: Das Tool reagiert mit einem internen Fehler

Fehler: Der verwaltete SMUS-MCP-Server konnte nicht geladen werden

- Stellen Sie sicher, dass Ihre MCP-Konfiguration ordnungsgemäß konfiguriert ist.
- Überprüfen Sie die JSON-Syntax:
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr JSON gültig ist und keine Syntaxfehler enthält
  - Suchen Sie nach fehlenden Kommas, Anführungszeichen oder Klammern
- Überprüfen Sie Ihre lokalen AWS Anmeldeinformationen und stellen Sie sicher, dass die Richtlinie für die MCP-IAM-Rolle ordnungsgemäß konfiguriert ist.
- Führen Sie /mcp aus, um die Verfügbarkeit des MCP-Servers für den Fall zu überprüfen `Kiro-CLI`

Beobachtung: Langsames Laden des Tools

- Beim ersten Versuch, den Server zu starten, kann es einige Sekunden dauern, bis die Tools geladen sind.
- Wenn die Tools nicht angezeigt werden, versuchen Sie, den Chat neu zu starten.
- Führen Sie `/tools` den Befehl aus, um die Verfügbarkeit des Tools zu überprüfen.
- Wird ausgeführt`/mcp`, wenn der Server ohne Fehler gestartet wird.

Fehler: Der Aufruf des Tools ist mit einem Drosselungsfehler fehlgeschlagen

Wenn Sie Ihr Servicelimit erreicht haben, warten Sie bitte einige Sekunden, bis Sie einen Toolaufruf veranlassen, falls Sie die Drosselungsausnahme sehen.

Fehler: Das Tool reagiert mit einem Benutzerfehler

- AccessDeniedException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und beheben Sie das Berechtigungsproblem.
- InvalidInputException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und korrigieren Sie die Eingabeparameter des Werkzeugs.
- ResourceNotFoundException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und korrigieren Sie den Eingabeparameter als Ressourcenreferenz.

Fehler: Das Tool reagiert mit einem internen Fehler

- Wenn Sie das sehen, versuchen `The service is handling high-volume requests` Sie bitte in ein paar Sekunden erneut, das Tool aufzurufen.
- Wenn Sie Folgendes sehen, dokumentieren `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` Sie bitte die Analyse-ID, den Namen des Tools, alle im MCP-Protokoll oder der Tool-Antwort verfügbaren Fehlermeldungen und optional den bereinigten Konversationsverlauf und wenden Sie sich an den Support. AWS

Fragen und Antworten

1. Sollte ich die Einstellung „Vertrauen“ für die Tools standardmäßig aktivieren?

Aktivieren Sie zunächst nicht die Einstellung „Vertrauen“ standardmäßig für alle Tool-Aufrufe und arbeiten Sie in einer Build-Umgebung mit Git-Version. Überprüfen Sie jede Ausführung des Tools,

um zu verstehen, welche Änderungen vorgenommen wurden. Überprüfen Sie beispielsweise den Upgrade-Plan, bevor Sie Ihre Zustimmung erteilen. Vertrauen Sie niemals Kiro oder dem `fs_write` Tool Ihres Agenten — dieses Tool ändert Ihre Projektdateien, und Sie sollten Änderungen immer überprüfen, bevor sie gespeichert/übernommen werden. Im Allgemeinen sollten Sie alle vorgeschlagenen Dateiänderungen prüfen, bevor Sie sie schreiben lassen. Verwenden Sie Git für Versionsänderungen und erstellen Sie während des gesamten Upgrade-Prozesses Checkpoints. Bauen Sie schrittweise Vertrauen auf — Wenn Sie das System wiederholt für mehrere Upgrades verwenden und Vertrauen in die Tools gewonnen haben, können Sie bestimmten Tools selektiv vertrauen.

2. Was sind die häufigsten Beispiele für Aufforderungen zur Nutzung der Upgrade-Tools?

Beispiele Prompte Beispiele für den Spark Upgrade Agent für Eingabeaufforderungen zur Nutzung von Upgrade-Tools finden Sie unter.

Der Workflow für den Spark-Upgrade-Agenten im Detail

Um den Upgrade-Prozess einzuleiten, müssen Sie den Spark-Anwendungscode in Ihre Entwicklerumgebung (lokal oder EC2 oder Amazon SageMaker Unified Studio IDE Spaces) klonen, vorzugsweise mit initialisierter Git-Versionskontrolle. Darüber hinaus muss ein EMR-Cluster, auf dem die Spark-Zielversion ausgeführt wird, bereitgestellt und zugänglich sein. Schließlich sollte ein ausgewiesener Amazon S3 S3-Bucket-Pfad konfiguriert werden, um während des gesamten Upgrade-Vorgangs Bereitstellungsartefakte und eine Upgrade-Zusammenfassung zu speichern.

Sobald diese Anforderungen festgelegt sind, können Sie eine Aufforderung wie die folgende einreichen, um den Upgrade-Workflow zu starten:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

Zu diesem Zeitpunkt orchestriert der Agent das Upgrade mithilfe spezieller Tools (weitere Informationen finden Sie hier). Der Workflow umfasst die folgenden Schritte:

1. Plan generieren: Der Agent analysiert Ihre Projektstruktur und erstellt einen Upgrade-Plan. Überprüfen Sie den Plan und stimmen Sie dem Fortfahren zu.
2. Überprüfung und Anpassung des Plans: Wenn Sie aufgefordert werden, den Plan zu überprüfen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
   a. Unverändert weitermachen: Akzeptieren Sie den Plan und fahren Sie mit der Ausführung fort

b. Feedback geben: Passen Sie den Plan an, indem Sie:

i. Unnötige Schritte entfernen — Beispiel: Entfernen Sie jegliche Ausführung von Integrationstests. Nur compile/build lokal, dann fahren Sie mit der EMR-Validierung fort.

ii. Zusätzliche Schritte hinzufügen — Beispiel: Fügen Sie einen Schritt hinzu, um die Testdatei `tests/test_jobs/test_etl_job_x.py` vor der EMR-Validierung auszuführen.

iii. Änderung des Upgrade-Ansatzes — Beispiel: Erzwingen Sie Python 3.10 und Java 17 während der Build- und Validierungsschritte.

3. Der Mitarbeiter wird den Plan auf der Grundlage Ihres Feedbacks erneut erstellen und erneut um Zustimmung bitten. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis Sie den endgültigen Plan genehmigen
4. Kompilieren und erstellen: Der Agent nimmt iterative Änderungen vor, um Buildfehler zu beheben, bis die Anwendung erfolgreich kompiliert und erstellt wurde.
5. Einheiten- und Integrationstests ausführen: Wenn das Projekt Tests umfasst, führt der Agent die Tests nach einem erfolgreichen Build durch. Wenn Tests fehlschlagen, ändert der Agent den Quellcode iterativ, bis die Tests bestanden sind, bevor er mit der EMR-Validierung fortfährt.
6. Runtime-Korrekturen und Validierung: Der Agent validiert die Anwendung auf dem EMR-Zielcluster und behebt iterativ alle Laufzeitfehler, bis die Validierung erfolgreich ist. Nach Abschluss des Vorgangs wird eine Zusammenfassung aller Änderungen angezeigt, die aus Kompatibilitätsgründen vorgenommen wurden.
7. Zusammenfassung des Upgrades: Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, stellt Ihnen der Agent eine Zusammenfassung aller Code- und Konfigurationsänderungen, Aktualisierungen der abhängigen Versionen und aller festgestellten Datenqualitätsunterschiede zur Überprüfung bereit.

Validierung der Datenqualität aktivieren

Sie können Datenqualitätsprüfungen aktivieren, indem Sie IDs in Ihrer Aufforderung sowohl den Quell- als auch den Zielcluster angeben. Das System führt Ihre bestehende Anwendung auf dem Quellcluster aus, um Basismetadaten zum Vergleich zu sammeln.

Hinweis: Nur Spark-Schreibvorgänge können hinsichtlich der Datenqualität nachverfolgt werden.

```
Upgrade my pyspark application <local-path>/pyspark-example-24/ from EMR version 6.0.0
 to 7.12.0. Use EMR-EC2 Cluster <source-cluster-id> for source version run
and <target-cluster-id> for target version run. Use s3 path s3://<please fill in your
 staging bucket path> to store updated application artifacts
and s3://<please fill in your staging bucket path>/metadata for storing metadata.
 Enable data quality checks.
```

Unterschiede im Arbeitsablauf bei der Datenqualität

Der Workflow folgt den gleichen Schritten wie der Standard-Upgrade-Prozess mit diesen zusätzlichen Schritten in der oben angegebenen Reihenfolge:

- [Nach Schritt 3: Überprüfung und Anpassung des Plans]
  - Mit aktueller Konfiguration erstellen: Erstellen Sie die Anwendung mit der aktuellen Konfiguration für die Einreichung des Quellclusters.
  - Auf Quell-EMR-Cluster validieren: Führen Sie die Originalanwendung auf der Quell-Spark-Version aus und sammeln Sie die Ausgabe-Metadaten für den Basisvergleich.
- [Nach Schritt 7: Zusammenfassung für das Upgrade] Zusammenfassung der Datenqualität: Bericht zum Vergleich der Datenqualität zwischen Versionen und Analyse.

Die Funktion zur Nichtübereinstimmung bei der Datenqualität umfasst derzeit:

- Schemaprüfungen: Erkennt Änderungen in der Spaltenstruktur: fehlende oder neu hinzugefügte Spalten, Datentypunterschiede und Änderungen der NULL-Zulässigkeit.
- Wertprüfungen (nur numerische Spalten und Zeichenkettenspalten)
  - Vergleicht Min, Max und Mittelwert (Mittelwert nur für numerische Spalten).
  - Bei Zeichenketten basieren Min und Max auf der lexikographischen Reihenfolge.
- Aggregierte statistische Prüfungen: Vergleicht die Gesamtzahl der Zeilen zwischen Quell- und Zielausgaben.

Validierung der Datenqualität: Umfang und Einschränkungen

Data Quality Validation unterstützt den EMR-EC2-Schritt mit dem Befehl spark-submit mit Spark-Version >= 3.0 und der EMR-Cluster darf nicht > 1 haben. StepConcurrencyLevel Die Datenqualitätsprüfung wertet Statistiken an den Datensenkenknoten des Spark-Abfrageplans aus (die Metadaten der Datenquelle/Transformationen werden nicht erfasst) und deckt allgemeine Spark-Schreibvorgänge ab, darunter Dateischreibvorgänge, Datenbankeinfügungen, Tabellenerstellung und verschiedene Datenquellenausgaben.

Prompte Beispiele für den Spark Upgrade Agent

Wir listen einige verschiedene Beispiele für Eingabeaufforderungen auf, die im Upgrade-Prozess verwendet werden können.

1. Geben Sie bestehende EMR-Schrittinformationen für den Agenten für das Upgrade einer Spark-Anwendung an

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
 The Spark
application is already executed in the source EMR-EC2 Cluster <cluster-id> with
step id <step-id>.
```

2. Führen Sie die Analyse auf (wird für Upgrades verwendet) und überprüfen Sie den Status einer bestimmten Analyse

```
Can you list all the spark upgrade analysis.
```

```
Describe the analysis with analysis id <analysis id>.
```

3. Ändern Sie einen Upgrade-Plan, nachdem er generiert wurde

```
Help me to update the generated upgrade plan to skip the local test step.
```

4. Überschreiben Sie die Standardkonfiguration für die Ausführung eines Upgrade-Validierungsjobs

```
For submitting my EMR Severless validaiton job. I would like to use S3 logging instead

of CW logging, and use this S3 path <S3 path prefix>.
```

Erstellen einer EMR-Cluster-Ziel-/EMR-S-Anwendung aus vorhandenen

Wenn Sie bereits einen EMR-EC2-Cluster haben, auf dem die Quell-Spark-Version ausgeführt wird, können Sie ihn klonen, um einen neuen Cluster mit derselben Konfiguration, aber einer aktualisierten EMR-Release-Version zu erstellen, um die Validierungsschritte während des Upgrade-Vorgangs auszuführen.

Schritte:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Clusters unter EMR on EC2 aus.
3. Aus der Clusterliste:
   - Verwenden Sie bei Bedarf die Suche oder Filter, um Ihren Cluster zu finden.
   - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Cluster, den Sie klonen möchten.
   - Die Option Klonen wird oben in der Liste angezeigt. Klicken auf Clone.
   - Wenn für den Cluster Schritte konfiguriert sind, wählen Sie Schritte einbeziehen und dann Weiter, um die Schritte zusammen mit den anderen Clustereinstellungen zu klonen.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen für den neuen Cluster, die aus dem ursprünglichen Cluster kopiert wurden.
5. Aktualisieren Sie die Amazon EMR-Release-Version auf die Zielversion.
6. Als bewährte Methode zur Kosteneffizienz sollten Sie bei der Konfiguration des Clusters die automatische Skalierung aktivieren, um die Kapazität automatisch an die Workload-Anforderungen anzupassen.
7. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, wählen Sie Cluster erstellen aus, um den neuen Cluster zu starten.
8. Warten Sie, bis der Cluster den Status Running erreicht hat, und notieren Sie sich die Cluster-ID. Geben Sie diese ID an den Agenten weiter, wenn Sie aufgefordert werden, die aktualisierte Anwendung zu validieren.
9. Wenn Sie es vorziehen, einen neuen Cluster von Grund auf neu zu erstellen, lesen Sie bitte die EMR-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-gs.html.

Klonen einer serverlosen EMR-Anwendung auf die Ziel-Release-Version

Es gibt keine direkte Möglichkeit, eine serverlose EMR-Anwendung auf eine neue Anwendung mit einer anderen EMR-Release-Version zu klonen. Stattdessen können Sie den EMR Serverless SDK/CLI oder die Konsole verwenden, um eine neue Anwendung zu erstellen und die Konfiguration einer vorhandenen wiederzuverwenden.

Hier sind einige CLI-Hilfsbefehle für den Einstieg:

```
aws emr-serverless get-application --application-id XXX > old-config.json
cat old-config.json | jq '{
  name: (.application.name + "<suffix to differentiate name from old application>"),
  releaseLabel: "<target EMR release version>",
  type: .application.type,
```

```
  initialCapacity: .application.initialCapacity,
  maximumCapacity: .application.maximumCapacity,
  autoStartConfiguration: .application.autoStartConfiguration,
  autoStopConfiguration: .application.autoStopConfiguration,
  tags: .application.tags,
  architecture: .application.architecture,
  runtimeConfiguration: .application.runtimeConfiguration,
  monitoringConfiguration: .application.monitoringConfiguration
}' > new-config.json
aws emr-serverless create-application --cli-input-json file://new-config.json
```

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Jobausführungsrolle für die neue Anwendung es EMR Serverless ermöglicht, die Rolle zu übernehmen. Überprüfen Sie die Vertrauensrichtlinie der Rolle. Wenn Sie dieselbe Jobausführungsrolle aus der alten Anwendung wiederverwenden, aktualisieren Sie die Vertrauensrichtlinie, sodass sie die neue Anwendung einbezieht, wie unten dargestellt:

```
#Replace the old application id and new application id in the policy
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ServerlessTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:SourceArn": [
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<old
 application id>",
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<new
 application id>"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Einrichtung der IAM-Rolle

Voraussetzungen

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Ein AWS Konto mit IAM-Administratorzugriff
- AWS CLI installiert und konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Installation der AWS CLI.
- Ein Amazon Amazon S3 S3-Bucket zum Staging aktualisierter Artefakte

Legen Sie die folgenden Variablen für die Verwendung in nachfolgenden Befehlen fest (`my-staging-bucket`ersetzen Sie sie durch Ihren Bucket-Namen):

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
REGION=$(aws configure get region)
STAGING_BUCKET=my-staging-bucket
```

Schritt 1: Erstellen Sie die IAM-Rolle für das

Der SMU-MCP-Server verwendet Ihre IAM-Rolle, um Operationen auf Serviceebene zu autorisieren. AWS Es sind keine separaten MCP-specific Berechtigungen erforderlich.

So erstellen Sie die IAM-Rolle (AWS CLI)

1. Erstellen Sie ein Dokument mit einer Vertrauensrichtlinie:

```
cat > mcp-trust-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
EOF
```

2. Erstellen Sie die Rolle:

```
aws iam create-role \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --assume-role-policy-document file://mcp-trust-policy.json
```

Schritt 2: Hängen Sie die Berechtigungen für Ihren Bereitstellungsmodus an

Fügen Sie die Berechtigungsrichtlinie bei, die zu Ihrer EMR-Bereitstellungsplattform passt.

Option A: EMR auf EC2

1. Erstellen Sie das Richtliniendokument (<STAGING_BUCKET>ersetzen Sie es durch Ihren Amazon S3 S3-Bucket-Namen):

```
cat > emr-ec2-upgrade-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetBucket*", "s3:GetObject*", "s3:List*", "s3:Put*"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
EOF
```

2. Hängen Sie die Richtlinie an:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name EMREC2UpgradeAccess \
  --policy-document file://emr-ec2-upgrade-policy.json
```

Sie können auch die AmazonElasticMapReduceFullAccessverwaltete Richtlinie sowie eine Amazon S3 S3-Richtlinie für Ihren Staging-Bucket anhängen.

KMS-Berechtigungen — Staging Bucket

Wenn der Staging-Bucket mit einem CMK verschlüsselt ist, fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu. Der Dienst verwendet beim Hochladen von Daten automatisch das im Bucket konfigurierte CMK (<KEY_ID>ersetzen Sie es durch Ihre KMS-Schlüssel-ID):

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSStagingBucketEncrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:GenerateDataKey\", \"kms:Encrypt\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

Option B: EMR Serverlos

1. Erstellen Sie das Richtliniendokument (<STAGING_BUCKET>ersetzen Sie es durch Ihren Amazon S3 S3-Bucket-Namen):

```
cat > emr-serverless-upgrade-policy.json << EOF
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:DescribeLogStreams"],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetBucket*", "s3:GetObject*", "s3:List*", "s3:Put*"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::${STAGING_BUCKET}/*"
      ]
    }
  ]
}
EOF
```

2. Hängen Sie die Richtlinie an:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
```

```
  --policy-name EMRServerlessUpgradeAccess \
  --policy-document file://emr-serverless-upgrade-policy.json
```

KMS-Berechtigungen — Staging Bucket

Wenn der Staging-Bucket mit einem CMK verschlüsselt ist, fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu. Der Dienst verwendet beim Hochladen von Daten automatisch das im Bucket konfigurierte CMK (<KEY_ID>ersetzen Sie es durch Ihre KMS-Schlüssel-ID):

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSStagingBucketEncrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:GenerateDataKey\", \"kms:Encrypt\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

KMS-Berechtigungen — Protokolle CloudWatch

Wenn die CloudWatch Protokolle mit einem CMK verschlüsselt sind, fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu, damit der Dienst die EMR Serverless-Anwendungsprotokolle lesen kann (<KEY_ID>ersetzen Sie sie durch Ihre KMS-Schlüssel-ID):

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkUpgradeMCPRole \
  --policy-name KMSCloudWatchLogsDecrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:Decrypt\", \"kms:DescribeKey\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
    }]
  }"
```

Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihren MCP-Client

Konfigurieren Sie Ihren MCP-Client (z. B. Claude Desktop oder Amazon Q Developer) so, dass er den von Ihnen erstellten Rollen-ARN verwendet:

```
echo "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/SparkUpgradeMCPRole"
```

Informationen zur Konfiguration von AWS Anmeldeinformationen finden Sie in der Dokumentation Ihres MCP-Clients (in der Regel über ein AWS Profil, das diese Rolle übernimmt).

Bedingungsschlüssel für MCP-Serveranfragen

Zwei Bedingungsschlüssel werden automatisch zu allen Anfragen hinzugefügt, die über den SMU-MCP-Server gestellt werden:

- `aws:ViaAWSMCPService`— Wird `true` für jede Anfrage, die über einen AWS verwalteten MCP-Server gestellt wird, auf gesetzt.
- `aws:CalledViaAWSMCP`— Auf den MCP-Serverdienstprinzipal eingestellt (z. B.`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`).

Sie können diese Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff auf Ihre Ressourcen zu steuern, wenn Anfragen von einem AWS verwalteten MCP-Server stammen.

Beispiel: EMR-Operationen nur zulassen, wenn der Zugriff über den SMU-MCP-Server erfolgt:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRReadViaSMUSMCP",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel: Alle Operationen über einen beliebigen AWS verwalteten MCP-Server verweigern:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

Beispiel: Verweigern Sie bestimmte Operationen über einen bestimmten AWS verwalteten MCP-Server:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["glue:GetJobRun", "glue:StartJobRun"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

Weitere Informationen zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter AWS Globale Bedingungskontextschlüssel im IAM-Benutzerhandbuch.

Konfiguration von Schnittstellen-VPC-Endpunkten für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und dem Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Service herstellen, indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen. Schnittstellenendpunkte werden von Amazon VPC betrieben, sodass Sie ohne Internet-Gateway, NAT-Gerät, VPN-Verbindung oder Verbindung privat auf den MCP-Server in Ihrer VPC zugreifen können. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um mit dem MCP-Service zu kommunizieren, und der Datenverkehr zwischen Ihrer VPC und dem MCP-Service verlässt das Amazon-Netzwerk nicht.

Jeder Schnittstellenendpunkt wird durch eine oder mehrere Elastic Network Interfaces in Ihren VPC-Subnetzen repräsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter Interface VPC Endpoints im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Schritt 1: Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können einen VPC-Endpunkt für den Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder dem erstellen. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung eines Schnittstellenendpunkts im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für Amazon SageMaker Unified Studio MCP mit dem folgenden Servicenamen:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an Amazon SageMaker Unified Studio MCP stellen, indem Sie dessen Standard-DNS-Namen für die Region verwenden, zum Beispiel `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf einen Service über einen Schnittstellenendpunkt im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Schritt 2: Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf Amazon SageMaker Unified Studio MCP steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie, um MCP-Zugriff auf eine bestimmte IAM-Rolle zu ermöglichen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für den MCP-Zugriff auf Amazon SageMaker Unified Studio. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie Zugriff auf die aufgelisteten Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aktionen für einen bestimmten IAM-Rollenprinzipal auf allen Ressourcen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Schritt 3: Testen Sie Ihre VPC

Der `curl` Befehl validiert die end-to-end Netzwerkkonnektivität von Ihrem VPC-Netzwerk (EC2) zum VPC-Endpunkt, indem er eine Anfrage stellt. HTTP/HTTPS Eine Curl-Antwort, bei der eine Nachricht vom MCP-Server empfangen wird, bestätigt, dass der gesamte Netzwerkpfad funktionsfähig ist.

Methode 1: Mit aktiviertem privaten DNS (empfohlen)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp
```

Methode 2: Ohne aktiviertes privates DNS

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwh6xxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-upgrade/mcp
```

> **Note**
>
> Das `-k` Flag umgeht die SSL-Zertifikatsverifizierung, da der Hostname zwischen dem DNS-Namen des VPC-Endpunkts und dem Common Name (CN) des Zertifikats nicht übereinstimmt.

In beiden Fällen gibt der Befehl curl eine Antwort zurück:. `{"Message":"...."}` Bei der Rückgabe mit einer Nachricht wird die erfolgreiche Netzwerkpfadkonnektivität zum VPC-Endpunkt des MCP-Dienstes überprüft.

Schritt 4: Beginnen Sie mit der Verwendung des MCP-VPC-Endpunkts

Nachdem Sie die Verbindung überprüft haben, können Sie den Schritten zur Konfiguration des MCP in folgen. Einrichtung für den Upgrade-Agenten Verwenden Sie einfach den privaten VPC-Endpunkt in Ihrer MCP-Konfiguration.

Verwenden der Spark-Upgrade-Tools

Verfügbare Upgrade-Tools

Der MCP-Service bietet verschiedene Tools zur Unterstützung bei Spark-Upgrades. Die wichtigsten Tools sind die folgenden:

	Name des Tools	Kategorie „Werkzeuge“	Description
1	spark_upgrade_plan generieren	Planer	Generieren Sie einen EMR-EC2/EMR-S-Upgrade-Plan

	Name des Tools	Kategorie „Werkzeuge“	Description
2	vorhandene_spark_upgrade_plan wiederverwenden	Planer	Bestehenden lokalen Upgrade-Plan wiederverwenden
3	update_build_configuration	Entwicklung	Aktualisieren Sie die Build-Konfigurationsdateien
4	check_and_update_build_environment	Entwicklung	Überprüfen/aktualisieren Sie die Java-Umgebung für das Spark-Upgrade
5	Projekt kompilieren_und_build_	Entwicklung	Geben Sie Anleitungen für das Projekt compiling/building
6	run_validation_job	Test	Spark-App an EMR-EC2/EMR-S senden
7	job_status überprüfen	Test	Überprüfen Sie den Status des EMR-EC2-Schritts oder des EMR-S-Joblaufs
8	check_and_update_python_environment	Spark-Code bearbeiten	Python-Umgebung für Spark-Upgrade überprüfen/aktualisieren
9	fix_upgrade_failure	Spark-Code bearbeiten	Analysieren Sie einen Fehler und schlagen Sie Lösungen vor
10	get_data_quality_summary	Beobachtbarkeit	Rufen Sie die Zusammenfassung der Datenqualität ab, nachdem die Anwendung aktualisiert wurde
11	describe_upgrade_analysis	Beobachtbarkeit	beschreiben Sie die gegebene Analyse
12	list_upgrade_analyses	Beobachtbarkeit	listet alle Analysen auf, die nach Girokonto erstellt wurden

Eine vollständige Liste aller vom SMU-verwalteten MCP-Server bereitgestellten Upgrade-Tools erhalten Sie, wenn Sie alle Tools des Servers auflisten.

Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Upgrade Agent

Der Apache Spark Upgrade Agent verwendet regionsübergreifende Inferenz, um Anfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und Antworten zu generieren. Bei regionsübergreifender Inferenz leitet der Agent Ihre Inferenzanfrage automatisch weiter, um die Leistung zu optimieren, die verfügbaren Rechenressourcen und die Modellverfügbarkeit zu maximieren und das beste Kundenerlebnis zu bieten. Die Art der verwendeten regionsübergreifenden Inferenz hängt von der Region ab, in der Sie den Apache Spark Upgrade Agent ausführen. In den meisten Regionen wählt der Agent die optimale Region innerhalb Ihrer Region für die Bearbeitung Ihrer Inferenzanfragen aus. In einigen Regionen wird eine vom Agenten gestellte Inferenzanfrage jedoch sicher an alle verfügbaren Rechenressourcen in allen globalen Handelsregionen weitergeleitet. AWS

Regionsübergreifende Inferenz

Der Apache Spark Upgrade-Agent nutzt regionsübergreifende Inferenz, um den Datenverkehr auf verschiedene AWS Regionen zu verteilen und so die Leistung und Zuverlässigkeit von Large Language Model (LLM) -Inferenzen zu verbessern.

Regionsübergreifende Inferenz ändert zwar nichts daran, wo Ihre Spark-Anwendung oder Ihr Upgrade-Erlebnis gehostet oder Ihre Daten gespeichert werden, aber Ihre Eingabeaufforderungen und Ausgabeergebnisse können zur Inferenzverarbeitung in verschiedene Regionen übertragen werden. Alle Daten werden bei der Übertragung über das sichere Netzwerk von Amazon verschlüsselt.

Für die Nutzung der regionsübergreifenden Inferenz fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Unterstützte Regionen für die regionsübergreifende Inferenz von

Regionen, die geografische regionsübergreifende Inferenz verwenden

In den meisten Regionen werden regionsübergreifende Inferenzanfragen innerhalb von AWS Regionen gespeichert, die Teil derselben Region sind, in der Sie den Apache Spark Upgrade Agent ausführen. Beispielsweise wird eine Anfrage des Agenten in der Region USA Ost (Nord-Virginia) nur an AWS Regionen innerhalb der Geografie der Vereinigte Staaten weitergeleitet. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, in welche Regionen Ihre Anfragen je nach Region weitergeleitet werden können, aus der die Anfrage stammt:

	Unterstützte -Regionen	Inference-Bereiche
1	Vereinigte Staaten	USA Ost (Nord-Virginia) (us-east-1), USA West (Oregon) (US-West-2), USA Ost (Ohio) (us-east-2), USA West (Nordkalifornien) (US-West-2)
2	Europa	Europa (Frankfurt) (eu-central-1), Europa (Irland) (eu-west-1), Europa (Paris) (eu-west-3), Europa (Stockholm) (eu-north-1), Europa (London) (eu-west-2)
3	Asien-Pazifik	Asien-Pazifik (Tokio) (ap-northeast-1), Asien-Pazifik (Seoul) (ap-northeast-2), Asien-Pazifik (Mumbai) (ap-south-1)

Regionen, die globale regionsübergreifende Inferenz verwenden

> **Important**
>
> Die folgenden AWS Regionen verwenden globale regionsübergreifende Inferenz. Wenn Sie den Apache Spark Upgrade Agent in diesen Regionen verwenden, können Ihre Anfragen zur Inferenzverarbeitung global in andere AWS Regionen übertragen werden, um Leistung und Verfügbarkeit zu optimieren:

- Südamerika (São Paulo) (sa-east-1)
- Asien-Pazifik (Singapur): (ap-southeast-1)
- Asien-Pazifik (Sydney): (ap-southeast-2)
- Kanada (Zentral): (ca-central-1)

Protokollieren von Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aufrufen mit AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst

alle API-Aufrufe für Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe an Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server und Codeaufrufen für andere AWS Operationen während der Toolausführungen vom SageMaker Unified Studio MCP Server aus. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an den Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Informationen zum Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server in CloudTrail

CloudTrail ist für Ihr AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn eine Aktivität auf dem Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server auftritt, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto anzeigen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse mit dem CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich Ereignissen für SageMaker Unified Studio MCP Server, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole erstellen, gilt der Trail standardmäßig für alle AWS Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Übersicht zum Erstellen eines Trails
- CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
- Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
- Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten

Alle Aufrufe des SageMaker Unified Studio MCP Server-Tools und API-Aufrufe von AWS Diensten während der Ausführung des Tools werden von protokolliert. CloudTrail Beispielsweise generieren

Aufrufe der verschiedenen Tools und AWS Serviceaufrufen, die von den Tools aus getätigt werden, Einträge in den Protokolldateien. CloudTrail

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudTrail -Element userIdentity.

Grundlegendes zu Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server-Protokolldateieinträgen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `CallTool` Aktion demonstriert.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
```

```
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `AddJobFlowSteps` Aktion von Amazon SageMaker Unified Studio MCP während eines Aufrufs des Upgrade-Tools demonstriert.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
```

```
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Serviceverbesserungen für Apache Spark Agents

Der Apache Spark-Agent für Amazon EMR kann Inhalte verwenden, um dem Agenten beispielsweise zu helfen, bessere Antworten auf häufig gestellte Fragen zu geben, Betriebsprobleme zu beheben oder um zu debuggen.

Inhalte, die zur AWS Serviceverbesserung verwendet werden können

- Ihre Eingabeaufforderungen und generierten Antworten in natürlicher Sprache von den Apache Spark-Agenten für Amazon EMR und Amazon Notebooks SageMaker

Inhalte, die AWS nicht zur Serviceverbesserung verwendet werden

- Code, den Sie selbst für die Spark-Anwendungen schreiben

- SageMaker Notizbuch-Kontext und Metadaten
- Daten aus Ihrem Datenkatalog oder anderen Datenquellen

Nur Amazon-Mitarbeiter haben Zugriff auf die Daten. Ihr Vertrauen, Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer Kundeninhalte haben für uns höchste Priorität und wir stellen sicher, dass unsere Nutzung unseren Verpflichtungen Ihnen gegenüber entspricht. Weitere Informationen finden Sie in den Häufig gestellten Fragen zum Datenschutz.

So melden Sie sich ab

Um die Datenerfassung für die Apache Spark-Agenten zu deaktivieren, konfigurieren Sie eine Abmelderichtlinie für KI-Services in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service. Weitere Informationen finden Sie in den Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste im AWS Organizations User Guide.

Wenn Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste konfigurieren, hat dies folgende Auswirkungen:

- AWS löscht die Daten, die es vor Ihrer Abmeldung gesammelt und gespeichert hat, um den Service zu verbessern (falls vorhanden).
- Nach Ihrer Abmeldung AWS werden diese Daten nicht mehr gesammelt oder gespeichert.
- AWS wird Ihre Inhalte nicht mehr zur Verbesserung des Dienstes verwenden.

AWS Laufzeit für Apache Spark

Dieser Abschnitt enthält Anwendungsversionen, Versionshinweise, Komponentenversionen und Konfigurationsklassifizierungen, die in jeder Amazon EMR Spark 8.x-Release-Version verfügbar sind.

Wenn Sie einen Cluster oder eine Anwendung starten, können Sie aus mehreren AWS Runtime-Versionen für Apache Spark wählen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-spark-x.y.z`. Beispiel, `emr-spark-8.0.0`.

Eine umfassende Tabelle der Anwendungsversionen in jeder Amazon EMR Spark 8.x-Version finden Sie unter. Anwendungsversionen in AWS Laufzeit für Apache Spark-Versionen

Themen

- Anwendungsversionen in AWS Laufzeit für Apache Spark-Versionen
- AWS Laufzeit für Apache Spark (emr-spark-8.0.0)

Anwendungsversionen in AWS Laufzeit für Apache Spark-Versionen

Eine umfassende Tabelle mit den in jeder Amazon EMR Spark 8.x-Version verfügbaren Anwendungsversionen finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon EMR Spark 8.x-Versionen in Ihrem Browser.

AWS Laufzeit für Apache Spark (emr-spark-8.0.0)

Von emr-spark-8.0.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Spark 8.0.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	21. Mai 2026
Standard-Support bis	20. Mai 2027
Ende der Lebensdauer	20. Mai 2027

emr-spark-8.0.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent,,,, DeltaHudi, Icebergund. JupyterEnterpriseGatewayLivySpark

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu emr-spark-8.0.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen zur Amazon EMR-Version 8.0.0 (emr-spark-8.0.0) mit Apache Spark 4.0.2.

Was ist neu

- Apache Spark 4.0.2 GA — Erste produktionsreife Version von Spark 4.x auf Amazon EMR, basierend auf dem Branch-4.0-Upstream-Zweig mit Amazon-Patches für Leistung, Sicherheit und Integration.
- Verfügbar für EC2, EKS und Serverless — Diese Version ist in allen Amazon EMR-Bereitstellungsmodi verfügbar.
- ANSI SQL-Modus — Striktere Typbehandlung ist standardmäßig aktiviert, wodurch die SQL-Korrektheit und Kompatibilität mit dem Standard-SQL-Verhalten verbessert wird.
- SQL PIPE-Syntax — Neuer |>-Operator zur Verkettung von SQL-Operationen in einer besser lesbaren Syntax im Pipeline-Stil.
- VARIANT-Datentyp — Systemeigene Unterstützung für halbstrukturierte JSON-Daten, die den VARIANT-Typ verwenden, wodurch Schema-on-Read-Muster ohne explizite Schemadefinitionen ermöglicht werden.
- SQL Scripting — Steuern Sie Flow-Anweisungen (IF/ELSE, WHILE, FOR) und Sitzungsvariablen für die prozedurale SQL-Logik in Spark SQL.
- User-Defined SQL-Funktionen — Definieren Sie UDFs direkt in SQL, ohne dass Code erforderlich ist Scala/Python .
- Streaming-Verbesserungen — Arbitrary Stateful Processing API v2 mit WithState Transformationsoperator und verbessertem RocksDB-Changelog-Checkpointing.
- Apache Iceberg v3-Unterstützung — Support des VARIANT-Datentyps in Iceberg-Tabellen, Integration von AWS S3-Tabellen.
- Native Fine-grained Zugriffskontrolle und vollständiger Tabellenzugriff (FTA) — Unterstützt für Iceberg-, Delta Lake- und Hive-Tabellen.
- JDK 17 Standard — Amazon Corretto 17 ist die Standard-JVM; JDK 21 ist ebenfalls verfügbar.
- Scala 2.13 — Spark 4.x stellt die Unterstützung für Scala 2.12 ein; alle Komponenten wurden gegen Scala 2.13 entwickelt.

Änderungen und Verbesserungen seit emr-spark-8.0-preview

- Livy und als interaktive Workload-Anwendungen verfügbar JupyterEnterpriseGateway
- Dauerhafte Unterstützung für Spark History Server

Bekannte Probleme und Einschränkungen

- Der sichere Spark Connect-Endpunkt mit nativer FGAC-Unterstützung ist in dieser Version nicht verfügbar.
- AL2023 liefert Python 3.9 als System-Python aus, wird aber für PySpark Workloads nicht unterstützt.
- Die maximale Anzahl von Schritten, die Sie pro Anfrage hinzufügen oder stornieren können, beträgt 100.

Migration von EMR 7.x (Spark 3.5.x)

Ziehen Sie bei der Migration von EMR 7.x (das Spark 3.5.x verwendet) auf emr-spark-8.0.0 (Spark 4.0.2) in Betracht, den Spark Upgrade Agent als Unterstützung bei der Migration zu verwenden.

- Der ANSI-SQL-Modus ist Standard — Strengere Typenzwänge; implizite Umwandlungen, die zuvor erfolgreich waren, können nun zu Fehlern führen.
- Scala 2.13 — Alle Spark 4.x-Builds verwenden Scala 2.13. Kompilieren Sie alle benutzerdefinierten JAR-Dateien, die für Scala 2.12 erstellt wurden, neu.
- JDK 17-Standard — Spark 4.0.2 unterstützt nur JDK 17 (Standard) und JDK 21.
- Python 3.11-Standard — Python 3.9 ist nicht mehr der Standard für PySpark. Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Python-Abhängigkeiten.
- AWS SDK — AWS SDK v1 für Java wurde entfernt. Aktualisieren Sie Ihre Anwendung so, dass sie AWS SDK v2 für ein verbessertes Leistungs- und Ressourcenmanagement verwendet.
- S3-Zugriff — EMRFS ist nicht mehr verfügbar. Verwenden Sie den S3A-Connector, um persistente Daten in Amazon S3 zu schreiben, um eine bessere Leistung und Kompatibilität zu erzielen. Siehe Optimieren der Amazon EMR-Laufzeit für Apache Spark mit EMR S3A. emr-s3-select wurde entfernt.
- Interaktive Entwicklung — JupyterHub, Zeppelin und Hue sind nicht mehr enthalten. Verwenden Sie für die interaktive Spark-Entwicklung EMR Studio, Livy und. JupyterEnterpriseGateway

- Separater Release-Train — Das Release-Label lautet emr-spark-8.0.0, nicht emr-8.0.0. Diese Version konzentriert sich auf Spark. Verwenden Sie für Flink, HBase, Phoenix, Tez, Trino, Presto EMR 7.x und warten Sie auf die future Multi-Engine-Version emr-8.0.0. Pig und Oozie sind nicht enthalten.
- VPC-Endpunkt für EMR-Cluster-Kommunikation — Ab Amazon EMR Spark 8.0.0 stellt Amazon EMR on EC2 einen VPC-Endpunkt in Ihrer VPC für die Kommunikation zwischen dem Amazon EMR-Service und Ihrem Cluster bereit, wenn Sie einen Cluster in privaten Subnetzen starten. Ihre Amazon EMR-Servicerolle muss `ec2:ModifyVpcEndpoint` Berechtigungen enthalten`ec2:CreateVpcEndpoint`, oder Sie müssen den VPC-Endpunkt manuell erstellen, bevor Sie einen Cluster starten. Der VPC-Endpunktdienstname lautet`aws.api.`*`region`*`.emr-service-cell01`.
  - Diese Änderung aktualisiert die Netzwerkanforderungen für private Subnetzcluster:
    - Die Sicherheitsgruppe für den Dienstzugriff (`ElasticMapReduce-ServiceAccess`), die an den VPC-Endpunkt angehängt ist, benötigt eingehendes HTTPS (Port 443) aus dem VPC-CIDR-Block. Die in Amazon EMR-Versionen 7.x und früheren Versionen verwendeten 8443/9443 Portregeln sind nicht mehr erforderlich.
    - Die primäre Instance-Sicherheitsgruppe benötigt ausgehendes HTTPS (Port 443) zur Sicherheitsgruppe für den Servicezugriff.
    - Die Regeln für eingehenden Port 8443 und ausgehenden Port 9443, die in Amazon EMR-Versionen 7.x und früheren Versionen verwendet wurden, sind für primäre Sicherheitsgruppen, Core- und Task-Instance-Sicherheitsgruppen nicht mehr erforderlich.
    - Wenn Sie eine benutzerdefinierte VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon S3 verwenden, müssen Sie den Zugriff auf die Amazon EMR-Instance-Daten-Buckets (`aws157-instance-data-0-prod-`*`region`*und) zulassen. `aws157-instance-data-1-prod-`*`region`*
  - Weitere Informationen finden Sie unter EMR-Cluster in privaten Subnetzen, EMR-managed Amazon-Sicherheitsgruppen und Amazon S3-Mindestrichtlinie für private Subnetze im Amazon EMR Management Guide.

Standard-Java-Versionen von emr-spark-8.0.0

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Spark	17, 21

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Livy	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8

Komponentenversionen von emr-spark-8.0.0

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	4.0.0-amzn-1-Spark	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von

Komponente	Version	Description
		Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	6.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.22.0-Funke	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2,44,0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
hadoop-client	3.4.2-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.2-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.2-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.2-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.2-amzn-1	ZKFC-Dienst zum Verfolgen von Namenodes für den HA-Modus.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.2-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.2-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.2-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.2-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.2-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.2-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hudi	1.1.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	1.1.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
iceberg	1.10.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
livy-server	0.8.0-inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12,5,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	4.0.2-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	4.0.2-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	4.0.2-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	4.0.2-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
spark-rapids	26.02.2-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-6	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-6	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

Klassifizierungen der Konfiguration von emr-spark-8.0.0

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-spark-8.0.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Vers chlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie Werte in der Anwendungsumgebung. MapReduce	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurieren Sie die CloudWatch Log-Integration für EMR-Clusterknoten.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emr-metrics	Ändern Sie die EMR-Metri keinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

EMR Spark 8.0.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für EMR Spark 8.0.0

Date	Veranstaltung	Description
2026-05-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR Spark 8.0.0 (emr-spar k-8.0.0)

Amazon-EMR-7.x-Versionen

Dieser Abschnitt enthält Anwendungsversionen, Versionshinweise, Komponentenversionen und Konfigurationsklassifizierungen, die in jeder Amazon-EMR-7.x-Version verfügbar ist.

Wenn Sie einen Cluster starten, können Sie aus verschiedenen Versionen von Amazon EMR wählen. Auf diese Weise können Sie Anwendungsversionen testen und verwenden, die zu den Kompatibilitätsanforderungen passen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-x.x.x`. Beispiel, `emr-7.13.0`.

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Eine umfassende Tabelle der Anwendungsversionen in jeder Amazon-EMR-7.x-Version finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen.

Themen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen

- Amazon EMR Version 7.13.0
- Amazon EMR Version 7.12.0
- Amazon EMR Version 7.11.0
- Amazon EMR Version 7.10.0
- Amazon EMR Version 7.9.0
- Amazon EMR Version 7.8.0
- Amazon EMR Version 7.7.0
- Amazon EMR Version 7.6.0
- Amazon EMR Version 7.5.0
- Amazon EMR Version 7.4.0
- Amazon EMR Version 7.3.0
- Amazon EMR Version 7.2.0
- Amazon EMR Version 7.1.0
- Amazon-EMR-Version 7.0.0

Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen

Eine umfassende Tabelle mit den in jeder Amazon-EMR-7.x-Version verfügbaren Anwendungsversionen finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen in Ihrem Browser.

Amazon EMR Version 7.13.0

7.13.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.13.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	21. April 2026
Standard-Support bis	21. April 2028

Unterstützungsphase	Date
Ende des Supports	22. April 2028
Ende der Lebensdauer	21. April 2029

7.13.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 7.13.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.13.0.

Was ist neu

- Python 3.11 Standard für PySpark und Spark-Workloads — Python 3.11 ist jetzt die Standard-Python-Version für PySpark und Spark-Workloads. Python 3.9 bleibt der Standard für alle anderen Anwendungen. Sowohl Python 3.9 als auch 3.11 sind in der Version enthalten.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Iceberg-Konfigurationseigenschaft — Amazon EMR 7.13 fügt eine neue Iceberg-Konfigurationseigenschaft hinzu,. `spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-`

`iceberg-drop-to-session-catalog` Wenn diese Option `DROP TABLE` auf gesetzt ist`true`, werden bei Tabellen, die nicht von Iceberg verwaltet werden, sowohl die Tabellenmetadaten als auch die zugrunde liegenden Amazon S3 S3-Daten `SparkSessionCatalog` gelöscht. Der Standardwert ist `false`.

Anwendungs-Upgrades

Die folgenden Anwendungen wurden in dieser Version aktualisiert:

- HBase 2.6.4-amzn-0 (aktualisiert von 2.6.2-amzn-3)
- Hadoop 3.4.2-amzn-0 (aktualisiert von 3.4.1-amzn-4)
- Phoenix 5.3.0 (aktualisiert von 5.2.1)
- Hudi 1.0.2-amzn-2 (aktualisiert von 1.0.2-amzn-1)
- Trino 479-amzn-1 (aktualisiert von 476-amzn-1)
- AWS SDK v2 2.42.12 (aktualisiert von 2.35.5)
- AWS SDK v1 1.12.797 (aktualisiert von 1.12.792)
- Spark 3.5.6-amzn-2, Hive 3.1.3-amzn-22, Tez 0.10.2-amzn-20, Presto 0.287-amzn-7, Iceberg 1.10.0-amzn-1, Delta 3.3.2-amzn-2, Flink 1.20.0-amzn-7, 3.9.3-amzn-5 (amzn-Patchbumps) ZooKeeper

Bekannte Probleme und Einschränkungen

In dieser Version sind keine Probleme bekannt.

7.13.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.13 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.13.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	25
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.13.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.2-amzn-2	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebe ne und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.7.0-SCHNAPPSCHUSS	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3.22.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,26,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2,43,0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.22.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.7	Für die list/deletion Emraal verwendeter Clip.
emrfs	2.74.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-7	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-7	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.2-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.2-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.2-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.2-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.2-amzn-0	ZKFC-Dienst zum Verfolgen von Namenodes für den HA-Modus.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.2-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.2-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.2-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.2-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.2-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.2-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.4-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.4-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.4-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.4-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.4-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.4-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-22	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-22	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-22	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-22	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-22	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-22	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-22	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	1.0.2-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	1.0.2-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	1.0.2-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.10.0-amzn-1	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12,5,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.3.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.287-amzn-7	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-7	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-7	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	479-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	479-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	479-amzn-1	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.6-amzn-2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.6-amzn-2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-20	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0,102-amzn-20	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-5	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-5	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.13.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.13.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei hbase-log4j2.properties von HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigura tionseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurieren Sie die CloudWatch Log-Integration für EMR-Clusterknoten.	Not available.
emr-metrics	Ändern Sie die EMR-Metri keinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.13.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.13.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2026-04-28	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.13.0

Amazon EMR Version 7.12.0

7.12.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.12.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	21. November 2025
Standardunterstützung bis	21. November 2027
Ende des Supports	22. November 2027
Ende der Lebensdauer	21. November 2028

7.12.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

7.12.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.12.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 13. November 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022-1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-30065	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022-37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-42-41404	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—41404
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-9823	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-59419	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-59419	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

Versionshinweise zu 7.12.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.12.0.

- Neue Features
  - Serverloser Speicher für EMR Serverless — Amazon EMR Serverless führt mit EMR Version 7.12 und höher serverlosen Speicher ein, der die lokale Festplattenbereitstellung für Apache Spark-Workloads überflüssig macht. EMR Serverless verarbeitet automatisch Zwischendatenoperationen wie Shuffle ohne Speichergebühren. Serverloser Speicher entkoppelt Speicher von Rechenleistung, sodass Spark Mitarbeiter sofort entlassen kann, wenn sie inaktiv sind, anstatt sie aktiv zu halten, um temporäre Daten aufzubewahren. Weitere Informationen finden Sie unter Serverloser Speicher.

- Anwendungs-Upgrades — Amazon EMR 7.12.0-Anwendungs-Upgrades beinhalten Delta 3.3.2-amzn-1, Flink 1.20.0-amzn-6, HBase 2.6.2-amzn-3, HCatalog 3.1.3-amzn-21, Hadoop 3.4.1-amzn-4, Hive 3.1.3-amzn-21, Hudi 1.0.2-amzn-1, Iceberg 1.10.0-amzn-0, Presto 0.2828 7-amzn-6, Spark 3.5.6-amzn-1, Tez 0.10.2-amzn-19, Trino 476-amzn-1 und 3.9.3-amzn-4. ZooKeeper
- Iceberg Materialized Views — Ab Amazon EMR 7.12.0 unterstützt Amazon EMR Spark die Erstellung und Verwaltung von Iceberg Materialized Views (MV)
- Hudi Full Table Access — Ab Amazon EMR 7.12.0 unterstützt Amazon EMR jetzt die Steuerung des vollständigen Tabellenzugriffs (FTA) für Apache Hudi in Apache Spark auf der Grundlage Ihrer in Lake Formation definierten Richtlinien. Diese Funktion ermöglicht Lese- und Schreibvorgänge von Ihren Amazon EMR Spark-Jobs aus in Lake Formation registrierten Tabellen, wenn die Jobrolle vollen Tabellenzugriff hat.
- Iceberg-Versionsupgrade — Amazon EMR 7.12.0 unterstützt Apache Iceberg Version 1.10
- Native Spark-FGAC-Unterstützung mit Lake Formation — Sie können DDL/DML Operationen (wie CREATE, ALTER, DELETE, DROP) mit detaillierter Zugriffskontrolle für Apache Hive-, Apache Iceberg- und Delta Lake-Tabellen ausführen, die in Lake Formation registriert sind.
- Audit-Kontext für Spark-Jobs — Ab Amazon EMR 7.12.0 ist der Audit-Kontext für Amazon EMR Spark-Jobs mit Lake Formation Formation-fähigen Clustern für AWS Glue- und Lake Formation Formation-API-Aufrufe in Protokollen verfügbar. CloudTrail
- Amazon EMR 7.12.0 verbessert den Authentifizierungsprozess für GetClusterSessionCredentials Sitzungsanmeldeinformationen und reduziert die Latenz für Livy Interactive Sessions und den Zugriff auf die Cluster-Benutzeroberfläche auf IAM Center-enabled Identity-Clustern im Vergleich zu früheren Amazon EMR-Versionen erheblich.
- Ab Amazon EMR 7.12.0 hat Amazon EMR HBase auf S3 eine Read-Replica-Prewarm-Funktion hinzugefügt, um Amazon EMR-Versions-Upgrades zu vereinfachen. Diese Funktion kann verwendet werden, um bestehende HBase-Cluster auf und von Amazon EMR Version 7.12+ zu aktualisieren

- Bekannte Probleme und Einschränkungen
  - Athena SQL-Kompatibilität
    - Athena SQL kann die von Amazon EMR Spark erstellte Iceberg-Tabelle vom Typ V3 aufgrund des folgenden Fehlers nicht lesen: GENERIC_INTERNAL_ERROR: Nicht unterstützte Version 3 kann nicht gelesen werden.

    - Das Schreiben von Daten mit Amazon EMR Spark in mit Athena erstellte Eisberg-Tabellen schlägt aufgrund des folgenden Fehlers fehl: Die Eigenschaft 'write.object-storage.path' ist veraltet und wird in 2.0 entfernt. Verwenden Sie stattdessen 'write.data.path'.
  - Iceberg Materialized Views (MV) — Amazon EMR 7.12.0 unterstützt nur eingeschränkt die View-SQL-Klausel für die Erstellung materialisierter Ansichten, das Umschreiben von Abfragen und die inkrementelle Aktualisierung. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Dokumentationsseite zur Funktion Iceberg Materialized Views
  - Hudi FTA-Schreibvorgänge müssen HoodieCredentialedHadoopStorage für den Verkauf von Anmeldeinformationen während der Auftragsausführung verwendet werden. Stellen Sie die folgende Konfiguration ein, wenn Sie Hudi-Jobs ausführen:
    - `hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHa`
  - Die Hudi FTA-Schreibunterstützung funktioniert nur mit den Hudi-Standardkonfigurationen. Benutzerdefinierte oder nicht standardmäßige Hudi-Einstellungen werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt und können zu unerwartetem Verhalten führen. Clustering für Hudi-Tabellen Merge-On-Read (MOR) wird im FTA-Schreibmodus ebenfalls nicht unterstützt.
  - Fehlende Schritt- und Container-Logs — Von Amazon EMR 7.9 bis Amazon EMR 7.12 gibt es einen Fehler, bei dem and/or Container-Logs von Schrittprotokollen möglicherweise nicht auf S3 hochgeladen werden, wenn der Schritt oder die Anwendung länger als 3 Stunden läuft. Bitte führen Sie ein Upgrade auf Amazon EMR 7.13 durch, um dieses Problem zu beheben.
- Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme
  - Ab EMR 7.12.0 unterstützt EMR den KMS-Schlüssel-ARN für vom Dienst gehostete Spark-Logs über einen persistenten Spark-History-Server. Frühere EMR-Versionen unterstützten nur KeyID.
  - Ab EMR 7.12.0 hat EMR ein Problem mit Hue behoben, das die Verwendung eines SSL-Zertifikats beim Hosten von Hue auf EMR-Clustern verhinderte.

7.12.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.12.0 wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen ausgeliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.12.0.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.12.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.2-amzn-1	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebe ne und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3,21,0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,25,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2,42,0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.21.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.6	Für die list/deletion Emraal verwendeter Clip.
emrfs	2.73.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-6	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-6	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.1-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-4	ZKFC-Dienst zum Verfolgen von Namenodes für den HA-Modus.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.2-amzn-3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-3	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-21	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-21	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-21	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-21	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-21	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-21	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-21	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	1.0.2-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	1.0.2-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	1.0.2-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.10.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12,5,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0,287-amzn-6	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-6	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-6	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	476-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	476-Amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	476-Amzn-1	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.6-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.6-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-19	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-19	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-4	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-4	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.12.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.12.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei hbase-log4j2.properties von HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurieren Sie die CloudWatch Log-Integration für EMR-Clusterknoten.	Not available.
emr-metrics	Ändern Sie die EMR-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.12.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.12.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-11-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.12.0

Amazon EMR Version 7.11.0

7.11.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.11.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	03. November 2025
Standardunterstützung bis	03. November 2027
Ende des Supports	04. November 2027
Ende der Lebensdauer	03. November 2028

7.11.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

7.11.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.11.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 18. November 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022-1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2014-3643	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41404
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-9823	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-46551	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

Versionshinweise zu 7.11.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.11.0.

- Neue Features
  - Anwendungs-Upgrades — Amazon EMR 7.11.0-Anwendungsupgrades umfassen Delta 3.3.2-amzn-0, Flink 1.20.0-amzn-5, HBase 2.6.2-amzn-2, HCatalog 3.1.3-amzn-20, Hadoop 3.4.1-amzn-3, Hive 3.1.3-amzn-20, Hudi 1.0.2-amzn-0, Iceberg 1.9.1-amzn-0, Presto 0.28m 7-amzn-5, Spark 3.5.6-amzn-0, 2.19.0, Tez 0.10.2-amzn-18, Trino 475-amzn-0 und 3.9.3-amzn-3. TensorFlow ZooKeeper
  - Amazon EMR auf EC2 unterstützt jetzt IAM Identity Center-Benutzerhintergrundsitzungen
    - Benutzer-Hintergrundsitzungen: Ermöglicht, dass Spark-Workloads mit langer Laufzeit auch dann weiterlaufen können, wenn sich Benutzer von SageMaker Unified Studio abmelden. Dabei werden Sitzungen von bis zu 90 Tagen unterstützt
    - Flexible Konfiguration der Hintergrundsitzung: Two-level Konfiguration (IAM Identity Center-Instance und EMR-EC2 Amazon-Cluster) mit anpassbarer Dauer der Hintergrundsitzung von 15 Minuten bis 90 Tagen (Standard: 7 Tage)
    - Vertrauenswürdige Identitätsverbreitung: Behält mithilfe der Trusted Identity Propagation-Funktion von Amazon EMR einen sicheren Identitätskontext während des gesamten Lebenszyklus der Hintergrundsitzung bei
    - SageMaker Unified Studio-Integration: Hintergrundsitzungen, die über interaktive Livy-Sitzungen in SageMaker Unified Studio initiiert wurden
  - Long-running Sitzungen mit Unternehmensidentitäten — Amazon SageMaker Unified Studio unterstützt jetzt lang andauernde Sitzungen mit Unternehmensidentitäten über Trusted Identity Propagation (TIP) von IAM Identity Center. Benutzer können interaktive Notizbücher und Datenverarbeitungssitzungen auf Amazon EMR und AWS Glue starten, die weiterhin Unternehmensanmeldedaten verwenden, auch wenn sie abgemeldet sind oder Sitzungen ablaufen. Sitzungen dauern bis zu 90 Tage (standardmäßig 7 Tage), wobei Identitätsberechtigungen und konsistente Sicherheitskontrollen beibehalten werden.

  - EMR-managed Zertifikate für die Verschlüsselung während der Übertragung — Amazon EMR kann jetzt private Zertifikate für die Verschlüsselung von Open-Source-Anwendungen während der Übertragung erstellen und verwalten. Wenn Sie diese Option auswählen, lädt Amazon EMR das PEM-encoded CA-Zertifikat AWS Secrets Manager in Ihr Konto hoch, um es in Ihren Trust Stores zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Zertifikaten für die Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung mit Amazon EMR-Verschlüsselung.
- Bekannte Probleme und Einschränkungen
  - Fehlende Schritt- und Container-Logs — Von Amazon EMR 7.9 bis Amazon EMR 7.12 gibt es einen Fehler, bei dem and/or Container-Logs von Schrittprotokollen möglicherweise nicht auf S3 hochgeladen werden, wenn der Schritt oder die Anwendung länger als 3 Stunden läuft. Bitte führen Sie ein Upgrade auf Amazon EMR 7.13 durch, um dieses Problem zu beheben.

7.11.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.11.0 wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen ausgeliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.11.0.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.11.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.2-amzn-0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3,20,0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,24,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Notebooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2,41,0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.20.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emr-wal-cli	1.3.5	Für die list/deletion Emraal verwendeter Clip.
emrfs	2.72.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-5	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-5	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.1-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-3	ZKFC-Dienst zum Verfolgen von Namenodes für den HA-Modus.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-3	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-2	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.

Komponente	Version	Description
hbase-region-server	2.6.2-amzn-2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.2-amzn-2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-2	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-20	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-20	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-20	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-20	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-20	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-20	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-20	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	1.0.2-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	1.0.2-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.9.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12,5,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0,287-amzn-5	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0,287-amzn-5	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-5	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	475-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	475-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	475-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.6-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	3.5.6-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	25.06.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-18	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0,102-amzn-18	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.9.3-amzn-3	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-3	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.11.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.11.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei hbase-log4j2.properties von HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurieren Sie die CloudWatch Log-Integration für EMR-Clusterknoten.	Not available.
emr-metrics	Ändern Sie die EMR-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.11.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.11.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-11-12	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.11.0

Amazon EMR Version 7.10.0

7.10.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.10.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	15. August 2025
Standardunterstützung bis	15. August 2027
Ende des Supports	16. August 2027
Ende der Lebensdauer	15. August 2028

7.10.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

7.10.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.10.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist für die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 25. September 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022-1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2022-37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-42-41404	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—41404
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-47561	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-1948	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-27553	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27820	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-30706	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-30706	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-48734	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-49146	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49146
CVE-2025-5115	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-5115

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-52434	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-22227	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-22227
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-46551	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-53864	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2025-58457	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496

Versionshinweise zu 7.10.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.10.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.10.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.48/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-2, Hadoop 3.4.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-7, Iceberg 1.8.1-amzn-0, Spark 3.5.5-amzn-1, and Zookeeper 3.9.3-amzn-2.
- S3A-Dateisystem — Ab der Version EMR 7.10.0 hat das S3A-Dateisystem EMRFS als Standard-EMR S3-Konnektor ersetzt. Weitere Informationen finden Sie im Migrationshandbuch: EMRFS zum S3A-Dateisystem.

- Unterstützung für Spark-Kafka-Streaming — Ab der Version EMR 7.10.0 sind die Abhängigkeiten aws-msk-iam-auth 2.3.2 und commons-pool2 2.11.1 für Spark-Streaming-Workloads mit Kafka-Datenquellen enthalten. Diese JARs sind verfügbar, wenn die Spark-Anwendung beim Clusterstart ausgewählt wird.
- Flink-Streaming-Konnektoren — Ab der Version EMR 7.10.0 sind flink-sql-connector-kafka 3.4.0, flink-sql-connector-kinesis 5.0.0 und aws-msk-iam-auth 2.3.2 für Flink-Streaming-Workloads mit Kafka- und Kinesis-Datenquellen enthalten. Diese Connector-JARs sind verfügbar, wenn die Flink-Anwendung beim Clusterstart ausgewählt wird.

Bekannte Probleme

- Status AKZEPTIERT — Die YARN-Anwendung blieb aufgrund eines Open-Source-Fehlers im Status ACCEPTED hängen. YARN-11834 Wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- ConcurrentModificationException Ausnahme — YARN wird häufig neu gestartet, mit einer ConcurrentModificationException Ausnahme aufgrund eines Open-Source-Fehlers. YARN-11838 Wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- YARN-Anwendungsprotokolle — YARN-Anwendungsprotokolle sind in der Resource Manager-Benutzeroberfläche nicht sichtbar. Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
  1. Aktualisieren Sie die `yarn.log.server.url` Konfiguration in yarn-site.xml auf den folgenden Wert:

     ```
     <property>
       <name>yarn.log.server.url</name>
       <value>https://<private-dns-master-node>:19890/jobhistory/logs</value>
     </property>
     ```

  2. Starten Sie den Hadoop Resource Manager-Dienst neu: `systemctl restart hadoop-resourcemanager.service`
- Schrittprotokolle hochladen — Einige Cluster können aufgrund von Race Conditions möglicherweise keine Step-Logs in Ihren S3-Bucket hochladen. Wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.

- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.
- Fehlende Schritt- und Container-Logs — Von Amazon EMR 7.9 bis Amazon EMR 7.12 gibt es einen Fehler, bei dem and/or Container-Logs von Schrittprotokollen möglicherweise nicht auf S3 hochgeladen werden, wenn der Schritt oder die Anwendung länger als 3 Stunden läuft. Bitte führen Sie ein Upgrade auf Amazon EMR 7.13 durch, um dieses Problem zu beheben.

- Versionsetiketten und unterstützte Regionen.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

7.10.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.10 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.10.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.10.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.0-amzn-2	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3,19,0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,23,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.40.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.19.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.4	Für die Emraal verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.71.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-4	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-4	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.1-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.2-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-19	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-19	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-19	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-19	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-19	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-19	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-19	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-7	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-7	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-7	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-7	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.8.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12,5,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.287-amzn-4	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-4	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-4	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	470-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	470-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	470-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.5-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3,5,5-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3,5,5-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	3,5,5-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.18.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-17	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-17	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-2	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-2	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.10.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.10.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei hbase-log4j2.properties von HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.10.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 7.10.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-08-15	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.10.0
15.08.2025	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.10.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
15.08.2025	Erste limitierte Veröffentlichung	Amazon EMR 7.10.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.9.0

7.9.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.9.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	19. Mai 2025
Standardunterstützung bis	19. Mai 2027
Ende des Supports	20. Mai 2027
Ende der Lebensdauer	19. Mai 2028

7.9.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

7.9.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.9.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 12. Mai 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-20242003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-1948	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-1948	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24789	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27820	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-46762	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-23944	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-43382	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-56128	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-9823	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24790	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-30474	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46551	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496
CVE-2025-46392	UNGETRÜBT	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392

Versionshinweise zu 7.9.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.9.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.9.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.16/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-1, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-6, Iceberg 1.7.1-amzn-2, Spark 3.5.5, and Zookeeper 3.9.3.
- CM-CMK Unterstützung für Persistent App UI — Diese Funktion erweitert die SSE-Verschlüsselung, die auf Protokolle angewendet wird, die im EMR-Service-Bucket verwaltet werden, sodass der vom Kunden verwaltete benutzerdefinierte Masterschlüssel (CM-CMK) berücksichtigt wird. Diese Funktion ermöglicht es Kunden, den Zugriff auf Protokolle nach der Kündigung ihrer Cluster zu verwalten.

Bekannte Probleme

- Wenn die Protokollierungsoption für EMR auf EC2 deaktiviert ist, sind Protokolle nach dem Beenden des Clusters nicht verfügbar und persistente Anwendungs-Benutzeroberflächen enthalten keine Protokolle.
- KMS-Verschlüsselung mithilfe der EMR-EC2 SecretAgent Komponente — Es tritt ein Fehler auf, wenn die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand für Formation-enabled Lake-Cluster in den EMR-Versionen 7.8 und 7.9 aktiviert ist. Formation-enabled Lake-Jobs schlagen mit einem NoSuchMethodErrorfehl. Es stehen zwei Behelfslösungen zur Verfügung:
  - Deaktivieren Sie vorübergehend die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand für die betroffenen Cluster.
  - Wenden Sie sich an den AWS Support, um ein Bootstrap Action-Artefakt anzufordern, falls die KMS-Verschlüsselung beibehalten werden muss.

  > **Note**
  >
  > Dauerhafte Lösung — Im August 2025 wurde ein Update zur Behebung des oben genannten Problems in allen Regionen bereitgestellt. Es ist nicht erforderlich, die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand zu deaktivieren.

- Upload von Step-Logs — Einige Cluster können aufgrund von Race Conditions möglicherweise keine Step-Logs in Ihren S3-Bucket hochladen. Wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.
- Fehlende Schritt- und Container-Logs — Von Amazon EMR 7.9 bis Amazon EMR 7.12 gibt es einen Fehler, bei dem and/or Container-Logs von Schrittprotokollen möglicherweise nicht auf S3

hochgeladen werden, wenn der Schritt oder die Anwendung länger als 3 Stunden läuft. Bitte führen Sie ein Upgrade auf Amazon EMR 7.13 durch, um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Oozie-Verfall — Da OSS Oozie in den Attic-Modus gewechselt ist, wird Apache Oozie aus der Amazon EMR-Version 8.x entfernt. Oozie wird weiterhin als Teil der 7.x-Serie enthalten sein. Wir empfehlen Ihnen, MWAA als Alternative zu Oozie zu verwenden. Kunden können auf das Hilfsprogramm oozie-to-airflow-emr zurückgreifen, um bestehende Oozie-Workflows auf MWAA zu migrieren. GitHub
- YARN-Container-Bin-Packung — Ab Amazon EMR Version 7.9.0 ist die Richtlinie zum Packen von Containern jetzt für den YARN-Kapazitätsplaner verfügbar, der auf der YARN-Platzierungsrichtlinie für mehrere Knoten aufbaut.
- Das Skript hudi-cli.sh — Das hudi-cli.sh -Skript ist in EMR Version 7.9.0 und höher veraltet. Amazon EMR Version 7.9.0 und höher verwendet hudi-cli-bundle.jar.
- EMR-Cluster auf FIPS-enabled AL2023 AMI — Ab EMR 7.9 können Kunden EMR-Cluster auf AL2023 AMI starten. FIPS-enabled Diese Änderung aktualisiert die digitalen Signaturen und Hash-Algorithmen von EMR, um sicherzustellen, dass alle EMR-Pakete den empfohlenen kryptografischen Richtlinien für FIPS 140-3 entsprechen. Hinweis: Dies gilt nicht für den FIPS-Zertifizierungsstatus von EMR oder AL2023. Aktuelle Informationen zum FIPS 140-3-Validierungsstatus finden Sie in den FIPS-FAQs zu AL2023.

- Schrittlatenz — Diese Version behebt ein Problem, bei dem die Schrittlatenz zunahm, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung verwendet wurde, ohne die Hadoop-Anwendung explizit für die Installation auszuwählen.
- Clusterstart mit EBS-encrypted Volumes — Diese Version behebt ein Problem, bei dem ein KMS-Aufruf auf EBS-encrypted Volumes dazu führen konnte, dass der Start eines EMR-Clusters fehlschlägt.

-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250623,'	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

7.9.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.9 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.9.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.9.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.0-amzn-1	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3,18,0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,22,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.39.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.18.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.4	Für die Emraal verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.70.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-3	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.1-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.2-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-18	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-18	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-18	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-18	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-18	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-18	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-18	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-6	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-6	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-6	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-6	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.7.1-amzn-2	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.287-amzn-3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-3	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	467-amzn-2	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	467-amzn-2	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	467-amzn-2	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.5-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3,5,5-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3,5,5-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	25.02.1-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-16	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-16	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-1	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-1	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.9.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.9.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei hbase-log4j2.properties von HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.9.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.9.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-05-19	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.9.0
19.05.2025	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.9.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
19.05.2025	Erste limitierte Veröffentlichung	Amazon EMR 7.9.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.8.0

7.8.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.8.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	7. März 2025
Standardunterstützung bis	6. März 2027
Ende des Supports	7. März 2027
Ende der Lebensdauer	7. März 2028

7.8.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Release-Komponenten von 7.8.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.7.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.38.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0,15,0-amzn-5-1.amzn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.38.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3-amzn-17-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	3.1.3-amzn-17-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.38.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.38.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-Werkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.17-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.17-1 .amzn2023
Trino	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.a mzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.a mzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.17-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.17-1 .amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.9.3. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn- nodemanager	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn- proxyserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn- timelineserver	Komparsen	3.4.1. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023

7.8.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.8.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt

die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 6. März 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-20242003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-20883	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-10219	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-38153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-24329	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24329
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2024-23454	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-27137	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-34447	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-57699	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-9823	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24860	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860
CVE-2025-24970	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-25193	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2025-25193	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

Versionshinweise zu 7.8.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.8.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.8.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.29.52/1.12.780, Delta 3.3.0-amzn-0, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-5, Iceberg 1.7.1-amzn-1, Spark 3.5.4, and Zookeeper 3.9.3.

Bekannte Probleme

- KMS-Verschlüsselung mithilfe der EMR-EC2 SecretAgent Komponente — Es tritt ein Fehler auf, wenn die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand für Formation-enabled Lake-Cluster in den EMR-Versionen 7.8 und 7.9 aktiviert ist. Formation-enabled Lake-Jobs schlagen mit einem NoSuchMethodErrorfehl. Es stehen zwei Behelfslösungen zur Verfügung:
  - Deaktivieren Sie vorübergehend die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand für die betroffenen Cluster.
  - Wenden Sie sich an den AWS Support, um ein Bootstrap Action-Artefakt anzufordern, falls die KMS-Verschlüsselung beibehalten werden muss.

> **Note**
>
> Update korrigieren — Im August 2025 wurde ein Update zur Behebung des oben genannten Problems in allen Regionen bereitgestellt. Es ist nicht erforderlich, die KMS-Verschlüsselung im Ruhezustand zu deaktivieren.

- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 250929,(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250623.1	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,1	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

7.8.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.8 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.8.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.8.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.3.0-amzn-0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3,17.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,21,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.38.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.17.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.3	Für die Emraal verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.69.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.1-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.1-amzn-2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-2	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-17	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-17	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-17	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-17	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-17	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-17	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-17	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-5	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-5	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-5	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-5	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.7.1-amzn-1	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.287-amzn-2	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-2	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-2	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	467-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	467-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	467-amzn-1	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.4-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.4-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.4-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.4-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24,12.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2,16.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-15	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0,102-amzn-15	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-0	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-0	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.8.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.8.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.8.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 7.8.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-03-07	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.8.0
2025-03-06	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.8.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
28.02.2025	Erste limitierte Veröffentlichung	Amazon EMR 7.8.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.7.0

7.7.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.7.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	6. Februar 2025
Standardunterstützung bis	5. Februar 2027
Ende des Supports	6. Februar 2027
Ende der Lebensdauer	6. Februar 2028

7.7.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.7.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.7.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0-amzn-3-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.37.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.2. amzn.1—1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.2. amzn.1—1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.15.0.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.37.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.16-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.37.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.37.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-Werkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.2. amzn.1—1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.2. amzn.1—1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.16-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.16-1 .amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.9.2. amzn.1— 1.amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.4.0.amz n.3-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

7.7.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Risiken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.7.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 4. Februar 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-43859	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022—1415	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1415
CVE-2022—1415	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1415
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 40151
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-20224-1966	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41966
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-50387	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-35178	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35178
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-21290	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 23437
CVE-2022-24329	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24329
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022—38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26048	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-26049	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-39968	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39968
CVE-2023-40167	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-40170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40170
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-49080	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-49080
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-43805	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43805

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2022-2047	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-2047
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-58QW-P7QM-5RVH	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-58qw-p7qm-5rvh

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2023-50868	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23454	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25638	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-27137	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-29131	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29133	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30172	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-56128	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24789	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24790	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-24860	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860

Versionshinweise zu 7.7.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.7.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.7.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-4, Iceberg 1.7.1-amzn-0, and Trino 467.

Bekannte Probleme

- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der

YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Die ab EMR 7.7.0 verwendete Iceberg-Version unterstützt Java 8 nicht mehr. Darüber hinaus ist Iceberg aus den folgenden Java 8-Images ausgeschlossen: und. `emr-7.7.0-java8-latest` `emr-7.7.0-spark-rapids-java8-latest`
- Lake Formation für FGAC mit Amazon EMR auf EKS — Mit Amazon EMR Version 7.7 und höher können Sie AWS Lake Formation nutzen, um detaillierte Zugriffskontrollen auf Datenkatalogtabellen anzuwenden, die von Amazon S3 unterstützt werden. Mit dieser Funktion können Sie Zugriffskontrollen auf Tabellen-, Zeilen-, Spalten- und Zellenebene für Leseabfragen in Ihren Amazon Amazon EMR on EKS Spark-Jobs konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon Amazon EMR auf EKS mit AWS Lake Formation für eine detaillierte Zugriffskontrolle.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250623,'	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,'	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

7.7.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.7 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.7.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.7.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.2.1-amzn-2	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	3,16.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.20,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.37.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.16.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.2	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.68.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.0-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.1-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-16	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-16	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-16	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-16	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-16	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-16	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-16	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-4	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-4	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-4	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-4	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.7.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	467-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	467-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	467-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.3-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.3-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.10.1-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-14	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-14	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-1	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-1	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.7.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.7.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.7.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.7.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-02-07	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.7.0
2025-02-06	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.7.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2025-01-30	Erste limitierte Veröffentlichung	Amazon EMR 7.7.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.6.0

7.6.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.6.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	10. Januar 2025
Standard-Support bis	09. Januar 2027
Ende des Supports	10. Januar 2027
Ende der Lebensdauer	10. Januar 2028

7.6.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.6.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.6.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.36.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.15.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	Hadoop	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.36.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.15-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.36.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.36.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-Werkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	Zoowärter	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.15-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.9.2. amzn.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.4.0.amz n.2-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

7.6.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Risiken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.6.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 9. Januar 2025 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2013-7285	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-7285
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10173	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10173
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-21342	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21342
CVE-2021-21344	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21344
CVE-2021-21345	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21345
CVE-2021-21346	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21346
CVE-2021-21347	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21347

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-21350	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21350
CVE-2021-21351	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21351
CVE-2021-41411	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-41411
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2024-47561	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2014-8125	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-8-125
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-3674	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-3674
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-7957	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7957
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-26217	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26217
CVE-2020-26258	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26258
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21341	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21341

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-21343	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21343
CVE-2021-21348	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21348
CVE-2021-21349	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21349
CVE-2021-29505	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29505
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-37136	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-39139	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39139
CVE-2021-39141	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39141
CVE-2021-39144	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39144
CVE-2021-39145	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39145
CVE-2021-39146	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39146
CVE-2021-39147	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39147

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-39148	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39148
CVE-2021-39149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39149
CVE-2021-39150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39150
CVE-2021-39151	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39151
CVE-2021-39152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39152
CVE-2021-39153	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39153
CVE-2021-39154	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39154
CVE-2021-43859	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022—1415	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1415
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 40151
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-20224-1966	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41966
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44487	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44487

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-50387	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-1313	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-26939	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-21295	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21295
CVE-2021-22569	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-23437	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 23437
CVE-2022-24329	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24329
CVE-2022—38749	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022-38751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38752
CVE-20224-1854	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-2023-0833	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26049	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34462	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34462

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-42503	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2023-50868	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-23945	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-25638	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-29025	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30171	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-36114	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-47554	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	UNGETRAGEN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823

Versionshinweise zu 7.6.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.6.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.6.0 application upgrades include HBase 2.6.1, Flink 1.20.0, Spark 3.5.3, and Trino 457.

Bekannte Probleme

- Wenn die verwaltete Skalierung aktiviert ist, tritt beim YARN ResourceManager (RM) ein kritisches Deadlock-Problem auf, was dazu führt, dass es beim Übergang vom Status DECOMMISSIONING in den Status DECOMMISSIONED bei gleichzeitigem Betrieb nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere in Umgebungen mit großen Clustern der Fall. In diesem Fall können sowohl Knotenzustandsübergänge als auch Anwendungszustandsübergänge nicht verarbeitet werden, wodurch die Kernfunktionalität von praktisch lahmgelegt wird. ResourceManager Um das Problem zu umgehen, starten Sie die RM JVM mit dem folgenden Befehl auf dem Primärknoten neu:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Wenn ein EMR-Cluster mit anderen YARN-Schedulern als dem `CapacityScheduler` OR `FairScheduler` (z. B. dem FIFO-Scheduler) gestartet wird, wird die `YARNMemoryAvailablePercentage` Metrik nicht übertragen. CloudWatch Dieses Problem wirkt

sich auf die Herunterskalierung in Clustern aus, die für verwaltete Skalierung aktiviert sind. Es kann sich auch auf die benutzerdefinierte verwaltete Skalierung auswirken, wenn dies von der Metrik abhängt. `YARNMemoryAvailablePercentage` Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie das `CapacityScheduler` oder`FairScheduler`.

- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab EMR 7.6.0 stellt der Schrittabbruch nun sicher, dass alle Hadoop YARN-Anwendungen, die durch einen Schritt erstellt wurden, beendet werden, wenn dieser Schritt abgebrochen wird. Dies ermöglicht eine zuverlässigere Bereinigung von Anwendungen wie Spark-Jobs, die im Cluster-Modus ausgeführt werden.
- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- CloudWatch Der Agent wird auf Runtime-Rollenclustern für EMR 7.6 und höher unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter CloudWatch Amazon-Mitarbeiter.
- Ab Version 7.6.0 von Amazon Elastic Map Reduce (EMR) unterstützt der S3A-Dateisystem-Connector jetzt die clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung.
- Ab EMR 7.6.0 wird TLS auf HMaster und Endpunkten unterstützt. RegionServer Weitere Informationen zur TLS-Unterstützung mit HBase finden Sie in der folgenden Tabelle: HBase.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 250929,(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250623.1	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,'	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	6. September 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

7.6.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.6 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.6.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.6.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.2.1-amzn-1	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3,15.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.19,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.18.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.36.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.15.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.1	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.67.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,20,0-amzn-0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1,20,0-amzn-0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.0-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.6.1-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-15	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-15	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-15	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-15	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-15	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-15	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-15	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-3	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-3	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-3	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-3	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.6.1-amzn-2	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	457-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	457-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	457-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.5.3-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.3-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.10.1-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-13	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-13	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.6.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.6.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.6.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.6.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-01-13	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.6.0
2025-01-10	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.6.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2024-12-26	Erstversion	Amazon EMR 7.6.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.5.0

Von 7.5.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.5.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	21. November 2024
Standardunterstützung bis	20. November 2026
Ende des Supports	21. November 2026
Ende der Lebensdauer	21. November 2027

7.5.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.5.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.5.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.15.0.am zn.0-1.am zn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-We rkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.a mzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1— 1. amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1— 1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.a mzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.a mzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	2.64.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-km	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Ma preduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

7.5.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Risiken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.5.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 23. November 2021 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2013-4002	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2018-12022	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2019-12384	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10672	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-17521	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-8908	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-3509	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2022—37866	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-20224-1966	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41966
CVE-2022-45688	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2023-34455	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-43642	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-8184	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-14721	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2018-19361	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12814	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2019-20330	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13955	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-36374	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022—1415	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1415
CVE-2022-1471	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37865	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—38749	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38749
CVE-2022—38751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-20224-1854	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-2022-42889	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2022-46337	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2023-0833	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	high	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2023-50868	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-30171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-39676	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2020-10650	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2020-28052	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 - 38752
CVE-20224-2004	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-2022-46751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-20883	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2024-25638	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2012-6153	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2017-7525	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525

CVE-ID	Schweregrad	URL der CVE-Details
CVE-2018-11307	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-1313	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-19360	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-16335	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2020-36180	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24329
CVE-2022—39135	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-40149	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

Versionshinweise zu 7.5.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.5.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.5.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-0, HBase 2.5.10, Hudi 0.15.0-amzn-2, and Iceberg 1.6.1-amzn-1.
- EMR-Write-Ahead-Logs (WAL) unterstützen die clusterübergreifende Replikation. Weitere Informationen finden Sie unter Clusterübergreifende EMR WAL-Replikation.

Bekannte Probleme

- Apache Sqoop wurde aus Amazon EMR Version 7.5 und späteren Versionen entfernt.
- Wenn die verwaltete Skalierung aktiviert ist, tritt beim YARN ResourceManager (RM) ein kritisches Deadlock-Problem auf, was dazu führt, dass es beim Übergang vom Status DECOMMISSIONING in den Status DECOMMISSIONED bei gleichzeitigem Betrieb nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere in Umgebungen mit großen Clustern der Fall. In diesem Fall können sowohl Knotenzustandsübergänge als auch Anwendungszustandsübergänge nicht verarbeitet werden, wodurch die Kernfunktionalität von praktisch lahmgelegt wird. ResourceManager Um das Problem zu umgehen, starten Sie die RM JVM mit dem folgenden Befehl auf dem Primärknoten neu:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Wenn ein EMR-Cluster mit anderen YARN-Schedulern als dem `CapacityScheduler` OR `FairScheduler` (z. B. dem FIFO-Scheduler) gestartet wird, wird die `YARNMemoryAvailablePercentage` Metrik nicht übertragen. CloudWatch Dieses Problem wirkt sich auf die Herunterskalierung in Clustern aus, die für verwaltete Skalierung aktiviert sind. Es kann sich auch auf die benutzerdefinierte verwaltete Skalierung auswirken, wenn dies von der Metrik abhängt. `YARNMemoryAvailablePercentage` Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie das `CapacityScheduler` oder`FairScheduler`.
- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche

HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Amazon EMR verwendet je nach den Instance-Typen, die Sie für Ihren Cluster auswählen, unterschiedliche Builds der TensorFlow Bibliothek. Amazon EMR unterstützt TensorFlow auch Cluster mit aarch64-Instance-Typen (Graviton-Instances) ab und höher. EMR-7.5.0

  In der folgenden Tabelle sind Builds nach Instance-Typ für aufgeführt: EMR-7.5.0

EC2-Instance-Typen	TensorFlow bauen		
M5 und C5	Tensorflow 2.16.1 mit Intel MKL-Optimierung		
P2, P4D, P5, G4DN,	Tensorflow 2.16.1 mit CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29		

EC2-Instance-Typen	TensorFlow bauen		
G5, G6 und GR6			
P3, P3DN, G3 und G3S	Tensorflow 2.16.1 mit CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29, NCCL 2.20.3-1 Nvidia NCCL ist nur auf P3-Instances verfügbar. Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) — Durch die Verwendung von Nvidia-Komponenten auf Amazon EMR stimmen Sie den in der Produkt-EULA aufgeführten Nutzungsbedingungen zu.		
Alle anderen, einschließlich Graviton (+) EMR-7.5.0	Tensorflow 2.16.1		

- Ein AWS Lake Formation mit FGAC (Fine-Grained Access Control) -aktiviertem Amazon EMR-Cluster kann jetzt bis zu 256 gleichzeitige Schritte mit der folgenden Konfiguration von hdfs-site.xml unterstützen:

```
[
  {
    "Classification": "hdfs-site",
    "Properties": {
      "dfs.datanode.handler.count": "40",
      "dfs.datanode.max.transfer.threads": "16384",
      "dfs.namenode.handler.count": "64",
      "dfs.replication": "1"
    }
```

```
  },
  {
    "Classification": "hdfs-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "5120"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 250929,(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250623.1	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,1	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	6. September 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

7.5.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.5 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.5.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

7.5.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.2.1-amzn-0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3,14.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.18,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.16.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.35.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.14.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.1	Für die Emraal verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.66.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.19.1-amzn-1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.0-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	2.5.10-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.5.10-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.5.10-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.5.10-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.5.10-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.5.10-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-14	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-14	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-14	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-14	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-14	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-14	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-14	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0,15,0-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.6.1-amzn-1	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	446-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	446-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	446-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.5.2-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3,5.2-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3,5.2-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.08.1-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-12	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-12	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.5.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.5.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.5.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.5.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2024-11-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.5.0
2024-11-21	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.5.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2024-11-13	Erstversion	Amazon EMR 7.5.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.4.0

Von 7.4.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.4.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	13. November 2024
Standardunterstützung bis	12. November 2026
Ende des Supports	13. November 2026
Ende der Lebensdauer	13. November 2027

7.4.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.4.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.4.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	Hadoop-KMS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Ma preduce	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn- timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.15.0.am zn.0-1.am zn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Extras	2.0.0-1.a mzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Extras	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Extras	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-We rkzeuge	Extras	1.2.0-1.a mzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-KMS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Ma preduce	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-ya rn-resour cemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Extras	2.0.0-1.a mzn2023
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1— 1. amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1— 1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.a mzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.a mzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	2.64.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-KMS	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Ma preduce	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Extras	2.0.0-1.amzn2023

7.4.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Risiken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.4.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist für die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 14. November 2024 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2013-4002	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-12022	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-12384	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10672	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17521	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-8908	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-3509	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022—37866	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-20224-1966	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41966
CVE-2022-45688	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2023-34455	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-43642	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124
CVE-2024-8184	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-14721	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19361	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12814	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14892	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-13955	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-36374	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022—1415	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1415
CVE-2022-1471	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37865	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—38749	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38749
CVE-2022—38751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38751
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 40151

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-20224-1854	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-20224-1854
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-2022-42889	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46337	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2023-0833	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-33202	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-50868	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-30171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-39676	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10650	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-28052	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022—38750	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38750
CVE-2022—38752	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 38752
CVE-20224-2004	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46751	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-20883	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-25638	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MITTEL	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2012-6153	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	NIEDRIG	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2018-1313	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2020-36180	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24329
CVE-2022-40149	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	UNGETROCKNET	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

Versionshinweise zu 7.4.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.4.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.4.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.28.8, Delta 3.2.0-amzn-1, Flink 1.19.1, Hadoop 3.4.0, HBase 2.5.5, Hudi 0.15.0-amzn-1, Iceberg 1.6.1-amzn-0, Phoenix 5.2.0, Presto 0.287, Spark 3.5.2, Trino 446, and Zookeeper 3.9.2.
- Diese Version fügt 7 Open-Source-Endpunkte hinzu, die die Verschlüsselung während der Übertragung über das Netzwerk unterstützen. Diese Verbesserung umfasst Open-Source-Frameworks wie Hue, Livy, Zookeeper und Ranger JupyterEnterpriseGateway KMS. Wenn Sie die Verschlüsselung bei der Übertragung aktiviert haben und eine Verbindung zu diesen Endpunkten herstellen möchten, müssen Sie möglicherweise Ihren Code ändern, um die TLS-Kommunikation zu unterstützen. Sie können TLS für jeden dieser Endpunkte nach Bedarf deaktivieren. Eine vollständige Liste der unterstützten Endpunkte finden Sie unter Grundlegendes zur Verschlüsselung bei der Übertragung.

Bekannte Probleme

- Die `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` Eigenschaft für Yarn ResourceManager, die zuvor seit emr-6.11.0 Hive-Shuffle-Handler unterstützte, wendet nun auch die ordnungsgemäße Außerbetriebnahme auf die Dateien an, die vom externen Spark-Shuffle-Dienst bereitgestellt werden, wenn Spark auf Yarn in emr-7.4.0 ausgeführt wird.

  Beachten Sie, dass das Standardverhalten des externen Spark-Shuffle-Dienstes bei der Ausführung von Spark auf Yarn darin besteht, dass das Yarn die Shuffle-Dateien der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung beendet wird. NodeManager Dies könnte sich auf die Geschwindigkeit der Außerbetriebnahme von Knoten und die Rechenauslastung auswirken. Bei Anwendungen mit langer Laufzeit sollten Sie erwägen, die Einstellung `spark.shuffle.service.removeShuffle` `true` auf so einzustellen, dass nicht mehr verwendete Shuffle-Dateien entfernt werden, was eine schnellere Außerbetriebnahme von Knoten ohne aktive Shuffle-Daten ermöglicht.
- Verfügbarkeit von Amazon S3 Select — Amazon S3 Select unterstützt keine regionsübergreifenden Abfragen für Presto und Trino. Weitere Informationen zu bestimmten Funktionen, die für Presto- und Trino-Versionen verfügbar sind, finden Sie unter Presto und Trino.
- Amazon EMR Version 7.4 und höher unterstützen Apache Ranger nicht.

- Apache Sqoop ist aufgrund eines bekannten Problems nicht mit Apache Hadoop 3.4 kompatibel. SQOOP-3485 Amazon EMR Version 7.4 beinhaltet Apache Sqoop, unterstützt es aber nicht. Apache Sqoop wird aus Amazon EMR Version 7.5 und höheren Versionen entfernt.
- Wenn die verwaltete Skalierung aktiviert ist, tritt beim YARN ResourceManager (RM) ein kritisches Deadlock-Problem auf, was dazu führt, dass es beim Übergang vom Status DECOMMISSIONING in den Status DECOMMISSIONED bei gleichzeitigem Betrieb nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere in Umgebungen mit großen Clustern der Fall. In diesem Fall können sowohl Knotenzustandsübergänge als auch Anwendungszustandsübergänge nicht verarbeitet werden, wodurch die Kernfunktionalität von praktisch lahmgelegt wird. ResourceManager Um das Problem zu umgehen, starten Sie die RM JVM mit dem folgenden Befehl auf dem Primärknoten neu:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Wenn ein EMR-Cluster mit anderen YARN-Schedulern als dem `CapacityScheduler` OR `FairScheduler` (z. B. dem FIFO-Scheduler) gestartet wird, wird die `YARNMemoryAvailablePercentage` Metrik nicht übertragen. CloudWatch Dieses Problem wirkt sich auf die Herunterskalierung in Clustern aus, die für verwaltete Skalierung aktiviert sind. Es kann sich auch auf die benutzerdefinierte verwaltete Skalierung auswirken, wenn dies von der Metrik abhängt. `YARNMemoryAvailablePercentage` Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie das `CapacityScheduler` oder`FairScheduler`.
- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden,

können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Amazon EMR verwendet je nach den Instance-Typen, die Sie für Ihren Cluster auswählen, unterschiedliche Builds der TensorFlow Bibliothek. Amazon EMR unterstützt TensorFlow auch Cluster mit aarch64-Instance-Typen (Graviton-Instances) ab und höher. EMR-7.5.0
- Optimierung der S3-Anforderungsskalierung für Iceberg-Workloads — Für Kunden, die Iceberg im Paket mit den Versionen EMR 34 v7.4 verwenden, hat S3 das Standard-Entropie-Schema auf einen 20-stelligen Base-2-Hash (z. B. 35 01010110100110110010) aktualisiert. Dieses neue Base-2-Entropie-Schema reduziert den Zeichenbereich und ermöglicht es S3, die Anforderungskapazität automatisch und schneller zu skalieren, um sie an die Anforderungen des Iceberg-Ziel-Workloads anzupassen. Es reduziert auch die Zeit, in der ein Workload 503 Drosselreaktionen beobachtet.

-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 250929,(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250623.1	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,'	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126,197.am zn2023	12. Dezember 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	6. September 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

7.4.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.4 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.4.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	8

7.4.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.2.0-amzn-1	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3,13,0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.17,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.17.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.34.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.13.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.1	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.65.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.19.1-amzn-0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.4.0-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.5.5-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2,5,5-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2,5,5-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2,5,5-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2,5,5-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2,5,5-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-13	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-13	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-13	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-13	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-13	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-13	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-13	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.6.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,287-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,287-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	446-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	446-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	446-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.2-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.2-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.08.1-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-11	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-11	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.4.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.4.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ändern Sie die Werte in der Datei log4j2.properties von Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.4.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.4.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2024-11-18	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.4.0

Date	Veranstaltung	Description
2024-11-13	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.4.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2024-10-31	Beginn der Bereitstellung	Amazon EMR 7.4.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.3.0

7.3.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.3.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	16. Oktober 2024
Standardunterstützung bis	15. Oktober 2026
Ende des Supports	16. Oktober 2026
Ende der Lebensdauer	16. Oktober 2027

7.3.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.3.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.3.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.15.0.am zn.0-1.am zn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1. amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Hive	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-Werkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1 .amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	2.64.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.5-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

7.3.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.3.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 3. Oktober 2024 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-2156	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-18640	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2018-1000180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3171
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-20242003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-202245685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-50387	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634

Versionshinweise zu 7.3.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.3.0. Die Änderungen beziehen sich auf 7.3.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.3.0 application upgrades include Delta 3.2.0-amzn-0, Hudi 0.15.0-amzn-0, TensorFlow 2.16.1, Trino 442, and Zeppelin 0.11.1.
- Diese Version fügt 22 Open-Source-Endpunkte hinzu, die die Verschlüsselung während der Übertragung über das Netzwerk unterstützen. Diese Verbesserung umfasst Open-Source-Frameworks wie Hadoop, Hive, Tez, HBase, Phoenix und Flink. Wenn Sie die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert haben und eine Verbindung zu diesen Endpunkten herstellen möchten, müssen Sie möglicherweise Ihren Code ändern, um die TLS-Kommunikation zu unterstützen. Sie können TLS für jeden dieser Endpunkte nach Bedarf deaktivieren.

Eine vollständige Liste der unterstützten Endpunkte finden Sie unter Grundlegendes zur Verschlüsselung bei der Übertragung.

- Mit Amazon EMR 7.3.0 unterstützt Apache Hive with Iceberg jetzt den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore. Dies bietet Ihnen Vorteile wie ein zentrales Repository zum Speichern von Metadaten, das automatische Crawlen von Datenquellen und das Extrahieren von Metadaten sowie die Integration mit anderen Services für reibungslose Workflows.

Bekannte Probleme

- Python 3.11 wird von EMR Studio nicht unterstützt.
- Wenn Sie Verschlüsselung bei der Übertragung und Kerberos-Authentifizierung verwenden, können Sie Spark-Anwendungen, die vom Hive-Metastore abhängig sind, nicht verwenden. Dieses Problem wurde in behoben HIVE-16340und wird vollständig behoben, SPARK-44114sobald Open-Source-Spark auf Hive 3 aktualisiert werden kann. In der Zwischenzeit können Sie dieses Problem vorübergehend umgehen, indem Sie auf einstellen`hive.metastore.use.SSL`. `false` Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen.
  - Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung nicht verwenden, müssen Sie Spark für die Verwendung von SSL konfigurieren. Stellen Sie dazu bei der Bereitstellung Ihres Clusters die folgenden Konfigurationen ein.

```
[{
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
        "spark.hadoop.hive.metastore.truststore.path": "/usr/share/aws/emr/
security/conf/keystore-thrift.jks",
        "spark.hadoop.hive.metastore.use.SSL": "true"
    }
}]
```

- Wenn Sie benutzerdefinierte Domains verwenden, funktionieren einige Links in der Spark History Server-Benutzeroberfläche in der AWS Konsole möglicherweise nicht. Laden Sie das folgende Skript in einen S3-Bucket hoch und fügen Sie dann einen Schritt zur Verwendung des Shell-Skripts hinzu.

```
#!/bin/bash

if grep -q ":8042" /etc/nginx/nginx.conf; then
```

```
    sudo sed -i '=s#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8042)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8042)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
else
    sudo sed -i 's#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8044)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8044)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
fi

sudo systemctl restart nginx
```

- HBase-Tabellenerstellung in Hive mit Glue-Katalog — Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0, es gibt einen Fehler aufgrund der Hive Iceberg-Integration, der dazu führt, dass die HBase-Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das AWS Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.
- Tez-Benutzeroberfläche — Von EMR-7.3 bis: Es gibt einen Fehler EMR-7.10, bei dem der Zugriff auf die Tez-Benutzeroberfläche über die YARN Resource Manager-Webbenutzeroberfläche fehlschlägt, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Das passiert, weil der YARN-Proxy versucht, das HTTP-Protokoll zu verwenden, während die Tez-Benutzeroberfläche HTTPS benötigt. Bitte ändern Sie die `tez.tez-ui.history-url.base` Konfiguration `tez-site` von bis`http`, `https` um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen,

um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Um die Überprüfung des TLS-Hostnamens für YARN zu unterstützen, ändert diese Version die `yarn.resourcemanager.hostname` Konfiguration von der IP-Adresse der primären Instanz auf den privaten DNS-Namen der Primärinstanz.
- Das MXNet-Projekt hat das Lebensende erreicht und ist nun archiviert. the section called "emr-7.2.0"ist die letzte Version, die MXNet enthält.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250623,	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,'	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126,197.am zn2023	12. Dezember 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	15. November 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	6. September 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

7.3.0-Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.3 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.3.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

7.3.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.2.0-amzn-0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5,5,0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.12.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.16.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.16.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.33.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.12.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.3.0	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.64.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.18.1-amzn-2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.3.6-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-5	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-7	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-7	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-7	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-7	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-7	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-7	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-12	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-12	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-12	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-12	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-12	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-12	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-12	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0,15,0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,15,0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,15,0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,15,0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1,5,2-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	12.3,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.285-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,285-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,285-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	442-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	442-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	442-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.1-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.1-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.06.1-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-10	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0,102-amzn-10	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.3.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.3.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.3.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.3.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2024-10-17	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.3.0

Date	Veranstaltung	Description
2024-10-16	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.3.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2024-10-14	Erstversion	Amazon EMR 7.3.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.2.0

Von 7.2.0 unterstützter Lebenszyklus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Lebenszyklusdaten für Amazon EMR Version 7.2.0 beschrieben.

Unterstützungsphase	Date
Erstes Veröffentlichungsdatum	25. Juli 2024
Standardunterstützung bis	24. Juli 2026
Ende des Supports	25. Juli 2026
Ende der Lebensdauer	25. Juli 2027

7.2.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Einzelheiten zu den Komponenten der Version 7.2.0

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Extras-Paketen in Amazon EMR 7.2.0.

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.32.0-1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Flink	Core	Hudi	Komparsen	0.14.1.am zn.1-1.am zn2023
Flink	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.a mzn2023
Flink	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.32.0-1. amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Komparsen	3.1.3. amzn.11-1 .amzn2023
Hive	Core	mariadb-c onnector-java	Komparsen	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.32.0-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Komparsen	2.32.0-1.amzn2023
Spark	Core	Funken-Datenkern	Komparsen	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-Werkzeuge	Komparsen	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	Hive	Komparsen	3.1.3. amzn.11-1 .amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Komparsen	3.1.3. amzn.11-1 .amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Komparsen	2.7.2-1
Trino	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Trino	Core	Zoowärter	Extras	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Komparsen	3.9.1. amzn.1—1. amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovig	Komparsen	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Komparsen	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	Hadoop	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Komparsen	0.4.19-1. amzn2023
Trino	Core	hive-h-Katalog	Extras	3.1.3. amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Komparsen	3.1.3. amzn.11-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Komparsen	2.63.0-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-HDFS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-KMS	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Mapreduce	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	Hadoop-Garn	Extras	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Komparsen	3.3.6. amzn.4-1. amzn2023

Anwendung	Art der Anwendung	Package	Art Package	Version Package
Zookeeper	Core	Ranger-Kms	Komparsen	2.0.0-1.amzn2023

7.2.0 Allgemeine Sicherheitslücken und Sicherheitslücken

In der folgenden Tabelle sind alle aufgeführt CVEs , die sich nicht auf EMR-Cluster auswirken, die auf empfohlenen Konfigurationen von Amazon EMR 7.2.0 ausgeführt werden. Amazon EMR ist in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fixes auf Upstream-Open-Source-Software angewiesen und stellt die neueste stabile Version als Teil der Core Engine-Komponenten innerhalb von 90 Tagen nach Überprüfung der Fixes durch Amazon EMR bereit.

Diese Tabelle wurde am 15. September 2024 aktualisiert.

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2015-1832	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2015-4852	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-4852
CVE-2015-7501	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-7501
CVE-2016-5018	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-1000487	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000487
CVE-2017-12629	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12629
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2017-15095	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-17485	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2017-7657	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7657
CVE-2017-7658	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7658
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-17190	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-17190
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17195	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17195	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20444	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-20445	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2019-20445	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-7692	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-7692	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9480	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9480
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-26291	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-26291	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-32797	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32797
CVE-2021-32798	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32798
CVE-2021-35958	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35958

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-37404	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37404
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022—1471	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—1471
CVE-2022-25168	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25168
CVE-2022-26612	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 26612
CVE-2022-32532	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 32532
CVE-2022—33980	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 33980
CVE-2022—37865	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37865
CVE-2022—39135	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 39135
CVE-2022-40664	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 40664
CVE-2022-42889	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42889

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2022-46337	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46337
CVE-2023-38647	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-38647	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-1597	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2024-1597	KRITISCH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-0881	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2013-4002	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-0114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-01-14
CVE-2014-0114	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-01-14
CVE-2015-2080	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2080
CVE-2015-2156	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-2156	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-6420	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-6420

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2016-1000338	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000338
CVE-2016-1000340	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000340
CVE-2016-1000342	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000342
CVE-2016-1000343	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000343
CVE-2016-1000344	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000344
CVE-2016-1000352	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000352
CVE-2016-6796	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-1000034	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000034
CVE-2017-12612	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12612
CVE-2017-15288	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15288
CVE-2017-18640	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-5637	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-5637

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2017-7656	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7656
CVE-2017-7687	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7687
CVE-2017-9735	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9735
CVE-2017-9790	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9790
CVE-2018-10054	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10936
CVE-2018-11793	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11793
CVE-2018-11804	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11804
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2018-12023	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12-023
CVE-2018-3258	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3258
CVE-2018-3827	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3827
CVE-2018-3831	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3831
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-5968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-8012	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8012
CVE-2018-8768	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8768
CVE-2019-0204	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0204
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-10086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10099	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10099
CVE-2019-10172	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-12086	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12-086
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2019-14439	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16869	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-17566	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-17566	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-7611	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-7611
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-10672	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11988	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11988
CVE-2020-13692	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13692
CVE-2020-13936	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17533	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17533
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28491
CVE-2020-35211	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35211
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-35491	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-9492	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9492
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-22573	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-25646	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-25646
CVE-2021-26919	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26919

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-28165	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28165
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-33036	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33036
CVE-2021-33813	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-33813	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37136	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37137	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37714	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2021-37714	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-46877	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-46877
CVE-2022-24758	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 24758
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647
CVE-2022-25647	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25647

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022-25857	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 25857
CVE-2022—31197	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 31197
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3171	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3171
CVE-2022—34169	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 34169
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022-3509	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 3509
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022—3510	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—3510
CVE-2022-36364	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 36364
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022—37866	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 37866
CVE-2022-40146	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022—40146
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-40152	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-42-41704	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-42-41704
CVE-42-42003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2003	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-22.04.2003
CVE-20224-2004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-42-42004	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-24.04.2004
CVE-2022-4244	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 4244
CVE-2022-42890	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 42890
CVE-2022—44729	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 44729
CVE-2022—44729	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 44729
CVE-2022—44729	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 44729
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45685	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45685
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022-45688	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45688
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022—45693	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 45693
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2022-46751	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022 46751
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1428	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1428
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-20883	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-24580	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-24580
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-2976	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-31418	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-31418
CVE-2023-32731	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-32731
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34610	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34610
CVE-2023-36053	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36053
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-36478	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-41164	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-41164
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43665	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43665
CVE-2023-46120	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46120
CVE-2023-46695	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46695
CVE-2023-4759	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-4759
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

CVE-ID	Schweregrad	URL für CVE-Details
CVE-2023-6378	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-24680	HIGH (HOCH)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-24680

Versionshinweise zu 7.2.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.2.0. Die Änderungen beziehen sich auf 7.2.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.2.0 application upgrades include Iceberg 1.5.0-amzn-0 and Delta 3.1.0.
- Amazon EMR bietet zusätzliche Unterstützung, sodass Sie andere Anwendungen wie HBase, Flink und Hive mit der Amazon S3 Express One Zone-Speicherklasse verwenden können.
- Diese Version bietet die Möglichkeit, wiederhergestellte Objekte zu lesen, sodass Sie Glacier-Objekte mit dem Protokoll von einem S3-Standort aus lesen können. `S3A` Diese Funktion funktioniert mit Spark, Flink und Hive.

- Node-Labels mit verwalteter Skalierung — Verwenden Sie Node-Labels für Ihre Instances, die auf dem Markttyp oder dem Knotentyp basieren, um die automatische Skalierung von Amazon EMR zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von verwalteter Skalierung in Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Python 3.11 wird von EMR Studio nicht unterstützt.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt ein Problem in einem Instanzstatus-Skript im Cluster, das den Zustand der Instanz überwacht, die zuvor übermäßige CPU- und Speicherressourcen verbraucht hat, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads and/or offene Datei-Handles vorhanden sind.
- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Diese Version behebt ein Deadlock-Problem, das bei internen Cleanup-Vorgängen auftreten kann. Dieser Vorgang verwaltet den Lebenszyklus der Schritte, die auf dem EMR-Cluster abgeschlossen werden. Dieses Problem betrifft kritische Amazon EMR-Operationen wie den schrittweisen Betrieb und die Skalierung.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem benutzerdefinierte Cluster mit benutzerdefinierten AMIs, die bereits über bestimmte Protokolldateien verfügen, dazu führen können, dass der Amazon EMR-Protokollverwaltungs-Daemon fehlschlägt.

- Amazon EMR 7.2.0 aktualisiert den Amazon EMR-Daemon, der für die Clusterverwaltung und die Überwachungsaktivitäten zuständig ist, von AWS SDK v1 auf v2.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250623,'	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,'	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Malaysia), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126,197.am zn2023	12. Dezember 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	15. November 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	24. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,5.2 240708,(	6.1.96-102.177.amzn2023	8. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

7.2.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.2 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.2.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.2.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.1.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.11.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,15.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.16.0	Conda Env für EMR-Notebooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.32.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.11.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.2.2	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.63.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.18.1-amzn-1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.3.6-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-6	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.

Komponente	Version	Description
hbase-region-server	2.4.17-amzn-6	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-6	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-6	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-6	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-6	Reparaturtool für Apache-HB ase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-11	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-11	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-11	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-11	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-11	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-11	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-11	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.14.1-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0,14.1-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0,14.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0,14.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1,5.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0,285-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,285-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,285-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	436-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	436-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	436-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.5.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	24.02.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-9	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-9	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.2.0-Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.2.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.2.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für die Version 7.2.0 und die Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	Versionshinweis zu Amazon EMR 7.2.0 hinzugefügt

Date	Veranstaltung	Description
2024-07-25	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.2.0
16.07.2024-07	Erstversion	Amazon EMR 7.2.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon EMR Version 7.1.0

7.1.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 7.1.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.1.0. Die Änderungen beziehen sich auf 7.1.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.1.0 application upgrades include Livy 0.8.0, Trino 435, and ZooKeeper 3.9.1.
- Austausch fehlerhafter Knoten — In Amazon EMR 7.1.0 und höher ist der Austausch fehlerhafter Knoten standardmäßig aktiviert, sodass Amazon EMR Ihre fehlerhaften Knoten ordnungsgemäß ersetzt. Um zu vermeiden, dass Ihre bestehenden Workflows auf Amazon EMR-Versionen 7.0.0 und niedriger beeinträchtigt werden, ist der Austausch fehlerhafter Knoten deaktiviert, wenn Sie den Kündigungsschutz in Ihrem Cluster aktiviert haben.
- CloudWatch Agent — Konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten so, dass er zusätzliche Systemmetriken verwendet, Anwendungsmetriken hinzufügt und das Metrikziel mit der Amazon EMR-Konfigurations-API ändert.

Bekannte Probleme

- Die Anwendung JupyterEnterpriseGateway (JEG) unterstützt Python 3.11 in dieser Version nicht.
- Ein Instanzstatus-Skript im Cluster, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßige CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten viele Threads Dateihandles and/or öffnen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen,

um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Während Amazon EMR 7.1.0 Python 3.9 standardmäßig unterstützt, unterstützen Livy 0.8.0 und Spark in Amazon EMR 7.1.0 Python 3.11.
- Diese Version behebt das Problem, dass bei Verwendung PySpark mit Python Version 3.11 jede Zeile einzeln ausgeführt werden muss.
- Zeppelin-Upgrade — Amazon EMR 7.1.0 beinhaltet ein Upgrade von Zeppelin auf das SDK for Java v2. AWS Dieses Upgrade ermöglicht es einem Zeppelin S3-Notebook, einen Anbieter von kundenspezifischen Verschlüsselungsmaterialien zu akzeptieren. Das AWS SDK for Java v2 entfernt die EncryptionMaterialsProvider Schnittstelle. Wenn Sie ein Upgrade auf Amazon EMR 7.1.0 durchführen, müssen Sie die Keyring-Schnittstelle implementieren, wenn Sie eine benutzerdefinierte Verschlüsselung verwenden möchten. Ein Beispiel für die Implementierung der Keyring-Schnittstelle finden Sie unter. KmsKeyring.java
- Wenn Sie ein Upgrade auf Amazon EMR Version 7.1.0 durchführen, ändern Sie Ihren benutzerdefinierten Schlüsselanbieter für die lokale Festplattenverschlüsselung, sodass Schlüssel mithilfe des AES-Algorithmus von generiert werden. AES/GCM/NoPadding Wenn Sie den Algorithmus nicht aktualisieren, schlägt die Clustererstellung möglicherweise mit der folgenden Fehlermeldung fehl. Weitere Informationen `Local disk encryption failed on master instance (i-123456789) due to internal error.` zum Erstellen eines benutzerdefinierten Schlüsselanbieters finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Schlüsselanbieters.
- Amazon EMR 7.1.0 verbessert die Ausfallsicherheit eines Knotens bei geringem Festplattenspeicher, indem die Logik zur Protokollkürzung für Dateien mit offenen Datei-Handles verbessert wird.
- Diese Version verbessert die Kodierungs- und Dekodierungslogik, um das Risiko einer Datenbeschädigung und eines Knotenausfalls zu minimieren, da Amazon EMR-Daemons beim Neustart eines Knotens Dateien lesen und schreiben.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250623,'	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (VAE), Mittlerer Osten (VAE), Mittlerer Osten Ost (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,1	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Paz ifik (Malaysia), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126,197.am zn2023	12. Dezember 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	15. November 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	24. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,5.2 240708,(	6.1.96-102.177.amzn2023	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	8. Mai 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

7.1.0 Standard-Java-Versionen

Amazon EMR Version 7.1 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen geliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.1.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.1.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.0.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.10.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3,14.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Notebooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.31.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.10.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.2.2	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.62.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.18.1-amzn-0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.3.6-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-3	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer Anwendung. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-5	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.

Komponente	Version	Description
hbase-region-server	2.4.17-amzn-5	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-5	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-5	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-5	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-5	Reparaturtool für Apache-HB ase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-10	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-10	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-10	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-10	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-10	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-10	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-10	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.14.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.14.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.14.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.14.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.4.3-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.8.0 inkubieren	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.284-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0,284-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0,284-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	435-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	435-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	435-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.5.0-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.0-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.10.0-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-8	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-8	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.9.1-amzn-0	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-0	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

7.1.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.1.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ändern Sie die emr-Metrikeinstellungen für diesen Knoten.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.1.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 7.1.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 7.1.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt

Date	Veranstaltung	Description
2024-05-10	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.1.0
2024-05-10	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.1.0
2024-05-08	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.1.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2024-04-23	Erstversion	Amazon EMR 7.1.0 wurde zuerst in den ersten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon-EMR-Version 7.0.0

7.0.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

7.0.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 7.0.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.15.0.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 7.0.0 application upgrades include Python 3.9, Spark 3.5, Flink 1.18, and Delta 3.0. Diese Version bietet auch Unterstützung für die Anwendung CloudWatch Amazon-Vertreter und entfernt die Unterstützung für Ganglia.
- Amazon Corretto 17 – Amazon-EMR-Versionen 7.0 und höher werden standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen ausgeliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy. Weitere Informationen zu den unterstützten JDK-Versionen für Anwendungen in diesem Release finden Sie unter 7.0.0 Standard-Java-Versionen.
- Amazon Linux 2023 – Mit der Version 7.0 werden Amazon-EMR-Cluster jetzt standardmäßig in AL2023 ausgeführt. Informationen dazu, wie sich dies auf die Standard-AMI-Version auswirkt, finden Sie unter Überlegungen zum Software-Update im Leitfaden zu Amazon EMR. Beachten Sie auch, dass AL2023 Python 2.7 entfernt hat, sodass alle Komponenten, die Python benötigen, jetzt mit Python 3 geschrieben werden sollten.
- S3 in Outposts mit **`s3a`** – Amazon EMR unterstützt jetzt Amazon S3 in Outposts-Buckets mit dem `s3a`-Dateisystem. Weitere Informationen zu S3 in Outposts finden Sie unter Was ist S3 in Outposts? im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.

Bekannte Probleme

- Beachten Sie, dass Sie nicht mehr als eine Zeile gleichzeitig ausführen können, wenn Sie Python-Versionen 3.10 oder höher verwenden PySpark . Sie müssen jede Zeile einzeln ausführen.
- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles and/or geöffnet ist.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die obige Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Um den Status aller Instances in einem Cluster aufrechtzuerhalten, ist Amazon EMR in Apache YARN, Apache HDFS und Kerberos integriert. Mit 7.0 haben wir diese Integrationen verbessert, um den Status von Instances, die aufgrund von Skalierung oder anderen Vorgängen beendet wurden, zuverlässig zu entfernen. Dies ist besonders wichtig für langlebige Cluster, bei denen die verwaltete Skalierung aktiviert ist, da sie häufig skalieren und im Laufe ihrer Lebensdauer Tausende beendete Instances ansammeln.
- In dieser Version wurde die Kerberos-Konfiguration dahingehend verbessert, dass nur Chiffren unterstützt werden. AES-based Kerberos KDC mit Verschlüsselungen, die nicht auf AES basieren, werden von EMR-Clustern, die auf Amazon EMR-Versionen 7.0.0 und höher ausgeführt werden, nicht mehr unterstützt. AES-based Chiffren bieten die stärkste Sicherheit für Ihre Cluster.
- Im Rahmen der AWS SDK 2.x-Migration enthält Amazon EMR 7.0 aus Kompatibilitätsgründen ein Update für den Spark Kinesis-Konnektor. Dieses Update ist in der Community-Version von Apache Spark nicht verfügbar. Wenn Sie den Spark-Kinesis-Konnektor aus einer Amazon-EMR-Version unter 7.0 verwenden, müssen Sie Ihre Anwendungscodes für die Ausführung in SDK 2.x migrieren, bevor Sie Ihre Workloads zu Amazon EMR 7.0 migrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Migration des Spark-Kinesis-Konnektors zu SDK 2.x für Amazon EMR 7.0.
- Die `aws-sagemaker-spark-sdk` Komponente ist ab Amazon EMR 7.x nicht mehr verfügbar.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von

Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260509	6.1.170-210.320.am zn2023	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.11. 0260413	6.1.166-197,305.am zn2023	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9,2 251208,(	6.1.158-180.294.am zn2023	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251117.1	6.1.158-178,288.am zn2023	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9.2 251027,(	6.1.156-177,286. amzn2023	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,9,2 250929,(	6.1.153-175.280.am zn2023	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8,2 250818,(	6.1.147-172,266.am zn2023	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8,2 250808,'	6.1.147-172.266.am zn2023	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,8.2 250721.1	6.1.144-170,251.am zn2023	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7.2 250623,'	6.1.141-155.222.am zn2023	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningan Xia), Europa (Frankfur t), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Süden Amerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152,225.am zn2023	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik AWS GovCloud (TokioUS-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), USA West (N. Kalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250512,(	6.1.134-152,225.am zn2023	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250428,1	6.1.134-150.224.am zn2023	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (Vereinigte Arabische

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Emirate), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,7,2 250414,(	6.1.132-147.221.am zn2023	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Tokio)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,6.2 250303,(	6.1.129-138.220.am zn2023	27. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.am zn2023	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	26. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.am zn2023	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126,197.am zn2023	12. Dezember 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	15. November 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	2. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	24. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,5.2 240708,(	6.1.96-102.177.amzn2023	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 240304,(	6.1.79-99.164.amzn2023	12. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	1. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 240205,(	6.1.75-99.163.amzn2023	19. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 240122,(	6.1.72-96.amzn2023	5. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 240108,(	6.1.72-96.amzn2023	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2023,3.2 231211,4	6.1.66-91.160.amzn2023	19. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

7.0.0 Standard-Java-Versionen

Amazon-EMR-Version 7.0 und höher wird standardmäßig mit Amazon Corretto 17 (basiert auf OpenJDK) für Anwendungen ausgeliefert, die Corretto 17 (JDK 17) unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 7.0.0. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.0.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
adot-java-agent	1.31.0	Ein Java-Agent, der Metriken von Anwendungs-Daemons sammelt.
delta	3.0.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300031.1-amzn-0	Eine Anwendung, die interne Metriken auf Systemebene und benutzerdefinierte Anwendungsmetriken von Amazon-EC2-Instances erfasst.
emr-ddb	5.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.9.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.13,0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.30.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.9.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.2.1	Für die Emraal verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.6.1.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.18.0-amzn-0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.18.0-amzn-0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
hadoop-client	3.3.6-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-4	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-4	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-4	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-4	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-4	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-4	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-9	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-9	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.14.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.14.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.14.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.4.2-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.283-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.283-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.283-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	426-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	426-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	426-amzn-1	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.3.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.5.0-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.5.0-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.10.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-7	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-7	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.58	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

7.0.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-7.0.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

7.0.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 7.0.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 7.0.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt
2023-12-29	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 7.0.0 wurde vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt

Date	Veranstaltung	Description
2023-12-28	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 7.0.0
2023-12-19	Erstversion	Amazon EMR 7.0.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-6.x-Versionen

Dieser Abschnitt enthält Anwendungsversionen, Versionshinweise, Komponentenversionen und Konfigurationsklassifizierungen, die in jeder Amazon-EMR-6.x-Version verfügbar sind.

Wenn Sie einen Cluster starten, können Sie aus verschiedenen Versionen von Amazon EMR wählen. Auf diese Weise können Sie Anwendungsversionen testen und verwenden, die zu den Kompatibilitätsanforderungen passen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-x.x.x`. Beispiel, `emr-7.13.0`.

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Eine umfassende Tabelle der Anwendungsversionen in jeder Amazon-EMR-6.x-Version finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen.

Themen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Amazon-EMR-Version 6.15.0
- Amazon-EMR-Version 6.14.0
- Amazon-EMR-Version 6.13.0
- Amazon-EMR-Version 6.12.0
- Amazon-EMR-Version 6.11.1
- Amazon-EMR-Version 6.11.0

- Amazon-EMR-Version 6.10.1
- Amazon-EMR-Version 6.10.0
- Amazon-EMR-Version 6.9.1
- Amazon-EMR-Version 6.9.0
- Amazon-EMR-Version 6.8.1
- Amazon-EMR-Version 6.8.0
- Amazon-EMR-Version 6.7.0
- Amazon-EMR-Version 6.6.0
- Amazon-EMR-Version 6.5.0
- Amazon-EMR-Version 6.4.0
- Amazon-EMR-Version 6.3.1
- Amazon-EMR-Version 6.3.0
- Amazon-EMR-Version 6.2.1
- Amazon-EMR-Version 6.2.0
- Amazon-EMR-Version 6.1.1
- Amazon-EMR-Version 6.1.0
- Amazon-EMR-Version 6.0.1
- Amazon-EMR-Version 6.0.0

Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen

Eine umfassende Tabelle mit den in jeder Amazon-EMR-6.x-Version verfügbaren Anwendungsversionen finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen in Ihrem Browser.

Amazon-EMR-Version 6.15.0

6.15.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: DeltaFlink, Ganglia, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.15.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.15.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.14.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.15.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- Schnellere Starts für EMR-Cluster, die in EC2 ausgeführt werden – Ein Amazon EMR kann jetzt bis zu 35 % schneller in einem EC2-Cluster gestartet werden. Mit dieser Verbesserung können die meisten Kunden ihre Cluster in 5 Minuten oder weniger starten.
- CodeWhisperer für EMR Studio — Sie können Amazon jetzt CodeWhisperer mit Amazon EMR Studio verwenden, um Empfehlungen in Echtzeit zu erhalten, während Sie Code einschreiben. JupyterLab CodeWhisperer kann Ihre Kommentare vervollständigen, einzelne Codezeilen fertigstellen, zeilenweise Empfehlungen aussprechen und vollständig formatierte Funktionen generieren.
- Schnellere Auftrag-Neustartzeiten mit Flink – Mit Amazon EMR 6.15.0 und höher sind mehrere neue Mechanismen für Apache Flink verfügbar, um die Auftrag-Neustartzeit bei Aufgabenwiederherstellungs- oder -skalierungsvorgängen zu verkürzen. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Wiederherstellung und des Neustarts von Ausführungsdiagrammen optimiert, um die Auftragsstabilität zu verbessern.
- Table-level und detaillierte Zugriffskontrolle für Open-Table-Formate — Wenn Sie mit Amazon EMR 6.15.0 und höher Spark-Jobs auf Amazon EMR auf EC2-Clustern ausführen, die auf Daten

im AWS Glue-Datenkatalog zugreifen, können Sie damit Berechtigungen auf Tabellen-, Zeilen-, Spalten- und Zellenebene auf Hudi-, Iceberg- oder Delta Lake-basierte Tabellen anwenden. AWS Lake Formation

- Hadoop-Upgrade – Amazon EMR 6.15.0 beinhaltet ein Upgrade von Apache Hadoop auf Version 3.3.6. Hadoop 3.3.6 war die neueste Version zum Zeitpunkt der Bereitstellung von Amazon EMR 6.15, die im Juni 2023 von Apache veröffentlicht wurde. Frühere Versionen von Amazon EMR (6.9.0 bis 6.14.x) verwendeten Hadoop 3.3.3.

  Das Upgrade umfasst Hunderte Verbesserungen und Fehlerbehebungen sowie Features wie rekonfigurierbare Datenknotenparameter, die `DFSAdmin`-Option zum Initiieren von Massenrekonfigurationsvorgängen für alle Live-Datenknoten und eine vektorbasierte API, die es suchlastigen Lesern ermöglicht, mehrere Lesebereiche anzugeben. Hadoop 3.3.6 bietet außerdem Unterstützung für HDFS-APIs und Semantik für sein Write Ahead Log (WAL), sodass HBase in anderen Speichersystemimplementierungen ausgeführt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Änderungsprotokollen für Versionen 3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6 in der Apache-Hadoop-Dokumentation.
- Support für AWS SDK for Java, Version 2 — Amazon EMR 6.15.0-Anwendungen können AWS SDK for Java Java-Versionen 1.12.569 oder 2.20.160 verwenden, wenn die Anwendung v2 unterstützt. Das AWS SDK for Java 2.x ist eine umfassende Neufassung der Codebasis von Version 1.x. Sie basiert auf Java 8+ und fügt mehrere häufig angeforderte Funktionen hinzu. Dazu gehören die Unterstützung von Non-Blocking und die Möglichkeit I/O, zur Laufzeit eine andere HTTP-Implementierung einzubinden. Weitere Informationen, einschließlich eines Migrationshandbuchs von SDK für Java v1 zu v2, finden Sie im Handbuch AWS SDK für Java, Version 2.

Bekannte Probleme

- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles and/or geöffnet ist.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden,

können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Um Ihre EMR-Cluster mit hoher Verfügbarkeit zu verbessern, ermöglicht diese Version Konnektivität zu Amazon-EMR-Daemons auf lokalen Hosts, die IPv6-Endpunkte verwenden.
- Diese Version aktiviert TLS 1.2 für die Kommunikation mit ZooKeeper Provisioned auf allen primären Knoten Ihres Hochverfügbarkeitsclusters.
- Diese Version verbessert die Verwaltung von ZooKeeper Transaktionsprotokolldateien, die auf primären Knoten verwaltet werden, um Szenarien zu minimieren, in denen die Protokolldateien über die Grenzen hinaus wachsen und den Clusterbetrieb unterbrechen.
- Diese Version verbessert die Widerstandsfähigkeit der knoteninternen Kommunikation von EMR-Clustern mit hoher Verfügbarkeit. Durch diese Verbesserung wird die Wahrscheinlichkeit, dass Bootstrap-Aktionen oder Cluster-Startfehler auftreten, verringert.
- Tez in Amazon EMR 6.15.0 führt Konfigurationen ein, die Sie angeben können, um die Eingabe-Splits in einem gruppierten Tez-Split asynchron zu öffnen. Dies führt zu einer schnelleren Leistung von Leseabfragen, wenn ein einzelner gruppierter Tez-Split eine große Anzahl von Eingabe-Splits enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Asynchrone Öffnung von Tez-Splits.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	13. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

6.15.0 Standard-Java-Versionen

Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen standardmäßig alle Anwendungen mit Amazon Corretto 8, mit Ausnahme von Trino. Für Trino unterstützt Amazon EMR Amazon Corretto 17 ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 standardmäßig. Amazon EMR unterstützt auch einige Anwendungen mit Amazon Corretto 11 und 17. Diese Anwendungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Amazon EMR unterstützt zwar sowohl Amazon Corretto 11 als auch 17 auf Apache Spark, Apache Hadoop und Apache Hive, bei einigen Workloads kann es jedoch zu Leistungseinbußen kommen, wenn Sie diese Versionen von Corretto verwenden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Workloads zu testen, bevor Sie die Standardeinstellungen ändern.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 6.15.0:

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.15.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.4.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.8.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.12.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.29.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.8.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.2.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.
emrfs	2.60.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.17.1-amzn-1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.6-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-3	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-8	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-8	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-8	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-8	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-8	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-8	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-8	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.14.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.

Komponente	Version	Description
hudi-presto	0.14.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.14.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.4.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.283-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.283-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.283-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	426-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.

Komponente	Version	Description
trino-worker	426-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	426-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.4.1-amzn-2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.4.1-amzn-2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.08.1-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-6	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-6	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.15.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.15.0 Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.15.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.15.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 6.15.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt
17.11.2023-	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.15.0

Date	Veranstaltung	Description
17.11.2023-	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.15.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-11-13	Erstversion	Amazon EMR 6.15.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.14.0

6.14.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue,, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.14.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 6.14.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.13.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.14.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- Amazon EMR Managed Scaling ist jetzt in der Region `ap-southeast-3` Asien-Pazifik (Jakarta) für Cluster verfügbar, die Sie mit Amazon EMR 6.14.0 und höher erstellen.

Bekannte Probleme

- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles and/or geöffnet ist.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Die Version 6.14.0 optimiert die Protokollverwaltung mit Amazon EMR, das auf Amazon EC2 ausgeführt wird. Infolgedessen können Sie eine leichte Senkung der Speicherkosten für Ihre Cluster-Protokolle feststellen.
- Die Version 6.14.0 verbessert den Skalierungs-Workflow, um verschiedene Core-Instances zu berücksichtigen, deren Größe für ihre Amazon-EBS-Volumes erheblich variiert. Diese

Verbesserung gilt nur für Core-Knoten; Herunterskalierungs-Operationen für Aufgabenknoten sind davon nicht betroffen.

- Die Version 6.14.0 verbessert die Interaktion von Amazon EMR mit Open-Source-Anwendungen wie Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode. Diese Verbesserung reduziert das Risiko von Betriebsverzögerungen bei der Cluster-Skalierung und verringert Startup-Fehler, die aufgrund von Verbindungsproblemen mit den Open-Source-Anwendungen auftreten.
- Die Version 6.14.0 optimiert die Anwendungsinstallation beim Clusterstart. Dies verbessert die Cluster-Startup-Zeiten für bestimmte Kombinationen von Amazon-EMR-Anwendungen.
- Die Version 6.14.0 behebt ein Problem, bei dem Cluster-Herunterskalierungs-Operationen möglicherweise zum Stillstand kommen, wenn ein Cluster, der in einer VPC mit einer benutzerdefinierten Domain ausgeführt wird, auf einen Core- oder Aufgabenknoten-Neustart stößt.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709.1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	17. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	11. September 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

6.14.0 Standard-Java-Versionen

Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen standardmäßig alle Anwendungen mit Amazon Corretto 8, mit Ausnahme von Trino. Für Trino unterstützt Amazon EMR Amazon Corretto 17 ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 standardmäßig. Amazon EMR unterstützt auch einige Anwendungen mit Amazon Corretto 11 und 17. Diese Anwendungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Amazon EMR unterstützt zwar sowohl Amazon Corretto 11 als auch 17 auf Apache Spark, Apache Hadoop und Apache Hive, bei einigen Workloads kann es jedoch zu Leistungseinbußen kommen, wenn Sie diese Versionen von Corretto verwenden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Workloads zu testen, bevor Sie die Standardeinstellungen ändern.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 6.14.0:

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.14.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.4.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.7.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.11.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.28.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.7.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emr-wal-cli	1.1.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.
emrfs	2.59.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.17.1-amzn-0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-6	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-2	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-7	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-7	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-7	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-7	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-7	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-7	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-7	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.13.1-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.13.1-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.3.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.281-amzn-2	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.281-amzn-2	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.281-amzn-2	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	422-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	422-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	422-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.4.1-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.4.1-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.06.0-amzn-2	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-5	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-5	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.14.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.14.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.14.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.14.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 6.14.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt
2023-11-02	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.14.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt

Date	Veranstaltung	Description
2023-10-10	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.14.0
2023-10-04	Erstversion	Amazon EMR 6.14.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.13.0

6.13.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.13.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.13.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.12.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.13.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Bekannte Probleme

- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles and/or geöffnet ist.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Die Version 6.13.0 verbessert den Amazon-EMR-Protokollverwaltungs-Daemon, um sicherzustellen, dass alle Protokolle in regelmäßigen Abständen auf Amazon S3 hochgeladen werden, wenn ein Befehl zur Clusterbeendigung ausgegeben wird. Dies ermöglicht schnellere Clusterbeendigungen.
- Die Version 6.13.0 verbessert die Protokollverwaltungsfunktionen von Amazon EMR, um einen konsistenten und zeitnahen Upload aller Protokolldateien auf Amazon S3 sicherzustellen. Davon profitieren vor allem langlaufende EMR-Cluster.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

6.13.0 Standard-Java-Versionen

Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen standardmäßig alle Anwendungen mit Amazon Corretto 8, mit Ausnahme von Trino. Für Trino unterstützt Amazon EMR Amazon Corretto 17 ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 standardmäßig. Amazon EMR unterstützt auch einige Anwendungen mit Amazon Corretto 11 und 17. Diese Anwendungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Amazon EMR unterstützt zwar sowohl Amazon Corretto 11 als auch 17 auf Apache Spark, Apache Hadoop und Apache Hive, bei einigen Workloads kann es jedoch zu Leistungseinbußen kommen, wenn Sie diese Versionen von Corretto verwenden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Workloads zu testen, bevor Sie die Standardeinstellungen ändern.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 6.13.0:

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.13.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.4.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.6.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.10.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.27.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.6.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emr-wal-cli	1.1.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.
emrfs	2.58.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.17.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-6	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-6	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-6	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-6	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-6	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-6	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.13.1-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.13.1-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.3.0-amzn-1	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.281-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.281-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.281-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	414-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	414-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	414-amzn-1	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.4.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.4.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.06.0-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-4	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.13.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.13.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.13.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.13.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 6.13.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt
2023-09-23	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.13.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt

Date	Veranstaltung	Description
2023-09-12	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.13.0
2023-09-01	Erstversion	Amazon EMR 6.13.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.12.0

6.12.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.12.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.12.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.11.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.12.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Amazon EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen die LDAP-Integration mit Apache Livy, Apache Hive bis HiveServer 2 (HS2), Trino, Presto und Hue. Sie können Apache Spark und Apache Hadoop auch auf einem EMR-Cluster installieren, der 6.12.0 oder höher verwendet, und sie für die Verwendung von LDAP konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Active-Directory- oder LDAP-Servern für die Authentifizierung mit Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Ein Instance-State-Skript im Cluster, das den Zustand der Instance überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles geöffnet ist. and/or

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher bieten Java-11-Laufzeitunterstützung für Flink. Weitere Informationen finden Sie unter Flink für die Ausführung mit Java 11 konfigurieren.

- Die Version 6.12.0 fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Die Version 6.12.0 behebt ein Problem, bei dem Cluster-Herunterskalierungs-Operationen zum Stillstand kommen können, wenn ein Core-Knoten, der einer ordnungsgemäßen Außerbetriebnahme unterzogen wird, aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionsfähig ist, bevor er vollständig außer Betrieb genommen wird.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Leistung und Effizienz des Health Monitoring Service für Amazon EMR, indem die Geschwindigkeit erhöht wird, mit der Statusänderungen für Instances protokolliert werden. Diese Verbesserung verringert das Risiko einer Leistungseinbuße bei Cluster-Knoten, auf denen mehrere benutzerdefinierte Client-Tools oder Drittanbieteranwendungen ausgeführt werden.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Leistung des On-Cluster-Protokollverwaltungs-Daemons für Amazon EMR. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Leistungsverschlechterung bei EMR-Clustern, die Schritte mit hoher Parallelität ausführen, geringer.
- Mit der Amazon-EMR-Version 6.12.0 wurde der Protokoll-Management-Daemon aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.
- Die Version 6.12.0 beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Die Version 6.12.0 ermöglicht die Protokollrotation für YARN Timeline Server-Protokolle. Dadurch werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert, insbesondere bei Clustern mit langer Laufzeit.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

6.12.0 Standard-Java-Versionen

Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen standardmäßig alle Anwendungen mit Amazon Corretto 8, mit Ausnahme von Trino. Für Trino unterstützt Amazon EMR Amazon Corretto 17

ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 standardmäßig. Amazon EMR unterstützt auch einige Anwendungen mit Amazon Corretto 11 und 17. Diese Anwendungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Wenn Sie die Standard-JVM auf Ihrem Cluster ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren für jede Anwendung, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Sie können nur eine Java-Laufzeit-Version für einen Cluster verwenden. Amazon EMR unterstützt nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeitversionen auf demselben Cluster.

Amazon EMR unterstützt zwar sowohl Amazon Corretto 11 als auch 17 auf Apache Spark, Apache Hadoop und Apache Hive, bei einigen Workloads kann es jedoch zu Leistungseinbußen kommen, wenn Sie diese Versionen von Corretto verwenden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Workloads zu testen, bevor Sie die Standardeinstellungen ändern.

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Java-Versionen für Anwendungen in Amazon EMR 6.12.0:

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8

Anwendung	Java-/Amazon-Corretto-Version (Standard ist fett gedruckt)
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.12.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.4.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.9.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.26.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.5.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.1.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.57.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.17.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.17-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-5	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-5	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-5	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-5	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-5	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-5	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-5	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.13.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.13.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.3.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.281-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.281-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.281-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	414-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	414-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	414-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.4.0-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.4.0-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.4.0-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.4.0-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.06.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-3	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.12.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.12.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Das KMS-Java-Home von Hadoop ändern	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.12.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.12.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2025-09-03	Überarbeitung der Dokumente	In den Versionshinweisen zu Amazon EMR 6.12.0 wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt
2023-07-27	Dokumentation der Aktualisierung	Aktualisieren Sie die Java-Optionen für 6.12 und fügen Sie

Date	Veranstaltung	Description
		das Oozie-Tutorial hinzu, um JVM zu aktualisieren
2023-07-21	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.12.0 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-07-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.12.0
2023-07-12	Erstversion	Amazon EMR 6.12.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.11.1

6.11.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.11.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.11.1. Änderungen beziehen sich auf Version 6.11.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.11.1 Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *ExecutorState* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Aufgrund von Sperrkonflikten kann ein Knoten in einen Deadlock geraten, wenn er gleichzeitig mit dem Versuch, ihn außer Betrieb zu nehmen, hinzugefügt oder entfernt wird. Infolgedessen reagiert der Hadoop Resource Manager (YARN) nicht mehr und wirkt sich auf alle eingehenden und aktuell laufenden Container aus.
- Diese Version enthält eine Änderung, die es Hochverfügbarkeitsclustern ermöglicht, nach einem Neustart den Status „Fehler“ wiederherzustellen.
- Diese Version enthält Sicherheitsupdates für Hue und HBase.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Cluster, die Workloads auf Spark mit Amazon EMR ausführen, möglicherweise unbemerkt falsche Ergebnisse mit `contains`, `startsWith`, `endsWith` und `like` erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Ausdrücke für partitionierte Felder verwenden, die Metadaten im Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS) haben.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Drosselung auf der Glue-Seite, wenn es keine benutzerdefinierten Funktionen (UDF) gibt.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Container-Protokolle vom Knotenprotokoll-Aggregationsservice gelöscht werden, bevor Log Pusher sie im Falle einer Außerbetriebnahme von YARN an S3 weiterleiten kann.
- Diese Version behebt ein Problem mit FairShare Scheduler-Metriken, wenn Node Label für Hadoop aktiviert ist.
- Diese Version behebt ein Problem, das die Leistung von Spark beeinträchtigte, wenn Sie einen `true`-Standardwert für die `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`-Konfiguration in `spark-defaults.conf` festlegen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Reduce Task die Shuffle-Daten nicht lesen konnte. Das Problem führte zu Hive-Abfragefehlern mit einem Speicherfehler.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Diese Version verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Der Protokoll-Management-Daemon wurde aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.
- Diese Version beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

6.11.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.2.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.8.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.1.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.
emrfs	2.56.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.16.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	3.3.3-amzn-3.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3.1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3.1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.15-amzn-1.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1.1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4.1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4.1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4.1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-4.1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4.1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4.1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-4.1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.13.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.279-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.279-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.279-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	410-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	410-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
trino-client	410-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.2-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.2-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2.1	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.11.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.11.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigura tionseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.pro perties.	Restarts Zookeeper server.

6.11.1 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.11.1 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-30	Versionshinweise der Aktualisi erung	Den Versionshinweisen wurden mehrere Korrekturen im Zusammenhang mit der Steuerebene hinzugefügt
2023-08-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.11.1
2023-08-16	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.11.1 vollständ ig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-08-04	Erstversion	Amazon EMR 6.11.1 wurde zuerst in begrenzte

Date	Veranstaltung	Description
		n kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.11.0

6.11.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNetOoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.11.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.11.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.10.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.11.0 unterstützt Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0 und PrestoDB 0.279-amzn-0.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. `ExecutorState` Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt TRUE (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Mit Amazon EMR 6.11.0 wurde der DynamoDB-Konnektor auf Version 5.0.0 aktualisiert. Version 5.0.0 verwendet. AWS SDK for Java 2.x In früheren Versionen wurde AWS SDK für Java 1.x verwendet. Aufgrund dieses Upgrades empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren Code zu testen, bevor Sie den DynamoDB-Konnektor mit Amazon EMR 6.11 verwenden.
- Wenn der DynamoDB-Konnektor für Amazon EMR 6.11.0 den DynamoDB-Service aufruft, verwendet er den Region-Wert, den Sie für die Eigenschaft `dynamodb.endpoint` angeben. Wir empfehlen, dass Sie auch `dynamodb.region` konfigurieren, wenn Sie `dynamodb.endpoint` verwenden, und dass beide Eigenschaften auf dieselbe AWS-Region abzielen. Wenn Sie verwenden `dynamodb.endpoint` und nicht konfigurierendynamodb.region, gibt der DynamoDB-Connector für Amazon EMR 6.11.0 eine ungültige Region-Ausnahme zurück und versucht, Ihre AWS-Region Informationen aus dem Amazon EC2 EC2-Instance-Metadaten-Service (IMDS) abzugleichen. Wenn der Konnektor die Region nicht aus IMDS abrufen kann, verwendet er standardmäßig USA Ost (Nord-Virginia) (`us-east-1`). Der folgende Fehler ist ein Beispiel für die ungültige Region-Ausnahme, die möglicherweise angezeigt wird, wenn Sie die `dynamodb.region` Eigenschaft nicht richtig konfigurieren: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Weitere Informationen zu den Klassen, die vom AWS SDK für Java Upgrade auf 2.x betroffen sind, finden Sie im Commit

Upgrade AWS SDK für Java from 1.x auf 2.x (#175) im GitHub Repository für den Amazon EMR — DynamoDB-Connector.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Spaltendaten zu `NULL` werden, wenn Sie Delta Lake zum Speichern von Delta-Tabellendaten in Amazon S3 nach dem Spaltenumbenennungsvorgang verwenden. Weitere Informationen zu diesem experimentellen Feature in Delta Lake finden Sie unter Vorgang zum Umbenennen von Spalten im Delta-Lake-Benutzerhandbuch.
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem, das auftreten kann, wenn Sie einen Edge-Knoten erstellen, indem Sie einen der Primärknoten aus einem Cluster mit mehreren Primärknoten replizieren. Der replizierte Edge-Knoten kann zu Verzögerungen bei Scale-Down-Vorgängen oder zu einer hohen Arbeitsspeicherauslastung auf den Primärknoten führen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Edge-Knotens für die Kommunikation mit Ihrem EMR-Cluster finden Sie unter Edge Node Creator im `aws-samples` Repo unter. GitHub
- Die Version 6.11.0 verbessert den Automatisierungsprozess, den Amazon EMR verwendet, um Amazon-EBS-Volumes nach einem Neustart erneut in eine Instance einzubinden.
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem, das zu zeitweiligen Lücken in den Hadoop-Metriken führte, die Amazon EMR auf Amazon veröffentlicht. CloudWatch
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem mit EMR-Clustern, bei dem ein Update der YARN-Konfigurationsdatei, die die Ausschlussliste der Knoten für den Cluster enthält, aufgrund einer Überauslastung der Festplatte unterbrochen wird. Das unvollständige Update behindert zukünftige Cluster-Herunterskalierungs-Vorgänge. Diese Version stellt sicher, dass Ihr Cluster fehlerfrei bleibt und dass die Skalierungsvorgänge wie erwartet funktionieren.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.
- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container liefen, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist der Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` gesetzt, um dieses Problem zu beheben.

Der Fix behebt zwar die Probleme, die durch verursacht wurden, kann jedoch dazu führenYARN-9608, dass Hive-Jobs aufgrund von Shuffle-Datenverlusten auf Clustern fehlschlagen, für die verwaltete Skalierung aktiviert ist. Wir haben dieses Risiko in dieser Version verringert, indem wir auch `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` für Hive-Workloads eingerichtet haben. Diese Konfiguration ist nur mit Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher verfügbar.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

6.11.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.2.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta-Konnektoren bieten unterschiedliche Laufzeiten, um Delta Lake mit Engines wie Flink, Hive und Presto zu integrieren.
emr-ddb	5.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.8.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3Select-Konnektor
emr-wal-cli	1.1.0	Für die list/deletion Emerwal verwendetes Cli.
emrfs	2.56.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.16.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.15-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.13.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.279-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.279-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.279-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	410-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	410-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
trino-client	410-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.2-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.2-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.11.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.11.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigura tionseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.pro perties.	Restarts Zookeeper server.

6.11.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.11.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-21	Aktualisierung	Das mit Hadoop 3.3.3 eingeführte Problem wurde behoben.
2023-07-26	Aktualisierung	Neue Betriebssystem-Rel ease-Labels `2.0.20230 612.0` und `2.0.20230 628.0` .
2023-06-09	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.11.0 vollständ ig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-06-09	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.11.0

Date	Veranstaltung	Description
2023-06-08	Erstversion	Amazon EMR 6.11.0 wurde zuerst in ersten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.10.1

6.10.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNetOoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.10.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.10.1. Änderungen beziehen sich auf Version 6.10.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.10.1 Änderungsprotokoll.

Bekannte Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. `ExecutorState` Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden,

können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt TRUE (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Aufgrund von Sperrkonflikten kann ein Knoten in einen Deadlock geraten, wenn er gleichzeitig mit dem Versuch, ihn außer Betrieb zu nehmen, hinzugefügt oder entfernt wird. Infolgedessen reagiert der Hadoop Resource Manager (YARN) nicht mehr und wirkt sich auf alle eingehenden und aktuell laufenden Container aus.
- Hadoop 3.3.3 führte eine Änderung in YARN (YARN-9608) ein, die Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, so lange stilllegt, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist der Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` gesetzt, um dieses Problem zu beheben.

  Der Fix behebt zwar die Probleme, die durch verursacht wurden, kann jedoch dazu führenYARN-9608, dass Hive-Jobs aufgrund von Shuffle-Datenverlusten auf Clustern fehlschlagen, für die verwaltete Skalierung aktiviert ist. Wir haben dieses Risiko in dieser Version verringert, indem wir auch `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` für Hive-Workloads eingerichtet haben. Diese Konfiguration ist nur mit Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher verfügbar.

- Der Metrics Collector sendet nach einem Failover des Primärknotens in Clustern mit der Instance-Gruppenkonfiguration keine Metriken an die Steuerebene.
- Diese Version enthält eine Änderung, die es Hochverfügbarkeitsclustern ermöglicht, nach einem Neustart den Status „Fehler“ wiederherzustellen.
- Diese Version enthält Sicherheitsupdates für Hue und HBase.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Cluster, die Workloads auf Spark mit Amazon EMR ausführen, möglicherweise unbemerkt falsche Ergebnisse mit `contains`, `startsWith`, `endsWith` und `like` erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Ausdrücke für partitionierte Felder verwenden, die Metadaten im Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS) haben.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Drosselung auf der Glue-Seite, wenn es keine benutzerdefinierten Funktionen (UDF) gibt.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Container-Protokolle vom Knotenprotokoll-Aggregationsservice gelöscht werden, bevor Log Pusher sie im Falle einer Außerbetriebnahme von YARN an S3 weiterleiten kann.
- Diese Version behebt ein Problem mit FairShare Scheduler-Metriken, wenn Node Label für Hadoop aktiviert ist.
- Diese Version behebt ein Problem, das die Leistung von Spark beeinträchtigte, wenn Sie einen `true`-Standardwert für die `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`-Konfiguration in `spark-defaults.conf` festlegen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Reduce Task die Shuffle-Daten nicht lesen konnte. Das Problem führte zu Hive-Abfragefehlern mit einem Speicherfehler.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Diese Version verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Der Protokoll-Management-Daemon wurde aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien

ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.

- Diese Version beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Diese Version behebt ein Problem, das auftreten kann, wenn Sie einen Edge-Knoten erstellen, indem Sie einen der Primärknoten aus einem Cluster mit mehreren Primärknoten replizieren. Der replizierte Edge-Knoten kann zu Verzögerungen bei Scale-Down-Vorgängen oder zu einer hohen Arbeitsspeicherauslastung auf den Primärknoten führen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Edge-Knotens für die Kommunikation mit Ihrem EMR-Cluster finden Sie unter Edge Node Creator im `aws-samples` Repo unter. GitHub
- Diese Version verbessert den Automatisierungsprozess, den Amazon EMR verwendet, um Amazon-EBS-Volumes nach einem Neustart erneut in eine Instance einzubinden.
- Diese Version behebt ein Problem, das zu zeitweiligen Lücken in den Hadoop-Metriken führte, die Amazon EMR auf Amazon veröffentlicht. CloudWatch
- Diese Version behebt ein Problem mit EMR-Clustern, bei dem ein Update der YARN-Konfigurationsdatei, die die Ausschlussliste der Knoten für den Cluster enthält, aufgrund einer Überauslastung der Festplatte unterbrochen wird. Das unvollständige Update behindert zukünftige Cluster-Herunterskalierungs-Vorgänge. Diese Version stellt sicher, dass Ihr Cluster fehlerfrei bleibt und dass die Skalierungsvorgänge wie erwartet funktionieren.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

6.10.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.2.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.7.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emr-wal-cli	1.0.0	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.55.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.16.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-2.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2.1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2.1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.15-amzn-0.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0.1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3.1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3.1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3.1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-3.1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3.1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3.1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-3.1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.12.2-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	403-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	403-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	403-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.1-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1.1	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.10.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.10.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigura tionseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.pro perties.	Restarts Zookeeper server.

6.10.1 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.10.1 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-30	Versionshinweise der Aktualisi erung	Den Versionshinweisen wurden mehrere Korrekturen im Zusammenhang mit der Steuerebene hinzugefügt
2023-08-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.10.1
2023-08-16	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.10.1 vollständ ig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-08-04	Erstversion	Amazon EMR 6.10.1 wurde zuerst in begrenzte

Date	Veranstaltung	Description
		n kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.10.0

6.10.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNetOoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.10.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.10.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.9.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.10.0 unterstützt Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403 und PrestoDB 0.278.1.

- Amazon EMR 6.10.0 enthält einen systemeigenen Trino-Hudi Konnektor, der Lesezugriff auf Daten in Hudi-Tabellen ermöglicht. Sie können den Konnektor mit `trino-cli --catalog hudi` aktivieren und den Konnektor für Ihre Anforderungen mit `trino-connector-hudi` konfigurieren. Durch die native Integration mit Amazon EMR müssen Sie `trino-connector-hive` nicht mehr zum Abfragen von Hudi-Tabellen verwenden. Eine Liste der unterstützten Konfigurationen mit dem neuen Konnektor finden Sie auf der Hudi-Konnektor-Seite der Trino-Dokumentation.
- Amazon-EMR-Versionen 6.10.0 und höher unterstützen die Apache-Zeppelin-Integration mit Apache Flink. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Flink-Aufträgen von Zeppelin in Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Um dieses Problem in Amazon EMR 6.10.0 zu umgehen, können Sie den Wert `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` in `yarn-site.xml` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.
- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von

Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon EMR 6.10.0 entfernt die Abhängigkeit `minimal-json.jar` von der Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark und fügt automatisch die erforderlichen Spark-Redshift zugehörigen JAR-Dateien zum Executor-Klassenpfad für Spark hinzu:, und. `spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- Die Version 6.10.0 verbessert den On-Cluster-Log-Management-Daemon zur Überwachung zusätzlicher Protokollordner in Ihrem EMR-Cluster. Durch diese Verbesserung werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert.
- Die Version 6.10.0 startet den Protokoll-Management-Daemon auf dem Cluster automatisch neu, wenn er beendet wird. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass Knoten aufgrund übermäßiger Festplattenauslastung als fehlerhaft erscheinen.
- Amazon EMR 6.10.0 unterstützt regionale Endpunkte für die EMRFS-Benutzerzuordnung.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.
- Die Version 6.10.0 behebt ein Problem, das dazu führte, dass Spark-Aufträge zum Stillstand kamen, wenn sich alle verbleibenden Spark-Ausführern auf einem außer Betrieb genommenen Host mit dem YARN-Ressourcenmanager befanden.
- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die Änderung des Betriebssystems verursacht HIVE-20703, wodurch die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterliegt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde in OSS Hive als Teil von Amazon EMR 6.10.0 behoben HIVE-22269und ist in Amazon EMR 6.10.0 behoben.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von

Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

6.10.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.2.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.7.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emr-wal-cli	1.0.0	Für die Emrawl verwendeter Clip. list/deletion
emrfs	2.55.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.16.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.15-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.12.2-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.5.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,8,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	403-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	403-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	403-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1	Die Tez-YARN-Anwendung und Bibliotheken für Worker-Knoten.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.10.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.10.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ändern Sie die Werte in der hudi.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ändern Sie die Werte in der kms-logback.xml-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigura tionseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.pro perties.	Restarts Zookeeper server.

6.10.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.10.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-21	Aktualisierung	Es wurde ein bekanntes Problem hinzugefügt, das mit Hadoop 3.3.3 eingefügt wurde.
2023-07-26	Aktualisierung	Neue Betriebssystem-Rel ease-Labels `2.0.20230 612.0` und `2.0.20230 628.0` .
2023-03-02	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.10 vollständ ig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-03-02	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.10

Date	Veranstaltung	Description
2023-02-27	Erstversion	Amazon EMR 6.10 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.9.1

6.9.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue,, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.9.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.9.1. Änderungen beziehen sich auf Version 6.9.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.9.1 Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hadoop 3.3.3 führte eine Änderung in YARN (YARN-9608) ein, die Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, so lange stilllegt, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht

erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist der Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` gesetzt, um dieses Problem zu beheben.

Der Fix behebt zwar die Probleme, die durch verursacht wurden, kann jedoch dazu führenYARN-9608, dass Hive-Jobs aufgrund von Shuffle-Datenverlusten auf Clustern fehlschlagen, für die verwaltete Skalierung aktiviert ist. Wir haben dieses Risiko in dieser Version verringert, indem wir auch `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` für Hive-Workloads eingerichtet haben. Diese Konfiguration ist nur mit Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher verfügbar.

- Der Metrics Collector sendet nach einem Failover des Primärknotens in Clustern mit der Instance-Gruppenkonfiguration keine Metriken an die Steuerebene.
- Diese Version macht Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen HTTP-Anfragen an die Endpunkte der Metrics Collector überflüssig.
- Diese Version enthält eine Änderung, die es Hochverfügbarkeitsclustern ermöglicht, nach einem Neustart den Status „Fehler“ wiederherzustellen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem große, von Benutzern erstellte UIDs zu Überlaufausnahmen führten.
- Diese Version behebt Timeout-Probleme beim Amazon-EMR-Rekonfigurationsprozess.
- Diese Version enthält Sicherheitskorrekturen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Cluster, die Workloads auf Spark mit Amazon EMR ausführen, möglicherweise unbemerkt falsche Ergebnisse mit `contains`, `startsWith`, `endsWith` und `like` erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Ausdrücke für partitionierte Felder verwenden, die Metadaten im Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS) haben.
- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die Änderung des Betriebssystems verursacht HIVE-20703, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um

das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde in OSS Hive als Teil von Amazon EMR 6.10.0 behoben HIVE-22269und ist in Amazon EMR 6.10.0 behoben.

- In Hive kann es zu Datenverlusten kommen, wenn Sie HDFS als Scratch-Verzeichnis verwenden und die Option „Kleine Dateien zusammenführen“ aktiviert haben und die Tabelle statische Partitionspfade enthält.
- Diese Version behebt ein Leistungsproblem mit Hive, wenn das Zusammenführen kleiner Dateien (standardmäßig deaktiviert) am Ende des ETL-Auftrags aktiviert ist.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Drosselung auf der Glue-Seite, wenn es keine benutzerdefinierten Funktionen (UDF) gibt.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Container-Protokolle vom Knotenprotokoll-Aggregationsservice gelöscht werden, bevor Log Pusher sie im Falle einer Außerbetriebnahme von YARN an S3 weiterleiten kann.
- Diese Version behebt den Umgang mit compacted/archived Dateien mit persistenter Speicherdateiverfolgung für HBase.
- Diese Version behebt ein Problem, das die Leistung von Spark beeinträchtigte, wenn Sie einen `true`-Standardwert für die `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`-Konfiguration in `spark-defaults.conf` festlegen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Reduce Task die Shuffle-Daten nicht lesen konnte. Das Problem führte zu Hive-Abfragefehlern mit einem Speicherfehler.
- Diese Version behebt ein Problem, das dazu führte, dass der Node Provisioner ausfiel, wenn der HDFS NameNode (NN) -Dienst während des Knotenaustauschs im abgesicherten Modus hängen blieb.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Diese Version verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Der Protokoll-Management-Daemon wurde aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen

Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.

- Diese Version beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Diese Version behebt ein Problem, das auftreten kann, wenn Sie einen Edge-Knoten erstellen, indem Sie einen der Primärknoten aus einem Cluster mit mehreren Primärknoten replizieren. Der replizierte Edge-Knoten kann zu Verzögerungen bei Scale-Down-Vorgängen oder zu einer hohen Arbeitsspeicherauslastung auf den Primärknoten führen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Edge-Knotens für die Kommunikation mit Ihrem EMR-Cluster finden Sie unter Edge Node Creator im `aws-samples` Repo unter. GitHub
- Diese Version verbessert den Automatisierungsprozess, den Amazon EMR verwendet, um Amazon-EBS-Volumes nach einem Neustart erneut in eine Instance einzubinden.
- Diese Version behebt ein Problem, das zu zeitweiligen Lücken in den Hadoop-Metriken führte, die Amazon EMR auf Amazon veröffentlicht. CloudWatch
- Diese Version behebt ein Problem mit EMR-Clustern, bei dem ein Update der YARN-Konfigurationsdatei, die die Ausschlussliste der Knoten für den Cluster enthält, aufgrund einer Überauslastung der Festplatte unterbrochen wird. Das unvollständige Update behindert zukünftige Cluster-Herunterskalierungs-Vorgänge. Diese Version stellt sicher, dass Ihr Cluster fehlerfrei bleibt und dass die Skalierungsvorgänge wie erwartet funktionieren.
- Diese Version verbessert den On-Cluster-Log-Management-Daemon zur Überwachung zusätzlicher Protokollordner in Ihrem EMR-Cluster. Durch diese Verbesserung werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert.
- Diese Version startet den Protokoll-Management-Daemon auf dem Cluster automatisch neu, wenn er beendet wird. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass Knoten aufgrund übermäßiger Festplattenauslastung als fehlerhaft erscheinen.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

6.9.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.1.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.6.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emrfs	2,54,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.15.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-1.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.13-amzn-0.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0.1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2.1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2.1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2.1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-2.1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-2.1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2.1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-2.1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.12.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,7,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.276-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.276-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.276-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	398-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	398-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	398-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.0-amzn-1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.9.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.9.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.9.1 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.9.1 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-30	Versionshinweise der Aktualisierung	Den Versionshinweisen wurden mehrere Korrekturen im Zusammenhang mit der Steuerebene hinzugefügt
2023-08-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.9.1
2023-08-16	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.9.1 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-08-04	Erstversion	Amazon EMR 6.9.1 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.9.0

6.9.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Delta,,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNetOoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.9.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.9.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 6.8.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR Version 6.9.0 unterstützt Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398 und Tez 0.10.2.
- Amazon EMR Version 6.9.0 enthält eine neue Open-Source-Anwendung, Delta Lake 2.1.0.
- Die Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark ist in den Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher enthalten. Die native Integration war bisher ein Open-Source-Tool und ist ein Spark-Konnektor, mit dem Sie Apache-Spark-Anwendungen erstellen können, die Daten in Amazon Redshift und Amazon Redshift Serverless lesen und in diese schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark mit Amazon EMR verwenden.

- Amazon EMR Version 6.9.0 bietet Unterstützung für die Archivierung von Protokollen in Amazon S3 während der Cluster-Herunterskalierung. Bisher konnten Sie Protokolldateien nur während der Clusterbeendigung in Amazon S3 archivieren. Die neue Funktion stellt sicher, dass auf dem Cluster generierte Protokolldateien auch nach dem Beenden des Knotens auf Amazon S3 bestehen bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Cluster-Protokollierung und des Debuggings.
- Um Abfragen mit langer Laufzeit zu unterstützen, verfügt Trino jetzt über einen fehlertoleranten Ausführungsmechanismus. Fault-tolerant Die Ausführung minimiert Abfragefehler, indem fehlgeschlagene Abfragen oder deren Komponentenaufgaben wiederholt werden.
- Sie können Apache Flink auf Amazon EMR für die einheitliche `BATCH`- und `STREAM`-Verarbeitung von Apache-Hive-Tabellen oder Metadaten beliebiger Flink-Tabellenquellen wie Iceberg, Kinesis oder Kafka verwenden. Sie können den AWS Glue-Datenkatalog mithilfe der Amazon EMR-API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder als Metastore für Flink angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von Flink in Amazon EMR.
- Sie können jetzt AWS Identity and Access Management (IAM-) Runtime-Rollen und eine AWS Lake Formation basierte Zugriffskontrolle für Apache Spark-, Apache Hive- und Presto-Abfragen auf Amazon EMR auf EC2-Clustern mit Amazon AI Studio angeben. SageMaker Weitere Informationen finden Sie unter Laufzeit-Rollen für Amazon EMR konfigurieren.

Bekannte Probleme

- Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 funktioniert Trino nicht auf Clustern, die für Apache Ranger aktiviert sind. Wenn Sie Trino mit Ranger verwenden müssen, wenden Sie sich an Support.
- Wenn Sie die Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark verwenden und eine Zeit, Timetz, Timestamp oder Timestamptz mit Mikrosekundengenauigkeit im Parquet-Format haben, rundet der Konnektor die Zeitwerte auf den nächsten Millisekundenwert. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `unload_s3_format`-Formatparameter-Text-Unload.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.

- Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). / Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

- Verbindungen zu Amazon EMR-Clustern von Amazon SageMaker AI Studio aus können zeitweise mit dem Antwortcode 403 Forbidden fehlschlagen. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Einrichtung der IAM-Rolle auf dem Cluster länger als 60 Sekunden dauert. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie einen Amazon-EMR-Patch installieren, um Wiederholungsversuche zu ermöglichen und das Timeout auf mindestens 300 Sekunden zu erhöhen. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um die Bootstrap-Aktion anzuwenden, wenn Sie Ihren Cluster starten.

  1. Laden Sie das Bootstrap-Skript und die RPM-Dateien von den folgenden Amazon-S3-URIs herunter.

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
     ```

  2. Laden Sie die Dateien aus dem vorherigen Schritt in einen Amazon-S3-Bucket hoch, dessen Eigentümer Sie sind. Der Bucket muss sich in dem Bereich befinden, in AWS-Region dem Sie den Cluster starten möchten.

  3. Schließen Sie die folgende Bootstrap-Aktion ein, wenn Sie Ihren EMR-Cluster starten. Ersetzen Sie *`bootstrap_URI`* und *`RPM_URI`* durch die entsprechenden URIs von Amazon S3.

     ```
     --bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
     ```

- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene

Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- Apache Flink bietet native S3 FileSystem - und FileSystem Hadoop-Konnektoren, mit denen Anwendungen Daten erstellen FileSink und in Amazon S3 schreiben können. Dies FileSink schlägt mit einer der folgenden zwei Ausnahmen fehl.

```
java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
 supported for HDFS
```

```
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

Als Workaround können Sie einen Amazon-EMR-Patch installieren, der das oben genannte Problem in Flink behebt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bootstrap-Aktion beim Start Ihres Clusters anzuwenden.

1. Laden Sie das flink-rpm in Ihren Amazon-S3-Bucket herunter. Ihr RPM-Pfad ist `s3://`*`DOC-EXAMPLE-BUCKET`*`/rpms/flink/`.

2. Laden Sie das Bootstrap-Skript und die RPM-Dateien mit dem folgenden URI von Amazon S3 herunter. *regionName*Ersetzen Sie es durch den AWS-Region Ort, an dem Sie den Cluster starten möchten.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
   ```

3. Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, so lange außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. In Amazon EMR 6.8.0 und 6.9.0 könnte dieser Ansatz verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben im Status DECOMMISSIONING, bis die Anwendung abgeschlossen ist, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

   Mit Amazon EMR 6.10.0 gibt es einen Workaround für dieses Problem, indem Sie den Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 und höher verwenden alle von Amazon EMR installierten Komponenten, die Log4j-Bibliotheken verwenden, Log4j Version 2.17.1 oder höher.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.
- Amazon EMR 6.9.0 bietet eingeschränkte Unterstützung für Formation-based Lake-Zugriffskontrolle mit Apache Hudi beim Lesen von Daten mit Spark SQL. Die Unterstützung gilt für SELECT-Abfragen mit Spark SQL und ist auf die Zugriffskontrolle auf Spaltenebene beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi und Lake Formation.

- Wenn Sie Amazon EMR 6.9.0 verwenden, um einen Hadoop-Cluster mit aktivierten Knoten-Kennzeichnungen zu erstellen, gibt die YARN-Metriken-API aggregierte Informationen über alle Partitionen statt der Standardpartition zurück. Weitere Informationen finden Sie unter YARN-11414.
- Mit Amazon-EMR-Version 6.9.0 haben wir Trino auf Version 398 aktualisiert, die Java 17 verwendet. Die vorherige unterstützte Version von Trino für Amazon EMR 6.8.0 war Trino 388, das auf Java 11 lief. Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter Trino-Updates für Java 17 im Trino-Blog.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz zwischen Apache BigTop und Amazon EMR in der EC2-Cluster-Startsequenz. Diese Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz tritt auf, wenn ein System versucht, zwei oder mehr Operationen gleichzeitig auszuführen, anstatt sie in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Infolgedessen kam es bei bestimmten Clusterkonfigurationen zu Timeouts beim Instance-Start und zu langsameren Cluster-Startup-Zeiten.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	12. Januar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

6.9.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
delta	2.1.0	Delta Lake ist ein offenes Tabellenformat für riesige analytische Datensätze
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.6.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emrfs	2,54,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.15.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.13-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.12.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,7,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.276-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.276-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.276-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	398-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	398-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	398-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.0-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.9.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.9.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ändern Sie die Werte in der delta-defaults.conf-Datei von Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ändern Sie die log4j2.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ändern Sie die Werte in der lakeformation.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ändern Sie die Werte in der delta.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ändern Sie die Werte in der exchange-manager.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.9.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.9.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-30	Versionshinweise der Aktualisierung	Korrektur für das Problem mit der Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz hinzugefügt
2023-08-21	Versionshinweise der Aktualisierung	Es wurde ein bekanntes Problem mit Hadoop 3.3.3 hinzugefügt.
2023-07-26	Aktualisierung	Neue Betriebssystem-Release-Labels `2.0.20230612.0` und `2.0.20230628.0` .
13.12.2022	Versionshinweise	Funktion hinzugefügt und bekanntes Problem bei der Laufzeit mit KI SageMaker

Date	Veranstaltung	Description
29.11.2022	Versionshinweise und Dokumentation wurden aktualisiert	Feature für die Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark hinzugefügt
23.11.2022	Versionshinweise	Der Log4j-Eintrag wurde entfernt
18.11.2022	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.9 wurde vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
18.11.2022	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.9
14.11.2022	Erstversion	Amazon EMR 6.9 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.8.1

6.8.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.8.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.8.1. Änderungen beziehen sich auf Version 6.8.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.8.1 Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container liefen, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist der Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` gesetzt, um dieses Problem zu beheben.

  Der Fix behebt zwar die Probleme, die durch verursacht wurden, kann jedoch dazu führenYARN-9608, dass Hive-Jobs aufgrund von Shuffle-Datenverlusten auf Clustern fehlschlagen, für die verwaltete Skalierung aktiviert ist. Wir haben dieses Risiko in dieser Version verringert, indem wir auch `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` für Hive-Workloads eingerichtet haben. Diese Konfiguration ist nur mit Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher verfügbar.
- Der Metrics Collector sendet nach einem Failover des Primärknotens in Clustern mit der Instance-Gruppenkonfiguration keine Metriken an die Steuerebene.
- Diese Version macht Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen HTTP-Anfragen an die Endpunkte der Metrics Collector überflüssig.
- Diese Version enthält eine Änderung, die es Hochverfügbarkeitsclustern ermöglicht, nach einem Neustart den Status „Fehler“ wiederherzustellen.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem große, von Benutzern erstellte UIDs zu Überlaufausnahmen führten.
- Diese Version behebt Timeout-Probleme beim Amazon-EMR-Rekonfigurationsprozess.
- Diese Version verhindert ein Problem, bei dem eine fehlgeschlagene Neukonfiguration andere, nicht miteinander verbundene Prozesse unterbrechen könnte.
- Diese Version enthält Sicherheitskorrekturen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Cluster, die Workloads auf Spark mit Amazon EMR ausführen, möglicherweise unbemerkt falsche Ergebnisse mit `contains`, `startsWith`, `endsWith` und `like` erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Ausdrücke für partitionierte Felder verwenden, die Metadaten im Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS) haben.
- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die Änderung des Betriebssystems verursacht HIVE-20703, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde in OSS Hive als Teil von Amazon EMR 6.10.0 behoben HIVE-22269und ist in Amazon EMR 6.10.0 behoben.
- In Hive kann es zu Datenverlusten kommen, wenn Sie HDFS als Scratch-Verzeichnis verwenden und die Option „Kleine Dateien zusammenführen“ aktiviert haben und die Tabelle statische Partitionspfade enthält.
- Diese Version behebt ein Leistungsproblem mit Hive, wenn das Zusammenführen kleiner Dateien (standardmäßig deaktiviert) am Ende des ETL-Auftrags aktiviert ist.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Drosselung auf der Glue-Seite, wenn es keine benutzerdefinierten Funktionen (UDF) gibt.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Container-Protokolle vom Knotenprotokoll-Aggregationsservice gelöscht werden, bevor Log Pusher sie im Falle einer Außerbetriebnahme von YARN an S3 weiterleiten kann.
- Diese Version behebt den Umgang mit compacted/archived Dateien mit persistenter Speicherdateiverfolgung für HBase.
- Diese Version behebt ein Problem, das die Leistung von Spark beeinträchtigte, wenn Sie einen `true`-Standardwert für die `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`-Konfiguration in `spark-defaults.conf` festlegen.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Reduce Task die Shuffle-Daten nicht lesen konnte. Das Problem führte zu Hive-Abfragefehlern mit einem Speicherfehler.
- Diese Version behebt ein Problem, das dazu führte, dass der Node Provisioner ausfiel, wenn der HDFS NameNode (NN) -Dienst während des Knotenaustauschs im abgesicherten Modus hängen blieb.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Diese Version verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Der Protokoll-Management-Daemon wurde aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.
- Diese Version beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Diese Version behebt ein Problem, das auftreten kann, wenn Sie einen Edge-Knoten erstellen, indem Sie einen der Primärknoten aus einem Cluster mit mehreren Primärknoten replizieren. Der replizierte Edge-Knoten kann zu Verzögerungen bei Scale-Down-Vorgängen oder zu einer hohen Arbeitsspeicherauslastung auf den Primärknoten führen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Edge-Knotens für die Kommunikation mit Ihrem EMR-Cluster finden Sie unter Edge Node Creator im `aws-samples` Repo unter. GitHub
- Diese Version verbessert den Automatisierungsprozess, den Amazon EMR verwendet, um Amazon-EBS-Volumes nach einem Neustart erneut in eine Instance einzubinden.
- Diese Version behebt ein Problem, das zu zeitweiligen Lücken in den Hadoop-Metriken führte, die Amazon EMR auf Amazon veröffentlicht. CloudWatch
- Diese Version behebt ein Problem mit EMR-Clustern, bei dem ein Update der YARN-Konfigurationsdatei, die die Ausschlussliste der Knoten für den Cluster enthält, aufgrund einer

Überauslastung der Festplatte unterbrochen wird. Das unvollständige Update behindert zukünftige Cluster-Herunterskalierungs-Vorgänge. Diese Version stellt sicher, dass Ihr Cluster fehlerfrei bleibt und dass die Skalierungsvorgänge wie erwartet funktionieren.

- Diese Version verbessert den On-Cluster-Log-Management-Daemon zur Überwachung zusätzlicher Protokollordner in Ihrem EMR-Cluster. Durch diese Verbesserung werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert.
- Diese Version startet den Protokoll-Management-Daemon auf dem Cluster automatisch neu, wenn er beendet wird. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass Knoten aufgrund übermäßiger Festplattenauslastung als fehlerhaft erscheinen.
- Diese Version bietet Unterstützung für die Archivierung von Protokollen in Amazon S3 während der Cluster-Scale-Down. Bisher konnten Sie Protokolldateien nur während der Clusterbeendigung in Amazon S3 archivieren. Die neue Funktion stellt sicher, dass auf dem Cluster generierte Protokolldateien auch nach dem Beenden des Knotens auf Amazon S3 bestehen bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Cluster-Protokollierung und des Debuggings.
- Diese Version behebt ein Problem, das auftrat, als der Amazon S3 URI für eine Bootstrap-Aktion mit einer Portnummer endete, zum Beispiel: `a.b.c.d:4345`. Amazon EMR analysierte diese URIs falsch, sodass alle zugehörigen Bootstrap-Aktionen fehlschlugen.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz zwischen Apache BigTop und Amazon EMR in der EC2-Cluster-Startsequenz. Diese Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz tritt auf, wenn ein System versucht, zwei oder mehr Operationen gleichzeitig auszuführen, anstatt sie in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Infolgedessen kam es bei bestimmten Clusterkonfigurationen zu Timeouts beim Instance-Start und zu langsameren Cluster-Startup-Zeiten.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), US-Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Asien-Paz

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			ifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001,0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

6.8.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,53,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.15.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.15.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-8.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-8.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.12-amzn-0.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0.1	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1.1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1.1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1.1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-1.1	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-1.1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1.1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-1.1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.11.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,7,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	388-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	388-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	388-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.0-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.0-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.9.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.8.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.8.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.8.1 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.8.1 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-30	Versionshinweise der Aktualisierung	Den Versionshinweisen wurden mehrere Korrekturen im Zusammenhang mit der Steuerebene hinzugefügt
2023-08-21	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.8.1
2023-08-16	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.8.1 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-08-04	Erstversion	Amazon EMR 6.8.1 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 6.8.0

6.8.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.8.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.8.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.7.0.

Neue Features

- Die Amazon EMR-Schrittfunktion unterstützt jetzt Apache Livy-Endgeräte und JDBC/ODBC - Clients. Weitere Informationen finden Sie unter Laufzeit-Rollen für Amazon EMR konfigurieren.
- Amazon-EMR-Version 6.8.0 wird mit Apache-HBase-Version 2.4.12 geliefert. Mit dieser HBase-Version können Sie Ihre HBase-Tabellen sowohl archivieren als auch löschen. Der Amazon-S3-Archivierungsprozess benennt alle Tabellendateien in das Archivverzeichnis um. Dies kann ein kostspieliger und langwieriger Prozess sein. Jetzt können Sie den Archivierungsvorgang überspringen und große Tabellen schnell löschen und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der HBase Shell.

Bekannte Probleme

- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container liefen, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. In Amazon EMR 6.8.0 und 6.9.0 könnte dieser Ansatz verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben im Status DECOMMISSIONING, bis

die Anwendung abgeschlossen ist, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

Mit Amazon EMR 6.10.0 gibt es einen Workaround für dieses Problem, indem Sie den Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Als Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache-Spark-Shell las, erzeugte Amazon EMR eine `NoSuchMethodError`. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Amazon-EMR-Version 6.8.0 enthält Apache Hudi 0.11.1. Amazon-EMR-6.8.0-Cluster sind jedoch auch mit der Open-Source-Version von Hudi 0.12.0 kompatibel. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`
- Amazon-EMR-Version 6.8.0 wird mit Apache Spark 3.3.0 geliefert. Diese Spark-Version verwendet Apache Log4j 2 und die `log4j2.properties`-Datei zur Konfiguration von Log4j in Spark-Prozessen. Wenn Sie Spark im Cluster verwenden oder EMR-Cluster mit benutzerdefinierten Konfigurationsparametern erstellen und ein Upgrade auf Amazon-EMR-Version 6.8.0 durchführen möchten, müssen Sie auf die neue `spark-log4j2`-Konfigurationsklassifizierung und das neue Schlüsselformat für Apache Log4j 2 migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-`

`release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Asien-Paz ifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	6. September 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Bekannte Probleme

- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen,

setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

6.8.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,53,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.15.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.15.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-8	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-8	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.12-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.11.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.9.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,7,0	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	388-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	388-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
trino-client	388-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.3.0-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.3.0-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.9.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.8.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.8.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j2	Ändern Sie die Werte in der log4j2.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.8.0 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 6.8.0 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-08-21	Aktualisierung	Es wurde ein bekanntes Problem mit Hadoop 3.3.3 hinzugefügt.
2023-07-26	Aktualisierung	Neue Betriebssystem-Release-Labels `2.0.20230612.0` und `2.0.20230628.0` .
06.09.2022	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 6.8 wurde vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
06.09.2022	Erste Veröffentlichung	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 6.8
31.08.2022	Erstversion	Amazon EMR 6.8 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen veröffentlicht

Amazon-EMR-Version 6.7.0

6.7.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub,, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.7.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.7.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.6.0.

Erste Version: 15. Juli 2022

Neue Features

- Amazon EMR unterstützt jetzt Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272 und Trino 0.378.
- Unterstützt IAM Role- und Formation-based Lake-Zugriffskontrollen mit EMR-Schritten (Spark, Hive) für Amazon EMR auf EC2-Clustern.
- Unterstützt Apache-Spark-Datendefinitionsanweisungen auf Apache-Ranger-fähigen Clustern. Dies beinhaltet jetzt die Unterstützung für Trino-Anwendungen, die Apache-Hive-Metadaten auf Apache-Ranger-fähigen Clustern lesen und schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Verbund-Governance mit Trino und Apache Ranger auf Amazon EMR.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain) , Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), (AWS GovCloud US-East), AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131,0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124,0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109,0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218,0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206,0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116,0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 101,0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020,1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012,1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926,0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 906,0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	7. Oktober 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4,14.287	10. August 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 606.1	4,14.281	15. Juli 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl

der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen, setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- Die `GetClusterSessionCredentials`-API wird nicht mit Clustern unterstützt, die in Amazon EMR 6.7 oder niedriger ausgeführt werden.
- Die folgenden Hadoop-Commits wurden zurückportiert.

  - [HADOOP-16080] Problem behoben, mit dem `hadoop-aws` nicht gearbeitet wurde. `hadoop-client-api`

  - [HADOOP-18237] Aktualisiere Apache Xerces Java auf 2.12.2.

  - [YARN-11092] Aktualisiere Jquery auf UI auf 1.13.1.

  - [YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet sollte Verbindungs-Timeout unterstützen, um zu verhindern, dass der Proxyserver hängen bleibt.

6.7.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.6.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,52,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-7	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-7	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-7	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-7	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-7	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-7	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-7	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-7	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-7	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-7	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-7	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	2.4.4-amzn-3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-3	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.3-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.3-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).

Komponente	Version	Description
hive-server2	3.1.3-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.11.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.11.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.11.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.11.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	0.13.1-amzn-0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,0,194	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.272-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.272-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
presto-client	0.272-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	378-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	378-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	378-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.2.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.2.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	3.2.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.2.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.02.0-amzn-1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.7	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.7.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.7.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.6.0

6.6.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.6.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.6.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.5.0.

Erste Version: 09. Mai 2022

Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 15. Juni 2022

Neue Features

- Amazon EMR 6.6 unterstützt jetzt Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 und PrestoDB 0.267.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406,1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302,0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216,0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208,0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027,1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929,2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818,2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808,1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623,0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610,0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Kanada (Zentral), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512,0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414,0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001,0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2024 223,0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131,0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124,0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109,0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218,0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206,0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116,0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101,0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020,1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012,1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926,0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 906,0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	7. Oktober 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2022 805.0	4,14.287	30. August 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 719.0	4,14.287	10. August 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 426,0	4,14.281	10. Juni 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 406.1	4,14.275	2. Mai 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

- Mit Amazon EMR 6.6 und höher werden Anwendungen, die Log4j 1.x und Log4j 2.x verwenden, auf Log4j 1.2.17 (oder höher) bzw. Log4j 2.17.1 (oder höher) aktualisiert, sodass die Bootstrap-Aktionen die zur Behebung der CVE-Probleme bereitgestellt werden, nicht erforderlich sind.
- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung

von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.

- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon EMR reduziert die Cluster-Startup-Zeit für Cluster, die die EMR-Standard-AMI-Option verwenden und nur gängige Anwendungen wie Apache Hadoop, Apache Spark und Apache Hive installieren, um durchschnittlich bis zu 80 Sekunden.

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen, setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.
- Auf Trino-Clustern mit langer Laufzeit aktiviert Amazon EMR 6.6.0 die Garbage-Collection-Protokollierungs-Parameter in der Trino jvm.config, um bessere Einblicke in die Garbage-Collection-Protokolle zu erhalten. Durch diese Änderung werden viele Garbage-Collection-Logs an die Datei launcher.log (var/log/trino/launcher.log) angehängt. Wenn Sie Trino-Cluster in Amazon EMR 6.6.0 ausführen, kann es vorkommen, dass Knoten aufgrund der angehängten Protokolle nicht mehr genügend Festplattenspeicher haben, nachdem der Cluster einige Tage lang ausgeführt wurde.

  Um dieses Problem zu umgehen, führen Sie das folgende Skript als Bootstrap-Aktion aus, um die Garbage-Collection-Protokollierungs-Parameter in jvm.config zu deaktivieren, während Sie den Cluster für Amazon EMR 6.6.0 erstellen oder klonen.

```
#!/bin/bash
```

```
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das / Zeichen (U+002F) ist. Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

6.6.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.5.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,50,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	3.2.1-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-6	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-6	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.4-amzn-2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-2	Reparaturtool für Apache-HBase-Cluster.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-7	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.2-amzn-7	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-7	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-7	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-7	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-7	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-7	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.10.1-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.10.1-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.10.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	0.10.1-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	0.13.1	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,0,194	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors für Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.267-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.267-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.267-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	367-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	367-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
trino-client	367-amzn-0	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.2.0-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.2.0-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.2.0-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.2.0-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	22.02.0-amzn-0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.7	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.6.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.6.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ändern Sie die Werte in der iceberg.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.5.0

6.5.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg,, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.5.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.5.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.4.0.

Erste Version: 20. Januar 2022

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete

Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.

- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.
- Support für das offene Tabellenformat von Apache Iceberg für riesige analytische Datensätze.
- Support für Ranger-Trino-Plugin 2.0.1-amzn-1
- Support für toree 0.5.0

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Die Release-Version von Amazon EMR 6.5 unterstützt jetzt Apache Iceberg 0.12.0 und bietet Laufzeitverbesserungen mit Amazon EMR Runtime für Apache Spark, Amazon EMR Runtime für Presto und Amazon EMR Runtime für Apache Hive.
- Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für große Datensätze in Amazon S3 und bietet schnelle Abfrageleistung bei großen Tabellen, atomare Commits, gleichzeitige Schreibvorgänge und SQL-compatible Tabellenentwicklung. Mit EMR 6.5 können Sie Apache Spark 3.1.2 mit dem Iceberg-Tabellenformat verwenden.
- Apache Hudi 0.9 fügt Spark SQL DDL- und DML-Unterstützung hinzu. Auf diese Weise können Sie Hudi-Tabellen nur mit SQL-Anweisungen erstellen und ändern. Apache Hudi 0.9 beinhaltet auch Leistungsverbesserungen auf der Abfrageseite und auf der Writer-Seite.
- Amazon-EMR-Laufzeit für Apache Hive verbessert die Leistung von Apache Hive auf Amazon S3, indem Umbenennungsvorgänge bei Staging-Vorgängen entfernt werden, und verbessert die Leistung von Metastore Check (MSCK)-Befehlen, die zur Reparatur von Tabellen verwendet werden.

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.

- Hbase-Bundle-Cluster mit hoher Verfügbarkeit (HA) können nicht mit der Standard-Volume-Größe und dem Instance-Typ bereitgestellt werden. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem Sie die Größe des Root-Volumes erhöhen.
- Um Spark-Aktionen mit Apache Oozie zu verwenden, müssen Sie Ihrer Oozie-`workflow.xml`-Datei die folgende Konfiguration hinzufügen. Andernfalls fehlen mehrere wichtige Bibliotheken wie Hadoop und EMRFS im Klassenpfad der Spark-Executoren, die Oozie startet.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.5.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.4.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.19.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,48,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.14.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-5	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.4-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-6	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-6	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-6	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-6	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-6	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-6	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-6	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.9.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.9.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.9.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.9.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
iceberg	0.12.0	Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.261-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.261-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.261-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
trino-coordinator	360	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	360	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	360	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.1.2-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	3.1.2-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.4.1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.5.7	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.5.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.5.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ändern Sie die Werte in der iceberg-defaults.conf-Datei von Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.4.0

6.4.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.4.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.4.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.3.0.

Erste Version: 20. September 2021

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Ausführung 1.12.31
- CloudWatch Version 2.2.0 senken
- Version 4.16.0 von EMR DynamoDB Connector
- EMRFS-Version 2.47.0
- Version 3.2.0 von Amazon EMR Goodies
- Version 3.5.0 von Amazon EMR Kinesis Connector
- Amazon-EMR-Aufzeichnungsserver Version 2.1.0

- Version 2.5.0 von Amazon EMR Skripts
- Flink, Version 1.13.1
- Ganglia Version 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client Version 3.3.0
- Hadoop Version 3.2.1-amzn-4
- HBase Version 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog Version 3.1.2-amzn-5
- Hive Version 3.1.2-amzn-5
- Hudi Version 0.8.0-amzn-0
- Hue Version 4.9.0
- Java-JDK-Version Corretto-8.302.08.1 (Build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub Ausführung 1.4.1
- Livy Version 0.7.1-incubating
- MXNet-Version 1.8.0
- Oozie-Version 5.2.1
- Phoenix Version 5.1.2
- Pig Version 0.17.0
- Presto Version 0.254.1-amzn-0
- Trino Version 359
- Version 2.0.0 von Apache Ranger KMS (transparente Multi-Master-Verschlüsselung)
- Ranger-Plugins 2.0.1-amzn-0
- Ranger-S3-Plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK, Version 1.4.1
- Scala-Version 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit-Server-VM, Java 1.8.0_282)
- Spark Version 3.1.2-amzn-0
- Spark-Rapids 0.4.1
- Sqoop-Version 1.4.7
- TensorFlow Ausführung 2.4.1
- Tez-Version 0.9.2

- Zeppelin-Version 0.9.0
- Zookeeper Version 3.5.7
- Konnektoren und Treiber: DynamoDB Connector 4.16.0

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.
- Auf Apache Ranger-enabled Amazon EMR-Clustern können Sie Apache Spark SQL verwenden, um Daten mit`INSERT INTO`, und in die Apache Hive-Metastore-Tabellen einzufügen oder diese zu aktualisieren. `INSERT OVERWRITE ALTER TABLE` Wenn Sie ALTER TABLE mit Spark SQL verwenden, muss ein Partitionsspeicherort das untergeordnete Verzeichnis eines Tabellenspeicherorts sein. Amazon EMR unterstützt derzeit nicht das Einfügen von Daten in eine Partition, deren Partitionsspeicherort sich von der Tabellenposition unterscheidet.
- PrestoSQL wurde in Trino umbenannt.
- Hive: Die Ausführung einfacher SELECT-Abfragen mit LIMIT-Klausel wird beschleunigt, indem die Abfrageausführung gestoppt wird, sobald die in der LIMIT-Klausel angegebene Anzahl von Datensätzen abgerufen wurde. Einfache SELECT-Abfragen sind Abfragen ohne GROUP BY/ ORDER BY-Klausel oder Abfragen ohne Reducer-Stage. Beispiel, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Hudi-Parallelitätskontrolle

- Hudi unterstützt jetzt Optimistic Concurrency Control (OCC – Optimistische Parallelitätskontrolle), die mit Schreiboperationen wie UPSERT und INSERT genutzt werden kann, um Änderungen von mehreren Autoren an derselben Hudi-Tabelle zu ermöglichen. Dies ist OCC auf Dateiebene, sodass zwei beliebige Commits (oder Writer) in dieselbe Tabelle schreiben können, sofern ihre Änderungen nicht kollidieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi-Parallelitätskontrolle..
- Auf Amazon-EMR-Clustern ist Zookeeper installiert, der als Sperranbieter für OCC genutzt werden kann. Um die Verwendung dieses Features zu vereinfachen, sind in Amazon-EMR-Clustern die folgenden Eigenschaften vorkonfiguriert:

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

Um OCC zu aktivieren, müssen Sie die folgenden Eigenschaften entweder mit ihren Hudi-Auftragsoptionen oder auf Cluster-Ebene mithilfe der Amazon-EMR-Konfigurations-API konfigurieren:

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Hudi Monitoring: CloudWatch Amazon-Integration zur Berichterstattung über Hudi-Metriken

- Amazon EMR unterstützt die Veröffentlichung von Hudi Metrics auf Amazon. CloudWatch Es wird aktiviert, indem die folgenden erforderlichen Konfigurationen festgelegt werden:

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Im Folgenden finden Sie optionale Hudi-Konfigurationen, die Sie ändern können:

Einstellung	Description	Wert
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Häufigkeit (in Sekunden), mit der Kennzahlen an Amazon gemeldet werden CloudWatch	Der Standardwert ist 60s, was für die von Amazon angebotene Standarda uflösung von einer Minute in Ordnung ist CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Präfix, das jedem Metriknamen hinzugefügt werden soll	Der Standardwert ist leer (kein Präfix)

Einstellung	Description	Wert
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	CloudWatch Amazon-Namespace, unter dem Metriken veröffentlicht werden	Der Standardwert ist Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	Maximale Anzahl von Daten, die in einer Anfrage an Amazon enthalten sein können CloudWatch	Der Standardwert ist 20, was dem CloudWatch Amazon-Standard entspricht

Unterstützung und Verbesserungen für Amazon-EMR-Hudi-Konfigurationen

- Kunden können jetzt die EMR-Konfigurations-API und das Rekonfigurationsfeature nutzen, um Hudi-Konfigurationen auf Cluster-Ebene zu konfigurieren. Eine neue dateibasierte Konfigurationsunterstützung wurde über/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf eingeführt, ähnlich wie bei anderen Anwendungen wie Spark, Hive usw. EMR konfiguriert einige Standardwerte, um die Benutzererfahrung zu verbessern:

  – `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` ist für die Cluster-Hive-Server-URL konfiguriert und muss nicht mehr angegeben werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen Auftrag im Spark-Cluster-Modus ausführen, wo Sie zuvor die Amazon-EMR-Master-IP angeben mussten.

  – HBase-spezifische Konfigurationen, die für die Verwendung des HBase-Index mit Hudi nützlich sind.

  – Spezifische Konfiguration des Zookeeper-Sperranbieters, wie unter Parallelitätskontrolle beschrieben, was die Verwendung von Optimistischer Parallelitätskontrolle (OCC) erleichtert.
- Zusätzliche Änderungen wurden eingeführt, um die Anzahl der Konfigurationen zu reduzieren, die Sie bestehen müssen, und um nach Möglichkeit automatische Schlüsse zu ziehen:

  – Das `partitionBy` -Schlüsselwort kann verwendet werden, um die Partitionsspalte zu spezifizieren.

  – Bei der Aktivierung von Hive Sync ist es nicht mehr erforderlich, den Vorgang `HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY` zu bestehen. Diese Werte können aus dem Hudi-Tabellennamen und dem Partitionsfeld abgeleitet werden.

– `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` ist nicht zwingend erforderlich und kann aus einfacheren Fällen von `SimpleKeyGenerator` und `ComplexKeyGenerator` abgeleitet werden.

Vorbehalte von Hudi

- Hudi unterstützt keine vektorisierte Ausführung in Hive für Merge on Read (MoR)- und Bootstrap-Tabellen. So schlägt beispielsweise `count(*)` mit der Hudi-Echtzeittabelle fehl, wenn `hive.vectorized.execution.enabled` auf „wahr“ gesetzt ist. Um das Problem zu umgehen, können Sie das vektorisierte Lesen deaktivieren, indem Sie `hive.vectorized.execution.enabled` auf `false` setzen.
- Multi-writer Die Unterstützung ist nicht mit der Hudi-Bootstrap-Funktion kompatibel.
- Flink Streamer und Flink SQL sind experimentelle Features in dieser Version. Diese Features werden nicht zur Verwendung in Produktionsbereitstellungen empfohlen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

- Zuvor führte ein manueller Neustart des Ressourcenmanagers auf einem Multi-Master-Cluster dazu, dass Amazon-EMR-Cluster-Daemons wie Zookeeper alle zuvor stillgelegten oder verlorenen Knoten in der Zookeeper znode-Datei neu geladen haben. Dies führte dazu, dass die Standardgrenzwerte in bestimmten Situationen überschritten wurden. Amazon EMR entfernt jetzt die außer Betrieb genommenen oder verlorenen Knotendatensätze, die älter als eine Stunde sind, aus der Zookeeper-Datei, und die internen Grenzwerte wurden erhöht.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.

- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Konfigurieren eines Clusters zur Behebung von Leistungsproblemen mit Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5

  Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5 können bei sehr aktiven, großen EMR-Clustern zu Leistungsproblemen führen, insbesondere bei `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, was die Standardeinstellung in Amazon EMR ist. Ein Open-Source-YARN-Timeline-Server v2 löst das Leistungsproblem im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit des YARN Timeline Servers.

  Weitere Lösungen für dieses Problem umfassen:

  - Konfigurieren von yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
  - Aktivieren des Fixes für dieses Problem beim Erstellen eines Clusters, wie unten beschrieben.

  Die folgenden Amazon-EMR-Versionen enthalten eine Lösung für dieses Leistungsproblem mit YARN Timeline Server.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

  Um den Fix für eine der oben angegebenen Amazon-EMR-Versionen zu aktivieren, legen Sie diese Eigenschaften `true` in einer JSON-Konfigurationsdatei fest, die mit dem `aws emr create-cluster`-Befehlsparameter `--configurations file://./`

`configurations.json` übergeben wird. Oder aktivieren Sie den Fix über die Benutzeroberfläche der Rekonfigurationskonsole.

Beispiel für den Inhalt der Datei configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- WebHDFS- und HttpFS-Server werden standardmäßig deaktiviert. Sie können WebHDFS mithilfe der Hadoop-Konfiguration `dfs.webhdfs.enabled` erneut aktivieren. Der HttpFS-Server kann mit `sudo systemctl start hadoop-httpfs` gestartet werden.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.
- Hive: Die Leistung bei Schreibabfragen wurde verbessert, indem die Verwendung eines Scratch-Verzeichnisses auf HDFS für den letzten JAuftrag aktiviert wurde. Die temporären Daten für den endgültigen Auftrag werden in HDFS statt in Amazon S3 geschrieben, und die Leistung wurde verbessert, da die Daten von HDFS an den endgültigen Tabellenort (Amazon S3) und nicht zwischen Amazon-S3-Geräten verschoben werden.
- Hive: Verbesserung der Kompilierungszeit von Abfragen um das 2,5-fache mit Glue Metastore Partition Pruning.
- Wenn integrierte UDFs von Hive an den Hive-Metastore-Server übergeben werden, wird standardmäßig nur eine Teilmenge dieser integrierten UDFs an den Glue Metastore übergeben, da Glue nur begrenzte Ausdrucksoperatoren unterstützt. Wenn Sie `hive.glue.partition.pruning.client=true`

festlegen, erfolgt das gesamte Partitionsbereinigen auf der Clientseite. Wenn Sie `hive.glue.partition.pruning.server=true` festlegen, erfolgt das gesamte Bereinigen von Partitionen auf der Serverseite.

Bekannte Probleme

- Hue-Abfragen funktionieren in Amazon EMR 6.4.0 nicht, da der Apache-Hadoop-HttpFS-Server standardmäßig deaktiviert ist. Um Hue auf Amazon EMR 6.4.0 zu verwenden, starten Sie den HttpFS-Server auf dem Amazon-EMR-Primärknoten entweder manuell mithilfe von `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oder verwenden Sie einen Amazon-EMR-Schritt.
- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- In Amazon-EMR-Version 6.4.0 unterstützt Phoenix die Komponente Phoenix-Konnektoren nicht.
- Um Spark-Aktionen mit Apache Oozie zu verwenden, müssen Sie Ihrer Oozie-`workflow.xml`-Datei die folgende Konfiguration hinzufügen. Andernfalls fehlen mehrere wichtige Bibliotheken wie Hadoop und EMRFS im Klassenpfad der Spark-Executoren, die Oozie startet.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das / Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.4.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.3.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,47,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.13.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.13.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	3.2.1-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.4.4-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-5	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-5	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-5	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-5	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-5	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-5	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-5	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.8.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.8.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-trino	0.8.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Trino mit Hudi.
hudi-spark	0.8.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	5.1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.254.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.254.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.254.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
trino-coordinator	359	Service zur Annahme von Abfragen und Verwaltung der Abfrageausführung der Trino-Worker.
trino-worker	359	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
trino-client	359	Trino-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Trino-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4,0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.1.2-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.1.2-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.4.1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.5.7	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.4.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.4.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
trino-log	Ändern Sie die Werte in der log.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ändern Sie die Werte in der config.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ändern Sie die Werte in der Trino-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ändern Sie die Werte in der trino-env.sh-Datei von Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in der blackhole.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in der cassandra.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ändern Sie die Werte in der hive.properties-Datei in Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in der jmx.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in der kafka.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in der localfile.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ändern Sie die Werte in der memory.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in der mongodb.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in der mysql.properties-Datei in Trino.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
trino-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in der postgresql.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in der raptor.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ändern Sie die Werte in der redis.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in der redshift.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in der tpch.properties-Datei in Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in der tpcds.properties-Datei in Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.3.1

6.3.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.3.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.3.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,46,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.12.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-3.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-3.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	3.1.2-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.7.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.2.2	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
prestosql-coordinator	350	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	350	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	350	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.1.1-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.4.1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.3.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.3.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.3.0

6.3.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.3.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.3.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.2.0.

Erste Version: 12. Mai 2021

Letzte Aktualisierung: 9. August 2021

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Ausführung 1.11.977
- CloudWatch Version 2.1.0 senken
- Version 4.16.0 von EMR DynamoDB Connector
- EMRFS-Version 2.46.0
- Version 3.2.0 von Amazon EMR Goodies
- Version 3.5.0 von Amazon EMR Kinesis Connector
- Version 2.0.0 von Amazon EMR Record Server

- Version 2.5.0 von Amazon EMR Skripts
- Flink-Version 1.12.1
- Ganglia Version 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client Version 3.2.0
- Hadoop-Version 3.2.1-amzn-3
- HBase-Version 2.2.6-amzn-1
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog-Version 3.1.2-amzn-0
- Hive-Version 3.1.2-amzn-4
- Hudi-Version 0.7.0-amzn-0
- Hue Version 4.9.0
- Java-JDK-Version Corretto-8.282.08.1 (Build 1.8.0_282-b08)
- JupyterHub Ausführung 1.2.0
- Livy-Version 0.7.0-incubating
- MXNet-Version 1.7.0
- Oozie-Version 5.2.1
- Phoenix Version 5.0.0
- Pig Version 0.17.0
- Presto-Version 0.245.1-amzn-0
- PrestoSQL-Version 350
- Version 2.0.0 von Apache Ranger KMS (transparente Multi-Master-Verschlüsselung)
- Ranger-Plugins 2.0.1-amzn-0
- Ranger-S3-Plugin 1.1.0
- SageMaker Spark SDK, Version 1.4.1
- Scala-Version 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit-Server-VM, Java 1.8.0_282)
- Spark-Version 3.1.1-amzn-0
- Spark-Rapids 0.4.1
- Sqoop-Version 1.4.7
- TensorFlow Ausführung 2.4.1
- Tez-Version 0.9.2

- Zeppelin-Version 0.9.0
- Zookeeper Version 3.4.14
- Konnektoren und Treiber: DynamoDB Connector 4.16.0

Neue Features

- Amazon EMR unterstützt Amazon S3 Access Points, ein Feature von Amazon S3, mit dem Sie den Zugriff auf gemeinsam genutzte Data Lakes einfach verwalten können. Mit Ihrem Alias von Amazon S3 Access Point können Sie Ihren Datenzugriff auf Amazon EMR in großem Umfang vereinfachen. Sie können Amazon S3 Access Points mit allen Versionen von Amazon EMR ohne zusätzliche Kosten in allen AWS Regionen verwenden, in denen Amazon EMR verfügbar ist. Weitere Informationen zu Amazon S3 Access Points und Zugangspunkt-Aliassen finden Sie unter Verwenden eines Alias im Bucket-Stil für Ihren Zugangspunkt im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.
- Neue `DescribeReleaseLabel` und `ListReleaseLabel` API-Parameter bieten Details zum Amazon-EMR-Release-Label. Sie können programmgesteuert Versionen auflisten, die in der Region verfügbar sind, in der die API-Anfrage ausgeführt wird, und die verfügbaren Anwendungen für ein bestimmtes Amazon-EMR-Release-Label auflisten. In den Release-Label-Parametern sind auch Amazon-EMR-Versionen aufgeführt, die eine bestimmte Anwendung unterstützen, z. B. Spark. Diese Informationen können verwendet werden, um Amazon-EMR-Cluster programmgesteuert zu starten. Sie können beispielsweise einen Cluster mit der neuesten Release-Version aus den `ListReleaseLabel`-Ergebnissen starten. Weitere Informationen finden Sie unter DescribeReleaseLabelund ListReleaseLabelsin der Amazon EMR API-Referenz.
- Mit Amazon EMR 6.3.0 können Sie einen Cluster starten, der nativ in Apache Ranger integriert ist. Apache Ranger ist ein Open-Source-Framework zur Aktivierung, Überwachung und Verwaltung einer umfassenden Datensicherheit auf der gesamten Hadoop-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Ranger. Dank der nativen Integration können Sie Ihren eigenen Apache Ranger verwenden, um eine detaillierte Datenzugriffskontrolle auf Amazon EMR durchzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR mit Apache Ranger im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.
- Unterstützungsstatus des Instance Metadata Service (IMDS) V2: Für Amazon EMR 6.2 oder höher verwenden Amazon-EMR-Komponenten IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in

Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Wenn Sie IMDSv1 in früheren Amazon-EMR-6.x-Versionen deaktivieren, führt dies zu einem Cluster-Startup-Fehler.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.

- Der Erklärungsmodus der Spark-SQL-Benutzeroberfläche wurde in Spark 3.1 von `extended` auf `formatted` geändert. Amazon EMR hat ihn wieder auf `extended` zurückgesetzt, um logische Planinformationen in die Spark-SQL-Benutzeroberfläche aufzunehmen. Dies kann durch Einstellen von `spark.sql.ui.explainMode` auf `formatted` rückgängig gemacht werden.
- Die folgenden Commits wurden aus dem Spark-Master-Branch zurückportiert.

  - [SPARK-34752] [BUILD] Bump Jetty auf 9.4.37, um zu adressieren. CVE-2020-27223

  - [SPARK-34534] Korrigiert die Reihenfolge der BlockIDs beim Abrufen von Blöcken. FetchShuffleBlocks

  - [SPARK-34681] [SQL] Es wurde ein Fehler behoben, der beim Erstellen der linken Seite mit einer ungleichen Bedingung beim Erstellen eines kompletten Router-Shuffled-Hash-Joins auftrat.

  - [SPARK-34497] [SQL] Korrigiert die integrierten JDBC-Verbindungsprovider, um Änderungen im JVM-Sicherheitskontext wiederherzustellen.
- Um die Interoperabilität mit dem Nvidia Spark RAPIDS-Plugin zu verbessern, wurde eine Problemumgehung hinzugefügt, um ein Problem zu beheben, das verhindert, dass dynamisches Partitionsbereinigen ausgelöst wird, wenn Nvidia Spark RAPIDS mit deaktivierter adaptiver Abfrageausführung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter RAPIDS-Problem #1378 und RAPIDS-Problem Nr. #1386. Einzelheiten zur neuen `spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`-Konfiguration finden Sie in der RAPIDS-Problem ##1386.
- Der Standardalgorithmus für den Dateiausgabe-Committer wurde in Open Source Spark 3.1 vom v2-Algorithmus auf den v1-Algorithmus geändert. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR zur Optimierung der Spark-Leistung – dynamisches Bereinigen von Partitionen.
- Amazon EMR hat auf den v2-Algorithmus zurückgesetzt, den in früheren Amazon-EMR-6.x-Versionen verwendeten Standard, um eine Leistungsregression zu verhindern. Um das Open-Source-Verhalten von Spark 3.1 wiederherzustellen, setzen Sie `spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version` auf `1`. Open Source Spark hat diese Änderung vorgenommen, weil das Festschreiben von Aufgaben im Datei-Output-Committer-Algorithmus v2 nicht atomar ist, was in einigen Fällen zu Problemen mit der Korrektheit der Ausgabedaten führen kann. Das Festschreiben von Aufgaben im Algorithmus v1 ist jedoch auch nicht atomar. In einigen Szenarien beinhaltet die Aufgabenübergabe ein Löschen, das vor einer Umbenennung durchgeführt wird. Dies kann zu einem unbemerkten Problem mit der Datenkorrektheit führen.

- Probleme bei der verwalteten Skalierung in früheren Amazon-EMR-Versionen wurden behoben und Verbesserungen vorgenommen, sodass die Ausfallraten von Anwendungen erheblich reduziert wurden.
- Das AWS Java SDK-Bundle wurde auf jedem neuen Cluster installiert. Dies ist ein einzelnes JAR, das alle Service-SDKs und ihre Abhängigkeiten enthält, anstatt einzelne Komponenten-Jars. Weitere Informationen finden Sie unter Gebündelte Java SDK Abhängigkeit

Bekannte Probleme

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.3.0 und 6.2.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue JupyterHub, Zeppelin, Livy und Tez funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.
- Wenn der AWS Glue-Datenkatalog aktiviert ist, kann die Verwendung von Spark für den Zugriff auf eine AWS Glue-Datenbank mit einer Null-Ort-URI fehlschlagen. Dies ist bei früheren Amazon EMR-Versionen der Fall, aber SPARK-31709 (https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-31709) führt dazu, dass es für mehr Fälle gilt. Wenn Sie beispielsweise eine Tabelle in der AWS Standard-Glue-DB erstellen, deren Standort-URI eine Nullzeichenfolge ist, `spark.sql("CREATE TABLE mytest (key string) location '/table_path';")` schlägt dies mit der Meldung „Cannot create a Path from an empty string“ fehl. Um dies zu umgehen, legen Sie manuell einen Standort-URI Ihrer AWS Glue-Datenbanken fest und erstellen Sie dann mit Spark Tabellen innerhalb dieser Datenbanken.
- In Amazon EMR 6.3.0 wurde PrestoSQL von Version 343 auf Version 350 aktualisiert. Es gibt zwei sicherheitsrelevante Änderungen von Open Source, die sich auf diese Versionsänderung beziehen. File-based Die Katalogzugriffskontrolle wurde von `deny` zu, `allow` wenn keine Regeln für Tabellen-, Schema- oder Sitzungseigenschaften definiert sind, geändert. Außerdem wurde die dateibasierte Systemzugriffskontrolle dahingehend geändert, dass sie Dateien unterstützt, für die keine Katalogregeln definiert sind. In diesem Fall ist der gesamte Zugriff auf Kataloge zulässig.

  Weitere Informationen finden Sie in Version 344 (9. Oktober 2020).
- Beachten Sie, dass das Hadoop-Benutzerverzeichnis (/home/hadoop) für jeden lesbar ist. Es verfügt über Unix 755 (drwxr-xr-x)-Verzeichnisberechtigungen, um Frameworks wie Hive Lesezugriff zu ermöglichen. Sie können Dateien in/home/hadoop und seinen Unterverzeichnissen

ablegen, beachten Sie jedoch die Berechtigungen für diese Verzeichnisse, um vertrauliche Informationen zu schützen.

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

  Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

  1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Starten Sie neu InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA- und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.

- Um Spark-Aktionen mit Apache Oozie zu verwenden, müssen Sie Ihrer Oozie-`workflow.xml`-Datei die folgende Konfiguration hinzufügen. Andernfalls fehlen mehrere wichtige Bibliotheken wie Hadoop und EMRFS im Klassenpfad der Spark-Executoren, die Oozie startet.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.3.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,46,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.12.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hudi	0.7.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.2.2	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MariaDB-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
prestosql-coordinator	350	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	350	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	350	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.1.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.4.1	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.3.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.3.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.2.1

6.2.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.2.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.

- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das / Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020),

das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.2.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,44,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2.1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2.1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.6.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.8.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
prestosql-coordinator	343	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	343	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	343	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	3.4.3	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.0.1-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.2.0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0-Vorschau1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.2.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.2.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Not available.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.2.0

6.2.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.2.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.2.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.1.0.

Veröffentlichungsdatum: 9. Dezember 2020

Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2021

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Ausführung 1.11.828
- EMR-Aufzeichnungsserver-Version 1.7.0
- Flink-Version 1.11.2
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop-Version 3.2.1-amzn-1
- HBase Version 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0

- HCatalog-Version 3.1.2-amzn-0
- Hive Version 3.1.2-amzn-3
- Hudi Version 0.6.0-amzn-1
- Hue Version 4.8.0
- JupyterHub Ausführung 1.1.0
- Livy-Version 0.7.0
- MXNet-Version 1.7.0
- Oozie-Version 5.2.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Pig Version 0.17.0
- Presto Version 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL Version 343
- Spark Version 3.0.1-amzn-0
- Spark-Rapids 0.2.0
- TensorFlow Ausführung 2.3.1
- Zeppelin-Version 0.9.0-preview1
- Zookeeper Version 3.4.14
- Konnektoren und Treiber: DynamoDB Connector 4.16.0

Neue Features

- HBase: Die Umbenennung in der Commit-Phase wurde entfernt und persistentes HFile-Tracking hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Persistentes HFile-Tracking im Amazon-EMR-Versionshandbuch.
- HBase: Backported Erstellen Sie eine Konfiguration, die das Zwischenspeichern von Blöcken bei der Komprimierung erzwingt..
- PrestoDB: Verbesserungen beim dynamischen Partitionsbereinigen. Rule-based Join Reorder funktioniert mit nicht partitionierten Daten.
- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.

- Unterstützungsstatus des Instance Metadata Service (IMDS) V2: Für Amazon EMR 6.2 oder höher verwenden Amazon-EMR-Komponenten IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Wenn Sie IMDSv1 in früheren Amazon-EMR-6.x-Versionen deaktivieren, führt dies zu einem Cluster-Startup-Fehler.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-

EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.

- Spark: Leistungsverbesserungen in der Spark-Laufzeit.

Bekannte Probleme

- Amazon EMR 6.2 hat falsche Berechtigungen auf dem/etc/crongesetzt. d/libinstance-Controller-Java-Datei in EMR 6.2.0. Die Berechtigungen für die Datei sind 645 (-rw-r--r-x), obwohl sie 644 (-rw-r--r--) sein sollten. Aus diesem Grund protokolliert Amazon EMR Version 6.2 keine Instanzstatusprotokolle und das Verzeichnis/emr/instance-logs ist leer. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.3.0 und höher behoben.

  Zur Umgehung dieses Problems führen Sie das folgende Skript als Bootstrap-Aktion beim Clusterstart aus.

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.2.0 und 6.3.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy und Tez funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.
- In Amazon EMR 6.2.0 gibt es ein Problem, bei dem httpd kontinuierlich ausfällt, wodurch Ganglia nicht verfügbar ist. Sie erhalten die Fehlermeldung „Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt werden“. Um einen Cluster zu reparieren, der bereits mit diesem Problem läuft, stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Cluster-Primärknoten her und fügen Sie die Zeile `Listen 80` zu der Datei `httpd.conf` hinzu, die sich unter `/etc/httpd/conf/httpd.conf` befindet. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.3.0 behoben.
- HTTPD schlägt auf EMR-6.2.0-Clustern fehl, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration verwenden. Dadurch ist die Benutzeroberfläche der Ganglia-Webanwendung nicht verfügbar. Um auf die Benutzeroberfläche der Ganglia-Webanwendung zuzugreifen, fügen Sie `Listen 80` der `/etc/httpd/conf/httpd.conf`-Datei auf dem Primärknoten Ihres Clusters etwas hinzu.

Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Cluster finden Sie unter Verbinden mit dem Primärknoten über SSH.

EMR Notebooks können auch keine Verbindung mit EMR-6.2.0-Clustern herstellen, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration verwenden. Das Notebook kann keine Kernel auflisten und Spark-Aufträge nicht weiterleiten. Wir empfehlen, stattdessen EMR Notebooks mit einer anderen Version von Amazon EMR zu verwenden.

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

  Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

  1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Starten Sie neu InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 und 6.2.0 beinhalten ein Leistungsproblem, das sich kritisch auf alle Hudi-Operationen zum Einfügen, Upsert und Löschen auswirken kann. Wenn Sie Hudi mit Amazon EMR 6.1.0 oder 6.2.0 verwenden möchten, sollten Sie sich an den AWS Support wenden, um ein gepatchtes Hudi RPM zu erhalten.

- **Important**

  EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA-

und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.

- Maven-Artefakte von Amazon EMR 6.2.0 werden nicht veröffentlicht. Sie werden mit einer zukünftigen Version von Amazon EMR veröffentlicht.
- Die persistente HFile-Nachverfolgung mithilfe der HBase-Storefile-Systemtabelle unterstützt das Feature zur Replikation von HBase-Regionen nicht. Weitere Informationen zur HBase-Regionsreplikation finden Sie unter High Available Reads. Timeline-consistent
- Unterschiede zwischen den Bucketing-Versionen von Amazon EMR 6.x und EMR 5.x Hive

  EMR 5.x verwendet OOS Apache Hive 2, während in EMR 6.x OOS Apache Hive 3 verwendet wird. Die Open-Source-Version Hive2 verwendet Bucketing Version 1, während die Open-Source-Version Hive3 Bucketing Version 2 verwendet. Dieser Unterschied in der Bucketing-Version zwischen Hive 2 (EMR 5.x) und Hive 3 (EMR 6.x) bedeutet, dass Hive-Bucketing-Hashing anders funktioniert. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

  Die folgende Tabelle ist ein Beispiel, das in EMR 6.x bzw. EMR 5.x erstellt wurde.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

  Dieselben Daten werden sowohl in EMR 6.x als auch in EMR 5.x eingefügt.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

  Die Überprüfung des S3-Speicherorts zeigt, dass der Name der Bucketing-Datei unterschiedlich ist, da sich die Hashing-Funktion zwischen EMR 6.x (Hive 3) und EMR 5.x (Hive 2) unterscheidet.

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
```

```
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

Sie können den Versionsunterschied auch erkennen, indem Sie den folgenden Befehl in der Hive-CLI in EMR 6.x ausführen. Beachten Sie, dass die Bucketing-Version 2 zurückgegeben wird.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen

konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen (U+002F) ist. Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

6.2.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,44,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hudi	0.6.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.8.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	10.1.243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
prestosql-coordinator	343	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	343	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	343	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.0.1-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
spark-rapids	0.2.0	Nvidia-Spark-RAPIDS-Plugin, das Apache Spark mit GPUs beschleunigt.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0-Vorschau1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.2.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-6.2.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Not available.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfigu ration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Amazon-Ei nstellungen für Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restart Oozie.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 6.1.1

6.1.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL)SparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.1.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.

- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

6.1.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.42,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-1.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-1.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	2.2.5	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.5	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.5	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.5	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.5	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.7.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.6.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.232	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.232	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.232	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
prestosql-coordinator	338	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	338	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	338	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	3.0.0-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.9.0-Vorschau1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.1.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-6.1.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.

Klassifizierungen	Description
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 6.1.0

6.1.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL)SparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.1.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.1.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.0.0.

Erste Version: 4. September 2020

Letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2020

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Ausführung 1.11.828
- Flink-Version 1.11.0
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop-Version 3.2.1-amzn-1
- HBase-Version 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog-Version 3.1.2-amzn-0

- Hive-Version 3.1.2-amzn-1
- Hudi-Version 0.5.2-incubating
- Hue-Version 4.7.1
- JupyterHub Ausführung 1.1.0
- Livy-Version 0.7.0
- MXNet-Version 1.6.0
- Oozie-Version 5.2.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Presto-Version 0.232
- PrestoSQL-Version 338
- Spark-Version 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow Ausführung 2.1.0
- Zeppelin-Version 0.9.0-preview1
- Zookeeper Version 3.4.14
- Anschlüsse und Treiber: DynamoDB Connector 4.14.0

Neue Features

- ARM-Instance-Typen werden ab Amazon-EMR-Version 5.30.0 und Amazon-EMR-Version 6.1.0 unterstützt.
- Allzweck-Instance-Typen von M6g werden ab den Amazon-EMR-Versionen 6.1.0 und 5.30.0 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Flotten konfigurieren im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Das EC2-Platzierungsgruppenfeature wird ab Amazon-EMR-Version 5.23.0 als Option für Cluster mit mehreren Primärknoten unterstützt. Derzeit werden nur Primärknoten-Typen von des Platzierungsgruppenfeatures unterstützt, und die `SPREAD`-Strategie wird auf diese Primärknoten angewendet. Bei dieser `SPREAD`-Strategie wird eine kleine Gruppe von Instances auf separater zugrundeliegender Hardware platziert, um den Verlust mehrerer Primärknoten im Falle eines Hardwarefehlers zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter EMR-Integration mit EC2 Placement Group im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Verwaltete Skalierung – Mit Amazon EMR ab Version 6.1.0 können Sie Amazon EMR Managed Scaling aktivieren, um die Anzahl der Instances oder Einheiten in Ihrem Cluster basierend auf der Workload automatisch zu erhöhen oder zu verringern. Amazon EMR wertet Cluster-

Metriken kontinuierlich aus, um Skalierungsentscheidungen zu treffen, die Ihre Cluster für Kosten und Geschwindigkeit optimieren. Verwaltete Skalierung ist auch in Amazon-EMR-Version 5.30.0 und höher verfügbar, außer 6.0.0. Weitere Informationen finden Sie unter Skalieren von Clusterressourcen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- PrestoSQL-Version 338 wird mit EMR 6.1.0 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Presto.
  - PrestoSQL wird nur auf EMR 6.1.0 und späteren Versionen unterstützt, nicht auf EMR 6.0.0 oder EMR 5.x.
  - Der Anwendungsname `Presto` wird weiterhin verwendet, um PrestoDB auf Clustern zu installieren. Verwenden Sie den Anwendungsnamen `PrestoSQL`, um PrestoSQL auf Clustern zu installieren.
  - Sie können entweder PrestoDB oder PrestoSQL installieren, aber Sie können nicht beide auf einem einzigen Cluster installieren. Wenn beim Versuch, einen Cluster zu erstellen, sowohl PrestoDB als auch PrestoSQL angegeben werden, tritt ein Validierungsfehler auf und die Clustererstellungsanforderung schlägt fehl.
  - PrestoSQL wird sowohl auf Single-Haupt- als auch auf Multi-Haupt-Clustern unterstützt. Auf Multi-Haupt-Clustern ist ein externer Hive-Metastore erforderlich, um PrestoSQL oder PrestoDB auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen in einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.
- Unterstützung der auto ECR-Authentifizierung auf Apache Hadoop und Apache Spark mit Docker: Spark-Benutzer können Docker-Images von Docker Hub und Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) verwenden, um Umgebungs- und Bibliotheksabhängigkeiten zu definieren.

  Konfigurieren Sie Docker und führen Sie Spark-Anwendungen mit Docker mithilfe von Amazon EMR 6.x aus.
- EMR unterstützt Apache Hive ACID-Transaktionen: Amazon EMR 6.1.0 bietet Unterstützung für Hive-ACID-Transaktionen, sodass es den ACID-Eigenschaften einer Datenbank entspricht. Mit diesem Feature können Sie `INSERT, UPDATE, DELETE,-` und `MERGE`-Operationen in Hive-Tabellen mit Daten in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ausführen. Dies ist ein wichtiges Feature für Anwendungsfälle wie Streaming-Erfassung, Neuformulierung von Daten, Massenaktualisierungen mit MERGE und sich langsam ändernde Dimensionen. Weitere Informationen, einschließlich Konfigurationsbeispielen und Anwendungsfällen, finden Sie unter Amazon EMR unterstützt Apache-Hive-ACID-Transaktionen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Apache Flink wird auf EMR 6.0.0 nicht unterstützt, aber es wird auf EMR 6.1.0 mit Flink 1.11.0 unterstützt. Dies ist die erste Version von Flink, die Hadoop 3 offiziell unterstützt. Siehe Ankündigung der Veröffentlichung von Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia wurde aus den standardmäßigen EMR-6.1.0-Paketen entfernt.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

  Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

  1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Starten Sie neu InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

  Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 und 6.2.0 beinhalten ein Leistungsproblem, das sich kritisch auf alle Hudi-Operationen zum Einfügen, Upsert und Löschen auswirken kann. Wenn Sie Hudi mit Amazon EMR 6.1.0 oder 6.2.0 verwenden möchten, sollten Sie sich an den AWS Support wenden, um ein gepatchtes Hudi RPM zu erhalten.

- Wenn Sie die benutzerdefinierte Garbage-Collection-Konfiguration mit `spark.driver.extraJavaOptions` und festlegen`spark.executor.extraJavaOptions`, führt dies dazu, dass der driver/executor Start mit EMR 6.1 aufgrund einer widersprüchlichen Garbage-Collection-Konfiguration fehlschlägt. Mit EMR Version 6.1.0 sollten Sie stattdessen eine benutzerdefinierte Spark-Garbage-Collection-Konfiguration für Treiber und Executors mit den Eigenschaften `spark.driver.defaultJavaOptions` und `spark.executor.defaultJavaOptions` angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Spark Runtime Environment und Konfigurieren von Spark Garbage Collection auf Amazon EMR 6.1.0.
- Die Verwendung von Pig mit Oozie (und innerhalb von Hue, da Hue Oozie-Aktionen zur Ausführung von Pig-Skripten verwendet) generiert den Fehler, dass eine native LZO-Bibliothek nicht geladen werden kann. Diese Fehlermeldung ist informativ und verhindert nicht, dass Pig ausgeführt wird.

- Hudi-Parallelitätsunterstützung: Derzeit unterstützt Hudi keine gleichzeitigen Schreibvorgänge in eine einzelne Hudi-Tabelle. Darüber hinaus macht Hudi alle Änderungen rückgängig, die von in Bearbeitung befindlichen Autoren vorgenommen wurden, bevor ein neuer Writer beginnen kann. Gleichzeitige Schreibvorgänge können diesen Mechanismus stören und zu Wettlaufbedingungen führen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Sie sollten sicherstellen, dass im Rahmen Ihres Datenverarbeitungs-Workflows immer nur ein einziger Hudi-Writer mit einer Hudi-Tabelle arbeitet. Hudi unterstützt mehrere gleichzeitige Lesegeräte, die mit derselben Hudi-Tabelle arbeiten.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- In Amazon EMR 6.1.0 gibt es ein Problem, das Cluster betrifft, auf denen Presto ausgeführt wird. Nach einem längeren Zeitraum (Tage) kann der Cluster Fehler wie „su: failed to execute/bin/bash:

Resource temporary unavailable“ oder „Shell-Anfrage auf Kanal 0 fehlgeschlagen“ ausgeben. Dieses Problem wird durch einen internen Amazon EMR-Prozess (InstanceController) verursacht, der zu viele Light Weight Processes (LWP) erzeugt, was letztendlich dazu führt, dass der Hadoop-Benutzer sein Nproc-Limit überschreitet. Dadurch wird verhindert, dass der Benutzer zusätzliche Prozesse öffnet. Die Lösung für dieses Problem ist ein Upgrade auf EMR 6.2.0.

6.1.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.42,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.5	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.5	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.5	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.5	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.5	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	3.1.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von PrestoSQL mit Hudi.
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hue-server	4.7.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.6.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.232	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.232	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.232	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
prestosql-coordinator	338	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Prestosql-Worker.
prestosql-worker	338	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
prestosql-client	338	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	2.0.0	Apache Ranger Key Management System

Komponente	Version	Description
spark-client	3.0.0-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0-Vorschau1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

6.1.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-6.1.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.

Klassifizierungen	Description
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
prestosql-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
prestosql-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
prestosql-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
prestosql-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
prestosql-node	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs node.properties-Datei.
prestosql-connector-blackhole	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs blackhole.properties-Datei.
prestosql-connector-cassandra	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs cassandra.properties-Datei.
prestosql-connector-hive	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs hive.properties-Datei.
prestosql-connector-jmx	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs jmx.properties-Datei.
prestosql-connector-kafka	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs kafka.properties-Datei.
prestosql-connector-localfile	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs localfile.properties-Datei.
prestosql-connector-memory	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs memory.properties-Datei in Presto.
prestosql-connector-mongodb	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mongod.properties-Datei in Presto.
prestosql-connector-mysql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs mysql.properties-Datei.
prestosql-connector-postgresql	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs postgresql.properties-Datei.
prestosql-connector-raptor	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs raptor.properties-Datei.
prestosql-connector-redis	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redis.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
prestosql-connector-redshift	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs redshift.properties-Datei.
prestosql-connector-tpch	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpch.properties-Datei.
prestosql-connector-tpcds	Ändern Sie die Werte in PrestoSQLs tpcds.properties-Datei.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 6.0.1

6.0.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet,, Oozie, Phoenix, Presto, SparkTensorFlowTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.0.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

6.0.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.39.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0.1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0.1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-0.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	2.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.230	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.230	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.230	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.0.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-6.0.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.

Klassifizierungen	Description
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.

Klassifizierungen	Description
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordSer ver server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordSer ver log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 6.0.0

6.0.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet,, Oozie, Phoenix, Presto, SparkTensorFlowTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

6.0.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.0.0.

Erste Version: 10. März 2020

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Ausführung 1.11.711
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop Version 3.2.1

- HBase Version 2.2.3
- HCatalog Version 3.1.2
- Hive Version 3.1.2
- Hudi Version 0.5.0-incubating
- Hue Version 4.4.0
- JupyterHub Ausführung 1.0.0
- Livy Version 0.6.0
- MXNet-Version 1.5.1
- Oozie Version 5.1.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Presto Version 0.230
- Spark Version 2.4.4
- TensorFlow Ausführung 1.14.0
- Zeppelin Version 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper Version 3.4.14
- Anschlüsse und Treiber: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Pig und Mahout sind in Amazon-EMR-Version 6.0.0 nicht verfügbar.

Neue Features

- YARN Docker Runtime Support - YARN-Anwendungen, wie etwa Spark-Aufgaben, können jetzt im Kontext eines Docker-Containers ausgeführt werden. Dadurch können Sie ganz einfach Abhängigkeiten in einem Docker-Image definieren, ohne dass benutzerdefinierte Bibliotheken auf dem Amazon-EMR-Cluster installiert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Docker-Integration und Ausführen von Spark-Anwendungen mit Docker mit Amazon EMR 6.0.0.
- Unterstützung für Hive LLAP - Hive unterstützt jetzt den LLAP-Ausführungsmodus für eine verbesserte Abfrageleistung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Hive LLAP.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 ist das Betriebssystem für die EMR 6.x-Release-Serie.
  - `systemd` wird für die Serviceverwaltung statt `upstart` in Amazon Linux 1 verwendet.
- Java Development Kit (JDK)

  - Coretto JDK 8 ist das Standard-JDK für die EMR-6.x-Release-Serie.
- Scala
  - Scala 2.12 wird mit Apache Spark und Apache Livy verwendet.
- Python 3
  - Python 3 ist jetzt die Standardversion von Python in EMR.
- YARN-Knotenbeschriftungen
  - Beginnend mit der Amazon-EMR-6.x-Release-Reihe ist das Feature YARN-Knotenbeschriftungen standardmäßig deaktiviert. Die Anwendungs-Master-Prozesse können standardmäßig sowohl auf Kern- als auch auf Aufgabenknoten ausgeführt werden. Sie können die Funktion YARN-Knotenbeschriftungen aktivieren, indem Sie folgende Eigenschaften konfigurieren: `yarn.node-labels.enabled` und `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Primär-, Kern- und Aufgabenknoten.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Die interaktive Spark-Shell PySpark, einschließlich SparkR und Spark-Shell, unterstützt die Verwendung von Docker mit zusätzlichen Bibliotheken nicht.

- Um Python 3 mit Amazon-EMR-Version 6.0.0 zu verwenden, müssen Sie `PATH` zu `yarn.nodemanager.env-whitelist` hinzufügen.
- Die Funktion Live Long and Process (LLAP) wird nicht unterstützt, wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore für Hive verwenden.
- Wenn Sie Amazon EMR 6.0.0 mit Spark- und Docker-Integration verwenden, müssen Sie die Instances in Ihrem Cluster mit demselben Instance-Typ und derselben Anzahl an EBS-Volumes konfigurieren, um Fehler beim Senden eines Spark-Auftrags mit Docker-Laufzeit zu vermeiden.
- In Amazon EMR 6.0.0 ist der Speichermodus von HBase im Amazon S3 S3-Speichermodus von dem. Problem betroffen. HBASE-24286 Der HBase-Master kann nicht initialisiert werden, wenn der Cluster mit vorhandenen S3-Daten erstellt wird.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen

konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

6.0.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	3.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.39.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	2.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	2.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	2.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	2.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	2.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.

Komponente	Version	Description
mariadb-server	5.5.64+	MariaDB-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.230	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.230	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.230	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
r	3.4.3	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.41+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

6.0.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-6.0.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-env	Ändert die Werte in der HDFS-Umgebung.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-5.x-Versionen

Dieser Abschnitt enthält Anwendungsversionen, Versionshinweise, Komponentenversionen und Konfigurationsklassifizierungen, die in jeder Amazon-EMR-5.x-Version verfügbar ist.

Wenn Sie einen Cluster starten, können Sie aus verschiedenen Versionen von Amazon EMR wählen. Auf diese Weise können Sie Anwendungsversionen testen und verwenden, die zu den Kompatibilitätsanforderungen passen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-x.x.x`. Beispiel, `emr-7.13.0`.

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Eine umfassende Tabelle der Anwendungsversionen in jeder Amazon-EMR-5.x-Version finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG).

Themen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Amazon EMR Version 5.36.2
- Amazon-EMR-Version 5.36.1
- Amazon-EMR-Version 5.36.0
- Amazon-EMR-Version 5.35.0
- Amazon-EMR-Version 5.34.0
- Amazon-EMR-Version 5.33.1
- Amazon-EMR-Version 5.33.0
- Amazon-EMR-Version 5.32.1
- Amazon-EMR-Version 5.32.0
- Amazon-EMR-Version 5.31.1
- Amazon-EMR-Version 5.31.0
- Amazon-EMR-Version 5.30.2
- Amazon-EMR-Version 5.30.1
- Amazon-EMR-Version 5.30.0
- Amazon-EMR-Version 5.29.0
- Amazon-EMR-Version 5.28.1
- Amazon-EMR-Version 5.28.0
- Amazon-EMR-Version 5.27.1
- Amazon-EMR-Version 5.27.0
- Amazon-EMR-Version 5.26.0
- Amazon-EMR-Version 5.25.0

- Amazon-EMR-Version 5.24.1
- Amazon-EMR-Version 5.24.0
- Amazon-EMR-Version 5.23.1
- Amazon-EMR-Version 5.23.0
- Amazon-EMR-Version 5.22.0
- Amazon-EMR-Version 5.21.2
- Amazon-EMR-Version 5.21.1
- Amazon-EMR-Version 5.21.0
- Amazon-EMR-Version 5.20.1
- Amazon-EMR-Version 5.20.0
- Amazon-EMR-Version 5.19.1
- Amazon-EMR-Version 5.19.0
- Amazon-EMR-Version 5.18.1
- Amazon-EMR-Version 5.18.0
- Amazon-EMR-Version 5.17.2
- Amazon-EMR-Version 5.17.1
- Amazon-EMR-Version 5.17.0
- Amazon-EMR-Version 5.16.1
- Amazon-EMR-Version 5.16.0
- Amazon-EMR-Version 5.15.1
- Amazon-EMR-Version 5.15.0
- Amazon-EMR-Version 5.14.2
- Amazon-EMR-Version 5.14.1
- Amazon-EMR-Version 5.14.0
- Amazon-EMR-Version 5.13.1
- Amazon-EMR-Version 5.13.0
- Amazon-EMR-Version 5.12.3
- Amazon-EMR-Version 5.12.2
- Amazon-EMR-Version 5.12.1

- Amazon-EMR-Version 5.12.0
- Amazon-EMR-Version 5.11.4
- Amazon-EMR-Version 5.11.3
- Amazon-EMR-Version 5.11.2
- Amazon-EMR-Version 5.11.1
- Amazon-EMR-Version 5.11.0
- Amazon-EMR-Version 5.10.1
- Amazon-EMR-Version 5.10.0
- Amazon-EMR-Version 5.9.1
- Amazon-EMR-Version 5.9.0
- Amazon-EMR-Version 5.8.3
- Amazon-EMR-Version 5.8.2
- Amazon-EMR-Version 5.8.1
- Amazon-EMR-Version 5.8.0
- Amazon-EMR-Version 5.7.1
- Amazon-EMR-Version 5.7.0
- Amazon-EMR-Version 5.6.1
- Amazon-EMR-Version 5.6.0
- Amazon-EMR-Version 5.5.4
- Amazon-EMR-Version 5.5.3
- Amazon-EMR-Version 5.5.2
- Amazon-EMR-Version 5.5.1
- Amazon-EMR-Version 5.5.0
- Amazon-EMR-Version 5.4.1
- Amazon-EMR-Version 5.4.0
- Amazon-EMR-Version 5.3.2
- Amazon-EMR-Version 5.3.1
- Amazon-EMR-Version 5.3.0
- Amazon-EMR-Version 5.2.3

- Amazon-EMR-Version 5.2.2
- Amazon-EMR-Version 5.2.1
- Amazon-EMR-Version 5.2.0
- Amazon-EMR-Version 5.1.1
- Amazon-EMR-Version 5.1.0
- Amazon-EMR-Version 5.0.3
- Amazon-EMR-Version 5.0.2
- Amazon-EMR-Version 5.0.1
- Amazon-EMR-Version 5.0.0

Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)

Eine umfassende Tabelle mit den in jeder Amazon-EMR-5.x-Version verfügbaren Anwendungsversionen finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen in Ihrem Browser.

Amazon EMR Version 5.36.2

5.36.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.36.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 5.36.2. Die Änderungen beziehen sich auf 5.36.1. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version verbessert die Cluster-Scale-Down-Logik, sodass Amazon EMR die Kernknoten nicht unter die HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung für den Cluster herunterskaliert. Diese Verbesserung erfüllt die Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit ausgeführt wird. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Behebt ein Problem, bei dem Cluster-Scale-Down-Operationen möglicherweise zum Stillstand kommen, während Amazon EMR einen Core-Knoten ordnungsgemäß außer Betrieb nimmt und dieser vor der vollständigen Außerbetriebnahme fehlerhaft wird.
- Verbessert die Stabilität eines Knotens in einem Hochverfügbarkeitscluster mit mehreren Primärknoten, wenn Amazon EMR einen einzelnen Knoten neu startet.
- Optimiert die Protokollverwaltung mit Amazon EMR, das auf Amazon EC2 ausgeführt wird. Infolgedessen können Sie eine leichte Senkung der Speicherkosten für Ihre Cluster-Protokolle feststellen.
- Verbessert die Verwaltung von ZooKeeper Transaktionsprotokolldateien, die auf primären Knoten verwaltet werden, um Szenarien zu minimieren, in denen die Protokolldateien über die Grenzen hinaus wachsen und Clusteroperationen unterbrechen.
- Behebt einen seltenen Fehler, der dazu führen kann, dass ein Hochverfügbarkeitscluster mit mehreren Primärknoten ausfällt, weil er nicht mit dem Yarn kommunizieren kann. ResourceManager
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 503.0	4,14.343	xxxxxx, 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

5.36.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.16.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,51,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.10.1-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,0,194	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.267-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.36.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.36.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

5.36.2 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 5.36.2 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2024-05-28	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 5.36.2 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
28.05.2021	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 5.36.2
20.05.2024-05	Erstversion	Amazon EMR 5.36.2 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen eingesetzt

Amazon-EMR-Version 5.36.1

5.36.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.36.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.36.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.36.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon EMR Version 5.36.1 bietet Unterstützung für die Archivierung von Protokollen in Amazon S3 während der Cluster-Herunterskalierung. In früheren 5.x-Versionen konnten Sie Protokolldateien nur während der Clusterbeendigung in Amazon S3 archivieren. Die Verbesserung stellt sicher, dass auf dem Cluster generierte Protokolldateien auch nach dem Beenden des Knotens auf Amazon S3 bestehen bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Cluster-Protokollierung und des Debuggings.
- Die Version 5.36.1 verbessert den On-Cluster-Log-Management-Daemon zur Überwachung zusätzlicher Protokollordner in Ihrem EMR-Cluster. Durch diese Verbesserung werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert.
- Die Version 5.36.1 startet den Log-Management-Daemon auf dem Cluster automatisch neu, wenn er beendet wird. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass Knoten aufgrund übermäßiger Festplattenauslastung als fehlerhaft erscheinen.
- Die Version 5.36.1 behebt ein Problem, bei dem Amazon-EMR-Daemons auf dem Primärknoten veraltete Metadaten für beendete Instances im Cluster beibehielten. Die Beibehaltung veralteter Daten kann dazu führen, dass die CPU- und Speicherauslastung innerhalb des Clusters unbegrenzt zunimmt, was letztendlich zu Clusterausfällen führen kann.
- Bei Clustern, die mit mehreren Primärknoten gestartet werden, behebt die Version 5.36.1 ein Problem, bei dem ein Amazon-EC2-Hardwarefehler auf einem der Primärknoten zum Ausfall eines zweiten Primärknotens führen und Ihren Cluster instabil machen könnte.
- Für Cluster, die mit Verschlüsselung während der Übertragung konfiguriert sind, unterstützt verwaltete Skalierung jetzt die Datenmenge von Spark Shuffle. Spark-Shuffle-Daten sind Daten, die Spark auf mehrere Partitionen verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen. Beim Herunterskalieren ignoriert verwaltete Skalierung die Instances mit Shuffle-Daten. Dadurch werden wiederholte Auftragsversuche und Neuberechnungen verhindert, was sich negativ auf den Preis und die Leistung auswirkt. Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie im Spark-Programmierhandbuch.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von

Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131,0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124,0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109,0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218,0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206,0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116,0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101,0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020,1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012,1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926,0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906,0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

5.36.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-

Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.16.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda Env für EMR-Notebooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,51,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.10.1-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,0,194	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
presto-client	0.267-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.36.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.36.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
hudi-defaults	Ändern Sie die Werte in der hudi-defaults.conf-Datei in Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

5.36.1 Änderungsprotokoll

Änderungsprotokoll für Version 5.36.1 und Versionshinweise

Date	Veranstaltung	Description
2023-07-26	Aktualisierung	Neue Betriebssystem-Release-Labels `2.0.20230612.0` und `2.0.20230628.0` .
2023-05-25	Die Bereitstellung ist abgeschlossen	Amazon EMR 5.36.1 vollständig in allen unterstützten Regionen bereitgestellt
2023-05-09	Veröffentlichung von Dokumenten	Erste Veröffentlichung der Versionshinweise zu Amazon EMR 5.36.1
2023-05-04	Erstversion	Amazon EMR 5.36.1 wurde zuerst in begrenzten kommerziellen Regionen bereitgestellt

Amazon-EMR-Version 5.36.0

5.36.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.36.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.36.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.35.0.

Erste Version: 15. Juni 2022

Neue Features

- Amazon-EMR-Version 5.36.0 bietet Unterstützung für Data Definition Language (DDL) mit Apache Spark auf Apache Ranger-fähigen Clustern. Auf diese Weise können Sie Apache Ranger für die Verwaltung des Zugriffs für Operationen wie das Erstellen, Ändern und Löschen von Datenbanken und Tabellen aus einem Amazon-EMR-Cluster verwenden.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka)), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), USA West (Oregon), USA West (Nordkalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien) , Europa (Zurich)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien) , Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain) , Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (),

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China (Peking), China

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709.1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China (Peking), China

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Paz ifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	7. Oktober 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4,14.287	10. August 2022	USA West (Nordkali fornien), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Europa (Frankfurt), Asien-Pazifik (Mumbai), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazon Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernversion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 426,0	4,14.281	14. Juni 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockhol m), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon-EMR-5.36.0-Upgrades unterstützen jetzt: aws-sdk 1.12.206, Hadoop 2.10.1-amzn-4, Hive 2.3.9-amzn-2, Hudi 0.10.1-amzn-1, Spark 2.4.8-amzn-2, Presto 0.267-amzn-1, Amazon-Glue-Konnektor 1.18.0, EMRFS 2.51.0.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

5.36.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.16.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-notebook-env	1.5.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,51,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.10.1-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	11,0,194	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.267-amzn-1	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.8-amzn-2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.36.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.36.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.35.0

5.35.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.35.0 Versionshinweise

Dies ist der Versionshinweis zu Amazon-EMR-Version 5.35.0.

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.35.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.34.0.

Erste Version: 30. März 2022

Neue Features

- Amazon-EMR-Anwendungen der Version 5.35, die Log4j 1.x und Log4j 2.x verwenden, werden auf Log4j 1.2.17 (oder höher) bzw. Log4j 2.17.1 (oder höher) aktualisiert und erfordern keine Bootstrap-Aktionen zur Minderung der CVE-Probleme in früheren Versionen. Siehe Ansatz zur Schadensbegrenzung CVE-2021-44228.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

Änderungen bei Flink

Änderungstyp	Description
Upgrades	• Aktualisieren Sie die Flink-Version auf 1.14.2. • log4j wurde auf 2.17.1 aktualisiert.

Hadoop-Änderungen

Änderungstyp	Description
Hadoop-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• YARN-10438: Behandle eine Container-ID mit Null in ClientRMService #get () Container Report • YARN-7266: Threads des Timeline Server-Event-Handlers sind gesperrt • YARN-10438: ATS 1.5 kann nicht gestartet werden, wenn RollingLevelDb Dateien beschädigt sind oder fehlen • HADOOP-13500: Die Iteration des Objekts mit den Konfigurationseigenschaften wird synchronisiert • YARN-10651: ist mit NPE in () CapacityScheduler abgestürzt AbstractYarnScheduler.updateNodeResource • HDFS-12221: Ersetze Xerces in XmlEditsVisitor • HDFS-16410: Unsicheres Xml-Parsen OfflineEditsXmlLoader
Hadoop-Änderungen und Korrekturen	• Tomcat, das in KMS und HttpFS verwendet wird, wurde auf 8.5.75 aktualisiert • In FileSystemOptimizedCommitterV2 wurde die Erfolgsmarkierung in den CommitJob -Ausgabepfad geschrieben, der bei der Erstellung des Committers definiert wurde. Da sich die Ausgabepfade von CommitJob und Aufgabenebene unterscheiden können, wurde der Pfad korrigiert, sodass er den in den Manifestdateien definierten Pfad verwendet. Bei Hive-Aufträgen führt dies dazu, dass die Erfolgsmarkierung korrekt geschrieben wird, wenn Operationen wie

Änderungstyp	Description
	dynamische Partition oder UNION ALL ausgeführt werden.

Änderungen bei Hive

Änderungstyp	Description
Hive wurde auf die Open-Source-Version 2.3.9 aktualisiert, einschließlich dieser JIRA-Korrekturen	• HIVE-17155: find ConfFile () in HiveConf.java hat einige Probleme mit dem Conf-Pfad • HIVE-24797: Deaktiviert die Validierung von Standardwerten beim Parsen von Avro-Schemas • HIVE-21563: Verbessern Sie die EmptyTable Leistung von Table #get, indem Sie das Register deaktivieren AllFunctionsOnce • HIVE-18147: Tests können mit java.net fehlschlagen. BindException: Adresse wird bereits verwendet • HIVE-24608: Wechseln Sie im HMS-Client für Hive 2.3.x zurück zu get_table • HIVE-21200: Vektorisierung - Datumsspalte, die java.lang ausgibt. UnsupportedOperationException für Parkett • HIVE-19228: Entfernen Sie die Verwendung von commons-httpclient 3.x
Hive-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• HIVE-19990: Die Abfrage mit einem Intervall literal in der Join-Bedingung schlägt fehl • HIVE-25824: Führen Sie ein Upgrade von Branch-2.3 auf log4j 2.17.0 durch • TEZ-4062: Die Planung spekulativer Versuche sollte abgebrochen werden, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist

Änderungstyp	Description
	• TEZ-4108: NullPointerException während eines spekulativen Ausführungsrennens • TEZ-3918: Das Setzen von tez.task.log.level funktioniert nicht
Hive-Upgrades und -Korrekturen	• Aktualisieren Sie die Log4j-Version auf 2.17.1 • Auf ORC-Version 1.4.3 upgraden • Deadlock aufgrund von Penalty-Thread in behoben ShuffleScheduler
Neue Features	• Feature zum Drucken von Hive-Abfragen in AM-Protokollen hinzugefügt. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Flag/Conf :`tez.am.emr.print.hive.query.in.log` . Status (Standard): FALSE.

Oozie-Änderungen

Änderungstyp	Description
Oozie-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Der Oozie-Launcher sollte die Verzeichnisliste erneut versuchen, wenn dies der Fall ist NoSuchFileException

Pig-Änderungen

Änderungstyp	Description
Upgrades	• log4j wurde auf 1.2.17 aktualisiert.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.35.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.15.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,49,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1,14,2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.9-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.9-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.9-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hudi	0.9.0-amzn-2	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.9.0-amzn-2	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-2	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.10.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10,1243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit

Komponente	Version	Description
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.266-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.266-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.266-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.8-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.8-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.35.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.35.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.34.0

5.34.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.34.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.34.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.33.1.

Erste Version: 20. Januar 2022

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.
- [Hudi] Verbesserungen zur Vereinfachung der Hudi-Konfiguration. Optimistische Parallelitätssteuerung standardmäßig deaktiviert.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Zuvor führte ein manueller Neustart des Ressourcenmanagers auf einem Multi-Master-Cluster dazu, dass Amazon-EMR-Cluster-Daemons wie Zookeeper alle zuvor stillgelegten oder

verlorenen Knoten in der Zookeeper znode-Datei neu geladen haben. Dies führte dazu, dass die Standardgrenzwerte in bestimmten Situationen überschritten wurden. Amazon EMR entfernt jetzt die außer Betrieb genommenen oder verlorenen Knotendatensätze, die älter als eine Stunde sind, aus der Zookeeper-Datei, und die internen Grenzwerte wurden erhöht.

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Zeppelin auf Version 0.10.0 upgegradet.
- Livy Fix – auf 0.7.1 aktualisiert
- Spark-Leistungsverbesserung – Heterogene Executors werden deaktiviert, wenn bestimmte Spark-Konfigurationswerte in EMR 5.34.0 überschrieben werden.
- WebHDFS- und HttpFS-Server werden standardmäßig deaktiviert. Sie können WebHDFS mithilfe der Hadoop-Konfiguration `dfs.webhdfs.enabled` erneut aktivieren. Der HttpFS-Server kann mit `sudo systemctl start hadoop-httpfs` gestartet werden.

Bekannte Probleme

- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- Hue-Abfragen funktionieren in Amazon EMR 6.4.0 nicht, da der Apache-Hadoop-HttpFS-Server standardmäßig deaktiviert ist. Um Hue auf Amazon EMR 6.4.0 zu verwenden, starten Sie den HttpFS-Server auf dem Amazon-EMR-Primärknoten entweder manuell mithilfe von `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oder verwenden Sie einen Amazon-EMR-Schritt.
- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.34.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.14.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.4.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,48,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.13.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.13.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-2	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.8-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.8-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.8-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.8-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.8-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.8-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.8-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.9.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Versorgung der Datenpipline mit geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.9.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.4.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.1-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.13.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10,1243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.261-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.261-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.261-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.8-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.8-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.34.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.34.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.33.1

5.33.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.33.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 5.33. 0/53.3.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.32.0.

Erste Version: 19. April 2021

Letzte Aktualisierung: 9. August 2021

Upgrades

- Der Amazon-Glue-Konnektor wurde auf Version 1.15.0 aktualisiert
- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.970 aktualisiert
- EMRFS auf Version 2.46.0. aktualisiert
- EMR Goodies auf Version 2.14.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.9.0 aktualisiert
- EMR S3 Dist CP auf Version 2.18.0 aktualisiert
- EMR Secret Agent Server auf Version 1.8.0 aktualisiert
- Flink auf Version 1.12.1 aktualisiert
- Hadoop wurde auf Version 2.10.1-amzn-1 aktualisiert
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.7-amzn-4
- Hudi wurde auf Version 0.7.0 aktualisiert
- Hue auf Version 4.9.0 aktualisiert
- OpenCV wurde auf Version 4.5.0 aktualisiert

- Presto auf Version 0.245.1-amzn-0 aktualisiert
- R wurde auf Version 4.0.2 aktualisiert
- Spark auf Version 2.4.7-amzn-1 aktualisiert
- Auf Version 2.4.1 aktualisiert TensorFlow
- Upgrade von Zeppelin auf Version 0.9.0

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-

EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.

- Konfigurieren eines Clusters zur Behebung von Leistungsproblemen mit Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5

  Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5 können bei sehr aktiven, großen EMR-Clustern zu Leistungsproblemen führen, insbesondere bei `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, was die Standardeinstellung in Amazon EMR ist. Ein Open-Source-YARN-Timeline-Server v2 löst das Leistungsproblem im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit des YARN Timeline Servers.

  Weitere Lösungen für dieses Problem umfassen:

  - Konfigurieren von yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
  - Aktivieren des Fixes für dieses Problem beim Erstellen eines Clusters, wie unten beschrieben.

  Die folgenden Amazon-EMR-Versionen enthalten eine Lösung für dieses Leistungsproblem mit YARN Timeline Server.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

  Um den Fix für eine der oben angegebenen Amazon-EMR-Versionen zu aktivieren, legen Sie diese Eigenschaften `true` in einer JSON-Konfigurationsdatei fest, die mit dem `aws emr create-cluster`-Befehlsparameter `--configurations file://./configurations.json` übergeben wird. Oder aktivieren Sie den Fix über die Benutzeroberfläche der Rekonfigurationskonsole.

  Beispiel für den Inhalt der Datei configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
```

```
]
```

- Die Spark-Laufzeit ist jetzt schneller, wenn Partitionsspeicherorte aus Hive Metastore für Spark-Insert-Abfragen abgerufen werden.
- Aktualisierte Komponentenversionen. Eine Liste der Komponentenversionen finden Sie in diesem Handbuch unter Über Amazon-EMR-Versionen.
- Das AWS Java SDK-Bundle wurde auf jedem neuen Cluster installiert. Dies ist ein einzelnes JAR, das alle Service-SDKs und ihre Abhängigkeiten enthält, anstatt einzelne Komponenten-Jars. Weitere Informationen finden Sie unter Gebündelte Java SDK Abhängigkeit
- Probleme bei der verwalteten Skalierung in früheren Amazon-EMR-Versionen wurden behoben und Verbesserungen vorgenommen, sodass die Ausfallraten von Anwendungen erheblich reduziert wurden.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den AWS Diskussionsforen. Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Neue Features

- Amazon EMR unterstützt Amazon S3 Access Points, ein Feature von Amazon S3, mit dem Sie den Zugriff auf gemeinsam genutzte Data Lakes einfach verwalten können. Mit Ihrem Alias von Amazon S3 Access Point können Sie Ihren Datenzugriff auf Amazon EMR in großem Umfang vereinfachen. Sie können Amazon S3 Access Points mit allen Versionen von Amazon EMR ohne zusätzliche Kosten in allen AWS Regionen verwenden, in denen Amazon EMR verfügbar ist. Weitere Informationen zu Amazon S3 Access Points und Zugangspunkt-Aliassen finden Sie unter Verwenden eines Alias im Bucket-Stil für Ihren Zugangspunkt im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.
- Amazon EMR-5.33 unterstützt neue Amazon EC2 EC2-Instance-Typen: c5a, c5ad, c6gn, c6gd, m6gd, d3, d3en, m5zn, r5b, r6gd. Siehe Unterstützte Instance-Typen.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0,

emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
```

```
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.3.0 und 6.2.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue JupyterHub, Zeppelin, Livy und Tez funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.
- **Important**

  EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA- und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.
- Die Konsolenunterstützung zur Erstellung einer Sicherheitskonfiguration, die die AWS Ranger-Integrationsoption spezifiziert, wird derzeit in der Region nicht unterstützt. GovCloud Die

Sicherheitskonfiguration kann mit der CLI durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der EMR-Sicherheitskonfiguration im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das Zeichen (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.33.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-

Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.14.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,46,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.12.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
flink-jobmanager-config	1.12.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-1.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.

Komponente	Version	Description
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).

Komponente	Version	Description
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.7.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.2.2	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.

Komponente	Version	Description
mariadb-server	5.5.68+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.7-amzn-1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.9.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.33.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.33.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.33.0

5.33.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.33.0 Versionshinweise

5.33.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.14.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,46,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.12.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hudi	0.7.0-amzn-1	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.9.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.2.2	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10,1243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit

Komponente	Version	Description
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.7-amzn-1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.9.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.33.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.33.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-be zogenen Einstellungen.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ändern Sie die Einstellungen von Flink log4j-session.properties für die Sitzung. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.32.1

5.32.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.32.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das / Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.32.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.1.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,45,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-0.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.7-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.6.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.8.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10.1,243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.7-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.3.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.32.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.32.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.32.0

5.32.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.32.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.32.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.31.0.

Erste Version: 8. Januar 2021

Upgrades

- Der Amazon-Glue-Konnektor wurde auf Version 1.14.0 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.4.1 aktualisiert
- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.890 aktualisiert
- EMR DynamoDB Connector wurde auf Version 4.16.0 aktualisiert
- EMRFS auf Version 2.45.0 aktualisiert
- EMR-Log-Analytics-Metriken wurden auf Version 1.18.0 aktualisiert
- MetricsAndEventsApiGateway EMR-Client wurde auf Version 1.5.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.8.0 aktualisiert
- EMR S3 Dist CP auf Version 2.17.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.7.0 aktualisiert
- Flink auf Version 1.11.2 aktualisiert
- Hadoop wurde auf Version 2.10.1-amzn-0 aktualisiert
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.7-amzn-3
- Hue auf Version 4.8.0 aktualisiert
- Mxnet wurde auf Version 1.7.0 aktualisiert
- OpenCV wurde auf Version 4.4.0 aktualisiert

- Presto auf Version 0.240.1-amzn-0 aktualisiert
- Spark auf Version 2.4.7-amzn-0 aktualisiert
- Auf Version TensorFlow 2.3.1 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.

- Aktualisierte Komponentenversionen.
- Eine Liste der Komponentenversionen finden Sie in diesem Handbuch unter Über Amazon-EMR-Versionen.

Neue Features

- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.
- Supportstatus für Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon-EMR-Komponenten von 5.23.1, 5.27.1 und 5.32 oder höher verwenden IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Bei anderen 5.x-EMR-Versionen führt die Deaktivierung von IMDSv1 zu einem Cluster-Startup-Fehler.
- Mit Amazon EMR 5.32.0 können Sie einen Cluster starten, der nativ in Apache Ranger integriert ist. Apache Ranger ist ein Open-Source-Framework zur Aktivierung, Überwachung und Verwaltung einer umfassenden Datensicherheit auf der gesamten Hadoop-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Ranger. Dank der nativen Integration können Sie Ihren eigenen Apache Ranger verwenden, um eine detaillierte Datenzugriffskontrolle auf Amazon EMR durchzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR mit Apache Ranger im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Amazon-EMR-Version 5.32.0 unterstützt Amazon EMR in EKS. Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit EMR auf EKS finden Sie unter Was ist Amazon EMR in EKS.
- Amazon-EMR-Version 5.32.0 unterstützt Amazon EMR Studio (Vorversion). Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit EMR Studio finden Sie unter Amazon EMR Studio (Vorversion).
- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.3.0 und 6.2.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy und Tez

funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

  Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

  1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Starten Sie neu InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA- und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.

- Die Konsolenunterstützung zur Erstellung einer Sicherheitskonfiguration, die die AWS Ranger-Integrationsoption spezifiziert, wird derzeit in der GovCloud Region nicht unterstützt. Die Sicherheitskonfiguration kann mit der CLI durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der EMR-Sicherheitskonfiguration im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- Wenn AtRestEncryption oder die HDFS-Verschlüsselung auf einem Cluster aktiviert ist, der Amazon EMR 5.31.0 oder 5.32.0 verwendet, führen Hive-Abfragen zu der folgenden Laufzeitausnahme.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.32.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.16.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.1.0	Conda Env für EMR-Noteb ooks, das Jupyter Enterprise Gateway enthält
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,45,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.11.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.7-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.6.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.8.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.68	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	10,1243	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.7-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.3.1	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.32.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Aktionen zur Neukonfiguration treten auf, wenn Sie eine Konfiguration für Instance-Gruppen in einem laufenden Cluster angeben. Amazon EMR initiiert nur Rekonfigurationsaktionen für die Klassifizierungen, die Sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

emr-5.32.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ändern Sie die Werte in der Datei „container-executor.cfg“ Datei von Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ändern Sie die Docker-bezogenen Einstellungen.	Not available.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.	Restarts Flink history server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.	Not available.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.	Not available.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.	Not available.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.	Not available.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS service.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.	Restarts Livy Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendung sumgebung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.	Not available.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.	Not available.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.	Not available.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.	Restarts Presto-Server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.	Not available.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.	Restarts EMR record server.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.	Not available.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.	Not available.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.	Not available.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.	Restarts Oozie.

Klassifizierungen	Description	Aktionen zur Neukonfiguration
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon-EMR-Version 5.31.1

5.31.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.31.1 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket

nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.

- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.31.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.15.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emrfs	2,43,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
flink-jobmanager-config	1.11.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.0-amzn-0.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.7-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.6.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.7.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.6.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.6-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	2.1.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.31.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.31.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.31.0

5.31.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.31.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.31.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.30.1.

Erste Version: 09. Oktober 2020

Letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2020

Upgrades

- Der Amazon-Glue-Konnektor wurde auf Version 1.13.0 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.4.0 aktualisiert
- Der Amazon-Kinesis-Konnektor wurde auf Version 3.5.9 aktualisiert
- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.852 aktualisiert
- Auf Version 8.5.56 aktualisiert Bigtop-tomcat
- EMR FS wurde auf Version 2.43.0 aktualisiert
- MetricsAndEventsApiGateway EMR-Client wurde auf Version 1.4.0 aktualisiert
- EMR S3 Dist CP wurde auf Version 2.15.0 aktualisiert
- EMR S3 Select wurde auf Version 1.6.0 aktualisiert
- Flink wurde auf Version 1.11.0 aktualisiert
- Hadoop wurde auf Version 2.10.0 aktualisiert
- Hive wurde auf Version 2.3.7 aktualisiert

- Hudi wurde auf Version 0.6.0 aktualisiert
- Hue wurde auf Version 4.7.1 aktualisiert
- Auf Version JupyterHub 1.1.0 aktualisiert
- Mxnet wurde auf Version 1.6.0 aktualisiert
- OpenCV wurde auf Version 4.3.0 aktualisiert
- Presto wurde auf Version 0.238.3 aktualisiert
- Auf Version TensorFlow 2.1.0 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.

- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Hive Spaltenstatistiken werden für Amazon-EMR-5.31.0 und höher unterstützt.
- Aktualisierte Komponentenversionen.
- Support für EMRFS S3EC V2 in Amazon EMR 5.31.0. In den S3-Java-SDK-Versionen 1.11.837 und höher wurde der Verschlüsselungsclient Version 2 (S3EC V2) mit verschiedenen Sicherheitsverbesserungen eingeführt. Weitere Informationen finden Sie hier:
  - S3 Blogbeitrag: Updates für den Amazon S3 Encryption Client.
  - AWS SDK für Java Entwicklerhandbuch: Migrieren Sie Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsclients auf V2.
  - EMR-Verwaltungshandbuch: Amazon-S3-Clientseitige Verschlüsselung.

  Der Encryption Client V1 ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin im SDK verfügbar.

Neue Features

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Mit Amazon EMR 5.31.0 können Sie einen Cluster starten, der in Lake Formation integriert ist. Diese Integration ermöglicht eine detaillierte Datenfilterung auf Spaltenebene für Datenbanken und Tabellen im Glue-Datenkatalog. AWS Es ermöglicht Lake Formation über ein Unternehmens-

Identitätssystem eine verbundene einmalige Anmeldung bei EMR Notebooks oder Apache Zeppelin. Weitere Informationen über Integgieren von Amazon EMR mit AWS Lake Formation finden Sie im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Amazon EMR with Lake Formation ist derzeit in 16 AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio und Nord-Virginia), USA West (Nordkalifornien und Oregon), Asien-Pazifik (Mumbai, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt, Irland, London, Paris und Stockholm), Südamerika (São Paulo).

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen

konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn AtRestEncryption oder die HDFS-Verschlüsselung auf einem Cluster aktiviert ist, der Amazon EMR 5.31.0 oder 5.32.0 verwendet, führen Hive-Abfragen zu der folgenden Laufzeitausnahme.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.31.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version

sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.15.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2,43,0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.11.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
flink-jobmanager-config	1.11.0	Verwaltung von Ressourcen auf EMR-Knoten für Apache JobManager Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.0-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.

Komponente	Version	Description
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.7-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).

Komponente	Version	Description
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.6.0-amzn-0	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Bündel-Bibliothek zum Ausführen von Spark mit Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.7.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.6.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.

Komponente	Version	Description
mariadb-server	5.5.64	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.6-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.31.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.31.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.

Klassifizierungen	Description
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.

Klassifizierungen	Description
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordSer ver server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordSer ver log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.30.2

5.30.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.30.2 Versionshinweise

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.30.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.40.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.10.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6.1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6.1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6.1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6.1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6.1	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6.1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6.1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6.1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6.1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6.1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6.1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.2-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.6.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.232	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.232	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.232	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Se rver nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.5-amzn-0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.30.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.30.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.30.1

5.30.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.30.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.30.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.30.0.

Erstveröffentlichungsdatum: 30. Juni 2020

Letzte Aktualisierung: 24. August 2020

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Instance-Controller-Prozess unendlich viele Prozesse ausgelöst hat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Hue keine Hive-Abfrage ausführen konnte, die Meldung „Datenbank ist gesperrt“ angezeigt wurde und die Ausführung von Abfragen verhindert wurde.

- Es wurde ein Spark-Problem behoben, durch das mehr Aufgaben gleichzeitig auf dem EMR-Cluster ausgeführt werden konnten.
- Es wurde ein Problem mit dem Jupyter Notebook behoben, das den Fehler „Zu viele Dateien öffnen“ auf dem Jupyter-Server verursachte.
- Ein Problem mit den Startzeiten von Clustern wurde behoben.

Neue Features

- Die persistenten Anwendungsschnittstellen von Tez UI und YARN Timeline Server sind in den Amazon EMR-Versionen 6.x und EMR-Version 5.30.1 und höher verfügbar. One-click Durch den Linkzugriff auf den persistenten Anwendungsverlauf können Sie schnell auf den Jobverlauf zugreifen, ohne einen Webproxy über eine SSH-Verbindung einrichten zu müssen. Protokolle für aktive und beendete Cluster sind 30 Tage nach Ende der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Ansicht der Benutzeroberflächen für persistente Anwendungen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR an.
- EMR-Notebook-Ausführungs-APIs sind verfügbar, um EMR-Notebooks über ein Skript oder eine Befehlszeile auszuführen. Durch die Möglichkeit, EMR-Notebookausführungen ohne die AWS Konsole zu starten, zu stoppen, aufzulisten und zu beschreiben, können Sie ein EMR-Notebook programmgesteuert steuern. Mithilfe einer parametrisierten Notebook-Zelle können Sie verschiedene Parameterwerte an ein Notebook übergeben, ohne für jeden neuen Satz von Parameterwerten eine Kopie des Notebooks erstellen zu müssen. Siehe EMR-API-Aktionen. Beispielcode finden Sie unter Beispielbefehle zur programmatischen Ausführung von EMR Notebooks.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten

Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
```

```
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

  Das Feature, mit der Sie Kernel und zusätzliche Python-Bibliotheken auf dem Cluster-Primärknoten installieren können, ist in EMR-Version 5.30.1 standardmäßig deaktiviert. Weitere Informationen zu diesem Feature finden Sie unter Installation von Kernels und Python-Bibliotheken auf einem Cluster-Primärknoten.

  Um das Feature zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie sicher, dass die der Servicerolle für EMR Notebooks zugeordnete Berechtigungsrichtlinie die folgende Aktion zulässt:

     ```
     elasticmapreduce:ListSteps
     ```

     Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für EMR-Notebooks.

  2. Verwenden Sie den AWS CLI , um einen Schritt auf dem Cluster auszuführen, der EMR Notebooks einrichtet, wie im folgenden Beispiel gezeigt. *us-east-1*Ersetzen Sie durch die Region, in der sich Ihr Cluster befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Schritten zu einem Cluster mithilfe AWS CLI.

     ```
     aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
      Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
     east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
     awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
     ```

- Verwaltete Skalierung

  Verwaltete Skalierungsvorgänge auf Clustern der Versionen 5.30.0 und 5.30.1, ohne dass Presto installiert ist, können zu Anwendungsausfällen führen oder dazu führen, dass eine einheitliche Instance-Gruppe oder Instance-Flotte unverändert im Status `ARRESTED` bleibt, insbesondere wenn auf einen Herunterskalierungsvorgang schnell ein Skalierungsvorgang folgt.

Um dieses Problem zu umgehen, wählen Sie Presto als zu installierende Anwendung, wenn Sie einen Cluster mit den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und 5.30.1 erstellen, auch wenn Ihr Auftrag Presto nicht benötigt.

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.

- Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
- Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das / Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.30.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.40.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.10.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.2-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.6.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.232	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.232	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.232	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.5-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.30.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.30.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.30.0

5.30.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.30.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.30.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.29.0.

Erste Version: 13. Mai 2020

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2020

Upgrades

- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.759 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.3.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.6.0 aktualisiert
- Flink auf Version 1.10.0 aktualisiert
- Ganglia auf Version 3.7.2 aktualisiert
- HBase auf Version 1.4.13 aktualisiert

- Hudi auf Version 0.5.2-incubating aktualisiert
- Hue auf Version 4.6.0 aktualisiert
- Auf Version JupyterHub 1.1.0 aktualisiert
- Livy auf Version 0.7.0-incubating aktualisiert
- Oozie auf Version 5.2.0 aktualisiert
- Presto auf Version 0.232 aktualisiert
- Spark auf Version 2.4.5 aktualisiert
- Konnektoren und Treiber aktualisiert: Amazon Glue Connector 1.12.0; Amazon Kinesis Connector 3.5.0; EMR DynamoDB Connector 4.14.0

Neue Features

- EMR Notebooks – Bei Verwendung mit EMR-Clustern, die mit 5.30.0 erstellt wurden, werden EMR-Notebooks-Kernel auf dem Cluster ausgeführt. Dies verbessert die Notebook-Leistung und ermöglicht es Ihnen, Kernel zu installieren und anzupassen. Sie können Python-Bibliotheken auch auf dem Cluster-Primärknoten installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Verwenden von Kernels und Bibliotheken im Management Guide für EMR.
- Verwaltete Skalierung – Mit Amazon EMR ab Version 5.30.0 können Sie die verwaltete EMR-Skalierung aktivieren, um die Anzahl der Instances oder Einheiten in Ihrem Cluster basierend auf der Workload automatisch zu erhöhen oder zu verringern. Amazon EMR wertet Cluster-Metriken kontinuierlich aus, um Skalierungsentscheidungen zu treffen, die Ihre Cluster für Kosten und Geschwindigkeit optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Skalieren von Clusterressourcen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- In Amazon S3 gespeicherte Protokolldateien verschlüsseln — Mit Amazon EMR Version 5.30.0 und höher können Sie in Amazon S3 gespeicherte Protokolldateien mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsseln. AWS KMS Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselte gespeicherte Protokolldateien in Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Unterstützung von Amazon Linux 2 – In EMR Version 5.30.0 und höher verwendet EMR das Betriebssystem Amazon Linux 2. Neue benutzerdefinierte AMIs (Amazon Machine Image) müssen auf dem Amazon-Linux-2-AMI basieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines benutzerdefinierten AMI.
- Ordnungsgemäßes Presto Auto Scaling – EMR-Cluster mit 5.30.0 können mit einer Auto-Scaling-Zeitüberschreitung festgelegt werden, die Presto-Aufgaben Zeit zum Abschluss der Ausführung

gibt, bevor ihr Knoten stillgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Auto Scaling von Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verwenden.

- Flotteninstance-Erstellung mit neuer Zuweisungsstrategieoption – Eine neue Zuweisungsstrategieoption ist in EMR-Version 5.12.1 und höher verfügbar. Sie bietet eine schnellere Cluster-Bereitstellung, eine genauere Spot-Zuweisung und weniger Unterbrechungen von Spot Instances. Aktualisierungen für nicht standardmäßige EMR-Servicerollen sind erforderlich. Sehen Sie unter Konfigurieren von Instance-Flotten.
- Befehle sudo systemctl stop und sudo systemctl start – In EMR Version 5.30.0 und höher, die das Betriebssystem Amazon Linux 2 verwenden, verwendet EMR die Befehle `sudo systemctl stop` und `sudo systemctl start`, um Services neu zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie starte ich einen Service in Amazon EMR?.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMR Version 5.30.0 installiert Ganglia standardmäßig nicht. Sie können Ganglia explizit für die Installation auswählen, wenn Sie einen Cluster erstellen.
- Spark-Leistungsoptimierungen.
- Presto-Leistungsoptimierungen.
- Python 3 ist der Standard für Amazon-EMR-Version 5.30.0 und höher.
- Die standardmäßige verwaltete Sicherheitsgruppe für den Zugriff auf Services in privaten Subnetzen wurde mit neuen Regeln aktualisiert. Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsgruppe für den Servicezugriff verwenden, müssen Sie dieselben Regeln wie die standardmäßige verwaltete Sicherheitsgruppe einschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR-Managed Security Group for Service Access (Private Subnets). Wenn Sie eine benutzerdefinierte Servicerolle für Amazon EMR verwenden, müssen Sie die Berechtigung zum `ec2:describeSecurityGroups` erteilen, damit EMR überprüfen kann, ob die Sicherheitsgruppen korrekt erstellt wurden. Wenn Sie `EMR_DefaultRole` verwenden, ist diese Berechtigung bereits in der standardmäßigen verwalteten Richtlinie enthalten.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-

Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
```

```
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Verwaltete Skalierung

  Verwaltete Skalierungsvorgänge auf Clustern der Versionen 5.30.0 und 5.30.1, ohne dass Presto installiert ist, können zu Anwendungsausfällen führen oder dazu führen, dass eine einheitliche Instance-Gruppe oder Instance-Flotte unverändert im Status `ARRESTED` bleibt, insbesondere wenn auf einen Herunterskalierungsvorgang schnell ein Skalierungsvorgang folgt.

  Um dieses Problem zu umgehen, wählen Sie Presto als zu installierende Anwendung, wenn Sie einen Cluster mit den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und 5.30.1 erstellen, auch wenn Ihr Auftrag Presto nicht benötigt.

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Die Standard-Datenbank-Engine für Hue 4.6.0 ist SQLite, was zu Problemen führt, wenn Sie versuchen, Hue mit einer externen Datenbank zu verwenden. Um dieses Problem zu beheben, setzen Sie `engine` in Ihrer `hue-ini` Konfigurationsklassifizierung auf `mysql`. Dieses Problem wurde in Amazon-EMR-Version 5.30.1 behoben.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das / Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

5.30.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.14.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.13.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.5.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda env für emr Notebook
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select-Konnektor

Komponente	Version	Description
emrfs	2.40.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.10.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.13	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.13	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.13	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.13	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.13	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.5.2-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.6.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.1.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.7.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mariadb-server	5.5.64	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.232	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.232	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
presto-client	0.232	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
ranger-kms-server	1.2.0	Apache Ranger Key Management System
spark-client	2.4.5-amzn-0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.30.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.30.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hudi-env	Ändern der Werte in der Hudi-Umgebung.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.29.0

5.29.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.29.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.29.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.28.1.

Erste Version: 17. Januar 2020

Upgrades

- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.682 aktualisiert
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.6
- Flink wurde auf Version 1.9.1 aktualisiert
- EmrFS wurde auf Version 2.38.0 aktualisiert
- EMR DynamoDB Connector wurde auf Version 4.13.0 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Spark-Leistungsoptimierungen.
- EMRFS
  - Management Guide aktualisiert die Standardeinstellungen von emrfs-site.xml für eine konsistente Ansicht.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.29.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit oder. `emr aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind

normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.13.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.12.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.4.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.38.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.9.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.6-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hudi	0.5.0-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.227	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.227	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.227	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)

Komponente	Version	Description
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.29.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.29.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

Klassifizierungen	Description
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.28.1

5.28.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.28.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.28.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.28.0.

Erste Version: 10. Januar 2020

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Spark-Kompatibilitätsprobleme behoben.
- CloudWatch Metriken
  - Fehler bei der Veröffentlichung von Amazon CloudWatch Metrics auf einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten behoben.
- Deaktivierte Protokollnachricht
  - Falsche Protokollnachricht „… verwendet die alte Version (<4.5.8) des Apache-HTTP-Clients“ deaktiviert.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.28.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.12.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.11.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.37.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.9.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.6-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hudi	0.5.0-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromversorgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.227	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.227	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
presto-client	0.227	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.28.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.28.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2 .properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.

Klassifizierungen	Description
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.28.0

5.28.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop TensorFlow, TezZeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.28.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.28.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.27.0.

Erste Version: 12. November 2019

Upgrades

- Upgrade von Flink auf Version 1.9.0
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.6
- Upgrade von MXNet auf Version 1.5.1
- Upgrade von Phoenix auf Version 4.14.3
- Upgrade von Presto auf Version 0.227
- Upgrade von Zeppelin auf Version 0.8.2

Neue Features

- Apache Hudi steht nun zur Installation unter Amazon EMR zur Verfügung, wenn Sie einen Cluster erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi.
- (25. November 2019) Sie können jetzt auf Wunsch mehrere Schritte gleichzeitig ausführen, um die Cluster-Nutzung zu verbessern und Kosten zu sparen. Außerdem können Sie sowohl anstehende als auch laufende Schritte stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Schritten mithilfe der AWS CLI AND-Konsole.
- (3. Dezember 2019) Sie können jetzt EMR-Cluster erstellen und ausführen. AWS Outposts AWS Outposts ermöglicht native AWS Dienste, Infrastrukturen und Betriebsmodelle in lokalen Einrichtungen. In AWS Outposts Umgebungen können Sie dieselben AWS APIs, Tools und Infrastrukturen verwenden, die Sie in der AWS Cloud verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter EMR-Cluster auf AWS Outposts.
- (11. März 2020) Ab Amazon EMR Version 5.28.0 können Sie Amazon EMR-Cluster in einem Local Zones-Subnetz als logische Erweiterung einer AWS Region, die AWS Local Zones unterstützt, erstellen und ausführen. Eine lokale Zone ermöglicht es, Amazon EMR-Funktionen und eine Untergruppe von AWS Diensten, wie Rechen- und Speicherdienste, näher an den Benutzern zu platzieren, wodurch der Zugriff auf lokal ausgeführte Anwendungen mit sehr geringer Latenz

ermöglicht wird. Eine Liste der verfügbaren Local Zones finden Sie unter AWS Local Zones. Informationen zum Zugriff auf verfügbare AWS Local Zones finden Sie unter Regionen, Availability Zones und Local Zones.

Local Zones unterstützen derzeit keine Amazon EMR Notebooks und unterstützen keine direkten Verbindungen zu Amazon EMR über die Schnittstelle VPC-Endpunkt (AWS PrivateLink).

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Erweiterter Anwendungssupport für Cluster mit hoher Verfügbarkeit
  - Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen in einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Spark
  - Leistungsoptimierungen
- Hive
  - Leistungsoptimierungen
- Presto
  - Leistungsoptimierungen

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.28.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.12.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.11.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.37.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.9.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.6-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hudi	0.5.0-incubating	Inkrementelles Verarbeitungs-Framework zur Stromvers orgung der Datenpipline bei geringer Latenz und hoher Effizienz.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Bundle-Bibliothek zum Ausführen von Presto mit Hudi.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks

Komponente	Version	Description
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.227	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.227	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
presto-client	0.227	Presto-Befehlszeilenclient, der auf den Standby-Mastern eines HA-Clusters installiert ist, auf denen der Presto-Server nicht gestartet wird.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.28.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.28.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.

Klassifizierungen	Description
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.27.1

5.27.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.27.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

Supportstatus für Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon-EMR-Komponenten von 5.23.1, 5.27.1 und 5.32 oder höher verwenden IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Bei anderen 5.x-EMR-Versionen führt die Deaktivierung von IMDSv1 zu einem Cluster-Startup-Fehler.

5.27.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark-SDK

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.12.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.11.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.36.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.5-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.5-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.224	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.224	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.27.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.27.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

Klassifizierungen	Description
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.27.0

5.27.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.27.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.27.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.26.0.

Erste Version: 23. September 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1,11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark 2.4.4
- Tensorflow 1,14.0
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Neue Features

- (24. Oktober 2019) Die folgenden neuen Features in EMR Notebooks sind in allen Amazon-EMR-Versionen verfügbar.
  - Sie können Git-Repositorys mit Ihren EMR-Notebooks verknüpfen, um Ihre Notebooks in einer versionskontrollierten Umgebung zu speichern. Sie können Code mit Kollegen teilen und vorhandene Jupyter Notebooks über Remote-Git-Repositorys wiederverwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von Git-basierten Repositorys mit Amazon EMR Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
  - Das Hilfsprogramm nbdime ist jetzt in EMR Notebooks verfügbar, um das Vergleichen und Zusammenführen von Notebooks zu vereinfachen.
  - EMR-Notebooks werden jetzt unterstützt JupyterLab. JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung, die vollständig mit Jupyter-Notebooks kompatibel ist. Sie können jetzt wählen, ob Sie Ihr Notizbuch entweder im JupyterLab Jupyter-Notebook-Editor öffnen möchten.
- (30. Oktober 2019) Mit Amazon-EMR-Version 5.25.0 können Sie über die Seite Zusammenfassung des Clusters oder die Registerkarte Anwendungsverlauf in der Konsole eine Verbindung zu persistenten Spark History Servern herstellen. Anstatt einen Web-Proxy über eine SSH-Verbindung einzurichten, können Sie schnell auf die Benutzeroberfläche des Spark-History-Servers zugreifen, um Anwendungsmetriken einzusehen und auf relevante Protokolldateien für aktive und beendete Cluster zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Off-cluster Zugriff auf persistente Anwendungsbenutzeroberflächen im Amazon EMR Management Guide.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten

- Sie können Flink auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten installieren und ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen und Features.
- Sie können die transparente HDFS-Verschlüsselung auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Transparente HDFS-Verschlüsselung auf EMR-Clustern mit mehreren Primärknoten.
- Sie können jetzt die Konfiguration von Anwendungen ändern, die auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

- EMR-DynamoDB Amazon-Konnektor
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector unterstützt jetzt die folgenden DynamoDB-Datentypen: boolean, list, map, item, null. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Hive-Tabelle zur Ausführung von Hive-Befehlen einrichten.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.27.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.12.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.11.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.36.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.5-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.5-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	1.0.0	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.224	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.224	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.4	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.4.4	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.27.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.27.0 Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.26.0

5.26.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.26.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.26.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.25.0.

Erste Version: 8. August 2019

Letzte Aktualisierung: 19. August 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1,11.595
- HBase 1.4.10
- Phoenix 4.14.2
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.11.0
  - MariaDB Connector 2.4.2
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber 1.2.32.1056

Neue Features

- (Beta) Mit Amazon EMR 5.26.0 können Sie einen Cluster starten, der in Lake Formation integriert ist. Diese Integration bietet einen detaillierten Zugriff auf Spaltenebene auf Datenbanken und Tabellen im Glue-Datenkatalog. AWS Es ermöglicht Lake Formation über ein Unternehmens-Identitätssystem eine verbundene einmalige Anmeldung bei EMR Notebooks oder Apache Zeppelin. Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Amazon EMR mit AWS Lake Formation (Beta).
- (19. August 2019) Amazon EMR Block Public Access ist jetzt in allen Amazon-EMR-Versionen verfügbar, die Sicherheitsgruppen unterstützen. Den öffentlichen Zugriff blockieren ist eine kontoweite Einstellung, die für jede Region gilt. AWS Den öffentlichen Zugriff blockieren verhindert, dass ein Cluster gestartet wird, wenn eine dem Cluster zugeordnete Sicherheitsgruppe über eine Regel verfügt, die eingehenden Datenverkehr von IPv4 0.0.0 zulässt. 0/0 oder IPv6: :/0 (öffentlicher Zugriff) an einem Port, sofern kein Port als Ausnahme angegeben ist. Port 22 ist standardmäßig eine Ausnahme. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon EMR Block Public Access im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMR Notebooks
  - Mit EMR 5.26.0 und höher unterstützt EMR Notebooks zusätzlich zu den Standard-Python-Bibliotheken auch Python-Bibliotheken für Notebooks. Sie können Bibliotheken für Notebooks vom Notebook-Editor aus installieren, ohne einen Cluster neu erstellen oder ein Notebook erneut an einen Cluster anhängen zu müssen. Notebook-scoped Bibliotheken werden in einer virtuellen Python-Umgebung erstellt, sodass sie nur für die aktuelle Notebook-Sitzung gelten. Auf diese Weise können Sie Abhängigkeiten zwischen Notebooks isolieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Notebook Scoped Libraries im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- EMRFS
  - Sie können ein ETag-Überprüfungsfeature (Beta) aktivieren, indem Sie `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` auf `true` einstellen. Mit diesem Feature verwendet EMRFS Amazon-S3-ETags, um zu überprüfen, ob gelesene Objekte die neueste verfügbare Version sind. Dieses Feature ist für Read-after-Update-Anwendungsfälle nützlich, bei denen in Amazon S3 überschriebene Dateien den gleichen Namen beibehalten. Diese ETag-Verifizierungsfunktion funktioniert derzeit nicht mit S3 Select. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der konsistenten Ansicht.

- Spark
  - Die folgenden Optimierungen sind jetzt standardmäßig aktiviert: dynamisches Bereinigen von Partitionen, DISTINCT vor INTERSECT, Verbesserungen bei der Inferenz von SQL-Planstatistiken für JOIN, gefolgt von DISTINCT-Abfragen, Reduzierung skalarer Unterabfragen, optimierte Join-Neuordnung und Bloom-Filter-Join. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.
  - Die Codegenerierung für die gesamte Phase für Sort Merge Join wurde verbessert.
  - Die Wiederverwendung von Abfragefragmenten und Unterabfragen wurde verbessert.
  - Verbesserungen bei der Vorabzuweisung von Executoren beim Start von Spark.
  - Bloom-Filter-Joins werden nicht mehr angewendet, wenn die kleinere Seite der Verknüpfung einen Broadcast-Hinweis enthält.
- Tez
  - Ein Problem mit Tez wurde behoben. Die Tez-Benutzeroberfläche funktioniert jetzt auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.

Bekannte Probleme

- Die verbesserten Funktionen zur Codegenerierung in der gesamten Phase für Sort Merge Join können den Speicherdruck erhöhen, wenn sie aktiviert sind. Diese Optimierung verbessert die Leistung, kann jedoch zu Wiederholungsversuchen oder Fehlschlägen führen, wenn der nicht so eingestellt `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` ist, dass er genügend Speicher zur Verfügung stellt. Um dieses Feature zu deaktivieren, setzen Sie `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` auf „false“.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

- SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.26.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.11.0	Amazon DynamoDB-Konnektor für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.10.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.12.0	Für Amazon S3 optimierte verteilte Kopieranwendung.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.35.0	Amazon S3-Konnektor für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.10	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.10	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.10	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.10	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.10	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.5-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.5-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.6	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.220	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.220	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.26.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.26.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.25.0

5.25.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.25.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.25.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.24.1.

Erste Version: 17. Juli 2019

Letzte Aktualisierung: 30. Oktober 2019

Amazon EMR 5.25.0

Upgrades

- AWS SDK für Java 1,11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1.13,1

- Tez 0.9.2
- Zookeeper 3.4.14

Neue Features

- (30. Oktober 2019) Beginnend mit der Amazon-EMR-Version 5.25.0 können Sie über die SeiteZusammenfassung des Clusters oder die Registerkarte Anwendungsverlauf in der Konsole eine Verbindung zu persistenten Spark-History-Servern herstellen. Anstatt einen Web-Proxy über eine SSH-Verbindung einzurichten, können Sie schnell auf die Benutzeroberfläche des Spark-History-Servers zugreifen, um Anwendungsmetriken einzusehen und auf relevante Protokolldateien für aktive und beendete Cluster zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Off-cluster Zugriff auf persistente Anwendungsbenutzeroberflächen im Amazon EMR Management Guide.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Die Leistung einiger Verknüpfungen wurde verbessert, indem Bloom-Filter zum Vorfiltern von Eingaben verwendet wurden. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` auf `true` gesetzt wird.
  - Die Leistung bei der Gruppierung nach Spalten vom Typ Zeichenfolge wurde verbessert.
  - Die standardmäßige Speicher- und Kernkonfiguration des Spark-Executors von R4-Instance-Typen für Cluster ohne installiertes HBase wurde verbessert.
  - Es wurde ein früheres Problem mit dem Feature zum dynamischen Bereinigen von Partitionen behoben, bei dem sich die bereinigte Tabelle auf der linken Seite des Joins befinden musste.
  - Die Optimierung von DISTINCT vor INTERSECT wurde verbessert und gilt nun auch für weitere Fälle, in denen Aliase involviert sind.
  - Die Inferenz der SQL-Planstatistiken für JOIN, gefolgt von DISTINCT-Abfragen, wurde verbessert. Diese Verbesserung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.statsImprovements.enabled` auf `true` gesetzt wird. Diese Optimierung ist für das Feature „Unterscheiden vor Überschneiden“ erforderlich und wird automatisch aktiviert, wenn `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` auf `true` gesetzt ist.
  - Optimierte Verbindungsreihenfolge basierend auf Tabellengröße und Filtern. Diese Optimierung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-

Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` auf `true` gesetzt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.

- EMRFS
  - Die EMRFS-Einstellung `fs.s3.buckets.create.enabled` ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Bei Tests haben wir festgestellt, dass die Deaktivierung dieser Einstellung die Leistung verbessert und die unbeabsichtigte Erstellung von S3-Buckets verhindert. Wenn Ihre Anwendung auf dieser Funktionalität basiert, können Sie sie aktivieren, indem Sie die Eigenschaft `true` in der Konfigurationsklassifizierung von `fs.s3.buckets.create.enabled` auf `emrfs-site` setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration beim Erstellen eines Clusters.
- Verbesserungen der lokalen Festplattenverschlüsselung und der S3-Verschlüsselung in Sicherheitskonfigurationen (5. August 2019)
  - Die Amazon-S3-Verschlüsselungseinstellungen wurden im Sicherheitskonfigurations-Setup von den Einstellungen für die lokale Festplattenverschlüsselung getrennt.
  - Es wurde eine Option hinzugefügt, um die EBS-Verschlüsselung mit Version 5.24.0 und höher zu aktivieren. Bei Auswahl dieser Option wird zusätzlich zu den Speichervolumes auch das Root-Geräte-Volume verschlüsselt. Frühere Versionen erforderten die Verwendung eines benutzerdefinierten AMI, um das Root-Geräte-Volume zu verschlüsseln.
  - Weitere Information erhalten Sie unter Verschlüsselungsoptionen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

- SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.25.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.10.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.9.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.34.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.5-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.5-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.6	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.220	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.220	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.2	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.14	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.25.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.25.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
recordserver-env	Werte in der RecordServer EMR-Umgebung ändern.
recordserver-conf	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer server.properties von EMR.
recordserver-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei RecordServer log4j.properties von EMR.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.24.1

5.24.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.24.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.24.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.24.0.

Erste Version: 26. Juni 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert und enthält nun wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel, einschließlich des TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem

Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.24.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-

Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.9.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.8.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.33.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.6	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.219	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.219	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.24.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.24.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.24.0

5.24.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.24.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.24.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.23.0.

Erste Version: 11. Juni 2019

Letzte Aktualisierung: 5. August 2019

Upgrades

- Flink 1.8.0
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto 0.219
- Spark 2.4.2
- AWS SDK für Java 1,11.546
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.9.0
  - MariaDB Connector 2.4.1
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber, Version 1.2.27.1051

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Es wurde eine Optimierung für das dynamische Bereinigen von Partitionen hinzugefügt. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` auf `true`.

- Die Leistung von `INTERSECT`-Anfragen wurde verbessert. Diese Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` auf `true`.
- Es wurde eine Optimierung hinzugefügt, um skalare Unterabfragen mit Aggregaten, die dieselbe Beziehung verwenden, zu vereinfachen. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` auf `true`.
- Die Codegenerierung für die gesamte Phase wurde verbessert.

  Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.

- Verbesserungen der lokalen Festplattenverschlüsselung und der S3-Verschlüsselung in Sicherheitskonfigurationen (5. August 2019)
  - Die Amazon-S3-Verschlüsselungseinstellungen wurden im Sicherheitskonfigurations-Setup von den Einstellungen für die lokale Festplattenverschlüsselung getrennt.
  - Es wurde eine Option hinzugefügt, um die EBS-Verschlüsselung zu aktivieren. Bei Auswahl dieser Option wird zusätzlich zu den Speichervolumes auch das Root-Geräte-Volume verschlüsselt. Frühere Versionen erforderten die Verwendung eines benutzerdefinierten AMI, um das Root-Geräte-Volume zu verschlüsseln.
  - Weitere Information erhalten Sie unter Verschlüsselungsoptionen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

- SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.24.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.9.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.8.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.33.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.8.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.4.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.6	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.6.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.219	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.219	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.24.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.24.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.23.1

5.23.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.23.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

Supportstatus für Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon-EMR-Komponenten von 5.23.1, 5.27.1 und 5.32 oder höher verwenden IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Bei anderen 5.x-EMR-Versionen führt die Deaktivierung von IMDSv1 zu einem Cluster-Startup-Fehler.

5.23.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.8.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.7.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.32.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.23.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.23.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.23.0

5.23.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.23.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.23.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.22.0.

Erste Version: 01. April 2019

Letzte Aktualisierung: 30. April 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1,11.519

Neue Features

- (30. April 2019) Mit Amazon EMR 5.23.0 und höher können Sie einen Cluster mit drei primären Knoten starten, um die Hochverfügbarkeit von Anwendungen wie YARN Resource Manager, HDFS, Spark NameNode, Hive und Ganglia zu unterstützen. Der Primärknoten ist mit diesem Feature keine potenzielle einzelne Fehlerquelle mehr. Wenn ein Primärknoten ausfällt, führt Amazon EMR automatisch einen Failover zu einem Standby-Primärknoten aus und ersetzt den ausgefallenen Primärknoten durch einen neuen Primärknoten mit der gleichen Konfiguration und den gleichen Bootstrap-Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Primärknoten planen und konfigurieren.

Bekannte Probleme

- Tez UI (In Amazon-EMR-Version 5.26.0 behoben)

  Die Tez-Benutzeroberfläche funktioniert nicht auf einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.
- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

```
Solr server could not be contacted properly:
HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.23.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.8.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.7.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.32.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	HDFS-Service zum Verwalten des Hadoop-Dateisystem journals auf HA-Clustern.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.23.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.23.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.22.0

5.22.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.22.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.22.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.21.0.

> **Important**
>
> Ab Amazon EMR Version 5.22.0 verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Frühere Amazon EMR-Versionen verwenden in einigen Fällen AWS Signature Version 2, sofern in den Versionshinweisen nicht angegeben ist, dass ausschließlich Signature Version 4 verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizieren von Anfragen (AWS Signature Version 4) und Authentifizieren von Anfragen (AWS Signature Version 2) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Erste Version: 20. März 2019

Upgrades

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.8.0
  - MariaDB Connector 2.2.6
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber, Version 1.2.20.1043

Neue Features

- Die EBS-Standardkonfiguration für EC2-Instance-Typen mit Speicher wurde geändert. EBS-only Beim Erstellen eines Clusters mit Amazon-EMR-Version ab 5.22.0 steigt die Größe des standardmäßig zugewiesenen EBS-Speichers basierend auf der Größe der Instance. Darüber hinaus haben wir den erhöhten Speicher auf mehrere Volumes aufgeteilt, was zu einer höheren IOPS-Leistung führt. Wenn Sie eine andere EBS-Instance-Speicherkonfiguration verwenden möchten, können Sie diese beim Erstellen eines EMR-Clusters bzw. beim Hinzufügen von Knoten zu einem Cluster angeben. Weitere Informationen zur Speichermenge und Anzahl der standardmäßig zugewiesenen Volumes für jeden Instance-Typ finden Sie unter Standard-EBS-Speicher für Instances im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Es wurde eine neue Konfigurationseigenschaft für Spark auf YARN `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` eingeführt. Der Wert dieser Eigenschaft ist ein Skalierungsfaktor, der den Wert des Speicher-Overheads auf einen Prozentsatz des Executor-Speichers festlegt, mit einem Minimum von 384 MB. Wenn der Speicher-Overhead explizit mit `spark.yarn.executor.memoryOverhead` festgelegt wird, hat diese Eigenschaft keine Auswirkung. Der Standardwert ist `0.1875`, was 18.75 % entspricht. Dieser Standard für Amazon EMR lässt mehr Platz in YARN-Containern für den Executor-Speicheraufwand übrig als der intern von Spark festgelegte Standard von 10 %. Der Amazon EMR-Standard von 18,75% ergab empirisch weniger speicherbedingte Ausfälle in Benchmarks. TPC-DS
  - SPARK-26316Rückportiert, um die Leistung zu verbessern.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)

- Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

  ```
  Solr server could not be contacted properly:
  HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
  port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
  system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
  NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
  Connection refused',))
  ```

  So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

  1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
  2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

     ```
     sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
     ```
  3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

     ```
     appblacklist = search
     ```
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

     ```
     sudo stop hue; sudo start hue
     ```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.22.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.8.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.6.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.31.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.9	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.9	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.9	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.9	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.9	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.1.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.1.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.22.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.22.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.21.2

5.21.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.21.2 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.21.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.30.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.8	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.8	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.8	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.8	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.8	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.21.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.21.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.21.1

5.21.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.21.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.21.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.21.0.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert und enthält nun wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel, einschließlich des TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.21.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.30.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.8	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.8	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.8	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.8	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.8	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.21.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.21.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.21.0

5.21.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.21.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.21.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.20.0.

Veröffentlichungsdatum: 18. Februar 2019

Letzte Aktualisierung: 3. April 2019

Upgrades

- Flink 1.7.0
- Presto 0.215
- AWS SDK für Java 1,11.479

Neue Features

- (3. April 2019) Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Zeppelin
  - Rückportiert ZEPPELIN-3878.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.22.0 behoben.

    Wenn Sie über eine SSH-Verbindung zum Primärknoten des Clusters eine Verbindung zur Tez-Benutzeroberfläche unter http*MasterDNS*://: 8080/tez -ui herstellen, wird der Fehler „Adapteroperation failed — Timeline Server (ATS) is out of reach“ angezeigt. Entweder ist es ausgefallen oder CORS ist nicht aktiviert“ wird angezeigt, oder Aufgaben werden unerwartet angezeigt. N/A

    Dies wird dadurch verursacht, dass die Tez-Benutzeroberfläche Anfragen an den YARN Timeline Server stellt und `localhost` nicht den Hostnamen des Primärknotens verwendet. Um dieses Problem zu umgehen, steht ein Skript zur Verfügung, das als Bootstrap-Aktion oder als Bootstrap-Schritt ausgeführt werden kann. Das Skript aktualisiert den Hostnamen in der `configs.env` Tez-Datei. Weitere Informationen und den Speicherort des Skripts finden Sie in den Bootstrap-Anweisungen.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit

lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.21.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.30.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.7.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.8	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.8	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.8	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.8	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.8	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.215	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.215	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.21.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.21.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.20.1

5.20.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.20.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.20.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.29.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.6.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.8	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.8	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.8	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.8	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.8	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.214	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.214	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.20.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.20.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.20.0

5.20.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.20.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.20.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.19.0.

Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 2018

Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2019

Upgrades

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez 0.9.1
- AWS SDK für Java 1.11.461

Neue Features

- (22. Januar 2019) Kerberos in Amazon EMR wurde verbessert und unterstützt nun die Authentifizierung von Prinzipalen von einem externen KDC. Dadurch wird die Prinzipalverwaltung zentralisiert, da mehrere Cluster einen einzelnen externen KDC gemeinsam nutzen können. Darüber hinaus kann der externe KDC eine bereichsübergreifende Vertrauensstellung mit einer Active-Directory-Domain haben. Auf diese Weise können alle Cluster Prinzipale von Active Directory authentifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der Kerberos-Authentifizierung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Standard-Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR
  - Das Python3-Paket wurde von Python 3.4 auf 3.6 aktualisiert.
- Der EMRFS-Ausschuss S3-optimized
  - Der S3-optimized EMRFS-Committer ist jetzt standardmäßig aktiviert, was die Schreibleistung verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized.
- Hive
  - HIVE-16686Rückportiert.
- Mit Spark und Hive Glue
  - In EMR 5.20.0 oder höher wird das parallel Partitionsbereinigen automatisch für Spark und Hive aktiviert, wenn AWS Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Diese Änderung reduziert die Zeit für die Abfrageplanung erheblich, da mehrere Anfragen parallel ausgeführt werden, um Partitionen abzurufen. Die Gesamtzahl der Segmente, die gleichzeitig ausgeführt werden können, liegt zwischen 1 und 10. Der Standardwert ist 5, was eine empfohlene Einstellung ist. Sie können dies ändern, indem Sie die Eigenschaft `aws.glue.partition.num.segments` in der `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung angeben. Wenn eine Drosselung auftritt, können Sie das Feature ausschalten, indem Sie den Wert auf 1 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Glue-Segmentstruktur.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.22.0 behoben.

    Wenn Sie über eine SSH-Verbindung zum primären Clusterknoten eine Verbindung zur Tez-Benutzeroberfläche unter http*MasterDNS*://: 8080/tez -ui herstellen, wird der Fehler „Adapteroperation failed — Timeline Server (ATS) is out of reach“ angezeigt. Entweder ist es ausgefallen oder CORS ist nicht aktiviert“ wird angezeigt, oder Aufgaben werden unerwartet angezeigt. N/A

    Dies wird dadurch verursacht, dass die Tez-Benutzeroberfläche Anfragen an den YARN Timeline Server stellt und `localhost` nicht den Hostnamen des Primärknotens verwendet. Um dieses Problem zu umgehen, steht ein Skript zur Verfügung, das als Bootstrap-Aktion oder als Bootstrap-Schritt ausgeführt werden kann. Das Skript aktualisiert den Hostnamen in der `configs.env` Tez-Datei. Weitere Informationen und den Speicherort des Skripts finden Sie in den Bootstrap-Anweisungen.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit

lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

5.20.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.29.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.6.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.8	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.8	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.8	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.8	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.8	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.3.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.214	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.214	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.4.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.4.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.9.1	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.20.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.20.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.19.1

5.19.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.19.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.19.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.28.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.6.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.7	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.7	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.7	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.7	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.7	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.212	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.212	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.11.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.19.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.19.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.19.0

5.19.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.19.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.19.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.18.0.

Erste Version: 7. November 2018

Letzte Aktualisierung: 19. November 2018

Upgrades

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1.3.0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper 3.4.13
- AWS SDK für Java 1.11.433

Neue Features

- (19. November 2018) EMR Notebooks ist eine verwaltete Umgebung, die auf Jupyter Notebook basiert. Es unterstützt Spark-Magic-Kernel für PySpark, Spark SQL, Spark R und Scala. EMR Notebooks können mit Clustern verwendet werden, die mit Amazon-EMR-Version 5.18.0 und höher erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzung von EMR Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Der S3-optimized EMRFS-Committer ist verfügbar, wenn Sie Parquet-Dateien mit Spark und EMRFS schreiben. Dieser Committer verbessert die Schreibleistung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- YARN
  - Die Logik, die den Anwendungsmasterprozess auf die Ausführung auf Core-Knoten beschränkt, wurde geändert. Diese Funktionalität verwendet jetzt das Feature und Eigenschaften von YARN-Knotenbeschriftungen in den Klassifizierungen `yarn-site` und der `capacity-scheduler` Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Standard-Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56` und `gcc48` sind nicht mehr standardmäßig installiert. Diese können auf Wunsch mit `yum` installiert werden.
  - Das aws-sdk Ruby Gem ist standardmäßig nicht mehr installiert. Es kann, falls gewünscht, mit `gem install aws-sdk` installiert werden. Bestimmte Komponenten können ebenfalls installiert werden. Beispiel, `gem install aws-sdk-s3`.

Bekannte Probleme

- EMR Notebooks – Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass der Notebook-Editor keine Verbindung zum Cluster herstellen kann, wenn mehrere Notebook-Editoren geöffnet sind. Löschen Sie in diesem Fall die Browser-Cookies und öffnen Sie die Notebook-Editoren erneut.
- CloudWatch ContainerPending Metrische und automatische Skalierung — (In 5.20.0 behoben) Amazon EMR gibt möglicherweise einen negativen Wert für aus. `ContainerPending` Wenn `ContainerPending` in einer Auto-Scaling-Regel verwendet wird, verhält sich das Auto Scaling nicht wie erwartet. Vermeiden Sie die Verwendung von `ContainerPending` mit automatischer Skalierung.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.

5.19.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.7.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.1	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.28.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.6.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.7	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.7	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.7	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.7	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.7	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.9.4	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.3.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.212	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.212	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.11.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.13	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.19.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.19.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-memory	Ändert die Werte in der memory.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpcds	Ändert die Werte in der tpcds.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.18.1

5.18.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.18.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.18.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.27.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.6.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.7	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.7	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.7	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.7	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.7	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.210	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.210	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.18.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.18.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.18.0

5.18.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.18.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.18.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.17.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2018

Upgrades

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2
- Zeppelin 0.8.0

Neue Features

- Ab Amazon EMR 5.18.0 können Sie das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Ihren Auftragscode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Unterstützung für S3 Select hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von S3 Select mit Hive zur Verbesserung der Leistung.
- Presto
  - Unterstützung für S3 Select Pushdown hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter S3-Select-Pushdown mit Presto zur Verbesserung der Leistung verwenden.
- Spark
  - Die standardmäßige log4j-Konfiguration für Spark wurde dahingehend geändert, dass Container-Logs für Spark-Streaming-Aufträge stündlich angezeigt werden. Dadurch wird verhindert, dass Logs für Spark-Streaming-Aufträge mit langer Laufzeit gelöscht werden.

5.18.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select-Konnektor
emrfs	2.27.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.6.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.7	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.7	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.7	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.7	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.7	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] ist ein HTTP- und Reverse-Proxy-Server.

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.210	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.210	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow Open-Sour ce-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.8.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.18.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.18.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.

Klassifizierungen	Description
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.17.2

5.17.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.17.2 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.17.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark-SDK

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select-Konnector
emrfs	2.26.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.5.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.6	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.6	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.6	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.6	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.6	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.206	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.206	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.17.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.17.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.17.1

5.17.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.17.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.17.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.17.0.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert und enthält nun wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel, einschließlich des TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

5.17.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select-Konnector
emrfs	2.26.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.5.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.6	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.6	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.6	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.6	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.6	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.206	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.206	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.17.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.17.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.17.0

5.17.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.17.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.17.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.16.0.

Erste Version: 30. August 2018

Upgrades

- Flink 1.5.2

- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

Neue Features

- Unterstützung für Tensorflow hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter TensorFlow.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- JupyterHub
  - Unterstützung für Notebook-Persistenz in Amazon S3 hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Persistenz für Notebooks in Amazon S3.
- Spark
  - Unterstützung für S3 Select hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter S3 Select mit Spark zur Verbesserung der Leistung bei Abfragen verwenden.
- Die Probleme mit den Cloudwatch-Metriken und des automatischen Skalierungsfeatures in Amazon-EMR-Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 wurden behoben.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie einen kerberisierten Cluster mit installiertem Livy erstellen, schlägt Livy mit der Fehlermeldung fehl, dass die einfache Authentifizierung nicht aktiviert ist. Ein Neustart des Livy-Servers behebt das Problem. Um das Problem zu umgehen, fügen Sie während der Clustererstellung einen Schritt `sudo restart livy-server` hinzu, der auf dem Primärknoten ausgeführt wird.
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Amazon-Linux-AMI verwenden, das auf einem Amazon-Linux-AMI mit einem Erstellungsdatum vom 8.11.2018 basiert, kann der Oozie-Server nicht gestartet werden. Wenn Sie Oozie verwenden, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AMI, das auf einer Amazon-Linux-AMI-ID mit einem anderen Erstellungsdatum basiert. Sie können den folgenden AWS CLI Befehl verwenden, um eine Liste der Image-IDs für alle HVM-Amazon-Linux-AMIs mit einer Version 2018.03 zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum zurückzugeben, sodass Sie ein geeignetes Amazon Linux-AMI als Basis auswählen können. MyRegion Ersetzen Sie es durch Ihre Regionskennung, z. B. us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

5.17.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.5.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select-Konnector
emrfs	2.26.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.5.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.6	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.6	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.6	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.6	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.6	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.206	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.206	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow Open-Source-Softwarebibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.

Komponente	Version	Description
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.17.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.17.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurieren Sie die S3-Persistenz für Jupyter Notebooks.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.16.1

5.16.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.16.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.16.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.25.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.5.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.4	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.4	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.4	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.4	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.4	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.203	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.203	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.16.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.16.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-si te.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.16.0

5.16.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.16.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.16.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.15.0.

Erste Version: 19. Juli 2018

Upgrades

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203
- Spark 2.3.1
- AWS SDK für Java 1.11.336

- CUDA 9.2
- Redshift-JDBC-Treiber 1.2.15.1025

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Rückportiert HBASE-20723
- Presto
  - Konfigurationsänderungen zur Unterstützung der LDAP-Authentifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter LDAP-Authentifizierung für Presto in Amazon EMR verwenden.
- Spark
  - Apache Spark Version 2.3.1, verfügbar ab Amazon EMR Version 5.16.0, adressiert und. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Wir empfehlen, dass Sie frühere Versionen von Spark zu Spark-Version 2.3.1 oder höher migrieren.

Bekannte Probleme

- Diese Release-Version unterstützt die Instance-Typen c1.medium oder m1.small nicht. Cluster, die einen dieser Instance-Typen verwenden, können nicht gestartet werden. Um das Problem zu umgehen, geben Sie einen anderen Instance-Typ an oder verwenden Sie eine andere Release-Version.
- Wenn Sie einen kerberisierten Cluster mit installiertem Livy erstellen, schlägt Livy mit der Fehlermeldung fehl, dass die einfache Authentifizierung nicht aktiviert ist. Ein Neustart des Livy-Servers behebt das Problem. Um das Problem zu umgehen, fügen Sie während der Clustererstellung einen Schritt `sudo restart livy-server` hinzu, der auf dem Primärknoten ausgeführt wird.
- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

5.16.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen

normalerweise mit oder. `emr aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.6.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.25.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.5.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.

Komponente	Version	Description
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.4	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.4	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.4	HBase-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hbase-rest-server	1.4.4	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.4	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.5.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.2.88	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.203	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.203	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.16.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.16.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.

Klassifizierungen	Description
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-password-authenticator	Ändern Sie Werte in der Presto-Datei password-authenticator.properties.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.15.1

5.15.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.15.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.15.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.24.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.4	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.4	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.4	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.4	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.4	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mxnet	1.1.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.15.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.15.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.15.0

5.15.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.15.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.15.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.14.0.

Erste Version: 21. Juni 2018

Upgrades

- Upgrade auf HBase 1.4.4
- Upgrade auf Hive 2.3.3
- Upgrade auf Hue 4.2.0
- Upgrade auf Oozie 5.0.0
- Upgrade auf ZooKeeper 3.4.12.
- AWS SDK auf 1.11.333 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Rückportiert HIVE-18069
- Hue
  - Hue wurde aktualisiert, um sich korrekt bei Livy zu authentifizieren, wenn Kerberos aktiviert ist. Livy wird jetzt unterstützt, wenn Kerberos mit Amazon EMR verwendet wird.
- JupyterHub
  - Aktualisiert, JupyterHub sodass Amazon EMR standardmäßig LDAP-Clientbibliotheken installiert.
  - Ein Fehler im Skript, das selbstsignierte Zertifikate generiert, wurde behoben.

Bekannte Probleme

- Diese Release-Version unterstützt die Instance-Typen c1.medium oder m1.small nicht. Cluster, die einen dieser Instance-Typen verwenden, können nicht gestartet werden. Um das Problem zu umgehen, geben Sie einen anderen Instance-Typ an oder verwenden Sie eine andere Release-Version.
- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

5.15.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.24.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.4.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.4	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.4	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.4.4	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.4	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.4	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.2.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	5.0.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	5.0.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.12	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.15.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.15.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.

Klassifizierungen	Description
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.14.2

5.14.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.14.2 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.14.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.23.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-N otebooks
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.14.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.14.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.14.1

5.14.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.14.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.14.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.14.0.

Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober 2018

Das Standard-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Sicherheitslücken zu schließen.

5.14.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.23.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem

Komponente	Version	Description
		zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.2	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.2	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark

Komponente	Version	Description
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.

Komponente	Version	Description
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistic al Computing (Software zur statistischen Datenvera rbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.14.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.14.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.pr operties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.14.0

5.14.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez Zeppelin, und ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.14.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.14.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.13.0.

Erste Version: 4. Juni 2018

Upgrades

- Upgrade auf Apache Flink 1.4.2
- Apache MXNet auf 1.1.0 aktualisiert
- Apache Sqoop auf 1.4.7 aktualisiert

Neue Features

- Unterstützung hinzugefügt JupyterHub . Weitere Informationen finden Sie unter JupyterHub.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMRFS
  - Die UserAgent-Zeichenfolge in Anfragen an Amazon S3 wurde aktualisiert und enthält nun die Benutzer- und Gruppeninformationen des aufrufenden Prinzipals. Dies kann zusammen mit AWS CloudTrail Protokollen für eine umfassendere Nachverfolgung von Anfragen verwendet werden.
- HBase
  - Inbegriffen HBASE-20447. Damit wird ein Problem behoben, das zu Cache-Problemen führen könnte, insbesondere bei geteilten Regionen.
- MXnet
  - OpenCV-Plattformversion.
- Spark
  - Wenn Spark Parquet-Dateien mithilfe von EMRFS an einen Amazon S3 S3-Speicherort schreibt, wurde der FileOutputCommitter Algorithmus aktualisiert, sodass er Version 2 statt Version 1 verwendet. Dies reduziert die Anzahl der Umbenennungen, was die Anwendungsleistung verbessert. Diese Änderung beeinträchtigt nicht:
    - Andere Anwendungen als Spark.
    - Anwendungen, die in andere Dateisysteme schreiben, wie HDFS (die immer noch Version 1 von verwenden). FileOutputCommitter
    - Anwendungen, die andere Ausgabeformate wie Text oder CSV verwenden, die bereits EMRFS Direct Write verwenden.

Bekannte Probleme

- JupyterHub
  - Die Verwendung von Konfigurationsklassifizierungen zur Einrichtung JupyterHub und individuellen Einrichtung von Jupyter-Notebooks beim Erstellen eines Clusters wird nicht unterstützt. Bearbeiten Sie die Dateien jupyterhub_config.py und jupyter_notebook_config.py für jeden Benutzer manuell. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration JupyterHub.
  - JupyterHub kann auf Clustern innerhalb eines privaten Subnetzes nicht gestartet werden und schlägt mit der Meldung fehl. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Dies wird durch einen Fehler im Skript verursacht, das selbstsignierte Zertifikate generiert. Verwenden Sie die folgende Problemumgehung zum Generieren selbstsignierter Zertifikate. Alle Befehle werden ausgeführt, während Sie mit dem Primärknoten verbunden sind.
    1. Kopieren Sie das Skript zur Zertifikatsgenerierung aus dem Container auf den Primärknoten:

       ```
       sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
       ```

    2. Verwenden Sie einen Texteditor, um Zeile 23 zu ändern, um den öffentlichen Hostnamen in den lokalen Hostnamen zu ändern, wie unten gezeigt:

       ```
       local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
       ```

    3. Führen Sie das Skript aus, um selbstsignierte Zertifikate zu generieren:

       ```
       sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
       ```

    4. Verschieben Sie die Zertifikatsdateien, die das Skript generiert, in das `/etc/jupyter/conf/`-Verzeichnis:

       ```
       sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
       ```

    Sie können `tail` die `jupyter.log` Datei überprüfen, um zu überprüfen, ob sie JupyterHub neu gestartet wurde und einen 200-Antwortcode zurückgibt. Beispiel:

    ```
    tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
    ```

    Dadurch sollte eine Antwort ähnlich der folgenden ausgegeben:

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

5.14.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.23.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
jupyterhub	0.8.1	Multi-user Server für Jupyter-Notebooks
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit

Komponente	Version	Description
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.7	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.14.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.14.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
container-log4j	Ändert die Werte in der container-log4j.properties-Datei in Hadoop YARN.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ändert die Werte in der jupyter_notebook_config.py-Datei in Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ändern Sie die Werte in JupyterHubs der Datei jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ändert die Werte in der config.json-Datei in Sparkmagic.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.13.1

5.13.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.13.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.13.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen

normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.22.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.

Komponente	Version	Description
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.4.2	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.2	HBase-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hbase-rest-server	1.4.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.13.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.13.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.13.0

5.13.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.13.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.13.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.0.

Upgrades

- Upgrade auf Spark 2.3.0
- Upgrade auf HBase 1.4.2
- Upgrade auf Presto 0.194
- Auf 1.11.297 aktualisiert AWS SDK für Java

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Rückportiert. HIVE-15436 Verbesserte Hive-APIs, sodass nur Ansichten zurückgegeben werden.

Bekannte Probleme

- MXNet hat derzeit keine OpenCV-Bibliotheken.

5.13.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.22.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.2-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.194	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.194	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing (Software zur statistischen Datenverarbeitung)
spark-client	2.3.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.3.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.13.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.13.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.

Klassifizierungen	Description
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.12.3

5.12.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.12.3 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.12.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.21.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.188	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.188	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.12.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.12.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2 .properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.12.2

5.12.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.12.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.1

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

5.12.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.21.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.188	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.188	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.12.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.12.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.12.1

5.12.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.12.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.0.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

5.12.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.21.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.4.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.188	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.188	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.12.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.12.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.12.0

5.12.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.12.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.1.

Upgrades

- AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for Java Change Log on GitHub.

- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Hadoop im Releases.
- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Weitere Informationen finden Sie in der Versionsankündigung zu Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Weitere Informationen finden Sie in der HBase Versionsankündigung..
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Weitere Informationen finden Sie im MXNet Change Log on GitHub.
- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hadoop
  - Die `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout`-Eigenschaft wurde zu `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` geändert. Sie können diese Eigenschaft verwenden, um die Cluster-Skalierung anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Cluster Scale-Down im Amazon EMR Management Guide.
  - Die Hadoop-CLI hat die `-d`-Option zum Befehl `cp` (kopieren) hinzugefügt, der das direkte Kopieren spezifiziert. Sie können dies verwenden, um die Erstellung einer `._COPYING_`-Zwischendatei zu vermeiden, wodurch das Kopieren von Daten zwischen Amazon S3 beschleunigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter HADOOP-12384.
- Pig
  - Die `pig-env`-Konfigurationsklassifizierung wurde hinzugefügt, die die Konfiguration der Pig-Umgebungseigenschaften vereinfacht. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.
- Presto
  - Die Konfigurationsklassifizierung `presto-connector-redshift` wurde hinzugefügt, mit der Sie Werte in der Presto `redshift.properties` konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Redshift Connector in der Presto-Dokumentation und Anwendungen konfigurieren.
  - Presto-Unterstützung für EMRFS wurde hinzugefügt und ist die Standardkonfiguration. Frühere Amazon EMR-Versionen wurden verwendet PrestoS3FileSystem, was die einzige Option war. Weitere Informationen finden Sie unter EMRFS- und PrestoS3-Konfiguration FileSystem.

> **Note**
>
> Wenn Sie die zugrunde liegenden Daten in Amazon S3 mit Amazon-EMR-Version 5.12.0 abfragen, können Presto-Fehler auftreten. Dies liegt daran, dass Presto die Konfigurationsklassifizierungswerte von `emrfs-site.xml` nicht abruft. Um dieses Problem zu umgehen, erstellen Sie ein `emrfs`-Unterverzeichnis unter `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` und erstellen einen Symlink `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` zu der vorhandenen Datei `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml`. Starten Sie dann den Presto-Server-Prozess neu (`sudo presto-server stop` gefolgt von `sudo presto-server start`).

- Spark
  - Rückportiert SPARK-22036: Die BigDecimal Multiplikation gibt manchmal Null zurück.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- SparkR ist nicht für Cluster verfügbar, die mit einem benutzerdefinierten AMI erstellt wurden, da R nicht standardmäßig auf Clusterknoten installiert ist.

5.12.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.21.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.4.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.4.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.4.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.4.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.4.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.4.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.1.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.1.85	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit

Komponente	Version	Description
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.13,0- HBase-1.4	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.188	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.188	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.12.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.12.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-env	Ändert die Werte in der Pig-Umgebung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redshift	Ändert die Werte in der redshift.properties-Datei.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.

Klassifizierungen	Description
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.11.4

5.11.4 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.11.4 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.11.4 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1,0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.11.4 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.11.4-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2 .properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.11.3

5.11.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.11.3 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.11.3. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.2.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert und enthält nun wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel, einschließlich des TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

5.11.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1,0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.11.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.11.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.11.2

5.11.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.11.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.11.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.1.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

5.11.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-

Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1,0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.

Komponente	Version	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.11.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.11.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.11.1

5.11.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.11.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.11.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.8.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.11.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen

normalerweise mit oder. `emr aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1,0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.

Komponente	Version	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.

Komponente	Version	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.11.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.11.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.11.0

5.11.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.11.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.11.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.10.0.

Upgrades

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK für Java 1.11.238

Neue Features

- Spark
  - Die Einstellung `spark.decommissioning.timeout.threshold` wurde hinzugefügt, was das Verhalten von Spark bei der Außerbetriebnahme bei Verwendung von Spot Instances

verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren.

- Die `aws-sagemaker-spark-sdk` Komponente wurde zu Spark hinzugefügt, die Amazon SageMaker Spark und zugehörige Abhängigkeiten für die Spark-Integration mit Amazon installiert SageMaker. Sie können Amazon SageMaker Spark verwenden, um Spark-Pipelines für maschinelles Lernen (ML) mithilfe von SageMaker Amazon-Stufen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der SageMaker Spark-Readme-Datei zu Apache Spark GitHub und zur Verwendung von Apache Spark mit Amazon SageMaker im Amazon SageMaker Developer Guide.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- Hive 2.3.2 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

5.11.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1,0	Amazon SageMaker Spark-SDK
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.

Komponente	Version	Description
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.11.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.11.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

Klassifizierungen	Description
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.10.1

5.10.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.10.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.10.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Toolkit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.10.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.10.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.10.0

5.10.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue,, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig,, Presto, SparkSqoop, und TezZeppelin ZooKeeper.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.10.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.10.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.9.0.

Upgrades

- AWS SDK für Java 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

Neue Features

- Die Kerberos-Authentifizierung wird jetzt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der Kerberos-Authentifizierung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Unterstützung für IAM-Rollen für EMRFS-Anfragen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von IAM-Rollen für EMRFS Requests zu Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- Unterstützung für GPU-based P2- und P3-Instance-Typen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EC2-P2-Instances und Amazon-EC2-P3-Instances. NVIDIA-Treiber 384.81 und CUDA-Treiber 9.0.176 sind auf diesen Instance-Typen standardmäßig installiert.
- Unterstützung für Apache MXNet hinzugefügt.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Presto
  - Unterstützung für die Verwendung des AWS Glue-Datenkatalogs als Standard-Hive-Metastore hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Presto mit dem AWS Glue-Datenkatalog verwenden.
  - Unterstützung von koordinatenbasierten Funktionen hinzugefügt.
  - Unterstützung eines Überlaufs auf die Festplatte für Joins hinzugefügt.
  - Unterstützung für den Redshift-Connector hinzugefügt.
- Spark
  - Rückportiert SPARK-20640, wodurch das RPC-Timeout und die Wiederholungsversuche für Shuffle-Registrierungswerte mithilfe von Eigenschaften konfiguriert werden können. `spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - Rückportiert SPARK-21549, wodurch ein Fehler behoben wird, der beim Schreiben von benutzerdefinierten Speicherorten in Nicht-HDFS-Speicherorte auftritt. OutputFormat
- Rückportiert Hadoop-13270
- Die Bibliotheken Numpy, Scipy und Matplotlib wurden aus der grundlegenden Amazon-EMR-AMI entfernt. Wenn diese Bibliotheken für Ihre Anwendung erforderlich sind, werden sie im folgenden Repository bereitgestellt, sodass Sie sie unter Verwendung einer Bootstrap-Aktion mit `yum install` auf allen Knoten installieren können.
- Die Amazon-EMR-Basis-AMI enthält keine Anwendungs-RPM-Paketen mehr, sodass die RPM-Pakete nicht mehr auf Cluster-Knoten vorhanden sind. Benutzerdefinierte AMIs und die Amazon EMR Basis-AMI von Amazon S3 verweisen jetzt auf das RPM-Paket-Repository in .
- Aufgrund der Einführung von der sekundenweisen Abrechnung in Amazon EC2 ist die Standardeinstellung für Verhalten beim Herunterskalieren jetzt Nach Abschluss der Aufgabe beenden anstelle von Zu einem Zeitpunkt auf der Instance beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Cluster Scale-Down konfigurieren.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- Hive 2.3.1 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

5.10.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.5.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.20.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.3.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Eine flexible, skalierbare und effiziente Bibliothek für Deep Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
nvidia-cuda	9.0.176	Nvidia-Treiber und Cuda-Tool kit
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.187	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.187	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.10.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.10.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2 .properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.9.1

5.9.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.9.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.9.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.19.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.184	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.184	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.9.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.9.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.9.0

5.9.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.9.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.9.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.8.0.

Veröffentlichungsdatum: 5. Oktober 2017

Letzte Aktualisierung der Funktionen: 12. Oktober 2017

Upgrades

- AWS SDK für Java Ausführung 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

Neue Features

- Livy-Support hinzugefügt (Version 0.4.0-incubating). Weitere Informationen finden Sie unter Apache Livy.
- Support für Hue-Notebooks für Spark hinzugefügt.
- Support für die i3-Serie für Amazon-EC2-Instances hinzugefügt (12. Oktober 2017).

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Neue Funktionen hinzugefügt, die sicherstellen, dass Spark die Knotenbeendigung infolge einer manuellen Größenänderung oder einer Anforderung einer Auto Scaling-Richtlinie zuverlässiger ausführt. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren.
  - SSL wird anstelle von 3DES für die Verschlüsselung während der Übertragung für den Block Transfer Service verwendet, wodurch die Leistung bei der Verwendung von Amazon EC2 EC2-Instance-Typen mit verbessert wird. AES-NI
  - SPARK-21494Rückportiert.
- Zeppelin
  - Rückportiert ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Patch hinzugefügt HBASE-18533, der zusätzliche Werte für die BucketCache HBase-Konfiguration unter Verwendung der `hbase-site` Konfigurationsklassifizierung ermöglicht.
- Hue
  - AWS Glue Data Catalog-Unterstützung für den Hive-Abfrageeditor in Hue hinzugefügt.
  - Hauptbenutzer in Hue können standardmäßig alle auf Dateien zugreifen, auf die Amazon-EMR-IAM-Rollen zugreifen dürfen. Neu erstellte Benutzer verfügen nicht automatisch über Zugriffsberechtigungen auf den Amazon-S3-Filebrowser und für ihre Gruppen müssen die `filebrowser.s3_access`-Berechtigungen aktiviert sein.
- Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass auf die zugrunde liegenden JSON-Daten, die mit dem AWS Glue-Datenkatalog erstellt wurden, nicht zugegriffen werden konnte.

Bekannte Probleme

- Der Cluster-Start schlägt fehl, wenn alle Anwendungen installiert und die Standardgröße des Amazon-EBS-Stamm-Volumes nicht geändert wurde. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `aws emr create-cluster` Befehl von AWS CLI und geben Sie einen größeren `--ebs-root-volume-size` Parameter an.
- Hive 2.3.0 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

5.9.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.19.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.2	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	4.0.1	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
livy-server	0.4.0-incubating	REST-Schnittstelle für die Interaktion mit Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.184	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.184	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.17.0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.9.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.9.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
livy-conf	Ändert die Werte in der livy.conf-Datei von Livy.
livy-env	Ändert die Werte in der Livy-Umgebung.
livy-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Livy.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.8.3

5.8.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.8.3 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.8.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-

Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem

Komponente	Version	Description
		zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.

Komponente	Version	Description
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.8.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.8.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.

Klassifizierungen	Description
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.8.2

5.8.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.8.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.8.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.8.1.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

5.8.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.3.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.

Komponente	Version	Description
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.8.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.8.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

Klassifizierungen	Description
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.8.1

5.8.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.8.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.8.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.8.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.8.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.8.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.8.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.8.0

5.8.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.8.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.8.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.7.0.

Erste Version: 10. August 2017

Letzte Aktualisierung der Funktionen: 25. September 2017

Upgrades

- AWS SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen auf der Apache Hive-Website.
- Spark 2.2.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen auf der Apache Spark-Website.

Neue Features

- Support zur Anzeige des Anwendungsverlaufs hinzugefügt (25. September 2017). Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Anwendungsverlaufs im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Integration mit dem AWS Glue-Datenkatalog
  - Hive und Spark SQL können jetzt AWS Glue Data Catalog als Hive-Metadatenspeicher verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive und Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR.
- Neuen Anwendungsverlauf mit Cluster-Details hinzugefügt, über den Verlaufsdaten für YARN-Anwendungen und zusätzliche Details zu Spark-Anwendungen angezeigt werden können. Weitere

Informationen finden Sie unter Anwendungsverlauf anzeigen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- Oozie
  - Rückportiert. OOZIE-2748
- Hue
  - Rückportiert HUE-5859
- HBase
  - Patch zum Verfügbarmachen der Startzeit des HBase-Master-Servers über Java Management Extensions (JMX) mithilfe von `getMasterInitializedTime` hinzugefügt.
  - Patch zur Verbesserung der Cluster-Startzeit hinzugefügt.

Bekannte Probleme

- Der Cluster-Start schlägt fehl, wenn alle Anwendungen installiert und die Standardgröße des Amazon-EBS-Stamm-Volumes nicht geändert wurde. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `aws emr create-cluster` Befehl von AWS CLI und geben Sie einen größeren `--ebs-root-volume-size` Parameter an.
- Hive 2.3.0 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.
- Spark – Bei der Verwendung von Spark tritt bei dem apppusher-Daemon bei Spark-Aufträgen mit langer Ausführungsdauer nach einigen Stunden oder Tagen möglicherweise ein Speicherleck-Problem bei dem Datei-Handler auf. Um das Problem zu beheben, stellen Sie eine Verbindung mit dem Primärknoten her und geben `sudo /etc/init.d/apppusher stop` ein. Dies beendet den apppusher-Daemon, den Amazon EMR automatisch neu startet.
- Application history
  - Es sind keine Verlaufsdaten für beendete Spark-Executors verfügbar.

- Der Anwendungsverlauf ist nicht für Cluster verfügbar, die eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um die Verschlüsselung bei der Übertragung zu aktivieren.

5.8.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.4.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.4.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.4.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.2.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.2.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.8.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.8.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.7.1

5.7.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.7.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.7.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.7.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.7.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.7.0

5.7.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.7.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.7.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.6.0.

Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2017

Upgrades

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

Neue Features

- Die Möglichkeit zum Angeben eines benutzerdefinierten Amazon Linux AMI beim Erstellen eines Clusters wurde hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines benutzerdefinierten AMI.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Die Möglichkeit zum Konfigurieren von HBase Read Replica-Cluster wurde hinzugefügt. Siehe Einen Read-Replica Cluster verwenden.
  - Mehrere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

- Presto – neue Konfigurationsfunktion `node.properties` hinzugefügt.
- YARN – neue Konfigurationsfunktion `container-log4j.properties` hinzugefügt
- Sqoop - backported SQOOP-2880, was ein Argument einführt, mit dem Sie das temporäre Sqoop-Verzeichnis festlegen können.

5.7.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.18.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.3.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.7.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.7.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Date i in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Da tei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.6.1

5.6.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.6.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.6.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.6.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.6.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.6.0

5.6.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.6.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.6.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.5.0.

Veröffentlichungsdatum: 5. Juni 2017

Upgrades

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0. Dies ist die erste Version von Mahout, die Spark 2.x in Amazon-EMR-Version 5.0 und höher unterstützt.
- Spark 2.1.1

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Presto
  - Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine SSL/TLS sichere Kommunikation zwischen Presto-Knoten zu ermöglichen, indem die Verschlüsselung während der Übertragung mithilfe einer Sicherheitskonfiguration aktiviert wird. Weitere Informationen finden Sie unter In-transit Datenverschlüsselung.
  - Presto 7661 wurde rückportiert, wodurch der Anweisung `EXPLAIN ANALYZE` die Option `VERBOSE` hinzugefügt wurde, um detailliertere Low-Level-Statistiken über einen Abfrageplan bereitzustellen.

5.6.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.2.1	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.1	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.1	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.3.1	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.1	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.1	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.

Komponente	Version	Description
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.13.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.1.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.6.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.6.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-env	Ändern Sie die Werte in der presto-env.sh-Datei in Presto.
presto-node	Ändern Sie die Werte in der node.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

Klassifizierungen	Description
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.5.4

5.5.4 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.5.4 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.5.4 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.16.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.5.4 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.5.4-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.5.3

5.5.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.5.3 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.3. Änderungen beziehen sich auf Version 5.5.2.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

5.5.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.16.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.5.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.5.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.5.2

5.5.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.5.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.5.1.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

5.5.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.16.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.5.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.5.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.5.1

5.5.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.5.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.5.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.5.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.16.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.5.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.5.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.5.0

5.5.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.5.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.4.0.

Veröffentlichungsdatum: 26. April 2017

Upgrades

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Rückportierter Spark-Patch (SPARK-20115) Korrigiert DagScheduler, sodass alle verlorenen Shuffle-Blöcke neu berechnet werden, wenn der externe Shuffle-Dienst für Version 2.1.0 von Spark, die in dieser Version enthalten ist, nicht verfügbar ist.
- Flink
  - Flink ist nun in Scala 2.11 integriert. Wenn Sie die Scala-API und -Bibliotheken verwenden, empfehlen wir Scala 2.11 für Ihre Projekte.
  - Ein Problem wurde behoben, bei dem die Standardeinstellungen `HADOOP_CONF_DIR` und `YARN_CONF_DIR` nicht ordnungsgemäß festgelegt wurden, sodass `start-scala-shell.sh` nicht funktionierte. Außerdem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, diese Werte mit `env.hadoop.conf.dir` und `env.yarn.conf.dir` in `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` oder der Konfigurationsklassifizierung `flink-conf` festzulegen.
  - Es wurde ein neuer EMR-specific Befehl als Wrapper für eingeführt. `flink-scala-shell` `start-scala-shell.sh` Wir empfehlen, diese Befehl statt `start-scala-shell` zu

verwenden. Der neue Befehl vereinfacht die Ausführung. Beispielsweise startet `flink-scala-shell -n 2` eine Flink Scala-Shell mit einer Aufgabenparallelität von 2.

- Es wurde ein neuer EMR-specific Befehl `flink-yarn-session` als Wrapper für eingeführt. `yarn-session.sh` Wir empfehlen, diese Befehl statt `yarn-session` zu verwenden. Der neue Befehl vereinfacht die Ausführung. Beispielsweise startet `flink-yarn-session -d -n 2` eine langlebige Flink-Sitzung in einem getrennten Status mit zwei Aufgabenmanagern.
- Addressed (FLINK-6125) Commons httpclient ist in Flink 1.2 nicht mehr schattiert.

- Presto
  - Die LDAP-Authentifizierung wird jetzt unterstützt. Zur Verwendung von LDAP mit Presto in Amazon EMR; müssen Sie den HTTPS-Zugriff für den Presto-Koordinator (`http-server.https.enabled=true` in `config.properties`) aktivieren. Konfigurationsdetails finden Sie unter LDAP Authentication in der Presto-Dokumentation.
  - Unterstützung für `SHOW GRANTS` hinzugefügt.
- Amazon-EMR-Basis-Linux-AMI
  - Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2017.03. Weitere Informationen finden Sie in den Amazon Linux AMI 2017.03-Versionshinweisen.
  - Python 2.6 wurde aus dem Amazon-EMR-Basis-Linux-Image entfernt. Python 2.7 und 3.4 sind standardmäßig installiert. Sie können Python 2.6 bei Bedarf manuell installieren.

5.5.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit oder. `emr` `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.16.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.12.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.170	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.170	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.10	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.5.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.5.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.4.1

5.4.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.4.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.4.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.15.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.166	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.166	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.4.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.4.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.4.0

5.4.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.4.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.4.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.3.0.

Veröffentlichungsdatum: 8. März 2017

Upgrades

- Upgrade auf Flink 1.2.0
- Upgrade auf HBase 1.3.0
- Upgrade auf Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> Wenn Sie von einer früheren Version von Amazon EMR auf Amazon EMR Version 5.4.0 oder höher upgraden und die sekundäre Indizierung verwenden, aktualisieren Sie lokale Indizes wie in der Apache-Phoenix-Dokumentation beschrieben. Amazon EMR entfernt die erforderlichen Konfigurationen aus der `hbase-site`-Klassifizierung, die Indizes müssen jedoch neu gefüllt werden. Online- und Offline-Upgrades von Indizes werden unterstützt. Online-Upgrades sind die Standardeinstellung. Dies bedeutet, dass Indizes neu gefüllt werden, während die Initialisierung von Phoenix-Clients Version 4.8.0 oder höher ausgeführt wird. Um Offline-Upgrades festzulegen, geben Sie für die `phoenix.client.localIndexUpgrade`-Konfiguration in der `phoenix-site`-Klassifizierung false und dann SSH für den Primärknoten an, um `psql [zookeeper] -1` auszuführen.

- Upgrade auf Presto 0.166
- Upgrade auf Zeppelin 0.7.0

Änderungen und Verbesserungen

- Es werden jetzt r4-Instances unterstützt. Sehen Sie unter Amazon-EC2-Instance-Typen.

5.4.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.3.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.15.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.2.0	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.3.0	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.3.0	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.3.0	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.3.0	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase Klient.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.166	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.166	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.7.0	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.4.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.4.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.3.2

5.3.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.3.2 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.3.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.14.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.4	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.3.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.3.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.3.1

5.3.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.3.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.3.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.3.0.

Veröffentlichungsdatum: 7. Februar 2017

Kleinere Änderungen am Backport von Zeppelin-Patches und an der Aktualisierung des Standard-AMI für Amazon EMR.

5.3.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.14.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.4	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.3.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.3.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.

Klassifizierungen	Description
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.

Klassifizierungen	Description
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.3.0

5.3.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.3.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.3.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.1.

Veröffentlichungsdatum: 26. Januar 2017

Upgrades

- Upgrade auf Hive 2.1.1
- Upgrade auf Hue 3.11.0
- Upgrade auf Spark 2.1.0
- Upgrade auf Oozie 4.3.0
- Upgrade auf Flink 1.1.4

Änderungen und Verbesserungen

- Ein Patch für Hue wurde hinzugefügt, mit dem Sie die Einstellung `interpreters_shown_on_wheel` verwenden können, um zu konfigurieren, was Interpreter in der Notebook-Auswahl als Erstes anzeigen, unabhängig von ihrer Reihenfolge in der Datei `hue.ini`.
- Die Konfigurationsklassifizierung `hive-parquet-logging` wurde hinzugefügt, mit der Sie Werte in der Hive-Datei `parquet-logging.properties` konfigurieren können.

5.3.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die

Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.14.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.4	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.1-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.11.0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.3.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.3.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.1.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.1.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.3.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.3.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-parquet-logging	Ändert die Werte in der parquet-logging.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.2.3

5.2.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.2.3 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.2.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.13.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).

Komponente	Version	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client

Komponente	Version	Description
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.

Komponente	Version	Description
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.2.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.2.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.

Klassifizierungen	Description
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-ph oenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.2.2

5.2.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.2.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.1.

Veröffentlichungsdatum: 2. Mai 2017

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Rückportiert SPARK-194459, wodurch ein Problem behoben wird, bei dem das Lesen aus einer ORC-Tabelle mit char/varchar Spalten fehlschlagen kann.

5.2.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.13.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.2.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.2.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.

Klassifizierungen	Description
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.2.1

5.2.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.2.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.0.

Veröffentlichungsdatum: 29. Dezember 2016

Upgrades

- Upgrade auf Presto 0.157.1. Weitere Informationen finden Sie in den Presto-Versionshinweisen in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf ZooKeeper 3.4.9. Weitere Informationen finden Sie in den ZooKeeperVersionshinweisen in der ZooKeeper Apache-Dokumentation.

Änderungen und Verbesserungen

- Unterstützung hinzugefügt für den Amazon-EC2-Instance-Typ m4.16xlarge in Amazon-EMR-Version 4.8.3 und höher, ausgenommen 5.0.0, 5.0.3 und 5.2.0.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.
- Der Speicherort von Flink- und YARN-Konfigurationspfaden wird nun standardmäßig in `/etc/default/flink` festgelegt. Sie brauchen die Umgebungsvariablen `FLINK_CONF_DIR` und `HADOOP_CONF_DIR` bei der Ausführung des Treiberskripts `flink` oder `yarn-session.sh` zum Starten von Flink-Aufträgen nicht festlegen.
- Unterstützung für FlinkKinesisConsumer Klassen hinzugefügt.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem in Hadoop behoben, bei dem der ReplicationMonitor Thread aufgrund eines Wettlaufs zwischen Replikation und Löschung derselben Datei in einem großen Cluster für lange Zeit hängen bleiben konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ControlledJob #toString mit einer Nullzeiger-Ausnahme (NPE) fehlschlug, wenn der Jobstatus nicht erfolgreich aktualisiert wurde.

5.2.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.13.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.

Komponente	Version	Description
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.

Komponente	Version	Description
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	2.0.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.2.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.2.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.2.0

5.2.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.2.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.1.0.

Veröffentlichungsdatum: 21. November 2016

Änderungen und Verbesserungen

- Der Amazon-S3-Speichermodus für HBase wurde hinzugefügt.
- Jetzt können Sie einen Amazon-S3-Speicherort für das HBase-Stammverzeichnis angeben. Weitere Informationen finden Sie unter HBase in Amazon S3.

Upgrades

- Upgrade auf Spark 2.0.2

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem /mnt bei Instance-Typen auf EBS-only 2 TB beschränkt war.
- Es wurde ein Problem mit Instance-Controller und Logpusher-Protokollen behoben, die an die entsprechenden OUT-Dateien anstelle ihrer üblichen log4j-konfigurierten LOG-Dateien, die stündlich rotieren, ausgegeben wurden. Da die OUT-Dateien nicht rotieren, ist letztendlich die / emr-Partition belegt. Dieses Problem wirkt sich nur auf Hardware Virtual Machine (HVM)-Instance-Typen aus.

5.2.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.12.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.152.3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.152.3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.2.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.2.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache HBase.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.

Klassifizierungen	Description
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.1.1

5.1.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.1.1 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

5.1.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder. `aws` Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.11.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.152.3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.152.3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.1.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.1.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.1.0

5.1.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, Presto, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.1.0 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.1.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.0.3.

Veröffentlichungsdatum: 03. November 2016

Änderungen und Verbesserungen

- Flink 1.1.3 wird jetzt unterstützt.
- Presto wurde als Option im Notebookabschnitt von Hue hinzugefügt.

Upgrades

- Upgrade auf Hbase 1.2.3
- Upgrade auf Zeppelin 0.6.2

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Ein Problem mit Tez-Abfragen in Amazon S3, bei dem ORC-Dateien nicht so gute Leistung zeigten, wie in früheren Amazon-EMR-4.x-Versionen, wurde behoben.

5.1.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.11.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
flink-client	1.1.3	Apache Flink-Clientskripts und -Anwendungen für die Befehlszeile.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.3	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.3	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.3	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.3	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.3	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.152.3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.152.3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.1.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.1.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
flink-conf	Ändert die flink-conf.yaml-Einstellungen.
flink-log4j	Ändert die log4j.properties-Einstellungen für Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ändert die log4j-yarn-session.properties-Einste llungen für Flink.

Klassifizierungen	Description
flink-log4j-cli	Ändert die log4j-cli.properties-Einstellungen für Flink.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.0.3

5.0.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto,, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.0.3 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.0.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.0.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2016

Upgrades

- Upgrade auf Hadoop 2.7.3
- Es wurde ein Upgrade auf Presto 0.152.3 durchgeführt, das Support für die Presto-Webschnittstelle umfasst. Sie können auf die Presto-Webschnittstelle des Presto-Koordinators über Port 8889 zugreifen. Weitere Informationen über die Presto-Webschnittstelle finden Sie unter Web Interface in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf Spark 2.0.1
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

5.0.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.10.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.152.3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.152.3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.0.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.0.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.0.2

5.0.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto,, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.0.2 Versionshinweise

5.0.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.9.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.150	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.150	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.0.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.0.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.0.1

5.0.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto,, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.0.1 Versionshinweise

5.0.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder`aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.9.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Service für einen HBase-Cluster, der für die Koordinierung der Regionen und die Ausführung von administrativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.2	Service, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.150	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.150	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

5.0.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.0.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.

Klassifizierungen	Description
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 5.0.0

5.0.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto,, SparkSqoopTez, Zeppelinund. ZooKeeper

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

5.0.0 Versionshinweise

Veröffentlichungsdatum: 27. Juli 2016

Upgrades

- Upgrade auf Hive 2.1
- Upgrade auf Presto 0.150
- Upgrade auf Spark 2.0
- Upgrade auf Hue 3.10.0
- Upgrade auf Pig 0.16.0
- Upgrade auf Tez 0.8.4
- Upgrade auf Zeppelin 0.6.1

Änderungen und Verbesserungen

- Amazon EMR unterstützt die neuesten Open-Source-Versionen von Hive (Version 2.1) und Pig (Version 0.16.0). Wenn Sie Hive oder Pig in der Vergangenheit in Amazon EMR verwendet haben,

kann sich dies auf einige Anwendungsfälle auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter Hive und Pig.

- Die Standard-Ausführungs-Engine für Hive und Pig ist jetzt Tez. Um dies zu ändern, bearbeiten Sie die entsprechenden Werte in den Konfigurationsklassifizierungen `hive-site` bzw. `pig-properties`.
- Eine verbesserte Schritt-Debugging-Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser Funktion können Sie die Ursache von Schrittfehlern sehen, wenn der Service die Ursache ermitteln kann. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Schritt-Debuggen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Anwendungen, die zuvor mit "-Sandbox" endeten, tragen diesen Suffix nicht mehr. Dies kann Ihre Automatisierung, zum Beispiel, wenn Sie Skripts zum Starten von Clustern mit diesen Anwendungen verwenden, unterbrechen. In der folgenden Tabelle sind die Namen von Anwendungen in Amazon EMR 4.7.2 im Vergleich zu Amazon EMR 5.0.0 aufgeführt.

  Änderungen der Anwendungsnamen

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark ist jetzt für Scala 2.11 kompiliert.
- Java 8 ist jetzt die Standard-JVM. Alle Anwendungen werden mit der Java 8-Laufzeit ausgeführt. Es sind keine Änderungen am Byte-Codeziel der Anwendungen vorgenommen worden. Die meisten Anwendungen zielen weiterhin auf Java 7 ab.
- Zeppelin enthält jetzt Authentifizierungsfunktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeppelin.
- Es werden jetzt Sicherheitskonfigurationen unterstützt, mit deren Hilfe Sie die Verschlüsselungsoptionen einfacher erstellen und anwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenverschlüsselung.

5.0.0 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen normalerweise mit `emr` oder `aws`. Big-data Anwendungspakete in der neuesten Amazon EMR-Version sind normalerweise die neueste Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.9.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus

Komponente	Version	Description
		dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Service für einen HBase-Clu ster, der für die Koordinie rung der Regionen und die Ausführung von administr ativen Befehlen zuständig ist.
hbase-region-server	1.2.2	Service für die Bereitstellung einer oder mehrerer HBase-Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase-Befehlszeilen-Client.
hbase-rest-server	1.2.2	Service, der einen RESTful-HTTP-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hbase-thrift-server	1.2.2	Service, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Service, der HCatalog bereitstellt (ein Tabellen- und Speicherverwaltungs-Layer für verteilte Anwendungen).
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für HCatalog bereitstellt.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	2.1.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.150	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.150	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	2.0.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	2.0.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

5.0.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-5.0.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Ändert die Werte in der HBase-Umgebung.
hbase-log4j	Ändert die Werte in der hbase-log4j.properties-Datei in HBase.
hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in HBase.
hbase-policy	Ändert die Werte in der hbase-policy.xml-Datei in HBase.
hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Ändert die Werte in der HCatalog-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändert die Werte in der jndi.properties-Datei von HCatalog.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändert die Werte in der proto-hive-site.xml-Datei von HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ändert die Werte in der WebHCat-Umgebung von HCatalog.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ändert die Werte in der log4j2.properties-Datei von WebHCat in HCatalog.
hcatalog-webhcat-site	Ändert die Werte in der webhcat-site.xml-Datei von WebHCat in HCatalog.
hive-beeline-log4j2	Ändert die Werte in der beeline-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j2	Ändert die Werte in der hive-exec-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ändert die Werte in der llap-daemon-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-log4j2	Ändert die Werte in der hive-log4j2.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.

Klassifizierungen	Description
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	EMR-curated Amazon-Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Spark.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.

Klassifizierungen	Description
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-4.x-Versionen

Dieser Abschnitt enthält Anwendungsversionen, Versionshinweise, Komponentenversionen und Konfigurationsklassifizierungen, die in jeder Amazon-EMR-4.x-Version verfügbar ist.

Wenn Sie einen Cluster starten, können Sie aus verschiedenen Versionen von Amazon EMR wählen. Auf diese Weise können Sie Anwendungsversionen testen und verwenden, die zu den Kompatibilitätsanforderungen passen. Sie geben die Versionsnummer zusammen mit dem Release-Label an. Versionsbezeichnungen haben die Form `emr-x.x.x`. Beispiel, `emr-7.13.0`.

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Eine umfassende Tabelle der Anwendungsversionen in jeder Amazon-EMR-4.x-Version finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Themen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen
- Unterschiede in Amazon-EMR-4.x-Versionen

- Amazon-EMR-Version 4.9.6
- Amazon-EMR-Version 4.9.5
- Amazon-EMR-Version 4.9.4
- Amazon-EMR-Version 4.9.3
- Amazon-EMR-Version 4.9.2
- Amazon-EMR-Version 4.9.1
- Amazon-EMR-Version 4.8.5
- Amazon-EMR-Version 4.8.4
- Amazon-EMR-Version 4.8.3
- Amazon-EMR-Version 4.8.2
- Amazon EMR Version 4.8.1
- Amazon-EMR-Version 4.8.0
- Amazon-EMR-Version 4.7.4
- Amazon EMR Version 4.7.3
- Amazon-EMR-Version 4.7.2
- Amazon-EMR-Version 4.7.1
- Amazon-EMR-Version 4.7.0
- Amazon EMR Version 4.6.1
- Amazon-EMR-Version 4.6.0
- Amazon-EMR-Version 4.5.0
- Amazon-EMR-Version 4.4.0
- Amazon-EMR-Version 4.3.0
- Amazon-EMR-Version 4.2.0
- Amazon-EMR-Version 4.1.0
- Amazon-EMR-Version 4.0.0

Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Eine umfassende Tabelle mit den in jeder Amazon-EMR-4.x-Version verfügbaren Anwendungsversionen finden Sie unter Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen in Ihrem Browser.

Unterschiede in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Die Dokumentation für Amazon-EMR-Feature in Amazon EMR gibt die Verwaltungshandbuch-Version an, in der ein Feature verfügbar wurde, sowie zutreffende Unterschiede zwischen Amazon-EMR-Features, die auf Version 4.0.0 zurückreichen.

Beginnend mit Amazon-EMR-Version 5.0.0 erhielten einige Anwendungen ein erhebliches Versionsupgrade, bei dem die Installation oder betriebliche Details geändert wurden. Andere wurden von Sandbox-Anwendungen zu nativen Anwendungen hochgestuft. Jedes Thema in diesem Abschnitt bietet bedeutende anwendungsspezifische Unterschiede bei der Verwendung von Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Themen

- Sandbox-Anwendungen
- Überlegungen für die Verwendung von Hive in Amazon EMR 4.x
- Überlegungen für die Verwendung von Pig in Amazon EMR 4.x

Sandbox-Anwendungen

Bei der Verwendung von Amazon-EMR-4.x-Versionen werden einige Anwendungen als Sandbox-Anwendungen betrachtet. Sandbox-Anwendungen sind frühe Versionen der Anwendung, die wir aufgrund der Nachfrage zum Zeitpunkt der ersten Amazon-EMR-Version zur Verfügung gestellt haben. Sie können die Konsole oder API verwenden AWS CLI, damit Amazon EMR Sandbox-Anwendungen auf die gleiche Weise installiert wie native Anwendungen, aber Sandbox-Anwendungen haben nur begrenzte Unterstützung und Dokumentation. Sandbox-Anwendungen wurden in Amazon-EMR-Version 5.0.0 und höher zu nativen, voll unterstützten Anwendungen. Die folgenden Anwendungen sind Sandbox-Anwendungen in Amazon-EMR-4.x-Versionen:

- Oozie
- Presto
- Sqoop
- Zeppelin
- ZooKeeper

Wenn Sie Sandbox-Anwendungen installieren, werden die Anwendungsnamen mit dem Suffix `-sandbox` angegeben. Um beispielsweise die Sandbox-Version von zu installieren, verwenden Sie.

Presto `Presto-sandbox` Die Installation kann länger als bei einer voll unterstützten Anwendung dauern. Die für jede Anwendung in diesem Abschnitt aufgelisteten Versionsnummern entsprechen der Community-Version der Anwendung.

Oozie (Sandbox-Versionen)

Oozie ist als Sandbox-Anwendung ab Amazon-EMR-Version 4.1.0 verfügbar.

Oozie-Beispiele werden von den Sandbox-Versionen nicht standardmäßig installiert. Zum Installieren der Beispiele nutzen Sie SSH für den Master-Knoten und führen Sie `install-oozie-examples` aus.

Informationen zur Oozie-Sandbox-Version

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.6	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
		cemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.5.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.4.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.3.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Sandbox-Version	Mit Oozie-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.1.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Presto (Sandbox-Versionen)

Presto ist als Sandbox-Anwendung ab Amazon-EMR-Version 4.1.0 verfügbar.

Informationen zur Presto-Sandbox-Version

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.6	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
		kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.2	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.1	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.0	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.4	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.3	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.2	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.1	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.0	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.6.1	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.6.0	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.5.0	0.140	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.4.0	0.136	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Sandbox-Version	Mit Presto-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.3.0	0.130	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.2.0	0.125	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.1.0	0.119	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Sqoop (Sandbox-Versionen)

Sqoop ist als Sandbox-Anwendung ab Amazon-EMR-Version 4.4.0 verfügbar.

Informationen zur Sqoop-Sandbox-Version

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.6	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Sandbox-Version	Mit Sqoop-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client
emr-4.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client

Zeppelin (Sandbox-Versionen)

Zeppelin ist als Sandbox-Anwendung ab Amazon-EMR-Version 4.1.0 verfügbar.

Informationen zur Zeppelin-Sandbox-Version

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.9.6	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
		on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.9.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.8.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.8.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.8.0	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.4	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.7.3	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.2	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.7.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.6.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installie rte Komponenten
emr-4.6.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.5.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.4.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Sandbox-Versionen	Mit Zeppelin-Sandbox installierte Komponenten
emr-4.3.0	0.5.5-incubating-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.2.0	0.5.5-incubating-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.1.0	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

ZooKeeper (Sandbox-Versionen)

Zookeeper ist als Sandbox-Anwendung ab Amazon-EMR-Version 4.6.0 verfügbar.

ZooKeeper-Sandbox-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.9.6	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.9.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.8.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.8.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.7.4	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.7.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper-Sandbox-Version	Mit -Sandbox installierte Komponenten ZooKeeper
emr-4.6.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Überlegungen für die Verwendung von Hive in Amazon EMR 4.x

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede behandelt, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Hive-Version 1.0.0 auf Amazon-EMR-4.x-Versionen im Vergleich zu Hive 2.x auf Amazon-EMR-5.x-Versionen verwenden.

ACID-Transaktionen nicht unterstützt

Hive auf Amazon-EMR-4.x-Versionen unterstützt keine ACID-Transaktionen mit Hive-Daten, die in Amazon S3 gespeichert werden, wenn 4.x-Versionen verwendet werden. Wenn Sie versuchen, eine transaktionale Tabelle in Amazon S3 zu erstellen, tritt eine Ausnahme auf.

Lesen und Schreiben von Tabellen in Amazon S3

Hive in Amazon-EMR-4.x-Versionen können direkt ohne die Verwendung temporärer Dateien in Amazon S3 schreiben. Dadurch wird die Leistung verbessert, eine Folge davon ist allerdings, dass Sie nicht in derselben Tabelle in Amazon S3 innerhalb derselben Hive-Anweisung lesen und schreiben können. Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie eine temporäre Tabelle in HDFS erstellen und verwenden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit mehreren Hive-Anweisungen eine Tabelle in Amazon S3 aktualisieren. Die Anweisungen erstellen eine temporäre Tabelle in HDFS mit dem Namen `tmp` auf Grundlage einer Tabelle in Amazon S3 mit dem Namen `my_s3_table`. Die Tabelle in Amazon S3 wird dann mit den Inhalten der temporären Tabelle aktualisiert.

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp LIKE my_s3_table;
INSERT OVERWRITE TABLE tmp SELECT ....;
INSERT OVERWRITE TABLE my_s3_table SELECT * FROM tmp;
```

Log4j im Vergleich zu Log4j 2

Hive auf Amazon-EMR-4.x-Versionen verwendet Log4j. Ab Version 5.0.0, Log4j 2 ist die Standardeinstellung. Diese Versionen erfordern möglicherweise unterschiedliche Protokollierungskonfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Log4j 2.

MapReduce ist die Standard-Ausführungs-Engine

Die Release-Versionen von Hive auf Amazon EMR 4.x werden MapReduce als Standard-Ausführungs-Engine verwendet. Ab Amazon-EMR-Version 5.0.0 ist Tez die Standardversion, die für die meisten Workflows eine verbesserte Leistung bietet.

Hive-Autorisierung

Hive auf Amazon EMR 4.x-Versionen unterstützt die Hive-Autorisierung für HDFS, aber nicht für EMRFS und Amazon S3. Amazon-EMR-Cluster werden standardmäßig mit deaktivierter Autorisierung ausgeführt.

Dateizusammenführung mit Hive in Amazon S3

Hive auf Amazon-EMR-4.x-Versionen führt kleine Dateien am Ende eines Map-Auftrags zusammen, wenn `hive.merge.mapfiles` `true` ist. Eine Zusammenführung wird nur ausgelöst, wenn die durchschnittliche Leistungsgröße des Auftrags kleiner ist als die `hive.merge.smallfiles.avgsize`-Einstellung. Amazon EMR; Hive verhält sich genau gleich, wenn sich der Endausgabepfad in HDFS befindet. Wenn sich der Ausgabepfad in Amazon S3; befindet, wird der Parameter `hive.merge.smallfiles.avgsize` jedoch ignoriert. In diesem Fall wird die Zusammenführungsaufgabe immer dann ausgelöst, wenn `hive.merge.mapfiles` auf `true` gesetzt ist.

Überlegungen für die Verwendung von Pig in Amazon EMR 4.x

Pig-Version 0.14.0 ist auf Clustern installiert, die mit Amazon-EMR-4.x-Versionen erstellt wurden. Für Pig wurde in Amazon EMR 5.0.0 ein Upgrade auf Version 0.16.0 durchgeführt. Die wesentlichen Unterschiede werden unten erläutert.

Unterschiedliche Standard-Ausführungs-Engine

Pig-Version 0.14.0 in den Release-Versionen von Amazon EMR 4.x wird MapReduce als Standard-Ausführungs-Engine verwendet. Pig 0.16.0 und höher verwenden Apache Tez. Sie können die zu verwendende `exectype=mapreduce` `pig-properties` Konfigurationsklassifizierung explizit angeben. MapReduce

Benutzerdefinierte Pig-Funktionen wurden gelöscht () UDFs

Benutzerdefinierte Versionen UDFs , die in den Release-Versionen von Pig on Amazon EMR 4.x verfügbar waren, wurden ab Pig 0.16.0 gelöscht. Die meisten UDFs haben äquivalente Funktionen, die Sie stattdessen verwenden können. In der folgenden Tabelle sind gelöschte UDFs und äquivalente Funktionen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Funktionen auf der Apache-Pig-Website.

Gelöschte UDF	Gleichwertige Funktion
FORMAT_DT(dtformat, date)	GetHour(Datum), GetMinute (Datum), GetMonth (Datum), GetSecond GetWeek (Datum), GetYear (Datum), GetDay (Datum)
EXTRACT(string, pattern)	REGEX_EXTRACT_ALL(string, pattern)
REPLACE(string, pattern, replacement)	REPLACE(string, pattern, replacement)
DATE_TIME()	ToDate()
DURATION(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
EXTRACT_DT(format, date)	GetHour(Datum), GetMinute (Datum), GetMonth (Datum), GetSecond (Datum), GetWeek (Datum), GetYear (Datum) GetDay
OFFSET_DT(date, duration)	AddDuration(Datum, Dauer), SubtractDuration (Datum, Dauer)

Gelöschte UDF	Gleichwertige Funktion
PERIOD(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
CAPITALIZE(string)	UCFIRST(string)
CONCAT_WITH()	CONCAT()
INDEX_OF()	INDEXOF()
LAST_INDEX_OF()	LAST_INDEXOF()
SPLIT_ON_REGEX()	STRSPLT()
UNCAPITALIZE()	LCFIRST()

Folgendes UDFs wurde ohne Entsprechung gelöscht: FORMAT (), LOCAL_DATE (), LOCAL_TIME (), CENTER (), LEFT_PAD (), REPEAT (), REPLACE_ONCE (), RIGHT_PAD (), STRIP (), STRIP_END (), STRIP_START (), SWAP_CASE ().

Nicht mehr enthaltene Grunt-Befehle

Einige Grunt-Befehle werden ab Pig 0.16.0 nicht mehr angeboten. In der folgenden Tabelle sind die Grunt-Befehle in Pig 0.14.0 und ihre entsprechenden Befehle (sofern vorhanden) in der aktuellen Version aufgeführt.

Pig 0.14.0 und gleichwertige aktuelle Grunt-Befehle

Grunt-Befehl in Pig 0.14.0	Pig Grunt-Befehl in 0.16.0 und höher
cat non-hdfs-path (<)	fs -cat < non-hdfs-path >;
cd < non-hdfs-path >;	Keine Entsprechung
ls < non-hdfs-path >;	fs -ls < non-hdfs-path >;
bewegen < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -mv < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;

Grunt-Befehl in Pig 0.14.0	Pig Grunt-Befehl in 0.16.0 und höher
kopiere < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -cp < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
copyToLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs - copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;
copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs - copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;
mkdir < non-hdfs-path >;	fs -mkdir < >; non-hdfs-path
rm < >; non-hdfs-path	fs -rm -r -r -SkipTrash < >; non-hdfs-path
non-hdfs-pathrmf < >;	fs -rm -r -skipTrash < >; non-hdfs-path

Entfernte Funktionen für Nicht-HDFS-Stammverzeichnisse

Pig 0.14.0 in Amazon-EMR-4.x-Versionen verfügt über zwei Mechanismen, um anderen Benutzern als dem `hadoop`-Benutzer, die keine Root-Verzeichnisse besitzen, das Ausführen von Pig-Skripten zu ermöglichen. Der erste Mechanismus ist ein automatisches Fallback , mit dem das anfängliche Arbeitsverzeichnis auf das Stammverzeichnis festgelegt wird, wenn kein Stammverzeichnis vorhanden ist. Der zweite ist eine `pig.initial.fs.name`-Eigenschaft, über die Sie das anfängliche Arbeitsverzeichnis ändern können.

Diese Mechanismen sind beginnend mit Amazon-EMR-Version 5.0.0 nicht verfügbar, und Benutzer müssen ein Stammverzeichnis in HDFS haben. Dies gilt nicht für `hadoop`-Benutzer, da hier ein Stammverzeichnis beim Starten bereitgestellt wird. Bei Skriptläufen, bei denen Hadoop-JAR-Schritte verwendet werden, wird standardmäßig der Hadoop-Benutzer vorgeschlagen, es sei denn, es ist explizit ein anderer Benutzer über `command-runner.jar` angegeben.

Amazon-EMR-Version 4.9.6

4.9.6 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.6 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

4.9.6 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-

Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.9.6 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.6-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.9.5

4.9.5 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.5 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.5. Änderungen beziehen sich auf Version 4.9.4.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

4.9.5 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version

sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.9.5 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.5-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.9.4

4.9.4 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.4 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.4. Änderungen beziehen sich auf Version 4.9.3.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

4.9.4 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version

sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken

Komponente	Version	Description
		aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.9.4 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.4-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.9.3

4.9.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.3 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.9.2.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Schwachstellen im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung zu beheben (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 und CVE-2017-5754). Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

4.9.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

4.9.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-me trics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.9.2

4.9.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.9.1.

Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2017

Kleinere Änderungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurden in dieser Version vorgenommen.

4.9.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.3.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.17.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus

Komponente	Version	Description
		dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

4.9.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-me trics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.9.1

4.9.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.9.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.4.

Veröffentlichungsdatum: 10. April 2017

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Rückportierungen von HIVE-9976 und HIVE-10106

- Es wurde ein Problem in YARN behoben, bei dem eine große Anzahl von Knoten (mehr als 2.000) und Containern (mehr als 5.000) einen out-of-memory Fehler verursachte, zum Beispiel:`"Exception in thread main java.lang.OutOfMemoryError"`.

Änderungen und Verbesserungen

- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2017.03. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- Python 2.6 wurde aus dem Amazon-EMR-Basis-Linux-Image entfernt. Sie können Python 2.6 bei Bedarf manuell installieren.

4.9.1-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.3.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.15.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-9	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.9.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.9.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.8.5

4.8.5 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.8.5 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

4.8.5-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-

Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.14.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-8	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.8.5 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.5-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.8.4

4.8.4 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.8.4 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.4. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.3.

Veröffentlichungsdatum: 7. Februar 2017

Kleinere Änderungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurden in dieser Version vorgenommen.

4.8.4 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.14.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-8	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.25+	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.8.4 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.4-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.8.3

4.8.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.8.3 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.2.

Veröffentlichungsdatum: 29. Dezember 2016

Upgrades

- Upgrade auf Presto 0.157.1. Weitere Informationen finden Sie in den Presto-Versionshinweisen in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf Spark 1.6.3. Weitere Informationen finden Sie in den Spark-Versionshinweisen in der Apache Spark-Dokumentation.
- Auf ZooKeeper 3.4.9 aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in den ZooKeeperVersionshinweisen in der ZooKeeper Apache-Dokumentation.

Änderungen und Verbesserungen

- Unterstützung hinzugefügt für den Amazon-EC2-Instance-Typ m4.16xlarge in Amazon-EMR-Version 4.8.3 und höher, ausgenommen 5.0.0, 5.0.3 und 5.2.0.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem in Hadoop behoben, bei dem der ReplicationMonitor Thread aufgrund eines Wettlaufs zwischen Replikation und Löschung derselben Datei in einem großen Cluster für lange Zeit hängen bleiben konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ControlledJob #toString mit einer Nullzeiger-Ausnahme (NPE) fehlschlug, wenn der Jobstatus nicht erfolgreich aktualisiert wurde.

4.8.3-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.2.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.13.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherverwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.

Komponente	Version	Description
hive-client	1.0.0-amzn-8	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-8	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.157.1	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.157.1	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.3	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.3	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.3	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.9	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.8.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.8.2

4.8.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.8.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2016

Upgrades

- Upgrade auf Hadoop 2.7.3
- Es wurde ein Upgrade auf Presto 0.152.3 durchgeführt, das Support für die Presto-Webschnittstelle umfasst. Sie können auf die Presto-Webschnittstelle des Presto-Koordinators über Port 8889 zugreifen. Weitere Informationen über die Presto-Webschnittstelle finden Sie unter Web Interface in der Presto-Dokumentation.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

4.8.2 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	4.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.10.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.

Komponente	Version	Description
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.

Komponente	Version	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-7	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.52	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderu ngen.

Komponente	Version	Description
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokoll puffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.152.3	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltun g der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.152.3	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlo ssenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engin e für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.8.2 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.

Klassifizierungen	Description
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon EMR Version 4.8.1

4.8.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.8.1 Versionshinweise

4.8.1-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.9.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherverwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.

Komponente	Version	Description
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-7	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.51	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.151	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.151	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.8.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern. HBase
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.8.0

4.8.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.8.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.8.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 4.7.2.

Veröffentlichungsdatum: 7. September 2016

Upgrades

- Auf 1.2.2 aktualisiert HBase
- Upgrade auf Presto-Sandbox 0.151
- Upgrade auf Tez 0.8.4
- Upgrade auf Zeppelin-Sandbox 0.6.1

Änderungen und Verbesserungen

- Es wurde ein Problem in YARN behoben, ApplicationMaster bei dem versucht wurde, Container zu bereinigen, die nicht mehr existieren, weil ihre Instanzen beendet wurden.
- Die hive-server2-URL für Hive2-Aktionen in den Oozie-Beispielen wurde korrigiert.
- Zusätzliche Presto-Kataloge werden jetzt unterstützt.
- Patches wurden rückportiert: HIVE-8948, HIVE-12679, HIVE-13405, PHOENIX-3116, HADOOP-12689
- Es werden jetzt Sicherheitskonfigurationen unterstützt, mit deren Hilfe Sie die Verschlüsselungsoptionen einfacher erstellen und anwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenverschlüsselung.

4.8.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.9.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus

Komponente	Version	Description
		dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.2.2	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.2	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.2	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.2	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-7	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.51	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.151	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.151	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.4	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.6.1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

4.8.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.8.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-me trics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hiveserver2-site	Ändert die Werte in der hiveserver2-site.xml-Datei von Server2 in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.

Klassifizierungen	Description
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-blackhole	Ändert die Werte in der blackhole.properties-Datei in Presto.
presto-connector-cassandra	Ändert die Werte in der cassandra.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
presto-connector-jmx	Ändert die Werte in der jmx.properties-Datei in Presto.
presto-connector-kafka	Ändert die Werte in der kafka.properties-Datei in Presto.
presto-connector-localfile	Ändert die Werte in der localfile.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mongodb	Ändert die Werte in der mongodb.properties-Datei in Presto.
presto-connector-mysql	Ändert die Werte in der mysql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-postgresql	Ändert die Werte in der postgresql.properties-Datei in Presto.
presto-connector-raptor	Ändert die Werte in der raptor.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-redis	Ändert die Werte in der redis.properties-Datei in Presto.
presto-connector-tpch	Ändert die Werte in der tpch.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.7.4

4.7.4 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.7.4 Versionshinweise

Dies ist eine Patch-Version, um die AWS Signature Version 4-Authentifizierung für Anfragen an Amazon S3 hinzuzufügen. Alle Anwendungen und Komponenten sind dieselben wie in der vorherigen Amazon-EMR-Version.

> **Important**
>
> In dieser Release-Version verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist neu.

4.7.4 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.8.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.1	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.1	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.1	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.1	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-6	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.148	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.148	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.7.4 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.7.4-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon EMR Version 4.7.3

4.7.3 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.7.3 Versionshinweise

4.7.3 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.8.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.1	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.1	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.1	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.1	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Dienst, der einen Thrift-Endpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherverwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.

Komponente	Version	Description
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-6	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.148	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.148	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.7.3 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.7.3-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern. HBase
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.7.2

4.7.2 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.7.2 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR 4.7.2.

Veröffentlichungsdatum: 15. Juli 2016

Features

- Upgrade auf Mahout 0.12.2
- Upgrade auf Presto 0.148
- Upgrade auf Spark 1.6.2
- Sie können jetzt einen AWSCredentials Provider für die Verwendung mit EMRFS erstellen, indem Sie einen URI als Parameter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einen AWSCredentials Anbieter für EMRFS erstellen.
- EMRFS ermöglicht Benutzern nun die Konfiguration eines benutzerdefinierten DynamoDB -Endpunkts für die Metadaten ihrer konsistenten Ansicht mit der Eigenschaft `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` in `emrfs-site.xml`.

- Es wurde ein Skript in `/usr/bin` mit dem Namen `spark-example` hinzugefügt, das `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` umschließt, sodass Sie Beispiele direkt ausführen können. Um beispielsweise das SparkPi Beispiel auszuführen, das in der Spark-Distribution enthalten ist, können Sie es `spark-example SparkPi 100` von der Befehlszeile aus ausführen oder es `command-runner.jar` als Schritt in der API verwenden.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Oozie die Datei `spark-assembly.jar` nicht am richtigen Speicherort ablegte, wenn Spark auch installiert war. Dies führte dazu, dass Spark-Anwendungen nicht mit Oozie gestartet werden konnten.
- Es wurde ein Problem mit Spark Log4j-basierter Protokollierung in YARN-Containern behoben.

4.7.2-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.2.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.1.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.8.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.1	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.1	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.1	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.1	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-6	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.2	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.148	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.148	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.23	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.7.2 Klassifizierungen der Konfiguration

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.7.2-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-ssl-server	Ändert die SSL-Server-Konfiguration in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-ssl-client	Ändert die SSL-Client-Konfiguration in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.7.1

4.7.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.7.1 Versionshinweise

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR 4.7.1.

Veröffentlichungsdatum: 10. Juni 2016

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, das die Startup-Zeit von Clustern verlängerte, die in einer VPC mit privaten Subnetzen gestartet wurden. Der Fehler wirkte sich nur auf Cluster aus, die mit Amazon EMR Version 4.7.0 gestartet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Auflisten von Dateien in Amazon EMR für Cluster, die mit Amazon EMR Version 4.7.0 gestartet wurden, nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

4.7.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon

EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.7.1	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.

Komponente	Version	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider

Komponente	Version	Description
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwe ndungen.
hbase-hmaster	1.2.1	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.1	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.1	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.1	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-5	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.
presto-coordinator	0.147	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.147	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

Komponente	Version	Description
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.18	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Client.

4.7.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.7.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.

Klassifizierungen	Description
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.7.0

4.7.0 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen Amazon EMR 4.7.1 oder höher.

Veröffentlichungsdatum: 2. Juni 2016

Features

- Apache Phoenix 4.7.0 wurde hinzugefügt.
- Apache Tez 0.8.3 wurde hinzugefügt.

- Auf 1.2.1 aktualisiert HBase
- Upgrade auf Mahout 0.12.0
- Upgrade auf Presto 0.147
- Auf 1.10.75 AWS SDK für Java aktualisiert
- Das letzte Flag wurde von der Eigenschaft `mapreduce.cluster.local.dir` in `mapred-site.xml` entfernt, damit Benutzer Pig im lokalen Modus ausführen können.
- Amazon-Redshift-JDBC-Treiber verfügbar auf dem Cluster

  Amazon Redshift JDBC-Treiber sind jetzt enthalten unter `/usr/share/aws/redshift/jdbc`, `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar`. ist der JDBC 4.1-kompatible Amazon Redshift-Treiber und `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` ist der JDBC-4.0-kompatible Amazon Redshift-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von JDBC-Verbindungen im Amazon-Redshift-Verwaltungshandbuch.
- Java 8

  Außer für Presto ist OpenJDK 1.7 das Standard-JDK, das für alle Anwendungen verwendet wird. Es ist jedoch sowohl OpenJDK 1.7 als auch 1.8 installiert. Informationen zum Festlegen von `JAVA_HOME` für Anwendungen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen zur Verwendung von Java 8.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Kernel-Problem behoben, das sich signifikant auf die Leistung für durchsatzoptimierte HDD (st1)-EBS-Volumes für Amazon EMR in emr-4.6.0 auswirkte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Cluster fehlschlug, wenn eine HDFS-Verschlüsselungszone angegeben wurde, ohne Hadoop als Anwendung auszuwählen.
- Die HDFS-Standardschreibrichtlinie wurde von `RoundRobin` in `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy` geändert. Einige Volumes wurden mit der RoundRobin Konfiguration nicht richtig genutzt, was zu fehlerhaften Kernknoten und einem unzuverlässigen HDFS führte.
- Es wurde ein Problem mit der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle behoben, das zu einer Ausnahme beim Erstellen der standardmäßigen DynamoDB-Metadatentabelle für konsistente Ansichten führte.
- Es wird ein Deadlock-Problem in EMRFS behoben, das bei mehrteiligen Umbenennungs- und Kopieroperationen auftreten konnte.

- Es wurde ein Problem mit EMRFS behoben, das dazu führte, dass die CopyPart Standardgröße 5 MB betrug. Der Standard ist jetzt ordnungsgemäß auf 128 MB eingestellt.
- Es wurde ein Problem mit der Zeppelin-Startkonfiguration behoben, das möglicherweise das Anhalten des Service verhinderte.
- Es wurde ein Problem mit Spark und Zeppelin behoben, das Sie daran hindert, das `s3a://`-URI-Schema zu verwenden, da `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` nicht ordnungsgemäß in den jeweiligen Klassenpfad geladen wurde.
- HUE-2484 wurde rückportiert.
- Ein Commit aus Hue 3.9.0 wurde zurückportiert (JIRA existiert nicht), um ein Problem mit dem Browser-Beispiel zu beheben. HBase
- HIVE-9073 wurde rückportiert.

4.7.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.1.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-kinesis	3.2.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.7.1	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Service für das Abrufen von aktuellen und historischen Informationen für YARN-Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.1	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.1	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.1	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.1	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-5	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.12.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Die Phoenix-Bibliotheken für den Server und den Client
phoenix-query-server	4,7,0- -1,2 HBase	Ein schlanker Server für den Zugriff auf JDBC und Protokollpuffer sowie den Zugriff auf die Avatica-API über das JSON-Format.

Komponente	Version	Description
presto-coordinator	0.147	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.147	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
tez-on-yarn	0.8.3	Die Tez-YARN-Anwendung und -Bibliotheken.
webserver	2.4.18	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

Komponente	Version	Description
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigura tionsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilen-Clie nt.

4.7.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.7.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.

Klassifizierungen	Description
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.

Klassifizierungen	Description
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.

Klassifizierungen	Description
phoenix-hbase-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-hbase.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ändert die Werte in der hbase-site.xml-Datei in Phoenix.
phoenix-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Phoenix.
phoenix-metrics	Ändert die Werte in der hadoop-metrics2-phoenix.properties-Datei in Phoenix.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
tez-site	Ändert die Werte in der tez-site.xml-Datei in Tez.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon EMR Version 4.6.1

4.6.1 Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

4.6.1 Versionshinweise

4.6.1 Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.

Komponente	Version	Description
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.6.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hbase-hmaster	1.2.0	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordinat ion von Regionen und die Ausführung von Verwaltun gsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.0	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.0	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.0	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitste llt. HBase
hbase-thrift-server	1.2.0	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-6	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.1	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.143	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.143	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	1.6.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilenclient.

4.6.1 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.6.1-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern. HBase
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.6.0

4.6.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxZeppelin-Sandbox, und ZooKeeper-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.6.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.6.0.

- 1.2.0 wurde hinzugefügt HBase
- ZooKeeper-Sandbox 3.4.8 wurde hinzugefügt.
- Upgrade auf Presto-Sandbox 0.143
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.03.0. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.
- Problem mit den durchsatzoptimierten HDD (st1)-EBS-Volume-Typen

  Ein Problem im Linux-Kernel Versionen 4.2 und höher wirkte sich signifikant auf die Leistung der durchsatzoptimierten HDD (st1)-EBS-Volumes für EMR aus. Diese Version (emr-4.6.0) verwendet die Kernel-Version 4.4.5 und ist daher betroffen. Es wird empfohlen, emr-4.6.0 nicht zu verwenden, wenn Sie st1-EBS-Volumens einsetzen möchten. Sie können Amazon-EMR-Versionen emr-4.5.0 oder früher mit st1 ohne Auswirkungen verwenden. Außerdem stellen wir die Problembehebung mit späteren Versionen zur Verfügung.

- Python-Standardeinstellungen

  Python 3.4 ist jetzt standardmäßig installiert, Python 2.7 bleibt jedoch der Systemstandard. Sie können Python 3.4 mit einer der beiden Bootstrap-Aktionen als Systemstandard konfigurieren. Sie können die Konfigurations-API verwenden, um den PYSPARK_PYTHON-Export `/usr/bin/python3.4` in der `spark-env` Klassifizierung auf einzustellen, um die Python-Version zu beeinflussen, die von verwendet wird. PySpark

- Java 8

  Außer für Presto ist OpenJDK 1.7 das Standard-JDK, das für alle Anwendungen verwendet wird. Es ist jedoch sowohl OpenJDK 1.7 als auch 1.8 installiert. Informationen zum Festlegen von `JAVA_HOME` für Anwendungen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen zur Verwendung von Java 8.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anwendungsbereitstellung manchmal wegen eines generierten Passwort nach dem Zufallsprinzip ausfiel.
- Bisher war `mysqld` auf allen Knoten installiert. Jetzt ist es nur auf der Master-Instance installiert und nur dann, wenn die gewählte Anwendung `mysql-server` als Komponente enthält. Derzeit enthalten die folgenden Anwendungen die `mysql-server` Komponente: Hive, Hue HCatalog, Presto-Sandbox und Sqoop-Sandbox.
- Der Wert `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` wurde von der Standardeinstellung 32 auf 80 geändert. Dadurch wurde in emr-4.4.0 eingeführtes Problem behoben, das hauptsächlich mit Spark auftritt bei der Verwendung der Option `maximizeResourceAllocation` in einem Cluster, dessen Core-Instance-Typ zu den wenigen großen Instance-Typen gehört, deren YARN vcores höher als 32 festgelegt sind. Und zwar waren c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge oder m4.10xlarge von dem Problem betroffen.
- s3-dist-cp verwendet jetzt für alle Amazon-S3-Nominierungen EMRFS und keine Stufen eines temporären HDFS-Verzeichnisses mehr.
- Es wurde ein Problem mit der Ausnahmebehandlung für die clientseitigen Verschlüsselung mehrteiliger Uploads behoben.
- Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der Benutzer die Amazon-S3-Speicherklasse ändern können. Standardmäßig ist diese Einstellung `STANDARD`. Die Konfigurationsklassifizierungseinstellung `emrfs-site` ist `fs.s3.storageClass` und die möglichen Werte sind `STANDARD`, `STANDARD_IA` und `REDUCED_REDUNDANCY`. Weitere

Informationen zu Speicherklassen finden Sie unter Speicherklassen im Benutzerhandbuch zu Amazon Simple Storage Service.

4.6.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.6.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hbase-hmaster	1.2.0	Dienst für einen HBase Cluster, der für die Koordination von Regionen und die Ausführung von Verwaltungsbefehlen verantwortlich ist.
hbase-region-server	1.2.0	Dienst für die Versorgung einer oder mehrerer HBase Regionen.
hbase-client	1.2.0	HBase Befehlszeilenclient.
hbase-rest-server	1.2.0	Dienst, der einen RESTful HTTP-Endpunkt für bereitstellt. HBase

Komponente	Version	Description
hbase-thrift-server	1.2.0	Dienst, der einen Thrift-En dpunkt für HBase bereitstellt.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Bereitstellung von Diensten HCatalog, einer Tabelle und einer Speicherv erwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
hue-server	3.7.1-amzn-6	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.1	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.143	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.143	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.
zookeeper-server	3.4.8	Zentraler Service für die Verwaltung von Konfigurationsinformationen, die Benennung, die Bereitstellung verteilter Synchronisierung und die Bereitstellung von Gruppenservices.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper Befehlszeilenclient.

4.6.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.6.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.

Klassifizierungen	Description
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hbase-env	Werte in der Umgebung ändern HBase.
hbase-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ändern Sie die Werte in der Datei hadoop-metrics2-hbaase.properties. HBase
hbase-policy	Ändern Sie HBase die Werte in der Datei hbase-policy.xml.
hbase-site	Ändern Sie die Werte in HBase der Datei hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in HCatalog der Umgebung ändern.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.

Klassifizierungen	Description
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.

Klassifizierungen	Description
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.
zookeeper-config	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ändern Sie die Werte in ZooKeeper der Datei log4j.properties.

Amazon-EMR-Version 4.5.0

4.5.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-Sandbox, und Zeppelin-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.5.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.5.0.

Veröffentlichungsdatum: 4. April 2016

Features

- Upgrade auf Spark 1.6.1
- Upgrade auf Hadoop 2.7.2
- Upgrade auf Presto 0.140
- AWS KMS Unterstützung für serverseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung hinzugefügt.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem MySQL- und Apache-Server nicht gestartet wurden, nachdem ein Knoten neu gestartet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem IMPORT nicht ordnungsgemäß mit nicht partitionierte Tabellen in Amazon S3 funktionierte.
- Es wurde ein Problem mit Presto behoben, bei dem das Staging-Verzeichnis beim Schreiben in Hive-Tabellen `/mnt/tmp` anstatt `/tmp` lauten muss.

4.5.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.5.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.

Komponente	Version	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.

Komponente	Version	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Bereitstellung von Diensten HCatalog, eine Tabellen- und Speicherverwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-4	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.1	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.

Komponente	Version	Description
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.140	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.140	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

4.5.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.5.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in der Umgebung ändern HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.prop erties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.

Klassifizierungen	Description
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Amazon-EMR-Version 4.4.0

4.4.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-Sandbox, und Zeppelin-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.4.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.4.0.

Veröffentlichungsdatum: 14. März 2016

Features

- 1.0.0 wurde hinzugefügt HCatalog
- Sqoop-Sandbox 1.4.6 wurde hinzugefügt.
- Upgrade auf Presto 0.136
- Upgrade auf Zeppelin 0.5.6
- Upgrade auf Mahout 0.11.1
- `dynamicResourceAllocation` wurde standardmäßig aktiviert.
- Es wurde eine Tabelle mit allen Konfigurationsklassifizierungen für die Version hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationsklassifizierungstabelle unter Konfigurieren von Anwendungen.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die `maximizeResourceAllocation` Einstellung nicht genug Speicher für ApplicationMaster YARN-Daemons reservierte.
- Es wurde ein Problem mit einer benutzerdefinierten DNS behoben. Wenn Einträge in `resolve.conf` den angegebenen, benutzerdefinierten Einträge vorangestellt werden, können die benutzerdefinierten Einträge nicht aufgelöst werden. Dieses Verhalten wirkte sich auf Cluster in einer VPC aus, wo der Standard-VPC-Nameserver als oberster Eintrag in `resolve.conf` eingefügt wird.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Python-Standardversion auf Version 2.7 geändert wurde und boto für diese Version nicht installiert war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem YARN-Container und Spark-Anwendungen eine eindeutige Ganglia Round Robin-Datenbankdatei (rrd) generierte, wodurch der erste, der Instance angefügte Datenträger vollständig belegt wurde. Aufgrund dieser Fehlerbehebung wurden YARN-Metriken auf Containerebene und Spark-Metriken auf Anwendungsebene deaktiviert.
- Es wurde ein Problem im Protokoll-Pusher behoben, bei dem alle leeren Protokollordner gelöscht wurden. Das Ergebnis war, dass die Hive-CLI keine Protokolle erstellen konnte, da der Protokoll-Pusher den leeren `user`-Ordner unter `/var/log/hive` entfernte.

- Es wurde ein Problem mit Hive-Importen behoben, da sich auf die Partitionierung auswirkte und beim Import zu einem Fehler führte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem EMRFS und s3-dist-cp Bucket-Namen, die Punkte enthielten, nicht ordnungsgemäß verarbeiteten.
- Es wurde ein Verhalten in EMRFS geändert, damit in Versioning-fähigen Buckets die Markierungsdatei `_$folder$` nicht kontinuierlich erstellt wird. Dies kann zu einer verbesserten Leistung für Versioning-fähige Buckets beitragen.
- Es wurde das Verhalten in EMRFS geändert, sodass Anweisungsdateien nur in Fällen verwendet werden, in denen die clientseitige Verschlüsselung aktiviert ist. Wenn Sie Anweisungsdateien bei Verwendung der clientseitigen Verschlüsselung löschen möchten, können Sie die emrfs-site.xml-Eigenschaft, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, auf "true" festlegen.
- Die YARN-Protokollaggregation wurde geändert, sodass Protokolle am Aggregationsziel zwei Tage lang verwahrt werden. Das Standard-Ziel ist der HDFS-Speicher Ihres Clusters. Wenn Sie diese Dauer ändern möchten, ändern Sie den Wert `yarn.log-aggregation.retain-seconds` mit der Konfigurationsklassifizierung `yarn-site` beim Erstellen Ihres Clusters. Wie immer können Sie Ihre Anwendungsprotokolle beim Erstellen Ihres Clusters mit dem Parameter `log-uri` in Amazon S3 speichern.

Angewendete Patches

- HIVE-9655
- HIVE-9183
- HADOOP-12810

4.4.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*-

amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen myapp-component der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als 2.2-amzn-2 aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.4.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.1-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-1	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.1-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-3	Der "hcat"-Befehlszeilen-Client-für das Bearbeiten des hcatalog-Servers.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-3	Bereitstellung von Diensten HCatalog, eine Tabellen- und Speicherverwaltungsebene für verteilte Anwendungen.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-3	HTTP-Endpunkt, der eine REST-Schnittstelle für bereitstellt HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-3	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-3	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-3	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.1	Bibliothek für Machine Learning.

Komponente	Version	Description
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.136	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.136	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.0	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
sqoop-client	1.4.6	Apache Sqoop-Befehlszeilen-Client.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.

Komponente	Version	Description
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

4.4.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.4.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hcatalog-env	Werte in der Umgebung ändern HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Ändern Sie die Werte in HCatalog's jndi.properties.

Klassifizierungen	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Ändern Sie die Werte in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Werte in der HCatalog HCat Webumgebung ändern.
hcatalog-webhcat-log4j	Ändern Sie die Werte in den HCat log4j.properties von HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ändern Sie die Werte in der Datei HCatalog webhcat-site.xml HCat von Web.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei hive-exec-log4j.properties von Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
sqoop-env	Ändert die Werte in der Sqoop-Umgebung.
sqoop-oraoop-site	Ändern Sie die Werte in der Datei oraoop-site.xml OraOop von Sqoop.
sqoop-site	Ändert die Werte in der sqoop-site.xml in Sqoop.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Amazon-EMR-Version 4.3.0

4.3.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, und Zeppelin-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.3.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.3.0.

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2016

Features

- Upgrade auf Hadoop 2.7.1
- Upgrade auf Spark 1.6.0
- Upgrade auf Ganglia 3.7.2
- Upgrade auf Presto 0.130
- Amazon EMR hat einige Änderungen an der Einstellung `spark.dynamicAllocation.enabled` vorgenommen, wenn sie auf „true“ gesetzt wurde. Standardmäßig lautet der Wert „false“. Wenn die Einstellung auf "true" festgelegt ist, wirkt sich dies auf von der Einstellung `maximizeResourceAllocation` vorgenommene Standardeinstellungen aus:
  - Wenn `spark.dynamicAllocation.enabled` auf "true" eingestellt ist, wird `spark.executor.instances` nicht von `maximizeResourceAllocation` festgelegt.
  - Die Einstellung `spark.driver.memory` wird nun basierend auf den Instance-Typen im Cluster auf ähnliche Weise konfiguriert, wie `spark.executors.memory` festgelegt wird. Da die Spark-Treiberanwendung jedoch entweder in der Master-Instance oder in einer der Core-Instances ausgeführt werden kann (z. B. im YARN-Client- bzw. -Cluster-Modus), wird die Einstellung `spark.driver.memory` auf der Grundlage des kleineren Instance-Typs in diesen beiden Instance-Gruppen festgelegt.
  - Die Einstellung `spark.default.parallelism` wird jetzt auf die doppelte Anzahl von CPU-Kernen für YARN Container festgelegt. In früheren Versionen war dies die Hälfte des Werts.
  - Die Berechnungen für den Arbeitsspeicher-Overhead, der für Spark YARN-Prozesse reserviert wurde, wurde präziser angepasst. Dies führt zu einer kleinen Erhöhung des gesamten, verfügbaren Speichers für Spark (d. h. `spark.executor.memory`).

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Die YARN-Protokollaggregation ist jetzt standardmäßig aktiviert.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Protokolle nicht per Push auf den Amazon-S3-Protokoll-Bucket für das Cluster übertragen wurden, wenn die YARN-Protokollaggregation aktiviert war.
- Die Größe von YARN-Containern haben jetzt ein neues Minimum von 32 für alle Knotentypen.
- Es wurde ein Problem mit Ganglia behoben, das in großen Clustern zu viel Speicherplatz I/O auf dem Primärknoten verursachte.
- Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, das Anwendungsprotokolle per Push-Verfahren an Amazon S3 übertragen wurden, wenn ein Cluster heruntergefahren wird.
- Es wurde ein Problem in der EMRFS-CLI behoben, das dazu führte, dass einige Befehle fehlschlugen.
- Es wurde ein Problem mit Zeppelin behoben, das verhinderte, dass Abhängigkeiten in den Basiswert geladen wurden. SparkContext
- Es wurde ein Problem behoben, das aus einer Größenanpassung resultierte bei dem Versuch, Instances hinzuzufügen.
- Es wurde ein Problem in Hive behoben, bei dem CREATE TABLE AS SELECT übermäßige Listenaufrufe an Amazon S3 erstellt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem große Cluster nicht ordnungsgemäß bereitgestellt wurden wenn Hue, Oozie und Ganglia installiert sind.
- Es wurde ein Problem in s3-dist-cp behoben, bei dem ein Beendigungscode gleich Null zurückgegeben wurde, wenn ein Fehler auftrat.

4.3.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-

Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.1.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.3.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.7.2	Eingebetteter Ganglia-Agent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Überwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachungsagenten.
ganglia-web	3.7.1	Webanwendung zum Anzeigen von durch den

Komponente	Version	Description
		Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.7.1-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-0	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-0	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.

Komponente	Version	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.1-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hive-client	1.0.0-amzn-2	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-2	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-2	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.130	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.

Komponente	Version	Description
presto-worker	0.130	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.6.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.6.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.6.0	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.6.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-1	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

4.3.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.3.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei 4j.properties von hive-exec-log Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.

Klassifizierungen	Description
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Amazon-EMR-Version 4.2.0

4.2.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Ganglia,, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, und Zeppelin-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.2.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 4.2.0.

Veröffentlichungsdatum: 18. November 2015

Features

- Ganglia-Support wurde hinzugefügt.
- Upgrade auf Spark 1.5.2
- Upgrade auf Presto 0.125
- Upgrade auf Oozie 4.2.0
- Upgrade auf Zeppelin 0.5.5
- Auf 1.10.27 AWS SDK für Java aktualisiert

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem mit der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle behoben, bei dem der standardmäßige Metadatentabellenname nicht verwendet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, das bei der Verwendung von ORC-gestützten Tabellen in Amazon S3 auftrat.
- Es wurde ein Problem behoben, das bei einem Python-Versionskonflikt in der Spark-Konfiguration auftrat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein YARN-Knotenstatus aufgrund von DNS-Problemen für Cluster in einer VPC keine Daten sendete.
- Es wurde ein Problem behoben, die auftraten, wenn YARN Knoten stilllegte. Das führt dazu, dass Anwendungen hängen blieben oder keine neuen Anwendungen geplant werden konnten.
- Es wurde ein Problem behoben, das auftrat, wenn Cluster mit dem Status TIMED_OUT_STARTING beendet wurden.

- Es wurde ein Problem behoben, das auftrat, wenn die EMRFS Scala-Abhängigkeit in andere Builds einbezogen wurde. Die Scala-Abhängigkeit wurde entfernt.

4.2.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.

Komponente	Version	Description
emrfs	2.2.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
ganglia-monitor	3.6.0	Eingebetteter Ganglia-A gent für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem zusammen mit dem Ganglia-Ü berwachungsagent.
ganglia-metadata-collector	3.6.0	Ganglia-Metadaten-Kollektor zum Aggregieren von Metriken aus Ganglia-Überwachun gsagenten.
ganglia-web	3.5.10	Webanwendung zum Anzeigen von durch den Ganglia-Metadaten-Kollektor gesammelten Metriken.
hadoop-client	2.6.0-amzn-2	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-2	HDFS-Service auf Knotenebe ne zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-2	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-2	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.

Komponente	Version	Description
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-2	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-2	Kryptografischer Schlüsselverwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-2	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-2	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-2	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repository für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.

Komponente	Version	Description
hue-server	3.7.1-amzn-5	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.2.0	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.2.0	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.125	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.125	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.5.2	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.5.2	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.5.2	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.

Komponente	Version	Description
spark-yarn-slave	1.5.2	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
webserver	2.4	Apache HTTP-Server.
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-0	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

4.2.0-Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.2.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei 4j.properties von hive-exec-log Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
presto-connector-hive	Ändert die Werte in der hive.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
spark-metrics	Ändert die Werte in der metrics.properties-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Amazon-EMR-Version 4.1.0

4.1.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, und Zeppelin-Sandbox.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.1.0

4.1.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. Der *EmrVersion* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.1.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.1.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
hadoop-client	2.6.0-amzn-1	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-1	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-1	HDFS-Client und -Bibliothek für die Befehlszeile

Komponente	Version	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-1	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Spe icherorten.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-1	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-1	Kryptografischer Schlüssel verwaltungsserver, der auf der Hadoop-API basiert. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-1	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-1	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-1	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).

Komponente	Version	Description
hive-server	1.0.0-amzn-1	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfragen.
hue-server	3.7.1-amzn-4	Webanwendung für die Analyse von Daten mithilfe von Hadoop-Anwendungen.
mahout-client	0.11.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
oozie-client	4.0.1	Oozie-Befehlszeilen-Client.
oozie-server	4.0.1	Service für die Annahme von Oozie Workflow-Anforderungen.
presto-coordinator	0.119	Service zur Annahme von Abfragen und die Verwaltung der Abfrageausführung der Presto-Worker.
presto-worker	0.119	Service für das Ausführen von Teilen einer Abfrage.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.5.0	Spark-Befehlszeilen-Clients.
spark-history-server	1.5.0	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.

Komponente	Version	Description
spark-on-yarn	1.5.0	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.5.0	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.
zeppelin-server	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	Webbasiertes Notizbuch, das interaktive Datenanalysen ermöglicht.

4.1.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.1.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Konfiguriert die HDFS-Verschlüsselungszonen.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei 4j.properties von hive-exec-log Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
hue-ini	Ändert die Werte in der INI-Datei in Hue.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ändert die Werte in der kms-acls.xml-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-env	Ändert die Werte in der KMS-Umgebung in Hadoop.
hadoop-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei in Hadoop.
hadoop-kms-site	Ändert die Werte in der kms-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-site.xml der MapReduce Anwendung.

Klassifizierungen	Description
oozie-env	Ändert die Werte in der Oozie-Umgebung.
oozie-log4j	Ändert die Werte in der oozie-log4j.properties-Datei in Oozie.
oozie-site	Ändert die Werte in der oozie-site.xml-Datei in Oozie.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
presto-log	Ändert die Werte in der log.properties-Datei in Presto.
presto-config	Ändert die Werte in der config.properties-Datei in Presto.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.
zeppelin-env	Ändert die Werte in der Zeppelin-Umgebung.

Amazon-EMR-Version 4.0.0

4.0.0-Anwendungsversionen

Diese Version umfasst die folgenden Anwendungen: Hadoop, Hive, MahoutPig, und Spark.

In der folgenden Tabelle sind die in dieser Version von Amazon EMR verfügbaren Anwendungsversionen und die Anwendungsversionen der vorherigen drei Amazon-EMR-Versionen (sofern zutreffend) aufgeführt.

Einen umfassenden Verlauf der Anwendungsversionen für jede Version von Amazon EMR finden Sie in den folgenden Themen:

- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-7.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-6.x-Versionen
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-5.x-Versionen (PNG)
- Anwendungsversionen in Amazon-EMR-4.x-Versionen

Versionshinweise zu 4.0.0

4.0.0-Komponentenversionen

Die Komponenten, die Amazon EMR mit dieser Version installiert, sind nachstehend aufgeführt. Einige werden als Teil von Big-Data-Anwendungspaketen installiert. Andere sind nur für Amazon EMR verfügbar und werden für Systemprozesse und -Features installiert. Diese beginnen in der Regel mit `emr` oder `aws`. Big-Data-Anwendungspakete in der aktuellsten Amazon-EMR-Version sind in der Regel die aktuelle Version, die in der Community zu finden ist. Wir stellen Community-Versionen in Amazon EMR so schnell wie möglich zur Verfügung.

Einige Komponenten in Amazon EMR unterscheiden sich von Community-Versionen. Diese Komponenten verfügen über eine Versionsbezeichnung in der Form *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. Der *`EmrVersion`* beginnt bei 0. Wenn zum Beispiel eine Open-Source-Community-Komponente mit dem Namen `myapp-component` der Version 2.2 dreimal für die Aufnahme in verschiedene Amazon-EMR-Versionen geändert wurde, wird ihre Version als `2.2-amzn-2` aufgeführt.

Komponente	Version	Description
emr-ddb	3.0.0	Amazon DynamoDB-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-goodies	2.0.0	Praktische Bibliotheken für das Hadoop-Ökosystem.
emr-kinesis	3.0.0	Amazon Kinesis-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Verteilte Kopieranwendung, die für Amazon S3 optimiert ist.
emrfs	2.0.0	Amazon S3-Connector für Anwendungen aus dem Hadoop-Ökosystem.
hadoop-client	2.6.0-amzn-0	Hadoop-Befehlszeilen-Clients wie z. B. "hdfs", "Hadoop" oder "Garn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-0	HDFS-Service auf Knotenebene zum Speichern von Blöcken.
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-0	HDFS-Service für die Nachverfolgung von Dateinamen und Block-Speicherorten.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-0	HTTP-Endpunkt für HDFS-Operationen.
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-0	MapReduce Execution Engine-Bibliotheken zum

Komponente	Version	Description
		Ausführen einer MapReduce Anwendung.
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-0	YARN-Service für die Verwaltung von Containern auf einem einzelnen Knoten.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-0	YARN-Service für Zuweisung und Verwaltung von Cluster-Ressourcen und verteilten Anwendungen.
hive-client	1.0.0-amzn-0	Hive-Befehlszeilen-Client.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-0	Service für den Zugriff auf den Hive-Metastore (ein semantisches Repositor y für die Speicherung von Metadaten für SQL zu Hadoop-Operationen).
hive-server	1.0.0-amzn-0	Service zur Annahme von Hive-Abfragen als Webanfrag en.
mahout-client	0.10.0	Bibliothek für Machine Learning.
mysql-server	5.5	MySQL-Datenbankserver.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Pig-Befehlszeilen-Client.
spark-client	1.4.1	Spark-Befehlszeilen-Clients.

Komponente	Version	Description
spark-history-server	1.4.1	Web-Benutzeroberfläche zum Anzeigen von protokollierten Ereignissen für die gesamte Lebensdauer einer abgeschlossenen Spark-Anwendung.
spark-on-yarn	1.4.1	In-Memory-Ausführungs-Engine für YARN.
spark-yarn-slave	1.4.1	Apache Spark-Bibliotheken, die von YARN-Slaves benötigt werden.

4.0.0 Konfigurationsklassifizierungen

Mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen können Sie Anwendungen anpassen. Diese entsprechen häufig einer XML-Konfigurationsdatei für die Anwendung, z. B. `hive-site.xml` Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

emr-4.0.0-Klassifizierungen

Klassifizierungen	Description
capacity-scheduler	Ändert die Werte in der capacity-scheduler.xml-Datei in Hadoop.
core-site	Ändert die Werte in der core-site.xml-Datei in Hadoop.
emrfs-site	Ändert die EMRFS-Einstellungen.
hadoop-env	Ändert die Werte in der Hadoop-Umgebung für alle Hadoop-Komponenten.
hadoop-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Hadoop.

Klassifizierungen	Description
hdfs-site	Ändert die Werte in der hdfs-site.xml-Datei in HDFS.
hive-env	Ändert die Werte in der Hive-Umgebung.
hive-exec-log4j	Ändern Sie die Werte in der Datei 4j.properties von hive-exec-log Hive.
hive-log4j	Ändert die Werte in der hive-log4j.properties-Datei in Hive.
hive-site	Ändert die Werte in der hive-site.xml-Datei in Hive.
httpfs-env	Ändert die Werte in der HTTPFS-Umgebung.
httpfs-site	Ändert die Werte in der httpfs-site.xml-Datei in Hadoop.
mapred-env	Ändern Sie die Werte in der MapReduce Anwendungsumgebung.
mapred-site	Ändern Sie die Werte in der Datei mapred-si te.xml der MapReduce Anwendung.
pig-properties	Ändert die Werte in der pig.properties-Datei in Pig.
pig-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Pig.
spark	Hierbei handelt es sich um von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen für Apache Spark.
spark-defaults	Ändert die Werte in der spark-defaults.conf-Datei in Spark.

Klassifizierungen	Description
spark-env	Ändert die Werte in der Spark-Umgebung.
spark-log4j	Ändert die Werte in der log4j.properties-Datei in Spark.
yarn-env	Ändert die Werte in der YARN-Umgebung.
yarn-site	Ändert die Werte in der yarn-site.xml-Datei in YARN.

AMI-Versionen 2.x und 3.x von Amazon EMR

> **Note**
>
> AWS aktualisiert die TLS-Konfiguration für alle AWS API-Endpunkte auf eine Mindestversion von TLS 1.2. Amazon-EMR-Versionen 3.10 und niedriger unterstützen nur TLS-1.0/1.1-Verbindungen. Nach dem 4. Dezember 2023 können Sie mit Amazon EMR 3.10 und niedriger keine Cluster mehr erstellen.
> Wenn Sie Amazon EMR 3.10 oder niedriger verwenden, empfehlen wir Ihnen, Ihre Workloads sofort zu testen und auf die neueste Amazon-EMR-Version zu migrieren. Weitere Informationen erhalten Sie im AWS -Sicherheitsblog.

Die Amazon-EMR-Versionen 2.x und 3.x die auch als AMI-Versionen bezeichnet werden, stehen für bereits bestehende Lösungen zur Verfügung, die diese aus Kompatibilitätsgründen benötigen. Sie sollten mit diesen Versionen keine neuen Cluster oder Lösungen erstellen. In diesen Versionen fehlen Funktionen, die in neueren Versionen vorhanden sind. Zudem enthalten sie veraltete Anwendungspakete.

Wir empfehlen, dass Sie für das Erstellen von Lösungen die neueste Amazon-EMR-Version verwenden.

Die Unterschiede zwischen den Versionen 2.x und 3.x und den neuesten Amazon-EMR-Versionen sind signifikant. Der Umfang der Unterschiede reicht von der Erstellung und Konfiguration eines Clusters bis hin zur Port- und Verzeichnisstruktur von Anwendungen auf dem Cluster.

Dieser Abschnitt deckt die wichtigsten Amazon-EMR-Unterschiede sowie spezielle Unterschiede bei der Anwendungskonfiguration und-verwaltung ab. Die Angaben sind nicht vollständig. Wenn Sie Cluster mit den Versionen 2.x oder 3.x erstellen und nutzen, stoßen Sie möglicherweise auf Unterschiede, die in diesem Abschnitt nicht aufgeführt sind.

Themen

- Erstellen eines Clusters mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- Installieren von Anwendungen mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- Anpassen von Cluster- und Anwendungskonfiguration mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- Hive-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- HBase Anwendungsspezifikationen für frühere AMI-Versionen von Amazon EMR
- Pig-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- Spark-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR
- Unterschiede zwischen dem DistCp S3-Hilfsprogramm und früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Erstellen eines Clusters mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Die Versionen 2.x und 3.x von Amazon EMR werden als AMI-Versionen bezeichnet. Ab Amazon-EMR-Version 4.0.0 und höher wird auf Versionen mit der Versionsbezeichnung verwiesen, beispielsweise `emr-5.11.0`. Diese Änderung ist am deutlichsten, wenn Sie einen Cluster programmgesteuert mithilfe von AWS CLI oder erstellen.

Wenn Sie den verwenden AWS CLI , um einen Cluster mit einer AMI-Release-Version zu erstellen, verwenden Sie die `--ami-version` Option, zum Beispiel`--ami-version 3.11.0`. Viele Optionen, Features und Anwendungen, die mit Amazon EMR 4.0.0 und höher eingeführt wurden, sind nicht verfügbar, wenn Sie `--ami-version` angeben. Weitere Informationen finden Sie unter create-cluster in der AWS CLI -Befehlsreferenz.

Der folgende AWS CLI Beispielbefehl startet einen Cluster mit einer AMI-Version.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,\
InstanceType=m3.xlarge InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,\
InstanceType=m3.xlarge --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

Programmtechnisch verwenden alle Amazon-EMR-Versionen die Aktion `RunJobFlowRequest` in der EMR-API zum Erstellen von Clustern. Der folgende Java-Beispielcode erstellt einen Cluster mit der AMI-Version 3.11.0.

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("AmiVersion Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

Der folgende `RunJobFlowRequest`-Aufruf verwendet stattdessen eine Versionsbezeichnung:

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("ReleaseLabel Cluster")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
```

```
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

Konfigurieren der Cluster-Größe

Wenn Ihr Cluster ausgeführt wird, bestimmt Hadoop die Anzahl der zum Verarbeiten der Daten erforderlichen Mapper- und Reducer-Tasks. Große Cluster sollten für eine bessere Ressourcennutzung und für kürzere Verarbeitungszeiten über mehr Tasks verfügen. In der Regel behält ein EMR-Cluster seine Größe während seiner gesamten Lebensdauer. Sie legen die Anzahl der Tasks beim Erstellen des Clusters fest. Wenn Sie die Größe eines laufenden Clusters ändern, können Sie die Verarbeitung während der Cluster-Ausführung anpassen. Statt mit einer festen Anzahl von Tasks zu arbeiten, können Sie die Anzahl der Tasks während der Nutzungsdauer des Clusters anpassen. Es gibt zwei Konfigurationsoptionen, mit denen die ideale Anzahl von Tasks festgelegt werden kann:

- `mapred.map.tasksperslot`
- `mapred.reduce.tasksperslot`

Sie können beide Optionen über die `mapred-conf.xml`-Datei festlegen. Wenn Sie einen Auftrag an den Cluster senden, überprüft der Auftrags-Client die Gesamtanzahl der aktuell im gesamten Cluster verfügbaren Map- und Reduce-Slots. Der Auftrags-Client verwendet die folgenden Gleichungen, um die Anzahl der Tasks festzulegen:

- `mapred.map.tasks` = `mapred.map.tasksperslot` * Map-Slots im Cluster
- `mapred.reduce.tasks` = `mapred.reduce.tasksperslot` * Reduce-Slots im Cluster

Wenn die Anzahl der Tasks nicht konfiguriert ist, liest der Auftrags-Client nur den `tasksperslot`-Parameter aus. Sie können die Anzahl der Tasks jederzeit überschreiben – entweder über eine Bootstrap-Aktion für alle Cluster, oder einzeln pro Auftrag durch das Hinzufügen eines Schritts zum Ändern der Konfiguration.

Amazon EMR kann mit Ausfällen von Aufgabenknoten umgehen und führt den Cluster auch dann weiter aus, wenn ein Aufgabenknoten nicht mehr verfügbar ist. Amazon EMR stellt automatisch zusätzliche Aufgabenknoten als Ersatz für ausgefallene Knoten bereit.

Sie können für jeden Cluster-Schritt eine andere Anzahl von Aufgabenknoten nutzen. Sie können außerdem in einem ausgeführten Cluster einen Schritt hinzufügen, um die Anzahl der

Aufgabenknoten zu ändern. Da alle Schritte standardmäßig sequenziell ausgeführt werden, können Sie die Anzahl der ausgeführten Aufgabenknoten für einen Schritt festlegen.

Installieren von Anwendungen mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Bei Verwendung einer AMI-Version werden Anwendungen auf verschiedene Arten installiert, z. B. mithilfe des `NewSupportedProducts` Parameters für die RunJobFlowAktion, mithilfe von Bootstrap-Aktionen und mithilfe der Step-Aktion.

Anpassen von Cluster- und Anwendungskonfiguration mit früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Mit Amazon-EMR-Version 4.0.0 wurde eine vereinfachte Methode zur Konfiguration von Anwendungen mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren. Wenn Sie eine AMI-Version verwenden, konfigurieren Sie Anwendungen mit Bootstrap-Aktionen und Argumenten, die Sie übergeben. Beispielsweise legen die `configure-hadoop`- und `configure-daemons`-Bootstrap-Aktionen Hadoop- und YARN-spezifische Umgebungseigenschaften wie `--namenode-heap-size` fest. In neueren Versionen werden diese mit den Konfigurationsklassifizierungen `hadoop-env` und `yarn-env` konfiguriert. Bootstrap-Aktionen, die allgemeine Konfigurationen durchführen, finden Sie im emr-bootstrap-actions Repository auf Github.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zuordnung von Bootstrap-Aktionen zu Konfigurationsklassifizierungen in neueren Amazon-EMR-Versionen.

Hadoop

Dateiname der betroffenen Anwendung	Bootstrap-Aktion für AMI-Version	Konfigurationsklassifizierung
`core-site.xml`	`configure-hadoop -c`	`core-site`
`log4j.properties`	`configure-hadoop -l`	`hadoop-log4j`
`hdfs-site.xml`	`configure-hadoop -s`	`hdfs-site`
–	–	`hdfs-encryption-zones`

Dateiname der betroffenen Anwendung	Bootstrap-Aktion für AMI-Version	Konfigurationsklassifizierung
mapred-site.xml	configure-hadoop -m	mapred-site
yarn-site.xml	configure-hadoop -y	yarn-site
httpfs-site.xml	configure-hadoop -t	httpfs-site
capacity-scheduler.xml	configure-hadoop -z	capacity-scheduler
yarn-env.sh	configure-daemons --resourcemanager-opts	yarn-env

Hive

Dateiname der betroffenen Anwendung	Bootstrap-Aktion für AMI-Version	Konfigurationsklassifizierung
hive-env.sh	–	hive-env
hive-site.xml	hive-script --install -hive-site ${MY_HIVE_SITE_FILE}	hive-site
hive-exec-log4j.properties	–	hive-exec-log4j
hive-log4j.properties	–	hive-log4j

EMRFS

Dateiname der betroffenen Anwendung	Bootstrap-Aktion für AMI-Version	Konfigurationsklassifizierung
emrfs-site.xml	configure-hadoop -e	emrfs-site

Dateiname der betroffenen Anwendung	Bootstrap-Aktion für AMI-Version	Konfigurationsklassifizierung
–	`s3get -s s3://custom-provider.jar -d /usr/share/aws/emr/auxlib/`	`emrfs-site` (mit neuer Einstellung `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri`)

Eine Liste aller Klassifizierungen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Variablen für die Anwendungsumgebung

Bei Verwendung einer AMI-Version wird ein `hadoop-user-env.sh`-Skript zusammen mit der Bootstrap-Aktion `configure-daemons` zur Konfiguration der Hadoop-Umgebung eingesetzt. Das Skript umfasst die folgenden Aktionen:

```
#!/bin/bash
export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true;
echo "HADOOP_CLASSPATH=/path/to/my.jar" >> /home/hadoop/conf/hadoop-user-env.sh
```

In Amazon-EMR-Version 4.x gehen Sie genauso vor und verwenden die Konfigurationsklassifizierung `hadoop-env`, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST":"true",
                  "HADOOP_CLASSPATH":"/path/to/my.jar"
               }
            }
         ]
      }
   ]
```

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht, dass die Verwendung von `configure-daemons` und die Übergabe von `--namenode-heap-size=2048` und `--namenode-opts=-XX:GCTimeRatio=19` den folgenden Konfigurationsklassifizierungen entspricht.

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE":  "2048",
            "HADOOP_NAMENODE_OPTS":  "-XX:GCTimeRatio=19"
               }
            }
         ]
      }
   ]
```

Andere Umgebungsvariablen der Anwendung werden nicht länger in `/home/hadoop/.bashrc` definiert. Stattdessen werden sie hauptsächlich in `/etc/default`-Dateien nach Komponente oder Anwendung eingerichtet, z. B. `/etc/default/hadoop`. Wrapper-Skripte, die von der Anwendung `/usr/bin/` installiert werden, RPMs können auch zusätzliche Umgebungsvariablen setzen, bevor sie das eigentliche Bin-Skript einbeziehen.

Service-Ports

Bei Verwendung einer AMI-Version nutzen einige Services benutzerdefinierte Ports.

Änderungen der Port-Einstellungen

Einstellung	AMI-Version 3.x	Open-Source-Standard
fs.default.name	hdfs://emrDeterminedIP:9000	Standard (hdfs: //:8020) *emrDeterminedIP*
dfs.datanode.address	0.0.0.0:9200	Standard (0.0.0.0:50010)
dfs.datanode.http.address	0.0.0.0:9102	Standard (0.0.0.0:50075)

Einstellung	AMI-Version 3.x	Open-Source-Standard
dfs.datanode.https.address	0.0.0.0:9402	Standard (0.0.0.0:50475)
dfs.datanode.ipc.address	0.0.0.0:9201	Standard (0.0.0.0:50020)
dfs.http.address	0.0.0.0:9101	Standard (0.0.0.0:50070)
dfs.https.address	0.0.0.0:9202	Standard (0.0.0.0:50470)
dfs.secondary.http.address	0.0.0.0:9104	Standard (0.0.0.0:50090)
yarn.nodemanager.address	0.0.0.0:9103	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:0)
yarn.nodemanager.localizer.address	0.0.0.0:9033	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	0.0.0.0:9035	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:8042)
yarn.resourcemanager.address	*emrDeterminedIP* Standard (hdfs: //:8020) ----sep----:9022	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	*emrDeterminedIP* :9022 ----sep----:9025	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	*emrDeterminedIP* :9025 ----sep----:9023	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	*emrDeterminedIP* :9023 ----sep----:9024	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp.address	0.0.0.0:9026	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	*emrDeterminedIP* :9024 ----sep----:9046	Standard (no-value)

Einstellung	AMI-Version 3.x	Open-Source-Standard
yarn.resourcemanager.hostname	0.0.0.0 (Standard)	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> Das *emrDeterminedIP* ist eine IP-Adresse, die von Amazon EMR generiert wird.

Benutzer

Bei Verwendung einer AMI-Version führt der Benutzer hadoop alle Prozesse aus. Zudem gehören ihm alle Dateien. Ab Amazon-EMR-Version 4.0.0 und höher sind Benutzer auf Anwendungs- und Komponentenebene vorhanden.

Installationssequenz, installierte Artefakte und Speicherorte für die Protokolldatei

Bei Verwendung einer AMI-Version werden Anwendungs-Artefakte und deren Konfigurationsverzeichnisse im Verzeichnis /home/hadoop/*application* installiert. Wenn Sie beispielsweise das Verzeichnis Hive installiert hatten, lautete das Verzeichnis /home/hadoop/hive. Ab Amazon-EMR-Version 4.0.0 und höher werden Anwendungs-Artefakte im Verzeichnis /usr/lib/*application* installiert. Bei Verwendung einer AMI-Version werden Protokolldateien an unterschiedlichen Speicherorten gespeichert. In der folgenden Tabelle sind diese Speicherorte aufgeführt.

Änderungen der Protokollspeicherorte in Amazon S3

Daemon oder Anwendung	Speicherort des Verzeichnisses
instance-state	node/ /instance-state/ *instance-id*
hadoop-hdfs-namenode	Dämonen/*instance-id* /.log hadoop-hadoop-namenode
hadoop-hdfs-datanode	Daemonen/*instance-id* /hadoop-hadoop-datanode.log

Daemon oder Anwendung	Speicherort des Verzeichnisses
Hadoop-Garn ResourceManager ()	*instance-id* Dämonen//yarn-hadoop-resourcemanager
hadoop-yarn (Proxy-Server)	Dämonen/*instance-id* /yarn-hadoop-proxyserver
mapred-historyserver	Dämonen/*instance-id* /
httpfs	*instance-id* Dämonen/ /httpfs.log
hive-server	knoten/ *instance-id* /hive-server/hive-server.log
hive-metastore	knoten/ /apps/hive.log *instance-id*
Hive CLI	knoten/ /apps/hive.log *instance-id*
Benutzer- und Container-Protokolle der YARN Anwendungen	task-attempts/
Mahout	–
Pig	–
spark-historyserver	–
Verlaufsdateien des MapReduce-Auftrags	jobs/

Command Runner

Bei Verwendung einer AMI-Version werden viele Skripts oder Programme wie `/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar` nicht in der Shell-Anmeldepfadumgebung abgelegt. Deshalb müssen Sie den vollständigen Pfad angeben, wenn Sie eine JAR-Datei wie command-runner.jar oder script-runner.jar zur Skriptausführung einsetzen. `command-runner.jar` befindet sich im AMI. Sie müssen also anders als bei `script-runner.jar` nicht die vollständige URI kennen.

Replikationsfaktor

Mit dem Replikationsfaktor können Sie konfigurieren, wann eine Hadoop-JVM gestartet werden soll. Sie können für jede Aufgabe eine neue Hadoop-JVM starten, was für eine bessere Aufgabenisolierung sorgt, oder Sie können die Aufgaben gemeinsam nutzen, wodurch der JVMs Framework-Overhead geringer wird. Wenn Sie viele kleine Dateien verarbeiten, ist es durchaus sinnvoll, die JVM oft wieder zu verwenden, damit sich die Kosten für den Start amortisieren. Wenn jedoch die einzelnen Aufgaben viel Zeit in Anspruch nehmen oder Prozesse eine große Datenmenge verwenden, können Sie entscheiden, die JVM nicht erneut zu verwenden, um sicherzustellen, dass der gesamte JVM-Speicher für nachfolgende Aufgaben freigegeben wird. Bei Verwendung einer AMI-Version können Sie den Replikationsfaktor mit der Bootstrap-Aktion `configure-hadoop` anpassen, um die `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks`-Eigenschaft festzulegen.

Das folgende Beispiel zeigt die Einrichtung eines JVM-Wiederverwendungsfaktors für die unbegrenzte Wiederverwendung einer JVM.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m3.xlarge \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

Hive-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Protokolldateien

Beim Verwenden der AMI-Versionen 2.x und 3.x von Amazon EMR werden Hive-Protokolle in `/mnt/var/log/apps/` gespeichert. Zur Unterstützung gleichzeitiger Versionen von Hive bestimmt die Hive-Version, die Sie ausführen, den Protokolldateinamen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Hive-Version	Protokolldateiname
0.13.1	`hive.log` **Note** Ab dieser Version verwendet Amazon EMR den nicht versionierten Dateinamen `hive.log`. Nebenversionen verwenden denselben Protokollspeicherort wie die Hauptversion.
0.11.0	`hive_0110.log` **Note** Nebenversionen von Hive 0.11.0, z. B. 0.11.0.1, nutzen denselben Speicherort für ihre Protokolldatei wie Hive 0.11.0.
0.8.1	`hive_081.log` **Note** Nebenversionen von Hive 0.8.1, z. B. Hive 0.8.1.1, nutzen denselben Speicherort für ihre Protokolldatei wie Hive 0.8.1.
0.7.1	`hive_07_1.log` **Note** Nebenversionen von Hive 0.7.1, z. B. Hive 0.7.1.3 und Hive 0.7.1.4, nutzen denselben Speicherort für ihre Protokolldatei wie Hive 0.7.1.
0.7	`hive_07.log`

Hive-Version	Protokolldateiname
0.5	`hive_05.log`
0.4	`hive.log`

Split-Eingabe-Funktionen

Verwenden Sie Folgendes zum Implementieren von Split-Eingabe-Funktionen mit Hive-Versionen niedriger als 0.13.1 (Amazon-EMR-AMI-Versionen vor 3.11.0):

```
hive> set hive.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveCombineSplitsInputFormat;
hive> set mapred.min.split.size=100000000;
```

Diese Funktionalität wurde mit Hive 0.13.1 eingestellt. Verwenden Sie folgende Einstellung, um dieselbe Funktionalität wie beim Split-Eingabeformat in AMI-Version 3.11.0 von Amazon EMR zu erhalten:

```
set hive.hadoop.supports.splittable.combineinputformat=true;
```

Thrift-Service-Ports

Thrift ist ein RPC-Framework, das ein kompaktes binäres Serialisierungsformat definiert. Es wird dazu verwendet, Datenstrukturen für spätere Analysen beizubehalten. In der Regel konfiguriert Hive die Server für den Betrieb an folgenden Ports.

Hive-Version	Port-Nummer
Hive 0.13.1	10000
Hive 0.11.0	10004
Hive 0.8.1	10003
Hive 0.7.1	10002

Hive-Version	Port-Nummer
Hive 0.7	10001
Hive 0.5	10000

Weitere Informationen über Thrift-Services finden Sie unter http://wiki.apache.org/thrift/.

Verwenden von Hive zum Wiederherstellen von Partitionen

Amazon EMR enthält eine Anweisung in der Hive-Abfragesprache, mit der die Partitionen einer Tabelle aus den Tabellendaten in Amazon S3 wiederhergestellt werden. Im folgenden Beispiel ist diese Anweisung dargestellt.

```
CREATE EXTERNAL TABLE (json string) raw_impression
PARTITIONED BY (dt string)
LOCATION 's3://elastic-mapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions';
ALTER TABLE logs RECOVER PARTITIONS;
```

Die Partitionsverzeichnisse und -daten müssen sich den dem in der Tabellendefinition angegebenem Speicherort befinden und dem Hive-Standard entsprechend benannt sein: z. B. `dt=2009-01-01`.

> **Note**
>
> Nach der Version Hive 0.13.1 wird diese Funktion nativ mit `msck repair table` unterstützt. Daher wird `recover partitions` nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://cwiki.apache. org/confluence/display/Hive/LanguageManual+DDL.

Übergeben einer Hive-Variable an ein Skript

Um eine Variable mit dem an einen Hive-Schritt zu übergeben AWS CLI, geben Sie den folgenden Befehl ein, *myKey* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie ihn durch Ihren Bucket-Namen. In diesem Beispiel ist `SAMPLE` ein Variablenwert, dem der Switch `-d` vorangestellt wird. Diese Variable ist im Hive-Skript definiert als: `${SAMPLE}`.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.9 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,\
INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
hive-ads/output/,\
-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

Angeben eines externen Metastore-Speicherorts

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie die Standardkonfigurationswerte für den Speicherort des Hive-Metastores überschreiben und einen Cluster mit dem neu konfigurierten Metastore-Speicherort starten.

So erstellen Sie einen Metastore außerhalb des EMR-Clusters

1. Erstellen Sie eine MySQL- oder Aurora-Datenbank mit Amazon RDS.

   Weitere Informationen zum Erstellen einer Amazon-RDS-Datenbank finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon RDS.
2. Ändern Sie Ihre Sicherheitsgruppen, um JDBC-Verbindungen zwischen Ihrer Datenbank und der ElasticMapReduce -Master-Sicherheitsgruppe zuzulassen.

   Informationen zum Ändern Ihrer Sicherheitsgruppen für den Zugriff finden Sie unter Amazon-RDS-Sicherheitsgruppen im Amazon-RDS-Benutzerhandbuch.
3. Legen Sie die JDBC-Konfigurationswerte in `hive-site.xml` fest:

   a. Erstellen Sie eine `hive-site.xml`-Konfigurationsdatei, die folgende Informationen enthält:

   ```
   <configuration>
   ```

```
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mariadb://hostname:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</
value>
    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>hive</value>
    <description>Username to use against metastore database</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
    <value>password</value>
    <description>Password to use against metastore database</description>
  </property>
</configuration>
```

*hostname*ist die DNS-Adresse der Amazon RDS-Instance, auf der die Datenbank ausgeführt wird. *username*und *password* sind die Anmeldeinformationen für Ihre Datenbank. Weitere Informationen zum Verbinden mit MySQL- und Aurora-Datenbank-Instances finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit einer DB-Instance auf der MySQL Databank Engine und Herstellen von einer Verbindung zu einem Aurora-DB-Cluster im Amazon-RDS-Benutzerhandbuch.

Die JDBC-Treiber werden von Amazon EMR installiert.

> **Note**
>
> Die Werteigenschaft darf keine Leerzeichen oder Wagenrückläufe enthalten. Sie sollte in einer Zeile erscheinen.

b. Speichern Sie die `hive-site.xml`-Datei in einem Speicherort in Amazon S3, z. B. unter `s3://`*`amzn-s3-demo-bucket/`*`hive-site.xml`.

4. Erstellen Sie einen Cluster, indem Sie den Amazon-S3-Speicherort der benutzerdefinierten Datei `hive-site.xml` angeben.

   Der folgende Beispielbefehl demonstriert einen AWS CLI Befehl, der dies tut.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.10 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--bootstrap-actions Name="Install Hive Site Configuration",\
Path="s3://region.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",\
Args=["--base-path","s3://elasticmapreduce/libs/hive","--install-hive-site",\
"--hive-site=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml","--hive-versions","latest"]
```

Mit Hive über JDBC verbinden

Zum Herstellen einer Verbindung mit Hive über JDBC müssen Sie den JDBC-Treiber herunterladen und einen SQL-Client installieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von SQL mithilfe von JDBC eine Verbindung Workbench/J zu Hive herstellen.

So laden Sie JDBC-Treiber herunter

1. Laden Sie die entsprechenden Treiber für die Hive-Versionen herunter, auf die Sie zugreifen möchten. Entpacken Sie die Treiber. Die Hive-Version unterscheidet sich je nach dem beim Erstellen eines Amazon-EMR-Clusters ausgewählten AMI.

   - Hive 0.13.1 JDBC-Treiber: JDBC_1.0.4.1004.zip https://amazon-odbc-jdbc-drivers.s3.amazonaws.com/public/ AmazonHive
   - Hive 0.11.0-JDBC-Treiber: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.11.0
   - Hive 0.8.1-JDBC-Treiber: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.8.1

2. Installieren Sie SQL Workbench/J. Weitere Informationen finden Sie unter Installation und Start von SQL Workbench/J im SQL-Handbuch. Workbench/J

3. Erstellen Sie einen SSH-Tunnel zum Cluster-Master-Knoten. Der Port für die Verbindung unterscheidet sich je nach Hive-Version. Beispielbefehle für `ssh`-Linux-Benutzer und PuTTY-Befehle für Windows-Benutzer finden Sie in den unten stehenden Tabellen.

   Linux-SSH-Befehle

Hive-Version	Befehl
0.13.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10000:localhost:10000 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.11.0	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10004:localhost:10004 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.8.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10003:localhost:10003 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.7.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10002:localhost:10002 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.7	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10001:localhost:10001 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.5	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10000:localhost:10000 hadoop@` *`master-public-dns-name`*

   Windows-PuTTY-Tunneleinstellungen

Hive-Version	Tunneleinstellungen
0.13.1	Quellport: 10000 Ziel ::10000 *`master-public-dns-name`*
0.11.0	Quellport: 10004 Ziel ::10004 *`master-public-dns-name`*
0.8.1	Quellport: 10003 Ziel ::10003 *`master-public-dns-name`*

4. Fügen Sie SQL Workbench den JDBC-Treiber hinzu.

a. Klicken Sie im Dialogfeld Select Connection Profile (Verbindungsprofil auswählen) auf Manage Drivers (Treiber verwalten).

b. Wählen Sie das Symbol (leere Seite) Create a new entry (Neuen Eintrag erstellen) aus.

c. Geben Sie in das Feld Name **`Hive JDBC`** ein.

d. Klicken Sie bei Library (Bibliothek) auf das Symbol Select the JAR file(s) (JAR-Datei(en) auswählen).

e. Wählen Sie JAR-Dateien aus, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Hive-Treiberversion	Hinzufügen von JAR-Dateien

0.13.1	`hive_metastore.jar`
	`hive_service.jar`
	`HiveJDBC3.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`libthrift-0.9.0.jar`
	`log4j-1.2.14.jar`
	`ql.jar`
	`slf4j-api-1.5.8.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.8.jar`
	`TCLIServiceClient.jar`

0.11.0	`hadoop-core-1.0.3.jar`
	`hive-exec-0.11.0.jar`
	`hive-jdbc-0.11.0.jar`
	`hive-metastore-0.11.0.jar`
	`hive-service-0.11.0.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`

Hive-Treiberversion	Hinzufügen von JAR-Dateien

0.8.1	`hadoop-core-0.20.205.jar`
	`hive-exec-0.8.1.jar`
	`hive-jdbc-0.8.1.jar`
	`hive-metastore-0.8.1.jar`
	`hive-service-0.8.1.jar`
	`libfb303-0.7.0.jar`
	`libthrift-0.7.0.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

0.7.1	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.1.jar`
	`hive-jdbc-0.7.1.jar`
	`hive-metastore-0.7.1.jar`
	`hive-service-0.7.1.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

0.7	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.0.jar`
	`hive-jdbc-0.7.0.jar`
	`hive-metastore-0.7.0.jar`
	`hive-service-0.7.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.5.6.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.6.jar`

Hive-Treiberversion	Hinzufügen von JAR-Dateien

0.5	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.5.0.jar`
	`hive-jdbc-0.5.0.jar`
	`hive-metastore-0.5.0.jar`
	`hive-service-0.5.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`

f. Wählen Sie im Dialogfeld Please select one driver (Bitte einen Treiber auswählen) einen Treiber gemäß der folgenden Tabelle aus und klicken Sie dann auf OK.

Hive-Version	Treiber-Klassenname
0.13.1	`com.amazon.hive.jdbc3.HS2Driver`
0.11.0	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.8.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.5	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

5. Wenn Sie zum Dialogfeld Select Connection Profile (Verbindungsprofil auswählen) zurückkehren, stellen Sie sicher, dass das Dialogfeld Driver (Treiber) auf Hive JDBC festgelegt ist, und geben Sie die JDBC-Verbindungszeichenfolge im Feld URL gemäß der folgenden Tabelle ein.

Hive-Version	JDBC-Verbindungszeichenfolge
0.13.1	`jdbc:hive2://localhost:10000/default`
0.11.0	`jdbc:hive://localhost:10004/default`
0.8.1	`jdbc:hive://localhost:10003/default`

Wenn Ihr Cluster die AMI-Version 3.3.1 oder höher im Dialogfeld Select Connection Profile (Verbindungsprofil auswählen) verwendet, geben Sie **hadoop** in das Feld Username (Benutzername) ein.

HBase Anwendungsspezifikationen für frühere AMI-Versionen von Amazon EMR

Unterstützte Versionen HBase

HBase Version	AMI-Version	AWS CLI Konfigurationsparameter	HBase Versionsdetails

0.94.18	3.1.0 und höher	`--ami-version 3.1`
		`--ami-version 3.2`
		`--ami-version 3.3`
		`--applications Name=HBase`
			• Fehlerbehebungen und Verbesserungen

0.94.7	3.0-3.0.4	`--ami-version 3.0`	

HBase Version	AMI-Version	AWS CLI Konfigurationsparameter	HBase Versionsdetails
		`--applications Name=HBase`	

0.92	2.2 und höher	`--ami-version 2.2 or later`
		
		`--applications Name=HBase`	

HBase Voraussetzungen für den Cluster

Ein Cluster, der mit den Amazon EMR AMI-Versionen 2.x und 3.x erstellt wurde, sollte die folgenden Anforderungen erfüllen für. HBase

- Das AWS CLI (optional) — Um mit der HBase Befehlszeile zu interagieren, laden Sie die neueste Version von herunter und installieren Sie sie. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der AWS Command Line Interface im AWS Command Line Interface - Benutzerhandbuch.
- Mindestens zwei Instances (optional) – Auf dem Hauptknoten des Clusters werden der HBase-Master-Server und Zookeeper und auf den Aufgabenknoten die HBase-Regionsserver ausgeführt. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten HBase-Cluster auf mindestens zwei EC2-Instances ausgeführt werden. Zu Testzwecken können Sie sie jedoch auch HBase auf einem einzelnen Knoten ausführen.
- Cluster mit langer Laufzeit — läuft HBase nur auf Clustern mit langer Laufzeit. Standardmäßig werden von der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der Amazon-EMR-Konsole lang laufende Cluster erstellt.
- Ein Amazon-EC2-Schlüsselpaar (empfohlen) – Zur Verwendung des Netzwerkprotokolls Secure Shell (SSH) für die Verbindung mit dem Hauptknoten und für die Ausführung von HBase-Shell-Befehlen müssen Sie beim Erstellen des Clusters ein Amazon-EC2-Schlüsselpaar verwenden.
- Die richtigen AMI- und Hadoop-Versionen — HBase Cluster werden derzeit nur auf Hadoop 20.205 oder höher unterstützt.
- Ganglia (optional) — Um HBase Leistungsmetriken zu überwachen, installieren Sie Ganglia, wenn Sie den Cluster erstellen.

- Ein Amazon S3 S3-Bucket für Protokolle (optional) — Die Protokolle für HBase sind auf dem Master-Knoten verfügbar. Wenn Sie möchten, dass diese Protokolle nach Amazon S3 kopiert werden, geben Sie beim Erstellen des Clusters einen S3-Bucket für den Empfang der Protokolldateien an.

Erstellen eines Clusters mit HBase

In der folgenden Tabelle sind Optionen aufgeführt, die verfügbar sind, wenn Sie die Konsole verwenden, um einen Cluster mit HBase einer Amazon EMR AMI-Release-Version zu erstellen.

Feld	Action
Restore from backup (Wiederherstellen mithilfe der Sicherung)	Geben Sie an, ob der HBase Cluster mit in Amazon S3 gespeicherten Daten vorab geladen werden soll.
Backup location (Speicherort der Sicherung)	Geben Sie den URI an, in dem die Sicherung in Amazon S3 gespeichert ist, von der die Wiederherstellung erfolgen soll.
Backup version (Sicherungsversion)	Geben Sie optional den Versionsnamen der zu verwendenden Sicherung unter Backup location (Speicherort der Sicherung) an. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Amazon EMR das neueste Backup am Backup-Speicherort, um den neuen HBase Cluster zu füllen.
Schedule regular backups (Regelmäßige Sicherungen planen)	Geben Sie an, ob automatisch inkrementelle Sicherungen eingeplant werden sollen. Die erste Sicherung ist ein vollständiges Backup, um eine Baseline für künftige inkrementelle Sicherungen zu erstellen.
Consistent backup (Konsistente Sicherung)	Geben Sie an, ob die Sicherungen konsistent sein sollen. Bei einer konsistenten Sicherung werden die Schreibvorgänge während der anfänglichen Sicherungsstufe, der knotenübergreifenden Synchronisierung, angehalten.

Feld	Action
	Alle auf diese Weise angehaltenen Schreibvorgänge werden in eine Warteschlange gestellt und nach Abschluss der Synchronisierung fortgesetzt.
Backup frequency (Sicherungshäufigkeit)	Die Anzahl der days/hours/minutes zwischen den geplanten Backups.
Backup location (Speicherort der Sicherung)	Der Amazon-S3-URI, in dem die Sicherungen gespeichert werden. Der Backup-Speicherort für jeden HBase Cluster sollte unterschiedlich sein, um sicherzustellen, dass die differenziellen Backups korrekt bleiben.
Backup start time (Startzeit der Sicherung)	Geben Sie an, wann die erste Sicherung durchgeführt werden soll. Sie können für dieses Feld `now` angeben. Dann wird die erste Sicherung gestartet, sobald der Cluster ausgeführt wird. Oder geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit im ISO-Format ein. Beispielsweise würde 2012-06-15T20:00Z die Startzeit auf 15. Juni 2012 um 20:00 Uhr UTC festlegen.

Mit dem folgenden AWS CLI Beispielbefehl wird ein Cluster mit HBase und anderen Anwendungen gestartet:

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
               --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
               --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
               --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected
```

Nachdem die Verbindung zwischen Hive und HBase Clustern hergestellt wurde (wie im vorherigen Verfahren gezeigt), können Sie auf die im HBase Cluster gespeicherten Daten zugreifen, indem Sie eine externe Tabelle in Hive erstellen.

Wenn das folgende Beispiel über die Hive-Eingabeaufforderung ausgeführt wird, wird eine externe Tabelle erstellt, die auf Daten verweist, die in einer HBase Tabelle mit dem Namen gespeichert sind. `inputTable` Anschließend können Sie `inputTable` in Hive-Anweisungen referenzieren, um im Cluster gespeicherte Daten abzufragen und zu ändern. HBase

> **Note**
>
> Im folgenden Beispiel wird protobuf-java-2.4.0a.jar in AMI 2.3.3 verwendet. Sie sollten das Beispiel jedoch an Ihre Version anpassen. Um zu prüfen, welche Version des Protocol Buffer-JAR Sie haben, führen Sie den folgenden Befehl an der Hive-Eingabeaufforderung aus: `! ls /home/hadoop/lib;`.

```
add jar lib/emr-metrics-1.0.jar ;
               add jar lib/protobuf-java-2.4.0a.jar ;

               set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com ;

               create external table inputTable (key string, value string)
                    stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
                     with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
                     tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

               select count(*) from inputTable ;
```

Konfiguration anpassen HBase

Obwohl die Standardeinstellungen für die meisten Anwendungen funktionieren sollten, haben Sie die Flexibilität, Ihre HBase Konfigurationseinstellungen zu ändern. Führen Sie hierzu eines der beiden Bootstrap-Aktionsskripts aus:

- configure-hbase-daemons— Konfiguriert die Eigenschaften der Master-, Regionalserver- und Zookeeper-Daemons. Zu diesen Eigenschaften gehören die Heap-Größe und Optionen, die beim Start des Daemons an die Java Virtual Machine (JVM) übergeben werden. HBase Sie definieren diese Eigenschaften als Argumente in der Bootstrap-Aktion. Diese Bootstrap-Aktion ändert die Konfigurationsdatei/home/hadoop/conf/hbase-user-env.sh auf dem Cluster. HBase
- configure-hbase — Konfiguriert HBase standortspezifische Einstellungen wie den Port, an den der HBase Master binden soll, und die maximale Häufigkeit, mit der der Client-CLI-Client eine Aktion wiederholen soll. Sie können diese one-by-one als Argumente in der Bootstrap-Aktion festlegen

oder den Speicherort einer XML-Konfigurationsdatei in Amazon S3 angeben. Diese Bootstrap-Aktion ändert die Konfigurationsdatei/home/hadoop/conf/hbase-site.xml auf dem Cluster. HBase

> **Note**
>
> Diese Skripts können, wie andere Bootstrap-Aktionen, nur ausgeführt werden, wenn der Cluster erstellt wird. Sie können sie nicht verwenden, um die Konfiguration eines HBase Clusters zu ändern, der gerade läuft.

Wenn Sie die Aktionen configure-hbase oder configure-hbase-daemonsbootstrap ausführen, überschreiben die von Ihnen angegebenen Werte die Standardwerte. Alle Werte, die Sie nicht explizit angeben, erhalten die Standardwerte.

Die Konfiguration HBase mit diesen Bootstrap-Aktionen entspricht der Verwendung von Bootstrap-Aktionen in Amazon EMR zur Konfiguration von Hadoop-Einstellungen und Hadoop-Daemon-Eigenschaften. Der Unterschied besteht darin, dass HBase es keine Speicheroptionen pro Prozess gibt. Stattdessen werden die Speicheroptionen mithilfe des `--`*`daemon`*`-opts` Arguments festgelegt, wobei *`daemon`* das Argument durch den Namen des zu konfigurierenden Daemons ersetzt wird.

Daemons konfigurieren HBase

Amazon EMR bietet eine Bootstrap-Aktions`3://`*`region`*`.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons`, mit der Sie die Konfiguration von HBase Daemons ändern können. Dabei *`region`* handelt es sich um die Region, in der Sie Ihren Cluster starten. HBase

Um HBase Daemons mit dem zu konfigurieren AWS CLI, fügen Sie beim Starten des Clusters die `configure-hbase-daemons` Bootstrap-Aktion hinzu, um einen oder mehrere Daemons zu konfigurieren. HBase Sie können die folgenden Eigenschaften festlegen:

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
`hbase-master-opts`	Optionen, die steuern, wie die JVM den Master-Daemon ausführt. Wenn diese Optionen definiert sind, werden die HBASE_MASTER_OPTS-Standardvariablen damit überschrieben.
`regionserver-opts`	Optionen, die steuern, wie die JVM den Regionsse rver-Daemon ausführt. Wenn diese Optionen definiert

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
	sind, werden die HBASE_REGIONSERVER_OPTS-Standardvariablen damit überschrieben.
`zookeeper-opts`	Optionen, die steuern, wie die JVM den Zookeeper-Daemon ausführt. Wenn diese Optionen definiert sind, werden die HBASE_ZOOKEEPER_OPTS-Standardvariablen damit überschrieben.

Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie in der Dokumentation unter hbase-env.sh.
HBase

Eine Bootstrap-Aktion zum Konfigurieren von Werten für `zookeeper-opts` und `hbase-master-opts` wird im folgenden Beispiel dargestellt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons,\
Args=["--hbase-zookeeper-opts=-Xmx1024m -XX:GCTimeRatio=19","--hbase-master-opts=-Xmx2048m","--hbase-regionserver-opts=-Xmx4096m"]
```

Konfigurieren Sie HBase die Site-Einstellungen

Amazon EMR bietet eine Bootstrap-Aktion`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase`, mit der Sie die Konfiguration ändern können. HBase Sie können Konfigurationswerte one-by-one als Argumente in der Bootstrap-Aktion festlegen oder den Speicherort einer XML-Konfigurationsdatei in Amazon S3 angeben. Das Festlegen von

Konfigurationswerten one-by-one ist nützlich, wenn Sie nur einige Konfigurationseinstellungen festlegen müssen. Sie mit einer XML-Datei zu definieren, ist hilfreich, wenn Sie viele Änderungen vornehmen müssen oder Ihre Konfigurationseinstellungen für die Wiederverwendung speichern möchten.

> **Note**
>
> Sie können dem Amazon S3 S3-Bucket-Namen ein Regionspräfix voranstellen`s3://`*`region`*`.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase`, z. B. wo *`region`* sich die Region befindet, in der Sie Ihren HBase Cluster starten.

Diese Bootstrap-Aktion ändert die `/home/hadoop/conf/hbase-site.xml` Konfigurationsdatei auf dem HBase Cluster. Die Bootstrap-Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn der HBase Cluster gestartet wird.

Weitere Informationen zu den HBase Site-Einstellungen, die Sie konfigurieren können, finden Sie in der HBase Dokumentation unter Standardkonfiguration.

Legen Sie die `configure-hbase` Bootstrap-Aktion fest, wenn Sie den HBase Cluster starten, und geben Sie die `hbase-site.xml` zu ändernden Werte an.

Um individuelle HBase Site-Einstellungen mit dem zu spezifizieren AWS CLI

- Um die `hbase.hregion.max.filesize` Einstellung zu ändern, geben Sie den folgenden Befehl ein und *`myKey`* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaars.

  > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
```

```
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","hbase.hregion.max.filesize=52428800"]
```

Um HBase Site-Einstellungen mit einer XML-Datei anzugeben, verwenden Sie AWS CLI

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Version von `hbase-site.xml`. Die benutzerdefinierte Datei muss eine gültige XML-Datei sein. Um das Risiko von Fehlern zu verringern, beginnen Sie mit der Standardkopie von`hbase-site.xml`, die sich auf dem Amazon HBase EMR-Masterknoten unter befindet`/home/hadoop/conf/hbase-site.xml`, und bearbeiten Sie eine Kopie dieser Datei, anstatt eine Datei von Grund auf neu zu erstellen. Sie können Ihrer neuen Datei einen neuen Namen geben oder den Dateinamen `hbase-site.xml` belassen.
2. Laden Sie die benutzerdefinierte Datei `hbase-site.xml` in einen Amazon-S3-Bucket hoch. Es sollten die Berechtigungen so eingerichtet sein, dass das AWS Konto, das den Cluster startet, auf die Datei zugreifen kann. Wenn das AWS Konto, das den Cluster startet, auch den Amazon S3 S3-Bucket besitzt, hat es Zugriff.
3. Legen Sie die Bootstrap-Aktion configure-hbase fest, wenn Sie den HBase Cluster starten, und geben Sie den Speicherort Ihrer benutzerdefinierten Datei an. `hbase-site.xml` Im folgenden Beispiel werden die Werte für die HBase Site-Konfiguration auf die in der Datei angegebenen Werte festgelegt. `s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-site.xml` Geben Sie den folgenden Befehl ein, *myKey* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres Amazon S3 S3-Buckets.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
        --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
        --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
        --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
        --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["--site-config-file","s3://amzn-s3-demo-bucket/config.xml"]
```

Wenn Sie mehr als eine Option angeben, um den HBase Vorgang anzupassen, müssen Sie jedem Schlüssel-Wert-Paar einen `-s` Optionsschalter voranstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
--bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase,Args=["-s","zookeeper.session.timeout=60000"]
```

Wenn der Proxy eingerichtet und die SSH-Verbindung geöffnet ist, können Sie die HBase Benutzeroberfläche anzeigen, indem Sie ein Browserfenster mit http: //:60010/master-status öffnen*master-public-dns-name*, in dem sich die öffentliche DNS-Adresse des Master-Knotens *master-public-dns-name* im Cluster befindet. HBase

Sie können die aktuellen HBase Protokolle anzeigen, indem Sie SSH verwenden, um eine Verbindung zum Master-Knoten herzustellen, und zum Verzeichnis navigieren. `mnt/var/log/hbase` Diese Protokolle sind nicht verfügbar, nachdem der Cluster beendet wurde, es sei denn, Sie aktivieren beim Starten des Clusters die Protokollierung nach Amazon S3.

Sichern und wiederherstellen HBase

Amazon EMR bietet die Möglichkeit, Ihre HBase Daten entweder manuell oder nach einem automatisierten Zeitplan auf Amazon S3 zu sichern. Sie können sowohl vollständige als auch inkrementelle Sicherungen durchführen. Nachdem Sie eine gesicherte Version der HBase Daten erstellt haben, können Sie diese Version in einem Cluster wiederherstellen. HBase Sie können die Wiederherstellung auf einem HBase Cluster durchführen, der gerade ausgeführt wird, oder einen neuen Cluster starten, der bereits mit gesicherten Daten gefüllt ist.

Führt während des Backup-Vorgangs HBase weiterhin Schreibbefehle aus. Dadurch wird zwar sichergestellt, dass Ihr Cluster während der Sicherung verfügbar bleibt, es besteht aber das Risiko von Inkonsistenzen zwischen den Daten, die gesichert werden, und den Schreibvorgängen, die parallel ausgeführt werden. Um die möglicherweise auftretenden Inkonsistenzen zu verstehen, müssen Sie berücksichtigen, dass Schreibvorgänge auf die Knoten im Cluster HBase verteilt werden. Wenn ein Schreibvorgang erfolgt, nachdem ein bestimmter Knoten abgefragt wurde, werden diese Daten nicht in das Sicherungsarchiv aufgenommen. Möglicherweise stellen Sie sogar fest, dass frühere Schreibvorgänge in den HBase Cluster (die an einen Knoten gesendet wurden, der bereits abgefragt wurde) möglicherweise nicht im Backup-Archiv enthalten sind, während spätere

Schreibvorgänge (die an einen Knoten gesendet wurden, bevor dieser abgerufen wurde) enthalten sind.

Wenn ein konsistentes Backup erforderlich ist, müssen Sie die Schreibvorgänge HBase während des ersten Teils des Backup-Vorgangs, d. h. der knotenübergreifenden Synchronisation, unterbrechen. Sie tun dies, indem Sie beim Anfordern einer Sicherung den Parameter `--consistent` angeben. Mit diesem Parameter werden die Schreibvorgänge während dieses Zeitraums in eine Warteschlage gestellt und ausgeführt, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist. Sie können auch regelmäßige Sicherungen einplanen. Dadurch werden Inkonsistenzen, die im Laufe der Zeit entstehen, aufgelöst, da die Daten, die bei einer Sicherung nicht berücksichtigt wurden, im folgenden Vorgang gesichert werden.

Wenn Sie HBase Daten sichern, sollten Sie für jeden Cluster ein anderes Backup-Verzeichnis angeben. Eine einfache Möglichkeit dafür ist die Verwendung der Cluster-Kennung als Bestandteil des für das Sicherungsverzeichnis angegebenen Pfads. Beispiel, `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/j-3AEXXXXXX16F2`. Dadurch wird sichergestellt, dass alle future inkrementellen Backups auf den richtigen HBase Cluster verweisen.

Wenn Sie bereit sind, alte Sicherungsdateien zu löschen, die nicht mehr benötigt werden, empfehlen wir Ihnen, zunächst eine vollständige Sicherung Ihrer HBase Daten zu erstellen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Daten erhalten bleiben. Außerdem bietet Ihnen dies eine Baseline für zukünftige inkrementelle Sicherungen. Nachdem die vollständige Sicherung abgeschlossen ist, können Sie zum Sicherungsverzeichnis navigieren und die alten Sicherungsdateien manuell löschen.

Der HBase Sicherungsvorgang verwendet S3 DistCp für den Kopiervorgang, der bestimmte Einschränkungen in Bezug auf den Speicherplatz für temporäre Dateien aufweist.

Sicherung und Wiederherstellung HBase mithilfe der Konsole

Die Konsole bietet die Möglichkeit, einen neuen Cluster zu starten und ihn mit Daten aus einem früheren HBase Backup zu füllen. Sie bietet Ihnen auch die Möglichkeit, regelmäßige inkrementelle Backups von HBase Daten zu planen. Über die CLI stehen zusätzliche Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zur Verfügung, z. B. können Daten auf einem bereits ausgeführten Cluster wiederhergestellt, manuelle Sicherungen durchgeführt und automatisierte vollständige Sicherungen terminiert werden.

Um mithilfe der Konsole einen neuen Cluster mit archivierten HBase Daten zu füllen

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Softwarekonfiguration für Zusätzliche Anwendungen die Option Konfigurieren HBaseund hinzufügen aus.
4. Klicken Sie auf das Dialogfeld Add Application (Anwendung hinzufügen) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Restore From Backup (Wiederherstellen mithilfe der Sicherung).
5. Geben Sie Backup Backup-Speicherort den Speicherort des Backups an, das in den neuen HBase Cluster geladen werden soll. Dies sollte eine Amazon-S3-URL im Format `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/` sein.
6. Für Backup Version (Sicherungsversion) haben Sie durch Angabe eines Werts die Möglichkeit, den Namen einer zu ladenden Sicherungsversion anzugeben. Wenn Sie keinen Wert für Backupversion (Sicherungsversion) angeben, lädt Amazon EMR die letzte Sicherung in das angegebene Verzeichnis.
7. Wählen Sie Add (Hinzufügen) und fahren Sie fort, um den Cluster mit den anderen Optionen wie gewünscht zu erstellen.

Um automatische HBase Datensicherungen mithilfe der Konsole zu planen

1. Wählen Sie im Abschnitt Softwarekonfiguration für Zusätzliche Anwendungen die Option Konfigurieren HBaseund hinzufügen aus.
2. Wählen Sie Schedule Regular Backups (Regelmäßige Sicherungen planen).
3. Geben Sie an, ob die Sicherungen konsistent sein sollen. Bei einer konsistenten Sicherung werden die Schreibvorgänge während der anfänglichen Sicherungsstufe, der knotenübergreifenden Synchronisierung, angehalten. Alle auf diese Weise angehaltenen Schreibvorgänge werden in eine Warteschlange gestellt und nach Abschluss der Synchronisierung fortgesetzt.
4. Legen Sie fest, wie oft Sicherungen durchgeführt werden sollen, indem Sie eine Zahl für Backup Frequency (Sicherungshäufigkeit) eingeben, und wählen Sie Days (Tage), Hours (Stunden) oder Minutes (Minuten) aus. Bei der ersten automatischen Sicherung handelt es sich um eine vollständige Sicherung. Danach speichert Amazon EMR inkrementelle Backups basierend auf dem von Ihnen festgelegten Zeitplan.

5. Geben Sie den Speicherort in Amazon S3 an, in dem die Sicherungen gespeichert werden sollen. Jeder HBase Cluster sollte an einem separaten Speicherort in Amazon S3 gesichert werden, um sicherzustellen, dass inkrementelle Backups korrekt berechnet werden.
6. Geben Sie an, wann die erste Sicherung erfolgen soll, indem Sie einen Wert für Backup Start Time (Startzeit der Sicherung) eingeben. Sie können für dieses Feld now angeben. Dann wird die erste Sicherung gestartet, sobald der Cluster ausgeführt wird. Oder geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit im ISO-Format ein. Beispielsweise würde 2013-09-26T20:00Z die Startzeit auf 26. September 2013 um 20:00 Uhr UTC festlegen.
7. Wählen Sie Hinzufügen aus.
8. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters je nach Bedarf mit den anderen Optionen fort.

Überwachen Sie HBase mit CloudWatch

Amazon EMR meldet drei Messwerte CloudWatch , anhand derer Sie Ihre HBase Backups überwachen können. Diese Messwerte werden in Intervallen von fünf Minuten aktualisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt. CloudWatch

Metrik	Description
`HBaseBackupFailed`	Gibt an, ob die letzte Sicherung fehlgeschlagen ist. Sie ist standardmäßig auf 0 gesetzt und wird in 1 geändert, wenn der vorhergehende Sicherungsversuch fehlgesch lagen ist. Diese Metrik wird nur für HBase Cluster gemeldet. Anwendungsfall: HBase Backups überwachen Einheiten: Anzahl
`HBaseMostRecentBac kupDuration`	Dauer, bis die vorherige Sicherung abgeschlossen ist. Diese Metrik wird unabhängig davon erstellt, ob die letzte Sicherung erfolgreich war oder fehlgesch lagen ist. Während die Sicherung ausgeführt wird, gibt die Metrik die Anzahl der Minuten seit dem Start der Sicherung zurück. Diese Metrik wird nur für HBase Cluster gemeldet.

Metrik	Description
	Anwendungsfall: HBase Backups überwachen Einheiten: Minuten
`HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackup`	Die Anzahl der Minuten, die nach dem Start des letzten erfolgreichen HBase Backups auf Ihrem Cluster vergangen sind. Diese Metrik wird nur für HBase Cluster gemeldet. Anwendungsfall: HBase Backups überwachen Einheiten: Minuten

Konfiguriere Ganglia für HBase

Sie konfigurieren Ganglia für die HBase Verwendung der configure-hbase-for-gangliaBootstrap-Aktion. Diese Bootstrap-Aktion ist so konfiguriert, dass Metriken HBase in Ganglia veröffentlicht werden.

Sie müssen Ganglia konfigurieren HBase , wenn Sie den Cluster starten. Ganglia Reporting kann nicht zu einem laufenden Cluster hinzugefügt werden.

Ganglia speichert Protokolldateien auch auf dem Server unter `/mnt/var/log/ganglia/rrds`. Wenn Sie Ihren Cluster so konfiguriert haben, dass Protokolldateien dauerhaft in einem Amazon-S3-Bucket gespeichert werden, werden die Ganglia-Protokolldateien auch dort dauerhaft abgelegt.

Um einen Cluster mit Ganglia for zu starten HBase, verwenden Sie die configure-hbase-for-gangliaBootstrap-Aktion, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase Name=Ganglia \
```

```
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-for-ganglia
```

Nachdem der Cluster gestartet wurde, für den Ganglia konfiguriert ist, können Sie auf die Ganglia-Grafiken und -Berichte über die Benutzeroberfläche auf dem Master-Knoten zugreifen.

Pig-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Unterstützte Pig-Versionen

Welche Pig-Version Sie zu Ihrem Cluster hinzufügen können, hängt von der verwendeten Amazon-EMR-AMI-Version und der Hadoop-Version ab. Die folgende Tabelle zeigt, welche AMI- und Hadoop-Versionen mit den verschiedenen Pig-Versionen kompatibel sind. Wir empfehlen die Verwendung der neuesten Pig-Version, um die Vorteile der Leistungsverbesserungen und neuen Funktionen zu nutzen.

Wenn Sie die API zur Installation von Pig verwenden, wird die Standardversion verwendet, sofern Sie nicht `--pig-versions` als Argument für den Schritt angeben, der Pig während des Aufrufs von in den Cluster lädt. RunJobFlow

Pig-Version	AMI-Version	Konfigurationsparameter	Details zur Pig-Version

0.12.0
 	
Versionshinweise
 	
Dokumentation
	3.1.0 und höher	`--ami-version 3.1`
		
		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
			Implementiert die Unterstützung der folgenden Elemente:
			• Streaming UDFs ohne JVM-Implementierungen
			• Operatoren ASSERT und IN
			• CASE-Ausdruck
			• AvroStorage als integrierte Pig-Funktion.

Pig-Version	AMI-Version	Konfigurationsparameter	Details zur Pig-Version
			• ParquetLoader und ParquetStorer als eingebaute Funktionen • BigInteger und BigDecimal Typen
0.11.1.1 Versionshinweise Dokumentation	2.2 und höher	`--pig-versions 0.11.1.1` `--ami-version 2.2`	Verbessert die Leistung des LOAD-Befehls PigStorage , wenn sich die Eingabe in Amazon S3 befindet.
0.11.1 Versionshinweise Dokumentation	2.2 und höher	`--pig-versions 0.11.1` `--ami-version 2.2`	Integriert die Unterstützung für JDK 7, Hadoop 2, benutzerdefinierte Groovy-Funktionen, SchemaTuple Optimierung, neue Operatoren und mehr. Weitere Informationen finden Sie im Veränderungsprotokoll für Pig 0.11.1.
0.9.2.2 Versionshinweise Dokumentation	2.2 und höher	`--pig-versions 0.9.2.2` `--ami-version 2.2`	Implementiert die Unterstützung von Hadoop 1.0.3.

Pig-Version	AMI-Version	Konfigurationsparameter	Details zur Pig-Version
0.9.2.1 Versionshinweise Dokumentation	2.2 und höher	`--pig-versions 0.9.2.1` `--ami-version 2.2`	Implementiert die Unterstützung von MapR.
0.9.2 Versionshinweise Dokumentation	2.2 und höher	`--pig-versions 0.9.2` `--ami-version 2.2`	Umfasst mehrere Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Die vollständigen Informationen zu den Änderungen mit Pig 0.9.2 finden Sie im Veränderungsprotokoll für Pig 0.9.2.
0.9.1 Versionshinweise Dokumentation	2.0	`--pig-versions 0.9.1` `--ami-version 2.0`	
0.6 Versionshinweise	1,0	`--pig-versions 0.6` `--ami-version 1.0`	
0.3 Versionshinweise	1,0	`--pig-versions 0.3` `--ami-version 1.0`	

Details zur Pig-Version

Amazon EMR unterstützt bestimmte Pig-Versionen, auf die möglicherweise zusätzliche Amazon-EMR-Patches angewendet wurden. Sie können konfigurieren, welche Pig-Version auf den Amazon-EMR-Clustern ausgeführt wird. Weitere Information dazu finden Sie unter Apache Pig. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Pig-Versionen und die auf die in Amazon EMR geladenen Versionen angewendeten Patches beschrieben.

Pig-Patches

Dieser Abschnitt beschreibt die benutzerdefinierten Patches, die auf die in Amazon EMR verfügbaren Pig-Versionen anwendet werden.

Pig-0.11.1.1-Patches

Die Amazon EMR-Version von Pig 0.11.1.1 ist eine Wartungsversion, die die Leistung des LOAD-Befehls verbessert, PigStorage wenn sich die Eingabe in Amazon S3 befindet.

Pig 0.11.1-Patches

Die Amazon-EMR-Version von Pig 0.11.1 enthält alle Aktualisierungen der Apache Software Foundation und die kumulativen Amazon-EMR-Patches aus Pig-Version 0.9.2.2. Es gibt jedoch keine neuen Amazon-EMR-spezifischen Patches in Pig 0.11.1.

Pig-0.9.2-Patches

Apache Pig 0.9.2 ist eine Wartungsversion von Pig. Das Amazon-EMR-Team hat die folgenden Patches auf die Amazon-EMR-Version von Pig 0.9.2 angewendet.

Patch	Description
PIG-1429	Fügt den Datentyp Boolean als Pig-Datentyp als primären Datentyp zu Pig hinzu. Weitere Informationen finden Sie auf https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1429. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.10

Patch	Description
PIG-1824	Unterstützung von Import-Module in Jython UDF. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1824. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.10
PIG-2010	Das Paket ist JARs im verteilten Cache registriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2010. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.11
PIG-2456	~/.pigbootup-Datei hinzugefügt, über die Benutzer Standard-Pig-Anweisungen angeben können. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2456. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.11
PIG-2623	Support der Verwendung von Amazon S3 S3-Pfaden zur Registrierung UDFs. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2623. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.10, 0.11

Pig-0.9.1-Patches

Das Amazon-EMR-Team hat die folgenden Patches auf die Amazon-EMR-Version von Pig 0.9.1 angewendet.

Patch	Description
Unterstützung für JAR-Dateien und Pig-Skripts in DFS	Fügt Unterstützung zur Ausführung von Skripts und zur Registrierung von JAR-Dateien, die in HDFS, Amazon S3 oder anderen verteilten Dateisystemen gespeichert sind, hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1505. Status: Ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) 0.8.0
Unterstützung mehrerer Dateisysteme in Pig	Fügt Unterstützung für Pig-Skripts zum Lesen von Daten aus einem Dateisystem und Schreiben in einem anderen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-1564. Status: Nicht ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) –
Fügen Sie Piggybank Datetime und Zeichenfolge hinzu UDFs	Fügen Sie Datetime und Zeichenfolge hinzu, um benutzerdefinierte Pig-Skripte UDFs zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1565. Status: Nicht ausgeführt Fixed in Apache Pig Version: (In Apache Pig-Version behoben:) –

Interaktive Pig-Cluster und Batch-Pig-Cluster

Amazon EMR ermöglicht die Ausführung von Pig-Skripts in zwei Modi:

- Interactive
- Batch

Wenn Sie einen Cluster mit langer Laufzeit über die Konsole oder die starten AWS CLI, können Sie ssh sich als Hadoop-Benutzer mit dem Master-Knoten verbinden und die Grunt-Shell verwenden, um Ihre Pig-Skripte interaktiv zu entwickeln und auszuführen. Durch die interaktive Verwendung von Pig können Sie Pig-Skripts einfacher überarbeiten als im Batch-Modus. Nachdem Sie das Pig-Skript im interaktiven Modus erfolgreich überarbeitet haben, können Sie das Skript in Amazon S3 hochladen und den Batch-Modus nutzen, um das Skript in der Produktionsumgebung auszuführen. Sie können außerdem interaktiv Pig-Befehle an einen aktuell ausgeführten Cluster senden, um Daten bei Bedarf zu analysieren und zu transformieren.

Im Batch-Modus laden Sie in einem einzigen Schritt Ihr Pig-Skript in Amazon S3 hoch und senden gleichzeitig den Auftrag an den Cluster. Pig-Schritte können an lang- oder kurzlebige Cluster und an Übergangs-Cluster gesendet werden.

Spark-Anwendungsmerkmale bei früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

Spark im interaktiven Modus oder im Batch-Modus verwenden

Amazon EMR ermöglicht die Ausführung von Spark-Anwendungen in zwei Modi:

- Interactive
- Batch

Wenn Sie einen Cluster mit langer Laufzeit über die Konsole oder die starten AWS CLI, können Sie als Hadoop-Benutzer über SSH eine Verbindung zum Master-Knoten herstellen und die Spark-Shell verwenden, um Ihre Spark-Anwendungen interaktiv zu entwickeln und auszuführen. Mit der interaktiven Verwendung von Spark ist das Entwickeln von Prototypen für Spark-Anwendungen und das Testen dieser Anwendungen einfacher als in einer Batch-Umgebung. Wenn Sie die Spark-Anwendung im interaktiven Modus erfolgreich überarbeitet haben, können Sie die JAR-Anwendungsdatei oder das Python-Programm im lokalen Dateisystem des Hauptknotens des

Clusters in Amazon S3 ablegen. Anschließend können Sie die Anwendung als Batch-Workflow senden.

Laden Sie im Batch-Modus das Spark-Skript in Amazon S3 oder ins Dateisystem des lokalen Hauptknotens hoch und senden Sie dann die Arbeit als Schritt an den Cluster. Spark-Schritte können an lang- oder kurzlebige Cluster gesendet werden.

Erstellen eines Clusters mit installiertem Spark

So starten Sie einen Cluster mit installiertem Spark über die Console

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie für Software Configuration (Softwarekonfiguration) die benötigte AMI-Version aus.
4. Wählen Sie unter Applications to be installed (Zu installierende Anwendungen) in der Liste Spark und anschließend Configure and add (Konfigurieren und hinzufügen) aus.
5. Sie können Argumente hinzufügen, um die Spark-Konfiguration bei Bedarf zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Spark. Wählen Sie Hinzufügen aus.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Cluster mit Spark mittels Java erstellen:

```
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
SupportedProductConfig sparkConfig = new SupportedProductConfig()
   .withName("Spark");

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Spark Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withNewSupportedProducts(sparkConfig)
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyName")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge")
```

```
    );
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
```

Konfigurieren von Spark

Sie konfigurieren Spark, wenn Sie einen Cluster erstellen, indem Sie die Bootstrap-Aktion ausführen, die sich im Repository auf Github befindet. awslabs/emr-bootstrap-actions/spark Informationen zu den Argumenten, die von der Bootstrap-Aktion akzeptiert werden, finden Sie in der README-Datei dieses Repositorys. Die Bootstrap-Aktion konfiguriert Eigenschaften in der Datei `$SPARK_CONF_DIR/spark-defaults.conf`. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Thema zur Spark-Konfiguration in der Spark-Dokumentation. Sie können „latest“ in der folgenden URL durch die Nummer der Spark-Version ersetzen, die Sie installieren, beispielsweise `2.2.0` http://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html.

Ebenso ist es möglich, Spark dynamisch bei jeder Anwendungsübermittlung zu konfigurieren. Eine Einstellung, mit der die Ressourcenzuordnung für einen Executor automatisch erhöht wird, ist über die Konfigurationsdatei `spark` verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Überschreiben der standardmäßigen Spark-Konfigurationseinstellungen.

Ändern von Spark-Standardeinstellungen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Cluster mit der AWS CLI erstellen, bei dem `spark.executor.memory` auf 2G gesetzt ist.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Spark, Args=[-d,spark.executor.memory=2G] --ec2-attributes
 KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Aufträge an Spark übergeben

Verwenden Sie einen Schritt, um das Skript `spark-submit` auf Ihrem EMR-Cluster auszuführen und Arbeit an den Cluster zu senden. Fügen Sie den Schritt mit der folgenden `addJobFlowSteps` Methode hinzu: AmazonElasticMapReduceClient

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
 .withName("Spark Step")
 .withActionOnFailure("CONTINUE")
 .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("/home/hadoop/spark/bin/spark-
submit","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/home/hadoop/spark/lib/spark-
examples-1.3.1-hadoop2.4.0.jar","10"));

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

Überschreiben der standardmäßigen Spark-Konfigurationseinstellungen

Vielleicht möchten Sie die standardmäßigen Spark-Konfigurationswerte je nach Anwendung überschreiben. Sie können dies tun, wenn Sie Anwendungen mithilfe eines Schritts senden, wodurch im Wesentlichen Optionen an `spark-submit` übergeben werden. Sie möchten z. B. den Speicher ändern, der einem Executor-Prozess zugeordnet wurde. Dazu modifizieren Sie `spark.executor.memory`. Sie können den Schalter `--executor-memory` mit einem Argument wie dem folgenden angeben:

```
/home/hadoop/spark/bin/spark-submit --executor-memory 1g --class
 org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/spark-examples*.jar 10
```

Auf ähnliche Weise können Sie `--executor-cores` und `--driver-memory` optimieren. In einem Schritt würden Sie die folgenden Argumente bereitstellen:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/
spark-examples*.jar 10
```

Sie können mithilfe der Option `--conf` auch Einstellungen optimieren, die eventuell über keinen integrierten Schalter verfügen. Weitere Informationen zu anderen optimierbaren Einstellungen finden Sie im Thema Dynamisches Laden von Spark-Eigenschaften in der Apache-Spark-Dokumentation.

Unterschiede zwischen dem DistCp S3-Hilfsprogramm und früheren AMI-Versionen von Amazon EMR

In Amazon EMR unterstützte DistCp S3-Versionen

Die folgenden DistCp S3-Versionen werden in Amazon EMR AMI-Versionen unterstützt. DistCpS3-Versionen nach 1.0.7 befinden sich direkt auf den Clustern. Verwenden Sie die JAR-Datei in `/home/hadoop/lib`, um die neuesten Funktionen zu nutzen.

Version	Description	Datum der Veröffentlichung
1.0.8	Fügt die Optionen `--appendToLastFile` , `--requirePreviousManifest` und `--storageClass` hinzu.	3. Januar 2014
1.0.7	Fügt die Option `--s3ServerSideEncryption` hinzu.	2. Mai 2013
1.0.6	Fügt die Option `--s3Endpoint` hinzu.	6. August 2012
1.0.5	Verbessert die Fähigkeit, anzugeben, welche Version von S3 ausgeführt DistCp werden soll.	27. Juni 2012
1.0.4	Verbessert die Option `--deleteOnSuccess` .	19. Juni 2012
1.0.3	Bietet Support für die Optionen `--numberFiles` und `--startingIndex` .	12. Juni 2012
1.0.2	Verbessert die Dateibenennung bei der Verwendung von Gruppen.	6. Juni 2012
1.0.1	Erste Version von S3DistCp.	19. Januar 2012

Fügen Sie einem Cluster einen DistCp S3-Kopierschritt hinzu

Um einem laufenden Cluster einen DistCp S3-Kopierschritt hinzuzufügen, geben Sie den folgenden Befehl ein, *j-3GYXXXXXX9IOK* ersetzen Sie ihn durch Ihre Cluster-ID und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie ihn durch Ihren Amazon S3 S3-Bucket-Namen.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--s3Endpoint,s3-eu-west-1.amazonaws.com",\
"--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/",\
"--dest,hdfs:///output",\
"--srcPattern,.*[a-zA-Z,]+"]
```

Example CloudFront Amazon-Protokolle in HDFS laden

In diesem Beispiel werden CloudFront Amazon-Protokolle in HDFS geladen, indem einem laufenden Cluster ein Schritt hinzugefügt wird. Während dieses Vorgangs wird das Komprimierungsformat von Gzip (CloudFront-Standard-Format) in LZO geändert. Dies ist nützlich, da die mit LZO komprimierten Daten während der Dekomprimierung in mehrere Maps aufgeteilt werden können, sodass Sie nicht wie bei Gzip warten müssen, bis die Komprimierung abgeschlossen ist. Diese Vorgehensweise bietet eine bessere Leistung, wenn Sie die Daten mit Amazon EMR analysieren. Dieses Beispiel verbessert außerdem die Leistung, indem der in der Option `--groupBy` angegebene reguläre Ausdruck verwendet wird, um alle Protokolle für eine bestimmte Stunde in einer einzigen Datei zu kombinieren. Amazon-EMR-Cluster sind effizienter, wenn nur wenige große LZO-komprimierte Dateien verarbeitet werden anstelle von vielen kleinen mit Gzip komprimierten Dateien. Um LZO-Dateien aufzuteilen, müssen Sie sie indizieren und die Hadoop-lzo-Drittanbieterbibliothek verwenden.

Um CloudFront Amazon-Protokolle in HDFS zu laden, geben Sie den folgenden Befehl ein, *j-3GYXXXXXX9IOK* ersetzen Sie ihn durch Ihre Cluster-ID und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie ihn durch Ihren Amazon S3-Bucket-Namen.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/cf","--dest,hdfs:///local",\
"--groupBy,.*XABCD12345678.([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*",\
"--targetSize,128",
"--outputCodec,lzo","--deleteOnSuccess"]
```

Angenommen, das vorherige Beispiel wird für die folgenden CloudFront -Protokolldateien ausgeführt.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.HLUS3JKx.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.I9CNAZrg.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.YRRwERSA.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.dshVLXFE.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.LpLfuShd.gz
```

S3 DistCp kopiert, verkettet und komprimiert die Dateien in die folgenden beiden Dateien, wobei der Dateiname durch die Übereinstimmung mit dem regulären Ausdruck bestimmt wird.

```
hdfs:///local/2012-02-23-01.lzo
hdfs:///local/2012-02-23-02.lzo
```

Neuerungen?

Auf dieser Seite werden die Änderungen und Funktionen beschrieben, die in den neuesten Versionen von Amazon EMR 7.x, 6.x und 5.x verfügbar sind.

Diese Versionshinweise sind auch auf den Seiten Amazon EMR 7.13.0, Amazon EMR 6.15.0 und Amazon EMR 5.36.2 verfügbar, zusammen mit den Anwendungsversionen, Komponentenversionen und verfügbaren Konfigurationsklassifizierungen für jede Version.

- Versionshinweise zu früheren Versionen finden Sie unter Amazon-EMR-Archiv mit Versionshinweisen.
- Wenn Sie Updates erhalten möchten, wenn eine neue Amazon-EMR-Version verfügbar ist, abonnieren Sie das RSS-Feed für Amazon-EMR-Versionshinweise.

> **Note**
>
> Spätere Versionen von Amazon EMR verwenden AWS Signature Version 4 (SigV4), um Anfragen an Amazon S3 zu authentifizieren. Wir empfehlen Ihnen, eine Amazon-EMR-Version zu verwenden, die SigV4 unterstützt, damit Sie auf neue S3-Buckets zugreifen und Unterbrechungen Ihrer Workloads vermeiden können. Weitere Informationen und eine Liste der Amazon-EMR-Versionen, die SigV4 unterstützen, finden Sie unter Amazon EMR und AWS Signaturversion 4.

Agenten für das Upgrade und die Fehlerbehebung bei Apache Spark

Apache Spark-Aktualisierungsagent

Der Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR ist eine dialogorientierte KI-Funktion, die Apache Spark-Versionsupgrades für Ihre EMR-Anwendungen beschleunigt. Herkömmliche Spark-Upgrades erfordern monatelangen technischen Aufwand, um API-Änderungen zu analysieren, Abhängigkeitskonflikte zu lösen und die funktionale Korrektheit zu überprüfen. Der Agent vereinfacht den Upgrade-Prozess durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, automatisierte Codetransformation und Datenqualitätsprüfung.

Sie können den Agenten für Upgrades PySpark und Scala-Anwendungen verwenden, die auf Amazon EMR auf EC2 und Amazon EMR Serverless ausgeführt werden. Der Agent analysiert Ihren Code, identifiziert erforderliche Änderungen und führt automatisierte Transformationen durch, wobei Ihre Genehmigungskontrolle über alle Änderungen gewahrt bleibt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter. Was ist Apache Spark Upgrade Agent für Amazon EMR

Apache Spark-Agent zur Fehlerbehebung

Der Apache Spark-Problembehandlungsagent für Amazon EMR ist eine Konversations-KI-Funktion, die die Fehlerbehebung von Apache Spark-Anwendungen auf Amazon EMR, AWS Glue und Amazon Notebooks vereinfacht. SageMaker Die herkömmliche Spark-Fehlerbehebung erfordert eine umfangreiche manuelle Analyse von Protokollen, Leistungskennzahlen und Fehlermustern, um die Grundursachen zu identifizieren und den Code zu beheben. Der Agent vereinfacht diesen Prozess durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, automatisierte Workload-Analysen und intelligente Codeempfehlungen.

Sie können den Agenten zur Behebung von Fehlern PySpark und Fehlern bei Scala-Anwendungen verwenden. Der Agent analysiert Ihre fehlgeschlagenen Jobs, identifiziert Leistungsengpässe und gibt umsetzbare Empfehlungen und Codekorrekturen, während Sie gleichzeitig die volle Kontrolle über Implementierungsentscheidungen haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter. Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR und AWS Glue

Amazon EMR 7.13.0 (neueste Version der 7.x-Serie)

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 7.13.0.

Was ist neu

- Python 3.11 Standard für PySpark und Spark-Workloads — Python 3.11 ist jetzt die Standard-Python-Version für PySpark und Spark-Workloads. Python 3.9 bleibt der Standard für alle anderen Anwendungen. Sowohl Python 3.9 als auch 3.11 sind in der Version enthalten.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Iceberg-Konfigurationseigenschaft — Amazon EMR 7.13 fügt eine neue Iceberg-Konfigurationseigenschaft hinzu,. `spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-iceberg-drop-to-session-catalog` Wenn diese Option `DROP TABLE` auf gesetzt ist`true`, werden bei Tabellen, die nicht von Iceberg verwaltet werden, sowohl die Tabellenmetadaten als auch die zugrunde liegenden Amazon S3 S3-Daten `SparkSessionCatalog` gelöscht. Der Standardwert ist `false`.

Anwendungs-Upgrades

Die folgenden Anwendungen wurden in dieser Version aktualisiert:

- HBase 2.6.4-amzn-0 (aktualisiert von 2.6.2-amzn-3)
- Hadoop 3.4.2-amzn-0 (aktualisiert von 3.4.1-amzn-4)
- Phoenix 5.3.0 (aktualisiert von 5.2.1)
- Hudi 1.0.2-amzn-2 (aktualisiert von 1.0.2-amzn-1)
- Trino 479-amzn-1 (aktualisiert von 476-amzn-1)
- AWS SDK v2 2.42.12 (aktualisiert von 2.35.5)
- AWS SDK v1 1.12.797 (aktualisiert von 1.12.792)
- Spark 3.5.6-amzn-2, Hive 3.1.3-amzn-22, Tez 0.10.2-amzn-20, Presto 0.287-amzn-7, Iceberg 1.10.0-amzn-1, Delta 3.3.2-amzn-2, Flink 1.20.0-amzn-7, 3.9.3-amzn-5 (amzn-Patchbumps) ZooKeeper

Bekannte Probleme und Einschränkungen

In dieser Version sind keine Probleme bekannt.

Amazon EMR 6.15.0 (neueste Version der 6.x-Serie)

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.15.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.14.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.15.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Anwendungs-Upgrades – Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- Schnellere Starts für EMR-Cluster, die in EC2 ausgeführt werden – Ein Amazon EMR kann jetzt bis zu 35 % schneller in einem EC2-Cluster gestartet werden. Mit dieser Verbesserung können die meisten Kunden ihre Cluster in 5 Minuten oder weniger starten.
- CodeWhisperer für EMR Studio — Sie können Amazon jetzt CodeWhisperer mit Amazon EMR Studio verwenden, um Empfehlungen in Echtzeit zu erhalten, während Sie Code einschreiben. JupyterLab CodeWhisperer kann Ihre Kommentare vervollständigen, einzelne Codezeilen fertigstellen, zeilenweise Empfehlungen aussprechen und vollständig formatierte Funktionen generieren.
- Schnellere Auftrag-Neustartzeiten mit Flink – Mit Amazon EMR 6.15.0 und höher sind mehrere neue Mechanismen für Apache Flink verfügbar, um die Auftrag-Neustartzeit bei Aufgabenwiederherstellungs- oder -skalierungsvorgängen zu verkürzen. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Wiederherstellung und des Neustarts von Ausführungsdiagrammen optimiert, um die Auftragsstabilität zu verbessern.
- Table-level und detaillierte Zugriffskontrolle für Open-Table-Formate — Wenn Sie mit Amazon EMR 6.15.0 und höher Spark-Jobs auf Amazon EMR auf EC2-Clustern ausführen, die auf Daten im AWS Glue-Datenkatalog zugreifen, können Sie damit Berechtigungen auf Tabellen-, Zeilen-, Spalten- und Zellenebene auf Hudi-, Iceberg- oder Delta Lake-basierte Tabellen anwenden. AWS Lake Formation
- Hadoop-Upgrade – Amazon EMR 6.15.0 beinhaltet ein Upgrade von Apache Hadoop auf Version 3.3.6. Hadoop 3.3.6 war die neueste Version zum Zeitpunkt der Bereitstellung von Amazon EMR 6.15, die im Juni 2023 von Apache veröffentlicht wurde. Frühere Versionen von Amazon EMR (6.9.0 bis 6.14.x) verwendeten Hadoop 3.3.3.

  Das Upgrade umfasst Hunderte Verbesserungen und Fehlerbehebungen sowie Features wie rekonfigurierbare Datenknotenparameter, die `DFSAdmin`-Option zum Initiieren von Massenrekonfigurationsvorgängen für alle Live-Datenknoten und eine vektorbasierte API, die es suchlastigen Lesern ermöglicht, mehrere Lesebereiche anzugeben. Hadoop 3.3.6 bietet außerdem Unterstützung für HDFS-APIs und Semantik für sein Write Ahead Log (WAL), sodass HBase in anderen Speichersystemimplementierungen ausgeführt werden kann. Weitere Informationen finden

Sie in den Änderungsprotokollen für Versionen 3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6 in der Apache-Hadoop-Dokumentation.

- Support für AWS SDK for Java, Version 2 — Amazon EMR 6.15.0-Anwendungen können AWS SDK for Java Java-Versionen 1.12.569 oder 2.20.160 verwenden, wenn die Anwendung Version 2 unterstützt. Das AWS SDK for Java 2.x ist eine umfassende Neufassung der Codebasis von Version 1.x. Sie basiert auf Java 8+ und fügt mehrere häufig angeforderte Funktionen hinzu. Dazu gehören die Unterstützung von Non-Blocking und die Möglichkeit I/O, zur Laufzeit eine andere HTTP-Implementierung einzubinden. Weitere Informationen, einschließlich eines Migrationshandbuchs von SDK für Java v1 zu v2, finden Sie im Handbuch AWS SDK für Java, Version 2.

Bekannte Probleme

- Ein Skript im Clusterinstanzstatus, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten viele Threads Dateihandles and/or öffnen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Um Ihre EMR-Cluster mit hoher Verfügbarkeit zu verbessern, ermöglicht diese Version Konnektivität zu Amazon-EMR-Daemons auf lokalen Hosts, die IPv6-Endpunkte verwenden.

- Diese Version aktiviert TLS 1.2 für die Kommunikation mit ZooKeeper Provisioned auf allen primären Knoten Ihres Hochverfügbarkeitsclusters.
- Diese Version verbessert die Verwaltung von ZooKeeper Transaktionsprotokolldateien, die auf primären Knoten verwaltet werden, um Szenarien zu minimieren, in denen die Protokolldateien über die Grenzen hinaus wachsen und den Clusterbetrieb unterbrechen.
- Diese Version verbessert die Widerstandsfähigkeit der knoteninternen Kommunikation von EMR-Clustern mit hoher Verfügbarkeit. Durch diese Verbesserung wird die Wahrscheinlichkeit, dass Bootstrap-Aktionen oder Cluster-Startfehler auftreten, verringert.
- Tez in Amazon EMR 6.15.0 führt Konfigurationen ein, die Sie angeben können, um die Eingabe-Splits in einem gruppierten Tez-Split asynchron zu öffnen. Dies führt zu einer schnelleren Leistung von Leseabfragen, wenn ein einzelner gruppierter Tez-Split eine große Anzahl von Eingabe-Splits enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Asynchrone Öffnung von Tez-Splits.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Paz

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	13. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

Amazon EMR 5.36.2 (neueste Version der 5.x-Serie)

Neue Amazon-EMR-Versionen werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in verschiedenen Regionen verfügbar gemacht, beginnend mit der ersten Region am ursprünglichen Veröffentlichungsdatum. Die neueste Version ist in diesem Zeitraum möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen für Amazon EMR Version 5.36.2. Die Änderungen beziehen sich auf 5.36.1. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version verbessert die Cluster-Scale-Down-Logik, sodass Amazon EMR die Kernknoten nicht unter die HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung für den Cluster herunterskaliert. Diese Verbesserung erfüllt die Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit ausgeführt wird. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Behebt ein Problem, bei dem Cluster-Scale-Down-Operationen möglicherweise zum Stillstand kommen, während Amazon EMR einen Core-Knoten ordnungsgemäß außer Betrieb nimmt und dieser vor der vollständigen Außerbetriebnahme fehlerhaft wird.
- Verbessert die Stabilität eines Knotens in einem Hochverfügbarkeitscluster mit mehreren Primärknoten, wenn Amazon EMR einen einzelnen Knoten neu startet.

- Optimiert die Protokollverwaltung mit Amazon EMR, das auf Amazon EC2 ausgeführt wird. Infolgedessen können Sie eine leichte Senkung der Speicherkosten für Ihre Cluster-Protokolle feststellen.
- Verbessert die Verwaltung von ZooKeeper Transaktionsprotokolldateien, die auf primären Knoten verwaltet werden, um Szenarien zu minimieren, in denen die Protokolldateien außerhalb der Grenzen wachsen und Clusteroperationen unterbrechen.
- Behebt einen seltenen Fehler, der dazu führen kann, dass ein Hochverfügbarkeitscluster mit mehreren Primärknoten ausfällt, weil er nicht mit dem Yarn kommunizieren kann. ResourceManager
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 503.0	4,14.343	xxxxxx, 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

Amazon EMR und AWS Signaturversion 4

Amazon EMR-Versionen verwenden AWS Signature Version 4 (SigV4) zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Buckets, die nach dem 24. Juni 2020 in Amazon S3 erstellt wurden, unterstützen keine Anfragen, die mit Signature Version 2 (SIGv2) signiert wurden. Buckets, die am oder vor dem 24. Juni 2020 erstellt wurden, unterstützen weiterhin SIGv2. Wir empfehlen, dass Sie zu einer Amazon-EMR-Version migrieren, die SigV4 unterstützt. So können Sie weiterhin auf neue S3-Buckets zugreifen und mögliche Unterbrechungen Ihrer Workloads vermeiden.

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die in Amazon EMR enthalten sind, wie Apache Spark, Apache Hive und Presto, müssen Sie Ihren Anwendungscode nicht ändern, um SigV4 zu verwenden. Wenn Sie benutzerdefinierte Anwendungen verwenden, die nicht in Amazon EMR enthalten sind, müssen Sie möglicherweise Ihren Code aktualisieren, um SigV4 zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Umstieg von Signature Version 2 auf Signature Version 4 im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Amazon-EMR-Versionen unterstützen SigV4: emr-4.7.4, emr-4.8.5, emr-4.9.6, emr-4.10.1, emr-5.1.1, emr-5.2.3, emr-5.3.2, emr-5.4.1, emr-5.5.4, emr-5.6.1, emr-5.7.1, emr-5.8.3, emr-5.9.1, emr-5.10.1, emr-5.11.4, emr-5.12.3, emr-5.13.1, emr-5.14.2, emr-5.15.1, emr-5.16.1, emr-5.17.2, emr-5.18.1, emr-5.19.1, emr-5.20.1, emr-5.21.2, and emr-5.22.0 and higher. Alle 6.x- und 7.x-Versionen unterstützen SigV4.

Ansatz zur Schadensbegrenzung CVE-2021-44228

> **Note**
>
> Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 und höher verwenden alle von Amazon EMR installierten Komponenten, die Log4j-Bibliotheken verwenden, Log4j Version 2.17.1 oder höher.

Amazon EMR läuft auf EC2

Das unter behandelte Problem CVE-2021-44228ist für Apache Log4j-Kernversionen zwischen 2.0.0 und 2.14.1 relevant, wenn Eingaben aus nicht vertrauenswürdigen Quellen verarbeitet werden. Amazon-EMR-Cluster, die mit Amazon-EMR-5.x-Versionen bis 5.34.0 und EMR-6.x-Versionen bis Amazon EMR 6.5.0 gestartet wurden, enthalten Open-Source-Frameworks wie Apache Hive, Flink, HUDI, Presto und Trino, die diese Versionen von Apache Log4j verwenden. Viele Kunden verwenden

jedoch die auf ihren Amazon-EMR-Clustern installierten Open-Source-Frameworks, um Eingaben aus nicht vertrauenswürdigen Quellen zu verarbeiten und zu protokollieren.

Wir empfehlen Ihnen, die „Amazon EMR Bootstrap Action Solution for Log4j CVE-2021-44228“ wie im folgenden Abschnitt beschrieben anzuwenden. Diese Lösung befasst sich auch mit CVE-2021-45046

> **Note**
>
> Die Bootstrap-Aktionsskripte für Amazon EMR wurden am 7. September 2022 aktualisiert und enthalten nun schrittweise Bugfixes und Verbesserungen für Oozie. Wenn Sie Oozie verwenden, sollten Sie die aktualisierte Amazon-EMR-Bootstrap-Aktionslösung anwenden, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

Amazon EMR in EKS

Wenn Sie Amazon EMR auf EKS mit Standardkonfiguration verwenden, sind Sie von dem unter beschriebenen Problem nicht betroffen CVE-2021-44228, und Sie müssen die Amazon EMR-Bootstrap-Aktionslösung für Log4j CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 im Abschnitt beschriebene Lösung nicht anwenden. Für Amazon EMR auf EKS verwendet die Amazon-EMR-Laufzeit für Spark Apache Log4j Version 1.2.17. Wenn Sie Amazon EMR in EKS verwenden, sollten Sie die Standardeinstellung für die `log4j.appender` Komponente nicht auf `log` ändern.

Amazon EMR-Bootstrap-Aktionslösung für Log4j CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046

Diese Lösung bietet eine Amazon-EMR-Bootstrap-Aktion, die auf Ihre Amazon-EMR-Cluster angewendet werden muss. Für jede Amazon-EMR-Version finden Sie unten einen Link zu einem Bootstrap-Aktionsskript. Sie sollten die folgenden Schritte ausführen, um diese Bootstrap-Aktion anzuwenden:

1. Kopieren Sie das Skript, das Ihrer Amazon-EMR-Version entspricht, in einen lokalen S3-Bucket in Ihrem AWS-Konto. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Bootstrap-Skript verwenden, das für Ihre Amazon-EMR-Version spezifisch ist.
2. Richten Sie eine Bootstrap-Aktion für Ihre EMR-Cluster ein, um das in Ihren S3-Bucket kopierte Skript gemäß den in der EMR-Dokumentation beschriebenen Anweisungen auszuführen. Wenn Sie andere Bootstrap-Aktionen für Ihre EMR-Cluster konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass dieses Skript als erstes Bootstrap-Aktionsskript eingerichtet ist, das ausgeführt wird.

3. Beenden Sie bestehende EMR-Cluster und starten Sie neue Cluster mit dem Bootstrap-Aktionsskript. AWS empfiehlt, dass Sie die Bootstrap-Skripte in Ihrer Testumgebung testen und Ihre Anwendungen validieren, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsumgebung anwenden. Wenn Sie nicht die neueste Version für eine EMR-Nebenversion (z. B. 6.3.0) verwenden, müssen Sie die neueste Version (z. B. 6.3.1) verwenden und dann die oben beschriebene Lösung anwenden.

CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 - Bootstrap-Skripte für Amazon EMR-Versionen

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
6.5.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.5.0-v2.sh`	24. März 2022
6.4.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.4.0-v2.sh`	24. März 2022
6.3.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.3.1-v2.sh`	24. März 2022
6.2.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.2.1-v2.sh`	24. März 2022
6.1.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.1.1-v2.sh`	14. Dezember 2021

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
6.0.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.0.1-v2.sh`	14. Dezember 2021
5,34,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.34.0-v2.sh`	12. Dezember 2021
5,33,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.33.1-v2.sh`	12. Dezember 2021
5.32,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.32.1-v2.sh`	13. Dezember 2021
5.31,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.31.1-v2.sh`	13. Dezember 2021
5,30,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.30.2-v2.sh`	14. Dezember 2021

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
5.29,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.29.0-v2.sh`	14. Dezember 2021
5,28,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.28.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,27,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.27.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,26,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.26.0-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,25,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.25.0-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,24,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.24.1-v2.sh`	15. Dezember 2021

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
5.23,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.23.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,22,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.22.0-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,21,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.21.2-v2.sh`	15. Dezember 2021
5,20,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.20.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.19,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.19.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.18.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.18.1-v2.sh`	15. Dezember 2021

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
5.17.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.17.2-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.16.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.16.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.15,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.15.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.14.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.14.2-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.13.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.13.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.12.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.12.3-v2.sh`	15. Dezember 2021

Amazon-EMR-Version snummer	Skript-Speicherort	Datum der Veröffentlichung des Skripts
5.11.4	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.11.4-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.10.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.10.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.9.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.9.1-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.8.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.8.3-v2.sh`	15. Dezember 2021
5.7.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.7.1-v2.sh`	15. Dezember 2021

EMR-Version	Letzte Version vom Dezember 2021
6.3.0	6.3.1
6.2.0	6.2.1
6.1.0	6.1.1

EMR-Version	Letzte Version vom Dezember 2021
6.0.0	6.0.1
5.33,0	5.33,1
5,32,0	5,32,1
5,31,0	5,31,1
5.30.0 oder 5.30.1	5,30,2
5,28,0	5,28,1
5,27,0	5,27,1
5,24,0	5,24,1
5,23,0	5.23,1
5.21.0 oder 5.21.1	5.21.2
5,20,0	5,20,1
5.19,0	5.19.1
5.18.0	5.18.1
5.17.0 oder 5.17.1	5.17.2
5.16.0	5.16.1
5.15.0	5.15,1
5.14.0 oder 5.14.1	5.14.2
5.13.0	5.13.1
5.12,0, 5.12,1, 5.12,2	5.12.3
5.11.0, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3	5.11.4

EMR-Version	Letzte Version vom Dezember 2021
5.9.0	5.9.1
5.8.0, 5.8.1, 5.8.2	5.8.3
5.7.0	5.7.1

Häufig gestellte Fragen

- Sind EMR-Versionen, die älter als EMR 5 sind, davon betroffen? CVE-2021-44228

  Nein. EMR-Versionen vor EMR-Version 5 verwenden Log4J-Versionen, die älter als 2.0 sind.

- Gilt diese Lösung für folgende Probleme? CVE-2021-45046

  Ja, diese Lösung adressiert auch CVE-2021-45046.

- Unterstützt die Lösung benutzerdefinierte Anwendungen, die ich auf meinen EMR-Clustern installiere?

  Das Bootstrap-Skript aktualisiert nur JAR-Dateien, die von EMR installiert wurden. Wenn Sie benutzerdefinierte Anwendungen und JAR-Dateien auf Ihren EMR-Clustern über Bootstrap-Aktionen, als an Ihre Cluster übermittelte Schritte, mithilfe eines benutzerdefinierten Amazon Linux-AMI oder über einen anderen Mechanismus installieren und ausführen, wenden Sie sich bitte an Ihren Anwendungsanbieter, um festzustellen, ob Ihre benutzerdefinierten Anwendungen von CVE-2021 - 44228 betroffen sind, und suchen Sie nach einer geeigneten Lösung.

- Wie sollte ich mit benutzerdefinierten Docker-Images mit EMR in EKS umgehen?

  Wenn Sie benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe benutzerdefinierter Docker-Images zu Amazon EMR on EKS hinzufügen oder Jobs mit benutzerdefinierten Anwendungsdateien an Amazon EMR on EKS senden, ermitteln Sie gemeinsam mit dem Anbieter der Anwendung, ob Ihre benutzerdefinierten Anwendungen davon betroffen sind CVE-2021-44228, und suchen Sie nach einer geeigneten Lösung.

- Wie funktioniert das Bootstrap-Skript, um das unter und beschriebene Problem zu beheben? CVE-2021-44228 CVE-2021-45046

  Das Bootstrap-Skript aktualisiert die EMR-Startup-Anweisungen, indem es einen neuen Befehlssatz hinzufügt. Diese neuen Anweisungen löschen die JndiLookup Klassendateien, die über

Log4j von allen von EMR installierten Open-Source-Frameworks verwendet werden. Dies folgt der von Apache veröffentlichten Empfehlung zur Behebung der Log4j-Probleme.

- Gibt es ein Update für EMR, das Log4j-Versionen 2.17.1 oder höher verwendet?

  EMR-5-Versionen bis Version 5.34 und EMR-6-Versionen bis Version 6.5 verwenden ältere Versionen von Open-Source-Frameworks, die mit den neuesten Versionen von Log4j nicht kompatibel sind. Wenn Sie diese Versionen weiterhin verwenden, empfehlen wir Ihnen, die Bootstrap-Aktion anzuwenden, um die in den CVEs erörterten Probleme zu beheben. Nach EMR-5-Version 5.34 und EMR-6-Version 6.5 werden Anwendungen, die Log4j 1.x und Log4j 2.x verwenden, auf Log4j 1.2.17 (oder höher) bzw. Log4j 2.17.1 (oder höher) aktualisiert, sodass die oben genannten Bootstrap-Aktionen nicht erforderlich sind, um die CVE-Probleme zu beheben.

- Sind EMR-Veröffentlichungen betroffen von? CVE-2021-45105

  Die von Amazon EMR mit den Standardkonfigurationen von EMR installierten Anwendungen sind nicht betroffen von. CVE-2021-45105 Unter den von Amazon EMR installierten Anwendungen verwendet nur Apache Hive Apache Log4j mit Kontext-Lookups und verwendet kein vom Standard abweichendes Muster-Layout, sodass unangemessene Eingabedaten verarbeitet werden können.

- Ist Amazon EMR von einer der folgenden CVE-Offenlegungen betroffen?

  Die folgende Tabelle enthält eine Liste von CVEs, die sich auf Log4j beziehen, und gibt an, ob sich jede CVE auf Amazon EMR auswirkt. Die Informationen in dieser Tabelle gelten nur, wenn Anwendungen von Amazon EMR mit den Standardkonfigurationen installiert werden.

CVE	Auswirkungen EMR	Hinweise
CVE-2022-23302	Nein	Amazon EMR richtet Log4j JMSSink nicht ein
CVE-2022-23305	Nein	Amazon EMR richtet Log4j JdbcAppender nicht ein
CVE-2022-23307	Nein	Amazon EMR richtet Log4j Chainsaw nicht ein
CVE-2020-9493	Nein	Amazon EMR richtet Log4j Chainsaw nicht ein

CVE	Auswirkungen EMR	Hinweise
CVE-2021-44832	Nein	Amazon EMR richtet Log4j JdbcAppender nicht mit einer JNDI-Verbindungszeichenfolge ein
CVE-2021-4104	Nein	Amazon EMR verwendet Log4j JmsAppender nicht
CVE-2020-9488	Nein	Die von Amazon EMR installierten Anwendungen verwenden Log4j SMTPAppender nicht
CVE-2019-17571	Nein	Amazon EMR blockiert den öffentlichen Zugriff auf Cluster und startet nicht SocketServer
CVE-2019-17531	Nein	Es wird empfohlen, ein Upgrade auf die neueste Amazon-EMR-Release-Version durchzuführen. Amazon EMR 5.33.0 und höher verwenden jackson-databind 2.6.7.4 oder höher, und EMR 6.1.0 und höher verwenden jackson-databind 2.10.0 oder höher. Diese Versionen von jackson-databind sind vom CVE nicht betroffen.

Amazon-EMR-Archiv mit Versionshinweisen

Versionshinweise für alle Amazon-EMR-Versionen sind unten verfügbar. Umfassende Versionsinformationen für jede Version finden Sie unter Amazon-EMR-6.x-Versionen, Amazon-EMR-5.x-Versionen und Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Wenn Sie Updates erhalten möchten, wenn eine neue Amazon-EMR-Version verfügbar ist, abonnieren Sie das RSS-Feed für Amazon-EMR-Versionshinweise.

Version 6.14.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 6.14.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.13.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.14.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- Amazon EMR Managed Scaling ist jetzt in der Region `ap-southeast-3` Asien-Pazifik (Jakarta) für Cluster verfügbar, die Sie mit Amazon EMR 6.14.0 und höher erstellen.

Bekannte Probleme

- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßige CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles and/or geöffnet ist.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem

zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt TRUE (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Die Version 6.14.0 optimiert die Protokollverwaltung mit Amazon EMR, das auf Amazon EC2 ausgeführt wird. Infolgedessen können Sie eine leichte Senkung der Speicherkosten für Ihre Cluster-Protokolle feststellen.
- Die Version 6.14.0 verbessert den Skalierungs-Workflow, um verschiedene Core-Instances zu berücksichtigen, deren Größe für ihre Amazon-EBS-Volumes erheblich variiert. Diese Verbesserung gilt nur für Core-Knoten; Herunterskalierungs-Operationen für Aufgabenknoten sind davon nicht betroffen.
- Die Version 6.14.0 verbessert die Interaktion von Amazon EMR mit Open-Source-Anwendungen wie Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode. Diese Verbesserung reduziert das Risiko von Betriebsverzögerungen bei der Cluster-Skalierung und verringert Startup-Fehler, die aufgrund von Verbindungsproblemen mit den Open-Source-Anwendungen auftreten.
- Die Version 6.14.0 optimiert die Anwendungsinstallation beim Clusterstart. Dies verbessert die Cluster-Startup-Zeiten für bestimmte Kombinationen von Amazon-EMR-Anwendungen.
- Die Version 6.14.0 behebt ein Problem, bei dem Cluster-Herunterskalierungs-Operationen möglicherweise zum Stillstand kommen, wenn ein Cluster, der in einer VPC mit einer benutzerdefinierten Domain ausgeführt wird, auf einen Core- oder Aufgabenknoten-Neustart stößt.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709.1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	17. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	11. September 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

Version 6.13.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.13.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.12.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.13.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Bekannte Probleme

- Ein auf dem Cluster installiertes Instance-State-Skript, das den Zustand der Instanz überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads and/or geöffnete Datei-Handles vorhanden sind.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Die Version 6.13.0 verbessert den Amazon-EMR-Protokollverwaltungs-Daemon, um sicherzustellen, dass alle Protokolle in regelmäßigen Abständen auf Amazon S3 hochgeladen

werden, wenn ein Befehl zur Clusterbeendigung ausgegeben wird. Dies ermöglicht schnellere Clusterbeendigungen.

- Die Version 6.13.0 verbessert die Protokollverwaltungsfunktionen von Amazon EMR, um einen konsistenten und zeitnahen Upload aller Protokolldateien auf Amazon S3 sicherzustellen. Davon profitieren vor allem langlaufende EMR-Cluster.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

Version 6.12.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.12.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.11.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.12.0 Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Amazon EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen die LDAP-Integration mit Apache Livy, Apache Hive bis HiveServer 2 (HS2), Trino, Presto und Hue. Sie können Apache Spark und Apache Hadoop auch auf einem EMR-Cluster installieren, der 6.12.0 oder höher verwendet, und sie für die Verwendung von LDAP konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Active-Directory- oder LDAP-Servern für die Authentifizierung mit Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Ein Instance-State-Skript im Cluster, das den Zustand der Instance überwacht, kann übermäßig viele CPU- und Speicherressourcen verbrauchen, wenn auf dem Knoten eine große Anzahl von Threads mit Dateihandles geöffnet ist. and/or

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors`

und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

- Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher bieten Java-11-Laufzeitunterstützung für Flink. Weitere Informationen finden Sie unter Flink für die Ausführung mit Java 11 konfigurieren.
- Die Version 6.12.0 fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Die Version 6.12.0 behebt ein Problem, bei dem Cluster-Herunterskalierungs-Operationen zum Stillstand kommen können, wenn ein Core-Knoten, der einer ordnungsgemäßen Außerbetriebnahme unterzogen wird, aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionsfähig ist, bevor er vollständig außer Betrieb genommen wird.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Leistung und Effizienz des Health Monitoring Service für Amazon EMR, indem die Geschwindigkeit erhöht wird, mit der Statusänderungen für Instances protokolliert werden. Diese Verbesserung verringert das Risiko einer Leistungseinbuße bei Cluster-Knoten, auf denen mehrere benutzerdefinierte Client-Tools oder Drittanbieteranwendungen ausgeführt werden.
- Die Version 6.12.0 verbessert die Leistung des On-Cluster-Protokollverwaltungs-Daemons für Amazon EMR. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Leistungsverschlechterung bei EMR-Clustern, die Schritte mit hoher Parallelität ausführen, geringer.
- Mit der Amazon-EMR-Version 6.12.0 wurde der Protokoll-Management-Daemon aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.
- Die Version 6.12.0 beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.

- Die Version 6.12.0 ermöglicht die Protokollrotation für YARN Timeline Server-Protokolle. Dadurch werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert, insbesondere bei Clustern mit langer Laufzeit.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

Version 6.11.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.11.1. Änderungen beziehen sich auf Version 6.11.0. Informationen zum Zeitplan für die Veröffentlichung finden Sie unter 6.11.1 Änderungsprotokoll.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *ExecutorState* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Aufgrund von Sperrkonflikten kann ein Knoten in einen Deadlock geraten, wenn er gleichzeitig mit dem Versuch, ihn außer Betrieb zu nehmen, hinzugefügt oder entfernt wird. Infolgedessen reagiert der Hadoop Resource Manager (YARN) nicht mehr und wirkt sich auf alle eingehenden und aktuell laufenden Container aus.
- Diese Version enthält eine Änderung, die es Hochverfügbarkeitsclustern ermöglicht, nach einem Neustart den Status „Fehler“ wiederherzustellen.
- Diese Version enthält Sicherheitsupdates für Hue und HBase.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Cluster, die Workloads auf Spark mit Amazon EMR ausführen, möglicherweise unbemerkt falsche Ergebnisse mit `contains`, `startsWith`, `endsWith` und `like` erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Ausdrücke für partitionierte Felder verwenden, die Metadaten im Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS) haben.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Drosselung auf der Glue-Seite, wenn es keine benutzerdefinierten Funktionen (UDF) gibt.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Container-Protokolle vom Knotenprotokoll-Aggregationsservice gelöscht werden, bevor Log Pusher sie im Falle einer Außerbetriebnahme von YARN an S3 weiterleiten kann.
- Diese Version behebt ein Problem mit FairShare Scheduler-Metriken, wenn Node Label für Hadoop aktiviert ist.
- Diese Version behebt ein Problem, das die Leistung von Spark beeinträchtigte, wenn Sie einen `true`-Standardwert für die `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`-Konfiguration in `spark-defaults.conf` festlegen.
- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Reduce Task die Shuffle-Daten nicht lesen konnte. Das Problem führte zu Hive-Abfragefehlern mit einem Speicherfehler.
- Diese Version fügt dem Cluster-Skalierungs-Workflow für EMR-Cluster, auf denen Presto oder Trino ausgeführt werden, einen neuen Wiederholungsmechanismus hinzu. Diese Verbesserung verringert das Risiko, dass die Clustergrößenänderung aufgrund eines einzigen fehlgeschlagenen Größenänderungsvorgangs auf unbestimmte Zeit zum Stillstand kommt. Sie verbessert auch die Clusterauslastung, da Ihr Cluster schneller hoch- und herunterskaliert wird.
- Diese Version verbessert die Cluster-Herunterskalierungs-Logik, sodass Ihr Cluster nicht versucht, die Core-Knoten unter die für den Cluster eingestellte HDFS-Replikationsfaktor-Einstellung herunterzuskalieren. Dies entspricht Ihren Anforderungen an die Datenredundanz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skalierungsvorgang zum Stillstand kommt.
- Der Protokoll-Management-Daemon wurde aktualisiert, um alle Protokolle, die aktiv verwendet werden, mit offenen Datei-Handles auf dem lokalen Instance-Speicher und die zugehörigen Prozesse zu identifizieren. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Amazon EMR die Dateien ordnungsgemäß löscht und Speicherplatz zurückgewinnt, nachdem die Protokolle in Amazon S3 archiviert wurden.
- Diese Version beinhaltet eine Erweiterung des Protokollverwaltungs-Daemons, die leere, unbenutzte Schrittverzeichnisse im lokalen Cluster-Dateisystem löscht. Eine zu große Anzahl leerer Verzeichnisse kann die Leistung der Amazon-EMR-Daemons beeinträchtigen und zu einer Überauslastung der Festplatte führen.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Taipeh), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Mexiko (Zentral), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Malaysia), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourn e), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Oregon), Mexiko (Zentral) , USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Asien-Pazifik (Taipeh), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Hongkong) (Melbourne), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Mexiko (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Malaysia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131.0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124.0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109.0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218.0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206.0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116.0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101.0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020.1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012.1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926.0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906.0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

Version 6.11.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.11.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.10.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.11.0 unterstützt Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0 und PrestoDB 0.279-amzn-0.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.
- Mit Amazon EMR 6.11.0 wurde der DynamoDB-Konnektor auf Version 5.0.0 aktualisiert. Version 5.0.0 verwendet. AWS SDK for Java 2.x Frühere Versionen verwendeten AWS SDK für Java 1.x. Aufgrund dieses Upgrades empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren Code zu testen, bevor Sie den DynamoDB-Konnektor mit Amazon EMR 6.11 verwenden.
- Wenn der DynamoDB-Konnektor für Amazon EMR 6.11.0 den DynamoDB-Service aufruft, verwendet er den Region-Wert, den Sie für die Eigenschaft `dynamodb.endpoint` angeben. Wir empfehlen, dass Sie auch `dynamodb.region` konfigurieren, wenn Sie `dynamodb.endpoint` verwenden, und dass beide Eigenschaften auf dieselbe AWS-Region abzielen. Wenn Sie verwenden `dynamodb.endpoint` und nicht konfigurieren`dynamodb.region`, gibt der DynamoDB-Connector für Amazon EMR 6.11.0 eine ungültige Region-Ausnahme zurück und versucht, Ihre AWS-Region Informationen aus dem Amazon EC2 EC2-Instance-Metadaten-Service (IMDS) abzugleichen. Wenn der Konnektor die Region nicht aus IMDS abrufen kann, verwendet er standardmäßig USA Ost (Nord-Virginia) (`us-east-1`). Der folgende

Fehler ist ein Beispiel für die ungültige Region-Ausnahme, die möglicherweise angezeigt wird, wenn Sie die `dynamodb.region` Eigenschaft nicht richtig konfigurieren: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Weitere Informationen zu den Klassen, die vom AWS SDK für Java Upgrade auf 2.x betroffen sind, finden Sie im Commit Upgrade AWS SDK für Java from 1.x auf 2.x (#175) im GitHub Repository für den Amazon EMR — DynamoDB-Connector.

- Diese Version behebt ein Problem, bei dem Spaltendaten zu `NULL` werden, wenn Sie Delta Lake zum Speichern von Delta-Tabellendaten in Amazon S3 nach dem Spaltenumbenennungsvorgang verwenden. Weitere Informationen zu diesem experimentellen Feature in Delta Lake finden Sie unter Vorgang zum Umbenennen von Spalten im Delta-Lake-Benutzerhandbuch.
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem, das auftreten kann, wenn Sie einen Edge-Knoten erstellen, indem Sie einen der Primärknoten aus einem Cluster mit mehreren Primärknoten replizieren. Der replizierte Edge-Knoten kann zu Verzögerungen bei Scale-Down-Vorgängen oder zu einer hohen Arbeitsspeicherauslastung auf den Primärknoten führen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Edge-Knotens für die Kommunikation mit Ihrem EMR-Cluster finden Sie unter Edge Node Creator im `aws-samples` Repo unter. GitHub
- Die Version 6.11.0 verbessert den Automatisierungsprozess, den Amazon EMR verwendet, um Amazon-EBS-Volumes nach einem Neustart erneut in eine Instance einzubinden.
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem, das zu zeitweiligen Lücken in den Hadoop-Metriken führte, die Amazon EMR auf Amazon veröffentlicht. CloudWatch
- Die Version 6.11.0 behebt ein Problem mit EMR-Clustern, bei dem ein Update der YARN-Konfigurationsdatei, die die Ausschlussliste der Knoten für den Cluster enthält, aufgrund einer Überauslastung der Festplatte unterbrochen wird. Das unvollständige Update behindert zukünftige Cluster-Herunterskalierungs-Vorgänge. Diese Version stellt sicher, dass Ihr Cluster fehlerfrei bleibt und dass die Skalierungsvorgänge wie erwartet funktionieren.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.
- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container liefen, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING,

auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist der Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` gesetzt, um dieses Problem zu beheben.

Der Fix behebt zwar die Probleme, die durch verursacht wurden, kann jedoch dazu führenYARN-9608, dass Hive-Jobs aufgrund von Shuffle-Datenverlusten auf Clustern fehlschlagen, für die verwaltete Skalierung aktiviert ist. Wir haben dieses Risiko in dieser Version verringert, indem wir auch `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` für Hive-Workloads eingerichtet haben. Diese Konfiguration ist nur mit Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher verfügbar.

- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

  > **Note**
  >
  > Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

Version 6.10.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.10.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.9.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR 6.10.0 unterstützt Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403 und PrestoDB 0.278.1.
- Amazon EMR 6.10.0 enthält einen systemeigenen Trino-Hudi Konnektor, der Lesezugriff auf Daten in Hudi-Tabellen ermöglicht. Sie können den Konnektor mit `trino-cli --catalog hudi` aktivieren und den Konnektor für Ihre Anforderungen mit `trino-connector-hudi` konfigurieren. Durch die native Integration mit Amazon EMR müssen Sie `trino-connector-hive` nicht mehr zum Abfragen von Hudi-Tabellen verwenden. Eine Liste der unterstützten Konfigurationen mit dem neuen Konnektor finden Sie auf der Hudi-Konnektor-Seite der Trino-Dokumentation.
- Amazon-EMR-Versionen 6.10.0 und höher unterstützen die Apache-Zeppelin-Integration mit Apache Flink. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Flink-Aufträgen von Zeppelin in Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, durch die Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, bis die Anwendung abgeschlossen ist, außer Betrieb genommen werden. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben bis zum Abschluss der Anwendung im Status DECOMMISSIONING, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Um dieses Problem in Amazon EMR 6.10.0 zu umgehen, können Sie den Wert `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` in `yarn-site.xml` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.

- Ab Spark 3.3.1 (unterstützt in EMR-Versionen 6.10 und höher) werden alle Executors auf einem Stilllegungshost in einen neuen Status versetzt, der als DECOMMISSIONING-Status bezeichnet wird. *`ExecutorState`* Die Executoren, die außer Betrieb genommen werden, können von Yarn nicht zur Zuweisung von Aufgaben verwendet werden. Daher werden bei Bedarf neue Executoren für die ausgeführten Aufgaben angefordert. Wenn Sie also Spark DRA deaktivieren, während Sie EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling oder einen beliebigen benutzerdefinierten Skalierungsmechanismus auf EMR-EC2 Clustern verwenden, fordert Yarn möglicherweise die maximal zulässigen Executoren für jeden Job an. Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie die `spark.dynamicAllocation.enabled` Eigenschaft auf gesetzt `TRUE` (was die Standardeinstellung ist), wenn Sie die oben genannte Kombination von Funktionen verwenden. Darüber hinaus können Sie auch minimale und maximale Executor-Beschränkungen festlegen, indem Sie Werte `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` und `spark.dynamicAllocation.minExecutors` Eigenschaften für Ihre Spark-Jobs festlegen, um die Anzahl der Executoren zu begrenzen, die während der Ausführung des Jobs zugewiesen werden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon EMR 6.10.0 entfernt die Abhängigkeit `minimal-json.jar` von der Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark und fügt automatisch die erforderlichen Spark-Redshift zugehörigen JAR-Dateien zum Executor-Klassenpfad für Spark hinzu:, und. `spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- Die Version 6.10.0 verbessert den On-Cluster-Log-Management-Daemon zur Überwachung zusätzlicher Protokollordner in Ihrem EMR-Cluster. Durch diese Verbesserung werden Szenarien mit übermäßiger Festplattenauslastung minimiert.
- Die Version 6.10.0 startet den Protokoll-Management-Daemon auf dem Cluster automatisch neu, wenn er beendet wird. Durch diese Verbesserung wird das Risiko verringert, dass Knoten aufgrund übermäßiger Festplattenauslastung als fehlerhaft erscheinen.
- Amazon EMR 6.10.0 unterstützt regionale Endpunkte für die EMRFS-Benutzerzuordnung.
- Die Standardgröße des Root-Volumes wurde in Amazon EMR 6.10.0 und höher auf 15 GB erhöht. Frühere Versionen haben eine Standardgröße für das Root-Volume von 10 GB.
- Die Version 6.10.0 behebt ein Problem, das dazu führte, dass Spark-Aufträge zum Stillstand kamen, wenn sich alle verbleibenden Spark-Ausführern auf einem außer Betrieb genommenen Host mit dem YARN-Ressourcenmanager befanden.

- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die Änderung des Betriebssystems verursacht HIVE-20703, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde in OSS Hive als Teil von Amazon EMR 6.10.0 behoben HIVE-22269und ist in Amazon EMR 6.10.0 behoben.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Naher Osten (VAE), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AW S GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud (US-East), (), China

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderaba d), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE)

Version 6.9.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.9.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 6.8.0. Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Neue Features

- Amazon EMR Version 6.9.0 unterstützt Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398 und Tez 0.10.2.
- Amazon EMR Version 6.9.0 enthält eine neue Open-Source-Anwendung, Delta Lake 2.1.0.
- Die Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark ist in den Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher enthalten. Die native Integration war bisher ein Open-Source-Tool und ist ein Spark-Konnektor, mit dem Sie Apache-Spark-Anwendungen erstellen können, die Daten in Amazon Redshift und Amazon Redshift Serverless lesen und in diese schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark mit Amazon EMR verwenden.
- Amazon EMR Version 6.9.0 bietet Unterstützung für die Archivierung von Protokollen in Amazon S3 während der Cluster-Herunterskalierung. Bisher konnten Sie Protokolldateien nur während der Clusterbeendigung in Amazon S3 archivieren. Die neue Funktion stellt sicher, dass auf dem Cluster generierte Protokolldateien auch nach dem Beenden des Knotens auf Amazon S3 bestehen bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Cluster-Protokollierung und des Debuggings.
- Um Abfragen mit langer Laufzeit zu unterstützen, enthält Trino jetzt einen fehlertoleranten Ausführungsmechanismus. Fault-tolerant Die Ausführung minimiert Abfragefehler, indem fehlgeschlagene Abfragen oder deren Komponentenaufgaben wiederholt werden.
- Sie können Apache Flink auf Amazon EMR für die einheitliche `BATCH`- und `STREAM`-Verarbeitung von Apache-Hive-Tabellen oder Metadaten beliebiger Flink-Tabellenquellen wie Iceberg, Kinesis oder Kafka verwenden. Sie können den AWS Glue-Datenkatalog mithilfe der Amazon EMR-API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder als Metastore für Flink angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von Flink in Amazon EMR.
- Sie können jetzt AWS Identity and Access Management (IAM-) Runtime-Rollen und eine AWS Lake Formation basierte Zugriffskontrolle für Apache Spark-, Apache Hive- und Presto-Abfragen auf Amazon EMR auf EC2-Clustern mit Amazon AI Studio angeben. SageMaker Weitere Informationen finden Sie unter Laufzeit-Rollen für Amazon EMR konfigurieren.

Bekannte Probleme

- Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 funktioniert Trino nicht auf Clustern, die für Apache Ranger aktiviert sind. Wenn Sie Trino mit Ranger verwenden müssen, wenden Sie sich an Support.
- Wenn Sie die Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark verwenden und eine Zeit, eine Zeitangabe, einen Zeitstempel oder einen Zeitstempel mit Mikrosekundengenauigkeit im

Parquet-Format haben, rundet der Konnektor die Zeitwerte auf den nächsten Millisekundenwert. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `unload_s3_format`-Formatparameter-Text-Unload.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). / Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Verbindungen zu Amazon EMR-Clustern von Amazon SageMaker AI Studio aus können zeitweise mit dem Antwortcode 403 Forbidden fehlschlagen. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Einrichtung der IAM-Rolle auf dem Cluster länger als 60 Sekunden dauert. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie einen Amazon-EMR-Patch installieren, um Wiederholungsversuche zu ermöglichen und das Timeout auf mindestens 300 Sekunden zu erhöhen. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um die Bootstrap-Aktion anzuwenden, wenn Sie Ihren Cluster starten.

  1. Laden Sie das Bootstrap-Skript und die RPM-Dateien von den folgenden Amazon-S3-URIs herunter.

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
     ```

2. Laden Sie die Dateien aus dem vorherigen Schritt in einen Amazon-S3-Bucket hoch, dessen Eigentümer Sie sind. Der Bucket muss sich in dem Bereich befinden, in AWS-Region dem Sie den Cluster starten möchten.
3. Schließen Sie die folgende Bootstrap-Aktion ein, wenn Sie Ihren EMR-Cluster starten. Ersetzen Sie *bootstrap_URI* und *RPM_URI* durch die entsprechenden URIs von Amazon S3.

   ```
   --bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
   ```

- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

- Apache Flink bietet native S3 FileSystem - und FileSystem Hadoop-Konnektoren, mit denen Anwendungen Daten erstellen FileSink und in Amazon S3 schreiben können. Dies FileSink schlägt mit einer der folgenden zwei Ausnahmen fehl.

  ```
  java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
   supported for HDFS
  ```

```
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

Als Workaround können Sie einen Amazon-EMR-Patch installieren, der das oben genannte Problem in Flink behebt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bootstrap-Aktion beim Start Ihres Clusters anzuwenden.

1. Laden Sie das flink-rpm in Ihren Amazon-S3-Bucket herunter. Ihr RPM-Pfad ist `s3://`*`DOC-EXAMPLE-BUCKET`*`/rpms/flink/`.
2. Laden Sie das Bootstrap-Skript und die RPM-Dateien mit dem folgenden URI von Amazon S3 herunter. *`regionName`*Ersetzen Sie es durch den AWS-Region Ort, an dem Sie den Cluster starten möchten.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
   rpms.sh
   ```

3. Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, so lange außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. In Amazon EMR 6.8.0 und 6.9.0 könnte dieser Ansatz verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben im Status DECOMMISSIONING, bis die Anwendung abgeschlossen ist, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

   Mit Amazon EMR 6.10.0 gibt es einen Workaround für dieses Problem, indem Sie den Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 und höher verwenden alle von Amazon EMR installierten Komponenten, die Log4j-Bibliotheken verwenden, Log4j Version 2.17.1 oder höher.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.
- Amazon EMR 6.9.0 bietet eingeschränkte Unterstützung für Formation-based Lake-Zugriffskontrolle mit Apache Hudi beim Lesen von Daten mit Spark SQL. Die Unterstützung gilt für SELECT-Abfragen mit Spark SQL und ist auf die Zugriffskontrolle auf Spaltenebene beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi und Lake Formation.
- Wenn Sie Amazon EMR 6.9.0 verwenden, um einen Hadoop-Cluster mit aktivierten Knoten-Kennzeichnungen zu erstellen, gibt die YARN-Metriken-API aggregierte Informationen über alle Partitionen statt der Standardpartition zurück. Weitere Informationen finden Sie unter YARN-11414.
- Mit Amazon-EMR-Version 6.9.0 haben wir Trino auf Version 398 aktualisiert, die Java 17 verwendet. Die vorherige unterstützte Version von Trino für Amazon EMR 6.8.0 war Trino 388, das auf Java 11 lief. Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter Trino-Updates für Java 17 im Trino-Blog.
- Diese Version behebt ein Problem mit der Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz zwischen Apache BigTop und Amazon EMR in der EC2-Cluster-Startsequenz. Diese Nichtübereinstimmung der Timing-Sequenz tritt auf, wenn ein System versucht, zwei oder mehr Operationen gleichzeitig auszuführen, anstatt sie in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Infolgedessen kam es bei bestimmten Clusterkonfigurationen zu Timeouts beim Instance-Start und zu langsameren Cluster-Startup-Zeiten.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-

Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt)), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral) , Kanada West (Calgary), AWS GovCloud (US-East)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			, AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Asien-Paz ifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada West (Calgary)
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	12. Januar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Version 6.8.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.8.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.7.0.

Neue Features

- Die Amazon EMR-Schrittfunktion unterstützt jetzt Apache Livy-Endgeräte und JDBC/ODBC - Clients. Weitere Informationen finden Sie unter Laufzeit-Rollen für Amazon EMR konfigurieren.
- Amazon-EMR-Version 6.8.0 wird mit Apache-HBase-Version 2.4.12 geliefert. Mit dieser HBase-Version können Sie Ihre HBase-Tabellen sowohl archivieren als auch löschen. Der Amazon-S3-Archivierungsprozess benennt alle Tabellendateien in das Archivverzeichnis um. Dies kann ein kostspieliger und langwieriger Prozess sein. Jetzt können Sie den Archivierungsvorgang überspringen und große Tabellen schnell löschen und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der HBase Shell.

Bekannte Probleme

- Mit Hadoop 3.3.3 wurde eine Änderung in YARN (YARN-9608) eingeführt, die dafür sorgt, dass Knoten, auf denen Container liefen, außer Betrieb genommen werden, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Diese Änderung stellt sicher, dass lokale Daten wie Shuffle-Daten nicht verloren gehen und Sie den Auftrag nicht erneut ausführen müssen. In Amazon EMR 6.8.0 und 6.9.0 könnte dieser Ansatz verhindern, dass Managed Scaling den Cluster erwartungsgemäß herunterskaliert. Knoten, auf denen Container ausgeführt wurden, verbleiben im Status DECOMMISSIONING, bis die Anwendung abgeschlossen ist, auch wenn keine Container aktiv auf ihnen laufen. Dies kann zu einer unzureichenden Nutzung von Ressourcen führen.

  Mit Amazon EMR 6.10.0 gibt es einen Workaround für dieses Problem, indem Sie den Wert in `yarn-site.xml` von `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` auf `false` setzen. In den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher sowie 6.8.1, 6.9.1 und 6.10.1 ist die Konfiguration standardmäßig auf `false` eingestellt, um dieses Problem zu beheben.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Als Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache-Spark-Shell las, erzeugte Amazon EMR eine `NoSuchMethodError`. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Amazon-EMR-Version 6.8.0 enthält Apache Hudi 0.11.1. Amazon-EMR-6.8.0-Cluster sind jedoch auch mit der Open-Source-Version von Hudi 0.12.0 kompatibel. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`

- Amazon-EMR-Version 6.8.0 wird mit Apache Spark 3.3.0 geliefert. Diese Spark-Version verwendet Apache Log4j 2 und die `log4j2.properties`-Datei zur Konfiguration von Log4j in Spark-Prozessen. Wenn Sie Spark im Cluster verwenden oder EMR-Cluster mit benutzerdefinierten Konfigurationsparametern erstellen und ein Upgrade auf Amazon-EMR-Version 6.8.0 durchführen möchten, müssen Sie auf die neue `spark-log4j2`-Konfigurationsklassifizierung und das neue Schlüsselformat für Apache Log4j 2 migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Diese Version erhält keine automatischen AMI-Updates mehr, da sie von einer weiteren Patch-Versionen abgelöst wurde. Die Patch-Version wird durch die Zahl nach dem zweiten Dezimalpunkt (`6.8.1`) gekennzeichnet. Um zu sehen, ob Sie die neueste Patch-Version verwenden, überprüfen Sie die verfügbaren Versionen im Versionshandbuch oder überprüfen Sie die Amazon-EMR-Versions-Dropdownliste, wenn Sie einen Cluster in der Konsole erstellen, oder verwenden Sie die `ListReleaseLabels`-API- oder `list-release-labels`-CLI-Aktion. Um aktuelle Informationen über Neuerscheinungen erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite Was ist neu?.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfurt), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Asien-Pazifik (Melbourne), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (), (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Melbourne), Asien-Pazifik (Hongkong) (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Asien-Paz ifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien) , Europa (Zürich), Asien-

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			Pazifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)
2.0.2023 808.0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Melbourn e), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral),

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Paz ifik (Sydney), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Melbourne), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	6. September 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Bekannte Probleme

- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen,

setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Informationen zum Zeitplan der Veröffentlichung finden Sie im Änderungsprotokoll.

Version 6.7.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.7.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.6.0.

Erste Version: 15. Juli 2022

Neue Features

- Amazon EMR unterstützt jetzt Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272 und Trino 0.378.
- Unterstützt IAM Role- und Formation-based Lake-Zugriffskontrollen mit EMR-Schritten (Spark, Hive) für Amazon EMR auf EC2-Clustern.
- Unterstützt Apache-Spark-Datendefinitionsanweisungen auf Apache-Ranger-fähigen Clustern. Dies beinhaltet jetzt die Unterstützung für Trino-Anwendungen, die Apache-Hive-Metadaten auf Apache-Ranger-fähigen Clustern lesen und schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Verbund-Governance mit Trino und Apache Ranger auf Amazon EMR.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302.0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216.0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208.0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027.1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929.2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818.2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808.1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockholm), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623.0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Stockhol m), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (VAE), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610.0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512.0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm), Europa (Zürich), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain) , Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral), (AWS GovCloud US-East), AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414.0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia), Naher Osten (VAE), Israel (Tel Aviv), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001.0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia) , Asien-Pazifik (Hyderabad), Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223.0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131,0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124,0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109,0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218,0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206,0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116,0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101,0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020,1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012,1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926,0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906,0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	7. Oktober 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4,14.287	10. August 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 606.1	4,14.281	15. Juli 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl

der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen, setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- Die `GetClusterSessionCredentials`-API wird nicht mit Clustern unterstützt, die in Amazon EMR 6.7 oder niedriger ausgeführt werden.
- Die folgenden Hadoop-Commits wurden zurückportiert.

  - [HADOOP-16080] Problem behoben, mit dem `hadoop-aws` nicht gearbeitet wurde. `hadoop-client-api`

  - [HADOOP-18237] Aktualisiere Apache Xerces Java auf 2.12.2.

  - [YARN-11092] Aktualisiere Jquery auf UI auf 1.13.1.

  - [YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet sollte Verbindungs-Timeout unterstützen, um zu verhindern, dass der Proxyserver hängen bleibt.

Version 6.6.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.6.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.5.0.

Erste Version: 09. Mai 2022

Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 15. Juni 2022

Neue Features

- Amazon EMR 6.6 unterstützt jetzt Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 und PrestoDB 0.267.
- Wenn Sie einen Cluster mit der neuesten Patch-Version von Amazon EMR 5.36 oder höher, 6.6 oder höher oder 7.0 oder höher starten, verwendet Amazon EMR die neueste Version von Amazon Linux 2023 oder Amazon Linux 2 für das standardmäßige Amazon EMR-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR.

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 508.0	4.14.355-282,728.amzn2	26. Mai 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 406,1	4.14.355-281.714.amzn2	24. April 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 302,0	4.14.355-280,714.amzn2	13. März 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 216,0	4.14.355-280,714.amzn2	25. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2026 120.1	4.14.355-280,713.amzn2	18. Februar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 208,0	4.14.355-280,710.amzn2	13. Januar 2026	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 121.0	4.14.355-280,708.amzn2	16. Dezember 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 027,1	4.14.355-280,706.amzn2	10. November 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 929,2	4.14.355-280,695.amzn2	13. Oktober 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 818,2	4.14.355-280,672.amzn2	17. September 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 808,1	4.14.355-280,664.amzn2	28. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 721.2	4.14.355-280,652.amzn2	14. August 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 623,0	4.14.355-277,647.amzn2	21. Juli 2025	Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Kanada (Zentral), China (Peking), China (Ningxia) , Europa (Frankfur t), Europa (Stockhol m), Europa (Mailand), Europa (Irland), Europa (London)), Europa (Paris), Naher Osten (Bahrain) , Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 610,0	4.14.355-277,647.amzn2	14. Juli 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Naher Osten (VAE), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Hyderabad), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), (), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkali fornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Zentral), Europa (Spanien), China (Ningxia) , Europa (Zürich)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 527.1	4.14.355-277,647.amzn2	19. Juni 2025	Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain) , China (Peking), Asien-Pazifik (Mumbai), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Jakarta), USA Ost (Ohio), Afrika (Kapstadt), Europa (Irland), Europa (Frankfur t), Südamerika (São Paulo), Asien-Pazifik (Hongkong), USA Ost (Nord-Virginia), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Europa (London), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Tokio), AWS GovCloud (US-East), USA West AWS GovCloud (OregonUS-West), USA West (Nordkalifornien), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Kanada (Zentral), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 512,0	4.14.355-277,643.amzn2	04. Juni 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 428,0	4.14.355-276,639.amzn2	23. Mai 2025	USA Ost (Nord-Vir ginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkali fornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Mailand), Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 414,0	4.14.355-276,618.amzn2	12. Mai 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 321,0	4,14.355	09. April 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 305,0	4,14,355	18. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 220.0	4,14.355	08. März 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 201.0	4,14.355	28. Februar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 123,4	4,14.355	27. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2025 116,0	4,14.355	23. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 217,0	4,14.355	8. Januar 2025	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 001,0	4,14.352	4. Oktober 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 816,0	4,14.350	21. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 809,0	4,14,349	20. August 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 719,0	4,14.348	25. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2024 709,1	4,14.348	23. Juli 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta) , Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East) , China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 223,0	4,14.336	8. März 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 131,0	4,14.336	14. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 124,0	4,14.336	7. Februar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2024 109,0	4,14.334	24. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 218,0	4,14.330	2. Januar 2024	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 206,0	4,14.330	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 116,0	4,14.328	11. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 101,0	4,14.327	16. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 020,1	4,14.326	7. November 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 012,1	4,14.326	26. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 926,0	4,14.322	19. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada AWS GovCloud (ZentralUS-West), AWS GovCloud

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
			(US-East), (), China (Peking), China (Ningxia)
2.0.2023 906,0	4,14.322	04. Oktober 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 822.0	4,14.322	30. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 808,0	4,14.320	24. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 727.0	4,14.320	14. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Paz ifik (Hongkong), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerik a (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 719,0	4,14.320	02. August 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Stockholm), Europa (Mailand), Europa (Spanien), Europa (Frankfurt), Europa (Zürich), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Tokio), Asien-Pazifik (Seoul), Asien Pazifik (Osaka), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Jakarta), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Kanada (Zentral)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 628.0	4,14.318	12. Juli 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 612,0	4,14.314	23. Juni 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 504.1	4,14.313	16. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 418,0	4,14.311	3. Mai 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 404.1	4,14.311	18. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4,14.311	10. April 2023	USA Ost (Nord-Virginia), Europa (Paris)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 320.0	4,14.309	30. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 307,0	4,14.305	15. März 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 207,0	4,14.304	22. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2023 119.1	4,14.301	3. Februar 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 210.1	4.14.301	22. Dezember 2023	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 103.3	4,14.296	5. Dezember 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 004,0	4,14.294	02. November 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 912.1	4,14.291	7. Oktober 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)
2.0.2022 805.0	4,14.287	30. August 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 719.0	4,14.287	10. August 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 426,0	4,14.281	10. Juni 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

OsRelea Label (Amazor Linux-Ver sion)	Amazon-Linux-Kernv ersion	Verfügbarkeitsdatum	Unterstützte Regionen
2.0.2022 406.1	4,14.275	2. Mai 2022	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Europa (Stockholm), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Frankfurt), Europa (Mailand), Asien-Pazifik (Hongkong), Asien-Paz ifik (Mumbai), Asien-Paz ifik (Jakarta), Asien-Paz ifik (Tokio), Asien-Paz ifik (Seoul), Asien-Paz ifik (Osaka), Asien-Paz ifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Afrika (Kapstadt), Südamerika (São Paulo), Naher Osten (Bahrain)

- Mit Amazon EMR 6.6 und höher werden Anwendungen, die Log4j 1.x und Log4j 2.x verwenden, auf Log4j 1.2.17 (oder höher) bzw. Log4j 2.17.1 (oder höher) aktualisiert, sodass die Bootstrap-Aktionen die zur Behebung der CVE-Probleme bereitgestellt werden, nicht erforderlich sind.
- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung

von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.

- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon EMR reduziert die Cluster-Startup-Zeit für Cluster, die die EMR-Standard-AMI-Option verwenden und nur gängige Anwendungen wie Apache Hadoop, Apache Spark und Apache Hive installieren, um durchschnittlich bis zu 80 Sekunden.

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Wenn Sie den DynamoDB-Konnektor mit Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 6.6.0, 6.7.0 und 6.8.0 verwenden, geben alle Lesevorgänge aus Ihrer Tabelle ein leeres Ergebnis zurück, obwohl der Eingabe-Split auf nicht leere Daten verweist. Das liegt daran, dass Spark 3.2.0 standardmäßig `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `true` einstellt. Um das Problem zu umgehen, setzen Sie explizit `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` auf `false`. Amazon EMR Version 6.9.0 behebt dieses Problem.
- Auf Trino-Clustern mit langer Laufzeit aktiviert Amazon EMR 6.6.0 die Garbage-Collection-Protokollierungs-Parameter in der Trino jvm.config, um bessere Einblicke in die Garbage-Collection-Protokolle zu erhalten. Durch diese Änderung werden viele Garbage-Collection-Logs an die Datei launcher.log (var/log/trino/launcher.log) angehängt. Wenn Sie Trino-Cluster in Amazon EMR 6.6.0 ausführen, kann es vorkommen, dass Knoten aufgrund der angehängten Protokolle nicht mehr genügend Festplattenspeicher haben, nachdem der Cluster einige Tage lang ausgeführt wurde.

  Um dieses Problem zu umgehen, führen Sie das folgende Skript als Bootstrap-Aktion aus, um die Garbage-Collection-Protokollierungs-Parameter in jvm.config zu deaktivieren, während Sie den Cluster für Amazon EMR 6.6.0 erstellen oder klonen.

```
#!/bin/bash
```

```
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das / Zeichen (U+002F) ist. Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.
- Bei den Amazon-EMR-Versionen 5.36.0 und 6.6.0 bis 6.9.0 kann es bei `SecretAgent`- und `RecordServer`-Servicekomponenten aufgrund einer falschen Konfiguration des Dateinamenmusters in den Log4j2-Eigenschaften zu einem Verlust von Protokolldaten kommen. Die falsche Konfiguration führt dazu, dass die Komponenten nur eine Protokolldatei pro Tag generieren. Wenn die Rotationsstrategie angewendet wird, überschreibt sie die vorhandene Datei, anstatt wie erwartet eine neue Protokolldatei zu generieren. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie eine Bootstrap-Aktion, um jede Stunde Protokolldateien zu generieren, und fügen Sie eine automatisch inkrementierte Ganzzahl an den Dateinamen an, um die Rotation zu handhaben.

  Verwenden Sie für die Versionen Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Verwenden Sie für Amazon EMR 5.36.0 die folgende Bootstrap-Aktion, wenn Sie einen Cluster starten.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Version 5.35.0

Dies ist der Versionshinweis zu Amazon-EMR-Version 5.35.0.

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.35.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.34.0.

Erste Version: 30. März 2022

Neue Features

- Amazon-EMR-Anwendungen der Version 5.35, die Log4j 1.x und Log4j 2.x verwenden, werden auf Log4j 1.2.17 (oder höher) bzw. Log4j 2.17.1 (oder höher) aktualisiert und erfordern keine Bootstrap-Aktionen zur Minderung der CVE-Probleme in früheren Versionen. Siehe Ansatz zur Schadensbegrenzung CVE-2021-44228.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

Änderungen bei Flink

Änderungstyp	Description
Upgrades	• Aktualisieren Sie die Flink-Version auf 1.14.2. • log4j wurde auf 2.17.1 aktualisiert.

Hadoop-Änderungen

Änderungstyp	Description
Hadoop-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• YARN-10438: Behandelt eine Container-ID mit Null in ClientRMService #get () Container Report

Änderungstyp	Description
	• YARN-7266: Threads für den Timeline-Server-Event-Handler sind gesperrt • YARN-10438: ATS 1.5 kann nicht gestartet werden, wenn RollingLevelDb Dateien beschädigt sind oder fehlen • HADOOP-13500: Die Iteration des Objekts mit den Konfigurationseigenschaften wird synchronisiert • YARN-10651: ist mit NPE in () CapacityScheduler abgestürzt AbstractYarnScheduler.updateNodeResource • HDFS-12221: Ersetze Xerces in XmlEditsVisitor • HDFS-16410: Unsicheres Xml-Parsen OfflineEditsXmlLoader
Hadoop-Änderungen und Korrekturen	• Tomcat, das in KMS und HttpFS verwendet wird, wurde auf 8.5.75 aktualisiert • In FileSystemOptimizedCommitterV2 wurde die Erfolgsmarkierung in den CommitJob -Ausgabepfad geschrieben, der bei der Erstellung des Committers definiert wurde. Da sich die Ausgabepfade von CommitJob und Aufgabenebene unterscheiden können, wurde der Pfad korrigiert, sodass er den in den Manifestdateien definierten Pfad verwendet. Bei Hive-Aufträgen führt dies dazu, dass die Erfolgsmarkierung korrekt geschrieben wird, wenn Operationen wie dynamische Partition oder UNION ALL ausgeführt werden.

Änderungen bei Hive

Änderungstyp	Description
Hive wurde auf die Open-Source-Version 2.3.9 aktualisiert, einschließlich dieser JIRA-Korrekturen	• HIVE-17155: find ConfFile () in HiveConf.java hat einige Probleme mit dem Conf-Pfad • HIVE-24797: Deaktiviert die Validierung von Standardwerten beim Parsen von Avro-Schemas • HIVE-21563: Verbessern Sie die EmptyTable Leistung von Table #get, indem Sie das Register deaktivieren AllFunctionsOnce • HIVE-18147: Tests können mit java.net fehlschlagen. BindException: Adresse wird bereits verwendet • HIVE-24608: Wechseln Sie im HMS-Client für Hive 2.3.x zurück zu get_table • HIVE-21200: Vektorisierung - Datumsspalte, die java.lang ausgibt. UnsupportedOperationException für Parkett • HIVE-19228: Entfernen Sie die Verwendung von commons-httpclient 3.x
Hive-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• HIVE-19990: Die Abfrage mit einem Intervall literal in der Join-Bedingung schlägt fehl • HIVE-25824: Führen Sie ein Upgrade von Branch-2.3 auf log4j 2.17.0 durch • TEZ-4062: Die Planung spekulativer Versuche sollte abgebrochen werden, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist • TEZ-4108: NullPointerException während eines spekulativen Ausführungsrennens • TEZ-3918: Das Setzen von tez.task.log.level funktioniert nicht

Änderungstyp	Description
Hive-Upgrades und -Korrekturen	• Aktualisieren Sie die Log4j-Version auf 2.17.1 • Auf ORC-Version 1.4.3 upgraden • Deadlock aufgrund von Penalty-Thread in behoben ShuffleScheduler
Neue Features	• Feature zum Drucken von Hive-Abfragen in AM-Protokollen hinzugefügt. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Flag/Conf :`tez.am.emr.print.hive.query.in.log` . Status (Standard): FALSE.

Oozie-Änderungen

Änderungstyp	Description
Oozie-Open-Source-Backports seit EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Der Oozie-Launcher sollte die Verzeichnisliste erneut versuchen, wenn dies der Fall ist NoSuchFileException

Pig-Änderungen

Änderungstyp	Description
Upgrades	• log4j wurde auf 1.2.17 aktualisiert.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.

- Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
- Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 5.34.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.34.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.33.1.

Erste Version: 20. Januar 2022

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.
- [Hudi] Verbesserungen zur Vereinfachung der Hudi-Konfiguration. Optimistische Parallelitätssteuerung standardmäßig deaktiviert.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

- Zuvor führte ein manueller Neustart des Ressourcenmanagers auf einem Multi-Master-Cluster dazu, dass Amazon-EMR-Cluster-Daemons wie Zookeeper alle zuvor stillgelegten oder verlorenen Knoten in der Zookeeper znode-Datei neu geladen haben. Dies führte dazu, dass die Standardgrenzwerte in bestimmten Situationen überschritten wurden. Amazon EMR entfernt jetzt die außer Betrieb genommenen oder verlorenen Knotendatensätze, die älter als eine Stunde sind, aus der Zookeeper-Datei, und die internen Grenzwerte wurden erhöht.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Zeppelin auf Version 0.10.0 upgegradet.
- Livy Fix – auf 0.7.1 aktualisiert
- Spark-Leistungsverbesserung – Heterogene Executors werden deaktiviert, wenn bestimmte Spark-Konfigurationswerte in EMR 5.34.0 überschrieben werden.

- WebHDFS- und HttpFS-Server werden standardmäßig deaktiviert. Sie können WebHDFS mithilfe der Hadoop-Konfiguration `dfs.webhdfs.enabled` erneut aktivieren. Der HttpFS-Server kann mit `sudo systemctl start hadoop-httpfs` gestartet werden.

Bekannte Probleme

- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- Hue-Abfragen funktionieren in Amazon EMR 6.4.0 nicht, da der Apache-Hadoop-HttpFS-Server standardmäßig deaktiviert ist. Um Hue auf Amazon EMR 6.4.0 zu verwenden, starten Sie den HttpFS-Server auf dem Amazon-EMR-Primärknoten entweder manuell mithilfe von `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oder verwenden Sie einen Amazon-EMR-Schritt.
- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 6.5.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.5.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.4.0.

Erste Version: 20. Januar 2022

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.
- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.
- Support für das offene Tabellenformat von Apache Iceberg für riesige analytische Datensätze.
- Support für Ranger-Trino-Plugin 2.0.1-amzn-1
- Support für toree 0.5.0

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Die Release-Version von Amazon EMR 6.5 unterstützt jetzt Apache Iceberg 0.12.0 und bietet Laufzeitverbesserungen mit Amazon EMR Runtime für Apache Spark, Amazon EMR Runtime für Presto und Amazon EMR Runtime für Apache Hive.
- Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für große Datensätze in Amazon S3 und bietet schnelle Abfrageleistung bei großen Tabellen, atomare Commits, gleichzeitige Schreibvorgänge

und SQL-compatible Tabellenentwicklung. Mit EMR 6.5 können Sie Apache Spark 3.1.2 mit dem Iceberg-Tabellenformat verwenden.

- Apache Hudi 0.9 fügt Spark SQL DDL- und DML-Unterstützung hinzu. Auf diese Weise können Sie Hudi-Tabellen nur mit SQL-Anweisungen erstellen und ändern. Apache Hudi 0.9 beinhaltet auch Leistungsverbesserungen auf der Abfrageseite und auf der Writer-Seite.
- Amazon-EMR-Laufzeit für Apache Hive verbessert die Leistung von Apache Hive auf Amazon S3, indem Umbenennungsvorgänge bei Staging-Vorgängen entfernt werden, und verbessert die Leistung von Metastore Check (MSCK)-Befehlen, die zur Reparatur von Tabellen verwendet werden.

Bekannte Probleme

- Wenn Amazon-EMR-Version 6.5.0, 6.6.0 oder 6.7.0 Apache Phoenix-Tabellen über die Apache Spark-Shell liest, tritt `NoSuchMethodError` ein, weil Amazon EMR ein falsches `Hbase.compat.version` verwendet. Amazon EMR Version 6.8.0 behebt dieses Problem.
- Hbase-Bundle-Cluster mit hoher Verfügbarkeit (HA) können nicht mit der Standard-Volume-Größe und dem Instance-Typ bereitgestellt werden. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem Sie die Größe des Root-Volumes erhöhen.
- Um Spark-Aktionen mit Apache Oozie zu verwenden, müssen Sie Ihrer Oozie-`workflow.xml`-Datei die folgende Konfiguration hinzufügen. Andernfalls fehlen mehrere wichtige Bibliotheken wie Hadoop und EMRFS im Klassenpfad der Spark-Executoren, die Oozie startet.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten

Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&‘()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 6.4.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.4.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.3.0.

Erste Version: 20. September 2021

Aktualisiertes Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Version 1.12.31
- CloudWatch Version 2.2.0 senken
- Version 4.16.0 von EMR DynamoDB Connector
- EMRFS-Version 2.47.0
- Version 3.2.0 von Amazon EMR Goodies
- Version 3.5.0 von Amazon EMR Kinesis Connector
- Amazon-EMR-Aufzeichnungsserver Version 2.1.0
- Version 2.5.0 von Amazon EMR Skripts
- Flink, Version 1.13.1
- Ganglia Version 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client Version 3.3.0
- Hadoop Version 3.2.1-amzn-4
- HBase Version 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog Version 3.1.2-amzn-5
- Hive Version 3.1.2-amzn-5
- Hudi Version 0.8.0-amzn-0

- Hue Version 4.9.0
- Java-JDK-Version Corretto-8.302.08.1 (Build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub Ausführung 1.4.1
- Livy Version 0.7.1-incubating
- MXNet-Version 1.8.0
- Oozie-Version 5.2.1
- Phoenix Version 5.1.2
- Pig Version 0.17.0
- Presto Version 0.254.1-amzn-0
- Trino Version 359
- Version 2.0.0 von Apache Ranger KMS (transparente Multi-Master-Verschlüsselung)
- Ranger-Plugins 2.0.1-amzn-0
- Ranger-S3-Plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK, Version 1.4.1
- Scala-Version 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit-Server-VM, Java 1.8.0_282)
- Spark Version 3.1.2-amzn-0
- Spark-Rapids 0.4.1
- Sqoop-Version 1.4.7
- TensorFlow Ausführung 2.4.1
- Tez-Version 0.9.2
- Zeppelin-Version 0.9.0
- Zookeeper Version 3.5.7
- Konnektoren und Treiber: DynamoDB Connector 4.16.0

Neue Features

- [Verwaltete Skalierung] Spark Shuffle Data Managed Scaling Optimization – Für Amazon-EMR-Versionen 5.34.0 und höher sowie EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt verwaltete Skalierung jetzt Spark Shuffle Data (Daten, die Spark partitionsübergreifend verteilt, um bestimmte Operationen auszuführen). Weitere Informationen zu Shuffle-Vorgängen finden Sie unter Nutzung von Managed Scaling in Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Spark-Programmierungs-Handbuch.

- Auf Apache Ranger-enabled Amazon EMR-Clustern können Sie Apache Spark SQL verwenden, um Daten mit`INSERT INTO`, und in die Apache Hive-Metastore-Tabellen einzufügen oder diese zu aktualisieren. `INSERT OVERWRITE ALTER TABLE` Wenn Sie ALTER TABLE mit Spark SQL verwenden, muss ein Partitionsspeicherort das untergeordnete Verzeichnis eines Tabellenspeicherorts sein. Amazon EMR unterstützt derzeit nicht das Einfügen von Daten in eine Partition, deren Partitionsspeicherort sich von der Tabellenposition unterscheidet.
- PrestoSQL wurde in Trino umbenannt.
- Hive: Die Ausführung einfacher SELECT-Abfragen mit LIMIT-Klausel wird beschleunigt, indem die Abfrageausführung gestoppt wird, sobald die in der LIMIT-Klausel angegebene Anzahl von Datensätzen abgerufen wurde. Einfache SELECT-Abfragen sind Abfragen ohne GROUP BY/ ORDER BY-Klausel oder Abfragen ohne Reducer-Stage. Beispiel, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Hudi-Parallelitätskontrolle

- Hudi unterstützt jetzt Optimistic Concurrency Control (OCC – Optimistische Parallelitätskontrolle), die mit Schreiboperationen wie UPSERT und INSERT genutzt werden kann, um Änderungen von mehreren Autoren an derselben Hudi-Tabelle zu ermöglichen. Dies ist OCC auf Dateiebene, sodass zwei beliebige Commits (oder Writer) in dieselbe Tabelle schreiben können, sofern ihre Änderungen nicht kollidieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi-Parallelitätskontrolle..
- Auf Amazon-EMR-Clustern ist Zookeeper installiert, der als Sperranbieter für OCC genutzt werden kann. Um die Verwendung dieses Features zu vereinfachen, sind in Amazon-EMR-Clustern die folgenden Eigenschaften vorkonfiguriert:

  ```
  hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
  hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
  hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
  hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
  ```

  Um OCC zu aktivieren, müssen Sie die folgenden Eigenschaften entweder mit ihren Hudi-Auftragsoptionen oder auf Cluster-Ebene mithilfe der Amazon-EMR-Konfigurations-API konfigurieren:

  ```
  hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
  hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
   instead of inline with every write)
  ```

```
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Hudi Monitoring: CloudWatch Amazon-Integration zur Berichterstattung über Hudi-Metriken

- Amazon EMR unterstützt die Veröffentlichung von Hudi Metrics auf Amazon. CloudWatch Es wird aktiviert, indem die folgenden erforderlichen Konfigurationen festgelegt werden:

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Im Folgenden finden Sie optionale Hudi-Konfigurationen, die Sie ändern können:

Einstellung	Description	Wert
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Häufigkeit (in Sekunden), mit der Kennzahlen an Amazon gemeldet werden CloudWatch	Der Standardwert ist 60s, was für die von Amazon angebotene Standarda uflösung von einer Minute in Ordnung ist CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Präfix, das jedem Metriknamen hinzugefügt werden soll	Der Standardwert ist leer (kein Präfix)
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	CloudWatch Amazon-Namespace, unter dem Metriken veröffentlicht werden	Der Standardwert ist Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	Maximale Anzahl von Daten, die in einer Anfrage an Amazon enthalten sein können CloudWatch	Der Standardwert ist 20, was dem CloudWatch Amazon-Standard entspricht

Unterstützung und Verbesserungen für Amazon-EMR-Hudi-Konfigurationen

- Kunden können jetzt die EMR-Konfigurations-API und das Rekonfigurationsfeature nutzen, um Hudi-Konfigurationen auf Cluster-Ebene zu konfigurieren. Eine neue dateibasierte

Konfigurationsunterstützung wurde über/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf eingeführt, ähnlich wie bei anderen Anwendungen wie Spark, Hive usw. EMR konfiguriert einige Standardwerte, um die Benutzererfahrung zu verbessern:

– `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` ist für die Cluster-Hive-Server-URL konfiguriert und muss nicht mehr angegeben werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen Auftrag im Spark-Cluster-Modus ausführen, wo Sie zuvor die Amazon-EMR-Master-IP angeben mussten.

– HBase-spezifische Konfigurationen, die für die Verwendung des HBase-Index mit Hudi nützlich sind.

– Spezifische Konfiguration des Zookeeper-Sperranbieters, wie unter Parallelitätskontrolle beschrieben, was die Verwendung von Optimistischer Parallelitätskontrolle (OCC) erleichtert.

- Zusätzliche Änderungen wurden eingeführt, um die Anzahl der Konfigurationen zu reduzieren, die Sie bestehen müssen, und um nach Möglichkeit automatische Schlüsse zu ziehen:

  – Das `partitionBy` -Schlüsselwort kann verwendet werden, um die Partitionsspalte zu spezifizieren.

  – Bei der Aktivierung von Hive Sync ist es nicht mehr erforderlich, den Vorgang `HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY` zu bestehen. Diese Werte können aus dem Hudi-Tabellennamen und dem Partitionsfeld abgeleitet werden.

  – `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` ist nicht zwingend erforderlich und kann aus einfacheren Fällen von `SimpleKeyGenerator` und `ComplexKeyGenerator` abgeleitet werden.

Vorbehalte von Hudi

- Hudi unterstützt keine vektorisierte Ausführung in Hive für Merge on Read (MoR)- und Bootstrap-Tabellen. So schlägt beispielsweise `count(*)` mit der Hudi-Echtzeittabelle fehl, wenn `hive.vectorized.execution.enabled` auf „wahr“ gesetzt ist. Um das Problem zu umgehen, können Sie das vektorisierte Lesen deaktivieren, indem Sie `hive.vectorized.execution.enabled` auf `false` setzen.
- Multi-writer Die Unterstützung ist nicht mit der Hudi-Bootstrap-Funktion kompatibel.
- Flink Streamer und Flink SQL sind experimentelle Features in dieser Version. Diese Features werden nicht zur Verwendung in Produktionsbereitstellungen empfohlen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.

- Zuvor führte ein manueller Neustart des Ressourcenmanagers auf einem Multi-Master-Cluster dazu, dass Amazon-EMR-Cluster-Daemons wie Zookeeper alle zuvor stillgelegten oder verlorenen Knoten in der Zookeeper znode-Datei neu geladen haben. Dies führte dazu, dass die Standardgrenzwerte in bestimmten Situationen überschritten wurden. Amazon EMR entfernt jetzt die außer Betrieb genommenen oder verlorenen Knotendatensätze, die älter als eine Stunde sind, aus der Zookeeper-Datei, und die internen Grenzwerte wurden erhöht.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Konfigurieren eines Clusters zur Behebung von Leistungsproblemen mit Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5

Apache YARN Timeline Server Version 1 und 1.5 können bei sehr aktiven, großen EMR-Clustern zu Leistungsproblemen führen, insbesondere bei `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, was die Standardeinstellung in Amazon EMR ist. Ein Open-Source-YARN-Timeline-Server v2 löst das Leistungsproblem im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit des YARN Timeline Servers.

Weitere Lösungen für dieses Problem umfassen:

- Konfigurieren von yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
- Aktivieren des Fixes für dieses Problem beim Erstellen eines Clusters, wie unten beschrieben.

Die folgenden Amazon-EMR-Versionen enthalten eine Lösung für dieses Leistungsproblem mit YARN Timeline Server.

EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

Um den Fix für eine der oben angegebenen Amazon-EMR-Versionen zu aktivieren, legen Sie diese Eigenschaften `true` in einer JSON-Konfigurationsdatei fest, die mit dem `aws emr create-cluster`-Befehlsparameter `--configurations file://./configurations.json` übergeben wird. Oder aktivieren Sie den Fix über die Benutzeroberfläche der Rekonfigurationskonsole.

Beispiel für den Inhalt der Datei configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- WebHDFS- und HttpFS-Server werden standardmäßig deaktiviert. Sie können WebHDFS mithilfe der Hadoop-Konfiguration `dfs.webhdfs.enabled` erneut aktivieren. Der HttpFS-Server kann mit `sudo systemctl start hadoop-httpfs` gestartet werden.

- HTTPS ist jetzt standardmäßig für Amazon-Linux-Repositorys aktiviert. Wenn Sie eine Amazon-S3-VPCE-Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Buckets zu beschränken, müssen Sie den neuen Amazon-Linux-Bucket-ARN `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen (ersetzen Sie `$region` durch die Region, in der sich der Endpunkt befindet). Weitere Informationen finden Sie unter diesem Thema in den Diskussionsforen. AWS Ankündigung: Amazon Linux 2 unterstützt jetzt die Möglichkeit, HTTPS zu verwenden, wenn eine Verbindung zu Paket-Repositorys hergestellt wird.
- Hive: Die Leistung bei Schreibabfragen wurde verbessert, indem die Verwendung eines Scratch-Verzeichnisses auf HDFS für den letzten JAuftrag aktiviert wurde. Die temporären Daten für den endgültigen Auftrag werden in HDFS statt in Amazon S3 geschrieben, und die Leistung wurde verbessert, da die Daten von HDFS an den endgültigen Tabellenort (Amazon S3) und nicht zwischen Amazon-S3-Geräten verschoben werden.
- Hive: Verbesserung der Kompilierungszeit von Abfragen um das 2,5-fache mit Glue Metastore Partition Pruning.
- Wenn integrierte UDFs von Hive an den Hive-Metastore-Server übergeben werden, wird standardmäßig nur eine Teilmenge dieser integrierten UDFs an den Glue Metastore übergeben, da Glue nur begrenzte Ausdrucksoperatoren unterstützt. Wenn Sie `hive.glue.partition.pruning.client=true` festlegen, erfolgt das gesamte Partitionsbereinigen auf der Clientseite. Wenn Sie `hive.glue.partition.pruning.server=true` festlegen, erfolgt das gesamte Bereinigen von Partitionen auf der Serverseite.

Bekannte Probleme

- Hue-Abfragen funktionieren in Amazon EMR 6.4.0 nicht, da der Apache-Hadoop-HttpFS-Server standardmäßig deaktiviert ist. Um Hue auf Amazon EMR 6.4.0 zu verwenden, starten Sie den HttpFS-Server auf dem Amazon-EMR-Primärknoten entweder manuell mithilfe von `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oder verwenden Sie einen Amazon-EMR-Schritt.
- Das Amazon-EMR-Notebooks-Feature, das mit dem Livy-Benutzerwechsel verwendet wird, funktioniert nicht, da HttpFS standardmäßig deaktiviert ist. In diesem Fall kann das EMR Notebook keine Verbindung zu dem Cluster herstellen, für den Livy-Identitätswechsel aktiviert ist. Die Problemumgehung besteht darin, den HttpFS-Server zu starten, bevor Sie das EMR-Notebook mit dem Cluster `sudo systemctl start hadoop-httpfs` verbinden.
- In Amazon-EMR-Version 6.4.0 unterstützt Phoenix die Komponente Phoenix-Konnektoren nicht.

- Um Spark-Aktionen mit Apache Oozie zu verwenden, müssen Sie Ihrer Oozie-`workflow.xml`-Datei die folgende Konfiguration hinzufügen. Andernfalls fehlen mehrere wichtige Bibliotheken wie Hadoop und EMRFS im Klassenpfad der Spark-Executoren, die Oozie startet.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 5.32.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.32.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.31.0.

Erste Version: 8. Januar 2021

Upgrades

- Der Amazon-Glue-Konnektor wurde auf Version 1.14.0 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.4.1 aktualisiert
- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.890 aktualisiert
- EMR DynamoDB Connector wurde auf Version 4.16.0 aktualisiert

- EMRFS auf Version 2.45.0 aktualisiert
- EMR-Log-Analytics-Metriken wurden auf Version 1.18.0 aktualisiert
- MetricsAndEventsApiGateway EMR-Client wurde auf Version 1.5.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.8.0 aktualisiert
- EMR S3 Dist CP auf Version 2.17.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.7.0 aktualisiert
- Flink auf Version 1.11.2 aktualisiert
- Hadoop wurde auf Version 2.10.1-amzn-0 aktualisiert
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.7-amzn-3
- Hue auf Version 4.8.0 aktualisiert
- Mxnet wurde auf Version 1.7.0 aktualisiert
- OpenCV wurde auf Version 4.4.0 aktualisiert
- Presto auf Version 0.240.1-amzn-0 aktualisiert
- Spark auf Version 2.4.7-amzn-0 aktualisiert
- Auf Version TensorFlow 2.3.1 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.

- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Aktualisierte Komponentenversionen.
- Eine Liste der Komponentenversionen finden Sie in diesem Handbuch unter Über Amazon-EMR-Versionen.

Neue Features

- Ab Amazon EMR 5.32.0 und 6.5.0 ist die dynamische Executor-Größenanpassung für Apache Spark standardmäßig aktiviert. Sie können dieses Feature ein- oder ausschalten, indem Sie den Konfigurationsparameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` verwenden.
- Supportstatus für Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon-EMR-Komponenten von 5.23.1, 5.27.1 und 5.32 oder höher verwenden IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Bei anderen 5.x-EMR-Versionen führt die Deaktivierung von IMDSv1 zu einem Cluster-Startup-Fehler.
- Mit Amazon EMR 5.32.0 können Sie einen Cluster starten, der nativ in Apache Ranger integriert ist. Apache Ranger ist ein Open-Source-Framework zur Aktivierung, Überwachung und Verwaltung einer umfassenden Datensicherheit auf der gesamten Hadoop-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Ranger. Dank der nativen Integration können Sie Ihren eigenen Apache Ranger verwenden, um eine detaillierte Datenzugriffskontrolle auf Amazon EMR durchzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR mit Apache Ranger im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

- Amazon-EMR-Version 5.32.0 unterstützt Amazon EMR in EKS. Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit EMR auf EKS finden Sie unter Was ist Amazon EMR in EKS.
- Amazon-EMR-Version 5.32.0 unterstützt Amazon EMR Studio (Vorversion). Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit EMR Studio finden Sie unter Amazon EMR Studio (Vorversion).
- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.3.0 und 6.2.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy und Tez funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.
- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA- und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.

- Die Konsolenunterstützung zur Erstellung einer Sicherheitskonfiguration, die die AWS Ranger-Integrationsoption spezifiziert, wird derzeit in der GovCloud Region nicht unterstützt. Die Sicherheitskonfiguration kann mit der CLI durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der EMR-Sicherheitskonfiguration im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Wenn AtRestEncryption oder die HDFS-Verschlüsselung auf einem Cluster aktiviert ist, der Amazon EMR 5.31.0 oder 5.32.0 verwendet, führen Hive-Abfragen zu der folgenden Laufzeitausnahme.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.

- Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). / Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 6.2.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.2.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.1.0.

Veröffentlichungsdatum: 9. Dezember 2020

Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2021

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Version 1.11.828
- EMR-Aufzeichnungsserver-Version 1.7.0
- Flink-Version 1.11.2
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop-Version 3.2.1-amzn-1
- HBase Version 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog-Version 3.1.2-amzn-0
- Hive Version 3.1.2-amzn-3
- Hudi Version 0.6.0-amzn-1
- Hue Version 4.8.0
- JupyterHub Ausführung 1.1.0
- Livy-Version 0.7.0
- MXNet-Version 1.7.0

- Oozie-Version 5.2.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Pig Version 0.17.0
- Presto Version 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL Version 343
- Spark Version 3.0.1-amzn-0
- Spark-Rapids 0.2.0
- TensorFlow Ausführung 2.3.1
- Zeppelin-Version 0.9.0-preview1
- Zookeeper Version 3.4.14
- Konnektoren und Treiber: DynamoDB Connector 4.16.0

Neue Features

- HBase: Die Umbenennung in der Commit-Phase wurde entfernt und persistentes HFile-Tracking hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Persistentes HFile-Tracking im Amazon-EMR-Versionshandbuch.
- HBase: Backported Erstellen Sie eine Konfiguration, die das Zwischenspeichern von Blöcken bei der Komprimierung erzwingt..
- PrestoDB: Verbesserungen beim dynamischen Partitionsbereinigen. Rule-based Join Reorder funktioniert mit nicht partitionierten Daten.
- Gültige verwaltete Richtlinien: Um den AWS Best Practices zu entsprechen, hat Amazon EMR verwaltete EMR-scoped Standardrichtlinien der Version 2 als Ersatz für Richtlinien eingeführt, die nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Richtlinien von Amazon EMR.
- Unterstützungsstatus des Instance Metadata Service (IMDS) V2: Für Amazon EMR 6.2 oder höher verwenden Amazon-EMR-Komponenten IMDSv2 für alle IMDS-Aufrufe. Für IMDS-Aufrufe in Ihrem Anwendungscode können Sie sowohl IMDSv1 als auch IMDSv2 verwenden oder das IMDS so konfigurieren, dass es aus Sicherheitsgründen nur IMDSv2 verwendet. Wenn Sie IMDSv1 in früheren Amazon-EMR-6.x-Versionen deaktivieren, führt dies zu einem Cluster-Startup-Fehler.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Spark: Leistungsverbesserungen in der Spark-Laufzeit.

Bekannte Probleme

- Amazon EMR 6.2 hat falsche Berechtigungen auf dem/etc/crongesetzt. d/libinstance-Controller-Java-Datei in EMR 6.2.0. Die Berechtigungen für die Datei sind 645 (-rw-r--r-x), obwohl sie 644 (-rw-r--r--) sein sollten. Aus diesem Grund protokolliert Amazon EMR Version 6.2 keine Instanzstatusprotokolle und das Verzeichnis/emr/instance-logs ist leer. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.3.0 und höher behoben.

  Zur Umgehung dieses Problems führen Sie das folgende Skript als Bootstrap-Aktion beim Clusterstart aus.

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- Für private Subnetz-Cluster von Amazon EMR 6.2.0 und 6.3.0 können Sie nicht auf die Ganglia-Webbenutzeroberfläche zugreifen. Sie erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert (403)“. Andere Web-Benutzeroberflächen wie Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy und Tez funktionieren normal. Der Zugriff auf die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche auf öffentlichen Subnetzclustern funktioniert ebenfalls normal. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den httpd-Service auf dem Primärknoten mit `sudo systemctl restart httpd` neu. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.4.0 behoben.
- In Amazon EMR 6.2.0 gibt es ein Problem, bei dem httpd kontinuierlich ausfällt, wodurch Ganglia nicht verfügbar ist. Sie erhalten die Fehlermeldung „Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt werden“. Um einen Cluster zu reparieren, der bereits mit diesem Problem läuft, stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Cluster-Primärknoten her und fügen Sie die Zeile `Listen 80` zu der Datei `httpd.conf` hinzu, die sich unter `/etc/httpd/conf/httpd.conf` befindet. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 6.3.0 behoben.
- HTTPD schlägt auf EMR-6.2.0-Clustern fehl, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration verwenden. Dadurch ist die Benutzeroberfläche der Ganglia-Webanwendung nicht verfügbar. Um auf die Benutzeroberfläche der Ganglia-Webanwendung zuzugreifen, fügen Sie `Listen 80` der `/etc/httpd/conf/httpd.conf`-Datei auf dem Primärknoten Ihres Clusters etwas hinzu. Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Cluster finden Sie unter Verbinden mit dem Primärknoten über SSH.

  EMR Notebooks können auch keine Verbindung mit EMR-6.2.0-Clustern herstellen, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration verwenden. Das Notebook kann keine Kernel auflisten und Spark-

Aufträge nicht weiterleiten. Wir empfehlen, stattdessen EMR Notebooks mit einer anderen Version von Amazon EMR zu verwenden.

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

  Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

  1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Starten Sie neu InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 und 6.2.0 beinhalten ein Leistungsproblem, das sich kritisch auf alle Hudi-Operationen zum Einfügen, Upsert und Löschen auswirken kann. Wenn Sie Hudi mit Amazon EMR 6.1.0 oder 6.2.0 verwenden möchten, sollten Sie sich an den AWS Support wenden, um ein gepatchtes Hudi RPM zu erhalten.

- **Important**

  EMR-Cluster, auf denen Amazon-Linux- oder Amazon-Linux-2-AMIs (Amazon Machine Images) ausgeführt werden, verwenden das Standardverhalten von Amazon Linux und laden wichtige und kritische Kernel-Updates, die einen Neustart erfordern, nicht automatisch herunter und installieren sie. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei anderen Amazon-EC2-Instances, die das standardmäßige Amazon-Linux-AMI ausführen. Wenn neue Amazon-Linux-Softwareupdates, die einen Neustart erfordern (wie Kernel-, NVIDIA- und CUDA-Updates), nach der Veröffentlichung einer Amazon-EMR-Version verfügbar werden, laden EMR-Cluster-Instances, die das Standard-AMI ausführen, diese Updates

nicht automatisch herunter und installieren sie. Um Kernel-Updates zu erhalten, können Sie Ihr Amazon-EMR-AMI so anpassen, dass es das neueste Amazon-Linux-AMI verwendet.

- Maven-Artefakte von Amazon EMR 6.2.0 werden nicht veröffentlicht. Sie werden mit einer zukünftigen Version von Amazon EMR veröffentlicht.
- Die persistente HFile-Nachverfolgung mithilfe der HBase-Storefile-Systemtabelle unterstützt das Feature zur Replikation von HBase-Regionen nicht. Weitere Informationen zur HBase-Regionsreplikation finden Sie unter High Available Reads. Timeline-consistent
- Unterschiede zwischen den Bucketing-Versionen von Amazon EMR 6.x und EMR 5.x Hive

  EMR 5.x verwendet OOS Apache Hive 2, während in EMR 6.x OOS Apache Hive 3 verwendet wird. Die Open-Source-Version Hive2 verwendet Bucketing Version 1, während die Open-Source-Version Hive3 Bucketing Version 2 verwendet. Dieser Unterschied in der Bucketing-Version zwischen Hive 2 (EMR 5.x) und Hive 3 (EMR 6.x) bedeutet, dass Hive-Bucketing-Hashing anders funktioniert. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

  Die folgende Tabelle ist ein Beispiel, das in EMR 6.x bzw. EMR 5.x erstellt wurde.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

  Dieselben Daten werden sowohl in EMR 6.x als auch in EMR 5.x eingefügt.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

  Die Überprüfung des S3-Speicherorts zeigt, dass der Name der Bucketing-Datei unterschiedlich ist, da sich die Hashing-Funktion zwischen EMR 6.x (Hive 3) und EMR 5.x (Hive 2) unterscheidet.

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
```

```
2020-10-21 20:32:07          13 000066_0
2020-10-21 20:32:51          14 000072_0
```

Sie können den Versionsunterschied auch erkennen, indem Sie den folgenden Befehl in der Hive-CLI in EMR 6.x ausführen. Beachten Sie, dass die Bucketing-Version 2 zurückgegeben wird.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen

konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen (U+002F) ist. Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 5.31.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.31.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.30.1.

Erste Version: 09. Oktober 2020

Letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2020

Upgrades

- Der Amazon-Glue-Konnektor wurde auf Version 1.13.0 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.4.0 aktualisiert
- Der Amazon-Kinesis-Konnektor wurde auf Version 3.5.9 aktualisiert
- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.852 aktualisiert
- Auf Version 8.5.56 aktualisiert Bigtop-tomcat

- EMR FS wurde auf Version 2.43.0 aktualisiert
- MetricsAndEventsApiGateway EMR-Client auf Version 1.4.0 aktualisiert
- EMR S3 Dist CP wurde auf Version 2.15.0 aktualisiert
- EMR S3 Select wurde auf Version 1.6.0 aktualisiert
- Flink wurde auf Version 1.11.0 aktualisiert
- Hadoop wurde auf Version 2.10.0 aktualisiert
- Hive wurde auf Version 2.3.7 aktualisiert
- Hudi wurde auf Version 0.6.0 aktualisiert
- Hue wurde auf Version 4.7.1 aktualisiert
- Auf Version JupyterHub 1.1.0 aktualisiert
- Mxnet wurde auf Version 1.6.0 aktualisiert
- OpenCV wurde auf Version 4.3.0 aktualisiert
- Presto wurde auf Version 0.238.3 aktualisiert
- Auf Version TensorFlow 2.1.0 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.

- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Hive Spaltenstatistiken werden für Amazon-EMR-5.31.0 und höher unterstützt.
- Aktualisierte Komponentenversionen.
- Support für EMRFS S3EC V2 in Amazon EMR 5.31.0. In den S3-Java-SDK-Versionen 1.11.837 und höher wurde der Verschlüsselungsclient Version 2 (S3EC V2) mit verschiedenen Sicherheitsverbesserungen eingeführt. Weitere Informationen finden Sie hier:
  - S3 Blogbeitrag: Updates für den Amazon S3 Encryption Client.
  - AWS SDK für Java Entwicklerhandbuch: Migrieren Sie Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsclients auf V2.
  - EMR-Verwaltungshandbuch: Amazon-S3-Clientseitige Verschlüsselung.

  Der Encryption Client V1 ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin im SDK verfügbar.

Neue Features

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung

von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
```

```
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Mit Amazon EMR 5.31.0 können Sie einen Cluster starten, der in Lake Formation integriert ist. Diese Integration ermöglicht eine detaillierte Datenfilterung auf Spaltenebene für Datenbanken und Tabellen im Glue-Datenkatalog. AWS Es ermöglicht Lake Formation über ein Unternehmens-Identitätssystem eine verbundene einmalige Anmeldung bei EMR Notebooks oder Apache Zeppelin. Weitere Informationen über Integgieren von Amazon EMR mit AWS Lake Formation finden Sie im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

  Amazon EMR with Lake Formation ist derzeit in 16 AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio und Nord-Virginia), USA West (Nordkalifornien und Oregon), Asien-Pazifik (Mumbai, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt, Irland, London, Paris und Stockholm), Südamerika (São Paulo).

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn AtRestEncryption oder die HDFS-Verschlüsselung auf einem Cluster aktiviert ist, der Amazon EMR 5.31.0 oder 5.32.0 verwendet, führen Hive-Abfragen zu der folgenden Laufzeitausnahme.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das Zeichen ist (U+002F). `/` Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 6.1.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.1.0. Änderungen beziehen sich auf Version 6.0.0.

Erste Version: 4. September 2020

Letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2020

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Version 1.11.828
- Flink-Version 1.11.0
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop-Version 3.2.1-amzn-1
- HBase-Version 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog-Version 3.1.2-amzn-0
- Hive-Version 3.1.2-amzn-1
- Hudi-Version 0.5.2-incubating
- Hue-Version 4.7.1
- JupyterHub Ausführung 1.1.0
- Livy-Version 0.7.0
- MXNet-Version 1.6.0
- Oozie-Version 5.2.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Presto-Version 0.232
- PrestoSQL-Version 338

- Spark-Version 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow Ausführung 2.1.0
- Zeppelin-Version 0.9.0-preview1
- Zookeeper Version 3.4.14
- Anschlüsse und Treiber: DynamoDB Connector 4.14.0

Neue Features

- ARM-Instance-Typen werden ab Amazon-EMR-Version 5.30.0 und Amazon-EMR-Version 6.1.0 unterstützt.
- Allzweck-Instance-Typen von M6g werden ab den Amazon-EMR-Versionen 6.1.0 und 5.30.0 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Flotten konfigurieren im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Das EC2-Platzierungsgruppenfeature wird ab Amazon-EMR-Version 5.23.0 als Option für Cluster mit mehreren Primärknoten unterstützt. Derzeit werden nur Primärknoten-Typen von des Platzierungsgruppenfeatures unterstützt, und die `SPREAD`-Strategie wird auf diese Primärknoten angewendet. Bei dieser `SPREAD`-Strategie wird eine kleine Gruppe von Instances auf separater zugrundeliegender Hardware platziert, um den Verlust mehrerer Primärknoten im Falle eines Hardwarefehlers zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter EMR-Integration mit EC2 Placement Group im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Verwaltete Skalierung – Mit Amazon EMR ab Version 6.1.0 können Sie Amazon EMR Managed Scaling aktivieren, um die Anzahl der Instances oder Einheiten in Ihrem Cluster basierend auf der Workload automatisch zu erhöhen oder zu verringern. Amazon EMR wertet Cluster-Metriken kontinuierlich aus, um Skalierungsentscheidungen zu treffen, die Ihre Cluster für Kosten und Geschwindigkeit optimieren. Verwaltete Skalierung ist auch in Amazon-EMR-Version 5.30.0 und höher verfügbar, außer 6.0.0. Weitere Informationen finden Sie unter Skalieren von Clusterressourcen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- PrestoSQL-Version 338 wird mit EMR 6.1.0 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Presto.
  - PrestoSQL wird nur auf EMR 6.1.0 und späteren Versionen unterstützt, nicht auf EMR 6.0.0 oder EMR 5.x.
  - Der Anwendungsname `Presto` wird weiterhin verwendet, um PrestoDB auf Clustern zu installieren. Verwenden Sie den Anwendungsnamen `PrestoSQL`, um PrestoSQL auf Clustern zu installieren.

  - Sie können entweder PrestoDB oder PrestoSQL installieren, aber Sie können nicht beide auf einem einzigen Cluster installieren. Wenn beim Versuch, einen Cluster zu erstellen, sowohl PrestoDB als auch PrestoSQL angegeben werden, tritt ein Validierungsfehler auf und die Clustererstellungsanforderung schlägt fehl.
  - PrestoSQL wird sowohl auf Single-Haupt- als auch auf Multi-Haupt-Clustern unterstützt. Auf Multi-Haupt-Clustern ist ein externer Hive-Metastore erforderlich, um PrestoSQL oder PrestoDB auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen in einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.
- Unterstützung der auto ECR-Authentifizierung auf Apache Hadoop und Apache Spark mit Docker: Spark-Benutzer können Docker-Images von Docker Hub und Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) verwenden, um Umgebungs- und Bibliotheksabhängigkeiten zu definieren.

  Konfigurieren Sie Docker und führen Sie Spark-Anwendungen mit Docker mithilfe von Amazon EMR 6.x aus.
- EMR unterstützt Apache Hive ACID-Transaktionen: Amazon EMR 6.1.0 bietet Unterstützung für Hive-ACID-Transaktionen, sodass es den ACID-Eigenschaften einer Datenbank entspricht. Mit diesem Feature können Sie `INSERT, UPDATE, DELETE,`- und `MERGE`-Operationen in Hive-Tabellen mit Daten in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ausführen. Dies ist ein wichtiges Feature für Anwendungsfälle wie Streaming-Erfassung, Neuformulierung von Daten, Massenaktualisierungen mit MERGE und sich langsam ändernde Dimensionen. Weitere Informationen, einschließlich Konfigurationsbeispielen und Anwendungsfällen, finden Sie unter Amazon EMR unterstützt Apache-Hive-ACID-Transaktionen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.

- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Apache Flink wird auf EMR 6.0.0 nicht unterstützt, aber es wird auf EMR 6.1.0 mit Flink 1.11.0 unterstützt. Dies ist die erste Version von Flink, die Hadoop 3 offiziell unterstützt. Siehe Ankündigung der Veröffentlichung von Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia wurde aus den standardmäßigen EMR-6.1.0-Paketen entfernt.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten

Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
```

```
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 und 6.2.0 beinhalten ein Leistungsproblem, das sich kritisch auf alle Hudi-Operationen zum Einfügen, Upsert und Löschen auswirken kann. Wenn Sie Hudi mit Amazon EMR 6.1.0 oder 6.2.0 verwenden möchten, sollten Sie sich an den AWS Support wenden, um ein gepatchtes Hudi RPM zu erhalten.

- Wenn Sie die benutzerdefinierte Garbage-Collection-Konfiguration mit `spark.driver.extraJavaOptions` und festlegen`spark.executor.extraJavaOptions`, führt dies dazu, dass der driver/executor Start mit EMR 6.1 aufgrund einer widersprüchlichen Garbage-Collection-Konfiguration fehlschlägt. Mit EMR Version 6.1.0 sollten Sie stattdessen eine benutzerdefinierte Spark-Garbage-Collection-Konfiguration für Treiber und Executors mit den Eigenschaften `spark.driver.defaultJavaOptions` und `spark.executor.defaultJavaOptions` angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Spark Runtime Environment und Konfigurieren von Spark Garbage Collection auf Amazon EMR 6.1.0.
- Die Verwendung von Pig mit Oozie (und innerhalb von Hue, da Hue Oozie-Aktionen zur Ausführung von Pig-Skripten verwendet) generiert den Fehler, dass eine native LZO-Bibliothek nicht geladen werden kann. Diese Fehlermeldung ist informativ und verhindert nicht, dass Pig ausgeführt wird.
- Hudi-Parallelitätsunterstützung: Derzeit unterstützt Hudi keine gleichzeitigen Schreibvorgänge in eine einzelne Hudi-Tabelle. Darüber hinaus macht Hudi alle Änderungen rückgängig, die von in Bearbeitung befindlichen Autoren vorgenommen wurden, bevor ein neuer Writer beginnen kann. Gleichzeitige Schreibvorgänge können diesen Mechanismus stören und zu Wettlaufbedingungen führen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Sie sollten sicherstellen, dass im Rahmen Ihres Datenverarbeitungs-Workflows immer nur ein einziger Hudi-Writer mit einer Hudi-Tabelle arbeitet. Hudi unterstützt mehrere gleichzeitige Lesegeräte, die mit derselben Hudi-Tabelle arbeiten.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem

Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- In Amazon EMR 6.1.0 gibt es ein Problem, das Cluster betrifft, auf denen Presto ausgeführt wird. Nach einem längeren Zeitraum (Tage) kann der Cluster Fehler wie „su: failed to execute/bin/bash: Resource temporary unavailable“ oder „Shell-Anfrage auf Kanal 0 fehlgeschlagen“ ausgeben. Dieses Problem wird durch einen internen Amazon EMR-Prozess (InstanceController) verursacht, der zu viele Light Weight Processes (LWP) erzeugt, was letztendlich dazu führt, dass der Hadoop-Benutzer sein Nproc-Limit überschreitet. Dadurch wird verhindert, dass der Benutzer zusätzliche Prozesse öffnet. Die Lösung für dieses Problem ist ein Upgrade auf EMR 6.2.0.

Version 6.0.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 6.0.0.

Erste Version: 10. März 2020

Unterstützte Anwendungen

- AWS SDK für Java Version 1.11.711
- Ganglia Version 3.7.2
- Hadoop Version 3.2.1
- HBase Version 2.2.3
- HCatalog Version 3.1.2
- Hive Version 3.1.2
- Hudi Version 0.5.0-incubating
- Hue Version 4.4.0
- JupyterHub Ausführung 1.0.0
- Livy Version 0.6.0
- MXNet-Version 1.5.1
- Oozie Version 5.1.0
- Phoenix Version 5.0.0
- Presto Version 0.230
- Spark Version 2.4.4
- TensorFlow Ausführung 1.14.0
- Zeppelin Version 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper Version 3.4.14
- Anschlüsse und Treiber: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Pig und Mahout sind in Amazon-EMR-Version 6.0.0 nicht verfügbar.

Neue Features

- YARN Docker Runtime Support - YARN-Anwendungen, wie etwa Spark-Aufgaben, können jetzt im Kontext eines Docker-Containers ausgeführt werden. Dadurch können Sie ganz einfach Abhängigkeiten in einem Docker-Image definieren, ohne dass benutzerdefinierte Bibliotheken auf dem Amazon-EMR-Cluster installiert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter

Konfigurieren der Docker-Integration und Ausführen von Spark-Anwendungen mit Docker mit Amazon EMR 6.0.0.

- Unterstützung für Hive LLAP - Hive unterstützt jetzt den LLAP-Ausführungsmodus für eine verbesserte Abfrageleistung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Hive LLAP.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Dies ist eine Version zur Behebung von Problemen mit Amazon EMR Scaling, wenn ein Cluster nicht erfolgreich up/scale herunterskaliert werden kann oder Anwendungsfehler verursacht werden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Skalierungsanforderungen für einen großen, stark ausgelasteten Cluster fehlschlugen, wenn Amazon-EMR-On-Cluster-Daemons Aktivitäten zur Integritätsprüfung durchführten, z. B. das Erfassen des YARN-Knotenstatus und des HDFS-Knotenstatus. Das lag daran, dass Cluster-Daemons die Integritätsstatusdaten eines Knotens nicht an interne Amazon-EMR-Komponenten weitergeben konnten.
- Verbesserte EMR-On-Cluster-Daemons zur korrekten Nachverfolgung der Knotenstatus bei der Wiederverwendung von IP-Adressen, um die Zuverlässigkeit bei Skalierungsvorgängen zu verbessern.
- SPARK-29683. Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Herunterskalieren des Clusters Jobfehler auftraten, da Spark davon ausging, dass alle verfügbaren Knoten auf der Deni-List standen.
- YARN-9011. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Außerbetriebnahme von YARN auftraten, wenn der Cluster versuchte, nach oben oder unten zu skalieren.
- Das Problem mit Schritt- oder Jobfehlern bei der Cluster-Skalierung wurde behoben, indem sichergestellt wurde, dass die Knotenstatus zwischen den Amazon EMR-On-Cluster-Daemons und immer konsistent sind. YARN/HDFS
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Clustervorgänge wie Herunterskalierung und Schrittübermittlung für Amazon-EMR-Cluster, die mit Kerberos-Authentifizierung aktiviert waren, fehlschlugen. Dies lag daran, dass der Amazon EMR-On-Cluster-Daemon das Kerberos-Ticket nicht erneuert hat, das für die sichere Kommunikation mit HDFS/YARN Running on the Primary Node erforderlich ist.
- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.

- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 ist das Betriebssystem für die EMR 6.x-Release-Serie.
  - `systemd` wird für die Serviceverwaltung statt `upstart` in Amazon Linux 1 verwendet.
- Java Development Kit (JDK)
  - Coretto JDK 8 ist das Standard-JDK für die EMR-6.x-Release-Serie.
- Scala
  - Scala 2.12 wird mit Apache Spark und Apache Livy verwendet.
- Python 3
  - Python 3 ist jetzt die Standardversion von Python in EMR.
- YARN-Knotenbeschriftungen
  - Beginnend mit der Amazon-EMR-6.x-Release-Reihe ist das Feature YARN-Knotenbeschriftungen standardmäßig deaktiviert. Die Anwendungs-Master-Prozesse können standardmäßig sowohl auf Kern- als auch auf Aufgabenknoten ausgeführt werden. Sie können die Funktion YARN-Knotenbeschriftungen aktivieren, indem Sie folgende Eigenschaften konfigurieren: `yarn.node-labels.enabled` und `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Primär-, Kern- und Aufgabenknoten.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- Die interaktive Spark-Shell PySpark, einschließlich SparkR und Spark-Shell, unterstützt die Verwendung von Docker mit zusätzlichen Bibliotheken nicht.
- Um Python 3 mit Amazon-EMR-Version 6.0.0 zu verwenden, müssen Sie `PATH` zu `yarn.nodemanager.env-whitelist` hinzufügen.
- Die Funktion Live Long and Process (LLAP) wird nicht unterstützt, wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore für Hive verwenden.
- Wenn Sie Amazon EMR 6.0.0 mit Spark- und Docker-Integration verwenden, müssen Sie die Instances in Ihrem Cluster mit demselben Instance-Typ und derselben Anzahl an EBS-Volumes konfigurieren, um Fehler beim Senden eines Spark-Auftrags mit Docker-Laufzeit zu vermeiden.
- In Amazon EMR 6.0.0 ist der Speichermodus von HBase im Amazon S3 S3-Speichermodus von dem. Problem betroffen. HBASE-24286 Der HBase-Master kann nicht initialisiert werden, wenn der Cluster mit vorhandenen S3-Daten erstellt wird.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.30.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.30.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.30.0.

Erstveröffentlichungsdatum: 30. Juni 2020

Letzte Aktualisierung: 24. August 2020

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Neuere Amazon-EMR-Versionen beheben das Problem mit einem niedrigeren Limit für die „maximale Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen in Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten jetzt einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Instance-Controller-Prozess unendlich viele Prozesse ausgelöst hat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Hue keine Hive-Abfrage ausführen konnte, die Meldung „Datenbank ist gesperrt“ angezeigt wurde und die Ausführung von Abfragen verhindert wurde.
- Es wurde ein Spark-Problem behoben, durch das mehr Aufgaben gleichzeitig auf dem EMR-Cluster ausgeführt werden konnten.
- Es wurde ein Problem mit dem Jupyter Notebook behoben, das den Fehler „Zu viele Dateien öffnen“ auf dem Jupyter-Server verursachte.
- Ein Problem mit den Startzeiten von Clustern wurde behoben.

Neue Features

- Die persistenten Anwendungsschnittstellen von Tez UI und YARN Timeline Server sind in den Amazon EMR-Versionen 6.x und EMR-Version 5.30.1 und höher verfügbar. One-click Durch

den Linkzugriff auf den persistenten Anwendungsverlauf können Sie schnell auf den Jobverlauf zugreifen, ohne einen Webproxy über eine SSH-Verbindung einrichten zu müssen. Protokolle für aktive und beendete Cluster sind 30 Tage nach Ende der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Ansicht der Benutzeroberflächen für persistente Anwendungen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR an.

- EMR-Notebook-Ausführungs-APIs sind verfügbar, um EMR-Notebooks über ein Skript oder eine Befehlszeile auszuführen. Durch die Möglichkeit, EMR-Notebookausführungen ohne die AWS Konsole zu starten, zu stoppen, aufzulisten und zu beschreiben, können Sie ein EMR-Notebook programmgesteuert steuern. Mithilfe einer parametrisierten Notebook-Zelle können Sie verschiedene Parameterwerte an ein Notebook übergeben, ohne für jeden neuen Satz von Parameterwerten eine Kopie des Notebooks erstellen zu müssen. Siehe EMR-API-Aktionen. Beispielcode finden Sie unter Beispielbefehle zur programmatischen Ausführung von EMR Notebooks.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

  Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

Das Feature, mit der Sie Kernel und zusätzliche Python-Bibliotheken auf dem Cluster-Primärknoten installieren können, ist in EMR-Version 5.30.1 standardmäßig deaktiviert. Weitere Informationen zu diesem Feature finden Sie unter Installation von Kernels und Python-Bibliotheken auf einem Cluster-Primärknoten.

Um das Feature zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die der Servicerolle für EMR Notebooks zugeordnete Berechtigungsrichtlinie die folgende Aktion zulässt:

   ```
   elasticmapreduce:ListSteps
   ```

   Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für EMR-Notebooks.

2. Verwenden Sie den AWS CLI , um einen Schritt auf dem Cluster auszuführen, der EMR Notebooks einrichtet, wie im folgenden Beispiel gezeigt. *us-east-1*Ersetzen Sie durch die Region, in der sich Ihr Cluster befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Schritten zu einem Cluster mithilfe AWS CLI.

   ```
   aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
    Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
   east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
   awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
   ```

- Verwaltete Skalierung

  Verwaltete Skalierungsvorgänge auf Clustern der Versionen 5.30.0 und 5.30.1, ohne dass Presto installiert ist, können zu Anwendungsausfällen führen oder dazu führen, dass eine einheitliche Instance-Gruppe oder Instance-Flotte unverändert im Status ARRESTED bleibt, insbesondere wenn auf einen Herunterskalierungsvorgang schnell ein Skalierungsvorgang folgt.

  Um dieses Problem zu umgehen, wählen Sie Presto als zu installierende Anwendung, wenn Sie einen Cluster mit den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und 5.30.1 erstellen, auch wenn Ihr Auftrag Presto nicht benötigt.

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit

lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner als das `/` Zeichen ist (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 5.30.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.30.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.29.0.

Erste Version: 13. Mai 2020

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2020

Upgrades

- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.759 aktualisiert
- Amazon SageMaker Spark SDK wurde auf Version 1.3.0 aktualisiert
- EMR Record Server auf Version 1.6.0 aktualisiert
- Flink auf Version 1.10.0 aktualisiert
- Ganglia auf Version 3.7.2 aktualisiert
- HBase auf Version 1.4.13 aktualisiert
- Hudi auf Version 0.5.2-incubating aktualisiert
- Hue auf Version 4.6.0 aktualisiert
- Auf Version JupyterHub 1.1.0 aktualisiert
- Livy auf Version 0.7.0-incubating aktualisiert
- Oozie auf Version 5.2.0 aktualisiert
- Presto auf Version 0.232 aktualisiert
- Spark auf Version 2.4.5 aktualisiert
- Konnektoren und Treiber aktualisiert: Amazon Glue Connector 1.12.0; Amazon Kinesis Connector 3.5.0; EMR DynamoDB Connector 4.14.0

Neue Features

- EMR Notebooks – Bei Verwendung mit EMR-Clustern, die mit 5.30.0 erstellt wurden, werden EMR-Notebooks-Kernel auf dem Cluster ausgeführt. Dies verbessert die Notebook-Leistung und

ermöglicht es Ihnen, Kernel zu installieren und anzupassen. Sie können Python-Bibliotheken auch auf dem Cluster-Primärknoten installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Verwenden von Kernels und Bibliotheken im Management Guide für EMR.

- Verwaltete Skalierung – Mit Amazon EMR ab Version 5.30.0 können Sie die verwaltete EMR-Skalierung aktivieren, um die Anzahl der Instances oder Einheiten in Ihrem Cluster basierend auf der Workload automatisch zu erhöhen oder zu verringern. Amazon EMR wertet Cluster-Metriken kontinuierlich aus, um Skalierungsentscheidungen zu treffen, die Ihre Cluster für Kosten und Geschwindigkeit optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Skalieren von Clusterressourcen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- In Amazon S3 gespeicherte Protokolldateien verschlüsseln — Mit Amazon EMR Version 5.30.0 und höher können Sie in Amazon S3 gespeicherte Protokolldateien mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsseln. AWS KMS Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselte gespeicherte Protokolldateien in Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Unterstützung von Amazon Linux 2 – In EMR Version 5.30.0 und höher verwendet EMR das Betriebssystem Amazon Linux 2. Neue benutzerdefinierte AMIs (Amazon Machine Image) müssen auf dem Amazon-Linux-2-AMI basieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines benutzerdefinierten AMI.
- Ordnungsgemäßes Presto Auto Scaling – EMR-Cluster mit 5.30.0 können mit einer Auto-Scaling-Zeitüberschreitung festgelegt werden, die Presto-Aufgaben Zeit zum Abschluss der Ausführung gibt, bevor ihr Knoten stillgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Auto Scaling von Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verwenden.
- Flotteninstance-Erstellung mit neuer Zuweisungsstrategieoption – Eine neue Zuweisungsstrategieoption ist in EMR-Version 5.12.1 und höher verfügbar. Sie bietet eine schnellere Cluster-Bereitstellung, eine genauere Spot-Zuweisung und weniger Unterbrechungen von Spot Instances. Aktualisierungen für nicht standardmäßige EMR-Servicerollen sind erforderlich. Sehen Sie unter Konfigurieren von Instance-Flotten.
- Befehle sudo systemctl stop und sudo systemctl start – In EMR Version 5.30.0 und höher, die das Betriebssystem Amazon Linux 2 verwenden, verwendet EMR die Befehle `sudo systemctl stop` und `sudo systemctl start`, um Services neu zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie starte ich einen Service in Amazon EMR?.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMR Version 5.30.0 installiert Ganglia standardmäßig nicht. Sie können Ganglia explizit für die Installation auswählen, wenn Sie einen Cluster erstellen.
- Spark-Leistungsoptimierungen.
- Presto-Leistungsoptimierungen.
- Python 3 ist der Standard für Amazon-EMR-Version 5.30.0 und höher.
- Die standardmäßige verwaltete Sicherheitsgruppe für den Zugriff auf Services in privaten Subnetzen wurde mit neuen Regeln aktualisiert. Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsgruppe für den Servicezugriff verwenden, müssen Sie dieselben Regeln wie die standardmäßige verwaltete Sicherheitsgruppe einschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EMR-Managed Security Group for Service Access (Private Subnets). Wenn Sie eine benutzerdefinierte Servicerolle für Amazon EMR verwenden, müssen Sie die Berechtigung zum `ec2:describeSecurityGroups` erteilen, damit EMR überprüfen kann, ob die Sicherheitsgruppen korrekt erstellt wurden. Wenn Sie `EMR_DefaultRole` verwenden, ist diese Berechtigung bereits in der standardmäßigen verwalteten Richtlinie enthalten.

Bekannte Probleme

- Niedrigeres Limit für die „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ auf älteren AL2-Versionen [in neueren Versionen behoben]. Amazon-EMR-Versionen: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 und emr-6.2.0 basieren auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 (AL2), die eine niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ haben, wenn Amazon-EMR-Cluster mit dem Standard-AMI erstellt werden. Die Amazon-EMR-Versionen 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 und höher enthalten einen dauerhaften Fix mit einer höheren Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“. Versionen mit einem niedrigeren Limit für geöffnete Dateien verursachen beim Senden des Spark-Jobs den Fehler „Zu viele offene Dateien“. In den betroffenen Versionen hat das Amazon-EMR-Standard-AMI eine Ulimit-Standardeinstellung von 4 096 für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“, was unter dem Dateilimit von 65 536 im neuesten Amazon-Linux-2-AMI liegt. Die niedrigere Ulimit-Einstellung für „Max. Anzahl geöffneter Dateien“ führt dazu, dass der Spark-Job fehlschlägt, wenn der Spark-Treiber und der Executor versuchen, mehr als 4 096 Dateien zu öffnen. Um das Problem zu beheben, verfügt Amazon EMR über ein Bootstrap Action (BA)-Skript, das die Ulimit-Einstellung bei der Cluster-Erstellung anpasst.

Wenn Sie eine ältere Amazon-EMR-Version verwenden, für die dieses Problem nicht dauerhaft behoben ist, können Sie mit der folgenden Problemumgehung das Instance-Controller-Ulimit explizit auf maximal 65 536 Dateien festlegen.

Explizit ein ulimit über die Befehlszeile setzen

1. Bearbeiten Sie `/etc/systemd/system/instance-controller.service`, um die folgenden Parameter zum Abschnitt Service hinzuzufügen.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Starten Sie neu InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Mithilfe der Bootstrap-Aktion (BA) ein Ulimit festlegen

Sie können auch ein Bootstrap-Aktionsskript (BA) verwenden, um das Ulimit für den Instance-Controller bei der Clustererstellung auf 65 536 Dateien zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- Verwaltete Skalierung

  Verwaltete Skalierungsvorgänge auf Clustern der Versionen 5.30.0 und 5.30.1, ohne dass Presto installiert ist, können zu Anwendungsausfällen führen oder dazu führen, dass eine einheitliche Instance-Gruppe oder Instance-Flotte unverändert im Status `ARRESTED` bleibt, insbesondere wenn auf einen Herunterskalierungsvorgang schnell ein Skalierungsvorgang folgt.

  Um dieses Problem zu umgehen, wählen Sie Presto als zu installierende Anwendung, wenn Sie einen Cluster mit den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und 5.30.1 erstellen, auch wenn Ihr Auftrag Presto nicht benötigt.

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen

konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

- Die Standard-Datenbank-Engine für Hue 4.6.0 ist SQLite, was zu Problemen führt, wenn Sie versuchen, Hue mit einer externen Datenbank zu verwenden. Um dieses Problem zu beheben, setzen Sie `engine` in Ihrer `hue-ini` Konfigurationsklassifizierung auf `mysql`. Dieses Problem wurde in Amazon-EMR-Version 5.30.1 behoben.
- Wenn Sie Spark mit der Formatierung des Hive-Partitionsstandorts verwenden, um Daten in Amazon S3 zu lesen, und Sie Spark auf den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 bis 5.36.0 und 6.2.0 bis 6.9.0 ausführen, kann ein Problem auftreten, das verhindert, dass Ihr Cluster Daten korrekt liest. Dies kann passieren, wenn Ihre Partitionen alle der folgenden Eigenschaften aufweisen:
  - Zwei oder mehr Partitionen werden aus derselben Tabelle gescannt.
  - Mindestens ein Partitionsverzeichnispfad ist ein Präfix für mindestens einen anderen Partitionsverzeichnispfad, z. B. ist `s3://bucket/table/p=a` ein Präfix von `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Das erste Zeichen, das auf das Präfix im anderen Partitionsverzeichnis folgt, hat einen UTF-8 Wert, der kleiner ist als das `/` Zeichen (U+002F). Beispielsweise fällt das Leerzeichen (U+0020), das in `s3://bucket/table/p=a b` zwischen a und b vorkommt, in diese Kategorie. Beachten Sie, dass es 14 weitere Zeichen gibt, die keine Kontrollzeichen sind: `!"#$%&'()*+,-`. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 Kodieren von Tabellen- und Unicode-Zeichen.

  Um dieses Problem zu umgehen, stellen Sie die `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled`-Konfiguration auf `false` in der `spark-defaults`-Klassifizierung ein.

Version 5.29.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.29.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.28.1.

Erste Version: 17. Januar 2020

Upgrades

- Auf Version AWS SDK für Java 1.11.682 aktualisiert
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.6
- Flink wurde auf Version 1.9.1 aktualisiert

- EmrFS wurde auf Version 2.38.0 aktualisiert
- EMR DynamoDB Connector wurde auf Version 4.13.0 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Spark-Leistungsoptimierungen.
- EMRFS
  - Management Guide aktualisiert die Standardeinstellungen von emrfs-site.xml für eine konsistente Ansicht.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.28.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.28.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.28.0.

Erste Version: 10. Januar 2020

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Spark-Kompatibilitätsprobleme behoben.
- CloudWatch Metriken
  - Problem bei der Veröffentlichung von Amazon CloudWatch Metrics auf einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten behoben.
- Deaktivierte Protokollnachricht
  - Falsche Protokollnachricht „… verwendet die alte Version (<4.5.8) des Apache-HTTP-Clients“ deaktiviert.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.28.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.28.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.27.0.

Erste Version: 12. November 2019

Upgrades

- Upgrade von Flink auf Version 1.9.0
- Upgrade von Hive auf Version 2.3.6
- Upgrade von MXNet auf Version 1.5.1
- Upgrade von Phoenix auf Version 4.14.3
- Upgrade von Presto auf Version 0.227
- Upgrade von Zeppelin auf Version 0.8.2

Neue Features

- Apache Hudi steht nun zur Installation unter Amazon EMR zur Verfügung, wenn Sie einen Cluster erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi.
- (25. November 2019) Sie können jetzt auf Wunsch mehrere Schritte gleichzeitig ausführen, um die Cluster-Nutzung zu verbessern und Kosten zu sparen. Außerdem können Sie sowohl anstehende als auch laufende Schritte stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Schritten mithilfe der AWS CLI AND-Konsole.
- (3. Dezember 2019) Sie können jetzt EMR-Cluster erstellen und ausführen. AWS Outposts AWS Outposts ermöglicht native AWS Dienste, Infrastrukturen und Betriebsmodelle in lokalen Einrichtungen. In AWS Outposts Umgebungen können Sie dieselben AWS APIs, Tools und Infrastrukturen verwenden, die Sie in der AWS Cloud verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter EMR-Cluster auf AWS Outposts.
- (11. März 2020) Ab Amazon EMR Version 5.28.0 können Sie Amazon EMR-Cluster in einem Local Zones-Subnetz als logische Erweiterung einer AWS Region, die AWS Local Zones unterstützt, erstellen und ausführen. Eine lokale Zone ermöglicht es, Amazon EMR-Funktionen und eine Untergruppe von AWS Diensten, wie Rechen- und Speicherdienste, näher an den Benutzern zu platzieren, wodurch der Zugriff auf lokal ausgeführte Anwendungen mit sehr geringer Latenz ermöglicht wird. Eine Liste der verfügbaren Local Zones finden Sie unter AWS Local Zones. Informationen zum Zugriff auf verfügbare AWS Local Zones finden Sie unter Regionen, Availability Zones und Local Zones.

  Local Zones unterstützen derzeit keine Amazon EMR Notebooks und unterstützen keine direkten Verbindungen zu Amazon EMR über die Schnittstelle VPC-Endpunkt (AWS PrivateLink).

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Erweiterter Anwendungssupport für Cluster mit hoher Verfügbarkeit
  - Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen in einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Spark
  - Leistungsoptimierungen
- Hive
  - Leistungsoptimierungen
- Presto

- Leistungsoptimierungen

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Veröffentlichung 5.27.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.27.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.26.0.

Erste Version: 23. September 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1.11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark 2.4.4
- Tensorflow 1,14.0
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Neue Features

- (24. Oktober 2019) Die folgenden neuen Features in EMR Notebooks sind in allen Amazon-EMR-Versionen verfügbar.
  - Sie können Git-Repositorys mit Ihren EMR-Notebooks verknüpfen, um Ihre Notebooks in einer versionskontrollierten Umgebung zu speichern. Sie können Code mit Kollegen teilen und vorhandene Jupyter Notebooks über Remote-Git-Repositorys wiederverwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von Git-basierten Repositorys mit Amazon EMR Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
  - Das Hilfsprogramm nbdime ist jetzt in EMR Notebooks verfügbar, um das Vergleichen und Zusammenführen von Notebooks zu vereinfachen.
  - EMR-Notebooks werden jetzt unterstützt JupyterLab. JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung, die vollständig mit Jupyter-Notebooks kompatibel ist. Sie können jetzt wählen, ob Sie Ihr Notizbuch entweder im JupyterLab Jupyter-Notebook-Editor öffnen möchten.
- (30. Oktober 2019) Mit Amazon-EMR-Version 5.25.0 können Sie über die Seite Zusammenfassung des Clusters oder die Registerkarte Anwendungsverlauf in der Konsole eine Verbindung zu persistenten Spark History Servern herstellen. Anstatt einen Web-Proxy über eine SSH-Verbindung einzurichten, können Sie schnell auf die Benutzeroberfläche des Spark-History-Servers zugreifen, um Anwendungsmetriken einzusehen und auf relevante Protokolldateien für aktive und beendete Cluster zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Off-cluster Zugriff auf persistente Anwendungsbenutzeroberflächen im Amazon EMR Management Guide.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten
  - Sie können Flink auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten installieren und ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Anwendungen und Features.
  - Sie können die transparente HDFS-Verschlüsselung auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Transparente HDFS-Verschlüsselung auf EMR-Clustern mit mehreren Primärknoten.
  - Sie können jetzt die Konfiguration von Anwendungen ändern, die auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.
- EMR-DynamoDB Amazon-Konnektor
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector unterstützt jetzt die folgenden DynamoDB-Datentypen: boolean, list, map, item, null. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Hive-Tabelle zur Ausführung von Hive-Befehlen einrichten.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.26.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.26.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.25.0.

Erste Version: 8. August 2019

Letzte Aktualisierung: 19. August 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1.11.595
- HBase 1.4.10
- Phoenix 4.14.2
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.11.0
  - MariaDB Connector 2.4.2
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber 1.2.32.1056

Neue Features

- (Beta) Mit Amazon EMR 5.26.0 können Sie einen Cluster starten, der in Lake Formation integriert ist. Diese Integration bietet einen detaillierten Zugriff auf Spaltenebene auf Datenbanken und Tabellen im Glue-Datenkatalog. AWS Es ermöglicht Lake Formation über ein Unternehmens-Identitätssystem eine verbundene einmalige Anmeldung bei EMR Notebooks oder Apache

Zeppelin. Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Amazon EMR mit AWS Lake Formation (Beta).

- (19. August 2019) Amazon EMR Block Public Access ist jetzt in allen Amazon-EMR-Versionen verfügbar, die Sicherheitsgruppen unterstützen. Den öffentlichen Zugriff blockieren ist eine kontoweite Einstellung, die für jede Region gilt. AWS Den öffentlichen Zugriff blockieren verhindert, dass ein Cluster gestartet wird, wenn eine dem Cluster zugeordnete Sicherheitsgruppe über eine Regel verfügt, die eingehenden Datenverkehr von IPv4 0.0.0 zulässt. 0/0 oder IPv6: :/0 (öffentlicher Zugriff) an einem Port, sofern kein Port als Ausnahme angegeben ist. Port 22 ist standardmäßig eine Ausnahme. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon EMR Block Public Access im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMR Notebooks
  - Mit EMR 5.26.0 und höher unterstützt EMR Notebooks zusätzlich zu den Standard-Python-Bibliotheken auch Python-Bibliotheken für Notebooks. Sie können Bibliotheken für Notebooks vom Notebook-Editor aus installieren, ohne einen Cluster neu erstellen oder ein Notebook erneut an einen Cluster anhängen zu müssen. Notebook-scoped Bibliotheken werden in einer virtuellen Python-Umgebung erstellt, sodass sie nur für die aktuelle Notebook-Sitzung gelten. Auf diese Weise können Sie Abhängigkeiten zwischen Notebooks isolieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Notebook Scoped Libraries im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- EMRFS
  - Sie können ein ETag-Überprüfungsfeature (Beta) aktivieren, indem Sie `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` auf `true` einstellen. Mit diesem Feature verwendet EMRFS Amazon-S3-ETags, um zu überprüfen, ob gelesene Objekte die neueste verfügbare Version sind. Dieses Feature ist für Read-after-Update-Anwendungsfälle nützlich, bei denen in Amazon S3 überschriebene Dateien den gleichen Namen beibehalten. Diese ETag-Verifizierungsfunktion funktioniert derzeit nicht mit S3 Select. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der konsistenten Ansicht.
- Spark
  - Die folgenden Optimierungen sind jetzt standardmäßig aktiviert: dynamisches Bereinigen von Partitionen, DISTINCT vor INTERSECT, Verbesserungen bei der Inferenz von SQL-Planstatistiken für JOIN, gefolgt von DISTINCT-Abfragen, Reduzierung skalarer Unterabfragen,

optimierte Join-Neuordnung und Bloom-Filter-Join. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.

- Die Codegenerierung für die gesamte Phase für Sort Merge Join wurde verbessert.
- Die Wiederverwendung von Abfragefragmenten und Unterabfragen wurde verbessert.
- Verbesserungen bei der Vorabzuweisung von Executoren beim Start von Spark.
- Bloom-Filter-Joins werden nicht mehr angewendet, wenn die kleinere Seite der Verknüpfung einen Broadcast-Hinweis enthält.

- Tez
  - Ein Problem mit Tez wurde behoben. Die Tez-Benutzeroberfläche funktioniert jetzt auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.

Bekannte Probleme

- Die verbesserten Funktionen zur Codegenerierung in der gesamten Phase für Sort Merge Join können den Speicherdruck erhöhen, wenn sie aktiviert sind. Diese Optimierung verbessert die Leistung, kann jedoch zu Wiederholungsversuchen oder Fehlschlägen führen, wenn der nicht so eingestellt `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` ist, dass er genügend Speicher zur Verfügung stellt. Um dieses Feature zu deaktivieren, setzen Sie `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` auf „false“.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.25.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.25.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.24.1.

Erste Version: 17. Juli 2019

Letzte Aktualisierung: 30. Oktober 2019

Amazon EMR 5.25.0

Upgrades

- AWS SDK für Java 1.11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1,13,1
- Tez 0.9.2
- Zookeeper 3.4.14

Neue Features

- (30. Oktober 2019) Beginnend mit der Amazon-EMR-Version 5.25.0 können Sie über die SeiteZusammenfassung des Clusters oder die Registerkarte Anwendungsverlauf in der Konsole eine Verbindung zu persistenten Spark-History-Servern herstellen. Anstatt einen Web-Proxy über eine SSH-Verbindung einzurichten, können Sie schnell auf die Benutzeroberfläche des Spark-History-Servers zugreifen, um Anwendungsmetriken einzusehen und auf relevante Protokolldateien für aktive und beendete Cluster zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Off-cluster Zugriff auf persistente Anwendungsbenutzeroberflächen im Amazon EMR Management Guide.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Die Leistung einiger Verknüpfungen wurde verbessert, indem Bloom-Filter zum Vorfiltern von Eingaben verwendet wurden. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` auf `true` gesetzt wird.
  - Die Leistung bei der Gruppierung nach Spalten vom Typ Zeichenfolge wurde verbessert.
  - Die standardmäßige Speicher- und Kernkonfiguration des Spark-Executors von R4-Instance-Typen für Cluster ohne installiertes HBase wurde verbessert.
  - Es wurde ein früheres Problem mit dem Feature zum dynamischen Bereinigen von Partitionen behoben, bei dem sich die bereinigte Tabelle auf der linken Seite des Joins befinden musste.
  - Die Optimierung von DISTINCT vor INTERSECT wurde verbessert und gilt nun auch für weitere Fälle, in denen Aliase involviert sind.
  - Die Inferenz der SQL-Planstatistiken für JOIN, gefolgt von DISTINCT-Abfragen, wurde verbessert. Diese Verbesserung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.statsImprovements.enabled` auf `true` gesetzt wird. Diese Optimierung ist für das Feature „Unterscheiden vor Überschneiden“ erforderlich und wird automatisch aktiviert, wenn `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` auf `true` gesetzt ist.
  - Optimierte Verbindungsreihenfolge basierend auf Tabellengröße und Filtern. Diese Optimierung ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden, indem der Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` auf `true` gesetzt wird.

  Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.

- EMRFS
  - Die EMRFS-Einstellung `fs.s3.buckets.create.enabled` ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Bei Tests haben wir festgestellt, dass die Deaktivierung dieser Einstellung die Leistung verbessert und die unbeabsichtigte Erstellung von S3-Buckets verhindert. Wenn Ihre Anwendung auf dieser Funktionalität basiert, können Sie sie aktivieren, indem Sie die Eigenschaft `true` in der Konfigurationsklassifizierung von `fs.s3.buckets.create.enabled` auf `emrfs-site` setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration beim Erstellen eines Clusters.
- Verbesserungen der lokalen Festplattenverschlüsselung und der S3-Verschlüsselung in Sicherheitskonfigurationen (5. August 2019)
  - Die Amazon-S3-Verschlüsselungseinstellungen wurden im Sicherheitskonfigurations-Setup von den Einstellungen für die lokale Festplattenverschlüsselung getrennt.
  - Es wurde eine Option hinzugefügt, um die EBS-Verschlüsselung mit Version 5.24.0 und höher zu aktivieren. Bei Auswahl dieser Option wird zusätzlich zu den Speichervolumes auch das Root-Geräte-Volume verschlüsselt. Frühere Versionen erforderten die Verwendung eines benutzerdefinierten AMI, um das Root-Geräte-Volume zu verschlüsseln.
  - Weitere Information erhalten Sie unter Verschlüsselungsoptionen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.24.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.24.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.24.0.

Erste Version: 26. Juni 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, sodass es wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel enthält, darunter das TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Workaround:

- SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.24.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.24.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.23.0.

Erste Version: 11. Juni 2019

Letzte Aktualisierung: 5. August 2019

Upgrades

- Flink 1.8.0
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto 0.219

- Spark 2.4.2
- AWS SDK für Java 1,11.546
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.9.0
  - MariaDB Connector 2.4.1
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber, Version 1.2.27.1051

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Es wurde eine Optimierung für das dynamische Bereinigen von Partitionen hinzugefügt. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` auf `true`.
  - Die Leistung von `INTERSECT`-Anfragen wurde verbessert. Diese Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` auf `true`.
  - Es wurde eine Optimierung hinzugefügt, um skalare Unterabfragen mit Aggregaten, die dieselbe Beziehung verwenden, zu vereinfachen. Die Optimierung ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, setzen Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` auf `true`.
  - Die Codegenerierung für die gesamte Phase wurde verbessert.

  Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Spark-Leistung.
- Verbesserungen der lokalen Festplattenverschlüsselung und der S3-Verschlüsselung in Sicherheitskonfigurationen (5. August 2019)
  - Die Amazon-S3-Verschlüsselungseinstellungen wurden im Sicherheitskonfigurations-Setup von den Einstellungen für die lokale Festplattenverschlüsselung getrennt.
  - Es wurde eine Option hinzugefügt, um die EBS-Verschlüsselung zu aktivieren. Bei Auswahl dieser Option wird zusätzlich zu den Speichervolumes auch das Root-Geräte-Volume verschlüsselt. Frühere Versionen erforderten die Verwendung eines benutzerdefinierten AMI, um das Root-Geräte-Volume zu verschlüsseln.
  - Weitere Information erhalten Sie unter Verschlüsselungsoptionen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.23.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.23.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.22.0.

Erste Version: 01. April 2019

Letzte Aktualisierung: 30. April 2019

Upgrades

- AWS SDK für Java 1,11.519

Neue Features

- (30. April 2019) Mit Amazon EMR 5.23.0 und höher können Sie einen Cluster mit drei primären Knoten starten, um die Hochverfügbarkeit von Anwendungen wie YARN Resource Manager, HDFS, Spark NameNode, Hive und Ganglia zu unterstützen. Der Primärknoten ist mit diesem Feature keine potenzielle einzelne Fehlerquelle mehr. Wenn ein Primärknoten ausfällt, führt Amazon EMR automatisch einen Failover zu einem Standby-Primärknoten aus und ersetzt den ausgefallenen Primärknoten durch einen neuen Primärknoten mit der gleichen Konfiguration und den gleichen Bootstrap-Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Primärknoten planen und konfigurieren.

Bekannte Probleme

- Tez UI (In Amazon-EMR-Version 5.26.0 behoben)

  Die Tez-Benutzeroberfläche funktioniert nicht auf einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten.
- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

    1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
    2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

```
sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
```

3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

```
appblacklist = search
```

4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.22.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.22.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.21.0.

> **Important**
>
> Ab Amazon EMR Version 5.22.0 verwendet Amazon EMR AWS Signature Version 4 ausschließlich zur Authentifizierung von Anfragen an Amazon S3. Frühere Amazon EMR-Versionen verwenden in einigen Fällen AWS Signature Version 2, sofern in den Versionshinweisen nicht angegeben ist, dass ausschließlich Signature Version 4 verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizieren von Anfragen (AWS Signature Version 4) und Authentifizieren von Anfragen (AWS Signature Version 2) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Erste Version: 20. März 2019

Upgrades

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- Konnektoren und Treiber:
  - DynamoDB Connector 4.8.0
  - MariaDB Connector 2.2.6
  - Amazon-Redshift-JDBC-Treiber, Version 1.2.20.1043

Neue Features

- Die EBS-Standardkonfiguration für EC2-Instance-Typen mit Speicher wurde geändert. EBS-only Beim Erstellen eines Clusters mit Amazon-EMR-Version ab 5.22.0 steigt die Größe des standardmäßig zugewiesenen EBS-Speichers basierend auf der Größe der Instance. Darüber hinaus haben wir den erhöhten Speicher auf mehrere Volumes aufgeteilt, was zu einer höheren

IOPS-Leistung führt. Wenn Sie eine andere EBS-Instance-Speicherkonfiguration verwenden möchten, können Sie diese beim Erstellen eines EMR-Clusters bzw. beim Hinzufügen von Knoten zu einem Cluster angeben. Weitere Informationen zur Speichermenge und Anzahl der standardmäßig zugewiesenen Volumes für jeden Instance-Typ finden Sie unter Standard-EBS-Speicher für Instances im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Es wurde eine neue Konfigurationseigenschaft für Spark auf YARN `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` eingeführt. Der Wert dieser Eigenschaft ist ein Skalierungsfaktor, der den Wert des Speicher-Overheads auf einen Prozentsatz des Executor-Speichers festlegt, mit einem Minimum von 384 MB. Wenn der Speicher-Overhead explizit mit `spark.yarn.executor.memoryOverhead` festgelegt wird, hat diese Eigenschaft keine Auswirkung. Der Standardwert ist `0.1875`, was 18.75 % entspricht. Dieser Standard für Amazon EMR lässt mehr Platz in YARN-Containern für den Executor-Speicheraufwand übrig als der intern von Spark festgelegte Standard von 10 %. Der Amazon EMR-Standard von 18,75% ergab empirisch weniger speicherbedingte Ausfälle in Benchmarks. TPC-DS
  - SPARK-26316Rückportiert, um die Leistung zu verbessern.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    ```

```
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.21.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.21.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.21.0.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, sodass es wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel enthält, darunter das TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Bekannte Probleme

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als hadoop-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den hadoop-Benutzer zu erneuern.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.21.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.21.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.20.0.

Veröffentlichungsdatum: 18. Februar 2019

Letzte Aktualisierung: 3. April 2019

Upgrades

- Flink 1.7.0
- Presto 0.215
- AWS SDK für Java 1.11.479

Neue Features

- (3. April 2019) Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Zeppelin
  - Rückportiert ZEPPELIN-3878.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

    1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
    2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```
    3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

       ```
       appblacklist = search
       ```
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

       ```
       sudo stop hue; sudo start hue
       ```
- Tez
  - Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.22.0 behoben.

    Wenn Sie über eine SSH-Verbindung zum Primärknoten des Clusters eine Verbindung zur Tez-Benutzeroberfläche unter http*MasterDNS*://: 8080/tez -ui herstellen, wird der Fehler „Adapteroperation failed — Timeline Server (ATS) is out of reach“ angezeigt. Entweder ist es

ausgefallen oder CORS ist nicht aktiviert“ wird angezeigt, oder Aufgaben werden unerwartet angezeigt. N/A

Dies wird dadurch verursacht, dass die Tez-Benutzeroberfläche Anfragen an den YARN Timeline Server stellt und `localhost` nicht den Hostnamen des Primärknotens verwendet. Um dieses Problem zu umgehen, steht ein Skript zur Verfügung, das als Bootstrap-Aktion oder als Bootstrap-Schritt ausgeführt werden kann. Das Skript aktualisiert den Hostnamen in der `configs.env` Tez-Datei. Weitere Informationen und den Speicherort des Skripts finden Sie in den Bootstrap-Anweisungen.

- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.
- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.20.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.20.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.19.0.

Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 2018

Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2019

Upgrades

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez 0.9.1
- AWS SDK für Java 1.11.461

Neue Features

- (22. Januar 2019) Kerberos in Amazon EMR wurde verbessert und unterstützt nun die Authentifizierung von Prinzipalen von einem externen KDC. Dadurch wird die Prinzipalverwaltung zentralisiert, da mehrere Cluster einen einzelnen externen KDC gemeinsam nutzen können. Darüber hinaus kann der externe KDC eine bereichsübergreifende Vertrauensstellung mit einer

Active-Directory-Domain haben. Auf diese Weise können alle Cluster Prinzipale von Active Directory authentifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der Kerberos-Authentifizierung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Standard-Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR
  - Das Python3-Paket wurde von Python 3.4 auf 3.6 aktualisiert.
- Der EMRFS-Ausschuss S3-optimized
  - Der S3-optimized EMRFS-Committer ist jetzt standardmäßig aktiviert, was die Schreibleistung verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized.
- Hive
  - HIVE-16686Rückportiert.
- Mit Spark und Hive Glue
  - In EMR 5.20.0 oder höher wird das parallel Partitionsbereinigen automatisch für Spark und Hive aktiviert, wenn AWS Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Diese Änderung reduziert die Zeit für die Abfrageplanung erheblich, da mehrere Anfragen parallel ausgeführt werden, um Partitionen abzurufen. Die Gesamtzahl der Segmente, die gleichzeitig ausgeführt werden können, liegt zwischen 1 und 10. Der Standardwert ist 5, was eine empfohlene Einstellung ist. Sie können dies ändern, indem Sie die Eigenschaft `aws.glue.partition.num.segments` in der `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung angeben. Wenn eine Drosselung auftritt, können Sie das Feature ausschalten, indem Sie den Wert auf 1 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Glue-Segmentstruktur.

Bekannte Probleme

- Hue (in Amazon-EMR-Version 5.24.0 behoben)
  - Hue, das auf Amazon EMR läuft, unterstützt Solr nicht. Ab Amazon-EMR-Version 5.20.0 führt ein Problem mit der Fehlkonfiguration dazu, dass Solr aktiviert wird und eine harmlose Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt wird:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    ```

`system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',))`

So wird verhindert, dass die Solr-Fehlermeldung angezeigt wird:

1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Befehlszeile des Primärknotens her.
2. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen der `hue.ini`-Datei. Beispiel:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Suchen Sie nach dem Begriff `appblacklist` und ändern Sie die Zeile wie folgt:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie Hue wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.22.0 behoben.

    Wenn Sie über eine SSH-Verbindung zum Primärknoten des Clusters eine Verbindung zur Tez-Benutzeroberfläche unter http*MasterDNS*://: 8080/tez -ui herstellen, wird die Fehlermeldung „Adapteroperation failed — Timeline Server (ATS) is out of reach“ angezeigt. Entweder ist es ausgefallen oder CORS ist nicht aktiviert“ wird angezeigt, oder Aufgaben werden unerwartet angezeigt. N/A

    Dies wird dadurch verursacht, dass die Tez-Benutzeroberfläche Anfragen an den YARN Timeline Server stellt und `localhost` nicht den Hostnamen des Primärknotens verwendet. Um dieses Problem zu umgehen, steht ein Skript zur Verfügung, das als Bootstrap-Aktion oder als Bootstrap-Schritt ausgeführt werden kann. Das Skript aktualisiert den Hostnamen in der `configs.env` Tez-Datei. Weitere Informationen und den Speicherort des Skripts finden Sie in den Bootstrap-Anweisungen.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.

- Bekanntes Problem in Clustern mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung

  Wenn Sie Cluster mit mehreren Primärknoten und Kerberos-Authentifizierung in Amazon-EMR-Versionen 5.20.0 und höher ausführen, können Probleme mit Cluster-Vorgängen wie dem Herunterskalieren oder der schrittweisen Übermittlung auftreten, nachdem der Cluster einige Zeit lang ausgeführt wurde. Der Zeitraum hängt von der Gültigkeitsdauer des Kerberos-Tickets ab, die Sie definiert haben. Das Herunterskalierungs-Problem wirkt sich sowohl auf automatische als auch auf explizite Herunterskalierungs-Anfragen aus, die Sie eingereicht haben. Weitere Clustervorgänge können ebenfalls beeinträchtigt werden.

  Workaround:

  - SSH als `hadoop`-Benutzer für den führenden Primärknoten des EMR-Clusters mit mehreren Primärknoten.
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kerberos-Ticket für den `hadoop`-Benutzer zu erneuern.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In der Regel befindet sich die Keytab-Datei unter `/etc/hadoop.keytab` und der Prinzipal hat das Format von `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Diese Problemumgehung gilt für den Zeitraum, in dem das Kerberos-Ticket gültig ist. Diese Dauer beträgt standardmäßig 10 Stunden, kann aber anhand Ihrer Kerberos-Einstellungen konfiguriert werden. Sie müssen den obigen Befehl erneut ausführen, sobald das Kerberos-Ticket abgelaufen ist.

Version 5.19.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.19.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.18.0.

Erste Version: 7. November 2018

Letzte Aktualisierung: 19. November 2018

Upgrades

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1.3.0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper 3.4.13
- AWS SDK für Java 1.11.433

Neue Features

- (19. November 2018) EMR Notebooks ist eine verwaltete Umgebung, die auf Jupyter Notebook basiert. Es unterstützt Spark-Magic-Kernel für PySpark, Spark SQL, Spark R und Scala. EMR Notebooks können mit Clustern verwendet werden, die mit Amazon-EMR-Version 5.18.0 und höher erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzung von EMR Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Der S3-optimized EMRFS-Committer ist verfügbar, wenn Sie Parquet-Dateien mit Spark und EMRFS schreiben. Dieser Committer verbessert die Schreibleistung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- YARN
  - Die Logik, die den Anwendungsmasterprozess auf die Ausführung auf Core-Knoten beschränkt, wurde geändert. Diese Funktionalität verwendet jetzt das Feature und Eigenschaften von YARN-Knotenbeschriftungen in den Klassifizierungen `yarn-site` und der `capacity-scheduler` Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Standard-Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56` und `gcc48` sind nicht mehr standardmäßig installiert. Diese können auf Wunsch mit `yum` installiert werden.

- Das aws-sdk Ruby Gem ist standardmäßig nicht mehr installiert. Es kann, falls gewünscht, mit `gem install aws-sdk` installiert werden. Bestimmte Komponenten können ebenfalls installiert werden. Beispiel, `gem install aws-sdk-s3`.

Bekannte Probleme

- EMR Notebooks – Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass der Notebook-Editor keine Verbindung zum Cluster herstellen kann, wenn mehrere Notebook-Editoren geöffnet sind. Löschen Sie in diesem Fall die Browser-Cookies und öffnen Sie die Notebook-Editoren erneut.
- CloudWatch ContainerPending Metrische und automatische Skalierung — (In 5.20.0 behoben) Amazon EMR gibt möglicherweise einen negativen Wert für aus. `ContainerPending` Wenn `ContainerPending` in einer Auto-Scaling-Regel verwendet wird, verhält sich das Auto Scaling nicht wie erwartet. Vermeiden Sie die Verwendung von `ContainerPending` mit automatischer Skalierung.
- In den Amazon-EMR-Versionen 5.19.0, 5.20.0 und 5.21.0 werden YARN-Knotenbezeichnungen in einem HDFS-Verzeichnis gespeichert. In einigen Situationen führt dies zu Verzögerungen beim Startup des Core-Knotens und dann zu einem Cluster-Timeout und einem Startfehler. Ab Amazon EMR 5.22.0 ist dieses Problem behoben. YARN-Knotenbezeichnungen werden auf der lokalen Festplatte jedes Clusterknotens gespeichert, wodurch Abhängigkeiten von HDFS vermieden werden.

Version 5.18.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.18.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.17.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2018

Upgrades

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2
- Zeppelin 0.8.0

Neue Features

- Ab Amazon EMR 5.18.0 können Sie das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Ihren Auftragscode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Unterstützung für S3 Select hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von S3 Select mit Hive zur Verbesserung der Leistung.
- Presto
  - Unterstützung für S3 Select Pushdown hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter S3-Select-Pushdown mit Presto zur Verbesserung der Leistung verwenden.
- Spark
  - Die standardmäßige log4j-Konfiguration für Spark wurde dahingehend geändert, dass Container-Logs für Spark-Streaming-Aufträge stündlich angezeigt werden. Dadurch wird verhindert, dass Logs für Spark-Streaming-Aufträge mit langer Laufzeit gelöscht werden.

Version 5.17.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.17.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.17.0.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, sodass es wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel enthält, darunter das TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Version 5.17.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.17.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.16.0.

Erste Version: 30. August 2018

Upgrades

- Flink 1.5.2
- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

Neue Features

- Unterstützung für Tensorflow hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter TensorFlow.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- JupyterHub
  - Unterstützung für Notebook-Persistenz in Amazon S3 hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Persistenz für Notebooks in Amazon S3.
- Spark
  - Unterstützung für S3 Select hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter S3 Select mit Spark zur Verbesserung der Leistung bei Abfragen verwenden.
- Die Probleme mit den Cloudwatch-Metriken und des automatischen Skalierungsfeatures in Amazon-EMR-Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 wurden behoben.

Bekannte Probleme

- Wenn Sie einen kerberisierten Cluster mit installiertem Livy erstellen, schlägt Livy mit der Fehlermeldung fehl, dass die einfache Authentifizierung nicht aktiviert ist. Ein Neustart des Livy-Servers behebt das Problem. Um das Problem zu umgehen, fügen Sie während der Clustererstellung einen Schritt `sudo restart livy-server` hinzu, der auf dem Primärknoten ausgeführt wird.
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Amazon-Linux-AMI verwenden, das auf einem Amazon-Linux-AMI mit einem Erstellungsdatum vom 8.11.2018 basiert, kann der Oozie-Server nicht gestartet werden. Wenn Sie Oozie verwenden, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AMI, das auf einer Amazon-Linux-AMI-ID mit einem anderen Erstellungsdatum basiert. Sie können den folgenden AWS CLI Befehl verwenden, um eine Liste der Image-IDs für alle HVM-Amazon-Linux-AMIs mit einer Version 2018.03 zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum zurückzugeben, sodass Sie ein

geeignetes Amazon Linux-AMI als Basis auswählen können. MyRegion Ersetzen Sie es durch Ihre Regionskennung, z. B. us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Version 5.16.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.16.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.15.0.

Erste Version: 19. Juli 2018

Upgrades

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203
- Spark 2.3.1
- AWS SDK für Java 1.11.336
- CUDA 9.2
- Redshift-JDBC-Treiber 1.2.15.1025

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Rückportiert HBASE-20723
- Presto
  - Konfigurationsänderungen zur Unterstützung der LDAP-Authentifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter LDAP-Authentifizierung für Presto in Amazon EMR verwenden.

- Spark
  - Apache Spark Version 2.3.1, verfügbar ab Amazon EMR Version 5.16.0, adressiert und. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Wir empfehlen, dass Sie frühere Versionen von Spark zu Spark-Version 2.3.1 oder höher migrieren.

Bekannte Probleme

- Diese Release-Version unterstützt die Instance-Typen c1.medium oder m1.small nicht. Cluster, die einen dieser Instance-Typen verwenden, können nicht gestartet werden. Um das Problem zu umgehen, geben Sie einen anderen Instance-Typ an oder verwenden Sie eine andere Release-Version.
- Wenn Sie einen kerberisierten Cluster mit installiertem Livy erstellen, schlägt Livy mit der Fehlermeldung fehl, dass die einfache Authentifizierung nicht aktiviert ist. Ein Neustart des Livy-Servers behebt das Problem. Um das Problem zu umgehen, fügen Sie während der Clustererstellung einen Schritt `sudo restart livy-server` hinzu, der auf dem Primärknoten ausgeführt wird.
- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

Version 5.15.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.15.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.14.0.

Erste Version: 21. Juni 2018

Upgrades

- Upgrade auf HBase 1.4.4
- Upgrade auf Hive 2.3.3
- Upgrade auf Hue 4.2.0
- Upgrade auf Oozie 5.0.0
- Upgrade auf ZooKeeper 3.4.12.
- SDK AWS auf 1.11.333 aktualisiert

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Rückportiert HIVE-18069
- Hue
  - Hue wurde aktualisiert, um sich korrekt bei Livy zu authentifizieren, wenn Kerberos aktiviert ist. Livy wird jetzt unterstützt, wenn Kerberos mit Amazon EMR verwendet wird.
- JupyterHub
  - Aktualisiert, JupyterHub sodass Amazon EMR standardmäßig LDAP-Clientbibliotheken installiert.
  - Ein Fehler im Skript, das selbstsignierte Zertifikate generiert, wurde behoben.

Bekannte Probleme

- Diese Release-Version unterstützt die Instance-Typen c1.medium oder m1.small nicht. Cluster, die einen dieser Instance-Typen verwenden, können nicht gestartet werden. Um das Problem zu umgehen, geben Sie einen anderen Instance-Typ an oder verwenden Sie eine andere Release-Version.
- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

Version 5.14.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.14.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.14.0.

Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober 2018

Das Standard-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Sicherheitslücken zu schließen.

Version 5.14.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.14.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.13.0.

Erste Version: 4. Juni 2018

Upgrades

- Upgrade auf Apache Flink 1.4.2
- Apache MXNet auf 1.1.0 aktualisiert
- Apache Sqoop auf 1.4.7 aktualisiert

Neue Features

- Unterstützung JupyterHub hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter JupyterHub.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- EMRFS
  - Die UserAgent-Zeichenfolge in Anfragen an Amazon S3 wurde aktualisiert und enthält nun die Benutzer- und Gruppeninformationen des aufrufenden Prinzipals. Dies kann zusammen mit AWS CloudTrail Protokollen für eine umfassendere Nachverfolgung von Anfragen verwendet werden.
- HBase
  - Inbegriffen HBASE-20447. Damit wird ein Problem behoben, das zu Cache-Problemen führen könnte, insbesondere bei geteilten Regionen.
- MXnet
  - OpenCV-Plattformversion.
- Spark
  - Wenn Spark Parquet-Dateien mithilfe von EMRFS an einen Amazon S3 S3-Speicherort schreibt, wurde der FileOutputCommitter Algorithmus aktualisiert, sodass er Version 2 statt Version 1 verwendet. Dies reduziert die Anzahl der Umbenennungen, was die Anwendungsleistung verbessert. Diese Änderung beeinträchtigt nicht:
    - Andere Anwendungen als Spark.
    - Anwendungen, die in andere Dateisysteme schreiben, wie HDFS (die immer noch Version 1 von verwenden). FileOutputCommitter
    - Anwendungen, die andere Ausgabeformate wie Text oder CSV verwenden, die bereits EMRFS Direct Write verwenden.

Bekannte Probleme

- JupyterHub
  - Die Verwendung von Konfigurationsklassifizierungen zur Einrichtung JupyterHub und individuellen Einrichtung von Jupyter-Notebooks beim Erstellen eines Clusters wird nicht unterstützt. Bearbeiten Sie die Dateien jupyterhub_config.py und jupyter_notebook_config.py für jeden Benutzer manuell. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration JupyterHub.
  - JupyterHub kann auf Clustern innerhalb eines privaten Subnetzes nicht gestartet werden und schlägt mit der Meldung fehl. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Dies wird durch einen Fehler im Skript verursacht, das selbstsignierte Zertifikate generiert. Verwenden Sie die folgende Problemumgehung zum Generieren selbstsignierter Zertifikate. Alle Befehle werden ausgeführt, während Sie mit dem Primärknoten verbunden sind.
    1. Kopieren Sie das Skript zur Zertifikatsgenerierung aus dem Container auf den Primärknoten:

       ```
       sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
       ```

    2. Verwenden Sie einen Texteditor, um Zeile 23 zu ändern, um den öffentlichen Hostnamen in den lokalen Hostnamen zu ändern, wie unten gezeigt:

       ```
       local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
       ```

    3. Führen Sie das Skript aus, um selbstsignierte Zertifikate zu generieren:

       ```
       sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
       ```

    4. Verschieben Sie die Zertifikatsdateien, die das Skript generiert, in das `/etc/jupyter/conf/`-Verzeichnis:

       ```
       sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
       ```

    Sie können `tail` die `jupyter.log` Datei überprüfen, um zu überprüfen, ob sie JupyterHub neu gestartet wurde und einen 200-Antwortcode zurückgibt. Beispiel:

    ```
    tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
    ```

    Dadurch sollte eine Antwort ähnlich der folgenden ausgegeben:

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- Nach dem Neustart des Primärknotens oder des Instance-Controllers werden die CloudWatch Metriken nicht erfasst und die automatische Skalierungsfunktion ist in Amazon EMR Version 5.14.0, 5.15.0 oder 5.16.0 nicht verfügbar. Dieses Problem wurde in Amazon EMR 5.17.0 behoben.

Version 5.13.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.13.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.0.

Upgrades

- Upgrade auf Spark 2.3.0
- Upgrade auf HBase 1.4.2
- Upgrade auf Presto 0.194
- Auf 1.11.297 aktualisiert AWS SDK für Java

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hive
  - Rückportiert. HIVE-15436 Verbesserte Hive-APIs, sodass nur Ansichten zurückgegeben werden.

Bekannte Probleme

- MXNet hat derzeit keine OpenCV-Bibliotheken.

Version 5.12.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.1

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

Version 5.12.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.1. Änderungen beziehen sich auf Version 5.12.0.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

Version 5.12.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.12.0. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.1.

Upgrades

- AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for Java Change Log on GitHub.
- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Hadoop im Releases.
- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Weitere Informationen finden Sie in der Versionsankündigung zu Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Weitere Informationen finden Sie in der HBase Versionsankündigung..
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Weitere Informationen finden Sie im MXNet Change Log on GitHub.
- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Hadoop

  - Die `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout`-Eigenschaft wurde zu `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` geändert. Sie können diese Eigenschaft verwenden, um die Cluster-Skalierung anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Cluster Scale-Down im Amazon EMR Management Guide.
  - Die Hadoop-CLI hat die `-d`-Option zum Befehl `cp` (kopieren) hinzugefügt, der das direkte Kopieren spezifiziert. Sie können dies verwenden, um die Erstellung einer `.COPYING`-Zwischendatei zu vermeiden, wodurch das Kopieren von Daten zwischen Amazon S3 beschleunigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter HADOOP-12384.
- Pig
  - Die `pig-env`-Konfigurationsklassifizierung wurde hinzugefügt, die die Konfiguration der Pig-Umgebungseigenschaften vereinfacht. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.
- Presto
  - Die Konfigurationsklassifizierung `presto-connector-redshift` wurde hinzugefügt, mit der Sie Werte in der Presto `redshift.properties` konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Redshift Connector in der Presto-Dokumentation und Anwendungen konfigurieren.
  - Presto-Unterstützung für EMRFS wurde hinzugefügt und ist die Standardkonfiguration. Frühere Amazon EMR-Versionen wurden verwendet PrestoS3FileSystem, was die einzige Option war. Weitere Informationen finden Sie unter EMRFS- und PrestoS3-Konfiguration FileSystem.

    > **Note**
    >
    > Wenn Sie die zugrunde liegenden Daten in Amazon S3 mit Amazon-EMR-Version 5.12.0 abfragen, können Presto-Fehler auftreten. Dies liegt daran, dass Presto die Konfigurationsklassifizierungswerte von `emrfs-site.xml` nicht abruft. Um dieses Problem zu umgehen, erstellen Sie ein `emrfs`-Unterverzeichnis unter `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` und erstellen einen Symlink `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` zu der vorhandenen Datei `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml`. Starten Sie dann den Presto-Server-Prozess neu (`sudo presto-server stop` gefolgt von `sudo presto-server start`).
- Spark
  - Rückportiert SPARK-22036: Die BigDecimal Multiplikation gibt manchmal Null zurück.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- SparkR ist nicht für Cluster verfügbar, die mit einem benutzerdefinierten AMI erstellt wurden, da R nicht standardmäßig auf Clusterknoten installiert ist.

Version 5.11.3

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.11.3. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.2.

Erste Version: 18. Juli 2019

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Das standardmäßige Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, sodass es wichtige Sicherheitsupdates für den Linux-Kernel enthält, darunter das TCP SACK Denial of Service Issue () AWS-2019-005.

Version 5.11.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.11.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.11.1.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

Version 5.11.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen zur Version 5.11.1 von Amazon EMR. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.11.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- Hive 2.3.2 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

Version 5.11.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.11.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR;-Version 5.10.0.

Upgrades

Die folgenden Anwendungen und Komponenten wurden in dieser Version aktualisiert, um die folgenden Versionen einzufügen.

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK für Java 1.11.238

Neue Features

- Spark
  - Die Einstellung `spark.decommissioning.timeout.threshold` wurde hinzugefügt, was das Verhalten von Spark bei der Außerbetriebnahme bei Verwendung von Spot-Instances verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren.
  - Die `aws-sagemaker-spark-sdk` Komponente wurde zu Spark hinzugefügt, die Amazon SageMaker Spark und zugehörige Abhängigkeiten für die Spark-Integration mit Amazon installiert SageMaker. Sie können Amazon SageMaker Spark verwenden, um Spark-Pipelines für maschinelles Lernen (ML) mithilfe von SageMaker Amazon-Stufen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der SageMaker Spark-Readme-Datei GitHub und unter Using Apache Spark with Amazon SageMaker im Amazon SageMaker Developer Guide.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- Hive 2.3.2 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

Version 5.10.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.10.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.9.0.

Upgrades

Die folgenden Anwendungen und Komponenten wurden in dieser Version aktualisiert, um die folgenden Versionen einzufügen.

- AWS SDK für Java 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

Neue Features

- Die Kerberos-Authentifizierung wird jetzt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der Kerberos-Authentifizierung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Eine Unterstützung für IAM-Rollen für EMRFS-Anfragen an Amazon S3 wurde hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von IAM-Rollen für EMRFS Versionen für Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Unterstützung für GPU-based P2- und P3-Instance-Typen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EC2-P2-Instances und Amazon-EC2-P3-Instances. NVIDIA-Treiber 384.81 und CUDA-Treiber 9.0.176 sind auf diesen Instance-Typen standardmäßig installiert.
- Unterstützung für Apache MXNet hinzugefügt.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Presto
  - Unterstützung für die Verwendung des AWS Glue-Datenkatalogs als Standard-Hive-Metastore hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Presto mit dem AWS Glue-Datenkatalog verwenden.
  - Unterstützung von koordinatenbasierten Funktionen hinzugefügt.
  - Unterstützung eines Überlaufs auf die Festplatte für Joins hinzugefügt.
  - Unterstützung für den Redshift-Connector hinzugefügt.
- Spark
  - Rückportiert SPARK-20640, wodurch das RPC-Timeout und die Wiederholungsversuche für Shuffle-Registrierungswerte mithilfe von Eigenschaften konfiguriert werden können. `spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - Rückportiert SPARK-21549, wodurch ein Fehler behoben wird, der beim Schreiben von benutzerdefinierten Speicherorten in Nicht-HDFS-Speicherorte auftritt. OutputFormat
- Rückportiert Hadoop-13270

- Die Bibliotheken Numpy, Scipy und Matplotlib wurden aus der grundlegenden Amazon-EMR-AMI entfernt. Wenn diese Bibliotheken für Ihre Anwendung erforderlich sind, werden sie im folgenden Repository bereitgestellt, sodass Sie sie unter Verwendung einer Bootstrap-Aktion mit `yum install` auf allen Knoten installieren können.
- Die Amazon-EMR-Basis-AMI enthält keine Anwendungs-RPM-Paketen mehr, sodass die RPM-Pakete nicht mehr auf Cluster-Knoten vorhanden sind. Benutzerdefinierte AMIs und die Amazon EMR Basis-AMI von Amazon S3 verweisen jetzt auf das RPM-Paket-Repository in .
- Aufgrund der Einführung von der sekundenweisen Abrechnung in Amazon EC2 ist die Standardeinstellung für Verhalten beim Herunterskalieren jetzt Nach Abschluss der Aufgabe beenden anstelle von Zu einem Zeitpunkt auf der Instance beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Cluster-Scale-Downs.

Bekannte Probleme

- MXNet enthält keine OpenCV-Bibliotheken.
- Hive 2.3.1 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

Version 5.9.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.9.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.8.0.

Veröffentlichungsdatum: 5. Oktober 2017

Letzte Aktualisierung der Funktionen: 12. Oktober 2017

Upgrades

Die folgenden Anwendungen und Komponenten wurden in dieser Version aktualisiert, um die folgenden Versionen einzufügen.

- AWS SDK für Java Version 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

Neue Features

- Livy-Support hinzugefügt (Version 0.4.0-incubating). Weitere Informationen finden Sie unter Apache Livy.
- Support für Hue-Notebooks für Spark hinzugefügt.
- Support für die i3-Serie für Amazon-EC2-Instances hinzugefügt (12. Oktober 2017).

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Neue Funktionen hinzugefügt, die sicherstellen, dass Spark die Knotenbeendigung infolge einer manuellen Größenänderung oder einer Anforderung einer Auto Scaling-Richtlinie zuverlässiger ausführt. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren.
  - SSL wird anstelle von 3DES für die Verschlüsselung während der Übertragung für den Block Transfer Service verwendet, wodurch die Leistung bei der Verwendung von Amazon EC2 EC2-Instance-Typen mit verbessert wird. AES-NI
  - SPARK-21494Rückportiert.
- Zeppelin
  - Rückportiert ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Es wurde ein Patch hinzugefügt HBASE-18533, der zusätzliche Werte für die BucketCache HBase-Konfiguration mithilfe der `hbase-site` Konfigurationsklassifizierung ermöglicht.

- Hue
  - AWS Glue Data Catalog-Unterstützung für den Hive-Abfrageeditor in Hue hinzugefügt.
  - Hauptbenutzer in Hue können standardmäßig alle auf Dateien zugreifen, auf die Amazon-EMR-IAM-Rollen zugreifen dürfen. Neu erstellte Benutzer verfügen nicht automatisch über Zugriffsberechtigungen auf den Amazon-S3-Filebrowser und für ihre Gruppen müssen die `filebrowser.s3_access`-Berechtigungen aktiviert sein.
- Behob einen Fehler, der dazu führte, dass die mit AWS Glue Data Catalog erstellten, zugrunde liegenden JSON-Daten nicht verfügbar waren.

Bekannte Probleme

- Der Cluster-Start schlägt fehl, wenn alle Anwendungen installiert und die Standardgröße des Amazon-EBS-Stamm-Volumes nicht geändert wurde. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `aws emr create-cluster` Befehl von AWS CLI und geben Sie einen größeren `--ebs-root-volume-size` Parameter an.
- Hive 2.3.0 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

Version 5.8.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.8.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.8.1.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

Version 5.8.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen zur Version 5.8.1 von Amazon EMR. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.8.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Version 5.8.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.8.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.7.0.

Erste Version: 10. August 2017

Letzte Aktualisierung der Funktionen: 25. September 2017

Upgrades

Die folgenden Anwendungen und Komponenten wurden in dieser Version aktualisiert, um die folgenden Versionen einzufügen:

- AWS SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen auf der Apache-Hive-Website.
- Spark 2.2.0. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen auf der Apache-Spark-Website.

Neue Features

- Support zur Anzeige des Anwendungsverlaufs hinzugefügt (25. September 2017). Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Anwendungsverlaufs imVerwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Integration mit dem AWS Glue-Datenkatalog
  - Hive und Spark SQL können jetzt AWS Glue Data Catalog als Hive-Metadatenspeicher verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive und Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR.
- Neuen Anwendungsverlauf mit Cluster-Details hinzugefügt, über den Verlaufsdaten für YARN-Anwendungen und zusätzliche Details zu Spark-Anwendungen angezeigt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsverlauf anzeigen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Oozie
  - Rückportiert. OOZIE-2748
- Hue
  - Rückportiert HUE-5859
- HBase
  - Patch zum Verfügbarmachen der Startzeit des HBase-Master-Servers über Java Management Extensions (JMX) mithilfe von `getMasterInitializedTime` hinzugefügt.
  - Patch zur Verbesserung der Cluster-Startzeit hinzugefügt.

Bekannte Probleme

- Der Cluster-Start schlägt fehl, wenn alle Anwendungen installiert und die Standardgröße des Amazon-EBS-Stamm-Volumes nicht geändert wurde. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie den `aws emr create-cluster` Befehl von AWS CLI und geben Sie einen größeren `--ebs-root-volume-size` Parameter an.
- Hive 2.3.0 setzt `hive.compute.query.using.stats=true` standardmäßig. Dies bewirkt, dass Abfragen Daten aus vorhandenen Statistiken und nicht direkt aus den Daten abrufen, da diese unübersichtlich sein können. Wenn Sie beispielsweise über eine Tabelle

mit `hive.compute.query.using.stats=true` verfügen und neue Dateien in die Tabelle `LOCATION` hochladen, gibt die Abfrage `SELECT COUNT(*)` in der Tabelle die Anzahl aus den Statistiken zurück, anstatt die hinzugefügten Zeilen abzurufen.

Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie den Befehl `ANALYZE TABLE`, um neue Statistiken zu sammeln, oder legen Sie `hive.compute.query.using.stats=false` fest. Weitere Informationen finden Sie unter Statistics in Hive in der Apache Hive-Dokumentation.

- Spark – Bei der Verwendung von Spark tritt bei dem apppusher-Daemon bei Spark-Aufträgen mit langer Ausführungsdauer nach einigen Stunden oder Tagen möglicherweise ein Speicherleck-Problem bei dem Datei-Handler auf. Um das Problem zu beheben, stellen Sie eine Verbindung mit dem Master-Knoten her und geben `sudo /etc/init.d/apppusher stop` ein. Dies beendet den apppusher-Daemon, den Amazon EMR automatisch neu startet.
- Application history
  - Es sind keine Verlaufsdaten für beendete Spark-Executors verfügbar.
  - Der Anwendungsverlauf ist nicht für Cluster verfügbar, die eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um die Verschlüsselung bei der Übertragung zu aktivieren.

Version 5.7.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.7.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.6.0.

Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2017

Upgrades

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

Neue Features

- Die Möglichkeit zum Angeben eines benutzerdefinierten Amazon Linux AMI beim Erstellen eines Clusters wurde hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines benutzerdefinierten AMI.

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Die Möglichkeit zum Konfigurieren von HBase Read Replica-Cluster wurde hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Read-Replica-Clusters.
  - Mehrere Fehlerbehebungen und Verbesserungen
- Presto – neue Konfigurationsfunktion `node.properties` hinzugefügt.
- YARN – neue Konfigurationsfunktion `container-log4j.properties` hinzugefügt
- Sqoop - backported SQOOP-2880, was ein Argument einführt, mit dem Sie das temporäre Sqoop-Verzeichnis festlegen können.

Version 5.6.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.6.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.5.0.

Veröffentlichungsdatum: 5. Juni 2017

Upgrades

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0. Dies ist die erste Version von Mahout, die Spark 2.x in Amazon-EMR-Version 5.0 und höher unterstützt.
- Spark 2.1.1

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Presto
  - Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine SSL/TLS sichere Kommunikation zwischen Presto-Knoten zu ermöglichen, indem die Verschlüsselung während der Übertragung mithilfe einer Sicherheitskonfiguration aktiviert wird. Weitere Informationen finden Sie unter In-transit Datenverschlüsselung.

- Presto 7661 wurde rückportiert, wodurch der Anweisung `EXPLAIN ANALYZE` die Option `VERBOSE` hinzugefügt wurde, um detailliertere Low-Level-Statistiken über einen Abfrageplan bereitzustellen.

Version 5.5.3

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.3. Änderungen beziehen sich auf Version 5.5.2.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

Version 5.5.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.2. Änderungen beziehen sich auf Version 5.5.1.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

Version 5.5.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.5.0.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung

(CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Version 5.5.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.5.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon-EMR-Version 5.4.0.

Veröffentlichungsdatum: 26. April 2017

Upgrades

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Spark
  - Der rückportierte Spark-Patch (SPARK-20115) behebt den DagScheduler, sodass alle verlorenen Shuffle-Blöcke neu berechnet werden, wenn der externe Shuffle-Dienst für Version 2.1.0 von Spark, die in dieser Version enthalten ist, nicht verfügbar ist.
- Flink
  - Flink ist nun in Scala 2.11 integriert. Wenn Sie die Scala-API und -Bibliotheken verwenden, empfehlen wir Scala 2.11 für Ihre Projekte.
  - Ein Problem wurde behoben, bei dem die Standardeinstellungen `HADOOP_CONF_DIR` und `YARN_CONF_DIR` nicht ordnungsgemäß festgelegt wurden, sodass `start-scala-shell.sh` nicht funktionierte. Außerdem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, diese Werte mit `env.hadoop.conf.dir` und `env.yarn.conf.dir` in `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` oder der Konfigurationsklassifizierung `flink-conf` festzulegen.
  - Es wurde ein neuer EMR-specific Befehl als Wrapper für eingeführt. `flink-scala-shell` `start-scala-shell.sh` Wir empfehlen, diese Befehl statt `start-scala-shell` zu verwenden. Der neue Befehl vereinfacht die Ausführung. Beispielsweise startet `flink-scala-shell -n 2` eine Flink Scala-Shell mit einer Aufgabenparallelität von 2.

  - Es wurde ein neuer EMR-specific Befehl `flink-yarn-session` als Wrapper für eingeführt. `yarn-session.sh` Wir empfehlen, diese Befehl statt `yarn-session` zu verwenden. Der neue Befehl vereinfacht die Ausführung. Beispielsweise startet `flink-yarn-session -d -n 2` eine langlebige Flink-Sitzung in einem getrennten Status mit zwei Aufgabenmanagern.
  - Addressed (FLINK-6125) commons httpclient ist in Flink 1.2 nicht mehr schattiert.
- Presto
  - Die LDAP-Authentifizierung wird jetzt unterstützt. Zur Verwendung von LDAP mit Presto in Amazon EMR; müssen Sie den HTTPS-Zugriff für den Presto-Koordinator (`http-server.https.enabled=true` in `config.properties`) aktivieren. Konfigurationsdetails finden Sie unter LDAP-Authentifizierung in der Presto-Dokumentation.
  - Unterstützung für `SHOW GRANTS` hinzugefügt.
- Amazon-EMR-Basis-Linux-AMI
  - Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2017.03. Weitere Informationen finden Sie in den Amazon-Linux-AMI-2017.03-Versionshinweisen.
  - Python 2.6 wurde aus dem Amazon-EMR-Basis-Linux-Image entfernt. Python 2.7 und 3.4 sind standardmäßig installiert. Sie können Python 2.6 bei Bedarf manuell installieren.

Version 5.4.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon-EMR-Version 5.4.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.3.0.

Veröffentlichungsdatum: 8. März 2017

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Flink 1.2.0
- Upgrade auf Hbase 1.3.0
- Upgrade auf Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> Wenn Sie von einer früheren Version von Amazon EMR auf Amazon EMR Version 5.4.0 oder höher upgraden und die sekundäre Indizierung verwenden, aktualisieren Sie

lokale Indizes wie in der Apache-Phoenix-Dokumentation beschrieben. Amazon EMR entfernt die erforderlichen Konfigurationen aus der `hbase-site`-Klassifizierung, die Indizes müssen jedoch neu gefüllt werden. Online- und Offline-Upgrades von Indizes werden unterstützt. Online-Upgrades sind die Standardeinstellung. Dies bedeutet, dass Indizes neu gefüllt werden, während die Initialisierung von Phoenix-Clients Version 4.8.0 oder höher ausgeführt wird. Um Offline-Upgrades festzulegen, geben Sie für die `phoenix.client.localIndexUpgrade`-Konfiguration in der `phoenix-site`-Klassifizierung "false" und dann SSH für den Master-Knoten an, um `psql [zookeeper] -1` auszuführen.

- Upgrade auf Presto 0.166
- Upgrade auf Zeppelin 0.7.0

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-5.4.0 vorgenommen:

- Es werden jetzt r4-Instances unterstützt. Sehen Sie unter:Amazon-EC2-Instance-Typen

Version 5.3.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.3.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.3.0.

Veröffentlichungsdatum: 7. Februar 2017

Kleinere Änderungen am Backport von Zeppelin-Patches und an der Aktualisierung des Standard-AMI für Amazon EMR.

Version 5.3.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.3.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.1.

Veröffentlichungsdatum: 26. Januar 2017

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hive 2.1.1
- Upgrade auf Hue 3.11.0
- Upgrade auf Spark 2.1.0
- Upgrade auf Oozie 4.3.0
- Upgrade auf Flink 1.1.4

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-5.3.0 vorgenommen:

- Ein Patch für Hue wurde hinzugefügt, mit dem Sie die Einstellung `interpreters_shown_on_wheel` verwenden können, um zu konfigurieren, was Interpreter in der Notebook-Auswahl als Erstes anzeigen, unabhängig von ihrer Reihenfolge in der Datei `hue.ini`.
- Die Konfigurationsklassifizierung `hive-parquet-logging` wurde hinzugefügt, mit der Sie Werte in der Hive-Datei `parquet-logging.properties` konfigurieren können.

Version 5.2.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.1.

Veröffentlichungsdatum: 2. Mai 2017

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Rückportiert SPARK-194459, wodurch ein Problem behoben wird, bei dem das Lesen aus einer ORC-Tabelle mit Spalten fehlschlagen kann. char/varchar

Version 5.2.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.2.0.

Veröffentlichungsdatum: 29. Dezember 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Presto 0.157.1. Weitere Informationen finden Sie in den Presto-Versionshinweisen in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf ZooKeeper 3.4.9. Weitere Informationen finden Sie in den ZooKeeper Versionshinweisen in der ZooKeeper Apache-Dokumentation.

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-5.2.1 vorgenommen:

- Unterstützung hinzugefügt für den Amazon-EC2-Instance-Typ m4.16xlarge in Amazon-EMR-Version 4.8.3 und höher, ausgenommen 5.0.0, 5.0.3 und 5.2.0.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.
- Der Speicherort von Flink- und YARN-Konfigurationspfaden wird nun standardmäßig in `/etc/default/flink` festgelegt. Sie brauchen die Umgebungsvariablen `FLINK_CONF_DIR` und `HADOOP_CONF_DIR` bei der Ausführung des Treiberskripts `flink` oder `yarn-session.sh` zum Starten von Flink-Aufträgen nicht festlegen.
- Unterstützung für FlinkKinesisConsumer Klassen hinzugefügt.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem in Hadoop behoben, bei dem der ReplicationMonitor Thread aufgrund eines Wettlaufs zwischen Replikation und Löschung derselben Datei in einem großen Cluster für lange Zeit hängen bleiben konnte.

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ControlledJob #toString mit einer Nullzeiger-Ausnahme (NPE) fehlschlug, wenn der Jobstatus nicht erfolgreich aktualisiert wurde.

Version 5.2.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.2.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.1.0.

Veröffentlichungsdatum: 21. November 2016

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen und Verbesserungen sind in dieser Version verfügbar:

- Der Amazon-S3-Speichermodus für HBase wurde hinzugefügt.
- Jetzt können Sie einen Amazon-S3-Speicherort für das HBase-Stammverzeichnis angeben. Weitere Informationen finden Sie unter HBase in Amazon S3.

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Spark 2.0.2

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem /mnt bei Instance-Typen auf EBS-only 2 TB beschränkt war.
- Es wurde ein Problem mit Instance-Controller und Logpusher-Protokollen behoben, die an die entsprechenden OUT-Dateien anstelle ihrer üblichen log4j-konfigurierten LOG-Dateien, die stündlich rotieren, ausgegeben wurden. Da die OUT-Dateien nicht rotieren, ist letztendlich die / emr-Partition belegt. Dieses Problem wirkt sich nur auf Hardware Virtual Machine (HVM)-Instance-Typen aus.

Version 5.1.0

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.1.0. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.0.0.

Veröffentlichungsdatum: 03. November 2016

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen und Verbesserungen sind in dieser Version verfügbar:

- Flink 1.1.3 wird jetzt unterstützt.
- Presto wurde als Option im Notebookabschnitt von Hue hinzugefügt.

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hbase 1.2.3
- Upgrade auf Zeppelin 0.6.2

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Ein Problem mit Tez-Abfragen in Amazon S3, bei dem ORC-Dateien nicht so gute Leistung zeigten, wie in früheren Amazon-EMR-4.x-Versionen, wurde behoben.

Version 5.0.3

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 5.0.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 5.0.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hadoop 2.7.3

- Es wurde ein Upgrade auf Presto 0.152.3 durchgeführt, das Support für die Presto-Webschnittstelle umfasst. Sie können auf die Presto-Webschnittstelle des Presto-Koordinators über Port 8889 zugreifen. Weitere Informationen über die Presto-Webschnittstelle finden Sie unter Webschnittstelle in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf Spark 2.0.1
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Version 5.0.0

Veröffentlichungsdatum: 27. Juli 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hive 2.1
- Upgrade auf Presto 0.150
- Upgrade auf Spark 2.0
- Upgrade auf Hue 3.10.0
- Upgrade auf Pig 0.16.0
- Upgrade auf Tez 0.8.4
- Upgrade auf Zeppelin 0.6.1

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-5.0.0 oder höher vorgenommen:

- Amazon EMR unterstützt die neuesten Open-Source-Versionen von Hive (Version 2.1) und Pig (Version 0.16.0). Wenn Sie Hive oder Pig in der Vergangenheit in Amazon EMR verwendet haben, kann sich dies auf einige Anwendungsfälle auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter Hive und Pig.
- Die Standard-Ausführungs-Engine für Hive und Pig ist jetzt Tez. Um dies zu ändern, bearbeiten Sie die entsprechenden Werte in den Konfigurationsklassifizierungen `hive-site` bzw. `pig-properties`.

- Eine verbesserte Schritt-Debugging-Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser Funktion können Sie die Ursache von Schrittfehlern sehen, wenn der Service die Ursache ermitteln kann. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Schritt-Debuggen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
- Anwendungen, die zuvor mit "-Sandbox" endeten, tragen diesen Suffix nicht mehr. Dies kann Ihre Automatisierung, zum Beispiel, wenn Sie Skripts zum Starten von Clustern mit diesen Anwendungen verwenden, unterbrechen. In der folgenden Tabelle sind die Namen von Anwendungen in Amazon EMR 4.7.2 im Vergleich zu Amazon EMR 5.0.0 aufgeführt.

  Änderungen der Anwendungsnamen

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark ist jetzt für Scala 2.11 kompiliert.
- Java 8 ist jetzt die Standard-JVM. Alle Anwendungen werden mit der Java 8-Laufzeit ausgeführt. Es sind keine Änderungen am Byte-Codeziel der Anwendungen vorgenommen worden. Die meisten Anwendungen zielen weiterhin auf Java 7 ab.
- Zeppelin enthält jetzt Authentifizierungsfunktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeppelin.
- Es werden jetzt Sicherheitskonfigurationen unterstützt, mit deren Hilfe Sie die Verschlüsselungsoptionen einfacher erstellen und anwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenverschlüsselung.

Version 4.9.5

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.5. Änderungen beziehen sich auf Version 4.9.4.

Erste Version: 29. August 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- HBase
  - Diese Version behebt eine potenzielle Schwachstellen.

Version 4.9.4

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.4. Änderungen beziehen sich auf Version 4.9.3.

Erste Version: 29. März 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon-Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon-Linux-AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um potenzielle Schwachstellen zu schließen.

Version 4.9.3

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.9.2.

Erste Version: 22. Januar 2018

Änderungen, Verbesserungen und behobene Probleme

- Der Amazon Linux-Kernel des standardmäßigen Amazon Linux AMI für Amazon EMR wurde aktualisiert, um Sicherheitslücken im Zusammenhang mit spekulativer Ausführung (CVE-2017-5715 CVE-2017-5753, und) zu beheben. CVE-2017-5754 Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Version 4.9.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.9.1.

Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2017

Kleinere Änderungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurden in dieser Version vorgenommen.

Version 4.9.1

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.9.1. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.4.

Veröffentlichungsdatum: 10. April 2017

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Backports von und HIVE-9976HIVE-10106
- Es wurde ein Problem in YARN behoben, bei dem eine große Anzahl von Knoten (mehr als 2.000) und Container (mehr als 5.000) einen Fehler wegen zu geringem Speicherplatz verursachte, z. B.: `"Exception in thread 'main' java.lang.OutOfMemoryError"`.

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-4.9.1 vorgenommen:

- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2017.03. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- Python 2.6 wurde aus dem Amazon-EMR-Basis-Linux-Image entfernt. Sie können Python 2.6 bei Bedarf manuell installieren.

Version 4.8.4

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.4. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.3.

Veröffentlichungsdatum: 7. Februar 2017

Kleinere Änderungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurden in dieser Version vorgenommen.

Version 4.8.3

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.3. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.2.

Veröffentlichungsdatum: 29. Dezember 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Presto 0.157.1. Weitere Informationen finden Sie in den Presto-Versionshinweisen in der Presto-Dokumentation.
- Upgrade auf Spark 1.6.3. Weitere Informationen finden Sie in den Spark-Versionshinweisen in der Apache-Spark-Dokumentation.
- Auf ZooKeeper 3.4.9 aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in den ZooKeeper Versionshinweisen in der ZooKeeper Apache-Dokumentation.

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-4.8.3 vorgenommen:

- Unterstützung hinzugefügt für den Amazon-EC2-Instance-Typ m4.16xlarge in Amazon-EMR-Version 4.8.3 und höher, ausgenommen 5.0.0, 5.0.3 und 5.2.0.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem in Hadoop behoben, bei dem der ReplicationMonitor Thread aufgrund eines Wettlaufs zwischen Replikation und Löschung derselben Datei in einem großen Cluster für lange Zeit hängen bleiben konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ControlledJob #toString mit einer Nullzeiger-Ausnahme (NPE) fehlschlug, wenn der Jobstatus nicht erfolgreich aktualisiert wurde.

Version 4.8.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR Version 4.8.2. Änderungen beziehen sich auf Amazon EMR Version 4.8.0.

Veröffentlichungsdatum: 24. Oktober 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hadoop 2.7.3
- Es wurde ein Upgrade auf Presto 0.152.3 durchgeführt, das Support für die Presto-Webschnittstelle umfasst. Sie können auf die Presto-Webschnittstelle des Presto-Koordinators über Port 8889 zugreifen. Weitere Informationen über die Presto-Webschnittstelle finden Sie unter Webschnittstelle in der Presto-Dokumentation.
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.09. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Version 4.8.0

Veröffentlichungsdatum: 7. September 2016

Upgrades

Die folgenden Upgrades sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hbase 1.2.2
- Auf 0.151 aktualisiert Presto-Sandbox
- Upgrade auf Tez 0.8.4
- Auf 0.6.1 aktualisiert Zeppelin-Sandbox

Änderungen und Verbesserungen

Die folgenden Änderungen wurden an Amazon-EMR-Versionen mit der Versionsbezeichnung emr-4.8.0 vorgenommen:

- Es wurde ein Problem in YARN behoben, ApplicationMaster bei dem versucht wurde, Container zu bereinigen, die nicht mehr existieren, weil ihre Instanzen beendet wurden.
- Die hive-server2-URL für Hive2-Aktionen in den Oozie-Beispielen wurde korrigiert.
- Zusätzliche Presto-Kataloge werden jetzt unterstützt.
- Rückportierte Patches: HIVE-8948, HIVE-12679,, HIVE-13405, PHOENIX-3116HADOOP-12689
- Es werden jetzt Sicherheitskonfigurationen unterstützt, mit deren Hilfe Sie die Verschlüsselungsoptionen einfacher erstellen und anwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenverschlüsselung.

Version 4.7.2

Die folgenden Versionshinweise enthalten Informationen über Amazon EMR 4.7.2.

Veröffentlichungsdatum: 15. Juli 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Mahout 0.12.2
- Upgrade auf Presto 0.148
- Upgrade auf Spark 1.6.2
- Sie können jetzt eine AWSCredentialsProvider für die Verwendung mit EMRFS erstellen, indem Sie einen URI als Parameter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines AWSCredentialsProvider für EMRFS.
- EMRFS ermöglicht Benutzern nun die Konfiguration eines benutzerdefinierten DynamoDB -Endpunkts für die Metadaten ihrer konsistenten Ansicht mit der Eigenschaft `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` in `emrfs-site.xml`.
- Es wurde ein Skript in `/usr/bin` mit dem Namen `spark-example` hinzugefügt, das `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` umschließt, sodass Sie Beispiele direkt ausführen können. Um beispielsweise das SparkPi Beispiel auszuführen, das in der Spark-Distribution enthalten ist, können Sie es `spark-example SparkPi 100` von der Befehlszeile aus ausführen oder es `command-runner.jar` als Schritt in der API verwenden.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Oozie die Datei `spark-assembly.jar` nicht am richtigen Speicherort ablegte, wenn Spark auch installiert war. Dies führte dazu, dass Spark-Anwendungen nicht mit Oozie gestartet werden konnten.
- Ein Problem mit der Log4j-based Spark-Protokollierung in YARN-Containern wurde behoben.

Version 4.7.1

Veröffentlichungsdatum: 10. Juni 2016

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, das die Startup-Zeit von Clustern verlängerte, die in einer VPC mit privaten Subnetzen gestartet wurden. Der Fehler wirkte sich nur auf Cluster aus, die mit Amazon EMR Version 4.7.0 gestartet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Auflisten von Dateien in Amazon EMR für Cluster, die mit Amazon EMR Version 4.7.0 gestartet wurden, nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Version 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen Amazon EMR 4.7.1 oder höher.

Veröffentlichungsdatum: 2. Juni 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- Apache Phoenix 4.7.0 wurde hinzugefügt.
- Apache Tez 0.8.3 wurde hinzugefügt.
- Upgrade auf Hbase 1.2.1
- Upgrade auf Mahout 0.12.0

- Upgrade auf Presto 0.147
- Auf AWS SDK für Java 1.10.75 aktualisiert
- Das letzte Flag wurde von der Eigenschaft `mapreduce.cluster.local.dir` in `mapred-site.xml` entfernt, damit Benutzer Pig im lokalen Modus ausführen können.

Amazon-Redshift-JDBC-Treiber verfügbar auf dem Cluster

Amazon Redshift JDBC-Treiber sind jetzt enthalten unter `/usr/share/aws/redshift/jdbc`, `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar`. ist der JDBC 4.1-kompatible Amazon Redshift-Treiber und `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` ist der JDBC-4.0-kompatible Amazon Redshift-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von JDBC-Verbindungen im Amazon-Redshift-Verwaltungshandbuch.

Java 8

Außer für Presto ist OpenJDK 1.7 das Standard-JDK, das für alle Anwendungen verwendet wird. Es ist jedoch sowohl OpenJDK 1.7 als auch 1.8 installiert. Informationen zum Festlegen von `JAVA_HOME` für Anwendungen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen zur Verwendung von Java 8.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Kernel-Problem behoben, das sich signifikant auf die Leistung für durchsatzoptimierte HDD (st1)-EBS-Volumes für Amazon EMR in emr-4.6.0 auswirkte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Cluster fehlschlug, wenn eine HDFS-Verschlüsselungszone angegeben wurde, ohne Hadoop als Anwendung auszuwählen.
- Die HDFS-Standardschreibrichtlinie wurde von `RoundRobin` in `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy` geändert. Einige Volumes wurden mit der RoundRobin Konfiguration nicht richtig genutzt, was zu fehlerhaften Kernknoten und einem unzuverlässigen HDFS führte.
- Es wurde ein Problem mit der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle behoben, das zu einer Ausnahme beim Erstellen der standardmäßigen DynamoDB-Metadatentabelle für konsistente Ansichten führte.
- Es wird ein Deadlock-Problem in EMRFS behoben, das bei mehrteiligen Umbenennungs- und Kopieroperationen auftreten konnte.
- Es wurde ein Problem mit EMRFS behoben, das dazu führte, dass die CopyPart Standardgröße 5 MB betrug. Der Standard ist jetzt ordnungsgemäß auf 128 MB eingestellt.

- Es wurde ein Problem mit der Zeppelin-Startkonfiguration behoben, das möglicherweise das Anhalten des Service verhinderte.
- Es wurde ein Problem mit Spark und Zeppelin behoben, das Sie daran hindert, das `s3a://`-URI-Schema zu verwenden, da `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` nicht ordnungsgemäß in den jeweiligen Klassenpfad geladen wurde.
- Rückportiert. HUE-2484
- Es wurde ein Commit von Hue 3.9.0 (JIRA nicht vorhanden) rückportiert, um ein Problem mit dem HBase-Browserbeispiel zu beheben.
- Rückportiert HIVE-9073.

Version 4.6.0

Veröffentlichungsdatum: 21. April 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- HBase 1.2.0 wurde hinzugefügt.
- 3.4.8 hinzugefügt Zookeeper-Sandbox
- Auf 0.143 aktualisiert Presto-Sandbox
- Amazon-EMR-Versionen basieren jetzt auf Amazon Linux 2016.03.0. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.

Problem mit den durchsatzoptimierten HDD (st1)-EBS-Volume-Typen

Ein Problem im Linux-Kernel Versionen 4.2 und höher wirkte sich signifikant auf die Leistung der durchsatzoptimierten HDD (st1)-EBS-Volumes für EMR aus. Diese Version (emr-4.6.0) verwendet die Kernel-Version 4.4.5 und ist daher betroffen. Es wird empfohlen, emr-4.6.0 nicht zu verwenden, wenn Sie st1-EBS-Volumens einsetzen möchten. Sie können Amazon-EMR-Versionen emr-4.5.0 oder früher mit st1 ohne Auswirkungen verwenden. Außerdem stellen wir die Problembehebung mit späteren Versionen zur Verfügung.

Python-Standardeinstellungen

Python 3.4 ist jetzt standardmäßig installiert, Python 2.7 bleibt jedoch der Systemstandard. Sie können Python 3.4 mit einer Bootstrap-Aktion als Systemstandard konfigurieren. Sie können die

Konfigurations-API verwenden, um den PYSPARK_PYTHON-Export `/usr/bin/python3.4` in der `spark-env` Klassifizierung auf festzulegen, um die Python-Version zu beeinflussen, die von verwendet wird. PySpark

Java 8

Außer für Presto ist OpenJDK 1.7 das Standard-JDK, das für alle Anwendungen verwendet wird. Es ist jedoch sowohl OpenJDK 1.7 als auch 1.8 installiert. Informationen zum Festlegen von `JAVA_HOME` für Anwendungen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen zur Verwendung von Java 8.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anwendungsbereitstellung manchmal wegen eines generierten Passwort nach dem Zufallsprinzip ausfiel.
- Bisher war `mysqld` auf allen Knoten installiert. Jetzt ist es nur auf der Master-Instance installiert und nur dann, wenn die gewählte Anwendung `mysql-server` als Komponente enthält. Derzeit enthalten die folgenden Anwendungen die `mysql-server` Komponente: HCatalog, Hive, Hue und. Presto-Sandbox Sqoop-Sandbox
- Der Wert `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` wurde von der Standardeinstellung 32 auf 80 geändert. Dadurch wurde in emr-4.4.0 eingeführtes Problem behoben, das hauptsächlich mit Spark auftritt bei der Verwendung der Option `maximizeResourceAllocation` in einem Cluster, dessen Core-Instance-Typ zu den wenigen großen Instance-Typen gehört, deren YARN vcores höher als 32 festgelegt sind. Und zwar waren c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge oder m4.10xlarge von dem Problem betroffen.
- s3-dist-cp verwendet jetzt für alle Amazon-S3-Nominierungen EMRFS und keine Stufen eines temporären HDFS-Verzeichnisses mehr.
- Es wurde ein Problem mit der Ausnahmebehandlung für die clientseitigen Verschlüsselung mehrteiliger Uploads behoben.
- Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der Benutzer die Amazon-S3-Speicherklasse ändern können. Standardmäßig ist diese Einstellung `STANDARD`. Die Konfigurationsklassifizierungseinstellung `emrfs-site` ist `fs.s3.storageClass` und die möglichen Werte sind `STANDARD`, `STANDARD_IA` und `REDUCED_REDUNDANCY`. Weitere Informationen zu Speicherklassen finden Sie unter Speicherklassen im Benutzerhandbuch zu Amazon Simple Storage Service.

Version 4.5.0

Veröffentlichungsdatum: 4. April 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Spark 1.6.1
- Upgrade auf Hadoop 2.7.2
- Upgrade auf Presto 0.140
- AWS KMS Unterstützung für serverseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung hinzugefügt.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem MySQL- und Apache-Server nicht gestartet wurden, nachdem ein Knoten neu gestartet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem IMPORT nicht ordnungsgemäß mit nicht partitionierte Tabellen in Amazon S3 funktionierte.
- Es wurde ein Problem mit Presto behoben, bei dem das Staging-Verzeichnis beim Schreiben in Hive-Tabellen `/mnt/tmp` anstatt `/tmp` lauten muss.

Version 4.4.0

Veröffentlichungsdatum: 14. März 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- HCatalog 1.0.0 wurde hinzugefügt.
- 1.4.6 hinzugefügt Sqoop-Sandbox
- Upgrade auf Presto 0.136
- Upgrade auf Zeppelin 0.5.6
- Upgrade auf Mahout 0.11.1
- `dynamicResourceAllocation` wurde standardmäßig aktiviert.

- Es wurde eine Tabelle mit allen Konfigurationsklassifizierungen für die Version hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationsklassifizierungstabelle unter Konfigurieren von Anwendungen.

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die `maximizeResourceAllocation` Einstellung nicht genug Speicher für ApplicationMaster YARN-Daemons reservierte.
- Es wurde ein Problem mit einer benutzerdefinierten DNS behoben. Wenn Einträge in `resolve.conf` den angegebenen, benutzerdefinierten Einträge vorangestellt werden, können die benutzerdefinierten Einträge nicht aufgelöst werden. Dieses Verhalten wirkte sich auf Cluster in einer VPC aus, wo der Standard-VPC-Nameserver als oberster Eintrag in `resolve.conf` eingefügt wird.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Python-Standardversion auf Version 2.7 geändert wurde und boto für diese Version nicht installiert war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem YARN-Container und Spark-Anwendungen eine eindeutige Ganglia Round Robin-Datenbankdatei (rrd) generierte, wodurch der erste, der Instance angefügte Datenträger vollständig belegt wurde. Aufgrund dieser Fehlerbehebung wurden YARN-Metriken auf Containerebene und Spark-Metriken auf Anwendungsebene deaktiviert.
- Es wurde ein Problem im Protokoll-Pusher behoben, bei dem alle leeren Protokollordner gelöscht wurden. Das Ergebnis war, dass die Hive-CLI keine Protokolle erstellen konnte, da der Protokoll-Pusher den leeren `user`-Ordner unter `/var/log/hive` entfernte.
- Es wurde ein Problem mit Hive-Importen behoben, da sich auf die Partitionierung auswirkte und beim Import zu einem Fehler führte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem EMRFS und s3-dist-cp Bucket-Namen, die Punkte enthielten, nicht ordnungsgemäß verarbeiteten.
- Es wurde ein Verhalten in EMRFS geändert, damit in Versioning-fähigen Buckets die Markierungsdatei `_$folder$` nicht kontinuierlich erstellt wird. Dies kann zu einer verbesserten Leistung für Versioning-fähige Buckets beitragen.
- Es wurde das Verhalten in EMRFS geändert, sodass Anweisungsdateien nur in Fällen verwendet werden, in denen die clientseitige Verschlüsselung aktiviert ist. Wenn Sie Anweisungsdateien bei Verwendung der clientseitigen Verschlüsselung löschen möchten, können Sie die emrfs-site.xml-Eigenschaft, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, auf "true" festlegen.

- Die YARN-Protokollaggregation wurde geändert, sodass Protokolle am Aggregationsziel zwei Tage lang verwahrt werden. Das Standard-Ziel ist der HDFS-Speicher Ihres Clusters. Wenn Sie diese Dauer ändern möchten, ändern Sie den Wert `yarn.log-aggregation.retain-seconds` mit der Konfigurationsklassifizierung `yarn-site` beim Erstellen Ihres Clusters. Wie immer können Sie Ihre Anwendungsprotokolle beim Erstellen Ihres Clusters mit dem Parameter `log-uri` in Amazon S3 speichern.

Angewendete Patches

Die folgenden Patches aus Open-Source-Projekten sind in dieser Version enthalten:

- HIVE-9655
- HIVE-9183
- HADOOP-12810

Version 4.3.0

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2016

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- Upgrade auf Hadoop 2.7.1
- Upgrade auf Spark 1.6.0
- Upgrade auf Ganglia 3.7.2
- Upgrade auf Presto 0.130

Amazon EMR hat einige Änderungen an der Einstellung `spark.dynamicAllocation.enabled` vorgenommen, wenn sie auf „true“ gesetzt wurde. Standardmäßig lautet der Wert „false“. Wenn die Einstellung auf "true" festgelegt ist, wirkt sich dies auf von der Einstellung `maximizeResourceAllocation` vorgenommene Standardeinstellungen aus:

- Wenn `spark.dynamicAllocation.enabled` auf "true" eingestellt ist, wird `spark.executor.instances` nicht von `maximizeResourceAllocation` festgelegt.

- Die Einstellung `spark.driver.memory` wird nun basierend auf den Instance-Typen im Cluster auf ähnliche Weise konfiguriert, wie `spark.executors.memory` festgelegt wird. Da die Spark-Treiberanwendung jedoch entweder in der Master-Instance oder in einer der Core-Instances ausgeführt werden kann (z. B. im YARN-Client- bzw. -Cluster-Modus), wird die Einstellung `spark.driver.memory` auf der Grundlage des kleineren Instance-Typs in diesen beiden Instance-Gruppen festgelegt.
- Die Einstellung `spark.default.parallelism` wird jetzt auf die doppelte Anzahl von CPU-Kernen für YARN Container festgelegt. In früheren Versionen war dies die Hälfte des Werts.
- Die Berechnungen für den Arbeitsspeicher-Overhead, der für Spark YARN-Prozesse reserviert wurde, wurde präziser angepasst. Dies führt zu einer kleinen Erhöhung des gesamten, verfügbaren Speichers für Spark (d. h. `spark.executor.memory`).

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Die YARN-Protokollaggregation ist jetzt standardmäßig aktiviert.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Protokolle nicht per Push auf den Amazon-S3-Protokoll-Bucket eines Clusters übertragen wurden, wenn die YARN-Protokollaggregation aktiviert war.
- Die Größe von YARN-Containern haben jetzt ein neues Minimum von 32 für alle Knotentypen.
- Es wurde ein Problem mit Ganglia behoben, das in großen Clustern zu viel Speicherplatz I/O auf dem Master-Knoten verursachte.
- Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, das Anwendungsprotokolle per Push-Verfahren an Amazon S3 übertragen wurden, wenn ein Cluster heruntergefahren wird.
- Es wurde ein Problem in der EMRFS-CLI behoben, das dazu führte, dass einige Befehle fehlschlugen.
- Es wurde ein Problem mit Zeppelin behoben, das verhinderte, dass Abhängigkeiten in den Basiswert geladen wurden. SparkContext
- Es wurde ein Problem behoben, das aus einer Größenanpassung resultierte bei dem Versuch, Instances hinzuzufügen.
- Es wurde ein Problem in Hive behoben, bei dem CREATE TABLE AS SELECT übermäßige Listenaufrufe an Amazon S3 erstellt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem große Cluster nicht ordnungsgemäß bereitgestellt wurden wenn Hue, Oozie und Ganglia installiert sind.
- Es wurde ein Problem in s3-dist-cp behoben, bei dem ein Beendigungscode gleich Null zurückgegeben wurde, wenn ein Fehler auftrat.

Angewendete Patches

Die folgenden Patches aus Open-Source-Projekten sind in dieser Version enthalten:

- OOZIE-2402
- HIVE-12502
- HIVE-10631
- HIVE-12213
- HIVE-10559
- HIVE-12715
- HIVE-10685

Version 4.2.0

Veröffentlichungsdatum: 18. November 2015

Features

Die folgenden Funktionen sind in dieser Version verfügbar:

- Ganglia-Support wurde hinzugefügt.
- Upgrade auf Spark 1.5.2
- Upgrade auf Presto 0.125
- Upgrade auf Oozie 4.2.0
- Upgrade auf Zeppelin 0.5.5
- Auf 1.10.27 AWS SDK für Java aktualisiert

Bekannte Probleme aus den früheren Versionen, die behoben wurden

- Es wurde ein Problem mit der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle behoben, bei dem der standardmäßige Metadatentabellenname nicht verwendet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, das bei der Verwendung von ORC-backed Tabellen in Amazon S3 auftrat.
- Es wurde ein Problem behoben, das bei einem Python-Versionskonflikt in der Spark-Konfiguration auftrat.

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein YARN-Knotenstatus aufgrund von DNS-Problemen für Cluster in einer VPC keine Daten sendete.
- Es wurde ein Problem behoben, die auftraten, wenn YARN Knoten stilllegte. Das führt dazu, dass Anwendungen hängen blieben oder keine neuen Anwendungen geplant werden konnten.
- Es wurde ein Problem behoben, das auftrat, wenn Cluster mit dem Status TIMED_OUT_STARTING beendet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, das auftrat, wenn die EMRFS Scala-Abhängigkeit in andere Builds einbezogen wurde. Die Scala-Abhängigkeit wurde entfernt.

Anwendungen konfigurieren

Um die Standardkonfigurationen für eine Anwendung zu überschreiben, können Sie ein Konfigurationsobjekt bereitstellen. Sie können entweder eine Syntax-Kurznotation verwenden, um die Konfiguration anzugeben oder Sie können auf die Konfiguration in einer JSON-Datei zu verweisen. Konfigurationsobjekte bestehen aus einer Klassifizierung, Eigenschaften und optionalen verschachtelten Konfigurationen. Die Eigenschaften entsprechen den Anwendungseinstellungen, die Sie ändern möchten. Sie können mehrere Klassifizierungen für mehrere Anwendungen in einem einzigen JSON-Objekt angeben.

> **Warning**
>
> Die API-Operationen Describe und List von Amazon EMR geben benutzerdefinierte und konfigurierbare Einstellungen, die als Teil der Amazon-EMR-Auftragsabläufe verwendet werden, im Klartext aus. Informationen zur Angabe vertraulicher Informationen wie Kennwörter in diesen Einstellungen finden Sie unter Vertrauliche Konfigurationsdaten in AWS Secrets Manager speichern.

Die verfügbaren Konfigurationsklassifizierungen variieren je nach Amazon-EMR-Version. Eine Liste der Konfigurationsklassifizierungen, die in einer bestimmten Release-Version unterstützt werden, finden Sie auf der Seite für diese Release-Version unter Informationen über Amazon-EMR-Versionen.

Das folgende JSON-Beispieldatei gilt für eine Liste von Konfigurationen.

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
    }
  },
  {
    "Classification": "mapred-site",
    "Properties": {
      "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
      "mapreduce.map.sort.spill.percent": "0.90",
      "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5"
    }
```

```
  }
]
```

Eine Konfigurationsklassifizierung bezieht sich häufig auf eine anwendungsspezifische Konfigurationsdatei. Die `hive-site`-Klassifizierung ist Einstellungen in der `hive-site.xml`-Konfigurationsdatei für Hive zugeordnet. Eine Ausnahme bildet die veraltete Bootstrap-Aktion `configure-daemons`, mit der Umgebungsparameter wie z. B. `--namenode-heap-size` definiert werden. Optionen wie diese sind in den Klassifizierungen `hadoop-env` und `yarn-env` mit ihren eigenen verschachtelten Exportklassifizierungen zusammengefasst. Verwenden Sie die Export-Unterklassifizierung, wenn eine Klassifizierung auf `env` endet.

Eine weitere Ausnahme ist `s3get`. Sie wurde verwendet, um ein `EncryptionMaterialsProvider`-Kundenobjekt auf jedem Knoten in einem Cluster für die Verwendung bei der clientseitigen Verschlüsselung zu platzieren. Der Klassifizierung `emrfs-site` wurde zu diesem Zweck eine Option hinzugefügt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die `hadoop-env`-Klassifizierung.

```
[
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "2048",
          "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die yarn-env-Klassifizierung.

```
[
  {
    "Classification": "yarn-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS": "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Die folgenden Einstellungen gehören nicht zu einer Konfigurationsdatei, werden aber von Amazon EMR verwendet, um ggf. mehrere Einstellungen in Ihrem Namen zu konfigurieren.

Von Amazon EMR zusammengestellte Einstellungen

Anwendung	Klassifizierung der Versionsbezeichnung	Gültige Eigenschaften	Wann sollte dies verwendet werden?
Spark	`spark`	`maximizeResourceAllocation`	Konfigurieren von Executors zur Nutzung der maximalen Ressourcen eines jeden Knotens

Themen

- Anwendungen bei der Clustererstellung konfigurieren
- Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren
- Speichern Sie vertrauliche Konfigurationsdaten in AWS Secrets Manager
- Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren

Anwendungen bei der Clustererstellung konfigurieren

Wenn Sie einen Cluster erstellen, können Sie die Standardkonfigurationen für Anwendungen mithilfe der Amazon EMR-Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder des AWS SDK überschreiben.

Um die Standardkonfiguration für eine Anwendung zu überschreiben, geben Sie benutzerdefinierte Werte in einer Konfigurationsklassifizierung an. Eine Konfigurationsklassifizierung entspricht einer XML-Konfigurationsdatei für eine Anwendung, z. B. `hive-site.xml`

Konfigurationsklassifizierungen variieren je nach Amazon-EMR-Version. Eine Liste der Konfigurationsklassifizierungen, die in einer bestimmten Release-Version verfügbar sind, finden Sie auf der Release-Detailseite. In diesem Beispiel wird Amazon-EMR-Version 6.4.0 verwendet.

Geben Sie beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration in der Konsole an

Um eine Konfiguration bereitzustellen, navigieren Sie zur Seite Cluster erstellen und erweitern Sie Softwareeinstellungen. Sie können dann die Konfiguration direkt mittels JSON oder einer Syntax-Kurznotation angeben, dargestellt als abgedunkelter Text in der Konsole. Andernfalls können Sie eine Amazon-S3-URI für eine Datei mit einem `Configurations`-JSON-Objekt bereitstellen.

Um eine Konfiguration für eine Instanzgruppe bereitzustellen, wählen Sie einen Cluster in Ihrer Clusterliste aus und wählen Sie dann die Registerkarte Konfigurationen. Wählen Sie in der Tabelle mit den Instanzgruppenkonfigurationen die zu bearbeitende Instanzgruppe aus und klicken Sie dann auf Neu konfigurieren.

Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie

Sie können eine Konfiguration für create-cluster bereitstellen, indem Sie den Pfad zu einer JSON-Datei angeben, die lokal oder in Amazon S3 gespeichert ist. Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie bereits erstellte Standardrollen für Amazon EMR verwenden. Wenn Sie die Rollen erstellen müssen, führen Sie zuerst `aws emr create-default-roles` aus.

Wenn sich die Konfiguration im lokalen Verzeichnis befindet, können Sie den folgenden Beispielbefehl verwenden.

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-7.13.0 --applications
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations file://./
configurations.json
```

Wenn sich Ihre Konfiguration in einem Amazon-S3-Pfad befindet, müssen Sie die folgende Problemumgehung einrichten, bevor Sie den Amazon-S3-Pfad an den `create-cluster`-Befehl übergeben.

```
#!/bin/sh
# Assume the ConfigurationS3Path is not public, and its present in the same AWS account
 as the EMR cluster
ConfigurationS3Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/config.json"
# Get a presigned HTTP URL for the s3Path
ConfigurationURL=`aws s3 presign $ConfigurationS3Path --expires-in 300`
# Fetch the presigned URL, and minify the JSON so that it spans only a single line
Configurations=`curl $ConfigurationURL | jq -c .`
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.34.0 --instance-type
 m5.xlarge --instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Spark --configurations
 $Configurations
```

Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben

Der folgende Programmausschnitt zeigt, wie eine Konfiguration mit AWS SDK für Java bereitgestellt wird.

```
Application hive = new Application().withName("Hive");

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
 hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
 hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration myHiveConfig = new Configuration()
 .withClassification("hive-site")
 .withProperties(hiveProperties);

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
 .withName("Create cluster with ReleaseLabel")
 .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
 .withApplications(hive)
```

```
 .withConfigurations(myHiveConfig)
 .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
 .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
 .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
  .withEc2KeyName("myEc2Key")
  .withInstanceCount(3)
  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
  .withMasterInstanceType("m4.large")
  .withSlaveInstanceType("m4.large")
 );
```

Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren

Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen neu konfigurieren und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu können Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK verwenden.

Wenn Sie eine Anwendungskonfiguration für eine Instance-Gruppe in der neuen Amazon-EMR-Konsole aktualisieren, versucht die Konsole, die neue Konfiguration mit der vorhandenen Konfiguration zusammenzuführen, um eine neue, aktive Konfiguration zu erstellen. In dem ungewöhnlichen Fall, dass Amazon EMR die Konfiguration nicht zusammenführen kann, werden Sie von der Konsole benachrichtigt.

Nachdem Sie eine Neukonfigurationsanforderung für eine Instance-Gruppe übermittelt haben, weist Amazon EMR der neuen Konfigurationsspezifikation eine Versionsnummer zu. Sie können die Versionsnummer einer Konfiguration oder den Status einer Instance-Gruppe verfolgen, indem Sie sich die CloudWatch Ereignisse ansehen. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Ereignisse überwachen.

> **Note**
>
> Sie können Clusterkonfigurationen, die bei der Clustererstellung angegeben wurden, nur überschreiben und nicht löschen. Wenn es Unterschiede zwischen der vorhandenen Konfiguration und der von Ihnen bereitgestellten Datei gibt, setzt Amazon EMR manuell geänderte Konfigurationen, z. B. Konfigurationen, die Sie geändert haben, während Sie über SSH mit Ihrem Cluster verbunden waren, auf die Cluster-Standardeinstellungen für die angegebene Instance-Gruppe zurück.

Überlegungen bei der Neukonfiguration einer Instance-Gruppe

Aktionen zur Neukonfiguration

Wenn Sie eine Rekonfigurationsanfrage über die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK einreichen, überprüft Amazon EMR die vorhandene Cluster-Konfigurationsdatei. Wenn es Unterschiede zwischen der vorhandenen Konfiguration und der von Ihnen bereitgestellten Datei gibt, initiiert Amazon EMR Neukonfigurationsaktionen, startet einige Anwendungen neu und setzt alle manuell geänderten Konfigurationen, wie Konfigurationen, die Sie geändert haben, während Sie über SSH mit Ihrem Cluster verbunden waren, auf die Cluster-Standardeinstellungen für die angegebene Instance-Gruppe zurück.

> **Note**
>
> Amazon EMR führt bei jeder Neukonfiguration der Instance-Gruppe einige Standardaktionen durch. Diese Standardaktionen können zu Konflikten mit den von Ihnen vorgenommenen Cluster-Anpassungen führen und zu Fehlern bei der Neukonfiguration führen. Weitere Informationen, wie Sie bei fehlgeschlagener Neukonfiguration beheben können, finden Sie unter Probleme bei der Neukonfiguration von Instance-Gruppen beheben.

Amazon EMR leitet auch Neukonfigurationsaktionen für die Konfigurationsklassifizierungen ein, die Sie in Ihrer Anfrage angeben. Eine vollständige Liste dieser Aktionen finden Sie im Abschnitt Konfigurationsklassifizierungen für die Version von Amazon EMR, die Sie verwenden. Zum Beispiel 6.2.0.-Konfigurationsklassifizierungen.

> **Note**
>
> Im Amazon-EMR-Versionshandbuch sind nur Neukonfigurationsaktionen aufgeführt, die mit den Amazon-EMR-Versionen 5.32.0 und 6.2.0 beginnen.

Betriebsunterbrechung

Amazon EMR führt die Rekonfiguration der Instances in den Instance-Gruppen Core und Task rollierend durch. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden nur 10 % der Instances in einer Instance-Gruppe geändert und neu gestartet. So benötigt der Prozess mehr Zeit, gleichzeitig ist aber die Wahrscheinlichkeit eines Anwendungsausfalls in einem aktiven Cluster geringer.

Um YARN-Aufträge während eines YARN-Neustarts auszuführen, können Sie entweder einen Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Hauptknoten erstellen oder `yarn.resourcemanager.recovery.enabled` in Ihrer `yarn-site`-Konfigurationsklassifizierung `true` auf einstellen. Weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Master-Knoten finden Sie unter YARN für hohe Verfügbarkeit. ResourceManager

Validierung der Anwendung

Amazon EMR überprüft, ob jede Anwendung auf dem Cluster nach dem Neustart der Neukonfiguration ausgeführt wird. Wenn eine Anwendung nicht verfügbar ist, schlägt der gesamte Neukonfigurationsvorgang fehl. Wenn eine Rekonfigurationoperation fehlschlägt, stellt Amazon EMR die Konfigurationsparameter der zuvor funktionierenden Version wieder her.

> **Note**
>
> Um Fehler bei der Neukonfiguration zu vermeiden, empfehlen wir, nur die Anwendungen auf Ihrem Cluster zu installieren, die Sie verwenden möchten. Wir empfehlen Ihnen außerdem, sicherzustellen, dass alle Clusteranwendungen fehlerfrei sind und ausgeführt werden, bevor Sie eine Rekonfigurationsanfrage einreichen.

Arten der Neukonfiguration

Sie können eine Instance-Gruppe auf zwei Arten neu konfigurieren:

- Überschreiben. Standardmethode für die Rekonfiguration und die einzige, die in Amazon-EMR-Versionen vor 5.35.0 und 6.6.0 verfügbar ist. Diese Rekonfigurationsmethode überschreibt wahllos alle Dateien im Cluster mit dem neu eingereichten Konfigurationssatz. Die Methode löscht alle Änderungen an Konfigurationsdateien, die außerhalb der Rekonfigurations-API vorgenommen wurden.
- Mischen. Die Rekonfigurationsmethode wird für die Amazon-EMR-Versionen 5.35.0 und 6.6.0 und höher unterstützt, außer in der Amazon-EMR-Konsole, wo sie von keiner Version unterstützt wird. Diese Rekonfigurationsmethode führt die neu eingereichten Konfigurationen mit Konfigurationen zusammen, die bereits auf dem Cluster vorhanden sind. Diese Option fügt nur die neuen Konfigurationen hinzu oder ändert sie, die Sie einreichen. Sie behält bestehende Konfigurationen bei.

> **Note**
>
> Amazon EMR überschreibt weiterhin einige wichtige Hadoop-Konfigurationen, die es benötigt, um sicherzustellen, dass der Service ordnungsgemäß ausgeführt wird.

Einschränkungen

Beachten Sie bei der Neukonfiguration einer Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster die folgenden Einschränkungen:

- Anwendungen, die nicht von Yarn stammen, können beim Neustart fehlschlagen oder Clusterprobleme verursachen, insbesondere wenn die Anwendungen nicht richtig konfiguriert sind. Bei Clustern, die sich der maximalen Speicher- und CPU-Auslastung nähern, können nach dem Neustart Probleme auftreten. Dies gilt insbesondere für die Master-Instance-Gruppe.
- Sie können keine Rekonfigurationsanfrage stellen, wenn die Größe einer Instance-Gruppe geändert wird. Wenn eine Rekonfiguration initiiert wird, während die Größe einer Instance-Gruppe geändert wird, kann die Rekonfiguration erst durchgeführt werden, nachdem die Größenänderung abgeschlossen wurde (und umgekehrt).
- Nachdem eine Instance-Gruppe rekonfiguriert wurde, startet Amazon EMR die Anwendungen, um die neuen Konfigurationen zu aktivieren. Auftragsfehler und anderes unerwartetes Anwendungsverhalten kann auftreten, wenn die Anwendungen während der Rekonfiguration genutzt werden.
- Wenn eine Rekonfiguration für eine Instance-Gruppe fehlschlägt, stellt Amazon EMR die Konfigurationsparameter der zuvor funktionierenden Version wieder her. Schlägt auch diese Wiederherstellung fehl, müssen Sie eine neue `ModifyInstanceGroup`-Anforderung zur Wiederherstellung der Instance-Gruppe aus dem Status `SUSPENDED` senden.
- Rekonfigurationsanforderungen für Phoenix-Konfigurationsklassifizierungen werden nur in Amazon EMR ab Version 5.23.0, nicht jedoch in den Amazon-EMR-Versionen 5.21.0 und 5.22.0 unterstützt.
- Rekonfigurationsanfragen für HBase Konfigurationsklassifizierungen werden nur in Amazon EMR Version 5.30.0 und höher unterstützt und werden in den Amazon EMR-Versionen 5.23.0 bis 5.29.0 nicht unterstützt.
- Amazon EMR unterstützt Anfragen zur Neukonfiguration von Anwendungen auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten nur in Amazon-EMR-Versionen 5.27.0 und höher.

- Die Neukonfiguration der `hdfs-encryption-zones`–Klassifizierung oder einer der Hadoop KMS-Konfigurationsklassifizierungen auf einem ausgeführten Cluster wird in Amazon EMR nicht unterstützt.
- Amazon EMR unterstützt derzeit bestimmte Rekonfigurationsanfragen für den Capacity Scheduler nicht, die einen Neustart des YARN erfordern. ResourceManager Beispielsweise können Sie eine Warteschlange nicht vollständig entfernen.

Eine Instance-Gruppe in der Konsole neu konfigurieren

> **Note**
>
> Die Amazon-EMR-Konsole unterstützt keine Rekonfigurationen vom Typ Merge.

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com /emr
2. Wählen Sie in der Cluster-Liste den aktiven Cluster, der umkonfiguriert werden soll, unter Name.
3. Öffnen Sie die Seite mit den Cluster-Details für den Cluster und wechseln Sie zur Registerkarte Konfigurationen.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter die Instance-Gruppe aus, die rekonfiguriert werden soll.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Rekonfigurieren die Option In Tabelle bearbeiten oder In JSON-Datei bearbeiten.

   - In Tabelle bearbeiten: Bearbeiten Sie in der Tabelle der Konfigurationsklassifizierungen Eigenschaft und Wert vorhandener Konfigurationen oder wählen Sie Konfiguration hinzufügen, um für weitere Konfigurationsklassifizierungen anzugeben.
   - In JSON-Datei bearbeiten – Geben Sie die Konfiguration direkt in JSON ein oder verwenden Sie die Kurzschriftsyntax (demonstriert im Schattentext). Stellen Sie andernfalls eine Amazon-S3-URI für eine Datei mit einem JSON-`Configurations`-Objekt bereit.

   > **Note**
   >
   > Die Spalte Quelle in der Tabelle der Konfigurationsklassifizierungen zeigt, ob die Konfiguration beim Erstellen eines Clusters oder beim Angeben zusätzlicher Konfigurationen für diese Instance-Gruppe bereitgestellt wird. Sie können Konfigurationen für eine Instance-Gruppe aus beiden Quellen bearbeiten. Sie können die

ursprünglichen Cluster-Konfigurationen nicht löschen, aber sie für eine Instance-Gruppe überschreiben.
Sie können außerdem verschachtelte Konfigurationsklassifizierungen direkt in der Tabelle hinzufügen oder bearbeiten. Um beispielsweise eine zusätzliche `export`-Unterklassifizierung von `hadoop-env` bereitzustellen, fügen Sie eine `hadoop.export`-Konfigurationsklassifizierung in die Tabelle ein. Anschließend stellen Sie eine Eigenschaft samt Wert für diese Klassifizierung bereit.

6. (Optional) Wählen Sie Apply this configuration to all active instance groups (Diese Konfiguration allen aktiven Instance-Gruppen zuweisen).
7. Speichern Sie die Änderungen.

Eine Instance-Gruppe mithilfe der CLI rekonfigurieren

Verwenden Sie den Befehl modify-instance-groups, um eine neue Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster anzugeben.

> **Note**
>
> Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen durch Ihre Cluster-ID und *<j-2AL4XXXXXX5T9>* *<ig-1xxxxxxx9>* ersetzen Sie sie durch Ihre Instance-Gruppen-ID.

Example– Eine Konfiguration für eine Instance-Gruppe ersetzen

Das folgende Beispiel verweist auf eine JSON-Konfigurationsdatei, die aufgerufen wird`instanceGroups.json`, um die Eigenschaft der NodeManager YARN-Festplattenintegritätsprüfung für eine Instanzgruppe zu bearbeiten.

1. Bereiten Sie Ihre Konfigurationsklassifizierung vor und speichern Sie sie als `instanceGroups.json` in demselben Verzeichnis, in dem Sie den Befehl ausführen werden.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
```

```
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Einer Instance-Gruppe eine Konfiguration hinzufügen

Wenn Sie einer Instance-Gruppe eine Konfiguration hinzufügen möchten, müssen Sie alle zuvor angegebenen Konfigurationen für diese Instance-Gruppe in Ihre neue `ModifyInstanceGroup`-Anforderung aufnehmen. Andernfalls werden die zuvor für die angegebenen Konfigurationen entfernt.

Das folgende Beispiel fügt eine Eigenschaft für den NodeManager virtuellen YARN-Speicherprüfer hinzu. Die Konfiguration enthält auch zuvor angegebene Werte für den NodeManager YARN-Festplattenintegritätsprüfer, sodass die Werte nicht überschrieben werden.

1. Bereiten Sie den folgenden Inhalt in `instanceGroups.json` vor und speichern Sie ihn im selben Verzeichnis, in dem Sie den Befehl ausführen werden.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0",
```

```
                "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
                "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
             },
             "Configurations":[]
          }
       ]
    }
]
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Einer Instance-Gruppe mit Rekonfiguration vom Typ Zusammenführen eine Konfiguration hinzufügen

Wenn Sie die Standardmethode Rekonfiguration Überschreiben verwenden möchten, um eine Konfiguration hinzuzufügen, müssen Sie alle zuvor angegebenen Konfigurationen für diese Instance-Gruppe in Ihre neue `ModifyInstanceGroup`-Anfrage aufnehmen. Andernfalls entfernt Überschreiben die Konfigurationen, die Sie zuvor angegeben haben. Bei der Neukonfiguration mit Zusammenführen müssen Sie dies nicht tun. Stattdessen müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Anfrage nur die neuen Konfigurationen enthält.

Das folgende Beispiel fügt eine Eigenschaft für den NodeManager virtuellen YARN-Speicherprüfer hinzu. Da es sich um eine Rekonfiguration vom Typ Merge handelt, werden zuvor angegebene Werte für die NodeManager YARN-Festplattenintegritätsprüfung nicht überschrieben.

1. Bereiten Sie den folgenden Inhalt in `instanceGroups.json` vor und speichern Sie ihn im selben Verzeichnis, in dem Sie den Befehl ausführen werden.

```
[
   {"InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
    "ReconfigurationType" :"MERGE",
      "Configurations":[
         {"Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
```

```
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Eine Konfiguration für eine Instance-Gruppe löschen

Um eine Konfiguration für eine Instance-Gruppe zu löschen, senden Sie eine neue Neukonfigurationsanforderung, die die vorherige Konfiguration ausschließt.

> **Note**
>
> Sie können die ursprüngliche Cluster-Konfiguration nur überschreiben. Sie kann nicht gelöscht werden.

Um beispielsweise die Konfiguration für die NodeManager YARN-Festplattenintegritätsprüfung aus dem vorherigen Beispiel zu löschen, reichen Sie eine neue `instanceGroups.json` mit dem folgenden Inhalt ein.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
```

```
      ]
   }
]
```

> **Note**
>
> Um alle Konfigurationen der letzten Rekonfigurationsanforderung zu löschen, senden Sie eine Rekonfigurationsanforderung mit einem leeren Konfigurations-Array. Zum Beispiel
>
> ```
> [
>    {
>       "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
>       "Configurations":[]
>    }
> ]
> ```

Example– Eine Instance-Gruppe in einer Anfrage neu konfigurieren oder die Größe ändern

Das folgende JSON-Beispiel zeigt, wie eine Instance-Gruppe in derselben Anfrage neu konfiguriert und in der Größe geändert wird.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "InstanceCount":5,
      "EC2InstanceIdsToTerminate":["i-123"],
      "ForceShutdown":true,
      "ShrinkPolicy":{
         "DecommissionTimeout":10,
         "InstanceResizePolicy":{
            "InstancesToTerminate":["i-123"],
            "InstancesToProtect":["i-345"],
            "InstanceTerminationTimeout":20
         }
      },
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
```

```
            "Configurations":[],
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            }
         }
      ]
   }
]
```

Eine Instance-Gruppe mithilfe des Java SDK neu konfigurieren

> **Note**
>
> Ersetzen *<j-2AL4XXXXXX5T9>* Sie in den folgenden Beispielen durch Ihre Cluster-ID und *<ig-1xxxxxxx9>* ersetzen Sie sie durch Ihre Instanzgruppen-ID.

Der folgende Codeausschnitt bietet eine neue Konfiguration für eine Instance-Gruppe unter Verwendung von AWS SDK für Java.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration configuration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withReconfigurationType("MERGE");
    .withConfigurations(configuration);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
```

```
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Der folgende Codeausschnitt löscht eine zuvor angegebene Konfiguration für eine Instance-Gruppe, indem ein leeres Array von Konfigurationen bereitgestellt wird.

```
List<Configuration> configurations = new ArrayList<Configuration>();

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withConfigurations(configurations);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Probleme bei der Neukonfiguration von Instance-Gruppen beheben

Wenn der Neukonfigurationsprozess für eine Instance-Gruppe fehlschlägt, macht Amazon EMR die Neukonfiguration rückgängig und protokolliert eine Fehlermeldung mithilfe eines Amazon-Ereignisses. CloudWatch Das Ereignis bietet eine kurze Zusammenfassung des Neukonfigurationsfehlers. Es listet die Instances auf, bei denen die Rekonfiguration fehlgeschlagen ist, sowie die entsprechenden Fehlermeldungen. Das Folgende ist ein Beispiel für eine Fehlermeldung.

```
The reconfiguration operation for instance group ig-1xxxxxxx9 in Amazon EMR
 cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName)
failed at 2021-01-01 00:00 UTC and took 2 minutes to fail. Failed configuration version
 is example12345.
Failure message: Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This
 is an example failure message".
```

Weitere Daten zu einem Fehler bei der Rekonfiguration können Sie in den Protokollen zur Knotenbereitstellung nachlesen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Nachricht wie die folgende erhalten.

```
i-xxxxxxx1 failed with message “Unable to complete transaction and some changes were
 applied.”
```

On the node

So greifen Sie auf die Bereitstellungsprotokolle von Knoten zu, indem Sie eine Verbindung zu einem Knoten herstellen

1. Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zu dem Knoten herzustellen, auf dem die Neukonfiguration fehlgeschlagen ist. Anweisungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance im Amazon-EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.
2. Navigieren Sie zum folgenden Verzeichnis, das die Protokolldateien für die Knotenbereitstellung enthält.

   ```
   /mnt/var/log/provision-node/
   ```
3. Öffnen Sie das `reports`-Unterverzeichnis und suchen Sie nach dem Knotenbereitstellungsbericht für Ihre Neukonfiguration. Das `reports`-Verzeichnis organisiert Protokolle nach Versionsnummer der Rekonfiguration, UUID (Universally Unique Identifier), IP-Adresse der Amazon-EC2-Instance und Zeitstempel. Jeder Bericht ist eine komprimierte YAML-Datei, die detaillierte Informationen über den Rekonfigurationsprozess enthält.

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Berichts-Dateiname und einen Pfad.

   ```
   /reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
   xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
   ```
4. Sie können einen Bericht mit einem Dateibetrachter wie `zless` im folgenden Beispiel untersuchen.

   ```
   zless 202104061715.yaml.gz
   ```

Amazon S3

So greifen Sie mit Amazon S3 auf Knotenbereitstellungsprotokolle zu

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Öffnen Sie den Amazon-S3-Bucket, den Sie angegeben haben, als Sie den Cluster für die Archivierung von Protokolldateien in konfiguriert haben.
3. Navigieren Sie zum folgenden Ordner, der die Protokolldateien für die Knotenbereitstellung enthält:

   ```
   amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/<cluster id>/node/<instance id>/provision-node/
   ```

4. Öffnen Sie den `reports`-Ordner und suchen Sie nach dem Bericht zur Knotenbereitstellung für Ihre Rekonfiguration. Der `reports`-Ordner organisiert die Protokolle nach Versionsnummer der Rekonfiguration, UUID (Universally Unique Identifier), IP-Adresse der Amazon EC2 Instance und Zeitstempel. Jeder Bericht ist eine komprimierte YAML-Datei, die detaillierte Informationen über den Rekonfigurationsprozess enthält.

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Berichts-Dateiname und einen Pfad.

   ```
   /reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
   ```

5. Um eine Protokolldatei anzuzeigen, können Sie sie als Textdatei von Amazon S3 auf Ihren lokalen Computer herunterladen. Anweisungen finden Sie unter Objekt herunterladen.

Jede Protokolldatei enthält einen detaillierten Bereitstellungsbericht für die zugehörige Rekonfiguration. Um Informationen zu Fehlermeldungen zu finden, können Sie nach der `err`-Protokollebene eines Berichts suchen. Das Berichtsformat hängt von der Amazon-EMR-Version auf Ihrem Cluster ab.

Das folgende Beispiel zeigt Fehlerinformationen für Amazon-EMR-Release-Versionen vor 5.32.0 und 6.2.0.

```
- !ruby/object:Puppet::Util::Log
      level: !ruby/sym err
      tags:
        - err
      message: "Example detailed error message."
      source: Puppet
      time: 2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00
```

Die Amazon-EMR-Release-Versionen 5.32.0 und 6.2.0 und höher verwenden stattdessen das folgende Format.

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
  - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

Speichern Sie vertrauliche Konfigurationsdaten in AWS Secrets Manager

Amazon EMR beschreibt und listet API-Vorgänge auf, die benutzerdefinierte Konfigurationsdaten (wie `DescribeCluster` und `ListInstanceGroups`) ausgeben, und zwar in Klartext. Amazon EMR lässt sich integrieren, AWS Secrets Manager sodass Sie Ihre Daten in Secrets Manager speichern und den geheimen ARN in Ihren Konfigurationen verwenden können. Auf diese Weise geben Sie vertrauliche Konfigurationsdaten nicht im Klartext an Amazon EMR weiter und stellen sie externen Benutzern zur Verfügung. APIs Wenn Sie angeben, dass ein Schlüssel-Wert-Paar einen ARN für ein in Secrets Manager gespeichertes Geheimnis enthält, ruft Amazon EMR dieses Geheimnis ab, wenn es Konfigurationsdaten an den Cluster sendet. Amazon EMR sendet die Anmerkung nicht, wenn die Konfiguration APIs extern angezeigt wird.

Ein Secret erstellen

Um ein Geheimnis zu erstellen, befolgen Sie die Schritte unter AWS Secrets Manager -Geheimnis erstellen im AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch. In Schritt 3 müssen Sie das Klartext-Feld auswählen, um Ihren sensiblen Wert einzugeben.

Beachten Sie, dass Secrets Manager zwar zulässt, dass ein Geheimnis bis zu 65 536 Byte enthält, Amazon EMR jedoch die kombinierte Länge des Eigenschaftsschlüssels (ohne Anmerkung) und des abgerufenen geheimen Werts auf 1 024 Zeichen begrenzt.

Gewähren Sie Amazon EMR Zugriff, um das Geheimnis abzurufen

Amazon EMR verwendet eine IAM-Servicerolle, um Cluster für Sie bereitzustellen und zu verwalten. Die Servicerolle für Amazon-EMR-Rolle definiert die zulässigen Aktionen für bei der Bereitstellung

von Ressourcen und der Ausführung von Service-Level-Aufgaben, die nicht im Kontext einer EC2-Instance innerhalb eines Clusters ausgeführt werden. Weitere Informationen zu Servicerollen finden Sie unter Servicerolle für Amazon EMR (EMR-Rolle) und IAM-Rollen anpassen.

Damit Amazon EMR den geheimen Wert aus Secrets Manager abrufen kann, fügen Sie Ihrer Amazon-EMR-Rolle die folgende Richtlinienerklärung hinzu, wenn Sie Ihren Cluster starten.

```
{
   "Sid":"AllowSecretsRetrieval",
   "Effect":"Allow",
   "Action":"secretsmanager:GetSecretValue",
   "Resource":[
      "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   ]
}
```

Wenn Sie den geheimen Schlüssel mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel erstellen AWS KMS key, müssen Sie der Amazon EMR-Rolle auch eine `kms:Decrypt` Berechtigung für den von Ihnen verwendeten Schlüssel hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS Secrets Manager im AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch.

Das Secret in einer Konfigurationsklassifizierung verwenden

Sie können die `EMR.secret@`-Anmerkung zu jeder Konfigurationseigenschaft hinzufügen, um anzugeben, dass ihr Schlüssel-Wert-Paar einen ARN für ein in Secrets Manager gespeichertes Secret enthält.

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Sie eine geheime ARN in einer Konfigurationsklassifizierung angeben:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "EMR.secret@presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Wenn Sie Ihren Cluster erstellen und Ihre kommentierte Konfiguration einreichen, validiert Amazon EMR die Konfigurationseigenschaften. Wenn Ihre Konfiguration gültig ist, entfernt Amazon EMR die

Anmerkung aus der Konfiguration und ruft das Secret von Secrets Manager ab, um die eigentliche Konfiguration zu erstellen, bevor sie auf den Cluster angewendet wird:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"<my-secret-key-retrieved-from-Secrets-Manager>"
   }
}
```

Wenn Sie eine Aktion wie `DescribeCluster` aufrufen, gibt Amazon EMR die aktuelle Anwendungskonfiguration auf dem Cluster zurück. Wenn eine Anwendungskonfigurationseigenschaft so gekennzeichnet ist, dass sie einen geheimen ARN enthält, enthält die vom `DescribeCluster`-Aufruf zurückgegebene Anwendungskonfiguration den ARN und nicht den geheimen Wert. Dadurch wird sichergestellt, dass der geheime Wert nur auf dem Cluster sichtbar ist:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Den Secret-Wert aktualisieren

Amazon EMR ruft den geheimen Wert aus einer mit Anmerkungen versehenen Konfiguration ab, wenn die angehängte Instance-Gruppe gestartet, neu konfiguriert oder ihre Größe geändert wird. Sie können Secrets Manager verwenden, um den Wert eines Secrets zu ändern, das in der Konfiguration eines laufenden Clusters verwendet wird. Wenn Sie dies tun, können Sie eine Rekonfigurationsanfrage an jede Instance-Gruppe senden, die den aktualisierten Wert erhalten soll. Weitere Informationen zur Neukonfiguration einer Instance-Gruppe und zu den Dingen, die Sie dabei beachten sollten, finden Sie unter Eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster neu konfigurieren.

Anwendungen für die Verwendung einer bestimmten Java Virtual Machine konfigurieren

Amazon-EMR-Versionen haben unterschiedliche Standardversionen von Java Virtual Machine (JVM). Auf dieser Seite wird die JVM-Unterstützung für verschiedene Versionen und Anwendungen erklärt.

Überlegungen

Weitere Informationen über die unterstützten Java-Versionen für Anwendungen finden Sie in den Amazon-EMR-Versionshinweisen.

- Amazon EMR unterstützt nur die Ausführung einer Laufzeit-Version in einem Cluster und nicht die Ausführung verschiedener Knoten oder Anwendungen auf verschiedenen Laufzeit-Versionen auf demselben Cluster.
- Für Amazon EMR 7.x ist Java 17 die standardmäßige Java Virtual Machine (JVM) für Anwendungen, die Java 17 unterstützen, mit Ausnahme von Apache Livy. Weitere Informationen über die unterstützten JDK-Versionen für Anwendungen finden Sie in den entsprechenden Versionsseiten in den Amazon-EMR-Versionshinweisen.
- Ab Amazon EMR 7.1.0 unterstützt Flink Java 17 und ist standardmäßig auf Java 17 eingestellt. Um eine andere Version der Java-Runtime zu verwenden, überschreiben Sie die Einstellungen in. `flink-conf` Weitere Informationen zur Konfiguration von Flink für die Verwendung von Java 8 oder Java 11 finden Sie unter Konfigurieren von Flink für die Ausführung mit Java 11.
- Für Amazon EMR 5.x und 6.x ist Java 8 die standardmäßige Java Virtual Machine (JVM).
  - Für Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher unterstützen einige Anwendungen auch Java 11 und 17.
  - Für Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher unterstützt Trino standardmäßig Java 17. Weitere Informationen über Java 17 mit Trino finden Sie unter Trino-Updates für Java 17 im Trino-Blog.

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Laufzeit-Version die folgenden anwendungsspezifischen Überlegungen:

Anwendungsspezifische Java-Konfigurationshinweise

Anwendung	Hinweise zur Java-Konfigurationen
Spark	Um Spark mit einer nicht standardmäßigen Java-Version auszuführen, müssen Sie sowohl

Anwendung	Hinweise zur Java-Konfigurationen
	Spark als auch Hadoop konfigurieren. Beispiele finden Sie unter Die JVM überschreiben. • Konfigurieren Sie `JAVA_HOME` in `spark-env`, um die Java-Laufzeit der primären Instanceprozesse zu aktualisieren. Zum Beispiel spark-submit, spark-shell und Spark History Server. • Ändern Sie die Hadoop-Konfiguration, um die Java-Laufzeit der Spark-Executors und des YARN `ApplicationMaster` zu aktualisieren
Spark RAPIDS	Sie können RAPIDS mit der konfigurierten Java-Version für Spark ausführen.
Iceberg	Sie können Iceberg mit der konfigurierten Java-Version der Anwendung ausführen, die es verwendet.
Delta	Sie können Delta mit der konfigurierten Java-Version der Anwendung ausführen, die es verwendet.
Hudi	Sie können Hudi mit der konfigurierten Java-Version der Anwendung ausführen, die es verwendet.
Hadoop	Um die JVM für Hadoop zu aktualisieren, ändern Sie `hadoop-env`. Beispiele finden Sie unter Die JVM überschreiben.

Anwendung	Hinweise zur Java-Konfigurationen
Hive	Um die Java-Version für Hive auf 11 oder 17 festzulegen, konfigurieren Sie die Hadoop JVM-Einstellung auf die Java-Version, die Sie verwenden möchten.
HBase	Um die JVM für HBase zu aktualisieren, ändern Sie. `hbase-env` Standardmäßig legt Amazon EMR die HBase JVM auf der Grundlage der JVM-Konfiguration für Hadoop fest, sofern Sie die Einstellungen in nicht überschreiben. `hbase-env` Beispiele finden Sie unter Die JVM überschreiben.
Flink	Um die JVM für Flink zu aktualisieren, ändern Sie `flink-conf` . Standardmäßig legt Amazon EMR die Flink-JVM auf der Grundlage der JVM-Konfiguration für Hadoop fest, sofern Sie die Einstellungen in `flink-conf` nicht überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Flink für die Ausführung mit Java 11 konfigurieren.
Oozie	Um Oozie für die Ausführung unter Java 11 oder 17 zu konfigurieren, konfigurieren Sie Oozie Server, den Oozie LauncherAM Launcher AM und ändern Sie Ihre clientseitigen ausführbaren Dateien und Auftragskonfigurationen. Sie können `EmbeddedOozieServer` auch für die Ausführung unter Java 17 konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Die Java-Version für Oozie konfigurieren.
Pig	Pig unterstützt nur Java 8. Sie können Java 11 oder 17 nicht mit Hadoop verwenden und Pig auf demselben Cluster ausführen.

Die JVM überschreiben

Um die JVM-Einstellung für eine Amazon-EMR-Version zu überschreiben – z. B. um Java 17 mit einem Cluster zu verwenden, der Amazon-EMR-Version 6.12.0 verwendet – geben Sie die `JAVA_HOME`-Einstellung an die Umgebungsklassifizierung an, die *`application`*`-env` für alle Anwendungen außer Flink ist. Für Flink lautet die Umgebungsklassifizierung `flink-conf`. Schritte zur Konfiguration der Java-Laufzeit mit Flink finden Sie unter Flink für die Ausführung mit Java 11 konfigurieren.

Themen

- Die JVM-Einstellung mit Apache Spark überschreiben
- Überschreiben Sie die JVM-Einstellung mit Apache HBase
- Die JVM-Einstellung mit Apache Hadoop und Hive überschreiben

Die JVM-Einstellung mit Apache Spark überschreiben

Wenn Sie Spark mit Amazon EMR-Versionen 6.12 und höher verwenden, können Sie die Umgebung so einrichten, dass die Executoren Java 11 oder 17 verwenden. Und wenn Sie Spark mit Amazon-EMR-Versionen unter 5.x verwenden und einen Treiber für die Einreichung im Cluster-Modus schreiben, verwendet der Treiber Java 7. Die Umgebung kann dann aber so eingestellt werden, dass die Executors Java 8 verwenden.

Um die JVM für Spark zu überschreiben, legen Sie die Spark-Klassifizierungseinstellung fest. In diesem Beispiel ist die Java-Version für Hadoop dieselbe, aber das ist nicht erforderlich.

```
[
{
"Classification": "hadoop-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    },
```

```
    {
"Classification": "spark-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Beachten Sie, dass es eine empfohlene bewährte Methode für Hadoop auf Amazon EMR ist, dass die JVM-Version für alle Hadoop-Komponenten konsistent sein sollte.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die erforderlichen Konfigurationsparameter für EMR 7.0.0+ hinzufügen, um eine konsistente Verwendung der Java-Version für alle Komponenten sicherzustellen.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.executorEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0",
      "spark.yarn.appMasterEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
    }
  },
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  },
  {
```

```
    "Classification": "spark-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Überschreiben Sie die JVM-Einstellung mit Apache HBase

Um die Verwendung von Java 11 HBase zu konfigurieren, können Sie beim Starten des Clusters die folgende Konfiguration festlegen.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-11",
                    "HBASE_OPTS": "-XX:+UseConcMarkSweepGC -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -Dsun.net.inetaddr.ttl=5"
                },
                "Configurations": []
            }
        ]
    }
]
```

Die JVM-Einstellung mit Apache Hadoop und Hive überschreiben

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die JVM für Hadoop und Hive auf Version 17 setzen.

```
[
```

```
    {
        "Classification": "hadoop-env",
            "Configurations": [
                {
                    "Classification": "export",
                    "Configurations": [],
                    "Properties": {
                        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-17"
                    }
                }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Service-Ports

Die folgenden Ports sind YARN- und HDFS-Service-Ports. Diese Einstellungen stellen die Hadoop-Standardwerte dar. Andere Anwendungsservices werden bei Standard-Ports gehostet, sofern nicht anders dokumentiert. Weitere Informationen enthält die Projektdokumentation der Anwendung.

Port-Einstellungen für YARN und HDFS

Einstellung	Hostname/Port
`fs.default.name`	Standard (`hdfs://`*`emrDeterminedIP`* `:8020`)
`dfs.datanode.address`	Standard (`0.0.0.0:50010`)
`dfs.datanode.http.address`	Standard (`0.0.0.0:50075`)
`dfs.datanode.https.address`	Standard (`0.0.0.0:50475`)
`dfs.datanode.ipc.address`	Standard (`0.0.0.0:50020`)
`dfs.http.address`	Standard (`0.0.0.0:50070`)
`dfs.https.address`	Standard (`0.0.0.0:50470`)
`dfs.secondary.http.address`	Standard (`0.0.0.0:50090`)

Einstellung	Hostname/Port
yarn.nodemanager.address	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:0)
yarn.nodemanager.localizer.address	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	Standard (${yarn.nodemanager.hostname}:8042)
yarn.resourcemanager.address	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp.address	Standard (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	Standard (no-value)
yarn.resourcemanager.hostname	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> Der Begriff *emrDeterminedIP* ist eine IP-Adresse, die von der Amazon EMR-Steuerebene generiert wird. In der neueren Version wurde diese Konvention entfernt, mit Ausnahme der Einstellungen yarn.resourcemanager.hostname und fs.default.name.

Anwendungsbenutzer

Die Anwendungen führen Prozesse als deren eigene Benutzer aus. Zum Beispiel Hive „Als Benutzer JVMs ausführen“`hive`, „ MapReduce JVMs Ausführen als`mapred`“ usw. Dies wird im folgenden Prozessstatusbeispiel gezeigt.

```
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
hive      6452  0.2  0.7 853684 218520 ?       Sl   16:32   0:13 /usr/lib/jvm/
java-openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-
metastore.log -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop
hive      6557  0.2  0.6 849508 202396 ?       Sl   16:32   0:09 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-server2.log
 -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/l
hbase     6716  0.1  1.0 1755516 336600 ?      Sl   Jun21   2:20 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_master -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hbase     6871  0.0  0.7 1672196 237648 ?      Sl   Jun21   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_thrift -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hdfs      7491  0.4  1.0 1719476 309820 ?      Sl   16:32   0:22 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-hdfs -
Dhadoop.log.file=hadoop-hdfs-namenode-ip-10-71-203-213.log -Dhadoo
yarn      8524  0.1  0.6 1626164 211300 ?      Sl   16:33   0:05 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_proxyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-yarn-
yarn      8646  1.0  1.2 1876916 385308 ?      Sl   16:33   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_resourcemanager -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn
 -Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-y
mapred    9265  0.2  0.8 1666628 260484 ?      Sl   16:33   0:12 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_historyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/logs -
Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/usr/lib/hadoop
```

Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys

Sie können das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Apache-Hive- und Apache-Hadoop-Jobcode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Release-Versionen verfügbar sind, beginnend mit Amazon-EMR-Version 5.18.0. Die Erstellung auf der Grundlage von Amazon-EMR-Artefakten im Repository hilft dabei, Laufzeit-Klassen-Probleme zu vermeiden, da sichergestellt wird, dass die Versionen der Bibliotheken, auf deren Grundlage der Job erstellt wird, exakt den Versionen entsprechen, die zur Laufzeit auf dem Cluster bereitgestellt werden. Derzeit sind Amazon-EMR-Artefakte nur für Maven-Builds verfügbar.

Fügen Sie zum Zugriff auf das Artefakt-Repository Ihrer Maven-Einstellungsdatei oder der `pom.xml`-Konfigurationsdatei eines bestimmten Projekts die Repository-URL hinzu. Anschließend können Sie die Abhängigkeiten in Ihrer Projektkonfiguration angeben. Verwenden Sie für Abhängigkeitsversionen die unter Komponentenversionen für die gewünschte Version auf Amazon-EMR-5.x-Versionen aufgeführte Version. Beispielsweise sind Komponentenversionen für die aktuelle Amazon-EMR-Version unter the section called “5.36.2 Komponentenversionen” verfügbar. Wenn ein Artefakt für Ihr Projekt nicht unter Komponentenversionen aufgeführt ist, geben Sie die Version an, die in diesem Release für Hive und Hadoop aufgeführt ist. Beispielsweise ist für Hadoop-Komponenten in Amazon-EMR-Version 5.18.0 die Version `2.8.4-amzn-1`.

Die Artefakt-Repository-URL hat die folgende Syntax:

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-release-label/repos/maven/
```

- *`s3-endpoint`*ist der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Endpunkt der Region für das Repository und *`region-ID`* ist die entsprechende Region. Beispiel: `s3.us-west-1.amazonaws.com` und `us-west-1`. Weitere Informationen finden Sie unter Endpunkte für Amazon S3 in Allgemeine Amazon Web Services-Referenz. Es gibt keinen Unterschied hinsichtlich der Artefakte zwischen Regionen. So können Sie die am besten geeignete Region für Ihre Entwicklungsumgebung angeben.
- *`emr-release-label`*ist das Release-Label für den Amazon EMR-Cluster, auf dem Ihr Code ausgeführt wird. Versionsbezeichnungen haben das Format `emr-x.x.x`, z. B. `emr-5.36.2`. Eine EMR-Veröffentlichungsserie kann mehrere Veröffentlichungen enthalten. Wenn Sie beispielsweise

EMR-Version 5.24.1 verwenden, verwenden Sie die erste EMR-Versionsbezeichnung innerhalb der 5.24-Serie, `emr-5.24.0`, in der Artefakt-Repository-URL:

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-5.24.0/repos/maven/
```

Example Konfiguration für Maven pom.xml

Das pom.xml-Beispiel unten konfiguriert ein Maven-Projekt zum Erstellen auf der Grundlage der emr-5.18.0 Apache Hadoop- und Apache Hive-Artefakte unter Verwendung des Artefakt-Repositorys in us-west-1. Snapshot-Versionen sind im Artefakt-Repository nicht verfügbar, so dass Snapshots im pom.xml deaktiviert sind. Ellipsen (`...`) im Beispiel unten deuten darauf hin, dass andere Konfigurationsparameter weggelassen wurden. Kopieren Sie diese nicht in Ihr Maven-Projekt.

```
<project>
 ...
 <repositories>
  ...
  <repository>
   <id>emr-5.18.0-artifacts</id>
   <name>EMR 5.18.0 Releases Repository</name>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>false</enabled>
   </snapshots>
   <url>https://s3.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1-emr-artifacts/emr-5.18.0/repos/
maven/</url>
  </repository>
  ...
 </repositories>
 ...
 <dependencies>
  ...
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hive</groupId>
   <artifactId>hive-exec</artifactId>
   <version>2.3.3-amzn-2</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
```

```
    <artifactId>hadoop-common</artifactId>
    <version>2.8.4-amzn-1</version>
   </dependency>
   ...
  </dependencies>

</project>
```

EMR File System (EMRFS)

> **Note**
>
> Ab der Version EMR 7.10.0 hat das S3A-Dateisystem EMRFS als Standard-EMR S3-Connector ersetzt.

Das EMR File System (EMRFS) ist eine HDFS-Implementierung, die von allen Amazon-EMR-Clustern verwendet wird, um reguläre Dateien von Amazon EMR direkt zu Amazon S3 zu lesen und zu schreiben. EMRFS bietet die praktische Möglichkeit der Speicherung von persistenten Daten in Amazon S3 zur Nutzung mit Hadoop. Gleichzeitig stehen Features wie die Datenverschlüsselung zur Verfügung.

Die Datenverschlüsselung ermöglicht Ihnen das Verschlüsseln von Objekten, die EMRFS zu Amazon S3 schreibt, und ermöglicht EMRFS das Arbeiten mit verschlüsselten Objekten in Amazon S3. Wenn Sie die Amazon-EMR-Version 4.8.0 oder höher verwenden, können Sie Sicherheitskonfigurationen für die Einrichtung der Verschlüsselung von EMRFS-Objekten in Amazon S3 verwenden, zusammen mit anderen Verschlüsselungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselungsoptionen. Wenn Sie eine ältere Version von Amazon EMR verwenden, können Sie Verschlüsselungseinstellungen manuell konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Amazon-S3-Verschlüsselung mit EMRFS-Eigenschaften.

Amazon S3 bietet eine hohe Konsistenz beim Lesen nach dem Schreiben für alle GET-, PUT- und LIST-Operationen AWS-Regionen. Das bedeutet, dass das, was Sie mit EMRFS schreiben, das ist, was Sie aus Amazon S3 lesen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-S3-Datenkonsistenzmodell.

Wenn Sie die Amazon-EMR-Version 5.10.0 oder höher verwenden, können Sie verschiedene IAM-Rollen für EMRFS-Anfragen an Amazon S3 verwenden, basierend auf Cluster-Benutzern oder Gruppen oder auf dem Speicherort von EMRFS-Daten in Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von IAM-Rollen für EMRFS-Anforderungen an Amazon S3.

> **Warning**
>
> Bevor Sie die spekulative Ausführung für Amazon-EMR-Cluster aktivieren, auf denen Apache-Spark-Aufträge ausgeführt werden, lesen Sie bitte die folgenden Informationen.

EMRFS umfasst den EMRFS S3-optimierten Committer, eine OutputCommitter Implementierung, die für das Schreiben von Dateien in Amazon S3 bei Verwendung von EMRFS optimiert ist. Wenn Sie das spekulative Ausführungsfeature von Apache Spark mit Anwendungen aktivieren, die Daten in Amazon S3 schreiben und den EMRFS-S3-optimierten Committer nicht verwenden, können Probleme mit der Datenkorrektheit auftreten, die in SPARK-10063 beschrieben sind. Dies kann auftreten, wenn Sie Amazon-EMR-Versionen vor Amazon-EMR-Version 5.19 verwenden oder wenn Sie Dateien mit Formaten wie ORC und CSV auf Amazon S3 schreiben. Diese Formate werden vom EMRFS-S3-optimierten Committer nicht unterstützt. Eine vollständige Liste der Anforderungen für die Verwendung des EMRFS-S3-optimierten Committers finden Sie unter Anforderungen für den EMRFS-S3-optimierten Committer.
EMRFS Direct Write wird in der Regel verwendet, wenn der EMRFS-S3-optimierte Committer nicht unterstützt wird, z. B. wenn Folgendes geschrieben wird:

- Ein anderes Ausgabeformat als Parquet, z. B. ORC oder Text.
- Hadoop-Dateien, die die Spark-RDD-API verwenden.
- Parquet mit Hive. SerDe Sehen Sie unter Konvertierung der Parquet-Tabelle in Hive Metastore.

EMRFS-Direct-Write-Verfahren wird in den folgenden Szenarien nicht verwendet:

- Wenn der S3-optimierte EMRFS-Committer aktiviert ist. Sehen Sie unter Anforderungen für den S3-optimierten EMRFS-Committer.
- Beim Schreiben dynamischer Partitionen, bei denen die partitionOverwriteMode Einstellung auf dynamisch gesetzt ist.
- Beim Schreiben in benutzerdefinierte Partitionsspeicherorte, z. B. an Speicherorte, die nicht der Hive-Standardkonvention für Partitionen entsprechen.
- Wenn Sie andere Dateisysteme als EMRFS verwenden, z. B. beim Schreiben in HDFS oder beim Verwenden des S3A-Dateisystems.

Um festzustellen, ob Ihre Anwendung Direct Write in Amazon EMR 5.14.0 oder höher verwendet, aktivieren Sie die Spark-INFO-Protokollierung. Wenn eine Protokollzeile mit dem Text „Direct Write: ENABLED“ entweder in den Spark-Treiberprotokollen oder in den Spark-Executor-Container-Protokollen vorhanden ist, dann hat Ihre Spark-Anwendung mit Direct Write geschrieben.

Standardmäßig ist die spekulative Ausführung bei Amazon 0FF EMRclusters aktiviert. Wir empfehlen dringend, die spekulative Ausführung nicht zu aktivieren, wenn diese beiden Bedingungen zutreffen:

- Sie schreiben Daten in Amazon S3.
- Daten werden in einem anderen Format als Apache Parquet oder im Apache-Parquet-Format ohne den für EMRFS-S3-optimierten Committer geschrieben.

Wenn Sie die spekulative Ausführung von Spark aktivieren und Daten mithilfe von EMRFS Direct Write auf Amazon S3 schreiben, kann es zu zeitweiligem Datenverlust kommen. Wenn Sie Daten in HDFS schreiben oder Daten mit dem EMRFS-S3-optimierten Committer in Parquet schreiben, verwendet Amazon EMR kein direktes Schreiben und dieses Problem tritt nicht auf.
Wenn Sie Daten in Formaten schreiben müssen, die EMRFS Direct Write von Spark nach Amazon S3 verwenden und spekulative Ausführung verwenden, empfehlen wir, in HDFS zu schreiben und dann die Ausgabedateien mit S3DistCP nach Amazon S3 zu übertragen.

Themen

- Consistent view
- Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3 genehmigen
- Verwaltung des Standardendpunkts AWS -Security-Token-Service
- Angeben der Amazon-S3-Verschlüsselung mit EMRFS-Eigenschaften

Consistent view

Warning

Am 1. Juni 2023 wird die Standardunterstützung für zukünftige Amazon-EMR-Versionen für EMRFS konsistente Ansicht eingestellt. Die EMRFS-konsistente Ansicht wird auch weiterhin für bestehende Versionen funktionieren.

Mit der Veröffentlichung von Amazon S3 Strong read-after-write Consistency am 1. Dezember 2020 müssen Sie EMRFS Consistent View (EMRFS CV) nicht mehr für Ihre Amazon EMR-Cluster

verwenden. EMRFS CV ist eine optionale Funktion, mit der Amazon EMR-Cluster Amazon S3 S3-Objekte auf Liste und read-after-write Konsistenz überprüfen können. Wenn Sie einen Cluster erstellen und EMRFS CV aktiviert ist, erstellt Amazon EMR eine Amazon DynamoDB DynamoDB-Datenbank zum Speichern von Objektmetadaten, die zur Nachverfolgung der Liste und read-after-write Konsistenz von S3-Objekten verwendet werden. Sie können jetzt EMRFS CV deaktivieren und die DynamoDB-Datenbank löschen, sodass Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen. In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie Sie das CV-Feature prüfen, ausschalten und die DynamoDB-Datenbank löschen, die das Feature verwendet.

Um zu überprüfen, ob Sie das EMRFS-CV-Feature verwenden

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Konfiguration. Wenn Ihr Cluster die folgende Konfiguration hat, verwendet er EMRFS CV.

   ```
   Classification=emrfs-site,Property=fs.s3.consistent,Value=true
   ```

2. Verwenden Sie alternativ den, um Ihren Cluster AWS CLI mit der API zu beschreiben. `describe-cluster` Wenn die Ausgabe `fs.s3.consistent: true` enthält, verwendet Ihr Cluster EMRFS CV.

So deaktivieren Sie EMRFS CV auf Ihren Amazon-EMR-Clustern

Verwenden Sie eine der folgenden drei Optionen, um das EMRFS-CV-Feature zu deaktivieren. Sie sollten diese Optionen in Ihrer Testumgebung testen, bevor Sie sie auf Ihre Produktionsumgebungen anwenden.

1. Um Ihren vorhandenen Cluster zu beenden und einen neuen Cluster ohne EMRFS-CV-Optionen zu starten.

   a. Bevor Sie Ihren Cluster beenden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten sichern und Ihre Benutzer benachrichtigen.

   b. Befolgen Sie die Anweisungen unter Einen Cluster beenden, um den Cluster zu beenden.

   c. Wenn Sie die Amazon-EMR-Konsole verwenden, um einen neuen Cluster zu erstellen, navigieren Sie zu Erweiterte Optionen. Deaktivieren Sie im Abschnitt Softwareeinstellungen bearbeiten die Option zum Aktivieren von EMRFS CV. Wenn das Kontrollkästchen für die konsistente EMRFS-Ansicht verfügbar ist, lassen Sie es deaktiviert.

   d. Wenn Sie AWS CLI früher einen neuen Cluster mit der `create-cluster`API erstellen, verwenden Sie nicht die `--emrfs` Option, die EMRFS CV aktiviert.

e. Wenn Sie ein SDK verwenden oder einen neuen Cluster erstellen CloudFormation möchten, verwenden Sie keine der Konfigurationen, die unter Konsistente Ansicht konfigurieren aufgeführt sind.

2. So klonen Sie einen Cluster und entfernen EMRFS CV

   a. Klicken Sie in der Amazon-EMR-Konsole auf den Cluster, der EMRFS-CV verwendet.

   b. Wählen Sie oben auf der Seite Cluster Details (Clusterdetails) auf Clone (Klonen).

   c. Wählen Sie Zurück und navigieren Sie zu Schritt 1: Software und Schritte.

   d. Entfernen Sie unter Softwareeinstellungen bearbeiten die Datei EMRFS CV. Löschen Sie unter Konfiguration bearbeiten die folgenden Konfigurationen in der `emrfs-site`-Klassifizierung. Wenn Sie JSON aus einem S3-Bucket laden, müssen Sie Ihr S3-Objekt ändern.

```
[
 {"classification":
  "emrfs-site",
  "properties": {
   "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds":"10",
   "fs.s3.consistent":"true",
   "fs.s3.consistent.retryCount":"5",
   "fs.s3.consistent.metadata.tableName":"EmrFSMetadata"
  }
 }
]
```

3. Um EMRFS CV aus einem Cluster zu entfernen, der Instance-Gruppen verwendet

   a. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob ein einzelner EMR-Cluster die DynamoDB-Tabelle verwendet, die mit EMRFS CV verknüpft ist, oder ob mehrere Cluster die Tabelle gemeinsam nutzen. Der Tabellenname ist in `fs.s3.consistent.metadata.tableName` angegeben, wie unter Konsistente Ansicht konfigurieren beschrieben. Der von EMRFS CV verwendete Standardtabellenname ist `EmrFSMetadata`.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXX | grep
 fs.s3.consistent.metadata.tableName
```

   b. Wenn Ihr Cluster Ihre DynamoDB-Datenbank nicht mit einem anderen Cluster teilt, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Cluster neu zu konfigurieren und EMRFS CV

zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neu-Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

```
aws emr modify-instance-groups --cli-input-json file://disable-emrfs-1.json
```

Mit diesem Befehl wird die Datei geöffnet, die Sie ändern möchten. Ändern Sie die Datei mit den folgenden Konfigurationen.

```
{
 "ClusterId": "j-xxxx",
 "InstanceGroups": [
  {
   "InstanceGroupId": "ig-xxxx",
   "Configurations": [
    {
     "Classification": "emrfs-site",
     "Properties": {
      "fs.s3.consistent": "false"
     },
     "Configurations": []
    }
   ]
  }
 ]
}
```

c. Wenn Ihr Cluster die DynamoDB-Tabelle mit einem anderen Cluster gemeinsam nutzt, deaktivieren Sie EMRFS CV auf allen Clustern zu einem Zeitpunkt, zu dem keine Cluster Objekte am gemeinsam genutzten S3-Standort ändern.

Löschen Sie Amazon-DynamoDB-Ressourcen, die mit EMRFS CV verknüpft sind, wie folgt

Nachdem Sie EMRFS CV aus Ihren Amazon-EMR-Clustern entfernt haben, löschen Sie die DynamoDB-Ressourcen, die mit EMRFS CV verknüpft sind. Solange Sie dies nicht tun, fallen für Sie weiterhin DynamoDB-Gebühren im Zusammenhang mit EMRFS CV an.

1. Überprüfen Sie die CloudWatch Metriken für Ihre DynamoDB-Tabelle und stellen Sie sicher, dass die Tabelle von keinem Cluster verwendet wird.
2. Löschen Sie die DynamoDB-Tabelle.

```
aws dynamodb delete-table --table-name <your-table-name>
```

Löschen Sie Amazon-SQS-Ressourcen, die mit EMRFS CV verknüpft sind, wie folgt

1. Wenn Sie Ihren Cluster so konfiguriert haben, dass Inkonsistenzbenachrichtigungen an Amazon SQS gesendet werden, können Sie alle SQS-Warteschlangen löschen.
2. Suchen Sie den in `fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName` angegebenen Amazon-SQS-Warteschlangennamen, wie unter Konsistente Ansicht konfigurieren beschrieben. Das Standardformat für Warteschlangennamen ist `EMRFS-Inconsistency-<j-cluster ID>`.

```
aws sqs list-queues | grep 'EMRFS-Inconsistency'
aws sqs delete-queue -queue-url <your-queue-url>
```

So beenden Sie die Verwendung der EMRFS-CLI

- Die EMRFS-CLI verwaltet die Metadaten, die EMRFS CV generiert. Da die Standardunterstützung für EMRFS CV in zukünftigen Versionen von Amazon EMR ausläuft, wird auch die Unterstützung für die EMRFS-CLI eingestellt.

Themen

- Die konsistente Ansicht aktivieren
- Verstehen, wie mit der konsistenten Ansicht von EMRFS Objekte in Amazon S3 nachverfolgt werden
- Logik für Wiederholversuche
- Konsistente Ansicht der Metadaten in EMRFS
- Konsistenzbenachrichtigungen für CloudWatch und Amazon SQS konfigurieren
- Konfigurieren der konsistenten Ansicht
- Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz

Die konsistente Ansicht aktivieren

Sie können die serverseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung oder die konsistente Ansicht für EMRFS mithilfe der AWS-Managementkonsole Konfigurationsklassifizierung AWS CLI, oder aktivieren. `emrfs-site`

So konfigurieren Sie die konsistente Ansicht mit der Konsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie in Step 1: Software and Steps (Schritt 1: Software und Schritte) und Step 2: Hardware (Schritt 2: Hardware) Einstellungen aus.
4. Wählen Sie in Step 3: General Cluster Settings (Schritt 3: Cluster-Standardeinstellungen) in Additional Options (Zusätzliche Optionen) die Option EMRFS consistent view (EMRFS-konsistente Ansicht) aus.
5. Geben Sie in EMRFS Metadata store (EMRFS-Metadatenspeicher) den Namen Ihres Metadatenspeichers ein. Der Standardwert ist **`EmrFSMetadata`**. Wenn die FSMetadata Emr-Tabelle nicht existiert, wird sie in DynamoDB für Sie erstellt.

   > **Note**
   >
   > Amazon EMR entfernt die EMRFS-Metadaten nicht automatisch aus DynamoDB, wenn der Cluster beendet wird.

6. Geben Sie in Number of retries (Anzahl der Wiederholungen) einen Ganzzahlwert ein. Wenn eine Inkonsistenz festgestellt wird, versucht EMRFS, Amazon S3 so oft wie möglich aufzurufen. Der Standardwert ist **`5`**.
7. Geben Sie in Retry period (in seconds) (Wiederholungszeitraum (in Sekunden)) einen Ganzzahlwert ein. Dies ist die Zeitspanne, die EMRFS zwischen Wiederholungsversuchen wartet. Der Standardwert ist **`10`**.

> **Note**
>
> Bei nachfolgenden Wiederholversuchen wird ein exponentielles Backoff verwendet.

Um einen Cluster mit aktivierter konsistenter Ansicht zu starten, verwenden Sie AWS CLI

Wir empfehlen Ihnen, die aktuelle Version von zu installieren AWS CLI. Informationen zum Herunterladen der neuesten Version finden Sie unter https://aws.amazon.com/cli/.

- > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --emrfs
 Consistent=true \
--release-label emr-7.13.0 --ec2-attributes KeyName=myKey
```

Um zu überprüfen, ob die konsistente Ansicht aktiviert ist, verwenden Sie AWS-Managementkonsole

- Um in der Konsole zu überprüfen, ob die konsistente Ansicht aktiviert ist, navigieren Sie zu Cluster List (Cluster-Liste) und wählen den Namen Ihres Clusters aus, um die Cluster Details (Cluster-Details) anzuzeigen. Das Feld "EMRFS consistent view" hat den Wert `Enabled` oder `Disabled`.

So prüfen Sie durch Untersuchen der Datei **`emrfs-site.xml`**, ob die konsistente Ansicht aktiviert ist

- Sie können überprüfen, ob die Konsistenz aktiviert ist, indem Sie die Konfigurationsdatei `emrfs-site.xml` auf dem Master-Knoten des Clusters prüfen. Wenn der boolesche Wert für `fs.s3.consistent` auf `true` festgelegt ist, ist die konsistente Ansicht für Dateisystem-Operationen, an denen Amazon S3 beteiligt ist, aktiviert.

Verstehen, wie mit der konsistenten Ansicht von EMRFS Objekte in Amazon S3 nachverfolgt werden

EMRFS erstellt eine konsistente Ansicht der Objekte in Amazon S3, indem es Informationen über diese Objekte zu den EMRFS-Metadaten hinzufügt. EMRFS fügt diese Listen seinen Metadaten hinzu, wenn Folgendes zutrifft:

- Ein Objekt wird von EMRFS im Laufe eines Amazon-EMR-Auftrags geschrieben.
- Ein Objekt wird unter Verwendung der EMRFS-CLI mit EMRFS-Metadaten synchronisiert bzw. in die EMRFS-Metadaten importiert.

Objekte, die von EMRFS gelesen werden, werden nicht automatisch zu den Metadaten hinzugefügt. Wenn EMRFS ein Objekt löscht, verbleibt eine Liste in den Metadaten mit dem Status „Gelöscht“, bis diese Auflistung über die EMRFS-CLI bereinigt wird. Weitere Informationen zur CLI finden Sie unter Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz. Weitere Informationen zum Bereinigen von Listen in den EMRFS-Metadaten finden Sie unter Konsistente Ansicht der Metadaten in EMRFS.

Für jede Amazon-S3-Operation überprüft EMRFS die Metadaten auf Informationen über die Objekte in der konsistenten Ansicht. Wenn EMRFS feststellt, dass Amazon S3 während einer dieser Operationen inkonsistent ist, wird die Operation entsprechend den in den `emrfs-site`-Konfigurationseigenschaften definierten Parametern wiederholt. Nachdem EMRFS alle Wiederholversuche ausgeschöpft hat, wirft es entweder eine `ConsistencyException` auf, oder es protokolliert die Ausnahme und setzt den Workflow fort. Weitere Informationen zur Wiederholungslogik finden Sie unter Logik für Wiederholversuche. Sie finden die `ConsistencyExceptions` in Ihren Protokollen, zum Beispiel:

- listStatus: Kein Amazon S3 Objekt für Metadatenelement `/S3_bucket/dir/object`
- getFileStatus: Der Schlüssel `dir/file` ist in den Metadaten vorhanden, aber nicht in Amazon S3

Wenn Sie ein mit der konsistenten Ansicht von EMRFS nachverfolgtes Objekt direkt in Amazon S3 löschen, behandelt EMRFS dieses Objekt als inkonsistent, da es weiterhin in den Metadaten als in Amazon S3 vorhanden angezeigt wird. Wenn Ihre Metadaten nicht mehr mit den Objekten synchronisiert sind, die EMRFS in Amazon S3 nachverfolgt, können Sie den Unterbefehl sync der EMRFS-CLI ausführen, um die Metadaten zurückzusetzen, sodass sie den aktuellen Stand in Amazon S3 reflektieren. Um Abweichungen zwischen Metadaten und Amazon S3 zu entdecken, verwenden Sie den Befehl diff. EMRFS verfügt nur über eine konsistente Ansicht der Objekte, auf die

in den Metadaten verwiesen wird; im gleichen Amazon-S3-Pfad können andere Objekte vorhanden sein, die nicht verfolgt werden. Wenn EMRFS die Objekte in einem Amazon-S3-Pfad auflistet, wird die Gesamtmenge der Objekte zurückgegeben, die in den Metadaten nachverfolgt werden und im Amazon-S3-Pfad vorhanden sind.

Logik für Wiederholversuche

EMRFS versucht mit einer bestimmten Anzahl an Wiederholversuchen, die Listenkonsistenz für Objekte zu überprüfen, die in den Metadaten verfolgt werden. Der Standardwert ist 5. Wenn die Anzahl der Wiederholversuche überschritten wird, gibt der ursprüngliche Auftrag einen Fehler zurück, es sei denn, `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` ist auf `false` festgelegt, sodass die Objekte lediglich protokolliert werden, die als inkonsistent verfolgt wurden. EMRFS verwendet standardmäßig eine Wiederholungsrichtlinie mit exponentiellem Backoff, Sie können jedoch auch eine feste Richtlinie verwenden. Möglicherweise möchten die Benutzer ihre Versuche für einen bestimmten Zeitraum wiederholen, bevor sie den restlichen Auftrag ausführen, ohne dass eine Ausnahme ausgelöst wird. Sie können dies erreichen, indem sie `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` auf `false`, `fs.s3.consistent.retryPolicyType` auf `fixed` und `fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds` auf den gewünschten Wert festlegen. Im folgenden Beispiel wird ein Cluster mit aktivierter Konsistenz erstellt. Dabei werden Inkonsistenzen protokolliert und es wird ein festes Wiederholungsintervall von 10 Sekunden festgelegt:

Example Festlegen des Wiederholungszeitraums auf einen festen Wert

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 1 \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency=false,
 fs.s3.consistent.retryPolicyType=fixed,fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds=10] --ec2-
attributes KeyName=myKey
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Weitere Informationen finden Sie unter Consistent view.

EMRFS-Konfigurationen für IMDS rufen Regionen ab

EMRFS nutzt den IMDS (Instance-Metadaten-Service), um die Instance-Region und Amazon S3, DynamoDB oder Endpunkte abzurufen. AWS KMS IMDS hat jedoch ein Limit für die Anzahl der Anfragen, die es verarbeiten kann, und Anfragen, die dieses Limit überschreiten, schlagen fehl. Dieses IMDS-Limit kann dazu führen, dass EMRFS-Initialisierungen fehlschlagen und die Abfrage oder der Befehl fehlschlagen. Sie können den folgenden Mechanismus für zufällige exponentielle Backoff-Wiederholungen und die Konfigurationseigenschaften einer Fallback-Region in emrfs-site.xml verwenden, um das Szenario zu beheben, in dem alle Wiederholungsversuche fehlschlagen.

```
<property>
    <name>fs.s3.region.retryCount</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Maximum retries that would be attempted to get AWS region.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.retryPeriodSeconds</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Base sleep time in second for each get-region retry.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.fallback</name>
    <value>us-east-1</value>
    <description>
    Fallback to this region after maximum retries for getting AWS region have been
 reached.
    </description>
</property>
```

Konsistente Ansicht der Metadaten in EMRFS

Die konsistente Ansicht von EMRFS verfolgt die Konsistenz unter Verwendung einer DynamoDB-Tabelle nach, um Objekte in Amazon S3 nachzuverfolgen, die mit EMRFS synchronisiert oder erstellt wurden. Mithilfe dieser Metadaten werden alle Operationen (Lesen, Schreiben, Aktualisieren und Kopieren) verfolgt. Sie enthalten keine tatsächlichen Inhalte. Anhand der Metadaten wird überprüft, ob die Objekte oder Metadaten, die von Amazon S3 eingehen, den erwarteten Werten entsprechen. Diese Bestätigung gibt EMRFS die Möglichkeit, die Listenkonsistenz und read-after-write Konsistenz

für neue Objekte, die EMRFS in Amazon S3 schreibt, oder für Objekte, die mit EMRFS synchronisiert wurden, zu überprüfen. Mehrere Cluster können dieselben Metadaten verwenden.

So fügen Sie Einträge zu den Metadaten hinzu

Sie können die Unterbefehle `import` oder `sync` verwenden, um Metadaten Einträge hinzuzufügen. `sync` gibt den Status der Amazon-S3-Objekte in einem Pfad an, während `import` ausschließlich zum Hinzufügen neuer Einträge zu den Metadaten verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz.

So überprüfen Sie Unterschiede zwischen Metadaten und Objekten in Amazon S3

Um eine Prüfung auf Abweichungen zwischen den Metadaten und Amazon S3 auszuführen, verwenden Sie den Unterbefehl `diff` der EMRFS-CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz.

So erkennen Sie, ob Metadatenoperationen gedrosselt werden

EMRFS definiert die maximale Standarddurchsatzkapazität für die Metadaten für Lese- und Schreiboperationen mit jeweils 500 und 100 Einheiten. Eine große Anzahl von Objekten oder Buckets kann dazu führen, dass Vorgänge dieses Limit überschreiten. Sie werden dann von DynamoDB gedrosselt. Zum Beispiel kann es bei einer Anwendung dazu kommen, dass EMRFS eine `ProvisionedThroughputExceededException` auslöst, wenn Sie eine Operation durchführen, die diese Kapazitätsgrenzen überschreitet. Bei der Drosselung versucht das EMRFS-CLI-Tool, mit exponentiellem Backoff erneut in die DynamoDB-Tabelle zu schreiben, bis die Operation abgeschlossen ist oder wenn der Höchstwert für die Wiederholversuche für das Schreiben von Objekten von Amazon EMR nach Amazon S3 erreicht ist.

Sie können Ihre eigene Durchsatzkapazitätsgrenzen konfigurieren. DynamoDB hat jedoch strenge Partitionsgrenzen von 3000 Lesekapazitätseinheiten (RCUs) und 1000 Schreibkapazitätseinheiten (WCUs) pro Sekunde für Lese- und Schreiboperationen. Um durch Drosselung verursachte `sync` Ausfälle zu vermeiden, empfehlen wir, den Durchsatz für Lesevorgänge auf weniger als 3000 RCUs und für Schreibvorgänge auf weniger als 1000 zu begrenzen. WCUs Anweisungen zur Festlegung benutzerdefinierter Durchsatzkapazitätsgrenzen finden Sie unter Konfigurieren der konsistenten Ansicht.

Sie können auch CloudWatch Amazon-Metriken für Ihre EMRFS-Metadaten in der DynamoDB-Konsole anzeigen, wo Sie die Anzahl der gedrosselten Lese- und Schreibanforderungen sehen können. Wenn für gedrosselte Anforderungen ein Wert ungleich null vorliegt, profitiert Ihre

Anwendung möglicherweise von einer Erhöhung der zugewiesenen Durchsatzkapazität für Lese- oder Schreiboperationen. Sie realisieren ggf. auch dann eine höhere Performance, wenn Sie sehen, dass sich Ihre Operationen dem zugewiesenen Höchstwert für die Durchsatzkapazität für Lese- und Schreibvorgänge für einen längeren Zeitraum nähern.

Durchsatzmerkmale für bedeutende EMRFS-Operationen

Die Standardeinstellung für Lese- und Schreibvorgänge beträgt 400 bzw. 100 Durchsatzkapazitätseinheiten. Die folgenden Leistungsmerkmale geben Ihnen eine Vorstellung davon, welcher Durchsatz für bestimmte Operationen erforderlich ist. Diese Tests wurden unter Verwendung eines `m3.large`-Clusters mit einem einzigen Knoten durchgeführt. Bei allen Operationen handelte es sich um Single-Thread-Vorgänge. Die Performance kann je nach Charakteristika der jeweiligen Anwendung sehr unterschiedlich ausfallen und etwas Experimentieren erfordern, um die Dateisystemoperationen zu optimieren.

Operation	Durchschnittlich read-per-second	Durchschnittlich write-per-second
create (Objekt)	26.79	6.70
delete (Objekt)	10.79	10.79
delete (Verzeichnis mit 1000 Objekten)	21.79	338.40
getFileStatus(Objekt)	34.70	0
getFileStatus(Verzeichnis)	19.96	0
listStatus (Verzeichnis mit 1 Objekt)	43.31	0
listStatus (Verzeichnis mit 10 Objekten)	44.34	0
listStatus (Verzeichnis mit 100 Objekten)	84.44	0
listStatus (Verzeichnis mit 1.000 Objekten)	308.81	0

Operation	Durchschnittlich read-per-second	Durchschnittlich write-per-second
listStatus (Verzeichnis mit 10.000 Objekten)	416.05	0
listStatus (Verzeichnis mit 100.000 Objekten)	823.56	0
listStatus (Verzeichnis mit 1 Million Objekten)	882.36	0
mkdir (durchgehend für 120 Sekunden)	24.18	4.03
mkdir	12.59	0
rename (Objekt)	19.53	4.88
rename (Verzeichnis mit 1000 Objekten)	23.22	339.34

So übermitteln Sie einen Schritt, der alle alten Daten aus Ihren Metadaten entfernt

Unter Umständen möchten Benutzer bestimmte Einträge in den DynamoDB-basierten Metadaten entfernen. So können Sie die Speicherkosten im Zusammenhang mit der Tabelle reduzieren. Die Benutzer haben die Möglichkeit, mit dem Unterbefehl `delete` der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle bestimmte Einträge manuell oder programmgesteuert zu bereinigen. Wenn Sie jedoch Einträge aus den Metadaten löschen, führt EMRFS keine Konsistenzprüfungen mehr durch.

Die programmgesteuerte Bereinigung nach Abschluss eines Auftrags kann durch Übermittlung eines letzten Schritts zu Ihrem Cluster erfolgen, wodurch ein Befehl in der EMRFS-Befehlszeilenschnittstelle ausgeführt wird. Geben Sie z. B. den folgenden Befehl ein, um einen Schritt zum Löschen aller Einträge an Ihren Cluster zu übermitteln, die älter als zwei Tage sind.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --steps Name="emrfsCLI",Jar="command-
runner.jar",Args=["emrfs","delete","--time","2","--time-unit","days"]
{
    "StepIds": [
```

```
        "s-B12345678902"
    ]
}
```

Verwenden Sie den zurückgegebenen StepId Wert, um in den Protokollen nach dem Ergebnis des Vorgangs zu suchen.

Konsistenzbenachrichtigungen für CloudWatch und Amazon SQS konfigurieren

Sie können CloudWatch Metriken und Amazon SQS SQS-Nachrichten in EMRFS für eventuelle Konsistenzprobleme in Amazon S3 aktivieren.

CloudWatch

Wenn CloudWatch Metriken aktiviert sind, wird jedes Mal, wenn ein `FileSystem` API-Aufruf aufgrund der eventuellen Konsistenz von Amazon S3 fehlschlägt, eine Metrik namens Inconsistency übertragen.

So zeigen Sie CloudWatch Metriken für eventuelle Konsistenzprobleme in Amazon S3 an

Um die Inkonsistenz-Metrik in der CloudWatch Konsole anzuzeigen, wählen Sie die EMRFS-Metriken und dann ein Paar mit dem Namen JobFlowId/Metric aus. Beispiel: `j-162XXXXXXM2CU ListStatus`, `j-162XXXXXXM2CU GetFileStatus` usw.

1. Öffnen Sie die Konsole unter CloudWatch . https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
2. Wählen Sie im Dashboard (Dashboard) im Abschnitt Metrics (Metriken) die Option EMRFS (EMRFS) aus.
3. Wählen Sie im Bereich Job Flow Metrics ein oder mehrere JobFlowId/Metric Name-Paare aus. Im Fenster darunter wird eine grafische Darstellung der Metriken angezeigt.

Amazon SQS

Wenn Amazon-SQS-Benachrichtigungen aktiviert sind, wird bei Initialisierung von EMRFS eine Amazon SQS-Warteschlange namens `EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>` erstellt. Amazon-SQS-Nachrichten werden per Push-Verfahren in die Warteschlange gestellt, wenn ein `FileSystem`-API-Aufruf aufgrund eines eventuellen Konsistenzproblems von Amazon S3 fehlschlägt. Die Nachricht enthält Informationen wie API JobFlowId, eine Liste inkonsistenter Pfade, einen Stack-

Trace usw. Nachrichten können mit der Amazon-SQS-Konsole oder dem EMRFS-Befehl `read-sqs` gelesen werden.

Verwalten von Amazon-SQS-Nachrichten bei eventuellen Konsistenzproblemen von Amazon S3

Amazon-SQS-Nachrichten bei eventuellen Konsistenzproblemen in Amazon S3 können über die EMRFS-CLI gelesen werden. Um Nachrichten aus einer EMRFS-Amazon-SQS-Warteschlange zu lesen, geben Sie den Befehl `read-sqs` ein und geben Sie für die resultierende Ausgabedatei einen Speicherort im lokalen Dateisystem des Hauptknotens an.

Sie können eine EMRFS-Amazon-SQS-Warteschlange mit dem Befehl `delete-sqs` löschen.

1. Zum Lesen von Nachrichten aus einer Amazon-SQS-Warteschlange geben Sie den folgenden Befehl ein. *queuename*Ersetzen Sie durch den Namen der Amazon SQS SQS-Warteschlange, die Sie konfiguriert haben, und */path/filename* ersetzen Sie sie durch den Pfad zur Ausgabedatei:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name queuename --output-file /path/filename
   ```

   Um z. B. Amazon-SQS-Nachrichten aus der Standardwarteschlange zu lesen und auszugeben, geben Sie Folgendes ein:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU --output-file /
   path/filename
   ```

   > **Note**
   >
   > Sie können auch die Verknüpfungen `-q` und `-o` anstelle von `--queue-name` und `--output-file` verwenden.

2. Zum Löschen einer Amazon-SQS-Warteschlange geben Sie den folgenden Befehl ein:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name queuename
   ```

   Um z. B. die Standardwarteschlange zu löschen, geben Sie Folgendes ein:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU
   ```

> **Note**
>
> Sie können auch das Kürzel `-q` anstelle von `--queue-name` verwenden.

Konfigurieren der konsistenten Ansicht

Sie können zusätzliche Einstellungen für die konsistente Ansicht konfigurieren, indem Sie sie mithilfe von Konfigurationseigenschaften für `emrfs-site`-Eigenschaften bereitstellen. Sie können beispielsweise einen anderen Standard-DynamoDB-Durchsatz wählen, indem Sie die folgenden Argumente an die CLI`--emrfs`-Option übergeben, die emrfs-site-Konfigurationsklassifizierung (nur Amazon EMR Version 4.x und höher) oder eine Bootstrap-Aktion zur Konfiguration der Datei emrfs-site.xml auf dem Hauptknoten verwenden:

ExampleÄndern der Standardwerte zum Lesen und Schreiben von Metadaten bei Cluster-Start

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.metadata.read.capacity=600,\
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity=300] --ec2-attributes KeyName=myKey
```

Verwenden Sie alternativ die folgende Konfigurationsdatei und speichern Sie sie lokal oder in Amazon S3:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.consistent.metadata.read.capacity": "600",
        "fs.s3.consistent.metadata.write.capacity": "300"
      }
    }
 ]
```

Verwenden Sie die Konfiguration, die Sie erstellt haben, mit der folgenden Syntax:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --configurations file://./myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Die folgenden Optionen können mithilfe von Konfigurationen oder AWS CLI `--emrfs` Argumenten festgelegt werden. Informationen über diese Argumente finden Sie in der AWS CLI -Befehlsreferenz.

`emrfs-site.xml`-Eigenschaften für die konsistente Ansicht

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.consistent`	**`false`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, wird EMRFS für die Verwendung von DynamoDB zur Bereitstellung von Konsistenz konfiguriert.
`fs.s3.consistent.retryPolicyType`	**`exponential`**	Diese Eigenschaft gibt die Richtlinie an, die für Wiederholversuche bei Konsistenzproblemen verwendet werden soll. Optionen: exponentiell, fest oder keine.
`fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds`	**`1`**	Diese Eigenschaft legt die Wartezeit zwischen den Wiederholversuchen bei Konsistenzproblemen fest.
`fs.s3.consistent.retryCount`	**`10`**	Diese Eigenschaft legt die maximale Anzahl von Wiederholversuchen bei erkannten Inkonsistenzen fest.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency`	**`true`**	Diese Eigenschaft bestimmt, ob eine Konsistenzausnahme ausgelöst oder protokolliert werden soll. Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, wird eine `ConsistencyException` ausgelöst.
`fs.s3.consistent.metadata.autoCreate`	**`true`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, ermöglicht sie die automatische Erstellung von Metadatentabellen.
`fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled`	**`true`**	Mit Amazon EMR 5.29.0 ist diese Eigenschaft standardmäßig aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet EMRFS S3, ETags um zu überprüfen, ob es sich bei den gelesenen Objekten um die neueste verfügbare Version handelt. Diese Funktion ist hilfreich für read-after-update Anwendungsfälle, in denen Dateien auf S3 überschrieben werden, während derselbe Name beibehalten wird. Diese ETag Überprüfungsfunktion funktioniert derzeit nicht mit S3 Select.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.consistent.metadata.tableName`	**`EmrFSMetadata`**	Diese Eigenschaft gibt den Namen der Metadatentabelle in DynamoDB an.
`fs.s3.consistent.metadata.read.capacity`	**`500`**	Diese Eigenschaft gibt die DynamoDB-Lesekapazität an, die bei Erstellung der Metadaten tabelle bereitgestellt wird.
`fs.s3.consistent.metadata.write.capacity`	**`100`**	Diese Eigenschaft gibt die DynamoDB-Schreibkapazität an, die bei Erstellung der Metadaten tabelle bereitgestellt wird.
`fs.s3.consistent.fastList`	**`true`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, verwendet sie mehrere Threads zum Auflisten eines Verzeichn isses (wenn notwendig). Damit diese Eigenschaft verwendet werden kann, muss Konsistenz aktiviert sein.
`fs.s3.consistent.fastList.prefetchMetadata`	**`false`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, ermöglicht sie den Vorabruf von Metadaten für Verzeichnisse mit mehr als 20.000 Elementen.
`fs.s3.consistent.notification.CloudWatch`	**`false`**	Wenn diese Option auf gesetzt ist**`true`**, werden CloudWatch Metriken für FileSystem API-Aufrufe aktiviert, die aufgrund eventueller Konsistenzprobleme von Amazon S3 fehlschlagen.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.consistent.notification.SQS`	**`false`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** festgelegt wurde, werden Benachrichtigungen zu eventuellen Konsistenzproblemen per Push an eine Amazon-SQS-Warteschlange gesendet.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName`	**`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`**	Wenn Sie diese Eigenschaft ändern, können Sie Ihren eigenen SQS-Warteschlangennamen für Nachrichten zu eventuellen Konsistenzproblemen von Amazon S3 angeben.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsg`	**`none`**	Über diese Eigenschaft können Sie benutzerdefinierte Informationen angeben, die in SQS-Nachrichten zu eventuellen Konsistenzproblemen von Amazon S3 enthalten sein sollen. Wenn für diese Eigenschaft kein Wert festgelegt ist, ist das entsprechende Feld in der Nachricht leer.
`fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint`	**`none`**	Über diese Eigenschaft können Sie einen benutzerdefinierten DynamoDB-Endpunkt für Ihre Metadaten der konsistenten Ansicht angeben.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.useRequesterPaysHeader`	**`false`**	Wenn diese Eigenschaft auf **`true`** gesetzt ist, erlaubt sie Amazon-S3-Anfragen an Buckets mit aktivierter Bezahler-Option.

Die EMRFS-CLI-Befehlsreferenz

Die EMRFS-CLI ist standardmäßig auf allen Cluster-Hauptknoten installiert, die mit Amazon EMR Version 3.2.1 oder höher erstellt wurden. Sie können die EMRFS CLI zum Verwalten der Metadaten für die konsistente Ansicht verwenden.

> **Note**
>
> Der emrfs Befehl wird nur mit VT100 Terminalemulation unterstützt. Er funktioniert jedoch unter Umständen auch mit anderen Terminal-Emulator-Modi.

Übergeordneter Befehl "emrfs"

Der Top-Level-Befehl emrfs unterstützt die folgende Struktur.

```
emrfs [describe-metadata | set-metadata-capacity | delete-metadata | create-metadata |
 \
list-metadata-stores | diff | delete | sync | import ] [options] [arguments]
```

Geben Sie [Optionen] mit oder ohne [Argumente] an, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Für [Optionen], die speziell für Unterbefehle (`describe-metadata`, `set-metadata-capacity` usw.) gelten, finden Sie nachstehend die jeweiligen Unterbefehle.

[Optionen] für emrfs

Option	Description	Erforderlich

Option	Description	Erforderlich
`-a` *AWS_ACCESS_KEY_ID* | `--access-key` *AWS_ACCESS_KEY_ID*	Der AWS Zugriffsschlüssel, den Sie verwenden , um Objekte in Amazon S3 zu schreiben und einen Metadatenspeicher in DynamoDB zu erstellen oder darauf zuzugreifen. Standardmäßig *AWS_ACCESS_KEY_ID* ist er auf den Zugriffsschlüssel festgelegt, der zur Erstellung des Clusters verwendet wurde.	Nein
`-s` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* | `--secret-key` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY*	Der AWS geheime Schlüssel, der dem Zugriffsschlüssel zugeordnet ist, den Sie verwenden, um Objekte in Amazon S3 zu schreiben und einen Metadatenspeicher in DynamoDB zu erstellen oder darauf zuzugreifen. Standardmäßig *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* ist dieser Wert auf den geheimen Schlüssel gesetzt, der dem Zugriffsschlüssel zugeordnet ist, der zur Erstellung des Clusters verwendet wurde.	Nein
`-v` | `--verbose`	Erzeugt eine ausführliche Ausgabe.	Nein
`-h` | `--help`	Zeigt die Hilfenachricht für den `emrfs`-Befehl mit einer Verwendungsanweisung an.	Nein

Unterbefehl "emrfs describe-metadata"

[Optionen] für emrfs describe-metadata

Option	Description	Erforderlich
	METADATA_NAME ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME*	Nein

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	

Example Beispiel für "emrfs describe-metadata"

Das folgende Beispiel beschreibt die Standardmetadatentabelle.

```
$ emrfs describe-metadata
EmrFSMetadata
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 12
```

Unterbefehl emrfs set-metadata-capacity

[Optionen] für emrfs set-metadata-capacity

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein
`-r` *READ_CAPACITY* | `--read-capacity` *READ_CAPACITY*	Die angeforderte Lesedurchsatzkapazität für die Metadatentabelle. Wenn das *READ_CAPACITY* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert`400`.	Nein
	Die angeforderte Schreibdurchsatzkapazität für die Metadatentabelle. Wenn das *WRITE_CAPACITY*	Nein

Option	Description	Erforderlich
`-w` *WRITE_CAPACITY* | `--write-capacity` *WRITE_CAPACITY*	Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert`100`.	

Example Beispiel für emrfs set-metadata-capacity

Im folgenden Beispiel ist für die Metadatentabelle `600` die Lesedurchsatzkapazität auf `150` und die Schreibkapazität auf `EmrMetadataAlt` festgelegt.

```
$ emrfs set-metadata-capacity --metadata-name EmrMetadataAlt  --read-capacity 600 --
write-capacity 150
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: UPDATING
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

Unterbefehl "emrfs delete-metadata"

[Optionen] für emrfs delete-metadata

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein

Example Beispiel für "emrfs delete-metadata"

Das folgende Beispiel löscht die Standardmetadatentabelle.

```
$ emrfs delete-metadata
```

Unterbefehl "emrfs create-metadata"

[Optionen] für emrfs create-metadata

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert `EmrFSMetadata`	Nein
`-r` *READ_CAPACITY* | `--read-capacity` *READ_CAPACITY*	Die angeforderte Lesedurchsatzkapazität für die Metadatentabelle. Wenn das *READ_CAPACITY* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert `400`.	Nein
`-w` *WRITE_CAPACITY* | `--write-capacity` *WRITE_CAPACITY*	Die angeforderte Schreibdurchsatzkapazität für die Metadatentabelle. Wenn das *WRITE_CAPACITY* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert `100`.	Nein

Example Beispiel für "emrfs create-metadata"

Im folgenden Beispiel wird eine Metadatentabelle mit dem Namen `EmrFSMetadataAlt` erstellt.

```
$ emrfs create-metadata -m EmrFSMetadataAlt
Creating metadata: EmrFSMetadataAlt
EmrFSMetadataAlt
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

Unterbefehl emrfs list-metadata-stores

Der Unterbefehl emrfs list-metadata-stores hat keine [Optionen].

Example List-metadata-stores Beispiel

Im folgenden Beispiel werden Ihre Metadatentabellen aufgelistet.

```
$ emrfs list-metadata-stores
  EmrFSMetadata
```

Unterbefehl "emrfs diff"

[Optionen] für emrfs diff

Option	Description	Erforderlich
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *`METADATA_NAME`* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein
`s3://s3Path`	Der Pfad zu dem Amazon-S3-Bucket für den Vergleich mit der Metadaten-Tabelle. Die Buckets werden rekursiv synchronisiert.	Ja

Example Beispiel für "emrfs diff"

Im folgenden Beispiel wird die Standardmetadatentabelle mit einem Amazon-S3-Bucket verglichen.

```
$ emrfs diff s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
BOTH | MANIFEST ONLY | S3 ONLY
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/logprocessor.jar
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-14.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-15.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-16.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-17.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-18.WxYz1234
```

```
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-19.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-20.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/cloudfront-loganalyzer.tgz
```

Unterbefehl "emrfs delete"

[Optionen] für emrfs delete

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein
s3://s3Path	Der Pfad zum Amazon-S3-Bucket, den Sie für die konsistente Ansicht verfolgen. Die Buckets werden rekursiv synchronisiert.	Ja
`-t` *TIME* | `--time` *TIME*	Die Ablaufzeit (interpretiert mithilfe des Zeiteinheit-Arguments). Alle Metadateneinträge, die älter als das *TIME* Argument sind, werden für den angegebenen Bucket gelöscht.	
`-u` *UNIT* | `--time-unit` *UNIT*	Die Maßeinheit für die Interpretation des Zeitarguments (Nanosekunden, Mikrosekunden, Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage). Wenn kein Argument angegeben ist, lautet der Standardwert `days`.	
`--read-consumption` *READ_CONSUMPTION*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Lesedurchsatz für die Operation delete. Wenn das *READ_CONSUMPTION* Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert`400`.	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--write-consumption` *`WRITE_CONSUMPTION`*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Schreibdurchsatz für die Operation delete. Wenn das *`WRITE_CONSUMPTION`* Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert `100`.	Nein

Example Beispiel für "emrfs delete"

Im folgenden Beispiel werden alle Objekte in einem Amazon-S3-Bucket aus den verfolgenden Metadaten für die konsistente Ansicht entfernt.

```
$ emrfs delete s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
entries deleted: 11
```

Unterbefehl "emrfs import"

[Optionen] für emrfs import

Option	Description	Erforderlich
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *`METADATA_NAME`* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein
`s3://s3Path`	Der Pfad zum Amazon-S3-Bucket, den Sie für die konsistente Ansicht verfolgen. Die Buckets werden rekursiv synchronisiert.	Ja
`--read-consumption` *`READ_CONSUMPTION`*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Lesedurchsatz für die Operation delete. Wenn das	Nein

Option	Description	Erforderlich
	READ_CONSUMPTION Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert `400`.	
`--write-consumption` *WRITE_CONSUMPTION*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Schreibdurchsatz für die Operation delete. Wenn das *WRITE_CONSUMPTION* Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert `100`.	Nein

Example Beispiel für "emrfs import"

Im folgenden Beispiel werden alle Objekte in einem Amazon-S3-Bucket mit den verfolgenden Metadaten für die konsistente Ansicht importiert. Alle unbekannten Schlüssel werden ignoriert.

```
$ emrfs import s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
```

Unterbefehl "emrfs sync"

[Optionen] für emrfs sync

Option	Description	Erforderlich
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* ist der Name der DynamoDB-Metadatentabelle. Wenn das *METADATA_NAME* Argument nicht angegeben wird, ist der Standardwert. `EmrFSMetadata`	Nein
s3://s3Path	Der Pfad zum Amazon-S3-Bucket, den Sie für die konsistente Ansicht verfolgen. Die Buckets werden rekursiv synchronisiert.	Ja
		Nein

Option	Description	Erforderlich
`--read-consumption` *READ_CONSUMPTION*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Lesedurchsatz für die Operation delete. Wenn das *READ_CONSUMPTION* Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert `400`.	
`--write-consumption` *WRITE_CONSUMPTION*	Die angeforderte Menge an verfügbarem Schreibdurchsatz für die Operation delete. Wenn das *WRITE_CONSUMPTION* Argument nicht angegeben ist, ist der Standardwert `100`.	Nein

Example Beispiel für "emrfs sync"

Im folgenden Beispiel werden alle Objekte in einem Amazon-S3-Bucket mit den verfolgenden Metadaten für die konsistente Ansicht importiert. Alle unbekannten Schlüssel werden gelöscht.

```
$ emrfs sync s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
Synching samples/cloudfront                                    0 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/code/                              1 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/                                   2 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/input/                             9 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Done synching s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront         9 added | 0 updated |
 1 removed | 0 unchanged
creating 3 folder key(s)
folders written: 3
```

Unterbefehl "emrfs read-sqs"

[Optionen] für emrfs read-sqs

Option	Description	Erforderlich

Option	Description	Erforderlich
`-q QUEUE_NAME | --queue-name QUEUE_NAME`	*QUEUE_NAME* ist der Name der Amazon SQS SQS-Warteschlange, in `emrfs-site.xml` der konfiguriert ist. Der Standardwert ist **EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>** .	Ja
`-o OUTPUT_FILE | --output-file OUTPUT_FILE`	*OUTPUT_FILE* ist der Pfad zur Ausgabedatei im lokalen Dateisystem des Master-Knotens. Nachrichten, die aus der Warteschlange gelesen werden, werden in diese Datei geschrieben.	Ja

Unterbefehl "emrfs delete-sqs"

[Optionen] für emrfs delete-sqs

Option	Description	Erforderlich
`-q QUEUE_NAME | --queue-name QUEUE_NAME`	*QUEUE_NAME* ist der Name der Amazon SQS SQS-Warteschlange, in `emrfs-site.xml` der konfiguriert ist. Der Standardwert ist **EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>** .	Ja

Übermitteln von EMRFS-CLI-Befehlen als Schritte

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das `emrfs` Hilfsprogramm auf dem Master-Knoten verwenden, indem Sie die AWS CLI OR-API nutzen und `command-runner.jar` den `emrfs` Befehl als Schritt ausführen. Das Beispiel verwendet den AWS SDK für Python (Boto3) , um einem Cluster einen Schritt hinzuzufügen, der Objekte in einem Amazon S3 S3-Bucket zur standardmäßigen EMRFS-Metadatentabelle hinzufügt.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
```

```
def add_emrfs_step(command, bucket_url, cluster_id, emr_client):
    """
    Add an EMRFS command as a job flow step to an existing cluster.

    :param command: The EMRFS command to run.
    :param bucket_url: The URL of a bucket that contains tracking metadata.
    :param cluster_id: The ID of the cluster to update.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client object.
    :return: The ID of the added job flow step. Status can be tracked by calling
             the emr_client.describe_step() function.
    """
    job_flow_step = {
        "Name": "Example EMRFS Command Step",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["/usr/bin/emrfs", command, bucket_url],
        },
    }

    try:
        response = emr_client.add_job_flow_steps(
            JobFlowId=cluster_id, Steps=[job_flow_step]
        )
        step_id = response["StepIds"][0]
        print(f"Added step {step_id} to cluster {cluster_id}.")
    except ClientError:
        print(f"Couldn't add a step to cluster {cluster_id}.")
        raise
    else:
        return step_id


def usage_demo():
    emr_client = boto3.client("emr")
    # Assumes the first waiting cluster has EMRFS enabled and has created metadata
    # with the default name of 'EmrFSMetadata'.
    cluster = emr_client.list_clusters(ClusterStates=["WAITING"])["Clusters"][0]
    add_emrfs_step(
        "sync", "s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront", cluster["Id"], emr_client
    )
```

```
if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

Sie können den zurückgegebenen Wert `step_id` verwenden, um die Protokolle auf das Ergebnis der Operation zu prüfen.

Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3 genehmigen

Standardmäßig bestimmt die EMR-Rolle für EC2 die Berechtigungen für den Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3. Die IAM-Richtlinien, die dieser Rolle zugeordnet werden, gelten unabhängig von dem oder der Gruppe, die die Anforderung über EMRFS erstellen. Der Standardwert ist `EMR_EC2_DefaultRole`. Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für EC2-Cluster-Instances (EC2-Instance-Profil).

Ab Amazon-EMR-Version 5.10.0 können Sie mittels einer Sicherheitskonfiguration IAM-Rollen für EMRFS angeben. Auf diese Weise können Sie Berechtigungen für EMRFS-Anforderungen an Amazon S3 für Cluster mit mehreren Benutzern anpassen. Sie können verschiedene IAM-Rollen für verschiedene Benutzer und Gruppen und für verschiedene Amazon-S3-Bucket-Speicherorte angeben, basierend auf dem Präfix in Amazon S3. Wenn EMRFS eine Anforderung an Amazon S3 stellt, die mit Benutzern, Gruppen oder Standorten, die Sie angeben, übereinstimmt, verwendet der Cluster die entsprechende Rolle und nicht die EMR-Rolle für EC2. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von IAM-Rollen für EMRFS-Anforderungen an Amazon S3.

Wenn die Anforderungen Ihrer Amazon-EMR-Lösung über die Möglichkeiten hinausgehen, die IAM-Rollen für EMRFS bereitstellen, können Sie alternativ eine benutzerdefinierte Anmeldeinformationsanbieter-Klasse definieren, mit der Sie den Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3 anpassen können.

Erstellen eines benutzerdefinierten Anmeldeinformationsanbieters für EMRFS-Daten in Amazon S3

Um einen Anbieter für benutzerdefinierte Anmeldeinformationen zu erstellen, implementieren Sie die Klassen AWSCredentialsProvider und Hadoop Configurable.

Eine ausführliche Erläuterung dieses Ansatzes finden Sie im AWS Big Data-Blog unter Daten aus einem anderen AWS Konto mit EMRFS sicher analysieren. Der Blogbeitrag enthält ein Tutorial, das Sie durch den Prozess führtend-to-end, von der Erstellung von IAM-Rollen bis hin zum Starten

des Clusters. Er enthält auch ein Java-Codebeispiel zum Implementieren der benutzerdefinierten Anmeldeinformationsanbieter-Klasse.

Die grundlegenden Schritte sind wie folgt:

So definieren Sie einen benutzerdefinierten Anmeldeinformationsanbieter

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Anmeldeinformationsanbieter-Klasse als JAR-Datei.
2. Führen Sie ein Skript als Bootstrap-Aktion zum Kopieren der JAR-Datei mit dem benutzerdefinierten Anmeldeinformationsanbieter in `/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib` im Master-Knoten des Clusters aus. Weitere Informationen zu Bootstrap-Aktionen finden Sie unter (Optional) Erstellen von Bootstrap-Aktionen zum Installieren zusätzlicher Software.
3. Passen Sie die `emrfs-site`-Klassifizierung an, um die in der JAR-Datei implementierte Klasse anzugeben. Weitere Informationen zur Angabe von Konfigurationsobjekten für die Anpassung von Anwendungen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen im Amazon-EMR-Versionshandbuch.

   Das folgende Beispiel zeigt einen `create-cluster`-Befehl, der einen Hive-Cluster mit üblichen Konfigurationsparametern startet und außerdem Folgendes umfasst:

   - Eine Bootstrap-Aktion, die das Skript *`copy_jar_file.sh`* ausführt, das in *`amzn-s3-demo-bucket`* in Amazon S3 gespeichert wird.
   - Eine `emrfs-site`-Klassifizierung, in der ein in der JAR-Datei als benutzerdefinierter Anmeldeinformationsanbieter als *`MyCustomCredentialsProvider`* definiert wird.

   > **Note**
   >
   > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --applications Name=Hive \
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/
copy_jar_file.sh","Name":"Custom action"}]' \
--ec2-attributes '{"KeyName":"MyKeyPair","InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole",\
"SubnetId":"subnet-xxxxxxxx","EmrManagedSlaveSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx",\
```

```
"EmrManagedMasterSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx"}' \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 --enable-debugging --release-label emr-7.13.0 \
--log-uri 's3n://amzn-s3-demo-bucket/' --name 'test-awscredentialsprovider-emrfs' \
--instance-type=m5.xlarge --instance-count 3  \
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",\
"Properties":
{"fs.s3.customAWSCredentialsProvider":"MyAWSCredentialsProviderWithUri"},\
"Configurations":[]}]'
```

Verwaltung des Standardendpunkts AWS -Security-Token-Service

EMRFS verwendet das AWS -Security-Token-Service (STS), um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf Ihre Ressourcen abzurufen. AWS Frühere Amazon EMR-Release-Versionen senden alle AWS STS Anfragen an einen einzigen globalen Endpunkt unter`https://sts.amazonaws.com`. Amazon EMR veröffentlicht die Versionen 5.31.0 und 6.1.0 und höher und sendet stattdessen Anfragen an regionale Endpunkte. AWS STS Dies reduziert die Latenz und verbessert die Gültigkeit von Sitzungstoken. Weitere Informationen zu AWS STS Endpunkten finden Sie im Benutzerhandbuch unter Verwaltung AWS STS in einer AWS Region.AWS Identity and Access Management

Wenn Sie die Amazon-EMR-Release-Versionen 5.31.0 und 6.1.0 und höher verwenden, können Sie den AWS STS -Standard-Endpunkt überschreiben. Dazu müssen Sie die `fs.s3.sts.endpoint`-Eigenschaft in Ihrer `emrfs-site`-Konfiguration ändern.

Im folgenden AWS CLI Beispiel wird der von EMRFS verwendete AWS STS Standardendpunkt auf den globalen Endpunkt festgelegt.

```
aws emr create-cluster --release-label <emr-5.33.0> --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Args=[fs.s3.sts.endpoint=https://sts.amazonaws.com]
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Alternativ können Sie mithilfe des folgenden Beispiels eine JSON-Konfigurationsdatei erstellen und sie mit dem `--configurations`-Argument von `emr create-cluster` angeben. Weitere Informationen zur Verwendung `--configurations`, finden Sie unter AWS CLI in der Command-Befehlsreferenz.

```
[
  {
    "classification": "emrfs-site",
    "properties": {
      "fs.s3.sts.endpoint": "https://sts.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

Angeben der Amazon-S3-Verschlüsselung mit EMRFS-Eigenschaften

> **Important**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 4.8.0 können Sie Sicherheitskonfigurationen verwenden, um Verschlüsselungseinstellungen einfacher und mit mehr Optionen einzurichten. Wir empfehlen die Verwendung von Sicherheitskonfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenverschlüsselung konfigurieren. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Konsolenbefehle sind für Versionen vor 4.8.0 verfügbar. Wenn Sie die AWS CLI Amazon S3 S3-Verschlüsselung sowohl in der Cluster-Konfiguration als auch in einer Sicherheitskonfiguration in nachfolgenden Versionen verwenden, überschreibt die Sicherheitskonfiguration die Cluster-Konfiguration.

Wenn Sie einen Cluster erstellen, können Sie serverseitige Verschlüsselung (SSE) oder clientseitige Verschlüsselung (CSE) für EMRFS-Daten in Amazon S3 mithilfe der Konsole oder mithilfe von `emrfs-site` Klassifizierungseigenschaften über das oder das EMR-SDK angeben. AWS CLI SSE und CSE in Amazon S3 schließen sich gegenseitig aus. Sie können jede der beiden Optionen, aber nicht beide auswählen.

AWS CLI Anweisungen finden Sie unten im entsprechenden Abschnitt für Ihren Verschlüsselungstyp.

Um EMRFS-Verschlüsselungsoptionen anzugeben, verwenden Sie AWS-Managementkonsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie Release (Version) 4.7.2 oder früher aus.
4. Wählen Sie weitere Optionen für Software and Steps (Software und Steps) aus wie für Ihre Anwendung erforderlich. Wählen Sie anschließend Next (Weiter) aus.
5. Wählen Sie in den Bereichen Hardware (Hardware) und General Cluster Settings (Allgemeine Cluster-Einstellungen) Einstellungen aus wie für Ihre Anwendung erforderlich.
6. Wählen Sie im Bereich Security (Sicherheit) in Authentication and encryption (Authentifizierung und Verschlüsselung) die zu verwendende Option S3 Encryption (with EMRFS) (S3-Verschlüsselung (mit EMFRS)) aus.

   > **Note**
   >
   > Serverseitige S3-Verschlüsselung mit KMS-Schlüsselverwaltung (SSE-KMS) steht für Amazon-EMR-Version 4.4 oder früher nicht zur Verfügung.

   - Wenn Sie eine Option wählen, die AWS -Schlüsselverwaltung verwendet, müssen Sie eine AWS -KMS-Schlüssel-ID auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Wird AWS KMS keys für die EMRFS-Verschlüsselung verwendet.
   - Wenn Sie S3 client-side encryption with custom materials provider (Clientseitige S3-Verschlüsselung mit benutzerdefiniertem Materialanbieter) auswählen, müssen Sie einen Wert in Class name (Klassenname) und JAR location (JAR-Speicherort) angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Clientseitige Verschlüsselung für Amazon S3.
7. Wählen Sie weitere Optionen wie für Ihre Anwendung erforderlich aus. Wählen Sie anschließend Create Cluster (Cluster erstellen) aus.

Wird AWS KMS keys für die EMRFS-Verschlüsselung verwendet

Der AWS KMS Verschlüsselungsschlüssel muss in derselben Region wie Ihre Amazon EMR-Cluster-Instance und die mit EMRFS verwendeten Amazon S3 S3-Buckets erstellt werden. Wenn sich der

von Ihnen angegebene Schlüssel in einem anderen Konto befindet als dem, das Sie zur Konfiguration eines Clusters verwenden, müssen Sie den Schlüssel mit seinem ARN angeben.

Die Rolle für das Amazon-EC2-Instance-Profil muss über die Berechtigung zur Nutzung des von Ihnen angegebenen KMS-Schlüssels verfügen. Die Standardrolle für das Instance-Profil in Amazon EMR ist`EMR_EC2_DefaultRole`. Wenn Sie eine andere Rolle für das Instance-Profil oder IAM-Rollen für EMRFS-Anfragen an Amazon S3 verwenden, stellen Sie sicher, dass jede Rolle je nach Bedarf als Schlüsselbenutzer hinzugefügt wird. So erhält die Rolle die Berechtigung, den KMS-Schlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzung von Schlüsselrichtlinien im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch und Konfigurieren von IAM-Rollen für EMRFS-Anfragen an Amazon S3.

Sie können das verwenden AWS-Managementkonsole , um Ihr Instance-Profil oder EC2-Instance-Profil zur Liste der Schlüsselbenutzer für den angegebenen KMS-Schlüssel hinzuzufügen, oder Sie können das oder ein AWS SDK verwenden, um eine AWS CLI entsprechende Schlüsselrichtlinie anzuhängen.

Hinweis: Amazon EMR unterstützt nur symmetrische KMS-Schlüssel. Sie können keinen asymmetrischen KMS-Schlüssel verwenden, um Data-at-Rest in einem Amazon-EMR-Cluster zu verschlüsseln. Wie Sie feststellen, ob ein KMS-Schlüssel symmetrisch oder asymmetrisch ist, erfahren Sie unter Erkennen symmetrischer und asymmetrischer KMS-Schlüssel.

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie das Amazon-EMR-Instance-Profil mithilfe der `EMR_EC2_DefaultRole` als Schlüsselbenutzer mit AWS-Managementkonsole hinzufügen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen KMS-Schlüssel erstellt haben. Weitere Informationen über die Erstellung eines neuen KMS-Schlüsseln finden Sie unter Erstellen von Schlüsseln im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

So fügen Sie das EC2-Instance-Profil für Amazon EMR zur Liste der Verschlüsselungsschlüssel-Benutzer hinzu

1. Melden Sie sich bei der AWS Key Management Service (AWS KMS) -Konsole an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie sie unter https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Wählen Sie den Alias des zu ändernden KMS-Schlüssels aus.
4. Wählen Sie auf der Seite mit den Schlüsseldetails unter Key Users (Schlüsselbenutzer(die Option Add (Hinzufügen) aus.

5. Wählen Sie die entsprechende Rolle im Dialogfeld Add key users (Schlüsselbenutzer hinzufügen) aus. Der Name der Standardrolle lautet `EMR_EC2_DefaultRole`.
6. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Serverseitige Verschlüsselung im Amazon S3

Für alle Amazon S3-Buckets ist die Verschlüsselung standardmäßig konfiguriert, und alle neuen Objekte, die in einen S3-Bucket hochgeladen werden, werden im Ruhezustand automatisch verschlüsselt. Amazon S3 verschlüsselt Daten auf Objektebene, wenn die Daten auf die Festplatte geschrieben werden, und entschlüsselt die Daten, wenn darauf zugegriffen wird. Weitere Informationen über SSE finden Sie unter Schutz von Daten durch serverseitige Verschlüsselung im Amazon Simple Storage Service User Guide.

Wenn Sie SSE in Amazon EMR einrichten, haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Systemen für die Schlüsselverwaltung:

- SSE-S3 – Hierbei verwaltet Amazon S3 die Aktivierungsschlüssel für Sie.
- SSE-KMS — Sie verwenden eine AWS KMS key , um Richtlinien einzurichten, die für Amazon EMR geeignet sind. Weitere Informationen zu den wichtigsten Anforderungen für Amazon EMR finden Sie unter AWS KMS keys Zur Verschlüsselung verwenden.

SSE mit vom Kunden bereitgestellten Schlüsseln (SSE-C) ist für Amazon EMR nicht verfügbar.

Um einen Cluster mit aktiviertem SSE-S3 zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

- Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --emrfs Encryption=ServerSide
```

Sie können SSE-S3 auch aktivieren, indem Sie fs.s3 setzen. enableServerSideDie Eigenschaft Encryption ist in den Eigenschaften auf true gesetzt. `emrfs-site` Lesen Sie dazu das Beispiel für SSE-KMS unten, und lassen Sie die Eigenschaft für Key-ID weg.

Um einen Cluster mit aktiviertem SSE-KMS zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

> **Note**
>
> SSE-KMS steht nur in Amazon-EMR-Version 4.5.0 und höher zur Verfügung.

- Geben Sie den folgenden AWS CLI Befehl ein, um einen Cluster mit SSE-KMS zu erstellen, wobei *keyID* es sich beispielsweise um einen handelt AWS KMS key: *a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901*

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge --use-default-roles \
--emrfs Encryption=ServerSide,Args=[fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId=keyId]
```

--ODER--

Geben Sie den folgenden AWS CLI Befehl unter Verwendung der `emrfs-site` Klassifizierung ein und stellen Sie eine JSON-Konfigurationsdatei bereit, deren Inhalt dem folgenden Beispiel ähnelt: `myConfig.json`

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3
 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop --configurations file://
myConfig.json --use-default-roles
```

Beispielinhalt von myConfig.json:

```
[
  {
    "Classification":"emrfs-site",
    "Properties": {
       "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
       "fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId":"a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901"
    }
  }
]
```

Konfigurationseigenschaften für SSE-S3 und SSE-KMS

Diese Eigenschaften können unter Verwendung der `emrfs-site`- Konfigurationsklassifikation konfiguriert werden. SSE-KMS steht nur in Amazon-EMR-Version 4.5.0 und höher zur Verfügung.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.enableServerSideEncryption`	**`false`**	Wenn dies auf **`true`** festgelegt wurde, werden in Amazon S3 gespeicherte Objekte mittels serverseitiger Verschlüsselung verschlüsselt. Wenn kein Schlüssel ausgewählt wurde, wird SSE-S3 verwendet.
`fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId`	**`n/a`**	Gibt eine AWS KMS Schlüssel-ID oder einen ARN an. Wenn ein Schlüssel ausgewählt wurde, wird SSE-KMS verwendet.

Clientseitige Verschlüsselung für Amazon S3

Mit Amazon S3 bei der clientseitigen Verschlüsselung erfolgt der Amazon-S3-Ver- und Entschlüsselungsvorgang im EMRFS-Client auf Ihrem EMR-Cluster. Objekte werden vor dem Hochladen nach Amazon S3 verschlüsselt und nach dem Herunterladen entschlüsselt. Der von Ihnen festgelegte Anbieter stellt den vom Client verwendeten Verschlüsselungsschlüssel bereit. Der Client kann vom AWS KMS bereitgestellte Schlüssel (CSE-KMS) oder eine benutzerdefinierte Java-Klasse verwenden, die den clientseitigen Root-Schlüssel (CSE-C) bereitstellt. Die Verschlüsselungseigenschaften unterscheiden sich geringfügig zwischen CSE-KMS und CSE-C, abhängig vom festgelegten Anbieter und von den Metadaten des Objekts, das entschlüsselt oder verschlüsselt werden soll. Weitere Informationen zu diesen Unterschieden finden Sie unter Schützen von Daten durch clientseitige Verschlüsselung im Entwicklerhandbuch von Amazon Simple Storage Service.

> **Note**
>
> Amazon S3 CSE stellt nur sicher, dass EMRFS-Daten, die mit Amazon S3 ausgetauscht werden, verschlüsselt sind. Nicht alle Daten auf den Cluster-Instance-Volumes werden verschlüsselt. Da Hue EMRFS nicht verwendet, werden darüber hinaus Objekte, die vom Hue-S3-Dateibrowser in Amazon S3 geschrieben werden, nicht verschlüsselt.

Um CSE-KMS für EMRFS-Daten in Amazon S3 anzugeben, verwenden Sie AWS CLI

- Geben Sie den folgenden Befehl ein und *MyKMSKeyID* ersetzen Sie ihn durch die Schlüssel-ID oder den ARN des zu verwendenden KMS-Schlüssels:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier
--emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=KMS,KMSKeyId=MyKMSKeyId
```

Erstellen eines benutzerdefinierten Schlüsselanbieters

Abhängig von der Art der Verschlüsselung, die Sie bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Schlüsselanbieters verwenden, muss die Anwendung auch unterschiedliche EncryptionMaterialsProvider Schnittstellen implementieren. Beide Schnittstellen sind im AWS SDK for Java Version 1.11.0 und höher verfügbar.

- Um die Amazon S3 S3-Verschlüsselung zu implementieren, verwenden Sie das Modell com.amazonaws.services.s3.model. EncryptionMaterialsProvider Schnittstelle.
- Verwenden Sie die Datei com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security, um die lokale Festplattenverschlüsselung zu implementieren. EncryptionMaterialsProvider Schnittstelle.

Sie können jede Strategie verwenden, um Verschlüsselungsmaterial für die Implementierung bereitzustellen. Sie können sich beispielsweise dafür entscheiden, statisches Verschlüsselungsmaterial bereitzustellen oder es in ein komplexeres Schlüsselverwaltungssystem zu integrieren.

Wenn Sie die Amazon S3 S3-Verschlüsselung verwenden, müssen Sie die Verschlüsselungsalgorithmen AES/GCM/NoPaddingfür benutzerdefinierte Verschlüsselungsmaterialien verwenden.

Wenn Sie die lokale Festplattenverschlüsselung verwenden, variiert der Verschlüsselungsalgorithmus, der für benutzerdefinierte Verschlüsselungsmaterialien verwendet werden soll, je nach EMR-Version. Für Amazon EMR 7.0.0 und niedriger müssen Sie verwenden. AES/GCM/NoPadding Für Amazon EMR 7.1.0 und höher müssen Sie AES verwenden.

Die EncryptionMaterialsProvider Klasse ruft Verschlüsselungsmaterial anhand des Verschlüsselungskontextes ab. Amazon EMR aktualisiert die Verschlüsselungskontextinformationen während der Laufzeit. So wird der Aufrufer bei der Entscheidung unterstützt, welche korrekten Verschlüsselungsmaterialien zurückzugeben sind.

Example Beispiel: Verwenden eines benutzerdefinierten Schlüsselanbieters für die Amazon-S3-Verschlüsselung mit EMRFS

Wenn Amazon EMR die Verschlüsselungsmaterialien von der EncryptionMaterialsProvider Klasse abruft, um die Verschlüsselung durchzuführen, füllt EMRFS optional das Argument MaterialsDescription mit zwei Feldern auf: dem Amazon S3 S3-URI für das Objekt und dem des Clusters, die JobFlowId von der Klasse verwendet werden können, um Verschlüsselungsmaterialien selektiv zurückzugeben. EncryptionMaterialsProvider

Beispielsweise kann der Anbieter unterschiedliche Schlüssel für unterschiedliche Amazon-S3-URI-Präfixe zurückgeben. Es ist die Beschreibung der zurückgegebenen Verschlüsselungsmaterialien, die schließlich mit dem Amazon-S3-Objekt gespeichert wird, und nicht der materialsDescription-Wert, der von EMRFS generiert und an den Anbieter weitergeleitet wird. Beim Entschlüsseln eines Amazon S3 S3-Objekts wird die Beschreibung des Verschlüsselungsmaterials an die EncryptionMaterialsProvider Klasse übergeben, sodass sie wiederum selektiv den passenden Schlüssel zur Entschlüsselung des Objekts zurückgeben kann.

Eine EncryptionMaterialsProvider Referenzimplementierung finden Sie weiter unten. Ein weiterer benutzerdefinierter Anbieter EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider,, ist erhältlich bei GitHub.

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
```

```
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
 Configurable{
  private Configuration conf;
  private String kmsKeyId;
  private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

  private void init() {
    this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
    this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
  }

  @Override
  public void setConf(Configuration conf) {
    this.conf = conf;
    init();
  }

  @Override
  public Configuration getConf() {
    return this.conf;
  }

  @Override
  public void refresh() {

  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
 materialsDescription) {
    return this.encryptionMaterials;
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
    return this.encryptionMaterials;
  }
}
```

Angeben eines Anbieters für benutzerdefinierte Materialien mithilfe des AWS CLI

Um die AWS CLI zu verwenden, übergeben Sie die Argumente `Encryption`, `ProviderType`, `CustomProviderClass` und `CustomProviderLocation` an die Option `emrfs`.

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-4.7.2 or earlier
 --emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=Custom,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-
demo-bucket/myfolder/provider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Das Festlegen von `Encryption` auf `ClientSide` aktiviert die clientseitige Verschlüsselung. `CustomProviderClass` ist der Name des `EncryptionMaterialsProvider`-Objekts und `CustomProviderLocation` ist der lokale oder Amazon-S3-Speicherort, aus dem Amazon EMR `CustomProviderClass` zu jedem Knoten im Cluster kopiert und in den Klassenpfad platziert.

Angabe eines benutzerdefinierten Materialanbieters unter Verwendung eines SDK

Um ein SDK zu verwenden, können Sie die Eigenschaft `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri` auf das Herunterladen der benutzerdefinierten `EncryptionMaterialsProvider`-Klasse festlegen, die Sie in Amazon S3 auf jedem Knoten Ihres Clusters speichern. Sie konfigurieren dies in der Datei `emrfs-site.xml` zusammen mit der aktivierten CSE sowie dem richtigen Speicherort des benutzerdefinierten Anbieters.

Bei der AWS SDK für Java Verwendung RunJobFlowRequest könnte Ihr Code beispielsweise wie folgt aussehen:

```
<snip>
  Map<String,String> emrfsProperties = new HashMap<String,String>();
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri","s3://amzn-s3-
demo-bucket/MyCustomEncryptionMaterialsProvider.jar");
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.enabled","true");
      emrfsProperties.put("fs.s3.consistent","true");

 emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider","full.class.name.of.EncryptionMate

  Configuration myEmrfsConfig = new Configuration()
      .withClassification("emrfs-site")
      .withProperties(emrfsProperties);

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Custom EncryptionMaterialsProvider")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withApplications(myApp)
   .withConfigurations(myEmrfsConfig)
   .withServiceRole("EMR_DefaultRole_V2")
   .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
```

```
    .withLogUri("s3://myLogUri/")
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
     .withEc2KeyName("myEc2Key")
     .withInstanceCount(2)
     .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
     .withMasterInstanceType("m5.xlarge")
     .withSlaveInstanceType("m5.xlarge")
    );

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
</snip>
```

EncryptionMaterialsProvider benutzerdefiniert mit Argumenten

Möglicherweise müssen Sie Argumente direkt dem Anbieter übergeben. Zu diesem Zweck können Sie die `emrfs-site`-Konfigurationsklassifizierung mit benutzerdefinierten Argumente als Eigenschaften verwenden. Eine Beispielkonfiguration ist nachfolgend gezeigt, die als Datei gespeichert wird, `myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "myProvider.arg1":"value1",
     "myProvider.arg2":"value2"
      }
    }
 ]
```

Mit dem `create-cluster` Befehl von können Sie die `--configurations` Option verwenden AWS CLI, um die Datei wie unten gezeigt anzugeben:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 2 --configurations file://myConfig.json --emrfs
 Encryption=ClientSide,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myprovider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Konfiguration der EMRFS-S3EC-V2-Unterstützung

S3-Java-SDK-Versionen (1.11.837 und höher) unterstützen den Verschlüsselungsclient Version 2 (S3EC V2) mit verschiedenen Sicherheitsverbesserungen. Weitere Informationen finden Sie im S3-

Blogbeitrag: Updates für den Amazon S3 Encryption Client. Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK für Java Developer Guide unter Migration des Amazon S3 S3-Verschlüsselungsclients.

Der Encryption Client V1 ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin im SDK verfügbar. Standardmäßig verwendet EMRFS S3EC V1 zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von S3-Objekten, wenn CSE aktiviert ist.

Mit S3EC V2 verschlüsselte S3-Objekte können nicht von EMRFS auf einem EMR-Cluster entschlüsselt werden, dessen Release-Version älter als emr-5.31.0 ist (emr-5.30.1 und früher, emr-6.1.0 und früher).

Example Konfigurieren Sie EMRFS für die Verwendung von S3EC V2

Um EMRFS für die Verwendung von S3EC V2 zu konfigurieren, fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu:

```
{
  "Classification": "emrfs-site",
  "Properties": {
    "fs.s3.cse.encryptionV2.enabled": "true"
  }
}
```

emrfs-site.xml-Eigenschaften für die Amazon-S3-clientseitige Verschlüsselung

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.cse.enabled`	**`false`**	Wenn dies auf **`true`** festgelegt ist, werden in Amazon S3 gespeicherte EMRFS-Objekte mittels clientseitiger Verschlüsselung verschlüsselt.
`fs.s3.cse.encryptionV2.enabled`	**`false`**	Wenn diese Option auf `true` gesetzt ist, verwendet EMRFS den S3-Verschlüsselungsclient Version 2 zum Verschlüsseln

Eigenschaft	Standardwert	Description
		und Entschlüsseln von Objekten auf S3. Verfügbar in der EMR-Version 5.31.0 und höher verfügbar.
`fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri`	**N/A**	Gilt bei der Verwendung benutzerdefinierter Verschlüsselungsmaterialien. Die Amazon-S3-URI, in der sich die JAR mit dem `EncryptionMaterialsProvider` befindet. Wenn Sie diesen URI bereitstellen, Amazon EMR automatisch die JAR-Datei auf alle Knoten im Cluster herunter.
`fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider`	**N/A**	Der `EncryptionMaterialsProvider` -Klassenpfad, der bei der clientseitigen Verschlüsselung verwendet wird. Bei der Verwendung von CSE-KMS geben `com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.cse.KMSEncryptionMaterialsProvider` an.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.cse.materialsDescription.enabled`	**`false`**	Wenn auf gesetzt`true`, füllt die MaterialsDescription verschlüsselter Objekte mit dem Amazon S3 S3-URI für das Objekt und den. JobFlowId Bei der Verwendung benutzerdefinierter Verschlüsselungsmaterialien auf `true` setzen.
`fs.s3.cse.kms.keyId`	**`N/A`**	Gilt bei der Verwendung von CSE-KMS. Der Wert des KeyId, ARN oder Alias des KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung verwendet wird.
`fs.s3.cse.cryptoStorageMode`	**`ObjectMetadata`**	Der Amazon-S3-Speichermodus. Standardmäßig wird die Beschreibung der Verschlüsselungsdaten in den Objektmetadaten gespeichert. Sie können die Beschreibung auch in einer Anweisungsdatei speichern. Gültige Werte sind ObjectMetadata undInstructionFile. Weitere Informationen finden Sie unter Clientseitige Datenverschlüsselung mit dem AWS SDK für Java und Amazon S3.

S3A-Dateisystem

Dieser Abschnitt behandelt Protokolle für Spark, die auf Amazon Elastic Map Reduce (EMR) ausgeführt werden, wenn das S3A-Dateisystem verwendet wird.

S3A MagicV2 Committer

Mit der EMR-6.15.0 Veröffentlichung führt Amazon EMR einen neuen S3A-Committer-Typ ein, der als MagicV2-Committer bekannt ist. Umfassende Informationen zu dieser Funktion finden Sie in den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation.

Der MagicV2 Committer stellt eine erweiterte Open-Source-Implementierung dar MagicCommitter, die speziell für die Optimierung des Schreibens von Dateien auf Amazon S3 über das S3A-Dateisystem entwickelt wurde. Wie sein Vorgänger nutzt es die mehrteiligen Upload-Funktionen von Amazon S3, um die traditionellen Listen- und Umbenennungsvorgänge zu eliminieren, die normalerweise mit Job- und Task-Commit-Phasen verbunden sind.

Im Vergleich zum Original weist der MagicV2-Committer eine überragende Leistung auf MagicCommitter, da er Dateien während der Commit-Phase der Aufgabe und nicht während der Commit-Phase des Jobs an den Ausgabespeicherort des Jobs schreibt. Dieser Ansatz ermöglicht das verteilte Schreiben von Dateien und macht die temporäre Speicherung von Commit-Metadaten auf Amazon S3 überflüssig, was zu einer verbesserten Kosteneffektivität führt. Darüber hinaus bietet der MagicV2-Committer mehr Flexibilität, da er das Überschreiben von Dateipfaden in mehreren Threads während des Commit-Prozesses ermöglicht.

Aktivieren Sie den MagicV2 Committer

Um den MagicV2-Committer zu aktivieren, übergeben Sie die folgende Konfiguration in Ihrer Job-Konfiguration oder verwenden Sie die Core-Site-Konfiguration, um die Eigenschaft festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen.

```
mapreduce.outputcommitter.factory.scheme.s3a=org.apache.hadoop.fs.s3a.commit.S3ACommitterFactor
fs.s3a.committer.magic.enabled=true
fs.s3a.committer.name=magicv2
fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled=true
```

Für Workloads, bei denen das bestehende Verzeichnis vor dem Commit oder Schreiben der neuen Dateien überschrieben werden muss, ist neben der zuvor genannten Konfiguration die folgende zusätzliche Konfiguration erforderlich.

```
fs.s3a.committer.magic.overwrite.and.commit=true
fs.s3a.committer.magic.delete.directory.threads=thread size
```

Der Standardwert für die Konfiguration ist`threads`. `20` Dieser Parameter sollte jedoch angepasst werden, wenn eine große Anzahl von Verzeichnissen überschrieben werden muss, um die Leistung zu verbessern. Dies ist nur in EMR-7.2.0 und höher verfügbar.

Überlegungen

- Wenn die Java Virtual Machine (JVM) abstürzt oder beendet wird, während Aufgaben ausgeführt werden und Daten auf Amazon S3 geschrieben werden, ist es wahrscheinlicher, dass unvollständige mehrteilige Uploads zurückbleiben. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Verwendung des MagicV2-Committers unbedingt die bewährten Methoden für den Umgang mit fehlgeschlagenen mehrteiligen Uploads befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bewährte Methoden für die Arbeit mit Amazon S3 S3-Buckets im Amazon EMR Management Guide.
- Wenn ein Job fehlschlägt, sind alle Dateien, die durch die erfolgreichen Aufgaben übertragen wurden, weiterhin im Zielpfad sichtbar. In solchen Fällen muss der Benutzer die übergebenen Dateien manuell bereinigen, bevor er den Job auf demselben Zielpfad erneut ausführen kann.
- Der MagicV2-Committer verbraucht für jede Datei, die bei einem Task-Versuch geschrieben wurde, eine geringe Menge an Speicher, bis die Aufgabe festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die Menge des belegten Speichers vernachlässigbar. In einigen Fällen, in denen ein einzelner Executor-Prozess eine große Anzahl von Aufgaben gleichzeitig verarbeitet, kann dies jedoch zu einer hohen Speicherbelastung führen, sodass dem Container oder Executor möglicherweise der Arbeitsspeicher (OOM) ausgeht. Dieses Problem sollte durch eine Erhöhung des Container- oder Executor-Speichers behoben werden.

Migrationshandbuch: EMRFS zum S3A-Dateisystem

Ab der EMR-7.10.0 Version ist das S3A-Dateisystem der filesystem/s3 Standardkonnektor für EMR-Cluster für alle S3-Dateischemas, einschließlich der folgenden:

- s3://

- s3n://
- s3a://

Diese Änderung gilt für alle EMR-Bereitstellungen, einschließlich EC2, EKS und EMR Serverless.

Wenn Sie EMRFS weiterhin verwenden möchten, können Sie dies konfigurieren, indem Sie der Konfigurationsdatei die folgende Eigenschaft hinzufügen: `core-site.xml`

```
<property>
  <name>fs.s3.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
<property>
  <name>fs.s3n.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
```

Migration vorhandener EMRFS-Konfigurationen zu S3A-Konfigurationen

> **Note**
>
> Amazon EMR implementiert die automatische Konfigurationszuweisung zwischen EMRFS und S3A, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Zuordnungsprozess erfolgt automatisch, wenn S3A-Konfigurationen nicht definiert sind, während entsprechende EMRFS-Konfigurationen vorhanden sind. Diese automatische Zuordnungsfunktion erstreckt sich auf Konfigurationen auf Bucket-Ebene und ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen EMRFS- und S3A-Einstellungen. Zur Veranschaulichung: Wenn Sie eine bucket-spezifische Verschlüsselungseinstellung in EMRFS mithilfe von SideEncryption.kms.keyId 'fs.s3.bucket.amzn-s3-demo-bucket1.server' mit dem Wert „XYZ“ konfigurieren, ordnet das System diese automatisch der entsprechenden S3A-Konfiguration zu, indem 'fs.s3a.encryption.key' für den angegebenen Bucket amzn-s3-demo-bucket1 auf „XYZ“ gesetzt wird.

Der folgende vordefinierte Satz von EMRFS-Konfigurationen wird automatisch in die entsprechenden S3A-Konfigurationsäquivalente übersetzt. Alle Konfigurationen, die derzeit über Cluster- oder Job-Overrides implementiert werden, werden nahtlos auf das S3A-Dateisystem umgestellt, ohne dass zusätzliche manuelle Konfigurationen oder Änderungen erforderlich sind.

Standardmäßig ist diese Funktion zur Konfigurationszuweisung automatisch aktiviert. Benutzer, die diese automatische Übersetzung deaktivieren möchten, können dies tun, indem sie der Konfigurationsdatei core-site.xml die folgende Eigenschaft hinzufügen.

```
<property>
  <name>fs.s3a.emrfs.compatibility.enable</name>
  <value>false</value>
</property>
```

> **Note**
>
> Die Zuordnung der Verschlüsselungsschlüssel von EMRFS (fs.s3.server SideEncryption.kms.keyId oder fs.s3.cse.kms.keyID) zu S3A (fs.s3a.encryption.key) erfolgt nur, wenn entweder die Verschlüsselung oder auf einem der Dateisysteme aktiviert ist. SSE-KMS CSE-KMS

Zuordnung der Konfiguration von EMRFS zu S3A

Name der EMRFS-Konfiguration	S3A-Konfigurationsname
fs.s3.aimd.AdjustWindow	fs.s3a.aimd.AdjustWindow
fs.s3.aimd.aktiviert	fs.s3a.aimd.aktiviert
fs.s3.aimd.Inkrement erhöhen	fs.s3a.aimd.Erhöhen Sie das Inkrement
fs.s3.aimd. Anfangsrate	fs.s3a.aimd.InitialRate
fs.s3.aimd.max Versuche	fs.s3a.aimd.max-Versuche
Rate fs.s3.aimd.min	Rate fs.s3a.aimd.min
fs.s3.aimd.Reduktionsfaktor	fs.s3a.aimd.Reduktionsfaktor
fs.s3.sts.endpoint	fs.s3a.assumed.role.sts.endpoint
fs.s3.sts.session DurationSeconds	fs.s3a.assumed.role.session.duration
fs.s3.authorization.rolemapping	fs.s3a.authorization.RoleMapping

Name der EMRFS-Konfiguration	S3A-Konfigurationsname
fs.s3.authorization.ugi.group Name.enabled	fs.s3a.authorization.ugi.group Name.enabled
fs.s3. Anmeldeinformationen ResolverClass	fs.s3a.credentials als.resolver
fs.s3n.multipart.uploads.enabled	fs.s3a.multipart.uploads.enabled
fs.s3n.multipart.uploads.split.size	fs.s3a.multipart.size
fs.s3.server SideEncryption.kms.customEn cryptionContext	fs.s3a.Verschlüsselung.Kontext
fs.s3.enable ServerSideEncryption	fs.s3a.Verschlüsselung.Algorithmus
fs.s3.server/SideEncryption.kms.keyId fs.s3.cse .kms.keyID	fs.s3a.encryption.key
fs.s3.cse.kms.region	fs.s3a.verschlüsselung.cse.kms.region
fs.s3.authorization.audit.enabled	fs.s3a.authorization.audit.enabled
fs.s3.buckets.create.enabled	fs.s3a.bucket.probe
fs.s3.delete.max BatchSize	fs.s3a.bulk.delete.page.size
fs.s3.filestatus.metadata.enabled	fs.s3a.metadata.cache.enabled
fs.S3.max-Verbindungen	fs.s3a.Verbindung.Maximum
fs.s3.max versucht es erneut	fs.s3a.retry.limit
fs.s3.metadata.cache.expiration.seconds	fs.s3a.metadata.cache.expiration.seconds
fs.s3.buffer.dir	fs.s3a.buffer.dir
fs.s3 hat .acl gescannt	fs.s3a.acl.default
fs.s3. positioniert Read.optimization.enabled	fs.s3a.positioniert Read.optimization.enabled
fs.s3.read FullyIntoBuffers.optimization.enabled	fs.s3a.lesen FullyIntoBuffers.optimizati on.enabled

Name der EMRFS-Konfiguration	S3A-Konfigurationsname
Typ fs.s3.signer	fs.s3a.Signierungsalgorithmus
fs.s3.Storage-Klasse	fs.s3a.create.storage.class
fs.s3.threadpool.maxSize	fs.s3a.threads.max
fs.s3.use RequesterPaysHeader	fs.s3a.requester.pays.enabled
fs.s3n.block.size	fs.s3a.block.size
fs.s3n.Endpunkt	fs.s3a.endpoint
fs.s3n.ssl.enabled	fs.s3a.connection.ssl.enabled
fs.s3.open.akzeptiert FileStatus	fs.s3a.open.akzeptiert FileStatus
fs.s3.connection.max IdleMilliSeconds	fs.s3a.connection.idle.time
fs.s3.s3 AccessGrants.enabled	fs.s3a.access.grants.enabled
fs.s3.s3 AccessGrants.fallbackToIAM	fs.s3a.access.grants.fallback.to.iam

Überlegungen und Einschränkungen

- Alle EMR-Engines — Spark, Flink MapReduce, Tez, Hive usw. — verwenden S3A als Standard-S3-Anschluss, mit Ausnahme der Trino- und Presto-Motoren.
- EMR S3A unterstützt keine Integration mit EMR Ranger. Erwägen Sie, nach AWS Lake Formation zu migrieren.
- AWS Lake Formation Support mit RecordServer For EMR Spark with S3A wird nicht unterstützt. Erwägen Sie die Verwendung von Spark Native FGAC.
- AWS S3 Select wird nicht unterstützt.
- Die Option zur regelmäßigen Bereinigung unvollständiger mehrteiliger Uploads (MPU) ist in S3A nicht verfügbar. Ziehen Sie in Erwägung, die S3-Bucket-Lebenszyklusrichtlinie zu konfigurieren, um hängende MPUs zu bereinigen.
- Um bei Verwendung der CSE-CUSTOM S3-Verschlüsselung von EMRFS zu S3A zu migrieren, muss der benutzerdefinierte Schlüsselanbieter von Schnittstelle zu Keyring-Schnittstelle neu

geschrieben werden. EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider Weitere Informationen finden Sie unter S3A einrichten. CSE-CUSTOM

- Amazon S3 S3-Verzeichnisse, die mit EMRFS erstellt wurden, sind mit dem Suffix '_$folder$' gekennzeichnet, während Verzeichnisse, die mit dem S3A-Dateisystem erstellt wurden, mit dem Suffix '/' enden, was mit Verzeichnissen übereinstimmt, die über die S3-Konsole erstellt wurden. AWS
- Um einen benutzerdefinierten S3-Anmeldeinformationsanbieter zu verwenden, legen Sie für die S3A-Konfigurationseigenschaft dieselbe Anbieterklasse für Anmeldeinformationen fest, die zuvor in der `fs.s3a.aws.credentials.provider` EMRFS-Konfiguration verwendet wurde. `fs.s3.customAWSCredentialsProvider`

EMRFS-Konfigurationen werden nicht unterstützt

Die folgenden EMRFS-Konfigurationen wurden als nicht unterstützt oder veraltet identifiziert. Daher wird keine direkte Zuordnung zu ihren Gegenstücken in der S3A-Konfiguration bereitgestellt. Diese spezifischen Konfigurationen werden während der Migration in das S3A-Dateisystem nicht automatisch übersetzt oder übernommen.

Nicht unterstützte EMRFS-Konfigurationen und Gründe

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3.consistent	Amazon S3 bietet eine hohe Konsistenz beim Lesen nach dem Schreiben, weshalb die Funktion EMRFS Consistent View nicht erforderlich ist.
fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint	
fs.s3.sistent.schnell FirstRetrySeconds	
fs.s3.Consistent.FastList	
fs.s3.konsistent.schnell List.batchSize	
fs.s3.konsistent.schnell List.prefetchMetadata	

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3.Consistent.Metadata.AccessKey	
fs.S3. Consistent.Metadata.AutoCreate	
fs.s3.Consistent.Metadata.Capacity.AutoIncrease	
fs.s3.sistent.metadata.capacity.auto Increase.factor	
fs.s3.sistent.metadata.capacity.auto Increase.maxRead	
fs.s3.sistent.metadata.capacity.auto Increase.maxWrite	
fs.s3.sistent.metadata.conditional	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.ablauf.sekunden	
fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity	
fs.s3.sistent.metadata.read.capacity.limit	
fs.s3.Consistent.Metadata.SecretKey	

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3.Consistent.Metadata.Tabellenname	
fs.s3.sistent.metadata.write.capacity	
fs.s3.sistent.metadata.write.capacity.limit	
fs.s3.consistent. Benachrichtigung. CloudWatch	
fs.s3.Consistent.Notification.sqs	
fs.s3.consistent.notification.SQS.batchSize	
fs.s3.consistent. Benachrichtigung. SQS.customMsg	
fs.s3.consistent. Benachrichtigung. SQS.pathReportLimit	
fs.s3.consistent. Benachrichtigung. SQS.pullWaitTimeSeconds	
fs.s3.consistent. Benachrichtigung. SQS.queueName	
fs.s3.Consistent.RetryCount	
fs.s3.cse.crypto StorageMode	Im Gegensatz zu EMRFS, das SDK V1 verwendet. AWS S3A verwendet AWS SDK V2, wo diese Optionen nicht unterstützt werden.
fs.s3.cse.crypto StorageMode.deleteInstructionFiles.enabled	

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3.cse.Verschlüsselung V2.enabled	
fs.s3.cse.materialien Description.enabled	
fs.s3.multipart.clean.age.threshold	Die regelmäßige Bereinigung unvollständiger mehrteiliger Uploads (MPU) ist mit S3A nicht verfügbar. Konfigurieren Sie stattdessen die S3-Bucket-Lebenszyklusrichtlinie, um baumelnde MPUs zu bereinigen.
fs.s3.multipart.clean.enabled	
fs.s3.multipart.clean.jitter.max	Die Funktion wurde hinzugefügt, um zu verhindern, dass mehrteilige Upload-Threads hängen bleiben oder langsam werden. S3A hat kein ähnliches Problem und ist daher nicht erforderlich.
fs.s3.multipart.fraction.part.avg.completion.time	
fs.s3.multipart.part.versucht	
fs.s3.multipart.th.fraction.parts.abgeschlossen	
fs.s3.instanz Profile.retryCount	Dies sind EMRFS-spezifische Konfigurationen, die in S3A aufgrund von Funktions- und Architekturunterschieden nicht erforderlich sind.
fs.s3.instance Profile.retryPeriodSeconds	
fs.s3. extern StagedFiles.maxActiveTasks	
fs.s3.ordner Object.autoAction.disabled	
fs.s3-Ordner Object.autoInsert	
fs.s3.get Object.initialSocketTimeoutMilliseconds	

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3.list Files.incrementalF etch.enabled	
fs.s3.liste FilesInOrder.inclu deDescendantsOfFiles	
fs.s3.liste Objects.encodingTy pe	
fs.s3.buckets.create.region	
fs.s3.configuration.load.en ablebled	
fs.s3.create.allow FileNameE ndsWithFolderSuffix	
fs.s3.open.lazy Connectio n.enabled	
fs.s3.region.fallback	
fs.s3.region.Anzahl wiederhol en	
fs.s3.region.erneut versuchen PeriodSeconds	
fs.s3.rename.algorithm.version	
fs.s3. Anfrage Handler.c lassNames	
fs.s3.anfrage Statistic s.enabled	
fs.s3.anfrage Statistics.sinks	

EMRFS-Konfigurationsname	Grund für die Nichtunterstützung
fs.s3. erneut versuchen PeriodSeconds	
fs.s3.seek-Strategie	
fs.s3.threadpool.buffer.size	
fs.s3.threadpool.maxGröße	
fs.s3.use DirectoryHeaderAsFolderObject	
fs.s3n.filestatuscache.enable	
fs.s3.delete.retryCount	
fs.s3.s3 AccessGrants.cache Size	
fs.s3.s3 AccessGrants.retry DelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.throttledRetryDelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.maxRetries	

Clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit S3A

Ab Version 7.6.0 von Amazon Elastic Map Reduce (EMR) unterstützt der S3A-Dateisystem-Connector jetzt die clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung. Das bedeutet, dass die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Amazon S3 S3-Daten direkt im S3A-Client auf Ihrem Computercluster erfolgt. Wenn Sie diese Funktion verwenden, werden Dateien automatisch verschlüsselt, bevor sie auf Amazon S3 hochgeladen werden, und beim Herunterladen entschlüsselt. Umfassende Informationen zur Verschlüsselungsmethode und ihrer Implementierung finden Benutzer unter Schutz von Daten mithilfe clientseitiger Verschlüsselung im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie Client-Side Encryption (CSE) mit S3A in Amazon EMR aktivieren, haben Sie zwei Optionen für das Schlüsselverwaltungssystem:

- CSE-KMS — Dieser Ansatz verwendet einen AWS Key Management Service (KMS-) Schlüssel, der mit speziell für Amazon EMR entwickelten Richtlinien konfiguriert ist. Ausführliche Informationen zu den wichtigsten Anforderungen finden Sie in der Dokumentation AWS KMS Schlüssel zur Verschlüsselung verwenden.
- CSE-CUSTOM — Mit dieser Methode können Sie eine benutzerdefinierte Java-Klasse integrieren, die den clientseitigen Stammschlüssel bereitstellt, der für die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten verantwortlich ist.

> **Note**
>
> Die clientseitige Verschlüsselung von S3A in EMR ist von Natur aus mit der clientseitigen Verschlüsselung von EMRFS kompatibel, d. h. Objekte, die mit EMRFS CSE verschlüsselt wurden, können über S3A CSE gelesen werden.

Themen

- CSE-KMS einrichten
- CSE-CUSTOM einrichten
- Eigenschaften für die clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit S3A

CSE-KMS einrichten

Sie können die clientseitige Verschlüsselung mithilfe von AWS KMS (CSE-KMS) in zwei primären Bereichen aktivieren:

- Die erste ist die clusterweite Konfiguration:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-KMS",
       "fs.s3a.encryption.key":"${KMS_KEY_ID}",
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Wenn sich die AWS KMS Schlüsselregion von der bucket/EMR S3-Region unterscheidet, müssen Sie die folgende zusätzliche Konfiguration festlegen:. `fs.s3a.encryption.cse.kms.region=${KMS_REGION}`

- Die zweite ist die job- oder anwendungsspezifische Konfiguration. CSE-KMS kann für eine bestimmte Spark-Anwendung wie folgt eingerichtet werden:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-KMS --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.key=${KMS_KEY_ID}
```

CSE-CUSTOM einrichten

Um CSE-CUSTOM zu verwenden, müssen Sie einen benutzerdefinierten Schlüsselanbieter erstellen, indem Sie die Keyring-Schnittstelle implementieren. Hier ist ein Beispiel für eine Implementierung:

```
public class CustomKeyring implements Keyring {
  public CustomKeyring()  {
    // custom code
  }
```

```
  @Override
  public EncryptionMaterials onEncrypt(EncryptionMaterials encryptionMaterials) {
    // custom code
  }

  @Override
  public DecryptionMaterials onDecrypt(DecryptionMaterials decryptionMaterials,
      ListEncryptedDataKey list) {
    // custom code
  }
```

Sie können benutzerdefinierte Schlüssel für die clientseitige Verschlüsselung (CSE-CUSTOM) in zwei Hauptbereichen aktivieren:

- Der erste Bereich ist die clusterweite Konfiguration:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-CUSTOM",
       "fs.s3a.cse.customKeyringProvider.uri":"S3 path of custom jar",
       "fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name":"fully qualified class name"
    }
  }
]
```

- Der zweite ist die job- oder anwendungsspezifische Konfiguration. CSE-CUSTOM kann für eine bestimmte Spark-Anwendung wie folgt eingerichtet werden:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-CUSTOM --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name=fully qualified class
 name
```

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass das erforderliche benutzerdefinierte JAR für die Generierung von encryption/decryption Schlüsseln im Klassenpfad vorhanden ist.

Eigenschaften für die clientseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit S3A

Um die clientseitige Verschlüsselung mit S3A zu konfigurieren, müssen in Ihren Einstellungen für core-site.xml mehrere Konfigurationseigenschaften festgelegt werden. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Konfigurationseinstellungen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Eigenschaft	Standardwert	Description
fs.s3a.encryption.algorithm	N/A	Wenn auf CSE-KMS oder gesetztCSE-CUSTOM , werden in Amazon S3 gespeiche rte Objekte mit clientseitiger Verschlüsselung verschlüsselt.
fs.s3a.encryption.key	N/A	Gilt bei der Verwendung von. CSE-KMS Der Wert des KeyId, ARN oder Alias des KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung verwendet wird.
fs.s3a.encryption.cse.kms.r egion	N/A	Gilt bei der Verwendung von. CSE-KMS Die Region, in der AWS KMS der Schlüssel generiert wird. Standardm äßig sind für die KMS-Regio n dieselben Werte wie für die bucket/EMR S3-Clusterregion festgelegt.
fs.s3a.encryption.cse.custo m.keyring.class.name	N/A	Gilt bei der Verwendung von. CSE-KMS Der vollqualifizierte Klassenname des benutzerd efinierten Schlüsselanbieters.

Eigenschaft	Standardwert	Description
fs.s3a.cse. customKey ringProvider.uri	`N/A`	Gilt bei der Verwendun g von`CSE-CUSTOM` . Die Amazon S3 S3-URI, in der sich die JAR mit der benutzerd efinierten Implementierung von Keyring befindet. Wenn Sie diesen URI bereitstellen, Amazon EMR automatisch die JAR-Datei auf alle Knoten im Cluster herunter.
fs.s3a.encryption.cse.v1.co mpatibility.enabled	`'true'`	Dies bietet Abwärtskompatibili tät mit älteren SDK-Clients, wie sie mit EMRFS verwendet werden. Schalten Sie diese Option aus, wenn keine solche Abhängigkeit besteht, um eine bessere Leistung zu erzielen.

CloudWatch Amazon-Vertreter

Der CloudWatch Amazon-Agent auf Amazon EMR ist ein Tool, das die Amazon EC2-Instances in Ihrem EMR-Cluster überwachen kann. Sie können die Metriken, die Sie mit dem Agenten sammeln, speichern und anzeigen. CloudWatch CloudWatch Weitere Informationen über den CloudWatch Agenten finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Es fallen zusätzliche Gebühren an, wenn Sie andere verwenden, AWS-Services um CloudWatch Amazon-Agentenmetriken zu veröffentlichen, abzufragen oder einzusehen. Weitere Preisinformationen finden Sie auf den folgenden Seiten.
>
> - CloudWatch Amazon-Preisgestaltung
> - Preise für Amazon Managed Service für Prometheus
> - Amazon Managed Grafana-Preise
>
> Diese Metriken sind unabhängig von den kostenlosen Metriken, die Amazon EMR unter dem `AWS/ElasticMapReduce` Namespace in bereitstellt. CloudWatch Weitere Informationen zu den Metriken, die der CloudWatch Agent nicht veröffentlicht, finden Sie unter Überwachen von Amazon EMR-Metriken mit CloudWatch.

Mit Amazon EMR 7.0 und höher können Sie eine benutzerdefinierte Version des CloudWatch Amazon-Agenten auf Ihrem Cluster installieren, um Metriken aus Ihrem EMR-Cluster zu sammeln. CloudWatchAgent wird auf Runtime Role Clusters für EMR 7.6 und höher unterstützt. Der Agent sammelt die Metriken von allen Knoten im Cluster, sammelt sie auf dem primären Knoten und veröffentlicht die Metriken von diesem Knoten in der Cloud.

Sie können den Agenten installieren, wenn Sie einen neuen Cluster in der Konsole erstellen oder wenn Sie die `create-cluster`-API verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen EMR-Cluster, der Amazon CloudWatch Agent verwendet. Standardmäßig veröffentlicht ein Amazon EMR-Cluster, auf dem die Version 7.x-Serie ausgeführt wird, 34 Metriken auf Systemebene in Intervallen von 60 Sekunden. Sie können den Agenten jedoch so konfigurieren, dass er verschiedene Metriken veröffentlicht. CloudWatch Eine weitere Option besteht darin, Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus zu veröffentlichen, und Sie können wählen,

welche Metriken ebenfalls veröffentlicht werden sollen. Für verschiedene Anwendungsfälle und Konfigurationen können Sie den Agenten so konfigurieren, dass er die Metriken in der CloudWatch Konsole, Amazon Managed Grafana oder über die APIs für CloudWatch oder Amazon Managed Service für Prometheus anzeigt und abfragt. Für diese AWS-Services fallen Gebühren an, wenn Sie sie zum Speichern und Abfragen von Metriken verwenden.

Der CloudWatch Agent auf Amazon EMR kann sowohl Systemmetriken als auch JMX-Metriken für die folgenden Services in Ihrem Amazon EMR-Cluster veröffentlichen.

- Hadoop DataNode
- Hadoop NameNode
- Garn NodeManager
- Garn ResourceManager
- HBase Master — nur Amazon EMR 7.1+
- HBase RegionServer — nur Amazon EMR 7.1+
- HBase ThriftServer — nur Amazon EMR 7.1+

Weitere Informationen zu verfügbaren Metriken und zur Konfiguration des CloudWatch Agenten auf Amazon EMR finden Sie unter CloudWatch Agent für Amazon EMR konfigurieren.

In der folgenden Tabelle sind die Version von AmazonCloudWatchAgent aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. AmazonCloudWatchAgent

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen AmazonCloudWatchAgent in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

AmazonCloudWatchAgent Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
		cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Themen

- Erstellen Sie einen EMR-Cluster, der Amazon CloudWatch Agent verwendet
- Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR
- CloudWatch Agent für Amazon EMR konfigurieren
- Überlegungen und Einschränkungen
- CloudWatch Versionsverlauf des Agenten

Erstellen Sie einen EMR-Cluster, der Amazon CloudWatch Agent verwendet

Die Verfahren in diesem Abschnitt beschreiben die Schritte zum Erstellen eines Clusters in Amazon EMR mit dem CloudWatch Amazon-Agenten aus dem AWS-Managementkonsole und dem AWS CLI.

Themen

- Erforderliche IAM-Berechtigungen für den Agenten CloudWatch
- Erforderlicher CloudWatch Agenten-Endpunkt
- Einen EMR-Cluster erstellen

Erforderliche IAM-Berechtigungen für den Agenten CloudWatch

Der CloudWatch Agent benötigt die AWS Identity and Access Management (IAM-) `cloudwatch:PutMetricData` Berechtigung im Amazon EC2 EC2-Instance-Profil für Amazon EMR. Die Amazon-EMR-Standardrolle verfügt bereits über diese Berechtigung. Sie können die Standardrolle von with aus erstellen. AWS CLI `aws emr create-default-roles` Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für Cluster-EC2-Instances (EC2-Instance-Profil) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Die folgende IAM-Beispielrichtlinie enthält die `cloudwatch:PutMetricData`-Berechtigung:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
    }
  ]
}
```

Erforderlicher CloudWatch Agenten-Endpunkt

Um Metriken CloudWatch für einen EMR-Cluster in einem privaten Subnetz zu veröffentlichen, erstellen Sie einen CloudWatch Agent-Endpunkt und ordnen Sie ihn der VPC zu, in der sich das private Subnetz befindet.

Weitere Informationen zu den jeweiligen CloudWatch AWS-Region Endpunkten finden Sie unter CloudWatch Amazon-Endpunkte und Kontingente im AWS Allgemeinen Referenzhandbuch.

Einen EMR-Cluster erstellen

Nachdem Sie die erforderlichen Berechtigungen und den Endpunkt für die Verwendung mit dem CloudWatch Agenten eingerichtet haben, verwenden Sie den AWS-Managementkonsole oder, um einen neuen Cluster AWS CLI zu erstellen, auf dem der Agent installiert ist.

Console

Um einen Cluster mit Amazon CloudWatch Agent von der Konsole aus zu erstellen

1. Navigieren Sie zur Amazon-EMR-Konsole.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie unter Name and applications (Name und Anwendungen) Amazon-EMR-Version 7.0.0 oder höher aus.
4. Wählen Sie unter Anwendungspaket das Paket oder die Apps aus, die Sie in Ihrem Cluster installieren möchten, und schließen Sie CloudWatch Agenten in Ihre Auswahl ein.
5. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters fort, um den Anforderungen Ihres Anwendungsfalls gerecht zu werden.

AWS CLI

In der AWS CLI können Sie einen CloudWatch Amazon-Agenten mit dem `--applications` Parameter für zu einem Cluster hinzufügen`create-cluster`.

Um einen Cluster mit CloudWatch Amazon-Agent aus dem AWS CLI

- Wenn Sie einen Cluster erstellen, verwenden Sie einen Befehl, der dem folgenden ähnelt, um den CloudWatch Amazon-Agenten einzubeziehen. Ersetzen Sie *myKey* durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars.

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.0.0 \
--applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR mit dem finden Sie in der AWS CLIAWS CLI Befehlsreferenz.

Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR

Wenn Sie den CloudWatch Amazon-Agenten auf Amazon EMR installieren, veröffentlicht die Standardkonfiguration die folgenden Systemmetriken für alle Instances in Ihrem Cluster, sofern Sie den Agenten nicht anders konfigurieren. Definitionen der einzelnen Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

CPU

CPU-Metriken

- `cpu_usage_active`
- `cpu_usage_guest`
- `cpu_usage_guest_nice`
- `cpu_usage_idle`
- `cpu_usage_iowait`
- `cpu_usage_irq`
- `cpu_usage_nice`
- `cpu_usage_softirq`
- `cpu_usage_steal`
- `cpu_usage_system`
- `cpu_usage_user`

Disk

Festplattenmetriken

- `disk_free`
- `disk_total`
- `disk_used`
- `disk_used_percent`

Memory

Speichermetriken

- mem_active
- mem_available
- mem_available_percent
- mem_free
- mem_inactive
- mem_total
- mem_used
- mem_used_percent
- mem_buffered
- mem_cached

Network IO

Netzwerk-I/O-Metriken

- net_bytes_recv
- net_bytes_sent
- net_packets_recv
- net_packets_sent

Process

Metriken verarbeiten

- processes_running
- processes_total

Swap

Metriken wechseln

- swap_free

- `swap_used`
- `swap_used_percent`

Standardmäßig veröffentlicht der Agent alle Metriken CloudWatch unter dem benutzerdefinierten Namespace `CWAgent` und unter dem Schema`cluster.id`,, `instance.id`node.type,`service.name`. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Standardmetriken anzuzeigen, die der CloudWatch Agent für Amazon EMR veröffentlicht:

1. Navigieren Sie zur CloudWatch Amazon-Konsole.
2. Wählen Sie Metrics (Metriken) und dann All metrics (Alle Metriken) aus.
3. Wählen Sie unter Custom Namespaces (Benutzerdefinierte Namespaces) **`CWAgent`** aus. Wählen Sie dann das Schema aus: **`cluster.id`**,**`instance.id`**,**`node.type`**, **`service.name`**.
4. Fragen Sie die Metriken weiterhin CloudWatch über die Benutzeroberfläche ab, wie es Ihr Anwendungsfall erfordert.

Amazon EMR fügt jeder Metrik die folgenden Bezeichnungen hinzu:. `["cluster.id", "instance.id', "node.type", "service.name"]` Beachten Sie in Bezug auf diese Labels Folgendes:

- Der Wert des `cluster.id`-Labels ist die ID des EMR-Clusters, der die Metrik erzeugt hat. Ein Beispielwert für das `cluster.id`-Label ist: `j-123456789ABC`.
- Der Wert des `instance.id`-Labels ist die ID der Instance in dem EMR-Cluster, der die Metrik erzeugt hat. Ein Beispielwert für das `instance.id`-Label ist `i-01bcf5f140f3355777`.
- Der Wert des `node.type` Labels steht für den Knotentyp der Instance im Cluster, die die Metrik erzeugt hat. Dieser Wert kann entweder `mastercore`, oder sein`task`.
- Der Wert des `service.name`-Labels ist der Name des Services, der die Metrik erzeugt hat. Der `service.name`-Standardwert für die Standardsystemmetriken ist `system`.

> **Note**
>
> Amazon EMR Version 7.0.0 verwendet ein etwas anderes Metrik-Label-Schema. `cluster.id`ist `jobflow.id` und `node.type` ist nicht verfügbar. `instance.id`und `service.name` sind verfügbar.

CloudWatch Agent für Amazon EMR konfigurieren

Amazon EMR 7.0.0 und höher beinhalten den CloudWatch Amazon-Agenten. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie den Agenten auf Ihrem EMR-Cluster konfigurieren, wie unter beschriebenErstellen Sie einen EMR-Cluster, der Amazon CloudWatch Agent verwendet.

Themen

- CloudWatch Agent für Amazon EMR 7.1.0 konfigurieren
- CloudWatch Agent für Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

CloudWatch Agent für Amazon EMR 7.1.0 konfigurieren

Ab Amazon EMR 7.1.0 können Sie den CloudWatch Amazon-Agenten so konfigurieren, dass er zusätzliche Systemmetriken verwendet, Anwendungsmetriken hinzufügt und das Metrikziel mithilfe der Amazon EMR-Konfigurations-API ändert. Weitere Informationen zur Verwendung der EMR-Konfigurations-API zur Konfiguration der Clusteranwendungen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

> **Note**
>
> 7.1.0 unterstützt nur den Rekonfigurationstyp. `OVERWRITE` Weitere Informationen zu den Rekonfigurationstypen finden Sie unter Überlegungen bei der Neukonfiguration einer Instanzgruppe.

Themen

- Konfigurationsschema
- Beispiele für Konfigurationen von Systemmetriken
- Beispiele für Konfigurationen von Anwendungsmetriken
- Beispiel für Amazon Managed Service für Prometheus

Konfigurationsschema

`emr-metrics`hat die folgenden Klassifizierungen:

- `emr-system-metrics`— konfiguriert Systemmetriken wie CPU, Festplatte und Speicher.

- `emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics`— Hadoop DataNode JMX-Metriken konfigurieren
- `emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics`— Hadoop JMX-Metriken NameNode konfigurieren
- `emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics`— Yarn JMX-Metriken NodeManager konfigurieren
- `emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics`— Yarn ResourceManager JMX-Metriken konfigurieren
- `emr-hbase-master-metrics`— HBase Master JMX-Metriken konfigurieren
- `emr-hbase-region-server-metrics`— JMX-Metriken für HBase Region Server konfigurieren
- `emr-hbase-rest-server-metrics`— HBase REST Server-JMX-Metriken konfigurieren
- `emr-hbase-thrift-server-metrics`— HBase Thrift Server JMX-Metriken konfigurieren

In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Eigenschaften und Konfigurationen für alle Klassifizierungen beschrieben.

Eigenschaften von emr-Metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics_destination`	Optional	Legt fest, ob Cluster-Metriken auf Amazon CloudWatch oder Amazon Managed Service for Prometheus veröffentlicht werden.	„CLOUDWATCH“	„CLOUDWATCH“, „PROMETHEUS“	Bei dieser Eigenschaft wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Zum Beispiel ist „Cloudwatch“ dasselbe wie „CLOUDWATCH“.
`prometheus_endpoint`	Optional	Wenn auf „PROMETHEUS“ gesetzt	N/A	Jede gültige Remote-Write-URL	Dieses Feld ist erforderlich, wenn

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
		`metrics_destination` ist, konfiguriert diese Eigenschaft den CloudWatch Agenten so, dass er Metriken an den bereitgestellten Remote-Write-Endpunkt von Amazon Managed Service for Prometheus sendet.		für Amazon Managed Service für Prometheus. Das URL-Format für das Remote-Schreiben ist `https://aps-workspaces.<region>.com/workspaces/<workspace_id>/api/v1/remote_write`	`metrics_destination` es auf „PROMETHEUS“ gesetzt ist. Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn Sie keinen Schlüssel angeben oder wenn der Wert eine leere Zeichenfolge ist.

Eigenschaften von emr-system-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics_collection_interval`	Optional	Wie oft innerhalb von Sekunden Metriken vom Agenten gesammelt und veröffent	„60"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert	Sie können diese Eigenschaft mit der `metrics_collection_interval`

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
		licht werden. CloudWatch		nur ganze Zahlen.	Eigenschaft einzelner Metrikgruppen überschreiben.

Konfigurationen von emr-system-metrics

cpu

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der CPU-Metriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger CPU-Metriknamen mit oder ohne `cpu_` Präfix, z. B. und. `usage_active` `cpu_time_idle` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine CPU-Metriken veröffentlicht werden.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
				gesammelte Metriken.	
`metrics_collection_interval`	Optional	Wie oft (in Sekunden) der Agent CPU-Metriken sammeln und veröffentlichen soll.	Der Wert des globalen `metrics_collection_interval`.	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für CPU-Metriken.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`drop_original_metrics`	Optional	Liste der CPU-Metriken, für die keine unaggregierten Metriken veröffentlicht werden sollen.	Es wurden keine unaggregierten CPU-Metriken veröffentlicht.	Eine durch Kommas getrennte Liste von CPU-Metriken, die auch in der Metrik-Eigenschaft angegeben sind. Eine leere Zeichenfolge bedeutet, dass alle CPU-Metriken veröffentlicht werden.	Der CloudWatch Agent aggregiert alle Metriken nach Cluster-ID, Instanz-ID, Knotentyp und Dienstname. Standardmäßig veröffentlicht der CloudWatch Agent keine ressourcenspezifischen Metriken für Metriken mit mehreren Ressourcen.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`resources`	Optional	Legt fest, ob der Agent Metriken pro Kern veröffentlicht.	"*"	„*“ aktiviert Metriken pro Kern. „“ deaktiviert Metriken pro Kern.	Der CloudWatch Agent veröffentlicht nur Metriken pro Kern für CPU-Metriken, die nicht hinzugefügt wurden. `drop_original_metrics`

disk

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Festplatten-Metriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Festplatten-Metriknamen mit oder ohne `disk_` Präfix, z. B. und. `disk_total` `used_percent` Gültige	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Festplattenmetriken veröffentlicht werden.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
				Messwerte finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	
`metrics_collection_interval`	Optional	Gibt an, wie oft in Sekunden der Agent Festplattenmetriken sammeln und veröffentlichen soll.	Der Wert des globalen `metrics_collection_interval`.	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Festplattenmesswerte.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`drop_original_metrics`	Optional	Liste der Festplattenmesswerte, für die keine unaggregierten Messwerte veröffentlicht werden sollen.	Es wurden keine unaggregierten Festplattenmetriken veröffentlicht.	Eine durch Kommas getrennte Liste von Festplatten-Metriken, die auch in der Metrik-Eigenschaft angegeben sind. Eine leere Zeichenfolge bedeutet, dass alle Festplattenmetriken veröffentlicht werden.	Der CloudWatch Agent aggregiert alle Metriken nach Cluster-ID, Instanz-ID, Knotentyp und Dienstname. Standardmäßig veröffentlicht der CloudWatch Agent keine ressourcenspezifischen Metriken für Metriken mit mehreren Ressourcen.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`resources`	Optional	Legt fest, ob der Agent Metriken pro Einhängepunkt veröffentlicht.	"*"	„*“ bedeutet alle Einhängepunkte, „“ bedeutet keine Einhängepunkte oder eine durch Kommas getrennte Liste von Einhängepunkten. Beispiel, `"/,/emr"`.	Der CloudWatch Agent veröffentlicht nur Metriken pro Einhängepunkt für Festplattenmetriken, die nicht übernommen wurden. `drop_original_metrics`

diskio

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Festplatten-E/A-Metriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Festplatten-IO-Metriknamen mit oder ohne `diskio_` Präfix, z. B. und.	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Festplatten-IO-Metriken veröffentlicht werden.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
				`diskio_reads` `writes` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	
`metrics_collection_interval`	Optional	Gibt an, wie oft in Sekunden der Agent Festplatten-E/A-Metriken sammeln und veröffentlichen soll.	Der Wert des globalen `metrics_collection_interval` .	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Festplatten-E/A-Metriken.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`drop_original_metrics`	Optional	Liste der Festplatten-IO-Metriken, für die keine unaggregierten Metriken veröffentlicht werden sollen.	Es wurden keine unaggregierten Festplatten-E/A-Metriken veröffentlicht.	Eine durch Kommas getrennte Liste von Festplatten-E/A-Metriken, die auch in der Metrik-Eigenschaft angegeben sind. Eine leere Zeichenfolge bedeutet, dass alle Festplatten-IO-Metriken veröffentlicht werden.	Der CloudWatch Agent aggregiert alle Metriken nach Cluster-ID, Instanz-ID, Knotentyp und Dienstname. Standardmäßig veröffentlicht der CloudWatch Agent keine ressourcenspezifischen Metriken für Metriken mit mehreren Ressourcen.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`resources`	Optional	Legt fest, ob der Agent Metriken pro Gerät veröffentlicht.	"*"	„*“ bedeutet alle Speichergeräte, „“ bedeutet keine Speichergeräte oder eine durch Kommas getrennte Liste von Gerätenamen. Beispiel, `"nvme0n1, nvme1n1"` .	Der CloudWatch Agent veröffentlicht nur Metriken pro Gerät für Festplatten-E/A-Metriken, die nicht übernommen wurden. `drop_original_metrics`

mem

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Speichermetriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Speichermetriknamen mit oder ohne `mem_` Präfix, z. B. und `mem_avail`	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Speichermetriken veröffentlicht werden.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
				`able available _percent` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	
`metrics_collection_interval`	Optional	Gibt an, wie oft in Sekunden der Agent Speicherm etriken sammeln und veröffentlichen soll.	Der Wert des globalen`metricollection_interval` .	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Speicherm etriken.

net

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Netzwerkm etriken, die der Agent	Siehe Standardm etriken für CloudWatch Agenten	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Netzwerkm	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
		sammeln soll.	mit Amazon EMR	etrikname n mit oder ohne `net_` Präfix, z. B. und. `net_packe ts_sent packets_r ecv` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatc h Agenten gesammelte Metriken.	Netzwerkm etriken veröffentlicht werden.
`metrics_c ollection _interval`	Optional	Wie oft in Sekunden sollte der Agent Netzwerkm etriken sammeln und veröffent lichen.	Der Wert des Globalen`metr ollection _interval` .	Eine Zeichenfo lge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_c ollection _interval` Eigenscha ft nur für Netzwerkm etriken.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`drop_original_metrics`	Optional	Liste der Netzwerkmetriken, für die keine unaggregierten Messwerte veröffentlicht werden sollen.	Es wurden keine unaggregierten Netzwerkmetriken veröffentlicht.	Eine durch Kommas getrennte Liste von Netzwerkmetriken, die auch in der Metrik-Eigenschaft angegeben sind. Eine leere Zeichenfolge bedeutet, dass alle Netzwerkmetriken veröffentlicht werden.	Der CloudWatch Agent aggregiert alle Metriken nach Cluster-ID, Instanz-ID, Knotentyp und Dienstname. Standardmäßig veröffentlicht der CloudWatch Agent keine ressourcenspezifischen Metriken für Metriken mit mehreren Ressourcen.

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`resources`	Optional	Legt fest, ob der Agent Metriken pro Schnittstelle veröffentlicht.	"*"	„*“ bedeutet alle Netzwerkschnittstellen, „“ bedeutet keine Netzwerkschnittstellen oder eine durch Kommas getrennte Liste von Schnittstellennamen. Beispiel, `"eth0,eth1"` .	Der CloudWatch Agent veröffentlicht nur Schnittstellen-Metriken für Netzwerkmetriken, die nicht hinzugefügt wurden. `drop_original_metrics`

netstat

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Netzwerkstatistik-Metriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Speichermetriknamen mit oder ohne `netstat_`	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Netzwerkstatistik-Metriken

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
				Präfix, z. B. und. `tcp_listen` `netstat_udp_socket` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	veröffentlicht werden.
`metrics_collection_interval`	Optional	Wie oft in Sekunden sollte der Agent Netzwerkstatistikmetriken sammeln und veröffentlichen.	Der Wert des `metrics_collection_interval` Globalen.	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Netzwerkstatistikmetriken.

processes

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Prozessmetriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Speichermetriknamen mit oder ohne `processes_` Präfix, z. B. und. `processes_running` `total` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Prozessmetriken veröffentlicht werden.
`metrics_collection_interval`	Optional	Wie oft in Sekunden sollte der Agent Systemprozessmetriken sammeln und veröffentlichen.	Der Wert des Globalen`metrics_collection_interval`.	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	Dieser Wert überschreibt die globale `metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Systempro

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
					zessmetriken.

swap

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`metrics`	Optional	Die Liste der Swap-Metriken, die der Agent sammeln soll.	Siehe Standardmetriken für CloudWatch Agenten mit Amazon EMR	Eine durch Kommas getrennte Liste gültiger Speichermetriknamen mit oder ohne `swap_` Präfix, z. B. und. `swap_free` `used_percent` Gültige Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.	Die Angabe einer leeren Zeichenfolge bedeutet, dass keine Swap-Metriken veröffentlicht werden.
`metrics_collection`	Optional	Wie oft in Sekunden sollte der Agent Swap-	Der Wert des Globalen`metrics_collection`	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der	Dieser Wert überschreibt die globale

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	Hinweise
`_interval`		Metriken sammeln und veröffentlichen.	`_interval` .	Sekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	`metrics_collection_interval` Eigenschaft nur für Swap-Metriken.

Eigenschaften von emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch `Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `BlocksCached,BlocksRead` .	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden Hadoop-Metriken erfasst werden sollen. DataNode	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch `Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem` Beispiel-	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `BlockCapacity,Capa`	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.	`cityUsedGB` .	
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden Hadoop-Metriken erfasst werden sollen. NameNode	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B.	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			CloudWatch `Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.	enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `MaxCapacity,AllocatedGB` .	
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden Hadoop YARN-Metriken erfasst werden sollen. NodeManager	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch `Hadoop:service=ResourceManager,name=PartitionQueueMetrics` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `MaxCapacity,MaxCapacityVCores` .	
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden Hadoop YARN-Metriken erfasst	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Milliseku	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
		werden sollen. ResourceManager		nden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hbase-master-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der CloudWatch Agent Metriken sammeln soll, z. B. `Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispield	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `AssignFailedCount, AssignSubmittedCount` .	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			ateien für Amazon EMR Version 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden HBase Master-Metriken erfasst werden sollen.	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hbase-region-server-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch `Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC` Beispiel-MBean-Nam	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `numActiveHandler,numActivePriorityHandler` .	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			en und die entsprech enden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispield ateien für Amazon EMR Version 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Milliseku nden HBase Region Server-Me triken erfasst werden sollen.	„60000"	Eine Zeichenfo lge, die die Anzahl der Milliseku nden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hbase-rest-server-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch	Eine Zeichenfo lge, die die kommagetr ennte Liste der Metriken enthält, die	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
			`Hadoop:service=HBase,name=REST` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.	der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `successfulPut,successfulScanCount` .	
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden HBase Rest Server-Metriken erfasst werden sollen.	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert nur ganze Zahlen.	

Eigenschaften von emr-hbase-thrift-server-metrics

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
<custom_bean_name>	Optional	N/A	Die MBean, von der der Agent Metriken sammeln soll, z. B. CloudWatch `Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne` Beispiel-MBean-Namen und die entsprechenden Metriken finden Sie in den JMX-YAML-Beispieldateien für Amazon EMR Version 7.0.	Eine Zeichenfolge, die die kommagetrennte Liste der Metriken enthält, die der MBean zugeordnet sind. Beispiel, `BatchGet_max,BatchGet_mean` .	
`otel.metric.export.interval`	Optional	Wie oft in Millisekunden sollen HBase Thrift-Servermetriken erfasst werden.	„60000"	Eine Zeichenfolge, die die Anzahl der Millisekunden angibt. Akzeptiert	

Eigenschaft	Erforderlich	Description	Standardwert	Mögliche Werte	
				nur ganze Zahlen.	

Beispiele für Konfigurationen von Systemmetriken

Das folgende Beispiel zeigt, wie der CloudWatch Agent so konfiguriert wird, dass der Export aller Systemmetriken beendet wird.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Im folgenden Beispiel wird der CloudWatch Agent so konfiguriert, dass er die Standard-Systemmetriken exportiert. Auf diese Weise können Sie den Agenten schnell wieder auf den Export der Standard-Systemmetriken zurücksetzen, wenn Sie die Systemmetriken bereits mindestens einmal neu konfiguriert haben. Durch diesen Reset werden auch alle Anwendungsmetriken entfernt, die zuvor neu konfiguriert wurden.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": []
  }
]
```

Im folgenden Beispiel wird der Cluster so konfiguriert, dass er die `cpumem`, und die `disk` Metriken exportiert.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {
          "metrics_collection_interval": "20"
        },
        "Configurations": [
          {
            "Classification": "cpu",
            "Properties": {
              "metrics": "cpu_usage_guest,cpu_usage_idle",
              "metrics_collection_interval": "30",
              "drop_original_metrics": "cpu_usage_guest"
            }
          },
          {
            "Classification": "mem",
            "Properties": {
              "metrics": "mem_active"
            }
          },
           {
            "Classification": "disk",
            "Properties": {
              "metrics": "disk_used_percent",
              "resources": "/,/mnt",
              "drop_original_metrics": ""
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Die vorherige Beispielkonfiguration hat die folgenden Eigenschaften:

- Alle 30 Sekunden erfasst der Agent die `cpu_guest` Metrik für alle CPUs. Sie finden die aggregierte Metrik unter dem CloudWatch Namespace. `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name`
- Alle 30 Sekunden erfasst der Agent die `cpu_idle` Metrik für alle CPUs. Sie finden die aggregierte Metrik unter dem CloudWatch Namespace. `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` Der Agent sammelt auch die Metriken pro CPU. Sie finden sie im selben Namespace. Der Agent sammelt diese Metrik, weil die `drop_original_metrics` Eigenschaft nichts enthält`cpu_idle`, sodass der Agent die Metrik nicht ignoriert.
- Alle 20 Sekunden erfasst der Agent die `mem_active` Metrik. Sie finden die aggregierte Metrik unter dem CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` Namespace.
- Alle 20 Sekunden erfasst der Agent die `disk_used_percent` Metriken für die `/` und die `/mnt` Festplatten-Mounts. Sie finden die aggregierten Metriken unter dem CloudWatch Namespace. `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` Der Agent sammelt auch die Metriken pro Mount. Sie finden sie im selben Namespace. Der Agent sammelt diese Metrik, weil die `drop_original_metrics` Eigenschaft nichts enthält`disk_used_percent`, sodass der Agent die Metrik nicht ignoriert.

Beispiele für Konfigurationen von Anwendungsmetriken

Im folgenden Beispiel wird der CloudWatch Agent so konfiguriert, dass der Export von Metriken für den Hadoop Namenode-Dienst beendet wird.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Im folgenden Beispiel wird ein Cluster für den Export von Hadoop-Anwendungsmetriken konfiguriert.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem": "BlockCapacity,CapacityUsedGB",
          "otel.metric.export.interval": "20000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics": "MemNonHeapUsedM",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=ResourceManager,name=CapacitySchedulerMetrics":
 "AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Das vorherige Beispiel hat die folgenden Eigenschaften:

- Alle 20 Sekunden sammelt der Agent die `BlockCapacity` und `CapacityUsedGB` -Metriken von Instanzen, auf denen der Hadoop Namenode-Dienst ausgeführt wird.
- Alle 30 Sekunden sammelt der Agent `MemNonHeapUsedM` Metriken von Instanzen, auf denen der Hadoop Datanode-Dienst ausgeführt wird.
- Alle 30 Sekunden sammelt der Agent die `NodeUpdateNumOps` Metriken `AllocateNumOps` und die Metriken von Instanzen, auf denen Hadoop YARN ausgeführt wird. ResourceManager

Beispiel für Amazon Managed Service für Prometheus

Das folgende Beispiel zeigt, wie der CloudWatch Agent so konfiguriert wird, dass er Metriken nach Amazon Managed Service for Prometheus exportiert.

Wenn Sie derzeit Metriken nach Amazon Managed Service for Prometheus exportieren und die Metriken für den Cluster neu konfigurieren und weiterhin Metriken nach Amazon Managed Service for Prometheus exportieren möchten, müssen Sie die Eigenschaften und angeben. `metrics_destination` `prometheus_endpoint`

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "http://amp-workspace/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um den CloudWatch Agenten zum Exportieren von Metriken zu CloudWatch verwenden.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

> **Note**
>
> Der CloudWatch Agent verfügt über einen Prometheus-Exporter, der bestimmte Attribute umbenennt. Für die Standardkennzahlen verwendet Amazon Managed Service for Prometheus Unterstriche anstelle der Punkte, die Amazon verwendet. CloudWatch Wenn Sie Amazon Managed Grafana verwenden, um die Standardmetriken in Amazon

Managed Service for Prometheus zu visualisieren, werden die Bezeichnungen als`cluster_id`,`instance_id`, `node_type` und angezeigt. `service_name`

CloudWatch Agent für Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

Sie können den CloudWatch Amazon-Agenten so konfigurieren, dass er zusätzliche Systemmetriken verwendet, die über die standardmäßige CloudWatch Agentenkonfiguration hinausgehen. Die Konfiguration für 7.0.0 erfordert die Verwendung von Bootstrap-Aktionen, für die wir in den folgenden Abschnitten Beispiele bereitgestellt haben. In einer kommenden Version wird Amazon EMR zusätzliche Konfigurationsoptionen über die Amazon-EMR-API bereitstellen.

Themen

- Zusätzliche Systemmetriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren
- Anwendungsmetriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren
- Amazon Managed Service für Prometheus als Cloud-Speicher für Metriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

Zusätzliche Systemmetriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Agenten so zu konfigurieren, dass er einen anderen Satz von Systemmetriken in Amazon EMR 7.0.0 verwendet:

1. Erstellen oder wählen Sie einen Bucket in Ihrem Amazon S3 S3-Konto aus, in dem Sie die Konfigurationsdateien speichern möchten, die die CloudWatch Agenten-Metriken angeben.
2. Erstellen Sie die `emr-amazon-cloudwatch-agent.json`-Konfigurationsdatei mit den angegebenen bevorzugten Metriken. Verwenden Sie dazu eine der Methoden, die unter CloudWatch Agenten-Konfigurationsdatei erstellen beschrieben werden. Weitere Informationen zur Struktur der CloudWatch Agenten-Konfigurationsdatei finden Sie unter Manuelles Erstellen oder Bearbeiten der CloudWatch Agenten-Konfigurationsdatei im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
3. Navigieren Sie als Nächstes zum aws-emr-utilities Repo auf GitHub und laden Sie die folgenden Skripte für Systemmetriken herunter:

   - **`install_system_metrics_launcher.sh`** – Ein Skript, das heruntergeladen und dann `install_system_metrics.sh` im Hintergrund ausführt, sodass der Knoten das Bootstrapping beenden kann.

- **install_system_metrics.sh** – Ein Skript, das darauf wartet, dass die Instance, auf der es ausgeführt wird, das Bootstrapping abgeschlossen hat, dann die Konfiguration in der JSON-Datei herunterlädt und anwendet.

4. Öffnen Sie jede SH-Datei und ersetzen Sie *amzn-s3-demo-bucket* durch den Namen Ihres Buckets aus Schritt 1.
5. Laden Sie die eine JSON-Datei und die beiden SH-Dateien in Ihren S3-Bucket hoch.
6. Jetzt können Sie zur Amazon EMR-Konsole navigieren und mit dem CloudWatch Agenten einen neuen Cluster erstellen. Wählen Sie im Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann Create cluster (Cluster erstellen) aus.
7. Wählen Sie im Abschnitt Name and applications (Name und Anwendungen) Amazon-EMR-Version 7.0.0 oder höher aus.
8. Wählen Sie unter Anwendungspaket das Paket oder die Apps aus, die Sie in Ihrem Cluster installieren möchten, und schließen Sie Amazon CloudWatch Agent in Ihre Auswahl ein.
9. Wählen Sie im Abschnitt Bootstrap actions (Bootstrap-Aktionen) die Option Add (Hinzufügen) aus.

    - Geben Sie für Name **install_system_metrics_launcher.sh** ein.
    - Fügen Sie für Script location (Skript-Standort) **s3://*amzn-s3-demo-bucket*/install_system_metrics_launcher.sh** ein. Ersetzen Sie *amzn-s3-demo-bucket* durch den Pfad zu Ihrem S3-Bucket.
    - Lassen Sie den Argument-Block leer.

10. Wählen Sie Bootstrap-Aktion hinzufügen aus.
11. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters fort, um Ihren Workload-Anforderungen gerecht zu werden.

Wenn Ihr Cluster gestartet wird, veröffentlicht der CloudWatch Agent die Systemmetriken, die Sie in der Konfigurationsdatei angegeben haben, auf CloudWatch.

Anwendungsmetriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

Sie können den CloudWatch Amazon-Agenten so konfigurieren, dass er zusätzlich zu Systemmetriken auch Anwendungsmetriken für HDFS und YARN veröffentlicht. Gehen Sie wie folgt vor, um den Agent für die Veröffentlichung von Anwendungsmetriken zu konfigurieren:

1. Erstellen oder wählen Sie einen Bucket in Ihrem Amazon S3 S3-Konto aus, in dem Sie die Konfigurationsdateien speichern möchten, die die CloudWatch Agenten-Metriken angeben.
2. Navigieren Sie als Nächstes zum aws-emr-utilities Repo auf GitHub und laden Sie die folgenden Skripte herunter:

   - **`install_app_metrics_launcher.sh`** – Ein Skript, das heruntergeladen und dann `install_app_metrics.sh` im Hintergrund ausführt, sodass der Knoten das Bootstrapping beenden kann.
   - **`install_app_metrics.sh`** – Ein Skript, das darauf wartet, dass die Instance, auf der es ausgeführt wird, das Bootstrapping abgeschlossen hat, und dann die Konfiguration in YAML-Dateien anwendet, die Sie in einem nächsten Schritt herunterladen werden.
3. Öffnen Sie jede Datei und ersetzen Sie *`amzn-s3-demo-bucket`* durch den Namen Ihres Buckets aus Schritt 1.
4. Laden Sie als Nächstes die folgenden YAML-Mapping-Dateien herunter. Informationen zur Struktur dieser YAML-Dateien finden Sie `javaagent`im OpenTelemetry Instrumentation for Java GitHub Repo.

   - **`datanode-metrics.yaml`** – Die Konfiguration für Hadoop DataNode-Metriken.
   - **`namenode-metrics.yaml`** – Die Konfiguration für Hadoop NameNode-Metriken.
   - **`nodemanager-metrics.yaml`** – Die Konfiguration für Yarn NodeManager-Metriken.
   - **`resourcemanager-metrics.yaml`** – Die Konfiguration für Yarn ResourceManager-Metriken.
5. Laden Sie die zwei SH- und vier YAML-Dateien in Ihren S3-Bucket hoch.
6. Jetzt können Sie zur Amazon EMR-Konsole navigieren und mit dem CloudWatch Agenten einen neuen Cluster erstellen. Wählen Sie im Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann Create cluster (Cluster erstellen) aus.
7. Wählen Sie im Abschnitt Name and applications (Name und Anwendungen) Amazon-EMR-Version 7.0.0 oder höher aus.
8. Wählen Sie unter Anwendungspaket das Paket oder die benutzerdefinierte Gruppe von Apps aus, die Sie in Ihrem Cluster installieren möchten, und schließen Sie den CloudWatch Agenten in Ihre Auswahl ein.
9. Wählen Sie im Abschnitt Bootstrap actions (Bootstrap-Aktionen) die Option Add (Hinzufügen) aus.

   - Geben Sie für Name **`install_app_metrics_launcher.sh`** ein.

- Fügen Sie für Script location (Skript-Standort) **s3://*amzn-s3-demo-bucket*/install_app_metrics_launcher.sh** ein. Ersetzen Sie *amzn-s3-demo-bucket* durch den Pfad zu Ihrem S3-Bucket.
- Lassen Sie den Argument-Block leer.

10. Wählen Sie Bootstrap-Aktion hinzufügen aus.
11. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters fort, um Ihren Workload-Anforderungen gerecht zu werden.

Wenn Ihr Cluster gestartet wird, veröffentlicht der CloudWatch Agent die Anwendungsmetriken, die Sie angegeben haben, zusammen mit den Systemmetriken für CloudWatch.

Amazon Managed Service für Prometheus als Cloud-Speicher für Metriken mit Amazon EMR 7.0.0 konfigurieren

Sie können den CloudWatch Amazon-Agenten so konfigurieren, dass er Metriken stattdessen in Amazon Managed Service for Prometheus veröffentlicht. CloudWatch

> **Note**
>
> Sie können Metriken vom CloudWatch Amazon-Agenten entweder auf Amazon Managed Service for Prometheus oder auf Amazon veröffentlichen CloudWatch, aber Sie können die Metriken nicht für beide Services für denselben Cluster veröffentlichen.

Um den Agenten für die Veröffentlichung von Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus zu konfigurieren, müssen Sie die `aps:RemoteWrite` AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigung zum Amazon EC2 EC2-Instance-Profil für Amazon EMR hinzufügen. Die folgende Beispielrichtlinie enthält die erforderliche Berechtigung:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowAPSRemotewrite"
    }
  ]
}
```

Verwenden Sie den CloudWatch Agenten auf einem EMR-Cluster, um Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus zu veröffentlichen

Sobald die Servicerichtlinie über die richtigen Berechtigungen verfügt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Cluster zu starten, der den CloudWatch Agenten verwendet, um Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus zu veröffentlichen.

1. Verwenden Sie das AWS-Managementkonsole oder AWS CLI , um einen Amazon Managed Service for Prometheus Workspace zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Workspace erstellen im Benutzerhandbuch zu Amazon Managed Service für Prometheus.
2. Erstellen Sie einen Bucket in Ihrem Amazon-S3-Konto oder wählen Sie einen aus, in dem Sie die Startdateien speichern möchten, die Amazon Managed Service für Prometheus als Cloud-Speicher angeben.
3. Navigieren Sie als Nächstes zum aws-emr-utilities Repo auf GitHub und laden Sie die folgenden Skripts herunter:

   - **`add_prometheus_endpoint_launcher.sh`** – Ein Skript, das heruntergeladen und dann `add_prometheus_endpoint.sh` im Hintergrund ausführt, sodass der Knoten das Bootstrapping beenden kann.
   - **`add_prometheus_endpoint.sh`**— Ein Skript, das darauf wartet, dass die Instance, auf der es ausgeführt wird, den Bootstrapping abgeschlossen hat, und dann den CloudWatch Agenten so konfiguriert, dass er auf dem Amazon Managed Service for Prometheus-Endpunkt veröffentlicht, den Sie beim Starten Ihres Clusters als Argument angeben.
4. Öffnen Sie jede Datei und ersetzen Sie *`amzn-s3-demo-bucket`* durch den Namen Ihres Buckets aus Schritt 2.
5. Verwenden Sie den AWS CLI , um einen EMR-Cluster mit der `add_prometheus_endpoint_launcher.sh` Bootstrap-Aktion zu erstellen. Ersetzen Sie

amzn-s3-demo-bucket im folgenden Befehl durch den Bucket, der die Bootstrap-Aktion enthält, und ersetzen Sie *managedpro-remote-write-workspace-url* durch den Remote-Write-Endpunkt für Ihren Workspace von Amazon Managed Service für Prometheus. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Amazon-EMR-Release-Label von `emr-7.0.0` oder höher angeben.

```
aws emr create-cluster --name managedpro-cluster \
    --release-label emr-7.0.0 \
    --applications Name=Hadoop Name=AmazonCloudWatchAgent \
    --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
    --instance-count 3 --use-default-roles
   --bootstrap-actions Name='Add Prometheus Endpoint',Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/add_prometheus_endpoint_launcher.sh,Args='managedpro-remote-write-workspace-url'
```

Wenn Ihr Cluster gestartet wird, veröffentlicht der CloudWatch Agent die gesammelten Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus.

Amazon Managed Service für Prometheus als eine Datenquelle für Amazon Managed Grafana verwenden

Sobald Amazon EMR die Cluster-Metriken in Amazon Managed Service für Prometheus veröffentlicht hat, können Sie die Metriken mit Amazon Managed Grafana über die folgenden Schritten visualisieren:

1. Verwenden Sie den AWS-Managementkonsole , um einen Amazon Managed Grafana-Arbeitsbereich und einen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Workspace erstellen im Benutzerhandbuch zu Amazon Managed Grafana.
2. Fügen Sie Ihren Workspace von Amazon Managed Service für Prometheus als eine Datenquelle zu Amazon Managed Grafana hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Datenquellenkonfiguration verwenden, um Amazon Managed Service für Prometheus als Datenquelle hinzuzufügen im Benutzerhandbuch zu Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Der CloudWatch Agent verfügt über einen Prometheus-Exporter, der bestimmte Attribute umbenennt. Für die Standardkennzahlen verwendet Amazon Managed Service for Prometheus Unterstriche anstelle der Punkte, die Amazon verwendet. CloudWatch Wenn Sie

also Amazon Managed Grafana verwenden, um die Standardmetriken in Amazon Managed Service für Prometheus zu visualisieren, werden die Labels als `jobflow_id`, `instance_id` und `service_name` angezeigt.
Außerdem verwenden alle Anwendungsmetriken, die der CloudWatch Agent auf Amazon Managed Service for Prometheus veröffentlicht, das Label `job` anstelle von. `service_name` Systemmetriken verwenden jedoch weiterhin das Label `service_name`.

Überlegungen und Einschränkungen

- Der native CloudWatch Amazon-Agent ist für Cluster verfügbar, die Sie mit Amazon EMR-Versionen 7.0.0 und höher erstellen.
- Die Konfiguration für den CloudWatch Agenten in Amazon EMR 7.0.0 erfordert die Verwendung von Bootstrap-Aktionen. In einer kommenden Version wird Amazon EMR zusätzliche Konfigurationsoptionen über die Amazon-EMR-API bereitstellen.
- Sie können den Amazon CloudWatch EMR-Agenten nicht installieren, wenn Sie den CloudWatch Agenten bereits mit einer anderen Methode wie Agent (SSM AWS Systems Manager Agent) in der Region bereitgestellt haben, in der Sie Ihren Cluster erstellen. Dies führt dazu, dass Ihr Cluster mit Fehlern beendet wird.
- Die CloudWatch GetMetricData API unterstützt bis zu 500 Metriken pro Anfrage. Wenn Ihr Amazon EMR-Cluster mehr als 250 Knoten in einer Instance-Gruppe oder Flotte enthält, erscheinen die entsprechenden Grafiken im CloudWatch eingebetteten Dashboard in EMR leer mit dem Fehler Zu viele Metriken, weil diese Metriken zwei Datenpunkte pro Metrik im Dashboard Cluster-Übersicht erfordern. Wenn Sie jedoch die Dashboards Core oder Task Instance Group (oder Flotte) filtern, können Sie die Diagramme für bis zu 500 Knoten pro Instance-Gruppe oder Flotte anzeigen. Dies liegt daran, dass für diese nicht zwei Datenpunkte pro Metrik erforderlich sind. Bei mehr als 500 Knoten pro Instance-Gruppe oder Flotte tritt der Fehler Zu viele Metriken auch bei den Metriken in diesen Dashboards auf.

CloudWatch Versionsverlauf des Agenten

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR AmazonCloudWatchAgent enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen

Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

AmazonCloudWatchAgent Versionsinformationen

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.11.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.9.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.7.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.5.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.3.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	AmazonCloudWatchAgent Version	Komponenten, die mit installiert wurden AmazonCloudWatchAgent
emr-7.1.0	1,300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	1.300031.1-amzn-0	adot-java-agent, emr-amazon-cloudwatch-agent

Delta Lake

Delta Lake ist ein Storage-Layer-Framework für Lakehouse-Architekturen, die üblicherweise auf Amazon S3 basieren. Mit Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher können Sie Apache Spark 3.x auf Amazon-EMR-Clustern mit Delta-Lake-Tabellen verwenden. Weitere Informationen zu Lakehouses mit Delta Lake finden Sie unter https://delta.io/.

In der folgenden Tabelle wird die Version von Amazon EMR, die in der neuesten Version von Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten aufgeführt, die Amazon EMR mit Delta installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Delta installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Delta-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Delta-Version	Mit Delta installierte Komponenten
emr-7.13.0	Delta 3.3.2-amzn-2	Not available.

In der folgenden Tabelle wird die Version von Amazon EMR, die in der neuesten Version von Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten aufgeführt, die Amazon EMR mit Delta installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Delta in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Delta-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Delta-Version	Mit Delta installierte Komponenten
emr-6.15.0	Delta 2.4.0	Not available.

Einführung in Delta Lake

Delta Lake ist ein Open-Source-Projekt, das bei der Implementierung moderner Data-Lake-Architekturen hilft, die üblicherweise auf Amazon S3 basieren. Delta Lake bietet folgende Funktionen:

- Atomare, konsistente, isolierte, dauerhafte (ACID) Transaktionen auf Spark. Den Lesern wird während eines Spark-Auftrags eine konsistente Ansicht der Tabelle angezeigt.
- Skalierbares Handling von Metadaten mit verteilter Verarbeitung durch Spark.
- Kombiniert Streaming- und Batch-Anwendungsfälle mit derselben Delta-Tabelle.
- Automatische Durchsetzung von Schemas zur Vermeidung fehlerhafter Datensätze bei der Datenerfassung.
- Zeitreise mit der Versionsverwaltung von Daten.
- Unterstützt Zusammenführungs-, Aktualisierungs- und Löschvorgänge für komplexe Anwendungsfälle wie Change Data Capture (CDC), Streaming-Upserts und mehr.

Einen Cluster verwenden, auf dem Delta Lake installiert ist

Themen

- Verwenden Sie einen Delta Lake-Cluster mit Flink
- Einen Delta-Lake-Cluster mit Trino verwenden
- Verwenden Sie einen Delta-Lake-Cluster mit Spark
- Verwenden Sie einen Delta Lake-Cluster mit Spark und AWS Glue

Verwenden Sie einen Delta Lake-Cluster mit Flink

Mit Amazon-EMR-Version 6.11 und höher können Sie Delta Lake mit Ihrem Flink-Cluster verwenden. In den folgenden Beispielen wird der verwendet AWS CLI , um mit Delta Lake auf einem Amazon EMR Flink-Cluster zu arbeiten.

> **Note**
>
> Amazon EMR unterstützt die DataStream Flink-API, wenn Sie Delta Lake mit einem Flink-Cluster verwenden.

Einen Delta-Lake-Cluster erstellen

1. Erstellen Sie eine Datei, `delta_configurations.json`, mit folgendem Inhalt:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}}]
```

2. Erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration. Ersetzen Sie `example Amazon S3 bucket path` und `subnet ID` durch Ihre eigenen Werte.

```
aws emr create-cluster
--release-label emr-6.11.0
--applications Name=Flink
--configurations file://delta_configurations.json
--region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
--log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
--instance-type m5.xlarge
--instance-count 3
--service-role EMR_DefaultRole_V2
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Eine Flink-Yarn-Sitzung installieren

Um eine Flink-Yarn-Sitzung zu initialisieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
flink-yarn-session -d
```

Einen Flink-Auftrag mit Delta Lake erstellen

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit SBT oder Maven für die Erstellung Ihres Flink-Auftrags mit Delta Lake verwenden.

sbt

sbt ist ein Build-Tool für Scala, das Sie mit wenig bis gar keiner Konfiguration verwenden können, wenn Sie kleine Projekte haben.

```
libraryDependencies ++= Seq(
  "io.delta" %% "delta-flink" % deltaConnectorsVersion % "provided",
```

```
  "io.delta" %% "delta-standalone" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-clients" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-parquet" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.hadoop" % "hadoop-client" % hadoopVersion % "provided",
  "org.apache.flink" % "flink-table-common" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-table-runtime" % flinkVersion % "provided")
```

Maven

Maven ist ein Open-Source-Tool zur Build-Automatisierung von der Apache Software Foundation. Mit Maven können Sie einen Flink-Auftrag mit Delta Lake auf Amazon EMR erstellen, veröffentlichen und bereitstellen.

```
<project>
<properties>
    <scala.main.version>2.12</scala.main.version>
    <delta-connectors-version>0.6.0</delta-connectors-version>
    <flink-version>1.16.1</flink-version>
    <hadoop-version>3.1.0</hadoop-version>
</properties>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-flink</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-standalone_$scala-main-version</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-clients</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-parquet</artifactId>
```

```
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
        <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        <version>$hadoop-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-common</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-runtime</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

Mit der Flink-Datastream-API in eine Delta-Tabelle schreiben

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine DeltaSink zu erstellen, mit der Sie in die Tabelle schreiben können `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath,
        RowType rowType) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
            .forRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration,
                    rowType)
            .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

Mit der Flink-Datastream-API aus einer Delta-Tabelle lesen

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine Grenze zu erstellen DeltaSource , die aus der Tabelle mit einem gelesen werden soll `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createBoundedDeltaSourceAllColumns(
        StreamExecutionEnvironment env,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSource<RowData> deltaSource = DeltaSource
            .forBoundedRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration)
            .build();

    return env.fromSource(deltaSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "delta-
source");
}
```

Sink-Erstellung mit Multi-Cluster-Unterstützung für Delta Lake Standalone

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine Tabelle DeltaSink zum Schreiben in eine Tabelle mit A `deltaTablePath` - und Multi-Cluster-Unterstützung zu erstellen:

```
public DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    configuration.set("spark.delta.logStore.s3.impl",
 "io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.tableName",
 "delta_log");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.region", "us-
east-1");

    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
        .forRowData(
            new Path(deltaTablePath),
            configuration,
            rowType)
        .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
```

```
    return stream;
}
```

Den Flink-Auftrag ausführen

Den folgenden Befehl verwenden, um Ihren Job auszuführen:

```
flink run FlinkJob.jar
```

Einen Delta-Lake-Cluster mit Trino verwenden

Mit Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher können Sie Delta Lake mit Ihrem Trino-Cluster verwenden.

In diesem Tutorial werden wir den Trino-Cluster verwenden AWS CLI , um mit Delta Lake auf Amazon EMR zu arbeiten.

Einen Delta-Lake-Cluster erstellen

1. Erstellen Sie eine Datei, `delta_configurations.json`, und legen Sie Werte für den ausgewählten Katalog fest. Wenn Sie beispielsweise den Hive-Metastore als Ihren Katalog verwenden möchten, sollte Ihre Datei den folgenden Inhalt haben:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore.uri":"thrift://localhost:9083"}}]
   ```

   Wenn Sie den AWS Glue-Katalog als Ihren Shop verwenden möchten, sollte Ihre Datei den folgenden Inhalt haben:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore":"glue"}}]
   ```

2. Erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie **`example Amazon S3 bucket path`** und **`subnet ID`** durch Ihre eigenen.

   ```
   aws emr create-cluster
   ```

```
    --release-label emr-6.9.0
    --applications Name=Trino
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Initialisieren Sie die Trino-Sitzung für Delta Lake

Um die Trino-Sitzung zu initialisieren, führen Sie den folgenden Befehl aus

```
trino-cli --catalog delta
```

In eine Delta-Lake-Tabelle schreiben

Erstellen Sie Ihre Tabelle mit den folgenden SQL-Befehlen und schreiben Sie in sie:

```
SHOW SCHEMAS;

CREATE TABLE default.delta_table (id  int, data varchar, category varchar) WITH
( location =  's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>');

INSERT INTO default.delta_table VALUES  (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');
```

Von einer Delta-Lake-Tabelle lesen

Lesen Sie mit dem folgenden SQL-Befehl aus Ihrer Tabelle:

```
SELECT * from default.delta_table;
```

Verwenden Sie einen Delta-Lake-Cluster mit Spark

Ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 können Sie Delta Lake mit Ihrem Spark-Cluster verwenden, ohne dass Bootstrap-Aktionen erforderlich sind. Für Amazon-EMR-Versionen 6.8.0 und niedriger können Sie Bootstrap-Aktionen verwenden, um die erforderlichen Abhängigkeiten vorab zu installieren.

In den folgenden Beispielen wird der verwendet AWS CLI , um mit Delta Lake auf einem Amazon EMR Spark-Cluster zu arbeiten.

Um Delta Lake auf Amazon EMR mit dem zu verwenden AWS Command Line Interface, erstellen Sie zunächst einen Cluster. Informationen zur Angabe der Delta Lake-Klassifizierung mit finden Sie unter Bereitstellen einer Konfiguration mithilfe von AWS Command Line Interface, AWS Command Line Interface wenn Sie einen Cluster erstellen oder Bereitstellen einer Konfiguration mit dem Java SDK, wenn Sie einen Cluster erstellen.

1. Erstellen Sie eine Datei, `configurations.json`, mit folgendem Inhalt:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",  "Properties":{"delta.enabled":"true"} }]
   ```

2. Erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie die Beispiele **`bucket path`** und **`subnet ID`** in Amazon S3 durch Ihre eigenen.

   ```
   aws emr create-cluster
        --release-label  emr-6.9.0
        --applications Name=Spark
        --configurations file://delta_configurations.json
        --region us-east-1
        --name My_Spark_Delta_Cluster
        --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
        --instance-type m5.xlarge
        --instance-count 2
        --service-role EMR_DefaultRole_V2
        --ec2-attributes
    InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
   ```

   Alternativ können Sie einen Amazon-EMR-Cluster und eine Spark-Anwendung mit den folgenden Dateien als JAR-Abhängigkeiten in einem Spark-Job erstellen:

   ```
   /usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
   /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
   ```

```
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar
```

> **Note**
>
> Wenn Sie Amazon EMR-Versionen 7.0.0 oder höher verwenden, verwenden Sie `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar` statt. `/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar`

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen einreichen.

Um eine JAR-Abhängigkeit in den Spark-Auftrag aufzunehmen, können Sie der Spark-Anwendung die folgenden Konfigurationseigenschaften hinzufügen:

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Weitere Informationen zu den Abhängigkeiten von Spark-Aufträgen erhalten Sie unter Abhängigkeitsmanagement.

Wenn Sie Amazon EMR-Versionen 7.0.0 oder höher verwenden, fügen Sie stattdessen die `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar` Konfiguration hinzu.

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Eine Spark-Sitzung für Delta Lake initialisieren

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die interaktive Spark-Shell starten, Spark Submit verwenden oder Amazon EMR Notebooks verwenden, um mit Delta Lake auf Amazon EMR zu arbeiten.

spark-shell

1. Verbinden Sie sich dem Primärknoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Shell zu starten. Um die PySpark Shell zu verwenden, ersetzen Sie durch`spark-shell`. `pyspark`

```
spark-shell \
   --conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
   --conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

   Wenn Sie Amazon EMR-Versionen 6.15.0 oder höher ausführen, müssen Sie außerdem die folgenden Konfigurationen verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle auf Basis von Lake Formation mit Delta Lake zu verwenden.

```
spark-shell \
  --conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
 \
  --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

spark-submit

1. Verbinden Sie sich dem Primärknoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Sitzung für Delta Lake zu starten.

```
spark-submit
–conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension"
–conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

   Wenn Sie Amazon EMR-Versionen 6.15.0 oder höher ausführen, müssen Sie außerdem die folgenden Konfigurationen verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle auf Basis von Lake Formation mit Delta Lake zu verwenden.

```
spark-submit \  `
```

```
--conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
--conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

EMR Studio notebooks

Um eine Spark-Sitzung mit Amazon-EMR-Studio-Notebooks zu initialisieren, konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mithilfe des %%configure magischen Befehls in Ihrem Amazon EMR Notebook, wie im folgenden Beispiel. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von EMR-Notebooks-Magics im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":  "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",
     "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
  }
}
```

Wenn Sie Amazon EMR-Versionen 6.15.0 oder höher ausführen, müssen Sie außerdem die folgenden Konfigurationen verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle auf Basis von Lake Formation mit Delta Lake zu verwenden.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":
 "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserver.connector.spark.sql
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed": "true"
  }
}
```

In eine Delta-Lake-Tabelle schreiben

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Delta Lake-Datensatz erstellen DataFrame und ihn als Delta Lake-Datensatz schreiben. Das Beispiel zeigt, wie Sie mit Datensätzen mit der Spark-Shell arbeiten, während Sie mit dem Primärknoten verbunden sind und SSH als Standard-Hadoop-Benutzer verwenden.

> **Note**
>
> Um Codebeispiele in die Spark-Shell einzufügen, geben Sie an der Eingabeaufforderung :paste ein, fügen das Beispiel ein und drücken dann CTRL + D.

PySpark

Spark umfasst auch eine auf Python basierende Shell, `pyspark`, mit der Sie Prototypen von in Python geschriebenen Spark-Programmen entwickeln können. Rufen Sie genau wie bei `spark-shell`, `pyspark` auf dem Primärknoten auf.

```
## Create a DataFrame
data =  spark.createDataFrame([("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")],
["id", "creation_date",  "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string, creation_date
 string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.writeTo("delta_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame
```

```
val data = Seq(("100",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")).toDF("id", "creation_date",
 "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("delta_table")
```

SQL

```
-- Create a Delta  Lake table with the S3 location
CREATE TABLE delta_table(id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta LOCATION
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table';

-- insert data into the table
INSERT INTO delta_table VALUES  ("100", "2015-01-01",
 "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z");
```

Von einer Delta-Lake-Tabelle lesen

PySpark

```
ddf = spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

Scala

```
val ddf =  spark.table("delta_table")
```

```
ddf.show()
```

SQL

```
SELECT * FROM delta_table;
```

Verwenden Sie einen Delta Lake-Cluster mit Spark und AWS Glue

Um den AWS Glue-Katalog als Metastore für Delta Lake-Tabellen zu verwenden, erstellen Sie einen Cluster mit den folgenden Schritten. Informationen zur Angabe der Delta Lake-Klassifizierung mithilfe von finden Sie unter Bereitstellen einer Konfiguration mithilfe von AWS Command Line Interface, AWS Command Line Interface wenn Sie einen Cluster erstellen oder Bereitstellen einer Konfiguration mithilfe des Java SDK, wenn Sie einen Cluster erstellen.

Einen Delta-Lake-Cluster erstellen

1. Erstellen Sie eine Datei, `configurations.json`, mit folgendem Inhalt:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
"Properties":{"delta.enabled":"true"}},
{"Classification":"spark-hive-site",
"Properties":
{"hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCat
```

2. Erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie **`example Amazon S3 bucket path`** und **`subnet ID`** durch Ihre eigenen.

```
aws emr create-cluster
    --release-label  emr-6.9.0
    --applications Name=Spark
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1
    --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
```

```
    --ec2-attributes
InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Überlegungen und Einschränkungen

- Delta Lake wird für die Verwendung mit Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher unterstützt. Sie können Apache Spark 3.x auf Amazon-EMR-Clustern mit Delta-Tabellen verwenden.
- Wir empfehlen, das S3-URI-Schema für S3-Standortpfade anstelle von s3a zu verwenden, um optimale Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Speicher- und Dateisystemen.
- Mit Amazon EMR 7.0 werden Delta Universal Format (UniForm) convert-to-Iceberg Kontoauszüge nicht unterstützt.
- Wenn Sie mit Amazon EMR 6.9 und 6.10 Delta-Lake-Tabellendaten in Amazon S3 speichern, werden die Spaltendaten `NULL` nach dem Umbenennungsvorgang der Spalten. Ab Amazon EMR 6.11 ist dieses Problem behoben. Weitere Informationen zum experimentellen Vorgang zum Umbenennen von Spalten finden Sie unter Vorgang zum Umbenennen von Spalten im Delta-Lake-Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie EMR Delta mit Glue in der Region Peking (cn-north-1) verwenden, stellen Sie auf ein. `hive.s3.endpoint` `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn`
- Wenn Sie außerhalb von Apache Spark eine Datenbank im AWS Glue-Datenkatalog erstellen, könnte die Datenbank ein leeres `LOCATION` Feld enthalten. Da Spark das Erstellen von Datenbanken mit einer leeren Standorteigenschaft nicht zulässt, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, wenn Sie Spark in Amazon EMR verwenden, um eine Delta-Tabelle in einer Glue-Datenbank zu erstellen und die Datenbank eine leere `LOCATION`-Eigenschaft hat:

  ```
  IllegalArgumentException: Can not create a Path from an empty string
  ```

  Um dieses Problem zu beheben, erstellen Sie die Datenbank im Datenkatalog mit einem gültigen, nicht leeren Pfad für das `LOCATION`-Feld. Schritte zur Implementierung dieser Lösung finden Sie unter Unzulässige Argumentausnahme beim Erstellen einer Tabelle im Amazon-Athena-Benutzerhandbuch.

Versionsverlauf von Delta

In der folgenden Tabelle sind die Version von Delta aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Delta Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Delta-Version	Mit Delta installierte Komponenten
emr-7.13.0	3.3.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	3.3.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	3.3.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	3.3.0-amzn-2	Not available.
emr-7.9.0	3.3.0-amzn-1	Not available.
emr-7.8.0	3.3.0-amzn-0	Not available.
emr-7.7.0	3.2.1-amzn-2	Not available.
emr-7.6.0	3.2.1-amzn-1	Not available.
emr-7.5.0	3.2.1-amzn-0	Not available.
emr-7.4.0	3.2.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	3.2.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	3.1.0	Not available.
emr-7.1.0	3.0.0	Not available.
emr-7.0.0	3.0.0	Not available.
emr-6.15.0	2.4.0	Not available.

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Delta-Version	Mit Delta installierte Komponenten
emr-6.14.0	2.4.0	Not available.
emr-6.13.0	2.4.0	Not available.
emr-6.12.0	2.4.0	Not available.
emr-6.11.1	2.2.0	Not available.
emr-6.11.0	2.2.0	Not available.
emr-6.10.1	2.2.0	Not available.
emr-6.10.0	2.2.0	Not available.
emr-6.9.1	2.1.0	Not available.
emr-6.9.0	2.1.0	Not available.

Apache Flink

Apache Flink ist eine Streaming-Datenfluss-Engine, die mittels Datenquellen mit hohem Durchsatz die Echtzeitverarbeitung von Streams ermöglicht. Flink unterstützt Ereigniszeitsemantik für out-of-order Ereignisse, Exactly-Once-Semantik und Gegendruckkontrolle und ist für das Schreiben von Streaming- und APIs Batch-Anwendungen optimiert.

Außerdem verfügt Flink über Konnektoren für Datenquellen von Drittanbieter, wie z. B. die folgenden:

- Amazon Kinesis Data Streams
- Apache Kafka
- Flink-Elasticsearch-Konnektor
- Twitter-Streaming-API
- Cassandra

Amazon EMR unterstützt Flink als YARN-Anwendung, sodass Sie Ressourcen zusammen mit anderen Anwendungen innerhalb eines Clusters verwalten können. Flink-on-YARNermöglicht es Ihnen, vorübergehende Flink-Jobs einzureichen, oder Sie können einen Cluster mit langer Laufzeit erstellen, der mehrere Jobs akzeptiert und Ressourcen entsprechend der gesamten YARN-Reservierung zuweist.

Flink ist in Amazon EMR Version 5.1.0 und höher enthalten.

> **Note**
>
> Support für die `FlinkKinesisConsumer`-Klasse wurde mit Amazon-EMR-Version 5.2.1 bereitgestellt.

Die folgende Tabelle listet die Version von Flink auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Flink installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Flink installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Flink-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.13.0	Flink 1.20.0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Die folgende Tabelle listet die Version von Flink auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Flink installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Flink in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Flink-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.15.0	Flink 1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
		flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Die folgende Tabelle listet die Version von Flink auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Flink installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Flink installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Flink-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.36.2	Flink 1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Themen

- Erstellen eines Clusters mit Flink
- Konfiguration von Flink in Amazon EMR
- Arbeiten mit Flink-Jobs in Amazon EMR
- Verwenden der Scala-Shell
- Suchen der Flink Webschnittstelle
- Flink Autoscaler

- Optimieren der Neustartzeiten von Aufträgen für die Aufgabenwiederherstellung und -skalierung
- Arbeiten mit Flink-Aufträgen von Zeppelin in Amazon EMR
- Versionsverlauf von Flink

Erstellen eines Clusters mit Flink

Sie können einen Cluster mit dem AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder einem AWS SDK starten.

So starten Sie einen Cluster mit Flink über die Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie für das Feld Software Configuration (Softwarekonfiguration) die Option EMR Release emr-5.1.0 oder höher aus.
4. Wählen Sie Flink als Anwendung zusammen mit anderen zu installierenden Anwendungen aus.
5. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Um einen Cluster mit Flink von der AWS CLI

- Erstellen Sie den Cluster mit dem folgenden Befehl:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=MyKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args=flink-yarn-session,-d
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Konfiguration von Flink in Amazon EMR

Konfigurieren Sie Flink mit Hive Metastore und Glue Catalog

Amazon EMR-Versionen 6.9.0 und höher unterstützen sowohl Hive Metastore als auch AWS Glue Catalog mit dem Apache Flink-Connector zu Hive. In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die zur Konfiguration von AWS Glue Catalog und Hive Metastore mit Flink erforderlich sind.

Themen

- Verwenden Sie den Hive Metastore
- Verwenden Sie den AWS Glue-Datenkatalog

Verwenden Sie den Hive Metastore

1. Erstellen Sie einen EMR-Cluster mit Version 6.9.0 oder höher und mindestens zwei Anwendungen: Hive und Flink.
2. Verwenden Sie Script Runner, um das folgende Skript als Schrittfunktion auszuführen:

   `hive-metastore-setup.sh`

   ```
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
   ```



Verwenden Sie den AWS Glue-Datenkatalog

1. Erstellen Sie einen EMR-Cluster mit Version 6.9.0 oder höher und mindestens zwei Anwendungen: Hive und Flink.
2. Wählen Sie in den Einstellungen des AWS Glue Data Catalogs die Option Für Hive-Tabellenmetadaten verwenden aus, um den Data Catalog im Cluster zu aktivieren.
3. Verwenden Sie Script-Runner, um das folgende Skript als Schrittfunktion auszuführen: Befehle und Skripts auf einem Amazon-EMR-Cluster ausführen:

   glue-catalog-setup.sh

   ```
   sudo cp /usr/lib/hive/auxlib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar /usr/lib/flink/
   lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
   ```



Konfigurieren Sie Flink mit einer Konfigurationsdatei

Sie können die Amazon-EMR-Konfigurations-API verwenden, um Flink mit einer Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Folgende Dateien sind in der API konfigurierbar:

- `flink-conf.yaml`
- `log4j.properties`
- `flink-log4j-session`
- `log4j-cli.properties`

Die Hauptkonfigurationsdatei für Flink heißt `flink-conf.yaml`.

Um die Anzahl der Task-Slots zu konfigurieren, die für Flink verwendet werden, von der AWS CLI

1. Erstellen Sie eine Datei, `configurations.json`, mit folgendem Inhalt:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "taskmanager.numberOfTaskSlots":"2"
      }
    }
```

```
]
```

2. Im nächsten Schritt erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

> **Note**
>
> Sie können einige Konfigurationen auch mit der Flink-API ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte in der Flink-Dokumentation.
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Parallelitätsoptionen

Als Eigentümer Ihrer Anwendung wissen Sie am besten, welche Ressourcen Aufgaben innerhalb von Flink zugewiesen werden müssen. Für Beispiele in dieser Dokumentation verwenden Sie die gleiche Anzahl von Aufgaben wie die Aufgaben-Instances, die Sie für die Anwendung nutzen. Wir empfehlen diese Vorgehensweise generell für die anfängliche Parallelität. Sie können jedoch die Granularität der Parallelität mithilfe von Aufgaben-Slots erhöhen. Dabei sollte die Anzahl von virtuellen Cores pro Instance im Allgemeinen nicht überschritten werden. Weitere Informationen über die Architektur von Flink finden Sie unter Konzepte in der Flink-Dokumentation.

Konfigurieren von Flink auf einem EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten

Der JobManager von Flink bleibt während des Failover-Prozesses für den primären Knoten in einem Amazon EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten verfügbar. Ab Amazon EMR 5.28.0 wird

JobManager Hochverfügbarkeit auch automatisch aktiviert. Es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich.

Bei Amazon EMR-Versionen 5.27.0 oder früher JobManager handelt es sich um einen einzigen Fehlerpunkt. Wenn der JobManager fehlschlägt, gehen alle Job-Status verloren und die laufenden Jobs werden nicht wieder aufgenommen. Sie können JobManager Hochverfügbarkeit aktivieren, indem Sie die Anzahl der Anwendungsversuche, das Checkpointing und die Aktivierung ZooKeeper als Statusspeicher für Flink konfigurieren, wie das folgende Beispiel zeigt:

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.resourcemanager.am.max-attempts": "10"
    }
  },
  {
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
        "yarn.application-attempts": "10",
        "high-availability": "zookeeper",
        "high-availability.zookeeper.quorum": "%{hiera('hadoop::zk')}",
        "high-availability.storageDir": "hdfs:///user/flink/recovery",
        "high-availability.zookeeper.path.root": "/flink"
    }
  }
]
```

Sie müssen sowohl die maximalen Anwendungsmasterversuche für YARN als auch die maximalen Anwendungsversuche für Flink konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Hochverfügbarkeit des YARN-Clusters. Möglicherweise möchten Sie auch das Flink-Checkpointing so konfigurieren, dass neu gestartete Jobs von zuvor abgeschlossenen Checkpoints JobManager wiederhergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Flink-Checkpointing.

Konfiguration der Größe des Speicherprozesses

Für Amazon EMR-Versionen, die Flink 1.11.x verwenden, müssen Sie die Gesamtspeicherprozessgröße sowohl für () als auch für JobManager (`jobmanager.memory.process.size`) in konfigurieren. TaskManager `taskmanager.memory.process.size` `flink-conf.yaml` Sie können diese Werte festlegen,

indem Sie entweder den Cluster mit der Konfigurations-API konfigurieren oder diese Felder manuell über SSH auskommentieren. Flink bietet die folgenden Standardwerte.

- `jobmanager.memory.process.size`: 1 600 m
- `taskmanager.memory.process.size`: 1 728 m

Um JVM-Metaspace und Overhead auszuschließen, verwenden Sie die gesamte Flink-Speichergröße (`taskmanager.memory.flink.size`) anstelle von `taskmanager.memory.process.size`. Der Standardwert von `taskmanager.memory.process.size` beträgt 1 280 m. Es wird nicht empfohlen, sowohl `taskmanager.memory.process.size` als auch `taskmanager.memory.flink.size` zu setzen.

Alle Amazon-EMR-Versionen, die Flink 1.12.0 und höher verwenden, haben die im Open-Source-Set für Flink aufgeführten Standardwerte als Standardwerte für Amazon EMR, sodass Sie sie nicht selbst konfigurieren müssen.

Größe der Protokollausgabedatei konfigurieren

Flink-Anwendungscontainer erstellen drei Arten von Protokolldateien und schreiben in sie: `.out`-Dateien, `.log`-Dateien und `.err`-Dateien. Nur `.err`-Dateien werden komprimiert und aus dem Dateisystem entfernt, während `.log`- und `.out`-Protokolldateien im Dateisystem verbleiben. Um sicherzustellen, dass diese Ausgabedateien verwaltbar bleiben und der Cluster stabil bleibt, können Sie die Protokollrotation in `log4j.properties` so konfigurieren, dass eine maximale Anzahl von Dateien festgelegt und deren Größe begrenzt wird.

Amazon EMR 5.30.0 und höher

Ab Amazon EMR 5.30.0 verwendet Flink das Logging-Framework log4j2 mit dem Namen der Konfigurationsklassifikation `flink-log4j.`. Die folgende Beispielkonfiguration demonstriert das log4j2-Format.

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "appender.main.name": "MainAppender",
      "appender.main.type": "RollingFile",
      "appender.main.append" : "false",
```

```
      "appender.main.fileName" : "${sys:log.file}",
      "appender.main.filePattern" : "${sys:log.file}.%i",
      "appender.main.layout.type" : "PatternLayout",
      "appender.main.layout.pattern" : "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %-60c %x - %m
%n",
      "appender.main.policies.type" : "Policies",
      "appender.main.policies.size.type" : "SizeBasedTriggeringPolicy",
      "appender.main.policies.size.size" : "100MB",
      "appender.main.strategy.type" : "DefaultRolloverStrategy",
      "appender.main.strategy.max" : "10"
    },
  }
]
```

Amazon-EMR-Versionen 5.29.0 und früher

Mit den Amazon-EMR-Versionen 5.29.0 und früher verwendet Flink das Logging-Framework log4j. Die folgende Beispielkonfiguration veranschaulicht das log4j Format.

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "log4j.appender.file": "org.apache.log4j.RollingFileAppender",
      "log4j.appender.file.append":"true",
      # keep up to 4 files and each file size is limited to 100MB
      "log4j.appender.file.MaxFileSize":"100MB",
      "log4j.appender.file.MaxBackupIndex":4,
      "log4j.appender.file.layout":"org.apache.log4j.PatternLayout",
      "log4j.appender.file.layout.ConversionPattern":"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p
 %-60c %x - %m%n"
    },
  }
]
```

Flink für die Ausführung mit Java 11 konfigurieren

Amazon-EMR-Versionen 6.12.0 und höher bieten Java-11-Laufzeitunterstützung für Flink. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie der Cluster so konfiguriert wird, dass er Java-11-Laufzeitunterstützung für Flink bereitstellt.

Themen

- Konfigurieren Sie Flink für Java 11, wenn Sie einen Cluster erstellen
- Flink für Java 11 auf einem laufenden Cluster konfigurieren
- Bestätigen Sie die Java-Laufzeit für Flink auf einem laufenden Cluster

Konfigurieren Sie Flink für Java 11, wenn Sie einen Cluster erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen EMR-Cluster mit Flink und Java-11-Laufzeit zu erstellen. Die Konfigurationsdatei, in der Sie die Java-11-Laufzeitunterstützung hinzufügen, befindet sich. `flink-conf.yaml`

Console

Um einen Cluster mit Flink und Java 11-Laufzeit in der Konsole zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann Cluster erstellen aus.
3. Wählen Sie Amazon-EMR-Version 6.12.0 oder höher und installieren Sie die Flink-Anwendung. Wählen Sie alle anderen Anwendungen aus, die Sie auf Ihrem Cluster installieren möchten.
4. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres Clusters fort. Verwenden Sie im Bereich optionale Softwareeinstellungen die Standardoption Konfiguration eingeben und geben Sie die folgende Konfiguration ein:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

5. Fahren Sie mit der Einrichtung und dem Start Ihres Clusters fort.

AWS CLI

Um einen Cluster mit Flink und Java-11-Laufzeit in der neuen Konsole zu erstellen

1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei `configurations.json`, die Flink für die Verwendung von Java 11 konfiguriert.

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

2. Erstellen Sie aus dem AWS CLI einen neuen EMR-Cluster mit Amazon EMR Version 6.12.0 oder höher und installieren Sie die Flink-Anwendung, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.12.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file:///./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

Flink für Java 11 auf einem laufenden Cluster konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen laufenden EMR-Cluster mit Flink und Java 11-Laufzeit zu aktualisieren. Die Konfigurationsdatei, in der Sie die Java-11-Laufzeitunterstützung hinzufügen, befindet sich. `flink-conf.yaml`

Console

Um einen laufenden Cluster mit Flink und Java 11-Runtime in der Konsole zu aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann den Cluster aus, den Sie aktualisieren möchten.

   > **Note**
   >
   > Der Cluster muss Amazon-EMR-Version 6.12.0 oder höher verwenden, um Java 11 zu unterstützen.

3. Wählen Sie die Registerkarte Konfigurationen aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Instance-Gruppenkonfigurationen die Instance-Gruppe Running aus, die Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Neukonfiguration aus dem Menü mit den Listenaktionen aus.
5. Konfigurieren Sie die Instance-Gruppe mit der Option Attribute bearbeiten wie folgt neu. Wählen Sie nach jeder Konfiguration Neue Konfiguration hinzufügen aus.

Klassifizierung	Eigenschaft	Wert
`flink-conf`	`containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`containerized.master.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`env.java.home`	`/usr/lib/jvm/jre-11`

6. Wählen Sie Änderungen speichern aus um die Konfigurationen hinzuzufügen. .

AWS CLI

Um einen laufenden Cluster für die Verwendung von Flink und Java-11-Laufzeit über die CLI zu aktualisieren

Verwenden Sie den Befehl `modify-instance-groups`, um eine neue Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem laufenden Cluster anzugeben.

1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei `configurations.json`, die Flink für die Verwendung von Java 11 konfiguriert. Ersetzen Sie es im folgenden Beispiel *ig-1xxxxxxx9* durch die ID für die Instance-Gruppe, die Sie neu konfigurieren möchten. Speichern Sie die Datei im selben Verzeichnis, in dem Sie den `modify-instance-groups`-Befehl ausführen werden.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"ig-1xxxxxxx9",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"flink-conf",
            "Properties":{
              "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Führen Sie in AWS CLI der den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie die ID für die Instance-Gruppe, die Sie neu konfigurieren möchten:

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--instance-groups file://configurations.json
```

Bestätigen Sie die Java-Laufzeit für Flink auf einem laufenden Cluster

Um die Java-Laufzeit für einen laufenden Cluster zu ermitteln, melden Sie sich mit SSH beim Primärknoten an, wie unter Mit SSH mit dem Primärknoten verbinden beschrieben. Führen Sie anschließend den folgenden Befehl aus:

```
ps -ef | grep flink
```

Der `ps`-Befehl mit der `-ef`-Option listet alle laufenden Prozesse auf dem System auf. Sie können diese Ausgabe mit `grep` filtern, um Erwähnungen der Zeichenfolge `flink` zu finden. Überprüfen Sie die Ausgabe für den Java-Laufzeitumgebung (JRE)-Wert, `jre-XX`. In der folgenden Ausgabe wird `jre-11` angegeben, dass Java 11 zur Laufzeit von Flink abgerufen wird.

```
flink    19130     1  0 09:17 ?        00:00:15 /usr/lib/jvm/jre-11/bin/
java -Djava.io.tmpdir=/mnt/tmp -Dlog.file=/usr/lib/flink/log/flink-flink-
historyserver-0-ip-172-31-32-127.log -Dlog4j.configuration=file:/usr/lib/flink/conf/
log4j.properties -Dlog4j.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/log4j.properties
 -Dlogback.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/logback.xml -classpath /usr/lib/
flink/lib/flink-cep-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-connector-files-1.17.0.jar:/
usr/lib/flink/lib/flink-csv-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-json-1.17.0.jar:/usr/
lib/flink/lib/flink-scala_2.12-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-java-
uber-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-scala-bridge_2.12-1.17.0.
```

Alternativ können Sie sich mit SSH am Primärknoten anmelden und eine Flink YARN-Sitzung mit dem Befehl `flink-yarn-session -d` starten. Die Ausgabe zeigt die Java Virtual Machine (JVM) für Flink, `java-11-amazon-corretto` im folgenden Beispiel:

```
2023-05-29 10:38:14,129 INFO  org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration
     [] - Loading configuration property: containerized.master.env.JAVA_HOME, /usr/lib/
jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64
```

Arbeiten mit Flink-Jobs in Amazon EMR

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Flink in Amazon EMR zu interagieren: über die Konsole, die Flink-Oberfläche auf der ResourceManager Tracking-Benutzeroberfläche und über die Befehlszeile. Mit jedem dieser Programme können Sie eine JAR-Datei an eine Flink-Anwendung senden. Sobald Sie eine JAR-Datei eingereicht haben, wird sie zu einem Job, der vom Flink verwaltet wird. JobManager Der JobManager befindet sich auf dem YARN-Knoten, der den Application Master-Daemon für die Flink-Sitzung hostet.

Sie können eine Flink-Anwendung als YARN-Auftrag auf einem Cluster mit langer Laufzeit oder auf einem vorübergehenden Cluster ausführen. In einem Cluster mit langer Laufzeit können Sie mehrere Flink-Aufträge an einen Flink-Cluster senden, der auf Amazon EMR ausgeführt wird. Wenn Sie einen Flink-Auftrag auf einem vorübergehenden Cluster ausführen, existiert Ihr Amazon-EMR-Cluster nur für die Zeit, die zum Ausführen der Flink-Anwendung benötigt wird, sodass Ihnen nur die verbrauchten Ressourcen und die Zeit in Rechnung gestellt werden. Sie können einen Flink-Job mit der Amazon `AddSteps` EMR-API-Operation als Schrittargument für die `RunJobFlow` Operation und über die Befehle AWS CLI `add-steps` oder `create-cluster` einreichen.

Eine Flink-YARN-Anwendung als Schritt auf einem Cluster mit langer Laufzeit starten

Um eine Flink-Anwendung zu starten, an die mehrere Clients über YARN-API-Operationen Arbeit einreichen können, müssen Sie entweder einen Cluster erstellen oder eine Flink-Anwendung zu einem vorhandenen Cluster hinzufügen. Eine Anleitung zur Erstellung eines neuen Clusters finden Sie unter Erstellen eines Clusters mit Flink. Um eine YARN-Sitzung auf einem vorhandenen Cluster zu starten, führen Sie die folgenden Schritte über die Konsole, AWS CLI oder das Java-SDK aus.

> **Note**
>
> Der Befehl `flink-yarn-session` wurde in Amazon-EMR-Version 5.5.0 als Wrapper für das Skript `yarn-session.sh` zur Vereinfachung der Ausführung hinzugefügt. Wenn Sie eine frühere Version von Amazon EMR verwenden, ersetzen Sie `bash -c "/usr/lib/flink/bin/yarn-session.sh -d"` mit Argumente in der Konsole oder `Args` im AWS CLI -Befehl.

So senden Sie einen Flink-Auftrag auf einem vorhandenen Cluster von der Konsole aus

Senden Sie die Flink-Sitzung mit dem Befehl `flink-yarn-session` in einem vorhandenen Cluster.

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie in der Cluster-Liste den Cluster aus, den Sie zuvor gestartet haben.
3. Wählen Sie auf der Cluster-Detailseite Steps (Schritte) und Add Step (Schritt hinzufügen) aus.
4. Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um die Parameter einzugeben, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

Parameter	Description
Step type (Schritttyp)	Custom JAR
Name	Ein Name zur Identifizierung des Schritts. Beispiel, *<example-flink-step-name>*.
Jar location (Jar-Ort)	command-runner.jar
Argumente	Der Befehl `flink-yarn-session` mit für Ihre Anwendung geeigneten Argumente n. *`flink-yarn-session -d`* Startet beispielsweise eine Flink-Sitzung innerhalb Ihres YARN-Clusters in einem getrennten Zustand (). `-d` Weitere Informationen finden Sie unter YARN-Einrichtung in der aktuellen Flink-Dokumentation für Argumentdetails.

Um einen Flink-Job auf einem vorhandenen Cluster einzureichen mit AWS CLI

- Verwenden Sie den `add-steps`-Befehl, um einem Cluster mit langer Laufzeit einen Flink-Auftrag hinzuzufügen. Der folgende Beispielbefehl gibt `Args="flink-yarn-session", "-d"` an, sodass eine Flink-Sitzung innerhalb Ihres YARN-Clusters in einem getrennten Zustand (`-d`) gestartet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter YARN-Einrichtung in der aktuellen Flink-Dokumentation für Argumentdetails.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=<example-flink-step-name>,Jar=command-runner.jar,Args="flink-yarn-session","-d"
```

Senden Sie Ihre Arbeit an eine bestehende Flink-Anwendung auf einem Cluster mit langer Laufzeit

Wenn Sie bereits eine bestehende Flink-Anwendung auf einem Cluster mit langer Laufzeit haben, können Sie die Flink-Anwendungs-ID des Clusters angeben, um Arbeit an diesen zu senden. Um die

Anwendungs-ID zu erhalten, führen Sie `yarn application -list` den Vorgang AWS CLI oder über den YarnClientAPI-Vorgang aus:

```
$ yarn application -list
16/09/07 19:32:13 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-10-181-83-19.ec2.internal/10.181.83.19:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):1
Application-Id    Application-Name    Application-Type    User    Queue    State
 Final-State    Progress    Tracking-URL
application_1473169569237_0002    Flink session with 14 TaskManagers (detached)
   Apache Flink     hadoop    default            RUNNING          UNDEFINED
 100% http://ip-10-136-154-194.ec2.internal:33089
```

Die Anwendungs-ID für diese Flink-Sitzung lautet`application_1473169569237_0002`, mit der Sie Arbeiten aus dem AWS CLI oder einem SDK an die Anwendung einreichen können.

Example SDK für Java

```
List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yid",
 "application_1473169569237_0002", "-yn", "2", "/usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar",
      "--input", "s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt", "--output", "s3://amzn-s3-demo-
bucket/alice2/");

StepConfig flinkRunWordCount = new StepConfig()
  .withName("Flink add a wordcount step")
  .withActionOnFailure("CONTINUE")
  .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

stepConfigs.add(flinkRunWordCount);

AddJobFlowStepsResult res = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
   .withJobFlowId("myClusterId")
   .withSteps(stepConfigs));
```

Example AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=Flink_Submit_To_Long_Running,Jar=command-runner.jar,\
Args="flink","run","-m","yarn-cluster","-yid","application_1473169569237_0002",\
"/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar",\
"--input","s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt","--output","s3://amzn-s3-demo-bucket/
alice2/" \
--region <region-code>
```

Senden eines kurzlebigen Flink-Auftrags

Die folgenden Beispiele starten einen vorübergehenden Cluster, der einen Flink-Auftrag ausführt und dann nach Abschluss beendet wird.

Example SDK für Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;

public class Main_test {

 public static void main(String[] args) {
  AWSCredentials credentials_profile = null;
  try {
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
  } catch (Exception e) {
   throw new AmazonClientException(
     "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
       "Make sure that the credentials file exists and the profile name is specified
 within it.",
     e);
  }

  AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
```

```
    .withRegion(Regions.US_WEST_1)
    .build();

  List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();
  HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("bash", "-c", "flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yn", "2",
      "/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar", "--input", "s3://path/to/
input-file.txt", "--output",
      "s3://path/to/output/");

  StepConfig flinkRunWordCountStep = new StepConfig()
    .withName("Flink add a wordcount step and terminate")
    .withActionOnFailure("CONTINUE")
    .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

  stepConfigs.add(flinkRunWordCountStep);

  Application flink = new Application().withName("Flink");

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("flink-transient")
    .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
    .withApplications(flink)
    .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
    .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
    .withLogUri("s3://path/to/my/logfiles")
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
      .withEc2KeyName("myEc2Key")
      .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
      .withInstanceCount(3)
      .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(false)
      .withMasterInstanceType("m4.large")
      .withSlaveInstanceType("m4.large"))
    .withSteps(stepConfigs);

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
  System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

 }

}
```

Example AWS CLI

Verwenden Sie den Unterbefehl `create-cluster`, um einen kurzlebigen Cluster zu erstellen, der beendet wird, wenn der Flink-Auftrag abgeschlossen ist:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.1 \
--name "Flink_Transient" \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--auto-terminate
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=<YourKeyName>,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args="bash","-c","\"flink run -m yarn-cluster /usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar
--input s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt --output s3://amzn-s3-demo-bucket/alice/""
```

Verwenden der Scala-Shell

Die Flink-Scala-Shell für EMR-Cluster ist so konfiguriert, dass nur neue YARN Sitzungen starten. Sie können die Scala-Shell wie im Folgenden beschrieben verwenden.

Den Flink Scala-Shell auf dem Primärknoten verwenden

1. Melden Sie sich mit SSH beim Primärknoten an, wie unter Mit SSH mit dem Primärknoten verbinden beschrieben.
2. Geben Sie Folgendes ein, um eine Shell zu starten:

   In Amazon EMR Version 5.5.0 und höher können Sie den folgenden Befehl verwenden, um einen Yarn-Cluster für die Scala Shell mit einem zu starten. TaskManager

   ```
   % flink-scala-shell yarn 1
   ```

   In früheren Versionen von Amazon EMR verwenden Sie:

   ```
   % /usr/lib/flink/bin/start-scala-shell.sh yarn 1
   ```

Damit wird die Flink Scala-Shell gestartet, sodass Sie Flink interaktiv nutzen können. Wie bei anderen Schnittstellen und Optionen können Sie im Beispiel verwendeten Optionswert `-n` basierend auf der Anzahl der Aufgaben, die Sie in der Shell ausführen möchten, skalieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Scala REPL in der offiziellen Apache-Flink-Dokumentation.

Suchen der Flink Webschnittstelle

Der Application Master, der zur Flink-Anwendung gehört, hostet das Flink-Webinterface. Dies ist eine alternative Möglichkeit, ein JAR als Auftrag einzureichen oder den aktuellen Status anderer Aufträge einzusehen. Die Flink-Webschnittstelle ist aktiv, solange eine Flink-Sitzung ausgeführt wird. Wenn Sie bereits einen YARN-Job mit langer Laufzeit aktiv haben, können Sie den Anweisungen im Thema Connect to the primary node with SSH im Amazon EMR Management Guide folgen, um eine Verbindung zum YARN herzustellen. ResourceManager Wenn Sie beispielsweise einen SSH-Tunnel eingerichtet und einen Proxy in Ihrem Browser aktiviert haben, wählen Sie die ResourceManager Verbindung unter Verbindungen auf Ihrer EMR-Cluster-Detailseite aus.



Nachdem Sie den gefunden haben ResourceManager, wählen Sie die YARN-Anwendung aus, die eine Flink-Sitzung hostet. Wählen Sie den Link unter der Spalte Tracking UI aus.



In der Flink-Webschnittstelle können Sie die Konfiguration ansehen, Ihre eigene benutzerdefinierte JAR-Datei als Auftrag senden oder in Bearbeitung befindliche Aufträge überwachen.



Flink Autoscaler

-Übersicht

Amazon-EMR-Versionen 6.15.0 und höher unterstützen Flink Autoscaler. Die Auftrag-Autoscaler-Funktion sammelt Metriken von laufenden Flink-Streaming-Aufträgen und skaliert automatisch die

einzelnen Scheitelpunkte der Aufträge. Dadurch wird der Gegendruck reduziert und das von Ihnen festgelegte Nutzungsziel wird erfüllt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Autoscaler in der Dokumentation zu Apache Flink Kubernetes Operator.

Überlegungen

- Flink Autoscaler wird mit Amazon EMR 6.15.0 und höher unterstützt.
- Flink Autoscaler wird nur für Streaming-Aufträge unterstützt.
- Nur der adaptive Scheduler wird unterstützt. Der Standard-Scheduler wird nicht unterstützt.
- Wir empfehlen Ihnen, die Cluster-Skalierung zu aktivieren, um eine dynamische Ressourcenbereitstellung zu ermöglichen. Amazon EMR Managed Scaling wird bevorzugt, weil die Metrikauswertung alle 5 bis 10 Sekunden erfolgt. In diesem Intervall kann sich Ihr Cluster leichter an die Änderung der erforderlichen Cluster-Ressourcen anpassen.

Autoscaler aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Flink Autoscaler zu aktivieren, wenn Sie einen Amazon EMR in einem EC2-Cluster erstellen.

1. Erstellen Sie in der Amazon-EMR-Konsole einen neuen EMR-Cluster:

    a. Wählen Sie Amazon EMR Version `emr-6.15.0` oder höher aus. Wählen Sie das Flink-Anwendungspaket und alle anderen Anwendungen aus, die Sie möglicherweise in Ihren Cluster aufnehmen möchten.



b. Wählen Sie unter Option Cluster scaling and provisioning (Cluster-Skalierung und -Bereitstellung) Use EMR-managed scaling (EMR-verwaltete Skalierung verwenden) aus.



2. Geben Sie im Abschnitt Software settings (Softwareeinstellungen) die folgende Konfiguration ein, um Flink Autoscaler zu aktivieren. Stellen Sie für Testszenarien das Entscheidungsintervall, das Metrikfensterintervall und das Stabilisierungsintervall auf einen niedrigeren Wert ein, sodass der Auftrag sofort eine Skalierungsentscheidung trifft, um die Überprüfung zu vereinfachen.

```
[
  {
```

```
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
      "job.autoscaler.enabled": "true",
      "jobmanager.scheduler": "adaptive",
      "job.autoscaler.stabilization.interval": "60s",
      "job.autoscaler.metrics.window": "60s",
      "job.autoscaler.decision.interval": "10s",
      "job.autoscaler.debug.logs.interval": "60s"
    }
  }
]
```

3. Wählen oder konfigurieren Sie alle anderen Einstellungen nach Ihren Wünschen und erstellen Sie den Flink-Autoscaler-fähigen Cluster.

Autoscaler-Konfigurationen

In diesem Abschnitt werden die meisten Konfigurationen behandelt, die Sie je nach Ihren spezifischen Anforderungen ändern können.

> **Note**
>
> Bei zeitbasierten Konfigurationen wie `time`-, `interval`- und `window`-Einstellungen ist die Standardeinheit, wenn keine Einheit angegeben ist, Millisekunden. Ein Wert von `30` ohne Suffix entspricht also 30 Millisekunden. Geben Sie für andere Zeiteinheiten das entsprechende Suffix `s` für Sekunden, `m` für Minuten oder `h` für Stunden an.

Themen

- Autoscaler-Loop-Konfigurationen
- Aggregation von Metriken und Verlaufskonfigurationen
- Konfigurationen auf Ebene des Auftragsscheitelpunkts
- Konfigurationen für die Backlog-Verarbeitung
- Vorgangskonfigurationen skalieren

Autoscaler-Loop-Konfigurationen

Autoscaler ruft die Metriken auf Ebene des Auftragsscheitelpunkts alle paar konfigurierbare Zeitintervalle ab, wandelt sie in umsetzbare Maßeinheiten um, schätzt die Parallelität neuer Auftragsscheitelpunkte und empfiehlt sie dem Auftrags-Scheduler. Metriken werden erst nach dem Neustart des Auftrags und dem Cluster-Stabilisierungsintervall erfasst.

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
`job.autoscaler.enabled`	`false`	Aktivieren Sie die automatische Skalierung auf Ihrem Flink-Cluster.	`true`, `false`
`job.autoscaler.decision.interval`	`60s`	Autoscaler-Entscheidungsintervall.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.restart.time`	`3m`	Die erwartete Neustartzeit wird verwendet, bis der Bediener sie anhand des Verlaufs zuverlässig ermitteln kann.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.stabilization.interval`	`300s`	Stabilisierungszeitraum, in dem keine neue Skalierung durchgeführt wird.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.debug.logs.interval`	`300s`	Intervall für Autoscaler-Debug-Protokolle.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`

Aggregation von Metriken und Verlaufskonfigurationen

Autoscaler ruft die Metriken ab, aggregiert sie über ein zeitbasiertes gleitendes Fenster und wertet sie zu Skalierungsentscheidungen aus. Der Verlauf der Skalierungsentscheidungen für jeden

Auftragsscheitelpunkt wird verwendet, um die neue Parallelität abzuschätzen. Diese haben sowohl ein altersabhängiges Verfallsdatum als auch eine historische Größe (mindestens 1).

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
`job.autoscaler.metrics.window`	`600s`	`Scaling metrics aggregation window size.`	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.history.max.count`	`3`	Maximale Anzahl vergangener Skalierungsentscheidungen, die pro Scheitelpunkt beibehalten werden sollen.	`1` auf `Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.history.max.age`	`24h`	Mindestanzahl vergangener Skalierungsentscheidungen, die pro Scheitelpunkt beibehalten werden sollen.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`

Konfigurationen auf Ebene des Auftragsscheitelpunkts

Die Parallelität jedes Auftragsscheitelpunkts wird auf der Grundlage der Zielauslastung geändert und durch die Min./Max.-Parallelitätsgrenzen begrenzt. Es wird nicht empfohlen, die Zielauslastung auf nahezu 100 % festzulegen (d. h. den Wert 1), und die Nutzungsgrenze dient als Puffer, um die zwischenzeitlichen Lastschwankungen zu bewältigen.

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
`job.autoscaler.target.utilization`	`0.7`	Nutzung des Zielscheitelpunkts.	`0 - 1`
`job.autoscaler.target.utilization.boundary`	`0.4`	Nutzung des Zielscheitelpunkts. Die Skalierung wird nicht durchgeführt, wenn die aktuelle Verarbeitungsrate innerhalb	`0 - 1`

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
		von [target_rate / (target_utilizatio n - boundary) und (target_rate / (target_utilization + boundary)] liegt	
job.autoscaler.ver tex.min-parallelism	1	Die Mindestparallelität, die der Autoscaler verwenden kann.	0 - 200
job.autoscaler.ver tex.max-parallelism	200	Die maximale Parallelität, die der Autoscaler verwenden kann. Der Autoscaler ignoriert dieses Limit, wenn es höher ist als die maximale Parallelität, die in der Flink-Konfiguration oder direkt für jeden Bediener konfiguriert wurde.	0 - 200

Konfigurationen für die Backlog-Verarbeitung

Der Auftragsscheitelpunkt benötigt zusätzliche Ressourcen, um die ausstehenden Ereignisse oder Rückstände zu bewältigen, die sich während des Skalierungsvorgangs ansammeln. Dies wird auch als die catch-up-Dauer bezeichnet. Wenn die Zeit für die Verarbeitung des Backlogs den konfigurierten lag -threshold-Wert überschreitet, steigt die Zielauslastung des Auftragsscheitelpunkts auf den Höchstwert. Auf diese Weise können unnötige Skalierungsvorgänge während der Backlog-Verarbeitung vermieden werden.

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
job.autoscaler.bac klog-processing.la g-threshold	5m	Verzögerungsschwellenwert, der unnötige Skalierungen verhindert und gleichzeitig die ausstehenden Nachrichten	30 (Standard einheit ist Milliseku nden), 5m, 1h

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
		entfernt, die für die Verzögerung verantwortlich sind.	
`job.autoscaler.catch-up.duration`	`15m`	Die Zieldauer für die vollständige Backlog-Verarbeitung nach einem Skalierungsvorgang. Auf 0 setzen, um die Backlog-basierte Skalierung zu deaktivieren.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`

Vorgangskonfigurationen skalieren

Autoscaler führt die Herunterskalierung innerhalb einer Kulanzzeit nicht unmittelbar nach einer Hochskalierung durch. Dies verhindert unnötige Zyklen von up-down-up-down Skalierungsvorgängen, die durch vorübergehende Lastschwankungen verursacht werden.

Wir können das Verhältnis der Herunterskalierung verwenden, um die Parallelität schrittweise zu verringern und Ressourcen freizusetzen, um vorübergehende Lastspitzen auszugleichen. Das trägt auch dazu bei, unnötige kleinere Hochskalierungsvorgänge nach einer umfangreichen Herunterskalierung zu vermeiden.

Wir können einen ineffektiven Skalierungsvorgang auf der Grundlage vergangener Entscheidungen über die Skalierung von Auftragsscheitelpunkten erkennen, um weitere Änderungen der Parallelität zu verhindern.

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
`job.autoscaler.scale-up.grace-period`	`1h`	Dauer, in der ein Scheitelpunkt nicht herunterskaliert werden darf, nachdem er hochskaliert wurde.	`30` (Standardeinheit ist Millisekunden), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.scale-down.max-factor`	`0.6`	Maximaler Herunterskalierungsfaktor. Ein Wert von 1 bedeutet, dass es keine Begrenzung der Herunters	`0` - `1`

Konfigurationsschlüssel	Standardwert	Description	Beispielwerte
		kalierung gibt. `0.6` bedeutet, dass der Auftrag nur mit 60 % der ursprünglichen Parallelität herunterskaliert werden kann.	
`job.autoscaler.scale-up.max-factor`	`100000.`	Maximales Verhältnis der Hochskalierung. Der Wert `2.0` bedeutet, dass der Auftrag nur mit 200 % der aktuellen Parallelität hochskaliert werden kann.	`0 - Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.scaling.effectiveness.detection.enabled`	`false`	Ob ineffektive Skalierungsvorgänge erkannt werden sollen und ob der Autoscaler weitere Hochskalierungen blockieren kann.	`true`, `false`

Optimieren der Neustartzeiten von Aufträgen für die Aufgabenwiederherstellung und -skalierung

Wenn eine Aufgabe fehlschlägt oder wenn ein Skalierungsvorgang stattfindet, versucht Flink, die Aufgabe vom letzten abgeschlossenen Prüfpunkt aus erneut auszuführen. Die Ausführung des Neustartvorgangs kann eine Minute oder länger dauern, abhängig von der Größe des Prüfpunktzustands und der Anzahl der parallelen Aufgaben. Während des Neustarts können sich Backlog-Aufgaben für den Auftrag ansammeln. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, wie Flink die Geschwindigkeit der Wiederherstellung und des Neustarts von Ausführungsdiagrammen optimiert, um die Auftragsstabilität zu verbessern.

Auf dieser Seite werden einige der Möglichkeiten beschrieben, mit denen Amazon EMR Flink die Zeit für den Neustart des Auftrags während der Aufgabenwiederherstellung oder -skalierung verbessern kann.

Themen

- Aufgabenlokale Wiederherstellung

- Generischer protokollbasierter inkrementeller Prüfpunkt
- Differenzierte Wiederherstellung
- Kombinierter Neustartmechanismus im adaptiven Scheduler

Aufgabenlokale Wiederherstellung

> **Note**
>
> Aufgabenlokale Wiederherstellung wird mit Amazon EMR 6.0.0 und höher unterstützt.

Mit Flink-Prüfpunkten erstellt jede Aufgabe einen Snapshot ihres Status, den Flink in verteilte Speicher wie Amazon S3 schreibt. Im Falle einer Wiederherstellung stellen die Aufgaben ihren Status aus dem verteilten Speicher wieder her. Der verteilte Speicher bietet Fehlertoleranz und kann den Status während der Neuskalierung neu verteilen, da er für alle Knoten zugänglich ist.

Ein verteilter Remote-Speicher hat jedoch auch einen Nachteil: Alle Aufgaben müssen ihren Status von einem entfernten Standort aus über das Netzwerk lesen. Dies kann bei der Aufgabenwiederherstellung oder bei Skalierungsvorgängen zu langen Wiederherstellungszeiten für große Zustände führen.

Dieses Problem der langen Wiederherstellungszeit wird durch eine aufgabenlokale Wiederherstellung gelöst. Aufgaben schreiben ihren Status am Prüfüunkt in einen sekundären Speicher, der sich lokal zur Aufgabe befindet, z. B. auf eine lokale Festplatte. Sie speichern ihren Status auch im Primärspeicher oder in unserem Fall in Amazon S3. Während der Wiederherstellung plant der Scheduler die Aufgaben in demselben Task-Manager, in dem die Aufgaben zuvor ausgeführt wurden, sodass sie aus dem lokalen Statusspeicher wiederhergestellt werden können, anstatt sie aus dem Remote-Statusspeicher zu lesen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenlokale Wiederherstellung in der Apache-Flink-Dokumentation.

Unsere Benchmark-Tests mit Beispielaufträgen haben gezeigt, dass die Wiederherstellungszeit bei aktivierter aufgabenlokaler Wiederherstellung von Minuten auf wenige Sekunden reduziert wurde.

Um die aufgabenlokale Wiederherstellung zu aktivieren, legen Sie die folgenden Konfigurationen in Ihrer `flink-conf.yaml`-Datei fest. Geben Sie den Wert für das Prüfpunkt-Intervall in Millisekunden an.

```
    state.backend.local-recovery: true
```

```
state.backend: hasmap or rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://storage-location-bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Generischer protokollbasierter inkrementeller Prüfpunkt

> **Note**
>
> Generische protokollbasierte inkrementelle Prüfpunkte werden mit Amazon EMR 6.10.0 und höher unterstützt.

Generische protokollbasierte inkrementelle Prüfpunkte wurden in Flink 1.16 hinzugefügt, um die Geschwindigkeit von Prüfpunkten zu verbessern. Ein schnelleres Prüfpunktintervall führt häufig zu einer Reduzierung des Wiederherstellungsaufwands, da weniger Ereignisse nach der Wiederherstellung erneut verarbeitet werden müssen. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Flink-Blog unter Verbesserung der Geschwindigkeit und Stabilität von Prüfpunkten mit generischen protokollbasierten inkrementellen Prüfpunkten.

Unsere Benchmark-Tests haben anhand von Beispielaufträgen gezeigt, dass sich die Prüfpunktzeit mit dem generischen protokollbasierten inkrementellen Prüfpunkt von Minuten auf wenige Sekunden reduziert hat.

Um generische protokollbasierte inkrementelle Prüfpunkte zu aktivieren, legen Sie die folgenden Konfigurationen in Ihrer Datei `flink-conf.yaml` fest. Geben Sie den Wert für das Prüfpunkt-Intervall in Millisekunden an.

```
state.backend.changelog.enabled: true
state.backend.changelog.storage: filesystem
dstl.dfs.base-path: s3://bucket-path/changelog
state.backend.local-recovery: true
state.backend: rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Differenzierte Wiederherstellung

> **Note**
>
> Eine differenzierte Wiederherstellungsunterstützung für den Standard-Scheduler ist mit Amazon EMR 6.0.0 und höher verfügbar. Eine differenzierte Wiederherstellungsunterstützung im adaptiven Scheduler ist mit Amazon EMR 6.15.0 und höher verfügbar.

Wenn eine Aufgabe während der Ausführung fehlschlägt, setzt Flink das gesamte Ausführungsdiagramm zurück und löst eine vollständige Neuausführung ab dem letzten abgeschlossenen Prüfpunkt aus. Das ist teurer, als nur die fehlgeschlagenen Aufgaben erneut auszuführen. Bei einer differenzierten Wiederherstellung wird nur die mit der Pipeline verbundene Komponente der fehlgeschlagenen Aufgabe neu gestartet. Im folgenden Beispiel hat das Auftragsdiagramm 5 Scheitelpunkte (`A` bis `E`). Alle Verbindungen zwischen den Scheitelpunkten werden punktweise in Pipelines verlegt, und der Wert `parallelism.default` für den Auftrag ist auf 2 eingestellt.

```
A # B # C # D # E
```

In diesem Beispiel werden insgesamt 10 Aufgaben ausgeführt. Die erste Pipeline (`a1` bis `e1`) wird in einem TaskManager (`TM1`) ausgeführt, während die zweite Pipeline (`a2` bis `e2`) in einem anderen TaskManager (`TM2`) ausgeführt wird.

```
a1 # b1 # c1 # d1 # e1
a2 # b2 # c2 # d2 # e2
```

Es gibt zwei Komponenten, die über eine Pipeline miteinander verbunden sind: `a1 # e1` und `a2 # e2`. Wenn entweder `TM1` oder `TM2` fehlschlägt, wirkt sich der Fehler nur auf die 5 Aufgaben in der Pipeline aus, in denen der TaskManager ausgeführt wurde. Bei der Neustartstrategie wird nur die betroffene Pipeline-Komponente gestartet.

Eine differenzierte Wiederherstellung funktioniert nur mit perfekt parallelen Flink-Aufträgen. Sie wird nicht mit `keyBy()`- oder `redistribute()`-Vorgängen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter FLIP-1: Fine Grained Recovery from Task Failures (FLIP-1: Differenzierte Wiederherstellung nach Aufgabenfehlern) im Jira-Projekt Flink Improvement Proposal.

Um die differenzierte Wiederherstellung zu aktivieren, legen Sie die folgenden Konfigurationen in Ihrer `flink-conf.yaml`-Datei fest.

```
jobmanager.execution.failover-strategy: region
restart-strategy: exponential-delay or fixed-delay
```

Kombinierter Neustartmechanismus im adaptiven Scheduler

> **Note**
>
> Der kombinierte Neustartmechanismus im adaptiven Scheduler wird mit Amazon EMR 6.15.0 und höher unterstützt.

Der adaptive Scheduler kann die Parallelität des Auftrags auf der Grundlage der verfügbaren Slots anpassen. Er reduziert automatisch die Parallelität, wenn nicht genügend Slots für die konfigurierte Auftragsparallelität verfügbar sind. Wenn neue Slots verfügbar werden, wird der Auftrag wieder auf die konfigurierte Auftragsparallelität hochskaliert. Ein adaptiver Scheduler vermeidet Ausfallzeiten beim Auftrag, wenn nicht genügend Ressourcen verfügbar sind. Dies ist der unterstützte Scheduler für Flink Autoscaler. Aus diesen Gründen empfehlen wir den adaptiven Scheduler mit Amazon EMR Flink. Adaptive Scheduler können jedoch innerhalb kurzer Zeit mehrere Neustarts durchführen, und zwar einen Neustart für jede neu hinzugefügte Ressource. Dies könnte zu einem Leistungsabfall des Auftrags führen.

Mit Amazon EMR 6.15.0 und höher verfügt Flink über einen kombinierten Neustartmechanismus im adaptiven Scheduler, der ein Neustartfenster öffnet, wenn die erste Ressource hinzugefügt wird, und dann bis zum konfigurierten Fensterintervall von 1 Minute wartet. Er führt einen einzigen Neustart durch, wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Auftrag mit konfigurierter Parallelität auszuführen, oder wenn das Intervall abgelaufen ist.

Unsere Benchmark-Tests haben anhand von Beispielaufträgen gezeigt, dass dieses Feature 10 % mehr Datensätze verarbeitet als das Standardverhalten, wenn Sie den adaptiven Scheduler und Flink Autoscaler verwenden.

Um den kombinierten Neustartmechanismus zu aktivieren, legen Sie die folgenden Konfigurationen in Ihrer Datei `flink-conf.yaml` fest.

```
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.enabled: true
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.window-interval: 1m
```

Arbeiten mit Flink-Aufträgen von Zeppelin in Amazon EMR

Einführung

Amazon-EMR-Versionen 6.10.0 und höher unterstützen die Apache Zeppelin-Integration mit Apache Flink. Sie können Flink-Aufträge interaktiv über Zeppelin-Notebooks einreichen. Mit dem Flink-Interpreter können Sie Flink-Abfragen ausführen, Flink-Streaming- und Batch-Aufträge definieren und die Ausgabe in Zeppelin-Notebooks visualisieren. Der Flink-Interpreter basiert auf der Flink-REST-API. Auf diese Weise können Sie von der Zeppelin-Umgebung aus auf Flink-Aufträge zugreifen und diese bearbeiten, um eine Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit durchzuführen.

In Flink Interpreter gibt es vier Unterinterpreter. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken, befinden sich aber alle in der JVM und teilen sich dieselben vorkonfigurierten Einstiegspunkte zu Flink (`ExecutionEnviroment`, `StreamExecutionEnvironment`, `BatchTableEnvironment`, `StreamTableEnvironment`). Die Interpreter sind wie folgt:

- `%flink` – Erzeugt `ExecutionEnvironment`, `StreamExecutionEnvironment`, `BatchTableEnvironment`, `StreamTableEnvironment` und stellt eine Scala-Umgebung bereit
- `%flink.pyflink` – Stellt eine Python-Umgebung bereit
- `%flink.ssql` – Stellt eine Streaming-SQL-Umgebung bereit
- `%flink.bsql` – Stellt eine Batch-SQL-Umgebung bereit

Voraussetzungen

- Die Zeppelin-Integration mit Flink wird für Cluster unterstützt, die mit Amazon EMR 6.10.0 und höher erstellt wurden.
- Um Webschnittstellen, die auf EMR-Clustern gehostet werden, wie für diese Schritte erforderlich, anzuzeigen, müssen Sie einen SSH-Tunnel konfigurieren, der eingehenden Zugriff ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Proxy-Einstellungen, um auf dem Primärknoten gehostete Websites anzeigen zu lassen.

Zeppelin-Flink auf einem EMR-Cluster konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Apache Flink auf Apache Zeppelin für die Ausführung auf einem EMR-Cluster zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie einen neuen Cluster von der Amazon-EMR-Konsole aus. Wählen Sie emr-6.10.0 oder höher für die Amazon-EMR-Version aus. Wählen Sie dann, ob Sie Ihr Anwendungspaket mit der Option Benutzerdefiniert anpassen möchten. Nehmen Sie mindestens Flink, Hadoop und Zeppelin in Ihr Paket auf.



2. Erstellen Sie den Rest Ihres Clusters mit den Einstellungen, die Sie bevorzugen.
3. Sobald Ihr Cluster läuft, wählen Sie den Cluster in der Konsole aus, um seine Details anzuzeigen, und öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen. Wählen Sie Zeppelin im Bereich Benutzeroberflächen für Anwendungen aus, um die Zeppelin-Weboberfläche zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff auf die Zeppelin-Weboberfläche mit einem SSH-Tunnel zum Primärknoten und einer Proxyverbindung eingerichtet haben, wie in Voraussetzungen beschrieben.



4. Jetzt können Sie eine neue Notiz in einem Zeppelin-Notebook mit Flink als Standardinterpreter erstellen.



5. In den folgenden Codebeispielen wird veranschaulicht, wie Flink-Jobs von einem Zeppelin-Notebook aus ausgeführt werden.

Führen Sie Flink-Aufträge mit Zeppelin-Flink auf einem EMR-Cluster aus

- Beispiel 1, Flink Scala

  a) WordCount Batch-Beispiel (SCALA)

```
%flink

val data = benv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
```

```
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
              .map(w => (w, 1))
              .groupBy(0)
              .sum(1)
              .print()
```

b) WordCount Streaming-Beispiel (SCALA)

```
%flink

val data = senv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
  .map(w => (w, 1))
  .keyBy(0)
  .sum(1)
  .print

senv.execute()
```



- Beispiel 2, Flink Streaming SQL

```
%flink.ssql
SET 'sql-client.execution.result-mode' = 'tableau';
SET 'table.dml-sync' = 'true';
SET 'execution.runtime-mode' = 'streaming';

create table dummy_table (
  id int,
  data string
) with (
  'connector' = 'filesystem',
  'path' = 's3://s3-bucket/dummy_table',
  'format' = 'csv'
```

```
);

INSERT INTO dummy_table SELECT * FROM (VALUES (1, 'Hello World'), (2, 'Hi'), (2,
 'Hi'), (3, 'Hello'), (3, 'World'), (4, 'ADD'), (5, 'LINE'));

SELECT * FROM dummy_table;
```



- Beispiel 3, Pyflink. Beachten Sie, dass Sie Ihre eigene Beispieltextdatei mit dem Namen `word.txt` in Ihren S3-Bucket hochladen müssen.

```
%flink.pyflink

import argparse
import logging
import sys

from pyflink.common import Row
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment, TableDescriptor,
 Schema,
                           DataTypes, FormatDescriptor)
from pyflink.table.expressions import lit, col
from pyflink.table.udf import udtf

def word_count(input_path, output_path):
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    # write all the data to one file
    t_env.get_config().set("parallelism.default", "1")
```

```
    # define the source
    if input_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'source',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                           .schema(Schema.new_builder()
                                   .column('word', DataTypes.STRING())
                                   .build())
                           .option('path', input_path)
                           .format('csv')
                           .build())
        tab = t_env.from_path('source')
    else:
        print("Executing word_count example with default input data set.")
        print("Use --input to specify file input.")
        tab = t_env.from_elements(map(lambda i: (i,), word_count_data),
                                  DataTypes.ROW([DataTypes.FIELD('line',
DataTypes.STRING())]))

    # define the sink
    if output_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                           .schema(Schema.new_builder()
                                   .column('word', DataTypes.STRING())
                                   .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                   .build())
                           .option('path', output_path)
                           .format(FormatDescriptor.for_format('canal-json')
                                   .build())
                           .build())
    else:
        print("Printing result to stdout. Use --output to specify output path.")
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('print')
                           .schema(Schema.new_builder()
                                   .column('word', DataTypes.STRING())
                                   .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                   .build())
                           .build())
```

```
    @udtf(result_types=[DataTypes.STRING()])
    def split(line: Row):
        for s in line[0].split():
            yield Row(s)

    # compute word count
    tab.flat_map(split).alias('word') \
       .group_by(col('word')) \
       .select(col('word'), lit(1).count) \
       .execute_insert('sink') \
       .wait()


logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")


word_count("s3://s3_bucket/word.txt", "s3://s3_bucket/demo_output.txt")
```

1. Wählen Sie FLINK JOB in der Zeppelin-Benutzeroberfläche, um auf die Flink-Web-UI zuzugreifen und diese anzusehen.

2. Wenn Sie FLINK JOB wählen, gelangen Sie zur Flink Web Console in einer anderen Registerkarte Ihres Browsers.



Versionsverlauf von Flink

In der folgenden Tabelle sind die Version von Flink aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Flink-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.13.0	1,20,0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
		timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.12.0	1,20,0-amzn-6	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.11.0	1,20,0-amzn-5	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.10.0	1,20,0-amzn-4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.9.0	1,20,0-amzn-3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.8.0	1,20,0-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.7.0	1,20,0-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.6.0	1,20,0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.5.0	1.19.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.4.0	1.19.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.3.0	1.18.1-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.2.0	1.18.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-5.36,2	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-7.1.0	1.18.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-7.0.0	1.18.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.15.0	1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.14.0	1.17.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.13.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.12.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.11.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.11.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.10.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.10.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.9.1	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.9.0	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.8.1	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.8.0	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.7.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.36.1	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.36.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.6.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.35.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.5.0	1.14.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.4.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.3.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.3.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-6.1.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-6.1.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.34.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.33.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.33.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.32.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.32.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.30.2	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.1	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.0	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.29.0	1.9.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.1	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.0	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.27.1	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.27.0	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.26.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.25.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.1	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.23.1	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.23.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.22.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.21.2	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.1	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.0	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.20.1	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.20.0	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.19.1	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.19.0	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.1	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.0	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.17.2	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.1	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.0	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.16.1	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.16.0	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.15.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.15.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.4	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.3	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.11.2	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.10.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.10.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.9.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.9.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.7.1	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.7.0	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.1	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.0	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.5.4	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.3	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.2	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.5.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.4.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.4.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.2	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.1	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.3.0	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.3	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.2	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.2.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.1.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Flink-Version	Mit Flink installierte Komponenten
emr-5.1.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Versionshinweise zu Flink nach Version

Die vollständigen Versionshinweise finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Amazon EMR 7.10.0 — Versionshinweise zu Flink

Amazon EMR 7.10.0 — Änderungen bei Flink

Typ	Description
Neues Feature	Ab Amazon EMR Version 7.10.0 können Sie Kafka- und Kinesis Flink-Konnektoren mithilfe der Konfigurationseinstellungen einfacher aktivieren. Fügen Sie der `flink-conf` Klassifizierung während der `kinesis.enabled: true` Clustererstellung entweder `kafka.enabled: true` oder hinzu, um den entsprechenden Konnektor automatisch zu konfigurieren. Dieser optimierte Ansatz macht die manuellen Konfigurationsschritte überflüssig, die zuvor erforderlich waren.

Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise zu Flink

Amazon EMR 7.9.0 — Änderungen bei Flink

Typ	Description
Neues Feature	Ab Amazon EMR 7.9.0 out-of-the-box unterstützt Apache Flink die Dateiformate Avro, Parquet und ORC. Sie können diese Formate direkt mit jeder Flink-API (DataStream, Tabelle oder SQL) verwenden, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
Neues Feature	Ab Amazon EMR Version 7.9.0 können Sie Hive Metastore- oder AWS Glue-Datenkataloge mithilfe der Konfigurationseinstellungen einfacher aktivieren. Fügen Sie der `flink-conf` Klassifizierung während der Cluster-Erstellung entweder `hive.enabled: true` oder `glue.enabled: true` hinzu, um den jeweiligen Datenkatalog automatisch zu konfigurieren. Dieser optimierte Ansatz macht die manuellen Konfigurationsschritte überflüssig, die zuvor erforderlich waren.

Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise zu Flink

Konfiguration — EMR Flink funktioniert sofort mit S3A in allen Regionen/Partitionen. AWS

Amazon EMR 7.7.0 — Versionshinweise zu Flink

- Die Flink SQL-Shell kann einfach mit dem Befehl aufgerufen werden, der mit einem Symlink verknüpft ist `flink-sql-client` `/usr/lib/flink/bin/sql-client.sh`

Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Flink

Amazon EMR 7.6.0 — Funktionen von Flink

- Keine Änderungen für die Veröffentlichung.

Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise zu Flink

Typ	Description
Feature	Unterstützung für die Ausführung von Flink-Jobs mit einem Remote-JAR wurde hinzugefügt.
Verbesserung	Machen Sie den Ausschluss und die Inklusion von Vertex-Threads sicher.

Amazon EMR 7.5.0 — Funktionen von Flink

- Ab Amazon EMR 7.5.0 können Sie einen Amazon S3 S3-Speicherort als JAR-Pfad angeben, wenn Sie die Befehle `run` und `run-application` Apache Flink CLI verwenden. Wenn Sie einen S3-Pfad angeben, lädt EMR die JAR-Datei automatisch von Amazon S3 in den EBS-Speicher des Clusters herunter. Jedes Mal, wenn Sie dieselbe JAR-Datei angeben, lädt EMR die neueste Version von Amazon S3 herunter, anstatt die bestehende JAR-Datei auf dem Cluster wiederzuverwenden.
- Ab Amazon EMR 7.5.0 können Kunden den Remote-Pfad (einen S3-Standort) als JAR-Pfad mit `run` und `run-application` Flink-CLI-Befehlen übergeben. Die JAR wird dann automatisch vom S3-Speicher in den EBS-Speicher des Clusters abgerufen. Wenn dieselbe JAR erneut bereitgestellt wird, wird die neueste Version von S3 heruntergeladen und die vorhandene JAR auf dem Cluster nicht wiederverwendet.

Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise zu Flink

Typ	Description
Upgrade	Die Flink-Version wurde auf 1.19.1 aktualisiert.

Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Flink

- Standardmäßig verwenden Cluster, bei denen die Verschlüsselung während der Übertragung durch die Sicherheitskonfiguration aktiviert ist, TLS 1.3 für die interne Kommunikation zwischen Flink-Prozessen, dem Job Manager-REST-Endpunkt und dem Flink Job History Server.

Amazon EMR 7.2.0 — Versionshinweise zu Flink

Typ	Description
Verbesserung	Support das Hinzufügen von benutzerdefinierten Labels zum Kubernetes-Dienst pro Flink-Job über die Konfiguration. `kubernetes.service.labels`

Ganglia

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

Das Open-Source-Projekt Ganglia ist ein skalierbares, verteiltes System zur Überwachung von Clustern und Grids, das zugleich die Auswirkungen auf die Leistung minimiert. Wenn Sie Ganglia in Ihrem Cluster aktivieren, können Sie Berichte erstellen und die Leistung des Clusters als Ganzes betrachten. Ebenso können Sie die Leistung einzelner Knoten-Instances überprüfen. Ganglia ist außerdem zur Aufnahme und Visualisierung von Hadoop- und Spark-Metriken konfiguriert. Weitere Informationen zum Open-Source-Projekt Ganglia finden Sie unter http://ganglia.info/.

Wenn Sie die Ganglia-Web-Benutzeroberfläche in einem Browser anzeigen, sehen Sie eine Übersicht über die Cluster-Leistung mit Diagrammen, die Details zur Last, Arbeitsspeicherauslastung, CPU-Auslastung und zum Netzwerkverkehr des Clusters enthalten. Unter den Cluster-Statistiken werden Diagramme für jeden einzelnen Server im Cluster angegeben.

Die folgende Tabelle listet die Version von Ganglia auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Ganglia installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Ganglia in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Ganglia-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.15.0	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
		server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Die folgende Tabelle listet die Version von Ganglia auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Ganglia installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Ganglia installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Ganglia-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.36.2	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Themen

- Erstellen eines Clusters mit Ganglia
- Anzeigen von Ganglia-Metriken
- Hadoop- und Spark-Metriken in Ganglia
- Versionsverlauf von Ganglia

Erstellen eines Clusters mit Ganglia

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

So erstellen Sie einen Cluster mit Ganglia über die Konsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie unter Software configuration (Softwarekonfiguration) entweder All Applications (Alle Anwendungen), Core Hadoop oder Spark aus.
4. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters mit Konfigurationen nach Bedarf fort.

Um Ganglia zu einem Cluster hinzuzufügen, verwenden Sie den AWS CLI

In der AWS CLI können Sie Ganglien zu einem Cluster hinzufügen, indem Sie `create-cluster` den `--applications` Parameter verwenden. Wenn Sie nur Ganglia mit dem Parameter `--applications` angeben, ist Ganglia die einzige installierte Anwendung.

- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ganglia hinzuzufügen, wenn Sie einen Cluster erstellen, und *myKey* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars.

  > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with Ganglia" --release-label
 emr-6.15.0; \
```

```
--applications Name=Spark Name=Ganglia \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Wenn Sie die Instance-Anzahl ohne den Parameter `--instance-groups` angeben, wird ein einzelner Master-Knoten gestartet. Die verbleibenden Instances werden als Core-Knoten aufgerufen. Alle Knoten verwenden den im Befehl angegebenen Instance-Typ.

> **Note**
>
> Wenn Sie zuvor nicht die standardmäßige EMR-Servicerolle und das EC2-Instance-Profil erstellt haben, geben Sie `aws emr create-default-roles` ein, um sie zu erstellen, bevor Sie den Unterbefehl `create-cluster` eingeben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen finden Sie AWS CLI unterhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr.

Anzeigen von Ganglia-Metriken

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

Ganglia bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche, die Sie verwenden können, um Metriken Ganglia anzuzeigen. Wenn Sie Ganglia auf Amazon EMR ausführen, wird die Web-Schnittstelle auf dem Hauptknoten ausgeführt und kann über die Port-Weiterleitung (Erstellung eines SSH-Tunnels) angezeigt werden. Weitere Informationen zum Anzeigen von Webbenutzeroberflächen auf finden Sie unterAuf Amazon-EMR-Clustern gehostete Webschnittstellen anzeigen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

So zeigen Sie die Ganglia Weboberfläche an

1. Verwenden Sie SSH, um einen Tunnel zum Master-Knoten und eine sichere Verbindung zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eines SSH-Tunnels zum Hauptknoten finden

Sie unter Option 2, Teil 1: Einrichten eines SSH-Tunnels zum Hauptknoten mit dynamischer Portweiterleitung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

2. Installieren Sie einen Webbrowser mit einem Proxy-Tool, z. B. dem FoxyProxy Plug-in für Firefox, um einen SOCKS-Proxy für Domains des Typs *ec2*.amazonaws.com* zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Option 2, Teil 2: Proxy-Einstellungen konfigurieren, um auf dem Hauptknoten gehostete Websites anzeigen zu lassen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
3. Wenn der Proxy gesetzt und die SSH-Verbindung geöffnet ist, können Sie die Ganglia-Benutzeroberfläche anzeigen, indem Sie ein Browserfenster mit http://*master-public-dns-name*/ganglia/ öffnen, in dem sich die öffentliche DNS-Adresse des Masterservers im EMR-Cluster *master-public-dns-name* befindet.



Hadoop- und Spark-Metriken in Ganglia

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

Ganglia meldet Hadoop-Metriken für jede Instance. Die verschiedenen Arten von Metriken sind nach Kategorien mit einem Präfix versehen: verteiltes Dateisystem (dfs.*), Java Virtual Machine (jvm.*), (mapred.*) und Remote Procedure Calls MapReduce (rpc.*).

Auf YARN basierende Ganglia-Metriken wie Spark und Hadoop sind für die EMR-Versionen 4.4.0 und 4.5.0 nicht verfügbar. Verwenden Sie eine höhere Version, um diese Metriken zu verwenden.

Ganglia-Metriken für Spark haben im Allgemeinen Präfixe für YARN-Anwendungs-ID und Spark. DAGScheduler Die Präfixe haben also folgende Form:

- DAGScheduler.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.driver.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.executor.*

Versionsverlauf von Ganglia

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

In der folgenden Tabelle sind die Version von Ganglia aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Informationen zur Ganglia-Version

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.36.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.36.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.36.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.35.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-6.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.34.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.33.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.33.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.31.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.31.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.30.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.29.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.28.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.28.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.27.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.27.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.26.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.25.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.24.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.24.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.23.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.23.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.22.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.21.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.20.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.20.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.18.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.18.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.17.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.16.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.16.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.14.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.13.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.12.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.11.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.5.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.5.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.3.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.2.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.0.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-5.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.6	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.9.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.7.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Ganglia-Version	Mit Ganglia installierte Komponenten
emr-4.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.2.0	3.6.0	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Apache Hadoop

Apache Hadoop ist ein Open-Source-Java-Software-Framework, das die Verarbeitung von großen Datenmengen mithilfe von Instance-Clustern unterstützt. Hadoop kann auf einer einzigen Instance oder auch auf Tausenden von Instances ausgeführt werden. Hadoop verwendet viele Verarbeitungsmodelle wie MapReduce und Tez, um die Verarbeitung auf mehrere Instanzen zu verteilen, und verwendet außerdem ein verteiltes Dateisystem namens HDFS, um Daten auf mehreren Instanzen zu speichern. Hadoop überwacht den Zustand der Instances im Cluster und kann nach dem Ausfall eines oder mehrerer Knoten eine Wiederherstellung durchführen. Auf diese Weise bietet Hadoop nicht nur erhöhte Datenverarbeitungs- und Speicherkapazitäten, sondern auch eine hohe Verfügbarkeit. Weitere Informationen finden Sie in der Hadoop-Dokumentation.

Die folgende Tabelle listet die Version von Hadoop auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Tez installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hadoop installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Hadoop-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.13.0	Hadoop 3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Hadoop auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hadoop installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Hadoop in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Hadoop-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.15.0	Hadoop 3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Hadoop auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Tez installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hadoop installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Hadoop-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.36.2	Hadoop 2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
		library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Ab Amazon EMR 5.18.0 können Sie das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Ihren Auftragscode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys.

Themen

- Konfigurieren von Hadoop
- Transparente Verschlüsselung in HDFS auf Amazon EMR
- Erstellen oder Ausführen einer Hadoop-Anwendung
- Wiederhergestellte Objekte lesen
- Aktivieren Sie die Erkennung ungleichmäßiger Speicherzugriffe für YARN-Container
- Verpackung von YARN-Behältern
- Hadoop-Versionsverlauf

Konfigurieren von Hadoop

In den folgenden Abschnitten werden die Standardkonfigurationseinstellungen für Hadoop-Daemons, Aufgaben und HDFS aufgeführt.

Themen

- Aufgabenkonfiguration
- Hadoop-Daemon-Konfigurationseinstellungen
- HDFS-Konfiguration

Aufgabenkonfiguration

Sie können Konfigurationsvariablen festlegen, um die Leistung Ihrer MapReduce Jobs zu optimieren. Dieser Abschnitt enthält die Standardwerte für wichtige Einstellungen. Standardwerte variieren je nach dem EC2-Instance-Typ des im Cluster verwendeten Knoten. HBase steht bei Verwendung von Amazon-EMR-Version 4.6.0 und höher zur Verfügung. Unterschiedliche Standardeinstellungen werden verwendet, wenn HBase installiert ist. Diese Werte werden zusammen mit den anfänglichen Standardwerten bereitgestellt.

Hadoop 2 verwendet die zwei Parameter `mapreduce.map.java.opts` und `mapreduce.reduce.java.opts` zum Konfigurieren des Arbeitsspeichers für die Karte und zum entsprechenden Verringern der JVMs. Diese ersetzen die einzelne `mapreduce.map.java.opts`-Konfigurationsoption von früheren Hadoop-Versionen.

Gleichermaßen ersetzt `mapred.job.jvm.num.tasks` `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks` in Hadoop 2.7.2 und höher. Amazon EMR setzt diesen Wert unabhängig vom EC2-Instance-Typ auf 20. Sie können diese Einstellung mithilfe der `mapred-site`-Konfigurationsklassifizierung überschreiben. Durch Festlegen eines Werts auf `-1` wird angegeben, dass eine JVM für eine unendliche Anzahl an Aufgaben innerhalb eines einzelnen Auftrags wiederverwendet werden kann. Der Wert 1 gibt an, dass eine neue JVM für jede Aufgabe erzeugt wird.

Beispiel: Um den Wert von `mapred.job.jvm.num.tasks` auf -1 festzulegen, können Sie eine Datei mit dem folgenden Inhalt erstellen:

```
[
 {
  "Classification": "mapred-site",
  "Properties": {
   "mapred.job.jvm.num.tasks": "-1"
  }
 }
]
```

Wenn Sie den `create-cluster` Befehl oder den `modify-instance-groups` Befehl aus dem verwenden AWS CLI, können Sie dann auf die JSON-Konfigurationsdatei verweisen. Im folgenden Beispiel wird die Konfigurationsdatei unter `myConfig.json` gespeichert und in Amazon S3 aufbewahrt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --applications Name=Hadoop --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json \
--use-default-roles
```

Sie können die unten aufgeführten Standardwerte mithilfe der `mapred-site`-Konfigurationsklassifizierung auf dieselbe Weise ändern und mehrere Werte und mehrere Konfigurationsklassifizierungen mit einer einzelnen JSON-Datei festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Standardwerte für die Aufgabenkonfigurationseinstellungen

> **Note**
>
> Die für jede Instanz angegebenen Werte entsprechen der neuesten EMR-Version. Frühere Versionen können unterschiedliche Standardeinstellungen haben.

Instance-Typen

- C1-Instances
- C3-Instances
- C4-Instances
- C5-Instances

- C5a-Instances
- C5ad-Instances
- C5d-Instances
- C5n-Instances
- C6a-Instances
- C6g-Instances
- C6gd-Instances
- C6gn-Instances
- C6i-Instances
- C6id-Instances
- C6in-Instances
- c7a-Instances
- C7g-Instances
- C7gd-Instances
- C7gn-Instances
- C7i-Instances
- c7i-flex-Instanzen
- c8g-Instanzen
- c8gd-Instanzen
- D2-Instances
- D3-Instances
- D3en-Instances
- f2-Instanzen
- G3-Instances
- G3s-Instances
- G4dn-Instances
- G5-Instances
- G6-Instanzen
- G6E-Instanzen
- gr6-Instanzen

- H1-Instances
- I2-Instances
- I3-Instances
- I3en-Instances
- I4g-Instances
- I4i-Instances
- i7i-Instanzen
- i7ie-Instanzen
- i8g-Instanzen
- Im4gn-Instances
- Is4gen-Instances
- M1-Instances
- M2-Instances
- M3-Instances
- M4-Instances
- M5-Instances
- M5a-Instances
- M5ad-Instances
- M5d-Instances
- M5dn-Instances
- M5n-Instances
- M5zn-Instances
- M6a-Instances
- M6g-Instances
- M6gd-Instances
- M6i-Instances
- M6id-Instances
- M6idn-Instances
- M6in-Instances
- M7a-Instances

- M7g-Instances
- M7gd-Instances
- M7i-Instances
- M7i-flex-Instances
- 8mg-Instanzen
- m8gd-Instanzen
- P2-Instances
- P3-Instances
- p4d-Instanzen
- P5-Instances
- R3-Instances
- R4-Instances
- R5-Instances
- R5a-Instances
- R5ad-Instances
- r5b-Instances
- R5d-Instances
- R5dn-Instances
- R5n-Instances
- R6a-Instances
- R6g-Instances
- R6gd-Instances
- R6i-Instances
- R6id-Instances
- R6idn-Instances
- R6in-Instances
- R7a-Instances
- R7g-Instances
- R7gd-Instances
- r7i-Instances

- R7iz-Instances
- r8g-Instanzen
- r8gd-Instanzen
- X1-Instances
- X1e-Instances
- X2gd-Instances
- x2idn-Instances
- X2iedn-Instances
- x8g-Instanzen
- z1d-Instances

C1-Instances

c1.medium

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

c1.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

C3-Instances

c3.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c3.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c3.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c3.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1331m	-Xmx1331m
mapreduce.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.map.memory.mb	1664	1664
mapreduce.reduce.memory.mb	3328	3328
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3328	3328

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

C4-Instances

c4.large

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx717m	-Xmx717m
mapreduce.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m
mapreduce.map.memory.mb	896	896
mapreduce.reduce.memory.mb	1792	1792
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1792	1792
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1792	896
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1792	896

c4.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c4.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c4.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c4.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1183m	-Xmx1183m
mapreduce.java.opts	-Xmx2366m	-Xmx2366m
mapreduce.map.memory.mb	1479	1479
mapreduce.reduce.memory.mb	2958	2958
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2958	2958
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

C5-Instances

c5.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5.9xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5.18xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

C5a-Instances

c5a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

C5ad-Instances

c5ad.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5ad.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5ad.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5ad.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5ad.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c5ad.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5ad.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

C5d-Instances

c5d.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5d.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5d.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5d.9xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5d.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5d.18xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5d.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

C5n-Instances

c5n.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8064	4032
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	8064	4032

c5n.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	16128	8064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	16128	8064

c5n.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1741m	-Xmx1741m
mapreduce.java.opts	-Xmx3482m	-Xmx3482m
mapreduce.map.memory.mb	2176	2176
mapreduce.reduce.memory.mb	4352	4352
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4352	4352

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	34816	17408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	34816	17408

c5n.9xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2002m	-Xmx2002m
mapreduce.java.opts	-Xmx4004m	-Xmx4004m
mapreduce.map.memory.mb	2503	2503
mapreduce.reduce.memory.mb	5006	5006
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5006	5006
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

c5n.18xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2094m	-Xmx2094m
mapreduce.java.opts	-Xmx4188m	-Xmx4188m
mapreduce.map.memory.mb	2617	2617
mapreduce.reduce.memory.mb	5234	5234
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5234	5234
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

C6a-Instances

c6a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

C6g-Instances

c6g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C6gd-Instances

c6gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C6gn-Instances

c6gn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C6i-Instances

c6i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6i.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

C6id-Instances

c6id.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6id.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6id.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6id.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6id.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6id.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6id.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6id.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

C6in-Instances

c6in.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6in.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6in.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6in.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6in.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6in.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6in.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6in.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a-Instances

c7a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

C7g-Instances

c7g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C7gd-Instances

c7gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C7gn-Instances

c7gn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

C7i-Instances

c7i.x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7i.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c7i-flex-Instanzen

c7i-flex.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i-flex.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i-flex.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i-flex.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i-flex.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i-flex.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g-Instanzen

c8g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8g.4x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8 g. 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8g.12x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

cm 8 g, 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8g.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

c8gd-Instanzen

c8gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1 408	1 408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8gd.4x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8 gd.8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8gd.12x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8gd.16x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8gd.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8gd.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

D2-Instances

d2.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d2.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d2.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d2.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2417m	-Xmx2417m
mapreduce.java.opts	-Xmx4834m	-Xmx4834m
mapreduce.map.memory.mb	3021	3021
mapreduce.reduce.memory.mb	6042	6042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6042	6042

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30194
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30194

D3-Instances

d3.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

D3en-Instances

d3en.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

d3en.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3en.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3en.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

d3en.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3en.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

f2-Instanzen

f2.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8055m	-Xmx8055 m
mapreduce.java.opts	-Xmx16110 m	-Xmx16110m
mapreduce.map.memory.mb	10069	10069
mapreduce.reduce.memory.mb	20138	20138
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20138	20138
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	20146
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	20146

f2.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8192 m	-Xmx8192 m
mapreduce.java.opts	-Xmx16384m	-Xmx16384m
mapreduce.map.memory.mb	10240	10240
mapreduce.reduce.memory.mb	20480	20480

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20480	20480
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	20480
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	20480

f2.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

G3-Instances

g3.4xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g3.8xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g3.16xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

G3s-Instances

g3s.xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

G4dn-Instances

g4dn.xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

g4dn.2xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

g4dn.4xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

g4dn.8xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

g4dn.12xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

g4dn.16xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

G5-Instances

g5.xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

g5.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g5.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g5.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g5.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

g5.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g5.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

g5.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

G6-Instanzen

g6.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

g6.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

g6.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.java.opts	-Xmx5324m	-Xmx5324 m
mapreduce.map.memory.mb	3328	3328
mapreduce.reduce.memory.mb	6656	6656
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6656	6656
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

g6.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-XMx 2893 m	-Xmx2893 m
mapreduce.java.opts	-Xmx5786 m	-Xmx 5786 m
mapreduce.map.memory.mb	3616	3616
mapreduce.reduce.memory.mb	7232	7232
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7232	7232
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

g6.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2953 m	-Xmx2953 m
mapreduce.java.opts	-Xmx5906 m	-Xmx5906m
mapreduce.map.memory.mb	3691	3691
mapreduce.reduce.memory.mb	7382	7382
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7382	7382

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	177152	29512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	177152	29512

g6.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-XmX 2995 m	-Xmx2995 m
mapreduce.java.opts	-Xmx5990 m	-Xmx 5990 m
mapreduce.map.memory.mb	3744	3744
mapreduce.reduce.memory.mb	7488	7488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7488	7488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

g6.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-XMx 3038 m	-Xmx3038m
mapreduce.java.opts	-Xmx6076 m	-Xmx6076m
mapreduce.map.memory.mb	3797	3797
mapreduce.reduce.memory.mb	7594	7594
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7594	7594
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	364544	30408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	364544	30408

g6.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	737280	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	737280	30720

G6E-Instanzen

g6e.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g6e.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g6e.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g6e.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g6e.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

g6e.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

g6e.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

g6e.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

gr6-Instanzen

gr6.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5786m	-Xmx 5786 m
mapreduce.java.opts	-Xmx11572 m	-Xmx11572 m
mapreduce.map.memory.mb	7232	7232
mapreduce.reduce.memory.mb	14464	14464

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14464	14464
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

gr6.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-XMx 5990 m	-Xmx 5990 m
mapreduce.java.opts	-Xmx1189m	-Xmx11980m
mapreduce.map.memory.mb	7488	7488
mapreduce.reduce.memory.mb	14976	14976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14976	14976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

H1-Instances

h1.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

h1.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

h1.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

h1.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

I2-Instances

i2.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i2.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i2.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i2.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

I3-Instances

i3.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i3.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i3.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i3.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i3.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

I3en-Instances

i3en.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

i3en.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

i3en.3xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

i3en.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

i3en.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

i3en.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

I4g-Instances

i4g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

I4i-Instances

i4i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i4i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i4i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i4i.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

i7i-Instanzen

i7i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i7i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i7i.12x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7i.16x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i7i.24x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7i.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

i7ie-Instanzen

i7ie.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7ie.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7ie.3xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.java.opts	-Xmx11400m	-Xmx11400m
mapreduce.map.memory.mb	7125	7125
mapreduce.reduce.memory.mb	14250	14250
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14250	14250
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28504
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28504

i7ie.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-XMx 5974 m	-XMx 5974 m
mapreduce.java.opts	-Xmx11948 m	-Xmx11948 m
mapreduce.map.memory.mb	7467	7467
mapreduce.reduce.memory.mb	14934	14934
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14934	14934

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29860

i7ie.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7ie.18xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6155 m	-Xmx6155 m
mapreduce.java.opts	-Xmx12310 m	-Xmx12310 m
mapreduce.map.memory.mb	7694	7694
mapreduce.reduce.memory.mb	1538	15388
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15388	15388
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	553984	30792
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	553984	30792

i7ie.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7ie.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

i8g-Instanzen

i8g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i8g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i8g.4x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i 8 g, 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i8g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i 8 g, 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i8g.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i8g.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

lm4gn-Instances

im4gn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

im4gn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

im4gn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

im4gn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

im4gn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Is4gen-Instances

is4gen.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3514m	-Xmx3514m
mapreduce.java.opts	-Xmx7028m	-Xmx7028m
mapreduce.map.memory.mb	4393	4393
mapreduce.reduce.memory.mb	8786	8786

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8786	8786
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	17572,12	8786,06
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	17572,12	8786,06

is4gen.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3866m	-Xmx3866m
mapreduce.java.opts	-Xmx7732m	-Xmx7732m
mapreduce.map.memory.mb	4832	4832
mapreduce.reduce.memory.mb	9664	9664
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	9664	9664
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

is4gen.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4275m	-Xmx4275m
mapreduce.java.opts	-Xmx8550m	-Xmx8550m
mapreduce.map.memory.mb	5344	5344
mapreduce.reduce.memory.mb	10688	10688
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	10688	10688
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32064

is4gen.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4480m	-Xmx4480m
mapreduce.java.opts	-Xmx8960m	-Xmx8960m
mapreduce.map.memory.mb	5600	5600
mapreduce.reduce.memory.mb	11200	11200
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11200	11200

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	22400
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	22400

M1-Instances

m1.small

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

m1.medium

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx768m	-Xmx768m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1024	1024
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1024	1024
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	1024
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2048	1024

m1.large

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1024m	-Xmx1024m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1536	1536
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1536	1536

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3072	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

m1.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

M2-Instances

m2.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	7168	7168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	14336	7168

m2.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	15360
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	30720	15360

m2.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	61440	30720

M3-Instances

m3.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m3.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

M4-Instances

m4.large

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

m4.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m4.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m4.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m
mapreduce.java.opts	-Xmx2868m	-Xmx2868m
mapreduce.map.memory.mb	1792	1792
mapreduce.reduce.memory.mb	3584	3584
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3584	3584
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m4.10xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1557m	-Xmx1557m
mapreduce.java.opts	-Xmx3114m	-Xmx3114m
mapreduce.map.memory.mb	1946	1946
mapreduce.reduce.memory.mb	3892	3892
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3892	3892
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	155648	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	155648	31104

m4.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1587m	-Xmx1587m
mapreduce.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.map.memory.mb	1984	1984
mapreduce.reduce.memory.mb	3968	3968
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3968	3968
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

M5-Instances

m5.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

M5a-Instances

m5a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

M5ad-Instances

m5ad.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5ad.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5ad.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5ad.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5ad.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5ad.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5ad.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

M5d-Instances

m5d.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5d.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5d.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5d.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5d.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5d.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5d.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

M5dn-Instances

m5dn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5dn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5dn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5dn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5dn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5dn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5dn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

M5n-Instances

m5n.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5n.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5n.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5n.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5n.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5n.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5n.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

M5zn-Instances

m5zn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m5zn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5zn.3xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2577m	-Xmx2577m
mapreduce.java.opts	-Xmx5154m	-Xmx5154m
mapreduce.map.memory.mb	3221	3221
mapreduce.reduce.memory.mb	6442	6442
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6442	6442
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

m5zn.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

m5zn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

M6a-Instances

m6a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

M6g-Instances

m6g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

M6gd-Instances

m6gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

M6i-Instances

m6i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6i.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

M6id-Instances

m6id.x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6id.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6id.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6id.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6id.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6id.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6id.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6id.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

M6idn-Instances

m6idn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6id.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6idn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6idn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6idn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6idn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6idn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6idn.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

M6in-Instances

m6in.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6in.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6in.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6n.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6in.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6in.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6in.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6in.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

M7a-Instances

m7a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m7a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

M7g-Instances

m7g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

M7gd-Instances

m7gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

M7i-Instances

m7i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m7i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7i.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

M7i-flex-Instances

m7i-flex.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i-flex.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i-flex.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i-flex.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i-flex.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7i-flex. 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

8mg-Instanzen

m8g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8g.4x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

8 g, 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

8 mg, 12 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

8 mg, 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8g.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8g.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

m8gd-Instanzen

m8gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8 gd.4 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m 8 g d 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

8 m g, 12 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

8 m g. 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8gd.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8gd.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

P2-Instances

p2.xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p2.8xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p2.16xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9267m	-Xmx9267m
mapreduce.java.opts	-Xmx18534m	-Xmx18534m
mapreduce.map.memory.mb	11584	11584
mapreduce.reduce.memory.mb	23168	23168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23168	23168

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	23168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	23168

P3-Instances

p3.2xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p3.8xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

p3.16xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p4d-Instanzen

p4d.24xgroß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9302 m	-Xmx9302 m
mapreduce.java.opts	-Xmx18604 m	-Xmx18604m
mapreduce.map.memory.mb	11627	11627
mapreduce.reduce.memory.mb	23254	23254
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23254	23254
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1116160	23222
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1116160	23222

P5-Instances

p5.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

R3-Instances

r3.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r3.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r3.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r3.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

R4-Instances

r4.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r4.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r4.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r4.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r4.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

R5-Instances

r5.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

R5a-Instances

r5a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

R5ad-Instances

r5ad.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5ad.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5ad.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5ad.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5ad.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5ad.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6246m	-Xmx6246m
mapreduce.java.opts	-Xmx12492m	-Xmx12492m
mapreduce.map.memory.mb	7808	7808
mapreduce.reduce.memory.mb	15616	15616
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15616	15616
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	499712	31232
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	499712	31232

r5ad.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r5b-Instances

r5b.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5b.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5b.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5b.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5b.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5b.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5b.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

R5d-Instances

r5d.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5d.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5d.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5d.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5d.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5d.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5d.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

R5dn-Instances

r5dn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5dn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5dn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5dn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5dn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5dn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5dn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

R5n-Instances

r5n.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5n.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5n.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5n.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5n.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5n.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5n.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

R6a-Instances

r6a.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

R6g-Instances

r6g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

R6gd-Instances

r6gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

R6i-Instances

r6i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6i.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

R6id-Instances

r6id.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6id.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6id.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6id.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6id.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6id.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6id.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6id.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

R6idn-Instances

r6idn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6idn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6idn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6idn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6idn.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6idn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6idn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6idn.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

R6in-Instances

r6in.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6in.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6in.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6in.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6in.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6in.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6in.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6in.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

R7a-Instances

r7a.x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7a.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7a.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7a.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7a.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7a.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7a.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7a.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r7a.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

R7g-Instances

r7g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

R7gd-Instances

r7gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i-Instances

r7i.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7i.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7i.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7i.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7i.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7i.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7i.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

R7iz-Instances

r7iz.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7iz.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7iz.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7iz.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7iz.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7iz.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7iz.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

r8g-Instanzen

r8g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8g.4x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8 g. 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8g.12x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8g.16x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8g.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8g.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

r8gd-Instanzen

r8gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r 8 g d. 8 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r 8 g d. 12 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r 8 g d. 16 x groß

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8gd.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8gd.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

X1-Instances

x1.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.java.opts	-Xmx24116m	-Xmx24116m
mapreduce.map.memory.mb	15072	15072
mapreduce.reduce.memory.mb	30144	30144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30144	30144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

x1.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12109m	-Xmx12109m
mapreduce.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.map.memory.mb	15136	15136
mapreduce.reduce.memory.mb	30272	30272
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30272	30272
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	30272
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	30272

X1e-Instances

x1e.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx22682m	-Xmx22682m
mapreduce.java.opts	-Xmx45364m	-Xmx45364m
mapreduce.map.memory.mb	28352	28352
mapreduce.reduce.memory.mb	56704	56704

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	56704	56704
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	113408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	113408	0

x1e.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23501m	-Xmx23501m
mapreduce.java.opts	-Xmx47002m	-Xmx47002m
mapreduce.map.memory.mb	29376	29376
mapreduce.reduce.memory.mb	58752	58752
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58752	58752
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	235008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	235008	0

x1e.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23910m	-Xmx23910m
mapreduce.java.opts	-Xmx47820m	-Xmx47820m
mapreduce.map.memory.mb	29888	29888
mapreduce.reduce.memory.mb	59776	59776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	59776	59776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	478208	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	478208	0

x1e.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24115m	-Xmx24115m
mapreduce.java.opts	-Xmx48230m	-Xmx48230m
mapreduce.map.memory.mb	30144	30144
mapreduce.reduce.memory.mb	60288	60288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60288	60288

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	0

x1e.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.java.opts	-Xmx48436m	-Xmx48436m
mapreduce.map.memory.mb	30272	30272
mapreduce.reduce.memory.mb	60544	60544
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60544	60544
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	0

x1e.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24269m	-Xmx24269m
mapreduce.java.opts	-Xmx48538m	-Xmx48538m
mapreduce.map.memory.mb	30336	30336
mapreduce.reduce.memory.mb	60672	60672
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60672	60672
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3883008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3883008	0

X2gd-Instances

x2gd.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x2gd.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x2gd.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x2gd.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x2gd.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x2gd.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn-Instances

x2idn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x2idn.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12442m	-Xmx12442m
mapreduce.java.opts	-Xmx24884m	-Xmx24884m
mapreduce.map.memory.mb	15552	15552
mapreduce.reduce.memory.mb	31104	31104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31104	31104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	31104

X2iedn-Instances

x2iedn.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23347m	-Xmx23347m
mapreduce.java.opts	-Xmx46694m	-Xmx46694m
mapreduce.map.memory.mb	29184	29184
mapreduce.reduce.memory.mb	58368	58368

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58368	58368
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	0

x2iedn.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.java.opts	-Xmx48332m	-Xmx48332m
mapreduce.map.memory.mb	30208	30208
mapreduce.reduce.memory.mb	60416	60416
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60416	60416
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	0

x2iedn.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.java.opts	-Xmx49152m	-Xmx49152m
mapreduce.map.memory.mb	30720	30720
mapreduce.reduce.memory.mb	61440	61440
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61440	61440
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	0

x2iedn.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24781m	-Xmx24781m
mapreduce.java.opts	-Xmx49562m	-Xmx49562m
mapreduce.map.memory.mb	30976	30976
mapreduce.reduce.memory.mb	61952	61952
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61952	61952

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	0

x2iedn.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24883m	-Xmx24883m
mapreduce.java.opts	-Xmx49766m	-Xmx49766m
mapreduce.map.memory.mb	31104	31104
mapreduce.reduce.memory.mb	62208	62208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62208	62208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	0

x2iedn.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24918m	-Xmx24918m
mapreduce.java.opts	-Xmx49836m	-Xmx49836m
mapreduce.map.memory.mb	31147	31147
mapreduce.reduce.memory.mb	62294	62294
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62294	62294
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	-32
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	-32

x2iedn.32xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24934m	-Xmx24934m
mapreduce.java.opts	-Xmx49868m	-Xmx49868m
mapreduce.map.memory.mb	31168	31168
mapreduce.reduce.memory.mb	62336	62336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62336	62336

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3989504	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3989504	0

x8g-Instanzen

x8g.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x8g.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x8g.4xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x8g.8xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x8g.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x8g.16xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x8g.24xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x8g.48xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12458 m	-Xmx12458 m
mapreduce.java.opts	-Xmx24916 m	-Xmx24916 m
mapreduce.map.memory.mb	15573	15573
mapreduce.reduce.memory.mb	31146	31146
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31146	31146
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	31210
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	31210

z1d-Instances

z1d.xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

z1d.2xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

z1d.3xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

z1d.6xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

z1d.12xlarge

Konfigurationsoption	Standardwert	Mit installierter HBase-Anwendung
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

Hadoop-Daemon-Konfigurationseinstellungen

Hadoop-Daemon-Einstellungen unterscheiden sich je nach dem EC2-Instance-Typ, den ein Cluster-Knoten verwendet. In der folgenden Tabelle sind die Standardkonfigurationseinstellungen für die einzelnen EC2 Instance-Typen in Clustern aufgeführt.

Zum Anpassen dieser Einstellungen verwenden Sie die `hadoop-env`-Konfigurationsklassifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Instance-Typen

- C1-Instances
- C3-Instances
- C4-Instances
- C5-Instances
- C5a-Instances
- C5ad-Instances
- C5d-Instances
- C5n-Instances
- C6a-Instances
- C6g-Instances
- C6gd-Instances
- C6gn-Instances
- C6i-Instances
- C6id-Instances
- C6in-Instances
- c7a-Instances
- C7g-Instances
- C7gd-Instances
- C7gn-Instances
- C7i-Instances
- c7i-flex-Instanzen
- c8g-Instanzen

- c8gd-Instanzen
- D2-Instances
- D3-Instances
- D3en-Instances
- f2-Instanzen
- G3-Instances
- G3s-Instances
- G4dn-Instances
- G5-Instances
- G6-Instanzen
- G6e-Instanzen
- gr6-Instanzen
- H1-Instances
- I2-Instances
- I3-Instances
- I3en-Instances
- I4g-Instances
- I4i-Instances
- i7i-Instanzen
- i7ie-Instanzen
- i8g-Instanzen
- Im4gn-Instances
- Is4gen-Instances
- M1-Instances
- M2-Instances
- M3-Instances
- M4-Instances
- M5-Instances
- M5a-Instances
- M5ad-Instances

- M5d-Instances
- M5dn-Instances
- M5n-Instances
- M5zn-Instances
- M6a-Instances
- M6g-Instances
- M6gd-Instances
- M6i-Instances
- M6id-Instances
- M6idn-Instances
- M6in-Instances
- M7a-Instances
- M7g-Instances
- M7gd-Instances
- M7i-Instances
- M7i-flex-Instances
- m8g-Instanzen
- m8gd-Instanzen
- P2-Instances
- P3-Instances
- p4d-Instanzen
- P5-Instances
- R3-Instances
- R4-Instances
- R5-Instances
- R5a-Instances
- R5ad-Instances
- r5b-Instances
- R5d-Instances
- R5dn-Instances

- R5n-Instances
- R6a-Instances
- R6g-Instances
- R6gd-Instances
- R6i-Instances
- R6id-Instances
- R6idn-Instances
- R6in-Instances
- R7a-Instances
- R7g-Instances
- R7gd-Instances
- r7i-Instances
- R7iz-Instances
- r8g-Instanzen
- r8gd-Instanzen
- X1-Instances
- X1e-Instances
- X2gd-Instances
- x2idn-Instances
- X2iedn-Instances
- x8g-Instanzen
- z1d-Instances

C1-Instances

c1.medium

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	192
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96

Parameter	Wert
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	128
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

c1.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

C3-Instances

c3.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124

Parameter	Wert
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c3.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c3.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c3.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

C4-Instances

c4.large

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1152
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1152
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1152

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	576
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

c4.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c4.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c4.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c4.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

C5-Instances

c5.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5.9xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5.18xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C5a-Instances

c5a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C5ad-Instances

c5ad.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5ad.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5ad.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5ad.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5ad.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c5ad.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5ad.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C5d-Instances

c5d.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5d.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5d.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5d.9xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5d.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5d.18xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5d.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C5n-Instances

c5n.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2304
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2304
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2304
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1280
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	665

c5n.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2519
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2519
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2519
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2355
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	880

c5n.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2949
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2949
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2949
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4505
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1310

c5n.9xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5n.18xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C6a-Instances

c6a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C6g-Instances

c6g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C6gd-Instances

c6gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C6gn-Instances

c6gn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C6i-Instances

c6i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6i.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C6id-Instances

c6id.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6id.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6id.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6id.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6id.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6id.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6id.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6id.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C6in-Instances

c6in.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6in.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6in.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6in.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6in.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6in.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6in.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a-Instances

c7a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

C7g-Instances

c7g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C7gd-Instances

c7gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C7gn-Instances

c7gn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

C7i-Instances

c7i.x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i-flex-Instanzen

c7i-flex.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i-flex.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i-flex.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i-flex.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i-flex.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i-flex.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g-Instanzen

c8g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8g.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8g.12x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8g.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8g.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd-Instanzen

c8gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8gd.4x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8gd.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8gd.12x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8gd.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8gd.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

D2-Instances

d2.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d2.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d2.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d2.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

D3-Instances

d3.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

D3en-Instances

d3en.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

d3en.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3en.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3en.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

d3en.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3en.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2-Instanzen

f2.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

G3-Instances

g3.4xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g3.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3.16xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

G3s-Instances

g3s.xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

G4dn-Instances

g4dn.xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

g4dn.2xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

g4dn.4xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

g4dn.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

g4dn.12xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g4dn.16xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

G5-Instances

g5.xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

g5.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g5.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g5.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g5.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

G6-Instanzen

g6.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

g6.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

g6.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

g6.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

g6.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5795
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5795
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5795
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18739
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9543
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9543
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9543
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37478
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	16998
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	16998
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	16998
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	74752
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

G6e-Instanzen

g6e.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g6e.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g6e.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g6e.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

gr6-Instanzen

gr6.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

gr6.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

H1-Instances

h1.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

h1.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

h1.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

h1.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

I2-Instances

i2.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i2.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i2.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i2.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

I3-Instances

i3.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i3.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i3.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i3.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

I3en-Instances

i3en.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

i3en.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

i3en.3xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

i3en.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

I4g-Instances

i4g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

I4i-Instances

i4i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i-Instanzen

i7i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i7i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.12x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.24x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie-Instanzen

i7ie.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7ie.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7ie.3xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

i7ie.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.18xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	13332
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	13332
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	13332
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	56422
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g-Instanzen

i8g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i8g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i8g.4x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i8g.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Im4gn-Instances

im4gn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

im4gn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

im4gn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

im4gn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

im4gn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Is4gen-Instances

is4gen.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2557
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2557
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2557
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2547
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	919

is4gen.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

is4gen.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

is4gen.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M1-Instances

m1.small

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	256
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	192

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

m1.medium

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	384
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	192
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	256
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	256
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	384
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	192

m1.large

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m1.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1024
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	512
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	768
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2304
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

M2-Instances

m2.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3072
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6144
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2048
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1536

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12288
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

M3-Instances

m3.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m3.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

M4-Instances

m4.large

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

m4.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m4.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m4.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m4.10xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5365
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5365
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5365
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	16588
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3727

m4.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5-Instances

m5.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5a-Instances

m5a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5ad-Instances

m5ad.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5ad.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5ad.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5ad.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5ad.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5d-Instances

m5d.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5d.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5d.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5d.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5d.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5dn-Instances

m5dn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5dn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5dn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5dn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5dn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5n-Instances

m5n.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5n.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5n.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5n.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5n.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M5zn-Instances

m5zn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m5zn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5zn.3xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

m5zn.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

m5zn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6a-Instances

m6a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6g-Instances

m6g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6gd-Instances

m6gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6i-Instances

m6i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6id-Instances

m6id.x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6id.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6id.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6id.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6id.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6idn-Instances

m6idn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6id.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6idn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6idn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6idn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M6in-Instances

m6in.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6in.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6in.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6n.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6in.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M7a-Instances

m7a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M7g-Instances

m7g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M7gd-Instances

m7gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M7i-Instances

m7i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

M7i-flex-Instances

m7i-flex.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i-flex.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i-flex.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i-flex.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i-flex.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i-flex.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g-Instanzen

m8g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8g.4x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

8 g, 8 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

8 g, 12 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

8 g, 16 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd-Instanzen

m8gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8 gd.4 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m 8 g d 8 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m 8 g d, 12 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m 8 g d, 16 x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

P2-Instances

p2.xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p2.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p2.16xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

P3-Instances

p3.2xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p3.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p3.16xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p4d-Instanzen

p4d.24xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	24576
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	24576
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	24576
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	112640
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

P5-Instances

p5.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R3-Instances

r3.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713

Parameter	Wert
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r3.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r3.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r3.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R4-Instances

r4.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r4.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r4.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r4.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r4.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5-Instances

r5.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5a-Instances

r5a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5ad-Instances

r5ad.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5ad.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5ad.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5ad.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12247
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12247
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12247
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50995
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b-Instances

r5b.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5b.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5b.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5b.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5d-Instances

r5d.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5d.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5d.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5d.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5dn-Instances

r5dn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5dn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5dn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5dn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R5n-Instances

r5n.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5n.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5n.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5n.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6a-Instances

r6a.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6g-Instances

r6g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6gd-Instances

r6gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6i-Instances

r6i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6id-Instances

r6id.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6id.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6id.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6id.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6idn-Instances

r6idn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6idn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6idn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6idn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R6in-Instances

r6in.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6in.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6in.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6in.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R7a-Instances

r7a.x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7a.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7a.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7a.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R7g-Instances

r7g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R7gd-Instances

r7gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i-Instances

r7i.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7i.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7i.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7i.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

R7iz-Instances

r7iz.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7iz.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7iz.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7iz.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g-Instanzen

r8g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8g.4x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8g.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.12x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd-Instanzen

r8gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8gd.8xgroß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.12x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.16x groß

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

X1-Instances

x1.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

X1e-Instances

x1e.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4520
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4520
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4520
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12364
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2882

x1e.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6952
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6952
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6952
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24524
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	11816
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	11816
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	11816
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	48844
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	79912
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	79912
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	79912
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	389324
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

X2gd-Instances

x2gd.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x2gd.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2gd.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn-Instances

x2idn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

X2iedn-Instances

x2iedn.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2iedn.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.32xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	82042
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	82042
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	82042
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	399974
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g-Instanzen

x8g.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x8g.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x8g.4xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.8xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.16xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.24xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.48xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d-Instances

z1d.xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

z1d.2xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

z1d.3xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

z1d.6xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parameter	Wert
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d.12xlarge

Parameter	Wert
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

HDFS-Konfiguration

Die folgende Tabelle beschreibt die standardmäßigen Hadoop Distributed File System (HDFS)-Parameter und ihre Einstellungen. Sie können diese Werte mithilfe der `hdfs-site`-Konfigurationsklassifizierung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Warning

1. Das Festlegen von `dfs.replication` auf 1 auf Clustern mit weniger als vier Knoten kann zu einem HDFS-Datenverlust führen, wenn ein einzelner Knoten ausfällt. Wenn Ihr

Cluster über HDFS-Speicher verfügt, empfehlen wir, den Cluster mit mindestens vier Core-Knoten für Produktionsworkloads zu konfigurieren, um Datenverlust zu vermeiden.

2. Amazon EMR erlaubt Clustern nicht, Core-Knoten unter `dfs.replication` zu skalieren. Bei `dfs.replication = 2` z. B. beträgt die Mindestanzahl von Core-Knoten 2.
3. Wenn Sie Verwaltete Skalierung oder Auto-Scaling verwenden oder die Größe Ihres Clusters manuell ändern möchten, empfehlen wir Ihnen, die Größe `dfs.replication` auf 2 oder höher einzustellen.

Parameter	Definition	Standardwert
`dfs.block.size`	Dieser Parameter betrifft die Größe der HDFS-Blöcke. Wenn er auf Daten in HDFS angewendet wird, entspricht die Aufteilungsgröße in der Regel der Größe eines HDFS-Blocks. Größere Größen bieten weniger Aufgabengranularität, belasten den Cluster `NameNode` jedoch auch weniger.	134217728 (128 MB)
`dfs.replication`	Die Anzahl der Kopien der einzelnen Blöcke, die dauerhaft gespeichert werden sollen. Amazon EMR legt diesen Wert auf der Grundlage der Anzahl der Core-Knoten fest, mit denen der Cluster bereitgestellt wird. Passen Sie den Wert entsprechend Ihren Anforderungen an. Zum Überschreiben des Standardwerts verwenden Sie die `hdfs-site` -Klassifizierung.	1 für Cluster, die mit weniger als vier Core-Knoten bereitgestellt werden 2 für Cluster, die mit weniger als zehn Core-Knoten bereitgestellt werden 3 für alle anderen Cluster

Transparente Verschlüsselung in HDFS auf Amazon EMR

Die transparente Verschlüsselung wird durch die Verwendung von HDFS-Verschlüsselungszonen implementiert, wobei es sich dabei um HDFS-Pfade handelt, die von Ihnen definiert werden. Jede Verschlüsselungszone verfügt über ihren eigenen Schlüssel, der unter Verwendung der `hdfs-site`-Konfigurationsklassifikation auf dem Schlüssel-Server gespeichert wird.

Ab Amazon-EMR-Version 4.8.0 können Sie anhand der Amazon-EMR-Sicherheitskonfigurationen Datenverschlüsselungseinstellungen für Cluster einfacher konfigurieren. Sicherheitskonfigurationen bieten Einstellungen, um die Sicherheit für Daten während der Übertragung und für Daten im Ruhezustand in Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)-Speichervolumen sowie EMRFS-Daten in Amazon S3 zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Daten während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsseln im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Amazon EMR verwendet standardmäßig den Hadoop KMS. Sie können jedoch einen anderen KMS verwenden, der den KeyProvider API-Vorgang implementiert. Jede Datei in einer HDFS-Zone verfügt über ihren eigenen, eindeutigen Datenverschlüsselungsschlüssel, der durch den Verschlüsselungszonenschlüssel verschlüsselt ist. Für die HDFS-Daten wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet (für Daten im Ruhezustand und während der Übertragung), wenn Daten in eine Verschlüsselungszone geschrieben werden, da die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsaktivitäten nur im Client ausgeführt werden.

Sie können keine Dateien zwischen den Verschlüsselungszonen oder von einer Verschlüsselungzone nach unverschlüsselten Pfaden verschieben.

Der NameNode und der HDFS-Client interagieren über den API-Vorgang mit dem Hadoop KMS (oder einem von Ihnen konfigurierten alternativen KMS). KeyProvider Das KMS speichert Verschlüsselungsschlüssel im Unterstützungsschlüsselspeicher. Außerdem enthält Amazon EMR die JCE-Richtlinie für unbegrenzte Stärke, so dass Sie Schlüssel mit einer gewünschten Länge erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Transparente Verschlüsselung in HDFS in der Hadoop-Dokumentation.

> **Note**
>
> In Amazon EMR ist KMS über HTTPS nicht standardmäßig im Hadoop-KMS aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von KMS über HTTPS finden Sie in der Hadoop-KMS-Dokumentation.

Konfigurieren der transparenten HDFS-Verschlüsselung

Sie können die transparente Verschlüsselung in Amazon EMR konfigurieren, indem Sie Schlüssel erstellen und Verschlüsselungszonen hinzufügen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Verwenden der Amazon-EMR-Konfigurations-API-Operation beim Erstellen eines Clusters
- Verwenden eines Hadoop-JAR-Schritts mit command-runner.jar
- Anmelden am Master-Knoten des Hadoop-Clusters und verwenden der Befehlszeilen-Clients `hadoop key` und `hdfs crypto`
- Verwenden der REST-APIs für Hadoop-KMS und HDFS

Weitere Informationen über die REST-APIs finden Sie in der jeweiligen Dokumentation für Hadoop-KMS und HDFS.

Erstellen von Verschlüsselungszonen und deren Schlüssel während der Cluster-Erstellung unter Verwendung der CLI

Mithilfe der `hdfs-encryption-zones`-Klassifizierung im Konfiguration-API-Vorgang können Sie bei der Erstellung eines Clusters einen Schlüsselnamen und eine Verschlüsselungszone angeben. Amazon EMR erstellt diesen Schlüssel im Hadoop-KMS auf Ihrem Cluster und konfiguriert die Verschlüsselungszone.

- Erstellen Sie einen Cluster mit dem folgenden Befehl.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hdfs-encryption-zones",
  "Properties": {
   "/myHDFSPath1": "path1_key",
   "/myHDFSPath2": "path2_key"
  }
 }
]
```

Manuelles Erstellen von Verschlüsselungszonen und deren Schlüssel auf dem Master-Knoten

1. Starten Ihres Clusters mit einer Amazon-EMR-Version größer als 4.1.0.
2. Stellen Sie mit dem Hauptknoten Ihres Clusters mithilfe von SSH eine Verbindung her.
3. Erstellen Sie einen Schlüssel im Hadoop-KMS.

```
$ hadoop key create path2_key
path2_key has been successfully created with options Options{cipher='AES/CTR/
NoPadding', bitLength=256, description='null', attributes=null}.
KMSClientProvider[http://ip-x-x-x-x.ec2.internal:16000/kms/v1/] has been updated.
```

> **Important**
>
> Die Schlüsselnamen müssen im Hadoop-KMS in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Wenn Sie einen Schlüssel mit Großbuchstaben verwenden, wird der Start Ihres Clusters fehlschlagen.

4. Erstellen des Verschlüsselungszonenpfads in HDFS.

```
$ hadoop fs -mkdir /myHDFSPath2
```

5. Machen Sie den HDFS-Pfad mit dem von Ihnen erstellten Schlüssel zu einer Verschlüsselungszone.

```
$ hdfs crypto -createZone -keyName path2_key -path /myHDFSPath2
Added encryption zone /myHDFSPath2
```

Um Verschlüsselungszonen und ihre Schlüssel manuell zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

- Fügen Sie manuell Schritte zum Erstellen der KMS-Schlüssel und Verschlüsselungszonen mithilfe des folgenden Befehls hinzu.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Create
 First Hadoop KMS Key",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/
bin/bash,-c,"\"hadoop key create path1_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path1_key -path /myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop KMS Key",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop key create
 path2_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath2\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path2_key -path /myHDFSPath2\""]
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Überlegungen zur transparenten HDFS-Verschlüsselung

Eine bewährte Methode ist das Erstellen einer Verschlüsselungszone für jede Anwendung, in der möglicherweise Dateien geschrieben werden. Außerdem können Sie das gesamte HDFS verschlüsseln, indem Sie die hdfs-encryption-zones-Klassifizierung in der Konfigurations-API verwenden und den Stammpfad (/) als Verschlüsselungszone festlegen.

Hadoop-Schlüsselverwaltungsserver (KMS)

Hadoop ist ein Schlüsselverwaltungsserver, der die Möglichkeit zur Implementierung kryptografischer Services für Hadoop-Cluster bietet und als wichtiger Anbieter von Transparente Verschlüsselung in HDFS auf Amazon EMR dient. Hadoop-KMS in Amazon EMR wird standardmäßig installiert und aktiviert, wenn Sie die Hadoop-Anwendung während des Starts eines EMR-Clusters auswählen. Hadoop KMS speichert die Schlüssel nicht selbst, mit Ausnahme des temporären Cachings. Hadoop-KMS fungiert als Proxy zwischen dem Schlüsselanbieter und dem Client-Verwalter als Unterstützungsschlüsselspeicher – es ist jedoch kein Schlüsselspeicher. Der Standard-Keystore, der für Hadoop KMS erstellt wird, ist die Java Cryptography Extension KeyStore (JCEKS). Auch die JCE Unlimited Strength Policy ist inbegriffen, sodass Sie Schlüssel in der gewünschten Länge erstellen können. Hadoop-KMS unterstützt auch eine Reihe von ACLs, die den Zugriff auf Schlüssel und Schlüsselvorgänge unabhängig von anderen Client-Anwendungen wie beispielsweise HDFS kontrollieren. Die standardmäßige Schlüssellänge in Amazon EMR beträgt 256 Bit.

Um Hadoop-KMS zu konfigurieren, verwenden Sie die hadoop-kms-site-Klassifizierung. Auf diese Weise können Sie Einstellungen ändern. Verwenden Sie die classification kms-acls, um ACLs zu konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Hadoop-KMS-Dokumentation. Hadoop KMS wird für die transparente HDFS-Verschlüsselung verwendet. Weitere Informationen über die transparente HDFS-Verschlüsselung finden Sie im Abschnitt Transparente HDFS-Verschlüsselung in der Apache-Hadoop-Dokumentation.

> **Note**
>
> In Amazon EMR ist KMS über HTTPS nicht standardmäßig im Hadoop-KMS aktiviert. Informationen zum Aktivieren von KMS über HTTPS finden Sie in der Hadoop-KMS-Dokumentation.

> **Important**
>
> Die Schlüsselnamen müssen im Hadoop-KMS in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Wenn Sie einen Schlüssel mit Großbuchstaben verwenden, wird der Start Ihres Clusters fehlschlagen.

Konfigurieren von Hadoop KMS in Amazon EMR

Mit Amazon-EMR-Version 4.6.0 oder höher lautet `kms-http-port` 9700 und `kms-admin-port` 9701.

Sie können die Hadoop-KMS während der Cluster-Erstellung konfigurieren. Verwenden Sie dazu die Konfigurations-API für Amazon-EMR-Versionen. Nachstehend finden Sie die Konfigurationsobjektklassifizierungen, die für Hadoop-KMS zur Verfügung stehen:

Konfigurationsklassifizierungen für Hadoop-KMS

Klassifizierung	Dateiname
hadoop-kms-site	`kms-site.xml`
hadoop-kms-acls	`kms-acls.xml`
hadoop-kms-env	`kms-env.sh`
hadoop-kms-log4j	`kms-log4j.properties`

Einrichten der Hadoop-KMS-ACLs mithilfe von CLI

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Cluster mithilfe des Hadoop KMS mit ACLs zu erstellen:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-acls",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.blacklist.CREATE": "hdfs,foo,myBannedUser",
   "hadoop.kms.acl.ROLLOVER": "myAllowedUser"
  }
 }
]
```

Deaktivieren des Hadoop-KMS-Cache mithilfe der CLI

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Cluster mit Hadoop-KMS zu erstellen, wobei `hadoop.kms.cache.enable` auf `false` festgelegt ist:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.cache.enable": "false"
  }
 }
]
```

Einrichten der Umgebungsvariablen im Skript **`kms-env.sh`** mit CLI

- Ändern der Einstellungen in `kms-env.sh` über die `hadoop-kms-env`-Konfiguration. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Cluster mit Hadoop-KMS zu erstellen:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-env",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
   {
    "Classification": "export",
    "Properties": {
     "JAVA_LIBRARY_PATH": "/path/to/files",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_FILE": "/non/Default/Path/.keystore",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_PASS": "myPass"
    },
    "Configurations": []
   }
  ]
 }
]
```

Weitere Informationen zur Konfiguration von Hadoop-KMS finden Sie in der Hadoop-KMS-Dokumentation.

Transparente HDFS-Verschlüsselung auf EMR-Clustern mit mehreren Hauptknoten

Apache Ranger KMS wird in einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten für transparente Verschlüsselung in HDFS verwendet.

Apache Ranger KMS speichert seinen Root-Schlüssel und seine Encryption Zone (EZ)-Schlüssel in Ihrem Amazon RDS für einen Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten. Um die transparente Verschlüsselung in HDFS auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten zu aktivieren, müssen Sie die folgenden Konfigurationen bereitstellen.

- Amazon RDS oder Ihre eigene MySQL-Server-Verbindungs-URL zum Speichern des Ranger-KMS-Root-Schlüssels und des EZ-Schlüssels
- Benutzername und Passwort für MySQL
- Passwort für den Ranger-KMS-Root-Schlüssel
- PEM-Datei der Zertifizierungsstelle (CA) für die SSL-Verbindung zum MySQL-Server. Sie können das Zertifikatspaket für Sie AWS-Region unter Zertifikatspakete für Amazon RDS herunterladen.

Sie können diese Konfigurationen mithilfe der `ranger-kms-dbks-site`-Klassifizierung und der `ranger-kms-db-ca`-Klassifizierung bereitstellen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

```
[
 {
  "Classification": "ranger-kms-dbks-site",
  "Properties": {
   "ranger.ks.jpa.jdbc.url": "jdbc:log4jdbc:mysql://mysql-host-url.xx-
xxx-1.xxx.amazonaws.com:3306/rangerkms",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.user": "mysql-user-name",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.password": "mysql-password",
   "ranger.db.encrypt.key.password": "password-for-encrypting-a-master-key"
  }
 },
 {
  "Classification": "ranger-kms-db-ca",
  "Properties": {
   "ranger.kms.trust.ca.file.s3.url": "<S3-path-of-downloaded-pem-file>"
  }
 }
]
```

Nachfolgend finden Sie Konfigurationsobjektklassifizierungen für Apache Ranger KMS.

Konfigurationsklassifizierungen für Hadoop-KMS

Klassifizierung	Description
ranger-kms-dbks-site	Ändert die Werte in der dbks-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ändert die Werte in der ranger-kms-site.xml-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ändert die Werte in der Ranger KMS-Umgebung.
ranger-kms-log4j	Ändert die Werte in der kms-log4j.properties-Datei von Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ändert die Werte für die CA-Datei auf S3 für die MySQL SSL-Verbindung mit Ranger KMS.

Überlegungen

- Es wird dringend empfohlen, Ihre Amazon-RDS-Instance zu verschlüsseln, um die Sicherheit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verschlüsselung von Amazon-RDS-Ressourcen.
- Es wird dringend empfohlen, für jeden Amazon-EMR-Cluster eine separate MySQL-Datenbank mit mehreren Primärknoten zu verwenden, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.
- Um transparente Verschlüsselung in HDFS auf einem Amazon-EMR-Cluster mit mehreren Primärknoten zu konfigurieren, müssen Sie beim Erstellen des Clusters die `hdfs-encryption-zones`-Klassifizierung angeben. Andernfalls wird Ranger KMS nicht konfiguriert oder gestartet. Die Neukonfiguration der `hdfs-encryption-zones`-Klassifizierung oder einer der Hadoop KMS-Konfigurationsklassifizierungen auf einem laufenden Cluster wird auf Amazon-EMR-Clustern mit mehreren Primärknoten nicht unterstützt.
- Das PEM-Zertifikatspaket, das Sie unter Zertifikatspakete für Amazon RDS herunterladen können, fasst mehrere Zertifikate in einer Datei zusammen. Amazon EMR 7.3.0 und höher unterstützt den Import mehrerer Zertifikate aus der PEM-Datei mit der Konfiguration. `ranger.kms.trust.ca.file.s3.url`

Erstellen oder Ausführen einer Hadoop-Anwendung

Themen

- Erstellen von Binärdateien mit Amazon EMR
- Daten per Streaming verarbeiten
- Daten mit einer benutzerdefinierten JAR-Datei verarbeiten

Erstellen von Binärdateien mit Amazon EMR

Sie können Amazon EMR als Build-Umgebung zum Kompilieren von Programmen für die Verwendung in Ihrem Cluster nutzen. Programme, die Sie mit Amazon EMR verwenden, müssen auf einem System kompiliert werden, das dieselbe Linux-Version wie Amazon EMR verwendet. Bei einer 32 Bit-Version sollten Sie die Kompilierung auf einem 32 Bit-Computer oder mit aktivierter 32 Bit-Cross-Compilation-Option durchgeführt haben. Bei einer 64 Bit-Version müssen Sie die Kompilierung auf einem 64 Bit-Computer oder mit aktivierter 64 Bit-Cross-Compilation-Option durchgeführt haben. Weitere Informationen zu EC2-Instance-Versionen finden Sie unter Planen und Konfigurieren von EC2-Instances im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. Unterstützte Programmiersprachen sind unter anderem C++, Python und C #.

In der folgenden Tabelle werden die Schritte für das Erstellen und Testen Ihrer Anwendung mit Amazon EMR aufgeführt.

Prozess zum Erstellen eines Moduls

1	Stellen Sie eine Verbindung mit dem Master-Knoten Ihres Clusters her.
2	Kopieren Sie Quelldateien auf den Master-Knoten.
3	Erstellen Sie Binärdateien mit den erforderlichen Optimierungen.
4	Kopieren Sie die Binärdateien vom Hauptknoten zu Amazon S3.

Die Einzelheiten für jeden dieser Schritte finden Sie in den folgenden Abschnitten.

So verbinden Sie sich mit dem Master-Knoten des Clusters

- Befolgen Sie die Anweisungen unter Verbindung mit dem Hauptknoten mit SSH im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

So kopieren Sie Quelldateien auf den Master-Knoten

1. Platzieren Sie Ihre Quelldateien in einem Amazon-S3-Bucket. Weitere Informationen zum Erstellen von Buckets und zum Verschieben von Daten nach Amazon S3 finden Sie im Benutzerhandbuch für den Amazon Simple Storage Service.
2. Erstellen Sie einen Ordner für Ihre Quelldateien auf Ihrem Hadoop-Cluster, indem Sie einen Befehl wie den folgenden eingeben:

   ```
   mkdir SourceFiles
   ```

3. Kopieren Sie Ihre Quelldateien von Amazon S3, auf den Hauptknoten, indem Sie einen Befehl wie den folgenden eingeben:

   ```
   hadoop fs -get s3://amzn-s3-demo-bucket/SourceFiles SourceFiles
   ```

Erstellen von Binärdateien mit den erforderlichen Optimierungen

Die Erstellung Ihrer Binärdateien hängt von vielen Faktoren ab. Befolgen Sie beim Einrichten und Konfigurieren Ihrer Umgebung die Anweisungen zu Ihren Build-Tools. Sie können Hadoop-System-Specification-Befehle nutzen, um Cluster-Informationen zur Definition der Installation Ihrer Build-Umgebung abzurufen.

So ermitteln Sie Systemspezifikationen

- Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die zum Erstellen Ihrer Binärdateien verwendete Architektur abzurufen.

  a. Um die Debian-Version abzurufen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

     ```
     master$ cat /etc/issue
     ```

     Die Ausgabe sieht folgendermaßen oder ähnlich aus.

     ```
     Debian GNU/Linux 5.0
     ```

  b. Um den öffentlichen DNS-Namen und die Prozessorgröße abzurufen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
master$ uname -a
```

Die Ausgabe sieht folgendermaßen oder ähnlich aus.

```
Linux domU-12-31-39-17-29-39.compute-1.internal 2.6.21.7-2.fc8xen #1 SMP Fri
 Feb 15 12:34:28 EST 2008 x86_64 GNU/Linux
```

c. Um die Prozessorgeschwindigkeit abzurufen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
master$ cat /proc/cpuinfo
```

Die Ausgabe sieht folgendermaßen oder ähnlich aus.

```
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz
flags : fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx
 fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est
 tm2 ssse3 cx16 xtpr cda lahf_lm
...
```

Sobald Ihre Binärdateien erstellt sind, können Sie die Dateien in Amazon S3 kopieren.

So kopieren Sie die Binärdateien vom Hauptknoten zu Amazon S3

- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Binärdateien in Ihren Amazon-S3-Bucket zu kopieren:

```
hadoop fs -put BinaryFiles s3://amzn-s3-demo-bucket/BinaryDestination
```

Daten per Streaming verarbeiten

Hadoop-Streaming ist ein im Lieferumfang von Hadoop integriertes Hilfsprogramm, mit dem Sie MapReduce ausführbare Dateien in anderen Sprachen als Java entwickeln können. Streaming wird als JAR-Datei implementiert. Somit können Sie die Datei wie jede andere JAR-Datei über die Amazon-EMR-API oder die Befehlszeile ausführen.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Streaming mit Amazon EMR beschrieben.

> **Note**
>
> Apache Hadoop Streaming ist ein unabhängiges Tool. Daher werden seine Funktionen und Parameter hier nicht beschrieben. Weitere Informationen zum Hadoop-Streaming finden Sie unter http://hadoop.apache. org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming.html.

Verwenden des Hadoop-Streaming-Dienstprogramms

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Hadoop-Streaming-Dienstprogramms beschrieben.

Hadoop-Prozess

1	Schreiben Sie Ihre ausführbare Mapper- und Reducer-Datei in der Programmiersprache Ihrer Wahl. Folgen Sie den Anweisungen in der Dokumentation zu Hadoop, um die ausführbaren Dateien zu schreiben. Die Programme sollten ihre Eingaben über die Standardeingabe lesen und die Daten über die Standardausgabedaten ausgeben. Standardmäßig stellt jede Zeile der Eingabe/Ausgabe einen Datensatz dar. Der erste Tabulator jeder Zeile dient als Trennzeichen zwischen Schlüssel und Wert.
2	Testen Sie Ihre ausführbaren Dateien lokal und laden Sie sie in Amazon S3 hoch.
3	Verwenden Sie die Amazon EMR oder die Amazon-EMR-Konsole, um Ihre Anwendung auszuführen.

Jedes Mapper-Skript startet als separater Prozess im Cluster. Jede ausführbare Reducer-Datei wandelt die Ausgabe der ausführbaren Mapper-Datei in die Datenausgabe des Auftragverlaufs um.

Die Parameter `input`, `output`, `mapper` und `reducer` sind für die meisten Streaming-Anwendungen erforderlich. Die folgende Tabelle beschreibt diese und andere (optionale) Parameter.

Parameter	Description	Erforderlich
-input	Speicherort der Eingabedaten in Amazon S3.	Ja

Parameter	Description	Erforderlich
	Typ: Zeichenfolge Standard: keiner Beschränkung: URI. Wenn kein Protokoll angegeben wurde, wird das Standarddateisystem des Clusters verwendet.	
-output	Speicherort in Amazon S3, in dem Amazon EMR die verarbeiteten Daten hochlädt. Typ: Zeichenfolge Standard: keiner Beschränkung: URI Standard: Wenn kein Speicherort angegeben ist, werden die Daten von Amazon EMR in den von `input` angegebenen Speicherort hochgeladen.	Ja
-mapper	Name der ausführbaren Mapper-Datei. Typ: Zeichenfolge Standard: keiner	Ja
-reducer	Name der ausführbaren Reducer-Datei. Typ: Zeichenfolge Standard: keiner	Ja

Parameter	Description	Erforderlich
-cacheFile	Ein Amazon-S3-Speicherort mit Dateien, die Hadoop in Ihr lokales Arbeitsverzeichnis kopieren soll (in erster Linie zur Verbesserung der Leistung). Typ: Zeichenfolge Standard: keiner Beschränkungen: [URI]#[symlink-Name zur Erstellung im Arbeitsverzeichnis]	Nein
-cacheArchive	JAR-Datei, die in das Arbeitsverzeichnis extrahiert werden soll Typ: Zeichenfolge Standard: keiner Beschränkungen: [URI]#[symlink-Verzeichnisname zur Erstellung im Arbeitsverzeichnis	Nein
-combiner	Kombiniert Ergebnisse Typ: Zeichenfolge Standard: keiner Einschränkungen: Java-Klassenname	Nein

Das folgende Codebeispiel ist eine ausführbare Mapper-Datei, die in Python geschrieben ist. Dieses Skript ist Teil der WordCount Beispielanwendung.

```
#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv):
  line = sys.stdin.readline()
```

```
  try:
    while line:
      line = line.rstrip()
      words = line.split()
      for word in words:
        print "LongValueSum:" + word + "\t" + "1"
      line = sys.stdin.readline()
  except "end of file":
    return None
if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv)
```

Einen Streaming-Schritt übermitteln

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Übermittlung eines Streaming-Schritts an einen Cluster behandelt. Eine Streaming-Anwendung liest Eingaben aus der Standardeingabe und führt dann ein Skript oder eine ausführbare Datei (der Mapper) für den Eingang aus. Das Ergebnis aus den Eingaben wird lokal gespeichert, in der Regel auf einer Hadoop Distributed File System (HDFS)-Partition. Nachdem alle Eingaben vom Mapper verarbeitet wurden, verarbeitet ein zweites Skript oder eine ausführbare Datei (der Reducer) die Ergebnisse des Mappers. Die Ergebnisse aus dem Reducer werden an die Standardausgabe gesendet. Sie können eine Reihe von Streaming-Schritten verketten, wobei die Ausgaben eines Schritts zur Eingabe eines weiteren Schritts werden.

Der Mapper und der Reducer können als Datei oder als Java-Klasse referenziert werden. Sie können Mapper und Reducer in einer der unterstützten Sprachen implementieren (zum Beispiel Ruby, Perl, Python, PHP oder Bash).

Einen Streaming-Schritt mithilfe der Konsole übermitteln

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Amazon-EMR-Konsole einen Streaming-Schritt an einen Cluster übermitteln, der ausgeführt wird.

So übermitteln Sie einen Streaming-Schritt

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie unter Cluster List (Clusterliste) den Namen des Clusters aus.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Steps (Schritte) und erweitern Sie ihn. Wählen Sie anschließend Add step (Schritt hinzufügen) aus.
4. Gehen Sie im Dialogfeld Add Step folgendermaßen vor:

- Wählen Sie unter Step type (Schritttyp) die Option Streaming program (Streaming-Programm) aus.
- Übernehmen Sie unter Name den Standardnamen (Streaming program) oder geben Sie einen neuen Namen ein.
- Geben Sie für Mapper den Speicherort Ihrer Mapper-Klasse in Hadoop oder einen S3-Bucket ein, in dem sich die ausführbare Mapper-Datei (z. B. ein Python-Programm) befindet. Der Pfadwert muss das Format*BucketName*//haben. *path* *MapperExecutable*
- Geben Sie für Reducer den Speicherort Ihrer Reducer-Klasse in Hadoop oder einen S3-Bucket ein, in dem sich die ausführbare Reducer-Datei (z. B. ein Python-Programm) befindet. Der Pfadwert muss das Format*BucketName*/*path*/haben*MapperExecutable*. Amazon EMR unterstützt das spezielle Schlüsselwort aggregate. Weitere Informationen finden Sie in der Aggregate-Bibliothek von Hadoop.
- Geben Sie unter Input S3 location (S3-Eingabespeicherort) den Speicherort Ihrer Eingabedaten ein oder browsen zum Speicherort der Daten.
- Unter S3-Ausgabespeicherort geben Sie den Namen Ihres Amazon-S3-Ausgabe-Buckets ein oder navigieren zu dem entsprechenden S3-Bucket.
- Lassen Sie unter Arguments (Parameter) das Feld leer.
- Übernehmen Sie unter Action on failure (Aktion bei Fehler) die Standardeinstellung Continue (Fortfahren).

5. Wählen Sie Hinzufügen aus. Der Schritt wird in der Konsole mit dem Status "Pending" angezeigt.
6. Bei Ausführung des Schritts ändert sich dessen Status von Pending zu Running und Completed. Wählen Sie das Symbol Refresh über der Spalte "Actions" aus, um den Status zu aktualisieren.

AWS CLI

Diese Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe des AWS CLI einen Cluster erstellen und einen Streaming-Schritt einreichen können.

Um einen Cluster zu erstellen und einen Streaming-Schritt einzureichen, verwenden Sie den AWS CLI

- Um einen Cluster zu erstellen und einen Streaming-Schritt mit dem zu senden AWS CLI, geben Sie den folgenden Befehl ein und *myKey* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars. Beachten Sie, dass Ihr Argument für `--files` der Amazon-S3-Pfad zum

Speicherort Ihres Skripts und die Argumente für `-mapper` und `-reducer` die Namen der jeweiligen Skriptdateien sein sollten.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=STREAMING,Name="Streaming Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
files,pathtoscripts,-mapper,mapperscript,-reducer,reducerscript,aggregate,-
input,pathtoinputdata,-output,pathtooutputbucket]
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Wenn Sie die Instance-Anzahl ohne den Parameter `--instance-groups` angeben, wird ein einzelner Master-Knoten gestartet. Die verbleibenden Instances werden als Core-Knoten aufgerufen. Alle Knoten verwenden den im Befehl angegebenen Instance-Typ.

> **Note**
>
> Wenn Sie zuvor nicht die standardmäßige Amazon-EMR-Servicerolle und das EC2-Instance-Profil erstellt haben, geben Sie aws `emr create-default-roles` ein, um sie zu erstellen, bevor Sie den Unterbefehl `create-cluster` eingeben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen finden Sie AWS CLI unterhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr.

Daten mit einer benutzerdefinierten JAR-Datei verarbeiten

Eine benutzerdefinierte JAR-Datei führt ein kompiliertes Java-Programm aus, das Sie in Amazon S3 hochladen. Sie sollten das Programm mit der Hadoop-Version kompilieren, die Sie starten möchten, und senden Sie einen `CUSTOM_JAR`-Schritt an Ihren Amazon-EMR-Cluster. Weitere Informationen zum Kompilieren einer JAR-Datei finden Sie unter Erstellen von Binärdateien mit Amazon EMR.

Weitere Informationen zum Erstellen einer MapReduce Hadoop-Anwendung finden Sie im MapReduce Tutorial in der Apache Hadoop-Dokumentation.

Themen

- Einen benutzerdefinierten JAR-Schritt übermitteln

Einen benutzerdefinierten JAR-Schritt übermitteln

Eine benutzerdefinierte JAR-Datei führt ein kompiliertes Java-Programm aus, das Sie in Amazon S3 hochladen. Sie sollten das Programm mit der Hadoop-Version kompilieren, die Sie starten möchten, und senden Sie einen `CUSTOM_JAR`-Schritt an Ihren Amazon-EMR-Cluster. Weitere Informationen zum Kompilieren einer JAR-Datei finden Sie unter Erstellen von Binärdateien mit Amazon EMR.

Weitere Informationen zum Erstellen einer MapReduce Hadoop-Anwendung finden Sie im MapReduce Tutorial in der Apache Hadoop-Dokumentation.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Übermittlung eines benutzerdefinierten JAR-Schritts in Amazon EMR behandelt. Wenn Sie einen benutzerdefinierten JAR-Schritt übermitteln, können Sie mit der Java-Programmiersprache ein Skript schreiben, das Ihre Daten verarbeitet.

Einen benutzerdefinierten JAR-Schritt mithilfe der Konsole übermitteln

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Amazon-EMR-Konsole einen benutzerdefinierten JAR-Schritt an einen aktiven Cluster senden.

So übermitteln Sie einen benutzerdefinierten JAR-Schritt mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie unter Cluster List (Clusterliste) den Namen des Clusters aus.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Steps (Schritte) und erweitern Sie ihn. Wählen Sie anschließend Add step (Schritt hinzufügen) aus.
4. Gehen Sie im Dialogfeld Schritt hinzufügen folgendermaßen vor:
   - Wählen Sie Custom JAR (Benutzerdefiniertes JAR) als Step type (Schritttyp) aus.
   - Übernehmen Sie unter Name den Standardnamen (Custom JAR) oder geben Sie einen neuen Namen ein.

- Geben Sie unter JAR S3 location (JAR S3-Speicherort) den Speicherort Ihrer JAR-Datei ein oder navigieren Sie dorthin. Der JAR-Speicherort kann ein Pfad in S3 oder eine voll qualifizierte Java-Klasse im Klassenpfad sein.
- Geben Sie unter Arguments (Argumente) Ihre Argumente als durch Leerzeichen getrennte Zeichenfolgen ein oder lassen Sie das Feld leer.
- Übernehmen Sie unter Action on failure (Aktion bei Fehler) die Standardeinstellung Continue (Fortfahren).

5. Wählen Sie Hinzufügen aus. Der Schritt wird in der Konsole mit dem Status "Pending" angezeigt.
6. Bei Ausführung des Schritts ändert sich dessen Status von Pending zu Running und Completed. Wählen Sie das Symbol Refresh über der Spalte "Actions" aus, um den Status zu aktualisieren.

Starten eines Clusters und Einreichen eines benutzerdefinierten JAR-Schritts mit dem AWS CLI

Um einen Cluster zu starten und einen benutzerdefinierten JAR-Schritt einzureichen, verwenden Sie AWS CLI

Um einen Cluster zu starten und einen benutzerdefinierten JAR-Schritt mit dem zu senden AWS CLI, geben Sie den `create-cluster` Unterbefehl mit dem `--steps` Parameter ein.

- Um einen Cluster zu starten und einen benutzerdefinierten JAR-Schritt einzureichen, geben Sie den folgenden Befehl ein, *myKey* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie ihn durch Ihren Bucket-Namen.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbuck
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Wenn Sie die Instance-Anzahl ohne den `--instance-groups`-Parameter angeben, wird ein einzelner Primärknoten gestartet. Die verbleibenden Instances werden dabei als Core-Knoten gestartet. Alle Knoten verwenden den im Befehl angegebenen Instance-Typ.

> **Note**
>
> Wenn Sie zuvor nicht die standardmäßige Amazon-EMR-Servicerolle und das EC2-Instance-Profil erstellt haben, geben Sie `aws emr create-default-roles` ein, um sie zu erstellen, bevor Sie den Unterbefehl `create-cluster` eingeben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen finden Sie AWS CLI unterhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr.

Abhängigkeiten von Drittanbietern

Manchmal kann es notwendig sein, es in den MapReduce Klassenpfad aufzunehmen, damit es mit Ihrem Programm JARs verwendet werden kann. Sie haben dafür zwei Möglichkeiten:

- Fügen Sie `--libjars s3://URI_to_JAR` in den Schrittoptionen für die Vorgehensweise in Starten eines Clusters und Einreichen eines benutzerdefinierten JAR-Schritts mit dem AWS CLI ein.
- Starten Sie den Cluster mit einer geänderten `mapreduce.application.classpath`-Einstellung in `mapred-site.xml`. Verwenden Sie die `mapred-site`-Konfigurationsklassifizierung. Um den Cluster mit dem Schritt using zu erstellen AWS CLI, würde das wie folgt aussehen:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2  --ec2-attributes KeyName=myKey \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket
 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

`myConfig.json`:

```
[
```

```
  {
    "Classification": "mapred-site",
    "Properties": {
      "mapreduce.application.classpath": "path1,path2"
    }
  }
]
```

Die durch Kommas getrennte Liste der Pfade sollte jedem JVM-Klassenpfad für die Aufgabe angehängt werden.

Wiederhergestellte Objekte lesen

Mit Amazon EMR Version 7.2.0 und höher können Sie wiederhergestellte Glacier-Objekte vom S3-Speicherort der Tabelle mit dem `S3A` Protokoll lesen. Engines in früheren Versionen unterscheiden nicht zwischen Glacier- und Glacier Deep Archive-Dateien, was bedeutet, dass Sie eine erhalten würden, `AmazonS3Exception` wenn Sie versuchen würden, auf eine in Bearbeitung befindliche Glacier-Datei zuzugreifen. `S3A` Bei diesem Lesevorgang werden archivierte Glacier-Dateien ignoriert, wenn sie noch wiederhergestellt werden. Verwenden Sie die Einstellung`fs.s3a.glacier.read.restored.objects`, um dieses Verhalten zu aktivieren. Diese Einstellung kann drei Werte haben:

- READ_ALL — Dieser Wert gibt an, dass Amazon EMR die von Amazon S3 abgerufenen Speicherklassen nicht berücksichtigen sollte. Dies ist das Standardverhalten.
- SKIP_ALL_GLACIER — Dieser Wert gibt an, dass Amazon EMR alle S3-Objekte ignorieren soll, die mit der Glacier-Speicherklasse gekennzeichnet sind, und alle anderen Objekte abrufen soll. Dies ist das Standardverhalten für Amazon EMR in Bezug auf Glacier-Objekte.
- READ_RESTORED_GLACIER_OBJECTS — Dieser Wert gibt an, dass Amazon EMR den wiederhergestellten Status des Glacier-Objekts überprüfen sollte. Wenn Amazon EMR das Objekt wiederherstellen kann, können Sie es wie ein normales S3-Objekt lesen. Andernfalls ignoriert Amazon EMR das Objekt von Amazon Glacier.

Beispiele

Spark

Verwenden Sie die folgende Konfiguration, um wiederhergestellte Objekte zu lesen, wenn Sie Spark verwenden:

```
--conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Wenn Sie Spark-Sql verwenden, verwenden Sie stattdessen die folgende Konfiguration:

```
spark-sql --conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Flink

Wenn Sie Flink verwenden, können Sie die Konfiguration in der Datei festlegen `flink-conf.yaml`

```
fs.s3a.glacier.read.restored.objects: <value>
```

Sie können auch die `flink-conf` Klassifizierung festlegen:

```
[
 {
  "Classification": "flink-conf",
  "Properties": {
  "fs.s3a.glacier.read.restored.objects":"<value>"
  }
 }
]
```

Hive

Wenn Sie Hive verwenden, legen Sie die Konfiguration in der `hive-site.xml` Datei fest.

```
<property>
 <name>fs.s3a.glacier.read.restored.objects</name>
 <value><value></value>
</property>
```

Sie können die Eigenschaft `--hiveconf` auch mit der Hive-CLI festlegen:

```
hive --hiveconf fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Überlegungen

Beachten Sie beim Lesen wiederhergestellter Objekte aus Amazon Glacier die folgenden Überlegungen:

- Sie können wiederhergestellte Objekte nur lesen, wenn Sie das `S3A` Schema oder die verwenden`S3AFileSystem`, um auf die Daten zuzugreifen.
- Wenn Sie ein wiederhergestelltes Glacier-Objekt lesen, stellt Amazon EMR das Objekt selbst nicht wieder her. Dazu müssen Sie das AWS CLI oder das AWS SDK verwenden.

Aktivieren Sie die Erkennung ungleichmäßiger Speicherzugriffe für YARN-Container

Mit Amazon-EMR-Versionen 6.x und höher können Sie Non-Uniform Memory Access (NUMA) für die Mehrfachverarbeitung Ihrer Daten auf Clustern verwenden. NUMA ist ein Entwurfsmuster für Computerspeicher, bei dem der Prozessor schneller auf seinen eigenen lokalen Speicher zugreifen kann als auf Speicher auf einem anderen Prozessor oder auf den Speicher, der von mehreren Prozessoren gemeinsam genutzt wird. YARN-Container weisen eine bessere Leistung mit NUMA auf, da sie sich an einen bestimmten NUMA-Knoten binden können, der alle nachfolgenden Speicherzuweisungen bedient. Dadurch wird die Häufigkeit reduziert, mit der Ihr Cluster auf den Remotespeicher zugreifen muss.

Sie können die NUMA-Unterstützung für den YARN-Container aktivieren, wenn es sich bei der Worker-Knoten-Maschine um eine NUMA-Multi-Knoten-Maschine handelt. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob es sich bei einem NUMA-Worker-Knoten um einen Single-NUMA- oder Multi-Knoten handelt.

```
lscpu | grep -i numa
NUMA node(s): 2
```

Im Allgemeinen haben Instances, die größer als 12x sind, zwei NUMA-Knoten. Dies gilt nicht für Metal-Instances..

So aktivieren Sie die Erkennung von NUMA-YARN-Containern

1. Verwenden Sie die folgende `yarn-site`-Konfiguration in Ihrem Amazon-EMR-6.x-Cluster.

   ```
   [
   ```

```
 {
  "classification":"yarn-site",
   "properties":{
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-user":"yarn",
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.group":"yarn",
    "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.enabled":"true",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.numactl.cmd":"/usr/bin/numactl",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.read-topology":"true"
   },
  "configurations":[]
 }
 ]
```

2. Stellen Sie die folgende Bootstrap-Aktion in Ihrem Cluster bereit.

```
#!/bin/bash

sudo yum -y install numactl
echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/numa_balancing

echo "banned.users=mapred,bin,hdfs" >> /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
rm -rf /var/log/hadoop-yarn/
sudo chown -R yarn:hadoop /var/log/hadoop-yarn/
sudo chmod 755 -R /var/log/hadoop-yarn/

sudo chmod 6050 /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg

mkdir /mnt/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt/
yarn
mkdir /mnt1/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt1/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt1/yarn
mkdir /mnt2/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt2/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt2/yarn
```

3. Jeder Container muss NUMA kennen. Sie können die virtuelle Java-Maschine (JVM) in jedem Container mit einem NUMA-Flag benachrichtigen. Um beispielsweise die JVM zu benachrichtigen, NUMA in einem MapReduce-Auftrag zu verwenden, fügen Sie die folgenden Eigenschaften in `mapred-site.xml` hinzu.

```
<property>
 <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
```

```
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
<property>
 <name>mapreduce.map.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
```

4. Um zu überprüfen, ob NUMA aktiviert sind, durchsuchen Sie eine der NodeManager-Protokolldateien mit dem folgenden Befehl.

```
grep "NUMA resources allocation is enabled," *
```

Um zu überprüfen, NodeManager ob einem Container NUMA Knotenressourcen zugewiesen wurden, durchsuchen NodeManager Sie das Protokoll mit dem folgenden Befehl und ersetzen *<container_id>* Sie es durch Ihre eigene Container-ID.

```
grep "NUMA node" | grep <container_id>
```

Verpackung von YARN-Behältern

Ab Amazon EMR Version 7.9.0 ist die Container-Bin-Packing-Richtlinie jetzt für den YARN-Kapazitätsplaner verfügbar, der auf der YARN-Platzierungsrichtlinie für mehrere Knoten aufbaut. Obwohl die Funktion standardmäßig deaktiviert ist, priorisiert YARN, wenn sie aktiviert ist, das Auffüllen eines einzelnen Knotens mit Containern, bevor es auf andere Clusterknoten erweitert wird. Dabei wird ein in der Konfiguration definierter, vordefinierter Packschwellenwert eingehalten. `yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage`

Die Richtlinie zum Einpacken von Containern bietet im Vergleich zur Standardstrategie für die einheitliche Containerzuweisung mehrere Vorteile:

- Sie reduziert die Fragmentierung von Cluster-Ressourcen.
- Es beschleunigt potenziell den Cluster-Scale-Down-Vorgang, indem Container auf einer begrenzten Anzahl von Knoten gestartet werden, wenn Ressourcen auf diesen Knoten verfügbar sind, wodurch andere Knoten inaktiv bleiben, die dann herunterskaliert werden können — was zu besseren Kosteneinsparungen bei der dynamischen Skalierung eines Clusters führt.

Aktivieren Sie die Funktion

Um die Funktion zum Verpacken von Containern in Amazon EMR zu aktivieren, können Sie die folgende YARN-Standortklassifizierung hinzufügen:

```
[
 {
  "Classification": "yarn-site",
  "Properties": {
  "yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage":
 "integer value from 1-100"
  }
 }
]
```

Überlegungen

- Die Funktion ist ausschließlich für den YARN-Kapazitätsplaner verfügbar.
- Durch die Aktivierung der Funktion wird automatisch die YARN-Strategie zur Planung der Platzierung mehrerer Knoten aktiviert.
- Aufgrund der konzentrierten Ressourcennutzung auf einer begrenzten Anzahl von Knoten kann es zu potenziellen Leistungseinbußen kommen.
- Mit dieser Funktion weisen benutzerdefinierte Richtlinien für die auto-scaling im Vergleich zu verwalteten Skalierungsrichtlinien bessere Skalierungsvorgänge auf.

Hadoop-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Hadoop aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Hadoop-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.13.0	3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	3.4.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.11.0	3.4.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
		hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	3.4.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.9.0	3.4.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.8.0	3.4.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.7.0	3.4.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.6.0	3.4.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.5.0	3.4.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.4.0	3.4.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.3.0	3.3.6-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.2.0	3.3.6-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36,2	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-7.1.0	3.3.6-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	3.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.15.0	3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.14.0	3.3.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.13.0	3.3.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.12.0	3.3.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.11.1	3.3.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.11.0	3.3.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.10.1	3.3.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.10.0	3.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.9.1	3.3.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.9.0	3.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.8.1	3.2.1-amzn-8.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.8.0	3.2.1-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36.1	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.36.0	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.6.0	3.2.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.35.0	2.10.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.5.0	3.2.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.4.0	3.2.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.3.1	3.2.1-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.3.0	3.2.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.2.1	3.2.1-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.2.0	3.2.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.1.1	3.2.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.1.0	3.2.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.0.1	3.2.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-6.0.0	3.2.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.34.0	2.10.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.33.1	2.10.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.33.0	2.10.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.32.1	2.10.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.32.0	2.10.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.31.1	2.10.0-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.31.0	2.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.30.2	2.8.5-amzn-6.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.1	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.30.0	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.29.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.28.1	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.28.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.27.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.27.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.26.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.25.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.24.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.24.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.23.1	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.23.0	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.22.0	2.8.5-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.2	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.21.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.20.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.20.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.19.1	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.19.0	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.18.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.18.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.17.2	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.17.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.16.1	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.16.0	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.15.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.15.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.14.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.13.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.13.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.12.3	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.12.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.11.4	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.3	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.11.2	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.1	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.11.0	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.10.1	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.10.0	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.9.1	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.9.0	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.3	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.8.2	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.1	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.8.0	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.7.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.7.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.6.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.6.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.5.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.5.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.4.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.3.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.2.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.1.1	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.3	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-5.0.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.1	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.0	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.9.6	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.5	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.9.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.8.5	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.4	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.8.2	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.1	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.0	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.7.4	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.3	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.7.1	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.0	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.6.1	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.6.0	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.5.0	2.7.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.4.0	2.7.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.3.0	2.7.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.2.0	2.6.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.1.0	2.6.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hadoop-Version	Mit Hadoop installierte Komponenten
emr-4.0.0	2.6.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Hadoop-Versionshinweise nach Version

Themen

- Amazon EMR 7.10.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.9.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise zu Hadoop
- Amazon EMR 7.7.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.6.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.5.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.4.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.3.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.2.0 — Hadoop-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.6.0 – Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.10.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.10.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	

Typ	Description
	Machen Sie das S3A-Dateisystem zum Standarddateisystem für EMR.
Fehlerbehebung	Standardmäßig deaktivieren `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications`
Neues Feature	S3A unterstützt jetzt ungefilterten Lake Formation Formation-Zugriff für EMR Serverless: Lake Formation Formation-ungefilterten Zugriff für EMR Serverless.

Amazon EMR 7.9.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.9.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Neues Feature	Automatische Konfigurationszuweisung: Die EMRFS-Dateisystemkonfiguration wird automatisch auf die entsprechende S3A-Dateisystemkonfiguration angewendet, was eine nahtlose Migration von EMRFS zu S3A ermöglicht.
Neues Feature	Bin-Packing von YARN-Containern: Scheduling-Richtlinie für aggressives Downscaling
Backport	YARN-11752 : Global Scheduler: Verbessern Sie die Zeit für die Container-Zuweisung

Typ	Description
Fehlerbehebung	S3A: Korrigieren Sie die IAMCredentialsProv ider Rückgabe abgelaufener Anmeldein formationen
Fehlerbehebung	Korrigieren Sie den `yarn.log.server.ur l` Konfigurationswert für Cluster mit aktivierter Verschlüsselung bei der Übertragung

Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise zu Hadoop

Amazon EMR 7.8.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Hadoop wurde auf Version 3.4.1 aktualisiert.

Amazon EMR 7.7.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.7.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Neues Feature	Optimieren Sie den GlobStatus S3A-Anruf mit der S3-Präfixliste
Backport	YARN-7327: Aktiviert standardmäßig die asynchrone Planung für den Capacity Scheduler
Backport	YARN-10058: Behandelt nicht abgefange ne Ausnahmen für asynchrone Scheduling-

Typ	Description
	Threads, um zu verhindern, dass der Scheduler hängen bleibt
Backport	YARN-11732: Korrigiert ein potenzielles NPE beim Aufrufen von #reservedContainer für SchedulerNode CapacityScheduler
Backport	YARN-11560: NPE-Fehler behoben, wenn mehrere Knoten aktiviert wurden und der Zeitplan asynchron ausgeführt wurde
Backport	YARN-11191: Potenzieller Deadlock in RefreshQueues behoben GlobalScheduler
Backport	YARN-11041: Ersetze alle Vorkommen von QueuePath durch die neue Klasse QueuePath
Backport	YARN-11660: Korrigiert die Leistungsregression für SingleConstraintAppPlacementAllocator
Backport	HADOOP-19116: Update auf den Zookeeper-Client 3.8.4 aufgrund von. CVE-2024-23944
Backport	HADOOP-19115: Upgrade auf nimbus-jose-jwt 9.37.2 aufgrund von. CVE-2023-52428
Backport	HADOOP-19024: Benutze bouncycastle jdk18 1.77
Backport	HADOOP-19123: Update auf commons-configuration2 2.10.1 aufgrund von CVE

Typ	Description
Backport	HADOOP-19114: Upgrade auf commons-compress 1.26.1 aufgrund von CVEs
Backport	HADOOP-19237: Upgrade auf dnsjava 3.6.1 aufgrund von CVEs
Neues Feature	Fügen Sie S3-Anforderungsüberwachung zu S3A hinzu
Backport	HADOOP-17609: Machen Sie die SM4-Unterstützung für OpenSSL-nativen Code optional
Backport	HADOOP-18583: Hadoop Checknative kann OpenSSL 3.x nicht laden
Neues Feature	Unterstützung für S3A-Rollenzuordnungen hinzufügen

Amazon EMR 7.7.0 — Hadoop-Funktionen

- Die asynchrone Containerplanung wurde zur Standardplanungsstrategie für den Capacity Scheduler gemacht, um die Geschwindigkeit der Containerzuweisung zu optimieren.
- Das S3A-Dateisystem führt eine Optimierung für Glob-Status-Aufrufe ein, die S3-Präfixauflistung verwendet, um Listenoperationen zu beschleunigen. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert und kann durch Konfiguration `fs.s3a.prefix.listing.in.glob.status.enabled=true` in der Datei core-site.xml aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, ermöglicht die Optimierung die serverseitige Filterung nach Globstatus-Aufrufen`fs.globstatus("s3://bucket/a*")`, z. B. durch die Verbesserung der Listenleistung, indem nur die Objekte aufgelistet werden, die mit beginnen. `"a"`

- Fügen Sie die S3-Anforderungsüberwachung zu S3A hinzu. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Informationen aus dem SystemOwner Dateiobjekt verwendet, um die UserAgent-Zeichenfolge mit den Benutzer- und Benutzergruppenfeldern zu füllen, die die S3-Anfragen stellen.
- S3A bietet Unterstützung für Rollenzuordnungen, mit deren Hilfe anhand von Benutzern, Gruppen oder S3-Präfixen bestimmt werden kann, welche IAM-Rolle verwendet werden soll.

Amazon EMR 7.6.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.6.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Neues Feature	Rahmen von S3A Credential Vending
Neues Feature	S3A Magic Committer-Unterstützung für Hive
Backport	HADOOP-19309: S3A: Der CopyFromLocalFile Vorgang schlägt fehl, wenn die Quelldatei kein Dateischema enthält
Backport	HADOOP-19050 S3A:Support S3-Zugrif fsberechtigungen
Backport	HADOOP-18708S3A: Support clientseitige S3-Verschlüsselung (CSE)

Amazon EMR 7.6.0 — Hadoop-Funktionen

- Die Standardkonfigurationseinstellungen für `yarn.scheduler.increment-allocation-mb` und `yarn.scheduler.minimum-allocation-mb` wurden von 32 auf 1 geändert, wodurch die Normalisierung der Container-Ressourcen in YARN effektiv deaktiviert wird.
- Das S3A-Dateisystem in Hadoop wurde erweitert und unterstützt nun den Verkauf von Zugangsdaten auf Anforderungsebene. Mit dieser Funktion verwendet jede Amazon S3 S3-Anfrage

eine`AwsCredentialsProvider`. Dies gewährleistet eine verbesserte Flexibilität und Sicherheit, indem Anmeldeinformationen für jede Anfrage dynamisch bereitgestellt werden.

- Das S3A-Dateisystem in Hadoop unterstützt die clientseitige S3-Verschlüsselung.

Amazon EMR 7.5.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.5.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	fs.file.impl wurde auf einen leeren Wert auskommentiert.
Backport	HADOOP-19286: Support den regionsüb ergreifenden S3A-Zugriff, wenn S3 eingestellt region/endpoint ist
Verbesserung	Automatische Einstellung der S3-Region skonfiguration für eingeschalteten S3A-Ansch luss EMR-EC2
Verbesserung	Reduzieren Sie die Anzahl der HeadObject Anrufe in S3A

Mit der Veröffentlichung von Amazon EMR 7.5 weist der S3A-Konnektor von Spark eine mit EMRFS vergleichbare Leseleistung auf, wie Benchmarks anhand eines 3-TB-Parkettdatensatzes belegen. TPC-DS

Amazon EMR 7.5.0 — Hadoop-Funktionen

- Die S3-Regionskonfiguration `fs.s3a.endpoint.region` wird automatisch auf die Region festgelegt, in der der EMR-Cluster mit dem S3A-Connector für EMR-EC2 die Bereitstellung gestartet wird.

- Der bereichsübergreifende Amazon S3 S3-Zugriff ist standardmäßig für den S3A-Connector aktiviert. Er kann durch eine Einstellung geändert werden. `fs.s3a.cross.region.access.enabled=true or false`

Amazon EMR 7.4.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.4.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Die Hadoop-Version wurde auf 3.4.0 aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in den OSS-Versionshinweisen.
Fehlerbehebung	Korrigieren Sie negative Metriken für ausstehende und zugewiesene Garne für FairScheduler
Fehlerbehebung	YARN-11702 : Fehler beim Zuweisen von Containern durch Garn behoben
Fehlerbehebung	Verbessern Sie den Umgang mit Rennbedingungen beim Herunterskalieren von Knoten
Verbesserung	HADOOP-18679 : API zum bulk/paged Löschen von Dateien hinzufügen
Verbesserung	HADOOP-19203: BulkDelete WrappeDIO-API, um IOEs als UncheckEioExceptions auszulösen
Verbesserung	HADOOP-19205: S3A: langsamer als mit v1 SDK initialization/close

Typ	Description
Verbesserung	HADOOP-19161: S3A: Option fs.s3a.performance.flags, um eine Liste von Performance-Flags zu übernehmen
Verbesserung	HADOOP-19072: S3A: Erweitert die Optimierungen auf Stores mit fs.s3a.performance.flags für mkdir

Amazon EMR 7.4.0 — Hadoop-Funktionen

In der folgenden Liste finden Sie neue Hadoop-Funktionen in Amazon EMR 7.4.0.

- Die Standardkonfigurationswerte wurden für eine optimale Leistung optimiert:
  - mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads=10 — Das ist eine Steigerung von 1.
  - fs.s3a.block.size=64M — Das ist ein Anstieg von 32 M.
  - fs.s3a.multipart.size=128M — Das ist ein Anstieg von 64 M.
- Out-of-the-box leistungssteigernde Optimierungen zur Beschleunigung MapReduce von Aufträgen mit dem S3A-Dateisystem.

Amazon EMR 7.3.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.3.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Neues Feature	HADOOP-19197: AWS KMS Verschlüsselungskontext für S3A Support
Neues Feature	HADOOP-18980: Neuzuweisung des S3A-Anmeldeinformationsanbieters: erweiterbar machen

Typ	Description
Verbesserung	HADOOP-18808: LogExactlyOnce um eine debug () -Methode hinzuzufügen

Amazon EMR 7.3.0 — Hadoop-Funktionen

In der folgenden Liste finden Sie neue Hadoop-Funktionen in Amazon EMR 7.3.0.

- Standardmäßig wird auf Clustern, bei denen die Verschlüsselung während der Übertragung über die Sicherheitskonfiguration aktiviert ist, TLS 1.3 für Hadoop YARN (Resource Manager, Node Manager, Timeline Server und WebApplicationProxy), HDFS (, NameNode DataNode, Journal Node und) und Map Reduce (JobHistory Server- und DFSZKFailoverController Shuffle-Ports) ausgeführt. MapReduce

Amazon EMR 7.2.0 — Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 7.2.0 — Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Neues Feature	HADOOP-18850: S3A: Aktivieren Sie die serverseitige Dual-Layer-Verschlüsselung mit Schlüsseln AWS KMS
Neues Feature	Support S3 Glacier beim Lesen wiederher gestellter Objekte
Verbesserung	Dynamische Skalierung der maximalen S3A-Verbindungen basierend auf den Kernen bei der Ausführung von Spark-Jobs
Verbesserung	HADOOP-18797: Support gleichzeitige Schreibvorgänge mit S3A Magic Committer

Typ	Description
Verbesserung	HADOOP-19047: Support das InMemory Tracking von S3A Magic Commits
Verbesserung	Fügen Sie die Methoden „Exportieren“, „Veröffentlichen“ und „AbortPublish" in MagicV2 Committer hinzu
Verbesserung	Implementieren Sie die API ReadFullyIntoBuffers FileSystem in S3A
Fehlerbehebung	HADOOP-18793: S3A bereinigt das Verzeichnis der Staging-Uploads StagingCommitter nicht
Upgrade	HADOOP-19008: S3A: Aktualisieren Sie die AWS-SDK-Version auf 2.21.41
Upgrade	HADOOP-18613: Upgrade auf Version 3.8.3 ZooKeeper

Amazon EMR 7.2.0 — Hadoop-Funktionen

In der folgenden Liste finden Sie neue Hadoop-Funktionen in Amazon EMR 7.2.0.

- S3-Gletscherunterstützung zum Lesen wiederhergestellter Objekte — Mit Amazon EMR Version 7.2.0 und höher können Sie wiederhergestellte Glacier-Objekte vom S3-Speicherort der Tabelle mit dem `S3A` Protokoll lesen. Bei diesem Lesevorgang werden archivierte Glacier-Dateien ignoriert, wenn sie noch wiederhergestellt werden.
- Support gleichzeitiger Schreibvorgänge mit dem S3A Magic Committer — Amazon EMR 7.2.0 bietet Unterstützung für gleichzeitige Schreibvorgänge mit dem S3A Magic Committer. Diese Funktion wurde der OSS Hadoop-Community als Teil von hinzugefügt. HADOOP-18797

Amazon EMR 6.6.0 – Hadoop-Versionshinweise

Amazon EMR 6.6.0 – Hadoop-Änderungen

Typ	Description
Fehler	Doppelte Datensätze beim Lesen von bZip2-Textdateien behoben.
Backport	HADOOP-18136: Überprüfen Sie den `FileUtils.unTar()` Umgang mit fehlenden .tar-Dateien
Backport	HADOOP-17627: Backport auf Branch-3. 2,HADOOP-17371, um Jetty auf HADOOP-17 621 9.4.39 HADOOP-17625 zu aktualisieren
Backport	HADOOP-17655: Aktualisiere Jetty auf 9.4.40
Backport	HADOOP-17796: Aktualisieren Sie die Jetty-Version auf 9.4.43
Backport	HADOOP-17661: mvn versions:set kann pom.xml nicht analysieren
Backport	HADOOP-17236: Erhöhen Sie Snakeyaml auf Version 1.26, um das Problem zu beheben CVE-2017-18640
Backport	HADOOP-16717: Entfernen GenericsUtil Sie die IsLog4JLogger-Abhängigkeit von Log4jLogg erAdapter
Backport	HADOOP-17633: Erhöhen Sie json-smart aufgrund von CVEs auf 2.4.2 und nimbus-jose-jwt auf 9.8
Backport	HADOOP-17844: Aktualisieren Sie JSON Smart auf 2.4.7

Typ	Description
Backport	HADOOP-17972: Backport HADOOP-17683 (Update commons-io auf 2.8.0) für Branch-3.2
Backport	HADOOP-16555: Aktualisiere Commons-C ompress auf Version 1.19
Backport	HADOOP-17370: Aktualisieren Sie Commons-Compress auf 1.21
Backport	HADOOP-17096: ZStandardCompressor Korrigiert den Offset des Eingabepuffers
Backport	HADOOP-17112: Leerzeichen sind in Pfaden nicht erlaubt, wenn Dateien per Committer auf S3A gespeichert werden
Backport	HADOOP-13500: Synchronisieren der Iteration des Objekts mit den Konfigurationseige nschaften
Backport	HDFS-14099: Unbekannter Frame-Deskriptor beim Dekomprimieren mehrerer Frames in ZStandardDecompressor
Backport	HDFS-16410: Unsicheres XML-Parsen in OfflineEditsXmlLoader
Backport	HDFS-14498: LeaseManager kann die Datei, deren Erstellung fehlgeschlagen ist, für immer wiederholen
Backport	HDFS-15290: NPE ist HttpServer beim Start aktiviert NameNode
Backport	HDFS-15293: Lockern Sie die Bedingungen für die Annahme von gefälschten Bildern beim Empfang eines Checkpoints

Typ	Description
Backport	HDFS-12979: StandbyNode sollte nach dem Checkpoint hochgeladen FsImage werden ObserverNode
Backport	YARN-10538: Fügt Knoten für die Wiederinb etriebnahme zur Liste der aktualisierten Knoten hinzu, die an den AM zurückgegeben wurden
Backport	YARN-10472: Backport YARN-10314 (YarnClie ntwirft nur NoClassDefFoundError WebSocket Exception bei schattierten Client-Jars) auf Branch-3.2
Backport	YARN-9968: Public Localizer wird aus folgenden Gründen beendet `NodeManager` `NullPointerException`
Backport	YARN-10651: ist mit in `CapacityScheduler` abgestürzt NPE `AbstractYarnSchedu ler.updateNodeResource()`
Backport	YARN-9339: Die Metrik für ausstehende Apps ist falsch, nachdem die App in eine neue Warteschlange verschoben wurde
Backport	YARN-10438: Behandle Null `containerId` in `ClientRMService#getContaine rReport()`
Backport	YARN-7266: ATS 1.5 kann nicht gestartet werden, wenn `RollingLevelDb` Dateien beschädigt sind oder fehlen
Backport	YARN-9063: ATS 1.5 kann nicht gestartet werden, wenn `RollingLevelDb` Dateien beschädigt sind oder fehlen

Typ	Description
Backport	YARN-9848: Wiederherstellen YARN-4946 (RM sollte eine Anwendung nicht so betrachten, `COMPLETED` als ob sich die Protokollaggregation nicht im Endzustand befindet).

Apache HBase

HBaseist eine nicht relationale, verteilte Open-Source-Datenbank, die im Rahmen des Hadoop-Projekts der Apache Software Foundation entwickelt wurde. HBase läuft auf dem Hadoop Distributed File System (HDFS), um nicht-relationale Datenbankfunktionen für das Hadoop-Ökosystem bereitzustellen. HBase ist in der Amazon EMR-Release-Version 4.6.0 und höher enthalten.

HBase arbeitet nahtlos mit Hadoop zusammen, nutzt das Dateisystem gemeinsam und dient als direkte Eingabe und Ausgabe für das MapReduce Framework und die Ausführungs-Engine. HBase lässt sich auch in Apache Hive integrieren und ermöglicht SQL-ähnliche Abfragen über HBase Tabellen, Verknüpfungen mit Hive-basierten Tabellen und Unterstützung für Java Database Connectivity (JDBC). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Apache und in der HBase Dokumentation auf der Apache-Website HBase. HBase Ein Beispiel für die Verwendung HBase mit Hive finden Sie im AWS Big-Data-Blogbeitrag Kombinieren von NoSQL und massively parallel analytics using Apache HBase and Apache Hive on Amazon EMR.

Mit HBase Amazon EMR können Sie Ihre HBase Daten auch direkt auf Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) sichern und beim Starten eines HBase Clusters aus einem zuvor erstellten Backup wiederherstellen. Amazon EMR bietet zusätzliche Optionen für die Integration Amazon S3 für eine dauerhafte Datenspeicherung und die Notfallwiederherstellung.

- HBase auf Amazon S3 — Mit Amazon EMR Version 5.2.0 und höher können Sie HBase Amazon S3 verwenden, um das HBase Stammverzeichnis und die Metadaten eines Clusters direkt in Amazon S3 zu speichern. Anschließend können Sie einen neuen Cluster starten; dieser muss auf den Speicherort im Stammverzeichnis in Amazon S3 verweisen. Nur jeweils ein Cluster kann den HBase Standort in Amazon S3 verwenden, mit Ausnahme eines Read-Replica-Clusters. Weitere Informationen finden Sie unter HBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus).
- HBase Read-Replicas — Amazon EMR Version 5.7.0 und höher HBase auf Amazon S3 unterstützt Read-Replica-Cluster. Ein Read Replica-Cluster bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Dateien und Metadaten des Speichers eines primären Clusters, um schreibgeschützte Operationen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Lesereplikat-Clusters.
- HBase Snapshots — Als Alternative zu HBase Amazon S3 können Sie mit EMR Version 4.0 und höher Snapshots Ihrer HBase Daten direkt in Amazon S3 erstellen und dann Daten mithilfe der Snapshots wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnappschüsse verwenden HBase.

> **Important**
>
> Für die Amazon HBase EMR-Cluster-Skalierung empfehlen wir nicht, verwaltete Skalierung oder Skalierung mit benutzerdefinierten Richtlinien mit HBase Clustern zu verwenden.

In der folgenden Tabelle sind die Version von HBase aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. HBase

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen HBase in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

HBase Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.13.0	HBase 2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

In der folgenden Tabelle sind die Version von HBase aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. HBase

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen HBase in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

HBase Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.15.0	HBase 2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

> **Note**
>
> Apache HBase HBCK2 ist ein separates Betriebstool zur Reparatur von HBase Regionen und Systemtabellen. In Amazon EMR Version 6.1.0 und höher wird die Datei hbase-hbck2.jar `/usr/lib/hbase-operator-tools/` auf dem primären Knoten bereitgestellt. Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung des Tools finden Sie unter. HBaseHBCK2

In der folgenden Tabelle sind die Version von HBase aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. HBase

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen HBase in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

HBase Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.36.2	HBase 1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Themen

- Einen Cluster erstellen mit HBase
- HBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus)
- Write-Ahead-Protokolle (WAL) für Amazon EMR
- Verwenden der HBase Shell
- Greifen Sie mit Hive auf HBase Tabellen zu
- Schnappschüsse verwenden HBase
- Konfiguration HBase

- Sehen Sie sich die HBase Benutzeroberfläche an
- HBase Protokolldateien anzeigen
- Monitor HBase mit Ganglia
- EMR-Überwachung HBase mit Amazon CloudWatch
- Migration von früheren Versionen HBase
- HBase Versionsverlauf

Einen Cluster erstellen mit HBase

Die Verfahren in diesem Abschnitt behandeln die Grundlagen des Startens eines Clusters mithilfe von AWS-Managementkonsole und AWS CLI. Ausführliche Informationen zur Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von Amazon EMR-Clustern finden Sie unter Planen und Konfigurieren von Clustern im Amazon EMR Management Guide.

Erstellen eines Clusters HBase mithilfe der Konsole

Schnelle Schritte zum Starten von Clustern mit der Konsole finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Um einen Cluster mit HBase installiertem über die Konsole zu starten

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie unter Software Configuration (Softwarekonfiguration) die Amazon Release Version 4.6.0 oder höher aus (wir empfehlen die neueste Version). Wählen Sie nach HBaseBedarf weitere Anwendungen aus.
4. Wählen Sie bei Amazon EMR Version 5.2.0 und höher unter HBase Speichereinstellungen HDFS oder S3 aus. Weitere Informationen finden Sie unter HBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus).
5. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Erstellen eines Clusters mit der HBase AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Cluster mit HBase installiertem zu erstellen:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Wenn Sie HBase auf Amazon S3 verwenden, geben Sie die `--configurations` Option mit einem Verweis auf ein JSON-Konfigurationsobjekt an. Das Konfigurationsobjekt muss eine `hbase-site` Klassifizierung enthalten, die den Speicherort in Amazon S3 angibt, an dem HBase Daten mithilfe der `hbase.rootdir` Eigenschaft gespeichert werden. Es muss außerdem eine `hbase`-Klassifizierung enthalten, die `s3` über die Eigenschaft `hbase.emr.storageMode` angibt. Das folgende Beispiel zeigt einen JSON-Codeausschnitt mit diesen Konfigurationseinstellungen.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3"
        }
    }
]
```

Weitere Informationen zu HBase Amazon S3 finden Sie unterHBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus). Weitere Informationen zu Klassifizierungen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

HBase auf Amazon S3 (Amazon S3 S3-Speichermodus)

Wenn Sie HBase Amazon EMR Version 5.2.0 oder höher verwenden, können Sie es HBase auf Amazon S3 aktivieren, was die folgenden Vorteile bietet:

- Das HBase-Stammverzeichnis wird in Amazon S3 gespeichert, einschließlich der HBase-Speicherdateien und Tabellenmetadaten. Diese Daten werden außerhalb des Clusters beibehalten und stehen für die Amazon-EC2-Availability-Zones zur Verfügung. Sie müssen keine Wiederherstellung unter Anwendung von Snapshots oder anderer Methoden durchführen.
- Mit Speicherdateien in Amazon S3 können Sie mit dreifacher Replikation in HDFS die Größe Ihres Amazon-EMR-Clusters an Ihre EDV-Anforderungen anpassen, nicht an die Datenanforderungen.
- Wenn Sie Amazon EMR ab Version 5.7.0 verwenden, können Sie einen Lesereplikat-Cluster einrichten. So können Sie schreibgeschützte Kopien der Daten in Amazon S3 pflegen. Sie können auf die Daten vom Read Replica-Cluster zugreifen, um gleichzeitig Lesevorgänge auszuführen und wenn der primäre Cluster nicht mehr verfügbar ist.
- In den Amazon EMR-Versionen 6.2.0 bis 7.3.0 verwendet persistentes HFile Tracking eine HBase Systemtabelle, die aufgerufen wird, `hbase:storefile` um die für Lesevorgänge verwendeten HFile Pfade direkt zu verfolgen. Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert und erfordert keine manuelle Migration. In Versionen höher als 7.3.0 werden HFile Pfade mithilfe eines Datei-Trackers verfolgt, wobei HFile Pfade direkt in einer Metadatei innerhalb des Speicherverzeichnisses gespeichert werden.

> **Note**
>
> Benutzer, die eine Version von Amazon EMR vor 7.4.0 verwenden und auf EMR-7.4.0 und höher migrieren, finden weitere Informationen unter Migration von früheren HBase Versionen und folgen der verfügbaren Upgrade-Dokumentation, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die folgende Abbildung zeigt die HBase Komponenten, die für HBase Amazon S3 relevant sind.



Aktivierung HBase auf Amazon S3

Sie können die Aktivierung HBase auf Amazon S3 mithilfe der Amazon EMR-Konsole AWS CLI, der oder der Amazon EMR-API durchführen. Die Konfiguration wird während der Cluster-Erstellung als Option angeboten. Wenn Sie die Konsole verwenden, wählen Sie die Einstellung über Advanced options (Erweiterte Optionen) aus. In der AWS CLI verwenden Sie die Option`--configurations` , um ein JSON-Konfigurationsobjekt bereitzustellen. Die Eigenschaften des Konfigurationsobjekts geben den Speichermodus und das Stammverzeichnis in Amazon S3 an. Der Amazon-S3-Speicherort, den Sie angeben, sollte sich in derselben Region befinden wie Ihr Amazon-EMR-Cluster. In Amazon S3 kann jeweils nur ein aktiver Cluster dasselbe HBase Stammverzeichnis verwenden. Anweisungen zur Konsole und ein detailliertes Beispiel zum Erstellen eines Clusters mithilfe von finden Sie unter AWS CLI. Einen Cluster erstellen mit HBase Der folgende JSON-Codeausschnitt zeigt ein Beispiel für ein Konfigurationsobjekt.

```
{
```

```
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3"
  }
}
```

> **Note**
>
> Wenn Sie einen Amazon S3 S3-Bucket als `rootdir` for verwenden HBase, müssen Sie am Ende der Amazon S3 S3-URI einen Schrägstrich hinzufügen. Zum Beispiel müssen Sie statt `"hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket/" "hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket"` verwenden, um Probleme zu vermeiden.

Verwenden eines Lesereplikat-Clusters

Nachdem Sie HBase auf Amazon S3 einen primären Cluster eingerichtet haben, können Sie einen Read-Replica-Cluster erstellen und konfigurieren, der schreibgeschützten Zugriff auf dieselben Daten wie der primäre Cluster bietet. Dies ist hilfreich, wenn Sie gleichzeitigen Zugriff auf Abfragedaten brauchen oder einen unterbrechungsfreien Zugriff benötigen, wenn der primäre Cluster nicht mehr verfügbar ist. Das Lesereplikat-Feature ist ab Version 5.7.0 von Amazon EMR verfügbar.

Der primäre Cluster sowie der Read Replica-Cluster werden auf die gleiche Weise eingerichtet, mit einem wichtigen Unterschied. Beide verweisen auf denselben `hbase.rootdir`-Speicherort. Die `hbase`-Klassifizierung für den Read Replica-Cluster enthält jedoch die Eigenschaft `"hbase.emr.readreplica.enabled":"true"`.

Der Read-Replica-Cluster ist für schreibgeschützte Operationen konzipiert und es sollten keine manuellen Komprimierungs- oder Schreibaktionen darauf ausgeführt werden. Für Amazon EMR-Versionen vor 7.4.0 wird empfohlen, die Komprimierung auf dem Read-Replica-Cluster zu deaktivieren, wenn Sie die Read-Replica-Funktion aktivieren. Diese Vorsichtsmaßnahme ist erforderlich, da der Read-Replica-Cluster bei aktivierter persistenter HFile Tracking-Funktion auf dem primären Cluster Systemtabellen komprimieren kann, was möglicherweise zu einer Störung auf dem

primären Cluster führen kann. FileNotFoundException Durch die Deaktivierung der Komprimierung auf dem Read-Replica-Cluster werden Dateninkonsistenzen zwischen dem primären und dem Read-Replica-Cluster verhindert.

Ausgehend von der JSON-Klassifizierung für den primären Cluster, wie weiter oben in diesem Thema gezeigt, sieht die Konfiguration für einen Read-Replica-Cluster für EMR-Versionen vor 7.4.0 beispielsweise wie folgt aus:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir",
    "hbase.regionserver.compaction.enabled": "false"
  }
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3",
  "hbase.emr.readreplica.enabled":"true"
  }
}
```

Für Amazon EMR-Versionen nach 7.3.0 verwenden wir diese Dateiverfolgung speichern Funktion jetzt, sodass die Komprimierung nicht deaktiviert werden muss.

Synchronisieren des Lesereplikats beim Hinzufügen von Daten

Da die Read-Replica Metadaten verwendet HBase StoreFiles , die der primäre Cluster in Amazon S3 schreibt, ist die Read-Replica nur so aktuell wie der Amazon S3 S3-Datenspeicher. Die folgenden Anleitungen können Ihnen dabei helfen, die Zeitverzögerung beim Schreiben von Daten zwischen dem primären Cluster und dem Read Replica zu minimieren.

- Sie sollten nach Möglichkeit Massenladevorgänge für den primären Cluster durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Loading in der Apache-Dokumentation. HBase
- Möglichst bald nach dem Hinzufügen der Daten sollte eine Auslagerung erfolgen, bei der Speicherdateien in Amazon S3 geschrieben werden. Führen Sie entweder eine manuelle Auslagerung durch oder optimieren Sie die Auslagerungseinstellungen, um Verzögerungen zu minimieren.

- Wenn Verdichtungen möglicherweise automatisch ausgeführt werden, führen Sie eine manuelle Verdichtung durch, um Inkonsistenzen bei der Auslösung von Verdichtungen zu vermeiden.
- Führen Sie auf dem Read-Replica-Cluster den Befehl aus, wenn sich Metadaten geändert haben, z. B. wenn HBase Regionen aufgeteilt oder komprimiert werden oder wenn Tabellen hinzugefügt oder entfernt werden. `refresh_meta`
- Führen Sie den Befehl `refresh_hfiles` auf dem Read Replica-Cluster aus, wenn Datensätze zu einer Tabelle hinzugefügt oder in einer Tabelle geändert werden.



HFile Persistentes Tracking

Persistentes HFile Tracking verwendet eine HBase Systemtabelle, die aufgerufen wirdhbase:storefile, um die für Lesevorgänge verwendeten HFile Pfade direkt nachzuverfolgen. Neue HFile Pfade werden der Tabelle hinzugefügt, wenn zusätzliche Daten hinzugefügt werden HBase. Dadurch werden Umbenennungsvorgänge als Festschreibungsmechanismus bei kritischen HBase Schreibpfadvorgängen entfernt und die Wiederherstellungszeit beim Öffnen einer HBase Region verbessert, indem aus der hbase:storefile Systemtabelle statt aus der Verzeichnisliste des Dateisystems gelesen wird. Diese Funktion ist in Amazon EMR Version 6.2.0 bis 7.3.0 standardmäßig aktiviert und erfordert keine manuellen Migrationsschritte.

> **Note**
>
> Die persistente HFile Nachverfolgung mithilfe der HBase Storefile-Systemtabelle unterstützt die Funktion zur Regionsreplikation nicht. HBase Weitere Informationen zur HBase Regionsreplikation finden Sie unter Timeline-consistent High Available Reads.

Persistentes Tracking deaktivieren HFile

Persistentes HFile Tracking ist ab Amazon EMR Version 6.2.0 standardmäßig aktiviert. Um persistentes HFile Tracking zu deaktivieren, geben Sie beim Starten eines Clusters die folgende Konfigurationsüberschreibung an:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.storefile.tracking.persist.enabled":"false",

 "hbase.hstore.engine.class":"org.apache.hadoop.hbase.regionserver.DefaultStoreEngine"
  }
}
```

> **Note**
>
> Bei der Neukonfiguration des Amazon-EMR-Clusters müssen alle Instance-Gruppen aktualisiert werden.

Manuelles Synchronisieren der Storefile-Tabelle

Die Storefile-Tabelle wird auf dem neuesten Stand gehalten, wenn neue HFile Instanzen erstellt werden. Wenn die Storefile-Tabelle jedoch aus irgendeinem Grund nicht mehr mit den Datendateien synchron ist, können die folgenden Befehle verwendet werden, um die Daten manuell zu synchronisieren:

Synchronisieren der Storefile-Tabelle in einer Online-Region:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.client.example.RefreshHFilesClient <table>
```

Synchronisieren der Storefile-Tabelle in einer Offline-Region:

- Entfernen Sie die Storefile-Tabelle znode.

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[<tableName>, hbase:namespace]
# The TableName exists in the list
echo "delete /hbase/storefile/loaded/<tableName>" | sudo -u hbase hbase zkcli
# Delete the Table ZNode
```

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[hbase:namespace]
```

- Weisen Sie die Region zu (in 'hbase shell' ausführen).

```
hbase cli> assign '<region name>'
```

- Wenn die Zuweisung fehlschlägt.

```
hbase cli> disable '<table name>'
hbase cli> enable '<table name>'
```

Skalierung der Storefile-Tabelle

Die Storefile-Tabelle ist standardmäßig in vier Regionen aufgeteilt. Wenn die Storefile-Tabelle immer noch unter starker Schreiblast steht, kann die Tabelle manuell weiter aufgeteilt werden.

Um eine bestimmte Hot-Region aufzuteilen, verwenden Sie den folgenden Befehl (in 'hbase shell' ausführen).

```
hbase cli> split '<region name>'
```

Um die Tabelle zu teilen, verwenden Sie den folgenden Befehl (in der „hbase-Shell“ ausführen).

```
hbase cli> split 'hbase:storefile'
```

Dateiverfolgung speichern

Standardmäßig verwenden wir die FileBasedStoreFileTrackerImplementierung. Diese Implementierung erstellt neue Dateien direkt im Speicherverzeichnis, sodass keine Umbenennungsvorgänge erforderlich sind. Sie führt eine Liste der festgeschriebenen hfile-Instanzen im Speicher, die durch Meta-Dateien in jedem Speicherverzeichnis unterstützt wird. Immer wenn eine neue H-Datei festgeschrieben wird, wird die Liste der verfolgten Dateien im angegebenen Speicher aktualisiert und es wird eine neue Metadatei mit dem Inhalt der Liste geschrieben, wobei die vorherige Metadatei, die eine veraltete Liste enthält, verworfen wird. Weitere Informationen zu Store File Tracking finden Sie unter Store File Tracking im HBase Apache-Referenzhandbuch.

Die FileBasedStoreFile Tracker-Implementierung ist ab Amazon EMR Version 7.4.0 standardmäßig aktiviert:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.FileBasedStoreFileTracker"
   }
}
```

Um die FileBasedStoreFileTracker Implementierung zu deaktivieren, geben Sie beim Starten eines Clusters die folgende Konfigurationsüberschreibung an:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

> **Note**
>
> Bei der Neukonfiguration des Amazon-EMR-Clusters müssen alle Instance-Gruppen aktualisiert werden.

Betriebliche Überlegungen

HBase Regionalserver werden verwendet BlockCache , um Datenlesevorgänge im Arbeitsspeicher und Datenlesevorgänge auf der lokalen Festplatte BucketCache zu speichern. Darüber hinaus speichern Regionalserver Datenschreibvorgänge im Arbeitsspeicher und verwenden MemStore Write-Ahead-Protokolle, um Datenschreibvorgänge in HDFS zu speichern, bevor die Daten in Amazon S3 geschrieben werden. HBase StoreFiles Die Leseleistung Ihres Clusters hängt davon ab, wie oft ein Datensatz vom In-Memory-Cache oder Cache auf dem Datenträger abgerufen werden kann. Ein Cache-Fehler führt dazu, dass der Datensatz aus Amazon S3 gelesen wird, was eine deutlich höhere Latenz und eine höhere Standardabweichung als das Lesen aus HDFS aufweist. StoreFile Darüber hinaus sind die maximalen Anforderungsraten für Amazon S3 geringer als das, was vom lokalen Cache erreicht werden kann. Also kann die Zwischenspeicherung von Daten für leseintensive Workloads sehr wichtig sein. Weitere Informationen zu Amazon-S3-Leistung finden Sie unter Optimieren der Leistung im Benutzerhandbuch zu Amazon Simple Storage Service.

Um die Leistung zu verbessern, empfehlen wir, so viele Datensätze wie möglich im EC2-Instance-Speicher zwischenzuspeichern. Da der den EC2-Instance-Speicher des Regionsservers BucketCache verwendet, können Sie einen EC2-Instance-Typ mit einem ausreichenden Instance-Speicher wählen und Amazon EBS-Speicher hinzufügen, um die erforderliche Cache-Größe zu erreichen. Mithilfe der Eigenschaft können Sie auch die BucketCache Größe der angehängten Instance-Speicher und EBS-Volumes erhöhen. `hbase.bucketcache.size` Die Standardeinstellung lautet 8 192 MB.

Bei Schreibvorgängen können die Häufigkeit von MemStore Flushes und die Anzahl der bei kleineren und größeren Komprimierungen StoreFiles vorhandenen Flushes erheblich zu einer Verlängerung der Antwortzeiten der Server in der Region beitragen. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie erwägen, die Größe des MemStore Flush- und HRegion Blockmultiplikators zu erhöhen, wodurch die Zeit zwischen größeren Verdichtungen verlängert wird, aber auch die Verzögerung bei der Konsistenz zunimmt, wenn Sie eine Read-Replica verwenden. Manchmal können Sie eine bessere Leistung erzielen, wenn Sie eine größere Dateiblockgröße verwenden (jedoch weniger als 5 GB), um einen mehrteiligen Amazon-S3-Upload in EMRFS auszulösen. Die Blockgröße von Amazon EMR ist standardmäßig 128 MB. Weitere Informationen finden Sie unter HDFS-Konfiguration. Während dem Benchmarking der Leistung durch Bereinigungen und Verdichtungen sind selten Kunden anzutreffen, die die 1 GB-Blockgröße überschreiten. Außerdem funktionieren HBase Komprimierungen und Regionalserver optimal, wenn weniger komprimiert werden müssen. StoreFiles

Es kann recht lange dauern, bis Tabellen in Amazon S3 gelöscht sind, da große Verzeichnisse umbenannt werden müssen. Erwägen Sie, Tabellen zu deaktivieren, anstatt sie zu entfernen.

Es gibt einen HBase saubereren Prozess, der alte WAL-Dateien und Speicherdateien bereinigt. Bei Amazon-EMR-Version 5.17.0 und höher ist die Bereinigungsfunktion global aktiviert, und die folgenden Konfigurationseigenschaften können verwendet werden, um ein saubereres Verhalten zu steuern.

Konfigurationseigenschaft	Standardwert	Description
`hbase.regionserver.hfilecleaner.large.thread.count`	1	Die Anzahl der zum Säubern zugewiesenen Threads ist groß HFiles abgelaufen.
	1	

Konfigurationseigenschaft	Standardwert	Description
`hbase.regionserver.hfilecleaner.small.thread.count`		Die Anzahl der zum Säubern zugewiesenen Threads ist gering abgelaufen HFiles.
`hbase.cleaner.scan.dir.concurrent.size`	Setzen Sie diesen Wert auf ein Viertel aller verfügbaren Kerne.	Die Anzahl der Threads zum Scannen der alten WALs Verzeichnisse.
`hbase.oldwals.cleaner.thread.size`	2	Die Anzahl der Threads, die WALs unter dem alten WALs Verzeichnis gesäubert werden sollen.

Bei Amazon EMR 5.17.0 und früher kann sich der Bereinigungsvorgang bei hohen Workloads auf die Abfrageleistung auswirken. Deshalb wird empfohlen, die Bereinigung nur außerhalb von Spitzenzeiten durchzuführen. Der Cleaner hat die folgenden HBase Shell-Befehle:

- `cleaner_chore_enabled` fragt ab, ob die Bereinigungsfunktion aktiviert ist.
- `cleaner_chore_run` führt die Bereinigungsfunktion manuell aus, um Dateien zu entfernen.
- `cleaner_chore_switch` aktiviert oder deaktiviert die Bereinigungsfunktion und gibt den vorherigen Zustand der Bereinigungsfunktion zurück. Durch `cleaner_chore_switch true` wird die Bereinigungsfunktion beispielsweise aktiviert.

Eigenschaften für die Leistungsoptimierung HBase auf Amazon S3

Die folgenden Parameter können angepasst werden, um die Leistung Ihres Workloads zu optimieren, wenn Sie ihn HBase auf Amazon S3 verwenden.

Konfigurationseigenschaft	Standardwert	Description
`hbase.bucketcache.size`	8,192	Die Menge an Festplatt enspeicher in MB, die auf Regionsservern, Amazon EC2

Konfigurationseigenschaft	Standardwert	Description
		EC2-Instance-Speichern und EBS-Volumes für BucketCache die Speicherung reserviert ist. Die Einstellung gilt für alle Regionsserver-Instances. Größere BucketCache Größen entsprechen in der Regel einer verbesserten Leistung
`hbase.hregion.memstore.flush.size`	134217728	Das Datenlimit in Byte, bei dem eine MemStore-Auslagerung nach Amazon S3 ausgelöst wird.
`hbase.hregion.memstore.block.multiplier`	4	Ein Multiplikator, der die MemStore Obergrenze bestimmt, ab der Updates blockiert werden. Wenn die MemStore `hbase.hregion.memstore.flush.size` Überschreitungen mit diesem Wert multipliziert werden, werden Updates blockiert. MemStore Aktualisierungen können durch Leeren und Komprimieren entsperrt werden.
`hbase.hstore.blockingStoreFiles`	10	Die maximale Anzahl StoreFiles davon kann in einem Store existieren, bevor Updates blockiert werden.
`hbase.hregion.max.filesize`	10737418240	Die maximale Größe einer Region, bevor die Region aufgeteilt wird.

Herunterfahren und Wiederherstellen eines Clusters ohne Datenverlust

Um einen Amazon EMR-Cluster herunterzufahren, ohne Daten zu verlieren, die nicht in Amazon S3 geschrieben wurden, sollten Sie Ihren MemStore Cache auf Amazon S3 leeren, um neue Speicherdateien zu schreiben. Zunächst müssen Sie alle Tabellen deaktivieren. Die folgende Schrittkonfiguration kann verwendet werden, wenn Sie dem Cluster einen Schritt hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Schritten unter Verwendung der AWS CLI und Konsole im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

```
Name="Disable all tables",Jar="command-runner.jar",Args=["/bin/bash","/usr/lib/hbase/
bin/disable_all_tables.sh"]
```

Alternativ können Sie auch den folgenden Bash-Befehl direkt ausführen.

```
bash /usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh
```

Nachdem Sie alle Tabellen deaktiviert haben, leeren Sie die `hbase:meta` Tabelle mit der HBase Shell und dem folgenden Befehl.

```
flush 'hbase:meta'
```

Anschließend können Sie ein auf dem Amazon EMR-Cluster bereitgestelltes Shell-Skript ausführen, um den MemStore Cache zu leeren. Sie können es als einen Schritt hinzufügen oder direkt auf dem Cluster AWS CLI ausführen. Das Skript deaktiviert alle HBase Tabellen, was dazu führt, dass der Server MemStore in jeder Region zu Amazon S3 flusht. Wenn das Skript erfolgreich abgeschlossen wurde, verbleiben die Daten in Amazon S3 und der Cluster kann beendet werden.

Um einen Cluster mit denselben HBase Daten neu zu starten, geben Sie denselben Amazon S3 S3-Standort wie der vorherige Cluster entweder in der AWS-Managementkonsole oder mithilfe der `hbase.rootdir` Konfigurationseigenschaft an.

Write-Ahead-Protokolle (WAL) für Amazon EMR

Mit Amazon EMR 6.15 und höher können Sie Ihre Apache HBase Write-Ahead-Logs (WAL) in die Amazon EMR WAL schreiben. Bei niedrigeren Amazon EMR-Versionen ist WAL die einzige HBase Apache-Komponente, die HBase auf der lokalen Festplatte für Cluster gespeichert wird, wenn Sie einen Cluster mit der Option on Amazon S3 erstellen, und Sie können andere Komponenten wie das Stammverzeichnis, store files (HFiles), Tabellenmetadaten und Daten auf Amazon S3 speichern.

Sie können Amazon EMR WAL verwenden, um Daten wiederherzustellen, die nicht in Amazon S3 gespeichert wurden. Um Ihre HBase Cluster vollständig zu sichern, entscheiden Sie sich für die Nutzung des Amazon EMR WAL-Service. `RegionServer`Schreibt hinter den Kulissen Ihre HBase Write-Ahead-Logs (WAL) in die WAL für Amazon EMR.

Für den Fall, dass Ihr Cluster oder die AZ fehlerhaft oder nicht verfügbar sind, können Sie einen neuen Cluster erstellen, ihn auf dasselbe S3-Stammverzeichnis und denselben Amazon EMR WAL-Arbeitsbereich verweisen und die Daten in WAL innerhalb weniger Minuten automatisch wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EMR WAL.

Ab den Amazon EMR-Versionen 7.3.0 und höher erstellt Amazon EMR mehrere EMR WALs für jeden Server und gruppiert mehrere HBase Regionen zu einer Amazon EMR-WAL. Dadurch wird Apache HBase WAL verbessert, um die Protokollnutzung zu verbessern und die Kosten zu optimieren. Verwenden Sie den Parameter`hbase.wal.regiongrouping.numgroups`, um die Anzahl der Amazon EMR WAL-Instances pro HBase `RegionServer` zu konfigurieren. Standardmäßig ist dieser Parameter auf 2 festgelegt. Es gibt zwei Systemtabellen, die in keiner WAL-Gruppe enthalten sind: Meta und Masterstore. Diese Tabellen verwenden immer ihr eigenes Individuum WALs.

Wenn Sie eine ältere Version als Amazon EMR 7.3.0 ausführen, empfehlen wir, die Tabellen im alten HBase Cluster manuell zu deaktivieren, um sicherzustellen, dass alle Daten in der Amazon EMR WAL in Amazon S3 gespeichert werden. Löschen Sie dann die alte Amazon EMR WAL, beenden Sie den alten Cluster und richten Sie einen neuen Cluster ein, auf dem die neueste Version ausgeführt wird. Wenn Sie auf Probleme stoßen und die Tabellen auf dem alten Cluster nicht deaktivieren können, können Sie den alten Cluster direkt beenden und auf dem neuen Cluster auf`true`. setzen`emr.wal.multiplex.migrate`. Wenn auf true gesetzt, HBase wird versucht, die Daten von alten Amazon EMR WAL-Instances während der HBase Regionsinitialisierung wiederzugeben und die alten WALs nach der Wiedergabe zu löschen. Bei diesem Wiedergabevorgang fallen zusätzliche Kosten für Lesevorgänge an. Nach der Migration empfehlen wir, den Cluster zu konfigurieren und auf einzustellen`emr.wal.multiplex.migrate`. `false` Alternativ können Sie den Parameter entfernen, um die Initialisierung der HBase Region zu beschleunigen.

> **Note**
>
> Amazon EMR WAL löscht die Daten nach dem HBase Leeren. Wenn die Daten HBase nicht geleert werden, speichert Amazon EMR WAL die Daten für maximal 30 Tage. Nach 30 Tagen löscht Amazon EMR WAL die Daten automatisch. Amazon EMR speichert WAL-Instances für bis zu 30 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem Sie einen EMR-Cluster beenden. Wenn Sie jedoch innerhalb dieser 30 Tage einen neuen WAL-fähigen Cluster aus demselben

S3-Stammverzeichnis starten, löscht Amazon EMR keine der WAL-Instances aus Ihrem vorherigen Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EMR WAL.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Amazon EMR WAL mit Ihrem HBase -fähigen EMR-Cluster einrichten und verwenden.

Themen

- Amazon EMR WAL-Arbeitsbereiche
- Erforderliche Berechtigungen für Amazon EMR WAL
- Amazon EMR WAL aktivieren
- Wiederherstellung von Amazon EMR WAL
- Verwenden von Sicherheitskonfigurationen mit Amazon EMR WAL
- Greifen Sie auf Amazon EMR WAL zu über AWS PrivateLink
- Grundlegendes zu den Preisen und Kennzahlen von Amazon EMR WAL
- Markieren von WAL-Arbeitsbereichen
- Clusterübergreifende EMR WAL-Replikation
- Überlegungen und Regionen für Amazon EMR WAL
- Amazon EMR WAL (EMRWAL) CLI-Referenz

Amazon EMR WAL-Arbeitsbereiche

Amazon EMR WAL fügt das Konzept der WAL-Arbeitsbereiche hinzu. Ein WAL-Workspace ist ein logischer Container von. WALs Jedes Write-Ahead-Protokoll in Amazon EMR WAL ist von einem WAL-Arbeitsbereich gekapselt. Ein EMR-Cluster schreibt WALs in genau einen WAL-Workspace, den Sie beim Clusterstart konfigurieren, oder in den, `defaultWALworkspace` wenn Sie keinen Workspace angeben. WAL-Arbeitsbereiche haben nichts mit vorhandenen HBase Terminologien wie Namespaces zu tun.

Sie können WAL-Arbeitsbereiche verwenden, um die Amazon EMR WAL-IAM-Berechtigungen so einzuschränken, dass sie nur die Workspaces umfassen, auf die der Cluster zugreifen muss. Sie können Ihren WAL-Arbeitsbereich auch für die Tag-basierte Zugriffskontrolle taggen. Weitere Informationen zum Taggen finden Sie unter. Markieren von WAL-Arbeitsbereichen



Erforderliche Berechtigungen für Amazon EMR WAL

Damit Ihr Cluster eine Verbindung zu Amazon EMR WAL herstellen kann, benötigt das Instance-Profil für den Cluster bestimmte IAM-Berechtigungen:

- Amazon EMR WAL verwendet die AWSServiceRoleForEMRWALserviceverknüpfte Rolle, um einen Clusterstatus abzurufen. Amazon EMR erstellt diese serviceverknüpfte Rolle automatisch, wenn Sie einen WAL-Arbeitsbereich erstellen, oder erstellt die serviceverknüpfte Rolle, wenn Sie einen Workspace für Amazon EMR WAL konfigurieren und die serviceverknüpfte Rolle HBase noch nicht existiert.

  Bevor Sie Amazon EMR WAL für einen Cluster aktivieren können, müssen Sie die Berechtigungen so konfigurieren, dass die AWSServiceRoleForEMRWAL serviceverknüpfte Rolle automatisch erstellt werden kann. Weitere Informationen und eine Beispielanweisung, mit der diese Funktion hinzugefügt wird, finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für die Write-Ahead-Protokollierung.
- Da Amazon EMR WAL HBase Write Ahead Log (WAL) verwendet, müssen Ihre Cluster HBase WAL verwenden. Im Folgenden sind die IAM-Mindestberechtigungen aufgeführt, die Sie für die Ausführung benötigen. HBase Fügen Sie diese der Berechtigungsrichtlinie für Ihr Instanzprofil hinzu:

```
emrwal:DeleteWal
emrwal:CreateWal
emrwal:CreateWorkspace
emrwal:AppendEdit
emrwal:ReplayEdits
emrwal:GetCurrentWalTime
emrwal:CompleteWalFlush
emrwal:ListWALs
emrwal:DescribeWAL
emrwal:TrimWAL
emrwal:ArchiveWAL
emrwal:ArchiveWALCheckPoint
```

> **Note**
>
> Wenn Sie die Berechtigungen für Amazon EMR WAL nur auf den Mindestsatz beschränken, verfügen einige EMRWALCLI-Befehle nicht über die erforderlichen Berechtigungen zur Ausführung.

Amazon EMR WAL aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das Schreiben in die Amazon EMR WAL zu aktivieren, wenn Sie einen Cluster mit dem AWS Command Line Interface erstellen.

> **Note**
>
> Sie können Amazon EMR WAL nicht für einen Cluster aktivieren, der bereits läuft, und Sie können nicht zwei Cluster mit demselben S3-Stammverzeichnis starten. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Regionen für Amazon EMR WAL.

1. Bevor Sie einen Amazon EMR WAL-fähigen Cluster erstellen können, müssen Sie dem Instance-Profil, das Sie mit Ihrem Cluster verwenden möchten, die erforderlichen Berechtigungen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für Amazon EMR WAL.

2. Erstellen Sie einen Cluster aus dem AWS CLI. Verwenden Sie die `--configurations` Option, um ein JSON-Konfigurationsobjekt bereitzustellen, das die `hbase.emr.wal.enabled` Eigenschaft spezifiziert, wie im Beispiel unten gezeigt.

   - Geben Sie den Speichermodus und den Speicherort des Stammverzeichnisses in Amazon S3 an. Der von Ihnen angegebene Amazon S3 S3-Standort sollte sich in derselben Region wie Ihr EMR-Cluster befinden, aber nur ein aktiver Cluster kann dasselbe HBase Stammverzeichnis in S3 gleichzeitig verwenden.
   - Erstellen Sie Ihren Cluster mit der Konfiguration der Instance-Gruppen. Sie können Amazon EMR WAL nicht mit der Konfiguration der Instance-Flotten verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen von Clustern mit Instanzgruppen finden Sie unter Configure Uniform Instance Groups im Amazon EMR Management Guide.
   - Schritte zur Erstellung eines Clusters in der Konsole und ein ausführliches `create-cluster` Beispiel für die AWS CLI Verwendung von finden Sie unter Cluster erstellen mit HBase.

3. Um WAL für den neuen Cluster zu aktivieren, setzen Sie die `hbase.emr.wal.enabled` Eigenschaft auf`true`. Der folgende Befehl enthält einen JSON-Snippet mit einem Beispielkonfigurationsobjekt.

```
aws emr create-cluster --name "hbasewal" --release-label emr-6.x.y \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m6i.xlarge --instance-count 1 --configurations hbase.json
$cat hbase.json
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Wenn auf dem neu erstellten Cluster online HBase ist, HBase werden WAL-Daten automatisch in die Amazon EMR-WAL geschrieben und die Amazon EMR-WAL für Wiederherstellungszwecke verwendet.

Example 1: Erstellen eines EMR-Clusters, der Amazon EMR WAL verwendet

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Example 2: Erstellen eines EMR-Clusters mit einem benutzerdefinierten WAL-Arbeitsbereich

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Wiederherstellung von Amazon EMR WAL

Da die Amazon EMR-WAL für Ihren ursprünglichen Cluster 30 Tage lang aufbewahrt wird, können Sie die WAL für einen neu erstellten Cluster innerhalb dieses Zeitraums von 30 Tagen wiederherstellen und wiederverwenden. Wenn Sie einen neuen Cluster aus demselben S3-Stammverzeichnis starten, behält Amazon EMR die WAL-Instances aus Ihrem alten Cluster bei. Wenn Sie diesen neuen Cluster beenden, wird die 30-Tage-Uhr ab dem Zeitpunkt der Kündigung neu gestartet.

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um eine vorhandene WAL mit einem neuen Cluster wiederherzustellen. Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass Sie Ihren ursprünglichen Cluster mit aktiviertem Amazon EMR WAL erstellt haben.

1. Erstellen Sie innerhalb von 30 Tagen nach der Erstellung eines WAL-fähigen Clusters einen neuen Cluster im selben Cluster AWS-Region wie der ursprüngliche Cluster. Der neue Cluster kann sich in derselben AZ oder in einer anderen AZ innerhalb derselben Region befinden, in der der ursprüngliche Cluster erstellt wurde.

   Konfigurieren Sie die Objekteigenschaften, um den Speichermodus und den Speicherort des Stammverzeichnisses in Amazon S3 anzugeben. Der von Ihnen angegebene Amazon S3 S3-Standort sollte sich in derselben Region wie Ihr EMR-Cluster befinden, aber nur ein aktiver Cluster kann dasselbe HBase Stammverzeichnis in S3 gleichzeitig verwenden.

   Anweisungen zur Erstellung eines Clusters auf der Konsole und ein detailliertes `create-cluster` Beispiel, das den verwendet AWS CLI, finden Sie unter Cluster erstellen mit HBase.
2. Um die bestehende Amazon EMR WAL für den neuen Cluster zu verwenden, setzen Sie die `hbase.emr.wal.enabled` Eigenschaft auf`true`. Der folgende JSON-Snippet zeigt ein Beispiel für ein Konfigurationsobjekt.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
```

```
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Verwenden von Sicherheitskonfigurationen mit Amazon EMR WAL

Amazon EMR verschlüsselt automatisch sowohl Daten, die zwischen Ihrem Cluster und dem Amazon EMR WAL-Service übertragen werden, als auch die ruhenden Daten in Amazon EMR WAL. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung im Ruhezustand für Amazon EMR WAL. Sie können auch eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um Ihre eigenen Schlüssel vom AWS Key Management Service (KMS) -Service mitzunehmen und die Daten zu verschlüsseln, die Sie in Amazon EMR WAL speichern.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Sicherheitskonfiguration auszuwählen, wenn Sie einen Cluster erstellen:

Console

Geben Sie von der AWS-Managementkonsole aus die Konfiguration unter Sicherheitskonfiguration und EC2-Schlüsselpaar an.



CLI

Stellen Sie im den `--security-configuration` Parameter ein AWS CLI, wenn Sie den Befehl create-cluster verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung im Ruhezustand für Amazon EMR WAL und Verwenden von Sicherheitskonfigurationen zur Einrichtung der Clustersicherheit im Amazon EMR Management Guide.

Weitere sicherheitsrelevante Informationen zu WAL finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für die Write-Ahead-Protokollierung.

Greifen Sie auf Amazon EMR WAL zu über AWS PrivateLink

Wenn Sie Ihre Verbindung innerhalb des AWS Netzwerks beibehalten möchten, bietet Amazon EMR WAL AWS PrivateLink Support. Verwenden Sie zur Einrichtung das AWS-Managementkonsole oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS PrivateLink, um einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt zu erstellen, der eine Verbindung zu Amazon EMR WAL herstellt. Weitere Informationen finden Sie im AWS PrivateLink Handbuch unter Zugreifen auf einen AWS Dienst über einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt.

Die grundlegenden Schritte sind wie folgt:

1. Verwenden Sie die Amazon VPC-Konsole, um einen VPC-Endpunkt zu erstellen. Wählen Sie Endpoints und dann Endpoint erstellen aus.
2. Behalten Sie die Dienstkategorie als AWS Dienste bei.
3. Geben Sie in der Suchleiste für den Bereich Dienste den Dienst mit der Bezeichnung ein**`emrwal`**, und wählen Sie ihn aus`com.amazonaws.`*`region`*`.emrwal.prod`.
4. Wählen Sie Ihre VPC aus und speichern Sie den Endpunkt. Stellen Sie sicher, dass Sie dem VPC-Endpunkt dieselben Sicherheitsgruppen zuordnen wie dem EMR-Cluster.
5. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt private DNS-Hostnamen für Ihren neuen Endpunkt aktivieren. Stellen Sie `true` für Ihre VPC die Option DNS-Hostnamen aktivieren und DNS-Unterstützung aktivieren auf ein. Wählen Sie dann Ihre Endpunkt-ID aus, wählen Sie im Menü Aktionen die Option VPC-Einstellungen bearbeiten aus und aktivieren Sie private DNS-Namen.

   - Die privaten DNS-Hostnamen für den Endpunkt folgen dem Format. `prod.emrwal.`*`region`*`.amazonaws.com`
   - Wenn Sie private DNS-Hostnamen nicht aktivieren, stellt Amazon VPC Ihnen einen DNS-Endpunktnamen im folgenden Format zur Verfügung. *`endpointID`*`.prod.emrwal.`*`region`*`.vpce.amazonaws.com`
6. Um Ihren AWS PrivateLink Endpunkt zu verwenden, ändern Sie die `emr.wal.client.endpoint` Konfiguration, wenn Sie Ihren Amazon EMR WAL-fähigen Cluster erstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
```

```
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName",
            "emr.wal.client.endpoint": "https://prod.emrwal.region.amazonaws.com"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Sie können die VPCE-Richtlinie auch verwenden, um den Zugriff auf die Amazon EMR WAL zuzulassen oder einzuschränken. APIs Weitere Informationen finden Sie unter Kontrolle des Zugriffs auf VPC-Endpunkte mit Endpunktrichtlinien im AWS PrivateLink Leitfaden.

Grundlegendes zu den Preisen und Kennzahlen von Amazon EMR WAL

Abrechnungseinheit für Kernfunktionen	Details
EMR-WAL-Read-GiB	API calls to read data from your table are billed as ReadRequestGiB. This includes `Get and Scan` operations. Reads are charged based on the sizes of the read items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you read a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Reads are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.
EMR-WAL-Write-GiB	API calls to write data from your table are billed as Write-GiB. This includes `Put` operations. Writes are charged based on the sizes of the written items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you write a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Writes are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.
EMR-WAL-WALHours	Die Anzahl der Daten WALs , die Sie im Service speichern, wird als `EMR-WAL-WALHours` abgerechn

Abrechnungseinheit für Kernfunktionen	Details

	et. Amazon EMR erstellt eine WAL pro HBase Region. Wenn Sie beispielsweise 20 HBase Tabellen einschließlich Systemtabellen erstellen und jede Tabelle zwei HBase Regionen hat, dann verwenden Sie 28.800 WAL-Stunden, berechnet als:
	`20 tables`
	`x 2 Regions per table`
	`x 1 WAL per Region`
	`x 30 days`
	`x 24 hours`
	`----------`
	`28,800 EMR-WAL-WALHours`

Beispiel: **`EMRWALCount`**



Beispiel: **`EMRWALWorkspaceCount`**

Markieren von WAL-Arbeitsbereichen

Sie können Tags zu einem Workspace hinzufügen, wenn Sie einen neuen Workspace erstellen, und Sie können Tags aus einem aktiven Workspace für einen laufenden Cluster hinzufügen, entfernen oder auflisten. Sie können die einzelnen Ressourcen im Workspace nicht taggen und Sie können keine vorhandenen Tags aktualisieren. Stattdessen können Sie unerwünschte Tags aus dem Workspace entfernen und sie ersetzen.

Sie können Arbeitsbereiche aus dem EMRWAL CLI taggen. Eine Liste der EMRWAL CLI Befehle zum Markieren von Arbeitsbereichen finden Sie unter. Amazon EMR WAL (EMRWAL) CLI-Referenz

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie veranschaulicht ein Szenario, in dem CRUDL-Operationen im Workspace nur mit dem richtigen Tagging-Schlüssel und -Wert zulässig sind: `resource_tag_allow_test_key` `resource_tag_allow_test_value`

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/resource_tag_allow_test_key": [
            "resource_tag_allow_test_value"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowEMRWAL"
    }
  ]
```

```
}
```

Um zu überprüfen, ob das Tag jetzt für Workspace-Operationen erforderlich ist, verwenden Sie, Amazon EMR WAL (EMRWAL) CLI-Referenz um den `listTagsForResource`Befehl on `tagAllowResourceTag` für den Workspace mit dem gewünschten Ressourcen-Tag aufzurufen. Wenn Sie die Bedingung korrekt konfiguriert haben, ist der Befehl erfolgreich.

```
emrwal listTagsForResource -r us-east-1 -arn arn:aws:emrwal:us-east-1:arn:workspace/
tagAllowResourceTag
Tag(Key=resource_tag_allow_test_key, Value=resource_tag_allow_test_value)
```

Clusterübergreifende EMR WAL-Replikation

Ab EMR 7.5 unterstützt EMR WAL die HBase clusterübergreifende Replikation von Write-Ahead-Protokollen. In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie die Funktion aktivieren und überprüfen, ob sie funktioniert. Weitere Informationen zur Clusterreplikation finden Sie unter Clusterreplikation in der HBase Apache-Dokumentation.

> **Note**
>
> Mit Write-Ahead-Protokollen sind zusätzliche Lesekosten verbunden, da der Replikationsprozess Daten aus der lokalen EMR-WAL liest. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie unter Über Amazon EMR-Releases.

Einrichtung der clusterübergreifenden Replikation

Um dieselbe Benutzererfahrung zu erzielen, erfolgt die Aktivierung der Replikationsfunktion auf EMR WAL genauso wie bei nativen HBase Write-Ahead-Protokollen. Das folgende Verfahren zeigt ein einfaches Beispiel. Weitere Informationen finden Sie in der HBase Dokumentation unter Clusterreplikation.

1. Starten Sie einen primären Cluster, der die Replikationsquelle ist, mit aktiviertem EMR WAL. Informationen zum Aktivieren von Write-Ahead-Logs finden Sie unter. Amazon EMR WAL aktivieren Starten Sie zusätzlich einen Peer-Cluster. Für diesen Peer-Cluster können Sie wählen, ob Sie EMR WAL aktivieren möchten oder nicht.
2. Erstellen Sie auf beiden Clustern eine Tabelle:

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
echo "create 'test_replication_table',{NAME => 'CF'}" | $HBASE_CMD shell
```

3. Fügen Sie dem primären Cluster ein Peer-Setup hinzu und aktivieren Sie die Tabellenreplikation. Während des Peer-Hinzufügens benötigt es den Hostnamen des Peer-Cluster-Masterknotens, der PEER_DNS lautet.

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
PEER_DNS="ip-10-1-1-0.ec2.com"
PEER_NAME="aws"
TABLE_NAME="test_replication_table"

## Create peering with the destination cluster
echo "add_peer '$PEER_NAME', CLUSTER_KEY => '$PEER_DNS:2181:/hbase'" | $HBASE_CMD
 shell

## List peers in the primary cluster to confirm peer setup
echo "list_peers" | $HBASE_CMD shell

## Enable table replication
echo "enable_table_replication '$TABLE_NAME'" | $HBASE_CMD shell
```

Bestätigung der clusterübergreifenden Replikation

Nach Durchführung der Einrichtungsschritte wird die Replizierung zwischen dem primären Cluster und dem Peer-Cluster aktiviert. Es folgt ein Test, der bestätigt, dass die Replikation funktioniert.

1. Fügen Sie Daten auf dem primären Cluster hinzu und überprüfen Sie, ob die Daten auf den Peer-Cluster repliziert wurden.

```
## Write on primary cluster with HBase CLI

put 'test_replication_table', 'aaa', 'CF:a', 'aaa_a1'
put 'test_replication_table', 'bbb', 'CF:b', 'bbb_b1'
put 'test_replication_table', 'ccc', 'CF:c', 'ccc_c1'
```

2. Bestätigen Sie die erfolgreiche Replikation auf dem Peer-Cluster. In diesem Fall sollten Sie sehen, dass replizierte Daten vom primären auf den Peer-Cluster geschrieben wurden.

```
### Scan on peer cluster with HBase CLI
```

```
scan 'test_replication_table'
```

Überlegungen und Regionen für Amazon EMR WAL

Überlegungen zu Amazon EMR WAL

In der folgenden Liste werden wichtige Überlegungen und Einschränkungen von Amazon EMR WAL beschrieben:

- Amazon EMR WAL kann mit Amazon EMR-Versionen 6.15.0 und höher verwendet werden.
- Amazon EMR WAL ist ein optionaler, kostenpflichtiger Service. Sie zahlen für das, was Sie nutzen: Lese- und Schreibvorgänge sowie Datenspeicherung. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu den Preisen und Kennzahlen von Amazon EMR WAL und auf der Amazon EMR-Preisseite.
- Amazon EMR WAL verwendet HBase Write Ahead Log (WAL). Um Amazon EMR WAL verwenden zu können, müssen Ihre Cluster HBase WAL verwenden.
- Um Amazon EMR WAL bei der Erstellung eines Clusters zu aktivieren, benötigen Sie die erforderlichen Rollenberechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für die Write-Ahead-Protokollierung.
- Sie müssen Amazon EMR WAL aktivieren, wenn Sie den Cluster mit der AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder API erstellen, und Sie müssen die Instance-Gruppenkonfiguration verwenden. Sie können Amazon EMR WAL nicht in einem laufenden Cluster aktivieren, wenn Sie den Cluster nicht mit Amazon EMR WAL erstellt haben. Sie können die `hbase-site` Konfigurationen auch nicht bearbeiten, um Amazon EMR WAL in einem laufenden Cluster zu aktivieren.
- Sie können Amazon EMR WAL nur auf Clustern aktivieren, die Amazon S3 als Stammverzeichnis verwenden.
- Vor Amazon EMR Version 7.5.0 mussten Datensätze in Amazon EMR WAL 4 MB oder kleiner sein. Aber mit Amazon EMR Version 7.5.0 und höher ist die maximale Datensatzgröße in EMR WAL mithilfe der Eigenschaft konfigurierbar. `emr.wal.max.payload.size` Der Standardwert ist 1 GB. Im folgenden Beispiel wird die maximale Datensatzgröße auf 2 GB festgelegt:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
```

```
    "Properties": {
       "emr.wal.max.payload.size": "2147483648"
    }
  }
]
```

- Sie können in Amazon S3 nicht mehrere aktive Cluster im selben HBase Stammverzeichnis haben.
- Sie können Amazon EMR WAL nicht auf Read Replica-Clustern aktivieren.
- WAL wird innerhalb des verwalteten Dienstes über alle Availability Zones hinweg repliziert.
- WAL überlebt den Cluster und bleibt für den nächsten Cluster verfügbar.
- Sie können Amazon EMR WAL nicht während des Starts oder wenn Ihr Cluster betriebsbereit ist (im laufenden Zustand), deaktivieren.
- Informationen zu WAL- und Workspace-Limits finden Sie unter Amazon EMR-Endpunkte und Kontingente.

Regionale Verfügbarkeit für Amazon EMR WAL

Der Amazon EMR WAL-Service ist in den folgenden AWS-Regionen Ländern verfügbar:

- `ap-northeast-1` – Asien-Pazifik (Tokio)
- `ap-northeast-2` – Asien-Pazifik (Seoul)
- `ap-southeast-1` – Asien-Pazifik (Singapur)
- `ap-south-1` – Asien-Pazifik (Mumbai)
- `ap-southeast-2` – Asien-Pazifik (Sydney)
- `eu-central-1` – Europa (Frankfurt)
- `eu-north-1` – Europa (Stockholm)
- `eu-west-1` – Europa (Irland)
- `sa-east-1` – Südamerika (São Paulo)
- `us-east-1` – USA Ost (Nord-Virginia)
- `us-east-2` – USA Ost (Ohio)
- `us-west-2` – USA West (Oregon)

Die folgenden Regionen wären nur mit Amazon EMR Version 7.3.0 oder höher verfügbar:

- `ap-east-1` – Asien-Pazifik (Hongkong)
- `af-south-1` – Afrika (Kapstadt)
- `ca-central-1` – Kanada (Zentral)
- `eu-west-2` – Europa (London)

Amazon EMR WAL (EMRWAL) CLI-Referenz

Die EMRWALBefehlszeilenschnittstelle (EMRWAL CLI) ist ein einheitliches Tool zur Verwaltung Ihres Write-Ahead-Protokolls (WAL) für Amazon EMR. Der wird mit EMR-Clustern EMRWAL CLI geliefert, wenn Sie WAL bei der Erstellung eines Clusters aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von WAL finden Sie unterWrite-Ahead-Protokolle (WAL) für Amazon EMR.

Das EMRWAL CLI beinhaltet die folgenden Befehle:

Themen

- createWorkspace
- deleteWal
- deleteWorkspace
- listTagsForResource
- listWals
- listWorkspaces
- tagResource
- untagResource

`createWorkspace`

Der `createWorkspace` Befehl erstellt einen neuen Amazon EMR WAL-Arbeitsbereich.

Verwendung:

```
emrwal createWorkspace [-tags <tags>] [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename}
 [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal createWorkspace -w examplews
```

deleteWal

Der `deleteWals` Befehl löscht die von Ihnen angegebene Amazon EMR-WAL.

Verwendung:

```
emrwal deleteWal [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>]
 [-n <walName>] [-N <fullName>] [-R] [-m] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal deleteWal -w examplews -p hbasetable -n examplewal
```

deleteWorkspace

Der `deleteWorkspace` Befehl löscht den von Ihnen angegebenen Amazon EMR WAL-Arbeitsbereich.

Verwendung:

```
emrwal deleteWorkspace [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename} [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal deleteWorkspace -w examplews
```

listTagsForResource

Der `listTagsForResource` Befehl listet alle Schlüssel-Wert-Paar-Tags für den Amazon EMR WAL-Arbeitsbereich auf, den Sie angeben.

Verwendung:

```
emrwal listTagsForResource -arn {resource-arn} [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal listTagsForResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews
```

`listWals`

Der `listWals` Befehl listet alle Amazon EMR WALs in dem von Ihnen angegebenen Workspace auf.

Verwendung:

```
emrwal listWals [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>] [-M {integer}] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal listWals -w examplews
```

`listWorkspaces`

Der `listWorkspaces` Befehl listet alle Amazon EMR WAL-Arbeitsbereiche auf, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Verwendung:

```
emrwal listWorkspaces [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}]
 [-r {Region}] [-M {integer}] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal listWorkspaces
```

`tagResource`

Der `tagResource` Befehl weist dem von Ihnen angegebenen Amazon EMR WAL-Workspace ein oder mehrere Schlüssel-Wert-Paar-Tags zu.

Verwendung:

```
emrwal tagResource -arn {resource-arn} -tags <tags> [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal tagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tags tag_key=tag_value
```

`untagResource`

Der `untagResource` Befehl hebt die Zuweisung eines oder mehrerer Schlüssel-Wert-Paar-Tags zum von Ihnen angegebenen Amazon EMR WAL-Arbeitsbereich auf.

Verwendung:

```
emrwal untagResource -arn {resource-arn} -tagKeys <tagKeys> [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-h]
```

Beispiel:

```
emrwal untagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tagKeys tag_key
```

Verwenden der HBase Shell

Nachdem Sie einen HBase Cluster erstellt haben, besteht der nächste Schritt darin, eine Verbindung herzustellen, HBase damit Sie mit dem Lesen und Schreiben von Daten beginnen können (Datenschreibvorgänge werden auf einem Read-Replica-Cluster nicht unterstützt). Sie können die HBase Shell verwenden, um Befehle zu testen.

Um die HBase Shell zu öffnen

1. Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zum Hauptserver im HBase Cluster herzustellen. Informationen zum Herstellen einer Connect dem primären Amazon EMR-Knoten mithilfe von SSH finden Sie unter Verbindung zum primären Knoten mithilfe von SSH herstellen im Amazon EMR Management Guide.
2. Führen Sie `hbase shell`. Die HBase Shell wird mit einer Aufforderung ähnlich der folgenden geöffnet.

```
hbase(main):001:0>
```

Sie können HBase Shell-Befehle von der Eingabeaufforderung aus ausführen. Weitere Informationen zu den Shell-Befehlen und deren Aufruf erhalten Sie, wenn Sie an der HBase Eingabeaufforderung help eingeben und die Eingabetaste drücken.

Erstellen einer Tabelle

Mit dem folgenden Befehl wird eine Tabelle namens „t1“ erstellt, die eine Spaltengruppe mit dem Namen „f1“ enthält.

```
hbase(main):001:0>create 't1', 'f1'
```

Eingeben eines Werts

Mit dem folgenden Befehl wird der Wert „v1“ für die Zeile „r1“ in Tabelle „t1“ und Spalte „f1“ eingetragen.

```
hbase(main):001:0>put 't1', 'r1', 'f1:col1', 'v1'
```

Abrufen eines Werts

Mit dem folgenden Befehl werden die Werte für Zeile „r1“ in Tabelle „t1“ abgerufen.

```
hbase(main):001:0>get 't1', 'r1'
```

Löschen einer Tabelle

Der folgende Befehl löscht und löscht die Tabelle „t1“.

```
hbase(main):001:0>drop 'ns1:t1',false
```

Der boolesche Wert gibt an, ob Sie Ihre Tabelle archivieren möchten oder nicht. Sie können ihn also auf `true` festlegen, wenn Sie sie speichern möchten. Sie können `drop 'ns1:t1'` auch ohne booleschen Wert ausführen, um die Tabelle zu archivieren.

Greifen Sie mit Hive auf HBase Tabellen zu

HBase und Apache Hive sind eng integriert, sodass Sie massive Parallelverarbeitungs-Workloads direkt für die in gespeicherten Daten ausführen können. HBase Um Hive mit zu verwenden HBase, können Sie sie normalerweise auf demselben Cluster starten. Sie können Hive jedoch auch HBase auf separaten Clustern starten. Wenn Sie Hive HBase und Hive getrennt auf verschiedenen Clustern ausführen, kann dies die Leistung verbessern, da so jede Anwendung Clusterressourcen effizienter nutzen kann.

Die folgenden Verfahren zeigen, wie Sie mithilfe von Hive eine Verbindung HBase zu einem Cluster herstellen.

> **Note**
>
> Sie können einen Hive-Cluster nur mit einem einzelnen HBase Cluster verbinden.

Um Hive zu verbinden HBase

1. Erstellen Sie separate Cluster mit Hive und HBase installiertem Hive oder erstellen Sie einen einzelnen Cluster, in dem beide HBase und Hive installiert sind.
2. Wenn Sie separate Cluster verwenden, ändern Sie Ihre Sicherheitsgruppen so, dass die HBase Hive-Ports zwischen diesen beiden Primärknoten geöffnet sind.
3. Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zum primären Knoten für den Cluster herzustellen, auf dem Hive installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
4. Starten Sie die Hive-Shell mit dem folgenden Befehl.

   ```
   hive
   ```

5. (Optional) Sie müssen dies nicht tun, wenn sich Hive HBase und Hive auf demselben Cluster befinden. Connect den HBase Client auf Ihrem Hive-Cluster mit dem HBase Cluster, der Ihre Daten enthält. Im folgenden Beispiel *public-DNS-name* wird durch den öffentlichen DNS-Namen des primären Knotens des HBase Clusters ersetzt, zum Beispiel:`ec2-50-19-76-67.compute-1.amazonaws.com`.

```
set hbase.zookeeper.quorum=public-DNS-name;
```

6. Fahren Sie mit der Ausführung von Hive-Abfragen für Ihre HBase Daten wie gewünscht fort oder sehen Sie sich das nächste Verfahren an.

Um auf HBase Daten von Hive zuzugreifen

- Nachdem die Verbindung zwischen Hive und HBase Clustern hergestellt wurde (wie im vorherigen Verfahren gezeigt), können Sie auf die im HBase Cluster gespeicherten Daten zugreifen, indem Sie eine externe Tabelle in Hive erstellen.

  Wenn das folgende Beispiel über die Hive-Eingabeaufforderung auf dem Primärknoten ausgeführt wird, wird eine externe Tabelle erstellt, die auf Daten verweist, die in einer HBase Tabelle mit dem Namen gespeichert sind. `inputTable` Anschließend können Sie `inputTable` in Hive-Anweisungen referenzieren, um im Cluster gespeicherte Daten abzufragen und zu ändern. HBase

```
set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com;

create external table inputTable (key string, value string)
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(key) from inputTable ;
```

Einen fortgeschritteneren Anwendungsfall und ein Beispiel für die Kombination HBase mit Hive finden Sie im AWS Big-Data-Blogbeitrag Kombinieren von NoSQL und massively parallel analytics using Apache HBase and Apache Hive on Amazon EMR.

Schnappschüsse verwenden HBase

HBase verwendet eine integrierte Snapshot-Funktionalität, um einfache Backups von Tabellen zu erstellen. In EMR-Clustern können diese Sicherungen mit EMRFS nach Amazon S3 exportiert werden. Sie können mithilfe der HBase Shell einen Snapshot auf dem primären Knoten erstellen. In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie diese Befehle interaktiv mit der Shell oder in einem Schritt

ausführen, indem Sie entweder das AWS CLI oder AWS SDK für Java verwenden`command-runner.jar`. Weitere Informationen zu anderen Arten von HBase Backups finden Sie in der HBase Dokumentation unter HBase Backup.

Erstellen eines Snapshots mit einer Tabelle

```
hbase snapshot create -n snapshotName -t tableName
```

Verwenden von command-runner.jar aus dem AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "create","-n","snapshotName","-t","tableName"]
```

AWS SDK für Java

```
HadoopJarStepConfig hbaseSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","create","-n","snapshotName","-t","tableName");
```

> **Note**
>
> Wenn Ihr Snapshot-Name nicht eindeutig ist, schlägt der Erstellvorgang mit dem Rückgabecode `-1` oder `255` fehl. Gegebenenfalls wird aber keine Fehlermeldung mit den Details zum Fehler angezeigt. Um den gleichen Snapshot-Namen zu verwenden, löschen Sie ihn und erstellen Sie ihn dann erneut.

Löschen eines Snapshots

```
hbase shell
>> delete_snapshot 'snapshotName'
```

Anzeigen von Snapshot-Informationen

```
hbase snapshot info -snapshot snapshotName
```

Einen Snapshot nach Amazon S3 exportieren

> **Important**
>
> Wenn Sie beim Exportieren eines Snapshots keinen `-mappers` Wert angeben, HBase verwendet eine willkürliche Berechnung, um die Anzahl der Mapper zu ermitteln. Dieser Wert kann je nach Tabellengröße sehr hoch sein, was sich negativ auf beim Export laufende Aufträge auswirkt. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Parameter `-mappers`, den Parameter `-bandwidth` (der den Bandbreitenverbrauch in Megabyte pro Sekunde angibt) oder beide anzugeben, um die von der Exportoperation verwendeten Cluster-Ressourcen zu begrenzen. Alternativ können Sie die Operation zum Exportieren des Snapshots während eines Zeitraums mit geringer Auslastung ausführen.

```
hbase snapshot export -snapshot snapshotName \
-copy-to s3://amzn-s3-demo-bucket/folder -mappers 2
```

Unter Verwendung `command-runner.jar` von: AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "export","-snapshot","snapshotName","-copy-to","s3://amzn-s3-demo-bucket/folder","-mappers","2","-bandwidth","50"]
```

AWS SDK für Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","export",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "s3://bucketName/folder",
      "-mappers","2","-bandwidth","50");
```

Importieren eines Snapshots von Amazon S3

Obwohl es sich um einen Import handelt, ist die hier verwendete HBase Option immer noch gültig`export`.

```
sudo -u hbase hbase snapshot export \
```

```
-D hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder \
-snapshot snapshotName \
-copy-to hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2
```

Verwendung `command-runner.jar` von AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar", \
Args=["sudo","-u","hbase","hbase snapshot export","-snapshot","snapshotName", \
"-D","hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder", \
"-copy-to","hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase","-mappers","2","-chmod","700"]
```

AWS SDK für Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("sudo","-u","hbase","hbase","snapshot","export", "-D","hbase.rootdir=s3://
path/to/snapshot",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase",
      "-mappers","2","-chuser","hbase");
```

Eine Tabelle aus Snapshots in der HBase Shell wiederherstellen

```
hbase shell
>> disable tableName
>> restore_snapshot snapshotName
>> enable tableName
```

HBase unterstützt derzeit nicht alle Snapshot-Befehle in der HBase Shell. Beispielsweise gibt es keine HBase Befehlszeilenoption zum Wiederherstellen eines Snapshots, sodass Sie ihn in einer Shell wiederherstellen müssen. Dies bedeutet, dass `command-runner.jar` einen Bash-Befehl ausführen muss.

> **Note**
>
> Da der hier verwendete Befehl `echo` lautet, ist es möglich, dass Ihr Shell-Befehl trotzdem fehlschlägt, selbst wenn der von Amazon EMR ausgeführte Befehl den Beendigungscode

`0` zurückgibt. Überprüfen Sie die Schrittprotokolle, wenn Sie einen Shell-Befehl als Schritt ausführen möchten.

```
echo 'disable tableName; \
restore_snapshot snapshotName; \
enable tableName' | hbase shell
```

Nachfolgend finden Sie den Schritt mit der AWS CLI. Erstellen Sie zunächst die folgende `snapshot.json`-Datei:

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot
 \"snapshotName\"; enable \"tableName\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./snapshot.json
```

AWS SDK für Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseRestoreSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("bash","-c","echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot \"snapshotName
\"; enable \"snapshotName\"' | hbase shell");
```

Konfiguration HBase

Obwohl die HBase Standardeinstellungen für die meisten Anwendungen funktionieren sollten, können Sie Ihre HBase Konfigurationseinstellungen ändern. Verwenden Sie dazu die Eigenschaften von HBase Konfigurationsklassifizierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Im folgenden Beispiel wird ein Cluster mit einem alternativen HBase Stammverzeichnis erstelltmyConfig.json, das auf einer in Amazon S3 gespeicherten Konfigurationsdatei basiert.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=HBase \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

Die Datei myConfig.json gibt die hbase.rootdir-Eigenschaft für die hbase-site-Konfigurationsklassifizierung an, wie im folgenden Beispiel gezeigt. *ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal*Ersetzen Sie es durch den internen DNS-Hostnamen des primären Knotens des Clusters.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.rootdir": "hdfs://ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal:8020/user/
myCustomHBaseDir"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Änderungen an der Arbeitsspeicherzuordnung in YARN

HBase läuft nicht als YARN-Anwendung, daher ist es notwendig, den YARN und seinen Anwendungen zugewiesenen Speicher neu zu berechnen, was zu einer Verringerung des Gesamtspeichers führt, der YARN zur Verfügung steht, falls er installiert ist. HBase Sie sollten dies berücksichtigen, wenn Sie planen, YARN-Anwendungen gemeinsam HBase auf denselben Clustern zu platzieren. Bei den Instance-Typen mit weniger als 64 GB Arbeitsspeicher steht die Hälfte des Speichers zur VerfügungNodeManager, der dann dem HBase RegionServer zugewiesen wird. Bei Instance-Typen mit einem Arbeitsspeicher von mehr als 64 GB ist der HBase RegionServer Arbeitsspeicher auf 32 GB begrenzt. Als allgemeine Regel gilt, dass der YARN-Einstellungsspeicher ein Vielfaches des MapReduce Reducer-Task-Speichers ist.

Die Tabellen in den Tabellen Standardwerte für die Aufgabenkonfigurationseinstellungen zeigen die Änderungen der YARN-Einstellungen auf der Grundlage des Speicherbedarfs für HBase.

HBase Portnummern

Einige der ausgewählten Portnummern HBase unterscheiden sich von den Standardnummern. Im Folgenden finden Sie Schnittstellen und Ports für HBase Amazon EMR.

HBase Anschlüsse

Schnittstelle	Port	Protocol (Protokoll)
HMaster	16000	TCP
HMaster UI	16010	HTTP
RegionServer	16020	TCP
RegionServer Informationen	16030	HTTP
REST-Server	8070	HTTP
REST-UI	8085	HTTP
Thrift-Server	9090	TCP
Thrift-Server-UI	9095	HTTP

> **Important**
>
> In Amazon-EMR-Version 4.6.0 und höher ist der `kms-http-port` 9700 und der `kms-admin-port` 9701.

HBase Seiteneinstellungen zur Optimierung

Sie können einzelne oder alle HBase Site-Einstellungen festlegen, um den HBase Cluster für die Arbeitslast Ihrer Anwendung zu optimieren. Wir empfehlen die folgenden Einstellungen als Ausgangspunkt.

zookeeper.session.timeout

Der Timeout-Standardwert beträgt 40 Sekunden (40 000 ms). Wenn ein Regionsserver ausfällt, gibt dieser Wert an, wie lange es dauert, bis der Master-Server die Abwesenheit des Regionsservers erkennt und mit der Wiederherstellung beginnt. Um die Wiederherstellung des Master-Servers zu beschleunigen, können Sie diesen Wert auf einen kürzeren Zeitraum einstellen. Im folgenden Beispiel werden 30 Sekunden oder 30 000 ms verwendet:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "zookeeper.session.timeout": "30000"
    }
  }
]
```

hbase.regionserver.handler.count

Dadurch wird die Anzahl der Threads definiert, die der Regionsserver offen hält, um Tabellenanforderungen zu verarbeiten. Die Standardeinstellung 10 ist niedrig, damit Benutzer ihre Regionsserver nicht überlasten, wenn sie zu große Schreibpuffer mit vielen gleichzeitigen Clients verwenden. Als Faustregel gilt, diese Zahl niedrig zu halten, wenn sich die Nutzlast pro Anfrage dem MB-Bereich nähert (große Puts, Scans mit großem Cache) und hoch, wenn die Payload klein ist (Gets, Small Puts ICVs, Deletes). Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der offenen Threads auf 30 erhöht:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.regionserver.handler.count": "30"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.max.filesize

Dieser Parameter steuert die Größe (in Byte) der einzelnen Regionen. Standardmäßig ist der Wert eingestell `10737418240`. Wenn Sie viele Daten in Ihren HBase Cluster schreiben und dies zu häufigem Splitting führt, können Sie diese Größe erhöhen, um einzelne Regionen zu vergrößern. Dadurch werden zwar Aufteilungen reduziert, es braucht jedoch mehr Zeit, um die Workloads in den Regionen zwischen den Servern zu verteilen.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.max.filesize": "10737418240"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.memstore.flush.size

Dieser Parameter steuert die maximale Größe des Memstore (in Byte), bevor er auf den Datenträger ausgelagert wird. Standardmäßig ist dieser `134217728`. Wenn Ihr Workload aus Schreibvorgängen in kurzen Spitzen besteht, sollten Sie dieses Limit erhöhen, damit alle Schreibvorgänge während der Spitzenauslastung im Arbeitsspeicher verbleiben und zu einem späteren Zeitpunkt auf den Datenträger ausgelagert werden. Dies kann die Leistung bei Auslastungsspitzen verbessern.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.memstore.flush.size": "134217728"
    }
```

```
  }
]
```

Leistungsaspekte

Aktivieren von Z Garbage Collector (ZGC) für HBase

Mit Amazon EMR Version 7.10.0 und höher können Benutzer die Garbage-Collection-Einstellungen (GC) für ihren HBase Cluster nahtlos konfigurieren. Wir empfehlen, Z Garbage Collector (ZGC) zu aktivieren, um eine niedrige Latenz und GC-Pausenzeiten von unter einer Millisekunde zu erreichen.

Hier ist eine Konfiguration, um ZGC für (s) zu aktivieren: HBase RegionServer

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> Die Umgebungsvariable JAVA_HOME muss gesetzt werden, wenn Generational ZGC verwendet wird (empfohlen), da sie in JDK 21 eingeführt wurde. Wenn Sie den generationsunabhängigen Modus (ohne **`-XX:+ZGenerational`**) von ZGC verwenden möchten, müssen Sie JAVA_HOME nicht setzen. In JDK 24 wurde der generationsunabhängige Modus von ZGC entfernt.

ZGC-Optimierung

1. Aktivieren Sie JVM Fixed Heap

Der Z Garbage Collector (ZGC) arbeitet effizienter, wenn er mit festem Heap-Speicher konfiguriert ist, wodurch der Mehraufwand für die Rückgabe von Speicher an das Betriebssystem entfällt. Verwenden Sie die folgende Konfiguration, um festen Heap-Speicher für Ihren HBase Cluster zu konfigurieren:

```
[
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.regionserver.fixed.heap.enabled": "true"
        }
    }
]
```

2. Aktivieren Sie Pre-Touch

Durch die Aktivierung von Pre-Touch wird die Leistung der Garbage Collection (GC) verbessert, da die anfängliche Latenz reduziert und die Leistung besser vorhersehbar ist. Verwenden Sie die folgende Konfiguration, um Pre-Touch für Ihren HBase Cluster zu aktivieren:

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational -
XX:+AlwaysPreTouch\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

Sehen Sie sich die HBase Benutzeroberfläche an

> **Note**
>
> Die HBase Benutzeroberfläche verwendet standardmäßig unsichere HTTP-Verbindungen. Um sicheres HTTP (HTTPS) zu aktivieren, legen Sie `true` in Ihrer HBase Konfiguration die `hbase.ssl.enabled` Eigenschaft für die `hbase-site` Klassifizierung auf fest. Weitere Informationen zur Verwendung von sicherem HTTP (HTTPS) für die HBase Weboberfläche finden Sie im Apache HBase Reference Guide.

HBase bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Ihren HBase Cluster überwachen können. Wenn Sie es HBase auf Amazon EMR ausführen, läuft das Webinterface auf dem primären Knoten und kann mithilfe von Portweiterleitung angezeigt werden, was auch als Erstellen eines SSH-Tunnels bezeichnet wird.

Um die Benutzeroberfläche anzuzeigen HBase

1. Verwenden Sie SSH, um einen Tunnel in den Primärknoten zu tunneln und eine sichere Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Option 2, Teil 1: Einen SSH-Tunnel zum Primärknoten mithilfe dynamischer Portweiterleitung einrichten im Amazon EMR Management Guide.
2. Installieren Sie einen Webbrowser mit einem Proxy-Tool, z. B. dem FoxyProxy Plug-in für Firefox, um einen SOCKS-Proxy für AWS Domains zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Option 2, Teil 2: Proxyeinstellungen konfigurieren, um Websites anzuzeigen, die auf dem primären Knoten gehostet werden, im Amazon EMR Management Guide.
3. Wenn der Proxy eingerichtet und die SSH-Verbindung geöffnet ist, können Sie die HBase Benutzeroberfläche aufrufen, indem Sie ein Browserfenster mit http: //:16010/master-status öffnen***master-public-dns-name***, in dem sich die öffentliche DNS-Adresse des Primärknotens *master-public-dns-name* des Clusters befindet.



Sie können es sich auch in Hue ansehen. HBase Das folgende Beispiel zeigt die Tabelle `t1`, erstellt in Verwenden der HBase Shell:



Weitere Informationen zu Hue finden Sie unter Hue.

HBase Protokolldateien anzeigen

HBase Schreibt im Rahmen dieses Vorgangs Protokolldateien mit Details zu Konfigurationseinstellungen, Daemon-Aktionen und Ausnahmen. Diese Protokolldateien können sowohl für das Debuggen von Problemen HBase als auch für die Leistungsverfolgung nützlich sein.

Wenn Sie Ihren Cluster so konfigurieren, dass die Protokolldateien dauerhaft in Amazon S3 gespeichert werden, sollten Sie wissen, dass Protokolle alle fünf Minuten in Amazon S3 geschrieben werden. Deshalb kann es zu einer kleinen Verzögerung kommen, bis die neuesten Protokolldateien verfügbar sind.

Um HBase Protokolle auf dem primären Knoten anzuzeigen

- Sie können die aktuellen HBase Protokolle anzeigen, indem Sie SSH verwenden, um eine Verbindung zum primären Knoten herzustellen, und zum `/var/log/hbase` Verzeichnis navigieren. Diese Protokolle sind nicht verfügbar, nachdem der Cluster beendet wurde, es sei denn, Sie aktivieren beim Starten des Clusters die Protokollierung nach Amazon S3.

So zeigen Sie HBase Protokolle auf Amazon S3 an

- Um auf HBase Protokolle und andere Cluster-Protokolle in Amazon S3 zuzugreifen und diese nach der Clusterbeendigung verfügbar zu haben, geben Sie einen Amazon S3 S3-Bucket an, der diese Protokolle empfängt, wenn Sie den Cluster erstellen. Dies erfolgt mithilfe der Option `--log-uri`. Weitere Informationen zur Aktivierung der Protokollierung für Ihren Cluster finden Sie unter Konfiguration von Protokollierung und Debugging (Optional) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Monitor HBase mit Ganglia

> **Note**
>
> Die letzte Version von Amazon EMR, die Ganglia enthielt, war Amazon EMR 6.15.0. Um Ihren Cluster zu überwachen, enthalten Versionen über 6.15.0 den CloudWatch Amazon-Agenten.

Das Open-Source-Projekt Ganglia ist ein skalierbares, verteiltes System zur Überwachung von Clustern und Grids, das zugleich die Auswirkungen auf die Leistung minimiert. Wenn Sie Ganglia in Ihrem Cluster aktivieren, können Sie Berichte erstellen und die Leistung des Clusters als Ganzes betrachten. Ebenso können Sie die Leistung einzelner Knoten-Instances überprüfen. Weitere Informationen zum Open-Source-Projekt Ganglia finden Sie unter http://ganglia.info/. Weitere Informationen zur Verwendung von Ganglia mit Amazon-EMR-Clustern finden Sie unter Ganglia.

Nachdem der Cluster mit konfiguriertem Ganglia gestartet wurde, können Sie über die grafische Oberfläche, die auf dem primären Knoten ausgeführt wird, auf die Ganglia-Diagramme und -Berichte zugreifen.

Ganglia speichert Protokolldateien auf dem primären Knoten im Verzeichnis. `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` Frühere Versionen von Amazon EMR speichern Protokolldateien möglicherweise im `/var/log/ganglia/rrds/`-Verzeichnis.

Um einen Cluster für Ganglia zu konfigurieren und den HBase AWS CLI

- Verwenden Sie einen `create-cluster`-Befehl ähnlich dem folgenden:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase Name=Ganglia --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> Wenn die Standard-Amazon-EMR-Servicerolle und das Amazon-EC2-Instance-Profil nicht vorhanden sind, tritt ein Fehler auf. Verwenden Sie den Befehl `aws emr create-default-roles`, um die Rolle und das Profil zu erstellen, und versuchen Sie es erneut.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EMR-Befehle in der AWS CLI.

Um HBase Metriken in der Ganglia-Weboberfläche anzuzeigen

1. Verwenden Sie SSH, um einen Tunnel zum Primärknoten zu tunneln und eine sichere Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Option 2, Teil 1: Einen SSH-Tunnel zum Primärknoten mithilfe dynamischer Portweiterleitung einrichten im Amazon EMR Management Guide.

2. Installieren Sie einen Webbrowser mit einem Proxy-Tool, z. B. dem FoxyProxy Plug-in für Firefox, um einen SOCKS-Proxy für AWS Domains zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Option 2, Teil 2: Proxyeinstellungen konfigurieren, um Websites anzuzeigen, die auf dem primären Knoten gehostet werden, im Amazon EMR Management Guide.
3. Wenn der Proxy eingerichtet und die SSH-Verbindung geöffnet ist, können Sie die Ganglia-Metriken anzeigen, indem Sie ein Browserfenster mit http://*master-public-dns-name*/ganglia/ öffnen, in dem sich die öffentliche DNS-Adresse des Masterservers im Cluster *master-public-dns-name* befindet. HBase

Um Ganglia-Protokolldateien auf dem primären Knoten anzuzeigen

- Wenn der Cluster noch läuft, können Sie auf die Protokolldateien zugreifen, indem Sie SSH verwenden, um eine Verbindung zum primären Knoten herzustellen und zum Verzeichnis zu navigieren. `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` Navigieren Sie für EMR 3.x zum Verzeichnis `/var/log/ganglia/rrds`. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

So zeigen Sie Ganglia-Protokolldateien in Amazon S3 an

- Die Ganglia-Protokolldateien werden nicht automatisch nach Amazon S3 geschrieben, auch wenn Sie die Protokollierung für den Cluster aktivieren. Um die Ganglia-Protokolldateien in Amazon S3 anzuzeigen, müssen Sie die Protokolle manuell per Push von `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` in den S3-Bucket übertragen.

EMR-Überwachung HBase mit Amazon CloudWatch

Ab EMR 7.0 bietet Amazon EMR den Amazon CloudWatch Agent zum Senden von Messwerten an CloudWatch oder Prometheus und ersetzt damit das Ganglia-Überwachungssystem. Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch Agent Configuration Guide.

Der EMR 7.0 CloudWatch Amazon-Agent bot die grundlegende Integration, und die Einrichtung erforderte manuellen Aufwand, wie das Herunterladen von Komponenten und die Verwendung von Bootstrap-Aktionen. Ab EMR 7.1 ist der Prozess jedoch vereinfacht. Die Verwendung des Amazon CloudWatch Agent in EMR 7.1 macht es einfach, sowohl systemspezifische als auch anwendungsspezifische Metriken zu überwachen, einschließlich solcher für. HBase Mithilfe der EMR-Konfigurations-API können Sie den Prozess zur Erfassung von Kennzahlen schnell einrichten

und anpassen und auswählen, wohin die Daten gesendet werden sollen — entweder an Amazon CloudWatch oder Prometheus. Diese Flexibilität hilft Ihnen, Ihre HBase Cluster genau im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass sie reibungslos und effizient funktionieren.

Verwendung der EMR-Konfigurations-API für die gesamte Einrichtung, wodurch der Prozess viel reibungsloser wird. Der CloudWatch Agent in EMR 7.1 unterstützt drei Haupttypen von Metriken:

- Systemmetriken — Dazu gehören wichtige Indikatoren für die Systemleistung, wie z. B.: CPU-Auslastung, Festplattennutzung, Speichernutzung, Netzwerk-I/O, Prozesse und Swap-Nutzung.
- Hadoop Daemon-Metriken — Diese Metriken beziehen sich auf die verschiedenen Komponenten von Hadoop, darunter: DataNode Metriken, Metriken, NameNode YARN-Metriken und NodeManager YARN-Metriken. ResourceManager
- HBase Metriken — Diese Metriken bieten Einblicke in die HBase Leistung: HBase Master-Metriken, HBase Regions-Server-Metriken, HBase REST-Server-Metriken und HBase Thrift Server-Metriken.

Using the AWS CLI

Alle Metriken für Hadoop und HBase sind JMX-basiert, was bedeutet, dass sie Java Management Extensions verwenden, um detaillierte Einblicke zu bieten. So können Sie Amazon CloudWatch Agent für die Überwachung einrichten HBase:

- Lesen Sie die Voraussetzungen, bevor Sie einen Cluster mit Amazon CloudWatch Agent erstellen. Verwenden Sie einen `create-cluster` Befehl, der dem Beispiel ähnelt, das nach dieser Liste angezeigt wird.
- Sehen Sie sich die für einen HBase Cluster unterstützten Konfigurationen an.
- Im folgenden Beispiel finden Sie Beispielkonfigurationen zum Einrichten der HBase Überwachung. Die `--configuration` Eingabe finden Sie in den Beispielkonfigurationen.

```
aws emr create-cluster --name "HBase cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.1.0 \
--applications Name=HBase Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--configurations file://./configurations.json \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Weitere Informationen zu JSON-Beispielkonfigurationen für Metriken finden Sie unter Metriken einrichten.

Using the console

Gehen Sie wie folgt vor, um über die Konsole einen Cluster mit Amazon CloudWatch Agent zu erstellen:

Erstellen Sie einen Cluster mit dem CloudWatch Agenten von der Konsole aus

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie unter Name and applications (Name und Anwendungen) Amazon-EMR-Version 7.0.0 oder höher aus.
4. Wählen Sie HBase unter Anwendungspaket weitere Apps aus, die Sie in Ihrem Cluster installieren möchten, und schließen Sie CloudWatch Agenten in Ihre Auswahl ein.
5. Erweitern Sie Softwareeinstellungen. Sie können dann die Konfiguration direkt mittels JSON oder einer Syntax-Kurznotation angeben, dargestellt als abgedunkelter Text in der Konsole. Andernfalls können Sie eine Amazon-S3-URI für eine Datei mit einem `Configurations`-JSON-Objekt bereitstellen. Weitere Informationen zu JSON-Beispielkonfigurationen für Metriken finden Sie unter Metriken einrichten.
6. Fahren Sie mit der Erstellung des Clusters fort, um den Anforderungen Ihres Anwendungsfalls gerecht zu werden.

Metriken einrichten

Um den HBase Master zu überwachen, können Sie Amazon CloudWatch Agent so einrichten, dass er bestimmte Metriken sammelt.

1. HBase Master-Metriken einrichten — Um den HBase Master zu überwachen, können Sie Amazon CloudWatch Agent so einrichten, dass er bestimmte Metriken sammelt. Hier ist ein Konfigurationsbeispiel zur Nachverfolgung der Aktivitäten des Master Assignment Managers:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
```

```
      {
        "Classification": "emr-hbase-master-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager":
 "AssignFailedCount,AssignSubmittedCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

In diesem Setup:

- Wir spezifizieren das MBean (`Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager`), um Metriken wie `AssignFailedCount` und zu sammeln`AssignSubmittedCount`.
- Wir legen das Intervall so fest, dass diese Metriken alle 30 Sekunden (30000 Millisekunden) erfasst werden.

2. HBase Regionsserver-Metriken einrichten — Um HBase Regionsserver zu überwachen, konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten wie folgt:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-region-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC":
 "numActiveHandler,numActivePriorityHandler",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Diese Konfiguration:

- Überwacht aktive Handler auf dem Regionsserver (`numActiveHandler`,`numActivePriorityHandler`).
- Verwendet ein 30-Sekunden-Intervall für die Erfassung von Metriken.

3. HBase REST-Server-Metriken einrichten — Für die Überwachung der HBase REST-Schnittstelle können Sie die folgende Konfiguration verwenden:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-rest-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=REST": "successfulPut,successfulScanCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

In diesem Beispiel sammelt der CloudWatch Agent Metriken über erfolgreiche PUT-Operationen und zählt alle 30 Sekunden die Anzahl der Scans.

4. HBase Thrift Server-Metriken einrichten — Um den HBase Thrift-Server zu überwachen, können Sie Messwerte mit einer Konfiguration wie der folgenden konfigurieren:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-thrift-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne":
 "BatchGet_max,BatchGet_mean",
```

```
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Dieses Setup verfolgt die Höchst- und Durchschnittszeiten für Batch-GET-Operationen auf dem Thrift-Server.

Verwenden des Ziels für Metriken

Mit EMR 7.1 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Metrikdaten an Amazon CloudWatch oder Amazon Managed Service for Prometheus zu senden. Mit dieser Auswahl können Sie je nach Bedarf nahtlos in verschiedene Überwachungstools integrieren.

Metriken an Amazon senden CloudWatch

Verwenden Sie diese Konfiguration CloudWatch, um Metriken an zu senden:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Metriken an Amazon Managed Service for Prometheus senden

Wenn Sie lieber Prometheus verwenden möchten, legen Sie das Ziel fest und geben Sie die Endpunkt-URL an:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
```

```
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "https://aps-workspaces.region.amazonaws.com/
workspaces/workspace_id/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Ersetze es `region` durch deine AWS Region und `workspace_id` durch deine Prometheus Workspace-ID. Diese Konfiguration leitet Ihre HBase Metriken über den angegebenen Endpunkt an Prometheus weiter.

Mit der obigen Konfiguration können Sie die folgenden Metriken auf der Registerkarte Überwachung sehen.

Migration von früheren Versionen HBase

Informationen zur Migration von Daten aus einer früheren HBase Version finden Sie unter Upgrade, HBase Versionsnummer und Kompatibilität im Apache HBase Reference Guide. Möglicherweise müssen Sie den Anforderungen für ein Upgrade von Versionen vor 1.0 besondere Aufmerksamkeit schenken. HBase

Migration zu Amazon EMR Version 7.4.0 oder höher

> **Note**
>
> Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie von einer EMR-Version vor 7.4.0 zu einer Version höher als 7.3.0 migrieren.

Wenn Sie derzeit eine EMR-Version mit aktivierter Funktion Store File Tracking von Amazon verwenden, die in den Versionen 6.2.0 bis 7.3.0 enthalten ist, und Sie auf eine Version mit OSS Store File Tracking aktualisieren möchten, die für EMR-Versionen nach 7.3.0 verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im vorhandenen Cluster:
    1. Deaktivieren Sie die `hbase:storefile` Tabelle.
    2. Lass den `hbase:storefile` Tisch fallen.

3. Spülen`hbase:meta`.
4. Warten Sie, bis die Metadaten aktualisiert sind.

2. Im neuen Cluster:

1. Legen Sie dasselbe Amazon S3 S3-Verzeichnis wie das Stammverzeichnis fest.
2. Starten Sie den Cluster mit der `DefaultStoreFileTracker` Implementierung:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

3. Verwenden Sie auf der Ebene der Tabellen- oder Spaltenfamilie die folgenden Befehle, um den Speicherdatei-Tracker zu ändern:

a. Ändern Sie den Store File Tracker der Tabelle oder der Tabellenspaltenfamilie:

```
hbase> change_sft 't1','FILE'
hbase> change_sft 't2','cf1','FILE'
```

b. Ändert den gesamten Store File Tracker der Tabelle, der dem angegebenen regulären Ausdruck (Regex) entspricht:

```
hbase> change_sft_all 't.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:t.*','FILE'
```

Migration von Amazon S3 S3-Clustern HBase auf Amazon EMR Version 7.12.0 oder höher mithilfe von Read-Replica-Clustern

Ab EMR 7.12.0 können Sie eine Read-Replica HBase auf einem Amazon S3 S3-Cluster vom schreibgeschützten Modus in den aktiven Modus umschalten, wodurch sowohl Lese- als auch Schreibvorgänge aktiviert werden. Diese Funktionalität wird durch zwei neue Shell-Befehle bereitgestellt. HBase

1. `readonly_state`

Ruft den aktuellen Lese- und Schreibbetriebsstatus des Clusters ab.

Ausgabe:

- INAKTIV — Der Cluster befindet sich im Nur-Lese-Modus und der Schreibmodus ist inaktiv.
- AKTIV — Der Cluster unterstützt sowohl Lese- als auch Schreibvorgänge.

2. `readonly_switch`

Aktiviert oder deaktiviert den Nur-Lese-Modus mit konfigurierbaren Optionen für den Switching-Vorgang.

Syntax:

```
readonly_switch <readonly>,<force_flush>,<force_refresh_meta>,<force_refresh_hfile>
```

Parameter:

- readonly (erforderlich) — Boolescher Wert, um den Nur-Lese-Modus zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false)
- force_flush (optional) — Erzwingt das Leeren der Daten, bevor vom aktiven in den schreibgeschützten Modus gewechselt wird (Standard: true)
- force_refresh_meta (optional) — Erzwingt die Aktualisierung der Metatabelle beim Wechsel vom schreibgeschützten in den aktiven Modus (Standard: true)
- force_refresh_hfile (optional) — Erzwingt eine HFile Aktualisierung beim Wechsel vom schreibgeschützten in den aktiven Modus (Standard: true)

Migrationsschritte

Wenn Sie derzeit einen EMR 6.0.0+ HBase auf einem Amazon S3 S3-Cluster ausführen und zu einem Cluster mit EMR 7.12.0 oder höher migrieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie mithilfe des HBCK-Berichts oder blockierter Prozeduren auf der Master-Benutzeroberfläche sicher, dass sich Ihr Quell-Cluster in einem stabilen Zustand ohne Inkonsistenzen befindet. HBase

```
sudo -u hbase hbase hbck > hbck_report.txt
```

2. Stellen Sie sicher, dass sich auf dem Quellcluster keine Regionen im SPLIT-Status befinden:

1. Wenn sich Regionen im SPLIT-Status befinden, führen Sie größere Komprimierungen für die entsprechenden Tabellen durch und warten Sie, bis diese abgeschlossen sind

   ```
   major_compact <table_name>
   ```

2. Führen Sie es `catalogjanitor_run` in der HBase Shell aus, nachdem die Komprimierung abgeschlossen ist

3. Erstellen Sie einen neuen EMR 7.12.0+ Cluster, der als Read-Replica konfiguriert ist und auf denselben Amazon S3 S3-Standort wie Ihr Quell-Cluster verweist. In diesem Blog finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung eines Read Replica-Clusters. Starten Sie den neuen Cluster mit der in den obigen Schritten genannten DefaultStoreFileTracker Konfiguration, wenn Sie ein Upgrade auf das OSS Store-Datei-Tracking durchführen möchten.

4. Warten Sie, bis der Master-Knoten vollständig initialisiert ist. Überprüfen Sie den Datenzugriff, indem Sie die Tabellen lesen und sicherstellen, dass sich der neue Cluster im schreibgeschützten Modus befindet

   ```
   hbase:001:0> readonly_state
   Took 0.4612 seconds
   => "INACTIVE"
   ```

5. Deaktivieren Sie den Ausgleich und die Komprimierung auf dem Quell-Cluster:

   ```
   echo "balance_switch false" | hbase shell
   echo "compaction_switch false" | hbase shell
   ```

6. Stellen Sie sicher, dass sie in der Benutzeroberfläche des Read-Replica-Clusters nicht overlaps/inconsistencies angezeigt werden, und stellen Sie sicher, dass die Regionen den Status OPEN haben und dass sie ordnungsgemäß zugewiesen sind.

7. Konvertieren Sie das Store-Datei-Tracking mithilfe der Befehle auf dem Read-Replica-Cluster, die im obigen Abschnitt erwähnt wurden, wenn Sie zu wechseln möchten. FileBasedTracker

8. Beenden Sie die Jobs, die auf den Quellcluster verweisen, leeren Sie alle Tabellen und fahren Sie den Quellcluster herunter. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

   ```
   echo "flush 'usertable'" | hbase shell
   echo "flush 'hbase:meta'" | hbase shell
   echo "flush 'hbase:namespace'" | hbase shell
   ```

9. Schalten Sie den Read-Replica-Cluster in den aktiven Modus, um Schreibvorgänge zu aktivieren. Nach Abschluss dieses Schritts unterstützt Ihr neuer Cluster sowohl Lese- als auch Schreibvorgänge, und die Migration ist abgeschlossen.

```
hbase:010:0> readonly_switch false
Took 38.1568 seconds
```

10. Überprüfen Sie die Schreibvorgänge auf dem neuen Cluster und stellen Sie sicher, dass alle Regionen Anfragen bearbeiten.

> **Note**
>
> Es kann zu einem beliebigen Zeitpunkt nur einen aktiven Cluster geben, der auf einen Amazon S3 S3-Standort verweist. Daher sollte das Umschalten der Read-Replica auf Active erst erfolgen, nachdem der Quell-Cluster beendet wurde.

HBase Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR HBase enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

HBase Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.13.0	2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
		mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	2.6.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-di st-cp, emr-wal-cli, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.11.0	2.6.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.10.0	2.6.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.9.0	2.6.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.8.0	2.6.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.7.0	2.6.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.6.0	2.6.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.5.0	2.5.10-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.4.0	2.5.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.3.0	2.4.17-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-di st-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-ma pred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.2.0	2.4.17-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36,2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.1.0	2.4.17-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-7.0.0	2.4.17-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.15.0	2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.14.0	2.4.17-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.13.0	2.4.17-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.12.0	2.4.17-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.11.1	2.4.15-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-di st-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-ma pred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.11.0	2.4.15-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-di st-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-ma pred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.10.1	2.4.15-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.10.0	2.4.15-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-di st-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-ma pred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-ope rator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.9.1	2.4.13-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	2.4.13-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.8.1	2.4.12-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	2.4.12-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.7.0	2.4.4-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.36.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	2.4.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.35.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	2.4.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.4.0	2.4.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.3.0	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.2.0	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.1.0	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-6.0.0	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.33.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.32.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.31.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.30.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.30.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.28.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.27.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.26.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.24.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.23.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.22.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.21.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.20.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.17.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.17.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.16.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.15.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.13.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.11.4	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.11.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.11.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.10.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.9.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.7.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.6.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.5.3	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.5.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.4.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.3.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.3.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.2.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.2.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.1.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.0.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-5.0.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.9.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.9.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.9.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.8.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.8.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.8.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.7.3	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.7.1	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HBase Version	Mit installierte Komponenten HBase
emr-4.6.1	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.0	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Themen

- Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise HBase

Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise HBase

HBase Änderungen:

Typ	Description
Änderungen	Mit der Einführung von log4j2 in der Hbase-Klassifizierung wird hbase-log4j entfernt. Verwenden Sie ab sofort die Klassifiz ierung hbase-log4j2, um Konfigurationen im Zusammenhang mit der Protokollierung zu definieren.

Apache HCatalog

HCatalog ist ein Tool, mit dem Sie in Pig-, Spark SQL- und benutzerdefinierten Anwendungen auf Hive-Metastore-Tabellen zugreifen können. and/or MapReduce HCatalog verfügt über eine REST-Schnittstelle und einen Befehlszeilenclient, mit dem Sie Tabellen erstellen oder andere Operationen ausführen können. Anschließend schreiben Sie Ihre Anwendungen so, dass sie mithilfe von HCatalog Bibliotheken auf die Tabellen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden HCatalog. HCatalog ist in der Amazon EMR-Release-Version 4.4.0 und höher enthalten.

HCatalog auf Amazon EMR Version 5.8.0 und höher unterstützt die Verwendung von AWS Glue Data Catalog als Metastore für Hive. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive.

In der folgenden Tabelle sind die Version von HCatalog aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. HCatalog

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen HCatalog in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

HCatalog Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.15.0	HCatalog 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

In der folgenden Tabelle sind die Version von HCatalog aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. HCatalog

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen HCatalog in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

HCatalog Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.36.2	HCatalog 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Themen

- Einen Cluster erstellen mit HCatalog
- Verwenden HCatalog
- Beispiel: Erstellen Sie eine HCatalog Tabelle und schreiben Sie mit Pig in sie
- HCatalog Versionsverlauf

Einen Cluster erstellen mit HCatalog

Obwohl HCatalog es im Hive-Projekt enthalten ist, müssen Sie es als eigene Anwendung installieren.

Um einen Cluster zu starten, der über die Konsole HCatalog installiert ist

Das folgende Verfahren erstellt einen Cluster mit HCatalog installiertem. Weitere Informationen zum Erstellen von Clustern mit der Konsole, einschließlich Erweiterte Optionen, finden Sie unter Cluster planen und konfigurieren im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Create cluster (Cluster erstellen) aus, um Quick Create (Schnellerstellung) zu verwenden.
3. Wählen Sie im Feld Software Configuration (Softwarekonfiguration) die Option Amazon Release Version emr-4.4.0 oder höher aus.
4. Wählen Sie im Feld „Anwendungen auswählen“ entweder Alle Anwendungen oder. HCatalog
5. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Um einen Cluster HCatalog mit dem zu starten AWS CLI

- Erstellen Sie den Cluster mit dem folgenden Befehl:

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Hcat" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HCatalog --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Verwenden HCatalog

Sie können ihn HCatalog in verschiedenen Anwendungen verwenden, die den Hive-Metastore verwenden. Die Beispiele in diesem Abschnitt zeigen, wie Sie eine Tabelle erstellen und sie im Kontext von Pig und Spark SQL verwenden.

Deaktivieren Sie direktes Schreiben, wenn Sie HCatalog HStorer

Wenn eine Anwendung HCatStorer verwendet, um in eine in Amazon S3 gespeicherte HCatalog Tabelle zu schreiben, deaktivieren Sie die direkte Schreibfunktion von Amazon EMR. Deaktivieren Sie beispielsweise Direct Write, wenn Sie den `STORE` Pig-Befehl verwenden oder wenn Sie Sqoop-Jobs ausführen, die HCatalog Tabellen in Amazon S3 schreiben. Sie können die Direct Write-Funktion deaktivieren, indem Sie die Konfigurationen `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` und `mapred.output.direct.EmrFileSystem` auf `false` setzen. Das folgende Beispiel zeigt, die diese Konfigurationen mit Java festgelegt werden.

```
Configuration conf = new Configuration();
conf.set("mapred.output.direct.NativeS3FileSystem", "false");
conf.set("mapred.output.direct.EmrFileSystem", "false");
```

Erstellen Sie mit der HCat CLI eine Tabelle und verwenden Sie diese Daten in Pig

Erstellen Sie das folgende Skript, `impressions.q`, auf Ihrem Cluster:

```
CREATE EXTERNAL TABLE impressions (
    requestBeginTime string, adId string, impressionId string, referrer string,
    userAgent string, userCookie string, ip string
  )
  PARTITIONED BY (dt string)
  ROW FORMAT
    serde 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
    with serdeproperties ( 'paths'='requestBeginTime, adId, impressionId, referrer,
 userAgent, userCookie, ip' )
  LOCATION 's3://[your region].elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/';
ALTER TABLE impressions ADD PARTITION (dt='2009-04-13-08-05');
```

Führen Sie das Skript mit der HCat CLI aus:

```
% hcat -f impressions.q
Logging initialized using configuration in file:/etc/hive/conf.dist/hive-
log4j.properties
OK
Time taken: 4.001 seconds
OK
```

```
Time taken: 0.519 seconds
```

Öffnen Sie die Grunt-Shell und greifen Sie auf die Daten in `impressions` zu:

```
% pig -useHCatalog -e "A = LOAD 'impressions' USING
 org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatLoader();
B = LIMIT A 5;
dump B;"
<snip>
(1239610346000,m9nwdo67Nx6q2kI25qt5On7peICfUM,omkxkaRpNhGPDucAiBErSh1cs0MThC,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; GTB6; SLCC1; .NET CLR
 2.0.50727; Media Center PC
 5.0; .NET,wcVWWTascoPbGt6bdqDbuWTPPHgOPs,69.191.224.234,2009-04-13-08-05)
(1239611000000,NjriQjdODgWBKnkGJUP6GNTbDeK4An,AWtXPkfaWGOaNeL9OOsFU8Hcj6eLHt,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),OaMU1F2gE4CtADVHAbKjjRRks5kIgg,57.34.133.110,2009-04-13-08-05)
(1239610462000,Irpv3oiu0I5QNQiwSSTIshrLdo9cM1,i1LDq44LRSJF0hbmhB8Gk7k9gMWtBq,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239611007000,q2Awfnpe0JAvhInaIp0VGx9KTs0oPO,s3HvTflPB8JIE0IuM6hOEebWWpOtJV,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239610398000,c362vpAB0soPKGHRS43cj6TRwNeOGn,jeas5nXbQInGAgFB8jlkhnprN6cMw7,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),k96n5PnUmwHKfiUI0TFP0TNMfADgh9,51.131.29.87,2009-04-13-08-05)
7120 [main] INFO  org.apache.pig.Main  - Pig script completed in 7 seconds and 199
 milliseconds (7199 ms)
16/03/08 23:17:10 INFO pig.Main: Pig script completed in 7 seconds and 199 milliseconds
 (7199 ms)
```

Zugreifen auf die Tabelle mit Spark SQL

Dieses Beispiel erstellt einen Spark DataFrame aus der Tabelle, die im ersten Beispiel erstellt wurde, und zeigt die ersten 20 Zeilen:

```
% spark-shell --jars /usr/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-hcatalog-core-1.0.0-
amzn-3.jar
<snip>
scala> val hiveContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(sc);
scala> val df = hiveContext.sql("SELECT * FROM impressions")
scala> df.show()
<snip>
```

```
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (show at <console>:32) finished in
 10.702 s
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: show at <console>:32, took
 10.839905 s
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------
+-------------------+-------------------+-------------+---------------+
|requestbegintime|               adid|        impressionid|          referrer|
   useragent|          usercookie|            ip|              dt|
+---------------+-------------------+-------------------+-----------------
+-------------------+-------------------+-------------+---------------+
|   1239610346000|m9nwdo67Nx6q2kI25...|omkxkaRpNhGPDucAi...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|wcVWWTascoPbGt6bd...|69.191.224.234|2009-04-13-08-05|
|   1239611000000|NjriQjdODgWBKnkGJ...|AWtXPkfaWGOaNeL9O...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|OaMU1F2gE4CtADVHA...| 57.34.133.110|2009-04-13-08-05|
|   1239610462000|Irpv3oiu0I5QNQiwS...|i1LDq44LRSJF0hbmh...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239611007000|q2Awfnpe0JAvhInaI...|s3HvTflPB8JIE0IuM...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239610398000|c362vpAB0soPKGHRS...|jeas5nXbQInGAgFB8...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610600000|cjBTpruoaiEtqLuMX...|XwlohBSs8Ipxs1bRa...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610804000|Ms3eJHNAEItpxvimd...|4SIj4pGmgVLl625BD...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610872000|h5bccHX6wJReDi1jL...|EFAWIiBdVfnxwAMWP...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610365000|874NBpGmxNFfxEPKM...|xSvE4XtGbdtXPF2Lb...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/5.0 (Maci...|eWDEVVUphlnRa273j...| 22.91.173.232|2009-04-13-08-05|
|   1239610348000|X8gISpUTSqh1A5reS...|TrFblGT99AgE75vuj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610743000|kbKreLWB6QVueFrDm...|kVnxx9Ie2i3OLTxFj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610812000|9lxOSRpEi3bmEeTCu...|1B2sff99AEIwSuLVV...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610876000|lijjmCf2kuxfBTnjL...|AjvufgUtakUFcsIM9...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610941000|t8t8trgjNRPIlmxuD...|agu2u2TCdqWP08rAA...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610490000|OGRLPVNGxiGgrCmWL...|mJg2raBUpPrC8OlUm...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610556000|OnJID12x0RXKPUgrD...|P7Pm2mPdW6wO8KA3R...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610373000|WflsvKIgOqfIE5KwR...|TJHd1VBspNcua0XPn...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
```

```
|   1239610768000|4MJR0XxiVCU1ueXKV...|1OhGWmbvKf8ajoU8a...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610832000|gWIrpDiN57i3sHatv...|RNL4C7xPi3tdar2Uc...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610789000|pTne9k62kJ14QViXI...|RVxJVIQousjxUVI3r...|        pixnet.net|
Mozilla/5.0 (Maci...|1bGOKiBD2xmui9OkF...| 33.176.101.80|2009-04-13-08-05|
+---------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
only showing top 20 rows


scala>
```

Beispiel: Erstellen Sie eine HCatalog Tabelle und schreiben Sie mit Pig in sie

Sie können eine HCatalog Tabelle erstellen und Apache Pig verwenden, um über HCat Storer mithilfe einer Datenquelle in Amazon S3 in sie zu schreiben. HCatalog erfordert, dass Sie Direct Write deaktivieren, andernfalls schlägt der Vorgang unbemerkt fehl. Legen Sie sowohl die Konfiguration `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` als auch `mapred.output.direct.EmrFileSystem` entweder mit der `false`-Klassifizierung oder manuell innerhalb der Grunt-Shell auf `mapred-site` fest. Das folgende Beispiel zeigt eine mit der HCat CLI erstellte Tabelle, gefolgt von Befehlen, die in der Grunt-Shell ausgeführt werden, um die Tabelle aus einer Beispieldatendatei in Amazon S3 zu füllen.

Um dieses Beispiel auszuführen, müssen Sie eine Verbindung mit dem Hauptknoten über SSH herstellen.

Erstellen Sie eine HCatalog Skriptdatei mit dem folgenden Inhalt, die eine HCatalog Tabelle mit dem Namen erstellt. `wikicount.q` `wikicount`

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS wikicount(
col1 string,
col2 bigint
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\001'
STORED AS ORC
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/hcat/wikicount';
```

Verwenden Sie einen HCat CLI-Befehl, um das Skript aus der Datei auszuführen.

```
hcat -f wikicount.q
```

Im nächsten Schritt starten Sie die Grund-Shell mit der Option `-useHCatalog`, legen Konfigurationen zum Deaktivieren der Direct Write-Funktion fest, laden Daten von einem S3-Speicherort und schreiben die Ergebnisse in die Wikicount-Tabelle.

```
pig -useHCatalog
SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false;
SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false;
A = LOAD 's3://support.elasticmapreduce/training/datasets/wikistats_tiny/' USING
 PigStorage(' ') AS (Site:chararray, page:chararray, views:int, total_bytes:long);
B = GROUP A BY Site;
C = FOREACH B GENERATE group as col1, COUNT(A) as col2;
STORE C INTO 'wikicount' USING org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatStorer();
```

HCatalog Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR HCatalog enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

HCatalog Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
		hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.36,2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mariadb-s erver

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-s erver, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hd fs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hd fs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hd fs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	HCatalog Version	Komponenten, die mit installie rt wurden HCatalog
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hd fs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Apache Hive

Bei Hive handelt es sich um ein Open-Source-Data-Warehouse und Analyse-Paket von Datensätzen, das auf einem Hadoop-Cluster ausgeführt wird. Für Hive-Skripte wird die SQL-ähnliche Sprache Hive QL (Query Language) verwendet, die Programmiermodelle abstrahiert und typische Data Warehouse-Interaktionen unterstützt. Mit Hive können Sie die Komplexität vermeiden, die mit dem Schreiben von Tez-Jobs verbunden ist, die auf gerichteten azyklischen Graphen (DAGs) oder MapReduce Programmen in einer Computersprache niedrigerer Stufe wie Java basieren.

Hive erweitert das SQL-Paradigma durch Einschließen von Serialisierungsformaten. Sie können die Abfrageverarbeitung auch anpassen, indem Sie ein Tabellenschema erstellen, das mit Ihren Daten übereinstimmt, ohne die eigentlichen Daten zu bearbeiten. Während SQL nur primitive Wertetypen (z. B. Datumsangaben, Zahlen und Zeichenfolgen) unterstützt, handelt es sich bei den Werten in Hive-Tabellen um strukturierte Elemente wie beispielsweise JSON-Objekte, benutzerdefinierte Datentypen oder Java-Funktionen.

Weitere Informationen zu Hive finden Sie unter http://hive.apache.org/.

Die folgende Tabelle listet die Version von Hive auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hive installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hive installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Hive-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.13.0	Hive 3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-cl ient, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Hive auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hive installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Hive in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Hive-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.15.0	Hive 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
		worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Hive auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hive installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hive installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Hive-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.36.2	Hive 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Ab Amazon EMR 5.18.0 können Sie das Amazon-EMR-Artefakt-Repository verwenden, um Ihren Auftragscode anhand der genauen Versionen von Bibliotheken und Abhängigkeiten zu erstellen, die mit bestimmten Amazon-EMR-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Abhängigkeiten mithilfe des Amazon-EMR-Artefakt-Repositorys.

Themen

- Unterschiede und Überlegungen für Hive auf Amazon EMR
- Konfigurieren eines externen Metastores für Hive
- Den Hive-JDBC-Treiber verwenden
- Verbessern der Hive-Leistung
- Verwendung von Hive Live Long and Process (LLAP)
- Verschlüsselung im Hive
- Versionsverlauf von Hive

Unterschiede und Überlegungen für Hive auf Amazon EMR

Unterschiede zwischen Apache Hive in Amazon EMR und Apache Hive

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen Hive auf Amazon EMR und den Standardversionen von Hive beschrieben, die unter http://svn.apache verfügbar sind. org/viewvc/hive/branches/.

Hive-Autorisierung

Amazon EMR unterstützt Hive-Autorisierung für HDFS, aber nicht für EMRFS und Amazon S3. Amazon-EMR-Cluster werden standardmäßig mit deaktivierter Autorisierung ausgeführt.

Dateizusammenführung mit Hive in Amazon S3

Apache Hive führt kleine Dateien am Ende eines Map-Auftrags zusammen, wenn `hive.merge.mapfiles` auf "true" gesetzt ist und die Zusammenführung nur dann ausgelöst wird, wenn die durchschnittliche Ausgabegröße des Auftrags kleiner als die Einstellung `hive.merge.smallfiles.avgsize` ist. Amazon EMR; Hive verhält sich genau gleich, wenn sich der Endausgabepfad in HDFS befindet. Wenn sich der Ausgabepfad in Amazon S3 befindet, wird der Parameter `hive.merge.smallfiles.avgsize` jedoch ignoriert. In diesem Fall wird die Zusammenführungsaufgabe immer dann ausgelöst, wenn `hive.merge.mapfiles` auf `true` gesetzt ist.

ACID-Transaktionen und Amazon S3

Amazon EMR 6.1.0 und höher unterstützt Hive-ACID-Transaktionen (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), sodass sie den ACID-Eigenschaften einer Datenbank entsprechen. Mit diesem

Feature können Sie INSERT-, UPDATE-, DELETE- und MERGE-Operationen in Hive-Tabellen mit Daten in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ausführen.

Hive Live Long and Process (LLAP)

Die LLAP-Funktionalität, die in Version 2.0 von Standard-Apache Hive hinzugefügt wurde, wird in Hive 2.1.0 für Amazon-EMR-Version 5.0 nicht unterstützt.

Amazon-EMR-Version 6.0.0 und höher unterstützt die Live Long and Process (LLAP)-Funktionalität für Hive. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Hive LLAP.

Hive-Unterschiede zwischen Amazon-EMR-Version 4.x und 5.x

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede behandelt, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie eine Hive-Implementierung von Hive Version 1.0.0 in Amazon-EMR-Version 4.x zu Hive 2.x in Amazon-EMR-Version 5.x migrieren.

Betriebliche Unterschiede und Überlegungen

- Die Unterstützung für ACID-Transaktionen (Atomizität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit) wurde ergänzt: Dieser Unterschied zwischen Hive 1.0.0 für Amazon EMR 4.x und Standard-Apache-Hive wurde entfernt.
- Direkte Schreibvorgänge in Amazon S3 beseitigt: Dieser Unterschied zwischen Hive 1.0.0 auf Amazon EMR und dem Standard-Apache-Hive wurde beseitigt. Hive 2.1.0 in Amazon-EMR-Version 5.x erstellt, liest und schreibt jetzt aus und zu temporären Dateien, die in Amazon S3 gespeichert werden. Daher müssen Sie bei Lese- und Schreibvorgängen für dieselbe Tabelle keine temporäre Tabelle mehr im lokalen HDFS-Dateisystem des Clusters erstellen, um das Problem zu umgehen. Wenn Sie versionierte Buckets verwenden, stellen Sie sicher, dass diese temporären Dateien wie unten beschrieben verwaltet werden.
- Verwalten Sie temporäre Dateien, wenn Sie versionierte Amazon-S3-Buckets verwenden: Wenn Sie Hive-Abfragen ausführen, bei denen das Ziel der generierten Daten Amazon S3 ist, werden viele temporäre Dateien und Verzeichnisse erstellt. Hierbei handelt es sich, wie bereits beschrieben, um ein neues Verhalten. Wenn Sie versionierte S3-Buckets verwenden, wird Amazon S3 von diesen temporären Dateien überfrachtet und es fallen Kosten an, wenn sie nicht gelöscht werden. Passen Sie Ihre Lebenszyklusregeln an, damit Daten mit einem `/_tmp`-Präfix nach einem kurzen Zeitraum, wie z. B. nach fünf Tagen, gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Lebenszykluskonfiguration.

- Aktualisierung von Log4j auf log4j 2: Wenn Sie log4j verwenden, müssen Sie aufgrund dieser Aktualisierung möglicherweise Ihre Protokollierungskonfiguration ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Apache log4j 2.

Unterschiede und Überlegungen im Bezug auf Leistung

- Leistungsunterschiede zu Tez: Mit Amazon EMR Version 5.x ist Tez die Standard-Ausführungs-Engine für Hive anstelle von. MapReduce Tez bietet eine verbesserte Leistung für die meisten Workflows.
- Tabellen mit zahlreichen Partitionen: Abfragen, die eine große Anzahl dynamischer Partitionen generieren, schlagen möglicherweise fehl. Außerdem kann die Ausführung von Abfragen, die aus Tabellen mit vielen Partitionen auswählen, länger dauern als erwartet. Beispielsweise kann eine Auswahl aus 100.000 Partitionen 10 Minuten oder länger dauern.

Zusätzliche Features von Hive in Amazon EMR

Amazon EMR erweitert Hive um neue Funktionen, die die Hive-Integration mit anderen AWS Diensten unterstützen, z. B. die Fähigkeit, von Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und DynamoDB zu lesen und in diese zu schreiben.

Variablen in Hive

Sie können Variablen in Ihre Skripts aufnehmen, indem Sie das Dollarzeichen und geschweifte Klammern verwenden.

```
add jar ${LIB}/jsonserde.jar
```

Sie übergeben die Werte dieser Variablen an Hive in der Befehlszeile mit dem Parameter `-d`, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
-d LIB=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib
```

Sie können die Werte auch an Schritte übergeben, die Hive-Skripts ausführen.

So übergeben Sie Variablenwerte mithilfe der Konsole an Hive-Schritte

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Steps (Schritte) in Add Step (Schritt hinzufügen) die Option Hive Program (Hive-Programm) in der Liste und Configure and add (Konfigurieren und hinzufügen) aus.
4. Geben Sie im Dialogfeld Add Step (Schritt hinzufügen) die Parameter mithilfe der folgenden Tabelle als Leitfaden an. Wählen Sie anschließend Add (Hinzufügen) aus.

Feld	Action
Skript-S3-Speicherort*	Geben Sie den URI an, an dem das Skript in Amazon S3 gespeichert ist. Der Wert muss das Format*BucketName* //haben. *path ScriptName* Beispiel: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q` .
S3-Eingab espeicherort	Geben Sie wahlweise den URI an, an dem sich Ihre Eingabedateien in Amazon S3 befinden. Der Wert muss die Form*BucketName* /*path*/ haben. Wenn der Wert angegeben ist, wird er an das Hive-Skript als Parameter mit dem Namen `INPUT` übergeben. Beispiel: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/` .
S3-Ausgab espeicherort	Geben Sie wahlweise den URI an, an dem die Ausgabe in Amazon S3 gespeichert werden soll. Der Wert muss die Form*BucketName* /*path*haben. Wenn der Wert angegeben ist, wird er an das Hive-Skript als Parameter mit dem Namen `0UTPUT` übergeben. Beispiel: `s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/` .
Argumente	Wahlweise können Sie eine Liste von Argumenten (durch Leerzeichen getrennte Zeichenfolgen) zur Übergabe an Hive eingeben. Wenn Sie eine Pfadvariable in Ihrem Hive-Skript mit dem Namen ${SAMPLE} definiert haben, zum Beispiel: `CREATE EXTERNAL TABLE logs (requestBeginTime STRING, requestEndTime STRING, hostname STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) \ ROW FORMAT serde 'com.amazon.elasticmapreduce.JsonSerde'`

Feld	Action
	`WITH SERDEPROPERTIES ( 'paths'='requestBeginTime, requestEndTime, hostname' ) LOCATION '${SAMPLE}/tables/impressions';` Um einen Wert für die Variable zu übergeben, geben Sie im Fenster Arguments (Argumente) Folgendes ein: `-d SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/` .
Action on Failure	Hiermit wird bestimmt, welche Schritte der Cluster als Reaktion auf Fehler ausführt. Die möglichen Werte für diese Einstellung sind folgende: • Terminate cluster (Cluster beenden): Wenn der Schritt fehlschlägt, wird der Cluster beendet. Wenn für den Cluster der Beendigungsschutz aktiviert UND Keepalive aktiviert ist, wird er nicht beendet. • Cancel and wait (Abbrechen und warten): Wenn der Schritt fehlschlägt, werden die verbleibenden Schritte abgebrochen. Wenn für den Cluster Keepalive aktiviert ist, wird der Cluster nicht beendet. • Continue (Fortfahren): Wenn der Schritt fehlschlägt, wird mit dem nächsten Schritt fortgefahren.

5. Wählen Sie die Werte wie notwendig und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Um Variablenwerte an Hive-Schritte zu übergeben, verwenden Sie AWS CLI

Um Variablenwerte mithilfe von an Hive-Schritte zu übergeben AWS CLI, verwenden Sie den `--steps` Parameter und fügen Sie eine Argumentliste hinzu.

•

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
```

```
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
 KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/,-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen finden Sie AWS CLI unterhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr.

So übergeben Sie Variablenwerte mithilfe des Java SDK an Hive-Schritte

- Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Variablen mithilfe des SDK an Schritte übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Class StepFactory in der AWS SDK für Java API-Referenz.

```
StepFactory stepFactory = new StepFactory();

   StepConfig runHive = new StepConfig()
     .withName("Run Hive Script")
     .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
     .withHadoopJarStep(stepFactory.newRunHiveScriptStep(“s3://amzn-s3-demo-bucket/
script.q”,
      Lists.newArrayList(“-d”,”LIB= s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib”));
```

Amazon-EMR-Hive-Abfragen zur Unterstützung partieller DynamoDB-Schemas

Amazon EMR Hive bietet maximale Flexibilität beim Abfragen von DynamoDB-Tabellen, da Sie eine Teilmenge von Spalten angeben können, nach denen Sie Daten filtern können, und nicht alle Spalten in die Abfrage einschließen müssen. Diese Technik der Teilschemaabfrage ist effektiv, wenn Sie ein Sparse-Datenbankschema vorliegen haben und Datensätze nach wenigen Spalten filtern möchten, z. B. nach Zeitstempel.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Hive-Abfrage für folgende Aufgaben verwenden:

- Erstellen Sie eine DynamoDB-Tabelle.
- Wählen Sie eine Teilmenge von Elementen (Zeilen) in DynamoDB aus und grenzen Sie die Daten basierend auf bestimmten Spalten weiter ein.
- Kopieren Sie die Ergebnisdaten in Amazon S3.

```
DROP TABLE dynamodb;
DROP TABLE s3;

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, fullColumn
 map<String, String>)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");

CREATE EXTERNAL TABLE s3(map<String, String>)
     ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
     LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3 SELECT item fullColumn FROM dynamodb WHERE recordTimeStamp <
 "2012-01-01";
```

Die folgende Tabelle zeigt die Abfragesyntax für die Auswahl einer beliebigen Kombination von Elementen aus DynamoDB.

Abfragebeispiel:	Ergebnisbeschreibung
WÄHLEN SIE * AUS*table_name* ;	Wählt alle Elemente (Zeilen) in einer bestimmten Tabelle aus und bezieht Daten aus allen für diese Elemente verfügbaren Spalten ein.
WÄHLEN SIE * AUS *table_name* WOHER *field_name* =*value*;	Wählt einige Elemente (Zeilen) in einer bestimmten Tabelle aus und bezieht Daten aus allen für diese Elemente verfügbaren Spalten ein.
WÄHLEN SIE*column1_name* ,*column2_name* , *column3_name* AUS*table_name* ;	Wählt alle Elemente (Zeilen) in einer bestimmten Tabelle aus und bezieht Daten aus einigen für diese Elemente verfügbaren Spalten ein.
WÄHLEN SIE *column1_name column2_name* ,, *column3_name table_name* WOHER *field_name* =*value*;	Wählt einige Elemente (Zeilen) in einer bestimmten Tabelle aus und bezieht Daten aus einigen für diese Elemente verfügbaren Spalten ein.

Daten zwischen DynamoDB-Tabellen in verschiedenen Regionen kopieren AWS

Amazon EMR Hive stellt die `dynamodb.region`-Eigenschaft bereit, die Sie pro DynamoDB-Tabelle festlegen können. Wenn `dynamodb.region` in zwei Tabellen unterschiedlich festgelegt ist, erscheinen alle Daten, die Sie zwischen den Tabellen kopieren, automatisch in den angegebenen Regionen.

Das folgende Beispiel zeigt das Erstellen einer DynamoDB-Tabelle mit einem Hive-Skript, das die `dynamodb.region`-Eigenschaft festlegt:

> **Note**
>
> Die tabellenspezifischen Regionseigenschaften überschreiben die globalen Hive-Eigenschaften.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.region" = "eu-west-1",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Festlegen von DynamoDB-Durchsatzwerten pro Tabelle

Amazon EMR Hive ermöglicht es Ihnen, DynamoDB readThroughputPercent und writeThroughputPercent Einstellungen pro Tabelle in der Tabellendefinition festzulegen. Das folgende Amazon-EMR-Hive-Skript zeigt, wie die Durchsatzwerte festgelegt werden. Weitere Informationen zu DynamoDB-Durchsatzwerten finden Sie unter Angeben von Lese- und Schreibanforderungen für Tabellen.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".4",
     "dynamodb.throughput.write.percent" = "1.0",
```

```
    "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Konfigurieren eines externen Metastores für Hive

Hive zeichnet Metastore-Daten standardmäßig in einer MySQL-Datenbank im Dateisystem des Primärknotens auf. Die Metastore enthält eine Beschreibung der Tabelle und der zugrunde liegenden Daten, auf denen sie beruht. Das schließt auch die Partitionsnamen, Datentypen usw. ein. Wenn ein Cluster beendet wird, werden alle Cluster-Knoten heruntergefahren – einschließlich Primärknoten. Wenn dies geschieht, gehen lokale Daten verloren, da die Dateisysteme der Knoten flüchtigen Speicher verwenden. Wenn Sie der Metastore dauerhaft sein soll, müssen Sie einen externen Metastore außerhalb des Clusters erstellen.

Ihnen stehen zwei Optionen für einen externen Metastore zur Verfügung:

- AWS Glue-Datenkatalog (nur Amazon EMR Version 5.8.0 oder höher).

  Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive.
- Amazon RDS oder Amazon Aurora.

  Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer externen MySQL-Datenbank oder von Amazon Aurora;.

> **Note**
>
> Wenn Sie Hive 3 verwenden und zu viele Verbindungen zu Hive Metastore haben, konfigurieren Sie den Parameter `datanucleus.connectionPool.maxPoolSize` so, dass er einen kleineren Wert hat, oder erhöhen Sie die Anzahl der Verbindungen, die der Datenbankserver verarbeiten kann. Die erhöhte Anzahl von Verbindungen ist darauf zurückzuführen, wie Hive die maximale Anzahl von JDBC-Verbindungen berechnet. Informationen zur Berechnung des optimalen Leistungswerts finden Sie unter Hive-Konfigurationseigenschaften.

Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive

Mit Amazon EMR Version 5.8.0 oder höher können Sie Hive so konfigurieren, dass der AWS Glue-Datenkatalog als Metastore verwendet wird. Wir empfehlen diese Konfiguration, wenn Sie einen

persistenten Metastore oder einen gemeinsamen Metastore für verschiedene Cluster, Services, Anwendungen oder AWS -Konten benötigen.

AWS Glue ist ein vollständig verwalteter ETL-Service (Extrahieren, Transformieren und Laden), mit dem Sie Ihre Daten einfach und kostengünstig kategorisieren, bereinigen, anreichern und zuverlässig zwischen verschiedenen Datenspeichern verschieben können. Der AWS Glue Data Catalog bietet ein einheitliches Metadaten-Repository für eine Vielzahl von Datenquellen und Datenformaten, das sich in Amazon EMR sowie Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena und jede mit dem Apache Hive Metastore kompatible Anwendung integrieren lässt. AWS Glue-Crawler können automatisch Schemas aus Quelldaten in Amazon S3 ableiten und die zugehörigen Metadaten im Datenkatalog speichern. Weitere Informationen zum Datenkatalog finden Sie unter Füllen des AWS Glue-Datenkatalogs im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

Für AWS Glue fallen separate Gebühren an. Es gibt eine monatliche Gebühr für das Speichern und Zugreifen auf die Metadaten im Datenkatalog, einen Stundensatz, der pro Minute für AWS Glue ETL-Jobs und Crawler-Laufzeit abgerechnet wird, und einen Stundensatz, der pro Minute für jeden bereitgestellten Entwicklungsendpunkt abgerechnet wird. Der Datenkatalog ermöglicht Ihnen die gebührenfreie Speicherung von bis zu einer Million Objekten. Wenn Sie mehr als eine Million Objekte speichern, fällt eine Gebühr von 1 USD für jeweils 100.000 zusätzliche Objekte an. Im Data Catalog ist ein Objekt eine Tabelle, eine Partition oder eine Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Glue-Preise.

> **Important**
>
> Wenn Sie vor dem 14. August 2017 Tabellen mit Amazon Athena oder Amazon Redshift Spectrum erstellt haben, werden Datenbanken und Tabellen in einem von Athena verwalteten Katalog gespeichert, der vom Glue-Datenkatalog getrennt ist. AWS Um Amazon EMR mit diesen Tabellen zu integrieren, müssen Sie ein Upgrade auf den AWS Glue Data Catalog durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade auf den AWS Glue-Datenkatalog im Amazon Athena Athena-Benutzerhandbuch.

AWS Glue Data Catalog als Metastore angeben

Sie können den AWS Glue-Datenkatalog mithilfe der Amazon EMR-API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder als Metastore angeben. Wenn Sie die CLI oder API verwenden, verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung für Hive, um den Data Catalog anzugeben. Darüber hinaus können Sie mit Amazon EMR 5.16.0 und höher die Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen

Datenkatalog in einem anderen Format anzugeben. AWS-KontoWenn Sie die Konsole verwenden, können Sie den Data Catalog mit den erweiterten Optionen oder den Schnelloptionen angeben.

Console

So geben Sie AWS Glue Data Catalog mit der Konsole als Hive-Metastore an

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann Cluster erstellen aus.
3. Wählen Sie unter Anwendungspaket die Option Core Hadoop oder Benutzerdefiniert aus. HBase Wenn Sie Ihren Cluster anpassen, stellen Sie sicher, dass Sie Hive oder HCatalog als eine Ihrer Anwendungen auswählen.
4. Aktivieren Sie unter Einstellungen für den AWS Glue Data Catalog das Kontrollkästchen Für Hive-Tabellenmetadaten verwenden.
5. Wählen Sie alle anderen Optionen aus, die für Ihren Cluster gelten.
6. Um Ihren Cluster jetzt zu starten, wählen Sie Cluster erstellen aus.

CLI

Um den AWS Glue-Datenkatalog als Hive-Metastore anzugeben, mit dem AWS CLI

Weitere Informationen zum Angeben einer Konfigurationsklassifizierung mithilfe der AWS CLI und EMR-API finden Sie unterAnwendungen konfigurieren.

- Geben Sie den Wert für `hive.metastore.client.factory.class` mittels der Konfigurationsklassifizierung `hive-site` wie im folgenden Beispiel gezeigt an:

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Wenn Sie in den EMR-Release-Versionen 5.28.0, 5.28.1, 5.29.0 oder 6.x einen Cluster mit dem AWS Glue-Datenkatalog als Metastore erstellen, setzen Sie den Wert auf. `hive.metastore.schema.verification` `false` Dadurch wird verhindert, dass Hive und das Metastore-Schema anhand HCatalog von MySQL validieren. Ohne diese Konfiguration wird die primäre Instanzgruppe nach der Neukonfiguration auf Hive oder gesperrt. HCatalog

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false"
    }
  }
]
```

Wenn Sie bereits über einen Cluster in EMR-Version 5.28.0, 5.28.1 oder 5.29.0 verfügen, können Sie die Primär-Instance-Gruppe `hive.metastore.schema.verification` mit folgenden Informationen auf `false` festlegen:

```
    Classification = hive-site
    Property       = hive.metastore.schema.verification
    Value          = false
```

Um einen Datenkatalog in einem anderen AWS Konto anzugeben, fügen Sie die `hive.metastore.glue.catalogid` Eigenschaft hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Ersetzen Sie *`acct-id`* durch das AWS -Konto des Data Catalog.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
```

```
      "hive.metastore.schema.verification": "false",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

IAM-Berechtigungen

Das EC2-Instanzprofil für einen Cluster muss über IAM-Berechtigungen für AWS Glue-Aktionen verfügen. Wenn Sie die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte aktivieren, muss die Rolle außerdem berechtigt sein, die für die Verschlüsselung AWS KMS key verwendeten Daten zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und zu generieren.

Berechtigungen für AWS Glue-Aktionen

Wenn Sie das standardmäßige EC2-Instance-Profil für Amazon EMR verwenden, ist keine Aktion erforderlich. Die `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` verwaltete Richtlinie, die an die angehängt ist, `EMR_EC2_DefaultRole` ermöglicht alle erforderlichen AWS Glue-Aktionen. Wenn Sie jedoch ein benutzerdefiniertes EC2-Instanzprofil und Berechtigungen angeben, müssen Sie die entsprechenden AWS Glue-Aktionen konfigurieren. Verwenden Sie hierzu die verwaltete Richtlinie `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` als Ausgangspunkt. Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für Cluster-EC2-Instances (EC2-Instance-Profil) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von AWS Glue Data Catalog

Ihr Instance-Profil benötigt die Erlaubnis, Daten mithilfe Ihres Schlüssels zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Sie müssen diese Berechtigungen nicht konfigurieren, wenn die beiden folgenden Aussagen zutreffen:

- Sie aktivieren die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte mithilfe von verwalteten Schlüsseln für AWS Glue.
- Sie verwenden einen Cluster, der sich im selben Verzeichnis befindet AWS-Konto wie der AWS Glue-Datenkatalog.

Andernfalls müssen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie hinzufügen, die mit Ihrem EC2-Instance-Profil verknüpft ist.

Weitere Informationen zur Verschlüsselung von AWS Glue Data Catalog finden Sie unter Verschlüsselung Ihres Datenkatalogs im AWS Glue Developer Guide.

Ressourcenbasierte Berechtigungen

Wenn Sie AWS Glue in Verbindung mit Hive, Spark oder Presto in Amazon EMR verwenden, unterstützt AWS Glue ressourcenbasierte Richtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf Datenkatalogressourcen. Zu diesen Ressourcen gehören Datenbanken, Tabellen, Verbindungen und benutzerdefinierte Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für AWS Glue im AWS -Glue-Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie ressourcenbasierte Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf AWS Glue von Amazon EMR aus zu beschränken, muss der Principal, den Sie in der Berechtigungsrichtlinie angeben, der Rollen-ARN sein, der dem EC2-Instance-Profil zugeordnet ist, das bei der Erstellung eines Clusters angegeben wird. Für eine ressourcenbasierte Richtlinie, die an einen Katalog angehängt ist, können Sie beispielsweise den Rollen-ARN für die Standarddienstrolle für Cluster-EC2-Instances *EMR_EC2_DefaultRole* als den angeben, indem Sie das `Principal` im folgenden Beispiel gezeigte Format verwenden:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

Die *acct-id* kann sich von der AWS Glue-Konto-ID unterscheiden. Dies ermöglicht den Zugriff von EMR-Clustern in verschiedenen Konten aus. Sie können mehrere Principals angeben, von denen jeder aus einem anderen Konto stammt.

Überlegungen zur Verwendung von AWS Glue Data Catalog

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore mit Hive verwenden:

- Das Hinzufügen von JARs Hilfsmitteln mithilfe der Hive-Shell wird nicht unterstützt. Um das Problem zu umgehen, verwenden Sie die `hive-site` Konfigurationsklassifizierung, um die `hive.aux.jars.path` Eigenschaft festzulegen, wodurch dem Hive-Klassenpfad JARs ein Hilfsprogramm hinzugefügt wird.
- Hive-Transaktionen werden nicht unterstützt.
- Das Umbenennen von Tabellen in AWS Glue wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie eine Hive-Tabelle erstellen, ohne eine `LOCATION` anzugeben, werden die Tabellendaten an dem in der Eigenschaft `hive.metastore.warehouse.dir` angegebenen Ort gespeichert. Standardmäßig ist dies ein Speicherort in HDFS. Wenn ein anderer Cluster auf die Tabelle

zugreifen muss, schlägt er fehl, sofern er nicht über ausreichende Berechtigungen für den Cluster verfügt, der die Tabelle erstellt hat. Da HDFS-Speicher vorübergehend ist, gehen außerdem die Tabellendaten verloren, wenn der Cluster beendet wird, und die Tabelle muss neu erstellt werden. Wir empfehlen, dass Sie `LOCATION` in Amazon S3 a angeben, wenn Sie eine Hive-Tabelle mit AWS Glue erstellen. Alternativ können Sie die `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen Speicherort in Amazon S3 für `hive.metastore.warehouse.dir` anzugeben, der für alle Hive-Tabellen gilt. Wenn eine Tabelle an einem HDFS-Speicherort erstellt wurde und der Cluster, der sie erstellt hat, noch läuft, können Sie den Tabellenspeicherort von AWS Glue aus auf Amazon S3 aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Tabellen auf der AWS Glue-Konsole im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

- Partitionswerte, die Anführungszeichen und Apostrophe enthalten, werden nicht unterstützt, zum Beispiel `PARTITION (owner="Doe's").`
- Spaltenstatistiken werden für emr-5.31.0 und höher unterstützt.
- Die Verwendung der Hive-Autorisierung wird nicht unterstützt. Als Alternative sollten Sie die Verwendung ressourcenbasierter Richtlinien für AWS Glue in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.
- Hive-Einschränkungen werden nicht unterstützt.
- Die kostenbasierte Optimierung in Hive wird nicht unterstützt.
- Die Einstellung `hive.metastore.partition.inherit.table.properties` wird nicht unterstützt.
- Die Verwendung der folgenden Metastore-Konstanten wird nicht unterstützt: `BUCKET_COUNT, BUCKET_FIELD_NAME, DDL_TIME, FIELD_TO_DIMENSION, FILE_INPUT_FORMAT, FILE_OUTPUT_FORMAT, HIVE_FILTER_FIELD_LAST_ACCESS, HIVE_FILTER_FIELD_OWNER, HIVE_FILTER_FIELD_PARAMS, IS_ARCHIVED, META_TABLE_COLUMNS, META_TABLE_COLUMN_TYPES, META_TABLE_DB, META_TABLE_LOCATION, META_TABLE_NAME, META_TABLE_PARTITION_COLUMNS, META_TABLE_SERDE, META_TABLE_STORAGE, ORIGINAL_LOCATION`.
- Wenn Sie einen Prädikatausdruck verwenden, müssen sich explizite Werte auf der rechten Seite des Vergleichsoperators befinden. Andernfalls schlagen Abfragen möglicherweise fehl.
  - Richtig: `SELECT * FROM mytable WHERE time > 11`
  - Falsch: `SELECT * FROM mytable WHERE 11 > time`
- Die Amazon EMR-Versionen 5.32.0 und 6.3.0 und höher unterstützen die Verwendung benutzerdefinierter Funktionen () UDFs in Prädikatausdrücken. Wenn Sie frühere

Versionen verwenden, schlagen Ihre Abfragen möglicherweise fehl, weil Hive versucht, die Abfrageausführung zu optimieren.

- Temporäre Tabellen werden nicht unterstützt.
- Wir empfehlen, Tabellen mithilfe von Anwendungen über Amazon EMR zu erstellen, anstatt sie direkt mit AWS Glue zu erstellen. Das Erstellen einer Tabelle mit AWS Glue kann dazu führen, dass erforderliche Felder fehlen und Abfrageausnahmen auftreten.
- In EMR 5.20.0 oder höher wird das parallel Partitionsbereinigen automatisch für Spark und Hive aktiviert, wenn AWS Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Diese Änderung reduziert die Zeit für die Abfrageplanung erheblich, da mehrere Anfragen parallel ausgeführt werden, um Partitionen abzurufen. Die Gesamtzahl der Segmente, die gleichzeitig ausgeführt werden können, liegt zwischen 1 und 10. Der Standardwert ist 5, was eine empfohlene Einstellung ist. Sie können dies ändern, indem Sie die Eigenschaft `aws.glue.partition.num.segments` in der `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung angeben. Wenn eine Drosselung auftritt, können Sie das Feature ausschalten, indem Sie den Wert auf 1 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Glue-Segmentstruktur.

Verwenden einer externen MySQL-Datenbank oder von Amazon Aurora;

Um eine externe MySQL-Datenbank oder Amazon Aurora als Ihren Hive-Metastore zu verwenden, überschreiben Sie die Standardkonfigurationswerte für den Metastore in Hive, um den externen Datenbankspeicherort anzugeben, entweder auf einer Amazon RDS MySQL-Instance oder einem Amazon Aurora Postgre. SQLinstance

> **Note**
>
> Von Hive werden gleichzeitige Schreibzugriffe auf Metastore-Tabellen weder unterstützt noch verhindert. Wenn zwei Cluster gemeinsam Metastore-Daten nutzen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht gleichzeitig in dieselbe Metastore-Tabelle schreiben, es sei denn, sie schreiben auf verschiedene Partitionen derselben Metastore-Tabelle.

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie die Standardkonfigurationswerte für den Speicherort des Hive-Metastores überschreiben und einen Cluster mit dem neu konfigurierten Metastore-Speicherort starten.

So erstellen Sie einen Metastore außerhalb des EMR-Clusters

1. Erstellen Sie eine MySQL- oder Aurora-PostgreSQL-Datenbank. Wenn Sie PostgreSQL verwenden, müssen Sie es konfigurieren, nachdem Sie Ihren Cluster bereitgestellt haben. Bei der Clustererstellung wird nur MySQL unterstützt. Informationen zu den Unterschieden zwischen Aurora MySQL und Aurora PostgreSQL finden Sie unter Überblick über Amazon Aurora MySQL und Arbeiten mit Amazon Aurora PostgreSQL. Allgemeine Informationen zum Erstellen einer Amazon RDS-Datenbank finden Sie unter https://aws.amazon.com/rds/.
2. Ändern Sie Ihre Sicherheitsgruppen, um JDBC-Verbindungen zwischen Ihrer Datenbank und der ElasticMapReduce-Master-Sicherheitsgruppe zuzulassen. Informationen zum Ändern Ihrer Sicherheitsgruppen für den Zugriff finden Sie unter Arbeiten mit von Amazon EMR verwalteten Sicherheitsgruppen.
3. Legen Sie die JDBC-Konfigurationswerte in `hive-site.xml` fest:

   > **Important**
   >
   > Wenn Sie sensible Daten wie z. B. Passwörter an die Amazon-EMR-Konfigurations-API übergeben, werden diese Informationen für Konten mit ausreichenden Berechtigungen angezeigt. Wenn Sie besorgt sind, dass diese Daten anderen Benutzern angezeigt werden könnten, erstellen Sie den Cluster mit einem administrativen Konto und schränken Sie den Zugriff anderer Benutzer (IAM-Benutzer oder Benutzer mit delegierten Anmeldeinformationen) auf die Services im Cluster ein, indem Sie eine Rolle erstellen, die Berechtigungen für den API-Schlüssel `elasticmapreduce:DescribeCluster` ausdrücklich verweigert.

   a. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei namens `hiveConfiguration.json`, die Änderungen an `hive-site.xml` enthält, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

      *`hostname`*Ersetzen Sie durch die DNS-Adresse Ihrer Amazon RDS-Instance, auf der die Datenbank ausgeführt wird, *`username`* und *`password`* durch die Anmeldeinformationen für Ihre Datenbank. Weitere Informationen zum Verbinden mit MySQL- und Autora-Datenbank-Instances finden Sie unter Verbinden mit einer DB-Instance, die die MySQL Database Engine ausführt und Verbinden mit einem DB-Cluster im Amazon-RDS-Benutzerhandbuch. `javax.jdo.option.ConnectionURL` ist die JDBC-Verbindungszeichenfolge für einen JDBC-Metastore. `javax.jdo.option.ConnectionDriverName` ist der Treiberklassenname für einen JDBC-Metastore.

Die MySQL-JDBC-Treiber werden von Amazon EMR installiert.

Die Werteigenschaft darf keine Leerzeichen oder Wagenrückläufe enthalten. Sie sollte in einer Zeile erscheinen.

```
[
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "javax.jdo.option.ConnectionURL": "jdbc:mysql://hostname:3306/hive?
createDatabaseIfNotExist=true",
        "javax.jdo.option.ConnectionDriverName": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "javax.jdo.option.ConnectionUserName": "username",
        "javax.jdo.option.ConnectionPassword": "password"
      }
    }
  ]
```

b. Verweisen Sie bei der Erstellung des Clusters auf die `hiveConfiguration.json` Datei, wie im folgenden AWS CLI Befehl gezeigt. In diesem Befehl ist die Datei lokal gespeichert. Sie können die Datei auch zu Amazon S3 hochladen und dort referenzieren, beispielsweise `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hiveConfiguration.json`.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=Hive --configurations file://hiveConfiguration.json --use-
default-roles
```

4. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Primärknoten Ihres Clusters her.

   Informationen zum Verbinden mit dem Primärknoten finden Sie unter Verbinden mit dem Primärknoten über SSH im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

5. Erstellen Sie Ihre Hive-Tabellen, indem Sie den Speicherort in Amazon S3 durch Eingabe eines Befehls ähnlich dem folgenden angeben:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS table_name
(
key int,
value int
)
LOCATION s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hdfs/
```

6. Fügen Sie dem aktiven Cluster Ihr Hive-Skript hinzu.

Ihr Hive-Cluster wird unter Verwendung des Metastores in Amazon RDS ausgeführt. Starten Sie alle zusätzlichen Hive-Cluster, die diesen Metastore nutzen, indem Sie den Metastore-Speicherort angeben.

Den Hive-JDBC-Treiber verwenden

Sie können beliebte Business Intelligence-Tools wie Microsoft Excel, MicroStrategyQlikView, und Tableau mit Amazon EMR verwenden, um Ihre Daten zu untersuchen und zu visualisieren. Viele dieser Tools erfordern einen Java Database Connectivity (JDBC)- oder einen Open Database Connectivity (ODBC)-Treiber. Amazon EMR unterstützt sowohl JDBC- als auch ODBC-Konnektivität zu einem Spark-, Hive- oder Presto-Cluster.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung von SQL Workbench/J als SQL-Client, um eine Verbindung zu einem Hive-Cluster in Amazon EMR herzustellen. Weitere Treiber finden Sie unter Verwenden von Business-Intelligence-Tools mit Amazon EMR.

Bevor Sie SQL Workbench/J installieren und damit arbeiten, laden Sie das Treiber-Paket herunter, und installieren Sie den Treiber. Die in dem Paket enthaltenen Treiber unterstützen die Hive-Versionen, die in den Amazon-EMR-Versionen 4.0 und höher verfügbar sind. Detaillierte Versionshinweise und Dokumentationen finden Sie in der PDF-Dokumentation in dem Paket.

- Die neuesten JDBC- und ODBC-Treiberpakete

  http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/

So installieren und konfigurieren Sie die SQL Workbench

1. Laden Sie den Workbench/J SQL-Client für Ihr Betriebssystem von herunter. http://www.sql-workbench.net/downloads.html
2. Installieren Sie SQL Workbench/J. Weitere Informationen finden Sie unter SQL Workbench/J installieren und starten im SQL-Handbuch. Workbench/J
3. Linux-, Unix-, Mac OS X-Benutzer: Erstellen Sie mithilfe des folgenden Befehls in einer Terminalsitzung einen SSH-Tunnel zum Master-Knoten Ihres Clusters. *master-public-dns-name*Ersetzen Sie durch den öffentlichen DNS-Namen des Master-Knotens und durch den Speicherort und den Dateinamen Ihrer Amazon EC2 EC2-Datei *path-to-key-file* mit privatem Schlüssel (`.pem`).

   ```
   ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000
    hadoop@master-public-dns-name
   ```

   Windows-Benutzer: Erstellen Sie in einer PuTTY-Sitzung einen SSH-Tunnel zum Hauptknoten Ihres Clusters (mit lokaler Port-Weiterleitung) und legen Sie `10000` für Quellport und *master-public-dns-name*`:10000` für Ziel fest. Ersetzen Sie *master-public-dns-name* durch den öffentlichen DNS-Namen des Master-Knotens.
4. Fügen Sie SQL Workbench den JDBC-Treiber hinzu.

   a. Klicken Sie im Dialogfeld Select Connection Profile (Verbindungsprofil auswählen) auf Manage Drivers (Treiber verwalten).

   b. Klicken Sie auf das Symbol (leere Seite) Create a new entry (Neuen Eintrag erstellen).

   c. Geben Sie in das Feld Name **`Hive JDBC`** ein.

   d. Klicken Sie bei Library (Bibliothek) auf das Symbol Select the JAR file(s) (JAR-Datei(en) auswählen).

   e. Navigieren Sie zu dem Speicherort, der die extrahierten Treiber enthält. Wählen Sie die Treiber aus, die in der heruntergeladenen Version des JDBC-Treiberpakets enthalten sind, und klicken Sie auf Öffnen.

      Ihr JDBC-Treiberpaket kann beispielsweise Folgendes enthalten. JARs

      ```
      hive_metastore.jar
      hive_service.jar
      HiveJDBC41.jar
      libfb303-0.9.0.jar
      ```

```
libthrift-0.9.0.jar
log4j-1.2.14.jar
ql.jar
slf4j-api-1.5.11.jar
slf4j-log4j12-1.5.11.jar
TCLIServiceClient.jar
zookeeper-3.4.6.jar
```

f. Wählen Sie im Dialogfeld Please select one driver (Einen Treiber auswählen) die Optionen `com.amazon.hive.jdbc41.HS2Driver` und OK (OK) aus.

5. Wenn Sie zum Dialogfeld Manage Drivers (Treiber verwalten) zurückkehren, überprüfen Sie, ob das Feld Classname (Klassenname) ausgefüllt ist. Klicken Sie dann auf OK (OK).
6. Wenn Sie zum Dialogfeld Select Connection Profile (Verbindungsprofil auswählen) zurückkehren, überprüfen Sie, ob das Dialogfeld Driver (Treiber) auf Hive JDBC (Hive JDBC) festgelegt ist. Geben Sie die folgende JDBC-Verbindungszeichenfolge im Feld URL (URL) ein: `jdbc:hive2://localhost:10000/default`.
7. Wählen Sie OK (OK) aus, um die Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, werden die Verbindungsdetails oben im Workbench/J SQL-Fenster angezeigt.

Weitere Informationen zur Verwendung von Hive und der JDBC-Schnittstelle finden Sie JDBCInterface in der Apache HiveClientHive-Dokumentation unter und Hive.

Verbessern der Hive-Leistung

Amazon EMR bietet Features, mit denen die Leistung optimiert werden kann, wenn Hive für Abfragen und Lese- bzw. Schreiboperationen über Daten in Amazon S3 verwendet wird.

S3 Select kann in einigen Anwendungen die Abfrageleistung bei CSV- und JSON-Dateien verbessern, indem die Verarbeitung an Amazon S3 ausgelagert wird.

Der EMRFS S3-optimierte Committer ist eine Alternative zu dieser OutputCommitterKlasse, die Auflisten- und Umbenennungsvorgänge überflüssig macht, um die Leistung beim Schreiben von Dateien in Amazon S3 mit EMRFS zu verbessern.

Themen

- Aktivierung des optimierten Hive EMRFS S3 Committers
- Verwendung von S3 Select mit Hive zur Verbesserung der Leistung
- MSCK-Optimierung

Aktivierung des optimierten Hive EMRFS S3 Committers

Der Hive EMRFS S3 Optimized Committer ist eine alternative Methode, mit der EMR Hive Dateien für Insert-Abfragen schreibt, wenn EMRFS verwendet wird. Der Committer macht Listen- und Umbenennungsvorgänge überflüssig, die in Amazon S3 ausgeführt wurden, und verbessert die Leistung der Anwendung. Das Feature ist ab EMR 5.34 und EMR 6.5 verfügbar.

Aktivieren des Committers

Wenn Sie die Verwendung von EMR Hive `HiveEMRFSOptimizedCommitter` zum Commit von Daten als Standard für alle von Hive verwalteten und externen Tabellen aktivieren möchten, verwenden Sie die folgende `hive-site`-Konfiguration in EM- 6.5.0- oder EMR-5.34.0-Clustern.

```
[
   {
      "classification": "hive-site",
      "properties": {
         "hive.blobstore.use.output-committer": "true"
      }
   }
]
```

> **Note**
>
> Schalten Sie dieses Feature nicht ein, wenn `hive.exec.parallel` auf `true` eingestellt ist.

Einschränkungen

Die folgenden grundlegenden Einschränkungen gelten für Tags (Markierungen):

- Die Aktivierung von Hive für das automatische Zusammenführen kleiner Dateien wird nicht unterstützt. Die standardmäßige Hive-Commit-Logik wird auch dann verwendet, wenn der optimierte Committer aktiviert ist.
- Hive-ACID-Tabellen werden nicht unterstützt. Die standardmäßige Hive-Commit-Logik wird auch dann verwendet, wenn der optimierte Committer aktiviert ist.
- Die Benennungsnomenklatur für geschriebene Dateien wurde von Hives von `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>` auf

`<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>_<query_id>` geändert. Zum Beispiel eine Datei mit dem Namen

`s3://warehouse/table/partition=1/000000_0` wird geändert zu `s3://warehouse/table/partition=1/000000_0-hadoop_20210714130459_ba7c23ec-5695-4947-9d98-8a40ef759222-1`. Das `query_id` hier ist eine Kombination aus Benutzername, Zeitstempel und UUID.

- Wenn sich benutzerdefinierte Partitionen auf verschiedenen Dateisystemen (HDFS, S3) befinden, wird dieses Feature automatisch deaktiviert. Wenn sie aktiviert ist, wird die standardmäßige Hive-Commit-Logik verwendet.

Verwendung von S3 Select mit Hive zur Verbesserung der Leistung

> **Important**
>
> Amazon S3 Select ist für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestandskunden von Amazon S3 Select können das Feature weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen

Mit Amazon-EMR-Version 5.18.0 und höher können Sie S3 Select mit Hive auf Amazon EMR verwenden. S3 Select ermöglicht es Anwendungen, nur eine Teilmenge von Daten aus einem Objekt abzurufen. Bei Amazon EMR wird die numerische Arbeit zur Filterung großer Datensätze von dem Cluster an Amazon S3 ausgelagert. Dies kann die Leistung in einigen Anwendungen verbessern und reduziert die Menge der zwischen Amazon EMR und Amazon S3 übertragenen Daten.

S3 Select wird mit Hive-Tabellen auf der Grundlage von CSV- und JSON-Dateien und durch die Einstellung der Konfigurationsvariablen `s3select.filter` auf `true` während der Hive-Sitzung unterstützt. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Angeben von S3 Select in Ihrem Code.

Ist S3 Select das Richtige für meine Anwendung?

Wir empfehlen, dass Sie Benchmark-Tests für Ihre Anwendungen im Vergleich mit und ohne S3 Select durchführen, um zu sehen, ob es für Ihre Anwendung geeignet sein könnte.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um zu bestimmen, ob Ihre Anwendung ein Kandidat für die Verwendung von S3 ist:

- Ihre Abfrage filtert mehr als die Hälfte des ursprünglichen Datensatzes.
- Ihre Abfrage-Filterprädikate verwenden Spalten mit einem Datentyp, der von Amazon S3 Select unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Datentypen im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
- Ihre Netzwerkverbindung zwischen Amazon S3 und dem Amazon-EMR-Cluster hat eine gute Übertragungsgeschwindigkeit und verfügbare Bandbreite. Amazon S3 komprimiert keine HTTP-Antworten, sodass die Antwortgröße bei komprimierten Eingabedateien wahrscheinlich zunimmt.

Überlegungen und Einschränkungen

- Die Amazon-S3-serverseitige Verschlüsselung mit vom Kunden bereitgestellten Verschlüsselungsschlüsseln (SSE-C) und die clientseitige Verschlüsselung werden nicht unterstützt.
- Die Eigenschaft `AllowQuotedRecordDelimiters` wird nicht unterstützt. Wenn diese Eigenschaft angegeben ist, schlägt die Abfrage fehl.
- Nur CSV- und JSON-Dateien im UTF-8-Format werden unterstützt. Mehrzeilig CSVs und JSON werden nicht unterstützt.
- Nur unkomprimierte oder gzip- oder bzip2-Dateien werden unterstützt.
- Kommentarzeichen auf der letzten Zeile werden nicht unterstützt.
- Leere Zeilen am Ende einer Datei werden nicht verarbeitet.
- Hive auf Amazon EMR unterstützt die primitiven Datentypen, die S3 Select unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Datentypen im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.

Angeben von S3 Select in Ihrem Code

Um S3 Select in Ihrer Hive-Tabelle zu verwenden, erstellen Sie die Tabelle durch Angabe von `com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat` als `INPUTFORMAT`-Klassenname, und geben Sie einen Wert für die Eigenschaft `s3select.format` mit der `TBLPROPERTIES`-Klausel an.

S3 Select ist standardmäßig deaktiviert, wenn Sie Abfragen ausführen. Aktivieren Sie S3 Select, indem Sie `s3select.filter` auf `true` in Ihrer Hive-Sitzung setzen, wie unten gezeigt. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie S3 Select angeben, wenn Sie eine Tabelle aus CSV- und JSON-Dateien erstellen und anschließend die Tabelle mit einer einfachen Select-Anweisung abfragen.

Example CREATE-TABLE-Anweisung für CSV-basierte Tabelle

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/mycsvfile/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "csv",
  "s3select.headerInfo" = "ignore"
);
```

Example CREATE-TABLE-Anweisung für JSON-basierte Tabelle

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/json/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "json"
);
```

Example SELECT-TABLE-Anweisung

```
SET s3select.filter=true;
SELECT * FROM mys3selecttable WHERE col2 > 10;
```

MSCK-Optimierung

Hive speichert eine Liste von Partitionen für jede Tabelle in seinem Metastore. Wenn Partitionen jedoch direkt zum Dateisystem hinzugefügt oder daraus entfernt werden, bemerkt der Hive-Metastore diese Änderungen nicht. Der MSCK-Befehl aktualisiert die Partitionsmetadaten im Hive-Metastore für Partitionen, die direkt zum Dateisystem hinzugefügt oder daraus entfernt wurden. Die Syntax für den Befehl lautet:

```
MSCK [REPAIR] TABLE table_name [ADD/DROP/SYNC PARTITIONS];
```

Hive implementiert diesen Befehl wie folgt:

1. Hive ruft alle Partitionen für die Tabelle aus dem Metastore ab. Aus der Liste der Partitionspfade, die im Dateisystem nicht existieren, wird dann eine Liste von Partitionen erstellt, die aus dem Metastore gelöscht werden sollen.
2. Hive sammelt die im Dateisystem vorhandenen Partitionspfade, vergleicht sie mit der Liste der Partitionen aus dem Metastore und generiert eine Liste von Partitionen, die dem Metastore hinzugefügt werden müssen.
3. Hive aktualisiert den Metastore im Modus `ADD`, `DROP` oder `SYNC`.

> **Note**
>
> Wenn der Metastore viele Partitionen enthält, dauert die Ausführung des Schritts zur Überprüfung, ob eine Partition nicht im Dateisystem existiert, sehr lange, da der `exists`-API-Aufruf des Dateisystems für jede Partition erfolgen muss.

In Amazon EMR 6.5.0 führte Hive ein Flag mit dem Namen `hive.emr.optimize.msck.fs.check` ein. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft Hive anhand der Liste der Partitionspfade aus dem Dateisystem, die in Schritt 2 oben generiert wurde, ob eine Partition vorhanden ist, anstatt Dateisystem-API-Aufrufe durchzuführen. In Amazon EMR 6.8.0 hat Hive diese Optimierung standardmäßig aktiviert, sodass das Flag `hive.emr.optimize.msck.fs.check` nicht mehr gesetzt werden muss.

Verwendung von Hive Live Long and Process (LLAP)

Amazon EMR 6.0.0 unterstützt die Live Long and Process (LLAP)-Funktionalität für Hive. LLAP verwendet persistente Daemons mit intelligentem In-Memory-Caching, um die Abfrageleistung im Vergleich zum vorherigen Standard-Tez-Container-Ausführungsmodus zu verbessern.

Die Hive LLAP-Daemons werden als YARN-Service verwaltet und ausgeführt. Da ein YARN-Service als lange laufende YARN-Anwendung betrachtet werden kann, sind einige Ihrer Cluster-Ressourcen für Hive LLAP dediziert und können nicht für andere Workloads verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter LLAP und YARN Service API (YARN-Service-API).

Hive LLAP auf Amazon EMR aktivieren

Wenn Sie Hive LLAP auf Amazon EMR aktivieren möchten, geben Sie beim Starten eines Clusters die folgende Konfiguration an.

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen.

Standardmäßig weist Amazon EMR etwa 60 Prozent der Cluster-YARN-Ressourcen Hive-LLAP-Daemons zu. Sie können den Anteil der dem Hive LLAP zugewiesenen Cluster-YARN-Ressource und die Anzahl der Aufgaben- und Core-Knoten, die für die Hive LLAP-Zuweisung berücksichtigt werden sollen, konfigurieren.

Die folgende Konfiguration startet beispielsweise Hive LLAP mit drei Daemons auf drei Aufgaben- oder Core-Knoten und weist 40 Prozent der YARN-Ressourcen der drei Kern- oder Aufgabenknoten den Hive LLAP-Daemons zu.

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true",
```

```
      "hive.llap.percent-allocation": "0.4",
      "hive.llap.num-instances": "3"
    }
  }
]
```

Sie können die folgenden `hive-site`-Konfigurationen in der Klassifikations-API verwenden, um Standard-LLAP-Ressourceneinstellungen außer Kraft zu setzen.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
hive.llap.daemon.yarn.container.mb	Gesamtgröße des LLAP-Daemons (in MB)
hive.llap.daemon.memory.per.instance.mb	Der Gesamtspeicher, der von Executoren im LLAP-Daemon-Container verwendet wird (in MB)
hive.llap.io.memory.size	Cachegröße für LLAP-Ein-/Ausgabe
hive.llap.daemon.num.executors	Anzahl der Executoren pro LLAP-Daemon

Starten Sie LLAP manuell auf Ihrem Cluster

Alle von LLAP verwendeten Abhängigkeiten und Konfigurationen werden als Teil des Cluster-Startups in das LLAP-tar-Archiv gepackt. Wenn LLAP mithilfe von `"hive.llap.enabled": "true"` aktiviert wird, ist es empfehlenswert, Konfigurationsänderungen an LLAP mithilfe der Amazon-EMR-Neukonfiguration vorzunehmen.

Andernfalls müssen Sie bei manuellen Änderungen an `hive-site.xml`, das LLAP-tar-Archiv mithilfe des `hive --service llap`-Befehls neu erstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird.

```
# Define how many resources you want to allocate to Hive LLAP

LLAP_INSTANCES=<how many llap daemons to run on cluster>
LLAP_SIZE=<total container size per llap daemon>
LLAP_EXECUTORS=<number of executors per daemon>
LLAP_XMX=<Memory used by executors>
LLAP_CACHE=<Max cache size for IO allocator>
```

```
yarn app -enableFastLaunch

hive --service llap \
--instances $LLAP_INSTANCES \
--size ${LLAP_SIZE}m \
--executors $LLAP_EXECUTORS \
--xmx ${LLAP_XMX}m \
--cache ${LLAP_CACHE}m \
--name llap0 \
--auxhbase=false \
--startImmediately
```

Überprüfen Sie den LLAP-Status

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Status von Hive LLAP über Hive zu überprüfen.

```
hive --service llapstatus
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Status von Hive LLAP mit YARN zu überprüfen.

```
yarn app -status (name-of-llap-service)

# example:
yarn app -status llap0 | jq
```

Starten oder stoppen Sie Hive LLAP

Da Hive LLAP als persistenter YARN-Service ausgeführt wird, müssen Sie den YARN-Service stoppen oder neu starten, um Hive LLAP zu stoppen oder neu zu starten. Die folgenden Befehle veranschaulichen dies.

```
yarn app -stop llap0
yarn app -start llap0
```

So ändern Sie die Größe der Hive LLAP-Daemons

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Anzahl der LLAP-Instances zu reduzieren.

```
yarn app -flex llap0 -component llap -1
```

Weitere Informationen finden Sie unter Flexible auf eine Komponente eines Services reagieren.

Verschlüsselung im Hive

In diesem Abschnitt werden die Verschlüsselungstypen beschrieben, die Amazon EMR unterstützt.

Modulare Parquet-Verschlüsselung in Hive

Die modulare Verschlüsselung von Parquet bietet Zugriffskontrolle und Verschlüsselung auf Spaltenebene, um den Datenschutz und die Datenintegrität für Daten zu verbessern, die im Parquet-Dateiformat gespeichert sind. Dieses Feature ist in Amazon EMR Hive ab Version 6.6.0 verfügbar.

Bisher unterstützte Lösungen für Sicherheit und Integrität, die das Verschlüsseln von Dateien oder das Verschlüsseln der Speicherebene beinhalten, werden im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR unter Verschlüsselungsoptionen beschrieben. Diese Lösungen können für Parquet-Dateien verwendet werden, aber die Nutzung der neuen Features des integrierten Parquet-Verschlüsselungsmechanismus ermöglicht einen detaillierten Zugriff auf die Spaltenebene sowie Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Sicherheit. Weitere Informationen zu diesem Feature finden Sie auf der Apache-Github-Seite Parquet Modular Encryption.

Benutzer geben Konfigurationen mithilfe von Hadoop-Konfigurationen an Parquet-Leser und -Writer weiter. Die detaillierten Konfigurationen für Benutzer, um Reader und Writer so zu konfigurieren, dass sie die Verschlüsselung aktivieren und erweiterte Features umschalten, sind unter PARQUET-1854: Eigenschaftsgesteuerte Schnittstelle zu Parquet Encryption Management dokumentiert

Verwendungsbeispiele

Das folgende Beispiel behandelt das Erstellen und Schreiben in eine Hive-Tabelle mit AWS KMS , die zur Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln verwendet wird.

1. Implementieren Sie a KmsClient für den AWS KMS Dienst, wie im Dokument PARQUET-1373: Encryption Key Management Tools beschrieben. Das folgende Beispiel zeigt einen Implementierungsausschnitt.

```
package org.apache.parquet.crypto.keytools;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
```

```
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.EncryptRequest;
import com.amazonaws.util.Base64;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException;
import org.apache.parquet.crypto.ParquetCryptoRuntimeException;
import org.apache.parquet.crypto.keytools.KmsClient;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class AwsKmsClient implements KmsClient {

    private static final AWSKMS AWSKMS_CLIENT = AWSKMSClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();
    public static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(AwsKmsClient.class);

    private String kmsToken;
    private Configuration hadoopConfiguration;

    @Override
    public void initialize(Configuration configuration, String kmsInstanceID, String
 kmsInstanceURL, String accessToken) throws KeyAccessDeniedException {
        hadoopConfiguration = configuration;
        kmsToken = accessToken;

    }

    @Override
    public String wrapKey(byte[] keyBytes, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        String value = null;
        try {
            ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(keyBytes);

            EncryptRequest req = new
 EncryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withPlaintext(plaintext);
            ByteBuffer ciphertext = AWSKMS_CLIENT.encrypt(req).getCiphertextBlob();
```

```
            byte[] base64EncodedValue = Base64.encode(ciphertext.array());
            value = new String(base64EncodedValue, Charset.forName("UTF-8"));
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return value;
    }

    @Override
    public byte[] unwrapKey(String wrappedKey, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        byte[] arr = null;
        try {
            ByteBuffer ciphertext  =
 ByteBuffer.wrap(Base64.decode(wrappedKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
            DecryptRequest request = new
 DecryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withCiphertextBlob(ciphertext);
            ByteBuffer decipheredtext =
 AWSKMS_CLIENT.decrypt(request).getPlaintext();
            arr = new byte[decipheredtext.remaining()];
            decipheredtext.get(arr);
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return arr;
    }
}
```

2. Erstellen Sie Ihre AWS KMS Verschlüsselungsschlüssel für die Fußzeile sowie für die Spalten, auf die Ihre IAM-Rollen Zugriff haben, wie unter Schlüssel erstellen im Entwicklerhandbuch beschrieben.AWS Key Management Service Die Standard-IAM-Rolle ist EMR_ECS_Default.
3. Fügen Sie in der Hive-Anwendung auf einem Amazon-EMR-Cluster den obigen Client mithilfe der `ADD JAR`-Anweisung hinzu, wie in der Apache-Hive-Resources-Dokumentation beschrieben. Nachfolgend finden Sie eine Beispielanweisung:

```
ADD JAR 's3://location-to-custom-jar';
```

Eine alternative Methode besteht darin, das JAR mithilfe einer Bootstrap-Aktion zur `auxlib`-Datei von Hive hinzuzufügen. Im Folgenden finden Sie eine Beispielzeile, die der Boostrap-Aktion hinzugefügt werden soll:

```
aws s3 cp 's3://location-to-custom-jar' /usr/lib/hive/auxlib
```

4. Legen Sie die folgenden Konfigurationen fest:

```
set
 parquet.crypto.factory.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.PropertiesDrivenCryptoFacto
set
 parquet.encryption.kms.client.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.AwsKmsClient;
```

5. Erstellen Sie eine Hive-Tabelle im Parquet-Format, geben Sie die AWS KMS Schlüssel in SERDEPROPERTIES an und fügen Sie einige Daten ein:

```
CREATE TABLE my_table(name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
WITH SERDEPROPERTIES (
  'parquet.encryption.column.key’=<aws-kms-key-id-for-column-1>: credit_card’,
  'parquet.encryption.footer.key’='<aws-kms-key-id-for-footer>’)
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket/<warehouse-location>/my_table”;

INSERT INTO my_table SELECT
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',5) as
 name,
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',10) as
 credit_card
from (select 1) x lateral view posexplode(split(space(100),' ')) pe as i,x;

select * from my_table;
```

6. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten nicht lesen können, wenn Sie am selben Speicherort eine externe Tabelle ohne Zugriff auf AWS KMS Schlüssel erstellen (z. B. wenn der Zugriff auf die IAM-Rolle verweigert wurde).

```
CREATE EXTERNAL TABLE ext_table (name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket>/<warehouse-location>/my_table”;
```

```
SELECT * FROM ext_table;
```

7. Die letzte Anweisung sollte die folgende Ausnahme auslösen:

```
Failed with exception
 java.io.IOException:org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException: Footer key:
 access denied
```

Verschlüsselung während der Übertragung in 2 HiveServer

Ab Amazon EMR Version 6.9.0 ist HiveServer 2 (HS2) als Teil der Sicherheitskonfiguration TLS/SSL-fähig. Verschlüsselung während der Übertragung in 2 HiveServer Dies wirkt sich darauf aus, wie Sie eine Verbindung zur HS2 Ausführung auf einem Amazon EMR-Cluster herstellen, bei dem die Verschlüsselung während der Übertragung aktiviert ist. Um eine Verbindung herzustellen HS2, müssen Sie die `TRUSTSTORE_PASSWORD` Parameterwerte `TRUSTSTORE_PATH` und in der JDBC-URL ändern. Die folgende URL ist ein Beispiel für eine JDBC-Verbindung für HS2 mit den erforderlichen Parametern:

```
jdbc:hive2://HOST_NAME:10000/
default;ssl=true;sslTrustStore=TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=TRUSTSTORE_PASSWORD
```

Verwenden Sie die unten stehenden Anweisungen für die Verschlüsselung auf dem Cluster oder außerhalb von Cluster 2. HiveServer

On-cluster HS2 access

Wenn Sie mit dem Beeline-Client auf HiveServer 2 zugreifen, nachdem Sie eine SSH-Verbindung zum Primärknoten hergestellt haben, verweisen Sie auf die Suche `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` nach den Parameterwerten und mithilfe von Konfiguration `TRUSTSTORE_PATH` und`TRUSTSTORE_PASSWORD`. `ssl.server.truststore.location` `ssl.server.truststore.password`

Die folgenden Beispielbefehle können Ihnen beim Abrufen dieser Konfigurationen helfen:

```
TRUSTSTORE_PATH=$(sed -n '/ssl.server.truststore.location/,+2p' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
TRUSTSTORE_PASSWORD=$(sed -n '/ssl.server.truststore.password/,+2p' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
```

Off-cluster HS2 access

Wenn Sie von einem Client außerhalb des Amazon EMR-Clusters auf HiveServer 2 zugreifen, können Sie einen der folgenden Ansätze verwenden, um das und abzurufen: `TRUSTSTORE_PATH` `TRUSTSTORE_PASSWORD`

- Konvertieren Sie die PEM-Datei, die während der Sicherheitskonfiguration erstellt wurde, in eine JKS-Datei und verwenden Sie dieselbe in der JDBC-Verbindungs-URL. Verwenden Sie für openssl und keytool die folgenden Befehle:

```
openssl pkcs12 -export -in trustedCertificates.pem -inkey privateKey.pem -out
 trustedCertificates.p12 -name "certificate"
keytool -importkeystore -srckeystore trustedCertificates.p12 -srcstoretype pkcs12
 -destkeystore trustedCertificates.jks
```

- Alternativ können Sie auf `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` verweisen, um die Parameterwerte `TRUSTSTORE_PATH` und `TRUSTSTORE_PASSWORD` mithilfe der Konfiguration `ssl.server.truststore.location` und `ssl.server.truststore.password` zu finden. Laden Sie die Truststore-Datei auf den Client-Computer herunter und verwenden Sie den Pfad auf dem Client-Computer als `TRUSTSTORE_PATH`.

  Weitere Informationen zum Zugriff auf Anwendungen von einem Client außerhalb des Amazon-EMR-Clusters finden Sie unter Verwenden des Hive-JDBC-Treibers.

Versionsverlauf von Hive

In der folgenden Tabelle sind die Version von Hive aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Versionsinformationen von Hive

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
		cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36,2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-s erver, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-ser ver, tez-on-yarn
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-ser ver, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.3.0	1.0.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.2.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hive-Version	Mit Hive installierte Komponenten
emr-4.1.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.0.0	1.0.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Hive-Versionshinweise nach Version

Themen

- Amazon EMR 7.10.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.7.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise zu Hive

- Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.2.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.1.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 7.0.0 — Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.15.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.14.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.13.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.12.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.11.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.10.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.9.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.8.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.7.0 – Versionshinweise zu Hive
- Amazon EMR 6.6.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.10.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.10.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	Fehler an der Hive-Seite für TEZ-4595 behoben.

Bekannte Probleme

- AWS EMR von EMR-7.10.0 verwendet jetzt S3A als Standarddateisystem (ersetzt EMRFS), was bedeutet, dass Hive-Operationen in S3 keine `_$folder$` Markerobjekte mehr erstellen und die in Hive-Schreibabfragen verwendeten Zwischenmanifestdateien im Vergleich zu HDFS von EMRFS jetzt in S3 gespeichert werden. Hinweise zur Verwendung von S3A finden Sie im Migrationshandbuch.

- Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0 gibt es aufgrund der Hive Iceberg-Integration einen Bug, der dazu führt, dass die HBase Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn AWS Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen. AWS

Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.9.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	Hive Blobstore Committer sollte nicht verwendet werden, wenn die über CTAS erstellte Tabelle ACID ist.
Fehlerbehebung	HIVE-26096: Wenn Sie eine einspaltige Tabelle auswählen, wird AIOBE ausgelöst (#3158). MultiDelimitSerDe
Upgrade	Aktualisieren Sie die Avro-Version auf 1.11.4, indem Sie HIVE-26954, HIVE-27877 und HIVE-28574 zurückportieren.

Bekannte Probleme

- Für Hive Insert Overwrite-Abfragen mit Amazon S3 Express One Zone als Ausgabespeicherort setzen Sie die Core-Site-Konfiguration: auf. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`
- Von EMR-7.3.0 bis EMR-7.10.0 gibt es aufgrund der Hive Iceberg-Integration einen Bug, der dazu führt, dass die HBase Tabellenerstellung in Hive fehlschlägt, wenn AWS Glue Data Catalog als Metastore verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an das Support-Team, wenn Sie auf dieses Problem stoßen. AWS

Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.8.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	Behebt CVE-2024-23953: Apache Hive: Timing-Angriff gegen Signaturen in LLAP.

Bekannte Probleme

- Für Hive Insert Overwrite-Abfragen mit Amazon S3 Express One Zone als Ausgabespeicherort setzen Sie die Core-Site-Konfiguration: auf. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.7.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.7.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	Behebt CVE-2024-29869: Apache Hive: Anmeldeinformationsdatei, die mit nicht einschränkenden Berechtigungen erstellt wurde.
Fehlerbehebung	Behebt das Problem SemanticException , dass in Apache Ran eine Filterrichtlinie auf Zeilenebene aktiviert ist.
Fehlerbehebung	Deaktiviert Tez Async Init RR, wenn LLAP oder ACID aktiviert sind.

Bekannte Probleme

- Für Hive Insert Overwrite-Abfragen mit Amazon S3 Express One Zone als Ausgabespeicherort setzen Sie die Core-Site-Konfiguration: auf. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.6.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Schnelle Funktion zum Auflisten von S3-Präfix en für ORC-Tabellen ohne ACID-Partition hinzugefügt
Feature	Unterstützung für Magic Committers for Hive Write Queries auf dem S3-System hinzugefügt AFile

Bekannte Probleme

- Für Hive Insert Overwrite-Abfragen mit Amazon S3 Express One Zone als Ausgabespeicherort setzen Sie die Core-Site-Konfiguration: auf. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled`	true	Ob die schnelle S3-Partitionserkennung für die Split-Ber echnung verwendet werden soll. Dadurch wird eine präfixbas ierte Auflistung für unterstützte Dateiform

Klassifizierung	Name	Standard	Description
			ate ermöglicht: ORC. Beachten Sie, dass diese Funktion einen S3-API-Parameter verwendet, den die S3 Express One Zone-Speicherklasse nicht unterstützt. Wenn Sie sie verwenden, deaktivieren Sie diese Funktion.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.max.thread.threshold`	128	Der maximale Grad an Parallelität für die schnelle Erkennung von S3-Partitionen.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.parallelism`	10	Der Grad der Parallelität eines einzelnen Durchlaufs einer schnellen S3-Partitionserkennung. Diese Konfiguration hat nur Auswirkungen, wenn sie auf gesetzt `hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled` ist `true`

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`	true	Markierung zum Umschalten, soll Magic Committer mit Hive alle ausstehen den Commits im Speicher verfolgen? Der Magic-Committer bietet die Möglichkeit, die Commit-Daten im Speicher zu speichern, was den TaskCommit Vorgang beschleunigen kann, da weniger S3-Aufrufe getätigt werden. Diese Konfiguration überschreibt die Hadoop-Konfiguration `fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.dp.skip.task.staging.dir.creation`	true	Markierung zum Umschalten, sollte Magic Committer die DP-Staging-Pfade im Blobstore erstellen ? Dieses Flag gilt nur für die Nachverfolgung von Commits im Speicher, wenn Hive Magic Committer via verwendet . `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` Standardmäßig ist es auf true gesetzt, aber es ist nur wirksam, wenn es aktiviert `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` ist, und speichert zusätzliche S3-Aufrufe von Pfaden zum Erstellen von Task-Versuchen im Blobstore.

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.disable.fs.cache.for.llap`	true	Markierung, um umzuschalten, ob Blobstore-FS-Caches in Schreibabläufen für LLAP deaktiviert werden sollen, wenn Magic Committer verwendet wird. Dieses Flag wird angezeigt, wenn LLAP aktiviert ist, und ist standardmäßig auf true gesetzt.

Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.5.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Die maximale Wartezeit auf das Öffnen der Tez-Sitzung beim Versuch, die bestehende Sitzung in HiveCLI zu verwenden, wurde auf 10 Sekunden erhöht
Verbesserung	Optimierte Konfigurationen zur Verbesserung der Leistung bei einfachen Auswahlabfragen mit LIMIT

Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.4.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	HIVE-28191: Aktualisieren Sie die Hadoop-Version auf 3.4.0
Upgrade	Aktualisieren Sie den Hadoop Shared Protobug auf 3.21
Upgrade	Aktualisieren Sie commons-cli auf 1.5.0
Upgrade	Aktualisieren Sie commons-compress auf 1.24.0
Upgrade	Aktualisieren Sie commons-io auf 2.14.0
Upgrade	Aktualisieren Sie commons-lang3 auf 3.21.0
Verbesserung	Ändern Sie die Wartezeit auf das Öffnen der Tez-Sitzung, während Sie versuchen, die bestehende Sitzung in HiveCLI zu verwenden, auf 10s
Verbesserung	Aktivieren Sie den Kurzschlussmechanismus in Tez DAG für einfache Select-Abfragen mit LIMIT
Verbesserung	HIVE-21100: Erlaubt das Reduzieren von Tabellenunterverzeichnissen, das bei der Verwendung der TEZ-Engine und der UNION-Klausel entstanden ist
Fehlerbehebung	HIVE-25095: Der Befehl -e kann Abfragen mit nachgestellten Anführungszeichen nicht verarbeiten Beeline/hive

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-13781: Tez-Job ist fehlgeschlagen, wenn das Partitionsverzeichnis nicht existiert FileNotFoundException
Fehlerbehebung	HIVE-28480: Deaktivieren Sie SMB, wenn der Partitions-Hashgenerator in früheren RS nicht übereinstimmt

Amazon EMR 7.4.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	hive.ignore.failure.partition.dir.not.found	false	Ignoriert den Fehler, wenn die Tabellenpartition existiert, der tatsächliche Objektspeicherpfad jedoch nicht existiert.
hive-site	hive.tez.union.flatten.Unterverzeichnisse	false	Wenn Daten in eine Tabelle geschrieben werden und UNION ALL der letzte Schritt der Abfrage ist, erstellt Hive on Tez ein Unterverzeichnis für jeden Zweig von UNION ALL. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, werden die Unterverzeichnisse entfernt und die Dateien werden umbenannt und in das übergeord

Klassifizierung	Name	Standard	Description
			nete Verzeichnis verschoben. Beachten Sie, dass dies keine Auswirkung hat, wenn hive.blobstore.use .output-committer aktiviert ist.

Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.3.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Feature	HIVE-18728 — Sicheres Internet mit SSL. HCat
Verbesserung	Support Konfiguration von SSL-Keystore-Anmel deinformationen für die LLAP-Daemon-Webben utzeroberfläche.
Verbesserung	Stellen Sie eine Option zur Steuerung der SSL-Hostnamen-Überprüfung für den Hive-Meta store-Server bereit.
Fehlerbehebung	HIVE-26541 — NPE beim Starten des Webdienstes. HCat
Fehlerbehebung	HIVE-23011 — Der Shared Work Optimizer sollte beim Vergleich von Joins die verbleibe nden Prädikate überprüfen.
Fehlerbehebung	Korrigieren Sie javax.security.sasl. SaslExcep tion: Keine gemeinsame Schutzschicht zwischen Client und Server zwischen HMS und Namenode, wenn In-Transit-Verschlüsselung aktiviert ist.

Typ	Description
Fehlerbehebung	Problem IOExceptionbehoben, bei dem sich das Ende der Orc-Aufteilung mit dem Anfang einer Blockposition überschneidet.
Fehlerbehebung	Verwenden Sie das Trennzeichen für Spaltennamen, anstatt immer durch Komma zu trennen, wenn Spaltennamen Kommazeichen enthalten, und verwenden Sie. CSVSerde

Amazon EMR 7.3.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hcatalog-webhcat-site	templeton.use.ssl	false	Setzen Sie diesen Wert auf true, um die SSL-Verschlüsselung für den Webserver zu verwenden. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.path		Speicherort des SSL-Zertifikats-Keystores für den Webserver. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.password		Keystore-Passwort für das SSL-Zertifikat für den Webserver. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.ssl.protocol.blacklist	SSLv2, SSLv3	Zu deaktivierende SSL-Versionen für Webserver. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.host	0.0.0.0	Die Hostadresse, die der HCat Webserver abhören wird.

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	hive.metastore.ssl.enable.hostname.verification	false	Kontrollieren Sie die Überprüfung des Hostnamens beim Handshaking. SSL/TLS
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.path		Keystore-Speicherort des SSL-Zertifikats für die Webbenutzeroberfläche des LLAP-Daemons.
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.password		Keystore-Passwort für das SSL-Zertifikat für die Web-Benutzeroberfläche des LLAP-Daemons.
hive-site	hive.metastore.hadoop.rpc.protection.override.to.authentication	false	Wenn diese Option aktiviert ist, überschreibt HMS in seinen Konfigurationen immer den Wert für hadoop.rpc.protection für die Authentifizierung.

Amazon EMR 7.2.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.2.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Parquet 1.13.1 — Parquet wurde auf Version 1.13.1 aktualisiert.

Typ	Description
Verbesserung	HIVE-12930 — Support SSL-Shuffle für LLAP.
Verbesserung	HIVE-23062 — Hive zur Überprüfung der Yarn RM-URL im TLS- und Yarn HA-Modus für eine benutzerdefinierte Tez-Warteschlange.
Fehlerbehebung	HIVE-27952 — Hive kann nicht erstellt werden, wenn mehrere Zertifikate vorhanden sind. SslContextFactory KeyStore
Fehlerbehebung	HIVE-28085 — kann nicht auf HTTPS-fähiges YARN zugreifen. YarnQueueHelper WebServic e
Fehlerbehebung	HIVE-26436 — Hive auf MR NullPointerExcepti on Wenn InitializeOp nicht aufgerufen wurde und close aufgerufen wurde. Wenn der Operator nicht initialisiert wurde, überspringen Sie das Schließen..

Amazon EMR 7.2.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
hive-site	hive.llap.shuffle. ssl.enabled	false	Zusammen mit tez.runtime.shuffl e.ssl.enable auf true setzen, um SSL-Shuffle für LLAP zu aktivieren.

Amazon EMR 7.1.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.1.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-24381 — Komprimierte Texteingabe gibt 0 Zeilen zurück, wenn Skip enthalten ist. header/footer
Fehlerbehebung	HIVE-24190 — LLAP: ShuffleHandler könnte laut TEZ-4233 DISK_ERROR_EXCEPTION zurückgeben.
Fehlerbehebung	HIVE-23073 — Shade Netty.
Fehlerbehebung	HIVE-23073 — Shade Netty und Upgrade auf Netty 4.1.48.Final.
Fehlerbehebung	HIVE-23148 — Der externe Llap-Clientfluss ist aufgrund von Netty Shading unterbrochen.
Fehlerbehebung	HIVE-25180 — Aktualisiert Netty.
Fehlerbehebung	HIVE-24524 — LLAP ShuffleHandler: Führen Sie ein Upgrade auf Netty4 durch und entfernen Sie die Netty3-Abhängigkeit von Hive, wo dies möglich ist.
Fehlerbehebung	HIVE-28000 — Hive QL: Die „not in“ - Klausel liefert falsche Ergebnisse, wenn kein Typenzwang stattfinden kann.
Fehlerbehebung	HIVE-27993 — Netty4 sollte einen Boss-Thread verwenden. ShuffleHandler
Upgrade	Führt ein Upgrade von Netty auf 4.1.100.Final durch

Typ	Description
Upgrade	Führt ein Upgrade von Jetty auf 9.4.53.v2 0231009 durch
Upgrade	Führt ein Upgrade von Zookeeper auf 3.9.1 durch

Amazon EMR 7.1.0 — Hive-Änderungen

- Amazon EMR 7.1 aktualisiert Hive auf Netty 4.1.100.Final, um die Sicherheitslücken in Netty3 zu beheben. Da Hive von Netty3 abhängig ist, hive-druid-handler hat Hive das `hive-druid-handler` JAR nicht im Klassenpfad von Hive in Amazon EMR 7.1. Eine bevorstehende Amazon EMR-Version wird es in den Klassenpfad von Hive aufnehmen, sobald der Druid-Handler 4.1.100.Final oder spätere Versionen von Netty unterstützt. Wenden Sie sich an den AWS Support, wenn Sie das `hive-druid-handler` JAR in Amazon EMR-Versionen 7.1 oder höher benötigen.

Amazon EMR 7.0.0 — Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 7.0.0 — Hive-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Hive Runtime verwendet jetzt standardmäßig Java 17. Weitere Informationen finden Sie im EMR 7.0.0 Release Guide.
Backport	HIVE-17709: Sun.Misc.Cleaner-Referenzen entfernen
Fehlerbehebung	Deaktiviere Tez Async Init RR, wenn LLAP oder ACID aktiviert sind

Amazon EMR 6.15.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.15.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Feature	Support für TEZ-4397 – Für das asynchrone Öffnen von Tez-Splits unterstützt Hive jetzt die unter Asynchrone Öffnung von Tez-Splits beschriebenen Tez-Konfigurationen.
Fehlerbehebung	HIVE-25400 – Verschieben Sie die Offset-Aktualisierung in `BytesColumnVector` nach `setValPreallocated` .
Fehlerbehebung	HIVE-25190 – Korrigiert viele kleine Zuordnungen in `BytesColumnVector` .
Fehlerbehebung	Paketierung von Netty-Modulen mit Llap-Server, um NoClassDefFoundAusnahmen beim Starten von LLapDaemon auf Worker-Knoten zu vermeiden.
Upgrade	Apache Hadoop auf 3.3.6 aktualisieren.
Upgrade	HIVE-26684 – Upgrade von `maven-shade-plugin` auf 3.4.1.
Verbesserung	Um die Startzeit des Amazon-EMR-Clusters zu reduzieren, entfernen Sie 15 Sekunden Ruhezeit aus dem HCatalog-Startup-Skript.

Amazon EMR 6.14.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.14.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	HIVE-26762: Entfernen des Kürzens von Operanden in `HiveFilterSetOpTranposeRule`
Fehlerbehebung	HIVE-27582: Zwischenspeichern Sie das Tabelleneingabeformat nicht in HBase FetchOperator
Fehlerbehebung	HIVE-26452: NPE bei der Konvertierung von JOIN in MAPJOIN und JOIN eine Spalte, auf die mehr als einmal verwiesen wird
Fehlerbehebung	HIVE-26416: `AcidUtils.isRawFormatFile()` überträgt `InvalidProtocolBufferException` zur non-ORC-Datei
Fehlerbehebung	HIVE-26105: Spalten anzeigen zeigt zusätzliche Werte an, wenn die Spalte Kommentare ein bestimmtes chinesisches Schriftzeichen enthält
Fehlerbehebung	HIVE-25864: Die Hive-Abfrageoptimierung erzeugt einen falschen Plan für die Übertragung von Prädikaten mit Fensterfunktion
Fehlerbehebung	HIVE-25224: Fehler bei mehreren INSERT-Anweisungen mit Tabellen mit unterschiedlichen `bucketing_versions` -Ergebnissen
Fehlerbehebung	HIVE-24151: `MultiDelimitSerDe` verschiebt Daten, wenn Zeichenfolgen non-ASCII-Zeichen enthalten

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-23606: (LLAP) Verzögerung bei `DirectByteBuffer` bei der Bereinigung für `EncodedReaderImpl`
Fehlerbehebung	HIVE-22165: Die durch HIVE-14296 `SessionManager.closeSession` eingeführte Synchronisation verursacht eine hohe Latenz auf einem ausgelasteten Hive-Server
Fehlerbehebung	HIVE-21304: Machen Sie die Nutzung der Bucketing-Version robuster

Amazon EMR 6.13.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.13.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Aktualisieren Sie Python-Skripte zur Support von Python3
Verbesserung	HIVE-27097: Verbessern Sie die Wiederholungsstrategie für Client und Server MetaStore
Fehlerbehebung	HIVE-21778: CBO: „Strukt ist nicht Null“ wird als NULL-fähig bewertet, was immer zu einem Fehlschlagen des Filters in der Abfrage führt
Fehlerbehebung	HIVE-21009: Dem Benutzer wird die Möglichkeit hinzugefügt, einen Bind-Benutzer festzulegen
Fehlerbehebung	HIVE-22661: Die Komprimierung schlägt bei Tabellen ohne Bucket fehl, deren Daten im Pfad geladen wurden

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-19718: Beim Hinzufügen von Partition en in großen Mengen wird auch die Tabelle für jede Partition abgerufen
Fehlerbehebung	HIVE-22173: Eine Abfrage mit mehreren seitlichen Ansichten hängt während der Kompilierung
Fehlerbehebung	HIVE-27088: Falsche Ergebnisse, wenn innere und äußere Verknüpfungen mit Post-Join-Filtern zusammengeführt werden
Fehlerbehebung	HIVE-21935: Hive-Vektorisierung: Eingeschr änkte Leistung bei vektorisiertem UDF
Fehlerbehebung	HIVE-25299: Das Umwandeln von Zeitstemp eln in numerische Datentypen ist für Nicht-UTC -Zeitzonen falsch
Fehlerbehebung	HIVE-24626: LLAP: Leser-Threads könnten ausgehungert werden, wenn alle I/O-Elevator-Threads ausgelastet sind, um andere Leser mit voller Warteschlange in die Warteschlange zu stellen
Fehlerbehebung	HIVE-27029: Die Hive-Abfrage schlägt mit dem Fehler Dateisystem geschlossen fehl. Die Überarbeitung für HIVE-26352 wurde abgeschlossen
Fehlerbehebung	HIVE-26352: Die Prüfung des Zugriffs auf die Tez-Warteschlange schlägt mit einer GSS-Ausnahme bei der Komprimierung fehl
Fehlerbehebung	HIVE-24590: Bei der Protokollierung von Vorgängen gibt es immer noch Log4j-Appender

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-24552: Mögliche Leckagen oder Anhäufung von HMS-Verbindungen in loadDynamicPartitions
Fehlerbehebung	HIVE-27069: Falsche Ergebnisse beim Bucket-Map-Join
Fehlerbehebung	HIVE-27344: Fügt einen Nullcheck in #close hinzu RecordReaderImpl
Fehlerbehebung	HIVE-27439: Support Leerzeichen in Dezimalzahlen
Fehlerbehebung	HIVE-27267: Falsche Ergebnisse beim Bucket-Map-Join für eine Spalte mit Dezimalzahlen und Unterabfrage
Fehlerbehebung	HIVE-21986: HiveServer Web-UI: Einstellung des Standard-Antwort-Headers Strict-Transport-Security
Fehlerbehebung	HIVE-22148: S3A-Delegierungstoken werden der Job-Konfiguration des Compactors nicht hinzugefügt.
Fehlerbehebung	HIVE-22622: Hive ermöglicht es, eine Struktur mit doppelten Attributnamen zu erstellen
Fehlerbehebung	HIVE-22008: Der LIKE-Operator sollte einer mehrzeiligen Eingabe entsprechen
Fehlerbehebung	HIVE-23144: LLAP: Lassen Sie die Bereinigung auf ServiceStop durchführen QueryTracker
Fehlerbehebung	HIVE-22391: NPE beim Überprüfen des Zwischenspeichers für Hive-Abfrageergebnisse

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-23305: aufgrund von Rennbedingungen in AddNode NullPointerException LlapTaskSchedulerService
Fehlerbehebung	HIVE-22178: Parkett wirft hinterher FilterPredicate CastException SchemaEvolution
Fehlerbehebung	HIVE-21517: Reparieren AggregateStatsCache
Fehlerbehebung	HIVE-21825: Verbessern Sie die Client-Fehlermeldung, wenn HA aktiviert ist Active/Passive
Fehlerbehebung	HIVE-23389: kann dazu führen FilterMergeRule AssertionError
Fehlerbehebung	HIVE-22767: Beeline analysiert Semikolons in Kommentaren nicht richtig
Fehlerbehebung	HIVE-22996: Beim BasicStats Parsen sollte proaktiv nach Null oder einer leeren Zeichenfolge gesucht werden
Fehlerbehebung	HIVE-22808: behandelt nicht HiveRelFieldTrimmer HiveTableFunctionScan
Fehlerbehebung	HIVE-22437: LLAP-Metadaten-Cache NPE beim Sperren von Metadaten.
Fehlerbehebung	HIVE-22606: protokolliert avro.schema.literal auf der INFO-Ebene AvroSerde
Fehlerbehebung	HIVE-22713: Für die Join-Fil (*) -RS-Struktur sollte keine konstante Weitergabe durchgeführt werden

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-21624: LLAP: CPU-Metriken auf Thread-Ebene sind defekt
Fehlerbehebung	HIVE-22815: Reduziert die unnötige Erstellung von Dateisystemobjekten in MROutput
Fehlerbehebung	HIVE-23060: Die Abfrage schlägt mit dem Fehler fehl: „Der Ausdruck für Gruppierungssätze ist nicht im GROUP BY-Schlüssel enthalten. In der Nähe des Tokens ist ein Fehler aufgetreten
Fehlerbehebung	HIVE-22236: Ansicht konnte nicht erstellt werden, wenn Ansicht ausgewählt wird, die die `NOT IN`-Unterabfrage enthält
Fehlerbehebung	HIVE-19886: Protokolle können an zwei Dateien weitergeleitet werden, wenn – hiveconf hive.log.file verwendet wird
Fehlerbehebung	HIVE-20620: Kollisionen beim Einfügen in sortierte MM-Tabellen mit dynamischer Partitionierung manifestieren
Fehlerbehebung	HIVE-14557: Nullpointer, wenn sowohl als auch Mapjoin aktiviert sind SkewJoin
Fehlerbehebung	HIVE-20471: Probleme beim Abrufen des Standard-Datenbankpfads
Fehlerbehebung	HIVE-20598: Tippfehler HiveAlgorithmsUtil in Berechnungen korrigieren
Fehlerbehebung	HIVE-14737: Problem beim Zugriff auf /logs in einer Kerberized Hive Server 2-Weboberfläche

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-20733: Generisches NS darf = in Planbeschreibungen nicht verwenden UDFOPEqual
Fehlerbehebung	HIVE-20848: Nach dem Einstellen UpdateInputAccessTimeHook schlägt die Abfrage mit der Meldung „Tabelle nicht gefunden“ fehl.
Fehlerbehebung	HIVE-18929: Die Methode humanReadableInt in HiveStringUtils .java hat eine Race-Bedingung.
Fehlerbehebung	HIVE-20841: LLAP: Machen Sie dynamische Ports konfigurierbar
Fehlerbehebung	HIVE-20930: VectorCoalesce Wird im FILTER-Modus nicht wirksam
Fehlerbehebung	HIVE-21007: Semi Join + Union kann zu falschen Plänen führen
Fehlerbehebung	HIVE-21074: Das Bereinigen von Abfragen in Hive-Bucket-Tabellen funktioniert nicht, wenn die Bedingung IS NOT NULL vorliegt
Fehlerbehebung	HIVE-21223: CachedStore gibt eine Null-Partition zurück, wenn die Partition nicht existiert
Fehlerbehebung	HIVE-19625: Potenzieller NPE und Ausblenden der tatsächlichen Ausnahme in Hive #copyFiles
Fehlerbehebung	HIVE-17020: Aggressive RS-Deduplizierung kann fälschlicherweise den Zweig des OP-Baums entfernen
Fehlerbehebung	HIVE-20168: Protokollierung versteckt ReduceSinkOperator

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-20879: Die Verwendung von Null in einem Projektionsausdruck führt zu CastException
Fehlerbehebung	HIVE-20888 TxnHandler: sort () wurde für unveränderliche Listen aufgerufen
Fehlerbehebung	HIVE-19948: teilt den Befehl nicht richtig durch HiveCli Semikolon auf, wenn sich in der Zeichenfolge Anführungszeichen befinden
Fehlerbehebung	HIVE-20621: Wird in resultset.next aufgerufen, was zu inkrementeller Langsamkeit führt GetOperationStatus
Fehlerbehebung	HIVE-20854: Sensible Standardeinstellungen: Das Zookeeper-Heartbeat-Intervall von Hive beträgt 20 Minuten, ändern Sie es auf 2
Fehlerbehebung	HIVE-20330: Loader kann nicht mehrere Objekte für einen Job mit mehreren Eingaben verarbeiten HCat InputJobInfo
Fehlerbehebung	HIVE-20787: Der DummyRow-Fall behandelt die Wiederverwendung nicht MapJoinBy tesTableContainer
Fehlerbehebung	HIVE-20331: Die Abfrage mit Union All, Lateral View und Join schlägt mit der Fehlermeldung „Kann kein übergeordnetes Element im untergeordneten Operator gefunden“ fehl.
Fehlerbehebung	HIVE-19968: Die UDF-Ausnahme wird nicht ausgelöst

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-20410: Abgebrochenes Einfügen und Überschreiben in der Transaktionstabelle verursacht den Fehler „Es ist nicht genug Verlauf verfügbar für …“
Fehlerbehebung	HIVE-20059: Hive-Streaming sollte in Ausnahmefällen bedingungslos das Shade-Präfix ausprobieren
Fehlerbehebung	HIVE-19424: NPE-Eingang MetaDataFormatters
Fehlerbehebung	HIVE-20355: Den Parameter von.setSchema bereinigen HiveConnection
Fehlerbehebung	HIVE-20858: Der Serializer wurde mit der Konfiguration in Utilities nicht korrekt initialisiert. createEmptyBuckets
Fehlerbehebung	HIVE-20424: Das Schematool darf den Beeline-Verlauf nicht verunreinigen
Fehlerbehebung	HIVE-20338: LLAP: Erzwingt synthetische Datei-IDs für Dateisysteme, die HDFS-Protokoll-Impls mit POSIX-Mutationssemantik haben
Fehlerbehebung	HIVE-11708: Logische Operatoren werden mit NULL ausgelöst ClassCastExceptions
Fehlerbehebung	HIVE-21082: In HPL/SQL unterstützt die Declare-Anweisung keine Variablen vom Typ Character
Fehlerbehebung	HIVE-16690: Konfigurieren Sie das kartesische Tez-Produkt Edge auf der Grundlage der LLAP-Clustergröße

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-14516:. OrcInputFormat SplitGenerator. Intern anrufen
Fehlerbehebung	HIVE-20981: Streaming/Lecks AbstractR ecordWriter HeapMemoryMonitor
Fehlerbehebung	HIVE-20043: 2: HiveServer hat einen statischen Synchronisierungsblock um einen SessionState AtomicBoolean
Fehlerbehebung	HIVE-20191: Die PreCommit Patch-Anwendung schlägt nicht fehl, wenn der Patch leer ist
Fehlerbehebung	HIVE-20400: Tabelle erstellen sollte immer einen vollständig qualifizierten Pfad verwenden , um mögliche FS-Mehrdeutigkeiten zu vermeiden
Fehlerbehebung	Fügen Sie eine Nullprüfung für SkewedInfo hinzu, bevor Sie auf schiefe Spalten zugreifen

Amazon EMR 6.12.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.12.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Support für JDK-11- und JDK-17-Laufzeit hinzugefügt
Verbesserung	Unterstützung für die Abfrage von Spaltenna men mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung und reservierten Schlüssel wörtern hinzugefügt, wenn S3 Select verwendet wird. Um es zu verwenden, definieren Sie die Tabelleneigenschaft im Format „s3select

Typ	Description
	.column.mapping“ = "*column1*:*fieldName 1* , *column2*:*fieldName2* ,..."
Verbesserung	HIVE-23133: Numerische Operationen können je nach Hardware-Architektur zu unterschi edlichen Ergebnissen führen
Verbesserung	HIVE-27145: Wird als Nachfolger von HIVE-23133 StrictMath für die übrigen mathematischen Funktionen verwendet
Fehlerbehebung	Platzhalterinkompatibilität in get_partitions_by_ filter und get_num_partitions_by_filter HMS behoben, die durch die Portierung von HIVE-22900 in EMR Hive 6.4.0 verursacht wurde APIs
Fehlerbehebung	HIVE-26736: Autorisierungsfehler für verschach telte Views mit WITH-Klausel
Fehlerbehebung	HIVE-22416: MR-bezogene Betriebsprotokolle fehlen, wenn die parallel Ausführung aktiviert ist
Fehlerbehebung	HIVE-19653: Falscher Prädikat-Pushdown für Groupby mit Gruppierungssätzen
Fehlerbehebung	HIVE-22094: Abfragen schlagen fehl mit: ClassCastException hive.ql.exec.vector. DecimalColumnVectorkann nicht in Hive.QL.E xec.Vector.Decimal64 umgewandelt werden ColumnVector
Fehlerbehebung	HIVE-26340: Der vektorisierte PTF-Operator schlägt fehl, wenn die Abfrage eine Fensterfu nktion in Großbuchstaben hat

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-26184: COLLECT_SET mit GROUP BY ist sehr langsam, wenn einige Tasten stark schief sind
Fehlerbehebung	ClassCastException HIVE-26373: beim Lesen von Zeitstempeln aus einer Tabelle mit Avro-Daten HBase
Fehlerbehebung	HIVE-26388: ClassCastException Wenn die Quelltabelle der CTAS-Abfrage eine Spalte enthält, die keine Zeichenfolge ist, aktualisieren Sie HIVE-26172: Hive — Upgrade von Ant auf 1.10.11 aufgrund von CVE-2021-36373 und CVE-2021-36374
Fehlerbehebung	HIVE-26114: Wenn Sie die JDBC-Verbindung hiveserver2 mit dem Befehl dfs mit Präfixraum reparieren, wird dies zu einer Ausnahme führen
Fehlerbehebung	HIVE-26396: Die Trunc-Funktion hat ein Problem mit dem Präzisionsabfangen und das Ergebnis hat viele 0
Fehlerbehebung	TablesWritten HIVE-26446: HiveProto LoggingHook Das Feld für partitionierte Tabellen kann nicht gefüllt werden.
Fehlerbehebung	HIVE-26639: und sollte sich nicht auf den Standardzeichensatz verlassen ConstantV ectorExpression ExplainTask
Fehlerbehebung	HIVE-22670: ArrayIndexOutOfBoundsExcept ion wenn der vektorisierte Reader zum Lesen einer Parquet-Datei verwendet wird

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-23607: Berechtigungsproblem: Das Erstellen einer Ansicht in einer anderen Ansicht ist erfolgreich, aber das Ändern der Ansicht schlägt fehl
Fehlerbehebung	HIVE-25498: Eine Abfrage mit mehr als 31 verschiedenen Funktionen gibt ein falsches Ergebnis zurück
Fehlerbehebung	HIVE-25780: erstellt mehr als 64 Gruppieru ngssätze II DistinctExpansion
Fehlerbehebung	HIVE-23868: Spezifikation der Fensterfunktion: unterstützt 0 vorne/nach
Fehlerbehebung	HIVE-24539: Die Schemagenerierung sollte das Spaltentrennzeichen berücksichtigen OrcInputFormat
Fehlerbehebung	HIVE-23476: LLAP: Ordnet Arenen auch für die Groß-/Kleinschreibung vorab zu
Fehlerbehebung	HIVE-25806: Mögliches Leck in — Parquet, LLAP IO LlapCacheAwareFs
Fehlerbehebung	HIVE-23498: Deaktivieren Sie die HTTP-Trace-Methode auf ThriftHttpCliService
Fehlerbehebung	HIVE-25729: sollte benachrichtigt werden, wenn es vollständig initiiert ist ThriftUni onObjectInspector
Fehlerbehebung	HIVE-23846: Vermeiden Sie unnötige Serialisi erung und Deserialisierung von Bitvektoren
Fehlerbehebung	HIVE-24233: außer dass die Unterabfrage bei deaktiviertem CBO einen Nullzeiger auslöst

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-24276: Sicherheitslücke in loggerconf jsp Cross-Site Scripting HiveServer (XSS)
Fehlerbehebung	HIVE-25721: Das äußere Join-Ergebnis ist falsch
Fehlerbehebung	HIVE-25223: Auswahl mit Limit gibt keine Zeilen in einer nicht systemeigenen Tabelle zurück
Fehlerbehebung	HIVE-25794:: Anweisungen in einer Schleife protokollieren führt zu Speicherdruck CombineHiveRecordReader
Fehlerbehebung	HIVE-23602: Verwenden Sie das Java Concurrent Package für Operation Handle Set
Fehlerbehebung	HIVE-24045: Keine Protokollierung im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, zu dem die Standarddatenbank erstellt wird
Fehlerbehebung	HIVE-24305: Das Avro-Dezimalschema wird nicht richtig aufgefüllt, wenn der Wert in Anführungszeichen eingeschlossen ist scale/ precision
Fehlerbehebung	HIVE-25040: Die Drop-Datenbank-Kaskade kann persistente Funktionen nicht entfernen
Fehlerbehebung	HIVE-23501: AOOB wird verwendet, wenn komplexe Typen in primitive Typen umgewande lt werden VectorDeserializeRow
Fehlerbehebung	HIVE-23704: Der Thrift-HTTP-Server verarbeit et das Auth-Handle nicht korrekt

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-23529: CTAS ist für Uniontype kaputt, wenn row_deserialize
Fehlerbehebung	HIVE-24144: Die Zeichenfolge in gibt einen falschen Wert zurück getIdentifierQuote HiveDatabaseMetaData
Fehlerbehebung	HIVE-23850: Erlaube PPD, wenn der Betreff keine Spalte mit vorhandenen Gruppieru ngssätzen ist
Fehlerbehebung	HIVE-25919: beim Einfügen eines booleschen Spaltenprädikats ClassCastException HBase StorageHandler
Fehlerbehebung	HIVE-25261: Beim erneuten Versuch sollte das mit einer kurzen Beschreibung des Ziels abgeschlossen werden HMSHandler MetaException
Fehlerbehebung	HIVE-24792: Potenzielles Thread-Leck während des Betriebs
Fehlerbehebung	HIVE-23409: Wenn das erneute Öffnen der TezSession Anwendung fehlschlägt, weil der Timeline-Dienst ausgefallen ist, wird das Standardformular nach einem erneuten Versuch geschlossen TezSession SessionPool
Fehlerbehebung	HIVE-23615: Verweisen Sie nicht auf Nullzeiger in der Beeline-Befehlsklasse
Fehlerbehebung	HIVE-24849: Erzeugt ein Socket-Timeout für externe Tabellen, wenn der Speicherort eine große Anzahl von Dateien enthält (betrifft 3.1.2)

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-25209: SELECT-Abfrage mit SUM-Funktion, die zu einem unerwarteten Ergebnis führt
Fehlerbehebung	HIVE-23666: checkHashMode Effizienz wird übersprungen, wenn für einen Gruppierungs-Operator keine Gruppierung festgelegt ist
Fehlerbehebung	HIVE-23873: Die Abfrage der Hive-Handler-Tabelle schlägt mit NPE fehl, wenn CBO ausgeschaltet ist JDBCStorage
Fehlerbehebung	HiveStreamingConnection HIVE-24149: Schließt die HMS-Verbindung nicht
Fehlerbehebung	HIVE-25561: Die abgebrochene Aufgabe sollte die Datei nicht übertragen. (betrifft die Versionen 2.x und 3.x)
Fehlerbehebung	HIVE-25683: Schließt das Lesegerät. AcidUtils isRawFormatDatei
Fehlerbehebung	HIVE-24294: TezSessionPool Sessions können ausgelöst werden AssertionError
Fehlerbehebung	HIVE-24182: Ranger-Autorisierungsproblem mit permanentem Status UDFs
Fehlerbehebung	HIVE-22805: Die Vektorisierung mit bedingtem Array oder Map ist nicht implementiert und löst einen Fehler aus
Fehlerbehebung	HIVE-22828: Decimal64: NVL- und CASE-Anweisungen konvertieren implizit decimal64 in 128

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-21398: Spalten mit geschätzten Statistik en sollten nicht als eindeutige Schlüssel betrachtet werden
Fehlerbehebung	HIVE-22490: Das Hinzufügen von Jars mit Sonderzeichen in ihrem Pfad führt zu einem Fehler
Fehlerbehebung	HIVE-22700: Bei nicht autorisierten Komprimie rungen kann Speicherplatz verloren gehen
Fehlerbehebung	HIVE-22053: Der Funktionsname wird beim Erstellen der Funktion nicht normalisiert
Fehlerbehebung	HIVE-22595: Dynamische Partitionseinfügun gen schlagen in einer Avro-Tabellentabelle mit externem Schema fehl
Fehlerbehebung	HIVE-21795: Die Zeile mit der Rollup-Zu sammenfassung fehlt möglicherweise, wenn ein Mapjoin in einer partitionierten Tabelle stattfind et
Fehlerbehebung	HIVE-22987: in wann ist Null ClassCast Exception VectorCoalesce DataTypeP hysicalVariation
Fehlerbehebung	HIVE-22219: Das Herunterfahren eines Node-Managers blockiert den Neustart des LLAP-Dienstes
Fehlerbehebung	HIVE-21793: CBO ruft Spaltenstatistiken ab, auch wenn hive.stats.fetch.column.stats auf false gesetzt ist

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-22163: CBO: Durch die Aktivierung von CBO wird die Statistikschätzung aktiviert, auch wenn die Schätzung deaktiviert ist
Fehlerbehebung	HIVE-18735: Beim Erstellen einer Tabelle wird das Transaktionsattribut verloren
Fehlerbehebung	HIVE-22433: Hive JDBC Storage Handler: Falsche Ergebnisse wurden von BOOLEAN und TIMESTAMP aus der JDBC-Datenquelle abgerufen DataType
Fehlerbehebung	ObjectStoreHIVE-19430:. cleanNotificationE vents OutOfMemory über eine große Anzahl ausstehender Ereignisse
Fehlerbehebung	HIVE-20785: Falscher Schlüsselname im JDBC. DatabaseMetaData getPrimaryKeys Methode
Fehlerbehebung	HIVE-16116: Beeline wirft NPE, wenn beeline.h iveconfvariables= {} in beeline.properties
Fehlerbehebung	HIVE-20066: hive.load.data.owner wird mit dem vollständigen Prinzipal verglichen
Fehlerbehebung	HIVE-20489: Erläutern Sie, dass der Abfragepl an nicht mehr funktioniert
Fehlerbehebung	HIVE-21033: Wenn vergessen wird, den Vorgang zu beenden, werden weitere 2 Ausgänge unterbrochen HiveServer
Fehlerbehebung	HIVE-19888: Irreführende Warnung „METASTORE_FILTER_HOOK wird ignoriert“ von SessionState

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-20303: ÜBERSCHREIBUNGSTABELLE EINFÜGEN db.TABLE PARTITION (…) WENN NICHT EXISTIERT, wirft InvalidTableException
Fehlerbehebung	HIVE-16144: CompactionInfo hat nicht, wird aber im Set verwendet equals/hashCode
Fehlerbehebung	HIVE-20818: Mit einer WHERE-Unterabfrage erstellte Ansichten betrachten Ansichten, auf die in der Unterabfrage verwiesen wird, als direkte Eingabe
Fehlerbehebung	HIVE-21005: LLAP: Lesen von mehr Stripes pro Split-Leaks ZlibCodecs
Fehlerbehebung	HIVE-20771: schlägt bei leeren Strukturen fehl. LazyBinarySerDe
Fehlerbehebung	HIVE-18852: Irreführende Fehlermeldung bei der Validierung von Änderungen an Tabellen
Fehlerbehebung	HIVE-21124: HPL/SQL unterstützt die CREATE TABLE LIKE-Anweisung nicht
Fehlerbehebung	HIVE-20935: Das Hochladen des LLAP-Pake t-Tarballs schlägt in EC2 fehl, was zu einem Startfehler des LLAP-Dienstes führt
Fehlerbehebung	HIVE-20409: Hive ACID: säubert das HDFS-Staging-Verzeichnis nicht Update/delete/merge
Fehlerbehebung	HIVE-20570: Die Vereinigung ALL mit hive.opti mize.union.remove=true hat einen falschen Plan
Fehlerbehebung	HIVE-20421: Unzulässige Zeicheneinheit '\ b' in hive-default.xml.template

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-19133: Die phasenweisen Leistungs kennzahlen der HS2 WebUI werden nicht korrekt angezeigt
Fehlerbehebung	HIVE-18977: Das Auflisten von Partitionen führt bei JDO und Direct SQL zu unterschiedlichen Ergebnissen
Fehlerbehebung	HIVE-20034: Aus Gründen der Abwärtsko mpatibilität werden Änderungen bei der Ausnahmebehandlung rückgängig gemacht MetaStore
Fehlerbehebung	HIVE-20672: Beim Einloggen des Threads sollte jedes feste Intervall gemeldet werden LlapTaskSchedulerService
Fehlerbehebung	HIVE-12812: Aktivieren Sie mapred.input.dir.r ecursive standardmäßig, um die Vereinigung mit Aggregatfunktion zu unterstützen
Fehlerbehebung	HIVE-20147: Hive-Streaming-Ingest begnügt sich mit synchronisierter Protokollierung
Fehlerbehebung	HIVE-19203: Thread-Sicherheitsproblem in HiveMetaStore
Fehlerbehebung	HIVE-20091: Tez: Fügen Sie Sicherhei tsanmeldedaten für die Ausgabe hinzu FileSinkOperator
Fehlerbehebung	HIVE-16906: Hive sollte vor der Verbindung zu ATS nach yarn.timeline-service.enabled ATSHook suchen

Typ	Description
Fehlerbehebung	HIVE-20714: SHOW tblproperties für eine einzelne Eigenschaft gibt den Wert in der Namensspalte zurück
Fehlerbehebung	HIVE-24730: Shims-Klassen überschreiben Werte aus hive-site.xml und tez-site.xml im Hintergrund
Fehlerbehebung	HIVE-22055: Die gewählte Anzahl liefert nach dem Laden von Daten aus einer Textdatei ein falsches Ergebnis

Amazon EMR 6.11.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.11.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Es wurde Unterstützung für das Löschen von Partitionen mit mehreren Threads hinzugefügt, um die Leistung beim Löschen von Partitionen zu verbessern
Verbesserung	Support das Lesen von codierten Hive-Abfragedateien
Verbesserung	Der Tez Shuffle Handler ist standardmäßig für Hive-on-Tez-Jobs aktiviert
Fehler	Es wurde eine Option hinzugefügt, um die deterministische Verteilung von Schlüsseln an Reducer zu aktivieren, um ein falsches Ergebnis zu korrigieren, wenn hive.groupby.skewindata aktiviert ist (berichtet in HIVE-20220)

Typ	Description
Fehler	Fehler bei der Statistikberechnung behoben, wenn der Standardpartitionsname konfiguriert war
Fehler	Beachten Sie alle benutzerdefinierten SSL-Klassifizierungsparameter, die übergeben werden, wenn SSL standardmäßig für 2 in einem Cluster mit aktivierter Verschlüsselung während der Übertragung konfiguriert ist HiveServer
Backport	HIVE-23617: Probleme mit der Speicher-API wurden behoben FindBug
Backport	HIVE-26408: Vektorisierung: Die Deallokation von Scratch-Spalten wurde korrigiert, untergeordnete Spalten werden nicht als Ausgabe wiederverwendet ConstantVectorExpression
Backport	HiveConfig HIVE-23614: Immer weiterleiten an removeTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-23354: Entfernen Sie die Überprüfung der Dateigrößensicherheit von compareTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-20344: Beim Werfen durch SBA wurde ein Fehler behoben. PrivilegeSynchronizer AccessControlException Außerdem wurde die Eigenschaft hive.privilege.synchronizer eingeführt, um den Privilege Synchronizer zu deaktivieren
Backport	HIVE-15826: Support die Konfiguration von 'serialization.encoding' für alle SerDes

Typ	Description
Backport	HIVE-18284: Behebung von NPE beim Einfügen von Daten mit der Klausel 'distribute by' mit Dynpart-Sortieroptimierung
Backport	HIVE-24930: Der Kurzschluss Operator. setDone() von der untergeordneten Operation wird im vektorisierten Codepfad nicht verwendet (wenn childSize == 1)
Backport	HIVE-24523: Der vektorisierte Lesepfad für berücksichtigt nicht die SERDEPROPERTIES für den Zeitstempel LazySimpleSerde
Backport	HIVE-23265: Doppelte Rowsets werden zurückgegeben, wenn Limit und Offset gesetzt sind
Backport	HIVE-21492: Die mit dem Thrift/Custom-Tool generierte Parkettdatei kann nicht gelesen werden VectorizedParquetRecordReader
Backport	HIVE-22540: Vektorisierung: Decimal64-Spalten funktionieren nicht mit. Vectorize dBatchUtil makeLikeColumnVektor ()
Backport	HIVE-22588: Leert die verbleibenden Zeilen für die restlichen Gruppierungssätze, wenn Sie den Gruppierungsmodus des Vektors wechseln
Backport	HIVE-22551: BytesColumnVector InitBuffer sollte Vektor und Länge konsistent bereinigen
Backport	HIVE-22448: CBO: Erweitert die Mehrfachz ählung mit einem Gruppierungsschlüssel
Backport	HIVE-22248: Behebt anhaltende Probleme mit Statistiken

Typ	Description
Backport	HIVE-22210: Bei der Vektorisierung können beim Filtern verwendete Berechnungsausgabe spalten wiederverwendet werden
Backport	HIVE-21531: Vektorisierung: Alle NULL-Hash codes werden nicht mit Murmur3 berechnet
Backport	HIVE-20419: Vektorisierung: Verhindert die Mutation von nach der Verwendung in einem Hashmap-Schlüssel VectorPartitionDesc
Backport	ClassCastException HIVE-19388 VectorMap JoinCommonOperator : während der Initialis ierung
Backport	HIVE-21584: Java 11-Vorbereitung: Der Systemklassenlader ist nicht Loader URLClass
Backport	HIVE-25107: Die Klassenpfadprotokollierung sollte auf DEBUG-Ebene erfolgen (#2271)
Backport	HIVE-22097: Inkompatibles java.util. ArrayList für Java 11
Backport	HIVE-23938: LLAP: JDK11 - Einige JVM-Argum ente, die sich auf die Rotation von GC-Logdat eien beziehen, können nicht mehr verwendet werden
Backport	HIVE-26226: Schließt jdk.tools dep aus Hive-Metastore in Upgrade-Acid aus
Backport	HIVE-17879: Aktualisieren Sie das Datanucleus Maven-Plugin

Typ	Description
Backport	HIVE-27004: DateTimeFormatterBuilder # appendZoneText kann 'UTC+' in Java-Vers ionen höher als 8 nicht analysieren
Backport	HIVE-16812: filtert keine Löschereignisse VectorizedOrcAcidRowBatchReader
Backport	HIVE-17917:. VectorizedOrcAcidRowBatchRe ader computeOffsetAndBucket-Optimierung
Backport	HIVE-19985: ACID: Überspringen Sie die Dekodierung der ROW__ID-Abschnitte für schreibgeschützte Abfragen
Backport	HIVE-20635: filtert VectorizedOrcAcidR owBatchReader keine Löschereignisse für Originaldateien
Upgrade	Upgrade auf Javadoc 3.3.1
Upgrade	Aktualisieren Sie Javassist auf 3.24.1-GA
Upgrade	Update auf 2.0.0-M14 apache-directory-server

Neue Konfigurationen

Name	Klassifizierung	Description
hive.metastore.fs.drop.part ition.threads	hive-site	Anzahl der Core-Threads im Threadpool der Drop-Partition.
hive.metastore.fs.drop.part ition.keepalive.time	hive-site	Zeit in Sekunden, in der ein asynchroner Drop-Partition-Thread (aus dem Thread-Pool) im Leerlauf auf das Eintreffen

Name	Klassifizierung	Description
		einer neuen Aufgabe wartet, bevor er beendet wird.
hive.metastore.fs.drop.partition.threadpool.max.queue.size	hive-site	Maximale Warteschlangengröße, die im Thread-Pool zum Löschen von Partitionen aus dem Dateisystem verwendet werden soll.
hive.groupby.enable.deterministic.distribution	hive-site	Ermöglichen Sie die deterministische Verteilung von Schlüsseln an Reducer. Beim Aufrufen der Funktion Rand, die für die zufällige Partitionierung verwendet wird, wird ein konstanter Startwert übergeben.
hive.privilege.synchronizer	hive-site	Ob die Rechte eines externen Autorisierers in 2 regelmäßig synchronisiert werden sollen. HiveServer
hive.cli.query.file.encoding	hive-site	Dateikodierung für alle Arten von Abfragedateien (Abfragedatei, Init-Abfragedatei, RC-Datei usw.), die in den CLI-Argumenten bereitgestellt werden.
hive.emr.tez.shuffle.enabled	hive-site	Hive-on-Tez-Aufträge verwenden jetzt standardmäßig tez_shuffle anstelle von mapreduce_shuffle als Standard-Shuffle-Handler.

Veraltete Konfigurationen

Die folgenden Konfigurationseigenschaften sind aufgrund von HIVE-23354 veraltet und werden in den Amazon-EMR-Versionen 6.11.0 und höher nicht mehr unterstützt.

Name	Standardwert
`hive.mapred.reduce.tasks.speculative.execution`	`false`
`tez.am.speculation.enabled`	`false`

Amazon EMR 6.10.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.10.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Feature	Aktivieren Sie die AWS Lake Formation basierte Zugriffskontrolle für Apache Hive-Abfragen (Schreiben) über IAM Passthrough (HiveCLI/Steps API).
Verbesserung	Deaktivieren Sie die Konfiguration `hive.log.explain.output` standardmäßig, um die Protokollgröße zu reduzieren
Backport	HIVE-26408: Vektorisierung: Korrektur der Freigabe von Leerspalten, Wiederverwendung untergeordneter Spalten als Ausgabe ConstantVectorExpression
Backport	HIVE-22269: Korrektur der falschen Anzahl von Reduktoren bei Einfügeabfragen mit dynamischer Partition aufgrund fehlender Statistiken, die durch HIVE-20703 verursacht wurden.

Typ	Description
Backport	HIVE-22891: Extrahieren im Nicht-LLAP-Ausführungsmodus überspringen PartitionDesc CombineHiveRecord
Backport	HIVE-23804: Eine Standarddatenbank für spaltenstatistikspezifische Tabellen im Hive-Metastore-Schema hinzufügen, um sie abwärtskompatibel zu machen
Backport	HIVE-25277: Langsames Löschen von Hive-Partitionen für Cloud-Objektspeicher mit teuren ListFiles
Backport	HIVE-19202: CBO ist aufgrund von in ausgefall en. NullPointerException HiveAggregate isBucketedInput()
Backport	HIVE-19048: Fix Beeline Initscript-Fehler werden ignoriert
Backport	HIVE-21085: Die Registrierung für materiali sierte Ansicht startet eine nicht externe TEZ-Sitzung
Backport	HIVE-21675: CREATE VIEW IF NOT EXISTS gibt statt „OK“ einen Fehler zurück, wenn die Ansicht bereits existiert. Dies ist eine Regressio n von Hive 2.
Backport	HIVE-21646: Tez: Verhindert das Umgehen des TezTasks Thread-Log-Kontextes
Backport	HIVE-22054: Vermeiden Sie eine rekursive Auflistung, um zu überprüfen, ob ein Verzeichn is leer ist

Typ	Description
Backport	HIVE-16587: NPE beim Einfügen komplexer Typen mit verschachtelten Nullwerten
Backport	HIVE-22647: Aktiviert standardmäßig den Sitzungspool
Backport	HIVE-13288: Verwirrende Ausnahmemeldung in .localizeResource DagUtils
Backport	HIVE-23870: Optimieren Sie mehrere Textkonvertierungen in. WritableHiveCharObjectInspector getPrimitiveJavaObjekt/ HiveCharWritable
Backport	HIVE-21498: Aktualisieren Sie Thrift auf 0.13.0
Backport	HIVE-24378: Führende und nachfolgende Leerzeichen werden vor der Dezimalkonvertierung nicht entfernt
Backport	HIVE-21341: Sinnvolle Standardwerte: hive.server2.idle.operation.timeout und hive.server2.idle.session.timeout sind zu hoch
Backport	HIVE-22465: Fügen Sie ssl conf hinzu TezConfigurationFactory
Backport	HIVE-24710: Optimieren Sie die PTF-Iteration für count (*), um die CPU- und I/O-Kosten zu senken
Backport	HIVE-15406: Erwägen Sie die Vektorisierung der neuen Funktion „Trunc“
Backport	HIVE-21541: Korrigiert fehlende ASF-Header von HIVE-15406

Typ	Description
Backport	HIVE-24808: Analysierte Daten zwischens peichern
Backport	HIVE-24746: PTF: kann bei der Reichweit enberechnung optimiert werden Timestamp ValueBoundaryScanner
Backport	HIVE-25059: Das Alter-Ereignis wird während der Replikation in ein Umbenennungsereignis umgewandelt
Backport	HIVE-25142: Beim erneuten Hash in der Map-Join-Fast-Hash-Tabelle werden große Schlüssel beschädigt
Backport	HIVE-23756: Der package.jdo-Datei wurden weitere Einschränkungen hinzugefügt
Backport	HIVE-25150: Tabulatorzeichen werden vor der Dezimalkonvertierung nicht entfernt, ähnlich wie Leerzeichen, das in HIVE-24378 behoben wurde
Backport	HIVE-25093: date_format () UDF gibt die Ausgabe nur in der UTC-Zeitzone zurück
Backport	HIVE-25268: date_format udf gibt falsche Ergebnisse für Daten vor 1900 zurück, wenn die lokale Zeitzone nicht UTC ist
Backport	HIVE-25338: AIOBE in Conv UDF, wenn die Eingabe leer ist
Backport	HIVE-22400: UDF-Minute mit Zeit gibt NULL zurück

Typ	Description
Backport	HIVE-25058: PTF: kann bei der Reichweit enberechnung optimiert werden pt2 - TimestampValueBoundaryScanner isDistanc eGreater
Backport	HIVE-25449: datediff() gibt eine falsche Ausgabe aus, wenn es in einer TEZ-Aufgabe mit einer anderen Zeitzone als UTC ausgeführt wird
Backport	HIVE-23688: Vektorisierung: Für eine Spalte vom Typ Map, die einen Nullwert enthält IndexArrayOutOfBoundsException
Backport	HIVE-22247: Hive wird ausgelöst, wenn die Aufgabenausgabe der Partition leer ist HFile OutputFormat FileNotFoundException
Backport	HIVE-25570: Hive sollte den vollständigen URL-Pfad zur Autorisierung für den Befehl insert overwrite location senden
Backport	HIVE-22903: Die vektorisierte row_number() setzt die Zeilennummer nach einem Batch zurück, falls ein konstanter Ausdruck in der Partitionsklausel vorliegt
Backport	HIVE-25549: Falsche Ergebnisse für Fensterfu nktionen mit Ausdruck in der PARTITION-BY- oder ORDER-BY-Klausel
Backport	HIVE-25579: LOAD overwrite fügt statt zu überschreiben hinzu

Typ	Description
Backport	HIVE-25659: Metastore-Direkt-SQL-Abfragen mit IN/ (NOT IN) sollten auf der Grundlage der maximalen Anzahl von Parametern aufgeteilt werden, die von SQL DB zulässig sind
Backport	HIVE-20502: Behebung von NPE beim Ausführen von skewjoin_mapjoin10.q, wenn Spaltenstatistiken verwendet wurden.
Backport	HIVE-25765: Die Eigenschaft skip.header.line.count überspringt Zeilen jedes Blocks, wenn die Dateigröße größer ist FetchOperator
Fehler	Behebung von NPE beim Einfügen in bestimmten Szenarien, wenn `hive.stats.column.autogather` und `hive.groupby.skewindata` beide aktiviert sind.
Fehler	Korrigieren Sie NPE, wenn der `mapred.tasktracker.expiry.interval` -Wert nicht gesetzt ist

Amazon EMR 6.9.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.9.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Aktualisieren von Jetty auf 9.4.48.v20220622
Upgrade	Unterstützung von Hadoop 3.3.3
Feature	Amazon-EMR-Hive-Integration mit Lake Formation für interaktive Workloads mithilfe der GCSC-API.

Typ	Description
Feature	Amazon-EMR-Hive-Integration mit Iceberg.
Verbesserung	Aktivieren Sie SSL in HiveServer 2, wenn die Verschlüsselung während der Übertragung mithilfe von Amazon EMR-Sicherheitskonfigurationen aktiviert ist.
Verbesserung	Aktivieren Sie standardmäßig den optimierten Hive-EMRFS-Amazon-S3-Committer. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivierung des optimierten Hive EMRFS S3 Committers.
Verbesserung	Fügen Sie hinzu`HiveHBaseTableInputFormatV2` , dass nur die zugeordnete Version von erbt wird, um SPARK-34210 zu InputFormat reparieren. Stellen Sie `hive.hbase.inputformat.v2` auf `true` ein, um es zu verwenden.
Verbesserung	Warten Sie, bis TezAM im Hintergrund mit hive.cli.tez.session.async gestartet wird, anstatt es zu beenden und sofort neu zu starten. Verwenden Sie diese `hive.emr.cli.tez.session.open.timeout` -Option, um dieses Timeout in Sekunden festzulegen.
Verbesserung	Fügen Sie die Option hive.conf.restricted.list.append hinzu, um kommagetrennte Konfigurationen an die bestehende eingeschränkte Konfigurationsliste `hive.conf.restricted.list` anzuhängen.
Verbesserung	Klarere Fehlermeldung, wenn die Hive-Abfrage fehlschlägt, weil der Speicherort für die Datenbank nicht definiert ist.

Typ	Description
Backport	HIVE-24484: Aktualisieren Sie Hadoop auf 3.3.1 und Tez auf 0.10.2
Backport	HIVE-22398: Entfernen Sie die YARN-Wart eschlangenverwaltung über. ShimLoader
Backport	HIVE-23190: LLAP: modifizieren, um das Dateisystemobjekt zu übergeben. IndexCache TezSpillRecord
Backport	HIVE-22185: HADOOP-15832 wird Probleme bei Tests verursachen, die Cluster verwenden. MiniYarn
Backport	HIVE-21670: Ersetzen Sie `mockito-all` durch `mockito-core` -Abhängigkeit.
Backport	HIVE-24542: Bereiten Sie Guava für Upgrades vor.
Backport	HIVE-23751: Methode überschreiben, um sie nach HADOOP-16582 auszurichten. QTest `#mkdirs() ProxyFileSystem`
Backport	HIVE-21603: Java-11-Vorbereitung: Powermock-Version aktualisieren.
Backport	HIVE-24083: `hcatalog`-Fehler in Hadoop 3.3.0: Authentifizierungstyp erforderlich.
Backport	HIVE-24282: Spalten anzeigen sollte Ausgabespalten nicht sortieren, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Backport	HIVE-20656: Sinnvolle Standardeinstellungen: Die Speicherkonfigurationen für die Kartenagg regation sind zu aggressiv.

Typ	Description
Backport	HIVE-25443: Arrow kann Datentypen nicht komplexieren, wenn es mehr als 1024 Werte gibt SerDe serialize/deserialize
Backport	HIVE-19792: Aktualisieren Sie Orc auf 1.5.2 und aktivieren Sie die Decimal_64-Schema-Evolutionstests.
Backport	HIVE-20437: Behandelt die Schemaent wicklung von Float, Double und Decimal.
Backport	HIVE-21987: Hive kann Parquet int32, das mit Dezimalzahlen annotiert ist, nicht lesen.
Backport	HIVE-20038: Bei Aktualisierungsabfragen für Tabellen ohne Buckets und partitionierte Tabellen wird NPE ausgelöst.

Amazon EMR 6.9.0 – Bekannte Probleme mit Hive

- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die OSS-Änderung HIVE-20703 verursacht, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde behoben in OSS Hive als Teil von HIVE-22269 und in Amazon EMR 6.10.0 behoben.

Amazon EMR 6.8.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.8.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Reduzieren Sie die Dateisystemaufrufe im Befehl msck. Leistungsverbesserungen (~15-20x auf mehr als 10 000 Partitionen)
Backport	HIVE-20678: Hive sollte implementiert werden, um die Kompatibilität sicherzustellen HBase TableOutputFormat HiveOutputFormat
Backport	HIVE-21040: msck listet unnötige Dateien auf der letzten Ebene des Verzeichnisbaums auf
Backport	HIVE-21460: Das Laden von Daten, gefolgt von einer Auswahl-*-Abfrage, führt zu falschen Ergebnissen
Backport	HIVE-21660: Falsches Ergebnis, wenn Union All und spätere Ansicht mit Explode verwendet werden
Backport	HIVE-22505: verursacht durch eine falsche Auswahl des vektorisierten Operators ClassCastException
Backport	HIVE-22513: Die ständige Ausbreitung von gegossenen Spalten in Filteroperationen kann zu falschen Ergebnissen führen
Backport	HIVE-23435: Beim vollständigen Outer-Join-Ergebnis fehlen Zeilen
Backport	HIVE-24209: Falsche Konvertierung der Suchargumente für die Operation NOT BETWEEN, wenn die Vektorisierung aktiviert ist

Typ	Description
Backport	HIVE-24934: Bei Generic Check ist keine Anmerkung erforderlich VectorizedExpressions UDFSQCount
Backport	HIVE-25278: HiveProjectJoinTransposeRule kann ungültige Transformationen mit Fensterausdrücken durchführen
Backport	HIVE-25505: Falsche Ergebnisse mit Header.skip.header.line.count, wenn die erste Zeile leer ist
Backport	HIVE-26080: Accumulo-Core auf 1.10.1 aktualisieren
Backport	HIVE-26235: OR-Bedingung für die Binärspalte gibt ein leeres Ergebnis zurück
Fehler	Korrigiert mehrere Warnprotokolle für SLF4 J-Bindungen in stderr während des Starts
Fehler	Behebt die Abfrage SHOW TABLE EXTENDED, die mit dem Fehler Falscher FS fehlschlägt, wenn sich Partition und Tabelle auf unterschiedlichen Dateisystemen befinden.

Amazon EMR 6.8.0 – Bekannte Probleme mit Hive

- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die OSS-Änderung HIVE-20703 verursacht, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten.

Dieses Problem wurde behoben in OSS Hive als Teil von HIVE-22269 und in Amazon EMR 6.10.0 behoben.

Amazon EMR 6.7.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.7.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Feature	Amazon EMR Hive-Integration mit. LakeFormation
Feature	Zusätzliche Auditprotokollierung für den für Hive EMRFS Amazon S3 optimierten Committer. Hive-Konfiguration: `hive.blobstore.output-committer.logging`, Standard: `false`
Feature	Das Zielverzeichnis wurde beim Einfügen gelöscht und mit leerem Auswahlresultat auf einer unpartitionierten table/static Partition überschrieben, sodass es sich ähnlich wie Hive 2.x verhält. Hive-Konfiguration: `hive.emr.iow.clean.target.dir`, Standard: `false`
Fehler	Es wurde ein zeitweiliger Abfragefehler bei der Verwendung des für Amazon S3 optimierten Hive EMRFS Committers mit Partitions-Bucket-Sortierung behoben.
Upgrade	Upgrade von Hive auf Version 3.1.3. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zu Apache Hive 3.1.3.
Upgrade	Parquet wurde auf 1.12.2 aktualisiert.

Typ	Description
Backport	HIVE-20065: Metastore sollte sich nicht auf Jackson 1.x verlassen
Backport	HIVE-20071: Migrieren Sie zu Jackson 2.x und verhindern Sie die Nutzung
Backport	HIVE-20607: sollte verwendet werden, um direkte SQL-Abfragen auszuführen TxnHandler PreparedStatement
Backport	HIVE-20740: Entfernen Sie die globale Sperre in der Methode.setConf ObjectStore
Backport	HIVE-20961: NVL-Implementierung einstellen
Backport	HIVE-22059: Hive-Exec-Jar enthält keine Jackson-Bibliothek (fasterxml)
Backport	HIVE-22351: Korrigiert die falsche Verwendung von Threads in ObjectStore TestObjectStore
Backport	HIVE-23534: NPE in #invoke beim Abfangen ohne Nachricht RetryingMetaStoreClient MetaException
Backport	HIVE-24048: Harmonisieren Sie die Jackson-K omponenten auf Version 2.10.latest – Hive
Backport	HIVE-24768: Verwenden Sie jackson-bom überall für den Versionsersatz
Backport	HIVE-24816: Aktualisieren Sie Jackson aufgrund von CVE-2020-25649 auf 2.10.5.1 oder 2.11.0+

Typ	Description
Backport	HIVE-25971: Das Herunterfahren der Tez-Aufgabe verzögert sich, weil der zwischeng espeicherte Thread-Pool nicht geschlossen wurde
Backport	HIVE-26036: NPE wurde durch get () in verursacht MTable ObjectStore

Amazon EMR 6.7.0 – Bekannte Probleme mit Hive

- Abfragen mit Fensterfunktionen für dieselbe Spalte wie Join können zu ungültigen Transformationen führen, wie in HIVE-25278 gemeldet, und zu falschen Ergebnissen oder Abfragefehlern führen. Eine Problemumgehung bestünde darin, CBO für solche Abfragen auf Abfrageebene zu deaktivieren. Das Update wird in einer Amazon-EMR-Version nach 6.7.0 verfügbar sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support. AWS
- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die OSS-Änderung HIVE-20703 verursacht, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde behoben in OSS Hive als Teil von HIVE-22269 und in Amazon EMR 6.10.0 behoben.

Amazon EMR 6.6.0 – Versionshinweise zu Hive

Amazon EMR 6.6.0 – Hive-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Aktualisieren Sie Parquet auf 1.12.1

Typ	Description
Upgrade	Aktualisieren der Jetty-Jar-Version auf 9.4.43.v20210629
Fehler	Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Hive auf allen task/core Knoten installiert wurde, wenn LLAP auf einem Hive-Cluster aktiviert war.
Backport	HIVE-25942: Aktualisieren Sie Commons-io aufgrund von CVE-2021-29425 auf 2.8.0
Backport	HIVE-25726: Erhöhen Sie die Geschwindigkeit aufgrund von CVE-2020-13936 auf 2,3
Backport	HIVE-25680: Autorisieren Sie die #get_tabl e_meta HiveMetastore Server-API, um eines der Autorisierungsmodelle zu verwenden. HiveMetastore
Backport	HIVE-25554: Aktualisieren Sie die Pfeilversion auf 0.15
Backport	HIVE-25242: Die Abfrage wird mit vectorize d.adaptor = chosen extrem langsam ausgeführt
Backport	HIVE-25085: MetaStore Clients werden nicht mehr sitzungsübergreifend gemeinsam genutzt.
Backport	HIVE-24827: Die Hive-Aggregationsabfrage gibt falsche Ergebnisse für Nicht-Textdateien zurück.
Backport	HIVE-24683: Hadoop23Shims sind aufgrund nicht vorhandener Pfade anfällig für NPE getFileId

Typ	Description
Backport	HIVE-24656: CBO schlägt bei Abfragen mit dem Wert Null bei Map- und Array-Typen fehl
Backport	HIVE-24556: Optimiert DefaultGraphWalker für den Fall ohne Enkelkind
Backport	HIVE-24408: Parquet auf 1.11.1 aktualisieren
Backport	HIVE-24391: FIX-Fehler in Branch-3.1 behoben TestOrcFile
Backport	HIVE-24362: Die AST-Baumverarbeitung ist für Bäume mit einer großen Anzahl von Knoten suboptimal
Backport	HIVE-24316: Aktualisieren Sie ORC von 1.5.6 auf 1.5.8 in Branch-3.1
Backport	HIVE-24307: Beeline mit Eigenschaftsdatei und -e-Parameter schlägt fehl
Backport	HIVE-24245: Vektorisiertes PTF mit Count und Distinct über der Partition, was zu falschen Ergebnissen führt.
Backport	HIVE-24224: Korrigiert das Überspringen von Hive on Tez bei komprimierter Datei header/fo oter
Backport	HIVE-24157: Strikter Modus schlägt bei CAST-Zeitstempel fehl ↔ numerisch
Backport	HIVE-24113: NPE im generischen Format UDFTo UnixTimeStamp
Backport	HIVE-23987:Aktualisieren von Arrow auf Version 0.11.0

Typ	Description
Backport	HIVE-23972: Fügen Sie dem externen LLAP-Client eine externe Client-ID hinzu
Backport	HIVE-23806: Vermeiden Sie es, den Status der Spaltenstatistiken auf allen Partitionen zu löschen, falls das Schema erweitert wird. Dies verbessert die Laufzeit der Anweisung alter table add columns.
Backport	HIVE-23779: BasicStatsTask Die Informationen werden in der Beeline-Konsole nicht gedruckt
Backport	HIVE-23306: Der RESET-Befehl funktioniert nicht, wenn eine von System.GetProperty festgelegte Konfiguration vorhanden ist
Backport	HIVE-23164: Der Server wurde aufgrund von Threads, die kein Daemon sind, nicht ordnungsgemäß beendet
Backport	HIVE-22967: Support hive.reloadable.aux.jars.path für Hive on Tez
Backport	HIVE-22934: Interaktive Protokollzähler des Hive-Servers zum Fehlerstream
Backport	HIVE-22901: Die Substitution von Variablen kann bei Zirkelverweisen zu OOM führen
Backport	HIVE-22769: Falsche Abfrageergebnisse und Abfragefehler bei der Split-Generierung für komprimierte Textdateien
Backport	HIVE-22716: Das Lesen in ist unterbrochen ByteBuffer ParquetFooterInputFromCache
Backport	HIVE-22648: Parquet auf 1.11.0 aktualisieren

Typ	Description
Backport	HIVE-22640: Decimal64: wenn der Partition sspaltentyp Dezimal ist ColumnVector ClassCastException
Backport	HIVE-22621: instabiler Testfall: .testSigning TestLlapSignerImpl
Backport	HIVE-22533: Behebt mögliche Sicherhei tslücken in der Web-Benutzeroberfläche des LLAP-Daemons
Backport	HIVE-22532: PTFPPD kann das Limit durch die Funktion falsch verschieben Rank/DenseRank
Backport	HIVE-22514: könnte viel Speicher verbrauchen HiveProtoLoggingHook
Backport	HIVE-22476: Die Hive-Datediff-Funktion lieferte inkonsistente Ergebnisse, wenn hive.fetc h.task.conversion auf none gesetzt war
Backport	HIVE-22429: Migrierte Clustertabellen mit bucketing_version 1 auf Hive 3 verwenden bucketing_version 2 für Einfügungen
Backport	HIVE-22412: Beim Erklären wird NPE ausgelöst StatsUtils
Backport	HIVE-22360: MultiDelimitSerDe gibt falsche Ergebnisse in der letzten Spalte zurück, wenn die geladene Datei mehr Spalten hat als die im Tabellenschema
Backport	HIVE-22332: Hive sollte sicherstellen, dass die Einstellungen für die Schemaentwicklung seit ORC-540 gültig sind

Typ	Description
Backport	HIVE-22331: unix_timestamp ohne Argument gibt den Zeitstempel in Millisekunden statt in Sekunden zurück
Backport	HIVE-22275:. OperationManager queryIdOperationbereinigt mehrere QueryIDs nicht richtig
Backport	HIVE-22273: Die Zugriffsprüfung schlägt fehl, wenn ein temporäres Verzeichnis entfernt wird
Backport	HIVE-22270: Aktualisieren Sie Commons-io auf 2.6
Backport	HIVE-22241: Implementieren Sie UDF zur Interpretation unter date/timestamp Verwendung seiner internen Darstellung und des gregorianisch-julianischen Hybridkalenders
Backport	HIVE-22241: Implementieren Sie UDF zur Interpretation unter Verwendung seiner internen Repräsentation und des gregorianisch-julianischen Hybrids date/timestamp
Backport	HIVE-22232: NPE, wenn hive.order.columnalignment auf false gesetzt ist
Backport	HIVE-22231: Hive-Abfrage mit großer Größe über Knox schlägt fehl, Broken Pipe Write ist fehlgeschlagen
Backport	HIVE-22221: Externer Llap-Client — #getSplits muss reduziert werden LlapBaseInputFormat
Backport	HIVE-22208: Der Spaltenname mit reserviertem Schlüsselwort wird nicht maskiert, wenn die Abfrage, die eine Verknüpfung für eine Tabelle mit Maskenspalte enthält, neu geschrieben wird

Typ	Description
Backport	HIVE-22197: Häufiger Merge-Join, der eine Klassenumwandlungs-Ausnahme auslöst.
Backport	HIVE-22170: from_unixtime und unix_time stamp sollten die Zeitzone der Benutzersitzung verwenden
Backport	HIVE-22169: Tez: SplitGenerator versucht nach Plandateien zu suchen, die für Tez nicht existieren
Backport	HIVE-22168: Entfernen Sie sehr teure Protokoll ierung aus dem Llap-Cache-Hotpath
Backport	HIVE-22161: UDF: synchronisiert auf org.apach e.hadoop.hive.ql.udf. FunctionRegistry UDFType Klasse
Backport	HIVE-22120: Korrigiert falsche ArrayOutO fBound Ergebnisse/Ausnahmen bei Verbindun gen auf der linken äußeren Karte unter bestimmten Randbedingungen
Backport	HIVE-22115: Verhindert die Erstellung eines Query Routing Appenders, wenn die Eigenscha ft auf False gesetzt ist
Backport	HIVE-22113: Verhindert das Herunterfahren von LLAP bei verwandten AMReporter RuntimeException
Backport	HIVE-22106: Entfernen Sie die abfrageüb ergreifende Synchronisation für die Partition-Eval

Typ	Description
Backport	HIVE-22099: Seit HIVE-2000 können mehrere datumsbezogene UDFs Daten nicht korrekt mit julianischen Daten umgehen
Backport	HIVE-22037: sollte beim Herunterfahren aufgrund von OOM protokollieren HS2
Backport	HIVE-21976: Der Offset sollte in Calcit Null statt Null sein HiveSortLimit
Backport	HIVE-21924: Textdateien teilen, auch wenn sie existieren header/footer
Backport	HIVE-21913: Generic UDTFGet Splits sollte Benutzernamen genauso behandeln wie LLAP
Backport	HIVE-21905: Verbesserung der Generika in der gesamten Klasse FetchOperator
Backport	HIVE-21902: 2 UI: HiveServer Anforderungen an den Jetty-Response-Header X-Frame-O ptions
Backport	HIVE-21888: Setzen Sie hive.parquet.times tamp.skip.conversion standardmäßig auf wahr
Backport	HIVE-21868: Vektorisieren Sie das CAST …-FORMAT
Backport	LlapBaseInputFormatHIVE-21864: #closeAll
Backport	HIVE-21863: Verbessert das Vectorizer-Typ-Casting für den WHEN-Ausdruck
Backport	HIVE-21862: ORC ppd erzeugt ein falsches Ergebnis mit Zeitstempel

Typ	Description
Backport	HIVE-21846: Erstelle einen Thread in TeamAm, der regelmäßig Metriken abruft LlapDaemon
Backport	HIVE-21837: löst eine Ausnahme aus, wenn die ausgewählte Spalte MapJoin vollständig Nullwerte enthält
Backport	HIVE-21834: Vermeiden Sie unnötige Aufrufe, um die Filterbedingungen zu vereinfachen
Backport	HIVE-21832: Neue Metriken zur Ermittlung der durchschnittlichen Zeit queue/serving/response
Backport	HIVE-21827: Mehrere Aufrufe durchlaufen die Methode nicht SemanticAnalyzer getTableO bject ByName
Backport	HIVE-21822: Machen Sie Metriken über eine neue API-Methode verfügbar LlapDaemon
Backport	HIVE-21818: CBO: Beim Kopieren kommt es zu Metastore-Verkehr TableRelOptHiveTable
Backport	HIVE-21815: Statistiken in der ORC-Datei werden zweimal analysiert
Backport	HIVE-21805: 2: Benutze das Schnelle HiveServer ShutdownHookManager APIs
Backport	HIVE-21799: NullPointerException in, wenn sich der Join-Schlüssel in der DynamicPa rtitionPruningOptimization Aggregationsspalte befindet
Backport	HIVE-21794: Fügt Parameter für materiali sierte Ansichten hinzu sqlStdAuth SafeVarNa meRegexes

Typ	Description
Backport	HIVE-21768: JDBC: Entfernt das Standard-Union-Präfix für nicht eingeschlossene UNION-Abfragen
Backport	HIVE-21746: ArrayIndexOutOfBoundsException während eines dynamisch partitionierten Hash-Joins mit deaktiviertem CBO
Backport	HIVE-21717: Das Umbenennen des Verzeichnisses in der Verschiebungsaufgabe schlägt fehl.
Backport	HIVE-21685: Falsche Vereinfachung in einer Abfrage mit mehreren IN-Klauseln
Backport	HIVE-21681: Formatiertes beschreiben zeigt falsche Informationen für mehrere Primärschlüssel
Backport	HIVE-21651: Verschieben Sie Protobug Serde nach Hive-Exec.
Backport	HIVE-21619: Druckt den Zeitstempeltyp ohne Genauigkeit in SQL Explain Extended
Backport	HIVE-21592: OptimizedSql wird nicht angezeigt, wenn der Ausdruck CONCAT enthält
Backport	HIVE-21576: Einführung von CAST … FORMAT und einer begrenzten Liste von SQL:2016-Datetime-Formaten
Backport	HIVE-21573: Der binäre Transport ignoriert den Prinzipal, wenn Auth auf DelegationToken gesetzt ist

Typ	Description
Backport	HIVE-21550: Die TestObjectStore Tests sind fehlerhaft — Eine Sperre konnte nicht innerhalb der angeforderten Zeit abgerufen werden
Backport	HIVE-21544: Ständige Ausbreitung verfälscht Ausdrücke beim Falten coalesce/case/when
Backport	HIVE-21539: GroupBy + Die WHERE-Klausel in derselben Spalte führt zu einem falschen Umschreiben der Abfrage
Backport	HIVE-21538: Beeline: Passwortquelle, obwohl der Konsolenleser den Verbindungsparameter nicht übergeben hat
Backport	HIVE-21509: LLAP kann beschädigte Spaltenvektoren zwischenspeichern und ein falsches Abfrageergebnis zurückgeben
Backport	HIVE-21499: sollte die Funktion nicht aus der Registrierung entfernen, wenn der Befehl create fehlgeschlagen ist mit AlreadyEx istsException
Backport	HIVE-21496: Bei der automatischen Dimension ierung ungeordneter Puffer kann es zu einem Überlauf kommen
Backport	HIVE-21468: Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung bei Bezeichnernamen für den JDBC-Speicherhandler
Backport	HIVE-21467: Entfernen Sie veraltete JUnit.Fra mework.Assert-Importe

Typ	Description
Backport	HIVE-21435: LlapBaseInputFormat sollte beim Erstellen die Aufgabennummer aus der TASK_ATTEMPT_ID conf abrufen, falls vorhanden SubmitWorkRequestProto
Backport	HIVE-21389: Bei der Hive-Distribution fehlt javax.ws.rs-api.jar nach HIVE-21247
Backport	HIVE-21385: Erlaubt die Deaktivierung der Übertragung von Berechnungen, die nicht splittbar sind, an JDBC-Quellen
Backport	HIVE-21383: JDBC-Speicherhandler: Verwenden Sie Katalog und Schema, um Tabellen abzurufen, falls angegeben
Backport	HIVE-21382: Optimierung der Reduzierung der Gruppierung nach Schlüsseln – Schlüssel werden in query23 nicht reduziert
Backport	HIVE-21362: Fügt ein Eingabeformat hinzu und dient dazu, aus Protobuf-Dateien zu lesen.
Backport	HIVE-21340: CBO: Bereinigt Spalten, die keine Schlüssel sind SemiJoin
Backport	HIVE-21332: Löscht die nicht gesperrten Puffer statt der gesperrten
Backport	HIVE-21329: Ungeordnete Größe des Ausgabepuffers für benutzerdefinierte Tez-Laufzeit, abhängig von der Operator-Pipeline
Backport	HIVE-21295: soll das Datum unter Verwendung der Hive-Konvention in eine Zeichenfolge konvertieren StorageHandler

Typ	Description
Backport	HIVE-21294: Vektorisierung: 1-Reducer Shuffle kann die Objekt-Hash-Funktionen überspringen
Backport	HIVE-21255: Entfernen in QueryConditionBuil der JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-21253: Support in JDBC DB2 StorageHa ndler
Backport	HIVE-21232: LLAP: Fügt einen Anbieter für zwischengespeicherte Affinitäten hinzu
Backport	HIVE-21214: MoveTask : Verwenden Sie AttemptID anstelle der Dateigröße für die Deduplizierung von Dateien compareTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-21184: Fügen Sie einen formatierten CBO-Plan mit Erläuterungen und Erläuterungen mit Kosteninformationen hinzu
Backport	HIVE-21182: Überspringen Sie die Einrichtung von Hive Scratch Dir während der Planung
Backport	HIVE-21171: Überspringen Sie das Erstellen von Scratch-Verzeichnissen für Tez, wenn RPC aktiviert ist
Backport	HIVE-21126: Abfragen auf Sitzungsebene in #getSplit zulassen LlapBaseInputFormat
Backport	HIVE-21107: Fehler „Feld kann nicht gefunden werden“ beim dynamisch partitionierten Hash-Join
Backport	HIVE-21061: Die CTAS-Abfrage schlägt fehl, wenn die Quelle leer ist IllegalStateException

Typ	Description
Backport	HIVE-21041: NPE, beim Abrufen des Schemas aus dem logischen Plan ParseException
Backport	HIVE-21013: Die Partitionsspalte konnte in Oracle nicht gefunden JdbcStorageHandler werden
Backport	HIVE-21006: Erweitern, um Semijoin SharedWorkOptimizer zu entfernen, wenn sich eine Möglichkeit zur Wiederverwendung ergibt
Backport	HIVE-20992: Teilen Sie die Konfiguration hive.metastore.dbaccess.ssl.properties in aussagekräftigere Konfigurationen auf
Backport	HIVE-20989: JDBC — Das +-Protokoll kann den Abfragefortschritt im Ruhezustand blockieren GetOperationStatus
Backport	HIVE-20988: Falsche Ergebnisse für Gruppierungsabfragen mit Primärschlüssel in mehreren Spalten
Backport	HIVE-20985: Wenn es sich bei den Eingaben des ausgewählten Operators um temporäre Spalten handelt, kann die Vektorisierung einige davon als Ausgabe wiederverwenden
Backport	HIVE-20978: „hive.jdbc.*“ sollte Folgendes hinzufügen sqlStdAuth SafeVarNameRegexes
Backport	HIVE-20953: Entfernt eine Funktion aus der Funktionsregistrierung, wenn sie beim Erstellen nicht zum Metastore hinzugefügt werden kann.
Backport	HIVE-20952: VectorizationContext .java reinigen

Typ	Description
Backport	HIVE-20951: LLAP: Setzen Sie Xms immer auf 50 %
Backport	HIVE-20949: Verbessern Sie die Schätzung der PKFK-Kardinalität bei der Raumplanung
Backport	HIVE-20944: Statistiken werden während der Abfragekompilierung nicht validiert
Backport	HIVE-20940: Überbrückt Fälle, in denen die Typauflösung von Calcite strenger ist als bei Hive.
Backport	HIVE-20937: Die Postgres-JDBC-Abfrage schlägt mit der Meldung „LIMIT darf nicht negativ sein“ fehl
Backport	HIVE-20926: Der Hinweis zur Reduzierung von Semi-Joins schlägt fehl, wenn die Bloom-Filter-Einträge hoch sind oder wenn es keine Statistiken gibt
Backport	HIVE-20920: Verwenden Sie SQL-Einschränkungen, um den Algorithmus zur Neuanordnung von Joins zu verbessern
Backport	HIVE-20918: Markierung für die Übertragung von Berechnungen von Calcite in die JDBC-Verbindung enable/disable
Backport	HIVE-20915: Stellen Sie die dynamische Optimierung der Sortierpartition für HoS und MR zur Verfügung
Backport	HIVE-20910: Das Einfügen in eine Bucket-Tabelle schlägt aufgrund der Optimierung der dynamischen Partitionssortierung fehl

Typ	Description
Backport	HIVE-20899: Die Keytab-URI für den LLAP YARN-Dienst ist auf die Unterstützung von HDFS beschränkt
Backport	HIVE-20898: Für zeitbezogene Funktione n dürfen Argumente nicht in einen Typ umgewandelt werden, der keine NULL-Werte zulässt
Backport	HIVE-20881: Konstante Ausbreitung vereinfac ht Prognosen zu stark
Backport	HIVE-20880: Den Standardwert für hive.stat s.filter.in.min.ratio aktualisieren
Backport	HIVE-20873: Verwenden Sie Murmur-Hash, um die Hash-Kollision zu reduzieren VectorHas hKeyWrapperTwoLong
Backport	HIVE-20868: SMB Join schlägt zeitweise fehl, wenn ein untergeordnetes Op-In ist TezDummyOperator getFinalOp MapRecord Processor
Backport	HIVE-20853: Machen Sie .registerDag in der Llap-Daemon-API verfügbar ShuffleHandler
Backport	HIVE-20850: Übertragen Sie nach Möglichke it die Groß- und Kleinschreibung von Projektio nen in Dimensionstabellen
Backport	HIVE-20842: Die in HIVE-20660 eingeführ te Logik zur Schätzung von Statistiken für Gruppen nach wurde korrigiert

Typ	Description
Backport	HIVE-20839: Fehler „Feld kann nicht gefunden werden“ beim dynamisch partitionierten Hash-Join
Backport	HIVE-20835: Die Wechselwirkung zwischen Einschränkungen und dem Umschreiben von MV kann zu einer Schleife im Calcite-Planer führen
Backport	HIVE-20834: Hive-Einträge, die auf eine zwischengespeicherte Abfrage verweisen QueryResultCache SemanticAnalyzer
Backport	HIVE-20830: In einigen Fällen schlägt die Bestätigung der Bereichsabfrage fehl JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20829: Bereichsteilung löst NPE aus JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20827: Inkonsistente Ergebnisse für leere Arrays
Backport	HIVE-20826: Die HiveSemiJoin Regel wurde dahingehend erweitert, dass Join + Group by auf der linken Seite in Left Semi Join umgewandelt wird
Backport	HIVE-20821: In die Kombination SUM + COALESCE umschreiben SUM0
Backport	HIVE-20815: .next darf keine Ausnahme essen JdbcRecordReader
Backport	HIVE-20813: udf to_epoch_milli muss auch Timestamp ohne Zeitzone unterstützen.

Typ	Description
Backport	HIVE-20804: Weitere Verbesserungen der Gruppierungsoptimierung mit Einschränkungen
Backport	HIVE-20792: Beim Einfügen eines Zeitstempels mit Zonen werden die Daten gekürzt
Backport	HIVE-20788: Durch die erweiterte SJ-Reduzierung werden Spalten beim Erstellen von Filtern möglicherweise falsch zurückverfolgt
Backport	HIVE-20778: Die Neuordnung von Joins wird möglicherweise nicht ausgelöst, wenn alle Joins im Plan durch die Dekorrelationslogik erstellt wurden
Backport	HIVE-20772: CPU-Zähler pro Aufgabe in LLAP aufzeichnen
Backport	HIVE-20768: Tumbling Window UDF hinzufügen
Backport	HIVE-20767: Mehrere Projekte zwischen Join-Operatoren können sich auf die Neuanordnung von Verknüpfungen mithilfe von Einschränkungen auswirken
Backport	HIVE-20762: Das Bereinigungsintervall von NOTIFICATION_LOG ist auf 60 Sekunden fest codiert und ist zu klein
Backport	HIVE-20761: Die für die Aktualisierung ausgewählte Tabelle notification_sequence hat ein Wiederholungsintervall und die Anzahl der Wiederholungen ist zu klein
Backport	HIVE-20751 Aktualisieren von Hive auf Version 0.10.0

Typ	Description
Backport	HIVE-20746: HiveProtoHookLogger schließt die Datei am Ende des Tages nicht.
Backport	HIVE-20744: Verwenden Sie SQL-Einschränkungen, um den Algorithmus zur Neuanordnung von Joins zu verbessern
Backport	HIVE-20740: Entfernen Sie die globale Sperre in der Methode.setConf. ObjectStore Dieser Cherrypick portiert HIVE-20740, das für Hive 3.2 und 4.x vorgesehen ist, auf 3.1.x zurück
Backport	HIVE-20734: Beeline: Wenn beeline-site.xml aktiviert ist und Hive CLI zu Beeline umleitet, sollte es das Systemkennwort verwenden, anstatt nach einem zu fragen username/dummy
Backport	HIVE-20731: Die Eingabe der Keystore-Datei sollte autorisiert sein JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20720: Fügt dem JDBC-Handler eine Partitionsspaltenoption hinzu
Backport	HIVE-20719: Die SELECT-Anweisung schlägt nach dem UPDATE fehl, wenn die Optimierung und Vektorisierung von hive.optimize.sort.dynamic.partition aktiviert ist
Backport	HIVE-20718: Perf-CLI-Treiber mit Einschränkungen hinzugefügt
Backport	HIVE-20716: Setzen Sie den Standardwert für hive.cbo.stats.correlated.multi.key.join auf true
Backport	HIVE-20712: sollte tiefe Fälle extrahieren HivePointLookupOptimizer

Typ	Description
Backport	HIVE-20710: Konstantes Falten erzeugt möglicherweise keine Nullkonstanten ohne Typen
Backport	HIVE-20706: external_jdbc_table2.q schlägt zeitweise fehl
Backport	HIVE-20704: Erweiterung zur Unterstützung anderer Funktionen HivePreFilteringRule
Backport	HIVE-20703: Unterstellen Sie die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbas ierten Entscheidung
Backport	HIVE-20702: Berücksichtigen Sie den Mehraufwand, der durch datenstrukturabhän gige Schätzungen bei der Mapjoin-Auswahl entsteht
Backport	HIVE-20692: Aktiviert die Faltung von NOT x IS (NOT) [TRUE|FALSE] -Ausdrücken
Backport	HIVE-20691: Korrigieren Sie org.apach e.hadoop.hive.cli. TestMiniLlapCliDriver. testCliDriver[cttl]
Backport	HIVE-20682: Die asynchrone Abfrageau sführung kann möglicherweise fehlschlagen, wenn Shared SessionHive vom Master-Thread geschlossen wird
Backport	HIVE-20676: HiveServer 2: PrivilegeSynchroni zer ist nicht auf den Daemon-Status gesetzt

Typ	Description
Backport	HIVE-20660: Die Schätzung der Gruppierung nach Statistiken könnte verbessert werden, indem die Gesamtzahl der Zeilen an die Quelltabelle gebunden wird
Backport	HIVE-20652: JdbcStorageHandler Push-Join von zwei verschiedenen Datenquellen zum JDBC-Treiber
Backport	HIVE-20651: JdbcStorageHandler Das Passwort sollte verschlüsselt sein
Backport	HIVE-20649: LLAP-fähiger Speichermanager für Orc-Writer
Backport	HIVE-20648: LLAP: Von Operatoren gruppiert e Vektoren sollten Speicher pro Executor verwenden
Backport	HIVE-20646: Die Partitionsfilterbedingung wird nicht auf die Metastore-Abfrage übertragen, wenn sie IS NOT NULL hat
Backport	HIVE-20644: Vermeiden Sie es, vertrauli che Informationen durch eine Hive Laufzeit-Ausnahme preiszugeben
Backport	HIVE-20636: Verbessert die Schätzung der Anzahl der Nullwerte nach dem Outer-Join
Backport	HIVE-20632: Die Abfrage mit der UDF get_split s schlägt fehl, wenn eine materialisierte Ansicht für die abgefragte Tabelle erstellt wird
Backport	HIVE-20627: Gleichzeitige asynchrone Abfragen schlagen zeitweise fehl und verursach en Speicherverlust LockException

Typ	Description
Backport	HIVE-20623: Gemeinsames Arbeiten: Erweitert die gemeinsame Nutzung von Map-Join-Cache-Einträgen in LLAP
Backport	MultiDelimitSerDe HIVE-20619 HiveServer: Standardmäßig in 2 einschließen
Backport	HIVE-20618: Beim Zusammenführen kann die Auswahl für Tabellen ohne Buckets ausgewählt werden BucketMapJoin
Backport	HIVE-20617: Korrigiert den Typ der Konstanten in IN-Ausdrücken, sodass sie den richtigen Typ haben
Backport	HIVE-20612: Erstellen Sie ein neues Join-Korr elationsflag für mehrere Schlüssel für CBO
Backport	HIVE-20603: Fehler „Falsches FS“ beim Einfügen in eine Partition nach dem Ändern des Dateisystems mit Tabellenposition
Backport	HIVE-20601: Null im ALTER_PARTITION-Er eignis in EnvironmentContext DbNotificationList ener
Backport	HIVE-20583: Verwenden Sie den kanonisch en Hostnamen nur für die Kerberos-Authentif izierung in HiveConnection
Backport	HIVE-20582: Machen Sie hflush in der Hive-Proto-Protokollierung konfigurierbar
Backport	HIVE-20563: Vektorisierung: Der CASE WHEN-Ausdruck schlägt fehl, wenn Typ und Ergebnist yp unterschiedlich sind THEN/ELSE

Typ	Description
Backport	HIVE-20558: Ändern Sie die Standardeinstellung von hive.hashtable.key.count.adjustment auf 0,99
Backport	HIVE-20552: Schema schneller abrufen LogicalPlan
Backport	HIVE-20550: Wechseln Sie zum Web HCat und verwenden Sie Beeline zum Senden von Hive-Abfragen
Backport	HIVE-20537: In mehreren Spalten werden Schätzungen mit unkorrelierten Spalten verknüpft, die sich in CBO und Hive unterscheiden
Backport	HIVE-20524: Die Überprüfung der Schemaentwicklung ist beim Übergang von Hive Version 2 zu Version 3 für ALTER TABLE VARCHAR zu DECIMAL unterbrochen
Backport	HIVE-20522: HiveFilterSetOpTransposeRule Kann aufgrund der NULL-Zulässigkeit von Feldern einen Assertion-Fehler auslösen
Backport	HIVE-20521: HS2 doas=True hat ein Berechtigungsproblem mit hadoop.tmp.dir, mit MR- und S3A-Dateisystemen
Backport	HIVE-20515: Leere Abfrageergebnisse bei Verwendung von Ergebnis-Cache und Abfrage-Temp-Verzeichnis, Ergebnis-Cache-Verzeichnis in verschiedenen Dateisystemen
Backport	HIVE-20508: Hive unterstützt keine Benutzernamen vom Typ „user @realm“

Typ	Description
Backport	HIVE-20507: Beeline: Fügen Sie einen Utility-Befehl hinzu, um alle Uris aus beeline-site.xml abzurufen
Backport	HIVE-20505: Aktualisieren Sie org.openj dk.jmh:jmh-core auf 1.21
Backport	HIVE-20503: Verwenden Sie bei der Mapjoin-Auswahl Schätzungen, die die Datenstruktur berücksichtigen
Backport	HIVE-20498: Support den Datumstyp für die automatische Erfassung von Spaltenstatistiken
Backport	HIVE-20496: Vektorisierung: Vektorisiertes PTF IllegalStateException
Backport	HIVE-20494: Das Generikum ist UDFRestrict InformationSchema nach HIVE-19440 kaputt
Backport	HIVE-20477: wird nicht angezeigt, wenn der Ausdruck Folgendes enthält OptimizedSql INs
Backport	HIVE-20467: Beim Erstellen/Löschen eines Ressourcenplans zulassen, WENN NICHT VORHANDEN EXISTS/IF
Backport	HIVE-20462: „CREATE VIEW IF NOT EXISTS“ schlägt fehl, wenn die Ansicht bereits existiert
Backport	HIVE-20455: Protokollausgabe von security. authorization. PrivilegeSynchonizer. ausführen
Backport	HIVE-20439: Verwenden Sie das überhöhte Speicherlimit bei der Join-Auswahl für Llap

Typ	Description
Backport	HIVE-20433: Die implizite Konvertierung von Zeichenketten in Zeitstempel ist langsam
Backport	HIVE-20432: Schreiben Sie BETWEEN in IN für Integer-Typen zur Schätzung von Statistiken um
Backport	HIVE-20423: Stellen Sie NULLS LAST als Standard-Nullreihenfolge ein
Backport	HIVE-20418: LLAP IO verarbeitet ORC-Datei en, bei denen der Zeilenindex deaktiviert ist, möglicherweise nicht korrekt für Abfragen, bei denen keine Spalten ausgewählt sind
Backport	HIVE-20412: NPE ist da HiveMetaHook
Backport	HIVE-20406: Nested Coalesce liefert falsche Ergebnisse
Backport	HIVE-20399: Der Speicherort für w/a benutzerd efinierte CTAS-Tabellen, der nicht vollständig qualifiziert ist, schlägt für MM-Tabellen fehl
Backport	HIVE-20393: Semijoin-Reduzierung: ForDPP verhält sich inkonsistent markSemiJoin
Backport	HIVE-20391: kann bei der Zerlegung der Aggregatfunktion auf einen falschen Rückgabet yp schließen HiveAggregateReduceFunction sRule
Backport	HIVE-20383: Ungültiger Warteschlangenname und Synchronisationsprobleme im Hive Proto Events Hook.

Typ	Description
Backport	HIVE-20367: Vektorisierung: Support Streaming für PTF AVG, MAX, MIN, SUM
Backport	HIVE-20366: Die Schätzungen der Statistiken von TPC-DS query78 sind für seinen Nullfilter deaktiviert
Backport	HIVE-20364: Standardeinstellung für hive.map.aggr.hash.min.reduction aktualisieren
Backport	HIVE-20352: Vektorisierung: Gruppieru ngsfunktion Support
Backport	HIVE-20347: hive.optimize.sort.dynamic.partition sollte mit partitionierten CTAS und MV funktionieren
Backport	HIVE-20345: Die Drop-Datenbank kann hängen bleiben, wenn die Tabellen bei einem anderen Aufruf gelöscht werden
Backport	HIVE-20343: Hive 3: CTAS respektiert transacti onal_properties nicht
Backport	HIVE-20340: Druid Needs Explicit CASTs von Timestamp bis STRING, wenn die Ausgabe der Timestamp-Funktion als String verwendet wird
Backport	HIVE-20339: Vektorisierung: Hebt eine unnötige Einschränkung auf, die dazu führt, dass einige PTFs mit RANK nicht vektorisiert werden
Backport	HIVE-20337:: Expr füllt die Partitionsliste nicht korrekt CachedStore getPartitionsBy

Typ	Description
Backport	HIVE-20336: Maskierungs- und Filterrichtlinien für materialisierte Ansichten
Backport	HIVE-20326: Erstellen Sie Einschränkungen mit RELY als Standard anstelle von NO RELY
Backport	HIVE-20321: Vektorisierung: Reduziert die Speichergröße von 1 Spalte auf <1 VectorHashKeyWrapper CacheLine
Backport	HIVE-20320: Schalten Sie das Flag hive.optimize.remove.sq_count_check ein
Backport	HIVE-20315: Vektorisierung: Behebt mehr Probleme mit NULL-/falschen Ergebnissen und vermeidet unnötige Umwandlungen/Konvertierungen
Backport	HIVE-20314: Schließt das Bereinigen von Partitionen in das Umschreiben materialisierter Ansichten ein
Backport	HIVE-20312: Erlaube den Arrow-Clients, ihre eigenen zu verwenden mit BufferAllocator LlapOutputFormatService
Backport	HIVE-20302: LLAP: Die nicht vektorisierte Ausführung in IO ignoriert virtuelle Spalten, einschließlich ROW__ID
Backport	HIVE-20300: VectorFileSinkArrowOperator
Backport	HIVE-20299: Mögliches Rennen im LLAP-Unterzeichner-Unit-Test

Typ	Description
Backport	HIVE-20296: Verbessern, um aus komplexer en Kontexten extrahieren HivePointLookupOpt imizerRule zu können
Backport	HIVE-20294: Vektorisierung: Probleme mit NULL/Falschen Ergebnissen in COALESCE/ ELT behoben
Backport	HIVE-20292: Schlechte Join-Reihenfolge in tpcds query93 mit definierter primärer Einschränkung
Backport	HIVE-20290: Lazy initialisieren ArrowColu mnarBatchSerDe , sodass währenddessen keine Puffer zugewiesen werden GetSplits
Backport	HIVE-20281: SharedWorkOptimizer schlägt fehl, wenn „der Inhalt des Operator-Cache und der tatsächliche Plan unterschiedlich sind“
Backport	HIVE-20277: Vektorisierung: Groß-/Kle inschreibung, die BOOLEAN zurückgeben, werden für FILTER nicht unterstützt
Backport	HIVE-20267: Erweiterung der WebUI um ein Formular zur dynamischen Konfiguration von Protokollebenen
Backport	HIVE-20263: Tippfehler in der Variablen HiveReduceExpressionsWithStatsRule
Backport	HIVE-20260: Der NDV einer Spalte sollte nicht skaliert werden, wenn die Zeilenanzahl durch einen Filter in einer anderen Spalte geändert wird

Typ	Description
Backport	HIVE-20252: Reduzierung von Semijoins: Zyklen aufgrund von Semi-Join-Verzweigungen können unentdeckt bleiben, wenn der Seite der kleinen Tabelle ein Map-Join vorgeschaltet ist.
Backport	HIVE-20245: Vektorisierung: Probleme mit NULL/Falschen Ergebnissen zwischen BETWEEN/IN behoben
Backport	HIVE-20241: Support die Partitionierungssp ezifikation in CTAS-Anweisungen
Backport	HIVE-20240: Semijoin Reduction: Verwenden Sie die lokale Variable, um den Zustand der externen Tabelle zu überprüfen
Backport	HIVE-20226: HMS löst eine Ausnahme aus, wenn die Anfrage max_Events getNextNo tification die max_rows der Tabelle überschre itet
Backport	HIVE-20225: zur Unterstützung des Teradata-Binärformats SerDe
Backport	HIVE-20213: Aktualisieren Sie Calcite auf 1.17.0
Backport	HIVE-20212: Hiveserver2 gibt im HTTP-Modu s die Metrik Default.General.OPEN_CONNEC TIONS falsch aus
Backport	HIVE-20210: Der Simple Fetch-Optimizer sollte dazu führen, dass der Filter für Spalten, die nicht partitioniert sind, und die Konvertierung minimal ist MapReduce

Typ	Description
Backport	HIVE-20209: Die Metastore-Verbindung schlägt beim ersten Versuch im Repl-Dump fehl
Backport	HIVE-20207: Vektorisierung: NULL-/ Probleme mit falschen Ergebnissen beim Filtern/V ergleichen behoben
Backport	HIVE-20204: Typkonvertierung bei IN
Backport	SerDe HIVE-20203: Arrow gibt ein unbekanntes DirectByteBuffer
Backport	HIVE-20197: Vektorisierung: DECIMAL_64-Tests hinzugefügt, Arithmetik hinzugefügt und weitere GROUP BY-Aggregation hinzugefügt Date/Interval/Timestamp
Backport	HIVE-20193: CBOInfo ist im Explain Plan Json nicht vorhanden
Backport	HS2 HIVE-20192: Bei eingebettetem Metastore JDOPersistence gibt es undichte Manager-O bjekte
Backport	HIVE-20183: Das Einfügen aus einer Bucket-Tabelle kann zu Datenverlust führen, wenn die Quelltabelle einen leeren Bucket enthält
Backport	HIVE-20177: Vektorisierung: Reduzieren Sie die Zuweisung im Streaming-Modus KeyWrapper GroupBy
Backport	HIVE-20174: Vektorisierung: Behebung von Problemen mit NULL-/falschen Ergebnissen in GROUP BY-Aggregationsfunktionen

Typ	Description
Backport	HIVE-20172: Beim Versuch, eine Verbindung zum Remote-Metastore StatsUpdater herzustel len, ist eine GSS-Ausnahme aufgetreten
Backport	HIVE-20153: Count und Sum UDF verbrauchen mehr Speicher in Hive 2+
Backport	HIVE-20152: setzt den Datenbankstatus zurück, wenn der Repl-Dump fehlschlägt, sodass die Tabelle umbenannt werden kann
Backport	TestHiveCli HIVE-20149: Fehlgeschlagen/Zei tlimit überschritten
Backport	HIVE-20130: Bessere Protokollierung für den Informationsschema-Synchronizer
Backport	HIVE-20129: Kehren Sie zur positionsbasierten Schemaentwicklung für Orc-Tabellen zurück
Backport	HIVE-2018 SessionStateUserAuthenticator:. getGroupNames
Backport	HIVE-20116: verwendet den übergeordneten TezTask Logger
Backport	HIVE-20115: Acid-Tabellen sollten zur Analyse keinen Fußzeilenscan verwenden
Backport	HIVE-20103: WM: Aggregieren Sie DAG-Zähler nur, wenn mindestens einer verwendet wird
Backport	HIVE-20101: BloomKFilter: Vermeiden Sie die vollständige Verwendung der lokalen Byte [] - Arrays

Typ	Description
Backport	HIVE-20100: OpTraits : Select Optraits sollte aufhören, wenn eine Nichtübereinstimmung festgestellt wird
Backport	HIVE-20098: Statistik: NPE beim Abrufen von Partitionsstatistiken für Datumsspalten
Backport	HIVE-20095: Das Feature zur Übertragung von Berechnungen auf externe JDBC-Tabellen wurde behoben
Backport	HIVE-20093:: Mit Netty für die Buchhaltung verwenden LlapOutputFomatService ArrowBuf
Backport	HIVE-20090: Erweitern Sie die Entwicklung von Semi-Join-Reduktionsfiltern, um neue Möglichkeiten zu entdecken
Backport	HIVE-20088: Der Pfad zum Speicherort der Beeline-Konfiguration wurde falsch zusammeng estellt
Backport	HIVE-20082: Bei der Konvertierung in eine Zeichenfolge wird die HiveDecimal Dezimalzahl nicht korrekt formatiert
Backport	HIVE-20069: Korrektur der Reoptimierung bei der DPP- und Semijoin-Optimierung
Backport	HIVE-20051: Autorisierung für temporäre Tabellen überspringen
Backport	HIVE-20044: Arrow Serde sollte Char-Wert e korrekt auffüllen und leere Zeichenketten korrekt behandeln

Typ	Description
Backport	HIVE-20028: Die Metastore-Client-Cache-Konfiguration wird falsch verwendet
Backport	HIVE-20025: Bereinigung von Ereignisdateien, die erstellt wurden von HiveProtoLoggingHook
Backport	HIVE-20020: Hive contrib jar sollte nicht in lib sein
Backport	HIVE-20013: Fügt dem Datumstyp für die Funktion to_date eine implizite Umwandlung hinzu
Backport	HIVE-20011: Verlassen Sie den Append-Modus im Proto-Logging-Hook
Backport	HIVE-20005: acid_table_stats, acid_no_buckets usw. – Änderung der Abfrageergebnisse in der Filiale
Backport	HIVE-20004: Falsche Skala, die von 64 verwendet wird, führt zu falschen Ergebnissen ConvertDecimal ToDecimal
Backport	HIVE-19995: Aggregierter Zeilenverkehr für ACID-Tabellen
Backport	HIVE-19993: Die Verwendung eines Tabellenalias, der auch als Spaltenname erscheint, ist nicht möglich
Backport	HIVE-19992: Vektorisierung: Fortsetzung von HIVE-19951 --> Aufruf hinzufügen zu. SchemaEvolution isOnlyImplicitKonvertierung zur Deaktivierung von codiertem I/O LLAP für ORC nur, wenn die Datentypkonvertierung nicht implizit ist

Typ	Description
Backport	HIVE-19989: Metastore verwendet einen falschen Anwendungsnamen für Metriken HADOOP2
Backport	HIVE-19981: Verwaltete Tabellen, die vom HiveStrictManagedMigration Hilfsprogramm in externe Tabellen konvertiert wurden, sollten so eingestellt werden, dass sie Daten löschen, wenn die Tabelle gelöscht wird
Backport	HIVE-19967: SMB-Join: Benötige Optraits für eine GB-Operation PTFOperator
Backport	HIVE-19935: Die Hive WM-Sitzung wurde beendet: Die Anzahl der LLAP-Aufgaben konnte nicht aktualisiert werden
Backport	HIVE-19924: Taggt distcp-Jobs, die von Repl Load ausgeführt werden
Backport	HIVE-19891: Das Einfügen in externe Tabellen mit benutzerdefinierten Partitionsverzeichnissen kann zu Datenverlust führen
Backport	HIVE-19850: Das dynamische Bereinigen von Partitionen in Tez führt zu dem Fehler „Keine Arbeit für Tablescan gefunden“
Backport	HIVE-19806: Sortiert die Qtests-Ausgabe, um unscharfe Testergebnisse zu vermeiden
Backport	HIVE-19770: Support für CBO für Abfragen mit mehreren gleichen Spalten in Select
Backport	HIVE-19769: Erstellen Sie spezielle Objekte für Datenbank- und Tabellennamen

Typ	Description
Backport	HIVE-19765: Fügen Sie Parquet-spezifische Tests hinzu BlobstoreCliDriver
Backport	HIVE-19759: Flockiger Test: # TestRpc testServerPort
Backport	HIVE-19711: Faktorwechsel vom Hive-Schematool
Backport	HIVE-19701: muss nicht synchronisiert werden getDelegationToken FromMetaStore
Backport	HIVE-19694: Die Anweisung „Materialisierte Ansicht erstellen“ sollte vor der Ausführung der SQL-Anweisung von MV nach MV-Namens konflikten suchen.
Backport	HIVE-19674: Gruppierung nach Dezimalkonstanten wird in die Druid-Tabelle übertragen
Backport	HIVE-19668: Über 30% des Heaps wurden durch doppelte org.antlr.runtime verschwendet. CommonToken's und doppelte Zeichenketten
Backport	HIVE-19663: Faktorwechel der Generierung von LLAP IO-Berichten
Backport	HIVE-19661: Schalten Sie Hive so ein, dass es die UDFs Re2J-Regex-Engine verwendet
Backport	HIVE-19628: Mögliches NPE beim LLAP-Test signieren
Backport	HIVE-19568: HA: Direkte Verbindung zur passiven Instanz nicht zulassen Active/Passive HS2 HS2

Typ	Description
Backport	HIVE-19564: Vektorisierung: Behebung von Problemen mit NULL/Falschen Ergebnissen in Arithmetik
Backport	HIVE-19552: Aktivieren Sie #druidkafkamini_basic .q TestMiniDruidKafkaCliDriver
Backport	HIVE-19432: GetTablesOperation ist zu langsam, wenn der Hive zu viele Datenbanken und Tabellen hat
Backport	HIVE-19360: CBO: Fügt dem Objekt ein „OptimizedSQL“ hinzu QueryPlan
Backport	HIVE-19326: automatisches Sammeln von Statistiken: falsche Aggregation bei UNION-Abfragen
Backport	TestJdbcWithDBTokenStoreNoDoAsHIVE-19313: Tests schlagen fehl
Backport	HIVE-19285: Fügen Sie Protokolle zu den Unterklassen von hinzu MetaDataOperation
Backport	HIVE-19235: Goldene Dateien für Minimr-Tests aktualisieren
Backport	HIVE-19104: Wenn der Test mit Retry gestartet MetaStore wird, sollten die Instanzen unabhängig sein
Backport	HIVE-18986: Beim Umbenennen von Tabellen wird java.lang ausgeführt. StackOverflowError in DataNucleus, wenn die Tabelle eine große Anzahl von Spalten enthält

Typ	Description
Backport	HIVE-18920: CBO: Initialisieren Sie die Janino-Anbieter vor der ersten Abfrage
Backport	HIVE-18873: Das unbeaufsichtigte Überspringen des Prädikats-Pushdowns für MR kann dazu führen, dass Speicherhandler ein falsches Ergebnis ausgeben HiveInputFormat
Backport	HIVE-18871: Fehler bei der Ausführung von Hive on Tez, weil hive.aux.jars.path auf hdfs:// gesetzt wurde
Backport	HIVE-18725: Verbessert die Fehlerbehandlung für Unterabfragen, wenn ein falscher Spaltenverweis vorhanden ist
Backport	HIVE-18696: Die Partitionsordner werden in der Methode .add_partitions_core möglicherweise nicht richtig bereinigt, wenn HiveMetaStore
Backport	HIVE-18453: ACID: Fügen Sie die Syntax „CREATE TRANSACTIONAL TABLE“ hinzu, um die ACID ORC- und Parquet-Unterstützung zu vereinheitlichen
Backport	HIVE-18201: Deaktiviert XPROD_EDGE für sq_count_chec
Backport	HIVE-18140: Statistiken für partitionierte Tabellen können in gemischten Groß- und Kleinschreibung bei Basisstatistiken schief gehen
Backport	HIVE-17921: Die Aggregation mit Struct in LLAP führt zu einem falschen Ergebnis

Typ	Description
Backport	HIVE-17896: Top: Erstellen Sie einen eigenständigen vektorisierbaren Top-Operator NKey NKey
Backport	HIVE-17840: Gibt eine Ausnahme aus, wenn TransactionalListeners.NotifyEvent fehlschlägt HiveMetaStore
Backport	HIVE-17043: Entfernen Sie nicht eindeutige Spalten aus der Gruppierung nach Schlüsseln, falls sie später nicht referenziert werden
Backport	HIVE-17040: Schließen Sie sich der Eliminierung bei Vorhandensein einer FK-Beziehung an
Backport	HIVE-16839: Unsymmetrische Aufrufe bei gleichzeitiger Änderung derselben Partition openTransaction/commitTransaction
Backport	HIVE-16100: Der Optimierer für dynamische sortierte Partitionen verliert gleichrangige Operatoren
Backport	HIVE-15956: wenn viele Partitionen gelöscht werden StackOverflowError
Backport	HIVE-15177: Die Authentifizierung mit Hive schlägt fehl, wenn der Kerberos-Authentifizierungstyp auf FromSubject gesetzt ist und der Principal _HOST enthält
Backport	HIVE-14898: HS2 sollte den Callstack nicht protokollieren, wenn ein leerer Auth-Header-Fehler aufgetreten ist
Backport	HIVE-14493: Partitionierungsunterstützung für materialisierte Ansichten

Typ	Description
Backport	HIVE-14431: Erkennt COALESCE als CASE
Backport	HIVE-13457: Erstellen Sie REST-API-Endpunkte zur Überwachung von Informationen HS2
Backport	HIVE-12342: Setzen Sie den Standardwert von hive.optimize.index.filter auf true
Backport	HIVE-10296: Es wurde eine Cast-Ausnahme beobachtet, wenn Hive eine Multi-Join-Abfrage im Metastore ausführt
Backport	HIVE-6980: Die Tabelle mithilfe von Direct SQL löschen

Amazon EMR 6.6.0 – Änderungen der Hive-Konfiguration

- Im Rahmen der OSS-Änderung HIVE-20703 wurde die Eigenschaft `hive.optimize.sort.dynamic.partition` zum Sortieren dynamischer Partitionen durch `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` versetzt.

  Die `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Konfiguration hat die folgenden möglichen Werte:

Wert	Description
`0` (Standard)	Macht die Optimierung zur Sortierung dynamischer Partitionen zu einer kostenbasierten Entscheidung, wenn ORC-Dateien verwendet werden. Die maximal zulässige Anzahl von Schreibzugriffen in INSERT-Abfragen wird auf der Grundlage von (Executor-/Container-Speicher) * (Prozentsatz des von Orc belegten Speichers) geteilt durch den maximalen Speicher (Stripe-Größe) berechnet, der von einem einzelnen Writer belegt wird.

Wert	Description
`-1`	Deaktiviert die Optimierung zur vollständigen Sortierung dynamischer Partitionen.
1	Aktiviert die globale Sortierung dynamischer Partitionen. Dadurch bleibt für jeden Partitionswert im Reducer nur ein Record Writer geöffnet, wodurch der Speicherdruck auf den Reducern reduziert wird.
2 (oder eine größere Ganzzahl)	Weist Hive an, die angegebene Ganzzahl als Schwellenwert für die maximale Anzahl von Autoren zu verwenden.

Amazon EMR 6.6.0 – Bekannte Probleme mit Hive

- Abfragen mit Fensterfunktionen für dieselbe Spalte wie Join können zu ungültigen Transformationen führen, wie in HIVE-25278 gemeldet, und zu falschen Ergebnissen oder Abfragefehlern führen. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie CBO für solche Abfragen auf Abfrageebene deaktivieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an AWS den Support.
- Amazon EMR 6.6.0 enthält die Hive-Softwareversion 3.1.2. Hive 3.1.2 führt ein Feature ein, die Textdateien aufteilt, wenn sie eine Kopf- und Fußzeile enthalten (HIVE-21924). Der Apache Tez App Master liest jede Ihrer Dateien, um Versatzpunkte im Datenbereich zu bestimmen. Diese Verhaltensweisen zusammen können sich negativ auf die Leistung auswirken, wenn Ihre Abfragen eine große Anzahl kleiner Textdateien lesen. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie `CombineHiveInputFormat` und die maximale Teilungsgröße verwenden und anpassen, indem Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

```
SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;
```

- Bei Amazon EMR 6.6.0 bis 6.9.x haben INSERT-Abfragen mit dynamischer Partition und einer ORDER-BY- oder SORT-BY-Klausel immer zwei Reduzierungen. Dieses Problem wird durch die OSS-Änderung HIVE-20703 verursacht, die die Optimierung dynamischer Sortierpartitionen einer kostenbasierten Entscheidung unterstellt. Wenn Ihr Workload keine Sortierung dynamischer Partitionen erfordert, empfehlen wir Ihnen, die

`hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`-Eigenschaft auf `-1` zu setzen, um das neue Feature zu deaktivieren und die korrekt berechnete Anzahl von Reduzierern zu erhalten. Dieses Problem wurde behoben in OSS Hive als Teil von HIVE-22269 und in Amazon EMR 6.10.0 behoben.

Hudi

Apache Hudi ist ein Open-Source-Datenverwaltungs-Framework, das verwendet wird, um die inkrementelle Datenverarbeitung und die Entwicklung von Datenpipelines zu vereinfachen, indem Einfüge-, Aktualisierungs-, Upsert- und Löschfunktionen auf Datensatzebene bereitgestellt werden. Upsert bezieht sich auf die Möglichkeit, Datensätze in ein vorhandenes Dataset einzufügen, wenn sie noch nicht vorhanden sind, oder sie zu aktualisieren, falls sie schon vorhanden sind. Durch die effiziente Verwaltung der Datenaufstellung in Amazon S3 ermöglicht Hudi die Aufnahme und Aktualisierung von Daten in nahezu Echtzeit. Hudi verwaltet sorgfältig Metadaten der Aktionen, die für das Dataset ausgeführt werden, um leichter sicherzustellen zu können, dass die Aktionen atomar und konsistent sind.

Hudi ist in Apache Spark, Apache Hive und Presto integriert. In den Amazon-EMR-Release-Versionen 6.1.0 und höher ist Hudi auch in Trino (PrestoSQL) integriert.

Ab Amazon-EMR-Version 5.28.0 und höher installiert EMR Hudi-Komponenten standardmäßig, wenn Spark, Hive Presto oder Flink installiert ist. Sie können Spark oder das DeltaStreamer Hudi-Hilfsprogramm verwenden, um Hudi-Datensätze zu erstellen oder zu aktualisieren. Sie können Hive, Spark, Presto oder Flink verwenden, um ein Hudi-Datensatz interaktiv abzufragen oder Datenverarbeitungspipelines mithilfe des inkrementellen Pull-Vorgangs zu erstellen. Inkrementeller Pull-Vorgang bezieht sich auf die Fähigkeit, nur die Daten zu extrahieren, die sich zwischen zwei Aktionen geändert haben.

Aufgrund dieser Features eignet sich Hudi für die folgenden Anwendungsfälle:

- Arbeiten mit Streaming-Daten von Sensoren und anderen IoT-Geräten (Internet of Things), die bestimmte Dateneinfüge- und Aktualisierungsereignisse erfordern.
- Einhaltung der Datenschutzvorschriften in Anwendungen, in denen Benutzer möglicherweise vergessen werden möchten oder ihre Einwilligung für die Verwendung ihrer Daten ändern möchten.
- Implementierung eines CDC-Systems (Change Data Capture), mit dem Sie Änderungen relativ zur Zeit auf ein Dataset anwenden können.

Die folgende Tabelle listet die Version von Hudi auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hudi installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hudi installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Hudi-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-7.13.0	Hudi 1.0.2-amzn-2	Not available.

Die folgende Tabelle listet die Version von Hudi auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hudi installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Hudi in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Hudi-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-6.15.0	Hudi 0.14.0-amzn-0	Not available.

> **Note**
>
> Amazon-EMR-Version 6.8.0 enthält Apache Hudi 0.11.1. Amazon-EMR-6.8.0-Cluster sind jedoch auch mit der Open-Source-Version von Hudi 0.12.0 kompatibel. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`

Die folgende Tabelle listet die Version von Hudi auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hudi installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hudi installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Hudi-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-5.36.2	Hudi 0.10.1-amzn-1	Not available.

Themen

- Funktionsweise von Hudi
- Überlegungen und Einschränkungen für die Verwendung von Hudi in Amazon EMR
- Erstellen eines Cluster mit installierter Hudi-Anwendung
- Arbeiten mit einem Hudi-Datensatz
- Die Hudi-CLI verwenden
- Hudi-Versionsverlauf

Funktionsweise von Hudi

Wenn Sie Hudi mit Amazon EMR verwenden, können Sie mit der Spark-Datenquellen-API oder dem DeltaStreamer Hudi-Hilfsprogramm Daten in den Datensatz schreiben. Hudi organisiert einen Datensatz in einer partitionierten Verzeichnisstruktur unter einer *`basepath`*, die einer herkömmlichen Hive-Tabelle ähnelt. Die Besonderheiten, wie die Daten in diesen Verzeichnissen als Dateien angelegt werden, hängen von dem von Ihnen ausgewählten Dataset-Typ ab. Sie können entweder Copy on Write (CoW, Kopieren beim Schreiben) oder Merge on Read (MoR, Beim Lesen zusammenführen) wählen.

Unabhängig vom Dataset-Typ wird jede Partition in einem Dataset eindeutig durch ihren `partitionpath` relativ zum `basepath` identifiziert. Innerhalb jeder Partition werden Datensätze in mehrere Datendateien verteilt. Weitere Informationen finden Sie unter Dateimanagement in der Apache Hudi-Dokumentation.

Jede Aktion in Hudi hat einen entsprechenden Commit, der durch einen monoton ansteigenden Zeitstempel gekennzeichnet ist, der als Instant bezeichnet wird. Hudi speichert eine Reihe aller am Datensatz ausgeführten Aktionen als Zeitleiste. Hudi nutzt die Timeline, um eine Snapshot-Isolation zwischen Lesern und Autoren zu ermöglichen und einen Rollback zu einem früheren Zeitpunkt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu den von Hudi aufgezeichneten Aktionen und dem Status der Aktionen finden Sie unter Timeline in der Apache-Hudi-Dokumentation.

Grundlegendes zu den Speichertypen von Datensätzen: „Beim Schreiben kopieren“ gegenüber „beim Lesen zusammenführen“

Wenn Sie ein Hudi-Datensatz erstellen, geben Sie an, dass das Datensatz entweder beim Schreiben kopiert oder beim Lesen zusammengeführt werden soll.

- Copy on Write (CoW, Beim Schreiben kopieren) – Daten werden in einem spaltenbasierten Format (Parquet) gespeichert, und jedes Update erstellt während eines Schreibvorgangs eine neue Version von Dateien. CoW ist der Standardspeichertyp.
- Merge on Read (MoR, Beim Lesen zusammenführen) – Daten werden mit einer Kombination aus spalten- (Parquet) und zeilenbasierten (Avro) Formaten gespeichert. Updates werden in zeilenbasierten Delta-Dateien protokolliert und nach Bedarf komprimiert, um neue Versionen der Spaltendateien zu erstellen.

Bei CoW-Datasets wird jedes Mal, wenn ein Datensatz aktualisiert wird, die Datei, die den Datensatz enthält, mit den aktualisierten Werten neu geschrieben. Bei einem MoR-Datensatz schreibt Hudi jedes Mal, wenn es eine Aktualisierung gibt, nur die Zeile für den geänderten Datensatz. MoR eignet sich besser für schreib- oder änderungsintensive Workloads mit weniger Lesevorgängen. CoW eignet sich besser für leseintensive Workloads für Daten, die sich seltener ändern.

Hudi bietet drei logische Ansichten für den Zugriff auf die Daten:

- Read-optimized view — Stellt den neuesten festgeschriebenen Datensatz aus CoW-Tabellen und den neuesten komprimierten Datensatz aus MoR-Tabellen bereit.
- Inkrementelle Ansicht – Stellt einen Änderungsstream zwischen zwei Aktionen aus einem CoW-Datensatz bereit, um nachgeschaltete Aufträge zu versorgen und Workflows zu extrahieren, transformieren, laden (ETL).
- Real-time view — Stellt die neuesten festgeschriebenen Daten aus einer MoR-Tabelle bereit, indem die spalten- und zeilenbasierten Dateien inline zusammengeführt werden.

Wenn Sie die leseoptimierte Ansicht abfragen, gibt die Abfrage alle komprimierten Daten zurück, enthält jedoch nicht die neuesten Delta-Commits. Das Abfragen dieser Daten bietet eine gute Leseleistung, aber die neuesten Daten werden nicht mehr angezeigt. Wenn Sie die Echtzeitansicht abfragen, führt Hudi die komprimierten Daten beim Lesen mit den Delta-Commits zusammen. Die neuesten Daten stehen für die Abfrage zur Verfügung, aber der Rechenaufwand für die Zusammenführung macht die Abfrage weniger performant. Die Möglichkeit, komprimierte Daten oder Echtzeitdaten abzufragen, ermöglicht es Ihnen, bei der Abfrage zwischen Leistung und Flexibilität zu wählen.

Weitere Informationen zu den Kompromissen zwischen Speichertypen finden Sie unter Speichertypen und Ansichten in der Apache-Hudi-Dokumentation.

Hudi erstellt zwei Tabellen im Hive-Metastore für MoR: eine Tabelle mit dem von Ihnen angegebenen Namen, bei der es sich um eine leseoptimierte Ansicht handelt, und eine Tabelle mit demselben Namen, an den `_rt` angehängt wird, bei der es sich um eine Echtzeitansicht handelt. Sie können beide Tabellen abfragen.

Registrieren eines Hudi-Datensatzes bei Ihrem Metastore

Wenn Sie eine Hudi-Tabelle mit dem Hive-Metastore registrieren, können Sie Hudi-Tabellen wie jede andere Tabelle mit Hive, Spark SQL oder Presto abfragen. Darüber hinaus können Sie Hudi in AWS Glue integrieren, indem Sie Hive und Spark so konfigurieren, dass sie den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore verwenden. Hudi registriert für MoR-Tabellen den Datensatz als zwei Tabellen im Metastore: eine Tabelle mit dem von Ihnen angegebenen Namen, bei der es sich um eine leseoptimierte Ansicht handelt, und eine Tabelle mit demselben Namen, an die `_rt` angehängt wird, bei dem es sich um eine Echtzeitansicht handelt.

Sie registrieren eine Hudi-Tabelle mit dem Hive-Metastore, wenn Sie mit Spark ein Hudi-Datensatz erstellen, indem Sie die Option `HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY` auf `"true"` einstellen und andere erforderliche Eigenschaften bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit einem Hudi-Datensatz. Darüber hinaus können Sie das Befehlszeilenprogramm hive_sync_tool verwenden, um einen Hudi-Datensatz separat als Tabelle in Ihrem Metastore zu registrieren.

Überlegungen und Einschränkungen für die Verwendung von Hudi in Amazon EMR

- Datensatzschlüsselfeld darf nicht null oder leer sein – Das Feld, das Sie als Datensatzschlüsselfeld angeben, darf weder `null`-Werte noch leere Werte aufweisen.
- Das Schema wird standardmäßig beim Upsert und Insert aktualisiert — Hudi bietet eine Schnittstelle, die festlegt, wie `HoodieRecordPayload` die Eingabe DataFrame und der vorhandene Hudi-Datensatz zusammengeführt werden, um einen neuen, aktualisierten Datensatz zu erzeugen. Hudi bietet eine Standardimplementierung dieser Klasse`OverwriteWithLatestAvroPayload`, die bestehende Datensätze überschreibt und das in der Eingabe angegebene Schema aktualisiert. DataFrame Um diese Logik für die Implementierung von Merge- und Teilaktualisierungen anzupassen, können Sie mithilfe des Parameters `DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` eine Implementierung der `HoodieRecordPayload`-Schnittstelle bereitstellen.

- Löschen erfordert Schema – Beim Löschen müssen Sie den Datensatzschlüssel, den Partitionsschlüssel und die Schlüsselfelder für die Vorab-Kombination angeben. Andere Spalten können auf `null` gesetzt werden oder leer sein, aber das vollständige Schema ist erforderlich.
- Einschränkungen bei MoR-Tabellen – MoR-Tabellen unterstützen kein Savepointing. Sie können MoR-Tabellen mit der leseoptimierten Ansicht oder der Echtzeitansicht (*`tableName`*`_rt`) von Spark SQL, Presto oder Hive abfragen. Wenn Sie die leseoptimierte Ansicht verwenden, werden nur Basisdateidaten und keine zusammengeführte Ansicht von Basis- und Protokolldaten angezeigt.
- Hive
  - Für die Registrierung von Tabellen im Hive-Metastore erwartet , dass der Hive Thrift-Server am Standardport `10000` ausgeführt wird. Wenn Sie diesen Port mit einem benutzerdefinierten Port überschreiben, übergeben Sie die Option `HIVE_URL_OPT_KEY` wie im folgenden Beispiel gezeigt.

    ```
    .option(DataSourceWriteOptions.HIVE_URL_OPT_KEY, "jdbc:hive2://localhost:override-port-number
    ```

  - Der Datentyp `timestamp` in Spark ist in Hive als `long`-Datentyp und nicht als Hive-Typ `timestamp` registriert.
- Presto
  - Presto unterstützt nicht das Lesen von MoR-Echtzeittabellen.Funktionen in Hudi-Versionen unter 0.6.0.
  - Presto unterstützt nur Snapshot-Abfragen.
  - Damit Presto Hudi-Datensatz-Spalten korrekt interpretiert, stellen Sie den `hive.parquet_use_column_names`-Wert auf `true` ein.
    - Um den Wert für eine Sitzung festzulegen, führen Sie in der Presto-Shell den folgenden Befehl aus:

      ```
      set session hive.parquet_use_column_names=true
      ```

    - Um den Wert auf Clusterebene festzulegen, verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung `presto-connector-hive`, um `hive.parquet.use_column_names` auf `true` einzustellen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

      ```
      [
      ```

```
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.parquet.use-column-names": "true"
    }
  }
]
```

- HBase-Index
  - Die HBase-Version, die zum Erstellen von Hudi verwendet wurde, unterscheidet sich möglicherweise von der in den EMR-Versionshinweisen aufgeführten Version. Um die richtigen Abhängigkeiten für Ihre Spark-Sitzung abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
spark-shell \
--jars /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar,/usr/lib/hudi/cli/lib/*.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false"
```

- Einstellungen für beste Leistung — Für EMR 7.3+/Hudi 0.15+ wird Kunden empfohlen, diese Konfiguration festzulegen, um den Aufwand für die Kryo-Serialisierung zu reduzieren:

```
--conf 'spark.kryo.registrator=org.apache.spark.HoodieSparkKryoRegistrar'
```

> **Note**
>
> Wenn Sie Fine-Grained Access Control (FGAC) auf EMR Serverless verwenden, ist diese Konfiguration nicht erforderlich, da Benutzer stattdessen als verwenden müssen. JavaSerializer KryoSerializer

Erstellen eines Cluster mit installierter Hudi-Anwendung

Ab der Amazon-EMR-Version 5.28.0 installiert Amazon EMR standardmäßig Hudi-Komponenten, wenn Spark, Hive oder Presto installiert wird. Um Hudi in Amazon EMR zu verwenden, erstellen Sie einen Cluster mit den folgenden installierten Anwendungen:

- Hadoop
- Hive
- Spark

- Presto
- Flink

Sie können einen Cluster mithilfe der AWS-Managementkonsole AWS CLI, der oder der Amazon EMR-API erstellen.

Um einen Cluster mit Hudi zu erstellen, verwenden Sie AWS-Managementkonsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie unter „Software Configuration (Softwarekonfiguration)“ emr-5.28.0 oder höher für Release aus und wählen Sie Hadoop, Hive, Spark, Presto und Tez zusammen mit anderen Anwendungen aus, die Ihr Cluster benötigt.
4. Konfigurieren Sie nach Bedarf andere Optionen für Ihre Anwendung und wählen Sie dann Next (Weiter).
5. Konfigurieren Sie die Optionen für Hardware und General cluster settings (Allgemeine Clustereinstellungen) ganz nach Wunsch.
6. Für Security Options (Sicherheitsoptionen) empfehlen wir, ein EC2 key pair (EC2-Schlüsselpaar) auszuwählen, mit dem Sie mithilfe von SSH eine Verbindung mit der Befehlszeile des Master-Knotens herstellen können. Auf diese Weise können Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Spark-Shell-Befehle, Hive-CLI-Befehle und Hudi-CLI-Befehle ausführen.
7. Wählen Sie weitere Sicherheitsoptionen wie gewünscht und wählen Sie anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Arbeiten mit einem Hudi-Datensatz

Hudi unterstützt das Einfügen, Aktualisieren und Löschen von Daten in Hudi-Datensätzen über Spark. Weitere Informationen finden Sie unter Hudi-Tabellen schreiben in der Apache-Hudi-Dokumentation.

In den folgenden Beispielen wird veranschaulicht, wie Sie die interaktive Spark-Shell starten und die Spark-Übermittlung und Amazon EMR Notebooks verwenden, um mit Hudi in Amazon EMR zu arbeiten. Sie können auch das DeltaStreamer Hudi-Hilfsprogramm oder andere Tools verwenden, um

in einen Datensatz zu schreiben. Die Beispiele in diesem Abschnitt veranschaulichen das Arbeiten mit Datasets unter Verwendung der Spark-Shell, während eine Verbindung mit dem Master-Knoten mittels SSH als Standard-hadoop-Benutzer vorhanden ist.

Starten Sie die Spark-Shell mit Amazon EMR 6.7 und höher

Wenn Sie `spark-shell`, `spark-submit` oder `spark-sql` mit Amazon EMR 6.7.0 oder höher ausführen, übergeben Sie die folgenden Befehle.

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 verwendet Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, das erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Hudi-Versionen enthält. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Hudi-0.11.0-Migrationshandbuch. Die Beispiele auf dieser Registerkarte spiegeln diese Änderungen wider.

So öffnen Sie die Spark-Shell auf dem Primärknoten

1. Verbinden Sie sich dem Primärknoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Shell zu starten. Um die PySpark Shell zu verwenden, ersetzen Sie *`spark-shell`* durch*`pyspark`*.

```
spark-shell --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog"
 \
--conf "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
```

Starten Sie die Spark-Shell mit Amazon EMR 6.6 und früher

Wenn Sie `spark-shell`, `spark-submit`, oder `spark-sql` mit Amazon EMR 6.6.x oder früher ausführen, übergeben Sie die folgenden Befehle.

> **Note**
>
> - Amazon EMR 6.2 und 5.31 und höher (Hudi 0.6.x und höher) können `spark-avro.jar` in der Konfiguration weglassen.
> - Amazon EMR 6.5 und 5.35 und höher (Hudi 0.9.x und höher) können `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false` in der Konfiguration weglassen.
> - Amazon EMR 6.6 und 5.36 und höher (Hudi 0.10.x und höher) müssen die `HoodieSparkSessionExtension` Konfiguration enthalten, wie sie im Spark-Leitfaden zu Version: 0.10.0 beschrieben ist:
>
>   ```
>   --conf
>    "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
>    \
>   ```

So öffnen Sie die Spark-Shell auf dem Primärknoten

1. Verbinden Sie sich dem Primärknoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum Primärknoten her im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Shell zu starten. Um die PySpark Shell zu verwenden, *`spark-shell`* ersetzen Sie durch*`pyspark`*.

   ```
   spark-shell \
   --conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
   --conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false" \
   --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar,/usr/lib/spark/external/lib/spark-
   avro.jar
   ```

Verwenden Sie Hudi mit Amazon EMR Notebooks, die Amazon EMR 6.7 und höher verwenden

Um Hudi mit Amazon EMR Notebooks verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Hudi Jar-Dateien aus dem lokalen Dateisystem auf HDFS auf dem Hauptknoten des Notebook-Clusters

kopieren. Anschließend verwenden Sie den Notebook-Editor, um Ihr EMR Notebook für die Verwendung von Hudi zu konfigurieren.

Wie Sie Hudi mit Amazon EMR Notebooks verwenden

1. Erstellen und starten Sie einen Cluster für Amazon EMR Notebooks. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon-EMR-Clustern für Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Verbinden Sie sich über SSH mit dem Master-Knoten des Clusters und kopieren Sie dann die Jar-Dateien aus dem lokalen Dateisystem auf HDFS, wie in den folgenden Beispielen veranschaulicht. In diesem Beispiel erstellen wir ein Verzeichnis in HDFS zur Veranschaulichung der Dateiverwaltung. Sie können Ihr eigenes Ziel in HDFS wählen, falls gewünscht.

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
spark-bundle.jar
```

3. Öffnen Sie den Notebook-Editor, geben Sie den Code aus dem folgenden Beispiel ein und führen Sie ihn aus.

```
%%configure
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
          }}
```

Verwenden Sie Hudi mit Amazon EMR Notebooks, die Amazon EMR 6.6 und früher verwenden

Um Hudi mit Amazon EMR Notebooks verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Hudi Jar-Dateien aus dem lokalen Dateisystem auf HDFS auf dem Hauptknoten des Notebook-Clusters kopieren. Anschließend verwenden Sie den Notebook-Editor, um Ihr EMR Notebook für die Verwendung von Hudi zu konfigurieren.

Wie Sie Hudi mit Amazon EMR Notebooks verwenden

1. Erstellen und starten Sie einen Cluster für Amazon EMR Notebooks. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon-EMR-Clustern für Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Verbinden Sie sich über SSH mit dem Master-Knoten des Clusters und kopieren Sie dann die Jar-Dateien aus dem lokalen Dateisystem auf HDFS, wie in den folgenden Beispielen veranschaulicht. In diesem Beispiel erstellen wir ein Verzeichnis in HDFS zur Veranschaulichung der Dateiverwaltung. Sie können Ihr eigenes Ziel in HDFS wählen, falls gewünscht.

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
spark-bundle.jar
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar /apps/hudi/lib/
spark-avro.jar
```

3. Öffnen Sie den Notebook-Editor, geben Sie den Code aus dem folgenden Beispiel ein und führen Sie ihn aus.

```
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/
hudi/lib/spark-avro.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet":"false"
          }}
```

Initialisieren Sie eine Spark-Sitzung für Hudi

Wenn Sie Scala verwenden, müssen Sie die folgenden Klassen in Ihre Spark-Sitzung importieren. Dies muss einmal pro Spark-Sitzung erfolgen.

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig
```

```
import org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor
import org.apache.hudi.hive.HiveSyncConfig
import org.apache.hudi.sync.common.HoodieSyncConfig
```

Schreiben Sie in einen Hudi-Datensatz

Die folgenden Beispiele zeigen, wie ein Hudi-Datensatz erstellt DataFrame und als Hudi-Datensatz geschrieben wird.

> **Note**
>
> Um Codebeispiele in die Spark-Shell einzufügen, geben Sie an der Eingabeaufforderung **`:paste`** ein, fügen das Beispiel ein und drücken dann **`CTRL`** + **`D`**.

Jedes Mal, wenn Sie in einen DataFrame Hudi-Datensatz schreiben, müssen Sie Folgendes angeben. `DataSourceWriteOptions` Viele dieser Optionen sind unter den Schreiboperationen wahrscheinlich identisch. Im folgenden Beispiel werden allgemeine Optionen unter Verwendung der Variablen *`hudiOptions`* angegeben, die von nachfolgenden Beispielen verwendet wird.

Schreiben Sie mit Scala mit Amazon EMR 6.7 und höher

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 verwendet Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, das erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Hudi-Versionen enthält. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Hudi-0.11.0-Migrationshandbuch. Die Beispiele auf dieser Registerkarte spiegeln diese Änderungen wider.

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")
```

```
//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TBL_NAME.key -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE.key -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS.key ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_ENABLED.key -> "true",
  HiveSyncConfig.HIVE_SYNC_MODE.key -> "hms",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_TABLE_NAME.key -> "tableName",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_FIELDS.key -> "creation_date"
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,"insert")
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Schreiben Sie mit Scala mit Amazon EMR 6.6 und früher

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TABLE_NAME -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE_OPT_KEY -> "COPY_ON_WRITE",
```

```
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY ->
 classOf[MultiPartKeysValueExtractor].getName
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.INSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Schreiben Sie mit PySpark

```
# Create a DataFrame
inputDF = spark.createDataFrame(
    [
        ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
        ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
        ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
        ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
        ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
        ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z"),
    ],
    ["id", "creation_date", "last_update_time"]
)

# Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
hudiOptions = {
'hoodie.table.name': 'tableName',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'id',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'creation_date',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'last_update_time',
'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
'hoodie.datasource.hive_sync.table': 'tableName',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields': 'creation_date',
```

```
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class':
 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor'
}

# Write a DataFrame as a Hudi dataset
inputDF.write \
.format('org.apache.hudi') \
.option('hoodie.datasource.write.operation', 'insert') \
.options(**hudiOptions) \
.mode('overwrite') \
.save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

> **Note**
>
> Möglicherweise sehen Sie in Codebeispielen und Benachrichtigungen „hoodie“ anstelle von Hudi. In der Hudi-Codebasis wird häufig die alte Schreibweise „hoodie“ verwendet.

DataSourceWriteOptions Referenz für Hudi

Option	Description
TABLE_NAME	Der Tabellenname, unter dem das Dataset registriert werden soll.
TABLE_TYPE_OPT_KEY	Optional. Gibt an, ob das Dataset als `"COPY_ON_WRITE"` oder `"MERGE_ON_READ"` erstellt wird. Der Standardwert ist `"COPY_ON_WRITE"` .
RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY	Das Datensatzschlüsselfeld, dessen Wert als die `recordKey` -Komponente von `HoodieKey` verwendet wird. Der tatsächliche Wert wird durch Aufrufen von `.toString()` für den Feldwert abgerufen. Verschachtelte Felder können mithilfe der Punktnotation angegeben werden, z. B `a.b.c`.
PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY	Das Partitionspfadfeld, dessen Wert als die Komponente `partitionPath` von

Option	Description
	`HoodieKey` verwendet wird. Der tatsächliche Wert wird durch Aufrufen von `.toString()` für den Feldwert abgerufen.
PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY	Das Feld, das in der Vorab-Kombination vor dem tatsächlichen Schreiben verwendet wird. Wenn zwei Datensätze denselben Schlüssel wert haben, wählt Hudi den Datensatz mit dem größten Wert für das Vorab-Kombinationsfeld wie von `Object.compareTo(..)` festgeleg t aus.

Die folgenden Optionen sind nur erforderlich, um die Hudi-Datensatz-Tabelle in Ihrem Metastore zu registrieren. Wenn Sie Ihr Hudi-Datensatz nicht als Tabelle im Hive-Metastore registrieren, sind diese Optionen nicht erforderlich.

DataSourceWriteOptions Referenz für Hive

Option	Description
HIVE_DATABASE_OPT_KEY	Die Hive-Datenbank, mit der synchronisiert werden soll. Der Standardwert ist `"default"` .
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CL ASS_OPT_KEY	Die Klasse, mit der Partitionsfeldwerte in Hive-Partitionsspalten extrahiert werden.
HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY	Das Feld im Dataset, anhand dessen Hive-Part itionsspalten bestimmt werden sollen.
HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY	Wenn diese Option auf `"true"` eingestellt ist, wird das Dataset beim Apache-Hive-Metastore registriert. Der Standardwert ist `"false"`.

Option	Description
HIVE_TABLE_OPT_KEY	Erforderlich Der Name der Tabelle in Hive, mit der synchronisiert werden soll. Beispiel, `"my_hudi_table_cow"` .
HIVE_USER_OPT_KEY	Optional. Der Hive-Benutzername, der bei der Synchronisierung verwendet werden soll. Beispiel, `"hadoop"`.
HIVE_PASS_OPT_KEY	Optional. Das von `HIVE_USER_OPT_KEY` angegebene Hive-Passwort für den Benutzer.
HIVE_URL_OPT_KEY	Die Hive-Metastore-URL.

Upsert Daten

Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten durch das Schreiben von A verändert werden. DataFrame Im Gegensatz zum vorherigen Einfügebeispiel wird der Wert `OPERATION_OPT_KEY` auf `UPSERT_OPERATION_OPT_VAL` eingestellt. Darüber hinaus wird mit `.mode(SaveMode.Append)` angegeben, dass der Datensatz angehängt werden soll.

Upsert mit Scala mit Amazon EMR 6.7 und höher

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 verwendet Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, das erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Hudi-Versionen enthält. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Hudi-0.11.0-Migrationshandbuch. Die Beispiele auf dieser Registerkarte spiegeln diese Änderungen wider.

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("hudi")
```

```
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "upsert")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Upsert mit Scala mit Amazon EMR 6.6 und früher

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Upsert mit PySpark

```
from pyspark.sql.functions import lit

# Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
updateDF = inputDF.limit(1).withColumn('creation_date', lit('new_value'))

updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

Einen Datensatz löschen

Um einen Datensatz dauerhaft zu löschen, können Sie eine leere Datenlast einfügen. In diesem Fall gibt die Option `PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` die Klasse `EmptyHoodieRecordPayload` an. Im Beispiel wird derselbe DataFrame,, verwendet`updateDF`, der im Upsert-Beispiel verwendet wurde, um denselben Datensatz anzugeben.

Löschen mit Scala mit Amazon EMR 6.7 und höher

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 verwendet Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, das erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Hudi-Versionen enthält. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Hudi-0.11.0-Migrationshandbuch. Die Beispiele auf dieser Registerkarte spiegeln diese Änderungen wider.

```
(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "delete")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Löschen mit Scala mit Amazon EMR 6.6 und früher

```
(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .option(DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY,
 "org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Löschen mit PySpark

```
updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .option('hoodie.datasource.write.payload.class',
 'org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

Sie können Daten auch dauerhaft löschen, indem Sie `OPERATION_OPT_KEY` auf `DELETE_OPERATION_OPT_VAL` einstellen, um alle Datensätze in dem von Ihnen eingereichten Datensatz zu entfernen. Anweisungen zur Durchführung von „weichen Löschungen“ und weitere Informationen zum Löschen von Daten, die in Hudi-Tabellen gespeichert sind, finden Sie unter Löschen in der Apache-Hudi-Dokumentation.

Aus einem Hudi-Datensatz lesen

Um Daten zum aktuellen Zeitpunkt abzurufen, führt Hudi standardmäßig Snapshot-Abfragen durch. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Abfrage des in S3 geschriebenen Datensatzes in Schreiben Sie in einen Hudi-Datensatz. *s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset*Ersetzen Sie es durch Ihren Tabellenpfad und fügen Sie Platzhalter-Sternchen für jede Partitionsebene sowie ein zusätzliches Sternchen hinzu. In diesem Beispiel gibt es eine Partitionsebene, daher haben wir zwei Platzhaltersymbole hinzugefügt.

Lesen Sie mit Scala mit Amazon EMR 6.7 und höher

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 verwendet Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, das erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Hudi-Versionen enthält. Weitere Informationen finden Sie im Apache-Hudi-0.11.0-Migrationshandbuch. Die Beispiele auf dieser Registerkarte spiegeln diese Änderungen wider.

```
val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")
    .show()
```

Lesen mit Scala mit Amazon EMR 6.6 und früher

```
(val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset" + "/*/*"))

snapshotQueryDF.show()
```

Lesen Sie mit PySpark

```
snapshotQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset' + '/*/*')

snapshotQueryDF.show()
```

Inkrementelle Abfragen

Sie können mit Hudi auch inkrementelle Abfragen durchführen, um einen Stream von Datensätzen abzurufen, die sich seit einem bestimmten Commit-Zeitstempel geändert haben. Setzen Sie dazu das Feld `QUERY_TYPE_OPT_KEY` auf `QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL`. Fügen Sie dann einen Wert für `BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY` hinzu, um alle Datensätze abzurufen, die seit dem angegebenen Zeitpunkt geschrieben wurden. Inkrementelle Abfragen sind in der Regel zehnmal effizienter als ihre Gegenstücke im Batch-Modus, da sie nur geänderte Datensätze verarbeiten.

Wenn Sie inkrementelle Abfragen ausführen, verwenden Sie den Pfad der Stammtabelle (Basistabelle) ohne die für Snapshot-Abfragen verwendeten Platzhaltersterchen.

> **Note**
>
> Presto unterstützt keine inkrementellen Abfragen.

Inkrementelle Abfragen mit Scala

```
val incQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_OPT_KEY,
 DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL)
    .option(DataSourceReadOptions.BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, <beginInstantTime>)
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")

incQueryDF.show()
```

Inkrementelle Abfragen mit PySpark

```
readOptions = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
```

```
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': <beginInstantTime>,
}

incQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .options(**readOptions) \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset')

incQueryDF.show()
```

Weitere Informationen zum Lesen von Hudi-Datensätzen finden Sie unter Abfragen von Hudi-Tabellen in der Apache-Hudi-Dokumentation.

Die Hudi-CLI verwenden

Sie können mit der Hudi-CLI Hudi-Datensätze verwalten, um Informationen zu Commits, zum Dateisystem, zu Statistiken und mehr anzuzeigen. Sie können mit der CLI auch Komprimierungen manuell durchführen, Komprimierungen planen oder geplante Komprimierungen abbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter Dateimanagement in der Apache-Hudi-Dokumentation.

So starten Sie die Hudi-CLI und stellen Sie eine Verbindung mit einem Datensatz her

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie in die Befehlszeile `/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh` ein.

   Die Eingabeaufforderung ändert sich in `hudi->`.
3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine Verbindung zu einem Datensatz herzustellen. *s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset*Ersetzen Sie es durch den Pfad zu dem Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten. Der von uns verwendete Wert entspricht dem Wert, der in früheren Beispielen festgelegt wurde.

   ```
   connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
   ```

   Die Eingabeaufforderung ändert sich, um das Dataset einzuschließen, mit dem Sie verbunden sind, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

   ```
   hudi:myhudidataset->
   ```

Standardmäßig verwendet das `hudi-cli.sh` Skript in den Amazon EMR-Versionen 7.3.0 bis 7.8.0. `hudi-cli-bundle.jar` Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie mit dem folgenden Befehl zurück zur klassischen Hudi-CLI wechseln:

```
/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh --cliBundle false
```

Dieser Befehl führt das `hudi-cli.sh` Skript aus, setzt das `--cliBundle` Flag und weist die CLI an, die einzelnen JAR-Dateien anstelle der gebündelten JAR zu verwenden. Standardmäßig `--cliBundle` ist der auf true gesetzt, was bedeutet, dass die CLI stattdessen das gebündelte JAR verwendet.

Verwenden von Amazon EMR 7.9.0 und höheren Versionen

> **Note**
>
> Das Skript hudi-cli.sh ist in EMR Version 7.9.0 und höher veraltet. Amazon EMR Version 7.9.0 und höher verwendet hudi-cli-bundle.jar.

Um die Hudi-CLI zu starten und eine Verbindung zu einem Datensatz herzustellen:

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie in der Befehlszeile/usr/lib/hudi/cli- bundle/bin /hudi-cli-with-bundle.sh ein oder geben Sie einfach hudi-cli-with-bundle oder >hudi-cli ein.

   Die Befehlszeile ändert sich zu hudi- >.
3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine Verbindung zu einem Datensatz herzustellen. Ersetzen Sie s3://amzn-s3-demo — bucket/myhudidataset durch den Pfad zu dem Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten. Der von uns verwendete Wert entspricht dem Wert, der in früheren Beispielen festgelegt wurde.

   ```
   connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
   ```
4. Die Eingabeaufforderung ändert sich, um das Dataset einzuschließen, mit dem Sie verbunden sind, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

   ```
   hudi:myhudidataset->
   ```

Hudi-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Hudi aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Versionsinformationen von Hudi

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-7.13.0	1.0.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	1.0.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	1.0.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	0,15,0-amzn-7	Not available.
emr-7.9.0	0,15,0-amzn-6	Not available.
emr-7.8.0	0,15,0-amzn-5	Not available.
emr-7.7.0	0,15,0-amzn-4	Not available.
emr-7.6.0	0,15,0-amzn-3	Not available.
emr-7.5.0	0,15,0-amzn-2	Not available.
emr-7.4.0	0,15,0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	0,15,0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	0.14.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36,2	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-7.1.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	0.14.0-amzn-1	Not available.

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-6.15.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	0.13.1-amzn-2	Not available.
emr-6.13.0	0.13.1-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.11.0-amzn-0	Not available.
emr-5.36.1	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.0	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-6.6.0	0.10.1-amzn-0	Not available.
emr-5.35.0	0.9.0-amzn-2	Not available.
emr-6.5.0	0.9.0-amzn-1	Not available.
emr-6.4.0	0.8.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.1	0.7.0-amzn-0	Not available.

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hudi-Version	Mit Hudi installierte Komponenten
emr-6.3.0	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.2.1	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.2.0	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.1.1	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.1.0	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.0.1	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-6.0.0	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-5.34.0	0.9.0-amzn-0	Not available.
emr-5.33.1	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.33.0	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.32.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.32.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.30.2	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.1	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.0	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.29.0	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.1	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.0	0.5.0-incubating	Not available.

Hue

Hue (Hadoop User Experience) ist eine webbasierte, grafische Open-Source-Benutzeroberfläche für die Verwendung mit Amazon EMR und Apache Hadoop. Hue gruppiert verschiedene Projekte aus dem Hadoop-Ökosystem in einer konfigurierbaren Schnittstelle. Amazon EMR hat auch Anpassungen speziell für Hue in Amazon EMR hinzugefügt. Hue fungiert als Front-End für Anwendungen, die auf Ihrem Cluster ausgeführt werden, und ermöglicht Ihnen die Interaktion mit Anwendungen über eine bekanntere oder benutzerfreundlichere Benutzeroberfläche. Durch die Anwendungen in Hue, wie beispielsweise Hive- und Pig-Editoren, entfällt das Anmelden im Cluster, um Skripts interaktiv an der Shell der jeweiligen Anwendung auszuführen. Nachdem ein Cluster gestartet wurde, können Sie mit Hue oder einer ähnlichen Schnittstelle vollständig mit Anwendungen interagieren. Weitere Informationen zu Hue finden Sie unter http://gethue.com.

Hue ist standardmäßig installiert, wenn Sie Ihren Cluster über die Amazon-EMR-Konsole starten. Sie können mit Erweiterte Optionen in der Amazon-EMR-Konsole wählen, dass Hue nicht installiert wird, wenn Sie einen Cluster starten, oder indem Sie explizit die Option `--applications` festlegen und Hue auslassen, wenn Sie `create-cluster` über die AWS CLI verwenden.

Themen

- Die Hue Versionsinformationen
- Unterstützte und nicht unterstützte Features von Hue in Amazon EMR
- Überlegungen
- Verbindung zur Hue-Webbenutzeroberfläche herstellen
- Verwenden von Hue mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS
- Erweiterte Konfigurationen für Hue
- Hue-Versionsverlauf

Die Hue Versionsinformationen

Hue-Version für 7.13.0

Die folgende Tabelle listet die Version von Hue auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hue installiert.

Die Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hue installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Hue-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-7.13.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue-Version für 6.15.0

Die folgende Tabelle listet die Version von Hue auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hue installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Hue in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Hue-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-6.15.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue-Version für 5.36.2

Die folgende Tabelle listet die Version von Hue auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Hue installiert.

Die Version der Komponenten, die in dieser Version mit Hue installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Hue-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.36.2	Hue 4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Unterstützte und nicht unterstützte Features von Hue in Amazon EMR

Mit Amazon EMR 7.0.0 und höher benötigt Hue Python 3.9 oder höher. Wenn Sie die Verschlüsselung während der Übertragung verwenden, benötigen Sie einen 2048-Bit-Verschlüsselungsschlüssel.

- Amazon S3 und Hadoop File System (HDFS) Browser
  - Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie Daten durchsuchen und zwischen dem flüchtigen HDFS-Speicher und S3-Buckets in Ihrem Konto verschieben.
  - Hauptbenutzer in Hue können standardmäßig alle auf Dateien zugreifen, auf die Amazon-EMR-IAM-Rollen zugreifen dürfen. Neu erstellte Benutzer verfügen nicht automatisch über Zugriffsberechtigungen auf den Amazon-S3-Filebrowser und für ihre Gruppen müssen die `filebrowser.s3_access`-Berechtigungen aktiviert sein.
- Hive – Führen Sie interaktive Abfragen für Ihre Daten aus. Hive kann außerdem für die programmgesteuerte Prototyp-Erstellung und für als Stapel verarbeitete Abfragen genutzt werden.
- Pig – Führen Sie Skripts für Ihre Daten aus oder nutzen Sie interaktive Befehle.
- Oozie – Erstellen und überwachen Sie Oozie-Workflows.
- Metastore-Manager – Mit dem Metastore-Manager können Sie die Inhalte des Hive-Metastores anzeigen und bearbeiten (importieren/erstellen, löschen usw.).
- Auftragsbrowser – Sehen Sie sich den Status Ihrer gesendeten Hadoop-Aufträge an.
- Benutzermanagement - Verwalten Sie Hue-Konten und integrieren Sie LDAP-Benutzer in Hue.
- AWS Beispiele — Es gibt mehrere "ready-to-run" Beispiele für die Verarbeitung von Beispieldaten aus verschiedenen AWS Diensten mithilfe von Anwendungen in Hue. Wenn Sie sich bei Hue anmelden, gelangen Sie zur Startseite der Hue-Anwendung, wo sich die vorinstallierten Beispiele befinden.
- Der Livy-Server wird nur in Amazon-EMR-Version 5.9.0 und höher unterstützt.
- Um Hue-Notebook für Spark zu verwenden, müssen Sie Hue mit Livy und Spark installieren.
- Trino/Presto – Hue unterstützt die Verbindung zu Trino- und Presto-Datenservern. Mit Amazon EMR 7.0.0 und höher wird diese Konnektivität mit `trino-python-client`- und `presto-python-client`-Konnektoren erleichtert. Versionen unter 7.0.0 verwenden einen JDBC-Konnektor über ein JDBC-Gateway.
- Das Hue-Dashboard wird nicht unterstützt.

- PostgreSQL wird nicht unterstützt.

Überlegungen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie Hue auf Amazon EMR verwenden.

Leistung bei großen Hue-Metadatentabellen

Wenn die Hue-Metadaten-Datenbank zu groß wird, kann sich die Leistung verschlechtern. Um die Größe der Tabellen zu überprüfen, stellen Sie zunächst mit SSH eine Verbindung zum primären Knoten des Amazon EMR on Amazon EC2 EC2-Clusters her und führen Sie den Befehl aus, um die `sudo mysql -u root` MySQL-CLI zu starten. Führen Sie die Abfrage aus, um die Größe Ihrer Tabelle zu ermitteln. `SELECT COUNT(*) FROM hue.`*`<table_name>`* Was das sein *`<table_name>`* kann, finden Sie im Folgenden:

- desktop_dokument
- Desktop_Dokument2
- oozie_job
- beeswax_savedquery
- bienenwachs_session
- Verlauf von beeswax_query

Wenn die Ausführung dieser Abfrage eine Anzahl von mehr als 100000 zurückgibt, sollten Sie den folgenden Bereinigungsbefehl ausführen, um die alten Datensätze zu löschen.

```
cd /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hue # Hue home directory ./build/env/bin/hue
 desktop_document_cleanup
```

Weitere Informationen zur Bereinigung Ihrer Datenbank finden Sie auf der Referenzseite in der Hue-Dokumentation.

Hue bereinigt die Tabellen nicht automatisch, aber Amazon EMR Versionen 5.12.0 und höher bieten eine Methode zum Löschen alter Dokumente in den Tabellen. Erstellen Sie das folgende Shell-Skript und führen Sie es als Schritt in einem Amazon EMR-Cluster mit einem Integer-Parameter aus, der die maximale Anzahl von Tagen angibt, für die Dokumente in der Metadaten-Datenbank aufbewahrt werden sollen.

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
  echo "This is not the primary node; do nothing, exiting"
  exit 0
fi
while [ ! -f /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/management/commands/
desktop_document_cleanup.py ]
do
  sleep 1
done
sudo systemctl stop hue.service
sudo sed -i 's+  LOG.warn+  # LOG.warn+g' /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/
management/commands/desktop_document_cleanup.py
sudo /usr/lib/hue/build/env/bin/hue desktop_document_cleanup --keep-days $1
sudo systemctl start hue.service
```

Inkompatibilität zwischen Hue-Versionen

Wenn du dieselbe Hue-Metadaten-Datenbank für mehrere Hue-fähige Cluster verwendest, empfehlen wir, dass auf diesen Clustern dieselbe Version von Hue ausgeführt wird. Verschiedene Versionen von Hue können unterschiedliche Schemas für die Hue-Metadaten-Datenbank haben. Die Verwendung derselben Datenbank für verschiedene Versionen kann dazu führen, dass eine Hue-Installation fehlschlägt. Wenn Sie beispielsweise versuchen, dieselbe Datenbank für zwei Cluster zu verwenden, auf denen 4.10.0 und 4.11.0 installiert sind, kann dies zu Anmeldefehlern für Benutzer führen, die versuchen, sich beim 4.10.0-Cluster anzumelden.

Eine Liste der Amazon EMR-Release-Labels und der entsprechenden installierten Versionen von Hue finden Sie in der Hue-Versionshistorie.

Verbindung zur Hue-Webbenutzeroberfläche herstellen

Das Herstellen von Hue entspricht der Verbindung mit einer beliebigen HTTP-Schnittstelle, die auf dem Hauptknoten eines Clusters gehostet wird. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie auf die Hue-Benutzeroberfläche zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von auf Amazon-EMR-Clustern gehosteten Webschnittstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

So zeigen Sie die Hue-Webbenutzeroberfläche an

1. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zum Einrichten eines SSH-Tunnels zum Hauptknoten mithilfe der dynamischen Port-Weiterleitung im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie die folgende Adresse in Ihren Browser ein, um die Hue-Weboberfläche zu öffnen: `http://master public DNS:8888` Wo *`master public dns`* ist zum Beispiel `ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com` der öffentliche DNS-Name Ihres Cluster-Masterknotens.
3. Wenn Sie sich zum ersten Mal als Administrator anmelden, geben Sie im Hue-Anmeldebildschirm einen Benutzernamen und ein Passwort ein, um Ihr Hue-Super-Konto einzurichten, und wählen Sie dann Konto erstellen aus. Geben Sie andernfalls Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und wählen Sie Create account (Konto erstellen) aus bzw. geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Ihnen von Ihrem Administrator bereitgestellt wurden.

Verwenden von Hue mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS

Standardmäßig werden Benutzerinformationen und Abfrageverläufe von Hue in einer lokalen MySQL-Datenbank auf dem Master-Knoten gespeichert. Sie können alternativ einen oder mehrere Hue-fähige Cluster mithilfe einer in Amazon S3 gespeicherten Konfiguration und einer MySQL-Datenbank in Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) erstellen. So können Sie Benutzerdaten und Abfrageverläufe, die von Hue erstellt wurden, dauerhaft speichern, ohne dass der Amazon EMR -Cluster weiter ausgeführt wird. Wir empfehlen die Verwendung der serverseitigen Amazon-S3-Verschlüsselung zum Speichern der Konfigurationsdatei.

Erstellen Sie zunächst die Remote-Datenbank für Hue.

So erstellen Sie die externe MySQL-Datenbank

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Klicken Sie auf Launch a DB Instance (Eine DB-Instance starten).
3. Wählen Sie „MySQL“ aus, und klicken Sie auf Select (Auswählen).
4. Übernehmen Sie die Standardauswahl von Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (Multi-AZ-Bereitstellung und bereitgestellte IOPS-Speicherung), und klicken Sie auf Next (Weiter).

5. Übernehmen Sie die Standardwerte für die Instance-Spezifikationen, geben Sie Einstellungen an, und klicken Sie auf Next (Weiter).
6. Wählen Sie auf der Seite "Configure Advanced Settings" eine geeignete Sicherheitsgruppe und einen Datenbanknamen aus. Die Sicherheitsgruppe, die Sie verwenden, muss mindestens eingehenden TCP-Zugriff für Port 3306 über den Master-Knoten Ihres Clusters zulassen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Cluster erstellt haben, können Sie für alle Hosts eine Verbindung mit Port 3306 zulassen und die Sicherheitsgruppe anpassen, nachdem Sie den Cluster gestartet haben. Klicken Sie auf Launch DB Instance (DB-Instance starten).
7. Wählen Sie im RDS-Dashboard Instances und die Instance aus, die Sie soeben erstellt haben. Wenn Ihre Datenbank verfügbar ist, notieren Sie dbname, Benutzername, Kennwort und RDS-Instance. Diese Informationen benötigen Sie zum Erstellen und Konfigurieren Ihres Clusters.

Um eine externe MySQL-Datenbank für Hue anzugeben, wenn Sie einen Cluster mit dem starten AWS CLI

Um beim Starten eines Clusters mit dem eine externe MySQL-Datenbank für Hue anzugeben AWS CLI, verwenden Sie die Informationen, die Sie bei der Erstellung Ihrer RDS-Instanz für die Konfiguration `hue.ini` mit einem Konfigurationsobjekt notiert haben

> **Note**
>
> Sie können mehrere Cluster mit derselben externen Datenbank erstellen, aber jeder Cluster gibt Abfrageverläufe und Benutzerdaten frei.

- Erstellen Sie mit dem einen Cluster AWS CLI, auf dem Hue installiert ist, verwenden Sie die externe Datenbank, die Sie erstellt haben, und verweisen Sie auf eine Konfigurationsdatei mit einer Konfigurationsklassifizierung für Hue, die die Datenbankeigenschaften spezifiziert. Im folgenden Beispiel wird ein Cluster mit installiertem Hue erstellt, der auf die Konfigurationsdatei Amazon S3 in `myConfig.json` verweist, die die Datenbankkonfiguration angibt.

  > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
 Name=Spark Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myConfig.json --use-default-roles
```

Beispielinhalte der `myConfig.json`-Datei werden unten angezeigt. Ersetzen Sie*dbname*, *usernamepassword*, und *RDS instance hostname* durch die Werte, die Sie zuvor im RDS-Dashboard notiert haben.

```
[{
  "Classification": "hue-ini",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "desktop",
      "Properties": {},
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "database",
          "Properties": {
            "name": "dbname",
            "user": "username",
            "password": "password",
            "host": "RDS instance hostname",
            "port": "3306",
            "engine": "mysql"
          },
          "Configurations": []
        }
      ]
    }
  ]
}]
```

Fehlerbehebung

Im Falle eines Amazon RDS-Failovers

Beim Ausführen einer Abfrage können Verzögerungen auftreten, da die Hue-Datenbank-Instance nicht reagiert oder sich in einem Failover befindet. Im Folgenden finden Sie einige Fakten und Leitlinien für dieses Problem:

- Wenn Sie sich bei der Amazon-RDS-Konsole anmelden, können Sie nach Failover-Ereignissen suchen. Um beispielsweise festzustellen, ob ein Failover ausgeführt wird oder aufgetreten ist, suchen Sie nach Ereignissen wie "Multi-AZ instance failover started" und "Multi-AZ instance failover completed".
- Es dauert ca. 30 Sekunden, bis eine RDS-Instance einen Failover ausgeführt hat.
- Wenn Sie longer-than-normal Antworten auf Anfragen in Hue erhalten, versuchen Sie, die Abfrage erneut auszuführen.

Erweiterte Konfigurationen für Hue

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt.

Themen

- Konfigurieren von Hue für LDAP-Benutzer

Konfigurieren von Hue für LDAP-Benutzer

Dank der Integration mit LDAP können Benutzer sich bei Hue mit vorhandenen Anmeldeinformationen anmelden, die in einem LDAP-Verzeichnis gespeichert sind. Wenn Sie Hue mit LDAP integrieren, müssen Sie Benutzerinformationen nicht separat in Hue verwalten. Die Informationen unten zeigen die Hue-Integration mit Microsoft Active Directory, die Konfigurationsoptionen sind jedoch mit jedem beliebigen LDAP-Verzeichnis vergleichbar.

Die LDAP-Authentifizierung wird zunächst an den Server gebunden und stellt die Verbindung her. Die hergestellte Verbindung wird für alle nachfolgenden Abfragen zum Suchen nach LDAP-Benutzerinformationen verwendet. Wenn Ihr Active Directory-Server keine anonymen Verbindungen zulässt, muss eine Verbindung mit einem definierten Bind-Namen und -Passwort hergestellt werden. Der definierte Bind-Name (DN) wird durch die Konfigurationseinstellung `bind_dn` definiert. Das Bind-Passwort wird von der Konfigurationseinstellung `bind_password` definiert. Hue hat zwei Möglichkeiten für die Verknüpfung von LDAP-Anfragen: Search Bind und Direct Bind. Die bevorzugte Methode für die Verwendung von Hue mit Amazon EMR ist Search Bind.

Wenn Search Bind mit Active Directory verwendet wird, zieht Hue das Benutzernamenattribut (definiert durch `user_name_attr config`) heran, um das Attribut zu finden, das vom definierten Base-Namen (DN) abgerufen werden muss. Search Bind ist hilfreich, wenn der vollständige DN für den Hue-Benutzer nicht bekannt ist.

Es ist beispielsweise möglich, dass Sie `user_name_attr config` auf den allgemeinen Namen (oder CN) festgelegt haben. In diesem Fall verwendet der Active Directory-Server den Hue-Benutzernamen, der während der Anmeldung angegeben wurde, um die Verzeichnisstruktur nach einem übereinstimmenden allgemeinen Namen zu durchsuchen, und zwar beginnend mit dem definierten Base-Namen. Wenn er den allgemeinen Namen für den Hue-Benutzer findet, gibt er den definierten Namen zurück. Hue erstellt dann einen definierten Namen, der für die Authentifizierung des Benutzers durch eine Bind-Operation verwendet wird.

> **Note**
>
> Search Bind durchsucht die Benutzernamen in allen Verzeichnis-Unterstrukturen beginnend mit dem definierten Namen. Der in der Hue-LDAP-Konfiguration angegebene definierte Base-Name sollte das nächste übergeordnete Element des Benutzernamens sein, andernfalls wirkt sich dies negativ auf die Leistung der LDAP-Authentifizierung aus.

Wenn Direct Bind mit Active Directory verwendet wird, muss die exakte `nt_domain` oder `ldap_username_pattern` für die Authentifizierung verwendet werden. Wenn bei der Verwendung von Direct Bind das NT-Domainattribut (definiert von der Konfigurationseinstellung `nt_domain`) definiert wird, wird eine Vorlage für den definierten Benutzernamen im folgenden Format erstellt: `<login username>@nt_domain`. Diese Vorlage wird verwendet, um alle Verzeichnis-Unterstrukturen beginnend mit dem definierten Namen zu durchsuchen. Wenn die NT-Domain nicht konfiguriert ist, sucht Hue nach einem exakten DN-Muster für den Benutzer (definiert durch die Konfigurationseinstellung `ldap_username_pattern`). In diesem Fall sucht der Server nach einem passenden `ldap_username_pattern`-Wert in allen Verzeichnis-Unterstrukturen beginnend mit dem definierten Base-Namen.

Um einen Cluster mit LDAP-Eigenschaften für Hue zu starten, verwenden Sie AWS CLI

- Zum Festlegen von LDAP-Eigenschaften für `hue-ini` erstellen Sie einen Cluster mit installiertem Hue und verweisen auf eine JSON-Datei mit Konfigurationseigenschaften für LDAP. Unten wird ein Beispielbefehl angezeigt, der auf eine Konfigurationsdatei `myConfig.json` verweist, die Amazon S3 gespeichert ist.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
 Name=Spark Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json.
```

Beispielinhalte von `myConfig.json` werden unten angezeigt.

```
[
    {
        "Classification": "hue-ini",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "desktop",
                "Properties": {},
                "Configurations": [
                    {
                        "Classification": "ldap",
                        "Properties": {},
                        "Configurations": [
                            {
                                "Classification": "ldap_servers",
                                "Properties": {},
                                "Configurations": [
                                    {
                                        "Classification": "yourcompany",
                                        "Properties": {
                                            "base_dn":
 "DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "ldap_url": "ldap://ldapurl",
                                            "search_bind_authentication": "true",
                                            "bind_dn":
 "CN=hue,CN=users,DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "bind_password": "password"
                                        },
                                        "Configurations": []
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    {
```

```
                        "Classification": "auth",
                        "Properties": {
                         "backend": "desktop.auth.backend.LdapBackend"
                              }
                    }
                ]
            }

        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

So zeigen Sie LDAP-Einstellungen in Hue an

1. Überprüfen Sie, ob Sie über eine aktive VPN-Verbindung oder einen aktiven SSH-Tunnel zum Hauptknoten des Amazon-EMR-Clusters verfügen. Geben Sie dann in Ihrem Browser :8888 ein, um die *master-public-dns* Hue-Weboberfläche zu öffnen.
2. Melden Sie sich mit Ihren Hue-Administratoranmeldeinformationen an. Klicken Sie im Dialogfeld Did you know? (Wussten Sie schon?) auf Got it, prof! (Verstanden!) um es zu schließen.
3. Klicken Sie auf das Symbol Hue in der Symbolleiste.
4. Wählen Sie auf der Seite About Hue (Über Hue) auf Configuration (Konfiguration) aus.
5. Klicken Sie im Abschnitt Configuration Sections and Variables (Konfigurationsabschnitte und -variablen) auf Desktop.
6. Scrollen Sie zum Abschnitt LDAP, um Ihre Einstellungen anzuzeigen.

Hue-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Hue aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Hue Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-7.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-7.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.10.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-7.9.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.8.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-7.7.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.6.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-7.5.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.4.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-7.3.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.2.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.36,2	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.1.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-7.0.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.15.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-6.14.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-6.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.11.1	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.10.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.10.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.9.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-6.9.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.8.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.8.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.7.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.36.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.36.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.6.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.35.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.5.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.4.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.3.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.3.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.2.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.2.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.1.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.1.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-6.0.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.0.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.34.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.33.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.33.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.32.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.32.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.31.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.31.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.2	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.30.1	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.0	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.29.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.28.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.28.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.27.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.27.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.26.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.25.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.24.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.24.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.23.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.23.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.22.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.21.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.21.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.21.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.20.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.20.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.19.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.19.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.18.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.18.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.17.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.16.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.16.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.15.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.15.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.14.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.14.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.14.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.13.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.13.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.3	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.12.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.12.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.4	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.11.3	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.2	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.11.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.10.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.10.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.9.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.9.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.8.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.8.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.7.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.7.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-5.6.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.6.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.4	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-serve r, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.5.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.5.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.3.2	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.2.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.2.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.0.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-5.0.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.9.6	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-4.9.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-4.9.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-4.8.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-4.8.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-4.7.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-serve r, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.7.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-4.6.1	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.6.0	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.5.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponent en
emr-4.4.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.3.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.2.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, hadoop-cl ient, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Hue-Version	Mit Hue installierte Komponenten
emr-4.1.0	3.7.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Iceberg

Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für große Datensätze in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Es bietet schnelle Abfrageleistung bei großen Tabellen, atomare Commits, gleichzeitige Schreibvorgänge und eine SQL-kompatible Tabellenentwicklung. Ab Amazon EMR 6.5.0 können Sie Apache Spark 3 auf Amazon-EMR-Clustern mit dem Iceberg-Tabellenformat verwenden.

Die folgende Tabelle listet die Version von Iceberg auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Iceberg installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Iceberg installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Iceberg-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Iceberg-Version	Mit Iceberg installierte Komponenten
emr-7.13.0	Iceberg 1.10.0-amzn-1	Not available.

Die folgende Tabelle listet die Version von Iceberg auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Iceberg installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Iceberg in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Iceberg-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Iceberg-Version	Mit Iceberg installierte Komponenten
emr-6.15.0	Iceberg 1.4.0-amzn-0	Not available.

Themen

- Funktionsweise von Iceberg

- Einen Cluster mit Iceberg verwenden
- Versionsverlauf von Iceberg

Funktionsweise von Iceberg

Iceberg verfolgt einzelne Datendateien in einer Tabelle statt in Verzeichnissen. Auf diese Weise können Autoren Datendateien an Ort und Stelle erstellen (Dateien werden nicht verschoben oder geändert). Außerdem können Autoren der Tabelle nur in einem expliziten Commit Dateien hinzufügen. Der Tabellenstatus wird in Metadatendateien beibehalten. Bei allen Änderungen am Tabellenstatus wird eine neue Metadatendatei erstellt, die die älteren Metadaten atomar ersetzt. Die Tabellenmetadatendatei verfolgt das Tabellenschema, die Partitionierungskonfiguration und andere Eigenschaften.

Sie enthält auch Snapshots des Tabelleninhalts. Jeder Snapshot ist ein vollständiger Satz von Datendateien in der Tabelle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Snapshots sind in der Metadatendatei aufgeführt, aber die Dateien in einem Snapshot werden in separaten Manifestdateien gespeichert. Die atomaren Übergänge von einer Tabellenmetadatendatei zur nächsten ermöglichen die Isolierung von Snapshots. Leser verwenden den Snapshot, der aktuell war, als sie die Tabellenmetadaten geladen haben. Leser sind von Änderungen erst betroffen, wenn sie den Vorgang aktualisieren und einen neuen Speicherort für Metadaten auswählen. Datendateien in Snapshots werden in einer oder mehreren Manifestdateien gespeichert, die eine Zeile für jede Datendatei in der Tabelle, ihre Partitionsdaten und ihre Metriken enthalten. Ein Snapshot ist die Vereinigung aller Dateien in ihren Manifesten. Manifestdateien können auch von Snapshots gemeinsam genutzt werden, um zu vermeiden, dass Metadaten, die sich selten ändern, neu geschrieben werden.

Iceberg-Snapshot-Diagramm



Iceberg bietet folgende Features:

- Unterstützt ACID-Transaktionen und Zeitreisen in Ihrem Amazon-S3-Data-Lake.
- Commit-Wiederholungen profitieren von den Leistungsvorteilen optimistischer Parallelität.
- Die Konfliktlösung auf Dateiebene führt zu einer hohen Parallelität.
- Mit Min-Max-Statistiken pro Spalte in Metadaten können Sie Dateien überspringen, was die Leistung bei selektiven Abfragen steigert.
- Sie können Tabellen in flexiblen Partitionslayouts organisieren, wobei die Partitionsentwicklung Aktualisierungen von Partitionsschemas ermöglicht. Abfragen und Datenvolumen können sich dann ändern, ohne auf physische Verzeichnisse angewiesen zu sein.
- Unterstützt die Weiterentwicklung und Durchsetzung von Schemas.
- Iceberg-Tabellen dienen als idempotente Senken und wiederspielbare Quellen. Dies ermöglicht Streaming und Batch-Support mit exakt einmal verwendeten Pipelines. Idempotente Senken verfolgen Schreiboperationen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Daher kann die Senke

im Falle eines Fehlers erneut Daten anfordern und Daten löschen, wenn sie mehrfach gesendet wurden.

- Zeigen Sie Verlauf und Herkunft an, einschließlich Tabellenentwicklung, Operationsverlauf und Statistiken für jeden Commit.
- Migrieren Sie von einem vorhandenen Datensatz mit einer Auswahl an Datenformaten (Parquet, ORC, Avro) und Analyse-Engine (Spark, Trino, PrestoDB, Flink, Hive).

Einen Cluster mit Iceberg verwenden

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung von Iceberg mit Spark, Trino, Flink und Hive.

Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Spark

Ab Amazon-EMR-Version 6.5.0 können Sie Iceberg mit Ihrem Spark-Cluster verwenden, ohne dass Bootstrap-Aktionen erforderlich sind. Für Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 und früher können Sie eine Bootstrap-Aktion verwenden, um alle erforderlichen Abhängigkeiten vorab zu installieren.

In diesem Tutorial verwenden Sie den, AWS CLI um mit Iceberg auf einem Amazon EMR Spark-Cluster zu arbeiten. Um die Konsole zur Erstellung eines Clusters mit Iceberg zu verwenden, folgen Sie den Schritten unter Ein Data Lake von Apache Iceberg mit Amazon Athena, Amazon EMR und AWS Glue erstellen.

Erstellen Sie einen Iceberg-Cluster

Sie können einen Cluster mit installiertem Iceberg mithilfe der AWS-Managementkonsole, der AWS CLI oder der Amazon EMR-API erstellen. In diesem Tutorial verwenden Sie den, AWS CLI um mit Iceberg auf einem Amazon EMR-Cluster zu arbeiten. Um die Konsole zur Erstellung eines Clusters mit Iceberg zu verwenden, folgen Sie den Schritten unter Ein Data Lake von Apache Iceberg mit Amazon Athena, Amazon EMR und AWS Glue erstellen.

Um Iceberg auf Amazon EMR mit dem zu verwenden AWS CLI, erstellen Sie zunächst einen Cluster mit den folgenden Schritten. Informationen zur Spezifizierung der Iceberg-Klassifizierung mithilfe von finden Sie unter oder AWS CLI. Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben

1. Erstellen Sie eine Datei `configurations.json`, mit folgendem Inhalt:

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
```

```
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

2. Im nächsten Schritt erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration. Ersetzen Sie den Amazon-S3-Beispiel-Bucket-Pfad und die Subnetz-ID durch Ihre eigene.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Alternativ können Sie einen Amazon-EMR-Cluster mit der Spark-Anwendung erstellen und die Datei `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` als JAR-Abhängigkeit in einen Spark-Auftrag aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen einreichen.

Um das JAR als Abhängigkeit in einen Spark-Auftrag aufzunehmen, fügen Sie der Spark-Anwendung die folgende Konfigurationseigenschaft hinzu:

```
--conf "spark.jars=/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"
```

Weitere Informationen zu den Abhängigkeiten von Spark-Aufträgen finden Sie unter Abhängigkeitsverwaltung im Apache-Spark-Dokument Ausführen von Spark in Kubernetes.

Initialisieren Sie eine Spark-Sitzung für Iceberg

In den folgenden Beispielen wird veranschaulicht, wie Sie die interaktive Spark-Shell starten und die Spark-Übermittlung und Amazon EMR Notebooks verwenden, um mit Iceberg in Amazon EMR zu arbeiten.

spark-shell

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Shell zu starten. Um die PySpark Shell zu verwenden, ersetzen Sie `spark-shell` durch`pyspark`.

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Sitzung für Iceberg zu.starten.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Um eine Spark-Sitzung mit EMR Studio-Notebooks zu initialisieren, konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mit dem `%%configure` magischen Befehl in Ihrem Amazon-EMR-Notebook, wie im folgenden Beispiel. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von EMR-Notebooks-Magics im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",
```

```
 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

Führen Sie das folgende Beispiel aus, um einen Spark-Cluster mit der CLI zu initialisieren und alle Standardkonfigurationen der Spark Iceberg-Sitzung festzulegen. Weitere Informationen zur Angabe einer Konfigurationsklassifizierung mithilfe der AWS CLI Amazon EMR-API finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Schreiben Sie an einen Iceberg-Tabelle

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Iceberg-Datensatz erstellt DataFrame und als Iceberg-Datensatz geschrieben wird. Die Beispiele in diesem Abschnitt veranschaulichen das Arbeiten mit Datensätzen unter Verwendung der Spark-Shell, während eine Verbindung mit dem Hauptknoten mittels SSH als Standard--Benutzer vorhanden ist.

> **Note**
>
> Um Codebeispiele in die Spark-Shell einzufügen, geben Sie an der Eingabeaufforderung `:paste` ein, fügen das Beispiel ein und drücken dann `CTRL+D`.

PySpark

Spark umfasst auch eine auf Python basierende Shell namens `pyspark`, mit der Sie Prototypen von in Python geschriebenen Spark-Programmen entwickeln können. Invoke wird in `pyspark` auf dem Hauptknoten festgelegt.

```
## Create a DataFrame.
data = spark.createDataFrame([
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
],["id", "creation_date", "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame.
val data = Seq(
("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")
```

```
data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Lesen von einer Iceberg-Tabelle

PySpark

```
df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Scala

```
val df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Spark SQL

```
SELECT * from dev.db.iceberg_table LIMIT 10
```

Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs mit Spark Iceberg

Sie können von Spark Iceberg aus eine Verbindung zum AWS Glue Data Catalog herstellen. Dieser Abschnitt zeigt verschiedene Befehle zum Herstellen einer Verbindung.

Connect zum AWS Standard-Glue-Katalog in Ihrer Standardregion her

Dieses Beispiel zeigt, wie mithilfe des Katalogtyps Glue eine Verbindung hergestellt wird. Wenn Sie keine Katalog-ID angeben, wird die Standardeinstellung verwendet:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Stellen Sie eine Connect zu einem AWS Glue-Katalog mit einer bestimmten Katalog-ID her

Dieses Beispiel zeigt, wie mithilfe einer Katalog-ID eine Verbindung hergestellt wird:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=AWS Glue catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Dieser Befehl kann verwendet werden, um eine Verbindung zu einem AWS Glue-Katalog in einem anderen Konto, zu einem RMS-Katalog oder zu einem Verbundkatalog herzustellen.

Verwenden des Iceberg REST-Katalogs (IRC) mit Spark Iceberg

In den folgenden Abschnitten wird detailliert beschrieben, wie die Iceberg-Integration mit einem Katalog konfiguriert wird.

Connect zum AWS IRC-Endpunkt von Glue Data Catalog her

Im Folgenden wird ein `spark-submit` Beispielbefehl für die Verwendung von Iceberg REST gezeigt:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=glue catalog ID \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=glue endpoint URI/iceberg \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.sigv4-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.signing-name=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Um ihn auf einem Cluster mit aktivierter Runtime-Role zu verwenden, sind die folgenden zusätzlichen Spark-Konfigurationseinstellungen erforderlich:

```
"spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
 "software.amazon.glue.GlueTableCredentialsResolver",
"spark.hadoop.catalog-impl": "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog",
"spark.hadoop.glue.id": glue catalog ID
"spark.hadoop.glue.endpoint": "glue endpoint"
```

Eine Liste der AWS Glue-Endpunkt-URLs für jede Region finden Sie unter AWS Glue-Endpunkte und Kontingente.

Stellen Sie eine Connect zu einem beliebigen IRC-Endpunkt her

Im Folgenden wird ein `spark-submit` Beispielbefehl für die Verwendung eines IRC-Endpunkts gezeigt:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=warehouse name \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=your rest endpoint \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Konfigurationsunterschiede bei der Verwendung von Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog

Iceberg bietet zwei Möglichkeiten, Spark-Iceberg-Kataloge zu erstellen. Sie können die Spark-Konfiguration entweder auf oder `SparkCatalog` auf einstellen. `SparkSessionCatalog`

Iceberg verwenden SparkCatalog

Im Folgenden wird der Befehl zur Verwendung SparkCatalogals Spark-Iceberg-Katalog gezeigt:

```
spark-shell \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog
```

Überlegungen zu diesem Ansatz:

- Sie können auf Iceberg-Tabellen zugreifen, aber nicht auf andere Tabellen.
- Der Katalogname darf nicht spark_catalog sein. Dies ist der Name des ersten Katalogs in Spark. Es stellt immer eine Verbindung zu einem Hive-Metastore her. Es ist der Standardkatalog in Spark, es sei denn, der Benutzer überschreibt ihn mit. `spark.sql.defaultCatalog`
- Sie können den `spark.sql.defaultCatalog` auf Ihren Katalognamen setzen, um ihn zum Standardkatalog zu machen.

Verwenden Sie Iceberg SparkSessionCatalog

Im Folgenden wird der Befehl zur Verwendung SparkSessionCatalogals Spark-Iceberg-Katalog gezeigt:

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
 \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
```

Überlegungen zu diesem Ansatz:

- Wenn eine Tabelle nicht als Iceberg-Tabelle gefunden wird, versucht Spark herauszufinden, ob es sich um eine Tabelle im Hive-Metastore handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Katalog für Hive.
- Der Katalogname muss spark_catalog lauten.

Verwenden von Iceberg Spark-Erweiterungen

Iceberg bietet eine Spark-Erweiterung anorg.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions, die Benutzer über die Spark-Erweiterungskonfiguration einrichten können. spark.sql.extensions Die Erweiterungen ermöglichen wichtige Iceberg-Funktionen wie DELETE, UPDATE und MERGE auf Zeilenebene, Iceberg-spezifische Spark-Datendefinitionssprachanweisungen und -prozeduren wie Komprimierung, Ablauf von Snapshots, Branching und Tagging usw. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden:

- Iceberg Spark-Schreiberweiterungen: Spark Writes
- Iceberg Spark DDL-Erweiterungen: ALTER TABLE SQL-Erweiterungen
- Iceberg Spark-Prozedurerweiterungen: Spark-Prozeduren

Überlegungen zur Verwendung von Iceberg mit Spark

- Amazon EMR 6.5.0 unterstützt Iceberg, das auf Amazon EMR auf EKS ausgeführt wird, standardmäßig nicht. Ein benutzerdefiniertes Amazon EMR 6.5.0-Image ist verfügbar, sodass Sie --jars local:///usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar als spark-submit-Parameter übergeben können, um Iceberg-Tabellen auf Amazon EMR auf EKS

zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einreichen eines Spark-Workloads in Amazon EMR mithilfe eines benutzerdefinierten Images im Entwicklerhandbuch zu Amazon EMR in EKS. Sie können sich auch an Support wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ab Amazon EMR 6.6.0 wird Iceberg auf Amazon EMR in EKS unterstützt.

- Wenn Sie AWS Glue als Katalog für Iceberg verwenden, stellen Sie sicher, dass die Datenbank, in der Sie eine Tabelle erstellen, in AWS Glue vorhanden ist. Wenn Sie Dienste wie verwenden AWS Lake Formation und den Katalog nicht laden können, stellen Sie sicher, dass Sie über den richtigen Zugriff auf den Dienst verfügen, um den Befehl auszuführen.
- Wenn Sie Iceberg verwenden SparkSessionCatalog, wie unter beschriebenKonfigurationsunterschiede bei der Verwendung von Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog, müssen Sie zusätzlich zur Konfiguration der Einstellungen des Spark Iceberg AWS Glue-Datenkatalogs die unter AWS Glue-Datenkatalog konfigurieren als Apache Hive-Metastore beschriebenen Konfigurationsschritte befolgen.

Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Trino

Ab Amazon-EMR-Version 6.6.0 können Sie Iceberg mit Ihrem Trino-Cluster verwenden.

In diesem Tutorial verwenden Sie den, AWS CLI um mit Iceberg auf einem Amazon EMR Trino-Cluster zu arbeiten. Um die Konsole zur Erstellung eines Clusters mit Iceberg zu verwenden, folgen Sie den Schritten unter Ein Data Lake von Apache Iceberg mit Amazon Athena, Amazon EMR und AWS Glue erstellen.

Erstellen Sie einen Iceberg-Cluster

Um Iceberg auf Amazon EMR mit dem zu verwenden AWS CLI, erstellen Sie zunächst einen Cluster mit den folgenden Schritten. Informationen zur Spezifizierung der Iceberg-Klassifizierung mithilfe von finden Sie unter oder AWS CLI. Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben

1. Erstellen Sie eine `configurations.json` Datei mit dem folgenden Inhalt. Wenn Sie beispielsweise den Hive-Metastore als Ihren Katalog verwenden möchten, sollte Ihre Datei den folgenden Inhalt haben.

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
```

```
      "connector.name": "iceberg",
      "hive.metastore.uri": "thrift://localhost:9083"
    }
  }
]
```

Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog als Ihren Shop verwenden möchten, sollte Ihre Datei den folgenden Inhalt haben.

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue"
    }
  }
]
```

Fügen Sie ab Amazon EMR 7.7.0 die Eigenschaft hinzu *fs.native-s3.enabled=true*

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue",
      "fs.native-s3.enabled": "true"
    }
  }
]
```

2. Erstellen Sie einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie den Beispielpfad und den Schlüsselnamen des Amazon S3 S3-Buckets durch Ihren eigenen.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.7.0 \
--applications Name=Trino \
--region us-east-1 \
--name My_Trino_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket \
--configurations file://configurations.json \
```

```
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=c3.4xlarge
 InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=3,InstanceType=c3.4xlarge \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=<key-name>
```

Initialisieren Sie eine Trino-Sitzung für Iceberg

Um eine Trino-Sitzung zu initialisieren, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
trino-cli --catalog iceberg
```

Schreiben Sie an einen Iceberg-Tabelle

Erstellen Sie Ihre Tabelle und schreiben Sie in Ihre Tabelle mit den folgenden SQL-Befehlen.

```
trino> SHOW SCHEMAS;
trino> CREATE TABLE default.iceberg_table (
            id int,
            data varchar,
            category varchar)
       WITH (
            format = 'PARQUET',
            partitioning = ARRAY['category', 'bucket(id, 16)'],
            location = 's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>')

trino> INSERT INTO default.iceberg_table VALUES (1,'a','c1'), (2,'b','c2'),
 (3,'c','c3');
```

Lesen von Iceberg aus einer Tabelle

Um von Ihrer Iceberg-Tabelle zu lesen, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
trino> SELECT * from default.iceberg_table;
```

Überlegungen zur Verwendung von Iceberg mit Trino

- Amazon EMR 6.5 bietet keine native Trino-Iceberg-Catalog-Unterstützung für Iceberg. Trino benötigt Iceberg v0.11, daher empfehlen wir, einen Amazon-EMR-Cluster für Trino getrennt vom Spark-Cluster zu starten und Iceberg v0.11 auf diesem Cluster zu integrieren.

- Wenn Sie AWS Glue als Katalog für Iceberg verwenden, stellen Sie sicher, dass die Datenbank, in der Sie eine Tabelle erstellen, in AWS Glue vorhanden ist. Wenn Sie Dienste wie verwenden AWS Lake Formation und den Katalog nicht laden können, stellen Sie sicher, dass Sie über den richtigen Zugriff auf den Dienst verfügen, um den Befehl auszuführen.
- Die Iceberg Glue-Integration funktioniert nicht mit dem Redshift Managed Storage-Katalog.

Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Flink

Ab Amazon-EMR-Version 6.9.0 können Sie Iceberg mit einem Flink-Cluster verwenden, ohne dass die Einrichtungsschritte erforderlich sind, die bei der Verwendung der Open-Source-Iceberg-Flink-Integration erforderlich sind.

Erstellen Sie einen Iceberg-Cluster

Sie können einen Cluster mit installiertem Iceberg mithilfe der AWS-Managementkonsole, der AWS CLI oder der Amazon-EMR-API erstellen. In diesem Tutorial verwenden Sie den, AWS CLI um mit Iceberg auf einem Amazon EMR-Cluster zu arbeiten. Um die Konsole zur Erstellung eines Clusters mit Iceberg zu verwenden, folgen Sie den Schritten unter Ein Data Lake von Apache Iceberg mit Amazon Athena, Amazon EMR und AWS Glue erstellen.

Um Iceberg auf Amazon EMR mit dem zu verwenden AWS CLI, erstellen Sie zunächst einen Cluster mit den folgenden Schritten. Informationen zur Spezifizierung der Iceberg-Klassifizierung mithilfe von finden Sie unter oder AWS CLI. Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `configurations.json` und dem folgenden Inhalt:

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Erstellen Sie als Nächstes einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie den Amazon-S3-Bucket-Beispielpfad und die Subnetz-ID durch Ihre eigenen Werte:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_flink_Iceberg_Cluster \
```

```
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Alternativ können Sie einen Amazon-EMR-6.9.0-Cluster mit einer Flink-Anwendung darin erstellen und die Datei `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-flink-runtime.jar` als JAR-Abhängigkeit in einem Flink-Auftrag verwenden.

Verwenden des Flink-SQL-Clients

Das SQL-Client-Skript befindet sich unter `/usr/lib/flink/bin`. Sie können das Skript mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
flink-yarn-session -d # starting the Flink YARN Session in detached mode
./sql-client.sh
```

Dadurch wird eine Flink-SQL-Shell gestartet.

Flink-Beispiele

Erstellen Sie eine Iceberg-Tabelle

Flink SQL

```
CREATE CATALOG glue_catalog WITH (
   'type'='iceberg',
   'warehouse'='<WAREHOUSE>',
   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
    'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'
 );

USE CATALOG  glue_catalog;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS <DB>;

USE <DB>;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` (id int, data string);
```

Tabellen-API

```
EnvironmentSettings settings =
                EnvironmentSettings.newInstance().inBatchMode().build();

TableEnvironment tEnv = TableEnvironment.create(settings);

String warehouse = "<WAREHOUSE>";
String db = "<DB>";

tEnv.executeSql(
                "CREATE CATALOG glue_catalog WITH (\n"
                        + "   'type'='iceberg',\n"
                        + "   'warehouse'='"
                        + warehouse
                        + "',\n"
                        + "   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
\n"
                        + "   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'\n"
                        + " );");

tEnv.executeSql("USE CATALOG  glue_catalog;");
tEnv.executeSql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " + db + ";");
tEnv.executeSql("USE " + db + ";");
tEnv.executeSql(
        "CREATE TABLE `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample` (id bigint, data string);");
```

Schreiben Sie an einen Iceberg-Tabelle

Flink SQL

```
INSERT INTO `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');
```

Tabellen-API

```
tEnv.executeSql(
        "INSERT INTO `glue_catalog`.`"
                + db
                + "`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');");
```

Datenstream-API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
```

```
final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

GenericRowData rowData1 = new GenericRowData(2);
rowData1.setField(0, 1L);
rowData1.setField(1, StringData.fromString("a"));

DataStream<RowData> input = env.fromElements(rowData1);

Map<String, String> props = new HashMap<();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStreamSink<Void> dataStreamSink =
        FlinkSink.forRowData(input).tableLoader(tableLoader).append();

env.execute("Datastream Write");
```

Lesen von einer Iceberg-Tabelle

Flink SQL

```
SELECT * FROM `glue_catalog`.`<DB>`.`sample`;
```

Tabellen-API

```
Table result = tEnv.sqlQuery("select * from `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample`;");
```

Datenstream-API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

Map<String, String> props = new HashMap<>();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStream<RowData> batch =

 FlinkSource.forRowData().env(env).tableLoader(tableLoader).streaming(false).build();

batch.print().name("print-sink");
```

Verwenden des Hive-Katalogs

Stellen Sie sicher, dass die Abhängigkeiten zwischen Flink und Hive wie unter Konfigurieren Sie Flink mit Hive Metastore und Glue Catalog beschrieben aufgelöst wurden.

Flink-Auftrag ausführen

Eine Möglichkeit, einen Auftrag an Flink zu senden, besteht darin, eine Flink-YARN-Sitzung pro Auftrag zu verwenden. Dies kann mit dem folgenden Befehl gestartet werden:

```
sudo flink run -m yarn-cluster -p 4 -yjm 1024m -ytm 4096m $JAR_FILE_NAME
```

Überlegungen zur Verwendung von Iceberg mit Flink

- Wenn Sie AWS Glue als Katalog für Iceberg verwenden, stellen Sie sicher, dass die Datenbank, in der Sie eine Tabelle erstellen, in AWS Glue vorhanden ist. Wenn Sie Dienste wie verwenden AWS Lake Formation und den Katalog nicht laden können, stellen Sie sicher, dass Sie über den richtigen Zugriff auf den Dienst verfügen, um den Befehl auszuführen.
- Die Iceberg Glue-Integration funktioniert nicht mit dem Redshift Managed Storage-Katalog.

Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Hive

Mit Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher können Sie Iceberg mit einem Hive-Cluster verwenden, ohne die Einrichtungsschritte durchführen zu müssen, die für Open Source Iceberg Hive Integration erforderlich sind. Für Amazon-EMR-Versionen 6.8.0 und früher können Sie eine Bootstrap-Aktion verwenden, um `iceberg-hive-runtime` JAR für die Konfiguration von Hive für die Iceberg-Unterstützung zu installieren.

Amazon EMR 6.9.0 umfasst alle Features für die Hive-3.1.3-Integration mit Iceberg 0.14.1 und enthält auch zusätzliche Amazon-EMR-Features wie die automatische Auswahl unterstützter Ausführungs-Engines zur Laufzeit (Amazon EMR auf EKS 6.9.0).

Erstellen Sie einen Iceberg-Cluster

Sie können einen Cluster mit installiertem Iceberg mithilfe der AWS-Managementkonsole, der AWS CLI oder der Amazon EMR-API erstellen. In diesem Tutorial verwenden Sie den, AWS CLI um mit Iceberg auf einem Amazon EMR-Cluster zu arbeiten. Um mit der Konsole einen Cluster mit installiertem Iceberg zu erstellen, folgen Sie den Schritten unter Ein Data Lake von Apache Iceberg mit Amazon Athena, Amazon EMR und AWS Glue erstellen.

Um Iceberg auf Amazon EMR mit dem zu verwenden AWS CLI, erstellen Sie zunächst einen Cluster mit den folgenden Schritten. Informationen zur Spezifizierung der Iceberg-Klassifizierung mithilfe des AWS CLI oder des Java-SDK finden Sie unter oder. Geben Sie AWS CLI beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration an, indem Sie Beim Erstellen eines Clusters eine Konfiguration mit dem Java SDK angeben Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `configurations.json` und dem folgenden Inhalt:

```
[{
```

```
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Erstellen Sie als Nächstes einen Cluster mit der folgenden Konfiguration und ersetzen Sie dabei den Amazon-S3-Bucket-Beispielpfad und die Subnetz-ID durch Ihre eigene:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Hive \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_hive_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Ein Hive-Iceberg-Cluster macht die folgenden Dinge:

- Lädt das Iceberg Hive-Laufzeit-Jar in Hive und aktiviert die Iceberg-bezogene Konfiguration für die Hive-Engine.
- Aktiviert die dynamische Ausführungs-Engine-Auswahl von Amazon EMR Hive, um zu verhindern, dass Benutzer die unterstützte Ausführungs-Engine für die Iceberg-Kompatibilität einrichten.

> **Note**
>
> Hive Iceberg-Cluster unterstützen AWS Glue Data Catalog derzeit nicht. Der Standard-Iceberg-Katalog ist `HiveCatalog`, was dem für die Hive-Umgebung konfigurierten Metastore entspricht. Weitere Informationen zur Katalogverwaltung finden Sie unter Verwenden HCatalog in der Apache Hive-Dokumentation.

Feature-Unterstützung

Amazon EMR 6.9.0 unterstützt Hive 3.1.3 und Iceberg 0.14.1. Die Featureunterstützung ist auf Iceberg-kompatible Feature für Hive 3.1.2 und 3.1.3 beschränkt. Die folgenden -Befehle sind verfügbar:

- Bei den Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 bis 6.12.x müssen Sie das `libfb303`-JAR in das Hive-`auxlib`-Verzeichnis aufnehmen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um es einzubinden:

```
sudo /usr/bin/ln -sf /usr/lib/hive/lib/libfb303-*.jar /usr/lib/hive/auxlib/
libfb303.jar
```

  Bei Amazon-EMR-Versionen 6.13 und höher wird das `libfb303`-JAR automatisch mit dem Hive-`auxlib`-Verzeichnis verknüpft.

- Erstellen einer Tabelle
  - Nicht partitionierte Tabelle – Externe Tabellen in Hive können erstellt werden, indem der Storage-Handler wie folgt bereitgestellt wird:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

  - Partitionierte Tabelle – Externe partitionierte Tabellen in Hive können wie folgt erstellt werden:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) PARTITIONED BY (j int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

> **Note**
>
> Das `STORED AS` Dateiformat von ORC/AVRO/PARQUET wird in Hive 3 nicht unterstützt. Die Standardoption und einzige Option ist Parquet.

- Tabelle löschen – Der `DROP TABLE`-Befehl wird verwendet, um Tabellen zu löschen, wie im folgenden Beispiel:

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [PURGE];
```

- Eine Tabelle lesen – `SELECT`-Anweisungen können verwendet werden, um Iceberg-Tabellen in Hive zu lesen, wie im folgenden Beispiel. Unterstützte Ausführungs-Engines sind MR und Tez.

```
SELECT * FROM table_name
```

  Informationen zur Select-Syntax von Hive finden Sie unter LanguageManual Select. Informationen zu Select-Anweisungen mit Iceberg-Tabellen in Hive finden Sie unter Apache Iceberg Select.

- In eine Tabelle einfügen – Die `INSERT INTO`-HiveQL-Anweisung funktioniert nur für Iceberg-Tabellen mit Unterstützung für die Map-Reduce-Ausführungsengine. Amazon-EMR-Benutzer müssen die Ausführungs-Engine nicht explizit festlegen, da Amazon EMR Hive die Engine für Iceberg Tables zur Laufzeit auswählt.
  - Einzelne Tabelle einfügen in – Beispiel:

```
INSERT INTO table_name VALUES ('a', 1);
INSERT INTO table_name SELECT...;
```

  - Einfügen in mehrere Tabellen – Das Einfügen in Anweisungen, die nicht aus mehreren Tabellen bestehen, werden unterstützt. Beispiel:

```
FROM source
 INSERT INTO table_1 SELECT a, b
 INSERT INTO table_2 SELECT c,d;
```

Ab Amazon EMR 7.3.0 unterstützt Hive with Iceberg den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore. Um den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore zu verwenden, legen Sie die folgende Eigenschaft fest.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog;
```

Alternativ können Sie auch die folgende Eigenschaft festlegen.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.type=glue;
```

Anschließend können Sie anhand des folgenden Beispiels eine Tabelle erstellen.

```
CREATE EXTERNAL TABLE table_name (col1 type1, col2 type2,..)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergSerDe'
STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
location '<location>'
TBLPROPERTIES ('table_type'='iceberg', 'iceberg.catalog'='<catalog_name>');
```

Überlegungen zur Verwendung von Iceberg mit Hive

- Iceberg unterstützt die folgenden Abfragetypen:
  - Tabelle erstellen

  - Drop table
  - In die Tabelle einfügen
  - Tabelle lesen

- Nur die MR (MapReduce) -Ausführungsengine wird für DML-Operationen (Data Manipulation Language) unterstützt, und MR ist in Hive 3.1.3 veraltet.

- Für Amazon EMR vor 7.3.0 wird AWS Glue Data Catalog derzeit nicht für Iceberg with Hive unterstützt.

- Die Fehlerbehandlung ist nicht robust genug. Im Falle einer Fehlkonfiguration können Einfügungen in Abfragen erfolgreich abgeschlossen werden. Wenn Metadaten nicht aktualisiert werden, kann das jedoch zu Datenverlust führen.
- Die Iceberg Glue-Integration funktioniert nicht mit dem Redshift Managed Storage-Katalog.

Versionsverlauf von Iceberg

In der folgenden Tabelle sind die Version von Iceberg aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Informationen zur Iceberg-Version

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Iceberg-Version	Mit Iceberg installierte Komponenten
emr-7.13.0	1.10.0-amzn-1	Not available.
emr-7.12.0	1.10.0-amzn-0	Not available.
emr-7.11.0	1.9.1-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	1.8.1-amzn-0	Not available.

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Iceberg-Version	Mit Iceberg installierte Komponenten
emr-7.9.0	1.7.1-amzn-2	Not available.
emr-7.8.0	1.7.1-amzn-1	Not available.
emr-7.7.0	1.7.1-amzn-0	Not available.
emr-7.6.0	1.6.1-amzn-2	Not available.
emr-7.5.0	1.6.1-amzn-1	Not available.
emr-7.4.0	1.6.1-amzn-0	Not available.
emr-7.3.0	1.5.2-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	1.5.0-amzn-0	Not available.
emr-7.1.0	1.4.3-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	1.4.2-amzn-0	Not available.
emr-6.15.0	1.4.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	1.3.1-amzn-0	Not available.
emr-6.13.0	1.3.0-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	1.3.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.14.1-amzn-0	Not available.

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Iceberg-Version	Mit Iceberg installierte Komponenten
emr-6.8.1	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.6.0	0.13.1	Not available.
emr-6.5.0	0.12.0	Not available.

Iceberg-Versionshinweise nach Version

- Amazon EMR 6.9.0 – Iceberg-Versionshinweise

Amazon EMR 6.9.0 – Iceberg-Versionshinweise

Amazon EMR 6.9.0 – Iceberg-Änderungen

Typ	Description
Feature	Amazon-EMR-Flink-Integration mit Iceberg.
Feature	Amazon-EMR-Hive-Integration mit Iceberg.
Feature	Support für das Zwischenspeichern von Iceberg-Metadatendateien auf Amazon FSx for Lustre, um die Abfrageplanungszeit zu verkürzen.
Backport	PR 5050: Flink 1.15: Support-Schreiboptionen in den Inline-Insert-SQL-Kommentaren.
Backport	PR 5282: AWS: Behebung von PUT-Wiede rholungsfehlern durch Öffnen neuer Datendate istreams.

Typ	Description
Backport	PR 5318: Flink 1.15: Überbrückung der Lücke zwischen FlinkSource und IcebergSource (FLIP-27) und es wurde eine Opt-in-Konfiguration hinzugefügt, um die FLIP-27-Quelle in Flink SQL zu verwenden.
Backport	PR 5344: Flink 1.14: Überbrückung der Lücke zwischen FlinkSource und IcebergSource (FLIP-27) und es wurde eine Opt-in-Konfiguration hinzugefügt, um die FLIP-27-Quelle in Flink SQL zu verwenden.
Backport	PR 5393: Flink 1.14, 1.15: Vermeiden Sie die Konvertierung von Iceberg in Flink-Metriken im FLIP-27-Quelllesegerät. MetricContext
Backport	PR 5401: Flink 1.14, 1.15: Fehlende Gruppe in PR #5393 für FLIP-27-Quellleser-Metriken. IcebergSourceReader
Backport	PR 5679: Spark 3.2, 3.3: Die Übertragung der NULL-Zulässigkeit für den Knoten wurde korrigiert. MergeRows
Backport	PR 5860: Spark 3.3: Problem behoben, QueryFailure wenn es RewriteManifestProcedure auf datumpartitionierten Tabellen ausgeführt wurde.
Backport	PR 5880: Spark 3.3: NULL-Zulässigkeit in Projektionen behoben. merge-on-read
Backport	PR 5917: Spark 3.2: NULL-Zulässigkeit in Projektionen korrigieren. merge-on-read

Jupyter Notebook in Amazon EMR

Jupyter Notebook ist eine Open-Source-Webanwendung, mit der Sie Dokumente erstellen und freigeben können, die Live-Code, Gleichungen, Visualisierungen und narrativen Text enthalten. Amazon EMR bietet Ihnen drei Möglichkeiten, mit Jupyter Notebooks zu arbeiten:

Themen

- EMR Studio
- Amazon EMR Notebook auf Basis von Jupyter Notebook
- JupyterHub

EMR Studio

Amazon EMR Studio ist eine webbasierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für vollständig verwaltete Jupyter Notebooks, die auf Amazon-EMR-Clustern ausgeführt werden. Sie können ein EMR Studio für Ihr Team einrichten, um in R, Python, Scala und geschriebene Anwendungen zu entwickeln, zu visualisieren und zu debuggen. PySpark

Wir empfehlen die Verwendung von EMR Studio, wenn Sie Jupyter Notebooks auf Amazon EMR verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter EMR Studio im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Amazon EMR Notebook auf Basis von Jupyter Notebook

EMR Notebooks ist eine in die Amazon-EMR-Konsole integrierte Jupyter-Notebook-Umgebung, mit der Sie schnell Jupyter Notebooks erstellen, sie an Spark-Cluster anhängen und dann den Jupyter-Notebook-Editor in der Konsole öffnen können, um Abfragen und Code remote auszuführen. Ein EMR Notebook wird unabhängig von Clustern in Amazon S3 gespeichert, um dauerhaften Speicher, schnellen Zugriff und Flexibilität zu gewährleisten. Sie können mehrere Notebooks öffnen, mehrere Notebooks an einen einzelnen Cluster anhängen und ein Notizbuch in verschiedenen Clustern wiederverwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Nutzung von EMR Notebooks im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

JupyterHub

Jupyter Notebook ist eine Open-Source-Webanwendung, mit der Sie Dokumente erstellen und teilen können, die Live-Code, Gleichungen, Visualisierungen und erläuternden Text enthalten. JupyterHubermöglicht es Ihnen, mehrere Instanzen eines Jupyter-Notebookservers für einen Benutzer zu hosten. Wenn Sie einen Cluster mit erstellen JupyterHub, erstellt Amazon EMR einen Docker-Container auf dem Master-Knoten des Clusters. JupyterHub, alle für Jupyter und Sparkmagic erforderlichen Komponenten werden innerhalb des Containers ausgeführt.

Sparkmagic ist eine Kernel-Bibliothek, mit der Jupyter-Notebooks mit Apache Spark in Amazon EMR über Apache Livy interagieren. Dabei handelt es sich um einen REST-Server für Spark. Spark und Apache Livy werden automatisch installiert, wenn Sie mit JupyterHub einen Cluster erstellen. Der Standard-Python-3-Kernel für Jupiter ist zusammen mit den Kerneln PySpark 3,, und Spark verfügbar PySpark, die mit Sparkmagic verfügbar sind. Sie können diese Kernel verwenden, um ad-hoc-Spark-Code und interaktive SQL-Abfragen mit Python und Scala auszuführen. Sie können zusätzliche Kernel innerhalb des Docker-Containers manuell installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von zusätzlicher Kerneln und Bibliotheken.

Das folgende Diagramm zeigt die Komponenten von JupyterHub on Amazon EMR mit den entsprechenden Authentifizierungsmethoden für Notebook-Benutzer und den Administrator. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Jupyter-Notebook-Benutzern und Administratoren.



In der folgenden Tabelle sind die Version von JupyterHub aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. JupyterHub

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen JupyterHub in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

JupyterHub Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installiert wurden JupyterHub
emr-7.13.0	JupyterHub 1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

In der folgenden Tabelle sind die Version von JupyterHub aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. JupyterHub

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen JupyterHub in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

JupyterHub Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installiert wurden JupyterHub
emr-6.15.0	JupyterHub 1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
		yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

In der folgenden Tabelle sind die Version von JupyterHub aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. JupyterHub

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen JupyterHub in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

JupyterHub Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.36.2	JupyterHub 1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Der in Amazon EMR enthaltene JupyterHub Python-3-Kernel ist 3.6.4.

Die im `jupyterhub`-Container installierten Bibliotheken können zwischen Amazon-EMR-Versionen und Amazon-EC2-AMI-Versionen variieren.

Installierte Bibliotheken mit **`conda`** auflisten

- Führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile des Master-Knotens aus:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"
```

Installierte Bibliotheken mit **`pip`** auflisten

- Führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile des Master-Knotens aus:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"
```

Themen

- Erstellen Sie einen Cluster mit JupyterHub
- Überlegungen bei der Verwendung JupyterHub auf Amazon EMR
- Konfiguration JupyterHub
- Konfigurieren von Persistenz für Notebooks in Amazon S3
- Eine Verbindung mit dem Hauptknoten und Notebook-Servern herstellen
- JupyterHub Konfiguration und Verwaltung
- Hinzufügen von Jupyter-Notebook-Benutzern und Administratoren
- Installieren von zusätzlicher Kerneln und Bibliotheken
- JupyterHub Versionsverlauf

Erstellen Sie einen Cluster mit JupyterHub

Sie können einen Amazon EMR-Cluster JupyterHub mithilfe der AWS-Managementkonsole AWS Command Line Interface, oder der Amazon EMR-API erstellen. Stellen Sie sicher, dass der Cluster nicht mit der Option zum automatischen Beenden nach Abschluss der Schritte angelegt wird (Option `--auto-terminate` in der AWS CLI). Stellen Sie außerdem sicher, dass Administratoren und Notebook-Benutzer auf das Schlüsselpaar zugreifen können, das Sie beim Erstellen des Clusters

verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Schlüsselpaars für SSH-Anmeldeinformationen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Erstellen Sie einen Cluster JupyterHub mithilfe der Konsole

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cluster zu erstellen, der mithilfe der erweiterten Optionen in der Amazon EMR-Konsole JupyterHub installiert ist.

Um einen Amazon EMR-Cluster zu erstellen, der über die Amazon EMR-Konsole JupyterHub installiert ist

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Unter Software Configuration (Softwarekonfiguration):
   - Wählen Sie für Version emr-5.36.2 aus und wählen Sie. JupyterHub
   - Wenn Sie Spark verwenden, um den AWS Glue-Datenkatalog als Metastore für Spark-SQL zu verwenden, wählen Sie Für Spark-Tabellenmetadaten verwenden aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR.
   - Für Edit software settings (Softwareeinstellungen bearbeiten) wählen Sie die Option Enter configuration (Konfiguration auswählen) und geben Werte an, oder wählen Load JSON von S3 (JSON aus S3 laden) und geben eine JSON-Konfigurationsdatei an. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration JupyterHub.
4. Konfigurieren Sie unter Add steps (optional) (Schritte hinzufügen (optional)) die Schritte, die ausgeführt werden sollen, wenn der Cluster erstellt wird, stellen Sie sicher, dass Auto-terminate cluster after the last step is completed (Cluster automatisch beenden, nachdem der letzte Schritt ausgeführt wurde) nicht ausgewählt ist, und klicken Sie auf Next (Weiter).
5. Wählen Sie die Option Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration), Next (Weiter). Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Cluster-Hardware und Netzwerken im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
6. Wählen Sie Optionen für General Cluster Settings (Allgemeine Cluster-Einstellungen), Next (Weiter).
7. Wählen Sie Security Options (Sicherheitsoptionen), geben Sie ein Schlüsselpaar an und wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen).

Erstellen Sie einen Cluster JupyterHub mit dem AWS CLI

Um einen Cluster mit zu starten JupyterHub, verwenden Sie den `aws emr create-cluster` Befehl und geben Sie für die `--applications` Option Folgendes an`Name=JupyterHub`. Im folgenden Beispiel wird ein JupyterHub Cluster auf Amazon EMR mit zwei EC2-Instances (eine Master- und eine Core-Instance) gestartet. Außerdem ist das Debugging aktiviert, wobei die Protokolle am Amazon-S3-Speicherort gespeichert werden wie in `--log-uri` angegeben. Das angegebene Schlüsselpaar bietet Zugriff auf Amazon-EC2-Instances in dem Cluster.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair
```

Überlegungen bei der Verwendung JupyterHub auf Amazon EMR

Beachten Sie bei der Verwendung JupyterHub auf Amazon EMR Folgendes.

- > **Warning**
  >
  > Benutzer-Notebooks und Dateien werden in dem Dateisystem auf dem Master-Knoten gespeichert. Hierbei handelt es sich um flüchtigen Speicher, der nach der Beendigung des Clusters nicht dauerhaft bestehen bleibt. Wenn ein Cluster beendet wird, gehen diese Daten verloren, wenn sie nicht gesichert sind. Wir empfehlen, dass Sie regelmäßige Sicherungen mithilfe von `cron`-Jobs oder anderen für Ihre Anwendung geeigneten Methoden einplanen.
  >
  > Außerdem bleiben Konfigurationsänderungen innerhalb des Containers bei einem Neustart des Containers möglicherweise nicht bestehen. Wir empfehlen Ihnen, die Containerkonfiguration per Skript vorzunehmen oder anderweitig zu automatisieren, damit Sie Anpassungen leichter reproduzieren können.

- Kerberos-Authentifizierung, die mit einer Amazon-EMR-Sicherheitskonfiguration eingerichtet wurde, wird nicht unterstützt.
- OAuthenticator wird nicht unterstützt.

Konfiguration JupyterHub

Sie können die Konfiguration von Notebooks JupyterHub auf Amazon EMR und einzelnen Benutzern anpassen, indem Sie eine Verbindung zum Cluster-Masterknoten herstellen und die Konfigurationsdateien bearbeiten. Nachdem Sie Werte geändert haben, starten Sie den `jupyterhub`-Container.

Ändern Sie die Eigenschaften in den folgenden Dateien, um einzelne JupyterHub Jupyter-Notebooks zu konfigurieren:

- `jupyterhub_config.py` – Diese Datei befindet sich standardmäßig im `/etc/jupyter/conf/`-Verzeichnis auf dem Hauptknoten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter Grundlagen der Konfiguration. JupyterHub
- `jupyter_notebook_config.py` – Diese Datei wird im `/etc/jupyter/`-Verzeichnis gespeichert und standardmäßig in den `jupyterhub`-Container kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsdatei und Befehlszeilen-Optionen in der Jupyter-Notebook-Dokumentation.

Sie können auch die Konfigurationsklassifizierung `jupyter-sparkmagic-conf` verwenden, um Sparkmagic anzupassen. Dadurch werden Werte in der `config.json`-Datei für Sparkmagic aktualisiert. Weitere Informationen zu verfügbaren Einstellungen finden Sie unter example_config.json unter. GitHub Weitere Informationen zur Verwendung von Konfigurationsklassifizierungen für Anwendungen in Amazon EMR finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Das folgende Beispiel startet einen Cluster mithilfe von und verweist auf die AWS CLI Datei `MyJupyterConfig.json` für die Sparkmagic-Konfigurationsklassifizierungseinstellungen.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.14.0 \
--applications Name=Jupyter --instance-type m4.xlarge --instance-count 3 \
--ec2-attributes KeyName=MyKey,SubnetId=subnet-1234a5b6 --configurations file://
MyJupyterConfig.json
```

Beispiele für den Inhalt der Datei `MyJupyterConfig.json`:

```
[
    {
    "Classification":"jupyter-sparkmagic-conf",
    "Properties": {
      "kernel_python_credentials" : "{\"username\":\"diego\",\"base64_password\":
\"mypass\",\"url\":\"http:\/\/localhost:8998\",\"auth\":\"None\"}"
      }
    }
]
```

> **Note**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Konfigurieren von Persistenz für Notebooks in Amazon S3

Sie können einen JupyterHub Cluster in Amazon EMR so konfigurieren, dass von einem Benutzer gespeicherte Notizbücher in Amazon S3 außerhalb des kurzlebigen Speichers auf Cluster-EC2-Instances bestehen bleiben.

Sie geben die Amazon-S3-Persistenz mithilfe der `jupyter-s3-conf`-Konfigurationsklassifizierung an, wenn Sie einen Cluster erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Zusätzlich zur Aktivierung der Amazon-S3-Persistenz mithilfe der Eigenschaft `s3.persistence.enabled` geben Sie einen Bucket in Amazon S3 an, in dem Notebooks mithilfe der Eigenschaft `s3.persistence.bucket` gespeichert werden. Notebooks für jeden Benutzer

werden in einem `jupyter/`*`jupyterhub-user-name`*-Ordner im angegebenen Bucket gespeichert. Der Bucket muss bereits in Amazon S3 vorhanden sein und die Rolle für das EC2-Instance-Profil, die Sie bei der Erstellung des Clusters angeben, muss über Berechtigungen für den Bucket verfügen (standardmäßig ist die Rolle `EMR_EC2_DefaultRole`). Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von IAM-Rollen für Amazon EMR-Berechtigungen für Dienste. AWS

Wenn Sie einen neuen Cluster mit denselben Konfigurationsklassifizierungseigenschaften verwenden, können Benutzer Notebooks mit den Inhalten des Speicherorts öffnen.

Beachten Sie, dass wenn Sie Dateien als Module in ein Notebook importieren und Amazon S3 aktiviert haben, dies dazu führt, dass die Dateien auf Amazon S3 hochgeladen werden. Wenn Sie Dateien importieren, ohne die Amazon S3 S3-Persistenz zu aktivieren, werden sie in Ihren JupyterHub Container hochgeladen.

Im folgenden Beispiel wird Amazon-S3-Persistenz aktiviert. Von Benutzern gespeicherte Notebooks werden im Ordner `s3://MyJupyterBackups/jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* der einzelnen Benutzer gespeichert. Dabei ist *`jupyterhub-user-name`* ein Benutzername wie beispielsweise `diego`.

```
[
    {
        "Classification": "jupyter-s3-conf",
        "Properties": {
            "s3.persistence.enabled": "true",
            "s3.persistence.bucket": "MyJupyterBackups"
        }
    }
]
```

Eine Verbindung mit dem Hauptknoten und Notebook-Servern herstellen

JupyterHub Administratoren und Notebook-Benutzer müssen über einen SSH-Tunnel eine Verbindung zum Cluster-Masterknoten herstellen und dann eine Verbindung zu den Webschnittstellen herstellen, die JupyterHub auf dem Master-Knoten bedient werden. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines SSH-Tunnels und zur Verwendung des Tunnels als Proxy für Web-Verbindungen finden Sie unter Mit dem Cluster verbinden im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Standardmäßig ist EMR JupyterHub auf Amazon über Port 9443 auf dem Master-Knoten verfügbar. Der interne JupyterHub Proxy bedient auch Notebook-Instances über Port 9443. JupyterHub und auf Jupyter-Webschnittstellen kann über eine URL mit dem folgenden Muster zugegriffen werden:

https: //:9443 ***MasterNodeDNS***

Sie können unter Verwendung der `c.JupyterHub.port`-Eigenschaft in der `jupyterhub_config.py`-Datei einen anderen Port angeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter Netzwerkgrundlagen. JupyterHub

Standardmäßig verwendet EMR JupyterHub auf Amazon ein selbstsigniertes Zertifikat für die SSL-Verschlüsselung mit HTTPS. Benutzer werden aufgefordert, das selbstsignierte Zertifikat als vertrauenswürdig einstufen, wenn sie eine Verbindung herstellen. Sie können ein vertrauenswürdiges Zertifikat und eigene Schlüssel verwenden. Ersetzen Sie die Standard-Zertifikatsdatei, `server.crt`, und die Schlüsseldatei, `server.key`, im `/etc/jupyter/conf/`-Verzeichnis auf dem Master-Knoten durch Ihre eigenen Zertifikat- und Schlüsseldateien. Verwenden Sie die Eigenschaften `c.JupyterHub.ssl_key` und `c.JupyterHub.ssl_cert` der `jupyterhub_config.py`-Datei zur Angabe Ihres SSL-Materialien. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter Sicherheitseinstellungen. JupyterHub Nachdem Sie `jupyterhub_config.py` geändert haben, starten Sie den Container neu.

JupyterHub Konfiguration und Verwaltung

JupyterHub und verwandte Komponenten laufen in einem Docker-Container mit dem Namen`jupyterhub`, auf dem das Ubuntu-Betriebssystem ausgeführt wird. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Komponenten zu verwalten, die innerhalb des Containers ausgeführt werden.

> **Warning**
>
> Anpassungen, die Sie innerhalb des Containers vornehmen, bleiben möglicherweise nicht erhalten, wenn der Container neu gestartet wird. Wir empfehlen Ihnen, die Containerkonfiguration per Skript vorzunehmen oder anderweitig zu automatisieren, damit Sie Anpassungen leichter reproduzieren können.

Administration über die Befehlszeile

Wenn Sie mit dem Master-Knoten über SSH verbunden sind, können Sie Befehle über die Docker-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ausgeben und den Container per Namen (`jupyterhub`) oder ID

angeben. Beispiel: `sudo docker exec jupyterhub` *`command`* führt Befehle aus, die vom Betriebssystem oder einer im Container ausgeführten Anwendung erkannt werden. Mit dieser Methode können Sie Benutzer zum Betriebssystem hinzufügen und zusätzliche Anwendungen und Bibliotheken innerhalb des Docker-Containers installieren. Beispiel: Das Standard-Container-Image enthält Conda für die Paketinstallation, sodass Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile des Master-Knotens ausführen können, um eine Anwendung, Keras, innerhalb des Containers zu installieren:

```
sudo docker exec jupyterhub conda install keras
```

Administration durch Übermitteln von Schritten

Schritte sind eine Möglichkeit, Arbeit an einen Cluster zu übermitteln. Schritte können Sie senden, wenn der Cluster gestartet oder ausgeführt wird. Befehle, die Sie in der Befehlszeile ausführen, können mit`command-runner.jar` als Schritte übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Schritten unter Verwendung der CLI und der Konsole im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR und Befehle und Skripte auf einem Amazon-EMR-Cluster ausführen.

Sie könnten beispielsweise den folgenden AWS CLI Befehl auf einem lokalen Computer verwenden, um Keras auf die gleiche Weise zu installieren, wie Sie es im vorherigen Beispiel über die Befehlszeile des Master-Knotens getan haben:

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps Name="Command
 Runner",Jar="command-runner.jar",Args="/usr/bin/sudo","/usr/bin/
docker","exec","jupyterhub","conda","install","keras"
```

Sie können auch eine Folge von Schritten per Skript festlegen, das Skript in Amazon S3 hochladen und dann `script-runner.jar` verwenden, um das Skript auszuführen, wenn Sie den Cluster erstellen, oder das Skript als Schritt hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Befehle und Skripte auf einem Amazon-EMR-Cluster ausführen. Ein Beispiel finden Sie unter the section called “Beispiel: Bash-Skript zum Hinzufügen mehrerer Benutzer”.

Verwaltung mit REST APIs

Jupyter und der HTTP-Proxy für JupyterHub stellen REST bereit APIs , mit dem Sie Anfragen senden können. JupyterHub Um Anfragen an zu senden JupyterHub, müssen Sie der Anfrage ein API-Token beifügen. Mit dem Befehl `curl` können Sie von der Befehlszeile des Master-Knoten aus REST-Befehle ausführen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Verwenden JupyterHub der REST-API in der Dokumentation für JupyterHub, die Anweisungen zum Generieren von API-Token enthält
- Jupyter Notebook-Server-API aktiviert GitHub
- configurable-http-proxyauf GitHub

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung der REST-API JupyterHub zum Abrufen einer Benutzerliste. Der Befehl übergibt ein zuvor generiertes Admin-Token und verwendet den Standardport 9443 für JupyterHub, um die Ausgabe zur besseren Anzeige an jq weiterzuleiten:

```
curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
-H "Authorization: token $admin_token" | jq .
```

Hinzufügen von Jupyter-Notebook-Benutzern und Administratoren

Sie können eine von zwei Methoden verwenden, um sich für Benutzer zu authentifizieren, JupyterHub sodass sie Notizbücher erstellen und optional verwalten können. JupyterHub Die einfachste Methode ist die Verwendung JupyterHub des Pluggable Authentication Module (PAM). Darüber hinaus unterstützt EMR JupyterHub auf Amazon das LDAP-Authentifikator-Plugin JupyterHub zum Abrufen von Benutzeridentitäten von einem LDAP-Server, z. B. einem Microsoft Active Directory-Server. Anweisungen und Beispiele für das Hinzufügen von Benutzern mit den beiden Authentifizierungsmethoden finden Sie in diesem Abschnitt.

JupyterHub hat auf Amazon EMR einen Standardbenutzer mit Administratorrechten. Der Benutzername ist `jovyan` , das Passwort ist `jupyter`. Wir empfehlen Ihnen dringend, den Benutzer durch einen anderen Benutzer mit Administratorrechten zu ersetzen. Dies ist mit einem Schritt beim Erstellen des Clusters oder durch das Herstellen einer Verbindung zum Master-Knoten möglich, während der Cluster ausgeführt wird.

Themen

- Verwenden der PAM-Authentifizierung
- Verwenden der LDAP-Authentifizierung
- Benutzer-Identitätswechsel

Verwenden der PAM-Authentifizierung

Das Erstellen von PAM-Benutzern in JupyterHub Amazon EMR erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt besteht darin, dem Betriebssystem, das im Container `jupyterhub` auf dem Master-Knoten ausgeführt wird, Benutzer hinzuzufügen, und für jeden Benutzer ein entsprechendes Benutzer-Stammverzeichnis hinzuzufügen. Der zweite Schritt besteht darin, diese Betriebssystembenutzer als JupyterHub Benutzer hinzuzufügen — ein Vorgang, der als Whitelisting bezeichnet wird. JupyterHub Nachdem ein JupyterHub Benutzer hinzugefügt wurde, kann er eine Verbindung zur JupyterHub URL herstellen und seine Betriebssystemanmeldeinformationen für den Zugriff angeben.

Wenn sich ein Benutzer anmeldet, JupyterHub wird die Notebook-Server-Instanz für diesen Benutzer geöffnet, die im Home-Verzeichnis des Benutzers auf dem Master-Knoten gespeichert ist`/var/lib/jupyter/home/`*`username`*. Wenn eine Notebook-Server-Instanz nicht existiert, JupyterHub wird eine Notebook-Instanz im Home-Verzeichnis des Benutzers erzeugt. In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Benutzer einzeln zum Betriebssystem und zu hinzugefügt werden JupyterHub, gefolgt von einem rudimentären Bash-Skript, das mehrere Benutzer hinzufügt.

Hinzufügen eines Betriebssystembenutzers zum Container

Das folgende Beispiel verwendet den Befehl useradd innerhalb des Containers, um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, diego, und ein Stammverzeichnis für diesen Benutzer anzulegen. Der zweite Befehl verwendet chpasswd, um diego ein Passwort für diesen Benutzer zu erteilen. Die Befehle werden in der Befehlszeile auf dem Master-Knoten ausgeführt, während mit SSH eine Verbindung eingerichtet wird. Sie können diese Befehle auch mithilfe eines Schritts ausführen, wie zuvor in Administration durch Übermitteln von Schritten beschrieben.

```
sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N diego
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo diego:diego | chpasswd"
```

Einen Benutzer hinzufügen JupyterHub

Sie können das Admin-Panel in JupyterHub oder die REST-API verwenden, um Benutzer und Administratoren oder einfach nur Benutzer hinzuzufügen.

Um Benutzer und Administratoren über das Admin-Panel in hinzuzufügen JupyterHub

1. Stellen Sie über SSH Connect zum Master-Knoten her und melden Sie sich *`MasterNodeDNS`* mit einer Identität mit Administratorrechten bei https: //:9443 an.
2. Wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung), Admin (Administrator).

3. Wählen Sie User (Benutzer), Add Users (Benutzer hinzufügen) oder wählen Sie Admin (Administrator), Add Admins (Administratoren hinzufügen).

So fügen Sie einen Benutzer mit dem REST API hinzu

1. Stellen Sie unter Verwendung von SSH eine Verbindung mit dem Master-Knoten her und verwenden Sie den folgenden Befehl auf dem Master-Knoten, oder führen Sie den Befehl als Schritt aus.
2. Erwerben Sie ein Administrator-Token, um API-Anfragen zu stellen, und ersetzen Sie es *AdminToken* im folgenden Schritt durch dieses Token.
3. Verwenden Sie den folgenden Befehl und *UserName* ersetzen Sie ihn durch einen Betriebssystembenutzer, der im Container erstellt wurde.

```
curl -XPOST -H "Authorization: token AdminToken" "https://$(hostname):9443/hub/api/
users/UserName
```

> **Note**
>
> Sie werden automatisch als Benutzer JupyterHub ohne Administratorrechte hinzugefügt, wenn Sie sich zum ersten Mal an der JupyterHub Weboberfläche anmelden.

Beispiel: Bash-Skript zum Hinzufügen mehrerer Benutzer

Das folgende Bash-Beispielskript verknüpft die vorherigen Schritte in diesem Abschnitt, um mehrere JupyterHub Benutzer zu erstellen. Das Skript kann direkt auf dem Hauptknoten ausgeführt werden, oder in Amazon S3 hochgeladen und als Schritt ausgeführt werden.

Das Skript stellt zuerst ein Array mit Benutzernamen, und verwendet den Befehl `jupyterhub token` zum Erstellen eines API-Token für den Standard-Administrator, jovyan. Anschließend erstellt es einen Betriebssystem-Benutzer im `jupyterhub`-Container für jeden Benutzer und weist jedem von ihnen ein anfängliches Passwort zu, das gleich ihrem Benutzernamen ist. Schließlich ruft es die REST-API-Operation auf, um jeden Benutzer in JupyterHub zu erstellen. Es übergibt das Token, das zuvor im Skript erstellt wurde und gibt die REST-Antwort der besseren Übersicht halber per Pipe an `jq` weiter.

```
# Bulk add users to container and JupyterHub with temp password of username
```

```
set -x
USERS=(shirley diego ana richard li john mary anaya)
TOKEN=$(sudo docker exec jupyterhub /opt/conda/bin/jupyterhub token jovyan | tail -1)
for i in "${USERS[@]}";
do
   sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N $i
   sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo $i:$i | chpasswd"
   curl -XPOST --silent -k https://$(hostname):9443/hub/api/users/$i \
 -H "Authorization: token $TOKEN" | jq
done
```

Speichern Sie das Skript an einem Speicherort in Amazon S3, beispielsweise `s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh`. Anschließend können Sie es mit `script-runner.jar` als Schritt ausführen.

Beispiel: Ausführen des Skripts beim Erstellen eines Clusters (AWS CLI)

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Ausführen des Skripts auf einem vorhandenen Cluster (AWS CLI)

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=CUSTOM_JAR,\
Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Verwenden der LDAP-Authentifizierung

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ist ein Anwendungsprotokoll zum Abfragen und Ändern von Objekten, die Ressourcen wie Benutzern und Computern entsprechen, die bei einem LDAP-kompatiblen Verzeichnisdiensteanbieter wie Active Directory oder auf einem OpenLDAP-Server gespeichert sind. Sie können das LDAP-Authentifikator-Plug-In für JupyterHub with JupyterHub auf Amazon EMR verwenden, um LDAP für die Benutzerauthentifizierung zu verwenden. Das Plugin verwaltet Anmeldesitzungen für LDAP-Benutzer und stellt Jupyter Benutzerinformationen zur Verfügung. Auf diese Weise können Benutzer mithilfe der auf einem LDAP-kompatiblen Server gespeicherten Anmeldeinformationen für ihre Identitäten eine Verbindung zu JupyterHub und Notebooks herstellen.

Die Schritte in diesem Abschnitt führen Sie durch die folgenden Schritte zur Einrichtung und Aktivierung von LDAP mithilfe des LDAP Authenticator-Plug-ins für. JupyterHub Sie führen die Schritte aus, während Sie mit der Befehlszeile des Master-Knotens verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Verbindung mit dem Hauptknoten und Notebook-Servern herstellen.

1. Erstellen Sie eine LDAP-Konfigurationsdatei mit Informationen über den LDAP-Server, wie Host-IP-Adresse, Port, Bindungsnamen usw.
2. Ändern Sie `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py`, um das LDAP-Authenticator-Plug-in für JupyterHub zu aktivieren.
3. Erstellen Sie ein Skript, das LDAP innerhalb des `jupyterhub`-Containers konfiguriert, und führen Sie es aus.
4. Fragen Sie LDAP nach Benutzern ab und erstellen Sie dann Basisverzeichnisse innerhalb des Containers für jeden Benutzer. JupyterHub benötigt Home-Verzeichnisse zum Hosten von Notebooks.
5. Führen Sie ein Skript aus, das neu gestartet wird JupyterHub

> **Important**
>
> Bevor Sie LDAP einrichten, testen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur, um sicherzustellen, dass der LDAP-Server und der Cluster-Master-Knoten wie gefordert kommunizieren können. TLS verwendet in der Regel Port 389 über eine einfache TCP-Verbindung. Wenn Ihre LDAP-Verbindung SSL verwendet, ist der bekannte TCP-Port für SSL 636.

Die LDAP-Konfigurationsdatei erstellen

Das folgende Beispiel verwendet die folgenden Platzhalter-Konfigurationswerte. Ersetzen Sie diese durch Parameter, die Ihrer Implementierung entsprechen.

- Der LDAP-Server läuft in Version 3 und ist auf Port 389 verfügbar. Dies ist der standardmäßige Nicht-SSL-Port für LDAP.
- Der grundlegende spezifische Name (DN, Distinguished Name) ist `dc=example, dc=org`.

Erstellen Sie mit einem Texteditor die Datei ldap.conf mit Inhalt, der etwa wie folgt aussieht. Verwenden Sie geeignete Werte für Ihre LDAP-Implementierung. *`host`*Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse oder den auflösbaren Hostnamen Ihres LDAP-Servers.

```
base dc=example,dc=org
uri ldap://host
ldap_version 3
binddn cn=admin,dc=example,dc=org
bindpw admin
```

Aktivieren Sie das LDAP Authenticator Plugin für JupyterHub

Verwenden Sie einen Texteditor, um die Datei `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` zu ändern, und fügen Sie ldapauthenticator-Eigenschaften hinzu, etwa wie folgt. *`host`*Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse oder den auflösbaren Hostnamen des LDAP-Servers. Das Beispiel geht davon aus, dass sich die Benutzerobjekte innerhalb einer benannten Organisationseinheit (OU) befinden*`people`*, und verwendet die definierten Namenskomponenten, die Sie zuvor mit Hilfe eingerichtet haben. `ldap.conf`

```
c.JupyterHub.authenticator_class = 'ldapauthenticator.LDAPAuthenticator'
c.LDAPAuthenticator.use_ssl = False
```

```
c.LDAPAuthenticator.server_address = 'host'
c.LDAPAuthenticator.bind_dn_template = 'cn={username},ou=people,dc=example,dc=org'
```

LDAP im Container konfigurieren

Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors ein Bash-Skript mit folgendem Inhalt:

```
#!/bin/bash

# Uncomment the following lines to install LDAP client libraries only if
# using Amazon EMR release version 5.14.0. Later versions install libraries by default.
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get update"
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get -y install libnss-ldap libpam-ldap
 ldap-utils nscd"

# Copy ldap.conf
sudo docker cp ldap.conf jupyterhub:/etc/ldap/
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/ldap/ldap.conf"

# configure nss switch
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^passwd.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^group.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^shadow.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/nsswitch.conf"

# configure PAM to create home directories
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'session required        pam_mkhomedir.so
 skel=/etc/skel umask=077' >> /etc/pam.d/common-session"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/pam.d/common-session"

# restart nscd service
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo service nscd restart"

# Test
sudo docker exec jupyterhub bash -c "getent passwd"

# Install ldap plugin
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip install jupyterhub-ldapauthenticator"
```

Speichern Sie das Skript auf dem Master-Knoten und führen Sie es in der Befehlszeile des Master-Knotens aus. Wenn das Skript beispielsweise als `configure_ldap_client.sh` gespeichert ist, machen Sie die Datei ausführbar:

```
chmod +x configure_ldap_client.sh
```

Und führen das Skript aus:

```
./configure_ldap_client.sh
```

Attribute zur Active Directory hinzufügen

Um jeden Benutzer zu finden und den entsprechenden Eintrag in der Datenbank zu erstellen, benötigt der JupyterHub Docker-Container die folgenden UNIX-Eigenschaften für das entsprechende Benutzerobjekt in Active Directory. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Wie bearbeite ich weiterhin die GID/UID RFC 2307-Attribute, da das Unix Attributes Plug-in für das MMC-Snap-In Active Directory-Benutzer und -Computer nicht mehr verfügbar ist? im Artikel Klarstellung zum Status der Identitätsverwaltung für Unix (IDMU) und der NIS-Serverrolle in der technischen Vorschau von Windows Server 2016 und darüber hinaus.

- `homeDirectory`

  Dies ist der Speicherort im Stammverzeichnis des Benutzers, das in der Regel `/home/`*`username`* ist.

- `gidNumber`

  Dies ist ein Wert größer als 60.000, der noch nicht von einem anderen Benutzer verwendet wird. Überprüfen Sie die `etc/passwd`-Datei auf GIDs, die bereits verwendet werden.

- `uidNumber`

  Dies ist ein Wert größer als 60000, der noch nicht von einer anderen Gruppe verwendet wird. Überprüfen Sie die `etc/group`-Datei auf UIDs, die bereits verwendet werden.

- `uid`

  Das ist dasselbe wie das*`username`*.

Root-Verzeichnisse für Benutzer erstellen

JupyterHub benötigt Home-Verzeichnisse innerhalb des Containers, um LDAP-Benutzer zu authentifizieren und Instanzdaten zu speichern. Das folgende Beispiel zeigt zwei Benutzer, shirley und diego, im LDAP-Verzeichnis.

Der erste Schritt besteht darin, den LDAP-Server mithilfe von ldapsearch nach den Benutzer-IDs und Gruppen-ID-Informationen der einzelnen Benutzer abzufragen, wie im folgenden Beispiel gezeigt, und durch die IP-Adresse oder den auflösbaren Hostnamen Ihres LDAP-Servers zu *host* ersetzen:

```
ldapsearch -x -H ldap://host \
 -D "cn=admin,dc=example,dc=org" \
 -w admin \
 -b "ou=people,dc=example,dc=org" \
 -s sub \
 "(objectclass=*)" uidNumber gidNumber
```

Der Befehl `ldapsearch` gibt eine LDIF-formatierte Antwort zurück, die für die Benutzer shirley und diego etwa wie nachfolgend gezeigt aussieht.

```
# extended LDIF

# LDAPv3
# base <ou=people,dc=example,dc=org> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uidNumber gidNumber sn

# people, example.org
dn: ou=people,dc=example,dc=org

# diego, people, example.org
dn: cn=diego,ou=people,dc=example,dc=org
sn: B
uidNumber: 1001
gidNumber: 100

# shirley, people, example.org
dn: cn=shirley,ou=people,dc=example,dc=org
sn: A
uidNumber: 1002
gidNumber: 100
```

```
# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3
```

Unter Verwendung der Informationen aus der Antwort führen Sie Befehle innerhalb des Containers zum Erstellen eines Stammverzeichnisses für jeden allgemeinen Namen (`cn`) des Benutzers aus. Verwenden Sie `uidNumber` und `gidNumber`, um das Eigentum für das Stammverzeichnis für diesen Benutzer festzulegen. Die folgenden Beispielbefehle erledigen dies für den Benutzer. *`shirley`*

```
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "mkdir /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "chown -R $uidNumber /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "sudo chgrp -R $gidNumber /home/shirley"
```

> **Note**
>
> Der LDAP-Authentifikator für JupyterHub unterstützt die lokale Benutzererstellung nicht. Weitere Informationen finden Sie unter LDAP-Authentifikator-Konfigurationshinweis zur lokalen Benutzererstellung.
> Um einen lokalen Benutzer manuell zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl.
>
> ```
> sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'shirley:x:$uidNumber:$gidNumber::/
> home/shirley:/bin/bash' >> /etc/passwd"
> ```

Starten Sie den Container neu JupyterHub

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den `jupyterhub`-Container neu zu starten:

```
sudo docker stop jupyterhub
sudo docker start jupyterhub
```

Benutzer-Identitätswechsel

Ein Spark-Auftrag, der in einem Jupyter-Notebook ausgeführt wird, durchläuft während seiner Ausführung in Amazon EMR mehrere Anwendungen. Zum Beispiel wird PySpark 3-Code, den ein

Benutzer in Jupyter ausführt, von Sparkmagic empfangen. Sparkmagic verwendet eine HTTP-POST-Anfrage, um ihn an Livy zu senden, das dann einen Spark-Job erstellt, der mit YARN auf dem Cluster ausgeführt wird.

Standardmäßig werden auf diese Weise gesendete YARN-Aufträge als Benutzer `livy` ausgeführt. Dies gilt unabhängig von dem Benutzer, der den Auftrag initiiert hat. Durch das Einrichten eines Benutzer-Identitätswechsels können Sie die Benutzer-ID des Notebook-Benutzers auch für den dem YARN-Auftrag zugeordneten Benutzer verwenden. Von `shirley` und `diego` initiierte Aufträge werden nicht dem Benutzer `livy` zugeordnet. Stattdessen werden die von den Benutzern initiierten Aufträge `shirley` und `diego` zugeordnet. Dies erleichtert das Überwachen der Jupyter-Nutzung und das Verwalten von Anwendungen in der Organisation.

Diese Konfiguration wird nur unterstützt, wenn Aufrufe von Sparkmagic an Livy ohne Authentifizierung erfolgen. Anwendungen, die eine Authentifizierung oder einen Proxy-Layer zwischen Hadoop-Anwendungen und Livy (z. B. Apache Knox Gateway) bereitstellen, werden nicht unterstützt. Bei den Schritten zur Konfiguration des Benutzerwechsels in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass JupyterHub und Livy auf demselben Master-Knoten ausgeführt werden. Wenn die Anwendung separate Cluster enthält, muss Schritt 3: HDFS-Stammverzeichnisse für Benutzer erstellen geändert werden, damit HDFS-Verzeichnisse auf dem Livy-Master-Knoten erstellt werden.

Schritte zum Konfigurieren des Benutzer-Identitätswechsels

- Schritt 1: Livy konfigurieren
- Schritt 2: Benutzer hinzufügen
- Schritt 3: HDFS-Stammverzeichnisse für Benutzer erstellen

Schritt 1: Livy konfigurieren

Sie verwenden die Konfigurationsklassifizierungen `livy-conf` und `core-site`, wenn Sie einen Cluster erstellen, um Livy-Benutzer-Identitätswechsel zu ermöglichen (siehe folgendes Beispiel). Speichern Sie die Konfigurationsklassifizierung als JSON-Objekt und verweisen Sie dann darauf, wenn Sie den Cluster erstellen. Sie können die Konfigurationsklassifizierung auch im Code angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
```

```
    }
  },
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  }
]
```

Schritt 2: Benutzer hinzufügen

Fügen Sie JupyterHub Benutzer mithilfe von PAM oder LDAP hinzu. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden der PAM-Authentifizierung und Verwenden der LDAP-Authentifizierung.

Schritt 3: HDFS-Stammverzeichnisse für Benutzer erstellen

Sie haben eine Verbindung zum Master-Knoten hergestellt, um Benutzer zu erstellen. Kopieren Sie den unten angegebenen Inhalt, während die Verbindung zum Master-Knoten noch besteht, und speichern Sie ihn in einer Skriptdatei. Das Skript erstellt HDFS-Home-Verzeichnisse für jeden JupyterHub Benutzer auf dem Master-Knoten. Das Skript geht davon aus, dass Sie die Standard-Administratorbenutzer-ID verwenden,*jovyan*.

```
#!/bin/bash

CURL="curl --silent -k"
HOST=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname)

admin_token() {
    local user=jovyan
    local pwd=jupyter
    local token=$($CURL https://$HOST:9443/hub/api/authorizations/token \
        -d "{\"username\":\"$user\", \"password\":\"$pwd\"}" | jq ".token")
    if [[ $token != null ]]; then
        token=$(echo $token | sed 's/"//g')
    else
        echo "Unable to get Jupyter API Token."
        exit 1
    fi
    echo $token
}
```

```
# Get Jupyter Admin token
token=$(admin_token)

# Get list of Jupyter users
users=$(curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
 -H "Authorization: token $token" | jq '.[].name' | sed 's/"//g')

# Create HDFS home dir
for user in ${users[@]};
do
 echo "Create hdfs home dir for $user"
 hadoop fs -mkdir /user/$user
 hadoop fs -chmod 777 /user/$user
done
```

Installieren von zusätzlicher Kerneln und Bibliotheken

Wenn Sie einen Cluster mit JupyterHub Amazon EMR erstellen, werden der Standard-Python-3-Kernel für Jupyter zusammen mit den PySpark und Spark-Kernel für Sparkmagic auf dem Docker-Container installiert. Sie können zusätzliche Kernel installieren. Sie können auch zusätzliche Bibliotheken und Pakete installieren und dann für die entsprechende Shell importieren.

Installieren eines Kernels

Kernel werden innerhalb des Docker-Containers installiert. Am einfachsten ist dies zu bewerkstelligen, indem Sie ein Bash-Skript mit Installationsbefehlen erstellen, es auf dem Master-Knoten speichern und es dann mit dem Befehl `sudo docker exec jupyterhub` *`script_name`* im Container `jupyterhub` ausführen. Das folgende Beispielskript installiert den Kernel und installiert dann einige Bibliotheken für diesen Kernel auf dem Master-Knoten, sodass Sie die Bibliotheken später unter Verwendung des Kernels in Jupyter importieren können.

```
#!/bin/bash

# Install Python 2 kernel
conda create -n py27 python=2.7 anaconda
source /opt/conda/envs/py27/bin/activate
apt-get update
apt-get install -y gcc
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m pip install --upgrade ipykernel
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m ipykernel install
```

```
# Install libraries for Python 2
/opt/conda/envs/py27/bin/pip install paramiko nltk scipy numpy scikit-learn pandas
```

Um den Kernel und Bibliotheken innerhalb des Containers zu installieren, öffnen Sie eine Terminal-Verbindung zu dem Master-Knoten, speichern das Skript in `/etc/jupyter/install_kernels.sh` und führen den folgenden Befehl in der Master-Knoten Befehlszeile aus:

```
sudo docker exec jupyterhub bash /etc/jupyter/install_kernels.sh
```

Verwenden von Bibliotheken und Installieren von zusätzlichen Bibliotheken

Ein Kernsatz von Bibliotheken für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft für Python 3 ist JupyterHub auf Amazon EMR vorinstalliert. Sie können `sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"` und `sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"` verwenden.

Wenn ein Spark-Job Bibliotheken auf Worker-Knoten benötigt, empfehlen wir, dass Sie beim Erstellen des Clusters ein Skript ausführen, um die Bibliotheken zu installieren. Bootstrap-Aktionen werden beim Erstellungsprozess des Clusters auf allen Cluster-Knoten ausgeführt, was die Installation vereinfacht. Wenn Sie Bibliotheken auf Core-/Worker-Knoten installieren, nachdem ein Cluster läuft, ist die Operation komplizierter. Wir zeigen in diesem Abschnitt ein Python-Beispielprogramm, das demonstriert, wie diese Bibliotheken zu installieren sind.

Die in diesem Abschnitt gezeigten Beispiele für Bootstrap-Aktionen und Python-Programme verwenden ein Bash-Skript, das in Amazon S3 gespeichert ist, um die Bibliotheken auf allen Knoten zu installieren.

Das in den folgenden Beispielen verwendete Skript `pip` installiert paramiko, nltk, scipy, scikit-learn und pandas für den Python 3-Kernel:

```
#!/bin/bash

sudo python3 -m pip install boto3 paramiko nltk scipy scikit-learn pandas
```

Nachdem Sie das Skript erstellen, laden Sie es an einem Speicherort in Amazon S3 hoch, z. B `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`. Weitere Informationen finden Sie unter Hochladen von Objekten im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service, sodass Sie es in Ihrer Bootstrap-Aktion oder in Ihrem Python-Programm verwenden können.

Um eine Bootstrap-Aktion anzugeben, mit der Bibliotheken auf allen Knoten installiert werden, wenn Sie einen Cluster mit dem AWS CLI

1. Erstellen Sie ein Skript ähnlich dem früheren Beispiel und speichern Sie es an einem Speicherort in Amazon S3. Wir verwenden das Beispiel `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`.
2. Erstellen Sie den Cluster mit JupyterHub und verwenden Sie das `Path` Argument der `--bootstrap-actions` Option, um den Speicherort des Skripts anzugeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   > **Note**
   >
   > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-
libraries.sh,Name=InstallJupyterLibs
```

So geben Sie eine Bootstrap-Aktion an, die Bibliotheken auf allen Knoten installiert, wenn Sie einen Cluster mithilfe der Konsole erstellen

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Geben Sie Einstellungen für Software and Steps (Software und Schritte) und Hardware an, wie für Ihre Anwendung geeignet.
4. Auf dem Bildschirm General Cluster Settings (Allgemeine Cluster-Einstellungen) expandieren Sie Bootstrap Actions (Bootstrap-Aktionen).

5. Wählen Sie für Add bootstrap action (Bootstrap-Aktion hinzufügen) die Option Custom action (Benutzerdefinierte Aktion) und Configure and add (Konfigurieren und hinzufügen) aus.
6. Geben Sie für Name einen benutzerfreundlichen Namen ein. Geben Sie unter Skriptspeicherort den Speicherort Ihres Skripts in Amazon S3 ein (das Beispiel, das wir verwenden, ist s3://amzn-s3-demo-bucket/ install-my-jupyter-libraries .sh). Tragen Sie in Optional arguments (Optionale Argumente) nichts ein und wählen Sie Add (Hinzufügen).
7. Geben Sie andere Einstellungen für Ihren Cluster an und wählen Sie Next (Weiter).
8. Geben Sie Sicherheitseinstellungen an und wählen Sie Create cluster (Cluster erstellen).

Example Installieren von Bibliotheken auf Core-Knoten eines aktiven Clusters

Nach der Installation von Bibliotheken auf dem Master-Knoten innerhalb von Jupyter können Sie auf verschiedene Arten Bibliotheken auf in Ausführung befindlichen Core-Knoten installieren. Das folgende Beispiel zeigt ein Python-Programm, das für die Ausführung auf einem lokalen Computer geschrieben wurde. Wenn Sie das Python-Programm lokal ausführen, verwendet es das `AWS-RunShellScript` von, AWS Systems Manager um das weiter oben in diesem Abschnitt gezeigte Beispielskript auszuführen, das Bibliotheken auf den Kernknoten des Clusters installiert.

```
import argparse
import time
import boto3


def install_libraries_on_core_nodes(cluster_id, script_path, emr_client, ssm_client):
    """
    Copies and runs a shell script on the core nodes in the cluster.

    :param cluster_id: The ID of the cluster.
    :param script_path: The path to the script, typically an Amazon S3 object URL.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client.
    :param ssm_client: The Boto3 AWS Systems Manager client.
    """
    core_nodes = emr_client.list_instances(
        ClusterId=cluster_id, InstanceGroupTypes=["CORE"]
    )["Instances"]
    core_instance_ids = [node["Ec2InstanceId"] for node in core_nodes]
    print(f"Found core instances: {core_instance_ids}.")

    commands = [
        # Copy the shell script from Amazon S3 to each node instance.
```

```
        f"aws s3 cp {script_path} /home/hadoop",
        # Run the shell script to install libraries on each node instance.
        "bash /home/hadoop/install_libraries.sh",
    ]
    for command in commands:
        print(f"Sending '{command}' to core instances...")
        command_id = ssm_client.send_command(
            InstanceIds=core_instance_ids,
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": [command]},
            TimeoutSeconds=3600,
        )["Command"]["CommandId"]
        while True:
            # Verify the previous step succeeded before running the next step.
            cmd_result = ssm_client.list_commands(CommandId=command_id)["Commands"][0]
            if cmd_result["StatusDetails"] == "Success":
                print(f"Command succeeded.")
                break
            elif cmd_result["StatusDetails"] in ["Pending", "InProgress"]:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, waiting...")
                time.sleep(10)
            else:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, quitting.")
                raise RuntimeError(
                    f"Command {command} failed to run. "
                    f"Details: {cmd_result['StatusDetails']}"
                )


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("cluster_id", help="The ID of the cluster.")
    parser.add_argument("script_path", help="The path to the script in Amazon S3.")
    args = parser.parse_args()

    emr_client = boto3.client("emr")
    ssm_client = boto3.client("ssm")

    install_libraries_on_core_nodes(
        args.cluster_id, args.script_path, emr_client, ssm_client
    )


if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

JupyterHub Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR JupyterHub enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

JupyterHub Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.13.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.12.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hudi, hudi-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
		spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.11.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya rn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.10.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.9.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.8.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.7.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.6.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.5.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.4.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.3.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.2.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.36,2	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-7.0.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.15.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.14.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.13.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.12.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.11.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.11.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.10.1	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.10.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.9.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.9.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.8.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.8.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.7.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.36.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.6.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.35.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.5.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.4.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.3.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.3.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.2.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.2.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.1.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.1.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-6.0.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.0.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.34.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.33.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.33.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.32.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.32.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.31.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.31.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.30.2	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.30.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.30.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.29.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.28.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.28.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.27.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.27.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.26.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.25.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.24.1	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.24.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.23.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.23.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.22.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.21.2	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.21.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.20.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.20.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.19.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.19.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.18.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.18.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.17.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.17.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.17.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.16.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.16.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.15.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.15.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.14.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	JupyterHub Version	Komponenten, die mit installie rt wurden JupyterHub
emr-5.14.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Apache Livy

Livy ermöglicht die Interaktion über eine REST-Schnittstelle mit einem EMR-Cluster, auf dem Spark ausgeführt wird. Sie können die REST-Schnittstelle oder eine RPC-Client-Bibliothek verwenden, um Spark-Jobs oder Bausteine von Spark-Code zu senden, Ergebnisse synchron oder asynchron abzurufen und Spark-Kontext zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Apache Livy-Website. Livy ist in Amazon-EMR-Version 5.9.0 und höher enthalten.

Richten Sie für den Zugriff auf die Livy-Webschnittstelle einen SSH-Tunnel zum Master-Knoten und eine Proxy-Verbindung ein. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Amazon-EMR-Clustern gehostete Webschnittstellen anzeigen.

Die folgende Tabelle listet die Version von Livy auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Livy installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Livy installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Livy-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.13.0	Livy 0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Die folgende Tabelle listet die Version von Livy auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Livy installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Livy in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Livy-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.15.0	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Die folgende Tabelle listet die Version von Livy auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Livy installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Livy installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Livy-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.36.2	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Themen

- HTTPS mit Apache Livy aktivieren
- Livy-Versionsverlauf

HTTPS mit Apache Livy aktivieren

Dieses Thema ist relevant, wenn Sie Amazon EMR 7.3.0 oder eine frühere Version ausführen. Ab Version 7.4.0 ist HTTPS standardmäßig mit Apache Livy aktiviert.

1. Stellen Sie einen Amazon-EMR-Cluster mit aktivierter Übertragungsverschlüsselung bereit. Weitere Informationen zur Verschlüsselung finden Sie unter Verschlüsseln von Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung.
2. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `livy_ssl.sh` und den folgenden Inhalten.

```
#!/bin/bash

KEYSTORE_FILE=`awk '/ssl.server.keystore.location/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEYSTORE_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.password/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEY_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.keypassword/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
```

```
echo "livy.keystore $KEYSTORE_FILE
livy.keystore.password $KEYSTORE_PASS
livy.key-password $KEY_PASS" | sudo tee -a /etc/livy/conf/livy.conf >/dev/null

sudo systemctl restart livy-server.service
```

3. Führen Sie das folgende Skript als Amazon-EMR-Schritt aus. Dieses Skript ändert `/etc/livy/conf/livy.conf`, um SSL zu aktivieren.

```
--steps '[{"Args":["s3://amzn-s3-demo-bucket/
livy_ssl.sh"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"s3://
us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar","Properties":"","Name":"Custom JAR"}]'
```

4. Starten Sie den Apache-Livy-Service neu, damit die Änderungen wirksam werden. Informationen zum Neustarten von Apache Livy finden Sie unter Stoppen und Neustarten von Prozessen.
5. Testen Sie, ob die Clients jetzt über HTTPS kommunizieren können. Um beispielsweise einen Job einzureichen, führen Sie den folgenden Code aus.

```
curl -k -X POST --data '{"file": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar",
"className": "org.apache.spark.examples.SparkPi"}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://EMR_Master_Node_Host:8998/batches
```

   Wenn Sie HTTPS erfolgreich aktiviert haben, sendet Livy eine Antwort, in der angegeben wird, dass der Befehl akzeptiert und der Batch-Job gesendet wurde.

```
{"id":1,"name":null,"owner":null,"proxyUser":null,"state":"starting","appId":null,"appInfo"
{"driverLogUrl":null,"sparkUiUrl":null},"log":["stdout: ","\nstderr: ","\nYARN
 Diagnostics: "]}
```

Livy-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Livy aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Livy Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.13.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.12.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.11.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
		kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.10.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.9.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.8.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.7.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.6.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.5.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.4.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.3.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponent en
emr-7.2.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.2	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-7.1.0	0.8.0 - inkubieren	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.0.0	0.7.1-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.15.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.14.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.13.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.12.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.11.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.11.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.10.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.10.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.9.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.9.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.8.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.8.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.7.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.36.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.6.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.35.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.5.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.4.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.3.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.3.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.2.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.2.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.1.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.1.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.0.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-6.0.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.34.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.33.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.33.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.32.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.32.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.31.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.31.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.30.2	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.30.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.30.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.29.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.28.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.28.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.27.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.27.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.26.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.25.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.24.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.24.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.23.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.23.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.22.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.21.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.20.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.20.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.19.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.19.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponent en
emr-5.18.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.18.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponent en
emr-5.17.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.17.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.17.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.16.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.16.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.15.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.15.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.14.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.13.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.13.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.12.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.12.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.11.4	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponent en
emr-5.11.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-librar y, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-serv er, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.11.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.10.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.10.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.9.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Livy-Version	Mit Livy installierte Komponenten
emr-5.9.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Apache MXNet

> **Note**
>
> MXNet hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und das Projekt ist archiviert. Amazon EMR 7.2.0 ist die letzte Version, die Folgendes beinhaltet. MXNet

Apache MXNet ist eine Beschleunigungsbibliothek, die für den Aufbau neuronaler Netzwerke und anderer Deep-Learning-Anwendungen entwickelt wurde. MXNetautomatisiert gängige Arbeitsabläufe und optimiert numerische Berechnungen. MXNet hilft Ihnen dabei, neuronale Netzwerkarchitekturen zu entwerfen, ohne sich auf die Implementierung von Berechnungen auf niedriger Ebene, wie z. B. lineare Algebraoperationen, konzentrieren zu müssen. MXNet ist in der Amazon EMR-Release-Version 5.10.0 und höher enthalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der MXNet Apache-Website.

In der folgenden Tabelle sind die Version von MXNet aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. MXNet

Informationen zur Version der Komponenten MXNet, mit denen installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.2.0.

MXNet Versionsinformationen für emr-7.2.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-7.2.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

In der folgenden Tabelle sind die Version von MXNet aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. MXNet

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen MXNet in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

MXNet Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.15.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

In der folgenden Tabelle sind die Version von MXNet aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. MXNet

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen MXNet in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

MXNet Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.36.2	MXNet 1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
		server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

MXNet Verlauf der Veröffentlichung

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR MXNet enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

MXNet Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-7.2.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36,2	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.1.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.0.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.15.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.14.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.13.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.12.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.11.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.11.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.10.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.8.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.8.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.7.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.36.1	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.6.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.35.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.5.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.4.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.3.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.3.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.2.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-6.0.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.0.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.34.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.33.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.33.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.32.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.30.2	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.29.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.27.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.27.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.26.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.25.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.23.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.23.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.22.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.21.2	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.20.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.20.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.1	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.19.0	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.17.2	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.16.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.16.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.15.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.2	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.14.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.13.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.13.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.12.3	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.2	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.12.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.4	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.3	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.11.2	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	MXNet Version	Komponenten, die mit installie rt wurden MXNet
emr-5.10.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.10.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Apache Oozie

> **Note**
>
> Oozie-Verfall — Da OSS Oozie in den Attic-Modus gewechselt ist, wird es aus einer der kommenden EMR-Versionen entfernt. Wir empfehlen Kunden, MWAA als Alternative zu Oozie zu verwenden. Sie können sich auf das Hilfsprogramm oozie-to-airflow-emrunter beziehen, um bestehende GitHub Oozie-Workflows zu MWAA zu migrieren.

Verwenden Sie den Apache Oozie Workflow Scheduler, um Hadoop-Aufträge zu verwalten und zu koordinieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://attic.apache.org/projects/oozie.html.

Die native Weboberfläche von Oozie wird in Amazon EMR nicht unterstützt. Wenn Sie eine Front-End-Oberfläche für Oozie nutzen möchten, können Sie die Hue Oozie-Anwendung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Hue. Oozie ist in Amazon-EMR-Version 5.0.0 und höher enthalten. Oozie ist als Sandbox-Anwendung in früheren Versionen enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Amazon-Linux-AMI verwenden, das auf einem Amazon-Linux-AMI mit einem Erstellungsdatum vom 8.11.2018 basiert, kann der Oozie-Server nicht gestartet werden. Wenn Sie Oozie verwenden, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AMI, das auf einer Amazon-Linux-AMI-ID mit einem anderen Erstellungsdatum basiert. Sie können den folgenden AWS CLI Befehl verwenden, um eine Liste mit Images IDs für alle HVM Amazon Linux AMIs mit einer Version 2018.03 zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum zurückzugeben, sodass Sie ein geeignetes Amazon Linux-AMI als Basis auswählen können. MyRegion Ersetzen Sie es durch Ihre Regionskennung, z. B. us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Die folgende Tabelle listet die Version von Oozie auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Oozie installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Oozie installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Oozie-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.13.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Oozie auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Oozie installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Oozie in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Oozie-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.15.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
		server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Oozie auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Oozie installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Oozie installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Oozie-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.36.2	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Themen

- Oozie mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS verwenden

- Die Java-Version für Oozie konfigurieren
- Versionsverlauf von Oozie

Oozie mit einer Remote-Datenbank in Amazon RDS verwenden

Standardmäßig werden Benutzerinformationen und Abfrageverläufe von Oozie in einer lokalen MySQL-Datenbank auf dem Master-Knoten gespeichert. Sie können alternativ einen oder mehrere Oozie-fähige Cluster mithilfe einer in Amazon S3 gespeicherten Konfiguration und einer MySQL-Datenbank in Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) erstellen. So können Sie Benutzerdaten und Abfrageverläufe, die von Oozie erstellt wurden, dauerhaft speichern, ohne dass der Amazon-EMR-Cluster weiter ausgeführt wird. Wir empfehlen die Verwendung der serverseitigen Amazon-S3-Verschlüsselung zum Speichern der Konfigurationsdatei.

Erstellen Sie zunächst die Remote-Datenbank für Oozie.

So erstellen Sie die externe MySQL-Datenbank

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Klicken Sie auf Launch a DB Instance (DB-Instance starten).
3. Wählen Sie „MySQL“ und danach Select (Auswählen) aus.
4. Übernehmen Sie die Standardauswahl von Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (Multi-AZ-Bereitstellung und bereitgestellte IOPS-Speicherung) und wählen Sie Next (Weiter) aus.
5. Übernehmen Sie die Standardwerte für die Instance-Spezifikationen, geben Sie Einstellungen an und wählen Sie Next (Weiter).
6. Wählen Sie auf der Seite „Configure Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen konfigurieren)“ geeignete Sicherheitsgruppen- und Datenbanknamen aus. Die Sicherheitsgruppe, die Sie verwenden, muss mindestens eingehenden TCP-Zugriff für Port 3306 über den Master-Knoten Ihres Clusters zulassen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Cluster erstellt haben, können Sie für alle Hosts eine Verbindung mit Port 3306 zulassen und die Sicherheitsgruppe anpassen, nachdem Sie den Cluster gestartet haben. Klicken Sie auf DB-Instance starten.
7. Wählen Sie im RDS-Dashboard Instances und die Instance aus, die Sie soeben erstellt haben. Wenn Ihre Datenbank verfügbar ist, notieren Sie dbname, Benutzername, Kennwort und RDS-Instance. Diese Informationen benötigen Sie zum Erstellen und Konfigurieren Ihres Clusters.

Um eine externe MySQL-Datenbank für Oozie anzugeben, wenn Sie einen Cluster mit dem starten AWS CLI

Um eine externe MySQL-Datenbank für Oozie beim Start eines Clusters mithilfe der AWS CLI anzugeben, verwenden Sie die Informationen, die Sie beim Erstellen Ihrer RDS-Instance für die Konfiguration von `oozie-site` mit einem Konfigurationsobjekt notiert haben.

> **Note**
>
> Sie können mehrere Cluster mit derselben externen Datenbank erstellen, aber jeder Cluster gibt Abfrageverläufe und Benutzerdaten frei.

- Erstellen Sie mit dem einen Cluster AWS CLI, auf dem Oozie installiert ist, verwenden Sie die externe Datenbank, die Sie erstellt haben, und verweisen Sie auf eine Konfigurationsdatei mit einer Konfigurationsklassifizierung für Oozie, die die Datenbankeigenschaften spezifiziert. Im folgenden Beispiel wird ein Cluster mit installiertem Oozie erstellt, der auf die Konfigurationsdatei `myConfig.json` in Amazon S3 verweist, die die Datenbankkonfiguration angibt.

  > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Oozie
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
  --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
  myConfig.json --use-default-roles
  ```

  Beispielinhalte der `myConfig.json`-Datei werden unten angezeigt. Ersetzen Sie *JDBC URL*`username`, und *`password`* durch die JDBC-URL, den Benutzernamen und das Passwort Ihrer RDS-Instanz.

> **Important**
>
> Die JDBC-URL muss den Datenbanknamen als Suffix enthalten. Zum Beispiel jdbc:mysql://.xxxxxxxxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/ dbname. oozie-external-db

```
[{
  "Classification": "oozie-site",
    "Properties": {
        "oozie.service.JPAService.jdbc.driver": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.url": "JDBC URL",

        "oozie.service.JPAService.jdbc.username": "username",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.password": "password"
    },
    "Configurations": []
}]
```

Die Java-Version für Oozie konfigurieren

Oozie führt mehrere Java Virtual Machine (JVM)-Prozesse aus. Auf dieser Seite wird erklärt, wie die Java-Version für jeden Prozess konfiguriert wird.

- Oozie-Server: Legen Sie mit `JAVA_HOME` in der `oozie-env`-Klassifizierung fest, dass die Java-Version für `EmbeddedOozieServer` aktualisiert werden soll.
- Oozie Launcher AM: Oozie Launcher AM ist ein Single-Mapper-MR-Job, der die entsprechenden Anwendungsclientbibliotheken wie Hadoop und Hive aufruft. Sofern nicht anders konfiguriert, entsprechen die Laufzeitversionen für Oozie Launcher AM den Java-Laufzeiten für Hadoop im EMR-Cluster. Um die Java-Laufzeit für Oozie Launcher AM zu konfigurieren, legen Sie für den Job die folgende `workflow.xml` Eigenschaft fest:

```
<property>
     <name>mapred.child.env</name>
     <value>JAVA_HOME=/path/to/JAVA_HOME</value>
 </property>
```

Diese Eigenschaft stellt sicher, dass Oozie Launcher AM für den Oozie-Auftrag auf der von Ihnen angegebenen Java-Version ausgeführt wird und nicht auf der Java-Version, die in Hadoop festgelegt ist.

- Ausführbare Datei des Anwendungsclients: Da Oozie Launcher AM den Anwendungsclient standardmäßig aufruft, ist die Java-Laufzeit für die ausführbare Client-Datei dieselbe wie für Oozie Launcher AM.
- Von einem Oozie-Job gestartete Anwendungen: Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die Laufzeitversionen für die eigentliche Anwendung JVMs , die durch einen Oozie-Job gestartet werden, den Java-Laufzeiten für Hadoop im EMR-Cluster. Abhängig von der Art der Oozie-Workflow-Aktion, die verwendet wird, um die Anwendung in einem Oozie-Job zu starten (Spark- oder Hive-Aktion), können Sie die Standard-Java-Laufzeit für die eigentliche Anwendung im für den Oozie-Job aktualisieren. JVMs `workflow.xml`

Versionsverlauf von Oozie

In der folgenden Tabelle sind die Version von Oozie aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Oozie-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
		hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.2.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-7.1.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.15.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.11.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.10.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.9.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.8.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.36.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.36.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.35.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.3.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.2.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.2.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.1.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.1.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.0.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-6.0.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.34.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.33.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.32.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.31.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.30.2	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.30.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.28.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.27.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.26.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.24.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.23.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.22.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.21.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.20.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.19.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.18.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.17.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.17.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.16.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.15.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.14.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.13.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.12.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.12.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.11.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.11.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.11.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.10.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.9.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.8.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.8.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.7.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.6.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.5.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.5.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.4.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.3.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.3.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.2.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.1.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.0.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Oozie-Version	Mit Oozie installierte Komponenten
emr-5.0.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Versionshinweise zu Oozie nach Version

Themen

- Amazon EMR 7.10.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.1.0 — Versionshinweise zu Oozie
- Amazon EMR 7.0.0 — Versionshinweise zu Oozie

Amazon EMR 7.10.0 — Versionshinweise zu Oozie

Bekannte Probleme mit Oozie:

- Versionskonflikt in Oozie Sharelib:
  - Oozie Sharelib enthält mehrere Versionen von commons-cli (Versionen 1.2 und 1.5).

  - Wenn Sie auf Kompatibilitätsprobleme stoßen, ziehen Sie eine der folgenden Optionen in Betracht:
    - Commons-cli-1.2-JAR-Dateien werden entfernt.
    - Commons-Cli-1.2 durch Commons-Cli-1.5 ersetzen.
- Pig JAR-Kompatibilität:
  - Das Pig-Jar, das standardmäßig in Oozie Sharelib enthalten ist, ist das Open-Source-Jar. Dies unterscheidet sich von dem Pig-Jar, das an anderer Stelle im EMR-Cluster verfügbar ist, bei der Installation der Pig-Anwendung, das zusätzliche EMR-spezifische Verbesserungen und Optimierungen enthält. Benutzer sollten sich dieses Unterschieds bei der Entwicklung von Pig-Workflows bewusst sein.
- Die Konfiguration,`oozie.base.url`, wird hauptsächlich für die Referenzierung von Oozie-Callback verwendet URLs, und standardmäßig werden sie über HTTP übertragen, auch wenn die In-Transit-Verschlüsselung aktiviert ist. Dies ist zu erwarten, da laut der Dokumentation zur Einrichtung von Oozie die standardmäßige HTTPS-Konfiguration dazu führt, dass alle Oozie URLs mit Ausnahme des Callbacks HTTPS verwendet. JobTracker URLs Dies dient der Vereinfachung der Konfiguration (außerhalb von Oozie sind keine Änderungen erforderlich), aber das ist in Ordnung, da Oozie den Callbacks sowieso nicht von Natur aus vertraut; sie werden als Hinweise verwendet. Wenn die Konfiguration jedoch explizit so eingestellt `oozie.base.url` ist, dass sie für Oozie-Callbacks auf HTTPS verweist, wird ein Fehler ausgegeben, da die erforderlichen Zertifikate standardmäßig nicht direkt zum Standard-Java-Truststore hinzugefügt werden.

Amazon EMR 7.9.0 — Versionshinweise zu Oozie

Änderungen an Oozie:

Typ	Description
Upgrade	Avro-Upgrade auf 1.11.4

Bekannte Probleme mit Oozie:

- Versionskonflikt in Oozie Sharelib:
  - Oozie Sharelib enthält mehrere Versionen von commons-cli (Versionen 1.2 und 1.5).
  - Wenn Sie auf Kompatibilitätsprobleme stoßen, ziehen Sie eine der folgenden Optionen in Betracht:

    - Commons-cli-1.2-JAR-Dateien werden entfernt.
    - Commons-Cli-1.2 durch Commons-Cli-1.5 ersetzen.
- Pig JAR-Kompatibilität:
    - Das Pig-Jar, das standardmäßig in Oozie Sharelib enthalten ist, ist das Open-Source-Jar. Dies unterscheidet sich von dem Pig-Jar, das an anderer Stelle im EMR-Cluster verfügbar ist, bei der Installation der Pig-Anwendung, das zusätzliche EMR-spezifische Verbesserungen und Optimierungen enthält. Benutzer sollten sich dieses Unterschieds bei der Entwicklung von Pig-Workflows bewusst sein.

Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Oozie

Bekannte Probleme mit Oozie:

- Versionskonflikt in Oozie Sharelib:
    - Oozie Sharelib enthält mehrere Versionen von commons-cli (Versionen 1.2 und 1.5).
    - Wenn Sie auf Kompatibilitätsprobleme stoßen, ziehen Sie eine der folgenden Optionen in Betracht:
        - Commons-cli-1.2-JAR-Dateien werden entfernt.
        - Commons-Cli-1.2 durch Commons-Cli-1.5 ersetzen.
- Pig JAR-Kompatibilität:
    - Das Pig-Jar, das standardmäßig in Oozie Sharelib enthalten ist, ist das Open-Source-Jar. Dies unterscheidet sich von dem Pig-Jar, das an anderer Stelle im EMR-Cluster verfügbar ist, bei der Installation der Pig-Anwendung, das zusätzliche EMR-spezifische Verbesserungen und Optimierungen enthält. Benutzer sollten sich dieses Unterschieds bei der Entwicklung von Pig-Workflows bewusst sein.

Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise zu Oozie

Typ	Description
Upgrade	Entfernen Sie die Unterstützung für die Orchestrierung von Sqoop-Jobs, da Sqoop in neuen EMR-Versionen nicht verfügbar ist

Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise zu Oozie

Änderungen an Oozie: KEINE ÄNDERUNGEN

Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Oozie

Amazon EMR 7.3.0 — Änderungen an Oozie

Typ	Description
Upgrade	OOZIE-3675: Aktualisieren Sie Mockito von 2 auf 3.11.2
Verbesserung	OOZIE-3674: Fügt dem Oozie-Client einen --insecure ähnlichen Parameter hinzu, damit dieser Zertifikatsfehler ignorieren kann
Verbesserung	OOZIE-3673: Möglichkeit hinzugefügt, benutzerdefinierte Protokolle bei der Ausführung einer E-Mail-Aktion zu konfigurieren SSL/TLS
Verbesserung	OOZIE-3677: Oozie sollte eine Eigenschaft und in oozie-site.xml akzeptieren keyStoreType trustStoreType

Amazon EMR 7.3.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
oozie-site	oozie.email.smtp.ssl.protocols		String-Eigenschaft, bei der die unterstützten Protokolle durch Leerzeichen getrennt aufgeführt sind. Der leere Standardwert hat keine Auswirkung. z. B. "TLSv1 TLSv1.1 .2" TLSv1

Klassifizierung	Name	Standard	Description
oozie-site	oozie.https.truststore.type		Truststore-Dateityp, z. B. jks
oozie-site	oozie.https.keystore.type		Keystore-Dateityp, z. B. jks

Amazon EMR 7.1.0 — Versionshinweise zu Oozie

Typ	Description
Upgrade	Führt ein Upgrade von Netty auf 4.1.100.Final durch.
Upgrade	Führt ein Upgrade von Jetty auf 9.4.53.v20231009 durch.

Amazon EMR 7.0.0 — Versionshinweise zu Oozie

Typ	Description
Upgrade	Oozie Client und Server verwenden jetzt standardmäßig Java 17. Weitere Informationen finden Sie im EMR 7.0.0 Release Guide.

Apache Phoenix

Apache Phoenix wird für OLTP und Betriebsanalysen verwendet, sodass Sie Standard-SQL-Abfragen und JDBC verwenden können, um mit einem HBase Apache-Backing-Store APIs zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Phoenix in 15 minutes or less. Phoenix ist in Amazon EMR Version 4.7.0 und höher enthalten.

Wenn Sie von einer früheren Version von Amazon EMR auf Amazon EMR Version 5.4.0 oder höher upgraden und die sekundäre Indizierung verwenden, aktualisieren Sie lokale Indizes wie in der Apache Phoenix-Dokumentation beschrieben. Amazon EMR entfernt die erforderlichen Konfigurationen aus der `hbase-site`-Klassifizierung, die Indizes müssen jedoch neu gefüllt werden. Online- und Offline-Upgrades von Indizes werden unterstützt. Online-Upgrades sind die Standardeinstellung. Dies bedeutet, dass Indizes neu gefüllt werden, während die Initialisierung von Phoenix-Clients Version 4.8.0 oder höher ausgeführt wird. Um Offline-Upgrades festzulegen, geben Sie für die `phoenix.client.localIndexUpgrade`-Konfiguration in der `phoenix-site`-Klassifizierung "false" und dann SSH für den Master-Knoten an, um `psql [zookeeper] -1` auszuführen.

Die folgende Tabelle listet die Version von Phoenix auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Phoenix installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Phoenix installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Phoenix-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.13.0	Phoenix 5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
		mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-operator-too ls, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Phoenix auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Phoenix installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Phoenix in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Phoenix-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.15.0	Phoenix 5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
		ion-server, hbase-operator-too ls, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Phoenix auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Phoenix installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Phoenix installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Phoenix-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.36.2	Phoenix 4.14.3-HBase-1.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Themen

- Einen Cluster mit Phoenix erstellen
- Phoenix-Clients
- Versionsverlauf von Phoenix

Einen Cluster mit Phoenix erstellen

Sie installieren Phoenix, indem Sie die Anwendung beim Erstellen eines Clusters in der Konsole oder über die AWS CLI auswählen. Die folgenden Verfahren und Beispiele zeigen, wie Sie einen Cluster mit Phoenix und erstellen. HBase Weitere Informationen zum Erstellen von Clustern mit der Konsole, einschließlich Erweiterte Optionen, finden Sie unter Cluster planen und konfigurieren im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

So starten Sie einen Cluster mit installierter Phoenix-Anwendung mithilfe von Quick-Optionen zum Erstellen eines Clusters in der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Create cluster (Cluster erstellen) aus, um Quick Create (Schnellerstellung) zu verwenden.
3. Wählen Sie bei Software Konfiguration die neueste Version für Ihre Anwendung aus. Phoenix wird nur als Option angezeigt, wenn Amazon Release Version emr-4.7.0 oder höher ausgewählt ist.
4. Wählen Sie für Anwendungen die zweite Option HBase: HBase ***ver*** mit Ganglia, Hadoop***ver***, Hive, ***ver*** Hue, Phoenix ***ver*** und. *ver* *ver* ZooKeeper *ver*
5. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Das folgende Beispiel startet einen Cluster mit installierter Phoenix-Anwendung mithilfe von Standard-Konfigurationseinstellungen.

Um einen Cluster mit Phoenix zu starten und den HBase AWS CLI

- Erstellen Sie den Cluster mit dem folgenden Befehl:

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Anpassen von Phoenix-Konfigurationen

Beim Erstellen eines Clusters konfigurieren Sie Phoenix, indem Sie Werte in `hbase-site.xml` mithilfe der `hbase-site`-Konfigurationsklassifizierung festlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration und Optimierung in der Phoenix-Dokumentation.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit einer in Amazon S3 gespeicherten JSON-Datei den Wert `false` für die Eigenschaft `phoenix.schema.dropMetaData` angeben. Für eine einzelne Klassifizierung können mehrere Eigenschaften angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren. Der Befehl `create-cluster` referenziert die JSON-Datei dann als Parameter `--configurations`.

Der Inhalt der unter bucket/myfolder/myconfig /amzn-s3-demo- .json gespeicherten JSON-Datei sieht wie folgt aus.

```
[
    {
      "Classification": "hbase-site",
      "Properties": {
        "phoenix.schema.dropMetaData": "false"
      }
    }
  ]
```

Der Befehl `create cluster`, der auf die JSON-Datei verweist, wird im folgenden Beispiel dargestellt.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Phoenix \
```

```
Name=HBase --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myconfig.json
```

> **Note**
>
> Rekonfigurationsanforderungen für Phoenix-Konfigurationsklassifizierungen werden nur in Amazon EMR ab Version 5.23.0, nicht jedoch in den Amazon-EMR-Versionen 5.21.0 und 5.22.0 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Phoenix-Clients

Sie stellen eine Verbindung mit Phoenix entweder mithilfe eines JDBC-Clients mit vollständigen Abhängigkeiten oder mithilfe des "Thin Clients" her, der den Phoenix-Abfrageserver nutzt und nur auf einem Master-Knoten eines Clusters ausgeführt werden kann (z. B. durch die Verwendung eines SQL-Clients, eines Schritts, einer Befehlszeile, der SSH-Portweiterleitung usw.). Wenn Sie den „fetten“ JDBC-Client verwenden, muss er dennoch Zugriff auf alle Knoten des Clusters haben, da er eine direkte Verbindung zu Diensten herstellt. HBase Der "Thin" Phoenix-Client muss nur auf den Phoenix-Abfrageserver über einen Standard-Port 8765 zugreifen. Es gibt mehrere Skripts in Phoenix, die diese Clients verwenden.

Einen Amazon-EMR-Schritt zum Abfragen mit Phoenix verwenden

Das folgende Verfahren stellt einen Snapshot wieder her HBase und verwendet diese Daten, um eine Phoenix-Abfrage auszuführen. Sie können dieses Beispiel erweitern oder ein neues Skript erstellen, das die Phoenix-Clients an Ihre Anforderungen anpasst.

1. Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl einen Cluster, auf dem Phoenix installiert ist:

   ```
   aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLogFolder --release-label emr-7.13.0 \
   --applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
   --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
   ```

2. Erstellen Sie die folgenden Dateien und laden Sie sie in Amazon S3: hoch:

   copySnapshot.sh

```
sudo su hbase -s /bin/sh -c 'hbase snapshot export \
 -D hbase.rootdir=s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/hbase-demo-customer-data/
snapshot/ \
-snapshot customer_snapshot1 \
-copy-to hdfs://masterDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2 -chuser hbase -chmod 700'
```

runQuery.sh

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/phoenixQuery.sql /home/hadoop/
/usr/lib/phoenix/bin/sqlline-thin.py http://localhost:8765 /home/hadoop/
phoenixQuery.sql
```

phoenixQuery.sql

> **Note**
>
> Sie müssen `COLUMN_ENCODED_BYTES=0` in das folgende Beispiel nur einbeziehen, wenn Sie Amazon-EMR-Versionen 5.26.0 und höher verwenden.

```
CREATE VIEW "customer" (
pk VARCHAR PRIMARY KEY,
"address"."state" VARCHAR,
"address"."street" VARCHAR,
"address"."city" VARCHAR,
"address"."zip" VARCHAR,
"cc"."number" VARCHAR,
"cc"."expire" VARCHAR,
"cc"."type" VARCHAR,
"contact"."phone" VARCHAR)
COLUMN_ENCODED_BYTES=0;

CREATE INDEX my_index ON "customer" ("customer"."state") INCLUDE("PK",
 "customer"."city", "customer"."expire", "customer"."type");

SELECT "customer"."type" AS credit_card_type, count(*) AS num_customers FROM
 "customer" WHERE "customer"."state" = 'CA' GROUP BY "customer"."type";
```

Verwenden Sie den AWS CLI , um die Dateien an den S3-Bucket zu senden:

```
aws s3 cp copySnapshot.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp runQuery.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp phoenixQuery.sql s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

3. Erstellen Sie eine Tabelle mithilfe des folgenden, an den Cluster gesendeten Schritts, den Sie in Schritt 1 erstellt haben:

   createTable.json

```
[
  {
    "Name": "Create HBase Table",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'create \"customer\",\"address\",\"cc\",\"contact
\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./createTable.json
```

4. Verwenden Sie `script-runner.jar`, um das zuvor in Ihren S3-Bucket hochgeladene `copySnapshot.sh`-Skript auszuführen:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="HBase Copy Snapshot",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/copySnapshot.sh"]
```

   Dadurch wird ein MapReduce Job ausgeführt, um Ihre Snapshot-Daten auf das Cluster-HDFS zu kopieren.

5. Stellen Sie den Snapshot, den Sie in den Cluster kopiert haben, mit dem folgenden Schritt wieder her:

   restoreSnapshot.json

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"customer\"; restore_snapshot
 \"customer_snapshot1\"; enable \"customer\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./restoreSnapshot.json
```

6. Verwenden Sie `script-runner.jar`, um das zuvor in Ihren S3-Bucket hochgeladene `runQuery.sh`-Skript auszuführen:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Phoenix Run Query",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/runQuery.sh"]
```

   Die Abfrage wird ausgeführt und gibt das Ergebnis an `stdout` des Schritts zurück. Es kann einige Minuten dauern, bis dieser Schritt abgeschlossen ist.

7. Prüfen Sie die Ergebnisse von `stdout` des Schritts an der Protokoll-URI, mit der Sie den Cluster in Schritt 1 erstellt haben. Die Ergebnisse sollten wie folgt aussehen:

```
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
|             CREDIT_CARD_TYPE            |              NUM_CUSTOMERS        |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
| american_express                        | 5728                              |
| dankort                                 | 5782                              |
| diners_club                             | 5795                              |
| discover                                | 5715                              |
| forbrugsforeningen                      | 5691                              |
| jcb                                     | 5762                              |
| laser                                   | 5769                              |
| maestro                                 | 5816                              |
| mastercard                              | 5697                              |
| solo                                    | 5586                              |
```

```
| switch                                    | 5781                                |
| visa                                      | 5659                                |
+-------------------------------------------+-------------------------------------+
```

Versionsverlauf von Phoenix

In der folgenden Tabelle sind die Version von Phoenix aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Versionsinformationen für Phoenix

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.13.0	5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
		cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.6.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.5.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.4.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.3.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.2.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.36,2	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.1.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-7.0.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.15.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.14.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.13.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.12.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.11.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.11.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.10.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase-reg ion-server, hbase-operator-too ls, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.10.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.9.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.9.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.8.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.8.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.7.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.36.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.6.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.35.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.4.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.3.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.2.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.1.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-6.0.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.33.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.32.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.31.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.30.2	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.30.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.28.1	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	4,14,3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.27.1	4,14,2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	4,14,2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.26.0	4,14,2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.24.1	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.23.1	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.22.0	4,14,1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	4,14,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.21.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.20.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.19.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.18.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.17.2	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.17.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.16.0	4,1,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop- hdfs-datanode, hadoop-hdfs- library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop- mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn- timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase- region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper- server
emr-5.15.1	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop- hdfs-datanode, hadoop-hdfs- library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop- mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn- timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase- region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper- server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.15.0	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.14.1	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.13.1	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.12.3	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.12.1	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	4,13,0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.11.4	4,11,0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.11.2	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.11.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.10.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop- hdfs-datanode, hadoop-hdfs- library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop- mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn- timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase- region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper- server
emr-5.9.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop- hdfs-datanode, hadoop-hdfs- library, hadoop-hdfs-nameno de, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop- mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn- timeline-server, hbase-hma ster, hbase-client, hbase- region-server, phoenix-l ibrary, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper- server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.9.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.8.2	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.8.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.7.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.6.0	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.5.3	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.5.1	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.4.1	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	4,9,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.3.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.3.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.2.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.2.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.1.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.0.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-5.0.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.9.5	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.9.3	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.9.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.8.4	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.8.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.8.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.7.3	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Phoenix-Version	Mit Phoenix installierte Komponenten
emr-4.7.1	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	4,7,0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Apache Pig

Apache Pig ist eine Open-Source-Apache-Bibliothek, die auf Hadoop basiert und eine Skriptsprache bereitstellt, die Sie verwenden können, um große Datasets zu transformieren, ohne dass Sie komplexen Code in einer Computersprache einer niedrigeren Ebene schreiben müssen, wie etwa Java. Die Bibliothek verwendet SQL-ähnliche Befehle, die in einer Sprache namens Pig Latin geschrieben sind, und konvertiert diese Befehle in Tez-Jobs, die auf gerichteten azyklischen Graphen () oder Programmen basieren. DAGs MapReduce Pig funktioniert mit strukturierten und unstrukturierten Daten in verschiedenen Formaten. Weitere Informationen zu Pig finden Sie unter http://pig.apache.org/.

Sie können Pig-Befehle interaktiv oder im Batch-Modus ausführen. Um Pig interaktiv zu nutzen, erstellen Sie eine SSH-Verbindung mit dem Master-Knoten und senden Befehle per Grunt-Shell. Um Pig im Batch-Modus zu nutzen, laden Sie Ihre Pig-Skripts in Amazon S3 hoch und senden diese dann als Cluster-Schritte. Weitere Informationen zum Übermitteln von Aufträgen an einen Cluster finden Sie unter Aufträge an einen Cluster übermitteln im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Wenn Sie Pig verwenden, um Ausgaben in eine HCatalog Tabelle in Amazon S3 zu schreiben, deaktivieren Sie Amazon EMR Direct Write, indem Sie die `mapred.output.direct.EmrFileSystem` Eigenschaften `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` und auf `false` setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden HCatalog. Innerhalb eines Pig-Skripts können Sie die Befehle `SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false` und `SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false` verwenden.

Die folgende Tabelle listet die Version von Pig auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Pig installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version zusammen mit Pig installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Pig-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.13.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
		pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Pig auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Pig installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Pig in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Pig-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.15.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Pig auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Pig installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Pig installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Pig-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-5.36.2	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Themen

- Übermitteln von Pig-Aufträgen
- Benutzerdefinierte Funktionen in Pig aufrufen
- Pig-Versionsverlauf

Übermitteln von Pig-Aufträgen

Dieser Abschnitt zeigt das Senden von Pig-Aufträgen an einen Amazon-EMR-Cluster. Das folgende Beispiel generiert einen Bericht mit der Gesamtzahl der übertragenen Bytes, eine Liste der Top 50 IP-Adressen, eine Liste der externen Top 50-Referrer und die 50 beliebtesten Suchbegriffe bei Bing und Google. Das Pig-Skript befindet sich im Amazon-S3-Bucket `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig`. Die Eingabedaten befinden sich im Amazon-S3-Bucket `s3://`

`elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`. Die Ausgabe wird in einem Amazon-S3-Bucket gespeichert.

Pig-Aufträge über die Amazon-EMR-Konsole senden

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Amazon-EMR-Konsole einen Pig-Auftrag an einen Cluster senden.

So senden Sie einen Pig-Auftrag

1. Öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Cluster erstellen, um einen neuen Cluster mit Pig zu erstellen. Anweisungen zum Erstellen eines Clusters finden Sie unter Planen und Konfigurieren eines Amazon-EMR-Clusters.
3. Öffnen Sie ein Terminal und stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Hauptknoten Ihres Clusters her, indem Sie die unter Verbindung zum Hauptknoten mithilfe von SSH herstellen beschriebenen Schritte ausführen. Sobald Sie das getan haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

   ```
   sudo mkdir -p /home/hadoop/lib/pig/
   sudo aws s3 cp s3://elasticmapreduce/libs/pig/0.3/piggybank-0.3-amzn.jar /home/
   hadoop/lib/pig/piggybank.jar
   ```

4. Klicken Sie in der Konsole die Seite Cluster-Liste aus und klicken Sie den Namen des von Ihnen erstellten Clusters.
5. Scrollen Sie zum Abschnitt Steps (Schritte) und erweitern Sie ihn. Wählen Sie anschließend Add step (Schritt hinzufügen) aus.
6. Gehen Sie im Dialogfeld Schritt hinzufügen folgendermaßen vor:

   - Wählen Sie unter Step type (Schritttyp) die Option Pig program (Pig-Programm) aus.
   - Übernehmen Sie unter Name den Standardnamen („Pig program“) oder geben Sie einen neuen Namen ein.
   - Geben Sie unter Script S3 location (S3-Skriptspeicherort) den Speicherort Ihres Pig-Skripts ein. Beispiel: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig`**.
   - Unter Input S3 location (S3-Eingabespeicherort) geben Sie den Speicherort der Eingabedaten ein. Beispiel: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`**.
   - Unter S3-Ausgabespeicherort geben Sie den Namen Ihres Amazon-S3-Ausgabe-Buckets ein oder navigieren zu dem entsprechenden S3-Bucket.

- Lassen Sie unter Arguments (Parameter) das Feld leer.
- Übernehmen Sie unter Action on failure (Aktion bei Fehler) die Standardeinstellung Continue (Fortfahren).

7. Wählen Sie Hinzufügen aus. Der Schritt wird in der Konsole mit dem Status "Pending" angezeigt.
8. Bei Ausführung des Schritts ändert sich dessen Status von Pending zu Running und Completed. Wählen Sie über der Spalte Actions (Aktionen) das Symbol Refresh (Ansicht aktualisieren) aus, um den Status zu aktualisieren. Wenn Ihr Schritt abgeschlossen ist, überprüfen Sie Ihren Amazon-S3-Bucket, um sicherzustellen, dass die Ausgabedateien Ihres Pig-Schritts vorhanden sind.

Reichen Sie Pig-Arbeiten ein, indem Sie AWS CLI

Um einen Pig-Schritt einzureichen, verwenden Sie AWS CLI

Wenn Sie einen Cluster mit dem starten AWS CLI, verwenden Sie den `--applications` Parameter, um Pig zu installieren. Verwenden Sie den Parameter `--steps`, um einen Pig-Schritt zu übermitteln.

1. Um einen Cluster mit installiertem Pig zu starten, geben Sie den folgenden Befehl ein *myKey* und *amzn-s3-demo-bucket/* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihres EC2-Schlüsselpaars und Ihres Amazon S3 S3-Buckets.

```
aws emr create-cluster \
--name "Test cluster" \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=Pig \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

Wenn Sie die Instance-Anzahl ohne den Parameter `--instance-groups` angeben, wird ein einzelner Master-Knoten gestartet. Die verbleibenden Instances werden als Core-Knoten aufgerufen. Alle Knoten verwenden den im Befehl angegebenen Instance-Typ.

> **Note**
>
> Wenn Sie zuvor nicht die standardmäßige EMR-Servicerolle und das EC2-Instance-Profil erstellt haben, geben Sie `aws emr create-default-roles` ein, um sie zu erstellen, bevor Sie den Unterbefehl `create-cluster` eingeben.

2. Um einen Pig-Schritt einzureichen, geben Sie den folgenden Befehl ein *myClusterId* und *amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie dabei Ihre Cluster-ID und den Namen Ihres Amazon S3 S3-Buckets.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id myClusterId \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output]
```

   Dieser Befehl gibt eine Schritt-ID zurück, anhand derer Sie die Ausführung Ihres `State`-Schritts überprüfen können.

3. Fragen Sie den Status Ihres Schritts mit dem `describe-step`-Befehl ab.

```
aws emr describe-step --cluster-id myClusterId --step-id s-1XXXXXXXXXXA
```

   Der `State`-Wert des Schritts ändert sich mit der Ausführung des Schritts von `PENDING` zu `RUNNING` zu `COMPLETED`. Wenn Ihr Schritt abgeschlossen ist, überprüfen Sie Ihren Amazon-S3-Bucket, um sicherzustellen, dass die Ausgabedateien Ihres Pig-Schritts vorhanden sind.

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen in der AWS CLI finden Sie in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Benutzerdefinierte Funktionen in Pig aufrufen

Pig bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) aus Pig-Skripten heraus aufzurufen. Sie können so eine benutzerdefinierte Verarbeitung in Ihren Pig-Skripts implementieren. Die derzeit unterstützten Sprachen sind Java, Python/Jython und JavaScript (obwohl die JavaScript Unterstützung noch experimentell ist.)

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Ihre Funktionen registrieren, um diese über die Pig-Shell oder in Pig-Skripts aufzurufen. Weitere Informationen zur Verwendung UDFs mit Pig finden Sie in der Pig-Dokumentation für Ihre Version von Pig.

JAR-Dateien in Pig aufrufen

Mit dem Befehl `REGISTER` können Sie in Ihren Pig-Skripts benutzerdefinierte JAR-Dateien nutzen. Die JAR-Datei ist im lokalen Dateisystem oder in einem Remote-Dateisystem z. B. Amazon S3 gespeichert. Wenn das Pig-Skript ausgeführt wird, lädt Amazon EMR die JAR-Datei automatisch auf den Hauptknoten herunter und diese dann in den verteilten Hadoop-Cache hoch. So wird die JAR-Datei bei Bedarf automatisch von allen Instances im Cluster verwendet.

So verwenden Sie JAR-Dateien mit Pig

1. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte JAR-Datei in Amazon S3 hoch.
2. Mit dem Befehl `REGISTER` in Ihren Pig-Skripts geben Sie den Amazon-S3-Bucket mit der benutzerdefinierten JAR-Datei an.

```
REGISTER s3://amzn-s3-demo-bucket/path/mycustomjar.jar;
```

Rufen Sie Python/Jython Skripte von Pig aus auf

Sie können Python-Skripts in Pig registrieren und diese Skripts dann über die Pig-Shell oder in einem Pig-Skript aufrufen. Dies geschieht, indem Sie den Speicherort des Skripts mit dem Schlüsselwort `register` angeben.

Da Pig in Java geschrieben ist, verwendet es die Jython-Skript-Engine zum Parsen des Python-Skripts. Weitere Informationen zu Jython finden Sie unter http://www.jython.org/.

Um ein Python/Jython Skript von Pig aus aufzurufen

1. Schreiben Sie ein Python-Skript und laden Sie es an einem Speicherort in Amazon S3 hoch. Es sollte sich um einen Bucket handeln, der sich im Besitz des Kontos befindet, das den Pig-Cluster erstellt bzw. das über entsprechende Berechtigungen verfügt. Nur so kann das Konto auf den Cluster zugreifen. In diesem Beispiel wird das Skript auf s3://amzn-s3-demo - hochgeladenbucket/pig/python.
2. Starten Sie einen Pig-Cluster. Wenn Sie über die Grunt-Shell auf Pig zugreifen, starten Sie einen interaktiven Cluster. Wenn Sie Pig-Befehle aus einem Skript heraus ausführen, starten Sie einen skriptgesteuerten Pig-Cluster. In diesem Beispiel wird ein interaktiver Cluster gestartet. Weitere Informationen zum Erstellen eines Pig-Clusters finden Sie unter Übermitteln von Pig-Aufträgen.
3. Verwenden Sie bei einem interaktiven Cluster SSH für die Verbindung mit dem Master-Knoten und führen Sie die Grunt-Shell aus. Weitere Informationen finden Sie unter SSH im Hauptknoten.
4. Führen Sie die Grunt-Shell für Pig aus, indem Sie `pig` in der Befehlszeile eingeben:

   ```
   pig
   ```

5. Registrieren Sie mit dem Schlüsselwort `register` in der Grunt-Eingabeaufforderung die Jython-Bibliothek und Ihr Python-Skript in Pig (wie im folgenden Beispiel gezeigt). Geben Sie den Speicherort Ihres Skripts in Amazon S3 an:

   ```
   grunt> register 'lib/jython.jar';
   grunt> register 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/python/myscript.py' using jython as
    myfunctions;
   ```

6. Laden Sie die Eingabedaten. Beim folgenden Beispiel wird die Eingabe aus einem Amazon-S3-Speicherort geladen:

   ```
   grunt> input = load 's3://amzn-s3-demo-bucket/input/data.txt' using TextLoader as
    (line:chararray);
   ```

7. Indem Sie mit `myfunctions` auf sie verweisen, können Sie jetzt Funktionen in Ihrem Pig-Skript aufrufen:

   ```
   grunt> output=foreach input generate myfunctions.myfunction($1);
   ```

Pig-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Pig aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Pig Versionsinformationen

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-7.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
		pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.36,2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-7.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-7.0.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-6.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.8.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.36.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.36.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.35.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.3.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.2.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-6.1.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.34.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.33.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.33.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.32.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.32.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.31.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.31.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.30.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.29.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.28.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-5.28.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.27.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.27.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.26.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.25.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.24.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.24.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.23.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.23.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.22.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.21.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.21.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.20.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.20.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.19.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.19.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.18.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.18.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.17.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.16.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.16.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.15.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.14.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.13.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.12.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.4	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.11.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-5.8.3	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.2	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.8.1	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.0	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.7.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.7.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.6.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.6.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.5.4	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.5.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.5.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.4.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.4.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.3.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.2.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.2.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.1.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.1.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.0.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-5.0.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.9.6	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.9.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.9.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.9.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.9.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.9.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.8.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.8.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.8.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop- httpfs-server, hadoop-kms- server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.8.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.8.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client
emr-4.8.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-4.7.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-4.7.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.6.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.6.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client
emr-4.5.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client
emr-4.4.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponent en
emr-4.3.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client
emr-4.2.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client
emr-4.1.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, emr-kinesis, emr-s3-dist- cp, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop- hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn- nodemanager, hadoop-yarn- resourcemanager, pig-client

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Pig-Version	Mit Pig installierte Komponenten
emr-4.0.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Presto

> **Important**
>
> Presto, die vorherige Version von Trino, ist weiterhin für die Verwendung mit Amazon EMR verfügbar. Wir empfehlen jedoch dringend, Trino künftig mit Amazon EMR zu verwenden. Beachten Sie auch, dass Trino und Presto nicht gleichzeitig auf demselben Cluster ausgeführt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Trino.

Presto ist eine schnelle SQL-Abfrage-Engine für interaktive Analyseabfragen für große Datasets aus verschiedenen Quellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Presto-Website. Presto ist in Amazon-EMR-Versionen 5.0.0 und höher enthalten. Frühere Versionen enthalten Presto als Sandbox-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EMR-4.x-Versionen. Die Amazon EMR-Release-Versionen 6.1.0 und höher unterstützen Trino zusätzlich zu Presto. Weitere Informationen finden Sie unter PrestoDB-Installation.

Die folgende Tabelle listet die Version von Presto auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Presto installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Presto installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Presto-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.13.0	Presto 0.287-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
		yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Presto auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Presto installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Presto in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Presto-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.15.0	Presto 0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Presto auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Presto installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Presto installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Presto-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.36.2	Presto 0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Themen

- Presto mit dem AWS Glue-Datenkatalog verwenden
- S3-Select-Pushdown mit Presto zur Verbesserung der Leistung verwenden
- Hinzufügen von Datenbank-Konnektoren
- Verwenden SSL/TLS und Konfigurieren von LDAPS mit Presto auf Amazon EMR
- Den strikten Presto-Modus aktivieren
- Umgang mit dem Verlust von Spot Instances in Presto
- Auto Scaling von Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verwenden
- Überlegungen zu Presto in Amazon EMR
- Presto-Versionsverlauf

Presto mit dem AWS Glue-Datenkatalog verwenden

Mit der Amazon EMR-Version 5.10.0 und höher können Sie den AWS Glue-Datenkatalog als Standard-Hive-Metastore für Presto angeben. Wir empfehlen diese Konfiguration, wenn Sie einen persistenten Metastore oder einen gemeinsamen Metastore für verschiedene Cluster, Services, Anwendungen oder AWS-Konten benötigen.

AWS Glue ist ein vollständig verwalteter ETL-Service (Extrahieren, Transformieren und Laden), mit dem Sie Ihre Daten einfach und kostengünstig kategorisieren, bereinigen, anreichern und zuverlässig zwischen verschiedenen Datenspeichern verschieben können. Der AWS Glue Data Catalog bietet ein einheitliches Metadaten-Repository für eine Vielzahl von Datenquellen und Datenformaten, das sich in Amazon EMR sowie Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena und jede mit dem Apache Hive Metastore kompatible Anwendung integrieren lässt. AWS Glue-Crawler können automatisch Schemas aus Quelldaten in Amazon S3 ableiten und die zugehörigen Metadaten im Datenkatalog speichern. Weitere Informationen zum Datenkatalog finden Sie unter Füllen des AWS Glue-Datenkatalogs im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

Für AWS Glue fallen separate Gebühren an. Es gibt eine monatliche Gebühr für das Speichern und Zugreifen auf die Metadaten im Datenkatalog, einen Stundensatz, der pro Minute für AWS Glue ETL-Jobs und Crawler-Laufzeit abgerechnet wird, und einen Stundensatz, der pro Minute für jeden bereitgestellten Entwicklungsendpunkt abgerechnet wird. Der Datenkatalog ermöglicht Ihnen die gebührenfreie Speicherung von bis zu einer Million Objekten. Wenn Sie mehr als eine Million Objekte speichern, fällt eine Gebühr von 1 USD für jeweils 100.000 zusätzliche Objekte an. Im Data Catalog ist ein Objekt eine Tabelle, eine Partition oder eine Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Glue-Preise.

> **Important**
>
> Wenn Sie vor dem 14. August 2017 Tabellen mit Amazon Athena oder Amazon Redshift Spectrum erstellt haben, werden Datenbanken und Tabellen in einem von Athena verwalteten Katalog gespeichert, der vom Glue-Datenkatalog getrennt ist. AWS Um Amazon EMR mit diesen Tabellen zu integrieren, müssen Sie ein Upgrade auf den AWS Glue Data Catalog durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade auf den AWS Glue-Datenkatalog im Amazon Athena Athena-Benutzerhandbuch.

AWS Glue Data Catalog als Metastore angeben

Sie können den AWS Glue-Datenkatalog mithilfe der Amazon EMR-API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder als Metastore angeben. Wenn Sie die CLI oder API verwenden, verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung für Presto, um den Datenkatalog anzugeben. Darüber hinaus können Sie mit Amazon EMR 5.16.0 und höher die Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen Datenkatalog in einem anderen Format anzugeben. AWS-KontoWenn Sie die Konsole verwenden, können Sie den Data Catalog mit den erweiterten Optionen oder den Schnelloptionen angeben.

Console

Um AWS Glue Data Catalog mit der neuen Konsole als Hive-Metastore anzugeben

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter EMR in EC2 die Option Cluster und dann Cluster erstellen aus.
3. Wählen Sie unter Anwendungspaket die Option Presto aus.
4. Aktivieren Sie unter Einstellungen für den AWS Glue Data Catalog das Kontrollkästchen Für Presto-Tabellenmetadaten verwenden.
5. Wählen Sie alle anderen Optionen aus, die für Ihren Cluster gelten.
6. Um Ihren Cluster jetzt zu starten, wählen Sie Cluster erstellen aus.

CLI

Um den AWS Glue-Datenkatalog als Standard-Hive-Metastore anzugeben, verwenden Sie den AWS CLI

Beispiele dafür, wie Sie die folgenden Konfigurationsklassifizierungen unten angeben, wenn Sie einen Cluster erstellen, finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Amazon EMR 5.16.0 und höher

- Setzen Sie die Eigenschaft `hive.metastore` auf `glue` fest, wie in dem folgenden JSON-Beispiel gezeigt.

```
[
  {
```

```
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Um einen Datenkatalog in einem anderen Format anzugeben AWS-Konto, fügen Sie die `hive.metastore.glue.catalogid` Eigenschaft hinzu, wie im folgenden JSON-Beispiel gezeigt. Ersetzen Sie *`acct-id`* durch das AWS -Konto des Data Catalog. Die Verwendung eines Datenkatalog in einem anderen AWS-Konto ist für Amazon-EMR-Version 5.15.0 und früher nicht verfügbar.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 5.10.0 bis 5.15.0

Setzen Sie die Eigenschaft `hive.metastore.glue.datacatalog.enabled` auf `true` fest, wie im folgenden JSON-Beispiel gezeigt.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore.glue.datacatalog.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 6.1.0 und höher mit PrestoSQL (Trino)

Ab EMR Version 6.1.0 unterstützt PrestoSQL auch Glue als Standard-Hive-Metastore. Verwenden Sie die `prestosql-connector-hive`-Konfigurationsklassifizierung, um

die Eigenschaft `hive.metastore` auf `glue` zu setzen, wie im folgenden JSON-Beispiel veranschaulicht.

Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 und höher verwenden den neuen Namen Trino anstelle von PrestoSQL. Wenn Sie Trino verwenden, ersetzen Sie die Klassifizierung *`prestosql-connector-hive`* in der folgenden Konfiguration mit `trino-connector-hive` durch.

```
[
  {
    "Classification": "prestosql-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Um Metastores auf einem langlebigen Cluster zu wechseln, können Sie manuell die für die Version geeigneten Werte festlegen, indem Sie eine Verbindung zum Master-Knoten herstellen, die Eigenschaftswerte direkt in der Datei `/etc/presto/conf/catalog/hive.properties` bearbeiten und den Presto-Server (`sudo restart presto-server`) neu starten. Wenn Sie diese Methode bei Amazon-EMR-Version 5.15.0 oder früher verwenden, stellen Sie sicher, dass für `hive.table-statistics-enabled` der Wert `false` eingestellt ist. Diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn Sie Versionen ab 5.16.0 verwenden. Trotzdem werden Tabellen- und Partitionsstatistiken nicht unterstützt.

IAM-Berechtigungen

Das EC2-Instanzprofil für einen Cluster muss über IAM-Berechtigungen für AWS Glue-Aktionen verfügen. Wenn Sie die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte aktivieren, muss die Rolle außerdem berechtigt sein, die für die Verschlüsselung AWS KMS key verwendeten Daten zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und zu generieren.

Berechtigungen für AWS Glue-Aktionen

Wenn Sie das standardmäßige EC2-Instance-Profil für Amazon EMR verwenden, ist keine Aktion erforderlich. Die `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` verwaltete Richtlinie, die an die angehängt ist, `EMR_EC2_DefaultRole` ermöglicht alle erforderlichen AWS Glue-Aktionen. Wenn Sie jedoch ein benutzerdefiniertes EC2-Instanzprofil und Berechtigungen angeben, müssen Sie die

entsprechenden AWS Glue-Aktionen konfigurieren. Verwenden Sie hierzu die verwaltete Richtlinie `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` als Ausgangspunkt. Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für Cluster-EC2-Instances (EC2-Instance-Profil) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von AWS Glue Data Catalog

Ihr Instance-Profil benötigt die Erlaubnis, Daten mithilfe Ihres Schlüssels zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Sie müssen diese Berechtigungen nicht konfigurieren, wenn die beiden folgenden Aussagen zutreffen:

- Sie aktivieren die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte mithilfe von verwalteten Schlüsseln für AWS Glue.
- Sie verwenden einen Cluster, der sich im selben Verzeichnis befindet AWS-Konto wie der AWS Glue-Datenkatalog.

Andernfalls müssen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie hinzufügen, die mit Ihrem EC2-Instance-Profil verknüpft ist.

Weitere Informationen zur Verschlüsselung von AWS Glue Data Catalog finden Sie unter Verschlüsselung Ihres Datenkatalogs im AWS Glue Developer Guide.

Ressourcenbasierte Berechtigungen

Wenn Sie AWS Glue in Verbindung mit Hive, Spark oder Presto in Amazon EMR verwenden, unterstützt AWS Glue ressourcenbasierte Richtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf Datenkatalogressourcen. Zu diesen Ressourcen gehören Datenbanken, Tabellen, Verbindungen und benutzerdefinierte Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für AWS Glue im AWS -Glue-Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie ressourcenbasierte Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf AWS Glue von Amazon EMR aus zu beschränken, muss der Principal, den Sie in der Berechtigungsrichtlinie angeben, der Rollen-ARN sein, der dem EC2-Instance-Profil zugeordnet ist, das bei der Erstellung eines Clusters angegeben wird. Für eine ressourcenbasierte Richtlinie, die an einen Katalog angehängt ist, können Sie beispielsweise den Rollen-ARN für die Standarddienstrolle für Cluster-EC2-Instances *`EMR_EC2_DefaultRole`* als den angeben, indem Sie das `Principal` im folgenden Beispiel gezeigte Format verwenden:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

Die *acct-id* kann sich von der AWS Glue-Konto-ID unterscheiden. Dies ermöglicht den Zugriff von EMR-Clustern in verschiedenen Konten aus. Sie können mehrere Principals angeben, von denen jeder aus einem anderen Konto stammt.

Überlegungen zur Verwendung von AWS Glue Data Catalog

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie AWS Glue Data Catalog als Metastore mit Presto verwenden:

- Das Umbenennen von Tabellen in AWS Glue wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie eine Hive-Tabelle erstellen, ohne eine `LOCATION` anzugeben, werden die Tabellendaten an dem in der Eigenschaft `hive.metastore.warehouse.dir` angegebenen Ort gespeichert. Standardmäßig ist dies ein Speicherort in HDFS. Wenn ein anderer Cluster auf die Tabelle zugreifen muss, schlägt er fehl, sofern er nicht über ausreichende Berechtigungen für den Cluster verfügt, der die Tabelle erstellt hat. Da HDFS-Speicher vorübergehend ist, gehen außerdem die Tabellendaten verloren, wenn der Cluster beendet wird, und die Tabelle muss neu erstellt werden. Wir empfehlen, dass Sie `LOCATION` in Amazon S3 a angeben, wenn Sie eine Hive-Tabelle mit AWS Glue erstellen. Alternativ können Sie die `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen Speicherort in Amazon S3 für `hive.metastore.warehouse.dir` anzugeben, der für alle Hive-Tabellen gilt. Wenn eine Tabelle an einem HDFS-Speicherort erstellt wurde und der Cluster, der sie erstellt hat, noch läuft, können Sie den Tabellenspeicherort von AWS Glue aus auf Amazon S3 aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Tabellen auf der AWS Glue-Konsole im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.
- Partitionswerte, die Anführungszeichen und Apostrophe enthalten, werden nicht unterstützt, zum Beispiel `PARTITION (owner="Doe's").`
- Spaltenstatistiken werden für emr-5.31.0 und höher unterstützt.
- Die Verwendung der Hive-Autorisierung wird nicht unterstützt. Als Alternative sollten Sie die Verwendung ressourcenbasierter Richtlinien für AWS Glue in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.

S3-Select-Pushdown mit Presto zur Verbesserung der Leistung verwenden

> **Important**
>
> Amazon S3 Select ist für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestandskunden von Amazon S3 Select können das Feature weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen

Mit Amazon EMR Version 5.18.0 und höher können Sie S3-Select-Pushdown mit Presto in Amazon EMR verwenden. Dieses Feature ermöglicht Pesto Rechenarbeit der Projektionsoperationen (z. B. `SELECT`) und der Prädikatoperationen (z. B. `WHERE`) in Amazon S3 herunter zu schieben („Pushdown“). Auf diese Weise können Abfragen die aus Amazon S3 abgerufenen Daten auf die benötigten Daten beschränken, was die Leistung verbessern und die Datenmenge reduzieren kann, die in bestimmten Anwendungen zwischen Amazon EMR und Amazon S3 übertragen wird.

Ist S3-Select-Pushdown das Richtige für meine Anwendung?

Wir empfehlen, dass Sie Benchmark-Tests für Ihre Anwendungen im Vergleich mit und ohne S3 Select-Pushdown durchführen, um zu sehen, ob es für Ihre Anwendung geeignet sein könnte.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um zu bestimmen, ob Ihre Anwendung ein Kandidat für die Verwendung von S3 ist:

- Ihre Abfrage filtert mehr als die Hälfte des ursprünglichen Datensatzes.
- Ihre Abfrage-Filterprädikate verwenden Spalten mit einem Datentyp, der von Presto und S3 Select unterstützt wird. Die Datentypen timestamp, real und double werden von S3 Select-Pushdown nicht unterstützt. Wir empfehlen für numerische Daten die Verwendung des Datentyps decimal. Weitere Informationen zu unterstützten Datentypen für S3 Select finden Sie unter Datentypen im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
- Ihre Netzwerkverbindung zwischen Amazon S3 und dem Amazon-EMR-Cluster hat eine gute Übertragungsgeschwindigkeit und verfügbare Bandbreite. Amazon S3 komprimiert keine HTTP-Antworten, sodass die Antwortgröße bei komprimierten Eingabedateien wahrscheinlich zunimmt.

Überlegungen und Einschränkungen

- Es werden nur im CSV-Format gespeicherte Objekte unterstützt. Objekte können optional mit gzip oder bzip2 komprimiert bzw. dekomprimiert werden.
- Die Eigenschaft `AllowQuotedRecordDelimiters` wird nicht unterstützt. Wenn diese Eigenschaft angegeben ist, schlägt die Abfrage fehl.
- Die Amazon-S3-serverseitige Verschlüsselung mit vom Kunden bereitgestellten Verschlüsselungsschlüsseln (SSE-C) und die clientseitige Verschlüsselung werden nicht unterstützt.
- S3 Select-Pushdown ist kein Ersatz für die Verwendung von spaltenbasierten oder komprimierten Dateiformaten wie z. B. ORC oder Parquet.
- Amazon S3 Select unterstützt keine regionsübergreifenden Abfragen für Presto und Trino.

Aktivieren von S3-Select-Pushdown für Presto oder Trino

Um S3-Select-Pushdown für Presto auf Amazon EMR zu aktivieren, verwenden Sie die `presto-connector-hive`-Konfigurationsklassifizierung, um `hive.s3select-pushdown.enabled` auf `true` zu setzen, wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren. Außerdem muss der Wert für „hive.s3select-pushdown.max-connections“ festgelegt werden. Für die meisten Anwendungen sollte die Standardeinstellung *500* ausreichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verstehen und Optimieren von „hive.s3select-pushdown.max-connections“ weiter unten.

Ersetzen Sie für PrestoSQL auf den EMR-Versionen 6.1.0 bis 6.3.0 im folgenden Beispiel *`presto-connector-hive`* durch `prestosql-connector-hive`.

Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 und höher verwenden den neuen Namen Trino anstelle von PrestoSQL. Wenn Sie Trino verwenden, ersetzen Sie im Beispiel unten *`presto-connector-hive`* durch `trino-connector-hive`

```
[
    {
        "classification": "presto-connector-hive",
        "properties": {
            "hive.s3select-pushdown.enabled": "true",
            "hive.s3select-pushdown.max-connections": "500"
        }
    }
```

```
]
```

Verstehen und Optimieren von „hive.s3select-pushdown.max-connections“

Standardmäßig verwendet Presto EMRFS als Dateisystem. Die Einstellung `fs.s3.maxConnections` in der `emrfs-site`-Konfigurationsklassifizierung gibt die maximal zulässige Anzahl an Clientverbindungen zu Amazon S3 über EMRFS für Presto an. Standardmäßig ist dies 500. S3-Select-Pushdown umgeht beim Zugriff auf Amazon S3 für Prädikatoperationen EMRFS. In diesem Fall gibt der Wert von `hive.s3select-pushdown.max-connections` die maximale Anzahl von Clientverbindungen an, die für diese Operationen von Worker-Knoten aus zulässig ist. Für alle Anfragen an Amazon S3, die Presto initiiert und die nicht nach unten verschoben werden (z. B. GET-Operationen), gilt jedoch weiterhin der Wert von `fs.s3.maxConnections`.

Wenn Ihre Anwendung den Fehler „Timeout waiting for connection from pool (Timeout beim Warten auf eine Verbindung aus dem Pool)“ erhält, erhöhen Sie den Wert von `hive.s3select-pushdown.max-connections` und von `fs.s3.maxConnections`.

Hinzufügen von Datenbank-Konnektoren

Sie können JDBC-Konnektoreigenschaften mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen konfigurieren, wenn Sie einen Cluster erstellen. Konfigurationsklassifizierungen beginnen mit `presto-connector`, z. B. `presto-connector-postgresql`. Die verfügbaren Konfigurationsklassifizierungen variieren je nach Amazon-EMR-Version. Die mit der neuesten Release-Version verfügbaren Konfigurationsklassifizierungen finden Sie unter the section called “5.36.2 Konfigurationsklassifizierungen” Amazon EMR 5.36.2. Wenn Sie eine andere Version von Amazon EMR verwenden, finden Sie Informationen zu den Konfigurationsklassifizierungen unter Amazon-EMR-5.x-Versionen. Weitere Informationen zu den Eigenschaften, die mit den einzelnen Konnektoren konfiguriert werden können, finden Sie unter. https://prestodb.io/docs/current/connector.html

Example– Konfigurieren eines Clusters mit dem PostgreSQL-JDBC-Konnektor

Zum Starten eines Clusters mit installiertem und konfiguriertem PostgreSQL-Konnektor erstellen Sie zunächst eine JSON-Datei mit der Konfigurationsklassifizierung – beispielsweise `myConfig.json` – mit dem folgenden Inhalt und speichern Sie sie lokal.

Ersetzen Sie die Verbindungseigenschaften entsprechend Ihrer Umgebung und wie im Thema PostgreSQL-Konnektor in der Presto-Dokumentation beschrieben.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-postgresql",
    "Properties": {
      "connection-url": "jdbc:postgresql://example.net:5432/database",
      "connection-user": "MYUSER",
      "connection-password": "MYPASS"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Wenn Sie den Cluster erstellen, geben Sie den Pfad zu der JSON-Datei unter Verwendung der `--configurations`-Option an, wie im folgenden Beispiel gezeigt, wobei `myConfig.json` in demselben Verzeichnis liegt, in dem Sie den Befehl ausführen:

```
aws emr create-cluster --name PrestoConnector --release-label emr-5.36.2 --instance-
type m5.xlarge \
--instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig Name=Presto \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/logs --enable-debugging \
--configurations file://myConfig.json
```

Verwenden SSL/TLS und Konfigurieren von LDAPS mit Presto auf Amazon EMR

Mit der Amazon EMR-Release-Version 5.6.0 und höher können Sie aktivieren, SSL/TLS um die interne Kommunikation zwischen Presto-Knoten zu sichern. Zu diesem Zweck richten Sie eine Sicherheitskonfiguration für die Verschlüsselung der Daten während der Übertragung ein. Weitere Informationen finden Sie unter Veschlüsselungsoptionen und Sicherheitskonfigurationen zur Einrichtung der Clustersicherheit verbinden im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration mit Verschlüsselung der Daten während der Übertragung verwenden, führt Amazon EMR Folgendes für Presto durch:

- Der Service verteilt die von Ihnen angegebenen Verschlüsselungsartefakte oder Zertifikate über den Presto-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Zertifikaten für die Datenverschlüsselung während der Übertragung.

- Legt die folgenden Eigenschaften mit der Konfigurationsklassifizierung `presto-config` fest, die der `config.properties`-Datei für Presto entspricht:
  - Setzt `http-server.http.enabled` auf `false` auf allen Knoten, wodurch HTTP zugunsten von HTTPS deaktiviert wird. Dazu müssen Sie Zertifikate angeben, die für öffentliches und privates DNS funktionieren, wenn Sie die Sicherheitskonfiguration für die Verschlüsselung während der Übertragung einrichten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, SAN-Zertifikate (Subject Alternative Name) zu verwenden, die mehrere Domains unterstützen.
  - Legt `http-server.https.*`-Werte fest. Konfigurationsdetails finden Sie unter LDAP-Authentifizierung in der Presto-Dokumentation.

Außerdem können Sie bei Amazon-EMR-Version 5.10.0 und höher die LDAP-Authentifizierung für Clientverbindungen mit Presto-Koordinator über HTTPS einrichten. Bei dieser Einrichtung wird sicheres LDAP (LDAPS) verwendet. TLS muss auf dem LDAP-Server aktiviert werden und der Presto-Cluster muss eine Sicherheitskonfiguration mit aktivierter Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung verwenden. Zusätzliche Konfigurationsschritte sind erforderlich. Die Konfigurationsoptionen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der verwendeten Amazon-EMR-Version. Weitere Informationen finden Sie unter LDAP-Authentifizierung für Presto in Amazon EMR verwenden.

Presto in Amazon EMR verwendet für internes HTTPS standardmäßig Port 8446. Der für die interne Kommunikation verwendete Port muss mit dem Port für den Client-Zugriff über HTTPS auf den Presto-Koordinator identisch sein. Die Eigenschaft `http-server.https.port` in der Konfigurationsklassifizierung `presto-config` gibt den Port an.

LDAP-Authentifizierung für Presto in Amazon EMR verwenden

Befolgen Sie zum Konfigurieren von LDAP die Schritte in diesem Abschnitt. Beachten Sie die einzelnen Schritte sowie die Beispiele und Links mit weiterführenden Informationen.

Schritte zum Konfigurieren der LDAP-Authentifizierung

- Schritt 1: Informationen zum LDAP-Server erfassen und Serverzertifikat zu Amazon S3 kopieren
- Schritt 2: Sicherheitskonfiguration einrichten
- Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen
- Schritt 4: Skript zum Kopieren des LDAP-Serverzertifikats erstellen und nach Amazon S3 hochladen
- Schritt 5: Cluster erstellen

Schritt 1: Informationen zum LDAP-Server erfassen und Serverzertifikat zu Amazon S3 kopieren

Sie benötigen die im folgenden Abschnitt angegebenen Informationen und Elemente vom LDAP-Server zum Konfigurieren der LDAP-Authentifizierung.

Die IP-Adresse oder der Host-Name des LDAP-Servers

Der Presto-Koordinator auf dem Amazon-EMR-Hauptknoten muss den LDAP-Server an der angegebenen IP-Adresse oder unter dem angegebenen Host-Namen erreichen können. Standardmäßig kommuniziert Presto mit dem LDAP-Server unter Verwendung von LDAPS über Port 636. Wenn Ihre LDAP-Implementierung einen benutzerdefinierten Port benötigt, können Sie diesen bei Verwendung von Amazon EMR ab Version 5.16.0 mit der Eigenschaft `ldap.url` angeben. Verwenden Sie `authentication.ldap.url` bei früheren Versionen. Ersetzen Sie 636 durch den benutzerdefinierten Port, wie in den `presto-config`-Konfigurationsklassifizierungsbeispielen unter Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen gezeigt. Stellen Sie sicher, dass alle Firewalls und Sicherheitsgruppen ein- und ausgehenden Datenverkehr über Port 636 (oder den benutzerdefinierten Port) und zudem Port 8446 (oder den benutzerdefinierten Port), der für die interne Clusterkommunikation verwendet wird, zulassen.

Das LDAP-Serverzertifikat

Sie müssen die Zertifikatsdatei in einen sicheren Speicherort in Amazon S3 hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie lade ich Dateien und Ordner in einen S3 Bucket hoch? im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service. Sie erstellen eine Bootstrap-Aktion, die dieses Zertifikat aus Amazon S3 auf jeden Knoten im Cluster kopiert, wenn der Cluster gestartet wird. Wählen Sie unter Schritt 4: Skript zum Kopieren des LDAP-Serverzertifikats erstellen und nach Amazon S3 hochladen. Das Beispielzertifikat ist. *`s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt`*

Die LDAP-Servereinstellungen für anonyme Bindung

Wenn die anonyme Bindung auf PrestoDB deaktiviert ist, benötigen Sie die Benutzer-ID (UID) und das Passwort eines Kontos mit Berechtigungen, die Bindung an den LDAP-Server herzustellen, damit der PrestoDB-Server eine Verbindung herstellen kann. Sie geben die UID und das Passwort mit den Eigenschaften `internal-communication.authentication.ldap.user` und `internal-communication.authentication.ldap.password` in der Konfigurationsklassifizierung `presto-config` an. Amazon EMR 5.10.0 unterstützt diese Einstellungen nicht, sodass die anonyme Bindung auf dem LDAP-Server unterstützt werden muss, wenn Sie diese Version verwenden.

Beachten Sie, dass Trino die Konfiguration der anonymen Bindung nicht benötigt.

So rufen Sie den Status der anonymen Bindung auf dem LDAP-Server ab

- Verwenden Sie von einem Linux-Client aus den Befehl ldapwhoami, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

  ```
  ldapwhoami -x -H ldaps://LDAPServerHostNameOrIPAddress
  ```

  Wenn die anonyme Bindung nicht zulässig ist, gibt der Befehl Folgendes zurück:

  ```
  ldap_bind: Inappropriate authentication (48)
  additional info: anonymous bind disallowed
  ```

So verifizieren Sie, dass ein Konto über die Berechtigungen für einen LDAP-Server verfügt, der die einfache Authentifizierung verwendet

- Verwenden Sie von einem Linux-Client aus den Befehl ldapwhoami, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Im Beispiel wird ein fiktiver Benutzer verwendet*presto*, der auf einem Open LDAP-Server gespeichert ist, der auf einer EC2-Instance mit dem fiktiven Hostnamen läuft. *ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal* Der Benutzer ist der Organisationseinheit (OU) und dem Passwort zugeordnet: *admins 123456*

  ```
  ldapwhoami -x -w "123456" -D uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal -H ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
  ```

  Wenn das Konto gültig ist und über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, gibt der Befehl Folgendes zurück:

  ```
  dn:uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal
  ```

Die Beispielkonfigurationen unter Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen enthalten dieses Konto, um die Verständlichkeit zu verbessern. Ausgenommen ist das 5.10.0-Beispiel, weil es hier nicht unterstützt wird. Wenn der LDAP-Server anonyme Bindungen verwendet, entfernen Sie die `internal-communication.authentication.ldap.password` name/value Paare `internal-communication.authentication.ldap.user` und.

Der eindeutige LDAP-Name (DN) für Presto-Benutzer

Wenn Sie die LDAP-Konfiguration für Presto angeben, geben Sie ein Bindungsmuster an, das aus einer `${USER}` Organisationseinheit (OU) und zusätzlichen Domänenkomponenten () besteht. DCs Presto ersetzt `${USER}` im Rahmen der Passwort-Authentifizierung durch die tatsächliche Benutzer-ID (UID) jedes Benutzers, damit der Wert dem eindeutigen Namen (DN) entspricht, den dieses Bindungsmuster angibt. Sie benötigen die Mitglieder und deren Mitglieder OUs , zu denen die berechtigten Benutzer gehören. DCs Um Benutzern aus der `admins`-OU in der `corp.example.com`-Domain zu gestatten, sich bei Presto zu authentifizieren, geben Sie `${USER},ou=admins,dc=corp,dc=example,dc=com` als Benutzerbindungsmuster an.

> **Note**
>
> Wenn Sie verwenden AWS CloudFormation, müssen Sie die Funktion Fn: :Sub verwenden, um sie durch die tatsächliche Benutzer-ID (UID) zu `${USER}` ersetzen. Weitere Informationen finden Sie im Thema Fn::Sub im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

Bei Verwendung von Amazon EMR 5.10.0, können Sie nur ein solches Muster angeben. Bei Verwendung von Amazon EMR ab 5.11.0 oder höher können Sie mehrere Muster angeben, die durch einen Doppelpunkt (:) voneinander getrennt werden. Benutzer, die sich bei Presto zu authentifizieren versuchen, werden mit den ersten Muster verglichen, dann mit dem zweiten usw. Ein Beispiel finden Sie unter Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen.

Schritt 2: Sicherheitskonfiguration einrichten

Erstellen Sie eine Sicherheitskonfiguration mit aktivierter Datenverschlüsselung während der Übertragung. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Sicherheitskonfiguration im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. Die Verschlüsselungsartefakte, die Sie bereitstellen, wenn Sie die Verschlüsselung der Daten während der Übertragung einrichten, werden zum Verschlüsseln der internen Kommunikation zwischen Presto-Knoten verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Zertifikaten für die Datenverschlüsselung während der Übertragung. Das LDAP-Serverzertifikat wird verwendet, um Client-Verbindungen zum Presto-Server zu authentifizieren.

Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen

Sie verwenden die Konfigurationsklassifizierung `presto-config` zum Festlegen von Presto-Eigenschaften für LDAP. Das Format und der Inhalt von `presto-config` unterscheiden sich je nach

der Amazon-EMR-Release-Version und der Presto-Installation (PrestoDB oder Trino) geringfügig. Beispiele für Konfigurationsunterschiede finden Sie unten in diesem Abschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie die JSON-Daten in einer Datei speichern. *MyPrestoConfig.json* Wenn Sie die Konsole verwenden, laden Sie die Datei in einen sicheren Speicherort in Amazon S3 hoch, damit Sie beim Erstellen des Clusters darauf verweisen können. Wenn Sie die verwenden AWS CLI, können Sie lokal auf die Datei verweisen.

Example Amazon EMR 6.1.0 und höher mit PrestoSQL (Trino)

Das folgende Beispiel verwendet die LDAP und das Host-Namen aus Schritt 1: Informationen zum LDAP-Server erfassen und Serverzertifikat zu Amazon S3 kopieren, um den LDAP-Server für die Bindung zu authentifizieren. Zwei Benutzerbindungsmuster werden angegeben. Dies bedeutet, dass Benutzer in der OU `admins` und der OU `datascientists` auf dem LDAP-Server für die Authentifizierung als Benutzer gegenüber dem Trino-Server qualifiziert sind. Die Bindungsmuster werden durch einen Doppelpunkt (`:`) voneinander getrennt.

Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 und höher verwenden den neuen Namen Trino anstelle von PrestoSQL. Wenn Sie Trino verwenden, ersetzen Sie die Klassifizierung *prestosql-config* in der folgenden Konfiguration durch `trino-config` und *prestosql-password-authenticator* durch `trino-password-authenticator`.

```
[
   {
      "Classification":"prestosql-config",
      "Properties":{
         "http-server.authentication.type":"PASSWORD"
      }
   },
   {
      "Classification":"prestosql-password-authenticator",
      "Properties":{
         "password-authenticator.name":"ldap",
         "ldap.url":"ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
         "ldap.user-bind-pattern": "uid=${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=
${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal"
      }
   }
]
```

Example Amazon EMR 5.16.0 und höher

Das folgende Beispiel verwendet die LDAP-Benutzer-ID und das Passwort sowie den LDAP-Host-Namen aus Schritt 1: Informationen zum LDAP-Server erfassen und Serverzertifikat zu Amazon S3 kopieren, um den LDAP-Server für die Bindung zu authentifizieren. Zwei Benutzerbindungsmuster werden angegeben. Dies bedeutet, dass Benutzer in der OU `admins` und der OU `datascientists` auf dem LDAP-Server für die Authentifizierung als Benutzer gegenüber dem Presto-Server qualifiziert sind. Die Bindungsmuster werden durch einen Doppelpunkt (`:`) voneinander getrennt.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "PASSWORD"
                }
        },
        {
                "Classification": "presto-password-authenticator",
                "Properties": {
                        "password-authenticator.name": "ldap",
                        "ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.11.0 bis 5.15.0

Das Format der Konfigurationsklassifizierung `presto-config` unterscheidet sich geringfügig bei diesen Versionen. Das folgende Beispiel gibt dieselben Parameter an, die auch im vorherigen Beispiel verwendet wurden.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "authentication.ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
```

```
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.10.0

Amazon EMR 5.10.0 unterstützt nur die anonyme Bindung, diese Einträge werden deshalb nicht angegeben. Darüber hinaus kann nur ein Bindungsmuster angegeben werden.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=prestousers,dc=ec2,dc=internal"
                }
        }]
```

Schritt 4: Skript zum Kopieren des LDAP-Serverzertifikats erstellen und nach Amazon S3 hochladen

Erstellen Sie ein Skript, das die Zertifikatdatei auf jeden Knoten im Cluster kopiert und in den Schlüsselspeicher einfügt. Erstellen Sie das Skript mit einem Texteditor, speichern Sie es und laden Sie es dann zu Amazon S3 hoch. In Schritt 5: Cluster erstellen wird auf die Skriptdatei verwiesen als*s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh*.

Das folgende Beispielskript verwendet das Standard-Keystore-Passwort,. *changeit* Wir empfehlen, dass Sie eine Verbindung zum Master-Knoten herstellen, nachdem Sie den Cluster erstellt und das Passwort für den Schlüsselspeicher mit dem Befehl keytool geändert haben.

```
#!/bin/bash
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt .
sudo keytool -import -keystore /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/lib/security/
cacerts -trustcacerts -alias ldap_server -file ./ldap_server.crt -storepass changeit -
noprompt
```

Schritt 5: Cluster erstellen

Wenn Sie den Cluster erstellen, geben Sie Presto und andere Anwendungen an, die Amazon EMR installieren soll. Die folgenden Beispiele verweisen auch auf die Konfigurationsklassifizierungseigenschaften in einem JSON-Objekt. Sie können die Konfigurationsklassifizierung aber auch im Code angeben.

So erstellen Sie einen Presto-Cluster mit LDAP-Authentifizierung unter Verwendung der Amazon-EMR-Konsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie Presto und andere Anwendungen, die Amazon EMR installieren soll. Wählen Sie unter Software-Konfiguration die zu verwendende Version von Amazon EMR. Die LDAP-Authentifizierung wird erst ab Amazon EMR 5.10.0 unterstützt.
4. Wählen Sie unter Software-Einstellungen bearbeiten die Option JSON aus S3 laden, geben Sie den Speicherort der in Schritt 3: JSON-Konfigurationsobjekt mit Presto-Eigenschaften für LDAP erstellen erstellten JSON-Konfigurationsdatei in Amazon S3 ein und wählen Sie dann Weiter.
5. Konfigurieren Sie die Cluster-Hardware und die Netzwerkfunktionen. Wählen Sie dann Next (Weiter).
6. Wählen Sie Bootstrap Actions (Bootstrap-Aktionen). Wählen Sie für Add bootstrap action (Bootstrap-Aktion hinzufügen) die Option Custom action (Benutzerdefinierte Aktion) und wählen Sie dann Configure and add (Konfigurieren und hinzufügen).
7. Geben Sie einen Namen für die Bootstrap-Aktion ein, geben Sie den Speicherort für das Skript ein, in dem Sie das Skript erstellt habenSchritt 4: Skript zum Kopieren des LDAP-Serverzertifikats erstellen und nach Amazon S3 hochladen, z. B. s3://amzn-s3-demo-bucket/Load LDAPCert .sh, und wählen Sie dann Hinzufügen.
8. Wählen Sie unter General Options (Allgemeine Optionen), Tags und Additional Options (Weitere Optionen) für die Anwendung geeignete Einstellungen. Klicken Sie dann auf Next (Weiter).
9. Wählen Sie Authentication and encryption (Authentifizierung und Verschlüsselung) und dann die Security configuration (Sicherheitskonfiguration), die Sie in Schritt 2: Sicherheitskonfiguration einrichten erstellt haben.

10. Wählen Sie weitere für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsoptionen und wählen Sie dann Create cluster (Cluster erstellen).

Um einen Presto-Cluster mit LDAP-Authentifizierung zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

- Verwenden Sie den Befehl `aws emr create-cluster`. Geben Sie mindestens die Presto-Anwendung und auch die Presto-Konfigurationsklassifizierung, das Bootstrap-Skript und die Sicherheitskonfiguration an, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben. Das folgende Beispiel verweist auf die als JSON-Datei gespeicherte Konfigurationsdatei in dem Verzeichnis, in dem der Befehl ausgeführt wird. Das Bootstrap-Skript muss dagegen in Amazon S3 gespeichert werden. Im folgenden Beispiel wird `s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh` verwendet.

  > **Note**
  >
  > Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster  --applications Name=presto --release-label emr-5.16.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=MyKeyPair,SubnetId=subnet-1234ab5
 \ --instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --region us-west-2 --name
 "MyPrestoWithLDAPAuth" \
--bootstrap-actions Name="Distribute LDAP server cert",Path="s3://amzn-s3-demo-
bucket/LoadLDAPCert.sh" \
--security-configuration MyPrestoLDAPSecCfg --configurations file://
MyPrestoConfig.json
```

Den strikten Presto-Modus aktivieren

In bestimmten Situationen können Abfragen mit langer Laufzeit zu hohen Kosten führen und dazu führen, dass Amazon EMR mehr Cluster-Ressourcen verwendet. Dadurch werden anderen Workloads im Cluster Ressourcen entzogen. In den Versionen 6.8 und höher von Amazon EMR können Sie ein Feature im strikten Modus verwenden, das die folgenden Arten von Abfragen mit langer Laufzeit ablehnt oder Sie davor warnt:

- Abfragen ohne Prädikate für die partitionierten Spalten, die zu Tabellenscans großer Datenmengen führen
- Abfragen mit Kreuzverknüpfungen zwischen zwei großen Tabellen
- Abfragen, die eine große Anzahl von Zeilen ohne Limit sortieren

Nachdem Presto den Abfrageplan vollständig optimiert hat, wird der strikte Modus ausgeführt. Um den strikten Modus zu verwenden und an Ihre Abfrageanforderungen anzupassen, können Sie Presto wie folgt konfigurieren.

Presto-Konfigurationen für den strikten Modus

Einstellung	Description	Standard
`strict-mode-enabled`	Schaltet den strikten Modus ein und aus. Der Wert von `true` gibt an, dass der strikte Modus aktiviert ist.	`false`
`strict-mode-fail-query`	Weist Abfragen ab, wenn der strikte Modus Abfragen mit wahrscheinlich langer Laufzeit erkennt. Falls `false`, gibt Amazon EMR nur eine Warnung aus.	`false`
`strict-mode-restrictions`	Gibt die Einschränkungen an, die gelten sollen, wenn der strikte Modus aktiviert ist. Der strikte Modus unterstützt die folgenden Einschränkungen: MANDATORY_PARTITION_PREDICATE, DISALLOW_CROSS_JOIN und LIMITED_SORT.	MANDATORY_PARTITION_PREDICATE, DISALLOW_CROSS_JOIN, LIMITED_SORT

Um mit dem strikten Modus zu experimentieren, können Sie diese Konfigurationen überschreiben oder sie als Sitzungseigenschaften festlegen, wenn Sie den Presto-Client verwenden.

Um die Konfiguration bei der Clustererstellung festzulegen, verwenden Sie AWS-Managementkonsole

1. Wählen Sie Cluster erstellen und wählen Sie Amazon-EMR-Version 6.8.0 und Presto oder Trino aus. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von PrestoDB und Trino.
2. Geben Sie die Konfigurationseigenschaften für den strikten Modus direkt an oder laden Sie eine JSON-Datei auf Amazon S3 hoch. Wählen Sie optional den AWS Glue-Datenkatalog für Ihren Metastore aus. Geben Sie Ihre VPC, Subnetze, Bootstrap-Aktionen, Ihr key pair und Ihre Sicherheitsgruppe an. Um Ihren Cluster jetzt zu erstellen, wählen Sie Cluster erstellen aus.
3. Melden Sie sich beim Primärknoten des Clusters an und führen Sie `presto-cli` oder `trino-cli` aus.
4. Reichen Sie Ihre Anfragen ein. Der strikte Modus validiert jede Abfrage und stellt fest, ob sie lange andauert. Abhängig von Ihrer `strict-mode-fail-query`-Einstellung lehnt Amazon EMR die Abfrage ab oder gibt eine Warnung aus.
5. Wenn Sie mit Ihren Abfragen fertig sind, beenden Sie den Cluster und löschen Sie Ihre Ressourcen.

Um die Konfiguration auf einem laufenden Cluster festzulegen, verwenden Sie AWS CLI

1. Melden Sie sich mit dem am primären Knoten Ihres Clusters an AWS CLI und führen Sie `presto-cli` oder aus`trino-cli`.
2. Führen Sie die folgenden Befehle mit den gewünschten Werten aus.

```
set session strict_mode_enabled = true;
set session strict_mode_fail_query = false;
set session strict_mode_restrictions = 'DISALLOW_CROSS_JOIN,LIMITED_SORT';
```

Überlegungen

Berücksichtigen Sie bei der Verwendung des strikten Modus die folgenden Punkte:

- In einigen Fällen kann der strikte Modus Abfragen mit kurzer Laufzeit zurückweisen, die nicht viele Ressourcen verbrauchen. Beispielsweise wenden Abfragen in kleinen Tabellen keine dynamische Filterung an und ersetzen auch keine inneren Verknüpfungen durch Kreuzverknüpfungen. Dies kann dazu führen, dass die Abfrage das obligatorische Partitionsprädikat verwendet oder Cross-Joins nicht zulässt. In diesem Fall lehnt der strikte Modus die Abfrage ab.

- Die Prüfung im strikten Modus wird nur auf die Abfragetypen SELECT, INSERT, CREATE TABLE AS SELECT und EXPLAIN ANALYZE angewendet.
- Sie können die Einschränkung für das obligatorische Partitionsprädikat nur mit dem Hive-Konnektor verwenden.

Umgang mit dem Verlust von Spot Instances in Presto

Mit Spot Instances in Amazon EMR können Sie Big-Data-Workloads auf freien Amazon-EC2-Kapazitäten zu reduzierten Kosten ausführen. Als Gegenleistung für die geringeren Kosten kann Amazon-EC2-Spot Instances mit einer zweiminütigen Benachrichtigung unterbrechen. Wenn Sie einen Knoten beenden, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis Presto einen Fehler zurückgibt. Dies führt zu unnötigen Verzögerungen bei Fehlerberichten und möglichen Wiederholungsversuchen. Schnelle Beendigung ist ein Feature, mit der Sie kontrollieren können, wie Presto mit beendeten Knoten umgeht.

Die Aufgabe des Presto-Koordinators besteht darin, den Überblick über alle Worker-Knoten zu behalten und deren Status regelmäßig abzufragen. Ohne schnelle Terminierung konsultiert der Koordinator das YARN nicht, NodeManager um den Status der einzelnen Knoten zu erfahren. Dies kann zu einer langen Wiederholungsschleife führen, bevor die Abfrage fehlschlägt. Bei einer Schnellbeendigung fragt der Presto-Koordinator den Knotenstatus ab, NodeManager sobald die Abfrage den Host nicht erreicht. Wenn sich NodeManager herausstellt, dass der Knoten inaktiv ist, bricht Presto weitere Versuche ab, schlägt die Abfrage fehl und gibt einen Fehler zurück. `NODE_DECOMMISSIONED`

Mit den folgenden Konfigurationsparametern können Sie das Verhalten von Presto im Falle einer Knotenbeendigung steuern und anpassen.

Presto-Konfigurationen für die Behandlung von Knotenausfällen

Einstellung	Description	Standard
`query.remote-task.max-backoff-duration`	Die Dauer, während der der Koordinator weiterhin versucht, den Status der Remote-Aufgabe von den Worker-Knoten abzurufen.	10 Minuten

Einstellung	Description	Standard
`query.remote-task.quick-terminate-node-failure`	Aktiviert den schnellen Knotenausfall, wenn der Koordinator den Knoten nicht erreichen oder keine Verbindung zu dem Worker herstellen kann, der auf diesem Knoten ausgeführt wird. Der Wert von `query.remote-task.terminate-on-connect-exception` bestimmt, ob der Koordinator den Knoten erreichen oder eine Verbindung zum Worker herstellen muss. Der Knoten schlägt bei der Abfrage fehl und Amazon EMR entfernt den Knoten aus der Liste der verfügbaren Worker. In diesem Fall können Sie den Knoten nicht verwenden, um neue Abfragen zu planen. Wenn Sie diesen Wert auf `false` setzen, kehrt Presto zu seinem vorherigen Verhalten zurück, bei dem der Presto-Koordinator erneut versucht, den Knoten (für `query.remote-task.max-backoff-duration`) zu erreichen, bevor er den Knoten als nicht verfügbar markiert und die	`true`

Einstellung	Description	Standard
	laufende Abfrage auf dem Knoten fehlschlägt.	
`query.remote-task.terminate-on-connect-exception`	Gibt an, ob Amazon EMR ein Knoten sein soll, wenn der Host erreichbar ist, der Koordinator aber keine Verbindung zum Worker-Prozess des Hosts herstellen kann. Wenn Sie diesen Wert auf `true` setzen, aktivieren Sie „schneller Abfragefehler“, falls der Host nicht erreichbar ist.	`false`

Auto Scaling von Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verwenden

Die Amazon-EMR-Release-Versionen 5.30.0 und höher enthalten ein Feature, mit dem Sie einen Kulanzzeitraum für bestimmte Skalierungsaktionen festlegen können. Die Übergangszeit ermöglicht es, dass Presto-Aufgaben weiterlaufen, bevor der Knoten aufgrund einer Skalierungsaktion zur Größenänderung oder einer automatischen Skalierungsrichtlinienanforderung beendet wird. Weitere Informationen zu Skalierungsregeln finden Sie unter Grundlegendes zu automatischen Skalierungsregeln im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. Auto Scaling in Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung verhindert, dass neue Aufgaben auf einem Knoten geplant werden, der außer Betrieb genommen wird, und ermöglicht gleichzeitig, dass bereits laufende Aufgaben abgeschlossen werden, bevor die Zeitüberschreitung für das Herunterfahren erreicht ist. Derzeit laufende Abfragen schließen die Ausführung ab, bevor der Knoten stillgelegt wird. Auto Scaling wird für Instance-Flotten nicht unterstützt.

Sie können steuern, wie viel Zeit für die Ausführung von Presto-Aufgaben eingeräumt werden soll, nachdem eine Anfrage zum Herunterfahren der automatischen Skalierung eingegangen ist. Standardmäßig ist das Timeout für das Herunterfahren für Amazon EMR `0` Minuten, wodurch der Knoten und alle darauf ausgeführten Presto-Aufgaben sofort beendet werden, falls dies gemäß

einer Abskalierungs-Anforderung erforderlich ist. Um ein längeres Timeout für Presto-Aufgaben auf Amazon EMR festzulegen, damit laufende Abfragen vor der Herunterskalierung eines Clusters abgeschlossen werden können, legen Sie über die `presto-config`-Konfigurationsklassifizierung den Parameter `graceful-shutdown-timeout` auf einen Wert in Sekunden oder Minuten fest, der größer als Null ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Wenn Sie beispielsweise den Wert `graceful-shutdown-timeout` auf `"30m"` erhöhen, wird ein Zeitraum von 30 Minuten angegeben. Nach Ablauf der Zeitüberschreitung für das Herunterfahren wird der Knoten, der für die Stilllegung markiert ist, zwangsweise beendet, wenn er auf den Abschluss von Abfrageaufgaben wartet und die Abfrage fehlschlägt. Wenn die Abfrageaufgaben in 5 Minuten abgeschlossen sind, wird der für die Stilllegung markierte Knoten nach fünf Minuten beendet, sofern andere YARN Anwendungen die Ausführung abgeschlossen haben.

Example Beispiel einer automatischen Skalierung in Presto mit ordnungsgemäßer Stilllegung

Ersetzen Sie den `graceful-shutdown-timeout`-Wert durch die Anzahl der Minuten, die für Ihre Einrichtung geeignet ist. Es gibt keinen Höchstwert. Im folgenden Beispiel wird ein Timeout-Wert von `1800` Sekunden (30 Minuten) festgelegt.

```
[
    {
        "classification": "presto-config",
        "properties": {
            "graceful-shutdown-timeout": "1800s"
        }
    }
]
```

Einschränkungen

Ordnungsgemäße Stilllegung in PrestoDB funktioniert nicht auf EMR-Clustern, auf denen die HTTP-Konnektivität deaktiviert ist, z. B. wenn `http-server.http.enabled` auf `false` eingestellt ist. Trino unterstützt Ordnungsgemäße Stilllegung, unabhängig von der Einstellung `http-server.http.enabled`, überhaupt nicht.

Überlegungen zu Presto in Amazon EMR

Berücksichtigen Sie die folgenden Unterschiede und Einschränkungen, wenn Sie Presto in Amazon EMR ausführen.

In der Befehlszeile von Presto ausführbare Datei

In Amazon EMR verwenden PrestoDB und Trino dieselbe ausführbare Befehlszeilendatei `presto-cli`, wie im folgenden Beispiel.

```
presto-cli --catalog hive
```

Nicht konfigurierbare Presto-Bereitstellungseigenschaften

Die Version von Amazon EMR, die Sie verwenden, bestimmt die verfügbaren Presto-Bereitstellungskonfigurationen. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationseigenschaften finden Sie unter Bereitstellen von Presto in der Presto-Dokumentation. Die folgende Tabelle zeigt die Konfigurationsoptionen der Presto-`properties`-Dateien.

Datei	Konfigurierbar
`log.properties`	PrestoDB: Konfigurierbar in Amazon-EMR-Versionen 4.0.0 und höher. Verwenden Sie die `presto-log` -Konfigurationsklassifizierung.
`config.properties`	PrestoDB: Konfigurierbar in Amazon-EMR-Versionen 4.0.0 und höher. Verwenden Sie die `presto-config` -Konfigurationsklassifizierung.
`hive.properties`	PrestoDB: Konfigurierbar in der Amazon-EMR-Version 4.1.0 und höher. Verwenden Sie die `presto-connector-hive` -Konfigurationsklassifizierung.
`node.properties`	PrestoDB: Konfigurierbar in der Amazon-EMR-Version 5.6.0 und höher. Verwenden Sie die `presto-node` -Konfigurationsklassifizierung.
`jvm.config`	Nicht konfigurierbar.

PrestoDB-Installation

Der Anwendungsname Presto wird weiterhin verwendet, um PrestoDB auf Clustern zu installieren.

Sie können entweder PrestoDB oder Trino installieren, aber Sie können nicht beide auf einem einzigen Cluster installieren. Wenn Sie beim Versuch, einen Cluster zu erstellen, sowohl PrestoDB als auch Trino angeben, tritt ein Validierungsfehler auf und die Anfrage zur Clustererstellung schlägt fehl.

EMRFS- und PrestoS3-Konfiguration FileSystem

Mit Amazon-EMR-Versionen 5.12.0 und höher kann PrestoDB EMRFS verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter EMR File System (EMRFS) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. In früheren Versionen von Amazon EMR FileSystem ist PrestoS3 die einzige Konfigurationsoption.

Sie können eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um die Verschlüsselung für EMRFS-Daten in Amazon S3 einzurichten. Sie können auch IAM-Rollen für EMRFS-Anforderungen an Amazon S3 verwenden. Weitere Informationen finden unter Verschlüsselungsoptionen verstehen und IAM-Rollen für EMRFS in Amazon S3 konfigurieren im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

> **Note**
>
> Wenn Sie die zugrunde liegenden Daten in Amazon S3 mit Amazon-EMR-Version 5.12.0 abfragen, können Presto-Fehler auftreten. Dies liegt daran, dass Presto die Konfigurationsklassifizierungswerte von `emrfs-site.xml` nicht abruft. Um dieses Problem zu umgehen, erstellen Sie ein `emrfs`-Unterverzeichnis unter `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` und erstellen einen Symlink `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` zu der vorhandenen Datei `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml`. Starten Sie dann den Presto-Server-Prozess neu (`sudo presto-server stop` gefolgt von `sudo presto-server start`).

Sie können den EMRFS-Standard überschreiben und stattdessen PrestoS3 verwenden. FileSystem Verwenden Sie dazu die `presto-connector-hive`-Konfigurationsklassifizierung, um `hive.s3-file-system-type` auf `PRESTO` zu setzen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

```
[
```

```
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.s3-file-system-type": "PRESTO"
      }
   }
]
```

Wenn Sie PrestoS3 verwenden, verwenden Sie die `presto-connector-hive` KonfigurationsklassifizierungFileSystem, um PrestoS3-Eigenschaften zu konfigurieren. FileSystem Weitere Informationen zu den verfügbaren Eigenschaften finden Sie unter Amazon-S3-Konfiguration im Abschnitt zum Hive-Konnektor in der Presto-Dokumentation. Diese Einstellungen gelten nicht für EMRFS.

Standardeinstellung für Endbenutzer-Identitätswechsel

Standardmäßig ist der Endbenutzer-Identitätswechsel ab der Amazon-EMR-Version 5.12.0 und höher für den Zugriff auf HDFS aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Endbenutzer-Identitätswechsel in der Presto-Dokumentation. Um diese Einstellung zu ändern, setzen Sie die `presto-config`-Konfigurationsklassifizierung der `hive.hdfs.impersonation.enabled`-Eigenschaft auf `false`.

Standardport für die Presto-Webschnittstelle

Standardmäßig konfiguriert Amazon EMR die Presto-Webschnittstelle auf dem Presto-Koordinator dazu, den Port 8889 (für PrestoDB und Trino) zu verwenden. Um den Port zu ändern, verwenden Sie die `presto-config`-Konfigurationsklassifizierung, um die `http-server.http.port`-Eigenschaft festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationseigenschaften im Abschnitt zur Bereitstellung von Presto in der Presto-Dokumentation.

Problem bei der Hive-Bucket-Ausführung in einigen Versionen

Presto Version 152.3 hat ein Problem mit der Hive-Bucket-Ausführung, das in Presto in einigen Fällen zu einer erheblich langsameren Abfrageleistung führt. Die Amazon-EMR-Versionen 5.0.3, 5.1.0 und 5.2.0 enthalten diese Version von Presto. Um dieses Problem abzumildern, verwenden Sie die `presto-connector-hive`-Konfigurationsklassifizierung, um die Eigenschaft `hive.bucket-execution` auf `false` zu setzen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

```
[
```

```
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.bucket-execution": "false"
      }
   }
]
```

Presto-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Presto aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Presto-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.13.0	0,287-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.12.0	0,287-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
		hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.11.0	0,287-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.10.0	0,287-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.9.0	0,287-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.8,0	0,287-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.7.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.6.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.5.0	0,287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.4.0	0,287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.3.0	0,285-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.2.0	0,285-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5,36,2	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-7.1.0	0,284-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.0.0	0.283-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.15.0	0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.14.0	0.281-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.13.0	0.281-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.12.0	0.281-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.11.1	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.11.0	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.10.1	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.10.0	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.9.1	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.9.0	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.8.1	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.8.0	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.7.0	0.272-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.1	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.36.0	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.6.0	0.267-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.35.0	0.266-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.5.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.4.0	0.254.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.3.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.3.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.2.1	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.2.0	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.1.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.1.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.0.1	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-6.0.0	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.34.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.33.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.33.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.32.1	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.32.0	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.31.1	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.31.0	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.30.2	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.30.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.30.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.29.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.28.1	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.28.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.27.1	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.27.0	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.26.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.25.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.24.1	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.24.0	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.23.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.23.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.22.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.2	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.21.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.20.1	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.20.0	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.19.1	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.19.0	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.18.1	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.18.0	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.17.2	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.1	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.17.0	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.16.1	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.16.0	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.15.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.15.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.2	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.14.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.13.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.13.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.12.3	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.2	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.12.1	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.0	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.11.4	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.3	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.11.2	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.11.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.10.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.10.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.9.1	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.9.0	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.8.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.8.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.7.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.7.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.6.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.6.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.4	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.5.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.4.1	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.0	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.3.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.0	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.2.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.1.1	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.3	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Presto-Version	Mit Presto installierte Komponenten
emr-5.0.2	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.1	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.0	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Apache Spark

Apache Spark ist ein verteiltes Verarbeitungs-Framework und Programmiermodell, mit dem Sie Machine Learning, Stream-Verarbeitung oder Graph-Analysen mit Amazon-EMR-Clustern durchführen können. Ähnlich wie Apache Hadoop ist Spark ein verteiltes Open-Source-Verarbeitungssystem, das häufig für Big-Data-Workloads verwendet wird. Spark weist jedoch einige bemerkenswerte Unterschiede zu Hadoop MapReduce auf. Spark hat eine optimierte DAG-Ausführungs-Engine (Directed Acyclic Graph, gerichteter azyklischer Graph) und betreibt aktives In-Memory-Caching für Daten. Dies kann die Leistung insbesondere für bestimmte Algorithmen und interaktive Abfragen steigern.

Spark unterstützt standardmäßig Anwendungen, die in Scala, Java und Python geschrieben sind. Es enthält auch mehrere eng integrierte Bibliotheken für SQL (Spark), maschinelles Lernen (MLLib), Stream-Verarbeitung (Spark-Streaming) und Graphverarbeitung (GraphX). Diese Tools vereinfachen die Nutzung des Spark-Frameworks für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

Sie können Spark zusammen mit anderen Hadoop-Anwendungen auf einem Amazon-EMR-Cluster installieren. Es kann außerdem das Amazon-EMR-Dateisystem (EMRFS) nutzen, um direkt auf Daten in Amazon S3 zuzugreifen. Hive ist auch in Spark integriert, sodass Sie ein HiveContext Objekt verwenden können, um Hive-Skripte mit Spark auszuführen. Ein Hive-Kontext ist als `sqlContext` Bestandteil der Spark-Shell.

Ein Beispiel-Tutorial zur Einrichtung eines EMR-Clusters mit Spark und zur Analyse eines Beispieldatensatzes finden Sie unter Tutorial: Erste Schritte mit Amazon EMR im AWS News-Blog.

Sie können den Apache Spark Troubleshooting Agent verwenden, um Fehler bei Ihren Apache Spark-Anwendungen auf EMR on EC2 und EMR Serverless zu beheben. Weitere Informationen finden Sie unter. Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR und AWS Glue

> **Important**
>
> Apache Spark Version 2.3.1, verfügbar ab Amazon EMR Version 5.16.0, adressiert und. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Wir empfehlen, dass Sie frühere Versionen von Spark zu Spark-Version 2.3.1 oder höher migrieren.

Die folgende Tabelle listet die Version von Spark auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Spark installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Spark installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Spark-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.13.0	Spark 3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Die folgende Tabelle listet die Version von Spark auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Spark installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Spark in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Spark-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.15.0	Spark 3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

> **Note**
>
> Amazon-EMR-Version 6.8.0 wird mit Apache Spark 3.3.0 geliefert. Diese Spark-Version verwendet Apache Log4j 2 und die `log4j2.properties`-Datei zur Konfiguration von Log4j in Spark-Prozessen. Wenn Sie Spark im Cluster verwenden oder EMR-Cluster mit benutzerdefinierten Konfigurationsparametern erstellen und ein Upgrade auf Amazon-EMR-Version 6.8.0 durchführen möchten, müssen Sie auf die neue `spark-log4j2`-Konfigurationsklassifizierung und das neue Schlüsselformat für Apache Log4j 2 migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x.

Die folgende Tabelle listet die Version von Spark auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Spark installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Spark installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Spark-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.36.2	Spark 2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Themen

- Einen Cluster mit Apache Spark erstellen
- Spark-Anwendungen mit Docker mithilfe von Amazon EMR 6.x ausführen
- Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR
- Arbeiten mit einer Hierarchie aus mehreren Katalogen in AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR
- Konfigurieren von Spark
- Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR und AWS Glue
- Die Leistung von Spark optimieren
- Caching von Ergebnisfragmenten in Spark
- Den Nvidia-RAPIDS-Accelerator für Apache Spark verwenden

- Zugriff auf die Spark-Shell
- Verwenden Sie Amazon SageMaker Spark für maschinelles Lernen
- Eine Spark-Anwendung schreiben
- Verbessern der Spark Leistung mit Amazon S3
- Einen Spark-Schritt hinzufügen
- Anzeigen des Spark-Anwendungsverlaufs
- Zugreifen auf Web-Benutzerschnittstellen in Spark
- Verwenden des Amazon Kinesis Data Streams-Connectors für strukturiertes Streaming mit Spark
- Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark mit Amazon EMR verwenden
- Spark-Versionsverlauf
- Materialisierte Ansichten mit Amazon EMR verwenden

Einen Cluster mit Apache Spark erstellen

Mit der folgenden Prozedur wird ein Cluster mit Spark erstellt, der mithilfe von Quick Options (Optionen für das schnelle Erstellen eines Clusters) in der Amazon-EMR-Konsole installiert wurde.

Sie können alternativ Erweiterte Optionen verwenden, um Ihre Cluster-Einrichtung weiter anzupassen oder Schritte zur programmgesteuerten Installation von Anwendungen und zur anschließenden Ausführung benutzerdefinierter Anwendungen zu senden. Bei diesen beiden erweiterten Optionen zur Clustererstellung können Sie AWS Glue als Spark-SQL-Metastore verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR.

So starten Sie einen Cluster mit installiertem Spark

1. Öffnen Sie die Amazon-EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie Cluster erstellen aus, um Schnelle Optionen zu verwenden.
3. Geben Sie einen Clusternamen ein. Ihr Clustername darf die Zeichen <, >, $, | oder `nicht enthalten (Backtick).
4. Wählen Sie unter Softwarekonfiguration die Option Version aus.
5. Wählen Sie für Anwendungen das Spark-Anwendungspaket.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

> **Note**
>
> Weitere Informationen zum Konfigurieren von Spark beim Erstellen des Clusters finden Sie unter Konfigurieren von Spark.

Um einen Cluster mit installiertem Spark zu starten, verwenden Sie den AWS CLI

- Erstellen Sie den Cluster mit dem folgenden Befehl.

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-
default-roles
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

So starten Sie einen Cluster mit installiertem Spark über SDK für Java

Geben Sie Spark als Anwendung mit `SupportedProductConfig` an, die in `RunJobFlowRequest` verwendet wird.

- Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Cluster mit Spark mittels Java erstellen.

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;
```

```
public class Main {

        public static void main(String[] args) {
                AWSCredentials credentials_profile = null;
                try {
                        credentials_profile = new
 ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
                } catch (Exception e) {
                        throw new AmazonClientException(
                                        "Cannot load credentials from .aws/
credentials file. " +
                                                        "Make sure that the
 credentials file exists and the profile name is specified within it.",
                                        e);
                }

                AmazonElasticMapReduce emr =
 AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
                                .withCredentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
                                .withRegion(Regions.US_WEST_1)
                                .build();

                // create a step to enable debugging in the AWS Management Console
                StepFactory stepFactory = new StepFactory();
                StepConfig enabledebugging = new StepConfig()
                                .withName("Enable debugging")
                                .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")

 .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());

                Application spark = new Application().withName("Spark");

                RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
                                .withName("Spark Cluster")
                                .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
                                .withSteps(enabledebugging)
                                .withApplications(spark)
                                .withLogUri("s3://path/to/my/logs/")
                                .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
                                .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
                                .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
                                                .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
                                                .withEc2KeyName("myEc2Key")
```

```
                                                    .withInstanceCount(3)

  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
                                                    .withMasterInstanceType("m4.large")

  .withSlaveInstanceType("m4.large"));
                RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
                System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
        }
}
```

Spark-Anwendungen mit Docker mithilfe von Amazon EMR 6.x ausführen

> **Note**
>
> Das beschriebene Verfahren funktioniert nur mit Amazon EMR Version 6.x.

Mit Amazon EMR 6.0.0 können Spark-Anwendungen Docker-Container für die Definition von Bibliotheksabhängigkeiten verwenden, anstatt Abhängigkeiten auf den einzelnen Amazon-EC2-Instances im Cluster zu installieren. Wenn Sie Spark mit Docker ausführen möchten, müssen Sie zunächst die Docker-Registrierung konfigurieren und beim Senden einer Spark-Anwendung zusätzliche Parameter definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Docker-Integration.

Wenn die Anwendung gesendet wird, ruft YARN Docker auf, um das angegebene Docker-Image abzurufen und die Spark-Anwendung in einem Docker-Container auszuführen. Auf diese Weise können Sie Abhängigkeiten einfach definieren und isolieren. Dadurch wird die Zeit reduziert, die für das Bootstrapping oder das Vorbereiten von Instances im Amazon-EMR-Cluster mit den für die Aufgabenausführung erforderlichen Bibliotheken notwendig ist.

Überlegungen beim Ausführen von Spark mit Docker

Stellen Sie beim Ausführen von Spark mit Docker sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das `docker`-Paket und die CLI werden nur auf Kern- und Aufgabenknoten installiert.

- In Amazon EMR 6.1.0 und höher können Sie Docker alternativ mit den folgenden Befehlen auf einem Primärknoten installieren.
  - ```
    sudo yum install -y docker
    sudo systemctl start docker
    ```
- Der `spark-submit`-Befehl sollte immer von einer primären-Instance auf dem Amazon-EMR-Cluster ausgeführt werden.
- Die Docker-Register, die zum Auflösen von Docker-Images verwendet werden, müssen mithilfe der Klassifikations-API mit dem `container-executor`-Klassifizierungsschlüssel definiert werden, um beim Starten des Clusters zusätzliche Parameter zu definieren:
  - `docker.trusted.registries`
  - `docker.privileged-containers.registries`
- Wenn Sie eine Spark-Anwendung in einem Docker-Container ausführen möchten, sind die folgenden Konfigurationsoptionen erforderlich:
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`
- Beim Abrufen von Docker-Images mit Amazon ECR müssen Sie den Cluster so konfigurieren, dass er sich authentifiziert. Dazu müssen Sie die folgende Konfigurationsoption verwenden:
  - YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG= {DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}
- In Amazon EMR 6.1.0 und höher müssen Sie den aufgelisteten Befehl `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}` nicht verwenden, wenn das automatische ECR-Authentifizierungsfeature aktiviert ist.
- Bei jedem Docker-Image, das mit Spark verwendet wird, muss Java im Docker-Image installiert sein.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Konfigurieren der Docker-Integration.

Ein Docker-Image erstellen

Docker-Images werden mit einer Docker-Datei erstellt, in der die Pakete und die Konfiguration definiert werden, die in das Image aufgenommen werden sollen. Die folgenden beiden Beispiele verwenden Dockerfiles PySpark und SparkR.
    ```

PySpark Docker-Datei

Docker-Images, die aus dieser Dockerfile erstellt wurden, enthalten Python 3 und das NumPy Python-Paket. Diese Docker-Datei verwendet Amazon Linux 2 und Amazon Corretto JDK 8.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN yum -y update
RUN yum -y install yum-utils
RUN yum -y groupinstall development

RUN yum list python3*
RUN yum -y install python3 python3-dev python3-pip python3-virtualenv

RUN python -V
RUN python3 -V

ENV PYSPARK_DRIVER_PYTHON python3
ENV PYSPARK_PYTHON python3

RUN pip3 install --upgrade pip
RUN pip3 install numpy pandas

RUN python3 -c "import numpy as np"
```

SparkR-Docker-Datei

Docker-Images, die aus dieser Docker-Datei erstellt werden, enthalten R und das CRAN-Paket „randomForest“. Diese Docker-Datei enthält Amazon Linux 2 und Amazon Corretto JDK 8.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN java -version

RUN yum -y update
RUN amazon-linux-extras install R4

RUN yum -y install curl hostname

#setup R configs
RUN echo "r <- getOption('repos'); r['CRAN'] <- 'http://cran.us.r-project.org';
 options(repos = r);" > ~/.Rprofile
```

```
RUN Rscript -e "install.packages('randomForest')"
```

Weitere Informationen zur Docker-Dateisyntax finden Sie in der Docker-Datei-Referenzdokumentation.

Verwenden von Docker-Images von Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) ist eine vollständig verwaltete Docker-Container-Registrierung, die das Speichern, Verwalten und Bereitstellen von Docker-Container-Images erleichtert. Wenn Sie Amazon ECR verwenden, muss der Cluster so konfiguriert sein, dass er Ihrer ECR-Instance vertraut, und Sie müssen die Authentifizierung konfigurieren, damit der Cluster Docker-Images aus Amazon ECR verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von YARN für den Zugriff auf Amazon ECR.

Um sicherzustellen, dass Amazon-EMR-Hosts auf die in Amazon ECR gespeicherten Images zugreifen können, muss der Cluster über die Berechtigungen der `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`-Richtlinie verfügen, die dem Instance-Profil zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`-Richtlinie.

In diesem Beispiel muss der Cluster mit der folgenden zusätzlichen Konfiguration erstellt werden, um sicherzustellen, dass die Amazon-ECR-Registrierung vertrauenswürdig ist. Ersetzen Sie den *`123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`* Endpunkt durch Ihren Amazon ECR-Endpunkt.

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "docker",
        "Properties": {
          "docker.privileged-containers.registries":
 "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
          "docker.trusted.registries": "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
```

```
]
```

Verwendung PySpark mit Amazon ECR

Das folgende Beispiel verwendet das PySpark Dockerfile, das markiert und in Amazon ECR hochgeladen wird. Nachdem Sie das Dockerfile hochgeladen haben, können Sie den PySpark Job ausführen und auf das Docker-Image von Amazon ECR verweisen.

Nachdem Sie den Cluster gestartet haben, verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zu einem Kernknoten herzustellen, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das lokale Docker-Image aus dem Dockerfile-Beispiel zu erstellen. PySpark

Erstellen Sie zunächst ein Verzeichnis und eine Docker-Datei.

```
mkdir pyspark
vi pyspark/Dockerfile
```

Fügen Sie den Inhalt der PySpark Dockerfile ein und führen Sie die folgenden Befehle aus, um ein Docker-Image zu erstellen.

```
sudo docker build -t local/pyspark-example pyspark/
```

Erstellen Sie das `emr-docker-examples`-ECR-Repository für die Beispiele.

```
aws ecr create-repository --repository-name emr-docker-examples
```

Markieren Sie das lokal erstellte Image und laden Sie es in ECR hoch. Ersetzen *`123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`* Sie es durch Ihren ECR-Endpunkt.

```
sudo docker tag local/pyspark-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:pyspark-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
```

Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit dem Primärknoten herzustellen und ein Python-Skript mit dem Dateinamen „`main.py`“ vorzubereiten. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die `main.py`-Datei ein und speichern Sie sie.

```
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("docker-numpy").getOrCreate()
```

```
sc = spark.sparkContext

import numpy as np
a = np.arange(15).reshape(3, 5)
print(a)
```

Verweisen Sie unter Amazon EMR 6.0.0 zum Übermitteln des Auftrags auf den Namen des Docker-Images. Definieren Sie die zusätzlichen Konfigurationsparameter, um sicherzustellen, dass die Aufgabenausführung Docker als Laufzeit verwendet. Bei Verwendung von Amazon ECR muss `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` sich der auf die `config.json`-Datei beziehen, in der die Anmeldeinformationen enthalten sind, die zur Authentifizierung bei Amazon ECR verwendet werden.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

Verweisen Sie unter Amazon EMR 6.1.0 oder höher zum Übermitteln des Auftrags auf den Namen des Docker-Images. Wenn die automatische ECR-Authentifizierung aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--num-executors 2 \
```

```
main.py -v
```

Wenn der Job abgeschlossen ist, notieren Sie sich die YARN-Anwendungs-ID und verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Ausgabe des PySpark Jobs abzurufen.

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -C2 '\[\['
LogLength:55
LogContents:
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]]
```

SparkR mit Amazon ECR verwenden

Im folgenden Beispiel wird die SparkR-Docker-Datei verwendet, die markiert und in ECR hochgeladen wird. Sobald die Docker-Datei hochgeladen wurde, können Sie die SparkR-Aufgabe ausführen und auf das Docker-Image von Amazon ECR verweisen.

Nachdem Sie den Cluster gestartet haben, verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit einem Core-Knoten herzustellen, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das lokale Docker-Image aus dem Beispiel für die SparkR-Docker-Datei zu erstellen.

Erstellen Sie zunächst ein Verzeichnis und die Docker-Datei.

```
mkdir sparkr
vi sparkr/Dockerfile
```

Fügen Sie den Inhalt der SparkR-Docker-Datei ein, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um ein Docker-Image zu erstellen.

```
sudo docker build -t local/sparkr-example sparkr/
```

Markieren Sie das lokal erstellte Image und laden Sie es auf Amazon ECR hoch. *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* Ersetzen Sie es durch Ihren Amazon ECR-Endpunkt.

```
sudo docker tag local/sparkr-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:sparkr-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
```

Verwenden Sie SSH, um eine Verbindung zum Primärknoten herzustellen und ein R-Skript mit dem Namen `sparkR.R` vorzubereiten. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die `sparkR.R`-Datei ein:

```
library(SparkR)
sparkR.session(appName = "R with Spark example", sparkConfig =
 list(spark.some.config.option = "some-value"))

sqlContext <- sparkRSQL.init(spark.sparkContext)
library(randomForest)
# check release notes of randomForest
rfNews()

sparkR.session.stop()
```

Verweisen Sie unter Amazon EMR 6.0.0 zum Übermitteln des Auftrags auf den Namen des Docker-Images. Definieren Sie die zusätzlichen Konfigurationsparameter, um sicherzustellen, dass die Aufgabenausführung Docker als Laufzeit verwendet. Bei Verwendung von Amazon ECR muss `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` sich der auf die `config.json`-Datei beziehen, in der die Anmeldeinformationen enthalten sind, die zur Authentifizierung bei ECR verwendet werden.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
sparkR.R
```

Verweisen Sie unter Amazon EMR 6.1.0 oder höher zum Übermitteln des Auftrags auf den Namen des Docker-Images. Wenn die automatische ECR-Authentifizierung aktiviert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
sparkR.R
```

Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, notieren Sie sich die YARN-Anwendungs-ID, und verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Ausgabe der SparkR-Aufgabe abzurufen. Dieses Beispiel enthält Tests, um sicherzustellen, dass die randomForest-Bibliothek, die installierte Version und die Versionshinweise verfügbar sind.

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -B4 -A10 "Type rfNews"
randomForest 4.6-14
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Wishlist (formerly TODO):

* Implement the new scheme of handling classwt in classification.

* Use more compact storage of proximity matrix.

* Allow case weights by using the weights in sampling?

=============================================================================
Changes in 4.6-14:
```

Verwenden Sie AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR

Mit Amazon EMR Version 5.8.0 oder höher können Sie Spark so konfigurieren, dass der AWS Glue-Datenkatalog als Apache Hive-Metastore verwendet wird. Wir empfehlen diese Konfiguration, wenn Sie einen persistenten Hive-Metastore oder einen Hive-Metastore benötigen, der von verschiedenen Clustern, Diensten, Anwendungen oder Konten gemeinsam genutzt wird. AWS

Mit Amazon EMR Version 6.5.0 oder höher können Sie Spark so konfigurieren, dass der AWS Glue-Datenkatalog mit Apache Iceberg verwendet wird.

Mit Amazon EMR Version 7.5.0 oder höher können Sie Spark so konfigurieren, dass der AWS Glue-Datenkatalog als Iceberg-REST-Katalog verwendet wird.

AWS Glue ist ein vollständig verwalteter ETL-Service (Extrahieren, Transformieren und Laden), mit dem Sie Ihre Daten einfach und kostengünstig kategorisieren, bereinigen, anreichern und zuverlässig zwischen verschiedenen Datenspeichern verschieben können. Der AWS Glue Data Catalog bietet ein einheitliches Metadaten-Repository für eine Vielzahl von Datenquellen und Datenformaten, das sich in Amazon EMR sowie Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena und jede mit dem Apache Hive Metastore kompatible Anwendung integrieren lässt. AWS Glue-Crawler können automatisch Schemas aus Quelldaten in Amazon S3 ableiten und die zugehörigen Metadaten im Datenkatalog speichern. Weitere Informationen zum Datenkatalog finden Sie unter Füllen des AWS Glue-Datenkatalogs im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

Für AWS Glue fallen separate Gebühren an. Es gibt eine monatliche Gebühr für das Speichern und Zugreifen auf die Metadaten im Datenkatalog, einen Stundensatz, der pro Minute für AWS Glue ETL-Jobs und Crawler-Laufzeit abgerechnet wird, und einen Stundensatz, der pro Minute für jeden bereitgestellten Entwicklungsendpunkt abgerechnet wird. Der Datenkatalog ermöglicht Ihnen die gebührenfreie Speicherung von bis zu einer Million Objekten. Wenn Sie mehr als eine Million Objekte speichern, fällt eine Gebühr von 1 USD für jeweils 100.000 zusätzliche Objekte an. Im Data Catalog ist ein Objekt eine Tabelle, eine Partition oder eine Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Glue-Preise.

> **Important**
>
> Wenn Sie vor dem 14. August 2017 Tabellen mit Amazon Athena oder Amazon Redshift Spectrum erstellt haben, werden Datenbanken und Tabellen in einem Athena-managed Katalog gespeichert, der vom AWS Glue-Datenkatalog getrennt ist. Um Amazon EMR mit diesen Tabellen zu integrieren, müssen Sie ein Upgrade auf den AWS Glue Data Catalog durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade auf den AWS Glue-Datenkatalog im Amazon Athena Athena-Benutzerhandbuch.

Spezifizieren AWS Glue Data Catalog als Apache Hive-Metastore

Sie können den AWS Glue-Datenkatalog mithilfe der Amazon EMR-API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder als Metastore angeben. Wenn Sie die CLI oder API verwenden, verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung für Spark, um den Datenkatalog anzugeben. Darüber hinaus können Sie mit Amazon EMR 5.16.0 und höher die Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen

Datenkatalog in einem anderen Format anzugeben. AWS-KontoWenn Sie die Konsole verwenden, können Sie den Data Catalog mit den erweiterten Optionen oder den Schnelloptionen angeben.

> **Note**
>
> Die Option zur Verwendung von AWS Glue Data Catalog ist auch bei Zeppelin verfügbar, da Zeppelin mit Spark-Komponenten installiert ist.

Console

Zu spezifizieren AWS Glue Sie Data Catalog mit der neuen Konsole als Apache Hive-Metastore

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Amazon EMR in EC2 die Option Cluster und dann Create cluster (Cluster erstellen) aus.
3. Wählen Sie unter Anwendungspaket die Option Spark oder Benutzerdefiniert aus. Wenn Sie Ihren Cluster anpassen, stellen Sie sicher, dass Sie Zeppelin oder Spark als eine Ihrer Anwendungen auswählen.
4. Aktivieren Sie unter Einstellungen für den AWS Glue Data Catalog das Kontrollkästchen Für Spark-Tabellenmetadaten verwenden.
5. Wählen Sie alle anderen Optionen aus, die für Ihren Cluster gelten.
6. Um Ihren Cluster jetzt zu starten, wählen Sie Cluster erstellen aus.

AWS CLI

Um den zu spezifizieren AWS Glue Sie Data Catalog als Apache Hive-Metastore mit dem AWS CLI

Weitere Informationen zur Angabe einer Konfigurationsklassifizierung mithilfe der AWS CLI Amazon EMR-API finden Sie unterAnwendungen konfigurieren.

- Geben Sie den Wert für `hive.metastore.client.factory.class` mit der Klassifizierung `spark-hive-site` an, wie in dem folgenden Beispiel gezeigt:

```
[
```

```
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Um einen Datenkatalog in einem anderen AWS Konto anzugeben, fügen Sie die `hive.metastore.glue.catalogid` Eigenschaft hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Ersetzen Sie *`acct-id`* durch das AWS -Konto des Data Catalog.

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Spezifizieren AWS Glue Data Catalog als Apache Iceberg-Katalog

Sie können den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Iceberg-Katalogimplementierung oder als Apache Iceberg-REST-Katalogendpunkt angeben, indem Sie die AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder die Amazon EMR-API oder die Laufzeitkonfiguration der Spark-Sitzung verwenden. Wenn Sie die CLI oder API verwenden, verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung für Spark, um den Datenkatalog anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog als Apache Iceberg-Katalog angeben.

IAM-Berechtigungen

Das EC2-Instanzprofil für einen Cluster muss über IAM-Berechtigungen für AWS Glue-Aktionen verfügen. Wenn Sie die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte aktivieren, muss die

Rolle außerdem berechtigt sein, die für die Verschlüsselung AWS KMS key verwendeten Daten zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und zu generieren.

Berechtigungen für AWS Klebeaktionen

Wenn Sie das standardmäßige EC2-Instance-Profil für Amazon EMR verwenden, ist keine Aktion erforderlich. Die `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` verwaltete Richtlinie, die an die angehängt ist, `EMR_EC2_DefaultRole` ermöglicht alle erforderlichen AWS Glue-Aktionen. Wenn Sie jedoch ein benutzerdefiniertes EC2-Instanzprofil und Berechtigungen angeben, müssen Sie die entsprechenden AWS Glue-Aktionen konfigurieren. Verwenden Sie hierzu die verwaltete Richtlinie `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` als Ausgangspunkt. Weitere Informationen finden Sie unter Servicerolle für Cluster-EC2-Instances (EC2-Instance-Profil) im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln AWS Glue Data Catalog

Ihr Instance-Profil benötigt die Erlaubnis, Daten mithilfe Ihres Schlüssels zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Sie müssen diese Berechtigungen nicht konfigurieren, wenn die beiden folgenden Aussagen zutreffen:

- Sie aktivieren die Verschlüsselung für AWS Glue Data Catalog-Objekte mithilfe von verwalteten Schlüsseln für AWS Glue.
- Sie verwenden einen Cluster, der sich im selben Verzeichnis befindet AWS-Konto wie der AWS Glue-Datenkatalog.

Andernfalls müssen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie hinzufügen, die mit Ihrem EC2-Instance-Profil verknüpft ist.

Weitere Informationen zur Verschlüsselung von AWS Glue Data Catalog finden Sie unter Verschlüsselung Ihres Datenkatalogs im AWS Glue Developer Guide.

Resource-based Berechtigungen

Wenn Sie AWS Glue in Verbindung mit Hive, Spark oder Presto in Amazon EMR verwenden, unterstützt AWS Glue ressourcenbasierte Richtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf Datenkatalogressourcen. Zu diesen Ressourcen gehören Datenbanken, Tabellen, Verbindungen und benutzerdefinierte Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für AWS Glue im AWS -Glue-Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie ressourcenbasierte Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf AWS Glue von Amazon EMR aus zu beschränken, muss der Principal, den Sie in der Berechtigungsrichtlinie angeben, der Rollen-ARN sein, der dem EC2-Instance-Profil zugeordnet ist, das bei der Erstellung eines Clusters angegeben wird. Beispielsweise können Sie für eine ressourcenbasierte Richtlinie, die an einen Katalog angehängt ist, den Rollen-ARN für die Standarddienstrolle für Cluster-EC2-Instances *EMR_EC2_DefaultRole* wie folgt angeben: `Principal`

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

Die *acct-id* kann sich von der AWS Glue-Konto-ID unterscheiden. Dies ermöglicht den Zugriff von EMR-Clustern in verschiedenen Konten aus. Sie können mehrere Principals angeben, von denen jeder aus einem anderen Konto stammt.

Überlegungen bei der Verwendung AWS Glue Data Catalog

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie AWS Glue Data Catalog als Apache Hive-Metastore mit Spark verwenden:

- Das Vorhandensein einer Standarddatenbank ohne Speicherort-URI sorgt für Fehler beim Erstellen einer Tabelle. Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie die `LOCATION`-Klausel, um den Bucket-Speicherort anzugeben, z. B. `s3://amzn-s3-demo-bucket1`, wenn Sie `CREATE TABLE` verwenden. Alternativ können Sie auch Tabellen in einer anderen Datenbank als der Standarddatenbank erstellen.
- Das Umbenennen von Tabellen in AWS Glue wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie eine Hive-Tabelle erstellen, ohne eine `LOCATION` anzugeben, werden die Tabellendaten an dem in der Eigenschaft `hive.metastore.warehouse.dir` angegebenen Ort gespeichert. Standardmäßig ist dies ein Speicherort in HDFS. Wenn ein anderer Cluster auf die Tabelle zugreifen muss, schlägt er fehl, sofern er nicht über ausreichende Berechtigungen für den Cluster verfügt, der die Tabelle erstellt hat. Da HDFS-Speicher vorübergehend ist, gehen außerdem die Tabellendaten verloren, wenn der Cluster beendet wird, und die Tabelle muss neu erstellt werden. Wir empfehlen, dass Sie `LOCATION` in Amazon S3 a angeben, wenn Sie eine Hive-Tabelle mit AWS Glue erstellen. Alternativ können Sie die `hive-site`-Konfigurationsklassifizierung verwenden, um einen Speicherort in Amazon S3 für `hive.metastore.warehouse.dir` anzugeben, der für alle Hive-Tabellen gilt. Wenn eine Tabelle an einem HDFS-Speicherort erstellt wurde und der Cluster, der sie erstellt hat, noch läuft, können Sie den Tabellenspeicherort von AWS Glue aus auf Amazon S3 aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Tabellen auf der AWS Glue-Konsole im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

- Partitionswerte, die Anführungszeichen und Apostrophe enthalten, werden nicht unterstützt, zum Beispiel `PARTITION (owner="Doe's").`
- Spaltenstatistiken werden für emr-5.31.0 und höher unterstützt.
- Die Verwendung der Hive-Autorisierung wird nicht unterstützt. Als Alternative sollten Sie die Verwendung von AWS Resource-Based Glue-Richtlinien in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Resource-Based Richtlinien für Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie AWS Glue Data Catalog als Apache Iceberg REST-Katalog mit Spark verwenden:

- Wenn Sie den Spark-Sitzungskatalog mit Iceberg verwenden, der unter beschrieben istKonfigurationsunterschiede bei der Verwendung von Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog, müssen Sie zusätzlich zur Konfiguration des AWS Glue-Datenkatalogs als Apache Hive-Metastore den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Iceberg-REST-Katalog konfigurieren.
- Der IRC-Endpunkt AWS Glue Data Catalog unterstützt nur das Amazon SigV4-Authentifizierungsschema. OAuth wird nicht unterstützt. Für OAuth-Benutzer verwenden Sie bitte IAM Identity Center, um den Zugriff zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung von Lake Formation mit dem IAM Identity Center.
- Der AWS Glue Iceberg REST-Katalog unterstützt nicht alle Operationen in Open Source.
- Hier sind die Überlegungen zu Amazon EMR mit Lake Formation.

Arbeiten mit einer Hierarchie aus mehreren Katalogen in AWS Glue Data Catalog mit Spark auf Amazon EMR

Sie können Ihren Amazon EMR-Cluster registrieren, um auf den AWS Glue-Datenkatalog zuzugreifen, der Tabellen und andere Katalogressourcen verschiedenen Verbrauchern zur Verfügung stellt. AWS Glue Data Catalog unterstützt eine Hierarchie mit mehreren Katalogen, die Ihre Daten über Amazon S3 S3-Datenseen hinweg vereinheitlicht. Es bietet außerdem sowohl eine Hive-Metastore-API als auch eine Open-Source-Apache Iceberg-REST-API für den Zugriff auf die Daten. Diese Funktionen sind für Amazon EMR und andere Dienste wie Amazon Amazon Athena Redshift verfügbar.

Wie sind die Katalogressourcen organisiert

Wenn Sie Ressourcen im AWS Glue-Datenkatalog erstellen, können Sie von jeder SQL-Engine aus darauf zugreifen, die die Apache Iceberg REST-API oder den Hive-Metastore unterstützt. AWS Lake Formation verwaltet die Genehmigungen.

In AWS Glue Data Catalog sind Daten in einer logischen Hierarchie von Katalogen, Datenbanken und Tabellen organisiert:

- Katalog — Ein logischer Container, der Objekte aus einem Datenspeicher wie Schemas oder Tabellen enthält.
- Katalog zum Speichern von Redshift Managed Storage (RMS) -Tabellen — Wenn Sie Kataloge zum Speichern von RMS-Tabellen verwalten, können Sie mit Iceberg auf diese Tabellen zugreifen.
- Datenbank — Organisiert Datenobjekte wie Tabellen und Ansichten in einem Katalog.
- Tabellen und Ansichten — Datenobjekte in einer Datenbank, die eine Abstraktionsebene mit einem verständlichen Schema bieten. Sie bieten eine Ebene für den Zugriff auf zugrunde liegende Daten, die in verschiedenen Formaten und an verschiedenen Orten vorliegen können.

Konfiguration eines Datenkatalogs für die Verwendung mit Amazon EMR

Zu Beginn konfigurieren Sie den Katalog so, dass er die Amazon EMR-Tools unterstützt. Der AWS Glue-Datenkatalog bietet Hive-Metastore-Kompatibilität und Iceberg-REST-kompatible APIs.

Konfiguration von Amazon EMR mit einem Hive-Metastore

Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Unterstützung des AWS Glue-Datenkatalogs für Spark-Jobs im AWS Glue-Benutzerhandbuch. In diesem Thema wird beschrieben, wie der AWS Glue-Datenkatalog als Hive-Metastore konfiguriert und als Endpunkt verfügbar gemacht wird. Darüber hinaus ist eine Amazon EMR-Dokumentation verfügbar, die Ihnen unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Apache Hive-Metastore für Spark zeigt, wie Sie AWS Glue Data Catalog als Spark-Metastore angeben.

Berechtigungen für den Zugriff auf Ressourcen in AWS Glue Data Catalog

In diesem Abschnitt werden die IAM-Richtlinienanforderungen für die Verwendung von Amazon EMR-Tools mit Katalogdaten beschrieben. Nachdem Sie Ihren Cluster beim AWS Glue-Datenkatalog

registriert haben, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen, um die Erstellung und Änderungen des anschließend erstellten Datenkatalogs zu ermitteln:

- kleben: GetCatalog
- kleben: GetCatalogs
- Sätze: AssumeRole
- sts: TagSession
- sts: SetContext
- sts: SetSourceIdentity

In den meisten Fällen empfehlen wir, bei der Zuweisung von Berechtigungen eine IAM-Rolle zu erstellen und ihr Berechtigungen zuzuweisen.

Um Katalogdaten abzufragen, müssen Sie außerdem die Berechtigungen für den Datenkatalog mithilfe von festlegen. AWS Lake Formation Weitere Informationen zum Festlegen von Berechtigungen für Datenkataloge finden Sie unter Erteilen und Widerrufen von Berechtigungen für Datenkatalogressourcen. AWS Lake Formation

Nachdem Sie Ihren Cluster erstellt und konfiguriert und die Berechtigungen für Ihre Katalogobjekte festgelegt haben, können Sie Jobs zum Abfragen und Verarbeiten von Daten einreichen.

Konfigurieren Sie Spark für den Zugriff auf eine Hierarchie mit mehreren Katalogen in AWS Glue Data Catalog

Mit EMR 7.5 können Sie Spark so konfigurieren, dass die Multi-Katalog-Hierarchie von AWS Glue verwendet wird. Eine Hierarchie mit mehreren Katalogen ermöglicht Ihnen:

- Bringen Sie Ihre Redshift Managed Storage (RMS) -Daten wie Tabellen, Ansichten und materialisierte Ansichten aus bestehenden Amazon Redshift Data Warehouses in Glue Data Catalog. AWS Sie können diese Objekte mit EMR auf EC2 und EMR Serverless abfragen.
- Erstellen Sie RMS-Kataloge, AWS Glue Data Catalog und speichern Sie Daten in RMS mit ZeroETL und fragen Sie die Daten mit Abfrage-Engines ab. Iceberg-compatible
- Erstellen Sie verwaltete Iceberg-Tabellen in AWS Glue Data Catalog mit umfassendem Speichermanagement, das Komprimierung, Snapshots und Aufbewahrung umfasst.

Verbindung zu mehreren Katalogen herstellen, wenn Sie eine Spark-Sitzung initialisieren

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie interaktive Spark-Shell, Spark Submit oder Amazon EMR Notebooks verwenden können, um mit der Multi-Katalog-Hierarchie von AWS Glue zu arbeiten.

spark-shell

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Shell zu starten. Um die PySpark Shell zu verwenden, ersetzen Sie durch`spark-shell`. `pyspark`

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Verbinden mit dem Master-Knoten über SSH. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Spark-Sitzung für Spark zu starten.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Um eine Spark-Sitzung mit EMR Studio-Notebooks zu initialisieren, konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mit dem `%%configure` magischen Befehl in Ihrem Amazon-EMR-Notebook, wie im folgenden Beispiel. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von EMR-Notebooks-Magics im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

Führen Sie das folgende Beispiel aus, um eine Spark-Sitzung mit der CLI zu initialisieren. Weitere Informationen zur Angabe einer Konfigurationsklassifizierung mithilfe der AWS CLI Amazon EMR-API finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Initialisieren Sie eine Spark-Sitzung mit Redshift Managed Storage mit AWS Glue Data Catalog

Der folgende Beispielbefehl initialisiert eine Spark-Sitzung mit dem AWS Glue-Datenkatalog.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.rms.glue.id=Glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Das folgende Beispiel initialisiert eine Spark-Sitzung mithilfe der Iceberg REST API und Redshift Managed Storage with AWS Glue Data Catalog.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=rest \
  --conf spark.sql.catalog.rms.warehouse=glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.catalog.rms.uri=Glue endpoint URI/iceberg \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.sigv4-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.signing-name=glue \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Weitere Informationen zur Verwendung einer AWS Glue-Hierarchie mit mehreren Katalogen mit Spark Iceberg finden Sie unter Verwenden eines Iceberg-Clusters mit Spark.

Überlegungen und Einschränkungen für eine Konfiguration mit mehreren Katalogen

- Die Verwendung einer Hierarchie mit mehreren Katalogen mit Apache Hive Metastore wird nicht unterstützt.
- Die Verwendung einer Hierarchie mit mehreren Katalogen mit Apache Iceberg unterstützt bei Verwendung keinen Fallback auf Apache Hive Metastore. `SparkSessionCatalog`
- EMR auf EC2-Clustern mit Runtime-Rolle unterstützt keine Hierarchie mit mehreren Katalogen.
- EMR auf EC2-Clustern, die aktiviert sind, unterstützen AWS Lake Formation keine Hierarchie mit mehreren Katalogen.

Konfigurieren von Spark

Sie können Spark in Amazon EMR mithilfe von Konfigurationsklassifizierungen konfigurieren. Weitere Informationen über Konfigurationsklassifizierungen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Zu den Konfigurationsklassifizierungen für Spark in Amazon EMR gehören die folgenden:

- **`spark`** – Setzt die `maximizeResourceAllocation`-Eigenschaft auf „wahr“ oder „falsch“. Wenn „wahr“, konfiguriert Amazon EMR die `spark-defaults`-Eigenschaften automatisch auf der Grundlage der Cluster-Hardwarekonfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter `Verwenden Sie Maximieren ResourceAllocation`.
- **`spark-defaults`** – Setzt Werte in der `spark-defaults.conf`-Datei. Weitere Informationen finden Sie unter Spark-Konfiguration in der Spark-Dokumentation.
- **`spark-env`** – Setzt Werte in der `spark-env.sh`-Datei. Weiter Informationen finden Sie unter Umgebungsvariablen in der Spark-Dokumentation.
- **`spark-hive-site`** – Legt Werte in der `hive-site.xml` für Spark fest.
- **`spark-log4j`** – (Amazon-EMR-Versionen 6.7.x und niedriger) Legt Werte in der `log4j.properties`-Datei fest. Weitere Informationen finden Sie in der log4j.properties.template-Datei auf Github.
- **`spark-log4j2`** – (Amazon-EMR-Version 6.8.0 und höher) Legt Werte in der `log4j2.properties`-Datei fest. Weitere Informationen finden Sie in der log4j2.properties.template-Datei auf Github.
- **`spark-metrics`** – Setzt Werte in der `metrics.properties`-Datei. Einstellungen und weitere Informationen finden Sie in der metrics.properties.template-Datei auf GitHub und unter Metrics in der Spark-Dokumentation.

> **Note**
>
> Wenn Sie Spark-Workloads von einer anderen Plattform zu Amazon EMR migrieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Workloads mit den Durch Amazon EMR festgelegte Spark-Standardeinstellungen zu testen, bevor Sie benutzerdefinierte Konfigurationen hinzufügen. Die meisten Kunden sehen mit unseren Standardeinstellungen eine verbesserte Leistung.

Themen

- Durch Amazon EMR festgelegte Spark-Standardeinstellungen
- Konfiguration der Spark-Garbage-Collection auf Amazon EMR 6.1.0
- Verwenden Sie Maximieren ResourceAllocation
- Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren
- ThriftServer Spark-Umgebungsvariable
- Ändern von Spark-Standardeinstellungen
- Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x

Durch Amazon EMR festgelegte Spark-Standardeinstellungen

Die folgende Tabelle zeigt, wie Amazon EMR Standardwerte in `spark-defaults` setzt, die sich auf Anwendunen auswirken.

Durch Amazon EMR festgelegte Spark-Standardeinstellungen

Einstellung	Description	Standardwert
`spark.executor.memory`	Die pro Executor-Prozess zu verwendende Größe des Speichers. Zum Beispiel: `1g`, `2g`.	Diese Einstellung wird durch die Core- und Aufgaben-Instance-Typen im Cluster bestimmt.
`spark.executor.cores`	Die für jeden Executor zu verwendende Anzahl der Kerne.	Diese Einstellung wird durch die Core- und Aufgaben-Instance-Typen im Cluster bestimmt.
`spark.dynamicAllocation.enabled`	Wenn „wahr“, verwenden Sie die dynamische Ressourcenzuteilung, um die Anzahl der bei einer Anwendung registrierten Executoren basierend auf dem Workload nach oben oder unten zu skalieren.	`true` (mit Amazon EMR 4.4.0 und höher) **Note** Spark Shuffle Service wird automatisch von Amazon EMR konfiguriert.

Einstellung	Description	Standardwert
`spark.sql.hive.advancedPartitionPredicatePushdown.enabled`	Wenn der Wert „wahr“ ist, ist der erweiterte Pushdown von Partitionsprädikaten in den Hive-Metastore aktiviert.	`true`
`spark.sql.hive.stringLikePartitionPredicatePushdown.enabled`	Verschiebt und filtert `startsWith` , `contains` und `endsWith` nach unten in den Hive-Metastore. **Note** Glue unterstützt das Prädikat-Pushdown für `startsWith` , `contains` oder `endsWith` nicht. Wenn Sie Glue Metastore verwenden und aufgrund des Prädikat-Pushdowns für diese Funktionen auf Fehler stoßen, setzen Sie diese Konfiguration auf `false`.	`true`

Konfiguration der Spark-Garbage-Collection auf Amazon EMR 6.1.0

Das Einrichten von benutzerdefinierten Garbage-Collection-Konfigurationen mit `spark.driver.extraJavaOptions` und `spark.executor.extraJavaOptions` führt dazu, dass der Treiber- oder Ausführer-Start mit Amazon EMR 6.1 fehlschlägt, weil eine Konfiguration der Garbage-Collection-Konfiguration mit Amazon EMR 6.1.0 in Konflikt steht. Für Amazon EMR 6.1.0 wird die Standard-Garbage-Collection über `spark.driver.defaultJavaOptions` und

`spark.executor.defaultJavaOptions` festgelegt. Diese Konfiguration gilt nur für Amazon EMR 6.1.0. JVM-Optionen, die nichts mit der Garbage-Collection zu tun haben, wie z. B. die für die Konfiguration von Protokollierung (`-verbose:class`), können dennoch durch `extraJavaOptions` festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Spark-Anwendungs-Eigenschaften.

Verwenden Sie Maximieren ResourceAllocation

Um Ihre Executors so zu konfigurieren, dass sie auf jedem Knoten in einem Cluster die maximal möglichen Ressourcen nutzen, setzen Sie in Ihrer `spark`-Konfigurationsklassifizierung `maximizeResourceAllocation` auf `true`. `maximizeResourceAllocation` ist spezifisch für Amazon EMR. Wenn Sie `maximizeResourceAllocation` aktivieren, berechnet Amazon EMR die maximal verfügbaren Rechen- und Speicherressourcen für einen Executor auf einer Instance in der Core-Instance-Gruppe. Anschließend werden die entsprechenden `spark-defaults`-Einstellungen auf der Grundlage der berechneten Höchstwerte festgelegt.

Amazon EMR berechnet die maximalen Rechen- und Speicherressourcen, die für einen Executor verfügbar sind, basierend auf einem Instance-Typ aus der Core-Instance-Flotte. Da jede Instance-Flotte unterschiedliche Instance-Typen und Größen innerhalb einer Flotte haben kann, ist die von Amazon EMR verwendete Executor-Konfiguration möglicherweise nicht die beste für Ihre Cluster. Daher empfehlen wir nicht, die Standardeinstellungen zu verwenden, wenn Sie die maximale Ressourcenzuweisung verwenden. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Einstellungen für Ihre Instance-Flottencluster.

> **Note**
>
> Sie sollten die `maximizeResourceAllocation`-Option nicht für Cluster mit anderen verteilten Anwendungen wie HBase verwenden. Amazon EMR verwendet benutzerdefinierte YARN-Konfigurationen für verteilte Anwendungen, die zu Konflikten mit `maximizeResourceAllocation` führen und zum Scheitern von Spark-Anwendungen führen können.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Spark-Konfigurationsklassifizierung mit der `maximizeResourceAllocation`-Einstellung auf `true`.

```
[
  {
    "Classification": "spark",
```

```
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

Einstellungen, die in Spark-Defaults konfiguriert sind, wenn Maximieren aktiviert ist ResourceAllocation

Einstellung	Description	Wert
spark.default.parallelism	Standardanzahl von Partitionen in RDDs, die von Transformationen wie Join, Reduce und Parallelize zurückgegeben werdenByKey, wenn sie nicht vom Benutzer festgelegt wurden.	Die zweifache Anzahl von CPU-Kernen für YARN-Cont ainer.
spark.driver.memory	Speichermenge, die für den Treiberprozess verwendet werden soll, d. h. wo er initialis iert wird. SparkContext (zum Beispiel 1 g, 2 g).	Die Einstellung wird auf der Grundlage der Instance-Typen im Cluster konfiguriert. Da die Spark-Treiberanwendung jedoch entweder in der Primär-Instance oder in einer der Core-Instances ausgeführt werden kann (z. B. im YARN-Client- und -Cluster-Modus), wird sie auf der Grundlage des kleineren Instance-Typs in diesen beiden Instance-Gruppen festgelegt.
spark.executor.memory	Die pro Executor-Prozess zu verwendende Größe des Speichers (beispielsweise 1g, 2g).	Die Einstellung wird auf der Grundlage der Core- und der Aufgaben-Instance-Typen im Cluster konfiguriert.

Einstellung	Description	Wert
spark.executor.cores	Die für jeden Executor zu verwendende Anzahl der Kerne.	Die Einstellung wird auf der Grundlage der Core- und der Aufgaben-Instance-Typen im Cluster konfiguriert.
spark.executor.instances	Die Anzahl der Executor.	Die Einstellung wird auf der Grundlage der Core- und der Aufgaben-Instance-Typen im Cluster konfiguriert. Festgelegt, wenn `spark.dynamicAllocation.enabled` nicht gleichzeitig explizit auf "true" festgelegt wurde.

Verhalten der Außerbetriebnahme von Knoten konfigurieren

Bei der Verwendung von Amazon-EMR-Version 5.9.0 oder höher, enthält Spark für Amzon EMR eine Reihe von Features, um sicherzustellen, dass Spark die Knotenbeendigung infolge einer manuellen Größenänderung oder einer Anforderung einer Auto-Scaling-Richtlinie zuverlässig ausführt. Amazon EMR implementiert einen Sperr-Mechanismus in Spark, der dem Außerbetriebnahme-Mechanismus von YARN übergeordnet ist. Dieser Mechanismus hilft sicherzustellen, dass keine neuen Aufgaben in einem Knoten geplant werden, der außer Betrieb genommen wird. Gleichzeitig werden bereits begonnene Aufgaben abgeschlossen. Darüber hinaus gibt es Funktionen, mit deren Hilfe Spark-Aufgaben schneller wiederhergestellt werden, wenn Shuffle-Blöcke bei der Beendigung eines Knotens verloren gehen. Der Neuberechnungsprozess wird früher ausgelöst und ist optimiert, um eine schnellere Neuberechnung mit weniger Stufenwiederholungen zu ermöglichen. Außerdem kann vermieden werden, dass Aufträge infolge von fehlenden Shuffle-Blöcken fehlschlagen.

> **Important**
>
> Die Einstellung `spark.decommissioning.timeout.threshold` wurde in Amazon-EMR-Version 5.11.0 hinzugefügt, um die Ausfallsicherheit von Spark zu verbessern, wenn Sie Spot Instances verwenden. Wenn in früheren Versionen ein Knoten eine Spot Instance verwendet und die Instance aufgrund des Bid-Preises beendet wird, kann Spark die

Beendigung möglicherweise nicht zuverlässig abschliessen. Aufträge können fehlschlagen und Shuffle-Neuberechnungen können eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Nutzung von Version 5.11.0 oder höher, wenn Sie Spot Instances verwenden.

Einstellungen für die Außerbetriebnahme von Spark Node

Einstellung	Description	Standardwert
`spark.blacklist.decommissioning.enabled`	Wenn die Einstellung auf `true` gesetzt ist, sperrt Spark die Knoten, die sich in YARN im `decommissioning` - Zustand befinden. Spark plant keine neuen Aufgaben auf Executors aus, die auf dem betreffenden Knoten ausgeführt werden. Bereits begonnene Aufgaben werden abgeschlossen.	`true`
`spark.blacklist.decommissioning.timeout`	Die Zeitspanne, wie lange ein Knoten im Status `decommissioning` gesperrt wird. Standardmäßig ist dieser Wert auf eine Stunde festgelegt. Dies ist auch die Standardeinstellung für `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` . Um sicherzustellen, dass ein Knoten über den gesamten Außerbetriebnahme-Zeitraum gesperrt wird, setzen Sie diesen Wert größer oder gleich `yarn.reso`	`1h`

Einstellung	Description	Standardwert
	`urcemanager.decommissioning.timeout` . Nachdem die Frist für die Außerbetriebnahme abgelaufen ist, wird der Knoten in den Zustand `decommissioned` überführt, und Amazon EMR kann die EC2-Instance des Knotens beenden. Wenn noch Aufgaben ausgeführt werden, nachdem die Zeitbeschränkung abgelaufen ist, gehen diese verloren oder werden abgebrochen und auf Executors, die auf anderen Knoten ausgeführt werden, verschoben.	

Einstellung	Description	Standardwert
`spark.decommissioning.timeout.threshold`	Verfügbar in Amazon-EMR-Version 5.11.0 oder höher. In Sekunden angegeben . Wenn ein Knoten in den Status „Außerbetriebnahme “ übergeht und der Host ihn innerhalb der durch diesen Wert festgelegten Frist außer Betrieb nimmt, sperrt Amazon EMR den Knoten nicht nur, sondern bereinigt auch den Host-Status (wie in `spark.resourceManager.cleanupExpiredHost` angegeben), ohne darauf zu warten, dass der Knoten in den Status „Außerbetriebnahme“ übergeht. Auf diese Weise kann Spark das Beenden von Spot-Instances besser verarbeiten, weil Spot-Instances innerhalb eines Timeouts von 20 Sekunden außer Betrieb genommen werden, unabhängig von dem Wert von `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` , sodass andere Knoten möglicherweise nicht genügend Zeit haben, Shuffle-Dateien zu lesen.	`20s`

Einstellung	Description	Standardwert
`spark.resourceManager.cleanupExpiredHost`	Wenn die Einstellung auf `true` gesetzt ist, löscht Spark alle zwischengespeicherten Daten und Shuffle-Blöcke, die in Executors in Knoten gespeichert sind, die sich im Zustand `decommissioned` befinden. Dadurch wird der Wiederherstellungsprozess beschleunigt.	`true`
`spark.stage.attempt.ignoreOnDecommissionFetchFailure`	Wenn die Einstellung auf `true` gesetzt ist, wird verhindert, dass in Spark Stufen und letztendlich Aufträge wegen zu vieler Abrufe von außer Betrieb genommenen Knoten fehlschlagen. Fehler beim Abrufen von Shuffle-Blöcken von einem Knoten im Zustand `decommissioned` werden nicht zu der maximal zulässigen Anzahl von aufeinander folgenden Abruffehlern hinzugezählt.	`true`

ThriftServer Spark-Umgebungsvariable

Spark legt die Hive-Thrift-Server-Port-Umgebungsvariable `HIVE_SERVER2_THRIFT_PORT` auf "10001" fest.

Ändern von Spark-Standardeinstellungen

Sie ändern die Standardwerte in `spark-defaults.conf` mit der Konfigurationsklassifizierung`spark-defaults` oder der Einstellung `maximizeResourceAllocation` in der Konfigurationsklassifizierung `spark`.

In den folgenden Verfahren wird gezeigt, wie Sie Einstellungen mithilfe der CLI oder der Konsole ändern.

Erstellen Sie einen Cluster mithilfe der CLI mit der Einstellung „spark.executor.memory“ auf „2G“ wie folgt

- Erstellen Sie einen Cluster mit installiertem Spark und `spark.executor.memory` auf 2G gesetzt, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, der auf die Datei `myConfig.json` verweist, die in Amazon S3 gespeichert ist.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "spark-defaults",
      "Properties": {
        "spark.executor.memory": "2G"
      }
    }
  ]
```

Erstellen Sie einen Clustermithilfe der Konsole mit der Einstellung „spark.executor.memory“ auf „2G“ wie folgt

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie Spark aus.
4. Lassen Sie unter Edit software settings (Softwareeinstellungen bearbeiten) die Option Enter configuration (Konfiguration eingeben) ausgewählt und nehmen Sie folgende Konfiguration vor:

```
classification=spark-defaults,properties=[spark.executor.memory=2G]
```

5. Wählen Sie andere Optionen aus, dann und anschließend Create cluster (Cluster erstellen).

Um die Maximierung einzustellen ResourceAllocation

- Erstellen Sie einen Cluster, auf dem Spark installiert und auf true `maximizeResourceAllocation` gesetzt ist AWS CLI, indem Sie die in Amazon S3 gespeicherte Datei referenzieren. `myConfig.json`

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

`myConfig.json`:

```
[
  {
```

```
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x

Apache-Spark-Versionen 3.2.x und frühere Versionen verwenden den älteren Apache Log4j 1.x und die `log4j.properties`-Datei, um Log4j in Spark-Prozessen zu konfigurieren. Apache-Spark-Versionen 3.3.0 und höher verwenden Apache Log4j 2.x und die Datei `log4j2.properties`, um Log4j in Spark-Prozessen zu konfigurieren.

Wenn Sie Apache Spark Log4j mit einer Amazon-EMR-Version vor 6.8.0 konfiguriert haben, müssen Sie die alte `spark-log4j`-Konfigurationsklassifizierung entfernen und zur `spark-log4j2`-Konfigurationsklassifizierung und zum Schlüsselformat migrieren, bevor Sie auf Amazon EMR 6.8.0 oder höher aktualisieren können. Die `spark-log4j`-Legacy-Klassifizierung führt dazu, dass die Clustererstellung in Amazon-EMR-Versionen 6.8.0 und höher mit einem `ValidationException`-Fehler fehlschlägt. Ein Fehler im Zusammenhang mit der Log4j-Inkompatibilität wird Ihnen nicht in Rechnung gestellt. Sie müssen jedoch die Klassifizierung für die veraltete `spark-log4j`-Konfiguration entfernen, um fortzufahren.

Weitere Informationen zur Migration von Apache Log4j 1.x zu Log4j 2.x finden Sie im Apache Log4j Migration Benutzerhandbuch und im Spark Log4j 2 Template auf Github.

> **Note**
>
> Bei Amazon EMR verwendet Apache Spark eine `log4j2.properties`-Datei anstelle der im Apache-Log4j-Migration-Benutzerhandbuch beschriebenen .xml-Datei. Außerdem empfehlen wir nicht, die Log4j-1.x-Bridge-Methode für die Konvertierung nach Log4j 2.x zu verwenden.

Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR und AWS Glue

Einführung

Der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR ist eine Konversations-KI-Funktion, die die Fehlerbehebung von Apache Spark-Anwendungen auf Amazon EMR, AWS Glue und Amazon Notebooks vereinfacht. SageMaker Die herkömmliche Spark-Fehlerbehebung erfordert eine umfangreiche manuelle Analyse von Protokollen, Leistungskennzahlen und Fehlermustern, um die Grundursachen zu identifizieren und den Code zu beheben. Der Agent vereinfacht diesen Prozess durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, automatisierte Workload-Analysen und intelligente Codeempfehlungen.

Sie können den Agenten zur Behebung von Fehlern PySpark und Fehlern bei Scala-Anwendungen verwenden. Der Agent analysiert Ihre fehlgeschlagenen Jobs, identifiziert Leistungsengpässe und gibt umsetzbare Empfehlungen und Codekorrekturen, während Sie gleichzeitig die volle Kontrolle über Implementierungsentscheidungen haben.

> **Note**
>
> Der Apache Spark Troubleshooting Agent ist ohne zusätzliche Kosten als Teil von Amazon EMR erhältlich. Der Agent bietet nur Analysen und Empfehlungen. Sie zahlen nur für die Amazon EMR-Ressourcen, die Sie verwenden, wenn Sie Ihre Anwendungen ausführen, um alle empfohlenen Korrekturen zu überprüfen.

Übersicht über die Architektur

Der Troubleshooting-Agent besteht aus drei Hauptkomponenten: einem MCP-compatible KI-Assistenten in Ihrer Entwicklungsumgebung zur Interaktion, dem MCP-Proxy, der AWS die sichere

Kommunikation und Authentifizierung zwischen Ihrem Client und Ihren AWS Services übernimmt, und dem Amazon SageMaker Unified Studio Remote MCP Server, der spezielle Spark-Tools zur Fehlerbehebung für Amazon EMR, AWS Glue und Amazon Notebooks bereitstellt. SageMaker Dieses Diagramm zeigt, wie Sie über Ihren KI-Assistenten mit dem Amazon SageMaker Unified Studio Remote MCP Server interagieren.



Der KI-Assistent orchestriert die Fehlerbehebung mithilfe spezieller Tools, die vom MCP-Server bereitgestellt werden, und folgt dabei den folgenden Schritten:

- Funktionsextraktion und Kontexterstellung: Der Agent sammelt und analysiert automatisch Telemetriedaten aus Ihrer Spark-Anwendung, einschließlich der Spark History Server-Protokolle, Konfigurationseinstellungen und Fehlerverfolgungen. Er extrahiert wichtige Leistungskennzahlen, Ressourcennutzungsmuster und Fehlersignaturen, um ein umfassendes Kontextprofil für die intelligente Fehlerbehebung zu erstellen.
- GenAI Root Cause Analyzer und Recommendation Engine: Der Agent nutzt KI-Modelle und die Spark-Wissensdatenbank, um extrahierte Funktionen zu korrelieren und die Hauptursachen von Leistungsproblemen oder Ausfällen zu identifizieren. Es bietet diagnostische Erkenntnisse und Analysen darüber, was bei der Ausführung Ihrer Spark-Anwendung schief gelaufen ist.
- GenAI Spark-Code-Empfehlung: Auf der Grundlage der Ursachenanalyse aus dem vorherigen Schritt analysiert der Agent Ihre vorhandenen Codemuster und identifiziert ineffiziente Operationen, bei denen Codekorrekturen für Anwendungsfehler erforderlich sind. Er bietet umsetzbare

Empfehlungen, darunter spezifische Codeänderungen, Konfigurationsanpassungen und architektonische Verbesserungen anhand konkreter Beispiele.

Themen

- Einrichtung für den Troubleshooting-
- Den Troubleshooting Agent verwenden
- Funktionen und Fähigkeiten
- Problembehandlung und Fragen und Antworten
- Der Arbeitsablauf für Spark-Agenten zur Fehlerbehebung im Detail
- Prompte Beispiele
- Einrichtung der IAM-Rolle
- Verwenden der Spark-Tools zur Fehlerbehebung
- Konfiguration von Schnittstellen-VPC-Endpunkten für Amazon SageMaker Unified Studio MCP
- Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Troubleshooting Agent
- Protokollieren von Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aufrufen mit AWS CloudTrail
- Serviceverbesserungen für Apache Spark-Agenten

Einrichtung für den Troubleshooting-

> **Note**
>
> Der Apache Spark Troubleshooting Agent verwendet regionsübergreifende Inferenz, um Anfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und Antworten zu generieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter. Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Troubleshooting Agent

Voraussetzungen

Bevor wir mit dem Einrichtungsprozess für die Integration mit Kiro CLI beginnen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Workstation Folgendes installiert ist:

- AWS CLI installieren
- Installieren Sie Python 3.10+

- Installieren Sie den uv Paketmanager für MCP Proxy für AWS
- Installieren Sie Kiro CLI
- AWS Konfiguration lokaler Anmeldeinformationen (über AWS CLI, Umgebungsvariablen oder IAM-Rollen) — für lokale Operationen wie das Hochladen aktualisierter Job-Artefakte für die Ausführung von EMR-Validierungsaufträgen.

Ressourcen einrichten

Sie können eine AWS CloudFormation Vorlage verwenden, um die Ressource für den MCP-Server einzurichten. Diese Vorlagen sind Beispiele, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen anpassen sollten. Die Vorlage erstellt die folgenden Ressourcen für den Problembehandlungsprozess:

1. IAM-Rolle, die über Berechtigungen zum Aufrufen des MCP-Servers und über die erforderlichen Berechtigungen für den Fehlerbehebungsprozess für die ausgewählte Plattform verfügt.

Wählen Sie eine der Schaltflächen Launch Stack (Stack starten) in der folgenden Tabelle aus. Dadurch wird der Stack auf der AWS CloudFormation Konsole in der jeweiligen Region gestartet.

Region	Starten
US East (Ohio)	Launch Stack
USA Ost (Nord-Virginia)	Launch Stack
USA West (Oregon)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Tokio)	Launch Stack
Europa (Irland)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Singapur)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Sydney)	Launch Stack

Region	Starten
Kanada (Zentral)	Launch Stack
Südamerika (São Paulo)	Launch Stack
Europa (Frankfurt)	Launch Stack
Europa (Stockholm)	Launch Stack
Europa (London)	Launch Stack
Europa (Paris)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Seoul)	Launch Stack
Asien-Pazifik (Mumbai)	Launch Stack

Gehen Sie zur Seite „Stack-Details angeben“ und geben Sie den Stack-Namen ein. Geben Sie zusätzliche Informationen unter Parameter ein. Geben Sie die folgenden Informationen ein und fahren Sie mit der Erstellung des Stacks fort.

- TroubleshootingRoleName— Name der IAM-Rolle, die für die Fehlerbehebung erstellt werden soll
- enableEMRec2 — Aktiviert die Berechtigungen EMR-EC2 zur Fehlerbehebung (Standard: true)
- enableEMRServerless — Aktiviert die Berechtigungen zur Fehlerbehebung (Standard: true) EMR-Serverless
- EnableGlue- Aktivieren Glue Glue-Berechtigungen zur Fehlerbehebung (Standard: true)
- CloudWatchKmsKeyArn— (Optional) ARN des vorhandenen KMS-Schlüssels für die CloudWatch Protokollverschlüsselung (nur EMR Serverless, für Standardverschlüsselung leer lassen)

Sie können die CloudFormation Vorlage auch herunterladen und überprüfen, die obigen Optionen angeben und die Vorlage selbst mit CloudFormation CLI-Befehlen starten. Ein Beispiel finden Sie unten:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-troubleshooting-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    TroubleshootingRoleName=spark-troubleshooting-role


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

Öffnen Sie die Registerkarte Ausgaben (oder rufen Sie sie über den obigen CLI-Befehl CloudFormation describe-stacks auf) und kopieren Sie die einzeilige Anweisung aus der CloudFormation Ausgabe, um Ihre Umgebungsvariablen festzulegen, und führen Sie sie dann in Ihrer lokalen Umgebung aus. Beispiel für eine einzeilige Anweisung:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-troubleshooting-role-xxxxxx
```

Führen Sie dann den folgenden Befehl lokal aus, um das IAM-Profil und die MCP-Serverkonfiguration einzurichten:

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.smus-mcp-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.smus-mcp-profile.source_profile <AWS CLI Profile to assume
 the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.smus-mcp-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
```

```
# Add Spark Troubleshooting MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-troubleshooting/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global

# Add Spark Code Recommendation MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-code-recommendation/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global
```

Dies sollte aktualisiert `~/.kiro/settings/mcp.json` werden und die MCP-Serverkonfiguration wie folgt enthalten.

```
{
  "mcpServers": {
    "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/
mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
```

```
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    },
    "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-code-
recommendation/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Anleitungen Unterstützte Schnittstellen zur Konfiguration verschiedener MCP-Clients wie Kiro, Cline und finden Sie unter. GitHub CoPilot

Den Troubleshooting Agent verwenden

Unterstützte Bereitstellungsmodi

Der Apache Spark Troubleshooting Agent für Amazon EMR unterstützt umfassende Analysefunktionen für ausgefallene Spark-Workloads, einschließlich automatisierter Fehlerdiagnose, Identifizierung von Leistungsengpässen, Codeempfehlungen und umsetzbaren Vorschlägen für eine verbesserte Anwendungsleistung für den folgenden Spark-Bereitstellungsmodus:

- EMR in EC2
- EMR Serverlos
- AWS Glue

Weitere Informationen [Funktionen und Fähigkeiten] zu den Funktionen, Kapazitäten und Einschränkungen finden Sie unter.

Unterstützte Schnittstellen

Fehlerbehebung bei Zellen in SageMaker Amazon-Notebooks

Eine Demonstration der Erfahrungen mit der Fehlerbehebung mit Amazon SageMaker Notebooks. Bei jedem Ausfall einer Notebook-Zelle können Sie den Amazon SageMaker Notebook-Agenten bitten, den Fehler beim Anfordern der Analyse zu beheben, gefolgt von einer möglichen Codekorrektur, falls der Fehler auf Code zurückzuführen ist, indem Sie auf die `Fix with AI` Schaltfläche klicken.

Fehlerbehebung bei Glue- und EMR Spark-Anwendungen mit Kiro CLI

Starten Sie Kiro CLI oder Ihren AI Assistant und überprüfen Sie die geladenen Tools für den Fehlerbehebungsprozess.

```
...
 sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec (MCP)
 - spark_code_recommendation    not trusted

 sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting (MCP)
 - analyze_spark_workload       not trusted
...
```

Jetzt sind Sie bereit, den Spark-Troubleshooting-Agent-Workflow zu starten.

Eine Demonstration der Erfahrungen mit der Fehlerbehebung mit Kiro CLI. Sie können den Fehlerbehebungsprozess einfach mit der folgenden Aufforderung starten:

```
Analyze my Glue job. The job name is "xxx" and the job run id is "xxx"
```

Integration mit anderen MCP-Clients

Die unter beschriebene Konfiguration [Einrichtung für den Troubleshooting-] kann auch in anderen MCP-Clients und IDEs zur Verbindung mit dem Managed MCP-Server verwendet werden:

- Integration mit Cline — Um den MCP-Server mit Cline zu verwenden, ändern Sie die obige Konfiguration `cline_mcp_settings.json` und fügen Sie sie hinzu. Weitere Informationen zur Verwaltung der MCP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation von Cline.
- Integration mit Claude Code Um den MCP-Server mit Claude Code zu verwenden, ändern Sie die Konfigurationsdatei so, dass sie die MCP-Konfiguration enthält. Der Dateipfad variiert je nach Betriebssystem. Eine detaillierte Einrichtung finden Sie unter https://code.claude.com/docs/en/mcp.
- Integration mit GitHub Copilot — Um den MCP-Server mit GitHub Copilot zu verwenden, folgen Sie den Anweisungen unter https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend—, um die entsprechende Konfigurationsdatei copilot-chat-with-mcp zu ändern, und folgen Sie den Anweisungen für jede IDE, um das Setup zu aktivieren.

Funktionen und Fähigkeiten

Unterstützte Plattformen

- Sprachen: Python- und Scala Spark-Anwendungen
- Zielplattformen: Amazon EMR, EMR Serverless und Glue AWS

So funktioniert's

Wenn Ihre Spark-Anwendung ausfällt, können Sie den Troubleshooting-Agenten verwenden, um automatisch zu untersuchen, was schief gelaufen ist. Er analysiert Ihre Spark-Ereignisprotokolle, Fehlermeldungen und die Ressourcennutzung, um das genaue Problem zu lokalisieren — unabhängig davon, ob es sich um einen Spark-Executor handelt, dem der Speicher ausgeht, ein Konfigurationsfehler oder ein Code-Bug.

Wenn Sie eine Aufforderung in natürlicher Sprache bitten, Ihren Spark-Workload zu analysieren, stellt der Agent eine Verbindung zu den Ressourcen Ihrer Plattform her und extrahiert Funktionen (dazu gehören Spark-Ereignisprotokolle, Abfragepläne, Executor-Zeitpläne, Log-Traces, Konfigurationen und Metriken):

- Auf EMR-EC2: Es stellt eine Verbindung zur EMR Persistent UI für den Cluster her
- Auf Glue: Es erstellt den Kontext aus der Spark-Benutzeroberfläche von Glue Studio für den Job
- Auf EMR-Serverless: Es stellt für den Job eine Verbindung zum EMR-Serverless Spark History Server her

- Der Agent analysiert auch Ihre Error-Stack-Traces und Konfigurationsdetails, um Ihnen umsetzbare Erkenntnisse zu geben.

Bei ausgefallenen Workloads erhalten Sie eine klare Erklärung der Ursache und konkrete Schritte zur Behebung des Problems. Wenn der Agent ein Problem im Zusammenhang mit dem Code erkennt, gibt er automatisch Codeempfehlungen, die Ihnen genau zeigen, was Sie an Ihrem Code ändern müssen. Sie können auch jederzeit direkt Vorschläge auf Codeebene anfordern, ohne dass eine vollständige Analyse erforderlich ist.

Verfügbare Regionen

Der Spark Troubleshooting Agent ist in den folgenden Regionen verfügbar:

- Asien-Pazifik: Tokio (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Singapur (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2) und Mumbai (ap-south-1)
- Nordamerika: Kanada (ca-central-1)
- Europa: Stockholm (eu-north-1), Irland (eu-west-1), London (eu-west-2), Paris (eu-west-3) und Frankfurt (eu-central-1)
- Südamerika: São Paulo (sa-east-1)
- Vereinigte Staaten: Nord-Virginia (us-east-1), Ohio (us-east-2) und Oregon (US-West-2)

Umfang der Spark-Fehlerbehebung und Benutzeranforderungen

- Status der unterstützten Spark-Workloads: Die Tools unterstützen nur Antworten auf fehlgeschlagene Spark-Workloads.
- Persistent EMR UI: Bei der Analyse von Amazon EMR-EC2-Workloads versucht das Analysetool, eine Verbindung zur EMR Persistent UI herzustellen, um wichtige Spark-Informationen abzurufen. Überlegungen zur persistenten Benutzeroberfläche von EMR sind hier dokumentiert.
- Glue Studio Spark-Benutzeroberfläche: Bei der Analyse von AWS Glue-Workloads versucht das Analysetool, wichtige Spark-Informationen abzurufen, indem es die Spark-Ereignisprotokolle des Benutzers aus Amazon S3 analysiert. Die maximal zulässige Größe des Spark-Ereignisprotokolls ist hier dokumentiert: 512 MB und 2 GB für fortlaufende Logs.
- Codeempfehlungen: Wird nur für Amazon EMR-EC2- und AWS Glue-Workloads für Workloads unterstützt PySpark

- Regionale Ressourcen: Der Spark Troubleshooting Agent ist regional und verwendet die zugrunde liegenden EMR-Ressourcen in dieser Region für den Fehlerbehebungsprozess. Die regionsübergreifende Fehlerbehebung wird nicht unterstützt.

Problembehandlung und Fragen und Antworten

Fehlerbehebung

Die Fehlermeldung vom Spark Troubleshooting Agent ist für verschiedene MCP-Clients auf unterschiedliche Weise verfügbar. Auf dieser Seite finden Sie einige allgemeine Anleitungen für häufig auftretende Probleme, die bei der Verwendung des Apache Spark-Fehlerbehebungsagenten für Amazon EMR auftreten können.

Topics

- Fehler: Der MCP-Server konnte nicht geladen werden
- Beobachtung: Langsames Laden des Tools
- Fehler: Der Aufruf des Tools ist mit einem Drosselungsfehler fehlgeschlagen
- Fehler: Das Tool reagiert mit einem Benutzerfehler
- Fehler: Das Tool reagiert mit einem internen Fehler

Fehler: Der MCP-Server konnte nicht geladen werden

- Stellen Sie sicher, dass Ihre MCP-Konfigurationen richtig konfiguriert sind.
- Überprüfen Sie die JSON-Syntax:
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr JSON gültig ist und keine Syntaxfehler enthält
  - Suchen Sie nach fehlenden Kommas, Anführungszeichen oder Klammern
- Überprüfen Sie Ihre lokalen AWS Anmeldeinformationen und stellen Sie sicher, dass die Richtlinie für die MCP-IAM-Rolle ordnungsgemäß konfiguriert ist.
- Führen Sie /mcp aus, um die Verfügbarkeit des MCP-Servers für den Fall zu überprüfen `Kiro-CLI`

Beobachtung: Langsames Laden des Tools

- Beim ersten Versuch, den Server zu starten, kann es einige Sekunden dauern, bis die Tools geladen sind.

- Wenn die Tools nicht angezeigt werden, versuchen Sie, den Chat neu zu starten.
- Führen Sie `/tools` den Befehl aus, um die Verfügbarkeit des Tools zu überprüfen.
- Wird ausgeführt`/mcp`, wenn der Server ohne Fehler gestartet wird.

Fehler: Der Aufruf des Tools ist mit einem Drosselungsfehler fehlgeschlagen

- Wenn Sie Ihr Servicelimit erreicht haben, warten Sie bitte einige Sekunden, bis Sie einen Toolaufruf veranlassen, falls Sie die Drosselungsausnahme sehen.

Fehler: Das Tool reagiert mit einem Benutzerfehler

- AccessDeniedException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und beheben Sie das Berechtigungsproblem.
- InvalidInputException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und korrigieren Sie die Eingabeparameter des Werkzeugs.
- ResourceNotFoundException - Überprüfen Sie die Fehlermeldung und korrigieren Sie den Eingabeparameter als Ressourcenreferenz.

Fehler: Das Tool reagiert mit einem internen Fehler

- Wenn Sie das sehen, versuchen `The service is handling high-volume requests` Sie bitte in ein paar Sekunden erneut, das Tool aufzurufen.
- Wenn Sie Folgendes sehen, dokumentieren `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` Sie bitte die Analyse-ID, den Namen des Tools, alle im MCP-Protokoll oder der Tool-Antwort verfügbaren Fehlermeldungen und optional den bereinigten Konversationsverlauf und wenden Sie sich an den Support. AWS

Fragen und Antworten

1. Sollte ich die Einstellung „Vertrauen“ für die Tools standardmäßig aktivieren?

Aktivieren Sie zunächst nicht die Einstellung „Vertrauen“ standardmäßig für alle Tool-Aufrufe und arbeiten Sie mit einer Build-Umgebung mit Git-Version, wenn Sie Codeempfehlungen akzeptieren. Überprüfen Sie jede Ausführung des Tools, um zu verstehen, welche Änderungen vorgenommen werden.

2. Was sind die häufigsten Beispielanweisungen zur Nutzung der Tools zur Fehlerbehebung?

Beispiele Prompte Beispiele für Eingabeaufforderungen zur Nutzung der Tools zur Fehlerbehebung finden Sie unter.

3. Welche Daten werden an das LLM übertragen und wie werden sie behandelt?

Kundendaten und Dateien verbleiben in der von Ihnen ausgewählten AWS Region und werden nicht regionsübergreifend übertragen. Wenn der Agent in einer Region tätig ist, die globale regionsübergreifende Inferenz von Amazon Bedrock verwendet, leitet der Service Anfragen je nach Bedarf an die nächstgelegene Region mit verfügbarer Kapazität weiter. In solchen Fällen werden nur extrahierte Metadaten aus Kundenprotokollen und verarbeitete Inferenzergebnisse übertragen, nicht die zugrunde liegenden Kundendaten oder Dateien. Alle Daten werden maskiert, bevor sie zur Verarbeitung an das LLM gesendet werden, unabhängig davon, ob die Inferenz in derselben Region stattfindet oder in eine andere Region weitergeleitet wird. Weitere Informationen darüber, wie regionsübergreifende Inferenzen funktionieren und welche Regionen davon betroffen sind, finden Sie unter. Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Troubleshooting Agent

Der Arbeitsablauf für Spark-Agenten zur Fehlerbehebung im Detail

Um den Fehlerbehebungsprozess einzuleiten, benötigen Sie Zugriff auf Ihre ausgefallenen Spark-Anwendungskennungen, die auf unterstützten Plattformen (EMR-EC2, EMR Serverless, AWS Glue oder Amazon Data Notebooks) ausgeführt werden. SageMaker Die Anwendung sollte über zugängliche Protokolle, Spark History Server und Konfigurationsdetails verfügen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Plattformressourcen und Anwendungsmetadaten verfügen. Sobald diese Anforderungen festgelegt sind, können Sie eine Aufforderung wie die folgende einreichen, um den Workflow zur Fehlerbehebung einzuleiten:

```
Analyze my EMR step execution failure, EMR id <step-id> with cluster id <cluster-id>
```

Zu diesem Zeitpunkt orchestriert der Agent die Fehlerbehebung mithilfe spezieller Tools. Der Workflow folgt diesen Schritten:

1. Funktionsextraktion und Kontexterstellung: Der Agent sammelt und analysiert automatisch Telemetriedaten aus Ihrer Spark-Anwendung, einschließlich History Server-Protokollen, Konfigurationseinstellungen und Fehlerablaufzeichnungen. Sie werden sehen, wie das Tool Informationen über Leistungskennzahlen, Ressourcennutzungsmuster und Fehlersignaturen sammelt.

2. Analyse und Ursachenidentifikation: Der Agent nutzt KI-Modelle und die Spark-Wissensdatenbank, um extrahierte Funktionen zu korrelieren und die Hauptursachen von Leistungsproblemen oder Ausfällen zu identifizieren. Sie erhalten:
   - Einblicke in die Analyse: Technische Details darüber, was der Agent entdeckt und analysiert hat.
   - Ursache: Klare Erklärung, was schief gelaufen ist und warum.
   - Erste Bewertung: Unabhängig davon, ob das Problem code-, konfigurations- oder ressourcenbezogen ist, werden einige allgemeine Hinweise und Analysen zur Abhilfemaßnahme bereitgestellt.
3. Codeempfehlungen (falls zutreffend): Wenn bei der Analyse anhand der Fehlerklassifizierung Probleme im Zusammenhang mit dem Code identifiziert werden, kann der Kundendienstmitarbeiter vorschlagen, das Codeempfehlungstool zu nutzen, um spezifische Empfehlungen zur Implementierung der empfohlenen Codekorrektur mit exaktem Code und Ersatzvorschlägen abzugeben. before/after

Der Fehlerbehebungsprozess ist iterativ — Sie können das Gespräch fortsetzen, um sich eingehender mit bestimmten Problemen zu befassen. Sie können die Tools auch interaktiv in unserer lokalen Spark-Codeentwicklung verwenden, um Codefehler zu beheben oder Ihren Code kontinuierlich zu verbessern.

Prompte Beispiele

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Beispielen für Eingabeaufforderungen, die bei der Problembehandlung verwendet werden können.

1. Beheben Sie den Fehler bei der Ausführung des Spark-Jobs

EMR auf EC2 Fehlerbehebung:

```
Troubleshoot my EMR-EC2 step with id s-xxxxxxxxxxxx on cluster j-xxxxxxxxxxxx
```

Fehlerbehebung bei Klebejobs:

```
Troubleshoot my Glue job with job run id jr_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and job name
 test_job
```

Serverlose EMR-Fehlerbehebung:

```
Troubleshoot my EMR-Serverless job run with application id 00xxxxxxx and job run id
 00xxxxxxx
```

2. Bitte um Empfehlung zur Korrektur des Codes

Fordern Sie eine Codefix-Empfehlung für EMR im EC2-Job an:

```
Recommend code fix for my EMR-EC2 step with id s-STEP_ID on cluster j-CLUSTER_ID
```

Empfehlung zur Codekorrektur für den Glue-Job anfordern:

```
Recommend code fix for my Glue job with job run id jr_JOB_RUN_ID and job name test_job
```

Einrichtung der IAM-Rolle

Voraussetzungen

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Ein AWS Konto mit IAM-Administratorzugriff
- AWS CLI installiert und konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Installation der AWS CLI.

Legen Sie die folgenden Variablen für die Verwendung in nachfolgenden Befehlen fest:

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
REGION=$(aws configure get region)
```

Schritt 1: Erstellen Sie die IAM-Rolle für das

Der SMU-MCP-Server verwendet Ihre IAM-Rolle, um Operationen auf Serviceebene zu autorisieren. AWS Es sind keine separaten MCP-specific Berechtigungen erforderlich.

So erstellen Sie die IAM-Rolle (AWS CLI)

1. Erstellen Sie ein Dokument mit einer Vertrauensrichtlinie, das es Ihrem Konto ermöglicht, diese Rolle zu übernehmen:

   ```
   cat > mcp-trust-policy.json << EOF
   ```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
```

2. Erstellen Sie die Rolle:

```
aws iam create-role \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --assume-role-policy-document file://mcp-trust-policy.json
```

Schritt 2: Hängen Sie die Berechtigungen für Ihren Bereitstellungsmodus an

Fügen Sie die Berechtigungsrichtlinie an, die zu Ihrer Spark-Bereitstellungsplattform passt. Je nachdem, welche Plattformen Sie verwenden, können Sie eine oder mehrere der folgenden Angaben anhängen.

Option A: EMR auf EC2

1. Erstellen Sie das Richtliniendokument:

```
cat > emr-ec2-policy.json << 'EOF'
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMREC2ReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows"
```

```
      ],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRS3LogAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "EMRPersistentApp",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
EOF
```

2. Erstellen Sie die Richtlinie und hängen Sie sie an:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name EMREC2TroubleshootingAccess \
  --policy-document file://emr-ec2-policy.json
```

Alternativ können Sie die AmazonElasticMapReduceFullAccess AWS verwaltete Richtlinie anhängen, falls Ihre Rolle sie bereits verwendet:

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess
```

Option B: AWS Glue

1. Erstellen Sie das Richtliniendokument:

```
cat > glue-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GlueReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:BatchGetJobs"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:glue:*:${ACCOUNT_ID}:job/*"]
    },
    {
      "Sid": "GlueCloudWatchLogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:FilterLogEvents"],
      "Resource": ["arn:aws:logs:*:${ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/glue/*"]
    },
    {
      "Sid": "GlueSparkWebUI",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:RequestLogParsing",
        "glue:GetLogParsingStatus",
        "glue:GetEnvironment",
        "glue:GetStage",
        "glue:GetStages",
        "glue:GetStageFiles",
        "glue:BatchGetStageFiles",
        "glue:GetStageAttempt",
        "glue:GetStageAttemptTaskList",
        "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
        "glue:GetExecutors",
        "glue:GetExecutorsThreads",
        "glue:GetStorage",
        "glue:GetStorageUnit",
        "glue:GetQueries",
        "glue:GetQuery",
        "glue:GetDashboardUrl"
```

```
      ],
      "Resource": ["arn:aws:glue:*:${ACCOUNT_ID}:job/*"]
    },
    {
      "Sid": "GluePassRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF
```

2. Hängen Sie die Richtlinie an:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name GlueTroubleshootingAccess \
  --policy-document file://glue-policy.json
```

Option C: EMR Serverlos

1. Erstellen Sie das Richtliniendokument:

```
cat > emr-serverless-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EMRServerlessReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
```

```
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRServerlessCloudWatchLogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:GetLogEvents", "logs:FilterLogEvents"],
      "Resource": ["arn:aws:logs:*:${ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/emr-serverless/*"]
    },
    {
      "Sid": "EMRServerlessS3LogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
EOF
```

2. Hängen Sie die Richtlinie an:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name EMRServerlessTroubleshootingAccess \
  --policy-document file://emr-serverless-policy.json
```

Optional: KMS-Berechtigungen für verschlüsselte CloudWatch Protokolle

Wenn Ihre CloudWatch Protokolle mit einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verschlüsselt sind, fügen Sie Folgendes hinzu (<KEY_ID>ersetzen Sie es durch Ihre KMS-Schlüssel-ID):

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name SparkTroubleshootingMCPRole \
  --policy-name KMSCloudWatchLogsDecrypt \
  --policy-document "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Action\": [\"kms:Decrypt\", \"kms:DescribeKey\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:kms:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:key/<KEY_ID>\"
```

```
    }]
  }"
```

Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihren MCP-Client

Konfigurieren Sie Ihren MCP-Client (z. B. Claude Desktop oder Amazon Q Developer) so, dass er den von Ihnen erstellten Rollen-ARN verwendet:

```
echo "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/SparkTroubleshootingMCPRole"
```

Informationen zur Konfiguration von AWS Anmeldeinformationen finden Sie in der Dokumentation Ihres MCP-Clients (in der Regel über ein AWS Profil, das diese Rolle übernimmt).

Bedingungsschlüssel für MCP-Serveranfragen

Zwei Bedingungsschlüssel werden automatisch zu allen Anfragen hinzugefügt, die über den SMU-MCP-Server gestellt werden:

- `aws:ViaAWSMCPService`— Wird `true` für jede Anfrage, die über einen AWS verwalteten MCP-Server gestellt wird, auf gesetzt.
- `aws:CalledViaAWSMCP`— Auf den MCP-Serverdienstprinzipal eingestellt (z. B.`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`).

Sie können diese Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff auf Ihre Ressourcen zu steuern, wenn Anfragen von einem AWS verwalteten MCP-Server stammen.

Beispiel: Glue-Lesevorgänge nur zulassen, wenn der Zugriff über den SMU-MCP-Server erfolgt:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueReadViaSMUSMCP",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:GetJob", "glue:GetJobRun", "glue:GetJobRuns"],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel: Löschvorgänge verweigern, wenn über einen beliebigen AWS verwalteten MCP-Server darauf zugegriffen wird:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["s3:DeleteObject", "s3:DeleteBucket"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

Weitere Informationen zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter AWS Globale Bedingungskontextschlüssel im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden der Spark-Tools zur Fehlerbehebung

Verfügbare Tools zur Fehlerbehebung

Der MCP-Service bietet verschiedene Tools für den Spark Troubleshooting Agent. Die wichtigsten Tools sind die folgenden:

Name des Tools	Kategorie des Werkzeugs	Description
analyze_spark_workload	Ursachenanalyse	Bietet eine detaillierte Problembehebung für fehlgeschlagene Apache Spark-Workloads
spark_code_recommendation	Empfehlung zur Codekorrektur	Bietet Apache Spark-Codeempfehlungen für fehlgeschlagene Jobs

Konfiguration von Schnittstellen-VPC-Endpunkten für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und dem Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Service herstellen, indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen. Schnittstellenendpunkte werden von Amazon VPC betrieben, sodass Sie ohne Internet-Gateway, NAT-Gerät, VPN-Verbindung oder Verbindung privat auf den MCP-Server in Ihrer VPC zugreifen können. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um mit dem MCP-Service zu kommunizieren, und der Datenverkehr zwischen Ihrer VPC und dem MCP-Service verlässt das Amazon-Netzwerk nicht.

Jeder Schnittstellenendpunkt wird durch eine oder mehrere Elastic Network Interfaces in Ihren VPC-Subnetzen repräsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter Interface VPC Endpoints im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Schritt 1: Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können einen VPC-Endpunkt für den Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder dem erstellen. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung eines Schnittstellenendpunkts im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für Amazon SageMaker Unified Studio MCP mit dem folgenden Servicenamen:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an Amazon SageMaker Unified Studio MCP stellen, indem Sie dessen Standard-DNS-Namen für die Region verwenden, zum Beispiel `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf einen Service über einen Schnittstellenendpunkt im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Schritt 2: Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf Amazon SageMaker Unified Studio MCP steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie, um MCP-Zugriff auf eine bestimmte IAM-Rolle zu ermöglichen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für den MCP-Zugriff auf Amazon SageMaker Unified Studio. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie Zugriff auf die aufgelisteten Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aktionen für einen bestimmten IAM-Rollenprinzipal auf allen Ressourcen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Schritt 3: Testen Sie Ihre VPC

Der `curl` Befehl validiert die end-to-end Netzwerkkonnektivität von Ihrem VPC-Netzwerk (EC2) zum VPC-Endpunkt, indem er eine Anfrage stellt. HTTP/HTTPS Eine Curl-Antwort, bei der eine Nachricht vom MCP-Server empfangen wird, bestätigt, dass der gesamte Netzwerkpfad funktionsfähig ist.

Methode 1: Mit aktiviertem privaten DNS (empfohlen)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/mcp
```

Methode 2: Ohne aktiviertes privates DNS

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwhxxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-troubleshooting/mcp
```

> **Note**
>
> Das `-k` Flag umgeht die SSL-Zertifikatsverifizierung, da der Hostname zwischen dem DNS-Namen des VPC-Endpunkts und dem Common Name (CN) des Zertifikats nicht übereinstimmt.

In beiden Fällen gibt der Befehl curl eine Antwort zurück:. `{"Message":"...."}` Bei der Rückgabe mit einer Nachricht wird die erfolgreiche Netzwerkpfadkonnektivität zum VPC-Endpunkt des MCP-Dienstes überprüft.

Schritt 4: Beginnen Sie mit der Verwendung des MCP-VPC-Endpunkts

Nachdem Sie die Verbindung überprüft haben, können Sie den Schritten zur Konfiguration des MCP in folgen. Einrichtung für den Troubleshooting- Verwenden Sie einfach den privaten VPC-Endpunkt in Ihrer MCP-Konfiguration.

Regionsübergreifende Verarbeitung für den Apache Spark Troubleshooting Agent

Der Apache Spark Troubleshooting Agent verwendet regionsübergreifende Inferenz, um Anfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und Antworten zu generieren. Bei regionsübergreifender Inferenz leitet der Agent Ihre Inferenzanfrage automatisch weiter, um die Leistung zu optimieren, die verfügbaren Rechenressourcen und die Modellverfügbarkeit zu maximieren und das beste Kundenerlebnis zu bieten. Die Art der verwendeten regionsübergreifenden Inferenz hängt von der Region ab, in der Sie den Apache Spark Troubleshooting Agent ausführen. In den meisten Regionen wählt der Agent die optimale Region innerhalb Ihrer Region für die Bearbeitung Ihrer Inferenzanfragen aus. In einigen Regionen wird eine vom Agenten gestellte Inferenzanfrage jedoch sicher an alle verfügbaren Rechenressourcen in allen globalen Handelsregionen weitergeleitet. AWS

Regionsübergreifende Inferenz

Der Apache Spark Troubleshooting-Agent wird von Amazon Bedrock unterstützt und verwendet regionsübergreifende Inferenz, um den Datenverkehr auf verschiedene AWS Regionen zu verteilen, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Large Language Model (LLM) -Inferenzen zu verbessern.

Die regionsübergreifende Inferenz ändert zwar nichts daran, wo Ihre Spark-Anwendung oder Ihre Problembehebung gehostet oder Ihre Daten gespeichert werden, aber Ihre Eingabeaufforderungen und Ausgabeergebnisse können zur Inferenzverarbeitung in verschiedene Regionen übertragen werden. Alle Daten werden verschlüsselt über das sichere Netzwerk von Amazon übertragen.

Für die Verwendung regionsübergreifender Inferenz fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Unterstützte Regionen für regionsübergreifende Inferenz

Regionen, die geografische regionsübergreifende Inferenz verwenden

In den meisten Regionen werden regionsübergreifende Inferenzanfragen innerhalb von AWS Regionen gespeichert, die Teil derselben Region sind, in der Sie den Apache Spark Troubleshooting Agent ausführen. Beispielsweise wird eine Anfrage des Agenten in der Region USA Ost (Nord-Virginia) nur an AWS Regionen innerhalb der Geografie der Vereinigte Staaten weitergeleitet. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, in welche Regionen Ihre Anfragen je nach Region weitergeleitet werden können, aus der die Anfrage stammt:

Unterstützte Geografie	Inferenzregionen
Vereinigte Staaten	USA Ost (Nord-Virginia) (us-east-1), USA West (Oregon) (US-West-2), USA Ost (Ohio) (us-east-2), USA West (Nordkalifornien) (US-West-1)
Europa	Europa (Frankfurt) (eu-central-1), Europa (Irland) (eu-west-1), Europa (Paris) (eu-west-3), Europa (Stockholm) (eu-north-1), Europa (London) (eu-west-2)
Asien-Pazifik	Asien-Pazifik (Tokio) (ap-northeast-1), Asien-Pazifik (Seoul) (ap-north east-2), Asien-Pazifik (Mumbai) (ap-south-1)

Regionen, die globale regionsübergreifende Inferenz verwenden

> **Important**
>
> Die folgenden AWS Regionen verwenden globale regionsübergreifende Inferenz. Wenn Sie den Apache Spark Troubleshooting Agent in diesen Regionen verwenden, können Ihre Anfragen zur Inferenzverarbeitung global in andere AWS Regionen übertragen werden, um Leistung und Verfügbarkeit zu optimieren:
>
> - Südamerika (São Paulo) (sa-east-1)
> - Asien-Pazifik (Singapur): (ap-southeast-1)
> - Asien-Pazifik (Sydney): (ap-southeast-2)
> - Kanada (Zentral): (ca-central-1)

Protokollieren von Amazon SageMaker Unified Studio MCP-Aufrufen mit AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe an Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server und Codeaufrufen für andere AWS Operationen während der Toolausführungen vom SageMaker Unified Studio MCP Server aus. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an den Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Informationen zum Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server in CloudTrail

CloudTrail ist für Ihr AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn eine Aktivität auf dem Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server auftritt, wird diese Aktivität zusammen mit

anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto anzeigen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse mit dem CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich Ereignissen für SageMaker Unified Studio MCP Server, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole erstellen, gilt der Trail standardmäßig für alle AWS Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Übersicht zum Erstellen eines Trails
- CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
- Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
- Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten

Alle Aufrufe des SageMaker Unified Studio MCP Server-Tools und API-Aufrufe von AWS Diensten während der Ausführung des Tools werden von protokolliert. CloudTrail Beispielsweise generieren Aufrufe der verschiedenen Tools und AWS Serviceaufrufen, die von den Tools aus getätigt werden, Einträge in den Protokolldateien. CloudTrail

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudTrail -Element userIdentity.

Grundlegendes zu Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server-Protokolldateieinträgen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `CallTool` Aktion demonstriert.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
```

```
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `AddJobFlowSteps` Aktion von Amazon SageMaker Unified Studio MCP während eines Aufrufs des Upgrade-Tools demonstriert.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
```

```
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Serviceverbesserungen für Apache Spark-Agenten

Der Apache Spark-Agent für Amazon EMR kann Inhalte verwenden, um dem Agenten beispielsweise zu helfen, bessere Antworten auf häufig gestellte Fragen zu geben, Betriebsprobleme zu beheben oder um zu debuggen.

Inhalte, die zur AWS Serviceverbesserung verwendet werden können

- Ihre Eingabeaufforderungen und generierten Antworten in natürlicher Sprache von den Apache Spark-Agenten für Amazon EMR, AWS Glue und Amazon Notebooks SageMaker

Inhalte, die AWS nicht zur Serviceverbesserung verwendet werden

- Code, den Sie selbst für die Spark-Anwendungen schreiben
- SageMaker Notizbuch-Kontext und Metadaten
- Daten aus Ihrem AWS Glue-Datenkatalog oder anderen Datenquellen

Nur Amazon-Mitarbeiter haben Zugriff auf die Daten. Ihr Vertrauen, Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer Kundeninhalte haben für uns höchste Priorität und wir stellen sicher, dass unsere Nutzung unseren Verpflichtungen Ihnen gegenüber entspricht. Weitere Informationen finden Sie in den Häufig gestellten Fragen zum Datenschutz.

Wie kann ich mich abmelden

Um die Datenerfassung für die Apache Spark-Agenten zu deaktivieren, konfigurieren Sie in AWS Organizations for Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service eine Opt-Out-Richtlinie für

KI-Dienste. Weitere Informationen finden Sie in den Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste im AWS Organizations User Guide.

Wenn Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste konfigurieren, hat dies folgende Auswirkungen:

- AWS löscht die Daten, die es vor Ihrer Abmeldung gesammelt und gespeichert hat, um den Service zu verbessern (falls vorhanden).
- Nach Ihrer Abmeldung AWS werden diese Daten nicht mehr gesammelt oder gespeichert.
- AWS wird Ihre Inhalte nicht mehr zur Verbesserung des Dienstes verwenden.

Die Leistung von Spark optimieren

Amazon EMR bietet mehrere Features für die Leistungsoptimierung von Spark. In diesem Thema werden die einzelnen Optimierungsfunktionen im Detail erläutert.

Weitere Informationen zum Festlegen der Spark-Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Spark.

Adaptive Abfrageausführung

Die adaptive Abfrageausführung ist ein Framework zur Neuoptimierung von Abfrageplänen auf der Grundlage von Laufzeitstatistiken. Ab Amazon EMR 5.30.0 sind die folgenden Optimierungen für die adaptive Abfrageausführung von Apache Spark 3 auf Apache-Amazon-EMR-Laufzeit für Spark 2 verfügbar.

- Adaptive Join-Konvertierung
- Adaptives Zusammenführen von Shuffle-Partitionen

Adaptive Join-Konvertierung

Die adaptive Join-Konvertierung verbessert die Abfrageleistung, indem sie Sort-Merge-Join-Operationen in Broadcast-Hash-Join-Operationen konvertiert, die auf der Laufzeitgröße der Abfragephasen basieren. Broadcast-hash-joins tendieren dazu, eine bessere Leistung zu erzielen, wenn eine Seite des Joins klein genug ist, um seine Ausgabe effizient an alle Executoren zu verteilen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Austausch zu mischen und beide Seiten des Joins zu sortieren. Die adaptive Join-Konvertierung erweitert das Spektrum der Fälle, in denen Spark automatisch Broadcast-Hash-Joins durchführt.

Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert. Sie kann deaktiviert werden, indem `spark.sql.adaptive.enabled` auf `false` gesetzt wird, wodurch auch der adaptive Abfrageausführungsrahmen deaktiviert wird. Spark beschließt, einen Sort-Merge-Join in einen Broadcast-Hash-Join umzuwandeln, wenn die Laufzeitgrößenstatistik einer der Join-Seiten `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold` nicht überschreitet, was standardmäßig 10 485 760 Byte (10 MiB) entspricht.

Adaptives Zusammenführen von Shuffle-Partitionen

Das adaptive Zusammenführen von Shuffle-Partitionen verbessert die Abfrageleistung, indem kleine zusammenhängende Shuffle-Partitionen zusammengeführt werden, um den Mehraufwand zu vermeiden, der durch zu viele kleine Aufgaben entsteht. Auf diese Weise können Sie eine höhere Anzahl von anfänglichen Shuffle-Partitionen konfigurieren, die dann zur Laufzeit auf eine bestimmte Größe reduziert werden, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Shuffle-Partitionen gleichmäßiger verteilt werden.

Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert, sofern nicht ausdrücklich `spark.sql.shuffle.partitions` festgelegt ist. Sie kann aktiviert werden, indem Sie `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` auf `true` einstellen. Sowohl die anfängliche Anzahl der Shuffle-Partitionen als auch die Größe der Zielpartition können mit den Eigenschaften `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum` und `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes` eingestellt werden. In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den zugehörigen Spark-Eigenschaften für dieses Feature.

Adaptive Koaleszenzpartitionseigenschaften von Spark

Eigenschaft	Standardwert	Description
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled`	„Wahr“, sofern `spark.sql.shuffle.partitions` nicht explizit festgelegt ist	Wenn „Wahr“ und spark.sql.adaptive.enabled den Wert „Wahr“ hat, fügt Spark zusammenhängende Shuffle-Partitionen entsprechend der Zielgröße (angegeben durch `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`) zusammen,

Eigenschaft	Standardwert	Description
		um zu viele kleine Aufgaben zu vermeiden.
`spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`	64 MB	Die empfohlene Größe der Shuffle-Partition beim Zusammenführen. Diese Konfiguration wirkt sich nur aus, wenn `spark.sql.adaptive.enabled` und `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` beide gleichzeitig `true` sind.
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum`	25	Die Mindestanzahl der Shuffle-Partitionen nach dem Zusammenführen. Diese Konfiguration wirkt sich nur aus, wenn `spark.sql.adaptive.enabled` und `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` beide gleichzeitig `true` sind.
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.initialPartitionNum`	1000	Die anfängliche Anzahl von Shuffle-Partitionen vor dem Zusammenführen. Diese Konfiguration wirkt sich nur aus, wenn `spark.sql.adaptive.enabled` und `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` beide gleichzeitig `true` sind.

Dynamische Partitionsbereinigung

Die dynamische Partitionsbereinigung verbessert die Auftragsleistung durch eine sorgfältigere Auswahl der spezifischen Partitionen in einer Tabelle, die für eine bestimmte Abfrage gelesen und verarbeitet werden müssen. Indem Sie die Datenmenge reduzieren, die für die Ausführung eines Auftrags gelesen und verarbeitet werden muss, können Sie viel Zeit sparen. In Amazon EMR 5.26.0 ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. In Amazon EMR 5.24.0 und 5.25.0 können Sie dieses Feature aktivieren, indem Sie die Spark-Eigenschaft `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` innerhalb von Spark oder beim Erstellen von Clustern festlegen.

Dynamisches Löschen von Partitionen in Spark, Partitionseigenschaften

Eigenschaft	Standardwert	Description
`spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled`	`true`	Wenn der Wert wahr ist, aktivieren Sie das dynamische Bereinigen von Partitionen.
`spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`	`true`	Wenn `true`, führt Spark vor der Ausführung der Abfrage eine Defensivprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Wiederverwendung von Broadcast-Austauschen in dynamischen Bereinigungsfiltern nicht durch spätere Vorbereitungsregeln, wie z. B. benutzerdefinierte Spaltenregeln, beeinträchtigt wird. Wenn die Wiederverwendung nicht funktioniert und diese Konfiguration `true` ist, entfernt Spark die betroffenen dynamischen Bereinigungsfilter, um Leistungs- und Korrektheitsprobleme zu vermeiden.

Eigenschaft	Standardwert	Description
		Korrektheitsprobleme können auftreten, wenn der Broadcast-Austausch des dynamischen Bereinigungsfilters zu unterschiedlichen, inkonsistenten Ergebnissen führt, als der Broadcast-Austausch des entsprechenden Join-Vorgangs. Das Einstellen dieser Konfiguration auf `false` sollte mit Vorsicht erfolgen. Dadurch können Szenarien umgangen werden, z. B. wenn die Wiederverwendung durch benutzerdefinierte Spaltenregeln gestört wird. Wenn Adaptive Abfrageausführung aktiviert ist, wird die Wiederverwendung von Broadcasts immer erzwungen.

Diese Optimierung verbessert die vorhandenen Funktionen von Spark 2.4.2, das nur die Weitergabe statischer Prädikate unterstützt, um diese zu geplanten Zeiten aufzulösen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Weitergabe statischer Prädikate in Sparke 2.4.2.

```
partition_col = 5

partition_col IN (1,3,5)

partition_col between 1 and 3

partition_col = 1 + 3
```

Die dynamische Partitionsbereinigung ermöglicht es der Spark-Engine, während der Laufzeit dynamisch abzuleiten, welche Partitionen gelesen werden müssen und welche problemlos

eliminiert werden können. Die folgende Abfrage beinhaltet beispielsweise zwei Tabellen: die Tabelle `store_sales`, die den Gesamtumsatz aller Geschäfte enthält und nach Regionen partitioniert ist, sowie die Tabelle `store_regions`, die für die einzelnen Länder eine Zuweisung nach Regionen enthält. Die Tabellen enthalten Daten für Geschäfte, die auf der ganzen Welt verteilt sind, allerdings benötigen wir nur die Daten für Nordamerika.

```
select ss.quarter, ss.region, ss.store, ss.total_sales
from store_sales ss, store_regions sr
where ss.region = sr.region and sr.country = 'North America'
```

Ohne die dynamische Partitionsbereinigung, liest diese Anfrage alle Regionen, bevor Sie die Untergruppe an Regionen herausfiltert, die mit den Ergebnissen der Unterabfrage übereinstimmen. Mit der dynamischen Partitionsbereinigung liest und verarbeitet diese Abfrage nur die Partitionen für die Regionen, die in der Unterabfrage zurückgegeben wurden. Da weniger Daten im Speicher gelesen und weniger Datensätze verarbeitet werden müssen, spart dies Zeit und Ressourcen.

Abflachen skalarer Unterabfragen

Diese Optimierung verbessert die Leistung von Abfragen, die in der gleichen Tabelle skalare Unterabfragen ausführen. In Amazon EMR 5.26.0 ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. In Amazon EMR 5.24.0 und 5.25.0 können Sie es aktivieren, indem Sie die Spark-Eigenschaft `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` innerhalb von Spark oder beim Erstellen von Clustern festlegen. Wenn diese Eigenschaft auf „true“ festgelegt ist, flacht der Abfrageoptimierer aggregierte skalare Unterabfragen, die, wenn möglich, dieselbe Relation verwenden, ab. Die skalaren Unterabfragen werden abgeflacht, indem alle in der Unterabfrage vorhandenen Prädikate an die Aggregationsfunktionen weitergegeben werden. Im Anschluss daran wird pro Relation eine Aggregation mit allen Aggregatfunktionen ausgeführt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Abfrage, die von dieser Optimierung profitiert.

```
select (select avg(age) from students                    /* Subquery 1 */
                where age between 5 and 10) as group1,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 2 */
                where age between 10 and 15) as group2,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 3 */
                where age between 15 and 20) as group3
```

Die Optimierung schreibt die vorherige Abfrage folgendermaßen um:

```
select c1 as group1, c2 as group2, c3 as group3
from (select avg (if(age between 5 and 10, age, null)) as c1,
             avg (if(age between 10 and 15, age, null)) as c2,
             avg (if(age between 15 and 20, age, null)) as c3 from students);
```

Beachten Sie, dass die umgeschriebene Abfrage die Studententabelle nur einmal liest und die Prädikate der drei Unterabfragen per Push-Verfahren in die `avg`-Funktion weitergegeben werden.

DISTINCT vor INTERSECT

Diese Optimierung verbessert Joins, wenn INTERSECT verwendet wird. In Amazon EMR 5.26.0 ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. In Amazon EMR 5.24.0 und 5.25.0 können Sie es aktivieren, indem Sie die Spark-Eigenschaft `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` innerhalb von Spark oder beim Erstellen von Clustern festlegen. Abfragen mit INTERSECT werden automatisch so konvertiert, dass sie einen linken halben Join verwenden. Wenn diese Eigenschaft auf true gesetzt ist, leitet der Abfrageoptimierer den DISTINCT-Operator an die untergeordneten Elemente von INTERSECT weiter, wenn er feststellt, dass der DISTINCT-Operator die linke Semi-Verknüpfung zu a anstelle von a machen kann. BroadcastHashJoin SortMergeJoin

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Abfrage, die von dieser Optimierung profitiert.

```
(select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
intersect
(select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
```

Wenn die Eigenschaft `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, nicht aktiviert ist, wird die Abfrage folgendermaßen neu geschrieben.

```
select distinct brand from
  (select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Wenn die Eigenschaft `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, nicht aktiviert ist, wird die Abfrage folgendermaßen neu geschrieben.

```
select brand from
  (select distinct item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select distinct item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Bloomfilter für Joins

Durch diese Optimierung kann die Leistung einiger Joins verbessert werden, da eine Seite eines Joins mit einem Bloomfilter vorgefiltert wird, der aus den Werten von der anderen Seite des Joins generiert wird. In Amazon EMR 5.26.0 ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. In Amazon EMR 5.25.0 können Sie dieses Feature aktivieren, indem Sie die Spark-Eigenschaft `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` innerhalb von Spark oder beim Erstellen von Clustern auf `true` setzen.

Im Folgenden finden Sie eine Beispielabfrage, für die die Anwendung eines Bloomfilters geeignet wäre.

```
select count(*)
from sales, item
where sales.item_id = item.id
and item.category in (1, 10, 16)
```

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bloomfilter aus allen Artikel-IDs erstellt, deren Kategorie sich innerhalb des Kategoriensatzes befindet, der abgefragt wird. Beim Scannen der Tabelle SALES wird der Bloomfilter verwendet, um zu ermitteln, welche Verkäufe für Artikel gelten, die sich definitiv nicht im vom Bloomfilter definierten Satz befinden. So können diese ermittelten Verkäufe so früh wie möglich herausgefiltert werden.

Optimierte Join-Neuanordnung

Durch diese Optimierung kann die Abfrageleistung verbessert werden, indem bei Tabellen mit Filtern die Joins neu angeordnet werden. In Amazon EMR 5.26.0 ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. In Amazon EMR 5.25.0, können Sie dieses Feature aktivieren, indem Sie den Spark-Konfigurationsparameter `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` auf „wahr“

setzen. Das Standardverhalten von Spark ist, dass Tabellen von links nach rechts verknüpft werden, wie in der Abfrage aufgeführt. Dabei kann die Chance verpasst werden, zuerst kleinere Joins mit Filtern auszuführen, was später teureren Joins zugute kommen würde.

Bei der Beispielabfrage unten werden alle zurückgegebenen Artikel aus allen Läden in einem Land ausgewertet. Ohne optimierte Join-Neuanordnung verknüpft Spark zuerst die zwei großen Tabellen `store_sales` und `store_returns` und verknüpft sie dann mit `store` und schließlich mit `item`.

```
select ss.item_value, sr.return_date, s.name, i.desc,
from store_sales ss, store_returns sr, store s, item i
where ss.id = sr.id and ss.store_id = s.id and ss.item_id = i.id
and s.country = 'USA'
```

Bei der optimierten Join-Neuanordnung verknüpft Spark zuerst `store_sales` mit `store`, da `store` über einen Filter verfügt und kleiner ist als `store_returns` und `broadcastable`. Danach führt Spark einen Join mit `store_returns` und schließlich mit `item` durch. Wenn `item` über einen Filter verfügen würde und sendungsfähig wäre, würde es sich ebenfalls für die Neuanordnung eignen, was dazu führen würde, dass `store_sales` mit `store`, dann mit `item` und schließlich mit `store_returns` verknüpft würde.

Caching von Ergebnisfragmenten in Spark

Amazon EMR 6.6.0 und höher enthalten das optionale Feature zum Caching von Ergebnisfragmenten in Spark, mit dem Ergebnisfragmente automatisch zwischengespeichert werden. Diese Ergebnisfragmente sind Teile von Ergebnissen aus Teilbäumen von Abfragen, die in einem Amazon-S3-Bucket Ihrer Wahl gespeichert sind. Die gespeicherten Fragmente der Abfrageergebnisse werden bei nachfolgenden Abfrageausführungen wiederverwendet, was zu schnelleren Abfragen führt.

Beim Zwischenspeichern von Ergebnisfragmenten werden Ihre Spark-Abfragen analysiert und geeignete Ergebnisfragmente an Ihrem angegebenen S3-Speicherort zwischengespeichert. Bei nachfolgenden Abfrageläufen werden die verwendbaren Fragmente der Abfrageergebnisse automatisch erkannt und von S3 abgerufen. Das Caching von Ergebnisfragmenten unterscheidet sich vom Zwischenspeichern von Ergebnismengen, bei dem nachfolgende Abfragen exakt mit der ursprünglichen Abfrage übereinstimmen müssen, um Ergebnisse aus dem Cache zurückzugeben. Wenn es für Abfragen verwendet wird, die wiederholt auf eine statische Teilmenge Ihrer Daten abzielen, beschleunigt das Caching von Ergebnisfragmenten die Leistung erheblich.

Stellen Sie sich die folgende Abfrage vor, die Bestellungen bis zum Jahr 2022 zählt:

```
select
    l_returnflag,
    l_linestatus,
    count(*) as count_order
from
    lineitem
where
    l_shipdate <= current_date
    and year(l_shipdate) == '2022'
group by
    l_returnflag,
    l_linestatus
```

Im Laufe der Zeit muss diese Abfrage täglich ausgeführt werden, um den Gesamtumsatz des Jahres zu melden. Ohne das Caching von Ergebnisfragmenten müssen die Ergebnisse für alle Tage des Jahres täglich neu berechnet werden. Die Abfrage wird mit der Zeit langsamer und am Jahresende, wenn die Ergebnisse aller 365 Tage neu berechnet werden müssen, am langsamsten.

Wenn Sie das Caching von Ergebnisfragmenten aktivieren, verwenden Sie Ergebnisse für alle vorherigen Tage des Jahres aus dem Cache. An jedem Tag muss das Feature nur die Ergebnisse eines Tages neu berechnen. Nachdem das Feature das Ergebnisfragment berechnet hat, speichert das Feature das Fragment im Cache. Dadurch sind die Cache-aktivierten Abfragezeiten schnell und sie bleiben bei jeder nachfolgenden Abfrage konstant.

Caching von Ergebnisfragmenten in Spark aktivieren

Zum Aktivieren von Caching von Ergebnisfragmenten in Spark führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Erstellen Sie einen Cache-Bucket in Amazon S3 und autorisieren Sie read/write den Zugriff für EMRFS. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf EMRFS-Daten in Amazon S3 genehmigen.
2. Stellen Sie die Amazon-EMR-Spark-Konfiguration ein, um das Feature zu aktivieren.

   ```
   spark.subResultCache.enabled = true
   spark.subResultCache.fs.root.path = s3://&example-s3-bucket;/cache_dir/
   ```

3. Aktivieren Sie das S3-Lebenszyklusmanagement für den Bucket, um Cache-Dateien automatisch zu bereinigen.

4. Optional können Sie die BufferSize Eigenschaften Reduction RationThreshold und Max konfigurieren, um die Funktion weiter zu optimieren.

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize
```

Einige Hinweise zur Verwendung von Caching von Ergebnisfragmenten

Die Kosteneinsparungen, wenn Sie Ergebnisse verwenden, die bereits in Amazon S3 zwischengespeichert wurden, anstatt sie neu zu berechnen, steigen mit der Häufigkeit, mit der dieselben zwischengespeicherten Ergebnisse verwendet werden können. Abfragen mit umfangreichen Tabellenscans, gefolgt von Filtern oder Hash-Aggregationen, die die Ergebnisgröße um den Faktor 8 reduzieren (d. h. ein Verhältnis von mindestens 8:1 bei Eingabegröße zu Ergebnissen), profitieren am meisten von dieses Features. Je größer das Reduktionsverhältnis zwischen Eingabe und Ergebnissen ist, desto größer ist der Kostenvorteil. Abfragen mit kleineren Reduktionsraten, die jedoch teure Rechenschritte zwischen dem Tabellenscan und Filtern oder Aggregationen enthalten, werden ebenfalls davon profitieren, sofern die Kosten für die Erstellung der Ergebnisse höher sind als die Kosten für das Abrufen der Ergebnisse aus Amazon S3. Standardmäßig wird das Caching von Ergebnisfragmenten nur wirksam, wenn erkannt wird, dass das Reduktionsverhältnis mindestens 8:1 beträgt.

Wenn Ihre Abfragen zwischengespeicherte Ergebnisse wiederholt wiederverwenden, sind die Vorteile dieses Features am größten. Rollende und inkrementelle Fensterabfragen sind gute Beispiele. Bei einer 30-tägigen Abfrage mit wechselndem Zeitfenster, die bereits 29 Tage lang ausgeführt wurde, müssten beispielsweise nur die Zieldaten aus 1/30th der ursprünglichen Eingabequelle abgerufen werden, und es würden zwischengespeicherte Ergebnisfragmente für die 29 vorherigen Tage verwendet. Eine inkrementelle Fensterabfrage wäre sogar noch besser, da der Beginn des Fensters unverändert bleibt: Bei jedem Aufruf der Abfrage muss ein kleinerer Prozentsatz der Verarbeitung aus der Eingabequelle gelesen werden.

Im Folgenden finden Sie weitere Überlegungen zur Verwendung von Caching von Ergebnisfragmenten:

- Abfragen, die nicht auf dieselben Daten mit denselben Abfragefragmenten abzielen, haben eine niedrige Cache-Trefferrate und profitieren daher nicht von diesem Feature.

- Abfragen mit niedrigen Reduktionsraten, die keine teuren Rechenschritte enthalten, führen zu zwischengespeicherten Ergebnissen, deren Lesen ungefähr so teuer ist wie die ursprüngliche Verarbeitung.
- Die erste Abfrage weist aufgrund der Kosten für das Schreiben in den Cache immer eine geringfügige Regression auf.
- Das Feature zum Caching von Ergebnisfragmenten funktioniert ausschließlich mit Parquet-Dateien. Andere Dateiformate werden nicht unterstützt.
- Das Feature Caching von Ergebnisfragmenten für das Zwischenspeichern von Ergebnisfragmenten versucht nur, Scans mit Datei-Split-Größen von 128 MB oder mehr zwischenzuspeichern. Bei der Standardkonfiguration von Spark ist das Caching von Ergebnisfragmenten deaktiviert, wenn die Scangröße (Gesamtgröße aller gescannten Dateien) geteilt durch die Anzahl der Executor-Cores weniger als 128 MB beträgt. Wenn eine der unten aufgeführten Spark-Konfigurationen festgelegt ist, beträgt die Größe der aufgeteilten Datei:

  ```
  min(maxPartitionBytes, max(openCostInBytes, scan size / minPartitionNum))
  ```

  - spark.sql.leaf (der Standardwert ist NodeDefaultParallelism spark.default.parallelism)
  - PartitionNum spark.sql.files.min (Standardwert ist NodeDefaultParallelism spark.sql.leaf)
  - spark.sql.files.open CostInBytes
  - spark.sql.files.max PartitionBytes
- Das Feature zum Caching von Ergebnisfragmenten speichert die Granularität der RDD-Partition im Cache. Das zuvor beschriebene Reduktionsverhältnis, das standardmäßig 8:1 beträgt, wird pro RDD-Partition bewertet. Bei Workloads mit Reduktionsraten pro RDD, die sowohl größer als auch kleiner als 8:1 sind, kann es zu geringeren Leistungsvorteilen kommen als bei Workloads mit Reduktionsraten pro RDD, die durchweg unter 8:1 liegen.
- Das Feature zum Caching von Ergebnisfragmenten verwendet standardmäßig einen Schreibpuffer von 16 MB für jede RDD-Partition, die zwischengespeichert wird. Wenn mehr als 16 MB pro RDD-Partition zwischengespeichert werden, können die Kosten für die Feststellung, dass kein Schreibvorgang möglich ist, zu Leistungsregressionen führen.
- Standardmäßig versucht Caching von Ergebnisfragmenten zwar nicht, Ergebnisse einer RDD-Partition mit einem Reduktionsverhältnis von weniger als 8:1 zwischenzuspeichern und seinen Schreibpuffer auf 16 MB begrenzt, aber beide Werte können über die folgenden Konfigurationen eingestellt werden:

  ```
  spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold (default: 8.0)
  ```

```
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize (default: 16MB, max: 64MB)
```

- Mehrere Cluster, die dieselbe Amazon-EMR-Version verwenden, können sich denselben Cache-Speicherort teilen. Um die Richtigkeit der Ergebnisse sicherzustellen, verwendet Caching von Ergebnisfragmenten keine Cache-Ergebnisse, die von verschiedenen Versionen von Amazon EMR geschrieben wurden.
- Das Zwischenspeichern von Ergebnisfragmenten wird automatisch für Spark Streaming-Anwendungsfälle deaktiviert oder wenn RecordServer Apache Ranger oder verwendet wird. AWS Lake Formation
- Der Ergebnisfragment-Cache read/writes verwendet EMRFS/S3A- und Amazon S3 S3-Buckets. CSE (nur mit EMRFS)/SSE S3/SSE KMS-Verschlüsselung wird unterstützt. Zum besseren Verständnis bietet S3A eine Hadoop-Implementierung, mit der ein Cluster Daten in und aus Amazon S3 lesen und schreiben kann. Beachten Sie, dass Unterstützung für S3A ab Version verfügbar ist. EMR-7.4.0

Den Nvidia-RAPIDS-Accelerator für Apache Spark verwenden

Mit Amazon-EMR-Version 6.2.0 und höher können Sie das Plugin RAPIDS Accelerator für Apache Spark von Nvidia verwenden, um Spark mithilfe von EC2-GPU (Graphics Processing Unit)-Instance-Typen zu beschleunigen. RAPIDS Accelerator GPU-accelerate ermöglicht Ihre Apache Spark 3.0-Pipelines für die Datenwissenschaft ohne Codeänderungen, beschleunigt die Datenverarbeitung und das Modelltraining und senkt gleichzeitig die Infrastrukturkosten erheblich.

Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Konfiguration Ihres EMR-Clusters für die Verwendung des Spark-RAPIDS Plug-ins für Spark.

Instance-Typen auswählen

Um das Spark-RAPIDS Nvidia-Plug-In für Spark verwenden zu können, müssen die Core- und Task-Instanzgruppen EC2-GPU-Instanztypen verwenden, die die Hardwareanforderungen von erfüllen. Spark-RAPIDS Eine vollständige Liste der von Amazon EMR unterstützten GPU-Instance-Typen finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. Der Instance-Typ für die primäre Instance-Gruppe kann entweder GPU- oder Nicht-GPU-Typen sein, ARM-Instance-Typen werden jedoch nicht unterstützt.

Anwendungskonfigurationen für Ihren Cluster einrichten

1. Amazon EMR aktivieren, um die Plugins auf Ihrem neuen Cluster zu installieren

Zum Installieren von Plugins geben Sie beim Erstellen Ihres Clusters die folgende Konfiguration an:

```
{
 "Classification":"spark",
 "Properties":{
  "enableSparkRapids":"true"
 }
}
```

2. YARN für die Verwendung von GPU konfigurieren

Einzelheiten zur Verwendung von GPU auf YARN finden Sie unter Verwenden von GPU auf YARN in der Apache-Hadoop-Dokumentation. Die folgenden Beispiele zeigen YARN-Beispielkonfigurationen für die Amazon-EMR-Versionen 6.x und 7.x:

Amazon EMR 7.x

Beispiel für eine YARN-Konfiguration für Amazon EMR 7.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
```

```
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/spark-rapids-cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EMR 6.x

Beispiel für eine YARN-Konfiguration für Amazon EMR 6.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
```

```
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/sys/fs/cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

3. Spark für die Verwendung von RAPIDS konfigurieren

Hier sind die erforderlichen Konfigurationen, damit Spark das RAPIDS-Plugin verwenden kann:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
  "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh",
  "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/
local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/
local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/
lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native"
 }
}
```

XGBoost4J-Spark Die Bibliothek in der XGBoost-Dokumentation ist auch verfügbar, wenn das Spark RAPIDS-Plugin auf Ihrem Cluster aktiviert ist. Sie können die folgende Konfiguration verwenden, um XGBoost in Ihren Spark-Auftrag zu integrieren:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar"
 }
}
```

Weitere Spark-Konfigurationen, die Sie zur Optimierung eines GPU-accelerated EMR-Clusters verwenden können, finden Sie im Rapids Accelerator for Apache Spark-Tuning-Handbuch in der Nvidia.github.io Dokumentation.

4. YARN Capacity Scheduler konfigurieren

`DominantResourceCalculator` muss so konfiguriert sein, dass GPU-Planung und -Isolierung aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der GPU auf YARN in der Apache-Hadoop-Dokumentation.

```
{
 "Classification":"capacity-scheduler",
 "Properties":{
  "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
 }
}
```

5. Eine JSON-Datei erstellen, die all Ihre Konfigurationen enthält

Sie können eine JSON-Datei erstellen, die Ihre Konfiguration für die Verwendung des RAPIDS-Plugins für Ihren Spark-Cluster enthält. Sie stellen die Datei später bereit, wenn Sie Ihren Cluster starten.

Sie können die Datei lokal oder in S3 speichern. Weitere Informationen zur Bereitstellung von Anwendungskonfigurationen für Ihre Cluster finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Verwenden Sie die folgenden Beispieldateien als Vorlagen, um Ihre eigenen Konfigurationen zu erstellen.

Amazon EMR 7.x

`my-configurations.json`-Beispieldatei für Amazon EMR 7.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
```

```
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/spark-rapids-cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
```

```
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Amazon EMR 6.x

`my-configurations.json`-Beispieldatei für Amazon EMR 6.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
```

```
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/sys/fs/cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
```

```
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Fügen Sie eine Bootstrap-Aktion für Ihren Cluster hinzu

Weitere Informationen zur Bereitstellung von Bootstrap-Aktionsskripten bei der Erstellung Ihres Clusters finden Sie unter Grundlagen der Bootstrap-Aktion im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Die folgenden Beispielskripts zeigen, wie eine Bootstrap-Aktionsdatei für Amazon EMR 6.x und 7.x erstellt wird:

Amazon EMR 7.x

`my-bootstrap-action.sh`-Beispieldatei für Amazon EMR 7.x

Um YARN zur Verwaltung von GPU-Ressourcen mit Amazon-EMR-7.x-Versionen zu verwenden, müssen Sie sie CGroup v1 manuell auf Ihrem Cluster bereitstellen. Sie können dies mit einem Bootstrap-Aktionsskript tun, wie in diesem Beispiel gezeigt.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo mkdir -p /spark-rapids-cgroup/devices
sudo mount -t cgroup -o devices cgroupv1-devices /spark-rapids-cgroup/devices
sudo chmod a+rwx -R /spark-rapids-cgroup
```

Amazon EMR 6.x

`my-bootstrap-action.sh`-Beispieldatei für Amazon EMR 6.x

Für Amazon-EMR-6.x-Versionen müssen Sie CGroup-Berechtigungen für YARN in Ihrem Cluster öffnen. Sie können dies mit einem Bootstrap-Aktionsskript tun, wie in diesem Beispiel gezeigt.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/devices
```

Ihren Cluster starten

Der letzte Schritt besteht darin, Ihren Cluster mit den oben genannten Cluster-Konfigurationen zu starten. Hier ist ein Beispielbefehl zum Starten eines Clusters über die Amazon-EMR-CLI:

```
 aws emr create-cluster \
--release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=my-key-pair,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.4xlarge \

                  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \

                  InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \
--configurations file:///my-configurations.json \
--bootstrap-actions Name='My Spark Rapids Bootstrap action',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-bootstrap-action.sh
```

Zugriff auf die Spark-Shell

Die Spark-Shell basiert auf dem Scala REPL (Read-Eval-Print-Loop). Damit können Sie Spark-Programme interaktiv erstellen und Arbeit an das Framework senden. Sie können auf die Spark-Shell zugreifen, indem Sie eine Verbindung mit dem Primärknoten über SSH herstellen und `spark-shell` aufrufen. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Primärknoten finden Sie unter Verbinden mit dem Primärknoten über SSH im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. In den folgenden Beispielen werden Apache-HTTP-Serverzugriffsprotokolle in Amazon S3 verwendet.

> **Note**
>
> Der Bucket in diesen Beispielen ist für Clients mit Zugriff auf USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar.

Standardmäßig erstellt die Spark-Shell ihr eigenes SparkContextObjekt namens`sc`. Sie können diesen Kontext verwenden, wenn er in der REPL erforderlich ist. sqlContextist auch in der Shell verfügbar und es ist ein HiveContext.

Example Verwenden Sie die Spark-Shell, um die Vorkommen einer Zeichenkette in einer in Amazon S3 gespeicherten Datei zu zählen

Dieses Beispiel verwendet `sc` zum Lesen einer Textdatei in Amazon S3.

```
scala> sc
res0: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@404721db

scala> val textFile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/
impressions/dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark erstellt die Datei „textFile“ und die zugehörige -Datenstruktur. Im Beispiel wird dann die Anzahl der Zeilen in der Protokolldatei mit der Zeichenfolge "cartoonnetwork.com" gezählt:

```
scala> val linesWithCartoonNetwork = textFile.filter(line =>
 line.contains("cartoonnetwork.com")).count()
linesWithCartoonNetwork: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[2] at
 filter at <console>:23
<snip>
<Spark program runs>
scala> linesWithCartoonNetwork
res2: Long = 9
```

Example Verwenden Sie die Python-based Spark-Shell, um das Vorkommen einer Zeichenfolge in einer in Amazon S3 gespeicherten Datei zu zählen

Spark enthält auch eine Python-based Shell`pyspark`, mit der Sie Prototypen von in Python geschriebenen Spark-Programmen erstellen können. Genau wie bei`spark-shell`, `pyspark` auf dem primären Knoten aufrufen; es hat auch dasselbe SparkContextObjekt.

```
>>> sc
```

```
<pyspark.context.SparkContext object at 0x7fe7e659fa50>
>>> textfile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/
dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark erstellt die Datei „textFile“ und die zugehörige -Datenstruktur. Im Beispiel wird dann die Anzahl der Zeilen in der Protokolldatei mit der Zeichenfolge "cartoonnetwork.com" gezählt.

```
>>> linesWithCartoonNetwork = textfile.filter(lambda line: "cartoonnetwork.com" in
 line).count()
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.GPLNativeCodeLoader: Loaded native gpl library from the
 embedded binaries
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.LzoCodec: Successfully loaded & initialized native-lzo
 library [hadoop-lzo rev EXAMPLE]
15/06/04 17:12:23 INFO fs.EmrFileSystem: Consistency disabled, using
 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.s3n.S3NativeFileSystem as filesystem implementation
<snip>
<Spark program continues>
>>> linesWithCartoonNetwork
9
```

Verwenden Sie Amazon SageMaker Spark für maschinelles Lernen

Bei der Verwendung von Amazon-EMR-Version 5.11.0 und höher wird die `aws-sagemaker-spark-sdk`-Komponente zusammen mit Spark installiert. Diese Komponente installiert Amazon SageMaker Spark und die zugehörigen Abhängigkeiten für die Spark-Integration mit Amazon SageMaker. Bitte beachten Sie, dass die `aws-sagemaker-spark-sdk` Komponente ab Amazon EMR 7.x und höher nicht verfügbar ist. Sie können Amazon SageMaker Spark verwenden, um Spark-Pipelines für maschinelles Lernen (ML) mithilfe von SageMaker Amazon-Stufen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Amazon SageMaker Spark-README-Datei GitHub und unter Using Apache Spark with Amazon SageMaker im Amazon SageMaker Developer Guide.

Eine Spark-Anwendung schreiben

Spark-Anwendungen können in Scala, Java und Python geschrieben werden. In der Dokumentation zu Apache Stark finden Sie im Thema Spark-Beispiele einige Beispiele für Spark-Anwendungen. Das Beispiel zum Schätzen von Pi, "Estimating Pi", ist unten in den drei nativ unterstützten Anwendungen dargestellt. Vollständige Beispiele finden Sie auch unter `$SPARK_HOME/examples` und unter GitHub. Weitere Informationen zum Erstellen von JAR-Dateien für Spark finden Sie im Thema Schnellstart in der Apache-Spark-Dokumentation.

Scala

Um Scala-Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, empfehlen wir, Spark-Abhängigkeiten für die richtige Scala-Version zu verwenden, wenn Sie eine Spark-Anwendung für einen Amazon-EMR-Cluster kompilieren. Welche Scala-Version Sie verwenden sollten, hängt von der Version von Spark ab, die auf Ihrem Cluster installiert ist. Amazon-EMR-Version 5.30.1 verwendet beispielsweise Spark 2.4.5, das mit Scala 2.11 erstellt wurde. Wenn Ihr Cluster Amazon-EMR-Version 5.30.1 verwendet, verwenden Sie Spark-Abhängigkeiten für Scala 2.11. Weitere Informationen zu den von Spark verwendeten Scala-Versionen finden Sie in der Apache-Spark-Dokumentation.

```
package org.apache.spark.examples
import scala.math.random
import org.apache.spark._

/** Computes an approximation to pi */
object SparkPi {
  def main(args: Array[String]) {
    val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi")
    val spark = new SparkContext(conf)
    val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2
    val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid overflow
    val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i =>
      val x = random * 2 - 1
      val y = random * 2 - 1
      if (x*x + y*y < 1) 1 else 0
    }.reduce(_ + _)
    println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n)
    spark.stop()
  }
}
```

Java

```
package org.apache.spark.examples;

import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.Function2;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Computes an approximation to pi
 * Usage: JavaSparkPi [slices]
 */
public final class JavaSparkPi {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaSparkPi");
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);

    int slices = (args.length == 1) ? Integer.parseInt(args[0]) : 2;
    int n = 100000 * slices;
    List<Integer> l = new ArrayList<Integer>(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      l.add(i);
    }

    JavaRDD<Integer> dataSet = jsc.parallelize(l, slices);

    int count = dataSet.map(new Function<Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer) {
        double x = Math.random() * 2 - 1;
        double y = Math.random() * 2 - 1;
        return (x * x + y * y < 1) ? 1 : 0;
      }
    }).reduce(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer, Integer integer2) {
        return integer + integer2;
      }
    });

    System.out.println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n);

    jsc.stop();
  }
}
```

Python

```
import argparse
import logging
from operator import add
from random import random

from pyspark.sql import SparkSession

logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")


def calculate_pi(partitions, output_uri):
    """
    Calculates pi by testing a large number of random numbers against a unit circle
    inscribed inside a square. The trials are partitioned so they can be run in
    parallel on cluster instances.

    :param partitions: The number of partitions to use for the calculation.
    :param output_uri: The URI where the output is written, typically an Amazon S3
                       bucket, such as 's3://example-bucket/pi-calc'.
    """

    def calculate_hit(_):
        x = random() * 2 - 1
        y = random() * 2 - 1
        return 1 if x**2 + y**2 < 1 else 0

    tries = 100000 * partitions
    logger.info(
        "Calculating pi with a total of %s tries in %s partitions.", tries, partitions
    )
    with SparkSession.builder.appName("My PyPi").getOrCreate() as spark:
        hits = (
            spark.sparkContext.parallelize(range(tries), partitions)
            .map(calculate_hit)
            .reduce(add)
        )
        pi = 4.0 * hits / tries
        logger.info("%s tries and %s hits gives pi estimate of %s.", tries, hits, pi)
        if output_uri is not None:
```

```
            df = spark.createDataFrame([(tries, hits, pi)], ["tries", "hits", "pi"])
            df.write.mode("overwrite").json(output_uri)


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--partitions",
        default=2,
        type=int,
        help="The number of parallel partitions to use when calculating pi.",
    )
    parser.add_argument(
        "--output_uri", help="The URI where output is saved, typically an S3 bucket."
    )
    args = parser.parse_args()

    calculate_pi(args.partitions, args.output_uri)
```

Verbessern der Spark Leistung mit Amazon S3

Amazon EMR bietet Features, mit denen die Leistung optimiert werden kann, wenn Spark für Abfragen und Lese- bzw. Schreiboperationen über Daten in Amazon S3 verwendet wird.

S3 Select kann in einigen Anwendungen die Abfrageleistung bei CSV- und JSON-Dateien verbessern, indem die Verarbeitung an Amazon S3 ausgelagert wird.

Der S3-optimized EMRFS-Committer ist eine Alternative zu der OutputCommitterKlasse, die die Funktion für mehrteilige Uploads von EMRFS verwendet, um die Leistung beim Schreiben von Parquet-Dateien auf Amazon S3 mithilfe von Spark,, und Datasets zu verbessern. DataFrames

Themen

- S3 Select mit Spark zur Verbesserung der Leistung bei Abfragen verwenden
- EMR Spark MagicCommitProtocol
- Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized
- Verwenden Sie das EMRFS-Commit-Protokoll S3-optimized
- Amazon-S3-Anforderungen mit EMRFS wiederholen

S3 Select mit Spark zur Verbesserung der Leistung bei Abfragen verwenden

> **Important**
>
> Amazon S3 Select ist für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestandskunden von Amazon S3 Select können das Feature weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen

Mit Amazon-EMR-Version 5.17.0 und höher können Sie S3 Select mit Spark auf Amazon EMR verwenden. S3 Select ermöglicht es Anwendungen, nur eine Teilmenge von Daten aus einem Objekt abzurufen. Bei Amazon EMR wird die numerische Arbeit zur Filterung großer Datensätze von dem Cluster an Amazon S3 ausgelagert. Dies kann die Leistung in einigen Anwendungen verbessern und reduziert die Menge der zwischen Amazon EMR und Amazon S3 übertragenen Daten.

S3 Select unterstützt CSV und JSON-Dateien, das Datenformat wird unter Verwendung von `s3selectCSV` und `s3selectJSON` angegeben. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter S3 Select in Ihrem Code angeben.

Ist S3 Select das Richtige für meine Anwendung?

Wir empfehlen, dass Sie Benchmark-Tests für Ihre Anwendungen im Vergleich mit und ohne S3 Select durchführen, um zu sehen, ob es für Ihre Anwendung geeignet sein könnte.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um zu bestimmen, ob Ihre Anwendung ein Kandidat für die Verwendung von S3 ist:

- Ihre Abfrage filtert mehr als die Hälfte des ursprünglichen Datensatzes.
- Ihre Netzwerkverbindung zwischen Amazon S3 und dem Amazon-EMR-Cluster hat eine gute Übertragungsgeschwindigkeit und verfügbare Bandbreite. Amazon S3 komprimiert keine HTTP-Antworten, sodass die Antwortgröße bei komprimierten Eingabedateien wahrscheinlich zunimmt.

Überlegungen und Einschränkungen

- Die serverseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung mit vom Kunden bereitgestellten Verschlüsselungsschlüsseln (SSE-C) und die clientseitige Verschlüsselung werden nicht unterstützt.

- Die Eigenschaft `AllowQuotedRecordDelimiters` wird nicht unterstützt. Wenn diese Eigenschaft angegeben ist, schlägt die Abfrage fehl.
- Es werden nur CSV- und JSON-Dateien im UTF-8 Format unterstützt. Multi-line CSVs werden nicht unterstützt.
- Es werden nur unkomprimierte oder gzip-Dateien unterstützt.
- Die Optionen für die Datenformate CSV und JSON in Spark (z. B. `nanValue`, `positiveInf`, `negativeInf`) sowie Optionen zum Umgang mit beschädigten Datensätzen (z. B. der failfast-Modus zur frühen Terminierung und der dropmalformed-Modus zum Überspringen von Datensätzen im falschen Format) werden nicht unterstützt.
- Die Verwendung von Kommas als Tausender-Trennzeichen wird bei Dezimalzahlen nicht unterstützt. Beispielweise ist `10,000` ungültig, `10000` wird unterstützt.
- Kommentarzeichen auf der letzten Zeile werden nicht unterstützt.
- Leere Zeilen am Ende einer Datei werden nicht verarbeitet.
- Die folgenden Filter werden nicht an Amazon S3 ausgelagert:
  - Aggregatfunktionen wie `COUNT()` und `SUM()`.
  - Filter, die ein Attribut über einen `CAST()`-Aufruf konvertieren. Beispiel, `CAST(stringColumn as INT) = 1`.
  - Filter mit einem Attribut, das ein Objekt ist oder einem zusammengesetzten Attribut. Beispiel, `intArray[1] = 1, objectColumn.objectNumber = 1`.
  - Filter, deren Wert ist nicht literal ist. Beispiel: `intColumn1 = intColumn2`
  - Es werden nur die von S3 Select unterstützten Datentypen unterstützt, und es gelten die dokumentierten Einschränkungen.

S3 Select in Ihrem Code angeben

Die folgenden Beispiele zeigen, wie S3 Select für CSV mit Scala, SQL, R und PySpark angegeben wird. Auf die gleiche Weise können Sie mit S3 Select JSON als Datenformat festlegen. Eine Liste der Optionen, der Standardwerte und der Einschränkungen finden Sie unter Optionen.

PySpark

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
```

```
  .options(...) // optional
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

R

```
read.df("s3://path/to/my/datafiles", "s3selectCSV", schema, header = "true",
 delimiter = "\t")
```

Scala

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional. Examples:
  // .options(Map("quote" -> "\'", "header" -> "true")) or
  // .option("quote", "\'").option("header", "true")
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

SQL

```
CREATE TEMPORARY VIEW MyView (number INT, name STRING) USING s3selectCSV OPTIONS
 (path "s3://path/to/my/datafiles", header "true", delimiter "\t")
```

Optionen

Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn `s3selectCSV` und `s3selectJSON` verwendet wird. Wenn nichts angegeben wird, werden die Standardwerte verwendet.

Optionen für S3selectCSV

Option	Standard	Usage
`compression`	`"none"`	Gibt an, ob Komprimierung verwendet wird. `"gzip"` wird neben `"none"` als einzige Einstellung unterstützt.
`delimiter`	`","`	Gibt den Feldbegrenzer an.

Option	Standard	Usage
`quote`	`'\"'`	Gibt das Zeichen an, das als Anführungszeichen verwendet wird. Die Angabe einer leeren Zeichenfolge wird nicht unterstützt und führt zu einem XML-Fehler aufgrund fehlerhaftem Format.
`escape`	`'\\'`	Gibt das Zeichen an, das als Escape-Zeichen verwendet wird.
`header`	`"false"`	`"false"` gibt an, dass es keine Kopfzeile gibt. `"true"` gibt an, dass die erste Zeile die Kopfzeile ist. Es werden ausschließlich Kopfzeilen in der ersten Zeile unterstützt, und leere Zeilen vor der Kopfzeile werden nicht unterstützt.
Kommentar	`"#"`	Gibt das Zeichen an, das als Kommentarzeichen verwendet wird. Der Kommentarindikator kann nicht deaktiviert werden. Dies bedeutet, dass der Wert `\u0000` nicht unterstützt wird.
`nullValue`	`""`	

Optionen für S3selectJSON

Option	Standard	Usage
`compression`	`"none"`	Gibt an, ob Komprimierung verwendet wird. `"gzip"` wird neben `"none"` als einzige Einstellung unterstützt.
`multiline`	„false“	`"false"` gibt an, dass die JSON-Daten in S3 Select im `LINES`-Format vorliegt. Dies bedeutet, dass jede Zeile in den Eingabedaten genau ein JSON-Objekt enthält. `"true"` gibt an, dass die JSON-Daten in S3 Select im `DOCUMENT`-Format vorliegen . Dies bedeutet, dass sich ein JSON-Objekt in den Eingabedaten über mehrere Zeilen erstrecken kann.

EMR Spark MagicCommitProtocol

Ab EMR 6.15.0 MagicCommitProtocol wird es zur Standardeinstellung FileCommitProtocol für Spark, wenn das S3A-Dateisystem verwendet wird.

MagicCommitProtocol

Dies MagicCommitProtocol ist eine alternative Implementierung von, die für FileCommitProtocoldas Schreiben von Dateien mit EMR Spark auf Amazon S3 optimiert ist, wenn das S3A-Dateisystem verwendet wird. Dieses Protokoll zielt darauf ab, die Anwendungsleistung zu verbessern, indem die Verwendung von Umbenennungsvorgängen in Amazon S3 während der Job- und Task-Commit-Phasen vermieden wird.

Dies MagicCommitProtocol ist die FileCommitProtocol Standardimplementierung, die von Spark auf Amazon Elastic Map Reduce (EMR) verwendet wird, wenn das S3A-Dateisystem verwendet wird. Der

verwendet MagicCommitProtocol intern den MagicV2Committer, um die Dateischreibvorgänge auf Amazon S3 durchzuführen.

Bei statischen Einfügevorgängen MagicCommitProtocol schreibt der die Dateien während der Commit-Phase der Aufgabe in den Ausgabespeicherort des Jobs. Im Gegensatz dazu erscheinen bei dynamischen Einfüge-Überschreibvorgängen die Dateien, die bei Versuchen mit der Aufgabe geschrieben wurden, erst nach dem Commit des Jobs am Ausgabespeicherort des Jobs. Dies wird erreicht, indem die Commit-Metadaten beim Commit-Aufruf der Aufgabe zurück in den Spark-Treiber exportiert werden.

Aktivieren MagicCommitProtocol

Das MagicCommitProtocol ist standardmäßig aktiviert, wenn Spark auf Amazon Elastic Map Reduce (EMR) läuft, wenn das S3A-Dateisystem verwendet wird.

Um das S3A-Dateisystem zu verwenden, können Sie entweder:

1. Verwenden Sie das Dateischema wie `s3a://` bei der Definition der Tabelle, Partition oder des Verzeichnisses.
2. Stellen Sie die Konfiguration `fs.s3.impl=org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem` in core-site.xml ein.

Deaktivierung der MagicCommitProtocol

1. Sie können `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` den Wert auf false setzen`SparkConf`, indem Sie ihn in a fest codieren `spark-submit` und ihn als `--conf` Parameter in der Spark-Shell oder in `spark-sql` Tools oder in übergeben. `conf/spark-defaults.conf` Weitere Informationen finden Sie unter Spark-Konfiguration in der Apache Spark-Dokumentation.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie ein `spark-sql` Befehl deaktiviert wird MagicCommitProtocol , während er ausgeführt wird.

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCommitProtocol=fa
 \
-e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

2. Verwenden Sie die `spark-defaults` Konfigurationsklassifizierung, um die `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` Eigenschaft auf False zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Anwendungen.

MagicCommitProtocol Überlegungen

- Beim Einfügen statischer Partitionen MagicCommitProtocol beansprucht der auf Spark-Executoren eine geringe Menge an Speicher für jede Datei, die durch einen Task-Versuch geschrieben wurde, bis die Aufgabe festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die Menge des belegten Speichers vernachlässigbar. Für den Spark-Treiber ist kein zusätzlicher Speicherbedarf erforderlich
- Beim dynamischen Einfügen von Partitionen MagicCommitProtocol benötigt der auf Spark-Treibern Speicherplatz, um die Metadateninformationen jeder übergebenen Datei zu speichern, bis der Job festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die standardmäßige Speichereinstellung des Spark-Treibers vernachlässigbar.

  Bei Aufträgen mit Aufgaben mit langer Laufzeit, die eine große Anzahl von Dateien schreiben, kann der Speicherverbrauch des Commit-Protokolls spürbar sein und Anpassungen des für Spark zugewiesenen Speichers erfordern, insbesondere für Spark-Ausführer. Sie können den Speicher mithilfe der `spark.driver.memory`-Eigenschaft für Spark-Treiber und der Eigenschaft für `spark.executor.memory`-Spark-Aufträge optimieren. Als Richtlinie gilt, dass für eine einzelne Aufgabe, die 100.000 Dateien schreibt, in der Regel zusätzliche 200 MB Arbeitsspeicher benötigt werden. Weiter Informationen finden Sie unter Anwendungseigenschaften in der Dokumentation zur Konfiguration von Apache Spark.

Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized

Der S3-optimized EMRFS-Committer ist eine alternative OutputCommitterImplementierung, die für das Schreiben von Dateien in Amazon S3 bei Verwendung von EMRFS optimiert ist. Der S3-optimized EMRFS-Committer verbessert die Anwendungsleistung, indem er Listen- und Umbenennungsvorgänge vermeidet, die in Amazon S3 während der Job- und Task-Commit-Phasen ausgeführt werden. Die Committer-Klasse ist verfügbar für Amazon-EMR-Version 5.19.0 und höher und ist bei Amazon EMR 5.20.0 und höher standardmäßig aktiviert. Der Committer wird für Spark-Jobs verwendet, die Spark oder Datasets verwenden. DataFrames Ab Amazon EMR 6.4.0 kann dieser Committer für alle gängigen Formate verwendet werden, einschließlich Parquet, ORC und

textbasierte Formate (einschließlich CSV und JSON). Für Versionen vor Amazon EMR 6.4.0 wird nur das Parquet-Format unterstützt. Es gibt Situationen, in denen der Committer nicht verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen für den EMRFS-Committer S3-optimized.

Themen

- Anforderungen für den EMRFS-Committer S3-optimized
- Der S3-optimized EMRFS-Committer und mehrteilige Uploads
- Überlegungen zur Auftragsoptimierung
- Aktivieren Sie den S3-optimized EMRFS-Committer für Amazon EMR 5.19.0

Anforderungen für den EMRFS-Committer S3-optimized

Der S3-optimized EMRFS-Committer wird verwendet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie führen Spark-Jobs aus, die Spark oder Datasets verwenden DataFrames, um Dateien in Amazon S3 zu schreiben. Ab Amazon EMR 6.4.0 kann dieser Committer für alle gängigen Formate verwendet werden, einschließlich Parquet, ORC und textbasierte Formate (einschließlich CSV und JSON). Für Versionen vor Amazon EMR 6.4.0 wird nur das Parquet-Format unterstützt.
- In Amazon EMR sind mehrteilige Uploads aktiviert. Das ist die Standardeinstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Der S3-optimized EMRFS-Committer und mehrteilige Uploads.
- Die integrierte Dateiformatunterstützung von Spark wird verwendet. Die integrierte Dateiformatunterstützung wird unter folgenden Umständen verwendet:
  - Bei Hive-Metastore-Tabellen, wenn `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` für Parquet-Tabellen auf `true` oder `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` für Orc-Tabellen mit Amazon EMR 6.4.0 oder höher auf `true` eingestellt. Dies sind die Standardeinstellungen.
  - Wenn Aufträge in Datenquellen oder Tabellen im Dateiformat schreiben, wird beispielsweise die Zieltabelle mit der `USING parquet` Klausel erstellt.
  - Wenn Aufträge in nicht partitionierte Hive-Metastore-Parquet-Tabellen schreiben. Eine bekannte Einschränkung besteht darin, dass die in Spark integrierte Parquet-Unterstützung keine partitionierten Hive-Tabellen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Hive Metastore Parquet-Tabellenkonvertierung im Apache Spark DataFrames and Datasets Guide.
- Spark-Job-Operationen, die beispielsweise `${table_location}/k1=v1/k2=v2/` in einen Standardspeicherort für Partitionen schreiben, verwenden den Committer. Der Committer wird nicht verwendet, wenn ein Job-Vorgang in einen benutzerdefinierten Partitionsspeicherort schreibt, z. B.

wenn mit dem `ALTER TABLE` SQL-Befehl ein benutzerdefinierter Partitionsspeicherort festgelegt wurde.

- Für Spark müssen die folgenden Werte verwendet werden:
  - Der Eigenschaft `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` muss auf `true` eingestellt sein. Dies ist die Standardeinstellung bei Amazon EMR 5.20.0 und höher. Bei Amazon EMR 5.19.0 lautet der Standardwert `false`. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieses Werts finden Sie unter Aktivieren Sie den S3-optimized EMRFS-Committer für Amazon EMR 5.19.0.
  - Beim Schreiben in nicht partitionierte Hive-Metastore-Tabellen werden nur die Dateiformate Parquet und Orc unterstützt. `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`muss auf gesetzt sein, `true` wenn in nicht partitionierte Parquet Hive-Metastore-Tabellen geschrieben werden. `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`muss auf gesetzt sein, `true` wenn in nicht partitionierte Orc Hive Metastore-Tabellen geschrieben werden. Dies sind die Standardeinstellungen.
  - muss `spark.sql.parquet.output.committer.class` auf `com.amazon.emr.committer.EmrOptimizedSparkSqlParquetOutputCommitter` festgelegt sein. Dies ist die Standardeinstellung.
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass` muss auf `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` oder `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` eingestellt sein. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` ist die Standardeinstellung für die Amazon-EMR-5.x-Serie, Version 5.30.0 und höher, und für die Amazon-EMR-6.x-Serie, Version 6.2.0 und höher. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` ist die Standardeinstellung für frühere Amazon-EMR-Versionen.
  - Wenn Spark-Aufträge partitionierte Parquet-Datasets durch dynamische Partitionsspalten überschreiben, dann müssen die Schreiboption `partitionOverwriteMode` und `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` auf `static` eingestellt sein. Dies ist die Standardeinstellung.

> **Note**
>
> Die Schreiboption `partitionOverwriteMode` wurde mit Spark 2.4.0 eingeführt. Legen Sie für Spark-Version 2.3.2, die in Amazon-EMR-Version 5.19.0 enthalten ist, die Eigenschaft `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` fest.

Fälle, in denen der S3-optimized EMRFS-Committer nicht verwendet wird

Im Allgemeinen wird der S3-optimized EMRFS-Committer in den folgenden Situationen nicht verwendet.

Situation	Warum der Committer nicht verwendet wird
Wenn Sie in HDFS schreiben	Der Committer unterstützt nur das Schreiben in Amazon S3 mit EMRFS.
Bei Verwendung des S3A-Dateisystems	Der Committer unterstützt nur EMRFS.
Wenn Sie die RDD-API von Spark verwenden MapReduce	Der Committer unterstützt nur die Verwendung von SparkSQL- oder DataFrame Dataset-APIs.

Die folgenden Scala-Beispiele veranschaulichen einige zusätzliche Situationen, die verhindern, dass der S3-optimized EMRFS-Committer vollständig (das erste Beispiel) und teilweise (das zweite Beispiel) verwendet wird.

Example– Dynamischer Partitionsüberschreibmodus

Das folgende Scala-Beispiel weist Spark an, einen anderen Commit-Algorithmus zu verwenden, wodurch die Verwendung des EMRFS-Committers vollständig verhindert wird. S3-optimized Der Code legt die Eigenschaft `partitionOverwriteMode` auf `dynamic` fest, sodass nur die Partitionen überschrieben werden, auf die Sie Daten schreiben. Anschließend werden dynamische Partitionsspalten durch `partitionBy` angegeben und der Schreibmodus ist auf `overwrite` eingestellt.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))
```

```
dataset.write.mode("overwrite")
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")
  .partitionBy("dt")
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")
```

Sie müssen alle drei Einstellungen konfigurieren, um die Verwendung des EMRFS-Committers zu vermeiden. S3-optimized Wenn Sie dies tun, führt Spark einen anderen Commit-Algorithmus aus, der im Commit-Protokoll von Spark angegeben ist. Für Amazon-EMR-5.x-Versionen vor 5.30.0 und für Amazon-EMR-6.x-Versionen vor 6.2.0 verwendet das Commit-Protokoll das Staging-Verzeichnis von Spark, ein temporäres Verzeichnis, das unter dem Ausgabespeicherort erstellt wird, der mit `.spark-staging` beginnt. Der Algorithmus benennt Partitionsverzeichnisse nacheinander um, was sich negativ auf die Leistung auswirken kann. Weitere Informationen zu den Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und höher sowie 6.2.0 und höher finden Sie unter Verwenden Sie das EMRFS-Commit-Protokoll S3-optimized.

Der Algorithmus in Spark 2.4.0 folgt diesen Schritten:

1. Aufgabenversuche schreiben ihre Ausgabe in Partitionsverzeichnisse unterhalb des Staging-Verzeichnisses von Spark, beispielsweise `${outputLocation}/spark-staging-${jobID}/k1=v1/k2=v2/`.
2. Für jede geschriebene Partition verfolgt der Aufgabenversuch die relativen Partitionspfade, z. B. `k1=v1/k2=v2`.
3. Wenn eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, stellt sie dem Treiber alle zugehörigen Partitionspfade bereit, die von ihr nachverfolgt wurden.
4. Nachdem alle Aufgaben abgeschlossen wurden, sammelt die Auftrags-Commit-Phase alle die Partitionsverzeichnisse, die von erfolgreichen Aufgabenversuchen unter dem Staging-Verzeichnis von Spark geschrieben wurden. Spark benennt jedes dieser Verzeichnisse mithilfe von Verzeichnisstruktur-Umbenennungsoperationen sequenziell bis zu ihrem endgültigen Ausgabespeicherort um.
5. Das Staging-Verzeichnis wird gelöscht, bevor der Auftrags-Commit-Phase abgeschlossen ist.

Example– Benutzerdefinierter Partitionsspeicherort

In diesem Beispiel wird der Scala-Code in zwei Partitionen eingefügt. Eine Partition verfügt über einen benutzerdefinierten Partitionsspeicherort. Die andere Partition verwendet den Standard-Partitionsspeicherort. Der S3-optimized EMRFS-Committer wird nur zum Schreiben der Aufgabenausgabe auf die Partition verwendet, die den Standardspeicherort der Partition verwendet.

```
val table = "dataset"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .write.insertInto(table)
```

Der Scala-Code erstellt die folgenden Amazon-S3-Objekte:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

Beim Schreiben in Partitionen an benutzerdefinierten Speicherorten verwendet Spark einen Commit-Algorithmus, ähnlich wie im vorherigen Beispiel. Dies wird im Folgenden beschrieben. Genau wie bei dem vorherigen Beispiel führt der Algorithmus zu sequenziellen Umbenennungen, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann.

1. Beim Schreiben von Ausgabe in eine Partition an einem benutzerdefinierten Speicherort werden Aufgaben in eine Datei unter dem Staging-Verzeichnis von Spark geschrieben, das unter dem endgültigen Ausgabespeicherort erstellt wird. Der Name der Datei enthält eine zufällige UUID zum Schutz vor Datei-Kollisionen. Der Aufgabe-Versuch verfolgt jede Datei zusammen mit dem gewünschten endgültigen Ausgabepfad nach.
2. Wenn eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wird, stellt sie dem Treiber die Dateien und die für sie gewünschten endgültigen Ausgabepfade bereit.
3. Nachdem alle Aufgaben beendet wurden, benennt die Auftrags-Commit-Phase alle Dateien, die für Partitionen an benutzerdefinierten Speicherorten geschrieben wurden, sequentiell in ihre endgültigen Ausgabepfade um.
4. Das Staging-Verzeichnis wird gelöscht, bevor der Auftrags-Commit-Phase abgeschlossen ist.

Der S3-optimized EMRFS-Committer und mehrteilige Uploads

Um den S3-optimized EMRFS-Committer verwenden zu können, müssen Sie mehrteilige Uploads für Amazon EMR aktivieren. Mehrteilige Uploads sind standardmäßig aktiviert. Sie können diese Option bei Bedarf erneut aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von mehrteiligen Uploads für Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Der S3-optimized EMRFS-Committer nutzt die transaktionsähnlichen Merkmale mehrteiliger Uploads, um sicherzustellen, dass Dateien, die durch Versuche von Aufgaben geschrieben wurden, beim Commit der Aufgabe nur am Ausgabespeicherort des Auftrags angezeigt werden. Durch die Verwendung von mehrteiligen Uploads auf diese Weise verbessert der Committer die Leistung des Task-Commits im Vergleich zum Standardalgorithmus Version 2. FileOutputCommitter Bei der Verwendung des S3-optimized EMRFS-Committers sind einige wichtige Unterschiede zum herkömmlichen Verhalten bei mehrteiligen Uploads zu berücksichtigen:

- Mehrteilige Uploads werden immer ausgeführt, unabhängig von der Dateigröße. Dies unterscheidet sich vom Standardverhalten von EMRFS, bei dem die Eigenschaft `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` die Dateigröße steuert, in der mehrteilige Uploads ausgelöst werden.
- Mehrteilige Uploads verbleiben für einen längeren Zeitraum in einem Status, in dem sie nicht abgeschlossen sind, bis die Aufgabe übertragen oder abgebrochen wird. Dies unterscheidet sich von der Standard-Verhalten von EMRFS. Dort wird ein mehrteiliger Upload abgeschlossen, wenn eine Aufgabe den Schreibvorgang für eine bestimmte Datei beendet hat.

Aufgrund dieser Unterschiede vergrößert sich bei mehrteiligen Uploads die Wahrscheinlichkeit, dass unvollständige mehrteilige Uploads zurückbleiben, wenn ein Spark Executor JVM abstürzt oder zerstört wird, während Aufgaben ausgeführt oder Daten auf Amazon S3 geschrieben werden. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Verwendung des S3-optimized EMRFS-Committers unbedingt die bewährten Methoden für den Umgang mit fehlgeschlagenen mehrteiligen Uploads beachten. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden für die Arbeit mit Amazon-S3-Buckets im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Überlegungen zur Auftragsoptimierung

Der S3-optimized EMRFS-Committer verbraucht für jede Datei, die bei einem Task-Versuch geschrieben wurde, eine geringe Menge an Speicher, bis die Aufgabe festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die Menge des belegten Speichers vernachlässigbar. Bei Aufträgen mit Aufgaben mit langer Ausführungsdauer, die eine große Anzahl von Dateien schreiben, macht sich der Arbeitsspeicher, den der Committer benötigt, bemerkbar, und dies erfordert möglicherweise Anpassungen an den für Spark Executor zugeteilten Arbeitsspeicher. Sie können die Eigenschaft `spark.executor.memory` verwenden, um den Executor-Arbeitsspeicher anzupassen. Als Faustregel gilt: für jeweils 100.000 Dateien, die eine einzelne Aufgabe schreib, werden in der Regel zusätzlich 100 MB Arbeitsspeicher benötigt. Weiter Informationen finden Sie unter Anwendungseigenschaften in der Dokumentation zur Konfiguration von Apache Spark.

Aktivieren Sie den S3-optimized EMRFS-Committer für Amazon EMR 5.19.0

Wenn Sie Amazon EMR 5.19.0 verwenden, können Sie die Eigenschaft `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` manuell auf `true` einstellen, wenn Sie einen Cluster erstellen, oder aus Spark heraus, wenn Sie Amazon EMR verwenden.

Den EMRFS-Committer beim Erstellen eines Clusters S3-optimized aktivieren

Verwenden Sie die Konfigurationsklassifizierung `spark-defaults`, um die `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled`-Eigenschaften auf `true` festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Den S3-optimized EMRFS-Committer von Spark aus aktivieren

Sie können `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` auf `true` festlegen, indem Sie dies in einer `SparkConf` fest kodieren, als `--conf`-Parameter in der

Spark-Shell übergeben, die Tools `spark-submit` bzw. `spark-sql` verwenden oder dies in `conf/spark-defaults.conf` angeben. Weiter Informationen finden Sie unter Spark-Konfiguration in der Apache-Spark-Dokumentation.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie den Committer während der Ausführung eines spark-sql-Befehls aktivieren.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled=true \
  -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

Verwenden Sie das EMRFS-Commit-Protokoll S3-optimized

Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll ist eine alternative FileCommitProtocolImplementierung, die für das Schreiben von Dateien mit dynamischem Spark-Partitionsüberschreiben in Amazon S3 optimiert ist, wenn EMRFS verwendet wird. Das Protokoll verbessert die Anwendungsleistung, indem Umbenennungsvorgänge in Amazon S3 während der Commit-Phase für das dynamische Überschreiben von Spark-Partitionen vermieden werden.

Beachten Sie, dass der S3-optimized EMRFS-Committer auch die Leistung verbessert, indem er Umbenennungsvorgänge vermeidet. Es funktioniert jedoch nicht für Fälle dynamischer Partitionsüberschreibungen, während die Verbesserungen des Commit-Protokolls nur auf Fälle dynamischer Partitionsüberschreibungen abzielen.

Die Committer-Klasse ist verfügbar für Amazon-EMR-Version 5.30.0 und höher und ist bei 6.2.0 und höher standardmäßig aktiviert. Amazon EMR hat ab Version 5.31.0 eine Verbesserung der Parallelität hinzugefügt. Das Protokoll wird für Spark-Jobs verwendet, die Spark oder Datasets DataFrames verwenden. Es gibt Situationen, in denen das Commit Protokoll nicht verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen für das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll.

Themen

- Anforderungen für das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll
- Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll und mehrteilige Uploads
- Überlegungen zur Auftragsoptimierung

Anforderungen für das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll

Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll wird verwendet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie führen Spark-Jobs aus, die Spark oder Datasets verwenden DataFrames, um partitionierte Tabellen zu überschreiben.
- Sie führen Spark-Jobs aus, deren Partitionsüberschreibmodus `dynamic` ist.
- In Amazon EMR sind mehrteilige Uploads aktiviert. Das ist die Standardeinstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll und mehrteilige Uploads.
- Der Dateisystem-Cache für EMRFS ist aktiviert. Das ist die Standardeinstellung. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung `fs.s3.impl.disable.cache` auf `false` gesetzt ist.
- Die integrierte Datenquellenunterstützung von Spark wird verwendet. Built-in Datenquellenunterstützung wird unter den folgenden Umständen verwendet:
  - Wenn Aufträge in integrierte Datenquellen oder Tabellen schreiben.
  - Wenn Aufträge in die Parquet-Tabelle des Hive-Metastores schreiben. Das passiert, wenn `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` und `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` beide auf „wahr“ gesetzt sind. Dies sind die Standardeinstellungen.
  - Wenn Aufträge in die ORC-Tabelle des Hive-Metastores schreiben. Das passiert, wenn `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` und `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` beide auf `true` gesetzt sind. Dies sind die Standardeinstellungen.
- Spark-Auftrags-Vorgänge, die z. B. in einen Standard-Partitionsspeicherort schreiben, z. B. `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`, verwenden das Commit-Protokoll. Das Protokoll wird nicht verwendet, wenn ein Jobvorgang in einen benutzerdefinierten Partitionsspeicherort schreibt, beispielsweise wenn ein benutzerdefinierter Partitionsspeicherort mit dem Befehl `ALTER TABLE` SQL festgelegt wird.
- Für Spark müssen die folgenden Werte verwendet werden:
  - muss `spark.sql.sources.commitProtocolClass` auf `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` festgelegt sein. Dies ist die Standardeinstellung für Amazon-EMR-Versionen 5.30.0 und höher sowie 6.2.0 und höher.

- Die Schreiboption `partitionOverwriteMode` oder `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` muss auf `dynamic` gesetzt sein. Die Standardeinstellung lautet `static`.

  > **Note**
  >
  > Die Schreiboption `partitionOverwriteMode` wurde mit Spark 2.4.0 eingeführt. Legen Sie für Spark-Version 2.3.2, die in Amazon-EMR-Version 5.19.0 enthalten ist, die Eigenschaft `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` fest.

- Wenn Spark-Aufträge in die Hive-Metastore-Parquet-Tabelle überschreiben muss `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`, `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` und `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` auf `true` gesetzt werden. Dies sind die Standardeinstellungen.
- Wenn Spark-Aufträge in die Hive-Metastore-ORC-Tabelle überschreiben muss `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`, `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` und `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` auf `true` gesetzt werden. Dies sind die Standardeinstellungen.

Example– Dynamischer Partitionsüberschreibmodus

In diesem Scala-Beispiel wird die Optimierung ausgelöst. Als erstes setzen Sie die `partitionOverwriteMode`-Eigenschaft auf `dynamic`. Dadurch werden nur die Partitionen überschrieben, auf die Sie Daten schreiben. Anschließend geben Sie dynamische Partitionsspalten mit `partitionBy` an und legen den Schreibmodus auf `overwrite` fest.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")                 // "overwrite" instead of "insert"
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")  // "dynamic" instead of "static"
  .partitionBy("dt")                            // partitioned data instead of
 unpartitioned data
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")    // "s3://" to use Amazon EMR file
 system, instead of "s3a://" or "hdfs://"
```

Wenn das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll nicht verwendet wird

Im Allgemeinen funktioniert das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll genauso wie das Open-Source-Standard-Spark-Commit-Protokoll. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` In den folgenden Situationen wird keine Optimierung durchgeführt.

Situation	Warum das Commit-Protokoll nicht verwendet wird
Wenn Sie in HDFS schreiben	Das Commit-Protokoll unterstützt nur das Schreiben in Amazon S3 mit EMRFS-Tec hnologie.
Bei Verwendung des S3A-Dateisystems	Das Commit-Protokoll unterstützt nur EMRFS.
Wenn Sie die MapReduce RDD-API von Spark verwenden	Das Commit-Protokoll unterstützt nur die Verwendung von SparkSQL- DataFrame oder Dataset-APIs.
Wenn das dynamische Überschreiben der Partition nicht ausgelöst wird	Das Commit-Protokoll optimiert nur Fälle, in denen dynamische Partitionen überschrieben werden. Für andere Fälle siehe Verwenden Sie den EMRFS-Committer S3-optimized.

Die folgenden Scala-Beispiele veranschaulichen einige zusätzliche Situationen, in die das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll delegiert. `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`

Example– Dynamischer Partitionsüberschreibmodus mit benutzerdefiniertem Partitionsspeicherort

In diesem Beispiel überschreiben die Scala-Programme zwei Partitionen im dynamischen Partitionsüberschreibmodus. Eine Partition verfügt über einen benutzerdefinierten Partitionsspeicherort. Die andere Partition verwendet den Standard-Partitionsspeicherort. Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll verbessert nur die Partition, die den Standardspeicherort der Partition verwendet.

```
val table = "dataset"
val inputView = "tempView"
val location = "s3://bucket/table"
```

```
spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .createTempView(inputView)

// Set partition overwrite mode to 'dynamic'
spark.sql(s"SET spark.sql.sources.partitionOverwriteMode=dynamic")

spark.sql(s"INSERT OVERWRITE TABLE $table SELECT * FROM $inputView")
```

Der Scala-Code erstellt die folgenden Amazon-S3-Objekte:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

> **Note**
>
> Das Schreiben in benutzerdefinierte Partitionsspeicherorte in früheren Spark-Versionen kann zu Datenverlust führen. In diesem Beispiel `dt='2019-01-28'` würde die Partition verloren

gehen. Weitere Details finden Sie unter SPARK-35106. Dieses Problem wurde in Amazon-EMR-Version 5.33.0 und höher behoben, ausgenommen 6.0.x und 6.1.x.

Beim Schreiben in Partitionen an benutzerdefinierten Speicherorten verwendet Spark einen Commit-Algorithmus, ähnlich wie im vorherigen Beispiel. Dies wird im Folgenden beschrieben. Genau wie bei dem vorherigen Beispiel führt der Algorithmus zu sequenziellen Umbenennungen, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann.

Der Algorithmus in Spark 2.4.0 folgt diesen Schritten:

1. Beim Schreiben von Ausgabe in eine Partition an einem benutzerdefinierten Speicherort werden Aufgaben in eine Datei unter dem Staging-Verzeichnis von Spark geschrieben, das unter dem endgültigen Ausgabespeicherort erstellt wird. Der Name der Datei enthält eine zufällige UUID zum Schutz vor Datei-Kollisionen. Der Aufgabe-Versuch verfolgt jede Datei zusammen mit dem gewünschten endgültigen Ausgabepfad nach.
2. Wenn eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wird, stellt sie dem Treiber die Dateien und die für sie gewünschten endgültigen Ausgabepfade bereit.
3. Nachdem alle Aufgaben beendet wurden, benennt die Auftrags-Commit-Phase alle Dateien, die für Partitionen an benutzerdefinierten Speicherorten geschrieben wurden, sequentiell in ihre endgültigen Ausgabepfade um.
4. Das Staging-Verzeichnis wird gelöscht, bevor der Auftrags-Commit-Phase abgeschlossen ist.

Das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll und mehrteilige Uploads

Um die Optimierung für dynamisches Überschreiben von Partitionen im S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll nutzen zu können, müssen mehrteilige Uploads in Amazon EMR aktiviert sein. Mehrteilige Uploads sind standardmäßig aktiviert. Sie können diese Option bei Bedarf erneut aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von mehrteiligen Uploads für Amazon S3 im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Beim dynamischen Überschreiben von Partitionen verwendet das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll die transaktionsähnlichen Eigenschaften von mehrteiligen Uploads, um sicherzustellen, dass Dateien, die durch Taskversuche geschrieben wurden, beim Commit des Jobs nur am Ausgabespeicherort des Auftrags erscheinen. Durch die Verwendung von mehrteiligen Uploads auf diese Weise verbessert das Commit-Protokoll die Leistung von Auftrags-Commits im Vergleich zum Standard-`SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`. Bei der Verwendung des S3-optimized

EMRFS-Commit-Protokolls sind einige wichtige Unterschiede zum herkömmlichen Verhalten bei mehrteiligen Uploads zu berücksichtigen:

- Mehrteilige Uploads werden immer ausgeführt, unabhängig von der Dateigröße. Dies unterscheidet sich vom Standardverhalten von EMRFS, bei dem die Eigenschaft `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` die Dateigröße steuert, in der mehrteilige Uploads ausgelöst werden.
- Mehrteilige Uploads verbleiben für einen längeren Zeitraum in einem Status, in dem sie nicht abgeschlossen sind, bis die Aufgabe übertragen oder abgebrochen wird. Dies unterscheidet sich von der Standard-Verhalten von EMRFS. Dort wird ein mehrteiliger Upload abgeschlossen, wenn eine Aufgabe den Schreibvorgang für eine bestimmte Datei beendet hat.

Aufgrund dieser Unterschiede vergrößert sich bei mehrteiligen Uploads die Wahrscheinlichkeit, dass unvollständige mehrteilige Uploads zurückbleiben, wenn ein Spark Executor JVM abstürzt oder zerstört wird, während Aufgaben ausgeführt oder Daten auf Amazon S3 oder Spark Driver JVM geschrieben werden. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Verwendung des S3-optimized EMRFS-Commit-Protokolls unbedingt die bewährten Methoden für den Umgang mit fehlgeschlagenen mehrteiligen Uploads beachten. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden für die Arbeit mit Amazon-S3-Buckets im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Überlegungen zur Auftragsoptimierung

Auf Spark-Executoren verbraucht das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll eine geringe Menge an Speicher für jede Datei, die bei einem Task-Versuch geschrieben wurde, bis die Aufgabe festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die Menge des belegten Speichers vernachlässigbar.

Auf Spark-Treibern benötigt das S3-optimized EMRFS-Commit-Protokoll Speicher, um die Metadateninformationen jeder übergebenen Datei zu speichern, bis der Job festgeschrieben oder abgebrochen wird. Bei den meisten Aufträgen ist die standardmäßige Speichereinstellung des Spark-Treibers vernachlässigbar.

Bei Aufträgen mit Aufgaben mit langer Laufzeit, die eine große Anzahl von Dateien schreiben, kann der Speicherverbrauch des Commit-Protokolls spürbar sein und Anpassungen des für Spark zugewiesenen Speichers erfordern, insbesondere für Spark-Ausführer. Sie können den Speicher mithilfe der `spark.driver.memory`-Eigenschaft für Spark-Treiber und der Eigenschaft für `spark.executor.memory`-Spark-Aufträge optimieren. Als Faustregel gilt: für jeweils 100.000 Dateien, die eine einzelne Aufgabe schreib, werden in der Regel zusätzlich 100 MB Arbeitsspeicher

benötigt. Weiter Informationen finden Sie unter Anwendungseigenschaften in der Dokumentation zur Konfiguration von Apache Spark.

Amazon-S3-Anforderungen mit EMRFS wiederholen

Dieses Thema enthält Informationen zu den Wiederholungsstrategien, die Sie verwenden können, wenn Sie Anforderungen an Amazon S3 mit EMRFS stellen. Wenn Ihre Anforderungsrate steigt, versucht S3, zu skalieren, um die neue Rate zu unterstützen. Während dieses Vorgangs kann S3 Anforderungen drosseln und einen `503 Slow Down`-Fehler zurückgeben. Um die Erfolgsquote Ihrer S3-Anforderungen zu verbessern, können Sie Ihre Wiederholungsstrategie anpassen, indem Sie Eigenschaften in Ihrer `emrfs-site`-Konfiguration konfigurieren.

Sie können Ihre Wiederholungsstrategie wie folgt anpassen.

- Erhöhen Sie das maximale Wiederholungslimit für die standardmäßige exponentielle Backoff-Wiederholungsstrategie.
- Aktivieren und konfigurieren Sie die AIMD-Wiederholungsstrategie (Additive increase/multiplicative - Decrease). AIMD wird für Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 und höher unterstützt.

Verwenden Sie die standardmäßige exponentielle Backoff-Strategie

Standardmäßig verwendet EMRFS eine exponentielle Backoff-Strategie, um Amazon-S3-Anfragen erneut zu versuchen. Das standardmäßige EMRFS-Wiederholungslimit ist 15. Um einen `503 Slow Down`-S3-Fehler zu vermeiden, können Sie das Wiederholungslimit erhöhen, wenn Sie einen neuen Cluster, in einem laufenden Cluster oder zur Laufzeit der Anwendung erstellen.

Um das Wiederholungslimit zu erhöhen, müssen Sie den Wert für `fs.s3.maxRetries` in Ihrer `emrfs-site`-Konfiguration ändern. Die folgende Beispielkonfiguration setzt `fs.s3.maxRetries` auf einen benutzerdefinierten Wert von 30.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.maxRetries": "30"
      }
    }
]
```

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Konfigurationsobjekten finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Verwenden Sie die AIMD-Wiederholungsstrategie

Mit Amazon EMR Version 6.4.0 und höher unterstützt EMRFS eine alternative Wiederholungsstrategie, die auf einem AIMD-Modell (Additive- increase/multiplicative Decrease) basiert. Die AIMD-Wiederholungsstrategie ist besonders nützlich, wenn Sie mit großen Amazon-EMR-Clustern arbeiten.

AIMD berechnet anhand von Daten über kürzlich erfolgreiche Anfragen eine benutzerdefinierte Anforderungsrate. Diese Strategie verringert die Anzahl der gedrosselten Anforderungen und die Gesamtzahl der pro Anforderungen erforderlichen Versuche.

Um die AIMD-Wiederholungsstrategie zu aktivieren, müssen Sie die `fs.s3.aimd.enabled`-Eigenschaft in `true` in Ihrer `emrfs-site`-Konfiguration einstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.aimd.enabled": "true"
      }
    }
]
```

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Konfigurationsobjekten finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Erweiterte Einstellungen für AIMD-Wiederholungen

Sie können die in der folgenden Tabelle aufgeführten Eigenschaften konfigurieren, um das Wiederholungsverhalten zu verfeinern, wenn Sie die AIMD-Wiederholungsstrategie verwenden. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir die Verwendung der Standardeinstellung.

Erweiterte Eigenschaften der AIMD-Wiederholungsstrategie

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.aimd.increaseIncrement`	0.1	Steuert, wie schnell die Anforderungsrate steigt,

Eigenschaft	Standardwert	Description
		wenn aufeinanderfolgende Anforderungen erfolgreich sind.
`fs.s3.aimd.reductionFactor`	2	Steuert, wie schnell die Anforderungsrate sinkt, wenn Amazon S3 eine 503-Antwort zurückgibt. Der Standardfaktor von 2 halbiert die Anforderungsrate.
`fs.s3.aimd.minRate`	0.1	Legt die Untergrenze für die Anforderungsrate fest, wenn Anfragen dauerhaft durch S3 gedrosselt werden.
`fs.s3.aimd.initialRate`	5500	Legt die anfängliche Anforderungsrate fest, die sich dann entsprechend den Werten ändert, die Sie für `fs.s3.aimd.increaseIncrement` und `fs.s3.aimd.reductionFactor` angeben. Die Anfangsrate wird auch für GET-Anfragen verwendet und für PUT-Anfragen proportional skaliert (3500/5500).
`fs.s3.aimd.adjustWindow`	2	Steuert, wie oft die Anforderungsrate angepasst wird, gemessen an der Anzahl der Antworten.

Eigenschaft	Standardwert	Description
`fs.s3.aimd.maxAttempts`	100	Legt die maximale Anzahl der Versuche fest, eine Anforderungen zu versuchen.

Einen Spark-Schritt hinzufügen

Sie können mit Amazon-EMR-Schritten Arbeit an das auf einem EMR-Cluster installierte Spark-Framework senden. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR. In der Konsole und CLI erfolgt dies mithilfe eines Spark-Anwendungsschritts, der das Skript `spark-submit` als Schritt in Ihrem Namen ausführt. In der API rufen Sie `spark-submit` mithilfe eines Schritts auf und verwenden `command-runner.jar`.

Weitere Informationen zum Senden von Anwendungen an Spark finden Sie im Thema Bewerbungen einreichen in der Apache-Spark-Dokumentation.

So senden Sie einen Spark-Schritt mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon-EMR-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Wählen Sie unter Cluster List den Namen Ihres Clusters aus.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Steps (Schritte) und erweitern Sie ihn. Wählen Sie anschließend Add step (Schritt hinzufügen) aus.
4. Gehen Sie im Dialogfeld Add Step folgendermaßen vor:

   - Wählen Sie für Step type die Option Spark application aus.
   - Übernehmen Sie unter Name den Standardnamen ("Spark application") oder geben Sie einen neuen Namen ein.
   - Wählen Sie unter Deploy mode (Bereitstellungsmodus) den Modus Client oder Cluster aus. Der Client-Modus startet das Treiberprogramm in der Primär-Instance des Clusters, während der Cluster-Modus das Treiberprogramm im Cluster startet. Im Clientmodus wird die Protokollausgabe des Treibers in den Schrittprotokollen angezeigt, während im Clustermodus die Protokollausgabe des Treibers in den Protokollen für den ersten YARN-Container angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über den Clustermodus in der Apache-Spark-Dokumentation.

- Geben Sie die gewünschten Spark-submit Optionen an. Weitere Informationen zu den `spark-submit`-Optionen finden Sie unter Starten von Anwendungen mit Spark-Submit.
- Geben Sie bei Application location (Anwendungsspeicherort) den lokalen oder S3-URI-Pfad der Anwendung an.
- Lassen Sie unter Arguments (Parameter) das Feld leer.
- Übernehmen Sie unter Action on failure (Aktion bei Fehler) die Standardeinstellung Continue (Fortfahren).

5. Wählen Sie Hinzufügen aus. Der Schritt wird in der Konsole mit dem Status "Pending" angezeigt.
6. Bei Ausführung des Schritts ändert sich dessen Status von Pending zu Running und Completed. Wählen Sie über der Spalte Actions (Aktionen) das Symbol Refresh (Ansicht aktualisieren) aus, um den Status zu aktualisieren.
7. Die Ergebnisse des Schritts stehen in der Amazon-EMR-Konsole auf der Seite Cluster Details neben dem Schritt unter Protokolldateien zur Verfügung, wenn Sie die Protokollierung konfiguriert haben. Optional finden Sie Informationen zum Schritt im Protokoll-Bucket, den Sie beim Start des Clusters konfiguriert haben.

Um Arbeiten bei Spark einzureichen, verwenden Sie den AWS CLI

Senden Sie einen Schritt, wenn Sie den Cluster erstellen, oder verwenden Sie den Unterbefehl `aws emr add-steps` in einem vorhandenen Cluster.

1. Verwenden Sie `create-cluster`, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0
 --applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10] --use-default-roles
```

Alternativ können Sie auch `command-runner.jar` verwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Spark --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark Program",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-example,SparkPi,10] --use-default-
roles
```

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

2. Alternativ können Sie einem bereits ausgeführten Cluster Schritte hinzufügen. Verwenden Sie `add-steps`.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps
 Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10]
```

Alternativ können Sie auch `command-runner.jar` verwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark
 Program",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-
example,SparkPi,10]
```

So senden Sie Arbeit mithilfe des SDK für Java an Spark

1. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Schritt zu einem Cluster mit Spark mittels Java hinzufügt.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
```

```
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig sparkStepConf = new HadoopJarStepConfig()
   .withJar("command-runner.jar")
   .withArgs("spark-submit","--executor-memory","1g","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","10");

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
   .withName("Spark Step")
   .withActionOnFailure("CONTINUE")
   .withHadoopJarStep(sparkStepConf);

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

2. Untersuchen Sie die Protokolle für den Schritt, um die Ergebnisse einzusehen. Sie können dies in der tun, AWS-Managementkonsole sofern Sie die Protokollierung aktiviert haben, indem Sie Schritte wählen, Ihren Schritt auswählen und dann für Protokolldateien entweder `stdout` oder wählen`stderr`. Wählen Sie View Logs aus, um eine Ansicht der verfügbaren Protokoll zu erhalten.

Überschreiben der standardmäßigen Spark-Konfigurationseinstellungen

Vielleicht möchten Sie die standardmäßigen Spark-Konfigurationswerte je nach Anwendung überschreiben. Sie können dies tun, wenn Sie Anwendungen mithilfe eines Schritts senden, wodurch im Wesentlichen Optionen an `spark-submit` übergeben werden. Sie möchten z. B. den Speicher ändern, der einem Executor-Prozess zugeordnet wurde. Dazu modifizieren Sie `spark.executor.memory`. Dann geben Sie den Schalter `--executor-memory` mit einem Argument wie dem folgenden an:

```
spark-submit --executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar 10
```

Auf ähnliche Weise können Sie `--executor-cores` und `--driver-memory` optimieren. In einem Schritt würden Sie die folgenden Argumente bereitstellen:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar 10
```

Sie können mithilfe der Option `--conf` auch Einstellungen optimieren, die eventuell über keinen integrierten Schalter verfügen. Weitere Informationen zu anderen optimierbaren Einstellungen finden Sie im Thema Dynamisches Laden von Spark-Eigenschaften in der Apache-Spark-Dokumentation.

Anzeigen des Spark-Anwendungsverlaufs

Sie können Spark-, YARN-Anwendungs- und Tez-UI-Details über die Registerkarte Anwendungsbenutzeroberflächen auf der Detailseite eines Clusters in der Konsole anzeigen. Die Benutzeroberflächen (UI) der Amazon-EMR-Anwendung erleichtern Ihnen die Fehlerbehebung und Analyse aktiver Jobs und des Jobverlaufs.

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsverlauf anzeigen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Zugreifen auf Web-Benutzerschnittstellen in Spark

Sie können die Spark-Web-Benutzeroberflächen anzeigen, indem Sie die Verfahren zum Erstellen eines SSH-Tunnels oder zum Erstellen eines Proxys im Abschnitt Connect to the Cluster im Amazon EMR Management Guide befolgen und dann zum YARN ResourceManager für Ihren Cluster navigieren. Wählen Sie den Link unter Tracking UI für Ihre Anwendung aus. Wenn Ihre Anwendung läuft, sehen Sie. ApplicationMaster Auf diese Weise gelangen Sie zur Web-Benutzerschnittstelle der Spark-Anwendung auf Port 20888, wo auch immer sich der Treiber befindet. Der Treiber kann sich auf dem Primärknoten des Clusters befinden, wenn Sie den YARN-Clientmodus ausführen. Wenn Sie eine Anwendung im YARN-Clustermodus ausführen, befindet sich der Treiber im ApplicationMaster Ordner für die Anwendung auf dem Cluster. Wenn Ihre Anwendung abgeschlossen ist, wird Verlauf angezeigt, der Sie zur HistoryServer Spark-UI-Portnummer 18080 des primären Knotens des EMR-Clusters weiterleitet. Dies gilt für Anwendungen, die bereits abgeschlossen sind. Sie können auch direkt zur HistoryServer Spark-Benutzeroberfläche unter http: //:18080/ navigieren. *`master-public-dns-name`*

Mit Amazon-EMR-Version 5.25.0 und höher können Sie über die Konsole auf die Benutzeroberfläche des Spark-Historie-Servers zugreifen, ohne einen Web-Proxy über eine SSH-

Verbindung einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von persistenten Anwendungsbenutzeroberflächen.

Verwenden des Amazon Kinesis Data Streams-Connectors für strukturiertes Streaming mit Spark

Die Amazon EMR-Versionen 7.1.0 und höher enthalten im Release-Image einen strukturierten Spark-Streaming-Konnektor für Amazon Kinesis Data Streams. Mit diesem Connector können Sie Spark auf Amazon EMR verwenden, um Daten zu verarbeiten, die in Amazon Kinesis Data Streams gespeichert sind. Der Connector unterstützt sowohl Verbrauchertypen `GetRecords` (gemeinsamer Durchsatz) als auch `SubscribeToShard` (erweiterter Fan-Out). Diese Integration basiert auf dem `spark-sql-kinesis-connector`. Einzelheiten zu den ersten Schritten mit der Verwendung des Connectors finden Sie in der README-Datei.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den Connector verwenden, um eine Spark-Anwendung mit Amazon EMR zu starten.

```
spark-submit my_kinesis_streaming_script.py
```

Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark mit Amazon EMR verwenden

Mit Amazon-EMR-Version 6.4.0 und höher enthält jedes Versions-Image einen Konnektor zwischen Apache Spark und Amazon Redshift. Mit diesem Konnektor können Sie Spark auf Amazon EMR verwenden, um in Amazon Redshift gespeicherte Daten zu verarbeiten. Für die Amazon-EMR-Versionen 6.4.0 bis 6.8.0 basiert die Integration auf dem `spark-redshift`-Open-Source-Konnektor. Für Amazon-EMR-Versionen 6.9.0 und höher wurde die Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark von der Community-Version auf eine native Integration migriert.

Themen

- Starten einer Spark-Anwendung mithilfe der Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark
- Mit der Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark authentifizieren
- Lesen und Schreiben von und zu Amazon Redshift
- Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung des Spark-Connectors

Starten einer Spark-Anwendung mithilfe der Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark

Für die Amazon-EMR-Versionen 6.4 bis 6.9 müssen Sie die Option `--jars` oder `--packages` verwenden, um anzugeben, welche der folgenden JAR-Dateien Sie verwenden möchten. Die `--jars` Option gibt Abhängigkeiten an, die lokal, in HDFS oder mithilfe von gespeichert sind. HTTP/S Weitere Dateispeicherorte, die von der `--jars` Option unterstützt werden, finden Sie unter Advanced Dependency Management in der Spark-Dokumentation. Die `--packages`-Option spezifiziert Abhängigkeiten, die im öffentlichen Maven-Repository gespeichert sind.

- `spark-redshift.jar`
- `spark-avro.jar`
- `RedshiftJDBC.jar`
- `minimal-json.jar`

Amazon-EMR-Versionen 6.10.0 und höher erfordern die `minimal-json.jar`-Abhängigkeit nicht und installieren die anderen Abhängigkeiten standardmäßig automatisch in jedem Cluster. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie eine Spark-Anwendung mit der Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark starten.

Amazon EMR 6.10.0 +

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Spark-Anwendung mit dem `spark-redshift`-Konnektor mit Amazon-EMR-Versionen 6.10 und höher gestartet wird.

```
spark-submit my_script.py
```

Amazon EMR 6.4.0 - 6.9.x

Um eine Spark-Anwendung mit dem `spark-redshift`-Konnektor auf den Amazon-EMR-Versionen 6.4 bis 6.9 zu starten, müssen Sie die Option `--jars` oder `--packages` verwenden, wie das folgende Beispiel zeigt. Beachten Sie, dass die mit der `--jars`-Option aufgeführten Pfade die Standardpfade für die JAR-Dateien sind.

```
spark-submit \
  --jars /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,/usr/share/aws/redshift/
spark-redshift/lib/spark-redshift.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/
spark-avro.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar \
```

```
  my_script.py
```

Mit der Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark authentifizieren

Verwenden AWS Secrets Manager um Anmeldeinformationen abzurufen und eine Verbindung zu Amazon Redshift herzustellen

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie Anmeldeinformationen abrufen können AWS Secrets Manager , um eine Verbindung zu einem Amazon Redshift Redshift-Cluster mit der PySpark Schnittstelle für Apache Spark in Python herzustellen.

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager')
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value(
    SecretId='string',
    VersionId='string',
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" +
 password

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .load()
```

Verwenden Sie IAM, um Anmeldeinformationen abzurufen und eine Verbindung zu Amazon Redshift herzustellen

Sie können den Amazon Redshift-provided JDBC Version 2-Treiber verwenden, um mit dem Spark-Connector eine Verbindung zu Amazon Redshift herzustellen. Um AWS Identity and Access Management (IAM) zu verwenden, konfigurieren Sie Ihre JDBC-URL für die Verwendung der IAM-Authentifizierung. Um eine Verbindung zu einem Redshift-Cluster von Amazon EMR herzustellen, müssen Sie Ihrer IAM-Rolle die Berechtigung erteilen, temporäre IAM-Anmeldeinformationen abzurufen. Weisen Sie Ihrer IAM-Rolle die folgenden Berechtigungen zu, damit sie Anmeldeinformationen abrufen und Amazon-S3-Vorgänge ausführen kann.

- Redshift:GetClusterCredentials(für bereitgestellte Amazon Redshift Redshift-Cluster)
- Redshift:DescribeClusters(für bereitgestellte Amazon Redshift Redshift-Cluster)
- Redshift:GetWorkgroup(für serverlose Amazon Redshift Redshift-Arbeitsgruppen)
- Redshift:GetCredentials(für serverlose Amazon Redshift Redshift-Arbeitsgruppen)
- s3: GetBucket
- s3: GetBucketLocation
- s3: GetObject
- s3: PutObject
- s3: GetBucketLifecycleConfiguration

Weitere Informationen zu `GetClusterCredentials` finden Sie unter Ressourcenrichtlinien für `GetClusterCredentials`.

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Amazon Redshift die IAM-Rolle während `COPY`- und `UNLOAD`-Operationen übernehmen kann.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Das folgende Beispiel verwendet die IAM-Authentifizierung zwischen Spark und Amazon Redshift:

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshift-host:redshift-port/db-name"
iam_role_arn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("aws_iam_role", iam_role_arn) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3a://path/for/temp/data") \
    .mode("error") \
    .load()
```

Lesen und Schreiben von und zu Amazon Redshift

Die folgenden Codebeispiele dienen PySpark zum Lesen und Schreiben von Beispieldaten aus und in eine Amazon Redshift Redshift-Datenbank mit Datenquellen-API und unter Verwendung von SparkSQL.

Data source API

Wird verwendet PySpark , um Beispieldaten von und in eine Amazon Redshift Redshift-Datenbank mit Datenquellen-API zu lesen und zu schreiben.

```
import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .load()

df.write \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName_copy") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .mode("error") \
    .save()
```

SparkSQL

Wird verwendet PySpark , um Beispieldaten mit SparkSQL aus und in eine Amazon Redshift Redshift-Datenbank zu lesen und zu schreiben.

```
import boto3
import json
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \
```

```
    .builder \
    .enableHiveSupport() \
    .getOrCreate()

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name

s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s)

columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()
```

Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung des Spark-Connectors

- Wir empfehlen, SSL für die JDBC-Verbindung von Spark auf Amazon EMR zu Amazon Redshift zu aktivieren.
- Als bewährte Methode empfehlen wir Ihnen, die Anmeldeinformationen für den Amazon-Redshift-Cluster in AWS Secrets Manager zu verwalten. Ein Beispiel finden Sie unter Verwenden AWS Secrets Manager zum Abrufen von Anmeldeinformationen für die Verbindung mit Amazon Redshift.
- Wir empfehlen, dass Sie eine IAM-Rolle mit dem Parameter `aws_iam_role` für den Amazon-Redshift-Authentifizierungsparameter zu übergeben.
- Die `tempdir`-URI verweist auf einen Amazon-S3-Speicherort. Dieses temporäre Verzeichnis wird nicht automatisch bereinigt und kann zusätzliche Kosten verursachen.
- Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für Amazon Redshift:

  - Wir empfehlen, den öffentlichen Zugriff auf den Amazon-Redshift-Cluster zu blockieren.
  - Wir empfehlen, die Amazon-Redshift-Auditprotokollierung zu aktivieren.
  - Wir empfehlen Ihnen die Amazon-Redshift-Verschlüsselung im Ruhezustand zu aktivieren.
- Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für Amazon S3:
  - Wir empfehlen Ihnen den öffentlichen Zugriff auf Amazon-S3-Buckets zu blockieren.
  - Wir empfehlen die Verwendung der serverseitigen Amazon-S3-Verschlüsselung, um die verwendeten Amazon-S3-Buckets zu verschlüsseln.
  - Wir empfehlen, die Lebenszyklusrichtlinien für Amazon S3 zu verwenden, um die Aufbewahrungsregeln für den Amazon-S3-Bucket zu definieren.
  - Amazon EMR überprüft immer Code, der aus Open Source in das Image importiert wurde. Aus Sicherheitsgründen unterstützen wir die folgenden Authentifizierungsmethoden von Spark für Amazon S3 nicht:
    - AWS Zugriffstasten in der `hadoop-env` Konfigurationsklassifizierung einrichten
    - Kodierung der AWS Zugriffsschlüssel in der `tempdir` URI

Weitere Informationen zum Verwenden des Konnektors und seiner unterstützten Parameter finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark im Amazon-Redshift-Verwaltungshandbuch
- Das `spark-redshift-Community-Repository` auf Github

Spark-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von Spark aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

> **Important**
>
> Apache Spark Version 2.3.1, verfügbar ab Amazon EMR Version 5.16.0, adressiert und. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Wir empfehlen, dass Sie frühere Versionen von Spark zu Spark-Version 2.3.1 oder höher migrieren.

Die Spark Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.13.0	3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.12.0	3.5.6-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.11.0	3.5.6-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.10.0	3.5.5-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.9.0	3.5.5-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.8.0	3.5.4-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.7.0	3.5.3-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.6.0	3.5.3-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.5.0	3.5.2-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.4.0	3.5.2-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.3.0	3.5.1-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.2.0	3.5.1-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.36,2	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.1.0	3.5.0-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-7.0.0	3.5.0-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.15.0	3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.14.0	3.4.1-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.13.0	3.4.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.12.0	3.4.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.11.1	3.3.2-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.11.0	3.3.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.10.1	3.3.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.10.0	3.3.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.9.1	3.3.0-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.9.0	3.3.0-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.8.1	3.3.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.8.0	3.3.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.36.1	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.0	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.6.0	3.2.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.35.0	2.4.8-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.3.1	3.1.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.3.0	3.1.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.2.1	3.0.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.2.0	3.0.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.1.1	3.0.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.1.0	3.0.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-6.0.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.0.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.34.0	2.4.8-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.33.1	2.4.7-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.33.0	2.4.7-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.32.1	2.4.7-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.32.0	2.4.7-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.31.1	2.4.6-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.31.0	2.4.6-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.2	2.4.5-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.30.1	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.0	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.29.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.28.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.28.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.27.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.27.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.26.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.25.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.24.1	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.24.0	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.23.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.23.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.22.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.21.2	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.21.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.20.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.20.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.19.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.19.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.18.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.18.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.2	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.17.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.16.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.16.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.15.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.15.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.14.2	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.14.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.13.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.13.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.12.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.12.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.4	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.11.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.11.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.10.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.10.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.9.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.9.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.8.3	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.2	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.8.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.7.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.7.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.6.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.6.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.5.4	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.3	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.5.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.4.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.4.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.3.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.3	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.2	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.2.1	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.0	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.1.1	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.1.0	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.3	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.2	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-5.0.1	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.0	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.6	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.9.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.9.2	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.1	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.8.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.8.1	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.0	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.4	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.7.3	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.7.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.5.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.4.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.3.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Spark-Version	Mit Spark installierte Komponenten
emr-4.2.0	1.5.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.0.0	1.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Materialisierte Ansichten mit Amazon EMR verwenden

Amazon EMR Version 7.12.0 und höher unterstützt die Erstellung und Verwaltung materialisierter Apache Iceberg-Ansichten im Glue-Datenkatalog. AWS Eine materialisierte Ansicht ist eine verwaltete Tabelle, die das vorberechnete Ergebnis einer SQL-Abfrage im Apache Iceberg-Format speichert und schrittweise aktualisiert wird, wenn sich die zugrunde liegenden Quelltabellen ändern. Sie können materialisierte Ansichten verwenden, um Pipelines zur Datentransformation zu vereinfachen und die Abfrageleistung für komplexe analytische Workloads zu beschleunigen.

Wenn Sie mit Spark auf Amazon EMR eine materialisierte Ansicht erstellen, werden die Ansichtsdefinition und die Metadaten im AWS Glue-Datenkatalog gespeichert. Die vorberechneten Ergebnisse werden als Apache Iceberg-Tabellen in Amazon S3 S3-Tabelles-Buckets oder Amazon S3 S3-Allzweck-Buckets in Ihrem Konto gespeichert. AWS Der AWS Glue-Datenkatalog überwacht automatisch Quelltabellen und aktualisiert materialisierte Ansichten mithilfe einer verwalteten Recheninfrastruktur.

Topics

- So funktionieren materialisierte Ansichten mit Amazon EMR
- Voraussetzungen
- Konfiguration von Spark für die Verwendung materialisierter Ansichten
- Erstellen von materialisierten Ansichten
- Abfragen materialisierter Ansichten
- Aktualisieren materialisierter Ansichten
- Materialisierte Ansichten verwalten
- Berechtigungen für materialisierte Ansichten
- Überwachung von Materialized View-Vorgängen
- Beispiel: Vollständiger Workflow
- Überlegungen und Einschränkungen

So funktionieren materialisierte Ansichten mit Amazon EMR

Materialisierte Ansichten lassen sich über die Iceberg-Unterstützung von Apache Spark in Amazon EMR integrieren. Wenn Sie Ihre Spark-Sitzung für die Verwendung des AWS Glue-Datenkatalogs konfigurieren, können Sie materialisierte Ansichten mithilfe der Standard-SQL-Syntax erstellen. Der

Spark-Optimierer kann Abfragen automatisch so umschreiben, dass sie materialisierte Ansichten verwenden, wenn sie eine bessere Leistung bieten, sodass der Anwendungscode nicht manuell geändert werden muss.

Der AWS Glue-Datenkatalog behandelt alle betrieblichen Aspekte der Wartung von Materialized Views, einschließlich:

- Erkennung von Änderungen in Quelltabellen mithilfe der Metadatenebene von Apache Iceberg
- Planung und Ausführung von Aktualisierungsvorgängen mithilfe von Managed Spark Compute
- Feststellen, ob auf der Grundlage der Datenänderungen eine vollständige oder eine inkrementelle Aktualisierung durchgeführt werden soll
- Speichern vorberechneter Ergebnisse im Apache Iceberg-Format für den Zugriff mit mehreren Engines

Sie können materialisierte Ansichten von Amazon EMR mit denselben Spark-SQL-Schnittstellen abfragen, die Sie für normale Tabellen verwenden. Auf die vorberechneten Daten kann auch von anderen Diensten wie Amazon Athena und Amazon Redshift aus zugegriffen werden.

Voraussetzungen

Um materialisierte Ansichten mit Amazon EMR zu verwenden, benötigen Sie:

- Ein Konto AWS
- Ein Amazon EMR-Cluster, auf dem Version 7.12.0 oder höher ausgeführt wird
- Quelltabellen im Apache Iceberg-Format, registriert im AWS Glue Data Catalog
- AWS Lake Formation Formation-Berechtigungen, die für Quelltabellen und Zieldatenbanken konfiguriert sind
- Ein bei AWS Lake Formation registrierter S3 Tables-Bucket oder S3-Allzweck-Bucket zum Speichern von materialisierten View-Daten

Konfiguration von Spark für die Verwendung materialisierter Ansichten

Um materialisierte Ansichten zu erstellen und zu verwalten, konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mit den erforderlichen Iceberg-Erweiterungen und Katalogeinstellungen. Die Konfiguration hängt davon ab, ob Ihre Quelltabellen und materialisierten Ansichten S3-Tabellen-Buckets oder S3-Allzweck-Buckets verwenden.

Konfiguration für S3-Tabellen

Wenn Sie S3-Tabelles-Buckets für materialisierte Ansichten verwenden, konfigurieren Sie separate Katalogverweise für Ihre Quelltabellen und materialisierten Ansichten:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/my-table-
bucket \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/mv-warehouse
 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=s3t_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Konfiguration für S3-Allzweck-Buckets

Wenn Sie S3-Allzweck-Buckets verwenden, konfigurieren Sie eine einzelne Katalogreferenz:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
```

```
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Aktivierung der inkrementellen Aktualisierung

Um die inkrementelle Aktualisierungsoptimierung zu aktivieren, fügen Sie Ihrer Spark-Sitzung die folgenden Konfigurationseigenschaften hinzu:

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled=true \
```

Konfigurationsparameter

Die folgenden Konfigurationsparameter steuern das Verhalten der materialisierten Ansicht:

- `spark.sql.extensions`— Aktiviert Iceberg Spark-Sitzungserweiterungen, die für die Unterstützung von Materialized Views erforderlich sind.
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled`— Ermöglicht das automatische Umschreiben von Abfragen zur Verwendung materialisierter Ansichten. Auf true setzen, um diese Optimierung zu aktivieren.
- `spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled`— Aktiviert die inkrementelle Aktualisierungsoptimierung. Auf true setzen, um nur geänderte Daten während Aktualisierungsvorgängen zu verarbeiten.

Erstellen von materialisierten Ansichten

Sie erstellen materialisierte Ansichten mit der SQL-Anweisung CREATE MATERIALIZED VIEW. Die View-Definition spezifiziert die Transformationslogik als eine SQL-Abfrage, die auf eine oder mehrere Quelltabellen verweist.

DLLs

Ansicht erstellen

```
{ CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW | CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] }
   view_identifier
```

```
  [ view_clauses ]
  [ schedule_clauses ]
  AS [ select_statement ]

view_clauses =
  { [ LOCATION location ] |
    [ PARTITIONED BY (col [, ...]) ] |
    [ COMMENT view_comment ] |
    [ SCHEDULE [ REFRESH ] schedule_clause ] }

schedule_clause =
  { EVERY number { HOUR | HOURS | DAY | DAYS | WEEK | WEEKS } }
```

> **Note**
>
> Die view_clauses müssen vor dem select_statement stehen.

Eine materialisierte Basisansicht erstellen

Im folgenden Beispiel wird eine materialisierte Ansicht erstellt, die Bestelldaten nach Kunden aggregiert. Verwenden Sie in der Ansichtsdefinition vollständig qualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Erstellen einer materialisierten Ansicht mit automatischer Aktualisierung

Um die automatische Aktualisierung zu konfigurieren, geben Sie beim Erstellen der Ansicht einen Aktualisierungszeitplan an. Verwenden Sie dabei vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention in der Ansichtsdefinition:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
```

```
SCHEDULE REFRESH EVERY 1 HOUR
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Erstellen einer materialisierten Ansicht mit katalogübergreifenden Verweisen

Wenn sich Ihre Quelltabellen in einem anderen Katalog als Ihre materialisierte Ansicht befinden, verwenden Sie vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention sowohl im Ansichtsnamen als auch in der Ansichtsdefinition:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW s3t_catalog.analytics.customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Abfragen materialisierter Ansichten

Nachdem Sie eine materialisierte Ansicht erstellt haben, können Sie sie wie jede andere Tabelle mit den Standard-SQL-SELECT-Anweisungen abfragen:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Automatisches Umschreiben von Abfragen

Wenn das automatische Umschreiben von Abfragen aktiviert ist, analysiert der Spark-Optimierer Ihre Abfragen und verwendet automatisch materialisierte Ansichten, wenn diese die Leistung verbessern können. Wenn Sie beispielsweise die folgende Abfrage ausführen:

```
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
```

```
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

Der Spark-Optimierer schreibt diese Abfrage automatisch neu, sodass sie die materialisierte Ansicht customer_orders verwendet, anstatt die Tabelle mit den Basisbestellungen zu verarbeiten, vorausgesetzt, die materialisierte Ansicht ist aktuell.

Überprüfung des automatischen Umschreibens von Abfragen

Verwenden Sie den Befehl EXPLAIN EXTENDED, um zu überprüfen, ob eine Abfrage das automatische Umschreiben von Abfragen verwendet:

```
EXPLAIN EXTENDED
SELECT customer_name, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

Suchen Sie im Ausführungsplan nach dem Namen der materialisierten Ansicht in der BatchScan Operation. Wenn der Plan BatchScan glue_catalog.analytics.customer_orders statt glue_catalog.sales.orders anzeigt, wurde die Abfrage automatisch so umgeschrieben, dass sie die BatchScan materialisierte Ansicht verwendet.

> **Note**
>
> Das automatische Umschreiben von Abfragen benötigt Zeit, bis der Spark-Metadatencache nach dem Erstellen einer materialisierten Ansicht gefüllt ist. Dieser Vorgang ist in der Regel innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen.

Aktualisieren materialisierter Ansichten

Sie können materialisierte Ansichten mit zwei Methoden aktualisieren: vollständige Aktualisierung oder inkrementelle Aktualisierung. Bei der vollständigen Aktualisierung wird die gesamte materialisierte Ansicht anhand aller Basistabellendaten neu berechnet, während bei der inkrementellen Aktualisierung nur die Daten verarbeitet werden, die sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben.

Manuelle vollständige Aktualisierung

So führen Sie eine vollständige Aktualisierung einer materialisierten Ansicht durch:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL;
```

Nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben, fragen Sie die materialisierte Ansicht ab, um die aktualisierten Ergebnisse zu überprüfen:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Manuelles inkrementelles Aktualisieren

Um eine inkrementelle Aktualisierung durchzuführen, stellen Sie sicher, dass die inkrementelle Aktualisierung in Ihrer Spark-Sitzungskonfiguration aktiviert ist, und führen Sie dann Folgendes aus:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Der AWS Glue-Datenkatalog bestimmt anhand der Ansichtsdefinition und der Menge der geänderten Daten automatisch, ob eine inkrementelle Aktualisierung möglich ist. Wenn eine inkrementelle Aktualisierung nicht möglich ist, wird der Vorgang auf eine vollständige Aktualisierung zurückgesetzt.

Die Ausführung der inkrementellen Aktualisierung wird überprüft

Um zu überprüfen, ob die inkrementelle Aktualisierung erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie die `lastRefreshType` Tabelleneigenschaften überprüfen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
SHOW TBLPROPERTIES <mvName>("lastRefreshType")
```

Dies kann auch erreicht werden, indem Sie die Debug-Protokollierung aktivieren, indem Sie Ihre Spark-Log-Konfiguration ändern:

1. Öffnen Sie die Spark log4j-Konfigurationsdatei:

   ```
   sudo vim /usr/lib/spark/conf/log4j2.properties
   ```

2. Fügen Sie die folgenden Logger-Konfigurationen hinzu:

   ```
   logger.spark.name = org.apache.spark.sql
   logger.spark.level = debug
   ```

```
logger.inmemcache.name = org.apache.spark.sql.InMemMvMetadataCache
logger.inmemcache.level = off
```

3. Suchen Sie nach der Ausführung eines Aktualisierungsvorgangs in der Spark-Ausgabe nach der folgenden Meldung:

```
DEBUG RefreshMaterializedViewExec: Executed Incremental Refresh
```

Materialisierte Ansichten verwalten

Amazon EMR bietet SQL-Befehle für die Verwaltung des Lebenszyklus materialisierter Ansichten.

Beschreibung einer materialisierten Ansicht

So zeigen Sie Metadaten zu einer materialisierten Ansicht an, einschließlich ihrer Definition, ihres Aktualisierungsstatus und des Zeitstempels der letzten Aktualisierung:

```
DESCRIBE EXTENDED customer_orders;
```

Eine materialisierte Ansicht ändern

So ändern Sie den Aktualisierungszeitplan einer vorhandenen materialisierten Ansicht:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
ADD SCHEDULE REFRESH EVERY 2 HOURS;
```

Um die automatische Aktualisierung zu entfernen:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
DROP SCHEDULE;
```

Löschen einer materialisierten Ansicht

Um eine materialisierte Ansicht zu löschen:

```
DROP MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Dieser Befehl entfernt die Definition der materialisierten Ansicht aus dem AWS Glue-Datenkatalog und löscht die zugrunde liegenden Iceberg-Tabellendaten aus Ihrem S3-Bucket.

Berechtigungen für materialisierte Ansichten

Um materialisierte Ansichten zu erstellen und zu verwalten, müssen Sie AWS Lake Formation Formation-Berechtigungen konfigurieren. Die IAM-Rolle, die die materialisierte Ansicht erstellt (die Definer-Rolle), erfordert spezielle Berechtigungen für Quelltabellen und Zieldatenbanken.

Erforderliche Berechtigungen für die Definer-Rolle

Die Definiererrolle muss über die folgenden Lake Formation Formation-Berechtigungen verfügen:

- Für Quelltabellen — SELECT- oder ALL-Berechtigungen ohne Zeilen-, Spalten- oder Zellenfilter
- In der Zieldatenbank — CREATE_TABLE-Berechtigung
- Über den AWS Glue-Datenkatalog — GetTable und CreateTable API-Berechtigungen

Wenn Sie eine materialisierte Ansicht erstellen, wird der ARN der Definiererrolle in der Ansichtsdefinition gespeichert. Der AWS Glue-Datenkatalog übernimmt diese Rolle bei der Ausführung automatischer Aktualisierungsvorgänge. Wenn die Definer-Rolle den Zugriff auf Quelltabellen verliert, schlagen Aktualisierungsvorgänge fehl, bis die Berechtigungen wiederhergestellt sind.

Zugriff auf materialisierte Ansichten gewähren

Um anderen Benutzern Zugriff auf die Abfrage einer materialisierten Ansicht zu gewähren, verwenden Sie AWS Lake Formation, um die SELECT-Berechtigung für die Materialized View-Tabelle zu erteilen. Benutzer können die materialisierte Ansicht abfragen, ohne direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Quelltabellen zu benötigen.

Ausführliche Informationen zur Konfiguration von Lake Formation-Berechtigungen finden Sie unter Gewähren und Widerrufen von Berechtigungen für Datenkatalogressourcen im AWS Lake Formation Developer Guide.

Überwachung von Materialized View-Vorgängen

Der AWS Glue-Datenkatalog veröffentlicht Metriken und Protokolle für Aktualisierungsvorgänge von Materialized Views auf Amazon CloudWatch. Sie können den Aktualisierungsstatus, die Dauer und das verarbeitete Datenvolumen anhand von CloudWatch Metriken überwachen.

Aktualisierungsmetriken anzeigen

So zeigen Sie die Aktualisierungsmetriken für materialisierte Ansichten an:

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den Glue-Namespace.
4. Filtern Sie Metriken nach dem Namen der materialisierten Ansicht.

Alarme einrichten

Um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Aktualisierungsvorgänge fehlschlagen oder die erwartete Dauer überschreiten, erstellen Sie CloudWatch Alarme für Materialized View-Metriken. Sie können EventBridge Amazon-Regeln auch so konfigurieren, dass automatische Antworten auf Aktualisierungsereignisse ausgelöst werden.

Beispiel: Vollständiger Workflow

Das folgende Beispiel zeigt einen vollständigen Workflow für die Erstellung und Verwendung einer materialisierten Ansicht in Amazon EMR.

1. Stellen Sie über SSH Connect zu Ihrem primären EMR-Clusterknoten her.
2. Erstellen Sie eine Basistabelle mit Beispieldaten:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales;

USE sales;

CREATE TABLE orders (
    id INT,
    customer_name STRING,
    amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
);

INSERT INTO orders VALUES
    (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
    (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
    (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'));
```

3. Erstellen Sie eine materialisierte Ansicht:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

4. Fragen Sie die materialisierte Ansicht ab:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

5. Fügen Sie zusätzliche Daten in die Basistabelle ein:

```
INSERT INTO orders VALUES
    (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
    (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'));
```

6. Aktualisieren Sie die materialisierte Ansicht:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL;
```

7. Überprüfen Sie die aktualisierten Ergebnisse:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

Überlegungen und Einschränkungen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie materialisierte Ansichten mit Amazon EMR verwenden:

- Materialisierte Ansichten erfordern Amazon EMR Version 7.12.0 oder höher.
- Quelltabellen müssen Apache Iceberg-Tabellen sein, die im AWS Glue-Datenkatalog registriert sind. Apache Hive-, Apache Hudi- und Delta Lake-Tabellen der Linux Foundation werden beim Start nicht unterstützt.
- Quelltabellen müssen sich in derselben AWS Region und demselben AWS Konto wie die materialisierte Ansicht befinden.
- Alle Quelltabellen müssen von AWS Lake Formation verwaltet werden. IAM-onlyBerechtigungen und hybrider Zugriff werden nicht unterstützt.
- Materialisierte Ansichten können nicht auf AWS Glue Data Catalog-Ansichten, Multidialektansichten oder andere materialisierte Ansichten als Quelltabellen verweisen.
- Die Rolle des View Definers muss vollen Lesezugriff (SELECT- oder ALL-Berechtigung) auf alle Quelltabellen haben, ohne dass Zeilen-, Spalten- oder Zellfilter angewendet werden.
- Materialisierte Ansichten stimmen letztendlich mit Quelltabellen überein. Während des Aktualisierungsfensters können Abfragen veraltete Daten zurückgeben. Führen Sie die manuelle Aktualisierung aus, um sofortige Konsistenz zu gewährleisten.
- Das minimale automatische Aktualisierungsintervall beträgt eine Stunde.
- Die inkrementelle Aktualisierung unterstützt eine eingeschränkte Teilmenge von SQL-Vorgängen. Die Viewdefinition muss aus einem einzelnen SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING Block bestehen und darf keine Mengenoperationen, Unterabfragen, das DISTINCT-Schlüsselwort in SELECT oder Aggregatfunktionen, Fensterfunktionen oder Joins außer INNER JOIN enthalten.
- Die inkrementelle Aktualisierung unterstützt keine benutzerdefinierten Funktionen oder bestimmte integrierte Funktionen. Nur eine Teilmenge der integrierten Funktionen von Spark SQL wird unterstützt.
- Beim automatischen Umschreiben von Abfragen werden nur materialisierte Ansichten berücksichtigt, deren Definitionen zu einer eingeschränkten SQL-Teilmenge gehören, ähnlich den Beschränkungen für inkrementelle Aktualisierungen.

- Vollständige Aktualisierungsvorgänge überschreiben die gesamte Tabelle und sorgen dafür, dass vorherige Snapshots nicht mehr verfügbar sind.
- Bezeichner, die andere Sonderzeichen als alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten, werden in CREATE MATERIALIZED VIEW-Abfragen nicht unterstützt.
- Spalten in materialisierten Ansichten, die mit dem Präfix __ivm beginnen, sind für die Verwendung durch das System reserviert. AWS behält sich das Recht vor, diese Spalten in future Versionen zu ändern oder zu entfernen.
- Die Klauseln SORT BY, LIMIT, OFFSET, CLUSTER BY und ORDER BY werden in Definitionen materialisierter Ansichten nicht unterstützt.
- Cross-Region und kontenübergreifende Quelltabellen werden nicht unterstützt.
- Non-deterministic Funktionen wie rand () oder current_timestamp () werden in Definitionen materialisierter Ansichten nicht unterstützt.

Apache Sqoop

> **Note**
>
> Die letzte Version, die Apache Sqoop enthielt, war Amazon EMR Release 7.4. Apache Sqoop wird aus Amazon EMR Version 7.5 und höheren Versionen entfernt.

Apache Sqoop ist ein Tool zur Übertragung von Daten zwischen Amazon-S3-, Hadoop-, HDFS- und RDBMS-Datenbanken. Weitere Informationen finden Sie auf der Apache Sqoop-Website. Sqoop ist in Amazon-EMR-Versionen 5.0.0 und höher enthalten. Frühere Versionen enthalten Sqoop als Sandbox-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Themen

- Die Sqoop-Versionsinformationen
- Überlegungen zu Sqoop auf Amazon EMR
- Versionsverlauf von Sqoop

Die Sqoop-Versionsinformationen

Sqoop-Version für Version 7.4.

Die folgende Tabelle listet die Version von Sqoop auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Sqoop installiert.

Sqoop Versionsinformationen für emr-7.4.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-7.4.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
		httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Sqoop-Version für 6.15.0

In der folgenden Tabelle wird die Version von Sqoop, die in der neuesten Version von Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten aufgeführt, die Amazon EMR mit Sqoop installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Sqoop in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Sqoop-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.15.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Sqoop Version für 5.36.2

Die folgende Tabelle listet die Version von Sqoop auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Sqoop installiert.

Die Version der Komponenten, die in dieser Version mit Sqoop installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Sqoop Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.36.2	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Überlegungen zu Sqoop auf Amazon EMR

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie Sqoop auf Amazon EMR ausführen.

Sqoop mit Integration verwenden HCatalog

Sqoop auf Amazon EMR unterstützt die Sqoop - Integration. HCatalog Wenn Sie Sqoop verwenden, um Ausgaben in eine HCatalog Tabelle in Amazon S3 zu schreiben, deaktivieren Sie Amazon EMR Direct Write, indem Sie die `mapred.output.direct.EmrFileSystem` Eigenschaften `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` und auf setzen. `false` Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden HCatalog. Sie können die Hadoop-Befehle `-D mapred.output.direct.NativeS3FileSystem=false` und `-D mapred.output.direct.EmrFileSystem=false` verwenden. Wenn Sie die Direct-Write-

Funktion nicht deaktivieren, tritt kein Fehler auf, aber die Tabelle wird in Amazon S3 erstellt und es werden keine Daten geschrieben.

Sqoop JDBC- und Datenbank-Support

Standardmäßig ist für Sqoop eine MariaDB und ein PostgresSQL-Treiber installiert. Der für Sqoop installierte PostgreSQL-Treiber funktioniert nur für PostgreSQL 8.4. Wenn Sie andere JDBC-Konnektoren für Sqoop installieren möchten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Master-Knoten des Clusters her, und installieren Sie die Konnektoren in `/usr/lib/sqoop/lib`. Die folgenden Links führen zu verschiedenen JDBC-Konnektoren:

- MariaDB: Informationen zu MariaDB Connector/J.
- PostgreSQL: PostgreSQL-JDBC-Treiber.
- SQLServer: Laden Sie den Microsoft JDBC-Treiber für SQL Server herunter.
- MySQL: Laden Sie Connector/J herunter.
- Oracle: Rufen Sie die Oracle JDBC-Treiber und UCP aus dem Maven-Repository von Oracle ab

Die unterstützten Datenbanken für Sqoop sind unter der folgenden URL aufgeführt: http://sqoop.apache.org/docs/*version*/SqoopUserGuide.html #_supported_databases, wo sich die Version von Sqoop *version* befindet, die Sie verwenden, zum Beispiel 1.4.6. Wenn die JDBC-Verbindungszeichenfolge nicht in der Liste aufgeführt ist, müssen Sie einen Treiber angeben.

Sie können beispielsweise Daten in eine Amazon Redshift Datenbanktabelle mit dem folgenden Befehl (für JDBC-4.1) exportieren:

```
sqoop export --connect jdbc:redshift://$MYREDSHIFTHOST:5439/mydb --
table mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 com.amazon.redshift.jdbc41.Driver --username master --password Mymasterpass1
```

Sie können sowohl die MariaDB- als auch die MySQL-Verbindungszeichenfolgen verwenden. Wenn Sie jedoch die MariaDB-Verbindungszeichenfolge angeben, müssen Sie den Treiber festlegen:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Wenn Sie die Secure Socket Layer-Verschlüsselung für den Zugriff auf Ihre Datenbank verwenden, müssen Sie eine JDBC-URI wie im folgenden Sqoop-Exportbeispiel nutzen:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb?
verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Weitere Informationen über die SSL-Verschlüsselung in RDS finden Sie unter Verwenden von SSL zum Verschlüsseln einer Verbindung zu einer DB-Instance im Amazon-RDS-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie in der Apache Sqoop-Dokumentation.

Schützen Ihres Passworts

Es gibt mehrere Methoden, wie Sie Ihr Passwort sicher weitergeben können:

Java KeyStore

Die bevorzugte Methode verschlüsselt das Passwort mit Java KeyStore (JKS), sodass das Passwort nicht in einem lesbaren Format gespeichert werden muss.

1. Erstellen Sie einen Passwort-Alias. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Passwort ein, mit dem Sie auf die Datenbank zugreifen.

   ```
   hadoop credential create mydb.password.alias -provider jceks://hdfs/user/root/
   mysql.password.jceks
   ```

2. Verwenden Sie den Passwort-Alias, um den Sqoop-Auftrag zu starten:

   ```
   sqoop export -Dhadoop.security.credential.provider.path=jceks://hdfs/user/
   root/mysql.password.jceks --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
    mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
    org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-alias mydb.password.alias
   ```

--password-file

Sie können wie im folgenden Beispiel dargestellt den `--password-file`-Befehl verwenden, um das Passwort durch eine Datei zu übergeben:

1. Erstellen Sie eine neue Datei, die das Passwort enthält:

   ```
   echo -n 'Mymasterpass1' > /home/hadoop/mysql-pass.password
   ```

2. Verwenden Sie die Datei, um den Sqoop-Auftrag zu starten:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-file /home/hadoop/mysql-
pass.password
```

-P

Sie können wie im folgenden Beispiel dargestellt den `-P`-Befehl verwenden, um das Passwort durch eine Aufforderung zu übergeben:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver
 --username master -P
```

Versionsverlauf von Sqoop

In der folgenden Tabelle sind die Version von Sqoop aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Sqoop-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-7.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
		timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client
emr-7.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client
emr-7.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.36,2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-7.0.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.13.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.12.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.11.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.11.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.10.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.10.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.9.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.9.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.8.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.8.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.7.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.36.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.6.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.35.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.5.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.3.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.2.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-6.1.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.34.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.33.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.33.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.32.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.32.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.31.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.31.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.30.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.29.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.28.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.28.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.27.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.27.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.26.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.25.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.24.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.24.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.23.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.23.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.22.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.21.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.21.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.20.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.20.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.17.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.16.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.16.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.15.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.14.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.13.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.13.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.12.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.12.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.11.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.11.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.10.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.10.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.9.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.5.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.3.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.2.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.2.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.0.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Sqoop-Version	Mit Sqoop installierte Komponenten
emr-5.0.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

TensorFlow

TensorFlow ist eine symbolische Open-Source-Mathematikbibliothek für maschinelle Intelligenz und Deep-Learning-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie TensorFlow auf der Website. TensorFlow ist mit der Amazon EMR-Release-Version 5.17.0 und höher verfügbar.

In der folgenden Tabelle sind die Version von TensorFlow aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. TensorFlow

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen TensorFlow in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

TensorFlow Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-7.13.0	TensorFlow 2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

In der folgenden Tabelle sind die Version von TensorFlow aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. TensorFlow

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen TensorFlow in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

TensorFlow Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installiert wurden TensorFlow
emr-6.15.0	TensorFlow 2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

In der folgenden Tabelle sind die Version von TensorFlow aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. TensorFlow

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen TensorFlow in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

TensorFlow Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installiert wurden TensorFlow
emr-5.36.2	TensorFlow 2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

TensorFlow Builds nach Amazon EC2 EC2-Instanztyp

Amazon EMR verwendet je nach den Instance-Typen, die Sie für Ihren Cluster auswählen, unterschiedliche Builds der TensorFlow Bibliothek. Amazon EMR unterstützt TensorFlow auch Cluster mit aarch64-Instance-Typen (Graviton-Instances) ab EMR-7.5.0 und höher.

In der folgenden Tabelle sind Builds nach Instance-Typ für EMR-7.10.0 aufgeführt:

EC2-Instance-Typen	TensorFlow bauen
P2, P4D, P5, G4DN, G5, G6 und GR6	Tensorflow 2.18.0 mit CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75
P3, P3DN, G3 und G3S	Tensorflow 2.18.0 mit CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75, NCCL 2.22.3 Nvidia NCCL ist nur auf P3-, P3DN-, G3- und G3s-Instances mit Version 2.22.3 verfügbar . Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA): Durch die Verwendung von Nvidia-Ko mponenten auf Amazon EMR, stimmen Sie den Bedingungen der EULA für das Produkt zu.
Graviton-Instanzen	Tensorflow 2.18.0
Alle anderen	Tensorflow-CPU 2.18.0

Sicherheit

Zusätzlich zu den Anweisungen unter TensorFlow Sichere Verwendung empfehlen wir, Ihren Cluster in einem privaten Subnetz zu starten, um den Zugriff auf vertrauenswürdige Quellen einzuschränken. Weitere Informationen über Amazon-VPC-Optionen finden Sie im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Verwenden TensorBoard

TensorBoard ist eine Suite von Visualisierungstools für TensorFlow Programme. Weitere Informationen finden Sie unter TensorBoard: Visualisiertes Lernen auf der Tensorflow-Website.

Für die Verwendung TensorBoard mit Amazon EMR müssen Sie TensorBoard auf dem Cluster-Masterknoten beginnen.

So verwenden Sie TensorBoard mit TensorFlow auf Amazon EMR

1. Stellen Sie mit dem Master-Knoten Ihres Clusters mithilfe von SSH eine Verbindung her. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um TensorBoard auf dem Master-Knoten zu starten. Ersetzen Sie */my/log/directory* mit dem Verzeichnis auf dem Master-Knoten, in dem Sie unter Verwendung einer Summary Writer-Operation die Übersichtsdaten gespeichert haben.

   Amazon EMR 5.19.0 and later

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/home/hadoop/tensor --bind_all
   ```

   Amazon EMR 5.18.1 and earlier

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/my/log/dir
   ```

   Standardmäßig verwendet der Master-Knoten Port 6006 und den öffentlichen DNS-Namen des Masters. TensorBoard Nach dem Start TensorBoard wird in der Befehlszeilenausgabe die URL angezeigt, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann TensorBoard, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

   ```
   TensorBoard 2.18.0 at http://master-public-dns-name:6006 (Press CTRL+C to quit)
   ```
3. Richten Sie den Zugriffs auf Webschnittstellen auf dem Master-Knoten von vertrauenswürdigen Clients aus ein. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von auf Amazon-EMR-Clustern gehosteten Webschnittstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
4. Öffnet TensorBoard unter`http://master-public-dns-name:6006`.

TensorFlow Verlauf der Veröffentlichung

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR TensorFlow enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im

Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

TensorFlow Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-7.13.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.12.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.11.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
		hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.10.0	2.18.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.9.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.8.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-7.7.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.6.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.5.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-7.4.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.3.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.2.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.36,2	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.1.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.0.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.15.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.14.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.13.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.12.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.10.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.10.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.1	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.9.0	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.1	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.0	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.7.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.6.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.35.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.5.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.4.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.2.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.2.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-6.1.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.34.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.32.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.32.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.31.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.2	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.30.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.29.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.28.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.26.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.25.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.24.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.22.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.2	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.21.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.19.1	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.19.0	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.18.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.2	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	TensorFlow Version	Komponenten, die mit installie rt wurden TensorFlow
emr-5.17.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Apache Tez

Apache Tez ist ein Framework zum Erstellen eines komplexen azyklisch gerichteten Diagramms (DAG) von Aufgaben für die Verarbeitung von Daten ermöglicht. In einigen Anwendungsfällen können Sie es als Alternative zu Hadoop MapReduce verwenden. Sie können beispielsweise Pig- und Hive-Workflows mit Hadoop ausführen MapReduce oder Tez als Ausführungs-Engine verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter https://tez.apache.org/. Amazon-EMR-Versionen 4.7.0 und höher enthalten Tez.

Die folgende Tabelle listet die Version von Tez auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-Serie 7.x enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Tez installiert.

Die Version der Komponenten, die in dieser Version mit Tez installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Tez-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.13.0	Tez 0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Tez auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Tez installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Tez in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Tez-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.15.0	Tez 0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Die folgende Tabelle listet die Version von Tez auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Tez installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Tez installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Tez-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.36.2	Tez 0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Themen

- Erstellen eines Clusters mit Tez
- Konfigurieren von Tez
- Tez-Webbenutzeroberfläche
- Timeline-Server
- Tez-Versionsverlauf

Erstellen eines Clusters mit Tez

Um Tez zu installieren, wählen Sie Apache Tez als Anwendung, wenn Sie Ihren Cluster erstellen.

So erstellen Sie einen Cluster mit Tez über die Konsole

1. Navigieren Sie zur neuen Amazon-EMR-Konsole und wählen Sie in der Seitennavigation die Option Zur alten Konsole wechseln aus. Weitere Informationen darüber, was Sie erwartet, wenn Sie zur alten Konsole wechseln, finden Sie unter Verwenden der alten Konsole.
2. Wählen Sie Create Cluster (Cluster erstellen) und Go to advanced options (Zu erweiterten Optionen) aus.
3. Wählen Sie unter Softwarekonfiguration das Release emr-4.7-0 oder höher aus.
4. Wählen Sie Tez zusammen mit anderen Anwendungen aus, die Amazon EMR installieren soll.
5. Wählen Sie nach Bedarf weitere Optionen und anschließend Create cluster (Cluster erstellen) aus.

Um einen Cluster mit Tez zu erstellen, verwenden Sie den AWS CLI

- Verwenden Sie den `create-cluster`-Befehl zusammen mit der `-- applications`-Option, um Tez festzulegen. Im folgenden Beispiel wird ein Cluster mit installiertem Tez erstellt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Tez" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Konfigurieren von Tez

Sie können Tez anpassen, indem Sie mit der Konfigurationsklassifizierung `tez-site` Einstellungen in der Konfigurationsdatei `tez-site.xml` konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie TezConfigurationin der Apache Tez-Dokumentation. Verwenden Sie entsprechend die `hive-site`- und `pig-properties`-Konfigurationsklassifizierungen, um zu ändern, dass Hive oder Pig die Tez-Ausführungs-Engine verwendet. Beispiele werden unten angezeigt.

Beispielkonfiguration

Example Beispiel: Anpassen der Tez-Stammprotokollierungsebene und Festlegen von Tez als Ausführungs-Engine für Hive und Pig

Mit dem unten angezeigten `create-cluster`-Beispielbefehl wird ein Cluster mit installierten Tez, Hive und Pig erstellt. Der Befehl verweist auf eine Datei die in Amazon S3 `myConfig.json`gespeichert ist und die Eigenschaften für die `tez-site`-Klassifizierung angibt, die `tez.am.log.level` auf `DEBUG` setzt und die Ausführungs-Engine für Hive und Pig mit den Konfigurationsklassifizierungen `hive-site` und `pig-properties` auf Tez festlegt.

> **Note**
>
> Linux-Zeilenfortsetzungszeichen (\) sind aus Gründen der Lesbarkeit enthalten. Sie können entfernt oder in Linux-Befehlen verwendet werden. Entfernen Sie sie unter Windows oder ersetzen Sie sie durch ein Caret-Zeichen (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez Name=Hive Name=Pig --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json --
use-default-roles
```

Beispielinhalte von `myConfig.json` werden unten angezeigt.

```
[
    {
      "Classification": "tez-site",
      "Properties": {
        "tez.am.log.level": "DEBUG"
      }
    },
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "hive.execution.engine": "tez"
      }
    },
    {
      "Classification": "pig-properties",
      "Properties": {
        "exectype": "tez"
      }
    }
  ]
```

> **Note**
>
> Ab Amazon-EMR-Version 5.21.0 können Sie Cluster-Konfigurationen überschreiben und zusätzliche Konfigurationsklassifikationen für jede Instance-Gruppe in einem ausgeführten Cluster angeben. Dazu verwenden Sie die Amazon EMR-Konsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das AWS SDK. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Konfiguration für eine Instance-Gruppe in einem aktiven Cluster.

Asynchrone Öffnung von Tez-Splits

Wenn der Tabellenpfad eine große Anzahl kleiner Dateien enthält und eine Abfrage versucht, sie alle zu lesen, wird jede kleine Datei, die jeder einzelnen Aufteilung entspricht, zu einem gruppierten Tez-Split zusammengefasst. Ein einzelner Mapper verarbeitet dann den einzelnen gruppierten Tez-Split. Da die Ausführung synchron ist, wird jeder einzelne Split im Rahmen des gruppierten Splits einzeln verarbeitet. Dafür ist erforderlich, dass `RecordReader`-Objekte die Splits synchron verarbeiten.

Amazon EMR 6.15.0 führt Konfigurationen ein, die Sie angeben können, um die Eingabe-Splits asynchron in einem gruppierten Tez-Split zu öffnen. Das Feature wurde von TEZ-4397 initiiert, wies jedoch in OSS Hive Regressionen auf. EMR Hive hat die Regressionen und zusätzliche Fehler in der Hive ACID-Tabelle behoben. Diese Verbesserung führt zu einer schnelleren Leistung von Leseabfragen, wenn eine einzelne Tez-Gruppierung eine große Anzahl von Eingabe-Splits enthält.

Name	Klassifizierung	Description
`tez.grouping.split .init.threads`	`tez-site`	Gibt die Anzahl der Daemon-Threads an, die Tez verwendet, um die `RecordReaders` vorab zu initiieren und Splits zu öffnen. Für ACID-Tabellen ist der unterstützte Höchstwert von `tez.grouping.split .init.threads` 1.
`tez.grouping.split .init.recordreaders`	`tez-site`	Gibt die Anzahl an `RecordReaders` an, die von den Daemon-Threads vorinitialisiert werden sollen. Dies kann hilfreich sein, wenn ein gruppierter Tez-Split eine große Anzahl von `InputSpli ts` enthält. Die Initialisierung von `RecordReaders` zur Verarbeitung dieser Eingabe-Splits kann asynchron mit Daemon-Threads anstelle einer sequentiellen Verarbeit ung erfolgen.

Hinweise zur Konfiguration:

Gegenstand	Details
Empfohlene Konfigurationseinstellungen	Es wird empfohlen, die obigen Konfigurationseinstellungen auf die gewünschten Werte `hive-site` sowohl für als auch festzulegen`tez-site`.
Übereinstimmende Werte	Die Werte der Konfigurationseinstellungen sollten sowohl in als auch `hive-site` identisch sein`tez-site`.
LLAP-Empfehlung	Es wird nicht empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn LLAP aktiviert ist.

Benchmarking für das asynchrone Öffnen von Tez-Splits

Wir haben die folgenden Umgebungen und Konfigurationen für das Benchmarking der asynchronen Split-Öffnungsfunktion von Tez verwendet:

- Benchmark-Umgebung – Amazon-EMR-Cluster mit einem Primärknoten, der m5.16xlarge verwendet, und 16 Core-Knoten, die m5.16xlarge verwenden.
- Benchmark-Konfigurationen – Um das Szenario für das Benchmarking zu simulieren, bei dem sich eine große Anzahl von Eingabe-Splits in einem einzigen gruppierten Tez-Split befinden, ist `tez.grouping.split-count` ist auf 1 eingestellt.
- Für das Benchmarking verwendete Tabelle – Die Tabelle enthält 200 Partitionen, wobei jede Partition eine einzelne Datei enthält. Der Benchmark wird durchgeführt, wenn diese Tabelle CSV-Dateien enthält und wenn diese Tabelle Parquet-Dateien enthält. Hive-Abfrage für das Benchmarking: zehnmal `SELECT COUNT(*)` aus der Tabelle, und es wird die durchschnittliche Laufzeit berechnet.
- Konfigurationen zur Aktivierung des asynchronen geteilten Öffnens von Tez – wie folgt:
  - `tez.grouping.split.init.threads` = `4`
  - `tez.grouping.split.init.recordreaders` = `10`

Datensatz	Feature deaktiviert (Basisversion)	Feature aktiviert	Verbesserung
CSV-Datensatz	90,26 Sekunden	79,20 Sekunden	12,25%
Parquet-Datensatz	54,67 Sekunden	42,23 Sekunden	22,75%

Tez-Webbenutzeroberfläche

Tez verfügt über eine eigene Webbenutzeroberfläche. Die Webbenutzeroberfläche finden Sie unter der folgenden URL.

```
http://masterDNS:8080/tez-ui
```

Um die Registerkarte Hive-Abfragen auf der Tez-Weboberfläche zu aktivieren, stellen Sie die folgende Konfiguration ein.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.exec.pre.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.post.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.failure.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook"
    }
  }
]
```

Sie können die Details der Tez-, Spark- und YARN-Anwendungsbenutzeroberflächen auch mithilfe von Links auf der Registerkarte Anwendungsbenutzeroberflächen der Detailseite eines Clusters in der Konsole anzeigen. Die Benutzeroberflächen (UI) von Amazon EMR werden außerhalb des Clusters gehostet und sind verfügbar, nachdem der Cluster beendet wurde. Sie müssen keine SSH-Verbindung oder Web-Proxys einrichten, was Ihnen die Fehlerbehebung und Analyse aktiver Aufgaben und des Aufgabenverlaufs erleichtert.

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsverlauf anzeigen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Timeline-Server

Der YARN Timeline Server ist so konfiguriert, dass er ausgeführt wird, wenn Tez installiert ist. Um Jobs anzusehen, die über Tez oder MapReduce Execution Engines mit dem Timeline Server eingereicht wurden, rufen Sie die Weboberfläche mithilfe der URL auf. `http://master-public-DNS:8188` Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von auf Amazon-EMR-Clustern gehosteten Webschnittstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Tez-Versionsverlauf

In der folgenden Tabelle sind die Version von Tez aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Die Tez-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.13.0	0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.10.2-amzn-19	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
		nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.10.2-amzn-18	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	0.10.2-amzn-17	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.9.0	0.10.2-amzn-16	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	0.10.2-amzn-15	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	0.10.2-amzn-14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.6.0	0.10.2-amzn-13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	0.10.2-amzn-12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	0.10.2-amzn-11	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.3.0	0.10.2-amzn-10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	0.10.2-amzn-9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36,2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-7.1.0	0.10.2-amzn-8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	0.10.2-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.14.0	0.10.2-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	0.10.2-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	0.10.2-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.11.1	0.10.2-amzn-2.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	0.10.2-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	0.10.2-amzn-1.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.10.0	0.10.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	0.10.2-amzn-0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.9.0	0.10.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.8.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.8.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.7.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.36.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.36.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.35.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.4.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.3.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.3.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.2.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.1.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.1.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-6.0.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.0.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.34.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.33.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.32.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.31.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.30.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.29.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.28.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.27.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.25.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.24.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.23.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.21.2	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.20.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.19.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.18.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.17.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.16.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.16.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.15.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.14.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.13.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.12.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.12.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.11.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.10.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.10.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.9.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.7.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.5.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.5.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.4.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.3.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.2.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.1.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-5.0.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.9.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.9.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.8.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.4	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.7.3	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.2	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.1	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Tez-Version	Mit Tez installierte Komponenten
emr-4.7.0	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Tez-Versionshinweise nach Version

Themen

- Amazon EMR 7.10.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.9.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.8.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.7.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.6.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.5.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.4.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.3.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.2.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.1.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 7.0.0 — Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.15.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.14.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.13.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.12.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.11.0 – Tez-Versionshinweise

- Amazon EMR 6.10.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.9.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.8.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.7.0 – Tez-Versionshinweise
- Amazon EMR 6.6.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.10.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.10.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	TEZ-4595: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Tez abstürzte, wenn versucht wurde, eine neue DAG zu verarbeiten, während sie sich noch von einem früheren Fehler erholte. Dies führte dazu, dass sich beide gegenseitig störten und eine DAGs INVALID_EVENT-Ausnahme auslösten.

Versionshinweise zu Tez

Hinweise zur Fehlerbehebung — Das Problem trat auf, als Wiederherstellungsdateien vorhanden waren und der Anwendungsmaster in den Status RECOVERING → IDLE → RUNNING → IDLE wechselte, wodurch ein kurzes Fenster entstand, in dem Hive DAGs während des Übergangs IDLE → RUNNING neue Daten einreichen konnte. Die Logik für den Zustandsübergang wurde dahingehend geändert, dass der IDLE-Status übersprungen wird, wenn Wiederherstellungsdateien vorhanden sind. Der AM folgt nun dem Ablauf RECOVERING → RUNNING → IDLE, wodurch sichergestellt wird, dass eine neue DAG-Übertragung erst erfolgt, nachdem die wiederhergestellte DAG vollständig bereinigt wurde.

Amazon EMR 7.9.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.9.0 — Tez-Änderungen

Keine Änderungen für die Version 7.9.0.

Amazon EMR 7.8.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.8.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Die Bouncycastle-Version wurde auf 1.78 aktualisiert, um sie an Hadoop anzupassen

Amazon EMR 7.7.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.7.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Die `tez.task.relaxed.locality` Eigenschaft in Apache Tez steuert, ob sich die Aufgabenplanung strikt an die Einschränkungen der Datenlokalität (Rack- und Knotenlokalität) hält. Wenn diese Option auf gesetzt ist `true` (Standard in EMR-7.6+), erzwingt Tez keine Lokalität, sodass Aufgaben jedem verfügbar en Container zugewiesen werden können, was die Ressourcennutzung verbessert und die Wartezeiten in stark frequentierten Clustern reduziert.

Amazon EMR 7.6.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.6.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Einschränkungen der Lokalität von Rack und Knoten werden bei der Anforderung eines Containers für eine Aufgabe nicht berücksic

Typ	Description
	htigt, wenn die Standardeinstellung auf False gesetzt wird `tez.task.relaxed.locality`
Verbesserung	Passen Sie die Konfigurationen so an, dass Verzögerungen aufgrund der Lokalität vermieden werden und ein nicht lokales Fallback möglich ist
Verbesserung	TEZ-4547: Fügen Sie Tez AM JobID zur hinzu JobConf

Amazon EMR 7.5.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.5.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Standardmäßig ist das Preemption von Aufgaben aktiviert
Verbesserung	Die Anzahl der Datensatzleser, die asynchron und proaktiv initialisiert werden können, wurde auf 10 erhöht
Verbesserung	TEZ-4580: Langsames Sperren neuer Container, wenn die Wiederverwendung aktiviert ist

Amazon EMR 7.4.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.4.0 — Änderungen bei Tez

Typ	Description
Verbesserung	Entfernen Sie den EventCounter Appender aus Tez, der in Hadoop 3.4.0 entfernt wurde, über HADOOP-17524
Upgrade	Aktualisieren Sie commons-cli auf 1.5.0
Upgrade	Aktualisieren Sie die Bouncy-Castle-Version auf 1.70.0

Amazon EMR 7.3.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.3.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Bieten Sie die Option zur Aktivierung von SSL für den Tez AM Web UI Service an

Amazon EMR 7.3.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl	false	Erlaube die Aktivierung von SSL für das AM-Web UIService
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth	false	Erlaubt die Aktivierung der clientseitigen Authentifizierung

Klassifizierung	Name	Standard	Description
			für das AM-Web UIService

Amazon EMR 7.3.0 — Bekannte Probleme bei Tez

Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

Version korrigieren: — EMR 7.3.0

Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.2.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.2.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Verbesserung	Es wurde eine Option zur Deaktivierung von Lokalitätseinschränkungen beim Anfordern von Containern für Aufgaben bereitgestellt.
Fehlerbehebung	Machen Sie den TaskDependenciesad dTaskDependency#-Thread sicher

Typ	Description
Upgrade	Aktualisieren Sie die TLS-Version für Tez auf 1.3.

Amazon EMR 7.2.0 — Neue Konfigurationen

Klassifizierung	Name	Standard	Description
tez-site	tez.task.relaxed.locality	false	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Einschränkungen der Rack- und Knotenlokalität bei der Anforderung eines Containers für eine Aufgabe nicht berücksichtigt.

Amazon EMR 7.2.0 — Bekannte Probleme bei Tez

Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

Version korrigieren: — EMR 7.3.0

Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.1.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.1.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Fehlerbehebung	TEZ-4394 — Netty4 ShuffleHandler: sollte 1 Boss-Thread verwenden (#256)
Upgrade	Führt ein Upgrade von Netty auf 4.1.100.Final durch.
Upgrade	Aktualisiert Jetty auf 9.4.53.v20231009.

Amazon EMR 7.1.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.0.0 — Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 7.0.0 Tez enthält alle Änderungen und Aktualisierungen, die bis einschließlich Amazon EMR-6.15.0 Tez vorgenommen wurden.

Amazon EMR 7.0.0 — Tez-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Tez Runtime verwendet jetzt standardmäßig Java 17. Weitere Informationen finden Sie im EMR 7.0.0 Release Guide.

Amazon EMR 7.0.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

Version korrigieren: — EMR 7.1.0

Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.15.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.15.0 – Tez-Änderungen

Typ	Description
Feature	TEZ-4397: Tez-Eingabesplits asynchron öffnen

Typ	Description
Upgrade	TEZ-4493: Apache Hadoop auf 3.3.6 aktualisieren

Amazon EMR 6.15.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
  ```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.15.0 – Tez-Features

- Asynchrones Öffnen von Tez-Splits – Tez in Amazon EMR 6.15.0 führt Konfigurationen ein, die Sie angeben können, um die Eingabe-Splits in einem gruppierten Tez-Split asynchron zu öffnen. Das Feature wurde von TEZ-4397 initiiert, wies jedoch in OSS Hive Regressionen auf. Amazon EMR Hive hat die Regressionen und zusätzliche Fehler in der Hive-ACID-Tabelle behoben. Diese Verbesserung führt zu einer schnelleren Leistung von Leseabfragen, wenn ein einzelner gruppierter Tez-Split eine große Anzahl von Eingabe-Splits enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Asynchrone Öffnung von Tez-Splits.

Amazon EMR 6.14.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.14.0 – Änderungen bei Tez

Typ	Description
Verbesserung	Aktualisieren Sie die TLS-Version in Tez auf 1.2

Amazon EMR 6.14.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
```

```
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.13.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.13.0 – Änderungen bei Tez

Typ	Description
Fehlerbehebung	REVERT TEZ-4295: Daten konnten nicht dekomprimiert werden. Die Pufferlänge ist zu klein.
Fehlerbehebung	REVERT TEZ-4302: `NullPointerException` in `CodecUtils` mit `GzipCodec` .
Fehlerbehebung	REVERT TEZ-4234: Der Kompressor kann `IllegalArgumentException` in

Typ	Description
	`Buffer.limit` , wo der Grenzwert die Kapazität überschreitet, verursachen.
Fehlerbehebung	REVERT TEZ-4135: Verbessert die Speicherzuweisung bei der Ausführung von Lesevorgängen im Speicher.

Amazon EMR 6.13.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.12.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.12.0 – Änderungen bei Tez

Typ	Description
Verbesserung	Support für JDK-11- und JDK-17-Laufzeit hinzugefügt
Fehlerbehebung	TEZ-4492: Aktualisieren Sie Bowerrc, um den bower.herokuapp mirror zu verwenden, um das CERT_EXPIRE-Problem in der Bower-Registry zu vermeiden (BOWER-2608)
Upgrade	Surefire wurde auf 3.0.0-M7 aktualisiert

Amazon EMR 6.12.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.11.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.11.0 – Änderungen bei Tez

Typ	Description
Fehler	Ein ungültiger Übergang zum Scheitelp unktstatus bei der Bereinigung von Shuffle-D aten auf Scheitelpunktebene wurde behoben
Fehler	Es wurde behoben, dass die Bereinigung von Shuffle-Daten auf DAG- oder Vertexebene nicht funktionierte

Typ	Description
Verbesserung	Aktivieren Sie standardmäßig tez.am.dag.cleanup.on.completion, um die Shuffle-Daten nach Abschluss zu löschen DAGs

Amazon EMR 6.11.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problem mit der TEZ-DAG-Bereinigung (EMR 6.11.0 — EMR 7.2.0) — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen die EMR-Versionen 6.11.0 bis 7.2.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem während der DAG-Bereinigungsphase eine SSLHandshakeAusnahme im TEZ Application Master (AM) auftritt. Dies passiert, wenn versucht wird, zwischengeschaltete Shuffle-Daten nach Abschluss der Abfrage über HTTPS von Remoteknoten zu löschen, nicht während der Abfrageausführung. Das Problem tritt auf, weil Tez AM die entsprechende TrustStore-Konfiguration nicht lesen kann, wenn der Shuffle-Handler-Serviceendpunkt aufgerufen wird. Dies betrifft jedoch nur die Bereinigung von Shuffle-Daten während der DAG-Bereinigung. Die Bereinigung auf Anwendungsebene (AM) erfolgt sowieso und bereinigt alle verbleibenden Shuffle-Daten. Dies führt also nicht zur Akkumulation von Shuffle-Daten.

  Version korrigieren: — EMR 7.3.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.10.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.10.0 – Tez-Änderungen

Typ	Description
Feature	`tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` standardmäßig aktivieren
Backport	TEZ-4450: Behebung eines Fehlers beim Abrufen von Shuffle-Daten, wenn Shuffle-Daten über Datenverschiebungsereignisse übertragen wurden
Backport	TEZ-4460: Der Lese-Timeout-Fehler beim Abrufen von Shuffle-Daten aus dem Tez Shuffle Handler wurde behoben
Backport	TEZ-4455: Pipeline für bessere LoggingHandler Debuggbarkeit ShuffleHandler hinzufügen
Fehler	Behebt, dass die Tez-Aufgabe zeitweise hängen bleibt, wenn das Preemptive der Aufgabe aktiviert ist

Amazon EMR 6.10.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Hive-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR Version 6.9.0 ausgeführt wird, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Hive-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Ausnahme fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0

eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Hive) übergeben werden.

Version korrigieren: — EMR 6.10.0

Problemumgehung für Version 6.9 — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.9.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.9.0 – Tez-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Tez wurde auf 0.10.2 aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsprotokoll für Apache Tez 0.10.2.

Typ	Description
Upgrade	Upgrade auf Hadoop 3.3.3.
Fehler	`tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` aufgrund von TEZ-4450 standardmäßig deaktiviert.

Amazon EMR 6.9.0 — Bekannte Probleme bei Tez

- Hive-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR Version 6.9.0 ausgeführt wird, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Hive-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Ausnahme fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Hive) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 6.10.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden — In Clustern mit aktiviertem SSL, auf denen EMR-Versionen 6.9.0 bis 7.0.0 ausgeführt werden, gibt es ein bekanntes Problem, bei dem Pig-Jobs, die auf Tez ausgeführt werden, mit Exception fehlschlagen. SSLHandshake Dies steht im Zusammenhang mit dem Open-Source-Problem TEZ-4096, das mit dem Tez-Upgrade auf Version 0.10.2 in EMR 6.9.0 eingeführt wurde. Das Problem erfordert, dass SSL-bezogene Konfigurationen von der Clientseite (Pig) übergeben werden.

  Version korrigieren: — EMR 7.1.0

  Problemumgehung — Fügen Sie die folgende SSL-Konfiguration zu tez-site.xml hinzu:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
  ```

```
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.8.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.8.0 – Änderungen bei Tez

Typ	Description
Backport	TEZ-3363: Löscht Zwischendaten auf Scheitelp unktebene für Shuffle Handler
Backport	TEZ-4129: Daten für Zwischenversuche bei fehlgeschlagenen Versuchen für Shuffle Handler löschen
Backport	TEZ-4430: Es wurde behoben, dass die Eigenschaft tez.task.launch.cmd-opts nicht funktionierte

Amazon EMR 6.7.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.7.0 – Tez-Änderungen

Typ	Description
Backport	TEZ-4403: Aktualisieren SLF4 Sie die J-Version auf 1.7.36
Backport	TEZ-4405: Ersetzen Sie log4j 1.x durch reload4j
Backport	TEZ-4411: Tez-Build-Fehler: .js nicht gefunden FileSaver

Amazon EMR 6.6.0 – Tez-Versionshinweise

Amazon EMR 6.6.0 – Tez-Änderungen

Typ	Description
Backport	TEZ-3918: Es wurde behoben, dass die Eigenschaft tez.task.log.level nicht funktioni erte.
Backport	TEZ-4353: Aktualisieren Sie commons-io auf 2.8.0.
Backport	TEZ-4114: Entfernt die direkte Jetty-Abh ängigkeit von TEZ.
Backport	TEZ-4323: Jetty Jars wurden zusammen mit TEZ-4114 aus dem Paket dist entfernt.

Trino

Trino ist eine Open-Source-Abfrage-Engine, die für interaktive Abfragen in einer Vielzahl von Datenquellen entwickelt wurde. Dazu können relationale Datenbanken, dateibasierte Daten, HDFS-Daten und andere gehören. Der häufigste Zweck von Trino mit Amazon EMR besteht darin, komplexe SQL-Abfragen für große Datensätze auszuführen, die in Amazon S3 gespeichert sind. Es ist auch mit ANSI SQL kompatibel, wodurch es Datenbankingenieuren, Datenanalysten und Datenwissenschaftlern, die mit SQL vertraut sind, vertraut ist.

> **Note**
>
> PrestoSQL wurde im Dezember 2020 in Trino umbenannt. Amazon EMR-Versionen 6.4.0 und höher beziehen sich im Allgemeinen auf Trino, während sich frühere Versionen auf PrestoSQL beziehen.

> **Important**
>
> PrestoSQL, die vorherige Version von Trino, ist weiterhin für die Verwendung mit Amazon EMR verfügbar. Wir empfehlen jedoch dringend, Trino künftig mit Amazon EMR zu verwenden. Beachten Sie auch, dass Trino und PrestoSQL nicht gleichzeitig auf demselben Cluster ausgeführt werden können.

In der folgenden Tabelle sind die Version von Trino aufgeführt, die in der neuesten Version von Amazon EMR 7.x enthalten ist, sowie die Komponenten, die Amazon EMR zusammen mit Trino installiert. Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Trino installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

Trino (PrestoSQL) -Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Trino (PrestoSQL)-Version	Mit Trino (PrestoSQL) installierte Komponenten
emr-7.13.0	trino-prestosql 479-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Trino (PrestoSQL)-Version	Mit Trino (PrestoSQL) installierte Komponenten
		hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-trino, hcatalog-server, mariadb-server, trino-coordinator, trino-worker

Themen

- Geschichte und Design von Trino
- Erste Schritte mit Trino
- Konfiguration von Trino auf Amazon EMR
- Bewährte Methoden für Trino auf Amazon EMR
- Überlegungen zu Trino
- Versionsverlauf von Trino

Geschichte und Design von Trino

Trino ist auf die Abfrage großer Datensätze aus vielen verschiedenen Quellen spezialisiert. Trino kann in einem herkömmlichen Big-Data-Anwendungsfall auf HDFS zugreifen und es abfragen, aber es kann auch zusätzliche Quellen wie relationale Datenbanken und NoSQL-Datenbanken abfragen. Trino begann ursprünglich als Fork der Presto-Abfrage-Engine im Jahr 2019. Seitdem wurde es unabhängig von der Presto-Codebasis entwickelt.

Weitere Informationen zur Trino Query Engine und zu ihrer Verwendung finden Sie auf der Trino-Website. Die Quelldokumentation zu Trino finden Sie unter Trino Overview.

Architektonische Konzepte

Trino kann schnelle und effiziente Abfragen ausführen, da es Daten in einem Cluster parallel verarbeitet. Es wurde speziell für die Abfrage eines Data Lakes entwickelt, da es auf Abfragen großer

Datenmengen spezialisiert ist, typischerweise in Anwendungsfällen mit Hadoop und HDFS. Es kann aber auch herkömmliche relationale Datenbanken abfragen. Weitere Informationen finden Sie unter Architektur in der Trino-Dokumentation.

Komponenten von Trino

Trino verfügt über einige wichtige Architekturkomponenten, die zusammenarbeiten, damit Abfragen schnell ausgeführt werden können. Es ist hilfreich, wenn Sie bei der Feinabstimmung Ihres Clusters für eine bessere Leistung über praktische Kenntnisse verfügen:

- Der Koordinator ist für die Abfrageorchestrierung verantwortlich. Er analysiert und optimiert eingehende SQL-Abfragen, generiert Ausführungspläne, weist Worker-Knoten Aufgaben zu und sammelt und stellt Abfrageergebnisse zusammen. Darüber hinaus überwacht es die Ressourcennutzung und verfolgt den Status der Worker-Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Coordinator in der Trino-Dokumentation.
- Worker-Knoten übernehmen die Datenverarbeitung für Abfragen. Nachdem der Koordinator Aufgaben zugewiesen hat, rufen die Mitarbeiter Daten ab, führen die erforderlichen Operationen wie Verknüpfungen und Aggregationen durch und tauschen Zwischendaten mit anderen Mitarbeitern aus. Weitere Informationen finden Sie unter Worker in der Trino-Dokumentation.
- Konnektoren sind Plugins, mit denen Trino eine Verbindung zu verschiedenen Datenquellen herstellen und diese abfragen kann. Jeder Connector weiß, wie er auf Daten aus seiner Quelle wie Amazon S3, Apache Hive oder relationalen Datenbanken zugreift und diese abruft. Diese Konnektoren ordnen Quelldaten der Schemastruktur von Trino zu.
- Ein Katalog ist eine logische Sammlung von Schemas und Tabellen, die einem bestimmten Konnektor zugeordnet sind. Kataloge, die im Koordinator definiert sind, ermöglichen es Trino, verschiedene Datenquellen als einen einzigen Namespace zu behandeln. Dadurch können Benutzer mehrere Quellen zusammen abfragen, wie Hive und MySQL, auf einheitliche Weise in derselben Abfrage.
- Clients wie die Trino CLI stellen über JDBC- und ODBC-Treiber eine Verbindung zum Trino-Koordinator her, um SQL-Abfragen zu senden. Der Koordinator verwaltet den Abfragelebenszyklus und stellt dem Kunden Ergebnisse zur weiteren Analyse oder Berichterstattung zur Verfügung.

Ausführen von Abfragen

Informationen darüber, wie Trino SQL-Anweisungen verwendet und sie als Abfragen ausführt, finden Sie in der Trino-Dokumentation unter Trino-Konzepte.

Erste Schritte mit Trino

Die Verfahren in diesem Abschnitt zeigen Ihnen, wie Sie einen Amazon EMR-Cluster einrichten, um Metastore-Datenquellen mit Trino abzufragen. Diese Metastores, zu denen auch der AWS Glue-Datenkatalog gehört, speichern Metadaten und Datenbankobjekte und verwalten Zugriffsberechtigungen. Die Verfahren behandeln die Voraussetzungen, empfohlene Konfigurationseinstellungen, das Erstellen von Konnektoren und das Ausführen von Abfragen für Metastore-Tabellen.

Themen

- Führen Sie die erforderlichen Schritte für die Verwendung von Amazon EMR mit Trino
- Starten Sie einen Amazon EMR-Cluster mit Trino
- Connect zum primären Knoten für den Amazon EMR-Cluster her und führen Sie Abfragen aus

Führen Sie die erforderlichen Schritte für die Verwendung von Amazon EMR mit Trino

Wenn Sie keinen Amazon EMR-Cluster verwendet oder noch keinen erstellt haben AWS, führen Sie diese erforderlichen Schritte durch, bevor Sie einen Amazon EMR-Cluster mit Trino erstellen.

AWS Umgebung eingerichtet

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr AWS Konto zu konfigurieren, falls Sie dies noch nicht getan haben:

1. Eröffnen Sie ein AWS Konto, falls Sie noch keines haben. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch zur AWS Kontoverwaltung unter Konto erstellen. AWS
2. Melden Sie sich als Administratorbenutzer bei Ihrem Konto an.
3. Erstellen Sie eine Gruppe und weisen Sie ihr Benutzer zu.
4. Erstellen Sie ein Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar, das Sie später verwenden können, um die Kommunikation zwischen Ressourcen mit SSH zu sichern. Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie eine Verbindung zum primären Knoten herstellen möchten, um Aufgaben auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zum primären Knoten des Amazon EMR-Clusters mithilfe von SSH.

Starten Sie einen Amazon EMR-Cluster mit Trino

Im Folgenden werden die richtigen Konfigurationsoptionen beschrieben, wenn Sie einen Cluster mit Trino erstellen.

Verwenden eines Hive-Connectors, um Daten für Abfragen verfügbar zu machen

Sie können einen Trino-Konnektor für einen Hive-Metastore konfigurieren, um Metastore-Daten aus Ihrem Cluster abzufragen. Ein Metastore ist eine Abstraktionsebene, die dateibasierte Inhalte oder Daten als Tabellen zur Verfügung stellt, sodass sie einfach abzufragen sind. Sie müssen einen Connector in Amazon EMR konfigurieren, um die Hive-Metastore-Tabellen für den Cluster verfügbar zu machen. Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie das geht:

1. Wählen Sie in der Konsole AWS Glue und erstellen Sie eine Tabelle, die auf Ihren Quelldaten in Amazon S3 basiert. Eine Tabelle im AWS Glue-Datenkatalog ist die Metadatendefinition für die Daten. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die Tabelle manuell zu erstellen und Spalten nach Ihren Wünschen aus Ihren Quelldaten zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen in AWS Glue aus halbstrukturierten Daten in Amazon S3 finden Sie unter Erstellen von Tabellen mit der Konsole im AWS Glue-Benutzerhandbuch.
2. Legen Sie Ihre Konfiguration als Teil der Cluster-Erstellung fest. Wählen Sie die Registerkarte Konfigurationen aus. Konfigurationen sind optionale Spezifikationen für Ihren Cluster. Wenn Sie eine Konfiguration eingeben, fügen Sie JSON wie im folgenden Beispiel hinzu, das Trino anweist, den AWS Glue-Datenkatalog als externen Hive-Metastore für Tabellenmetadaten zu verwenden:

   ```
   {
       "classification": "trino-connector-hive",
       "properties": {
           "hive.metastore": "glue"
       }
   }
   ```

   Alternativ können Sie Konfigurationen im Abschnitt Softwareeinstellungen anwenden, wenn Sie einen Cluster erstellen.

   Darüber hinaus können Sie andere Konnektortypen einrichten, z. B. für die Verbindung mit Apache Iceberg. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Iceberg-Clusters mit Trino im Amazon EMR-Versionshandbuch. Die Konfiguration zusätzlicher Einstellungen ist optional.

Informationen zur Fortsetzung der ersten Schritte finden Sie unter. Connect zum primären Knoten für den Amazon EMR-Cluster her und führen Sie Abfragen aus

Erstellen Sie einen Cluster mit Trino

Im Folgenden werden die richtigen Konfigurationsoptionen beschrieben, wenn Sie einen Cluster erstellen, den Sie mit Trino verwenden möchten.

> **Important**
>
> Bevor Sie Ihren Cluster erstellen, schließen Sie die AWS Glue Data Catalog-Konfiguration als Ihren Hive-Metastore ab, was wir für den Einstieg empfehlen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Hive-Connectors, um Daten für Abfragen verfügbar zu machen.

1. Wählen Sie in der AWS Konsole Amazon EMR aus den Diensten aus. Wenn Sie Amazon EMR wählen und über bestehende Cluster verfügen, werden Ihre EMR auf EC2-Clustern aufgeführt.
2. Wählen Sie Cluster erstellen. Von hier aus starten Sie den Prozess zum Aufbau eines Clusters.
3. Geben Sie Ihrem Cluster einen Namen und wählen Sie eine Amazon EMR-Version aus. Sie können die aktuellste Version für das Tutorial auswählen.
4. Wählen Sie das Trino-Paket, für das die Trino-Anwendung vorausgewählt ist. Pakete werden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit eingerichtet, wenn Sie den Zweck des Clusters im Voraus kennen. Andernfalls können Sie einfach das Kontrollkästchen für Trino aktivieren.
5. Wählen Sie für die Cluster-Konfiguration Uniform Instance Groups aus. Fahren Sie fort und entfernen Sie weitere Instanzgruppen.
6. Wählen Sie einen Instanztyp. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, einen Instance-Typ mit mindestens 16 GiB Arbeitsspeicher zu wählen. Wählen Sie außerdem für Cluster-Skalierung und -Bereitstellung die Option Clustergröße manuell festlegen.
7. Stellen Sie an dieser Stelle Ihre Hive-Metastore-Konfiguration so ein, dass sie auf Glue verweist AWS . Dies wird im Abschnitt detailliert beschrieben. Verwenden eines Hive-Connectors, um Daten für Abfragen verfügbar zu machen Schließen Sie dies ab, bevor Sie den Cluster erstellen.
8. Wählen Sie Cluster erstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

   Die Schritte hier behandeln nicht alle Konfigurationsschritte im Detail. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Clusters finden Sie unter Amazon EMR-Cluster planen, konfigurieren und starten.

> **Note**
>
> Wählen Sie nicht sowohl Presto als auch Trino für die Verwendung auf demselben Cluster aus. Sie zusammen auszuführen, wird nicht unterstützt. Es wird außerdem empfohlen, dass Sie, wenn Sie Trino ausführen, keine anderen Anwendungen auf dem Cluster ausführen, z. B. Spark.

Connect zum primären Knoten für den Amazon EMR-Cluster her und führen Sie Abfragen aus

Stellen Sie Testdaten bereit und konfigurieren Sie Berechtigungen

Sie können Amazon EMR mit Trino testen, indem Sie AWS Glue Data Catalog und seinen Hive-Metastore verwenden. In diesen erforderlichen Schritten wird beschrieben, wie Sie Testdaten einrichten, falls Sie dies noch nicht getan haben:

1. Erstellen Sie einen SSH-Schlüssel, der für die Kommunikationsverschlüsselung verwendet werden soll, falls Sie dies noch nicht getan haben.
2. Sie können aus mehreren Dateisystemen wählen, um Daten und Protokolldateien zu speichern. Erstellen Sie zunächst einen Amazon S3 S3-Bucket. Geben Sie dem Bucket einen eindeutigen Namen. Geben Sie bei der Erstellung den Verschlüsselungsschlüssel an, den Sie erstellt haben.

   > **Note**
   >
   > Wählen Sie dieselbe Region, um sowohl Ihren Storage-Bucket als auch den Amazon EMR-Cluster zu erstellen.

3. Wählen Sie den Bucket aus, den Sie erstellt haben. Wählen Sie Ordner erstellen und geben Sie dem Ordner einen einprägsamen Namen. Wählen Sie beim Erstellen des Ordners eine Sicherheitskonfiguration aus. Sie können die Sicherheitseinstellungen für den übergeordneten Ordner auswählen oder die Sicherheitseinstellungen spezialisieren.
4. Fügen Sie Ihrem Ordner Testdaten hinzu. Für die Zwecke dieses Tutorials eignet sich die Verwendung einer CSV-Datei mit kommagetrennten Datensätzen gut, um diesen Anwendungsfall abzuschließen.
5. Nachdem Sie Daten zu einem Amazon S3 S3-Bucket hinzugefügt haben, konfigurieren Sie eine Tabelle in AWS Glue, um eine Abstraktionsebene für die Abfrage der Daten bereitzustellen.

Abfragen Connect und ausführen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Verbindung zu einem Cluster herstellen und Abfragen auf einem Cluster ausführen, auf dem Trino ausgeführt wird. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie den Hive-Metastore-Konnektor, der im vorherigen Verfahren beschrieben wurde, so eingerichtet haben, dass die Metastore-Tabellen sichtbar sind.

1. Wir empfehlen, EC2 Instance Connect zu verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen, da dies eine sichere Verbindung bietet. Wählen Sie Connect to the Primary Node using SSH aus der Cluster-Zusammenfassung aus. Die Verbindung erfordert, dass die Sicherheitsgruppe über eine Regel für eingehenden Datenverkehr verfügt, die Verbindungen über Port 22 zu Clients im Subnetz zulässt. Sie müssen außerdem den Benutzer Hadoop verwenden, wenn Sie eine Verbindung herstellen.
2. Starten Sie die Trino CLI, indem Sie sie ausführen`trino-cli`. Auf diese Weise können Sie Befehle ausführen und Daten mit Trino abfragen.
3. Führen Sie `show catalogs;`. Vergewissern Sie sich, dass der Hive-Katalog aufgeführt ist. Dies enthält eine Liste der verfügbaren Kataloge, die Datenspeicher oder Systemeinstellungen enthalten.
4. Führen Sie den Befehl aus, um die verfügbaren Schemas anzuzeigen. `show schemas in hive;` Von hier aus können Sie Ihr Schema ausführen `use` *`schema-name`*`;` und den Namen angeben. Dann können Sie loslegen, `show tables;` um Tabellen aufzulisten.
5. Fragen Sie eine Tabelle ab, indem Sie einen Befehl ausführen`SELECT * FROM` *`table-name`*, z. B. indem Sie den Namen einer Tabelle in Ihrem Schema verwenden. Wenn Sie die `USE` Anweisung bereits ausgeführt haben, um eine Verbindung zu einem bestimmten Schema herzustellen, müssen Sie keine zweiteilige Notation wie *`schema`* verwenden. *`table`*.

Konfiguration von Trino auf Amazon EMR

Themen

- Konfiguration von Konnektoren für Trino
- Überwachen

Konfiguration von Konnektoren für Trino

Verbindung zu AWS Glue als Hive-Metastore herstellen

Es ist wichtig und nützlich zu verstehen, dass Sie AWS Glue Data Catalog als Ihren Hive-Metastore konfigurieren können, wenn Sie Abfragen mit Trino ausführen. Weitere Informationen, einschließlich der Schritte zum Einrichten eines Clusters mit einem Hive-Metastore, finden Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Hive.

Informationen zur Integration von EMR auf EKS mit AWS Glue finden Sie in den folgenden bewährten Methoden: EMR-Container-Integration mit AWS Glue.

Verbindung zu Iceberg-Tabellen herstellen, wenn Trino mit Amazon EMR verwendet wird

Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für Analysetabellen. Es wurde für Engines wie Spark und Trino entwickelt, um mithilfe von SQL-Abfragen große Datenmengen aus denselben Tabellen abzufragen. Es enthält Funktionen wie das Isolieren von Lese- und Schreibvorgängen, sodass ein Leser beispielsweise vermeiden kann, Daten abzufragen, die teilweise aktualisiert wurden. Es unterstützt auch Statusfunktionen wie Schnappschüsse. Es bietet eine Abstraktionsebene durch die Verwendung von Metadaten und Manifestdateien. Diese beschreiben das Tabellenschema und erleichtern das Abfragen von Daten, ohne dass viele Details darüber bekannt sein müssen, wie sie formatiert oder organisiert sind. Wenn Sie verbunden sind, können Sie sowohl Daten aus den Tabellen lesen, Daten aktualisieren als auch neue Daten in die zugrunde liegenden Dateien schreiben.

Es gibt einen Workshop, der Ihnen zeigt, wie Sie Iceberg-Tabellen mit Amazon EMR und AWS Glue konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Analytics-Workshop — Apache Iceberg-Tabellen auf Ihrem Data Lake einrichten und verwenden.

Verbindung zu Kunden herstellen

Sie können mit einem verfügbaren JDBC-Treiber eine Verbindung zu Trino herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter JDBC-Treiber in der Trino-Dokumentation.

Überwachen

Sie können Amazon EMR-Cluster über den AWS-Managementkonsoleüberwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Amazon EMR-Cluster bei der Ausführung seiner Arbeit

anzeigen und überwachen. Amazon EMR sendet seine Monitoring-Metriken auch an Amazon CloudWatch. Weitere Informationen zur Überwachung eines Amazon EMR-Clusters finden Sie unter Amazon CloudWatch Ereignisse und Metriken von Amazon EMR.

Bewährte Methoden für Trino auf Amazon EMR

Die Architektur von Trino ist für schnelle, verteilte SQL-Abfragen für große Datenmengen über mehrere Datenquellen hinweg konzipiert. Dabei wird ein Koordinator-Worker-Modell verwendet, bei dem jede Komponente eine spezielle Rolle bei der Abfrageausführung spielt. Es gibt einige Bereiche oder Kategorien, auf die Sie sich konzentrieren können, um Ihren Amazon EMR-Cluster zu konfigurieren, auf dem Trino ausgeführt wird, um die beste Leistung zu erzielen. Diese umfassen u. a. folgende:

- Anpassung der Cluster-Konfigurationseinstellungen zur Speicheroptimierung.
- Optimierung der Einstellungen für die Datenpartitionierung und Datenverteilung.
- Verwendung dynamischer Filterung zur Reduzierung der Anzahl der Abfrageergebnisse.

Einige dieser Einstellungen werden automatisch angepasst, wenn Sie Trino mit Amazon EMR verwenden. Andere können manuell über die Konsole oder über CLI-Befehle eingestellt werden. Die Themen in diesem Abschnitt helfen Ihnen dabei, Ihre Daten und Ihren Cluster optimal zu konfigurieren.

Themen

- Wichtige Schwerpunktbereiche für die Leistungsverbesserung
- Erfassen und nutzen Sie Tabellenstatistiken
- Häufige Herausforderungen bei der Skalierung von Trino-Workloads

Wichtige Schwerpunktbereiche für die Leistungsverbesserung

Trino maximiert Abfrageparallelität und Speicheroptimierung. Diese Architektur bietet Flexibilität, da sie es ihr ermöglicht, mehrere unterschiedliche Datenquellen abzufragen und gleichzeitig effizient zu skalieren. Zu den wichtigsten Bereichen der Leistungsverbesserung in Trino gehören die unten aufgeführten.

Optimierung des Speichers

Die Speicherverwaltung in Trino ist entscheidend für eine hohe Leistung und Stabilität, insbesondere wenn Sie große, komplexe Abfragen ausführen. Trino verwendet ein verteiltes Speichermodell. In diesem Modell wird den Worker-Knoten Speicher für die Verarbeitung von Aufgaben, Aggregationen, Verknüpfungen und anderen Vorgängen zugewiesen. In der folgenden Liste wird eine Sammlung dieser Einstellungen vorgestellt:

- query.max-memory — Legt den maximalen Speicher fest, der für eine einzelne Abfrage im gesamten Cluster verfügbar ist. Dies ist ein fester Grenzwert. Wenn eine Abfrage diesen Speicher überschreitet, schlägt sie fehl.
- abfragen. max-memory-per-node — Definiert den maximalen Speicher, den eine Abfrage auf jedem Worker-Knoten verbrauchen kann. Durch diese Einstellung wird sichergestellt, dass keine einzelne Abfrage Ressourcen für einen Worker monopolisiert.
- JVM-Heap-Größe — Auf JVM-Ebene konfiguriert, legt sie die maximale Heap-Größe für den Trino-Serverprozess auf jedem Knoten fest. Dieser Wert sollte im Allgemeinen größer sein als die speicherbezogenen Konfigurationen (dies ist die Summe der Abfragen). max-memory-per-nodeund Speicher. heap-headroom-per-node) in Trino, um zu verhindern, dass dem System auf JVM-Ebene der Speicher ausgeht.
- Speicher. heap-headroom-per-node — Gibt eine Pufferspeichermenge an, die von der JVM-Heap-Größe für Operationen, die keine Abfragen sind, weggelassen werden soll. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass genügend Overhead für interne Abläufe und die Müllabfuhr zur Verfügung steht.

Dynamisches Filtern

Dynamisches Filtern in Trino ist eine Optimierungstechnik, die die Abfrageleistung verbessert, indem sie die Menge der verarbeiteten Daten reduziert, insbesondere bei Verknüpfungen. Es wendet dynamisch Filterbedingungen an, um die von einer Seite einer Verknüpfung gescannten Daten auf der Grundlage der Daten auf der anderen Seite einzuschränken. Dies ist besonders nützlich bei Abfragen, bei denen eine Seite der Verknüpfung sehr selektiv ist (d. h., dass sie eine kleine Teilmenge von Daten enthält). Es ist standardmäßig auf Amazon EMR aktiviert. Im Folgenden finden Sie eine Beispielabfrage:

```
SELECT orders.order_id, orders.total_amount
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
```

```
WHERE customers.country = 'France';
```

Ohne dynamische Filterung scannt Trino die gesamte Bestelltabelle in einem Join, obwohl nur ein kleiner Teil der Kunden (Kunden aus Frankreich) relevant ist. Bei diesem Ansatz werden alle Zeilen in der Bestelltabelle gelesen, was zu hohen I/O Bearbeitungskosten führt. Bei der dynamischen Filterung scannt Trino zunächst die Tabelle mit den kleineren Kunden, ruft customer_id-Werte nur für Kunden aus Frankreich ab und wendet diese Teilmenge dann als Filter auf Bestellungen an. Das bedeutet, dass nur relevante Zeilen aus Bestellungen gescannt werden — also solche, deren Kunden-ID der gefilterten Teilmenge entspricht —, wodurch die Anzahl der verarbeiteten Datensätze erheblich reduziert wird.

Auf Festplatte speichern

In Trino ermöglicht das Verschütten von Festplatten, dass Zwischenabfrageergebnisse auf die Festplatte ausgelagert werden, sodass speicherintensive Abfragen abgeschlossen werden können, auch wenn sie die durch oder festgelegten Speicherlimits überschreiten. `query_max_memory` `query_max_memory_per_node` Standardmäßig setzt Trino diese Grenzwerte durch, um eine faire Speicherzuweisung zu gewährleisten und einen Cluster-Deadlock zu verhindern. Wenn eine umfangreiche Abfrage diese Grenzwerte überschreitet, besteht jedoch die Gefahr, dass sie beendet wird. Disk Spilling behebt dieses Problem durch Verwendung`revocable memory`, sodass eine Abfrage zusätzlichen Speicher ausleihen kann, der gesperrt werden kann, wenn Ressourcen an anderer Stelle benötigt werden. Wenn Speicher gesperrt wird, werden Zwischendaten auf die Festplatte übertragen, sodass Abfragen weiter verarbeitet werden können, ohne die Speichergrenzen zu überschreiten. Bitte beachten Sie, dass eine Abfrage, die gezwungen wird, auf die Festplatte zu übertragen, eine längere Ausführungszeit haben kann und daher standardmäßig deaktiviert ist. Verwenden Sie die folgende Konfiguration, um Spill auf Amazon EMR zu aktivieren:

- `spill-enabled=true`— Aktiviert das Verschütten von Festplatten, wenn die Speichernutzung die verfügbaren Schwellenwerte überschreitet.
- `spill-paths`— Definiert die Verzeichnisse, in denen verschüttete Daten gespeichert werden,. `spill-paths=/mnt/spill`

Erfassen und nutzen Sie Tabellenstatistiken

Durch das Sammeln von Tabellenstatistiken kann der kostenbasierte Optimierer von Trino fundierte Entscheidungen über Join-Bestellungen, Filter-Pushdown und Partitionsbereinigung treffen, was zu einer besseren Leistung führt.

Sie können den ANALYZE Befehl verwenden, um Statistiken für Hive- oder Iceberg-Tabellen zu sammeln:

```
ANALYZE sales;
```

Das Sammeln von Statistiken in großen Tabellen kann Ressourcen beanspruchen. Es wird empfohlen, eine Teilmenge von Spalten anzugeben, die in Verknüpfungen, Filtern oder Gruppierungsvorgängen verwendet werden.

Dies ist ein weiterer hilfreicher Befehl. Es zeigt aktuelle Statistiken für eine Tabelle an, um zu überprüfen, ob die Statistiken aktuell sind.

```
show stats for table_name;
```

Häufige Herausforderungen bei der Skalierung von Trino-Workloads

Die Hauptvorteile der Verwendung von Amazon S3 mit Trino sind die Skalierbarkeit von S3 für große Datenmengen und die Wirtschaftlichkeit von S3. Wenn Sie jedoch große Datenmengen abfragen, kann es gelegentlich zu einer Reihe damit verbundener Leistungsprobleme kommen. Diese können sich aus der Art und Weise ergeben, wie Daten gespeichert werden, oder durch Konfigurationseinstellungen, die eine gute Leistung einschränken, oder aus anderen Gründen. Wenn diese Probleme auftreten, können Sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um sie zu vermeiden oder zu mindern.

Dieser Abschnitt beginnt mit einer Liste allgemeiner Optimierungen, die Sie implementieren können, um die Abfrageleistung bei großen Datenmengen zu erhöhen. Anschließend werden häufig auftretende Probleme detailliert beschrieben und es werden Lösungsmöglichkeiten für jedes Problem bereitgestellt.

Dieses Thema stammt aus der folgenden Konferenzpräsentation: Accelerate performance at scale: Best practices for Trino with Amazon S3.

Optimierung des Datenlayouts für große Datenmengen

Leistungsengpässe treten nicht selten auf, wenn Sie große Datensätze abfragen. Es gibt jedoch bewährte Methoden, die Sie implementieren können, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, wenn Sie Trino verwenden, um Daten in Amazon S3 abzufragen. Diese umfassen u. a. folgende:

- Partitionierung — Partitionierung bedeutet, Daten in einer Hierarchie zu organisieren und verwandte Daten zusammen auf der Grundlage verwandter Attribute zu speichern. Durch die

Partitionierung müssen Abfragen nicht so viele irrelevante Daten scannen, was zu einer besseren Abfrageleistung führt. Sie können verschiedene Partitionierungsstrategien verwenden, z. B. das Anordnen von Quelldaten mit Präfixen, insbesondere nach Datumsbereichen, Regionen oder anderen Attributen. Ausführlichere Informationen zur Partitionierung von Daten in Amazon S3 zur Leistungssteigerung finden Sie im Blogbeitrag Erste Schritte mit der Verwaltung von Partitionen für Amazon S3 S3-Tabellen, die vom AWS Glue-Datenkatalog unterstützt werden, oder im Beitrag Die 10 besten Tipps zur Leistungsoptimierung für Amazon Athena.

- Bucketing — Beim Bucketing werden verwandte Daten in gemeinsamen Dateien zusammengefasst. Wenn Sie Daten beispielsweise nach einer geografischen Region, z. B. einem Bundesstaat, abfragen, können Sie die Abfrageleistung steigern, indem Sie alle Daten für einen bestimmten Bundesstaat in derselben Datei oder Gruppe von Dateien gruppieren. Damit dies am besten funktioniert, sollten Sie Ihr Bucketing auf einem Datenattribut mit hoher Kardinalität aufbauen, z. B. einem Bundesstaat oder einer Provinz. Sie können auch Ihre Abfragemuster berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür könnte das Gruppieren von Daten für Kalifornien und Oregon bedeuten, wenn Ihre Abfragen in der Regel Daten aus diesen Bundesstaaten zusammen lesen.
- Verwaltung von S3-Präfixen — Sie können Amazon S3 S3-Präfixe verwenden, um eine Partitionierungsstrategie zu implementieren. Wenn Sie nur ein einziges Präfix für einen Amazon S3 S3-Bucket verwenden, z. B. ein bestimmtes Datum, kann dies zu einer hohen Anzahl von Anfragen und zu einem HTTP 503-Fehler führen. Wir empfehlen die Verwendung von Präfixen, um zusätzliche Bedingungen hinzuzufügen und Ihre Quelldaten effektiver zu organisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Organisieren von Objekten mithilfe von Präfixen in der Amazon S3 S3-Dokumentation. Das folgende kurze Beispiel zeigt ein Präfix, das zu einem besseren Anforderungsdurchsatz führt:`s3://bucket/country=US/dt=2024-06-13`. In diesem Beispiel sind sowohl das Land als auch das Datum im Präfix enthalten, was zu weniger Lesevorgängen führt als in einem Fall, in dem das Präfix nur das Datum enthält.

  Die Minimierung von HTTP 503-Fehlern wird im nachfolgenden Abschnitt zur HTTP-Verlangsamung in diesem Thema ausführlicher behandelt.
- Optimieren der Datengröße — Sie können den Befehl OPTIMIZE ausführen, um die Konfiguration so einzustellen, dass Abfragen mit besserer Leistung unterstützt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um ihn für externe Hive-Tabellen auszuführen:
  - Verwenden Sie es `OPTIMIZE` mit dem folgenden Parameter:`hive.non-managed-table-writes-enabled=true`. Weitere Informationen zu dieser Eigenschaft finden Sie unter Allgemeine Konfigurationseigenschaften von Hive.
  - Stellen Sie den folgenden Sitzungsparameter ein: `SET SESSION` *`catalog`*`.non_transactional_optimize_enabled=true`

  - Führen Sie den `OPTIMIZE` Befehl aus:`ALTER TABLE catalog.schema.table EXECUTE optimize(file_size_threshold => '128MB')`. In diesem Fall `file_size_threshold` sind es standardmäßig 100 MB. Eine Erhöhung dieses Schwellenwerts, wie im Beispiel gezeigt, führt dazu, dass Dateien unter 128 MB zusammengeführt werden.
- Wiederholungen konfigurieren — Sie können das Wiederholungslimit erhöhen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von HTTP 503-Fehlern verringert werden kann, indem Sie Folgendes festlegen:. `s3.max-error-retries` Dies gilt, wenn Sie die TrinoFileSystem API und die Trino 449-Version oder höher verwenden. Wenn Sie dagegen Amazon EMR mit Trino verwenden, verwenden Sie EMRFS, um auf Amazon S3 zuzugreifen. Mit EMRFS können Sie die Anzahl der Retires erhöhen, indem Sie den Parameter ändern. `fs.s3.maxRetries`
- Wählen Sie eine Amazon S3 S3-Speicherklasse — Die Auswahl der geeigneten Speicherklasse für Daten zu verschiedenen Zeitpunkten im Lebenszyklus kann sowohl bei der Leistung als auch bei den Kosten helfen, basierend auf Ihren Anforderungen für bestimmte Datenerfassungen. Weitere Informationen finden Sie in der Amazon S3 S3-Dokumentation unter Grundlegendes und Verwalten von Amazon S3 S3-Speicherklassen.
- Zu Iceberg migrieren — Eine weitere Lösung zur Minderung von Leistungsproblemen, insbesondere beim Ausführen von Abfragen für kleine Dateien, ist die Migration zu Iceberg-Tabellen. Iceberg verfügt über Funktionen, die kleine Dateien gut verarbeiten können.
- Automatische Datenkomprimierung verwenden — Wenn Sie Iceberg-Tabellen verwenden, kann die automatische Datenkomprimierung mit dem AWS Glue-Datenkatalog die Datengröße optimieren und zu einer besseren Abfrageleistung führen.

Häufige Herausforderungen bei der Abfrage großer Datenmengen

In diesem Abschnitt werden häufig auftretende Probleme aufgeführt, die auftreten können, wenn Sie einen großen Datensatz in Amazon S3 sammeln und mit Trino abfragen. Jeder Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie das Problem lösen oder seine Auswirkungen auf Abfragen reduzieren können. Jedes der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Probleme wurde mithilfe eines Hive-Connectors reproduziert und getestet.

Scans großer Datenmengen

Wenn Ihre Abfrage große Datensätze scannen muss, kann dies zu Problemen wie einer langsamen Abfrageleistung und höheren Speicherkosten führen. Große Datenmengen können das Ergebnis eines schnellen Datenwachstums oder einer Planung sein, die nicht dazu führt, dass ältere Daten

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens verschoben werden. Dies kann zu langsameren Abfragen führen.

Um Leistungseinbußen beim Scannen großer Datensätze zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung von Partitionierung und Bucketing:

- Bei der Partitionierung werden verwandte Daten auf der Grundlage ihrer Attribute gruppiert. Durch eine effektive Partitionierung kann die Abfrageleistung erheblich verbessert werden.
- Unter Bucketing versteht man das Gruppieren von Daten in Dateien oder Buckets nach bestimmten, zusammengehörenden Datenspalten. Bucketing bedeutet in der Regel, verwandte Quelldatendateien physisch zusammenzuhalten.

Gehen Sie zur Veranschaulichung der Schadensbegrenzung bei umfangreichen Datenscans vor, indem Sie Daten speichern und abfragen, die Datensätze mit einem Bundesstaatsattribut enthalten, das Kalifornien oder Alaska zugewiesen werden kann, und dieses Bundesstaatsattribut ist eine Ihrer Abfragebedingungen. Sie können die Abfrageleistung verbessern, indem Sie Daten für jeden Bundesstaat in einem separaten S3-Bucket speichern oder Ihre Daten anhand des Bundesstaates partitionieren, indem Sie ein S3-Präfix verwenden. Diese Partitionierung und Bündelung kann auch zu einer Leistungsverbesserung führen, wenn Sie sie auf einer zusätzlichen Spalte aufbauen, z. B. einem Datumsattribut.

> **Note**
>
> Wenn eine Spalte eine hohe Kardinalität aufweist und Sie sie zum Gruppieren von Daten verwenden möchten, empfehlen wir in diesem Fall die Verwendung von Buckets. Andererseits sollten Partitionsschlüssel im Allgemeinen eine geringere Kardinalität haben.

Verwendung verschiedener S3-Speichertypen

Im Allgemeinen wählen Sie Speichertypen auf der Grundlage der Leistungs-, Datenzugriffs-, Ausfallsicherheits- und Kostenanforderungen für Ihre Workloads aus. Es kann Kompromisse zwischen Kosten und Leistung geben. Es ist wichtig, die passende Amazon S3 S3-Speicherklasse auszuwählen, die Ihren Datenzugriffsmustern entspricht. Es gibt zwei Hauptzugriffsmuster:

- Daten, auf die auf bekannte oder vorhersehbare Weise zugegriffen wird. Wenn Sie Daten haben, auf die selten zugegriffen wird, kann S3 Standard IA generell eine gute Wahl sein, da es zur

Kostensenkung beiträgt. Wenn Sie häufig auf Daten zugegriffen haben, eignet sich S3 Standard am besten für den Zugriff mit Amazon EMR und Trino.

- Daten, auf die auf unbekannte oder unvorhersehbare Weise zugegriffen wird. Dies kann die Verwendung anderer Amazon S3 S3-Speicherklassen erfordern. Es gibt Kompromisse zwischen S3-Speicherklassen. Dazu gehören Latenz, Speicherkosten und Verfügbarkeit. Sie können einen geeigneten S3-Speichertyp auswählen, der auf Ihren Workloads und Zugriffsmustern basiert. Eine Beschreibung der Vorteile der einzelnen Klassen finden Sie unter Amazon S3 S3-Speicherklassen.

Verdichtung verwenden

Sie können auch die automatische Iceberg-Komprimierung verwenden, wenn Sie Iceberg-Tabellen verwenden, was zu optimaleren Dateigrößen führt, um die Abfrageeffizienz zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog unterstützt jetzt die automatische Komprimierung von Apache Iceberg-Tabellen.

Fehler bei der HTTP-Verlangsamung

Dies tritt auf, wenn die Anforderungsrate einen vorkonfigurierten Schwellenwert für ein Amazon S3 S3-Präfix überschreitet. Der HTTP-Fehler, der am häufigsten auftritt, wenn dieser Status erreicht ist, ist folgender: Fehler 503: Bitte reduzieren Sie Ihre Anforderungsrate. Dieses Problem kann auf das Vorhandensein einer großen Anzahl kleiner Dateien zurückzuführen sein, da zum Lesen der Daten viele Splits erstellt werden müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem zu beheben:

- Erhöhen Sie das Wiederholungslimit für Amazon S3 S3-Anfragen in Trino. Dies ist für die Verwendung `fs.s3.maxretries` von EMRFS in Trino 449 festgelegt.
- Optimieren Sie die Dateigrößen, was auch zu einer niedrigeren Anforderungsrate führen kann.

Weitere Informationen darüber, wie Trino die Anzahl der Splits in einem abzufragenden Datensatz bestimmt, finden Sie unter Konfigurationseigenschaften zur Leistungsoptimierung in der Hive-Connector-Dokumentation.

Schwierigkeiten beim Abfragen kleiner Dateien

Das Abfragen vieler kleiner Dateien kann aufgrund der hohen Anzahl von GET- und LIST-Anfragen zu hohem I/O Mehraufwand führen und sich in der Folge negativ auf die Abfrageleistung auswirken. Durch die Optimierung der Dateigröße kann die Abfrageleistung verbessert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun:

- Konsolidieren Sie Daten in weniger größeren Dateien. (Im Allgemeinen empfehlen wir, die Dateigröße bei etwa 128 MB zu halten.) Sie können dies mit Tools tun, wenn Sie Daten aufnehmen, z. B. in einer ETL-Pipeline, oder Sie können Daten manuell konsolidieren. Wenn Ihnen diese Lösungen nicht zur Verfügung stehen, sind die übrigen Optionen möglicherweise besser für Sie geeignet.
- Führen Sie den Befehl `OPTIMIZE` aus.
- Legen Sie den Parameter `SESSION` fest.

Beachten Sie, dass Iceberg über eine Funktion zum Zusammenführen kleiner Dateien zu größeren Dateien verfügt, nämlich die automatische Komprimierung. Es funktioniert mit Dateien, die mit dem AWS Glue Data Catalog verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog unterstützt jetzt die automatische Komprimierung von Apache Iceberg-Tabellen.

Abfragen, die Daten enthalten, die nicht benötigt werden

Es ist üblich, dass Daten wachsen. Daher ist es unerlässlich, Ihre Datenzugriffsmuster zu verfolgen und Daten entsprechend zu verschieben, wenn sie altern oder irrelevant werden. Dies liegt daran, dass sich die Abfrageleistung mit der Zeit verschlechtern kann, wenn die Datenmenge wächst. Dies ist hauptsächlich auf die schiere Datenmenge zurückzuführen, die bei der Ausführung einer Abfrage gescannt werden muss. Amazon S3 und andere Services bieten Anleitungen für die Migration des Datenlebenszyklus, in denen Strategien für das Verschieben von Daten an verschiedene Speicherorte aufgezeigt werden, wenn sie kalt werden. Dies hat auch einen Vorteil bei den Speicherkosten.

Neben der Datenmigration können Sie auch andere Strategien verwenden, z. B. das Entfernen von Quelldaten, die für die von Ihnen ausgeführten Abfragen nicht relevant sind. Dies kann einige Arbeit erfordern, da es eine Änderung Ihres Quelldatenschemas bedeuten kann. Das positive Ergebnis besteht jedoch darin, das Datenvolumen zu reduzieren und Abfragen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung des Lebenszyklus von Objekten.

Überlegungen zu Trino

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Trino auf Amazon EMR ausführen.

Nicht konfigurierbare Trino-Bereitstellungseigenschaften

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Konfigurationsoptionen für `properties` Trino-Dateien.

Datei	Konfigurierbar
`log.properties`	Trino: Konfigurierbar in Amazon EMR-Versionen 6.1.0 und höher. Verwenden Sie die `prestosql-log` - oder `trino-log` -Konfigurationsklassifizierung.
`config.properties`	Trino: Konfigurierbar in Amazon EMR-Versionen 6.1.0 und höher. Verwenden Sie die `prestosql-config` - oder `trino-config` -Konfigurationsklassifizierung.
`hive.properties`	Trino: Konfigurierbar in Amazon EMR-Versionen 6.1.0 und höher. Verwenden Sie die `prestosql-connector-hive` - oder `trino-connector-hive` -Konfigurationsklassifizierung.
`node.properties`	Trino: Konfigurierbar in Amazon EMR-Versionen 6.1.0 und höher. Verwenden Sie die `prestosql-node` - oder `trino-node` -Konfigurationsklassifizierung.
`jvm.config`	Nicht konfigurierbar.

Weitere Überlegungen

- Für Trino auf EMR-Version 6.1.0 und höher konfiguriert Amazon EMR automatisch einen gemeinsamen geheimen Schlüssel für die sichere interne Kommunikation zwischen Clusterknoten. Sie müssen keine zusätzliche Konfiguration vornehmen, um dieses Sicherheitsfeature zu aktivieren, und Sie können die Konfiguration mit Ihrem eigenen geheimen Schlüssel überschreiben. Informationen zur internen Authentifizierung von Trino finden Sie in der Trino-353-Dokumentation: Sichere interne Kommunikation.

Versionsverlauf von Trino

In den Abschnitten mit den Versionshinweisen werden die Änderungen und Updates für eine bestimmte Version von Trino auf Amazon EMR detailliert beschrieben.

Versionshinweise zu Trino nach Version

- Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Trino
- Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Trino
- Amazon EMR 6.9.0 — Versionshinweise zu Trino

Amazon EMR 7.6.0 — Versionshinweise zu Trino

Amazon EMR 7.6.0 — Neue Funktionen von Trino

- Um Abfragen mit langer Laufzeit zu unterstützen, verfügt Trino jetzt über einen fehlertoleranten Ausführungsmechanismus. Die fehlertolerante Ausführung minimiert Abfragefehler, indem fehlgeschlagene Abfragen oder deren Komponentenaufgaben wiederholt werden.

Amazon EMR 7.6.0 — Änderungen bei Trino

Amazon EMR 7.6.0 — Änderungen bei Trino

Typ	Description
Upgrade	Trino auf 4.5.7 aktualisieren

Amazon EMR 7.3.0 — Versionshinweise zu Trino

Amazon EMR 7.3.0 — Änderungen bei Trino

- In dieser Version wird Trino von Version 436 auf 442 aktualisiert.
- Diese Version leitet Hudi-Abfragen an den neuen Hudi-Korrektor weiter. Der alte Hive-Connector kann keine Hudi-Tabellen mehr lesen. Hinweis
- In dieser Version wird das Rubix-Modul aus Amazon EMR entfernt, da es jetzt als Open-Source-Modul veraltet ist.

- Diese Version entfernt den Legacy-Modus in der Eigenschaft. `hive.security` Die Standardeinstellung ist jetzt`allow-all`.

Amazon EMR 6.9.0 — Versionshinweise zu Trino

Amazon EMR 6.9.0 — Neue Funktionen von Trino

- Um Abfragen mit langer Laufzeit zu unterstützen, verfügt Trino jetzt über einen fehlertoleranten Ausführungsmechanismus. Die fehlertolerante Ausführung minimiert Abfragefehler, indem fehlgeschlagene Abfragen oder deren Komponentenaufgaben wiederholt werden.

Amazon EMR 6.9.0 – Trino-Änderungen

Amazon EMR 6.9.0 – Trino-Änderungen

Typ	Description
Upgrade	Trino-Upgrade auf 398
Upgrade	Unterstützung von Hadoop 3.3.3
Feature	Tardigrade-Unterstützung: Unterstützung für Exchange-Spooling auf HDFS und Amazon S3 hinzugefügt.
Fehlerbehebung	Wenn Trino Iceberg verwendet wird und der Glue-Katalog aktiviert ist, vermeiden Sie das Hinzufügen von Metastore-URI in `iceberg.properties.`

Amazon EMR 6.9.0 — Bekannte Probleme bei Trino

- Für Amazon-EMR-Version 6.9.0 funktioniert Trino nicht auf Clustern, die für Apache Ranger aktiviert sind. Wenn Sie Trino mit Ranger verwenden müssen, wenden Sie sich an Support.

Apache Zeppelin

Verwenden Sie Apache Zeppelin als Notizbuch für eine interaktive Datenauswertung. Weitere Informationen zu Zeppelin finden Sie unter https://zeppelin.apache.org/. Zeppelin ist in Amazon EMR Versionen 5.0.0 und höher enthalten. Frühere Versionen enthalten Zeppelin als Sandbox-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EMR-4.x-Versionen.

Richten Sie für den Zugriff auf die Zeppelin-Webschnittstelle einen SSH-Tunnel zum Master-Knoten und eine Proxy-Verbindung ein. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Amazon-EMR-Clustern gehostete Webschnittstellen anzeigen.

Die folgende Tabelle listet die Version von Zeppelin auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Zeppelin installiert.

Die Version der Komponenten, die in dieser Version mit Zeppelin installiert wurden, finden Sie unter Version 7.13.0 Komponentenversionen.

Zeppelin-Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Versionsbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.13.0	Zeppelin 0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Zeppelin auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Zeppelin installiert.

Die Version der Komponenten, die mit Zeppelin in dieser Version installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen der Version 6.15.0.

Zeppelin-Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.15.0	Zeppelin 0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Die folgende Tabelle listet die Version von Zeppelin auf, die in der neuesten Version der Amazon-EMR-5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die Amazon EMR mit Zeppelin installiert.

Informationen zur Version der Komponenten, die in dieser Version mit Zeppelin installiert wurden, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

Zeppelin-Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.36.2	Zeppelin 0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Themen

- Überlegungen zur Verwendung von Zeppelin in Amazon EMR
- Zeppelin-Versionshistorie

Überlegungen zur Verwendung von Zeppelin in Amazon EMR

- Stellen Sie eine Verbindung mit Zeppelin über dieselbe SSH-Tunnel-Methode her, die Sie auch für andere Webserver auf dem Master-Knoten verwenden. Der Zeppelin-Server befindet sich an Port 8890.
- Zeppelin für Amazon EMR ab Version 5.0.0 unterstützt die Shiro-Authentifizierung.
- Zeppelin auf Amazon EMR, Version 5.8.0 und höher, unterstützt die Verwendung von AWS Glue Data Catalog als Metastore für Spark SQL. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des AWS Glue-Datenkatalogs als Metastore für Spark SQL.
- Zeppelin verwendet einige der in der Konfigurationsdatei `spark-defaults.conf` Ihres Clusters definierten Einstellungen nicht, auch wenn YARN angewiesen wird, Executor dynamisch

zuzuweisen, wenn Sie `spark.dynamicAllocation.enabled` auf `true` gesetzt haben. Sie müssen Executor-Einstellungen, z. B. Arbeitsspeicher und Prozessorkerne, über die Zeppelin-Registerkarte Interpreter festlegen. Starten Sie dann den Interpreter neu, um die Änderungen zu übernehmen.

- Amazon-EMR-Versionen 6.10.0 und höher unterstützen die Apache-Zeppelin-Integration mit Apache Flink. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Flink-Aufträgen von Zeppelin in Amazon EMR.
- Zeppelin in Amazon EMR unterstützt den SparkR-Interpreter nicht.

Zeppelin-Versionshistorie

In der folgenden Tabelle sind die Version von Zeppelin aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

Zeppelin-Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.13.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.12.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.11.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.10.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.9.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.8.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.7.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.6.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.5.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.4.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.3.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.2.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.2	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-7.1.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.0.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.15.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.14.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.13.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.12.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.11.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.11.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.10.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.10.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.9.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.9.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.8.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.8.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.7.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.1	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.36.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.6.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.35.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.5.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.4.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.3.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.3.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.2.1	0.9.0-Vorschau1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.2.0	0.9.0-Vorschau1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.1.1	0.9.0-Vorschau1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.1.0	0.9.0-Vorschau1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.0.1	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-6.0.0	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.34.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.33.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.33.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.32.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.32.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.31.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.31.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.30.2	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.30.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.29.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.28.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.28.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.27.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.27.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.26.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.25.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.24.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.24.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.23.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.23.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.22.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.2	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.21.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.20.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.20.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.19.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.19.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.18.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.18.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.17.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.17.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.16.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.16.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.15.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.15.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.14.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.13.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.13.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.12.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.12.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.11.4	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.11.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.11.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.10.1	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.10.0	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.9.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.9.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.3	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.8.2	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.8.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.7.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.7.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.6.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.6.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.4	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.5.3	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.2	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.5.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.4.1	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.4.0	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.3.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.3.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.3	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.2.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.2.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.1.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.1.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.0.2	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.1	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	Zeppelin-Version	Mit Zeppelin installierte Komponenten
emr-5.0.0	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper ist ein zentraler Dienst zur Verwaltung von Konfigurationsinformationen, zur Benennung, zur Bereitstellung verteilter Synchronisation und zur Bereitstellung von Gruppendiensten. Weitere Informationen zu ZooKeeper finden Sie unter http://zookeeper.apache.org/.

In der folgenden Tabelle sind die Version von ZooKeeper aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 7.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. ZooKeeper

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen ZooKeeper in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 7.13.0.

ZooKeeper Versionsinformationen für emr-7.13.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.13.0	ZooKeeper 3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

In der folgenden Tabelle sind die Version von ZooKeeper aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 6.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. ZooKeeper

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen ZooKeeper in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 6.15.0.

ZooKeeper Versionsinformationen für emr-6.15.0

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.15.0	ZooKeeper 3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

In der folgenden Tabelle sind die Version von ZooKeeper aufgeführt, die in der neuesten Version der Amazon EMR 5.x-Serie enthalten ist, zusammen mit den Komponenten, mit denen Amazon EMR installiert wird. ZooKeeper

Informationen zur Version der Komponenten, mit denen ZooKeeper in dieser Version installiert wurde, finden Sie unter Komponentenversionen von Version 5.36.2.

ZooKeeper Versionsinformationen für emr-5.36.2

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.36.2	ZooKeeper 3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Themen

- ZooKeeper Verlauf der Veröffentlichung
- ZooKeeper Versionshinweise nach Version

ZooKeeper Verlauf der Veröffentlichung

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von aufgeführt, die in jeder Release-Version von Amazon EMR ZooKeeper enthalten sind, zusammen mit den Komponenten, die mit der Anwendung installiert wurden. Informationen zu den Komponentenversionen in den einzelnen Versionen finden Sie im Abschnitt Komponentenversion für Ihre Version in Amazon-EMR-7.x-Versionen, Amazon-EMR-6.x-Versionen oder Amazon-EMR-5.x-Versionen.

ZooKeeper Versionsinformationen

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.13.0	3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.9.3-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hd fs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
		hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.9.3-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	3.9.3-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.9.0	3.9.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.8.0	3.9.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.9.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.6.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.5.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.4.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.3.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.2.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36,2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-7.1.0	3.9.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.0.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.15.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.14.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.13.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.11.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.10.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.8.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.36.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.35.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.3.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.2.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-6.0.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.33.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.32.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.30.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.29.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.27.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.26.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.25.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.23.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.22.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.21.2	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.20.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.19.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.17.2	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.16.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.15.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.14.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.12.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.12.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.11.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.10.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.9.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.8.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.7.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.5.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.5.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.4.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.3.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.2.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.1.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Amazon-EMR-Version sbezeichnung	ZooKeeper Version	Komponenten, die mit installie rt wurden ZooKeeper
emr-5.0.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

ZooKeeper Versionshinweise nach Version

Die vollständigen Versionshinweise finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Amazon EMR 7.8.0 — Versionshinweise ZooKeeper

Amazon EMR 7.8.0 — Änderungen ZooKeeper

Upgrade — Zookeeper wurde auf Version 3.9.3 aktualisiert.

Amazon EMR 7.5.0 — Versionshinweise ZooKeeper

Amazon EMR 7.5.0 — Änderungen ZooKeeper

- Ab EMR-7.5.0 ist Zookeeper zur Laufzeit standardmäßig auf Java 17 eingestellt. Um eine andere Version für die Java-Laufzeit zu verwenden, überschreiben Sie die JVM-Einstellungen in der `zookeeper-server` Datei und setzen Sie `JAVA_HOME` sie auf die gewünschte Version.

Amazon EMR 7.4.0 — Versionshinweise ZooKeeper

Typ	Description
Upgrade	Die Zookeeper-Version wurde auf 3.9.2 aktualisiert.
Verbesserung	ZOOKEEPER-4778: Patchen Sie Jetty, Netty und Logback, um Sicherheitslücken mit hohem Schweregrad zu beseitigen.
Verbesserung	ZOOKEEPER-4799: Behebt CVE-2024-23944.
Fehlerbehebung	Unterstützung für TLSv1ZOOKEEPER-4415: .3 wurde hinzugefügt.

Amazon EMR 7.4.0 — Funktionen ZooKeeper

- Bei Clustern mit Sicherheitskonfiguration für die Verschlüsselung während der Übertragung ist TLS standardmäßig für die Quorum-Kommunikation und der Zookeeper Admin-Server aktiviert. Darüber hinaus ist der sichere TLS-Port 2281 für die Client-Kommunikation mit Zookeeper verfügbar.

Konnektoren und Dienstprogramme

Amazon EMR bietet eine Reihe von Konnektoren und Dienstprogrammen für den Zugriff auf andere AWS Services als Datenquellen. Sie können in der Regel auf Daten in diesen Services innerhalb eines Programms zugreifen. Sie können beispielsweise einen Kinesis-Stream in einer Hive-Abfrage, einem Pig-Skript oder einer MapReduce Anwendung angeben und dann mit diesen Daten arbeiten.

Themen

- Tabellen in DynamoDB mit Amazon EMR exportieren, importieren, abfragen und verknüpfen
- Kinesis
- DistCp S3 (s3-dist-cp)
- Aufräumen nach fehlgeschlagenen DistCp S3-Jobs

Tabellen in DynamoDB mit Amazon EMR exportieren, importieren, abfragen und verknüpfen

> **Note**
>
> Der Amazon EMR-DynamoDB-Connector ist als Open Source verfügbar auf. GitHub Weitere Informationen finden Sie unter https://github.com/awslabs/emr-dynamodb-connector.

DynamoDB ist ein vollständig verwalteter NoSQL-Datenbankservice, der schnelle und vorhersehbare Leistung nahtlos skalierbar bereitstellt. Entwickler können eine Datenbanktabelle erstellen und den durch Anfragen erzeugten Datenverkehr oder den Speicher unbegrenzt erweitern. DynamoDB verteilt die Daten und den Datenverkehr für die Tabelle automatisch auf eine ausreichende Anzahl von Servern, um die vom Kunden angegebene Anforderungskapazität zu erreichen und die gespeicherte Datenmenge zu verarbeiten und dabei gleichzeitig eine konsistente, schnelle Leistung beizubehalten. Mit Amazon EMR und Hive können Sie große Datenmengen, z. B. in DynamoDB gespeicherte Date, schnell und effizient verarbeiten. Weitere Informationen über DynamoDB finden Sie im Entwicklerhandbuch von Amazon DynamoDB.

Apache Hive ist ein Software-Layer, mit dem Sie MapReduce-Cluster mithilfe einer vereinfachten, SQL-ähnlichen Sprache namens HiveQL abfragen können. Die Software baut auf der Hadoop-

Architektur auf. Weitere Informationen zu Hive und HiveQL erhalten Sie in der HiveQL-Sprachreferenz. Weitere Informationen über Hive und Amazon EMR erhalten Sie unter Apache Hive.

Sie können Amazon EMR mit einer benutzerdefinierten Hive-Version verwenden, die Konnektivität mit DynamoDB umfasst, um Operationen für in DynamoDB gespeicherte Daten auszuführen:

- Laden von DynamoDB-Daten in das Hadoop Distributed File System (HDFS) und deren Verwendung als Input in einem Amazon-EMR-Cluster.
- Abfragen von Live DynamoDB–Daten mit SQL-ähnlichen Anweisungen (HiveQL).
- Verknüpfen von in DynamoDB gespeicherten Daten und deren Export oder Abfragen der verknüpften Daten.
- Exportieren von in DynamoDB gespeicherten Daten nach Amazon S3.
- Importieren von in Amazon S3 gespeicherten Daten in DynamoDB.

> **Note**
>
> Der Amazon-EMR-DynamoDB-Konnektor unterstützt keine Cluster, die zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung konfiguriert sind.

Für jede der folgenden Aufgaben starten Sie einen Amazon-EMR-Cluster, geben den Speicherort der Daten in DynamoDB an und führen Hive-Befehle zum Ändern der Daten in DynamoDB aus.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Amazon EMR-Cluster zu starten: Sie können die Amazon EMR-Konsole, die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden oder Ihren Cluster mithilfe eines AWS SDK oder der Amazon EMR-API programmieren. Sie können auch bestimmen, ob ein Hive-Cluster interaktiv oder über ein Skript ausgeführt werden soll. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen interaktive Hive-Cluster über die Amazon-EMR-Konsole und die CLI starten.

Die interaktive Verwendung von Hive ist eine hervorragende Möglichkeit zum Testen der Abfrageleistung und Optimieren Ihrer Anwendung. Nachdem Sie eine Gruppe von Hive-Befehlen eingerichtet haben, die regelmäßig ausgeführt werden, sollten Sie erwägen, ein Hive-Skript zu erstellen, das Amazon EMR für Sie ausführen kann.

> **Warning**
>
> Amazon-EMR-Lese- oder Schreibvorgänge in einer DynamoDB-Tabelle werden der festgelegten, bereitgestellten Durchsatzkapazität angerechnet, wodurch sich die Häufigkeit

von Ausnahmen des bereitgestellten Durchsatzes erhöht. Bei großen Anforderungen implementiert Amazon EMR Wiederholungen mit exponentiellem Backoff zur Verwaltung der Anforderungslast der DynamoDB-Tabelle. Das Ausführen von Amazon-EMR-Aufträge gleichzeitig mit anderem Datenverkehr kann dazu führen, dass Sie die zugewiesene, bereitgestellte Durchsatzstufe überschreiten. Sie können dies überwachen, indem Sie die ThrottleRequestsMetrik in Amazon überprüfen CloudWatch. Wenn die Anforderungslast zu hoch ist, können Sie den Cluster neu starten und Einstellung der Leserate in Prozent oder Einstellung der Schreibrate in Prozent auf einen geringeren Wert festlegen, um die Amazon-EMR-Operationen zu drosseln. Weitere Informationen zu DynamoDB-Durchsatzeinstellungen finden Sie unter Bereitgestellter Durchsatz.
Wenn eine Tabelle für den On-Demand-Modus konfiguriert ist, sollten Sie die Tabelle wieder in den Bereitstellungsmodus ändern, bevor Sie einen Export- oder Importvorgang ausführen. Pipelines benötigen ein Durchsatzverhältnis, um die von einem Dynamo DBtable zu verwendenden Ressourcen berechnen zu können. Im On-Demand-Modus wird der bereitgestellte Durchsatz entfernt. Um Durchsatzkapazität bereitzustellen, können Sie Amazon CloudWatch Events-Metriken verwenden, um den Gesamtdurchsatz auszuwerten, den eine Tabelle verwendet hat.

Themen

- Eine Hive-Tabelle einrichten, um Hive-Befehle auszuführen
- Hive-Befehlsbeispiele für das Exportieren, Importieren und Abfragen von Daten in DynamoDB
- Optimieren der Leistung von Amazon-EMR-Operationen in DynamoDB

Eine Hive-Tabelle einrichten, um Hive-Befehle auszuführen

Apache Hive ist eine Data Warehouse-Anwendung, mit der Sie Daten abfragen können, die in Amazon-EMR-Clustern enthalten sind. Dies erfolgt mit einer SQL-ähnlichen Sprache. Weitere Informationen zu Hive finden Sie unter http://hive.apache.org/.

Im folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen Cluster und ein Amazon-EC2-Schlüsselpaar angegeben haben. Informationen zu den ersten Schritten beim Erstellen von Clustern finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon EMR im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Konfigurieren Sie Hive für die Verwendung MapReduce

Wenn Sie Hive in Amazon EMR zum Abfragen von DynamoDB-Tabellen verwenden, können Fehler auftreten, falls Hive die Standard-Engine Tez für die Ausführung nutzt. Aus diesem Grund empfehlen wir, bei der Erstellung eines Clusters mit Hive, der wie in diesem Abschnitt beschrieben in DynamoDB integriert ist, eine Konfigurationsklassifizierung zu verwenden, die Hive auf die Verwendung festlegt. MapReduce Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

Der folgende Ausschnitt zeigt die Konfigurationsklassifizierung und die Eigenschaft, die verwendet werden sollen, um sie MapReduce als Ausführungs-Engine für Hive festzulegen:

```
[
                {
                    "Classification": "hive-site",
                    "Properties": {
                        "hive.execution.engine": "mr"
                    }
                }
            ]
```

Interaktives Ausführen von Hive-Befehlen

1. Herstellen einer Verbindung mit dem Master-Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Mit SSH eine Verbindung zum Hauptknoten herstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.
2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für den aktuellen Master-Knoten `hive` ein.

   Sie sollten eine Hive-Eingabeaufforderung sehen: `hive>`
3. Geben Sie einen Hive-Befehl ein, der die Daten in DynamoDB einer Tabelle in der Hive-Anwendung zuordnet. Diese Tabelle fungiert als Referenz für die in Amazon DynamoDB gespeicherten Daten. Die Daten werden nicht lokal in Hive gespeichert und alle Abfragen, die diese Tabelle verwenden, werden mit den Live-Daten in DynamoDB abgeglichen. Dabei wird die Lese- und Schreibkapazität der Tabelle jedes Mal verbraucht, wenn ein Befehl ausgeführt wird. Wenn Sie mehrere Hive-Befehle für denselben Datensatz ausführen möchten, sollten Sie ihn zunächst exportieren.

   Das folgende Beispiel zeigt die Syntax für die Zuweisung einer Hive-Tabelle zu einer DynamoDB-Tabelle.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename
 (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
```

Wenn Sie in Hive eine Tabelle mithilfe der DynamoDB erstellen möchten, müssen Sie sie unter Verwendung des Schlüsselworts `EXTERNAL` als externe Tabelle erstellen. Der Unterschied zwischen internen und externen Tabellen liegt darin, dass die Daten in internen Tabellen gelöscht werden, wenn die interne Tabelle gelöscht wird. Dies ist nicht das gewünschte Verhalten, wenn eine Verbindung zur Amazon DynamoDB besteht und somit werden nur externe Tabellen unterstützt.

Beispielsweise wird mit dem folgenden Befehl eine Tabelle mit dem Namen hivetable1 in Hive erstellt, die auf die DynamoDB-Tabelle namens dynamodbtable1 verweist. Die DynamoDB-Tabelle dynamodbtable1 hat ein Primärschlüsselschema. hash-and-range Das Hash-Schlüsselelement ist `name` (Zeichenfolgetyp), das Bereichsschlüsselelement ist `year` (numerischer Typ) und jedes Element verfügt über einen Attributwert für `holidays` (Zeichenfolgetyp).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable1 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");
```

Zeile 1 verwendet die HiveQL-Anweisung `CREATE EXTERNAL TABLE`. Für hivetable1 müssen Sie für jedes Attributnamen-Wertpaar in der DynamoDB-Tabelle eine Spalte erstellen und den Datentyp angeben. Für diese Werte muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden und Sie können den Spalten beliebige Namen geben (außer reservierten Wörtern).

Zeile 2 verwendet die `STORED BY`-Anweisung. Bei dem Wert `STORED BY` handelt es sich um den Namen der Klasse, die die Verbindung zwischen Hive und DynamoDB handhabt. Er sollte auf `'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'` festgelegt werden.

Zeile 3 verwendet die `TBLPROPERTIES`-Anweisung, um „hivetable1“ mit der richtigen Tabelle und dem Schema in DynamoDB zu verknüpfen. Stellen Sie `TBLPROPERTIES` die Werte für den `dynamodb.table.name`-Parameter und `dynamodb.column.mapping`-Parameter bereit. Bei diesen Werten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

> **Note**
>
> Alle DynamoDB-Attributnamen für die Tabelle müssen über entsprechende Spalten in der Hive-Tabelle verfügen. Je nach Ihrer Amazon EMR-Version treten die folgenden Szenarien auf, wenn die one-to-one Zuordnung nicht existiert:
>
> - In Amazon EMR Version 5.27.0 und höher verfügt der Connector über Validierungen, die eine one-to-one Zuordnung zwischen DynamoDB-Attributnamen und Spalten in der Hive-Tabelle sicherstellen. Wenn die Zuordnung nicht existiert, tritt ein Fehler auf. one-to-one
> - Ab Amazon-EMR-Version 5.26.0 und früher enthält die Hive-Tabelle kein Name-Wert-Paar aus DynamoDB mehr. Wenn Sie die Primärschlüsselattribute der DynamoDB nicht zuordnen, generiert Hive einen Fehler. Wenn Sie ein nicht-primäres Schlüsselattribut nicht zuordnen, wird kein Fehler generiert, aber die Daten werden auch nicht in der Hive-Tabelle angezeigt. Wenn die Datentypen nicht übereinstimmen, ist der Wert Null.

Anschließend können Sie die Hive-Vorgänge in hivetable1 starten. Abfragen für hivetable1 werden intern über die DynamoDB-Tabelle dynamodbtable1 Ihres DynamoDB-Kontos ausgeführt, wodurch bei jeder Ausführung Lese- oder Schreibeinheiten verbraucht werden.

Wenn Sie Hive-Abfragen über eine DynamoDB-Tabelle ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass ausreichend Lesekapazitätseinheiten vorhanden sind.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Sie 100 Lesekapazitätseinheiten für Ihre DynamoDB-Tabelle bereitgestellt haben. Dadurch können Sie 100 Lesevorgänge oder 409.600 Byte pro Sekunde ausführen. Wenn diese Tabelle 20 GB an Daten enthält (21.474.836.480 Bytes) und Ihre Hive-Abfrage einen vollständigen Tabellen-Scan durchführt, können Sie ermitteln, wie lange die Ausführung der Abfrage dauern wird:

21 474 836 480/409 600 = 52 429 Sekunden = 14,56 Stunden

Die einzige Möglichkeit, um die erforderliche Zeit zu verkürzen, würde eine Änderung der Lesekapazitätseinheiten in der DynamoDB-Quelltabelle notwendig machen. Das Hinzufügen zusätzlicher Amazon-EMR-Knoten ist nicht hilfreich.

Der Fertigstellungsgrad in der Hive-Ausgabe wird dann aktualisiert, wenn ein oder mehrere Mapper-Prozesse abgeschlossen wurden. Für eine große DynamoDB-Tabelle mit geringer Lesekapazität wird der Fertigungsgrad der Ausgabe ggf. für längere Zeit nicht aktualisiert. Im oben genannten Fall wird der Auftrag mehrere Stunden lang als zu 0 % abgeschlossen angezeigt. Weitere Details zum Fortschritt Ihres Auftrags finden Sie in der Amazon-EMR-Konsole. Hier können Sie den Status einzelner Mapper-Aufgaben sowie Statistiken für Lesevorgänge anzeigen. Sie können sich auch bei der Hadoop-Schnittstelle auf dem Master-Knoten anmelden und die Hadoop-Statistiken anzeigen. Hier werden Ihnen der Status einzelner Map-Aufgaben sowie Statistiken für Lesevorgänge angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:

- Auf Hauptknoten gehostete Web-Schnittstellen
- Hadoop-Web-Schnittstellen anzeigen

Weitere Informationen über HiveQL-Beispielanweisungen, um Aufgaben auszuführen, die bei der Ausführung von Aufgaben, wie dem Exportieren oder Importieren von DynamoDB-Daten sowie dem Verknüpfen von Tabellen behilflich sind, finden Sie unter Hive-Befehlsbeispiele für das Exportieren, Importieren und Abfragen von Daten in DynamoDB.

Abbrechen einer Hive-Anfrage

Wenn Sie eine Hive-Abfrage ausführen, enthält die Erstantwort vom Server den Befehl, die Anfrage abzubrechen. Um die Anfrage zu jedem Zeitpunkt während des Vorgangs abzubrechen, verwenden Sie den Kill Command (Beendigungsbefehl) aus der Serverantwort.

1. Geben Sie `Ctrl+C` ein, um den Befehlszeilen-Client zu beenden.
2. Geben Sie nach der Shell-Eingabeaufforderung den Kill Command (Beendigungsbefehl) aus der Erstantwort des Servers auf Ihre Anfrage ein.

   Alternativ können Sie den folgenden Befehl von der Befehlszeile des Master-Knotens aus ausführen, um den Hadoop-Job zu beenden. Dabei *`job-id`* handelt es sich um die ID des Hadoop-Jobs, die über die Hadoop-Benutzeroberfläche abgerufen werden kann.

   ```
   hadoop job -kill job-id
   ```

Datentypen für Hive und DynamoDB

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Hive-Datentypen, den DynamoDB-Standardtyp, dem sie entsprechen, und die alternativen DynamoDB-Typen, denen sie auch zugeordnet werden können.

Hive-Typ	Standardtyp DynamoDB	Alternative DynamoDB-Typ
Zeichenfolge	String (S)	
Bigint oder Doppel	Ganzzahl	
Binary	Binary (B)	
boolesch	boolescher Wert (BOOL)	
Array	list (L)	Zahlensatz (ZS), ein Zeichenfolgesatz (ZFS) oder ein Binärsatz (BS)
map<string,string>	Element	map (M)
map<string,?>	map (M)	
	null (NULL)	

Wenn Sie Ihre Hive-Daten als entsprechenden alternativen DynamoDB-Typ schreiben möchten oder wenn Ihre DynamoDB-Daten Attributwerte eines alternativen -Typs enthalten, können Sie die Spalte und den DynamoDB-Typ mit dem Parameter `dynamodb.type.mapping` angeben. Das folgende Beispiel zeigt die Syntax für die Angabe einer alternativen Typzuweisung.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
```

```
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.type.mapping" = "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_datatype");
```

Der Parameter für die Typzuweisung ist optional und muss nur für die Spalten angegeben werden, die alternative Typen verwenden.

Beispielsweise erstellt der folgende Hive-Befehl eine Tabelle mit dem Namen `hivetable2`, die auf die DynamoDB-Tabelle `dynamodbtable2` verweist. Sie ist mit `hivetable1` vergleichbar, außer dass sie die `col3`-Spalte dem String Set(SS)-Typ zuordnet.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable2 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable2",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays",
"dynamodb.type.mapping" = "col3:SS");
```

In Hive sind `hivetable1` und `hivetable2` identisch. Wenn jedoch Daten aus diesen Tabellen in die entsprechenden DynamoDB-Tabellen geschrieben werden, enthält `dynamodbtable1` Listen, während `dynamodbtable2` Zeichenfolgensätze enthält.

Wenn Sie Hive-`null`-Werte als Attribute des DynamoDB-`null`-Typs schreiben möchten, ist dies mit dem Parameter `dynamodb.null.serialization` möglich. Das folgende Beispiel zeigt die Syntax für die Angabe der `null`-Serialisierung.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.null.serialization" = "true");
```

Der Serialisierungsparameter Null ist optional und wird auf `false` gesetzt, wenn er nicht angegeben wird. Beachten Sie, dass DynamoDB `null`-Attribute unabhängig von der Parametereinstellung als `null` -Werte in Hive gelesen werden. Hive-Sammlungen mit `null`-Werten können nur dann in DynamoDB geschrieben werden, wenn der Null-Serialisierungsparameter als `true` angegeben ist. Andernfalls tritt ein Hive-Fehler auf.

Der bigint-Typ in Hive ist identisch mit dem Java-Typ "long" und der Hive-Doppeltyp entspricht mit dem Java-Doppeltyp im Hinblick auf die Genauigkeit. Das bedeutet, dass Sie für Ihre in DynamoDB gespeicherten numerischen Daten, deren Präzision höher liegt als in den Hive-Datentypen, bei der Verwendung von Hive für den Export oder Import oder bei einem Verweis auf die DynamoDB-Daten mit einem Präzisionsverlust oder einem Scheitern der Hive-Abfrage rechnen müssen.

Exporte des Binärtyps von der DynamoDB auf Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder HDFS werden als Base64-kodierte Zeichenfolgen gespeichert. Wenn Sie Daten aus Amazon S3 oder HDFS in den DynamoDB-Binärtyp importieren, sollten die Daten als Base64-Zeichenfolge kodiert sein.

Hive-Optionen

Sie können die folgenden Hive-Optionen festlegen, um die Datenübertragung aus Amazon DynamoDB zu verwalten. Diese Optionen gelten nur für die aktuelle Hive-Sitzung. Wenn Sie die Hive-Eingabeaufforderung schließen und später auf dem Cluster erneut öffnen, werden diese Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Hive-Optionen	Description
`dynamodb.throughput.read.percent`	Legt die Rate der Lesevorgänge so fest, dass Ihre von DynamoDB bereitgestellte Durchsatzrate im für Ihre Tabelle zugewiesenen Bereich liegt. Der Wert liegt zwischen `0.1` und `1.5` (einschließlich). Der Wert für die Standardleserate liegt bei 0,5. Das bedeutet, dass Hive versuchen wird, die Hälfte der Lesekapazität, die für Ressourcen in der Tabelle bereitgestellt ist, zu verbrauchen. Eine Erhöhung dieses Werts auf über 0,5 verbessert die Leseanforderungsrate. Eine Verringerung dieses Werts unter 0,5 verringert die Leseanforderungsrate. Bei dieser Leserate handelt es sich um einen ungefähren Wert. Die tatsächliche Leserate variiert abhängig von Faktoren wie der Tatsache, ob eine einheitliche Verteilung der Schlüssel in DynamoDB vorliegt. Wenn Sie feststellen, dass der bereitgestellte Durchsatz häufig durch die Hive-Operation überschri

Hive-Optionen	Description
	tten wird oder wenn der Live-Lesedatenverkehr zu sehr gedrosselt wird, reduzieren Sie diesen Wert auf unter `0.5`. Wenn Sie über genügend Kapazität verfügen und sich schnellere Hive-Operationen wünschen, legen Sie den Wert auf über `0.5` fest. Sie können auch überzeichnen, indem Sie den Wert auf 1,5 festlegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass ungenutzte Ein-/Ausgabevorgänge verfügbar sind.

Hive-Optionen	Description
`dynamodb.throughput.write.percent`	Legt die Rate der Schreibvorgänge so fest, dass Ihre von DynamoDB bereitgestellte Durchsatzrate im für Ihre Tabelle zugewiesenen Bereich liegt. Der Wert liegt zwischen `0.1` und `1.5` (einschließlich). Der Wert für die Standardschreibrate liegt bei 0,5. Das bedeutet, dass Hive versuchen wird, die Hälfte der Schreibkapazität, die für Ressourcen in der Tabelle bereitgestellt ist, zu verbrauchen. Eine Erhöhung dieses Werts auf über 0,5 verbessert die Schreiban forderungsrate. Eine Verringerung dieses Werts unter 0,5 verringert die Schreibanforderungsrate. Bei dieser Schreibrate handelt es sich um einen ungefähren Wert. Die tatsächliche Schreibrate variiert abhängig von Faktoren wie der Tatsache, ob eine einheitliche Verteilung der Schlüssel in DynamoDB vorliegt. Wenn Sie feststellen, dass der bereitgestellte Durchsatz häufig durch die Hive-Operation überschri tten wird oder wenn der Live-Schreibdatenverkehr zu sehr gedrosselt wird, reduzieren Sie diesen Wert auf unter `0.5`. Wenn Sie über genügend Kapazität verfügen und sich schnellere Hive-Operationen wünschen, legen Sie den Wert auf über `0.5` fest. Sie können auch überzeichnen, indem Sie den Wert auf 1,5 festlegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass ungenutzte Ein-/Ausgabevorgänge verfügbar sind oder es sich hierbei um das anfängliche Hochladen von Daten in die Tabelle handelt und noch kein aktiver Datenverkehr vorliegt.
`dynamodb.endpoint`	Geben Sie den Endpunkt für den DynamoDB-Service an. Weitere Informationen über die verfügbaren DynamoDB-Endpunkte finden Sie unter Regionen und Endpunkte.

Hive-Optionen	Description
`dynamodb.max.map.tasks`	Geben Sie die maximale Anzahl von Zuordnungs-Aufgaben beim Lesen von Daten aus DynamoDB an. Dieser Wert muss gleich oder größer 1 sein.
`dynamodb.retry.duration`	Geben Sie die Anzahl der Minuten an, die als Timeout-Dauer für das Wiederholen der Hive-Befehle verwendet werden soll. Bei diesem Wert muss es sich um eine Ganzzahl gleich oder größer als 0 handeln. Die Standard-Timeout-Dauer beträgt zwei Minuten.

Diese Optionen werden über den Befehl `SET`, wie im folgenden Beispiel gezeigt, festgelegt.

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Hive-Befehlsbeispiele für das Exportieren, Importieren und Abfragen von Daten in DynamoDB

Die folgenden Beispiele verwenden Hive-Befehle für Operationen wie das Exportieren von Daten nach DynamoDB oder HDFS, das Importieren von Daten in Amazon S3, das Verknüpfen und Abfragen von Tabellen usw.

Operationen für eine Hive-Tabelle verweisen auf Daten, die in DynamoDB gespeichert sind. Hive-Befehle sind abhängig von den Einstellungen der DynamoDB-Tabelle für den bereitgestellten Durchsatz. Die Daten, die abgerufen werden, umfassen die Daten, die zum Zeitpunkt der Verarbeitung der Hive-Operationsanforderung durch DynamoDB in die DynamoDB-Tabelle geschrieben werden. Wenn der Datenabruf viel Zeit in Anspruch nimmt, wurden einige der vom Hive-Befehl zurückgegebenen Daten möglicherweise seit Starten des Hive-Befehls in DynamoDB aktualisiert.

Die Hive-Befehle `DROP TABLE` und `CREATE TABLE` gelten nur für die lokalen Tabellen in Hive und erstellen bzw. löschen keine Tabellen in DynamoDB. Wenn Ihre Hive-Abfrage auf eine Tabelle in DynamoDB verweist, muss diese bereits vorhanden sein, bevor Sie die Abfrage ausführen. Weitere Informationen zum Erstellen und Löschen von Tabellen in DynamoDB finden Sie unter Arbeiten mit Tabellen in DynamoDB im Amazon-DynamoDB-Entwicklerhandbuch.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Hive-Tabelle einem Speicherort in Amazon S3 zuordnen, ordnen Sie sie nicht dem Stammpfad des Buckets, s3://amzn-s3-demo-bucket, zu, da dies zu Fehlern führen kann, wenn Hive die Daten in Amazon S3 schreibt. Ordnen Sie die Tabelle stattdessen einem Unterpfad des Buckets zu, s3://amzn-s3-demo-bucket/mypath.

Exportieren von Daten aus DynamoDB

Sie können mit Hive Daten aus DynamoDB exportieren.

So exportieren Sie eine DynamoDB-Tabelle in einen Amazon-S3-Bucket

- Erstellen Sie eine Hive-Tabelle, die auf in DynamoDB gespeicherte Daten verweist. Anschließend können Sie den Befehl INSERT OVERWRITE aufrufen, um die Daten in ein externes Verzeichnis zu schreiben. Im folgenden Beispiel *s3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/* ist dies ein gültiger Pfad in Amazon S3. Passen Sie die Spalten und Datentypen im CREATE-Befehl an, um mit den Werten in Ihrer DynamoDB übereinzustimmen. Sie können diese Methode zum Erstellen eines Archivs Ihrer DynamoDB-Daten in Amazon S3 verwenden.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/' SELECT *
FROM hiveTableName;
```

So exportieren Sie eine DynamoDB-Tabelle in einen Amazon S3-Bucket mit Formatierung

- Erstellen Sie eine externe Tabelle, die auf einen Speicherort in Amazon S3 verweist. Dies wird unten als "s3_export" gezeigt. Geben Sie während des CREATE-Aufrufs die Zeilenformatierung für die Tabelle an. Wenn Sie dann INSERT OVERWRITE für den Export von Daten aus DynamoDB in s3_export verwenden, werden die Daten in dem angegebenen Format geschrieben. Im folgenden Beispiel werden die Daten als CSV-Werte geschrieben.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

So exportieren Sie eine DynamoDB-Tabelle in einen Amazon-S3-Bucket ohne Angabe einer Spaltenzuordnung

- Erstellen Sie eine Hive-Tabelle, die auf in DynamoDB gespeicherte Daten verweist. Dies ähnelt dem vorhergehenden Beispiel mit der Ausnahme, dass Sie keine Spaltenzuordnung angeben. Die Tabelle muss über genau einen Spaltentyp `map<string, string>` verfügen. Wenn Sie dann eine `EXTERNAL`-Tabelle in Amazon S3 erstellen, können Sie den Befehl `INSERT OVERWRITE` zum Schreiben der Daten von DynamoDB nach Amazon S3 aufrufen. Sie können diese Methode zum Erstellen eines Archivs Ihrer DynamoDB-Daten in Amazon S3 verwenden. Da es keine Spaltenzuordnung gibt, können Sie keine Tabellen abfragen, die auf diese Weise exportiert werden. Das Exportieren von Daten ohne Angabe einer Spaltenzuordnung ist ab Hive 0.8.1.5 verfügbar, was unter Amazon-EMR-AMI 2.2.x und höher unterstützt wird.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
```

```
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3TableName SELECT *
FROM hiveTableName;
```

So exportieren Sie eine DynamoDB-Tabelle in einen Amazon-S3-Bucket mit Datenkomprimierung

- Hive bietet mehrere Kompressions-Codecs an, die Sie während der Hive-Sitzung einrichten können. Dadurch werden die exportierten Daten im angegebenen Format komprimiert. Im folgenden Beispiel werden die exportierten Dateien mithilfe des Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO) - Algorithmus komprimiert.

  ```
  SET hive.exec.compress.output=true;
  SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
  SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;


  CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
  STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
  TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
  "dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


  CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
  ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
  LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

  INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
  FROM hiveTableName;
  ```

  Die verfügbaren Kompressions-Codecs sind:

  - org.apache.hadoop.io.compress. GzipCodec
  - org.apache.hadoop.io.com/press. DefaultCodec

- com.hadoop.compression.lzo. LzoCodec
- com.hadoop.compression.lzo. LzopCodec
- org.apache.hadoop.io.com/press. BZip2Codec
- org.apache.hadoop.io.com/press. SnappyCodec

So exportieren Sie eine DynamoDB-Tabelle nach HDFS

- Verwenden Sie den folgenden Hive-Befehl. Dabei *hdfs:///directoryName* handelt es sich um einen gültigen HDFS-Pfad und *hiveTableName* um eine Tabelle in Hive, die auf DynamoDB verweist. Dieser Exportvorgang ist schneller als der Export einer DynamoDB-Tabelle nach Amazon S3, da Hive 0.7.1.1 als Zwischenschritt beim Exportieren von Daten nach Amazon S3 HDFS verwendet. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie `dynamodb.throughput.read.percent` auf 1.0 festlegen, um die Leseanforderungsrate zu erhöhen.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///directoryName' SELECT * FROM hiveTableName;
```

  Sie können auch Daten nach HDFS via Formatierung und Kompression exportieren, wie oben beim Export nach Amazon S3 gezeigt. Ersetzen Sie dazu einfach das Amazon-S3-Verzeichnis in den Beispielen oben durch ein HDFS-Verzeichnis.

So lesen Sie nicht druckbare UTF-8-Zeichendaten in Hive

- Sie können nicht druckbare UTF-8-Zeichendaten mit Hive lesen und schreiben, indem Sie beim Erstellen der Tabelle die `STORED AS SEQUENCEFILE`-Klausel verwenden. A SequenceFile ist das Hadoop-Binärdateiformat. Sie müssen Hadoop verwenden, um diese Datei zu lesen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus DynamoDB nach Amazon S3 exportiert werden. Sie

können diese Funktionalität für die Verarbeitung von nicht druckbaren UTF-8-kodierten Zeichen verwenden.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Importieren von Daten in DynamoDB

Wenn Sie mit Hive Daten in DynamoDB schreiben möchten, stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Schreibkapazitätseinheiten größer als die Anzahl der Mapper im Cluster ist. Zum Beispiel produzieren Cluster, die auf m1.xlarge-EC2-Instances ausgeführt werden, acht Mapper pro Instance. Bei einem Cluster mit 10 Instances ergäbe dies 80 Mapper. Wenn Ihre Schreibkapazitätseinheiten nicht größer als die Anzahl der Mapper im Cluster sind, verbraucht der Hive-Schreibvorgang möglicherweise den gesamten Schreibdurchsatz oder versucht, mehr Durchsatz zu verbrauchen, als zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen zur Anzahl der Mapper, die von den einzelnen EC2-Instance-Typen produziert werden, finden Sie unter Konfigurieren von Hadoop.

Die Anzahl der Mapper in Hadoop wird durch die Input Splits gesteuert. Wenn es zu wenig Splits gibt, ist Ihr Schreibbefehl ggf. nicht in der Lage, den gesamten verfügbaren Schreibdurchsatz zu verbrauchen.

Wenn ein Element mit demselben Schlüssel in der DynamoDB-Zieltabelle vorhanden ist, wird es überschrieben. Wenn kein Element mit dem Schlüssel in der DynamoDB-Zieltabelle vorhanden ist, wird das Element eingefügt.

So importieren Sie Daten aus Amazon S3 zu DynamoDB

- Sie können Amazon EMR (Amazon EMR) und Hive verwenden, um Daten von Amazon S3 nach DynamoDB zu schreiben.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM s3_import;
```

So importieren Sie eine Tabelle von einem Amazon-S3-Bucket in DynamoDB ohne Angabe einer Spaltenzuordnung

- Erstellen Sie eine EXTERNAL-Tabelle, die auf die in Amazon S3 gespeicherten Daten verweist, die zuvor von DynamoDB exportiert wurden. Stellen Sie vor dem Import sicher, dass die Tabelle in DynamoDB vorhanden ist und über das gleiche Schlüsselschema wie die zuvor exportierte DynamoDB-Tabelle verfügt. Die Tabelle muss außerdem über genau einen Spaltentyp `map<string, string>` verfügen. Wenn Sie dann eine Hive-Tabelle erstellen, die mit DynamoDB verknüpft ist, können Sie den Befehl `INSERT OVERWRITE` zum Schreiben der Daten von Amazon S3 nach DynamoDB aufrufen. Da es keine Spaltenzuordnung gibt, können Sie keine Tabellen abfragen, die auf diese Weise importiert werden. Das Importieren von Daten ohne Angabe einer Spaltenzuordnung ist ab Hive 0.8.1.5 verfügbar, was unter Amazon EMR AMI 2.2.3.x und höher unterstützt wird.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");
```

```
INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT *
FROM s3TableName;
```

So importieren Sie eine Tabelle von HDFS in DynamoDB

- Sie können mit Amazon EMR und Hive Daten von HDFS nach DynamoDB schreiben.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///directoryName';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM hdfs_import;
```

Abfragen von Daten in DynamoDB

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Möglichkeiten zur Verwendung von Amazon EMR zum Abfragen von Daten in DynamoDB.

So finden Sie den größten Wert für eine zugeordnete Spalte (**`max`**)

- Verwenden Sie Hive-Befehle wie die folgenden. Im ersten Befehl wird durch die CREATE-Anweisung eine Hive-Tabelle erstellt, die auf in DynamoDB gespeicherte Daten verweist. Die SELECT-Anweisung verwendet dann diese Tabelle, um in DynamoDB gespeicherte Daten abzufragen. Im folgenden Beispiel wird nach der größten Bestellung eines bestimmten Kunden gesucht.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
```

```
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT max(total_cost) from hive_purchases where customerId = 717;
```

So aggregieren Sie Daten mit der **GROUP BY**-Klausel

- Sie können die GROUP BY-Klausel zum Sammeln von Daten über mehrere Datensätze hinweg verwenden. Diese Klausel wird häufig in Verbindung mit einer Aggregationsfunktion wie „sum“, „count“, „min“ oder „max“ eingesetzt. Das folgende Beispiel gibt eine Liste der größten Bestellungen von Kunden zurück, die mehr als drei Bestellungen aufgegeben haben.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT customerId, max(total_cost) from hive_purchases GROUP BY customerId HAVING
 count(*) > 3;
```

So verknüpfen Sie zwei DynamoDB-Tabellen

- Im folgenden Beispiel werden zwei Hive-Tabellen Daten in DynamoDB zugeordnet. Dann wird ein Join zwischen diesen beiden Tabellen aufgerufen. Der Join wird auf dem Cluster verarbeitet und zurückgegeben. Der Join wird nicht in DynamoDB ausgeführt. In diesem Beispiel wird eine Liste von Kunden mit ihren Einkäufen angezeigt, die mehr als zwei Bestellungen getätigt haben.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_customers(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Customers",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,customerName:Name,customerAddress:Address");

Select c.customerId, c.customerName, count(*) as count from hive_customers c
JOIN hive_purchases p ON c.customerId=p.customerId
GROUP BY c.customerId, c.customerName HAVING count > 2;
```

So verknüpfen Sie zwei Tabellen aus verschiedenen Quellen

- Im folgenden Beispiel ist Customer_S3 eine Hive-Tabelle, die eine CSV-Datei lädt, die in Amazon S3 gespeichert ist, und hive_purchases ist eine Tabelle, die auf Daten in DynamoDB verweist. Das folgende Beispiel verbindet Kundendaten, die in Form einer CSV-Datei in Amazon S3 gespeichert sind, mit Daten in DynamoDB, um Daten für Bestellungen zurückzugeben, die von Kunden mit „Miller“ im Namen aufgegeben wurden.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE Customer_S3(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

Select c.customerId, c.customerName, c.customerAddress from
Customer_S3 c
JOIN hive_purchases p
ON c.customerid=p.customerid
where c.customerName like '%Miller%';
```

> **Note**
>
> In den vorherigen Beispielen wurden aus Gründen der Klarheit und Vollständigkeit die CREATE TABLE-Anweisungen in jedes Beispiel eingefügt. Bei Ausführung mehrerer Abfragen oder Exportoperationen für eine bestimmte Hive-Tabelle müssen Sie die Tabelle nur einmal zu Beginn der Hive-Sitzung erstellen.

Optimieren der Leistung von Amazon-EMR-Operationen in DynamoDB

Amazon-EMR-Operationen auf eine DynamoDB-Tabelle zählen als Lesevorgänge und unterliegen den für die Tabelle angegebenen Durchsatzeinstellungen. Amazon EMR implementiert eine eigene Logik, um zu versuchen, die Belastung Ihrer DynamoDB-Tabelle auszugleichen und so die Möglichkeit der Überschreitung des bereitgestellten Durchsatzes zu minimieren. Am Ende jeder Hive-Abfrage gibt Amazon EMR Informationen über den für die Verarbeitung der Abfrage verwendeten Cluster zurück, zum Beispiel darüber, wie oft der bereitgestellte Durchsatz überschritten wurde. Sie können diese Informationen sowie CloudWatch Metriken zu Ihrem DynamoDB-Durchsatz verwenden, um die Belastung Ihrer DynamoDB-Tabelle bei nachfolgenden Anfragen besser zu verwalten.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Hive-Abfrageleistung bei der Arbeit mit DynamoDB-Tabellen.

Bereitgestellte Lesekapazitätseinheiten

Wenn Sie Hive-Abfragen über eine DynamoDB-Tabelle ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass ausreichend Lesekapazitätseinheiten vorhanden sind.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Sie 100 Lesekapazitätseinheiten für Ihre DynamoDB-Tabelle bereitgestellt haben. Dadurch können Sie 100 Lesevorgänge oder 409.600 Byte pro Sekunde ausführen. Wenn diese Tabelle 20 GB an Daten enthält (21.474.836.480 Bytes) und Ihre Hive-Abfrage einen vollständigen Tabellen-Scan durchführt, können Sie ermitteln, wie lange die Ausführung der Abfrage dauern wird:

21 474 836 480/409 600 = 52 429 Sekunden = 14,56 Stunden

Die einzige Möglichkeit, um die erforderliche Zeit zu verkürzen, würde eine Änderung der Lesekapazitätseinheiten in der DynamoDB-Quelltabelle notwendig machen. Das Hinzufügen weiterer Knoten zum Amazon-EMR-Cluster würde nicht helfen.

Der Fertigstellungsgrad in der Hive-Ausgabe wird dann aktualisiert, wenn ein oder mehrere Mapper-Prozesse abgeschlossen wurden. Für eine große DynamoDB-Tabelle mit wenig bereitgestellter Lesekapazität wird die fertiggestellte Ausgabe in Prozent ggf. für längere Zeit nicht aktualisiert; im oben genannten Fall würde der Auftrag mehrere Stunden lang zu 0 % abgeschlossen angezeigt. Weitere Details zum Fortschritt Ihres Auftrags finden Sie in der Amazon-EMR-Konsole. Hier können Sie den Status einzelner Mapper-Aufgaben sowie Statistiken für Lesevorgänge anzeigen.

Sie können sich auch bei der Hadoop-Schnittstelle auf dem Master-Knoten anmelden und die Hadoop-Statistiken anzeigen. Hier werden Ihnen der Status einzelner Map-Aufgaben sowie Statistiken für Lesevorgänge angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Hauptknoten gehostete Web-Schnittstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Einstellung der Leserate in Prozent

Standardmäßig verwaltet Amazon EMR die Anforderungslast für Ihre DynamoDB-Tabelle entsprechend Ihres aktuell bereitgestellten Durchsatzes. Wenn Amazon EMR jedoch Informationen zu Ihrem Auftrag zurückgibt, die eine große Anzahl an Antworten enthalten, dass der bereitgestellte Durchsatz überschritten wurde, können Sie die Standardleserate bei Einrichtung der Hive-Tabelle mit dem Parameter `dynamodb.throughput.read.percent` anpassen. Weitere Informationen zum Festlegen des Parameters zur Leserate in Prozent finden Sie unter Hive-Optionen.

Einstellung der Schreibrate in Prozent

Standardmäßig verwaltet Amazon EMR die Anforderungslast für Ihre DynamoDB-Tabelle entsprechend Ihres aktuell bereitgestellten Durchsatzes. Wenn Amazon EMR jedoch Informationen zu Ihrem Auftrag zurückgibt, die eine große Anzahl an Antworten enthalten, dass der bereitgestellte Durchsatz überschritten wurde, können Sie die Standardschreibrate bei Einrichtung der Hive-Tabelle mit dem Parameter `dynamodb.throughput.write.percent` anpassen. Weitere Informationen zum Festlegen des Parameters zur Schreibrate in Prozent finden Sie unter Hive-Optionen.

Einstellung für das Wiederholungsintervall

Standardmäßig führt Amazon EMR eine Hive-Abfrage erneut aus, wenn nicht innerhalb von zwei Minuten (dem Standard-Wiederholungsintervall) ein Ergebnis zurückgegeben wurde. Sie können dieses Intervall anpassen, indem Sie bei der Ausführung einer Hive-Abfrage den Parameter `dynamodb.retry.duration` einstellen. Weitere Informationen zum Festlegen des Parameters zur Schreibrate in Prozent finden Sie unter Hive-Optionen.

Anzahl der Zuordnungs-Tasks

Die Zuordnungs-Daemons, die Hadoop startet, um Ihre Anforderungen zum Exportieren und Abfragen von in DynamoDB gespeicherten Daten zu verarbeiten, sind auf eine maximale Leserate von 1 MiB pro Sekunde begrenzt, um die verbrauchte Lesekapazität einzuschränken. Wenn zusätzlich bereitgestellter Durchsatz auf DynamoDB vorhanden ist, verbessern Sie die Performance von Hive-Export- und Abfrageoperationen, indem Sie die Anzahl der Zuordnungs-Daemons erhöhen. Zu diesem Zweck können Sie entweder die Anzahl der EC2-Instances in Ihrem Cluster oder die Anzahl der Zuordnungs-Daemons erhöhen, die auf jeder EC2-Instance ausgeführt werden.

Sie können die Anzahl der EC2-Instances in einem Cluster erhöhen, indem Sie den aktuellen Cluster beenden und mit einer größeren Anzahl von EC2-Instances erneut starten. Sie geben die Anzahl der EC2-Instances im Dialogfeld Configure EC2 Instances an, wenn Sie den Cluster von der Amazon-EMR-Konsole starten, oder mit der Option `--num-instances`, wenn Sie den Cluster von der Befehlszeilenschnittstelle starten.

Die Anzahl der Map-Tasks auf einer Instance hängt vom EC2-Instance-Typ ab. Weitere Informationen zu den unterstützten EC2 Instance-Typen und der Anzahl der von ihnen jeweils bereitgestellten Mapper finden Sie in der Aufgabenkonfiguration. Hier finden Sie einen Abschnitt zur Aufgabenkonfiguration ("Task Configuration") für jede der unterstützten Konfigurationen.

Eine andere Möglichkeit, die Anzahl der Mapper-Daemons zu erhöhen, besteht darin, den Hadoop-Konfigurationsparameter `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` in einen höheren Wert zu ändern. Dies hat den Vorteil, dass Sie mehr Mapper erhalten, ohne die Anzahl oder die Größe der EC2-Instances erhöhen zu müssen, wodurch Sie Kosten sparen. Ein Nachteil ist, dass wenn Sie diesen Wert zu hoch einstellen, für die EC2-Instances in Ihrem Cluster nicht mehr genügend Arbeitsspeicher vorhanden ist. Zum Festlegen von `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` starten Sie den Cluster und geben einen Wert für `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` als Eigenschaft der Konfigurationsklassifizierung der mapred-site an. Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen konfigurieren.

```
{
    "configurations": [
    {
        "classification": "mapred-site",
        "properties": {
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "10"
        }
```

```
    }
    ]
}
```

Parallele Datenanforderungen

Mehrere Datenanforderungen, entweder von mehr als einem Benutzer oder von mehr als einer Anwendung, für eine einzelne Tabelle kann den bereitgestellten Lesedurchsatz erschöpfen und die Performance beeinträchtigen.

Prozessdauer

Die Datenkonsistenz in DynamoDB hängt von der Reihenfolge der Lese- und Schreibvorgänge auf den einzelnen Knoten ab. Während eine Hive-Abfrage verarbeitet wird, kann eine andere Anwendung neue Daten in die DynamoDB-Tabelle laden oder vorhandene Daten ändern oder löschen. In diesem Fall enthalten die Ergebnisse der Hive-Abfrage möglicherweise nicht die Datenänderungen, die vorgenommen wurden, während die Abfrage ausgeführt wurde.

Durchsatzüberschreitungen vermeiden

Wenn Sie Hive-Abfragen für DynamoDB ausführen, achten Sie darauf, dass Ihr bereitgestellter Durchsatz nicht überschritten wird, da sich dies nachteilig auf die Kapazität auswirkt, die für die `DynamoDB::Get`-Aufrufe Ihrer Anwendung benötigt werden. Um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist, sollten Sie das Lesevolumen und die Drosselung bei Anwendungsaufrufen regelmäßig überwachen, `DynamoDB::Get` indem Sie die Protokolle und Messwerte in Amazon überprüfen. CloudWatch

Abfragezeit

Wenn Hive-Abfragen, die auf eine DynamoDB-Tabelle zugreifen, für Zeiten geplant werden, in denen wenig Anforderungen an die DynamoDB-Tabelle gerichtet werden, verbessert das die Leistung. Beispiel: Wenn die Mehrzahl der Anwendungsbenutzer in San Francisco lebt, können Sie die täglichen Daten um 04:00 Uhr PST, wenn die meisten Benutzer schlafen und keine Datensätze in der DynamoDB-Datenbank aktualisiert werden.

Zeitbasierte Tabellen

Wenn die Daten als eine Reihe von zeitbasierten DynamoDB-Tabellen organisiert sind, z. B. eine Tabelle pro Tag, können Sie die Daten exportieren, wenn die Tabelle nicht mehr aktiv ist. Sie können auf diese Weise Daten fortlaufend nach Amazon S3 sichern.

Archivierte Daten

Wenn Sie vorhaben, viele Hive-Abfragen für in DynamoDB gespeicherte Daten auszuführen und Ihre Anwendung archivierte Daten unterstützt, können Sie die Daten nach HDFS oder Amazon S3 exportieren und die Hive-Abfragen auf eine Kopie der Daten anstelle von DynamoDB ausführen. Dies spart Lesevorgänge und schont den bereitgestellten Durchsatz.

Kinesis

Amazon EMR-Cluster können Amazon Kinesis Kinesis-Streams direkt lesen und verarbeiten, indem sie vertraute Tools aus dem Hadoop-Ökosystem wie Hive, Pig MapReduce, die Hadoop Streaming API und Cascading verwenden. Außerdem können Sie Echtzeitdaten aus Amazon Kinesis mit vorhandenen Daten auf Amazon S3, Amazon DynamoDB und HDFS in einem aktiven Cluster zusammenführen. Zur Nachbearbeitung können Sie die Daten aus Amazon EMR direkt in Amazon S3 oder DynamoDB laden. Informationen zu den wichtigsten Services und Preisen von Amazon Kinesis finden Sie auf der Seite zu Amazon Kinesis.

Wie kann ich die Integration von Amazon EMR und Amazon Kinesis verwenden?

Die Integration von Amazon EMR in Amazon Kinesis erleichtert bestimmte Szenarien, z. B.:

- Streaming-Protokollanalyse – Sie können Streaming-Webprotokolle analysieren, um eine Liste der 10 häufigsten Fehlertypen alle „x“ Minuten nach Region, Browser und Zugriffs-Domain zu erzeugen.
- Kundenbindung – Sie können Abfragen schreiben, die Clickstream-Daten aus Amazon Kinesis mit Informationen zu Werbekampagnen in einer DynamoDB-Tabelle verknüpfen, um die effektivsten Kategorien von Anzeigen zu bestimmen, die auf bestimmten Websites angezeigt werden.
- Interaktive Ad-hoc-Abfragen – Sie können Daten regelmäßig aus Amazon-Kinesis-Streams in HDFS laden und diese für schnelle, interaktive Analyseabfragen als lokale Impala-Tabelle zur Verfügung stellen.

Analyse von Amazon-Kinesis-Streams mit Checkpointing

Benutzer können regelmäßige, auf Stapelverarbeitung basierende Analysen von Amazon-Kinesis-Streams in so genannten Iterationen ausführen. Da Amazon-Kinesis-Stream-Datensätze mithilfe von Sequenznummern abgerufen werden, erfolgt die Festlegung der Iterationsgrenzen anhand der Start-

und Endsequenznummern, die von Amazon EMR in einer DynamoDB-Tabelle gespeichert werden. Wenn z. B. `iteration0` endet, wird die letzte Sequenznummer in DynamoDB gespeichert, sodass bei Beginn des Auftrags `iteration1` nachfolgende Daten aus dem Stream abgerufen werden können. Diese Zuweisung von Iterationen in Stream-Daten wird als Checkpointing bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Kinesis-Konnektor.

Wenn eine Iteration mit einem Checkpoint versehen wurde und der Auftrag eine Iteration nicht verarbeiten konnte, versucht Amazon EMR, die Datensätze in dieser Iteration erneut zu verarbeiten.

Checkpointing ist eine Funktion, mit der Sie Folgendes durchführen können:

- Starten von Datenverarbeitung nach einer Sequenznummer, die von eine vorherigen Abfrage verarbeitet wurde, die im selben Stream und mit selben logischen Namen ausgeführt wurde
- Erneutes Verarbeiten desselben Datenstapels aus Kinesis, der von einer früheren Abfrage verarbeitet wurde

Setzen Sie in Ihren Skripts den Parameter `kinesis.checkpoint.enabled` auf `true`, um Checkpointing zu aktivieren. Konfigurieren Sie außerdem die folgenden Parameter:

Konfigurationseinstellung	Description
kinesis.checkpoint.metastore.table.name	Name der DynamoDB-Tabelle, in der Checkpoint-Informationen gespeichert werden
kinesis.checkpoint.metastore.hash.key.name	Name des Hash-Schlüssels für die DynamoDB-Tabelle
kinesis.checkpoint.metastore.hash.range.name	Name des Bereichsschlüssels für die DynamoDB-Tabelle
kinesis.checkpoint.logical.name	Ein logischer Name für die aktuelle Verarbeitung
kinesis.checkpoint.iteration.no	Iterationsnummer für die Verarbeitung im Zusammenhang mit dem logischen Namen
kinesis.rerun.iteration.without.wait	Boolescher Wert, der angibt, ob eine fehlgeschlagene Iteration erneut ausgeführt werden kann, ohne die Zeitbeschränkung abzuwarten. Der Standardwert ist `false`

Empfehlungen zu bereitgestellten IOPS für Amazon-DynamoDB-Tabellen

Der Amazon-EMR-Konnektor für Amazon Kinesis verwendet die DynamoDB-Datenbank als Sicherungsdatenbank für das Metadaten-Checkpointing. Sie müssen in DynamoDB eine Tabelle erstellen, bevor Sie Daten in einem Amazon-Kinesis-Stream mit einem Amazon-EMR-Cluster in Checkpoint-Intervallen verwenden können. Die Tabelle muss sich in derselben Region befinden wie Ihr Amazon-EMR-Cluster. Im Folgenden erhalten Sie allgemeine Empfehlungen für die Anzahl von IOPS, die Sie für Ihre DynamoDB-Tabellen bereitstellen sollten. Dabei sei `j` die maximale Anzahl der Hadoop-Aufträge (mit unterschiedlichen Kombinationen für logischer Name+Iterationsnummer), die gleichzeitig ausgeführt werden können, und `s` die maximale Anzahl der Shards, die ein Auftrag verarbeitet:

Für Read Capacity Units (Lese-Kapazitätseinheiten): `j*s/5`

Für Write Capacity Units (Schreibkapazitätseinheiten): `j*s`

Leistungsaspekte

Der Shard-Durchsatz für Amazon Kinesis ist direkt proportional zur Instance-Größe von Knoten in Amazon-EMR-Clustern und zur Datensatzgröße im Stream. Wir empfehlen die Verwendung von m5.xlarge oder größeren Instances für Haupt- und Core-Knoten.

Die Amazon-Kinesis-Analyse mit Amazon EMR planen

Wenn Sie Daten in einem aktiven Amazon-Kinesis-Stream analysieren und dabei durch Timeouts und eine maximale Dauer der einzelnen Iterationen eingeschränkt sind, müssen Sie die Analyse unbedingt häufiger durchführen, um regelmäßig Details aus dem Stream zu erhalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Skripte und Abfragen in regelmäßigen Intervallen durchzuführen. Wir empfehlen für wiederkehrende Aufgaben wie diese AWS Data Pipeline . Weitere Informationen finden Sie unter und im Developer Guide. AWS Data Pipeline PigActivityAWS Data Pipeline HiveActivityAWS Data Pipeline

Migration des Spark-Kinesis-Konnektors zu SDK 2.x für Amazon EMR 7.0

Das AWS SDK bietet eine Vielzahl von Bibliotheken für die Interaktion mit AWS Cloud-Computing-Diensten, z. B. die Verwaltung von Anmeldeinformationen APIs und die Verbindung zu S3- und Kinesis-Diensten. Der Spark-Kinesis-Konnektor wird verwendet, um Daten aus Kinesis Data Streams zu verarbeiten, und die empfangenen Daten werden in der Ausführungs-Engine von Spark

transformiert und verarbeitet. Derzeit baut dieser Konnektor auf Version 1.x von AWS SDK und Kinesis-client-library (KCL) auf.

Im Rahmen der AWS SDK 2.x-Migration wird auch der Spark Kinesis-Connector entsprechend aktualisiert, sodass er mit dem SDK 2.x ausgeführt werden kann. In der Amazon-EMR-Version 7.0 enthält Spark das SDK-2.x-Upgrade, das in der Community-Version von Apache Spark noch nicht verfügbar ist. Wenn Sie den Spark-Kinesis-Konnektor aus einer Version unter 7.0 verwenden, müssen Sie Ihre Anwendungscodes für die Ausführung in SDK 2.x migrieren, bevor Sie zu Amazon EMR 7.0 migrieren können.

Migrationshandbücher

In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Migration einer Anwendung zum aktualisierten Spark-Kinesis-Konnektor beschrieben. Es enthält Anleitungen für die Migration zur Kinesis Client Library (KCL) 2.x, AWS Anmeldeinformationsanbieter und AWS Service-Clients in SDK 2.x. AWS Als Referenz enthält es auch ein WordCountBeispielprogramm, das den Kinesis-Konnektor verwendet.

Themen

- KCL von 1.x zu 2.x migrieren
- Anbieter von AWS Anmeldeinformationen von AWS SDK 1.x auf 2.x migrieren
- Migration von AWS Service-Clients von AWS SDK 1.x auf 2.x
- Codebeispiele für Streaming-Anwendungen
- Überlegungen zur Verwendung des aktualisierten Spark-Kinesis-Konnektors

KCL von 1.x zu 2.x migrieren

- Ebene und Dimensionen der Metriken in **`KinesisInputDStream`**

  Wenn Sie einen `KinesisInputDStream` instanziieren, können Sie die Metrikebene und die Dimensionen für den Stream steuern. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie diese Parameter mit KCL 1.x anpassen können:

```
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
```

```
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)

 .metricsEnabledDimensions(KinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABLED_DIMENSIONS.a
  .build()
```

In KCL 2.x haben diese Konfigurationseinstellungen andere Paketnamen. Für die Migration zu 2.x:

1. Ändern Sie die Importanweisungen für `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibCon` und `com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel` zu `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel` bzw. `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel

   // import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil
   ```

2. Ersetzen Sie die Zeile `metricsEnabledDimensionsKinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABL` durch `metricsEnabledDimensionsSet(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME, MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME)`

Im Folgenden finden Sie eine aktualisierte Version von `KinesisInputDStream` mit benutzerdefinierten Metrikebene und Metrikdimensionen:

```
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
```

```
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
  .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
  .build()
```

- Meldungshandler-Funktion in `KinesisInputDStream`

  Bei der Instanziierung eines `KinesisInputDStream` können Sie auch eine „Meldungshandler-Funktion“ angeben, die einen Kinesis-Datensatz verwendet und ein generisches Objekt T zurückgibt, falls Sie andere in einem Datensatz enthaltene Daten wie den Partitionsschlüssel verwenden möchten.

  In KCL 1.x lautet die Signatur der Meldungshandler-Funktion: `Record => T`, wobei Record für `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` steht. In KCL 2.x wurde die Signatur des Handlers in:`KinesisClientRecord => T`, where is geändert. KinesisClientRecord `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`

  Es folgt ein Beispiel für die Bereitstellung eines Meldungshandlers in KCL 1.x:

```
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record


def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

  Für die Migration des Meldungshandlers:

1. Ändern Sie die Importanweisung für `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` zu `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`.

```
// import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record
import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord
```

2. Aktualisieren Sie die Methodensignatur des Meldungshandlers.

```
//def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt
 + 5
```

Es folgt ein aktualisiertes Beispiel für die Bereitstellung eines Meldungshandlers in KCL 2.x:

```
import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord


def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

Weitere Informationen zur Migration von KCL 1.x zu 2.x finden Sie unter Migrieren von Verbrauchern von KCL 1.x zu KCL 2.x.

Anbieter von AWS Anmeldeinformationen von AWS SDK 1.x auf 2.x migrieren

Anbieter von Anmeldeinformationen werden verwendet, um AWS Anmeldeinformationen für Interaktionen mit zu erhalten. AWS In SDK 2.x gibt es mehrere Schnittstellen- und Klassenänderungen im Zusammenhang mit den Anbietern von Anmeldeinformationen, die Sie hier finden. Der Spark Kinesis-Konnektor hat eine Schnittstelle

(`org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials`) und Implementierungsklassen definiert, die die Version 1.x von AWS Credential Providern zurückgeben. Diese Anbieter von Anmeldeinformationen werden bei der Initialisierung von Kinesis-Clients benötigt. Wenn Sie die Methode beispielsweise `SparkAWSCredentials.provider` in den Anwendungen verwenden, müssten Sie die Codes aktualisieren, um die 2.x-Version der Credential Provider nutzen zu können. AWS

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung der Anmeldeinformationsanbieter in AWS SDK 1.x:

```
import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider

val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
    .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
    .build()

val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert(credentialProvider.isInstanceOf[AWSCredentialsProvider], "Type should be
 AWSCredentialsProvider")
```

Für die Migration zu 2.x:

1. Ändern Sie die Importanweisung für `com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider` zu `software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider`

   ```
   //import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider
   ```

2. Aktualisieren Sie die verbleibenden Codes, die diese Klasse verwenden.

   ```
   import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider

   val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
       .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
       .build()

   val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
   assert (credentialProvider.isInstanceOf[AwsCredentialsProvider], "Type should be
    AwsCredentialsProvider")
   ```

Migration von AWS Service-Clients von AWS SDK 1.x auf 2.x

AWS Service-Clients haben in 2.x unterschiedliche Paketnamen (d. h.`software.amazon.awssdk`), wohingegen das SDK 1.x verwendet. `com.amazonaws` Weitere Informationen über die Änderungen in dieser Version finden Sie hier. Wenn Sie diese Service-Clients in den Codes verwenden, müssten Sie die Clients entsprechend migrieren.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Erstellung eines Clients in SDK 1.x:

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB

AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();
```

Für die Migration zu 2.x:

1. Ändern Sie die Importanweisungen für Service-Clients. Nehmen wir als Beispiel DynamoDB-Clients. Sie müssten `com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient` oder `com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB` zu `software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient` ändern.

   ```
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB
   import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient
   ```

2. Die Codes aktualisieren, die die Clients initialisieren

   ```
   // AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
   // AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();

   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.create();
   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder().build();
   ```

   Weitere Informationen zur Migration des AWS SDK von 1.x auf 2.x finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen dem AWS SDK for Java 1.x und 2.x

Codebeispiele für Streaming-Anwendungen

```
import java.net.URI
```

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest
import software.amazon.awssdk.regions.Region
import software.amazon.kinesis.metrics.{MetricsLevel, MetricsUtil}

import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.storage.StorageLevel
import org.apache.spark.streaming.{Milliseconds, StreamingContext}
import org.apache.spark.streaming.dstream.DStream.toPairDStreamFunctions
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInitialPositions.Latest
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInputDStream


object KinesisWordCountASLSDKV2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val appName = "demo-app"
    val streamName = "demo-kinesis-test"
    val endpointUrl = "https://kinesis.us-west-2.amazonaws.com"
    val regionName = "us-west-2"

    // Determine the number of shards from the stream using the low-level Kinesis
 Client
    // from the AWS Java SDK.
    val credentialsProvider = DefaultCredentialsProvider.create
    require(credentialsProvider.resolveCredentials() != null,
      "No AWS credentials found. Please specify credentials using one of the methods
 specified " +
        "in https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
credentials.html")
    val kinesisClient = KinesisClient.builder()
      .credentialsProvider(credentialsProvider)
      .region(Region.US_WEST_2)
      .endpointOverride(URI.create(endpointUrl))
      .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder())
      .build()
    val describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder()
      .streamName(streamName)
      .build()
    val numShards = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest)
      .streamDescription
      .shards
```

```
      .size


   // In this example, we are going to create 1 Kinesis Receiver/input DStream for
each shard.
   // This is not a necessity; if there are less receivers/DStreams than the number of
shards,
   // then the shards will be automatically distributed among the receivers and each
receiver
   // will receive data from multiple shards.
   val numStreams = numShards

   // Spark Streaming batch interval
   val batchInterval = Milliseconds(2000)

   // Kinesis checkpoint interval is the interval at which the DynamoDB is updated
with information
   // on sequence number of records that have been received. Same as batchInterval for
this
   // example.
   val kinesisCheckpointInterval = batchInterval

   // Setup the SparkConfig and StreamingContext
   val sparkConfig = new SparkConf().setAppName("KinesisWordCountASLSDKV2")
   val ssc = new StreamingContext(sparkConfig, batchInterval)

   // Create the Kinesis DStreams
   val kinesisStreams = (0 until numStreams).map { i =>
     KinesisInputDStream.builder
       .streamingContext(ssc)
       .streamName(streamName)
       .endpointUrl(endpointUrl)
       .regionName(regionName)
       .initialPosition(new Latest())
       .checkpointAppName(appName)
       .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
       .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
       .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
       .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
       .build()
   }

   // Union all the streams
```

```
    val unionStreams = ssc.union(kinesisStreams)

    // Convert each line of Array[Byte] to String, and split into words
    val words = unionStreams.flatMap(byteArray => new String(byteArray).split(" "))

    // Map each word to a (word, 1) tuple so we can reduce by key to count the words
    val wordCounts = words.map(word => (word, 1)).reduceByKey(_ + _)

    // Print the first 10 wordCounts
    wordCounts.print()

    // Start the streaming context and await termination
    ssc.start()
    ssc.awaitTermination()
  }
}
```

Überlegungen zur Verwendung des aktualisierten Spark-Kinesis-Konnektors

- Wenn Ihre Anwendungen `Kinesis-producer-library` mit einer JDK-Version unter 11 verwenden, kann es zu Ausnahmen wie `java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter` kommen. Dies liegt daran, dass EMR 7.0 standardmäßig mit JDK 17 geliefert wird und J2EE-Module seit Java 11+ aus den Standardbibliotheken entfernt wurden. Dies könnte behoben werden, indem die folgende Abhängigkeit zur POM-Datei hinzugefügt wird. Ersetzen Sie die Bibliotheksversion nach Bedarf durch eine passende.

  ```
  <dependency>
        <groupId>javax.xml.bind</groupId>
        <artifactId>jaxb-api</artifactId>
        <version>${jaxb-api.version}</version>
      </dependency>
  ```

- Das Spark-Kinesis-Konnektor-JAR befindet sich nach der Erstellung eines EMR-Clusters unter diesem Pfad: `/usr/lib/spark/connector/lib/`

DistCp S3 (s3-dist-cp)

Apache DistCp ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie große Datenmengen kopieren können. S3 DistCp ähnelt Amazon S3 DistCp, ist aber für die Verwendung mit AWS Amazon S3 optimiert. Der Befehl für S3 DistCp in Amazon EMR Version 4.0 und höher lautets`3-dist-cp`, den Sie

als Schritt in einem Cluster oder in der Befehlszeile hinzufügen. Mit S3 DistCp können Sie große Datenmengen effizient von Amazon S3 nach HDFS kopieren, wo sie in nachfolgenden Schritten in Ihrem Amazon EMR-Cluster verarbeitet werden können. Sie können S3 auch verwendenDistCp , um Daten zwischen Amazon S3-Buckets oder von HDFS nach Amazon S3 zu kopieren. S3 DistCp ist skalierbarer und effizienter für das parallel Kopieren einer großen Anzahl von Objekten zwischen Buckets und AWS Konten.

Spezifische Befehle, die die Flexibilität von S3DistCP in realen Szenarien demonstrieren, finden Sie im Big Data-Blog unter Sieben Tipps zur Verwendung von S3 DistCp. AWS

Wie bei DistCp S3 DistCp wird häufig MapReduce auf verteilte Weise kopiert. Kopier-, Fehlerbehandlungs-, Wiederherstellungs- und Berichterstellungsaufgaben werden auf mehrere Server verteilt. Weitere Informationen zum DistCp Open-Source-Projekt Apache finden Sie in der DistCpAnleitung in der Apache Hadoop-Dokumentation.

Wenn S3 DistCp einige oder alle der angegebenen Dateien nicht kopieren kann, schlägt der Cluster-Schritt fehl und gibt einen Fehlercode ungleich Null zurück. In diesem Fall bereinigt S3 teilweise kopierte Dateien DistCp nicht.

> **Important**
>
> S3 unterstützt DistCp keine Amazon S3 S3-Bucket-Namen, die den Unterstrich enthalten. S3 unterstützt DistCp keine Verkettung von Parquet-Dateien. Verwenden Sie stattdessen. PySpark Weitere Informationen finden Sie unter Parquet-Dateien verketten in Amazon EMR. Um Kopierfehler zu vermeiden, wenn Sie S3DistCP verwenden, um eine einzelne Datei (anstelle eines Verzeichnisses) von S3 nach HDFS zu kopieren, verwenden Sie Amazon-EMR-Version 5.33.0 oder höher oder Amazon-EMR-Version 6.3.0 oder höher.

DistCp S3-Optionen

S3 ist zwar ähnlich DistCp, DistCp unterstützt aber verschiedene Optionen, mit denen Sie die Art und Weise ändern können, wie Daten kopiert und komprimiert werden.

Wenn Sie S3 aufrufenDistCp, können Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Optionen angeben. Die Optionen werden dem Schritt mithilfe der Liste der Argumente hinzugefügt. Beispiele für die DistCp S3-Argumente sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Option	Description	Erforderlich
`--src=LOCATION`	Der Speicherort der zu kopierenden Daten. Hierbei kann es sich entweder um einen HDFS- oder Amazon-S3-Speicherort handeln. Beispiel: `--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9I0J/node` **Important** S3 unterstützt DistCp keine Amazon S3 S3-Bucket-Namen, die den Unterstrich enthalten.	Ja
`--dest=LOCATION`	Das Ziel für die Daten. Hierbei kann es sich entweder um einen HDFS- oder Amazon-S3-Speicherort handeln. Beispiel: `--dest=hdfs:///output` **Important** S3 unterstützt DistCp keine Amazon S3 S3-Bucket-Namen, die den Unterstrich enthalten.	Ja
`--srcPattern=PATTERN`	Ein regulärer Ausdruck, der die Kopieroperation auf eine Teilmenge der Daten unter `--src` filtert. Wenn weder `--srcPattern` noch `--groupBy` angegeben ist, werden alle Daten unter `--src` in `--dest` kopiert. Wenn das Argument des regulären Ausdrucks Sonderzeichen wie Sternchen (*) enthält, muss entweder der reguläre Ausdruck oder die gesamte	Nein

Option	Description	Erforderlich
	`--args`-Zeichenfolge in einfache Anführungszeichen (') gesetzt werden. Beispiel: `--srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*`	
`--groupBy=PATTERN`	Ein regulärer Ausdruck, der S3 veranlasst, Dateien DistCp zu verketten, die dem Ausdruck entsprechen. Sie können mit dieser Option beispielsweise alle Protokolldateien kombinieren, die innerhalb einer Stunde in einer einzigen Datei geschrieben wurden. Der verkettete Dateiname ist der Wert, der dem regulären Ausdruck für die Gruppe entspricht. Klammern geben an, wie Dateien gruppiert werden soll, wobei alle Elemente, die der eingeklammerten Anweisung entsprechen, zu einer einzigen Ausgabedatei kombiniert werden. Wenn der reguläre Ausdruck keine Anweisung in Klammern enthält, schlägt der Cluster beim Schritt S3 DistCp fehl und gibt einen Fehler zurück. Wenn das Argument des regulären Ausdrucks Sonderzeichen wie Sternchen (*) enthält, muss entweder der reguläre Ausdruck oder die gesamte `--args`-Zeichenfolge in einfache Anführungszeichen (') gesetzt werden. Wenn `--groupBy` angegeben ist, werden nur Dateien kopiert, die dem angegebenen Muster entsprechen. Sie müssen `--groupBy` und `--srcPattern` nicht gleichzeitig angeben. Beispiel: `--groupBy=.*subnetid.*([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*`	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--targetSize=SIZE`	Die Größe (in Mebibyte (MiB)) der Dateien, die basierend auf der `--groupBy` -Option erstellt werden sollen. Dieser Wert muss eine Ganzzahl sein. Wenn dieser `--targetSize` Wert gesetzt ist, DistCp versucht S3, dieser Größe zu entsprechen. Die tatsächliche Größe der kopierten Dateien kann größer oder kleiner als dieser Wert sein. Aufträge werden basierend auf der Größe der Datendatei aggregiert. Deshalb ist es möglich, dass die Zieldateigröße der Quelldateigröße entspricht. Wenn die durch `--groupBy` verketteten Dateien größer als der Wert `--targetSize` sind, werden sie in Teildateien aufgelöst und sequenziell mit einem an das Ende angefügten numerischen Wert benannt. Eine Datei, die beispielsweise zu `myfile.gz` verkettet ist, wird wie folgt in mehrere Teile unterteilt: `myfile0.gz` , `myfile1.gz` usw. Beispiel: `--targetSize=2`	Nein
`--appendToLastFile`	Gibt das Verhalten von S3 DistCp beim Kopieren von Dateien von Amazon S3 nach HDFS an, die bereits vorhanden sind. Es werden neue Dateidaten an vorhandene Dateien angefügt. Wenn Sie `--appendToLastFile` mit `--groupBy` verwenden, werden neue Daten an Dateien angefügt, die denselben Gruppen entsprechen. Diese Option respektiert auch das `--targetSize` -Verhalten, wenn sie mit `--groupBy.` verwendet wird.	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--outputCodec=CODEC`	Gibt den Komprimierungs-Codec für die kopierten Dateien an. Mögliche Werte sind: `gzip`, `gz`, `lzo`, `snappy` oder `none`. Sie können diese Option beispielsweise verwenden, um Eingabedateien, die mit Gzip komprimiert sind, in Ausgabedateien mit LZO-Komprimierung zu konvertieren oder um die Dateien im Rahmen der Kopieroperation zu dekomprimieren. Wenn Sie einen Ausgabe-Codec auswählen, wird dem Dateinamen die entsprech ende Erweiterung angefügt (z. B. für `gz` und `gzip` die Erweiterung `.gz`). Wenn Sie keinen Wert für `--outputCodec` angeben, werden die Dateien ohne Änderung der Komprimierung kopiert. Beispiel: `--outputCodec=lzo`	Nein
`--s3ServerSideEncryption`	Stellt sicher, dass die Zieldaten mit SSL übertrage n und in Amazon S3 automatisch mit einem AWS serviceseitigen Schlüssel verschlüsselt werden. Beim Abrufen von Daten mit S3 DistCp werden die Objekte automatisch entschlüsselt. Wenn Sie versuchen, ein entschlüsseltes Objekt in einen Amazon-S3-Bucket zu kopieren, für den eine Verschlüsselung erforderlich ist, schlägt die Operation fehl. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Datenverschlüsselung. Beispiel: `--s3ServerSideEncryption`	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--deleteOnSuccess`	Wenn der Kopiervorgang erfolgreich ist, veranlasst diese Option S3, die kopierten Dateien vom Quellspeicherort DistCp zu löschen. Dies ist nützlich, wenn Sie Ausgabedateien, wie Protokolldateien, von einem Speicherort an einen anderen als geplante Aufgabe kopieren und dieselben Dateien nicht zweimal kopiert werden sollen. Beispiel: `--deleteOnSuccess`	Nein
`--disableMultipartUpload`	Deaktiviert die Verwendung des mehrteiligen Uploads. Beispiel: `--disableMultipartUpload`	Nein
`--multipartUploadChunkSize=SIZE`	Die Größe jedes Teils in einem mehrteiligen Amazon-S3-Upload in MiB. S3 DistCp verwendet den mehrteiligen Upload, wenn Daten kopiert werden, die `multipartUploadChunkSize` größer sind als. Um die Arbeitsleistung zu verbessern, können Sie die Größe der einzelnen Teile erhöhen. Die Standardgröße beträgt 128 MiB. Beispiel: `--multipartUploadChunkSize=1000`	Nein
`--numberFiles`	Stellt Ausgabedateien sequenzielle Nummern voran. Die Zählung beginnt bei 0, es sei denn, von `--startingIndex` wird ein anderer Wert angegeben. Beispiel: `--numberFiles`	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--startingIndex=INDEX`	Wird mit `--numberFiles` verwendet, um die erste Nummer in der Sequenz anzugeben. Beispiel: `--startingIndex=1`	Nein
`--outputManifest=FILENAME`	Erstellt eine mit Gzip komprimierte Textdatei, die eine Liste aller von S3 kopierten Dateien enthält. DistCp Beispiel: `--outputManifest=manifest-1.gz`	Nein
`--previousManifest=PATH`	Liest eine Manifestdatei, die bei einem früheren Aufruf von S3 DistCp mit dem `--outputManifest` Flag erstellt wurde. Wenn das `--previousManifest` Flag gesetzt ist, DistCp schließt S3 die im Manifest aufgelisteten Dateien vom Kopiervorgang aus. Wenn `--outputManifest` zusammen mit `--previousManifest` angegeben ist, erscheinen die im vorherigen Manifest aufgeführten Dateien auch in der neuen Manifestdatei, obwohl die Dateien nicht kopiert werden. Beispiel: `--previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	Nein
`--requirePreviousManifest`	Erfordert ein vorheriges Manifest, das während eines vorherigen Aufrufs von S3 DistCp erstellt wurde. Wenn dieser Wert auf "false" festgelegt ist, wird kein Fehler generiert, wenn kein vorheriges Manifest angegeben ist. Der Standardwert ist true.	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--copyFromManifest`	Kehrt das Verhalten `--previousManifest` um, dass S3 DistCp die angegebene Manifestdatei als Liste der zu kopierenden Dateien verwendet, anstatt als Liste von Dateien, die vom Kopieren ausgeschlossen werden sollen. Beispiel: `--copyFromManifest --previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	Nein
`--s3Endpoint=ENDPOINT`	Gibt den Amazon-S3-Endpunkt an, der beim Hochladen einer Datei verwendet werden soll. Mit dieser Option wird der Endpunkt sowohl für die Quelle als auch das Ziel festgelegt. Falls die Option nicht festgelegt ist, wird als Standardendpunkt `s3.amazonaws.com` verwendet. Eine Liste der Amazon-S3-Endpunkte finden Sie unter Regionen und Endpunkte. Beispiel: `--s3Endpoint=s3.eu-west-1.amazonaws.com`	Nein
`--storageClass=CLASS`	Die zu verwendende Speicherklasse, wenn das Ziel Amazon S3 ist. Gültige Werte sind STANDARD und REDUCED_REDUNDANCY. Wenn diese Option nicht angegeben ist, DistCp versucht S3, die Speicherklasse beizubehalten. Beispiel: `--storageClass=STANDARD`	Nein

Option	Description	Erforderlich
`--srcPrefixesFile=PATH`	Eine Textdatei in Amazon S3 (s3://), HDFS (hdfs:///) oder dem lokalen Dateisystem (file:/) mit einer Liste von `src`-Präfixen, in der ein Präfix pro Zeile aufgeführt wird. Wenn `srcPrefixesFile` angegeben, listet S3 DistCp den src-Pfad nicht auf. Stattdessen wird eine Quellliste als kombiniertes Ergebnis der Auflistung aller in dieser Datei angegebenen Präfixe erstellt. Der relative Pfad im Vergleich zum src-Pfad, wird statt dieser Präfixe verwendet, um die Zielpfade zu generieren. Wenn `srcPattern` angegeben ist, wird dieser Wert auf die kombinierten Listenergebnisse der Quellpräfixe angewendet, um die Eingabe weiter zu filtern. Wenn `copyFromManifest` verwendet wird, werden die Objekte im Manifest kopiert und `srcPrefixesFile` wird ignoriert. Beispiel: `--srcPrefixesFile=PATH`	Nein

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen DistCp implementiert S3 die Tool-Schnittstelle, was bedeutet, dass es die generischen Optionen unterstützt.

S3 DistCp als Schritt in einem Cluster hinzufügen

Sie können S3 aufrufen, DistCp indem Sie es als Schritt zu Ihrem Cluster hinzufügen. Sie können Schritte beim Start eines Clusters oder einem aktuell ausgeführten Cluster mithilfe der Konsole, Befehlszeilenschnittstelle oder API hinzufügen. Die folgenden Beispiele zeigen das Hinzufügen eines DistCp S3-Schritts zu einem laufenden Cluster. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Schritten zu einem Cluster finden Sie unter Aufträge an einen Cluster übermitteln im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Um einem laufenden Cluster einen DistCp S3-Schritt hinzuzufügen, verwenden Sie den AWS CLI

Weitere Informationen zur Verwendung von Amazon EMR-Befehlen in der AWS CLI finden Sie in der AWS CLI Befehlsreferenz.

- Um einem Cluster, der S3 aufruft, einen Schritt hinzuzufügenDistCp, übergeben Sie die Parameter, die angeben, wie S3 den Kopiervorgang ausführen DistCp soll, als Argumente.

  Im folgenden Beispiel werden Daemon-Protokolle von Amazon S3 in `hdfs:///output` kopiert. Im folgenden Befehl:

  - `--cluster-id` gibt den Cluster an.
  - `Jar`ist der Speicherort der DistCp S3-JAR-Datei. Ein Beispiel für die Ausführung eines Befehls auf einem Cluster mithilfe von command-runner.jar finden Sie unter Senden eines benutzerdefinierten JAR-Schritts zur Ausführung eines Skripts oder Befehls.
  - `Args`ist eine durch Kommas getrennte Liste der Optionsname-Wert-Paare, die an S3 übergeben werden sollen. DistCp Eine vollständige Liste der verfügbaren Optionen finden Sie unter DistCp S3-Optionen.

  Um einem laufenden Cluster einen DistCp S3-Kopierschritt hinzuzufügen, fügen Sie wie *`myStep.json`* in diesem Beispiel Folgendes in eine JSON-Datei ein, die in Amazon S3 oder Ihrem lokalen Dateisystem gespeichert ist. *`j-3GYXXXXXX9IOK`*Ersetzen Sie es durch Ihre Cluster-ID und *`amzn-s3-demo-bucket`* ersetzen Sie es durch Ihren Amazon S3 S3-Bucket-Namen.

  ```
  [
      {
          "Name":"S3DistCp step",
          "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-
  demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*[a-
  zA-Z,]+"],
          "ActionOnFailure":"CONTINUE",
          "Type":"CUSTOM_JAR",
          "Jar":"command-runner.jar"
      }
  ]
  ```

  ```
  aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK --steps file://./myStep.json
  ```

Example Protokolldateien von Amazon S3 zu HDFS kopieren

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Protokolldateien in einem Amazon-S3-Bucket in HDFS kopiert werden, indem Sie einen Schritt zu einem aktuell ausgeführten Cluster hinzufügen. In diesem Beispiel werden die Daten, die in die Daemon-Protokolle kopiert werden, anhand der Option `--srcPattern` eingeschränkt.

Zum Kopieren von Protokolldateien von Amazon S3 in HDFS mithilfe der Option `--srcPattern` geben Sie Folgendes in einer JSON-Datei, die in Amazon S3 oder Ihrem lokalen Dateisystem gespeichert ist, als *`myStep.json`* in diesem Beispiel ein. *`j-3GYXXXXXX9IOK`*Ersetzen Sie es durch Ihre Cluster-ID und *`amzn-s3-demo-bucket`* ersetzen Sie es durch Ihren Amazon S3 S3-Bucket-Namen.

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-demo-
bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*daemons.*-
hadoop-.*"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
    }
]
```

Aufräumen nach fehlgeschlagenen DistCp S3-Jobs

Wenn S3 einige oder alle der angegebenen Dateien DistCp nicht kopieren kann, schlägt der Befehl oder der Clusterschritt fehl und gibt einen Fehlercode ungleich Null zurück. In diesem Fall bereinigt S3 teilweise kopierte Dateien DistCp nicht. Sie müssen sie manuell löschen.

Teilweise kopierte Dateien werden im `tmp` HDFS-Verzeichnis in Unterverzeichnissen mit der eindeutigen Kennung des DistCp S3-Jobs gespeichert. Die ID finden Sie in der Standardausgabe der Aufgabe.

Für einen DistCp S3-Job mit der ID können Sie `4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6` beispielsweise eine Verbindung zum Master-Knoten des Clusters herstellen und den folgenden Befehl ausführen, um die mit dem Job verknüpften Ausgabedateien anzuzeigen.

```
hdfs dfs -ls /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6/output
```

Der Befehl gibt eine Liste von Dateien ähnlich der folgenden zurück:

```
Found 8 items
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/_SUCCESS
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00000
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00001
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00002
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00003
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00004
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00005
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00006
```

Sie können dann den folgenden Befehl ausführen, um das Verzeichnis und den gesamten Inhalt zu löschen.

```
hdfs dfs -rm -rf /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6
```

Befehle und Skripte auf einem Amazon-EMR-Cluster ausführen

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie einen Befehl oder ein Skript als Schritt auf Ihrem Cluster ausführen. Das Ausführen eines Befehls oder Skripts als Schritt ist eine der vielen Möglichkeiten, wie Sie Arbeit an einen Cluster weiterleiten können. Dies ist in den folgenden Situationen hilfreich:

- Wenn Sie keinen SSH-Zugriff auf Ihren Amazon-EMR-Cluster haben
- Wenn Sie einen Bash- oder Shell-Befehl zur Fehlerbehebung in Ihrem Cluster ausführen möchten

Sie können ein Skript ausführen, wenn Sie einen Cluster erstellen oder wenn sich Ihr Cluster im `WAITING`-Status befindet. Um ein Skript auszuführen, bevor die Schrittverarbeitung beginnt, verwenden Sie stattdessen eine Bootstrap-Aktion. Weitere Informationen finden Sie unter Bootstrap-Aktionen zum Installieren zusätzlicher Software erstellen im Verwaltungshandbuch für Amazon EMR.

Amazon EMR bietet die folgenden Tools, mit denen Sie Skripts, Befehle und andere Cluster-Programme ausführen können. Sie können beide Tools über die Amazon-EMR-Managementkonsole oder die AWS CLI aufrufen.

`command-runner.jar`

Befindet sich auf dem Amazon-EMR-AMI für Ihren Cluster. Sie können `command-runner.jar` verwenden, um Befehle auf Ihrem Cluster auszuführen. Sie geben den Pfad `command-runner.jar` an, ohne den vollständigen Pfad zu verwenden.

`script-runner.jar`

Sie können `script-runner.jar` nutzen, um damit lokal oder auf Amazon S3 gespeicherte Skripte auf Ihrem Cluster auszuführen.

Für Amazon EMR 7.13 und höher befindet sich dieses JAR auf dem Amazon EMR-AMI für Ihren Cluster. Sie können angeben, `script-runner.jar` ohne die vollständige URI zu verwenden.

Für Amazon EMR 7.12 und niedriger wird dieses JAR auf Amazon S3 in der Region gehostet, in der *`<region>`* sich Ihr Amazon EMR-Cluster befindet. `s3://`*`<region>`*`.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar` Sie müssen die vollständige URI auf `script-runner.jar` angeben, wenn Sie einen Schritt einreichen.

Reichen Sie einen benutzerdefinierten JAR-Schritt ein, um ein Skript oder einen Befehl auszuführen

Die folgenden AWS CLI Beispiele veranschaulichen einige gängige Anwendungsfälle von `command-runner.jar` und `script-runner.jar` auf Amazon EMR.

Example: Ausführen eines Befehls in einem Cluster mit command-runner.jar

Wenn Sie `command-runner.jar` verwenden, geben Sie Befehle, Optionen und Werte in der Argumentliste Ihres Schritts an.

Im folgenden AWS CLI Beispiel wird ein Schritt an einen laufenden Cluster weitergeleitet, der aufruft. `command-runner.jar` Der in der `Args` Liste angegebene Befehl lädt ein *`my-script.sh`* von Amazon S3 aufgerufenes Skript in das Hadoop-Benutzer-Home-Verzeichnis herunter. Der Befehl ändert dann die Berechtigungen des Skripts und wird ausgeführt. *`my-script.sh`*

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, sollten die Elemente in Ihrer `Args` Liste durch Kommas getrennt sein, ohne Leerzeichen zwischen den Listenelementen. Verwenden Sie z. B. `Args=[example-command,example-option,"example option value"]` statt `Args=[example-command, example-option, "example option value"]`.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Download a script from S3 change its permissions and run
 it",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[bash,-c,"aws s3 cp s3://
amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh /home/hadoop; chmod u+x /home/hadoop/my-script.sh;
 cd /home/hadoop; ./my-script.sh"]
```

Example: Ausführen eines Skripts in einem Cluster mit script-runner.jar

Wenn Sie `script-runner.jar` verwenden, geben Sie das Skript, das Sie ausführen möchten, in der Argumentliste Ihres Schritts an.

In den folgenden AWS CLI Beispielen wird ein Schritt an einen laufenden Cluster weitergeleitet, der aufruft. `script-runner.jar` Das aufgerufene Skript *`my-script.sh`* ist auf Amazon S3 gespeichert. Sie können auch lokale Skripte angeben, die auf dem Hauptknoten Ihres Clusters gespeichert sind.

Wenn der Cluster Amazon EMR 7.13 oder höher verwendet, können Sie angeben, `script-runner.jar` ohne den vollständigen Pfad zu verwenden:

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-script.sh]
```

Wenn der Cluster Amazon EMR 7.12 oder niedriger verwendet, müssen Sie die vollständige URI von angeben, `script-runner.jar` wenn Sie einen Schritt einreichen:

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-
runner/script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh]
```

Andere Verwendungsmöglichkeiten von **`command-runner.jar`**

Sie können `command-runner.jar` auch verwenden, um Arbeiten mit Tools wie `spark-submit` oder `hadoop-streaming` in einen Cluster einzureichen. Wenn Sie eine Anwendung mit `command-runner.jar` starten, geben Sie `CUSTOM_JAR` als Schritttyp an, anstatt einen Wert wie `SPARK`, `STREAMING` oder `PIG` zu verwenden. Die Verfügbarkeit der Tools hängt davon ab, welche Anwendungen Sie auf dem Cluster installiert haben.

Der folgende Beispielbefehl `command-runner.jar` dient zum Senden eines Schritts mit `spark-submit`. Die `Args` Liste gibt `spark-submit` als Befehl an, gefolgt von der Amazon S3 S3-URI der Spark-Anwendung *`my-app.py`* mit Argumenten und Werten.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run spark-submit using command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[spark-submit,S3://
amzn-s3-demo-bucket/my-app.py,ArgName1,ArgValue1,ArgName2,ArgValue2]
```

In der folgenden Tabelle sind zusätzliche Tools aufgeführt, die Sie mit `command-runner.jar` verwenden können.

Name des Tools	Description
`hadoop-streaming`	Sendet ein Hadoop-Streaming-Programm. In der Konsole und einige SDKs ist dies ein Streaming-Schritt.
`hive-script`	Führt ein Hive-Skript aus. In der Konsole und in SDKs ist dies ein Hive-Schritt.
`pig-script`	Führt ein Pig-Skript aus. In der Konsole und in SDKs ist dies ein Pig-Schritt.
`spark-submit`	Führt eine Spark-Anwendung aus. In der Konsole ist dies ein Spark-Schritt.
`hadoop-lzo`	Führt die Hadoop-LZO-Indexerstellung in einem Verzeichnis aus.
`s3-dist-cp`	Verteiltes Kopieren großer Datenmengen aus Amazon S3 in HDFS. Weitere Informationen finden Sie unter DistCp S3 (s3-dist-cp).

AWS Glossar

Die neueste AWS Terminologie finden Sie im AWS Glossar in der AWS-Glossar Referenz.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.