



Benutzer-Leitfaden

Von Amazon verwaltete Workflows für Apache Airflow



Von Amazon verwaltete Workflows für Apache Airflow: Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon MWAA?	1
Features	1
Architektur	3
Integration	3
Unterstützte Versionen	4
Als nächstes	4
Schnellstart	5
In diesem Tutorial	5
Voraussetzungen	7
Schritt eins: Speichern Sie die CloudFormation Vorlage lokal	7
Schritt zwei: Erstellen Sie den Stack mit AWS CLI	17
Schritt drei: Laden Sie eine DAG auf Amazon S3 hoch und führen Sie sie in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus	17
Schritt vier: Greifen Sie in Logs auf CloudWatch Logs zu	18
Als nächstes	18
Erste Schritte	20
Voraussetzungen	20
Informationen zu diesem Handbuch	20
Bevor Sie beginnen	21
Verfügbare Regionen	22
Erstellen eines -Buckets	23
Bevor Sie beginnen	24
Erstellen Sie den Bucket	24
Als nächstes	26
Erstellen Sie das VPC-Netzwerk	26
Voraussetzungen	27
Bevor Sie beginnen	27
Optionen zum Erstellen des Amazon VPC-Netzwerks	27
Als nächstes	40
Erstellen einer Umgebung	40
Bevor Sie beginnen	40
Apache Airflow versionen	41
Erstellen einer Umgebung	43
Als nächstes	26

Zugriffsverwaltung	49
Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung	49
Funktionsweise	50
Voller Konsolenzugriff	52
Vollständiger API-Zugriff	58
Read-only Zugriff auf die Konsole	63
Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche	64
Zugriff auf die Apache Airflow Rest API	65
Apache Airflow CLI-Zugriff	66
Eine JSON-Richtlinie erstellen	66
Beispielanwendungsfall	67
Als nächstes	69
Service-linked Rolle	69
Service-linked Rollenberechtigungen für Amazon MWAA	70
Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MWAA erstellen	73
Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon MWAA	74
Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon MWAA	74
Unterstützte Regionen für Rollen im Zusammenhang mit Amazon MWAA-Services	74
Richtlinienaktualisierungen	75
Rolle bei der Ausführung	75
Übersicht über die Ausführungsrollen	76
Create a new role (Neue Rolle erstellen)	78
Greifen Sie auf eine Ausführungsrollenrichtlinie zu und aktualisieren Sie sie	79
Gewähren Sie Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket mit Sperrung des öffentlichen Zugriffs auf Kontoebene	80
Verwenden Sie Apache Airflow Airflow-Verbindungen	81
Beispielrichtlinien	81
Als nächstes	88
Cross-service Prävention bei verwirrtem Stellvertreter	88
Apache-Airflow-Zugriffsmodi	90
Apache-Airflow-Zugriffsmodi	90
Übersicht über die Zugriffsmodi	92
Einrichtung der Zugriffsmodi	94
Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver (privater Netzwerkzugriff)	96
Zugreifen auf Apache Airflow	97

Voraussetzungen	97
Zugriff	97
AWS CLI	98
Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche	98
Loggen Sie sich bei Apache Airflow ein	98
Erstellen Sie ein Webserver-Zugriffstoken	98
Voraussetzungen	99
Mit dem AWS CLI	100
Verwenden eines Bash-Skripts	100
Verwenden eines Python-Skripts	101
Als nächstes	102
Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain	102
Konfigurieren Sie die benutzerdefinierte Domain	103
Richten Sie die Netzwerkinfrastruktur ein	103
Apache Airflow CLI-Token	108
Voraussetzungen	109
Mit dem AWS CLI	110
Verwenden eines Curl-Skripts	110
Verwenden eines Bash-Skripts	112
Verwenden eines Python-Skripts	114
Als nächstes	117
Verwenden der Apache Airflow REST API	117
Zugriff auf die Apache Airflow REST API gewähren: <code>airflow:InvokeRestApi</code>	120
Aufrufen der Apache Airflow REST API	121
Erstellen eines Webserver-Sitzungstoken und Aufrufen der Apache Airflow REST API	122
Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI	128
Voraussetzungen	129
Was hat sich geändert?	130
Unterstützte CLI-Befehle	130
Beispiel-Code	137
Verwalten von Verbindungen	140
Übersicht	140
Apache Airflow-Pakete	141
Datei mit Einschränkungen	141
Version-specific Provider-Pakete	142
Verbindungstypen	151

Beispiel für eine Verbindungs-URI-Zeichenfolge	152
Beispiel für eine Verbindungsvorlage	152
Beispiel für die Verwendung einer HTTP-Verbindungsvorlage für eine Jdbc-Verbindung	152
Secrets Manager konfigurieren	153
Schritt eins: Erteilen Sie Amazon MWAA die Erlaubnis, auf geheime Schlüssel von Secrets Manager zuzugreifen	154
Schritt zwei: Erstellen Sie das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption	155
Schritt drei: Generieren Sie eine Apache Airflow AWS Airflow-Verbindungs-URI-Zeichenfolge	157
Schritt 4: Fügen Sie die Variablen in Secrets Manager hinzu	159
Schritt fünf: Fügen Sie die Verbindung in Secrets Manager hinzu	161
Beispiel-Code	162
Ressourcen	162
Als nächstes	163
Verwalten von Umgebungen	164
Konfiguration der Umgebungsklasse	164
Funktionen der Umgebung	165
Apache Airflow Airflow-Scheduler	167
Konfiguration von Worker Auto Scaling	168
So funktioniert Worker Scaling	169
Verwenden der Amazon MWAA-Konsole	169
Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung	170
Problembehandlung bei Aufgaben, die im laufenden Zustand hängen geblieben sind	171
Als nächstes	172
Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren	172
Wie funktioniert die Webserver-Skalierung	172
Verwenden der Amazon MWAA-Konsole	173
Verwenden von Konfigurationsoptionen	173
Voraussetzungen	174
Funktionsweise	175
Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins	175
Übersicht über die Konfigurationsoptionen	175
Konfigurationsreferenz	176
Nicht unterstützte Konfigurationen	182
Beispiele und Beispielcode	182

Als nächstes	183
Aktualisieren einer Umgebung	183
Bevor Sie beginnen	184
Strategie zur Ablösung von Arbeitnehmern	184
Aktualisieren Sie die Ressourcen der Umgebung	185
Aktualisieren einer Umgebung	186
Änderung der Version	190
Führen Sie ein Upgrade oder Downgrade Ihrer Workflow-Ressourcen durch	191
Geben Sie die neue Version an	192
Ein Startskript verwenden	193
Konfigurieren Sie ein Startskript	193
Installieren Sie Linux-Laufzeiten	197
Festlegen von Umgebungsvariablen	199
Arbeitet mit DAGs	203
Überblick über den Amazon S3 S3-Bucket	203
Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs	204
Voraussetzungen	204
Funktionsweise	205
Was hat sich geändert?	206
Testen DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility	206
DAG-Code auf Amazon S3 hochladen	206
Den Pfad zu einem Ordner angeben DAGs	208
Zugreifen auf Änderungen in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche	208
Als nächstes	208
Installation benutzerdefinierter Plugins	209
Voraussetzungen	209
Funktionsweise	210
Wann sollten die Plugins verwendet werden	210
Übersicht über benutzerdefinierte Plugins	211
Beispiele für benutzerdefinierte Plugins	212
Eine Datei vom Typ plugins.zip erstellen	222
Auf Amazon plugins.zip S3 hochladen	223
Installation benutzerdefinierter Plugins in Ihrer Umgebung	224
Beispielhafte Anwendungsfälle für plugins.zip	225
Als nächstes	225
Python-Abhängigkeiten installieren	226

Voraussetzungen	226
Funktionsweise	227
Überblick über die Python-Abhängigkeiten	227
Eine Datei requirements.txt erstellen	228
Auf Amazon requirements.txt S3 hochladen	232
Installation von Python-Abhängigkeiten in Ihrer Umgebung	233
Zugreifen auf Protokolle für Ihre requirements.txt	234
Als nächstes	235
Löschen von Dateien auf Amazon S3	235
Voraussetzungen	236
Überblick über die Versionierung	236
Funktionsweise	237
Löschen einer DAG auf Amazon S3	237
Die „aktuelle“ Datei plugins.zip oder requirements.txt wird entfernt	238
Löschen Sie die „nicht aktuelle“ Datei plugins.zip oder requirements.txt	238
Löschen von Dateien mit Lebenszyklen	238
Beispiel für eine Lebenszyklusrichtlinie	239
Als nächstes	240
Netzwerk	241
Über Netzwerke	241
Bedingungen	242
Was wird unterstützt	242
Überblick über die VPC-Infrastruktur	242
Beispielanwendungsfälle für eine Amazon VPC und den Apache Airflow Airflow- Zugriffsmodus	246
Sicherheit in Ihrer VPC	249
Bedingungen	250
Überblick über die Sicherheit	250
ACLsListen zur Netzwerkzugriffskontrolle ()	250
VPC-Sicherheitsgruppen	251
VPC-Endpunktrichtlinien (nur privates Routing)	253
Verwaltung des Zugriffs auf VPC-Endpunkte	255
Preisgestaltung	256
Übersicht über VPC-Endpunkte	256
Erlaubnis, andere zu verwenden AWS service	257
Zugreifen auf VPC-Endpoints	257

Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver (privater Netzwerkzugriff)	259
VPC-Serviceendpunkte in privaten Amazon-VPCs	261
Preisgestaltung	262
Privates Netzwerk und privates Routing	262
(Erforderlich) VPC-Endpunkte	262
Anhängen der erforderlichen VPC-Endpoints	263
(Optional) Aktivieren Sie private IP-Adressen für Ihren Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt	267
Verwaltung Ihrer eigenen Amazon VPC-Endpoints	268
Eine Umgebung in einer gemeinsam genutzten Amazon VPC erstellen	269
Lernprogramme	279
Tutorial: AWS Client VPN	279
Privates Netzwerk	280
Anwendungsfälle	280
Bevor Sie beginnen	281
Ziele	281
(Optional) Erster Schritt: Identifizieren Sie Ihre VPC, CIDR-Regeln und VPC-Sicherheit	281
Schritt zwei: Erstellen Sie die Server- und Client-Zertifikate	283
Schritt drei: Speichern Sie CloudFormation Vorlage lokal	284
Schritt 4: Erstellen Sie das Client VPN CloudFormation Stack	286
Fünfter Schritt: Subnetze mit Ihrem Client VPN verknüpfen	286
Schritt 6: Fügen Sie Ihrem Client VPN eine Regel für den Autorisierungseingang hinzu	287
Schritt 7: Laden Sie die Client-VPN-Endpunktkonfigurationsdatei herunter	287
Schritt acht: Stellen Sie eine Verbindung zum her AWS Client VPN	289
Als nächstes	290
Lernprogramm: Linux Bastion Host	290
Privates Netzwerk	291
Anwendungsfälle	291
Bevor Sie beginnen	292
Ziele	292
Erster Schritt: Erstellen Sie die Bastion-Instanz	292
Schritt zwei: Erstellen Sie den SSH-Tunnel	294
Schritt drei: Konfigurieren Sie die Bastion-Sicherheitsgruppe als Regel für eingehenden Datenverkehr	295
Schritt 4: Kopieren Sie die Apache Airflow Airflow-URL	296

Fünfter Schritt: Proxyeinstellungen konfigurieren	296
Schritt 6: Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche	299
Als nächstes	299
Tutorial: Beschränken von Benutzern auf eine Teilmenge von DAGs	299
Voraussetzungen	300
Schritt eins: Gewähren Sie dem Amazon MWAA-Webserver Zugriff auf Ihren IAM-Principal mit der Public Standardrolle Apache Airflow.	301
Schritt zwei: Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Apache Airflow Airflow-Rolle	302
Schritt drei: Weisen Sie Ihrem Amazon MWAA-Benutzer die von Ihnen erstellte Rolle zu	303
Nächste Schritte	304
Zugehörige Ressourcen	304
Tutorial: Automatisieren Sie die Verwaltung Ihrer eigenen Umgebungsendpunkte	304
Voraussetzungen	305
Erstellen Sie die Amazon VPC	306
So erstellen Sie die Lambda-Funktion:	306
Erstellen Sie die Regel EventBridge	307
Erstellen der -Umgebung	308
Codebeispiele	310
Variablen (DAG) importieren	311
Version	311
Voraussetzungen	311
Berechtigungen	311
Abhängigkeiten	311
Codebeispiel	312
Als nächstes	313
Verwendung der SSHOperator	313
Version	314
Voraussetzungen	314
Berechtigungen	315
Voraussetzungen	315
Kopieren Sie Ihren geheimen Schlüssel zu Amazon S3	315
Erstellen Sie eine neue Apache Airflow Airflow-Verbindung	315
Codebeispiel	316
Apache Airflow Snowflake-Verbindung im Secrets Manager	318
Version	318
Voraussetzungen	318

Berechtigungen	319
Voraussetzungen	319
Codebeispiel	319
Als nächstes	320
Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken	320
Version	321
Voraussetzungen	321
Berechtigungen	321
Abhängigkeiten	321
Codebeispiel	322
Aufräumen der Aurora PostgreSQL-Datenbank	325
Version	325
Voraussetzungen	325
Abhängigkeiten	325
Codebeispiel	326
Exportieren von Umgebungsmetadaten nach Amazon S3	328
Version	329
Voraussetzungen	329
Berechtigungen	329
Voraussetzungen	329
Codebeispiel	329
Verwenden einer Apache Airflow Airflow-Variablen in Secrets Manager	332
Version	332
Voraussetzungen	333
Berechtigungen	333
Voraussetzungen	333
Codebeispiel	333
Als nächstes	334
Verwenden einer Apache Airflow Airflow-Verbindung in Secrets Manager	334
Version	335
Voraussetzungen	335
Berechtigungen	335
Voraussetzungen	333
Codebeispiel	336
Als nächstes	337
Benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle	338

Version	338
Voraussetzungen	338
Berechtigungen	339
Voraussetzungen	339
Codebeispiel	339
Erstellen Sie das benutzerdefinierte Plugin	340
Konfigurationsoptionen für Airflow	343
Als nächstes	343
Die Zeitzone einer DAG ändern	344
Version	344
Voraussetzungen	344
Berechtigungen	344
Erstellen Sie ein Plugin, um die Zeitzone in Airflow-Protokollen zu ändern	345
Erstellen eines <code>plugins.zip</code>	345
Codebeispiel	346
Als nächstes	347
Ein AWS CodeArtifact Token zur Laufzeit aktualisieren	347
Version	348
Voraussetzungen	348
Berechtigungen	348
Codebeispiel	349
Als nächstes	350
Benutzerdefiniertes Plugin mit Apache Hive und Hadoop	350
Version	351
Voraussetzungen	351
Berechtigungen	351
Voraussetzungen	333
Laden Sie Abhängigkeiten herunter	352
Benutzerdefiniertes Plug-in	352
<code>Plugins.zip</code>	353
Codebeispiel	354
Konfigurationsoptionen für Airflow	354
Als nächstes	354
Benutzerdefiniertes Plugin zum Patchen <code>PythonVirtualenvOperator</code>	355
Version	355
Voraussetzungen	355

Berechtigungen	355
Voraussetzungen	356
Benutzerdefinierter Plugin-Beispielcode	356
Plugins.zip	357
Codebeispiel	357
Konfigurationsoptionen für Airflow	359
Als nächstes	359
DAGs Mit Lambda aufrufen	359
Version	359
Voraussetzungen	359
Berechtigungen	360
Abhängigkeiten	361
Codebeispiel	361
Aufrufen in verschiedenen Umgebungen DAGs	362
Version	362
Voraussetzungen	363
Berechtigungen	363
Abhängigkeiten	364
Codebeispiel	364
Amazon RDS-Server	366
Version	366
Voraussetzungen	366
Abhängigkeiten	325
Apache Airflow v2-Verbindung	367
Codebeispiel	367
Als nächstes	370
Amazon EKS (exkl)	370
Version	371
Voraussetzungen	371
Erstellen Sie einen öffentlichen Schlüssel für Amazon EC2	371
Den Cluster erstellen	371
Erstellen Sie einen Namespace mwaa	372
Erstellen Sie eine Rolle für den Namespace mwaa	372
Eine IAM-Rolle für den Amazon EKS-Cluster erstellen und anhängen	374
Erstellen Sie die Datei requirements.txt	377
Erstellen Sie eine Identitätszuweisung für Amazon EKS	377

Erstellen der kubeconfig	378
Erstellen Sie eine DAG	378
DAG und kube_config.yaml zum Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen	380
Aktivieren und lösen Sie das Beispiel aus	380
Verwendung der ECSOperator	380
Version	381
Voraussetzungen	381
Berechtigungen	381
Erstellen Sie einen Amazon ECS-Cluster	383
Codebeispiel	387
Verwenden von dbt mit Amazon MWAA	390
Version	391
Voraussetzungen	391
Abhängigkeiten	391
Laden Sie ein dbt-Projekt auf Amazon S3 hoch	393
Verwenden Sie eine DAG, um die Installation der DBT-Abhängigkeit zu überprüfen	393
Verwenden Sie eine DAG, um ein DBT-Projekt auszuführen	394
AWS Blogs und Tutorials	395
Best Practices	396
Leistungssteigerung für Apache Airflow	396
Hinzufügen einer Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption	396
Apache Airflow Airflow-Scheduler	397
DAG-Ordner	401
DAG-Dateien	403
Aufgaben	406
Verwaltung von Python-Abhängigkeiten	410
Testen von DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility	411
Installation von Python-Abhängigkeiten mithilfe des PyPi.org Requirements-Dateiformats ...	411
Aktivieren von Protokollen auf der Amazon MWAA-Konsole	419
Zugriff auf Protokolle in der CloudWatch Logs-Konsole	419
Zugreifen auf Fehler in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche	420
Beispielszenarien für requirements.txt	420
Überwachung und Metriken	422
-Übersicht	422
CloudWatch Überblick über Amazon	423
AWS CloudTrail -Übersicht	423

Zugreifen auf Auditprotokolle	423
Einen Trail erstellen in CloudTrail	424
Mit dem CloudTrail Event-Verlauf auf Ereignisse zugreifen	424
Beispielpfad für CreateEnvironment	424
Als nächstes	426
Zugreifen auf Airflow-Protokolle	426
Preisgestaltung	427
Bevor Sie beginnen	427
Typen von Protokollen	427
Aktivierung von Apache Airflow Airflow-Protokollen	428
Zugreifen auf Apache Airflow Airflow-Protokolle	429
Beispiel für Scheduler-Protokolle	429
Als nächstes	430
Überwachung von Dashboards und Alarmen	430
Kennzahlen	431
Übersicht über die Alarmzustände	431
Beispiel für benutzerdefinierte Dashboards und Alarmer	431
Metriken und Dashboards löschen	436
Als nächstes	436
Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken	436
Bedingungen	437
Dimensionen	437
Zugreifen auf Metriken in der Konsole CloudWatch	438
Apache Airflow-Metriken verfügbar in CloudWatch	439
Auswahl der Metriken, die gemeldet werden	459
Als nächstes	459
Container-, Warteschlangen- und Datenbank-Metriken	460
Bedingungen	461
Dimensionen	461
Zugreifen auf -Metriken	462
Liste der Metriken	462
Sicherheit	467
Datenschutz	468
Verschlüsselung	468
Verwendung von vom Kunden verwalteten Schlüsseln	471
AWS Identity and Access Management	475

Zielgruppe	475
Authentifizierung mit Identitäten	476
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	477
Benutzern den Zugriff auf ihre eigenen Berechtigungen ermöglichen	479
Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Identität und Zugriff auf Apache Airflow	480
So funktioniert Amazon MWAA mit IAM	481
Compliance-Validierung	487
Ausfallsicherheit	487
Infrastruktursicherheit	487
Konfigurations- und Schwachstellenanalyse	488
Best Practices	488
Bewährte Sicherheitsmethoden in Apache Airflow	489
Versionen	491
Über Amazon MWAA-Versionen	491
Aktuelle Version	491
Apache Airflow versionen	492
Apache Airflow Airflow-Komponenten	494
Schedulers	494
Worker	494
Aktualisierung der Apache Airflow Airflow-Version	494
Downgrade der Apache Airflow Airflow-Version	495
Veraltete Versionen von Apache Airflow	495
Apache Airflow Airflow-Versionsunterstützung und häufig gestellte Fragen	496
Häufig gestellte Fragen	496
Endpunkte und Kontingente	498
Service-Endpunkte	498
Servicekontingente	498
Steigende Quoten	499
Häufig gestellte Fragen	500
Unterstützte Versionen	501
Apache Airflow Airflow-Unterstützung	501
Python-Version	501
Anwendungsfälle	503
Kann ich Amazon MWAA mit Amazon SageMaker Unified Studio verwenden?	503
Wann kann ich verwenden AWS Step Functions im Vergleich zu Amazon MWAA?	503

Spezifikationen für die Umgebung	504
Wie viel Aufgabenspeicher steht jeder Umgebung zur Verfügung?	504
Standard-Betriebssystem	504
Benutzerdefinierte Images	504
Compliance mit HIPAA	504
Unterstützt Amazon MWAA Spot-Instances?	505
Benutzerdefinierte Domain	505
SSH-Zugang	505
Self-referencing Regel	506
Benutzerdefinierte Metriken	506
Daten speichern	506
Quote für Arbeitnehmer	506
Gemeinsam genutzte Amazon VPCs	506
Gemeinsam genutzte Amazon VPCs	507
Kennzahlen	507
Kennzahlen für Arbeitnehmer	507
Benutzerdefinierte Metriken	507
DAGs, Operatoren, Verbindungen und andere Fragen	507
PythonVirtualenvOperator	507
Wie lange dauert es, bis Amazon MWAA eine neue DAG-Datei erkennt?	508
Warum wird meine DAG-Datei nicht von Apache Airflow abgerufen?	508
Entfernen Sie plugins.zip oder requirements.txt	508
Entfernen Sie plugins.zip oder requirements.txt	508
Kann ich verwenden AWS Betreiber des Database Migration Service (DMS)?	509
Wenn ich mit dem auf die Airflow-REST-API zugreife AWS Anmeldeinformationen, kann ich das Drosselungslimit auf mehr als 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS) erhöhen?	509
Wo läuft der Airflow Task Execution API-Server in Amazon MWAA?	509
Fehlerbehebung	510
Apache Airflow v2 und v3	512
Verbindungen	513
Webserver	515
Aufgaben	517
CLI	519
Operatoren	520
Amazon MWAA erstellen/aktualisieren	522
Aktualisieren von requirements.txt	523

Plugins	524
Bucket erstellen	524
Erstellen der -Umgebung	525
Umgebung aktualisieren	528
Zugriffsumgebung	529
CloudWatch Protokolle und CloudTrail	529
Logs (Protokolle)	530
Verlauf des Amazon MWAA-Benutzerhandbuchs	535
.....	dcxi

Was ist Amazon Managed Workflows für Apache Airflow?

Verwenden Sie Amazon Managed Workflows for Apache Airflow, einen verwalteten Service für [Apache Airflow](#), um Daten-Pipelines in der Cloud in großem Umfang einzurichten und auszuführen. Apache Airflow ist ein Open-Source-Tool zum Erstellen, Planen und Überwachen von Workflows.

Mit Amazon MWAA können Sie Apache Airflow und Python verwenden, um Workflows zu erstellen, ohne die Infrastruktur aus Gründen der Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit verwalten zu müssen. Amazon MWAA skaliert automatisch, um Ihre Workflow-Anforderungen zu erfüllen. Es lässt sich in AWS Sicherheitsdienste integrieren, um einen schnellen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu ermöglichen.

Inhalt

- [Features](#)
- [Architektur](#)
- [Integration](#)
- [Unterstützte Versionen](#)
- [Als nächstes](#)

Features

Sehen Sie sich die folgenden Funktionen an, um zu erfahren, wie Amazon MWAA die Verwaltung Ihrer Apache Airflow Airflow-Workflows vereinfachen kann.

- Automatisches Airflow-Setup — Richten Sie Apache Airflow schnell ein, indem Sie beim Erstellen einer Amazon MWAA-Umgebung eine [Apache Airflow Airflow-Version](#) auswählen. Amazon MWAA richtet Apache Airflow für Sie mit derselben Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche und demselben Open-Source-Code ein, der im Internet verfügbar ist.
- Automatische Skalierung — Skalieren Sie automatisch die Apache Airflow Airflow-Worker (die Rechenressourcen, die Ihre Aufgaben ausführen), indem Sie Mindest- und Höchstgrenzen festlegen. Amazon MWAA überwacht die Mitarbeiter in Ihrer Umgebung und fügt mithilfe seiner [Autoscaling-Komponente je](#) nach Bedarf Mitarbeiter hinzu, bis zu der von Ihnen definierten Höchstzahl.
- Integrierte Authentifizierung — Aktivieren Sie die rollenbasierte Authentifizierung und Autorisierung für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver, indem Sie die [Zugriffskontrollrichtlinien](#) in AWS Identity

and Access Management (IAM) definieren. Die Mitarbeiter von Apache Airflow übernehmen diese Richtlinien für den sicheren Zugriff auf AWS Dienste.

- Integrierte Sicherheit — Die Apache Airflow Airflow-Worker und Scheduler werden in der Amazon VPC von [Amazon MWAA](#) ausgeführt. Daten werden außerdem automatisch mit verschlüsselt AWS Key Management Service, sodass Ihre Umgebung standardmäßig sicher ist.
- Öffentliche oder private Zugriffsmodi — Greifen Sie über einen privaten oder öffentlichen [Zugriffsmodus](#) auf Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver zu. Der öffentliche Netzwerkzugriffsmodus verwendet einen VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver, auf den über das Internet zugegriffen werden kann. Der private Netzwerkzugriffsmodus verwendet einen VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver, auf den in Ihrer VPC zugegriffen werden kann. In beiden Fällen wird der Zugriff für Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzer durch die Zugriffskontrollrichtlinie gesteuert, die Sie in AWS Identity and Access Management (IAM) definieren, und AWS durch SSO.
- Optimierte Upgrades und Patches — Amazon MWAA stellt regelmäßig neue Versionen von Apache Airflow bereit. Das Amazon MWAA-Team wird die Images für diese Versionen aktualisieren und patchen.
- Workflow-Überwachung — Greifen Sie auf Apache Airflow-Protokolle und [Apache Airflow-Metriken](#) in Amazon CloudWatch zu, um Verzögerungen oder Workflow-Fehler bei Apache Airflow Airflow-Aufgaben zu identifizieren, ohne dass zusätzliche Tools von Drittanbietern erforderlich sind. Amazon MWAA sendet automatisch Umgebungsmetriken — und falls aktiviert — Apache Airflow Airflow-Protokolle an. CloudWatch
- AWS Integration — Amazon MWA unterstützt Open-Source-Integrationen mit Amazon Athena, Amazon, Amazon DynamoDB AWS Batch CloudWatch, Amazon EMR, Amazon EKS AWS DataSync, Amazon Data Firehose AWS Fargate,,, Amazon Redshift, Amazon SQS AWS Glue AWS Lambda, Amazon SNS, Amazon SageMaker AI und Amazon S3 sowie Hunderte von integrierten und von der Community erstellten Operatoren und Sensoren.
- Arbeiterflotten — [Amazon MWAA bietet Unterstützung für den Einsatz von Containern, um die Mitarbeiterflotte nach Bedarf zu skalieren und Planerausfälle zu reduzieren, wenn Amazon ECS aktiviert ist. AWS Fargate](#) Operatoren, die Aufgaben in Amazon ECS-Containern aufrufen, und Kubernetes-Operatoren, die Pods auf einem Kubernetes-Cluster erstellen und ausführen, werden unterstützt.

Architektur

Alle in der äußeren Verpackung enthaltenen Komponenten (in der folgenden Abbildung) werden in Ihrem Konto als eine einzige Amazon MWAA-Umgebung angezeigt. Der Apache Airflow Scheduler und die Worker sind AWS Fargate Container, die eine Verbindung zu den privaten Subnetzen in der Amazon VPC für Ihre Umgebung herstellen. Jede Umgebung hat ihre eigene Apache Airflow-Metadatenbank, die von ihr verwaltet wird und auf AWS die der Scheduler und die Fargate-Container der Mitarbeiter über einen privat gesicherten VPC-Endpunkt zugreifen können.

Amazon CloudWatch, Amazon S3, Amazon SQS und AWS KMS sind von Amazon MWAA getrennt und müssen von den Apache Airflow Airflow-Schedulern und Workern in den Fargate-Containern aus zugänglich sein. Mehrere Apache Airflow-Scheduler sind nur mit Apache Airflow v2 und höher verfügbar. Weitere Informationen zum Apache Airflow Airflow-Aufgabenlebenszyklus finden Sie unter [Concepts](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

Auf den Apache Airflow Airflow-Webserver kann entweder über das Internet zugegriffen werden, indem Sie den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus für öffentliches Netzwerk auswählen, oder innerhalb Ihrer VPC, indem Sie den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus für privates Netzwerk auswählen. In beiden Fällen wird der Zugriff für Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzer durch die Zugriffskontrollrichtlinie gesteuert, die Sie in AWS Identity and Access Management (IAM) definieren.

Note

Ab Apache Airflow v3 hostet der Amazon MWAA-Webserver auch den Ausführungs-API-Server von Apache Airflow.

Integration

Die aktive und wachsende Open-Source-Community von Apache Airflow bietet Betreibern (Plugins, die Verbindungen zu Diensten vereinfachen) für die Integration von Apache Airflow in Dienste. AWS Dazu gehören Dienste wie Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon EMR und Amazon SageMaker AI sowie Dienste auf anderen Cloud-Plattformen. AWS Batch

Die Verwendung von Apache Airflow mit Amazon MWAA unterstützt vollständig die Integration mit AWS Diensten und beliebten Drittanbieter-Tools wie Apache Hadoop, Presto, Hive und Spark zur

Ausführung von Datenverarbeitungsaufgaben. Amazon MWAA ist bestrebt, die Kompatibilität mit der Apache Airflow API aufrechtzuerhalten, und Amazon MWAA beabsichtigt, zuverlässige Integrationen für AWS Dienste bereitzustellen und sie der Community zur Verfügung zu stellen und sich an der Entwicklung von Community-Funktionen zu beteiligen.

Beispielcode finden Sie unter. [Codebeispiele für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Unterstützte Versionen

Amazon MWAA unterstützt mehrere Versionen von Apache Airflow. Weitere Informationen zu den von uns unterstützten Apache Airflow Versionen und den in jeder Version enthaltenen Apache Airflow Komponenten finden Sie unter. [Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#)

Als nächstes

- Beginnen Sie mit einer einzigen CloudFormation Vorlage, die einen Amazon S3 S3-Bucket für Ihren Airflow DAGs und unterstützende Dateien, eine Amazon VPC mit öffentlichem Routing und eine Amazon MWAA-Umgebung in erstellt. [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- Beginnen Sie schrittweise, indem Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Ihren Airflow DAGs und unterstützende Dateien erstellen, aus einer von drei Amazon VPC-Netzwerkoptionen wählen und eine Amazon MWAA-Umgebung in erstellen. [Erste Schritte mit von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#)

Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Dieses Schnellstart-Tutorial verwendet eine AWS CloudFormation Vorlage, mit der die Amazon VPC-Infrastruktur, ein Amazon S3 S3-Bucket mit einem dags Ordner und eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung zusammen erstellt werden.

Themen

- [In diesem Tutorial](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Schritt eins: Speichern Sie die CloudFormation Vorlage lokal](#)
- [Schritt zwei: Erstellen Sie den Stack mit AWS CLI](#)
- [Schritt drei: Laden Sie eine DAG auf Amazon S3 hoch und führen Sie sie in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus](#)
- [Schritt vier: Greifen Sie in Logs auf CloudWatch Logs zu](#)
- [Als nächstes](#)

In diesem Tutorial

Verwenden Sie dieses Tutorial, um eine DAG auf Amazon S3 hochzuladen, die DAG in Apache Airflow auszuführen und CloudWatch mithilfe von drei AWS Command Line Interface (AWS CLI) Befehlen auf Logs zuzugreifen. Schließlich lernen Sie, eine IAM-Richtlinie für ein Apache Airflow Airflow-Entwicklungsteam zu erstellen.

Note

Die CloudFormation Vorlage auf dieser Seite erstellt eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow-Umgebung für die neueste Version von Apache Airflow, verfügbar in. CloudFormation Die neueste verfügbare Version ist Apache Airflow v3.0.6.

Die CloudFormation Vorlage erstellt Folgendes:

- VPC-Infrastruktur. Die Vorlage verwendet [Öffentliches Routing über das Internet](#). Es verwendet den [Öffentlicher Netzwerkzugriffsmodus](#) für den Apache Airflow Webserver in. `WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY`
- Amazon S3 S3-Bucket. Die Vorlage erstellt einen Amazon S3 S3-Bucket mit einem dags Ordner. Es ist so konfiguriert, dass der gesamte öffentliche Zugriff blockiert wird, wobei die Bucket-Versionierung aktiviert ist, wie unter definiert. [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#)
- Amazon MWAA-Umgebung. Die Vorlage erstellt eine Amazon MWAA-Umgebung, die dem dags Ordner im Amazon S3 S3-Bucket zugeordnet ist, eine Ausführungsrolle mit Berechtigungen für von Amazon MWAA verwendete AWS Dienste und die Standardeinstellung für die Verschlüsselung mit einem [AWS eigenen Schlüssel, wie unter definiert](#). [Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- CloudWatch Protokolle. Die Vorlage aktiviert Apache Airflow meldet sich für die Airflow-Scheduler-Protokollgruppe, die Airflow-Webserver-Protokollgruppe, die Airflow-Worker-Protokollgruppe, die Airflow-Worker-Protokollgruppe, die Airflow-DAG-Verarbeitungsprotokollgruppe und die Airflow-Aufgabenprotokollgruppe an, wie CloudWatch unter definiert. [Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch](#)

In diesem Tutorial werden Sie die folgenden Aufgaben erledigen:

- Laden Sie eine DAG hoch und führen Sie sie aus. Laden Sie das Tutorial-DAG von Apache Airflow für die neueste von Amazon MWAA unterstützte Apache Airflow Airflow-Version auf Amazon S3 hoch und führen Sie es dann in der Apache Airflow-Benutzeroberfläche aus, wie unter definiert. [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#)
- Zugriffs-Logs. Greifen Sie unter CloudWatch Logs auf die Airflow-Webserver-Protokollgruppe zu, wie unter definiert. [Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch](#)
- Erstellen Sie eine Zugriffskontrollrichtlinie. Erstellen Sie in IAM eine Zugriffskontrollrichtlinie für Ihr Apache Airflow Airflow-Entwicklungsteam, wie unter definiert. [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Note

Stellen Sie in der VPC, die die Amazon MWAA-Umgebung hostet, `assignIpv6AddressOnCreation` auf `true` für alle verbundenen Subnetze ein. Diese

Einstellung gewährleistet die automatische Adresszuweisung des Internetprotokolls Version 6 (IPv6) zu den Ressourcen in diesen Subnetzen.

Voraussetzungen

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell mit AWS Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Schritt eins: Speichern Sie die CloudFormation Vorlage lokal

- Kopieren Sie den Inhalt der folgenden Vorlage und speichern Sie ihn lokal unter `mwaas-public-network.yml`. Sie können [die Vorlage auch herunterladen](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
```

```
Parameters:
```

```
  EnvironmentName:
```

```
    Description: An environment name that is prefixed to resource names
```

```
    Type: String
```

```
    Default: MWAAEnvironment
```

```
  VpcCIDR:
```

```
    Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC
```

```
    Type: String
```

```
    Default: 10.192.0.0/16
```

```
  PublicSubnet1CIDR:
```

```
    Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first  
Availability Zone
```

```
    Type: String
```

```
    Default: 10.192.10.0/24
```

```
  PublicSubnet2CIDR:
```

Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.11.0/24

PrivateSubnet1CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.20.0/24

PrivateSubnet2CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.21.0/24

MaxWorkerNodes:

Description: The maximum number of workers that can run in the environment

Type: Number

Default: 2

DagProcessingLogs:

Description: Log level for DagProcessing

Type: String

Default: INFO

SchedulerLogsLevel:

Description: Log level for SchedulerLogs

Type: String

Default: INFO

TaskLogsLevel:

Description: Log level for TaskLogs

Type: String

Default: INFO

WorkerLogsLevel:

Description: Log level for WorkerLogs

Type: String

Default: INFO

WebserverLogsLevel:

Description: Log level for WebserverLogs

Type: String

Default: INFO

Resources:

#####

CREATE VPC

#####

VPC:

Type: AWS::EC2::VPC

Properties:

CidrBlock: !Ref VpcCIDR

EnableDnsSupport: true

EnableDnsHostnames: true

Tags:

- Key: Name

Value: MWAAEnvironment

InternetGateway:

Type: AWS::EC2::InternetGateway

Properties:

Tags:

- Key: Name

Value: MWAAEnvironment

InternetGatewayAttachment:

Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment

Properties:

InternetGatewayId: !Ref InternetGateway

VpcId: !Ref VPC

PublicSubnet1:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

VpcId: !Ref VPC

AvailabilityZone: !Select [0, !GetAZs '']

CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR

MapPublicIpOnLaunch: true

Tags:

- Key: Name

Value: !Sub \${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)

PublicSubnet2:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

VpcId: !Ref VPC

AvailabilityZone: !Select [1, !GetAZs '']

CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR

MapPublicIpOnLaunch: true

```
Tags:
  - Key: Name
    Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)

PrivateSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)

NatGateway1EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway2EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway1:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1
```

```
NatGateway2:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Routes

DefaultPublicRoute:
  Type: AWS::EC2::Route
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    GatewayId: !Ref InternetGateway

PublicSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PrivateRouteTable1:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)

DefaultPrivateRoute1:
```

```
Type: AWS::EC2::Route
Properties:
  RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
  DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
  NatGatewayId: !Ref NatGateway1

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

PrivateRouteTable2:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)

DefaultPrivateRoute2:
  Type: AWS::EC2::Route
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway2

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupName: "mwaa-security-group"
    GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule."
    VpcId: !Ref VPC

SecurityGroupIngress:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
```

```

    IpProtocol: "-1"
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

```

```
EnvironmentBucket:
```

```
  Type: AWS::S3::Bucket
```

```
  Properties:
```

```
    VersioningConfiguration:
```

```
      Status: Enabled
```

```
    PublicAccessBlockConfiguration:
```

```
      BlockPublicAcls: true
```

```
      BlockPublicPolicy: true
```

```
      IgnorePublicAcls: true
```

```
      RestrictPublicBuckets: true
```

```
#####
```

```
# CREATE MWAA
```

```
#####
```

```
MwaaEnvironment:
```

```
  Type: AWS::MWAA::Environment
```

```
  DependsOn: MwaaExecutionPolicy
```

```
  Properties:
```

```
    Name: !Sub "${AWS::StackName}-MwaaEnvironment"
```

```
    SourceBucketArn: !GetAtt EnvironmentBucket.Arn
```

```
    ExecutionRoleArn: !GetAtt MwaaExecutionRole.Arn
```

```
    DagS3Path: dags/
```

```
    NetworkConfiguration:
```

```
      SecurityGroupIds:
```

```
        - !GetAtt SecurityGroup.GroupId
```

```
      SubnetIds:
```

```
        - !Ref PrivateSubnet1
```

```
        - !Ref PrivateSubnet2
```

```
    WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY
```

```
    MaxWorkers: !Ref MaxWorkerNodes
```

```
    LoggingConfiguration:
```

```
      DagProcessingLogs:
```

```
        LogLevel: !Ref DagProcessingLogs
```

```
        Enabled: true
```

```
      SchedulerLogs:
```

```
        LogLevel: !Ref SchedulerLogsLevel
```

```
        Enabled: true
```

```
    TaskLogs:
```

```
    LogLevel: !Ref TaskLogsLevel
    Enabled: true
  WorkerLogs:
    LogLevel: !Ref WorkerLogsLevel
    Enabled: true
  WebserverLogs:
    LogLevel: !Ref WebserverLogsLevel
    Enabled: true

MwaaExecutionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17&TCX5-2025-waiver;
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - airflow-env.amazonaws.com
              - airflow.amazonaws.com
          Action:
            - "sts:AssumeRole"
    Path: "/service-role/"

MwaaExecutionPolicy:
  DependsOn: EnvironmentBucket
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    Roles:
      - !Ref MwaaExecutionRole
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17&TCX5-2025-waiver;
      Statement:
        - Effect: Allow
          Action: airflow:PublishMetrics
          Resource:
            - !Sub "arn:aws:airflow:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:environment/
              ${EnvironmentName}"
        - Effect: Deny
          Action: s3:ListAllMyBuckets
          Resource:
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}"
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*"
```



```

- Effect: Allow
  Action:
    - "s3:GetObject*"
    - "s3:GetBucket*"
    - "s3:List*"
  Resource:
    - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}"
    - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*"
- Effect: Allow
  Action:
    - logs:DescribeLogGroups
  Resource: "*"

- Effect: Allow
  Action:
    - logs:CreateLogStream
    - logs:CreateLogGroup
    - logs:PutLogEvents
    - logs:GetLogEvents
    - logs:GetLogRecord
    - logs:GetLogGroupFields
    - logs:GetQueryResults
    - logs:DescribeLogGroups
  Resource:
    - !Sub "arn:aws:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-
group:airflow-${AWS::StackName}*"
- Effect: Allow
  Action: cloudwatch:PutMetricData
  Resource: "*"
- Effect: Allow
  Action:
    - sqs:ChangeMessageVisibility
    - sqs:DeleteMessage
    - sqs:GetQueueAttributes
    - sqs:GetQueueUrl
    - sqs:ReceiveMessage
    - sqs:SendMessage
  Resource:
    - !Sub "arn:aws:sqs:${AWS::Region}:*:airflow-celery-*"
- Effect: Allow
  Action:
    - kms:Decrypt
    - kms:DescribeKey
    - "kms:GenerateDataKey*"

```

```
- kms:Encrypt
NotResource: !Sub "arn:aws:kms:*:${AWS::AccountId}:key/*"
Condition:
  StringLike:
    "kms:ViaService":
      - !Sub "sqs.${AWS::Region}.amazonaws.com"
```

Outputs:**VPC:**

Description: A reference to the created VPC
Value: !Ref VPC

PublicSubnets:

Description: A list of the public subnets
Value: !Join [",", [!Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2]]

PrivateSubnets:

Description: A list of the private subnets
Value: !Join [",", [!Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2]]

PublicSubnet1:

Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone
Value: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2:

Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone
Value: !Ref PublicSubnet2

PrivateSubnet1:

Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
Value: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2:

Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
Value: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroupIngress:

Description: Security group with self-referencing inbound rule
Value: !Ref SecurityGroupIngress

MwaaApacheAirflowUI:

Description: MWAA Environment
Value: !Sub "https://\${MwaaEnvironment.WebserverUrl}"

Schritt zwei: Erstellen Sie den Stack mit AWS CLI

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem `mwa-public-network.yml` es gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd mwaaproject
```

2. Verwenden Sie den [aws cloudformation create-stack](#) Befehl, um den Stack mit dem zu erstellen AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwa-environment-public-network --  
template-body file://mwa-public-network.yml --capabilities CAPABILITY_IAM
```

Note

Die Erstellung der Amazon VPC-Infrastruktur, des Amazon S3-Buckets und der Amazon MWAA-Umgebung dauert mehr als 30 Minuten.

Schritt drei: Laden Sie eine DAG auf Amazon S3 hoch und führen Sie sie in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus

1. Kopieren Sie den Inhalt der `tutorial.py` Datei für die [neueste unterstützte Apache Airflow Airflow-Version](#) und speichern Sie sie `tutorial.py` lokal unter.
2. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem `tutorial.py` es gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd mwaaproject
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Ihre Amazon S3 S3-Buckets aufzulisten.

```
aws s3 ls
```

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Dateien und Ordner im Amazon S3 S3-Bucket für Ihre Umgebung aufzulisten.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

5. Verwenden Sie das folgende Skript, um die `tutorial.py` Datei in Ihren dags Ordner hochzuladen. Ersetzen Sie den Beispielpfad durch `amzn-s3-demo-bucket`.

```
aws s3 cp tutorial.py s3://amzn-s3-demo-bucket/dags/
```

6. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
7. Wählen Sie eine Umgebung aus.
8. Wählen Sie „Airflow-Benutzeroberfläche öffnen“.
9. Wählen Sie auf der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus der Liste der verfügbaren DAGs Optionen das Tutorial DAG aus.
10. Wählen Sie auf der Seite mit den DAG-Details neben Ihrem DAG-Namen die Option DAG pausieren/Pause aufheben, um die DAG aufzuheben.
11. Wählen Sie „DAG auslösen“.

Schritt vier: Greifen Sie in Logs auf CloudWatch Logs zu

Sie können in der CloudWatch Konsole auf Apache Airflow Airflow-Protokolle für alle Apache Airflow Airflow-Protokolle zugreifen, die CloudFormation vom Stack aktiviert wurden. Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie Sie auf Protokolle für die Airflow-Webserver-Protokollgruppe zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Airflow-Webserver-Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie unter **webserver_console_ip** Log-Streams die Option Log Streams aus.

Als nächstes

- Erfahren Sie mehr darüber DAGs, wie Sie Python-Abhängigkeiten in a hochladen, angeben `requirements.txt` und benutzerdefinierte Plugins `plugins.zip` in a angeben [Arbeiten mit DAGs auf Amazon MWAA](#).
- Erfahren Sie mehr über die bewährten Methoden, die wir empfehlen, um die Leistung Ihrer Umgebung zu optimieren [Leistungsoptimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA](#).
- Erstellen Sie ein Monitoring-Dashboard für Ihre Umgebung unter [Überwachen von Dashboards und Alarmen auf Amazon MWAA](#).

- Führen Sie einige der DAG-Codebeispiele in aus [Codebeispiele für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).

Erste Schritte mit von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow verwendet die Amazon VPC-, DAG-Dateien und unterstützenden Dateien in Ihrem Amazon S3 S3-Speicher-Bucket, um eine Umgebung zu erstellen. In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen und AWS Ressourcen beschrieben, die für den Einstieg in Amazon MWAA erforderlich sind.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Informationen zu diesem Handbuch](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Verfügbare Regionen](#)
- [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#)
- [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
- [Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Um eine Amazon MWAA-Umgebung zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie über Berechtigungen für die AWS Ressourcen verfügen, die Sie erstellen müssen.

- AWS-Konto— Und AWS-Konto mit der Genehmigung zur Nutzung von Amazon MWAA und der von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Dienste und Ressourcen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieser Leitfaden behandelt die AWS Infrastruktur und die Ressourcen, die Sie erstellen werden.

- Amazon VPC — Die Amazon VPC-Netzwerkkomponenten, die für eine Amazon MWAA-Umgebung erforderlich sind. Sie können eine vorhandene VPC konfigurieren, die diese (erweiterten) Anforderungen erfüllt, wie unter beschrieben [Über Netzwerke auf Amazon MWAA](#), oder die VPC-

und Netzwerkkomponenten erstellen, wie unter definiert. [the section called “Erstellen Sie das VPC-Netzwerk”](#)

- Amazon S3 S3-Bucket — Ein Amazon S3 S3-Bucket zum Speichern Ihrer DAGs und der zugehörigen Dateien wie `plugins.zip` und `requirements.txt`. Ihr Amazon S3 S3-Bucket muss so konfiguriert sein, dass er jeglichen öffentlichen Zugriff blockiert und die Bucket-Versionierung aktiviert ist, wie unter definiert. [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#)
- Amazon MWAA-Umgebung — Eine Amazon MWAA-Umgebung, die mit dem Speicherort Ihres Amazon S3 S3-Buckets, dem Pfad zu Ihrem DAG-Code und allen benutzerdefinierten Plugins oder Python-Abhängigkeiten sowie Ihrer Amazon VPC und der zugehörigen Sicherheitsgruppe konfiguriert ist, wie unter definiert. [Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Bevor Sie beginnen

Um eine Amazon MWAA-Umgebung zu erstellen, können Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um andere AWS Ressourcen zu erstellen und zu konfigurieren, bevor Sie Ihre Umgebung erstellen.

Um eine Umgebung zu erstellen, benötigen Sie Folgendes:

- AWS KMS Schlüssel — Ein AWS KMS Schlüssel für die Datenverschlüsselung in Ihrer Umgebung. Sie können die Standardoption auf der Amazon [AWS MWAA-Konsole wählen, um beim Erstellen einer Umgebung einen eigenen Schlüssel](#) zu erstellen, oder einen vorhandenen vom [Kunden verwalteten Schlüssel](#) mit Berechtigungen für andere AWS Dienste angeben, die von Ihrer Umgebung verwendet werden, konfiguriert (erweitert). Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung von vom Kunden verwalteten Schlüsseln zur Verschlüsselung](#)
- Ausführungsrolle — Eine Ausführungsrolle, die Amazon MWAA den Zugriff auf AWS Ressourcen in Ihrer Umgebung ermöglicht. Sie können die Standardoption auf der Amazon MWAA-Konsole wählen, um beim Erstellen einer Umgebung eine Ausführungsrolle zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#)
- VPC-Sicherheitsgruppe — Eine VPC-Sicherheitsgruppe, die Amazon MWAA den Zugriff auf andere AWS Ressourcen in Ihrem VPC-Netzwerk ermöglicht. Sie können die Standardoption auf der Amazon MWAA-Konsole wählen, um beim Erstellen einer Umgebung eine Sicherheitsgruppe zu erstellen, oder eine Sicherheitsgruppe mit den entsprechenden Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr (erweitert) bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA](#)

Verfügbare Regionen

Amazon MWAA ist im Folgenden verfügbar. AWS-Regionen Weitere Informationen zu den einzelnen Regionen, z. B. darüber, welche standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sind, finden Sie unter. [AWS-Regionen](#)

Code	Name
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
af-south-1	Afrika (Kapstadt)
ap-east-1	Asien-Pazifik (Hongkong)
ap-south-2	Asien-Pazifik (Hyderabad)
ap-southeast-3	Asien-Pazifik (Jakarta)
ap-southeast-5	Asien-Pazifik (Malaysia)
ap-southeast-4	Asien-Pazifik (Melbourne)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-northeast-3	Asien-Pazifik (Osaka)
ap-northeast-2	Asien-Pazifik (Seoul)
ap-southeast-1	Asien-Pazifik (Singapur)
ap-southeast-2	Asien-Pazifik (Sydney)
ap-northeast-1	Asien-Pazifik (Tokio)
ca-central-1	Kanada (Zentral)

Code	Name
ca-west-1	Kanada West (Calgary)
eu-central-1	Europa (Frankfurt)
eu-west-1	Europa (Irland)
eu-west-2	Europa (London)
eu-south-1	Europa (Milan)
eu-west-3	Europa (Paris)
eu-south-2	Europa (Spain)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
eu-central-2	Europa (Zürich)
il-central-1	Israel (Tel Aviv)
me-south-1	Middle East (Bahrain)
me-central-1	Naher Osten (VAE)
sa-east-1	Südamerika (São Paulo)

Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA

In diesem Handbuch werden die Schritte zum Erstellen eines Amazon S3 S3-Buckets beschrieben, um Ihre Apache Airflow Directed Acyclic Graphs (DAGs), benutzerdefinierte Plugins in einer `plugins.zip` Datei und Python-Abhängigkeiten in einer Datei zu speichern. `requirements.txt`

Inhalt

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Erstellen Sie den Bucket](#)
- [Als nächstes](#)

Bevor Sie beginnen

- Der Name des Amazon S3 S3-Buckets kann nicht geändert werden, nachdem Sie den Bucket erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln für die Benennung von Buckets](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.
- Ein Amazon S3 S3-Bucket, der für eine Amazon MWAA-Umgebung verwendet wird, muss so konfiguriert sein, dass er jeglichen öffentlichen Zugriff blockiert, wobei Bucket Versioning aktiviert ist.
- Ein Amazon S3 S3-Bucket, der für eine Amazon MWAA-Umgebung verwendet wird, muss sich in derselben Umgebung AWS-Region wie eine Amazon MWAA-Umgebung befinden. Eine Liste von AWS-Regionen Amazon MWAA finden Sie unter Amazon [MWAA-Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

Erstellen Sie den Bucket

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Erstellen des Amazon S3 S3-Buckets für Ihre Umgebung beschrieben.

So erstellen Sie einen Bucket

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Wählen Sie Create Bucket (Bucket erstellen) aus.
3. Geben Sie unter Bucket name (Bucket-Name) einen DNS-kompatiblen Namen für Ihren Bucket ein.

Der Bucket-Name muss ...:

- überall in Amazon S3 eindeutig sein.
- zwischen 3 und 63 Zeichen lang sein,
- Enthält keine Großbuchstaben.
- mit einem Kleinbuchstaben oder einer Zahl beginnen.

 Important

Vermeiden Sie, vertrauliche Informationen, wie Kontonummern, in den Bucket-Namen einzubeziehen. Der Bucket-Name ist in dem Punkt verfügbar URLs , der auf die Objekte im Bucket verweist.

4. Wählen Sie eine AWS-Region In-Region aus. Dies muss mit Ihrer Amazon MWAA-Umgebung identisch AWS-Region sein.
 - Wir empfehlen, eine Region in Ihrer Nähe zu wählen, um Latenz und Kosten zu minimieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
5. Wählen Sie Block all public access (Öffentlichen Zugriff blockieren) aus.
6. Wählen Sie unter Bucket Versioning die Option Aktivieren aus.
7. Optional — Tags. Fügen Sie Schlüssel-Wert-Tag-Paare hinzu, um Ihren Amazon S3 S3-Bucket in Tags zu identifizieren. Beispiel: Bucket : Staging.
8. Optional — Serverseitige Verschlüsselung. Sie können optional eine der folgenden Verschlüsselungsoptionen in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aktivieren.
 - a. Wählen Sie Amazon S3 S3-Schlüssel (SSE-S3) unter Serverseitige Verschlüsselung, um die serverseitige Verschlüsselung für den Bucket zu aktivieren.
 - b. Wählen Sie den AWS Key Management Service Schlüssel (SSE-KMS), um einen AWS KMS Schlüssel für die Verschlüsselung in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket zu verwenden:
 - i. AWS verwalteter Schlüssel (aws/s3) — Wenn Sie diese Option wählen, können Sie entweder einen [AWS eigenen Schlüssel](#) verwenden, der von Amazon MWAA verwaltet wird, oder einen vom [Kunden verwalteten Schlüssel](#) für die Verschlüsselung Ihrer Amazon MWAA-Umgebung angeben.
 - ii. Wählen Sie aus Ihren AWS KMS Schlüsseln oder geben Sie den AWS KMS Schlüssel-ARN ein — Wenn Sie in diesem Schritt [einen vom Kunden verwalteten Schlüssel](#) angeben möchten, müssen Sie eine AWS KMS Schlüssel-ID oder einen ARN angeben. [AWS KMS Aliase und Schlüssel für mehrere Regionen werden von Amazon MWAA nicht unterstützt](#). Der von Ihnen angegebene AWS KMS Schlüssel muss auch für die Verschlüsselung in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung verwendet werden.
9. Optional — Erweiterte Einstellungen. Wenn Sie Amazon S3 Object Lock aktivieren möchten:

- a. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen, Aktivieren.

 Important

Wenn Sie die Objektsperre aktivieren, können Objekte in diesem Bucket dauerhaft gesperrt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Sperren von Objekten mithilfe von Amazon S3 Object Lock](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

- b. Wählen Sie die Bestätigung aus.

10. Wählen Sie Create Bucket (Bucket erstellen) aus.

Als nächstes

- Erfahren Sie in, wie Sie das erforderliche Amazon VPC-Netzwerk für eine Umgebung erstellen. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
- Informationen zur Verwaltung von Zugriffsberechtigungen finden Sie unter [Wie lege ich ACL-Bucket-Berechtigungen fest?](#)
- Weitere Informationen zum Löschen eines Speicher-Buckets finden [Sie unter Wie lösche ich einen S3-Bucket?](#) .

Erstellen Sie das VPC-Netzwerk

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow erfordert eine Amazon VPC und spezifische Netzwerkkomponenten zur Unterstützung einer Umgebung. In diesem Handbuch werden die verschiedenen Optionen zum Erstellen des Amazon VPC-Netzwerks für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung beschrieben.

 Note

Apache Airflow funktioniert am besten in einer Netzwerkkumgebung mit niedriger Latenz. Wenn Sie eine bestehende Amazon VPC verwenden, die den Datenverkehr in eine andere Region oder in eine lokale Umgebung weiterleitet, empfehlen wir, AWS PrivateLink Endpunkte für Amazon SQS CloudWatch, Amazon S3 und hinzuzufügen. AWS KMS Weitere

Informationen zur Konfiguration AWS PrivateLink für Amazon MWAA finden Sie unter [Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#).

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Optionen zum Erstellen des Amazon VPC-Netzwerks](#)
 - [Option eins: Erstellen des VPC-Netzwerks auf der Amazon MWAA-Konsole](#)
 - [Option zwei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks mit Internetzugang](#)
 - [Option drei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer AWS Befehlszeilen-Shell mit Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Bevor Sie beginnen

- Das [VPC-Netzwerk](#), das Sie für Ihre Umgebung angeben, kann nach der Erstellung der Umgebung nicht geändert werden.
- Sie können privates oder öffentliches Routing für Ihre Amazon VPC- und Apache Airflow Airflow-Webserver verwenden. Eine Liste mit Optionen finden Sie unter [the section called “Beispielanwendungsfälle für eine Amazon VPC und den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus”](#)

Optionen zum Erstellen des Amazon VPC-Netzwerks

Im folgenden Abschnitt werden die verfügbaren Optionen beschrieben, um das Amazon VPC-Netzwerk für eine Umgebung zu erstellen.

Note

Amazon MWAA unterstützt die Verwendung der use1-az3 Availability Zone (AZ) in der Region USA Ost (Nord-Virginia) nicht. Wenn Sie die VPC für Amazon MWAA in der Region USA Ost (Nord-Virginia) erstellen, müssen Sie die AvailabilityZone in der Vorlage CloudFormation (CFN) explizit zuweisen. Der zugewiesene Name der Verfügbarkeitszone darf nicht zugeordnet sein. use1-az3 Sie können die detaillierte Zuordnung der AZ-Namen zu ihrer entsprechenden AZ abrufen, IDs indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
aws ec2 describe-availability-zones --region us-east-1
```

Option eins: Erstellen des VPC-Netzwerks auf der Amazon MWAA-Konsole

Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie Sie ein Amazon VPC-Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole erstellen. Diese Option verwendet [Öffentliches Routing über das Internet](#). Es kann für einen Apache Airflow Airflow-Webserver mit den Zugriffsmodi Privates Netzwerk oder Öffentliches Netzwerk verwendet werden.

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Schaltfläche MWAA-VPC erstellen auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

Option zwei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks mit Internetzugang

Die folgende CloudFormation Vorlage erstellt standardmäßig AWS-Region ein Amazon VPC-Netzwerk mit Internetzugang. Diese Option verwendet [Öffentliches Routing über das Internet](#). Diese Vorlage kann für einen Apache Airflow Airflow-Webserver mit den Zugriffsmodi Privates Netzwerk oder Öffentliches Netzwerk verwendet werden.

1. Kopieren Sie den Inhalt der folgenden Vorlage und speichern Sie ihn lokal unter. `cfn-vpc-public-private.yaml` Sie können [die Vorlage auch herunterladen](#).

Description: This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets spread across two Availability Zones. It deploys an internet gateway, with a default route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ), and default routes for them in the private subnets.

Parameters:**EnvironmentName:**

Description: An environment name that is prefixed to resource names

Type: String

Default: mwaa-

VpcCIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for this VPC

Type: String

Default: 10.192.0.0/16

PublicSubnet1CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.10.0/24

PublicSubnet2CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.11.0/24

PrivateSubnet1CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.20.0/24

PrivateSubnet2CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.21.0/24

Resources:**VPC:**

Type: AWS::EC2::VPC

Properties:

CidrBlock: !Ref VpcCIDR

EnableDnsSupport: true

EnableDnsHostnames: true

Tags:

- Key: Name

```
Value: !Ref EnvironmentName

InternetGateway:
  Type: AWS::EC2::InternetGateway
  Properties:
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Ref EnvironmentName

InternetGatewayAttachment:
  Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
  Properties:
    InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
    VpcId: !Ref VPC

PublicSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)

PublicSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)

PrivateSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
```



```
Tags:
  - Key: Name
    Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)

NatGateway1EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway2EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway1:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1

NatGateway2:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
```

- Key: Name
Value: !Sub \${EnvironmentName} Public Routes

DefaultPublicRoute:

Type: AWS::EC2::Route
DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId: !Ref InternetGateway

PublicSubnet1RouteTableAssociation:

Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
SubnetId: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2RouteTableAssociation:

Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PrivateRouteTable1:

Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
VpcId: !Ref VPC
Tags:

- Key: Name
Value: !Sub \${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)

DefaultPrivateRoute1:

Type: AWS::EC2::Route
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
NatGatewayId: !Ref NatGateway1

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:

Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

```
PrivateRouteTable2:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)

DefaultPrivateRoute2:
  Type: AWS::EC2::Route
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway2

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupName: "mwa-security-group"
    GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule."
    VpcId: !Ref VPC

SecurityGroupIngress:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
    IpProtocol: "-1"
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC
    Value: !Ref VPC

  PublicSubnets:
    Description: A list of the public subnets
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2 ] ]
```

PrivateSubnets:

Description: A list of the private subnets

Value: !Join [",", [!Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2]]

PublicSubnet1:

Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone

Value: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2:

Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone

Value: !Ref PublicSubnet2

PrivateSubnet1:

Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone

Value: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2:

Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone

Value: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroupIngress:

Description: Security group with self-referencing inbound rule

Value: !Ref SecurityGroupIngress

2. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem `cfn-vpc-public-private.yaml` es gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd mwaaproject
```

3. Verwenden Sie den [aws cloudformation create-stack](#) Befehl, um den Stack mit dem zu erstellen AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-environment --template-body  
file://cfn-vpc-public-private.yaml
```

Note

Die Erstellung der Amazon VPC-Infrastruktur dauert etwa 30 Minuten.

Option drei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang

Die folgende CloudFormation Vorlage erstellt standardmäßig AWS-Region ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang.

Diese Option verwendet [Privates Routing ohne Internetzugang](#). Diese Vorlage kann nur für einen Apache Airflow Airflow-Webserver mit dem privaten Netzwerkzugriffsmodus verwendet werden. Es erstellt die erforderlichen [VPC-Endpunkte für die von einer AWS Umgebung verwendeten Dienste](#).

1. Kopieren Sie den Inhalt der folgenden Vorlage und speichern Sie ihn lokal unter. `cfn-vpc-private.yaml` Sie können [die Vorlage auch herunterladen](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Parameters:
  VpcCIDR:
    Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC
    Type: String
    Default: 10.192.0.0/16

  PrivateSubnet1CIDR:
    Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first
    Availability Zone
    Type: String
    Default: 10.192.10.0/24

  PrivateSubnet2CIDR:
    Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second
    Availability Zone
    Type: String
    Default: 10.192.11.0/24

Resources:
  VPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Ref AWS::StackName
```

```
RouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub "${AWS::StackName}-route-table"

PrivateSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ1)"

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ2)"

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref RouteTable
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref RouteTable
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

S3VpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
```

```
Properties:
  ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.s3"
  VpcEndpointType: Gateway
  VpcId: !Ref VPC
  RouteTableIds:
    - !Ref RouteTable

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    GroupDescription: Security Group for Amazon MWA environments to access VPC endpoints
    GroupName: !Sub "${AWS::StackName}-mwa-vpc-endpoints"

SecurityGroupIngress:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
    IpProtocol: "-1"
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

SqsVpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.sqs"
    VpcEndpointType: Interface
    VpcId: !Ref VPC
    PrivateDnsEnabled: true
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
    SecurityGroupIds:
      - !Ref SecurityGroup

CloudWatchLogsVpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.logs"
    VpcEndpointType: Interface
    VpcId: !Ref VPC
    PrivateDnsEnabled: true
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
```

```
- !Ref PrivateSubnet2
SecurityGroupIds:
- !Ref SecurityGroup

CloudWatchMonitoringVpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.monitoring"
    VpcEndpointType: Interface
    VpcId: !Ref VPC
    PrivateDnsEnabled: true
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
    SecurityGroupIds:
      - !Ref SecurityGroup

KmsVpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.kms"
    VpcEndpointType: Interface
    VpcId: !Ref VPC
    PrivateDnsEnabled: true
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
    SecurityGroupIds:
      - !Ref SecurityGroup

Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC
    Value: !Ref VPC

  MwaaSecurityGroupId:
    Description: Associates the Security Group to the environment to allow access
    to the VPC endpoints
    Value: !Ref SecurityGroup

  PrivateSubnets:
    Description: A list of the private subnets
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ] ]
```



```
PrivateSubnet1:
  Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2:
  Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet2
```

2. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem `cfn-vpc-private.yml` es gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd mwaaproject
```

3. Verwenden Sie den [aws cloudformation create-stack](#) Befehl, um den Stack mit dem zu erstellen AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-private-environment --template-
body file:///cfn-vpc-private.yml
```

Note

Die Erstellung der Amazon VPC-Infrastruktur dauert etwa 30 Minuten.

4. Sie müssen einen Mechanismus erstellen, um von Ihrem Computer aus auf diese VPC-Endpunkte zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter. [Verwaltung des Zugriffs auf servicespezifische Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA](#)

Note

Sie können den ausgehenden Zugriff im CIDR Ihrer Amazon MWAA-Sicherheitsgruppe weiter einschränken. Sie können sich beispielsweise auf sich selbst beschränken, indem Sie eine selbstreferenzierende ausgehende Regel, die [Präfixliste](#) für Amazon S3 und die CIDR Ihrer Amazon VPC hinzufügen.

Als nächstes

- Erfahren Sie in, wie Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellen. [Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- Erfahren Sie, wie Sie einen VPN-Tunnel von Ihrem Computer zu Ihrer Amazon VPC mit privatem Routing einrichten. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)

Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow richtet Apache Airflow in einer Umgebung in der von Ihnen ausgewählten Version ein und verwendet dabei denselben Open-Source-Apache Airflow und dieselbe Benutzeroberfläche, die von Apache erhältlich sind. In diesem Handbuch werden die Schritte zum Erstellen einer Amazon MWAA-Umgebung beschrieben.

Inhalt

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Apache Airflow versionen](#)
- [Erstellen einer Umgebung](#)
 - [Erster Schritt: Geben Sie Details an](#)
 - [Schritt zwei: Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen](#)
 - [Schritt drei: Überprüfen und erstellen](#)

Bevor Sie beginnen

- Das [VPC-Netzwerk](#), das Sie für Ihre Umgebung angeben, kann nach der Erstellung der Umgebung nicht geändert werden.
- Sie benötigen einen Amazon S3 S3-Bucket, der so konfiguriert ist, dass er den gesamten öffentlichen Zugriff blockiert und die Bucket-Versionierung aktiviert ist.
- Sie benötigen eine AWS-Konto mit [Berechtigungen zur Verwendung von Amazon MWAA und eine](#) Berechtigung in AWS Identity and Access Management (IAM), um IAM-Rollen zu erstellen. Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für den Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, der den Apache Airflow Airflow-Zugriff innerhalb Ihrer Amazon VPC einschränkt, benötigen Sie eine Genehmigung in IAM, um Amazon VPC-Endpunkte zu erstellen.

 Note

Amazon MWAA bestimmt das Netzwerk während der Erstellung dynamisch. Wenn Sie IPv6-Subnetze verwenden, stellt Amazon MWAA eine IPv6-Private-Link-Konnektivität zur Datenbank und zum Webserver her. Amazon MWAA unterstützt keinen Übergang zwischen Netzwerktypen und kann bestehende Umgebungen nicht auf IPv6 aktualisieren.

Apache Airflow versionen

Die folgenden Apache Airflow-Versionen werden von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow unterstützt.

 Note

- Mit Wirkung zum 30. Dezember 2025 wird Amazon MWAA die Unterstützung für die Apache Airflow Airflow-Versionen v2.4.3, v2.5.1 und v2.6.3 einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionsunterstützung und häufig gestellte Fragen](#).
- Ab Apache Airflow v2.2.2 unterstützt Amazon MWAA die Installation von Python-Anforderungen, Provider-Paketen und benutzerdefinierten Plugins direkt auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver.
- Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. -- constraint Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an, um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten von Einschränkungen in Ihrer Anforderungsdatei finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
v3.2.1	22. April 2026	19. Mai 2026	v3.2.1-Ei nschränku ngsdatei	Python 3.12
Version 2.11.0	20. Mai 2025	7. Januar 2026	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.11.0	Python 3.12
Version 3.0.6	29. August 2025	1. Oktober 2025	Datei mit Einschrän kungen für Version 3.0.6	Python 3.12
v2.10.3	4. November 2024	18. Dezember 2024	v2.10.3-E inschränk ungsdatei	Python 3.11
Version 2.10.1	5. September 2024	26. September 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.10.1	Python 3.11
v2.9.2	10. Juni 2024	9. Juli 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.9.2	Python 3.11
Version 2.8.1	19. Januar 2024	23. Februar 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.8.1	Python 3.11

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
Version 2.7.2	12. Oktober 2023	6. November 2023	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.7.2	Python 3.11

[Weitere Informationen zur Migration Ihrer selbstverwalteten Apache Airflow Airflow-Bereitstellungen oder zur Migration einer vorhandenen Amazon MWAA-Umgebung, einschließlich Anweisungen zur Sicherung Ihrer Metadatendatenbank, finden Sie im Amazon MWAA-Migrationshandbuch.](#)

Erstellen einer Umgebung

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zum Erstellen einer Amazon MWAA-Umgebung beschrieben.

Erster Schritt: Geben Sie Details an

Um Details für die Umgebung anzugeben

1. Öffnen Sie die [Amazon MWAA-Konsole](#).
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region
3. Wählen Sie Create environment (Umgebung erstellen) aus.
4. Gehen Sie auf der Seite „Details angeben“ unter Umgebungsdetails wie folgt vor:
 - a. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für Ihre Umgebung ein.
 - b. Wählen Sie in Airflow-Version die Apache-Airflow-Version aus.

Note

Wenn kein Wert angegeben ist, wird standardmäßig die neueste Apache Airflow Airflow-Version verwendet. Die neueste verfügbare Version ist Apache Airflow v3.0.6.

5. Geben Sie unter DAG-Code in Amazon S3 Folgendes an:
 - a. S3-Bucket. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie Ihren Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - b. DAGs-Ordner. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - c. Plugin-Datei — optional. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie die `plugins.zip` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - d. Anforderungsdatei — optional. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie die `requirements.txt` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - e. Startskriptdatei — optional, wählen Sie Durchsuchen S3 und wählen Sie die Skriptdatei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie den Amazon S3 S3-URI ein.
6. Wählen Sie Weiter aus.

Schritt zwei: Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen

Konfigurieren von erweiterten Einstellungen

1. Gehen Sie auf der Seite Erweiterte Einstellungen konfigurieren unter Netzwerk wie folgt vor:
 - Wählen Sie Ihre [Amazon VPC](#).

In diesem Schritt werden zwei der privaten Subnetze in Ihrer Amazon VPC gefüllt.

2. Wählen Sie unter Webserver-Zugriff Ihren bevorzugten [Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus](#) aus:
 - a. Privates Netzwerk. Dadurch wird der Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC beschränkt, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für](#) Ihre Umgebung gewährt wurde. Für diesen Schritt benötigen Sie die Erlaubnis, Amazon VPC-Endpoints zu erstellen.

Note

Wählen Sie die Option Privates Netzwerk, wenn auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche nur innerhalb eines Unternehmensnetzwerks zugegriffen wird und Sie für die Installation der Webserver-Anforderungen keinen Zugriff auf

öffentliche Repositorys benötigen. Wenn Sie diese Option für den Zugriffsmodus wählen, müssen Sie einen Mechanismus für den Zugriff auf Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Amazon VPC erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver \(privater Netzwerkzugriff\)](#).

- b. Öffentliches Netzwerk. Dadurch können Benutzer, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für Ihre](#) Umgebung gewährt wurde, über das Internet auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen.
 - c. Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff. Verfügbar für Apache Airflow Version 3.2.1 und höher. Dadurch kann über das Internet auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugegriffen werden, während die Mitarbeiter über einen privaten VPC-Endpunkt mit dem Webserver kommunizieren. Wählen Sie diese Option, wenn die Amazon VPC, die Ihre Umgebung hostet, keinen Internetzugang hat.
3. Wählen Sie unter Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe aus, die zum Schutz Ihrer [Amazon VPC](#) verwendet wird:
 - a. Standardmäßig erstellt Amazon MWAA eine Sicherheitsgruppe in Ihrer Amazon VPC mit spezifischen Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr unter Neue Sicherheitsgruppe erstellen.
 - b. Optional. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Neue Sicherheitsgruppe erstellen, um bis zu 5 Sicherheitsgruppen auszuwählen.

 Note

Eine bestehende Amazon VPC-Sicherheitsgruppe muss mit bestimmten Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr konfiguriert werden, um Netzwerkverkehr zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter. [Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA](#)

4. Wählen Sie unter Umgebungsklasse eine [Umgebungsklasse aus](#).

Wir empfehlen, die kleinste Größe zu wählen, die zur Unterstützung Ihrer Arbeitslast erforderlich ist. Sie können die Umgebungsklasse jederzeit ändern.

5. Geben Sie für Maximale Anzahl von Arbeitern die maximale Anzahl von Apache Airflow Airflow-Workern an, die in der Umgebung ausgeführt werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung](#).

6. Geben Sie die maximale Anzahl an Webservern und die minimale Anzahl an Webservern an, um zu konfigurieren, wie Amazon MWAA die Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Umgebung skaliert.

Weitere Informationen zur automatischen Skalierung von Webservern finden Sie unter [the section called “Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren”](#)

7. Wählen Sie unter Verschlüsselung eine Datenverschlüsselungsoption aus:
 - a. Standardmäßig verwendet Amazon MWAA einen AWS eigenen Schlüssel, um Ihre Daten zu verschlüsseln.
 - b. Optional. Wählen Sie Verschlüsselungseinstellungen anpassen (erweitert), um einen anderen Schlüssel auszuwählen. AWS KMS Wenn Sie in diesem Schritt einen [Customer-managed Schlüssel](#) angeben möchten, müssen Sie eine AWS KMS Schlüssel-ID oder einen ARN angeben. [AWS KMS Aliase und Schlüssel für mehrere Regionen werden von Amazon MWAA nicht unterstützt](#). Wenn Sie in Ihrem Amazon S3-Bucket einen Amazon S3-Schlüssel für die serverseitige Verschlüsselung angegeben haben, müssen Sie denselben Schlüssel für Ihre Amazon MWAA-Umgebung angeben.

 Note

Sie müssen über Berechtigungen für den Schlüssel verfügen, um ihn auf der Amazon MWAA-Konsole auswählen zu können. Sie müssen Amazon MWAA außerdem Berechtigungen zur Verwendung des Schlüssels erteilen, indem Sie die unter beschriebene Richtlinie anhängen. [Wichtige Richtlinien anhängen](#)

8. Empfohlen. Wählen Sie unter Überwachung eine oder mehrere Protokollkategorien für die Airflow-Protokollierungskonfiguration aus, um Apache Airflow Airflow-Protokolle an Logs zu CloudWatch senden:
 - a. Airflow-Aufgabenprotokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow-Taskprotokolle aus, die an CloudWatch Protokolle auf Protokollebene gesendet werden sollen.
 - b. Airflow-Webserver-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Airflow-Webserver-Protokolle, die an Logs in Log CloudWatch Level gesendet werden sollen.
 - c. Airflow Scheduler-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Scheduler-Protokolle aus, die an Logs in CloudWatch Log-Ebene gesendet werden sollen.

- d. Airflow-Worker-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Airflow-Worker-Logs aus, die an CloudWatch Logs in Log-Ebene gesendet werden sollen.
 - e. Airflow DAG-Verarbeitungsprotokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow DAG-Verarbeitungsprotokolle aus, die an CloudWatch Protokolle auf Protokollebene gesendet werden sollen.
9. Optional. Wählen Sie für Airflow-Konfigurationsoptionen die Option Benutzerdefinierte Konfigurationsoption hinzufügen aus.

Sie können aus der vorgeschlagenen Dropdownliste der [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) für Ihre Apache Airflow Airflow-Version wählen oder benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen angeben. Beispiel: `core.default_task_retries : 3`.

10. Optional. Wählen Sie unter Tags die Option Neues Tag hinzufügen aus, um Ihrer Umgebung Tags zuzuordnen. Zum Beispiel `Environment:Staging`.
11. Wählen Sie unter Berechtigungen eine Ausführungsrolle aus:
- a. Standardmäßig erstellt Amazon MWAA unter Neue Rolle erstellen eine [Ausführungsrolle](#). Sie müssen über die Berechtigung zum Erstellen von IAM-Rollen verfügen, um diese Option verwenden zu können.
 - b. Optional. Wählen Sie „Rollen-ARN eingeben“, um den Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer vorhandenen Ausführungsrolle einzugeben.
12. Wählen Sie Weiter aus.

Schritt drei: Überprüfen und erstellen

Um eine Zusammenfassung der Umgebung zu überprüfen

- Sehen Sie sich die Zusammenfassung der Umgebung an und wählen Sie Umgebung erstellen aus.

Note

Das Erstellen einer Umgebung dauert etwa zwanzig bis dreißig Minuten.

Als nächstes

- Erfahren Sie in, wie Sie einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#).

Verwaltung des Zugriffs auf eine Amazon MWAA-Umgebung

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow muss berechtigt sein, andere AWS Dienste und Ressourcen zu nutzen, die von einer Umgebung genutzt werden. Sie benötigen außerdem die Erlaubnis, auf eine Amazon MWAA-Umgebung und Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche in AWS Identity and Access Management (IAM) zuzugreifen. In diesem Abschnitt wird die Ausführungsrolle beschrieben, die verwendet wird, um Zugriff auf die AWS Ressourcen für Ihre Umgebung zu gewähren, sowie das Hinzufügen von Berechtigungen sowie die Berechtigungen, die Sie für den AWS-Konto Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Umgebung und die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche benötigen.

Themen

- [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- [Service-linked Rolle für Amazon MWAA](#)
- [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#)
- [Cross-service Prävention bei verwirrtem Stellvertreter](#)
- [Apache-Airflow-Zugriffsmodi](#)

Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung

Um Amazon Managed Workflows für Apache Airflow verwenden zu können, müssen Sie ein Konto und IAM-Entitäten mit den erforderlichen Berechtigungen verwenden. In diesem Thema werden die Zugriffsrichtlinien beschrieben, die Sie Ihrem Apache Airflow Airflow-Entwicklungsteam und Apache Airflow Airflow-Benutzern für Ihre Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung zuordnen können.

Wir empfehlen, temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden und föderierte Identitäten mit Gruppen und Rollen für den Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Ressourcen zu konfigurieren. Es hat sich bewährt, Richtlinien nicht direkt an Ihre IAM-Benutzer anzuhängen. Definieren Sie stattdessen Gruppen oder Rollen, um temporären Zugriff auf Ressourcen zu AWS gewähren.

Eine IAM-[Rolle](#) ist eine IAM-Identität, die Sie in Ihrem Konto mit bestimmten Berechtigungen erstellen können. Eine IAM-Rolle ähnelt einem IAM-Benutzer insofern, als es sich um eine AWS Identität mit Berechtigungsrichtlinien handelt, die festlegen, wofür die Identität zuständig ist und welche nicht. AWS Eine Rolle ist jedoch nicht einer einzigen Person zugeordnet, sondern kann von allen Personen angenommen werden, die diese Rolle benötigen. Einer Rolle sind außerdem keine standardmäßigen,

langfristigen Anmeldeinformationen (Passwörter oder Zugriffsschlüssel) zugeordnet. Wenn Sie eine Rolle übernehmen, erhalten Sie stattdessen temporäre Anmeldeinformationen für Ihre Rollensitzung.

Um einer föderierten Identität Berechtigungen zuzuweisen, erstellen Sie eine Rolle und definieren Berechtigungen für die Rolle. Wird eine Verbundidentität authentifiziert, so wird die Identität der Rolle zugeordnet und erhält die von der Rolle definierten Berechtigungen. Informationen zu Rollen für den Verbund finden Sie unter [Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter \(Verbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Wenn Sie IAM Identity Center verwenden, konfigurieren Sie einen Berechtigungssatz. Wenn Sie steuern möchten, worauf Ihre Identitäten nach der Authentifizierung zugreifen können, korreliert IAM Identity Center den Berechtigungssatz mit einer Rolle in IAM. Informationen zu Berechtigungssätzen finden Sie unter [Berechtigungssätze](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

Sie können eine IAM-Rolle in Ihrem Konto verwenden, um anderen AWS-Konto Berechtigungen für den Zugriff auf die Ressourcen Ihres Kontos zu gewähren. Ein Beispiel finden Sie im [IAM-Tutorial: Delegieren Sie den Zugriff AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Sections

- [Funktionsweise](#)
- [Vollständige Richtlinie für den Konsolenzugriff: AmazonMWAACFullConsoleAccess](#)
- [Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAACFullApiAccess](#)
- [Read-only Richtlinie für den Konsolenzugriff: AmazonMWAACReadOnlyAccess](#)
- [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAACWebServerAccess](#)
- [Apache Airflow Rest-API-Zugriffsrichtlinie: AmazonMWAACRestAPIAccess](#)
- [Apache Airflow CLI-Richtlinie: AmazonMWAACAirflowCliAccess](#)
- [Eine JSON-Richtlinie erstellen](#)
- [Beispiel für einen Anwendungsfall zum Anhängen von Richtlinien an eine Entwicklergruppe](#)
- [Als nächstes](#)

Funktionsweise

Die in einer Amazon MWAA-Umgebung verwendeten Ressourcen und Dienste sind nicht für alle AWS Identity and Access Management (IAM-) Entitäten zugänglich. Sie müssen eine Richtlinie erstellen, die Apache Airflow Airflow-Benutzern den Zugriff auf diese Ressourcen gewährt. Beispielsweise müssen Sie Ihrem Apache Airflow Airflow-Entwicklungsteam Zugriff gewähren.

Amazon MWAA verwendet diese Richtlinien, um zu überprüfen, ob ein Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um eine Aktion auf der AWS Konsole oder über die von einer Umgebung verwendeten APIs auszuführen.

Sie können die JSON-Richtlinien in diesem Thema verwenden, um eine Richtlinie für Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzer in IAM zu erstellen und die Richtlinie dann an einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle in IAM anzuhängen.

- [AmazonMWAAFullConsoleAccess](#)— Verwenden Sie diese Richtlinie, um die Erlaubnis zur Konfiguration einer Umgebung auf der Amazon MWAA-Konsole zu erteilen.
- [AmazonMWAAFullApiAccess](#)— Verwenden Sie diese Richtlinie, um Zugriff auf alle Amazon MWAA-APIs zu gewähren, die zur Verwaltung einer Umgebung verwendet werden.
- [AmazonMWAAReadOnlyAccess](#)— Verwenden Sie diese Richtlinie, um Zugriff auf die Ressourcen zu gewähren, die von einer Umgebung auf der Amazon MWAA-Konsole verwendet werden.
- [AmazonMWAAWebServerAccess](#)— Verwenden Sie diese Richtlinie, um Zugriff auf den Apache Airflow Airflow-Webserver zu gewähren.
- [AmazonMWAAAirflowCliAccess](#)— Verwenden Sie diese Richtlinie, um Zugriff auf die Ausführung von Apache Airflow CLI-Befehlen zu gewähren.

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Vollständige Richtlinie für den Konsolenzugriff: AmazonMWAAFullConsoleAccess

Ein Benutzer benötigt möglicherweise Zugriff auf die AmazonMWAAFullConsoleAccess Berechtigungsrichtlinie, wenn er eine Umgebung auf der Amazon MWAA-Konsole konfigurieren muss.

Note

Ihre vollständige Zugriffsrichtlinie für die Konsole muss die erforderlichen Berechtigungen enthalten. `iam:PassRole` Auf diese Weise kann der Benutzer [dienstbezogene Rollen](#) und [Ausführungsrollen](#) an Amazon MWAA übergeben. Amazon MWAA übernimmt jede Rolle, um in Ihrem Namen andere AWS Dienste anzurufen. Im folgenden Beispiel wird der `iam:PassedToService` Bedingungsschlüssel verwendet, um den Amazon MWAA-Service Principal (`airflow.amazonaws.com`) als den Service anzugeben, an den eine Rolle übergeben werden kann.

Weitere Informationen `iam:PassRole` dazu finden Sie unter [Erteilen von Benutzerberechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen AWS Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgende Richtlinie, wenn Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebungen mithilfe von [AWS-eigener Schlüssell](#) [Encryption](#) at Rest erstellen und verwalten möchten.

Verwenden Sie ein AWS-eigener Schlüssel

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreatePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:policy/service-role/MWAA-
Execution-Policy*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonMWAA*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
airflow.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",

```

```

        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/airflow-security-group-*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [

```



```

        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ]
}
]
}

```

Verwenden Sie die folgende Richtlinie, wenn Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebungen mit einem vom [Kunden verwalteten Schlüssel](#) für die Verschlüsselung im Ruhezustand erstellen und verwalten möchten. Um einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden zu können, muss der IAM-Principal berechtigt sein, mithilfe des in Ihrem Konto gespeicherten Schlüssels auf AWS KMS Ressourcen zuzugreifen.

Verwenden eines vom Kunden verwalteten Schlüssels

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "airflow:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ]
        }
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreatePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:policy/service-role/MWAA-
Execution-Policy*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonMWAA*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
airflow.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",

```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/airflow-security-group-*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",

```

```

        "kms:CreateGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/YOUR_KMS_ID"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:network-interface/*"
    ]
}
]
}

```

Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAAFullApiAccess

Ein Benutzer benötigt möglicherweise Zugriff auf die AmazonMWAAFullApiAccess Berechtigungsrichtlinie, wenn er Zugriff auf alle Amazon MWAA-APIs benötigt, die zur Verwaltung einer Umgebung verwendet werden. Es gewährt keine Berechtigungen für den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche.

 Note

Eine vollständige API-Zugriffsrichtlinie muss `iam:PassRole` Leistungsberechtigungen beinhalten. Auf diese Weise kann der Benutzer [dienstbezogene Rollen](#) und [Ausführungsrollen](#) an Amazon MWAA übergeben. Amazon MWAA übernimmt jede Rolle, um in Ihrem Namen andere AWS Dienste anzurufen. Im folgenden Beispiel wird der `iam:PassedToService` Bedingungsschlüssel verwendet, um den Amazon MWAA-Service Principal (`airflow.amazonaws.com`) als den Service anzugeben, an den eine Rolle übergeben werden kann.

Weitere Informationen `iam:PassRole` dazu finden Sie unter [Erteilen von Benutzerberechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen AWS Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgende Richtlinie, wenn Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebungen mithilfe von AWS-eigener Schlüssel for Encryption at Rest erstellen und verwalten möchten.

Mit einem AWS-eigener Schlüssel

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2::*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2::*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2::*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2::*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2::*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2::*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

Verwenden Sie die folgende Richtlinie, wenn Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebungen mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung im Ruhezustand erstellen und verwalten möchten. Um einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden zu können, muss der IAM-Principal berechtigt sein, mithilfe des in Ihrem Konto gespeicherten Schlüssels auf AWS KMS Ressourcen zuzugreifen.

Verwenden eines vom Kunden verwalteten Schlüssels

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],

```

```

    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
airflow.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMWSAA"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListGrants",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:RevokeGrant",
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms::*:111122223333:key/YOUR_KMS_ID"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2::*:vpc-endpoint/*",
      "arn:aws:ec2::*:vpc/*",
      "arn:aws:ec2::*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2::*:security-group/*"
    ]
  },
},

```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
  ]
}
```

Read-only Richtlinie für den Konsolenzugriff: AmazonMWAAReadOnlyAccess

Ein Benutzer benötigt möglicherweise Zugriff auf die AmazonMWAAReadOnlyAccess Berechtigungsrichtlinie, wenn er auf der Detailseite der Amazon MWAA-Konsolenumgebung auf die Ressourcen zugreifen möchte, die von einer Umgebung verwendet werden. Es erlaubt einem Benutzer nicht, neue Umgebungen zu erstellen, bestehende Umgebungen zu bearbeiten oder einem Benutzer den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAServerAccess

Ein Benutzer benötigt möglicherweise Zugriff auf die AmazonMWAAServerAccess Berechtigungsrichtlinie, wenn er auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen muss. Es erlaubt dem Benutzer nicht, auf Umgebungen auf der Amazon MWAAServer-Konsole zuzugreifen oder die Amazon MWAAServer-APIs zu verwenden, um Aktionen auszuführen. Geben Sie dieAdmin, OpUser, Viewer oder die Public Rolle an, {airflow-role} um die Zugriffsebene für den Benutzer des Web-Tokens anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Standardrollen](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:CreateWebLoginToken",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:role/{your-environment-name}/{airflow-role}"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

- Amazon MWAAServer bietet IAM-Integration mit den fünf [standardmäßigen Apache Airflow Airflow-Rollen für die rollenbasierte Zugriffskontrolle](#) (RBAC). Weitere Informationen zum Arbeiten mit benutzerdefinierten Apache Airflow-Rollen finden Sie [the section called "Tutorial: Beschränken von Benutzern auf eine Teilmenge von DAGs"](#) unter.
- Das Resource Feld in dieser Richtlinie kann verwendet werden, um die rollenbasierten Zugriffskontrollrollen von Apache Airflow für die Amazon MWAAServer-Umgebung anzugeben. Es unterstützt jedoch nicht den ARN (Amazon Resource Name) der Amazon MWAAServer-Umgebung im Resource Bereich der Richtlinie.

Apache Airflow Rest-API-Zugriffsrichtlinie: AmazonMWAARestAPIAccess

Um auf die Apache Airflow REST API zuzugreifen, müssen Sie die `airflow:InvokeRestApi` Erlaubnis in Ihrer IAM-Richtlinie erteilen. Geben Sie im folgenden Richtlinienbeispiel die Rolle `Admin`, `OpUser`, `Viewer` oder die `Public` Rolle an, `{airflow-role}` um die Benutzerzugriffsebene anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Standardrollen](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMwaaRestApiAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:InvokeRestApi",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:role/{your-environment-name}/
{airflow-role}"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

- Bei der Konfiguration eines privaten Webservers kann die `InvokeRestApi` Aktion nicht von außerhalb einer Virtual Private Cloud (VPC) aufgerufen werden. Sie können den `aws:SourceVpc` Schlüssel verwenden, um eine detailliertere Zugriffskontrolle für diesen Vorgang anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [aws: SourceVpc](#)
- Das `Resource` Feld in dieser Richtlinie kann verwendet werden, um die rollenbasierten Zugriffskontrollrollen von Apache Airflow für die Amazon MWAA-Umgebung anzugeben.

Es unterstützt jedoch nicht den ARN (Amazon Resource Name) der Amazon MWAA-Umgebung im Resource Bereich der Richtlinie.

Apache Airflow CLI-Richtlinie: AmazonMWAAAirflowCliAccess

Ein Benutzer benötigt möglicherweise Zugriff auf die AmazonMWAAAirflowCliAccess Berechtigungsrichtlinie, wenn er Apache Airflow CLI-Befehle (z. B. `trigger_dag`) ausführen muss. Es erlaubt dem Benutzer nicht, auf Umgebungen auf der Amazon MWAA-Konsole zuzugreifen oder die Amazon MWAA-APIs zu verwenden, um Aktionen auszuführen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:environment/
${EnvironmentName}"
    }
  ]
}
```

Eine JSON-Richtlinie erstellen

Sie können die JSON-Richtlinie erstellen und die Richtlinie an Ihren Benutzer, Ihre Rolle oder Ihre Gruppe auf der IAM-Konsole anhängen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie eine JSON-Richtlinie in IAM erstellen.

Um die JSON-Richtlinie zu erstellen

1. Öffnen Sie die [Seite Richtlinien](#) in der IAM-Konsole.
2. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
3. Wählen Sie den Tab JSON.

4. Fügen Sie Ihre JSON-Richtlinie hinzu.
5. Wählen Sie Richtlinie prüfen.
6. Geben Sie einen Wert in das Textfeld für Name und Beschreibung ein (optional).

Sie können der Richtlinie beispielsweise einen Namen geben `AmazonMWAAReadOnlyAccess`.

7. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Beispiel für einen Anwendungsfall zum Anhängen von Richtlinien an eine Entwicklergruppe

Nehmen wir an, Sie verwenden eine Gruppe in IAM mit dem Namen `AirflowDevelopmentGroup`, um allen Entwicklern in Ihrem Apache Airflow Airflow-Entwicklungsteam Berechtigungen zuzuweisen. Diese Benutzer benötigen Zugriff auf die `AmazonMWAAFullConsoleAccess`, `AmazonMWAAAirflowCliAccess`, - und `AmazonMWAAServerAccess` Berechtigungsrichtlinien. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Gruppe in IAM erstellen, diese Richtlinien erstellen und anhängen und die Gruppe einem IAM-Benutzer zuordnen. Bei den Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie einen eigenen Schlüssel verwenden [AWS](#).

Um die Richtlinie zu erstellen `AmazonMWAAFullConsoleAccess`

1. Laden Sie die [AmazonMWAAFullConsoleAccess Zugriffsrichtlinie](#) herunter.
2. Öffnen Sie die [Seite Richtlinien](#) auf der IAM-Konsole.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie den Tab JSON.
5. Fügen Sie die JSON-Richtlinie für ein `AmazonMWAAFullConsoleAccess`.
6. Ersetzen Sie die folgenden Werte:
 - a. `123456789012`— Ihre AWS-Konto ID (wie `0123456789`)
 - b. `{your-kms-id}`— Die eindeutige Kennung für einen vom Kunden verwalteten Schlüssel. Gilt nur, wenn Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung im Ruhezustand verwenden.
7. Wählen Sie die Überprüfungsrichtlinie aus.
8. Geben Sie `AmazonMWAAFullConsoleAccess` Name ein.
9. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Um die AmazonMWAAServerAccess Richtlinie zu erstellen

1. Laden Sie die [AmazonMWAAServerAccess Zugriffsrichtlinie](#) herunter.
2. Öffnen Sie die [Seite Richtlinien](#) auf der IAM-Konsole.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie den Tab JSON.
5. Fügen Sie die JSON-Richtlinie für einAmazonMWAAServerAccess.
6. Ersetzen Sie die folgenden Werte:
 - a. *us-east-1*— die Region Ihrer Amazon MWAAServerAccess-Umgebung (z. B.) us-east-1
 - b. *123456789012*— Ihre AWS-Konto ID (wie) 0123456789
 - c. *{your-environment-name}*— Ihr Amazon MWAAServerAccess-Umgebungsname (z. B.) MyAirflowEnvironment
 - d. *{airflow-role}*— die Admin Apache Airflow [Airflow-Standardrolle](#)
7. Wählen Sie Richtlinie prüfen.
8. Geben Sie AmazonMWAAServerAccess Name ein.
9. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Um die AmazonMWAAirflowCliAccess Richtlinie zu erstellen

1. Laden Sie die [AmazonMWAAirflowCliAccess Zugriffsrichtlinie](#) herunter.
2. Öffnen Sie die [Seite Richtlinien](#) auf der IAM-Konsole.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie den Tab JSON.
5. Fügen Sie die JSON-Richtlinie für einAmazonMWAAirflowCliAccess.
6. Wählen Sie die Überprüfungsrichtlinie aus.
7. Geben Sie AmazonMWAAirflowCliAccess Name ein.
8. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Um die Gruppe zu erstellen

1. Öffnen Sie die [Seite Gruppen](#) in der IAM-Konsole.
2. Geben Sie einen Namen von AirflowDevelopmentGroup ein.

3. Wählen Sie Next Step (Weiter) aus.
4. Geben Sie in AmazonMWAA das Feld Filter ein, um die Ergebnisse zu filtern.
5. Wählen Sie die drei Richtlinien aus, die Sie erstellt haben.
6. Wählen Sie Next Step (Weiter) aus.
7. Wählen Sie Create Group.

Um sie einem Benutzer zuzuordnen

1. Öffnen Sie die [Seite Benutzer](#) in der IAM-Konsole.
2. Wählen Sie einen Benutzer aus.
3. Klicken Sie auf Groups (Gruppen).
4. Wählen Sie Benutzer zu Gruppen hinzufügen aus.
5. Wählen Sie das AirflowDevelopmentGroup aus.
6. Wählen Sie dann Add to Groups (Zu Gruppen hinzufügen) aus.

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie ein Token für den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche generieren. [Zugreifen auf Apache Airflow](#)
- Weitere Informationen zum Erstellen von IAM-Richtlinien finden Sie unter IAM-Richtlinien [erstellen](#).

Service-linked Rolle für Amazon MWAA

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [service-verknüpfte](#) Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Amazon MWAA verknüpft ist. Service-linked Rollen sind von Amazon MWAA vordefiniert und beinhalten alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um andere AWS Services in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle erleichtert die Einrichtung von Amazon MWAA, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Amazon MWAA definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen, und sofern nicht anders definiert, kann nur Amazon MWAA seine Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und

Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dadurch werden Ihre Amazon MWAA-Ressourcen geschützt, da Sie die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen nicht versehentlich entziehen können.

Informationen zu anderen Diensten, die dienstbezogene Rollen unterstützen, finden Sie unter Services That [Work with IAM. Suchen Sie dort nach den AWS Services](#), für die in der Rollenspalte Ja steht. Service-linked Wählen Sie Ja mit einem Link, um auf die Dokumentation der dienstbezogenen Rollen für diesen Dienst zuzugreifen.

Service-linked Rollenberechtigungen für Amazon MWAA

Amazon MWAA verwendet die serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForAmazonMWAA` — Die in Ihrem Konto erstellte serviceverknüpfte Rolle gewährt Amazon MWAA Zugriff auf die folgenden Dienste: AWS

- Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) — Um Protokollgruppen für Apache Airflow Airflow-Protokolle zu erstellen.
- Amazon CloudWatch (CloudWatch) — Um Metriken zu Ihrer Umgebung und den zugrundeliegenden Komponenten in Ihrem Konto zu veröffentlichen.
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Um die folgenden Ressourcen zu erstellen:
 - Ein Amazon VPC-Endpunkt in Ihrer VPC für einen AWS verwalteten Amazon Aurora PostgreSQL-Datenbankcluster, der vom Apache Airflow Scheduler und Worker verwendet werden soll.
 - Ein zusätzlicher Amazon VPC-Endpunkt, um den Netzwerkzugriff auf den Webserver zu ermöglichen, wenn Sie die [private Netzwerkoption](#) für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen.
 - [Elastic Network Interfaces \(ENIs\)](#) in Ihrer Amazon VPC, um den Netzwerkzugriff auf AWS Ressourcen zu ermöglichen, die in Ihrer Amazon VPC gehostet werden.

Die folgende Vertrauensrichtlinie ermöglicht es dem Service Principal, die dienstbezogene Rolle zu übernehmen. Der Service Principal für Amazon MWAA ist in der Richtlinie `airflow.amazonaws.com` dargelegt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "airflow.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Die genannte Rollenberechtigungsrichtlinie AmazonMWAAServiceRolePolicy ermöglicht es Amazon MWAA, die folgenden Aktionen für die angegebenen Ressourcen durchzuführen:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",

```

```

        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2>DeleteVpcEndpoints"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged": false
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": [
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-linked Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MWAA erstellen

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie mithilfe der, der oder der AWS-Managementkonsole AWS API eine neue Amazon MWAA-Umgebung erstellen AWS CLI, erstellt Amazon MWAA die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie eine andere Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAA die serviceverknüpfte Rolle erneut für Sie.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon MWAA

Amazon MWAA erlaubt keine Bearbeitung der `AWSServiceRoleForAmazonMWAA` serviceverknüpften Rolle. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon MWAA

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird.

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung löschen, löscht Amazon MWAA alle zugehörigen Ressourcen, die es als Teil des Service verwendet. Sie müssen jedoch warten, bis Amazon MWAA das Löschen Ihrer Umgebung abgeschlossen hat, bevor Sie versuchen, die serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Wenn Sie die serviceverknüpfte Rolle löschen, bevor Amazon MWAA die Umgebung löscht, kann Amazon MWAA möglicherweise nicht alle zugehörigen Ressourcen der Umgebung löschen.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die API, um die AWS CLI serviceverknüpfte Rolle zu löschen `AWS . AWSServiceRoleForAmazonMWAA`. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unterstützte Regionen für Rollen im Zusammenhang mit Amazon MWAA-Services

Amazon MWAA unterstützt die Verwendung von servicebezogenen Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Endpoints and Quotas](#).

Richtlinienaktualisierungen

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon MWAA aktualisiert seine Berechtigungsrichtlinie für serviceverknüpfte Rollen	AmazonMWAAServiceRolePolicy — Amazon MWAA aktualisiert die Berechtigungsrichtlinie für seine servicebezogene Rolle, um Amazon MWAA die Erlaubnis zu erteilen, zusätzliche Kennzahlen zu den dem Service zugrunde liegenden Ressourcen auf Kundenkonten zu veröffentlichen. Diese neuen Kennzahlen sind veröffentlicht im AWS/MWAA	18. November 2022
Amazon MWAA hat mit der Nachverfolgung von Änderungen begonnen	Amazon MWAA hat damit begonnen, Änderungen an seiner Berechtigungsrichtlinie für AWS verwaltete, serviceverknüpfte Rollen nachzuverfolgen.	18. November 2022

Amazon MWAA-Ausführungsrolle

Eine Ausführungsrolle ist eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle mit einer Berechtigungsrichtlinie, die Amazon Managed Workflows for Apache Airflow die Erlaubnis erteilt, die Ressourcen anderer AWS Services in Ihrem Namen aufzurufen. Dazu können Ressourcen wie Ihr Amazon S3 S3-Bucket, Ihr [AWS eigener Schlüssel](#) und CloudWatch Logs gehören. Amazon MWAA-Umgebungen benötigen eine Ausführungsrolle pro Umgebung. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung verwenden und konfigurieren, damit Amazon MWAA auf andere von Ihrer Umgebung verwendete AWS Ressourcen zugreifen kann.

Inhalt

- [Übersicht über die Ausführungsrollen](#)
 - [Standardmäßig angehängte Berechtigungen](#)
 - [Wie füge ich die Erlaubnis hinzu, andere zu verwenden AWS service](#)
 - [Wie ordnet man eine neue Ausführungsrolle zu](#)
- [Create a new role \(Neue Rolle erstellen\)](#)
- [Greifen Sie auf eine Ausführungsrollenrichtlinie zu und aktualisieren Sie sie](#)
 - [Hängen Sie eine JSON-Richtlinie an, um andere zu verwenden AWS service](#)
- [Gewähren Sie Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket mit Sperrung des öffentlichen Zugriffs auf Kontoebene](#)
- [Verwenden Sie Apache Airflow Airflow-Verbindungen](#)
- [JSON-Beispielrichtlinien für eine Ausführungsrolle](#)
 - [Beispielrichtlinie für einen vom Kunden verwalteten Schlüssel](#)
 - [Beispielrichtlinie für ein AWS-eigener Schlüssel](#)
- [Als nächstes](#)

Übersicht über die Ausführungsrollen

Die Erlaubnis für Amazon MWAA, andere von Ihrer Umgebung verwendete AWS Dienste zu nutzen, erfolgt über die Ausführungsrolle. Eine Amazon MWAA-Ausführungsrolle benötigt Berechtigungen für die folgenden AWS Dienste, die von einer Umgebung verwendet werden:

- Amazon CloudWatch (CloudWatch) — um Apache Airflow-Metriken und -Protokolle zu senden.
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — um den DAG-Code Ihrer Umgebung und unterstützende Dateien (z. B. `requirements.txt`) zu analysieren.
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) — zur Warteschlange der Apache Airflow Airflow-Aufgaben Ihrer Umgebung in einer Amazon SQS SQS-Warteschlange, die Amazon MWAA gehört.
- AWS Key Management Service ([AWS KMS](#)) — [für die Datenverschlüsselung Ihrer Umgebung \(entweder mit einem AWS eigenen Schlüssel oder mit Ihrem Schlüssel\). Customer-managed](#)

Note

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass Amazon MWAA einen AWS eigenen KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung Ihrer Daten verwendet, müssen Sie in einer Richtlinie, die Ihrer Amazon MWAA-Ausführungsrolle zugeordnet ist, Berechtigungen definieren, die

Zugriff auf beliebige KMS-Schlüssel gewähren, die außerhalb Ihres Kontos über Amazon SQS gespeichert sind. Die folgenden zwei Bedingungen sind erforderlich, damit die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung auf beliebige KMS-Schlüssel zugreifen kann:

- Ein KMS-Schlüssel in einem Drittanbieterkonto muss diesen kontoübergreifenden Zugriff über dessen Ressourcenrichtlinie ermöglichen.
- Ihr DAG-Code muss auf eine Amazon SQS SQS-Warteschlange zugreifen, die mit dem `airflow-celery`-Drittanbieter-Konto beginnt und denselben KMS-Schlüssel für die Verschlüsselung verwendet.

Um die mit dem kontoübergreifenden Zugriff auf Ressourcen verbundenen Risiken zu minimieren, empfehlen wir, den Code in Ihren DAGs zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Workflows nicht auf willkürliche Amazon SQS SQS-Warteschlangen außerhalb Ihres Kontos zugreifen. Darüber hinaus können Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden, der in Ihrem eigenen Konto gespeichert ist, um die Verschlüsselung auf Amazon MWAA zu verwalten. Dadurch wird die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung darauf beschränkt, nur auf den KMS-Schlüssel in Ihrem Konto zuzugreifen.

Beachten Sie, dass Sie Ihre Auswahl für eine bestehende Umgebung nicht mehr ändern können, nachdem Sie eine Verschlüsselungsoption ausgewählt haben.

Eine Ausführungsrolle benötigt außerdem Berechtigungen für die folgenden IAM-Aktionen:

- `airflow:PublishMetrics`— um es Amazon MWAA zu ermöglichen, den Zustand einer Umgebung zu überwachen.

Standardmäßig angehängte Berechtigungen

Sie können die Standardoptionen auf der Amazon [AWS MWAA-Konsole verwenden, um eine Ausführungsrolle und einen eigenen Schlüssel](#) zu erstellen. Verwenden Sie dann die Schritte auf dieser Seite, um Ihrer Ausführungsrolle Berechtigungsrichtlinien hinzuzufügen.

- Wenn Sie in der Konsole die Option Neue Rolle erstellen wählen, ordnet Amazon MWAA Ihrer Ausführungsrolle die für eine Umgebung erforderlichen Mindestberechtigungen zu.
- In einigen Fällen fügt Amazon MWAA die maximalen Berechtigungen hinzu. Wir empfehlen beispielsweise, die Option auf der Amazon MWAA-Konsole auszuwählen, um beim Erstellen einer Umgebung eine Ausführungsrolle zu erstellen. Amazon MWAA fügt die Berechtigungsrichtlinien für alle CloudWatch Logs-Gruppen automatisch hinzu, indem es das Regex-Muster in der

Ausführungsrolle als verwendet. "arn:aws:logs:*us-east-1:111122223333*:log-group:*airflow-your-environment-name-**"

Wie füge ich die Erlaubnis hinzu, andere zu verwenden AWS service

Amazon MWAA kann einer vorhandenen Ausführungsrolle keine Berechtigungsrichtlinien hinzufügen oder bearbeiten, nachdem eine Umgebung erstellt wurde. Sie müssen Ihre Ausführungsrolle mit zusätzlichen Berechtigungsrichtlinien aktualisieren, die für Ihre Umgebung erforderlich sind. Wenn Ihre DAG beispielsweise Zugriff auf benötigt AWS Glue, kann Amazon MWAA nicht automatisch erkennen, dass diese Berechtigungen für Ihre Umgebung erforderlich sind, oder die Berechtigungen Ihrer Ausführungsrolle hinzufügen.

Sie können einer Ausführungsrolle auf zwei Arten Berechtigungen hinzufügen:

- Indem Sie die JSON-Richtlinie für Ihre Ausführungsrolle direkt ändern. Sie können die [JSON-Richtliniendokumente](#) auf dieser Seite verwenden, um die JSON-Richtlinie Ihrer Ausführungsrolle in der IAM-Konsole entweder zu ergänzen oder zu ersetzen.
- Indem Sie eine JSON-Richtlinie für einen AWS Service erstellen und sie Ihrer Ausführungsrolle zuordnen. Mithilfe der Schritte auf dieser Seite können Sie Ihrer Ausführungsrolle in der IAM-Konsole ein neues JSON-Richtliniendokument für einen AWS Service zuordnen.

Unter der Annahme, dass die Ausführungsrolle bereits mit Ihrer Umgebung verknüpft ist, kann Amazon MWAA sofort damit beginnen, die hinzugefügten Berechtigungsrichtlinien zu verwenden. Das bedeutet auch, dass Ihre DAGs fehlschlagen könnten, wenn Sie einer Ausführungsrolle alle erforderlichen Berechtigungen entziehen.

Wie ordnet man eine neue Ausführungsrolle zu

Sie können die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung jederzeit ändern. Wenn Ihrer Umgebung noch keine neue Ausführungsrolle zugeordnet ist, verwenden Sie die Schritte auf dieser Seite, um eine neue Ausführungsrollenrichtlinie zu erstellen und die Rolle Ihrer Umgebung zuzuordnen.

Create a new role (Neue Rolle erstellen)

Standardmäßig erstellt Amazon MWAA in Ihrem Namen einen [AWS eigenen Schlüssel](#) für die Datenverschlüsselung und eine Ausführungsrolle. Sie können die Standardoptionen auf der Amazon MWAA-Konsole auswählen, wenn Sie eine Umgebung erstellen. Die folgende Abbildung zeigt die Standardoption zum Erstellen einer Ausführungsrolle für eine Umgebung.

⚠ Important

Wenn Sie eine neue Ausführungsrolle erstellen, dürfen Sie den Namen einer gelöschten Ausführungsrolle nicht wiederverwenden. Eindeutige Namen können dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Ressourcenverwaltung sicherzustellen.

Greifen Sie auf eine Ausführungsrollenrichtlinie zu und aktualisieren Sie sie

Sie können über die Amazon MWAA-Konsole auf die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung zugreifen und die JSON-Richtlinie für die Rolle auf der IAM-Konsole aktualisieren.

Um eine Richtlinie für eine Ausführungsrolle zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich „Berechtigungen“ die Ausführungsrolle aus, um die Seite mit den Berechtigungen in IAM zu öffnen.
4. Wählen Sie den Namen der Ausführungsrolle, um die Berechtigungsrichtlinie zu öffnen.
5. Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
6. Wählen Sie den Tab JSON.
7. Aktualisieren Sie Ihre JSON-Richtlinie.
8. Wählen Sie Richtlinie prüfen.
9. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Hängen Sie eine JSON-Richtlinie an, um andere zu verwenden AWS service

Sie können eine JSON-Richtlinie für einen AWS Dienst erstellen und sie an Ihre Ausführungsrolle anhängen. Sie können beispielsweise die folgende JSON-Richtlinie anhängen, um schreibgeschützten Zugriff auf alle Ressourcen in zu gewähren. AWS Secrets Manager

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetResourcePolicy",
      "secretsmanager:GetSecretValue",
      "secretsmanager:DescribeSecret",
      "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
```

So fügen Sie Ihrer Ausführungsrolle eine Richtlinie hinzu

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich „Berechtigungen“ Ihre Ausführungsrolle aus.
4. Wählen Sie Richtlinien anfügen.
5. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
6. Wählen Sie JSON.
7. Fügen Sie die JSON-Richtlinie ein.
8. Wählen Sie Weiter: Tags, Weiter: Überprüfen.
9. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. SecretsManagerReadPolicy) und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
10. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Gewähren Sie Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket mit Sperrung des öffentlichen Zugriffs auf Kontoebene

Möglicherweise möchten Sie den Zugriff auf alle Buckets in Ihrem Konto mithilfe des [PutPublicAccessBlock](#) Amazon S3 S3-Vorgangs sperren. Wenn Sie den Zugriff

auf alle Buckets in Ihrem Konto sperren, muss Ihre Umgebungsausführungsrolle die `s3:GetAccountPublicAccessBlock` Aktion in einer Berechtigungsrichtlinie enthalten.

Das folgende Beispiel zeigt die Richtlinie, die Sie Ihrer Ausführungsrolle zuordnen müssen, wenn Sie den Zugriff auf alle Amazon S3 S3-Buckets in Ihrem Konto blockieren.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen zur Beschränkung des Zugriffs auf Ihre Amazon S3 S3-Buckets finden Sie unter [Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Ihren Amazon S3 S3-Speicher](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie Apache Airflow Airflow-Verbindungen

Sie können auch eine Apache Airflow Airflow-Verbindung erstellen und Ihre Ausführungsrolle und deren ARN in Ihrem Apache Airflow Airflow-Verbindungsobjekt angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbindungen zu Apache Airflow verwalten](#).

JSON-Beispielrichtlinien für eine Ausführungsrolle

Sie können die beiden Beispielberechtigungsrichtlinien in diesem Abschnitt verwenden, um die für Ihre bestehende Ausführungsrolle verwendete Berechtigungsrichtlinie zu ersetzen oder um eine neue Ausführungsrolle zu erstellen und diese für Ihre Umgebung zu verwenden. Diese Richtlinien enthalten [Ressourcen-ARN-Platzhalter](#) für Apache Airflow Airflow-Protokollgruppen, einen [Amazon S3 S3-Bucket](#) und eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Wir empfehlen, die Beispielrichtlinie zu kopieren, die Beispiel-ARNs oder Platzhalter zu ersetzen und dann die JSON-Richtlinie zu verwenden, um eine Ausführungsrolle zu erstellen oder zu aktualisieren.

Beispielrichtlinie für einen vom Kunden verwalteten Schlüssel

Das folgende Beispiel zeigt eine Ausführungsrollenrichtlinie, die Sie für einen [Customer-managed Schlüssel](#) verwenden können.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource": [
```

```

    "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:airflow-your-environment-
name:*"
  ],
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sqs:ChangeMessageVisibility",
      "sqs:DeleteMessage",
      "sqs:GetQueueAttributes",
      "sqs:GetQueueUrl",
      "sqs:ReceiveMessage",
      "sqs:SendMessage"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:*:airflow-celery-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey",

```

```

    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/your-kms-cmk-id",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": [
        "sqs.us-east-1.amazonaws.com",
        "s3.us-east-1.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
]
}

```

Als Nächstes müssen Sie Amazon MWAA erlauben, diese Rolle zu übernehmen, um Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. [Dies kann geschehen, indem "airflow.amazonaws.com" Sie mithilfe der IAM-Konsole "airflow-env.amazonaws.com" Service Principals zur Liste der vertrauenswürdigen Entitäten für diese Ausführungsrolle hinzufügen oder indem Sie diese Service Principals mithilfe des IAM-Befehls create-role in das Dokument mit der Richtlinie „Rolle übernehmen“ für diese Ausführungsrolle aufnehmen.](#) AWS CLI Sehen Sie sich das folgende Beispieldokument zur Rollenübernahme an:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": ["airflow.amazonaws.com", "airflow-env.amazonaws.com"]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Hängen Sie dann die folgende JSON-Richtlinie an Ihren [Customer-managed Schlüssel](#) an. Diese Richtlinie verwendet das [kms:EncryptionContext](#)Bedingungsschlüsselpräfix, um den Zugriff auf Ihre Apache Airflow Airflow-Protokollgruppe in CloudWatch Logs zu ermöglichen.

```
{
  "Sid": "Allow logs access",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "logs.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt*",
    "kms:Decrypt*",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"
    }
  }
}
```

Beispielrichtlinie für ein AWS-eigener Schlüssel

Das folgende Beispiel zeigt eine Ausführungsrollenrichtlinie, die Sie für einen Schlüssel verwenden können, dessen [AWS Eigentümer der Schlüssel](#) ist.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:PublishMetrics",
      "Resource": "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:environment/{your-environment-name}"
    },
    {
```

```

        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject*",
            "s3:GetBucket*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:GetLogEvents",
            "logs:GetLogRecord",
            "logs:GetLogGroupFields",
            "logs:GetQueryResults"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:airflow-{your-
environment-name}-*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:DescribeLogGroups"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },

```



```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt"
      ],
      "NotResource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": [
            "sqs.us-east-1.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

}

Als nächstes

- Erfahren Sie mehr über die erforderlichen Berechtigungen, die Sie und Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzer für den Zugriff auf Ihre Umgebung benötigen. [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- Erfahren Sie mehr über [Verwendung von vom Kunden verwalteten Schlüsseln zur Verschlüsselung](#).
- Entdecken Sie weitere [Customer-managed Richtlinienbeispiele](#).

Cross-service Prävention bei verwirrtem Stellvertreter

Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiertere Entität zur Durchführung der Aktion zwingen kann. Im AWS Fall eines dienststellenübergreifenden Identitätswechsels kann es zu einem Problem mit verwirrten Stellvertretern kommen. Cross-service Ein Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Dienst (der anrufende Dienst) einen anderen Dienst (den angerufenen Dienst) aufruft. Der anrufende Dienst kann so manipuliert werden, dass er mit seinen Berechtigungen auf die Ressourcen eines anderen Kunden einwirkt, für den er sonst keine Zugriffsberechtigung hätte. Um dies zu verhindern, werden Tools AWS bereitgestellt, mit denen Sie Ihre Daten für alle Dienste mit Dienstprinzipalen schützen können, denen Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto gewährt wurde.

Wir empfehlen, die Kontextschlüssel [aws:SourceArn](#) und die [aws:SourceAccount](#) globalen Bedingungsschlüssel in der Ausführungsrolle Ihrer Umgebung zu verwenden, um die Berechtigungen einzuschränken, die Amazon MWAA einem anderen Service für den Zugriff auf die Ressource gewährt. Verwenden Sie `aws:SourceArn`, wenn Sie nur eine Ressource mit dem betriebsübergreifenden Zugriff verknüpfen möchten. Verwenden Sie `aws:SourceAccount`, wenn Sie zulassen möchten, dass Ressourcen in diesem Konto mit der betriebsübergreifenden Verwendung verknüpft werden.

Der effektivste Weg, um sich vor dem Confused-Deputy-Problem zu schützen, ist die Verwendung des globalen Bedingungskontext-Schlüssels `aws:SourceArn` mit dem vollständigen ARN der Ressource. Wenn Sie den vollständigen ARN der Ressource nicht kennen oder wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den globalen Kontextbedingungsschlüssel

aws:SourceArn mit Platzhalterzeichen (*) für die unbekannten Teile des ARN. Beispiel, `arn:aws:airflow:*:123456789012:environment/*`.

Der Wert von `aws:SourceArn` muss Ihr ARN für die Amazon MWAA-Umgebung sein, für den Sie eine Ausführungsrolle erstellen.

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um die Kontextschlüssel `aws:SourceArn` und die `aws:SourceAccount` globalen Bedingungsschlüssel in der Vertrauensrichtlinie für die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung anzuwenden, um das Problem des verwirrten Stellvertreters zu vermeiden. Sie können die folgende Vertrauensrichtlinie verwenden, wenn Sie eine neue Ausführungsrolle erstellen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "airflow.amazonaws.com",
          "airflow-env.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:airflow:us-east-1:123456789012:environment/your-environment-name"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Apache-Airflow-Zugriffsmodi

Die Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Konsole enthält integrierte Optionen zur Konfiguration von privatem, öffentlichem oder sowohl öffentlichem als auch privatem Routing zum Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Umgebung. Dieses Handbuch beschreibt die Zugriffsmodi, die für den Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung verfügbar sind, und die zusätzlichen Ressourcen, die Sie in Ihrer Amazon VPC konfigurieren müssen, wenn Sie die private Netzwerkoption wählen.

Inhalt

- [Apache-Airflow-Zugriffsmodi](#)
 - [Öffentliches Netzwerk](#)
 - [Privates Netzwerk](#)
 - [Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff](#)
- [Übersicht über die Zugriffsmodi](#)
 - [Öffentlicher Netzwerkzugriffsmodus](#)
 - [Privater Netzwerkzugriffsmodus](#)
 - [Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriffsmodus](#)
- [Einrichtung der Zugriffsmodi](#)
 - [Einrichtung für ein öffentliches Netzwerk](#)
 - [Einrichtung für ein privates Netzwerk](#)
 - [Einrichtung sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Netzwerkzugriff](#)
- [Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver \(privater Netzwerkzugriff\)](#)

Apache-Airflow-Zugriffsmodi

Sie können privates, öffentliches oder sowohl öffentliches als auch privates Routing für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen. Um privates Routing zu aktivieren, wählen Sie Privates Netzwerk aus. Dadurch wird der Benutzerzugriff auf einen Apache Airflow Airflow-Webserver innerhalb einer Amazon VPC eingeschränkt. Um öffentliches Routing zu aktivieren, wählen Sie Öffentliches Netzwerk aus. Damit können Benutzer über das Internet auf den Apache-Airflow-Webserver zugreifen. Um sowohl öffentliches als auch privates Routing zu aktivieren, wählen Sie Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff. Auf diese Weise können Benutzer über das Internet auf den Apache

Airflow Airflow-Webserver zugreifen, während Mitarbeiter über einen privaten VPC-Endpunkt mit dem Webserver kommunizieren.

Öffentliches Netzwerk

Das folgende Architekturdiagramm zeigt eine Amazon MWAA-Umgebung mit einem öffentlichen Webserver.

Im öffentlichen Netzwerkzugriffsmodus können Benutzer, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für Ihre](#) Umgebung gewährt wurde, über das Internet auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen.

Important

Wenn in Ihrer Umgebung Apache Airflow Version 3 oder höher mit dem öffentlichen Netzwerkzugriffsmodus verwendet wird, müssen Mitarbeiter in der Lage sein, den Webserver über das Internet zu erreichen, um den Aufgabenstatus zu kommunizieren. Wenn die Subnetze, die Ihre Mitarbeiter hosten, keinen Internetzugang haben (z. B. private Subnetze ohne NAT-Gateway), schlagen die DAG-Aufgaben fehl. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie ein Upgrade auf Apache Airflow Version 3.2.1 oder höher durch und wechseln Sie zum öffentlichen und privaten Netzwerkzugriffsmodus, der die Kommunikation der Mitarbeiter über einen privaten VPC-Endpunkt weiterleitet.

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Option Öffentliches Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

Privates Netzwerk

Das folgende Architekturdiagramm zeigt eine Amazon MWAA-Umgebung mit einem privaten Webserver.

Der private Netzwerkzugriffsmodus beschränkt den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für Ihre](#) Umgebung gewährt wurde.

Wenn Sie eine Umgebung mit privatem Webserverzugriff erstellen, müssen Sie alle Ihre Abhängigkeiten in ein Python-Radarchiv (.whl) packen und dann auf das .whl in Ihrem `requirements.txt` verweisen. Anweisungen zum Paketieren und Installieren Ihrer Abhängigkeiten mit Wheel finden Sie unter [Abhängigkeiten mit Python Wheel verwalten](#).

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Option Privates Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff

Verfügbar für Apache Airflow Version 3.2.1 und höher. In Apache Airflow Version 3 und höher teilen Worker dem Webserver den Aufgabenstatus über die Task-API mit. Wenn Ihre Amazon VPC keinen Internetzugang hat, können Mitarbeiter keinen öffentlichen Webserver erreichen, sodass DAG-Aufgaben fehlschlagen. In diesem Modus wird sowohl ein öffentlicher Netzwerk-Loadbalancer für den Browserzugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche als auch ein privater VPC-Endpunkt für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Webservern erstellt, sodass Mitarbeiter den Webserver ohne Internetzugang erreichen können. Sehen Sie sich für jede Komponente die obigen Diagramme zur Architektur öffentlicher Netzwerke und privater Netzwerke an.

Note

In diesem Modus erfolgt der Browserzugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche über die öffentliche URL. Der private VPC-Endpunkt wird von Mitarbeitern für die interne Kommunikation verwendet und ist nicht für den Browserzugriff vorgesehen.

Übersicht über die Zugriffsmodi

In diesem Abschnitt werden die VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink) beschrieben, die in Ihrer Amazon VPC erstellt wurden, wenn Sie den Zugriffsmodus Öffentliches Netzwerk, Privates Netzwerk oder Sowohl öffentliches als auch privates Netzwerk wählen.

Öffentlicher Netzwerkzugriffsmodus

Wenn Sie den Modus Öffentlicher Netzwerkzugriff für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver gewählt haben, wird der Netzwerkverkehr öffentlich über das Internet geleitet.

- Amazon MWAA erstellt einen VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihre Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank. Der Endpunkt wird in den Availability Zones erstellt, die Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sind, und ist unabhängig von anderen. AWS-Konten
- Amazon MWAA bindet dann eine IP-Adresse aus Ihren privaten Subnetzen an die Schnittstellenendpunkte. Dies soll die bewährte Methode unterstützen, eine einzelne IP aus jeder Availability Zone der Amazon VPC zu binden.

Privater Netzwerkzugriffsmodus

Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver gewählt haben, wird der Netzwerkverkehr innerhalb Ihrer Amazon VPC privat weitergeleitet.

- Amazon MWAA erstellt einen VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver und einen Schnittstellenendpunkt für Ihre Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank. Die Endpunkte werden in den Availability Zones erstellt, die Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sind, und sind unabhängig von anderen. AWS-Konten
- Amazon MWAA bindet dann eine IP-Adresse aus Ihren privaten Subnetzen an die Schnittstellenendpunkte. Dies soll die bewährte Methode unterstützen, eine einzelne IP aus jeder Availability Zone der Amazon VPC zu binden.

Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriffsmodus

Wenn Sie den Modus Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, wird der Netzwerkverkehr zur Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche öffentlich über das Internet geleitet, während die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Webservern privat innerhalb Ihrer Amazon VPC weitergeleitet wird.

- Amazon MWAA erstellt einen VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver (für Worker-Konnektivität) und einen Schnittstellenendpunkt für Ihre Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank. Die Endpunkte werden in den Availability Zones erstellt, die Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sind, und sind unabhängig von anderen. AWS-Konten
- Amazon MWAA bindet dann eine IP-Adresse aus Ihren privaten Subnetzen an die Schnittstellenendpunkte. Dies soll die bewährte Methode unterstützen, eine einzelne IP aus jeder Availability Zone der Amazon VPC zu binden.

- Auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche kann über das Internet über einen öffentlichen Netzwerk-Loadbalancer zugegriffen werden. Benutzer greifen auf die Benutzeroberfläche auf die gleiche Weise zu wie im Modus „Öffentlicher Netzwerkzugriff“.

Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Beispielanwendungsfälle für eine Amazon VPC und den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus”](#).

Einrichtung der Zugriffsmodi

Im folgenden Abschnitt werden die zusätzlichen Einstellungen und Konfigurationen beschrieben, die Sie auf der Grundlage des Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus benötigen, den Sie für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

Einrichtung für ein öffentliches Netzwerk

Wenn Sie die Option Öffentliches Netzwerk für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, können Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche verwenden, nachdem Sie Ihre Umgebung erstellt haben.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, um den Zugriff für Ihre Benutzer und die Erlaubnis für Ihre Umgebung zur Nutzung anderer Dienste zu konfigurieren. AWS

1. Fügen Sie Berechtigungen hinzu. Amazon MWAA benötigt eine Genehmigung zur Nutzung anderer AWS Dienste. Wenn Sie eine Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAA eine [serviceverknüpfte Rolle](#), die es ihr ermöglicht, bestimmte IAM-Aktionen für Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), CloudWatch Logs und Amazon EC2 zu verwenden.

Sie können die Erlaubnis zur Verwendung zusätzlicher Aktionen für diese Services oder zur Nutzung anderer AWS Services hinzufügen, indem Sie Ihrer Ausführungsrolle Berechtigungen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).

2. Erstellen Sie Benutzerrichtlinien. Möglicherweise müssen Sie mehrere IAM-Richtlinien für Ihre Benutzer erstellen, um den Zugriff auf Ihre Umgebung und die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Einrichtung für ein privates Netzwerk

Wenn Sie die Option Privates Netzwerk für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, müssen Sie den Zugriff für Ihre Benutzer und die Erlaubnis für Ihre Umgebung zur Nutzung anderer AWS Dienste konfigurieren und einen Mechanismus für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrer Amazon VPC von Ihrem Computer aus einrichten.

1. Fügen Sie Berechtigungen hinzu. Amazon MWAAs benötigt eine Genehmigung zur Nutzung anderer AWS Dienste. Wenn Sie eine Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAAs eine [serviceverknüpfte Rolle](#), die es ihr ermöglicht, bestimmte IAM-Aktionen für Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), CloudWatch Logs und Amazon EC2 zu verwenden.

Sie können die Erlaubnis zur Verwendung zusätzlicher Aktionen für diese Services oder zur Nutzung anderer AWS Services hinzufügen, indem Sie Ihrer Ausführungsrolle Berechtigungen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MWAAs-Ausführungsrolle](#).

2. Erstellen Sie Benutzerrichtlinien. Möglicherweise müssen Sie mehrere IAM-Richtlinien für Ihre Benutzer erstellen, um den Zugriff auf Ihre Umgebung und die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf eine Amazon MWAAs-Umgebung](#)
3. Netzwerkzugriff aktivieren. Sie müssen in Ihrer Amazon VPC einen Mechanismus erstellen, um eine Verbindung zum VPC-Endpunkt (AWS PrivateLink) für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver herzustellen. Zum Beispiel, indem Sie mit einem VPN-Tunnel von Ihrem Computer aus erstellen. AWS Client VPN

Einrichtung sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Netzwerkzugriff

Wenn Sie die Option Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, können Sie nach dem Erstellen Ihrer Umgebung mit der Verwendung der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche beginnen. Für den Browserzugriff ist kein VPN- oder VPC-Endpunktzugriffsmechanismus erforderlich. Die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche ist über das Internet zugänglich. Die Mitarbeiter stellen über den privaten VPC-Endpunkt automatisch eine Verbindung zum Webserver her.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, um den Zugriff für Ihre Benutzer und die Erlaubnis für Ihre Umgebung zur Nutzung anderer AWS Dienste zu konfigurieren.

1. Fügen Sie Berechtigungen hinzu. Amazon MWAAs benötigt eine Genehmigung zur Nutzung anderer AWS Dienste. Wenn Sie eine Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAAs eine

[serviceverknüpfte Rolle](#), die es ihr ermöglicht, bestimmte IAM-Aktionen für Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), CloudWatch Logs und Amazon EC2 zu verwenden.

Sie können die Erlaubnis zur Verwendung zusätzlicher Aktionen für diese Services oder zur Nutzung anderer AWS Services hinzufügen, indem Sie Ihrer Ausführungsrolle Berechtigungen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).

2. Erstellen Sie Benutzerrichtlinien. Möglicherweise müssen Sie mehrere IAM-Richtlinien für Ihre Benutzer erstellen, um den Zugriff auf Ihre Umgebung und die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver (privater Netzwerkzugriff)

Wenn Sie die Option Privates Netzwerk ausgewählt haben, müssen Sie in Ihrer Amazon VPC einen Mechanismus für den Zugriff auf den VPC-Endpunkt (AWS PrivateLink) für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver einrichten. Wir empfehlen, für diese Ressourcen dieselbe Amazon VPC, VPC-Sicherheitsgruppe und dieselben privaten Subnetze wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung zu verwenden.

Wenn Sie sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff ausgewählt haben, müssen Sie keinen Mechanismus für den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche erstellen. Es ist über das Internet zugänglich. Der private VPC-Endpunkt wird automatisch von Mitarbeitern für die interne Kommunikation verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff für VPC-Endpoints verwalten](#).

Zugreifen auf Apache Airflow

Mit Amazon MWAA können Sie mit mehreren Methoden auf Ihre Apache Airflow-Umgebung zugreifen: über die Apache Airflow-Benutzerschnittstelle (UI), die Apache Airflow CLI und die Apache Airflow REST API. Sie können die Amazon MWAA-Konsole verwenden, um auf eine DAG in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen und diese aufzurufen, oder Amazon MWAA verwenden, APIs um ein Token abzurufen und eine DAG aufzurufen. In diesem Abschnitt werden die Berechtigungen beschrieben, die für den Zugriff auf die Apache Airflow-Benutzeroberfläche erforderlich sind, wie Sie ein Token generieren, um Amazon MWAA-API-Aufrufe direkt in Ihrer Befehlsshell durchzuführen, und die unterstützten Befehle in der Apache Airflow CLI.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche](#)
- [Loggen Sie sich bei Apache Airflow ein](#)
- [Erstellen Sie ein Apache Airflow Airflow-Webserver-Zugriffstoken](#)
- [Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain für den Apache Airflow Webserver](#)
- [Erstellen eines Apache Airflow CLI-Tokens](#)
- [Verwenden der Apache Airflow REST API](#)
- [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)

Voraussetzungen

Im folgenden Abschnitt werden die vorbereitenden Schritte beschrieben, die zur Verwendung der Befehle und Skripts in diesem Abschnitt erforderlich sind.

Zugriff

- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie in. [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#)
- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie. [Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAAFullApiAccess](#)

AWS CLI

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer AWS Befehlszeilen-Shell mit Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

Die folgende Abbildung zeigt den Link zu Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf der Amazon MWAA-Konsole.

Loggen Sie sich bei Apache Airflow ein

Sie benötigen [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#) Berechtigungen für Ihr AWS-Konto In AWS Identity and Access Management (IAM), um auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

So greifen Sie auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie „Airflow-Benutzeroberfläche öffnen“.

Erstellen Sie ein Apache Airflow Airflow-Webserver-Zugriffstoken

Sie können die Befehle auf dieser Seite verwenden, um ein Webserver-Zugriffstoken zu erstellen. Ein Zugriffstoken ermöglicht den Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Umgebung. Sie können beispielsweise ein Token abrufen und es dann mithilfe von Amazon MWAA DAGs programmgesteuert bereitstellen. APIs Der folgende Abschnitt enthält die Schritte zum Erstellen eines Apache Airflow Airflow-Web-Anmeldetokens mithilfe eines Bash-Skripts, einer POST-API-Anfrage oder eines Python-Skripts. AWS CLI Das in der Antwort zurückgegebene Token ist 60 Sekunden gültig.

Important

Mit Wirkung vom 19. August 2025 hat Amazon MWAA Unterstützung für IPv6 Endgeräte hinzugefügt und unterstützt IPv4 nun Endpunkte. IPv6 Ab diesem Datum werden alle neu erstellten Umgebungen `.on.aws` Domains für die Airflow-Benutzeroberfläche (UI) verwenden. Kunden müssen ihre Airflow-Benutzeroberfläche für diese neu erstellten `.amazonaws.com` Umgebungen von zu `.on.aws` Domains migrieren. Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunktdienste für Webserver und Datenbanken behalten ihre aktuellen `.amazonaws.com` Domänen bei, ohne dass Änderungen erforderlich sind.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
 - [Zugriff](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Mit dem AWS CLI](#)
- [Verwenden eines Bash-Skripts](#)
- [Verwenden eines Python-Skripts](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Im folgenden Abschnitt werden die vorbereitenden Schritte beschrieben, die zur Verwendung der Befehle und Skripts auf dieser Seite erforderlich sind.

Zugriff

- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie in. [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#)
- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie. [Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAAFullApiAccess](#)

AWS CLI

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer AWS Befehlszeilen-Shell mit Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Mit dem AWS CLI

Im folgenden Beispiel wird der [create-web-login-token](#) Befehl verwendet, AWS CLI um ein Apache Airflow Airflow-Web-Login-Token zu erstellen.

```
aws mwa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Verwenden eines Bash-Skripts

Das folgende Beispiel verwendet ein Bash-Skript, um den [create-web-login-token](#) Befehl in der aufzurufen, AWS CLI um ein Apache Airflow Airflow-Web-Login-Token zu erstellen.

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter. `get-web-token.sh`

```
#!/bin/bash
HOST=YOUR_HOST_NAME
YOUR_URL=https://$HOST/aws_mwa/aws-console-ssso?login=true#
WEB_TOKEN=$(aws mwa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query
  WebToken --output text)
echo $YOUR_URL$WEB_TOKEN
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch `YOUR_HOST_NAME` und `YOUR_ENVIRONMENT_NAME`. *red* Ein Hostname für ein öffentliches Netzwerk sieht beispielsweise wie folgt aus (ohne `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (optional) MacOS- und Linux-Benutzer müssen möglicherweise den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass das Skript ausführbar ist.

```
chmod +x get-web-token.sh
```

4. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Web-Anmeldetoken zu erhalten.

```
./get-web-token.sh
```

Ihre Eingabeaufforderung wird angezeigt:

```
https://123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com/  
aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#{your-web-login-token}
```

Verwenden eines Python-Skripts

Im folgenden Beispiel wird die Methode [boto3 create_web_login_token in einem Python-Skript verwendet, um ein Apache Airflow Airflow-Web-Login-Token](#) zu erstellen. Sie können dieses Skript außerhalb von Amazon MWAA ausführen. Sie müssen lediglich die boto3-Bibliothek installieren. Möglicherweise möchten Sie eine virtuelle Umgebung erstellen, um die Bibliothek zu installieren. Es wird davon ausgegangen, dass Sie [AWS Anmeldeinformationen für Ihr Konto konfiguriert](#) haben.

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `create-web-login-token.py`.

```
import boto3  
mwaa = boto3.client('mwaa')  
response = mwaa.create_web_login_token(  
    Name="YOUR_ENVIRONMENT_NAME"  
)  
webServerHostName = response["WebServerHostname"]  
webToken = response["WebToken"]  
airflowUIUrl = 'https://{0}/aws_mwaa/aws-console-sso?  
login=true#{1}'.format(webServerHostName, webToken)  
print("Here is your Airflow UI URL: ")  
print(airflowUIUrl)
```

2. Ersetzen Sie den Platzhalter durch `red YOUR_ENVIRONMENT_NAME`
3. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Web-Anmeldetoken zu erhalten.

```
python3 create-web-login-token.py
```

Als nächstes

- Erkunden Sie den Amazon MWAA-API-Vorgang, mit dem ein Web-Anmeldetoken erstellt wurde, unter. [CreateWebLoginToken](#)

Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain für den Apache Airflow Webserver

Mit Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) können Sie eine benutzerdefinierte Domain für den verwalteten Apache Airflow Airflow-Webserver einrichten. Mit einer benutzerdefinierten Domain können Sie über die Apache Airflow-Benutzeroberfläche, die Apache Airflow-CLI oder den Apache Airflow Airflow-Webserver auf den von Amazon MWAA verwalteten Apache Airflow Airflow-Webserver Ihrer Umgebung zugreifen.

Note

Sie können eine benutzerdefinierte Domain nur mit einem privaten Webserver ohne Internetzugang verwenden.

Anwendungsfälle für eine benutzerdefinierte Domain auf Amazon MWAA

1. Teilen Sie die Webserver-Domain in Ihrer Cloud-Anwendung unter AWS — Mithilfe einer benutzerdefinierten Domain können Sie anstelle des generierten Service-Domainnamens eine benutzerfreundliche URL für den Zugriff auf den Webserver definieren. Sie können diese benutzerdefinierte Domain speichern und als Umgebungsvariable in Ihren Anwendungen teilen.
2. Zugriff auf einen privaten Webserver — Wenn Sie den Zugriff für einen Webserver in einer VPC ohne Internetzugang konfigurieren möchten, vereinfacht die Verwendung einer benutzerdefinierten Domain den Workflow für die URL-Umleitung.

Themen

- [Konfigurieren Sie die benutzerdefinierte Domain](#)
- [Richten Sie die Netzwerkinfrastruktur ein](#)

Konfigurieren Sie die benutzerdefinierte Domain

Um die Funktion für benutzerdefinierte Domänen zu konfigurieren, müssen Sie den benutzerdefinierten Domänenwert über die `webserver.base_url` Apache Airflow Airflow-Konfiguration angeben, wenn Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung erstellen oder aktualisieren. Die folgenden Einschränkungen gelten für Ihren benutzerdefinierten Domainnamen:

- Der Wert muss ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) ohne Protokoll oder Pfad sein. Beispiel, `your-custom-domain.com`.
- Amazon MWAA erlaubt keinen Pfad in der URL. `your-custom-domain.com/dags/1st` beispielsweise kein gültiger benutzerdefinierter Domainname.
- Die URL-Länge ist auf 255 ASCII-Zeichen begrenzt.
- Wenn Sie eine leere Zeichenfolge angeben, wird die Umgebung standardmäßig mit einer von Amazon MWAA generierten Webserver-URL erstellt.

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um mithilfe von eine Umgebung mit einem benutzerdefinierten Webserver-Domännennamen zu erstellen. AWS CLI

```
aws mwa create-environment \
--name my-mwaa-env \
--source-bucket-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
--airflow-configuration-options '{"webserver.base_url":"my-custom-domain.com"}' \
--network-configuration '{"SubnetIds":["subnet-0123456789abcdef","subnet-fedcba9876543210"]}' \
--execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-execution-role
```

Nachdem die Umgebung erstellt oder aktualisiert wurde, müssen Sie die Netzwerkinfrastruktur in Ihrem einrichten, AWS-Konto um über die benutzerdefinierte Domäne auf den privaten Webserver zuzugreifen.

Um zur standardmäßigen, vom Dienst generierten URL zurückzukehren, aktualisieren Sie Ihre private Umgebung und entfernen Sie die `webserver.base_url` Konfigurationsoption.

Richten Sie die Netzwerkinfrastruktur ein

Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderliche Netzwerkinfrastruktur für die Verwendung mit Ihrer benutzerdefinierten Domäne in Ihrem einzurichten AWS-Konto.

1. Rufen Sie die IP-Adressen für die Amazon VPC Endpoint Network Interfaces (ENI) ab. Verwenden Sie dazu zunächst, [get-environment](#)um die WebserverVpcEndpointService für Ihre Umgebung geeigneten zu finden.

```
aws mwa get-environment --name your-environment-name
```

Bei Erfolg erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt.

```
{
  "Environment": {
    "AirflowConfigurationOptions": {},
    "AirflowVersion": "latest-version",
    "Arn": "environment-arn",
    "CreatedAt": "2024-06-01T01:00:00-00:00",
    "DagS3Path": "days",
    .
    .
    .
    "WebserverVpcEndpointService": "web-server-vpc-endpoint-service",
    "WeeklyMaintenanceWindowStart": "TUE:21:30"
  }
}
```

Notieren Sie sich den WebserverVpcEndpointService Wert und verwenden Sie ihn für web-server-vpc-endpoint-service im folgenden EC2 describe-vpc-endpoints Amazon-Befehl. --filters Name=service-name,Values=*web-server-vpc-endpoint-service-id*im folgenden Befehl.

2. Rufen Sie die Amazon VPC-Endpunktdetails ab. Dieser Befehl ruft Details zu Amazon VPC-Endpunkten ab, die einem bestimmten Servicennamen entsprechen, und gibt die Endpunkt-ID und die zugehörige Netzwerkschnittstelle IDs in einem Textformat zurück.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints \
  --filters Name=service-name,Values=web-server-vpc-endpoint-service \
  --query 'VpcEndpoints[*].
{EndpointId:VpcEndpointId,NetworkInterfaceIds:NetworkInterfaceIds}' \
  --output text
```

3. Rufen Sie die Details der Netzwerkschnittstelle ab. Dieser Befehl ruft private IP-Adressen für jede Netzwerkschnittstelle ab, die den im vorherigen Schritt identifizierten Amazon VPC-Endpunkten zugeordnet ist.

```
for eni_id in $(
  aws ec2 describe-vpc-endpoints \
    --filters Name=service-name,Values=service-id \
    --query 'VpcEndpoints[*].NetworkInterfaceIds' \
    --output text
); do
  aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-ids $eni_id \
    --query 'NetworkInterfaces[*].PrivateIpAddresses[*].PrivateIpAddress' \
    --output text
done
```

4. Wird verwendet `create-target-group`, um eine neue Zielgruppe zu erstellen. Sie verwenden diese Zielgruppe, um die IP-Adressen für Ihre Webserver-Amazon-VPC-Endpunkte zu registrieren.

```
aws elbv2 create-target-group \
  --name new-target-group-name \
  --protocol HTTPS \
  --port 443 \
  --vpc-id web-server-vpc-id \
  --target-type ip \
  --health-check-protocol HTTPS \
  --health-check-port 443 \
  --health-check-path / \
  --health-check-enabled \
  --matcher 'HttpCode="200,302"'
```

Registrieren Sie die IP-Adressen mit dem Befehl `register-targets`

```
aws elbv2 register-targets \
  --target-group-arn target-group-arn \
  --targets Id=ip-address-1 Id=ip-address-2
```

5. Fordern Sie ein ACM-Zertifikat an. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ein vorhandenes Zertifikat verwenden.

```
aws acm request-certificate \
  --domain-name my-custom-domain.com \
  --validation-method DNS
```

6. Konfigurieren Sie einen Application Load Balancer. Erstellen Sie zuerst den Load Balancer und dann einen Listener für den Load Balancer. Geben Sie das ACM-Zertifikat an, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

```
aws elbv2 create-load-balancer \  
--name my-mwaa-lb \  
--type application \  
--subnets subnet-id-1 subnet-id-2
```

```
aws elbv2 create-listener \  
--load-balancer-arn load-balancer-arn \  
--protocol HTTPS \  
--port 443 \  
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \  
--certificates CertificateArn=acm-certificate-arn \  
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=target-group-arn
```

Wenn Sie einen Network Load Balancer in einem privaten Subnetz verwenden, richten Sie einen [Bastion-Host](#) oder [Site-to-Site VPN Tunnel für den Zugriff auf den Webserver](#) ein.

7. Erstellen Sie eine gehostete Zone mithilfe von Route 53 für die Domäne.

```
aws route53 create-hosted-zone --name my-custom-domain.com \  
--caller-reference 1
```

Erstellen Sie einen A-Eintrag für die Domain. Rufen Sie dazu mithilfe von die AWS CLI Hosting-Zonen-ID ab und wenden Sie `list-hosted-zones-by-name` dann den Datensatz mit `change-resource-record-sets`.

```
HOSTED_ZONE_ID=$(aws route53 list-hosted-zones-by-name \  
--dns-name my-custom-domain.com \  
--query 'HostedZones[0].Id' --output text)
```

```
aws route53 change-resource-record-sets \  
--hosted-zone-id $HOSTED_ZONE_ID \  
--change-batch '{  
  "Changes": [  
    {  
      "Action": "CREATE",  
      "ResourceRecordSet": {
```

```

    "Name": "my-custom-domain.com",
    "Type": "A",
    "AliasTarget": {
      "HostedZoneId": "load-balancer-hosted-zone-id",
      "DNSName": "load-balancer-dns-name",
      "EvaluateTargetHealth": true
    }
  }
}
]
}'

```

8. Aktualisieren Sie die Sicherheitsgruppenregeln für den Amazon VPC-Endpunkt des Webserver, sodass sie dem Prinzip der geringsten Rechte folgen, indem HTTPS-Verkehr nur aus den öffentlichen Subnetzen zugelassen wird, in denen sich der Application Load Balancer befindet. Speichern Sie die folgende JSON-Datei lokal. Zum Beispiel `alssg-ingress-ip-permissions.json`.

```

[
  {
    "IpProtocol": "tcp",
    "FromPort": 443,
    "ToPort": 443,
    "UserIdGroupPairs": [
      {
        "GroupId": "load-balancer-security-group-id"
      }
    ],
    "IpRanges": [
      {
        "CidrIp": "public-subnet-1-cidr"
      },
      {
        "CidrIp": "public-subnet-2-cidr"
      }
    ]
  }
]

```

Führen Sie den folgenden EC2 Amazon-Befehl aus, um Ihre Ingress-Sicherheitsgruppenregeln zu aktualisieren. Geben Sie die JSON-Datei für `--ip-permissions` an.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
--group-id <security-group-id> \  
--ip-permissions file://sg-ingress-ip-permissions.json
```

Führen Sie den folgenden EC2 Amazon-Befehl aus, um Ihre Ausgangsregeln zu aktualisieren.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \  
--group-id webserver-vpc-endpoint-security-group-id \  
--protocol tcp \  
--port 443 \  
--source-group load-balancer-security-group-id
```

Öffnen Sie die Amazon MWAA-Konsole und navigieren Sie zur Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche. Wenn Sie anstelle des hier verwendeten Application Load Balancers einen Network Load Balancer in einem privaten Subnetz einrichten, müssen Sie mit einer der folgenden Optionen auf den Webserver zugreifen.

- [the section called “Lernprogramm: Linux Bastion Host”](#)
- [the section called “Tutorial: AWS Client VPN”](#)

Erstellen eines Apache Airflow CLI-Tokens

Tip

Die REST-API ist moderner als die CLI und wurde für die programmatische Integration mit externen Systemen entwickelt. REST ist die bevorzugte Art der Interaktion mit Apache Airflow.

Sie können die Befehle auf dieser Seite verwenden, um ein CLI-Token zu generieren und dann Amazon Managed Workflows for Apache Airflow API-Aufrufe direkt in Ihrer Befehlsshell durchzuführen. Sie können beispielsweise ein Token abrufen und es dann mithilfe von Amazon MWAA DAGs programmgesteuert bereitstellen. APIs Der folgende Abschnitt enthält die Schritte zum Erstellen eines Apache Airflow-CLI-Tokens mithilfe eines CURL-Skripts, eines Python-Skripts oder eines Bash-Skripts. Das in der Antwort zurückgegebene Token ist 60 Sekunden gültig.

Das AWS CLI Token ist als Ersatz für synchrone Shell-Aktionen gedacht, nicht für asynchrone API-Befehle. Daher ist die verfügbare Parallelität begrenzt. Um sicherzustellen, dass der Webserver weiterhin für Benutzer reagiert, empfehlen wir, keine neue AWS CLI Anfrage zu öffnen, bis die vorherige erfolgreich abgeschlossen wurde.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
 - [Zugriff](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Mit dem AWS CLI](#)
- [Verwenden eines Curl-Skripts](#)
- [Verwenden eines Bash-Skripts](#)
- [Verwenden eines Python-Skripts](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Im folgenden Abschnitt werden die vorbereitenden Schritte beschrieben, die zur Verwendung der Befehle und Skripts auf dieser Seite erforderlich sind.

Zugriff

- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie in. [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#)
- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie. [Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAAFullApiAccess](#)

AWS CLI

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer AWS Befehlszeilen-Shell mit Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)

- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`](#).

Mit dem AWS CLI

Im folgenden Beispiel wird der [create-cli-token](#) Befehl verwendet, AWS CLI um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

```
aws mwa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Verwenden eines Curl-Skripts

Das folgende Beispiel verwendet ein Curl-Skript, um den [create-web-login-token](#) Befehl in der aufzurufen, AWS CLI um die Apache Airflow CLI über einen Endpunkt auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver aufzurufen.

Apache Airflow v3

1. Kopieren Sie die curl-Anweisung aus Ihrer Textdatei und fügen Sie sie in Ihre Befehlsshell ein.

Note

Nachdem Sie sie in Ihre Zwischenablage kopiert haben, müssen Sie möglicherweise in Ihrem Shell-Menü Bearbeiten > Einfügen verwenden.

```
CLI_JSON=$(aws mwa --region us-east-1 create-cli-token --  
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \  
&& CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \  
&& WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \  
&& CLI_RESULTS=$(curl -L --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwa/  
cli" \  
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \  
--header "Content-Type: text/plain" \  
--data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME --logical-date $(date -u +"%Y-%m-%dT%H:  
%M:%S")" ) \  
&& echo "Output:" \  
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \  
&& echo "Errors:"
```



```
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch die Platzhalter AWS-Region für Ihre Umgebung `YOUR_DAG_NAME`, und. *red* `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` Ein Hostname für ein öffentliches Netzwerk sieht beispielsweise wie folgt aus (ohne https://):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

In Ihrer Befehlszeile wird Folgendes angezeigt:

```
{
  "stderr":"<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>",
  "stdout":"<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}
```

Apache Airflow v2

1. Kopieren Sie die curl-Anweisung aus Ihrer Textdatei und fügen Sie sie in Ihre Befehlsshell ein.

Note

Nachdem Sie sie in Ihre Zwischenablage kopiert haben, müssen Sie möglicherweise in Ihrem Shell-Menü Bearbeiten > Einfügen verwenden.

```
CLI_JSON=$(aws mwaa --region us-east-1 create-cli-token --
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \
&& CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \
&& WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \
&& CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/cli"
\
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
--header "Content-Type: text/plain" \
--data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME") \
&& echo "Output:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \
&& echo "Errors:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch die Platzhalter AWS-Region für Ihre Umgebung `YOUR_DAG_NAME`, und. *red* `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` Ein Hostname für ein öffentliches Netzwerk sieht beispielsweise wie folgt aus (ohne `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

In Ihrer Befehlszeile wird Folgendes angezeigt:

```
{
  "stderr":"<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>",
  "stdout":"<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}
```

Verwenden eines Bash-Skripts

Das folgende Beispiel verwendet ein Bash-Skript, um den [create-cli-token](#) Befehl in der aufzurufen, AWS CLI um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

Apache Airflow v3

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter. `get-cli-token.sh`

```
# brew install jq
aws mwa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export
CLI_TOKEN=$(jq -r .CliToken) && curl -L --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/
aws_mwaa/cli" \
  --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
  --header "Content-Type: text/plain" \
  --data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME --logical-date $(date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")"
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` `YOUR_HOST_NAME`, und `YOUR_DAG_NAME`. *red* Ein Hostname für ein öffentliches Netzwerk sieht beispielsweise wie folgt aus (ohne `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (optional) MacOS- und Linux-Benutzer müssen möglicherweise den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass das Skript ausführbar ist.

```
chmod +x get-cli-token.sh
```

4. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

```
./get-cli-token.sh
```

Apache Airflow v2

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `get-cli-token.sh`

```
# brew install jq
aws mwa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export CLI_TOKEN=$(jq -r .CliToken) && curl --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwa/cli" \
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
--header "Content-Type: text/plain" \
--data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME"
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch `YOUR_ENVIRONMENT_NAME`, `YOUR_HOST_NAME`, und `YOUR_DAG_NAME`. *red* Ein Hostname für ein öffentliches Netzwerk sieht beispielsweise wie folgt aus (ohne `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (optional) MacOS- und Linux-Benutzer können den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass das Skript ausführbar ist.

```
chmod +x get-cli-token.sh
```

4. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

```
./get-cli-token.sh
```

Verwenden eines Python-Skripts

Im folgenden Beispiel wird die Methode [boto3 create_cli_token](#) in einem Python-Skript verwendet, um ein Apache Airflow-CLI-Token zu erstellen und eine DAG auszulösen. Sie können dieses Skript außerhalb von Amazon MWAA ausführen. Sie müssen lediglich die boto3-Bibliothek installieren. Möglicherweise möchten Sie eine virtuelle Umgebung erstellen, um die Bibliothek zu installieren. Es wird davon ausgegangen, dass Sie [AWS Anmeldeinformationen für Ihr Konto konfiguriert](#) haben.

Apache Airflow v3

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `create-cli-token.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

import boto3
import json
import requests
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger'

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwaa_env_name
```

```

)

mwa_auth_token = 'Bearer ' + mwa_cli_token['CliToken']
mwa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwa/
cli'.format(mwa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwa_cli_command, dag_name)

mwa_response = requests.post(
    mwa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwa_std_err_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwa_std_out_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwa_response.status_code)
print(mwa_std_err_message)
print(mwa_std_out_message)

```

2. Ersetzen Sie YOUR_ENVIRONMENT_NAME und YOUR_DAG_NAME durch die Platzhalter.
3. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

```
python3 create-cli-token.py
```

Apache Airflow v2

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter. `create-cli-token.py`

```

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to

```

use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"""

```
import boto3
import json
import requests
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger'

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwaa_env_name
)

mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwaa_cli_command, dag_name)

mwaa_response = requests.post(
    mwaa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwaa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')
```

```
print(mwaa_response.status_code)
print(mwaa_std_err_message)
print(mwaa_std_out_message)
```

2. Ersetzen Sie `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` und `YOUR_DAG_NAME` durch die Platzhalter.
3. Führen Sie das folgende Skript aus, um ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen.

```
python3 create-cli-token.py
```

Als nächstes

- Erkunden Sie den Amazon MWAA-API-Vorgang, mit dem ein CLI-Token erstellt wurde, unter [CreateCliToken](#)

Verwenden der Apache Airflow REST API

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) unterstützt die direkte Interaktion mit Ihren Apache Airflow-Umgebungen mithilfe der Apache Airflow REST-API für Umgebungen, in denen Apache Airflow v2.4.3 und höher ausgeführt wird. Auf diese Weise können Sie programmgesteuert auf Ihre Amazon MWAA-Umgebungen zugreifen und diese verwalten. Dies bietet eine standardisierte Möglichkeit, Datenorchestrierungs-Workflows aufzurufen, Ihre verschiedenen Apache Airflow Airflow-Komponenten wie die Metadatendatenbank DAGs, den Trigger und den Scheduler zu verwalten und deren Status zu überwachen.

Um die Skalierbarkeit bei der Verwendung der Apache Airflow REST-API zu unterstützen, bietet Ihnen Amazon MWAA die Möglichkeit, die Webserverkapazität horizontal zu skalieren, um den erhöhten Bedarf zu bewältigen, sei es durch REST-API-Anfragen, die Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder mehr gleichzeitige Benutzer der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche (UI). Weitere Informationen zur Skalierung von Webservern durch Amazon MWAA finden Sie unter [the section called "Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren"](#)

Sie können die Apache Airflow REST API verwenden, um die folgenden Anwendungsfälle für Ihre Umgebungen zu implementieren:

- Programmatischer Zugriff — Sie können jetzt Apache Airflow DAG-Läufe starten, Datensätze verwalten und den Status verschiedener Komponenten wie der Metadatendatenbank, Trigger

und Scheduler abrufen, ohne sich auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche oder CLI verlassen zu müssen.

- Integration mit externen Anwendungen und Microservices — REST-API-Unterstützung, mit der Sie maßgeschneiderte Lösungen erstellen können, die Ihre Amazon MWAA-Umgebungen in andere Systeme integrieren. Sie können Workflows beispielsweise als Reaktion auf Ereignisse aus externen Systemen starten, wie z. B. abgeschlossene Datenbankaufträge oder neue Benutzeranmeldungen.
- Zentralisierte Überwachung — Sie können Überwachungs-Dashboards erstellen, die den Status Ihrer DAGs verschiedenen Amazon MWAA-Umgebungen zusammenfassen und so eine zentrale Überwachung und Verwaltung ermöglichen.

Weitere Informationen zur Apache Airflow REST API finden Sie in der [Apache Airflow REST API-Referenz](#).

Mit Hilfe `InvokeRestApi` von AWS Anmeldeinformationen können Sie auf die Apache Airflow REST API zugreifen. Alternativ können Sie auch darauf zugreifen, indem Sie ein Webserver-Zugriffstoken abrufen und es dann mit dem Token aufrufen.

Wenn `Update your environment to use InvokeRestApi` bei der Verwendung des `InvokeRestApi` Vorgangs ein Fehler mit der Meldung auftritt, bedeutet dies, dass Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung aktualisieren müssen. Dieser Fehler tritt auf, wenn Ihre Amazon MWAA-Umgebung nicht mit den neuesten Änderungen im Zusammenhang mit der Funktion kompatibel ist. `InvokeRestApi` Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung, um die erforderlichen Änderungen für die `InvokeRestApi` Funktion zu übernehmen.

Der `InvokeRestApi` Vorgang hat eine standardmäßige Timeoutedauer von 10 Sekunden. Wenn der Vorgang nicht innerhalb dieses Zeitrahmens von 10 Sekunden abgeschlossen wird, wird er automatisch beendet und es wird ein Fehler gemeldet. Stellen Sie sicher, dass Ihre REST-API-Aufrufe so konzipiert sind, dass sie innerhalb dieses Zeitlimits abgeschlossen werden, um Fehler zu vermeiden.

Um die Skalierbarkeit bei der Verwendung der Apache Airflow REST-API zu unterstützen, bietet Ihnen Amazon MWAA die Möglichkeit, die Webserverkapazität horizontal zu skalieren, um den erhöhten Bedarf zu bewältigen, sei es durch REST-API-Anfragen, die Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder mehr gleichzeitige Benutzer der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche (UI). Weitere Informationen darüber, wie Amazon MWAA Webserver skaliert, finden Sie unter [the section called “Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren”](#)

Sie können die Apache Airflow REST API verwenden, um die folgenden Anwendungsfälle für Ihre Umgebungen zu implementieren:

- **Programmatrischer Zugriff** — Sie können jetzt Apache Airflow DAG-Läufe starten, Datensätze verwalten und den Status verschiedener Komponenten wie der Metadatenbank, Trigger und Scheduler abrufen, ohne sich auf die Apache Airflow Benutzeroberfläche oder CLI verlassen zu müssen.
- **Integration mit externen Anwendungen und Microservices** — REST-API-Unterstützung, mit der Sie maßgeschneiderte Lösungen erstellen können, die Ihre Amazon MWAA-Umgebungen in andere Systeme integrieren. Sie können Workflows beispielsweise als Reaktion auf Ereignisse aus externen Systemen starten, wie z. B. abgeschlossene Datenbankaufträge oder neue Benutzeranmeldungen.
- **Zentralisierte Überwachung** — Sie können Überwachungs-Dashboards erstellen, die den Status Ihrer DAGs verschiedenen Amazon MWAA-Umgebungen zusammenfassen und so eine zentrale Überwachung und Verwaltung ermöglichen.

Weitere Informationen zur Apache Airflow REST API finden Sie in [The Apache Airflow REST API Reference](#).

Mit Hilfe `InvokeRestApi` von AWS Anmeldeinformationen können Sie auf die Apache Airflow REST API zugreifen. Alternativ können Sie auch darauf zugreifen, indem Sie ein Webserver-Zugriffstoken abrufen und es dann mit dem Token aufrufen.

- Wenn `Update your environment to use InvokeRestApi` bei der Verwendung des `InvokeRestApi` Vorgangs ein Fehler mit der Meldung auftritt, bedeutet dies, dass Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung aktualisieren müssen. Dieser Fehler tritt auf, wenn Ihre Amazon MWAA-Umgebung nicht mit den neuesten Änderungen im Zusammenhang mit der Funktion kompatibel ist. `InvokeRestApi` Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung, um die erforderlichen Änderungen für die `InvokeRestApi` Funktion zu übernehmen.
- Der `InvokeRestApi` Vorgang hat eine standardmäßige Timeoutedauer von 10 Sekunden. Wenn der Vorgang nicht innerhalb dieses Zeitrahmens von 10 Sekunden abgeschlossen wird, wird er automatisch beendet und es wird ein Fehler gemeldet. Stellen Sie sicher, dass Ihre REST-API-Aufrufe so konzipiert sind, dass sie innerhalb dieses Zeitlimits abgeschlossen werden, um Fehler zu vermeiden.

⚠ Important

Die Größe der Antwort-Payload darf 6 MB nicht überschreiten. Sie RestApi schlagen fehl, wenn dieses Limit überschritten wird.

Verwenden Sie die folgenden Beispiele, um API-Aufrufe an die Apache Airflow REST API zu tätigen und eine neue DAG-Ausführung zu starten:

Themen

- [Zugriff auf die Apache Airflow REST API gewähren: airflow:InvokeRestApi](#)
- [Aufrufen der Apache Airflow REST API](#)
- [Erstellen eines Webserver-Sitzungstoken und Aufrufen der Apache Airflow REST API](#)

Zugriff auf die Apache Airflow REST API gewähren:**airflow:InvokeRestApi**

Um mithilfe von AWS Anmeldeinformationen auf die Apache Airflow REST-API zuzugreifen, müssen Sie die `airflow:InvokeRestApi` Erlaubnis in Ihrer IAM-Richtlinie erteilen. Geben Sie im folgenden Richtlinienbeispiel die `Public RolleAdmin`, `OpUser`, oder `anViewer`, `{airflow-role}` um die Ebene des Benutzerzugriffs anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Standardrollen](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMwaaRestApiAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:InvokeRestApi",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:role/{your-environment-name}/
{airflow-role}"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Note

Bei der Konfiguration eines privaten Webservers kann die `InvokeRestApi` Aktion nicht von außerhalb einer Virtual Private Cloud (VPC) aufgerufen werden. Sie können den `aws:SourceVpc` Schlüssel verwenden, um eine detailliertere Zugriffskontrolle für diesen Vorgang anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [aws: SourceVpc](#).

Aufrufen der Apache Airflow REST API

Das folgende Beispielskript beschreibt, wie Sie die Apache Airflow REST API verwenden, um die DAGs in Ihrer Umgebung verfügbaren Optionen aufzulisten und eine Apache Airflow Airflow-Variable zu erstellen:

```
import boto3

env_name = "MyAirflowEnvironment"

def list_dags(client):
    request_params = {
        "Name": env_name,
        "Path": "/dags",
        "Method": "GET",
        "QueryParameters": {
            "paused": False
        }
    }
    response = client.invoke_rest_api(
        **request_params
    )

    print("Airflow REST API response: ", response['RestApiResponse'])

def create_variable(client):
    request_params = {
        "Name": env_name,
        "Path": "/variables",
        "Method": "POST",
```

```
"Body": {
    "key": "test-restapi-key",
    "value": "test-restapi-value",
    "description": "Test variable created by MWA InvokeRestApi API",
}
}
response = client.invoke_rest_api(
    **request_params
)

print("Airflow REST API response: ", response['RestApiResponse'])

if __name__ == "__main__":
    client = boto3.client("mwa")
    list_dags(client)
    create_variable(client)
```

Erstellen eines Webserver-Sitzungstoken und Aufrufen der Apache Airflow REST API

Verwenden Sie die folgende Python-Funktion, um ein Webserver-Zugriffstoken zu erstellen. Diese Funktion ruft zunächst die Amazon MWA-API auf, um ein Web-Login-Token zu erhalten. Das Web-Login-Token, das nach 60 Sekunden abläuft, wird dann gegen ein Web-Session-Token ausgetauscht, mit dem Sie auf den Webserver zugreifen und die Apache Airflow REST API verwenden können. Wenn Sie mehr als 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS) an Drosselungskapazität benötigen, können Sie mit dieser Methode auf die Apache Airflow REST API zugreifen.

Das Sitzungstoken läuft nach 12 Stunden ab.

Tip

Die wichtigsten Änderungen in den folgenden Codebeispielen von Apache Airflow v2 zu v3 sind:

- Der REST-API-Pfad wurde von `/api/v1` zu geändert `/api/v2`
- Der Anmeldepfad wurde von `/aws_maa/login` zu geändert `/pluginsv2/aws_mwaa/login`
- Die Antwort von der Anmeldung `response.cookies["_token"]` enthält Token-Informationen, die Sie für nachfolgende API-Aufrufe verwenden müssen

- Für einen REST-API-Aufruf müssen Sie `jwt_token` Informationen in Headern wie folgt übergeben:

```
headers = {  
    "Authorization": f"Bearer {jwt_token}",  
    "Content-Type": "application/json"  
}
```

Apache Airflow v3

```
def get_token_info(region, env_name):  
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)  
  
    try:  
        # Initialize MWS client and request a web login token  
        mws = boto3.client('mws', region_name=region)  
        response = mws.create_web_login_token(Name=env_name)  
  
        # Extract the web server hostname and login token  
        web_server_host_name = response["WebServerHostname"]  
        web_token = response["WebToken"]  
  
        # Construct the URL needed for authentication  
        login_url = f"https://{web_server_host_name}/pluginsv2/aws_mws/login"  
        login_payload = {"token": web_token}  
  
        # Make a POST request to the MWS login url using the login payload  
        response = requests.post(  
            login_url,  
            data=login_payload,  
            timeout=10  
        )  
  
        # Check if login was successful  
        if response.status_code == 200:  
  
            # Return the hostname and the session cookie  
            return (  
                web_server_host_name,  
                response.cookies['_token']  
            )
```

```
else:
    # Log an error
    logging.error("Failed to log in: HTTP %d", response.status_code)
    return None
except requests.RequestException as e:

    # Log any exceptions raised during the request to the MAA login endpoint
    logging.error("Request failed: %s", str(e))
    return None
except Exception as e:

    # Log any other unexpected exceptions
    logging.error("An unexpected error occurred: %s", str(e))
    return None
```

Apache Airflow v2

```
def get_session_info(region, env_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    try:
        # Initialize MAA client and request a web login token
        maa = boto3.client('maa', region_name=region)
        response = maa.create_web_login_token(Name=env_name)

        # Extract the web server hostname and login token
        web_server_host_name = response["WebServerHostname"]
        web_token = response["WebToken"]

        # Construct the URL needed for authentication
        login_url = f"https://{web_server_host_name}/aws_maa/login"
        login_payload = {"token": web_token}

        # Make a POST request to the MAA login url using the login payload
        response = requests.post(
            login_url,
            data=login_payload,
            timeout=10
        )

        # Check if login was successful
        if response.status_code == 200:
```

```

        # Return the hostname and the session cookie
        return (
            web_server_host_name,
            response.cookies["session"]
        )
    else:
        # Log an error
        logging.error("Failed to log in: HTTP %d", response.status_code)
        return None
except requests.RequestException as e:
    # Log any exceptions raised during the request to the MWA login endpoint
    logging.error("Request failed: %s", str(e))
    return None
except Exception as e:
    # Log any other unexpected exceptions
    logging.error("An unexpected error occurred: %s", str(e))
    return None

```

Nach Abschluss der Authentifizierung verfügen Sie über die Anmeldeinformationen, um mit dem Senden von Anfragen an die API-Endpunkte zu beginnen. Verwenden Sie im Beispiel im folgenden Abschnitt den Endpunktdags/{dag_name}/dagRuns.

Apache Airflow v3

```

def trigger_dag(region, env_name, dag_id):
    """
    Triggers a DAG in a specified MWA environment using the Airflow REST API.

    Args:
        region (str): AWS region where the MWA environment is hosted.
        env_name (str): Name of the MWA environment.
        dag_id (str): ID of the DAG to trigger.
    """

    logging.info(f"Attempting to trigger DAG {dag_id} in environment {env_name} at
    region {region}")

    # Retrieve the web server hostname and token for authentication
    try:
        web_server_host_name, jwt_token = get_token_info(region, env_name)
        if not jwt_token:
            logging.error("Authentication failed, no jwt token retrieved.")
    
```

```
    return
except Exception as e:
    logging.error(f"Error retrieving token info: {str(e)}")
    return

# Prepare headers and payload for the request
request_headers = {
    "Authorization": f"Bearer {jwt_token}",
    "Content-Type": "application/json" # Good practice to include, even for GET
}

# sample request body input
json_body = {"logical_date": "2025-09-17T14:15:00Z"}

# Construct the URL for triggering the DAG
url = f"https://{web_server_host_name}/api/v2/dags/{dag_id}/dagRuns"

# Send the POST request to trigger the DAG
try:
    response = requests.post(url, headers=request_headers, json=json_body)
    # Check the response status code to determine if the DAG was triggered
    successfully
    if response.status_code == 200:
        logging.info("DAG triggered successfully.")
    else:
        logging.error(f"Failed to trigger DAG: HTTP {response.status_code} -
{response.text}")
    except requests.RequestException as e:
        logging.error(f"Request to trigger DAG failed: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    # Check if the correct number of arguments is provided
    if len(sys.argv) != 4:
        logging.error("Incorrect usage. Proper format: python script_name.py {region}
{env_name} {dag_id}")
        sys.exit(1)

    region = sys.argv[1]
    env_name = sys.argv[2]
    dag_id = sys.argv[3]

    # Trigger the DAG with the provided arguments
```



```
trigger_dag(region, env_name, dag_id)
```

Apache Airflow v2

```
def trigger_dag(region, env_name, dag_name):
    """
    Triggers a DAG in a specified MWA environment using the Airflow REST API.

    Args:
        region (str): AWS region where the MWA environment is hosted.
        env_name (str): Name of the MWA environment.
        dag_name (str): Name of the DAG to trigger.
    """

    logging.info(f"Attempting to trigger DAG {dag_name} in environment {env_name}
at region {region}")

    # Retrieve the web server hostname and session cookie for authentication
    try:
        web_server_host_name, session_cookie = get_session_info(region, env_name)
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error retrieving session info: {str(e)}")
        return

    if not session_cookie:
        logging.error("Authentication failed, no session cookie retrieved.")
        return

    # Prepare headers and payload for the request
    cookies = {"session": session_cookie}
    json_body = {"conf": {}}

    # Construct the URL for triggering the DAG
    url = f"https://{web_server_host_name}/api/v1/dags/{dag_id}/dagRuns"

    # Send the POST request to trigger the DAG
    try:
        response = requests.post(url, cookies=cookies, json=json_body)
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error sending POST request: {str(e)}")
        return

    # Check the response status code to determine if the DAG was triggered
    successfully
    if response.status_code == 200:
        logging.info("DAG triggered successfully.")
    else:
```

```
logging.error(f"Failed to trigger DAG: HTTP {response.status_code} -
{response.text}")
except requests.RequestException as e:
    logging.error(f"Request to trigger DAG failed: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    # Check if the correct number of arguments is provided
    if len(sys.argv) != 4:
        logging.error("Incorrect usage. Proper format: python script_name.py {region}
{env_name} {dag_name}")
        sys.exit(1)

    region = sys.argv[1]
    env_name = sys.argv[2]
    dag_name = sys.argv[3]

    # Trigger the DAG with the provided arguments
    trigger_dag(region, env_name, dag_name)
```

Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI

In diesem Thema werden die unterstützten und nicht unterstützten Apache Airflow CLI-Befehle in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow beschrieben.

Tip

Die REST-API ist moderner als die CLI und wurde für die programmatische Integration mit externen Systemen entwickelt. REST ist die bevorzugte Art der Interaktion mit Apache Airflow.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
 - [Zugriff](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Was hat sich geändert?](#)

- [Unterstützte CLI-Befehle](#)
 - [Unterstützte Befehle](#)
 - [Verwenden von Befehlen, die DAGs analysieren](#)
- [Beispiel-Code](#)
 - [Eine Apache Airflow v2-Variable setzen, abrufen oder löschen](#)
 - [Fügen Sie beim Auslösen einer DAG eine Konfiguration hinzu](#)
 - [Führen Sie CLI-Befehle in einem SSH-Tunnel zu einem Bastion-Host aus](#)

Voraussetzungen

Im folgenden Abschnitt werden die vorbereitenden Schritte beschrieben, die zur Verwendung der Befehle und Skripts auf dieser Seite erforderlich sind.

Zugriff

- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie in. [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#)
- AWS-Konto Zugriff in AWS Identity and Access Management (IAM) auf die Amazon MWAA-Berechtigungsrichtlinie. [Vollständige API- und Konsolenzugriffsrichtlinie: AmazonMWAAFullApiAccess](#)

AWS CLI

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer AWS Befehlszeilen-Shell mit Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Was hat sich geändert?

- v3: Airflow-Architektur. Apache Airflow v3 führt bahnbrechende Änderungen an der Architektur ein, um die Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und die Wartung zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Upgrade auf Airflow 3](#).
- v2: Airflow CLI-Befehlsstruktur. Die Apache Airflow v2-CLI ist so organisiert, dass verwandte Befehle als Unterbefehle gruppiert sind. Das bedeutet, dass Sie Apache Airflow v1-Skripte aktualisieren müssen, wenn Sie auf Apache Airflow v2 aktualisieren möchten. Zum Beispiel ist `unpause` in Apache Airflow v1 durch `unpause` in Apache Airflow v2. Weitere Informationen finden Sie unter [Änderungen an der Airflow CLI in 2.0](#).

Unterstützte CLI-Befehle

Im folgenden Abschnitt sind die Apache Airflow CLI-Befehle aufgeführt, die auf Amazon MWAA verfügbar sind.

Unterstützte Befehle

Apache Airflow v3

Nebenversionen	Befehl
v3.0.6, v3.2.1	Angaben zu den Vermögenswerten
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Vermögenswerte
v3.0.6, v3.2.1	Vermögenswerte materialisieren sich
v3.0.6, v3.2.1	vervollständigen, erstellen
v3.0.6, v3.2.1	Spickzettel
v3.0.6, v3.2.1	Verbindungen hinzufügen

Nebenversionen	Befehl
v3.0.6, v3.2.1	Verbindungen löschen
v3.0.6, v3.2.1	Tage löschen
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Tage
v3.0.6, v3.2.1	Tagesliste — Jobs
v3.0.6, v3.2.1	Fehler beim Import von Daten
v3.0.6, v3.2.1	Die Tagesliste wird ausgeführt
v3.0.6, v3.2.1	Tage nächste Ausführung
v3.0.6, v3.2.1	3 Tage Pause
v3.0.6, v3.2.1	3 Tage, Bericht
v3.0.6, v3.2.1	Tage reserialisieren
v3.0.6, v3.2.1	Tage zeigen
v3.0.6, v3.2.1	Zustand der Tage
v3.0.6, v3.2.1	Tage Test
v3.0.6, v3.2.1	Tage auslösen

Nebenversionen	Befehl
v3.0.6, v3.2.1	Tage Pause
v3.0.6, v3.2.1	db sauber
v3.0.6, v3.2.1	Verhalten der Anbieter
v3.0.6, v3.2.1	Anbieter erhalten
v3.0.6, v3.2.1	Hooks von Anbietern
v3.0.6, v3.2.1	Links zu Anbietern
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Anbieter
v3.0.6, v3.2.1	Benachrichtigungen von Anbietern
v3.0.6, v3.2.1	Geheimnisse der Anbieter
v3.0.6, v3.2.1	Trigger durch Anbieter
v3.0.6, v3.2.1	Widgets für Anbieter
v3.0.6, v3.2.1	Rollen: Hinzufügen von Perms
v3.0.6, v3.2.1	Rollen del-perms
v3.0.6, v3.2.1	Rollen erstellen

Nebenversionen	Befehl
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Rollen
v3.0.6, v3.2.1	Aufgaben geklärt
v3.0.6, v3.2.1	Aufgaben fehlgeschlagen-deps
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Aufgaben
v3.0.6, v3.2.1	Aufgaben rendern
v3.0.6, v3.2.1	Status der Aufgaben
v3.0.6, v3.2.1	Status der Aufgaben für die tägliche Ausführung
v3.0.6, v3.2.1	Aufgaben testen
v3.0.6, v3.2.1	Variablen löschen
v3.0.6, v3.2.1	Variablen erhalten
v3.0.6, v3.2.1	Variablen gesetzt
v3.0.6, v3.2.1	Liste der Variablen
v3.0.6, v3.2.1	Version

Apache Airflow v2

Nebenversionen	Befehl
Version 2.0 und höher	Spickzettel
Version 2.0 oder höher	Verbindungen hinzufügen
v2.0+	Verbindungen löschen
v2.2+ (Hinweis)	Tage Verfüllung
Version 2.0 und höher	Tage löschen
v2.2+ (Hinweis)	Liste der Tage
Version 2.0 oder höher	Tagesliste — Jobs
Version 2.6 und höher	Fehler beim Import von Tageslisten
v2.2+ (Hinweis)	Die Tagesliste wird ausgeführt
v2.2+ (Hinweis)	Tage nächste Ausführung
Version 2.0 und höher	2 Tage Pause
Version 2.0 und höher	3 Tage Bericht
Version 2.4 oder höher	Tage reserialisieren
Version 2.0 und höher	Tage zeigen

Nebenversionen	Befehl
Version 2.0 oder höher	Status der Tage
Version 2.0 und höher	Tage Test
Version 2.0 und höher	Tage auslösen
Version 2.0 und höher	Tage Pause
Version 2.4 oder höher	db sauber
Version 2.0 oder höher	Verhalten der Anbieter
Version 2.0 und höher	Anbieter erhalten
v2.0+	Hooks von Anbietern
Version 2.0 und höher	Links zu Anbietern
v2.0+	Liste der Anbieter
v2.8+	Benachrichtigungen von Anbietern
Version 2.6 oder höher	Geheimnisse der Anbieter
Version 2.7 oder höher	Trigger durch Anbieter
Version 2.0 und höher	Widgets für Anbieter
Version 2.6 oder höher	Rollen, Zusatzberechtigungen

Nebenversionen	Befehl
Version 2.6 oder höher	Rollen del-perms
Version 2.6 oder höher	Rollen erstellen
Version 2.0 oder höher	Liste der Rollen
v2.0+	Aufgaben geklärt
v2.0+	Aufgaben fehlgeschlagen-Deps
Version 2.0 und höher	Liste der Aufgaben
v2.0+	Aufgaben rendern
Version 2.0 oder höher	Aufgaben werden ausgeführt
v2.0+	Status der Aufgaben
Version 2.0 oder höher	Status der Aufgaben für die tägliche Ausführung
Version 2.0 oder höher	Aufgaben testen
v2.0+	Variablen löschen
v2.0+	Variablen erhalten
Version 2.0 oder höher	Variablen gesetzt

Nebenversionen	Befehl
v2.0+	Liste der Variablen
v2.0+	Version

Verwenden von Befehlen, die DAGs analysieren

Wenn in Ihrer Umgebung Apache Airflow v2.0.2 ausgeführt wird, schlagen CLI-Befehle zum Parsen von DAGs fehl, wenn die DAG Plugins verwendet, die von Paketen abhängen, die über Folgendes installiert wurden: `requirements.txt`

Apache Airflow v2.0.2

- `days backfill`
- `days list`
- `days list-runs`
- `days next-execution`

Sie können diese CLI-Befehle verwenden, wenn Ihre DAGs keine Plugins verwenden, die von Paketen abhängen, die über `requirements.txt` installiert wurden.

Beispiel-Code

Der folgende Abschnitt enthält Beispiele für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten der Apache Airflow CLI.

Eine Apache Airflow v2-Variable setzen, abrufen oder löschen

Sie können den folgenden Beispielcode verwenden, um eine Variable im Format von `<script><mwa env name> get | set | delete <variable> <variable value> </variable></script>` festzulegen, abzurufen oder zu löschen.

```
[ $# -eq 0 ] && echo "Usage: $0 MWAA environment name " && exit

if [[ $2 == "" ]]; then
```

```

    dag="variables list"

elif [ $2 == "get" ] || [ $2 == "delete" ] || [ $2 == "set" ]; then
    dag="variables $2 $3 $4 $5"

else
    echo "Not a valid command"
    exit 1
fi

CLI_JSON=$(aws mwaas --region $AWS_REGION create-cli-token --name $1) \
    && CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \
    && WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \
    && CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/awsmwaas/cli" \
    --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
    --header "Content-Type: text/plain" \
    --data-raw "$dag" ) \
    && echo "Output:" \
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \
    && echo "Errors:" \
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode

```

Fügen Sie beim Auslösen einer DAG eine Konfiguration hinzu

Sie können den folgenden Beispielcode mit Apache Airflow v2 verwenden, um beim Auslösen einer DAG eine Konfiguration hinzuzufügen, z. B. `airflow trigger_dag 'dag_name' -conf '{"key":"value"}'`

```

import boto3
import json
import requests
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
key = "YOUR_KEY"
value = "YOUR_VALUE"
conf = "{\'" + key + "\':\'" + value + "\'}"

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwaa_env_name

```

```

)

mwa_auth_token = 'Bearer ' + mwa_cli_token['CliToken']
mwa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwa/
cli'.format(mwa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = "trigger_dag {0} -c '{1}'".format(dag_name, conf)

mwa_response = requests.post(
    mwa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwa_std_err_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwa_std_out_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwa_response.status_code)
print(mwa_std_err_message)
print(mwa_std_out_message)

```

Führen Sie CLI-Befehle in einem SSH-Tunnel zu einem Bastion-Host aus

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um Airflow CLI-Befehle mithilfe eines SSH-Tunnel-Proxys zu einem Linux-Bastion-Host auszuführen.

Mit curl

1. `ssh -D 8080 -f -C -q -N YOUR_USER@YOUR_BASTION_HOST`
2. `curl -x socks5h://0:8080 --request POST https://{YOUR_HOST_NAME}/aws_mwa/cli --header YOUR_HEADERS --data-raw YOUR_CLI_COMMAND`

Verbindungen zu Apache Airflow verwalten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Apache Airflow Airflow-Verbindung für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung konfigurieren.

Themen

- [Überblick über Apache Airflow Airflow-Variablen und Verbindungen](#)
- [Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete, die in Amazon MWAA-Umgebungen installiert sind](#)
- [Übersicht der Verbindungsarten](#)
- [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Überblick über Apache Airflow Airflow-Variablen und Verbindungen

In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise zusätzliche Verbindungen oder Variablen für eine Umgebung angeben, z. B. ein AWS Profil, oder Ihre Ausführungsrolle in einem Verbindungsobjekt im Apache Airflow-Metastore hinzufügen und dann von einer DAG aus auf die Verbindung verweisen.

- Selbstverwalteter Apache Airflow. Bei einer selbstverwalteten Apache Airflow Airflow-Installation legen Sie die [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) unter `airflow.cfg`

```
[secrets]
backend = airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend
backend_kwargs = {"connections_prefix" : "airflow/connections", "variables_prefix" :
    "airflow/variables"}
```

- Apache Airflow auf Amazon MWAA. Auf Amazon MWAA müssen Sie diese Konfigurationseinstellungen als [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole hinzufügen. Die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen werden als Umgebungsvariablen in Ihre Umgebung geschrieben und überschreiben alle anderen vorhandenen Konfigurationen für dieselbe Einstellung.

Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete, die in Amazon MWAA-Umgebungen installiert sind

Diese Seite listet die Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete auf, die von Amazon MWAA für alle unterstützten Apache Airflow Airflow-Umgebungen installiert wurden. Weitere Informationen zu diesen Paketen finden Sie in der [Apache Airflow Airflow-Referenz für Paket-Extras](#).

Note

Um sicherzustellen, dass die Kompatibilität mit der CloudWatch Protokollierung nicht durch andere Python-Bibliotheksinstallationen außer Kraft gesetzt wird, installiert Amazon MWAA [Watchtower](#) Version 2.0.1 nach der Ausführung. `pip3 install -r requirements.txt`

Themen

- [Datei mit Einschränkungen](#)
- [Version-specific Provider-Pakete](#)

Datei mit Einschränkungen

Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. `--constraint`
Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an, um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Apache Airflow Airflow-Einschränkungsdateien spezifizieren die Anbieterversionen, die zum Zeitpunkt einer Apache Airflow Airflow-Veröffentlichung verfügbar waren. In vielen Fällen sind neuere Anbieter jedoch mit dieser Version von Apache Airflow kompatibel. Da Sie Einschränkungen verwenden müssen, können Sie die Einschränkungsdatei für eine bestimmte Anbieterversion ändern, um eine neuere Version eines Provider-Pakets anzugeben:

1. Laden Sie beispielsweise die versionsspezifische Einschränkungsdatei von GitHub herunter <https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.7.2/constraints-3.11.txt> (ersetzen Sie '2.7.2' durch die Version, die Sie verwenden möchten).
2. Speichern Sie die geänderte Einschränkungsdatei im Amazon S3 S3-Ordner „dags“ Ihrer Amazon MWAA-Umgebung, z. B. unter `constraints-3.11-updated.txt`

3. Geben Sie Ihre Anforderungen wie im Folgenden aufgeführt an.

```
--constraint "/usr/local/airflow/dags/constraints-3.11-updated.txt"
apache-airflow-providers-amazon==version-number
```

Note

Wenn Sie einen privaten Webserver verwenden, empfehlen wir, die erforderlichen Bibliotheken mithilfe von `aws-mwaa-docker-images` als WHL-Dateien zu verpacken.

Version-specific Provider-Pakete

Installation von Provider-Paketen, mit denen Sie auf einen Verbindungstyp in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen können. Das bedeutet auch, dass Sie diese Pakete nicht als Python-Abhängigkeit in Ihrer `requirements.txt` Datei angeben müssen. Diese Seite listet die Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete auf, die von Amazon MWAA für alle unterstützten Apache Airflow Airflow-Umgebungen installiert wurden.

Note

Für Apache Airflow v2 und höher installiert Amazon MWAA [Watchtower Version 2.0.1](#) nach der Ausführung, um sicherzustellen, dass `pip3 install -r requirements.txt`, dass die Kompatibilität mit der CloudWatch Protokollierung nicht durch andere Python-Bibliotheksinstallationen außer Kraft gesetzt wird.

Sie können die neueste unterstützte Version von angeben, um diesen Anbieter zu aktualisieren.

`apache-airflow-providers-amazon`

Unterstützte Apache Airflow Airflow-Versionen:

v3.2.1

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	

Verbindungstyp	Package
	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==9.25.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-postgres==6.6.3</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.14.3</u>
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==3.6.1</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.18.0</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==6.0.2</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.11.2</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.34.0</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==4.3.2</u>

v3.0.6

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==9.9.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-postgres==6.2.1</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.13.1</u>

Verbindungstyp	Package
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==2.3.0</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.12.1</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==5.3.2</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.9.1</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.27.3</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==4.1.1</u>

v2.11.0

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==9.8.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-postgres==6.2.0</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.13.0</u>
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==1.5.3</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.11.0</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==5.3.0</u>

Verbindungstyp	Package
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.9.0</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.27.1</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==4.1.0</u>
SMTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-smtp==2.1.0</u>

v2.10.3

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==9.0.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.13.1</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.11.1</u>
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==1.5.0</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.8.3</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==4.13.2</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.7.0</u>
Gemeinsames SQL	

Verbindungstyp	Package
	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.19.0</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==3.9.0</u>
SMTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-smtp==1.8.0</u>

v2.10.1

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==8.28.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-postgres==5.12.0</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.11.0</u>
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==1.3.0</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.8.1</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==4.13.0</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.7.0</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.16.0</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==3.9.0</u>

Verbindungstyp	Package
SMTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-smtp==1.8.0</u>

v2.9.2

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==8.24.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.11.1</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.9.1</u>
Fabelhafte Verbindung	<u>apache-airflow-providers-fab==1.1.1</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.7.2</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==4.11.1</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.6.1</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.14.0</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==3.8.1</u>
SMTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-smtp==1.7.1</u>

v2.8.1

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==8.16.0</u>
Postgres-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-postgres==5.10.0</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.7.0</u>
Sellerie-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-celery==3.5.1</u>
HTTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-http==4.8.0</u>
IMAP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-imap==3.5.0</u>
Gemeinsames SQL	<u>apache-airflow-providers-common-sql==1.10.0</u>
SQLite-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-sqlite==3.7.0</u>

v2.7.2

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	<u>apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==8.7.1</u>
Postgres-Verbindung	<u>Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.6.1</u>
FTP-Verbindung	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.5.2</u>

Verbindungstyp	Package
Sellerie-Verbindung	apache-airflow-providers-celery==3.3.4
HTTP-Verbindung	apache-airflow-providers-http==4.5.2
IMAP-Verbindung	apache-airflow-providers-imap==3.3.2
Gemeinsames SQL	apache-airflow-providers-common-sql==1.7.2
SQLite-Verbindung	apache-airflow-providers-sqlite==3.4.3

v2.6.3

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	apache-airflow-providers-amazon [aiobotocore] ==8.2.0
Postgres-Verbindung	Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.5.1
FTP-Verbindung	apache-airflow-providers-ftp==3.4.2
Sellerie-Verbindung	apache-airflow-providers-celery==3.2.1
HTTP-Verbindung	apache-airflow-providers-http==4.4.2
IMAP-Verbindung	apache-airflow-providers-imap==3.2.2
Gemeinsames SQL	apache-airflow-providers-common-sql==1.5.2

Verbindungstyp	Package
SQLite-Verbindung	apache-airflow-providers-sqlite==3.4.2

v2.5.1

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	apache-airflow-providers-amazon==7.1.0
Postgres-Verbindung	Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.4.0
FTP-Verbindung	apache-airflow-providers-ftp==3.3.0
Sellerie-Verbindung	apache-airflow-providers-celery==3.1.0
HTTP-Verbindung	apache-airflow-providers-http==4.1.1
IMAP-Verbindung	apache-airflow-providers-imap==3.1.1
Gemeinsames SQL	apache-airflow-providers-common-sql==1.3.3
SQLite-Verbindung	apache-airflow-providers-sqlite==3.3.1

v2.4.3

Verbindungstyp	Package
AWS Verbindung	apache-airflow-providers-amazon==6.0.0
Postgres-Verbindung	Apache-Airflow-Providers-Postgres==5.2.2

Verbindungstyp	Package
FTP-Verbindung	apache-airflow-providers-ftp==3.1.0
Sellerie-Verbindung	apache-airflow-providers-celery==3.0.0
HTTP-Verbindung	apache-airflow-providers-http==4.0.0
IMAP-Verbindung	apache-airflow-providers-imap==3.0.0
Gemeinsames SQL	apache-airflow-providers-common-sql==1.2.0
SQLite-Verbindung	apache-airflow-providers-sqlite==3.2.1

Übersicht der Verbindungsarten

Apache Airflow speichert Verbindungen als Verbindungs-URI-Zeichenfolge. Es stellt eine Verbindungsvorlage in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche bereit, um die Verbindungs-URI-Zeichenfolge unabhängig vom Verbindungstyp zu generieren. Wenn eine Verbindungsvorlage in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche nicht verfügbar ist, kann eine alternative Verbindungsvorlage verwendet werden, um diese Verbindungs-URI-Zeichenfolge zu generieren, z. B. mithilfe der HTTP-Verbindungsvorlage. Der Hauptunterschied ist das URI-Präfix, das beispielsweise `my-conn-type://` Apache Airflow Airflow-Anbieter normalerweise für eine Verbindung ignorieren. Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Verbindungsvorlagen in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche synonym für verschiedene Verbindungstypen verwendet werden.

Warning

Überschreiben Sie die [aws_default](#) Verbindung in Amazon MWAA nicht. Amazon MWAA verwendet diese Verbindung, um eine Vielzahl kritischer Aufgaben auszuführen, z. B. das Sammeln von Aufgabenprotokollen. Das Überschreiben dieser Verbindung kann zu Datenverlust und Störungen der Verfügbarkeit Ihrer Umgebung führen.

Themen

- [Beispiel für eine Verbindungs-URI-Zeichenfolge](#)
- [Beispiel für eine Verbindungsvorlage](#)
- [Beispiel für die Verwendung einer HTTP-Verbindungsvorlage für eine Jdbc-Verbindung](#)

Beispiel für eine Verbindungs-URI-Zeichenfolge

Das folgende Beispiel zeigt eine Verbindungs-URI-Zeichenfolge für den MySQL-Verbindungstyp.

```
'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'
```

Beispiel für eine Verbindungsvorlage

Die folgenden Beispiele zeigen die HTTP-Verbindungsvorlage in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche.

Apache Airflow v3

Apache Airflow v2

Beispiel für die Verwendung einer HTTP-Verbindungsvorlage für eine Jdbc-Verbindung

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um die HTTP-Verbindungsvorlage für einen Jdbc-Verbindungstyp in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche anzuwenden.

Apache Airflow v3

Das folgende Beispiel zeigt die Verbindungs-URI-Zeichenfolge, die von Apache Airflow für das Beispiel in diesem Abschnitt generiert wurde.

```
http://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/airflow/dags/classpath/redshif-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__classname=redshift-jdbc42-2.0.0.1
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um die HTTP-Verbindungsvorlage für eine Jdbc-Verbindung für Apache Airflow v3 in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche anzuwenden.

Apache Airflow v2

Das folgende Beispiel zeigt die Verbindungs-URI-Zeichenfolge, die von Apache Airflow für das Beispiel in diesem Abschnitt generiert wurde.

```
http://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/airflow/dags/classpath/redshift-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__classname=redshift-jdbc42-2.0.0.1
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um die HTTP-Verbindungsvorlage für eine Jdbc-Verbindung für Apache Airflow v2 in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche anzuwenden.

Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager ist ein unterstütztes alternatives Apache Airflow-Backend in einer Amazon Managed Workflows für Apache Airflow Airflow-Umgebung. In diesem Thema wird erklärt, wie Sie AWS Secrets Manager Geheimnisse für Apache Airflow-Variablen und eine Apache Airflow-Verbindung auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow sicher speichern können.

Note

- Die von Ihnen erstellten Geheimnisse werden Ihnen in Rechnung gestellt. Weitere Informationen zu den Preisen von Secrets Manager finden Sie unter [AWS Preise](#).
- [AWS Systems Manager Parameter Store](#) wird auch als Secrets-Backend in Amazon MWAA unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zum Amazon Provider Package](#).

Inhalt

- [Schritt eins: Erteilen Sie Amazon MWAA die Erlaubnis, auf geheime Schlüssel von Secrets Manager zuzugreifen](#)

- [Schritt zwei: Erstellen Sie das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#)
- [Schritt drei: Generieren Sie eine Apache Airflow AWS Airflow-Verbindungs-URI-Zeichenfolge](#)
- [Schritt 4: Fügen Sie die Variablen in Secrets Manager hinzu](#)
- [Schritt fünf: Fügen Sie die Verbindung in Secrets Manager hinzu](#)
- [Beispiel-Code](#)
- [Ressourcen](#)
- [Als nächstes](#)

Schritt eins: Erteilen Sie Amazon MWAA die Erlaubnis, auf geheime Schlüssel von Secrets Manager zuzugreifen

Die [Ausführungsrolle](#) für Ihre Amazon MWAA-Umgebung benötigt Lesezugriff auf den geheimen Schlüssel in. AWS Secrets Manager Die folgende IAM-Richtlinie ermöglicht Lese- und Schreibzugriff mithilfe der -managed Policy. AWS [SecretsManagerReadWrite](#)

Um die Richtlinie Ihrer Ausführungsrolle zuzuordnen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich „Berechtigungen“ Ihre Ausführungsrolle aus.
4. Wählen Sie Richtlinien anfügen.
5. Geben Sie SecretsManagerReadWrite in das Textfeld Filterrichtlinien ein.
6. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Wenn Sie keine AWS verwaltete Berechtigungsrichtlinie verwenden möchten, können Sie die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung direkt aktualisieren, um eine beliebige Zugriffsebene auf Ihre Secrets Manager Manager-Ressourcen zu ermöglichen. Die folgende Richtlinienanweisung gewährt beispielsweise Lesezugriff auf alle Secrets, die Sie in einem bestimmten AWS-Region Secrets Manager erstellen.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "secretsmanager:GetResourcePolicy",
          "secretsmanager:GetSecretValue",
          "secretsmanager:DescribeSecret",
          "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
        ],
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "secretsmanager:ListSecrets",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

Schritt zwei: Erstellen Sie das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption auf der Amazon MWAA-Konsole für das Backend erstellen. AWS Secrets Manager Wenn Sie in eine gleichnamige Konfigurationseinstellung verwenden, hat die Konfiguration `airflow.cfg`, die Sie in den folgenden Schritten erstellen, Vorrang und überschreibt die Konfigurationseinstellungen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie im Bereich mit den Airflow-Konfigurationsoptionen die Option Benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen aus. Fügen Sie die folgenden Schlüssel-Wert-Paare hinzu:
 - a. **secrets.backend:**
airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend

- b. **secrets.backend_kwargs**: {"connections_prefix" : "airflow/connections", "variables_prefix" : "airflow/variables"} Dadurch wird Apache Airflow so konfiguriert, dass es unter airflow/connections/* Pfaden und Verbindungszeichenfolgen nach Verbindungszeichenfolgen und Variablen sucht. airflow/variables/*

Sie können ein [Suchmuster](#) verwenden, um die Anzahl der API-Aufrufe zu reduzieren, die Amazon MWAA in Ihrem Namen an Secrets Manager durchführt. Wenn Sie kein Suchmuster angeben, sucht Apache Airflow nach allen Verbindungen und Variablen im konfigurierten Backend. Durch die Angabe eines Musters schränken Sie die möglichen Pfade ein, die Apache Airflow durchsucht. Dies senkt Ihre Kosten, wenn Sie Secrets Manager mit Amazon MWAA verwenden.

Um ein Suchmuster anzugeben, geben Sie die Parameter `connections_lookup_pattern` und `variables_lookup_pattern` an. Diese Parameter akzeptieren eine RegEx Zeichenfolge als Eingabe. Um beispielsweise nach Geheimnissen zu suchen, die mit `beginntest` beginnen, geben Sie Folgendes ein für `secrets.backend_kwargs`:

```
{
  "connections_prefix": "airflow/connections",
  "connections_lookup_pattern": "^test",
  "variables_prefix" : "airflow/variables",
  "variables_lookup_pattern": "^test"
}
```

 Note

Um `connections_lookup_pattern` und `variables_lookup_pattern` zu verwenden, müssen Sie `apache-airflow-providers-amazon` Version 7.3.0 oder höher installieren. Weitere Informationen zum Aktualisieren von Anbieterpaketen auf neuere Versionen finden Sie unter [Datei mit Einschränkungen](#)

6. Wählen Sie Speichern.

Schritt drei: Generieren Sie eine Apache Airflow AWS Airflow-Verbindungs-URI-Zeichenfolge

[Um eine Verbindungszeichenfolge zu erstellen, verwenden Sie die Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur, um die Schlüssel-Wert-Paare im Connection-Objekt einzurücken.](#) Wir empfehlen außerdem, in Ihrer Shell-Sitzung eine Variable für das extra Objekt zu erstellen. Der folgende Abschnitt führt Sie durch die Schritte zum [Generieren einer Apache Airflow-Verbindungs-URI-Zeichenfolge](#) für eine Amazon MWAA-Umgebung mithilfe von Apache Airflow oder einem Python-Skript.

Apache Airflow CLI

Die folgende Shell-Sitzung verwendet Ihre lokale Airflow-CLI, um eine Verbindungszeichenfolge zu generieren. Wenn Sie die CLI nicht installiert haben, empfehlen wir die Verwendung des Python-Skripts.

1. Öffnen Sie eine Python-Shell-Sitzung:

```
python3
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
>>> import json
```

3. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
>>> from airflow.models.connection import Connection
```

4. Erstellen Sie in Ihrer Shell-Sitzung eine Variable für das extra Objekt. Ersetzen Sie die Beispielwerte *YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN* durch den ARN der Ausführungsrolle und die Region in *us-east-1* (z. B. *us-east-1*).

```
>>> extra=json.dumps({'role_arn': 'YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN', 'region_name': 'us-east-1'})
```

5. Erstellen Sie das Verbindungsobjekt. Ersetzen Sie den Beispielwert *myconn* durch den Namen der Apache Airflow Airflow-Verbindung.

```
>>> myconn = Connection(
```

6. Verwenden Sie die Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur, um jedes der folgenden Schlüssel-Wert-Paare in Ihrem Verbindungsobjekt einzurücken. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch. *red*

- a. Geben Sie den AWS Verbindungstyp an:

```
... conn_id='aws',
```

- b. Geben Sie die Apache Airflow Airflow-Datenbankoption an:

```
... conn_type='mysql',
```

- c. Geben Sie die Apache Airflow Airflow-UI-URL auf Amazon MWAA an:

```
... host='288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com/home',
```

- d. Geben Sie die AWS Zugriffsschlüssel-ID (Benutzername) an, um sich bei Amazon MWAA anzumelden:

```
... login='YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID',
```

- e. Geben Sie den AWS geheimen Zugriffsschlüssel (Passwort) an, um sich bei Amazon MWAA anzumelden:

```
... password='YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
```

- f. Geben Sie die extra Shell-Sitzungsvariable an:

```
... extra=extra
```

- g. Schließt das Verbindungsobjekt.

```
... )
```

7. Drückt die Verbindungs-URI-Zeichenfolge aus:

```
>>> myconn.get_uri()
```

Beziehen Sie sich auf die Verbindungs-URI-Zeichenfolge in der Antwort:


```
'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'
```

Python script

Das folgende Python-Skript benötigt die Apache Airflow CLI nicht.

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter. `mwaa_connection.py`

```
import urllib.parse

conn_type = 'YOUR_DB_OPTION'
host = 'YOUR_MWAA_AIRFLOW_UI_URL'
port = 'YOUR_PORT'
login = 'YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID'
password = 'YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
role_arn = urllib.parse.quote_plus('YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN')
region_name = 'us-east-1'

conn_string = '{0}://{1}:{2}@{3}:{4}?role_arn={5}&region_name={6}'.format(conn_type, login, password, host, port,
role_arn, region_name)
print(conn_string)
```

2. Ersetzen Sie die Platzhalter durch. *red*
3. Führen Sie das folgende Skript aus, um eine Verbindungszeichenfolge zu generieren.

```
python3 mwaa_connection.py
```

Schritt 4: Fügen Sie die Variablen in Secrets Manager hinzu

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Geheimnis für eine Variable in Secrets Manager erstellen.

Um das Geheimnis zu erstellen

1. Öffnen Sie die [AWS Secrets Manager -Konsole](#).

2. Wählen Sie Store a new secret (Ein neues Secret speichern).
3. Wählen Sie Andere Art von Geheimnis.
4. Wählen Sie im Bereich Geben Sie die key/value Paare an, die in diesem geheimen Schlüssel gespeichert werden sollen die Option Klartext aus.
5. Fügen Sie den Variablenwert als Klartext im folgenden Format hinzu.

```
"YOUR_VARIABLE_VALUE"
```

Um beispielsweise eine Ganzzahl anzugeben:

```
14
```

Um beispielsweise eine Zeichenfolge anzugeben:

```
"mystring"
```

6. Wählen Sie für den Verschlüsselungsschlüssel eine AWS KMS Schlüsseloption aus der Dropdownliste aus.
7. Geben Sie in das Textfeld für Geheimer Name einen Namen im folgenden Format ein.

```
airflow/variables/YOUR_VARIABLE_NAME
```

Beispiel:

```
airflow/variables/test-variable
```

8. Wählen Sie Weiter aus.
9. Gehen Sie auf der Seite Geheimen Schlüssel konfigurieren im Bereich Geheimer Name und Beschreibung wie folgt vor.
 - a. Geben Sie unter Geheimer Name einen Namen für Ihr Geheimnis ein.
 - b. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein.

Wählen Sie Weiter aus.

10. Behalten Sie unter Rotation konfigurieren — optional die Standardoptionen bei und wählen Sie Weiter.

11. Wiederholen Sie diese Schritte in Secrets Manager für alle zusätzlichen Variablen, die Sie hinzufügen möchten.
12. Überprüfe auf der Seite „Überprüfen“ deinen geheimen Schlüssel und wähle dann „Speichern“.

Schritt fünf: Fügen Sie die Verbindung in Secrets Manager hinzu

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Geheimnis für Ihre Verbindungszeichenfolge-URI in Secrets Manager erstellen.

Um das Geheimnis zu erstellen

1. Öffnen Sie die [AWS Secrets Manager -Konsole](#).
2. Wählen Sie Store a new secret (Ein neues Secret speichern).
3. Wählen Sie Andere Art von Geheimnis.
4. Wählen Sie im Bereich Geben Sie die key/value Paare an, die in diesem geheimen Schlüssel gespeichert werden sollen die Option Klartext aus.
5. Fügen Sie die Verbindungs-URI-Zeichenfolge als Klartext im folgenden Format hinzu.

YOUR_CONNECTION_URI_STRING

Beispiel:

```
mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role
%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1
```

Warning

Apache Airflow analysiert jeden der Werte in der Verbindungszeichenfolge. Sie dürfen weder einfache noch doppelte Anführungszeichen verwenden, da die Verbindung sonst als einzelne Zeichenfolge analysiert wird.

6. Wählen Sie für den Verschlüsselungsschlüssel eine AWS KMS Schlüsseloption aus der Dropdownliste aus.
7. Geben Sie in das Textfeld für Geheimer Name einen Namen im folgenden Format ein.

```
airflow/connections/YOUR_CONNECTION_NAME
```

Beispiel:

```
airflow/connections/myconn
```

8. Wählen Sie Weiter aus.
9. Gehen Sie auf der Seite Geheimen Schlüssel konfigurieren im Bereich Geheimer Name und Beschreibung wie folgt vor.
 - a. Geben Sie unter Geheimer Name einen Namen für Ihr Geheimnis ein.
 - b. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein.

Wählen Sie Weiter aus.

10. Behalten Sie unter Rotation konfigurieren — optional die Standardoptionen bei und wählen Sie Weiter.
11. Wiederholen Sie diese Schritte in Secrets Manager für alle zusätzlichen Variablen, die Sie hinzufügen möchten.
12. Überprüfe auf der Seite „Überprüfen“ deinen geheimen Schlüssel und wähle dann „Speichern“.

Beispiel-Code

- Erfahren Sie auf dieser Seite anhand des Beispielcodes unter, wie Sie den geheimen Schlüssel für die Apache Airflow Airflow-Verbindung (myconn) verwenden. [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung](#)
- Erfahren Sie auf dieser Seite anhand des Beispielcodes unter, wie Sie den geheimen Schlüssel für die Apache Airflow Airflow-Variable (test-variable) verwenden. [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable](#)

Ressourcen

- Weitere Informationen zur Konfiguration von Secrets Manager Manager-Geheimnissen mit der Konsole und dem AWS CLI finden Sie unter [Create a Secret](#) im AWS Secrets Manager Benutzerhandbuch.

- Verwenden Sie ein Python-Skript, um eine große Menge von Apache Airflow-Variablen und -Verbindungen zu Secrets Manager zu migrieren, siehe [Move your Apache Airflow connections and variables](#) to. AWS Secrets Manager

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie ein Token für den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche generieren. [Zugreifen auf Apache Airflow](#)

Verwaltung von Amazon MWAA-Umgebungen

Die Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Konsole enthält integrierte Optionen zur Konfiguration des privaten oder öffentlichen Zugriffs auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche. Es enthält auch integrierte Optionen zur Konfiguration der Umgebungsgröße, zum Zeitpunkt der Skalierung von Workern und Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen, mit denen Sie Apache Airflow Airflow-Konfigurationen überschreiben können, auf die normalerweise nur in zugegriffen werden kann. `airflow.cfg` In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie diese Konfigurationen auf der Amazon MWAA-Konsole verwenden.

Topics

- [Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungs-klasse](#)
- [Konfiguration der automatischen Skalierung von Amazon MWAA Worker](#)
- [Konfiguration der automatischen Skalierung des Amazon MWAA-Webserver](#)
- [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)
- [Aktualisieren Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)
- [Änderung der Apache Airflow Airflow-Version](#)
- [Verwenden eines Startup-Skripts mit Amazon MWAA](#)

Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungs-klasse

Die Umgebungs-klasse, die Sie für Ihre Amazon MWAA-Umgebung wählen, bestimmt die Größe der AWS-verwalteten AWS Fargate Container, in denen der [Celery Executor ausgeführt](#) wird, und der -verwalteten Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank, in der die AWS Apache Airflow Airflow-Scheduler Task-Instances erstellen. In diesem Thema werden die einzelnen Amazon MWAA-Umgebungs-klassen beschrieben und es wird beschrieben, wie die Umgebungs-klasse auf der Amazon MWAA-Konsole aktualisiert wird.

Sections

- [Funktionen der Umgebung](#)
- [Apache Airflow Airflow-Scheduler](#)

Funktionen der Umgebung

Der folgende Abschnitt enthält die standardmäßigen gleichzeitigen Apache Airflow Airflow-Aufgaben, Random Access Memory (RAM) und die virtuellen zentralen Verarbeitungseinheiten (vCPUs) für jede Umgebungsklasse. Bei den aufgeführten gleichzeitigen Aufgaben wird davon ausgegangen, dass die Parallelität der Aufgaben die Apache Airflow Airflow-Worker-Kapazität in der Umgebung nicht überschreitet.

In der folgenden Tabelle bezieht sich die DAG-Kapazität auf DAG-Definitionen, nicht auf Ausführungen, und es wird davon ausgegangen, dass Ihre DAGs [dynamisch](#) in einer einzigen Python-Datei sind und mit den Best Practices von [Apache Airflow](#) geschrieben wurden.

Die Ausführung von Aufgaben hängt davon ab, wie viele gleichzeitig geplant sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der DAG-Ausführungen, die zur gleichen Zeit gestartet werden sollen, den Standardwert nicht überschreitet [max_dagruns_per_loop_to_schedule](#), ebenso wie die Größe und Anzahl der Worker, wie in diesem Thema beschrieben.

mw1.micro

- Bis zu 25 DAG-Kapazität
- 3 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 1 vCPU, 3 GB RAM
 - Worker und Scheduler: 1 vCPU, 3 GB RAM
 - Datenbank: 2 vCPU, 4 GB RAM



Note

mw1.micro unterstützt keine auto-scaling.

mw1.small

- Bis zu 50 DAG-Kapazität
- 5 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 1 vCPU, jeweils 2 GB RAM

- Mitarbeiter: 1 vCPU, jeweils 2 GB RAM
- Scheduler: 1 vCPU, jeweils 2 GB RAM
- Datenbank: 2 vCPU, 4 GB RAM

mw1.medium

- Bis zu 250 DAG-Kapazität
- 10 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 1 vCPU jeweils 2 GB RAM
 - Mitarbeiter: 2 vCPU, jeweils 4 GB RAM
 - Scheduler: 2 vCPUs jeweils 4 GB RAM
 - Datenbank: 2 vCPU 8 GB RAM

mw1.large

- Bis zu 1000 DAG-Kapazität
- 20 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 2 vCPU jeweils 4 GB RAM
 - Mitarbeiter: 4 vCPU mit jeweils 8 GB RAM
 - Scheduler: 4 vCPU mit jeweils 8 GB RAM
 - Datenbank: 2 vCPU 8 GB RAM

mw1.xlarge

- Bis zu 2000 DAG-Kapazität
- 40 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 4 vCPU mit jeweils 12 GB RAM
 - Mitarbeiter: jeweils 8 vCPUs mit 24 GB RAM
 - Scheduler: 8 vCPU mit jeweils 24 GB RAM

- Datenbank: 4 vCPU 32 GB RAM

mw1.2xlarge

- Bis zu 4000 DAG-Kapazität
- 80 gleichzeitige Aufgaben (standardmäßig)
- Komponenten:
 - Webserver: 8 vCPU mit jeweils 24 GB RAM
 - Mitarbeiter: 16 vCPU mit jeweils 48 GB RAM
 - Scheduler: 16 vCPUs jeweils 48 GB RAM
 - Datenbank: 8 vCPU 64 GB RAM

Sie können es verwenden `celery.worker_autoscale`, um die Anzahl der Aufgaben pro Worker zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie in der [the section called “Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung”](#).

Apache Airflow Airflow-Scheduler

Der folgende Abschnitt enthält die Apache Airflow Airflow-Scheduler-Optionen, die auf der Amazon MWAA verfügbar sind, und wie sich die Anzahl der Scheduler auf die Anzahl der Trigger auswirkt.

In Apache Airflow verwaltet ein [Trigger Aufgaben](#), die er aufschiebt, bis bestimmte mit einem Trigger festgelegte Bedingungen erfüllt sind. In Amazon MWAA wird der Triggerer zusammen mit dem Scheduler für dieselbe Fargate-Aufgabe ausgeführt. Eine Erhöhung der Anzahl der Scheduler erhöht entsprechend die Anzahl der verfügbaren Trigger und optimiert so die Art und Weise, wie die Umgebung verzögerte Aufgaben verwaltet. Dadurch wird eine effiziente Bearbeitung von Aufgaben gewährleistet und sie werden umgehend so geplant, dass sie ausgeführt werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Apache Airflow v3

- v3 — Für Umgebungen, die größer als mw1.micro sind, werden Werte von bis 2 akzeptiert. 5
Der Standardwert ist 2 für alle Umgebungsgrößen außer mw1.micro, der standardmäßig auf 1

Apache Airflow v2

- v2 — Für Umgebungen, die größer als mw1.micro sind, werden Werte von bis akzeptiert. 2 5
Der Standardwert ist 2 für alle Umgebungsgrößen außer mw1.micro, der standardmäßig auf. 1

Konfiguration der automatischen Skalierung von Amazon MWAA Worker

Der Auto-Scaling-Mechanismus erhöht automatisch die Anzahl der Apache Airflow Airflow-Worker als Reaktion auf laufende und in der Warteschlange stehende Aufgaben in Ihrer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung und entsorgt zusätzliche Mitarbeiter, wenn keine Aufgaben mehr in der Warteschlange stehen oder ausgeführt werden. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Auto Scaling konfigurieren können, indem Sie mithilfe der Amazon MWAA-Konsole die maximale Anzahl von Apache Airflow Airflow-Workern angeben, die in Ihrer Umgebung ausgeführt werden.

Note

Amazon MWAA verwendet Apache Airflow-Metriken, um zu ermitteln, wann zusätzliche [Celery Executor-Mitarbeiter](#) benötigt werden, und erhöht bei Bedarf die Anzahl der Fargate-Mitarbeiter auf den von angegebenen Wert. `max-workers` Wenn die zusätzlichen Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen und die Arbeitsbelastung abnimmt, entfernt Amazon MWAA sie und reduziert somit wieder den Wert von. `min-workers`

Wenn Mitarbeiter beim Herunterskalieren neue Aufgaben übernehmen, behält Amazon MWAA die Fargate-Ressource bei und entfernt den Mitarbeiter nicht. Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert Amazon MWAA Auto Scaling](#).

Sections

- [So funktioniert Worker Scaling](#)
- [Verwenden der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung](#)
- [Problembehandlung bei Aufgaben, die im laufenden Zustand hängen geblieben sind](#)
- [Als nächstes](#)

So funktioniert Worker Scaling

Amazon MWAA verwendet `RunningTasks` `QueuedTasks` [Metriken](#), wobei $(\text{ausgeführte Aufgaben} + \text{Aufgaben in der Warteschlange}) / (\text{Aufgaben pro Mitarbeiter}) = (\text{erforderliche Mitarbeiter})$. Wenn die erforderliche Anzahl von Arbeitern die aktuelle Anzahl von Arbeitern übersteigt, fügt Amazon MWAA Fargate-Arbeitercontainer zu diesem Wert hinzu, bis zu dem von angegebenen Höchstwert. `max-workers`

Da die Arbeitslast sinkt `RunningTasks` und die Summe der `QueuedTasks` Kennzahlen sinkt, fordert Amazon MWAA Fargate auf, die Anzahl der Mitarbeiter für die Umwelt zu reduzieren. Alle Mitarbeiter, die ihre Arbeit noch erledigen, bleiben während des Downscalings geschützt, bis sie ihre Arbeit abgeschlossen haben. Je nach Arbeitslast können Aufgaben in die Warteschlange gestellt werden, während die Mitarbeiter ihre Aufgaben herunterskalieren.

Verwenden der Amazon MWAA-Konsole

Sie können die maximale Anzahl von Workern, die in Ihrer Umgebung gleichzeitig ausgeführt werden können, auf der Amazon MWAA-Konsole auswählen. Standardmäßig können Sie einen Höchstwert von bis zu 25 angeben.

Um die Anzahl der Arbeiter zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Geben Sie im Bereich Umgebungsklasse einen Wert in das Feld Maximale Anzahl von Mitarbeitern ein.
6. Wählen Sie Speichern.

Note

Es kann einige Minuten dauern, bis Änderungen in Ihrer Umgebung wirksam werden.

Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung

Im folgenden Abschnitt werden die Arten von Konfigurationen beschrieben, die Sie verwenden können, um hohe Leistung und Parallelität in einer Umgebung zu ermöglichen.

On-premise Apache Airflow

In der Regel konfigurieren Sie auf einer lokalen Apache Airflow-Plattform die Einstellungen für Aufgabenparallelität, auto Skalierung und Parallelität in Ihrer Datei: `airflow.cfg`

- `core.parallelism`— Die maximale Anzahl von Task-Instanzen, die pro Scheduler gleichzeitig ausgeführt werden können.
- `core.dag_concurrency`— Die maximale Parallelität für DAGs (keine Worker).
- `celery.worker_autoscale`— Die maximale und minimale Anzahl von Aufgaben, die gleichzeitig auf einem beliebigen Worker ausgeführt werden können.

Wenn beispielsweise auf eingestellt `core.parallelism` war 100 und auf eingestellt `core.dag_concurrency` war 7, können Sie nur dann insgesamt 14 Aufgaben gleichzeitig ausführen, wenn Sie über 2 DAGs verfügen. Angenommen, jede DAG ist so eingestellt, dass sie nur sieben Aufgaben gleichzeitig (in `core.dag_concurrency`) ausführt, obwohl die Gesamtparallelität auf (in) eingestellt ist. 100 `core.parallelism`

Note

`core.dag_concurrency` ist in Apache Airflow v3 nicht verfügbar.

In einer Amazon MWAA-Umgebung

In einer Amazon MWAA-Umgebung können Sie diese Einstellungen direkt auf der Amazon MWAA-Konsole mithilfe von [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungs-kategorie](#), und dem auto Skalierungsmechanismus Maximum Worker Count konfigurieren. `core.dag_concurrency` Es ist zwar nicht in der Drop-down-Liste als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption auf der Amazon MWAA-Konsole verfügbar, Sie können es jedoch als benutzerdefinierte [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#) hinzufügen.

Nehmen wir an, Sie haben beim Erstellen Ihrer Umgebung die folgenden Einstellungen ausgewählt:

1. Die [Umgebungs-kategorie](#) `mw1.small`, die die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben steuert, die jeder Worker standardmäßig ausführen kann, sowie die vCPU von Containern.
2. Die Standardeinstellung für Arbeiter unter Maximaler Anzahl von **10** Arbeitern.
3. Eine [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#) für `celery.worker_autoscale` 5,5 Aufgaben pro Mitarbeiter.

Das bedeutet, dass Sie in Ihrer Umgebung 50 Aufgaben gleichzeitig ausführen können. Alle Aufgaben über 50 werden in die Warteschlange gestellt und warten, bis die laufenden Aufgaben abgeschlossen sind.

Führen Sie mehr Aufgaben gleichzeitig aus. Mithilfe der folgenden Konfigurationen können Sie Ihre Umgebung so ändern, dass mehr Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden:

1. [Erhöhen Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben, die jeder Worker standardmäßig ausführen kann, und die vCPU von Containern, indem Sie die `mw1.medium` Umgebungs-kategorie \(standardmäßig 10 gleichzeitige Aufgaben\) auswählen.](#)
2. `celery.worker_autoscale` Als [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#) hinzufügen.
3. Erhöhen Sie die maximale Anzahl an Mitarbeitern. In diesem Beispiel 20 verdoppelt sich die Anzahl der Aufgaben, die 10 die Umgebung gleichzeitig ausführen kann, wenn die maximale Anzahl an Mitarbeitern von 0 auf erhöht wird.

Geben Sie die Mindestanzahl an Mitarbeitern an. Sie können auch die minimale und maximale Anzahl von Apache Airflow Airflow-Workern angeben, die in Ihrer Umgebung ausgeführt werden, indem Sie AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden. Beispiel:

```
aws mwaa update-environment --max-workers 10 --min-workers 10 --  
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Weitere Informationen finden Sie im Befehl [update-environment](#) in der AWS CLI

Problembehandlung bei Aufgaben, die im laufenden Zustand hängen geblieben sind

In seltenen Fällen könnte Apache Airflow denken, dass noch Aufgaben ausgeführt werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die gestrandete Aufgabe in Ihrer Apache Airflow Airflow-

Benutzeroberfläche löschen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#) Problembehandlung.

Als nächstes

- Erfahren Sie mehr über die bewährten Methoden, die wir empfehlen, um die Leistung Ihrer Umgebung zu optimieren [Leistungsoptimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA](#).

Konfiguration der automatischen Skalierung des Amazon MWAA-Webserver

Für Umgebungen, in denen Apache Airflow v2.2.2 und höher ausgeführt wird, skaliert Amazon MWAA Ihre Webserver dynamisch, um schwankende Arbeitslasten zu bewältigen, wodurch wiederum Leistungsprobleme bei Spitzenlasten vermieden werden. Durch die automatische Skalierung der Anzahl der Webserver auf der Grundlage der CPU-Auslastung und der Anzahl der aktiven Verbindungen stellt Amazon MWAA sicher, dass Ihre Apache Airflow Airflow-Umgebung die gestiegene Nachfrage problemlos bewältigen kann, sei es durch REST-API-Anfragen, CLI-Nutzung oder mehr gleichzeitige Benutzer der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche.

Sections

- [Wie funktioniert die Webserver-Skalierung](#)
- [Verwenden der Amazon MWAA-Konsole](#)

Wie funktioniert die Webserver-Skalierung

Amazon MWAA verwendet die Container-Metrik und die Load Balancer-Metrik [ActiveConnectionCount](#), um anhand der Menge des Datenverkehrs zu bestimmen, ob eine Skalierung der Webserver erforderlich ist. [CPUUtilization](#) Wenn CPUUtilization größer als 70 oder größer als 15 ActiveConnectionCount ist, fügt Amazon MWAA zusätzliche Fargate-Webserver-Container bis zu dem von angegebenen Höchstwert hinzu. MaxWebserver

Wenn der Traffic abnimmt und die ActiveConnectionCount Werte CPUUtilization und sinken, fordert Amazon MWAA Fargate auf, die Webserver-Container für die Umgebung auf den von festgelegten Mindestwert herunterzuskalieren. MinimumWebserver

Verwenden der Amazon MWAA-Konsole

Sie können die Anzahl der Webserver, die in Ihrer Umgebung gleichzeitig ausgeführt werden können, auf der Amazon MWAA-Konsole wählen. Standardmäßig beträgt die Mindestanzahl von Webservern zwei und die maximale Anzahl von Webservern fünf.

Um die Anzahl der Webserver zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Geben Sie im Bereich Umgebungsklasse einen Wert in das Feld Maximale Anzahl von Webservern ein.
6. Geben Sie als Nächstes einen Wert in das Feld Minimale Anzahl an Webservern ein.
7. Wählen Sie Speichern.

Note

Es kann einige Minuten dauern, bis Änderungen in Ihrer Umgebung wirksam werden.

Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA

Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen können als Umgebungsvariablen an Ihre Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung angehängt werden. Sie können aus der vorgeschlagenen Drop-down-Liste wählen oder benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen für Ihre Apache Airflow Airflow-Version auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. In diesem Thema werden die verfügbaren Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen und die Verwendung dieser Optionen beschrieben, um die Apache Airflow Airflow-Konfigurationseinstellungen in Ihrer Umgebung zu überschreiben.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)

- [Funktionsweise](#)
- [Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins](#)
- [Übersicht über die Konfigurationsoptionen](#)
 - [Konfigurationsoptionen für Apache Airflow](#)
 - [Apache Airflow Airflow-Referenz](#)
 - [Verwenden der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Konfigurationsreferenz](#)
 - [E-Mail-Konfigurationen](#)
 - [Aufgabenkonfigurationen](#)
 - [Scheduler-Konfigurationen](#)
 - [Worker-Konfigurationen](#)
 - [Webserver-Konfigurationen](#)
 - [Triggerer-Konfigurationen](#)
- [Nicht unterstützte Konfigurationen](#)
- [Beispiele und Beispielcode](#)
 - [Beispiel DAG](#)
 - [Beispiel für Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, bevor Sie die Schritte auf dieser Seite ausführen können.

- Berechtigungen — Ihr Administrator AWS-Konto muss Ihnen Zugriff auf die [AmazonMWAAFullConsoleAccess](#) Zugriffskontrollrichtlinie für Ihre Umgebung gewährt haben. Darüber hinaus muss Ihrer Amazon MWAA-Umgebung von Ihrer [Ausführungsrolle](#) der Zugriff auf die von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Ressourcen gestattet werden.
- Zugriff — Wenn Sie Zugriff auf öffentliche Repositorys benötigen, um Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren, muss Ihre Umgebung für den Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#).
- Amazon S3 S3-Konfiguration — Der [Amazon S3 S3-Bucket](#), der zum Speichern Ihrer DAGs, benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten verwendet wird `plugins.zip`,

`requirements.txt` muss mit geblocktem öffentlichen Zugriff und aktivierter Versionierung konfiguriert sein.

Funktionsweise

Wenn Sie eine Umgebung erstellen, fügt Amazon MWAA die Konfigurationseinstellungen, die Sie auf der Amazon MWAA-Konsole in den Airflow-Konfigurationsoptionen angeben, als Umgebungsvariablen an den Container für Ihre Umgebung an. AWS Fargate Wenn Sie eine Einstellung mit demselben Namen in verwenden, überschreiben die Optionen `airflow.cfg`, die Sie auf der Amazon MWAA-Konsole angeben, die Werte in `airflow.cfg`

Wir stellen die `airflow.cfg` in der Apache Airflow-Benutzeroberfläche einer Amazon MWAA-Umgebung zwar nicht standardmäßig zur Verfügung, aber Sie können die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen direkt in der Amazon MWAA-Konsole ändern, einschließlich der Einstellung, dass die Konfigurationen verfügbar gemacht werden. `webserver.expose_config`

Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins

In Apache Airflow v2 und höher sind Plugins standardmäßig so konfiguriert, dass sie mithilfe der `core.lazy_load_plugins : True` Einstellung „träge“ geladen werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Plugins verwenden, müssen Sie `core.lazy_load_plugins : False` als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption hinzufügen, um Plugins zu Beginn jedes Airflow-Prozesses zu laden, um die Standardeinstellung zu überschreiben.

Übersicht über die Konfigurationsoptionen

Wenn Sie eine Konfiguration auf der Amazon MWAA-Konsole hinzufügen, schreibt Amazon MWAA die Konfiguration als Umgebungsvariable.

- **Aufgelistete Optionen.** In der Drop-down-Liste können Sie aus einer der für Ihre Apache Airflow Airflow-Version verfügbaren Konfigurationseinstellungen wählen. Beispiel: `dag_concurrency : 16`. Die Konfigurationseinstellung wird in den Fargate-Container Ihrer Umgebung übersetzt als `AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY : 16`
- **Benutzerdefinierte Optionen.** Sie können auch Airflow-Konfigurationsoptionen angeben, die für Ihre Apache Airflow Airflow-Version nicht in der Drop-down-Liste aufgeführt sind. Beispiel: `foo.user : YOUR_USER_NAME`. Die Konfigurationseinstellung wird in den Fargate-Container Ihrer Umgebung übersetzt als `AIRFLOW__FOO__USER : YOUR_USER_NAME`

Konfigurationsoptionen für Apache Airflow

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf der Amazon MWAA-Konsole anpassen können.

Apache Airflow Airflow-Referenz

Eine Liste der von Apache Airflow unterstützten Konfigurationsoptionen finden Sie unter [Configuration Reference](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch. Um auf die Optionen für die Version von Apache Airflow zuzugreifen, die Sie auf Amazon MWAA ausführen, wählen Sie die Version aus der Drop-down-Liste aus.

Verwenden der Amazon MWAA-Konsole

Das folgende Verfahren führt Sie durch die Schritte zum Hinzufügen einer Airflow-Konfigurationsoption zu Ihrer Umgebung.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie im Bereich mit den Airflow-Konfigurationsoptionen die Option Benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen aus.
6. Wählen Sie eine Konfiguration aus der Dropdownliste aus und geben Sie einen Wert ein, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration ein und geben Sie einen Wert ein.
7. Wählen Sie für jede Konfiguration, die Sie hinzufügen möchten, die Option Benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen aus.
8. Wählen Sie Speichern.

Konfigurationsreferenz

Der folgende Abschnitt enthält die Liste der verfügbaren Apache Airflow Airflow-Konfigurationen in der Drop-down-Liste auf der Amazon MWAA-Konsole.

E-Mail-Konfigurationen

Die folgende Liste zeigt die Konfigurationsoptionen für Airflow-E-Mail-Benachrichtigungen, die auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Wir empfehlen die Verwendung von Port 587 für SMTP-Verkehr. AWS Blockiert standardmäßig ausgehenden SMTP-Verkehr auf Port 25 aller Amazon EC2 EC2-Instances. Wenn Sie ausgehenden Datenverkehr auf Port 25 senden möchten, können Sie [beantragen, dass diese Einschränkung aufgehoben wird](#).

Option zur Konfiguration des Luftstroms	Description	Beispielwert
email.email_backend	Das Apache Airflow Airflow-Hilfsprogramm, das für E-Mail-Benachrichtigungen in email_backend verwendet wird.	airflow.utils.email.send_email_smtp
smtp.smtp_host	Der Name des Ausgangsservers, der für die E-Mail-Adresse in smtp_host verwendet wird.	localhost
smtp.smtp_starttls	Transport Layer Security (TLS) wird verwendet, um die E-Mail über das Internet in smtp_starttls zu verschlüsseln.	Falsch
smtp.smtp_ssl	Secure Sockets Layer (SSL) wird verwendet, um den Server und den E-Mail-Client in smtp_ssl zu verbinden.	Wahr
smtp.smtp_port		587

Option zur Konfiguration des Luftstroms	Description	Beispielwert
	Der TCP-Port (Transmission Control Protocol), der dem Server in smtp_port zugewiesen wurde.	
smtp.smtp_mail_von	Die ausgehende E-Mail-Adresse in smtp_mail_from.	myemail@domain.com

Aufgabenkonfigurationen

In der folgenden Liste werden die Konfigurationen angezeigt, die in der Dropdownliste für Airflow-Aufgaben auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Airflow-Konfigurationsoption	Description	Beispielwert
core.default_task_retries	Gibt an, wie oft eine Apache Airflow Airflow-Aufgabe in default_task_retries wiederholt werden soll.	3
core.parallelism	Die maximale Anzahl von Task-Instanzen, die gleichzeitig in der gesamten Umgebung parallel ausgeführt werden können (Parallelität).	40

Scheduler-Konfigurationen

Die folgende Liste zeigt die Apache Airflow Scheduler-Konfigurationen, die in der Dropdownliste auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Airflow-Konfigurationsoption	Description	Beispielwert
<code>scheduler.catchup_by_default</code>	Weist den Scheduler an, einen DAG-Lauf zu erstellen, um das in catchup_by_default angegebene Zeitintervall „catch“.	Falsch
<code>scheduler.scheduler_zombie_task_threshold</code>  Note Nicht verfügbar in Apache Airflow v3.	Teilt dem Scheduler mit, ob die Task-Instanz als fehlgeschlagen markiert und die Aufgabe in scheduler_zombie_task_threshold neu geplant werden soll.	300

Worker-Konfigurationen

In der folgenden Liste werden die Airflow-Worker-Konfigurationen angezeigt, die in der Drop-down-Liste auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Airflow-Konfigurationsoption	Description	Beispielwert
<code>celery.worker_autoscale</code>	Die maximale und minimale Anzahl von Aufgaben, die gleichzeitig auf jedem Worker ausgeführt werden können, der den Celery Executor in worker_autoscale verwendet . Der Wert muss in der folgenden Reihenfolge durch Kommas getrennt werden: <code>max_concurrency, min_concurrency</code>	16,12

Webserver-Konfigurationen

Die folgende Liste zeigt die Apache Airflow-Webserver-Konfigurationen, die in der Drop-down-Liste auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Airflow-Konfigurationsoption	Description	Beispielwert
webserver.default_ui_timezone  Note Nicht verfügbar in Apache Airflow v3.	Die standardmäßige Datetime-Einstellung der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche in default_ui_timezone.  Note Durch die Einstellung dieser default_ui_timezone Option wird die Zeitzone, in der Ihre DAGs ausgeführt werden sollen, nicht geändert. Um die Zeitzone für Ihre DAGs zu ändern, können Sie ein benutzerdefiniertes Plugin verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Die Zeitzone einer DAG ändern”.	America/New_York

Triggerer-Konfigurationen

Die folgende Liste zeigt die Apache [Airflow-Triggerkonfigurationen](#), die auf Amazon MWAA für Apache Airflow v2 und v3 verfügbar sind.

Airflow-Konfigurationsoption	Description	Beispielwert
<code>mwaa.triggerer_enabled</code>	Wird für die Aktivierung und Deaktivierung des Triggers auf Amazon MWAA verwendet. Standardmäßig ist dieser Wert auf <code>True</code> festgelegt. Wenn auf <code>False</code> gesetzt, startet Amazon MWAA keine auslösenden Prozesse auf Schemulern.	Wahr
<code>triggerer.default_capacity</code> (in Version 2) <code>triggerer.capacity</code> (in v3)	Definiert die Anzahl der Trigger, die jeder Trigger parallel ausführen kann. Bei Amazon MWAA wird diese Kapazität für jeden Trigger und für jeden Scheduler festgelegt, da beide Komponenten parallel ausgeführt werden. Die Standardeinstellung pro Scheduler ist auf 60, 125, und 1000 für kleine, 250, 500, mittlere und große, xlarge- und 2xlarge-Instances festgelegt.	125

Nicht unterstützte Konfigurationen

Die folgenden Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen sind in Amazon MWAA nicht verfügbar. Sie können diese Optionen nicht mit der Amazon MWAA-Konsole oder API festlegen oder überschreiben.

Option zur Konfiguration des Luftstroms	Apache Airflow Airflow-Ausführung	Standardwert	Grund
core.multi_team	3.2	Falsch	Amazon MWAA unterstützt derzeit keinen Multi-Team-Modus . Die Aktivierung dieser Funktion ist nicht mit der Amazon MWAA-Authentifizierung, der Verwaltung von Geheimnissen und der Verwaltung von CeleryExecutor Geheimnissen auf Umgebungsebene kompatibel.
triggerer_queues_enabled	3.2	Falsch	Amazon MWAA unterstützt keine Zuweisung von Triggerwarteschlangen . Wenn Sie diese Option aktivieren, bleiben verzögerte Aufgaben auf unbestimmte Zeit hängen.

Beispiele und Beispielcode

Beispiel DAG

Sie können die folgende DAG verwenden, um Ihre email_backend Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen zu drucken. Um ihn als Reaktion auf Amazon MWAA-Ereignisse auszuführen, kopieren Sie den Code in den DAGs-Ordner Ihrer Umgebung auf Ihrem Amazon S3 S3-Speicher-Bucket.

```
from airflow.decorators import dag
from datetime import datetime
```



```
def print_var(**kwargs):
    email_backend = kwargs['conf'].get(section='email', key='email_backend')
    print("email_backend")
    return email_backend

@dag(
    dag_id="print_env_variable_example",
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(yyyy, m, d),
    catchup=False,
)
def print_variable_dag():
    email_backend_test = PythonOperator(
        task_id="email_backend_test",
        python_callable=print_var,
        provide_context=True
    )

    print_variable_test = print_variable_dag()
```

Beispiel für Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen

Die folgenden Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen können für ein Gmail.com E-Mail-Konto mit einem App-Passwort verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie [im Referenzhandbuch der Gmail-Hilfe unter Mit App-Passwörtern anmelden](#).

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie Ihren DAG-Ordner in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Aktualisieren Sie eine Amazon MWAA-Umgebung

Note

Amazon MWAA Graceful Updates werden in den Regionen Kanada West (Calgary) und Asien-Pazifik (Malaysia) noch nicht unterstützt.

Bei Amazon MWAA-Umgebungsupdates werden die neuesten Änderungen und Sicherheitspatches angewendet. Sie können auch bestehende Konfigurationen bearbeiten und die Apache Airflow Airflow-Version aktualisieren. In diesem Handbuch werden die Schritte zur Aktualisierung einer Amazon MWAA-Umgebung beschrieben.

Inhalt

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Strategie zur Ablösung von Arbeitnehmern](#)
- [Aktualisieren Sie die Ressourcen der Umgebung](#)
- [Aktualisieren einer Umgebung](#)
 - [Erster Schritt: Einzelheiten angeben](#)
 - [Schritt zwei: Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen](#)
 - [Schritt drei: Überprüfen und aktualisieren](#)

Bevor Sie beginnen

- Das [VPC-Netzwerk](#), das Sie für Ihre Umgebung angegeben haben, kann nach der Erstellung der Umgebung nicht geändert werden.
- Sie benötigen einen Amazon S3 S3-Bucket, der so konfiguriert ist, dass er den gesamten öffentlichen Zugriff blockiert und die Bucket-Versionierung aktiviert ist.
- Sie benötigen eine AWS-Konto mit [Berechtigungen zur Verwendung von Amazon MWAA und eine](#) Berechtigung in AWS Identity and Access Management (IAM), um IAM-Rollen zu erstellen. Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für den Apache Airflow Airflow-Webserver wählen, der den Apache Airflow Airflow-Zugriff innerhalb Ihrer Amazon VPC einschränkt, benötigen Sie eine Genehmigung in IAM, um Amazon VPC-Endpunkte zu erstellen.
- Um Graceful Environment-Updates zu aktivieren, müssen Sie auf Apache Airflow Version 2.4.3 oder höher aktualisieren. Informationen zum Upgrade der Airflow-Version finden Sie unter [Änderung der Apache Airflow Airflow-Version](#)

Strategie zur Ablösung von Arbeitnehmern

Sie können eine Strategie für den Austausch von Arbeitskräften wählen, um zu steuern, wie Amazon MWAA bei einem Umgebungsupdate mit aktiven Mitarbeitern umgeht. Sie können eine der folgenden Strategien auswählen:

Erzwungene Aktualisierungen

Erzwungene Aktualisierung ist die Standardstrategie für den Ersatz von Workern. Bei erzwungenen Aktualisierungen werden alle aktiven Worker sofort gestoppt, sodass laufende Aufgaben während der Aktualisierung fehlschlagen.

Anmutige Updates

Ordnungsgemäße Aktualisierungen ermöglichen, dass Worker Aufgaben bis zu 12 Stunden lang weiterführen, bevor sie heruntergefahren werden. Es verhindert, dass Aufgaben aufgrund von Aktualisierungsunterbrechungen fehlschlagen, sofern sie in weniger als 12 Stunden abgeschlossen werden. Neue Aufgaben werden an aktualisierte Worker weitergeleitet.

Um Graceful Updates in einer bestehenden Umgebung zu aktivieren, müssen Sie ein erzwungenes Update durchführen und sicherstellen, dass in der Umgebung Apache Airflow Version 2.4.3 oder höher installiert ist.

Note

Wenn Sie ein Update durchführen, während sich Ihre Umgebung im MAINTENANCE Status befindet, wechselt die Strategie zum Austausch von Arbeitskräften für alle laufenden Umgebungsupdates von zu. GRACEFUL FORCED Ihr Update wird nach Abschluss der Wartung durchgeführt.

Aktualisieren Sie die Ressourcen der Umgebung

Amazon MWAA-Umgebungsupdates verwenden standardmäßig die bestehende Umgebungsconfiguration. So aktualisieren Sie die Umgebung, ohne Ihre aktuelle Konfiguration zu ändern:

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie aus der Liste der Umgebungen die Umgebung aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Umgebungsseite Bearbeiten aus, um die Umgebung zu bearbeiten.
4. Wählen Sie Weiter, bis Sie auf der Seite Überprüfen und speichern sind.
5. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen und speichern Ihre Änderungen und wählen Sie dann Speichern.

Aktualisieren einer Umgebung

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zur Aktualisierung einer Amazon MWAA-Umgebung beschrieben.

Erster Schritt: Einzelheiten angeben

Um Details für die Umgebung anzugeben

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie aus der Liste der Umgebungen die Umgebung aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Umgebungsseite Bearbeiten aus, um die Umgebung zu bearbeiten.
4. Wählen Sie im Abschnitt Umgebungsdetails für die Airflow-Version die neue Apache Airflow Airflow-Versionsnummer, auf die Sie die Umgebung aktualisieren möchten, aus der Dropdownliste aus.

Note

Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass Ihre DAGs und andere Workflow-Ressourcen mit der neuen Apache Airflow Airflow-Version kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Änderung der Apache Airflow Airflow-Version](#).

5. Geben Sie unter DAG-Code in Amazon S3 Folgendes an:
 - a. S3-Bucket. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie Ihren Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - b. DAGs-Ordner. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - c. Plugin-Datei — optional. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie die `plugins.zip` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - d. Anforderungsdatei — optional. Wählen Sie Browse S3 und wählen Sie die `requirements.txt` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie die Amazon S3 S3-URI ein.
 - e. Startskriptdatei — optional, wählen Sie Durchsuchen S3 und wählen Sie die Skriptdatei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus, oder geben Sie den Amazon S3 S3-URI ein.
6. Wählen Sie Weiter aus.

Schritt zwei: Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen

Konfigurieren von erweiterten Einstellungen

1. Wählen Sie unter Webserver-Zugriff Ihren bevorzugten [Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus](#) aus:

- a. Privates Netzwerk. Dadurch wird der Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC beschränkt, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für](#) Ihre Umgebung gewährt wurde. Für diesen Schritt benötigen Sie die Erlaubnis, Amazon VPC-Endpoints zu erstellen.

Note

Wählen Sie die Option Privates Netzwerk, wenn auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche nur innerhalb eines Unternehmensnetzwerks zugegriffen wird und Sie für die Installation der Webserver-Anforderungen keinen Zugriff auf öffentliche Repositories benötigen. Wenn Sie diese Option für den Zugriffsmodus wählen, müssen Sie einen Mechanismus für den Zugriff auf Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Amazon VPC erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf den VPC-Endpoint für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver \(privater Netzwerkzugriff\)](#).

- b. Öffentliches Netzwerk. Dadurch können Benutzer, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für Ihre](#) Umgebung gewährt wurde, über das Internet auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen.
 - c. Sowohl öffentlicher als auch privater Netzwerkzugriff. Verfügbar für Apache Airflow Version 3.2.1 und höher. Dadurch kann über das Internet auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugegriffen werden, während die Mitarbeiter über einen privaten VPC-Endpoint mit dem Webserver kommunizieren. Wählen Sie diese Option, wenn die Amazon VPC, die Ihre Umgebung hostet, keinen Internetzugang hat.
2. Wählen Sie unter Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe aus, die zum Schutz Ihrer [Amazon VPC](#) verwendet wird:
 - a. Standardmäßig erstellt Amazon MWAA eine Sicherheitsgruppe in Ihrer Amazon VPC mit spezifischen Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr unter Neue Sicherheitsgruppe erstellen.

- b. Optional. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Neue Sicherheitsgruppe erstellen, um bis zu 5 Sicherheitsgruppen auszuwählen.

 Note

Eine bestehende Amazon VPC-Sicherheitsgruppe muss mit bestimmten Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr konfiguriert werden, um Netzwerkverkehr zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter. [Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA](#)

3. Wählen Sie unter Umgebungsklasse eine [Umgebungsklasse aus](#).

Wir empfehlen, die kleinste Größe zu wählen, die zur Unterstützung Ihrer Arbeitslast erforderlich ist. Sie können die Umgebungsklasse jederzeit ändern.

4. Geben Sie für Maximale Anzahl von Arbeitern die maximale Anzahl von Apache Airflow Airflow-Workern an, die in der Umgebung ausgeführt werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Beispiel für einen Anwendungsfall mit hoher Leistung](#).

5. Geben Sie die maximale Anzahl an Webservern und die minimale Anzahl von Webservern an, um zu konfigurieren, wie Amazon MWAA die Apache Airflow Airflow-Webserver in Ihrer Umgebung skaliert.

Weitere Informationen zur automatischen Skalierung von Webservern finden Sie unter. [the section called "Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren"](#)

6. Wählen Sie unter Verschlüsselung eine Datenverschlüsselungsoption aus:
 - a. Standardmäßig verwendet Amazon MWAA einen AWS eigenen Schlüssel, um Ihre Daten zu verschlüsseln.
 - b. Optional. Wählen Sie Verschlüsselungseinstellungen anpassen (erweitert), um einen anderen Schlüssel auszuwählen. AWS KMS Wenn Sie in diesem Schritt einen [Customer-managed Schlüssel](#) angeben möchten, müssen Sie eine AWS KMS Schlüssel-ID oder einen ARN angeben. [AWS KMS Aliase und Schlüssel für mehrere Regionen werden von Amazon MWAA nicht unterstützt](#). Wenn Sie in Ihrem Amazon S3-Bucket einen Amazon S3-Schlüssel für die serverseitige Verschlüsselung angegeben haben, müssen Sie denselben Schlüssel für Ihre Amazon MWAA-Umgebung angeben.

 Note

Sie müssen über Berechtigungen für den Schlüssel verfügen, um ihn auf der Amazon MWAA-Konsole auswählen zu können. Sie müssen Amazon MWAA außerdem Berechtigungen zur Verwendung des Schlüssels erteilen, indem Sie die unter beschriebene Richtlinie anhängen. [Wichtige Richtlinien anhängen](#)

7. Empfohlen. Wählen Sie unter Überwachung eine oder mehrere Protokollkategorien für die Airflow-Protokollierungskonfiguration aus, um Apache Airflow Airflow-Protokolle an Logs zu CloudWatch senden:
 - a. Airflow-Aufgabenprotokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow-Taskprotokolle aus, die an CloudWatch Protokolle auf Protokollebene gesendet werden sollen.
 - b. Airflow-Webserver-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Airflow-Webserver-Protokolle, die an Logs in Log CloudWatch Level gesendet werden sollen.
 - c. Airflow Scheduler-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Scheduler-Protokolle aus, die an Logs in CloudWatch Log-Ebene gesendet werden sollen.
 - d. Airflow-Worker-Protokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow Airflow-Worker-Logs aus, die an CloudWatch Logs in Log-Ebene gesendet werden sollen.
 - e. Airflow DAG-Verarbeitungsprotokolle. Wählen Sie den Typ der Apache Airflow DAG-Verarbeitungsprotokolle aus, die an CloudWatch Protokolle auf Protokollebene gesendet werden sollen.
8. Optional. Wählen Sie für Airflow-Konfigurationsoptionen die Option Benutzerdefinierte Konfigurationsoption hinzufügen aus.

Sie können aus der vorgeschlagenen Dropdownliste der [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) für Ihre Apache Airflow Airflow-Version wählen oder benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen angeben. Beispiel: `core.default_task_retries : 3`.

9. Wählen Sie unter Berechtigungen eine Ausführungsrolle aus:
 - a. Standardmäßig erstellt Amazon MWAA unter Neue Rolle erstellen eine [Ausführungsrolle](#). Sie müssen über die Berechtigung zum Erstellen von IAM-Rollen verfügen, um diese Option verwenden zu können.
 - b. Optional. Wählen Sie „Rollen-ARN eingeben“, um den Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer vorhandenen Ausführungsrolle einzugeben.

10. Wählen Sie unter Spezifikationen aktualisieren die Option a aus, [Strategie zur Ablösung von Arbeitnehmern](#) um zu steuern, wie aktive Mitarbeiter während einer Aktualisierung behandelt werden.
11. Wählen Sie Weiter aus.

Schritt drei: Überprüfen und aktualisieren

Um eine Zusammenfassung der Umgebung zu überprüfen

- Sehen Sie sich die Zusammenfassung der Umgebung an und wählen Sie Speichern.

Note

Es dauert etwa zwanzig bis dreißig Minuten, um eine Umgebung mithilfe von erzwungenen Updates zu aktualisieren. Bei ordnungsgemäßen Aktualisierungen der Umgebung kann es bis zu zwölf Stunden dauern, bis Ihre laufenden Aufgaben abgeschlossen sind.

Änderung der Apache Airflow Airflow-Version

Amazon MWAA unterstützt kleinere Versions-Upgrades und -Downgrades. Das bedeutet, dass Sie Ihre Umgebung von Version `x.4.z` zu `x.5.z` oder von `x.5.z` zu `x.4.z` aktualisieren können. Um ein Upgrade einer Hauptversion durchzuführen, z. B. von Version `1.y.z` zu Version `2.y.z`, müssen Sie eine neue Umgebung erstellen und Ihre Ressourcen migrieren. Weitere Informationen zum Upgrade auf eine neue Hauptversion von Apache Airflow finden Sie unter [Migration zu einer neuen Amazon MWAA-Umgebung im Amazon MWAA-Migrationshandbuch](#).

Während des Upgrade- oder Downgrade-Vorgangs erfasst Amazon MWAA einen Snapshot der Metadaten Ihrer Umgebung, führt ein Upgrade oder Downgrade der Worker, Scheduler und des Webservers auf die neue Apache Airflow Airflow-Version durch und stellt schließlich die Metadatendatenbank mithilfe des Snapshots wieder her.

Stellen Sie vor dem Upgrade oder Downgrade sicher, dass Ihre DAGs und andere Workflow-Ressourcen mit der neuen Apache Airflow Airflow-Version kompatibel sind, auf die Sie aktualisieren. Wenn Sie `requirements.txt` Abhängigkeiten verwalten, müssen Sie auch sicherstellen, dass die Abhängigkeiten, die Sie in Ihren Anforderungen angeben, mit der neuen Version kompatibel sind.

Themen

- [Führen Sie ein Upgrade oder Downgrade Ihrer Workflow-Ressourcen durch](#)
- [Geben Sie die neue Version an](#)

Führen Sie ein Upgrade oder Downgrade Ihrer Workflow-Ressourcen durch

Wenn Sie Apache Airflow Airflow-Versionen ändern, stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem [requirements.txt](#) auf die richtige `--constraint` URL verweisen.

Warning

Wenn Sie während eines Upgrades oder Downgrades Anforderungen angeben, die mit Ihrer Apache Airflow-Zielversion nicht kompatibel sind, kann dies zu einem langwierigen Rollback-Prozess auf die vorherige Version von Apache Airflow mit der vorherigen Anforderungsversion führen.

Migrieren Sie Ihre Workflow-Ressourcen

1. Erstellen Sie einen Fork des [aws-mwaa-docker-images](#) Repositorys und klonen Sie eine Kopie des lokalen Amazon MWAA-Runners.
2. Gehen Sie zu dem Zweig des `aws-mwaa-docker-images` Repositorys, der der Version entspricht, auf die Sie ein Upgrade oder Downgrade durchführen.
3. Um Ihre zu aktualisieren `requirements.txt`, folgen Sie den bewährten Methoden, die wir unter [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten](#) im Amazon MWAA-Benutzerhandbuch empfehlen.
4. (Optional) Um den Upgrade- oder Downgrade-Prozess zu beschleunigen, [bereinigen Sie die Metadaten-Datenbank der Umgebung](#). Das Upgrade von Umgebungen mit einer großen Menge an Metadaten kann erheblich länger dauern.
5. Nachdem Sie Ihre Workflow-Ressourcen erfolgreich getestet haben, kopieren Sie Ihre DAGs `requirements.txt`, und Plugins in den Amazon S3 S3-Bucket Ihrer Umgebung.

Sie sind jetzt bereit, die Umgebung zu bearbeiten, eine neue Apache Airflow Airflow-Version anzugeben und den Aktualisierungsvorgang zu starten.

Geben Sie die neue Version an

Nachdem Sie die Aktualisierung Ihrer Workflow-Ressourcen abgeschlossen haben, um die Kompatibilität mit der neuen Apache Airflow-Version sicherzustellen, gehen Sie wie folgt vor, um die Umgebungsdetails zu bearbeiten und die Version von Apache Airflow anzugeben, auf die Sie aktualisieren möchten.

Note

Wenn Sie ein Upgrade oder Downgrade durchführen, werden alle Aufgaben, die derzeit in der Umgebung ausgeführt werden, während des Vorgangs beendet. Der Aktualisierungsvorgang kann bis zu zwei Stunden dauern. Während dieser Zeit ist Ihre Umgebung nicht verfügbar.

Geben Sie mithilfe der Konsole eine neue Version an

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie aus der Liste der Umgebungen die Umgebung aus, für die Sie ein Upgrade oder Downgrade durchführen möchten.
3. Wählen Sie auf der Umgebungsseite Bearbeiten aus, um die Umgebung zu bearbeiten.
4. Wählen Sie im Abschnitt Umgebungsdetails für die Airflow-Version die Apache Airflow Airflow-Versionsnummer, auf die Sie die Umgebung aktualisieren oder herabstufen möchten, aus der Dropdownliste aus.
5. Wählen Sie Weiter, bis Sie auf der Seite Überprüfen und speichern sind.
6. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen und speichern Ihre Änderungen und wählen Sie dann Speichern.

Wenn Sie die Änderungen übernehmen, beginnt Ihre Umgebung mit dem Upgrade- oder Downgrade-Verfahren. Während dieses Zeitraums gibt der [Status](#) Ihrer Umgebung an, welche Maßnahmen Amazon MWAA ergreift und ob das Verfahren erfolgreich ist.

In einem erfolgreichen Upgrade- oder Downgrade-Szenario lautet der Status CREATING_SNAPSHOT wie UPDATING folgt: Amazon MWAA erfasst eine Sicherungskopie Ihrer Metadaten. Schließlich wird der Status zuerst zu und dann zu dem AVAILABLE ZeitpunktUPDATING, zu dem der Vorgang abgeschlossen ist, zurückgesetzt.

Wenn das Upgrade oder Downgrade der Umgebung fehlschlägt, wird Ihr Umgebungsstatus wie folgt angezeigt. `ROLLING_BACK` Wenn das Rollback erfolgreich ist, wird zunächst der Status angezeigt, was darauf hinweist `UPDATE_FAILED`, dass das Update fehlgeschlagen ist, die Umgebung jedoch verfügbar ist. Schlägt das Rollback fehl, zeigt der Status an `UNAVAILABLE`, dass Sie nicht auf die Umgebung zugreifen können.

Verwenden eines Startup-Skripts mit Amazon MWAA

Ein Startskript ist ein Shell (`.sh`)-Skript, das Sie im Amazon S3 S3-Bucket Ihrer Umgebung hosten DAGs, das Ihren Anforderungen und Plugins ähnelt. Amazon MWAA führt dieses Skript beim Start auf jeder einzelnen Apache Airflow Airflow-Komponente (Worker, Scheduler und Webserver) aus, bevor die Anforderungen installiert und der Apache Airflow Airflow-Prozess initialisiert wird. Verwenden Sie ein Startskript, um Folgendes zu tun:

- Laufzeiten installieren — Installieren Sie Linux-Laufzeiten, die für Ihre Workflows und Verbindungen erforderlich sind.
- Umgebungsvariablen konfigurieren — Legen Sie Umgebungsvariablen für jede Apache Airflow Airflow-Komponente fest. Überschreiben Sie allgemeine Variablen wie `PATH` `PYTHONPATH`, und `LD_LIBRARY_PATH`
- Schlüssel und Token verwalten — Übergeben Sie Zugriffstoken für benutzerdefinierte Repositorys an `requirements.txt` und konfigurieren Sie Sicherheitsschlüssel.

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie ein Startskript konfigurieren, um Linux-Laufzeiten zu installieren, Umgebungsvariablen festzulegen und verwandte Probleme mithilfe von CloudWatch Protokollen zu beheben.

Themen

- [Konfigurieren Sie ein Startskript](#)
- [Installieren Sie Linux-Laufzeiten mit einem Startskript](#)
- [Legen Sie Umgebungsvariablen mithilfe eines Startskripts fest](#)

Konfigurieren Sie ein Startskript

Um ein Startskript mit Ihrer bestehenden Amazon MWAA-Umgebung zu verwenden, laden Sie eine `.sh` Datei in den Amazon S3 S3-Bucket Ihrer Umgebung hoch. Um das Skript dann der Umgebung zuzuordnen, geben Sie in Ihren Umgebungsdetails Folgendes an:

- Der Amazon S3 S3-URL-Pfad zum Skript — Der relative Pfad zu dem in Ihrem Bucket gehosteten Skript, zum Beispiel `s3://mwaa-environment/startup.sh`
- Die Amazon S3 S3-Versions-ID des Skripts — Die Version des Start-Shell-Skripts in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket. Sie müssen die [Versions-ID](#) angeben, die Amazon S3 der Datei bei jeder Aktualisierung des Skripts zuweist. Version IDs sind Unicode-kodierte, UTF-8-kodierte, URL-fähige, undurchsichtige Zeichenketten, die beispielsweise nicht mehr als 1.024 Byte lang sind.
`3sL4kqtJlcpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY+MTRCxf3vjVBH40Nr8X8gdRQBpUMLUo`

Verwenden Sie das folgende Beispielskript, um die Schritte in diesem Abschnitt auszuführen. Das Skript gibt den Wert aus, der zugewiesen wurde `MWAA_AIRFLOW_COMPONENT`. Diese Umgebungsvariable identifiziert jede Apache Airflow Airflow-Komponente, auf der das Skript ausgeführt wird.

Kopieren Sie den Code und speichern Sie ihn lokal unter `startup.sh`

```
#!/bin/sh

echo "Printing Apache Airflow component"
echo $MWAA_AIRFLOW_COMPONENT
```

Laden Sie als Nächstes das Skript in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hoch.

AWS-Managementkonsole

Um ein Shell-Skript (Konsole) hochzuladen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Wählen Sie aus der Bucket-Liste den Namen des Buckets aus, der Ihrer Umgebung zugeordnet ist.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Objekte die Option Upload aus.
4. Ziehen Sie das von Ihnen erstellte Shell-Skript per Drag-and-Drop auf die Upload-Seite.
5. Klicken Sie auf Upload.

Das Skript ist in der Liste der Objekte aufgeführt. Amazon S3 erstellt eine neue Versions-ID für die Datei. Wenn Sie das Skript aktualisieren und es erneut mit demselben Dateinamen hochladen, wird der Datei eine neue Versions-ID zugewiesen.

AWS CLI

Um ein Shell-Skript (CLI) zu erstellen und hochzuladen

1. Öffnen Sie eine neue Eingabeaufforderung und führen Sie den Amazon S3 `ls` S3-Befehl aus, um den Bucket aufzulisten und zu identifizieren, der mit Ihrer Umgebung verknüpft ist.

```
aws s3 ls
```

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das Shell-Skript gespeichert haben. Verwenden Sie `cp` in einem neuen Eingabeaufforderungsfenster, um das Skript in Ihren Bucket hochzuladen. `amzn-s3-demo-bucket` Ersetzen Sie es durch Ihre Informationen.

```
aws s3 cp startup.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/startup.sh
```

Bei Erfolg gibt Amazon S3 den URL-Pfad zum Objekt aus:

```
upload: ./startup.sh to s3://amzn-s3-demo-bucket/startup.sh
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die neueste Versions-ID für das Skript abzurufen.

```
aws s3api list-object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix startup --query 'Versions[?IsLatest].[VersionId]' --output text
```

```
BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4
```

Sie geben diese Versions-ID an, wenn Sie das Skript einer Umgebung zuordnen.

Ordnen Sie das Skript nun Ihrer Umgebung zu.

AWS-Managementkonsole

Um das Skript einer Umgebung (Konsole) zuzuordnen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie die Zeile für die Umgebung aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

3. Geben Sie auf der Seite Details angeben für Startskriptdatei — optional die Amazon S3 S3-URL für das Skript ein, zum Beispiel: `s3://amzn-s3-demo-bucket/startup-sh..`
4. Wählen Sie die neueste Version aus der Drop-down-Liste aus oder suchen Sie S3 nach dem Skript.
5. Wählen Sie Weiter und fahren Sie dann mit der Seite Überprüfen und speichern fort.
6. Überprüfen Sie die Änderungen und wählen Sie dann Speichern.

Aktualisierungen der Umgebung können zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Amazon MWAA führt das Startskript aus, wenn jede Komponente in Ihrer Umgebung neu gestartet wird.

AWS CLI

Um das Skript einer Umgebung zuzuordnen (CLI)

- Öffnen Sie eine Befehlszeile und geben Sie `update-environment` damit die Amazon S3 S3-URL und die Versions-ID für das Skript an.

```
aws mwa update-environment \
--name your-mwaa-environment \
--startup-script-s3-path startup.sh \
--startup-script-s3-object-version BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4
```

Bei Erfolg gibt Amazon MWAA den Amazon Resource Name (ARN) für die Umgebung zurück:

```
arn:aws:airflow:us-west-2:123456789012:environment/your-mwaa-environment
```

Die Aktualisierung der Umgebung kann zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Amazon MWAA führt das Startskript aus, wenn jede Komponente in Ihrer Umgebung neu gestartet wird.

Rufen Sie abschließend Protokollereignisse ab, um zu überprüfen, ob das Skript wie erwartet funktioniert. Wenn Sie die Protokollierung für jede Apache Airflow Airflow-Komponente aktivieren, erstellt Amazon MWAA eine neue Protokollgruppe und einen neuen Protokollstream. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Protokolltypen](#).

AWS-Managementkonsole

Um den Apache Airflow Airflow-Logstream abzurufen (Konsole)

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie Ihre Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe aus, für die Sie auf die Protokolle zugreifen möchten, z. B. die Airflow Scheduler-Protokollgruppe.
4. Wählen Sie in der CloudWatch Konsole aus der Liste Protokollstreams einen Stream mit dem folgenden Präfix aus: `startup_script_execution_ip`
5. Im Bereich Ereignisse protokollieren beziehen Sie sich auf die Ausgabe des Befehls, der den Wert für `ausgibtMWAA_AIRFLOW_COMPONENT`. Bei Scheduler-Protokollen gehen Sie beispielsweise wie folgt vor:

```
Printing Apache Airflow component
scheduler
Finished running startup script. Execution time: 0.004s.
Running verification
Verification completed
```

Sie können die vorherigen Schritte wiederholen, um auf Worker- und Webserver-Protokolle zuzugreifen.

Installieren Sie Linux-Laufzeiten mit einem Startskript

Verwenden Sie ein Startskript, um das Betriebssystem einer Apache Airflow Airflow-Komponente zu aktualisieren, und installieren Sie zusätzliche Laufzeitbibliotheken, die Sie mit Ihren Workflows verwenden können. Das folgende Skript wird beispielsweise ausgeführt, `yum update` um das Betriebssystem zu aktualisieren.

Bei `yum update` der Ausführung in einem Startskript müssen Sie Python ausschließen, indem Sie, `--exclude=python*` wie im Beispiel aufgeführt, verwenden. Damit Ihre Umgebung ausgeführt werden kann, installiert Amazon MWAA eine bestimmte Version von Python, die mit Ihrer Umgebung kompatibel ist. Daher können Sie die Python-Version der Umgebung nicht mit einem Startskript aktualisieren.

```
#!/bin/sh
```

```
echo "Updating operating system"
sudo yum update -y --exclude=python*
```

Um Laufzeiten auf einer bestimmten Apache Airflow Airflow-Komponente zu installieren, verwenden Sie `MWAA_AIRFLOW_COMPONENT` und `if` und `fi` bedingte Anweisungen. In diesem Beispiel wird ein einziger Befehl ausgeführt, um die `libaio` Bibliothek auf dem Scheduler und Worker zu installieren, aber nicht auf dem Webserver.

Important

- Wenn Sie einen [privaten Webserver](#) konfiguriert haben, müssen Sie entweder die folgende Bedingung verwenden oder alle Installationsdateien lokal bereitstellen, um Zeitüberschreitungen bei der Installation zu vermeiden.
- Wird verwendet `sudo`, um Operationen auszuführen, für die Administratorrechte erforderlich sind.

```
#!/bin/sh

if [[ "${MWAA_AIRFLOW_COMPONENT}" != "webserver" ]]
then
    sudo yum -y install libaio
fi
```

Sie können ein Startskript verwenden, um die Python-Version abzurufen.

```
#!/bin/sh

export PYTHON_VERSION_CHECK=`python -c 'import sys; version=sys.version_info[:3];
print("{0}.{1}.{2}".format(*version))'`
echo "Python version is $PYTHON_VERSION_CHECK"
```

Amazon MWAA unterstützt das Überschreiben der Standard-Python-Version nicht, da dies zu Inkompatibilitäten mit den installierten Apache Airflow-Bibliotheken führen kann.

Legen Sie Umgebungsvariablen mithilfe eines Startskripts fest

Verwenden Sie Startskripts, um Umgebungsvariablen festzulegen und Apache Airflow Airflow-Konfigurationen zu ändern. Im Folgenden wird eine neue Variable definiert, `ENVIRONMENT_STAGE`. Sie können in einer DAG oder in Ihren benutzerdefinierten Modulen auf diese Variable verweisen.

```
#!/bin/sh

export ENVIRONMENT_STAGE="development"
echo "$ENVIRONMENT_STAGE"
```

Verwenden Sie Startskripts, um allgemeine Apache Airflow- oder Systemvariablen zu überschreiben. Sie legen beispielsweise fest, `LD_LIBRARY_PATH` dass Python angewiesen wird, in dem von Ihnen angegebenen Pfad nach Binärdateien zu suchen. [Auf diese Weise können Sie mithilfe von Plugins benutzerdefinierte Binärdateien für Ihre Workflows bereitstellen:](#)

```
#!/bin/sh

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/airflow/plugins/your-custom-binary
```

Reservierte Umgebungsvariablen

Amazon MWAA reserviert eine Reihe kritischer Umgebungsvariablen. Wenn Sie eine reservierte Variable überschreiben, setzt Amazon MWAA sie auf ihre Standardwerte zurück. Im Folgenden sind die reservierten Variablen aufgeführt:

- `MWAA__AIRFLOW__COMPONENT`— Wird verwendet, um die Apache Airflow Airflow-Komponente mit einem der folgenden Werte zu identifizieren: `scheduler`, `worker`, oder `webserver`.
- `AIRFLOW__WEBSERVER__SECRET_KEY`— Der geheime Schlüssel, der zum sicheren Signieren von Sitzungscookies auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver verwendet wird.
- `AIRFLOW__CORE__FERNET_KEY`— Der Schlüssel, der für die Verschlüsselung und Entschlüsselung sensibler Daten verwendet wird, die in der Metadaten-Datenbank gespeichert sind, z. B. Verbindungskennwörter.
- `AIRFLOW_HOME`— Der Pfad zum Apache Airflow Airflow-Home-Verzeichnis, in dem Konfigurationsdateien und DAG-Dateien lokal gespeichert sind.
- `AIRFLOW__CELERY__BROKER_URL`— Die URL des Message Brokers, der für die Kommunikation zwischen dem Apache Airflow Scheduler und den Celery Worker Nodes verwendet wird.

- `AIRFLOW__CELERY__RESULT_BACKEND`— Die URL der Datenbank, die zum Speichern der Ergebnisse von Celery-Aufgaben verwendet wird.
- `AIRFLOW__CORE__EXECUTOR`— Die Executor-Klasse, die Apache Airflow verwenden muss. In Amazon MWAA ist dies ein `CeleryExecutor`
- `AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES`— Wird verwendet, um das Laden eines Beispiels zu aktivieren oder zu deaktivieren. DAGs
- `AIRFLOW__METRICS__METRICS_BLOCK_LIST`— Wird verwendet, um zu verwalten, welche Apache Airflow-Metriken von Amazon MWAA ausgegeben und erfasst werden. CloudWatch
- `SQL_ALCHEMY_CONN`— Die Verbindungszeichenfolge für die Datenbank RDS for PostgreSQL, die zum Speichern von Apache Airflow-Metadaten in Amazon MWAA verwendet wird.
- `AIRFLOW__CORE__SQL_ALCHEMY_CONN`— Wird für den gleichen Zweck verwendet wie `SQL_ALCHEMY_CONN`, folgt jedoch der neuen Apache Airflow-Namenskonvention.
- `AIRFLOW__CELERY__DEFAULT_QUEUE`— Die Standardwarteschlange für Celery-Aufgaben in Apache Airflow.
- `AIRFLOW__OPERATORS__DEFAULT_QUEUE`— Die Standardwarteschlange für Aufgaben, die bestimmte Apache Airflow Airflow-Operatoren verwenden.
- `AIRFLOW_VERSION`— Die in der Amazon MWAA-Umgebung installierte Apache Airflow Airflow-Version.
- `AIRFLOW_CONN_AWS_DEFAULT`— Die AWS Standardanmeldedaten, die für die Integration mit anderen AWS Diensten in verwendet werden.
- `AWS_DEFAULT_REGION`— Legt den Standard fest, der zusammen mit Standardanmeldedaten für die Integration mit anderen AWS Diensten AWS-Region verwendet wird.
- `AWS_REGION`— Falls definiert, überschreibt diese Umgebungsvariable die Werte in der Umgebungsvariablen `AWS_DEFAULT_REGION` und im Bereich der Profileinstellungen.
- `PYTHONUNBUFFERED`— Wird zum Senden `stdout` und `stderr` Streamen von Container-Logs verwendet.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_ALLOW_LIST`— Wird verwendet, um eine Zulassungsliste mit kommasetrennten Präfixen zu konfigurieren, um die Metriken zu senden, die mit den Elementen der Liste beginnen.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_ON`— Aktiviert das Senden von Metriken an. `StatsD`
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_HOST`— Wird verwendet, um eine Verbindung zum `StatsD` Daemon herzustellen.

- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_PORT`— Wird verwendet, um eine Verbindung zum StatSD Daemon herzustellen.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_PREFIX`— Wird verwendet, um eine Verbindung zum StatSD Daemon herzustellen.
- `AIRFLOW__CELERY__WORKER_AUTOSCALE`— Legt die maximale und minimale Parallelität fest.
- `AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY`— Legt die Anzahl der Task-Instanzen fest, die vom Scheduler gleichzeitig in einer DAG ausgeführt werden können.
- `AIRFLOW__CORE__MAX_ACTIVE_TASKS_PER_DAG`— Legt die maximale Anzahl aktiver Aufgaben pro DAG fest.
- `AIRFLOW__CORE__PARALLELISM`— Definiert die maximale Anzahl von Task-Instanzen, die gleichzeitig ausgeführt werden können.
- `AIRFLOW__SCHEDULER__PARSING_PROCESSES`— Legt die maximale Anzahl von Prozessen fest, die vom Scheduler analysiert und geplant werden sollen. DAGs
- `AIRFLOW__CELERY__BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__VISIBILITY_TIMEOUT`— Definiert die Anzahl von Sekunden, die ein Worker auf die Bestätigung der Aufgabe wartet, bevor die Nachricht erneut an einen anderen Worker zugestellt wird.
- `AIRFLOW__CELERY__BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__REGION`— Legt den AWS-Region für den zugrunde liegenden Celerietransport fest.
- `AIRFLOW__CELERY__BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__PREDEFINED_QUEUES`— Legt die Warteschlange für den zugrunde liegenden Celerietransport fest.
- `AIRFLOW__SCHEDULER__ALLOWED_RUN_ID_PATTERN`— Wird verwendet, um die Gültigkeit Ihrer Eingabe für den `run_id` Parameter beim Auslösen einer DAG zu überprüfen.
- `AIRFLOW__WEBSERVER__BASE_URL`— Die URL des Webserver, der zum Hosten der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche verwendet wird.
- `PYTHONPATH`(nur für Apache Airflow v2.9 und höher) — Reserviert von Amazon MWAA, um sicherzustellen, dass alle grundlegenden Umgebungsfunktionen korrekt funktionieren.

 Note

Für Apache Airflow Airflow-Versionen vor v2.9 `PYTHONPATH` ist dies eine nicht reservierte Umgebungsvariable.

Nicht reservierte Umgebungsvariablen

Sie können ein Startskript verwenden, um nicht reservierte Umgebungsvariablen zu überschreiben. Im Folgenden sind einige dieser allgemeinen Variablen aufgeführt:

- **PATH**— Gibt eine Liste von Verzeichnissen an, in denen das Betriebssystem nach ausführbaren Dateien und Skripten sucht. Wenn ein Befehl in der Befehlszeile ausgeführt wird, checkt das System die Verzeichnisse einPATH, um den Befehl zu finden und auszuführen. Wenn Sie benutzerdefinierte Operatoren oder Aufgaben in Apache Airflow erstellen, müssen Sie sich möglicherweise auf externe Skripts oder ausführbare Dateien verlassen. Wenn sich die Verzeichnisse, die diese Dateien enthalten, nicht in den in der PATH Variablen angegebenen Verzeichnissen befinden, können die Aufgaben nicht ausgeführt werden, wenn das System sie nicht finden kann. Durch Hinzufügen der entsprechenden Verzeichnisse können Apache Airflow Airflow-Aufgaben die erforderlichen ausführbaren Dateien finden und ausführen. PATH
- **PYTHONPATH**— Wird vom Python-Interpreter verwendet, um zu bestimmen, in welchen Verzeichnissen nach importierten Modulen und Paketen gesucht werden soll. Es ist eine Liste von Verzeichnissen, die Sie dem Standardsuchpfad hinzufügen können. Dadurch kann der Interpreter Python-Bibliotheken finden und laden, die nicht in der Standardbibliothek enthalten oder in Systemverzeichnissen installiert sind. Verwenden Sie diese Variable, um Ihre Module und benutzerdefinierten Python-Pakete hinzuzufügen und sie mit Ihren zu verwenden DAGs.

Note

Für Apache Airflow v2.9 und höher PYTHONPATH ist dies eine reservierte Umgebungsvariable.

- **LD_LIBRARY_PATH**— Eine Umgebungsvariable, die vom dynamischen Linker und Loader unter Linux verwendet wird, um gemeinsam genutzte Bibliotheken zu finden und zu laden. Sie spezifiziert eine Liste von Verzeichnissen, die gemeinsam genutzte Bibliotheken enthalten, die vor den Standardverzeichnissen der Systembibliotheken durchsucht werden. Verwenden Sie diese Variable, um Ihre benutzerdefinierten Binärdateien anzugeben.
- **CLASSPATH**— Wird vom Java Runtime Environment (JRE) und dem Java Development Kit (JDK) verwendet, um Java-Klassen, -Bibliotheken und -Ressourcen zur Laufzeit zu finden und zu laden. Es ist eine Liste von Verzeichnissen, JAR-Dateien und ZIP-Archiven, die kompilierten Java-Code enthalten.

Arbeiten mit DAGs auf Amazon MWAA

Um Directed Acyclic Graphs (DAGs) in einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung auszuführen, kopieren Sie Ihre Dateien in den Amazon S3 S3-Speicher-Bucket, der mit Ihrer Umgebung verbunden ist, und teilen Amazon MWAA dann mit, wo sich Ihre DAGs und die unterstützenden Dateien auf der Amazon MWAA-Konsole befinden. Amazon MWAA kümmert sich um die Synchronisation DAGs zwischen Workern, Schemulern und dem Webserver. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Plugins DAGs und Python-Abhängigkeiten in einer Amazon MWAA-Umgebung hinzufügen oder aktualisieren und installieren.

Topics

- [Überblick über den Amazon S3 S3-Bucket](#)
- [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#)
- [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)
- [Python-Abhängigkeiten installieren](#)
- [Löschen von Dateien auf Amazon S3](#)

Überblick über den Amazon S3 S3-Bucket

Bei einem Amazon S3 S3-Bucket für eine Amazon MWAA-Umgebung muss der öffentliche Zugriff gesperrt sein. Standardmäßig sind alle Amazon S3 S3-Ressourcen — Buckets, Objekte und zugehörige Unterressourcen (z. B. Lebenszykluskonfiguration) — privat.

- Nur der Besitzer der Ressource, der den Bucket erstellt hat AWS-Konto , kann auf die Ressource zugreifen. Der Eigentümer der Ressource (z. B. Ihr Administrator) kann anderen Zugriffsberechtigungen gewähren, indem er eine Zugriffskontrollrichtlinie schreibt.
- Die von Ihnen eingerichtete Zugriffsrichtlinie muss berechtigt sein DAGs, Ihrem Amazon S3 S3-Bucket benutzerdefinierte Plugins und Python-Abhängigkeiten hinzuzufügen. `plugins.zip` `requirements.txt` Eine Beispiellrichtlinie, die die erforderlichen Berechtigungen enthält, finden Sie bei [Amazon MWAAFull ConsoleAccess](#).

Für einen Amazon S3 S3-Bucket für eine Amazon MWAA-Umgebung muss Versioning aktiviert sein. Wenn die Amazon S3 S3-Bucket-Versionierung aktiviert ist, wird bei jeder Erstellung einer neuen Version eine neue Kopie erstellt.

- Die Versionierung ist für die benutzerdefinierten Plug-ins in a `plugins.zip` und die Python-Abhängigkeiten in a in Ihrem `requirements.txt` Amazon S3 S3-Bucket aktiviert.
- Sie müssen jedes Mal `plugins.zip`, wenn diese Dateien in Ihrem Amazon S3-Bucket aktualisiert werden, die Version von und `requirements.txt` auf der Amazon MWAA-Konsole angeben.

Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs

Direkte azyklische Graphen (DAGs) werden in einer Python-Datei definiert, die die Struktur der DAG als Code definiert. Sie können die AWS CLI oder die Amazon S3 S3-Konsole verwenden, um DAGs in Ihre Umgebung hochzuladen. In diesem Thema werden die Schritte zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Apache Airflow in Ihrer DAGs Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung mithilfe des `dags` Ordners in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket beschrieben.

Sections

- [Voraussetzungen](#)
- [Funktionsweise](#)
- [Was hat sich geändert?](#)
- [Testen DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility](#)
- [DAG-Code auf Amazon S3 hochladen](#)
- [Den Pfad zu Ihrem DAGs Ordner auf der Amazon MWAA-Konsole angeben \(beim ersten Mal\)](#)
- [Zugreifen auf Änderungen in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, bevor Sie die Schritte auf dieser Seite abschließen können.

- Berechtigungen — Ihr Administrator AWS-Konto muss Ihnen Zugriff auf die [MWAAFullConsoleAccessAmazon-Zugriffskontrollrichtlinie](#) für Ihre Umgebung gewährt haben. Darüber hinaus muss Ihrer Amazon MWAA-Umgebung von Ihrer [Ausführungsrolle](#) der Zugriff auf die von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Ressourcen gestattet werden.
- Zugriff — Wenn Sie Zugriff auf öffentliche Repositorys benötigen, um Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren, muss Ihre Umgebung für den Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#).

- Amazon S3 S3-Konfiguration — Der [Amazon S3 S3-Bucket](#) DAGs, in dem Ihre benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten gespeichert werden `plugins.zip`, `requirements.txt` muss mit geblocktem öffentlichem Zugriff und aktivierter Versionierung konfiguriert sein.

Funktionsweise

Ein Directed Acyclic Graph (DAG) ist in einer einzigen Python-Datei definiert, die die Struktur der DAG als Code definiert. Er besteht aus den folgenden Komponenten:

- Eine [DAG-Definition](#).
- [Operatoren](#), die beschreiben, wie die DAG ausgeführt wird und welche [Aufgaben](#) ausgeführt werden sollen.
- [Operatorbeziehungen](#), die die Reihenfolge beschreiben, in der die Aufgaben ausgeführt werden.

Um eine Apache Airflow-Plattform in einer Amazon MWAA-Umgebung auszuführen, müssen Sie Ihre DAG-Definition in den `dags` Ordner in Ihrem Speicher-Bucket kopieren. Der DAG-Ordner in Ihrem Speicher-Bucket sollte beispielsweise wie folgt aussehen:

Example DAG-Ordner

```
dags/  
# dag_def.py
```

Amazon MWAA synchronisiert automatisch alle 30 Sekunden neue und geänderte Objekte aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket mit dem Amazon MWAA-Scheduler und dem `/usr/local/airflow/dags` Ordner der Worker-Container, wobei die Dateihierarchie der Amazon S3 S3-Quelle unabhängig vom Dateityp beibehalten wird. Die Zeit, die benötigt wird, DAGs um in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aufgeführt zu werden, wird von [scheduler.dag_dir_list_interval](#) gesteuert. Änderungen an bestehenden Daten DAGs werden in der nächsten [DAG-Verarbeitungsschleife](#) übernommen.

Note

Sie müssen die `airflow.cfg` Konfigurationsdatei nicht in Ihren DAG-Ordner aufnehmen. Sie können die Standardkonfigurationen von Apache Airflow von der Amazon MWAA-Konsole aus überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#).

Was hat sich geändert?

Informationen zu den Änderungen für eine bestimmte Apache Airflow Airflow-Version finden Sie auf der Seite mit den [Versionshinweisen](#).

- Apache Airflow v3-Konfigurationen: [Konfigurationsreferenz](#)
- Informationen zur öffentlichen Schnittstelle von Apache Airflow v2: [Öffentliche Schnittstelle von Airflow](#)

Testen DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility

- Das Befehlszeilenschnittstellenprogramm (CLI) repliziert eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung lokal.
- Die CLI erstellt lokal ein Docker-Container-Image, das einem Amazon MWAA-Produktionsimage ähnelt. Sie können damit eine lokale Apache Airflow Airflow-Umgebung ausführen, um benutzerdefinierte Plugins und Abhängigkeiten zu entwickeln und zu testen DAGs, bevor Sie sie auf Amazon MWAA bereitstellen.
- Informationen zum Ausführen der CLI finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

DAG-Code auf Amazon S3 hochladen

Sie können die Amazon S3 S3-Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um den DAG-Code in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochzuladen. Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie Code (.py) in einen Ordner hochladen, der dags in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket benannt ist.

Mit dem AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell mit AWS Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Zum Hochladen mit dem AWS CLI

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Ihre Amazon S3 S3-Buckets aufzulisten.

```
aws s3 ls
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Dateien und Ordner im Amazon S3 S3-Bucket für Ihre Umgebung aufzulisten.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

3. Der folgende Befehl lädt eine dag_def.py Datei in einen dags Ordner hoch.

```
aws s3 cp dag_def.py s3://amzn-s3-demo-bucket/dags/
```

Wenn ein Ordner mit dem Namen noch dags nicht in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket existiert, erstellt dieser Befehl den dags Ordner und lädt die Datei mit dem Namen in dag_def.py den neuen Ordner hoch.

Verwenden der Amazon S3-Konsole

Die Amazon S3 S3-Konsole ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie die Ressourcen in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket erstellen und verwalten können. Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie einen DAGs Ordner mit dem Namen habendags.

Um mit der Amazon S3 S3-Konsole hochzuladen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich DAG-Code im Bereich S3 den Link S3-Bucket aus, um Ihren Speicher-Bucket in der Konsole zu öffnen.
4. Wählen Sie den Ordner dags aus.
5. Klicken Sie auf Upload.
6. Wählen Sie Datei hinzufügen.
7. Wählen Sie die lokale Kopie Ihres aus dag_def.py und wählen Sie Hochladen.

Den Pfad zu Ihrem DAGs Ordner auf der Amazon MWAA-Konsole angeben (beim ersten Mal)

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie den Pfad zu einem Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket mit dem Namen `angebendags`.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie ausführen möchten. DAGs
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie im Bereich DAG-Code in Amazon S3 neben dem Feld DAG-Ordner die Option S3 durchsuchen aus.
5. Wählen Sie Ihren dags Ordner aus.
6. Wählen Sie Choose (Auswählen) aus.
7. Wählen Sie Weiter, Umgebung aktualisieren.

Zugreifen auf Änderungen in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

Sie benötigen [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#) Berechtigungen für Ihr AWS-Konto In AWS Identity and Access Management (IAM), um auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

So greifen Sie auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie „Airflow-Benutzeroberfläche öffnen“.

Als nächstes

Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Installation benutzerdefinierter Plugins

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow unterstützt den integrierten Plugin-Manager von Apache Airflow, sodass Sie benutzerdefinierte Apache Airflow-Operatoren, Hooks, Sensoren oder Schnittstellen verwenden können. Auf dieser Seite werden die Schritte zur Installation [benutzerdefinierter Apache Airflow-Plugins](#) in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung mithilfe einer Datei beschrieben. `plugins.zip`

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
- [Funktionsweise](#)
- [Wann sollten die Plugins verwendet werden](#)
- [Übersicht über benutzerdefinierte Plugins](#)
 - [Verzeichnis- und Größenbeschränkungen für benutzerdefinierte Plugins](#)
- [Beispiele für benutzerdefinierte Plugins](#)
 - [Beispiel für die Verwendung einer flachen Verzeichnisstruktur in `plugins.zip`](#)
 - [Beispiel für die Verwendung einer verschachtelten Verzeichnisstruktur in `plugins.zip`](#)
- [Eine Datei vom Typ `plugins.zip` erstellen](#)
 - [Schritt eins: Testen Sie benutzerdefinierte Plugins mit dem Amazon MWAA CLI Utility](#)
 - [Schritt zwei: Erstellen Sie die Datei `plugins.zip`](#)
- [Auf Amazon `plugins.zip` S3 hochladen](#)
 - [Mit dem AWS CLI](#)
 - [Verwenden der Amazon S3-Konsole](#)
- [Installation benutzerdefinierter Plugins in Ihrer Umgebung](#)
 - [Angabe des Pfads zu `plugins.zip` auf der Amazon MWAA-Konsole \(beim ersten Mal\)](#)
 - [Angabe der `plugins.zip` Version auf der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Beispielhafte Anwendungsfälle für `plugins.zip`](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, bevor Sie die Schritte auf dieser Seite abschließen können.

- **Berechtigungen** — Ihr Administrator AWS-Konto muss Ihnen Zugriff auf die [MWAAFullConsoleAccessAmazon-Zugriffskontrollrichtlinie](#) für Ihre Umgebung gewährt haben. Darüber hinaus muss Ihrer Amazon MWAA-Umgebung von Ihrer [Ausführungsrolle](#) der Zugriff auf die von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Ressourcen gestattet werden.
- **Zugriff** — Wenn Sie Zugriff auf öffentliche Repositorys benötigen, um Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren, muss Ihre Umgebung für den Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#).
- **Amazon S3 S3-Konfiguration** — Der [Amazon S3 S3-Bucket](#) DAGs, in dem Ihre benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten gespeichert werden `plugins.zip`, `requirements.txt` muss mit geblocktem öffentlichem Zugriff und aktivierter Versionierung konfiguriert sein.

Funktionsweise

Um benutzerdefinierte Plugins in Ihrer Umgebung auszuführen, müssen Sie drei Dinge tun:

1. Erstellen Sie lokal eine `plugins.zip` Datei.
2. Laden Sie die lokale `plugins.zip` Datei in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hoch.
3. Geben Sie die Version dieser Datei im Feld Plugins-Datei auf der Amazon MWAA-Konsole an.

Note

Wenn Sie zum ersten Mal einen `plugins.zip` in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen, müssen Sie auch den Pfad zu der Datei auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

Wann sollten die Plugins verwendet werden

Plugins sind nur für die Erweiterung der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche erforderlich, wie in der [Apache Airflow Airflow-Dokumentation](#) beschrieben. Benutzerdefinierte Operatoren können direkt im `/dags` Ordner neben Ihrem DAG Code platziert werden.

Wenn Sie Ihre eigenen Integrationen mit externen Systemen erstellen müssen, platzieren Sie sie im `dags` Ordner/oder einem Unterordner darin, aber nicht im `plugins.zip` Ordner. In Apache Airflow 2.x werden Plugins hauptsächlich zur Erweiterung der Benutzeroberfläche verwendet.

Ebenso können andere Abhängigkeiten nicht hinzugefügt werden. `plugins.zip` Stattdessen können sie an einem Ort im Amazon S3 `/dags` S3-Ordner gespeichert werden, wo sie vor dem Start von Apache Airflow mit jedem Amazon MWAA-Container synchronisiert werden.

Note

Jede Datei in dem `/dags` Ordner oder in der `plugins.zip`, die nicht explizit ein Apache Airflow DAG-Objekt definiert, muss in einer `.airflowignore` Datei aufgeführt werden.

Übersicht über benutzerdefinierte Plugins

Der integrierte Plugin-Manager von Apache Airflow kann externe Funktionen in seinen Kern integrieren, indem er Dateien einfach in einem `$AIRFLOW_HOME/plugins` Ordner ablegt. Sie können es verwenden, um benutzerdefinierte Apache Airflow Airflow-Operatoren, Hooks, Sensoren oder Schnittstellen zu verwenden. Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für flache und verschachtelte Verzeichnisstrukturen in einer lokalen Entwicklungsumgebung und die daraus resultierenden Importanweisungen, die die Verzeichnisstruktur innerhalb einer `plugins.zip` bestimmen.

Verzeichnis- und Größenbeschränkungen für benutzerdefinierte Plugins

Der Apache Airflow Airflow-Scheduler und die Worker suchen beim Start auf dem AWS-verwalteten Fargate-Container für Ihre Umgebung unter nach benutzerdefinierten Plugins. `/usr/local/airflow/plugins/*`

- Verzeichnisstruktur. Die Verzeichnisstruktur (at/*) basiert auf dem Inhalt Ihrer `plugins.zip` Datei. Wenn Ihr Verzeichnis beispielsweise als `operators` Hauptverzeichnis `plugins.zip` enthält, wird das Verzeichnis in Ihre Umgebung extrahiert. `/usr/local/airflow/plugins/operators`
- Größenbeschränkung. Wir empfehlen eine `plugins.zip` Datei mit weniger als 1 GB. Je größer eine `plugins.zip` Datei, desto länger ist die Startzeit in einer Umgebung. Amazon MWAA begrenzt die Größe einer `plugins.zip` Datei zwar nicht explizit, aber wenn Abhängigkeiten nicht innerhalb von zehn Minuten installiert werden können, führt der Fargate-Service zu einem Timeout und versucht, die Umgebung auf einen stabilen Zustand zurückzusetzen.

 Note

Für Umgebungen, in denen Apache Airflow v2.0.2 verwendet wird, begrenzt Amazon MWAA den ausgehenden Datenverkehr auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver und erlaubt nicht, Plugins oder Python-Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren. Ab Apache Airflow v2.2.2 kann Amazon MWAA Plugins und Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver installieren.

Beispiele für benutzerdefinierte Plugins

Im folgenden Abschnitt wird anhand von Beispielcode aus dem Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch erklärt, wie Sie Ihre lokale Entwicklungsumgebung strukturieren können.

Beispiel für die Verwendung einer flachen Verzeichnisstruktur in plugins.zip

Apache Airflow v3

Das folgende Beispiel zeigt eine `plugins.zip` Datei mit einer flachen Verzeichnisstruktur für Apache Airflow v3.

Example flaches Verzeichnis mit plugins.zip **PythonVirtualenvOperator**

Das folgende Beispiel zeigt den Hauptbaum einer Datei `plugins.zip` für das `PythonVirtualenvOperator` benutzerdefinierte Plugin in. [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#)

```
### virtual_python_plugin.py
```

Example `plugins/virtual_python_plugin.py`

Das folgende Beispiel zeigt das `PythonVirtualenvOperator` benutzerdefinierte Plugin.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```

```

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages:
    bool) -> List[str]:
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if python_bin is not None:
        cmd.append(f'--python={python_bin}')
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'

```

Apache Airflow v2

Das folgende Beispiel zeigt eine `plugins.zip` Datei mit einer flachen Verzeichnisstruktur für Apache Airflow v2.

Example flaches Verzeichnis mit `plugins.zip` **PythonVirtualenvOperator**

Das folgende Beispiel zeigt den Hauptbaum einer Datei `plugins.zip` für das `PythonVirtualenvOperator` benutzerdefinierte Plugin in. [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#)

```
### virtual_python_plugin.py
```

Example `plugins/virtual_python_plugin.py`

Das folgende Beispiel zeigt das `PythonVirtualenvOperator` benutzerdefinierte Plugin.

```
"""
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

```
"""
```

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv
from typing import List
```

```
def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages:
    bool) -> List[str]:
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if python_bin is not None:
        cmd.append(f'--python={python_bin}')
    return cmd
```

```
airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd
```

```
class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'
```

Beispiel für die Verwendung einer verschachtelten Verzeichnisstruktur in plugins.zip

Apache Airflow v3

Das folgende Beispiel zeigt eine `plugins.zip` Datei mit separaten Verzeichnissen für `hookoperators`, und einem `sensors` Verzeichnis.

Example plugins.zip

```
__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_hook.py
operators/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_operator.py
|-- hello_operator.py
sensors/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_sensor.py
```

Im folgenden Beispiel werden die Import-Anweisungen in der DAG ([DAGs Ordner](#)) angezeigt, die die benutzerdefinierten Plug-ins verwendet.

Example dags/your_dag.py

```
from airflow import DAG
from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_airflow_operator import MyOperator
from sensors.my_airflow_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2018, 1, 1),
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag',
        max_active_runs=3,
        schedule_interval='@once',
        default_args=default_args) as dag:

    sens = MySensor(
```

```
    task_id='taskA'
)

op = MyOperator(
    task_id='taskB',
    my_field='some text'
)

hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar')

sens >> op >> hello_task
```

Example plugins/my_airflow_plugin.py

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
from operators.my_airflow_operator import *

class PluginName(AirflowPlugin):

    name = 'my_airflow_plugin'

    hooks = [MyHook]
    operators = [MyOperator]
    sensors = [MySensor]
```

Die folgenden Beispiele stellen die einzelnen Importanweisungen vor, die in den benutzerdefinierten Plugin-Dateien benötigt werden.

Example hooks/my_airflow_hook.py

```
from airflow.hooks.base import BaseHook

class MyHook(BaseHook):

    def my_method(self):
        print("Hello World")
```

Example sensors/my_airflow_sensor.py

```
from airflow.sensors.base import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class MySensor(BaseSensorOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs)

    def poke(self, context):
        return True
```

Example operators/my_airflow_operator.py

```
from airflow.operators.bash import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_airflow_hook import MyHook

class MyOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 my_field,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.my_field = my_field

    def execute(self, context):
        hook = MyHook('my_conn')
        hook.my_method()
```

Example operators/hello_operator.py

```
from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
```

```
class HelloOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(
        self,
        name: str,
        **kwargs) -> None:
        super().__init__(**kwargs)
        self.name = name

    def execute(self, context):
        message = "Hello {}".format(self.name)
        print(message)
        return message
```

Folgen Sie den Schritten unter [Testen benutzerdefinierter Plug-ins mit dem Amazon MWAA-CLI-Hilfsprogramm](#) und dann [Erstellen einer Datei plugins.zip](#), um den Inhalt in Ihrem plugins Verzeichnis zu komprimieren. Beispiel, `cd plugins`.

Apache Airflow v2

Das folgende Beispiel zeigt eine `plugins.zip` Datei mit separaten Verzeichnissen für `hookoperators`, und einem `sensors` Verzeichnis.

Example plugins.zip

```
__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_hook.py
operators/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_operator.py
|-- hello_operator.py
sensors/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_sensor.py
```

Im folgenden Beispiel werden die Import-Anweisungen in der DAG ([DAGs Ordner](#)) angezeigt, die die benutzerdefinierten Plug-ins verwendet.

Example dags/your_dag.py

```
from airflow import DAG
from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_airflow_operator import MyOperator
from sensors.my_airflow_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2018, 1, 1),
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag',
        max_active_runs=3,
        schedule_interval='@once',
        default_args=default_args) as dag:

    sens = MySensor(
        task_id='taskA'
    )

    op = MyOperator(
        task_id='taskB',
        my_field='some text'
    )

    hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar')

    sens >> op >> hello_task
```

Example plugins/my_airflow_plugin.py

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
```

```
from operators.my_airflow_operator import *

class PluginName(AirflowPlugin):

    name = 'my_airflow_plugin'

    hooks = [MyHook]
    operators = [MyOperator]
    sensors = [MySensor]
```

Die folgenden Beispiele stellen die einzelnen Importanweisungen vor, die in den benutzerdefinierten Plugin-Dateien benötigt werden.

Example hooks/my_airflow_hook.py

```
from airflow.hooks.base import BaseHook

class MyHook(BaseHook):

    def my_method(self):
        print("Hello World")
```

Example sensors/my_airflow_sensor.py

```
from airflow.sensors.base import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class MySensor(BaseSensorOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs)

    def poke(self, context):
        return True
```

Example operators/my_airflow_operator.py

```
from airflow.operators.bash import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_airflow_hook import MyHook

class MyOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 my_field,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.my_field = my_field

    def execute(self, context):
        hook = MyHook('my_conn')
        hook.my_method()
```

Example operators/hello_operator.py

```
from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class HelloOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(
        self,
        name: str,
        **kwargs) -> None:
        super().__init__(**kwargs)
        self.name = name

    def execute(self, context):
        message = "Hello {}".format(self.name)
        print(message)
        return message
```

Folgen Sie den Schritten unter [Testen benutzerdefinierter Plug-ins mit dem Amazon MWAA-CLI-Hilfsprogramm](#) und dann [Erstellen einer Datei plugins.zip](#), um den Inhalt in Ihrem plugins Verzeichnis zu komprimieren. Beispiel, `cd plugins`.

Eine Datei vom Typ plugins.zip erstellen

In den folgenden Schritten werden die Schritte beschrieben, die wir empfehlen, um eine Datei plugins.zip lokal zu erstellen.

Schritt eins: Testen Sie benutzerdefinierte Plugins mit dem Amazon MWAA CLI Utility

- Das Befehlszeilenschnittstellenprogramm (CLI) repliziert eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung lokal.
- Die CLI erstellt lokal ein Docker-Container-Image, das einem Amazon MWAA-Produktionsimage ähnelt. Sie können damit eine lokale Apache Airflow Airflow-Umgebung ausführen, um benutzerdefinierte Plugins und Abhängigkeiten zu entwickeln und zu testen DAGs, bevor Sie sie auf Amazon MWAA bereitstellen.
- Informationen zum Ausführen der CLI finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Schritt zwei: Erstellen Sie die Datei plugins.zip

Sie können ein integriertes ZIP-Archivierungsprogramm oder ein anderes ZIP-Hilfsprogramm (z. B. [7zip](#)) verwenden, um eine ZIP-Datei zu erstellen.

Note

Das integrierte ZIP-Hilfsprogramm für Windows OS fügt möglicherweise Unterordner hinzu, wenn Sie eine ZIP-Datei erstellen. Wir empfehlen, den Inhalt der Datei plugins.zip vor dem Hochladen in Ihren Amazon S3 S3-Bucket zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Verzeichnisse hinzugefügt wurden.

1. Wechseln Sie zu den Verzeichnissen in Ihr lokales Airflow-Plugin-Verzeichnis. Zum Beispiel:

```
myproject$ cd plugins
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass der Inhalt über Ausführungsberechtigungen verfügt (nur macOS und Linux).


```
plugins$ chmod -R 755 .
```

3. Komprimieren Sie den Inhalt Ihres `plugins` Ordners.

```
plugins$ zip -r plugins.zip .
```

Auf Amazon **plugins.zip** S3 hochladen

Sie können die Amazon S3 S3-Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um eine `plugins.zip` Datei in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochzuladen.

Mit dem AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell mit AWS Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Zum Hochladen mit dem AWS CLI

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihre `plugins.zip` Datei gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd plugins
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Ihre Amazon S3 S3-Buckets aufzulisten.

```
aws s3 ls
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Dateien und Ordner im Amazon S3 S3-Bucket für Ihre Umgebung aufzulisten.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die `plugins.zip` Datei in den Amazon S3 S3-Bucket für Ihre Umgebung hochzuladen.

```
aws s3 cp plugins.zip s3://amzn-s3-demo-bucket/plugins.zip
```

Verwenden der Amazon S3-Konsole

Die Amazon S3 S3-Konsole ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie die Ressourcen in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket erstellen und verwalten können.

Um mit der Amazon S3 S3-Konsole hochzuladen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich DAG-Code im Bereich S3 den Link S3-Bucket aus, um Ihren Speicher-Bucket in der Konsole zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Upload.
5. Wählen Sie Datei hinzufügen.
6. Wählen Sie die lokale Kopie Ihres aus `plugins.zip` und wählen Sie Hochladen.

Installation benutzerdefinierter Plugins in Ihrer Umgebung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die benutzerdefinierten Plugins, die Sie in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochgeladen haben, installieren, indem Sie bei jeder Aktualisierung der ZIP-Datei den Pfad zur Datei `plugins.zip` und die Version der Datei `plugins.zip` angeben.

Angeben des Pfads zu **plugins.zip** auf der Amazon MWAA-Konsole (beim ersten Mal)

Wenn Sie zum ersten Mal einen `plugins.zip` in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen, müssen Sie auch den Pfad zu der Datei auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie im Bereich DAG-Code in Amazon S3 neben dem Feld Plugins-Datei — optional die Option S3 durchsuchen aus.

5. Wählen Sie die `plugins.zip` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus.
6. Wählen Sie Choose (Auswählen) aus.
7. Wählen Sie Weiter, Umgebung aktualisieren.

Angabe der **plugins.zip** Version auf der Amazon MWAA-Konsole

Sie müssen die Version Ihrer `plugins.zip` Datei auf der Amazon MWAA-Konsole jedes Mal angeben, wenn Sie eine neue Version Ihrer Datei `plugins.zip` in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie im Bereich DAG-Code in Amazon S3 eine `plugins.zip` Version aus der Dropdownliste aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.

Beispielhafte Anwendungsfälle für `plugins.zip`

- Erfahren Sie in, wie Sie ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen [Benutzerdefiniertes Plugin mit Apache Hive und Hadoop](#).
- Erfahren Sie in, wie Sie ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen [Benutzerdefiniertes Plugin zum Patchen PythonVirtualenvOperator](#).
- Erfahren Sie in, wie Sie ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen [Benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle](#).
- Erfahren Sie in, wie Sie ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen [the section called “Die Zeitzone einer DAG ändern”](#).

Als nächstes

Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Python-Abhängigkeiten installieren

Eine Python-Abhängigkeit ist jedes Paket oder jede Distribution, die nicht in der Apache Airflow-Basisinstallation für Ihre Apache Airflow Airflow-Version in Ihrer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung enthalten ist. In diesem Thema werden die Schritte zur Installation von Apache Airflow Python-Abhängigkeiten in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung mithilfe einer `requirements.txt` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket beschrieben.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
- [Funktionsweise](#)
- [Überblick über die Python-Abhängigkeiten](#)
 - [Standort- und Größenbeschränkungen für Python-Abhängigkeiten](#)
- [Eine Datei requirements.txt erstellen](#)
 - [Schritt eins: Testen Sie Python-Abhängigkeiten mit dem Amazon MWAA CLI-Hilfsprogramm](#)
 - [Schritt zwei: Erstellen Sie das requirements.txt](#)
- [Auf Amazon requirements.txt S3 hochladen](#)
 - [Mit dem AWS CLI](#)
 - [Verwenden der Amazon S3-Konsole](#)
- [Installation von Python-Abhängigkeiten in Ihrer Umgebung](#)
 - [Angaben des Pfads zu requirements.txt auf der Amazon MWAA-Konsole \(beim ersten Mal\)](#)
 - [Angabe der requirements.txt Version auf der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Zugreifen auf Protokolle für Ihre requirements.txt](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, bevor Sie die Schritte auf dieser Seite abschließen können.

- Berechtigungen — Ihr Administrator AWS-Konto muss Ihnen Zugriff auf die [MWAAFullConsoleAccessAmazon-Zugriffskontrollrichtlinie](#) für Ihre Umgebung gewährt haben. Darüber hinaus muss Ihrer Amazon MWAA-Umgebung von Ihrer [Ausführungsrolle](#) der Zugriff auf die von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Ressourcen gestattet werden.

- Zugriff — Wenn Sie Zugriff auf öffentliche Repositorys benötigen, um Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren, muss Ihre Umgebung für den Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#).
- Amazon S3 S3-Konfiguration — Der [Amazon S3 S3-Bucket](#) DAGs, in dem Ihre benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten gespeichert werden `plugins.zip`, `requirements.txt` muss mit geblocktem öffentlichem Zugriff und aktivierter Versionierung konfiguriert sein.

Funktionsweise

Auf Amazon MWAA installieren Sie alle Python-Abhängigkeiten, indem Sie eine `requirements.txt` Datei in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen und dann bei jeder Aktualisierung der Datei die Version der Datei auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. Amazon MWAA wird ausgeführt `pip3 install -r requirements.txt`, um die Python-Abhängigkeiten auf dem Apache Airflow Scheduler und jedem der Worker zu installieren.

Um Python-Abhängigkeiten in Ihrer Umgebung auszuführen, müssen Sie drei Dinge tun:

1. Erstellen Sie lokal eine `requirements.txt` Datei.
2. Laden Sie das Lokale `requirements.txt` in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hoch.
3. Geben Sie die Version dieser Datei im Feld Anforderungsdatei auf der Amazon MWAA-Konsole an.

Note

Wenn Sie zum ersten Mal einen `requirements.txt` Bucket erstellen und in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen, müssen Sie auch den Pfad zu der Datei auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

Überblick über die Python-Abhängigkeiten

Sie können Apache Airflow Airflow-Extras und andere Python-Abhängigkeiten aus dem Python Package Index (PyPi.org), Python Wheels (`.whl`) oder Python-Abhängigkeiten installieren, die auf einem privaten PyPi /PEP-503-konformen Repo in Ihrer Umgebung gehostet werden.

Standort- und Größenbeschränkungen für Python-Abhängigkeiten

Der Apache Airflow Scheduler und die Worker suchen nach den Paketen in der `requirements.txt` Datei und die Pakete werden in der Umgebung unter installiert. `/usr/local/airflow/.local/bin`

- Größenbeschränkung. Wir empfehlen eine `requirements.txt` Datei, die auf Bibliotheken verweist, deren Gesamtgröße weniger als 1 GB beträgt. Je mehr Bibliotheken Amazon MWAA installieren muss, desto länger dauert die Startzeit in einer Umgebung. Amazon MWAA begrenzt zwar nicht explizit die Größe der installierten Bibliotheken, aber wenn Abhängigkeiten nicht innerhalb von zehn Minuten installiert werden können, führt der Fargate-Service zu einem Timeout und versucht, die Umgebung auf einen stabilen Zustand zurückzusetzen.

Eine Datei `requirements.txt` erstellen

In den folgenden Schritten werden die Schritte beschrieben, die wir empfehlen, um eine Datei `requirements.txt` lokal zu erstellen.

Schritt eins: Testen Sie Python-Abhängigkeiten mit dem Amazon MWAA CLI-Hilfsprogramm

- Das Befehlszeilenschnittstellenprogramm (CLI) repliziert eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung lokal.
- Die CLI erstellt lokal ein Docker-Container-Image, das einem Amazon MWAA-Produktionsimage ähnelt. Sie können damit eine lokale Apache Airflow Airflow-Umgebung ausführen, um benutzerdefinierte Plugins und Abhängigkeiten zu entwickeln und zu testen DAGs, bevor Sie sie auf Amazon MWAA bereitstellen.
- Informationen zum Ausführen der CLI finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Schritt zwei: Erstellen Sie das **`requirements.txt`**

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Python-Abhängigkeiten aus dem [Python-Paketindex](#) in einer `requirements.txt` Datei angegeben werden.

Apache Airflow v3

1. Testen Sie lokal. Fügen Sie iterativ weitere Bibliotheken hinzu, um die richtige Kombination von Paketen und ihren Versionen zu finden, bevor Sie eine `requirements.txt` Datei

erstellen. Informationen zum Ausführen des Amazon MWAA-CLI-Dienstprogramms finden Sie [aws-mwaa-docker-images](#) unter. GitHub

2. Sehen Sie sich die Extras des Apache Airflow-Pakets an. Eine Liste der für Apache Airflow v3 auf Amazon MWAA installierten Pakete finden Sie [aws-mwaa-docker-images requirements.txt](#) auf der Website. GitHub
3. Fügen Sie eine Beschränkungsanweisung hinzu. Fügen Sie die Einschränkungsdater für Ihre Apache Airflow v3-Umgebung am Anfang Ihrer `requirements.txt` Datei hinzu. Apache Airflow Airflow-Einschränkungsdateien spezifizieren die Anbieterversionen, die zum Zeitpunkt einer Apache Airflow Airflow-Veröffentlichung verfügbar waren.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel `{environment-version}` durch die Versionsnummer Ihrer Umgebung und `{Python-version}` durch die Version von Python, die mit Ihrer Umgebung kompatibel ist.

Informationen zu der Version von Python, die mit Ihrer Apache Airflow Airflow-Umgebung kompatibel ist, finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionen](#).

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Wenn die Beschränkungsdatei feststellt, dass das `xyz==1.0` Paket nicht mit anderen Paketen in Ihrer Umgebung kompatibel ist, kann nicht verhindert `pip3 install` werden, dass inkompatible Bibliotheken in Ihrer Umgebung installiert werden. Wenn die Installation für eines der Pakete fehlschlägt, können Sie auf die Fehlerprotokolle für jede Apache Airflow Airflow-Komponente (den Scheduler, den Worker und den Webserver) im entsprechenden Protokollstream unter Logs zugreifen. CloudWatch Weitere Informationen zu Protokolltypen finden Sie unter. [the section called "Zugreifen auf Airflow-Protokolle"](#)

4. Apache Airflow-Pakete. Fügen Sie die [Paket-Extras](#) und die Version (`==`) hinzu. Dies hilft zu verhindern, dass Pakete mit demselben Namen, aber unterschiedlicher Version in Ihrer Umgebung installiert werden.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Python-Bibliotheken. Fügen Sie den Paketnamen und die Version (`==`) in Ihre `requirements.txt` Datei ein. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein future aktuelles Update von [PyPi.org](#) automatisch angewendet wird.

```
library == version
```

Example Boto3 und psycpg2-binary

Dieses Beispiel dient zu Demonstrationszwecken. Die Bibliotheken boto und psycpg2-binary sind in der Basisinstallation für Apache Airflow v3 enthalten und müssen nicht in einer Datei angegeben werden. `requirements.txt`

```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycpg2-binary==2.8.6
```

Wenn ein Paket ohne Version angegeben wird, installiert Amazon MWAA die neueste Version des Pakets von PyPi.org. Diese Version kann zu Konflikten mit anderen Paketen in Ihrem führen. `requirements.txt`

Apache Airflow v2

1. Testen Sie lokal. Fügen Sie iterativ weitere Bibliotheken hinzu, um die richtige Kombination von Paketen und ihren Versionen zu finden, bevor Sie eine `requirements.txt` Datei erstellen. Informationen zum Ausführen des Amazon MWAA-CLI-Dienstprogramms finden Sie [aws-mwaa-docker-images](#) unter. GitHub
2. Sehen Sie sich die Extras des Apache Airflow-Pakets an. Eine Liste der für Apache Airflow v2 auf Amazon MWAA installierten Pakete finden Sie [aws-mwaa-docker-images requirements.txt](#) auf der Website. GitHub
3. Fügen Sie eine Beschränkungsanweisung hinzu. Fügen Sie die Einschränkungsdater für Ihre Apache Airflow v2-Umgebung am Anfang Ihrer `requirements.txt` Datei hinzu. Apache Airflow Airflow-Einschränkungsdateien spezifizieren die Anbieterversionen, die zum Zeitpunkt einer Apache Airflow Airflow-Veröffentlichung verfügbar waren.

Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. --
`constraint` Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an, um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel `{environment-version}` durch die Versionsnummer Ihrer Umgebung und `{Python-version}` durch die Version von Python, die mit Ihrer Umgebung kompatibel ist.

Informationen zu der Version von Python, die mit Ihrer Apache Airflow Airflow-Umgebung kompatibel ist, finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionen](#).

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Wenn die Beschränkungsdatei feststellt, dass das `xyz==1.0` Paket nicht mit anderen Paketen in Ihrer Umgebung kompatibel ist, kann nicht verhindert `pip3 install` werden, dass inkompatible Bibliotheken in Ihrer Umgebung installiert werden. Wenn die Installation für eines der Pakete fehlschlägt, können Sie auf die Fehlerprotokolle für jede Apache Airflow Airflow-Komponente (den Scheduler, den Worker und den Webserver) im entsprechenden Protokollstream unter Logs zugreifen. CloudWatch Weitere Informationen zu Protokolltypen finden Sie unter [the section called "Zugreifen auf Airflow-Protokolle"](#)

4. Apache Airflow-Pakete. Fügen Sie die [Paket-Extras](#) und die Version (`==`) hinzu. Dies hilft zu verhindern, dass Pakete mit demselben Namen, aber unterschiedlicher Version in Ihrer Umgebung installiert werden.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Python-Bibliotheken. Fügen Sie den Paketnamen und die Version (`==`) in Ihre `requirements.txt` Datei ein. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein future aktuelles Update von [PyPi.org](#) automatisch angewendet wird.

```
library == version
```

Example Boto3 und psycopg2-binary

Dieses Beispiel dient zu Demonstrationszwecken. Die Bibliotheken `boto` und `psycopg2-binary` sind in der Apache Airflow v2-Basisinstallation enthalten und müssen nicht in einer Datei angegeben werden. `requirements.txt`

```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
```

```
botocore==1.20.54  
psycpg2-binary==2.8.6
```

Wenn ein Paket ohne Version angegeben wird, installiert Amazon MWAA die neueste Version des Pakets von PyPi .org. Diese Version kann zu Konflikten mit anderen Paketen in Ihrem `requirements.txt` führen.

Auf Amazon **requirements.txt** S3 hochladen

Sie können die Amazon S3 S3-Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um eine `requirements.txt` Datei in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochzuladen.

Mit dem AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell mit AWS Diensten interagieren können. Um die Schritte auf dieser Seite abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- [AWS CLI — Installieren Sie Version 2.](#)
- [AWS CLI — Schnelle Konfiguration mit `aws configure`.](#)

Zum Hochladen mit dem AWS CLI

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Ihre Amazon S3 S3-Buckets aufzulisten.

```
aws s3 ls
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Dateien und Ordner im Amazon S3 S3-Bucket für Ihre Umgebung aufzulisten.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

3. Der folgende Befehl lädt eine `requirements.txt` Datei in einen Amazon S3 S3-Bucket hoch.

```
aws s3 cp requirements.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/requirements.txt
```

Verwenden der Amazon S3-Konsole

Die Amazon S3 S3-Konsole ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie die Ressourcen in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket erstellen und verwalten können.

Um mit der Amazon S3 S3-Konsole hochzuladen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich DAG-Code im Bereich S3 den Link S3-Bucket aus, um Ihren Speicher-Bucket in der Konsole zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Upload.
5. Wählen Sie Datei hinzufügen.
6. Wählen Sie die lokale Kopie Ihres `requirements.txt` und wählen Sie Hochladen.

Installation von Python-Abhängigkeiten in Ihrer Umgebung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Abhängigkeiten, die Sie in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochgeladen haben, installieren, indem Sie den Pfad zur Datei `requirements.txt` und bei jeder Aktualisierung die Version der Datei `requirements.txt` angeben.

Angeben des Pfads zu **`requirements.txt`** auf der Amazon MWAA-Konsole (beim ersten Mal)

Wenn Sie zum ersten Mal einen `requirements.txt` Bucket erstellen und in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen, müssen Sie auch den Pfad zu der Datei auf der Amazon MWAA-Konsole angeben. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie im Bereich DAG-Code in Amazon S3 neben dem Feld Anforderungsdatei — optional die Option S3 durchsuchen aus.
5. Wählen Sie die `requirements.txt` Datei in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket aus.
6. Wählen Sie Choose (Auswählen) aus.

7. Wählen Sie Weiter, Umgebung aktualisieren.

Sie können sofort nach Abschluss der Aktualisierung Ihrer Umgebung mit der Verwendung der neuen Pakete beginnen.

Angabe der **requirements.txt** Version auf der Amazon MWAA-Konsole

Sie müssen die Version Ihrer `requirements.txt` Datei auf der Amazon MWAA-Konsole jedes Mal angeben, wenn Sie eine neue Version Ihrer Datei `requirements.txt` in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie im Bereich DAG-Code in Amazon S3 eine `requirements.txt` Version aus der Dropdownliste aus.
5. Wählen Sie Weiter, Umgebung aktualisieren.

Sie können sofort nach Abschluss der Aktualisierung Ihrer Umgebung mit der Verwendung der neuen Pakete beginnen.

Zugreifen auf Protokolle für Ihre **requirements.txt**

Sie können Apache Airflow Airflow-Protokolle für den Scheduler einsehen, der Ihre Workflows plant und Ihren Ordner analysiert. dags In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Protokollgruppe für den Scheduler auf der Amazon MWAA-Konsole öffnen und auf die Apache Airflow Airflow-Protokolle in der Logs-Konsole zugreifen. CloudWatch

So greifen Sie auf Protokolle für einen zu **requirements.txt**

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe Airflow Scheduler aus.
4. Wählen Sie unter **requirements_install_ip** Log-Streams die Option Log Streams aus.
5. Eine Liste der Pakete, die in der Umgebung installiert wurden, finden Sie unter `/usr/local/airflow/.local/bin`. Beispiel:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

6. Überprüfen Sie die Liste der Pakete und ob bei der Installation eines dieser Pakete ein Fehler aufgetreten ist. Wenn etwas schief gelaufen ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die der folgenden ähnelt:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
```

Als nächstes

Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Löschen von Dateien auf Amazon S3

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie die Versionierung in einem Amazon S3 S3-Bucket für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung funktioniert und welche Schritte zum Löschen einer DAGplugins.zip, oder requirements.txt Datei erforderlich sind.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
- [Überblick über die Versionierung](#)
- [Funktionsweise](#)
- [Löschen einer DAG auf Amazon S3](#)
- [Eine „aktuelle“ Datei requirements.txt oder plugins.zip aus einer Umgebung entfernen](#)
- [Löschen einer „nicht aktuellen“ \(vorherigen\) Version von requirements.txt oder plugins.zip](#)
- [Verwenden von Lebenszyklen zum automatischen Löschen „nicht aktueller“ \(früherer\) Versionen und zum automatischen Löschen von Markierungen](#)

- [Beispiel für eine Lebenszyklusrichtlinie zum automatischen Löschen von „nicht aktuellen“ Versionen von requirements.txt und zum automatischen Löschen von Markierungen](#)
- [Als nächstes](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, bevor Sie die Schritte auf dieser Seite ausführen können.

- Berechtigungen — Ihr Administrator AWS-Konto muss Ihnen Zugriff auf die [MWAAFullConsoleAccessAmazon-Zugriffskontrollrichtlinie](#) für Ihre Umgebung gewährt haben. Darüber hinaus muss Ihrer Amazon MWAA-Umgebung von Ihrer [Ausführungsrolle](#) der Zugriff auf die von Ihrer Umgebung verwendeten AWS Ressourcen gestattet werden.
- Zugriff — Wenn Sie Zugriff auf öffentliche Repositorys benötigen, um Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver zu installieren, muss Ihre Umgebung für den Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#).
- Amazon S3 S3-Konfiguration — Der [Amazon S3 S3-Bucket](#) DAGs, in dem Ihre benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten gespeichert werden `plugins.zip`, `requirements.txt` muss mit geblocktem öffentlichem Zugriff und aktivierter Versionierung konfiguriert sein.

Überblick über die Versionierung

Die `requirements.txt` und `plugins.zip` in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket sind versioniert. Wenn die Amazon S3 S3-Bucket-Versionierung für ein Objekt aktiviert ist und ein Artefakt (z. B. `plugins.zip`) aus einem Amazon S3 S3-Bucket gelöscht wird, wird die Datei nicht vollständig gelöscht. Jedes Mal, wenn ein Artefakt auf Amazon S3 gelöscht wird, wird eine neue Kopie der Datei erstellt, bei der es sich um eine 404-Fehler/0k-Datei (Objekt nicht gefunden) handelt, die besagt. `I'm not here` Amazon S3 nennt dies eine Löschmarkierung. Eine Löschmarke ist eine „Null“-Version der Datei mit einem Schlüsselnamen (oder Schlüssel) und einer Versions-ID wie jedes andere Objekt.

Wir empfehlen, Dateiversionen und Markierungen regelmäßig zu löschen, um die Speicherkosten für Ihren Amazon S3 S3-Bucket zu senken. Um „nicht aktuelle“ (vorherige) Dateiversionen vollständig zu löschen, müssen Sie die Versionen der Dateien und dann die Löschmarkierung für die Version löschen.

Funktionsweise

Amazon MWAA führt alle dreißig Sekunden einen Synchronisierungsvorgang für Ihren Amazon S3 S3-Bucket durch. Dadurch werden alle DAG-Löschungen in einem Amazon S3 S3-Bucket mit dem Airflow-Image Ihres Fargate-Containers synchronisiert.

Für `plugins.zip` `requirements.txt` und-Dateien treten Änderungen erst nach einem Umgebungsupdate auf, wenn Amazon MWAA ein neues Airflow-Image Ihres Fargate-Containers mit den benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten erstellt. Wenn Sie die aktuelle Version einer `requirements.txt` `plugins.zip` OR-Datei löschen und dann Ihre Umgebung aktualisieren, ohne eine neue Version für die gelöschte Datei bereitzustellen, schlägt die Aktualisierung fehl und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, z. B. `Unable to read version {version number} of file {file name}`

Löschen einer DAG auf Amazon S3

Eine DAG-Datei (`.py`) ist nicht versioniert und kann direkt auf der Amazon S3 S3-Konsole gelöscht werden. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie eine DAG in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket löschen.

Um eine DAG zu löschen

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich DAG-Code im Bereich S3 den Link S3-Bucket aus, um Ihren Speicher-Bucket in der Konsole zu öffnen.
4. Wählen Sie den Ordner dags aus.
5. Wählen Sie die DAG aus und klicken Sie auf Löschen.
6. Unter Objekte löschen? , geben Sie `eindelete`.
7. Wählen Sie Objekte löschen aus.

Note

Apache Airflow bewahrt historische DAG-Läufe. Nachdem eine DAG in Apache Airflow ausgeführt wurde, bleibt sie unabhängig vom Dateistatus in der DAGs Airflow-Liste, bis Sie

sie in Apache Airflow löschen. Um eine DAG in Apache Airflow zu löschen, wählen Sie die rote Schaltfläche „Löschen“ in der Spalte Links.

Eine „aktuelle“ Datei requirements.txt oder plugins.zip aus einer Umgebung entfernen

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, plugins.zip oder requirements.txt aus einer Umgebung zu entfernen, nachdem sie hinzugefügt wurden, aber wir arbeiten an dem Problem. In der Zwischenzeit können Sie das Problem umgehen, indem Sie auf eine leere Text- bzw. ZIP-Datei verweisen.

Löschen einer „nicht aktuellen“ (vorherigen) Version von requirements.txt oder plugins.zip

Die plugins.zip Dateien requirements.txt und in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket sind auf Amazon MWAA versioniert. Wenn Sie diese Dateien in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket vollständig löschen möchten, müssen Sie die aktuelle Version (121212) des Objekts (z. B. plugins.zip) abrufen, die Version löschen und dann die Löschmarkierung für die Dateiversionen entfernen.

Sie können auch „nicht aktuelle“ (frühere) Dateiversionen auf der Amazon S3 S3-Konsole löschen. Sie müssen die Löschmarkierung jedoch trotzdem mit einer der folgenden Optionen löschen.

- Informationen zum Abrufen der Objektversion finden Sie unter [Objektversionen aus einem Bucket mit aktivierter Versionierung abrufen](#) im Amazon S3 S3-Handbuch.
- Informationen zum Löschen der Objektversion finden Sie unter [Löschen von Objektversionen aus einem Bucket mit aktivierter Versionierung](#) im Amazon S3 S3-Handbuch.
- Informationen zum Entfernen einer Löschmarkierung finden Sie unter [Verwaltung von Löschmarkierungen](#) im Amazon S3 S3-Handbuch.

Verwenden von Lebenszyklen zum automatischen Löschen „nicht aktueller“ (früherer) Versionen und zum automatischen Löschen von Markierungen

Sie können eine Lebenszyklusrichtlinie für Ihren Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren, um „nicht aktuelle“ (frühere) Versionen der Dateien plugins.zip und requirements.txt in Ihrem Amazon S3 S3-

Bucket nach einer bestimmten Anzahl von Tagen zu löschen oder um die Löschmarkierung eines abgelaufenen Objekts zu entfernen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie in Amazon S3 unter DAG-Code Ihren Amazon S3 S3-Bucket aus.
4. Wählen Sie Lebenszyklusregel erstellen aus.

Beispiel für eine Lebenszyklusrichtlinie zum automatischen Löschen von „nicht aktuellen“ Versionen von requirements.txt und zum automatischen Löschen von Markierungen

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine Lebenszyklusregel zu erstellen, die „nicht aktuelle“ Versionen einer Datei requirements.txt und deren Löschmarkierungen nach dreißig Tagen dauerhaft löscht.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie in Amazon S3 unter DAG-Code Ihren Amazon S3 S3-Bucket aus.
4. Wählen Sie Lebenszyklusregel erstellen aus.
5. Geben Sie im Feld Name der Lebenszyklusregel den Wert ein `Delete previous requirements.txt versions and delete markers after thirty days`.
6. Im Feld Präfix die Anforderungen.
7. Wählen Sie unter Aktionen für Lebenszyklusregeln die Optionen Frühere Versionen von Objekten dauerhaft löschen und Abgelaufene Löschmarken oder unvollständige mehrteilige Uploads löschen aus.
8. Geben Sie im Feld Anzahl der Tage, nachdem Objekte frühere Versionen geworden sind, den Wert ein. `30`
9. Wählen Sie unter Markierungen zum Löschen abgelaufener Objekte die Option Markierungen zum Löschen abgelaufener Objekte löschen aus. Objekte werden nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht.

Als nächstes

- Weitere Informationen zu Amazon S3 S3-Löschmarkierungen finden Sie [unter Löschen von Markierungen verwalten](#).
- Weitere Informationen zu den Lebenszyklen von Amazon S3 finden Sie unter [Ablaufende](#) Objekte.

Netzwerk

In diesem Handbuch wird das Amazon VPC-Netzwerk-Setup beschrieben, das Sie für eine Amazon MWAA-Umgebung benötigen.

Sections

- [Über Netzwerke auf Amazon MWAA](#)
- [Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA](#)
- [Verwaltung des Zugriffs auf servicespezifische Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA](#)
- [Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing](#)
- [Verwaltung Ihrer eigenen Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA](#)

Über Netzwerke auf Amazon MWAA

Eine Amazon VPC ist ein virtuelles Netzwerk, das mit Ihrem AWS-Konto verbunden ist. Es bietet Ihnen Cloud-Sicherheit und die Möglichkeit, dynamisch zu skalieren, indem es eine detaillierte Kontrolle über Ihre virtuelle Infrastruktur und die Segmentierung des Netzwerkverkehrs bietet. Auf dieser Seite wird die Amazon VPC-Infrastruktur mit öffentlichem Routing, privatem Routing oder sowohl öffentlichem als auch privatem Routing beschrieben, die zur Unterstützung einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung erforderlich ist.

Inhalt

- [Bedingungen](#)
- [Was wird unterstützt](#)
- [Überblick über die VPC-Infrastruktur](#)
 - [Öffentliches Routing über das Internet](#)
 - [Privates Routing ohne Internetzugang](#)
- [Beispielanwendungsfälle für eine Amazon VPC und den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus](#)
 - [Internetzugang ist erlaubt — neues Amazon VPC-Netzwerk](#)
 - [Internetzugang ist nicht erlaubt — neues Amazon VPC-Netzwerk](#)
 - [Internetzugang ist nicht erlaubt — vorhandenes Amazon VPC-Netzwerk](#)

Bedingungen

Öffentliches Routing

Ein Amazon VPC-Netzwerk, das Zugang zum Internet hat.

Privates Routing

Ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang.

Was wird unterstützt

In der folgenden Tabelle werden die Typen von Amazon VPCs beschrieben, die Amazon MWAA unterstützt.

Amazon VPC-Typen	Unterstützt	
Eine Amazon-VPC, die dem Konto gehört, das versucht, die Umgebung zu erstellen.	Ja	
Eine gemeinsam genutzte Amazon-VPC, in der mehrere ihre AWS Ressourcen AWS-Konten erstellen.	Ja	

Überblick über die VPC-Infrastruktur

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAA ein bis zwei VPC-Endpunkte für Ihre Umgebung, basierend auf dem Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus, den Sie für Ihre Umgebung ausgewählt haben. Diese Endpunkte werden als Elastic Network Interfaces (ENIs) mit privaten IPs in Ihrer Amazon VPC angezeigt. Nachdem diese Endpunkte erstellt wurden, wird jeglicher Datenverkehr, der für diese IPs bestimmt ist, privat oder öffentlich an die entsprechenden AWS Dienste weitergeleitet, die von Ihrer Umgebung verwendet werden.

Im folgenden Abschnitt wird die Amazon VPC-Infrastruktur beschrieben, die erforderlich ist, um den Verkehr öffentlich über das Internet oder privat innerhalb Ihrer Amazon VPC weiterzuleiten.

Öffentliches Routing über das Internet

In diesem Abschnitt wird die Amazon VPC-Infrastruktur einer Umgebung mit öffentlichem Routing beschrieben. Sie benötigen die folgende VPC-Infrastruktur:

- Eine VPC-Sicherheitsgruppe. Eine VPC-Sicherheitsgruppe fungiert als virtuelle Firewall zur Steuerung des eingehenden (eingehenden) und ausgehenden (ausgehenden) Netzwerkverkehrs auf einer Instance.
- Es können bis zu 5 Sicherheitsgruppen angegeben werden.
- Die Sicherheitsgruppe muss für sich selbst eine Regel für eingehenden Datenverkehr angeben, die sich selbst referenziert.
- Die Sicherheitsgruppe muss eine ausgehende Regel für den gesamten Datenverkehr angeben (0.0.0.0/0; für IPv6 verwenden Sie). :::/0
- Die Sicherheitsgruppe muss den gesamten Datenverkehr in der Regel für Selbstreferenzen zulassen. Beispiel, [\(Empfohlen\) Beispiel für eine selbstreferenzierende Sicherheitsgruppe für alle Zugriffe](#).
- Die Sicherheitsgruppe kann den Verkehr optional weiter einschränken, indem sie den Portbereich für den HTTPS-Portbereich 443 und einen TCP-Portbereich angibt. 5432 Beispiel: [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 5432 einschränkt](#) und [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 443 einschränkt](#).
- Zwei öffentliche Subnetze. Ein öffentliches Subnetz ist ein Subnetz, das einer Routing-Tabelle zugeordnet ist, die über eine Route zu einem Internet-Gateway verfügt.
- Zwei öffentliche Subnetze sind erforderlich. Auf diese Weise kann Amazon MWAA ein neues Container-Image für Ihre Umgebung in Ihrer anderen Availability Zone erstellen, falls ein Container ausfällt.
- Diese Subnetze müssen zu verschiedenen Availability-Zonen gehören. Zum Beispiel us-east-1a, us-east-1b.
- Die Subnetze müssen zu einem NAT-Gateway (oder einer NAT-Instance) mit einer Elastic IP-Adresse (EIP) weitergeleitet werden.
- Die Subnetze müssen über eine Routing-Tabelle verfügen, die den internetgebundenen Datenverkehr an ein Internet-Gateway weiterleitet.
- Zwei private Subnetze. Ein privates Subnetz ist ein Subnetz, das keiner Routing-Tabelle zugeordnet ist, die eine Route zu einem Internet-Gateway enthält.

- Zwei private Subnetze sind erforderlich. Auf diese Weise kann Amazon MWAA ein neues Container-Image für Ihre Umgebung in Ihrer anderen Availability Zone erstellen, falls ein Container ausfällt.
- Diese Subnetze müssen zu verschiedenen Availability-Zonen gehören. Zum Beispiel `us-east-1a`, `us-east-1b`.
- Die Subnetze müssen über eine Routing-Tabelle zu einem NAT-Gerät (Gateway oder Instance) verfügen.
- Die Subnetze dürfen nicht zu einem Internet-Gateway weiterleiten.
- Für `assignIPv6AddressOnCreation` IPv6-Subnetze auf eingestellt.
- Für private IPv6-Subnetze benötigen Sie eine Verbindung zu einem Internet-Gateway (EIGW) nur für ausgehenden Datenverkehr.
- Eine Netzwerkzugriffskontrollliste (ACL). Eine NACL verwaltet (nach Regeln zum Zulassen oder Verweigern) eingehenden und ausgehenden Verkehr auf Subnetzebene.
 - Die NACL muss über eine Regel für eingehenden Datenverkehr verfügen, die den gesamten Datenverkehr zulässt (`0.0.0.0/0`; für IPv6 verwenden Sie). `:::/0`
 - Die NACL muss über eine Regel für ausgehenden Datenverkehr verfügen, die den gesamten Datenverkehr zulässt (`0.0.0.0/0`; für IPv6 verwenden Sie). `:::/0`
 - Beispiel, [\(Empfohlenes\) Beispiel ACLs](#).
- Zwei NAT-Gateways (oder NAT-Instanzen). Ein NAT-Gerät leitet den Datenverkehr von den Instances im privaten Subnetz an das Internet oder andere AWS Dienste weiter und leitet die Antwort dann zurück zu den Instances.
 - Das NAT-Gerät muss an ein öffentliches Subnetz angeschlossen sein. (Ein NAT-Gerät pro öffentlichem Subnetz.)
 - Das NAT-Gerät muss über eine Elastic IPv4-Adresse (EIP) verfügen, die an jedes öffentliche Subnetz angeschlossen ist.
- Ein Internet-Gateway. Ein Internet-Gateway verbindet eine Amazon VPC mit dem Internet und anderen AWS Diensten.
 - Ein Internet-Gateway muss an die Amazon VPC angeschlossen sein.

Privates Routing ohne Internetzugang

In diesem Abschnitt wird die Amazon VPC-Infrastruktur einer Umgebung mit privatem Routing beschrieben. Sie benötigen die folgende VPC-Infrastruktur:

- Eine VPC-Sicherheitsgruppe. Eine VPC-Sicherheitsgruppe fungiert als virtuelle Firewall zur Steuerung des eingehenden (eingehenden) und ausgehenden (ausgehenden) Netzwerkverkehrs auf einer Instance.
 - Es können bis zu 5 Sicherheitsgruppen angegeben werden.
 - Die Sicherheitsgruppe muss für sich selbst eine Regel für eingehenden Datenverkehr angeben, die sich selbst referenziert.
 - Die Sicherheitsgruppe muss eine ausgehende Regel für den gesamten Datenverkehr angeben (0.0.0.0/0; für IPv6 verwenden Sie). : : /0
 - Die Sicherheitsgruppe muss den gesamten Datenverkehr in der Regel für Selbstreferenzen zulassen. Beispiel, [\(Empfohlen\) Beispiel für eine selbstreferenzierende Sicherheitsgruppe für alle Zugriffe](#).
 - Die Sicherheitsgruppe kann den Verkehr optional weiter einschränken, indem sie den Portbereich für den HTTPS-Portbereich 443 und einen TCP-Portbereich angibt. 5432 Beispiel: [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 5432 einschränkt](#) und [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 443 einschränkt](#).
- Zwei private Subnetze. Ein privates Subnetz ist ein Subnetz, das keiner Routing-Tabelle zugeordnet ist, die eine Route zu einem Internet-Gateway enthält.
 - Zwei private Subnetze sind erforderlich. Auf diese Weise kann Amazon MWAA ein neues Container-Image für Ihre Umgebung in Ihrer anderen Availability Zone erstellen, falls ein Container ausfällt.
 - Diese Subnetze müssen zu verschiedenen Availability-Zonen gehören. Zum Beispiel us-east-1a, us-east-1b.
 - Die Subnetze müssen über eine Routing-Tabelle zu Ihren VPC-Endpunkten verfügen.
 - Die Subnetze müssen über eine Routing-Tabelle zu einer EIGW verfügen, die als Teil einer DAG aus dem Internet heruntergeladen werden kann.
 - Die Subnetze dürfen weder über eine Routing-Tabelle zu einem NAT-Gerät (Gateway oder Instanz) noch über ein Internet-Gateway verfügen.
- Eine Netzwerkzugriffskontrollliste (ACL). Eine NACL verwaltet (nach Regeln zum Zulassen oder Verweigern) eingehenden und ausgehenden Verkehr auf Subnetzebene.
 - Die NACL muss über eine Regel für eingehenden Datenverkehr verfügen, die den gesamten Datenverkehr zulässt (0.0.0.0/0; für IPv6 verwenden Sie). : : /0
 - Die NACL muss über eine Regel für ausgehenden Datenverkehr verfügen, die den gesamten Datenverkehr verweigert (0.0.0.0/0; für IPv6 verwenden Sie). : : /0

- Beispiel, [\(Empfohlenes\) Beispiel ACLs](#).
- Eine lokale Routing-Tabelle. Eine lokale Routentabelle ist eine Standardroute für die Kommunikation innerhalb der VPC.
 - Die lokale Routentabelle muss Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sein.
 - Die lokale Routentabelle muss es Instances in Ihrer VPC ermöglichen, mit Ihrem eigenen Netzwerk zu kommunizieren. Wenn Sie beispielsweise einen für den AWS Client VPN Zugriff auf die VPC-Schnittstelle für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver verwenden, muss die Routentabelle zum VPC-Endpunkt weiterleiten.
- VPC-Endpunkte für jeden AWS Service, der von Ihrer Umgebung verwendet wird, und Apache Airflow VPC-Endpunkte in derselben AWS-Region und Amazon VPC wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung.
 - Ein VPC-Endpunkt für jeden von der Umgebung verwendeten AWS Dienst und VPC-Endpunkte für Apache Airflow. Beispiel, [\(Erforderlich\) VPC-Endpunkte](#).
 - Auf den VPC-Endpunkten muss privates DNS aktiviert sein.
 - Die VPC-Endpunkte müssen den beiden privaten Subnetzen Ihrer Umgebung zugeordnet sein.
 - Die VPC-Endpunkte müssen der Sicherheitsgruppe Ihrer Umgebung zugeordnet sein.
 - Die VPC-Endpunktrichtlinie für jeden Endpunkt muss so konfiguriert werden, dass sie den Zugriff auf die von der Umgebung verwendeten AWS Dienste ermöglicht. Beispiel, [\(Empfohlen\) Beispiel für eine VPC-Endpunktrichtlinie, um allen Zugriff zuzulassen](#).
 - Eine VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon S3 muss konfiguriert werden, um den Bucket-Zugriff zu ermöglichen. Beispiel, [\(Empfohlen\) Beispiel für eine Amazon S3 S3-Gateway-Endpunktrichtlinie zum Zulassen des Bucket-Zugriffs](#).

Beispielanwendungsfälle für eine Amazon VPC und den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Anwendungsfälle für den Netzwerkzugriff in Ihrer Amazon VPC und der auf der Amazon MWAA-Konsole gewählte Apache Airflow Airflow-Webserver-Zugriffsmodus beschrieben.

Internetzugang ist erlaubt — neues Amazon VPC-Netzwerk

Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang in Ihrer VPC erlaubt und Sie möchten, dass Benutzer über das Internet auf Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver zugreifen:

1. Erstellen Sie ein Amazon VPC-Netzwerk mit Internetzugang.
2. Erstellen Sie eine Umgebung mit dem öffentlichen Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver.
3. Was wir empfehlen: Wir empfehlen, die CloudFormation Schnellstartvorlage zu verwenden, mit der die Amazon VPC-Infrastruktur, ein Amazon S3 S3-Bucket und eine Amazon MWAA-Umgebung gleichzeitig erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter. [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang in Ihrer VPC erlaubt und Sie den Zugriff auf den Apache Airflow Airflow-Webserver auf Benutzer innerhalb Ihrer VPC beschränken möchten:

1. Erstellen Sie ein Amazon VPC-Netzwerk mit Internetzugang.
2. Erstellen Sie einen Mechanismus, um von Ihrem Computer aus auf den VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver zuzugreifen.
3. Erstellen Sie eine Umgebung mit dem privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver.
4. Was wir empfehlen:
 - a. Wir empfehlen, die Amazon MWAA-Konsole in oder die CloudFormation Vorlage in [Option eins: Erstellen des VPC-Netzwerks auf der Amazon MWAA-Konsole](#) zu verwenden. [Option zwei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks mit Internetzugang](#)
 - b. Wir empfehlen, den Zugriff über einen AWS Client VPN zu Ihrem Apache Airflow Airflow-Webserver in zu konfigurieren. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)

Internetzugang ist nicht erlaubt — neues Amazon VPC-Netzwerk

Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang in Ihrer VPC nicht zulässt und Sie möchten, dass der Apache Airflow Airflow-Webserver weiterhin über das Internet zugänglich ist:

1. Erstellen Sie ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang.
2. Erstellen Sie eine Umgebung mit dem öffentlichen und privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver. Diese Option ist für Apache Airflow Version 3.2.1 und höher verfügbar.
3. Was wir empfehlen: Wir empfehlen, die CloudFormation Vorlage zu verwenden, um eine Amazon-VPC ohne Internetzugang und die VPC-Endpunkte für jeden von Amazon MWAA

verwendeten AWS Service in zu erstellen. [Option drei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#)

Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang in Ihrer VPC nicht zulässt und Sie den Zugriff auf den Apache Airflow Airflow-Webserver auf Benutzer innerhalb Ihrer VPC beschränken möchten:

1. Erstellen Sie ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang.
2. Erstellen Sie einen Mechanismus, um von Ihrem Computer aus auf den VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver zuzugreifen.
3. Erstellen Sie VPC-Endpunkte für jeden AWS Service, der von Ihrer Umgebung verwendet wird.
4. Erstellen Sie eine Umgebung mit dem privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver.
5. Was wir empfehlen:
 - a. Wir empfehlen, die CloudFormation Vorlage zu verwenden, um eine Amazon-VPC ohne Internetzugang und die VPC-Endpunkte für jeden von Amazon MWAA verwendeten AWS Service in zu erstellen. [Option drei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#)
 - b. Wir empfehlen, den Zugriff über einen AWS Client VPN zu Ihrem Apache Airflow Airflow-Webserver in zu konfigurieren. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)

Internetzugang ist nicht erlaubt — vorhandenes Amazon VPC-Netzwerk

Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang in Ihrer VPC nicht zulässt und Sie bereits über das erforderliche Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang verfügen:

1. Erstellen Sie VPC-Endpunkte für jeden AWS Service, der von Ihrer Umgebung verwendet wird.
2. Erstellen Sie VPC-Endpoints für Apache Airflow.
3. Erstellen Sie einen Mechanismus, um von Ihrem Computer aus auf den VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver zuzugreifen.
4. Erstellen Sie eine Umgebung mit dem privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver.
5. Was wir empfehlen:

- a. Wir empfehlen, die VPC-Endpunkte zu erstellen und anzuhängen, die für jeden von Amazon MWAA verwendeten AWS Service benötigt werden, sowie die VPC-Endpunkte, die für Apache Airflow in benötigt werden. [Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing](#)
- b. Wir empfehlen, den Zugriff über einen AWS Client VPN zu Ihrem Apache Airflow Airflow-Webserver in zu konfigurieren. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)

Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA

Auf dieser Seite werden die Amazon VPC-Komponenten beschrieben, die zur Sicherung Ihrer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung verwendet werden, sowie die für diese Komponenten erforderlichen Konfigurationen.

Inhalt

- [Bedingungen](#)
- [Überblick über die Sicherheit](#)
- [ACLsListen zur Netzwerkzugriffskontrolle \(\)](#)
 - [\(Empfohlenes\) Beispiel ACLs](#)
- [VPC-Sicherheitsgruppen](#)
 - [\(Empfohlen\) Beispiel für eine selbstreferenzierende Sicherheitsgruppe für alle Zugriffe](#)
 - [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 5432 einschränkt](#)
 - [\(Optional\) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 443 einschränkt](#)
- [VPC-Endpunktrichtlinien \(nur privates Routing\)](#)
 - [\(Empfohlen\) Beispiel für eine VPC-Endpunktrichtlinie, um allen Zugriff zuzulassen](#)
 - [\(Empfohlen\) Beispiel für eine Amazon S3 S3-Gateway-Endpunktrichtlinie zum Zulassen des Bucket-Zugriffs](#)

Bedingungen

Öffentliches Routing

Ein Amazon VPC-Netzwerk, das Zugang zum Internet hat.

Privates Routing

Ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Zugang zum Internet.

Überblick über die Sicherheit

Sicherheitsgruppen und Zugriffskontrolllisten (ACLs) bieten Möglichkeiten, den Netzwerkverkehr in den Subnetzen und Instances in Ihrer Amazon VPC mithilfe von Regeln, die Sie angeben, zu kontrollieren.

- Der Netzwerkverkehr zu und von einem Subnetz kann durch Zugriffskontrolllisten () gesteuert werden. ACLs Sie benötigen nur eine ACL, und dieselbe ACL kann in mehreren Umgebungen verwendet werden.
- Der Netzwerkverkehr zu und von einer Instance kann von einer Amazon VPC-Sicherheitsgruppe gesteuert werden. Sie können zwischen einer und fünf Sicherheitsgruppen pro Umgebung verwenden.
- Der Netzwerkverkehr zu und von einer Instance kann auch durch VPC-Endpunktrichtlinien gesteuert werden. Wenn Ihr Unternehmen den Internetzugang innerhalb Ihrer Amazon VPC nicht erlaubt und Sie ein Amazon VPC-Netzwerk mit privatem Routing verwenden, ist eine VPC-Endpunktrichtlinie für die [VPC-Endpunkte und Apache Airflow AWS VPC-Endpunkte](#) erforderlich.

ACLsListen zur Netzwerkzugriffskontrolle ()

Eine [Netzwerkzugriffskontrollliste \(Network Access Control List, ACL\)](#) kann eingehenden und ausgehenden Verkehr auf Subnetzebene verwalten (nach Regeln zum Zulassen oder Verweigern). Eine ACL ist zustandslos, was bedeutet, dass Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr getrennt und explizit angegeben werden müssen. Es wird verwendet, um die Arten von Netzwerkverkehr anzugeben, die zu den Instances in einem VPC-Netzwerk ein- oder ausgehen dürfen.

Jede Amazon VPC hat eine Standard-ACL, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Datenverkehr zulässt. Sie können die Standard-ACL-Regeln bearbeiten oder eine benutzerdefinierte

ACL erstellen und sie an Ihre Subnetze anhängen. Einem Subnetz kann immer nur eine ACL zugeordnet sein, aber eine ACL kann mehreren Subnetzen zugeordnet werden.

(Empfohlenes) Beispiel ACLs

Das folgende Beispiel zeigt die ACL-Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr, die für eine Amazon-VPC mit öffentlichem Routing oder privatem Routing verwendet werden können.

Nummer der Regel	Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Source	Erlauben/Verweigern
100	Der gesamte IPv4 Verkehr	Alle	Alle	0.0.0.0/0	Sobald Sie die Details auf dieser Seite überprüft haben, klicken Sie auf
*	Der gesamte IPv4 Verkehr	Alle	Alle	0.0.0.0/0	Deny

VPC-Sicherheitsgruppen

Eine [VPC-Sicherheitsgruppe](#) fungiert als virtuelle Firewall, die den Netzwerkverkehr auf Instanzebene steuert. Eine Sicherheitsgruppe ist statusbehaftet, was bedeutet, dass sie antworten darf, wenn eine eingehende Verbindung zugelassen ist. Es wird verwendet, um die Arten von Netzwerkverkehr anzugeben, die von den Instances in einem VPC-Netzwerk empfangen werden dürfen.

Jede Amazon VPC hat eine Standardsicherheitsgruppe. Standardmäßig gibt es keine Regeln für eingehenden Datenverkehr. Es gibt eine ausgehende Regel, die den gesamten ausgehenden Verkehr zulässt. Sie können die Standardregeln für Sicherheitsgruppen bearbeiten oder eine benutzerdefinierte Sicherheitsgruppe erstellen und sie an Ihre Amazon VPC anhängen. Auf Amazon MWAA müssen Sie Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr konfigurieren, um den Datenverkehr auf Ihre NAT-Gateways zu leiten.

(Empfohlen) Beispiel für eine selbstreferenzierende Sicherheitsgruppe für alle Zugriffe

Das folgende Beispiel zeigt die Regeln für eingehende Sicherheitsgruppen, die den gesamten Datenverkehr für eine Amazon-VPC mit öffentlichem Routing oder privatem Routing zulassen. Die Sicherheitsgruppe in diesem Beispiel ist eine Regel, die sich selbst auf sich selbst bezieht.

Typ	Protocol (Protokoll)	Art der Quelle	Quelle		
Gesamter Datenverkehr	Alle	Alle	sg-0909e8 e81919/ group my- mwaa-vpc- security		

Im folgenden Beispiel werden die Regeln für ausgehende Sicherheitsgruppen angezeigt.

Typ	Protocol (Protokoll)	Art der Quelle	Quelle		
Gesamter Datenverkehr	Alle	Alle	0.0.0.0/0		

(Optional) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 5432 einschränkt

Das folgende Beispiel zeigt die Regeln für eingehende Sicherheitsgruppen, die den gesamten HTTPS-Verkehr auf Port 5432 für die Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank (im Besitz von Amazon MWAA) für Ihre Umgebung zulassen.

Note

Wenn Sie den Datenverkehr mithilfe dieser Regel einschränken möchten, müssen Sie eine weitere Regel hinzufügen, um TCP-Verkehr auf Port 443 zuzulassen.

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Source type (Quellentyp)	Quelle	
Custom TCP	TCP	5432	Benutzerdefiniert	sg-0909e8e81919/-group my-mwaa-vpc-security	

(Optional) Beispiel für eine Sicherheitsgruppe, die den eingehenden Zugriff auf Port 443 einschränkt

Das folgende Beispiel zeigt die Regeln für eingehende Sicherheitsgruppen, die den gesamten TCP-Verkehr auf Port 443 für den Apache Airflow Airflow-Webserver zulassen.

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Source type (Quellentyp)	Quelle	
HTTPS	TCP	443	Benutzerdefiniert	sg-0909e8e81919/-group my-mwaa-vpc-security	

VPC-Endpunktrichtlinien (nur privates Routing)

Eine [VPC-Endpunktrichtlinie \(AWS PrivateLink\)](#) steuert den Zugriff auf AWS Dienste von Ihrem privaten Subnetz aus. Eine VPC-Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressourcenrichtlinie, die Sie Ihrem VPC-Gateway oder Schnittstellenendpunkt zuordnen. In diesem Abschnitt werden die Berechtigungen beschrieben, die für die VPC-Endpunktrichtlinien für jeden VPC-Endpunkt erforderlich sind.

Wir empfehlen, für jeden der von Ihnen erstellten VPC-Endpoints eine VPC-Schnittstellen-Endpunktrichtlinie zu verwenden, die vollen Zugriff auf alle AWS Dienste ermöglicht, und Ihre Ausführungsrolle ausschließlich für Berechtigungen zu verwenden. AWS

(Empfohlen) Beispiel für eine VPC-Endpunktrichtlinie, um allen Zugriff zuzulassen

Das folgende Beispiel zeigt eine VPC-Schnittstellen-Endpunktrichtlinie für eine Amazon-VPC mit privatem Routing.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

(Empfohlen) Beispiel für eine Amazon S3 S3-Gateway-Endpunktrichtlinie zum Zulassen des Bucket-Zugriffs

Das folgende Beispiel zeigt eine VPC-Gateway-Endpunktrichtlinie, die den Zugriff auf die Amazon S3 S3-Buckets ermöglicht, die für Amazon ECR-Operationen für eine Amazon VPC mit privatem Routing erforderlich sind. Dies ist erforderlich, damit Ihr Amazon ECR-Image abgerufen werden kann, zusätzlich zu dem Bucket, in dem Ihre Dateien DAGs und die unterstützenden Dateien gespeichert sind.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::prod-us-east-1-starport-layer-bucket/*"]
    }
  ]
}
```


}

Verwaltung des Zugriffs auf servicespezifische Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA

Ein VPC-Endpunkt (AWS PrivateLink), mit dem Sie Ihre VPC privat mit Diensten verbinden können, auf denen gehostet wird, AWS ohne dass ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, VPN oder Firewall-Proxys erforderlich sind. Bei diesen Endpunkten handelt es sich um horizontal skalierbare und hochverfügbare virtuelle Geräte, die die Kommunikation zwischen Instances in Ihrer VPC und AWS Services ermöglichen. Auf dieser Seite werden die von Amazon MWAA erstellten VPC-Endpoints beschrieben und wie Sie auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow-Webserver zugreifen können, wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus in Amazon Managed Workflows for Apache Airflow gewählt haben.

Note

Wenn Sie sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff wählen, wird der VPC-Endpunkt für den Webserver automatisch von Amazon MWAA für die Worker-Konnektivität erstellt und verwaltet. Es ist kein zusätzliches VPC-Endpunkt-Setup erforderlich, und Sie müssen den Zugriff auf den VPC-Endpunkt nicht für den Browserzugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche konfigurieren.

Inhalt

- [Preisgestaltung](#)
- [Übersicht über VPC-Endpunkte](#)
 - [Modus für öffentlichen Netzwerkzugriff](#)
 - [Privater Netzwerkzugriffsmodus](#)
- [Erlaubnis, andere zu verwenden AWS service](#)
- [Zugreifen auf VPC-Endpoints](#)
 - [Zugreifen auf VPC-Endpunkte auf der Amazon VPC-Konsole](#)
 - [Identifizieren der privaten IP-Adressen Ihres Apache Airflow Airflow-Webserver und seines VPC-Endpunkts](#)
- [Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver \(privater Netzwerkzugriff\)](#)

- [Verwenden Sie ein AWS Client VPN](#)
- [Verwenden eines Linux-Bastion-Hosts](#)
- [Verwenden eines Load Balancer \(fortgeschritten\)](#)

Preisgestaltung

- [AWS PrivateLink Preise](#)

Übersicht über VPC-Endpunkte

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellen, erstellt Amazon MWAA zwischen einem und zwei VPC-Endpunkten für Ihre Umgebung. Diese Endpunkte werden als Elastic Network Interfaces (ENIs) mit privaten IPs in Ihrer Amazon VPC angezeigt. Nachdem diese Endpunkte erstellt wurden, wird jeglicher Datenverkehr, der für diese IPs bestimmt ist, privat oder öffentlich an die entsprechenden AWS Dienste weitergeleitet, die von Ihrer Umgebung verwendet werden.

Modus für öffentlichen Netzwerkzugriff

Wenn Sie den Modus Öffentlicher Netzwerkzugriff für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver gewählt haben, wird der Netzwerkverkehr öffentlich über das Internet geleitet.

- Amazon MWAA erstellt einen VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihre Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank. Der Endpunkt wird in den Availability Zones erstellt, die Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sind, und ist unabhängig von anderen. AWS-Konten
- Amazon MWAA bindet dann eine IP-Adresse aus Ihren privaten Subnetzen an die Schnittstellenendpunkte. Dies soll die bewährte Methode unterstützen, eine einzelne IP aus jeder Availability Zone der Amazon VPC zu binden.

Privater Netzwerkzugriffsmodus

Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver gewählt haben, wird der Netzwerkverkehr innerhalb Ihrer Amazon VPC privat weitergeleitet.

- Amazon MWAA erstellt einen VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver und einen Schnittstellenendpunkt für Ihre Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank. Die Endpunkte werden in den Availability Zones erstellt, die Ihren privaten Subnetzen zugeordnet sind, und sind unabhängig von anderen. AWS-Konten

- Amazon MWAA bindet dann eine IP-Adresse aus Ihren privaten Subnetzen an die Schnittstellenendpunkte. Dies soll die bewährte Methode unterstützen, eine einzelne IP aus jeder Availability Zone der Amazon VPC zu binden.

Erlaubnis, andere zu verwenden AWS service

Die Schnittstellenendpunkte verwenden die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung in AWS Identity and Access Management (IAM), um die Berechtigungen für AWS Ressourcen zu verwalten, die von Ihrer Umgebung verwendet werden. Da immer mehr AWS Dienste für eine Umgebung aktiviert werden, müssen Sie für jeden Dienst Berechtigungen mithilfe der Ausführungsrolle Ihrer Umgebung konfigurieren. Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).

Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver ausgewählt haben, müssen Sie auch in der VPC-Endpunkttrichtlinie für jeden Endpunkt eine Genehmigung zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “VPC-Endpunkttrichtlinien \(nur privates Routing\)”](#)

Zugreifen auf VPC-Endpoints

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie auf die von Amazon MWAA erstellten VPC-Endpoints zugreifen und wie Sie die privaten IP-Adressen für Ihren Apache Airflow VPC-Endpoint identifizieren.

Zugreifen auf VPC-Endpunkte auf der Amazon VPC-Konsole

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte für den Zugriff auf die von Amazon MWAA erstellten VPC-Endpunkte sowie auf alle VPC-Endpunkte beschrieben, die Sie möglicherweise erstellt haben, wenn Sie privates Routing für Ihre Amazon VPC verwenden.

So greifen Sie auf die VPC-Endpoints zu

1. Öffnen Sie die [Seite Endpoints](#) in der Amazon VPC-Konsole.
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region
3. Sehen Sie sich die von Amazon MWAA erstellten VPC-Schnittstellenendpunkte und alle VPC-Endpunkte an, die Sie möglicherweise erstellt haben, wenn Sie privates Routing in Ihrer Amazon VPC verwenden.

Weitere Informationen zu den VPC-Serviceendpunkten, die für eine Amazon VPC mit privatem Routing erforderlich sind, finden Sie unter. [Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing](#)

Identifizieren der privaten IP-Adressen Ihres Apache Airflow Airflow-Webserver und seines VPC-Endpunkts

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den Hostnamen Ihres Apache Airflow Airflow-Webserver und dessen VPC-Schnittstellenendpunkt sowie deren private IP-Adressen abrufen.

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl AWS Command Line Interface (AWS CLI), um den Hostnamen für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver abzurufen.

```
aws mwa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query  
'Environment.WebserverUrl'
```

Sie erhalten eine ähnliche Antwort wie die folgende:

```
"99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com"
```

2. Führen Sie einen Dig-Befehl für den Hostnamen aus, der in der Antwort des vorherigen Befehls zurückgegeben wurde. Beispiel:

```
dig CNAME +short 99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-  
west-2.airflow.amazonaws.com
```

Sie erhalten eine ähnliche Antwort wie die folgende:

```
vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-  
west-2.vpce.amazonaws.com.
```

3. Verwenden Sie den folgenden AWS Command Line Interface (AWS CLI) Befehl, um den DNS-Namen des VPC-Endpunkts abzurufen, der in der Antwort auf den vorherigen Befehl zurückgegeben wurde. Beispiel:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints | grep vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-  
svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com.
```

Sie erhalten eine ähnliche Antwort wie die folgende:

```
"DnsName": "vpce-066777a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com",
```

4. Führen Sie entweder den Befehl `nslookup` oder `dig` für Ihren Apache Airflow Airflow-Hostnamen und den DNS-Namen des VPC-Endpunkts aus, um die IP-Adressen abzurufen. Beispiel:

```
dig +short YOUR_AIRFLOW_HOST_NAME YOUR_AIRFLOW_VPC_ENDPOINT_DNS
```

Sie erhalten eine ähnliche Antwort wie die folgende:

```
192.0.5.1  
192.0.6.1
```

Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver (privater Netzwerkzugriff)

Wenn Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver ausgewählt haben, müssen Sie einen Mechanismus für den Zugriff auf den VPC-Schnittstellenendpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver erstellen. Sie müssen für diese Ressourcen dieselbe Amazon VPC, VPC-Sicherheitsgruppe und dieselben privaten Subnetze wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung verwenden.

Verwenden Sie ein AWS Client VPN

AWS Client VPN ist ein verwalteter clientbasierter VPN-Dienst, mit dem Sie sicher auf Ihre AWS Ressourcen und Ressourcen in Ihrem lokalen Netzwerk zugreifen können. Es bietet mithilfe des OpenVPN-Clients eine sichere TLS-Verbindung von jedem Standort aus.

Wir empfehlen, dem Amazon MWAA-Tutorial zu folgen, um ein Client VPN zu konfigurieren.: [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)

Verwenden eines Linux-Bastion-Hosts

Ein Bastion-Host ist ein Server, dessen Zweck es ist, den Zugriff auf ein privates Netzwerk von einem externen Netzwerk aus zu ermöglichen, z. B. über das Internet von Ihrem Computer aus. Linux-Instances befinden sich in einem öffentlichen Subnetz und sind mit einer Sicherheitsgruppe

eingrichtet, die den SSH-Zugriff von der Sicherheitsgruppe aus ermöglicht, die mit der zugrunde liegenden Amazon EC2 EC2-Instance verbunden ist, auf der der Bastion-Host ausgeführt wird.

Wir empfehlen, dem Amazon MWAA-Tutorial zu folgen, um einen Linux Bastion Host zu konfigurieren.: [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host](#)

Verwenden eines Load Balancer (fortgeschritten)

Im folgenden Abschnitt werden die Konfigurationen aufgeführt, die Sie auf einen [Application Load Balancer](#) anwenden müssen.

1. Zielgruppen. Sie müssen Zielgruppen verwenden, die auf die privaten IP-Adressen Ihres Apache Airflow Airflow-Webservers und dessen VPC-Schnittstellenendpunkt verweisen. Wir empfehlen, beide privaten IP-Adressen als Ihre registrierten Ziele anzugeben, da die Verwendung von nur einer die Verfügbarkeit verringern kann. Weitere Informationen zur Identifizierung der privaten IP-Adressen finden Sie unter [the section called “Identifizieren der privaten IP-Adressen Ihres Apache Airflow Airflow-Webservers und seines VPC-Endpunkts”](#).
2. Statuscodes. Wir empfehlen 200, 302 Statuscodes in Ihren Zielgruppeneinstellungen zu verwenden. Andernfalls werden die Ziele möglicherweise als fehlerhaft gekennzeichnet, wenn der VPC-Endpunkt für den Apache Airflow Airflow-Webserver mit einem Fehler reagiert. 302 Redirect
3. HTTPS-Listener. Sie müssen den Zielport für den Apache Airflow Airflow-Webserver angeben. Beispiel:

Protocol (Protokoll)	Port
HTTPS	443

4. ACM neue Domain. Wenn Sie ein SSL/TLS Zertifikat zuordnen möchten AWS Certificate Manager, müssen Sie eine neue Domain für den HTTPS-Listener für Ihren Load Balancer erstellen.
5. ACM-Zertifikatsregion. Wenn Sie ein SSL/TLS Zertifikat zuordnen möchten AWS Certificate Manager, müssen Sie es in dieselbe Umgebung hochladen AWS-Region wie in Ihrer Umgebung. Beispiel:

- Example Region, in die das Zertifikat hochgeladen werden soll

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem --private-key fileb://PrivateKey.pem --  
region us-west-2
```

Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing

Ein vorhandenes Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang benötigt zusätzliche VPC-Serviceendpunkte (AWS PrivateLink), um Apache Airflow auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow zu verwenden. Auf dieser Seite werden die VPC-Endpunkte beschrieben, die für die von Amazon MWAA verwendeten AWS Services erforderlich sind, die VPC-Endpunkte, die für Apache Airflow erforderlich sind, und wie die VPC-Endpunkte erstellt und an eine bestehende Amazon VPC mit privatem Routing angehängt werden.

Note

Wenn Sie sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff wählen, wird der VPC-Endpunkt für den Webserver automatisch von Amazon MWAA erstellt und verwaltet. Sie müssen keine VPC-Endpunkte für die Apache Airflow Airflow-Webserver-Konnektivität erstellen. Wenn Ihre Amazon VPC jedoch keinen Internetzugang hat, benötigen Sie dennoch VPC-Endpunkte für andere AWS Dienste (wie Amazon S3, CloudWatch Logs, SQS, KMS und Amazon ECR), wie auf dieser Seite beschrieben.

Inhalt

- [Preisgestaltung](#)
- [Privates Netzwerk und privates Routing](#)
- [\(Erforderlich\) VPC-Endpunkte](#)
- [Anhängen der erforderlichen VPC-Endpoints](#)
 - [VPC-Endpunkte erforderlich für AWS service](#)
 - [Für Apache Airflow sind VPC-Endpunkte erforderlich](#)
- [\(Optional\) Aktivieren Sie private IP-Adressen für Ihren Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt](#)

- [Route 53 verwenden](#)
- [VPCs mit benutzerdefiniertem DNS](#)

Preisgestaltung

- [AWS PrivateLink Preise](#)

Privates Netzwerk und privates Routing

Der private Netzwerkzugriffsmodus beschränkt den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für](#) Ihre Umgebung gewährt wurde.

Wenn Sie eine Umgebung mit privatem Netzwerkzugriff erstellen, müssen Sie alle Ihre Abhängigkeiten in ein Python-Radarchiv (.whl) packen und dann auf das .whl in Ihrem `requirements.txt`. Anweisungen zum Paketieren und Installieren Ihrer Abhängigkeiten mit Wheel finden Sie unter [Abhängigkeiten mit Python Wheel verwalten](#).

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Option Privates Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

- Privates Routing. Eine [Amazon-VPC ohne Internetzugang schränkt den](#) Netzwerkverkehr innerhalb der VPC ein. Auf dieser Seite wird davon ausgegangen, dass Ihre Amazon VPC keinen Internetzugang hat und VPC-Endpunkte für jeden von Ihrer Umgebung genutzten AWS Service sowie VPC-Endpunkte für Apache Airflow in derselben AWS-Region und Amazon VPC wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung benötigt.

(Erforderlich) VPC-Endpunkte

Im folgenden Abschnitt werden die erforderlichen VPC-Endpunkte angezeigt, die für eine Amazon-VPC ohne Internetzugang erforderlich sind. Es listet die VPC-Endpunkte für jeden AWS Service auf, der von Amazon MWAA verwendet wird, einschließlich der VPC-Endpunkte, die für Apache Airflow benötigt werden.

```
com.amazonaws.us-east-1.s3
```



```
com.amazonaws.us-east-1.monitoring
com.amazonaws.us-east-1.logs
com.amazonaws.us-east-1.sqs
com.amazonaws.us-east-1.kms
```

Note

Wenn Sie Transit Gateway oder ein anderes Routing verwenden, das nicht direkt zu den AWS API-Endpunkten führt, empfehlen wir Ihnen, AWS PrivateLink zu Ihren Amazon MWAA-Subnetzen private Subnetze für die folgenden Dienste hinzuzufügen:

- Amazon S3
- Amazon SQS
- CloudWatch Logs
- CloudWatch Metriken
- AWS KMS (falls zutreffend)

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Amazon MWAA-Umgebung sicher und effizient mit diesen Diensten kommunizieren kann, ohne den Datenverkehr über das öffentliche Internet weiterzuleiten, wodurch Sicherheit und Leistung verbessert werden.

Anhängen der erforderlichen VPC-Endpoints

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Anhängen der erforderlichen VPC-Endpunkte für eine Amazon-VPC mit privatem Routing beschrieben.

VPC-Endpunkte erforderlich für AWS service

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zum Anhängen der VPC-Endpunkte für die von einer Umgebung verwendeten AWS Services an eine bestehende Amazon VPC beschrieben.

So fügen Sie VPC-Endpunkte an Ihre privaten Subnetze an

1. Öffnen Sie die [Seite Endpoints](#) in der Amazon VPC-Konsole.
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region
3. Erstellen Sie den Endpunkt für Amazon S3:

- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
- b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen: ein **.s3** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
- c. Wir empfehlen, den für den Gateway-Typ aufgelisteten Dienstendpunkt auszuwählen.

Beispiel: **com.amazonaws.us-west-2.s3 amazon Gateway**

- d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass privates DNS aktiviert ist, indem Sie DNS-Name aktivieren auswählen.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
4. Erstellen Sie den Endpunkt für CloudWatch Logs:
- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwort suchen: ein **.logs** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
5. Erstellen Sie den Endpunkt für die CloudWatch Überwachung:
- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwort suchen: ein **.monitoring** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.

- e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
6. Erstellen Sie den Endpunkt für Amazon SQS:
- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen: ein **.sqs** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
7. Erstellen Sie den Endpunkt für AWS KMS:
- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwort suchen: ein **.kms** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

Für Apache Airflow sind VPC-Endpunkte erforderlich

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zum Anhängen der VPC-Endpunkte für Apache Airflow an eine bestehende Amazon VPC beschrieben.

So fügen Sie VPC-Endpunkte an Ihre privaten Subnetze an

1. Öffnen Sie die [Seite Endpoints](#) in der Amazon VPC-Konsole.
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region
3. Erstellen Sie den Endpunkt für die Apache Airflow API:
 - a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen: ein **.airflow.api** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
4. Erstellen Sie den ersten Endpunkt für die Apache Airflow Airflow-Umgebung:
 - a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
 - b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen: ein **.airflow.env** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
 - c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
 - d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
 - e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
 - f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
 - g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
 - h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

5. Erstellen Sie den zweiten Endpunkt für Apache Airflow Airflow-Operationen:

- a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
- b. Geben Sie in das Textfeld Nach Attributen filtern oder nach Schlüsselwörtern suchen: ein **.airflow.ops** und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
- c. Wählen Sie den Dienstendpunkt aus.
- d. Wählen Sie die Amazon VPC Ihrer Umgebung in VPC.
- e. Stellen Sie sicher, dass Ihre beiden privaten Subnetze in verschiedenen Availability Zones ausgewählt sind und dass die Option DNS-Name aktivieren aktiviert ist.
- f. Wählen Sie die Amazon VPC-Sicherheitsgruppen Ihrer Umgebung aus.
- g. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Vollzugriff aus.
- h. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

(Optional) Aktivieren Sie private IP-Adressen für Ihren Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt

Amazon S3 Interface-Endpunkte unterstützen kein privates DNS. Die S3-Endpunktanfragen werden immer noch zu einer öffentlichen IP-Adresse aufgelöst. Um die S3-Adresse in eine private IP-Adresse aufzulösen, müssen Sie [in Route 53 eine private gehostete Zone](#) für den regionalen S3-Endpunkt hinzufügen.

Route 53 verwenden

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Aktivieren privater IP-Adressen für einen S3-Interface-Endpunkt mithilfe von Route 53 beschrieben.

1. Erstellen Sie eine private gehostete Zone für Ihren Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt (z. B. s3.eu-west-1.amazonaws.com) und verknüpfen Sie sie mit Ihrer Amazon VPC.
2. Erstellen Sie einen ALIAS A-Eintrag für Ihren Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt (z. B. s3.eu-west-1.amazonaws.com), der in den DNS-Namen Ihres VPC-Schnittstellen-Endpunkts aufgelöst wird.
3. Erstellen Sie einen ALIAS. Ein Platzhaltereintrag für Ihren Amazon S3 S3-Schnittstellenendpunkt (z. B. *. s3.eu-west-1.amazonaws.com), der in den DNS-Namen des VPC-Schnittstellenendpunkts aufgelöst wird.

VPCs mit benutzerdefiniertem DNS

Wenn Ihre Amazon VPC benutzerdefiniertes DNS-Routing verwendet, müssen Sie die Änderungen in Ihrem DNS-Resolver (nicht Route 53, normalerweise eine EC2-Instance, auf der ein DNS-Server läuft) vornehmen, indem Sie einen CNAME-Eintrag erstellen. Beispiel:

```
Name: s3.us-west-2.amazonaws.com
Type: CNAME
Value: *.vpce-0f67d23e37648915c-e2q2e2j3.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com
```

Verwaltung Ihrer eigenen Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA

Amazon MWAA verwendet Amazon VPC-Endpunkte zur Integration mit verschiedenen AWS Services, die für die Einrichtung einer Apache Airflow Airflow-Umgebung erforderlich sind. Die Verwaltung eigener Endpunkte hat zwei Hauptanwendungsfälle:

1. Das bedeutet, dass Sie Apache Airflow Airflow-Umgebungen in einer gemeinsam genutzten Amazon VPC erstellen können, wenn Sie mehrere [AWS Organizations](#) Ressourcen verwalten AWS-Konten und gemeinsam nutzen.
2. Sie können damit restriktivere Zugriffsrichtlinien verwenden, indem Sie Ihre Berechtigungen auf die spezifischen Ressourcen einschränken, die Ihre Endgeräte verwenden.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre eigenen VPC-Endpunkte zu verwalten, sind Sie dafür verantwortlich, Ihre eigenen Endpunkte für die Umgebung RDS für die PostgreSQL-Datenbank und für den Umgebungswebserver zu erstellen.

Weitere Informationen darüber, wie Amazon MWAA Apache Airflow in der Cloud bereitstellt, finden Sie im [Amazon](#) MWAA-Architekturdiagramm.

Important

Amazon MWAA validiert die Auswahl des IP-Adresstyps (AddressType) für vom Kunden verwaltete Endgeräte nicht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese korrekt angeben AddressType (gültige Optionen sind oder). IPv4 IPv6

Eine Umgebung in einer gemeinsam genutzten Amazon VPC erstellen

Wenn Sie mehrere AWS-Konten gemeinsam [AWS Organizations](#)genutzte Ressourcen verwalten, können Sie vom Kunden verwaltete VPC-Endpunkte mit Amazon MWAA verwenden, um Umgebungsressourcen mit einem anderen Konto in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.

Wenn Sie den gemeinsamen VPC-Zugriff konfigurieren, teilt sich das Konto, dem die Haupt-Amazon-VPC (Eigentümer) gehört, die beiden von Amazon MWAA benötigten privaten Subnetze mit anderen Konten (Teilnehmern), die derselben Organisation angehören. Teilnehmerkonten, die diese Subnetze gemeinsam nutzen, können Umgebungen in der gemeinsam genutzten Amazon VPC anzeigen, erstellen, ändern und löschen.

Angenommen, Sie haben ein KontoOwner, das als Root Konto in der Organisation fungiert und Eigentümer der Amazon VPC-Ressourcen ist, und ein TeilnehmerkontoParticipant, ein Mitglied derselben Organisation. Wenn eine neue Amazon MWAA in Amazon VPC Participant erstellt wirdOwner, mit der sie gemeinsam genutzt wird, erstellt Amazon MWAA zunächst die Service-VPC-Ressourcen und wechselt dann in einen [PENDING](#)Status für bis zu 72 Stunden.

Nachdem sich der Umgebungsstatus von CREATING zu geändert hat, erstellt ein PrincipalPENDING, der im Namen von handelt, die erforderlichen Endpunkte. Owner Zu diesem Zweck listet Amazon MWAA die Datenbank und den Webserver-Endpunkt in der Amazon MWAA-Konsole auf. Sie können auch die [GetEnvironment](#)API-Aktion aufrufen, um die Service-Endpunkte abzurufen.

Note

Wenn es sich bei der Amazon-VPC, die Sie für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen verwenden, um eine private Amazon-VPC handelt, müssen Sie dennoch die unter beschriebenen Schritte ausführen. [the section called “Verwaltung des Zugriffs auf VPC-Endpunkte”](#) Das Thema behandelt die Einrichtung verschiedener Amazon VPC-Endpunkte im Zusammenhang mit anderen AWS Services, die AWS sich in Amazon ECR, Amazon ECS und Amazon SQS integrieren lassen. Diese Dienste sind für den Betrieb und die Verwaltung Ihrer Apache Airflow Airflow-Umgebung in der Cloud unerlässlich.

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Amazon MWAA-Umgebung in einer gemeinsam genutzten VPC erstellen, benötigen Sie die folgenden Ressourcen:

- Ein AWS-Konto, Owner das als Konto verwendet werden soll, dem die Amazon VPC gehört.
- Eine [AWS Organizations](#) Organisationseinheit, die als Stamm *MyOrganization* erstellt wurde.
- Eine zweite AWS-Konto, Participant, unter *MyOrganization*, dient dem Teilnehmerkonto, das die neue Umgebung erstellt.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, sich mit den [Verantwortlichkeiten und Berechtigungen für Eigentümer und Teilnehmer](#) bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen in Amazon VPC vertraut zu machen.

Erstellen Sie die Amazon VPC

Erstellen Sie zunächst eine neue Amazon VPC, die die Eigentümer- und Teilnehmerkonten gemeinsam nutzen werden:

1. Melden Sie sich bei der Konsole an *Owner*, indem Sie die CloudFormation Konsole öffnen. Verwenden Sie die folgende Vorlage, um einen Stack zu erstellen. Dieser Stack stellt eine Reihe von Netzwerkressourcen bereit, darunter eine Amazon-VPC und die Subnetze, die sich die beiden Konten in diesem Szenario teilen werden.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: >-
This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets spread
across two Availability Zones. It deploys an internet gateway, with a default
route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ),
and default routes for them in the private subnets.
Parameters:
  EnvironmentName:
    Description: An environment name that is prefixed to resource names
    Type: String
    Default: mwaa-
  VpcCIDR:
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for this VPC
    Type: String
    Default: 10.192.0.0/16
  PublicSubnet1CIDR:
    Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first
    Availability Zone
    Type: String
    Default: 10.192.10.0/24
```



```
PublicSubnet2CIDR:
  Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second
Availability Zone
  Type: String
  Default: 10.192.11.0/24
PrivateSubnet1CIDR:
  Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first
Availability Zone
  Type: String
  Default: 10.192.20.0/24
PrivateSubnet2CIDR:
  Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second
Availability Zone
  Type: String
  Default: 10.192.21.0/24
Resources:
  VPC:
    Type: 'AWS::EC2::VPC'
    Properties:
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Ref EnvironmentName
  InternetGateway:
    Type: 'AWS::EC2::InternetGateway'
    Properties:
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Ref EnvironmentName
  InternetGatewayAttachment:
    Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
    Properties:
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
      VpcId: !Ref VPC
  PublicSubnet1:
    Type: 'AWS::EC2::Subnet'
    Properties:
      VpcId: !Ref VPC
      AvailabilityZone: !Select
```

```

    - 0
    - !GetAZs ''
  CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR
  MapPublicIpOnLaunch: true
  Tags:
    - Key: Name
      Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)'
PublicSubnet2:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 1
      - !GetAZs ''
  CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR
  MapPublicIpOnLaunch: true
  Tags:
    - Key: Name
      Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)'
PrivateSubnet1:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 0
      - !GetAZs ''
  CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
  MapPublicIpOnLaunch: false
  Tags:
    - Key: Name
      Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)'
PrivateSubnet2:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 1
      - !GetAZs ''
  CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
  MapPublicIpOnLaunch: false
  Tags:
    - Key: Name
      Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)'
NatGateway1EIP:

```

```
Type: 'AWS::EC2::EIP'
DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
  Domain: vpc
NatGateway2EIP:
  Type: 'AWS::EC2::EIP'
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc
NatGateway1:
  Type: 'AWS::EC2::NatGateway'
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1
NatGateway2:
  Type: 'AWS::EC2::NatGateway'
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2
PublicRouteTable:
  Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Routes'
DefaultPublicRoute:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    GatewayId: !Ref InternetGateway
PublicSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1
PublicSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2
PrivateRouteTable1:
```

```
Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
Properties:
  VpcId: !Ref VPC
  Tags:
    - Key: Name
      Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)'
DefaultPrivateRoute1:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway1
PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1
PrivateRouteTable2:
  Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)'
DefaultPrivateRoute2:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway2
PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2
SecurityGroup:
  Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
  Properties:
    GroupName: mwa-a-security-group
    GroupDescription: Security group with a self-referencing inbound rule.
    VpcId: !Ref VPC
SecurityGroupIngress:
  Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
  Properties:
```

```

GroupId: !Ref SecurityGroup
IpProtocol: '-1'
SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup
Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC
    Value: !Ref VPC
    PublicSubnets:
      Description: A list of the public subnets
      Value: !Join
        - ','
        - - !Ref PublicSubnet1
          - !Ref PublicSubnet2
    PrivateSubnets:
      Description: A list of the private subnets
      Value: !Join
        - ','
        - - !Ref PrivateSubnet1
          - !Ref PrivateSubnet2
    PublicSubnet1:
      Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability
Zone
      Value: !Ref PublicSubnet1
    PublicSubnet2:
      Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability
Zone
      Value: !Ref PublicSubnet2
    PrivateSubnet1:
      Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability
Zone
      Value: !Ref PrivateSubnet1
    PrivateSubnet2:
      Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability
Zone
      Value: !Ref PrivateSubnet2
    SecurityGroupIngress:
      Description: Security group with self-referencing inbound rule
      Value: !Ref SecurityGroupIngress

```

2. Nachdem die neuen Amazon VPC-Ressourcen bereitgestellt wurden, navigieren Sie zur AWS Resource Access Manager Konsole und wählen Sie Create resource share aus.
3. Wählen Sie die Subnetze, die Sie im ersten Schritt erstellt haben, aus der Liste der verfügbaren Subnetze aus, mit denen Sie Daten teilen können. Participant

Erstellen der -Umgebung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Amazon MWAA-Umgebung mit kundenverwalteten Amazon VPC-Endpunkten zu erstellen.

1. Melden Sie sich mit Participant der Amazon MWAA-Konsole an und öffnen Sie sie. Schließen Sie Schritt eins ab: Geben Sie Details an, um einen Amazon S3 S3-Bucket, einen DAG-Ordner und Abhängigkeiten für Ihre neue Umgebung anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte](#).
2. Wählen Sie auf der Seite Erweiterte Einstellungen konfigurieren unter Netzwerk die Subnetze aus der gemeinsam genutzten Amazon VPC aus.
3. Wählen Sie unter Endpoint Management die Option CUSTOMER aus der Dropdownliste aus.
4. Behalten Sie die Standardeinstellung für die übrigen Optionen auf der Seite bei und wählen Sie dann auf der Seite Überprüfen und erstellen die Option Umgebung erstellen aus.

Die Umgebung beginnt in einem CREATING Zustand und wechselt dann zuPENDING. Wenn die Umgebung aktiviert istPENDING, notieren Sie sich mithilfe der Konsole den Namen des Datenbankendpunkts und den Dienstnamen des Webserver-Endpunkts (wenn Sie einen privaten Webserver einrichten).

Wenn Sie mit der Amazon MWAA-Konsole eine neue Umgebung erstellen. Amazon MWAA erstellt eine neue Sicherheitsgruppe mit den erforderlichen Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr. Notieren Sie sich die Sicherheitsgruppen-ID.

Im nächsten Abschnitt Owner werden die Service-Endpunkte und die Sicherheitsgruppen-ID verwendet, um neue Amazon VPC-Endpunkte in der gemeinsam genutzten Amazon VPC zu erstellen.

Amazon VPC-Endpoints erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Amazon VPC-Endpoints für Ihre Umgebung zu erstellen.

1. Melden Sie sich AWS-Managementkonsole mit dem Öffnen Owner an. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus und erstellen Sie dann eine neue Sicherheitsgruppe in der gemeinsam genutzten Amazon VPC mit den folgenden Regeln für eingehende und ausgehende Nachrichten:

	Typ	Protocol (Protokoll)	Source type (Quellentyp)	Quelle
Eingehend	Gesamter Datenverkehr	Alle	Alle	Ihre Umgebungs- sicherheits- gruppe
Ausgehend	Gesamter Datenverkehr	Alle	Alle	0.0.0.0/0

Warning

Das Owner Konto muss eine Sicherheitsgruppe im Owner Konto einrichten, um den Datenverkehr von der neuen Umgebung zur gemeinsam genutzten Amazon-VPC zuzulassen. Sie können dies tun, indem Sie eine neue Sicherheitsgruppe in Owner erstellen oder eine bestehende bearbeiten.

- Wählen Sie Endpoints aus und erstellen Sie dann neue Endpoints für die Umgebungsdatenbank und den Webserver (falls im privaten Modus). Verwenden Sie dabei die Namen der Endpunktdienste aus den vorherigen Schritten. Wählen Sie die gemeinsam genutzte Amazon-VPC, die Subnetze, die Sie für die Umgebung verwendet haben, und die Sicherheitsgruppe der Umgebung aus.

Im Erfolgsfall ändert sich die Umgebung zunächst von PENDING Zurück zu CREATING und dann endgültig zu. AVAILABLE Wenn dies der Fall ist, können Sie sich bei der Apache Airflow Airflow-Konsole anmelden.

Gemeinsame Amazon VPC-Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgende Referenz, um Probleme zu lösen, die beim Erstellen von Umgebungen in einer gemeinsam genutzten Amazon VPC auftreten.

Umgebung im Status „**CREATE_FAILED**“Danach**PENDING**“

- Stellen Sie sicher, Owner dass die Subnetze gemeinsam Participant genutzt werden [AWS Resource Access Manager](#).

- Stellen Sie sicher, dass die Amazon VPC-Endpoints für die Datenbank und den Webserver in denselben Subnetzen erstellt wurden, die der Umgebung zugeordnet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die für Ihre Endgeräte verwendete Sicherheitsgruppe Datenverkehr von den für die Umgebung verwendeten Sicherheitsgruppen zulässt. Das Owner Konto erstellt Regeln, die Participant wie folgt auf die Sicherheitsgruppe verweisen `123456789012/security-group-id`:

Typ	Protocol (Protokoll)	Source type (Quellentyp)	Quelle
Gesamter Datenverkehr	Alle	Alle	<code>123456789012 /sg-0909e8e81919</code>

Weitere Informationen finden Sie unter [Zuständigkeiten und Berechtigungen für Eigentümer und Teilnehmer](#)

Die Umgebung ist im **PENDING** Status stecken geblieben

Überprüfen Sie den Status jedes VPC-Endpunkts, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist `Available`. Wenn Sie eine Umgebung mit einem privaten Webserver konfigurieren, müssen Sie auch einen Endpunkt für den Webserver erstellen. Wenn die Umgebung nicht mehr funktioniert `PENDING`, kann dies darauf hindeuten, dass der private Webserver-Endpunkt fehlt.

Fehler empfangen **The Vpc Endpoint Service '`vpce-service-name`' does not exist**

Wenn Sie auf den folgenden Fehler verweisen, stellen Sie sicher, dass das Konto, das die Endpoints erstellt, das Owner Konto ist, dem die gemeinsam genutzte VPC gehört:

```
ClientError: An error occurred (InvalidServiceName) when calling the
CreateVpcEndpoint operation:
```

```
The Vpc Endpoint Service 'vpce-service-name' does not exist
```


Tutorials für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Dieses Handbuch enthält step-by-step Anleitungen zur Verwendung und Konfiguration einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung.

Topics

- [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#)
- [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host](#)
- [Tutorial: Beschränken des Zugriffs eines Amazon MWAA-Benutzers auf eine Teilmenge von DAGs](#)
- [Tutorial: Automatisieren Sie die Verwaltung Ihrer eigenen Umgebungsendpunkte auf Amazon MWAA](#)

Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Erstellen eines VPN-Tunnels von Ihrem Computer zum Apache Airflow Airflow-Webserver für Ihre Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung. Um über einen VPN-Tunnel eine Verbindung zum Internet herzustellen, müssen Sie zunächst einen Endpunkt erstellen. AWS Client VPN Nach der Einrichtung fungiert ein Client-VPN-Endpunkt als VPN-Server, der eine sichere Verbindung von Ihrem Computer zu den Ressourcen in Ihrer VPC ermöglicht. Anschließend stellen Sie von Ihrem Computer aus mithilfe von [AWS Client VPN for Desktop eine Verbindung zum](#) Client VPN her.

Note

Dieses Tutorial bezieht sich auf den privaten Netzwerkzugriffsmodus. Wenn Sie sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff wählen, benötigen Sie kein VPN, um auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, da sie über das Internet zugänglich ist.

Sections

- [Privates Netzwerk](#)
- [Anwendungsfälle](#)

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Ziele](#)
- [\(Optional\) Erster Schritt: Identifizieren Sie Ihre VPC, CIDR-Regeln und VPC-Sicherheit](#)
- [Schritt zwei: Erstellen Sie die Server- und Client-Zertifikate](#)
- [Schritt drei: Speichern Sie CloudFormation Vorlage lokal](#)
- [Schritt 4: Erstellen Sie das Client VPN CloudFormation Stack](#)
- [Fünfter Schritt: Subnetze mit Ihrem Client VPN verknüpfen](#)
- [Schritt 6: Fügen Sie Ihrem Client VPN eine Regel für den Autorisierungseingang hinzu](#)
- [Schritt 7: Laden Sie die Client-VPN-Endpunktkonfigurationsdatei herunter](#)
- [Schritt acht: Stellen Sie eine Verbindung zum her AWS Client VPN](#)
- [Als nächstes](#)

Privates Netzwerk

In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver ausgewählt haben.

Der private Netzwerkzugriffsmodus beschränkt den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für](#) Ihre Umgebung gewährt wurde.

Wenn Sie eine Umgebung mit privatem Netzwerkzugriff erstellen, müssen Sie alle Ihre Abhängigkeiten in ein Python-Radarchiv (.whl) packen und dann auf das .whl in Ihrem `requirements.txt`. Anweisungen zum Paketieren und Installieren Ihrer Abhängigkeiten mit Wheel finden Sie unter [Abhängigkeiten mit Python Wheel verwalten](#).

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Option Privates Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

Anwendungsfälle

Sie können dieses Tutorial verwenden, bevor oder nachdem Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellt haben. Sie müssen dieselbe Amazon VPC, dieselben VPC-Sicherheitsgruppen und dieselben

privaten Subnetze wie Ihre Umgebung verwenden. Wenn Sie dieses Tutorial verwenden, nachdem Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellt haben, können Sie nach Abschluss der Schritte zur Amazon MWAA-Konsole zurückkehren und den Zugriffsmodus Ihres Apache Airflow Airflow-Webservers auf Privates Netzwerk ändern.

Bevor Sie beginnen

1. Suchen Sie nach Benutzerberechtigungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in AWS Identity and Access Management (IAM) über ausreichende Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von VPC-Ressourcen verfügt.
2. Verwenden Sie Ihre Amazon MWAA VPC. In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie das Client VPN einer vorhandenen VPC zuordnen. Die Amazon VPC muss sich in derselben Amazon AWS-Region MWAA-Umgebung befinden und über zwei private Subnetze verfügen. Wenn Sie keine Amazon VPC erstellt haben, verwenden Sie die CloudFormation Vorlage in [Option drei: Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#).

Ziele

In diesem Tutorial führen Sie folgende Aufgaben durch:

1. Erstellen Sie einen AWS Client VPN Endpunkt mithilfe einer CloudFormation Vorlage für eine bestehende Amazon VPC.
2. Generieren Sie Server- und Client-Zertifikate und Schlüssel und laden Sie dann das Serverzertifikat und den Schlüssel AWS Certificate Manager in dieselbe AWS-Region Amazon MWAA-Umgebung hoch.
3. Laden Sie eine Client-VPN-Endpunktkonfigurationsdatei für Ihr Client VPN herunter, ändern Sie sie und verwenden Sie die Datei, um ein VPN-Profil für die Verbindung mit dem Client VPN für Desktop zu erstellen.

(Optional) Erster Schritt: Identifizieren Sie Ihre VPC, CIDR-Regeln und VPC-Sicherheit

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie IDs für Ihre Amazon VPC und Ihre VPC-Sicherheitsgruppe finden und wie Sie die CIDR-Regeln identifizieren können, die Sie für die Erstellung Ihres Client VPN in den nachfolgenden Schritten benötigen.

Identifizieren Sie Ihre CIDR-Regeln

Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie Sie die CIDR-Regeln identifizieren, die Sie für die Erstellung Ihres Client VPN benötigen.

Um den CIDR für Ihr Client VPN zu identifizieren

1. Öffnen [Sie die Seite Ihre Amazon VPCs](#) auf der Amazon VPC-Konsole.
2. Verwenden Sie die Regionsauswahl in der Navigationsleiste, um dasselbe AWS-Region wie bei einer Amazon MWAA-Umgebung auszuwählen.
3. Wählen Sie Ihre Amazon VPC.
4. Angenommen, die CIDRs für Ihre privaten Subnetze lauten:
 - Privates Subnetz 1:10.192.10.0 /24
 - Privates Subnetz 2:10.192.11.0 /24

Wenn die CIDR für Ihre Amazon VPC 10.192.0.0 ist/16, dann wäre die Client-IPv4-CIDR, die Sie für Ihr Client VPN angeben würden, 10.192.0.0. /22

5. Speichern Sie diesen CIDR-Wert und den Wert Ihrer VPC-ID für nachfolgende Schritte.

Identifizieren Sie Ihre VPC und Sicherheitsgruppen

Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie Sie die ID Ihrer Amazon VPC und Ihrer Sicherheitsgruppen finden, die Sie für die Erstellung Ihres Client VPN benötigen.

Note

Möglicherweise verwenden Sie mehr als eine Sicherheitsgruppe. In den nachfolgenden Schritten müssen Sie alle Sicherheitsgruppen Ihrer VPC angeben.

Um die Sicherheitsgruppen zu identifizieren

1. Öffnen Sie die [Seite Sicherheitsgruppen](#) in der Amazon VPC-Konsole.
2. Verwenden Sie die Regionsauswahl in der Navigationsleiste, um die auszuwählen. AWS-Region
3. Suchen Sie in der VPC-ID nach der Amazon VPC und identifizieren Sie die Sicherheitsgruppen, die der VPC zugeordnet sind.

4. Speichern Sie die ID Ihrer Sicherheitsgruppen und VPC für nachfolgende Schritte.

Schritt zwei: Erstellen Sie die Server- und Client-Zertifikate

Client VPN-Endpunkte unterstützen bei RSA nur Schlüsselgrößen von 1024-Bit und 2048-Bit. Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie Sie OpenVPN easy-rsa verwenden, um die Server- und Client-Zertifikate und Schlüssel zu generieren und die Zertifikate dann mit der () auf ACM hochzuladen.

AWS Command Line Interface AWS CLI

Um die Client-Zertifikate zu erstellen

1. Folgen Sie diesen schnellen Schritten, um die Zertifikate zu erstellen und über den AWS CLI Abschnitt [Client-Authentifizierung und Autorisierung: Gegenseitige Authentifizierung](#) auf ACM hochzuladen.
2. In diesen Schritten müssen Sie beim Hochladen Ihrer Server- und Client-Zertifikate im AWS CLI Befehl dasselbe angeben AWS-Region wie eine Amazon MWAA-Umgebung. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie die Region in diesen Befehlen angeben können:

- a. Example Region für das Serverzertifikat

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://server.crt --private-key  
fileb://server.key --certificate-chain fileb://ca.crt --region us-west-2
```

- b. Example Region für das Client-Zertifikat

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://client1.domain.tld.crt  
--private-key fileb://client1.domain.tld.key --certificate-chain fileb://  
ca.crt --region us-west-2
```

- c. Speichern Sie nach diesen Schritten den Wert, der in der AWS CLI Antwort für die ARNs für Serverzertifikate und Clientzertifikate zurückgegeben wurde. Sie geben diese ARNs in Ihrer CloudFormation Vorlage an, um das Client VPN zu erstellen.
3. In diesen Schritten werden ein Client-Zertifikat und ein privater Schlüssel auf Ihrem Computer gespeichert. Hier ist ein Beispiel dafür, wo Sie diese Anmeldeinformationen finden können:

a. Example auf macOS

Auf macOS werden die Inhalte unter gespeichert/Users/*your-user*/custom_folder. Wenn Sie alle (ls -a) Inhalte dieses Verzeichnisses auflisten, erhalten Sie etwas Ähnliches wie das Folgende:

```
.  
..  
ca.crt  
client1.domain.tld.crt  
client1.domain.tld.key  
server.crt  
server.key
```

- b. Speichern Sie nach diesen Schritten den Inhalt oder notieren Sie sich den Speicherort des Client-Zertifikats unter und den privaten Schlüssel in client1.domain.tld.key. client1.domain.tld.crt Sie werden diese Werte zur Konfigurationsdatei für Ihr Client VPN hinzufügen.

Schritt drei: Speichern Sie CloudFormation Vorlage lokal

Der folgende Abschnitt enthält die CloudFormation Vorlage zum Erstellen des Client VPN. Sie müssen dieselben Amazon VPC, VPC-Sicherheitsgruppen und privaten Subnetze wie in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung angeben.

- Kopieren Sie den Inhalt der folgenden Vorlage und speichern Sie ihn lokal unter mwaa_vpn_client.yaml Sie können [die Vorlage auch herunterladen](#).

Ersetzen Sie die folgenden Werte:

- YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN**— Der ARN für Ihr client1.domain.tld-Zertifikat in ClientRootCertificateChainArn
- YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN**— Der ARN für Ihr Serverzertifikat in ServerCertificateArn.
- Die Client-IPv4-CIDR-Regel in ClientCidrBlock Eine CIDR-Regel von wird bereitgestellt. 10.192.0.0/22
- Ihre Amazon VPC-ID in VpcId. Eine VPC von vpc-010101010101 wird bereitgestellt.

- Ihre VPC-Sicherheitsgruppen-IDs in `SecurityGroupIds`. Eine Sicherheitsgruppe von `sg-0101010101` wird bereitgestellt.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: This template deploys a VPN Client Endpoint.
Resources:
  ClientVpnEndpoint:
    Type: 'AWS::EC2::ClientVpnEndpoint'
    Properties:
      AuthenticationOptions:
        - Type: "certificate-authentication"
          MutualAuthentication:
            ClientRootCertificateChainArn: "YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN"
      ClientCidrBlock: 10.192.0.0/22
      ClientConnectOptions:
        Enabled: false
      ConnectionLogOptions:
        Enabled: false
      Description: "MWA Client VPN"
      DnsServers: []
      SecurityGroupIds:
        - sg-0101010101
      SelfServicePortal: ''
      ServerCertificateArn: "YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN"
      SplitTunnel: true
      TagSpecifications:
        - ResourceType: "client-vpn-endpoint"
          Tags:
            - Key: Name
              Value: MWA-Client-VPN
      TransportProtocol: udp
      VpcId: vpc-010101010101
      VpnPort: 443
```

Note

Wenn Sie mehr als eine Sicherheitsgruppe für Ihre Umgebung verwenden, können Sie mehrere Sicherheitsgruppen im folgenden Format angeben:

```
SecurityGroupIds:
```

- sg-0112233445566778b
- sg-0223344556677889f

Schritt 4: Erstellen Sie das Client VPN CloudFormation Stack

Um das zu erstellen AWS Client VPN

1. Öffnen Sie die [AWS CloudFormation -Konsole](#).
2. Wählen Sie Vorlage ist fertig, Laden Sie eine Vorlagendatei hoch.
3. Wählen Sie Datei auswählen und wählen Sie Ihre `mwa_vpn_client.yaml` Datei aus.
4. Wählen Sie Weiter, Weiter aus.
5. Wählen Sie die Bestätigung aus und wählen Sie dann Stapel erstellen.

Fünfter Schritt: Subnetze mit Ihrem Client VPN verknüpfen

Um private Subnetze dem zuzuordnen AWS Client VPN

1. Öffnen Sie die [Amazon VPC-Konsole](#).
2. Wählen Sie die Seite Client VPN Endpoints.
3. Wählen Sie Ihr Client VPN und dann auf der Registerkarte Verknüpfungen die Option Assoziieren aus.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Folgendes aus:
 - Ihre Amazon VPC in VPC.
 - Eines Ihrer privaten Subnetze unter Wählen Sie ein Subnetz zum Zuordnen aus.
5. Wählen Sie Associate aus.

Note

Es dauert mehrere Minuten, bis die VPC und das Subnetz dem Client VPN zugeordnet sind.

Schritt 6: Fügen Sie Ihrem Client VPN eine Regel für den Autorisierungseingang hinzu

Sie müssen Ihrem Client VPN eine Regel für den Autorisierungseingang hinzufügen, die die CIDR-Regel für Ihre VPC verwendet. Wenn Sie bestimmte Benutzer oder Gruppen von Ihrer Active Directory-Gruppe oder Ihrem SAML-based Identity Provider (IdP) autorisieren möchten, lesen Sie die [Autorisierungsregeln](#) im Client-VPN-Handbuch.

Um das CIDR zum hinzuzufügen AWS Client VPN

1. Öffnen Sie die [Amazon VPC-Konsole](#).
2. Wählen Sie die Seite Client VPN Endpoints.
3. Wählen Sie Ihr Client VPN aus und wählen Sie dann auf der Registerkarte Autorisierung die Option Ingress autorisieren.
4. Machen Sie folgende Angaben:

- Die CIDR-Regel Ihrer Amazon VPC im Zielnetzwerk soll aktiviert werden. Beispiel:

```
10.192.0.0/16
```

- Wählen Sie unter Zugriff gewähren für die Option Allen Benutzern Zugriff gewähren aus.
 - Geben Sie im Feld Beschreibung einen aussagekräftigen Namen ein.
5. Wählen Sie Autorisierungsregel hinzufügen.

Note

Abhängig von den Netzwerkkomponenten für Ihre Amazon VPC müssen Sie diese Authorization Ingress Rule möglicherweise auch in Ihre Network Access Control List (NACL) aufnehmen.

Schritt 7: Laden Sie die Client-VPN-Endpunktkonfigurationsdatei herunter

So laden Sie die Konfigurationsdatei herunter

1. Folgen Sie diesen schnellen Schritten, um die Client-VPN-Konfigurationsdatei unter [Laden Sie die Client-VPN-Endpunktkonfigurationsdatei](#) herunterzuladen.

2. In diesen Schritten werden Sie aufgefordert, dem DNS-Namen Ihres Client-VPN-Endpunkts eine Zeichenfolge voranzustellen. Hier ein Beispiel:

- Example DNS-Name des Endpunkts

Wenn der DNS-Name Ihres Client-VPN-Endpunkts wie folgt lautet:

```
remote cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 443
```

Sie können eine Zeichenfolge hinzufügen, um Ihren Client-VPN-Endpunkt wie folgt zu identifizieren:

```
remote mwaavpn.cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 443
```

3. In diesen Schritten werden Sie aufgefordert, den Inhalt des Client-Zertifikats zwischen einem neuen Satz von `<cert></cert>` Tags und den Inhalt des privaten Schlüssels zwischen einem neuen Satz von `<key></key>` Tags hinzuzufügen. Hier ein Beispiel:
 - a. Öffnen Sie eine Befehlszeile und ändern Sie die Verzeichnisse zum Speicherort Ihres Client-Zertifikats und Ihres privaten Schlüssels.
 - b. Example macOS `client1.domain.tld.crt`

Um den Inhalt der `client1.domain.tld.crt` Datei auf macOS anzuzeigen, können Sie verwenden `cat client1.domain.tld.crt`.

Kopieren Sie den Wert aus dem Terminal und fügen Sie ihn `downloaded-client-config.ovpn` wie folgt ein:

```
ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
```

c. Example macOS client1.domain.tld.key

Um den Inhalt von anzuzeigen, können Sie verwenden. `client1.domain.tld.key cat client1.domain.tld.key`

Kopieren Sie den Wert aus dem Terminal und fügen Sie ihn `downloaded-client-config.ovpn` wie folgt ein:

```
ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
<key>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.key
-----END CERTIFICATE-----
</key>
```

Schritt acht: Stellen Sie eine Verbindung zum her AWS Client VPN

Der Client für AWS Client VPN wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie können Ihren Computer direkt mit verbinden, AWS Client VPN um ein durchgängiges VPN-Erlebnis zu erhalten.

Um eine Verbindung zum Client VPN herzustellen

1. Laden Sie das [AWS Client VPN für Desktop](#) herunter und installieren Sie es.
2. Öffnen Sie das AWS Client VPN.
3. Wählen Sie im VPN-Client-Menü Datei, Verwaltete Profile aus.
4. Wählen Sie Profil hinzufügen und dann `downloaded-client-config.ovpn`.
5. Geben Sie im Feld Anzeigenname einen aussagekräftigen Namen ein.
6. Wählen Sie Profil hinzufügen, Fertig.
7. Wählen Sie Connect aus.

Nachdem Sie sich mit dem Client VPN verbunden haben, müssen Sie die Verbindung zu anderen VPNs trennen, um auf Ressourcen in Ihrer Amazon VPC zugreifen zu können.

 Note

Möglicherweise müssen Sie den Client beenden und erneut beginnen, bevor Sie eine Verbindung herstellen können.

Als nächstes

- Erfahren Sie in, wie Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellen. [Erste Schritte mit von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#) Sie müssen eine Umgebung in derselben Umgebung AWS-Region wie das Client VPN erstellen und dieselbe VPC, dieselben privaten Subnetze und dieselbe Sicherheitsgruppe wie das Client VPN verwenden.

Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Erstellen eines SSH-Tunnels von Ihrem Computer zum Apache Airflow Airflow-Webserver für Ihre Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine Amazon MWAA-Umgebung erstellt haben. Nach der Einrichtung fungiert ein Linux Bastion Host als Jump-Server, der eine sichere Verbindung von Ihrem Computer zu den Ressourcen in Ihrer VPC ermöglicht. Anschließend verwenden Sie ein SOCKS-Proxy-Management-Add-on, um die Proxyeinstellungen in Ihrem Browser für den Zugriff auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu steuern.

 Note

Dieses Tutorial bezieht sich auf den privaten Netzwerkzugriffsmodus. Wenn Sie sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff wählen, benötigen Sie keinen Bastion-Host, um auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, da sie über das Internet zugänglich ist.

Sections

- [Privates Netzwerk](#)

- [Anwendungsfälle](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Ziele](#)
- [Erster Schritt: Erstellen Sie die Bastion-Instanz](#)
- [Schritt zwei: Erstellen Sie den SSH-Tunnel](#)
- [Schritt drei: Konfigurieren Sie die Bastion-Sicherheitsgruppe als Regel für eingehenden Datenverkehr](#)
- [Schritt 4: Kopieren Sie die Apache Airflow Airflow-URL](#)
- [Fünfter Schritt: Proxyeinstellungen konfigurieren](#)
- [Schritt 6: Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche](#)
- [Als nächstes](#)

Privates Netzwerk

In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver ausgewählt haben.

Der private Netzwerkzugriffsmodus beschränkt den Zugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Benutzer in Ihrer Amazon VPC, denen Zugriff auf die [IAM-Richtlinie für](#) Ihre Umgebung gewährt wurde.

Wenn Sie eine Umgebung mit privatem Netzwerkzugriff erstellen, müssen Sie alle Ihre Abhängigkeiten in ein Python-Radarchiv (.whl) packen und dann auf das .whl in Ihrem `requirements.txt` verweisen. Anweisungen zum Paketieren und Installieren Ihrer Abhängigkeiten mit Wheel finden Sie unter [Abhängigkeiten mit Python Wheel verwalten](#).

Die folgende Abbildung zeigt, wo Sie die Option Privates Netzwerk auf der Amazon MWAA-Konsole finden.

Anwendungsfälle

Sie können dieses Tutorial verwenden, nachdem Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellt haben. Sie müssen dieselbe Amazon VPC, dieselben VPC-Sicherheitsgruppen und dieselben öffentlichen Subnetze wie Ihre Umgebung verwenden.

Bevor Sie beginnen

1. Suchen Sie nach Benutzerberechtigungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in AWS Identity and Access Management (IAM) über ausreichende Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von VPC-Ressourcen verfügt.
2. Verwenden Sie Ihre Amazon MWAA VPC. In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie den Bastion-Host einer vorhandenen VPC zuordnen. Die Amazon VPC muss sich in derselben Region wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung befinden und über zwei private Subnetze verfügen, wie unter definiert. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
3. Erstellen Sie einen SSH-Schlüssel. Sie müssen einen Amazon EC2 EC2-SSH-Schlüssel (.pem) in derselben Region wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung erstellen, um eine Verbindung zu den virtuellen Servern herzustellen. Wenn Sie keinen SSH-Schlüssel haben, finden Sie weitere Informationen unter [Erstellen oder Importieren eines key pair](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Ziele

In diesem Tutorial führen Sie folgende Aufgaben durch:

1. Erstellen Sie eine Linux Bastion Host-Instanz mithilfe einer [CloudFormation Vorlage für eine bestehende VPC](#).
2. Autorisieren Sie eingehenden Datenverkehr zur Sicherheitsgruppe der Bastion-Instanz mithilfe einer Eingangsregel am Port. 22
3. Autorisieren Sie eingehenden Datenverkehr von der Sicherheitsgruppe einer Amazon MWAA-Umgebung zur Sicherheitsgruppe der Bastion-Instanz.
4. Erstellen Sie einen SSH-Tunnel zur Bastion-Instanz.
5. Installieren und konfigurieren Sie das FoxyProxy Add-on für den Firefox-Browser, um auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen.

Erster Schritt: Erstellen Sie die Bastion-Instanz

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zum Erstellen der Linux-Bastion-Instanz mithilfe einer [CloudFormation Vorlage für eine bestehende VPC](#) auf der CloudFormation Konsole beschrieben.

Um den Linux Bastion Host zu erstellen

1. Öffnen Sie die Seite [Deploy Quick Start](#) auf der CloudFormation Konsole.
2. Verwenden Sie die Regionsauswahl in der Navigationsleiste, um dieselbe Region AWS-Region wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung auszuwählen.
3. Wählen Sie Weiter aus.
4. Geben Sie einen Namen in das Textfeld Stackname ein, z. B. `mwa-linux-bastion`
5. Wählen Sie im Bereich Parameter, Netzwerkkonfiguration die folgenden Optionen aus:
 - a. Wählen Sie die VPC-ID Ihrer Amazon MWAA-Umgebung.
 - b. Wählen Sie die Public Subnet 1-ID Ihrer Amazon MWAA-Umgebung.
 - c. Wählen Sie die Public Subnet 2-ID Ihrer Amazon MWAA-Umgebung.
 - d. Geben Sie unter Allowed Bastion External Access CIDR den engstmöglichen Adressbereich (z. B. einen internen CIDR-Bereich) ein.

Note

Die einfachste Methode, einen Bereich zu identifizieren, besteht darin, denselben CIDR-Bereich wie Ihre öffentlichen Subnetze zu verwenden. Die öffentlichen Subnetze in der CloudFormation Vorlage auf der [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#) Seite lauten beispielsweise und. `10.192.10.0/24` `10.192.11.0/24`

6. Wählen Sie im Amazon EC2 EC2-Konfigurationsbereich Folgendes aus:
 - a. Wählen Sie Ihren SSH-Schlüssel in der Dropdownliste unter Name des Schlüsselpaars aus.
 - b. Geben Sie einen Namen in das Feld Bastion Host Name ein.
 - c. Wählen Sie „true“ für die TCP-Weiterleitung.

Warning

Die TCP-Weiterleitung muss in diesem Schritt auf true gesetzt werden. Andernfalls können Sie im nächsten Schritt keinen SSH-Tunnel erstellen.

7. Wählen Sie Weiter, Weiter aus.
8. Wählen Sie die Bestätigung aus und wählen Sie dann Stack erstellen aus.

Weitere Informationen zur Architektur Ihres Linux Bastion Hosts finden Sie unter [Linux Bastion Hosts on the AWS Cloud: Architektur](#).

Schritt zwei: Erstellen Sie den SSH-Tunnel

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie den SSH-Tunnel zu Ihrer Linux-Bastion erstellen. Ein SSH-Tunnel empfängt die Anfrage von Ihrer lokalen IP-Adresse zur Linux-Bastion, weshalb die TCP-Weiterleitung für die Linux-Bastion in den vorherigen Schritten auf TCP-Forwarding für die Linux-Bastion eingestellt wurde. `true`

macOS/Linux

Um einen Tunnel über die Befehlszeile zu erstellen

1. Öffnen Sie die [Instance-Seite](#) auf der Amazon EC2 EC2-Konsole.
2. Wählen einer Instance
3. Kopieren Sie die Adresse in Public IPv4 DNS. Beispiel, `ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com`.
4. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr SSH-Schlüssel gespeichert ist.
5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um mit SSH eine Verbindung zur Bastion-Instanz herzustellen. Ersetzen Sie den Beispielwert durch Ihren SSH-Schlüsselnamen in. `mykeypair.pem`

```
ssh -i mykeypair.pem -N -D 8157 ec2-user@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS
```

Windows (PuTTY)

Um einen Tunnel mit PuTTY zu erstellen

1. Öffnen Sie die [Instance-Seite](#) auf der Amazon EC2 EC2-Konsole.
2. Wählen einer Instance
3. Kopieren Sie die Adresse in Public IPv4 DNS. Beispiel, `ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com`.
4. Öffnen Sie [PuTTY](#) und wählen Sie Sitzung aus.

5. Geben Sie den Hostnamen im Feld Hostname als `ec2-user@ YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS` und den Port als `22`.
6. Erweitern Sie die Registerkarte SSH und wählen Sie Auth aus. Wählen Sie in der Datei mit dem privaten Schlüssel für die Authentifizierung Ihre lokale „ppk“-Datei aus.
7. Wählen Sie unter SSH die Registerkarte Tunnel und anschließend die Optionen Dynamisch und Automatisch aus.
8. Fügen Sie unter Quellport den 8157 Port (oder einen anderen ungenutzten Port) hinzu und lassen Sie das Feld Zielport leer. Wählen Sie Hinzufügen aus.
9. Wählen Sie die Registerkarte Sitzung und geben Sie einen Sitzungsnamen ein. Zum Beispiel `SSH Tunnel`.
10. Wählen Sie Speichern, Öffnen.

 Note

Möglicherweise müssen Sie eine Passphrase für Ihren öffentlichen Schlüssel eingeben.

 Note

Wenn Sie eine `Permission denied (publickey)` Fehlermeldung erhalten, empfehlen wir, das [AWSSupport-TroubleshootSSH](#) Tool zu verwenden und Run This Automation (Konsole) auszuwählen, um Fehler bei der SSH-Einrichtung zu beheben.

Schritt drei: Konfigurieren Sie die Bastion-Sicherheitsgruppe als Regel für eingehenden Datenverkehr

Der Zugriff auf die Server und der reguläre Internetzugang von den Servern aus sind mit einer speziellen Wartungssicherheitsgruppe möglich, die an diese Server angeschlossen ist. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie die Bastion-Sicherheitsgruppe als eingehende Datenverkehrsquelle zur VPC-Sicherheitsgruppe einer Umgebung konfiguriert wird.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Netzwerk die Option VPC-Sicherheitsgruppe aus.

4. Wählen Sie Edit inbound rules (Regeln für eingehenden Datenverkehr bearbeiten) aus.
5. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.
6. Wählen Sie Ihre VPC-Sicherheitsgruppen-ID in der Dropdownliste Quelle aus.
7. Lassen Sie die übrigen Optionen leer oder setzen Sie sie auf ihre Standardwerte.
8. Wählen Sie Regeln speichern aus.

Schritt 4: Kopieren Sie die Apache Airflow Airflow-URL

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Amazon MWAA-Konsole öffnen und die URL in die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche kopieren.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Kopieren Sie die URL in die Airflow-Benutzeroberfläche für nachfolgende Schritte.

Fünfter Schritt: Proxyeinstellungen konfigurieren

Wenn Sie einen SSH-Tunnel mit dynamischer Port-Weiterleitung verwenden, müssen Sie ein Add-On für die SOCKS-Proxy-Verwaltung einsetzen, um die Proxy-Einstellungen in Ihrem Browser zu steuern. Sie können beispielsweise die `--proxy-server` Funktion von Chromium verwenden, um eine Browsersitzung zu starten, oder die FoxyProxy Erweiterung im FireFox Mozilla-Browser verwenden.

Option eins: Richten Sie einen SSH-Tunnel mithilfe der lokalen Portweiterleitung ein

Wenn Sie keinen SOCKS-Proxy verwenden möchten, können Sie einen SSH-Tunnel mithilfe der lokalen Portweiterleitung einrichten. Der folgende Beispielbefehl greift auf die Amazon EC2 ResourceManagerEC2-Weboberfläche zu, indem er den Datenverkehr auf dem lokalen Port 8157 weiterleitet.

1. Öffnen Sie ein neues Befehlszeilenfenster.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen SSH-Tunnel zu öffnen.

```
ssh -i mykeypair.pem -N -L 8157:YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-vpce.us-east-1.airflow.amazonaws.com:443 ubuntu@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS.us-east-1.compute.amazonaws.com
```

-L bezeichnet die Verwendung der lokalen Portweiterleitung, mit der Sie einen lokalen Port angeben können, der für die Weiterleitung von Daten an den identifizierten Remote-Port auf dem lokalen Webserver des Knotens verwendet wird.

3. Geben Sie `http://localhost:8157/` in Ihrem Browser ein.

 Note

Möglicherweise müssen Sie verwenden `https://localhost:8157/`.

Option zwei: Proxys, die die Befehlszeile verwenden

Sie können die meisten Webbrowser verwenden, um Proxys mithilfe einer Befehlszeile oder eines Konfigurationsparameters zu konfigurieren. Mit Chromium können Sie den Browser beispielsweise mit dem folgenden Befehl starten:

```
chromium --proxy-server="socks5://localhost:8157"
```

Dadurch wird eine Browsersitzung gestartet, die den SSH-Tunnel verwendet, den Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben, um ihre Anfragen weiterzuleiten. Sie können Ihre private Amazon MWAA-Umgebungs-URL (mit `https://`) wie folgt öffnen:

```
https://YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-vpce.us-east-1.airflow.amazonaws.com/home.
```

Option drei: Proxys, die für Mozilla Firefox verwendet werden FoxyProxy

Das folgende Beispiel zeigt eine FoxyProxy Standardkonfiguration (Version 7.5.1) für Mozilla Firefox. FoxyProxy stellt eine Reihe von Tools zur Proxyverwaltung bereit. Damit können Sie einen Proxyserver für URLs verwenden, die Mustern entsprechen, die den von der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche verwendeten Domänen entsprechen.

1. Öffnen Sie in Firefox die Seite mit der [FoxyProxy Standarderweiterung](#).
2. Wählen Sie Zu Firefox hinzufügen.
3. Wählen Sie Hinzufügen aus.
4. Wählen Sie das FoxyProxy Symbol in der Werkzeugleiste Ihres Browsers und dann Optionen.
5. Kopieren Sie den folgenden Code und speichern Sie ihn lokal unter `mwa-proxy.json`. Ersetzen Sie den Beispielwert durch Ihre Apache Airflow Airflow-URL. `YOUR_HOST_NAME`

```
{
  "e0b7kh1606694837384": {
    "type": 3,
    "color": "#66cc66",
    "title": "airflow",
    "active": true,
    "address": "localhost",
    "port": 8157,
    "proxyDNS": false,
    "username": "",
    "password": "",
    "whitePatterns": [
      {
        "title": "airflow-ui",
        "pattern": "YOUR_HOST_NAME",
        "type": 1,
        "protocols": 1,
        "active": true
      }
    ],
    "blackPatterns": [],
    "pacURL": "",
    "index": -1
  },
  "k20d21508277536715": {
    "active": true,
    "title": "Default",
    "notes": "These are the settings that are used when no patterns match a URL.",
    "color": "#0055E5",
    "type": 5,
    "whitePatterns": [
      {
        "title": "all URLs",
        "active": true,
        "pattern": "*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
      }
    ],
    "blackPatterns": [],
    "index": 9007199254740991
  },
  "logging": {
```

```
"active": true,  
  "maxSize": 500  
,  
  "mode": "patterns",  
  "browserVersion": "82.0.3",  
  "foxyProxyVersion": "7.5.1",  
  "foxyProxyEdition": "standard"  
}
```

6. Wählen Sie im Bereich „Einstellungen aus Version FoxyProxy 6.0+ importieren“ die Option „Einstellungen importieren“ und wählen Sie die Datei aus. `mwa-proxy.json`
7. Wählen Sie OK aus.

Schritt 6: Öffnen Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche öffnen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie „Airflow-Benutzeroberfläche öffnen“.

Als nächstes

- Erfahren Sie in, wie Sie Airflow CLI-Befehle auf einem SSH-Tunnel zu einem Bastion-Host ausführen. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Erfahren Sie unter, wie Sie DAG-Code in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Tutorial: Beschränken des Zugriffs eines Amazon MWAA-Benutzers auf eine Teilmenge von DAGs

[Amazon MWAA verwaltet den Zugriff auf Ihre Umgebung, indem es Ihre IAM-Prinzipale einer oder mehreren Standardrollen von Apache Airflow zuordnet.](#) Verwenden Sie das folgende Tutorial, um einzelne Amazon MWAA-Benutzer darauf zu beschränken, nur auf eine bestimmte DAG oder eine Gruppe von DAG zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren. DAGs

 Note

Die Schritte in diesem Tutorial können mithilfe des Verbundzugriffs ausgeführt werden, sofern die IAM-Rollen übernommen werden können.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Schritt eins: Gewähren Sie dem Amazon MWAA-Webserver Zugriff auf Ihren IAM-Principal mit der Public Standardrolle Apache Airflow.](#)
- [Schritt zwei: Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Apache Airflow Airflow-Rolle](#)
- [Schritt drei: Weisen Sie Ihrem Amazon MWAA-Benutzer die von Ihnen erstellte Rolle zu](#)
- [Nächste Schritte](#)
- [Zugehörige Ressourcen](#)

Voraussetzungen

Um die Schritte in diesem Tutorial abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung mit mehreren DAGs](#)
- Ein IAM-Prinzipal Admin mit [AdministratorAccess](#)Berechtigungen und ein IAM-Benutzer als `PrincipalMWAAUser`, für den Sie den DAG-Zugriff einschränken können. Weitere Informationen zu Administratorrollen finden Sie unter [Administratorfunktion](#) im IAM-Benutzerhandbuch

 Note

Hängen Sie Berechtigungsrichtlinien nicht direkt an Ihre IAM-Benutzer an. Wir empfehlen, IAM-Rollen einzurichten, die Benutzer annehmen können, um temporären Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Ressourcen zu erhalten.

- [AWS Command Line Interface Version 2 installiert.](#)

Schritt eins: Gewähren Sie dem Amazon MWAA-Webserver Zugriff auf Ihren IAM-Principal mit der **Public** Standardrolle Apache Airflow.

Um die Erlaubnis zu erteilen, verwenden Sie AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich AWS-Konto mit einer Admin Rolle bei Ihrem an und öffnen Sie die [IAM-Konsole](#).
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Benutzer und dann Ihren Amazon MWAA IAM-Benutzer aus der Benutzertabelle aus.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Benutzerdetails unter Zusammenfassung den Tab Berechtigungen und dann Berechtigungsrichtlinien aus, um die Karte zu erweitern, und klicken Sie dann auf Berechtigungen hinzufügen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Berechtigungen gewähren die Option Bestehende Richtlinien direkt anhängen aus und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus, um Ihre eigene benutzerdefinierte Berechtigungsrichtlinie zu erstellen und anzuhängen.
5. Wählen Sie auf der Seite Richtlinie erstellen die Option JSON aus und kopieren Sie dann die folgende JSON-Berechtigungsrichtlinie und fügen Sie sie in den Richtlinieneditor ein. Diese Richtlinie gewährt dem Benutzer mit der Standardrolle Public Apache Airflow Webserverzugriff.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:CreateWebLoginToken",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:us-  
east-1:111122223333:role/YOUR_ENVIRONMENT_NAME/Public"
      ]
    }
  ]
}
```

Schritt zwei: Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Apache Airflow Airflow-Rolle

So erstellen Sie eine neue Rolle mit der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie mit Ihrer Administrator-IAM-Rolle die [Amazon MWAA-Konsole](#) und starten Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche Ihrer Umgebung.
2. Bewegen Sie im Navigationsbereich oben den Mauszeiger auf Sicherheit, um die Dropdownliste zu öffnen, und wählen Sie dann Rollen auflisten, um auf die Standardrollen von Apache Airflow zuzugreifen.
3. Wählen Sie in der Rollenliste Benutzer und dann am Anfang der Seite Aktionen aus, um das Drop-down-Menü zu öffnen. Wählen Sie „Rolle kopieren“ und bestätigen Sie „OK“

Note

Kopieren Sie die Rollen Ops oder Viewer, um mehr bzw. weniger Zugriff zu gewähren.

4. Suchen Sie in der Tabelle nach der neuen Rolle, die Sie erstellt haben, und wählen Sie Datensatz bearbeiten aus.
5. Gehen Sie auf der Seite „Rolle bearbeiten“ wie folgt vor:
 - Geben Sie unter Name einen neuen Namen für die Rolle in das Textfeld ein. Beispiel, **Restricted**.
 - Entfernen Sie für die Liste der Berechtigungen die Lese `can read on DAGs` - und Schreibberechtigungen für die Gruppe von Berechtigungen `can edit on DAGs`, für die DAGs Sie Zugriff gewähren möchten, und fügen Sie sie anschließend hinzu. Fügen Sie beispielsweise für eine DAG **can read on DAG: *example_dag*** und hinzucan **edit on DAG: *example_dag***. `example_dag.py`

Wählen Sie Speichern. Jetzt haben Sie eine neue Rolle, die den Zugriff auf eine Teilmenge der in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung DAGs verfügbaren Funktionen beschränkt. Sie können diese Rolle allen vorhandenen Apache Airflow Airflow-Benutzern zuweisen.

Schritt drei: Weisen Sie Ihrem Amazon MWAA-Benutzer die von Ihnen erstellte Rolle zu

Um die neue Rolle zuzuweisen

1. Führen Sie mit den Zugangsdaten für `MWAAUser` den folgenden CLI-Befehl aus, um die Webserver-URL Ihrer Umgebung abzurufen.

```
aws mwa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | jq  
' .Environment.WebserverUrl '
```

Bei Erfolg verweisen Sie auf die folgende Ausgabe:

```
"ab1b2345-678a-90a1-a2aa-34a567a8a901.c13.us-west-2.airflow.amazonaws.com"
```

2. Wenn Sie `MWAAUser` angemeldet sind AWS-Managementkonsole, öffnen Sie ein neues Browserfenster und greifen Sie auf Folgendes zu `URI`. `Webserver-URL` Ersetzen Sie es durch Ihre Informationen.

```
https://<Webserver-URL>/home
```

Bei Erfolg erhalten Sie eine Forbidden Fehlerseite, da Ihnen `MWAAUser` noch keine Zugriffsberechtigung für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche erteilt wurde.

3. Wenn Sie Admin angemeldet sind AWS-Managementkonsole, öffnen Sie erneut die Amazon MWAA-Konsole und starten Sie die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche Ihrer Umgebung.
4. Erweitern Sie im UI-Dashboard das Drop-down-Menü „Sicherheit“ und wählen Sie dieses Mal „Benutzer auflisten“ aus.
5. Suchen Sie in der Benutzertabelle nach dem neuen Apache Airflow Airflow-Benutzer und wählen Sie Datensatz bearbeiten. Der Vorname des Benutzers entspricht Ihrem IAM-Benutzernamen im folgenden Muster:.. `user/mwa-user`
6. Fügen Sie auf der Seite „Benutzer bearbeiten“ im Abschnitt Rolle die neue benutzerdefinierte Rolle hinzu, die Sie erstellt haben, und wählen Sie dann Speichern aus.

Note

Das Feld Nachname ist erforderlich, aber ein Leerzeichen erfüllt die Anforderung.

Der Public IAM-Principal erteilt die MWAAUser Erlaubnis, auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, während die neue Rolle die zusätzlichen Berechtigungen bereitstellt, die erforderlich sind, um sie zu erhalten. DAGs

Important

Jede der 5 Standardrollen (z. B. Admin), die nicht von IAM autorisiert wurden und die über die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche hinzugefügt wurden, wird bei der nächsten Benutzeranmeldung entfernt.

Nächste Schritte

- Weitere Informationen zur Verwaltung des Zugriffs auf Ihre Amazon MWAA-Umgebung und Beispiele für JSON-IAM-Richtlinien, die Sie für Benutzer Ihrer Umgebung verwenden können, finden Sie unter [the section called “Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung”](#)

Zugehörige Ressourcen

- [Zugriffskontrolle](#) (Apache Airflow-Dokumentation) — Weitere Informationen zu den Standardrollen von Apache Airflow finden Sie auf der Apache Airflow Airflow-Dokumentationswebsite.

Tutorial: Automatisieren Sie die Verwaltung Ihrer eigenen Umgebungsendpunkte auf Amazon MWAA

Wenn Sie mehrere AWS-Konten gemeinsam [AWS Organizations](#)genutzte Ressourcen verwalten, können Sie mit Amazon MWAA Ihre eigenen Amazon VPC-Endpoints erstellen und verwalten. Das bedeutet, dass Sie strengere Sicherheitsrichtlinien verwenden können, die nur den Zugriff auf die Ressourcen ermöglichen, die für Ihre Umgebung erforderlich sind.

Wenn Sie eine Umgebung in einer gemeinsam genutzten Amazon-VPC erstellen, teilt sich das Konto, dem die Haupt-Amazon-VPC (Eigentümer) gehört, die beiden von Amazon MWAA benötigten privaten Subnetze mit anderen Konten (Teilnehmern), die derselben Organisation angehören.

Teilnehmerkonten, die diese Subnetze gemeinsam nutzen, können dann Umgebungen in der gemeinsam genutzten VPC anzeigen, erstellen, ändern und löschen.

Wenn Sie eine Umgebung in einer gemeinsam genutzten oder anderweitig richtlinienbeschränkten Amazon-VPC erstellen, erstellt Amazon MWAA zunächst die Service-VPC-Ressourcen und wechselt dann in einen [PENDING](#) Status für bis zu 72 Stunden.

Wenn sich der Umgebungsstatus von CREATING zu ändert PENDING, sendet Amazon MWAA eine EventBridge Amazon-Benachrichtigung über die Statusänderung. Auf diese Weise kann das Besitzerkonto die erforderlichen Endpunkte im Namen der Teilnehmer auf der Grundlage von Endpunkt-Serviceinformationen aus der Amazon MWAA-Konsole oder API oder programmgesteuert oder programmgesteuert erstellen. Im Folgenden erstellen wir neue Amazon VPC-Endpunkte mithilfe einer Lambda-Funktion und einer EventBridge Regel, die Amazon MWAA-Statusänderungsbenachrichtigungen abhört.

Hier erstellen wir die neuen Endpoints in derselben Amazon-VPC wie die Umgebung. Um eine gemeinsam genutzte Amazon VPC einzurichten, erstellen Sie die EventBridge Regel und die Lambda-Funktion würde im Besitzerkonto und in der Amazon MWAA-Umgebung im Teilnehmerkonto ausgeführt.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Erstellen Sie die Amazon VPC](#)
- [So erstellen Sie die Lambda-Funktion:](#)
- [Erstellen Sie die Regel EventBridge](#)
- [Erstellen Sie die Amazon MWAA-Umgebung](#)

Voraussetzungen

Um die Schritte in diesem Tutorial abzuschließen, benötigen Sie Folgendes:

- ...

Erstellen Sie die Amazon VPC

Verwenden Sie die folgende CloudFormation Vorlage und den folgenden AWS CLI Befehl, um eine neue Amazon VPC zu erstellen. Die Vorlage richtet die Amazon VPC-Ressourcen ein und ändert die Endpunktrichtlinie, um den Zugriff auf eine bestimmte Warteschlange einzuschränken.

1. Laden Sie die CloudFormation [Vorlage](#) herunter und entpacken Sie dann die Datei. `.yaml`
2. Navigieren Sie in einem neuen Befehlszeilenfenster zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlage gespeichert haben, und verwenden Sie ihn dann, [create-stack](#) um den Stapel zu erstellen. Das `--template-body` Flag gibt den Pfad zur Vorlage an.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name stack-name --template-body file://cfn-vpc-private-network.yaml
```

Im nächsten Abschnitt erstellen Sie die Lambda-Funktion.

So erstellen Sie die Lambda-Funktion:

Verwenden Sie den folgenden Python-Code und die IAM-JSON-Richtlinie, um eine neue Lambda-Funktion und Ausführungsrolle zu erstellen. Diese Funktion erstellt Amazon VPC-Endpunkte für einen privaten Apache Airflow Airflow-Webserver und eine Amazon SQS SQS-Warteschlange. Amazon MWAA verwendet Amazon SQS, um bei der Skalierung Ihrer Umgebung Aufgaben mit Celery zwischen mehreren Workern in die Warteschlange zu stellen.

1. Laden Sie den [Python-Funktionscode](#) herunter.
2. Laden Sie die [IAM-Berechtigungsrichtlinie](#) herunter und entpacken Sie dann die Datei.
3. Öffnen Sie eine Befehlszeile und navigieren Sie dann zu dem Ordner, in dem Sie die JSON-Berechtigungsrichtlinie gespeichert haben. Verwenden Sie den [create-role](#) IAM-Befehl, um die neue Rolle zu erstellen.

```
aws iam create-role --role-name function-role \  
  --assume-role-policy-document file://lambda-mwaa-vpce-policy.json
```

Notieren Sie sich den Rollen-ARN aus der AWS CLI Antwort. Im nächsten Schritt geben wir diese neue Rolle mithilfe ihres ARN als Ausführungsrolle der Funktion an.

4. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Funktionscode gespeichert haben, und verwenden Sie dann den [create-function](#) Befehl, um eine neue Funktion zu erstellen.

```
aws lambda create-function --function-name mwaa-vpce-lambda \
--zip-file file://mwaa-lambda-shared-vpc.zip --runtime python3.8 --role
arn:aws:iam::123456789012:role/function-role --handler lambda_handler
```

Notieren Sie sich die Funktion ARN aus der AWS CLI Antwort. Im nächsten Schritt geben wir den ARN an, um die Funktion als Ziel für eine neue EventBridge Regel zu konfigurieren.

Im nächsten Abschnitt erstellen Sie die EventBridge Regel, die diese Funktion aufruft, wenn die Umgebung in einen PENDING Zustand übergeht.

Erstellen Sie die Regel EventBridge

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Regel zu erstellen, die auf Amazon MWAA-Benachrichtigungen wartet und auf Ihre neue Lambda-Funktion abzielt.

1. Verwenden Sie den EventBridge `put-rule` Befehl, um eine neue Regel zu erstellen.
EventBridge

```
aws events put-rule --name "mwaa-lambda-rule" \
--event-pattern "{\"source\": [\"aws.airflow\"], \"detail-type\": [\"MWAA Environment
Status Change\"]}"
```

Das Ereignismuster wartet auf Benachrichtigungen, die Amazon MWAA sendet, wenn sich der Umgebungsstatus ändert.

```
{
  "source": ["aws.airflow"],
  "detail-type": ["MWAA Environment Status Change"]
}
```

2. Verwenden Sie den `put-targets` Befehl, um die Lambda-Funktion als Ziel für die neue Regel hinzuzufügen.

```
aws events put-targets --rule "mwaa-lambda-rule" \
--targets "Id"="1", "Arn"="arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:mwaa-vpce-lambda"
```

Sie sind bereit, eine neue Amazon MWAA-Umgebung mit kundenverwalteten Amazon VPC-Endpunkten zu erstellen.

Erstellen Sie die Amazon MWAA-Umgebung

Verwenden Sie die Amazon MWAA-Konsole, um eine neue Umgebung mit kundenverwalteten Amazon VPC-Endpunkten zu erstellen.

1. Öffnen Sie die [Amazon MWAA-Konsole](#) und wählen Sie Create an environment aus.
2. Geben Sie unter Name einen eindeutigen Namen ein.
3. Wählen Sie für die Airflow-Version die neueste Version.
4. Wählen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket und einen DAGs Ordner aus, der z. B. mit der Umgebung verwendet werden darf/ soll, und wählen Sie dann Weiter.
5. Gehen Sie auf der Seite „Erweiterte Einstellungen konfigurieren“ wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie für Virtual Private Cloud die Amazon VPC aus, die Sie im [vorherigen Schritt](#) erstellt haben.
 - b. Wählen Sie für den Webserver-Zugriff die Option Öffentliches Netzwerk (über das Internet zugänglich).
 - c. Wählen Sie für Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe aus, mit CloudFormation der Sie erstellt haben. Da die Sicherheitsgruppen für die AWS PrivateLink Endpoints aus dem vorherigen Schritt selbstreferenzierend sind, müssen Sie dieselbe Sicherheitsgruppe für Ihre Umgebung auswählen.
 - d. Wählen Sie für Endpoint Management die Option Vom Kunden verwaltete Endgeräte aus.
6. Behalten Sie die verbleibenden Standardeinstellungen bei und wählen Sie dann Weiter.
7. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und wählen Sie dann Umgebung erstellen aus.

Tip

Weitere Informationen zum Einrichten einer neuen Umgebung finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon MWAA](#).

Wenn die Umgebung vorhanden ist PENDING, sendet Amazon MWAA eine Benachrichtigung, die dem von Ihnen für Ihre Regel festgelegten Ereignismuster entspricht. Die Regel ruft Ihre Lambda-Funktion auf. Die Funktion analysiert das Benachrichtigungsereignis und ruft die erforderlichen

Endpunktinformationen für den Webserver und die Amazon SQS SQS-Warteschlange ab. Anschließend werden die Endpunkte in Ihrer Amazon VPC erstellt.

Wenn die Endpunkte verfügbar sind, setzt Amazon MWAA die Erstellung Ihrer Umgebung fort. Wenn Sie bereit sind, ändert sich der Umgebungsstatus in AVAILABLE und Sie können über die Amazon MWAA-Konsole auf den Apache Airflow Airflow-Webserver zugreifen.

Codebeispiele für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Dieses Handbuch enthält Codebeispiele, einschließlich DAGs benutzerdefinierter Plugins, die Sie in einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung verwenden können. Weitere Beispiele für die Verwendung von Apache Airflow mit AWS Diensten finden Sie im [dags](#) Verzeichnis im Apache Airflow Airflow-Repository GitHub .

Beispiele

- [Verwenden einer DAG zum Importieren von Variablen in die CLI](#)
- [Erstellen einer SSH-Verbindung mit dem SSHOperator](#)
- [Verwenden eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Snowflake-Verbindung](#)
- [Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken in CloudWatch](#)
- [Säuberung der Aurora PostgreSQL-Datenbank in einer Amazon MWAA-Umgebung](#)
- [Exportieren von Umgebungsmetadaten in CSV-Dateien auf Amazon S3](#)
- [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable](#)
- [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung](#)
- [Ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle erstellen](#)
- [Ändern der Zeitzone einer DAG auf Amazon MWAA](#)
- [Ein CodeArtifact Token aktualisieren](#)
- [Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop](#)
- [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#)
- [Aufrufen DAGs mit einer Lambda-Funktion](#)
- [Aufrufen DAGs in verschiedenen Amazon MWAA-Umgebungen](#)
- [Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon EKS](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu Amazon ECS mithilfe der ECSOperator](#)
- [Verwenden von dbt mit Amazon MWAA](#)

- [AWS Blogs und Tutorials](#)

Verwenden einer DAG zum Importieren von Variablen in die CLI

Der folgende Beispielcode importiert Variablen mithilfe der CLI auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Berechtigungen

Sie AWS-Konto benötigen Zugriff auf die AmazonMWAAirflowCliAccess Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow CLI-Richtlinie: AmazonMWAAirflowCliAccess](#).

Abhängigkeiten

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

Der folgende Beispielcode benötigt drei Eingaben: Ihren Amazon MWAA-Umgebungsnamen (inmwaa_env), den AWS-Region Ihrer Umgebung (inaws_region) und die lokale Datei, die die Variablen enthält, die Sie importieren möchten (invar_file).

```
import boto3
import json
import requests
import base64
import getopt
import sys

argv = sys.argv[1:]
mwaa_env=''
aws_region=''
var_file=''

try:
    opts, args = getopt.getopt(argv, 'e:v:r:', ['environment', 'variable-
file','region'])
    #if len(opts) == 0 and len(opts) > 3:
    if len(opts) != 3:
        print ('Usage: -e MWAA environment -v variable file location and filename -r
aws region')
    else:
        for opt, arg in opts:
            if opt in ("-e"):
                mwaa_env=arg
            elif opt in ("-r"):
                aws_region=arg
            elif opt in ("-v"):
                var_file=arg

    boto3.setup_default_session(region_name="{}".format(aws_region))
    mwaa_env_name = "{}".format(mwaa_env)

    client = boto3.client('mwaa')
    mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
        Name=mwaa_env_name
    )

    with open ("{}".format(var_file), "r") as myfile:
```

```

        fileconf = myfile.read().replace('\n', '')

    json_dictionary = json.loads(fileconf)
    for key in json_dictionary:
        print(key, " ", json_dictionary[key])
        val = (key + " " + json_dictionary[key])
        mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
        mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
        raw_data = "variables set {0}".format(val)
        mwaa_response = requests.post(
            mwaa_webserver_hostname,
            headers={
                'Authorization': mwaa_auth_token,
                'Content-Type': 'text/plain'
            },
            data=raw_data
        )
        mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
        mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')
        print(mwaa_response.status_code)
        print(mwaa_std_err_message)
        print(mwaa_std_out_message)

except:
    print('Use this script with the following options: -e MWAA environment -v variable
file location and filename -r aws region')
    print("Unexpected error:", sys.exc_info()[0])
    sys.exit(2)

```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Erstellen einer SSH-Verbindung mit dem **SSHOperator**

Das folgende Beispiel beschreibt, wie Sie den SSHOperator in a Directed Acyclic Graph (DAG) verwenden können, um von Ihrer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow EC2 Airflow-

Umgebung aus eine Verbindung zu einer Amazon-Remote-Instance herzustellen. Sie können einen ähnlichen Ansatz verwenden, um eine Verbindung zu einer beliebigen Remote-Instance mit SSH-Zugriff herzustellen.

Im folgenden Beispiel laden Sie einen geheimen SSH-Schlüssel (.pem) in das dags Verzeichnis Ihrer Umgebung auf Amazon S3 hoch. Anschließend installieren Sie die erforderlichen Abhängigkeiten mithilfe der Benutzeroberfläche `requirements.txt` und erstellen eine neue Apache Airflow Airflow-Verbindung. Schließlich schreiben Sie eine DAG, die eine SSH-Verbindung zur Remote-Instanz herstellt.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Kopieren Sie Ihren geheimen Schlüssel zu Amazon S3](#)
- [Erstellen Sie eine neue Apache Airflow Airflow-Verbindung](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Ein geheimer SSH-Schlüssel. Das Codebeispiel geht davon aus, dass Sie über eine EC2 Amazon-Instance verfügen und sich .pem in derselben Region wie Ihre Amazon MWAA-Umgebung befinden. Wenn Sie keinen Schlüssel haben, finden Sie weitere Informationen unter [key pair erstellen oder importieren](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Voraussetzungen

Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu `requirements.txt`, um das `apache-airflow-providers-ssh` Paket auf dem Webserver zu installieren. Sobald Ihre Umgebung aktualisiert wurde und Amazon MWAA die Abhängigkeit erfolgreich installiert hat, erhalten Sie in der Benutzeroberfläche einen neuen SSH-Verbindungstyp.

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-Airflow-version/constraints-Python-version.txt  
apache-airflow-providers-ssh
```

Note

-c definiert die URL der Einschränkungen in `requirements.txt`. Dadurch wird sichergestellt, dass Amazon MWAA die richtige Paketversion für Ihre Umgebung installiert.

Kopieren Sie Ihren geheimen Schlüssel zu Amazon S3

Verwenden Sie den folgenden AWS Command Line Interface Befehl, um Ihren `.pem` Schlüssel in das `dags` Verzeichnis Ihrer Umgebung in Amazon S3 zu kopieren.

```
aws s3 cp your-secret-key.pem s3://amzn-s3-demo-bucket/dags/
```

Amazon MWAA kopiert den Inhalt einschließlich des `.pem` Schlüssels in `dags` das lokale `/usr/local/airflow/dags/` Verzeichnis. Auf diese Weise kann Apache Airflow auf den Schlüssel zugreifen.

Erstellen Sie eine neue Apache Airflow Airflow-Verbindung

So erstellen Sie eine neue SSH-Verbindung mit der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.

2. Wählen Sie aus der Liste der Umgebungen Open Airflow UI für Ihre Umgebung aus.
3. Wählen Sie auf der Apache Airflow Airflow-UI-Seite in der Hauptnavigationsleiste Admin aus, um die Dropdownliste zu erweitern, und wählen Sie dann Connections aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Verbindungen auflisten die Option + oder die Schaltfläche Neuen Datensatz hinzufügen, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
5. Fügen Sie auf der Seite „Verbindung hinzufügen“ die folgenden Informationen hinzu:
 - a. Geben Sie als Verbindungs-ID ein **ssh_new**.
 - b. Wählen Sie als Verbindungstyp SSH aus der Dropdownliste aus.

 Note

Wenn der SSH-Verbindungstyp nicht in der Liste verfügbar ist, hat Amazon MWAA das erforderliche Paket nicht installiert. `apache-airflow-providers-ssh`
Aktualisieren Sie Ihre `requirements.txt` Datei, sodass sie dieses Paket enthält, und versuchen Sie es erneut.

- c. Geben Sie für Host die IP-Adresse der EC2 Amazon-Instance ein, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Beispiel, **12.345.67.89**.
- d. Geben Sie unter Nutzernamen ein, **ec2-user** ob Sie eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance herstellen. Ihr Benutzernamen kann je nach Art der Remote-Instance, mit der Apache Airflow eine Verbindung herstellen soll, unterschiedlich sein.
- e. Geben Sie für Extra das folgende Schlüssel-Wert-Paar im JSON-Format ein:

```
{ "key_file": "/usr/local/airflow/dags/your-secret-key.pem" }
```

Dieses Schlüssel-Wert-Paar weist Apache Airflow an, im lokalen Verzeichnis nach dem geheimen Schlüssel zu suchen. `/dags`

Codebeispiel

Die folgende DAG verwendet die `SSHOperator`, um eine Verbindung zu Ihrer EC2 Amazon-Zielinstanz herzustellen, und führt dann den `hostname` Linux-Befehl aus, um den Namen der Instance auszudrucken. Sie können die DAG so ändern, dass sie jeden Befehl oder jedes Skript auf der Remote-Instance ausführt.

1. Öffnen Sie ein Terminal und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `ssh.py`.

```
from airflow.decorators import dag
from datetime import datetime
from airflow.providers.ssh.operators.ssh import SSHOperator

@dag(
    dag_id="ssh_operator_example",
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(2022, 1, 1),
    catchup=False,
)
def ssh_dag():
    task_1=SSHOperator(
        task_id="ssh_task",
        ssh_conn_id='ssh_new',
        command='hostname',
    )

my_ssh_dag = ssh_dag()
```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Bei Erfolg erhalten Sie in den Aufgabenprotokollen für die `ssh_operator_example` DAG eine Ausgabe, die `ssh_task` der folgenden ähnelt:

```
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{base.py:79}} INFO - Using connection to: id: ssh_new.
Host: 12.345.67.89, Port: None,
Schema: , Login: ec2-user, Password: None, extra: {'key_file': '/usr/local/airflow/
dags/your-secret-key.pem'}
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:264}} WARNING - Remote Identification Change is
not verified. This won't protect against Man-In-The-Middle attacks [2022-01-01,
```

```
12:00:00 UTC] {{ssh.py:270}} WARNING - No Host Key Verification. This won't
protect against Man-In-The-Middle attacks
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Connected (version 2.0,
client OpenSSH_7.4)
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Authentication (publickey)
successful!
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:139}} INFO - Running command: hostname
[2022-01-01, 12:00:00 UTC]{{ssh.py:171}} INFO - ip-123-45-67-89.us-
west-2.compute.internal
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=ssh_operator_example, task_id=ssh_task, execution_date=20220712T200914,
start_date=20220712T200915, end_date=20220712T200916
```

Verwenden eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Snowflake-Verbindung

Das folgende Beispiel ruft AWS Secrets Manager auf, um einen geheimen Schlüssel für eine Apache Airflow Snowflake-Verbindung auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow abzurufen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie die Schritte unter abgeschlossen haben. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)
- Eine Apache Airflow Airflow-Verbindungszeichenfolge in Secrets Manager, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Berechtigungen

- Secrets Manager Manager-Berechtigungen wie unter aufgeführt [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#).

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, fügen Sie Ihrem die folgenden Abhängigkeiten hinzu `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0
```

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code erstellen, der Secrets Manager aufruft, um das Geheimnis abzurufen.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `snowflake_connection.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
```

this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"""

```
from airflow import DAG
from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

snowflake_query = [
    """use warehouse "MY_WAREHOUSE";""",
    """select * from "SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA"."WEATHER"."WEATHER_14_TOTAL" limit
100;""",
]

with DAG(dag_id='snowflake_test', schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    snowflake_select = SnowflakeOperator(
        task_id="snowflake_select",
        sql=snowflake_query,
        snowflake_conn_id="snowflake_conn",
    )
```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken in CloudWatch

Sie können das folgende Codebeispiel verwenden, um einen Directed Acyclic Graph (DAG) zu schreiben, der eine ausführt, PythonOperator um Metriken auf Betriebssystemebene für eine

Amazon MWAA-Umgebung abzurufen. Die DAG veröffentlicht die Daten dann als benutzerdefinierte Metriken für Amazon CloudWatch.

Benutzerdefinierte Metriken auf Betriebssystemebene bieten Ihnen zusätzliche Einblicke in die Nutzung von Ressourcen wie virtuellen Speicher und CPU durch Ihre Mitarbeiter in der Umgebung. Sie können diese Informationen verwenden, um die [Umgebungs-kategorie](#) auszuwählen, die am besten zu Ihrer Arbeitslast passt.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um das Codebeispiel auf dieser Seite verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Abhängigkeiten

- Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich.

Codebeispiel

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Ordner, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `dags/custom-metrics.py`. `MWAA-ENV-NAME` Ersetzen Sie es durch Ihren Umgebungsnamen.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import datetime
import os, json, boto3, psutil, socket

def publish_metric(client, name, value, cat, unit='None'):
    environment_name = os.getenv("MWAA_ENV_NAME")
    value_number = float(value)
    hostname = socket.gethostname()
    ip_address = socket.gethostbyname(hostname)
    print('writing value', value_number, 'to metric', name)
    response = client.put_metric_data(
        Namespace='MWAA-Custom',
        MetricData=[
            {
                'MetricName': name,
                'Dimensions': [
                    {
                        'Name': 'Environment',
                        'Value': environment_name
                    },
                    {
                        'Name': 'Category',
                        'Value': cat
                    },
                    {
                        'Name': 'Host',
                        'Value': ip_address
                    },
                ],
                'Timestamp': datetime.now(),
```

```

        'Value': value_number,
        'Unit': unit
    },
]
)
print(response)
return response

def python_fn(**kwargs):
    client = boto3.client('cloudwatch')

    cpu_stats = psutil.cpu_stats()
    print('cpu_stats', cpu_stats)

    virtual = psutil.virtual_memory()
    cpu_times_percent = psutil.cpu_times_percent(interval=0)

    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_total',
cat='virtual_memory', value=virtual.total, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_available',
cat='virtual_memory', value=virtual.available, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_used', cat='virtual_memory',
value=virtual.used, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_free', cat='virtual_memory',
value=virtual.free, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_active',
cat='virtual_memory', value=virtual.active, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_inactive',
cat='virtual_memory', value=virtual.inactive, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_percent',
cat='virtual_memory', value=virtual.percent, unit='Percent')

    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_user',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.user, unit='Percent')
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_system',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.system, unit='Percent')
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_idle',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.idle, unit='Percent')

    return "OK"

with DAG(dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""),
schedule_interval='*/5 * * * *', catchup=False, start_date=days_ago(1)) as dag:

```

```
t = PythonOperator(task_id="memory_test", python_callable=python_fn,
provide_context=True)
```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Wenn die DAG erfolgreich ausgeführt wird, erhalten Sie in Ihren Apache Airflow Airflow-Protokollen etwas Ähnliches wie das Folgende:

```
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO -
cpu_stats scpustats(ctx_switches=3253992384, interrupts=1964237163,
soft_interrupts=492328209, syscalls=0)
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - writing value
16024199168.0 to metric virtual_memory_total
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d',
'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - writing value
14356287488.0 to metric virtual_memory_available
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46',
'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - writing value
1342296064.0 to metric virtual_memory_used
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{logging_mixin.py:109}] INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00',
'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
...
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{python.py:152}] INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] [{taskinstance.py:1280}] INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=dag-custom-metrics, task_id=memory_test, execution_date=20220816T175444,
start_date=20220816T175445, end_date=20220816T175446
```

```
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return code 0
```

Säuberung der Aurora PostgreSQL-Datenbank in einer Amazon MWAA-Umgebung

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow verwendet eine Aurora PostgreSQL-Datenbank als Apache Airflow-Metadatendatenbank, in der DAG-Ausführungen ausgeführt und Task-Instances gespeichert werden. Der folgende Beispielcode löscht regelmäßig Einträge aus der speziellen Aurora PostgreSQL-Datenbank für Ihre Amazon MWAA-Umgebung.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

Die Codebeispiele auf dieser Seite sind spezifisch für Apache Airflow v2 und v3, die auf Amazon MWAA unterstützt werden. Sehen Sie sich die [unterstützten Apache Airflow Airflow-Versionen](#) an.

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Abhängigkeiten

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Verwenden Sie [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

Die folgende DAG bereinigt die Metadaten-Datenbank nach den in angegebenen Tabellen.

TABLES_TO_CLEAN Das Beispiel löscht Daten aus den angegebenen Tabellen, die älter als 30 Tage sind. Um anzupassen, wie weit die Einträge gelöscht werden, legen Sie **MAX_AGE_IN_DAYS** einen anderen Wert fest.

Apache Airflow v3.0.6 to 3.2.1

```
from datetime import datetime
from airflow import DAG
from airflow.providers.standard.operators.bash import BashOperator

# Note: Database commands might time out if running longer than 5 minutes. If this
# occurs, please increase the MAX_AGE_IN_DAYS (or change
# timestamp parameter to an earlier date) for initial runs, then reduce on
# subsequent runs until the desired retention is met.

MAX_AGE_IN_DAYS = 30

# To clean specific tables, please provide a comma-separated list per
# https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/cli-and-env-variables-
# ref.html#clean

# A value of None will clean all tables
TABLES_TO_CLEAN = None

with DAG(
    dag_id="clean_db_dag",
    schedule=None,
    catchup=False,
    start_date=datetime(2026, 1, 1),
) as dag:
    tables_flag = f"--tables '{TABLES_TO_CLEAN}' " if TABLES_TO_CLEAN else ""

    bash_command = (
        f"TIMESTAMP=$(date -u -d '{MAX_AGE_IN_DAYS} days ago' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'
2>/dev/null "
        f"|| date -u -v-{MAX_AGE_IN_DAYS}d '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') && "
        "echo \"Cleaning records before: $TIMESTAMP\" && "
        "airflow db clean "
        "--clean-before-timestamp \"$TIMESTAMP\" "
        f"{tables_flag}"
    )
```



```

        "--skip-archive --yes"
    )

    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command=bash_command,
    )

```

Apache Airflow v2.7.2 to 2.11.0

```

from airflow import DAG
from airflow.models.param import Param
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

from datetime import datetime, timedelta

# Note: Database commands might time out if running longer than 5 minutes. If this
# occurs, please increase the MAX_AGE_IN_DAYS (or change
# timestamp parameter to an earlier date) for initial runs, then reduce on
# subsequent runs until the desired retention is met.

MAX_AGE_IN_DAYS = 30

# To clean specific tables, please provide a comma-separated list per
# https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/cli-and-env-variables-
ref.html#clean
# A value of None will clean all tables

TABLES_TO_CLEAN = None

with DAG(
    dag_id="clean_db_dag",
    schedule_interval=None,
    catchup=False,
    start_date=days_ago(1),
    params={
        "timestamp": Param(
            default=(datetime.now()-timedelta(days=MAX_AGE_IN_DAYS)).strftime("%Y-
%m-%d %H:%M:%S"),
            type="string",
            minLength=1,
            maxLength=255,

```

```

    ),
}
) as dag:
    if TABLES_TO_CLEAN:
        bash_command="airflow db clean --clean-before-timestamp
'{{ params.timestamp }}" --tables '"+TABLES_TO_CLEAN+"' --skip-archive --yes"
    else:
        bash_command="airflow db clean --clean-before-timestamp
'{{ params.timestamp }}" --skip-archive --yes"

    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command=bash_command
    )

```

Exportieren von Umgebungsmetadaten in CSV-Dateien auf Amazon S3

Verwenden Sie das folgende Codebeispiel, um einen gerichteten azyklischen Graph (DAG) zu erstellen, der die Datenbank nach einer Reihe von DAG-Ausführungsinformationen abfragt und die Daten in .csv Dateien schreibt, die auf Amazon S3 gespeichert sind.

Möglicherweise möchten Sie Informationen aus der Aurora PostgreSQL-Datenbank Ihrer Umgebung exportieren, um die Daten lokal zu untersuchen, sie im Objektspeicher zu archivieren oder sie mit Tools wie dem [Amazon S3 S3-to-Amazon-Redshift-Operator und der Datenbankbereinigung zu](#) kombinieren, um Amazon MWAA-Metadaten aus der Umgebung zu verschieben, sie aber für future Analysen aufzubewahren.

Sie können die Datenbank nach allen Objekten abfragen, die in [Apache Airflow Airflow-Modellen](#) aufgeführt sind. In diesem Codebeispiel werden drei Modelle, `undDagRun`, `verwendetTaskFail`, die Informationen bereitstellen `TaskInstance`, die für DAG-Läufe relevant sind.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Ein [neuer Amazon S3 S3-Bucket](#), in den Sie Ihre Metadateninformationen exportieren möchten.

Berechtigungen

Amazon MWAA benötigt für die Amazon S3-Aktion die Erlaubnis, die abgefragten Metadateninformationen in Amazon S3 `s3:PutObject` zu schreiben. Fügen Sie der Ausführungsrolle Ihrer Umgebung die folgende Richtlinienerklärung hinzu.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:PutObject*",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Diese Richtlinie beschränkt den Schreibzugriff nur auf *amzn-s3-demo-bucket*.

Voraussetzungen

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie eine DAG erstellen können, die Aurora PostgreSQL abfragt und das Ergebnis in Ihren neuen Amazon S3 S3-Bucket schreibt.

1. Navigieren Sie in Ihrem Terminal zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `metadata_to_csv.py`. Sie können den zugewiesenen Wert ändern, `MAX_AGE_IN_DAYS` um das Alter der ältesten Datensätze zu steuern, die Ihre DAG aus der Metadatenbank abfragt.

```
from airflow.decorators import dag, task
from airflow import settings
import os
import boto3
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.models import DagRun, TaskFail, TaskInstance
import csv, re
from io import StringIO

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

MAX_AGE_IN_DAYS = 30
S3_BUCKET = '<your-export-bucket>'
S3_KEY = 'files/export/{0}.csv'

# You can add other objects to export from the metadatabase,
OBJECTS_TO_EXPORT = [
    [DagRun, DagRun.execution_date],
    [TaskFail, TaskFail.end_date],
    [TaskInstance, TaskInstance.execution_date],
]

@task()
def export_db_task(**kwargs):
    session = settings.Session()
    print("session: ", str(session))

    oldest_date = days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS)
    print("oldest_date: ", oldest_date)

    s3 = boto3.client('s3')

    for x in OBJECTS_TO_EXPORT:
        query = session.query(x[0]).filter(x[1] >= days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS))
        print("type", type(query))
```

```

allrows=query.all()
name=re.sub("[<>']", "", str(x[0]))
print(name,": ",str(allrows))

if len(allrows) > 0:
    outfileStr=""
    f = StringIO(outfileStr)
    w = csv.DictWriter(f, vars(allrows[0]).keys())
    w.writeheader()
    for y in allrows:
        w.writerow(vars(y))
    outkey = S3_KEY.format(name[6:])
    s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET, Key=outkey, Body=f.getvalue())

@dag(
    dag_id=DAG_ID,
    schedule_interval=None,
    start_date=days_ago(1),
    )
def export_db():
    t = export_db_task()

metadb_to_s3_test = export_db()

```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, geben Sie in den Aufgabenprotokollen für die Aufgabe eine Ausgabe ähnlich der export_db folgenden aus:

```

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] [{logging_mixin.py:109}] INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] [{logging_mixin.py:109}] INFO - class
airflow.models.dagrun.DagRun : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] [{logging_mixin.py:109}] INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] [{logging_mixin.py:109}] INFO - class
airflow.models.taskfail.TaskFail : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] [{logging_mixin.py:109}] INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>

```

```
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class
airflow.models.taskinstance.TaskInstance : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as
SUCCESS. dag_id=metadb_to_s3, task_id=export_db, execution_date=20220101T000000,
start_date=20220101T000000, end_date=20220101T000000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return
code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks
scheduled from follow-on schedule check
```

Sie können jetzt auf die exportierten .csv Dateien in Ihrem neuen Amazon S3 S3-Bucket in zugreifen und sie herunterladen/files/export/.

Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable

Das folgende Beispiel ruft AWS Secrets Manager auf, um einen geheimen Schlüssel für eine Apache Airflow-Variable in Amazon Managed Workflows for Apache Airflow abzurufen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie die Schritte unter abgeschlossen haben. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Das Secrets Manager Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)
- Eine Apache Airflow Airflow-Variablenzeichenfolge in Secrets Manager, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Berechtigungen

- Secrets Manager Manager-Berechtigungen wie unter aufgeführt [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#).

Voraussetzungen

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code erstellen, der Secrets Manager aufruft, um das Geheimnis abzurufen.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `secrets-manager-var.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.models import Variable
```

```
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import timedelta
import os
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")
DEFAULT_ARGS = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'email': ['airflow@example.com'],
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
}
def get_variable_fn(**kwargs):
    my_variable_name = Variable.get("test-variable", default_var="undefined")
    print("my_variable_name: ", my_variable_name)
    return my_variable_name
with DAG(
    dag_id=DAG_ID,
    default_args=DEFAULT_ARGS,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval='@once',
    tags=['variable']
) as dag:
    get_variable = PythonOperator(
        task_id="get_variable",
        python_callable=get_variable_fn,
        provide_context=True
    )
```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung

Das folgende Beispiel ruft AWS Secrets Manager auf, um einen geheimen Schlüssel für eine Apache Airflow-Verbindung auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow abzurufen. Es wird davon

ausgegangen, dass Sie die Schritte unter abgeschlossen haben. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)
- Eine Apache Airflow Airflow-Verbindungszeichenfolge in Secrets Manager, wie unter aufgeführt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)

Berechtigungen

- Secrets Manager Manager-Berechtigungen wie unter aufgeführt [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#).

Voraussetzungen

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code erstellen, der Secrets Manager aufruft, um das Geheimnis abzurufen.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `secrets-manager.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG, settings, secrets
from airflow.operators.python import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import AwsBaseHook

from datetime import timedelta
import os
```

```

### The steps to create this secret key can be found at: https://
docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/connections-secrets-manager.html
sm_secretId_name = 'airflow/connections/myconn'

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'start_date': days_ago(1),
    'depends_on_past': False
}

### Gets the secret myconn from Secrets Manager
def read_from_aws_sm_fn(**kwargs):
    ### set up Secrets Manager
    hook = AwsBaseHook(client_type='secretsmanager')
    client = hook.get_client_type(region_name='us-east-1')
    response = client.get_secret_value(SecretId=sm_secretId_name)
    myConnSecretString = response["SecretString"]

    return myConnSecretString

### 'os.path.basename(__file__).replace(".py", "")' uses the file name secrets-
manager.py for a DAG ID of secrets-manager
with DAG(
    dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""),
    default_args=default_args,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval=None
) as dag:
    write_all_to_aws_sm = PythonOperator(
        task_id="read_from_aws_sm",
        python_callable=read_from_aws_sm_fn,
        provide_context=True
    )

```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).

Ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle erstellen

Das folgende Beispiel führt Sie durch die Schritte zum Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Oracle for Amazon MWAA, das mit anderen benutzerdefinierten Plugins und Binärdateien in Ihrer Datei plugins.zip kombiniert werden kann.

Inhalt

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Erstellen Sie das benutzerdefinierte Plugin](#)
 - [Laden Sie Abhängigkeiten herunter](#)
 - [Benutzerdefiniertes Plug-in](#)
 - [Plugins.zip](#)
- [Konfigurationsoptionen für Airflow](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Die Worker-Protokollierung ist auf jeder Protokollebene CRITICAL oder im vorherigen Abschnitt für Ihre Umgebung aktiviert. Weitere Informationen zu Amazon MWAA-Protokolltypen und zur Verwaltung Ihrer Protokollgruppen finden Sie unter [the section called “Zugreifen auf Airflow-Protokolle”](#)

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, fügen Sie Ihrem die folgenden Abhängigkeiten hinzu `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
cx_Oracle
apache-airflow-providers-oracle
```

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code erstellen, mit dem das benutzerdefinierte Plugin getestet wird.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `oracle.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os
import cx_Oracle

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

def testHook(**kwargs):
    cx_Oracle.init_oracle_client()
    version = cx_Oracle.clientversion()
    print("cx_Oracle.clientversion", version)
```

```
    return version

with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    hook_test = PythonOperator(
        task_id="hook_test",
        python_callable=testHook,
        provide_context=True
    )
```

Erstellen Sie das benutzerdefinierte Plugin

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Abhängigkeiten herunterladen, das benutzerdefinierte Plugin und die Datei `plugins.zip` erstellen.

Laden Sie Abhängigkeiten herunter

Amazon MWAA extrahiert den Inhalt von `plugins.zip` in jeden `/usr/local/airflow/plugins` Amazon MWAA-Scheduler und Worker-Container. Dies wird verwendet, um Binärdateien zu Ihrer Umgebung hinzuzufügen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die für das benutzerdefinierte Plugin benötigten Dateien zusammenstellen.

Rufen Sie das Amazon Linux-Container-Image ab

1. Rufen Sie in Ihrer Befehlszeile das Amazon Linux-Container-Image ab und führen Sie den Container lokal aus. Beispiel:

```
docker pull amazonlinux
docker run -it amazonlinux:latest /bin/bash
```

Ihre Eingabeaufforderung kann eine Bash-Befehlszeile aufrufen. Beispiel:

```
bash-4.2#
```

2. Installieren Sie die native asynchrone I/O Linux-Einrichtung (`libaio`).

```
yum -y install libaio
```

3. Lassen Sie dieses Fenster für nachfolgende Schritte geöffnet. Wir werden die folgenden Dateien lokal kopieren: `lib64/libaio.so.1`, `lib64/libaio.so.1.0.0`, `lib64/libaio.so.1.0.1`.

Laden Sie den Kundenordner herunter

1. Installieren Sie das Entpackungspaket lokal. Beispiel:

```
sudo yum install unzip
```

2. Erstellen Sie ein `oracle_plugin`-Verzeichnis. Beispiel:

```
mkdir oracle_plugin  
cd oracle_plugin
```

3. [Verwenden Sie den folgenden curl-Befehl, um die instantclient-basic-linuxDatei .x64-18.5.0.0.0dbru.zip von Oracle Instant Client Downloads für Linux x86-64 \(64-Bit\) herunterzuladen.](#)

```
curl https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/185000/  
instantclient-basic-linux.x64-18.5.0.0.0dbru.zip > client.zip
```

4. Entpacken Sie die Datei `client.zip`. Beispiel:

```
unzip *.zip
```

Extrahieren Sie Dateien aus Docker

1. Zeigen Sie in einer neuen Befehlszeile Ihre Docker-Container-ID an und notieren Sie sie. Beispiel:

```
docker container ls
```

Ihre Eingabeaufforderung kann alle Container und ihre IDs zurückgeben. Beispiel:

```
debc16fd6970
```

2. Extrahieren Sie in Ihrem `oracle_plugin` Verzeichnis die `lib64/libaio.so.1` und `lib64/libaio.so.1.0.0` Dateien in den lokalen `instantclient_18_5` Ordner. Beispiel:

```
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1 instantclient_18_5/  
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.0 instantclient_18_5/
```

```
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.1 instantclient_18_5/
```

Benutzerdefiniertes Plug-in

Apache Airflow führt beim Start den Inhalt der Python-Dateien im Plugins-Ordner aus. Dies wird verwendet, um Umgebungsvariablen festzulegen und zu ändern. In den folgenden Schritten wird der Beispielcode für das benutzerdefinierte Plugin beschrieben.

- Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `env_var_plugin_oracle.py`.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os

os.environ["LD_LIBRARY_PATH"]='/usr/local/airflow/plugins/instantclient_18_5'
os.environ["DPI_DEBUG_LEVEL"]="64"

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'env_var_plugin'
```

Plugins.zip

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie das erstellen `plugins.zip`. Der Inhalt dieses Beispiels kann mit Ihren anderen Plugins und Binärdateien in einer einzigen `plugins.zip` Datei kombiniert werden.

Den Inhalt des Plugin-Verzeichnisses komprimieren

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem `oracle_plugin` Verzeichnis. Beispiel:

```
cd oracle_plugin
```

2. Komprimieren Sie das `instantclient_18_5` Verzeichnis in der Datei `plugins.zip`. Beispiel:

```
zip -r ../plugins.zip ./
```

Ihre Eingabeaufforderung zeigt an:

```
oracle_plugin$ ls
```



```
client.zip instantclient_18_5
```

3. Entfernen Sie die `client.zip` Datei. Beispiel:

```
rm client.zip
```

Komprimieren Sie die Datei `env_var_plugin_oracle.py`

1. Fügen Sie die `env_var_plugin_oracle.py` Datei dem Stammverzeichnis der Datei `plugins.zip` hinzu. Beispiel:

```
zip plugins.zip env_var_plugin_oracle.py
```

2. Ihre Datei `plugins.zip` enthält jetzt Folgendes:

```
env_var_plugin_oracle.py  
instantclient_18_5/
```

Konfigurationsoptionen für Airflow

Wenn Sie Apache Airflow v2 verwenden, fügen Sie es `core.lazy_load_plugins : False` als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins in 2.](#)

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie die `requirements.txt` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Python-Abhängigkeiten installieren.](#)
- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs.](#)
- Weitere Informationen zum Hochladen der `plugins.zip` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Installation benutzerdefinierter Plugins.](#)

Ändern der Zeitzone einer DAG auf Amazon MWAA

Apache Airflow plant deinen gerichteten azyklischen Graphen (DAG) standardmäßig in UTC+0. [In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie die Zeitzone ändern können, in der Amazon MWAA Ihr DAGs Gerät mit Pendulum ausführt.](#) Optional zeigt dieses Thema, wie Sie ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen können, um die Zeitzone für die Apache Airflow Airflow-Protokolle Ihrer Umgebung zu ändern.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Erstellen Sie ein Plugin, um die Zeitzone in Airflow-Protokollen zu ändern](#)
- [Erstellen eines plugins.zip](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Erstellen Sie ein Plugin, um die Zeitzone in Airflow-Protokollen zu ändern

Apache Airflow führt die Python-Dateien beim Start im `plugins` Verzeichnis aus. Mit dem folgenden Plugin können Sie die Zeitzone des Executors überschreiben, wodurch die Zeitzone geändert wird, in der Apache Airflow Logs schreibt.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis, das `plugins` nach Ihrem benutzerdefinierten Plugin benannt ist, und navigieren Sie zu dem Verzeichnis. Zum Beispiel:

```
$ mkdir plugins
$ cd plugins
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal wie `dag-timezone-plugin.py` im `plugins` Ordner.

```
import time
import os

os.environ['TZ'] = 'America/Los_Angeles'
time.tzset()
```

3. Erstellen Sie im `plugins` Verzeichnis eine leere Python-Datei mit dem Namen `__init__.py`. Ihr `plugins` Verzeichnis sollte dem folgenden ähnlich sein:

```
plugins/
|-- __init__.py
|-- dag-timezone-plugin.py
```

Erstellen eines `plugins.zip`

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie erstellen `plugins.zip`. Der Inhalt dieses Beispiels kann mit anderen Plugins und Binärdateien in einer einzigen `plugins.zip` Datei kombiniert werden.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem `plugins` Verzeichnis aus dem vorherigen Schritt. Zum Beispiel:

```
cd plugins
```

2. Komprimieren Sie den Inhalt Ihres `plugins` Verzeichnisses.

```
zip -r ../plugins.zip ./
```

3. Laden Sie `plugins.zip` es in Ihren S3-Bucket hoch

```
aws s3 cp plugins.zip s3://your-mwaa-bucket/
```

Codebeispiel

Um die Standardzeitzone (UTC+0) zu ändern, in der die DAG ausgeführt wird, verwenden wir eine Bibliothek namens [Pendulum](#), eine Python-Bibliothek für die Arbeit mit zeitzonensensitiver Datetime.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Sie gespeichert sind. DAGs Zum Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Beispiels und speichern Sie ihn `untertz-aware-dag.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from datetime import datetime, timedelta
# Import the Pendulum library.
import pendulum

# Instantiate Pendulum and set your timezone.
local_tz = pendulum.timezone("America/Los_Angeles")

with DAG(
    dag_id = "tz_test",
    schedule_interval="0 12 * * *",
    catchup=False,
    start_date=datetime(2022, 1, 1, tzinfo=local_tz)
) as dag:
    bash_operator_task = BashOperator(
        task_id="tz_aware_task",
        dag=dag,
        bash_command="date"
    )
```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, geben Sie in den Task-Logs für die in der `tz_test` DAG eine ähnliche Ausgabe wie folgt aus: `tz_aware_task`

```
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:74}} INFO - Running command: ['bash', '-c', 'date']
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:85}} INFO - Output:
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:89}} INFO - Mon Aug 1 12:00:00 PDT 2022
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:93}} INFO - Command exited with return code 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. dag_id=tz_test, task_id=tz_aware_task, execution_date=20220801T190033, start_date=20220801T190035, end_date=20220801T190035
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return code 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks scheduled from follow-on schedule check
```

Als nächstes

- Weitere Informationen zum Hochladen der `plugins.zip` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Installation benutzerdefinierter Plugins](#).

Ein CodeArtifact Token aktualisieren

Wenn Sie Python-Abhängigkeiten CodeArtifact zur Installation verwenden, benötigt Amazon MWAA ein aktives Token. Damit Amazon MWAA zur Laufzeit auf ein CodeArtifact Repository zugreifen kann, können Sie ein [Startskript](#) verwenden und das [PIP_EXTRA_INDEX_URL](#) mit dem Token festlegen.

Im folgenden Thema wird beschrieben, wie Sie ein Startskript erstellen können, das mithilfe der [get_authorization_token](#) CodeArtifact API-Operation bei jedem Start oder jeder Aktualisierung Ihrer Umgebung ein neues Token abrufen.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Ein [CodeArtifact Repository](#), in dem Sie Abhängigkeiten für Ihre Umgebung speichern.

Berechtigungen

Um das CodeArtifact Token zu aktualisieren und das Ergebnis in Amazon S3 zu schreiben, muss Amazon MWAA über die folgenden Berechtigungen in der Ausführungsrolle verfügen.

- Die `codeartifact:GetAuthorizationToken` Aktion ermöglicht Amazon MWAA, ein neues Token von abzurufen. CodeArtifact Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen für jede CodeArtifact Domain, die Sie erstellen. Sie können den Zugriff auf Ihre Domänen weiter einschränken, indem Sie den Ressourcenwert in der Anweisung ändern und nur die Domänen angeben, auf die Ihre Umgebung zugreifen soll.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "codeartifact:GetAuthorizationToken",
  "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:*:domain/*"
}
```

- Die `sts:GetServiceBearerToken` Aktion ist erforderlich, um den CodeArtifact [GetAuthorizationToken](#) API-Vorgang aufzurufen. Dieser Vorgang gibt ein Token zurück, das

verwendet werden muss, wenn Sie einen Paketmanager wie `pip` verwenden. Um einen Paketmanager mit einem CodeArtifact Repository zu verwenden, muss die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung dies zulassen, `sts:GetServiceBearerToken` wie in der folgenden Richtlinienerklärung aufgeführt.

```
{
  "Sid": "AllowServiceBearerToken",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
  "Resource": "*"
}
```

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie ein Startskript erstellen können, das das CodeArtifact Token aktualisiert.

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `code_artifact_startup_script.sh`.

```
#!/bin/sh

# Startup script for MWA, refer to https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/
# userguide/using-startup-script.html

set -eu

# setup code artifact endpoint and token
# https://pip.pypa.io/en/stable/cli/pip_install/#cmdoption-0
# https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/samples-code-artifact.html
DOMAIN="amazon"
DOMAIN_OWNER="112233445566"
REGION="us-west-2"
REPO_NAME="MyRepo"
echo "Getting token for CodeArtifact with args: --domain $DOMAIN --region $REGION
--domain-owner $DOMAIN_OWNER"
TOKEN=$(aws codeartifact get-authorization-token --domain $DOMAIN --region $REGION
--domain-owner $DOMAIN_OWNER | jq -r '.authorizationToken')
echo "Setting Pip env var for '--index-url' to point to CodeArtifact"
export PIP_EXTRA_INDEX_URL="https://aws:$TOKEN@$DOMAIN-
$DOMAIN_OWNER.d.codeartifact.$REGION.amazonaws.com/pypi/$REPO_NAME/simple/"
```

```
echo "CodeArtifact startup setup complete"
```

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das Skript gespeichert haben. Verwenden Sie es `cp` in einem neuen Eingabeaufforderungsfenster, um das Skript in Ihren Bucket hochzuladen. `amzn-s3-demo-bucket` Ersetzen Sie es durch Ihre Informationen.

```
aws s3 cp code_artifact_startup_script.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/  
code_artifact_startup_script.sh
```

Bei Erfolg gibt Amazon S3 den URL-Pfad zum Objekt aus:

```
upload: ./code_artifact_startup_script.sh to s3://amzn-s3-demo-bucket/  
code_artifact_startup_script.sh
```

Nachdem Sie das Skript hochgeladen haben, wird Ihre Umgebung aktualisiert und das Skript beim Start ausgeführt.

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie Startskripts verwenden, um Ihre Umgebung anzupassen [the section called "Ein Startskript verwenden"](#).
- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den dags Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).
- Weitere Informationen zum Hochladen der `plugins.zip` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Installation benutzerdefinierter Plugins](#).

Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop

Amazon MWAA extrahiert den Inhalt eines `plugins.zip` bis `/usr/local/airflow/plugins`. Dies kann verwendet werden, um Binärdateien zu Ihren Containern hinzuzufügen. Darüber hinaus führt Apache Airflow beim Start den Inhalt der Python-Dateien im `plugins` Ordner aus, sodass Sie Umgebungsvariablen festlegen und ändern können. Das folgende Beispiel führt Sie durch die Schritte zur Erstellung eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop in einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung, das mit anderen benutzerdefinierten Plugins und Binärdateien kombiniert werden kann.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Laden Sie Abhängigkeiten herunter](#)
- [Benutzerdefiniertes Plug-in](#)
- [Plugins.zip](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Konfigurationsoptionen für Airflow](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, fügen Sie Ihrem die folgenden Abhängigkeiten hinzu `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
```

```
apache-airflow-providers-amazon[apache.hive]
```

Laden Sie Abhängigkeiten herunter

Amazon MWAA extrahiert den Inhalt von plugins.zip in jeden /usr/local/airflow/plugins Amazon MWAA-Scheduler und Worker-Container. Dies wird verwendet, um Binärdateien zu Ihrer Umgebung hinzuzufügen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die für das benutzerdefinierte Plugin benötigten Dateien zusammenstellen.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Sie Ihr Plugin erstellen möchten. Beispiel:

```
cd plugins
```

2. Laden Sie [Hadoop](#) von einem [Mirror](#) herunter, zum Beispiel:

```
wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
```

3. Laden Sie [Hive](#) von einem [Mirror](#) herunter, zum Beispiel:

```
wget https://downloads.apache.org/hive/hive-3.1.2/apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz
```

4. Erstellen Sie ein Verzeichnis. Beispiel:

```
mkdir hive_plugin
```

5. Extrahieren Sie Hadoop.

```
tar -xvzf hadoop-3.3.0.tar.gz -C hive_plugin
```

6. Extrahieren Sie Hive.

```
tar -xvzf apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz -C hive_plugin
```

Benutzerdefiniertes Plug-in

Apache Airflow führt beim Start den Inhalt der Python-Dateien im Plugins-Ordner aus. Dies wird verwendet, um Umgebungsvariablen festzulegen und zu ändern. In den folgenden Schritten wird der Beispielcode für das benutzerdefinierte Plugin beschrieben.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem `hive_plugin` Verzeichnis. Beispiel:

```
cd hive_plugin
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal wie `hive_plugin.py` im `hive_plugin` Verzeichnis.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os
os.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/jre"
os.environ["HADOOP_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0'
os.environ["HADOOP_CONF_DIR"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0/etc/hadoop'
os.environ["HIVE_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin'
os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/
hadoop-3.3.0:/usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin/bin:/usr/local/
airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin/lib"
os.environ["CLASSPATH"] = os.getenv("CLASSPATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/
apache-hive-3.1.2-bin/lib"
class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'hive_plugin'
```

3. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Textes und speichern Sie ihn lokal wie `.airflowignore` im `hive_plugin` Verzeichnis.

```
hadoop-3.3.0
apache-hive-3.1.2-bin
```

Plugins.zip

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie erstellen `plugins.zip`. Der Inhalt dieses Beispiels kann mit anderen Plugins und Binärdateien in einer einzigen `plugins.zip` Datei kombiniert werden.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem `hive_plugin` Verzeichnis aus dem vorherigen Schritt. Beispiel:

```
cd hive_plugin
```

2. Komprimieren Sie den Inhalt Ihres `plugins` Ordners.

```
zip -r ../hive_plugin.zip ./
```

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code erstellen, mit dem das benutzerdefinierte Plugin getestet wird.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist.
Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `hive.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="hive_test_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    hive_test = BashOperator(
        task_id="hive_test",
        bash_command='hive --help'
    )
```

Konfigurationsoptionen für Airflow

Wenn Sie Apache Airflow v2 verwenden, fügen Sie es `core.lazy_load_plugins : False` als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins in 2.](#)

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie die `requirements.txt` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Python-Abhängigkeiten installieren](#).
- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den `dags` Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).
- Weitere Informationen zum Hochladen der `plugins.zip` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Installation benutzerdefinierter Plugins](#).

Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen

PythonVirtualenvOperator

Das folgende Beispiel erklärt, wie der Apache Airflow `PythonVirtualenvOperator` mit einem benutzerdefinierten Plugin auf Amazon Managed Workflows für Apache Airflow gepatcht wird.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Benutzerdefinierter Plugin-Beispielcode](#)
- [Plugins.zip](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Konfigurationsoptionen für Airflow](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Berechtigungen

Für die Verwendung des Codebeispiels auf dieser Seite sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, fügen Sie Ihrem die folgenden Abhängigkeiten hinzu `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
virtualenv
```

Benutzerdefinierter Plugin-Beispielcode

Apache Airflow führt beim Start den Inhalt der Python-Dateien im Plugins-Ordner aus. Dieses Plugin patcht das integrierte Modul `PythonVirtualenvOperator` während des Startvorgangs, um es mit Amazon MWAA kompatibel zu machen. In den folgenden Schritten wird der Beispielcode für das benutzerdefinierte Plugin angezeigt.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem `plugins` Verzeichnis im vorherigen Abschnitt.
Beispiel:

```
cd plugins
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `virtual_python_plugin.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv
```

```
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages:
    bool) -> List[str]:
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if python_bin is not None:
        cmd.append(f'--python={python_bin}')
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'
```

Plugins.zip

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie das erstellen `plugins.zip`.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, das `virtual_python_plugin.py` im vorherigen Abschnitt enthalten ist. Beispiel:

```
cd plugins
```

2. Komprimieren Sie den Inhalt Ihres `plugins` Ordners.

```
zip plugins.zip virtual_python_plugin.py
```

Codebeispiel

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den DAG-Code für das benutzerdefinierte Plugin erstellen.

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `virtualenv_test.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonVirtualenvOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/bin"

def virtualenv_fn():
    import boto3
    print("boto3 version ", boto3.__version__)

with DAG(dag_id="virtualenv_test", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    virtualenv_task = PythonVirtualenvOperator(
        task_id="virtualenv_task",
        python_callable=virtualenv_fn,
        requirements=["boto3>=1.17.43"],
        system_site_packages=False,
        dag=dag,
    )
```


Konfigurationsoptionen für Airflow

Wenn Sie Apache Airflow v2 verwenden, fügen Sie es `core.lazy_load_plugins : False` als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins in 2.](#)

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie die `requirements.txt` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Python-Abhängigkeiten installieren.](#)
- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den `dags` Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs.](#)
- Weitere Informationen zum Hochladen der `plugins.zip` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Installation benutzerdefinierter Plugins.](#)

Aufrufen DAGs mit einer Lambda-Funktion

Das folgende Codebeispiel verwendet eine [AWS Lambda](#) Funktion, um ein Apache Airflow-CLI-Token abzurufen und einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG) in einer Amazon MWAA-Umgebung aufzurufen.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um dieses Codebeispiel zu verwenden, müssen Sie:

- Verwenden Sie den [öffentlichen Netzwerkzugriffsmodus](#) für Ihre [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Verwenden Sie eine [Lambda-Funktion](#), die die neueste Python-Laufzeit verwendet.

Note

Wenn sich die Lambda-Funktion und Ihre Amazon MWAA-Umgebung in derselben VPC befinden, können Sie diesen Code in einem privaten Netzwerk verwenden. Für diese Konfiguration benötigt die Ausführungsrolle der Lambda-Funktion die Erlaubnis, den CreateNetworkInterface API-Vorgang Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) aufzurufen. Sie können diese Berechtigung mithilfe der [AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole](#) AWS-managed Policy erteilen.

Berechtigungen

Um das Codebeispiel auf dieser Seite verwenden zu können, benötigt die Ausführungsrolle Ihrer Amazon MWAA-Umgebung Zugriff, um die `airflow:CreateCliToken` Aktion auszuführen. Sie können diese Berechtigung mithilfe der Richtlinie `AmazonMWAAAirflowCliAccess` AWS-managed erteilen:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow CLI-Richtlinie: AmazonMWAAAirflowCliAccess](#).

Abhängigkeiten

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

1. Öffnen Sie die AWS Lambda Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/lambda/>
2. Wählen Sie Ihre Lambda-Funktion aus der Funktionsliste aus.
3. Kopieren Sie auf der Funktionsseite den folgenden Code und ersetzen Sie ihn durch die Namen Ihrer Ressourcen:
 - YOUR_ENVIRONMENT_NAME— Der Name Ihrer Amazon MWAA-Umgebung.
 - YOUR_DAG_NAME— Der Name der DAG, die Sie aufrufen möchten.

```
import boto3
import http.client
import base64
import ast
mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'days trigger'

client = boto3.client('mwaa')

def lambda_handler(event, context):
    # get web token
    mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
        Name=mwaa_env_name
    )

    conn = http.client.HTTPSConnection(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
    payload = mwaa_cli_command + " " + dag_name
    headers = {
        'Authorization': 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken'],
        'Content-Type': 'text/plain'
    }
    conn.request("POST", "/aws_mwaa/cli", payload, headers)
    res = conn.getresponse()
```

```
data = res.read()
dict_str = data.decode("UTF-8")
mydata = ast.literal_eval(dict_str)
return base64.b64decode(mydata['stdout'])
```

4. Wählen Sie Bereitstellen.
5. Wählen Sie Test, um Ihre Funktion mit der Lambda-Konsole aufzurufen.
6. Um zu überprüfen, ob Ihr Lambda Ihre DAG erfolgreich aufgerufen hat, verwenden Sie die Amazon MWAA-Konsole, um zur Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche Ihrer Umgebung zu navigieren, und gehen Sie dann wie folgt vor:
 - a. Suchen Sie auf der DAGsSeite Ihre neue Ziel-DAG in der Liste von DAGs
 - b. Überprüfen Sie unter Letzte Ausführung den Zeitstempel für die letzte DAG-Ausführung. Dieser Zeitstempel sollte genau mit dem letzten Zeitstempel für Ihre andere `invoke_dag` Umgebung übereinstimmen.
 - c. Überprüfen Sie unter Letzte Aufgaben, ob die letzte Ausführung erfolgreich war.

Aufrufen DAGs in verschiedenen Amazon MWAA-Umgebungen

Das folgende Codebeispiel erstellt ein Apache Airflow CLI-Token. Der Code verwendet dann einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG) in einer Amazon MWAA-Umgebung, um eine DAG in einer anderen Amazon MWAA-Umgebung aufzurufen.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um das Codebeispiel auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Zwei [Amazon MWAA-Umgebungen](#) mit Zugriff auf öffentliche Netzwerk-Webserver, einschließlich Ihrer aktuellen Umgebung.
- Eine Beispiel-DAG, die in den Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket Ihrer Zielumgebung hochgeladen wurde.

Berechtigungen

Um das Codebeispiel auf dieser Seite verwenden zu können, muss die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung über die Berechtigung verfügen, ein Apache Airflow CLI-Token zu erstellen. Sie können die AWS-managed Policy anhängen, um diese `AmazonMWAAAirflowCliAccess` Berechtigung zu erteilen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow CLI-Richtlinie: AmazonMWAAAirflowCliAccess](#).

Abhängigkeiten

Um dieses Codebeispiel mit Apache Airflow v2 und höher zu verwenden, sind keine zusätzlichen Abhängigkeiten erforderlich. Wird verwendet [aws-mwaa-docker-images](#), um Apache Airflow zu installieren.

Codebeispiel

Im folgenden Codebeispiel wird davon ausgegangen, dass Sie eine DAG in Ihrer aktuellen Umgebung verwenden, um eine DAG in einer anderen Umgebung aufzurufen.

1. Navigieren Sie in Ihrem Terminal zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `invoke_dag.py`. Ersetzen Sie die folgenden Werte durch Ihre Informationen.
 - `your-new-environment-name`— Der Name der anderen Umgebung, in der Sie die DAG aufrufen möchten.
 - `your-target-dag-id`— Die ID der DAG in der anderen Umgebung, die Sie aufrufen möchten.

```
from airflow.decorators import dag, task
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
import os, requests

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

@task()
def invoke_dag_task(**kwargs):
    client = boto3.client('mwaa')
    token = client.create_cli_token(Name='your-new-environment-name')
    url = f"https://{token['WebServerHostname']}/aws_mwaa/cli"
    body = 'dags trigger your-target-dag-id'
    headers = {
        'Authorization': 'Bearer ' + token['CliToken'],
        'Content-Type': 'text/plain'
```

```

    }
    requests.post(url, data=body, headers=headers)

@dag(
    dag_id=DAG_ID,
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(2022, 1, 1),
    dagrun_timeout=timedelta(minutes=60),
    catchup=False
)
def invoke_dag():
    t = invoke_dag_task()

invoke_dag_test = invoke_dag()

```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Wenn die DAG erfolgreich ausgeführt wird, erhalten Sie in den Aufgabenprotokollen für `invoke_dag_task` eine Ausgabe ähnlich der folgenden.

```

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: None
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=invoke_dag, task_id=invoke_dag_task, execution_date=20220101T120000,
start_date=20220101T120000, end_date=20220101T120000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return
code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks
scheduled from follow-on schedule check

```

Um zu überprüfen, ob Ihre DAG erfolgreich aufgerufen wurde, navigieren Sie zur Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche für Ihre neue Umgebung und gehen Sie dann wie folgt vor:

- a. Suchen Sie auf der DAGs-Seite Ihre neue Ziel-DAG in der Liste von DAGs
- b. Überprüfen Sie unter Letzte Ausführung den Zeitstempel für die letzte DAG-Ausführung. Dieser Zeitstempel sollte genau mit dem letzten Zeitstempel für Ihre andere `invoke_dag` Umgebung übereinstimmen.
- c. Überprüfen Sie unter Letzte Aufgaben, ob die letzte Ausführung erfolgreich war.

Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Sie können Amazon Managed Workflows for Apache Airflow verwenden, um eine Verbindung zu einem [RDS für SQL Server](#) herzustellen. Der folgende Beispielcode wird in einer DAGs Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung verwendet, um eine Verbindung zu einem Amazon RDS for Microsoft SQL Server herzustellen und Abfragen auf diesem auszuführen.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Apache Airflow v2-Verbindung](#)
- [Codebeispiel](#)
- [Als nächstes](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- Amazon MWAA und der RDS für SQL Server laufen in derselben Amazon VPC/
- Die VPC-Sicherheitsgruppen von Amazon MWAA und dem Server sind mit den folgenden Verbindungen konfiguriert:
 - Eine eingehende Regel für den Port, der für Amazon RDS in der Sicherheitsgruppe von Amazon MWAA 1433 geöffnet ist
 - Oder eine ausgehende Regel für den Port von 1433 Open from Amazon MWAA To RDS
- Apache Airflow Connection for RDS for SQL Server spiegelt den Hostnamen, den Port, den Benutzernamen und das Passwort aus der Amazon RDS-SQL-Serverdatenbank wider, die im vorherigen Prozess erstellt wurde.

Abhängigkeiten

Um den Beispielcode in diesem Abschnitt zu verwenden, fügen Sie Ihrer die folgende Abhängigkeit hinzu. `requirements.txt` Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
apache-airflow-providers-microsoft-mssql==1.0.1
apache-airflow-providers-odbc==1.0.1
pymssql==2.2.1
```

Apache Airflow v2-Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung in Apache Airflow v2 verwenden, stellen Sie sicher, dass das Airflow-Verbindungsobjekt die folgenden Schlüssel-Wert-Paare enthält:

1. Verbindungs-ID: `mssql_default`
2. Verbindungstyp: Amazon Web Services
3. Gastgeber: `YOUR_DB_HOST`
4. Schema:
5. Einloggen: `admin`
6. Passwort:
7. Hafen: `1433`
8. Zusätzlich:

Codebeispiel

1. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Zum Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter `sql-server.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
```

```
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

```
"""
```

```
import pymssql
import logging
import sys
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.operators.mssql_operator import MsSqlOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
```

```
default_args = {
    'owner': 'aws',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2019, 2, 20),
    'provide_context': True
}
```

```
dag = DAG(
    'mssql_conn_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)
```

```
drop_db = MsSqlOperator(
    task_id="drop_db",
    sql="DROP DATABASE IF EXISTS testdb;",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)
```

```
create_db = MsSqlOperator(
    task_id="create_db",
    sql="create database testdb;",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)
```

```

create_table = MsSqlOperator(
    task_id="create_table",
    sql="CREATE TABLE testdb.dbo.pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20));",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)

insert_into_table = MsSqlOperator(
    task_id="insert_into_table",
    sql="INSERT INTO testdb.dbo.pet VALUES ('Olaf', 'Disney');",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)

def select_pet(**kwargs):
    try:
        conn = pymssql.connect(
            server='sampledb.<xxxxxx>.<region>.rds.amazonaws.com',
            user='admin',
            password='<yoursupersecretpassword>',
            database='testdb'
        )

        # Create a cursor from the connection
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT * from testdb.dbo.pet")
        row = cursor.fetchone()

        if row:
            print(row)
    except:
        logging.error("Error when creating pymssql database connection: %s",
            sys.exc_info()[0])

select_query = PythonOperator(
    task_id='select_query',
    python_callable=select_pet,
    dag=dag,
)

```

```
drop_db >> create_db >> create_table >> insert_into_table >> select_query
```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter, wie Sie die `requirements.txt` Datei in diesem Beispiel in Ihren Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Python-Abhängigkeiten installieren](#).
- Erfahren Sie unter, wie Sie den DAG-Code in diesem Beispiel in den `dags` Ordner in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket hochladen [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#).
- Erkunden Sie Beispielskripte und andere Beispiele für [Pymssql-Module](#).
- Weitere Informationen zum Ausführen von SQL-Code in einer bestimmten Microsoft SQL-Datenbank mithilfe des [mssql_operator](#) finden Sie im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon EKS

Das folgende Beispiel zeigt, wie Amazon Managed Workflows für Apache Airflow mit Amazon EKS verwendet werden.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Erstellen Sie einen öffentlichen Schlüssel für Amazon EC2](#)
- [Den Cluster erstellen](#)
- [Erstellen Sie einen Namespace mwaa](#)
- [Erstellen Sie eine Rolle für den Namespace mwaa](#)
- [Eine IAM-Rolle für den Amazon EKS-Cluster erstellen und anhängen](#)
- [Erstellen Sie die Datei requirements.txt](#)
- [Erstellen Sie eine Identitätszuweisung für Amazon EKS](#)
- [Erstellen der kubeconfig](#)
- [Erstellen Sie eine DAG](#)
- [DAG und kube_config.yaml zum Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen](#)
- [Aktivieren und lösen Sie das Beispiel aus](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um das Beispiel in diesem Thema zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).
- eksctl. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren](#) von eksctl.
- kubectl. Weitere Informationen finden Sie unter [Kubectl installieren und einrichten](#). In einigen Fällen wird dies mit eksctl installiert.
- Ein EC2-Schlüsselpaar in der Region, in der Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [key pair erstellen oder importieren](#).

Note

Wenn Sie einen eksctl Befehl verwenden, können Sie a einschließen, --profile um ein anderes Profil als das Standardprofil anzugeben.

Erstellen Sie einen öffentlichen Schlüssel für Amazon EC2

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen öffentlichen Schlüssel aus Ihrem privaten key pair zu erstellen.

```
ssh-keygen -y -f myprivatekey.pem > mypublickey.pub
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Abrufen des öffentlichen Schlüssels für Ihr key pair](#).

Den Cluster erstellen

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Cluster zu erstellen. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen für den Cluster verwenden oder ihn in einer anderen Region erstellen möchten, ersetzen Sie die Werte für Name und Region. Sie müssen den Cluster in derselben Region erstellen, in der Sie die Amazon MWAA-Umgebung erstellen. Ersetzen Sie die Werte für die Subnetze so, dass sie den Subnetzen in Ihrem Amazon VPC-Netzwerk entsprechen, die Sie für

Amazon MWAA verwenden. Ersetzen Sie den Wert für `so`, dass er dem von Ihnen `ssh-public-key` verwendeten Schlüssel entspricht. Sie können einen vorhandenen Schlüssel aus Amazon EC2 verwenden, der sich in derselben Region befindet, oder einen neuen Schlüssel in derselben Region erstellen, in der Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung erstellen.

```
eksctl create cluster \
--name mwaa-eks \
--region us-west-2 \
--version 1.18 \
--nodegroup-name linux-nodes \
--nodes 3 \
--nodes-min 1 \
--nodes-max 4 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key MyPublicKey \
--managed \
--vpc-public-subnets "subnet-1111111111111111, subnet-2222222222222222" \
--vpc-private-subnets "subnet-3333333333333333, subnet-4444444444444444"
```

Es dauert einige Zeit, bis die Erstellung des Clusters abgeschlossen ist. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mithilfe des folgenden Befehls überprüfen, ob der Cluster erfolgreich erstellt wurde und ob der IAM OIDC-Anbieter konfiguriert wurde:

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider \
--region us-west-2 \
--cluster mwaa-eks \
--approve
```

Erstellen Sie einen Namespace **mwaa**

Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Cluster erfolgreich erstellt wurde, verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Namespace für die Pods zu erstellen.

```
kubectl create namespace mwaa
```

Erstellen Sie eine Rolle für den Namespace **mwaa**

Nachdem Sie den Namespace erstellt haben, erstellen Sie eine Rolle und eine Rollenbindung für einen Amazon MWAA-Benutzer auf EKS, der Pods in einem MWAA-Namespace ausführen kann.

Wenn Sie einen anderen Namen für den Namespace verwendet haben, ersetzen Sie mwaa in durch den Namen, den Sie verwendet haben. -n *mwaa*

```
cat << EOF | kubectl apply -f - -n mwaa
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: mwaa-role
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    - "apps"
    - "batch"
    - "extensions"
  resources:
    - "jobs"
    - "pods"
    - "pods/attach"
    - "pods/exec"
    - "pods/log"
    - "pods/portforward"
    - "secrets"
    - "services"
  verbs:
    - "create"
    - "delete"
    - "describe"
    - "get"
    - "list"
    - "patch"
    - "update"
---
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: mwaa-role-binding
subjects:
  - kind: User
    name: mwaa-service
roleRef:
  kind: Role
  name: mwaa-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

EOF

Vergewissern Sie sich, dass die neue Rolle auf den Amazon EKS-Cluster zugreifen kann, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Achten Sie darauf, den richtigen Namen zu verwenden, falls Sie Folgendes nicht verwendet haben `mwaa`:

```
kubectl get pods -n mwaa --as mwaa-service
```

Sie erhalten eine Nachricht zurück, die besagt:

```
No resources found in mwaa namespace.
```

Eine IAM-Rolle für den Amazon EKS-Cluster erstellen und anhängen

Sie müssen eine IAM-Rolle erstellen und sie dann an den Amazon EKS (k8s) -Cluster binden, damit sie für die Authentifizierung über IAM verwendet werden kann. Die Rolle wird nur für die Anmeldung am Cluster verwendet und hat keine Berechtigungen für die Konsole oder API-Aufrufe.

Erstellen Sie mithilfe der Schritte unter eine neue Rolle für die Amazon MWAA-Umgebung. [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#) Anstatt jedoch die in diesem Thema beschriebenen Richtlinien zu erstellen und anzuhängen, fügen Sie die folgende Richtlinie bei:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:PublishMetrics",
      "Resource": "arn:aws:airflow:us-east-1:111122223333:environment/
${MWAA_ENV_NAME}"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}/*"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{MWAAS3_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::{MWAAS3_BUCKET}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:airflow-
        ${MWAAS3_ENV_NAME}-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:*:airflow-celery-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:Encrypt"
    ],
    "NotResource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": [
          "sqs.us-east-1.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "eks:DescribeCluster"
    ],
    "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/
    ${EKS_CLUSTER_NAME}"
  }
]
}

```

Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, bearbeiten Sie Ihre Amazon MWAA-Umgebung, um die von Ihnen erstellte Rolle als Ausführungsrolle für die Umgebung zu verwenden. Um die Rolle zu ändern, bearbeiten Sie die zu verwendende Umgebung. Sie wählen die Ausführungsrolle unter Berechtigungen aus.

Bekannte Probleme:

- Es gibt ein bekanntes Problem ARNs mit Rollen, bei denen Unterpfade sich nicht bei Amazon EKS authentifizieren können. Die Lösung hierfür besteht darin, die Servicerolle manuell zu erstellen, anstatt die von Amazon MWAA selbst erstellte Rolle zu verwenden. Weitere Informationen finden

Sie unter [Rollen mit Pfaden funktionieren nicht, wenn der Pfad in ihrem ARN in der aws-auth-Configmap enthalten ist](#).

- Wenn die Amazon MWAA-Serviceliste in IAM nicht verfügbar ist, müssen Sie eine alternative Servicerichtlinie wie Amazon EC2 auswählen und dann die Vertrauensrichtlinie der Rolle so aktualisieren, dass sie den folgenden Anforderungen entspricht:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "airflow-env.amazonaws.com",
          "airflow.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [So verwenden Sie Vertrauensrichtlinien mit IAM-Rollen](#).

Erstellen Sie die Datei requirements.txt

Um den Beispielcode in diesem Abschnitt verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem eine der folgenden Datenbankoptionen hinzugefügt haben `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

```
kubernetes
apache-airflow[cncf.kubernetes]==3.0.0
```

Erstellen Sie eine Identitätszuweisung für Amazon EKS

Verwenden Sie den ARN für die Rolle, die Sie im folgenden Befehl erstellt haben, um eine Identitätszuweisung für Amazon EKS zu erstellen. Ändern Sie die Region in `us-east-1` die Region,

in der Sie die Umgebung erstellt haben. Ersetzen Sie den ARN für die Rolle und schließlich *mwaa-execution-role* durch die Ausführungsrolle Ihrer Umgebung.

```
eksctl create iamidentitymapping \  
--region us-east-1 \  
--cluster mwaa-eks \  
--arn arn:aws:iam::123456789012:role/mwaa-execution-role \  
--username mwaa-service
```

Erstellen der **kubeconfig**

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Folgendes zu erstellen **kubeconfig**:

```
aws eks update-kubeconfig \  
--region us-west-2 \  
--kubeconfig ./kube_config.yaml \  
--name mwaa-eks \  
--alias aws
```

Wenn Sie bei der Ausführung ein bestimmtes Profil verwendet haben, müssen **update-kubeconfig** Sie den `env:` Abschnitt entfernen, der der Datei `kube_config.yaml` hinzugefügt wurde, damit er ordnungsgemäß mit Amazon MWAA funktioniert. Löschen Sie dazu Folgendes aus der Datei und speichern Sie sie anschließend:

```
env:  
- name: AWS_PROFILE  
  value: profile_name
```

Erstellen Sie eine DAG

Verwenden Sie das folgende Codebeispiel, um eine Python-Datei zu erstellen, z. B. `mwaa_pod_example.py` für die DAG.

```
"""  
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of  
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in  
the Software without restriction, including without limitation the rights to  
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of  
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
```

```
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
```

```
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.providers.cncf.kubernetes.operators.kubernetes_pod import
    KubernetesPodOperator

default_args = {
    'owner': 'aws',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2019, 2, 20),
    'provide_context': True
}

dag = DAG(
    'kubernetes_pod_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

#use a kube_config stored in s3 dags folder for now
kube_config_path = '/usr/local/airflow/dags/kube_config.yaml'

podRun = KubernetesPodOperator(
    namespace="mwaa",
    image="ubuntu:18.04",
    cmds=["bash"],
    arguments=["-c", "ls"],
    labels={"foo": "bar"},
    name="mwaa-pod-test",
    task_id="pod-task",
    get_logs=True,
    dag=dag,
    is_delete_operator_pod=False,
    config_file=kube_config_path,
    in_cluster=False,
    cluster_context='aws'
)
```

DAG und `kube_config.yaml` zum Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen

Fügen Sie die von Ihnen erstellte DAG und die `kube_config.yaml` Datei in den Amazon S3 S3-Bucket für die Amazon MWAA-Umgebung ein. Sie können Dateien entweder mit der Amazon S3 S3-Konsole oder mit dem in Ihren Bucket einfügen AWS Command Line Interface.

Aktivieren und lösen Sie das Beispiel aus

Aktivieren Sie das Beispiel in Apache Airflow und lösen Sie es dann aus.

Nachdem es erfolgreich ausgeführt und abgeschlossen wurde, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Pod zu verifizieren:

```
kubectl get pods -n mwaa
```

Sie erhalten eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888 0/1 Completed 0 2m23s
```

Anschließend können Sie die Ausgabe des Pods mit dem folgenden Befehl überprüfen. Ersetzen Sie den Namenswert durch den Wert, der vom vorherigen Befehl zurückgegeben wurde:

```
kubectl logs -n mwaa mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888
```

Herstellen einer Verbindung zu Amazon ECS mithilfe der **ECSOperator**

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie den verwenden können `ECSOperator`, um eine Verbindung zu einem Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) -Container von Amazon MWAA herzustellen. In den folgenden Schritten fügen Sie der Ausführungsrolle Ihrer Umgebung die erforderlichen Berechtigungen hinzu, verwenden eine CloudFormation Vorlage, um einen Amazon ECS Fargate-Cluster zu erstellen, und laden schließlich eine DAG hoch, die eine Verbindung zu Ihrem neuen Cluster herstellt.

Themen

- [Version](#)

- [Voraussetzungen](#)
- [Berechtigungen](#)
- [Erstellen Sie einen Amazon ECS-Cluster](#)
- [Codebeispiel](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Um den Beispielcode auf dieser Seite zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung](#).

Berechtigungen

- Die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung benötigt die Erlaubnis, Aufgaben in Amazon ECS auszuführen. Sie können entweder die von [AmazonECS_FullAccess](#) AWS verwaltete Richtlinie an Ihre Ausführungsrolle anhängen oder die folgende Richtlinie erstellen und an Ihre Ausführungsrolle anhängen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "iam:PassRole",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"
            }
        }
    }
}

```

- Sie müssen nicht nur die erforderlichen Berechtigungen für die Ausführung von Aufgaben in Amazon ECS hinzufügen, sondern auch die CloudWatch Protokollrichtlinie in Ihrer Amazon MWAA-Ausführungsrolle ändern, um Zugriff auf die Amazon ECS-Aufgabenprotokollgruppe zu gewähren, wie im Folgenden aufgeführt. Die Amazon ECS-Protokollgruppe wird durch die CloudFormation Vorlage in erstellt [the section called “Erstellen Sie einen Amazon ECS-Cluster”](#).

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:GetLogEvents",
    "logs:GetLogRecord",
    "logs:GetLogGroupFields",
    "logs:GetQueryResults"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:airflow-environment-name-*",
    "arn:aws:logs:*:*:log-group:ecs-mwaa-group:*"
  ]
}

```

Weitere Informationen zur Amazon MWAA-Ausführungsrolle und zum Anhängen einer Richtlinie finden Sie unter. [Rolle bei der Ausführung](#)

Erstellen Sie einen Amazon ECS-Cluster

Mithilfe der folgenden CloudFormation Vorlage erstellen Sie einen Amazon ECS Fargate-Cluster zur Verwendung mit Ihrem Amazon MWAA-Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Aufgabendefinition](#) im Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

1. Erstellen Sie eine JSON-Datei mit dem folgenden Code und speichern Sie sie unter `untermecs-mwaa-cfn.json`.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "This template deploys an ECS Fargate cluster with an Amazon Linux image as a test for MWAA.",
  "Parameters": {
    "VpcId": {
      "Type": "AWS::EC2::VPC::Id",
      "Description": "Select a VPC that allows instances access to ECR, as used with MWAA."
    },
    "SubnetIds": {
      "Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>",
      "Description": "Select at two private subnets in your selected VPC, as used with MWAA."
    },
    "SecurityGroups": {
      "Type": "List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>",
      "Description": "Select at least one security group in your selected VPC, as used with MWAA."
    }
  },
  "Resources": {
    "Cluster": {
      "Type": "AWS::ECS::Cluster",
      "Properties": {
        "ClusterName": {
          "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-cluster"
        }
      }
    },
    "LogGroup": {
      "Type": "AWS::Logs::LogGroup",
      "Properties": {
        "LogGroupName": {
```

```

        "Ref": "AWS::StackName"
    },
    "RetentionInDays": 30
}
},
"ExecutionRole": {
    "Type": "AWS::IAM::Role",
    "Properties": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "ManagedPolicyArns": [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"
        ]
    }
},
"TaskDefinition": {
    "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
    "Properties": {
        "Family": {
            "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-task"
        },
        "Cpu": 2048,
        "Memory": 4096,
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "ExecutionRoleArn": {
            "Ref": "ExecutionRole"
        },
        "ContainerDefinitions": [
            {
                "Name": {
                    "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-container"
                },
                "Image": "137112412989.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
amazonlinux:latest",

```

```

        "PortMappings": [
            {
                "Protocol": "tcp",
                "ContainerPort": 8080,
                "HostPort": 8080
            }
        ],
        "LogConfiguration": {
            "LogDriver": "awslogs",
            "Options": {
                "awslogs-region": {
                    "Ref": "AWS::Region"
                },
                "awslogs-group": {
                    "Ref": "LogGroup"
                },
                "awslogs-stream-prefix": "ecs"
            }
        }
    ],
    "RequiresCompatibilities": [
        "FARGATE"
    ]
},
"Service": {
    "Type": "AWS::ECS::Service",
    "Properties": {
        "ServiceName": {
            "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-service"
        },
        "Cluster": {
            "Ref": "Cluster"
        },
        "TaskDefinition": {
            "Ref": "TaskDefinition"
        },
        "DesiredCount": 1,
        "LaunchType": "FARGATE",
        "PlatformVersion": "1.3.0",
        "NetworkConfiguration": {
            "AwsvpcConfiguration": {
                "AssignPublicIp": "ENABLED",

```

```
    "Subnets": {
      "Ref": "SubnetIds"
    },
    "SecurityGroups": {
      "Ref": "SecurityGroups"
    }
  }
}
}
```

- Verwenden Sie in Ihrer Befehlszeile den folgenden AWS CLI Befehl, um einen neuen Stack zu erstellen. Sie müssen die Werte `SecurityGroups` und `SubnetIds` durch Werte für die Sicherheitsgruppen und Subnetze Ihrer Amazon MWAA-Umgebung ersetzen.

```
aws cloudformation create-stack \
--stack-name my-ecs-stack --template-body file://ecs-mwaa-cfn.json \
--parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=your-mwaa-security-group \
ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=your-mwaa-subnet-1\\,your-mwaa-subnet-1 \
--capabilities CAPABILITY_IAM
```

Alternativ können Sie das folgende Shell-Skript verwenden. Das Skript ruft mithilfe des [get-environment](#) AWS CLI Befehls die erforderlichen Werte für die Sicherheitsgruppen und Subnetze Ihrer Umgebung ab und erstellt dann den Stack entsprechend. Gehen Sie wie folgt vor, um das Skript auszuführen.

- a. Kopieren und speichern Sie das Skript `ecs-stack-helper.sh` in demselben Verzeichnis wie Ihre CloudFormation Vorlage.

```
#!/bin/bash

joinByString() {
    local separator="$1"
    shift
    local first="$1"
    shift
    printf "%s" "$first" "${@/#/$separator}"
}

response=$(aws mwaa get-environment --name $1)
```

```
securityGroupId=$(echo "$response" | jq -r
'.Environment.NetworkConfiguration.SecurityGroupIds[]')
subnetIds=$(joinByString '\,' $(echo "$response" | jq -r
'.Environment.NetworkConfiguration.SubnetIds[]'))

aws cloudformation create-stack --stack-name $2 --template-body file://ecs-
cfn.json \
--parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=$securityGroupId \
ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=$subnetIds \
--capabilities CAPABILITY_IAM
```

- b. Führen Sie das Skript mit den folgenden Befehlen aus. Ersetzen Sie `environment-name` und `stack-name` durch Ihre Informationen.

```
chmod +x ecs-stack-helper.sh
./ecs-stack-helper.bash environment-name stack-name
```

Bei Erfolg verweisen Sie auf die folgende Ausgabe, in der Ihre neue CloudFormation Stack-ID angezeigt wird.

```
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-ecs-
stack/123456e7-8ab9-01cd-b2fb-36cce63786c9"
}
```

Nachdem Ihr CloudFormation Stack AWS fertiggestellt und Ihre Amazon ECS-Ressourcen bereitgestellt wurden, können Sie Ihre DAG erstellen und hochladen.

Codebeispiel

1. Öffnen Sie eine Befehlszeile und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Ihr DAG-Code gespeichert ist. Beispiel:

```
cd dags
```

2. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Codebeispiels und speichern Sie ihn lokal unter. Laden Sie dann Ihre neue DAG auf Amazon S3 hoch. `mwa-ecs-operator.py`

```
from http import client
from airflow import DAG
from airflow.providers.amazon.aws.operators.ecs import ECSOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import boto3

CLUSTER_NAME="mwa-ecs-test-cluster" #Replace value for CLUSTER_NAME with your
information.
CONTAINER_NAME="mwa-ecs-test-container" #Replace value for CONTAINER_NAME with
your information.
LAUNCH_TYPE="FARGATE"

with DAG(
    dag_id = "ecs_fargate_dag",
    schedule_interval=None,
    catchup=False,
    start_date=days_ago(1)
) as dag:
    client=boto3.client('ecs')
    services=client.list_services(cluster=CLUSTER_NAME,launchType=LAUNCH_TYPE)

    service=client.describe_services(cluster=CLUSTER_NAME,services=services['serviceArns'])

    ecs_operator_task = ECSOperator(
        task_id = "ecs_operator_task",
        dag=dag,
        cluster=CLUSTER_NAME,
        task_definition=service['services'][0]['taskDefinition'],
        launch_type=LAUNCH_TYPE,
        overrides={
            "containerOverrides":[
                {
                    "name":CONTAINER_NAME,
                    "command":["ls", "-l", "/"],
                },
            ],
        },

        network_configuration=service['services'][0]['networkConfiguration'],
        awslogs_group="mwa-ecs-zero",
        awslogs_stream_prefix=f"ecs/{CONTAINER_NAME}",
    )
```

Note

In der Beispiel-DAG für `awslogs_group` müssen Sie möglicherweise die Protokollgruppe mit dem Namen Ihrer Amazon ECS-Aufgabenprotokollgruppe ändern. Das Beispiel geht von einer Protokollgruppe mit dem Namen `awslogs_group` aus. Verwenden Sie für `awslogs_stream_prefix` das Amazon ECS-Aufgabenprotokoll-Stream-Präfix. Das Beispiel geht von einem Log-Stream-Präfix `ecs` aus.

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um die DAG in den Bucket Ihrer Umgebung zu kopieren, und lösen Sie dann die DAG mithilfe der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche aus.

```
aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Bei Erfolg erhalten Sie in den Aufgabenprotokollen für die `ecs_fargate_dag` DAG eine Ausgabe, die `ecs_operator_task` der folgenden ähnelt:

```
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:300}] INFO - Running ECS Task -
Task definition: arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/mwaa-ecs-test-
task:1 - on cluster mwaa-ecs-test-cluster
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs-operator-test.py:302}] INFO - ECSOperator
overrides:
{'containerOverrides': [{'name': 'mwaa-ecs-test-container', 'command': ['ls', '-l',
'/']}]}
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:379}] INFO - ECS task ID is:
e012340b5e1b43c6a757cf012c635935
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:313}] INFO - Starting ECS Task Log Fetcher
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] total
52
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC]
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Jun 13 18:51 bin -> usr/bin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x
 2 root root 4096 Apr  9  2019 boot
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x
 5 root root 340 Jul 19 17:54 dev
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x
 1 root root 4096 Jul 19 17:54 etc
```

```

[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 home
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 13 18:51 lib -> usr/lib
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jun 13 18:51 lib64 -> usr/lib64
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 13 18:51 local
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 media
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 mnt
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 opt
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x 103 root root 0 Jul 19 17:54 proc
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-x-\-\- 2 root root 4096 Apr 9 2019 root
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 13 18:52 run
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jun 13 18:51 sbin -> usr/sbin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 srv
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x 13 root root 0 Jul 19 17:54 sys
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxrwxrwt 2 root root 4096 Jun 13 18:51 tmp
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 13 18:51 usr
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 13 18:52 var
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:328}} INFO - ECS Task has been successfully executed

```

Verwenden von dbt mit Amazon MWAA

Dieses Thema zeigt, wie Sie dbt und Postgres mit Amazon MWAA verwenden können. In den folgenden Schritten fügen Sie Ihrem `requirements.txt` die erforderlichen Abhängigkeiten hinzu

und laden ein DBT-Beispielprojekt in den Amazon S3 S3-Bucket Ihrer Umgebung hoch. Anschließend überprüfen Sie anhand einer Beispiel-DAG, ob Amazon MWAA die Abhängigkeiten installiert hat, und verwenden die schließlich, BashOperator um das dbt-Projekt auszuführen.

Themen

- [Version](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Abhängigkeiten](#)
- [Laden Sie ein dbt-Projekt auf Amazon S3 hoch](#)
- [Verwenden Sie eine DAG, um die Installation der DBT-Abhängigkeit zu überprüfen](#)
- [Verwenden Sie eine DAG, um ein DBT-Projekt auszuführen](#)

Version

[Sie können das Codebeispiel auf dieser Seite mit Apache Airflow v2 in Python 3.10 und Apache Airflow v3 in Python 3.11 verwenden.](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen können, benötigen Sie Folgendes:

- Eine [Amazon MWAA-Umgebung, die Apache Airflow](#) v2.2.2 verwendet. Dieses Beispiel wurde mit Version 2.2.2 geschrieben und getestet. Möglicherweise müssen Sie das Beispiel ändern, um es mit anderen Apache Airflow Airflow-Versionen zu verwenden.
- Ein DBT-Beispielprojekt. Um mit der Verwendung von dbt mit Amazon MWAA zu beginnen, können Sie einen Fork erstellen und das [dbt-Starter-Projekt aus dem dbt-labs-Repository](#) klonen. GitHub

Abhängigkeiten

Um Amazon MWAA mit dbt zu verwenden, fügen Sie Ihrer Umgebung das folgende Startskript hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Startskripts mit Amazon MWAA](#).

```
#!/bin/bash

if [[ "${MWAA_AIRFLOW_COMPONENT}" != "worker" ]]
then
    exit 0
```

```
fi

echo "-----"
echo "Installing virtual Python env"
echo "-----"

pip3 install --upgrade pip

echo "Current Python version:"
python3 --version
echo "... "

sudo pip3 install --user virtualenv
sudo mkdir python3-virtualenv
cd python3-virtualenv
sudo python3 -m venv dbt-env
sudo chmod -R 777 *

echo "-----"
echo "Activating venv in"
$DBT_ENV_PATH
    echo "-----"

source dbt-env/bin/activate
pip3 list

echo "-----"
echo "Installing libraries..."
echo "-----"

# do not use sudo, as it will install outside the venv
pip3 install dbt-redshift==1.6.1 dbt-postgres==1.6.1

echo "-----"
echo "Venv libraries..."
echo "-----"

pip3 list
dbt --version

echo "-----"
echo "Deactivating venv..."
echo "-----"
```

```
deactivate
```

In den folgenden Abschnitten laden Sie Ihr dbt-Projektverzeichnis auf Amazon S3 hoch und führen eine DAG aus, die überprüft, ob Amazon MWAA die erforderlichen dbt-Abhängigkeiten erfolgreich installiert hat.

Laden Sie ein dbt-Projekt auf Amazon S3 hoch

Um ein dbt-Projekt mit Ihrer Amazon MWAA-Umgebung verwenden zu können, können Sie das gesamte Projektverzeichnis in den Ordner Ihrer Umgebung hochladen. Wenn die Umgebung aktualisiert wird, lädt Amazon MWAA das dbt-Verzeichnis in den lokalen Ordner herunter. `usr/local/airflow/dags/`

Um ein dbt-Projekt auf Amazon S3 hochzuladen

1. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie das dbt-Starterprojekt geklont haben.
2. Führen Sie den folgenden Amazon S3 AWS CLI S3-Befehl aus, um den Inhalt des Projekts mithilfe des `--recursive` Parameters rekursiv in den `dags` Ordner Ihrer Umgebung zu kopieren. Der Befehl erstellt ein Unterverzeichnis namens `dbt`, das Sie für all Ihre DBT-Projekte verwenden können. Wenn das Unterverzeichnis bereits existiert, werden die Projektdateien in das bestehende Verzeichnis kopiert, und es wird kein neues Verzeichnis erstellt. Der Befehl erstellt auch ein Unterverzeichnis innerhalb des `dbt` Verzeichnisses für dieses spezielle Starterprojekt.

```
aws s3 cp dbt-starter-project s3://amzn-s3-demo-bucket/dags/dbt/dbt-starter-project --recursive
```

Sie können verschiedene Namen für Projektunterverzeichnisse verwenden, um mehrere DBT-Projekte innerhalb des übergeordneten Verzeichnisses zu organisieren. `dbt`

Verwenden Sie eine DAG, um die Installation der DBT-Abhängigkeit zu überprüfen

Die folgende DAG verwendet einen `BashOperator` und einen Bash-Befehl, um zu überprüfen, ob Amazon MWAA die in angegebenen dbt-Abhängigkeiten erfolgreich installiert hat.

`requirements.txt`

```
from airflow import DAG
```

```

from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="dbt-installation-test", schedule_interval=None, catchup=False,
start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="/usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/dbt --version"
    )

```

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Task-Protokolle zuzugreifen und zu überprüfen, ob dbt und seine Abhängigkeiten installiert wurden.

1. Navigieren Sie zur Amazon MWAA-Konsole und wählen Sie dann Open Airflow UI aus der Liste der verfügbaren Umgebungen aus.
2. Suchen Sie auf der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche die `dbt-installation-test` DAG in der Liste und wählen Sie dann das Datum in der Last Run Spalte aus, an der die letzte erfolgreiche Aufgabe geöffnet werden soll.
3. Wählen Sie in der Diagrammansicht die `bash_command` Aufgabe aus, um die Details der Aufgabeninstanz zu öffnen.
4. Wählen Sie Log, um die Task-Logs zu öffnen, und vergewissern Sie sich dann, dass die Logs die von uns angegebene DBT-Version erfolgreich auflisten. `requirements.txt`

Verwenden Sie eine DAG, um ein DBT-Projekt auszuführen

Die folgende DAG verwendet `aBashOperator`, um die dbt-Projekte, die Sie auf Amazon S3 hochgeladen haben, aus dem lokalen `usr/local/airflow/dags/` Verzeichnis in das Verzeichnis mit Schreibzugriff zu `/tmp` kopieren, und führt dann das dbt-Projekt aus. Die Bash-Befehle gehen von einem DBT-Startprojekt mit dem Titel aus. `dbt-starter-project` Ändern Sie den Verzeichnisnamen entsprechend dem Namen Ihres Projektverzeichnisses.

```

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

import os

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

```

```
# assumes all files are in a subfolder of DAGs called dbt

with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False,
start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="source /usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/activate;\
cp -R /usr/local/airflow/dags/dbt /tmp;\
echo 'listing project files:';\
ls -R /tmp;\
cd /tmp/dbt/mwaa_dbt_test_project;\
/usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/dbt run --project-dir /tmp/dbt/\
mwaa_dbt_test_project --profiles-dir ..;\
cat /tmp/dbt_logs/dbt.log;\
rm -rf /tmp/dbt/mwaa_dbt_test_project"
    )
```

AWS Blogs und Tutorials

- [Arbeiten mit Amazon EKS und Amazon MWAA für Apache Airflow v2.x](#)

Bewährte Methoden für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

In diesem Handbuch werden die bewährten Methoden beschrieben, die wir für die Verwendung von Amazon Managed Workflows für Apache Airflow empfehlen.

Topics

- [Leistungsoptimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA](#)
- [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#)

Leistungsoptimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Leistung einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung mithilfe von [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#) optimieren können.

Inhalt

- [Hinzufügen einer Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#)
- [Apache Airflow Airflow-Scheduler](#)
 - [Parameters](#)
 - [Einschränkungen](#)
- [DAG-Ordner](#)
 - [Parameters](#)
- [DAG-Dateien](#)
 - [Parameters](#)
- [Aufgaben](#)
 - [Parameters](#)

Hinzufügen einer Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrer Umgebung eine Airflow-Konfigurationsoption hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.

2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie im Bereich mit den Airflow-Konfigurationsoptionen die Option Benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen aus.
6. Wählen Sie eine Konfiguration aus der Dropdownliste aus und geben Sie einen Wert ein, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration ein und geben Sie einen Wert ein.
7. Wählen Sie für jede Konfiguration, die Sie hinzufügen möchten, die Option Benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen aus.
8. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#).

Apache Airflow Airflow-Scheduler

Der Apache Airflow Scheduler ist eine Kernkomponente von Apache Airflow. Ein Problem mit dem Scheduler kann verhindern, dass DAGs analysiert und Aufgaben geplant werden. Weitere Informationen zur Optimierung des Apache Airflow Airflow-Schedulers finden Sie auf der Apache Airflow Airflow-Dokumentationswebsite unter [Leistung Fine-tuning Ihres Schedulers](#).

Parameters

In diesem Abschnitt werden die für den Apache Airflow Scheduler (Apache Airflow v2 und höher) verfügbaren Konfigurationsoptionen und deren Anwendungsfälle beschrieben.

Apache Airflow v3

Konfiguration	Anwendungsfall
celery.sync_parallelism Die Anzahl der Prozesse, die der Celery Executor verwendet, um den Aufgabenstatus zu synchronisieren.	Sie können diese Option verwenden, um Warteschlangenkongflikte zu vermeiden, indem Sie die Prozesse einschränken, die der Celery Executor verwendet. Standardmäßig ist ein Wert auf festgelegt, 1 um Fehler bei der Übermittlung von Aufgabenprotokollen an

Konfiguration	Anwendungsfall
Standard: 1	Logs zu CloudWatch verhindern. Wenn Sie den Wert auf festlegen⁰, wird die maximale Anzahl von Prozessen verwendet, es kann jedoch zu Fehlern bei der Übermittlung von Aufgabenprotokollen kommen.
<u>scheduler.scheduler_idle_sleep_time</u> Die Anzahl der Sekunden, die zwischen aufeinanderfolgenden Verarbeitungen von DAG-Dateien in der Scheduler-"Schleife" gewartet werden müssen. Standard: 1	Sie können diese Option verwenden, um CPU-Auslastung auf dem Scheduler zu verringern, indem Sie die Zeit verlängern, in der der Scheduler in den Ruhezustand versetzt wird, nachdem er die Ergebnisse der DAG-Analyse abgerufen, Aufgaben gesucht und in die Warteschlange gestellt hat, sowie Aufgaben in der Warteschlange im Executor ausgeführt hat. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, wird die Anzahl der in einer Umgebung ausgeführten Scheduler-Threads <code>dag_processor.parsing_processes</code> für Apache Airflow v2 und Apache Airflow v3 verbraucht. Dies kann die Kapazität der Scheduler zum Parsen von DAGs verringern und die Zeit erhöhen, die für das Auffüllen von DAGs auf dem Webserver benötigt wird.
<u>scheduler.max_dagruns_to_create_per_loop</u> Die maximale Anzahl von DAGs, für die pro Scheduler-"Schleife" erstellt werden sollen. DagRuns Standard: 10	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen für die Planung von Aufgaben freizugeben, indem Sie die maximale Anzahl von „Schleifen“ DagRuns für den Scheduler verringern.

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>dag_processor.parsing_processes</u> Die Anzahl der Threads, die der Scheduler parallel ausführen kann, um DAGs zu planen. Standard: Verwenden $(2 * \text{number of vCPUs}) - 1$	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Prozesse verringern, die der Scheduler parallel zum Parsen von DAGs ausführt. Wir empfehlen, diese Zahl niedrig zu halten, wenn sich das DAG-Parsing auf die Aufgabenplanung auswirkt. Sie müssen einen Wert angeben, der unter der Anzahl der vCPUs in Ihrer Umgebung liegt. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Grenzwerte</u>.

Apache Airflow v2

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>celery.sync_parallelism</u> Die Anzahl der Prozesse, die der Celery Executor verwendet, um den Aufgabenstatus zu synchronisieren. Standard: 1	Sie können diese Option verwenden, um Warteschlangenkongflikte zu vermeiden, indem Sie die Prozesse einschränken, die der Celery Executor verwendet. Standardmäßig ist ein Wert auf festgelegt, 1 um Fehler bei der Übermittlung von Aufgabenprotokollen an Logs zu CloudWatch verhindern. Wenn Sie den Wert auf festlegen 0, wird die maximale Anzahl von Prozessen verwendet, es kann jedoch zu Fehlern bei der Übermittlung von Aufgabenprotokollen kommen.
<u>scheduler.idle_sleep_time</u> Die Anzahl der Sekunden, die zwischen aufeinanderfolgenden Verarbeitungen von DAG-Dateien in der Scheduler-"Schleife" gewartet werden müssen.	Sie können diese Option verwenden, um CPU-Auslastung auf dem Scheduler zu verringern, indem Sie die Zeit verlängern, in der der Scheduler in den Ruhezustand versetzt wird, nachdem er die Ergebniss

Konfiguration	Anwendungsfall
Standard: 1	e der DAG-Analyse abgerufen, Aufgaben gesucht und in die Warteschlange gestellt hat, sowie Aufgaben in der Warteschlange im Executor ausgeführt hat. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, wird die Anzahl der in einer Umgebung ausgeführten Scheduler-Threads <code>scheduler.parsing_processes</code> für Apache Airflow v2 und Apache Airflow v3 verbraucht. Dies kann die Kapazität der Scheduler zum Parsen von DAGs verringern und die Zeit erhöhen, die für das Auffüllen von DAGs auf dem Webserver benötigt wird.
scheduler.max_dagruns_to_create_per_loop Die maximale Anzahl von DAGs, für die pro Scheduler-"Schleife" erstellt werden sollen. DagRuns Standard: 10	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen für die Planung von Aufgaben freizugeben, indem Sie die maximale Anzahl von „Schleifen“ DagRuns für den Scheduler verringern.
scheduler.parsing_processes Die Anzahl der Threads, die der Scheduler parallel ausführen kann, um DAGs zu planen. Standard: Verwenden $(2 * \text{number of vCPUs}) - 1$	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Prozesse verringern, die der Scheduler parallel zum Parsen von DAGs ausführt. Wir empfehlen, diese Zahl niedrig zu halten, wenn sich das DAG-Parsing auf die Aufgabenplanung auswirkt. Sie müssen einen Wert angeben, der unter der Anzahl der vCPUs in Ihrer Umgebung liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Grenzwerte.

Einschränkungen

In diesem Abschnitt werden die Grenzwerte beschrieben, die bei der Anpassung der Standardparameter für den Scheduler zu berücksichtigen sind.

`scheduler.parsing_processes`, `scheduler.max_threads` (nur v2)

Zwei Threads sind pro vCPU für eine Umgebungsklasse zulässig. Mindestens ein Thread muss für den Scheduler einer Umgebungsklasse reserviert sein. Wenn Sie eine Verzögerung bei der Planung von Aufgaben feststellen, müssen Sie möglicherweise Ihre [Umgebungsklasse](#) erhöhen. Eine große Umgebung verfügt beispielsweise über eine Fargate-Container-Instance mit 4 vCPUs als Scheduler. Das bedeutet, dass 7 insgesamt ein Maximum an Threads zur Verfügung steht, die für andere Prozesse verwendet werden können. Das heißt, zwei Threads multiplizieren vier vCPUs, minus einen für den Scheduler selbst. Der Wert, den Sie in `scheduler.max_threads` (nur v2) angeben und `scheduler.parsing_processes` der die Anzahl der für eine Umgebungsklasse verfügbaren Threads nicht überschreiten darf, wie angegeben:

- `mw1.small` — Der 1 Thread-Wert für andere Prozesse darf nicht überschritten werden. Der verbleibende Thread ist für den Scheduler reserviert.
- `mw1.medium` — Die Anzahl der 3 Threads für andere Prozesse darf nicht überschritten werden. Der verbleibende Thread ist für den Scheduler reserviert.
- `mw1.large` — Die Anzahl der 7 Threads für andere Prozesse darf nicht überschritten werden. Der verbleibende Thread ist für den Scheduler reserviert.

DAG-Ordner

Der Apache Airflow Scheduler scannt kontinuierlich den DAGs-Ordner in Ihrer Umgebung. Alle enthaltenen `plugins.zip` Dateien oder Python (`.py`)-Dateien, die „Airflow“-Importanweisungen enthalten. Alle resultierenden Python-DAG-Objekte werden dann in eine `DagBagDatei` eingefügt, damit sie vom Scheduler verarbeitet werden können, um zu bestimmen, welche Aufgaben gegebenenfalls geplant werden müssen. Die Analyse von DAG-Dateien erfolgt unabhängig davon, ob die Dateien brauchbare DAG-Objekte enthalten.

Parameters

In diesem Abschnitt werden die für den DAG-Ordner (Apache Airflow v2 und höher) verfügbaren Konfigurationsoptionen und deren Anwendungsfälle beschrieben.

Apache Airflow v3

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>dag_processor.refresh_interval</u> Die Anzahl der Sekunden, für die der DAGs-Ordner nach neuen Dateien durchsucht werden muss. Standard: 300 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden für die Analyse des DAGs-Ordners erhöhen. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn Sie lange Analysezeiten haben <code>total_parse_time</code> <code>metrics</code>, was möglicherweise auf eine große Anzahl von Dateien in Ihrem DAGs-Ordner zurückzuführen ist.
<u>dag_processor.min_file_process_interval</u> Die Anzahl der Sekunden, nach denen der Scheduler eine DAG analysiert und Aktualisierungen der DAG berücksichtigt werden. Standard: 30 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die der Scheduler wartet, bevor er eine DAG analysiert. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von <code>30</code> angeben, wird die DAG-Datei alle 30 Sekunden analysiert. Wir empfehlen, diese Zahl hoch zu halten, um die CPU-Auslastung in Ihrer Umgebung zu verringern.

Apache Airflow v2

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>scheduler.dag_dir_list_interval</u> Die Anzahl der Sekunden, für die der DAGs-Ordner nach neuen Dateien durchsucht werden muss. Standard: 300 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden für die Analyse des DAGs-Ordners erhöhen. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn Sie lange Analysezeiten haben <code>total_parse_time</code>

Konfiguration	Anwendungsfall
	<code>metrics</code> , was möglicherweise auf eine große Anzahl von Dateien in Ihrem DAGs-Ordner zurückzuführen ist.
scheduler.min_file_process_interval Die Anzahl der Sekunden, nach denen der Scheduler eine DAG analysiert und Aktualisierungen der DAG berücksichtigt werden. Standard: 30 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die der Scheduler wartet, bevor er eine DAG analysiert. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von <code>angeben30</code> angeben, wird die DAG-Datei alle 30 Sekunden analysiert. Wir empfehlen, diese Zahl hoch zu halten, um die CPU-Auslastung in Ihrer Umgebung zu verringern.

DAG-Dateien

Als Teil der Apache Airflow Airflow-Scheduler-Schleife werden einzelne DAG-Dateien analysiert, um DAG-Python-Objekte zu extrahieren. In Apache Airflow v2 und höher analysiert der Scheduler eine maximale Anzahl von [Parsing-Prozessen](#) gleichzeitig. Die in `scheduler.min_file_process_interval` (v2) oder `dag_processor.min_file_process_interval` (v3) angegebene Anzahl von Sekunden muss vergehen, bevor dieselbe Datei erneut analysiert wird.

Parameters

In diesem Abschnitt werden die für Apache Airflow DAG-Dateien (Apache Airflow v2 und höher) verfügbaren Konfigurationsoptionen und deren Anwendungsfälle beschrieben.

Apache Airflow v3

Konfiguration	Anwendungsfall
dag_processor.dag_file_processor_timeout	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die

Konfiguration	Anwendungsfall
Die Anzahl der Sekunden vor dem Timeout bei der Verarbeitung einer DAG-Datei. DagFileProcessor Standard: 50 Sekunden	Zeit bis zum DagFileProcessorTimeout verlängern. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn es in Ihren DAG-Verarbeitungsprotokollen zu Timeouts kommt, die dazu führen, dass keine brauchbaren DAGs geladen werden.
core.dagbag_import_timeout Die Anzahl der Sekunden vor dem Import einer Python-Datei wird überschritten. Standard: 30 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Zeit erhöhen, die benötigt wird, bis der Scheduler beim Import einer Python-Datei zum Extrahieren der DAG-Objekte ein Timeout durchführt. Diese Option wird als Teil der Scheduler-"Schleife" verarbeitet und muss einen Wert enthalten, der unter dem in angegebenen Wert liegt. <code>dag_processor.dag_file_processor_timeout</code>
core.min_serialized_dag_update_interval Die Mindestanzahl von Sekunden, nach der serialisierte DAGs in der Datenbank aktualisiert werden. Standard: 30	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, nach denen serialisierte DAGs in der Datenbank aktualisiert werden. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn Sie über eine große Anzahl von DAGs oder komplexe DAGs verfügen. Eine Erhöhung dieses Werts reduziert die Belastung des Schedulers und der Datenbank, wenn DAGs serialisiert werden.

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>core.min_serialized_dag_fetch_interval</u> Die Anzahl der Sekunden, für die eine serialisierte DAG erneut aus der Datenbank abgerufen wird, wenn sie bereits in die geladen ist. DagBag Standard: 10	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, für die eine serialisierte DAG erneut abgerufen wird. Der Wert muss größer als der unter angegebenen Wert sein, <code>core.min_serialized_dag_update_interval</code> um die Schreibraten der Datenbank zu reduzieren. Eine Erhöhung dieses Werts reduziert die Belastung des Webserver und der Datenbank, wenn DAGs serialisiert werden.

Apache Airflow v2

Konfiguration	Anwendungsfall
<u>core.dag_file_processor_timeout</u> Die Anzahl der Sekunden vor dem Timeout bei der Verarbeitung einer DAG-Datei. DagFileProcessor Standard: 50 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Zeit bis zum DagFileProcessorTimeout verlängern. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn es in Ihren DAG-Verarbeitungsprotokollen zu Timeouts kommt, die dazu führen, dass keine brauchbaren DAGs geladen werden.
<u>core.dagbag_import_timeout</u> Die Anzahl der Sekunden vor dem Import einer Python-Datei wird überschritten. Standard: 30 Sekunden	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Zeit erhöhen, die benötigt wird, bis der Scheduler beim Import einer Python-Datei zum Extrahieren der DAG-Objekte ein Timeout durchführt. Diese Option wird als Teil der Scheduler-"Schleife" verarbeitet und muss einen Wert

Konfiguration	Anwendungsfall
	enthalten, der unter dem in angegebenen Wert liegt. <code>core.dag_file_processor_timeout</code>
<u>core.min_serialized_dag_update_interval</u> Die Mindestanzahl von Sekunden, nach der serialisierte DAGs in der Datenbank aktualisiert werden. Standard: 30	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, nach denen serialisierte DAGs in der Datenbank aktualisiert werden. Wir empfehlen, diesen Wert zu erhöhen, wenn Sie über eine große Anzahl von DAGs oder komplexe DAGs verfügen. Eine Erhöhung dieses Werts reduziert die Belastung des Schedulers und der Datenbank, wenn DAGs serialisiert werden.
<u>core.min_serialized_dag_fetch_interval</u> Die Anzahl der Sekunden, für die eine serialisierte DAG erneut aus der Datenbank abgerufen wird, wenn sie bereits in die geladen ist. DagBag Standard: 10	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, für die eine serialisierte DAG erneut abgerufen wird. Der Wert muss größer als der unter angegebene Wert sein, <code>core.min_serialized_dag_update_interval</code> um die Schreibrate der Datenbank zu reduzieren. Eine Erhöhung dieses Werts reduziert die Belastung des Webservers und der Datenbank, wenn DAGs serialisiert werden.

Aufgaben

Der Apache Airflow Airflow-Scheduler und die Mitarbeiter sind beide an Aufgaben zum Warteschlangen und Entfernen von Warteschlangen beteiligt. Der Scheduler versetzt analysierte Aufgaben, die zur Planung bereit sind, vom Status „Keine“ in den Status „Geplant“. Der Executor, der ebenfalls auf dem Scheduler-Container in Fargate läuft, stellt diese Aufgaben in die Warteschlange

und setzt ihren Status auf In Warteschlange. Wenn die Mitarbeiter über Kapazitäten verfügen, nimmt er die Aufgabe aus der Warteschlange und setzt den Status auf Wird ausgeführt. Anschließend wird der Status auf Erfolgreich oder Fehlgeschlagen geändert, je nachdem, ob die Aufgabe erfolgreich war oder nicht.

Parameters

In diesem Abschnitt werden die für Apache Airflow Airflow-Aufgaben verfügbaren Konfigurationsoptionen und deren Anwendungsfälle beschrieben.

Die Standardkonfigurationsoptionen, die Amazon MWAA überschreibt, sind markiert. *red*

Apache Airflow v3

Konfiguration	Anwendungsfall
core.parallelism Die maximale Anzahl von Task-Instanzen, die einen Status haben können. Running Standard: Dynamisch festgelegt basierend auf $(\text{maxWorkers} * \text{maxCeleryWorkers}) / \text{schedulers} * 1.5$.	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Task-Instanzen erhöhen, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der angegebene Wert muss der Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte multipliziert mit der Aufgabendichte der Mitarbeiter entsprechen. Es wird empfohlen, diesen Wert nur zu ändern, wenn Sie feststellen, dass eine große Anzahl von Aufgaben im Status „Wird ausgeführt“ oder „In der Warteschlange“ hängen bleibt.
core.execute_tasks_new_python_interpreter Bestimmt, ob Apache Airflow Aufgaben ausführt, indem es den übergeordneten Prozess forkt oder einen neuen Python-Prozess erstellt. Standardwert: True	Wenn diese Option auf gesetzt ist True, erkennt Apache Airflow Änderungen, die Sie an Ihren Plugins vornehmen, als neuen Python-Prozess, der zur Ausführung von Aufgaben erstellt wurde.

Konfiguration	Anwendungsfall
celery.worker_concurrency Amazon MWAA überschreibt die Airflow-Basisinstallation für diese Option, um Worker als Teil seiner Autoscaling-Komponente zu skalieren. Standard: Nicht zutreffend	<i>Any value specified for this option is ignored.</i>
celery.worker_autoscale Die Parallelität von Aufgaben für Mitarbeiter. Standardwerte: • mw1.micro - 3,0 • mw1.small - 5,0 • mw1.mittel - 10,0 • mw1.large - 20,0 • mw1.xlarge - 40,0 • mw1.2xlarge - 80,0	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Parallelität der maximum Mitarbeiter reduziere nminimum. Mitarbeiter akzeptieren bis zu den konfigurierten maximum gleichzeitigen Aufgaben, unabhängig davon, ob genügend Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Wenn Aufgaben ohne ausreichende Ressourcen geplant werden, schlagen die Aufgaben sofort fehl. Es wird empfohlen, diesen Wert für ressourcenintensive Aufgaben zu ändern, indem die Werte so reduziert werden, dass sie unter den Standardwerten liegen, um mehr Kapazität pro Aufgabe zu ermöglichen.

Apache Airflow v2

Konfiguration	Anwendungsfall
core.parallelism Die maximale Anzahl von Task-Instanzen, die einen Status haben können. Running	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Task-Instanzen erhöhen, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der angegebene Wert muss der Anzahl der

Konfiguration	Anwendungsfall
Standard: Dynamisch festgelegt basierend auf $(\text{maxWorkers} * \text{maxCeleryWorkers}) / \text{schedulers} * 1.5$.	verfügbaren Arbeitskräfte multipliziert mit der Aufgabendichte der Mitarbeiter entsprechen. Es wird empfohlen, diesen Wert nur zu ändern, wenn Sie feststellen, dass eine große Anzahl von Aufgaben im Status „Wird ausgeführt“ oder „In der Warteschlange“ hängen bleibt.
core.dag_concurrency Die Anzahl der Task-Instanzen, die für jede DAG gleichzeitig ausgeführt werden dürfen. Standard: 10000	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Anzahl der Task-Instanzen erhöhen, die gleichzeitig ausgeführt werden dürfen. Wenn Sie beispielsweise einhundert DAGs mit zehn parallel Aufgaben haben und möchten, dass alle DAGs gleichzeitig ausgeführt werden, können Sie die maximale Parallelität als die Anzahl der verfügbaren Worker multipliziert mit der Aufgabendichte der Mitarbeiter <code>incelery.worker_concurrency</code> , geteilt durch die Anzahl der DAGs berechnen.
core.execute_tasks_new_python_interpreter Bestimmt, ob Apache Airflow Aufgaben ausführt, indem es den übergeordneten Prozess forkt oder einen neuen Python-Prozess erstellt. Standardwert: True	Wenn diese Option auf gesetzt ist True, erkennt Apache Airflow Änderungen, die Sie an Ihren Plugins vornehmen, als neuen Python-Prozess, der zur Ausführung von Aufgaben erstellt wurde.

Konfiguration	Anwendungsfall
celery.worker_concurrency Amazon MWAA überschreibt die Airflow-Basisinstallation für diese Option, um Worker als Teil seiner Autoscaling-Komponente zu skalieren. Standard: Nicht zutreffend	<i>Any value specified for this option is ignored.</i>
celery.worker_autoscale Die Parallelität von Aufgaben für Mitarbeiter. Standardwerte: • mw1.micro - 3,0 • mw1.small - 5,0 • mw1.mittel - 10,0 • mw1.large - 20,0 • mw1.xlarge - 40,0 • mw1.2xlarge - 80,0	Sie können diese Option verwenden, um Ressourcen freizugeben, indem Sie die Parallelität der maximum Mitarbeiter reduziere nminimum. Mitarbeiter akzeptieren bis zu den konfigurierten maximum gleichzeitigen Aufgaben, unabhängig davon, ob genügend Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Wenn Aufgaben ohne ausreichende Ressourcen geplant werden, schlagen die Aufgaben sofort fehl. Es wird empfohlen, diesen Wert für ressourcenintensive Aufgaben zu ändern, indem die Werte so reduziert werden, dass sie unter den Standardwerten liegen, um mehr Kapazität pro Aufgabe zu ermöglichen.

Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt

In diesem Thema wird beschrieben, wie Python-Abhängigkeiten in einer `requirements.txt` Datei für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung installiert und verwaltet werden.

Inhalt

- [Testen von DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility](#)

- [Installation von Python-Abhängigkeiten mithilfe des PyPi.org Requirements-Dateiformats](#)
 - [Option eins: Python-Abhängigkeiten aus dem Python-Paketindex](#)
 - [Option zwei: Python-Räder \(.whl\)](#)
 - [Verwenden der Datei plugins.zip in einem Amazon S3 S3-Bucket](#)
 - [Verwenden einer WHL-Datei, die auf einer URL gehostet wird](#)
 - [Erstellen von WHL-Dateien aus einer DAG](#)
 - [Option drei: Python-Abhängigkeiten, die auf einem privaten PyPi/PEP-503 Compliant Repo gehostet werden](#)
- [Aktivieren von Protokollen auf der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Zugriff auf Protokolle in der CloudWatch Logs-Konsole](#)
- [Zugreifen auf Fehler in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche](#)
 - [Loggen Sie sich bei Apache Airflow ein](#)
- [Beispielszenarien für requirements.txt](#)

Testen von DAGs mit dem Amazon MWAA CLI Utility

- Das Befehlszeilenschnittstellenprogramm (CLI) repliziert eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung lokal.
- Die CLI erstellt lokal ein Docker-Container-Image, das einem Amazon MWAA-Produktionsimage ähnelt. Sie können damit eine lokale Apache Airflow Airflow-Umgebung ausführen, um DAGs, benutzerdefinierte Plugins und Abhängigkeiten zu entwickeln und zu testen, bevor Sie sie auf Amazon MWAA bereitstellen.
- Informationen zum Ausführen der CLI finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](#) on. GitHub

Installation von Python-Abhängigkeiten mithilfe des PyPi.org Requirements-Dateiformats

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, Python-Abhängigkeiten gemäß dem PyPi.org [Requirements File Format](#) zu installieren.

Option eins: Python-Abhängigkeiten aus dem Python-Paketindex

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Python-Abhängigkeiten aus dem [Python-Paketindex](#) in einer `requirements.txt` Datei angegeben werden.

Apache Airflow v3

1. Testen Sie lokal. Fügen Sie iterativ weitere Bibliotheken hinzu, um die richtige Kombination von Paketen und ihren Versionen zu finden, bevor Sie eine `requirements.txt` Datei erstellen. Informationen zum Ausführen des Amazon MWAA-CLI-Dienstprogramms finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub
2. Sehen Sie sich die Extras des Apache Airflow-Pakets an. Eine Liste der für Apache Airflow v3 auf Amazon MWAA installierten Pakete finden Sie auf der Website unter [requirements.txtaws-mwaa-docker-images](#). GitHub
3. Fügen Sie eine Beschränkungsanweisung hinzu. Fügen Sie die Einschränkungsddatei für Ihre Apache Airflow v3-Umgebung am Anfang Ihrer `requirements.txt` Datei hinzu. Apache Airflow Airflow-Einschränkungsdateien spezifizieren die Anbieterversionen, die zum Zeitpunkt einer Apache Airflow Airflow-Veröffentlichung verfügbar waren.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel `{environment-version}` durch die Versionsnummer Ihrer Umgebung und `{Python-version}` durch die Version von Python, die mit Ihrer Umgebung kompatibel ist.

Informationen zu der Version von Python, die mit Ihrer Apache Airflow Airflow-Umgebung kompatibel ist, finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionen](#).

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/  
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Wenn die Einschränkungsddatei feststellt, dass das `xyz==1.0` Paket nicht mit anderen Paketen in Ihrer Umgebung kompatibel ist, verhindert sie `pip3 install` nicht, dass inkompatible Bibliotheken in Ihrer Umgebung installiert werden. Wenn die Installation für eines der Pakete fehlschlägt, können Sie auf die Fehlerprotokolle für jede Apache Airflow Airflow-Komponente (den Scheduler, den Worker und den Webserver) im entsprechenden Protokollstream unter Logs zugreifen. CloudWatch Weitere Informationen zu Protokolltypen finden Sie unter [the section called "Zugreifen auf Airflow-Protokolle"](#)

4. Apache Airflow-Pakete. Fügen Sie die [Paket-Extras](#) und die Version (`==`) hinzu. Dies hilft zu verhindern, dass Pakete mit demselben Namen, aber unterschiedlicher Version in Ihrer Umgebung installiert werden.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Python-Bibliotheken. Fügen Sie den Paketnamen und die Version (==) in Ihre `requirements.txt` Datei ein. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein future [PyPi.org](https://pypi.org)aktuelles Update automatisch angewendet wird.

```
library == version
```

Example Boto3 und psycpg2-binary

Dieses Beispiel dient zu Demonstrationszwecken. Die Bibliotheken boto und psycpg2-binary sind in der Basisinstallation für Apache Airflow v3 enthalten und müssen nicht in einer Datei angegeben werden. `requirements.txt`

```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycpg2-binary==2.8.6
```

Wenn ein Paket ohne Version angegeben wird, installiert Amazon MWAA die neueste Version des Pakets von. [PyPi.org](https://pypi.org) Diese Version kann zu Konflikten mit anderen Paketen in Ihrem führen. `requirements.txt`

Apache Airflow v2

1. Testen Sie lokal. Fügen Sie iterativ weitere Bibliotheken hinzu, um die richtige Kombination von Paketen und ihren Versionen zu finden, bevor Sie eine `requirements.txt` Datei erstellen. Informationen zum Ausführen des Amazon MWAA-CLI-Dienstprogramms finden Sie unter [aws-mwaa-docker-images](https://github.com/aws/aws-mwaa-docker-images) on. GitHub
2. Sehen Sie sich die Extras des Apache Airflow-Pakets an. Um auf eine Liste der für Apache Airflow v2 auf Amazon MWAA installierten Pakete zuzugreifen, rufen Sie [requirements.txtaws-mwaa-docker-images](https://github.com/aws/aws-mwaa-docker-images) auf der Website auf. GitHub
3. Fügen Sie eine Beschränkungsanweisung hinzu. Fügen Sie die Einschränkungsdater für Ihre Apache Airflow v2-Umgebung am Anfang Ihrer `requirements.txt` Datei hinzu. Apache Airflow Airflow-Einschränkungsdateien spezifizieren die Anbieterversionen, die zum Zeitpunkt einer Apache Airflow Airflow-Veröffentlichung verfügbar waren.

Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. --
`constraint` Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an,

um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel `{environment-version}` durch die Versionsnummer Ihrer Umgebung und `{Python-version}` durch die Version von Python, die mit Ihrer Umgebung kompatibel ist.

Informationen zu der Version von Python, die mit Ihrer Apache Airflow Airflow-Umgebung kompatibel ist, finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionen](#).

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Wenn die Einschränkungsdatei feststellt, dass das `xyz==1.0` Paket nicht mit anderen Paketen in Ihrer Umgebung kompatibel ist, verhindert sie `pip3 install` nicht, dass inkompatible Bibliotheken in Ihrer Umgebung installiert werden. Wenn die Installation für eines der Pakete fehlschlägt, können Sie auf die Fehlerprotokolle für jede Apache Airflow Airflow-Komponente (den Scheduler, den Worker und den Webserver) im entsprechenden Protokollstream unter Logs zugreifen. CloudWatch Weitere Informationen zu Protokolltypen finden Sie unter [the section called "Zugreifen auf Airflow-Protokolle"](#)

4. Apache Airflow-Pakete. Fügen Sie die [Paket-Extras](#) und die Version (`==`) hinzu. Dies hilft zu verhindern, dass Pakete mit demselben Namen, aber unterschiedlicher Version in Ihrer Umgebung installiert werden.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Python-Bibliotheken. Fügen Sie den Paketnamen und die Version (`==`) in Ihre `requirements.txt` Datei ein. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein future [PyPi.org](#) aktuelles Update automatisch angewendet wird.

```
library == version
```

Example Boto3 und psycpg2-binary

Dieses Beispiel dient zu Demonstrationszwecken. Die Bibliotheken boto und psycpg2-binary sind in der Apache Airflow v2-Basisinstallation enthalten und müssen nicht in einer Datei angegeben werden. `requirements.txt`


```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycpg2-binary==2.8.6
```

Wenn ein Paket ohne Version angegeben wird, installiert Amazon MWAA die neueste Version des Pakets von. [PyPi.org](https://pypi.org) Diese Version kann zu Konflikten mit anderen Paketen in Ihrem `requirements.txt` führen.

Option zwei: Python-Räder (.whl)

Ein Python-Rad ist ein Paketformat, das entwickelt wurde, um Bibliotheken mit kompilierten Artefakten auszuliefern. Wheel-Pakete als Methode zur Installation von Abhängigkeiten in Amazon MWAA bieten mehrere Vorteile:

- Schnellere Installation — Die WHL-Dateien werden als einzelne ZIP-Datei in den Container kopiert und dann lokal installiert, ohne dass jede Datei heruntergeladen werden muss.
- Weniger Konflikte — Sie können die Versionskompatibilität für Ihre Pakete im Voraus ermitteln. Daher ist es nicht erforderlich, rekursiv kompatible Versionen `pip` zu ermitteln.
- Höhere Stabilität — Bei extern gehosteten Bibliotheken können sich die nachgelagerten Anforderungen ändern, was zu Versionsinkompatibilität zwischen Containern in einer Amazon MWAA-Umgebung führt. Da Abhängigkeiten nicht von einer externen Quelle abhängig sind, verfügt jeder Container über dieselben Bibliotheken, unabhängig davon, wann jeder Container instanziiert wird.

Wir empfehlen die folgenden Methoden, um Python-Abhängigkeiten aus einem Python-Radarchiv (.whl) in Ihrem zu installieren `requirements.txt`.

Methoden

- [Verwenden der Datei `plugins.zip` in einem Amazon S3 S3-Bucket](#)
- [Verwenden einer WHL-Datei, die auf einer URL gehostet wird](#)
- [Erstellen von WHL-Dateien aus einer DAG](#)

Verwenden der Datei **plugins.zip** in einem Amazon S3 S3-Bucket

Der Apache Airflow-Scheduler, die Worker und der Webserver (für Apache Airflow v2.2.2 und höher) suchen beim Start auf dem AWS-verwalteten Fargate-Container für Ihre Umgebung unter nach benutzerdefinierten Plugins. `/usr/local/airflow/plugins/*` Dieser Prozess beginnt vor den Abhängigkeiten von Amazon MWAA `pip3 install -r requirements.txt` für Python und dem Start des Apache Airflow Airflow-Dienstes. Eine `plugins.zip` Datei kann für alle Dateien verwendet werden, die während der Ausführung der Umgebung nicht ständig geändert werden sollen oder für die Sie Benutzern, die DAGs schreiben, keinen Zugriff gewähren möchten. Zum Beispiel Raddateien für die Python-Bibliothek, Zertifikats-PEM-Dateien und YAML-Konfigurationsdateien.

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Rad, das sich in der `plugins.zip` Datei befindet, in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket installieren.

1. Laden Sie die erforderlichen WHL-Dateien herunter, die Sie [pip download](#) mit Ihren `requirements.txt` auf Amazon MWAA vorhandenen [aws-mwaa-docker-images](#) oder einem anderen [Amazon Linux 2-Container](#) verwenden können, um die erforderlichen Python-Wheel-Dateien aufzulösen und herunterzuladen.

```
pip3 download -r "$AIRFLOW_HOME/dags/requirements.txt" -d "$AIRFLOW_HOME/plugins"
cd "$AIRFLOW_HOME/plugins"
zip "$AIRFLOW_HOME/plugins.zip" *
```

2. Geben **requirements.txt** Sie den Pfad in Ihrem an. Geben Sie das Plugins-Verzeichnis oben in Ihrer Datei `requirements.txt` an [--find-links](#) und weisen Sie an, pip nicht aus anderen Quellen zu installieren [--no-index](#), wie im folgenden Code aufgeführt:

```
--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index
```

Example Rad in requirements.txt

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie das Rad in eine `plugins.zip` Datei im Stammverzeichnis Ihres Amazon S3 S3-Buckets hochgeladen haben. Beispiel:

```
--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index
```

```
numpy
```

Amazon MWAA ruft das `numpy-1.20.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl` Rad aus dem `plugins` Ordner ab und installiert es in Ihrer Umgebung.

Verwenden einer WHL-Datei, die auf einer URL gehostet wird

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Rad installieren, das auf einer URL gehostet wird. Die URL muss entweder öffentlich zugänglich sein oder von der benutzerdefinierten Amazon VPC aus zugänglich sein, die Sie für Ihre Amazon MWAA-Umgebung angegeben haben.

- Geben Sie eine URL an. Geben Sie die URL zu einem Rad in Ihrem `anrequirements.txt`.

Example Radarchiv auf einer öffentlichen URL

Im folgenden Beispiel wird ein Rad von einer öffentlichen Site heruntergeladen.

```
--find-links https://files.pythonhosted.org/packages/  
--no-index
```

Amazon MWAA ruft das Rad von der von Ihnen angegebenen URL ab und installiert es in Ihrer Umgebung.

Note

Auf URLs kann von privaten Webservern aus nicht zugegriffen werden, die die Installationsanforderungen in Amazon MWAA v2.2.2 und höher erfüllen.

Erstellen von WHL-Dateien aus einer DAG

Wenn Sie über eine private Netzwerkumgebung verfügen, die Apache Airflow v2.2.2 oder höher verwendet, und Sie die Anforderungen nicht installieren können, weil Ihre Umgebung keinen Zugriff auf externe Repositories hat, können Sie die folgende DAG verwenden, um Ihre bestehenden Amazon MWAA-Anforderungen zu übernehmen und sie auf Amazon S3 zu verpacken:

```
from airflow import DAG  
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator  
from airflow.utils.dates import days_ago
```

```

S3_BUCKET = 'my-s3-bucket'
S3_KEY = 'backup/plugins_whl.zip'

with DAG(dag_id="create_whl_file", schedule_interval=None, catchup=False,
start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command=f"mkdir /tmp/whls;pip3 download -r /usr/local/airflow/requirements/
requirements.txt -d /tmp/whls;zip -j /tmp/plugins.zip /tmp/whls/*;aws s3 cp /tmp/
plugins.zip s3://amzn-s3-demo-bucket/{S3_KEY}"
    )

```

Nachdem Sie die DAG ausgeführt haben, verwenden Sie diese neue Datei als Amazon MWAAplugins.zip, optional im Paket mit anderen Plug-ins. Aktualisieren Sie dann Ihre vorherige Version requirements.txt mit --find-links /usr/local/airflow/plugins und --no-index ohne Hinzufügen. --constraint

Diese Methode können Sie verwenden, um dieselben Bibliotheken offline zu verwenden.

Option drei: Python-Abhängigkeiten, die auf einem privaten PyPi/PEP-503 Compliant Repo gehostet werden

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Apache Airflow Airflow-Extra installieren, das auf einer privaten URL mit Authentifizierung gehostet wird.

1. Fügen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort als [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) hinzu. Beispiel:
 - foo.user : *YOUR_USER_NAME*
 - foo.pass : *YOUR_PASSWORD*
2. Erstellen Sie Ihre requirements.txt Datei. Ersetzen Sie die Platzhalter im folgenden Beispiel durch Ihre private URL und den Benutzernamen und das Passwort, die Sie als [Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen](#) hinzugefügt haben. Beispiel:

```
--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com
```

3. Fügen Sie Ihrer Datei weitere Bibliotheken hinzurequirements.txt. Beispiel:

```
--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com
```

```
my-private-package==1.2.3
```

Aktivieren von Protokollen auf der Amazon MWAA-Konsole

Die [Ausführungsrolle](#) für Ihre Amazon MWAA-Umgebung benötigt die Erlaubnis, Protokolle an Logs zu CloudWatch senden. Informationen zum Aktualisieren der Berechtigungen einer Ausführungsrolle finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#)

Sie können Apache Airflow Airflow-Protokolle auf der CRITICAL Ebene INFOWARNING,ERROR, oder aktivieren. Wenn Sie eine Protokollebene wählen, sendet Amazon MWAA Protokolle für diese Stufe und alle höheren Schweregrade. Wenn Sie beispielsweise Protokolle auf der INFO Ebene aktivieren, sendet Amazon MWAA INFO Protokolle und WARNINGERROR, und Protokollebenen an CRITICAL CloudWatch Logs. Wir empfehlen, die Apache Airflow Airflow-Protokolle auf der INFO Ebene zu aktivieren, auf die für den Scheduler empfangenen Protokolle zugreifen kann. `requirements.txt`

Zugriff auf Protokolle in der CloudWatch Logs-Konsole

Sie können auf die Apache Airflow Airflow-Protokolle für den Scheduler zugreifen, um Ihre Workflows zu planen und Ihren Ordner zu analysieren. dags In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Protokollgruppe für den Scheduler auf der Amazon MWAA-Konsole öffnen und auf die Apache Airflow Airflow-Protokolle in der Logs-Konsole zugreifen. CloudWatch

So greifen Sie auf Protokolle für eine Datei `requirements.txt` zu

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe Airflow Scheduler aus.
4. Wählen Sie unter **requirements_install_ip** Log-Streams die Option Log Streams aus.
5. Eine Liste der Pakete, die in der Umgebung installiert wurden, finden Sie unter `/usr/local/airflow/.local/bin`. Beispiel:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

- Überprüfen Sie die Liste der Pakete und ob bei der Installation eines dieser Pakete ein Fehler aufgetreten ist. Wenn etwas schief gelaufen ist, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, die der folgenden ähnelt:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
```

Zugreifen auf Fehler in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche

Sie können auch Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche überprüfen, um festzustellen, ob ein Fehler mit einem anderen Problem zusammenhängt. Der häufigste Fehler, der bei Apache Airflow auf Amazon MWAA auftreten kann, ist:

```
Broken DAG: No module named x
```

Wenn Sie diesen Fehler in Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche finden, fehlt Ihnen wahrscheinlich eine erforderliche Abhängigkeit in Ihrer `requirements.txt` Datei.

Loggen Sie sich bei Apache Airflow ein

Sie benötigen [Zugriffsrichtlinie für die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche: AmazonMWAAWebServerAccess](#) Berechtigungen für Ihr AWS-Konto In AWS Identity and Access Management (IAM), um auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

So greifen Sie auf Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zu

- Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
- Wählen Sie eine Umgebung aus.
- Wählen Sie „Airflow-Benutzeroberfläche öffnen“.

Beispielszenarien für **requirements.txt**

Sie können verschiedene Formate in Ihrem kombinieren `requirements.txt`. Das folgende Beispiel verwendet eine Kombination der verschiedenen Möglichkeiten zur Installation von Extras.

Example Extras aktiviert PyPi.org und eine öffentliche URL

Sie müssen `--index-url` diese Option verwenden, wenn Sie Pakete von angeben PyPi.org, zusätzlich zu Paketen auf einer öffentlichen URL, wie z. B. benutzerdefinierte PEP 503-konforme Repo-URLs.

```
aws-batch == 0.6
    phoenix-letter >= 0.3

--index-url http://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple
zopelib
```

Überwachung und Metriken für Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow und Ihrer AWS Lösung. Wir empfehlen, Überwachungsdaten aus allen Teilen Ihrer AWS Lösung zu sammeln, damit Sie einen Fehler an mehreren Stellen leichter debuggen können, falls einer auftritt. In diesem Thema wird beschrieben, welche Ressourcen zur Überwachung Ihrer Amazon MWAA-Umgebung und zur Reaktion auf potenzielle Ereignisse zur AWS Verfügung stehen.

Note

Apache Airflow-Metriken und Protokollierung unterliegen den [CloudWatch Standardpreisen von Amazon](#).

Weitere Informationen zur Überwachung von Apache Airflow finden Sie unter [Logging & Monitoring](#) auf der Apache Airflow Airflow-Dokumentationswebsite.

Sections

- [Überblick über die Überwachung auf Amazon MWAA](#)
- [Zugriff auf Audit-Logs AWS CloudTrail](#)
- [Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch](#)
- [Überwachen von Dashboards und Alarmen auf Amazon MWAA](#)
- [Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch](#)
- [Container-, Warteschlangen- und Datenbankmetriken für Amazon MWAA](#)

Überblick über die Überwachung auf Amazon MWAA

Auf dieser Seite werden die AWS Services beschrieben, die zur Überwachung einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung verwendet werden.

Inhalt

- [CloudWatch Überblick über Amazon](#)

- [AWS CloudTrail -Übersicht](#)

CloudWatch Überblick über Amazon

CloudWatch ist ein Metrik-Repository für AWS Services, mit dem Sie Statistiken abrufen können, die auf den von einem Service veröffentlichten [Metriken](#) und [Dimensionen](#) basieren. Sie können diese Metriken verwenden, um [Alarme](#) zu konfigurieren, Statistiken zu berechnen und die Daten dann in einem [Dashboard](#) zu präsentieren, das Ihnen hilft, den Zustand Ihrer Umgebung in der CloudWatch Amazon-Konsole zu beurteilen.

Apache Airflow ist bereits so eingerichtet, dass es [StatsD-Metriken](#) für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung an Amazon sendet. CloudWatch

Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon CloudWatch?](#) .

AWS CloudTrail -Übersicht

CloudTrail ist ein Audit-Service, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon MWAA ausgeführt wurden. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an Amazon MWAA gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details, die in den Audit-Protokollen verfügbar sind, ermitteln.

Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist? AWS CloudTrail](#) .

Zugriff auf Audit-Logs AWS CloudTrail

AWS CloudTrail ist auf Ihrem aktiviert AWS-Konto , wenn Sie es erstellen. CloudTrail protokolliert die Aktivität einer IAM-Entität oder eines AWS Dienstes, z. B. Amazon Managed Workflows for Apache Airflow, die als CloudTrail Ereignis aufgezeichnet wird. Sie können den Ereignisverlauf der letzten 90 Tage in der Konsole anzeigen, suchen und herunterladen. CloudTrail CloudTrail erfasst alle Ereignisse auf der Amazon MWAA-Konsole und alle Aufrufe von Amazon MWAA-APIs. Es erfasst keine schreibgeschützten Aktionen wie, oder die Aktion. `GetEnvironment PublishMetrics` Auf dieser Seite wird beschrieben, wie CloudTrail Sie Ereignisse für Amazon MWAA überwachen können.

Inhalt

- [Einen Trail erstellen in CloudTrail](#)

- [Mit dem CloudTrail Event-Verlauf auf Ereignisse zugreifen](#)
- [Beispielpfad für CreateEnvironment](#)
- [Als nächstes](#)

Einen Trail erstellen in CloudTrail

Sie müssen einen Trail erstellen, um auf eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem Konto zugreifen zu können AWS-Konto, einschließlich Ereignisse für Amazon MWAA. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie keinen Trail erstellen, können Sie trotzdem in der CloudTrail Konsole auf den verfügbaren Ereignisverlauf zugreifen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie beispielsweise die Anfrage CloudTrail, die an Amazon MWAA gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln. Weitere Informationen findest du im Abschnitt [Einen Trail für dich erstellen](#). AWS-Konto

Mit dem CloudTrail Event-Verlauf auf Ereignisse zugreifen

Sie können Betriebs- und Sicherheitsvorfälle der letzten 90 Tage in der CloudTrail Konsole beheben, indem Sie den Ereignisverlauf einsehen. Sie können beispielsweise für jede Region auf Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstellung, Änderung oder Löschung von Ressourcen (wie IAM-Benutzern oder anderen AWS Ressourcen) in Ihrer AWS-Konto Region zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Ereignisse mit dem CloudTrail Ereignisverlauf](#).

1. Öffnen Sie die [CloudTrail-Konsole](#).
2. Wählen Sie „Ereignisverlauf“.
3. Wählen Sie die Ereignisse aus, die Sie sich ansehen möchten, und klicken Sie dann auf Veranstaltungsdetails vergleichen.

Beispielpfad für **CreateEnvironment**

Ein Trail ist eine Konfiguration, durch die Ereignisse als Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket übermittelt werden.

CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, z. B. Datum und Uhrzeit der Aktion oder Anforderungsparameter. CloudTrail

Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe und werden auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt. Das folgende Beispiel ist ein Protokolleintrag für die `CreateEnvironment` Aktion, die aufgrund fehlender Berechtigungen verweigert wurde. Die Werte in `AirflowConfigurationOptions` wurden aus Datenschutzgründen redigiert.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK",
    "arn": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/root/myuser",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:role/user",
        "accountId": "012345678901",
        "userName": "user"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-10-07T15:51:52Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2020-10-07T15:52:58Z",
  "eventSource": "airflow.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEnvironment",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.178",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.26.5",
  "errorCode": "AccessDenied",
  "requestParameters": {
    "SourceBucketArn": "arn:aws:s3:::my-bucket",
    "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/AirflowTaskRole",
    "AirflowConfigurationOptions": "****",
    "DagS3Path": "sample_dag.py",
    "NetworkConfiguration": {
      "SecurityGroupIds": [
        "sg-01234567890123456"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-01234567890123456",
        "subnet-65432112345665431"
    ]
},
"Name": "test-cloudtrail"
},
"responseElements": {
    "message": "Access denied."
},
"requestID": "RequestID",
"eventID": "EventID",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "012345678901"
}
```

Als nächstes

- Erfahren Sie unter [CloudTrail Unterstützte AWS Dienste und Integrationen](#), wie Sie andere Dienste für die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten konfigurieren.
- Erfahren Sie [unter Konfiguration von Amazon SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail, wie Sie benachrichtigt werden, wenn neue Protokolldateien in einem Amazon S3-Bucket CloudTrail veröffentlicht werden](#).

Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch

Amazon MWAA kann Apache Airflow Airflow-Protokolle an Amazon senden. CloudWatch Sie können von einem einzigen Standort aus auf Protokolle für mehrere Umgebungen zugreifen, um Verzögerungen oder Workflow-Fehler bei Apache Airflow ohne zusätzliche Tools von Drittanbietern einfach zu identifizieren. Apache Airflow-Protokolle müssen auf der Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Konsole aktiviert sein, um auf die Apache Airflow DAG-Verarbeitung, Aufgaben, Webserver und Worker-Logs zugreifen zu können. CloudWatch

Inhalt

- [Preisgestaltung](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)

- [Typen von Protokollen](#)
- [Aktivierung von Apache Airflow Airflow-Protokollen](#)
- [Zugreifen auf Apache Airflow Airflow-Protokolle](#)
- [Beispiel für Scheduler-Protokolle](#)
- [Als nächstes](#)

Preisgestaltung

- Es fallen Standardgebühren für Logs CloudWatch an. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Preise](#).

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über eine Rolle verfügen, die auf Logins zugreifen kann CloudWatch. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#).

Typen von Protokollen

Amazon MWAA erstellt für jede Airflow-Protokollierungsoption, die Sie aktivieren, eine Protokollgruppe und überträgt die Protokolle an die Protokollgruppen, die einer CloudWatch Umgebung zugeordnet sind. Protokollgruppen werden im folgenden Format benannt: **YourEnvironmentName-LogType** Wenn Ihre Umgebung beispielsweise benannt ist **Airflow-v202-Public**, werden Apache Airflow-Taskprotokolle an **Airflow-v202-Public-Task** gesendet.

Protokolltyp	Description
YourEnvironmentName-DAGProcessing	Die Protokolle des DAG-Prozessor-Managers (der Teil des Schedulers, der DAG-Dateien verarbeitet).
YourEnvironmentName-Scheduler	Die vom Airflow-Scheduler generierten Protokolle.
YourEnvironmentName-Task	Die Aufgabenprotokolle, die eine DAG generiert.

Protokolltyp	Description
YourEnvironmentName- WebServer	Die von der Airflow-Weboberfläche generierten Protokolle.
YourEnvironmentName- Worker	Die im Rahmen der Workflow- und DAG-Ausführung generierten Protokolle.

Aktivierung von Apache Airflow Airflow-Protokollen

Sie können Apache Airflow Airflow-Protokolle auf der CRITICAL Ebene INFOWARNING,ERROR, oder aktivieren. Wenn Sie eine Protokollebene wählen, sendet Amazon MWAA Protokolle für diese Stufe und alle höheren Schweregrade. Wenn Sie beispielsweise Protokolle auf der INFO Ebene aktivieren, sendet Amazon MWAA INFO Protokolle und WARNINGERROR, und Protokollebenen an CRITICAL CloudWatch Logs.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Protokollierungsoptionen:
 - a. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe Airflow Scheduler aus.
 - b. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Airflow-Webserver-Protokollgruppe aus.
 - c. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Airflow-Worker-Protokollgruppe aus.
 - d. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Airflow DAG-Verarbeitungsprotokollgruppe aus.
 - e. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe Airflow Task aus.
 - f. Wählen Sie die Protokollierungsebene unter Protokollebene aus.
6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Wählen Sie Speichern.

Zugreifen auf Apache Airflow Airflow-Protokolle

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in der CloudWatch Konsole auf Apache Airflow Airflow-Protokolle zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung eine Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie ein Protokoll im Protokollstream aus.

Beispiel für Scheduler-Protokolle

Sie können auf die Apache Airflow Airflow-Protokolle für den Scheduler zugreifen, um Ihre Workflows zu planen und Ihren Ordner zu analysieren. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Protokollgruppe für den Scheduler auf der Amazon MWAA-Konsole öffnen und auf die Apache Airflow Airflow-Protokolle in der Logs-Konsole zugreifen. CloudWatch

So greifen Sie auf Protokolle für eine Datei `requirements.txt` zu

1. Öffnen Sie die Seite [Umgebungen](#) auf der Amazon MWAA-Konsole.
2. Wählen Sie eine Umgebung aus.
3. Wählen Sie im Bereich Überwachung die Protokollgruppe Airflow Scheduler aus.
4. Wählen Sie unter **requirements_install_ip** Log-Streams die Option Log Streams aus.
5. Eine Liste der Pakete, die in der Umgebung installiert wurden, finden Sie unter `/usr/local/airflow/.local/bin`. Beispiel:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

6. Überprüfen Sie die Liste der Pakete und ob bei der Installation eines dieser Pakete ein Fehler aufgetreten ist. Wenn etwas schief gelaufen ist, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, die der folgenden ähnelt:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
```

```
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 4))
```

Als nächstes

- Erfahren Sie [unter Amazon-Alarme verwenden, wie Sie einen CloudWatch CloudWatch Alarm konfigurieren](#).
- Erfahren Sie unter [CloudWatch Dashboards verwenden](#), wie Sie ein CloudWatch Dashboard erstellen.

Überwachen von Dashboards und Alarmen auf Amazon MWAA

Sie können in Amazon ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen CloudWatch und Alarme für eine bestimmte Metrik hinzufügen, um den Status einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung zu überwachen. Wenn sich ein Alarm auf einem Dashboard befindet, wird er rot, wenn er sich im ALARM Status befindet, was es einfacher macht, den Zustand einer Amazon MWAA-Umgebung proaktiv zu überwachen.

Apache Airflow stellt Metriken für verschiedene Prozesse bereit, darunter die Anzahl der DAG-Prozesse, die Größe des DAG-Beutels, aktuell ausgeführte Aufgaben, Aufgabenfehler und Erfolge. Wenn Sie eine Umgebung erstellen, sendet Airflow automatisch Metriken für eine Amazon MWAA-Umgebung an. CloudWatch Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie ein Status-Dashboard für die Airflow-Metriken in CloudWatch einer Amazon MWAA-Umgebung erstellen.

Inhalt

- [Kennzahlen](#)
- [Übersicht über die Alarmzustände](#)
- [Beispiel für benutzerdefinierte Dashboards und Alarme](#)
 - [Über diese Metriken](#)
 - [Über das Dashboard](#)
 - [Verwenden AWS Tutorials](#)
 - [Verwenden CloudFormation](#)
- [Metriken und Dashboards löschen](#)

- [Als nächstes](#)

Kennzahlen

Sie können ein benutzerdefiniertes Dashboard und einen Alarm für alle Metriken erstellen, die für Ihre Apache Airflow Airflow-Version verfügbar sind. Jede Metrik entspricht einem Apache Airflow Key Performance Indicator (KPI). Eine Liste von Metriken finden Sie unter:

- [Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch](#)

Übersicht über die Alarmzustände

Ein Metrikalarm kann die folgenden Status aufweisen:

- OK – Die Metrik oder der Ausdruck liegt innerhalb des festgelegten Schwellenwerts.
- ALARM – Die Metrik oder der Ausdruck liegt außerhalb des festgelegten Schwellenwerts.
- INSUFFICIENT_DATA – Der Alarm wurde soeben gestartet; die Metrik ist nicht verfügbar oder es sind nicht genügend Daten verfügbar, damit die Metrik den Alarmstatus bestimmen kann.

Beispiel für benutzerdefinierte Dashboards und Alarme

Sie können ein benutzerdefiniertes Monitoring-Dashboard erstellen, das Diagramme mit ausgewählten Metriken für Ihre Amazon MWAA-Umgebung anzeigt.

Über diese Metriken

In der folgenden Liste werden alle Metriken beschrieben, die im benutzerdefinierten Dashboard anhand des Tutorials und der Vorlagendefinitionen in diesem Abschnitt erstellt wurden.

- QueuedTasks- Die Anzahl der Aufgaben mit dem Status „Warteschlange“. Entspricht der `executor.queued_tasks` Apache Airflow-Metrik.
- TasksPending- Die Anzahl der Aufgaben, die im Executor noch ausstehen. Entspricht der `scheduler.tasks.pending` Apache Airflow-Metrik.

Note

Gilt nicht für Apache Airflow v2.2 und höher.

- **RunningTasks**- Die Anzahl der Aufgaben, die im Executor ausgeführt werden. Entspricht der `executor.running_tasks` Apache Airflow-Metrik.
- **SchedulerHeartbeat**- Die Anzahl der Check-ins, die Apache Airflow für den Scheduler-Job durchführt. Entspricht den `scheduler_heartbeat` Apache Airflow-Metriken.
- **TotalParseTime**- Die Anzahl der Sekunden, die benötigt wurden, um alle DAG-Dateien einmal zu scannen und zu importieren. Entspricht der `dag_processing.total_parse_time` Apache Airflow-Metrik.

Über das Dashboard

Die folgende Abbildung zeigt das Monitoring-Dashboard, das mit dem Tutorial und der Vorlagendefinition in diesem Abschnitt erstellt wurde.

Verwenden AWS Tutorials

Sie können das folgende AWS Tutorial verwenden, um automatisch ein Integritätsstatus-Dashboard für alle Amazon MWAA-Umgebungen zu erstellen, die derzeit bereitgestellt werden. Außerdem werden in allen Amazon CloudWatch MWAA-Umgebungen Alarmer für kranke Mitarbeiter und für Heartbeat-Ausfälle im Terminplaner generiert.

- [CloudWatch Dashboard-Automatisierung für Amazon MWAA](#)

Verwenden CloudFormation

Sie können die CloudFormation Vorlagendefinition in diesem Abschnitt verwenden, um ein Überwachungs-Dashboard zu erstellen und dann Alarmer auf der CloudWatch Konsole hinzuzufügen CloudWatch, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine Metrik einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Informationen zum Erstellen des Stacks mithilfe dieser Vorlagendefinition finden Sie unter [Einen Stack auf der CloudFormation Konsole erstellen](#). Informationen zum Hinzufügen eines Alarms zum Dashboard finden Sie unter [Alarmer verwenden](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Creates MWAA Cloudwatch Dashboard
Parameters:
  DashboardName:
    Description: Enter the name of the CloudWatch Dashboard
    Type: String
```

```

EnvironmentName:
  Description: Enter the name of the MWA Environment
  Type: String
Resources:
  BasicDashboard:
    Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
    Properties:
      DashboardName: !Ref DashboardName
      DashboardBody:
        Fn::Sub: '{
          "widgets": [
            {
              "type": "metric",
              "x": 0,
              "y": 0,
              "width": 12,
              "height": 6,
              "properties": {
                "view": "timeSeries",
                "stacked": true,
                "metrics": [
                  [
                    "AmazonMWA",
                    "QueuedTasks",
                    "Function",
                    "Executor",
                    "Environment",
                    "${EnvironmentName}"
                  ]
                ],
                "region": "${AWS::Region}",
                "title": "QueuedTasks ${EnvironmentName}",
                "period": 300
              }
            },
            {
              "type": "metric",
              "x": 0,
              "y": 6,
              "width": 12,
              "height": 6,
              "properties": {
                "view": "timeSeries",
                "stacked": true,

```

```

        "metrics": [
            [
                "AmazonMWAA",
                "RunningTasks",
                "Function",
                "Executor",
                "Environment",
                "${EnvironmentName}"
            ]
        ],
        "region": "${AWS::Region}",
        "title": "RunningTasks ${EnvironmentName}",
        "period": 300
    }
},
{
    "type": "metric",
    "x": 12,
    "y": 6,
    "width": 12,
    "height": 6,
    "properties": {
        "view": "timeSeries",
        "stacked": true,
        "metrics": [
            [
                "AmazonMWAA",
                "SchedulerHeartbeat",
                "Function",
                "Scheduler",
                "Environment",
                "${EnvironmentName}"
            ]
        ],
        "region": "${AWS::Region}",
        "title": "SchedulerHeartbeat ${EnvironmentName}",
        "period": 300
    }
},
{
    "type": "metric",
    "x": 12,
    "y": 0,
    "width": 12,

```

```

        "height": 6,
        "properties": {
            "view": "timeSeries",
            "stacked": true,
            "metrics": [
                [
                    "AmazonMWAA",
                    "TasksPending",
                    "Function",
                    "Scheduler",
                    "Environment",
                    "${EnvironmentName}"
                ]
            ],
            "region": "${AWS::Region}",
            "title": "TasksPending ${EnvironmentName}",
            "period": 300
        }
    },
    {
        "type": "metric",
        "x": 0,
        "y": 12,
        "width": 24,
        "height": 6,
        "properties": {
            "view": "timeSeries",
            "stacked": true,
            "region": "${AWS::Region}",
            "metrics": [
                [
                    "AmazonMWAA",
                    "TotalParseTime",
                    "Function",
                    "DAG Processing",
                    "Environment",
                    "${EnvironmentName}"
                ]
            ],
            "title": "TotalParseTime  ${EnvironmentName}",
            "period": 300
        }
    }
}
]

```

}

Metriken und Dashboards löschen

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung löschen, wird auch das entsprechende Dashboard gelöscht. CloudWatch Metriken werden für fünfzehn (15) Monate gespeichert und können nicht gelöscht werden. Die CloudWatch Konsole beschränkt die Suche nach Metriken auf zwei (2) Wochen nach der letzten Erfassung einer Metrik, um sicherzustellen, dass die aktuellsten Instances für Ihre Amazon MWAA-Umgebung angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in den [CloudWatch häufig gestellten Fragen zu Amazon](#).

Als nächstes

- Erfahren Sie, wie Sie eine DAG erstellen, die die Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank für Ihre Umgebung abfragt und benutzerdefinierte Metriken veröffentlicht. CloudWatch [Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken in CloudWatch](#)

Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch

Apache Airflow v2 und v3 sind bereits so eingerichtet, dass sie [StatsD-Metriken](#) für eine Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung sammeln und an Amazon senden. CloudWatch Die vollständige Liste der von Apache Airflow gesendeten Metriken ist auf der Seite [Metriken](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch verfügbar. Auf dieser Seite werden die in der CloudWatch Konsole verfügbaren Apache Airflow-Metriken CloudWatch und der Zugriff auf Metriken beschrieben.

Inhalt

- [Bedingungen](#)
- [Dimensionen](#)
- [Zugreifen auf Metriken in der Konsole CloudWatch](#)
- [Apache Airflow-Metriken verfügbar in CloudWatch](#)
 - [Apache Airflow Luftstromzähler](#)
 - [Apache Airflow Luftstrommessgeräte](#)
 - [Apache Airflow Timer](#)
- [Auswahl der Metriken, die gemeldet werden](#)

- [Als nächstes](#)

Bedingungen

Namespace

Ein Namespace ist ein Container für die CloudWatch Metriken eines AWS Dienstes. Für Amazon MWAA lautet der Namespace AmazonMWAA.

CloudWatch Metriken

Eine CloudWatch Metrik stellt einen zeitlich geordneten Satz von Datenpunkten dar, die spezifisch für sind. CloudWatch

Apache Airflow-Metriken

Die spezifischen [Metriken](#) für Apache Airflow.

Dimension

Eine Dimension ist ein name/value Paar, das Teil der Identität einer Metrik ist.

Einheit

Eine Statistik hat eine Maßeinheit. Für Amazon MWAA umfassen die Einheiten Anzahl, Sekunden und Millisekunden. Für Amazon MWAA werden die Einheiten auf der Grundlage der Einheiten in den ursprünglichen Airflow-Metriken festgelegt.

Dimensionen

In diesem Abschnitt wird die Gruppierung von CloudWatch Dimensionen für Apache Airflow-Metriken in beschrieben. CloudWatch

Dimension	Description			
DAG	Zeigt einen bestimmte n Apache Airflow DAG-Namen an.			
DAG-Dateiname	Zeigt einen bestimmte n Apache Airflow DAG-Dateinamen an.			

Dimension	Description			
Funktion	Diese Dimension wird verwendet, um die Gruppierung von Metriken in zu verbessern. CloudWatch			
Aufgabe	Zeigt einen Apache Airflow Airflow-Job an, der vom Scheduler ausgeführt wird. Hat immer den Wert. Job			
Operator	Zeigt einen bestimmten Apache Airflow Airflow-Operator an.			
Pool	Weist auf einen bestimmten Apache Airflow Airflow-Workerpool hin.			
Aufgabe	Weist auf eine bestimmte Apache Airflow Airflow-Aufgabe hin.			
HostName	Gibt den Hostnamen für einen bestimmten laufenden Apache Airflow Airflow-Prozess an.			

Zugreifen auf Metriken in der Konsole CloudWatch

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie auf Leistungsmetriken CloudWatch für eine bestimmte DAG zugreifen.

So greifen Sie auf Leistungskennzahlen für eine Dimension zu

1. Öffnen Sie die [Seite „Metriken“](#) in der CloudWatch Konsole.
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region.
3. Wählen Sie den AmazonMWAA-Namespace.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Metriken eine Dimension aus. Zum Beispiel DAG, Umgebung.
5. Wählen Sie eine CloudWatch Metrik für eine Dimension. Zum Beispiel TaskInstanceSuccesses oder TaskInstanceDuration. Wählen Sie Alle Suchergebnisse grafisch darstellen aus.
6. Wählen Sie die Registerkarte Graphed Metrics, um auf Leistungsstatistiken für Apache Airflow-Metriken wie DAG, Umgebung, Task zuzugreifen.

Apache Airflow-Metriken verfügbar in CloudWatch

In diesem Abschnitt werden die Apache Airflow-Metriken und -Dimensionen beschrieben, an die CloudWatch gesendet werden.

Apache Airflow Luftstromzähler

Die Apache Airflow-Metriken in diesem Abschnitt enthalten Daten über [Apache Airflow Counters](#).

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
SLA-Meldung verpasst	sla_missed	Anzahl	Funktion, Scheduler	
 Note Nur für Apache Airflow v2.4.3 bis v2.10.3 verfügbar.				
SLA-Callback ist fehlgeschlagen	sla_callback_notification_failure	Anzahl	Funktion, Scheduler	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
 Note Nur für Apache Airflow v2.4.3 bis v2.10.3 verfügbar.				
Aktualisierungen  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.6.3 und höher.	dataset.updates	Anzahl	Funktion, Scheduler	
Verwaist  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.6.3 und höher.	dataset.verwaist	Anzahl	Funktion, Scheduler	
FailedCeleryTaskExecution  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.4.3 und höher.	celery.execute_command.failure	Anzahl	Funktion, Sellerie	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
FilePathQueueUpdateCount  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.6.3 und höher.	dag_processing.file_path_queue_update_count	Anzahl	Funktion, Scheduler	
CriticalSectionBusy	scheduler.critical_section_busy	Anzahl	Funktion, Scheduler	
DagBagSize	dagbag_size	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	
DagCallbackExceptions	dag.callback_exceptions	Anzahl	DAG, Alle	
FailedSLAEmailAttempts  Note Nicht verfügbar für Apache Airflow v3.0.6 und höher.	sla_email_notification_failure	Anzahl	Funktion, Scheduler	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TaskInstanceFinished	bis ich fertig bin. {tag_id}. {Aufgaben-ID}. {Bundesstaat}	Anzahl	TAG, {tag_id} Aufgabe, {task_id} Bundesstaat, {Bundesstaat}	
JobEnd	{Jobname}_Ende	Anzahl	Job, {job_name}	
JobHeartbeatFailure	{Jobname}_Heartbeat_Failure	Anzahl	Job, {job_name}	
JobStart	{Jobname}_Start	Anzahl	Job, {job_name}	
ManagerStalls	dag_processing.manager_stalls	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	
OperatorFailures	operator_failures_{operator_name}	Anzahl	Betreiber, {operator_name}	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
OperatorSuccesses	operator_successes_{operator_name}	Anzahl	Betreiber, {operator_name}	
OtherCallbackCount	dag_processing.other_callback_count	Anzahl	Funktion, Scheduler	
 Note Verfügbar in Apache Airflow v2.6.3 und höher.				
Prozesse	dag_processing.processes	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	
SchedulerHeartbeat	scheduler_heartbeat	Anzahl	Funktion, Scheduler	
StartedTaskInstances	ti.start.{tag_id}. {Aufgaben-ID}	Anzahl	DAG, Alle Aufgabe, Alle	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
SlaCallbackCount	dag_processing.sla_callback_count  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.6.3 und höher.	Anzahl	Funktion, Scheduler	
TasksKilledExternally	scheduler.tasks.killed_external	Anzahl	Funktion, Scheduler	
TaskTimeoutError	celery.task_timeout_error	Anzahl	Funktion, Sellerie	
TaskInstanceCreatedUsingOperator	task_instance_created-{Operator name}	Anzahl	Betreiber, {operator_name}	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TaskInstancePreviouslySucceeded	vorherig_ erfolgreich	Anzahl	DAG, Alle Aufgabe, Alle	
TaskInstanceFailures	ti_failures	Anzahl	DAG, Alle Aufgabe, Alle	
TaskInstanceSuccesses	ti_successes	Anzahl	DAG, Alle Aufgabe, Alle	
TaskRemovedFromDAG	task_remo ved_from_ dag. {tag_id}	Anzahl	TAG, {dag_id}	
TaskRestoredToDAG	task_rest ored_to_dag. {tag_id}	Anzahl	TAG, {dag_id}	
TriggersSucceeded	triggers. erfolgreich	Anzahl	Funktion, Auslöser	

 **Note**
 Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TriggersFailed  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.	triggers.failed	Anzahl	Funktion, Auslöser	
TriggersBlockedMainThread  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.	triggers.blocked_main_thread	Anzahl	Funktion, Auslöser	
TriggerHeartbeat  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.8.1 und höher.	triggerer_heartbeat	Anzahl	Funktion, Triggerer	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TaskInstanceCreatedUsingOperator	airflow.task_instance_created_{operator_name}	Anzahl	Betreiber, {operator_name}	
 Note Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.				
ZombiesKilled	Zombies getötet	Anzahl	DAG, Alle Aufgabe, Alle	

Apache Airflow Luftstrommessgeräte

Die Apache Airflow-Metriken in diesem Abschnitt enthalten Daten über [Apache Airflow Gauges](#).

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
DAGFileRefreshError	dag_file_refresh_error	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
ImportErrors	dag_processing.import_errors	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	
Exception Failures	smart_sensor_operator.exception_failures	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
ExecutedTasks	smart_sensor_operator.executed_tasks	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensor-Operator	
InfraFailures	smart_sensor_operator.infra_failures	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
LoadedTasks	smart_sensor_operator.loaded_tasks	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
TotalParseTime	dag_processing.total_parse_time	Sekunden	Funktion, DAG-Verarbeitung	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
Triggered DagRuns  Note Verfügbar in Apache Airflow v2.6.3 und höher.	dataset.triggered_dagruns	Anzahl	Funktion, Scheduler	
TriggersRunning  Note Verfügbar in Apache Airflow v2.7.2 und höher.	löst aus. Wird ausgeführt. <i>{hostname}</i>	Anzahl	Funktion, Auslöser HostName, <i>{hostname}</i>	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
PoolDeferredSlots	pool.deferred_slots. {pool_name}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
 Note Verfügbar in Apache Airflow v2.7.2 und höher.				
DAGFileProcessingLastRunSecondsAgo	dag_processing.last_run.seconds_ago. {dag_Dateiname}	Sekunden	DAG-Dateiname, {dag_file name}	
OpenSlots	executor.open_slots	Anzahl	Funktion, Executor	
OrphanedTasksAdopted	scheduler.orphaned_tasks.adoptiert	Anzahl	Funktion, Scheduler	
OrphanedTasksCleared	scheduler.orphaned_tasks.clear	Anzahl	Funktion, Scheduler	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
PokedExceptions	smart_sensor_operator.poked_exception	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
PokedSuccess	smart_sensor_operator.poked_success	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
PokedTasks	smart_sensor_operator.poked_tasks	Anzahl	Funktion, intelligenter Sensoroperator	
PoolFailures	pool.open_slots.{Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
PoolStarvingTasks	pool.starving_tasks.{Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
PoolOpenSlots	pool.open_slots.{Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
PoolQueuedSlots	pool.queued_slots.{Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
PoolRunningSlots	pool.running_slots.{Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
Processor Timeouts	dag_processing.processor_timeouts	Anzahl	Funktion, DAG-Verarbeitung	
QueuedTasks	executor.queued_tasks	Anzahl	Funktion, Executor	
RunningTasks	executor.running_tasks	Anzahl	Funktion, Executor	
TasksExecutable	scheduler.tasks.executable	Anzahl	Funktion, Scheduler	
TasksPending	scheduler.tasks.pending	Anzahl	Funktion, Scheduler	
 Note Gilt nicht für Apache Airflow v2.2 und höher.				
TasksRunning	scheduler.tasks.running	Anzahl	Funktion, Scheduler	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TasksStarving	scheduler.tasks.starving	Anzahl	Funktion, Scheduler	
TasksWithoutDagRun	scheduler.tasks.without_dagrun	Anzahl	Funktion, Scheduler	
DAGFileProcessingLastNumOfDbQueries	dag_processing.last_num_of_db_queries. {dag_Dateiname}	Anzahl	DAG-Dateiname, {dag_file name}	

 **Note**
 Verfügbar in Apache Airflow v2.10.1 und höher.

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
PoolScheduledSlots	pool.scheduled_slots. {Poolname}	Anzahl	Schwimmbad, {Poolname}	
 Note Verfügbar in Apache Airflow v2.10.1 und höher.				
TaskCpuUsage	CPU.Nutzung. {tag_id}. {Aufgaben-ID}	Prozent	TAG, {tag_id} Aufgabe, {task_id}	
 Note Verfügbar in Apache Airflow v2.10.1 und höher.				

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TaskMemoryUsage	mem.usage. {tag_id}. {Aufgaben-ID}	Prozent	TAG, {tag_id} Aufgabe, {task_id}	

 **Note**

Verfügbar in Apache Airflow v2.10.1 und höher.

Apache Airflow Timer

Die Apache Airflow-Metriken in diesem Abschnitt enthalten Daten über [Apache Airflow Timer](#).

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
DBDAGs sammeln	collect_db_dags	Millisekunden	Funktion, DAG-Verarbeitung	
CriticalSectionDuration	scheduler .critical_section_duration	Millisekunden	Funktion, Scheduler	
CriticalSectionQueryDuration	scheduler .critical_section_query_duration	Millisekunden	Funktion, Scheduler	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
 Note Verfügbar für Apache Airflow v2.5.1 und höher.				
DAGDependencyCheck	dagrun.dependency-check.{tag_id}	Millisekunden	TAG, {dag_id}	
DAGDurationFailed	dagrun.duration.ist_fehlgeschlagen.{dag_id}	Millisekunden	TAG, {dag_id}	
DAGDurationSuccess	dagrun.duration.success.{tag_id}	Millisekunden	TAG, {dag_id}	
DAGFileProcessingLastDuration	dag_processing.last_duration.{dag_Dateiname}	Sekunden	DAG-Dateiname, {dag_filename}	
DAGScheduleDelay	dagrun.schedule_delay.{tag_id}	Millisekunden	TAG, {dag_id}	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
FirstTask SchedulingDelay	Dagrun. {tag_id} .first_task_scheduling_delay	Millisekunden	TAG, {dag_id}	
Scheduler LoopDuration	scheduler .scheduler_loop_duration	Millisekunden	Funktion, Scheduler	
 Note Verfügbar für Apache Airflow v2.5.1 und höher.				
TaskInstanceDuration	Tag. {tag_id} .{task_id} .dauer	Millisekunden	Tag, {tag_id} Aufgabe, {task_id}	

CloudWatch Metrik	Apache Airflow-Metrik	Einheit	Dimension	
TaskInstanceQueuedDuration	Tag. {dag_id}. {task_id} . Dauer der Warteschlange  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.	Millisekunden	DAG, {dag_id} Aufgabe, {task_id}	
TaskInstanceScheduledDuration	Tag. {dag_id}. {task_id} .geplante Dauer  Note Verfügbar für Apache Airflow v2.7.2 und höher.	Millisekunden	Tag, {tag_id} Aufgabe, {task_id}	

Auswahl der Metriken, die gemeldet werden

Mithilfe der folgenden Amazon MWAA-Konfigurationsoptionen können Sie wählen CloudWatch, welche Apache Airflow-Metriken an Apache Airflow gesendet oder von Apache Airflow blockiert werden:

- **`metrics.metrics_allow_list`**— Eine Liste von kommagetrennten Präfixen, anhand derer Sie auswählen können, an welche Metriken von Ihrer Umgebung ausgegeben werden. CloudWatch Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Apache Airflow nicht alle verfügbaren Metriken sendet und stattdessen eine Teilmenge von Elementen auswählt. Beispiel, `scheduler,executor,dagrun`.
- **`metrics.metrics_block_list`**— Eine Liste von kommagetrennten Präfixen, um Metriken herauszufiltern, die mit den Elementen der Liste beginnen. Beispiel, `scheduler,executor,dagrun`.

Wenn Sie `metrics.metrics_allow_list` sowohl als auch konfigurieren `metrics.metrics_block_list`, ignoriert `metrics.metrics_block_list` Apache Airflow. Wenn Sie konfigurieren, `metrics.metrics_block_list` aber nicht `metrics.metrics_allow_list`, filtert Apache Airflow die Elemente heraus, in `metrics.metrics_block_list` denen Sie angeben.

Note

Die `metrics.metrics_allow_list` und `metrics.metrics_block_list` Konfigurationsoptionen gelten nur für Apache Airflow v2.6.3 und höher. Verwenden Sie für frühere Versionen von Apache Airflow `metrics.statsd_block_list` stattdessen `metrics.statsd_allow_list` und.

Als nächstes

- Erkunden Sie den Amazon MWAA-API-Betrieb, der zur Veröffentlichung von Umweltgesundheitsmetriken verwendet wird, unter. [PublishMetrics](#)

Container-, Warteschlangen- und Datenbankmetriken für Amazon MWAA

Zusätzlich zu den Apache Airflow-Metriken können Sie die zugrunde liegenden Komponenten Ihrer Amazon Managed Workflows für Apache Airflow Airflow-Umgebungen mithilfe CloudWatch von Amazon überwachen. Dabei werden Rohdaten gesammelt und Daten zu lesbaren, nahezu in Echtzeit verfügbaren Metriken verarbeitet. Mit diesen Umgebungsmetriken erhalten Sie einen besseren Einblick in wichtige Leistungsindikatoren, sodass Sie Ihre Umgebungen entsprechend dimensionieren und Probleme mit Ihren Workflows beheben können. Diese Metriken gelten für alle unterstützten Apache Airflow Airflow-Versionen auf Amazon MWAA.

Amazon MWAA stellt die CPU- und Speicherauslastung für jeden Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) -Container und jede Amazon Aurora PostgreSQL-Instance sowie Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) -Metriken für die Anzahl der Nachrichten und das Alter der ältesten Nachricht, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) -Metriken für Datenbankverbindungen, Festplattenwarteschlangentiefe, Schreibvorgänge, Latenz und Durchsatz sowie Amazon RDS Proxy-Metriken bereit. Diese Metriken beinhalten auch die Anzahl der Basisarbeiter, zusätzlichen Worker, Scheduler und Webserver.

Diese Statistiken werden 15 Monate lang aufbewahrt, sodass Sie auf historische Informationen zugreifen und einen besseren Überblick darüber erhalten, warum ein Zeitplan ausfällt, und die zugrunde liegenden Probleme beheben können. Sie können auch Alarme einrichten, die bestimmte Schwellenwerte überwachen, und Benachrichtigungen senden oder Maßnahmen ergreifen, wenn diese Schwellenwerte erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [Bedingungen](#)
- [Dimensionen](#)
- [Zugreifen auf Metriken in der Konsole CloudWatch](#)
- [Liste der Metriken](#)

Bedingungen

Namespace

Ein Namespace ist ein Container für die CloudWatch Metriken eines AWS Dienstes. Für Amazon MWAA lautet der Namespace. AWS/MWAA

CloudWatch Metriken

Eine CloudWatch Metrik stellt einen zeitlich geordneten Satz von Datenpunkten dar, die spezifisch für sind. CloudWatch

Dimension

Eine Dimension ist ein name/value Paar, das Teil der Identität einer Metrik ist.

Einheit

Eine Statistik hat eine Maßeinheit. Bei Amazon MWAA enthalten Einheiten die Anzahl.

Dimensionen

In diesem Abschnitt wird die Gruppierung der CloudWatch Dimensionen für Amazon MWAA-Metriken in beschrieben. CloudWatch

Dimension	Description
Cluster	Metriken für die mindestens drei Amazon ECS-Container, die eine Amazon MWAA-Umgebung zur Ausführung von Apache Airflow Airflow-Komponenten verwendet: Scheduler, Worker und Webserver.
Warteschlange	Metriken für die Amazon SQS SQS-Warteschlangen, die den Scheduler von den Workern entkoppeln. Wenn Mitarbeiter die Nachrichten lesen, gelten sie als während des Fluges und sind für andere Mitarbeiter nicht verfügbar . Nachrichten können von anderen Mitarbeitern gelesen werden, sofern sie nicht vor Ablauf des

Dimension	Description
	12-stündigen Sichtbarkeitszeitlimits gelöscht werden.
Datenbank	Metrikt die von Amazon MWAA verwendet en Aurora-Cluster. Dazu gehören Metriken für die primäre Datenbank-Instance und eine Read Replica zur Unterstützung der Lesevorgänge. Amazon MWAA veröffentlicht Datenbank metriken für READER- und WRITER-Instances.

Zugreifen auf Metriken in der Konsole CloudWatch

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in auf Ihre Amazon MWAA-Metriken zugreifen können. CloudWatch

So greifen Sie auf Leistungskennzahlen für eine Dimension zu

1. Öffnen Sie die [Seite „Metriken“](#) in der CloudWatch Konsole.
2. Wählen Sie Ihre AWS-Region.
3. Wählen Sie den Namespace AWS/MWAA aus.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Metriken eine Dimension aus. Zum Beispiel Cluster.
5. Wählen Sie eine CloudWatch Metrik für eine Dimension aus. Zum Beispiel NumSchedulersoder CPUUtilization. Wählen Sie dann Alle Suchergebnisse grafisch darstellen aus.
6. Wählen Sie die Registerkarte Graphische Kennzahlen, um auf Leistungskennzahlen zuzugreifen.

Liste der Metriken

In den folgenden Tabellen sind die Cluster-, Warteschlangen- und Datenbankservice-Metriken für Amazon MWAA aufgeführt. Um auf Beschreibungen von Metriken zuzugreifen, die direkt von Amazon ECS, Amazon SQS oder Amazon RDS ausgegeben werden, wählen Sie den entsprechenden Dokumentationslink.

Themen

- [Cluster-Metriken](#)

- [Datenbankmetriken](#)
- [Warteschlangenmetriken](#)
- [Application-Load-Balancer-Metriken](#)

Cluster-Metriken

Die folgenden Metriken gelten für jeden Scheduler, Basisworker, zusätzlichen Worker und Webserver. Weitere Informationen und Beschreibungen der einzelnen Cluster-Metriken finden Sie unter [Verfügbare Metriken und Dimensionen](#) im Amazon ECS Developer Guide.

Namespace	Metrik	Einheit
AWS/MWAA	CPUUtilization	Prozent
AWS/MWAA	MemoryUtilization	Prozent

Bewertung der Anzahl zusätzlicher Worker- und Webserver-Container

Sie können die in der Cluster-Dimension bereitgestellten Komponentenmetriken verwenden, wie im folgenden Verfahren beschrieben, um zu beurteilen, wie viele zusätzliche Worker oder Webserver eine Umgebung zu einem bestimmten Zeitpunkt verwendet. Sie können dies tun, indem Sie entweder die CPU-Auslastung oder die MemoryUtilizationMetrik grafisch darstellen und den Statistiktyp auf Stichprobenanzahl festlegen. Der resultierende Wert ist die Gesamtzahl der RUNNING Aufgaben für die Komponente. `AdditionalWorker` Wenn Sie die Anzahl der zusätzlichen Worker-Instanzen kennen, die von Ihrer Umgebung genutzt werden, können Sie besser einschätzen, wie Ihre Umgebung skaliert, und Sie können die Anzahl der zusätzlichen Worker optimieren.

Workers

Um die Anzahl der zusätzlichen Mitarbeiter zu ermitteln, die AWS-Managementkonsole

1. Wählen Sie den Namespace AWS/MWAA aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Metriken die Cluster-Dimension aus.
3. Wählen Sie in der Cluster-Dimension für entweder die `AdditionalWorkerCPUUtilization` oder die `MemoryUtilizationMetrik` aus.

4. Stellen Sie auf der Registerkarte Graphische Metriken die Option Zeitraum auf 1 Minute und Statistik auf Stichprobenanzahl ein.

webservers

Um die Anzahl der zusätzlichen Webserver mit dem zu ermitteln AWS-Managementkonsole

1. Wählen Sie den Namespace AWS/MWAA aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Metriken die Cluster-Dimension aus.
3. Wählen Sie in der Cluster-Dimension für entweder die AdditionalWebserverCPUUtilization oder die MemoryUtilizationMetrik aus.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte Graphische Metriken die Option Zeitraum auf 1 Minute und Statistik auf Stichprobenanzahl ein.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anzahl der RUNNING Serviceaufgaben](#) im Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Datenbankmetriken

Die folgenden Metriken gelten für jede Datenbank-Instance, die der Amazon MWAA-Umgebung zugeordnet ist.

Namespace	Metrik	Einheit
AWS/MWAA	CPUUtilization	Prozent
AWS/MWAA	DatabaseConnections	Anzahl
AWS/MWAA	DiskQueueDepth	Anzahl
AWS/MWAA	FreeableMemory	Bytes
AWS/MWAA	VolumeWriteIOPS	Zählt alle fünf Minuten

Namespace	Metrik	Einheit
AWS/MWAA	WriteIOPS	Anzahl pro Sekunde
AWS/MWAA	WriteLatency	Sekunden
AWS/MWAA	WriteThroughput	Bytes pro Sekunde

Warteschlangenmetriken

Weitere Informationen zu Einheiten und Beschreibungen für die folgenden Warteschlangenmetriken finden Sie unter [Verfügbare CloudWatch Metriken für Amazon SQS](#) im Amazon Simple Queue Service Developer Guide.

Namespace	Metrik	Einheit
AWS/MWAA	ApproximateAgeOfOldestTask	Sekunden
AWS/MWAA	RunningTasks	Anzahl
AWS/MWAA	QueuedTasks	Anzahl

Application-Load-Balancer-Metriken

Die Application Load Balancer Balancer-Metriken gelten für die Webserver, die in Ihrer Umgebung ausgeführt werden. Amazon MWAA verwendet diese Metriken, um Ihre Webserver basierend auf der Menge des Datenverkehrs zu skalieren. Weitere Informationen zu Einheiten und Beschreibungen der folgenden Load Balancer-Metriken finden Sie unter [CloudWatch Metriken für Ihren Application Load Balancer](#) im Application Load Balancers User Guide.

Namespace	Metrik	Einheit
AWS/MWAA	ActiveConnectionCount	Anzahl

Sicherheit in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Cloud-Sicherheit hat höchste AWS Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen Ihnen AWS und Ihnen (dem Kunden). Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Third-party Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Amazon MWAA gelten, finden Sie unter [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) Program.
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Service, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung von Amazon Managed Workflows für Apache Airflow anwenden können. Verwenden Sie es, um Amazon MWAA so zu konfigurieren, dass es Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele erfüllt. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, mit denen Sie Ihre Amazon MWAA-Ressourcen überwachen und sichern können.

In diesem Abschnitt:

- [Datenschutz in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- [AWS Identity and Access Management](#)
- [Konformitätsprüfung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- [Resilienz in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon MWAA](#)
- [Konfiguration und Schwachstellenanalyse in Amazon MWAA](#)
- [Bewährte Sicherheitsmethoden auf Amazon MWAA](#)

Datenschutz in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) gilt für den Datenschutz in Amazon Managed Workflows for Apache Airflow. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der AWS Cloud alle Systeme laufen. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre auf dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Dieser Inhalt umfasst die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von AWS-Services Ihnen verwendeten Geräte. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den [häufig gestellten Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blogbeitrag [AWS Shared Responsibility Model und GDPR](#) auf dem AWS Security Blog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre AWS-Konto Anmeldeinformationen zu schützen und individuelle Benutzerkonten bei AWS Identity and Access Management (IAM) einzurichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem sollten Sie die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir empfehlen TLS 1.2 oder höher.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen Standardsicherheitskontrollen innerhalb der AWS Dienste.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu sichern.

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern wie z. B. im Feld Name keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Amazon MWAA oder anderen AWS Services über die Konsole AWS CLI, API oder AWS SDKs arbeiten. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freiformfelder für Namen eingeben, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Verschlüsselung auf Amazon MWAA

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Amazon MWAA Ihre Daten im Speicher und bei der Übertragung schützt. Anhand dieser Informationen erfahren Sie, wie Amazon MWAA integriert ist,

AWS KMS um Daten im Ruhezustand zu verschlüsseln und wie Daten bei der Übertragung mit dem Transport Layer Security (TLS) -Protokoll verschlüsselt werden.

Themen

- [Verschlüsselung im Ruhezustand](#)
- [Verschlüsselung während der Übertragung](#)

Verschlüsselung im Ruhezustand

Bei Amazon MWAA handelt es sich bei Daten im Ruhezustand um Daten, die der Service auf persistenten Medien speichert.

Sie können einen [AWS eigenen Schlüssel](#) für die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand verwenden oder optional einen [Customer-managed Schlüssel](#) für zusätzliche Verschlüsselung angeben, wenn Sie eine Umgebung erstellen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel zu verwenden, muss er sich in demselben Konto befinden wie die anderen AWS Ressourcen und Dienste, die Sie in Ihrer Umgebung verwenden.

Um einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel zu verwenden, müssen Sie die erforderliche Richtlinienerklärung für den CloudWatch Zugriff auf Ihre Schlüsselrichtlinie beifügen. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel für Ihre Umgebung verwenden, fügt Amazon MWAA in Ihrem Namen vier [Zuschüsse](#) hinzu. [Weitere Informationen zu den Zuschüssen, die Amazon MWAA einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel zuweist, finden Sie unter Schlüssel für die Customer-managed Datenverschlüsselung.](#)

Wenn Sie keinen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel angeben, verwendet Amazon MWAA standardmäßig einen AWS eigenen KMS-Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln Ihrer Daten. Wir empfehlen die Verwendung eines AWS eigenen KMS-Schlüssels zur Verwaltung der Datenverschlüsselung auf Amazon MWAA.

Note

Sie zahlen für die Speicherung und Nutzung AWS eigener oder vom Kunden verwalteter KMS-Schlüssel auf Amazon MWAA. [Weitere Informationen finden Sie unter Preise.AWS KMS](#)

Verschlüsselungsartefakte

Sie geben die Verschlüsselungsartefakte an, die für die Verschlüsselung im Ruhezustand verwendet werden, indem Sie beim Erstellen Ihrer Amazon [AWS MWAA-Umgebung einen eigenen Customer-managed Schlüssel oder Schlüssel](#) angeben. Amazon MWAA fügt die benötigten [Zuschüsse](#) zu Ihrem angegebenen Schlüssel hinzu.

Amazon S3 — Amazon S3 S3-Daten werden auf Objektebene mithilfe von Server-Side Verschlüsselung (SSE) verschlüsselt. Die Amazon S3 S3-Verschlüsselung und Entschlüsselung erfolgt im Amazon S3 S3-Bucket, in dem Ihr DAG-Code und die unterstützenden Dateien gespeichert sind. Objekte werden verschlüsselt, wenn sie auf Amazon S3 hochgeladen werden, und entschlüsselt, wenn sie in Ihre Amazon MWAA-Umgebung heruntergeladen werden. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden, verwendet Amazon MWAA ihn standardmäßig zum Lesen und Entschlüsseln der Daten in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket.

CloudWatch Protokolle — Wenn Sie einen AWS eigenen KMS-Schlüssel verwenden, werden Apache Airflow Airflow-Protokolle, die an CloudWatch Logs gesendet werden, mit SSE mit dem AWS eigenen KMS-Schlüssel von CloudWatch Logs verschlüsselt. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden, müssen Sie Ihrem [KMS-Schlüssel eine Schlüsselrichtlinie](#) hinzufügen, damit CloudWatch Logs Ihren Schlüssel verwenden kann.

Amazon SQS — Amazon MWAA erstellt eine Amazon SQS SQS-Warteschlange für Ihre Umgebung. Amazon MWAA verarbeitet die Verschlüsselung von Daten, die an und aus der Warteschlange übergeben werden, mithilfe von SSE entweder mit einem AWS eigenen KMS-Schlüssel oder einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel, den Sie angeben. Sie müssen Ihrer Ausführungsrolle Amazon SQS SQS-Berechtigungen hinzufügen, unabhängig davon, ob Sie einen AWS eigenen oder einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden.

Aurora PostgreSQL — Amazon MWAA erstellt einen PostgreSQL-Cluster für Ihre Umgebung. Aurora PostgreSQL verschlüsselt den Inhalt entweder mit einem AWS eigenen oder einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel mithilfe von SSE. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden, fügt Amazon RDS dem Schlüssel mindestens zwei Grants hinzu: eine für den Cluster und eine für die Datenbank-Instance. Amazon RDS kann zusätzliche Zuschüsse gewähren, wenn Sie Ihren vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel in mehreren Umgebungen verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenschutz in Amazon RDS](#).

Verschlüsselung während der Übertragung

Daten bei der Übertragung werden als Daten bezeichnet, die auf ihrem Weg durch das Netzwerk abgefangen werden können.

Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt die Amazon MWAA-Objekte bei der Übertragung zwischen den Apache Airflow Airflow-Komponenten Ihrer Umgebung und anderen AWS Services, die in Amazon MWAA integriert sind, wie Amazon S3. Weitere Informationen zur Amazon S3 S3-Verschlüsselung finden Sie unter [Schutz von Daten mithilfe von Verschlüsselung](#).

Verwendung von vom Kunden verwalteten Schlüsseln zur Verschlüsselung

Sie können optional einen [Customer-managed Schlüssel](#) für die Datenverschlüsselung in Ihrer Umgebung bereitstellen. Sie müssen den vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel in derselben Region wie Ihre Amazon MWAA-Umgebungsinstanz und Ihr Amazon S3 S3-Bucket erstellen, in dem Sie Ressourcen für Ihre Workflows speichern. Wenn sich der von Ihnen angegebene vom Kunden verwaltete KMS-Schlüssel in einem anderen Konto befindet als dem, das Sie zur Konfiguration einer Umgebung verwenden, müssen Sie den Schlüssel mit seinem ARN für den kontoübergreifenden Zugriff angeben. Weitere Informationen zum Erstellen von Schlüsseln finden Sie unter [Creating Keys](#) im AWS Key Management Service Developer Guide.

Was wird unterstützt

AWS KMS Funktion	Unterstützt	
Eine AWS KMS Schlüssel-ID oder ein ARN.	Ja	
Ein AWS KMS Schlüsselalias .	Nein	
Ein Schlüssel AWS KMS für mehrere Regionen .	Nein	

Zuschüsse zur Verschlüsselung verwenden

In diesem Thema werden die Zuschüsse beschrieben, die Amazon MWAA in Ihrem Namen an einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel anhängt, um Ihre Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln.

Funktionsweise

Es gibt zwei ressourcenbasierte Zugriffskontrollmechanismen, die von einem Kunden verwalteten KMS-Schlüssel unterstützt werden: eine Schlüsselrichtlinie und AWS KMS eine Gewährung.

Eine Schlüsselrichtlinie wird verwendet, wenn die Berechtigung größtenteils statisch ist und im synchronen Dienstmodus verwendet wird. Eine Erteilung wird verwendet, wenn dynamischere und detailliertere Berechtigungen erforderlich sind, z. B. wenn ein Dienst unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für sich selbst oder andere Konten definieren muss.

Amazon MWAA verwendet vier Gewährungsrichtlinien und hängt sie an Ihren vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel an. Dies ist auf die detaillierten Berechtigungen zurückzuführen, die für eine Umgebung erforderlich sind, um ruhende Daten aus CloudWatch Logs, Amazon SQS-Warteschlangen, Aurora PostgreSQL-Datenbankdatenbank, Secrets Manager, Amazon S3 S3-Bucket und DynamoDB-Tabellen zu verschlüsseln.

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung erstellen und einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel angeben, hängt Amazon MWAA die Gewährungsrichtlinien an Ihren vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel an. Diese Richtlinien ermöglichen es Amazon MWAA, Ihren vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel `airflow.us-east-1.amazonaws.com` zu verwenden, um in Ihrem Namen Ressourcen zu verschlüsseln, die Amazon MWAA gehören.

Amazon MWAA erstellt in Ihrem Namen zusätzliche Zuschüsse und fügt diese an einen bestimmten KMS-Schlüssel an. Dazu gehören Richtlinien zur Einstellung eines Zuschusses, wenn Sie Ihre Umgebung löschen, zur Verwendung Ihres kundenverwalteten KMS-Schlüssels für Client-Side Verschlüsselung (CSE) und für die AWS Fargate Ausführungsrolle, die auf Geheimnisse zugreifen muss, die durch Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel in Secrets Manager geschützt sind.

Richtlinien gewähren

Amazon MWAA fügt in Ihrem Namen einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel die folgenden [ressourcenbasierten Policy-Grants](#) hinzu. Diese Richtlinien ermöglichen es dem Empfänger und dem Auftraggeber (Amazon MWAA), die in der Richtlinie definierten Aktionen durchzuführen.

Zuschuss 1: Wird zur Erstellung von Ressourcen auf Datenebene verwendet

```
{
  "Name": "mwaa-grant-for-env-mgmt-role-environment name",
  "GranteePrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
```

```

"RetiringPrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
"Operations": [
  "kms:Encrypt",
  "kms:Decrypt",
  "kms:ReEncrypt*",
  "kms:GenerateDataKey*",
  "kms:CreateGrant",
  "kms:DescribeKey",
  "kms:RetireGrant"
]
}

```

Grant 2: wird für den **ControllerLambdaExecutionRole**Zugriff verwendet

```

{
  "Name": "mwaa-grant-for-lambda-exec-environment name",
  "GranteePrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "RetiringPrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "Operations": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:RetireGrant"
  ]
}

```

Grant 3: wird für den **CfnManagementLambdaExecutionRole**Zugriff verwendet

```

{
  "Name": "mwaa-grant-for-cfn-mgmt-environment name",
  "GranteePrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "RetiringPrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "Operations": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ]
}

```

Grant 4: Wird für die Fargate-Ausführungsrolle verwendet, um auf Backend-Geheimnisse zuzugreifen

```
{
  "Name": "mwa-fargate-access-for-environment name",
  "GranteePrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "RetiringPrincipal": "airflow.us-east-1.amazonaws.com",
  "Operations": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:RetireGrant"
  ]
}
```

Anhängen wichtiger Richtlinien an einen vom Kunden verwalteten Schlüssel

Wenn Sie Ihren eigenen, vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel mit Amazon MWAA verwenden möchten, müssen Sie dem Schlüssel die folgende Richtlinie beifügen, damit Amazon MWAA ihn zur Verschlüsselung Ihrer Daten verwenden kann.

Wenn der vom Kunden verwaltete KMS-Schlüssel, den Sie für Ihre Amazon MWAA-Umgebung verwendet haben, noch nicht für die Verwendung konfiguriert ist CloudWatch, müssen Sie die [Schlüsselrichtlinie](#) aktualisieren, um verschlüsselte Protokolle zuzulassen. CloudWatch Weitere Informationen finden Sie im Service „[Protokolldaten verschlüsseln](#)“. CloudWatch AWS Key Management Service

Das folgende Beispiel stellt eine wichtige Richtlinie für CloudWatch Logs dar. Ersetzen Sie die für die Region bereitgestellten Beispielwerte.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "logs.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt*",
    "kms:Decrypt*",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
  ]
}
```

```
"kms:Describe*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "ArnLike": {
    "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:us-east-1:*:*"
  }
}
}
```

AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein AWS Service, der einem Administrator hilft, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu kontrollieren. AWS IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Amazon Managed Workflows für Apache Airflow Airflow-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein AWS Service, den Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Dieses Thema bietet einen grundlegenden Überblick darüber, wie Amazon MWAA AWS Identity and Access Management (IAM) verwendet. Weitere Informationen zur Verwaltung des Zugriffs auf Amazon MWAA finden Sie unter [Verwaltung des Zugriffs auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Inhalt

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Benutzern den Zugriff auf ihre eigenen Berechtigungen ermöglichen](#)
- [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Identität und Zugriff auf Apache Airflow](#)
- [So funktioniert Amazon MWAA mit IAM](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Identität und Zugriff auf Apache Airflow](#)).

- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [So funktioniert Amazon MWAA mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [Beispiele für identitätsbasierte Amazon MWAA-Richtlinien](#)).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter](#) verwenden müssen.

Eine [IAM-Gruppe](#) spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methoden, um eine Rolle zu übernehmen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungendurchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identity-Based Richtlinien

Identity-based Richtlinien sind Richtliniendokumente für JSON-Berechtigungen, die Sie an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anhängen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identity-based Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mehreren Identitäten zugeordnet sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Resource-Based Richtlinien

Resource-based Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anhängen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Resource-based Richtlinien sind Inline-Richtlinien, die sich in diesem Dienst befinden. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Zugriffssteuerungslisten (ACLs)

Zugriffssteuerungslisten (ACLs) steuern, welche Prinzipale (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) auf eine Ressource zugreifen können. ACLs sind ähnlich wie ressourcenbasierte Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Services, die ACLs unterstützen. AWS WAF Weitere Informationen“ zu ACLs finden Sie unter [Zugriffskontrollliste \(ACL\) – Übersicht](#) (Access Control List) im Amazon-Simple-Storage-Service-Entwicklerhandbuch.

Weitere Richtlinienarten

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinienarten, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinienarten gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.
- **Service-Kontrollrichtlinien (SCPs)** – SCPs legen die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in AWS Organizations fest. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- **Ressourcen-Kontrollrichtlinien (RCPs)** – RCPs definieren die maximale Anzahl an Berechtigungen, die Ressourcen in Ihren Konten zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn mehrere Arten von Richtlinien für eine Anfrage gelten, sind die sich daraus ergebenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Benutzern den Zugriff auf ihre eigenen Berechtigungen ermöglichen

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der AWS CLI AWS OR-API.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
```

```
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Identität und Zugriff auf Apache Airflow

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Amazon MWAA und IAM auftreten können.

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon MWAA durchzuführen

Wenn Ihnen AWS-Managementkonsole mitgeteilt wird, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion durchzuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator ist die Person, die Ihnen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Verfügung gestellt hat.

Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Amazon MWAA übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Service zu übergeben, anstatt eine neue Servic Rolle oder eine dienstbezogene Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Amazon MWAA auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servic Rolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. AWS Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb meiner Umgebung zulassen AWS-Konto um auf meine Amazon MWAA-Ressourcen zuzugreifen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Im Fall von Diensten, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs) verwenden, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Amazon MWAA diese Funktionen unterstützt, finden Sie unter [So funktioniert Amazon MWAA mit IAM](#)
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto, den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

So funktioniert Amazon MWAA mit IAM

Amazon MWAA verwendet identitätsbasierte IAM-Richtlinien, um Berechtigungen für Amazon MWAA-Aktionen und -Ressourcen zu erteilen. Empfohlene Beispiele für benutzerdefinierte IAM-Richtlinien, mit denen Sie den Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Ressourcen kontrollieren können, finden Sie unter [the section called “Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung”](#)

Einen umfassenden Überblick darüber, wie Amazon MWAA und andere AWS Services mit IAM funktionieren, finden Sie unter [AWS Services That Work with IAM im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Identitätsbasierte Amazon MWAA-Richtlinien

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Amazon MWAA unterstützt bestimmte Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel.

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie mithilfe der IAM-Konsole eine neue JSON-Richtlinie erstellen können. Diese Richtlinie gewährt Lesezugriff auf Ihre Amazon MWAA-Ressourcen.

So verwenden Sie den JSON-Richtlinienditor zum Erstellen einer Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

Wenn Sie zum ersten Mal Policies (Richtlinien) auswählen, erscheint die Seite Welcome to Managed Policies (Willkommen bei verwalteten Richtlinien). Wählen Sie Get Started.

3. Wählen Sie oben auf der Seite Create policy (Richtlinie erstellen) aus.
4. Wählen Sie im Bereich Policy editor (Richtlinien-Editor) die Option JSON aus.
5. Geben Sie folgendes JSON-Richtliniendokument ein:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Wählen Sie Weiter aus.

 Note

Sie können jederzeit zwischen den Editoroptionen Visual und JSON wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder im Visual-Editor Weiter wählen, strukturiert IAM Ihre Richtlinie möglicherweise um, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienrestrukturierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Geben Sie auf der Seite Prüfen und erstellen unter Richtliniennamen einen Namen und unter Beschreibung (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen. Überprüfen Sie *Permissions defined in this policy* (In dieser Richtlinie definierte Berechtigungen), um die Berechtigungen einzusehen, die von Ihrer Richtlinie gewährt werden.
8. Wählen Sie *Create policy* (Richtlinie erstellen) aus, um Ihre neue Richtlinie zu speichern.

Weitere Informationen zu allen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie unter [IAM JSON Policy Elements Reference](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Aktionen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Richtlinienanweisungen müssen entweder ein `Action`- oder ein `NotAction`-Element enthalten. Das Element `Action` listet die Aktionen auf, die im Rahmen der Richtlinie zulässig sind. Das Element `NotAction` listet die Aktionen auf, die nicht zulässig sind.

Die für Amazon MWAA definierten Aktionen spiegeln Aufgaben wider, die Sie mit Amazon MWAA ausführen können. Richtlinienaktionen in Detective haben das folgende Präfix: `airflow:`.

Sie können Platzhalter (*) verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben. Anstatt diese Aktionen separat aufzulisten, können Sie beispielsweise Zugriff auf alle Aktionen gewähren, die mit dem Wort `environment` enden.

Eine Liste der Amazon MWAA-Aktionen finden Sie unter [Von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow definierte Aktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Amazon MWAA-Richtlinien

Informationen zum Zugriff auf die Amazon MWAA-Richtlinien finden Sie unter [Verwaltung des Zugriffs auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Standardmäßig sind IAM-Benutzer und -Rollen nicht berechtigt, Amazon MWAA-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch keine Aufgaben mit der AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder API ausführen. AWS

Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern und Rollen die Berechtigung zum Ausführen bestimmter API-Operationen für die angegebenen Ressourcen gewähren, die diese benötigen. Der Administrator muss diese Richtlinien anschließend den IAM-Benutzern oder -Gruppen anfügen, die diese Berechtigungen benötigen.

Important

Wir empfehlen, IAM-Rollen und temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, um Zugriff auf Ihre Amazon MWAA-Ressourcen zu gewähren. Vermeiden Sie es, Berechtigungsrichtlinien direkt an Ihre IAM-Benutzer anzuhängen.

Informationen zum Erstellen einer identitätsbasierten IAM-Richtlinie mithilfe dieser Beispieldokumente zu JSON-Richtlinien finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Creating Policies on the JSON Tab](#).

Themen

- [Best Practices für Richtlinien](#)
- [Verwenden der Amazon MWAA-Konsole](#)
- [Benutzern den Zugriff auf ihre eigenen Berechtigungen ermöglichen](#)

Best Practices für Richtlinien

Identity-based Richtlinien legen fest, ob jemand Amazon MWAA-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder diese löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für

viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Best Practices für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden der Amazon MWAA-Konsole

Um die Amazon MWAA-Konsole verwenden zu können, muss der Benutzer oder die Rolle Zugriff auf die entsprechenden Aktionen haben, die den entsprechenden Aktionen in der API entsprechen.

Informationen zum Zugriff auf die Amazon MWAA-Richtlinien finden Sie unter. [Verwaltung des Zugriffs auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Benutzern den Zugriff auf ihre eigenen Berechtigungen ermöglichen

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der AWS CLI AWS OR-API.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
    },
  ],
}
```



```
    "Resource": "*"
  }
]
```

Konformitätsprüfung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter [herunterladen AWS Artifact](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

Resilienz in Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

Die AWS globale Infrastruktur basiert AWS-Regionen auf Availability Zones. Regionen stellen mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones bereit, die über hoch redundante Netzwerke mit niedriger Latenz und hohen Durchsätzen verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Infrastruktursicherheit in Amazon MWAA

Als verwalteter Service ist Amazon Managed Workflows for Apache Airflow durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz

der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf Amazon MWAA zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Cipher-Suites mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Diffie-Hellman Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Konfiguration und Schwachstellenanalyse in Amazon MWAA

Konfiguration und IT-Steuerung liegen in der gemeinsamen Verantwortung AWS von Ihnen, unserem Kunden.

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow patcht und aktualisiert Apache Airflow regelmäßig in Ihren Umgebungen. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Zugriffsrichtlinien für Ihre VPCs verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- [Konformitätsprüfung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- [Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit](#)
- [Amazon Web Services – Übersicht über Sicherheitsverfahren](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon MWAA](#)
- [Bewährte Sicherheitsmethoden auf Amazon MWAA](#)

Bewährte Sicherheitsmethoden auf Amazon MWAA

Amazon MWAA bietet eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die Sie bei der Entwicklung und Implementierung Ihrer eigenen Sicherheitsrichtlinien berücksichtigen sollten. Die folgenden bewährten Methoden sind allgemeine Richtlinien und keine vollständige Sicherheitslösung. Da diese bewährten Methoden für Ihre Umgebung möglicherweise nicht angemessen oder ausreichend sind, sollten Sie sie als hilfreiche Überlegungen und nicht als bindend ansehen.

- Verwenden Sie Richtlinien für Berechtigungen, die am wenigsten zulässig sind. Erteilen Sie Berechtigungen nur für die Ressourcen oder Aktionen, die Benutzer zur Ausführung von Aufgaben benötigen.
- Wird verwendet AWS CloudTrail , um die Benutzeraktivitäten in Ihrem Konto zu überwachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie und die Objekt-ACLs den Benutzern aus der zugehörigen Amazon MWAA-Umgebung Berechtigungen zum Platzieren von Objekten in den Bucket gewähren. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer mit der Berechtigung, Workflows zum Bucket hinzuzufügen, auch berechtigt sind, die Workflows in Airflow auszuführen.
- Verwenden Sie die Amazon S3 S3-Buckets, die Amazon MWAA-Umgebungen zugeordnet sind. Ihr Amazon S3 S3-Bucket kann einen beliebigen Namen haben. Speichern Sie keine anderen Objekte im Bucket und verwenden Sie den Bucket nicht mit einem anderen Service.

Bewährte Sicherheitsmethoden in Apache Airflow

Apache Airflow ist nicht mandantenfähig. Zwar gibt es [Maßnahmen zur Zugriffskontrolle](#), um einige Funktionen auf bestimmte Benutzer zu beschränken, die [Amazon MWAA implementiert](#), aber DAG-Ersteller haben die Möglichkeit, DAGs zu schreiben, die die Benutzerrechte von Apache Airflow ändern und mit der zugrunde liegenden Metadatenbank interagieren können.

Wir empfehlen die folgenden Schritte, wenn Sie mit Apache Airflow auf Amazon MWAA arbeiten, um sicherzustellen, dass die Metadaten und DAGs Ihrer Umgebung sicher sind.

- Verwenden Sie separate Umgebungen für separate Teams mit DAG-Schreibzugriff oder der Möglichkeit, Dateien zu Ihrem Amazon S3 /dags S3-Ordner hinzuzufügen, vorausgesetzt, alles, auf das über die [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#) oder [Apache Airflow Airflow-Verbindungen](#) zugegriffen werden kann, ist auch für Benutzer zugänglich, die in die Umgebung schreiben können.
- Bieten Sie keinen direkten Zugriff auf Amazon S3 S3-DAGs-Ordner. Verwenden Sie stattdessen CI/CD Tools, um DAGs in Amazon S3 zu schreiben, wobei ein Validierungsschritt sicherstellt, dass der DAG-Code den Sicherheitsrichtlinien Ihres Teams entspricht.
- Verhindern Sie den Benutzerzugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket Ihrer Umgebung. Verwenden Sie stattdessen eine DAG-Factory, die DAGs auf der Grundlage einer YAML-, JSON- oder anderen Definitionsdatei generiert, die an einem anderen Ort als Ihrem Amazon MWAA Amazon S3 S3-Bucket gespeichert ist, in dem Sie DAGs speichern.
- Speichern Sie Geheimnisse im [Secrets Manager](#). Dadurch werden Benutzer, die DAGs schreiben können, zwar nicht daran gehindert, Geheimnisse zu lesen, sie werden jedoch daran gehindert, die von Ihrer Umgebung verwendeten Geheimnisse zu ändern.

Erkennen von Änderungen an Apache Airflow Airflow-Benutzerrechten

Sie können CloudWatch Logs Insights verwenden, um zu erkennen, dass DAGs die Benutzerrechte von Apache Airflow ändern. Zu diesem Zweck können Sie eine EventBridge geplante Regel, eine Lambda-Funktion und CloudWatch Logs Insights verwenden, um Benachrichtigungen an CloudWatch Metriken zu senden, wenn eines Ihrer DAGs die Benutzerrechte von Apache Airflow ändert.

Voraussetzungen

Um die folgenden Schritte durchzuführen, benötigen Sie Folgendes:

- Eine Amazon MWAA-Umgebung, in der alle Apache Airflow Airflow-Protokolltypen auf Protokollebene aktiviert sind. INFO Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Zugreifen auf Airflow-Protokolle”](#).

So konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Änderungen der Apache Airflow Airflow-Benutzerrechte

1. [Erstellen Sie eine Lambda-Funktion](#), die die folgende CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge für die fünf Protokollgruppen der Amazon MWAA-Umgebung (DAGProcessing,, Scheduler TaskWebServer, und) ausführt. Worker

```
fields @log, @timestamp, @message | filter @message like "add-role" | stats count() by @log
```

2. [Erstellen Sie eine EventBridge Regel, die nach einem Zeitplan ausgeführt wird](#), wobei die Lambda-Funktion, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, das Ziel der Regel ist. Konfigurieren Sie Ihren Zeitplan mithilfe eines Cron- oder Rate-Ausdrucks so, dass er in regelmäßigen Intervallen ausgeführt wird.

Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow

In diesem Thema werden die Apache Airflow-Versionen beschrieben, die Amazon Managed Workflows for Apache Airflow unterstützt, sowie bewährte Methoden für das Upgrade auf die neueste Version.

Themen

- [Über Amazon MWAA-Versionen](#)
- [Aktuelle Version](#)
- [Apache Airflow versionen](#)
- [Apache Airflow Airflow-Komponenten](#)
- [Aktualisierung der Apache Airflow Airflow-Version](#)
- [Downgrade der Apache Airflow Airflow-Version](#)
- [Veraltete Versionen von Apache Airflow](#)
- [Apache Airflow Airflow-Versionsunterstützung und häufig gestellte Fragen](#)

Über Amazon MWAA-Versionen

Amazon MWAA erstellt Container-Images, die Apache Airflow Airflow-Versionen mit anderen gängigen Binärdateien und Python-Bibliotheken bündeln. Das Image verwendet die Apache Airflow-Basisinstallation für die von Ihnen angegebene Version. Wenn Sie eine Umgebung erstellen, geben Sie eine zu verwendende Image-Version an. Sobald eine Umgebung erstellt wurde, verwendet sie weiterhin die angegebene Image-Version, bis Sie sie auf eine neuere Version aktualisieren.

Aktuelle Version

Amazon MWAA unterstützt mehr als eine Apache Airflow Airflow-Version. Wenn Sie beim Erstellen einer Umgebung keine Image-Version angeben, erstellt Amazon MWAA eine Umgebung mit der neuesten unterstützten Version von Apache Airflow.

Apache Airflow versionen

Die folgenden Apache Airflow-Versionen werden von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow unterstützt.

Note

- Mit Wirkung zum 30. Dezember 2025 wird Amazon MWAA die Unterstützung für die Apache Airflow Airflow-Versionen v2.4.3, v2.5.1 und v2.6.3 einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionenunterstützung und häufig gestellte Fragen](#).
- Ab Apache Airflow v2.2.2 unterstützt Amazon MWAA die Installation von Python-Anforderungen, Provider-Paketen und benutzerdefinierten Plugins direkt auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver.
- Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. -- constraint Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an, um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten von Einschränkungen in Ihrer Anforderungsdatei finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
v3.2.1	22. April 2026	19. Mai 2026	v3.2.1-Ei nschränku ngsdatei	Python 3.12
Version 2.11.0	20. Mai 2025	7. Januar 2026	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.11.0	Python 3.12

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
Version 3.0.6	29. August 2025	1. Oktober 2025	Datei mit Einschrän kungen für Version 3.0.6	Python 3.12
v2.10.3	4. November 2024	18. Dezember 2024	v2.10.3-E inschrän kungsdatei	Python 3.11
Version 2.10.1	5. September 2024	26. September 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.10.1	Python 3.11
v2.9.2	10. Juni 2024	9. Juli 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.9.2	Python 3.11
Version 2.8.1	19. Januar 2024	23. Februar 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.8.1	Python 3.11
Version 2.7.2	12. Oktober 2023	6. November 2023	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.7.2	Python 3.11

[Weitere Informationen zur Migration Ihrer selbstverwalteten Apache Airflow Airflow-Bereitstellungen oder zur Migration einer vorhandenen Amazon MWAA-Umgebung, einschließlich Anweisungen zur Sicherung Ihrer Metadatenbank, finden Sie im Amazon MWAA-Migrationshandbuch.](#)

Apache Airflow Airflow-Komponenten

Dieser Abschnitt beschreibt die Anzahl der Apache Airflow Airflow-Scheduler und Worker, die für jede Apache Airflow Airflow-Version auf Amazon MWAA verfügbar sind, und enthält eine Liste der wichtigsten Apache Airflow Airflow-Funktionen mit Angabe der Version, die die einzelnen Funktionen unterstützt.

Schedulers

Scheduler für Apache Airflow v2 und höher:

Scheduler (Standard)	Scheduler (min)	Planer (max.)
2	2	5

Worker

Arbeiter für Apache Airflow v2 und höher:

Arbeiter (Standard)	Arbeiter (min.)	Arbeiter (max.)
10	1	25

Aktualisierung der Apache Airflow Airflow-Version

Amazon MWAA unterstützt kleinere Versions-Upgrades. Das bedeutet, dass Sie Ihre Umgebung von Version x . **1** . z auf x . **2** . z, aber nicht auf eine neue Hauptversion aktualisieren können, z. B. von bis **1** . y . z. **2** . y . z

Weitere Informationen und ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihrer Workflow-Ressourcen und zur Aktualisierung der Umgebung auf eine neue Version finden Sie unter [the section called “Änderung der Version”](#).

Downgrade der Apache Airflow Airflow-Version

Amazon MWAA unterstützt kleinere Versions-Downgrades auf eine frühere Version, die zum Zeitpunkt des Downgrades noch unterstützt wird. Das bedeutet, dass Sie Ihre Umgebung von Version `x.y.z` auf `x.1.z`, aber nicht auf eine frühere Hauptversion herabstufen können, z. B. von bis `2.y.z` auf `1.y.z`.

Weitere Informationen und ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihrer Workflow-Ressourcen und zur Aktualisierung der Umgebung auf eine neue Version finden Sie [the section called “Änderung der Version”](#) unter.

Veraltete Versionen von Apache Airflow

In der folgenden Tabelle sind die veralteten Versionen von Apache Airflow in Amazon MWAA zusammen mit den Daten für die erste Veröffentlichung und das Ende des Supports für jede Version aufgeführt. Weitere Informationen zur Migration auf eine neuere Version finden Sie im [Amazon MWAA-Migrationshandbuch](#).

Apache Airflow Airflow-Ausführung	Veröffentlichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbarkeitsdatum von Amazon MWAA	Datum, an dem der Support für Amazon MWAA endet
v1.10.12	25. August 2020	24. November 2020	21. Februar 2024
v2.0.2	19. April 2021	25. Mai 2021	29. April 2024
v2.2.2	15. November 2021	27. Januar 2022	27. Juni 2024
v2.4.3	14. November 2022	05. Januar 2023	30. Dezember 2025
v2.5.1	20. Januar 2023	11. April 2023	30. Dezember 2025
v2.6.3	10. Juli 2023	09. August 2023	30. Dezember 2025

Apache Airflow Airflow-Versionsunterstützung und häufig gestellte Fragen

Gemäß dem [Veröffentlichungsprozess und den Versionsrichtlinien](#) der Apache Airflow-Community verpflichtet sich Amazon MWAA, mindestens drei Nebenversionen von Apache Airflow gleichzeitig zu unterstützen. Wir werden das Ende des Supports für eine bestimmte Apache Airflow-Nebenversion mindestens 180 Tage vor dem Ende des Supports bekannt geben.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lange unterstützt Amazon MWAA eine Apache Airflow Airflow-Version?

A: Amazon MWAA unterstützt eine Apache Airflow-Patch-Version für mindestens 12 Monate nach ihrer ersten Verfügbarkeit.

F: Werde ich benachrichtigt, wenn der Support für eine Apache Airflow Airflow-Version auf Amazon MWAA endet?

A: Ja. Wenn in einer Amazon MWAA-Umgebung in Ihrem Konto die Version ausgeführt wird, die sich dem Ende des Supports nähert, sendet Amazon MWAA bis zum Ende des Supports eine Benachrichtigung Health Dashboard mit dem Ende des Supports.

F: Was passiert am Datum des Support-Laufzeitendes?

A: Am Ende des Supports können Sie keine veraltete Version mehr verwenden, um neue Amazon MWAA-Umgebungen zu erstellen. Sie können auf eigenes Risiko weiterhin auf Ihre bestehenden Amazon MWAA-Umgebungen zugreifen, in denen die zugehörige, veraltete Version von Apache Airflow ausgeführt wird. Informationen zum Upgrade auf eine neuere Version von Apache Airflow auf Amazon MWAA finden Sie im Amazon [MWAA-Migrationshandbuch](#).

Important

Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Amazon MWAA-Versionen auf dem neuesten Stand zu halten. AWS fordert alle Kunden nachdrücklich auf, ihre Amazon MWAA-Umgebungen auf die neueste Version zu aktualisieren, um von den aktuellsten Sicherheits-, Datenschutz- und Verfügbarkeitsvorkehrungen zu profitieren. Wenn Sie Ihre Umgebung mit einer Version oder Software betreiben, die nicht mehr unterstützt wird, nachdem das Verfallsdatum überschritten wurde (dies wird als ältere Version bezeichnet), ist die Wahrscheinlichkeit von Sicherheits-, Datenschutz- und Betriebsrisiken, einschließlich Ausfallzeiten, höher. Indem Sie Ihre Amazon

MWAA-Umgebung auf einer älteren Version betreiben, bestätigen Sie, dass Sie diese Risiken verstehen und wissentlich übernehmen, und Sie erklären sich damit einverstanden, Ihr Upgrade auf die neueste Version so schnell wie möglich abzuschließen. Der weitere Betrieb Ihrer Umgebung auf einer älteren Version unterliegt der Vereinbarung, die Ihre Nutzung der Dienste regelt. AWS

Ältere Versionen gelten nicht als allgemein verfügbar und bieten AWS keine Unterstützung mehr für die ältere Version. Dies AWS kann den Zugriff auf oder die Nutzung einer älteren Version jederzeit einschränken, wenn AWS festgestellt wird, dass die ältere Version ein Sicherheits- oder Haftungsrisiko oder ein Schadensrisiko für die Dienste AWS, ihre verbundenen Unternehmen oder andere Dritte darstellt. Ihre Entscheidung, Ihre Workloads weiterhin auf einer älteren Version auszuführen, kann dazu führen, dass Ihre Inhalte nicht mehr verfügbar, beschädigt oder nicht wiederherstellbar sind. Für Umgebungen, die auf einer älteren Version ausgeführt werden, gelten Ausnahmen für Service Level Agreements (SLA).

Umgebungen und zugehörige Software, die auf einer älteren Version ausgeführt werden, können Bugs, Fehler, Defekte und schädliche Komponenten enthalten.

Dementsprechend und ungeachtet gegenteiliger Informationen in der Vereinbarung oder den Nutzungsbedingungen wird die ältere Version so AWS bereitgestellt, wie sie ist.

Weitere Informationen zum Modell AWS der geteilten Verantwortung finden Sie unter [Geteilte Verantwortung](#) im AWS Well-Architected Framework.

Amazon Managed Workflows für Apache Airflow Service-Endpunkte und Kontingente

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow hat die folgenden Servicequoten und Endpunkte. Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Servicere Ressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto.

Inhalt

- [Service-Endpunkte](#)
- [Servicekontingente](#)
- [Steigende Quoten](#)

Service-Endpunkte

Eine Liste der Endgeräte für Amazon MWAA finden Sie unter [Amazon Managed Workflows for Apache Airflow](#) Endpoints and Quotas.

Servicekontingente

Kontingentsname	Description	Standardkontingent	Einstellbar
Umgebungen	Die maximale Anzahl von Amazon MWAA-Umgebungen pro Konto und Region.	10	Ja
Worker pro Umgebung	Die maximale Anzahl von Mitarbeitern pro Amazon MWAA-Umgebung.	25	Ja
Webserver pro Umgebung	Die maximale Anzahl von Webservern pro Amazon MWAA-Umgebung.	5	Ja

Steigende Quoten

Sie können eine Erhöhung eines einstellbaren Kontingents beantragen, indem Sie einen [Antrag auf Erhöhung des Kontingents stellen](#).

Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA

Auf dieser Seite werden häufig gestellte Fragen beschrieben, die bei der Verwendung von Amazon Managed Workflows für Apache Airflow auftreten können.

Inhalt

- [Unterstützte Versionen](#)
 - [Was unterstützt Amazon MWAA für Apache Airflow v2?](#)
 - [Welche Python-Version kann ich verwenden?](#)
- [Anwendungsfälle](#)
 - [Kann ich Amazon MWAA mit Amazon SageMaker Unified Studio verwenden?](#)
 - [Wann kann ich verwenden AWS Step Functions im Vergleich zu Amazon MWAA?](#)
- [Spezifikationen für die Umgebung](#)
 - [Wie viel Aufgabenspeicher steht jeder Umgebung zur Verfügung?](#)
 - [Welches Standardbetriebssystem wird für Amazon MWAA-Umgebungen verwendet?](#)
 - [Kann ich ein benutzerdefiniertes Image für meine Amazon MWAA-Umgebung verwenden?](#)
 - [Ist Amazon MWAA HIPAA-konform?](#)
 - [Unterstützt Amazon MWAA Spot-Instances?](#)
 - [Unterstützt Amazon MWAA eine benutzerdefinierte Domain?](#)
 - [Kann ich per SSH auf meine Umgebung zugreifen?](#)
 - [Warum ist eine selbstreferenzierende Regel für die VPC-Sicherheitsgruppe erforderlich?](#)
 - [Kann ich Umgebungen in IAM vor verschiedenen Gruppen verbergen?](#)
 - [Kann ich temporäre Daten auf dem Apache Airflow Worker speichern?](#)
 - [Kann ich mehr als 25 Apache Airflow Airflow-Worker angeben?](#)
 - [Unterstützt Amazon MWAA gemeinsam genutzte Amazon-VPCs oder gemeinsame Subnetze?](#)
 - [Kann ich benutzerdefinierte Amazon SQS SQS-Warteschlangen erstellen oder integrieren, um die Aufgabenausführung und Workflow-Orchestrierung in Apache Airflow zu verwalten?](#)
- [Kennzahlen](#)
 - [Welche Metriken werden verwendet, um zu bestimmen, ob Mitarbeiter skaliert werden sollten?](#)
 - [Kann ich benutzerdefinierte Metriken in erstellen CloudWatch?](#)
- [DAGs, Operatoren, Verbindungen und andere Fragen](#)

- [Kann ich das benutzen? PythonVirtualenvOperator](#)
- [Wie lange dauert es, bis Amazon MWAA eine neue DAG-Datei erkennt?](#)
- [Warum wird meine DAG-Datei nicht von Apache Airflow abgerufen?](#)
- [Kann ich eine Datei plugins.zip oder requirements.txt aus einer Umgebung entfernen?](#)
- [Warum erscheinen meine Plugins nicht im Admin-Plugins-Menü von Apache Airflow v2.0.2?](#)
- [Kann ich verwenden AWS Betreiber des Database Migration Service \(DMS\)?](#)
- [Wenn ich mit dem auf die Airflow-REST-API zugreife AWS Anmeldeinformationen, kann ich das Drosselungslimit auf mehr als 10 Transaktionen pro Sekunde \(TPS\) erhöhen?](#)
- [Wo läuft der Airflow Task Execution API-Server in Amazon MWAA?](#)

Unterstützte Versionen

Was unterstützt Amazon MWAA für Apache Airflow v2?

Weitere Informationen darüber, was Amazon MWAA unterstützt, finden Sie unter [Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#)

Welche Python-Version kann ich verwenden?

Die folgenden Apache Airflow-Versionen werden von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow unterstützt.

Note

- Mit Wirkung zum 30. Dezember 2025 wird Amazon MWAA die Unterstützung für die Apache Airflow Airflow-Versionen v2.4.3, v2.5.1 und v2.6.3 einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Airflow Airflow-Versionsunterstützung und häufig gestellte Fragen](#).
- Ab Apache Airflow v2.2.2 unterstützt Amazon MWAA die Installation von Python-Anforderungen, Provider-Paketen und benutzerdefinierten Plugins direkt auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver.
- Ab Apache Airflow v2.7.2 muss Ihre Anforderungsdatei eine Erklärung enthalten. -- constraint Wenn Sie keine Einschränkung angeben, gibt Amazon MWAA eine für Sie an, um sicherzustellen, dass die in Ihren Anforderungen aufgeführten Pakete mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, die Sie verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten von Einschränkungen in Ihrer Anforderungsdatei finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
v3.2.1	22. April 2026	19. Mai 2026	v3.2.1-Ei nschränku ngsdatei	Python 3.12
Version 2.11.0	20. Mai 2025	7. Januar 2026	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.11.0	Python 3.12
Version 3.0.6	29. August 2025	1. Oktober 2025	Datei mit Einschrän kungen für Version 3.0.6	Python 3.12
v2.10.3	4. November 2024	18. Dezember 2024	v2.10.3-E inschränk ungsdatei	Python 3.11
Version 2.10.1	5. September 2024	26. September 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.10.1	Python 3.11
v2.9.2	10. Juni 2024	9. Juli 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.9.2	Python 3.11

Apache Airflow Airflow-A usführung	Veröffent lichungsdatum von Apache Airflow	Verfügbar keitsdatum von Amazon MWAA	Einschrän kungen bei Apache Airflow	Python-Version
Version 2.8.1	19. Januar 2024	23. Februar 2024	Datei mit Einschrän kungen für Version 2.8.1	Python 3.11
Version 2.7.2	12. Oktober 2023	6. November 2023	v2.7.2 Einschrän kungsdatei	Python 3.11

[Weitere Informationen zur Migration Ihrer selbstverwalteten Apache Airflow Airflow-Bereitstellungen oder zur Migration einer vorhandenen Amazon MWAA-Umgebung, einschließlich Anweisungen zur Sicherung Ihrer Metadatendatenbank, finden Sie im Amazon MWAA-Migrationshandbuch.](#)

Anwendungsfälle

Kann ich Amazon MWAA mit Amazon SageMaker Unified Studio verwenden?

Ja. Mit einem Amazon SageMaker Unified Studio-Workflow können Sie eine Reihe von Aufgaben in Amazon SageMaker Unified Studio einrichten und ausführen. Amazon SageMaker Unified Studio-Workflows verwenden Apache Airflow, um Datenverarbeitungsverfahren zu modellieren und Ihre Amazon SageMaker Unified Studio-Codeartefakte zu orchestrieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Workflows](#). Weitere Informationen zu Amazon SageMaker finden Sie unter [Was ist Amazon SageMaker?](#)

Wann kann ich verwenden AWS Step Functions im Vergleich zu Amazon MWAA?

1. Sie können Step Functions verwenden, um einzelne Kundenbestellungen zu bearbeiten, da Step Functions skaliert werden kann, um die Nachfrage nach einer Bestellung oder einer Million Bestellungen zu decken.

2. Wenn Sie über Nacht einen Workflow ausführen, der die Bestellungen des Vortages verarbeitet, können Sie Step Functions oder Amazon MWAA verwenden. Amazon MWAA bietet Ihnen eine Open-Source-Option, mit der Sie den Workflow von den von Ihnen verwendeten AWS Ressourcen abstrahieren können.

Spezifikationen für die Umgebung

Wie viel Aufgabenspeicher steht jeder Umgebung zur Verfügung?

Der Aufgabenspeicher ist auf 20 GB begrenzt und wird durch [Amazon ECS Fargate 1.4](#) spezifiziert. Die Größe des Arbeitsspeichers wird durch die von Ihnen angegebene Umgebungsklasse bestimmt. Weitere Informationen zu Umgebungsklassen finden Sie unter [Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungsklasse](#).

Welches Standardbetriebssystem wird für Amazon MWAA-Umgebungen verwendet?

Amazon MWAA-Umgebungen werden auf Instances erstellt, auf denen Amazon Linux 2 für Versionen 2.6 und älter ausgeführt wird, und auf Instances, auf denen Amazon Linux 2023 für Versionen 2.7 und höher ausgeführt wird.

Kann ich ein benutzerdefiniertes Image für meine Amazon MWAA-Umgebung verwenden?

Benutzerdefinierte Bilder werden nicht unterstützt. Amazon MWAA verwendet Images, die auf Amazon Linux AMI basieren. Amazon MWAA installiert die zusätzlichen Anforderungen, indem es die in der Datei requirements.txt angegebenen Anforderungen erfüllt, die Sie dem Amazon S3 S3-Bucket für die Umgebung hinzufügen. `pip3 -r install`

Ist Amazon MWAA HIPAA-konform?

Amazon MWAA ist nach dem [Health Insurance Portability and Accountability Act \(HIPAA\)](#) berechtigt. Wenn Sie über einen HIPAA Business Associate Addendum (BAA) verfügen, können Sie Amazon MWAA für Workflows verwenden AWS, die geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) in Umgebungen verarbeiten, die am oder nach dem 14. November 2022 erstellt wurden.

Unterstützt Amazon MWAA Spot-Instances?

Amazon MWAA unterstützt derzeit keine On-Demand-Amazon-EC2-Spot-Instance-Typen für Apache Airflow. Eine Amazon MWAA-Umgebung kann jedoch Spot-Instances auf beispielsweise Amazon EMR und Amazon EC2 auslösen.

Unterstützt Amazon MWAA eine benutzerdefinierte Domain?

Um eine benutzerdefinierte Domain für Ihren Amazon MWAA-Hostnamen verwenden zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- Für Amazon MWAA-Bereitstellungen mit Zugriff auf öffentliche Webserver können Sie Amazon CloudFront mit Lambda @Edge verwenden, um den Datenverkehr in Ihre Umgebung zu leiten und einen benutzerdefinierten Domainnamen zuzuordnen. CloudFront Weitere Informationen und ein Beispiel für die Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain für eine öffentliche Umgebung finden Sie im Beispiel [Amazon MWAA Custom Domain for Public Web Server](#) im Amazon MWAA-Beispiel-Repository. GitHub
- Informationen zu Amazon MWAA-Bereitstellungen mit privatem Webserverzugriff finden Sie unter [the section called “Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain”](#)

Kann ich per SSH auf meine Umgebung zugreifen?

SSH wird in einer Amazon MWAA-Umgebung zwar nicht unterstützt, es ist jedoch möglich, eine DAG zu verwenden, um Bash-Befehle mit dem auszuführen. BashOperator Beispiel:

```
from airflow import DAG
    from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
    from airflow.utils.dates import days_ago
    with DAG(dag_id="any_bash_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
start_date=days_ago(1)) as dag:
        cli_command = BashOperator(
            task_id="bash_command",
            bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}"
        )
```

Um die DAG in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auszulösen, verwenden Sie:

```
{ "command" : "your bash command" }
```

Warum ist eine selbstreferenzierende Regel für die VPC-Sicherheitsgruppe erforderlich?

Wenn Sie eine Regel mit Selbstreferenzierung erstellen, beschränken Sie die Quelle auf dieselbe Sicherheitsgruppe in der VPC und sie ist nicht für alle Netzwerke geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Sicherheit in Ihrer VPC”](#)

Kann ich Umgebungen in IAM vor verschiedenen Gruppen verbergen?

Sie können den Zugriff einschränken AWS Identity and Access Management, indem Sie einen Umgebungsnamen angeben. Die Zugriffsfilterung ist in der AWS Konsole jedoch nicht verfügbar. Wenn ein Benutzer auf eine Umgebung zugreifen kann, kann er auf alle Umgebungen zugreifen.

Kann ich temporäre Daten auf dem Apache Airflow Worker speichern?

Ihre Apache Airflow Operators können temporäre Daten über die Arbeiter speichern. Apache Airflow Airflow-Mitarbeiter können auf temporäre Dateien in den /tmp Fargate-Containern für Ihre Umgebung zugreifen.

Note

Der gesamte Aufgabenspeicher ist laut [Amazon ECS Fargate 1.4](#) auf 20 GB begrenzt. Es gibt keine Garantie dafür, dass nachfolgende Aufgaben auf derselben Fargate-Container-Instance ausgeführt werden, die einen anderen /tmp Ordner verwenden kann.

Kann ich mehr als 25 Apache Airflow Airflow-Worker angeben?

Ja. Sie können zwar bis zu 25 Apache Airflow Airflow-Worker auf der Amazon MWAA-Konsole angeben, aber Sie können bis zu 50 in einer Umgebung konfigurieren, indem Sie eine Kontingenterhöhung beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Kontingenterhöhung beantragen](#).

Unterstützt Amazon MWAA gemeinsam genutzte Amazon-VPCs oder gemeinsame Subnetze?

Amazon MWAA unterstützt keine gemeinsam genutzten Amazon-VPCs oder gemeinsam genutzten Subnetze. Die Amazon-VPC, die Sie beim Erstellen einer Umgebung auswählen, muss dem Konto

gehören, das versucht, die Umgebung zu erstellen. Sie können jedoch Traffic von einer Amazon VPC im Amazon MWAA-Konto an eine gemeinsam genutzte VPC weiterleiten. Weitere Informationen und ein Beispiel für die Weiterleitung von Datenverkehr an eine gemeinsam genutzte Amazon VPC finden Sie unter [Zentralisiertes ausgehendes Routing ins Internet im](#) Amazon VPC Transit Gateways Guide.

Kann ich benutzerdefinierte Amazon SQS SQS-Warteschlangen erstellen oder integrieren, um die Aufgabenausführung und Workflow-Orchestrierung in Apache Airflow zu verwalten?

Nein, Sie können keine benutzerdefinierten Amazon SQS-Warteschlangen in Amazon MWAA erstellen, ändern oder verwenden. Das liegt daran, dass Amazon MWAA automatisch eine eigene Amazon SQS SQS-Warteschlange für jede Amazon MWAA-Umgebung bereitstellt und verwaltet.

Kennzahlen

Welche Metriken werden verwendet, um zu bestimmen, ob Mitarbeiter skaliert werden sollten?

Amazon MWAA überwacht den QueuedTasks und RunningTasks in CloudWatch, um festzustellen, ob Apache Airflow Airflow-Worker in Ihrer Umgebung skaliert werden sollten. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung und Metriken](#).

Kann ich benutzerdefinierte Metriken in erstellen CloudWatch?

Nicht auf der CloudWatch Konsole. Sie können jedoch eine DAG erstellen, in die benutzerdefinierte Messwerte geschrieben CloudWatch werden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken”](#).

DAGs, Operatoren, Verbindungen und andere Fragen

Kann ich das benutzen? **PythonVirtualenvOperator**

Das PythonVirtualenvOperator wird auf Amazon MWAA nicht ausdrücklich unterstützt, aber Sie können ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen, das das verwendet. PythonVirtualenvOperator Beispielcode finden Sie unter [the section called “Benutzerdefiniertes Plugin zum Patchen PythonVirtualenvOperator ”](#)

Wie lange dauert es, bis Amazon MWAA eine neue DAG-Datei erkennt?

DAGs werden regelmäßig vom Amazon S3 S3-Bucket mit Ihrer Umgebung synchronisiert. Wenn Sie eine neue DAG-Datei hinzufügen, dauert es etwa 300 Sekunden, bis Amazon MWAA die neue Datei verwendet. Wenn Sie eine bestehende DAG aktualisieren, benötigt Amazon MWAA etwa 30 Sekunden, bis Ihre Aktualisierungen erkannt werden.

Diese Werte, 300 Sekunden für neue DAGs und 30 Sekunden für Aktualisierungen vorhandener DAGs, entsprechen den Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen [dag_dir_list_interval](#) bzw. [min_file_process_interval](#)

Warum wird meine DAG-Datei nicht von Apache Airflow abgerufen?

Im Folgenden finden Sie mögliche Lösungen für dieses Problem:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ausführungsrolle über ausreichende Berechtigungen für Ihren Amazon S3 S3-Bucket verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass für den Amazon S3 S3-Bucket Block Public Access konfiguriert und Versioning aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter. [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#)
3. Überprüfen Sie die DAG-Datei selbst. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass jede DAG eine eindeutige DAG-ID hat.

Kann ich eine **Datei plugins.zip** oder **requirements.txt** aus einer Umgebung entfernen?

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, plugins.zip oder requirements.txt aus einer Umgebung zu entfernen, nachdem sie hinzugefügt wurden, aber wir arbeiten an dem Problem. In der Zwischenzeit können Sie das Problem umgehen, indem Sie auf eine leere Text- bzw. ZIP-Datei verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter. [Löschen von Dateien auf Amazon S3](#)

Warum erscheinen meine Plugins nicht im Admin-Plugins-Menü von Apache Airflow v2.0.2?

Aus Sicherheitsgründen hat der Apache Airflow Airflow-Webserver auf Amazon MWAA einen begrenzten Netzwerkausgang und installiert weder Plugins noch Python-Abhängigkeiten direkt auf

dem Apache Airflow Airflow-Webserver für Umgebungen der Version 2.0.2. Mit dem aufgelisteten Plugin kann Amazon MWAA Ihre Apache Airflow Airflow-Benutzer in AWS Identity and Access Management (IAM) authentifizieren.

Um Plugins und Python-Abhängigkeiten direkt auf dem Webserver installieren zu können, empfehlen wir, eine neue Umgebung mit Apache Airflow v2.2 und höher zu erstellen. Amazon MWAA installiert Python-Abhängigkeiten und benutzerdefinierte Plugins direkt auf dem Webserver für Apache Airflow v2.2 und höher.

Kann ich verwenden AWS Betreiber des Database Migration Service (DMS)?

Amazon MWAA unterstützt [DMS-Operatoren](#). Dieser Operator kann jedoch nicht verwendet werden, um Aktionen in der Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatendatenbank durchzuführen, die mit einer Amazon MWAA-Umgebung verknüpft ist.

Wenn ich mit dem auf die Airflow-REST-API zugreife AWS Anmeldeinformationen, kann ich das Drosselungslimit auf mehr als 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS) erhöhen?

Ja, das können Sie. Um das Drosselungslimit zu erhöhen, wenden Sie sich bitte an den [AWS Kundensupport](#).

Wo läuft der Airflow Task Execution API-Server in Amazon MWAA?

Amazon MWAA führt den Airflow Task Execution API-Server in der Webserver-Komponente aus. APIs zur Aufgabenausführung sind nur in Apache Airflow v3 und höher verfügbar. Weitere Informationen zur Amazon MWAA-Architektur finden Sie unter [Architektur](#)

Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow

In diesem Kapitel werden häufig auftretende Probleme und Fehler beschrieben, die bei der Verwendung von Apache Airflow auf Amazon Managed Workflows for Apache Airflow auftreten können, sowie empfohlene Schritte zur Behebung dieser Fehler.

Inhalt

- [Fehlerbehebung: DAGs, Operatoren, Verbindungen und andere Probleme](#)
 - [Verbindungen](#)
 - [Ich kann keine Verbindung zu Secrets Manager herstellen](#)
 - [Wie konfiguriere ich secretsmanager:ResourceTag/<tag-key> Secrets Manager-Bedingungen oder eine Ressourcenbeschränkung in meiner Ausführungsrollenrichtlinie?](#)
 - [Ich kann keine Verbindung zu Snowflake herstellen](#)
 - [Ich kann meine Verbindung in der Airflow-Benutzeroberfläche nicht finden](#)
 - [Webserver](#)
 - [Ich erhalte einen 5xx-Fehler beim Zugriff auf den Webserver](#)
 - [Ich erhalte eine The scheduler does not seem to be running Fehlermeldung](#)
 - [Aufgaben](#)
 - [Meine Aufgaben bleiben hängen oder werden nicht abgeschlossen](#)
 - [In Airflow v3 treten Taskfehler ohne Logs auf](#)
 - [CLI](#)
 - [Ich erhalte den Fehler „503“, wenn ich eine DAG in der CLI auslöse](#)
 - [Warum schlägt der dags backfill Apache Airflow CLI-Befehl fehl? Gibt es eine Problemumgehung?](#)
 - [Operatoren](#)
 - [Ich habe einen PermissionError: \[Errno 13\] Permission denied Fehler bei der Verwendung des S3Transform-Operators erhalten](#)
- [Fehlerbehebung: Erstellen und Aktualisieren einer Amazon MWAA-Umgebung](#)
 - [Aktualisieren von requirements.txt](#)

- [Ich habe eine neue Version von meinem angegeben requirements.txt und die Aktualisierung meiner Umgebung dauert mehr als 20 Minuten](#)
- [Plugins](#)
 - [Unterstützt Amazon MWAA die Implementierung benutzerdefinierter Benutzeroberflächen?](#)
- [Bucket erstellen](#)
 - [Ich kann die Option für die Einstellungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs in S3 nicht auswählen](#)
- [Erstellen der -Umgebung](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber sie ist im Creating Status hängen geblieben](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber der Status wird wie folgt angezeigt Create failed](#)
 - [Ich habe versucht, eine VPC auszuwählen, und habe eine Network Failure Fehlermeldung erhalten](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und habe die Fehlermeldung „Muss übergeben werden“ für einen Dienst, eine Partition oder eine Ressource erhalten](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und der Status wird wie folgt angezeigt, Available aber wenn ich versuche, auf die Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, wird ein Empty Reply from Server 502 Bad Gateway Oder-Fehler angezeigt](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und mein Benutzername besteht aus einer Reihe zufälliger Zeichennamen](#)
- [Umgebung aktualisieren](#)
 - [Ich habe versucht, die Umgebungsklasse zu ändern, aber das Update ist fehlgeschlagen](#)
- [Zugriffsumgebung](#)
 - [Ich kann nicht auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen](#)
- [Problembehandlung: CloudWatch Protokolle und CloudTrail Fehler](#)
 - [Logs \(Protokolle\)](#)
 - [Ich kann meine Task-Logs nicht finden, oder ich habe einen Reading remote log from Cloudwatch log_group Fehler erhalten](#)
 - [Aufgaben schlagen fehl, wenn keine Protokolle vorhanden sind](#)
 - [Ich erhalte eine Fehlermeldung in ResourceAlreadyExistsException CloudTrail](#)
 - [Ich erhalte eine Invalid request Fehlermeldung in CloudTrail](#)

- [Ich erhalte Cannot locate a 64-bit Oracle Client library: "libcintsh.so: cannot open shared object file: No such file or directory Apache Airflow Airflow-Logs](#)
- [Ich erhalte in meinen Scheduler-Protokollen die Meldung psycpg2, dass der Server die Verbindung unerwartet geschlossen hat](#)
- [Ich komme Executor reports task instance %s finished \(%s\) although the task says its %s in meine DAG-Verarbeitungsprotokolle](#)
- [Ich komme Could not read remote logs from log_group: airflow-`{\*environmentName}`-Task log_stream:`{\*DAG\_ID}/{\*TASK\_ID}/{\*time}/{\*n}`.log. in meine Task-Logs](#)

Fehlerbehebung: DAGs, Operatoren, Verbindungen und andere Probleme

Die Themen auf dieser Seite beschreiben Lösungen für Python-Abhängigkeiten von Apache Airflow v2 und v3, benutzerdefinierte Plugins, Operatoren DAGs, Verbindungen, Aufgaben und Webserver-Probleme, die in einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung auftreten können.

Inhalt

- [Verbindungen](#)
 - [Ich kann keine Verbindung zu Secrets Manager herstellen](#)
 - [Wie konfiguriere ich secretsmanager:ResourceTag/<tag-key> Secrets Manager-Bedingungen oder eine Ressourcenbeschränkung in meiner Ausführungsrollenrichtlinie?](#)
 - [Ich kann keine Verbindung zu Snowflake herstellen](#)
 - [Ich kann meine Verbindung in der Airflow-Benutzeroberfläche nicht finden](#)
- [Webserver](#)
 - [Ich erhalte einen 5xx-Fehler beim Zugriff auf den Webserver](#)
 - [Ich erhalte eine The scheduler does not seem to be running Fehlermeldung](#)
- [Aufgaben](#)
 - [Meine Aufgaben bleiben hängen oder werden nicht abgeschlossen](#)
 - [In Airflow v3 treten Taskfehler ohne Logs auf](#)
- [CLI](#)
 - [Ich erhalte den Fehler „503“, wenn ich eine DAG in der CLI auslöse](#)

- [Warum schlägt der dags backfill Apache Airflow CLI-Befehl fehl? Gibt es eine Problemumgehung?](#)
- [Operatoren](#)
- [Ich habe einen PermissionError: \[Errno 13\] Permission denied Fehler bei der Verwendung des S3Transform-Operators erhalten](#)

Verbindungen

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die möglicherweise auftreten, wenn Sie eine Apache Airflow Airflow-Verbindung oder eine andere AWS Datenbank verwenden.

Ich kann keine Verbindung zu Secrets Manager herstellen

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Erfahren Sie unter, wie Sie geheime Schlüssel für Ihre Apache Airflow Airflow-Verbindung und Variablen erstellen. [the section called “Secrets Manager konfigurieren”](#)
2. Erfahren Sie in, wie Sie den geheimen Schlüssel für eine Apache Airflow Airflow-Variable (test-variable) verwenden. [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable](#)
3. Erfahren Sie in, wie Sie den geheimen Schlüssel für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung (myconn) verwenden. [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung](#)

Wie konfiguriere ich **secretsmanager:ResourceTag/<tag-key>** Secrets Manager-Bedingungen oder eine Ressourcenbeschränkung in meiner Ausführungsrollenrichtlinie?

Note

Gilt für Apache Airflow Version 2.0 und früher.

Derzeit können Sie aufgrund eines bekannten Problems in Apache Airflow den Zugriff auf Secrets Manager-Geheimnisse nicht mithilfe von Bedingungsschlüsseln oder anderen Ressourceneinschränkungen in der Ausführungsrolle Ihrer Umgebung einschränken.

Ich kann keine Verbindung zu Snowflake herstellen

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.
2. Fügen Sie der Datei requirements.txt die folgenden Einträge für Ihre Umgebung hinzu.

```
apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0
```

3. Fügen Sie Ihrer DAG die folgenden Importe hinzu:

```
from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator
```

Stellen Sie sicher, dass das Apache Airflow Airflow-Verbindungsobjekt die folgenden Schlüssel-Wert-Paare enthält:

1. Verbindungs-ID: snowflake_conn
2. Conn-Typ: Schneeflocke
3. Gastgeber: <my account> <my region if not us-west-2>.snowflakecomputing.com
4. Schema: <my schema>
5. Einloggen: <my user name>
6. Passwort: *****
7. Hafen: <port, if any>
8. Extra:

```
{
    "account": "<my account>",
    "warehouse": "<my warehouse>",
    "database": "<my database>",
    "region": "<my region if not using us-west-2 otherwise omit this line>"
}
```

Beispiel:

```
>>> import json
```

```
>>> from airflow.models.connection import Connection
>>> myconn = Connection(
...     conn_id='snowflake_conn',
...     conn_type='Snowflake',
...     host='123456789012.us-east-1.snowflakecomputing.com',
...     schema='YOUR_SCHEMA',
...     login='YOUR_USERNAME',
...     password='YOUR_PASSWORD',
...     port='YOUR_PORT'
...     extra=json.dumps(dict(account='123456789012', warehouse='YOUR_WAREHOUSE',
database='YOUR_DB_OPTION', region='us-east-1')),
... )
```

Ich kann meine Verbindung in der Airflow-Benutzeroberfläche nicht finden

Apache Airflow stellt Verbindungsvorlagen in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche bereit. Es verwendet dies, um die Verbindungs-URI-Zeichenfolge unabhängig vom Verbindungstyp zu generieren. Wenn eine Verbindungsvorlage in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche nicht verfügbar ist, kann eine alternative Verbindungsvorlage verwendet werden, um eine Verbindungs-URI-Zeichenfolge zu generieren, z. B. mithilfe der HTTP-Verbindungsvorlage.

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Greifen Sie auf die Verbindungstypen zu, die Amazon MWAA in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche unter bereitstellt. [Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete, die in Amazon MWAA-Umgebungen installiert sind](#)
2. Greifen Sie auf die Befehle zum Erstellen einer Apache Airflow Airflow-Verbindung in der CLI unter zu [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#).
3. Erfahren Sie unter, wie Sie Verbindungsvorlagen in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche synonym für Verbindungstypen verwenden, die in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche auf Amazon MWAA nicht verfügbar sind. [Übersicht der Verbindungsarten](#)

Webserver

Das folgende Thema beschreibt die Fehler, die Sie möglicherweise für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver auf Amazon MWAA erhalten.

Ich erhalte einen 5xx-Fehler beim Zugriff auf den Webserver

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen. Stellen Sie sicher, dass die Schlüssel-Wert-Paare, die Sie als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption angegeben haben, wie z. B. AWS Secrets Manager, korrekt konfiguriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Ich kann keine Verbindung zu Secrets Manager herstellen”](#)
2. Prüfen Sie `dierequirements.txt`. Stellen Sie sicher, dass das Airflow-Paket „Extras“ und andere in Ihrem aufgelistete Bibliotheken mit Ihrer Apache Airflow Airflow-Version kompatibel `requirements.txt` sind.
3. Weitere Informationen zur Angabe von Python-Abhängigkeiten in einer `requirements.txt` Datei finden Sie unter [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#).

Ich erhalte eine **The scheduler does not seem to be running** Fehlermeldung

Wenn der Scheduler nicht zu laufen scheint oder der letzte „Herzschlag“ vor einigen Stunden empfangen wurde, sind Sie DAGs möglicherweise nicht in Apache Airflow aufgeführt, und neue Aufgaben werden nicht geplant.

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre VPC-Sicherheitsgruppe eingehenden Zugriff auf den Port zulässt. 5432 Dieser Port wird benötigt, um eine Verbindung zur Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatenbank für Ihre Umgebung herzustellen. Nachdem diese Regel hinzugefügt wurde, geben Sie Amazon MWAA einige Minuten Zeit, dann kann der Fehler verschwinden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Sicherheit in Ihrer VPC”](#)

Note

- Die Aurora PostgreSQL-Metadatenbank ist Teil der [Amazon MWAA-Servicearchitektur](#) und in Ihrer nicht verfügbar. AWS-Konto
- Datenbankfehler sind in der Regel ein Symptom für einen Ausfall des Schedulers und nicht die eigentliche Ursache.

2. [Wenn der Scheduler nicht läuft, kann das an einer Reihe von Faktoren liegen, z. B. an Fehlern bei der Installation von Abhängigkeiten oder an einem überlasteten Scheduler.](#) Vergewissern Sie sich DAGs, dass Ihre Plugins und Anforderungen ordnungsgemäß funktionieren, indem Sie unter Logs auf die entsprechenden Protokollgruppen zugreifen. CloudWatch Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung und Metriken](#).

Aufgaben

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die Ihnen bei Apache Airflow Airflow-Aufgaben in einer Umgebung möglicherweise angezeigt werden.

Meine Aufgaben bleiben hängen oder werden nicht abgeschlossen

Wenn Ihre Apache Airflow Airflow-Aufgaben „hängen bleiben“ oder nicht abgeschlossen werden, empfehlen wir die folgenden Schritte:

1. Möglicherweise gibt es eine große Anzahl von DAGs definierten. Reduzieren Sie die Anzahl von DAGs und führen Sie eine Aktualisierung der Umgebung durch (z. B. eine Änderung der Protokollebene), um ein Zurücksetzen zu erzwingen.
 - a. Airflow analysiert, DAGs ob sie aktiviert sind oder nicht. Wenn Sie mehr als 50% der Kapazität Ihrer Umgebung nutzen, könnten Sie damit beginnen, den Apache Airflow Scheduler zu überfordern. Dies führt zu einer hohen Gesamtanalysezeit in CloudWatch Metriken oder zu langen DAG-Verarbeitungszeiten in Protokollen. CloudWatch Es gibt andere Möglichkeiten, Apache Airflow Airflow-Konfigurationen zu optimieren, die nicht in diesem Handbuch behandelt werden.
 - b. Weitere Informationen zu den bewährten Methoden, die wir zur Optimierung der Leistung Ihrer Umgebung empfehlen, finden Sie [the section called “Leistungssteigerung für Apache Airflow”](#) unter.
2. Möglicherweise befindet sich eine große Anzahl von Aufgaben in der Warteschlange. Dies wird häufig als eine große — und wachsende — Anzahl von Aufgaben im None Status oder als große Anzahl in angezeigt. Queued Tasks and/or Tasks Pending CloudWatch Dies kann aus den folgenden Gründen auftreten:
 - a. Wenn mehr Aufgaben ausgeführt werden müssen, als die Umgebung ausführen kann, hat and/or eine große Anzahl von Aufgaben, die vor der automatischen Skalierung in die Warteschlange gestellt wurden, Zeit, die Aufgaben zu erkennen und zusätzliche Worker bereitzustellen.

- b. Wenn mehr Aufgaben ausgeführt werden müssen, als eine Umgebung ausführen kann, empfehlen wir, die Anzahl der Aufgaben, die Sie DAGs gleichzeitig ausführen, zu reduzieren und so die Mindestanzahl an Apache Airflow Airflow-Workern zu and/or erhöhen.
- c. Wenn es eine große Anzahl von Aufgaben gibt, die in die Warteschlange gestellt wurden, bevor Autoscaling Zeit hatte, zusätzliche Worker zu erkennen und bereitzustellen, empfehlen wir eine gestaffelte Aufgabenbereitstellung, um die Mindestanzahl von Apache Airflow Airflow-Workern and/or zu erhöhen.
- d. Sie können den Befehl [update-environment](#) in der AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um die minimale oder maximale Anzahl von Workern zu ändern, die in Ihrer Umgebung ausgeführt werden.

```
aws mwaas update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 2 --max-workers 10
```

- e. Weitere Informationen zu den bewährten Methoden, die wir zur Optimierung der Leistung Ihrer Umgebung empfehlen, finden Sie unter [the section called “Leistungssteigerung für Apache Airflow”](#)
3. Wenn Ihre Aufgaben im Status „Wird ausgeführt“ hängen bleiben, können Sie die Aufgaben auch löschen oder sie als erfolgreich oder fehlgeschlagen markieren. Auf diese Weise kann die Autoscaling-Komponente für Ihre Umgebung die Anzahl der in Ihrer Umgebung ausgeführten Worker verringern. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine ungenutzte Aufgabe.
- Wählen Sie den Kreis für die einzelne Aufgabe aus und klicken Sie dann auf Löschen (wie in der Abbildung gezeigt). Dadurch kann Amazon MWAA Mitarbeiter herunterskalieren. Andernfalls kann Amazon MWAA nicht feststellen, welche aktiviert oder deaktiviert DAGs sind, und kann auch nicht herunterskalieren, wenn sich noch Aufgaben in der Warteschlange befinden.
4. Weitere Informationen zum Apache Airflow Airflow-Aufgabenlebenszyklus finden Sie unter [Concepts](#) im Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch.

In Airflow v3 treten Taskfehler ohne Logs auf

Wenn Ihre Apache Airflow 3-Aufgaben ohne Protokolle fehlschlagen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn in den Worker-Logs Task handler raised error: WorkerLostError('Worker exited prematurely: exitcode 15 Job: 12. ') etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aufgabe fehlgeschlagen ist, ein Fehler angezeigt wird, deutet dies darauf hin, dass der der Aufgabe zugewiesene Fork-Worker-Prozess wahrscheinlich unerwartet beendet wurde.

Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie in Erwägung ziehen, `celery.worker_autoscale` mit denselben Mindest- und Höchstwerten zu konfigurieren. Beispiel:

```
celery.worker_autoscale=5,5 # for mw1.small
celery.worker_autoscale=10,10 # for mw1.medium
celery.worker_autoscale=20,20 # for mw1.large
```

Dadurch wird sichergestellt, dass die Größe des Worker-Pools unverändert bleibt und unerwartete Kündigungen von Mitarbeitern verhindert werden.

CLI

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die möglicherweise auftreten, wenn Sie Airflow CLI-Befehle in der AWS Command Line Interface ausführen.

Ich erhalte den Fehler „503“, wenn ich eine DAG in der CLI auslöse

Die Airflow-CLI läuft auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver, der nur über begrenzte Parallelität verfügt. In der Regel können maximal 4 CLI-Befehle gleichzeitig ausgeführt werden.

Warum schlägt der **dags backfill** Apache Airflow CLI-Befehl fehl? Gibt es eine Problemumgehung?

Note

Das Folgende gilt nur für Apache Airflow v2.0.2-Umgebungen.

Der `backfill` Befehl analysiert, wie andere Apache Airflow CLI-Befehle, alle DAGs lokal, bevor sie verarbeitet werden, unabhängig davon, für welche DAG der CLI-Vorgang gilt. In Amazon MWAA-Umgebungen, die Apache Airflow v2.0.2 verwenden, schlägt der Analysevorgang fehl und der Vorgang wird nicht aufgerufen, da Plugins und Anforderungen zum Zeitpunkt der Ausführung des

CLI-Befehls noch nicht auf dem Webserver installiert sind. `backfill` Wenn Sie in Ihrer Umgebung keine Anforderungen oder Plugins hätten, wäre der Vorgang erfolgreich. `backfill`

Um den `backfill` CLI-Befehl ausführen zu können, empfehlen wir, ihn in einem Bash-Operator aufzurufen. Bei einem Bash-Operator `backfill` wird er vom Worker initiiert, sodass er erfolgreich parsen kann, sobald alle erforderlichen Anforderungen und Plugins verfügbar und installiert sind. DAGs Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine DAG mit einem auszuführenden Objekt zu erstellen. `BashOperator backfill`

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="backfill_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="airflow dags backfill my_dag_id"
    )
```

Operatoren

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die bei der Verwendung von Operatoren auftreten können.

Ich habe einen **PermissionError: [Errno 13] Permission denied** Fehler bei der Verwendung des `S3Transform`-Operators erhalten

Wir empfehlen die folgenden Schritte, wenn Sie versuchen, ein Shell-Skript mit dem `S3Transform`-Operator auszuführen, und Sie eine Fehlermeldung erhalten. `PermissionError: [Errno 13] Permission denied` Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie über eine bestehende Datei `plugins.zip` verfügen. Wenn Sie eine neue Datei `plugins.zip` erstellen, finden Sie weitere Informationen unter [Installation benutzerdefinierter Plugins](#).

1. Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.
2. Erstellen Sie Ihr „Transform“-Skript.

```
#!/bin/bash
```

```
cp $1 $2
```

3. (optional) MacOS- und Linux-Benutzer müssen möglicherweise den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass das Skript ausführbar ist.

```
chmod 777 transform_test.sh
```

4. Fügen Sie das Skript zu Ihrer plugins.zip hinzu.

```
zip plugins.zip transform_test.sh
```

5. Folgen Sie den Schritten unter [Hochladen der Datei plugins.zip auf Amazon S3](#).
6. Folgen Sie den Schritten unter [Spezifizieren der Version plugins.zip auf der Amazon MWAA-Konsole](#).
7. Erstellen Sie die folgende DAG.

```
from airflow import DAG
    from airflow.providers.amazon.aws.operators.s3_file_transform import
    S3FileTransformOperator
    from airflow.utils.dates import days_ago
    import os

    DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

    with DAG (dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False,
start_date=days_ago(1)) as dag:
        file_transform = S3FileTransformOperator(
            task_id='file_transform',
            transform_script='/usr/local/airflow/plugins/transform_test.sh',
            source_s3_key='s3://amzn-s3-demo-bucket/files/input.txt',
            dest_s3_key='s3://amzn-s3-demo-bucket/files/output.txt'
        )
```

8. Folgen Sie den Schritten unter [DAG-Code auf Amazon S3 hochladen](#).

Fehlerbehebung: Erstellen und Aktualisieren einer Amazon MWAA-Umgebung

Die Themen auf dieser Seite enthalten Fehler, die beim Erstellen und Aktualisieren einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung auftreten können, und erläutern, wie Sie diese Fehler beheben können.

Inhalt

- [Aktualisieren von requirements.txt](#)
 - [Ich habe eine neue Version von meinem angegeben requirements.txt und die Aktualisierung meiner Umgebung dauert mehr als 20 Minuten](#)
- [Plugins](#)
 - [Unterstützt Amazon MWAA die Implementierung benutzerdefinierter Benutzeroberflächen?](#)
- [Bucket erstellen](#)
 - [Ich kann die Option für die Einstellungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs in S3 nicht auswählen](#)
- [Erstellen der -Umgebung](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber sie ist im Creating Status hängen geblieben](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber der Status wird wie folgt angezeigt Create failed](#)
 - [Ich habe versucht, eine VPC auszuwählen, und habe eine Network Failure Fehlermeldung erhalten](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und habe die Fehlermeldung „Muss übergeben werden“ für einen Dienst, eine Partition oder eine Ressource erhalten](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und der Status wird wie folgt angezeigt, Available aber wenn ich versuche, auf die Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, wird ein Empty Reply from Server 502 Bad Gateway Oder-Fehler angezeigt](#)
 - [Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und mein Benutzername besteht aus einer Reihe zufälliger Zeichennamen](#)
- [Umgebung aktualisieren](#)
 - [Ich habe versucht, die Umgebungsklasse zu ändern, aber das Update ist fehlgeschlagen](#)
- [Zugriffsumgebung](#)
 - [Ich kann nicht auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen](#)

Aktualisieren von **requirements.txt**

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die bei der Aktualisierung Ihres `requirements.txt` möglicherweise auftreten.

Ich habe eine neue Version von meinem angegeben **requirements.txt** und die Aktualisierung meiner Umgebung dauert mehr als 20 Minuten

Wenn es mehr als zwanzig Minuten dauert, bis Ihre Umgebung eine neue Version einer `requirements.txt` Datei installiert hat, ist das Umgebungsupdate fehlgeschlagen und Amazon MWAA führt ein Rollback zur letzten stabilen Version des Container-Images durch.

1. Überprüfen Sie die Paketversionen. Wir empfehlen, immer entweder eine bestimmte Version (`==`) oder eine maximale Version (`<=`) für die Python-Abhängigkeiten in Ihrem `requirements.txt` anzugeben.
2. Überprüfen Sie die Apache Airflow Airflow-Protokolle. Wenn Sie Apache Airflow Airflow-Protokolle aktiviert haben, überprüfen Sie auf der [Seite Logs-Gruppen in der CloudWatch Konsole, ob Ihre Protokollgruppen](#) erfolgreich erstellt wurden. Wenn Sie leere Protokolle erhalten, liegt der häufigste Grund in fehlenden Berechtigungen in Ihrer Ausführungsrolle für CloudWatch oder Amazon S3, wo Protokolle geschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rolle bei der Ausführung](#).
3. Überprüfen Sie die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen. Wenn Sie Secrets Manager verwenden, stellen Sie sicher, dass die Schlüssel-Wert-Paare, die Sie als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption angegeben haben, korrekt konfiguriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Secrets Manager konfigurieren”](#)
4. Überprüfen Sie die VPC-Netzwerkconfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Die Umgebung steckt fest”](#)
5. Überprüfen Sie die Berechtigungen für die Ausführungsrolle. Eine Ausführungsrolle ist eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle mit einer Berechtigungsrichtlinie, die Amazon MWA die Erlaubnis erteilt, die Ressourcen anderer AWS Dienste (wie Amazon S3, Amazon SQS CloudWatch, Amazon ECR) in Ihrem Namen aufzurufen. Ihr [vom Kunden verwalteter Schlüssel oder Ihr AWS eigener Schlüssel muss ebenfalls über eine Zugriffsberechtigung](#) verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Rolle bei der Ausführung](#)
6. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungs-Skripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript [„Umgebung überprüfen“](#) unter AWS Support-Tools unter GitHub

Plugins

Im folgenden Thema werden Probleme beschrieben, die bei der Konfiguration oder Aktualisierung von Apache Airflow-Plug-ins auftreten können.

Unterstützt Amazon MWAA die Implementierung benutzerdefinierter Benutzeroberflächen?

Ab Apache Airflow v2.2.2 unterstützt Amazon MWAA die Installation von Plugins auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver und die Implementierung benutzerdefinierter Benutzeroberflächen. Wenn in Ihrer Amazon MWAA-Umgebung Apache Airflow v2.0.2 oder älter ausgeführt wird, können Sie keine benutzerdefinierte Benutzeroberfläche implementieren.

Weitere Informationen zur Versionsverwaltung und zur Aktualisierung Ihrer vorhandenen Umgebungen finden Sie unter. [Versionen](#)

Bucket erstellen

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die beim Erstellen eines Amazon S3 S3-Buckets auftreten können.

Ich kann die Option für die Einstellungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs in S3 nicht auswählen

Die [Ausführungsrolle](#) für Ihre Amazon MWAA-Umgebung benötigt die Genehmigung für die GetBucketPublicAccessBlock Aktion im Amazon S3 S3-Bucket, um zu überprüfen, ob der Bucket den öffentlichen Zugriff blockiert hat. Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Folgen Sie den Schritten, um [Ihrer Ausführungsrolle eine JSON-Richtlinie anzuhängen](#).
2. Hängen Sie die folgende JSON-Richtlinie an:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject*",
    "s3:GetBucket*",
    "s3:List*"
  ],
  "Resource": [
```

```
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",  
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"  
]  
}
```

Ersetzen Sie die Beispiel-Platzhalter *amzn-s3-demo-bucket* durch Ihren Amazon S3 Bucket-Namen.

3. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungsskripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript „[Umgebung überprüfen](#)“ unter AWS Support-Tools unter. GitHub

Erstellen der -Umgebung

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die beim Erstellen einer Umgebung auftreten können.

Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber sie ist im **Creating** Status hängen geblieben

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie das VPC-Netzwerk mit öffentlichem Routing. Wenn Sie eine Amazon VPC mit Internetzugang verwenden, überprüfen Sie Folgendes:
 - Dass Ihre Amazon VPC so konfiguriert ist, dass Netzwerkverkehr zwischen den verschiedenen AWS Ressourcen, die von Ihrer Amazon MWAA-Umgebung verwendet werden, zugelassen wird, wie unter definiert. [the section called “Über Netzwerke”](#) Beispielsweise muss Ihre VPC-Sicherheitsgruppe entweder den gesamten Datenverkehr in einer selbstreferenzierenden Regel zulassen oder optional den Portbereich für den HTTPS-Portbereich 443 und den TCP-Portbereich 5432 angeben.
2. Überprüfen Sie das VPC-Netzwerk mit privatem Routing. Wenn Sie eine Amazon VPC ohne Internetzugang verwenden, überprüfen Sie Folgendes:
 - Dass Ihre Amazon VPC so konfiguriert ist, dass Netzwerkverkehr zwischen den verschiedenen AWS Ressourcen für Ihre Amazon MWAA-Umgebung zugelassen wird, wie unter definiert. [the section called “Über Netzwerke”](#) Beispielsweise dürfen Ihre beiden privaten Subnetze weder über eine Routing-Tabelle zu einem NAT-Gateway (oder einer NAT-Instance) noch über ein Internet-Gateway verfügen.

3. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungsskripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript „[Umgebung überprüfen](#)“ unter AWS Support-Tools unter. GitHub

Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, aber der Status wird wie folgt angezeigt **Create failed**

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie die VPC-Netzwerkconfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter. [the section called “Die Umgebung steckt fest”](#)
2. Überprüfen Sie die Benutzerberechtigungen. Amazon MWAA führt vor der Erstellung einer Umgebung einen Probelauf mit den Anmeldeinformationen eines Benutzers durch. AWS-Konto
Möglicherweise sind Sie in AWS Identity and Access Management (IAM) nicht berechtigt, einige Ressourcen für eine Umgebung zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus für private Netzwerke wählen, AWS-Konto muss Ihnen Ihr Administrator Zugriff auf die [MWAAFullConsoleAccessAmazon-Zugriffskontrollrichtlinie](#) für Ihre Umgebung gewährt haben, die es Ihrem Konto ermöglicht, VPC-Endpunkte zu erstellen.
3. Überprüfen Sie die Berechtigungen für die Ausführungsrolle. Eine Ausführungsrolle ist eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle mit einer Berechtigungsrichtlinie, die Amazon MWA die Erlaubnis erteilt, die Ressourcen anderer AWS Dienste (wie Amazon S3, Amazon SQS CloudWatch, Amazon ECR) in Ihrem Namen aufzurufen. Ihr [vom Kunden verwalteter Schlüssel oder Ihr AWS eigener Schlüssel muss ebenfalls über eine Zugriffsberechtigung](#) verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter. [Rolle bei der Ausführung](#)
4. Überprüfen Sie die Apache Airflow Airflow-Protokolle. Wenn Sie Apache Airflow Airflow-Protokolle aktiviert haben, überprüfen Sie auf der [Seite Logs-Gruppen in der CloudWatch Konsole, ob Ihre Protokollgruppen](#) erfolgreich erstellt wurden. Wenn Sie leere Protokolle erhalten, liegt der häufigste Grund in fehlenden Berechtigungen in Ihrer Ausführungsrolle für CloudWatch oder Amazon S3, wo Protokolle geschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rolle bei der Ausführung](#).
5. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungsskripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript „[Umgebung überprüfen](#)“ unter AWS Support-Tools unter. GitHub
6. Wenn Sie eine Amazon VPC ohne Internetzugang verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie einen Amazon S3-Gateway-Endpunkt erstellt und Amazon ECR die erforderlichen

Mindestberechtigungen für den Zugriff auf Amazon S3 erteilt haben. Weitere Informationen zum Erstellen eines Amazon S3 S3-Gateway-Endpunkts finden Sie im Folgenden:

- [Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#)
- [Erstellen Sie den Amazon S3 S3-Gateway-Endpunkt](#) im Amazon Elastic Container Registry-Benutzerhandbuch

Ich habe versucht, eine VPC auszuwählen, und habe eine **Network Failure** Fehlermeldung erhalten

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Wenn Sie beim Erstellen Ihrer Umgebung versuchen, eine Amazon VPC auszuwählen, eine **Network Failure** Fehlermeldung erhalten, schalten Sie alle laufenden In-Browser-Proxys aus, und versuchen Sie es erneut.

Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und habe die Fehlermeldung „Muss übergeben werden“ für einen Dienst, eine Partition oder eine Ressource erhalten

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Möglicherweise erhalten Sie diesen Fehler, weil der URI, den Sie für Ihren Amazon S3 S3-Bucket angegeben haben, am Ende des URI ein '/' enthält. Wir empfehlen, das '/' im Pfad zu entfernen. Der Wert muss das folgende Format haben:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket
```

Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und der Status wird wie folgt angezeigt, **Available** aber wenn ich versuche, auf die Airflow-Benutzeroberfläche zuzugreifen, wird ein **Empty Reply from Server 502 Bad Gateway** Oder-Fehler angezeigt

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie die Konfiguration der VPC-Sicherheitsgruppe. Weitere Informationen finden Sie unter. [the section called “Die Umgebung steckt fest”](#)

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Apache Airflow-Pakete, in denen Sie aufgeführt haben, der Apache Airflow Airflow-Version `requirements.txt` entsprechen, die Sie auf Amazon MWAA ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#)
3. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungsskripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript „[Umgebung überprüfen](#)“ unter AWS Support-Tools unter. GitHub

Ich habe versucht, eine Umgebung zu erstellen, und mein Benutzername besteht aus einer Reihe zufälliger Zeichennamen

- Apache Airflow hat maximal 64 Zeichen für Benutzernamen. Wenn Ihre AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle diese Länge überschreitet, wird ein Hash-Algorithmus verwendet, um sie zu reduzieren und gleichzeitig eindeutig zu bleiben.

Umgebung aktualisieren

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die beim Aktualisieren einer Umgebung auftreten können.

Ich habe versucht, die Umgebungsklasse zu ändern, aber das Update ist fehlgeschlagen

Wenn Sie Ihre Umgebung auf eine andere Umgebungsklasse aktualisieren (z. B. eine `mw1.medium` zu einer `ändernmw1.small`) und die Anforderung zur Aktualisierung Ihrer Umgebung fehlschlägt, wechselt der Umgebungsstatus in einen `UPDATE_FAILED` Status und die Umgebung wird auf die vorherige stabile Version einer Umgebung zurückgesetzt und entsprechend abgerechnet.

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.
2. Informationen zum Ausführen eines Fehlerbehebungsskripts, das die Einrichtung und Konfiguration des Amazon VPC-Netzwerks für Ihre Amazon MWAA-Umgebung überprüft, finden Sie im Skript „[Umgebung überprüfen](#)“ unter AWS Support-Tools unter. GitHub

Zugriffsumgebung

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die beim Zugriff auf eine Umgebung auftreten können.

Ich kann nicht auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie die Benutzerberechtigungen. Möglicherweise wurde Ihnen kein Zugriff auf eine Berechtigungsrichtlinie gewährt, mit der Sie auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter. [the section called “Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung”](#)
2. Überprüfen Sie den Netzwerkzugriff. Dies kann daran liegen, dass Sie den privaten Netzwerkzugriffsmodus ausgewählt haben. Wenn die URL Ihrer Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche das folgende Format hat, bedeutet dies `387fbcn-8dh4-9hfhj-0dnd-834jhdfb-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com`, dass Sie privates Routing für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver verwenden. Sie können entweder den Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodus auf den öffentlichen Netzwerkzugriffsmodus aktualisieren oder einen Mechanismus für den Zugriff auf den VPC-Endpunkt für Ihren Apache Airflow Airflow-Webserver erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter. [the section called “Verwaltung des Zugriffs auf VPC-Endpunkte”](#)

Problembehandlung: CloudWatch Protokolle und CloudTrail Fehler

Die Themen auf dieser Seite enthalten Lösungen für CloudWatch Amazon-Logs und AWS CloudTrail Fehler, die in einer Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Airflow-Umgebung auftreten können.

Inhalt

- [Logs \(Protokolle\)](#)
 - [Ich kann meine Task-Logs nicht finden, oder ich habe einen Reading remote log from Cloudwatch log_group Fehler erhalten](#)
 - [Aufgaben schlagen fehl, wenn keine Protokolle vorhanden sind](#)
 - [Ich erhalte eine Fehlermeldung in ResourceAlreadyExistsException CloudTrail](#)
 - [Ich erhalte eine Invalid request Fehlermeldung in CloudTrail](#)

- [Ich erhalte Cannot locate a 64-bit Oracle Client library: "libcintsh.so: cannot open shared object file: No such file or directory Apache Airflow Airflow-Logs](#)
- [Ich erhalte in meinen Scheduler-Protokollen die Meldung psycpg2, dass der Server die Verbindung unerwartet geschlossen hat](#)
- [Ich komme Executor reports task instance %s finished \(%s\) although the task says its %s in meine DAG-Verarbeitungsprotokolle](#)
- [Ich komme Could not read remote logs from log_group: airflow-`{\*environmentName}`-Task log_stream: `{\*DAG\_ID}/{\*TASK\_ID}/{\*time}/{\*n}`.log. in meine Task-Logs](#)

Logs (Protokolle)

Im folgenden Thema werden die Fehler beschrieben, die beim Zugriff auf Apache Airflow Airflow-Protokolle auftreten können.

Ich kann meine Task-Logs nicht finden, oder ich habe einen **Reading remote log from Cloudwatch log_group** Fehler erhalten

Amazon MWAA hat Apache Airflow so konfiguriert, dass Protokolle direkt von und in Amazon Logs gelesen und geschrieben werden. CloudWatch Wenn ein Mitarbeiter eine Aufgabe nicht starten oder keine Protokolle schreiben kann, verweisen Sie auf den Fehler:

```
*** Reading remote log from Cloudwatch log_group: airflow-environmentName-Task
log_stream: DAG_ID/TASK_ID/timestamp/n.log.Could not read remote logs from log_group:
airflow-environmentName-Task log_stream: DAG_ID/TASK_ID/time/n.log.
```

- Wir empfehlen die folgenden Schritte:
 - a. Stellen Sie sicher, dass Sie Task-Logs auf der INFO Ebene für Ihre Umgebung aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch](#).
 - b. Stellen Sie sicher, dass die [Umgebungsausführungsrolle](#) über die richtigen Berechtigungsrichtlinien verfügt.
 - c. Stellen Sie sicher, dass Ihr Operator oder Ihre Aufgabe ordnungsgemäß funktioniert, über ausreichende Ressourcen zum Parsen der DAG verfügt und über die entsprechenden Python-Bibliotheken zum Laden verfügt. Um zu überprüfen, ob Sie über die richtigen Abhängigkeiten verfügen, versuchen Sie, Importe zu entfernen, bis Sie den gefunden haben,

der das Problem verursacht. Wir empfehlen, Ihre Python-Abhängigkeiten mit zu testen [aws-mwaa-docker-images](#).

Aufgaben schlagen fehl, wenn keine Protokolle vorhanden sind

Wenn Aufgaben in einem Workflow fehlschlagen und Sie keine Protokolle für die fehlgeschlagenen Aufgaben finden können, überprüfen Sie, ob Sie den `queue` Parameter in Ihren Standardargumenten festlegen, wie im Folgenden aufgeführt.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

# Setting queue argument to default.
default_args = {
    "start_date": days_ago(1),
    "queue": "default"
}

with DAG(dag_id="any_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        default_args=default_args) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}"
    )
```

Um das Problem zu beheben, entfernen Sie es `queue` aus Ihrem Code und rufen Sie die DAG erneut auf.

Ich erhalte eine Fehlermeldung in **ResourceAlreadyExistsException** CloudTrail

```
"errorCode": "ResourceAlreadyExistsException",
  "errorMessage": "The specified log stream already exists",
  "requestParameters": {
    "logGroupName": "airflow-MyAirflowEnvironment-DAGProcessing",
    "logStreamName": "scheduler_cross-account-eks.py.log"
  }
```

Bestimmte Python-Anforderungen, z. B. ein `apache-airflow-backport-providers-amazon` Rollback der `watchtower` Bibliothek, mit der Amazon MWAA kommuniziert, CloudWatch auf eine ältere Version. Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Fügen Sie die folgende Bibliothek zu Ihrer `requirements.txt`

```
watchtower==1.0.6
```

Ich erhalte eine **Invalid request** Fehlermeldung in CloudTrail

```
Invalid request provided: Provided role does not have sufficient permissions for s3
location airflow-xxx-xxx/dags
```

Wenn Sie eine Amazon MWAA-Umgebung und einen Amazon S3 S3-Bucket mit derselben CloudFormation Vorlage erstellen, müssen Sie Ihrer CloudFormation Vorlage einen `DependsOn` Abschnitt hinzufügen. Die beiden Ressourcen (MWAA-Umgebung und MWAA-Ausführungsrichtlinie) haben eine Abhängigkeit von. CloudFormation Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Fügen Sie Ihrer Vorlage die folgende **DependsOn** Anweisung hinzu. CloudFormation

```
...
MaxWorkers: 5
NetworkConfiguration:
  SecurityGroupIds:
    - !GetAtt SecurityGroup.GroupId
  SubnetIds: !Ref subnetIds
WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY
DependsOn: MwaaExecutionPolicy

MwaaExecutionPolicy:
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    Roles:
      - !Ref MwaaExecutionRole
  PolicyDocument:
    Version: 2012-10-17
    Statement:
      - Effect: Allow
        Action: airflow:PublishMetrics
        Resource:
...

```

Ein Beispiel finden Sie unter [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).

Ich erhalte **Cannot locate a 64-bit Oracle Client library: "libcintsh.so: cannot open shared object file: No such file or directory** Apache Airflow Airflow-Logs

- Wir empfehlen die folgenden Schritte:
 - Wenn Sie Apache Airflow v2 verwenden, fügen Sie es `core.lazy_load_plugins : False` als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Konfigurationsoptionen zum Laden von Plugins in 2.](#)

Ich erhalte in meinen Scheduler-Protokollen die Meldung `psycpg2`, dass der Server die Verbindung unerwartet geschlossen hat

Wenn Sie eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden erhalten, sind Ihrem Apache Airflow Scheduler möglicherweise die Ressourcen ausgegangen.

```
2021-06-14T10:20:24.581-05:00 sqlalchemy.exc.OperationalError:
(psycpg2.OperationalError) server closed the connection unexpectedly
2021-06-14T10:20:24.633-05:00 This probably means the server terminated abnormally
2021-06-14T10:20:24.686-05:00 before or while processing the request.
```

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Erwägen Sie ein Upgrade auf Apache Airflow v2.0.2, mit dem Sie bis zu 5 Scheduler angeben können.

Ich komme **Executor reports task instance %s finished (%s) although the task says its %s** in meine DAG-Verarbeitungsprotokolle

Wenn Sie eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden erhalten, haben Ihre lang andauernden Aufgaben möglicherweise das Zeitlimit für Aufgaben auf Amazon MWAA erreicht. Amazon MWAA hat ein Limit von 12 Stunden für jede einzelne Airflow-Aufgabe, um zu verhindern, dass Aufgaben in der Warteschlange hängen bleiben und Aktivitäten wie Autoscaling blockiert werden.

```
Executor reports task instance %s finished (%s) although the task says its %s. (Info:
%s) Was the task killed externally
```

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Erwägen Sie, die Aufgabe in mehrere, kürzer laufende Aufgaben aufzuteilen. Airflow verwendet in der Regel ein Modell, bei dem die Bediener asynchron arbeiten. Es ruft Aktivitäten auf externen Systemen auf und Apache Airflow Sensors fragt ab, ob der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn ein Sensor ausfällt, kann er sicher erneut versucht werden, ohne dass die Funktionalität des Bedieners beeinträchtigt wird.

Ich komme **Could not read remote logs from log_group: airflow-
{environmentName}-Task log_stream: {DAG_ID}/{TASK_ID}/
*{time}/{n}.log.** in meine Task-Logs

Wenn Sie eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden erhalten, enthält die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung möglicherweise keine Berechtigungsrichtlinie zum Erstellen von Protokollstreams für Aufgabenprotokolle.

```
Could not read remote logs from log_group: airflow-  
*{environmentName}-Task  
log_stream:* {DAG_ID}/{TASK_ID}/{time}/{n}.log.
```

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

- Ändern Sie die Ausführungsrolle für Ihre Umgebung mithilfe einer der Beispielrichtlinien unter [the section called “Rolle bei der Ausführung”](#).

Möglicherweise haben Sie in Ihrer `requirements.txt` Datei auch ein Provider-Paket angegeben, das mit Ihrer Apache Airflow Version nicht kompatibel ist. Wenn Sie beispielsweise Apache Airflow v2.0.2 verwenden, haben Sie möglicherweise ein Paket angegeben, z. B. das [apache-airflow-providers-databricks](#) Paket, das nur mit Airflow 2.1+ kompatibel ist.

Wir empfehlen die folgenden Schritte:

1. Wenn Sie Apache Airflow v2.0.2 verwenden, ändern Sie die `requirements.txt` Datei und fügen Sie sie hinzu. `apache-airflow[databricks]` Dadurch wird die richtige Version des Databricks-Pakets installiert, die mit Apache Airflow v2.0.2 kompatibel ist.
2. Testen Sie Ihre DAGs benutzerdefinierten Plugins und Python-Abhängigkeiten lokal mit [aws-mwaa-docker-images](#) on GitHub.

Verlauf des Amazon MWAA-Benutzerhandbuchs

In der folgenden Tabelle werden wichtige Ergänzungen der Amazon MWAA-Servicedokumentation beschrieben, die im November 2020 beginnen. Abonnieren Sie den RSS-Feed, um Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Dokumentation zu erhalten.

Änderung	Beschreibung	Datum
Neuer Webserver-Zugriffsmodus	Amazon MWAA unterstützt jetzt einen dritten Webserver-Zugriffsmodus, sowohl öffentlichen als auch privaten Netzwerkzugriff, für Umgebungen, in denen Apache Airflow v3.2.1 und höher ausgeführt wird. In diesem Modus wird sowohl ein öffentlicher Netzwerk-Loadbalancer für den Browserzugriff auf die Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche als auch ein privater VPC-Endpunkt für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Webservern erstellt, sodass Mitarbeiter den Webserver in VPCs ohne Internetzugang erreichen können. • the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi” • the section called “Über Netzwerke”	26. Mai 2026

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v3.2.1. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Provider-Paketen, Details zur Verwendung von Apache Airflow v3.2.1 auf Amazon MWAA, einen neuen Abschnitt über nicht unterstützte Apache Airflow-Konfigurationsoptionen und ein neues Codebeispiel für die Datenbankbereinigung für Apache Airflow v3.

19. Mai 2026

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)
- [the section called “Nicht unterstützte Konfigurationen”](#)
- [the section called “Aufräumen der Aurora PostgreSQL-Datenbank”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.11.0. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.11.0 auf Amazon MWAA.

7. Januar 2026

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)

[Unterstützung für Apache Airflow v3 hinzugefügt](#)

Die Dokumentation wurde aktualisiert und bietet nun Unterstützung für Apache Airflow v3

1. Oktober 2025

- [Codebeispiele](#)
- [Versionen](#)

[IPv6-Aktualisierungen](#)

Es wurden Informationen zur IPv6-Unterstützung hinzugefügt.

26. August 2025

- [the section called “Über Netzwerke”](#)

[Updates zur Umgebung](#)

Es wurde ein Hinweis zur workerReplacements strategy Änderung von GRACEFUL zu hinzugefügt, FORCED wenn Sie ein Update durchführen, während sich Ihre Umgebung im MAINTENANCE Status befindet.

06. August 2025

- [the section called “Aktualisieren einer Umgebung”](#)

[Informationen zur veralteten Version](#)

Das Thema zur veralteten Version wurde aktualisiert und enthält nun Hinweise und Zeitpläne für Apache Airflow v2.4.3, Apache Airflow v2.5.1 und Apache Airflow v2.6.3.

24. Juni 2025

- [the section called “Veraltete Versionen von Apache Airflow”](#)

[Eine neue Umgebungsklasse wurde hinzugefügt: mw1.micro](#)

Amazon MWAA bietet jetzt eine neue Umgebungsklasse: mw1.micro.

19. November 2024

- [the section called “Konfiguration der Umgebungsklasse”](#)
- [the section called “Leistungsssteigerung für Apache Airflow”](#)

[Support für eine einfachere Methode für den Zugriff auf die Apache Airflow REST API](#)

Amazon MWAA bietet jetzt einen vereinfachten Ansatz für die Interaktion mit der Apache Airflow REST API unter Verwendung von Anmeldeinformationen. AWS

23. Oktober 2024

- [the section called “Verwenden der Apache Airflow REST API”](#)
- [the section called “Zugriff auf die Apache Airflow Rest API”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.10.1. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.10.1 auf Amazon MWAA.

26. September 2024

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.9.2. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Provider-Paketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.9.2 auf Amazon MWAA.

9. Juli 2024

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)

[Amazon MWAA unterstützt die Konfiguration von benutzerdefinierten Webserver-Domainnamen](#)

Amazon MWAA unterstützt die Konfiguration von benutzerdefinierten Webserver-Domainnamen für private Umgebungen ohne Internetzugang. Dieses Update umfasst das folgende neue Thema, in dem die Einrichtung einer neuen benutzerdefinierten Domain beschrieben wird.

18. Juni 2024

- [the section called “Einrichtung einer benutzerdefinierten Domain”](#)

[Amazon MWAA unterstützt die automatische Skalierung von Webservern und die Apache Airflow REST API](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt die automatische Skalierung von Webservern sowie die Möglichkeit, auf die Apache Airflow REST API zuzugreifen und diese zu verwenden.

16. Mai 2024

- [the section called “Automatische Skalierung von Webservern konfigurieren”](#)
- [the section called “Verwenden der Apache Airflow REST API”](#)

[Die Beschreibung des Verhaltens der automatischen Skalierung wurde verbessert](#)

Das folgende Thema wurde aktualisiert, um das neue automatische Skalierungsverhalten von Amazon MWAA widerzuspiegeln, wenn Mitarbeiter neue Aufgaben übernehmen, während Fargate-Mitarbeiter nach unten skalieren.

10. Mai 2024

- [the section called “Konfiguration von Worker Auto Scaling”](#)

[Support für größere Instance-Größen](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt zwei Optionen mit größerer Instance-Größe für größere Workloads: und `mw1.xlarge` `mw1.2xlarge`

16. April 2024

- [the section called “Funktionen der Umgebung”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.8.1. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.8.1 auf Amazon MWAA.

22. Februar 2024

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)

[Support für gemeinsam genutzte Amazon VPC](#)

Amazon MWAA unterstützt die Erstellung einer kontoübergreifenden Umgebung für Organisationen, die Amazon OpenSearch Service zur Verwaltung von Amazon MWAA-Ressourcen mithilfe einer zentralen gemeinsamen Amazon VPC in einem Eigentümerkonto verwenden. Im Rahmen dieser Markteinführung können Sie mit Amazon MWAA wählen, ob Sie Ihre eigenen Amazon VPC-Endpoints erstellen und verwalten möchten.

15. November 2023

- [the section called “Verwaltung Ihrer eigenen Amazon VPC-Endpoints”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.7.2. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.7.2 auf Amazon MWAA.

6. November 2023

- [Versionen](#)
- [the section called “Version-specific Provider-Pakete”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.6.3. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.6.3 auf Amazon MWAA.

9. August 2023

- [Versionen](#)

[Informationen zur veralteten Version](#)

Das Thema zur veralteten Version wurde aktualisiert und enthält nun Hinweise zu veralteten Versionen und Zeitpläne für Apache Airflow v2.0.2 und Apache Airflow v2.2.2.

31. Juli 2023

- [the section called “Veraltete Versionen von Apache Airflow”](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Amazon MWAA unterstützt kleinere Versions-Upgrades. Dieses Update umfasst das folgende neue Thema, in dem beschrieben wird, wie Sie die Umgebung aktualisieren und sicherstellen, dass Ihre Workflow-Ressourcen mit der Version von Apache Airflow kompatibel sind, auf die Sie aktualisieren:

5. Juni 2023

- [the section called “Änderung der Version”](#)

Das Thema wurde aktualisiert

Aktualisierte, vom Kunden verwaltete IAM-Richtlinien, die einem Benutzer vollen Konsolen- und API-Zugriff auf Amazon MWAA gewähren. Das Update beschreibt, warum Sie die Erlaubnis erteilen müssen, einem Benutzer `iam:PassRole` zu erlauben, Rollen an Amazon MWAA zu übergeben. Amazon MWAA verwendet diese Berechtigungen, um Aktionen im Namen eines Benutzers durchzuführen.

12. April 2023

- [the section called “Zugriffe auf eine Amazon MWAA-Umgebung”](#)

Neue Leitlinien

Das Thema zur Konfiguration AWS Secrets Manager als Backend für Amazon MWAA wurde aktualisiert, um Anleitungen zur Verwendung von Suchmustern bereitzustellen. Mithilfe von Suchmustern können Sie die Geheimnisse, nach denen Apache Airflow sucht, einschränken und die Anzahl der API-Aufrufe reduzieren, die Amazon MWAA an Secrets Manager durchführt, um Verbindungen und Variablen abzurufen. Dies reduziert die Kosten, die mit der Verwendung von Secrets Manager als Backend verbunden sind.

12. April 2023

- [Erstellen Sie das Secrets Manager Manager-Backend als Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoption](#)

Neue Apache Airflow Airflow-Version

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.5.1. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen und Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.5.1 auf Amazon MWAA.

11. April 2023

- [Versionen](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Es wurde ein neues Thema zur Verwendung eines Startskripts mit einer Amazon MWAA-Umgebung hinzugefügt. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie ein Startskript für eine bestehende Umgebung konfigurieren, es zur Installation von Linux-Laufzeiten verwenden und Umgebungsvariablen festlegen.

03. April 2023

- [the section called “Ein Startskript verwenden”](#)

[Der Abschnitt über den Zugriff auf private Webserver wurde aktualisiert](#)

Das folgende Thema zum Zugriff auf private Webserver wurde aktualisiert. Das Update stellt klar, dass Sie in Umgebungen mit privatem Webserverzugriff ein Python-Wheel-Archiv (.whl) verwenden müssen, um Abhängigkeiten zu packen und zu installieren.

24. Februar 2023

- [Privater Webserver-Zugriffsmodus](#)

[Informationen zu veralteten Apache Airflow Airflow-Versionen hinzugefügt](#)

Das Thema [Versionen](#) wurde mit neuen Informationen darüber aktualisiert, wie Amazon MWAA mit veralteten Apache Airflow Airflow-Versionen umgegangen ist. Ein Abschnitt über das Upgrade auf eine neuere Version von Apache Airflow und ein Abschnitt, in dem die Änderungen zwischen Apache Airflow v1 und Apache Airflow v2 beschrieben wurden, wurden entfernt. Weitere Informationen zur Migration auf eine neue Version von Apache Airflow finden Sie im [Amazon MWAA-Migrationshandbuch](#).

17. Februar 2023

- [the section called “Veraltete Versionen von Apache Airflow”](#)
- [the section called “Apache Airflow Airflow-Versionenunterstützung und häufig gestellte Fragen”](#)

[Korrekturen bei den Amazon MWAA-Container-Metriken](#)

20. Januar 2023

Das Thema Container-Metriken wurde aktualisiert und eine Reihe fehlerhafter Metriken entfernt, die in der Dimension nicht vorhanden waren. Cluster Es wurde ein zusätzlicher Abschnitt hinzugefügt, in dem beschrieben wird, wie Sie die Anzahl der zusätzlichen Worker, die eine Umgebung zu einem bestimmten Zeitpunkt nutzt, auswerten können, indem Sie die CPUUtilization oder die MemoryUtilization Metrik für die AdditionalWorker Komponente grafisch darstellen und den Statistiktyp auf festlegen. Sample Count

- [the section called “Bewertung der Anzahl zusätzlicher Worker- und Webserver-Container”](#)

[Neue Apache Airflow Airflow-Version](#)

Amazon MWAA unterstützt jetzt Apache Airflow v2.4.3. Dieses Update enthält Informationen zu aktualisierten Anbieterpaketen, Details zur Verwendung von Apache Airflow v2.4.3 auf Amazon MWAA und konsolidierte Informationen darüber, welche Funktionen in jeder Apache Airflow Airflow-Version auf Amazon MWAA unterstützt werden.

5. Januar 2023

- [Versionen](#)

[Das Thema zur serviceverknüpften Rolle wurde aktualisiert](#)

Aktualisierte Informationen über die serviceverknüpfte Rolle, die Amazon MWAA verwendet, um AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten, einschließlich Informationen darüber, wie Sie die serviceverknüpfte Rolle löschen können, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Dazu gehört eine aktualisierte Berechtigungsrichtlinie für dienstbezogene Rollen, die es Amazon MWAA ermöglicht, zusätzliche CloudWatch Metriken im Namespace zu veröffentlichen. AWS/MWAA

18. November 2022

- [the section called “Service-linked Rolle”](#)

[Neues Thema zu Servicemetriken](#)

Es wurde ein neues Thema hinzugefügt, das Servicemetriken beschreibt, die von Amazon MWAA im AWS/MWAA Namespace ausgegeben werden. Dazu gehören Planer, Worker und Webserver für Amazon ECS-Cluster-Metriken, Amazon SQS-Metriken für die Warteschlangen, die es Amazon MWAA ermöglichen, Scheduler und Worker zu entkoppeln, sowie Amazon RDS-Metriken für die Metadatendatenbank.

18. November 2022

- [the section called “Container-, Warteschlangen- und Datenbank-Metriken”](#)

[Neues Thema](#)

Es wurde eine neue Anleitung zum Ändern einer Einschränkungsdatei hinzugefügt, um neue Versionen von Anbieterpaketen zur Verwendung mit Ihrer Amazon MWAA-Umgebung anzugeben.

18. November 2022

- [the section called “Datei mit Einschränkungen”](#)

[Der FAQ-Eintrag wurde aktualisiert](#)

Aktualisierte Informationen zur HIPAA-Eignung von Amazon MWAA.

15. November 2022

- [the section called “Compliance mit HIPAA”](#)

Neues Thema

Es wurde ein neues Thema zur Verwendung von [aws:SourceArn](#) Kontextschlüsseln für [aws:SourceAccount](#) globale Bedingungen in einer Vertrauensrichtlinie für Amazon MWAA-Ausführungsrollen hinzugefügt, um zu verhindern, dass der Stellvertreter dienstübergreifend verwirrt wird.

21. Oktober 2022

- [the section called “Cross-service Prävention bei verwirrtem Stellvertreter”](#)

Neuer Beispielcode

Es wurden aktualisierte Anweisungen und ein DAG-Codebeispiel hinzugefügt, in das benutzerdefinierte OS-level Metriken geschrieben CloudWatch werden.

13. September 2022

- [the section called “Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken”](#)

Neuer Beispielcode

Es wurden aktualisierte Anweisungen und ein neues AWS Lambda Python-Codebeispiel hinzugefügt, das ein Apache Airflow CLI-Token abrufen und dann eine DAG in einer angegebenen Amazon MWAA-Umgebung aufrufen.

12. September 2022

- [the section called “ DAGs Mit Lambda aufrufen”](#)

Neue Architekturdiagramme

Es wurden neue Architekturdiagramme hinzugefügt, die eine Amazon MWAA-Umgebung mit einem öffentlichen und einem privaten Webserver demonstrieren.

12. September 2022

- [the section called “Apache-Airflow-Zugriffsmodi”](#)

Neuer Beispielcode

Es wurden aktualisierte Anweisungen und ein neues DAG-Codebeispiel hinzugefügt, das ein Apache Airflow CLI-Token abrufen und dann eine andere DAG in einer anderen Amazon MWAA-Umgebung aufrufen.

16. August 2022

- [the section called “Aufrufen in verschiedenen Umgebungen DAGs ”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Es wurden aktualisierte Anweisungen und eine neue DAG hinzugefügt, die Aurora PostgreSQL einer Umgebung nach Metadateninformationen abfragt, das Ergebnis in CSV-Dateien schreibt und die Dateien in Amazon S3 speichert.

12. August 2022

- [the section called “Exportieren von Umgebungs metadaten nach Amazon S3”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Es wurden aktualisierte Anweisungen und eine neue DAG hinzugefügt, die ein AWS CodeArtifact Token zur Laufzeit aktualisiert und das Ergebnis in Amazon S3 speichert.

03. August 2022

- [the section called “Ein AWS CodeArtifact Token zur Laufzeit aktualisieren”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Aktualisierte Anweisungen und ein DAG-Codebeispiel für die Verwendung von `ECSOperator` in Amazon MWAA hinzugefügt.

26. Juli 2022

- [the section called “Verwendung der ECSOperator ”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Aktualisierte Anweisungen und ein DAG-Codebeispiel für die Verwendung von `SSHOperator` in Amazon MWAA hinzugefügt.

15. Juli 2022

- [the section called “Verwendung der `SSHOperator`”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Neue Anweisungen und ein DAG-Codebeispiel für die Verwendung von dbt Postgres mit Amazon MWAA hinzugefügt.

17. Juni 2022

- [the section called “Verwenden von dbt mit Amazon MWAA”](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Neue Anweisungen und ein DAG-Codebeispiel für die Installation von Abhängigkeiten mithilfe von Python-Wheel-Dateien für Amazon MWAA-Umgebungen mit öffentlichem und privatem Zugriff hinzugefügt.

13. Mai 2022

- [Verwaltung von Abhängigkeiten mithilfe von Python-Rädern](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Neue Hinweise zur Auswahl der Apache Airflow-Metriken hinzugefügt, an die Amazon MWAA sendet. CloudWatch

19. April 2022

- [Auswählen, welche Apache Airflow-Metriken gemeldet werden](#)

[Neue Anleitungen](#)

Amazon MWAA bietet einen Migrationsleitfaden für die Migration von Apache Airflow Airflow-Workflows aus selbstverwalteten Bereitstellungen sowie bestehenden Amazon MWAA-Umgebungen.

7. März 2022

- [Leitfaden zur Amazon MWAA-Migration](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Neue bewährte Sicherheitsmethoden für die Arbeit mit Apache Airflow wurden hinzugefügt, einschließlich einer Lösung zur Erkennung von Änderungen an den Apache Airflow Airflow-Benutzerrechten.

18. Februar 2022

- [the section called “Bewährte Sicherheitsmethoden in Apache Airflow”](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Es wurde ein neues Codebeispiel für die Erstellung zeitzoneabhängiger DAGs mit [Pendulum](#) hinzugefügt und es wurde klargestellt, wie ein benutzerdefiniertes Plugin verwendet werden kann, um die Zeitzone zu ändern, in der Apache Airflow Airflow-Protokolle erstellt werden.

11. Februar 2022

- [the section called “Die Zeitzone einer DAG ändern”](#)

[Start von Apache Airflow v2.2.2](#)

Amazon Managed Workflows für Apache Airflow unterstützt jetzt Apache Airflow v2.2.2. Ab Version 2.2 installiert Amazon MWAA Python-Pakete und benutzerdefinierte Plugins direkt auf dem Apache Airflow Airflow-Webserver, sodass Sie Ihre Umgebungen flexibler verwalten können. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden.

27. Januar 2022

- [Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow.](#)
- [Apache Airflow v2.2.2 Changelog](#) auf der Apache Airflow Airflow-Dokumentationswebsite.

Neue Tutorials

Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt, das das Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Apache Airflow Airflow-Rolle und das Zuweisen der Rolle zu einem Apache Airflow Airflow-Benutzer demonstriert, der über IAM zugeordnet wurde, um den Zugriff des Benutzers auf eine Teilmenge der angegebenen DAGs zu beschränken.

8. Dezember 2021

- [Tutorial: Beschränken des Zugriffs eines Amazon MWAA-Benutzers auf eine Teilmenge von DAGs](#)

Behobene Probleme

22. November 2021

Es wurde eine Empfehlung mit bewährten Methoden zur Einstellung des Werts von zur Optimierung der CPU-Auslastung behoben. `scheduler.min_file_process_interval` Es wurde ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie hinzugefügt, das Zugriff auf Secrets Manager Manager-Ressourcen in der Ausführungsrolle gewährt. Es wurde ein Thema zur Fehlerbehebung zur Verwendung von Secrets Manager Manager-Bedingungsschlüsseln hinzugefügt.

- [Leistungsoptimierung, wie der Scheduler DAGs analysiert](#)
- [Erteilen Sie Amazon MWAA die Erlaubnis, auf geheime Schlüssel von Secrets Manager zuzugreifen](#)
- [Konfiguration von Bedingungsschlüsseln in der Amazon MWAA-Ausführungsrolle für Secrets Manager](#)

Neuer Beispielcode

Das folgende neue Codebeispiel zum Ändern der Zeitzone, in der DAGs mithilfe eines benutzerdefinierten Plugins verarbeitet werden, sowie ein neues Thema zur Fehlerbehebung für das Aufrufen des `dags backfill` Apache Airflow CLI-Befehls innerhalb eines Bash-Operators hinzugefügt.

1. November 2021

- [the section called “Die Zeitzone einer DAG ändern”](#)
- [CLI-Befehl mit einem Bash-Operator auffüllen](#)

Behobene Probleme

Es wurden Probleme im Amazon ECS-Operator-Codebeispiel behoben und die zusätzlichen Berechtigungen geklärt, die in der Amazon MWAA-Ausführungsrolle erforderlich sind, damit die Umgebung auf die Amazon ECS-Aufgabenprotokollgruppe in CloudWatch Logs zugreifen kann.

26. Oktober 2021

- [Amazon ECS-Betreiberberechtigungen](#).

Neuer Beispielcode

Es wurde ein neues Codebeispiel hinzugefügt, das die Aurora PostgreSQL-Datenbank nach Informationen abfragt, die für DAG-Läufe relevant sind, und die Ergebnisse in eine auf Amazon CSV S3 gespeicherte Datei schreibt.

1. Oktober 2021

- [the section called “Exportieren von Umgebungs metadaten nach Amazon S3”](#).

Behobene Probleme

Es wurden Informationen darüber korrigiert, wie Amazon MWAA neue und geänderte Objekte aus Ihrem Amazon S3 S3-Ziel-Bucket automatisch mit Ihren Scheduling und Workern synchronisiert.

1. Oktober 2021

- [So funktioniert der DAG-Ordner](#).

Wird jetzt unterstützt

Amazon MWAA unterstützt jetzt zusätzliche Anbieterpakete für Apache Airflow 2.0+. Weitere Informationen zu unterstützten Paketen finden Sie im Folgenden:

24. September 2021

Neue Befehle und Verfahren

Zusätzliche Anleitungen und AWS CLI Befehlsbeispiele für die Erstellung eines Amazon S3 S3-Gateway-Endpunkts bei Verwendung einer Amazon VPC ohne Internetzugang hinzugefügt:

24. September 2021

- [Erstellen eines Amazon VPC-Netzwerks ohne Internetzugang](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

19. September 2021

- Es wurde ein neues Codebeispiel hinzugefügt, das einen Amazon Elastic Container Service-Operator in verwendet [the section called “Verwendung der ECSOperator”](#).
- Es wurden neue Themen zur Fehlerbehebung für Probleme bei der Konfiguration von Apache Airflow-Plugins in [the section called “Plugins”](#) hinzugefügt.

Neue unterstützte Region

Amazon MWAA ist jetzt in den folgenden Regionen verfügbar:

31. August 2021

- Asien-Pazifik (Mumbai) – ap-south-1
- Asien-Pazifik (Seoul) – ap-northeast-2
- Europa (London) – eu-west-2
- Europa (Paris) – eu-west-3
- Kanada (Zentral) – ca-central-1
- Südamerika (São Paulo) – sa-east-1

Weitere Informationen zur regionalen Verfügbarkeit und zu den Service-Endpunkten finden Sie im Folgenden:

- [Amazon MWAA-Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

27. August 2021

- Die Beispielrichtlinien wurden aktualisiert, sodass Amazon MWAA Amazon S3 S3-Einstellungen auf Kontoebene () abrufen kann. `s3:GetAccountPublicAccessBlock` [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

27. August 2021

- Die CloudFormation Vorlage wurde korrigiert, sodass eine selbstreferenzierende Regel für eingehende Nachrichten für die Sicherheitsgruppe in verwendet wird. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
- Die CloudFormation Vorlage wurde dahingehend korrigiert, dass sie eine selbstreferenzierende Regel für eingehende Nachrichten für die Sicherheitsgruppe in verwendet. [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

20. August 2021

- Der DAG-Decorator wurde der Liste der unterstützten Funktionen für Apache Airflow v2.0.2 hinzugefügt. [Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

13. August 2021

- `celery.sync_parallelism` Anwendungsfall zu hinzugefügt [Leistungs-optimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA](#).
- Dienstendpunkte wurden zur Kontingentsseite hinzugefügt und der Name in [Amazon Managed Workflows für Apache Airflow Service-Endpunkte und Kontingente](#) geändert.
- Die Netzwerkvoraussetzungen wurden auf der Grundlage von Benutzerfeedback unter [Erste Schritte mit von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#) geklärt.
- In Airflow CLI-Befehle verschoben `dags list-runs` und `dags next-execution` zu nicht unterstützten Airflow CLI-Befehlen hinzugefügt. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

13. August 2021

- Bash-Beispiel zum Setzen, Abrufen oder Löschen einer Apache Airflow v2.0.2-Variablen hinzugefügt.
[Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Apache Airflow v2.0.2-Abhängigkeiten und ein Airflow-Verbindungsbeispiel wurden hinzugefügt.
[Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

13. August 2021

- Das Python-Codebeispiel wurde auf der Grundlage von Benutzerfeedback unter behoben [Erstellen einer SSH-Verbindung mit dem SSHOperator](#) .

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

6. August 2021

- Zu `variables set` den unterstützten Airflow CLI-Befehlen in [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#) verschoben.
- Die Zusammenfassung der Änderungen in Version 2.0.2 wurde von der Airflow-Versionsseite zu „[Python-Abhängigkeiten installieren](#)“ basierend auf Benutzerfeedback“ hinzugefügt.
- Die Zusammenfassung der Änderungen in v2.0.2 wurde von der Airflow-Versionsseite zu „Basierend auf Benutzerfeedback“ hinzugefügt. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Die Zusammenfassung der Änderungen in v2.0.2 wurde von der Airflow-Versionsseite zu „Basierend auf Benutzerfeedback“ hinzugefügt. [Übersicht der Verbindungsarten](#)
- Die Zusammenfassung der Änderungen in v2.0.2 wurde von der Airflow-Versionsseite zu „Basierend auf Benutzerfeedback“ hinzugefügt. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)

- Die Zusammenfassung der Änderungen in v2.0.2 wurde von der Airflow-Versionsseite zu „Basierend auf Benutzerfeedback“ hinzugefügt. [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

6. August 2021

- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Verwenden einer DAG zum Importieren von Variablen in die CLI](#)
- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Aufrufen DAGs mit einer Lambda-Funktion](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

29. Juli 2021

- Es wurde ein Thema zur Fehlerbehebung für „Ich kann meine Verbindung in der Airflow-Benutzeroberfläche nicht finden“ unter hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- Es wurde eine Liste von Amazon VPCs hinzugefügt, die Amazon MWAA unterstützt. [Über Netzwerke auf Amazon MWAA](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

29. Juli 2021

- Das Python-Codebeispiel wurde auf der Grundlage von Benutzerfeedback behoben, unter dem das Web-Login-Token gedruckt [Erstellen Sie ein Apache Airflow Airflow-Webserver-Zugriffstoken](#) werden konnte.
- Beim Thema Snowflake -Verbindung auf der Grundlage von Benutzerfeedback wurde nun ein einfaches Anführungszeichen für den Warehouse -Parameter bei verwendet . [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Themen wurden entfernt oder verschoben

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

23. Juli 2021

- Die bestehende Seite wurde so umstrukturiert, dass sie alle Dokumentationsseiten für Überwachung und Metriken enthält. [Überwachung und Metriken für Amazon Managed Workflows for Apache Airflow](#)
- In [Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch](#) das Navigationsmenü für Überwachung und Metriken verschoben.

Neue Anleitungen

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

23. Juli 2021

- Erstellt [Apache Airflow Airflow-Provider-Pakete, die in Amazon MWAA-Umgebungen installiert sind](#).
- Erstellt [Überblick über die Überwachung auf Amazon MWAA](#).
- Erstellt [Zugriff auf Audit-Logs AWS CloudTrail](#).
- Erstellt [Zugreifen auf Airflow-Protokolle in Amazon CloudWatch](#).

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

23. Juli 2021

- Das Python-Codebeispiel, das auf Benutzerfeedback basiert, wurde korrigiert, sodass eine Airflow-Verbindungszeichenfolge in der richtigen Reihenfolge generiert wurde, und der Port-Parameter wurde hinzugefügt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)
- Es wurde ein Schritt hinzugefügt, um ein Entpackungspaket auf der Grundlage von Benutzerfeedback lokal zu installieren. [Ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle erstellen](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

16. Juli 2021

- Es wurde ein Thema für AWS DMS-Operatoren unter [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#) hinzugefügt.
- Es wurde ein Thema zur Fehlerbehebung für einen Remote-Protokollfehler zu [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#) hinzugefügt.
- Zu `variables set` den nicht unterstützten Airflow CLI-Befehlen in verschoben. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

09. Juli 2021

- Es wurden sequentielle Schritte hinzugefügt, um eine Datei requirements.txt auf der Grundlage von Benutzerfeedback unter zu [Python-Abhängigkeiten installieren](#) erstellen.
- Es wurden sequentielle Schritte hinzugefügt, um eine Datei plugins.zip auf der Grundlage von Benutzerfeedback unter zu erstellen. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)
- Im gesamten Benutzerhandbuch wurden Querverweise links zum API-Referenzhandbuch im [Amazon Managed Workflows for Apache Airflow API-Referenzhandbuch](#) hinzugefügt.
- Es wurde ein Thema hinzugefügt, in dem erklärt wird, warum Plugins nicht im Menü Airflow 2.0 Admin > Plugins unter aufgeführt sind. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#)

Neue Anleitungen

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

09. Juli 2021

- Erstellt [Löschen von Dateien auf Amazon S3](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juli 2021

- Eine Liste unterstützter Werte wurde hinzugefügt unter [Verwendung von vom Kunden verwalteten Schlüsseln zur Verschlüsselung](#).
- Das Beispiel für eine private Repo-URL wurde auf der Grundlage von Benutzerfeedback in [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#) aktualisiert und klarer formuliert.

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juli 2021

- Apache Airflow v1.10.12-Beispielcode zur Verwendung eines privaten Schlüssels AWS Secrets Manager für eine SSH-Verbindung unter hinzugefügt. [Erstellen einer SSH-Verbindung mit dem SSHOperator](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

25. Juni 2021

- Hinzugefügt StartedTaskInstances und FinishedTaskInstances Metriken zu [Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch](#).

[Neuer Beispielcode](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

25. Juni 2021

- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt unter. [Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon EKS](#)

[Neue Anleitungen](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

25. Juni 2021

- Erstellt [Leistungsoptimierung für Apache Airflow auf Amazon MWAA](#).

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

18. Juni 2021

- Hinzugefügt `connections add` und `connections delete` zu den unterstützten Apache Airflow v2.0.2 CLI-Befehlen unter. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Es wurde hinzugefügt, dass die neueste verfügbare Version Apache Airflow v2.0.2 unter CloudFormation ist. [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- Frage zum Speichern temporärer Daten auf Apache Airflow Workern hinzugefügt [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#).
- Es wurde ein Thema für den Fehler „Executor reports Task Instance %s finished“ hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- Es wurde ein Thema für das Protokoll „Der Server hat die Verbindung unerwartet geschlossen“ hinzugefügt

gt. [Fehlerbehebung
bei Amazon Managed
Workflows für Apache
Airflow](#)

- Es wurde ein Beispiel hinzugefügt, um CLI-Befehle auf einem SSH-Tunnel zu einem Bastion-Host auszuführen. [Erstellen eines Apache Airflow CLI-Tokens](#)
- Ein Thema für zufällig generierte Benutzernamen wurde hinzugefügt. [Fehlerbehebung
bei Amazon Managed
Workflows für Apache
Airflow](#)
- Es wurde ein Thema für einen 503-Fehler beim Ausführen einer DAG in der CLI zu hinzugefügt. [Fehlerbehebung
bei Amazon Managed
Workflows für Apache
Airflow](#).
- Es wurde ein Thema für benutzerdefinierte Plugins in Apache Airflow v2.0.2 hinzugefügt, die eine Airflow-Konfigurationsoption von benötigen, `core.lazy_load_plugins` : `False` um Plugins zu Beginn jedes Airflow-Prozesses zu laden, um die Standardeinstellung der

Version zu überschreiben.

[Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)

- Ein Schritt mit den Airflow-Konfigurationsoptionen für den Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2-Plugins wurde hinzugefügt unter. [Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop](#)
- Der Schritt mit den Airflow-Konfigurationsoptionen für den Beispielcode des Apache Airflow v2.0.2-Plugins wurde hinzugefügt.
- Ein Schritt mit den Airflow-Konfigurationsoptionen für den Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2-Plugins wurde hinzugefügt unter. [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#)
- Ein Schritt mit den Airflow-Konfigurationsoptionen für den Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2-Plugins wurde hinzugefügt unter. [Ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle erstellen](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen
wurden hinzugefügt:

18. Juni 2021

- Beispielcode für eine Apache Airflow Snowflake-Verbindung wurde hinzugefügt unter. [Verwenden eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Snowflake-Verbindung](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juni 2021

- Hinweise zur serverseitigen Verschlüsselung wurden hinzugefügt. [Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für Amazon MWAA](#)
- Das Secrets-Backend für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#)
- Es wurde eine Frage für Anfragen zur Erhöhung der Quote für Apache Airflow Airflow-Mitarbeiter hinzugefügt. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#).
- Es wurde eine Frage hinzugefügt, anhand welcher Metriken bestimmt wird, ob Apache Airflow-Worker darauf skaliert werden sollen. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#).
- Frage zur Erstellung benutzerdefinierter Metriken wurde in CloudWatch to [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#) hinzugefügt.

- Es wurden Schritte hinzugefügt, um private IP-Adressen für einen Amazon S3 S3-VPC-Schnittstellenendpunkt für eine VPC mit privatem Routing in zu aktivieren. [Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing](#)
- Es wurde eine Option hinzugefügt, um einen SSH-Tunnel mithilfe der lokalen Portweiterleitung in einzurichten. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juni 2021

- Beispielcode für eine DAG hinzugefügt, die die Amazon Aurora PostgreSQL-Metadatenbank abfragt und benutzerdefinierte Metriken für Amazon CloudWatch veröffentlicht unter. [Verwenden einer DAG zum Schreiben benutzerdefinierter Metriken in CloudWatch](#)

Neue Leitfäden

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juni 2021

- Eine Anleitung zur austauschbaren Verwendung von Verbindungsvorlagen in der Apache Airflow Airflow-Benutzeroberfläche wurde erstellt. [Übersicht der Verbindungsarten](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

2. Juni 2021

- In Option drei: Erstellen eines VPC-Netzwerks ohne Internetzugang zu wurden der CloudFormation Vorlage Apache Airflow VPC-Endpunkte hinzugefügt. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)

Start von Apache Airflow

v2.0.2

Allgemeine Verfügbarkeit von
Apache Airflow v2.0.2.

26. Mai 2021

- Erstellt. [Apache-Airflow-Versionen in von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow](#)
- Erstellt [Apache Airflow Airflow-Umgebungsmetriken in CloudWatch](#).
- Versionsspezifische Links für Apache Airflow v2.0.2 zu hinzugefügt. [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)
- Versionsspezifische Anleitungen für Apache Airflow v2.0.2 wurden hinzugefügt. [Python-Abhängigkeiten installieren](#)
- Versionsspezifische Anleitungen für Apache Airflow v2.0.2 wurden hinzugefügt. [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#)
- Beispiel-Plugins für Apache Airflow v2.0.2 wurden hinzugefügt. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)
- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Säuberung der Aurora PostgreSQL-](#)

[Datenbank in einer Amazon MWAA-Umgebung](#)

- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung](#)
- Beispielcode für Apache Airflow v2.0.2 wurde hinzugefügt. [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#)
- Apache Airflow v2.0.2-Befehle wurden hinzugefügt. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Apache Airflow v2.0.2-Skripte wurden hinzugefügt. [Erstellen eines Apache Airflow CLI-Tokens](#)
- Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, dass Amazon MWAA standardmäßig die neueste Apache Airflow Airflow-Version verwendet. [Erstellen Sie eine Amazon MWAA-Umgebung](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

14. Mai 2021

- Es wurden Anleitungen zur Fehlerbehebung bei Airflow-Aufgaben hinzugefügt, bei denen Probleme auftreten oder nicht ausgeführt werden. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

12. Mai 2021

- Wir haben den Code des Beispiel-Plugins aktualisiert, um die neueste Java-Version in zu verwenden [Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop](#).
Zuvor war es `soos.enviro`
`n["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk-1.8.0.272.b10-1.amzn2.0.1.x86_64"` .

Themen wurden entfernt oder verschoben

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

10. Mai 2021

- Themen wurden nach Kategorien [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#) auf neue Seiten verschoben.

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

10. Mai 2021

- Amazon S3 S3-Bucket-Übersicht wurde hinzugefügt [Arbeiten mit DAGs auf Amazon MWAA](#).

Themen wurden entfernt oder verschoben

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

7. Mai 2021

- [Zugreifen auf Apache Airflow](#) Zur Hauptnavigation verschoben und Seiten für [Erstellen Sie ein Apache Airflow Airflow-Webserver-Zugriffstoken](#) [Erstellen eines Apache Airflow CLI-Tokens](#), und hinzugefügt. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

7. Mai 2021

- Es wurden versionsspezifische Links zum Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch für alle unterstützten und nicht unterstützten Airflow CLI-Befehle hinzugefügt. [Befehlsreferenz für Apache Airflow CLI](#)
- Es wurden versionsspezifische Links zum Apache Airflow Airflow-Referenzhandbuch für alle Konfigurationsoptionen hinzugefügt. [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)
- Das Amazon MWAA-CLI-Hilfsprogramm wurde hinzugefügt. [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

30. April 2021

- Es wurden flache und verschachtelte Beispiele für die Strukturierung einer Datei `plugins.zip` hinzugefügt. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)
- Das Amazon MWAA CLI-Hilfsprogramm wurde zu den Seiten [Hinzufügen oder Aktualisieren DAGs](#), [Installation benutzerdefinierter Plugins](#), und [Python-Abhängigkeiten installieren](#) hinzugefügt.
- Die Abschnitte „Übersicht“, „Upload auf Amazon S3“ und „Installation auf Amazon MWAA“ wurden auf Grundlage von Benutzerfeedback auf den Seiten neu strukturiert. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#), [Python-Abhängigkeiten installieren](#)
- Es wurde ein Anwendungsbeispiel hinzugefügt, um erforderliche VPC-Endpunkte zu erstellen und an eine bestehende Amazon-VPC ohne Internetzugang anzuhängen. [Über Netzwerke auf Amazon MWAA](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

30. April 2021

- Beispielcode hinzugefügt, der einen geheimen Schlüssel in Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable in [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Variable](#) verwendet.

Neue Anleitungen

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

30. April 2021

- Erstellt [Erstellung der erforderlichen VPC-Serviceendpunkte in einer Amazon VPC mit privatem Routing](#).

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

30. April 2021

- Wir haben `core.default_ui_timezone` auf `webserver.default_ui_timezone` in aktualisiert [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

23. April 2021

- Windows (PuTTY) -Schritte für den SSH-Tunnel wurden hinzugefügt. [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host](#)
- Es wurde ein Thema für hinzugefügt `apache-airflow-providers-amazon`, das nur mit Apache Airflow 2.0 kompatibel ist. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

23. April 2021

- Beispielcode hinzugefügt, der einen geheimen Schlüssel in Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung in [Verwendung eines geheimen Schlüssels AWS Secrets Manager für eine Apache Airflow Airflow-Verbindung](#) verwendet.

Neue Anleitungen

Die folgenden Änderungen
wurden hinzugefügt:

23. April 2021

- Erstellt Über Netzwerke auf Amazon MWAA.
- Erstellt Sicherheit in Ihrer VPC auf Amazon MWAA.
- Erstellt Verwaltung des Zugriffs auf servicespezifische Amazon VPC-Endpunkte auf Amazon MWAA.

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

16. April 2021

- Es wurde eine neue CloudFormation Vorlage hinzugefügt, um ein Amazon VPC-Netzwerk ohne Internetzugang zu erstellen. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
- Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt, um ein AWS Client VPN in [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem AWS Client VPN](#) zu erstellen.
- Der Name der Netzwerkzugriffsseite wurde aufgrund von Benutzerfeedback in Apache Airflow Airflow-Zugriffsmodi geändert und die Dokumentation wurde optimiert. [Apache-Airflow-Zugriffsmodi](#)
- Die Dokumente wurden so optimiert, dass sie nur Informationen und Vorlagen für die ersten Schritte von Amazon VPC enthalten, die auf Benutzerfeedback basieren. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)
- Eine Problemumgehung für BigQuery Operatoren wurde hinzugefügt. [Fehlerbeh](#)

[ebung bei Amazon](#)
[Managed Workflows für](#)
[Apache Airflow](#)

- Eine Best Practice-Datei mit Einschränkungen in Apache Airflow v1.10.12 wurde hinzugefügt. [Python-Abhängigkeiten installieren](#)

[Neuer Beispielcode](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

16. April 2021

- Beispielcode hinzugefügt, um ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle in zu erstellen [Ein benutzerdefiniertes Plugin mit Oracle erstellen](#).
- Beispielcode hinzugefügt, um ein benutzerdefiniertes Plugin zu erstellen, das Laufzeitumgebungsvariablen generiert.
-

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

9. April 2021

- Es wurde ein Thema für die Anforderung einer selbstreferenzierenden Regel für eine VPC-Sicherheitsgruppe hinzugefügt. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#)
- Verzeichnis und Größenbeschränkungen für benutzerdefinierte Plugins wurden hinzugefügt. [Installation benutzerdefinierter Plugins](#)
- Anforderungsverzeichnis und Größenbeschränkungen für hinzugefügt [Python-Abhängigkeiten installieren](#).
- Die Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen für `foo.user` und `foo.pass` in [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#) wurden geklärt.
- Eine Übersicht über die Konfigurationsoptionen wurde hinzugefügt. [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

9. April 2021

- Beispielcode hinzugefügt, um ein benutzerdefiniertes Plugin mit PythonVirtualenvOperator in zu erstellen. [Ein benutzerdefiniertes Plugin für Apache Airflow erstellen PythonVirtualenvOperator](#).
- Beispielcode hinzugefügt, um ein benutzerdefiniertes Plugin mit Apache Hive und Hadoop zu erstellen. [Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit Apache Hive und Hadoop](#)

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

31. März 2021

- Wir haben das Format für eine Datei requirements.txt aktualisiert und ein Beispiel hinzugefügt, das mit Apache Airflow v1.10.12 kompatibel ist. [Python-Abhängigkeiten installieren](#)

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

26. März 2021

- Es wurde ein Workaround für das Entfernen einer Datei requirements.txt oder plugins.zip zu [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#) hinzugefügt.
- Eine Bash-Probleumgebung für SSH in einer Umgebung wurde hinzugefügt. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#)
- Ein Thema für CloudTrail ResourceAlreadyExistsException den Fehler wurde hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

19. März 2021

- Es wurde eine Liste der AWS Dienste hinzugefügt, die verwendet wurden [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).
- Es wurde eine Liste der AWS Dienste hinzugefügt, die dafür verwendet wurden [Service-linked Rolle für Amazon MWAA](#).
- Frage für Python 3.7-Version für Amazon MWAA hinzugefügt. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#)
- Frage für PythonVirtualenvOperator zu hinzugefügt. [Häufig gestellte Fragen zu Amazon MWAA](#)
- Das Fehlerbehebungsskript wurde als nächste Schritte für alle Themen im Zusammenhang mit VPC und Umgebungskonfiguration unter [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#) hinzugefügt.
- Es wurde klargestellt, dass sich eine Linux-Bastion in derselben Region befinden muss wie eine Umgebung in. [Tutorial: Konfiguration](#)

[des privaten Netzwerkz
ugriffs mit einem Linux
Bastion Host](#)

[Neue Anleitungen](#)

Die folgenden Änderungen
wurden hinzugefügt:

19. März 2021

- Der Leitfaden für Apache Airflow Airflow-Verbindungen wurde für AWS Secrets Manager at [Konfiguration einer Apache Airflow Airflow-Verbindung mithilfe eines Geheimnisses AWS Secrets Manager](#) erstellt.
- Ein Schnellstart-Tutorial mit einer CloudFormation Vorlage zum Erstellen der Amazon VPC-Infrastruktur, des Amazon S3 S3-Buckets und der Amazon MWAA-Umgebung unter erstellt. [Schnellstartanleitung für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

12. März 2021

- Das Thema zur Fehlerbehebung beim Erstellen eines Amazon S3 S3-Buckets wurde hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Es wurden Schritte zum Erstellen und Anhängen einer JSON-Richtlinie hinzugefügt [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

12. März 2021

- Beispielcode hinzugefügt, um eine Konfiguration hinzuzufügen, wenn eine DAG ausgelöst wird. [Zugreifen auf Apache Airflow](#)

Neue Anleitungen

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

12. März 2021

- Ein Leitfaden für bewährte Verfahren wurde unterstellt [Verwaltung von Python-Abhängigkeiten in requirements.txt](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

5. März 2021

- Es wurde ein Thema Google/GCP/BigQuery zur Problembehandlung hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Das Thema Cython-Fehlerbehebung wurde hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- Das Thema MySQL-Fehlerbehebung wurde hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Das Thema zur Behebung von 5xx-Webserverfehlern wurde hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Wird jetzt unterstützt

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

4. März 2021

- Bisher `backend_kwarg`s wurde für nicht unterstützte AWS Secrets Manager und Sie benötigten eine Problemumgehung, um den Secrets Manager Manager-Funktionsaufruf zu überschreiben. Wird jetzt `backend_kwarg`s unterstützt. Weitere Informationen zum Thema AWS Secrets Manager Fehlerbehebung finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).

Behobene Probleme

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

4. März 2021

- Wir haben die Größe der einzelnen Umgebungsklassen aktualisiert, um die tatsächliche Größe in GB widerzuspiegeln [Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungsklasse](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

26. Februar 2021

- Privater Netzwerkzugriff mithilfe einer VPC-Endpunktrichtlinie zu [Apache-Airflow-Zugriffsmodi](#) hinzugefügt.
- Es wurden zusätzliche Prüfungen für das Thema Problembehandlung beim Erstellen einer Umgebung hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Es wurden Schritte für den Zugriff auf Protokolle für `requirements.txt` hinzugefügt [Python-Abhängigkeiten installieren](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

25. Februar 2021

- Der Apache Hive-Anwendungsfall wurde hinzugefügt. [Python-Abhängigkeiten installieren](#)
- Es wurde in der Dokumentation klargestellt, dass die erforderlichen Abhängigkeiten für ein Apache Airflow-Paket in der `requirements.txt` Datei unter [Python-Abhängigkeiten installieren](#) enthalten sein müssen.
- Das Thema „requirements.txt zur Fehlerbehebung aktualisieren“ wurde hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)

Neue Tutorials

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

22. Februar 2021

- Tutorial zu privaten Netzwerken hinzugefügt [Tutorial: Konfiguration des privaten Netzwerkzugriffs mit einem Linux Bastion Host](#).

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

22. Februar 2021

- Private und öffentliche Netzwerkkonfigurationen wurden hinzugefügt [Apache-Airflow-Zugriffsmodi](#).
- Anwendungsfall und Benutzerszenarien für Entwicklungsgruppen wurden hinzugefügt [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#).

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

22. Februar 2021

- Beispiel-Python-Skripte für Web-Login-Token und CLI-Token wurden hinzugefügt [Zugreifen auf Apache Airflow](#).
- Beispielcode hinzugefügt, um DAG in einer anderen Umgebung auszulösen [Codebeispiele für Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Beispielcode hinzugefügt, um DAG mithilfe einer Lambda-Funktion auszulösen. [Aufrufen DAGs mit einer Lambda-Funktion](#)

Neue Befehle und Verfahren

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

22. Februar 2021

- Schrittweise Verfahren zu allen Skripten unter hinzugefügt [Zugreifen auf Apache Airflow](#).

Neuer Beispielcode

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

17. Februar 2021

- Das Curl-Beispiel für das Web-Login-Token wurde unter [Zugreifen auf Apache Airflow](#) aktualisiert.
- Beispielcode für die Verbindung mit einem Amazon RDS Microsoft SQL Server hinzugefügt [Verwenden von Amazon MWAA mit Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Neue Befehle und Verfahren

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

17. Februar 2021

- AWS CLI Befehle zu [Arbeiten mit DAGs auf Amazon MWAA](#) Seiten hinzugefügt.
- Apache Airflow unterstützt keine serialisierten DAGs in CLI-Befehlen. Da die CLI auf dem Webserver läuft, der aus Sicherheitsgründen keine Plugins oder Anforderungen hat, unterstützen MWAA-Umgebungen mit einer `plugins.zip` oder `requirements.txt` diese Befehle nicht. Apache Airflow `list_dags` und `backfill` Befehle wurden auf nicht unterstützte Befehle unter verschoben. [Zugreifen auf Apache Airflow](#)

GitHub starten

Die Dokumente zum Benutzerhandbuch sind jetzt als Open Source verfügbar GitHub. Wählen Sie GitHub auf einer beliebigen Seite die Option Diese Seite bearbeiten aus.

17. Februar 2021

[Neue Themen und Anwendungsfälle](#)

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

12. Februar 2021

- Es wurde eine Frage für den Anwendungsfall Step Functions im Vergleich zu Amazon MWAA hinzugefügt. [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#)
- CLI-Zugriffsrichtlinie zu hinzugefügt [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#).
- In den Dokumenten wurde klargestellt, dass alle unterstützten Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen angegeben werden können. [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#)
- In den Dokumenten wurde klargestellt, dass MWAA, wenn ein Fargate-Container in einer Availability Zone ausfällt, zu dem anderen Container in einer anderen Availability Zone unter wechselt. [Erstellen Sie das VPC-Netzwerk](#)

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

5. Februar 2021

- [Konfiguration der Amazon MWAA-Umgebungs-klasse](#) hinzugefügt.

Themen wurden entfernt oder verschoben

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

4. Februar 2021

- Die Anforderung, dass der Amazon S3 S3-Bucket-Name mit `airflow-` beginnen muss, wurde entfernt.[Erste Schritte mit von Amazon verwalteten Workflows für Apache Airflow.](#)
- Verschieben [Zugreifen auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#) und [Amazon MWAA-Ausführungsrolle](#) nach [Verwaltung des Zugriffs auf eine Amazon MWAA-Umgebung](#).

[Amazon MWAA CloudFormation](#)

Aktualisieren Sie die Parameter, um eine Umgebung bei [Amazon CloudFormation MWAA](#) zu erstellen.

4. Februar 2021

- Entfernen. SubnetList
- Entfernen TagList.
- Hinzufügen NetworkConfiguration.
- Hinzufügen TagMap.
- Fügen Sie Beispiele für Anfragen zum Erstellen einer Umgebung hinzu.

Neue Themen und Anwendungsfälle

Die folgenden Änderungen wurden hinzugefügt:

29. Januar 2021

- Eine Beispiel-E-Mail-Konfiguration wurde hinzugefügt [Verwenden der Apache Airflow Airflow-Konfigurationsoptionen auf Amazon MWAA](#).
- Es wurde ein Thema PostgreSQL zur Fehlerbehebung hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Es wurde ein Thema AWS Secrets Manager zur Problembehandlung hinzugefügt [Fehlerbehebung bei Amazon Managed Workflows für Apache Airflow](#).
- Hochleistungs-Anwendungsfall zu hinzugefügt [Konfiguration der automatischen Skalierung von Amazon MWAA Worker](#).

Einführung von Amazon MWAA

Allgemeine Verfügbarkeit von Amazon Managed Workflows für Apache Airflow.

24. November 2020

- Dokumentation des Benutzerhandbuches
- CloudFormation Dokumentation

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.