



Panduan Developer

Amazon Translate



Amazon Translate: Panduan Developer

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon Translate?	1
Kasus penggunaan	1
Pengguna pertama kali	2
Harga Amazon Translate	2
Referensi API Amazon Translate	2
Bahasa yang didukung	3
Bahasa yang didukung	3
Bahasa yang didukung oleh fitur Amazon Translate	7
Cara kerjanya	8
Format yang didukung untuk konten input	8
Menyesuaikan terjemahan Anda	8
Deteksi bahasa otomatis	9
Penanganan pengecualian	9
Penyiapan	10
Mendaftar untuk Akun AWS	10
Mengatur AWS CLI	10
Memberikan akses programatis	10
Bekerja dengan AWS SDK	12
Memulai	14
Memulai (konsol)	14
Memulai (AWS CLI)	16
Terjemahkan teks menggunakan baris perintah	16
Langkah selanjutnya	16
Memulai (SDK)	17
Penggunaan SDK untuk Java	17
Menggunakan AWS SDK untuk Python	17
Contoh SDK lainnya	18
Mode pemrosesan terjemahan	19
Terjemahan waktu nyata	19
Terjemahan waktu nyata (konsol)	19
Terjemahan waktu nyata (API)	24
Pemrosesan batch asinkron	27
Ketersediaan wilayah	27
Prasyarat	28

Menjalankan pekerjaan	34
Pemantauan dan analisis	41
Mendapatkan hasil	43
Menyesuaikan terjemahan Anda	46
Menggunakan do-not-translate tag	46
Menggunakan do-not-translate dengan konsol	47
Menggunakan do-not-translate dengan API	47
Menyesuaikan dengan terminologi khusus	48
Membuat terminologi khusus	49
Menggunakan terminologi khusus	51
Contoh menggunakan SDK untuk Python	52
Mengkripsi terminologi Anda	54
Praktik terbaik	54
Menggunakan singkatnya	56
Menggunakan pengaturan singkatnya	56
Bahasa yang didukung	57
Menyembunyikan kata-kata kotor	57
Menggunakan pengaturan kata-kata kotor	58
Bahasa yang tidak didukung	58
Menetapkan formalitas	59
Menggunakan pengaturan formalitas	60
Bahasa yang didukung	60
Menyesuaikan dengan data paralel	61
Ketersediaan wilayah	63
File input data paralel untuk Amazon Translate	63
Menambahkan data paralel	69
Melihat dan mengelola data paralel	73
Contoh kode	77
Hal-hal mendasar	78
Tindakan	78
Skenario	96
Membangun aplikasi streaming Amazon Transcribe	96
Membangun chatbot Amazon Lex	97
Membangun aplikasi Amazon SNS	98
Buat aplikasi untuk menganalisis umpan balik pelanggan	100
Memulai dengan menerjemahkan pekerjaan	106

Penandaan	109
Menandai sumber daya baru	110
Melihat, mengedit, dan menghapus tag	111
Keamanan	113
Perlindungan data	114
Enkripsi saat diam	115
Enkripsi saat bergerak	116
Identity and Access Management	116
Audiens	117
Mengautentikasi dengan identitas	117
Mengelola akses menggunakan kebijakan	119
Bagaimana Amazon Translate bekerja dengan IAM	120
Identity-based contoh kebijakan	126
Kebijakan terkelola AWS	133
Pemecahan masalah	136
Memantau	138
Pemantauan CloudWatch dengan	141
Mencatat panggilan API Amazon Translate dengan AWS CloudTrail	143
CloudWatch metrik dan dimensi untuk Amazon Translate	145
Pemantauan EventBridge dengan	147
Validasi kepatuhan	150
Ketahanan	151
Keamanan infrastruktur	151
Titik akhir VPC (AWS PrivateLink)	152
Pertimbangan untuk titik akhir Amazon Translate VPC	152
Membuat antarmuka VPC endpoint untuk Amazon Translate	152
Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon Translate	153
Pedoman dan kuota	155
Wilayah AWS yang Didukung	155
Kepatuhan	155
Throttling	155
Pedoman	155
Kuota layanan	156
Riwayat dokumen	159
Referensi API	174
AWS Glosarium	175

..... clxxvi

Apa itu Amazon Translate?

Amazon Translate adalah layanan terjemahan teks yang menggunakan teknologi pembelajaran mesin canggih untuk menyediakan terjemahan berkualitas tinggi sesuai permintaan. Anda dapat menggunakan Amazon Translate untuk menerjemahkan dokumen teks yang tidak terstruktur atau untuk membangun aplikasi yang berfungsi dalam berbagai bahasa. Lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#) untuk informasi tentang bahasa yang didukung Amazon Translate.

Topik

- [Kasus penggunaan](#)
- [Apakah Anda pengguna pertama kali Amazon Translate?](#)
- [Harga Amazon Translate](#)
- [Referensi API Amazon Translate](#)

Kasus penggunaan

Gunakan Amazon Translate untuk melakukan hal berikut:

Aktifkan pengalaman pengguna multibahasa dalam aplikasi Anda dengan mengintegrasikan Amazon Translate:

- Terjemahkan konten yang ditulis perusahaan, seperti notulen rapat, laporan teknisi, artikel berbasis pengetahuan, posting, dan banyak lagi.
- Terjemahkan komunikasi interpersonal, seperti email, obrolan dalam game, obrolan layanan pelanggan, sehingga pelanggan dan karyawan dapat terhubung dalam bahasa pilihan mereka.

Memproses dan mengelola data masuk perusahaan Anda:

- Analisis teks, seperti media sosial dan umpan berita, dalam banyak bahasa.
- Cari informasi, seperti kasus eDiscovery, dalam banyak bahasa.

Aktifkan pemrosesan independen bahasa dengan mengintegrasikan Amazon Translate dengan layanan lain: AWS

- [Ekstrak entitas bernama, sentimen, dan frasa kunci dari teks tidak terstruktur, seperti aliran media sosial dengan Amazon Comprehend.](#)
- [Jadikan subtitle dan teks langsung tersedia dalam banyak bahasa dengan Amazon Transcribe.](#)
- Ucapkan konten yang diterjemahkan dengan [Amazon Polly](#).

- Terjemahkan repositori dokumen yang disimpan di Amazon [S3](#).
- [Terjemahkan teks yang disimpan dalam database berikut: Amazon DynamoDB, Amazon Aurora, dan Amazon Redshift.](#)
- Integrasikan alur kerja dengan mulus dengan [AWS Lambda](#) atau [AWS Glue](#)

Apakah Anda pengguna pertama kali Amazon Translate?

Jika Anda adalah pengguna pertama kali Amazon Translate, kami sarankan Anda memulai dengan topik berikut:

1. [Cara kerja Amazon Translate](#)— Memperkenalkan Amazon Translate.
2. [Memulai dengan Amazon Translate](#)— Menjelaskan cara mengatur akun AWS Anda dan mulai menggunakan Amazon Translate.
3. [Contoh kode untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#)— Gunakan contoh kode untuk menjelajahi Amazon Translate APIs.

Anda juga dapat menggunakan sumber daya berikut untuk mempelajari tentang layanan Amazon Translate:

- [Blog AWS Machine Learning](#) mencakup artikel berguna tentang Amazon Translate.
- [Amazon Translate Deep Dive Video Series](#) menyediakan video pengantar tentang Amazon Translate.

Harga Amazon Translate

Seperti AWS produk lainnya, tidak ada kontrak atau komitmen minimum untuk menggunakan Amazon Translate. Untuk informasi selengkapnya tentang biaya penggunaan Amazon Translate, lihat [Harga Amazon Translate](#).

Referensi API Amazon Translate

Referensi API Amazon Translate sekarang menjadi dokumen terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API Amazon Translate](#).

Bahasa dan kode bahasa yang didukung

Amazon Translate menyediakan terjemahan antara bahasa sumber (bahasa input) dan bahasa target (bahasa keluaran). Kombinasi bahasa target bahasa sumber dikenal sebagai pasangan bahasa.

Note

Amazon Translate tidak mengenakan biaya untuk terjemahan jika Anda menentukan bahasa yang sama untuk bahasa sumber dan bahasa target. Jika Anda menyetel bahasa sumber ke auto, Anda mungkin dikenakan biaya untuk menggunakan deteksi otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deteksi bahasa otomatis](#).

Topik

- [Bahasa yang didukung](#)
- [Bahasa yang didukung oleh fitur Amazon Translate](#)

Bahasa yang didukung

Amazon Translate mendukung terjemahan teks antara bahasa yang tercantum dalam tabel berikut. Kolom kode bahasa menggunakan kode bahasa dua [digit ISO 639-1](#). Untuk varian bahasa negara, tabel mengikuti format [RFC 5646](#) untuk menambahkan tanda hubung diikuti dengan kode negara 2 digit [ISO 3166](#). Misalnya, kode bahasa untuk varian bahasa Spanyol Meksiko adalah es-MX.

Bahasa	Kode bahasa
Afrikaans	af
bahasa Albania	sq
Amharik	am
Arab	ar
Orang Armenia	hy
Orang Azerbaijan	az

Bahasa	Kode bahasa
Bengali	bn
Orang Bosnia	bs
Bulgaria	bg
bahasa katala	ca
Mandarin (Sederhana)	zh
Mandarin (Tradisional)	zh-TW
orang Kroasia	hr
Bahasa Ceko	cs
Orang Denmark	da
Dari	fa-AF
Bahasa Belanda	nl
Bahasa Inggris	en
Estonia	et
Farsi (Persia)	fa
Filipina, Tagalog	tl
orang Finlandia	fi
Prancis	fr
Perancis (Kanada)	fr-CA
Orang Georgia	ka
Bahasa Jerman	de

Bahasa	Kode bahasa
Yunani	el
Gujarat	gu
Kreol Haiti	ht
Hausa	ha
Ibrani	he
bahasa Hindi	hi
Bahasa Hungaria	hu
Islandia	is
orang Indonesia	id
orang Irlandia	ga
Bahasa Italia	it
Bahasa Jepang	ja
Kannada	kn
Kazakh	kk
Bahasa Korea	ko
Latvia	lv
Lituania	lt
Makedonia	mk
Melayu	ms
Malayalam	ml

Bahasa	Kode bahasa
Malta	mt
Marathi	mr
Mongolia	mn
Norwegian (Bokmål)	no
Pashto	ps
Polandia	pl
Bahasa Portugis (Brasil)	pt
Portugis (Portugal)	pt-PT
Punjabi	pa
Rumania	ro
Bahasa Rusia	ru
Serbia	sr
Sinhala	si
Orang Slovakia	sk
Bahasa Slovenia	sl
Somalia	so
Bahasa Spanyol	es
Spanyol (Meksiko)	es-MX
Swahili	sw
Bahasa Swedia	sv

Bahasa	Kode bahasa
Tamil	ta
Telugu	te
Thai	th
Turki	tr
orang Ukraina	uk
Urdu	ur
Uzbek	uz
Vietnam	vi
Welsh	cy

Bahasa yang didukung oleh fitur Amazon Translate

Bagian berikut menjelaskan bahasa yang didukung oleh fitur Amazon Translate.

- Terjemahan dokumen waktu nyata — Mendukung terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa apa pun yang didukung, dan dari bahasa apa pun yang didukung ke bahasa Inggris. Untuk detail tentang terjemahan real-time, lihat [Terjemahan waktu nyata](#).
- Keringkasan — Untuk bahasa yang didukung oleh fitur ini, lihat [Menggunakan singkatnya di Amazon Translate](#).
- Masking tidak senonoh — Untuk bahasa yang didukung oleh fitur ini, lihat [Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate](#).
- Formalitas — Untuk bahasa yang didukung oleh fitur ini, lihat [Menyetel formalitas di Amazon Translate](#).

Cara kerja Amazon Translate

Gunakan layanan Amazon Translate untuk menerjemahkan konten dari bahasa sumber (bahasa konten input) ke bahasa target (bahasa yang Anda pilih untuk keluaran terjemahan). Dalam pekerjaan batch, Anda dapat menerjemahkan file dari satu atau beberapa bahasa sumber ke satu atau beberapa bahasa target. Untuk informasi selengkapnya tentang bahasa yang didukung, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

Topik

- [Format yang didukung untuk konten input](#)
- [Menyesuaikan terjemahan Anda](#)
- [Deteksi bahasa otomatis](#)
- [Penanganan pengecualian](#)

Format yang didukung untuk konten input

Amazon Translate, mendukung format berikut untuk konten input:

- Untuk terjemahan real-time:
 - Teks masukan - Teks biasa dalam format UTF-8. Amazon Translate menyediakan konten output sebagai teks UTF-8.
 - Satu file input - File yang berisi konten teks biasa (.txt), HTML (.html), atau Word (.docx). Amazon Translate menyediakan konten output sebagai file dalam format yang sama dengan file input.
- Untuk pekerjaan terjemahan batch:
 - Kumpulan file input - Satu atau beberapa file yang Anda unggah ke lokasi Amazon S3. Format file yang didukung termasuk teks biasa (.txt), HTML (.html), Word (.docx), Excel (.xlsx), (.pptx) dan XLIFF 1.2 (.xlf). PowerPoint Amazon Translate menyediakan konten output sebagai file. Format file untuk setiap file output cocok dengan format file input.

Menyesuaikan terjemahan Anda

Anda dapat menggunakan fitur berikut untuk menyesuaikan terjemahan yang Anda hasilkan dengan Amazon Translate:

- Do-not-translate tag — Menggunakan tag awal dan akhir untuk menentukan konten yang tidak ingin Anda terjemahkan (dalam konten HTML).
- Terminologi khusus - Mendefinisikan bagaimana Anda ingin Amazon Translate menerjemahkan istilah tertentu, seperti nama merek.
- Keringkasan — Mengurangi panjang output terjemahan untuk sebagian besar terjemahan (dibandingkan dengan output terjemahan tanpa singkatnya). Brevity didukung untuk terjemahan teks real-time.
- Kata-kata tidak senonoh — Menutupi kata-kata dan frasa yang tidak senonoh dalam hasil terjemahan Anda.
- Formalitas - Menetapkan tingkat formalitas bahasa dalam output terjemahan Anda.
- Data paralel — Menyesuaikan output terjemahan untuk mencerminkan gaya, nada, dan pilihan kata dalam contoh terjemahan yang Anda berikan.

Untuk selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda](#).

Deteksi bahasa otomatis

Amazon Translate dapat secara otomatis mendeteksi bahasa yang digunakan dalam teks sumber Anda. Untuk menggunakan deteksi bahasa otomatis, tentukan auto sebagai bahasa sumber. Amazon Translate memanggil Amazon Comprehend atas nama Anda untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam teks sumber. Dengan memilih deteksi bahasa otomatis, Anda menyetujui persyaratan dan perjanjian layanan untuk Amazon Comprehend. Untuk informasi tentang harga Amazon Comprehend, [lihat](#) Harga Amazon Comprehend.

Penanganan pengecualian

Jika Anda menentukan sumber atau bahasa target yang tidak didukung, Amazon Translate menampilkan pengecualian berikut:

- `UnsupportedLanguagePairException`— Amazon Translate mendukung terjemahan antara semua bahasa yang didukung. Pengecualian ini dikembalikan jika bahasa sumber atau bahasa target tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bahasa yang didukung](#).
- `DetectedLanguageLowConfidenceException`— Jika Anda menggunakan deteksi bahasa otomatis, dan Amazon Translate memiliki keyakinan rendah bahwa ia mendeteksi bahasa sumber yang benar, ia mengembalikan pengecualian ini. Jika tingkat kepercayaan rendah dapat diterima, Anda dapat menggunakan bahasa sumber yang dikembalikan dalam pengecualian.

Menyiapkan

Sebelum Anda menggunakan Amazon Translate untuk pertama kalinya, selesaikan tugas-tugas berikut.

Menyiapkan tugas

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Instal dan konfigurasi AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)
- [Memberikan akses programatis](#)
- [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Untuk memulai AWS, Anda membutuhkan Akun AWS. Untuk informasi tentang membuat Akun AWS, lihat [Memulai dengan Akun AWS](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

Instal dan konfigurasi AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Anda menggunakan AWS CLI untuk melakukan panggilan interaktif ke Amazon Translate.

Untuk menginstal dan mengkonfigurasi AWS CLI

1. Instal AWS CLI. Untuk petunjuk, lihat topik berikut di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna:

[Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS Command Line Interface](#)

2. Konfigurasi AWS CLI. Untuk petunjuk, lihat topik berikut di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna:

[Mengonfigurasi AWS Command Line Interface](#)

Memberikan akses programatis

Pengguna membutuhkan akses terprogram jika mereka ingin berinteraksi dengan AWS luar. Konsol Manajemen AWS Cara untuk memberikan akses terprogram tergantung pada jenis pengguna yang mengakses AWS.

Untuk memberi pengguna akses programatis, pilih salah satu opsi berikut.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Disarankan) Gunakan kredensial konsol sebagai kredensial sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke, SDK AWS CLI, AWS atau API. AWS	<p>Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk itu AWS CLI, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDK, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di AWS SDK dan Panduan Referensi Alat.
Identitas tenaga kerja (Pengguna yang dikelola di Pusat Identitas IAM)	Gunakan kredensial sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS	<p>Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk AWS CLI, lihat Mengkonfigurasi yang akan AWS CLI digunakan AWS IAM Identity Center dalam Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDK, alat, dan AWS API, lihat otentikasi Pusat Identitas IAM di Panduan Referensi AWS SDK dan Alat.
IAM	Gunakan kredensial sementara untuk menandatangani	Mengikuti petunjuk dalam Menggunakan kredensial

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
	<p>permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS</p>	<p>sementara dengan AWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM.</p>
IAM	<p>(Tidak direkomendasikan) Gunakan kredensial jangka panjang untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS</p>	<p>Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui AWS CLI, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial pengguna IAM di Panduan Pengguna.AWS Command Line Interface • Untuk AWS SDK dan alat bantu, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial jangka panjang di Panduan Referensi AWS SDK dan Alat. • Untuk AWS API, lihat Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDK) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK untuk C++	AWS SDK untuk C++ contoh kode
AWS CLI	AWS CLI contoh kode
AWS SDK untuk Go	AWS SDK untuk Go contoh kode
AWS SDK untuk Java	AWS SDK untuk Java contoh kode
AWS SDK untuk JavaScript	AWS SDK untuk JavaScript contoh kode
AWS SDK untuk Kotlin	AWS SDK untuk Kotlin contoh kode
AWS SDK untuk .NET	AWS SDK untuk .NET contoh kode
AWS SDK untuk PHP	AWS SDK untuk PHP contoh kode
Alat AWS untuk PowerShell	Alat AWS untuk PowerShell contoh kode
AWS SDK untuk Python (Boto3)	AWS SDK untuk Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK untuk Ruby	AWS SDK untuk Ruby contoh kode
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust contoh kode
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP contoh kode
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift contoh kode

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

Memulai dengan Amazon Translate

Cara termudah untuk memulai Amazon Translate adalah dengan menggunakan konsol untuk menerjemahkan beberapa teks. Anda juga dapat mencoba operasi API dari baris perintah. Anda juga dapat menginstal salah satu AWS SDKs untuk menggunakan operasi Amazon Translate API.

Topik

- [Memulai \(konsol\)](#)
- [Memulai \(AWS CLI\)](#)
- [Memulai \(SDK\)](#)

Memulai (konsol)

Cara termudah untuk memulai Amazon Translate adalah dengan menggunakan konsol untuk menerjemahkan beberapa teks. Anda dapat menerjemahkan hingga 10.000 byte teks menggunakan konsol. Jika Anda belum meninjau konsep dan terminologi di [Cara kerja Amazon Translate](#), kami sarankan Anda melakukannya sebelum melanjutkan.

Buka [konsol Amazon Translate](#).

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Amazon Translate, pilih Luncurkan terjemahan waktu nyata.

Dalam terjemahan Real-time, pilih bahasa target. Amazon Translate mendeteksi bahasa sumber secara otomatis, atau Anda dapat memilih bahasa sumber. Masukkan teks yang ingin Anda terjemahkan di kotak teks sebelah kiri. Teks yang diterjemahkan muncul di kotak teks sebelah kanan.

Translation

Text | Documents

Source language: Auto (auto) | Target language: German (de)

Amazon Translate is a neural machine translation service for translating text to and from English across a breadth of supported languages. Powered by deep-learning technologies, Amazon Translate delivers fast, high-quality, and affordable language translation. |

Amazon Translate ist ein neuronaler maschineller Übersetzungsdienst für die Übersetzung von Text ins Englische und aus dem Englischen in einer Vielzahl unterstützter Sprachen. Amazon Translate basiert auf Deep-Learning-Technologien und bietet schnelle, qualitativ hochwertige und erschwingliche Sprachübersetzungen.

262 characters, 262 of 10000 bytes used. [Info](#)

Detected language: English (en)

► Additional settings

Is this translation what you expected? Please leave us [feedback](#)

Di bagian Integrasi aplikasi Anda dapat melihat input dan output JSON untuk [TranslateText](#) operasi.

▼ Application integration

Learn more about working with the Translate service using APIs for automation and larger volumes of text. [Info](#)

JSON request

```

1  {
2    "Text": "Amazon Translate is a neural machine
3      translation service for translating text to
4      and from English across a breadth of supported
5      languages. Powered by deep-learning
6      technologies, Amazon Translate delivers fast,
7      high-quality, and affordable language
8      translation. ",
9    "SourceLanguageCode": "auto",
10   "TargetLanguageCode": "de"
11 }

```

[Copy](#)

JSON response

```

1  {
2    "TranslatedText": "Amazon Translate ist ein
3      neuronaler maschineller Übersetzungsdienst für
4      die Übersetzung von Text ins Englische und aus
5      dem Englischen in einer Vielzahl unterstützter
6      Sprachen. Amazon Translate basiert auf Deep-
7      Learning-Technologien und bietet schnelle,
8      qualitativ hochwertige und erschwingliche
9      Sprachübersetzungen. ",
10   "SourceLanguageCode": "en",
11   "TargetLanguageCode": "de"
12 }

```

[Copy](#)

Memulai (AWS CLI)

Dalam latihan berikut, Anda menggunakan AWS command line interface (AWS CLI) untuk menerjemahkan teks. Untuk menyelesaikan latihan, Anda harus terbiasa dengan CLI dan memiliki editor teks. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instal dan konfigurasi AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Untuk menggunakan Amazon Translate dari baris perintah, Anda perlu menjalankan perintah dari wilayah yang mendukung layanan Amazon Translate. Untuk daftar titik akhir dan wilayah yang tersedia, lihat Wilayah dan [Titik Akhir Amazon Translate di Referensi AWS](#) Umum.

Terjemahkan teks menggunakan baris perintah

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan [TranslateText](#) operasi dari baris perintah untuk menerjemahkan teks. Contoh diformat untuk Unix, Linux, dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan backslash (\) Unix di akhir setiap baris dengan tanda sisipan (^). Pada baris perintah, ketik yang berikut ini.

```
aws translate translate-text \  
    --region region \  
    --source-language-code "en" \  
    --target-language-code "es" \  
    --text "hello, world"
```

Jawabannya adalah JSON berikut:

```
{  
  "TargetLanguageCode": "es",  
  "Text": "Hola, mundo",  
  "SourceLanguageCode": "en"  
}
```

Langkah selanjutnya

Untuk melihat cara lain untuk menggunakan Amazon Translate, lihat [Contoh kode untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#).

Memulai (SDK)

AWS SDKs menyediakan berbagai bahasa komputer. SDK mengelola banyak detail koneksi API untuk klien Anda, seperti perhitungan tanda tangan, penanganan coba ulang permintaan, dan penanganan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDKs](#).

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan [TranslateText](#) operasi Amazon Translate menggunakan Java dan Python. Gunakan SDKs untuk mempelajari tentang Amazon Translate API dan sebagai blok bangunan untuk aplikasi Anda sendiri.

Topik

- [Menerjemahkan teks menggunakan AWS SDK untuk Java](#)
- [Menerjemahkan teks menggunakan AWS SDK for Python \(Boto\)](#)
- [Contoh SDK lainnya](#)

Menerjemahkan teks menggunakan AWS SDK untuk Java

AWS memberikan [GitHub contoh](#) bagaimana menggunakan [TranslateText](#) operasi di Java. Untuk menjalankan contoh ini, Anda memerlukan AWS SDK untuk Java. Untuk petunjuk cara instal SDK for Java, [lihat Mengatur AWS SDK for Java 2.x](#).

Menerjemahkan teks menggunakan AWS SDK for Python (Boto)

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan [TranslateText](#) operasi di Python. Untuk menjalankan contoh, instal SDK Python melalui file. AWS CLI Untuk petunjuk, silakan lihat [the section called "Mengatur AWS CLI"](#).

```
import boto3

translate = boto3.client(service_name='translate', region_name='region', use_ssl=True)

result = translate.translate_text(Text="Hello, World",
                                  SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="de")
print('TranslatedText: ' + result.get('TranslatedText'))
print('SourceLanguageCode: ' + result.get('SourceLanguageCode'))
print('TargetLanguageCode: ' + result.get('TargetLanguageCode'))
```

Untuk daftar kode bahasa yang didukung, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#)

Contoh SDK lainnya

Lihat [Contoh kode untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#) contoh yang menggunakan .NET dan SAP ABAP.

Mode pemrosesan terjemahan

Saat menerjemahkan dokumen, Anda dapat menggunakan dua mode pemrosesan terjemahan yang berbeda: terjemahan waktu nyata atau pemrosesan batch asinkron. Mode yang Anda gunakan didasarkan pada ukuran dan jenis dokumen target dan memengaruhi cara Anda mengirimkan pekerjaan terjemahan dan melihat hasilnya.

- [Terjemahan real-time](#) — Anda membuat permintaan sinkron untuk menerjemahkan sejumlah kecil teks (atau file teks) dan Amazon Translate segera merespons dengan teks yang diterjemahkan.
- [Pemrosesan batch asinkron](#) - Anda menempatkan koleksi dokumen di lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan memulai pekerjaan pemrosesan asinkron untuk menerjemahkannya. Amazon Translate mengirimkan dokumen keluaran yang diterjemahkan ke lokasi Amazon S3 tertentu.

Terjemahan waktu nyata

Amazon Translate menyediakan operasi terjemahan dokumen dan teks real-time yang segera mengembalikan terjemahan. Anda dapat menggunakan konsol atau API untuk melakukan terjemahan real-time.

Topik

- [Terjemahan waktu nyata menggunakan konsol](#)
- [Terjemahan real-time menggunakan API](#)

Terjemahan waktu nyata menggunakan konsol

Untuk menggunakan konsol untuk terjemahan real-time, tempelkan teks masukan ke dalam kotak teks bahasa sumber atau berikan teks input sebagai file. Secara opsional, Anda dapat mengatur fitur seperti tingkat formalitas yang diinginkan, penyembunyian kata-kata kotor, singkatnya, dan terminologi khusus.

Anda dapat menggunakan deteksi bahasa otomatis dengan terjemahan waktu nyata, tetapi Anda mungkin dikenakan biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deteksi bahasa otomatis](#).


Topik

- [Terjemahkan teks](#)
- [Terjemahkan dokumen](#)
- [Lihat data permintaan dan respons API yang setara](#)
- [Gunakan fitur terjemahan](#)

Terjemahkan teks

Gunakan konsol Amazon Translate untuk menerjemahkan hingga 10.000 byte teks.

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Terjemahan waktu nyata.
3. Untuk bahasa Sumber, pilih bahasa teks sumber, atau simpan nilainya sebagai Otomatis untuk deteksi otomatis.
4. Untuk bahasa Target, pilih bahasa.
5. Masukkan atau tempel teks ke dalam kotak teks bahasa Sumber. Konsol menampilkan teks yang diterjemahkan dalam kotak teks bahasa Target.



The screenshot shows the Amazon Translate console interface. At the top, there's a 'Translation' header. Below it, there are two tabs: 'Text' (selected) and 'Documents'. The 'Source language' dropdown is set to 'Auto (auto)' and the 'Target language' dropdown is set to 'German (de)'. A double-headed arrow icon is between the two dropdowns. The source text box contains the English text: 'Amazon Translate is a neural machine translation service for translating text to and from English across a breadth of supported languages. Powered by deep-learning technologies, Amazon Translate delivers fast, high-quality, and affordable language translation.' The target text box contains the German translation: 'Amazon Translate ist ein neuronaler maschineller Übersetzungsdienst für die Übersetzung von Text ins Englische und aus dem Englischen in einer Vielzahl unterstützter Sprachen. Amazon Translate basiert auf Deep-Learning-Technologien und bietet schnelle, qualitativ hochwertige und erschwingliche Sprachübersetzungen.' Below the source text box, it says '262 characters, 262 of 10000 bytes used. Info'. Below the target text box, it says 'Detected language: English (en)' and 'Additional settings'. At the bottom, there's a feedback prompt: 'Is this translation what you expected? Please leave us feedback'.

Terjemahkan dokumen

Terjemahan dokumen real-time mendukung terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa apa pun yang didukung, dan dari bahasa apa pun yang didukung ke bahasa Inggris.

Untuk menerjemahkan dokumen menggunakan konsol Amazon Translate:

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Terjemahan waktu nyata.
3. Di panel Terjemahan, pilih tab Dokumen.

The screenshot shows the 'Translation' interface in the Amazon Translate console, specifically the 'Document' tab. At the top, there are two tabs: 'Text' and 'Document', with 'Document' being the active tab. Below the tabs, there are two dropdown menus for 'Source language' and 'Target language', both with the placeholder text 'Choose a source language' and 'Choose a target language' respectively. A double-headed arrow icon is positioned between these two dropdowns. Below the dropdowns, there is a note: 'Choose English for either the source language or the target language.' Underneath, there is an 'Upload file' section with a 'Choose file' button. Below this button, it states: 'Supported file extensions include .html and .txt. The maximum file size is 100 KB.' Further down, there is a 'Document type' dropdown menu currently set to 'Plain text (.txt)'. Below that is an 'Additional settings' section with a right-pointing arrow. At the bottom of the form is a 'Translate and download' button. At the very bottom of the interface, there is a feedback prompt: 'Is this translation what you expected? Please leave us [feedback](#)'.

4. Untuk bahasa Sumber, pilih bahasa teks sumber, atau pilih Otomatis untuk deteksi otomatis.
5. Untuk bahasa Target, pilih bahasa. Jika bahasa sumber bukan bahasa Inggris, Anda harus memilih bahasa Inggris untuk bahasa target.
6. Di bawah Unggah file, pilih Pilih file dan masukkan jalur ke file sumber. Ukuran file maksimum adalah 100 KB.

- Untuk jenis Dokumen, pilih format file sumber terjemahan. Terjemahan dokumen mendukung file input teks biasa, HTML, atau Word (.docx).
- Pilih Translate.


Setelah tugas terjemahan selesai, pilih Unduh terjemahan untuk mengunduh dokumen yang diterjemahkan ke hard drive lokal Anda. Format dokumen yang diterjemahkan (teks, HTML, atau Word) cocok dengan dokumen input.

Lihat data permintaan dan respons API yang setara

Setelah menggunakan konsol untuk menerjemahkan teks atau dokumen input, Anda dapat melihat data permintaan API dan data respons yang setara dalam format JSON.

- Di bawah panel Terjemahan, perluas panel Integrasi Aplikasi.

Konsol menampilkan data permintaan terjemahan yang setara dalam format JSON.



The screenshot shows the 'Application integration' section of the Amazon Translate console. It displays a 'JSON request' and a 'JSON response' side-by-side. The request is a JSON object with 'Text' (English text about Amazon Translate) and 'SourceLanguageCode'/'TargetLanguageCode' ('auto'/'de'). The response is a JSON object with 'TranslatedText' (German translation) and 'SourceLanguageCode'/'TargetLanguageCode' ('en'/'de'). Both panels have a 'Copy' button at the bottom.

```
▼ Application integration

Learn more about working with the Translate service using APIs for automation and larger volumes of text. Info

JSON request
1 {
2   "Text": "Amazon Translate is a neural machine
3     translation service for translating text to
4     and from English across a breadth of supported
5     languages. Powered by deep-learning
6     technologies, Amazon Translate delivers fast,
7     high-quality, and affordable language
8     translation. ",
9   "SourceLanguageCode": "auto",
10  "TargetLanguageCode": "de"
11 }

JSON response
1 {
2   "TranslatedText": "Amazon Translate ist ein
3     neuronaler maschineller Übersetzungsdienst für
4     die Übersetzung von Text ins Englische und aus
5     dem Englischen in einer Vielzahl unterstützter
6     Sprachen. Amazon Translate basiert auf Deep
7     -Learning-Technologien und bietet schnelle,
8     qualitativ hochwertige und erschwingliche
9     Sprachübersetzungen. ",
10  "SourceLanguageCode": "en",
11  "TargetLanguageCode": "de"
12 }
```

- Anda dapat menyalin permintaan JSON untuk digunakan dalam operasi [TranslateText](#) atau [TranslateDocument](#) API.
- Output JSON di panel respons JSON cocok dengan output yang dihasilkan API.

Gunakan fitur terjemahan

Untuk menggunakan fitur terjemahan dengan konsol Amazon Translate:

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Terjemahan waktu nyata.
3. Menyediakan bahasa sumber, bahasa target, dan data input (teks atau dokumen) seperti yang dijelaskan dalam prosedur sebelumnya.
4. Di bawah Pengaturan tambahan, Anda dapat memilih untuk menyesuaikan output pekerjaan terjemahan Anda dengan pengaturan berikut:

Terminologi khusus

Pilih file terminologi khusus. Jika file memiliki entri untuk istilah sumber dalam teks input, Amazon Translate menggunakan terjemahan dari file terminologi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus](#).

Singkat

Mengurangi panjang output terjemahan untuk sebagian besar terjemahan (dibandingkan dengan output terjemahan tanpa singkatnya). Amazon Translate mendukung singkatnya untuk menerjemahkan teks, tetapi tidak untuk menerjemahkan dokumen. Amazon Translate mengabaikan setelan singkatnya jika bahasa sumber dan target membentuk pasangan bahasa yang tidak didukung untuk singkatnya.

Untuk informasi tentang bahasa yang didukung, lihat [Menggunakan singkatnya di Amazon Translate](#).

Tidak senonoh

Topeng kata-kata dan frasa profan dalam output terjemahan Anda. Amazon Translate tidak mendukung penyembunyian kata-kata kotor di semua bahasa yang didukung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate](#).


```
--source-language-code "en" \  
--target-language-code "es" \  
--text "hello, world"
```

Perintah merespons dengan JSON berikut:

```
{  
  "TargetLanguageCode": "es",  
  "TranslatedText": "Hola, mundo",  
  "SourceLanguageCode": "en"  
}
```

Terjemahkan teks menggunakan file JSON

Contoh ini menunjukkan cara menggunakan file JSON untuk menerjemahkan blok teks yang lebih panjang. Anda dapat menentukan sumber dan bahasa target pada baris perintah, atau Anda menentukannya di file JSON.

Note

Contoh file JSON diformat untuk keterbacaan. Memformat ulang "Text" bidang untuk menghapus jeda baris.

Contoh diformat untuk Unix, Linux, dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan backslash (\) Unix di akhir setiap baris dengan tanda sisipan (^).

Untuk menerjemahkan teks menggunakan file JSON

1. Salin teks berikut ke dalam file JSON yang disebut `translate.json`:

```
{  
  "Text": "Amazon Translate translates documents between languages in  
  real time. It uses advanced machine learning technologies  
  to provide high-quality real-time translation. Use it to  
  translate documents or to build applications that work in  
  multiple languages.",  
  "SourceLanguageCode": "en",  
  "TargetLanguageCode": "fr"  
}
```

2. Dalam AWS CLI, jalankan perintah berikut:

```
aws translate translate-text \  
    --region region \  
    --cli-input-json file://translate.json > translated.json
```

Perintah output file JSON yang berisi teks JSON berikut:

```
{  
  "TargetLanguageCode": "fr",  
  "TranslatedText": "Amazon Translate traduit les documents entre  
  les langue en temps réel. Il utilise des technologies  
  avancées d'apprentissage de la machine pour fournir  
  une traduction en temps réel de haute qualité. Utilisez-le  
  pour traduire des documents ou pour créer des applications  
  qui fonctionnent en plusieurs langues.",  
  "SourceLanguageCode": "en"  
}
```

Terjemahkan dokumen

Gunakan [TranslateDocument](#) operasi untuk menerjemahkan dokumen teks, HTML, atau Word (.docx) dan kembalikan hasil terjemahan langsung ke aplikasi Anda.

Terjemahan dokumen real-time mendukung terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa apa pun yang didukung, dan dari bahasa apa pun yang didukung ke bahasa Inggris. Anda dapat menentukan kode bahasa sumber atau menggunakan deteksi otomatis.

Terjemahkan dokumen menggunakan baris perintah

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan [TranslateDocument](#) operasi dari baris perintah. Contoh diformat untuk Unix, Linux, dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan backslash (\) Unix di akhir setiap baris dengan tanda sisipan (^).

Di baris perintah, masukkan perintah berikut.

```
aws translate translate-document \  
    --region region \  
    --source-language-code "en" \  
    --target-language-code "es" \  
    --document-content fileb://source-lang.txt  
    --document ContentType=text/plain
```

```
--query "TranslatedDocument.Content"  
--output text | base64  
--decode > target-lang.txt
```

Perintah merespons dengan JSON berikut:

```
{  
  "SourceLanguageCode": "en",  
  "TargetLanguageCode": "es",  
  "TranslatedDocument": {  
    "Content": blob  
  }  
}
```

Pemrosesan batch asinkron dengan Amazon Translate

Untuk menerjemahkan koleksi dokumen yang besar (berukuran hingga 5 GB), gunakan operasi pemrosesan batch asinkron Amazon Translate, [StartTextTranslationJob](#). Ini paling baik untuk koleksi dokumen pendek, seperti posting media sosial atau ulasan pengguna, atau situasi apa pun di mana terjemahan instan tidak diperlukan.

Untuk melakukan terjemahan batch asinkron, Anda biasanya melakukan langkah-langkah berikut:

1. Simpan satu set dokumen dalam folder input di dalam bucket Amazon S3.
2. Mulai pekerjaan penerjemahan batch.
3. Sebagai bagian dari permintaan Anda, berikan Amazon Translate dengan peran IAM yang memiliki akses baca ke folder input Amazon S3 dan semua sub-foldernya. Peran tersebut juga harus memiliki akses baca dan tulis ke bucket Amazon S3 keluaran.
4. Pantau kemajuan pekerjaan terjemahan batch.
5. Ambil hasil pekerjaan terjemahan batch dari bucket keluaran yang ditentukan.

Ketersediaan wilayah

Terjemahan batch didukung di AWS Wilayah berikut:

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (California Utara)

- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)

Topik

- [Prasyarat untuk pekerjaan terjemahan batch](#)
- [Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch](#)
- [Memantau dan menganalisis pekerjaan terjemahan batch](#)
- [Mendapatkan hasil terjemahan batch](#)

Prasyarat untuk pekerjaan terjemahan batch

Prasyarat berikut harus dipenuhi agar Amazon Translate dapat melakukan pekerjaan penerjemahan batch yang berhasil:

- Bucket Amazon S3 yang berisi dokumen input dan output Anda harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan titik akhir API yang Anda panggil.
- Pengumpulan dokumen input batch harus berukuran 5 GB atau kurang.
- Ada maksimal satu juta dokumen yang dikirimkan dalam pekerjaan terjemahan batch.
- Setiap dokumen input harus berukuran 20 MB atau kurang dan harus mengandung kurang dari 1 juta karakter.
- File input Anda harus berada dalam folder di bucket Amazon S3. Jika Anda menambahkan file input ke tingkat atas bucket, Amazon Translate akan menampilkan kesalahan saat Anda mencoba

menjalankan tugas terjemahan batch. Persyaratan ini berlaku untuk file input. Tidak ada folder yang diperlukan untuk file output, dan Amazon Translate dapat menempatkannya di tingkat atas bucket Amazon S3.

- Folder file input Anda dapat berisi folder bersarang. Pastikan tidak ada folder bersarang yang diberi nama details, jika tidak Amazon Translate akan menimbulkan kesalahan saat Anda mencoba menjalankan tugas terjemahan batch.

Format file yang didukung

Amazon Translate mendukung jenis file berikut untuk pekerjaan terjemahan batch:

- Teks biasa.
- HTML.
- Dokumen Word (.docx).
- PowerPoint File presentasi (.pptx).
- File Buku Kerja Excel (.xlsx).
- File Format File Pertukaran Lokalisasi XML(XLIFF) (.xlf). Amazon Translate hanya mendukung XLIFF versi 1.2.

Amazon Translate membutuhkan file untuk dikodekan UTF-8.

Izin prasyarat

Sebelum Anda dapat menjalankan pekerjaan terjemahan batch, AWS akun Anda harus memiliki peran layanan di IAM. Peran ini harus memiliki kebijakan izin yang memberikan Amazon Translate:

- Baca akses ke folder input Anda dan semua sub-foldernya di Amazon S3.
- Baca dan tulis akses ke bucket keluaran Anda.

Ini juga harus menyertakan kebijakan kepercayaan yang memungkinkan Amazon Translate untuk mengambil peran dan mendapatkan izinnya. Kebijakan kepercayaan ini harus memungkinkan kepala `translate.amazonaws.com` layanan untuk melakukan `sts:AssumeRole` tindakan.

Saat membuat pekerjaan terjemahan batch menggunakan konsol Amazon Translate, Anda memiliki opsi untuk mengizinkan Amazon Translate secara otomatis membuat peran ini untuk Anda. Saat

menjalankan tugas terjemahan batch dengan menggunakan AWS CLI atau Amazon Translate API, Anda memberikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran dalam permintaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran untuk Menyerahkan Izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Example Kebijakan izin

Contoh kebijakan izin berikut memberikan akses baca ke folder input di bucket Amazon S3. Ini memberikan akses baca dan tulis ke ember keluaran.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input-bucket-name/*",
        "arn:aws:s3:::output-bucket-name/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input-bucket-name",
        "arn:aws:s3:::output-bucket-name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::output-bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

Example Kebijakan kepercayaan

Kebijakan kepercayaan berikut memungkinkan Amazon Translate untuk mengambil peran IAM yang dimiliki kebijakan tersebut.

Kami menyarankan Anda memverifikasi AWS akun yang menggunakan kebijakan kepercayaan, untuk mengurangi masalah [wakil Bingung](#). Contoh ini menggunakan kunci `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` kondisi untuk memverifikasi akun sumber. Masukkan AWS akun yang mengirimkan pekerjaan terjemahan batch.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "translate.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:translate:*:111122223333:"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Izin prasyarat untuk menyesuaikan enkripsi

Anda dapat menyesuaikan pengaturan enkripsi di Amazon Translate, tetapi pertama-tama Anda harus menambahkan izin ke peran layanan di IAM.

Amazon Translate mengenkripsi output terjemahan yang Anda hasilkan saat menjalankan tugas terjemahan batch. Secara default, ia melakukan enkripsi ini dengan file Kunci yang dikelola AWS.

Jenis kunci ini dibuat oleh AWS dan disimpan di AWS Key Management Service (AWS KMS) di akun Anda. Namun, Anda tidak dapat mengelola kunci KMS ini sendiri. Ini dikelola dan digunakan atas nama Anda hanya oleh AWS.

Secara opsional, Anda dapat memilih untuk mengenkripsi output Anda dengan kunci yang dikelola pelanggan, yang merupakan kunci KMS yang Anda buat, miliki, dan kelola di akun Anda. AWS

Kunci Anda harus memiliki kebijakan kunci yang memungkinkan Amazon Translate menggunakannya. Kebijakan utama melakukan ini dengan memberikan izinnya ke peran layanan yang memungkinkan Amazon Translate mengakses bucket Amazon S3 Anda.

Kebijakan kunci memungkinkan peran layanan untuk melakukan AWS KMS operasi yang diperlukan untuk mengenkripsi output Anda, seperti yang ditunjukkan oleh contoh pernyataan kebijakan berikut.

Example Pernyataan kebijakan kunci KMS

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal":
  {
    "AWS":
    [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonTranslateServiceRoleS3FullAccess"
    ]
  },
  "Action":
  [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:CreateGrant",
    "kms:RetireGrant",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan utama AWS KMS di Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#)

Izin untuk menggunakan AWS KMS kunci dari akun lain AWS

Jika Anda ingin menggunakan kunci KMS yang ada di AWS akun yang berbeda dari yang Anda gunakan Amazon Translate, maka Anda harus:

1. Perbarui peran layanan untuk Amazon Translate di IAM.
2. Perbarui kebijakan utama di AWS KMS.

Untuk memperbarui peran layanan Anda, lampirkan kebijakan yang memungkinkannya melakukan AWS KMS operasi yang diperlukan dengan kunci KMS yang ada di AWS akun lain, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut.

Example Kebijakan IAM untuk memberikan akses ke kunci KMS di akun yang berbeda

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action":
  [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:CreateGrant",
    "kms:RetireGrant",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/key-id"
}
```

Untuk memperbarui kebijakan kunci KMS Anda, tambahkan peran layanan dan pengguna admin sebagai prinsipal yang diizinkan menggunakan kunci, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan kebijakan contoh berikut.

Example Pernyataan kebijakan kunci KMS untuk memungkinkan peran IAM menggunakan kunci

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal":
  {
    "AWS":
    [
      "arn:aws:iam::444455556666:role/AmazonTranslateServiceRoleS3FullAccess",
      "arn:aws:iam::444455556666:admin"
    ]
  },
  "Action":
  [
    "kms:Decrypt",
```

```
"kms:CreateGrant",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:RetireGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain menggunakan AWS KMS kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang

Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch

Anda dapat menjalankan tugas terjemahan batch dengan menggunakan konsol Amazon Translate, Amazon Translate API AWS CLI, atau Amazon Translate.

Note

Pekerjaan terjemahan Batch adalah operasi yang berjalan lama dan dapat memakan waktu yang signifikan untuk diselesaikan. Misalnya, terjemahan batch pada kumpulan data kecil mungkin memakan waktu beberapa menit, sementara kumpulan data yang sangat besar dapat memakan waktu hingga 2 hari atau lebih. Waktu penyelesaian juga tergantung pada ketersediaan sumber daya.

Konsol Amazon Translate

Untuk menjalankan tugas penerjemahan menggunakan konsol Amazon Translate, gunakan halaman terjemahan Batch untuk membuat lowongan:

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Terjemahan Batch.
3. Pada halaman Pekerjaan terjemahan, pilih Buat pekerjaan. Konsol menampilkan halaman pekerjaan Buat terjemahan.
4. Di bawah Pengaturan Job, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama khusus untuk pekerjaan terjemahan batch.

- b. Untuk bahasa Sumber, pilih bahasa file sumber. Jika Anda tidak tahu bahasa file sumber, atau dokumen masukan Anda berisi bahasa sumber yang berbeda, pilih `auto`. Amazon Translate otomatis mendeteksi bahasa sumber untuk setiap file.
 - c. Untuk bahasa Target, pilih hingga 10 bahasa. Amazon Translate menerjemahkan setiap file sumber ke dalam setiap bahasa target.
5. Di bawah Input data, lakukan hal berikut:
- a. Untuk lokasi Input S3, tentukan folder input yang berisi file sumber terjemahan di Amazon S3. Untuk menyediakan folder dengan menavigasi ke folder di Amazon S3, pilih `Pilih folder`.
 - b. Untuk format File, pilih format file sumber terjemahan.
6. Di bawah data Output, lakukan hal berikut:
- a. Untuk lokasi Output S3, tentukan folder keluaran di Amazon S3 tempat Amazon Translate menempatkan output terjemahan. Untuk menyediakan folder dengan menavigasi ke folder di Amazon S3, pilih `Pilih folder`.
 - b. Secara opsional, pilih `Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan)` jika Anda ingin mengenkripsi output dengan kunci terkelola pelanggan yang Anda kelola di AWS Key Management Service (AWS KMS).

Secara default, Amazon Translate mengenkripsi output terjemahan Anda menggunakan kunci KMS yang dibuat, dikelola, dan digunakan atas nama Anda oleh AWS. Pilih opsi ini jika Anda ingin mengenkripsi output Anda dengan kunci KMS Anda sendiri.

Jika Anda ingin menggunakan kunci KMS dari AWS akun saat ini, pilih di bawah `Pilih AWS Key Management Service tombol`. Atau, jika Anda ingin menggunakan kunci KMS dari akun AWS yang berbeda, masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk kunci tersebut.

 Note

Sebelum Anda dapat menggunakan kunci KMS Anda sendiri, Anda harus menambahkan izin ke peran layanan untuk Amazon Translate di IAM. Jika Anda ingin menggunakan kunci KMS dari akun lain, Anda juga harus memperbarui kebijakan kunci di AWS KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin prasyarat untuk menyesuaikan enkripsi](#).

7. Di bawah Kustomisasi - opsional, Anda dapat memilih untuk menyesuaikan output pekerjaan terjemahan Anda dengan pengaturan berikut:

Tidak senonoh

Topeng kata-kata dan frasa profan dalam output terjemahan Anda. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan itu, semua bahasa target harus mendukung penyembunyian kata-kata kotor. Jika salah satu bahasa target tidak mendukung penyembunyian kata-kata kotor, pekerjaan penerjemahan tidak akan menutupi kata-kata kotor untuk bahasa target apa pun.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate](#).

Singkat

Amazon Translate tidak mendukung keringkasan untuk pekerjaan terjemahan batch.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan singkatnya di Amazon Translate](#).

Formalitas

Untuk beberapa bahasa target, Anda dapat mengatur Formalitas menjadi formal atau informal. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan tersebut, translate akan mengabaikan setelan formalitas untuk bahasa target yang tidak didukung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel formalitas di Amazon Translate](#).

Terminologi khusus


Terdiri dari contoh istilah sumber dan terjemahan yang diinginkan untuk setiap istilah. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan itu, terjemahkan menggunakan terminologi yang ditunjuk untuk setiap bahasa target yang diminta yang memiliki entri untuk istilah sumber dalam file terminologi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus](#).

Data paralel

Terdiri dari contoh yang menunjukkan bagaimana Anda ingin segmen teks diterjemahkan. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan itu, file data paralel harus menyertakan terjemahan untuk semua bahasa target.


Saat Anda menambahkan data paralel ke pekerjaan terjemahan batch, Anda membuat pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif.

 Note

Pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif diberi harga lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang tidak menggunakan data paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon Translate](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel \(Terjemahan Kustom Aktif\)](#).

8. Di bawah Izin akses, berikan Amazon Translate peran IAM yang memberikan izin yang diperlukan ke file input dan output Anda di Amazon S3:
 - Jika Anda sudah memiliki peran IAM ini di akun Anda, pilih Gunakan peran IAM yang ada, dan pilih di bawah peran IAM.
 - Jika Anda belum memiliki peran IAM ini di akun Anda, pilih Buat peran IAM. Untuk peran IAM, pilih bucket Input dan output S3. Untuk nama Peran, berikan nama kustom. Saat Anda membuat pekerjaan penerjemahan, Amazon Translate akan membuat peran secara otomatis. Nama peran di IAM diawali dengan AmazonTranslateServiceRole -.

 Note

Jika Anda memilih untuk mengenkripsi output terjemahan Anda dengan kunci KMS Anda sendiri, maka Anda tidak dapat memilih Buat peran IAM. Dalam hal ini, Anda harus menggunakan peran IAM yang sudah ada sebelumnya, dan kunci KMS Anda harus memiliki kebijakan kunci yang memungkinkan peran tersebut menggunakan kunci tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin prasyarat untuk menyesuaikan enkripsi](#)

9. Pilih Buat tugas.

Konsol kembali ke halaman pekerjaan Terjemahan, di mana status pembuatan pekerjaan ditampilkan di spanduk di bagian atas halaman. Setelah beberapa menit, pekerjaan Anda ditampilkan di tabel.

10. Pilih nama pekerjaan di kolom Nama untuk membuka halaman detail pekerjaan.

Saat pekerjaan penerjemahan Anda berjalan, bidang Status menunjukkan Sedang berlangsung.

11. Ketika status menjadi Selesai, buka output terjemahan Anda dengan memilih tautan di bawah Lokasi file keluaran. Konsol masuk ke bucket keluaran Anda di Amazon S3.

12. Untuk mengunduh file output Anda, pilih kotak centang untuk masing-masing, dan pilih Unduh.

AWS CLI

Untuk menjalankan tugas penerjemahan dengan menggunakan AWS CLI, gunakan [start-text-translation-job](#) perintah, dan tentukan nama sumber daya data paralel Anda untuk `parallel-data-names` parameter tersebut.

Example Start-text-translation-job perintah

Contoh berikut menjalankan tugas penerjemahan dengan mengirimkan file Excel yang disimpan dalam bucket input di Amazon S3. Pekerjaan ini disesuaikan dengan data paralel yang disertakan dalam permintaan.

```
$ aws translate start-text-translation-job \  
> --input-data-config ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet,S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/input/ \  
> --output-data-config S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/output/ \  
> --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role \  
> --source-language-code en \  
> --target-language-codes es it \  
> --job-name my-translation-job
```

Jika perintah berhasil, Amazon Translate merespons dengan ID pekerjaan dan status:

```
{  
  "JobId": "4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d",  
  "JobStatus": "SUBMITTED"  
}
```

Jika Anda ingin menyesuaikan output dari pekerjaan terjemahan Anda, Anda dapat menggunakan parameter berikut:

--settings

Pengaturan untuk mengonfigurasi keluaran terjemahan Anda, termasuk opsi berikut:

Aktifkan singkatnya dalam output terjemahan. Amazon Translate tidak mendukung keringkasan untuk pekerjaan terjemahan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan singkatnya di Amazon Translate](#).

Aktifkan kata-kata kotor untuk menutupi kata-kata dan frasa yang tidak senonoh. Untuk mengaktifkan, atur parameter kata-kata kotor ke `Profanity=MASK`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate](#). Jika salah satu bahasa target tidak mendukung penyembunyian kata-kata kotor, pekerjaan penerjemahan tidak akan menutupi kata-kata kotor untuk bahasa target apa pun.

Atur tingkat formalitas dalam output terjemahan. Atur `Formality` parameter ke `FORMAL` atau `INFORMAL`. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan tersebut, `translate` akan mengabaikan setelan formalitas untuk bahasa target yang tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel formalitas di Amazon Translate](#).

--terminology-names

Nama sumber terminologi kustom untuk ditambahkan ke pekerjaan terjemahan. Sumber daya ini mencantumkan contoh istilah sumber dan terjemahan yang diinginkan untuk setiap istilah. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan itu, terjemahkan menggunakan terminologi yang ditunjuk untuk setiap bahasa target yang diminta yang memiliki entri untuk istilah sumber dalam file terminologi.

Parameter ini hanya menerima satu sumber terminologi kustom.

Untuk daftar sumber terminologi kustom yang tersedia, gunakan [list-terminologies](#) perintah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus](#).

--parallel-data-names

Nama sumber data data paralel untuk ditambahkan ke pekerjaan terjemahan. Sumber daya ini terdiri dari contoh yang menunjukkan bagaimana Anda ingin segmen teks diterjemahkan. Jika Anda menentukan beberapa bahasa target untuk pekerjaan itu, file data paralel harus menyertakan terjemahan untuk semua bahasa target.

Saat menambahkan data paralel ke pekerjaan penerjemahan, Anda membuat pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif.

Parameter ini hanya menerima satu sumber daya data paralel.

Note

Pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif diberi harga lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang tidak menggunakan data paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon Translate](#).

Untuk daftar sumber daya data paralel yang tersedia, gunakan [list-parallel-data](#) perintah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel \(Terjemahan Kustom Aktif\)](#).

Untuk memeriksa status pekerjaan terjemahan Anda, gunakan [describe-text-translation-job](#) perintah.

Example Describe-text-translation-job perintah

Contoh berikut memeriksa status pekerjaan dengan memberikan ID pekerjaan. ID ini disediakan oleh Amazon Translate ketika pekerjaan dimulai oleh `start-text-translation-job` perintah.

```
$ aws translate describe-text-translation-job \  
> --job-id 4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d
```

Amazon Translate merespons dengan properti pekerjaan, yang mencakup statusnya:

```
{  
  "TextTranslationJobProperties": {  
    "JobId": "4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d",  
    "JobName": "my-translation-job",  
    "JobStatus": "COMPLETED",  
    "JobDetails": {  
      "TranslatedDocumentsCount": 0,  
      "DocumentsWithErrorsCount": 0,  
      "InputDocumentsCount": 1  
    },  
    "SourceLanguageCode": "en",  
    "TargetLanguageCodes": [  
      "es",  
      "it"  
    ]  
  }  
}
```

```

    ],
    "SubmittedTime": 1598661012.468,
    "InputDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/input/",
      "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
    },
    "OutputDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/111122223333-TranslateText-4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d/"
    },
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role"
  }
}

```

Jika `JobStatus` nilainya `IN_PROGRESS`, biarkan beberapa menit berlalu, dan jalankan [describe-text-translation-job](#) lagi sampai statusnya `COMPLETED`. Ketika pekerjaan selesai, Anda dapat mengunduh hasil terjemahan di lokasi yang disediakan oleh `S3Uri` bidang di bawah `OutputDataConfig`.

Amazon Translate API

Untuk mengirimkan pekerjaan terjemahan batch menggunakan Amazon Translate API, gunakan [StartTextTranslationJob](#) operasi.

Memantau dan menganalisis pekerjaan terjemahan batch

Anda dapat menggunakan ID pekerjaan untuk memantau kemajuannya dan mendapatkan lokasi Amazon S3 dari dokumen outputnya. Untuk memantau pekerjaan tertentu, gunakan [DescribeTextTranslationJob](#) operasi. Anda juga dapat menggunakan [ListTextTranslationJobs](#) operasi untuk mengambil informasi tentang semua pekerjaan terjemahan di akun Anda. Untuk membatasi hasil pada pekerjaan yang sesuai dengan kriteria tertentu, gunakan filter parameter [ListTextTranslationJobs](#) operasi. Anda dapat memfilter hasil berdasarkan nama pekerjaan, status pekerjaan, atau tanggal dan waktu pekerjaan itu dikirimkan.

Example describe-text-translation-job perintah

Contoh pemeriksaan berikut adalah status pekerjaan dengan menggunakan AWS CLI untuk menjalankan [DescribeTextTranslationJob](#) perintah:

```
$ aws translate describe-text-translation-job --job-id 1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed
```

Perintah ini mengembalikan output sebagai berikut:

```
{
  "TextTranslationJobProperties": {
    "InputDataConfig": {
      "ContentType": "text/plain",
      "S3Uri": "s3://input-bucket-name/folder"
    },
    "EndTime": 1576551359.483,
    "SourceLanguageCode": "en",
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/AmazonTranslateInputOutputAccess",
    "JobId": "1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed",
    "TargetLanguageCodes": [
      "fr"
    ],
    "JobName": "batch-test",
    "SubmittedTime": 1576544017.357,
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "Message": "Your job has completed successfully.",
    "JobDetails": {
      "InputDocumentsCount": 77,
      "DocumentsWithErrorsCount": 0,
      "TranslatedDocumentsCount": 77
    },
    "OutputDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://bucket-name/output/012345678901-TranslateText-1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed/"
    }
  }
}
```

Anda dapat menghentikan pekerjaan terjemahan batch sementara statusnya adalah IN_PROGRESS dengan menggunakan [StopTextTranslationJob](#) operasi.

Example stop-text-translation-job perintah

Contoh berikut menghentikan terjemahan batch dengan menggunakan AWS CLI untuk menjalankan [StopTextTranslationJob](#) perintah:

```
$ aws translate stop-text-translation-job --job-id 5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065
```

Perintah ini mengembalikan output sebagai berikut:

```
{
  "TextTranslationJobProperties": {
    "InputDataConfig": {
      "ContentType": "text/plain",
      "S3Uri": "s3://input-bucket-name/folder"
    },
    "SourceLanguageCode": "en",
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/AmazonTranslateInputOutputAccess",
    "TargetLanguageCodes": [
      "fr"
    ],
    "JobName": "canceled-test",
    "SubmittedTime": 1576558958.167,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED",
    "JobId": "5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065",
    "OutputDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://output-bucket-name/012345678901-TranslateText-5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065/"
    }
  }
}
```

Mendapatkan hasil terjemahan batch

Setelah status pekerjaan COMPLETED atau COMPLETED_WITH_ERROR, dokumen keluaran Anda tersedia di folder Amazon S3 yang Anda tentukan. Nama dokumen keluaran cocok dengan nama dokumen masukan, dengan penambahan kode bahasa target sebagai awalan. Misalnya, jika Anda menerjemahkan dokumen yang dipanggil `mySourceText.txt` ke dalam bahasa Prancis, dokumen keluaran akan dipanggil `fr.mySourceText.txt`.

Jika status pekerjaan terjemahan batch adalah FAILED, respons [DescribeTextTranslationJob](#) operasi mencakup Message bidang yang menjelaskan alasan mengapa pekerjaan tidak berhasil diselesaikan.

Setiap pekerjaan terjemahan batch juga menghasilkan file tambahan yang berisi informasi tentang terjemahan yang dilakukan, seperti jumlah total karakter yang diterjemahkan dan jumlah kesalahan yang ditemui. File ini, disebut `target-language-code.auxiliary-translation-details.json`, dihasilkan di `details` subfolder folder output Anda.

Berikut ini adalah contoh file tambahan terjemahan batch.

```

{
  "sourceLanguageCode": "en",
  "targetLanguageCode": "fr",
  "charactersTranslated": "105",
  "documentCountWithCustomerError": "0",
  "documentCountWithServerError": "0",
  "inputDataPrefix": "s3://input-bucket-name/folder",
  "outputDataPrefix": "s3://output-bucket-name/012345678901-
TranslateText-1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed/",
  "details": [
    {
      "sourceFile": "mySourceText.txt",
      "targetFile": "fr.mySourceText.txt",
      "auxiliaryData": {
        "appliedTerminologies": [
          {
            "name": "TestTerminology",
            "terms": [
              {
                "sourceText": "Amazon",
                "targetText": "Amazon"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    },
    {
      "sourceFile": "batchText.txt",
      "targetFile": "fr.batchText.txt",
      "auxiliaryData": {
        "appliedTerminologies": [
          {
            "name": "TestTerminology",
            "terms": [
              {
                "sourceText": "Amazon",
                "targetText": "Amazon"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Menyesuaikan terjemahan Anda dengan Amazon Translate

Anda dapat menggunakan pengaturan berikut untuk menyesuaikan terjemahan yang Anda hasilkan dengan Amazon Translate:

- Do-not-translate tag — Gunakan tag awal dan akhir untuk menentukan konten yang tidak ingin Anda terjemahkan (dalam konten HTML).
- Terminologi khusus — Tentukan bagaimana Anda ingin Amazon Translate menerjemahkan istilah tertentu, seperti nama merek.
- Keringkasan — Mengurangi panjang output terjemahan untuk sebagian besar terjemahan (dibandingkan dengan output terjemahan tanpa singkatnya). Gunakan singkatnya dengan terjemahan teks waktu nyata.
- Kata-kata kotor — Tutupi kata-kata dan frasa yang tidak senonoh dalam hasil terjemahan Anda.
- Formalitas - Tetapkan tingkat formalitas bahasa dalam output terjemahan Anda.
- Data paralel — Sesuaikan output terjemahan untuk mencerminkan gaya, nada, dan pilihan kata dalam contoh contoh terjemahan yang Anda berikan.

Topik

- [Menggunakan do-not-translate di Amazon Translate](#)
- [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus](#)
- [Menggunakan singkatnya di Amazon Translate](#)
- [Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate](#)
- [Menyetel formalitas di Amazon Translate](#)
- [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel \(Terjemahan Kustom Aktif\)](#)

Menggunakan do-not-translate di Amazon Translate

Untuk konten HTML, Anda dapat menambahkan do-not-translate tag ke teks yang tidak ingin Anda terjemahkan. Fitur ini tersedia untuk operasi konsol dan API.

Topik

- [Menggunakan do-not-translate dengan konsol](#)
- [Menggunakan do-not-translate dengan API](#)

Menggunakan do-not-translate dengan konsol

Dalam konten HTML sumber, tentukan `translate="no"` tag HTML yang mengelilingi konten yang tidak ingin Anda terjemahkan. Misalnya, untuk menerjemahkan teks berikut dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman:

```
In French, the Louvre Museum is Musée du Louvre.
```

Teks “Musée du Louvre” harus tetap dalam bahasa Prancis, jadi kami menggunakan tag rentang untuk melewati terjemahan untuk konten ini:

```
<p>In French, the Louvre Museum is <span translate="no">Musée du Louvre</span>.</p>
```

Kalimat ini memiliki terjemahan yang dihasilkan ke dalam bahasa Jerman:

```
<p>Auf Französisch ist <span translate="no">Musée du Louvre</span> das Louvre-Museum.</p>
```

Menggunakan do-not-translate dengan API

Anda dapat menggunakan do-not-translate dengan operasi API real-time (`TranslateText` dan `TranslateDocument`) dan operasi API asinkron.

`StartTextTranslationJob` Dalam teks sumber yang Anda berikan untuk permintaan API, Anda dapat menggunakan semua jenis elemen HTML untuk menentukan konten yang perlu melewati terjemahan.

Dalam contoh berikut, kami ingin menerjemahkan beberapa teks dari bahasa Inggris ke Spanyol, tetapi menyimpan beberapa teks dalam bahasa Inggris:

```
aws translate translate-text \  
  --source-language-code "en" \  
  --target-language-code "es" \  
  --region us-west-2 \  
  --text "<p>You can translate this paragraph to any language.</p> <p translate=no>But  
do not translate this.</p>"
```

Permintaan API ini mengembalikan terjemahan bahasa Spanyol berikut:

```
{
```

```
"TranslatedText": "<p>Puede traducir este párrafo a cualquier idioma.</p>  
                <p translate=no>But do not translate this.</p>",  
"SourceLanguageCode": "en",  
"TargetLanguageCode": "es"  
}
```

Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus

Gunakan terminologi khusus bersama dengan permintaan terjemahan Anda untuk memastikan bahwa nama merek, nama karakter, nama model, dan konten unik lainnya diterjemahkan ke hasil yang diinginkan.

Anda dapat membuat file terminologi dan mengunggahnya ke akun Amazon Translate Anda. Untuk informasi tentang ukuran file dan jumlah file terminologi, lihat [Kuota layanan](#). Saat Anda menerjemahkan teks, Anda dapat memilih file terminologi khusus untuk digunakan. Ketika Amazon Translate menemukan kecocokan antara teks sumber dan file terminologi, Amazon Translate menggunakan terjemahan dari file terminologi.

Perhatikan contoh berikut: Foto Amazon menyediakan penyimpanan foto dan video gratis untuk anggota Amazon Prime. Dalam bahasa Prancis, namanya tidak diterjemahkan: tetap sebagai Foto Amazon.

Saat Anda menggunakan Amazon Translate untuk menerjemahkan Foto Amazon ke dalam bahasa Prancis tanpa konteks tambahan, hasilnya adalah Foto Amazon, yang bukan terjemahan yang diinginkan.

Jika Anda menambahkan entri terminologi khusus untuk istilah Foto Amazon, yang menyatakan bahwa terjemahan bahasa Prancis adalah Foto Amazon, Amazon Translate menggunakan terminologi khusus untuk menerjemahkan frasa ke hasil yang diinginkan.

Amazon Translate tidak menjamin bahwa itu akan menggunakan istilah target untuk setiap terjemahan. Terminologi kustom menggunakan arti dari sumber dan istilah target dalam konteks terjemahan untuk memutuskan apakah akan menggunakan istilah target. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Praktik terbaik](#).

Topik

- [Membuat terminologi khusus](#)
- [Menggunakan terminologi khusus](#)
- [Contoh Terminologi Kustom menggunakan AWS SDK for Python \(Boto\)](#)

- [Mengenikmati terminologi Anda](#)
- [Praktik terbaik](#)

Membuat terminologi khusus

Anda mendefinisikan terminologi kustom dengan membuat file terminologi. Amazon Translate mendukung format file CSV, TSV, atau TMX. Setiap entri dalam file berisi istilah sumber dan istilah yang setara (diterjemahkan) untuk setiap bahasa target.

Setelah Anda membuat file terminologi, Anda mengunggah file ke akun Amazon Translate Anda.

Important

Teks sumber dalam terminologi khusus peka huruf besar/kecil. Selama penerjemahan, Amazon Translate menggunakan terminologi kustom ketika menemukan kecocokan persis dalam dokumen input.

Format file terminologi

Contoh berikut menunjukkan file terminologi dalam format CSV.

CSV (nilai dipisahkan koma)

```
en,fr,es  
Amazon Photos,Amazon Photos,Amazon Photos
```

Contoh berikut menunjukkan file terminologi dalam format TMX. File TMX menggunakan format XML yang sering digunakan perangkat lunak terjemahan.

TMX (Memori Terjemahan eXchange)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<tmx version="1.4">  
  <header  
    creationtool="XYZTool" creationtoolversion="0"  
    datatype="PlainText" segtype="sentence"  
    adminlang="en-us" srclang="en"  
    o-tmf="test"/>  
  <body>
```

```
<tu>
  <tuv xml:lang="en">
    <seg>Amazon Photos</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="fr">
    <seg>Amazon Photos</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="es">
    <seg>Amazon Photos</seg>
  </tuv>
</tu>
</body>
</tmx>
```

Arah

Saat Anda mengunggah file terminologi kustom, Anda menetapkan nilai directionality untuk terminologi kustom. Directionality menunjukkan apakah file terminologi Anda menentukan satu bahasa sumber atau beberapa bahasa sumber.

Untuk arah, tetapkan salah satu nilai berikut:

Uni-directional

File terminologi berisi satu bahasa sumber (bahasa pertama dalam daftar). Semua bahasa lainnya adalah bahasa target.

Misalnya, dalam file CSV, kolom pertama berisi teks untuk bahasa sumber, dan semua kolom lainnya berisi teks untuk bahasa target.

Multi-arah

Bahasa apa pun dalam file dapat berupa bahasa sumber atau bahasa target. Misalnya, jika file terminologi Anda berisi teks dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, Anda dapat menggunakan file tersebut untuk pekerjaan yang menerjemahkan pasangan bahasa berikut:

- Inggris ke Prancis
- Inggris ke Spanyol
- Prancis ke Inggris
- Prancis ke Spanyol
- Spanyol ke Inggris
- Spanyol ke Prancis

Sebaliknya, Anda perlu membuat tiga file terminologi uni-directional untuk enam pekerjaan terjemahan ini (satu untuk setiap bahasa sumber).

Menggunakan terminologi khusus

Untuk menggunakan Terminologi Kustom saat menerjemahkan teks dengan [TranslateText](#) operasi, sertakan parameter opsional `TerminologyNames`.

Misalnya, jika Anda mengunggah file terminologi berikut yang dipanggil `Amazon_Family.csv` ke akun Anda:

```
en,fr
Amazon Family,Amazon Famille
```

Anda dapat menggunakan perintah CLI berikut untuk menerjemahkan teks Anda menggunakan Custom Terminology.

Note

Contoh ini diformat untuk Unix, Linux, dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan backslash (\) Unix di akhir setiap baris dengan tanda sisipan (^).

```
aws translate translate-text \
  --region region \
  --source-language-code "en" \
  --target-language-code "fr" \
  --terminology-names "Amazon_Family" \
  --text "Have you ever stored videos in Amazon Family?"
```

Ini menggunakan Terminologi Kustom yang dipilih untuk menerjemahkan teks ini sebagai “Avez-vous déjà fait des achats avec Amazon Famille?” alih-alih terjemahan langsung (tetapi tidak diinginkan) “Avez-vous déjà fait des achats avec Famille Amazon?”

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan file terminologi yang sama di Python.

```
import boto3

translate = boto3.client(service_name='translate')
```

```
print("Translating 'Have you ever shopped with Amazon Family?' from English to French with the 'Amazon_Family' custom terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Have you ever shopped with Amazon Family?", TerminologyNames=["Amazon_Family"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan operasi Amazon Translate dengan Terminologi Kustom, lihat Operasi [API](#).

Contoh Terminologi Kustom menggunakan AWS SDK for Python (Boto)

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan operasi Custom Terminology di Python. Untuk menjalankan contoh, instal SDK Python melalui file. AWS CLI Untuk instruksi, lihat [the section called "Mengatur AWS CLI"](#).

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import boto3

translate = boto3.client(service_name='translate')

# The terminology file 'my-first-terminology.csv' has the following contents:
'''
en,fr
Amazon Family,Amazon Famille
'''

# Read the terminology from a local file
with open('/tmp/my-first-terminology.csv', 'rb') as f:
    data = f.read()

file_data = bytearray(data)

print("Importing the terminology into Amazon Translate...")
response = translate.import_terminology(Name='my-first-terminology',
MergeStrategy='OVERWRITE', TerminologyData={"File": file_data, "Format": 'CSV'})
print("Terminology imported: "),
print(response.get('TerminologyProperties'))
print("\n")

print("Getting the imported terminology...")
```

```
response = translate.get_terminology(Name='my-first-terminology',
TerminologyDataFormat='CSV')
print("Received terminology: "),
print(response.get('TerminologyProperties'))
print("The terminology data file can be downloaded here: " +
response.get('TerminologyDataLocation').get('Location'))
print("\n")

print("Listing the first 10 terminologies for the account...")
response = translate.list_terminologies(MaxResults=10)
print("Received terminologies: "),
print(response.get('TerminologyPropertiesList'))
print("\n")

print("Translating 'Amazon Family' from English to French with no terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Amazon Family", SourceLanguageCode="en",
TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")

print("Translating 'Amazon Family' from English to French with the 'my-first-
terminology' terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Amazon Family", TerminologyNames=["my-
first-terminology"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")

# The terminology file 'my-updated-terminology.csv' has the following contents:
...
en,fr
Amazon Family,Amazon Famille
Prime Video, Prime Video
...

# Read the terminology from a local file
with open('/tmp/my-updated-terminology.csv', 'rb') as f:
    data = f.read()

file_data = bytearray(data)

print("Updating the imported terminology in Amazon Translate...")
response = translate.import_terminology(Name='my-first-terminology',
MergeStrategy='OVERWRITE', TerminologyData={"File": file_data, "Format": 'CSV'})
print("Terminology updated: "),
```

```
print(response.get('TerminologyProperties'))
print("\n")

print("Translating 'Prime Video' from English to French with no terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Prime Video", SourceLanguageCode="en",
TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")

print("Translating 'Prime Video' from English to French with the 'my-first-
terminology' terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Prime Video", TerminologyNames=["my-
first-terminology"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")

print("Cleaning up by deleting 'my-first-terminology'...")
translate.delete_terminology(Name="my-first-terminology")
print("Terminology deleted.")
```

Mengenkripsi terminologi Anda

Amazon Translate berusaha untuk melindungi semua data Anda dan terminologi kustom Anda tidak berbeda. Saat dibuat, setiap terminologi kustom dienkripsi sehingga hanya dapat diakses oleh Anda.

Tiga opsi enkripsi tersedia:

- Menggunakan AWS enkripsi. AWS enkripsi adalah opsi default untuk melindungi informasi Anda.
- Menggunakan kunci enkripsi yang terkait dengan akun Anda. Menu di konsol memberi Anda pilihan kunci enkripsi terkait untuk digunakan.
- Menggunakan kunci enkripsi yang tidak terkait dengan akun Anda. Konsol menampilkan kolom input bagi Anda untuk memasukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci enkripsi.

Praktik terbaik

Gunakan praktik terbaik umum berikut saat menggunakan terminologi khusus:

- Jaga terminologi kustom Anda tetap rapi. Hanya sertakan istilah yang Anda perlukan untuk mengontrol nilai yang diterjemahkan.

- Terminologi khusus peka huruf besar/kecil. Jika Anda menginginkan terjemahan target untuk versi kata yang dikapitalisasi dan tidak dikapitalisasi, sertakan entri untuk setiap versi.
- Terminologi khusus tidak dimaksudkan sebagai alat untuk mengontrol spasi, tanda baca, atau kapitalisasi. Misalnya, hindari jenis entri berikut:
 - Menambahkan spasi - EN: USA FR: U S A
 - Menambahkan tanda baca - EN: USA FR: U.S.A
 - Mengubah kapitalisasi — EN: USA FR: Usa
- Jangan sertakan terjemahan yang berbeda untuk frase sumber yang sama. Sebagai contoh:
 - Entri #1 - ID: Amazon FR: Amazon
 - Entri #2 — ID: Amazon FR: Amazone
- Anda dapat membuat file terminologi khusus untuk salah satu bahasa yang didukung Amazon Translate.

Amazon Translate tidak menjamin bahwa terminologi kustom akan menggunakan istilah target untuk setiap terjemahan. Untuk mencapai akurasi tinggi dengan terminologi khusus, ikuti praktik terbaik ini saat Anda membuat konten untuk file terminologi:

- Terminologi khusus bekerja dengan baik dengan kata-kata apa pun, termasuk kata kerja dan homograf. Nama yang tepat, seperti nama merek dan nama produk, adalah entri yang ideal.
- Istilah target harus fasih dalam bahasa target. Terminologi khusus tidak disarankan untuk istilah target yang berisi banyak karakter atau pemformatan khusus.
- Anda dapat menyertakan frasa atau klausa multi-kata dalam file terminologi Anda. Namun, istilah yang mengandung banyak kata cenderung tidak dibaca dengan lancar dalam bahasa target.
- Terminologi kustom menggunakan arti dari sumber dan istilah target dalam konteks terjemahan untuk memutuskan apakah akan menggunakan istilah target. Jika istilah target tidak cocok dalam konteks terjemahan tertentu, Amazon Translate mungkin tidak menggunakan istilah target.

Misalnya, jika file terminologi Anda berisi entri berikut untuk bahasa Inggris ke Prancis:

EN: `order`, FR: `commande`(berdasarkan bahasa Inggris “to order” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis “komandan”).

Amazon Translate tidak menggunakan entri ini saat menerjemahkan kalimat berikut, karena konteks terjemahannya tidak cocok:

“Agar kami dapat membantu Anda, silakan bagikan nama Anda.”

Saran untuk menghindari situasi seperti ini:

- Pastikan bahwa istilah target untuk setiap bahasa secara semantik setara dengan istilah sumber.
- Hindari sumber atau istilah target yang memiliki banyak arti.

Menggunakan singkatnya di Amazon Translate

Saat menerjemahkan antar bahasa, ada kalanya output terjemahan lebih panjang (dalam jumlah karakter) dari yang diinginkan. Output yang lebih panjang dapat menyebabkan masalah dalam beberapa skenario (seperti teks, subtitle, judul, atau bidang formulir), jika tidak ada ruang untuk karakter tambahan.

Anda dapat mengaktifkan setelan singkatnya saat menjalankan terjemahan teks real-time dengan Amazon Translate. Keringkasan mengurangi panjang output terjemahan untuk sebagian besar terjemahan (dibandingkan dengan output terjemahan tanpa singkatnya).

Topik

- [Menggunakan pengaturan singkatnya](#)
- [Bahasa yang didukung](#)

Menggunakan pengaturan singkatnya

Anda dapat menggunakan pengaturan singkatnya dengan terjemahan teks waktu nyata. Amazon Translate tidak mendukung singkatnya untuk terjemahan dokumen real-time atau untuk pekerjaan terjemahan asinkron.

Untuk menggunakan singkatnya dalam permintaan terjemahan teks real-time, lakukan salah satu hal berikut:

- Konsol — Di tab Teks pada halaman terjemahan Real-time, di bawah Pengaturan tambahan, pilih pengaturan Singkat.
- AWS CLI— Dalam `translate-text` perintah, atur singkatnya dalam `--settings` parameter ke `Brevity=0N`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [teks terjemah](#) di Referensi Perintah.AWS CLI
- AWS API — Dalam operasi [TranslateText](#)API, konfigurasi singkatnya dalam parameter Pengaturan.

Bahasa yang didukung

Amazon Translate mendukung keringkasan untuk pasangan bahasa berikut:

- Dari [bahasa sumber](#) apa pun ke salah satu bahasa dalam tabel berikut.
- Dari salah satu bahasa dalam tabel berikut ke bahasa Inggris.

Bahasa	Kode bahasa
Bahasa Prancis	fr
Bahasa Jerman	de
Bahasa Italia	it
Bahasa Portugis (Brasil)	pt
Bahasa Spanyol	es

Jika Anda meminta singkatnya terjemahan dengan pasangan bahasa yang tidak didukung, terjemahan dilanjutkan dengan setelan singkatnya dimatikan.

Menyembunyikan kata-kata dan frasa profan di Amazon Translate

Saat menjalankan terjemahan dengan Amazon Translate, Anda dapat mengaktifkan pengaturan kata-kata kotor untuk menutupi kata-kata dan frasa yang tidak senonoh dalam keluaran terjemahan Anda.

Untuk menutupi kata-kata dan frasa profan, Amazon Translate menggantikannya dengan string gawlix “? \$#@\$”. Urutan 5 karakter ini digunakan untuk setiap kata atau frasa profan, terlepas dari panjang atau jumlah kata.

Amazon Translate tidak menutupi kata-kata kotor dalam permintaan terjemahan di mana bahasa sumber dan bahasa target sama.

Dalam beberapa kasus, kata profan dalam input sumber mungkin secara alami menjadi tidak ofensif dalam output yang diterjemahkan. Dalam kasus seperti itu, tidak ada masking yang diterapkan.

Amazon Translate mendeteksi setiap kata atau frasa yang tidak senonoh secara harfiah, bukan secara kontekstual. Ini berarti bahwa itu mungkin menutupi kata profan bahkan jika itu tidak menyinggung dalam konteksnya. Misalnya, jika Amazon Translate mendeteksi “brengeks” sebagai kata profan, maka itu akan menulis frasa “ayam brengeks” sebagai “? \$#@\$ ayam”, meskipun “ayam brengeks” tidak ofensif. (Di sini, “brengeks” hanya digunakan sebagai contoh. Amazon Translate tidak mendeteksi kata itu sebagai kata-kata kotor.)

Topik

- [Menggunakan pengaturan kata-kata kotor](#)
- [Bahasa yang tidak didukung](#)

Menggunakan pengaturan kata-kata kotor

Anda dapat menggunakan pengaturan kata-kata kotor dengan kedua jenis operasi terjemahan di Amazon Translate: terjemahan real-time dan pemrosesan batch asinkron.

Untuk menutupi kata-kata kotor dalam permintaan terjemahan waktu nyata, lakukan salah satu hal berikut:

- Pada halaman terjemahan Real-time di konsol Amazon Translate, di bawah Pengaturan tambahan, aktifkan pengaturan kata-kata kotor.
- Dalam `translate-text` perintah di AWS CLI, atur `--settings` parameter ke `keProfanity=MASK`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [teks terjemah](#) di Referensi Perintah.AWS CLI
- Dalam `TranslateText` aksi di Amazon Translate API, gunakan `Settings` parameter untuk mengatur penyembunyian kata-kata kotor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [TranslateText](#) di Referensi API.

Untuk menutupi kata-kata kotor dalam operasi batch asinkron, lihat. [Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch](#)

Bahasa yang tidak didukung

Anda dapat menutupi kata-kata kotor saat menerjemahkan ke salah satu bahasa target yang didukung Amazon Translate, dengan pengecualian berikut:

Bahasa	Kode bahasa
Bengali	bn
bahasa Hindi	hi
Malayalam	ml
Punjabi	pa
Sinhala	si
Vietnam	vi

Untuk semua bahasa yang didukung Amazon Translate, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

Menyetel formalitas di Amazon Translate

Anda dapat secara opsional menentukan tingkat formalitas yang diinginkan untuk terjemahan ke bahasa target yang didukung. Pengaturan formalitas mengontrol tingkat penggunaan bahasa formal (juga dikenal sebagai [honorifics](#) atau [register](#)) dalam output terjemahan. Pengaturan formalitas tersedia untuk terjemahan real-time dan pemrosesan batch asinkron.

Formalitas mendukung nilai-nilai berikut:

- Informal — Semua kalimat dalam teks yang diterjemahkan menggunakan konstruksi bahasa yang terkait dengan komunikasi informal. Misalnya, teks yang diterjemahkan menggunakan bentuk kata ganti orang kedua yang sudah dikenal dan perjanjian kata kerjanya (atau bentuk Kudaketa untuk bahasa Jepang).
- Formal — Semua kalimat dalam teks yang diterjemahkan menggunakan konstruksi bahasa yang terkait dengan komunikasi formal dan sopan. Misalnya, teks yang diterjemahkan menggunakan bentuk formal kata ganti orang kedua dan perjanjian kata kerjanya (atau bentuk Teineigo untuk bahasa Jepang).

Misalnya, kalimat 'Apakah Anda yakin?' dapat memiliki dua terjemahan yang benar dalam bahasa Jerman: 'Sind Sie sicher?' untuk daftar resmi dan 'Bist du sicher?' untuk yang informal.

Jika Amazon Translate tidak mendukung tingkat formalitas untuk bahasa target, atau Anda tidak menentukan parameter formalitas, tugas terjemahan akan mengabaikan setelan formalitas.

Topik

- [Menggunakan pengaturan formalitas](#)
- [Bahasa yang didukung](#)

Menggunakan pengaturan formalitas

Untuk mengatur formalitas dalam permintaan terjemahan real-time, lakukan salah satu hal berikut:

- Pada halaman Terjemahan real-time di konsol Amazon Translate, di bawah Pengaturan tambahan, aktifkan setelan Formalitas dan pilih salah satu nilai.
- Gunakan parameter Pengaturan dalam [TranslateText](#) operasi di Amazon Translate API.
- Untuk `translate-text` perintah di AWS CLI, atur `--settings` parameter ke `Formality=FORMAL` atau `Formality=INFORMAL`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [teks terjemah](#) di Referensi Perintah.AWS CLI

Untuk mengatur formalitas dalam permintaan terjemahan batch, tetapkan parameter Formalitas saat Anda memulai pekerjaan penerjemahan. Untuk detail dan contoh, lihat [Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch](#).

Untuk permintaan CLI atau API, `AppliedSettings` bidang dalam respons menyertakan pengaturan formalitas (jika ada) dari permintaan. Jika bahasa target tidak mendukung formalitas, `AppliedSettings` nilai dalam responsnya adalah `NULL`.

Bahasa yang didukung

Amazon Translate mendukung pengaturan formalitas untuk terjemahan dari bahasa sumber apa pun ke bahasa target berikut.

Bahasa	Kode bahasa
Bahasa Belanda	nl
Bahasa Prancis	fr

Bahasa	Kode bahasa
Perancis (Kanada)	fr-CA
Bahasa Jerman	de
bahasa Hindi	hi
Bahasa Italia	it
Bahasa Jepang	ja
Bahasa Korea	ko
Portugis (Portugal)	pt-PT
Bahasa Spanyol	es
Spanyol (Meksiko)	es-MX

Untuk semua bahasa yang didukung Amazon Translate, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel (Terjemahan Kustom Aktif)

Tambahkan data paralel ke Amazon Translate untuk menyesuaikan output pekerjaan terjemahan batch Anda. Data paralel terdiri dari contoh yang menunjukkan bagaimana Anda ingin segmen teks diterjemahkan. Ini mencakup kumpulan contoh tekstual dalam bahasa sumber, dan untuk setiap contoh, berisi output terjemahan yang diinginkan dalam satu atau lebih bahasa target.

Saat menambahkan data paralel ke pekerjaan terjemahan batch, Anda membuat pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif. Saat Anda menjalankan pekerjaan ini, Amazon Translate menggunakan data paralel Anda saat runtime untuk menghasilkan output terjemahan mesin yang disesuaikan. Ini menyesuaikan terjemahan untuk mencerminkan gaya, nada, dan pilihan kata yang ditemukan dalam data paralel Anda. Dengan data paralel, Anda dapat menyesuaikan terjemahan Anda untuk istilah atau frasa yang unik untuk domain tertentu, seperti ilmu kehidupan, hukum, atau keuangan.

Note

Pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif diberi harga lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang tidak menggunakan data paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon Translate](#).

Misalnya, data paralel berikut didefinisikan dalam file CSV:

```
"en","fr"  
"How are you?","Comment ça va ?"
```

Dalam contoh ini, bahasa Inggris (en) adalah bahasa sumber, dan Prancis (fr) adalah bahasa target. Contoh menunjukkan bagaimana frasa sumber “Bagaimana kabarmu?” harus diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Setelah contoh file input ini diimpor ke Amazon Translate, file ini dapat diterapkan ke pekerjaan terjemahan untuk memengaruhi outputnya. Selama pekerjaan seperti itu, Amazon Translate menerjemahkan “Bagaimana kabarmu?” ke dalam informal “Komentar ça va?” sebagai lawan dari formal “Komentar allez-vous?” Misalnya, pekerjaan mungkin menerima teks sumber berikut:

```
Hello, how are you?  
How are you?  
Hi, how are you?  
How are you doing?
```

Dari teks ini, pekerjaan menghasilkan terjemahan berikut:

```
Bonjour, comment ça va ?  
Comment ça va ?  
Salut, comment ça va ?  
Comment ça va ?
```

Sebaliknya, jika pekerjaan berjalan tanpa data paralel, output mungkin menyertakan “komentar allez-vous” yang lebih formal:

```
Bonjour, comment allez-vous ?  
Comment allez-vous ?  
Salut, comment allez-vous ?
```

Comment allez-vous ?

Dengan menyesuaikan pekerjaan terjemahan batch Anda dengan data paralel, Anda memengaruhi output dengan cara yang mirip dengan menggunakan model terjemahan khusus yang Anda latih dengan contoh terjemahan Anda. Dengan Terjemahan Kustom Aktif, melatih model kustom tidak diperlukan, dan Anda menghindari waktu dan biaya yang dibutuhkan pelatihan tersebut. Karena persyaratan terjemahan Anda berubah dari waktu ke waktu, Anda dapat menyempurnakan output Anda dengan memperbarui data paralel Anda, yang lebih mudah daripada melatih ulang model kustom.

Ketersediaan wilayah

Terjemahan Kustom Aktif tersedia di wilayah berikut:

- AS Timur (Virginia Utara)
- US West (Oregon)
- Eropa (Irlandia)

Topik

- [File input data paralel untuk Amazon Translate](#)
- [Menambahkan data paralel Anda ke Amazon Translate](#)
- [Melihat dan mengelola data paralel Anda di Amazon Translate](#)

File input data paralel untuk Amazon Translate

Sebelum Anda dapat membuat sumber daya data paralel di Amazon Translate, Anda harus membuat file input yang berisi contoh terjemahan Anda. File input data paralel Anda harus menggunakan bahasa yang didukung Amazon Translate. Untuk daftar bahasa-bahasa ini, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

Contoh data paralel

Teks dalam tabel berikut memberikan contoh segmen terjemahan yang dapat diformat menjadi file input data paralel:

id	es
Amazon Translate adalah layanan terjemahan mesin saraf.	Amazon Translate adalah servicio de traducción automática basado en redes neuronales.
Terjemahan mesin saraf adalah bentuk otomatisasi terjemahan bahasa yang menggunakan model pembelajaran mendalam.	Terjemahan otomatis neuronal es una forma de automatizar la traducción de lenguajes utilizando o modelos de aprendizaje profundo.
Amazon Translate memungkinkan Anda melokalkan konten untuk pengguna internasional.	Amazon Translate dan permite localizar contenido untuk usuarios internacionales.

Baris pertama tabel menyediakan kode bahasa. Bahasa pertama, English (en), adalah bahasa sumber. Bahasa Spanyol (es) adalah bahasa target. Kolom pertama memberikan contoh teks sumber. Kolom lainnya berisi contoh terjemahan. Saat data paralel ini menyesuaikan pekerjaan batch, Amazon Translate mengadaptasi terjemahan untuk mencerminkan contoh.

Format file masukan

Amazon Translate mendukung format berikut untuk file input data paralel:

- Memori Terjemahan eXchange (TMX)
- Nilai yang dipisahkan koma (CSV)
- Nilai yang dipisahkan tab (TSV)

TMX

Example File masukan TMX

Contoh file TMX berikut mendefinisikan data paralel dalam format yang diterima Amazon Translate. Dalam file ini, English (en) adalah bahasa sumber. Bahasa Spanyol (es) adalah bahasa target. Sebagai file input untuk data paralel, ini menyediakan beberapa contoh yang dapat digunakan Amazon Translate untuk menyesuaikan output dari pekerjaan batch.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmx version="1.4">
```

```

<header srclang="en"/>
<body>
  <tu>
    <tuv xml:lang="en">
      <seg>Amazon Translate is a neural machine translation service.</seg>
    </tuv>
    <tuv xml:lang="es">
      <seg>Amazon Translate es un servicio de traducción automática basado
en redes neuronales.</seg>
    </tuv>
  </tu>
  <tu>
    <tuv xml:lang="en">
      <seg>Neural machine translation is a form of language translation
automation that uses deep learning models.</seg>
    </tuv>
    <tuv xml:lang="es">
      <seg>La traducción automática neuronal es una forma de automatizar
la traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.</seg>
    </tuv>
  </tu>
  <tu>
    <tuv xml:lang="en">
      <seg>Amazon Translate allows you to localize content for
international users.</seg>
    </tuv>
    <tuv xml:lang="es">
      <seg>Amazon Translate le permite localizar contenido para usuarios
internacionales.</seg>
    </tuv>
  </tu>
</body>
</tmx>

```

Persyaratan TMX

Ingat persyaratan berikut dari Amazon Translate saat Anda menentukan data paralel dalam file TMX:

- Amazon Translate mendukung TMX 1.4b. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [spesifikasi TMX 1.4b](#) di situs web Globalization and Localization Association.
- headerElemen harus menyertakan `srclang` atribut. Nilai atribut ini menentukan bahasa sumber data paralel.

- bodyElemen harus mengandung setidaknya satu unit terjemahan (tu) elemen.
- Setiap tu elemen harus mengandung setidaknya dua elemen varian unit terjemahan (tuv). Salah satu tuv elemen ini harus memiliki xml:lang atribut yang memiliki nilai yang sama dengan yang ditetapkan ke srclang atribut dalam header elemen.
- Semua tuv elemen harus memiliki xml:lang atribut.
- Semua tuv elemen harus memiliki elemen segmen (seg).
- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate melewati tuv elemen tertentu tu atau jika menemukan seg elemen yang kosong atau hanya berisi spasi putih:
 - Jika seg elemen sesuai dengan bahasa sumber, Amazon Translate melewati tu elemen yang ditempati seg elemen tersebut.
 - Jika seg elemen sesuai dengan bahasa target, Amazon Translate hanya melewati tuv elemen yang ditempati seg elemen tersebut.
- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate melewati tuv elemen tertentu tu atau jika menemukan seg elemen yang melebihi 1000 byte:
 - Jika seg elemen sesuai dengan bahasa sumber, Amazon Translate melewati tu elemen yang ditempati seg elemen tersebut.
 - Jika seg elemen sesuai dengan bahasa target, Amazon Translate hanya melewati tuv elemen yang ditempati seg elemen tersebut.
- Jika file input berisi beberapa tu elemen dengan teks sumber yang sama, Amazon Translate melakukan salah satu hal berikut:
 - Jika tu elemen memiliki changedate atribut, ia menggunakan elemen dengan tanggal terbaru.
 - Jika tidak, ia menggunakan elemen yang terjadi paling dekat dengan akhir file.

CSV

Contoh file CSV berikut mendefinisikan data paralel dalam format yang diterima Amazon Translate. Dalam file ini, English (en) adalah bahasa sumber. Bahasa Spanyol (es) adalah bahasa target. Sebagai file input untuk data paralel, ini menyediakan beberapa contoh yang dapat digunakan Amazon Translate untuk menyesuaikan output dari pekerjaan batch.

Example File masukan CSV

```
en,es
```

Amazon Translate is a neural machine translation service.,Amazon Translate es un servicio de traducción automática basado en redes neuronales.
Neural machine translation is a form of language translation automation that uses deep learning models.,La traducción automática neuronal es una forma de automatizar la traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.
Amazon Translate allows you to localize content for international users.,Amazon Translate le permite localizar contenido para usuarios internacionales.

Persyaratan CSV

Ingat persyaratan berikut dari Amazon Translate saat Anda menentukan data paralel dalam file CSV:

- Baris pertama terdiri dari kode bahasa. Kode pertama adalah bahasa sumber, dan setiap kode berikutnya adalah bahasa target.
- Setiap bidang di kolom pertama berisi teks sumber. Setiap bidang di kolom berikutnya berisi terjemahan target.
- Jika teks dalam bidang apapun berisi koma, teks harus diapit dalam karakter tanda kutip ganda ("").
- Bidang teks tidak dapat menjangkau beberapa baris.
- Bidang tidak dapat dimulai dengan karakter berikut: +, -, =, @. Persyaratan ini berlaku apakah bidang tersebut terlampir dalam tanda kutip ganda ("").
- Jika teks dalam bidang berisi kutipan ganda (""), itu harus diloloskan dengan tanda kutip ganda. Misalnya, teks seperti:

```
34" monitor
```

Harus ditulis sebagai:

```
34"" monitor
```

- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate akan melewati baris atau bidang tertentu jika menemukan bidang yang kosong atau hanya berisi spasi putih:
 - Jika bidang teks sumber kosong, Amazon Translate melewati baris yang ditempati.
 - Jika bidang terjemahan target kosong, Amazon Translate hanya melewati bidang itu.
- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate melewati baris atau bidang tertentu jika menemukan bidang yang melebihi 1000 byte:

- Jika bidang teks sumber melebihi batas byte, Amazon Translate melewati baris yang ditempati.
- Jika bidang terjemahan target melebihi batas byte, Amazon Translate hanya melewati bidang itu.
- Jika file input berisi beberapa catatan dengan teks sumber yang sama, Amazon Translate menggunakan catatan yang terjadi paling dekat dengan akhir file.

TSV

Contoh berikut file TSV mendefinisikan data paralel dalam format yang diterima Amazon Translate. Dalam file ini, English (en) adalah bahasa sumber. Bahasa Spanyol (es) adalah bahasa target. Sebagai file input untuk data paralel, ini menyediakan beberapa contoh yang dapat digunakan Amazon Translate untuk menyesuaikan output dari pekerjaan batch.

Example File masukan TSV

```
en es
Amazon Translate is a neural machine translation service. Amazon Translate es un
servicio de traducción automática basado en redes neuronales.
Neural machine translation is a form of language translation automation that uses
deep learning models. La traducción automática neuronal es una forma de automatizar
la traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.
Amazon Translate allows you to localize content for international users. Amazon
Translate le permite localizar contenido para usuarios internacionales.
```

Persyaratan TSV

Ingat persyaratan berikut dari Amazon Translate saat Anda menentukan data paralel dalam file TSV:

- Baris pertama terdiri dari kode bahasa. Kode pertama adalah bahasa sumber, dan setiap kode berikutnya adalah bahasa target.
- Setiap bidang di kolom pertama berisi teks sumber. Setiap bidang di kolom berikutnya berisi terjemahan target.
- Jika teks di bidang apa pun berisi karakter tab, teks harus diapit dengan karakter kutipan ganda ("").
- Bidang teks tidak dapat menjangkau beberapa baris.

- Bidang tidak dapat dimulai dengan karakter berikut: +, -, =, @. Persyaratan ini berlaku apakah bidang tersebut terlampir dalam tanda kutip ganda (“).
- Jika teks dalam bidang berisi kutipan ganda (“), itu harus diloloskan dengan tanda kutip ganda. Misalnya, teks seperti:

```
34" monitor
```

Harus ditulis sebagai:

```
34"" monitor
```

- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate melewati baris atau bidang tertentu jika menemukan bidang yang kosong atau hanya berisi spasi putih:
 - Jika bidang teks sumber kosong, Amazon Translate melewati baris yang ditempati.
 - Jika bidang terjemahan target kosong, Amazon Translate hanya melewati bidang itu.
- Saat memproses file input Anda, Amazon Translate melewati baris atau bidang tertentu jika menemukan bidang yang melebihi 1000 byte:
 - Jika bidang teks sumber melebihi batas byte, Amazon Translate melewati baris yang ditempati.
 - Jika bidang terjemahan target melebihi batas byte, Amazon Translate hanya melewati bidang itu.
- Jika file input berisi beberapa catatan dengan teks sumber yang sama, Amazon Translate menggunakan catatan yang terjadi paling dekat dengan akhir file.

Menambahkan data paralel Anda ke Amazon Translate

Untuk menambahkan data paralel ke Amazon Translate, Anda mengimpor file input data paralel dari Amazon S3. Setelah itu, Anda dapat menggunakan data paralel untuk menyesuaikan output yang dihasilkan oleh pekerjaan terjemahan batch.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menambahkan data paralel ke Amazon Translate, Anda harus:

- Memiliki file input data paralel. Untuk membuatnya, lihat [File input data paralel untuk Amazon Translate](#).

- Miliki bucket Amazon S3 di akun Anda AWS . Untuk membuatnya, lihat [Bagaimana cara membuat Bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Unggah file input Anda ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara mengunggah file dan folder ke bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Menambahkan data paralel (konsol Amazon Translate)

Untuk menambahkan data paralel menggunakan konsol Amazon Translate, gunakan halaman data paralel:

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi, dan pilih Data paralel.
3. Pada halaman Data paralel, pilih Buat data paralel. Konsol menampilkan halaman Create parallel data.
4. Berikan yang berikut ini:

Nama

Nama kustom untuk sumber daya data paralel. Anda harus menetapkan nama yang unik di akun dan wilayah.

Deskripsi - opsional

Deskripsi khusus.

Lokasi data paralel pada S3

Lokasi file input data paralel di Amazon S3. Untuk menyediakan lokasi dengan menavigasi ke file di Amazon S3, pilih Pilih file.

Format berkas

Format file input data paralel. Format yang didukung adalah Translation Memory eXchange (TMX), nilai yang dipisahkan koma (CSV), dan nilai yang dipisahkan tab (TSV).

5. Di bawah kunci Enkripsi, pilih AWS KMS key untuk mengamankan data paralel Anda. Kunci KMS ini dikelola oleh AWS Key Management Service (AWS KMS). Untuk informasi selengkapnya AWS KMS, lihat [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#).

Gunakan kunci yang dimiliki AWS

Gunakan kunci KMS yang dimiliki dan dikelola oleh Amazon Translate. Ini adalah opsi default dan digunakan untuk mengenkripsi informasi Anda jika Anda tidak memilih metode lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kunci yang dimiliki AWS](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Gunakan kunci dari akun saat ini

Gunakan salah satu kunci KMS yang Anda kelola AWS KMS di AWS akun Anda. Jika Anda memilih opsi ini, menu menyediakan daftar kunci KMS Anda untuk dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci terkelola pelanggan](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Gunakan kunci dari akun yang berbeda

Gunakan kunci KMS yang dikelola AWS KMS di AWS akun yang berbeda. Jika Anda memilih opsi ini, konsol menyediakan bidang bagi Anda untuk memasukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci enkripsi, lihat [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#).

6. Pilih Buat data paralel.

Konsol kembali ke halaman data Paralel, di mana status impor ditampilkan dalam spanduk di bagian atas halaman. Setelah beberapa menit, sumber daya data paralel Anda ditampilkan dalam tabel. Ketika nilai di kolom Status Aktif, data paralel siap untuk Anda gunakan dalam pekerjaan terjemahan batch.

File kesalahan untuk pemecahan masalah

Jika Amazon Translate menghasilkan kesalahan atau peringatan apa pun saat memproses file input Anda, konsol menyediakan file kesalahan yang dapat Anda unduh untuk meninjau pesan kesalahan. Isi file ini menyerupai contoh berikut:

```
{
  "summary": {
    "record_error_count": 1,
    "record_skipped_count": 0
  }
}
```

```
},
"messages": [
  {
    "content": "Number 1 TU element",
    "message": "Invalid TMX format. One tu element should contain exactly one tuv
element with the source language code: en"
  }
]
}
```

Menambahkan parallel data (AWS CLI)

Untuk menambahkan data paralel dengan menggunakan AWS CLI, gunakan `create-parallel-data` perintah.

Example `create-parallel-data` perintah

Contoh berikut membuat objek data paralel dengan mengimpor file TSV dari Amazon S3:

```
$ aws translate create-parallel-data \
> --name my-parallel-data \
> --parallel-data-config S3Uri=s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv,Format=TSV
```

Jika perintah berhasil, Amazon Translate merespons dengan status objek data paralel baru:

```
{
  "Name": "my-parallel-data",
  "Status": "CREATING"
}
```

Anda dapat memantau status data paralel yang sedang berlangsung dengan menggunakan `get-parallel-data` perintah. Ketika statusnya `ACTIVE`, data paralel siap untuk Anda gunakan dalam pekerjaan terjemahan batch. Untuk contoh `get-parallel-data` perintah, lihat [Untuk melihat detail untuk objek data paralel](#).

Menggunakan data paralel

Sekarang setelah Anda membuat sumber daya data paralel, Anda dapat menerapkannya ke pekerjaan terjemahan batch untuk menyesuaikan output. Untuk menjalankan pekerjaan batch, lihat [Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch](#).

Melihat dan mengelola data paralel Anda di Amazon Translate

Anda dapat melihat semua sumber daya data paralel yang telah ditambahkan ke Amazon Translate, dan Anda dapat mengakses ringkasan terperinci untuk masing-masing sumber daya data. Saat persyaratan terjemahan Anda berubah, Anda dapat menyempurnakan hasil terjemahan Anda dengan memperbarui data paralel Anda.

Melihat dan mengelola data paralel (konsol Amazon Translate)

Untuk melihat dan mengelola data paralel Anda di konsol Amazon Translate, gunakan halaman data Paralel:

Untuk melihat daftar sumber daya data paralel

1. Buka [konsol Amazon Translate](#).
2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi, dan pilih Data paralel. Tabel di halaman ini mencantumkan sumber daya data paralel yang telah Anda tambahkan ke Amazon Translate.

Untuk melihat detail untuk sumber daya data paralel

- Pada halaman Data paralel, pilih nama sumber daya data paralel di kolom Nama. Konsol membuka halaman detail, yang mencakup informasi seperti status, tanggal pembaruan terakhir, bahasa sumber, dan bahasa target.

Untuk memperbarui sumber daya data paralel

1. Unggah versi terbaru data paralel Anda sebagai file input baru di bucket Amazon S3.
2. Di konsol Amazon Translate, buka halaman data paralel.
3. Pilih data paralel yang ingin Anda perbarui, dan pilih Perbarui. Konsol menampilkan halaman Perbarui data paralel.
4. Berikan yang berikut ini:

Deskripsi - opsional

Deskripsi yang diperbarui.

Lokasi data paralel pada S3

Lokasi file input data paralel yang diperbarui di Amazon S3. Untuk menyediakan lokasi dengan menavigasi ke file di Amazon S3, pilih file.

Pilih format file data paralel

Format file input data paralel. Format yang didukung adalah Translation Memory eXchange (TMX), nilai yang dipisahkan koma (CSV), dan nilai yang dipisahkan tab (TSV).

5. Pilih Simpan. Amazon Translate menggantikan data paralel lama dengan file input baru.

Melihat dan mengelola data paralel (AWS CLI)

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk melihat dan memperbarui sumber daya data paralel Anda.

Untuk melihat daftar sumber daya data paralel

Untuk melihat daftar sumber daya data paralel yang telah Anda tambahkan ke Amazon Translate, gunakan `list-parallel-data` perintah.

Example `list-parallel-data` perintah

Contoh berikut mengembalikan daftar sumber daya data paralel dan properti mereka.

```
$ aws translate list-parallel-data
```

Jika perintah berhasil, Amazon Translate mengembalikan array seperti berikut:

```
{
  "ParallelDataPropertiesList": [
    {
      "Name": "my-parallel-data",
      "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:111122223333:parallel-data/my-parallel-
data",
      "Status": "ACTIVE",
      "SourceLanguageCode": "en",
      "TargetLanguageCodes": [
        "es",
        "ja",
        "zh"
      ],
    }
  ],
}
```

```

    "ParallelDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv",
      "Format": "TSV"
    },
    "ImportedDataSize": 2283,
    "ImportedRecordCount": 3,
    "FailedRecordCount": 0,
    "CreatedAt": 1598597751.406,
    "LastUpdatedAt": 1598597911.675
  }
]
}

```

Untuk melihat detail untuk objek data paralel

Untuk mencari detail untuk sumber daya data paralel tunggal, gunakan `get-parallel-data` perintah. Perintah ini mengembalikan properti data paralel serta URL S3 yang telah ditandatangani sebelumnya di mana Anda dapat mengunduh file input yang digunakan untuk membuatnya.

Example `get-parallel-data` perintah

Contoh berikut mendapatkan properti dan lokasi download untuk `my-parallel-data` objek:

```

$ aws translate get-parallel-data \
> --name my-parallel-data

```

Jika perintah berhasil, Amazon Translate mengembalikan properti dan lokasi unduhan:

```

{
  "ParallelDataProperties": {
    "Name": "my-parallel-data",
    "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:111122223333:parallel-data/my-parallel-
data",
    "Status": "ACTIVE",
    "SourceLanguageCode": "en",
    "TargetLanguageCodes": [
      "es",
      "ja",
      "zh"
    ],
    "ParallelDataConfig": {
      "S3Uri": "s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv",

```

```

    "Format": "TSV"
  },
  "ImportedDataSize": 2283,
  "ImportedRecordCount": 3,
  "FailedRecordCount": 0,
  "CreatedAt": 1598597751.406,
  "LastUpdatedAt": 1598597911.675
},
"DataLocation": {
  "RepositoryType": "S3",
  "Location": "pre-signed S3 URL"
}
}

```

Untuk memperbarui sumber daya data paralel

Untuk memperbarui sumber daya data paralel, pertama, unggah file input baru ke bucket input Amazon S3. Kemudian, gunakan `update-parallel-data` perintah dan tentukan sumber daya data paralel yang ingin Anda perbarui. Amazon Translate menggantikan data paralel lama dengan informasi yang ada di file input baru.

Example `update-parallel-data` perintah

Perintah berikut diperbarui `my-parallel-data` dengan file input baru dari Amazon S3:

```

$ aws translate update-parallel-data \
> --name my-parallel-data \
> --parallel-data-config S3Uri=s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv,Format=TSV

```

Jika perintah berhasil, Amazon Translate memberikan respons seperti berikut:

```

{
  "Name": "my-parallel-data",
  "Status": "ACTIVE",
  "LatestUpdateAttemptStatus": "UPDATING",
  "LatestUpdateAttemptAt": 1598601455.844
}

```

Dalam respons ini, `Status` bidang menyediakan status objek data paralel yang sudah ada sebelumnya, dan `LatestUpdateAttemptStatus` bidang tersebut memberikan status upaya pembaruan saat ini.

Contoh kode untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon Translate dengan AWS perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK).

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode

- [Contoh dasar untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Tindakan untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan DescribeTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan ListTextTranslationJobs dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan StartTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan StopTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan TranslateText dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Skenario untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Membangun aplikasi streaming Amazon Transcribe](#)
 - [Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda](#)
 - [Membangun aplikasi terbitkan dan berlangganan yang menerjemahkan pesan](#)
 - [Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio](#)
 - [Memulai lowongan kerja Amazon Translate menggunakan AWS SDK](#)

Contoh dasar untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Amazon Translate dengan AWS SDKs.

Contoh

- [Tindakan untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan DescribeTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan ListTextTranslationJobs dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan StartTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan StopTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan TranslateText dengan AWS SDK atau CLI](#)

Tindakan untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Amazon Translate individual dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil Amazon Translate API dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks di [Skenario untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs](#).

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat [Referensi API Amazon Translate](#).

Contoh

- [Gunakan DescribeTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan ListTextTranslationJobs dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan StartTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan StopTextTranslationJob dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan TranslateText dengan AWS SDK atau CLI](#)

Gunakan **DescribeTextTranslationJob** dengan AWS SDK


Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeTextTranslationJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan menerjemahkan pekerjaan](#)

.NET

SDK untuk .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Translate;
using Amazon.Translate.Model;

/// <summary>
/// The following example shows how to retrieve the details of
/// a text translation job using Amazon Translate.
/// </summary>
public class DescribeTextTranslation
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonTranslateClient();

        // The Job Id is generated when the text translation job is started
        // with a call to the StartTextTranslationJob method.
        var jobId = "1234567890abcdef01234567890abcde";

        var request = new DescribeTextTranslationJobRequest
        {
            JobId = jobId,
        };

        var jobProperties = await DescribeTranslationJobAsync(client,
request);
```

```
        DisplayTranslationJobDetails(jobProperties);
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve information about an Amazon Translate text translation job.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized Amazon Translate client
object.</param>
    /// <param name="request">The DescribeTextTranslationJobRequest object.</
param>
    /// <returns>The TextTranslationJobProperties object containing
    /// information about the text translation job.</returns>
    public static async Task<TextTranslationJobProperties>
DescribeTranslationJobAsync(
    AmazonTranslateClient client,
    DescribeTextTranslationJobRequest request)
    {
        var response = await client.DescribeTextTranslationJobAsync(request);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            return response.TextTranslationJobProperties;
        }
        else
        {
            return null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Displays the properties of the text translation job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobProperties">The properties of the text translation
    /// job returned by the call to DescribeTextTranslationJobAsync.</param>
    public static void
DisplayTranslationJobDetails(TextTranslationJobProperties jobProperties)
    {
        if (jobProperties is null)
        {
            Console.WriteLine("No text translation job properties found.");
            return;
        }

        // Display the details of the text translation job.
```

```

        Console.WriteLine($"{jobProperties.JobId}: {jobProperties.JobName}");
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeTextTranslationJob](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

"Gets the properties associated with an asynchronous batch translation job."
"Includes properties such as name, ID, status, source and target languages,
and input/output Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets."
TRY.
    oo_result = lo_xl8->describetexttranslationjob(      "oo_result is
returned for testing purposes."
    iv_jobid      = iv_jobid ).
    MESSAGE 'Job description retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
    MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeTextTranslationJob](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ListTextTranslationJobs** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ListTextTranslationJobs`.

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Translate;
using Amazon.Translate.Model;

/// <summary>
/// List Amazon Translate translation jobs, along with details about each
job.
/// </summary>
public class ListTranslationJobs
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonTranslateClient();
        var filter = new TextTranslationJobFilter
        {
            JobStatus = "COMPLETED",
        };

        var request = new ListTextTranslationJobsRequest
        {
            MaxResults = 10,
            Filter = filter,
        };
    }
}
```

```
};

    await ListJobsAsync(client, request);
}

/// <summary>
/// List Amazon Translate text translation jobs.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon Translate client
object.</param>
/// <param name="request">An Amazon Translate
/// ListTextTranslationJobsRequest object detailing which text
/// translation jobs are of interest.</param>
public static async Task ListJobsAsync(
    AmazonTranslateClient client,
    ListTextTranslationJobsRequest request)
{
    ListTextTranslationJobsResponse response;

    do
    {
        response = await client.ListTextTranslationJobsAsync(request);

        ShowTranslationJobDetails(response.TextTranslationJobPropertiesList);

        request.NextToken = response.NextToken;
    }
    while (response.NextToken is not null);
}

/// <summary>
/// List existing translation job details.
/// </summary>
/// <param name="properties">A list of Amazon Translate text
/// translation jobs.</param>
public static void
ShowTranslationJobDetails(List<TextTranslationJobProperties> properties)
{
    properties.ForEach(prop =>
    {
        Console.WriteLine($"{prop.JobId}: {prop.JobName}");
        Console.WriteLine($"Status: {prop.JobStatus}");
        Console.WriteLine($"Submitted time: {prop.SubmittedTime}");
    });
}
```

```
    }
  }
```

- Untuk detail API, lihat [ListTextTranslationJobs](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
"Gets a list of the batch translation jobs that you have submitted."

DATA lo_filter TYPE REF TO /aws1/cl_xl8textxlationjobfilt.

"Create an ABAP object for filtering using jobname."
lo_filter = NEW #( iv_jobname = iv_jobname ).

TRY.
    oo_result = lo_xl8->listtexttranslationjobs(      "oo_result is returned
for testing purposes."
        io_filter      = lo_filter ).
    MESSAGE 'Jobs retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
    MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidfilterex.
    MESSAGE 'The filter specified for the operation is not valid. Specify a
different filter.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex.
    MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [ListTextTranslationJobs](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **StartTextTranslationJob** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `StartTextTranslationJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan menerjemahkan pekerjaan](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Translate;
using Amazon.Translate.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to use Amazon Translate to process the files in
/// an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. The translated
results
/// will also be stored in an Amazon S3 bucket.
/// </summary>
public class BatchTranslate
```

```
{
    public static async Task Main()
    {
        var contentType = "text/plain";

        // Set this variable to an S3 bucket location with a folder."
        // Input files must be in a folder and not at the bucket root."
        var s3InputUri = "s3://amzn-s3-demo-bucket1/FOLDER/";
        var s3OutputUri = "s3://amzn-s3-demo-bucket2/";

        // This role must have permissions to read the source bucket and to
read and
        // write to the destination bucket where the translated text will be
stored.
        var dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::0123456789ab:role/
S3TranslateRole";

        var client = new AmazonTranslateClient();

        var inputConfig = new InputDataConfig
        {
            ContentType = contentType,
            S3Uri = s3InputUri,
        };

        var outputConfig = new OutputDataConfig
        {
            S3Uri = s3OutputUri,
        };

        var request = new StartTextTranslationJobRequest
        {
            JobName = "ExampleTranslationJob",
            DataAccessRoleArn = dataAccessRoleArn,
            InputDataConfig = inputConfig,
            OutputDataConfig = outputConfig,
            SourceLanguageCode = "en",
            TargetLanguageCodes = new List<string> { "fr" },
        };

        var response = await StartTextTranslationAsync(client, request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
```

```

        Console.WriteLine($"{response.JobId}: {response.JobStatus}");
    }
}

/// <summary>
/// Start the Amazon Translate text translation job.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized AmazonTranslateClient object.</
param>
/// <param name="request">The request object that includes details such
/// as source and destination bucket names and the IAM Role that will
/// be used to access the buckets.</param>
/// <returns>The StartTextTranslationResponse object that includes the
/// details of the request response.</returns>
public static async Task<StartTextTranslationJobResponse>
StartTextTranslationAsync(AmazonTranslateClient client,
StartTextTranslationJobRequest request)
{
    var response = await client.StartTextTranslationJobAsync(request);
    return response;
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [StartTextTranslationJob](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

"Starts an asynchronous batch translation job."
 "Use batch translation jobs to translate large volumes of text across multiple documents at once."

DATA lo_inputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8inputdataconfig.

```

DATA lo_outputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8outputdataconfig.
DATA lt_targetlanguagecodes TYPE /aws1/
cl_xl8tgtlanguagecodes00=>tt_targetlanguagecodestrlist.
DATA lo_targetlanguagecodes TYPE REF TO /aws1/cl_xl8tgtlanguagecodes00.

"Create an ABAP object for the input data config."
lo_inputdataconfig = NEW #( iv_s3uri = iv_input_data_s3uri
                           iv_contenttype = iv_input_data_contenttype ).

"Create an ABAP object for the output data config."
lo_outputdataconfig = NEW #( iv_s3uri = iv_output_data_s3uri ).

"Create an internal table for target languages."
lo_targetlanguagecodes = NEW #( iv_value = iv_targetlanguagecode ).
INSERT lo_targetlanguagecodes INTO TABLE lt_targetlanguagecodes.

TRY.
    oo_result = lo_xl8->starttexttranslationjob(      "oo_result is returned
for testing purposes."
    io_inputdataconfig = lo_inputdataconfig
    io_outputdataconfig = lo_outputdataconfig
    it_targetlanguagecodes = lt_targetlanguagecodes
    iv_dataaccessrolelearn = iv_dataaccessrolelearn
    iv_jobname = iv_jobname
    iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode ).
    MESSAGE 'Translation job started.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
    MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invparamvalueex.
    MESSAGE 'The value of the parameter is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex.
    MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00.
    MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language
of the source text into the requested target language.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [StartTextTranslationJob](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **StopTextTranslationJob** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `StopTextTranslationJob`.

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Translate;
using Amazon.Translate.Model;

/// <summary>
/// Shows how to stop a running Amazon Translation Service text translation
/// job.
/// </summary>
public class StopTextTranslationJob
{
    public static async Task Main()
    {
        var client = new AmazonTranslateClient();
        var jobId = "1234567890abcdef01234567890abcde";

        var request = new StopTextTranslationJobRequest
        {
            JobId = jobId,
        };
    }
}
```

```

        await StopTranslationJobAsync(client, request);
    }

    /// <summary>
    /// Sends a request to stop a text translation job.
    /// </summary>
    /// <param name="client">Initialized AmazonTrnslateClient object.</param>
    /// <param name="request">The request object to be passed to the
    /// StopTextJobAsync method.</param>
    public static async Task StopTranslationJobAsync(
        AmazonTranslateClient client,
        StopTextTranslationJobRequest request)
    {
        var response = await client.StopTextTranslationJobAsync(request);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"{response.JobId} as status:
{response.JobStatus}");
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [StopTextTranslationJob](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

"Stops an asynchronous batch translation job that is in progress."

TRY.

```

        oo_result = lo_xl8->stoptexttranslationjob(      "oo_result is returned
for testing purposes."
        iv_jobid      = iv_jobid ).

```

```
MESSAGE 'Translation job stopped.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
MESSAGE 'An internal server error occurred.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [StopTextTranslationJob](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **TranslateText** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `TranslateText`.

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Transfer;
using Amazon.Translate;
using Amazon.Translate.Model;

/// <summary>
/// Take text from a file stored a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
```

```
/// object and translate it using the Amazon Transfer Service.
/// </summary>
public class TranslateText
{
    public static async Task Main()
    {
        // If the region you want to use is different from the region
        // defined for the default user, supply it as a parameter to the
        // Amazon Translate client object constructor.
        var client = new AmazonTranslateClient();

        // Set the source language to "auto" to request Amazon Translate to
        // automatically detect the language of the source text.

        // You can get a list of the languages supposed by Amazon Translate
        // in the Amazon Translate Developer's Guide here:
        //     https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html
        string srcLang = "en"; // English.
        string destLang = "fr"; // French.

        // The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket where the
        // source text file is stored.
        string srcBucket = "amzn-s3-demo-bucket";
        string srcTextFile = "source.txt";

        var srcText = await GetSourceTextAsync(srcBucket, srcTextFile);
        var destText = await TranslatingTextAsync(client, srcLang, destLang,
srcText);

        ShowText(srcText, destText);
    }

    /// <summary>
    /// Use the Amazon S3 TransferUtility to retrieve the text to translate
    /// from an object in an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="srcBucket">The name of the S3 bucket where the
    /// text is stored.
    /// </param>
    /// <param name="srcTextFile">The key of the S3 object that
    /// contains the text to translate.</param>
    /// <returns>A string representing the source text.</returns>
    public static async Task<string> GetSourceTextAsync(string srcBucket,
string srcTextFile)
```

```
{
    string srcText = string.Empty;

    var s3Client = new AmazonS3Client();
    TransferUtility utility = new TransferUtility(s3Client);

    using var stream = await utility.OpenStreamAsync(srcBucket,
srcTextFile);

    StreamReader file = new System.IO.StreamReader(stream);

    srcText = file.ReadToEnd();
    return srcText;
}

/// <summary>
/// Use the Amazon Translate Service to translate the document from the
/// source language to the specified destination language.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon Translate Service client used to
/// perform the translation.</param>
/// <param name="srcLang">The language of the source text.</param>
/// <param name="destLang">The destination language for the translated
/// text.</param>
/// <param name="text">A string representing the text to translate.</
param>
/// <returns>The text that has been translated to the destination
/// language.</returns>
public static async Task<string>
TranslatingTextAsync(AmazonTranslateClient client, string srcLang, string
destLang, string text)
{
    var request = new TranslateTextRequest
    {
        SourceLanguageCode = srcLang,
        TargetLanguageCode = destLang,
        Text = text,
    };

    var response = await client.TranslateTextAsync(request);

    return response.TranslatedText;
}
```

```
/// <summary>
/// Show the original text followed by the translated text.
/// </summary>
/// <param name="srcText">The original text to be translated.</param>
/// <param name="destText">The translated text.</param>
public static void ShowText(string srcText, string destText)
{
    Console.WriteLine("Source text:");
    Console.WriteLine(srcText);
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Translated text:");
    Console.WriteLine(destText);
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [TranslateText](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mengonversi teks bahasa Inggris yang ditentukan ke bahasa Prancis. Teks yang akan dikonversi juga dapat diteruskan sebagai parameter `-Text`.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -
TargetLanguageCode fr
```

- Untuk detail API, lihat [TranslateText](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5


Contoh 1: Mengonversi teks bahasa Inggris yang ditentukan ke bahasa Prancis. Teks yang akan dikonversi juga dapat diteruskan sebagai parameter `-Text`.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -
TargetLanguageCode fr
```

- Untuk detail API, lihat [TranslateText](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
"Translates input text from the source language to the target language."
TRY.
    oo_result = lo_xl8->translatetext(      "oo_result is returned for
testing purposes."
    iv_text      = iv_text
    iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode
    iv_targetlanguagecode = iv_targetlanguagecode ).
    MESSAGE 'Translation completed.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8detectedlanguage00.
    MESSAGE 'The confidence that Amazon Comprehend accurately detected the
source language is low.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
    MESSAGE 'An internal server error occurred.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex.
    MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8serviceunavailex.
    MESSAGE 'The Amazon Translate service is temporarily unavailable.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8textsizelmtexcdex.
    MESSAGE 'The size of the text you submitted exceeds the size limit. '
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8unsuppedlanguage00.
    MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language
of the source text into the requested target language. ' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [TranslateText](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Skenario untuk Amazon Translate menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan kepada Anda cara menerapkan skenario umum di Amazon Translate with AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Amazon Translate atau digabungkan dengan yang lain Layanan AWS. Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Membangun aplikasi streaming Amazon Transcribe](#)
- [Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda](#)
- [Membangun aplikasi terbitkan dan berlangganan yang menerjemahkan pesan](#)
- [Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio](#)
- [Memulai lowongan kerja Amazon Translate menggunakan AWS SDK](#)

Membangun aplikasi streaming Amazon Transcribe

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi yang merekam, mentranskripsikan, dan menerjemahkan audio langsung secara real-time, dan mengirim email hasilnya.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Transcribe untuk membuat aplikasi yang merekam, menyalin, dan menerjemahkan audio langsung secara real-time, dan mengirim email hasilnya menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Amazon SES
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat chatbot untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Lex API untuk membuat Chatbot dalam aplikasi web untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Amazon Lex
- Amazon Translate

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Lex API untuk membuat Chatbot dalam aplikasi web untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkap [Membangun chatbot Amazon Lex](#) di panduan AWS SDK untuk JavaScript pengembang.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Amazon Lex
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membangun aplikasi terbitkan dan berlangganan yang menerjemahkan pesan

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi yang memiliki langganan dan mempublikasikan fungsionalitas dan menerjemahkan pesan.

.NET

SDK untuk .NET

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Simple Notification Service .NET API untuk membuat aplikasi web yang memiliki fungsi berlangganan dan mempublikasikan. Selain itu, contoh aplikasi ini juga menerjemahkan pesan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon SNS

- Amazon Translate

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Simple Notification Service Java API untuk membuat aplikasi web yang memiliki fungsi berlangganan dan mempublikasikan. Selain itu, contoh aplikasi ini juga menerjemahkan pesan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan contoh yang menggunakan Java Async API, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#)

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon SNS
- Amazon Translate

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Menunjukkan cara menggunakan Amazon SNS Kotlin API untuk membuat aplikasi yang memiliki fungsionalitas langganan dan publikasi. Selain itu, contoh aplikasi ini juga menerjemahkan pesan.

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara membuat aplikasi web, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara membuat aplikasi Android asli, lihat contoh selengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon SNS
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi yang menganalisis kartu komentar pelanggan, menerjemahkannya dari bahasa aslinya, menentukan sentimen mereka, dan menghasilkan file audio dari teks yang diterjemahkan.

.NET

SDK untuk .NET

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Java

SDK untuk Java 2.x

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.

- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di [GitHub](#). Kutipan berikut menunjukkan bagaimana yang AWS SDK untuk JavaScript digunakan di dalam fungsi Lambda.

```
import {
  ComprehendClient,
  DetectDominantLanguageCommand,
  DetectSentimentCommand,
} from "@aws-sdk/client-comprehend";

/**
 * Determine the language and sentiment of the extracted text.
 *
 * @param {{ source_text: string }} extractTextOutput
 */
export const handler = async (extractTextOutput) => {
  const comprehendClient = new ComprehendClient({});

  const detectDominantLanguageCommand = new DetectDominantLanguageCommand({
    Text: extractTextOutput.source_text,
  });

  // The source language is required for sentiment analysis and
  // translation in the next step.
  const { Languages } = await comprehendClient.send(
    detectDominantLanguageCommand,
  );

  const languageCode = Languages[0].LanguageCode;

  const detectSentimentCommand = new DetectSentimentCommand({
    Text: extractTextOutput.source_text,
    LanguageCode: languageCode,
  });

  const { Sentiment } = await comprehendClient.send(detectSentimentCommand);

  return {
    sentiment: Sentiment,
    language_code: languageCode,
  };
};
```

```
};  
};
```

```
import {  
  DetectDocumentTextCommand,  
  TextractClient,  
} from "@aws-sdk/client-textract";  
  
/**  
 * Fetch the S3 object from the event and analyze it using Amazon Textract.  
 *  
 * @param {import("@types/aws-lambda").EventBridgeEvent<"Object Created">}  
 eventBridgeS3Event  
 */  
export const handler = async (eventBridgeS3Event) => {  
  const textractClient = new TextractClient();  
  
  const detectDocumentTextCommand = new DetectDocumentTextCommand({  
    Document: {  
      S3Object: {  
        Bucket: eventBridgeS3Event.bucket,  
        Name: eventBridgeS3Event.object,  
      },  
    },  
  });  
  
  // Textract returns a list of blocks. A block can be a line, a page, word, etc.  
  // Each block also contains geometry of the detected text.  
  // For more information on the Block type, see https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/API\_Block.html.  
  const { Blocks } = await textractClient.send(detectDocumentTextCommand);  
  
  // For the purpose of this example, we are only interested in words.  
  const extractedWords = Blocks.filter((b) => b.BlockType === "WORD").map(  
    (b) => b.Text,  
  );  
  
  return extractedWords.join(" ");  
};
```

```
import { PollyClient, SynthesizeSpeechCommand } from "@aws-sdk/client-polly";  
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";  
import { Upload } from "@aws-sdk/lib-storage";
```

```
/**
 * Synthesize an audio file from text.
 *
 * @param {{ bucket: string, translated_text: string, object: string}}
 sourceDestinationConfig
 */
export const handler = async (sourceDestinationConfig) => {
  const pollyClient = new PollyClient({});

  const synthesizeSpeechCommand = new SynthesizeSpeechCommand({
    Engine: "neural",
    Text: sourceDestinationConfig.translated_text,
    VoiceId: "Ruth",
    OutputFormat: "mp3",
  });

  const { AudioStream } = await pollyClient.send(synthesizeSpeechCommand);

  const audioKey = `${sourceDestinationConfig.object}.mp3`;

  // Store the audio file in S3.
  const s3Client = new S3Client();
  const upload = new Upload({
    client: s3Client,
    params: {
      Bucket: sourceDestinationConfig.bucket,
      Key: audioKey,
      Body: AudioStream,
      ContentType: "audio/mp3",
    },
  });

  await upload.done();
  return audioKey;
};
```

```
import {
  TranslateClient,
  TranslateTextCommand,
} from "@aws-sdk/client-translate";

/**
```

```
* Translate the extracted text to English.
*
* @param {{ extracted_text: string, source_language_code: string}}
textAndSourceLanguage
*/
export const handler = async (textAndSourceLanguage) => {
  const translateClient = new TranslateClient({});

  const translateCommand = new TranslateTextCommand({
    SourceLanguageCode: textAndSourceLanguage.source_language_code,
    TargetLanguageCode: "en",
    Text: textAndSourceLanguage.extracted_text,
  });

  const { TranslatedText } = await translateClient.send(translateCommand);

  return { translated_text: TranslatedText };
};
```

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Ruby

SDK untuk Ruby

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.

- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memulai lowongan kerja Amazon Translate menggunakan AWS SDK

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

- Mulai pekerjaan terjemahan batch asinkron.
- Tunggu pekerjaan asinkron selesai.
- Jelaskan pekerjaan asinkron.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
DATA lo_inputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8inputdataconfig.  
DATA lo_outputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8outputdataconfig.
```

```
DATA lt_targetlanguagecodes TYPE /aws1/
cl_xl8tgtlanguagecodes00=>tt_targetlanguagecodestrlist.
DATA lo_targetlanguagecodes TYPE REF TO /aws1/cl_xl8tgtlanguagecodes00.

"Create an ABAP object for the input data config."
lo_inputdataconfig = NEW #( iv_s3uri = iv_input_data_s3uri
                           iv_contenttype = iv_input_data_contenttype ).

"Create an ABAP object for the output data config."
lo_outputdataconfig = NEW #( iv_s3uri = iv_output_data_s3uri ).

"Create an internal table for target languages."
lo_targetlanguagecodes = NEW #( iv_value = iv_targetlanguagecode ).
INSERT lo_targetlanguagecodes INTO TABLE lt_targetlanguagecodes.

TRY.
  DATA(lo_translationjob_result) = lo_xl8->starttexttranslationjob(
    io_inputdataconfig = lo_inputdataconfig
    io_outputdataconfig = lo_outputdataconfig
    it_targetlanguagecodes = lt_targetlanguagecodes
    iv_dataaccessrolelearn = iv_dataaccessrolelearn
    iv_jobname = iv_jobname
    iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode ).
  MESSAGE 'Translation job started.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
  MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invparamvalueex.
  MESSAGE 'The value of the parameter is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex.
  MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
  MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time. '
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00.
  MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language
of the source text into the requested target language.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Get the job ID."
DATA(lv_jobid) = lo_translationjob_result->get_jobid( ).
```

```

    "Wait for translate job to complete."
    DATA(lo_des_translation_result) = lo_xl8-
>describetexttranslationjob( iv_jobid = lv_jobid ).
    WHILE lo_des_translation_result->get_textxlationjobproperties( )-
>get_jobstatus( ) <> 'COMPLETED'.
        IF sy-index = 30.
            EXIT.                "Maximum 900 seconds."
        ENDIF.
        WAIT UP TO 30 SECONDS.
        lo_des_translation_result = lo_xl8->describetexttranslationjob( iv_jobid =
lv_jobid ).
    ENDWHILE.

    TRY.
        oo_result = lo_xl8->describetexttranslationjob(      "oo_result is
returned for testing purposes."
        iv_jobid      = lv_jobid ).
        MESSAGE 'Job description retrieved.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex.
        MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
        MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Untuk mengetahui hal detail mengenai API, silakan lihat topik-topik berikut di referensi API AWS SDK untuk ABAP SAP.
 - [DescribeTextTranslationJob](#)
 - [StartTextTranslationJob](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menandai Sumber Daya Anda

Tag adalah metadata yang dapat Anda kaitkan dengan sumber daya Amazon Translate. Satu tag terdiri dari pasangan nilai kunci. Anda dapat menambahkan tag ke Data Paralel dan sumber daya Terminologi Kustom.

Tag memiliki dua fungsi utama: mengatur sumber daya Anda dan menyediakan kontrol akses berbasis tag. Anda dapat menambahkan tag ke sumber daya dan kemudian membuat kebijakan IAM untuk mengizinkan atau membatasi akses ke sumber daya berdasarkan tagnya.

Kebijakan dapat mengizinkan atau melarang operasi berdasarkan tag yang disediakan dalam permintaan Anda (tag permintaan) atau tag yang terkait dengan sumber daya yang Anda panggil (tag sumber daya). Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag dengan IAM, lihat [Mengontrol akses menggunakan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

Pertimbangan untuk menggunakan tag dengan Amazon Translate:

- Anda dapat menambahkan hingga 50 tag pengguna per sumber daya.
- Anda dapat menambahkan tag saat membuat sumber daya, atau kapan saja setelah Anda membuatnya.
- Kunci tag adalah bidang wajib tetapi nilai tag adalah opsional.
- Tag tidak harus unik di antara sumber daya, tetapi tag untuk sumber daya tertentu harus memiliki kunci unik.
- Kunci dan nilai tanda peka huruf besar-kecil.
- Kunci tag dapat memiliki maksimum 128 karakter; nilai tag dapat memiliki maksimum 256 karakter.
- AWS tag sistem dimulai dengan awalan `aws :` di kunci tag atau nilai. Anda tidak dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus nama atau nilai tag dengan awalan ini. Tag sistem tidak termasuk dalam kuota tag Anda per sumber daya.

Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan skema penandaan di beberapa AWS layanan dan sumber daya, ingatlah bahwa layanan lain mungkin memiliki persyaratan berbeda untuk karakter yang diizinkan.

Topik


- [Menandai sumber daya baru](#)
- [Melihat, memperbarui, dan menghapus tag yang terkait dengan sumber daya](#)

Menandai sumber daya baru


Anda dapat menambahkan tag ke sumber ParallelData atau Custom Terminology saat Anda membuatnya.

Untuk menambahkan tag ke sumber daya baru (konsol)

1. Masuk ke [konsol Amazon Translate](#).
2. Dari panel navigasi kiri, pilih sumber daya (Parallel data atau Custom terminology) yang ingin Anda buat.
3. Pilih Buat data paralel atau Buat terminologi. Konsol menampilkan halaman 'buat' utama untuk sumber daya Anda. Di akhir halaman ini, Anda melihat panel 'Tag - opsional'.



4. Pilih Tambahkan tag baru untuk menambahkan tag untuk sumber daya. Masukkan kunci tanda dan, sebagai pilihan, nilai tanda.



5. Ulangi langkah 4 sampai Anda telah menambahkan semua tag Anda. Setiap kunci harus unik untuk sumber daya ini.

Tags - optional

A tag is a metadata label you can add to a resource to help you organize, search, or filter your data. Each tag consists of a key and an option value, in the form 'key:value'.

<p>Key</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="hello"/> × </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="Enter key"/> </div>	<p>Value - optional</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="world"/> × </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="Enter value"/> </div>	<div style="margin-bottom: 5px;"> Remove </div> <div> Remove </div>
--	---	---

⚠ You must specify a tag key

Add new tag

You can add up to 48 more tags.

6. Pilih Buat data paralel atau Buat terminologi untuk membuat sumber daya.

Anda juga dapat menambahkan tag menggunakan operasi Amazon Translate [CreateParallelDataAPI](#). Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan tag dengan perintah create-parallel-data CLI.

```
aws translate create-parallel-data \
--name "myTest" \
--parallel-data-config "{\"format\": \"CSV\", \
    \"S3Uri\": \"s3://test-input/TEST.csv\"}" \
--tags "[{\"Key\": \"color\", \"Value\": \"orange\"}]"
```

Melihat, memperbarui, dan menghapus tag yang terkait dengan sumber daya

Anda dapat melihat, memperbarui, atau menghapus tag yang terkait dengan Custom terminology sumber daya Parallel data atau.

Untuk memperbarui tag untuk sumber daya yang ada (konsol)

1. Masuk ke [konsol Amazon Translate](#).
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Parallel data atau Custom terminology.
3. Pilih sumber daya yang berisi tag yang ingin Anda lihat, perbarui, atau hapus. Konsol membuka halaman detail untuk sumber daya.
4. Gulir ke bawah hingga Anda melihat panel Tag. Di sini, Anda dapat melihat semua tag yang terkait dengan sumber daya yang Anda pilih.

Tags (2)		Manage tags
Key	▲	Value
color		orange
type		PDF

Pilih Kelola tag untuk mengedit atau menghapus tag dari sumber daya Anda.

5. Pilih teks yang ingin Anda ubah, lalu edit tag Anda. Anda juga dapat menghapus tag dengan memilih Hapus.
6. Untuk menambahkan tag baru, pilih Tambahkan tag baru, lalu masukkan kunci dan nilai di bidang kosong.
7. Setelah selesai memodifikasi tag, pilih Simpan.

Keamanan di Amazon Translate

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Third-party Auditor secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [program AWS kepatuhan](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Translate, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup menurut Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain, termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku.

Topik ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AWS untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan layanan AWS lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan AWS sumber daya Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Amazon Translate](#)
- [Identity and Access Management untuk Amazon Translate](#)
- [Pemantauan Amazon Translate](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Translate](#)
- [Ketahanan di Amazon Translate](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon Translate](#)
- [Amazon Translate dan antarmuka titik akhir VPC \(AWS PrivateLink\)](#)

Perlindungan data di Amazon Translate

Amazon Translate sesuai dengan [model tanggung jawab AWS bersama](#), yang mencakup peraturan dan pedoman untuk perlindungan data. AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS layanan. AWS mempertahankan kontrol atas data yang dihosting di infrastruktur ini, termasuk kontrol konfigurasi keamanan untuk menangani konten pelanggan dan data pribadi. AWS pelanggan dan mitra APN, yang bertindak sebagai pengontrol data atau pengolah data, bertanggung jawab atas data pribadi apa pun yang mereka masukkan ke Cloud. AWS

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi kredensi AWS akun dan mengatur peran dengan AWS Identity and Access Management (IAM), sehingga setiap pengguna hanya diberikan izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default dalam AWS layanan.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data pribadi yang disimpan di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Sebaiknya jangan pernah memasukkan informasi identitas yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon Translate atau AWS layanan lain menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke Amazon Translate atau layanan lain mungkin diambil untuk dimasukkan dalam log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, jangan menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan data, lihat postingan blog [Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR](#) di Blog Keamanan AWS .

Topik

- [Enkripsi saat diam](#)

- [Enkripsi saat bergerak](#)

Enkripsi saat diam

Untuk pekerjaan terjemahan batch yang Anda jalankan dengan Amazon Translate, input dan output terjemahan Anda keduanya dienkripsi saat istirahat. Namun, metode enkripsi berbeda untuk masing-masing.

Amazon Translate juga menggunakan volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) yang dienkripsi dengan kunci default.

Masukan terjemahan

Saat Anda menggunakan Amazon Translate untuk menerjemahkan dokumen dalam batch, Anda menyimpan satu set dokumen masukan dalam bucket Amazon S3. Untuk mengenkripsi dokumen-dokumen ini saat istirahat, Anda dapat menggunakan opsi enkripsi SSE-S3 sisi server yang disediakan oleh Amazon S3. Dengan opsi ini, setiap objek dienkripsi dengan kunci unik yang dikelola oleh Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci S3-managed enkripsi Amazon \(SSE-S3\) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

Keluaran terjemahan

Saat Amazon Translate menyelesaikan tugas terjemahan batch, Amazon Translate menempatkan output dalam bucket Amazon S3 di AWS akun Anda. Untuk mengenkripsi output saat istirahat, Amazon Translate menggunakan opsi SSE-KMS enkripsi yang disediakan oleh Amazon S3. Dengan opsi ini, output Anda dienkripsi dengan kunci yang disimpan di AWS Key Management Service (AWS KMS).

Untuk informasi selengkapnya SSE-KMS, lihat [Melindungi Data menggunakan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service \(SSE-KMS\) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci KMS, lihat [AWS KMS keys](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Untuk enkripsi ini, Amazon Translate dapat menggunakan salah satu dari jenis kunci berikut:

Kunci yang dikelola AWS

Secara default, Amazon Translate menggunakan file Kunci yang dikelola AWS. Jenis kunci KMS ini dibuat oleh AWS dan disimpan di akun Anda. Namun, Anda tidak dapat mengelola kunci KMS ini sendiri. Ini dikelola dan digunakan atas nama Anda hanya oleh AWS.

Kunci yang dikelola pelanggan

Secara opsional, Anda dapat memilih untuk mengenkripsi output Anda dengan kunci yang dikelola pelanggan, yang merupakan kunci KMS yang Anda buat, miliki, dan kelola di akun Anda. AWS

Sebelum dapat menggunakan kunci KMS sendiri, Anda harus menambahkan izin ke peran layanan IAM yang digunakan Amazon Translate untuk mengakses bucket keluaran di Amazon S3. Jika Anda ingin menggunakan kunci KMS yang ada di AWS akun lain, Anda juga harus memperbarui kebijakan kunci di AWS KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin prasyarat untuk menyesuaikan enkripsi](#).

Anda dapat memilih untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan saat menjalankan pekerjaan terjemahan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan pekerjaan penerjemahan batch](#).

Enkripsi saat bergerak

Untuk mengenkripsi data dalam perjalanan, Amazon Translate menggunakan TLS 1.2 dengan AWS sertifikat.

Identity and Access Management untuk Amazon Translate

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon Translate. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)

- [Bagaimana Amazon Translate bekerja dengan IAM](#)
- [Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Translate](#)
- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Translate](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Translate](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana Amazon Translate bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), otentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami

sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center.

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Identity-based kebijakan

Identity-based kebijakan adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identity-based kebijakan dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada beberapa identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Resource-based kebijakan

Resource-based kebijakan adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Resource-based kebijakan adalah kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCP) – Menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCP) – Menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCP\)](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana Amazon Translate bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon Translate, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon Translate.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Translate

Fitur IAM	Dukungan Amazon Translate
Identity-based kebijakan	Ya
Resource-based kebijakan	Tidak

Fitur IAM	Dukungan Amazon Translate
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACL	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Service-linked peran	Tidak

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon Translate dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Identity-based kebijakan untuk Amazon Translate

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Identity-based kebijakan adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Translate, lihat. [Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate](#)

Resource-based kebijakan dalam Amazon Translate

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Resource-based kebijakan adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon Translate

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon Translate, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Translate](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon Translate menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
translate
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
  "translate:ListLanguages",
  "translate:TranslateText"
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata List, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "translate:List*"
```

Jangan gunakan wildcard untuk menentukan semua tindakan untuk layanan. Gunakan praktik terbaik untuk memberikan hak istimewa paling sedikit saat Anda menentukan izin dalam kebijakan.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Translate, lihat [Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate](#)

Sumber daya kebijakan untuk Amazon Translate

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon Translate dan ARNnya, lihat Sumber [Daya yang Ditentukan oleh Amazon Translate di Referensi](#) Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Translate](#).

Untuk contoh cara menggunakan sumber daya dalam kebijakan Amazon Translate, lihat [Tentukan sumber daya dalam kebijakan](#).

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Translate

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon Translate, lihat [Kunci Kondisi untuk Amazon Translate](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Translate](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Translate, lihat [Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate](#)

ACL di Amazon Translate

Mendukung ACL: Tidak

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Amazon Translate

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Attribute-based Access Control (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan atribut yang disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Amazon Translate, lihat [Menandai Sumber Daya Anda](#).

Menggunakan kredensial sementara dengan Amazon Translate

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Teruskan sesi akses untuk Amazon Translate

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses terusan (FAS) menggunakan izin pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk Amazon Translate

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon Translate. Edit peran layanan hanya jika Amazon Translate memberikan panduan untuk melakukannya.

Untuk menggunakan operasi asinkron Amazon Translate, Anda harus memberikan Amazon Translate akses ke bucket Amazon S3 yang berisi dokumen masukan Anda. Anda melakukannya dengan membuat peran layanan di akun Anda dengan kebijakan kepercayaan untuk mempercayai prinsipal layanan Amazon Translate.

Untuk contoh kebijakan, lihat [Prasyarat untuk pekerjaan terjemahan batch](#).

Service-linked peran untuk Amazon Translate

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan dapat mengambil peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Service-linked peran muncul di Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#). Temukan layanan dalam tabel yang Yes menyertakan kolom Service-linked peran. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Identity-based contoh kebijakan untuk Amazon Translate

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon Translate. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau AWS API. Administrator IAM harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya tertentu yang mereka butuhkan. Administrator kemudian harus melampirkan kebijakan tersebut ke pengguna atau peran yang memerlukan izin tersebut.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON berikut, lihat [Membuat Kebijakan pada Tab JSON di Panduan Pengguna IAM](#).

Topik

- [Identity-based praktik terbaik kebijakan](#)
- [Izinkan akses ke konsol Amazon Translate](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Tentukan sumber daya dalam kebijakan](#)
- [Izin untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan terminologi khusus](#)

Identity-based praktik terbaik kebijakan

Identity-based kebijakan menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon Translate di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah

ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izinkan akses ke konsol Amazon Translate

Untuk mengakses konsol Amazon Translate, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon Translate di AWS akun Anda. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud untuk entitas (pengguna, grup, atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Untuk izin konsol Amazon Translate, Anda dapat melampirkan kebijakan `TranslateFullAccess` AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Translate](#).

Anda juga memerlukan izin untuk tindakan yang ditampilkan dalam kebijakan berikut. Izin ini disertakan dalam `TranslateFullAccess` kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
```

```

        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan izin ke pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Tentukan sumber daya dalam kebijakan

Untuk banyak tindakan Amazon Translate API, Anda dapat membatasi cakupan kebijakan dengan menentukan sumber daya yang diizinkan (atau tidak diizinkan) untuk tindakan tersebut. Untuk daftar tindakan yang dapat menentukan sumber daya, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Translate](#). Anda dapat menentukan sumber daya berikut dalam kebijakan:

- Custom terminology— Gunakan format ARN berikut:

```
arn:partition:translate:region:account:terminology/terminology-name/LATEST
```

- Parallel data— Gunakan format ARN berikut:

```
arn:partition:translate:region:account:parallel-data/parallel-data-name
```

Anda dapat menggunakan karakter wildcard untuk menentukan beberapa sumber daya dalam kebijakan. Kebijakan contoh berikut memungkinkan semua sumber terminologi kustom untuk semua tindakan Amazon Translate.

Example

```

{
    "Sid": "Example1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "translate:*",
    "Resource": [
        "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:terminology/*"
    ]
}

```

```
]
}
```

Contoh kebijakan berikut menolak akses ke sumber daya data paralel tertentu untuk `GetParallelData` tindakan tersebut.

Example

```
{
  "Sid": "Example2",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "translate:GetParallelData",
  "Resource": [
    "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:parallel-data/test-parallel-
data"
  ]
}
```

Izin untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan terminologi khusus

Jika Anda menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) kunci terkelola pelanggan dengan terminologi khusus Amazon Translate, Anda mungkin memerlukan izin tambahan dalam kebijakan kunci KMS.

Untuk memanggil `ImportTerminology` operasi dengan kunci terkelola pelanggan, tambahkan izin berikut ke kebijakan kunci KMS yang ada.

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN"
      },
      "Action": [
        "kms:CreateAlias",
```

```

        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Untuk memanggil `GetTerminology` operasi untuk terminologi kustom yang diimpor dengan kunci dikelola pelanggan KMS, tambahkan izin berikut dalam kebijakan kunci KMS.

JSON

```

{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Untuk memanggil `ListTerminologies` atau `DeleteTerminology` operasi untuk terminologi kustom yang diimpor dengan kunci yang dikelola pelanggan, Anda tidak perlu memiliki AWS KMS izin khusus.

Untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan dengan semua operasi terminologi kustom, tambahkan izin berikut dalam kebijakan kunci KMS.

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN"
      },
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk detail tentang operasi dan sumber daya Amazon Translate, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon Translate](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Translate

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan.

AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [AWS kebijakan terkelola: TranslateFullAccess](#)
- [AWS kebijakan terkelola: TranslateReadOnly](#)
- [Pembaruan Amazon Translate ke AWS kebijakan terkelola](#)

AWS kebijakan terkelola: TranslateFullAccess

Kebijakan ini memberikan akses penuh ke sumber daya Amazon Translate, operasi DetectDominantLanguage Amazon Comprehend API, dan operasi API yang diperlukan. CloudWatch Kebijakan ini juga memberikan daftar dan mendapatkan izin untuk bucket Amazon S3 dan peran IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

AWS kebijakan terkelola: TranslateReadOnly

Kebijakan ini memberikan izin untuk mengakses operasi Amazon Translate API yang tidak mengubah sumber daya yang terkait dengan akun Anda. Kebijakan ini juga memberikan izin untuk mengakses operasi DetectDominantLanguage Amazon Comprehend API dan operasi API yang diperlukan. CloudWatch

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pembaruan Amazon Translate ke AWS kebijakan terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon Translate sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman [riwayat Dokumen](#) Amazon Translate.

Ubah	Deskripsi	Tanggal
TranslateReadOnly — Perubahan ke kebijakan yang sudah ada	Amazon Translate sekarang memungkinkan Translate Document tindakan dalam TranslateReadOnly kebijakan	23 Mei 2023
Amazon Translate mulai melacak perubahan	Amazon Translate mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	23 Mei 2023

Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Translate

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon Translate dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Translate](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon Translate saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Translate

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya fiktif `my-example-widget`, tetapi tidak memiliki izin fiktif `translate:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
translate:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan Mateo harus diperbarui untuk memungkinkannya mengakses *my-example-widget* sumber daya menggunakan `translate:GetWidget` tindakan tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon Translate.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon Translate. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon Translate saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon Translate mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon Translate bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Pemantauan Amazon Translate

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon Translate dan solusi Anda. AWS menyediakan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk memantau Amazon Translate. Anda dapat mengonfigurasi beberapa alat ini untuk memantau solusi Anda untuk Anda. Sebaiknya Anda mengotomatisasi tugas pemantauan sebanyak mungkin.


Amazon Translate menyediakan grafik yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang menunjukkan metrik terpenting untuk solusi Anda. Setiap grafik menawarkan jendela ke kinerja solusi Anda. Untuk mendapatkan pandangan berbeda tentang kinerja solusi Anda dari waktu ke waktu, Anda dapat mengubah rentang waktu yang ditampilkan grafik.

Anda juga dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau Amazon Translate. Dengan CloudWatch, Anda dapat mengotomatiskan pemantauan metrik spesifik untuk solusi Anda. Anda menerima pemberitahuan setiap kali metrik berada di luar ambang batas yang Anda tetapkan. Anda juga dapat menggunakan CloudWatch API untuk membuat aplikasi pemantauan khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Tabel berikut menjelaskan setiap grafik yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang disediakan oleh Amazon Translate.


Grafik

Deskripsi



Jumlah permintaan yang berhasil

Jumlah permintaan yang berhasil dibuat ke Amazon Translate selama periode waktu yang ditentukan.



Jumlah permintaan terhambat


Jumlah permintaan ke Amazon Translate yang dibatasi selama periode waktu yang ditentukan. Gunakan informasi ini untuk menentukan apakah aplikasi Anda mengirim permintaan ke Amazon Translate terlalu cepat.

Grafik

Deskripsi

Average response time (milliseconds)

[Go to CloudWatch](#)




Waktu respons rata-rata

Rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan Amazon Translate untuk memproses permintaan Anda selama periode waktu yang ditentukan.

Character count

[Go to CloudWatch](#)




Hitungan karakter

Jumlah total karakter yang Anda kirim ke Amazon Translate selama periode waktu yang ditentukan. Ini adalah jumlah karakter yang akan ditagih untuk Anda.


User error count

[Go to CloudWatch](#)



Jumlah kesalahan pengguna

Jumlah kesalahan pengguna yang terjadi selama periode waktu yang ditentukan. Kesalahan pengguna berada di kisaran kode kesalahan HTTP 400-499.

Grafik	Deskripsi
 <p>The graph, titled 'System error count', shows a line representing 'All language pairs' with a value of 0 across the entire time period from 11:00 to 11:00. The y-axis ranges from 0 to 4, and the x-axis shows time intervals at 11:00, 15:00, 19:00, 23:00, 03:00, 07:00, and 11:00. A link 'Go to CloudWatch' is visible above the graph.</p>	<p>Jumlah kesalahan sistem</p> <p>Jumlah kesalahan sistem yang terjadi selama periode waktu yang ditentukan. Kesalahan sistem berada di kisaran kode kesalahan HTTP 500-599.</p>

Pemantauan Amazon Translate

Dengan Amazon CloudWatch, Anda bisa mendapatkan metrik untuk operasi Amazon Translate individual atau metrik Amazon Translate global untuk akun Anda. Gunakan metrik untuk melacak kesehatan solusi Amazon Translate Anda dan untuk mengatur alarm untuk memberi tahu Anda ketika satu atau beberapa metrik berada di luar ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat memantau jumlah permintaan yang dibuat ke Amazon Translate dalam periode waktu tertentu, melihat latensi permintaan, atau memunculkan alarm saat kesalahan melebihi ambang batas.

Memahami CloudWatch metrik untuk Amazon Translate

Untuk mendapatkan metrik untuk operasi Amazon Translate, Anda menentukan informasi berikut:

- Dimensi metrik. Dimensi adalah sekumpulan pasangan nama-nilai yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi metrik. Amazon Translate memiliki dua dimensi:
 - Operation
 - Language pair
- Nama metrik, seperti `SuccessfulRequestCount` atau `RequestCharacters`. Untuk daftar lengkap metrik, lihat [CloudWatch Metrik untuk Amazon Translate](#).

Anda bisa mendapatkan metrik untuk Amazon Translate dengan Konsol Manajemen AWS, API AWS CLI, atau CloudWatch API. Anda dapat menggunakan CloudWatch API melalui salah satu Kit Pengembangan Perangkat Lunak Amazon AWS (SDK) atau alat CloudWatch API.

Tabel berikut mencantumkan beberapa kegunaan umum untuk CloudWatch metrik. Berikut ini adalah saran untuk memulai, bukan daftar komprehensif.

Bagaimana cara saya?	Pantau metrik ini
Lacak jumlah permintaan yang berhasil	sumStatistik SuccessfulRequestCount metrik
Ketahui apakah aplikasi saya telah mencapai throughput maksimumnya	sumStatistik ThrottledCount metrik
Temukan waktu respons untuk aplikasi saya	averageStatistik ResponseTime metrik
Temukan jumlah kesalahan untuk aplikasi saya	sumStatistik ServerErrorCount dan UserErrorCount metrik
Temukan jumlah karakter yang dapat ditagih	sumStatistik CharacterCount metrik

Anda harus memiliki CloudWatch izin yang sesuai untuk memantau Amazon Translate dengan CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi dan Kontrol Akses untuk Amazon CloudWatch](#) di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

Melihat metrik Amazon Translate

Lihat metrik Amazon Translate di CloudWatch konsol.

Untuk melihat metrik (CloudWatch konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Metrik, pilih Semua Metrik, lalu pilih. AWS/Translate
3. Pilih dimensi, pilih nama metrik, dan pilih Tambahkan ke grafik.
4. Pilih nilai untuk rentang tanggal. Hitungan metrik untuk rentang tanggal yang ditentukan ditampilkan dalam grafik.

Mencatat panggilan API Amazon Translate dengan AWS CloudTrail

Amazon Translate terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh entitas atau AWS layanan IAM di Amazon Translate. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon Translate sebagai peristiwa. Ini termasuk panggilan dari konsol Amazon Translate dan panggilan kode ke operasi Amazon Translate API. Jika Anda membuat CloudTrail jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman acara secara berkelanjutan, termasuk CloudTrail peristiwa untuk Amazon Translate, ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Anda dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail untuk menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon Translate, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Topik

- [Informasi Amazon Translate di CloudTrail](#)
- [Memahami entri file log Amazon Translate](#)

Informasi Amazon Translate di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Saat aktivitas terjadi di Amazon Translate, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Amazon Translate, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak dengan konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di partisi AWS dan mengirimkan file log ke bucket S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Gambaran umum untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail Layanan dan integrasi yang didukung](#)

- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa region](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Semua tindakan Amazon Translate dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan di [bagian referensi API](#). Misalnya, panggilan ke `DeleteTerminology`, `ImportTerminology` dan `TranslateText` tindakan menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi ini membantu Anda menentukan hal berikut:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensi pengguna root
- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna gabungan
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Memahami entri file log Amazon Translate

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber mana pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `TranslateText` tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Administrator",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Administrator"
  }
}
```

```

},
"eventTime": "2019-09-03T20:32:50Z",
"eventSource": "translate.amazonaws.com",
"eventName": "TranslateText",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.16.207 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 boto3/1.12.197",
"requestParameters": {
  "text": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "sourceLanguageCode": "en",
  "targetLanguageCode": "fr"
},
"responseElements": {
  "translatedText": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "sourceLanguageCode": "en",
  "targetLanguageCode": "fr"
},
"requestID": "f56da956-284e-4983-b6fc-59befa20e2bf",
"eventID": "1dc75278-84d7-4bb2-861a-493d08d67391",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

```

CloudWatch metrik dan dimensi untuk Amazon Translate

Untuk memantau kinerja solusi Anda, gunakan CloudWatch metrik dan dimensi Amazon untuk Amazon Translate.

CloudWatch Metrik untuk Amazon Translate

Metrik	Deskripsi
CharacterCount	<p>Jumlah karakter yang dapat ditagih dalam permintaan.</p> <p>Dimensi yang valid: Pasangan bahasa, Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum, Jumlah</p> <p>Unit: Jumlah</p>
ResponseTime	Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan.

Metrik	Deskripsi
	<p>Dimensi yang valid: Pasangan bahasa, Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Sampel data, Rata-rata</p> <p>Satuan: Untuk sampel Data, hitung. Untuk statistik Rata-rata, milidetik</p>
<code>ServerErrorCount</code>	<p>Jumlah kesalahan server. Rentang kode respons HTTP untuk kesalahan server adalah 500 hingga 599.</p> <p>Dimensi yang valid: Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Jumlah</p> <p>Unit: Jumlah</p>
<code>SuccessfulRequestCount</code>	<p>Jumlah permintaan terjemahan yang berhasil. Kode respons untuk permintaan yang berhasil adalah 200 hingga 299.</p> <p>Dimensi yang valid: Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Jumlah</p> <p>Unit: Jumlah</p>
<code>ThrottledCount</code>	<p>Jumlah permintaan tunduk pada pembatasan. Gunakan <code>ThrottledCount</code> untuk menentukan apakah aplikasi Anda mengirim permintaan ke Amazon Translate lebih cepat daripada akun Anda yang dikonfigurasi untuk menerimanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas Amazon Translate di Referensi Umum Amazon Web.</p> <p>Dimensi yang valid: Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Jumlah</p> <p>Unit: Jumlah</p>

Metrik	Deskripsi
UserErrorCount	<p>Jumlah kesalahan pengguna yang terjadi. Rentang kode respons HTTP untuk kesalahan pengguna adalah 400 hingga 499.</p> <p>Dimensi yang valid: Operasi</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Jumlah</p> <p>Unit: Jumlah</p>

CloudWatch Dimensi untuk Amazon Translate

Gunakan dimensi berikut untuk memfilter metrik Amazon Translate. Metrik dikelompokkan berdasarkan bahasa sumber dan bahasa target.

Dimensi	Deskripsi
LanguagePair	Membatasi metrik hanya untuk yang berisi bahasa tertentu.
Operation	Membatasi metrik hanya untuk metrik dengan operasi yang ditentukan.

Memantau peristiwa Amazon Translate dengan Amazon EventBridge

Amazon Translate terintegrasi dengan Amazon EventBridge untuk memberi tahu Anda tentang perubahan yang memengaruhi pekerjaan terjemahan dan sumber daya data paralel Anda. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam waktu dekat. Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai dengan suatu aturan. Misalnya, tindakan yang dapat dimulai secara otomatis meliputi:

- Memanggil fungsi AWS Lambda
- Memanggil AWS Systems Manager Run Command
- Mengirim peristiwa ke Amazon Kinesis Data Streams
- Mengaktifkan mesin AWS Step Functions negara

- Memberi tahu topik Amazon SNS atau antrean Amazon SQS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge aturan Amazon yang bereaksi terhadap peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Acara Amazon Translate

Berikut ini adalah contoh peristiwa dari Amazon Translate.

Acara untuk pekerjaan terjemahan batch

Anda menjalankan tugas terjemahan batch dengan menggunakan konsol Amazon Translate atau [StartTextTranslationJob](#) operasinya. Amazon Translate mengirimkan acara ketika pekerjaan ini selesai, baik berhasil atau tidak berhasil. Peristiwa ini menyerupai contoh berikut.

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Translate TextTranslationJob State Change",
  "source": "aws.translate",
  "account": "111122223333",
  "time": "2017-04-22T03:31:47Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "jobId": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
    "jobStatus": "STATUS"
  }
}
```

Nilai untuk `jobStatus` atribut bergantung pada status pekerjaan tempat Amazon Translate mengirim acara tersebut. `jobStatus` Nilai-nilainya adalah:

- **COMPLETED**— Pekerjaan telah berhasil diselesaikan dan output tersedia.
- **COMPLETED_WITH_ERROR**— Pekerjaan telah selesai dengan kesalahan. Kesalahan dapat dianalisis dalam output pekerjaan.
- **STOPPED** Pekerjaan telah dihentikan.
- **FAILED** Pekerjaan itu tidak selesai. Untuk mendapatkan detail, gunakan [DescribeTextTranslationJob](#) operasi.

Acara untuk sumber daya data paralel

Saat Anda menggunakan Amazon Translate untuk membuat atau memperbarui sumber daya data paralel, ia akan mengirimkan peristiwa untuk menunjukkan apakah operasi berhasil atau gagal.

Anda membuat sumber daya data paralel dengan menggunakan konsol Amazon Translate atau [CreateParallelData](#) operasinya. Saat Anda melakukan ini, Amazon Translate mengirimkan acara seperti berikut ini.

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Translate Parallel Data State Change",
  "source": "aws.translate",
  "account": "111122223333",
  "time": "2017-04-22T03:31:47Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [arn:aws:translate:us-east-1:111122223333:parallel-data/
ExampleParallelData],
  "detail": {
    "operation": "CreateParallelData",
    "name": "ExampleParallelData",
    "status": "STATUS"
  }
}
```

Nilai untuk status atribut adalah:

- **ACTIVE**— `CreateParallelData` Operasi berhasil, dan sumber daya siap untuk Anda gunakan.
- **FAILED** `CreateParallelData` Operasi gagal.

Anda memperbarui sumber daya data paralel dengan menggunakan konsol Amazon Translate atau [UpdateParallelData](#) operasinya. Saat Anda melakukan ini, Amazon Translate mengirimkan acara seperti berikut ini.

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Translate Parallel Data State Change",
  "source": "aws.translate",
  "account": "111122223333",
```

```
"time": "2017-04-22T03:31:47Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [arn:aws:translate:us-east-1:111122223333:parallel-data/
ExampleParallelData],
"detail": {
  "operation": "UpdateParallelData",
  "name": "ExampleParallelData",
  "status": "STATUS",
  "latestUpdateAttemptStatus": "STATUS",
  "latestUpdateAttemptAt": "2017-04-22T03:31:47Z"
}
}
```

`statusAtribut` menyediakan status versi sebelumnya dari sumber daya data paralel, yang sedang digantikan oleh pembaruan. Nilainya adalah:

- ACTIVE— Versi sebelumnya berhasil dibuat atau diperbarui.
- FAILED— Versi sebelumnya gagal dibuat atau diperbarui.

`latestUpdateAttemptStatusAtribut` menyediakan status versi baru dari sumber daya data paralel, yang sedang dibuat oleh pembaruan. Nilainya adalah:

- ACTIVE— `UpdateParallelData` Operasi berhasil, dan sumber daya yang diperbarui siap untuk Anda gunakan.
- FAILED `UpdateParallelData` Operasi gagal.

Validasi kepatuhan untuk Amazon Translate

Third-party Auditor menilai keamanan dan kepatuhan Amazon Translate sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Ini termasuk PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya. Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Amazon Translate ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan](#) – Panduan deployment ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah untuk menerapkan lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan di AWS.
- [Arsitektur untuk HIPAA Security and Compliance Whitepaper](#) — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi. AWS HIPAA-compliant
- [AWS Sumber Daya Kepatuhan](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Config](#) AWS Layanan ini menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWS Services in Scope by Compliance Program](#). Untuk informasi umum, lihat [Program Kepatuhan AWS](#).

Ketahanan di Amazon Translate

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur di Amazon Translate

Sebagai layanan terkelola, Amazon Translate dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan AWS global yang dijelaskan dalam whitepaper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Untuk mengakses Amazon Translate melalui jaringan, Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan. Klien harus mendukung TLS 1.2 atau yang lebih baru. Klien juga harus mendukung

cipher suite dengan perfect forward secrecy (PFS), seperti Ephemeral (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Diffie-Hellman Sebagian besar sistem modern, misalnya Java 7 dan versi yang lebih baru, mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani dengan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal AWS Identity and Access Management (IAM). Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Amazon Translate dan antarmuka titik akhir VPC (AWS PrivateLink)

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon Translate dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Titik akhir antarmuka didukung oleh [AWS PrivateLink](#), teknologi yang memungkinkan Anda mengakses Amazon Translate API secara pribadi tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi Direct AWS Connect. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Amazon Translate API. Lalu lintas antara VPC dan Amazon Translate Anda tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa [Antarmuka Jaringan Elastis](#) di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka VPC endpoint \(AWS PrivateLink\)](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Pertimbangan untuk titik akhir Amazon Translate VPC

Sebelum menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Translate, pastikan Anda meninjau [properti dan batasan titik akhir Antarmuka di](#) Panduan Pengguna Amazon VPC.

Amazon Translate mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya dari VPC Anda.

Membuat antarmuka VPC endpoint untuk Amazon Translate

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon Translate menggunakan konsol Amazon VPC atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk Amazon Translate menggunakan nama layanan berikut:

- `com.amazonaws.` *region*.`terjemahkan`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon Translate menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `translate.us-east-1.amazonaws.com`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon Translate

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke Amazon Translate. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan terjemahan waktu nyata Amazon Translate

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk terjemahan real-time di Amazon Translate. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan Amazon Translate yang terdaftar untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "translate:TranslateText",
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan terjemahan batch Amazon Translate

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk terjemahan batch di Amazon Translate. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan Amazon Translate yang terdaftar untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "translate:StartTextTranslationJob",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pedoman dan kuota

Bagian berikut berisi informasi tentang pedoman dan kuota Amazon Translate.

Topik

- [Wilayah AWS yang Didukung](#)
- [Kepatuhan](#)
- [Throttling](#)
- [Pedoman](#)
- [Kuota layanan](#)

Wilayah AWS yang Didukung

Untuk daftar AWS Wilayah yang mendukung Amazon Translate, lihat [titik akhir dan kuota Amazon Translate di Referensi AWS](#) Umum.

Kepatuhan

Untuk informasi selengkapnya tentang program kepatuhan Amazon Translate, lihat [AWSAWS Kepatuhan, Program Kepatuhan](#), dan [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).

Throttling

Timbangan Amazon Translate untuk melayani lalu lintas operasional pelanggan. [Jika Anda mengalami pelambatan berkelanjutan, hubungi AWS Support](#).

Pedoman

Untuk terus meningkatkan kualitas model analisisnya, Amazon Translate mungkin menyimpan data Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [FAQ Amazon Translate](#).

Anda dapat meminta kami menghapus data Anda dan data future yang terkait dengan akun Anda tidak disimpan dengan menghubungi [AWS Support](#). Namun, karena menghapus data Anda juga dapat menghapus data pelatihan unik yang membantu dalam meningkatkan terjemahan, hal itu dapat mengurangi kualitas terjemahan Anda.

Kuota layanan

Amazon Translate memiliki pedoman dan kuota layanan berikut.

Kuota terjemahan real-time sinkron

Deskripsi	Kuota
Pengkodean karakter	UTF-8
Teks masukan maksimum	10.000 byte
Jumlah maksimum karakter per dokumen	100.000
Ukuran dokumen maksimum	100.000 bita

Kuota terjemahan batch asinkron

Deskripsi	Kuota
Pengkodean karakter	UTF-8
Jumlah maksimum karakter per dokumen	1.000.000
Ukuran maksimum per dokumen	20 MB
Ukuran maksimum teks yang dapat diterjemahkan dalam satu dokumen	1 MB
Jumlah maksimum bahasa target dalam permintaan pekerjaan batch	10
Jumlah maksimum dokumen dalam batch	1.000.000
Ukuran maksimum dari total dokumen dalam batch	5 GB
Jumlah maksimum pekerjaan terjemahan batch bersamaan	10
Jumlah maksimum pekerjaan terjemahan batch antrian	1000
Transaksi per detik untuk aksi StartTextTranslationJob API	5

Deskripsi	Kuota
Transaksi per detik untuk aksi DescribeTextTranslationJob API	10
Transaksi per detik untuk aksi ListTextTranslationJobs API	10
Transaksi per detik untuk aksi StopTextTranslationJob API	5

Kuota terminologi kustom

Deskripsi	Kuota
Ukuran file terminologi kustom maksimum	10 MB
Jumlah maksimum file terminologi kustom per akun AWS per Wilayah AWS	100
Jumlah maksimum bahasa target per file terminologi kustom	10
Sumber maksimum dan panjang teks target per istilah terminologi kustom	200 byte
Jumlah maksimum file terminologi per TranslateText atau StartTextTranslationJob permintaan.	1
Transaksi per detik untuk aksi ImportTerminology API	5
Transaksi per detik untuk aksi GetTerminology API	10
Transaksi per detik untuk aksi ListTerminologies API	10
Transaksi per detik untuk aksi DeleteTerminology API	5

Kuota data paralel

Deskripsi	Kuota
Jumlah maksimum sumber daya data paralel per akun AWS per Wilayah AWS	1000

Deskripsi	Kuota
Ukuran file input data paralel maksimum	5 GB
Jumlah maksimum bahasa sumber dalam sumber daya data paralel	1
Ukuran maksimum satu segmen atau catatan dalam file input data paralel	1000 byte
Jumlah maksimum operasi pembuatan atau pembaruan bersamaan untuk sumber daya data paralel	1
Transaksi per detik untuk aksi CreateParallelData API	5
Transaksi per detik untuk aksi GetParallelData API	10
Transaksi per detik untuk aksi ListParallelData API	10
Transaksi per detik untuk aksi UpdateParallelData API	5
Transaksi per detik untuk aksi DeleteParallelData API	5

Riwayat dokumen untuk Amazon Translate

Tabel berikut menjelaskan dokumentasi untuk rilis Amazon Translate ini.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Fitur baru: Keringkasan	Translate sekarang mendukung singkatnya untuk terjemahan teks real-time . Keringkasan mengurangi panjang output terjemahan untuk sebagian besar terjemahan (dibandingkan dengan output terjemahan tanpa singkatnya). Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan singkatnya di Amazon Translate .	31 Oktober 2023
Deteksi otomatis bahasa untuk masukan dokumen ke terjemahan waktu nyata	Anda sekarang dapat menggunakan deteksi otomatis bahasa saat memasukkan dokumen ke terjemahan real-time (konsol atau API). Untuk informasi selengkapnya, lihat Terjemahan waktu nyata .	3 Agustus 2023
File Word (.docx) sebagai masukan untuk terjemahan waktu nyata	Anda sekarang dapat menggunakan file.docx (selain file teks dan file HTML) sebagai masukan untuk terjemahan real-time (konsol atau API). Untuk informasi selengkapnya, lihat Terjemahan waktu nyata .	Juli 17, 2023

Penyempurnaan terminologi khusus	Translate sekarang mendukung penyempurnaan pada fitur terminologi khusus yang meningkatkan kefasihan dan akurasi terjemahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyesuaikan terjemahan Anda dengan terminologi khusus .	Juni 30, 2023
Teks atau file HTML sebagai masukan untuk terjemahan real-time	Anda sekarang dapat menggunakan file teks atau file HTML sebagai masukan untuk terjemahan real-time (konsol atau API). Untuk informasi selengkapnya, lihat Terjemahan waktu nyata .	23 Mei 2023
Tindakan baru diizinkan dalam TranslateReadOnly kebijakan	Amazon Translate sekarang memungkinkan Translate Document tindakan dalam kebijakan TranslateReadOnly terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat kebijakan terkelola AWS: Translate ReadOnly .	23 Mei 2023
Translate sekarang mendukung wilayah tambahan untuk pemrosesan batch asinkron.	Translate sekarang mendukung wilayah tambahan untuk pemrosesan batch asinkron. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan batch asinkron dengan Amazon Translate .	Maret 28, 2023

[Peningkatan ukuran input untuk terjemahan real-time](#)

Anda sekarang dapat memasukkan hingga 10.000 karakter untuk terjemahan real-time. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai di Amazon Translate \(konsol\)](#).

16 Desember 2022

[Support untuk folder input bersarang untuk mode batch](#)

Anda sekarang dapat menyediakan folder input bersarang untuk pekerjaan terjemahan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan pekerjaan terjemahan batch](#) di Amazon Translate.

18 November 2022

[Support untuk deteksi bahasa otomatis untuk mode batch](#)

Anda sekarang dapat mendeteksi secara otomatis bahasa sumber dalam pekerjaan terjemahan batch. Akibatnya, Anda sekarang dapat memasukkan dokumen dengan bahasa sumber yang berbeda dalam pekerjaan terjemahan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan pekerjaan terjemahan batch](#) di Amazon Translate.

18 November 2022

[Support untuk beberapa bahasa target](#)

Anda sekarang dapat menentukan beberapa bahasa target dalam pekerjaan terjemahan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan pekerjaan terjemahan batch](#) di Amazon Translate.

10 Oktober 2022

[Support untuk tag](#)

Anda sekarang dapat menandai ParallelDatadan sumber daya Terminologi Kustom di Amazon Translate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Anda di Amazon Translate](#).

6 Oktober 2022

[Dukungan formalitas untuk bahasa tambahan](#)

Anda sekarang dapat mengatur tingkat formalitas terjemahan untuk bahasa Belanda, Korea, dan Spanyol Meksiko di Amazon Translate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel formalitas di Amazon Translate](#).

5 Oktober 2022

[Referensi API terpisah](#)

Referensi API Amazon Translate sekarang merupakan dokumen terpisah dari Panduan Pengembang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API Amazon Translate](#).

Agustus 25, 2022

Fitur baru	Anda sekarang dapat mengatur tingkat formalitas untuk output terjemahan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel formalitas di Amazon Translate .	Februari 22, 2022
Fitur baru	Anda sekarang dapat menutupi kata-kata dan frasa profan dalam output terjemahan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyembunyikan kata dan frasa profan di Amazon Translate .	24 November 2021
AWS PrivateLink dukungan	Anda sekarang dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan Amazon Translate dengan menggunakan AWS PrivateLink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Translate dan antarmuka titik akhir VPC ().AWS PrivateLink	24 November 2021

[Pembaruan data paralel](#)

Anda sekarang dapat membuat sumber daya data paralel yang menggunakan salah satu bahasa yang didukung oleh Amazon Translate. Anda tidak perlu lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa. Untuk informasi selengkapnya tentang data paralel, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel \(Terjemahan Kustom Aktif\)](#).

15 November 2021

[Arah terminologi khusus](#)

Anda sekarang dapat membuat terminologi multi-arah, di mana bahasa apa pun dapat menjadi bahasa sumber atau bahasa target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat terminologi kustom](#).

11 November 2021

[Bahasa baru](#)

Amazon Translate sekarang mendukung bahasa-bahasa berikut: Irlandia, Marathi, Portugis (Portugal), dan Punjabi. Untuk semua bahasa yang didukung Amazon Translate, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

November 10, 2021

Pengaturan enkripsi kustom baru	Anda sekarang dapat mengenkripsi output terjemahan Anda dengan menggunakan kunci terkelola pelanggan Anda sendiri yang Anda kelola. AWS Key Management Service Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjalankan pekerjaan terjemahan batch	November 5, 2021
Dukungan format file baru	Amazon Translate sekarang mendukung file XMLLocalization Interchange File Format (XLIFF) untuk pemrosesan batch asinkron. Untuk semua format yang didukung, lihat Format file yang didukung .	9 Juni 2021
EventBridge integrasi	Amazon Translate sekarang mengirimkan acara ke Amazon EventBridge untuk memberi tahu Anda tentang perubahan yang memengaruhi pekerjaan terjemahan dan sumber daya data paralel Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau peristiwa Amazon Translate dengan Amazon EventBridge .	4 Juni 2021
Kuota baru	Amazon Translate sekarang mendukung hingga 1000 pekerjaan terjemahan batch antrian. Untuk semua kuota Amazon Translate, lihat Pedoman dan batasan .	23 April 2021

Peningkatan kuota

Ukuran maksimum untuk file input data paralel telah meningkat dari 1 MB menjadi 5 MB. Untuk semua kuota Amazon Translate, lihat [Pedoman dan batasan](#).

31 Maret 2021

Bahasa baru

Amazon Translate sekarang mendukung bahasa-bahasa berikut: Armenia, Catalan, Farsi (Persia), Tagalog Filipina, Gujarati, Kreol Haiti, Islandia, Kannada, Kazakh, Lithuania, Makedonia, Malayalam, Malta, Mongolia, Sinhala, Telugu, Uzbek, dan Welsh. Untuk semua bahasa yang didukung Amazon Translate, lihat [Bahasa dan kode bahasa yang didukung](#).

23 November 2020

Fitur baru

Anda sekarang dapat menyesuaikan pekerjaan terjemahan batch dengan menggunakan data paralel, yang terdiri dari contoh teks sumber dan terjemahannya. Pekerjaan yang menggunakan data paralel disebut pekerjaan Terjemahan Kustom Aktif. Selama pekerjaan ini, Amazon Translate mengadaptasi output terjemahan untuk mencerminkan contoh dalam data paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan terjemahan Anda dengan data paralel \(Terjemahan Kustom Aktif\)](#).

23 November 2020

Dukungan format file baru

Amazon Translate sekarang mendukung format file Office Open XHTML berikut sebagai masukan untuk pemrosesan batch asinkron: Dokumen Word (.docx), PowerPoint presentasi (.pptx), buku kerja Excel (.xlsx). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai pekerjaan penerjemahan batch](#).

29 Juli 2020

Bahasa baru	Amazon Translate sekarang mendukung bahasa Spanyol (Meksiko) untuk terjemahan. Untuk semua bahasa yang didukung, lihat Bahasa dan kode bahasa yang didukung .	30 April 2020
Wilayah baru	Amazon Translate mendukung pemrosesan batch asinkron di Wilayah Eropa (London). Untuk semua wilayah AWS di mana pemrosesan batch asinkron tersedia, lihat Ketersediaan wilayah .	20 April 2020
Fitur baru	Amazon Translate menambahkan fungsionalitas terjemahan batch asinkron. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan batch asinkron .	23 Desember 2019
Daerah baru	Amazon Translate menambahkan dukungan untuk Wilayah Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Sydney), UE (London), UE (Paris), UE (Stockholm), dan AS Barat (California N.). Untuk daftar lengkap Wilayah AWS yang didukung oleh Amazon Translate, lihat Tabel Wilayah AWS atau Wilayah AWS dan Titik Akhir di Referensi Umum Amazon Web Services.	25 November 2019

Bahasa baru

Amazon Translate menambahkan bahasa baru untuk terjemahan: Afrikaans, Albania, Amharik, Azerbaijan, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Kanada-Prancis, Kroasia, Dari, Estonia, Georgia, Hausa, Latvia, Pashto, Serbia, Slovakia, Slovenia, Somalia, Swahili, Tagalog, dan Tamil. Untuk daftar kombinasi bahasa yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh Amazon Translate, lihat [Bahasa yang didukung](#).

25 November 2019

Bahasa baru

Amazon Translate menambahkan bahasa baru untuk terjemahan: Yunani, Hongaria, Rumania, Thailand, Ukraina, Urdu, dan Vietnam. Untuk daftar kombinasi bahasa yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh Amazon Translate, lihat [Bahasa yang didukung](#).

3 Oktober 2019

Fitur baru

Amazon Translate menambahkan kepatuhan [FedRAMP](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan](#).

31 Juli 2019

Fitur baru	Amazon Translate menambahkan kepatuhan SOC . Untuk informasi selengkapnya, lihat Kepatuhan .	30 Mei 2019
Daerah baru	Amazon Translate menambahkan dukungan untuk Wilayah Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Tokyo), dan Kanada (Tengah). Untuk daftar lengkap Wilayah AWS yang didukung oleh Amazon Translate, lihat Tabel Wilayah AWS atau Wilayah AWS dan Titik Akhir di Referensi Umum Amazon Web Services.	8 Mei 2019
Bahasa baru	Amazon Translate menambahkan bahasa baru untuk terjemahan: Hindi, Melayu, Norwegia, dan Persia. Untuk daftar kombinasi bahasa yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh Amazon Translate, lihat Bahasa yang didukung .	6 Mei 2019

Wilayah baru

Amazon Translate menambahkan dukungan untuk Wilayah UE (Frankfurt) dan Asia Pasifik (Seoul). Untuk daftar lengkap Wilayah AWS yang didukung oleh Amazon Translate, lihat [Tabel Wilayah AWS atau Wilayah AWS dan Titik Akhir](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.

28 Februari 2019

Fitur baru

Amazon Translate menambahkan [kepatuhan PCI](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan](#).

12 Desember 2018

Fitur baru

Amazon Translate menambahkan empat fitur terminologi baru APIs dan kustom untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas terjemahan Anda. Dengan menggunakan terminologi khusus dengan permintaan terjemahan Anda, Anda dapat memastikan bahwa nama merek, nama karakter, nama model, dan konten unik lainnya diterjemahkan persis seperti yang Anda inginkan, setiap saat, terlepas dari terjemahan atau konteks standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terminologi khusus](#).

27 November 2018

Bahasa baru

Amazon Translate sekarang menerjemahkan dokumen dalam bahasa berikut: Denmark, Belanda, Finlandia, Ibrani, Indonesia, Korea, Polandia, dan Swedia. Amazon Translate terus meningkatkan terjemahan langsung dengan mengurangi jumlah pasangan bahasa yang tidak didukung secara signifikan. Untuk kombinasi bahasa yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh Amazon Translate, lihat [Bahasa yang didukung](#).

20 November 2018

Fitur baru	Amazon Translate menambahkan terjemahan langsung antara bahasa yang didukung selain bahasa Inggris. Untuk kombinasi bahasa yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh Amazon Translate, lihat Bahasa yang didukung .	29 Oktober 2018
Fitur baru	Amazon Translate menambahkan kepatuhan HIPAA . Untuk informasi selengkapnya, lihat Kepatuhan .	25 Oktober 2018
Fitur baru	Amazon Translate menambahkan beberapa bahasa baru untuk terjemahan: Mandarin (Tradisi), Ceko, Italia, Jepang, Rusia, dan Turki. Untuk daftar bahasa yang didukung Amazon Translate, lihat Bahasa yang didukung .	17 Juli 2018
Fitur baru	Amazon Translate menambahkan dukungan untuk deteksi bahasa sumber otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara kerja Amazon Translate .	4 April 2018
Panduan baru	Ini adalah rilis pertama dari Amazon Translate Developer Guide.	29 November 2017

Referensi API

Referensi API Amazon Translate sekarang menjadi dokumen terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API Amazon Translate](#).

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.