



개발자 가이드

Amazon DCV 세션 관리자



Amazon DCV 세션 관리자: 개발자 가이드

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께 사용되어서는 안되며, 고객에게 혼동을 일으키거나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리고 폄하하는 방식으로 이용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

세션 관리자란 무엇인가요?	1
세션 관리자의 작동 방식	1
Features	3
세션 관리자 API 시작하기	4
1단계: API 클라이언트 생성	4
2단계: 클라이언트 API 등록	5
3단계: 액세스 토큰 가져오기 및 API 요청	5
세션 관리자 API 참조	9
CloseServers	9
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
CreateSessions	12
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
DescribeServers	20
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
DescribeSessions	31
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
DeleteSessions	37
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
GetSessionConnectionData	40
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
추가 정보	43
예제	11
GetSessionScreenshots	46

요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
OpenServers	50
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
UpdateSessionPermissions	53
요청 파라미터	5
응답 파라미터	10
예제	11
릴리스 정보 및 문서 기록	56
릴리스 정보	56
2025.0-544 - 2026년 2월 2일	57
2025.0-544 - 2025년 12월 23일	57
2025.0-539 - 2025년 11월 12일	57
2025.0-539 - 2025년 10월 22일	58
2024.0-531 - 2025년 6월 17일	58
2024.0-504 - 2025년 3월 31일	58
2024.0-493 - 2025년 1월 15일	59
2024.0-457- 2024년 10월 1일	59
2023.1-17652- 2024년 8월 1일	59
2023.1-16388- 2024년 6월 26일	60
2023.1— 2023년 11월 9일	60
2023.0-15065— 2023년 5월 4일	60
2023.0-14852— 2023년 3월 28일	61
2022.2-13907 — 2022년 11월 11일	61
2022.1-13067— 2022년 6월 29일	61
2022.0-11952 — 2022년 2월 23일	61
2021.3-11591— 2021년 12월 20일	62
2021.2-11445— 2021년 11월 18일	62
2021.2-11190— 2021년 10월 11일	62
2021.2-11042— 2021년 9월 1일	63
2021.1-10557— 2021년 5월 31일	63
2021.0-10242— 2021년 4월 12일	63
2020.2-9662— 2020년 12월 4일	64

.....	64
문서 이력	65
.....	lxviii

Amazon DCV 세션 관리자란 무엇인가요?

Note

Amazon DCV는 이전에 NICE DCV로 알려졌습니다.

Amazon DCV 세션 관리자는 설치 가능한 소프트웨어 패키지(에이전트 및 브로커)와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 모음으로, 개발자와 독립 소프트웨어 개발 판매 회사(ISV)가 Amazon DCV 서버 플릿 전체에서 Amazon DCV 세션의 수명 주기를 프로그래밍 방식으로 생성하고 관리하는 프론트엔드 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 합니다.

이 안내서에서는 세션 관리자 API를 사용하여 Amazon DCV 세션의 수명 주기를 관리하는 방법을 설명합니다. 세션 관리자 브로커 및 에이전트를 설치하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서](#)를 참조하세요.

사전 조건


세션 관리자 API로 작업을 시작하려면 Amazon DCV 및 Amazon DCV 세션에 대해 알고 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon DCV 관리자 안내서](#)를 참조하세요.

주제

- [세션 관리자의 작동 방식](#)
- [Features](#)

세션 관리자의 작동 방식

다음 다이어그램은 세션 관리자의 종합적 구성 요소를 보여줍니다.



브로커

브로커는 세션 관리자 API를 호스팅하고 노출하는 웹 서버입니다. 브로커는 클라이언트로부터 Amazon DCV 세션을 관리하기 위한 API 요청을 수신 및 처리한 다음 관련 에이전트에 지침을 전달합니다. 브로커는 Amazon DCV 서버와 분리된 호스트에 설치해야 하지만 클라이언트가 브로커에 액세스할 수 있어야 하고 브로커가 에이전트에 액세스할 수 있어야 합니다.

에이전트

에이전트는 플릿의 각 Amazon DCV 서버에 설치됩니다. 에이전트는 브로커로부터 지침을 받아 해당 Amazon DCV 서버에서 실행합니다. 에이전트는 또한 Amazon DCV 서버의 상태를 모니터링하고 정기적으로 상태 업데이트를 브로커에 보냅니다.

API

세션 관리자는 Amazon DCV 서버 플릿에서 Amazon DCV 세션을 관리하는 데 사용할 수 있는 REST API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 모음을 제공합니다. API는 브로커에서 호스팅되고 브로커에 의해 노출됩니다. 개발자는 API를 직접적으로 호출하는 사용자 지정 세션 관리 클라이언트를 구축할 수 있습니다.

클라이언트

클라이언트는 브로커가 표시하는 세션 관리자 API를 직접적으로 호출하기 위해 개발하는 프론트엔드 애플리케이션 또는 포털입니다. 최종 사용자는 클라이언트를 사용하여 플릿의 Amazon DCV 서버에서 호스팅되는 세션을 관리합니다.

액세스 토큰

API 요청을 하려면 액세스 토큰을 제공해야 합니다. 등록된 클라이언트 API를 통해 브로커 또는 외부 권한 부여 서버에서 토큰을 요청할 수 있습니다. 토큰을 요청하고 액세스하려면 클라이언트 API가 유효한 자격 증명을 제공해야 합니다.

클라이언트 API

클라이언트 API는 Swagger Codegen을 사용하여 세션 관리자 API 정의 YAML 파일에서 생성됩니다. 클라이언트 API는 API 요청을 하는 데 사용됩니다.

Amazon DCV 세션

Amazon DCV 세션은 Amazon DCV 서버가 클라이언트의 연결을 수락할 수 있는 시간 범위입니다. 클라이언트가 Amazon DCV 세션에 연결하려면 먼저 Amazon DCV 서버에 Amazon DCV 세션을 생성해야 합니다. Amazon DCV는 콘솔 세션과 가상 세션을 모두 지원하며, 각 세션에는 지정된 소유자와 권한 집합이 있습니다. 세션 관리자 API를 사용하여 Amazon DCV 세션의 수명 주기를 관리할 수 있습니다. Amazon DCV 세션은 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- CREATING - 브로커가 세션을 생성하는 중입니다.
- READY - 세션이 클라이언트 연결을 수락할 준비가 되었습니다.
- DELETING - 세션을 삭제 중입니다.
- DELETED - 세션이 삭제되었습니다.
- UNKNOWN - 세션 상태를 확인할 수 없습니다. 브로커와 에이전트가 통신하지 못할 수 있습니다.

Features

DCV 세션 관리자는 다음 기능을 제공합니다.

- Amazon DCV 세션 정보 제공 - 여러 Amazon DCV 서버에서 실행되는 세션에 대한 정보를 가져옵니다.
- 여러 Amazon DCV 세션의 수명 주기 관리 - 한 번의 API 요청으로 여러 Amazon DCV 서버에서 여러 사용자에게 대한 여러 세션을 생성하거나 삭제합니다.
- 태그 지원 - 세션을 생성할 때 사용자 지정 태그를 사용하여 Amazon DCV 서버 그룹을 대상으로 지정합니다.
- 여러 Amazon DCV 세션에 대한 권한 관리 - 한 번의 API 요청으로 여러 세션에 대한 사용자 권한을 수정합니다.
- 연결 정보 제공 - Amazon DCV 세션의 클라이언트 연결 정보를 검색합니다.
- 클라우드 및 온프레미스 지원 - AWS에서 온프레미스 또는 대체 클라우드 기반 서버와 함께 세션 관리자를 사용할 수 있습니다.

세션 관리자 API 시작하기

Amazon DCV 세션 관리자 API는 원격 데스크톱 세션을 관리하기 위한 자동화된 인터페이스를 제공합니다. 이 API를 통해 개발자는 DCV 세션을 프로그래밍 방식으로 생성, 나열, 시작, 중지 및 제어할 수 있습니다. 이를 통해 Amazon DCV 기능을 사용자 지정 애플리케이션 및 워크플로에 통합할 수 있습니다. 조직은 이 API를 활용하여 원격 시각화 워크로드 관리를 간소화하여 많은 일반적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

Amazon DCV API에 대한 직접 호출을 시작하려면 먼저 애플리케이션을 인증하고 필요한 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 액세스 토큰을 얻어야 합니다. Amazon DCV API는 인증에 OAuth 2.0을 사용하므로 애플리케이션을 등록하고 필요한 자격 증명을 검색해야 합니다. 액세스 토큰이 있으면 Amazon DCV API 엔드포인트로 요청을 전송하여 데이터 처리를 시작할 수 있습니다.

주제

- [1단계: API 클라이언트 생성](#)
- [2단계: 클라이언트 API 등록](#)
- [3단계: 액세스 토큰 가져오기 및 API 요청](#)

1단계: API 클라이언트 생성

세션 관리자 API는 단일 YAML 파일에 정의되어 있습니다. API는 언어에 구애받지 않는 RESTful API에 대한 표준 인터페이스를 정의하는 OpenAPI3.0 사양을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 [OpenAPI 사양](#)을 참조하세요.

YAML 파일을 사용하여 지원되는 언어 중 하나로 API 클라이언트를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Swagger Codegen 3.0 이상을 사용해야 합니다. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 [swagger-codegen 리포지토리](#)를 참조하세요.

API 클라이언트를 생성하려면 다음과 같이 하세요.

1. 세션 관리자 브로커에서 세션 관리자 API YAML 파일을 다운로드합니다. YAML 파일은 다음 URL에서 사용할 수 있습니다.

```
https://broker_host_ip:port/dcv-session-manager-api.yaml
```

2. Swagger Codegen을 설치합니다.

- macOS

```
$ brew install swagger-codegen
```

- 기타 플랫폼

```
$ git clone https://github.com/swagger-api/swagger-codegen --branch 3.0.0
```

```
$ cd swagger-codegen
```

3. API 클라이언트를 생성합니다.

- macOS

```
$ swagger-codegen generate -i /path_to/yaml_file -l language -o $output_folder
```

- 기타 플랫폼

```
$ mvn clean package
```

```
$ java -jar modules/swagger-codegen-cli/target/swagger-codegen-cli.jar generate -i /path_to/yaml_file -l language -o output_folder
```

2단계: 클라이언트 API 등록

API 요청은 액세스 토큰을 사용하여 자격 증명을 확인합니다. 이러한 자격 증명은 클라이언트가 브로커에 등록될 때 생성되는 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호를 기반으로 합니다.

이 토큰에 액세스하려면 브로커에 등록해야 합니다. [register-api-client](#)를 사용하여 클라이언트 API를 등록합니다.

클라이언트에 대한 클라이언트 ID와 클라이언트 암호가 없는 경우 브로커 관리자에게 요청해야 합니다.

3단계: 액세스 토큰 가져오기 및 API 요청

이 예에서는 액세스 토큰을 설정하는 단계를 안내한 다음, 기본 API 요청을 수행하는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 Amazon DCV API로 구동되는 고급 애플리케이션 구축을 시작할 수 있는 기초 지식을 얻을 수 있습니다.

이 예에서는 DescribeSessions API를 사용하여 이 작업을 수행하는 방법을 살펴봅니다.

Example

먼저 애플리케이션에 필요한 모델을 가져와야 합니다.

그런 다음 포트 번호(__PROTOCOL_HOST_PORT)를 포함하여 클라이언트 ID(__CLIENT_ID), 클라이언트 암호(__CLIENT_SECRET) 및 브로커 URL에 대한 변수를 선언합니다.

다음으로 클라이언트 자격 증명을 생성하는 함수(build_client_credentials)를 만듭니다. 클라이언트 자격 증명을 생성하려면 먼저 클라이언트 ID와 클라이언트 암호를 연결하고 콜론(*client_id:client_password*)으로 값을 구분한 다음 전체 문자열을 Base64 형식으로 인코딩해야 합니다.

```
import swagger_client
import base64
import requests
import json
from swagger_client.models.describe_sessions_request_data import DescribeSessionsRequestData
from swagger_client.models.key_value_pair import KeyValuePair
from swagger_client.models.delete_session_request_data import DeleteSessionRequestData
from swagger_client.models.update_session_permissions_request_data import UpdateSessionPermissionsRequestData
from swagger_client.models.create_session_request_data import CreateSessionRequestData

__CLIENT_ID = '794b2dbb-bd82-4707-a2f7-f3d9899cb386'
__CLIENT_SECRET = 'MzcxNzJhN2UtYjEzNS00MjNjLTg2N2YtMjF1ZmRlZWVjMDU1'
__PROTOCOL_HOST_PORT = 'https://<broker-hostname>:8443'

def build_client_credentials():
    client_credentials = '{client_id}:{client_secret}'.format(client_id=__CLIENT_ID,
                                                              client_secret=__CLIENT_SECRET)
    return base64.b64encode(client_credentials.encode('utf-8')).decode('utf-8')
```

이제 클라이언트 자격 증명에 확보되었으므로 이를 사용하여 브로커에 액세스 토큰을 요청할 수 있습니다. 이렇게 하려면 get_access_token 함수를 만듭니다. `https://Broker_IP:8443/oauth2/token?grant_type=client_credentials`에 대해 POST를 직접 호출하고 Basic으로 인코딩된 클라이언트 자격 증명 및 `application/x-www-form-urlencoded` 콘텐츠 유형을 포함하는 권한 부여 헤더를 제공해야 합니다.

```
def get_access_token():
    client_credentials = build_client_credentials()
    headers = {
        'Authorization': 'Basic {}'.format(client_credentials),
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    }
    endpoint = __PROTOCOL_HOST_PORT + '/oauth2/token?grant_type=client_credentials'
    print('Calling', endpoint, 'using headers', headers)
    res = requests.post(endpoint, headers=headers, verify=True)
    if res.status_code != 200:
        print('Cannot get access token:', res.text)
        return None
    access_token = json.loads(res.text)['access_token']
    print('Access token is', access_token)
    return access_token
```

이제 클라이언트 API를 인스턴스화하는 데 필요한 함수를 만듭니다. 클라이언트 API를 인스턴스화하려면 클라이언트 구성과 요청에 사용할 헤더를 지정해야 합니다. 이 `get_client_configuration` 함수는 브로커의 IP 주소 및 포트, 브로커 관리자로부터 받았어야 하는 브로커의 자체 서명 인증서 경로를 포함하는 구성 객체를 생성합니다. 이 `set_request_headers` 함수는 클라이언트 자격 증명 및 액세스 토큰이 포함된 요청 헤더 객체를 만듭니다.

```
def get_client_configuration():
    configuration = swagger_client.Configuration()
    configuration.host = __PROTOCOL_HOST_PORT
    configuration.verify_ssl = True
    # configuration.ssl_ca_cert = cert_file.pem
    return configuration

def set_request_headers(api_client):
    access_token = get_access_token()
    api_client.set_default_header(header_name='Authorization',
                                 header_value='Bearer {}'.format(access_token))

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance
```

마지막으로 DescribeSessions API를 직접적으로 호출하는 기본 메서드를 만듭니다. 자세한 내용은 [DescribeSessions](#) 섹션을 참조하세요.

```
def describe_sessions(session_ids=None, next_token=None, tags=None, owner=None):
    filters = list()
    if tags:
        for tag in tags:
            filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='tag:' + tag['Key'],
value=tag['Value'])
            filters.append(filter_key_value_pair)
    if owner:
        filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='owner', value=owner)
        filters.append(filter_key_value_pair)

    request = DescribeSessionsRequestData(session_ids=session_ids, filters=filters,
next_token=next_token)
    print('Describe Sessions Request:', request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.describe_sessions(body=request)
    print('Describe Sessions Response', api_response)

def main():
    describe_sessions(
        session_ids=['SessionId1895', 'SessionId1897'],
        owner='an owner 1890',
        tags=[{'Key': 'ram', 'Value': '4gb'}])
```

세션 관리자 API 참조

이 참조는 사용 가능한 API 작업, 필수 파라미터, 응답 형식에 대한 세부 정보를 제공하여 자체 시스템에서 세션 관리자 API를 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 세션 관리자 API를 사용하여 대화형 세션을 시작 및 중지하고 세부 정보를 가져올 수 있습니다. 이를 통해 기능을 자동화하고 애플리케이션과 워크플로에 통합할 수 있습니다.

주제

- [CloseServers](#)
- [CreateSessions](#)
- [DescribeServers](#)
- [DescribeSessions](#)
- [DeleteSessions](#)
- [GetSessionConnectionData](#)
- [GetSessionScreenshots](#)
- [OpenServers](#)
- [UpdateSessionPermissions](#)

CloseServers

하나 이상의 Amazon DCV 서버를 종료합니다. Amazon DCV 서버를 종료하면 Amazon DCV 세션 배치에 해당 서버를 사용할 수 없게 됩니다. 종료된 서버에서는 Amazon DCV 세션을 생성할 수 없습니다. 서버를 종료하면 해당 서버에서 어떠한 세션도 실행되지 않고 사용자가 새 세션을 만들 수 없게 됩니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

ServerId

종료할 서버의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Force

종료 작업을 강제로 실행합니다. true 값을 지정하면 실행 중인 세션이 있더라도 서버가 종료됩니다. 세션은 계속 실행됩니다.

유형: 부울

필수 항목 여부: 아니요

응답 파라미터

RequestId

요청의 고유 ID입니다.

SuccessfulList

성공적으로 종료된 Amazon DCV 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

ServerId

성공적으로 종료된 서버의 ID입니다.

UnsuccessfulList

종료할 수 없는 Amazon DCV 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

CloseServerRequestData

실패한 원래 요청에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

ServerId

종료할 수 없는 Amazon DCV 서버의 ID입니다.

Force

요청된 강제 파라미터입니다.

FailureCode

실패 코드입니다.

FailureReason

실패 이유

예제

Python

요청

다음 예제에서는 두 개의 Amazon DCV 서버(serverId1 및 serverId2)를 종료합니다. serverId2 서버가 존재하지 않아 오류가 발생합니다.

```
from swagger_client.models import CloseServerRequestData

def get_servers_api():
    api_instance =
    swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def close_servers(server_ids):
    request = [CloseServerRequestData(server_id=server_id) for server_id in
server_ids]
    print('Close Servers Request:', request)
    api_instance = get_servers_api()
    api_response = api_instance.close_servers(body=request)
    print('Close Servers Response:', api_response)
    open_servers(server_ids)

def main():
```

```
close_servers(["serverId1", "serverId2"])
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  "RequestId": "4d7839b2-a03c-4b34-a40d-06c8b21099e6",
  "SuccessfulList": [
    {
      "ServerId": "serverId1"
    }
  ],
  "UnsuccessfulList": [
    {
      "OpenServerRequestData": {
        "ServerId": "serverId2"
      },
      "FailureCode": "DCV_SERVER_NOT_FOUND",
      "FailureReason": "Dcv server not found."
    }
  ]
}
```

CreateSessions

지정된 세부 정보로 새 Amazon DCV 세션을 생성합니다.

API 작업

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

Name

세션의 이름입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Owner

세션 소유자의 이름입니다. 이는 대상 Amazon DCV 서버의 기존 사용자 이름이어야 합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Type

세션 유형입니다. 세션 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 [Amazon DCV 세션 소개](#)를 참조하세요.

유효한 값: CONSOLE | VIRTUAL

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

InitFile

Linux Amazon DCV 서버의 가상 세션에서 지원됩니다. Windows 및 Linux Amazon DCV 서버의 콘솔 세션에서는 지원되지 않습니다. 세션을 만들 때 세션을 초기화하기 위해 실행할 Amazon DCV 서버의 사용자 지정 스크립트 경로입니다. 파일 경로는 `agent.init_folder` 에이전트 구성 파라미터에 지정된 `init` 디렉터리를 기준으로 합니다. 지정된 `init` 디렉터리에 파일이 있는 경우 파일 이름만 지정하세요. 지정된 `init` 디렉터리에 파일이 없는 경우 상대 경로를 지정하세요. 자세한 내용은 Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [에이전트 구성 파일](#)을 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

MaxConcurrents

동시에 접속할 수 있는 Amazon DCV 클라이언트의 최대 수입니다.

유형: 정수

필수 항목 여부: 아니요

DcvGlEnabled

가상 세션이 하드웨어 기반 OpenGL을 사용하도록 구성되었는지 여부를 나타냅니다. 가상 세션에서만 지원됩니다. 이 파라미터는 Windows Amazon DCV 서버에서는 지원되지 않습니다.

유효값: true/false

유형: 부울

필수 항목 여부: 아니요

PermissionsFile

권한 파일의 Base64로 인코딩된 내용입니다. 생략할 경우 서버 기본값이 기본 설정됩니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 [Amazon DCV 권한 부여 구성](#)을 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

EnqueueRequest

요청을 즉시 이행할 수 없는 경우 요청을 대기열에 넣을지 여부를 나타냅니다.

유형: Boolean

기본값: false

필수 여부: 아니요

AutorunFile

Windows Amazon DCV 서버의 콘솔 세션과 Linux Amazon DCV 서버의 가상 세션에서 지원됩니다. Linux Amazon DCV 서버의 콘솔 세션에서는 지원되지 않습니다.

세션 내에서 실행될 호스트 서버의 파일 경로입니다. 파일 경로는 agent.autorun_folder 에이전트 구성 파라미터에 지정된 autorun 디렉터리를 기준으로 합니다. 지정된 autorun 디렉터리에 파일이 있는 경우 파일 이름만 지정하세요. 지정된 autorun 디렉터리에 파일이 없는 경우 상대 경로를 지정하세요. 자세한 내용은 Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [에이전트 구성 파일](#)을 참조하세요.

파일은 지정된 소유자를 대신하여 실행됩니다. 지정된 소유자에게는 서버에서 파일을 실행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. Windows Amazon DCV 서버에서는 소유자가 세션에 로그인할 때 파일이 실행됩니다. Linux Amazon DCV 서버에서는 세션이 생성될 때 파일이 실행됩니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

AutorunFileArguments

Linux Amazon DCV 서버의 가상 세션에서 지원됩니다. Windows 및 Linux Amazon DCV 서버의 콘솔 세션에서는 지원되지 않습니다. 세션 내에서 실행될 때 AutoRunFile에 전달되는 명령줄 인수입니다. 인수는 지정된 배열에 나타나는 순서대로 전달됩니다. 허용되는 최대 인수 개수와 각 인수의 최대 허용 길이를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [브로커 구성 파일](#)을 참조하세요.

유형: 문자열 배열

필수 여부: 아니요

DisableRetryOnFailure

어떤 이유로든 Amazon DCV 호스트에서 세션 생성 요청이 실패한 후 다시 시도하지 않을 것인지 여부를 나타냅니다. 세션 재시도 생성 메커니즘에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [브로커 구성 파일](#)을 참조하세요.

유형: Boolean

기본값: false

필수 여부: 아니요

Requirements

세션을 배치하기 위해 서버가 충족해야 하는 요구 사항입니다. 요구 사항에는 서버 태그 및 서버 속성이 포함될 수 있으며, 서버 태그와 서버 속성은 모두 DescribeServers API를 직접적으로 호출하여 검색됩니다.

요구 사항 조건 표현식:

- $a \neq b$ - a 와 b 가 같지 않은 경우 true
- $a = b$ - a 와 b 가 같은 경우 true
- $a > b$ - a 가 b 보다 큰 경우 true
- $a \geq b$ - a 가 b 보다 크거나 같은 경우 true
- $a < b$ - a 가 b 보다 작은 경우 true

- $a \leq b$ - a 가 b 보다 작거나 같은 경우 true
- $a := b$ 문자열 b 가 포함된 경우 true

요구 사항 부울 연산자:

- a and b - a 와 b 가 참인 경우 true
- a or b - a 또는 b 가 참인 경우 true
- not a - a 가 거짓인 경우 true

태그 키에는 tag: 접두사를 붙이고 서버 속성에는 server: 접두사를 붙여야 합니다. 요구 사항 표현식에는 괄호(())가 지원됩니다.

요구 사항 예제:

- tag:color = 'pink' and (server:Host.Os.Family = 'windows' or tag:color := 'red')
- "server:Host.Aws.Ec2InstanceType := 't2' and server:Host.CpuInfo.NumberOfCpus >= 2"

지수 표기법을 사용하여 숫자 값을 지정할 수 있습니다(예: "server:Host.Memory.TotalBytes > 1024E6").

지원되는 서버 속성은 다음과 같습니다.

- Id
- Hostname
- Version
- SessionManagerAgentVersion
- Host.Os.BuildNumber
- Host.Os.Family
- Host.Os.KernelVersion
- Host.Os.Name
- Host.Os.Version
- Host.Memory.TotalBytes
- Host.Memory.UsedBytes
- Host.Swap.TotalBytes

- `Host.Swap.UsedBytes`
- `Host.CpuLoadAverage.OneMinute`
- `Host.CpuLoadAverage.FiveMinutes`
- `Host.CpuLoadAverage.FifteenMinutes`
- `Host.Aws.Ec2InstanceId`
- `Host.Aws.Ec2InstanceType`
- `Host.Aws.Region`
- `Host.Aws.Ec2ImageId`
- `Host.CpuInfo.Architecture`
- `Host.CpuInfo.ModelName`
- `Host.CpuInfo.NumberOfCpus`
- `Host.CpuInfo.PhysicalCoresPerCpu`
- `Host.CpuInfo.Vendor`

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

StorageRoot

세션 스토리지에 사용되는 폴더 경로를 지정합니다. Amazon DCV 세션 스토리지에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 [세션 스토리지 활성화](#)를 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

응답 파라미터

Id

세션의 고유 ID입니다.

Name

세션 이름

Owner

세션 소유자입니다.

Type

세션 유형입니다.

State

세션의 상태입니다. 요청이 성공적으로 완료되면 세션이 CREATING 상태로 전환됩니다.

Substate

세션의 하위 상태입니다. 요청이 성공적으로 완료되면 세션이 SESSION_PLACING 하위 상태로 전환됩니다.

예제

Python

요청

다음 예제에서는 세 개의 세션을 만듭니다.

```
from swagger_client.models.create_session_request_data import
    CreateSessionRequestData

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def create_sessions(sessions_to_create):
    create_sessions_request = list()
    for name, owner, session_type, init_file_path, autorun_file,
    autorun_file_arguments, max_concurrent_clients,\
        dcv_gl_enabled, permissions_file, requirements, storage_root in
    sessions_to_create:
        a_request = CreateSessionRequestData(
            name=name, owner=owner, type=session_type,
```

```

        init_file_path=init_file_path, autorun_file=autorun_file,
        autorun_file_arguments=autorun_file_arguments,
        max_concurrent_clients=max_concurrent_clients,
        dcv_gl_enabled=dcv_gl_enabled, permissions_file=permissions_file,
        requirements=requirements, storage_root=storage_root)
        create_sessions_request.append(a_request)

    api_instance = get_sessions_api()
    print('Create Sessions Request:', create_sessions_request)
    api_response = api_instance.create_sessions(body=create_sessions_request)
    print('Create Sessions Response:', api_response)

def main():
    create_sessions([
        ('session1', 'user1', 'CONSOLE', None, None, None, 1, None, '/dcv/
permissions.file', "tag:os = 'windows' and server:Host.Memory.TotalBytes > 1024", "/
storage/root"),
        ('session2', 'user1', 'VIRTUAL', None, 'myapp.sh', None, 1, False, None, "tag:os
= 'linux'", None),
        ('session3', 'user1', 'VIRTUAL', '/dcv/script.sh', 'myapp.sh', ['argument1',
'argument2'], 1, False, None, "tag:os = 'linux'", None),
    ])

```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```

{
    "RequestId": "e32d0b83-25f7-41e7-8c8b-e89326ecc87f",
    "SuccessfulList": [
        {
            "Id": "78b45deb-1163-46b1-879b-7d8fcbe9d9d6",
            "Name": "session1",
            "Owner": "user1",
            "Type": "CONSOLE",
            "State": "CREATING"
        },
        {
            "Id": " a0c743c4-9ff7-43ce-b13f-0c4d55a268dd",
            "Name": "session2",
            "Owner": "user1",
            "Type": "VIRTUAL",
            "State": "CREATING"
        },
    ],
}

```

```
{
  "Id": " 10311636-df90-4cd1-bcf7-474e9675b7cd",
  "Name": "session3",
  "Owner": "user1",
  "Type": "VIRTUAL",
  "State": "CREATING"
},
"UnsuccessfulList": [
]
}
```

DescribeServers

하나 이상의 Amazon DCV 서버를 설명합니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

ServerIds

설명해야 할 Amazon DCV 서버의 ID입니다. ID가 지정되지 않으면 모든 서버가 페이지 매김 출력으로 반환됩니다.

유형: 문자열 배열

필수 여부: 아니요

NextToken

결과 of the 다음번 페이지를 가져오기 위한 토큰입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

MaxResults

페이지가 매겨진 출력의 요청에서 반환되는 결과의 최대 수입니다. 이 파라미터를 사용하면 요청은 NextToken 응답 요소와 함께 단일 페이지에서 지정된 수의 결과만 반환합니다. 반환된 NextToken 값과 함께 다른 요청을 보내면 초기 요청의 나머지 결과를 확인할 수 있습니다.

유효 범위: 1~1,000

기본값: 1000

유형: 정수

필수 항목 여부: 아니요

응답 파라미터

RequestId

요청의 고유 ID입니다.

Servers

Amazon DCV 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Id

Amazon DCV 서버의 고유 ID입니다.

Ip

Amazon DCV 서버의 IP 주소입니다.

Hostname

Amazon DCV 서버의 호스트 이름입니다.

Endpoints

Amazon DCV 서버 엔드포인트에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

IpAddress

서버 엔드포인트의 IP 주소입니다.

Port

서버 엔드포인트의 포트입니다.

Protocol

서버 엔드포인트가 사용하는 프로토콜입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- HTTP - 엔드포인트가 WebSocket(TCP) 프로토콜을 사용합니다.
- QUIC - 엔드포인트가 QUIC(UDP) 프로토콜을 사용합니다.

WebUrlPath

서버 엔드포인트의 웹 URL 경로입니다. HTTP 프로토콜에만 사용할 수 있습니다.

Version

Amazon DCV 서버의 버전입니다.

SessionManagerAgentVersion

Amazon DCV 서버에서 실행되는 세션 관리자 에이전트 버전입니다.

Availability

Amazon DCV 서버의 가용성입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- AVAILABLE - 서버를 사용할 수 있으며 세션을 배치할 준비가 되었습니다.
- UNAVAILABLE - 서버를 사용할 수 없으며 세션 배치를 수락할 수 없습니다.

UnavailabilityReason

Amazon DCV 서버를 사용할 수 없는 이유입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- SERVER_FULL - Amazon DCV 서버가 실행할 수 있는 최대 동시 세션 수에 도달했습니다.
- SERVER_CLOSED - CloseServer API를 사용하여 Amazon DCV 서버를 사용할 수 없게 되었습니다.
- UNREACHABLE_AGENT - 세션 관리자 브로커가 Amazon DCV 서버의 세션 관리자 에이전트와 통신할 수 없습니다.
- UNHEALTHY_DCV_SERVER - 세션 관리자 에이전트가 Amazon DCV 서버와 통신할 수 없습니다.
- EXISTING_LOGGED_IN_USER - (Windows Amazon DCV 서버만 해당) 사용자가 현재 RDP를 사용하여 Amazon DCV 서버에 로그인되어 있습니다.
- UNKNOWN - 세션 관리자 브로커가 이유를 확인할 수 없습니다.

ConsoleSessionCount

Amazon DCV 서버의 콘솔 세션 수입니다.

VirtualSessionCount

Amazon DCV 서버의 가상 세션 수입니다.

Host

Amazon DCV 서버가 실행되고 있는 호스트 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Os

호스트 서버 운영 체제에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Family

운영 체제 제품군입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- windows - 호스트 서버가 Windows 운영 체제를 실행 중입니다.
- linux - 호스트 서버가 Linux 운영 체제를 실행 중입니다.

Name

운영 체제 이름.

Version

운영 체제 버전.

KernelVersion

(Linux만 해당) 운영 체제의 커널 버전입니다.

BuildNumber

(Windows만 해당) 운영 체제의 빌드 번호입니다.

Memory

호스트 서버 메모리에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

TotalBytes

호스트 서버의 총 메모리(바이트)입니다.

UsedBytes

호스트 서버에서 사용된 메모리(바이트)입니다.

Swap

호스트 서버의 스왑 파일에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

TotalBytes

호스트 서버의 총 스왑 파일 크기(바이트)입니다.

UsedBytes

호스트 서버에서 사용된 스왑 파일 크기(바이트)입니다.

Aws

Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 Amazon DCV 서버 전용 AWS 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Region

Amazon EC2 인스턴스의 AWS 리전입니다.

Ec2InstanceType

Amazon EC2 인스턴스 유형입니다.

Ec2InstanceId

Amazon EC2 인스턴스의 ID입니다.

Ec2ImageId

Amazon EC2 이미지의 ID입니다.

CpuInfo

호스트 서버 CPU에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Vendor

호스트 서버 CPU의 공급업체입니다.

ModelName

호스트 서버 CPU의 모델 이름입니다.

Architecture

호스트 서버 CPU의 아키텍처입니다.

NumberOfCpus

호스트 서버의 CPU 개수입니다.

PhysicalCorePerCpu

CPU당 CPU 코어 수입니다.

CpuLoadAverage

호스트 서버 CPU 부하에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

OneMinute

마지막 1분 동안의 평균 CPU 부하입니다.

FiveMinutes

마지막 5분 동안의 평균 CPU 부하입니다.

FifteenMinutes

마지막 15분 동안의 평균 CPU 부하입니다.

Gpus

호스트 서버 GPU에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Vendor

호스트 서버 GPU의 공급업체입니다.

ModelName

호스트 서버 GPU의 모델 이름입니다.

LoggedInUsers

현재 호스트 서버에 로그인한 사용자입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Username

로그인한 사용자의 사용자 이름입니다.

Tags

서버에 할당된 태그입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Key

태그 키

Value

태그 값

예제

Python

요청

다음 예제에서는 사용 가능한 모든 Amazon DCV 서버에 대해 설명합니다. 결과는 페이지당 두 개의 결과를 표시하도록 페이지가 매겨집니다.

```
from swagger_client.models.describe_servers_request_data import
DescribeServersRequestData

def get_servers_api():
    api_instance =
    swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def describe_servers(server_ids=None, next_token=None, max_results=None):
    request = DescribeServersRequestData(server_ids=server_ids,
    next_token=next_token, max_results=max_results)
    print('Describe Servers Request:', request)
    api_instance = get_servers_api()
    api_response = api_instance.describe_servers(body=request)
    print('Describe Servers Response', api_response)

def main():
    describe_servers(max_results=2)
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  "RequestId": "request-id-123",
  "Servers": [
    {
      "Id": "ServerId123",
      "Ip": "1.1.1.123",
      "Hostname": "node001",
      "DefaultDnsName": "node001",
      "Endpoints": [
        {
          "IpAddress": "x.x.x.x",
          "Port": 8443,
          "WebUrlPath": "/",
          "Protocol": "HTTP"
        }
      ],
      "Version": "2021.0.10000",
      "SessionManagerAgentVersion": "2021.0.300",
      "Availability": "UNAVAILABLE",
      "UnavailabilityReason": "SERVER_FULL",
      "ConsoleSessionCount": 1,
      "VirtualSessionCount": 0,
      "Host": {
        "Os": {
          "Family": "windows",
          "Name": "Windows Server 2016 Datacenter",
          "Version": "10.0.14393",
          "BuildNumber": "14393"
        },
        "Memory": {
          "TotalBytes": 8795672576,
          "UsedBytes": 1743886336
        },
        "Swap": {
          "TotalBytes": 0,
          "UsedBytes": 0
        },
        "Aws": {
          "Region": "us-west-2b",
          "EC2InstanceType": "t2.large",
          "EC2InstanceId": "i-123456789",
          "EC2ImageId": "ami-12345678987654321"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "CpuInfo": {
      "Vendor": "GenuineIntel",
      "ModelName": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz",
      "Architecture": "x86_64",
      "NumberOfCpus": 2,
      "PhysicalCoresPerCpu": 3
    },
    "CpuLoadAverage": {
      "OneMinute": 0.04853546,
      "FiveMinutes": 0.21060601,
      "FifteenMinutes": 0.18792416
    },
    "Gpus": [],
    "LoggedInUsers": [
      {
        "Username": "Administrator"
      }
    ],
    "Tags": [
      {
        "Key": "color",
        "Value": "pink"
      },
      {
        "Key": "dcv:os-family",
        "Value": "windows"
      },
      {
        "Key": "size",
        "Value": "small"
      },
      {
        "Key": "dcv:max-virtual-sessions",
        "Value": "0"
      }
    ]
  },
  {
    "Id": "server-id-12456897",
    "Ip": "1.1.1.145",
    "Hostname": "node002",
    "DefaultDnsName": "node002",
```

```
"Endpoints": [
  {
    "IpAddress": "x.x.x.x",
    "Port": 8443,
    "WebUrlPath": "/",
    "Protocol": "HTTP"
  },
  {
    "IpAddress": "x.x.x.x",
    "Port": 8443,
    "Protocol": "QUIC"
  }
],
"Version": "2021.0.10000",
"SessionManagerAgentVersion": "2021.0.0",
"Availability": "AVAILABLE",
"ConsoleSessionCount": 0,
"VirtualSessionCount": 5,
"Host": {
  "Os": {
    "Family": "linux",
    "Name": "Amazon Linux",
    "Version": "2",
    "KernelVersion": "4.14.203-156.332.amzn2.x86_64"
  },
  "Memory": {
    "TotalBytes": 32144048128,
    "UsedBytes": 2184925184
  },
  "Swap": {
    "TotalBytes": 0,
    "UsedBytes": 0
  },
  "Aws": {
    "Region": "us-west-2a",
    "EC2InstanceType": "g3s.xlarge",
    "EC2InstanceId": "i-123456789",
    "EC2ImageId": "ami-12345678987654321"
  },
  "CpuInfo": {
    "Vendor": "GenuineIntel",
    "ModelName": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz",
    "Architecture": "x86_64",
    "NumberOfCpus": 4,
```

```
        "PhysicalCoresPerCpu": 2
    },
    "CpuLoadAverage": {
        "OneMinute": 2.24,
        "FiveMinutes": 0.97,
        "FifteenMinutes": 0.74
    },
    "Gpus": [
        {
            "Vendor": "NVIDIA Corporation",
            "ModelName": "GM204GL [Tesla M60]"
        }
    ],
    "LoggedInUsers": [
        {
            "Username" : "user45687"
        },
        {
            "Username" : "user789"
        }
    ]
},
"Tags": [
    {
        "Key": "size",
        "Value": "big"
    },
    {
        "Key": "dcv:os-family",
        "Value": "linux"
    },
    {
        "Key": "dcv:max-virtual-sessions",
        "Value": "10"
    },
    {
        "Key": "color",
        "Value": "blue"
    }
]
}
]
```

DescribeSessions

하나 이상의 Amazon DCV 세션을 설명합니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

SessionIds

설명할 세션의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

NextToken

결과 of the 다음번 페이지를 가져오기 위한 토큰입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

Filters

요청에 적용할 추가 필터입니다. 지원되는 필터는 다음과 같습니다.

- tag:key - 세션에 할당된 태그입니다.
- owner - 세션 소유자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

응답 파라미터

Id

세션의 고유 ID입니다.

Name

세션의 이름입니다.

Owner

세션 소유자입니다.

Server

세션이 실행되고 있는 서버의 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Ip

Amazon DCV 서버 호스트의 IP 주소입니다.

Hostname

Amazon DCV 서버 호스트의 호스트 이름입니다.

Port

Amazon DCV 서버가 Amazon DCV 클라이언트와 통신하는 데 사용되는 포트입니다.

Endpoints

Amazon DCV 서버 엔드포인트에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

IpAddress

서버 엔드포인트의 IP 주소입니다.

Port

서버 엔드포인트의 포트입니다.

Protocol

서버 엔드포인트가 사용하는 프로토콜입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- HTTP - 엔드포인트가 WebSocket(TCP) 프로토콜을 사용합니다.
- QUIC - 엔드포인트가 QUIC(UDP) 프로토콜을 사용합니다.

WebUrlPath

서버 엔드포인트의 웹 URL 경로입니다. HTTP 프로토콜에만 사용할 수 있습니다.

Tags

서버에 할당된 태그입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Key

태그 키

Value

태그 값

Type

세션 유형입니다.

State

세션의 현재 상태입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- CREATING - 브로커가 세션을 생성하는 중입니다.
- READY - 세션이 클라이언트 연결을 수락할 준비가 되었습니다.
- DELETING - 세션을 삭제 중입니다.
- DELETED - 세션이 삭제되었습니다.
- UNKNOWN - 세션 상태를 확인할 수 없습니다. 브로커와 에이전트가 통신하지 못할 수 있습니다.

Substate

세션의 현재 하위 상태입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- SESSION_PLACING - 세션이 사용 가능한 DCV 서버에 배치되기를 기다리고 있습니다.

- PENDING_PREPARATION - 세션이 생성되었지만 사용할 수 없으며 DCV 서버에 연결되어 있습니다.

CreationTime

세션이 생성된 날짜와 시간입니다.

LastDisconnectionTime

클라이언트의 마지막 연결 해제 날짜 및 시간입니다.

NumOfConnections

활성 클라이언트 연결 수입니다.

StorageRoot

세션 스토리지에 사용되는 폴더 경로를 지정합니다. Amazon DCV 세션 스토리지에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 [세션 스토리지 활성화](#)를 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

예제

Python

요청

다음 예제에서는 user1에서 소유하고 os=windows 태그가 있는 세션에 대해 설명합니다.

```
from swagger_client.models.describe_sessions_request_data import DescribeSessionsRequestData
from swagger_client.models.key_value_pair import KeyValuePair

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance
```

```

def describe_sessions(session_ids=None, next_token=None, tags=None, owner=None):
    filters = list()
    if tags:
        for tag in tags:
            filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='tag:' + tag['Key'],
value=tag['Value'])
            filters.append(filter_key_value_pair)
    if owner:
        filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='owner', value=owner)
        filters.append(filter_key_value_pair)

    request = DescribeSessionsRequestData(session_ids=session_ids, filters=filters,
next_token=next_token)
    print('Describe Sessions Request:', request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.describe_sessions(body=request)
    print('Describe Sessions Response', api_response)

def main():
    describe_sessions(
        owner='user1',
        tags=[{'Key': 'os', 'Value': 'windows'}])

```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```

{
  "Sessions": [
    {
      "Id": "SessionId1897",
      "Name": "a session name",
      "Owner": "an owner 1890",
      "Server": {
        "Ip": "1.1.1.123",
        "Hostname": "server hostname",
        "Port": "1222",
        "Endpoints": [
          {
            "IpAddress": "x.x.x.x",
            "Port": 8443,
            "WebUrlPath": "/",
            "Protocol": "HTTP"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "IpAddress": "x.x.x.x",
      "Port": 9443,
      "WebUrlPath": "/",
      "Protocol": "HTTP"
    },
    {
      "IpAddress": "x.x.x.x",
      "Port": 8443,
      "WebUrlPath": "",
      "Protocol": "QUIC"
    }
  ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "os",
      "Value": "windows"
    },
    {
      "Key": "ram",
      "Value": "4gb"
    }
  ]
},
"Type": "VIRTUAL",
"State": "READY",
"CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"NumOfConnections": 2,
"StorageRoot" : "/storage/root"
},
{
  "Id": "SessionId1895",
  "Name": "a session name",
  "Owner": "an owner 1890",
  "Server": {
    "Ip": "1.1.1.123",
    "Hostname": "server hostname",
    "Port": "1222",
    "Endpoints": [
      {
        "IpAddress": "x.x.x.x",
        "Port": 8443,

```

```

        "WebUrlPath": "/",
        "Protocol": "HTTP"
    },
    {
        "IpAddress": "x.x.x.x",
        "Port": 9443,
        "WebUrlPath": "/",
        "Protocol": "HTTP"
    },
    {
        "IpAddress": "x.x.x.x",
        "Port": 8443,
        "WebUrlPath": "",
        "Protocol": "QUIC"
    }
],
"Tags": [
    {
        "Key": "os",
        "Value": "windows"
    },
    {
        "Key": "ram",
        "Value": "4gb"
    }
]
},
"Type": "VIRTUAL",
"State": "DELETING",
"CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"NumOfConnections": 2,
"StorageRoot" : "/storage/root"
}
]
}

```

DeleteSessions

지정된 Amazon DCV 세션을 삭제하고 브로커의 캐시에서 해당 세션을 제거합니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

SessionId

삭제할 세션의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Owner

삭제할 세션의 소유자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Force

Amazon DCV 서버에서 삭제를 시도하여 브로커 캐시에서 세션을 제거합니다. 이는 브로커 캐시에서 오래된 세션을 제거하는 데 유용합니다. 예를 들어 Amazon DCV 서버가 중지되었지만 세션이 여전히 브로커에 등록되어 있는 경우, 이 플래그를 사용하여 브로커 캐시에서 세션을 제거하세요.

세션이 여전히 활성 상태인 경우 브로커가 다시 캐싱한다는 점에 유의하세요.

유효한 값: true | false

유형: 부울

필수 항목 여부: 아니요

응답 파라미터

SessionId

세션 ID

State

세션이 성공적으로 삭제된 경우에만 반환됩니다. 세션의 현재 상태를 나타냅니다. 요청이 성공적으로 완료되면 세션이 DELETING 상태로 전환됩니다. 세션이 삭제되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 세션이 삭제되면 상태가 DELETING에서 DELETED로 전환됩니다.

FailureReason

일부 세션을 삭제할 수 없는 경우에만 반환됩니다. 세션을 삭제할 수 없는 이유를 나타냅니다.

예제

Python

요청

다음 예제에서는 두 개의 세션, 즉 user1이 소유한 SessionId123 ID의 세션과 user99가 소유한 SessionIdabc ID의 세션을 삭제합니다.

```
from swagger_client.models.delete_session_request_data import
    DeleteSessionRequestData

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def delete_sessions(sessions_to_delete, force=False):
    delete_sessions_request = list()
    for session_id, owner in sessions_to_delete:
        a_request = DeleteSessionRequestData(session_id=session_id, owner=owner,
force=force)
        delete_sessions_request.append(a_request)

    print('Delete Sessions Request:', delete_sessions_request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.delete_sessions(body=delete_sessions_request)
    print('Delete Sessions Response', api_response)

def main():
```

```
delete_sessions(['SessionId123', 'an owner user1'], ('SessionIdabc',
'user99'))]
```

응답

다음은 출력 샘플입니다. SessionId123은 성공적으로 삭제되었지만 SessionIdabc는 삭제할 수 없습니다.

```
{
  "RequestId": "10311636-df90-4cd1-bcf7-474e9675b7cd",
  "SuccessfulList": [
    {
      "SessionId": "SessionId123",
      "State": "DELETING"
    }
  ],
  "UnsuccessfulList": [
    {
      "SessionId": "SessionIdabc",
      "FailureReason": "The requested dcvSession does not exist"
    }
  ]
}
```

GetSessionConnectionData

특정 Amazon DCV 세션에 대한 특정 사용자 연결에 대한 연결 정보를 가져옵니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [추가 정보](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

SessionId

연결 정보를 볼 세션의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

User

연결 정보를 보려는 사용자의 이름입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

응답 파라미터

Id

세션의 고유 ID입니다.

Name

세션의 이름입니다.

Owner

세션 소유자입니다.

Server

세션이 실행되고 있는 서버의 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Ip

Amazon DCV 서버 호스트의 IP 주소입니다.

Hostname

Amazon DCV 서버 호스트의 호스트 이름입니다.

Port

Amazon DCV 서버가 Amazon DCV 클라이언트와 통신하는 데 사용되는 포트입니다.

Endpoints

Amazon DCV 서버 엔드포인트에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

IpAddress

서버 엔드포인트의 IP 주소입니다.

Port

서버 엔드포인트의 포트입니다.

Protocol

서버 엔드포인트가 사용하는 프로토콜입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- HTTP - 엔드포인트가 WebSocket(TCP) 프로토콜을 사용합니다.
- QUIC - 엔드포인트가 QUIC(UDP) 프로토콜을 사용합니다.

WebUrlPath

서버 엔드포인트의 웹 URL 경로입니다. HTTP 프로토콜에만 사용할 수 있습니다.

WebUrlPath

Amazon DCV 서버의 구성 파일 경로입니다.

Tags

서버에 할당된 태그입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Key

태그 키

Value

태그 값

Type

세션 유형입니다.

State

세션의 현재 상태입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- CREATING - 브로커가 세션을 생성하는 중입니다.
- READY - 세션이 클라이언트 연결을 수락할 준비가 되었습니다.
- DELETING - 세션을 삭제 중입니다.
- DELETED - 세션이 삭제되었습니다.
- UNKNOWN - 세션 상태를 확인할 수 없습니다. 브로커와 에이전트가 통신하지 못할 수 있습니다.

CreationTime

세션이 생성된 날짜와 시간입니다.

LastDisconnectionTime

클라이언트의 마지막 연결 해제 날짜 및 시간입니다.

NumOfConnections

세션에 대해 사용자에게 주어진 동시 연결 수입니다.

ConnectionToken

세션 연결에 사용할 인증 토큰입니다.

추가 정보

이 API에서 얻은 정보는 Amazon DCV 세션에 연결하기 위해 Amazon DCV 클라이언트로 전달될 수 있습니다.

Amazon DCV 웹 클라이언트의 경우 브라우저에서 열 수 있는 URL을 구축할 수 있습니다. URL의 형식은 다음과 같습니다.

```
https://{Ip}:{Port}{WebUrlPath}?authToken={ConnectionToken}#{SessionId}.
```

Amazon DCV 네이티브 클라이언트의 경우 `dcv://` 스키마를 사용하여 URL을 작성할 수 있습니다. Amazon DCV 네이티브 클라이언트가 설치되면 해당 클라이언트가 시스템에 `dcv://` URL 핸들러로 등록됩니다. URL의 형식은 다음과 같습니다.

```
dcv://{Ip}:{Port}{WebUrlPath}?authToken={ConnectionToken}#{SessionId}.
```

Note

Amazon EC2를 사용하는 경우 IP 주소는 퍼블릭 IP 주소여야 합니다. 구성에서 게이트웨이 뒤에 Amazon DCV 호스트가 있는 경우 SessionConnectionData API에서 반환되는 주소 대신 게이트웨이 주소를 지정하세요.

예제

Python

요청

다음 예제에서는 사용자 이름이 user1인 사용자와 ID가 sessionId12345인 세션의 연결 정보를 가져옵니다.

```
def get_session_connection_api():
    api_instance =
    swagger_client.GetSessionConnectionDataApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def get_url_to_connect(api_response):
    ip_address = api_response.session.server.ip
    port = api_response.session.server.port
    web_url_path = api_response.session.server.web_url_path
    connection_token = api_response.connection_token
    session_id = api_response.session.id
    url = f'https://{ip_address}:{port}{web_url_path}?
authToken={connection_token}#{session_id}'
    return url

def get_session_connection_data(session_id, user):
    api_response =
    get_session_connection_api().get_session_connection_data(session_id=session_id,
user=user)
    url_to_connect = get_url_to_connect(api_response)
```

```
print('Get Session Connection Data Response:', api_response)
print('URL to connect: ', url_to_connect)
```

```
def main():
    get_session_connection_data('sessionId12345', 'user1')
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  "Session": {
    "Id": "sessionId12345",
    "Name": "a session name",
    "Owner": "an owner 1890",
    "Server": {
      "Ip": "1.1.1.123",
      "Hostname": "server hostname",
      "Port": "1222",
      "endpoints": [
        {
          "port": 8443,
          "web_url_path": "/",
          "protocol": "HTTP"
        },
        {
          "port": 9443,
          "web_url_path": "/",
          "protocol": "HTTP"
        },
        {
          "port": 8443,
          "web_url_path": "",
          "protocol": "QUIC"
        }
      ],
      "WebUrlPath": "/path",
      "Tags": [
        {
          "Key": "os",
          "Value": "windows"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "Key": "ram",
        "Value": "4gb"
    }
]
},
"Type": "VIRTUAL",
"State": "UNKNOWN",
"CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
"NumOfConnections": 2
},
"ConnectionToken":
"EXAMPLEi0iJm0WM1YTRhZi1jZmU0LTQ0ZjEtYjZlOC04ZjY0YjM4ZTE2ZDkiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUz
tngiKXevUxhhJvm3BPJYRs9NPE4GCJRTc13EXAMPLEIxNEPPH5IMcVmR0fU1WKPnry4ypPTp3rsZ7YWjCTSfs1GoN3R
Kqtpd5GH0D-E8FwsedV-
Q2bRQ4y9y1q0MgFU4QjaSMypUuYR0YjkCaoainjmEZew4A33fG40wATrBvoivBiNwdNpytHX2CD0uk_k0k_DWeZjMvv9
h_GaMgHmltqBIA4jdPD7i0CmC2e7413KFy-
EQ4Ej1cM7RjLwhFuWpKWAVJxogJjYpfoKkaPo4KxvJjJIPYhksck1INQpe2W5rn1xCq7sC7ptcGw17DUobP7egRv9H37
hK1G4G8erHv19HIrTR9_c884fNrTCC8DvC062e4KYdLkAhhJmboN9CAGIGFyd2c1AY_CzzvDL0EXAMPLE"
}

```

GetSessionScreenshots

하나 이상의 Amazon DCV 세션 스크린샷을 가져옵니다.

이미지 형식을 수정하려면 세션 관리자 브로커 구성에서 `session-screenshot-format` 파라미터를 구성합니다. Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [브로커 구성 파일](#)을 참조하세요.

`GetSessionScreenshots` 요청의 `MaxWidth` 또는 `MaxHeight` 파라미터를 지정하지 않으면 세션 관리자 브로커 구성 파일에 설정된 `session-screenshot-max-width` 및 `session-screenshot-max-height` 값이 사용됩니다. 해당 파라미터를 수정하려면 Amazon DCV 세션 관리자 관리 안내서의 [브로커 구성 파일](#)을 참조하세요.

스크린샷 해상도의 상한값은 원격 세션 해상도로 제한됩니다. `MaxWidth` 및 `MaxHeight` 파라미터가 현재 원격 세션 해상도보다 높은 값으로 설정된 경우 결과 스크린샷은 실제 세션 해상도로 제한됩니다.

Note

액세스 콘솔에서 이러한 값을 수정하려면 Amazon DCV 액세스 콘솔 관리자 안내서의 [웹 클라이언트 구성 파일](#)을 참조하세요. 세션 관리자 CLI를 사용하여 이러한 값을 수정하려면 Amazon DCV CLI 안내서의 `get-session-screenshots` 섹션을 참조하세요.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

SessionId

스크린샷을 가져올 Amazon DCV 세션의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

MaxWidth

세션 스크린샷의 최대 너비(픽셀 단위)입니다. 지정하지 않으면 세션 관리자 브로커 구성의 값이 적용됩니다. 제공하는 경우 0보다 큰 숫자여야 합니다.

유형: 정수

필수 항목 여부: 아니요

MaxHeight

세션 스크린샷의 최대 높이(픽셀 단위)입니다. 지정하지 않으면 세션 관리자 브로커 구성의 값이 적용됩니다. 제공하는 경우 0보다 큰 숫자여야 합니다.

유형: 정수

필수 항목 여부: 예

응답 파라미터

RequestId

요청의 고유 ID입니다.

SuccessfulList

성공적인 스크린샷에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

SessionScreenshot

스크린샷에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

SessionId

스크린샷이 촬영된 Amazon DCV 세션의 ID입니다.

Images

이미지에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

Format

이미지의 형식입니다. 가능한 값은 jpeg 및 png입니다.

Data

스크린샷 이미지는 base64로 인코딩된 형식입니다.

CreationTime

스크린샷이 촬영된 날짜 및 시간입니다.

Primary

스크린샷이 Amazon DCV 세션의 기본 디스플레이인지 여부를 나타냅니다.

UnsuccessfulList

실패한 스크린샷에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

GetSessionScreenshotRequestData

실패한 원래 요청입니다.

SessionId

스크린샷이 촬영되어야 했던 Amazon DCV 세션의 ID입니다.

FailureReason

실패 이유

GetSessionScreenshotRequestData

실패한 원래 요청입니다.

예제

Python

요청

다음 예제에서는 최대 너비가 800으로 설정되고 최대 높이가 600으로 설정된 2개 세션 (sessionId1 및 sessionId2)에서 스크린샷을 가져옵니다. sessionId2 세션이 존재하지 않아 오류가 발생합니다.

```

from swagger_client.models.describe_servers_request_data import
    GetSessionScreenshotRequestData

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def get_session_screenshots(session_ids, max_width=None, max_height=None):
    request = [GetSessionScreenshotRequestData(session_id=session_id,
    max_width=max_width, max_height=max_height) for session_id in session_ids]
    print('Get Session Screenshots Request:', request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.get_session_screenshots(body=request)
    print('Get Session Screenshots Response:', api_response)

```

```
def main():
    get_session_screenshots(["sessionId1", "sessionId2"], 800, 600)
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  "RequestId": "542735ef-f6ab-47d8-90e5-23df31d8d166",
  "SuccessfulList": [
    {
      "SessionScreenshot": {
        "SessionId": "sessionId1",
        "Images": [
          {
            "Format": "png",
            "Data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAEXAMPLE",
            "CreationTime": "2021-03-30T15:47:06.822Z",
            "Primary": true
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "UnsuccessfulList": [
    {
      "GetSessionScreenshotRequestData": {
        "SessionId": "sessionId2"
      },
      "FailureReason": "Dcv session not found."
    }
  ]
}
```

OpenServers

하나 이상의 Amazon DCV 서버를 엽니다. Amazon DCV 서버에서 Amazon DCV 세션을 생성하려면 먼저 서버의 상태를 열린 상태로 변경해야 합니다. Amazon DCV 서버가 열리면 서버에서 Amazon DCV 세션을 생성할 수 있습니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

ServerId

열려는 서버의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

응답 파라미터

RequestId

요청의 고유 ID입니다.

SuccessfulList

성공적으로 열린 Amazon DCV 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

ServerId

성공적으로 열린 서버의 ID입니다.

UnsuccessfulList

열 수 없는 Amazon DCV 서버에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

OpenServerRequestData

실패한 원래 요청에 대한 정보입니다. 이 데이터 구조에는 다음과 같은 중첩된 응답 파라미터가 포함됩니다.

ServerId

열 수 없는 Amazon DCV 서버의 ID입니다.

FailureCode

실패 코드입니다.

FailureReason

실패 이유

예제

Python

요청

다음 예제에서는 두 개의 Amazon DCV 서버(serverId1 및 serverId2)를 엽니다.

```
from swagger_client.models import OpenServerRequestData

def get_servers_api():
    api_instance =
    swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def open_servers(server_ids):
    request = [OpenServerRequestData(server_id=server_id) for server_id in
server_ids]
    print('Open Servers Request:', request)
    api_instance = get_servers_api()
    api_response = api_instance.open_servers(body=request)
    print('Open Servers Response:', api_response)

def main():
    open_servers(["serverId1", "serverId2"])
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  "RequestId": "1e64830f-0a27-41bf-8147-0f3411791b64",
```

```
"SuccessfulList": [  
  {  
    "ServerId": "serverId1"  
  }  
],  
"UnsuccessfulList": [  
  {  
    "OpenServerRequestData": {  
      "ServerId": "serverId2"  
    },  
    "FailureCode": "DCV_SERVER_NOT_FOUND",  
    "FailureReason": "Dcv server not found."  
  }  
]  
}
```

UpdateSessionPermissions

특정 Amazon DCV 세션에 대한 사용자 권한을 업데이트합니다.

주제

- [요청 파라미터](#)
- [응답 파라미터](#)
- [예제](#)

요청 파라미터

SessionId

권한을 변경할 세션의 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

Owner

권한을 변경할 세션의 소유자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

PermissionFile

권한 파일의 Base64로 인코딩된 내용입니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 [Amazon DCV 권한 부여 구성](#)을 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

응답 파라미터

SessionId

세션의 ID입니다.

예제

Python

요청

다음 예제에서는 세션 ID가 SessionId1897인 세션의 새로운 권한을 설정합니다.

```
from swagger_client.models.update_session_permissions_request_data import
    UpdateSessionPermissionsRequestData

def get_session_permissions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionPermissionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def update_session_permissions(session_permissions_to_update):
    update_session_permissions_request = list()
    for session_id, owner, permissions_base64_encoded in
    session_permissions_to_update:
        a_request = UpdateSessionPermissionsRequestData(
            session_id=session_id, owner=owner,
            permissions_file=permissions_base64_encoded)
        update_session_permissions_request.append(a_request)
    print('Update Session Permissions Request:', update_session_permissions_request)
```

```
api_instance = get_session_permissions_api()
api_response =
api_instance.update_session_permissions(body=update_session_permissions_request)
print('Update Session Permissions Response:', api_response)

def main():
    update_session_permissions(['SessionId1897', 'an owner 1890',
    'file_base64_encoded'])
```

응답

다음은 출력 샘플입니다.

```
{
  'request_id': 'd68ebf66-4022-42b5-ba65-99f89b18c341',
  'successful_list': [
    {
      'session_id': 'SessionId1897'
    }
  ],
  'unsuccessful_list': []
}
```

Amazon DCV 세션 관리자의 릴리스 정보 및 문서 기록

이 페이지에서는 Amazon DCV 세션 관리자에 대한 릴리스 정보와 문서 기록을 제공합니다.

주제

- [Amazon DCV 세션 관리자 릴리스 정보](#)
- [문서 이력](#)

Amazon DCV 세션 관리자 릴리스 정보

이 섹션에서는 Amazon DCV 세션 관리자의 주요 업데이트, 기능 릴리스 정보 및 버그 수정에 대한 개요를 제공합니다. 모든 업데이트는 릴리스 날짜별로 정리되어 있습니다. 사용자로부터 받은 의견을 수렴하기 위해 설명서가 자주 업데이트됩니다.

주제

- [2025.0-544 - 2026년 2월 2일](#)
- [2025.0-544 - 2025년 12월 23일](#)
- [2025.0-539 - 2025년 11월 12일](#)
- [2025.0-539 - 2025년 10월 22일](#)
- [2024.0-531 - 2025년 6월 17일](#)
- [2024.0-504 - 2025년 3월 31일](#)
- [2024.0-493 - 2025년 1월 15일](#)
- [2024.0-457- 2024년 10월 1일](#)
- [2023.1-17652- 2024년 8월 1일](#)
- [2023.1-16388- 2024년 6월 26일](#)
- [2023.1— 2023년 11월 9일](#)
- [2023.0-15065— 2023년 5월 4일](#)
- [2023.0-14852— 2023년 3월 28일](#)
- [2022.2-13907 — 2022년 11월 11일](#)
- [2022.1-13067— 2022년 6월 29일](#)
- [2022.0-11952 — 2022년 2월 23일](#)

- [2021.3-11591— 2021년 12월 20일](#)
- [2021.2-11445— 2021년 11월 18일](#)
- [2021.2-11190— 2021년 10월 11일](#)
- [2021.2-11042— 2021년 9월 1일](#)
- [2021.1-10557— 2021년 5월 31일](#)
- [2021.0-10242— 2021년 4월 12일](#)
- [2020.2-9662— 2020년 12월 4일](#)
- [2020.2-9508— 2020년 11월 11일](#)

2025.0-544 - 2026년 2월 2일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 544 • 에이전트: 902 • CLI: 159 	<ul style="list-style-type: none"> • 호스트 IP 감지를 위한 <code>preferred_network_interface</code> 구성 파라미터가 추가되었습니다.

2025.0-544 - 2025년 12월 23일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 544 • 에이전트: 893 • CLI: 159 	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 호스트에서 스크린샷 검색 실패를 해결하기 위해 WebSocket 메시지 크기 제한을 늘렸습니다. • Windows 빌드 환경을 Visual Studio 2022로 업데이트했습니다.

2025.0-539 - 2025년 11월 12일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 539 • 에이전트: 888 	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 에이전트 번들 식별자를 NICE 소프트웨어에서 Amazon으로 브랜드 변경했습니다.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • CLI: 159 	

2025.0-539 - 2025년 10월 22일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 539 • 에이전트: 886 • CLI: 159 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 시스템에서 로그인된 사용자 쿼리 동작을 지정하기 위해 에이전트 구성 파일에 <code>enable_query_logged_in_users</code> 구성 파라미터를 추가했습니다. • 시스템 정보를 검색할 때 향상된 성능과 신뢰성을 위해 PowerShell 명령을 네이티브 Windows API(WMI 및 Windows 레지스트리)로 대체했습니다. • UUID 기반 탐지에 실패할 때 AWS 메타데이터 서비스로 대체하여 Amazon EC2 탐지를 개선하여 Windows Amazon EC2 인스턴스의 DNS 이름 확인을 수정했습니다. Amazon EC2 • 버전이 2025로 업데이트되었습니다.

2024.0-531 - 2025년 6월 17일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 531 • 에이전트: 852 • CLI: 154 	<ul style="list-style-type: none"> • 만료 전에 인증서를 갱신하는 기능이 추가되었습니다. • NICE DCV를 Amazon DCV로 브랜드 변경. • 버그 수정

2024.0-504 - 2025년 3월 31일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 504 • 에이전트: 817 	<ul style="list-style-type: none"> • AL2023에 대한 지원이 추가되었습니다. • 버그 수정 및 성능 향상.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • CLI: 154 	

2024.0-493 - 2025년 1월 15일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 493 • 에이전트: 801 • CLI: 152 	<ul style="list-style-type: none"> • 스크린샷의 최대 높이와 너비를 지정하기 위해 <code>GetSessionScreenshot</code> 요청에 파라미터를 추가했습니다. • 경과 후 연결할 수 없는 Amazon DCV 서버의 세션이 시스템에서 삭제되는 시간(초)을 지정하는 파라미터를 브로커 구성 파일에 추가했습니다. • 브로커 구성 파일의 <code>seconds-before-deleting-unreachable-dcv-server</code> 파라미터가 준수되지 않는 문제를 수정했습니다. • 버그 수정 및 성능 향상.

2024.0-457- 2024년 10월 1일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 457 • 에이전트: 748 • CLI: 140 	<ul style="list-style-type: none"> • NICE DCV를 Amazon DCV로 브랜드 변경. • Ubuntu 24.04에 대한 지원 추가.

2023.1-17652- 2024년 8월 1일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 426 • 에이전트: 748 	<ul style="list-style-type: none"> • 버그 수정 및 성능 향상.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • CLI: 140 	

2023.1-16388- 2024년 6월 26일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 417 • 에이전트: 748 • CLI: 140 	<ul style="list-style-type: none"> • 메모리가 GB가 아닌 TB로 잘못 표시된 버그 수정. • 버그 수정 및 성능 향상.

2023.1— 2023년 11월 9일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 410 • 에이전트: 732 • CLI: 140 	<ul style="list-style-type: none"> • 버그 수정 및 성능 향상

2023.0-15065— 2023년 5월 4일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 392 • 에이전트: 675 • CLI: 132 	<ul style="list-style-type: none"> • ARM 플랫폼에 대한 Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, CentOS Stream 9 지원이 추가되었습니다.

2023.0-14852— 2023년 3월 28일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 392 • 에이전트: 642 • CLI: 132 	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, CentOS Stream 9 지원이 추가되었습니다.

2022.2-13907 — 2022년 11월 11일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 382 • 에이전트: 612 • CLI: 123 	<ul style="list-style-type: none"> • DescribeSessions 응답에 Substate 필드가 추가되었습니다. • 사용 중인 URL에 따라 CLI가 브로커에 연결되지 않는 문제를 해결했습니다.

2022.1-13067— 2022년 6월 29일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 355 • 에이전트: 592 • CLI: 114 	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Graviton 인스턴스에서 브로커를 실행하기 위한 지원이 추가되었습니다. • Ubuntu 22.04에 에이전트 및 브로커 지원이 추가되었습니다.

2022.0-11952 — 2022년 2월 23일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 341 • 에이전트: 520 • CLI: 112 	<ul style="list-style-type: none"> • 에이전트에 로그 순환 기능을 추가했습니다. • 브로커에서 Java 홈을 설정하는 구성 파라미터를 추가했습니다. • 브로커의 캐시에서 디스크로의 데이터 플러시를 개선했습니다.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
	<ul style="list-style-type: none"> • CLI에서 URL 검증을 수정했습니다.

2021.3-11591— 2021년 12월 20일

빌드 번호	새로운 기능
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 307 • 에이전트: 453 • CLI: 92 	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon DCV 연결 게이트웨이 통합에 대한 지원이 추가되었습니다. • Ubuntu 18.04 및 Ubuntu 20.04에 대한 브로커 지원이 추가되었습니다.

2021.2-11445— 2021년 11월 18일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 288 • 에이전트: 413 • CLI: 54 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 도메인이 포함된 로그인 이름을 검증할 때 발생하는 문제를 해결했습니다.

2021.2-11190— 2021년 10월 11일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 254 • 에이전트: 413 • CLI: 54 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 세션을 시작하지 못하게 하는 명령줄 인터페이스 문제를 해결했습니다.

2021.2-11042— 2021년 9월 1일

빌드 번호	새로운 기능	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 254 • 에이전트: 413 • CLI: 37 	<ul style="list-style-type: none"> • 이제 Amazon DCV 세션 관리자가 명령줄 인터페이스(CLI) 지원을 제공합니다. API를 직접적으로 호출하는 대신 CLI에서 Amazon DCV 세션을 생성하고 관리할 수 있습니다. • Amazon DCV 세션 관리자에 브로커 데이터 지속성이 도입되었습니다. 가용성을 높이기 위해 브로커는 외부 데이터 저장소에 서버 상태 정보를 유지하고 시작 시 데이터를 복원할 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 이제 외부 권한 부여 서버를 등록할 때 권한 부여 서버가 JSON 형식의 웹 토큰에 서명하는 데 사용하는 알고리즘을 지정할 수 있습니다. 이번 변경으로 Azure AD를 외부 권한 부여 서버로 사용할 수 있습니다.

2021.1-10557— 2021년 5월 31일

빌드 번호	새로운 기능	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 214 • 에이전트: 365 	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon DCV 세션 관리자에 Linux에서 자동 실행 파일에 전달되는 입력 파라미터에 대한 지원이 추가되었습니다. • 이제 서버 속성을 CreateSessions API에 요구 사항으로 전달할 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows의 자동 실행 파일 관련 문제를 해결했습니다.

2021.0-10242— 2021년 4월 12일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 183 • 에이전트: 318 	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon DCV 세션 관리자에 다음과 같은 새로운 API가 도입되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> • OpenServers

빌드 번호	변경 및 버그 수정
	<ul style="list-style-type: none"> • CloseServers • DescribeServers • GetSessionScreenshots • 또한 다음과 같은 새 구성 파라미터가 도입되었습니다. • 브로커 파라미터: <code>session-screenshot-max-width</code> , <code>session-screenshot-max-height</code> , <code>session-screenshot-format</code> , <code>create-sessions-queue-max-size</code> , <code>create-sessions-queue-max-time-seconds</code> • 에이전트 파라미터: <code>agent.autorun_folder</code> , <code>max_virtual_sessions</code> , <code>max_concurrent_sessions_per_user</code> • 에이전트 파라미터: <code>agent.autorun_folder</code> , <code>max_virtual_sessions</code> , <code>max_concurrent_sessions_per_user</code> • 에이전트 파라미터: <code>agent.autorun_folder</code> , <code>max_virtual_sessions</code> , <code>max_concurrent_sessions_per_user</code>

2020.2-9662— 2020년 12월 4일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 114 • 에이전트: 211 	<ul style="list-style-type: none"> • 브로커가 시작되지 못하게 하는 자동 생성 TLS 인증서 문제를 해결했습니다.

2020.2-9508— 2020년 11월 11일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
<ul style="list-style-type: none"> • 브로커: 78 • 에이전트: 183 	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon DCV 세션 관리자의 초기 릴리스입니다.

문서 이력

다음 표는 Amazon DCV 세션 관리자의 본 릴리스 관련 설명서를 소개합니다.

변경	설명	Date
Amazon DCV 버전 2025.0-544	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2025.0-544용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2025.0-544 - 2026년 2월 2일 단원을 참조하십시오.	2026년 2월 2일
Amazon DCV 버전 2025.0-544	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2025.0-544용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2025.0-544 - 2025년 12월 23일 단원을 참조하십시오.	2025년 12월 23일
Amazon DCV 버전 2025.0-539	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2025.0-539용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2025.0-539 - 2025년 11월 12일 단원을 참조하십시오.	2025년 11월 12일
Amazon DCV 버전 2025.0-539	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2025.0-539용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2025.0-539 - 2025년 10월 22일 단원을 참조하십시오.	2025년 10월 22일
Amazon DCV 버전 2024.0-531	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2024.0-531용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2024.0-531 - 2025년 6월 17일 단원을 참조하십시오.	2025년 6월 17일
Amazon DCV 버전 2024.0-504	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2024.0-504용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2024.0-504 - 2025년 3월 31일 단원을 참조하십시오.	2025년 3월 31일

변경	설명	Date
Amazon DCV 버전 2024.0-493	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2024.0-493용으로 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2024.0-493 - 2025년 1월 15일 단원을 참조하십시오.	2025년 1월 15일
Amazon DCV 버전 2024.0-457	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2024.0-457에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2024.0-457-2024년 10월 1일 단원을 참조하십시오.	2024년 9월 30일
Amazon DCV 버전 2023.1-17652	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2023.1-17652에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2023.1-17652-2024년 8월 1일 단원을 참조하십시오.	2024년 8월 1일
Amazon DCV 버전 2023.1-16388	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2023.1-16388에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2023.1-16388-2024년 6월 26일 단원을 참조하십시오.	2024년 6월 26일
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2023.1에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2023.1—2023년 11월 9일 단원을 참조하십시오.	2023년 11월 9일
Amazon DCV 버전 2023.0	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2023.0에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2023.0-14852—2023년 3월 28일 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 28일
Amazon DCV 버전 2022.2	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2022.2에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2022.2-13907—2022년 11월 11일 단원을 참조하십시오.	2022년 11월 11일

변경	설명	Date
Amazon DCV 버전 2022.1	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2022.1에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2022.1-13067— 2022년 6월 29일 단원을 참조하십시오.	2022년 6월 29일
Amazon DCV 버전 2022.0	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2022.0에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2022.0-11952 — 2022년 2월 23일 단원을 참조하십시오.	2022년 2월 23일
Amazon DCV 버전 2021.3	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2021.3에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2021.3-11591— 2021년 12월 20일 단원을 참조하십시오.	2021년 12월 20일
Amazon DCV 버전 2021.2	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2021.2에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2021.2-11042— 2021년 9월 1일 단원을 참조하십시오.	2021년 9월 1일
Amazon DCV 버전 2021.1	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2021.1에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2021.1-10557— 2021년 5월 31일 단원을 참조하십시오.	2021년 5월 31일
Amazon DCV 버전 2021.0	Amazon DCV 세션 관리자가 Amazon DCV 2021.0에 맞게 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 2021.0-10242— 2021년 4월 12일 단원을 참조하십시오.	2021년 4월 12일
Amazon DCV 세션 관리자의 초기 릴리스	이 내용의 첫 번째 발행입니다.	2020년 11월 11일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.