



관리 설명서

AWS Wickr



AWS Wickr: 관리 설명서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Wickr란 무엇입니까?	1
Wickr의 기능	1
리전별 가용성	2
Wickr에 액세스	3
가격 책정	3
Wickr 최종 사용자 설명서	3
설정	4
에 가입 AWS 계정	4
다음에 있는 것	4
시작하기	5
사전 조건	5
1단계: 네트워크 생성	5
2단계: 사용자 네트워크 구성	6
3단계: 사용자 생성 및 초대	7
다음 단계	9
네트워크 관리	10
네트워크 세부 정보	10
네트워크 세부 정보 보기	10
네트워크 이름 편집	11
네트워크 삭제	11
보안 그룹	12
보안 그룹 보기	12
보안 그룹 생성	13
보안 그룹 편집	13
보안 그룹 삭제	16
SSO 구성	16
SSO 세부 정보 보기	16
SSO 구성	17
토큰 새로고침 유예 기간	24
네트워크 태그	25
네트워크 태그 관리	25
네트워크 태그 추가	26
네트워크 태그 편집	26
네트워크 태그 제거	26

읽기 영수증	27
네트워크 계획 관리	27
프리미엄 무료 평가판 제한 사항	28
데이터 보존	28
데이터 보존 보기	29
데이터 보존 구성	30
로그 가져오기	42
데이터 보존 지표 및 이벤트	43
보안 고려 사항	48
ATAK란 무엇입니까?	48
ATAK 활성화	49
ATAK에 대한 추가 정보	50
설치 및 페어링	50
페어링 해제	51
전화 걸기 및 받기	52
파일 전송	52
보안 음성 메시지 전송	52
바람개비	53
탐색	54
허용할 포트 및 도메인 목록	55
리전별로 허용 목록에 추가할 도메인 및 주소	55
GovCloud	68
파일 미리 보기	69
동의 팝업	70
사용자 관리	72
팀 디렉터리	72
사용자 보기	72
사용자 초대	73
사용자 편집	73
사용자 삭제	73
사용자 대량 삭제	74
사용자 대량 일시 중지	75
게스트 사용자	76
게스트 사용자 활성화 또는 비활성화	77
게스트 사용자 수 보기	77
월별 사용량 보기	78

게스트 사용자 보기	78
게스트 사용자 차단	79
보안	80
데이터 보호	81
ID 및 액세스 관리	81
대상	82
ID를 통한 인증	82
정책을 사용하여 액세스 관리	84
AWS Wickr 관리형 정책	85
AWS Wickr가 IAM과 작동하는 방법	87
ID 기반 정책 예시	92
AWS Wickr 자격 증명 및 액세스 문제 해결	95
규정 준수 확인	95
복원력	96
AWS PrivateLink	96
사전 조건	97
VPC 엔드포인트 생성	98
제한 사항	100
인프라 보안	102
구성 및 취약성 분석	102
보안 모범 사례	102
모니터링	103
CloudTrail 로그	103
CloudTrail의 Wickr 정보	103
Wickr 로그 파일 항목 이해하기	104
분석 대시보드	111
문제 해결	113
일반 문제	113
시작하기 전 준비 사항	113
진단 정보 수집	114
일반적인 오류 메시지	115
로그인 및 등록	116
시작하기 전 준비 사항	116
일반적인 로그인 문제	117
등록 문제	119
암호 재설정	120

계정 일시 중지	121
로그 수집	122
SSO 문제	123
시작하기 전 준비 사항	123
일반적인 SSO 문제	123
추가 리소스	125
자격 증명 및 액세스	125
시작하기 전 준비 사항	125
일반적인 자격 증명 및 액세스 문제	126
네트워크 및 연결	126
시작하기 전 준비 사항	126
일반적인 네트워크 문제	127
문제의 범위 결정	130
추가 리소스	131
문서 이력	132
릴리스 노트	136
2026년 6월	136
2026년 3월	136
2025년 12월	136
2025년 11월	136
2025년 8월	136
2025년 5월	137
2025년 3월	137
2024년 10월	137
2024년 9월	137
2024년 8월	137
2024년 6월	137
2024년 4월	137
2024년 3월	138
2024년 2월	138
2023년 11월	138
2023년 10월	139
2023년 9월	139
2023년 8월	139
2023년 7월	139
2023년 5월	139

2023년 3월	139
2023년 2월	140
2023년 1월	140
.....	cxli

AWS Wickr란 무엇입니까?

AWS Wickr는 조직과 정부 기관이 일대일 및 그룹 메시지, 음성 및 영상 통화, 파일 공유, 화면 공유 등을 통해 안전하게 통신할 수 있도록 지원하는 종단 간 암호화 서비스입니다. Wickr는 고객이 소비자용 메시징 앱과 관련된 데이터 보존 의무를 극복하고 협업을 안전하게 촉진하도록 지원할 수 있습니다. 고급 보안 및 관리 제어를 통해 조직은 법률 및 규제 요구 사항을 충족하고 데이터 보안 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다.

보존 및 감사 목적으로 고객이 제어하는 개인 데이터 스토어에 정보를 기록할 수 있습니다. 사용자는 권한 설정, 임시 메시징 옵션 구성, 보안 그룹 정의 등 데이터에 대한 포괄적인 관리 제어를 할 수 있습니다. Wickr는 액티브 디렉터리(AD), OpenID Connect(OIDC)를 가진 Single Sign-On(SSO) 등과 같은 추가 서비스와 통합됩니다. 를 통해 Wickr 네트워크를 빠르게 생성 및 관리하고 Wickr 봇을 사용하여 워크플로를 AWS Management Console 안전하게 자동화할 수 있습니다. 시작하려면 [AWS Wickr에 대한 설정](#) 섹션을 참조하십시오.

주제

- [Wickr의 기능](#)
- [리전별 가용성](#)
- [Wickr에 액세스](#)
- [가격 책정](#)
- [Wickr 최종 사용자 설명서](#)

Wickr의 기능

향상된 보안 및 개인정보 보호

Wickr는 모든 기능에 대해 256비트 고급 암호화 표준(AES) 종단 간 암호화를 사용합니다. 통신은 사용자 디바이스에서 로컬로 암호화되며 발신자와 수신자를 제외한 다른 사람이 전송하는 동안에는 해독할 수 없습니다. 모든 메시지, 호출 및 파일은 새 임의 키로 암호화되며 의도한 수신자(숫자 아님 AWS) 외에는 아무도 복호화할 수 없습니다. 민감하고 규제된 데이터를 공유하든, 법률 또는 HR 문제를 논의하든, 심지어 전술적 군사 작전을 수행하든, 고객은 보안과 개인 정보 보호가 가장 중요할 때 Wickr를 사용하여 통신합니다.

데이터 보존

유연한 관리 기능은 민감한 정보를 보호할 뿐만 아니라 규정 준수 의무, 법적 보존 및 감사 목적에 필요한 만큼 데이터를 보관하도록 설계되었습니다. 메시지와 파일은 고객이 제어하는 안전한 데이터 스토어에 보관할 수 있습니다.

유연한 액세스

사용자는 다중 디바이스(모바일, 데스크톱)에 액세스할 수 있으며 연결이 끊긴 통신 및 대역외 통신을 비롯한 저대역폭 환경에서 기능할 수 있습니다.

관리 제어

사용자는 권한 설정, 임시 메시징 옵션 구성, 보안 그룹 정의 등 데이터에 대한 포괄적인 관리 제어를 할 수 있습니다.

강력한 통합 및 봇

Wickr는 Active Directory, OpenID Connect(OIDC)를 통한 Single Sign-On(SSO) 등과 같은 추가 서비스와 통합됩니다. 고객은 이를 통해 Wickr 네트워크를 빠르게 생성 및 관리하고 Wickr 봇을 사용하여 워크플로를 AWS Management Console 안전하게 자동화할 수 있습니다.

다음은 Wickr 협업 상품의 세부 내용입니다.

- 1:1 및 그룹 메시지: 최대 500명의 구성원이 있는 룸에서 팀과 안전하게 채팅
- 음성 및 영상 통화: 최대 70명과 컨퍼런스 콜 진행
- 화면 공유 및 방송: 최대 500명의 참가자와 프레젠테이션 진행
- 파일 공유 및 저장: 무제한 저장으로 최대 5GB까지 파일 전송
- 임시: 만료 및 번온리드 타이머 제어
- 글로벌 페더레이션: 네트워크 외부의 Wickr 사용자와 연결

리전별 가용성

Wickr는 미국 동부(버지니아 북부), 아시아 태평양(말레이시아), 아시아 태평양(싱가포르), 아시아 태평양(시드니), 아시아 태평양(도쿄), 캐나다(중부), 유럽(프랑크푸르트), 유럽(런던), 유럽(스톡홀름) 및 유럽(취리히)에서 사용할 수 있습니다 AWS 리전. Wickr는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서도 사용할 수 있습니다. 각 리전에는 물리적으로 분리되어 있지만 프라이빗, 저지연, 고대역폭 및 중복 네트워크 연결로 연결되는 여러 가용 영역이 포함되어 있습니다. 이러한 가용 영역은 향상된 가용성, 내결함성 및 지연 시간 최소화를 제공하는 데 사용됩니다.

자세한 내용은에서 계정에서 사용할 수 있는 지정을 AWS 리전참조하세요AWS 일반 참조. [AWS 리전](#) 각 리전에서 사용 가능한 가용 영역 수에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

Wickr에 액세스

관리자는 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr에 액세스합니다. Wickr 사용을 시작하기 전에 먼저 [AWS Wickr에 대한 설정](#) 및 [AWS Wickr 사용 시작하기](#) 안내서를 작성해야 합니다.

최종 사용자는 Wickr 클라이언트를 통해 Wickr에 액세스합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

가격 책정

Wickr는 개인, 소규모 팀 및 대기업을 위해 다양한 요금제로 제공됩니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr 요금 책정](#)을 참조하십시오.

Wickr 최종 사용자 설명서

Wickr 클라이언트의 최종 사용자이고 해당 설명서에 액세스해야 하는 경우 [AWS Wickr 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

AWS Wickr에 대한 설정

에 가입 AWS 계정

를 시작하려면이 AWS필요합니다 AWS 계정. 생성에 대한 자세한 AWS 계정내용은 AWS Account Management 참조 안내서의 [시작하기 AWS 계정](#)를 참조하세요.

다음에 있는 것

사전 요구 사항 설정 단계를 완료했습니다. Wickr 구성을 시작하려면 을 참조하십시오. [시작하기](#)

AWS Wickr 사용 시작하기

이 설명서에서는 네트워크를 생성하고, 네트워크를 구성하고, 사용자를 생성하여 Wickr로 시작하는 방법을 안내합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 네트워크 생성](#)
- [2단계: 사용자 네트워크 구성](#)
- [3단계: 사용자 생성 및 초대](#)

사전 조건

시작에 앞서 아직 완료하지 않았다면 반드시 사전 조건을 완료하십시오.

- Amazon Web Services(AWS) 가입. 자세한 내용은 [AWS Wickr에 대한 설정](#) 섹션을 참조하십시오.
- Wickr를 관리하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AWS관리형 정책: AWSWickrFullAccess](#) 섹션을 참조하십시오.
- Wickr에 적합한 포트 및 도메인 목록을 허용했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [Wickr 네트워크에 대한 목록을 허용할 포트 및 도메인](#) 섹션을 참조하십시오.

1단계: 네트워크 생성

Wickr 네트워크를 생성할 수 있습니다.

계정을 위해 Wickr 네트워크를 생성하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.

Note

이전에 Wickr 네트워킹을 만든 적이 없다면 Wickr 서비스에 대한 정보 페이지를 볼 수 있습니다. 하나 이상의 Wickr 네트워크를 만들고 나면 생성한 모든 Wickr 네트워크의 목록 보기가 포함된 네트워크 페이지가 나타납니다.

2. 네트워크 만들기를 선택합니다.

3. 네트워크 이름 텍스트 상자에 네트워크 이름을 입력합니다. 회사 이름이나 팀 이름과 같이 조직 구성원이 알아볼 수 있는 이름을 선택합니다.
4. 계획을 선택하십시오. 다음 Wickr 네트워크 플랜 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - 표준 - 관리 제어 및 유연성이 필요한 소규모 및 대규모 비즈니스 팀을 위한 것입니다.
 - 프리미엄 또는 프리미엄 무료 평가판 - 가장 높은 기능 제한, 세분화된 관리 제어 및 데이터 보존이 필요한 기업용입니다.

관리자는 최대 30명의 사용자가 사용할 수 있고 3개월 동안 지속되는 프리미엄 무료 평가판을 선택할 수 있습니다. For AWS WickrGov의 프리미엄 무료 평가판 옵션은 최대 50명의 사용자를 허용하며 3개월 동안 지속됩니다. 프리미엄 무료 평가판 기간 동안 관리자는 Premium 또는 Standard 플랜으로 업그레이드하거나 다운그레이드할 수 있습니다.

사용 가능한 Wickr 계획 및 요금 정책에 대한 자세한 내용은 [Wickr 요금 책정 페이지](#)를 참조하십시오.

5. (선택 사항) 네트워크에 태그를 추가하려면 새 태그 추가를 선택합니다. 태그는 키-값 쌍으로 이루어져 있습니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 사용자의 AWS 비용을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [네트워크 태그](#)를 참조하세요.
6. 네트워크 생성을 선택합니다.

Wickr AWS Management Console 용의 네트워크 페이지로 리디렉션되고 새 네트워크가 페이지에 나열됩니다.

2단계: 사용자 네트워크 구성

사용자를 추가하고, 보안 그룹을 추가하고, SSO를 구성하고, 데이터 보존을 구성하고, 네트워크 설정을 추가할 수 있는 Wickr AWS Management Console 용에 액세스하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.

선택된 네트워크의 Wickr 관리 콘솔로 리디렉션됩니다.
2. 다음과 같은 사용자 관리 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정을 구성하는 것에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr 네트워크 관리](#) 섹션을 참조하십시오.
 - 보안 그룹 — 비밀번호 복잡성 정책, 메시징 기본 설정, 통화 기능, 보안 기능 및 외부 페더레이션과 같은 보안 그룹 및 해당 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr의 보안 그룹](#) 단원을 참조하십시오.

- SSO(Single Sign-On) 구성 - SSO를 구성하고 Wickr 네트워크의 엔드포인트 주소를 확인합니다. Wickr는 OpenID Connect(OIDC)를 사용하는 SSO 공급자만 지원합니다. Security Assertion Markup Language(SAML)를 사용하는 공급자는 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에 대한 Single Sign-On 구성](#) 섹션을 참조하십시오.

3단계: 사용자 생성 및 초대

다음 방법을 사용하여 Wickr 네트워크에 사용자를 생성할 수 있습니다.

- 싱글 사인온 — 싱글 사인온(SSO)을 구성하면 Wickr 회사 ID를 공유하여 사용자를 초대할 수 있습니다. 최종 사용자는 제공된 회사 ID와 회사 이메일 주소를 사용하여 Wickr에 등록합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에 대한 Single Sign-On 구성](#) 섹션을 참조하십시오.
- 초대 — AWS Management Console for Wickr에서 수동으로 사용자를 생성하고 이메일 초대장을 보내도록 할 수 있습니다. 최종 사용자는 이메일에서 링크를 선택하여 Wickr에 등록할 수 있습니다.

Note

Wickr 네트워크에서 게스트 사용자를 활성화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자](#) 섹션을 참조하세요.

사용자를 생성하거나 초대하려면 다음 절차를 완료하십시오.

Note

관리자 역시 사용자로 간주되므로 SSO 또는 비 SSO Wickr 네트워크에 그 자신을 초대해야 합니다.

Wickr 사용자를 생성하고 SSO로 초대를 보내려면:

Wickr에 등록해야 하는 SSO 사용자에게 이메일을 작성하여 보내십시오. 사용자의 이메일에 다음 정보를 포함합니다.

- 사용자의 Wickr 회사 ID. 사용자가 SSO를 구성할 때 Wickr 네트워크의 회사 ID를 지정합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 SSO 구성](#) 섹션을 참조하십시오.
- 가입할 때 사용해야 하는 이메일 주소.

- Wickr 클라이언트를 다운로드할 URL입니다. 사용자는 <https://aws.amazon.com/wickr/download/>의 Wickr 다운로드 페이지에서 AWS Wickr 클라이언트를 다운로드할 수 있습니다.

Note

Wickr 네트워크를 in AWS GovCloud(미국 서부)에서 생성한 경우 사용자에게 WickrGov 클라이언트를 다운로드하고 설치하도록 지시합니다. 다른 모든 AWS 리전의 경우 사용자에게 표준 Wickr 클라이언트를 다운로드하고 설치하도록 지시합니다. AWS WickrGov에 대한 자세한 내용은 AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 [AWS WickrGov](#)를 참조하세요.

사용자가 Wickr 네트워크에 등록하였으므로, 사용자는 Wickr 팀 디렉터리에 활성 상태로 추가됩니다.

Wickr 사용자를 수동으로 생성하고 초대장을 보내려면:

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.

Wickr 네트워크로 리디렉션됩니다. Wickr 네트워크에서 사용자를 추가하고, 보안 그룹을 추가하고, SSO를 구성하고, 데이터 보존을 구성하고, 추가 설정을 조정할 수 있습니다.

3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 사용자 관리 페이지의 팀 디렉터리 탭에서 사용자 초대를 선택합니다.

사용자 초대 옆의 드롭다운 화살표를 선택하여 사용자를 대량으로 초대할 수도 있습니다. 사용자 대량 초대 페이지에서 템플릿 다운로드를 선택하여 사용자 목록과 함께 편집하고 업로드할 수 있는 CSV 템플릿을 다운로드합니다.

5. 사용자의 이름, 성, 국가 코드, 전화번호 및 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소는 유일한 필수 필드입니다. 반드시 사용자에게 적합한 보안 그룹을 선택해야 합니다.
6. 초대를 선택합니다.

Wickr는 사용자가 지정한 주소로 초대 이메일을 보냅니다. 이메일은 Wickr 클라이언트 애플리케이션의 다운로드 링크와 Wickr 등록용 링크를 제공합니다. 이러한 최종 사용자 경험이 어떤 모습인지에 대한 자세한 내용은 AWS Wickr 사용 설명서의 [Wickr 앱 다운로드 및 초대 수락](#)을 참조하십시오.

사용자가 이메일에 있는 링크를 사용하여 Wickr에 등록함에 따라 Wickr 팀 디렉터리에서의 사용자 상태가 보류 중에서 활성으로 변경됩니다.

다음 단계

시작하기 단계를 마쳤습니다. Wickr를 관리하려면 다음을 참조하세요.

- [AWS Wickr 네트워크 관리](#)
- [AWS Wickr에서 사용자 관리](#)

AWS Wickr 네트워크 관리

Wickr AWS Management Console 용에서 Wickr 네트워크 이름, 보안 그룹, SSO 구성 및 데이터 보존 설정을 관리할 수 있습니다.

주제

- [AWS Wickr의 네트워크 세부 정보](#)
- [AWS Wickr의 보안 그룹](#)
- [AWS Wickr에 대한 Single Sign-On 구성](#)
- [AWS Wickr용 네트워크 태그](#)
- [AWS Wickr에 대한 읽기 영수증](#)
- [AWS Wickr의 네트워크 계획 관리](#)
- [AWS Wickr의 데이터 보존](#)
- [ATAK란 무엇입니까?](#)
- [Wickr 네트워크에 대한 목록을 허용할 포트 및 도메인](#)
- [GovCloud 교차 경계 분류 및 페더레이션](#)
- [AWS Wickr용 파일 미리 보기](#)
- [AWS Wickr에 대한 동의 팝업](#)

AWS Wickr의 네트워크 세부 정보

Wickr용의 네트워크 세부 정보 섹션에서 Wickr 네트워크의 이름을 편집하고 네트워크 ID AWS Management Console를 볼 수 있습니다.

주제

- [AWS Wickr에서 네트워크 세부 정보 보기](#)
- [AWS Wickr에서 네트워크 이름 편집](#)
- [AWS Wickr에서 네트워크 삭제](#)

AWS Wickr에서 네트워크 세부 정보 보기

네트워크 이름 및 네트워크 ID를 포함하여 Wickr 네트워크의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Wickr 네트워크 프로필 및 네트워크 ID를 보려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 보려는 네트워크를 찾습니다.
3. 보려는 네트워크의 오른쪽에서 세로 줄임표 아이콘(점 3개)을 선택한 다음 세부 정보 보기를 선택합니다.

네트워크 홈 페이지에는 네트워크 세부 정보 섹션에 Wickr 네트워크 이름과 네트워크 ID가 표시됩니다. 네트워크 ID를 사용하여 페더레이션을 구성할 수 있습니다.

AWS Wickr에서 네트워크 이름 편집

Wickr 네트워크의 이름을 편집할 수 있습니다.

Wickr 네트워크 이름을 편집하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크의 Wickr 관리 콘솔로 이동합니다.
3. 네트워크 홈 페이지의 네트워크 세부 정보 섹션에서 편집을 선택합니다.
4. 네트워크 이름 텍스트 상자에 네트워크 이름을 입력합니다.
5. 저장을 선택하여 새 네트워크 이름을 저장합니다.

AWS Wickr에서 네트워크 삭제

AWS Wickr 네트워크를 삭제할 수 있습니다.

Note

프리미엄 무료 평가판 네트워크를 삭제하면 다른 네트워크를 생성할 수 없습니다.

네트워크 홈 페이지에서 Wickr 네트워크를 삭제하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 삭제할 네트워크를 찾습니다.
3. 삭제할 네트워크의 오른쪽에서 세로 줄임표 아이콘(점 3개)을 선택한 다음 네트워크 삭제를 선택합니다.

4. 팝업 창에 confirm을 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

네트워크를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크에 있는 동안 Wickr 네트워크를 삭제하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 삭제할 네트워크를 선택합니다.
3. 네트워크 홈 페이지의 오른쪽 상단 모서리 근처에서 네트워크 삭제를 선택합니다.
4. 팝업 창에 confirm을 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

네트워크를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Note

네트워크를 삭제해도 데이터 보존 구성에서 보존한 데이터(활성화된 경우)는 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr의 데이터 보존](#)을 참조하세요.

AWS Wickr의 보안 그룹

WickrAWS Management Console용의 보안 그룹 섹션에서 암호 복잡성 정책, 메시징 기본 설정, 호출 기능, 보안 기능 및 네트워크 페더레이션과 같은 보안 그룹 및 해당 설정을 관리할 수 있습니다.

주제

- [AWS Wickr에서 보안 그룹 보기](#)
- [AWS Wickr에서 보안 그룹 생성](#)
- [AWS Wickr에서 보안 그룹 편집](#)
- [AWS Wickr에서 보안 그룹 삭제](#)

AWS Wickr에서 보안 그룹 보기

Wickr 보안 그룹의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

보안 그룹을 보려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.

2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.

보안 그룹 페이지에는 현재 Wickr 보안 그룹이 표시되고 새 그룹을 생성할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

보안 그룹 페이지에서 보려는 보안 그룹을 선택합니다. 페이지에는 해당 보안 그룹에 대한 현재 세부 정보가 표시됩니다.

AWS Wickr에서 보안 그룹 생성

새 Wickr 보안 그룹을 생성할 수 있습니다.

보안 그룹을 만들려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
4. 보안 그룹 페이지에서 보안 그룹 생성을 선택하여 새 보안 그룹을 생성합니다.

Note

기본 이름을 사용하는 새 보안 그룹이 보안 그룹 목록에 자동으로 추가됩니다.

5. 보안 그룹 생성 페이지에서 보안 그룹의 이름을 입력합니다.
6. 보안 그룹 생성을 선택합니다.

새 보안 그룹 편집에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 보안 그룹 편집](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Wickr에서 보안 그룹 편집

Wickr 보안 그룹의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

보안 그룹을 편집하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.

4. 편집하려는 보안 그룹의 이름을 선택합니다.

보안 그룹 세부 정보 페이지에는 보안 그룹의 설정이 다른 탭에 표시됩니다.

5. 다음 탭과 해당 설정을 사용할 수 있습니다.

- 보안 그룹 세부 정보 - 보안 그룹 세부 정보 섹션에서 편집을 선택하여 이름을 편집합니다.
- 메시징 - 그룹 구성원의 메시징 기능을 관리합니다.
 - Burn-on-read 사용자가 Wickr 클라이언트에서 burn-on-read 타이머에 대해 설정할 수 있는 최대값을 제어합니다. 자세한 내용은 [Wickr 클라이언트에서 메시지 만료 및 연소 타이머 설정을 참조하세요.](#)
 - 만료 타이머 - 사용자가 Wickr 클라이언트에서 메시지 만료 타이머에 설정할 수 있는 최대값을 제어합니다. 자세한 내용은 [Wickr 클라이언트에서 메시지 만료 및 번 타이머 설정을 참조하세요.](#)
 - 메시지 전달 - 사용자가 Wickr 클라이언트에서 메시지를 전달할 수 있는지 여부를 제어합니다. 자세한 내용은 [Wickr 클라이언트에서 메시지 전달을 참조하세요.](#)
 - 빠른 응답 - 사용자가 메시지에 응답할 수 있는 빠른 응답 목록을 설정합니다.
 - 보안 파쇄기 강도 - 보안 파쇄기 제어가 사용자에게 대해 실행되는 빈도를 구성합니다. 자세한 내용은 [메시징](#)을 참조하세요.
- 통화 — 그룹 구성원의 통화 기능을 관리합니다.
 - 오디오 통화 활성화 - 사용자가 오디오 통화를 시작할 수 있습니다.
 - 영상 통화 및 화면 공유 활성화 - 사용자는 영상 통화를 시작하거나 통화 중에 화면을 공유할 수 있습니다.
 - TCP 호출 - TCP 호출 활성화(또는 강제)는 일반적으로 조직의 IT 또는 보안 부서에서 표준 VoIP UDP 포트를 허용하지 않는 경우에 사용됩니다. TCP 호출이 비활성화되어 있고 UDP 포트를 사용할 수 없는 경우 Wickr 클라이언트는 UDP를 먼저 시도하고 TCP로 폴백합니다.
- 미디어 및 링크 - 그룹 멤버의 미디어 및 링크와 관련된 설정을 관리합니다.

파일 다운로드 크기 - 사용자가 원래 암호화된 형식으로 파일과 첨부 파일을 전송할 수 있도록 최상의 품질 전송을 선택합니다. 대역폭 전송 부족을 선택하면 Wickr에서 사용자가 보낸 파일 첨부 파일이 Wickr 파일 전송 서비스에 의해 압축됩니다.

- 위치 - 그룹 멤버의 위치 공유 설정을 관리합니다.

위치 공유 - 사용자는 GPS 지원 디바이스를 사용하여 위치를 공유할 수 있습니다. 이 기능은 디바이스의 운영 체제 기본값을 기반으로 시각적 맵을 표시합니다. 사용자는 맵 보기를 비활성화하고 대신 GPS 좌표가 포함된 링크를 공유할 수 있습니다.

- 보안 - 그룹에 대한 추가 보안 기능을 구성합니다.
 - 계정 탈취 방지 활성화 - 사용자가 계정에 새 디바이스를 추가할 때 2단계 인증을 적용합니다. 새 디바이스를 확인하기 위해 사용자는 이전 디바이스에서 Wickr 코드를 생성하거나 이메일 확인을 수행할 수 있습니다. 이는 AWS Wickr 계정에 대한 무단 액세스를 방지하기 위한 추가 보안 계층입니다.
 - 항상 재인증 활성화 - 애플리케이션을 다시 시작할 때 사용자가 항상 재인증하도록 합니다.
 - 마스터 복구 키 - 계정이 생성될 때 마스터 복구 키를 생성합니다. 다른 디바이스를 사용할 수 없는 경우 사용자는 계정에 새 디바이스 추가를 승인할 수 있습니다.
 - 비 SSO 제한 시간 - 사용자 활동에 관계없이 절대 기간 이후에 앱에서 암호를 다시 입력해야 하는 비 SSO 사용자의 세션 제한 시간을 구성합니다.
- 알림 및 가시성 - 그룹 구성원에 대한 알림의 메시지 미리 보기와 같은 알림 및 가시성 설정을 구성합니다.
- Wickr 오픈 액세스 - 그룹 멤버에 대한 Wickr 오픈 액세스 설정을 구성합니다.
 - Wickr 오픈 액세스 활성화 - Wickr 오픈 액세스를 활성화하면 트래픽을 위장하여 제한 및 모니터링되는 네트워크의 데이터를 보호합니다. 지리적 위치에 따라 Wickr 오픈 액세스는 트래픽 난독화에 가장 적합한 경로와 프로토콜을 제공하는 다양한 글로벌 프록시 서버에 연결됩니다.
 - Wickr 오픈 액세스 강제 적용 - 모든 디바이스에서 Wickr 오픈 액세스를 자동으로 활성화하고 적용합니다.
- 페더레이션 - 사용자가 다른 Wickr 네트워크와 통신할 수 있는 기능을 제어합니다.
 - 로컬 페더레이션 - 동일한 리전 내 다른 네트워크의 AWS 사용자와 페더레이션할 수 있는 기능입니다. 예를 들어 캐나다(중부) 리전에 AWS 로컬 페더레이션이 활성화된 네트워크가 두 개 있는 경우 서로 통신할 수 있습니다.
 - 글로벌 페더레이션 - Wickr Enterprise 사용자 또는 다른 리전에 속한 다른 네트워크의 AWS 사용자와 페더레이션할 수 있는 기능입니다. 예를 들어 캐나다(중부) 리전의 Wickr 네트워크에 AWS 있는 사용자와 유럽(런던) 리전의 AWS 네트워크에 있는 사용자는 두 네트워크에 대해 글로벌 페더레이션이 켜져 있을 때 서로 통신할 수 있습니다.
 - 제한된 페더레이션 - 사용자가 페더레이션할 수 있는 특정 AWS Wickr 또는 Wickr Enterprise 네트워크를 나열할 수 있습니다. 구성된 경우 사용자는 나열된 허용 네트워크의 외부 사용자와만 통신할 수 있습니다. 두 네트워크 모두 제한된 페더레이션을 사용하려면 서로 목록을 허용해야 합니다.

게스트 페더레이션에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 활성화 또는 비활성화](#)를 참조하세요.

- ATAK 플러그인 구성 - ATAK 활성화에 대한 자세한 내용은 [ATAK란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.
6. 저장을 선택하여 보안 그룹 세부 정보에 대한 편집 내용을 저장합니다.

AWS Wickr에서 보안 그룹 삭제

Wickr 보안 그룹을 삭제할 수 있습니다.

보안 그룹을 삭제하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
4. 보안 그룹 페이지에서 삭제할 보안 그룹을 찾습니다.
5. 삭제할 보안 그룹의 오른쪽에서 세로 줄임표 아이콘(점 3개)을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.
6. 팝업 창에 confirm을 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

사용자를 할당한 보안 그룹을 삭제하면 해당 사용자가 기본 보안 그룹에 자동으로 추가됩니다. 사용자에게 할당된 보안 그룹을 수정하려면 [AWS Wickr 네트워크에서 사용자 편집](#)을 참조하십시오.

AWS Wickr에 대한 Single Sign-On 구성

AWS Management Console for Wickr에서 Single Sign-On 시스템을 사용하여 인증하도록 Wickr를 구성할 수 있습니다. SSO는 적절한 다중 인증(MFA) 시스템과 함께 사용할 경우 추가 보안 계층을 제공합니다. Wickr는 OpenID Connect(OIDC)를 사용하는 SSO 공급자만 지원합니다. Security Assertion Markup Language(SAML)를 사용하는 공급자는 지원되지 않습니다.

주제

- [AWS Wickr에서 SSO 세부 정보 보기](#)
- [AWS Wickr에서 SSO 구성](#)
- [토큰 새로고침 유예 기간](#)

AWS Wickr에서 SSO 세부 정보 보기

Wickr 네트워크 및 네트워크 엔드포인트에 대한 Single Sign-On 구성의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Wickr 네트워크(있는 경우)의 현재 SSO 구성을 보려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.

사용자 관리 페이지의 Single Sign-On 섹션에는 Wickr 네트워크 엔드포인트와 현재 SSO 구성이 표시됩니다.

AWS Wickr에서 SSO 구성

Wickr 네트워크에 대한 보안 액세스를 보장하기 위해 현재 Single Sign-On 구성을 설정할 수 있습니다. 이 프로세스에 도움이 되는 자세한 가이드가 제공됩니다.

Important

- SSO를 구성할 때 Wickr 네트워크의 회사 ID를 지정합니다. 이 회사 ID를 기록해야 합니다. 초대 이메일을 보낼 때 최종 사용자에게 제공해야 합니다. 최종 사용자는 Wickr 네트워크에 등록할 때 회사 ID를 지정해야 합니다.
- 2025년 9월에 AWS Wickr는 개선되고 더 안전한 SSO 연결 시스템을 도입했습니다. 이러한 보안 개선 사항을 활용하려면 SSO를 사용하는 조직이 2026년 3월 9일까지 새 리디렉션 URI로 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 지침은 AWS Wickr용 새 SSO 리디렉션 URI로 마이그레이션 AWS re:Post문서를 참조하세요. <https://repost.aws/articles/ARwG2sEMHkShKNn77mc8pc8Q/migrating-to-the-new-ss0-redirect-uri-for-aws-wickr>

SSO 구성에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요.

- [Microsoft Entra\(Azure AD\)를 사용한 AWS Wickr Single Sign-On\(SSO\) 설정](#)
- [Okta를 사용한 AWS Wickr Single Sign-On\(SSO\) 설정](#)
- [Amazon Cognito를 사용한 AWS Wickr Single Sign-On\(SSO\) 설정](#)

Microsoft Entra(Azure AD) Single Sign-On을 사용하여 AWS Wickr 구성

AWS Wickr는 Microsoft Entra(Azure AD)를 자격 증명 공급자로 사용하도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Microsoft Entra와 AWS Wickr 관리자 콘솔 모두에서 다음 절차를 완료합니다.

Warning

네트워크에서 SSO가 활성화되면 활성 사용자가 Wickr에서 로그아웃하고 SSO 공급자를 사용하여 다시 인증하도록 강제합니다.


1단계: AWS Wickr를 Microsoft Entra의 애플리케이션으로 등록

다음 절차를 완료하여 AWS Wickr를 Microsoft Entra의 애플리케이션으로 등록합니다.

Note

자세한 스크린샷 및 문제 해결은 Microsoft Entra 설명서를 참조하세요. 자세한 내용은 [Microsoft 자격 증명 플랫폼에 애플리케이션 등록을 참조하세요.](#)

1. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 앱 등록을 선택합니다.
2. 앱 등록 페이지에서 애플리케이션 등록을 선택한 다음 애플리케이션 이름을 입력합니다.
3. 이 조직 디렉터리에서만 계정을 선택합니다(기본 디렉터리만 - 단일 테넌트).
4. 리디렉션 URI에서 웹을 선택한 다음 AWS Wickr Admin 콘솔의 SSO 구성 설정에서 사용할 수 있는 리디렉션 URI를 입력합니다.
5. 등록을 선택합니다.
6. 등록 후 생성된 애플리케이션(클라이언트) ID를 복사/저장합니다.




7. 엔드포인트 탭을 선택하여 다음 사항을 기록해 둡니다.
 1. OAuth 2.0 권한 부여 엔드포인트(v2): 예: `https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/oauth2/v2.0/authorize`
 2. 이 값을 편집하여 'oauth2/' 및 'authorize'를 제거합니다. 예: 고정 URL은 다음과 같습니다. `https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/v2.0/`

3. 이를 SSO 발급자라고 합니다.


2단계: 인증 설정

Microsoft Entra에서 인증을 설정하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 탐색 창에서 인증을 선택합니다.
2. 인증 페이지에서 웹 리디렉션 URI가 이전에 입력한 것과 동일한지 확인합니다(AWS Wickr를 애플리케이션으로 등록).




3. 암시적 흐름에 사용되는 액세스 토큰과 암시적 및 하이브리드 흐름에 사용되는 ID 토큰을 선택합니다.
4. 저장을 선택합니다.




3단계: 인증서 및 보안 암호 설정

Microsoft Entra에서 인증서와 보안 암호를 설정하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 탐색 창에서 인증서 및 보안 암호를 선택합니다.
2. 인증서 및 보안 암호 페이지에서 클라이언트 보안 암호 탭을 선택합니다.
3. 클라이언트 보안 암호 탭에서 새 클라이언트 보안 암호를 선택합니다.
4. 설명을 입력하고 보안 암호의 만료 기간을 선택합니다.
5. 추가를 선택합니다.



6. 인증서를 생성한 후 클라이언트 보안 암호 값을 복사합니다.



Note

클라이언트 애플리케이션 코드에는 클라이언트 보안 암호 값(보안 암호 ID 아님)이 필요합니다. 이 페이지를 나간 후 보안 암호 값을 보거나 복사하지 못할 수 있습니다. 지금 복사하지 않으면 다시 돌아가서 새 클라이언트 암호를 생성해야 합니다.

4단계: 토큰 구성 설정

Microsoft Entra에서 토큰 구성을 설정하려면 다음 절차를 완료하세요.


1. 탐색 창에서 토큰 구성을 선택합니다.
2. 토큰 구성 페이지에서 선택적 클레임 추가를 선택합니다.
3. 선택적 클레임에서 토큰 유형을 ID로 선택합니다.
4. ID를 선택한 후 클레임에서 이메일 및 upn을 선택합니다.
5. 추가를 선택합니다.

Claim ↑↓	Description	Token type ↑↓	Optional settings
email	The addressable email for this user, if the user has one	ID	- ...
upn	An identifier for the user that can be used with the username_hint parameter; not a durable identifier for the user and sho...	ID	Default ...

5단계: API 권한 설정

Microsoft Entra에서 API 권한을 설정하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 탐색 창에서 API 권한(API Permissions)을 선택합니다.
2. API 권한 페이지에서 권한 추가를 선택합니다.




3. Microsoft 그래프를 선택한 다음 위임된 권한을 선택합니다.
4. 이메일, offline_access, openid, 프로필의 확인란을 선택합니다.
5. 권한 추가를 선택합니다.


6단계: API 노출

다음 절차를 완료하여 Microsoft Entra의 4개 범위 각각에 대한 API를 노출합니다.


1. 탐색 창에서 API 노출을 선택합니다.
2. API 노출 페이지에서 범위 추가를 선택합니다.



애플리케이션 ID URI는 자동으로 채워지고 URI 뒤에 오는 ID는 애플리케이션 ID(AWS Wickr를 애플리케이션으로 등록에서 생성됨)와 일치해야 합니다.



3. [Save and continue]를 선택합니다.
4. 관리자 및 사용자 태그를 선택한 다음 범위 이름을 `offline_access`로 입력합니다.
5. 상태를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.
6. 범위 추가를 선택합니다.
7. 이 섹션의 1~6단계를 반복하여 이메일, openid 및 프로필 범위를 추가합니다.



8. 승인된 클라이언트 애플리케이션에서 클라이언트 애플리케이션 추가를 선택합니다.
9. 이전 단계에서 생성된 네 가지 범위를 모두 선택합니다.
10. 애플리케이션(클라이언트) ID를 입력하거나 확인합니다.
11. 애플리케이션 추가를 선택합니다.

7단계: AWS Wickr SSO 구성

AWS Wickr 콘솔에서 다음 구성 절차를 완료합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택한 다음 SSO 구성을 선택합니다.
4. 다음 세부 정보를 입력합니다.
 - 발급자 - 이전에 수정된 엔드포인트입니다(예: `https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/v2.0/`).
 - 클라이언트 ID - 개요 창의 애플리케이션(클라이언트) ID입니다.
 - 클라이언트 보안 암호(선택 사항) - 인증서 및 보안 암호 창의 클라이언트 보안 암호입니다.
 - 범위 - API 노출 창에 표시되는 범위 이름입니다. 이메일, 프로필, `offline_access` 및 `openid`를 입력합니다.
 - 사용자 지정 사용자 이름 범위(선택 사항) - `upn`을 입력합니다.
 - 회사 ID - 영숫자 및 밑줄 문자를 포함한 고유한 텍스트 값일 수 있습니다. 이 문구는 사용자가 새 디바이스에 등록할 때 입력할 문구입니다.

다른 필드는 선택 사항입니다.

5. 다음을 선택합니다.
6. 검토 및 저장 페이지에서 세부 정보를 확인한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

SSO 구성이 완료되었습니다. 확인을 위해 이제 Microsoft Entra의 애플리케이션에 사용자를 추가하고 SSO 및 회사 ID를 사용하여 사용자로 로그인할 수 있습니다.

사용자를 초대하고 온보딩하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 생성 및 초대](#)를 참조하세요.

문제 해결

다음은 발생할 수 있는 일반적인 문제와 이를 해결하기 위한 제안 사항입니다.

- SSO 연결 테스트가 실패하거나 응답하지 않습니다.
 - SSO 발급자가 예상대로 구성되어 있는지 확인합니다.
 - SSO 구성팀의 필수 필드가 예상대로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 연결 테스트에 성공했지만 사용자가 로그인할 수 없습니다.
 - Microsoft Entra에 등록된 Wickr 애플리케이션에 사용자가 추가되었는지 확인합니다.
 - 사용자가 접두사를 포함하여 올바른 회사 ID를 사용하고 있는지 확인합니다. 예: UE1-DemoNetworkW_drqtva.
 - AWS Wickr SSO 구성에서 클라이언트 보안 암호가 올바르게 설정되지 않을 수 있습니다. Microsoft Entra에서 다른 클라이언트 보안 암호를 생성하여 다시 설정하고 Wickr SSO 구성에서 새 클라이언트 보안 암호를 설정합니다.

토큰 새로고침 유예 기간

때때로 ID 공급자가 일시적 또는 장기간 중단에 직면할 수 있으며, 이로 인해 클라이언트 세션의 새로고침 토큰 실패로 인해 사용자가 예기치 않게 로그아웃될 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 이러한 중단으로 인해 클라이언트 새로고침 토큰이 실패하더라도 사용자가 로그인 상태를 유지할 수 있는 유예 기간을 설정할 수 있습니다.

유예 기간에 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- 유예 기간 없음(기본값): 토큰 새로고침 실패 후 사용자가 즉시 로그아웃됩니다.

- 30분 유예 기간: 사용자는 토큰 새로 고침 실패 후 최대 30분 동안 로그인 상태를 유지할 수 있습니다.
- 60분 유예 기간: 사용자는 토큰 새로 고침 실패 후 최대 60분 동안 로그인 상태를 유지할 수 있습니다.

AWS Wickr용 네트워크 태그

Wickr 네트워크에 태그를 적용할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 태그를 사용하여 Wickr 네트워크를 검색 및 필터링하거나 AWS비용을 추적할 수 있습니다. WickrAWS Management Console용의 네트워크 홈 페이지에서 네트워크 태그를 구성할 수 있습니다.

태그는 리소스에 대한 메타데이터를 보관하기 위해 리소스에 적용되는 [키-값 쌍](#)입니다. 각 태그는 키와 값으로 구성된 레이블입니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [태그란 무엇입니까?](#) 및 [태깅 사용 사례](#)를 참조하십시오.

주제

- [AWS Wickr에서 네트워크 태그 관리](#)
- [AWS Wickr에 네트워크 태그 추가](#)
- [AWS Wickr에서 네트워크 태그 편집](#)
- [AWS Wickr에서 네트워크 태그 제거](#)

AWS Wickr에서 네트워크 태그 관리

Wickr 네트워크의 네트워크 태그를 관리할 수 있습니다.

Wickr 네트워크의 네트워크 태그를 관리하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 네트워크 홈 페이지의 태그 섹션에서 태그 관리를 선택합니다.
4. 태그 관리 페이지에서 다음 옵션 중 하나를 완료할 수 있습니다.
 - 새 태그 추가 - 키와 값 쌍의 형태로 새 태그를 입력합니다. 키 값 쌍을 여러 개 추가하려면 새 태그 추가를 선택합니다. 태그는 대/소문자를 구분합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에 네트워크 태그 추가](#) 단원을 참조하십시오.

- 기존 태그 편집 - 기존 태그의 키 또는 값 텍스트를 선택한 다음 텍스트 상자에 수정 내용을 입력합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 태그 편집](#) 단원을 참조하십시오.
- 기존 태그 제거 — 삭제하려는 태그 옆에 나열된 제거 버튼을 선택합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 태그 제거](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Wickr에 네트워크 태그 추가

Wickr 네트워크에 네트워크 태그를 추가할 수 있습니다.

Wickr 네트워크에 태그를 추가하려면 다음 절차를 완료하십시오. 태그 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 태그 관리](#) 섹션을 참고하십시오.

1. 네트워크 홈 페이지의 태그 섹션에서 새 태그 추가를 선택합니다.
2. 태그 관리 페이지에서 새 태그 추가를 선택합니다.
3. 나타난 빈 키 및 값 필드에 새 태그 키와 값을 입력합니다.
4. 변경 사항 저장을 선택하여 새 태그를 저장합니다.

AWS Wickr에서 네트워크 태그 편집

Wickr 네트워크에 대한 네트워크 태그를 편집할 수 있습니다.

Wickr 네트워크와 관련된 태그를 편집하려면 다음 절차를 완료하십시오. 태그 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 태그 관리](#) 섹션을 참고하십시오.

1. 태그 관리 페이지에서 태그 값을 편집합니다.

Note

태그의 키는 편집할 수 없습니다. 대신 키와 값 쌍을 제거하고 새 키를 사용하여 새 태그를 추가하십시오.

2. 변경 사항 저장을 선택하여 편집을 저장합니다.

AWS Wickr에서 네트워크 태그 제거

Wickr 네트워크에 대한 네트워크 태그를 제거할 수 있습니다.

Wickr 네트워크에서 태그를 제거하려면 다음 절차를 완료하십시오. 태그 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 태그 관리](#) 섹션을 참고하십시오.

1. 태그 관리 페이지에서 제거할 태그에 대해 제거를 선택합니다.
2. 변경 사항 저장을 선택하여 편집을 저장합니다.

AWS Wickr에 대한 읽기 영수증

AWS Wickr에 대한 읽기 수신은 메시지를 읽은 시간을 표시하기 위해 발신자에게 전송되는 알림입니다. 이러한 영수증은 one-on-one 대화에서 사용할 수 있습니다. 전송된 메시지에는 단일 확인 표시가 나타나고 읽기 메시지에는 확인 표시가 있는 원 모양이 나타납니다. 외부 대화 중에 메시지에 대한 읽기 수신을 보려면 두 네트워크 모두 읽기 수신을 활성화해야 합니다.

관리자는 관리자 패널에서 읽기 수신을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 설정은 전체 네트워크에 적용됩니다.

읽기 수신을 활성화하거나 비활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 네트워크 정책을 선택합니다.
4. 네트워크 정책 페이지의 메시징 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 읽기 수신 활성화 또는 비활성화 확인란을 선택합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

AWS Wickr의 네트워크 계획 관리

WickrAWS Management Console용 에서는 비즈니스 요구 사항에 따라 네트워크 계획을 관리할 수 있습니다.

네트워크 계획을 관리하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Consolefor Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 네트워크 홈 페이지의 네트워크 세부 정보 섹션에서 편집을 선택합니다.

4. 네트워크 세부 정보 편집 페이지에서 원하는 네트워크 계획을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택하여 현재 네트워크 계획을 수정할 수 있습니다.
- 표준 - 관리 제어 및 유연성이 필요한 소규모 및 대규모 비즈니스 팀을 위한 것입니다.
 - 프리미엄 또는 프리미엄 무료 평가판 - 가장 높은 기능 제한, 세분화된 관리 제어 및 데이터 보존이 필요한 기업용입니다.

관리자는 최대 30명의 사용자가 사용할 수 있고 3개월 동안 지속되는 프리미엄 무료 평가판을 선택할 수 있습니다. WickrGov의 경우 AWS 프리미엄 무료 평가판 옵션은 최대 50명의 사용자를 허용하며 3개월 동안 지속됩니다. 이 제안은 신규 및 표준 플랜에 적용됩니다. 프리미엄 무료 평가판 기간 동안 관리자는 Premium 또는 Standard 플랜으로 업그레이드하거나 다운그레이드할 수 있습니다.

Note

네트워크에서 사용 및 결제를 중지하려면 네트워크에서 일시 중지된 사용자를 포함한 모든 사용자를 제거합니다.

프리미엄 무료 평가판 제한 사항

프리미엄 무료 평가판에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- 플랜이 이전에 프리미엄 무료 평가판에 등록된 적이 있는 경우 다른 평가판을 사용할 수 없습니다.
- 프리미엄 무료 평가판에는 AWS계정당 하나의 네트워크만 등록할 수 있습니다.
- 프리미엄 무료 평가판에서는 게스트 사용자 기능을 사용할 수 없습니다.
- 표준 네트워크에 30명 이상의 사용자(WickrGov의 AWS 경우 50명 이상의 사용자)가 있는 경우 프리미엄 무료 평가판으로 업그레이드할 수 없습니다.

AWS Wickr의 데이터 보존

AWS Wickr 데이터 보존은 네트워크의 모든 대화를 유지할 수 있습니다. 여기에는 네트워크 내(내부) 구성원과 네트워크가 페더레이션된 다른 팀(외부 과의 그룹 또는 룸 내 대화와 다이렉트 메시지 대화)가 포함됩니다. 데이터 보존은 데이터 보존을 선택한 AWS Wickr Premium 플랜 사용자 및 엔터프라이즈 고객만 사용할 수 있습니다. 프리미엄 플랜에 대한 자세한 내용은 [Wickr 요금 책정](#)을 참조하십시오.

네트워크 관리자가 네트워크에 대한 데이터 보존을 구성하고 활성화하면 네트워크의 사용자가 공유하는 모든 메시지와 파일이 지정된 위치(예: 로컬 스토리지, Amazon S3 버킷)에 보관되어 원하는 대로 검토, 처리 및 보존할 수 있습니다.

Note

AWS는 Wickr에서 end-to-end 암호화된 메시지 콘텐츠에 액세스할 수 없습니다. 조직에서 최종 사용자의 메시지 콘텐츠에 액세스해야 하는 경우 데이터 보존 붓을 배포해야 합니다.

주제

- [AWS Wickr에서 데이터 보존 세부 정보 보기](#)
- [AWS Wickr의 데이터 보존 구성](#)
- [Wickr 네트워크의 데이터 보존 로그 가져오기](#)
- [Wickr 네트워크의 데이터 보존 지표 및 이벤트](#)
- [보안 고려 사항](#)

AWS Wickr에서 데이터 보존 세부 정보 보기

Wickr 네트워크의 데이터 보존 세부 정보를 보려면 다음 절차를 완료하십시오. Wickr 네트워크에 대한 데이터 보존을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 네트워크 정책을 선택합니다.
4. 네트워크 정책 페이지에는 데이터 보존을 설정하는 단계와 데이터 보존 기능을 활성화 또는 비활성화하는 옵션이 표시됩니다. 데이터 보존 구성에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr의 데이터 보존 구성](#) 단원을 참조하십시오.

Note

데이터 보존이 활성화되면 네트워크의 모든 사용자에게 보존 지원 네트워크를 알리는 데이터 보존 쉼표 메시지가 표시됩니다.

AWS Wickr의 데이터 보존 구성

AWS Wickr 네트워크에 대한 데이터 보존을 구성하려면 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 로컬 컴퓨터 또는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)의 인스턴스와 같은 호스트의 컨테이너에 배포해야 합니다. 봇이 배포된 후, 데이터를 로컬에 저장하거나 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷에 저장하도록 구성할 수 있습니다. (Secrets Manager), Amazon CloudWatch AWS Secrets Manager (CloudWatch), Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 및 AWS Key Management Service ()와 같은 다른 AWS 서비스를 사용하도록 데이터 보존 봇을 구성할 수도 있습니다AWS KMS. 다음 주제에서는 Wickr 네트워크용 데이터 보존 봇을 구성하고 실행하는 방법을 설명합니다.

Wickr Data Retention(DR) 봇의 프로덕션 배포의 경우 Amazon S3에 보관된 메시지와 다음과 같은 최소 인스턴스 및 스토리지 크기 조정을 사용하여 Amazon EC2/Amazon EBS에 배포하는 것이 AWS 좋습니다.

- 인스턴스 유형: m8i.large(8GiB RAM, 2vCPUs)
- 스토리지: Amazon EBS 볼륨 1TB
- 배포: Amazon EC2 호스트당 DR 봇 인스턴스 1개

Amazon EBS에 대한 자세한 내용은 [Amazon EBS 사용 설명서의 Amazon EBS 스냅샷 수명 주기를](#) 참조하세요.

주제

- [AWS Wickr의 데이터 보존을 구성하기 위한 사전 조건](#)
- [AWS Wickr의 데이터 보존 봇 암호](#)
- [AWS Wickr 네트워크의 스토리지 옵션](#)
- [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#)
- [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#)
- [AWS 서비스와 함께 데이터 보존을 사용하는 IAM 정책](#)
- [Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 시작](#)
- [Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 중지](#)

AWS Wickr의 데이터 보존을 구성하기 위한 사전 조건

이는 위에 나열된 최소 스토리지 요구 사항으로 이미 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스가 있고 VPC가 Wickr 메시징 엔드포인트에 도달할 수 있다고 가정합니다.

com.amazonaws.*region*.wickr-messaging - 봇이 Wickr 메시징 서비스로부터 메시지를 수신합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 완료하여 콘솔에서 데이터 보존을 활성화합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 네트워크 정책을 선택합니다.
4. 네트워크 정책 페이지의 데이터 보존 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 데이터 보존 편집 페이지에서 1단계와 2단계를 따릅니다.
6. 데이터 보존 봇을 시작합니다. 자세한 내용은 [Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 시작을 참조하세요](#).
7. 데이터 보존 서버 구성 섹션에서 사용자 이름 및 초기 암호를 복사합니다. [AWS Wickr의 데이터 보존 봇용 암호에 따라 사용자 이름과 초기 암호로 데이터 보존 봇을 구성합니다](#).
8. 데이터 보존 활성화 확인란을 선택한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

Note

DR 봇은 시간당 약 11,000개의 메시지(초당 약 3개의 메시지)에서 지속적인 처리에 대해 검증되었습니다. 이 처리량을 지속적으로 초과하거나 단일 처리 실행에서 150만 개의 메시지를 초과할 것으로 예상되는 워크로드의 경우 추가 조정 전략을 평가해야 합니다.

재해 복구의 경우 Amazon EBS 볼륨(들) 및 Amazon S3 교차 리전 복제의 스냅샷 수명 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 메시지가 Amazon S3로 전송되는 빈도를 구성하려면 환경 변수 WICKRIO_COMP_FILESIZE 또는를 설정WICKRIO_COMP_TIMEROTATE하여 크기 또는 시간에 따라 교체할 수 있습니다. 메시지 로그와 파일 첨부 파일은 동일한 버킷의 동일한 접두사로 전송됩니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Wickr의 데이터 보존 봇 암호

데이터 보존 봇을 처음 시작할 때는 다음 옵션 중 하나를 사용하여 초기 암호를 지정합니다.

- WICKRIO_BOT_PASSWORD 환경 변수. 데이터 보존 봇 환경 변수는 이 설명서의 뒷부분에 있는 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 섹션에 요약되어 있습니다.

- Secrets Manager의 암호 값은 AWS_SECRET_NAME 환경 변수에 의해 식별됩니다. 데이터 보존 봇에 대한 Secrets Manager 값은 이 설명서의 뒷부분에 있는 [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#) 섹션에 요약되어 있습니다.
- 데이터 보존 봇에서 프롬프트가 표시되면 암호를 입력합니다. -ti 옵션을 사용하여 대화형 TTY 액세스를 사용하여 데이터 보존 봇을 실행해야 합니다.

데이터 보존 봇을 처음 구성할 때 새 암호가 생성됩니다. 데이터 보존 봇을 다시 설치해야 하는 경우 생성된 암호를 사용합니다. 데이터 보존 봇을 처음 설치한 후에는 초기 암호가 유효하지 않습니다. 생성된 암호를 교체할 수 있습니다. 생성된 암호를 교체하려면 다음 섹션에 제공된 지침을 사용합니다.

암호 교체

데이터 보존 봇(최소 버전 6.66.01.00)은 시작 시 WICKRIO_ROTATE_PASSWORD 환경 변수를 설정하여 프로그래밍 방식으로 Wickr 계정 암호를 교체할 수 있습니다.

용도

Docker 실행으로 봇을 시작할 때 환경 변수 WICKRIO_ROTATE_PASSWORD를 설정합니다.

```
-e WICKRIO_ROTATE_PASSWORD="new_password"
```

시작 시 봇이 현재 암호(WICKRIO_BOT_PASSWORD 또는 AWS Secrets Manager)로 성공적으로 로그인한 후 다음을 수행합니다.

1. 프로세스 환경에서 WICKRIO_ROTATE_PASSWORD를 읽습니다.
2. 새 암호를 검증합니다(최소 12자, 현재 암호와 달라야 함).
3. AWS Wickr 서비스를 호출하여 암호를 교체합니다.

교체가 성공하면 다음에 다시 시작하기 전에 WICKRIO_BOT_PASSWORD(또는 Secrets Manager의 보안 암호 AWS)를 새 암호로 업데이트합니다.

새로 생성된 암호가 다음 예와 같이 표시됩니다.

Important

암호를 안전한 장소에 저장합니다. 암호를 분실하면 데이터 보존 봇을 다시 설치할 수 없습니다. 이 암호를 공유하지 마십시오. Wickr 네트워크의 데이터 보존을 시작할 수 있는 기능을 제공합니다.

```
*****
**** GENERATED PASSWORD
**** DO NOT LOSE THIS PASSWORD, YOU WILL NEED TO ENTER IT EVERY TIME
**** TO START THE BOT
"HuEXAMPLERAW41GgEXAMPLEn"
*****
```

암호 요구 사항

- 새 암호는 12자 이상이어야 합니다.
- 새 암호는 현재 암호와 달라야 합니다.
- 봇은 먼저 현재 암호로 로그인할 수 있어야 합니다.

AWS Wickr 네트워크의 스토리지 옵션

데이터 보존이 활성화되고 데이터 보존 봇이 Wickr 네트워크에 맞게 구성되면 네트워크 내에서 전송되는 모든 메시지와 파일을 캡처합니다. 메시지는 환경 변수를 사용하여 구성할 수 있는 특정 크기 또는 시간제한으로 제한되는 파일에 저장됩니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 섹션을 참조하십시오.

이 데이터를 저장하기 위해 다음 옵션 중 하나를 구성할 수 있습니다.

- 캡처된 모든 메시지와 파일을 로컬에 저장합니다. 이 항목이 기본 옵션입니다. 장기 스토리지를 위해 로컬 파일을 다른 시스템으로 이동하고 호스트 디스크의 메모리 또는 스페이스가 부족하지 않은지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.
- 캡처한 모든 메시지와 파일을 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 데이터 보존 봇은 복호화된 모든 메시지와 파일을 지정한 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 캡처된 메시지와 파일은 버킷에 성공적으로 저장되면 호스트 머신에서 제거됩니다.
- 캡처한 모든 메시지와 파일을 암호화하여 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 데이터 보존 봇은 사용자가 제공한 키를 사용하여 캡처한 모든 메시지와 파일을 다시 암호화하고 지정한 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 캡처된 메시지와 파일은 성공적으로 재암호화되어 버킷에 저장되면 호스트 머신에서 제거됩니다. 메시지와 파일을 해독하려면 소프트웨어가 필요합니다.

Amazon S3 버킷을 생성하여 데이터 보존 봇을 가지고 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [버킷 생성](#)을 참조하십시오.

AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수

다음 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 봇을 구성할 수 있습니다. 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 실행할 때 `-e` 옵션을 사용하여 이러한 환경 변수를 설정합니다. 자세한 내용은 [Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 시작](#) 섹션을 참조하십시오.

Note

달리 지정하지 않는 한 이러한 환경 변수는 선택 사항입니다.

다음 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 봇 자격 증명을 지정하십시오.

- `WICKRIO_BOT_NAME`— 데이터 보존 봇의 이름. 이 변수는 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 실행할 때 필요합니다.
- `WICKRIO_BOT_PASSWORD`— 데이터 보존 봇의 초기 암호입니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr의 데이터 보존을 구성하기 위한 사전 조건](#) 섹션을 참조하십시오. 암호 프롬프트로 데이터 보존 봇을 시작하지 않거나 Secrets Manager를 사용하여 데이터 보존 봇 자격 증명을 저장할 계획이 없는 경우 이 변수가 필요합니다.

다음 환경 변수를 사용하여 기본 데이터 보존 스트리밍 기능을 구성합니다.

- `WICKRIO_COMP_MESGDEST`— 메시지가 스트리밍될 디렉터리의 경로 이름입니다. 기본값은 `/tmp/<botname>/compliance/messages`입니다.
- `WICKRIO_COMP_FILEDEST`— 파일을 스트리밍될 디렉터리의 경로 이름입니다. 기본값은 `/tmp/<botname>/compliance/attachments`입니다.
- `WICKRIO_COMP_BASENAME`— 수신된 메시지 파일의 기본 이름입니다. 기본값은 `receivedMessages`입니다.
- `WICKRIO_COMP_FILESIZE`— 받은 메시지의 최대 파일 크기는 키비바이트(KiB)입니다. 최대 크기에 도달하면 새 파일이 시작됩니다. 기본값은 `1000000000`이고, `1024GiB`에서와 같습니다.
- `WICKRIO_COMP_TIMEROTATE`— 데이터 보존 봇이 수신된 메시지를 수신된 메시지 파일에 저장하는 시간의 합계(분). 교체하지 않을 때와 `0`마찬가지로 기본값은 `10`입니다. 이 변수는 데이터 보존에 Amazon S3를 사용할 때 필요합니다. 이 값을 설정하지 않으면 메시지 파일이 교체되지 않으므로 Amazon S3로 전달되지 않습니다. 권장되는 시작 값은 `10` 분입니다. 메시지 볼륨 및 전송 요구 사항에 따라 이 값을 조정할 수 있습니다.

다음 환경 변수를 사용하여 AWS 리전 사용할 기본값을 정의합니다.

- `AWS_DEFAULT_REGION` - Secrets Manager와 같은 AWS 서비스에 AWS 리전 사용할 기본값입니다 (Amazon S3 또는 예는 사용되지 않음 AWS KMS). 이 환경 변수가 정의되지 않은 경우 기본적으로 `us-east-1` 리전이 사용됩니다.

다음 환경 변수를 사용하여 Secrets Manager를 사용하여 데이터 보존 봇 자격 증명 및 AWS 서비스 정보를 저장하도록 선택할 때 사용할 Secrets Manager 보안 암호를 지정합니다. Secrets Manager에 저장할 수 있는 값에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#)을 참조하십시오.

- `AWS_SECRET_NAME` - 데이터 보존 봇에 필요한 자격 증명 및 AWS 서비스 정보가 포함된 Secrets Manager 보안 암호의 이름입니다.
- `AWS_SECRET_REGION` - AWS 보안 AWS 리전 암호가 있는 입니다. AWS 보안 암호를 사용 중이고 이 값이 정의되지 않은 경우 `AWS_DEFAULT_REGION` 값이 사용됩니다.

Note

다음 환경 변수를 모두 Secrets Manager에 값으로 저장할 수 있습니다. Secrets Manager를 사용하기로 선택하고 이 값을 저장하면 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 실행할 때 환경 변수로 지정할 필요가 없습니다. 이 설명서의 앞부분에서 설명한 `AWS_SECRET_NAME` 환경 변수만 지정하면 됩니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#) 섹션을 참조하십시오.

메시지와 파일을 버킷에 저장하도록 선택할 경우 다음 환경 변수를 사용하여 Amazon S3 버킷을 지정합니다.

- `WICKRIO_S3_BUCKET_NAME`— 메시지와 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 이름.
- `WICKRIO_S3_REGION` - 메시지와 파일이 저장될 Amazon S3 버킷의 AWS 리전입니다.
- `WICKRIO_S3_FOLDER_NAME`— 메시지 및 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 선택 가능 폴더 이름입니다. 이 폴더 이름 앞에는 Amazon S3 버킷에 저장된 메시지 및 파일의 키가 표시됩니다.

Amazon S3 버킷에 파일을 저장할 때 클라이언트 측 암호화를 사용하여 파일을 다시 암호화하도록 선택할 때 다음 환경 변수를 사용하여 AWS KMS 세부 정보를 지정합니다.

- WICKRIO_KMS_MSTRKEY_ARN - Amazon S3 버킷에 저장되기 전에 데이터 보존 봇의 메시지 파일과 파일을 다시 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 마스터 키의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. Amazon S3
- WICKRIO_KMS_REGION - 마스터 키가 AWS KMS 위치한 AWS 리전입니다.

Amazon SNS 주제에 데이터 보존 이벤트를 전송하도록 선택한 경우, 다음 환경 변수를 사용하여 Amazon SNS 세부 정보를 지정합니다. 전송된 이벤트에는 시작, 종료 및 오류 상태가 포함됩니다.

- WICKRIO_SNS_TOPIC_ARN— 데이터 보존 이벤트를 전송할 Amazon SNS 주제의 ARN입니다.

다음 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 지표를 CloudWatch에 전송합니다. 지정된 경우 지표는 60초마다 생성됩니다.

- WICKRIO_METRICS_TYPE— CloudWatch로 지표를 전송하려면 이 환경 변수의 값을 cloudwatch로 설정합니다.

AWS Wickr의 Secrets Manager 값

Secrets Manager를 사용하여 데이터 보존 봇 자격 증명 및 AWS 서비스 정보를 저장할 수 있습니다. Secrets Manager 보안 암호 생성에 대한 자세한 내용은 Secrets Manager 사용 설명서의 보안 [AWS Secrets Manager 암호 생성](#)을 참조하세요.

Secrets Manager 보안 암호는 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다.

- password— 데이터 보존 봇 암호.
- s3_bucket_name— 메시지와 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 이름. 설정하지 않으면 기본 파일 스트리밍이 사용됩니다.
- s3_region - 메시지와 파일이 저장될 Amazon S3 버킷의 AWS 리전입니다.
- s3_folder_name— 메시지 및 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 선택 가능 폴더 이름입니다. 이 폴더 이름 앞에는 Amazon S3 버킷에 저장된 메시지 및 파일의 키가 표시됩니다.
- kms_master_key_arn - Amazon S3 버킷에 저장되기 전에 데이터 보존 봇의 메시지 파일과 파일을 다시 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 마스터 키의 ARN입니다.
- kms_region - AWS KMS 마스터 키가 위치한 AWS 리전입니다.
- sns_topic_arn— 데이터 보존 이벤트를 전송할 Amazon SNS 주제의 ARN입니다.

AWS 서비스와 함께 데이터 보존을 사용하는 IAM 정책

Wickr 데이터 보존 봇과 함께 다른 AWS 서비스를 사용하려는 경우 호스트에 액세스하기 위한 적절한 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할 및 정책이 있는지 확인해야 합니다. Secrets Manager, Amazon S3, CloudWatch, Amazon SNS 및를 사용하도록 데이터 보존 봇을 구성할 수 있습니다 AWS KMS. 다음 IAM 정책은 이러한 서비스에 대한 특정 작업에 대한 액세스를 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

사용자는 호스트의 컨테이너가 액세스하도록 허용하려는 각 서비스의 특정 객체를 식별하여 보다 엄격한 IAM 정책을 만들 수 있습니다. 사용하지 않을 AWS 서비스에 대한 작업을 제거합니다. 예를 들어, Amazon S3 버킷만 사용하려는 경우, `secretsmanager:GetSecretValue`, `sns:Publish`, `kms:GenerateDataKey`, 및 `cloudwatch:PutMetricData` 작업을 제거하는 다음 정책을 사용하십시오.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 사용하여 데이터 보존 봇을 호스팅하는 경우, Amazon EC2의 일반적인 사례를 사용하는 IAM 역할을 생성하고 위의 정책 정의를 사용하여 정책을 할당하십시오.

Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 시작

데이터 보존 봇을 실행하기 전에 원하는 구성 방법을 결정해야 합니다. 다음과 같은 호스트에서 봇을 실행하려는 경우,

- AWS 서비스에 액세스할 수 없는 경우 옵션이 제한됩니다. 이 경우 기본 메시지 스트리밍 옵션을 사용하게 됩니다. 캡처된 메시지 파일의 크기를 특정 크기 또는 시간 간격으로 제한할지 여부를 결정해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS 서비스에 액세스할 수 있게 되면 Secrets Manager 보안 암호를 생성하여 봇 자격 증명과 AWS 서비스 구성 세부 정보를 저장해야 합니다. AWS 서비스를 구성한 후, 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 시작할 수 있습니다. Secrets Manager 보안 암호에 저장할 수 있는 세부 정보에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#)을 참조하십시오.

다음 섹션에서는 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 실행하는 예제 명령을 보여줍니다. 각 예제 명령에서, 다음 예제 값을 사용자 자신의 값으로 바꿉니다.

- *compliance_1234567890_bot*과 데이터 보존 봇의 이름.
- *password*과 데이터 보존 봇의 암호.
- 데이터 보존 봇과 함께 사용할 *wickr/data/retention/bot*과 Secrets Manager 보안 암호의 이름.
- *bucket-name*과 메시지 및 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 이름.
- *folder-name*과 메시지 및 파일이 저장되는 Amazon S3 버킷의 폴더 이름.
- *us-east-1* 에는 지정하는 리소스의 AWS 리전이 포함됩니다. 예를 들어 AWS KMS 마스터 키의 리전 또는 Amazon S3 버킷의 리전입니다.

- `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/12345678-1234-abcde-a617-abababababab`를 메시지 파일 및 파일을 다시 암호화하는 데 사용할 AWS KMS 마스터 키의 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 바꿉니다.

암호 환경 변수로 봇 시작(AWS 서비스 없음)

다음 Docker 명령은 데이터 보존 봇을 시작합니다. 암호는 WICKRIO_BOT_PASSWORD 환경 변수를 사용하여 지정됩니다. 봇은 기본 파일 스트리밍을 사용하고 이 설명서의 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 섹션에 정의된 기본값을 사용하여 시작합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

암호 프롬프트로 봇 시작(AWS 서비스 없음)

다음 Docker 명령은 데이터 보존 봇을 시작합니다. 데이터 보존 봇에서 암호를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다. 이 설명서의 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 섹션에 정의된 기본값을 사용하여 기본 파일 스트리밍을 사용하기 시작합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

```
docker attach compliance_1234567890_bot
```

```
.
.
.
```

```
Enter the password:*****
```

```
Re-enter the password:*****
```

-ti 옵션을 사용하여 봇을 실행하면 암호 프롬프트를 받을 수 있습니다. 또한 도커 이미지를 시작한 후 즉시 `docker attach <container ID or container name>` 명령을 실행하여 암호 프롬프트가 표시되도록 해야 합니다. 이 두 명령은 모두 스크립트로 실행해야 합니다. 도커 이미지에 연결했는데 메시지가 표시되지 않는 경우 입력 키를 누르면 프롬프트가 표시됩니다.

10분 메시지 파일 교체로 봇 시작(AWS 서비스 없음)

다음 Docker 명령은 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 봇을 시작합니다. 또한 수신된 메시지 파일을 10분으로 교체하도록 구성합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \
-e WICKRIO_COMP_TIMEROTATE=10 \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

봇을 시작하고 Secrets Manager를 사용하여 초기 암호를 지정합니다.

사용자는 Secrets Manager를 사용하여 데이터 보존 봇의 암호를 식별할 수 있습니다. 데이터 보존 봇을 시작할 때는 이 정보가 저장되는 Secrets Manager를 지정하는 환경 변수를 설정해야 합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e AWS_SECRET_NAME='wickrpro/alpha/new-3-bot' \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

wickrpro/compliance/compliance_1234567890_bot 보안 암호에는 일반 텍스트로 보이는, 그 안에 표시된 다음과 같은 보안 암호 값이 있습니다.

```
{
  "password": "password"
}
```

봇을 시작하고 Secrets Manager를 사용하여 Amazon S3를 구성합니다.

사용자는 Secrets Manager를 사용하여 자격 증명과 Amazon S3 버킷 정보를 호스팅할 수 있습니다. 데이터 보존 봇을 시작할 때는 이 정보가 저장되는 Secrets Manager를 지정하는 환경 변수를 설정해야 합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e AWS_SECRET_NAME='wickrpro/alpha/compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_COMP_TIMEROTATE=10 \
```

```
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

wickrpro/compliance/compliance_1234567890_bot 보안 암호에는 일반 텍스트로 보이는, 그 안에 표시된 다음과 같은 보안 암호 값이 있습니다.

```
{
  "password": "password",
  "s3_bucket_name": "bucket-name",
  "s3_region": "us-east-1",
  "s3_folder_name": "folder-name"
}
```

봇이 수신한 메시지와 파일은 network1234567890이름이 지정된 폴더의 bot-compliance 버킷에 저장됩니다.

봇을 시작하고 Secrets Manager를 AWS KMS 사용하여 Amazon S3 및 구성

Secrets Manager를 사용하여 자격 증명, Amazon S3 버킷 및 AWS KMS 마스터 키 정보를 호스팅할 수 있습니다. 데이터 보존 봇을 시작할 때는 이 정보가 저장되는 Secrets Manager를 지정하는 환경 변수를 설정해야 합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e AWS_SECRET_NAME='wickrpro/alpha/compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_COMP_TIMEROTATE=10 \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

wickrpro/compliance/compliance_1234567890_bot 보안 암호에는 일반 텍스트로 보이는, 그 안에 표시된 다음과 같은 보안 암호 값이 있습니다.

```
{
  "password": "password",
  "s3_bucket_name": "bucket-name",
  "s3_region": "us-east-1",
  "s3_folder_name": "folder-name",
  "kms_master_key_arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/12345678-1234-abcde-a617-abababababab",
  "kms_region": "us-east-1"
}
```

봇이 수신한 메시지와 파일은 ARN 값으로 식별되는 KMS 키를 사용하여 암호화된 다음 “network1234567890”이라는 폴더에 있는 “봇 규정 준수” 버킷에 저장됩니다. 적절한 IAM 정책 설정이 있는지 확인하십시오.

봇을 시작하고 환경 변수를 사용하여 Amazon S3를 구성합니다.

Secrets Manager를 사용하여 데이터 보존 봇 자격 증명을 호스팅하지 않으려면 다음 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 봇 Docker 이미지를 시작할 수 있습니다. WICKRIO_BOT_NAME 환경 변수를 사용하여 데이터 보존 봇의 이름을 식별해야 합니다.

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \
-e WICKRIO_COMP_TIMEROTATE=10 \
-e WICKRIO_S3_BUCKET_NAME='bot-compliance' \
-e WICKRIO_S3_FOLDER_NAME='network1234567890' \
-e WICKRIO_S3_REGION='us-east-1' \
public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud:latest
```

환경 값을 사용하여 데이터 보존 봇의 자격 증명, Amazon S3 버킷에 대한 정보, 기본 파일 스트리밍을 위한 구성 정보를 식별할 수 있습니다.

Wickr 네트워크의 데이터 보존 봇 중지

데이터 보존 봇에서 실행되는 소프트웨어는 SIGTERM 신호를 캡처하고 정상적으로 종료됩니다. 다음 예제와 같이 `docker stop <container ID or container name>` 명령을 사용하여 데이터 보존 봇 Docker 이미지에 SIGTERM 명령을 내립니다.

```
docker stop compliance_1234567890_bot
```

Wickr 네트워크의 데이터 보존 로그 가져오기

데이터 보존 봇 도커 이미지에서 실행되는 소프트웨어는 `/tmp/<botname>/logs` 디렉터리의 로그 파일에 출력됩니다. 파일은 최대 5개 파일로 회전합니다. 다음 명령을 실행하여 로그를 가질 수 있습니다.

```
docker logs <botname>
```

예제:

```
docker logs compliance_1234567890_bot
```

Wickr 네트워크의 데이터 보존 지표 및 이벤트

다음은 AWS Wickr 데이터 보존 봇 5.116 버전에서 현재 지원하는 Amazon CloudWatch 지표와 Amazon Simple Notification Service(SNS) 이벤트입니다.

주제

- [Wickr 네트워크에 대한 CloudWatch 지표](#)
- [Wickr 네트워크에 대한 Amazon SNS 이벤트](#)

Wickr 네트워크에 대한 CloudWatch 지표

지표는 봇이 1분 간격으로 생성되어 데이터 보존 봇 도커 이미지가 실행되는 계정과 연결된 CloudWatch 서비스에 전송됩니다.

다음은 데이터 보존 봇이 지원하는 기존 지표입니다.

지표	설명
Messages_Rx	메시지 수신됨
메시지_Rx_실패함	수신된 메시지를 처리하지 못했습니다.
메시지_저장됨	받은 메시지 파일에 메시지가 저장되었습니다.
메시지_저장_실패	받은 메시지 파일에 메시지를 저장하지 못했습니다.
파일_저장됨	파일을 받았습니다.
파일_저장_바이트	받은 파일의 바이트 수
파일_저장_실패	파일 저장 실패.
로그인	로그인(일반적으로 각 간격마다 1회입니다).
로그인_실패	로그인 실패(일반적으로 각 간격마다 1회씩 발생)

지표	설명
S3_Post_Errors	Amazon S3 버킷에 메시지 파일 및 파일을 게시하는 중 오류가 발생했습니다.
Watchdog_실패	Watchdog 장애
Watchdog_경고	Watchdog 경고

지표는 CloudWatch에서 사용할 수 있도록 생성됩니다. 봇에 사용되는 네임스페이스는 WickrIO입니다. 각 지표에는 차원 배열이 있습니다. 다음은 위 지표와 함께 게시된 측정기준 목록입니다.

측정 기준	값
Id	봇의 사용자 이름입니다.
장치	특정 봇 기기 또는 인스턴스에 대한 설명. 여러 봇 기기 또는 인스턴스를 실행하는 경우 유용합니다.
제품	봇을 위한 제품입니다. WickrPro_ 또는 WickrEnterprise_ 에 Alpha, Beta, 또는 Production 가 붙을 수 있습니다.
BotType	봇 유형. 규정 준수스 봇의 경우 규정 준수로 분류됩니다.
Network	연결된 네트워크의 ID.

Wickr 네트워크에 대한 Amazon SNS 이벤트

다음 이벤트는 WICKRIO_SNS_TOPIC_ARN 환경 변수 또는 Secrets Manager sns_topic_arn 비밀 값을 사용하여 식별된 Amazon 리소스 이름(ARN) 값으로 정의된 Amazon SNS 주제에 게시됩니다. 자세한 정보는 [AWS Wickr에서 데이터 보존 봇을 구성하기 위한 환경 변수](#) 및 [AWS Wickr의 Secrets Manager 값](#) 섹션을 참조하십시오.

데이터 보존 봇에서 생성된 이벤트는 JSON 문자열로 전송됩니다. 데이터 보존 봇 5.116 버전부터 이벤트에 포함된 값은 다음과 같습니다.

이름	값
complianceBot	데이터 보존 봇의 사용자 이름.
dateTime	이벤트가 발생한 날짜와 시간.
디바이스	특정 봇 디바이스 또는 인스턴스에 대한 설명. 여러 봇 인스턴스를 실행하는 경우 유용합니다.
dockerImage	봇과 관련된 도커 이미지.
dockerTag	도커 이미지의 태그 또는 버전입니다.
message	이벤트 메시지 자세한 내용은 중요 이벤트 및 일반 이벤트 단원을 참조하십시오.
notificationType	이 값은 Bot Event 입니다.
severity	이벤트의 심각도. 가능한 값은 normal 또는 critical입니다.

이벤트를 받으려면 Amazon SNS 주제를 구독해야 합니다. 이메일 주소를 사용하여 구독하는 경우 다음 예와 유사한 정보가 포함된 이메일이 전송됩니다.

```
{
  "complianceBot": "compliance_1234567890_bot",
  "dateTime": "2022-10-12T13:05:39",
  "device": "Desktop 1234567890ab",
  "dockerImage": "public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud",
  "dockerTag": "5.116.13.01",
  "message": "Logged in",
  "notificationType": "Bot Event",
  "severity": "normal"
}
```

중요 이벤트

이러한 이벤트로 인해 봇이 중지되거나 다시 시작됩니다. 다른 문제가 발생하지 않도록 재시작 횟수를 제한합니다.

로그인 실패

봇이 로그인하지 못할 때 생성될 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다. 각 메시지는 로그인 실패 이유가 표시됩니다.

이벤트 유형	이벤트 메시지
failedlogin	보안 인증이 잘못되었습니다. 비밀번호를 확인합니다.
failedlogin	사용자를 찾을 수 없습니다.
failedlogin	계정 또는 기기가 일시 중지되었습니다.
provisioning	사용자가 명령을 종료합니다.
provisioning	config.wickr 파일의 비밀번호가 잘못되었습니다.
provisioning	config.wickr 파일을 읽을 수 없습니다.
failedlogin	로그인이 모두 실패했습니다.
failedlogin	새 사용자이지만 데이터베이스가 이미 있습니다.

더 중요한 이벤트

이벤트 유형	이벤트 메시지
일시 중지된 계정	WickrIOClientMain::slotAdminUserSuspend: code(%1): reason: %2"
BotDevice Suspended	기기가 일시 중지되었습니다!
WatchDog	SwitchBoard 시스템이 <N> 분 이상 다운되었습니다.

이벤트 유형	이벤트 메시지
S3 실패	S3 버킷에 파일 <i><file-name >></i> 을 넣지 못했습니다. <i>##: <AWS-error ></i>
Fallback Key	서버에서 제출한 폴백 키: 인식된 클라이언트 활성 폴백 키가 아닙니다. 데스크탑 엔지니어링에 로그를 제출하십시오.

일반 이벤트

다음은 정상 작동 발생에 대해 경고하는 이벤트입니다. 특정 기간 내에 이러한 유형의 이벤트가 너무 많이 발생하는 것은 우려의 원인이 될 수 있습니다.

계정에 추가된 기기

이 이벤트는 새 기기가 데이터 보존 봇 계정에 추가될 때 생성됩니다. 경우에 따라 이는 누군가가 데이터 보존 봇의 인스턴스를 생성했다는 중요한 표시일 수 있습니다. 다음은 이 이벤트의 메시지입니다.

A device has been added to this account!

봇이 로그인

이 이벤트는 봇이 성공적으로 로그인했을 때 생성됩니다. 다음은 이 이벤트의 메시지입니다.

Logged in

시스템 종료

이 이벤트는 봇이 종료될 때 생성됩니다. 사용자가 이를 명시적으로 시작하지 않았다면 문제가 있다는 신호일 수 있습니다. 다음은 이 이벤트의 메시지입니다.

Shutting down

업데이트 사용 가능

이 이벤트는 데이터 보존 봇이 시작될 때 생성되며 관련 도커 이미지의 최신 버전을 사용할 수 있음을 식별합니다. 이 이벤트는 봇이 시작될 때 매일 생성됩니다. 이 이벤트에는 사용 가능한 새 버전을 식별하는 `versions` 배열 필드가 포함됩니다. 다음은 이 이벤트의 모습에 대한 예시입니다.

```
{
  "complianceBot": "compliance_1234567890_bot",
  "dateTime": "2022-10-12T13:05:55",
  "device": "Desktop 1234567890ab",
  "dockerImage": "public.ecr.aws/x3s2s6k3/wickrio/bot-compliance-cloud",
  "dockerTag": "5.116.13.01",
  "message": "There are updates available",
  "notificationType": "Bot Event",
  "severity": "normal",
  "versions": [
    "5.116.10.01"
  ]
}
```

보안 고려 사항

데이터 보존 봇을 배포하는 위치와 방법을 신중하게 평가합니다. 이러한 봇은 사용자가 전송하거나 수신한 모든 end-to-end 암호화 메시지를 중앙에서 수집 및 해독하여 이전에 개별 디바이스에서만 액세스할 수 있었던 콘텐츠를 통합합니다. 따라서 이 구성 요소와 해당 데이터 스토리지의 보안 가치가 매우 높습니다.

데이터 보존 봇을 배포하는 경우 가장 높은 보안 표준을 충족하고 조직의 보안 정책에 부합하는지 확인합니다. 서비스를 사용하는 AWS 배포의 경우 [AWS Wickr 및 클라우드 보안 공동 책임 모델에 대한 보안 모범 사례의 추가 지침을 따르세요](#). AWS

ATAK란 무엇입니까?

Android 팀 인식 키트 (ATAK) 또는 군용 Android 전술 공격 키트(ATAK)는 스마트폰 지리공간 인프라 및 상황 인식 애플리케이션으로, 지리 전반에 걸쳐 안전한 협업을 가능하게 합니다. ATAK는 처음에는 전투 지역에서 사용하도록 설계되었지만 지역, 주 및 연방 기관의 임무에 맞게 조정되었습니다.

주제

- [Wickr 네트워크 대시보드에서 ATAK 활성화](#)
- [ATAK에 대한 추가 정보](#)
- [ATAK용 Wickr 플러그인 설치 및 페어링](#)
- [ATAK용 Wickr 플러그인 페어링 해제](#)
- [ATAK에서 전화 걸기 및 받기](#)
- [ATAK로 파일 전송](#)

- [ATAK로 보안 음성 메시지\(Push-to-talk\) 전송](#)
- [ATAK용 핀 휠\(빠른 액세스\)](#)
- [ATAK 탐색](#)

Wickr 네트워크 대시보드에서 ATAK 활성화

AWS Wickr는 Android Tactical Assault Kit(ATAK)를 사용하는 많은 기관을 지원합니다. 하지만 지금까지 Wickr를 사용하는 ATAK 운영자는 이를 위해 애플리케이션을 종료해야 했습니다. 운영 중단과 운영 위험을 줄이기 위해 Wickr는 보안 통신 기능으로 ATAK를 강화하는 플러그인을 개발했습니다. ATAK용 Wickr 플러그인을 사용하여 ATAK 애플리케이션 내에서 Wickr에서 메시지를 보내고, 협업하고, 파일을 전송할 수 있습니다. 이를 통해 ATAK의 채팅 기능을 통해 구성이 중단되거나 복잡하지 않습니다.

Wickr 네트워크 대시보드에서 ATAK 활성화

Wickr Network Dashboard에서 ATAK를 활성화하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
4. 보안 그룹 페이지에서 ATAK를 활성화하려는 보안 그룹을 선택합니다.
5. 통합 탭의 ATAK 플러그인 섹션에서 편집을 선택합니다.
6. ATAK 플러그인 편집 페이지에서 ATAK 플러그인 활성화 확인란을 선택합니다.
7. 새 패키지 추가를 선택합니다.
8. 패키지 텍스트 상자에 패키지 이름을 입력합니다. 사용자가 설치하고 사용할 ATAK 버전에 따라 다음 값 중 하나를 입력할 수 있습니다.
 - com.atakmap.app.civ— Wickr 최종 사용자가 Android 장치에 ATAK 애플리케이션의 민간 버전을 설치하고 사용하려는 경우 패키지 텍스트 상자에 이 값을 입력합니다.
 - com.atakmap.app.mil— Wickr 최종 사용자가 Android 장치에 ATAK 애플리케이션의 군용 버전을 설치하고 사용하려는 경우 패키지 텍스트 상자에 이 값을 입력합니다.
9. 저장을 선택합니다.

이제 선택한 Wickr 네트워크와 선택한 보안 그룹에 대해 ATAK가 활성화되었습니다. ATAK 기능을 활성화한 보안 그룹의 Android 사용자에게 ATAK용 Wickr 플러그인을 설치하도록 요청해야 합니다. 자세한 내용은 [Wickr ATAK 플러그인 설치 및 페어링하기](#)를 참조하십시오.

ATAK에 대한 추가 정보

ATAK용 Wickr 플러그인에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


- [Wickr ATAK 플러그인 개요](#)
- [추가 Wickr ATAK 플러그인 정보](#)

ATAK용 Wickr 플러그인 설치 및 페어링

Android 팀 인식 키트(ATAK)는 임무 계획, 실행 및 사고 대응을 위한 상황 인식 기능이 필요한 미군, 주 및 정부 기관에서 사용하는 Android 솔루션입니다. ATAK에는 개발자가 기능을 추가할 수 있는 플러그인 아키텍처가 있습니다. 이를 통해 사용자는 진행 중인 이벤트에 대한 실시간 상황 인식과 함께 GPS 및 지리공간 지도 데이터를 사용하여 탐색할 수 있습니다. 이 문서에서는 Android 디바이스에 ATAK용 Wickr 플러그인을 설치하고 이를 Wickr 클라이언트와 페어링하는 방법을 보여줍니다. 이렇게 하면 ATAK 애플리케이션을 종료하지 않고도 Wickr에서 메시지를 보내고 협업할 수 있습니다.

ATAK용 플러그인을 설치

Android 디바이스에 ATAK용 Wickr 플러그인을 설치하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 구글 플레이 스토어로 이동하여 ATAK용 Wickr 플러그인을 설치하십시오.
2. Android 디바이스에서 ATAK 애플리케이션을 엽니다.
3. ATAK 애플리케이션에서 화면 오른쪽 상단의 메뉴 아이콘  을 선택하고 플러그인을 선택합니다.
4. 가져오기를 선택합니다.
5. 가져오기 유형 선택 팝업에서 로컬 SD를 선택하고 ATAK 파일용 Wickr 플러그인을 저장한 위치로 이동합니다.
6. 플러그인 파일을 선택하고 프롬프트에 따라 설치합니다.

Note

스캔할 플러그인 파일을 보내라는 메시지가 표시되면 아니요를 선택합니다.

- ATAK 애플리케이션에 플러그인을 로드할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 확인을 선택합니다.

이제 ATAK용 Wickr 플러그인이 설치되었습니다. Wickr로 ATAK 페어링 섹션을 계속 진행하여 프로세스를 완료하십시오.

ATAK와 Wickr 페어링

ATAK용 Wickr 플러그인을 성공적으로 설치한 후 다음 절차를 완료하여 ATAK 응용 프로그램을 Wickr와 페어링하십시오.

- ATAK 애플리케이션에서, 화면 오른쪽 상단의 메뉴 아이콘



을 선택하고 Wickr 플러그인을 선택합니다.

- Wicker 페어링을 선택합니다.

ATAK용 Wickr 플러그인의 권한을 검토하라는 알림 메시지가 나타납니다. 알림 프롬프트가 나타나지 않으면, Wickr 클라이언트를 열고 설정으로 이동한 다음 연결된 앱으로 이동합니다. 다음 예제와 같이 화면의 보류 중 섹션에 플러그인이 표시되어야 합니다.

- 승인을 선택하여 페어링합니다.
- Wickr ATAK 플러그인 열기 버튼을 선택하여 ATAK 애플리케이션으로 돌아갑니다.

이제 ATAK 플러그인과 Wickr가 성공적으로 페어링되었으며 ATAK 애플리케이션을 종료하지 않고도 플러그인을 사용하여 Wickr를 사용하여 메시지를 보내고 협업할 수 있습니다.

ATAK용 Wickr 플러그인 페어링 해제

ATAK용 Wickr 플러그인의 페어링을 해제할 수 있습니다.

Wickr와 ATAK 플러그인의 페어링을 해제하려면 다음 절차를 완료하세요.

- 네이티브 앱에서 설정을 선택한 다음 연결된 앱을 선택합니다.
- 연결된 앱 화면에서 Wickr ATAK 플러그인을 선택합니다.
- Wickr ATAK 플러그인 화면에서 화면 하단의 제거를 선택합니다.

이제 ATAK용 Wickr 플러그인의 페어링을 해제했습니다.

ATAK에서 전화 걸기 및 받기

ATAK용 Wickr 플러그인에서 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

전화를 걸고 받으려면 다음 절차를 완료하세요.


1. 채팅 창을 엽니다.
2. 맵 뷰에서 통화할 사용자의 아이콘을 선택합니다.
3. 화면 오른쪽 위에 있는 전화 아이콘을 선택합니다.
4. 연결되면 ATAK 플러그인 보기로 돌아가 전화를 받을 수 있습니다.

ATAK로 파일 전송

ATAK용 Wickr 플러그인에서 파일을 보낼 수 있습니다.

파일을 보내려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 채팅 창을 엽니다.
2. 맵 보기에서 파일을 받을 사용자를 검색합니다.
3. 파일을 받을 사용자를 찾으면 해당 이름을 선택합니다.
4. 파일 전송 화면에서 파일 선택을 선택한 다음 보낼 파일을 찾습니다.



5. 브라우저 창에서 원하는 파일을 선택합니다.
6. 파일 전송 화면에서 파일 전송을 선택합니다.


선택한 파일이 다운로드되고 있음을 나타내는 다운로드 아이콘이 표시됩니다.

ATAK로 보안 음성 메시지(Push-to-talk) 전송


ATAK용 Wickr 플러그인에서 보안 음성 메시지(푸시-투-토크)를 보낼 수 있습니다.

보안 음성 메시지를 보내려면 다음 절차를 완료합니다.

1. 채팅 창을 엽니다.
2. 화면 상단에서 말하는 사람 아이콘으로 표시된 푸시-투-토크 아이콘을 선택합니다.



3. 길게 눌러 녹음하기 버튼을 선택하고 길게 누릅니다.




4. 메시지를 녹음하세요.
5. 메시지를 녹음한 후 버튼을 놓으면 메시지를 보낼 수 있습니다.

ATAK용 핀 휠(빠른 액세스)

바람개비 또는 킷 액세스 기능은 일대일 대화나 다이렉트 메시지에 사용됩니다.

바람개비를 사용하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. ATAK 맵의 분할 화면 보기와 Wickr for ATAK 플러그인을 동시에 엽니다. 맵 보기에는 팀원이나 자산이 표시됩니다.
2. 사용자 아이콘을 선택하여 바람개비를 엽니다.
3. 선택한 사용자가 사용할 수 있는 옵션을 보려면 Wickr 아이콘을 선택합니다.




4. 바람개비에서 다음 아이콘 중 하나를 선택합니다.


- 전화: 통화할 때 선택합니다.



- 메시지: 채팅할 때 선택합니다.



- 파일 전송: 파일을 보낼 때 선택합니다.



ATAK 탐색

플러그인 UI에는 화면 오른쪽 하단에 파란색과 흰색 모양으로 표시되는 세 개의 플러그인 보기가 포함되어 있습니다. 왼쪽과 오른쪽으로 스와이프하여 보기를 선택할 수 있습니다.

- 연락처 보기: 다이렉트 메시지 그룹 또는 룸 대화를 만들 때 사용합니다.
- DM 보기: 일대일 대화를 만들 때 사용합니다. 채팅 기능은 Wickr 네이티브 앱에 있는 것처럼 작동합니다. 이 기능을 사용하면 맵 보기에 머물면서 플러그인에서 다른 사람들과 소통할 수 있습니다.

- 룬 보기: 네이티브 앱의 기존 룬이 포팅됩니다. 플러그인에서 수행한 모든 작업은 Wickr 네이티브 앱에 반영됩니다.

Note

룬 삭제와 같은 특정 기능은 사용자의 의도하지 않은 수정과 현장 장비로 인한 간섭을 방지하기 위해 네이티브 앱 및 개인적으로만 수행할 수 있습니다.

Wickr 네트워크에 대한 목록을 허용할 포트 및 도메인

Wickr가 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음 포트를 허용하십시오.

포트

- TCP 포트 443(메시지 및 첨부 파일용)
- UDP 포트 16384-16584(통화용)

리전별로 허용 목록에 추가할 도메인 및 주소

가능한 모든 호출 도메인 및 서버 IP 주소를 허용 목록에 등록해야 하는 경우 다음 리전별 잠재적 CIDRs 목록을 참조하세요. 이 목록은 변경될 수 있으므로 주기적으로 확인하세요.

Note

등록 및 확인 이메일은 `no-reply@amazonaws.com` 및에서 전송됩니다. `donotreply@wickr.email`.

미국 동부(버지니아 북부)

도메인:	<ul style="list-style-type: none"> • <code>gw-pro-prod.wickr.com</code> • <code>api.messaging.wickr.us-east-1.amazonaws.com</code> • <code>ingress.prod.calling.wickr.com</code>
CIDR 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • <code>44.211.195.0/27</code>

- 44.213.83.32/28

IP 주소 호출:

- 44.211.195.0
- 44.211.195.1
- 44.211.195.2
- 44.211.195.3
- 44.211.195.4
- 44.211.195.5
- 44.211.195.6
- 44.211.195.7
- 44.211.195.8
- 44.211.195.9
- 44.211.195.10
- 44.211.195.11
- 44.211.195.12
- 44.211.195.13
- 44.211.195.14
- 44.211.195.15
- 44.211.195.16
- 44.211.195.17
- 44.211.195.18
- 44.211.195.19
- 44.211.195.20
- 44.211.195.21
- 44.211.195.22
- 44.211.195.23
- 44.211.195.24
- 44.211.195.25
- 44.211.195.26
- 44.211.195.27
- 44.211.195.28
- 44.211.195.29

- 44.211.195.30
- 44.211.195.31
- 44.213.83.32
- 44.213.83.33
- 44.213.83.34
- 44.213.83.35
- 44.213.83.36
- 44.213.83.37
- 44.213.83.38
- 44.213.83.39
- 44.213.83.40
- 44.213.83.41
- 44.213.83.42
- 44.213.83.43
- 44.213.83.44
- 44.213.83.45
- 44.213.83.46
- 44.213.83.47

아시아 태평양(말레이시아)

도메인:	<ul style="list-style-type: none"> • gw-pro-prod.wickr.com • api.messaging.wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com • ingress.prod.calling.wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com
CIDR 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • 43.216.226.160/28
IP 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • 43.216.226.160 • 43.216.226.161 • 43.216.226.162

- 43.216.226.163
- 43.216.226.164
- 43.216.226.165
- 43.216.226.166
- 43.216.226.167
- 43.216.226.168
- 43.216.226.169
- 43.216.226.170
- 43.216.226.171
- 43.216.226.172
- 43.216.226.173
- 43.216.226.174
- 43.216.226.175

아시아 태평양(싱가포르)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com
- ingress.prod.calling.wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 47.129.23.144/28

IP 주소 호출:

- 47.129.23.144
- 47.129.23.145
- 47.129.23.146
- 47.129.23.147
- 47.129.23.148
- 47.129.23.149
- 47.129.23.150
- 47.129.23.151

- 47.129.23.152
- 47.129.23.153
- 47.129.23.154
- 47.129.23.155
- 47.129.23.156
- 47.129.23.157
- 47.129.23.158
- 47.129.23.159

아시아 태평양(시드니)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com
- ingress.prod.calling.wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 3.27.180.208/28

IP 주소 호출:

- 3.27.180.208
- 3.27.180.209
- 3.27.180.210
- 3.27.180.211
- 3.27.180.212
- 3.27.180.213
- 3.27.180.214
- 3.27.180.215
- 3.27.180.216
- 3.27.180.217
- 3.27.180.218
- 3.27.180.219
- 3.27.180.220

- 3.27.180.221
- 3.27.180.222
- 3.27.180.223

아시아 태평양(도쿄)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com
- ingress.prod.calling.wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 57.181.142.240/28

IP 주소 호출:

- 57.181.142.240
- 57.181.142.241
- 57.181.142.242
- 57.181.142.243
- 57.181.142.244
- 57.181.142.245
- 57.181.142.246
- 57.181.142.247
- 57.181.142.248
- 57.181.142.249
- 57.181.142.250
- 57.181.142.251
- 57.181.142.252
- 57.181.142.253
- 57.181.142.254
- 57.181.142.255

캐나다(중부)

도메인:	<ul style="list-style-type: none"> • gw-pro-prod.wickr.com • api.messaging.wickr.ca-central-1.amazonaws.com • ingress.prod.calling.wickr.ca-central-1.amazonaws.com
CIDR 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • 15.156.152.96/28
IP 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • 15.156.152.96 • 15.156.152.97 • 15.156.152.98 • 15.156.152.99 • 15.156.152.100 • 15.156.152.101 • 15.156.152.102 • 15.156.152.103 • 15.156.152.104 • 15.156.152.105 • 15.156.152.106 • 15.156.152.107 • 15.156.152.108 • 15.156.152.109 • 15.156.152.110 • 15.156.152.111

유럽(프랑크푸르트)

도메인:	<ul style="list-style-type: none"> • gw-pro-prod.wickr.com • api.messaging.wickr.eu-central-1.amazonaws.com
------	---

	<ul style="list-style-type: none">• ingress.prod.calling.wickr.eu-central-1.amazonaws.com
CIDR 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none">• 3.78.252.32/28
IP 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none">• 3.78.252.32• 3.78.252.33• 3.78.252.34• 3.78.252.35• 3.78.252.36• 3.78.252.37• 3.78.252.38• 3.78.252.39• 3.78.252.40• 3.78.252.41• 3.78.252.42• 3.78.252.43• 3.78.252.44• 3.78.252.45• 3.78.252.46• 3.78.252.47

메시징 IP 주소:	<ul style="list-style-type: none"> • 3.163.236.183 • 3.163.238.183 • 3.163.251.183 • 3.163.232.183 • 3.163.241.183 • 3.163.245.183 • 3.163.248.183 • 3.163.234.183 • 3.163.237.183 • 3.163.243.183 • 3.163.247.183 • 3.163.240.183 • 3.163.242.183 • 3.163.244.183 • 3.163.246.183 • 3.163.249.183 • 3.163.252.183 • 3.163.235.183 • 3.163.250.183 • 3.163.239.183 • 3.163.233.183
------------	---

유럽(런던)

도메인:	<ul style="list-style-type: none"> • gw-pro-prod.wickr.com • api.messaging.wickr.eu-west-2.amazonaws.com • ingress.prod.calling.wickr.eu-west-2.amazonaws.com
CIDR 주소 호출:	<ul style="list-style-type: none"> • 13.43.91.48/28

IP 주소 호출:

- 13.43.91.48
- 13.43.91.49
- 13.43.91.50
- 13.43.91.51
- 13.43.91.52
- 13.43.91.53
- 13.43.91.54
- 13.43.91.55
- 13.43.91.56
- 13.43.91.57
- 13.43.91.58
- 13.43.91.59
- 13.43.91.60
- 13.43.91.61
- 13.43.91.62
- 13.43.91.63

유럽(스톡홀름)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.eu-north-1.amazonaws.com
- ingress.prod.calling.wickr.eu-north-1.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 13.60.1.64/28

IP 주소 호출:

- 13.60.1.64
- 13.60.1.65
- 13.60.1.66
- 13.60.1.67
- 13.60.1.68

- 13.60.1.69
- 13.60.1.70
- 13.60.1.71
- 13.60.1.72
- 13.60.1.73
- 13.60.1.74
- 13.60.1.75
- 13.60.1.76
- 13.60.1.77
- 13.60.1.78
- 13.60.1.79

유럽(취리히)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.eu-central-2.amazonaws.com
- ingress.prod.calling.wickr.eu-central-2.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 16.63.106.224/28

IP 주소 호출:

- 16.63.106.224
- 16.63.106.225
- 16.63.106.226
- 16.63.106.227
- 16.63.106.228
- 16.63.106.229
- 16.63.106.230
- 16.63.106.231
- 16.63.106.232
- 16.63.106.233

- 16.63.106.234
- 16.63.106.235
- 16.63.106.236
- 16.63.106.237
- 16.63.106.238
- 16.63.106.239

AWS GovCloud (US-West)

도메인:

- gw-pro-prod.wickr.com
- api.messaging.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com
- ingress-prod-calling.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com
- s3.us-gov-west-1.amazonaws.com
- s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
- s3.amazonaws.com
- register.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com
- admin.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com
- admin.messaging.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com
- cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com
- kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com
- messaging.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com

CIDR 주소 호출:

- 3.30.186.208/28
- 3.31.11.216/29

IP 주소 호출:

- 3.30.186.208
- 3.30.186.209


- 3.30.186.210
- 3.30.186.211
- 3.30.186.212
- 3.30.186.213
- 3.30.186.214
- 3.30.186.215
- 3.30.186.216
- 3.30.186.217
- 3.30.186.218
- 3.30.186.219
- 3.30.186.220
- 3.30.186.221
- 3.30.186.222
- 3.30.186.223
- 3.31.11.216
- 3.31.11.217
- 3.31.11.218
- 3.31.11.219
- 3.31.11.220
- 3.31.11.221
- 3.31.11.222
- 3.31.11.223

GovCloud 교차 경계 분류 및 페더레이션

AWS Wickr는 GovCloud 사용자에게 맞게 조정된 WickrGov 클라이언트를 제공합니다. GovCloud 페더레이션은 GovCloud 사용자와 상용 사용자 간의 통신을 허용합니다. 교차 경계 분류 기능을 사용하면 GovCloud 사용자의 대화에 대한 사용자 인터페이스 변경이 가능합니다. GovCloud 사용자는 정부에서 정의한 분류와 관련된 엄격한 지침을 준수해야 합니다. GovCloud 사용자가 상용 사용자(엔터프라이즈, AWS Wickr, 게스트 사용자)와의 대화에 참여하면 다음과 같은 분류되지 않은 경고가 표시됩니다.

- 방 목록의 U 태그

- 메시지 화면의 분류되지 않은 승인
- 대화 상단의 분류되지 않은 배너



Note

이러한 경고는 GovCloud 사용자가 외부 사용자와 대화 중이거나 회의실에 있는 경우에만 표시됩니다. 외부 사용자가 대화를 종료하면 사라집니다. GovCloud 사용자 간의 대화에는 경고가 표시되지 않습니다.

AWS Wickr용 파일 미리 보기

Wickr Premium 티어(프리미엄 무료 평가판 포함)를 사용하는 조직은 이제 보안 그룹 수준에서 파일 다운로드 권한을 관리할 수 있습니다.

파일 다운로드는 보안 그룹에서 기본적으로 활성화됩니다. 관리자는 관리자 패널을 통해 파일 다운로드를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 설정은 전체 Wickr 네트워크에 적용됩니다.

파일 다운로드를 활성화하거나 비활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
4. 편집하려는 보안 그룹의 이름을 선택합니다.

보안 그룹 세부 정보 페이지에는 보안 그룹에 대한 설정이 다른 탭에 표시됩니다.

5. 메시징 탭의 미디어 및 링크 섹션에서 편집을 선택합니다.
6. 미디어 및 링크 편집 페이지에서 파일 다운로드 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
7. 변경 사항 저장을 선택합니다.

보안 그룹에 대해 파일 다운로드가 활성화되면 사용자는 다이렉트 메시지 및 방에서 공유된 파일을 다운로드할 수 있습니다. 다운로드가 비활성화된 경우 이러한 파일을 미리 보고 파일 탭에 업로드할 수만 있지만 다운로드할 수는 없습니다. 또한 사용자는 스크린샷을 찍을 수 없습니다. 시도하면 검은색 화면이 나타납니다.

Note

파일 다운로드가 비활성화되면 파일 설정이 적용되려면 해당 보안 그룹의 모든 사용자가 Wickr 버전 6.54 이상이어야 합니다.

Note

다른 네트워크(페더레이션으로 인해) 및 보안 그룹의 사용자가 있는 방에서는 각 사용자가 파일을 미리 보거나 다운로드할 수 있는 기능이 특정 보안 그룹 설정을 기반으로 합니다. 따라서 일부 사용자는 룸에서 파일을 다운로드할 수 있지만 다른 사용자는 미리 보기만 할 수 있습니다.

AWS Wickr에 대한 동의 팝업

사용자가 Wickr에 로그인할 때 사용자에게 용어, 정책 또는 조직 요구 사항을 표시하도록 네트워크에 대한 동의 팝업을 구성할 수 있습니다. 사용자가 애플리케이션에 액세스하려면 먼저 팝업을 승인해야 합니다. 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인하거나 팝업 콘텐츠가 업데이트되면 팝업이 다시 표시됩니다.

동의 팝업을 활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 네트워크 정책을 선택합니다.

4. 네트워크 정책 페이지의 동의 팝업 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 동의 편집 팝업 페이지의 동의 팝업 섹션에서 활성화됨을 클릭합니다.
6. 다음 작업을 완료합니다.
 - 헤더 - 동의 팝업 상단에 표시된 제목을 입력합니다. 헤더를 사용하여 사용자에게 제시되는 정보 또는 작업의 요약을 제공합니다.
 - 본문 콘텐츠 - 동의 팝업에 표시되는 기본 메시지를 입력합니다. 본문 콘텐츠를 사용하여 애플리케이션에 액세스하기 전에 사용자가 검토해야 하는 용어, 정책, 조직 요구 사항 또는 기타 정보를 전달합니다.
 - 버튼 레이블 달기(선택 사항) - 사용자가 동의 팝업을 승인하고 무시하도록 선택한 버튼에 표시된 텍스트를 입력합니다. 예를 들어 승인, 수락 또는 계속을 사용할 수 있습니다.
7. 동의 팝업을 미리 보려면 오른쪽 상단 모서리에서 미리 보기를 선택합니다. 미리 보기 후 미리 보기 달기를 선택합니다.
8. 변경 사항 저장을 선택합니다.

AWS Wickr에서 사용자 관리

Wickr AWS Management Console 용의 사용자 관리 섹션에서 현재 Wickr 사용자 및 봇을 보고 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

주제

- [AWS Wickr 네트워크의 팀 디렉터리](#)
- [AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자](#)

AWS Wickr 네트워크의 팀 디렉터리

Wickr AWS Management Console 용의 사용자 관리 섹션에서 현재 Wickr 사용자를 보고 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

주제

- [AWS Wickr 네트워크의 사용자 보기](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 사용자 초대](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 사용자 편집](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 사용자 삭제](#)
- [AWS Wickr 네트워크의 사용자 대량 삭제](#)
- [AWS Wickr 네트워크의 사용자 대량 일시 중지](#)

AWS Wickr 네트워크의 사용자 보기

Wickr 네트워크에 등록된 사용자의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Wickr 네트워크에 등록된 사용자를 보려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.

팀 디렉터리 탭에는 이름, 이메일 주소, 할당된 보안 그룹 및 현재 상태를 포함하여 Wickr 네트워크에 등록된 사용자가 표시됩니다. 현재 사용자의 경우 장치를 보고, 세부 정보를 편집하고, 일시 중지, 삭제하고, 다른 Wickr 네트워크로 전환할 수 있습니다.

AWS Wickr 네트워크에서 사용자 초대

Wickr 네트워크에서 사용자를 초대할 수 있습니다.

Wickr 네트워크에서 사용자를 초대하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에서 사용자 초대를 선택합니다.
5. 사용자 초대 페이지에서 사용자의 이메일 주소와 보안 그룹을 입력합니다. 이메일 주소와 보안 그룹만 필수 필드입니다. 사용자에게 적합한 보안 그룹을 선택해야 합니다. Wickr는 사용자가 지정한 주소로 초대 이메일을 보냅니다.
6. 사용자 초대를 선택합니다.

이메일이 사용자에게 전송됩니다. 이메일은 Wickr 클라이언트 애플리케이션의 다운로드 링크와 Wickr 등록용 링크를 제공합니다. 사용자가 이메일에 있는 링크를 사용하여 Wickr에 등록하면 Wickr 팀 디렉토리의 상태가 보류 중에서 활성으로 변경됩니다.

AWS Wickr 네트워크에서 사용자 편집

Wickr 네트워크에서 사용자를 편집할 수 있습니다.

사용자를 편집하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에서 편집하려는 사용자의 세로 줄임표(점 3개) 아이콘을 선택합니다.
5. 편집을 선택합니다.
6. 사용자 정보를 편집한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

AWS Wickr 네트워크에서 사용자 삭제

Wickr 네트워크에서 사용자를 삭제할 수 있습니다.

사용자를 삭제하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에서 삭제할 사용자의 세로 줄임표(점 3개) 아이콘을 선택합니다.
5. 호스트를 삭제하려면 삭제를 선택합니다.

사용자를 삭제하면 해당 사용자는 더 이상 Wickr 클라이언트에서 Wickr 네트워크에 로그인할 수 없습니다.

6. 팝업 창에서 삭제를 선택합니다.

AWS Wickr 네트워크의 사용자 대량 삭제

Wickr AWS Management Console 용의 사용자 관리 섹션에서 Wickr 네트워크 사용자를 대량 삭제할 수 있습니다.

Note

사용자를 대량 삭제하는 옵션은 SSO가 활성화되지 않은 경우에만 적용됩니다.

CSV 템플릿을 사용하여 Wickr 네트워크 사용자를 대량 삭제하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에는 Wickr 네트워크에 등록된 사용자가 표시됩니다.
5. 팀 디렉터리 탭에서 사용자 관리를 선택한 다음 대량 삭제를 선택합니다.
6. 사용자 대량 삭제 페이지에서 샘플 CSV 템플릿을 다운로드합니다. 샘플 템플릿을 다운로드하려면 템플릿 다운로드를 선택합니다.
7. 네트워크에서 대량 삭제하려는 사용자의 이메일을 추가하여 템플릿을 완료합니다.
8. 완성된 CSV 템플릿을 업로드합니다. 파일을 업로드 상자에 끌어다 놓거나 파일 선택을 선택할 수 있습니다.
9. 확인란을 선택합니다. 사용자 삭제는 되돌릴 수 없습니다.
10. 사용자 삭제를 선택합니다.

Note

이 작업을 수행하면 사용자 삭제가 즉시 시작되며 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 삭제된 사용자는 더 이상 Wickr 클라이언트에서 Wickr 네트워크에 로그인할 수 없습니다.

팀 디렉터리의 CSV를 다운로드하여 Wickr 네트워크 사용자를 대량 삭제하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에는 Wickr 네트워크에 등록된 사용자가 표시됩니다.
5. 팀 디렉터리 탭에서 사용자 관리를 선택한 다음 CSV로 다운로드를 선택합니다.
6. 팀 디렉터리 CSV 템플릿을 다운로드한 후 삭제할 필요가 없는 사용자 행을 삭제하십시오.
7. 팀 디렉터리 탭에서 사용자 관리를 선택한 다음 대량 삭제를 선택합니다.
8. 사용자 대량 삭제 페이지에서 팀 디렉터리 CSV 템플릿을 업로드합니다. 파일을 업로드 상자로 끌어다 놓거나 파일 선택을 선택할 수 있습니다.
9. 확인란을 선택합니다. 사용자 삭제는 되돌릴 수 없습니다.
10. 사용자 삭제를 선택합니다.

Note

이 작업을 수행하면 사용자 삭제가 즉시 시작되며 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 삭제된 사용자는 더 이상 Wickr 클라이언트에서 Wickr 네트워크에 로그인할 수 없습니다.

AWS Wickr 네트워크의 사용자 대량 일시 중지

Wickr AWS Management Console 용의 사용자 관리 섹션에서 Wickr 네트워크 사용자를 대량 일시 중지할 수 있습니다.

Note

사용자를 대량 일시 중지하는 옵션은 SSO가 활성화되지 않은 경우에만 적용됩니다.

CSV 템플릿을 사용하여 Wickr 네트워크 사용자를 대량 일시 중지하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 팀 디렉터리 탭에는 Wickr 네트워크에 등록된 사용자가 표시됩니다.
5. 팀 디렉터리 탭에서 사용자 관리를 선택한 다음 대량 일시 중지를 선택합니다.
6. 사용자 대량 일시 중지 페이지에서 샘플 CSV 템플릿을 다운로드합니다. 샘플 템플릿을 다운로드하려면 템플릿 다운로드를 선택합니다.
7. 네트워크에서 대량으로 일시 중지하려는 사용자의 이메일을 추가하여 템플릿을 완성합니다.
8. 완성된 CSV 템플릿을 업로드합니다. 파일을 업로드 상자에 끌어다 놓거나 파일 선택을 선택할 수 있습니다.
9. 사용자 일시 중지를 선택합니다.

Note

이 작업을 수행하면 즉각 사용자를 일시 중지하기 시작되며 몇 분 걸릴 수 있습니다. 일시 중지된 사용자는 Wickr 클라이언트의 Wickr 네트워크에 로그인할 수 없습니다. 클라이언트에서 Wickr 네트워크에 현재 로그인되어 있는 사용자를 일시 중단하면 해당 사용자는 자동으로 로그아웃됩니다.

AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자

Wickr 게스트 사용자 기능을 사용하면 개별 게스트 사용자가 Wickr 클라이언트에 로그인하여 Wickr 네트워크 사용자와 협업할 수 있습니다. Wickr 관리자는 Wickr 네트워크의 게스트 사용자를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

이 기능이 활성화되면, Wickr 네트워크에 초대된 게스트 사용자가 Wickr 네트워크의 사용자와 상호 작용할 수 있습니다. 게스트 사용자 기능에 AWS 계정 대한 요금이에 적용됩니다. 게스트 사용자 기능의 요금 책정에 대한 자세한 내용은 요금 책정 추가 기능의 [Wickr 요금 책정](#) 페이지를 참조하십시오.

주제

- [AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 활성화 또는 비활성화](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 수 보기](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 월별 사용량 보기](#)

- [AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자 보기](#)
- [AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 차단](#)

AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 활성화 또는 비활성화

Wickr 네트워크에서 게스트 사용자를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Wickr 네트워크의 게스트 사용자를 활성화하거나 비활성화하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
4. 특정 보안 그룹의 이름을 선택합니다.

Note

개별 보안 그룹에서만 게스트 사용자를 활성화할 수 있습니다. Wickr 네트워크의 모든 보안 그룹에 게스트 사용자를 활성화하려면 네트워크의 각 보안 그룹에 대해 이 기능을 활성화해야 합니다.

5. 보안 그룹에서 연동 탭을 선택합니다.
6. 게스트 사용자를 활성화하는 옵션을 사용할 수 있는 두 가지 위치가 있습니다.
 - 로컬 페더레이션 - 미국 동부(버지니아 북부)의 네트워크에서 페이지의 로컬 페더레이션 섹션에서 편집을 선택합니다.
 - 글로벌 페더레이션 - 다른 리전의 다른 모든 네트워크의 경우 페이지의 글로벌 페더레이션 섹션에서 편집을 선택합니다.
7. 페더레이션 편집 페이지에서 페더레이션 활성화를 선택합니다.
8. 변경 사항 저장을 선택하여 변경 사항을 저장하고 보안 그룹에 적용되도록 합니다.

이제 Wickr 네트워크의 특정 보안 그룹에 등록된 사용자가 게스트 사용자와 상호 작용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Wickr 사용 설명서의 [게스트 사용자](#)를 참조하십시오.

AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 수 보기

Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 수를 볼 수 있습니다.

Wickr 네트워크에 등록된 사용자를 보려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.

사용자 관리 페이지에는 Wickr 네트워크의 게스트 사용자 수가 표시됩니다.

AWS Wickr 네트워크에서 월별 사용량 보기

청구 기간 동안 네트워크가 통신한 게스트 사용자 수를 볼 수 있습니다.

Wickr 네트워크의 월별 사용량을 보려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 게스트 사용자 탭을 선택합니다.

게스트 사용자 탭에는 게스트 사용자의 월별 사용량이 표시됩니다.

Note

게스트 청구 데이터는 24시간마다 업데이트됩니다.

AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자 보기

특정 결제 기간 동안 네트워크 사용자가 통신한 게스트 사용자를 볼 수 있습니다.

특정 결제 기간 동안 네트워크 사용자가 통신한 게스트 사용자를 보려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 게스트 사용자 탭을 선택합니다.

게스트 사용자 탭에는 네트워크의 게스트 사용자가 표시됩니다.

AWS Wickr 네트워크에서 게스트 사용자 차단

Wickr 네트워크에서 게스트 사용자를 차단 및 차단 해제할 수 있습니다. 차단된 사용자는 네트워크에 있는 누구와도 통신할 수 없습니다.

게스트 사용자 차단

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 게스트 사용자 탭을 선택합니다.

게스트 사용자 탭에는 네트워크의 게스트 사용자가 표시됩니다.

5. 게스트 사용자 섹션에서, 차단하려는 게스트 사용자의 이메일을 찾습니다.
6. 게스트 사용자 이름의 오른쪽에서 점 3개를 선택하고 게스트 사용자 차단을 선택합니다.
7. 팝업 창에서 차단을 선택합니다.
8. Wickr 네트워크에서 차단된 사용자 목록을 보려면 상태 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 차단됨을 선택합니다.

게스트 사용자 차단 해제

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 관리를 선택합니다.
4. 게스트 사용자 탭을 선택합니다.

게스트 사용자 탭에는 네트워크의 게스트 사용자가 표시됩니다.

5. 상태 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 차단됨을 선택합니다.
6. 차단됨 섹션에서 차단을 해제하려는 게스트 사용자의 이메일을 찾습니다.
7. 게스트 사용자 이름의 오른쪽에서 점 3개를 선택하고 사용자 차단 해제를 선택합니다.
8. 팝업 창에서 차단 해제를 선택합니다.

AWS Wickr의 보안

의 클라우드 보안AWS이 최우선 순위입니다. AWS고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS는에서 AWS서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다AWS 클라우드. AWS또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS규정 준수 프로그램](#) 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. AWS Wickr에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 [AWS제공 범위 내 서비스규정 준수 프로그램](#)
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 Wickr 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 Wickr를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 Wickr 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

주제

- [AWS Wickr의 데이터 보호](#)
- [AWS Wickr를 위한 자격 증명 및 액세스 관리](#)
- [규정 준수 확인](#)
- [AWS Wickr의 복원성](#)
- [AWS PrivateLinkAWS Wickr용](#)
- [AWS Wickr의 인프라 보안](#)
- [AWS Wickr의 구성 및 취약성 분석](#)
- [AWS Wickr의 보안 모범 사례](#)

AWS Wickr의 데이터 보호

AWS [공동 책임 모델](#) AWS Wickr의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다. AWS 클라우드. 사용자는 이 인프라에 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제 권한을 유지할 책임이 있습니다. 사용하는 AWS 서비스의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#) 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 [일반 데이터 보호 규정\(GDPR\) 센터](#)를 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다. AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업](#)을 참조하세요.
- 내부의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다. AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS를 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 Wickr 또는 기타 AWS 서비스에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

AWS Wickr를 위한 자격 증명 및 액세스 관리

AWS Identity and Access Management(IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있도록 도와주는 AWS 서비스입니다. IAM 관리자는 누가 Wickr 리소스를 사용하도록 인증되고

(로그인됨) 권한이 부여되는지(권한 가짐)를 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

주제

- [AWS Wickr 대상](#)
- [AWS Wickr의 자격 증명으로 인증](#)
- [AWS Wickr에 대한 정책을 사용하여 액세스 관리](#)
- [AWS AWS Wickr에 대한 관리형 정책](#)
- [AWS Wickr가 IAM과 작동하는 방법](#)
- [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#)
- [AWS Wickr 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)

AWS Wickr 대상

AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하는 방법은 역할에 따라 다릅니다.

- 서비스 사용자 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 권한 요청([참조 AWS Wickr 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#))
- 서비스 관리자 - 사용자 액세스 결정 및 권한 요청 제출([AWS Wickr가 IAM과 작동하는 방법 참조](#))
- IAM 관리자 - 액세스를 관리하기 위한 정책 작성([AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제 참조](#))

AWS Wickr의 자격 증명으로 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할을 수임하여 인증되어야 합니다.

AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center), Single Sign-On 인증 또는 Google/Facebook 자격 증명과 같은 자격 증명 소스의 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 계정에 로그인하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스를 위해서는 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 SDK 및 CLI를 AWS가 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [API 요청용 AWS Signature Version 4](#) 섹션을 참조하세요.

AWS 계정루트 사용자

를 생성할 때 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 AWS 계정 `theroot` 사용자라는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정을 시작합니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명에 필요한 작업](#) 섹션을 참조하세요.

페더레이션 ID

가장 좋은 방법은 인간 사용자에게 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 액세스하도록 요구하는 것입니다.

페더레이션 자격 증명은 엔터프라이즈 디렉터리, 웹 자격 증명 공급자 또는 자격 증명 소스의 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 Directory Service에 액세스하는 사용자입니다. 페더레이션 ID는 임시 자격 증명을 제공하는 역할을 수임합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center를 추천합니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [What is IAM Identity Center?](#)를 참조하세요.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 ID입니다. 장기 자격 증명에 있는 IAM 사용자 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 사용하여 액세스하도록 인간 사용자에게 요구하기](#)를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 모음을 지정하고 대규모 사용자 집합에 대한 관리 권한을 더 쉽게 만듭니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 사용 사례](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 임시 자격 증명을 제공하는 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. [사용자에서 IAM 역할\(콘솔\)로 전환하거나 또는 API 작업을 호출하여 역할](#)을 수임할 수 있습니다. AWS CLI AWS 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할 수임 방법](#)을 참조하세요.

IAM 역할은 페더레이션 사용자 액세스, 임시 IAM 사용자 권한, 교차 계정 액세스, 교차 서비스 액세스 및 Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션에 유용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

AWS Wickr에 대한 정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS에서 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결될 때 권한을 정의합니다. 보안 주체가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 저장됩니다. JSON 정책 문서에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#) 섹션을 참조하세요.

정책을 사용하여 관리자는 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에 대해 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 정의하여 누가 무엇을 액세스할 수 있는지 지정합니다.

기본적으로 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM 관리자는 IAM 정책을 생성하고 사용자가 수임할 수 있는 역할에 추가합니다. IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다.

ID 기반 정책

ID 기반 정책은 ID(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 자격 증명이 수행할 수 있는 작업, 대상 리소스 및 이에 관한 조건을 제어합니다. ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

ID 기반 정책은 인라인 정책(단일 ID에 직접 포함) 또는 관리형 정책(여러 ID에 연결된 독립 실행형 정책)일 수 있습니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#) 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 예를 들어 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

액세스 제어 목록(ACL)

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 위탁자(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

Amazon S3 AWS WAF 및 Amazon VPC는 ACLs. ACL에 관한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 개발자 가이드의 [액세스 제어 목록\(ACL\) 개요](#)를 참조하세요.

기타 정책 타입

AWS는 덜 일반적인 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 유형에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 – 권한 경계는 ID 기반 정책에 따라 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 엔터티에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 개체의 자격 증명 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 보안 주체로 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티에 대한 권한 경계](#)를 참조하십시오.
- 세션 정책 – 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 ID 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 AWS결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

AWSAWS Wickr에 대한 관리형 정책

사용자, 그룹 및 역할에 권한을 추가하려면 직접 정책을 작성하는 것보다 AWS관리형 정책을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 팀에 필요한 권한만 제공하는 [IAM 고객 관리형 정책을 생성](#)하기 위해서는 시간과 전문 지식이 필요합니다. 빠르게 시작하려면 AWS관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이 정책은 일반적인 사용 사례를 다루며 사용자의 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS관리형 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 서비스AWS관리형 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. AWS관리형 정책에서는 권한을 변경할 수 없습니다. 서비스에서 때때로 추가 권한을 AWS 관리형 정책에 추가하여 새로운 기능을 지원합니다. 이 유형의 업데이트는 정책이 연결된 모든 ID(사용자, 그룹 및 역할)에 적용됩니다. 서비스는 새로운 기능이 시작되거나 새 작업을 사용할 수 있을 때 AWS 관리형 정책에 업데이트됩니다. 서비스는

AWS관리형 정책에서 권한을 제거하지 않으므로 정책 업데이트로 인해 기존 권한이 손상되지 않습니다.

AWS관리형 정책: AWSWickrFullAccess

AWSWickrFullAccess 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책은 Wickr 서비스에 대한 모든 관리 권한을 부여합니다. 여기에는 AWS Management Console의 Wickr에 대한 AWS Management Console도 포함됩니다. ID에 정책을 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 사용 설명서의 [IAM ID 권한 추가 및 제거](#)를 참조하십시오.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- `wickr`— Wickr 서비스에 완전한 관리 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "wickr:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS관리형 정책에 대한 Wickr 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 Wickr의 AWS관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받으려면 Wickr 문서 기록 페이지에서 RSS 피드를 구독하십시오.

변경	설명	Date
AWSWickrFullAccess — 새 정책	Wickr는 Wickr 서비스에 전체 관리 권한을 부여하는 새 정책	2022년 11월 28일

변경	설명	Date
	책을 추가했습니다. 여기에는 AWS Management Console의 Wickr 관리자 콘솔도 포함됩니다.	
Wickr 변경 내용 추적 시작	Wickr는 AWS관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2022년 11월 28일

AWS Wickr가 IAM과 작동하는 방법

IAM을 사용하여 Wickr에 대한 액세스를 관리하기 전에 Wickr와 함께 사용할 수 있는 IAM 기능을 알아보십시오.

AWS Wickr와 함께 사용할 수 있는 IAM 기능

IAM 특성	Wickr 지원
자격 증명 기반 정책	예
리소스 기반 정책	아니요
정책 작업	예
정책 리소스	아니요
정책 조건 키	아니요
ACL	아니요
ABAC(정책 내 태그)	아니요
임시 보안 인증	아니요
위탁자 권한	아니요
서비스 역할	아니요

IAM 특성	Wickr 지원
서비스 연결 역할	아니요

Wickr 및 기타 AWS서비스가 대부분의 IAM 기능과 작동하는 방법을 개괄적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWSIAM으로 작업하는 서비스](#)를 참조하세요.

Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책

ID 기반 정책 지원: 예

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자 및 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. JSON 정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제

Wickr 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#) 단원을 참조하십시오.

Wickr 내 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원: 아니요

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예제는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는가 포함될 수 있습니다AWS 서비스.

교차 계정 액세스를 활성화하려는 경우, 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 개체를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM에서 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

Wickr를 위한 정책 작업

정책 작업 지원: 예

관리자는 AWSJSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하세요.

Wickr 작업 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [AWS Wickr가 정의한 작업](#)을 참조하십시오.

Wickr의 정책 작업은 작업 앞에 다음 접두사를 사용합니다.

```
wickr
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "wickr:action1",
  "wickr:action2"
]
```

Wickr 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#) 단원을 참조하십시오.

Wickr 정책 리소스

정책 리소스 지원: 아니요

관리자는 AWSJSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 객체를 지정합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

Wickr 리소스 유형 및 해당 ARN의 목록을 보려면, 서비스 권한 부여 참조의 [AWS Wickr가 정의한 리소스](#)를 참조하십시오. 각 리소스의 ARN에 어떤 작업을 지정할 수 있는지 알아보려면 [AWS Wickr가 정의한 작업](#)을 참조하십시오.

Wickr 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#) 단원을 참조하십시오.

Wickr를 위한 정책 조건 키

서비스별 정책 조건 키 지원: 아니요

관리자는 AWSJSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소는 정의된 기준에 따라 문이 실행되는 시기를 지정합니다. 같음(equals) 또는 미만(less than)과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다. 모든 AWS전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하십시오.

Wickr 조건 키 목록을 보려면, 서비스 권한 부여 참조의 [AWS Wickr를 위한 조건 키](#)를 참조하십시오. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보려면 [AWS Wickr가 정의한 작업](#) 단원을 참조하십시오.

Wickr 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#) 단원을 참조하십시오.

Wickr의 ACL

ACL 지원: 아니요

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

Wick와 함께 ABAC

ABAC 지원(정책의 태그): 아니요

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 태그라고 불리는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. IAM 엔터티 및 AWS리소스에 태그를 연결한 다음 보안 주체의 태그가 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하는 ABAC 정책을 설계할 수 있습니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

ABAC에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [ABAC 권한 부여를 통한 권한 정의](#)를 참조하세요. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어\(ABAC\) 사용](#)을 참조하세요.

Wickr에서 보안 인증 정보 사용

임시 자격 증명 지원: 아니요

임시 자격 증명은 AWS 리소스에 대한 단기 액세스를 제공하며 페더레이션 또는 스위치 역할을 사용할 때 자동으로 생성됩니다. 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성하는 것이 AWS 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 임시 보안 자격 증명 및 IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#) 섹션을 참조하세요.

Wickr의 서비스 간 보안 주요 권한

전달 액세스 세션(FAS) 지원: 아니요

전달 액세스 세션(FAS)은 호출하는 보안 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 대한 요청과 AWS 서비스 함께 사용합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

Wickr에 대한 서비스 역할

서비스 역할 지원: 아니요

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스 AWS에 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.

Warning

서비스 역할에 대한 권한을 변경하면 Wickr 기능이 중단될 수 있습니다. Wickr에서 관련 지침을 제공하는 경우에만 서비스 역할을 편집하십시오.

Wickr에 대한 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할 지원: 아니요

서비스 연결 역할은 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. 서비스는 사용자를 대신하여 태스크를 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 나타나 AWS 계정에서 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는 AWS서비스](#)를 참조하세요. 서비스 연결 역할 열에서 Yes가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제

기본적으로 신규 IAM 사용자는 어떤 작업 권한도 없습니다. IAM 관리자는 사용자에게 AWS Wickr 서비스를 관리할 권한을 부여하는 IAM 정책을 생성하고 할당해야 합니다. 다음은 권한 정책의 예입니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wickr:CreateAdminSession",
        "wickr:ListNetworks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

이 샘플 정책은 사용자에게 AWS Management Console for Wickr를 사용하여 Wickr 네트워크를 나열할 수 있는 권한을 부여합니다. IAM 정책 명령문의 요소에 대해 자세히 알아보려면 [Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책](#) 섹션을 참조하십시오. 이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [JSON 탭에서 정책 생성](#)을 참조하십시오.

사용자가 특정 API 작업에 액세스할 수 있도록 허용하는 IAM 정책을 생성할 수도 있습니다. API 작업에 대한 액세스는 AWS Wickr 콘솔과 별도로 관리됩니다. 다음은 특정 API 작업에 대한 읽기 전용 액세스

스 권한을 부여하는 정책의 예입니다. API 작업에 대한 자세한 내용은 [AWS Wickr API 참조 시작을 참조하세요](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WickrAPIReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wickr:ListNetworks",
        "wickr:ListUsers",
        "wickr:GetNetworkSettings",
        "wickr:GetNetwork",
        "wickr:GetUser",
        "wickr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [WickrAWS Management Console용 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)

정책 모범 사례

자격 증명 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 계정에서 누군가가 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 사용자의 AWS 계정에 대한 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따르세요.

- AWS관리형 정책을 시작하고 최소 권한으로 전환 - 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 에서 사용할 수 있습니다AWS 계정. 사용 사례에 맞는 AWS고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 추가로 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.

- 최소 권한 적용 – IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 – 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. AWS 서비스와 같은 특정를 통해 사용되는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 CloudFormation. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 새로운 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer에서 정책 검증](#)을 참조하세요.
- 다중 인증(MFA) 필요 -에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 MFA를 AWS 계정킵니다. API 작업을 직접적으로 호출할 때 MFA가 필요하다면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA를 통한 보안 API 액세스](#)를 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

WickrAWS Management Console용 사용

AWSWickrFullAccessAWS관리형 정책을 IAM 자격 증명에 연결하여의 Wickr 관리자 콘솔을 포함하여 Wickr 서비스에 대한 전체 관리 권한을 부여합니다AWS Management Console. 자세한 내용은 [AWS관리형 정책: AWSWickrFullAccess](#) 단원을 참조하십시오.

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 AWS CLI또는 AWSAPI를 사용하여 프로그래밍 방식으로이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "iam:GetUserPolicy",
      "iam:ListGroupsForUser",
      "iam:ListAttachedUserPolicies",
      "iam:ListUserPolicies",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

AWS Wickr 자격 증명 및 액세스 문제 해결

IAM의 일반적인 문제를 진단하고 해결하는 데 도움이 필요하다면 AWS Identity and Access Management 사용 설명서의 [IAM 문제 해결을 참조하세요](#).

규정 준수 확인

특정 규정 준수 프로그램 범위의 AWS 서비스 목록은 규정 준수 프로그램 [AWS 제공 범위 내 서비스 규정 준수 프로그램](#). 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [에서 보고서 다운로드 AWS Artifact](#)에서 .

Wickr 사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 결정됩니다. AWS에서는 규정 준수를 지원할 다음과 같은 리소스를 제공합니다.

- [보안 및 규정 준수 킷스타트 가이드](#) -이 배포 가이드에서는 아키텍처 고려 사항에 대해 설명하고 보안 및 규정 준수 중심 기준 환경을 배포하기 위한 단계를 제공합니다AWS.
- [AWS 규정 준수 리소스](#) -이 워크북 및 가이드 모음은 산업 및 위치에 적용될 수 있습니다.
- AWS Config개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) - 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 AWS Config평가합니다.
- [AWS Security Hub CSPM](#) -이 AWS서비스는 보안 업계 표준 및 모범 사례 준수 여부를 확인하는 데 도움이 AWS되는 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

AWS Wickr의 복원성

AWS글로벌 인프라는 AWS 리전및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다.는 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 AWS 리전제공하며,이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

AWS글로벌 인프라 외에도 Wickr는 데이터 복원력 및 백업 요구 사항을 지원하는 몇 가지 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr의 데이터 보존](#) 단원을 참조하십시오.

AWS PrivateLinkAWS Wickr용

AWS PrivateLinkfor AWS Wickr를 사용하면 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Virtual Private Cloud(VPC)와 AWS Wickr의 엔드포인트 하위 집합 간에 프라이빗 연결을 설정할 수 있습니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 프라이빗 IP 주소를 AWS사용하여에서 실행되는 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 AWS PrivateLinkAWS기술로 구동됩니다.

모바일 클라이언트 또는 기타 온프레미스 디바이스의 경우 VPN을 사용하여 엔드 투 엔드 프라이빗 연결을 위해 디바이스를 VPC에 연결합니다. 자세한 내용은 [AWS Virtual Private Network 설명서](#)를 참조하세요.

AWS PrivateLink및 AWSVPC에 대한 자세한 내용은 [란 무엇입니까AWS PrivateLink?](#)를 참조하십시오. 과 VPC란 AWS PrivateLink 무엇입니까? [AWS Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서](#)의 .

지원되는 AWS Wickr 서비스

다음 AWS Wickr 서비스가 지원됩니다 AWS PrivateLink.

서비스	엔드포인트 형식
AWS Wickr 관리자	com.amazonaws. <i>your-region</i> .wickr-admin
AWS Wickr 메시징	com.amazonaws. <i>your-region</i> .wickr-messaging
AWS Wickr 호출	com.amazonaws. <i>your-region</i> .wickr-calling

현재 모든 Wickr VPC 엔드포인트에서 프라이빗 DNS 이름을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [프라이빗 DNS 이름 활성화](#)를 참조하세요.

Wickr VPC 엔드포인트는 퍼블릭 Wickr 엔드포인트가 FIPS를 지원하는 리전에서 FIPS를 지원합니다. 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준 단원을](#) 참조하십시오.

현재 지원되지 않음

- 메시징 및 호출 엔드포인트에 대한 VPC 엔드포인트 정책
- 메시징 및 호출 엔드포인트는에서 사용할 수 없습니다 us-east-1.

주제

- [사전 조건](#)
- [VPC 엔드포인트 생성](#)
- [제한 사항](#)

사전 조건

VPC 엔드포인트를 생성하기 전에 다음 사전 조건이 있는지 확인합니다.

1. VPC 구성: 여러 가용 영역에 서브넷이 있는 올바르게 구성된 VPC

2. 보안 그룹: HTTPS 트래픽을 허용하는 적절한 보안 그룹(포트 443)
3. DNS 확인: VPC에서 활성화된 DNS 호스트 이름 및 DNS 확인
4. IAM 권한: VPC 엔드포인트를 생성하고 관리하는 데 필요한 권한

VPC 엔드포인트 생성

AWS Wickr Admin, Messaging 및 Calling에 대한 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 AWS VPC 엔드포인트를 생성하려면 다음 절차를 완료하세요.

1단계: VPC 콘솔로 이동

1. [Amazon VPC 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 엔드포인트를 선택합니다.
3. 엔드포인트 생성을 선택합니다.

2단계: 엔드포인트 설정 구성

1. 서비스 범주에서 AWS 서비스를 선택합니다.
2. 서비스 이름에서 적절한 서비스를 검색wickr하고 선택합니다.
 - 관리자의 경우: `com.amazonaws.your-region.wickr-admin`
 - 메시징의 경우: `com.amazonaws.your-region.wickr-messaging`
 - 호출의 경우: `com.amazonaws.your-region.wickr-calling`

3단계: 네트워크 구성

1. VPC에서 대상 VPC를 선택합니다.
2. 서브넷에서고가용성을 위해 여러 가용 영역의 서브넷을 선택합니다.
3. 프라이빗 DNS 이름 활성화에서 확인란을 선택합니다. 이를 통해 프라이빗 DNS 이름을 지원할 수 있습니다.
4. 보안 그룹에서 엔드포인트 네트워크 인터페이스와 연결할 보안 그룹을 선택하거나 생성합니다.

4단계: 엔드포인트 생성

1. 구성을 검토합니다.

2. 선택적으로 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 태그는 엔드포인트와 연결하는 데 사용하는 이름-값 페어입니다.
3. 엔드포인트 생성을 선택합니다.

를 사용하여 VPC 엔드포인트를 생성하려면 다음 절차를 완료하세요AWS CLI.

1. 해당 리전의 서비스 가용성을 확인합니다.

Wickr 관리자 가용성 확인

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services --service-names com.amazonaws.your-region.wickr-admin
```

Wickr 메시징 가용성 확인

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services --service-names com.amazonaws.your-region.wickr-messaging
```

Wickr Calling 가용성 확인

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services --service-names com.amazonaws.your-region.wickr-calling
```

2. VPC 엔드포인트를 생성합니다.

Wickr 관리자 엔드포인트:

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-type Interface \
  --service-name com.amazonaws.your-region.wickr-admin \
  --subnet-ids subnet-12345678 subnet-87654321 subnet-11223344 \
  --vpc-id vpc-12345678 \
  --security-group-ids sg-12345678 \
  --private-dns-enabled \
```

Wickr 메시징 엔드포인트

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
```

```
--vpc-endpoint-type Interface \
--service-name com.amazonaws.your-region.wickr-messaging \
--subnet-ids subnet-12345678 subnet-87654321 subnet-11223344 \
--vpc-id vpc-12345678 \
--security-group-ids sg-12345678 \
--private-dns-enabled \
```

Wickr 호출 엔드포인트

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
--vpc-endpoint-type Interface \
--service-name com.amazonaws.your-region.wickr-calling \
--subnet-ids subnet-12345678 subnet-87654321 subnet-11223344 \
--vpc-id vpc-12345678 \
--security-group-ids sg-12345678 \
--private-dns-enabled \
```

제한 사항

다음 기능을 통해 지원되지 않으며 인터넷 연결이 AWS PrivateLink 필요합니다.

- Wickr Open Access(WOA)
- 클라이언트 애플리케이션 업데이트
 - 모바일 앱(iOS/Android)
 - 소스: App Store/Google Play Store
 - 요구 사항: 인터넷 액세스 필요
 - 데스크톱 애플리케이션
 - Windows/Mac: 글로벌 S3 엔드포인트 사용(AWS PrivateLink호환되지 않음)
 - Linux: 스냅 스토어 사용(인터넷 액세스 필요)
- 디버깅 및 원격 측정
 - 충돌 보고서
 - 지표 디버그
 - 클라이언트 측 분석 링크
- 모바일 푸시 알림

이러한 서비스는 인터넷 연결이 필요하며를 사용할 수 없습니다AWS PrivateLink.

- Apple 푸시 알림
 - 요구 사항: 직접 인터넷 액세스
 - 포트: 443, 2195, 2196, 5223
 - 참조: [Apple Support 설명서](#)
- Google/Android 알림
 - 요구 사항: Firebase Cloud Messaging 액세스
 - 참조: [Firebase 설명서](#)
- AWS Wickr 콘솔은 현재 프라이빗 액세스에서 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [지원되는 AWS 리전서비스 콘솔 및 프라이빗 액세스 기능을 참조하세요](#).

에 필요한 최소 클라이언트 버전AWS PrivateLink

다음 클라이언트 버전은 AWS PrivateLink를 사용하여 검증되었습니다.

- iOS 6.64(해당하는 경우)
- Android 6.60(해당하는 경우)
- 데스크톱 클라이언트 6.60
- 봇 6.60

추가 구성이 필요한 기능

Wickr 봇

- 요구 사항: 고객 관리형 인프라
- 작업: 봇 종속성에 대한 네트워크 경로 구성
- 고려 사항: 봇이 VPC 엔드포인트를 통해 필요한AWS 서비스에 도달할 수 있는지 확인

파일 다운로드

- S3 연결: 파일 작업에 필요(프랑크푸르트 리전 제외)
- 솔루션: S3 VPC 게이트웨이 엔드포인트 생성
- 참조: [AWS PrivateLink Amazon S3용](#)

AWS Wickr의 인프라 보안

관리형 서비스인 AWS Wickr는 [Amazon Web Services: 보안 프로세스 개요](#) 백서에 설명된 AWS글로벌 네트워크 보안 절차로 보호됩니다.

AWS Wickr의 구성 및 취약성 분석

구성 및 IT 제어는 AWS와 고객 간의 공동 책임입니다. 자세한 내용은 AWS [공동 책임 모델을](#) 참조하세요.

사양 및 지침에 따라 Wickr를 구성하고, 사용자에게 최신 버전의 Wickr 클라이언트를 다운로드하도록 정기적으로 지시하고, 최신 버전의 Wickr 데이터 보존 붓을 실행하고, 사용자의 Wickr 사용을 모니터링하는 것은 사용자의 책임입니다.

AWS Wickr의 보안 모범 사례

Wickr는 사용자가 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주십시오.

Wickr 사용과 관련된 잠재적 보안 이벤트를 방지하려면, 다음 모범 사례를 따릅니다.

- 최소 권한 액세스를 구현하고 Wickr 작업에 사용할 특정 역할을 생성하십시오. IAM 템플릿을 사용하여 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 [AWSAWS Wickr에 대한 관리형 정책](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS Management Console첫 번째에 인증하여 WickrAWS Management Console용에 액세스합니다. 개인용 콘솔 자격 증명을 공유하지 마십시오. 인터넷을 사용하는 모든 사용자는 콘솔을 탐색할 수 있지만 콘솔에 대한 유효한 자격 증명 없으면 로그인하거나 세션을 시작할 수 없습니다.

AWS Wickr 모니터링

모니터링은 AWS Wickr 및 기타 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. Wickr를 모니터링하고, 이상이 있을 때 보고하고, 필요한 경우 자동 조치를 취할 수 있도록 다음과 같은 모니터링 도구를 AWS 제공합니다.

- AWS CloudTrail는 AWS 계정에 의해 또는 계정을 대신하여 수행된 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. 호출한 사용자 및 계정 AWS, 호출이 수행된 소스 IP 주소, 호출이 발생한 시기를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하십시오. CloudTrail을 사용하는 Wickr API 직접 호출에 대한 자세한 내용은 [클라우드 트레일을 사용하여 AWS Wickr API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 섹션을 참조하십시오.

클라우드 트레일을 사용하여 AWS Wickr API 호출 로깅 AWS CloudTrail

AWS Wickr는 Wickr에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 Wickr에 대한 모든 API 직접 호출을 이벤트로서 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 Wickr에 AWS Management Console 대한 호출과 Wickr API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면, Wickr의 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 이벤트 기록에서 CloudTrail 콘솔의 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Wickr에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다. CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

CloudTrail의 Wickr 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. Wickr에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하십시오.

Wickr에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 트레일을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 트레일이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 추가적으로, CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하십시오.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#) 및 [여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 Wickr 작업은 Amazon CloudTrail에서 로깅됩니다. 예를 들어, `CreateAdminSession` 직접 호출 및 `ListNetworks` 작업을 통해 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에게 관한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자의 임시 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 요청이 다른 AWS 서비스에서 이루어졌는지 여부입니다.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하십시오.

Wickr 로그 파일 항목 이해하기

트레일이란 지정한 S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예제는 `CreateAdminSession` 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목이 나타냅니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
```

```

        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-10T07:53:17Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-03-10T08:19:24Z",
"eventSource": "wickr.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAdminSession",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "<ip-address>",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
    "networkId": 56019692
},
"responseElements": {
    "sessionCookie": "****",
    "sessionNonce": "****"
},
"requestID": "39ed0e6f-36e9-460d-8a6e-f24be0ec11c5",
"eventID": "98ccb633-0e6c-4325-8996-35c3043022ac",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "<account-id>",
"eventCategory": "Management"
}

```

다음은 CreateNetwork 작업을 설명하는 CloudTrail 로그 항목을 보여 주는 예시입니다.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",

```

```

    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-10T07:53:17Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-03-10T07:54:09Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateNetwork",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "networkName": "BOT_Network",
    "accessLevel": "3000"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "b83c0b6e-73ae-45b6-8c85-9910f64d33a1",
  "eventID": "551277bb-87e0-4e66-b2a0-3cc1eff303f3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "<account-id>",
  "eventCategory": "Management"
}

```

다음은 ListNetworks 작업을 설명하는 CloudTrail 로그 항목을 보여 주는 예시입니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-10T12:19:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
  },
  "eventTime": "2023-03-10T12:29:32Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "ListNetworks",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
  like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "b9800ba8-541a-43d1-9c8e-efd94d5f2115",
  "eventID": "5fbc83d7-771b-457d-9329-f85163a6a428",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "<account-id>",
  "eventCategory": "Management"
}

```

다음은 UpdateNetworkdetails 작업을 설명하는 CloudTrail 로그 항목을 보여 주는 예시입니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-08T22:42:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
  },
  "eventTime": "2023-03-08T22:42:58Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateNetworkDetails",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "networkName": "CloudTrailTest1",
    "networkId": <network-id>
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "abcd980-23c7-4de1-b3e3-56aaf0e1fdbb",
  "eventID": "a4dc3391-bdce-487d-b9b0-6f76cedbb198",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "<account-id>",
  "eventCategory": "Management"
}

```

다음은 TagResource 작업을 설명하는 CloudTrail 로그 항목을 보여 주는 예시입니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-08T22:42:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-03-08T23:06:04Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "resource-arn": "<arn>",
    "tags": {
      "some-existing-key-3": "value 1"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "4ff210e1-f69c-4058-8ac3-633fed546983",
  "eventID": "26147035-8130-4841-b908-4537845fac6a",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "<account-id>",
```

```
"eventCategory": "Management"
}
```

다음은 ListTagsForResource 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목이 나타낸 예시입니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<access-key-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-08T18:50:37Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-03-08T18:50:37Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "axios/0.27.2",
  "errorCode": "AccessDenied",
  "requestParameters": {
    "resource-arn": "<arn>"
  },
  "responseElements": {
    "message": "User: <arn> is not authorized to perform: wickr:ListTagsForResource on resource: <arn> with an explicit deny"
  },
  "requestID": "c7488490-a987-4ca2-a686-b29d06db89ed",
}
```

```

    "eventID": "5699d5de-3c69-4fe8-b353-8ae62f249187",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "<account-id>",
    "eventCategory": "Management"
  }

```

AWS Wickr의 분석 대시보드

분석 대시보드를 사용하여 조직이 AWS Wickr를 어떻게 활용하고 있는지 확인할 수 있습니다. 다음 절차에서는 AWS Wickr 콘솔을 사용하여 분석 대시보드에 액세스하는 방법을 설명합니다.

분석 대시보드에 액세스하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/wickr/> AWS Management Console for Wickr를 엽니다.
2. 네트워크 페이지에서 네트워크 이름을 선택하여 해당 네트워크로 이동합니다.
3. 탐색 창에서 분석을 선택합니다.

분석 페이지에는 네트워크에 대한 지표가 다른 탭에 표시됩니다.

분석 페이지에서 각 탭의 오른쪽 상단에 기간 필터가 있습니다. 이 필터는 전체 페이지에 적용됩니다. 또한 각 탭의 오른쪽 상단 모서리에서 사용 가능한 내보내기 옵션을 선택하여 선택한 시간 범위의 데이터 포인트를 내보낼 수 있습니다.

Note

선택한 시간은 UTC(협정 세계시)입니다.

다음 탭을 사용할 수 있습니다.

- 개요가 표시됩니다.
 - 등록됨 - 선택한 시간 동안 네트워크의 활성 및 일시 중지된 사용자를 포함하여 등록된 총 사용자 수입니다. 보류 중이거나 초대된 사용자는 포함되지 않습니다.
 - 보류 중 - 선택한 시간 동안 네트워크의 보류 중인 총 사용자 수입니다.
 - 사용자 등록 - 그래프에는 선택한 시간 범위에 등록된 총 사용자 수가 표시됩니다.
 - 디바이스 - 앱이 활성화된 디바이스 수입니다.

- 클라이언트 버전 - 클라이언트 버전별로 분류된 활성 디바이스 수입입니다.

- 멤버는 다음을 표시합니다.
 - 상태 - 선택한 기간 내에 네트워크의 활성 사용자입니다.
 - 활성 사용자 -
 - 그래프에는 시간 경과에 따른 활성 사용자 수가 표시되며 일별, 주별 또는 월별(위에서 선택한 시간 범위 내)로 집계할 수 있습니다.
 - 활성 사용자 수는 플랫폼, 클라이언트 버전 또는 보안 그룹별로 분류할 수 있습니다. 보안 그룹이 삭제된 경우 총 개수는 삭제됨#으로 표시됩니다.

- 메시지가 표시됩니다.
 - 전송된 메시지 - 선택한 기간 동안 네트워크의 모든 사용자와 봇이 보낸 고유한 메시지 수입입니다.
 - 호출 - 네트워크의 모든 사용자가 수행한 고유한 호출 수입입니다.
 - 파일 - 네트워크의 사용자가 보낸 파일 수입입니다(음성 메모 포함).
 - 디바이스 - 파이형 차트에는 운영 체제별로 분류된 활성 디바이스 수가 표시됩니다.
 - 클라이언트 버전 - 클라이언트 버전별로 분류된 활성 디바이스 수입입니다.

AWS Wickr 관련 문제 해결

다음 절차와 팁은 AWS Wickr 관련 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 가이드의 단계를 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 [AWS 지원 센터에서 지원](#) 사례를 엽니다.

주제

- [AWS Wickr의 일반적인 문제 해결](#)
- [로그인 및 등록 문제 해결](#)
- [SSO 및 인증 문제 해결](#)
- [자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)
- [네트워크 및 연결 문제 해결](#)

AWS Wickr의 일반적인 문제 해결

다음은 AWS Wickr의 일반적인 문제를 해결하는 데 도움이 되는 문제 해결 팁입니다. 이 섹션의 단계에서 문제가 해결되지 않으면 [AWS 지원 센터에서](#) 사례를 엽니다.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [진단 정보 수집](#)
- [일반적인 오류 메시지](#)

시작하기 전 준비 사항

문제 해결 전에 다음을 확인합니다.

- AWS Wickr, AWS WickrGov(GovCloud) 또는 Wickr Enterprise(자체 호스팅) 등 조직에 적합한 Wickr 제품을 사용하고 있습니다. 확실하지 않은 경우 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 지원되는 클라이언트 버전을 실행 중입니다. AWS Wickr는 현재 버전과 이전 2~3 버전을 지원합니다. 버전을 확인하려면 Wickr를 열고 설정, 정보를 선택합니다. 업데이트하려면 [업데이트 확인을 참조하세요](#).
- 조직에 올바른 인증 방법(SSO 또는 비SSO)이 있습니다.
- 사용자 암호와 Wickr 복구 키를 안전한 위치에 저장했습니다.

- 네트워크는 필요한 [Wickr 도메인 및 포트](#)와의 통신을 허용합니다.
- 디바이스가 [시스템 요구 사항](#)을 충족합니다.

진단 정보 수집

클라이언트 로그

클라이언트 로그는 대부분의 AWS Wickr 문제를 해결하는 데 필수적입니다.

클라이언트 로그를 수집하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. Wickr 클라이언트에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 메뉴(3줄 또는 점)를 선택한 다음 지원을 선택합니다.
3. 로깅 지원을 선택합니다.
4. 로그 저장을 선택합니다.
5. 로그가 저장되는 위치를 기록해 둡니다.

플랫폼별 로그 위치:

- Windows: C:\Users\<<USERNAME>\AppData\Local\Wickr, LLC\Wickr Pro\logs\
- macOS: ~/Library/Application Support/Wickr, LLC/Wickr Pro/logs/
- Linux: ~/.local/share/Wickr, LLC/Wickr Pro/logs/
- iOS: Support Logging 메뉴를 통해 내보내기
- Android: Support Logging 메뉴를 통해 내보내기

수집할 정보

문제 해결 또는 지원 문의 시 다음을 수집하세요.

- 디바이스 정보: 모델, OS 버전
- 클라이언트 버전: 설정의 정보에서 찾을 수 있습니다.
- 네트워크 ID: 관리 콘솔의 네트워크 설정에서 찾을 수 있음
- 오류 메시지: 정확한 텍스트 또는 스크린샷
- 타임스탬프: 문제가 발생한 시간

- 복제 단계: 문제를 다시 생성하는 방법
- 클라이언트 로그: 지원 로깅 메뉴에서

일반적인 오류 메시지

Wickr 서버에 연결할 수 없습니다.

가능한 원인:

- 네트워크 연결 문제
- Wickr 트래픽 차단 방화벽
- VPN 또는 프록시 간섭

해결 방법

1. 셀룰러 데이터와 기업 WiFi를 비교하여 네트워크 문제를 격리합니다.
2. 네트워크 요구 사항을 검토합니다.
3. IT 팀에 문의하여 필수 도메인 및 포트를 허용 목록에 추가하세요.

이 사용자는 다른 네트워크에 속합니다.

가능한 원인: 사용자 계정이 다른 Wickr 네트워크에 있음

해결 방법

1. 올바른 AWS Wickr 클라이언트 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
2. 네트워크 관리자에게 문의하세요.
3. 문제가 지속되면 사용자 이메일 및 네트워크 ID로 AWS Support에 문의하세요.

계정이 일시 중지됨

가능한 원인: 여러 번의 로그인 시도 실패 또는 관리자 작업

해결 방법

1. 네트워크 관리자에게 문의하여 잠재적 일시 중지를 해제합니다.
2. 유일한 관리자인 경우 AWS Support에 문의하세요.

이메일 확인 필요

가능한 원인: 등록 중에 이메일 확인이 완료되지 않았습니다.

해결 방법

1. 스팸/정크 폴더에서 확인 이메일을 확인합니다.
2. 이메일 주소가 올바른지 확인합니다.
3. 이메일 필터링에 대해서는 IT 팀에 문의하세요.
4. 로그인 화면에서 새 확인 이메일을 요청합니다.

로그인 및 등록 문제 해결

이 섹션에서는 AWS Wickr의 로그인 및 등록 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션의 단계에서 문제가 해결되지 않으면 [AWS 지원 센터에서](#) 사례를 엽니다.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [일반적인 로그인 문제](#)
- [등록 문제](#)
- [암호 재설정](#)
- [계정 일시 중지](#)
- [로그 수집](#)

시작하기 전 준비 사항

로그인 또는 등록 문제를 해결하기 전에 다음을 확인합니다.

- AWS Wickr, AWSWickrGov(GovCloud) 또는 Wickr Enterprise(자체 호스팅) 등 조직에 적합한 Wickr 제품을 사용하고 있습니다. 확실하지 않은 경우 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 지원되는 클라이언트 버전을 실행 중입니다. AWS Wickr는 현재 버전과 이전 2~3 버전을 지원합니다. 버전을 확인하려면 Wickr를 열고 설정, 정보를 선택합니다. 업데이트하려면 [업데이트 확인을 참조하세요](#).
- 조직에 올바른 인증 방법(SSO 또는 비SSO)이 있습니다.
- 사용자 암호와 Wickr 복구 키를 안전한 위치에 저장했습니다.

- 네트워크는 필요한 [Wickr 도메인 및 포트](#)와의 통신을 허용합니다.
- 디바이스가 [시스템 요구 사항](#)을 충족합니다.

Tip

로그인 또는 등록 중에 오류가 발생하면 문제 해결 전에 오류 메시지의 스크린샷을 캡처합니다. 이렇게 하면 관리자 또는 AWSsupport가 문제를 더 빠르게 진단할 수 있습니다.

일반적인 로그인 문제

로그인에 실패하면 오류 메시지에 따라 문제 해결 경로가 결정됩니다. 먼저 표시되는 오류를 식별합니다.

“잘못된 암호” 또는 자격 증명 거부

1. 올바른 암호를 입력했는지 확인합니다. 오타, 추가 공백 및 캡 잠금이 있는지 확인합니다.
2. SSO(Okta, Microsoft Entra ID, , Amazon Cognito)를 사용하는 경우 Wickr가 아닌 자격 증명 공급자를 통해 암호를 재설정합니다.
3. Wickr 관리형 자격 증명을 사용하는 경우 섹션을 참조하세요 [the section called “암호 재설정”](#).

"서버에 연결할 수 없음" 또는 연결 오류

이는 계정 문제가 아닌 네트워크 문제를 나타냅니다.

1. 인터넷 연결이 활성화 상태인지 확인합니다.
2. 네트워크 전환 - WiFi 대신 셀룰러 데이터를 시도하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
3. 기업 네트워크에 있는 경우 IT 팀에 [필수 Wickr 도메인 및 포트](#)가 허용되는지 확인하도록 요청합니다.
4. VPN에 있는 경우 일시적으로 연결을 해제해 보십시오.
5. 문제가 지속되면 [로그를 수집하고](#) 네트워크 관리자에게 문의하세요.

"계정을 찾을 수 없음" 또는 "사용자를 찾을 수 없음"

1. 올바른 Wickr 제품(AWS Wickr vs. WickrGov vs. Enterprise)에 로그인하고 있는지 확인합니다.

2. 사용자 이름 또는 이메일이 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
3. 계정이 네트워크에서 제거되었을 수 있습니다. 네트워크 관리자에게 문의하세요.

“계정 일시 중지됨”

[the section called “계정 일시 중지”](#)을(를) 참조하세요.

“이 사용자는 다른 네트워크에 속해 있습니다.”

1. 실수로 다른 Wickr 네트워크에서 계정을 생성했을 수 있습니다(참조 [the section called “게스트 사용자 문제”](#)).
2. 조직에 올바른 Wickr 클라이언트를 사용하고 있는지 확인합니다.
3. 네트워크 관리자에게 문의하세요. 관리자는 충돌을 해결하기 위해 이메일 주소와 네트워크 ID로 AWSSupport에 문의해야 할 수 있습니다.

모바일에서는 로그인에 실패하지만 데스크톱에서는 작동합니다.

1. 올바른 암호를 입력했는지 확인합니다.
2. 셀룰러 데이터 테스트 - WiFi를 비활성화하고 다시 시도하십시오. 셀룰러가 작동하지만 WiFi가 작동하지 않는 경우 문제는 네트워크 구성입니다. IT 팀에 문의하세요.
3. Wickr 앱에 필요한 디바이스 권한이 있는지 확인합니다.
4. 앱 스토어에서 AWS Wickr를 제거하고 다시 설치합니다.

Note

다시 설치하면 로컬 메시지 기록이 삭제됩니다.

기타 로그인 오류

오류가 위에 나열되지 않은 경우:

1. 올바른 암호를 입력했는지 확인합니다.
2. 오류 메시지의 스크린샷을 캡처합니다.
3. 플랫폼에 대한 [로그를 수집합니다](#).

4. 스크린샷과 로그를 사용하여 네트워크 관리자에게 문의하세요.

등록 문제

게스트 사용자 문제

증상: 가입 후 "게스트 네트워크" 화면이 표시되고 조직 연락처의 다른 사용자를 볼 수 없습니다.

원인: 관리자의 초대를 통해 등록을 완료하는 대신 직접 등록을 시작했습니다. 이렇게 하면 조직의 네트워크에 조인하는 대신 게스트 사용자 계정이 생성됩니다.

해결 방법:

1. 네트워크 관리자에게 문의하세요.
2. 관리자는 게스트 사용자 계정을 삭제한 다음 올바른 네트워크에 다시 초대해야 합니다.
3. 관리자의 초대 링크 또는 코드를 사용하여 등록을 완료합니다.

“이 사용자는 다른 네트워크에 속해 있습니다.”

원인: 실수로 다른 Wickr 네트워크에서 계정을 생성했거나 잘못된 클라이언트를 사용하고 있습니다.

1. 상용 네트워크용 AWS Wickr, GovCloud용 WickrGov 또는 자체 호스팅용 Wickr Enterprise 등 올바른 클라이언트를 사용하고 있는지 확인합니다.
2. [AWS Wickr 다운로드 페이지에서 올바른 클라이언트를 다운로드합니다.](#)
3. 네트워크 관리자에게 문의하세요. 관리자가 이메일 주소와 네트워크 ID를 사용하여 AWSSupport에 문의해야 할 수 있습니다.

사용자 이름 형식 오류

AWS Wickr의 사용자 이름에는 다음과 같은 요구 사항이 있습니다.

- 사용자 이름은 영구적이므로 생성 후에는 변경할 수 없습니다.
- 이메일 주소는 등록을 위한 기본 식별자입니다.
- 사용자 이름에는 지원되지 않는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 일반적으로 영숫자, 마침표, 하이픈 및 밑줄이 지원됩니다.
- SSO 지원 네트워크의 경우 ID 제공업체(IdP)에서 사용자 생성을 처리합니다. 사용자는 Wickr 클라이언트에 로그인하기 전에 자격 증명 측에 있어야 합니다.

이메일 확인이 수신되지 않음

1. 스팸 또는 정크 폴더를 확인합니다.
2. 입력한 이메일 주소가 올바른지 확인합니다.
3. AWS Wickr의 이메일이 이메일 필터로 차단되지 않도록 IT 팀에 문의하세요.
4. 로그인 화면으로 돌아가서 확인 이메일을 재전송하는 옵션을 선택합니다.

암호 재설정

Note

SSO 지원 계정의 경우 암호 재설정은 Wickr가 아닌 자격 증명 공급자(Microsoft Entra ID, Okta, Amazon Cognito 또는)를 통해 관리됩니다.

암호 재설정 흐름(비 SSO):

Important

Wickr 암호 재설정은 전체 계정 재설정입니다. 이렇게 하면 모든 로컬 메시지 기록이 영구적으로 삭제되고 모든 방에서 사용자가 제거되며 디바이스 등록이 지워집니다. 사용자는 이전에 참여했던 방에 다시 초대되어야 합니다. 실행 취소할 수 없습니다. 계속하기 전에 다른 모든 옵션(캡 잠금 확인, 저장된 암호 확인, 다른 디바이스 시도)을 소진하도록 사용자에게 권고합니다.

1. Wickr 로그인 화면에서 암호 찾기를 선택합니다.
2. AWS Wickr 계정과 연결된 이메일 주소를 입력합니다.
3. 받은 편지함에서 암호 재설정 이메일을 확인합니다. 몇 분 이내에 수신되지 않으면 스팸/정크 폴더를 확인합니다.
4. 이메일에서 암호 재설정 링크를 선택합니다. 암호 재설정 링크는 24시간 후에 만료됩니다.
5. 새 암호를 입력하고 확인합니다. 암호는 네트워크 관리자가 구성한 복잡성 요구 사항을 충족해야 합니다.

암호 복잡성 요구 사항

암호 요구 사항은 관리자가 관리자 콘솔의 보안 그룹 설정에서 구성합니다. 요구 사항에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 최소 길이(8자 이상, 관리자가 더 높게 설정할 수 있음)
- 필수 소문자 수
- 필수 대문자 수
- 필요한 숫자 수
- 필요한 특수 문자 수

클라이언트 버전 6.70부터 Android 및 iOS에서 계정 생성 및 암호 변경 중에 암호 복잡성 요구 사항이 인라인으로 표시됩니다.

계정 일시 중지

증상: 로그인 시 “계정 일시 중지됨” 오류가 표시됩니다.

일반 사용자의 경우:

1. 네트워크 관리자에게 문의하세요.
2. 관리자는 관리자 콘솔 > 팀 디렉터리 > 사용자 찾기 > 일시 중지 취소에서 일시 중지를 해제할 수 있습니다.

단일 관리자의 경우(일시 중지를 취소할 다른 관리자는 없음):

이메일 주소, 네트워크 ID 및 관리자 상태 확인을 사용하여 AWSSupport에 문의하세요.

로그인 시도 실패로 인한 계정 잠금:

- 자동 잠금 해제까지 24시간 기다립니다. 또는
- 네트워크 관리자에게 문의하여 계정을 수동으로 잠금 해제하거나
- [the section called “암호 재설정”](#) 흐름을 사용하여 자격 증명을 재설정하고 계정을 잠금 해제합니다.

일시 중지가 해제된 후 로그인할 수 없는 경우:

이메일 주소, 네트워크 ID, 클라이언트 버전(Wickr > 설정 > 정보) 및 OS 버전으로 AWSSupport에 문의하세요.

로그 수집

로그 수집 방법은 플랫폼에 따라 다릅니다. 관리자 또는 AWS Support에 문의하기 전에 로그를 수집합니다.

데스크톱

Wickr 메뉴에 액세스할 수 있는 경우:

1. Wickr를 열고 햄버거 메뉴(")를 선택한 다음 Support, Support Logging을 선택합니다.
2. 지원 로깅 허용을 켭니다. 조사의 경우 확장 로깅 세부 정보도 활성화합니다.
3. 문제를 재현합니다.
4. 지원으로 돌아가서 로그 저장을 선택합니다. 관리자와 파일을 공유합니다.

Wickr 메뉴에 액세스할 수 없는 경우(예: 클라이언트가 로그인 화면에서 충돌하는 경우) -logging 플래그로 클라이언트를 시작하여 로그를 생성합니다.

- macOS: 터미널을 열고 다음을 실행합니다.

```
/Applications/AWS\ Wickr.app/Contents/MacOS/AWS\ Wickr -logging
```

로그는에 저장됩니다~/Library/Application Support/Wickr, LLC/Wickr Pro/logs/.

- Windows: AWS Wickr 바로 가기의 컨텍스트 메뉴를 열고 속성을 선택한 다음 바로 가기 탭을 선택합니다. 대상 경로 -logging에 추가합니다(따옴표 외부). 바로 가기를 시작합니다.

로그는에 저장됩니다C:\Users\<>USERNAME>\AppData\Local\Wickr, LLC\Wickr Pro\logs\.

- Linux: -logging 플래그를 사용하여 터미널에서 시작합니다.

로그는에 저장됩니다~/.local/share/Wickr, LLC/Wickr Pro/logs/.

Mobile

1. Wickr를 열고 설정, 정보, 모든 로그 내보내기를 선택합니다.
2. 내보낸 로그 파일을 관리자와 공유합니다.

설정에서 액세스할 수 없는 경우(예: 로그인 화면에 멈춤):

- iOS: 디바이스를 Mac에 연결하고, Console.app을 열고, "Wickr"를 필터링하고, 문제를 재현합니다.
- Android: USB 디버깅을 활성화하고 컴퓨터에 연결한 다음을 실행합니다 `adb logcat | grep -i wickr`.

SSO 및 인증 문제 해결

이 섹션에서는 관리자가 AWS Wickr에서 Single Sign-On(SSO) 및 인증 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션의 단계에서 문제가 해결되지 않으면 [AWS 지원 센터에서](#) 사례를 엽니다.

Important

Wickr는 OpenID Connect(OIDC)만 지원합니다. SAML 기반 자격 증명 공급자는 지원되지 않습니다. 조직에서 SAML 전용 자격 증명 공급자를 사용하는 경우 OIDC 호환 대체를 구성하거나 OIDC 브리지를 구현해야 합니다.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [일반적인 SSO 문제](#)
- [추가 리소스](#)

시작하기 전 준비 사항

문제 해결 전에 다음을 확인합니다.

- Wickr 관리자 콘솔에 대한 관리자 액세스 권한이 있습니다.
- 조직의 ID 제공업체(IdP) 구성에 액세스할 수 있습니다.
- Wickr 네트워크 설정에서 SSO가 활성화됩니다.
- ID 제공업체는 OIDC를 준수합니다. Wickr는 SAML을 지원하지 않습니다.

일반적인 SSO 문제

지원되는 ID 제공업체

Wickr는 다음 OIDC 준수 자격 증명 공급자에 대한 구성 지침을 제공합니다.

- Microsoft Entra ID(이전 Azure AD)
- Okta
- Amazon Cognito
- AWS Identity and Access Management 자격 증명 센터

모든 OIDC 준수 자격 증명 공급자는 Wickr와 함께 사용할 수 있습니다. 위에 나열되지 않은 공급자의 경우 [SSO 구성](#) 설명서의 일반 OIDC 구성 파라미터를 사용합니다.

사용자가 SSO로 로그인할 수 없음

사용자가 SSO를 사용하여 로그인할 수 없다고 보고하면 다음 검사를 수행합니다.

Wickr SSO 구성 확인

1. Wickr 관리 콘솔에서 네트워크 설정을 선택한 다음 Single Sign-On을 선택합니다.
2. SSO가 활성화되었는지 확인합니다.
3. 발급자 URL, 클라이언트 ID 및 클라이언트 보안 암호가 ID 제공업체 구성과 일치하는지 확인합니다.
4. 자격 증명 공급자의 리디렉션 URI가 Wickr 관리 콘솔에 표시된 값과 일치하는지 확인합니다.

일반적인 SSO 오류

"사용자를 찾을 수 없음"

사용자가 자격 증명 공급자에 없거나 Wickr 애플리케이션에 할당되지 않았습니다. 사용자가 IdP에 존재하고 올바른 그룹 할당이 있는지 확인합니다.

"잘못된 응답" 또는 "구성 오류"

OIDC 메타데이터 또는 엔드포인트가 잘못 구성되었습니다. Wickr와 자격 증명 공급자 간에 발급자 URL, 클라이언트 ID 및 리디렉션 URIs 일치하는지 확인합니다.

"액세스 거부"

사용자에게 자격 증명 공급자에 필요한 그룹 멤버십 또는 애플리케이션 할당이 없습니다. IdP의 애플리케이션 할당 설정을 확인합니다.

회사 ID를 입력하라는 메시지가 사용자에게 표시되지 않음

SSO 등록 중에 사용자에게 회사 ID를 입력하라는 메시지가 표시되지 않으면 Wickr 관리 콘솔의 네트워크 설정, 네트워크 프로필에 회사 ID가 구성되어 있는지 확인합니다.

Wickr 또는 자격 증명 공급자와 관련된 문제인지 확인

다음 질문을 사용하여 문제의 위치를 확인합니다.

- 사용자가 동일한 IdP를 사용하여 다른 애플리케이션에 인증할 수 있나요? 그렇지 않으면 Wickr가 아닌 자격 증명 공급자에 문제가 발생합니다.
- 모든 사용자가 영향을 받나요? 아니면 특정 사용자만 영향을 받나요? 특정 사용자만 있는 경우 IdP에서 그룹 할당 및 애플리케이션 액세스를 확인합니다.
- IdP 구성에 최근 변경 사항이 있었나요? 인증서 교체, 정책 변경 또는 엔드포인트 업데이트로 인해 OIDC 연결이 끊어질 수 있습니다.
- Wickr 클라이언트 또는 IdP 로그인 페이지에서 오류가 발생하나요? IdP 로그인 페이지에 오류가 표시되면 자격 증명 공급자에 문제가 있는 것입니다.

추가 리소스

- [AWS Wickr에서 SSO 구성](#)
- [Microsoft Entra ID SSO 설정](#)(엔트라별 문제 해결 포함)

자격 증명 및 액세스 문제 해결

이 섹션에서는 관리자가 AWS Wickr의 자격 증명 및 액세스 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션의 단계에서 문제가 해결되지 않으면 [AWS 지원 센터에서](#) 사례를 엽니다.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [일반적인 자격 증명 및 액세스 문제](#)

시작하기 전 준비 사항

문제 해결 전에 다음을 확인합니다.

- Wickr 네트워크 AWS 계정 가 포함됨에 대한 관리자 액세스 권한이 있습니다.
- IAM 콘솔에 액세스하거나 IAM 정책을 볼 수 있는 권한이 있습니다.
- 액세스 문제가 발생한 IAM 사용자 또는 역할을 알고 있습니다.

일반적인 자격 증명 및 액세스 문제

Wickr AWS Management Console 용에서 작업을 수행할 권한이 없음

Wickr AWS Management Console 용에서 작업을 수행할 권한이 없다는 메시지가 표시되면 관리자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 관리자는 로그인 보안 인증 정보를 제공한 사람입니다.

다음 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 AWS Management Console for Wickr를 사용하여 Wickr 네트워크를 생성, 관리 또는 보려고 하지만 `wickr:CreateAdminSession` 및 `wickr:ListNetworks` 권한이 없는 경우에 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
wickr:ListNetworks
```

이 경우 Mateo는 관리자에게 `wickr:CreateAdminSession` 및 `wickr:ListNetworks` 작업을 사용하여 Wickr AWS Management Console 용에 액세스할 수 있도록 정책을 업데이트하도록 요청합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에 대한 자격 증명 기반 정책 예제](#) 및 [AWS관리형 정책: AWSWickrFullAccess](#) 섹션을 참조하세요.

네트워크 및 연결 문제 해결

이 섹션에서는 관리자가 AWS Wickr의 네트워크 및 연결 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 최종 사용자가 보고하는 대부분의 연결 문제는 필요한 Wickr 트래픽을 차단하는 회사 네트워크 구성(방화벽, 프록시, VPNs)으로 인해 발생합니다. 이 섹션의 단계에서 문제가 해결되지 않으면 [AWS지원 센터에서](#) 사례를 엽니다.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [일반적인 네트워크 문제](#)
- [문제의 범위 결정](#)
- [추가 리소스](#)

시작하기 전 준비 사항

문제 해결 전에 다음을 확인합니다.

- 조직의 네트워크 구성(방화벽 규칙, 프록시 설정, VPN 구성)에 액세스할 수 있습니다.

- [Wickr 네트워크 요구 사항](#)(필수 도메인 및 포트)을 검토했습니다.
- 문제가 모든 사용자, 특정 사용자 또는 특정 위치에 영향을 미치는지 확인했습니다.
- 영향을 받는 사용자가 비 기업 네트워크(셀룰러 데이터 또는 홈 WiFi)에서 연결할 수 있는지 확인했습니다.

Important

사용자가 셀룰러 데이터 또는 홈 WiFi에서 연결할 수 있지만 회사 네트워크에서 연결할 수 없는 경우 문제는 Wickr 서비스가 아닌 네트워크 구성입니다.

일반적인 네트워크 문제

Wickr 트래픽 차단 방화벽

이는 연결 실패의 가장 일반적인 원인입니다. Wickr에는 특정 도메인 및 포트에 대한 액세스 권한이 필요합니다.

증상

사용자는 회사 WiFi에서는 연결할 수 없지만 셀룰러 데이터에서는 연결할 수 있습니다. 동일한 위치에 있는 여러 사용자가 영향을 받습니다. Wickr는 이전에 작동했지만 네트워크 변경 후 중지되었습니다.

해결 방법

1. [Wickr에 대한 네트워크 요구 사항](#)에서 필요한 도메인 및 포트의 전체 목록을 검토합니다.
2. 방화벽에 필요한 모든 도메인을 허용 목록에 추가합니다. Wickr에는 메시징 및 신호 전송을 위한 HTTPS(TCP 443)와 음성 및 영상 통화를 위한 UDP 포트가 필요합니다.
3. 기업 네트워크 내에서 필요한 도메인의 DNS 확인을 확인합니다. nslookup 또는 dig를 사용하여 도메인 확인을 확인합니다.
4. 변경 후 연결을 테스트합니다. 영향을 받는 사용자가 Wickr를 다시 시작하고 연결을 시도하도록 합니다.

Note

음성 및 영상 통화만 실패하지만 메시징이 작동하는 경우 UDP 트래픽이 차단될 수 있습니다. Wickr는 기본적으로 호출에 UDP를 사용합니다. [the section called “UDP 차단됨\(통화 실패, 메시징 작동\)”](#)을(를) 참조하세요.

프록시 서버 간섭

기업 프록시 서버는 특히 WebSocket 연결을 지원하지 않는 경우 Wickr 연결을 방해할 수 있습니다.

증상

프록시가 구성된 경우에만 연결 문제가 발생합니다. Wickr는 프록시가 우회될 때 작동합니다. 간헐적으로 연결이 끊어집니다.

해결 방법

1. 프록시가 WebSocket 연결을 지원하는지 확인합니다(Wickr 메시징에 필요).
2. [네트워크 요구](#) 사항에 나열된 Wickr 도메인에 대한 프록시 우회(PAC 파일 예외 또는 직접 연결 규칙)를 구성합니다.
3. 프록시 로그에서 Wickr 도메인에 대한 연결 차단 또는 실패 여부를 검토합니다.
4. 프록시에 인증이 필요한 경우 자격 증명 누락으로 인해 Wickr 트래픽이 거부되지 않는지 확인합니다. Wickr는 SaaS 배포에 대한 프록시 인증을 지원하지 않습니다.

SSL/TLS 검사 연결 해제

기업 SSL 검사(HTTPS 검사 또는 TLS 가로채기라고도 함)는 Wickr가 예상하는 인증서 체인을 손상시켜 연결 실패를 일으킵니다.

증상

Wickr의 인증서 오류입니다. "보안 연결 실패" 오류. Wickr는 SSL 검사 없이 네트워크에서 작동합니다.

해결 방법

1. 기본 설정: Wickr 도메인에 대한 SSL 검사를 우회합니다. [네트워크 요구](#) 사항에 나열된 도메인을 제외하도록 SSL 검사 어플라이언스를 구성합니다. 이렇게 하면 Wickr의 end-to-end 암호화가 유지됩니다.

2. 대안: 사용자 디바이스에 조직의 루트 CA 인증서를 설치합니다. 이를 통해 Wickr는 가로채는 인증서 체인을 신뢰할 수 있습니다. 인증서 및 설치 지침은 IT 보안 팀에 문의하십시오.

SSL 검사가 원인인지 확인하려면 영향을 받는 디바이스에서 다음 명령을 실행하고 인증서 발급자를 예상AWS 인증서와 비교합니다.

```
openssl s_client -showcerts -connect ingress-prod-calling.wickr.us-east-1.amazonaws.com:443
```

인증서 발급자가 AWS또는 Amazon 인증서 대신 조직의 CA를 표시하는 경우 Wickr 트래픽에 대해 SSL 검사가 활성화됩니다.

VPN 차단 Wickr

VPN 구성은 일반적으로 Wickr 트래픽, 특히 호출에 필요한 UDP 포트를 차단합니다.

증상

Wickr는 VPN 없이 작동하지만 VPN이 연결된 상태에서는 작동하지 않습니다. VPN이 연결되면 연결이 끊어집니다. 호출은 실패하지만 메시징은 VPN을 통해 작동합니다.

해결 방법

1. [네트워크 요구](#) 사항에 나열된 도메인에 대해 Wickr 트래픽을 직접 라우팅(VPN 터널 우회)하도록 분할 터널링을 구성합니다.
2. 분할 터널링이 허용되지 않는 경우 VPN이 네트워크 요구 사항에 나열된 TCP 443 및 UDP 포트를 모두 허용하는지 확인합니다.
3. VPN을 통한 호출만 실패하면 VPN이 UDP를 차단할 가능성이 높습니다. [the section called "UDP 차단됨\(통화 실패, 메시징 작동\)"](#)을(를) 참조하세요.

UDP 차단됨(통화 실패, 메시징 작동)

Wickr는 기본적으로 음성 및 영상 통화에 UDP를 사용하고 TCP로 돌아갑니다. 네트워크가 UDP를 차단하면 호출이 즉시 연결되지 않고 성능이 저하될 가능성이 있는 TCP로 다시 폴백되는 반면 메시징은 정상적으로 계속 작동합니다. Wickr Network Security Group 내에서 TCP 호출을 활성화(강제)하여 UDP를 완전히 건너뛰고 TCP에 대한 모든 호출을 강제로 수행할 수 있습니다.

진단

영향을 받는 사용자에게 TCP 호출을 테스트로 활성화(또는 모든 사용자에게 대해 콘솔을 통해 TCP를 관리적으로 활성화/집계)하도록 요청합니다. 설정, 호출, TCP 호출을 활성화합니다. TCP가 활성화된 상태에서 호출이 성공하면 UDP가 차단됩니다.

해결 방법

방화벽 및 VPN 구성의 [네트워크 요구 사항에](#) 나열된 UDP 포트를 허용 목록에 추가합니다.

TCP 호출은 영구적인 솔루션이 아닌 진단 도구입니다. TCP를 사용하면 통화 품질이 저하됩니다.

DNS 확인 실패

DNS 서버가 Wickr 도메인을 확인할 수 없는 경우 클라이언트가 연결할 수 없습니다.

진단

영향을 받는 네트워크의 디바이스에서 필요한 Wickr 도메인에 대한 DNS 확인을 확인합니다.

```
nslookup gw-pro-prod.wickr.com
```

도메인이 해결되지 않으면 문제는 DNS 구성입니다.

해결 방법

1. DNS 서버가 [네트워크 요구](#) 사항에 나열된 도메인을 확인할 수 있는지 확인합니다.
2. DNS 필터링 또는 DNS 방화벽을 사용하는 경우 Wickr 도메인에 대한 예외를 추가합니다.
3. 대체 DNS 서버(예: 8.8.8.8)로 테스트하여 문제가 내부 DNS인지 확인합니다.

문제의 범위 결정

다음 질문을 사용하여 원인을 좁힙니다.

- Wickr는 셀룰러 데이터 또는 홈 WiFi에서 작동하나요? 그렇다면 문제는 회사 네트워크 구성입니다.
- 모든 사용자가 영향을 받나요? 아니면 특정 사용자만 영향을 받나요? 특정 위치의 모든 사용자가 영향을 받는 경우 네트워크 전체에 문제가 발생합니다. 특정 사용자만 있는 경우 디바이스 또는 VPN 구성을 확인합니다.
- 네트워크 변경 후이 작업이 시작되었습니까? 방화벽 규칙 업데이트, 프록시 변경 또는 VPN 구성 변경은 일반적으로 Wickr 연결을 중단합니다.

- 메시징은 작동하지만 호출은 실패하나요? 이는 UDP가 차단되었음을 나타냅니다. [the section called “UDP 차단됨\(통화 실패, 메시징 작동\)”](#)을(를) 참조하세요.
- 사용자에게 인증서 오류가 표시되나요? 이는 SSL 검사가 Wickr 트래픽을 가로채고 있음을 나타냅니다. [the section called “SSL/TLS 검사 연결 해제”](#)을(를) 참조하세요.

추가 리소스

- [AWS Wickr에 대한 네트워크 요구 사항](#)(필수 도메인 및 포트)
- [최종 사용자 네트워크 문제 해결](#)(영향을 받는 사용자와 공유)

문서 이력

다음 표에서는 Wickr에 대한 문서 릴리스를 소개합니다.

변경 사항	설명	날짜
이제 파일 미리 보기를 사용할 수 있습니다.	Wickr 관리자는 이제 파일 다운로드를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Wickr용 파일 미리 보기를 참조하세요.	2025년 5월 29일
이제 새로 재설계된 Wickr 관리자 콘솔을 사용할 수 있습니다.	Wickr는 더 나은 탐색과 관리자의 접근성을 위해 Wickr 관리자 콘솔을 개선했습니다.	2025년 3월 13일
이제 아시아 태평양(말레이시아)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전	이제 아시아 태평양(말레이시아)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전. 자세한 내용은 리전별 가용성 을 참조하세요.	2024년 11월 20일
이제 네트워크 삭제를 사용할 수 있습니다.	Wickr 관리자는 이제 AWS Wickr 네트워크를 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Wickr에서 네트워크 삭제 를 참조하세요.	2024년 10월 4일
이제 Microsoft Entra(Azure AD) SSO를 사용하여 AWS Wickr를 구성할 수 있습니다.	AWS Wickr는 Microsoft Entra(Azure AD)를 자격 증명 공급자로 사용하도록 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Entra(Azure AD) Single Sign-On을 사용하여 AWS Wickr 구성 을 참조하세요.	2024년 9월 18일

이제 유럽(취리히)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전	이제 유럽(취리히)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다 AWS 리전. 자세한 내용은 리전별 가용성 을 참조하세요.	2024년 8월 12일
이제 교차 경계 분류 및 페더레이션 을 사용할 수 있습니다.	교차 경계 분류 기능을 사용하면 GovCloud 사용자의 대화에 대한 사용자 인터페이스 변경이 가능합니다. 자세한 내용은 GovCloud 교차 경계 분류 및 페더레이션 을 참조하세요.	2024년 6월 25일
이제 읽기 수신 기능을 사용할 수 있습니다.	이제 Wickr 관리자는 관리자 콘솔에서 수신 읽기 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 읽기 수신 을 참조하세요.	2024년 4월 23일
Global Federation은 이제 제한된 페더레이션을 지원하며 관리자 는 관리자 콘솔에서 사용 분석 을 볼 수 있습니다.	Global Federation은 이제 제한된 페더레이션을 지원합니다. 이는 다른의 Wickr 네트워크에서 작동합니다 AWS 리전. 자세한 내용은 보안 그룹 을 참조하십시오. 또한 관리자는 이제 관리자 콘솔의 분석 대시보드 에서 사용 분석을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 분석 대시보드 를 참조하세요.	2024년 3월 28일

[이제 AWS Wickr Premium 플랜의 3개월 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.](#)

Wickr 관리자는 이제 최대 30명의 사용자를 위한 3개월 무료 평가판 Premium 플랜을 선택할 수 있습니다. 무료 평가판 기간 동안 무제한 관리자 제어 및 데이터 보존을 포함하여 모든 Standard 및 Premium 플랜 기능을 사용할 수 있습니다. 프리미엄 무료 평가판에서는 게스트 사용자 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [계획 관리를 참조](#)하세요.

2024년 2월 9일

[게스트 사용자 기능을 일반적으로 사용할 수 있으며 더 많은 관리자 제어가 추가되었습니다.](#)

이제 Wickr 관리자는 게스트 사용자 목록, 사용자 대량 삭제 또는 일시 중지 기능, Wickr 네트워크에서 게스트 사용자의 통신을 차단하는 옵션 등 다양한 새 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [게스트 사용자를 참조](#)하십시오.

2023년 11월 8일

[이제 유럽\(프랑크푸르트\)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전](#)

이제 유럽(프랑크푸르트)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리전별 가용성](#)을 참조하세요.

2023년 10월 26일

[Wickr 네트워크는 이제 AWS 리전](#)

이제 Wickr 네트워크를 AWS 리전에 걸쳐서 페더레이션할 수 있습니다. 자세한 내용은 [보안 그룹](#)을 참조하십시오.

2023년 9월 29일

[이제 유럽\(런던\)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전](#)

이제 유럽(런던)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리전별 가용성](#)을 참조하세요.

2023년 8월 23일

이제 캐나다(중부)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다. AWS 리전	이제 캐나다(중부)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다 AWS 리전. 자세한 내용은 리전별 가용성 을 참조하세요.	2023년 7월 3일
게스트 사용자 기능을 이제 미리 볼 수 있습니다.	게스트 사용자는 Wickr 클라이언트에 로그인하여 Wickr 네트워크 사용자와 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 게스트 사용자(미리보기) 섹션을 참조하십시오.	2023년 5월 31일
이제 AWS Wickr가와 통합되어 AWS CloudTrail Wickr AWS GovCloud(미국 서부)에서 WickrGov로 사용할 수 있습니다.	이제 AWS Wickr가와 통합되었습니다 AWS CloudTrail. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 AWS Wickr API 직접 호출 로깅을 참조하십시오 . 또한 이제 Wickr는 AWS GovCloud(미국 서부)에서 WickrGov로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 AWS WickrGov 를 참조하십시오.	2023년 3월 30일
태깅 및 다중 네트워크 생성	이제 AWS Wickr에서 태깅이 지원됩니다. 자세한 내용은 네트워크 태그 를 참조하세요. 여러 네트워크를 이제 Wickr에서 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 생성 을 참조하십시오.	2023년 3월 7일
최초 릴리스	Wickr 관리 설명서의 최초 릴리스	2022년 11월 28일

릴리스 노트

Wickr의 진행 중인 업데이트 및 개선 사항을 추적할 수 있도록 최근 변경 사항을 설명하는 릴리스 공지를 게시합니다.

2026년 6월

- 세션 제한 시간 - 이제 관리자는 지정된 기간 후에 Wickr 클라이언트를 자동으로 잠그는 비활성 제한 시간을 구성할 수 있습니다. 사용자에게 세션을 재개하도록 다시 인증하라는 메시지가 표시됩니다.
- 동의 배너 - 이제 관리자는 로그인 시 사용자에게 표시되는 동의 배너를 구성할 수 있습니다. 사용자는 애플리케이션에 액세스하기 전에 배너를 승인해야 합니다.

2026년 3월

- ATAK 도움말 패널, SSO 구성 및 네트워크 생성 흐름에 대한 업데이트를 포함하여 관리자 콘솔 전체에서 접근성이 개선되었습니다.

2025년 12월

- 디바이스 일시 중지 및 일시 중지 해제 작업이 관리자 콘솔에서 제거되었습니다. 관리자는 사용자 디바이스를 계속 재설정할 수 있습니다.

2025년 11월

- 페이지 로드 및 API 호출 모니터링에 대한 콘솔 지표와 함께 네트워크 및 보안 그룹 테이블의 UI 및 UX를 개선했습니다.

2025년 8월

- 사용자 온보딩 환경을 개선하기 위해 AWS Wickr 및 AWSWickrGov용 이메일 템플릿이 업데이트되었습니다. 발신자 이메일 주소가에서 donotreply@wickr.email로 변경되었습니다no-reply@amazonaws.com.

2025년 5월

- 이제 파일 미리 보기를 사용할 수 있습니다. 관리자가 보안 그룹의 관리자 콘솔에서 파일 다운로드를 비활성화하면 사용자는 메시징 및 파일 탭에서만 지원되는 파일 목록을 볼 수 있습니다.

2025년 3월

- 이제 재설계된 Wickr 관리자 콘솔을 사용할 수 있습니다.

2024년 10월

- Wickr는 이제 네트워크 삭제를 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr에서 네트워크 삭제](#)를 참조하세요.

2024년 9월

- 이제 관리자는 Microsoft Entra(Azure AD) Single Sign-On으로 AWS Wickr를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Microsoft Entra\(Azure AD\) Single Sign-On을 사용하여 AWS Wickr 구성](#)을 참조하세요.

2024년 8월

- 개선 사항
 - 이제 유럽(취리히)에서 Wickr를 사용할 수 있습니다AWS 리전.

2024년 6월

- 이제 GovCloud 사용자가 경계 간 분류 및 페더레이션을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GovCloud 교차 경계 분류 및 페더레이션](#)을 참조하세요.

2024년 4월

- Wickr는 이제 읽기 수신을 지원합니다. 자세한 내용은 [읽기 수신을 참조하세요](#).

2024년 3월

- Global Federation은 이제 제한된 페더레이션을 지원합니다. 여기서는 제한된 페더레이션에 추가된 선택한 네트워크에 대해서만 글로벌 페더레이션을 활성화할 수 있습니다. 이는 다른의 Wickr 네트워크에서 작동합니다. 자세한 내용은 [보안 그룹](#)을 참조하십시오.
- 이제 관리자는 관리자 콘솔의 분석 대시보드에서 사용 분석을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [분석 대시보드](#)를 참조하세요.

2024년 2월

- AWS Wickr는 이제 최대 30명의 사용자에게 Premium 플랜의 3개월 무료 평가판을 제공합니다. 변경 사항 및 제한 사항은 다음과 같습니다.
 - 무제한 관리자 제어 및 데이터 보존과 같은 모든 Standard 및 Premium 플랜 기능을 이제 Premium 무료 평가판에서 사용할 수 있습니다. 프리미엄 무료 평가판에서는 게스트 사용자 기능을 사용할 수 없습니다.
 - 이전 무료 평가판은 더 이상 사용할 수 없습니다. Premium 무료 평가판을 아직 사용하지 않은 경우 기존 무료 평가판 또는 Standard 플랜을 Premium 무료 평가판으로 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [계획 관리](#)를 참조하세요.

2023년 11월

- 이제 게스트 사용자 기능을 정식으로 사용할 수 있습니다. 변경 및 추가 사항은 다음을 포함합니다.
 - 다른 Wickr 사용자의 악용 사례를 신고할 수 있습니다.
 - 관리자는 네트워크가 상호작용한 게스트 사용자 목록과 월별 사용량을 볼 수 있습니다.
 - 관리자는 게스트 사용자가 네트워크와 통신하지 못하도록 차단할 수 있습니다.
 - 게스트 사용자를 위한 추가 기능 요금 책정.
- 관리자 제어 개선 사항
 - 사용자 일괄 삭제/일시 중지 기능
 - 토큰 새로 고침의 유예 기간을 구성하기 위한 추가 SSO 설정.

2023년 10월

- 개선 사항
 - 이제 유럽(프랑크푸르트) AWS 리전에서 Wickr를 사용할 수 있습니다.

2023년 9월

- 개선 사항
 - 이제 Wickr 네트워크를 AWS 리전에 걸쳐서 페더레이션할 수 있습니다. 자세한 내용은 [보안 그룹](#)을 참조하십시오.

2023년 8월

- 개선 사항
 - 이제 유럽(런던) AWS 리전에서 Wickr를 사용할 수 있습니다.

2023년 7월

- 개선 사항
 - 이제 캐나다(중부) AWS 리전에서 Wickr를 사용할 수 있습니다.

2023년 5월

- 개선 사항
 - 게스트 사용자에게 대한 지원이 추가되었습니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr 네트워크의 게스트 사용자](#) 섹션을 참조하십시오.

2023년 3월

- 이제 Wickr가와 통합되었습니다AWS CloudTrail. 자세한 내용은 [클 사용하여 AWS Wickr API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하십시오.
- 이제 Wickr를 WickrAWSGovCloud(미국 서부)에서 WickrGov로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 [AWS WickrGov](#)를 참조하십시오.

- 이제 Wickr에서 태그 지정을 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS Wickr용 네트워크 태그 단원을 참조](#)하십시오. 여러 네트워크를 이제 Wickr에서 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 [1단계: 네트워크 생성](#) 섹션을 참조하십시오.

2023년 2월

- Wickr는 이제 Android Tactical Assault Kit(ATAK)를 지원합니다. 자세한 내용은 [Wickr 네트워크 대시보드에서 ATAK 활성화](#) 섹션을 참조하십시오.

2023년 1월

- 이제 무료 평가판 및 표준을 포함한 모든 요금제에서 Single Sign-On(SSO)을 구성할 수 있습니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.