



用户指南

AWS Compute Optimizer



AWS Compute Optimizer: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 Compute Optimizer ?	1
支持的资源	1
选择加入	1
分析指标	1
增强建议	2
查看结果和建议	2
可用性	2
支持的资源	3
支持的 Amazon EC2 实例类型	4
支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组	5
规模优化建议	5
闲置推荐	6
支持的 Amazon EBS 卷类型	7
支持的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库	7
数据库引擎	7
RDS 数据库实例	7
RDS 数据库实例存储	9
Aurora 数据库集群存储	9
其他资源	9
资源要求	10
Amazon EC2 实例和 Amazon EC2 Auto Scaling 群组要求	10
Amazon EBS 卷要求	11
Lambda 函数要求	11
对于 Fargate 上 Amazon ECS 服务的要求	11
商用软件许可证要求	12
亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库要求	12
亚马逊 Aurora 和 RDS 实例	12
Aurora 数据库集群	12
其他资源	13
开始使用	14
所需的权限	14
Compute Optimizer 支持的账户	14
后续步骤	15
其他资源	15

选择加入 Compute Optimizer	15
先决条件	16
过程	16
后续步骤	17
其他资源	18
选择退出	18
身份和访问管理	19
的可信访问权限 AWS Organizations	20
Compute Optimizer 的策略示例	20
自动化的策略示例	30
其他资源	35
AWS 托管策略	35
AWS 托管策略：ComputeOptimizerServiceRolePolicy	36
AWS 托管策略：ComputeOptimizerReadOnlyAccess	38
AWS 托管策略：ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy	41
策略更新	42
使用 Service-Linked 角色	45
Service-linked Compute Optimizer 的角色权限	46
Service-linked 角色权限	47
为 Compute Optimizer 创建 Service-Linked 角色	49
编辑 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色	50
删除 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色	50
Compute Optimizer 服务相关角色的支持区域	50
其他资源	50
使用服务相关角色实现自动化	50
Compute Optimizer 自动化的服务相关角色权限	51
服务相关角色权限	51
为 Compute Optimizer 自动化创建服务相关角色	52
编辑 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色	52
删除 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色	53
Compute Optimizer 自动化服务相关角色支持的区域	50
分析的指标	54
EC2 实例指标	54
为 EC2 实例分析的指标	55
使用 CloudWatch 代理启用内存利用率	56
通过 CloudWatch 代理启用 NVIDIA GPU 使用率	58

配置外部指标摄取	58
EBS 卷指标	59
Lambda 函数指标	59
Fargate 上 Amazon ECS 服务的指标	60
商用软件许可证的指标	60
Aurora 和 RDS 数据库指标	61
使用控制面板	66
储蓄机会	66
性能改进机会	67
每个资源的优化选项	68
查看 控制面板	69
查看资源建议	70
EC2 实例建议	70
结果分类	71
结果原因	72
AWS 基于 Graviton 的实例推荐	75
推断的工作负载类型	76
迁移工作	77
平台差异	77
预计每月节省额和节省机会	79
绩效风险	80
利用率图表	80
访问 EC2 实例推荐	83
EC2 Auto Scaling 小组建议	84
EC2 Auto Scaling 群组推荐是如何生成的	86
结果分类	87
分配策略	87
预计每月节省额和节省机会	88
Idle	89
AWS 基于 Graviton 的实例推荐	89
推断的工作负载类型	89
迁移工作	90
绩效风险	90
利用率图表	91
访问 EC2 Auto Scaling 群组推荐	91
EBS 卷建议	93

结果分类	94
预计每月节省额和节省机会	94
绩效风险	95
利用率图表	96
访问 EBS 卷建议	96
Lambda 函数建议	98
结果分类	99
预计每月节省额和节省机会	100
当前性能风险	101
利用率图表	101
访问 Lambda 函数建议	102
ECS 服务建议	104
结果分类	105
结果原因	106
预计每月节省额和节省机会	106
当前性能风险	107
将当前设置与建议的任务大小进行比较	108
将当前设置与建议的容器大小进行比较	109
利用率图表	110
访问 ECS 服务建议	111
商用软件许可证建议	112
结果分类	113
结果原因	114
预计每月节省额和节省机会	115
推断的工作负载类型	115
将当前许可证版本与建议许可证版本进行比较	116
利用率图表	116
访问许可证建议	117
Aurora 和 RDS 数据库推荐	118
结果分类	120
结果原因	122
AWS 基于 Graviton 的实例推荐	126
预计每月节省额和节省机会	126
绩效风险	128
比较图表	128
访问 Aurora 和 RDS 推荐	132

闲置资源建议	134
每个资源的闲置标准	135
预计月度节省	138
自动化	140
启用自动化	140
启用账户自动化功能的策略	140
为您的组织启用自动化	141
在整个组织中启用自动化功能的策略	141
的可信访问权限 AWS Organizations	143
为成员账户配置自动化	143
组织规则模式	143
建议的操作	144
查看建议的操作	144
建议的操作摘要	145
推荐的操作类型	145
预计月度节省	146
应用建议的操作	146
自动化规则	146
规则类型	147
规则标准	147
Schedule	149
规则顺序	149
创建自动化规则	150
查看自动化规则	151
更新自动化规则	152
编辑自动化规则顺序	152
删除或禁用自动化规则	153
使用创建自动化规则 CloudFormation	153
自动化事件	154
回滚	155
自动化事件状态	155
查看自动化事件	156
回滚自动化事件	157
禁用自动化	157
建议首选项	159
合理调整大小首选项	159

首选 EC2 实例	160
回顾期和指标	160
后续步骤	164
设置合理调整大小首选项	164
增强型基础设施指标	169
所需的权限	169
组织、账户和资源级别	169
后续步骤	170
在资源级别激活 EIM	170
在组织或账户级别激活 EIM	171
外部指标摄取	173
指标要求	173
组织和账户级别	173
后续步骤	173
配置外部指标摄取	174
选择退出外部指标摄取	176
推断的工作负载类型	177
所需的权限	178
组织和账户级别	178
后续步骤	178
激活推断的工作负载类型	178
储蓄估算模式	180
默认 行为	180
覆盖默认首选项	181
后续步骤	181
激活节省估算模式	182
AWS 基于 Graviton 的实例推荐	183
其他资源	176
管理账户和首选项	184
查看成员账户状态	184
先决条件	184
过程	184
其他资源	185
委派管理员账户	185
过程	185
其他资源	187

导出 建议	188
指定将建议导出到的 S3 存储桶	188
先决条件	188
过程	188
后续步骤	191
其他资源	192
使用加密的 S3 存储桶进行导出	192
导出建议	194
先决条件	194
过程	195
后续步骤	196
其他资源	196
查看导出任务	196
先决条件	197
过程	197
其他资源	197
导出的文件	198
建议文件	198
文件元数据	259
问题排查	262
无法创建服务相关角色	262
无法启用可信访问权限	262
无法获取或更新增强型基础设施指标建议首选项	263
故障诊断失败的导出作业	263
安全性	265
数据保护	265
合规性验证	266
监控 Compute Optimizer 自动化	267
CloudTrail 日志	267
FAQs 在支持的协议上	304
AWS JSON 和 Smithy RPC v2 CBOR 协议是什么，它们有什么区别？	304
如何开始使用 Smithy RPC v2 CBOR 协议？	304
启用 Smithy RPC v2 CBOR 协议有哪些风险？	305
如果我的解决方案不支持 Smithy RPC v2 CBOR 怎么办？	305
哪些 AWS 地区支持 Smithy RPC v2 CBOR 协议？	305
升级到支持 Smithy RPC v2 CBOR 的 SDK 版本时，我可以期待哪些延迟改进？	305

AWS JSON 协议会被弃用吗？	305
在哪里可以找到有关 Smithy RPC v2 CBOR 的更多信息？	305
文档历史记录	306
.....	cccxviii

什么是 AWS Compute Optimizer ?

AWS Compute Optimizer 是一项分析您的 AWS 资源配置和利用率指标的服务，为您提供合理调整的建议并识别闲置的资源。它将报告您的资源是否处于最佳状态并生成优化建议，以降低成本并提高工作负载的性能。Compute Optimizer 还提供图表，显示最近利用率指标历史数据以及建议的预计利用率，您可以使用这些图表来评估哪个建议提供最佳性价比权衡。对使用模式的分析和可视化可以帮助您决定何时移动或调整正在运行的资源的大小、停止或删除闲置资源，同时仍能满足您的性能和容量要求。

Compute Optimizer 提供[控制台体验](#) APIs，[其中一组](#)体验允许您查看分析结果和跨多个 AWS 区域的资源建议。如果您选择加入组织的管理账户，还可以查看多个账户的结果和建议。该服务的发现也会在支持的[服务的控制台](#)（例如 Amazon EC2 控制台）中报告。

支持的资源

Compute Optimizer 会为以下资源生成建议：

- 亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例
- Amazon A EC2 uto Scaling 群组
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷
- AWS Lambda 函数
- 亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) Container Service 服务在 AWS Fargate
- 商用软件许可证
- 亚马逊 Aurora 和亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 数据库

要让 Compute Optimizer 为这些资源生成建议，资源必须满足一组特定要求，并且必须积累足够的指标数据。有关更多信息，请参阅[资源要求](#)。

选择加入

你必须选择加入才能让 Compute Optimizer 分析你的 AWS 资源。此服务支持独立 AWS 账户、组织的成员账户和组织的管理账户。有关更多信息，请参阅[选择加入 AWS Compute Optimizer](#)。

分析指标

在您选择加入后，Compute Optimizer 开始分析您在过去 14 天内来自亚马逊 CloudWatch 的资源的规格和利用率指标。例如，对于亚马逊 EC2 实例，Compute Optimizer 会分析 v CPUs、内存、存储和

其他规格。它还会分析当前运行的实例的 CPU 利用率、网络输入和输出、磁盘读取和写入以及其他利用率指标。有关更多信息，请参阅 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

增强建议

选择加入后，您可以通过激活推荐偏好（例如增强型基础设施指标（付费功能）来增强您的推荐。此功能将选定资源的指标分析回顾期延长至 93 天（默认值为 14 天）。有关更多信息，请参阅 [增强型基础设施指标](#)。

您还可以使用调整大小建议首选项来自定义建议，允许您调整 CPU 和内存利用率余量和阈值，配置特定的回顾期，并在组织、账户或区域级别设置实例系列首选项。有关更多信息，请参阅 [合理调整大小建议首选项](#)。

此外，Compute Optimizer 可以采集和分析来自 Datadog 和 Dynatrace 等可观测性产品的外部 EC2 内存利用率指标，以生成更准确的调整大小建议。EC2 有关更多信息，请参阅 [外部指标摄取](#)。

查看结果和建议

资源的优化结果显示在 Compute Optimizer 控制面板上。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS Compute Optimizer 控制面板](#)。

建议页面上列出了每种资源的首要优化建议。资源详细信息页面上列出了特定资源的前 3 个优化建议和利用率图表。有关更多信息，请参阅 [查看资源建议](#)。

导出优化建议以记录一段时间内的建议，并与其他人共享此数据。有关更多信息，请参阅 [导出 AWS Compute Optimizer 推荐](#)。

可用性

要查看 Compute Optimizer 当前支持的 AWS 区域和终端节点，请参阅《一般参考》中的 [AWS Compute Optimizer 终端节点和配额](#)。

AWS Compute Optimizer 支持的资源

本章概述了 Compute Optimizer 为其生成推荐的 AWS 资源。本章还介绍了 Compute Optimizer 支持的特定资源类型。

AWS Compute Optimizer 为以下 AWS 资源生成建议：

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例

Compute Optimizer 可为许多 Amazon EC2 实例类型生成建议。有关 Compute Optimizer 支持的特定实例类型的更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。

- 亚马逊 EC2 Auto Scaling 群组

Compute Optimizer 会为 EC2 Auto Scaling 群组生成建议。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组](#)。

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷

Compute Optimizer 可为各种 EBS 卷类型生成建议。有关 Compute Optimizer 支持的特定 EBS 卷类型的更多信息，请参阅[支持的 Amazon EBS 卷类型](#)。

- AWS Lambda 函数

Compute Optimizer 可为符合特定要求的 Lambda 函数生成内存大小建议。有关更多信息，请参阅[Lambda 函数要求](#)。

- 亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) Container Service 服务在 AWS Fargate

Compute Optimizer 可为 Fargate 上符合特定要求的 Amazon ECS 服务生成建议。有关更多信息，请参阅[对于 Fargate 上 Amazon ECS 服务的要求](#)。

- 商用软件许可证

Compute Optimizer 可为 Amazon EC2 上符合特定要求的 Microsoft SQL Server 生成许可证建议。有关更多信息，请参阅[商用软件许可证要求](#)。

- 亚马逊 Aurora 和亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 数据库

Compute Optimizer 生成 Aurora 和 RDS 数据库实例、RDS 数据库实例存储，以及适用于 MySQL 的 RDS、适用于 PostgreSQL 的 RDS 和 Amazon Aurora 数据库的 Aurora 数据库集群推荐。有关 Compute Optimizer 支持的特定 Amazon RDS 资源的更多信息，请参阅[支持的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库](#)。

- 亚马逊 NAT 网关

Compute Optimizer 会为 NAT 网关生成空闲建议。有关更多信息，请参阅[查看闲置资源建议](#)。

Note

要为每种资源生成建议，资源必须符合 Compute Optimizer 的指标和资源特定要求。有关每种资源的要求列表，请参阅[资源要求](#)。

主题

- [支持的 Amazon EC2 实例类型](#)
- [支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组](#)
- [支持的 Amazon EBS 卷类型](#)
- [支持的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库](#)
- [其他资源](#)

支持的 Amazon EC2 实例类型

Compute Optimizer 会针对本节中列出的实例类型生成建议。下表列出了 Compute Optimizer 支持的 EC2 实例类型。

实例系列	实例系列
C：计算优化型	C1 c3 c4 c5 c5a c5ad c5d c5d c5n c6a c6g c6gD c6gD c6in c6i c6in c6i c7a c7g c7gD c7gB c7i c7i-flex c8a c8g c8g c8g c8a gD c8gN c8i c8i-flex c8i-flex c8iD
D – 密集存储	D2 D3 D3en
G：图形密集型	g4dn g5g G5 G6 Gr6 G6e
Hpc – 高性能计算	H1 Hpc6a Hpc6id Hpc7a Hpc7g
I：存储优化型	I2 I3 i3en i4G i4i i7i i7ie i8G i8GE im4GN is4Gen is4Gen is4Gen

实例系列	实例系列
M : 通用型	M1 M2 M3 M4 m5 m5a m5ad m5d m5d m5dn m5n m5n m5zn m6a m6g m6gD m6id m6id m6iDn m6in m7a m7g m7gD m7i-Flex m8azn m8azn m8g m8GB m8gD m8gN m8i m8i-Flex m8i-flex m8i-flex m8iD
P : GPU 加速型	P3 P4 p4d p4de P5 p5e p5en
R : 内存优化型	R3 R4 R5 r5a r5ad r5b r5d r5d r5d r5n r6a r6g r6g r6i r6id r6id r6idn r6id r7a r7g r7gD r7i r8a r8g r8g r8a r6id r7iz r8g r8a r6id r7iz r8gB r8a r6id r7iz r8g r8b r8a 8gD r8gN r8i r8i-flex r8i-flex r8id
T : 可突增性能	T1 T2 T3 T3a T4g
U : 内存增强型	u-3tb1 u-6tb1 u-9tb1 u-12tb1 u-18tb1 u-24tb1 u7i-6tb u7i-8tb u7i-12tb u7in-16tb u7in-24tb u7in-32tb
X : 内存密集型	X1 x1e x2GD x2iDN x2iedn x2iezn x8g x8i
Z : 内存增强型	z1d

Note

- 如果未列出 EC2 实例，则表明 Compute Optimizer 不支持此实例。
- Compute Optimizer 不会为竞价型实例生成 EC2 合理大小建议。

支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组

Compute Optimizer 会为亚马逊 EC2 Auto Scaling 群组生成合适的大小和闲置建议。本节概述了 Compute Optimizer 对这两种推荐类型的支持的内容。

规模优化建议

Compute Optimizer 支持针对具有以下内容的 EC2 Auto Scaling 群组的合理调整建议：

- 单个 EC2 实例类型
- 混合 EC2 实例类型
- 基于 CPU 利用率的一个或多个扩展策略：
 - 目标跟踪
 - 预测式扩展
 - 简单缩放
 - 分步扩缩
- 定时扩展策略
- 没有扩展政策

Note

对于具有以下内容的 EC2 Auto Scaling 群组，Compute Optimizer 不支持调整大小建议：

- [Compute Optimizer 不支持的 EC 2 实例类型](#)
- 竞价型实例
- 包含 C、M 或 R 实例系列之外的任何实例的混合实例类型
- 亚马逊 ECS 或亚马逊 EKS 工作负载
- 同时包含 AMD 和 Intel 实例的混合实例类型
- 使用实例权重混合实例类型
- 同时包含 x86 和 Graviton 实例的混合实例类型
- 混合实例类型包含不同平台上的实例，例如 Windows、SQL Server 和 Linux

闲置推荐

Compute Optimizer 支持为使用大部分的 EC2 Auto Scaling 群组提供闲置建议。[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)这包括具有以下内容的 EC2 Auto Scaling 群组：

- EC2 竞价型实例
- 包含 Compute Optimizer 支持的任何实例系列（包括 G 和 P 实例系列）的混合实例类型
- 亚马逊 ECS 或亚马逊 EKS 工作负载

支持的 Amazon EBS 卷类型

Compute Optimizer 为附加到实例的以下 EBS 卷类型生成建议：

- HDD st1 和 sc1
- 通用型 SSD (gp2 和 gp3)
- 预调配 IOPS SSD io1、io2 和 io2 Block Express

Compute Optimizer 还会生成建议，以将您的数据从上一代 HDD 磁性介质卷中移出。有关更多信息，请参阅 [Amazon EBS 上一代卷](#)。

支持的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库

以下各节概述了 Compute Optimizer 支持的 Amazon Aurora 和 RDS 资源。

数据库引擎

Compute Optimizer 为运行以下引擎的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库生成建议：

- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL
- Aurora MySQL 兼容版
- Aurora PostgreSQL 兼容版

RDS 数据库实例

Compute Optimizer 会为多种数据库实例类型生成建议。[有关 Aurora 和 RDS 数据库实例类型的更多信息，请参阅亚马逊关系数据库服务用户指南中的数据库实例类和适用于 Aurora 的 Aurora 用户指南中的数据库实例类类型。](#)

下表列出了 Compute Optimizer 支持的数据库的数据库实例类型。

Amazon RDS

Compute Optimizer 支持的 RDS for MySQL 和 RDS for PostgreSQL 数据库引擎的数据库实例类型。

数据库实例类系列	Type
通用型	db.m5 db.m5d db.m6g db.m6gd db.m6i db.m6id db.m7g db.m7i db.m7i db.m8g
内存优化的 R 系列	db.r5 db.r5b db.r5d db.r6g db.r6gd db.r6i db.r6id db.r7g db.r7g db.r7i db.r8g
可突增性能	db.t3 db.t4g
内存优化的 Z 系列	db.x1 db.x2g db.x2idn db.x2iedn db.x2iedn
高频	db.z1d

Amazon Aurora

Compute Optimizer 支持的 Aurora MySQL 兼容版和兼容 Aurora PostgreSQL 的版本数据库引擎的数据库实例类型。

数据库实例类系列	Type
通用型	db.m8g
内存优化的 R 系列	db.r5 db.r6g db.r6i db.r7g db.r8g
内存优化的 X 系列	db.x2g
可突增性能	db.t3 db.t4g
优化读取	db.r6gd db.r6id

Note

Compute Optimizer 不支持 db.serverless — 具有自动容量扩展功能的 Aurora Serverless v2 实例类。

RDS 数据库实例存储

Compute Optimizer 可为以下 RDS 数据库实例存储卷类型生成建议：

- 通用型 SSD (gp2 和 gp3)
- 预调配 IOPS SSD io1

Aurora 数据库集群存储

Compute Optimizer 会为 Aurora 数据库集群存储 Aurora 标准配置生成建议。

Note

Compute Optimizer 仅提供从 Aurora 标准存储配置切换到 Aurora I/O 优化存储配置的建议。

有关这两种配置的更多信息，请参阅 [Aurora 的亚马逊 Aurora 用户指南中的亚马逊 Aurora 存储](#)。

其他资源

- [资源要求](#)
- [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)
- [入门 AWS Compute Optimizer](#)

资源要求

本页概述了生成优化建议 AWS Compute Optimizer 所需的资源需求。为了让 Compute Optimizer 生成建议，您的 AWS 资源必须满足亚马逊 CloudWatch 指标和特定资源的要求。Compute Optimizer 对每种资源类型都有不同的 CloudWatch 指标数据要求。

如果资源没有足够的指标数据，需留出更多时间才能开始在 Compute Optimizer 控制台中显示建议。例如，如果您的资源有足够的指标数据，但没有显示建议，这可能意味着 Compute Optimizer 仍在分析您的资源。分析可能需要长达 24 小时才能完成。分析完成后，资源建议将显示在 Compute Optimizer 控制台中。

主题

- [Amazon EC2 实例和 A EC2 uto Scaling 群组要求](#)
- [Amazon EBS 卷要求](#)
- [Lambda 函数要求](#)
- [对于 Fargate 上 Amazon ECS 服务的要求](#)
- [商用软件许可证要求](#)
- [亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库要求](#)
- [其他资源](#)

Amazon EC2 实例和 A EC2 uto Scaling 群组要求

在过去 14 天内，Amazon EC2 实例和 A EC2 uto Scaling 组都需要至少 30 小时的 CloudWatch 指标数据。

如果您启用了增强型基础设施指标功能，则 EC2 实例和 EC2 Auto Scaling 都需要在过去 93 天内提供至少 30 小时的 CloudWatch 指标数据。有关更多信息，请参阅[增强型基础设施指标](#)。

有关 Compute Optimizer 支持的实例类型的列表，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。有关 Comp EC2 ute Optimizer 支持的 Auto Scaling 组的信息，请参阅。[支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组](#)

Important

您必须启用 Cost Explorer 才能允许 Compute Optimizer 使用成本管理器的账单数据来计算节省的费用并填充定价信息以供您的推荐。我们建议您也选择加入成本优化中心，以获得适当规

模的建议，这些建议考虑了您账户中有效的任何预留实例或 Savings Plans 定价模式。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的“[启用 Cost Explorer](#)”和“[成本优化中心入门](#)”。

Amazon EBS 卷要求

Compute Optimizer 会针对至少连续 30 小时连接到正在运行的实例的 EBS 卷类型生成建议。只有当卷连接到正在运行的实例 CloudWatch 时，才会向其报告数据。如果您将 EBS 卷与 EC2 实例分离，则该卷的建议将不再可用。

有关 Compute Optimizer 支持的 Amazon EBS 卷类型的列表，请参阅[支持的 Amazon EBS 卷类型](#)。

Lambda 函数要求

Compute Optimizer 仅为满足以下要求的 Lambda 函数生成内存大小建议：

- 配置的内存小于或等于 1,792 MB。
- 函数在过去 14 天内至少被调用了 50 次。

对于不符合这些要求的函数，结果为不可用。不确定原因代码适用于配置的内存大于 1,792 MB 的函数。数据不足适用于在过去 14 天内被调用次数少于 50 次的函数。

结果为不可用的函数不会显示在 Compute Optimizer 控制台中，也不会收到建议。

Note

Lambda 函数不需要 CloudWatch 指标数据。

对于 Fargate 上 Amazon ECS 服务的要求

为针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成建议，Compute Optimizer 具有以下要求：

- 您的服务至少有 24 小时 CloudWatch 和 Amazon ECS 在过去 14 天内的使用率指标。
- 未附加任何步进扩展策略。

- 没有目标扩展策略附加到 CPU 和内存。

Note

如果目标跟踪策略仅附加到服务的 CPU，则 Compute Optimizer 仅生成内存大小建议。或者，如果目标跟踪策略仅附加到服务的内存，则 Compute Optimizer 仅生成 CPU 大小建议。

- 服务运行状态为SteadyState或MoreWork。

有关所分析指标的更多信息，请参阅[Fargate 上 Amazon ECS 服务的指标](#)。

商用软件许可证要求

Compute Optimizer 仅为亚马逊上的微软 SQL Server 生成许可建议。EC2

为针对商用软件许可证生成建议，Compute Optimizer 具有以下要求：

- 至少连续 30 小时的 CloudWatch 指标数据。
- 使用你的 Microsoft SQL Server 数据库凭据启用 CloudWatch 应用程序见解。

有关如何启 CloudWatch 用 Application Insights 的更多信息，请参阅《[亚马逊 CloudWatch 用户指南](#)》中的“[设置用于监控的 Amazon App CloudWatch Application Insights](#)”。

- 附加 App CloudWatch Application Insights 所需的实例角色和策略。有关更多信息，请参阅[启用商用软件许可证建议的策略](#)。

有关所分析指标的更多信息，请参阅[商用软件许可证的指标](#)。

亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库要求

Compute Optimizer 生成 Aurora 和 RDS 数据库实例、RDS 数据库实例存储，以及适用于 MySQL 的 RDS、适用于 PostgreSQL 的 RDS 和 Amazon Aurora 数据库的 Aurora 数据库集群推荐。

亚马逊 Aurora 和 RDS 实例

要为您的 Aurora 和 RDS 数据库实例生成建议，Compute Optimizer 需要以下条件：

- 过去 14 天内至少 30 小时的 CloudWatch 指标数据。如果您启用了增强型基础设施指标功能，则数据库实例需要在过去 93 天内至少 30 小时的指标数据。有关更多信息，请参阅[增强型基础设施指标](#)。
- 要获得有关过度配置的 RDS 数据库实例的建议，您需要启用 Amazon RDS Performance Insights。要为您的数据库实例启用性能详情，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的[为 Amazon RDS 打开和关闭 Performance Insights](#)。

Aurora 数据库集群

要为您的 Aurora 数据库集群生成建议，Compute Optimizer 需要以下条件：

- Aurora 数据库集群未附加任何应用程序 Auto Scaling 策略。有关 Aurora Auto Scaling 的更多信息，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的使用 Aurora 副本进行亚马逊 Aurora 自动缩放](#)。
- Aurora 数据库集群至少有 14 天的成本使用数据。
- 在回顾期内，Aurora 数据库集群没有使用 Aurora 并行查询。
- Aurora 数据库集群在过去 30 天内未更改存储配置。

其他资源

- [AWS Compute Optimizer 支持的资源](#)
- [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)
- [入门 AWS Compute Optimizer](#)

入门 AWS Compute Optimizer

当您首次访问 AWS Compute Optimizer 主机时，系统会要求您使用登录时使用的账户选择加入。您必须选择加入或退出，才能使用服务。此外，您还可以使用 Compute Optimizer API、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或选择退出。 SDKs

选择加入即表示您授权 Compute Optimizer 分析您的资源的规格和利用率指标。 AWS 示例包括 EC2 实例和 EC2 Auto Scaling 组。

Note

为了提高 Compute Optimizer 的推荐质量，Amazon Web Services 可能会使用您的 CloudWatch 指标和配置数据。这包括激活增强型基础设施指标功能后最长三个月（93 天）的指标分析。[AWS 支持](#)请联系我们，要求 AWS 停止使用您的 CloudWatch 指标和配置数据来提高 Compute Optimizer 的推荐质量。

所需的权限

您必须具有相应权限才能选择加入 Compute Optimizer、查看其建议 and 选择退出。有关更多信息，请参阅 [适用于 Identity and Access 管理 AWS Compute Optimizer](#)。

当您选择加入时，Compute Optimizer 会自动在您的账户中创建一个服务相关角色来访问其数据。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)。

Compute Optimizer 支持的账户

以下 AWS 账户 类型可以选择加入 Compute Optimizer：

- 独立 AWS 账户

尚未 AWS Organizations 启 AWS 账户 用的独立游戏。如果您在登录独立账户时选择加入 Compute Optimizer，Compute Optimizer 会分析账户中的资源，并为这些资源生成优化建议。

- 组织的成员账户

AWS 账户 那就是一个组织的成员。如果您在登录组织成员账户时选择加入 Compute Optimizer，Compute Optimizer 只分析成员账户中的资源，并为这些资源生成优化建议。

- 组织的管理账户

管理 AWS 账户 一个组织的。如果您在登录组织的管理账户时选择加入 Compute Optimizer，Compute Optimizer 会让您选择只加入管理账户，或加入管理账户和组织的所有成员账户。

⚠ Important

要选择加入组织的所有成员账户，请确保该组织已启用所有功能。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[启用组织中的所有功能](#)。

当您选择加入组织的管理账户并包括组织内的所有成员账户时，您的组织账户中将启用 Compute Optimizer 的可信访问权限。有关更多信息，请参阅[的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

后续步骤

有关如何选择加入您的账户或组织内账户的说明 AWS Compute Optimizer，请参阅[选择加入 AWS Compute Optimizer](#)。

其他资源

- [适用于 Identity and Access 管理 AWS Compute Optimizer](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Compute Optimizer](#)
- [将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)

选择加入 AWS Compute Optimizer

使用以下过程将您的账户或您组织内的账户选入 AWS Compute Optimizer。你可以使用 Compute Optimizer 控制台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 选择加入。

i Note

如果您的账户已选择加入，但您想再次选择加入以在组织中重新启用 Compute Optimizer 的可信访问权限，您可以再次选择加入，但必须使用 AWS CLI 来完成。当您选择使用时 AWS CLI，请运行 `update-enrollment-status` 命令并指定 `--include-member-accounts` 参

数。或者，您可以直接在 AWS Organizations 控制台中启用可信访问，也可以使用 AWS CLI 或 API 启用可信访问。有关详细信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[结合使用 AWS Organizations 与其他 AWS 服务](#)。

先决条件

确保您的 IAM 身份拥有选择加入 AWS Compute Optimizer 的适当权限。授予此权限的建议策略是 [选择加入 Compute Optimizer 的策略](#)。

过程

Console

选择加入 Compute Optimizer

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>

如果这是您第一次使用 Compute Optimizer 控制台，则会显示 Compute Optimizer 登录页面。

2. 选择开始。
3. 在账户设置页面上，查看开始使用和设置账户部分。
4. 如果您登录的账户是组织的管理账户，则会显示以下选项。选择一个选项，然后继续下一步骤。
 - 仅限此账户 - 选择此选项可仅选择加入您当前登录的账户。如果您选择此选项，Compute Optimizer 会分析单个账户中的资源，并针对这些资源生成优化建议。
 - 该组织内的所有账户 - 选择此选项可选择加入您当前登录的账户及其所有成员账户。如果您选择此选项，Compute Optimizer 会分析组织所有账户中的资源，并针对这些资源生成优化建议。

Note

如果您在选择加入后向组织添加了任何新的成员账户，Compute Optimizer 会自动选择加入这些账户。

5. 选择选择加入。选择加入即表示您同意并理解选择加入 Compute Optimizer 的要求。

选择加入后，您将重定向到 Compute Optimizer 控制台中的控制面板。同时，该服务会立即开始分析您的 AWS 资源的配置和利用率指标。有关更多信息，请参阅 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

Note

完成选择加入流程后，选择加入的账户最多可能需要 24 小时才能显示在 Compute Optimizer 控制台中。

CLI

选择加入 Compute Optimizer

1. 打开终端或命令提示符窗口。

如果你还没有安装，请将其安装并配置为 AWS CLI 与 Compute Optimizer 配合使用。有关更多信息，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》中的 [安装 AWS CLI](#) 和 [快速配置 AWS CLI](#)。

2. 输入以下命令之一。选择是要选择加入单个账户，还是选择加入组织的管理账户及其所有成员账户。
 - 选择加入您的单个账户：

```
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active
```

- 选择加入组织的管理账户并包括组织中的所有成员账户：

```
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active --include-member-accounts
```

使用前面的命令选择加入 Compute Optimizer 后，该服务将开始分析您的 AWS 资源的配置和利用率指标。有关更多信息，请参阅 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

后续步骤

- 确保您的 AWS 资源满足 Compute Optimizer 生成建议的必要要求。优化建议的生成至少需要 24 小时。有关更多信息，请参阅 [资源要求](#)。

- 在 Compute Optimizer 控制台的控制面板和建议页面中查看结果和建议。有关更多信息，请参阅[使用 AWS Compute Optimizer 控制面板](#)和[查看资源建议](#)。
- 考虑通过激活增强型基础设施指标功能，将回顾期从默认的 14 天延长至 93 天。有关更多信息，请参阅[增强型基础设施指标](#)。
- 使用组织的管理账户，您可以将成员账户委派为 Compute Optimizer 的管理员。有关更多信息，请参阅[委派管理员账户](#)。

其他资源

- [适用于 Identity and Access 管理 AWS Compute Optimizer](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Compute Optimizer](#)
- [将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)
- 故障排除 – [Compute Optimizer 中的故障排除](#)

选择退出 Compute Optimizer

使用 AWS CLI，按以下过程从 Compute Optimizer 选择退出您的账户。此过程还会从 Compute Optimizer 中删除您账户的建议和相关指标数据。有关更多信息，请参阅《AWS CLI 命令参考》中的[update-enrollment-status](#)。

Note

无法使用 Compute Optimizer 控制台选择退出。

过程

从 Compute Optimizer 选择退出账户

1. 打开终端或命令提示符窗口。

如果你还没有，请安装 AWS CLI 并将其配置为与 Compute Optimizer 配合使用。有关更多信息，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》中的[安装 AWS CLI](#)和[快速配置 AWS CLI](#)。

2. 输入如下命令。

```
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Inactive
```

Note

使用 `update-enrollment-status` 命令选择退出时，无法指定 `--include-member-accounts` 参数。如果在使用此命令选择退出时指定此参数，则会发生错误。

运行上一命令后，您的账户已选择退出 Compute Optimizer。同时，还会从 Compute Optimizer 中删除您的账户的建议和相关指标数据。如果您访问 Compute Optimizer 控制台，则会显示再次选择加入的选项。

适用于 Identity and Access 管理 AWS Compute Optimizer

您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 创建身份（用户、群组或角色），并授予这些身份访问 AWS Compute Optimizer 控制台和的权限 APIs。

默认情况下，IAM 用户无权访问 Compute Optimizer 控制台，而且。APIs 通过将 IAM 策略附加到单一用户、一组用户或角色，可授予用户访问权限。有关更多信息，请参阅[身份（用户、组和角色）](#)以及[《IAM 用户指南》中的 IAM 策略概述](#)。

创建 IAM 用户以后，您可以为这些用户提供单独的密码。然后，他们可以使用特定于账户的登录页面登录账户并查看 Compute Optimizer 信息。有关更多信息，请参阅[用户如何登录您的账户](#)。

Important

- 要查看针对 EC2 实例的建议，IAM 用户需要 `ec2:DescribeInstances` 权限。
- 要查看针对 EBS 卷的建议，IAM 用户需要 `ec2:DescribeVolumes` 权限。
- 要查看针对 EC2 Auto Scaling 群组的建议，IAM 用户需要 `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups` 和 `autoscaling:DescribeAutoScalingInstances` 权限。
- 要查看针对 Lambda 函数的建议，IAM 用户需要 `lambda:ListFunctions` 和 `lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs` 权限。
- 要查看针对 Fargate 上 Amazon ECS 服务的建议，IAM 用户需要 `ecs:ListServices` 和 `ecs:ListClusters` 权限。
- 要在 Compute Optimizer 控制台中查看当前 CloudWatch 指标数据，IAM 用户需要 `cloudwatch:GetMetricData` 权限。

- 要查看建议商用软件许可证，需要特定 Amazon EC2 实例角色和 IAM 用户权限。有关更多信息，请参阅[启用商用软件许可证建议的策略](#)。
- 要查看 Amazon RDS 的建议，IAM 用户需要 `rds:DescribeDBInstances` 和 `rds:DescribeDBClusters` 权限。

如果您想要授予权限的用户或组已拥有策略，则可将此处所示特定于 Compute Optimizer 的一条策略语句添加到该策略。

主题

- [的可信访问权限 AWS Organizations](#)
- [Compute Optimizer 的策略示例](#)
- [自动化的策略示例](#)
- [其他资源](#)

的可信访问权限 AWS Organizations

当您选择加入组织的管理账户并包括组织内的所有成员账户时，您的组织账户中将自动启用 Compute Optimizer 的可信访问权限。这可使 Compute Optimizer 分析这些成员账户中的计算资源，并为其生成建议。

每次访问针对成员账户的建议时，Compute Optimizer 都会验证您的组织账户中是否已启用可信访问权限。如果您在选择加入后禁用 Compute Optimizer 可信访问权限，则 Compute Optimizer 会拒绝访问针对组织成员账户的建议。此外，组织内的成员账户不会选择加入 Compute Optimizer。要重新启用可信访问权限，请使用组织的管理账户再次选择加入 Compute Optimizer，并将组织内的所有成员账户包括在内。有关更多信息，请参阅[选择加入 AWS Compute Optimizer](#)。有关 AWS Organizations 可信访问的更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[AWS Organizations 与其他 AWS 服务一起使用](#)。

Compute Optimizer 的策略示例

主题

- [选择加入 Compute Optimizer 的策略](#)
- [授予独立版 Compute Optimizer 访问权限的策略 AWS 账户](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 的访问权限的策略](#)
- [授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)

- [启用商用软件许可证建议的策略](#)
- [拒绝访问 Compute Optimizer 的策略](#)

选择加入 Compute Optimizer 的策略

此策略语句授予以下权限：

- 选择加入 Compute Optimizer 的访问权限。
- 为 Compute Optimizer 创建服务相关角色的访问权限。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)。
- 更新 Compute Optimizer 服务的注册状态的访问权限。

Important

需要此 IAM 角色才能选择加入 AWS Compute Optimizer。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "compute-optimizer.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
```

```

        "Resource": "*"
    }
]
}

```

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws-cn:iam::*:role/aws-service-role/compute-optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "compute-optimizer.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws-cn:iam::*:role/aws-service-role/compute-optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

授予独立版 Compute Optimizer 访问权限的策略 AWS 账户

以下策略语句将向独立 AWS 账户授予对 Compute Optimizer 的完全访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略语句将授予独立 AWS 账户对 Compute Optimizer 的只读访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",

```

```

        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 的访问权限的策略

以下策略语句将向组织的管理账户授予对 Compute Optimizer 的完全访问权限。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",

```

```

        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

以下策略语句将向组织的管理账户授予对 Compute Optimizer 的只读访问权限。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",

```

```

        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略

以下策略语句将授予查看和编辑建议首选项的权限。

仅向 EC2 实例授予管理建议首选项的权限

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition" : {
        "StringEquals" : {
            "compute-optimizer:ResourceType" : "Ec2Instance"
        }
    }
}
]
}

```

仅向 EC2 Auto Scaling 群组授予管理推荐首选项的访问权限

JSON

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
            "compute-optimizer:ResourceType" : "AutoScalingGroup"
        }
      }
    }
  ]
}

```

仅授予管理 RDS 实例建议首选项的访问权限

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "compute-optimizer:ResourceType": "RdsDBInstance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

启用商用软件许可证建议的策略

要让 Compute Optimizer 生成许可证建议，请附加以下 Amazon EC2 实例角色和策略。

- 用于启用 Systems Manager 的 AmazonSSMManagedInstanceCore 角色。有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的 [AWS Systems Manager 基于身份的策略示例](#)。
- CloudWatchAgentServerPolicy 允许向其发布实例指标和日志的策略 CloudWatch。有关更多信息，请参阅 [Amazon 用户指南中的创建用于 CloudWatch 代理的 IAM 角色和 CloudWatch 用户](#)。
- 以下 IAM 内联策略语句用于读取存储在 AWS Systems Manager 中的秘密 Microsoft SQL Server 连接字符串。有关内联策略的更多信息，请参阅《AWS Identity and Access Management 用户指南》中的 [托管式策略与内联策略](#)。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ApplicationInsights-*"
  }
]
```

此外，要启用和接收许可证建议，请将以下 IAM 策略附加到您的用户、组或角色。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南中的 IAM 政策](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "applicationinsights:*",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "resource-groups:ListGroup"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

拒绝访问 Compute Optimizer 的策略

以下策略语句将拒绝访问 Compute Optimizer。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "compute-optimizer:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

自动化的策略示例

主题

- [启用账户自动化功能的策略](#)
- [在整个组织中启用自动化功能的策略](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限的政策 AWS](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限的政策 AWS](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的策略](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的策略](#)

启用账户自动化功能的策略

以下政策声明为您的账户启用自动化。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

在整个组织中启用自动化功能的策略

以下政策声明可在整个组织中实现自动化。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-
automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
    },
  ],
}

```

```

        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:ListAccounts",
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限的政策 AWS

以下策略为独立 AWS 账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
    ]
  }
}
```

向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限的政策 AWS

以下策略为独立 AWS 账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的策略

以下策略为组织的管理账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的策略

以下策略为组织的管理账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限。

```

    {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
            "aco-automation:GetAutomationEvent",
            "aco-automation:GetAutomationRule",
            "aco-automation:ListAccounts",
            "aco-automation:ListAutomationEvents",
            "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
            "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
            "aco-automation:ListAutomationRules",
            "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
            "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
            "aco-automation:ListRecommendedActions",
            "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
            "aco-automation:ListTagsForResource",

```

```
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

其他资源

- [故障排除 – Compute Optimizer 中的故障排除](#)
- [选择加入 AWS Compute Optimizer](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Compute Optimizer](#)
- [将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)
- [使用服务相关角色实现自动化](#)

AWS 的托管策略 AWS Compute Optimizer

要为用户、群组和角色添加权限，请考虑使用 AWS 托管策略，而不是自己编写策略。创建仅为团队提供所需权限的 [IAM 客户管理型策略](#) 需要时间和专业知识。要快速入门，您可以使用 AWS 托管策略。这些策略涵盖常见使用案例，可在您的 AWS 账户中使用。有关 AWS 托管策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 托管策略](#)。

AWS 服务 维护和更新 AWS 托管策略。您无法更改 AWS 托管策略中的权限。服务偶尔会向 AWS 托管策略添加其他权限以支持新功能。此类更新会影响附加策略的所有身份（用户、组和角色）。当推出新功能或有新操作可用时，服务最有可能更新 AWS 托管策略。服务不会从 AWS 托管策略中移除权限，因此策略更新不会破坏您的现有权限。

此外，Amazon Web Services 还支持跨多种服务的工作职能的托管式策略。例如，ReadOnlyAccess AWS 托管策略提供对所有资源和资源的只读访问权限。当服务启动一项新功能时，AWS 会为新操作和资源添加只读权限。有关工作职能策略的列表和说明，请参阅 IAM 用户指南中的 [适用于工作职能的 AWS 托管式策略](#)。

主题

- [AWS 托管策略：ComputeOptimizerServiceRolePolicy](#)
- [AWS 托管策略：ComputeOptimizerReadOnlyAccess](#)
- [AWS 托管策略：ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy](#)

- [Compute Optimizer 对托管策略的 AWS 更新](#)

AWS 托管策略：ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Compute Optimizer 采用附加到服务相关角色的 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 托管式策略，代表您执行操作。有关更多信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)。

Note

您不能将 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 附加到自己的 IAM 实体。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `compute-optimizer` - 授予对 Compute Optimizer 中所有资源的完全管理权限。
- `organizations` - 允许 AWS 组织的管理账户选择组织成员账户加入 Compute Optimizer。
- `cloudwatch`— 授予访问 CloudWatch 资源指标的权限，以便对其进行分析并生成 Compute Optimizer 资源建议。
- `autoscaling`— 授予访问 EC2 Auto Scaling 组和 EC2 Auto Scaling 组中的实例的访问权限以进行验证。
- `Ec2` - 授予对 Amazon EC2 实例和卷的访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```

    "Sid": "AwsOrgsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "CloudWatchAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AutoScalingAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Ec2Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
}

```

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AwsOrgsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 托管策略：ComputeOptimizerReadOnlyAccess

您可以将 `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` 策略附加到 IAM 身份。

此策略授予只读权限，这样 IAM 用户可以查看 Compute Optimizer 资源建议。

权限详细信息

此策略包括以下内容：

- `compute-optimizer` - 授予对 Compute Optimizer 资源建议的只读访问权限。
- `ec2` - 授予对 Amazon EC2 实例和 Amazon EBS 卷的只读访问权限。
- `autoscaling`— 授予对 EC2 Auto Scaling 群组的只读访问权限。
- `lambda`— 授予对 AWS Lambda 函数及其配置的只读访问权限。
- `cloudwatch`— 授予对 Compute Optimizer 支持的资源类型的亚马逊 CloudWatch 指标数据的只读访问权限。
- `organizations`— 授予对 AWS 组织成员帐户的只读访问权限。
- `ecs` - 授予对 Fargate 上 Amazon ECS 服务的访问权限。
- `rds` - 授予对 Amazon RDS 实例和集群的只读访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",

```

```

        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",

```

```

        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
    "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Note

以下策略语句仅授予组织管理账户对 Compute Optimizer 的只读访问权限，以查看组织级别的建议。如果您是委派管理员，并希望查看组织级别的建议，请参阅[向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 的访问权限的策略](#)。

AWS 托管策略：ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 托管策略附加到服务相关角色，该角色允许 Compute Optimizer 通过 AWS 管理账户中的资源来实施优化建议。有关更多信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)。

Note

您不能将 ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 附加到自己的 IAM 实体。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- `ec2:DescribeVolumes`, `ec2:DescribeSnapshots`, `ec2:DescribeVolumesModifications` — 授予只读访问权限以查看 Amazon EBS 卷、快照和卷修改状态，以进行监控和验证。
- `ec2:ModifyVolume`, `ec2>DeleteVolume`— 允许修改和删除 Amazon EBS 卷，但仅限于没有 `exclude-from-compute-optimizer-automation` 标签的资源。这使您可以将资源排除在自动优化操作之外。
- `ec2:CreateSnapshot`— 授予在执行优化操作之前创建 Amazon EBS 卷快照以进行备份的权限。
- `ec2:CreateVolume`— 允许根据快照创建 Amazon EBS 卷，以便在需要恢复优化操作时支持回滚操作。
- `ec2:CreateTags`— 授予向 Amazon EBS 资源添加标签的权限，以跟踪自动化事件和维护资源元数据。

要查看此策略的权限，请参阅 [ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy](#) 《AWS 托管策略参考》中的。

Compute Optimizer 对托管策略的 AWS 更新

查看自该服务开始跟踪这些更改以来，Compute Optimizer AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面更改的自动提示，请订阅 RSS 源以随时了解本指南。

更改	描述	日期
添加了新的 <code>ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy</code> 托管策略	添加了新的 <code>ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy</code> 服务相关角色策略。	2025 年 11 月 19 日
编辑到 <code>ComputeOptimizerServiceRolePolicy</code> 托管式策略	向 <code>ComputeOptimizerServiceRolePolicy</code> 托管式策略添加了 <code>cloudwatch:DescribeAlarms</code> 、 <code>autoscaling:DescribePolicies</code> 和 <code>autoscaling:DescribeScheduledActions</code> 操作。	2025 年 1 月 9 日

更改	描述	日期
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 compute-optimizer:GetIdleRecommendations 操作。	2024 年 11 月 20 日
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations、compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics、rds:DescribeDBInstances 和 rds:DescribeDBClusters 操作。	2024 年 6 月 20 日
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 compute-optimizer:GetLicenseRecommendations 操作。	2023 年 7 月 26 日

更改	描述	日期
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations、compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics、ecs:ListServices 和 ecs:ListClusters 操作。	2022 年 12 月 22 日
编辑到 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 托管式策略	向 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 托管式策略添加了 ec2:DescribeInstances、ec2:DescribeVolumes 和 organizations:ListDelegatedAdministrators 操作。	2022 年 7 月 25 日
编辑到 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 托管式策略	向 ComputeOptimizerServiceRolePolicy 托管式策略添加了 autoscaling:DescribeAutoScalingInstances 和 autoscaling:DescribeAutoScalingGroups 操作。	2021 年 11 月 29 日

更改	描述	日期
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 compute-optimizer:GetRecommendationPreferences、compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences 和 autoscaling:DescribeAutoScalingInstances 操作。	2021 年 11 月 29 日
编辑到 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略	向 ComputeOptimizerReadOnlyAccess 托管式策略添加了 GetEnrollmentStatusesForOrganization 操作。	2021 年 8 月 26 日
Compute Optimizer 已开始跟踪更改	Compute Optimizer 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2021 年 5 月 18 日

将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer

AWS Compute Optimizer 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接关联到 Compute Optimizer。Service-linked 角色由 Compute Optimizer 预定义，包括该服务代表你调用他人所需的所有权限。

对于服务相关角色，设置 Compute Optimizer 无需手动添加必要权限。Compute Optimizer 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Compute Optimizer 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

有关支持服务相关角色的其它服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找角色列中显示为是的服务。请选择是与查看该服务的[服务关联角色文档](#)的链接。

主题

- [Service-linked Compute Optimizer 的角色权限](#)
- [Service-linked 角色权限](#)
- [为 Compute Optimizer 创建 Service-Linked 角色](#)
- [编辑 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色](#)
- [删除 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色](#)
- [Compute Optimizer 服务相关角色的支持区域](#)
- [其他资源](#)

Service-linked Compute Optimizer 的角色权限

Compute Optimizer 使用已命名的服务相关角色来AWSServiceRoleForComputeOptimizer访问账户中 AWS 资源的亚马逊 CloudWatch 指标。

AWSServiceRoleForComputeOptimizer 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `compute-optimizer.amazonaws.com`

根据角色权限策略，Compute Optimizer 能够对指定资源完成以下操作：

- 操作：`cloudwatch:GetMetricData`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作：`cloudwatch:DescribeAlarms`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作：`organizations:DescribeOrganization`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作：`organizations:ListAccounts`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作：`organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`organizations:ListDelegatedAdministrators` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`autoscaling:DescribeAutoScalingInstances` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`autoscaling:DescribeAutoScalingGroups` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`autoscaling:DescribePolicies` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`autoscaling:DescribeScheduledActions` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`ec2:DescribeInstances` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`ec2:DescribeSnapshots` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作：`ec2:DescribeVolumesModifications` (针对所有 AWS 资源)。

- 操作 : `ec2:CreateVolume` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作 : `ec2:ModifyVolume` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作 : `ec2>DeleteVolume` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作 : `ec2:CreateSnapshot` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作 : `ec2:createTags` (针对所有 AWS 资源)。
- 操作 : `ec2:DescribeNatGateways`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `ec2:DescribeRouteTables`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `elasticache:DescribeCacheClusters`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `elasticache:DescribeServerlessCaches`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `memorydb:DescribeClusters`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `rds:DescribeDBClusters`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `dynamodb>ListTables`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `dynamodb:DescribeTable`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `workspaces:DescribeWorkspaces`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `sagemaker:ListEndpoints`对所有 AWS 资源采取行动。
- 操作 : `sagemaker:DescribeEndpoint`对所有 AWS 资源采取行动。

Service-linked 角色权限

要为 Compute Optimizer 创建服务相关角色，请配置权限以便使 IAM 实体（如用户、组或角色）创建服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[Service-Linked 角色权限](#)。

允许 IAM 实体为 Compute Optimizer 创建特定服务相关角色

将以下策略添加到需要创建服务相关角色的 IAM 实体中。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
        "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName": "compute-
optimizer.amazonaws.com"}}
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PutRolePolicy",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws-cn:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSserviceName": "compute-
optimizer.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws-cn:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",

```

```
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "organizations:DescribeOrganization",
        "Resource": "*"
    }
]
```

允许 IAM 实体创建任何服务相关角色

将以下语句添加到 IAM 实体的权限策略，该实体需要创建服务相关角色或任何包含所需策略的服务角色。此策略会将策略附加到角色。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

允许 Compute Optimizer 代表客户执行建议的操作

向需要创建服务相关角色的 IAM 实体或包含所需策略的任何服务角色的权限策略添加声明。此策略会将策略附加到角色。有关更多信息，请参阅托管策略页面[AWS 托管策略：ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy](#)上的。

为 Compute Optimizer 创建 Service-Linked 角色

您无需手动创建服务关联角色。当您在、或 AWS API 中选择加入 Compute Optimizer 服务时 AWS 管理控制台，Compute Optimizer 会为您创建与服务相关的角色。AWS CLI

Important

如果您在其他使用此服务相关角色支持的功能的服务中完成某个操作，此角色会显示在您的账户中。有关更多信息，请参阅[我的 IAM 账户中出现新角色](#)。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。当您选择加入 Compute Optimizer 服务时，Compute Optimizer 会再次为您创建服务相关角色。

编辑 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色

Compute Optimizer 不允许你编辑 `AWSServiceRoleForComputeOptimizer` 服务相关角色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[编辑 Service-Linked 角色](#)。

删除 Compute Optimizer 的 Service-Linked 角色

如果您不再需要使用 Compute Optimizer，我们建议您删除 `AWSServiceRoleForComputeOptimizer` 服务相关角色。通过这样的方式，就不会有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先选择退出 Compute Optimizer，才能手动删除服务相关角色。

选择退出 Compute Optimizer

有关选择退出 Compute Optimizer 的信息，请参阅[选择退出 Compute Optimizer](#)。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台、AWS CLI、或 AWS API 删除 `AWSServiceRoleForComputeOptimizer` 服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[删除 Service-Linked 角色](#)。

Compute Optimizer 服务相关角色的支持区域

Compute Optimizer 支持在服务可用的所有区域中使用服务相关角色。要查看当前支持的 AWS 区域和适用于 Compute Optimizer 的端点，请参阅《AWS 一般参考》中的[Compute Optimizer 端点和配额](#)。

其他资源

- 故障排除 – [Compute Optimizer 中的故障排除](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Compute Optimizer](#)
- [选择加入 AWS Compute Optimizer](#)
- [适用于 Identity and Access 管理 AWS Compute Optimizer](#)

使用服务相关角色实现自动化

AWS Compute Optimizer 使用名 `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 的 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接

关联到 Compute Optimizer Automizer Automizer Automation。服务相关角色由 Compute Optimizer Automizer Automizer 预定义，包括该服务代表你调用他人所需的所有权限。

对于服务相关角色，设置 Compute Optimizer Automizer Automizer 无需手动添加必要的权限。Compute Optimizer Automizer Automizer 定义了其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则只有 Compute Optimizer Automizer Automizer 定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

有关支持服务相关角色的其它服务的信息，请参阅[使用 IAM 的AWS 服务](#)并查找角色列中显示为是的服务。请选择是与查看该服务的[服务关联角色文档](#)的链接。

主题

- [Compute Optimizer 自动化的服务相关角色权限](#)
- [服务相关角色权限](#)
- [为 Compute Optimizer 自动化创建服务相关角色](#)
- [编辑 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色](#)
- [删除 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色](#)
- [Compute Optimizer 自动化服务相关角色支持的区域](#)

Compute Optimizer 自动化的服务相关角色权限

Compute Optimizer Automizer Automizer 使用命名的服务相关角色，`AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation`该角色允许访问由 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer 使用或管理的 AWS 服务和资源。此服务相关角色允许 Compute Optimizer Automizer Automizer 通过 AWS 其他服务执行创建、修改和删除资源等任务来实施优化建议。

`AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 服务相关角色信任 `aco-automation.amazonaws.com` 服务来代替该角色。

`AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 服务相关角色使用托管策略 `AWSComputeOptimizerAutomationRolePolicy`。

服务相关角色权限

要为 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer 创建服务相关角色，请配置权限以允许 IAM 实体（例如用户、群组或角色）创建服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务关联角色权限](#)。

将以下策略添加到需要创建服务相关角色的 IAM 实体中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    }
  ]
}
```

为 Compute Optimizer 自动化创建服务相关角色

当您启用 Compute Optimizer 自动化时，AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation 服务相关角色会自动创建。您可以在 AWS CLI 或 IAM API 中 AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation 手动启用。

为 Compute Optimizer Automizer Automater Automater 管理账户创建的服务相关角色不适用于成员账户。启用该功能后，Compute Optimizer Automater Automater 会为每个账户创建一个单独的服务相关角色。当管理账户为成员账户启用自动化时，Compute Optimizer Automater Automater 会在首次为该账户实施推荐操作时按需创建服务相关角色。当管理账户或成员账户直接启动操作时，或者当自动化规则为该成员账户执行操作时，就会发生这种情况。

编辑 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色

Compute Optimizer Automater Automation 不允许你编辑 AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation 服务相关角色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

删除 Compute Optimizer 自动化的服务相关角色

如果您不再需要使用某个需要服务相关角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样您就没有未被主动监控或维护的未使用实体。

当你禁用 Compute Optimizer 自动化时，Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer 不会自动 `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 为你删除服务相关角色。如果您再次启用 Compute Optimizer Automizer 自动化，则该服务可以重新开始使用现有的服务相关角色。如果您不再需要使用 Compute Optimizer Automizer 自动化，则可以手动删除服务相关角色。

Important

在删除 `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 服务相关角色之前，必须先禁用 Compute Optimizer 自动化。如果您在尝试删除服务相关角色时未禁用 Compute Optimizer Automizer 自动化，则删除操作将失败。

使用 IAM 控制台 AWS CLI、或 AWS API 删除 `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation` 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

Compute Optimizer 自动化服务相关角色支持的区域

Compute Optimizer Automizer Automizer 支持在提供服务的所有区域中使用服务相关角色。要查看 Compute Optimizer 当前支持的终端节点 AWS 区域 和终端节点，请参阅《一般参考》中的[AWS Compute Optimizer 端点和配额](#)。

由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer

[选择加入](#)后，AWS Compute Optimizer 分析过去 14 天内运行资源的规格（例如 vCPU、内存或存储）以及 CloudWatch 亚马逊指标。如果您激活[增强型基础设施指标建议首选项](#)，则 AWS Compute Optimizer 会对您的资源进行长达 93 天的分析。

分析可能需要长达 24 小时才能完成。分析完成后，结果会显示在 Compute Optimizer 控制台的控制面板页面上。有关更多信息，请参阅[使用 AWS Compute Optimizer 控制面板](#)。

Note

- 为了生成针对亚马逊 EC2 实例、EC2 Auto Scaling 组、Amazon EBS 卷、Lambda 函数和商业软件许可证的建议，Compute Optimizer 使用回顾期内每五分钟时间间隔内的最大利用点。为生成针对 Fargate 上 ECS 服务的建议，Compute Optimizer 使用每 1 分钟时间间隔内的最大利用率点。
- AWS 可能会使用您的利用率数据来帮助提高 Compute Optimizer 建议的整体质量。要停止 AWS 使用您的利用率数据，请联系[AWS 支持](#)。

内容

- [EC2 实例指标](#)
- [EBS 卷指标](#)
- [Lambda 函数指标](#)
- [Fargate 上 Amazon ECS 服务的指标](#)
- [商用软件许可证的指标](#)
- [Aurora 和 RDS 数据库指标](#)

EC2 实例指标

主题

- [为 EC2 实例分析的指标](#)
- [使用 CloudWatch 代理启用内存利用率](#)
- [通过 CloudWatch 代理启用 NVIDIA GPU 使用率](#)
- [配置外部指标摄取](#)

为 EC2 实例分析的指标

Compute Optimizer 会分析您的 EC2 实例的以下 CloudWatch 指标，包括属于 EC2 Auto Scaling 组的实例。

指标	说明
CPUUtilization	正在实例上使用的已分配 EC2 计算单位的百分比。此指标确定在实例上运行应用程序所需的处理能力。
MemoryUtilization	<p>采样期间使用的内存百分比。此指标确定在实例上运行应用程序所需的内存。</p> <p>内存利用率指标是针对以下资源分析的：</p> <ul style="list-style-type: none"> 安装了 CloudWatch 代理的 EC2 实例。有关更多信息，请参阅 使用 CloudWatch 代理启用内存利用率。 来自四种可观测性产品之一的外部 EC2 实例：Datadog、Dynatrace、Instana 和 New Relic。有关更多信息，请参阅 外部指标摄取。
GPUUtilization	<p>当前正在实例上使用的已分配 GPU 的百分率。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note</p> <p>要允许 Compute Optimizer 分析您的实例的 GPU 利用率指标，请在您的实例上安装 CloudWatch 代理。有关更多信息，请参阅 通过 CloudWatch 代理启用 NVIDIA GPU 使用率。</p> </div>
GPUMemoryUtilization	当前正在实例上使用的总 GPU 内存的百分率。
GPUEncoderStatsSessionCount	NVIDIA GPU 上活跃的编码会话数。
NetworkIn	实例在所有网络接口上接收的字节数。此指标用于确定流向实例的传入网络流量。

指标	说明
NetworkOut	实例在所有网络接口上发送的字节数。此指标用于确定来自实例的传出网络流量。
NetworkPacketsIn	实例接收的数据包的数量。
NetworkPacketsOut	实例发送的数据包的数量。
DiskReadOps	实例的实例存储卷的每秒读取操作数。
DiskWriteOps	实例的实例存储卷的每秒写入操作数。
DiskReadBytes	实例的实例存储卷的每秒读取字节数。
DiskWriteBytes	实例的实例存储卷的每秒写入字节数。
VolumeReadBytes	附加到实例的 EBS 卷的每秒读取字节数。显示 KiBs 在控制台中。
VolumeWriteBytes	附加到实例的 EBS 卷的每秒写入字节数。显示 KiBs 在控制台中。
VolumeReadOps	附加到实例的 EBS 卷的每秒读取操作数。
VolumeWriteOps	附加到实例的 EBS 卷的每秒写入操作数。

有关实例指标的更多信息，请参阅 Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南中[列出您的实例的可用 CloudWatch 指标](#)。有关 EBS 交易量指标的更多信息，请参阅[亚马逊弹性计算云用户指南中的亚马逊 EBS CloudWatch 指标](#)。

使用 CloudWatch 代理启用内存利用率

要让 Compute Optimizer 分析您的实例的内存利用率指标，请在您的实例上安装 CloudWatch 代理。使 Compute Optimizer 分析实例的内存利用率数据，可以对数据进行额外衡量，从而进一步改进 Compute Optimizer 的建议。有关安装 CloudWatch 代理的更多信息，请参阅《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中的[使用 CloudWatch 代理从 Amazon EC2 实例和 On-Premises 服务器收集指标和日志](#)。

在 Linux 实例上，Compute Optimizer 会分析 CWAgent 命名空间中的 mem_used_percent 指标或 System/Linux 命名空间中的旧 MemoryUtilization 指标。在 Windows 实例上，Compute

Optimizer 会分析 CWAgent 命名空间中的 Available MBytes 指标。如果在 CWAgent 命名空间中同时配置了 Available MBytes 和 Memory % Committed Bytes In Use 指标，则 Compute Optimizer 会选择 Available MBytes 作为主要内存指标来生成建议。

Note

- 建议您将 CWAgent 命名空间配置为使用 Available MBytes 作为 Windows 实例的内存指标。
- Compute Optimizer 还支持 Available KBytes 和 Available Bytes 指标，并且在生成针对 Windows 实例的建议时，优先考虑这两个指标而不是 Memory % Committed Bytes In Use 指标。

此外，命名空间必须包含 InstanceId 维度。如果缺少 InstanceId 维度或者您使用自定义维度名称将其覆盖，则 Compute Optimizer 将无法收集实例的内存利用率数据。命名空间和维度在 CloudWatch 代理配置文件中定义。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[创建 CloudWatch 代理配置文件](#)。

Important

所有的 CloudWatch 命名空间和指标名称都区分大小写。

示例：内存收集的 CloudWatch 代理配置

```
{
  "agent": {
    "metrics_collection_interval": 60,
    "run_as_user": "root"
  },
  "metrics": {
    "namespace": "CWAgent",
    "append_dimensions": {
      "InstanceId": "${aws:InstanceId}"
    },
    "metrics_collected": {
      "mem": {
        "measurement": [
```

```
        "mem_used_percent"
      ],
      "metrics_collection_interval": 60
    }
  }
}
```

通过 CloudWatch 代理启用 NVIDIA GPU 使用率

允许 Compute Optimizer 分析实例的 NVIDIA GPU 利用率指标：

1. 在您的实例上安装 CloudWatch 代理。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[安装 CloudWatch 代理](#)。
2. 允许 CloudWatch 代理收集 NVIDIA GPU 指标。有关更多信息，请参阅亚马逊 CloudWatch 用户指南中的[收集 NVIDIA GPU 指标](#)。

Compute Optimizer 分析以下 NVIDIA GPU 指标：

- nvidia_smi_utilization_gpu
- nvidia_smi_memory_used
- nvidia_smi_encoder_stats_session_count
- nvidia_smi_encoder_stats_average_fps
- nvidia_smi_encoder_stats_average_latency
- nvidia_smi_temperature_gpu

命名空间必须包含 InstanceId 维度和 index 维度。如果缺少这些维度或者您使用自定义维度名称将其覆盖，则 Compute Optimizer 将无法收集实例的 GPU 利用率数据。命名空间和维度在 CloudWatch 代理配置文件中定义。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[创建 CloudWatch 代理配置文件](#)。

配置外部指标摄取

您可以使用外部指标提取功能进行配置 AWS Compute Optimizer，以便从以下四种可观察性产品之一中提取 EC2 内存使用率指标：Datadog、Dynatrace 和 Instana New Relic。启用外部指标摄取后，Compute Optimizer 会分析外部 EC2 内存利用率指标以及 CPU、磁盘、网络、IO 和吞吐量数

据，以生成 EC2 大小优化建议。这些建议可以为您节省更多成本并提高性能。有关更多信息，请参阅[外部指标摄取](#)。

EBS 卷指标

Compute Optimizer 会分析您的 EBS 卷的以下 CloudWatch 指标。

指标	说明
VolumeReadBytes	EBS 卷的每秒读取字节数。
VolumeWriteBytes	EBS 卷的每秒写入字节数。
VolumeReadOps	EBS 卷的每秒读取操作数。
VolumeWriteOps	EBS 卷的每秒写入操作数。

有关这些指标的更多信息，请参阅[亚马逊弹性计算云用户指南中的亚马逊 EBS CloudWatch 指标](#)。

Lambda 函数指标

Compute Optimizer 会分析您的 Lambda 函数的以下 CloudWatch 指标。

指标	说明
Invocations	函数代码的执行次数，包括成功的执行和导致出现函数错误的执行。
Duration	函数代码处理事件所花费的时间量。
Errors	导致出现函数错误的调用的次数。函数错误包括您的代码所引发的异常和 Lambda 运行时所引发的异常。运行时返回因超时和配置错误等问题导致的错误。
Throttles	受限制的调用请求数。

有关这些指标的更多信息，请参阅《AWS Lambda 开发人员指南》中的[使用 AWS Lambda 函数指标](#)。

除了这些指标外，Compute Optimizer 还会分析函数在回顾期间的内存利用率。有关 Lambda 函数内存利用率的更多信息，请参阅AWS 管理与治理博客中的使用 [Amazon L CloudWatch ogs Insights 了解 AWS Lambda 行为](#) 和开发者指南中的使用 [Lambda Insights](#)。CloudWatch AWS Lambda

Fargate 上 Amazon ECS 服务的指标

Compute Optimizer 会在 Fargate 上分析您的 CloudWatch 亚马逊 ECS 服务的以下和亚马逊 ECS 利用率指标。

指标	说明
CPUUtilization	服务中使用的 CPU 容量的百分比。
MemoryUtilization	服务中使用的内存的百分比。

有关这些指标的更多信息，请参阅 [Amazon ECS 用户指南中的 Amazon ECS CloudWatch 指标](#) AWS Fargate。

商用软件许可证的指标

Compute Optimizer 会分析以下指标，以为商用软件许可证生成建议。

mssql_enterprise_features_used - 所使用的 Microsoft SQL Server 企业版功能的数量。功能如下：

- 128 GB 以上内存用于缓冲池扩展
- 超过 48 个 vCPU
- 包含 1 个以上数据库的 Always On 可用性组
- 异步提交副本
- Read-only 复制品
- 异步数据库镜像
- tempdb 内存优化的元数据已启用
- R 或 Python 扩展
- Peer-to-peer 复制
- 资源管理器

Aurora 和 RDS 数据库指标

Compute Optimizer 会分析您的亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库的以下 CloudWatch 指标。

RDS DB instances

Compute Optimizer 会分析您的 Amazon RDS 数据库实例的以下 CloudWatch 指标。

指标	说明
CPUUtilization	数据库实例上正在使用的已分配计算单元的百分比。此指标确定在实例上运行应用程序所需的处理能力。
DatabaseConnections	连接到数据库实例的客户端会话数。
NetworkReceiveThroughput	数据库实例的传入（接收）网络流量，包括用于监控和复制的客户数据库流量和 Amazon RDS 流量。
NetworkTransmitThroughput	数据库实例的传出（传输）网络流量，包括用于监控和复制的客户数据库流量和 Amazon RDS 流量。
ReadIOPS	每秒磁盘读取 I/O 操作的平均次数。
WriteIOPS	每秒磁盘写入 I/O 操作的平均次数。
ReadThroughput	每秒从磁盘读取的平均字节数。
WriteThroughput	每秒写入磁盘的平均字节数。
EBSIOBalance%	RDS 数据库突发存储桶中剩余的 I/O 积分百分比。此指标仅对基本监控可用。
EBSByteBalance%	RDS 数据库突增存储桶中剩余的吞吐量积分的百分比。此指标仅对基本监控可用。
FreeStorageSpace	可用存储空间的大小。

如果启用了 Amazon RDS 性能详情，Compute Optimizer 还会分析 Amazon RDS 数据库实例的以下指标。要为您的数据库实例启用性能详情，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的 [为 Amazon RDS 打开和关闭 Performance Insights](#)。

Note

如果未启用 Performance Insights，Compute Optimizer 将不会提供减少 vCPU 容量的建议。

指标	说明
DBLoad	数据库中的会话活动级别。有关更多信息，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的 数据库负载 。
os.swap.in	从磁盘换入的内存量（以 KB 为单位）。
os.swap.out	换出到磁盘的内存量（以 KB 为单位）。


有关 Amazon RDS 指标的更多信息，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的[Amazon RDS 的指标参考](#)。

Aurora DB instances

Compute Optimizer 会分析您的亚马逊 Aurora 数据库实例的以下 CloudWatch 指标。

指标	说明
CPUUtilization	Aurora 数据库实例占用的 CPU 百分比。
DatabaseConnections	连接至数据库实例的客户端网络连接数。
NetworkReceiveThroughput	Aurora 数据库集群中每个实例从客户端接收的网络吞吐量。此吞吐量不包括 Aurora 数据库集群中的实例与集群卷之间的网络流量。
NetworkTransmitThroughput	Aurora 数据库集群中每个实例发送到客户端的网络吞吐量。此吞吐量不包括数据库集群中的实例与集群卷之间的网络流量。
StorageNetworkReadThroughput	数据库集群中每个实例从 Aurora 存储子系统接收的网络吞吐量。

指标	说明
StorageNetworkWriteThroughput	Aurora 数据库集群中每个实例发送到 Aurora 存储子系统的网络吞吐量。
AuroraMemoryHealthState	指示内存运行状况。值 0 代表 NORMAL。值 10 代表 RESERVED，这表示服务器的内存使用量已接近临界水平。 <div data-bbox="625 478 1507 653" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
AuroraMemoryNumDeclinedSqlTotal	作为避免发生内存不足 (OOM) 的一部分而拒绝的查询总数。 <div data-bbox="625 768 1507 942" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
AuroraMemoryNumKilledConnTotal	作为避免发生 OOM 的一部分而关闭的连接总数。 <div data-bbox="625 1058 1507 1232" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
AuroraMemoryNumKilledQueryTotal	作为避免发生 OOM 的一部分而结束的查询总数。 <div data-bbox="625 1348 1507 1522" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
ReadIOPSEphemeralStorage	对临时 NVMe 存储进行磁盘读取 I/O 操作的平均次数。 <div data-bbox="625 1638 1507 1850" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note 此指标适用于支持本地连接的非易失性存储器快速 (NVMe) 存储的实例。</p> </div>

指标	说明
WriteIOPSEphemeral Storage	对临时 NVMe 存储进行磁盘写入 I/O 操作的平均次数。 <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note 此指标适用于支持本地连接的非易失性存储器快速 (NVMe) 存储的实例。</p> </div>
ReadIOPS	每秒磁盘 I/O 操作的平均次数，但报告以 1 分钟为间隔分别读取和写入。
WriteIOPS	每秒生成的 Aurora 存储写入记录数。这或多或少是由数据库生成的日志记录数。这些不对应于 8K 页写入次数，也不对应于发送的网络数据包。

有关更多信息，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的亚马逊 Aurora CloudWatch 指标](#)。

如果您启用了 Aurora 的 Performance Insights，Compute Optimizer 还会分析您的 Aurora 数据库实例的以下指标。要启用 Aurora 的 Performance [Insights](#)，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的开启和关闭 Aurora 的性能见解](#)。


指标	说明
DBLoad	数据库的活动会话的数量。通常，您需要活动会话的平均数量数据。在 Performance Insights 中，这些数据以 db.load.avg 的形式进行查询。
os.memory.outOfMemoryKillCount	在上次收集间隔内发生的 OOM 终止次数。

有关 Aurora 指标的更多信息，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的亚马逊 Aurora 指标参考](#)。

Aurora DB clusters

Compute Optimizer 会分析您的亚马逊 Aurora 数据库集群的以下 CloudWatch 指标。

指标	说明
VolumeReadIOPs	在 5 分钟间隔内从集群卷中执行的计费读取 I/O 操作数。
VolumeWriteIOPs	向集群卷写入磁盘的 I/O 操作次数，每隔 5 分钟报告一次。

 Note

Compute Optimizer 会分析这些指标，以估计回顾期内的 I/O 成本变异性。Aurora 数据库集群存储建议基于对实例成本、存储成本和 I/O 成本的分析。

使用 AWS Compute Optimizer 控制面板

使用 Compute Optimizer 控制台中的控制面板评估账户中支持的资源类型的优化机会并确定其优先级。控制面板显示以下信息，这些信息每天刷新，并通过分析资源的规格和利用率指标生成。

主题

- [储蓄机会](#)
- [性能改进机会](#)
- [每个资源的优化选项](#)
- [查看 控制面板](#)


储蓄机会

储蓄机会部分显示了如果您对账户中的资源实施 Compute Optimizer 建议，则可以节省的每月美元总金额和百分比。您可以选择按资源类型或节省类型显示估计的每月节省额。如果您想评估资源以节省成本，请优先考虑具有最大节省机会的资源类型。

以 EC2 为例，在 EC2 实例建议页面的“预计每月节省额（扣除折扣）”、“预计每月节省（按需）”和“节省机会（%）”列下，列出了各个 EC2 实例的预计每月节省和节省机会（%）。有关更多信息（包括如何计算每月预计节省额），请参阅 [预计每月节省额和节省机会](#)。


Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据（包括您的特定定价折扣）来生成建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [启用 Cost Explorer](#) 和 [成本优化中心](#)。



性能改进机会

“性能改进机会”部分显示 Compute Optimizer 在您的账户中发现的可能无法满足工作负载性能需求的资源计数和百分比。它还显示每种资源类型的性能风险分类。资源的性能风险包括“高”、“中”和“极低”。如果您想评估资源以改进性能，请优先考虑具有高性能风险的资源类型。



每个资源的优化选项

控制面板中的此表格详细列出了不同资源类型的优化机会。它概述了通过识别和处理未优化、闲置或规模低下的资源可以实现的潜在节省。

- 节省机会列显示您可以通过优化实现的潜在成本节省。请注意，节省机会可能不等于闲置、合理调整大小和许可证节省数字的总和。
- 已优化、未优化和闲置列表示资源利用率的当前状态，有助于确定需要改进的领域。
- 闲置节省、合理调整大小节省和许可证节省列量化了通过解决闲置清理机会、合理调整资源规模和使用我们建议的许可证配置可以实现的潜在成本节省。

您可以将此表用作综合指南，以确定优化机会，确定需要改进的领域的优先顺序，并估算各种优化策略对 AWS 资源的财务影响。

查看 控制面板

请使用以下过程查看控制面板和资源的优化结果。

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择控制面板。

默认情况下，控制面板会显示您当前登录的账户 AWS 区域 中所有 AWS 资源的优化结果概览。

3. 在控制面板中，您可以执行以下操作：
 - 要查看有关其他账户中的资源的优化结果，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

要查看其他账户中资源的优化结果，需登录到组织的管理账户，选择加入此组织的所有成员账户并启用 Compute Optimizer 的可信访问权限。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 要显示或隐藏控制面板的“节省机会”和“性能改进机会”部分，请选择齿轮图标，选择要显示或隐藏的部分，然后选择应用。
- 要将仪表板上的结果筛选到一个或多个区域 AWS 区域，请在按一个或多个区域筛选文本框中输入区域的名称，或者在出现的下拉列表选择一个或多个区域。
- 要清除所选筛选条件，请选择清除筛选条件。
- 要查看优化建议，请选择显示的资源类型之一的查看建议链接，或者选择结果分类旁列出的资源数以查看此分类的资源。有关更多信息，请参阅 [查看资源建议](#)。

查看资源建议

您的 AWS 资源推荐显示在 AWS Compute Optimizer 控制台的以下页面中。

- 资源建议页面列出了所运行的每种资源，以及 Compute Optimizer 生成的首要建议。
- 资源详细信息页面列出了特定资源的首要建议选项，以及此资源的利用率指标图表。可以从建议页面访问此页面。

Compute Optimizer 支持的以下每种 AWS 资源均具有建议和资源详细信息页面。

- [亚马逊 EC2 实例](#)
- [EC2 Auto Scaling 群组](#)
- [Amazon EBS 卷](#)
- [AWS Lambda 函数](#)
- [Fargate 上的 Amazon ECS 服务](#)
- [商用软件许可证](#)
- [Amazon RDS 数据库实例](#)
- [闲置资源](#)

查看 EC2 实例建议

AWS Compute Optimizer 为亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例生成实例类型建议。Amazon EC2 实例建议显示在 Compute Optimizer 控制台的以下页面上：

- EC2 实例建议页面列出了您当前的每个实例、它们的[发现分类](#)、[查找原因](#)、[平台差异](#)、当前实例类型以及所选购买选项的当前小时价格。Compute Optimizer 的首要建议列在每个实例旁边。此建议包括建议的实例类型、所选购买选项的小时价格以及当前实例之间的价格差异。使用建议页面可将当前实例与其首要建议进行比较。这样做可以帮助您决定是要扩大还是缩小实例。
- EC2 实例详细信息页面列出了针对特定实例的最多三项优化建议。可以从“EC2 实例建议页面”访问此页面。此页面特别列出了每项建议的规格、其[性能风险](#)以及所选购买选项的小时价格。详细信息页面还显示当前实例的利用率指标图表，这些图表与建议选项的预计利用率指标叠加。

建议每天刷新。这些建议是通过分析过去 14 天内当前实例的规格和利用率指标生成的。或者，如果您激活了[增强型基础设施指标付费功能](#)，则将分析更长时间段来生成建议。有关更多信息，请参阅[由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

请记住，Compute Optimizer 为满足一组特定要求的 EC2 实例生成建议。建议可能需要长达 24 小时才能生成。此外，为了生成建议，必须积累足够的指标数据。有关更多信息，请参阅[资源要求](#)。

内容

- [结果分类](#)
- [结果原因](#)
- [AWS 基于 Graviton 的实例推荐](#)
- [推断的工作负载类型](#)
- [迁移工作](#)
- [平台差异](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [绩效风险](#)
- [利用率图表](#)
- [访问 EC2 实例推荐和详细信息](#)

结果分类

EC2 实例建议页面上的结果列汇总了每个实例在分析期间的性能。

以下结果分类适用于 EC2 实例。

分类	说明
预调配不足	当实例的至少一个规格（如 CPU、内存或网络）没有满足工作负载的性能要求时，EC2 实例将被视为预调配不足。预调配不足的 EC2 实例可能会导致应用程序性能较差。
过度预调配	当实例的至少一个规格（如 CPU、内存或网络）可缩小，同时仍能满足工作负载的性能要求，并且没有任何规格处于预调配不足状态时，EC2 实例将被视为过度预调配。过度预调配的 EC2 实例可能会导致不必要的基础设施成本。

分类	说明
已优化	当实例的所有规格（如 CPU、内存和网络）满足工作负载的性能要求且实例未处于过度预调配状态时，EC2 实例将被视为已优化。对于已优化的实例，Compute Optimizer 有时可能会建议新一代实例类型。

结果原因

EC2 实例建议和 EC2 实例详细信息页面上的结果原因列显示哪个实例规格预调配不足或过度预调配。

以下结果原因适用于实例：

结果原因	说明
CPU 过度预调配	实例的 CPU 配置可以缩小，并且仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 CPUUtilization 指标来确定的。
CPU 预调配不足	实例的 CPU 配置不能满足工作负载的性能要求，还有一种替代实例类型可以提供更好的 CPU 性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 CPUUtilization 指标来确定的。
内存过度预调配	实例的内存配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的内存利用率指标来确定的。
	<div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note</p> <p>仅分析安装了统一 CloudWatch 代理的资源的内存利用率。有关更多信息，请参阅使用 Amazon A CloudWatch gent 启用内存使用率。</p> </div>
内存预调配不足	实例的内存配置不能满足工作负载的性能要求，还有一种替代实例类型可以提供更好的内存性能。这是通过分析回顾期间当前实例的内存利用率指标来确定的。

结果原因	说明
CPU 过度预调配	<p>实例的 GPU 配置和 GPU 内存配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 GPUUtilization 和 GPUMemoryUtilization 指标来确定的。</p> <div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>GPU 利用率和 GPU 内存利用率指标仅针对安装了统一 CloudWatch 代理的资源进行分析。有关更多信息，请参阅 通过 CloudWatch 代理启用 NVIDIA GPU 使用率。</p> </div>
GPU 预调配不足	<p>实例的 GPU 配置和 GPU 内存配置不能满足工作负载的性能要求，还有一种替代实例类型可以提供更好的内存性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 GPUUtilization 和 GPUMemoryUtilization 指标来确定的。</p>
EBS 吞吐量过度预调配	<p>实例的 EBS 吞吐量配置可以缩小，并且仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指标来确定的。</p>
EBS 吞吐量预调配不足	<p>实例的 EBS 吞吐量配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的 EBS 吞吐量性能。这是通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指标来确定的。</p>
EBS IOPS 过度预调配	<p>实例的 EBS IOPS 配置可以缩小，并且仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadOps 和 VolumeWriteOps 指标来确定的。</p>
EBS IOPS 预调配不足	<p>实例的 EBS IOPS 配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的 EBS IOPS 性能。这是通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadOps 和 VolumeWriteOps 指标来确定的。</p>

结果原因	说明
网络带宽过度预调配	实例的网络带宽配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 NetworkIn 和 NetworkOut 指标来确定的。
网络带宽预调配不足	实例的网络带宽配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的网络带宽性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 NetworkIn 和 NetworkOut 指标来确定的。当实例的 NetworkIn 或 NetworkOut 性能受到影响时，就会出现这种结果。
网络 PPS 过度预调配	实例的网络 PPS (每秒数据包数) 配置可以缩小，并且仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 NetworkPacketsIn 和 NetworkPacketsOut 指标来确定的。
网络 PPS 预调配不足	实例的网络 PPS (每秒数据包数) 配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的网络 PPS 性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 NetworkPacketsIn 和 NetworkPacketsOut 指标来确定的。
磁盘 IOPS 过度预调配	实例的磁盘 IOPS 配置可以缩小，并且仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 DiskReadOps 和 DiskWriteOps 指标来确定的。
磁盘 IOPS 预调配不足	实例的磁盘 IOPS 配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的磁盘 IOPS 性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 DiskReadOps 和 DiskWriteOps 指标来确定的。
磁盘吞吐量过度预调配	实例的磁盘吞吐量配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前实例的 DiskReadBytes 和 DiskWriteBytes 指标来确定的。

结果原因	说明
磁盘吞吐量预调配不足	实例的磁盘吞吐量配置不能满足工作负载的性能要求。还有一种替代实例类型可以提供更好的 EBS 吞吐量性能。这是通过分析回顾期间当前实例的 <code>DiskReadBytes</code> 和 <code>DiskWriteBytes</code> 指标来确定的。

Note


有关实例指标的更多信息，请参阅 Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南中[列出您的实例的可用 CloudWatch 指标](#)。有关 EBS 交易量指标的更多信息，请参阅[亚马逊弹性计算云用户指南中的亚马逊 EBS CloudWatch 指标](#)。

可以通过更改实例类型来更改实例的 CPU、本地磁盘、内存或网络规格。例如，可以将实例类型从 C5 更改为 C5n，以帮助提高网络性能。有关更多信息，请参阅《EC2 用户指南》中的[Linux 版更改实例类型指南](#)和[Windows 版更改实例类型指南](#)。

可以使用 Amazon EBS 弹性卷更改 EBS 卷的 IOPS 或吞吐量规格。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的[Amazon EBS 弹性卷](#)。

AWS 基于 Graviton 的实例推荐

在查看 Amazon EC2 实例建议时，您可以查看在 AWS 基于 Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，选择当前以查看基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。



Note

当前价格、建议价格、价格差异、价格差异(%) 和预计每月节省额列已更新，提供当前实例类型与所选 CPU 架构首选项的实例类型之间的价格比较。例如，如果您选择 Graviton (aws-arm64)，则会在当前实例类型和推荐的基于 Graviton 的实例类型之间进行价格比较。

推断的工作负载类型

在 EC2 实例建议页面上的推断的工作负载类型列上，列出了 Compute Optimizer 推断出的可能在实例上运行的应用程序。此列通过分析实例的属性来进行推断。这些属性包括实例名称、标签和配置。Compute Optimizer 当前可以推断您的实例是否在运行 Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、Redis、Kafka 或 SQLServer。通过推断在您的实例上运行的应用程序，Compute Optimizer 可以确定将您的工作负载从基于 x86 的实例类型迁移到基于 x86 的实例类型 Arm 所做的工作。AWS Graviton 有关更多信息，请参阅本指南下一部分中的[迁移工作](#)。

Note

您无法推断出中东（巴林）、非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、欧洲（米兰）和亚太地区（雅加达）地区的 SQLServer 申请。

迁移工作

EC2 Auto Scaling 组建议和 EC2 Auto Scaling 组详情页面上的迁移工作量列出了从当前实例类型迁移到推荐实例类型可能需要的工作量。以下是不同迁移工作级别的示例。

- 非常低 — 推荐的实例类型与当前实例类型具有相同的 CPU 架构。
- 低 — Amazon EMR 是推断出的工作负载类型，建议使用 AWS Graviton 实例类型
- 中 — 无法推断出工作负载类型，但建议使用 AWS Graviton 实例类型。
- 高 — 推荐的实例类型与当前实例类型的 CPU 架构不同，并且工作负载在推荐的 CPU 架构上没有已知的兼容版本。

有关从基于 x86 的实例类型迁移到基于 ARM 的 Graviton 实例类型的更多信息，请参阅 AWS Graviton 入门中的将工作负载[过渡到基于 Graviton2 的 AWS Amazon EC2 实例时的注意事项](#)。AWS GitHub

平台差异

EC2 实例详细信息页面上的平台差异列描述了当前实例和建议实例类型之间的区别。在将工作负载从当前实例迁移到建议实例类型之前，请考虑配置差异。

以下平台差异适用于 EC2 实例：

平台差异	说明
架构	建议实例类型的 CPU 架构与当前实例类型的 CPU 架构不同。例如，建议实例类型可能使用 Arm CPU 架构，而当前实例类型可能使用不同的架构，例如 x86。在迁移之前，请考虑为新架构重新编译实例上的软件。也可以切换到支持新架构的 Amazon 机器映像 (AMI)。有关每个实例类型的 CPU 架构的更多信息，请参阅 Amazon EC2 实例类型 。
虚拟机监控器	建议实例类型的虚拟机监控器与当前实例类型的虚拟机监控器不同。例如，建议实例类型可能使用 Nitro 虚拟机监控器，而当前实例可能使用 Xen 虚拟机监控器。有关您可以考虑的这些虚拟机管理程序之间的区别的信息，请参阅 Amazon EC2 的 Nitro 虚拟机管理程序 部分。FAQs 有关更多信息，请参阅《Linux 版 Amazon EC2 用户指南》中的 在 Nitro 系统上构建的实例 ，或参

平台差异	说明
	阅《Windows 版 Amazon EC2 用户指南》中的 基于 Nitro 系统构建的实例 。
实例存储可用性	建议实例类型不支持实例存储卷，但当前实例支持。在迁移之前，如果要保留实例存储卷，您可能需要备份实例存储卷上的数据。有关更多信息，请参阅 AWS Premium Support 知识库中的 如何将 Amazon EC2 实例上的实例存储卷备份到 Amazon EBS ? 。有关更多信息，请参阅《Linux 版 Amazon EC2 用户指南》中的 网络和存储功能 和 Amazon EC2 实例存储 ，或参阅《Windows 版 Amazon EC2 用户指南》中的 网络和存储功能 和 Amazon EC2 实例存储 。
网络接口	建议实例类型的网络接口与当前实例类型的网络接口不同。例如，建议实例类型可能使用增强网络，而当前实例可能不使用增强网络。要为建议实例类型启用增强联网，请安装弹性网络适配器 (ENA) 驱动程序或 Intel 82599 虚拟功能驱动程序。有关更多信息，请参阅《Linux 版 Amazon EC2 用户指南》中的 网络和存储功能 和 Linux 上的增强网络 ，或参阅《Windows 版 Amazon EC2 用户指南》中的 网络和存储功能 和 Windows 上的增强网络 。
存储接口	建议实例类型的存储接口与当前实例类型的存储接口不同。例如，推荐的实例类型使用 NVMe 存储接口，而当前实例不使用该接口。要访问推荐实例类型的 NVMe 卷，请安装或升级 NVMe 驱动程序。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 的 Amazon EC2 用户指南 》中的 联网和 NVMe 存储功能 以及 Amazon EBS 和 Linux 实例 ，或者参阅《 亚马逊 EC2 用户指南 》中的 Windows 版用户指南中的网络和存储功能 以及 亚马逊 EBS 和 NVMe Windows 实例 。
虚拟化类型	建议实例类型使用硬件虚拟机 (HVM) 虚拟化类型，当前实例使用半虚拟化 (PV) 虚拟化类型。有关这些虚拟化类型之间差异的更多信息，请参阅《Linux 版 Amazon EC2 用户指南》中的 Linux AMI 虚拟化类型 ，或参阅《Windows 版 Amazon EC2 用户指南》中的 Windows AMI 虚拟化类型 。

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

此列列出了在节省计划和预留实例定价模式下将工作负载从当前实例类型迁移到建议实例类型后，您每月大约可以节省的成本。要接收包含节省计划和预留实例折扣的建议，需要激活节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活节省估算模式首选项，则此列会显示默认的按需定价折扣信息。

预计月度节省 (按需)

此列列出了在按需定价模式下将工作负载从当前实例类型迁移到建议实例类型后，您每月大约可以节省的成本。

节省机会 (%)

此列列出了当前实例的价格与建议实例类型的价格之间的百分比差异。如果激活了节省估算模式，Compute Optimizer 将分析节省计划和预留实例定价折扣，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据 (包括您的特定定价折扣) 来生成您的建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#) 和[成本优化中心](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，都会计算使用建议实例类型运营新实例的成本。预计每月节省额是根据当前实例的运行小时数以及当前实例类型与建议实例类型之间的费率差异计算得出的。Compute Optimizer 控制面板上显示的实例的预计每月节省额是账户中所有过度预调配的实例的预计每月节省额总和。

绩效风险

EC2 实例详细信息页面和 EC2 实例建议页面上的性能风险列定义了当前和推荐的实例类型不符合您的工作负载要求的可能性。Compute Optimizer 会针对当前实例和推荐实例的每种规格计算单独的性能风险评分。这包括 CPU、内存、EBS 吞吐量、EBS IOPS、磁盘吞吐量、磁盘 IOPS、网络吞吐量和网络 PPS 等规格。当前实例和推荐实例的性能风险是根据所分析的资源规格中的最高性能风险分数计算得出的。

这些值包括“极低”、“低”、“中”、“高”和“极高”。性能风险非常低意味着预计实例类型将始终提供足够的功能。性能风险越高意味着在迁移资源之前，您应该验证实例类型是否满足工作负载的性能要求。决定是否要进行优化以提高性能和/或节省资金。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的[更改实例类型](#)。

Note

在 Compute Optimizer API 中，AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 AWS SDKs，性能风险是按照 0（非常低）到 4（非常高）的等级来衡量的。

利用率图表

EC2 实例详细信息页面显示当前实例的利用率指标图表。这些图表显示了分析期的数据。Compute Optimizer 使用每 5 分钟时间间隔内的最大利用率点来生成 EC2 实例建议。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。如果激活[增强型基础设施指标付费功能](#)，则可以查看 3 个月的数据。也可以在平均值和最大值之间更改图表的统计数据。

Note

对于您的实例处于停止状态的时段，利用率图表显示的值为 0。

详细信息页面上显示以下利用率图表：

图表名称	说明
CPU 利用率（百分比）	实例使用的已分配 EC2 计算单位的百分比。

图表名称	说明
	<p>CPU 利用率图表包括当前实例类型与所选建议实例类型的 CPU 利用率数据比较。比较结果表明了如果您在分析期间使用所选建议实例类型，CPU 利用率会是多少。该比较可帮助您确定建议实例类型是否在工作负载的性能阈值之内。</p> <div data-bbox="829 527 1507 982"><p>Note</p><p>可突增性能基准仅针对 T 实例显示。您可以使用此基准性能来了解 CPU 利用率与特定 T 实例的基准利用率之间的关系。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的可突增性能实例的关键概念和定义。</p></div>
内存利用率 (百分比)	<p>应用程序和操作系统分配的已用内存百分比。</p> <p>内存利用率图表包括当前实例类型与所选建议实例类型的内存利用率数据比较。比较结果表明了如果您在分析期间使用所选建议实例类型，内存利用率会是多少。该比较可帮助您确定建议实例类型是否在工作负载的性能阈值之内。</p> <div data-bbox="829 1371 1507 1780"><p>Note</p><p>只有安装了统一 CloudWatch 代理的实例才会填充内存利用率图表。有关更多信息，请参阅《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中的使用 CloudWatch 代理从 Amazon EC2 实例和本地服务器收集指标和日志。</p></div>

图表名称	说明
网络输入 (MiB/秒)	实例在所有网络接口上接收的每秒兆字节数 (MiB)。
网络输出 (MiB/秒)	实例在所有网络接口上发送的每秒兆字节数 (MiB)。
网络数据包输入 (每秒)	实例在所有网络接口上收到的数据包数。
网络数据包输出 (每秒)	实例在所有网络接口上发送的数据包数。
磁盘读取操作数 (每秒)	从实例的实例存储卷完成的每秒读取操作数。
磁盘写入操作数 (每秒)	从实例的实例存储卷完成的每秒写入操作数。
磁盘读取带宽 (MiB/秒)	从实例的实例存储卷读取的每秒兆字节数 (MiB)。
磁盘写入带宽 (MiB/秒)	向实例的实例存储卷写入的每秒兆字节数 (MiB)。
EBS 读取操作数 (每秒)	<p>从附加到实例的所有 EBS 卷完成的每秒读取操作数。</p> <p>对于 Xen 实例，只有在卷上有读取活动时才报告数据。</p>
EBS 写入操作数 (每秒)	<p>向附加到实例的所有 EBS 卷完成的每秒写入操作数。</p> <p>对于 Xen 实例，只有在卷上有写入活动时才报告数据。</p>
EBS 读取带宽 (MiB/秒)	从附加到实例的所有 EBS 卷读取的每秒兆字节数 (MiB)。
EBS 写入带宽 (MiB/秒)	向附加到实例的所有 EBS 卷写入的每秒兆字节数 (MiB)。

访问 EC2 实例推荐和详细信息

您可以使用以下过程之一访问 AWS 控制台中的 EC2 实例建议或 EC2 实例详细信息页面。

在 EC2 实例推荐页面上，您可以查看当前实例的建议。在 EC2 实例详细信息页面上，您可以查看特定实例的详细信息及其建议。

过程

访问 EC2 实例推荐页面

访问 EC2 实例推荐页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择 EC2 实例。

建议页面列出了当前实例的规格和结果分类以及建议实例的规格。列出的当前实例来自所选账户中当前选定的 AWS 区域。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：

- 查看在 AWS 基于 Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。
- 按“调查结果”AWS 区域、“查找原因”或“推断的工作负载类型”筛选建议。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
- 按标签筛选建议。为此，请先选择标签键或标签值文本框。然后，输入您要用来筛选 EC2 实例推荐的密钥或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。

- 查看其他账户中的实例建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。

- 访问特定EC2 实例的实例详细信息页面。为此，请选择要访问的实例旁列出的结果分类。

访问 EC2 实例详情页面

访问 EC2 实例详细信息页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择EC2 实例。
3. 选择要查看其详细信息的实例旁列出的结果分类。

详细信息页面列出了针对所选实例的最多三项优化建议。该页面列出了当前实例的规格、建议实例的规格和性能风险以及利用率指标图表。

4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：
 - 要查看在基于 AWS Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。
 - 激活增强型基础设施指标付费功能，将您正在查看的 EC2 实例的指标分析回顾期延长至三个月（默认值为 14 天）。有关更多信息，请参阅 [增强型基础设施指标](#)。
 - 选择建议选项可查看当前实例和建议实例之间的利用率比较。

当前实例的利用率指标图表显示在页面底部。蓝色实线是当前实例的利用率。橙色虚线是如果您在分析时段内使用所选建议实例，此建议实例的预计利用率。橙色虚线显示在 CPU 利用率和内存利用率图表中。

- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。如果激活[增强基础架构指标建议首选项](#)，还可以选择过去 3 个月。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

- 要更改图表的统计值，请选择统计数据，然后选择平均值或最大值。

您可以使用此选项来确定工作负载在一段时间内的典型实例利用率。要查看指定时间段内的最大观察值，请将选择更改为最大值。这样就可以确定工作负载在一段时间内的峰值实例使用情况。

查看 EC2 自动扩缩组建议

AWS Compute Optimizer 为 Amazon EC2 Auto Scaling 群组生成实例类型建议。针对您的 EC2 Auto Scaling 群组的建议显示在 AWS Compute Optimizer 控制台的以下页面上。

- [EC2 Auto Scaling 小组建议](#)

本页列出了您当前的每个 EC2 Auto Scaling 组、它们的发现分类、当前的实例类型、所选购买选项的当前小时价格以及当前配置。Compute Optimizer 的热门推荐列在您的每个 EC2 Auto Scaling 组旁边，其中包括推荐的实例类型、所选购买选项的每小时价格以及您当前的实例类型与建议之间的价格差异。使用建议页面将您的 EC2 Auto Scaling 组的当前实例类型与我们的最佳推荐进行比较，这可以帮助您决定是应该扩大还是缩小实例规模。

- [EC2 Auto Scaling 群组详情](#)

根据具体的 EC2 Auto Scaling 群组，此页面为您提供在空闲组中进行扩展的合理调整 and/or 建议。它列出了每项合理调整建议的规格，例如所选购买选项的性能风险和每小时价格。详细信息页面还显示利用率指标图表，可用于将当前 EC2 Auto Scaling 组与建议选项的预计利用率指标进行比较。

建议每天刷新。它们是通过分析当前 EC2 Auto Scaling 组在 14 天或 32 天回顾期内的规格和利用率指标生成的。如果您启用增强型基础设施指标，则可以将回顾期延长至 93 天。有关更多信息，请参阅 [增强型基础设施指标](#)、[合理调整大小建议首选项](#) 和 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

请记住，Compute Optimizer 会为满足一组特定要求的 EC2 Auto Scaling 组生成建议，建议最多可能需要 24 小时才能生成，并且必须积累足够的指标数据。有关更多信息，请参阅 [资源要求](#)。

⚠ Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据（包括您的特定定价折扣）来生成您的建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [启用 Cost Explorer](#) 和 [成本优化中心](#)。

内容

- [EC2 Auto Scaling 群组推荐是如何生成的](#)
- [结果分类](#)
- [分配策略](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [Idle](#)
- [AWS 基于 Graviton 的实例推荐](#)
- [推断的工作负载类型](#)

- [迁移工作](#)
- [绩效风险](#)
- [利用率图表](#)
- [访问 EC2 Auto Scaling 群组推荐和详情](#)

EC2 Auto Scaling 群组推荐是如何生成的

AWS Compute Optimizer 使用旨在优化成本和性能的三步评估流程为 EC2 Auto Scaling 小组生成建议：

1. 评估 EC2 Auto Scaling 组是否处于空闲状态

Compute Optimizer 通过分析回顾期内的资源利用模式来评估您的 EC2 Auto Scaling 组是否处于闲置状态。如果 EC2 Auto Scaling 组中的所有实例都符合空闲标准，则 Compute Optimizer 会发现您的组处于空闲状态，并估算在空闲组中扩展可能节省的费用。有关更多信息，请参阅 [每个资源的闲置标准](#)。

2. 评估 EC2 Auto Scaling 组的可扩展性

Compute Optimizer 会评估实例容量设置和扩展策略，以确定您的 EC2 Auto Scaling 组是用于维护固定的实例池（没有扩展策略或禁用扩展策略）、动态扩展以满足您的工作负载需求（使用目标跟踪、预测性扩展、简单扩展或基于 CPU 利用率的分步扩展策略），还是遵循固定的扩展事件计划（使用计划扩展策略）。

3. 找出合适规模的机会

Compute Optimizer 会分析 EC2 Auto Scaling 组的资源利用率和当前配置，包括分配策略设置、扩展策略、实例类型、定价和实例容量，以找到合适的调整规模的机会。

- 对于维护固定实例池的 EC2 Auto Scaling 组，Compute Optimizer 推荐在保持当前实例数的同时满足您的工作负载要求的实例类型。这可以提高您的工作负载性能并节省成本。
- 对于根据需求动态扩展的 EC2 Auto Scaling 组，Compute Optimizer 建议升级到可以节省更多成本的新一代实例。如果启用了内存指标，它还可以建议缩小内存大小以进一步节省开支。
- 对于遵循固定扩展事件时间表的 EC2 Auto Scaling 组，Compute Optimizer 会根据计划的扩展容量推荐能够在满足资源工作负载要求的同时节省更多成本的实例类型。这样可以确保建议与每个小组的具体扩展策略和工作负载需求保持一致。

Note

对于合理调整规模的建议，Compute Optimizer 不提供修改扩展策略或实例容量设置的建议。

结果分类

EC2 Auto Scaling 组建议页面上的查找结果列汇总了您的每个 EC2 Auto Scaling 组在回顾期内的表现。

以下发现分类适用于 EC2 Auto Scaling 群组。

分类	说明
未优化	<p>当维护固定实例池的 EC2 Auto Scaling 组过大或正在运行可能导致性能问题的工作负载时，该组被视为未经过优化。</p> <p>如果有其他实例类型可以以较低的成本满足需求，则动态扩展或遵循固定扩展事件时间表的 EC2 Auto Scaling 组被视为未经过优化。</p>
已优化	<p>当您的组的所有规格（例如 CPU、内存和网络）都满足工作负载的性能要求时，EC2 Auto Scaling 组即被视为已优化。对于经过优化的群组，Compute Optimizer 可能会推荐新一代的实例类型。</p>

分配策略

EC2 Auto Scaling 组建议和详细信息页面上的分配策略列显示了 EC2 Auto Scaling 组的当前和建议的分配策略。分配策略设定了 EC2 自动扩缩组部署其混合实例类型的顺序。Compute Optimizer 可以发现一种分配策略是以下策略之一：

- 优先顺序：EC2 自动扩缩组根据您在实例类型要求中列出的顺序对实例类型进行优先排序。
- 最低价格：EC2 自动扩缩组根据当前的按需价格，自动在每个可用区中部署价格最低的实例类型。
- 无分配策略：您尚未为 EC2 自动扩缩组设置分配策略。
- 不适用：分配策略不适用于具有单一实例类型的 EC2 自动扩缩组。

Compute Optimizer 建议使用优先分配策略，并在您的实例类型要求范围内将我们推荐的实例类型优先于您当前的实例类型。优先考虑 Compute Optimizer 的建议将使您的 EC2 自动扩缩组能够部署可优化成本和性能的实例类型。我们还建议您将当前实例类型保持在实例类型要求范围内，以确保有足够的容量来支持您的工作负载。

您可以使用实例刷新来使用我们推荐的实例类型来更新您的 EC2 Auto Scaling 组。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 Auto Scaling 用户指南中的使用实例刷新更新 Auto Scaling [组](#)中的实例。

有关分配策略的更多信息，请参阅 Amazon EC2 Auto Scaling 用户指南中的[多种实例类型的分配策略](#)。

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

如果您在回顾期内使用了推荐的实例类型，则此列列出了 EC2 Auto Scaling 组的预计每月节省费用。折扣优惠后，请考虑账户中有效的任何预留实例或 Savings Plans 定价模式。要接收包含节省计划和预留实例折扣的建议，需要激活节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活储蓄估算模式首选项，则此列将显示默认的按需定价信息。

预计月度节省 (按需)

如果您在回顾期内使用了 Compute Optimizer 的建议，并以按需实例定价购买，则此列出了 EC2 Auto Scaling 组每月节省的大概成本。

节省机会 (%)

此列列出了通过为 EC2 Auto Scaling 组采用推荐的实例类型可以节省的当前每月成本的估计每月节省百分比。如果激活了储蓄估算模式，Compute Optimizer 会分析您账户中有效的所有预留实例或储蓄计划定价模型，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，我们都会计算使用建议实例类型运营新实例的成本。预计每月节省的费用是根据 EC2 Auto Scaling 组中当前实例的运行时数以及当前实例类型与推荐实例类型之间的费率差异计算得出

的。Compute Optimizer 控制面板上显示的 EC2 Auto Scaling 组的估计每月节省额是账户中 EC2 Auto Scaling 组中所有超额配置的实例预计每月节省的总和。

Idle

EC2 Auto Scaling 组建议页面上的空闲列显示您的 EC2 Auto Scaling 组是否处于空闲状态。

EC2 Auto Scaling 组的空闲标准 — 在 14 天回顾期内，该组中没有任何实例的峰值 CPU 利用率超过 5% 或 MB/day 网络利用率超过 5 %。

使用 G 或 P 实例类型的 EC2 Auto Scaling 组的空闲标准 — 如果该组的实例在 14 天回顾期内满足以下标准：

- 在 99% 的回顾期内，GPU 的活跃运行时间不足
- GPU 编码器在实例的 99% 或以上的运行时内未得到使用
- 实例级别的 GPU 内存使用率低于 5%
- CPU 最大利用率低于 5%
- 网络利用率低于 5 MB/天

AWS 基于 Graviton 的实例推荐

在查看 EC2 Auto Scaling 组建议时，您可以查看在 AWS 基于 Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，选择当前以查看基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。

Note

当前价格、建议价格、价格差异、价格差异(%) 和预计每月节省额列已更新，提供当前实例类型与所选 CPU 架构首选项的实例类型之间的价格比较。例如，如果您选择 Graviton (aws-arm64)，则会在当前实例类型和建议的基于 Graviton 的实例类型之间进行价格比较。

推断的工作负载类型

EC2 Auto Scaling 组建议页面上的推断工作负载类型列出了计算优化器推断出的可能在 EC2 Auto Scaling 组的实例上运行的应用程序。它通过分析 EC2 Auto Scaling 组中实例的属性（例如实例名称、标签和配置）来实现此目的。Compute Optimizer 目前可以推断出你的实例是否在运行 Amazon

EMR、Apache Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、Redis、Kafka 或。SQLServer通过推断实例上运行的应用程序，Compute Optimizer 能够识别将您的工作负载从基于 x86 的实例类型迁移到基于 ARM 的 Graviton 实例类型所做 AWS 的工作。有关更多信息，请参阅[迁移工作](#)。

Note

您无法推断出中东（巴林）、非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、欧洲（米兰）和亚太地区（雅加达）地区的 SQLServer 申请。

迁移工作

EC2 Auto Scaling 组建议和 EC2 Auto Scaling 组详情页面上的迁移工作量列出了从当前实例类型迁移到推荐实例类型可能需要的工作量。以下是不同迁移工作级别的示例。

- 非常低 — 推荐的实例类型与当前实例类型具有相同的 CPU 架构。
- 低 — Amazon EMR 是推断出的工作负载类型，建议使用 AWS Graviton 实例类型
- 中 — 无法推断出工作负载类型，但建议使用 AWS Graviton 实例类型。
- 高 — 推荐的实例类型与当前实例类型的 CPU 架构不同，并且工作负载在推荐的 CPU 架构上没有已知的兼容版本。

有关从基于 x86 的实例类型迁移到基于 ARM 的 Graviton 实例类型的更多信息，请参阅 AWS Graviton 入门中的将工作负载[过渡到基于 Graviton2 的 AWS Amazon EC2 实例时的注意事项](#)。AWS GitHub

绩效风险

EC2 Auto Scaling 组详情页面和 EC 2 Auto Scaling 组建议页面上的性能风险列定义了您在您的 EC2 Auto Scaling 组中运行的当前和推荐的实例类型不符合您的工作负载要求的可能性。Compute Optimizer 会为 EC2 Auto Scaling 组的每个规格计算单独的性能风险评分，包括 CPU、内存、EBS 吞吐量、EBS IOPS、磁盘吞吐量、磁盘 IOPS、网络吞吐量和网络 PPS。当前和推荐的 EC2 Auto Scaling 组的性能风险按所分析的资源规格中的最高性能风险分数计算。

这些值包括“极低”、“低”、“中”、“高”和“极高”。性能风险非常低意味着预计实例类型将始终提供足够的功能。性能风险越高，意味着在迁移资源之前，您应该验证在 EC2 Auto Scaling 组中运行的实例类型是否满足工作负载的性能要求。决定是否要进行优化以提高性能和/或节省资金。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的[更改实例类型](#)。

Note

在 Compute Optimizer API 中 AWS SDKs , AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 , 性能风险的衡量标准为0 (非常低) 到4 (非常高) 。

利用率图表

EC2 Auto Scaling 组详情页面显示该组中当前实例的利用率指标图表。这些图表显示了分析期的数据。Compute Optimizer 使用每五分钟时间间隔内的最大利用率点生成 EC2 Auto Scaling 组建议。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。如果激活[增强型基础设施指标付费功能](#)，则可以查看过去 3 个月的数据。

详细信息页面上显示以下利用率图表：

图表名称	说明
CPU 平均利用率 (%)	EC2 Auto Scaling 组中的实例使用的已分配 EC2 计算单位的平均百分比。
平均网络时间 (MiB/秒)	EC2 Auto Scaling 组中的实例在所有网络接口上每秒接收的兆字节 (MiB) 数。
平均网络输出量 (MiB/秒)	EC2 Auto Scaling 组中的实例每秒在所有网络接口上发送的兆字节 (MiB) 数。
实例容量	这是在任何给定时间在 EC2 Auto Scaling 组中运行的实例的数量。

访问 EC2 Auto Scaling 群组推荐和详情

您可以使用以下过程之一访问 AWS 控制台中的 EC2 Auto Scaling 组建议或 EC2 Auto Scaling 组详细信息页面。

在 EC2 Auto Scaling 群组推荐页面上，您可以查看针对当前 EC2 Auto Scaling 群组的建议。在 EC2 自动扩缩组详细信息页面上，您可以查看特定组的详细信息及其建议。

过程

访问 EC2 Auto Scaling 群组推荐页面

访问 EC2 Auto Scaling 群组推荐页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择EC2 自动扩缩组。

推荐页面列出了 EC2 Auto Scaling 组的规格和查找分类，以及推荐组的规格。列出的当前 EC2 Auto Scaling 组来自所选账户中当前选定的 AWS 区域。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：
 - 查看在基于 AWS Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。
 - 按“发现”AWS 区域或“查找原因”筛选推荐。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
 - 查看其他账户中的实例建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。
- 访问特定 EC2 Auto Scaling 组的 A EC2 uto Scaling 组详细信息页面。为此，请选择所需组旁列出的结果分类。

访问 EC2 Auto Scaling 群组详情页面

访问 EC2 Auto Scaling 组详情页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择EC2 自动扩缩组。
3. 要查看建议的详细信息，请选择一个 EC2 Auto Scaling 组，然后选择查看详细信息。或者，选择 EC2 Auto Scaling 群组链接。

详细信息页面最多列出了针对您选择的 EC2 Auto Scaling 组的三项优化建议。它列出了 EC2 Auto Scaling 组中当前实例的规格、推荐实例的规格和性能风险以及利用率指标图。

4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：

- 要查看在基于 AWS Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。
- 激活增强型基础设施指标付费功能，可将您所查看的自动扩缩组的指标分析回顾期延长至三个月（默认值为 14 天）。有关更多信息，请参阅 [增强型基础设施指标](#)。
- 当前实例的利用率指标图表显示在页面底部。蓝色实线是自动扩缩组中当前实例的利用率。
- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。如果激活 [增强基础架构指标建议首选项](#)，还可以选择过去 3 个月。选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

查看 Amazon EBS 卷建议

AWS Compute Optimizer 为亚马逊 Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷生成卷类型、卷大小、IOPS 和吞吐量建议。您的 EBS 卷建议显示在 AWS Compute Optimizer 控制台的以下页面中：

- EBS 卷建议页面列出了当前每个卷、其[结果分类](#)、当前卷类型以及当前的小时价格。Compute Optimizer 提供的首要建议列在每个卷旁边，其中包括建议的卷类型、建议的卷大小、建议的 IOPS、建议的每月价格以及当前卷与建议之间的价格差异。使用建议页面可将当前卷与其首要建议进行比较，这可以帮助您决定是应扩大还是缩小卷。
- 可以从“EBS 卷建议”页面访问的 EBS 卷详细信息页面列出了针对特定卷的最多三项优化建议。此页面列出了每项建议的规格、其[性能风险](#)以及每月价格。详细信息页面还显示当前卷的利用率指标图。

建议每天刷新。这些建议是通过分析过去 14 天内当前卷的规格和利用率指标生成的。有关更多信息，请参阅 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

请记住，Compute Optimizer 会为满足一组特定要求的 EBS 卷生成建议，建议最多可能需要 24 小时才能生成，并且必须积累足够的指标数据。有关更多信息，请参阅 [资源要求](#)。

内容

- [结果分类](#)

- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [绩效风险](#)
- [利用率图表](#)
- [访问 EBS 卷建议和详细信息](#)

结果分类

EBS 卷建议页面上的结果列汇总了每个卷在分析期间的性能。

以下结果分类适用于 EBS 卷。

分类	说明
未优化	当 Compute Optimizer 确定了可改进工作负载性能或降低工作负载成本的卷类型、卷大小或 IOPS 规格时，EBS 卷将被视为未优化。
已优化	当 Compute Optimizer 确定已根据所选卷类型、卷大小和 IOPS 规格正确预调配 EBS 卷以运行工作负载时，该卷将被视为已优化。对于优化的资源，Compute Optimizer 有时可能会建议新一代卷类型。

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

此列列出了在特定折扣下将 EBS 卷从当前规格迁移到建议规格后，您每月大约可以节省的成本。要接收包含特定折扣的建议，需要激活节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活节省估算模式首选项，则此列会显示默认的按需定价折扣信息。

预计月度节省 (按需)

此列列出了将 EBS 卷从当前规格迁移到建议规格后，您每月大约可以节省的成本。

节省机会 (%)

此列列出了当前 EBS 卷规格的价格与建议卷规格的价格之间的百分比差异。如果激活了节省估算模式，Compute Optimizer 将分析特定折扣，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据（包括您的特定定价折扣）来生成建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#)和[成本优化中心](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，我们都会使用建议的卷规格来计算运行新 EBS 卷的成本。预计每月节省额是根据当前卷的运行时数以及当前卷规格与建议卷规格之间的费率差异计算得出的。Compute Optimizer 控制面板上显示的 EBS 卷预计每月节省额是账户中结果分类为未优化的所有 EBS 卷的预计每月节省额的总和。

绩效风险

EBS 卷详细信息页面（EBS 卷建议页面）上的性能风险列定义了当前和建议的 EBS 卷不符合您的工作负载要求的可能性。Compute Optimizer 会为 EBS 卷的每种规格计算单独的性能风险评分，包括卷类型、卷大小、基准 IOPS、突发 IOPS、基准吞吐量和突发吞吐量。当前和建议的 EBS 卷的性能风险按所分析的资源规格中的最高性能风险分数计算。

这些值包括“极低”、“低”、“中”、“高”和“极高”。性能风险非常低意味着预计 EBS 量将始终提供足够的容量。性能风险越高意味着在迁移资源之前，您应该验证卷是否满足工作负载的性能要求。决定是否要进行优化以提高性能和/或节省资金。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的[请求修改 EBS 卷](#)。

Note

如果 Compute Optimizer 没有为您当前的 Amazon EBS 卷显示风险值，这意味着预测该卷可提供足够的性能，并认为其性能风险很低。

利用率图表

EBS 卷详细信息页面还显示当前卷的利用率指标图表。这些图表显示了分析期的数据。Compute Optimizer 使用每 5 分钟时间间隔内的最大利用率点来生成 EBS 卷建议。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。也可以在平均值和最大值之间更改图表的统计数据。

详细信息页面上显示以下利用率图表：

图表名称	说明
读取操作数 (每秒)	<p>当前 EBS 卷完成的每秒读取操作数。</p> <p>对于 Xen 实例，只有在卷上有读取活动时才报告数据。</p>
写入操作数 (每秒)	<p>当前 EBS 卷完成的每秒写入操作数。</p> <p>对于 Xen 实例，只有在卷上有写入活动时才报告数据。</p>
读取带宽 (KiB/秒)	<p>从当前 EBS 卷读取的每秒千字节数 (KiB)。</p>
写入带宽 (KiB/秒)	<p>向当前 EBS 卷写入的每秒千字节数 (KiB)。</p>
突增余额 (百分比)	<p>当前 EBS 交易量在突发存储桶中剩余的积分百分比。I/O</p> <p>此指标在 Compute Optimizer 控制台中仅针对通用型 SSD (gp2) 卷显示。</p>

访问 EBS 卷建议和详细信息

您可以使用以下过程之一访问控制台中的 EBS 卷建议或 EBS 卷详细信息页面。AWS

在 EBS 卷建议页面上，您可以查看当前 EBS 卷的建议。在 EBS 卷详细信息页面上，您可以查看特定卷的详细信息及其建议。

过程

访问“EBS 卷建议”页面

访问“EBS 卷建议”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 EBS 卷。

建议页面列出了卷的规格和结果分类以及建议卷的规格。列出的当前交易量来自选定账户中当前选定的 AWS 区域。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：

- 按 AWS 区域、调查结果或查找原因筛选推荐。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
- 按标签筛选建议。为此，请选择标签键或标签值文本框。然后，输入您想要筛选 EBS 卷建议所依据的键或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。

- 查看其他账户中的卷建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。
- 访问特定卷的 EBS 卷详细信息页面。为此，请选择所需卷旁列出的结果分类。

准备就绪后，使用 Amazon EBS 弹性卷修改卷的配置。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的 [Amazon EBS 弹性卷](#)。

访问“EBS 卷详细信息”页面

访问“EBS 卷详细信息”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 EBS 卷。
3. 选择您要查看其详细信息的卷旁列出的结果分类。

详细信息页面列出了针对所选卷的最多三项优化建议。该页面列出了当前卷的规格、建议卷的规格和性能风险以及利用率指标图表。

4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：

- 选择建议选项可查看当前卷和建议卷之间的利用率比较。

当前卷的利用率指标图表显示在页面底部。

- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

- 要更改图表的统计值，请选择统计数据，然后选择平均值或最大值。

您可以使用此选项来确定工作负载在一段时间内的典型卷利用率。要查看指定时间段内的最大观察值，请将选择更改为最大值。这样就可以确定工作负载在一段时间内的峰值卷使用情况。

准备就绪后，使用 Amazon EBS 弹性卷修改卷的配置。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的 [Amazon EBS 弹性卷](#)。

查看 Lambda 函数建议

AWS Compute Optimizer 生成 AWS Lambda 函数的内存大小建议。函数建议显示在 Compute Optimizer 控制台的以下页面上：

- Lambda 函数建议页面列出了当前每个函数、其**结果分类**、结果原因、当前配置的内存、当前使用情况和当前成本。Compute Optimizer 的首要建议列在每个函数旁边，其中包括建议的配置内存、建议的成本以及当前函数与建议函数之间的价格差异。请注意，建议成本是成本范围，显示在控制台的建议成本(高)和建议成本(低)列下。使用建议页面可将当前函数与其首要建议进行比较，这可以帮助您决定是应扩大还是缩小函数的配置内存。

- 可以从“Lambda 函数建议页面”访问的 Lambda 函数详细信息页面列出了函数的首要优化建议。此页面列出了当前函数的配置和建议选项。详细信息页面还显示当前函数的利用率指标图表。

建议每天刷新。这些建议是通过分析过去 14 天内当前函数的规格和利用率指标生成的。有关更多信息，请参阅 [由以下人员分析的指标 AWS Compute Optimizer](#)。

请记住，Compute Optimizer 会为满足一组特定要求的 Lambda 函数生成建议，建议最多可能需要 24 小时才能生成，并且必须积累足够的指标数据。有关更多信息，请参阅 [资源要求](#)。

内容


- [结果分类](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [当前性能风险](#)
- [利用率图表](#)
- [访问 Lambda 函数建议和详细信息](#)

结果分类

Lambda 函数建议页面上的结果列汇总了每个函数在分析期间的性能。

以下结果分类适用于 Lambda 函数。

分类	说明
未优化	<p>当 Compute Optimizer 确定了其配置的内存或 CPU 功率（与配置的内存成正比）预调配不足或过度预调配时，Lambda 函数将被视为未优化。在此情况下，Compute Optimizer 会生成可改进工作负载性能或降低工作负载成本的建议。</p> <p>如果函数未优化，Compute Optimizer 会显示内存预调配不足或内存过度预调配的结果原因。</p>
已优化	<p>当 Compute Optimizer 确定了其配置的内存或 CPU 功率（与配置的内存成正比）已正确预调配以运行工作负载时，Lambda 函数将被视为已优化。</p>

分类	说明
不可用	<p>Compute Optimizer 无法为此函数生成建议。这可能是因为此函数未满足 Compute Optimizer 对 Lambda 函数的要求，或者此函数不符合建议条件。</p> <p>对于此结果分类，Compute Optimizer 会显示以下结果原因之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据不足，即函数没有足够的指标数据供 Compute Optimizer 生成建议。• 不确定，即由于函数的配置内存大于 1,792 MB，因此不符合建议条件，或者 Compute Optimizer 无法生成置信度足够高的建议。 <div data-bbox="591 835 1507 1058" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>Compute Optimizer 控制台中未列出结果为不可用的函数。</p></div>

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

此列列出了在节省计划定价模式下将工作负载从当前 Lambda 函数内存规格迁移到建议内存规格后，您每月大约可以节省的成本。要接收包含节省计划折扣的建议，需要激活节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活节省估算模式首选项，则此列会显示默认的按需定价折扣信息。

预计月度节省 (按需)

此列列出了在按需定价模式下将工作负载从当前 Lambda 函数内存规格迁移到建议内存规格后，您每月大约可以节省的成本。

节省机会 (%)

此列列出了当前 Lambda 函数内存规格的价格与建议规格的价格之间的百分比差异。如果激活了节省估算模式，Compute Optimizer 将分析节省计划定价折扣，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据（包括您的特定定价折扣）来生成建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#) 和[成本优化中心](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，我们都会使用建议的内存规格来计算运行新 Lambda 函数的成本。预计每月节省额是根据当前 Lambda 函数的运行时数以及当前内存规格与建议内存规格之间的费率差异计算得出的。Compute Optimizer 控制面板上显示的 Lambda 函数预计每月节省额是账户中结果分类为未优化的所有 Lambda 函数的预计每月节省额的总和。

当前性能风险

Lambda 函数建议页面上的当前性能风险列定义了每个当前 Lambda 函数无法满足工作负载资源需求的可能性。当前性能风险值包括“极低”、“低”、“中”和“高”。性能风险极低意味着当前 Lambda 函数预计将始终提供足够功能。性能风险越高，您就越需要考虑 Compute Optimizer 生成的建议。

利用率图表

Lambda 函数详细信息页面还显示当前函数的利用率指标图表。这些图表显示了分析期的数据。Compute Optimizer 使用每 5 分钟时间间隔内的最大利用率点来生成 Lambda 函数建议。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。

详细信息页面上显示以下利用率图表：

图表名称	说明
持续时间（毫秒）	函数代码处理事件所花费的时间量。

图表名称	说明
错误 (计数)	导致出现函数错误的调用的次数。函数错误包括您的代码所引发的异常和 Lambda 运行时所引发的异常。运行时返回因超时和配置错误等问题导致的错误。
调用次数 (计数)	函数代码的执行次数，包括成功的执行和导致出现函数错误的执行。

访问 Lambda 函数建议和详细信息

您可以使用以下过程之一访问控制台中的 Lambda 函数建议或 Lambda 函数详情页面。AWS

在 Lambda 函数建议页面上，您可以查看当前函数的建议。在 Lambda 函数详细信息页面上，您可以查看特定函数的详细信息及其建议。

过程

访问“Lambda 函数建议”页面

访问“Lambda 函数建议”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 Lambda 函数。

建议页面列出了函数的规格和结果分类以及建议函数的规格。列出的当前功能来自所选账户中当前选定的 AWS 区域。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：

- 按 AWS 区域、调查结果或查找原因筛选推荐。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
- 按标签筛选建议。为此，请选择标签键或标签值文本框。然后，输入您想要筛选 Lambda 函数建议所依据的键或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。

- 查看其他账户中的函数建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。
- 访问特定函数的 Lambda 函数详细信息页面。为此，请选择要访问的函数旁列出的结果分类。

准备就绪后，修改 Lambda 函数的配置内存。有关更多信息，请参阅《AWS Lambda 开发人员指南》中的[配置 Lambda 函数内存](#)。

访问“Lambda 函数详细信息”页面

访问“Lambda 函数详细信息”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 Lambda 函数。
3. 选择您要查看其详细信息的函数旁列出的结果分类。

详细信息页面列出了针对所选函数的最多三项优化建议。此页面列出了当前函数的规格、建议函数配置和利用率指标图表。

4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：
 - 选择建议选项可查看当前函数和建议函数之间的利用率比较。

当前函数的利用率指标图表显示在页面底部。

- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

准备就绪后，修改 Lambda 函数的配置内存。有关更多信息，请参阅《AWS Lambda 开发人员指南》中的[配置 Lambda 函数内存](#)。

查看 Fargate 上的 Amazon ECS 服务建议

AWS Compute Optimizer 为 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成建议。这些建议显示在 Compute Optimizer 控制台的以下页面上。

针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议页面列出了每个 ECS 服务的以下信息：

- 结果分类
- 结果原因
- 预计月度节省
- 节省机会
- 当前性能风险

Compute Optimizer 提供的建议列在每项 Amazon ECS 服务旁。提供的信息包括 Amazon ECS 服务中的建议 CPU 和内存大小、所选购买选项的小时价格，以及当前 Amazon ECS 服务与 Compute Optimizer 建议配置的服务之间的价格差异。这些信息可以帮助您决定是扩大还是缩小 Fargate 上的 Amazon ECS 服务。要详细了解如何查看针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议，请参阅 [访问 ECS 服务建议和详细信息](#)。

Note

建议每天刷新，最多可能需要 24 小时才能生成。请记住，Compute Optimizer 需要过去 14 天内 24 小时的指标才能为 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成建议。有关更多信息，请参阅 [对于 Fargate 上 Amazon ECS 服务的要求](#)。

Amazon ECS 服务详细信息页面提供了有关 Amazon ECS 服务的以下信息：

- 当前 Amazon ECS 服务任务大小设置和 Compute Optimizer 的建议任务大小设置。使用此表可将当前任务设置（例如 CPU 大小、内存大小和定价详细信息）与 Compute Optimizer 建议进行比较。
- 当前容器大小设置和 Compute Optimizer 建议的容器大小设置。使用此表可将当前容器设置（例如 CPU 大小、内存大小和预留内存）与 Compute Optimizer 建议进行比较。
- 使用利用率图表，可将当前 Amazon ECS 服务 CPU 和内存利用率指标与 Compute Optimizer 的建议进行比较。这些图表直观显示了这些建议的影响。

要详细了解如何查看 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的详细信息，请参阅 [访问“ECS 服务详细信息”页面](#)。

内容

- [结果分类](#)
- [结果原因](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [当前性能风险](#)
- [将当前设置与建议的任务大小进行比较](#)
- [将当前设置与建议的容器大小进行比较](#)
- [利用率图表](#)
- [访问 ECS 服务建议和详细信息](#)

结果分类

针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议页面上的结果列汇总了每项服务在分析期间的性能。

以下结果分类适用于 Fargate 上的 Amazon ECS 服务。

分类	说明
预调配不足	当 Compute Optimizer 检测到内存或 CPU 不足时，Amazon ECS 服务将被视为预调配不足。Compute Optimizer 会显示 CPU 预调配不足或内存预调配不足的结果原因。Amazon ECS 服务预调配不足可能会导致应用程序性能不佳。
过度预调配	当 Compute Optimizer 检测到内存或 CPU 过多时，Amazon ECS 服务将被视为过度预调配。Compute Optimizer 会显示 CPU 过度预调配或内存过度预调配的结果原因。过度预调配的 Amazon ECS 服务可能会导致额外的基础设施成本。
已优化	当 Amazon ECS 服务的 CPU 和内存均满足工作负载的性能要求时，该服务将被视为已优化。

有关 Fargate 上预调配不足和过度预调配的 Amazon ECS 服务的更多信息，请参阅[查看 Fargate 上的 Amazon ECS 服务建议](#)主题中的 [结果原因](#)。

结果原因

针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议页面上的结果原因列显示了 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的哪个规格预调配不足或过度预调配。

以下结果原因适用于 Fargate 上的 Amazon ECS 服务。

结果原因	说明
CPU 过度预调配	ECS 服务 CPU 配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前服务的 CPUUtilization 指标来确定的。
CPU 预调配不足	ECS 服务 CPU 配置可以扩大，以增强工作负载性能。这是通过分析回顾期间当前服务的 CPUUtilization 指标来确定的。
内存过度预调配	ECS 服务内存配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。这是通过分析回顾期间当前服务的 MemoryUtilization 指标来确定的。
内存预调配不足	ECS 服务内存配置可以扩大，以增强工作负载性能。这是通过分析回顾期间当前服务的 MemoryUtilization 指标来确定的。

有关这些指标的更多信息，请参阅 [Amazon ECS 用户指南中的 Amazon ECS CloudWatch 指标](#) AWS Fargate。

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

此列列出了在节省计划定价模式下将 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的配置调整为建议配置后，您每月大约可以节省的成本。要接收包含节省计划折扣的建议，需要激活节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活节省估算模式首选项，则此列会显示默认的按需定价折扣信息。

预计月度节省 (按需)

此列列出了在按需定价模式下将 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的配置调整为建议配置后，您每月大约可以节省的成本。

节省机会 (%)

当前 Fargate 上的 ECS 服务的价格与采用建议配置的服务价格之间的百分比差异。如果激活了节省估算模式，Compute Optimizer 将分析节省计划定价折扣，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据 (包括您的特定定价折扣) 来生成您的建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#) 和[成本优化中心](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，Compute Optimizer 都会使用建议的服务规格来计算在 Fargate 上运行新 Amazon ECS 服务的成本。预计每月节省额是根据当前 Amazon ECS 服务的预计每月运行时间计算得出的。节省额还基于当前 Amazon ECS 服务与采用建议配置的服务之间的费率差异。

Note

为计算 Fargate 上 Amazon ECS 服务的预计每月运行时间，Compute Optimizer 会分析过去 14 天的利用率数据。然后，Compute Optimizer 使用分析结果来预计您的每月使用量。

Compute Optimizer 控制面板上显示的 Amazon ECS 服务的预计每月节省额是账户中所有过度预调配的服务的预计每月节省额总和。

当前性能风险

针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议页面上的当前性能风险列定义了当前每项 Amazon ECS 服务无法满足工作负载资源需求的可能性。当前性能风险值包括“极低”、“低”、“中”和“高”。

性能风险极低意味着当前 Amazon ECS 服务预计将始终提供足够功能。性能风险高可能是由于 CPU 或内存利用率过高所致。如果 Amazon ECS 服务始终处于满负荷运行状态，则会增加服务出现更高延迟或性能较低的可能性。Compute Optimizer 的建议可为您提供足够容量来高效运行工作负载。

将当前设置与建议的任务大小进行比较

在 Amazon ECS 服务详细信息页面上，将当前 Amazon ECS 服务任务大小与 Compute Optimizer 为您的资源建议的任务大小进行比较。表中还提供了 Amazon ECS 服务的节省额和性能风险信息。下表提供了控制台中各列部分的说明。

列	说明
CPU 大小	当前 Amazon ECS 服务任务的 CPU 大小和 Compute Optimizer 建议的 CPU 大小配置。
内存大小	当前 Amazon ECS 服务任务的内存大小和 Compute Optimizer 建议的内存大小配置。
定价详细信息	Fargate 上当前 Amazon ECS 服务的按需价格和 Compute Optimizer 建议配置的价格。有关更多信息，请参阅 AWS Fargate 定价 。
预计月度节省	将 Amazon ECS 服务的配置调整为 Compute Optimizer 的建议配置后，您每月大约可以节省的成本。有关更多信息，请参阅 预计每月节省额和节省机会 。
节省机会 (%)	当前 Amazon ECS 服务的价格与采用 Compute Optimizer 建议配置的服务价格之间的百分比差异。有关更多信息，请参阅 预计每月节省额和节省机会 。
价格差异	Fargate 上当前 Amazon ECS 服务的公开价格与采用 Compute Optimizer 建议配置的服务价格之间的差异。有关更多信息，请参阅 AWS Fargate 定价 。
性能风险	这定义了当前 Amazon ECS 服务和 Compute Optimizer 建议无法满足工作负载资源需求

列	说明
	<p>的可能性。性能风险值包括“极低”、“低”、“中”和“高”。有关更多信息，请参阅 当前性能风险。</p>
<p>自动扩缩配置</p>	<p>当前 Amazon ECS 服务的自动扩缩配置和 Compute Optimizer 建议的任务大小。如果服务具有针对 CPU 和内存的步进扩展策略或目标跟踪策略，则 Compute Optimizer 无法生成任何自动扩缩建议。</p> <p>如果目标跟踪策略仅针对服务的 CPU，则 Compute Optimizer 仅生成内存大小建议。如果目标跟踪策略仅针对服务的内存，则 Compute Optimizer 仅生成 CPU 大小建议。</p> <p>有关步进扩展和目标扩展策略的更多信息，请参阅《Application Auto Scaling 用户指南》中的 Application Auto Scaling 步进扩展策略和 Application Auto Scaling 目标跟踪扩展策略。</p>

将当前设置与建议的容器大小进行比较

在 Amazon ECS 服务详细信息页面上，将当前 Amazon ECS 服务容器大小与建议容器大小选项进行比较。此表提供了当前 CPU 大小和 Compute Optimizer 建议的 CPU 大小、内存大小和内存预留配置。Compute Optimizer 会生成与建议任务大小兼容的容器级别建议。

Note

Compute Optimizer 仅在需要调整容器大小设置以适应 Amazon ECS 服务任务时提供容器大小设置建议。例如，假设 Compute Optimizer 建议缩小任务大小。然后，Compute Optimizer 会提供容器级别设置建议，以确保任务大小和容器大小设置相互兼容。

利用率图表

Amazon ECS 服务详细信息页面显示了 Fargate 上的 Amazon ECS 服务和 Compute Optimizer 建议的利用率指标图表。这些图表显示了分析期间当前和建议的 CPU 和内存数据。Compute Optimizer 使用每 1 分钟时间间隔内的最大利用率点来生成 Fargate 上 ECS 服务的建议。

蓝色实线是当前服务的利用率。如果您在分析期间使用了建议，则绿线是预计上限值，灰线是预计下限值。

Note

Amazon ECS 服务的利用率值可能因 Fargate 使用的基础设施而异。Compute Optimizer 提供的利用率范围可帮助您考虑所有可能的操作条件。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。也可以在平均值和最大值之间更改图表的统计数据。

详细信息页面上显示以下利用率图表。

图表名称	说明
CPU 利用率 (百分比)	<p>服务中使用的 CPU 容量的百分比。</p> <p>此图表将当前 Amazon ECS 服务的 CPU 利用率数据与应用建议配置时的服务进行比较。比较结果显示了在分析期间将 CPU 配置为建议设置时的 CPU 利用率。此比较结果显示了建议的 Amazon ECS 服务设置是否在工作负载的性能阈值之内。</p>
内存利用率 (百分比)	<p>服务中使用的内存的百分比。</p> <p>此图表将当前 Amazon ECS 服务的内存利用率数据与应用建议配置时的服务进行比较。比较结果显示了在分析期间将内存配置为建议设置时的内存利用率。此比较结果显示了建议的 Amazon ECS 服务设置是否在工作负载的性能阈值之内。</p>

访问 ECS 服务建议和详细信息

您可以使用以下过程之一访问 Fargate 上的 Amazon ECS 服务建议或控制台中的 Amazon ECS 服务详情页面。AWS

在针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议页面上，您可以查看当前服务的建议。在 Amazon ECS 服务详细信息页面上，您可以查看特定服务的详细信息及其建议。

过程

访问“ECS 服务建议”页面

访问“ECS 服务建议”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 Fargate 上的 ECS 服务。

Note

列出的当前服务来自 AWS 区域 所选账户中当前选择的服务。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：
 - 按 AWS 区域、调查结果或查找原因筛选推荐。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
 - 按标签筛选建议。为此，请选择标签键或标签值文本框。然后，输入您想要筛选 ECS 服务建议所依据的键或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。

- 查看其他账户中的服务建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。

访问“ECS 服务详细信息”页面

访问“ECS 服务详细信息”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择 Fargate 上的 ECS 服务。
3. 选择要查看其详细信息的服务名称。然后，请选择查看详细信息。
4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：

- 在利用率图表上，可以将鼠标悬停在图表上以查看分析期间特定日期的确切值。
- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

- 要更改图表的统计值，请选择统计数据，然后选择平均值或最大值。

您可以使用此选项来确定工作负载在一段时间内的典型 Amazon ECS 服务利用率。要查看指定时间段内的最大观察值，请将选择更改为最大值。这样就可以确定工作负载在一段时间内的峰值服务使用情况。

查看商用软件许可证建议

AWS Compute Optimizer 为在 Amazon EC2 上运行的商业软件生成许可建议。这些建议显示在 Compute Optimizer 控制台的以下页面上。

商用软件许可证建议页面列出了拥有许可证的每个 EC2 实例的以下信息。

- 结果分类
- 结果原因
- 预计月度节省
- 节省机会
- 按需价格
- BYOL 每小时许可证价格

Compute Optimizer 提供的建议列在具有商用软件许可证的每个 EC2 实例旁边。提供的信息包括建议节省机会、EC2 实例按需价格和每小时自带许可 (BYOL) 价格。这些信息可以帮助您决定是否应缩小许可证版本。要详细了解如何查看商用软件许可证建议，请参阅[访问商用软件许可证建议和详细信息](#)。

Note

建议每天刷新，最多可能需要 24 小时才能生成。请记住，Compute Optimizer 需要过去 14 天内 24 小时的指标才能生成许可证建议。有关更多信息，请参阅[商用软件许可证要求](#)。

许可证详细信息页面提供了有关许可证建议的以下信息：

- 当前许可证设置和 Compute Optimizer 建议的许可证配置。使用此表将当前许可证配置（例如版本、模式和实例核心数量）与 Compute Optimizer 建议进行比较。
- 使用利用率图表可访问分析期间当前许可证的使用情况。

要详细了解如何查看许可证建议的详细信息，请参阅[访问“商用软件许可证详细信息”页面](#)。

内容

- [结果分类](#)
- [结果原因](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [推断的工作负载类型](#)
- [将当前许可证版本与建议许可证版本进行比较](#)
- [利用率图表](#)
- [访问商用软件许可证建议和详细信息](#)

结果分类

商用软件许可证建议页面上的结果列汇总了每个许可证在分析期间的性能。

以下结果分类适用于 Microsoft SQL Server 许可证。

分类	说明
指标不足	当 Compute Optimizer 检测到您的“CloudWatch 应用程序见解”未启用或权限不足时启用时。Compute Optimizer 会显示 <code>InvalidCloudwatchApplicationInsights</code> 或 <code>CloudwatchApplicationInsightsError</code> 的结果原因。
未优化	当 Compute Optimizer 检测到 EC2 基础设施没有使用您购买的任何 Microsoft SQL Server 许可证功能时，此许可证将被视为未优化。Compute Optimizer 会显示 <code>LicenseOverprovisioned</code> 的结果原因。未优化的许可证可能会导致不必要的额外成本。
已优化	当 SQL Server 数据库的许可证满足您的性能要求时，此许可证将被视为已优化。

有关这些结果分类的更多信息，请参阅[结果原因](#)。

结果原因

EC2 实例建议和 EC2 实例详细信息页面上的结果原因列显示哪个实例规格预调配不足或过度预调配。

以下结果原因适用于 Microsoft SQL Server 许可证建议。

结果原因	说明
<code>LicenseOverprovisioned</code>	<p>如果未使用任何当前的许可证功能，则认为许可证已过度配置。CloudWatch 《应用洞察》会分析该 <code>mssql_enterprise_features_used</code> 指标以确定这一点。</p> <p>如果许可证过度预调配，可以考虑降级 Microsoft SQL Server 许可证。如果满足特定资格要求，则可以从 SQL Server 企业版降级至 SQL Server 标准版，或者降级至开发人员版（如果是非生产工作负载）。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 上的 Microsoft SQL Server 用户指南》中的降级 Microsoft SQL Server 版本。</p>
<code>InvalidCloudwatchApplicationInsights</code>	您的 CloudWatch 应用程序见解的后端导出器配置不正确。有关如何配置 App CloudWatch lication Insights 的更多信息，请参阅

结果原因	说明
CloudwatchApplicationInsightsError	您已经配置了 Amazon CloudWatch Application Insights，但它尚未确定正在使用的企业版功能的数量。确定功能可能需要几小时。如果几小时后仍未确定这些功能，请联系支持。 《 亚马逊 CloudWatch 用户指南 》中的 设置用于监控的 Amazon Application Insights 。

预计每月节省额和节省机会

在预计每月节省额(按需) 列上，列出了根据 Compute Optimizer 的建议降级许可证版本后，您每月大约可以节省的成本。Compute Optimizer 用每小时节省额乘以预计每月运行时间来计算此节省成本。

在节省机会(%) 列上，列出了当前 Microsoft SQL Server 许可证与 Compute Optimizer 建议的许可证之间的百分比差异。自带许可 (BYOL) 节省额计算基于许可证价格。“包含许可证”节省计算基于按需定价。

Important

要查看节省机会数据，您需选择使用 Cost Explorer，还需在 Cost Explorer 首选项页面中激活接收 Amazon EC2 资源建议。这将在 Cost Explorer 和 Compute Optimizer 之间建立连接。通过此连接，Cost Explorer 会根据现有资源的价格、建议资源的价格和历史使用数据生成预计节省额。“预计每月节省额”显示了与所生成的每条建议相关的预计节省额。有关更多信息，请参阅《[成本管理用户指南](#)》中的[启用 Cost Explorer](#) 和[使用大小优化建议来优化成本](#)。

推断的工作负载类型

在 EC2 实例建议页面上的推断的工作负载类型列上，列出了 Compute Optimizer 推断出的可能在实例上运行的应用程序。此列通过分析实例的属性来进行推断。这些属性包括实例名称、标签和配置。Compute Optimizer 当前可以推断您的实例是否在运行 Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、Redis、Kafka 或 SQLServer。通过推断在您的实例上运行的应用程序，Compute Optimizer 可以识别将您的工作负载从基于 x86 的实例类型迁移到基于 ARM 的实例类型所做的工作。AWS Graviton 有关更多信息，请参阅本指南下一部分中的[迁移工作](#)。

Note

您无法推断出中东（巴林）、非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、欧洲（米兰）和亚太地区（雅加达）地区的 SQLServer 申请。

将当前许可证版本与建议许可证版本进行比较

在许可证详细信息页面上，将当前许可证版本的配置与 Compute Optimizer 建议的许可证版本进行比较。下表提供了控制台中各列部分的说明。

列	说明
许可证版本	当前许可证版本和建议许可证版本。例如，企业版、标准版和免费版。
实例按需价格	当前和建议的按需型实例价格。
BYOL 价格（每小时）	当前和建议的自带许可 (BYOL) 每小时价格。
预计月度节省	根据 Compute Optimizer 的建议降级许可证版本后，您每月大约可以节省的成本。有关更多信息，请参阅 预计每月节省额和节省机会 。
节省机会（%）	当前 Microsoft SQL Server 许可证与 Compute Optimizer 建议的许可证之间的百分比差异。有关更多信息，请参阅 预计每月节省额和节省机会 。
实例核心数量	实例物理核心的当前数量和建议数量。实例核心数量用于许可计算。

利用率图表

许可证详细信息页面显示当前商用软件许可证的当前资源利用率。此图表仅显示分析期间使用的企业版功能数量的数据。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。

访问商用软件许可证建议和详细信息

您可以使用以下过程之一访问 AWS 控制台中的商用软件许可证建议或许可详细信息页面。

在商用软件许可证建议页面上，您可以查看当前许可证的建议。在许可证详细信息页面上，您可以查看特定许可证建议的详细信息。

过程

访问“商用软件许可证建议”页面

访问“商用软件许可证建议”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择许可证。
3. (可选) 您也可以从 EC2 实例页面访问许可证建议。为此，请先选择“按一个或多个属性筛选”。从显示的下拉列表中，选择推断的工作负载类型属性，然后选择推断的工作负载类型 = SQL Server 值。

Note

列出的当前许可证来自 AWS 区域 所选账户中当前选定的许可证。

4. 您可以在商用软件许可证建议页面上执行以下操作：
 - 按“发现”AWS 区域或“查找原因”筛选推荐。为此，请先选中按一个或多个属性筛选文本框。然后，在显示的下拉列表中选择属性和值。
 - 按标签筛选建议。为此，请选择标签键或标签值文本框。然后，输入您想要筛选许可证建议所依据的键或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。
 - 查看其他账户中的函数建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。

访问“商用软件许可证详细信息”页面

访问“商用软件许可证详细信息”页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择许可证。
3. 选择要查看详细信息的实例 ID。
4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：
 - 在利用率图表上，可以将鼠标悬停在图表上以查看分析期间特定日期的确切值。
 - 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。
 - 要更改图表的统计值，请选择统计数据，然后选择平均值或最大值。

查看 Aurora 和 RDS 数据库的建议

Compute Optimizer 为适用于 MySQL 的 RDS、适用于 PostgreSQL 的 RDS、Amazon Aurora 数据库生成数据库实例、RDS 数据库实例存储和 Aurora 数据库集群存储建议。这些建议显示在 Compute Optimizer 控制台的 Aurora 和 RDS 数据库推荐以及 Aurora 和 RDS 数据库的详细信息页面上。这两个页面都分为两个独立的选项卡：实例和存储。

- Aurora 和 RDS 数据库推荐页面

实例

此选项卡显示您当前的每个 Aurora 和 RDS 数据库实例、查找分类、查找原因、当前实例类型、预计节省额和节省机会。Compute Optimizer 的首要建议列在每个实例旁边。该建议包括推荐的实例类

型、按需定价以及与当前实例之间的价格差异。使用推荐页面将您当前的实例与最受欢迎的推荐实例进行比较。这样做可以帮助您决定是要扩大还是缩小实例规模。

存储

此选项卡显示您当前的每个 RDS 实例存储卷和 Aurora 数据库集群存储配置、查找分类、当前存储类型和当前价格。Compute Optimizer 的首要推荐列在您的每个卷或集群旁边。对于 RDS 数据库实例存储，它包括推荐的卷类型、推荐的 IOPS、建议的价格以及当前卷与建议卷之间的价格差异。对于 Aurora 数据库集群，它包括推荐的存储类型、估计的集群成本（实例、存储和 I/O）以及可能节省的费用。您可以使用建议页面将您当前的存储配置与其最佳建议进行比较，这可以帮助您决定是否应该更改存储类型。

有关如何查看 Aurora 和 RDS 数据库建议的更多信息，请参阅[访问 Aurora 和 RDS 数据库的建议和详细信息](#)。

- Aurora 和 RDS 数据库详情页面

实例

此选项卡显示特定 RDS 数据库实例或 Aurora 数据库实例的优化建议。此页面列出了每项建议的规格，包括性能风险、价格差异和按需定价。

存储

此选项卡显示 RDS 数据库实例存储或 Aurora 数据库集群存储的优化建议。对于 RDS 数据库实例存储，它列出了每项建议的规格，包括分配的存储、预配置 IOPS、吞吐量和存储价格差异。对于 Aurora 数据库集群，它会显示存储类型建议，其中包含按实例、存储和 I/O 组件细分的估计 I/O 成本，以及启用增强型基础设施指标后的成本可变性信息。

两个详情页面都显示利用率指标图表，您可以使用这些图表将当前实例或存储与建议选项的预计利用率指标进行比较。这些指标图有助于您更好地了解这些建议的影响。

有关如何查看 Aurora 和 RDS 数据库详细信息的更多信息，请参阅[访问 Aurora 和 RDS 数据库详情页面](#)。

建议每天刷新，最多可能需要 12 小时才能生成。请记住，Compute Optimizer 需要至少 30 小时的亚马逊 CloudWatch 指标才能为亚马逊 RDS 数据库实例生成建议。有关更多信息，请参阅[资源要求](#)。

内容

- [结果分类](#)

- [结果原因](#)
- [AWS 基于 Graviton 的实例推荐](#)
- [预计每月节省额和节省机会](#)
- [绩效风险](#)
- [比较图表](#)
- [访问 Aurora 和 RDS 数据库的建议和详细信息](#)

结果分类

Aurora 和 RDS 数据库建议页面上的查找结果列汇总了您的 Amazon Aurora 和 RDS 数据库实例、RDS 数据库实例存储以及 Aurora 数据库集群在回顾期内的表现。

Aurora and RDS DB instances

以下发现分类适用于数据库实例。

分类	说明
预调配不足	当 Compute Optimizer 检测到 CPU、内存、网络带宽、EBS IOPS 或 EBS 吞吐量不足时，RDS 数据库实例被视为配置不足。Compute Optimizer 会显示发现原因，例如 CPU 配置不足、内存配置不足、EBS IOPS 配置不足和网络带宽配置不足。RDS 数据库实例预置不足可能会导致应用程序性能不佳。
过度预调配	当 Compute Optimizer 检测到 CPU、EBS IOPS、网络带宽或 EBS 吞吐量过多时，RDS 数据库实例被视为过度配置。Compute Optimizer 会显示发现的原因，例如 CPU 过度配置、EBS IOPS 过度配置、网络带宽过度配置和 EBS 吞吐量过度配置。RDS 数据库实例预置过度可能会导致额外的基础设施成本。
已优化	当 RDS 数据库实例的规格满足工作负载的性能要求时，RDS 数据库实例即被视为已优化。对于已优化的实例，Compute Optimizer 可能会建议新一代数据库实例类或新的引擎版本可供选择。

RDS DB instance storage

以下发现分类适用于 RDS 数据库存储。

分类	说明
预调配不足	当 Compute Optimizer 检测到分配的存储空间或 EBS 吞吐量不足时，RDS 存储卷被视为配置不足。Compute Optimizer 会显示 EBS 卷分配的存储预置不足或 EBS 卷吞吐量预置不足的结果原因。RDS 数据库实例存储卷预置不足可能会导致应用程序性能不佳。
过度预调配	当 Compute Optimizer 检测到 IOPS 或 EBS 吞吐量过高时，RDS 数据库实例存储卷被视为过度配置。Compute Optimizer 会显示 EBS 卷 IOPS 预置过度或 EBS 卷吞吐量预置过度的结果原因。数据库实例存储卷预置过度可能会导致额外的基础设施成本。
已优化	当 RDS 数据库实例存储卷的规格满足工作负载的性能要求时，存储即被视为已优化。对于已优化的数据库实例存储，Compute Optimizer 可能会建议新一代存储类型。

有关配置不足和过度配置的 RDS 数据库实例的更多信息，请参阅主题[结果原因](#)中的。[查看 Aurora 和 RDS 数据库的建议](#)

Aurora DB clusters

以下发现分类适用于 Aurora 数据库集群。

分类	说明
已优化	Compute Optimizer 发现，从成本角度来看，Aurora 数据库集群存储的配置需要优化。
未优化	Compute Optimizer 发现，如果您将 Aurora 数据库集群从 Aurora 标准存储切换到 Aurora I/O 优化存储，则可以节省成本。Compute Optimizer 显示了何时将 DBClusterStorageSa

分类	说明
	vingsAvailableAurora I/O O-Optimizer 确定为首选选项的原因。

有关亚马逊 Aurora 数据库集群的更多信息，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的亚马逊 Aurora 存储](#)。

结果原因

RDS 数据库实例和 RDS 数据库实例的建议详情页面上的查找原因列显示了 Amazon Aurora 和 RDS 数据库实例、RDS 数据库实例存储和 Aurora 数据库集群的 Compute Optimizer 调查结果的规格。

Aurora and RDS DB instances

以下结果原因适用于 RDS 数据库实例：

结果原因	说明
CPU 过度预调配	数据库实例的 CPU 配置可以缩小，也能满足工作负载的性能要求。这可以通过分析当前实例在回顾期间的 CPUUtilization 指标来确定。
CPU 预调配不足	数据库实例的 CPU 配置不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的 CPU 性能。这可以通过分析当前实例在回顾期间的 CPUUtilization 指标来确定。
内存预调配不足	<p>数据库实例的内存配置不符合您的工作负载的性能要求，并且没有其他实例类型可以提供更好的内存性能。</p> <p>对于 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 数据库实例，如果启用了 Amazon RDS Performance Insights，则通过分析 os.swap.in 当前实例的 os.swap.out 和指标来识别这一点。要启用 Aurora 的 Performance Insights，请参阅亚马逊 Aurora 用户指南中的开启和关闭 Aurora 的性能见解。</p> <p>对于 Aurora 数据库实例，如果启用了 Amazon RDS Performance Insights，则通过分析当前实例的 os.memory</p>

结果原因	说明
	.outOfMemoryKillCount 指标来识别这一点。对于 Aurora MySQL 数据库实例，Compute Optimizer 还会分析 Aurora 内存运行状况指标。要启用 Aurora 的 Performance Insights，请参阅 亚马逊 Aurora 用户指南中的开启和关闭 Aurora 的性能见解 。
EBS 吞吐量过度预调配	数据库实例的 EBS 吞吐量配置可以缩小，也能满足工作负载的性能要求。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指标来确定。
EBS 吞吐量预调配不足	数据库实例的 EBS 吞吐量配置不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的 EBS 吞吐量性能。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指标来确定。
EBS IOPS 过度预调配	数据库实例的 EBS IOPS 配置可以缩小，也能满足工作负载的性能要求。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadOps 和 VolumeWriteOps 指标来确定。
EBS IOPS 预调配不足	数据库实例的 EBS IOPS 配置不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的 EBS 吞吐量性能。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadOps 和 VolumeWriteOps 指标来确定。
网络带宽过度预调配	数据库实例的网络带宽配置可以缩小，同时仍满足工作负载的性能要求。对于 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 数据库实例，这是通过分析 NetworkIn 回顾期间当前实例的 NetworkOut 和指标来识别的。

结果原因	说明
网络带宽预调配不足	<p>数据库实例的网络带宽配置不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的网络带宽性能。</p> <p>对于 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 数据库实例，这是通过分析 NetworkIn 回顾期间当前实例的 NetworkOut 和指标来识别的。</p> <p>对于 Aurora 数据库实例，这是通过分析回顾期间当前实例的 NetworkThroughput 和 StorageNetworkThroughput 指标来识别的。</p>
实例存储读取 IOPS 配置不足	<p>数据库实例的实例存储读取 IOPS 限制不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的性能。对于 Aurora 数据库实例，这是通过在回顾期间分析 ReadIOPS EphemeralStorage 指标来识别的。</p>
实例存储写入 IOPS 配置不足	<p>数据库实例的实例存储写入 IOPS 限制不符合您的工作负载的性能要求，并且还有其他实例类型可以提供更好的性能。对于 Aurora 数据库实例，这是通过在回顾期间分析 WriteIOPS EphemeralStorage 指标来识别的。</p>
数据库集群写入器配置不足	<p>这表明 Compute Optimizer 已将此 Aurora 数据库实例只读副本的建议与数据库集群的写入器同步，因为该数据库集群的提升等级 < 或 = 到 1。Compute Optimizer 这样做是为了帮助您保持故障转移容量。</p>
新一代数据库实例类可用	<p>如果当前数据库实例是上一代实例类型，Compute Optimizer 会生成此结果原因，以表明有新一代数据库实例类型可用。我们建议您使用最新一代的实例类型以获得最佳性能。</p>
新的引擎版本可用	<p>如果当前引擎版本已过时，Compute Optimizer 会生成此结果原因，以表明有新的引擎版本可用。</p>

RDS DB instance storage

以下结果原因适用于 RDS 数据库实例存储。

结果原因	说明
EBS 卷分配的存储空间配置不足	EBS 卷分配到数据库实例的存储空间量不符合您的工作负载的性能要求，并且还有另一种卷类型可以提供更好的分配存储性能。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadOps 和 VolumeWriteOps 指标来确定。
EBS 卷 IOPS 配置过剩	附加到数据库实例的 EBS 卷 IOPS 配置可以缩小，也能满足工作负载的性能要求。这可通过分析回顾期间附加到当前实例的 EBS 卷的 VolumeReadBytes 和 VolumeWriteBytes 指标来确定。
EBS 卷吞吐量配置不足	数据库实例所连接的 EBS 卷吞吐量大小不符合您的工作负载的性能要求，并且还有另一种卷类型可以提供更好的卷吞吐量性能。
EBS 卷吞吐量已超额配置	附加到数据库实例的 EBS 卷吞吐量可以缩小，也能满足工作负载的性能要求。
新一代存储类型可用	如果当前数据库实例存储是上一代存储类型，Compute Optimizer 会生成此结果原因，以表明有新一代存储类型可用。我们鼓励您使用最新一代的存储类型以获得最佳性能。

Aurora DB clusters

以下发现原因适用于 Aurora 数据库集群。

分类	说明
DBClusterStorageSavingsAvailable	将 Aurora 数据库集群从 Aurora 标准存储切换到 Aurora Optimized 是您的集群最推荐的选项，可以节省成本。I/O-Optimized storage. Your cluster's I/O usage pattern suggests that the predictable pricing model of Aurora I/O-Optimized would be more cost-effective than the variable I/O costs of Aurora Standard. This finding reason appears when I/O
DBClusterStorageOptionAvailable	Aurora I/O-Optimized was found to be a viable alternative storage option for your Aurora DB cluster. While your current

分类	说明
	storage configuration is considered optimized from a cost perspective, switching to Aurora I/O-Optimized could provide benefits such as more predictable monthly costs and simplified budgeting by eliminating variable I/O charges. This finding reason appears when I/O-Optimized 显示为集群的第二个推荐选项。

AWS 基于 Graviton 的实例推荐

在查看 Amazon RDS 数据库实例建议时，您可以查看在 AWS 基于 Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，选择当前以查看针对与当前 RDS 数据库实例相同的 CPU 供应商和架构而生成的建议。

当前价格、建议价格、价格差异、价格差异 (%) 和预估月度节省列已更新，提供当前数据库实例类型与所选 CPU 架构首选项的实例类型之间的价格比较。例如，如果您选择 Graviton (aws-arm64)，则会在当前数据库实例类型和建议的基于 Graviton 的实例类型之间进行价格比较。

预计每月节省额和节省机会

预计月度节省 (折扣后)

“实例”选项卡

本栏列出了您在预留实例定价模式下将工作负载从当前数据库实例或类型迁移到推荐类型后所节省的大概每月成本。要获得预留实例折扣推荐，请激活节省预估模式首选项。

“存储”选项卡

此列会列出在特定折扣下，将 RDS 数据库实例存储卷从当前规格迁移到建议规格后每月可节省的大致成本。对于 Aurora 数据库集群，这表示在 Aurora 标准和 Aurora 成本之间切换所节省的 I/O-Optimized storage types, considering all cost components (instance, storage, and I/O费用)。要接收带有特定折扣的推荐，请激活储蓄估算模式首选项。

有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果不激活节省估算模式首选项，“实例”和“存储”选项卡上的这一列都会显示默认的按需定价折扣信息。

预计月度节省 (按需)

“实例”选项卡

本列列出了在按需定价模式下将工作负载从当前数据库实例类型迁移到建议的实例类型后，您可以获得的大致月度成本节省。

“存储”选项卡

此列会列出将 RDS 数据库实例存储卷从当前规格迁移到建议规格后每月可节省的大致成本。对于 Aurora 数据库集群，考虑到实例、存储和成本组成部分，这包括当前存储类型与推荐存储类型之间的总 I/O 成本差额。

节省机会 (%)

此列列出了当前实例的价格与建议的数据库实例类型的价格之间的差异百分比。如果激活了节省估算模式，Compute Optimizer 会分析预留实例定价折扣，以生成节省机会百分比。如果未激活节省估算模式，Compute Optimizer 将仅使用按需定价信息。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

对于 Aurora 数据库集群存储建议，这表示当前存储类型和建议存储类型之间总成本 (实例、存储和 I/O) 的百分比差异。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据 (包括您的特定定价折扣) 来生成建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和按需定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#) 和[成本优化中心](#)。

预计每月节省额计算

对于每项建议，Compute Optimizer 都会使用推荐的规格计算运行新 RDS 数据库实例或存储的成本。根据当前实例或存储的运行小时数，以及当前规格与建议规格之间的费率差异，计算出每月估计节省

额。Compute Optimizer 控制面板上显示的 RDS 数据库实例和存储的每月估计节省额是账户中所有过度预置结果的每月估计节省额的总和。

绩效风险

RDS 数据库实例详细信息页面和 RDS 数据库实例建议页面上的性能风险列定义了当前和推荐的实例类型不符合您的工作负载要求的可能性。Compute Optimizer 会针对当前实例和推荐实例的每种规格计算单独的性能风险评分。这包括 CPU、EBS 吞吐量和 EBS IOPS 等规格。当前实例和推荐实例的性能风险按所分析的资源规格中的最高性能风险分数计算。

这些值包括“极低”、“低”、“中”、“高”和“极高”。性能风险非常低意味着预计实例类型将始终提供足够的功能。性能风险越高意味着在迁移资源之前，您应该验证实例是否满足工作负载的性能要求。决定是否要进行优化以便提高性能和/或节省资金。

比较图表

Amazon RDS 数据库详情页面显示您当前和推荐的 RDS 数据库实例的利用率指标图表以及回顾期内的存储数据。Compute Optimizer 使用每个 5 分钟时间间隔内的最大利用率点生成 RDS 数据库实例和存储建议。

可以更改图表以显示过去 24 小时、3 天、1 周或 2 周的数据。也可以在平均值和最大值之间更改图表的统计数据。

Aurora 和 RDS 数据库详情页面上显示了以下比较图。

RDS DB instances

显示了 RDS 数据库实例的以下图表：

图表名称	说明
CPU 使用率	数据库实例上正在使用的已分配计算单元的百分比。此指标确定在实例上运行应用程序所需的处理能力。
数据库连接（计数）	连接到数据库实例的客户端会话数。
网络接收吞吐量（MiB/秒）	数据库实例的传入（接收）网络流量，包括用于监控和复制的客户数据库流量和 Amazon RDS 流量。
网络传输吞吐量（MiB/秒）	数据库实例的传出（传输）网络流量，包括用于监控和复制的客户数据库流量和 Amazon RDS 流量。

图表名称	说明
EBS 读取操作数 (每秒)	每秒磁盘读取 I/O 操作的平均次数。
EBS 写入操作数 (每秒)	每秒磁盘写入 I/O 操作的平均次数。
EBS 读取吞吐量 (MiB/秒)	每秒从磁盘读取的平均字节数。
EBS 写入吞吐量 (MiB/秒)	每秒写入磁盘的平均字节数。
EBS IO 余额 (百分比)	RDS 数据库突发存储桶中剩余的 I/O 积分百分比。此指标仅对基本监控可用。
EBS 字节余额 (百分比)	RDS 数据库突增存储桶中剩余的吞吐量积分的百分比。此指标仅对基本监控可用。
可用存储空间	可用存储空间的大小。
数据库负载	数据库中的会话活动级别。有关更多信息，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的 数据库负载 。
换入 (KB)	从磁盘换入的内存量 (以 KB 为单位)。
换出 (KB)	换出到磁盘的内存量 (以 KB 为单位)。

Note

只有启用 Amazon RDS 性能详情后，才能使用数据库负载、换入 (KB) 和换出 (KB) 指标。要为您的数据库实例启用性能详情，请参阅《Amazon Relational Database Service 用户指南》中的[为 Amazon RDS 打开和关闭 Performance Insights](#)。

Aurora DB instances

显示了 Aurora 数据库实例的以下图表：

图表名称	说明
CPU 使用率	Aurora 数据库实例占用的 CPU 百分比。

图表名称	说明
内存利用率	应用程序和操作系统分配的已用内存百分比。
数据库连接 (计数)	连接到数据库实例的客户端会话数。
网络接收吞吐量 (MiB/秒)	Aurora 数据库集群中每个实例从客户端接收的网络吞吐量。此吞吐量不包括 Aurora 数据库集群中的实例与集群卷之间的网络流量。
网络传输吞吐量 (MiB/秒)	Aurora 数据库集群中每个实例发送到客户端的网络吞吐量。此吞吐量不包括数据库集群中的实例与集群卷之间的网络流量。
存储网络读取吞吐量 (MiB/秒)	数据库集群中每个实例从 Aurora 存储子系统接收的网络吞吐量。
存储网络写入吞吐量 (MiB/秒)	Aurora 数据库集群中每个实例发送到 Aurora 存储子系统的网络吞吐量。
Aurora 内存生命值状态	指示内存运行状况。值 0 代表 NORMAL。值 10 代表 RESERVED，这表示服务器的内存使用量已接近临界水平。 <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
Aurora 被拒绝的 SQL 查询的内存数量	作为避免 out-of-memory (OOM) 的一部分，查询总数被拒绝。 <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
Aurora 内存中已关闭的连接数	作为避免发生 OOM 的一部分而关闭的连接总数。 <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>

图表名称	说明
Aurora 内存中已终止的查询数	<p>作为避免发生 OOM 的一部分而结束的查询总数。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note 此指标仅适用于 Aurora MySQL。</p> </div>
缓冲区缓存命中率	缓冲区缓存提供的请求的百分比。当推荐使用 Optimized Reads 数据库实例类类型作为选项时，会显示此图表，以帮助您评估它是否适合您的工作负载。
读取 IOPS 临时存储	<p>对临时 NVMe 存储进行磁盘读取操作的平均次数。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note 此指标适用于支持本地连接的非易失性内存 express (NVMe) 存储的实例。</p> </div>
写入 IOPS 临时存储	<p>对临时 NVMe 存储进行磁盘写入操作的平均次数。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note 此指标适用于支持本地连接的非易失性内存 express (NVMe) 存储的实例。</p> </div>
读取 IOPS	每秒平均磁盘读取 操作数。
写入 IOPS	每秒生成的 Aurora 存储写入记录数。这或多或少是由数据库生成的日志记录数。这些不对应于 8K 页写入次数，也不对应于发送的网络数据包。
数据库负载	数据库的活动会话的数量。通常，您需要活动会话的平均数量数据。在 Performance Insights 中，这些数据以 db.load.avg 的形式进行查询。

有关更多信息，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的亚马逊 Aurora CloudWatch 指标](#)。

Note

只有启用了 Aurora 的 Performance Insights 后，数据库负载图表才可用。要启用 Aurora 的 Performance Insights，请参阅[亚马逊 Aurora 用户指南中的开启和关闭 Aurora 的性能见解](#)。

Aurora DB clusters

显示了 Aurora 数据库集群的以下图表：

图表名称	说明
VolumeBytesUsed	您的 Aurora 数据库集群使用的存储空间量。
VolumeReadIOPs	在 5 分钟间隔内从集群卷中执行的计费读取 I/O 操作数。
VolumeWriteIOPs	向集群卷写入磁盘的 I/O 操作次数，每隔 5 分钟报告一次。

访问 Aurora 和 RDS 数据库的建议和详细信息

您可以使用以下过程之一访问 AWS 控制台中的 Aurora 和 RDS 数据库建议或 Aurora 和 RDS 数据库详细信息页面。

在 Aurora 和 RDS 数据库推荐页面上，您可以查看针对您的 RDS 数据库实例的建议。在 Aurora 和 RDS 数据库详细信息页面上，您可以查看特定实例或存储的详细信息及其建议。

过程

访问 Aurora 和 RDS 数据库推荐页面

访问 Aurora 和 RDS 数据库推荐页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择 Aurora 和 RDS 数据库。

Note

列出的当前实例来自 AWS 区域 所选账户中当前选定的实例。

3. 您可以在建议页面上执行以下操作：

- 选择实例或存储选项卡，查看您的实例或存储建议。
- 仅在实例选项卡中，您可以查看在 AWS 基于 Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。为此，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示针对与当前 RDS 数据库实例相同的 CPU 供应商和架构而生成的建议。
- 将实例或存储建议筛选到一个或多个 AWS 区域。为此，请在按一个或多个属性筛选文本框中输入区域名称，或者在出现的下拉列表选择一个或多个区域。
- 按标签筛选实例或存储建议。为此，请先选择标签键或标签值文本框。然后，输入您想要筛选 RDS 实例建议所依据的键或值。

例如，要查找具有键 Owner 和值 TeamA 的标签的所有建议，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 TeamA。

- 查看其他账户中的实例或存储建议。为此，请选择账户，然后选择其他账户 ID。

Note

如果您已登录组织的管理账户，并且启用了 Compute Optimizer 的可信访问权限，则可以查看其他账户中的资源建议。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的账户和的可信访问权限 AWS Organizations](#)。

- 清除选定的筛选条件。为此，请选择过滤器旁的清除筛选条件。

访问 Aurora 和 RDS 数据库详情页面

访问 Aurora 和 RDS 数据库详细信息页面

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择 Aurora 和 RDS 数据库。
3. 选择要查看的 RDS 数据库实例或存储卷旁边列出的查找结果分类。
4. 您可以在详细信息页面上执行以下操作：
 - 选择实例或存储选项卡，查看您的实例或存储建议。
 - 仅在实例选项卡中，您可以查看在基于 Graviton 的 AWS 实例上运行工作负载时对价格和性能的影响，请在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。否则，当前（默认值）选项将显示针对与当前 RDS 数据库实例相同的 CPU 供应商和架构而生成的建议。

- 在对比图表上，您可以将鼠标悬停在图表上，查看分析期间特定日期的确切值。
- 要更改图表的时间范围，请选择时间范围，然后选择过去 24 小时、过去 3 天、上周或过去 2 周。

选择较短的时间范围会以更高粒度显示数据点，从而提供更高的详细级别。

- 要更改图表的统计值，请选择统计数据，然后选择平均值或最大值。

您可以使用此选项来确定一段时间内工作负载的典型利用率。要查看指定时间段内的最大观察值，请将选择更改为最大值。这样就可以确定工作负载在一段时间内的峰值实例使用情况。

查看闲置资源建议

Compute Optimizer 可帮助您识别可以删除或停止的闲置资源，从而降低 AWS 云成本。空闲推荐可以通过 Compute Optimizer 控制台和我们的[一组 API 进行访问](#)。闲置建议适用于以下受支持的 AWS 资源：

- Amazon EC2 实例
- Amazon EC2 Auto Scaling 组
- Amazon EBS 卷
- Fargate 上的 Amazon ECS 服务
- 亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库
- 亚马逊 NAT 网关

建议每天刷新。这些建议是通过分析回顾期内 AWS 资源的规格和利用率指标得出的。回顾期取决于支持的资源和您的推荐首选项设置。如果您未设置任何推荐首选项，我们将使用默认的 14 天回顾期。有关更多信息，请参阅[每个资源的闲置标准](#)。

Note

- 对于 EBS 卷和 NAT 网关，我们会分析 32 天回顾期内的连接状态。
- 将 EBS 交易量建议的回顾期更改为 14 天不会影响用于确定 EBS 卷是否独立的 32 天回顾期。

内容

- [每个资源的闲置标准](#)
- [预计月度节省](#)

每个资源的闲置标准

每个有资格获得闲置推荐的受支持资源都有自己的闲置标准。下表详细列出了每种资源的空闲标准，还提供了 Compute Optimizer 针对空闲资源的建议操作。

资源	已分析的指标	闲置标准	推荐操作
Amazon EC2 实例	CPU 利用率、网络 IO、GPU 利用率、GPU 编码器使用率和 GPU 内存使用率	<p>峰值 CPU 利用率低于 5%，您的网络低 I/O 于 5MB/day 14 天回顾期。</p> <p>如果 G 或 P 实例类型在 14 天回顾期内满足以下标准，则被视为空闲实例：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在 99% 的回顾期内，GPU 的活跃运行时间不足 • GPU 编码器在实例的 99% 或以上的运行时内未得到使用 • 实例级别的 GPU 内存使用率低于 5% • CPU 最大利用率低于 5% • 网络利用率低于 5 MB/day 	验证您是否需要此实例。如果您不需要它，可以考虑删除此实例。
EC2 Auto Scaling 群组	CPU 利用率、网络 IO、GPU 利用率、GPU 编码器使用率和 GPU 内存使用率	在 14 天回顾期内，EC2 Auto Scaling 组中没有任何实例的峰值 CPU 利用率超过 5% 或 MB/day 网络利用率超过 5 %。	验证您是否需要这个群组。考虑将该组缩小到一个实例，或者考虑将其删除。

资源	已分析的指标	闲置标准	推荐操作
		<p>如果使用 G 或 P 实例类型的 EC2 Auto Scaling 组在 14 天回顾期内满足以下标准，则这些组被视为空闲实例：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在 99% 的回顾期内，GPU 的活跃运行时间不足• GPU 编码器在实例的 99% 或以上的运行时内未得到使用• 实例级别的 GPU 内存使用率低于 5%• CPU 最大利用率低于 5%• 网络利用率低于 5 MB/day	

资源	已分析的指标	闲置标准	推荐操作
Amazon EBS 卷	Read/Write 操作和附件状态	<p>Compute Optimizer 可以发现 EBS 卷处于空闲状态或未连接状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 空闲 — 如果回顾期间每天的 read/write 操作总和小于 1，并且该卷不是根卷。默认的回顾期为 14 天，您最多可以将其延长到 32 天。 • 未连接 — 如果该卷在 32 天回顾期内未连接到任何 EC2 实例。 	<p>验证您是否需要此卷。如果您不需要它，我们建议您创建该卷的快照并考虑将其删除。</p>
<div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将 EBS 交易量建议的回顾期更改为 14 天不会影响用于确定 EBS 卷是否独立的 32 天回顾期。 </div>			
Fargate 上的 Amazon ECS 服务	CPU 利用率和内存利用率	<p>在回顾期间，CPU 和内存利用率峰值低于 1%。默认回顾期为 14 天，您可以将其延长至 32 天。</p>	<p>验证您的容器化应用程序是否按预期运行。如果应用程序未运行，请考虑删除此服务。</p>

资源	已分析的指标	闲置标准	推荐操作
亚马逊 Aurora 和 RDS 数据库	数据库连接、read/write IOPS 和 CPU 利用率	<p>适用于 MySQL 的 RDS 和适用于 PostgreSQL 的 RDS</p> <p>数据库实例不是只读副本，并且在回顾期内没有数据库连接、CPU 使用率低、read/write 活动量低。</p> <p>Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL</p> <p>该数据库实例不是 Aurora 全球数据库中辅助集群的一部分，并且在回顾期内没有数据库连接、CPU 使用率低、read/write 活动量低。</p>	<p>验证您是否需要此数据库实例。如果您暂时不需要此实例，则可以将 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 数据库实例停止 7 天。如果您不再需要此实例，则可以创建数据库快照并删除该实例。对于空闲的 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 实例，您也可以将数据库实例类更改为 db.serverless。</p>
亚马逊 NAT 网关	活动连接计数、来自源的数据包、来自目标的数据包	NAT 网关处于可用状态，未与任何 AWS 路由表关联，并且没有活动连接，在回顾期间没有来自源和目标的数据包。	验证您是否需要此 NAT 网关。检查它是灾难恢复设置的一部分还是作为网络架构中的备份。

预计月度节省

预计月度节省 (折扣后)

本列列出了在支持的定价模式下采用 Compute Optimizer 针对每种闲置资源的建议措施，您每月可以节省的大致成本。支持的定价模式取决于具体的 AWS 资源。例如，EC2 实例支持节省计划和预留实例折扣，但 ECS 服务仅支持节省计划定价模式。要接收支持定价模型的建议，需要激活储蓄估算模式首选项。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

Note

如果您未激活节省预估模式首选项，则实例和存储选项卡上的此列将显示默认的 On-Demand 定价折扣信息。

预计每月可节省的费用 (On-Demand)

本栏列出了您在 On-Demand 定价模型下对每个闲置资源采取 Compute Optimizer 的建议操作所节省的大概每月成本。

Important

如果您在中启用成本优化中心 AWS Cost Explorer，Compute Optimizer 将使用成本优化中心数据（包括您的特定定价折扣）来生成建议。如果未启用成本优化中心，Compute Optimizer 将使用 Cost Explorer 数据和 On-Demand 定价信息来生成您的建议。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[启用 Cost Explorer](#)和[成本优化中心](#)。

使用自动化应用优化建议

自动化是 AWS Compute Optimizer 其中的一项功能，可让您对 AWS 资源应用优化建议，从而帮助您降低成本并提高性能。您可以直接应用建议的操作，也可以创建自动化规则，以便在建议符合您指定条件时按周期性计划实施建议。使用自动化规则，设置诸如 AWS 区域和资源标签之类的标准，以定位特定的地理位置和工作负载。将规则配置为每天、每周或每月运行，Compute Optimizer 会根据您的标准不断评估新的建议。跟踪一段时间内的自动化事件，检查详细的步骤历史记录，估算实现的节省，并在需要时直接从 Compute Optimizer 撤消操作。

启用自动化

当你首次访问 Compute Optimizer 控制台的“自动化”部分时，系统会要求你使用登录时使用的账户启用该功能。你也可以使用 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer API、AWS 命令行界面 (CL AWS I) 或软件开发工具包选择加入。

启用此功能即表示您授权 Compute Optimizer 通过管理账户中的 AWS 资源来实施优化建议。这包括创建 Amazon EBS 快照、删除 EBS 卷和修改 EBS 卷。将来，AWS 可能会扩大 AWS Compute Optimizer 可以实施的优化建议的类型及其可以管理的 AWS 资源。

要启用自动化，您需要特定的权限来更新自动化注册配置并创建必要的服务相关角色。有关服务相关角色的更多信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS Compute Optimizer](#)。

启用自动化

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的任意页面。
3. 在功能登录页面上，选择启用自动化。
4. 出现提示时，请查看有关服务相关角色权限的注释，然后选择启用自动化。

要使用 IAM 策略启用自动化，请参阅[启用自动化](#)。

如果您为组织中的成员账户启用自动化，则管理账户还需要关联和取消关联账户的权限。这些权限允许管理账户为成员账户启用自动化，并配置管理账户是否可以代表成员账户实施优化。有关更多信息，请参阅[为您的组织启用自动化](#)。

启用账户自动化功能的策略

以下政策声明为您的账户启用自动化。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

为您的组织启用自动化

当你为组织的管理账户启用自动化时，你还可以为组织的成员账户配置自动化，从而在整个组织中集中实施优化操作。这种集中式方法可以帮助您大规模优化成本和性能。

在整个组织中启用自动化功能的策略

以下政策声明可在整个组织中实现自动化。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-
automation.amazonaws.com"}}
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:ListAccounts",
    "Resource": "*"
  }
]
```

的可信访问权限 AWS Organizations

您必须启用可信访问权限才能管理成员账户的自动化。当您使用组织的管理帐户选择加入 Compute Optimizer 并包括所有成员帐户时，会自动启用可信访问权限。这允许 Compute Optimizer 分析资源并为成员账户生成推荐。可信访问还允许 Compute Optimizer 为同时启用了自动化功能的成员账户实施推荐。

每次您访问推荐或为成员账户应用推荐时，Compute Optimizer 都会验证是否启用了可信访问权限。如果您禁用可信访问权限，则管理账户将无法访问组织成员账户的推荐和自动化。要重新启用可信访问权限，请使用贵组织的管理帐户再次选择加入 Compute Optimizer，并将所有成员帐户包括在内。有关更多信息，请参阅[选择加入。AWS Compute Optimizer](#)有关 Organiza AWS ations 可信访问的更多信息，请参阅《[AWS 组织用户指南](#)》中的[将 AWS 组织与其他 AWS 服务结合使用](#)。

为成员账户配置自动化

要为成员账户启用自动化，管理账户需要关联和取消关联账户的权限。这些权限允许管理账户为成员账户启用自动化，并配置管理账户是否可以代表成员账户实施优化。有关更多信息，请参阅[在整个组织中启用自动化功能的策略](#)。

关联成员账户后，管理账户或委托管理员可以查看该成员账户并对其应用建议的操作。关联成员账户时，其组织规则模式会自动设置为“任何允许”，这允许管理账户创建自动将操作应用于该账户的自动化规则。如果成员账户之前未启用自动化功能，则关联过程会自动启用该功能。

为成员账户启用自动化

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“偏好设置”部分下的账户管理。
3. 选择“自动化”选项卡。
4. 使用账户 ID 搜索该账户。
5. 选择账户，然后选择“添加”。您一次最多可以为 50 个账户启用自动化功能。

组织规则模式

此设置控制管理账户是否可以为成员账户实施自动优化操作。如果设置为“任何允许”，则管理账户可以直接实施建议的操作或创建适用于成员账户的自动化规则。如果设置为“不允许”，则只有成员账户可以根据自己的建议采取行动，管理账户规则将不适用。当您为成员账户启用“自动化”时，其组织规则模式将自动设置为“任何允许”。

基于组织规则模式设置，针对成员账户的组织规则会自动开始或停止应用。当模式设置为“任意允许”时，规则适用；当设置为“不允许”时，规则将停止应用。如果您将模式更改为“不允许”，则由组织规则启动的所有正在进行的自动化步骤将继续完成，但是该账户的组织规则不会触发任何新的自动化步骤。

为成员账户配置组织规则模式

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“偏好设置”部分下的账户管理。
3. 选择“自动化”选项卡。
4. 选择要配置的帐户。
5. 选择“操作”，然后选择Allow organization rules 或Disallow organization rules。一次最多可以为 50 个账户选择和更新配置。

建议的操作

建议的操作是您可以通过 Compute Optimizer 实现的优化机会。它们是 Compute Optimizer 建议的子集。您可以直接查看和应用每项建议的操作，也可以创建自动化规则，以便在符合您指定条件时定期实施这些操作。

查看建议的操作

“建议的操作”页面显示了您建议的操作的摘要以及一个包含各个操作详细信息的表格。建议的操作可帮助您优化资源以提高性能和节省成本。

Note

在启用自动化并配置为允许集中优化的情况下，贵组织的管理账户和授权管理员可以查看针对成员账户的建议操作。有关更多信息，请参阅 [为您的组织启用自动化](#)。

访问建议的操作

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的推荐操作。
3. 您可以在“建议的操作”页面上执行以下操作：

- 查看建议的操作。
- 按一个或多个属性（例如 AWS 区域或资源标签键值）筛选推荐的操作。
- 选择要应用的建议操作。
- 根据筛选条件，查看所选建议操作的每月预计节省额以及可用机会总数的摘要。
- 使用所选过滤器创建自动化规则。这会在规则创建表单中预先填充推荐操作表格中选定的过滤器。

建议的操作摘要

“推荐操作”页面的此部分汇总了您所选建议操作的每月预计节省额以及基于筛选条件的可用机会总数。您一次最多可以选择并应用 10 个操作。

推荐的操作类型

在建议的操作表中，您将找到优化机会列表。支持以下推荐的操作类型：

- 快照并删除未连接的 EBS 卷：对于与 EC2 实例断开连接 32 天或更长时间的卷，建议使用此操作。Compute Optimizer 会在删除卷之前创建快照以备份您的数据。有关此推荐标准的更多信息，请参阅[每个资源的空闲标准](#)。
- 升级 EBS 卷类型：建议对使用上一代卷类型的卷执行此操作。升级到新一代卷类型（例如 gp3 和 io2），可以以更低的价格提供更好的性能和成本效益，同时提高了 IOPS 和吞吐能力。

应用建议的操作时有几个注意事项：

- 估计的每月节省额考虑了基于卷预配置大小的快照成本。实际快照成本取决于增量 EBS 快照大小。
- 当 Compute Optimizer 实施涉及创建 EBS 快照的建议操作时，它会自动为每个快照应用一个 AWS-generated 标签。标签键为 `aws:compute-optimizer:automation-event-id`，其值包含相应自动化事件的唯一标识符。Compute Optimizer 将此标签应用于 2026 年 2 月 24 日当天或之后创建的 EBS 快照。
- Amazon EBS 支持在 24 小时内对每个卷进行最多四次弹性卷修改。通过 Compute Optimizer 应用的音量修改计入此限制。Compute Optimizer 完成卷修改后，只要修改总数保持在限制范围内，就可以启动其他修改。有关更多信息，请参阅[Amazon EBS 用户指南](#)。

预计月度节省

预计月度节省 (折扣后)

建议操作表中的此列显示通过实施建议的措施估计每月节省的费用。如果您启用了节省金额估算模式，则预计月度节省额将包括您的特定折扣。要接收包含特定折扣的建议操作，需要启用节省估算模式首选项。有关更多信息，请参阅节省估算模式。

Note

如果您未启用储蓄估算模式首选项，则此列会显示基于 On-Demand 定价的估计每月节省额。

预计每月可节省的费用 (On-Demand)

建议操作表中的此列显示通过实施建议的措施估计每月节省的费用。估计每月节省的费用是基于 On-Demand 定价计算的。

应用建议的操作

您一次最多可以选择 10 个建议的操作来应用。应用建议的操作后，该操作将从“推荐的操作”页面中移除，并会创建一个自动化事件。您可以在[自动化事件](#)页面中查看和监视操作的状态。等待执行的自动化事件将处于“就绪”状态。每个区域的每个账户最多可以有 100 个处于“就绪”状态的自动化事件。

应用建议的操作

1. 在“建议的操作”页面上，最多选择 10 个要应用的建议操作。
2. 选择“查看”并申请。在实施操作之前，您将能够在下一页上查看并确认您的选择。
3. 查看您的选择。您可以通过单击行内删除图标来删除选定的推荐。
4. 选择确认并申请。
5. 当系统提示您确认时，键入“confirm”并选择“应用更改”。

自动化规则

自动化规则会根据您定义的条件和时间表自动实施建议的操作。自动化规则是全球资源，用于管理所有可用 Compute Optimizer Automizer 自动化的 AWS 区域地方的自动操作。您可以从任何提供 Compute Optimizer 自动化的 AWS 区域创建、更新和删除自动化规则。

规则类型

有两种类型的规则：

- 账户规则：仅对您的账户应用建议操作的规则。
- 组织规则：在成员账户中集中应用建议操作的规则。

Note

只有管理账号或委托管理员才能创建组织规则。您只能选择启用了自动化且允许组织规则的成员帐户才能应用规则。成员帐户可以查看适用于其账户的组织规则的详细信息，但不能对其进行编辑。可以将组织规则配置为在成员账户规则之前或之后应用。

规则标准

配置规则时，请选择您希望规则实施的建议操作类型，例如快照和删除未连接的 Amazon EBS 卷以及升级 Amazon EBS 卷类型。使用诸如 AWS 区域和资源标签之类的标准来优化您的选择。然后预览当前匹配的建议操作以验证您的标准。

Important

如果您未指定规则标准，Compute Optimizer 会将所有选定的建议操作类型应用于您在规则范围内选择的帐户，包括所有 AWS 区域 可用 Compute Optimizer 自动化的帐户中的推荐操作。

目前支持将以下推荐的操作属性作为自动化规则的标准：

属性	运算符	字段类型
当前卷大小 (GiB)	NumericEquals NumericNotEquals NumericLessThan NumericLessThanEquals NumericGreaterThan NumericGreaterThanEquals	整数
当前卷类型	StringEquals StringNotEquals StringEqualsIgnoreCase	字符串

属性	运算符	字段类型
	StringNotEqualsIgnoreCase StringLike StringNotLike	
预计可节省的费用 (\$)	NumericEquals NumericNotEquals NumericLessThan NumericLessThanEquals NumericGreaterThan NumericGreaterThanEquals	双精度
回顾期 (天)	NumericEquals NumericNotEquals NumericLessThan NumericLessThanEquals NumericGreaterThan NumericGreaterThanEquals	整数
AWS 区域	StringEquals StringNotEquals StringEqualsIgnoreCase StringNotEqualsIgnoreCase StringLike StringNotLike	字符串
资源 ARN	StringEquals StringNotEquals StringEqualsIgnoreCase StringNotEqualsIgnoreCase StringLike StringNotLike	字符串
资源标签	StringEquals StringNotEquals StringEqualsIgnoreCase StringNotEqualsIgnoreCase StringLike StringNotLike	资源标签
需要重启	StringEquals StringNotEquals StringEqualsIgnoreCase StringNotEqualsIgnoreCase StringLike StringNotLike	字符串

每个属性最多可以指定 20 个条件，每个条件最多可以指定 20 个值。有关更多信息，请参阅《AWS Compute Optimizer 自动化 API 参考》中的[标准](#)。

Schedule

通过指定频率（每天、每周或每月）、开始时间、结束时间和时区，为规则的运行时间设置时间表。在此窗口中，Compute Optimizer 将开始实施符合您指定标准的推荐操作。启动的操作数量取决于计划时间窗口的持续时间、Compute Optimizer Automizer Automatizer 的并发限制以及完成每个操作所需的时间。在自动化工作流程中的所有步骤完全完成之前，自动操作将显示为 In-Progress “”。每个区域每个账户最多可以同时进行 100 个操作。AWS

规则顺序

默认情况下，规则是在规则组中按规则顺序 1（最高优先级）创建的。例如，当管理账户创建配置为在成员账户规则之后应用的组织规则时，它收到的规则顺序为 1，这是该组中所有规则中优先级最高的。当账户中的建议操作与多条规则匹配时，规则组和规则顺序决定了哪条规则适用。Compute Optimizer 会将操作分配给规则顺序值最低（优先级最高）的活动规则，无论该规则计划何时运行。

例如，如果建议的操作符合下表中的所有规则，则 Compute Optimizer 会将其分配给 Rule-C 并根据的计划进行 Rule-C 实施。

规则组	规则顺序	规则名称	Status	Schedule
在成员账户规则之前评估组织规则	1	Rule-A	非活动	每周星期一，时间为世界标准时间 12:00 至 13:00
	2	Rule-B	非活动	世界标准时间每天 12:00 至 13:00
成员账户规则	1	Rule-C	活动	每月 15 日，世界标准时间 12:00 至 13:00
	2	Rule-D	非活动	每月 15 日，世界标准时间 12:00 至 13:00
之前的成员账户规则之后的组织规则	1	Rule-E	非活动	每周星期一，时间为世界标准时间 12:00 至 13:00

规则组	规则顺序	规则名称	Status	Schedule
	2	Rule-F	活动	世界标准时间每天 12:00 至 13:00

创建自动化规则

您可以使用自动化规则在 Compute Optimizer 中管理建议操作的自动实施。有关自动化规则的工作原理的背景信息，请参阅[自动化规则](#)。

自动化规则是全球资源，用于管理所有可用 Compute Optimizer Automizer 自动化的 AWS 区域 地方的自动操作。

您一次只能创建一条自动化规则。要创建多个自动化规则，请多次遵循控制台过程，或者使用所需的参数多次调用 API 或命令。

在 Compute Optimizer 控制台中创建自动化规则时，您可以预览与您的规则条件相匹配的当前推荐操作。这可以帮助您验证和迭代规则标准。

Important

当您在管理账户中创建组织规则并将其应用于成员账户时，这些成员账户将能够从其账户中看到该规则的详细信息。AWS 建议您不要在规则名称、描述或其他字段中包含个人身份、机密或敏感信息。

创建自动化规则

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择“创建自动化规则”。
4. 如果您在管理账户或委托管理员中创建规则，则可以选择规则类型、要应用规则的成员账户，以及是在成员账户规则之前还是之后应用规则。您只能选择启用了自动化且允许组织规则的成员帐户才能应用规则。
5. 选择您希望此规则实现的操作类型。
6. （可选）您可以指定规则标准来细化哪些建议的操作将自动实施。对于每个标准，使用Attribute、Operator、和Value下拉菜单以及输入字段来指定您的规则条件

⚠ Important

如果您未指定规则标准，Compute Optimizer 会将所有推荐的操作类型应用于规则范围内的账户，包括所有可用 Compute Optimizer Automizer 自动化的账户中的推荐操作。AWS 区域

7. (可选) 选择“刷新匹配操作”，预览符合规则条件的推荐操作。
8. 为您的规则设置一个定期计划，以自动实施匹配操作。这包括频率（每天、每周或每月）、开始时间、结束时间和时区。
9. (可选) 您可以将标签作为键值对添加到规则中，以帮助您轻松识别规则。
10. 为您的规则提供规则名称和描述（可选）。
11. 在“规则状态”中，选择规则是Active创建还是创建Inactive之后。
12. 选择“创建自动化规则”。

📘 Note

默认情况下，创建规则时规则组中的规则顺序为 1（最高优先级）。您可以从“自动化规则”页面更新规则顺序。要了解更多信息，请参阅[编辑自动化规则顺序](#)。

查看自动化规则

自动化规则页面显示您的自动化规则，并允许您创建和管理这些规则。您可以单击每条规则以获取更多详细信息，包括用于匹配建议操作的特定规则标准。

查看自动化规则

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择要查看其详细信息的规则的规则名称。
4. 您可以在规则详细信息页面上执行以下操作：

-查看规则详细信息和标准。

-启用和禁用规则。

- 编辑规则。
- 删除规则。
- 管理规则的标签。

更新自动化规则

您可以随时更新规则。一次只能更新一条规则的配置。在通过将规则状态从更改为Inactive来启用规则之前Active，请查看并确认您的规则标准。在保存更新的规则条件之前，您可以预览匹配的推荐操作。如果您将模式更改为Inactive，则由该规则启动的所有正在进行的自动化步骤将继续完成，但该规则不会触发任何新的自动化步骤。

更新自动化规则

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择要更新的规则。
4. 选择“操作”，然后选择“编辑”。
5. 根据需要更新您的规则配置。
6. 选择保存更改。

编辑自动化规则顺序

当账户中的建议操作与多条规则匹配时，规则顺序决定适用哪条规则。Compute Optimizer 会将操作分配给规则顺序值最低（优先级最高）的活动规则，无论该规则计划何时运行。您可以随时编辑规则顺序。一次只能编辑一条规则。对于组织规则，您还可以编辑规则组，以指定该规则是在成员账户规则之前还是之后适用。

对自动化规则重新排序

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 找到要重新排序的规则。
4. 为要重新排序的规则选择规则顺序单元格，然后使用菜单选择新的规则顺序并选择复选标记图标。
5. 出现提示时，选择“保存更改”。

编辑规则组 (仅限组织规则)

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择您要编辑的规则。
4. 在“应用规则”部分，选择“在成员账户规则之前”或“在成员账户规则之后”。
5. 选择保存更改。
6. 在“自动化规则”页面上查看规则顺序，确保其符合您的预期优先级。

删除或禁用自动化规则

当您删除自动化规则时，Compute Optimizer 会将其从您的账户中永久删除，并且它不再实施建议的操作。先前实施的操作保持不变。要恢复自动化规则，必须创建新规则。除了删除之外，您还可以禁用规则。这会保留该规则以备将来使用，但是 Compute Optimizer 在您启用该规则之前，不会将该规则应用于任何匹配的推荐。

删除或禁用自动化规则

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择要删除的规则。一次最多可以选择 10 个。
4. 选择操作并选择删除 (要保留规则并将其禁用，请选择禁用)。
5. 出现提示时，选择“删除”(或“禁用”)。

使用创建自动化规则 CloudFormation

AWS Compute Optimizer 与集成 AWS CloudFormation，使您能够使用基础架构即代码来定义和部署自动化规则。您可以创建一个描述所需自动化规则的模板，并为您 CloudFormation 配置和配置这些规则。使用时 CloudFormation，您可以重复使用模板，在多个模板中一致且重复地设置自动化规则 AWS 账户。

Compute Optimizer 和 CloudFormation 模板

要配置和配置自动化规则，您必须了解[CloudFormation 模板的工作原理](#)。模板是 JSON 或 YAML 格式的文本文件。这些模板描述了您要在 CloudFormation 堆栈中配置的资源。

如果你不熟悉 JSON 或 YAML，可以使用 D CloudFormation esigner 来帮助你开始使用 CloudFormation 模板。有关更多信息，请参阅[什么是 CloudFormation 设计器？](#)在《AWS CloudFormation 用户指南》中。

您可以为以下类型的自动化规则创建 CloudFormation 模板：

- 仅对您的账户应用建议操作的账户规则
- 在成员账户中集中应用建议操作的组织规则

有关更多信息，包括自动化规则的 JSON 和 YAML 模板示例，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》AutomationRule中的[AWS::ComputeOptimizer::](#)。

了解更多关于 CloudFormation

要了解更多信息 CloudFormation，请参阅以下资源：

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation 用户指南](#)
- [AWS CloudFormation API 引用](#)
- [AWS CloudFormation 命令行界面用户指南](#)

自动化事件

自动化事件页面是一个集中式控制面板，显示有关通过 Compute Optimizer 启动的自动操作的信息。您可以查看摘要信息并获取各个自动化事件的详细信息。默认情况下，控制面板显示过去 6 个月的信息自动化事件。您可以使用日期筛选器查看过去一年的事件。

“事件摘要”部分按状态汇总了预计每月节省的费用和自动化事件数量。

您可以通过查看每月事件摘要图表来跟踪一段时间内完成的事件，该图表汇总了自动化事件的预计每月节省额和数量，按状态和创建自动化事件的月份分组。该图表显示每月执行的事件的估计每月节省额（非累积节省额）。这些节省额估计数代表修改时计算出的每月潜在节省额，并不反映该月或其后任何月份的实际已实现节余。每月事件摘要图表根据您选择的筛选器显示自动化事件表中显示的所有事件的总和。只有处于“完成”和“回滚完成”状态的事件才会显示预计每月节省的费用。

此自动化事件表显示了 Compute Optimizer 实现的自动化事件。查看活动类型、描述、状态和预计每月节省的费用等详细信息。这些节省额估计数代表修改时计算出的每月潜在节省额，并不反映该月或其后任何月份的实际已实现节余。

选择自动化事件 ID 以查看事件详细信息和步骤历史记录。步骤历史记录表按时间顺序记录了在自动化事件期间执行的操作。每个步骤都显示了为修改资源而采取的具体操作，以及其自身的步骤状态、开始时间和完成时间。

回滚

回滚功能允许您在需要时撤消自动优化操作。您可以从“自动化事件”页面启动回滚，在该页面中，一次最多可以选择 10 个自动化事件并回滚。您只能为状态为“完成”的事件启动回滚。

具体的回滚步骤取决于事件类型：

- 快照并删除未连接的 EBS 卷：回滚删除卷会根据已删除卷的快照创建新的 EBS 卷。新卷将具有不同的卷 ID，并且所有用户在原始卷上创建的标签都将恢复到新卷。
- 升级 EBS 卷类型：回滚卷类型升级会将卷修改为之前的卷类型配置。

回滚有几个注意事项：

- Compute Optimizer 需要 Compute Optimizer 创建的原始 EBS 快照来执行卷删除的回滚操作。如果您删除此快照并尝试回滚自动化事件，则回滚操作将失败。
- Amazon EBS 支持在 24 小时内对每个卷进行最多四次弹性卷修改。通过 Compute Optimizer 应用的音量修改计入此限制。在 Compute Optimizer 完成卷修改后，只要过去 24 小时内的卷修改总数少于四个，就可以回滚该事件。同样，在回滚完成后，只要修改总数保持在限制范围内，就可以启动其他修改。有关更多信息，请参阅 [Amazon EBS 用户指南](#)。
- Compute Optimizer 会验证当前的 Amazon EBS 卷配置是否与自动化事件完成时的配置相匹配。如果您在 Compute Optimizer 完成自动化事件后修改卷配置，然后尝试回滚自动化事件，则回滚操作将失败。

自动化事件状态

自动化事件报告以下状态详细信息：

事件状态	活动状态原因
Ready	自动化尚未开始运行。
In-Progress	自动化正在运行。

事件状态	活动状态原因
完成	已成功完成操作。
失败	自动化未成功完成。
回滚就绪	回滚尚未开始运行。
回滚 In-Progress	回滚正在运行。
回滚完成	回滚已成功完成。
回滚失败	回滚未成功完成。

查看自动化事件

此自动化事件页面显示由 Compute Optimizer 启动的自动化事件。查看事件类型、描述、状态和预计节省额等详细信息。

查看自动化事件详情

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 您可以在“自动化事件”页面上执行以下操作：

按活动状态查看预计每月节省的总额和计数摘要。

-按状态查看自动化事件的每月摘要。

- (可选) 按日期范围、账户 ID (仅限管理账户)、事件状态、事件类型、AWS 地区或资源类型进行筛选。

-查看自动化事件的历史记录，包括事件状态、预计节省的费用、创建时间和完成时间的详细信息。

查看自动化事件详情

选择自动化事件 ID 可在事件详细信息页面上查看更多详细信息和步骤历史记录。

查看自动化事件详情

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择要获取其详细信息的自动化事件的事件 ID。
4. 您可以在活动详细信息页面上执行以下操作：
 - 查看活动状态、预计节省的费用、创建时间和完成时间等详细信息
 - 查看自动化事件期间执行的操作的步骤历史记录。每个步骤都显示了为修改资源而采取的具体操作，以及其自身的步骤状态、开始时间和完成时间。
 - 为自动化事件启动回滚。

回滚自动化事件

如有必要，您还可以为自动化事件启动回滚。一次最多可以选择并回滚 10 个自动化事件。您只能为状态为“完成”的事件启动回滚。

回滚自动化事件

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择要回滚的自动化事件。您一次最多可以选择 10 个事件进行回滚。
4. 选择回滚事件。
5. 查看您选择的自动化事件以进行回滚。
6. 选择“确认所有回滚”。

禁用自动化

您可以随时禁用“自动化”功能。但是，管理账户无法为组织中的所有成员账户禁用“自动化”。每个成员都必须在账户级别禁用该功能。

Note

禁用“自动化”会停止您账户中的所有自动化规则。如果您稍后再次选择加入，则所有规则都将处于非活动状态，并且必须启用要运行的规则。选择退出后，您必须至少等待 24 小时才能再次选择加入。

当管理账户禁用自动化功能时，Compute Optimizer 会保留管理账户与其成员账户之间的关联。如果管理账户稍后选择重新加入，Compute Optimizer 会自动恢复这些关联。但是，如果成员账户在管理账户禁用该功能期间独立选择退出，则当管理账户选择重新加入时，该成员账户将不会重新关联。

禁用自动化功能

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择“自动化”部分下的“自动化规则”。
3. 选择“自动化”选项卡。
4. 为账户选择“禁用自动化”
5. 当系统提示您确认时，选择“禁用自动化”

建议首选项

建议首选项是可以激活的功能，以便 Compute Optimizer 生成更符合您的工作负载要求的资源建议。以下是 Compute Optimizer 中当前作为建议首选项提供的功能。

- [合理调整大小建议首选项](#)
- [增强型基础设施指标](#)
- [外部指标摄取](#)
- [推断的工作负载类型](#)
- [储蓄估算模式](#)
- [AWS 基于 Graviton 的实例推荐](#)

合理调整大小建议首选项

合理调整建议首选项功能允许您在生成亚马逊 EC2、EC2 Auto Scaling 组、亚马逊 EBS 卷、亚马逊 ECS 服务以及 Aurora 和 RDS 数据库推荐时自定义您希望 Compute Optimizer 考虑的设置。通过该功能，您可以进行以下操作：

- 调整 CPU 利用率的余量和阈值
- 调整内存利用率的余量
- 配置特定的回顾期选项
- 在组织、账户或区域层面设置实例系列首选项

这样一来，您就可以更清楚地了解建议的生成方式，并能够配置资源合理调整大小建议，从而节省更多资源和实现更高的性能敏感度。有关如何在中设置合适大小建议首选项的说明 AWS Compute Optimizer，请参阅[设置合理调整大小建议首选项](#)。

如果您是 AWS 组织的客户经理或委托管理员，则可以选择要应用适当规模建议首选项的账户或组织。如果您是个人 AWS 账户持有人（不在组织内），则您设置的合理调整大小建议首选项仅适用于您的建议。

Note

- CPU 和内存利用率的合理调整大小首选项仅适用于 Amazon EC2 实例。

- 对于 RDS 数据库实例、Amazon EBS 卷和 Amazon ECS 服务，您只能指定回顾期首选项。

首选 EC2 实例

合理调整大小建议首选项指定您可在建议输出中指定所需的 EC2 实例。您可以定义自定义实例注意事项集，用于控制 Compute Optimizer 建议进行迁移的实例类型和系列。此首选项可确保 Compute Optimizer 仅会建议符合您的特定要求的实例。这不会阻止 Compute Optimizer 为您的任何工作负载生成建议。

您可以根据组织指南或要求自定义实例类型选择。例如，如果您购买了节省计划和预留实例，则可以指定仅由这些定价模式涵盖的实例。或者，如果由于应用程序的设计而只希望使用配备特定处理器的实例或不可突增实例，则可以为建议输出指定这些实例。

您通过此功能还能够选择自动考虑所选实例系列的未来变体。这可确保您的首选项使用最新版本的首选实例系列，从而提供最佳性价比。有关如何指定首选 EC2 实例的说明，请参阅本用户指南下一节中的[步骤 3：指定首选 EC2 实例](#)。

Note

我们建议您避免过多地限制候选项实例。这可能会减少实现节省和合理调整大小的潜在机会。

回顾期和指标

合理调整大小建议首选项许可您指定希望 Compute Optimizer 在生成自定义建议时使用的回顾期以及 CPU 和内存利用率首选项。有关如何设置回顾期和指标利用率的说明，请参阅本用户指南下一节中的[步骤 4：指定回顾期和指标](#)。

主题

- [回顾期](#)
- [CPU 和内存利用率](#)

回顾期

为您的合理调整大小建议首选项选择指标分析回顾期。Compute Optimizer 会分析您指定的天数的利用率首选项设置。我们建议您设置一个回顾期，从工作负载利用率历史记录中捕获关键信号，从而使 Compute Optimizer 能够识别具有更高节省和更低性能风险的合理调整大小机会。

在 Compute Optimizer 中，您可以从以下回顾期选项中进行选择：14 天（默认）、32 天或 93 天。14 天和 32 天的回顾期无需额外付款。如果您有月度周期，则 32 天的回顾期可以捕获每月工作负载模式。93 天的回顾期需要额外付款。要使用 93 天选项，您需要启用增强型基础设施指标首选项。有关更多信息，请参阅 [增强型基础设施指标](#)。

Note

对于 RDS 数据库实例，您只能指定回顾期首选项。

CPU 和内存利用率

通过合理调整大小建议首选项功能，您可以自定义利用率设置：CPU 阈值、CPU 余量和内存余量，以便实例建议满足特定工作负载要求。根据您的利用率设置，可以定制您的建议，以便增加实现节省的机会、提升性能余量或提高性能风险容忍度。

CPU 利用率阈值

阈值是 Compute Optimizer 在生成建议前用于处理利用率数据的百分位值。如果设置了 CPU 阈值首选项，Compute Optimizer 会移除高于该阈值的峰值使用数据点。较低的百分位数值会从数据中移除更多的峰值利用率。

Compute Optimizer 为 CPU 利用率阈值提供了三种选项：P90、P95 和 P99.5。默认情况下，Compute Optimizer 使用 P99.5 阈值作为其合理调整建议的大小。这意味着 Compute Optimizer 只会忽略利用率历史记录中利用率最高的前 0.5% 的数据点。该 P99.5 阈值可能更适合高度敏感的生产工作负载，在这些工作负载中，峰值利用率会严重影响应用程序性能。如果将利用率阈值设置为 P90，Compute Optimizer 将忽略利用率历史记录中利用率最高的前 10% 的数据点。对于对峰值利用率不太敏感的工作负载（例如非生产环境），P90 可能是一个合适的阈值。

CPU 利用率余量

利用率余量是指在 Compute Optimizer 的建议内增加的 CPU 容量，以应对未来 CPU 使用需求的增加。它表示实例的当前使用率与其最大功能之间的差距。

Compute Optimizer 为 CPU 利用率余量提供了三种选项：30%、20% 和 0%。默认情况下，Compute Optimizer 的合理调整大小建议会使用 20% 的余量。如果您需要额外的容量来应对未来 CPU 利用率的任何意外增加，可以将余量设置为 30%。或者，假设您的利用率预计保持不变，并且未来增加的可能性很小，那么您可以减少余量。这会生成建议，减少增加的 CPU 容量并提高成本节省。

内存利用率余量

内存利用率余量是指在 Compute Optimizer 的建议内增加的内存容量，以应对未来内存使用量的增加。它表示实例的当前使用率与其最大功能之间的差距。Compute Optimizer 为内存利用率余量提供了三个选项：30%、20% 和 10%。默认情况下，Compute Optimizer 的合理调整大小建议会使用 20% 的余量。如果需要额外容量来应对未来内存使用率的意外增长，可以将余量设置为 30%。或者，假设您的使用量预计将保持不变，未来增加的可能性很低，那么您可以减少余量。这会生成建议，减少增加的内存容量并提高成本节省。

Note

要接收考虑内存利用率指标的 EC2 实例建议，您需要通过 CloudWatch 代理启用内存利用率。您还可以将 Compute Optimizer 配置为从首选的可观测性产品中摄取 EC2 内存利用率指标。有关更多信息，请参阅使用 [CloudWatch 代理启用内存利用率](#) 和 [配置外部指标摄取](#)。

利用率预设

Compute Optimizer 为 CPU 和内存利用率提供了四个预设选项：

- **最大节省** – CPU 阈值设置为 P90，CPU 余量设置为 0%，内存余量设置为 10%。这提供了不增加 CPU 容量的建议，并保留最低的新增内存容量，以备未来使用量增长之需。这还会从 CPU 利用率历史记录中删除前 10% 的最高数据点。因此，此预设可能会生成延迟更长或降级风险更大的建议。
- **平衡** – CPU 阈值设置为 P95，CPU 余量设置为 30%，内存余量设置为 30%。建议的目标是 CPU 利用率在 95% 以上的时间内保持在 70% 以下，内存利用率保持在 70% 以下。这适用于大多数工作负载，并且可以发现比默认设置更多的节省机会。如果您的工作负载对 CPU 或内存利用率峰值不是特别敏感，那么这是默认设置的理想替代方案。
- **默认** – Compute Optimizer 使用 P99.5 CPU 阈值、20% 的 CPU 预留空间和 20% 的内存空间来生成针对所有 EC2 实例的建议。这些设置旨在确保 CPU 利用率在 99.5% 以上的时间内保持在 80% 以下，并将内存利用率保持在 80% 以下。这提供了极低的性能问题风险，但可能会限制实现节省的机会。
- **最大性能** – CPU 阈值设置为 P99.5，CPU 预留空间设置为 30%，内存余量设置为 30%。这样提供的建议考虑高性能灵敏度，并为未来 CPU 和内存使用量的增加提供更大的容量。

Note

Compute Optimizer 可能会更新这些阈值和余量值，以反映最新的技术更新并保持建议质量。Compute Optimizer 可能会根据您的工作负载特征调整选择的参数，以确保为您提供合适的实例建议。

您可以使用控制台中的模拟图表来表示在回顾期间您的 CPU 和内存利用率如何与阈值和余量设置交互。该图表显示，在 Compute Optimizer 使用示例工作负载的利用率数据生成建议之前，如何将您设置的阈值和余量值应用于该数据。调整余量和阈值时，该图表会更新以显示 Compute Optimizer 如何根据您的自定义首选项生成建议。



Important

模拟图表中显示的数据具有代表性，仅供说明之用。该图表不是基于您的利用率数据。

后续步骤

有关如何在中设置合适大小建议首选项的说明 AWS Compute Optimizer，请参阅[设置合理调整大小建议首选项](#)。

设置合理调整大小建议首选项

本节将说明如何在 AWS Compute Optimizer 中设置合理调整大小建议首选项。

过程

步骤

- [步骤 1：设置首选项级别（仅限组织）](#)
- [步骤 2：设置区域范围](#)
- [步骤 3：指定首选 EC2 实例](#)
- [步骤 4：指定回顾期和指标](#)

步骤 1：设置首选项级别（仅限组织）

如果您是组织的客户经理或委托管理员，则可以选择要向其应用合理调整大小建议首选项的组织中的所有账户或特定账户。


Note

如果您是个人 AWS 账户 持有人，请跳至[步骤2：区域范围](#)。

设置合理调整大小建议首选项的首选项级别。

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择合理调整大小。

3. 从资源类型下拉菜单中选择所需的资源类型。
4. 在您选择的资源部分，选择所有已选择加入的账户下拉菜单。
 - 要选择加入所有成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择所有已选择加入的账户。
 - 要选择加入个人成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择选择账户。在出现的提示中，选择针对合理调整大小首选项要选择加入的账户。然后选择设置账户等级。



步骤 2：设置区域范围

在此步骤中，您可以指定希望 Compute Optimizer AWS 区域 在何处应用您的合理调整建议首选项。例如，如果您选择美国东部（弗吉尼亚州北部）区域和美国东部（俄亥俄州）区域，我们只会在这些区域中应用首选项。

设置合理调整大小建议首选项的区域范围。

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择合理调整大小。
3. 从资源类型下拉菜单中选择所需的资源类型。
4. 在合理调整大小首选项页面上，选择编辑。
5. 根据您的要求选择任何区域或自定义区域。
6. 如果您选择“自定义区域”，请选择您希望 Compute Optimizer 应用首选项 AWS 区域 的位置。然后选择下一步。

Any region
 Compute Optimizer applies rightsizing recommendation preferences to all available Regions.

Custom regions
 Compute Optimizer only applies the rightsizing recommendation preferences for the Regions you specify.

Regions

Select all enabled regions for this account

<input type="checkbox"/> US East (N. Virginia)	<input checked="" type="checkbox"/> US East (Ohio)	<input type="checkbox"/> US West (Oregon)	<input checked="" type="checkbox"/> US West (N. California)
<input type="checkbox"/> Africa (Cape Town)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Hong Kong)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Hyderabad)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Jakarta)
<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Melbourne)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Mumbai)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Osaka-Local)	<input checked="" type="checkbox"/> Asia Pacific (Seoul)
<input checked="" type="checkbox"/> Asia Pacific (Singapore)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Sydney)	<input type="checkbox"/> Asia Pacific (Tokyo)	<input checked="" type="checkbox"/> Canada (Central)
<input checked="" type="checkbox"/> EU (Frankfurt)	<input checked="" type="checkbox"/> EU (Ireland)	<input checked="" type="checkbox"/> EU (London)	<input type="checkbox"/> EU (Milan)
<input checked="" type="checkbox"/> EU (Paris)	<input checked="" type="checkbox"/> EU (Stockholm)	<input type="checkbox"/> Europe (Spain)	<input type="checkbox"/> Europe (Zurich)
<input type="checkbox"/> Israel (Tel Aviv)	<input type="checkbox"/> Middle East (Bahrain)	<input type="checkbox"/> Middle East (UAE)	<input checked="" type="checkbox"/> South America (Sao Paulo)

步骤 3：指定首选 EC2 实例

使用以下步骤为组织成员账户或个人 AWS 账户 持有者指定首选的实例类型和大小。

在建议输出中设置所需的实例

1. 按照[步骤 2：区域范围](#)中概述的步骤操作。
2. 在首选 EC2 实例页面上，根据您的要求选择任意实例类型（默认）或仅限于特定的实例类型和大小。
3. 如果您选择仅限于特定的实例类型和大小，请在建议输出中选择所需的实例类型。
 - 使用按实例系列搜索下拉菜单。当您选择任何实例系列时，列表仅显示您所选系列中的可用实例类型。
 - 使用查找实例类型搜索栏输入所需的特定实例类型。

Any instance type
 Compute Optimizer considers all instance types and sizes when generating recommendations.

Limit to specific instance types and sizes
 Choose the EC2 instances you want in your recommendation output.

Preferred instance types and sizes (651/651)

▼

< 1 2 >

<input checked="" type="checkbox"/>	Instance type ▲		Instance size ✎
<input checked="" type="checkbox"/>	c1		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c3		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c4		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c5		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c5a		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c5ad		All available sizes
<input checked="" type="checkbox"/>	c5d		All available sizes

4. (可选) 要指定每种实例类型的大小，请执行以下操作：

1. 针对所需的实例类型选择编辑图标。
2. 针对不需要的实例大小选择 X。
3. 选择 ✓ 以确认您的选择。

5. (可选) 如果您不希望 Compute Optimizer 自动考虑所选实例系列的未来变体，请关闭自动考虑所选实例系列的未来变体。

<input checked="" type="checkbox"/>	m6idn		All available sizes
-------------------------------------	-------	--	---------------------

Automatically consider future variations of the instance families selected

Cancel
Previous
Next

6. 选择下一步。

步骤 4：指定回顾期和指标

使用以下过程指定您希望 Compute Optimizer 在生成自定义建议时使用的回顾期以及 CPU 和内存利用率首选项。

设置回顾期以及 CPU 和内存首选项

1. 按照步骤 [4：首选 EC2 实例中概述的步骤](#) 进行操作。
2. 在回顾期和指标页面上，根据您的需求选择回顾期选项。
 - 如果要使用 93 天的回顾期（付费功能），则需要启用增强型基础设施指标首选项。为此，请选择启用增强型基础设施指标。然后在出现的提示中，选择启用增强型基础设施指标。
 - 如果已启用增强型基础设施指标首选项，并且您想要选择 14 天或 32 天的回顾期，则需要禁用增强型基础设施指标首选项。为此，请选择禁用增强型基础设施指标。然后在出现的提示中，选择禁用增强型基础设施指标。
3. 选择利用率预设：最大节省、平衡、默认或最高性能。

此外，您还可以自定义自己特定的 CPU 和内存利用率首选项。

Utilization presets

Choose a preset to configure your CPU and memory usage preferences.

Max savings Balanced Default Max performance

CPU usage

Threshold [Info](#)
Utilization threshold corresponds to the percentage of time that your workload should run under your utilization headroom.

P90 (least sensitive) P95 P99.5 (default: most conservative)

Headroom [Info](#)
Utilization headroom is added processing capacity beyond historical usage.

0% (no added capacity) 20% (default) 30% (high added capacity)

4. 选择下一步。
5. 在审核并保存页面上，审核您设置的所有首选项。然后选择保存首选项。

在 24 小时内，您的新建议将开始出现，并显示您设置的合理调整大小首选项。

增强型基础设施指标

增强型基础设施指标是 Compute Optimizer 的一项付费功能，适用于 Amazon EC2 实例、属于 EC2 Auto Scaling 组的实例以及 Amazon RDS 数据库实例。与默认的 14 天相比，此建议首选项将利用率指标分析回顾期延长至最多 93 天。这使得 Compute Optimizer 拥有更长的利用率指标数据历史记录以进行分析。您需要激活增强型基础设施指标首选项。有关更多信息，请参阅 [组织、账户和资源级别](#)。

所需的权限

必须拥有适当权限才能激活和停用增强型基础设施指标。有关更多信息，请参阅 [授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。

组织、账户和资源级别

您可以使用 Compute Optimizer 控制台 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和激活增强型基础设施指标。AWS SDKs 在控制台中，可以在以下三个区域激活此功能，每个区域提供不同的激活级别。

- 在资源级别，您可以为所查看的单个资源激活增强型基础设施指标。例如，单个 EC2 实例的实例详细信息页面提供了仅针对该 EC2 实例激活增强型基础设施指标功能的选项。有关更多信息，请参阅本指南下文中的 [在资源级别激活增强型基础设施指标](#)。

Note

资源级别首选项优先于账户级别首选项，而账户级别首选项优先于组织级别首选项。对于属于 EC2 Auto Scaling 组的 EC2 实例，EC2 Auto Scaling 组的推荐首选项优先于单个实例的推荐首选项。

- 对于个人 AWS 账户持有者，您可以为账户中符合您的资源类型和 AWS 区域 标准的所有 EC2 实例激活增强型基础设施指标功能。账户级别的 EC2 实例首选项适用于独立实例和属于 EC2 Auto Scaling 组的实例。有关更多信息，请参阅本指南下文中的 [在组织或账户级别激活增强型基础设施指标](#)。
- 组织的客户经理或授权管理员可以为该 AWS 组织所有成员账户中符合您的资源类型和 AWS 区域 标准的所有资源激活增强型基础设施指标功能。组织级别的 EC2 实例首选项适用于独立实例和所有成员账户中属于 EC2 Auto Scaling 组的实例。有关更多信息，请参阅本指南下文中的 [在组织或账户级别激活增强型基础设施指标](#)。

激活增强型基础设施指标功能后，Compute Optimizer 将在下次刷新建议时应用该首选项。这最多需要 24 小时。要确认您的资源建议是否启用了增强型基础设施指标，请参阅[确认增强型基础设施指标的状态](#)。

Compute Optimizer 下次生成建议时将考虑更新的首选项。在此之前，待处理状态将附加到更新的首选项（例如，活动处待理或非活动待处理）。要确认您的资源建议是否考虑增强型基础设施指标，请参阅[确认增强型基础设施指标的状态](#)。

确认增强型基础设施指标的状态

激活增强型基础设施指标建议首选项后，Compute Optimizer 将在下次刷新建议时应用该首选项。这最多需要 24 小时。“资源建议”页面中的有效增强型基础设施指标列确认列出的建议考虑三个月的回顾期。活动状态确认列出的建议考虑更长回顾期。非活动状态确认建议未考虑更长的回顾期。

后续步骤

有关如何在资源级别激活或停用增强型基础设施指标的说明，请参阅[在资源级别激活增强型基础设施指标](#)。

有关如何在组织或账户级别激活或停用增强型基础设施指标的说明，请参阅[在组织或账户级别激活增强型基础设施指标](#)。

在资源级别激活增强型基础设施指标

本节将说明如何在资源级别激活或停用增强型基础设施指标。在资源级别激活的建议首选项仅适用于单个资源。

先决条件

确保您拥有激活和停用增强型基础设施指标的适当权限。有关更多信息，请参阅[授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。

过程

在资源级别激活或停用增强型基础设施指标

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在左侧导航窗格的“建议”和“Right sizing”下，选择要激活或停用增强型基础设施指标的资源类型。

Note

对于属于 EC2 Auto Scaling 组的 EC2 实例，EC2 Auto Scaling 组推荐首选项会覆盖单个实例的首选项。

3. 在资源推荐页面中，选择要激活或停用增强型基础设施指标的资源。然后，请选择查看详细信息。
4. 在资源详细信息页面的建议首选项部分中，选择增强型基础设施指标。
5. 在出现的提示中，选中增强型基础设施指标 - 付费功能复选框。然后，选择保存以为资源激活增强型基础设施指标。
6. （可选）如果要停用增强型基础设施指标，请取消选中增强型基础设施指标 - 付费功能复选框。然后，选择保存。

Note

保存首选项会启动对单个资源的增强型基础设施指标的计量。有关此功能的定价的更多信息，请参阅 [Compute Optimizer 定价](#)。

Compute Optimizer 下次生成建议时将考虑更新的首选项。在此之前，待处理状态将附加到更新的首选项（例如，活动待处理或非活动待处理）。要确认您的资源建议是否考虑增强型基础设施指标，请参阅 [确认增强型基础设施指标的状态](#)。

其他资源

- 故障排除 – [无法获取或更新增强型基础设施指标建议首选项](#)
- [在组织或账户级别激活增强型基础设施指标](#)

在组织或账户级别激活增强型基础设施指标

本节为您提供有关如何激活或停用 AWS 组织成员账户或个人 AWS 账户持有人的增强型基础设施指标的说明。

先决条件

确保您拥有激活和停用增强型基础设施指标的适当权限。有关更多信息，请参阅 [授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。


过程

在组织或账户级别激活或停用增强型基础设施指标

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择常规。然后，选择增强型基础设施指标选项卡。
3. 如果您是个人 AWS 账户 持有人，请跳至步骤 4。

如果您是组织的客户经理或委托管理员，则可以针对增强型基础设施指标管理所有成员账户或个人成员账户。

- 要选择加入所有成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择所有已选择加入的账户。
- 要选择加入个人成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择选择账户。在出现的提示中，选择针对合理调整大小首选项要选择加入的账户。然后选择设置账户等级。



4. 选择编辑。
5. 在出现的提示中，选择添加首选项。
6. 选中资源类型、区域和激活复选框。然后，选择保存。
7. (可选) 如果要停用增强型基础设施指标，请取消选中激活复选框。然后，选择保存。

Compute Optimizer 下次生成建议时将考虑更新的首选项。在此之前，待处理状态将附加到更新的首选项 (例如，活动处待理或非活动待处理)。要确认您的资源建议是否考虑增强型基础设施指标，请参阅[确认增强型基础设施指标的状态](#)。

其他资源

- 故障排除 – [无法获取或更新增强型基础设施指标建议首选项](#)
- [在资源级别激活增强型基础设施指标](#)

外部指标摄取

您可以使用外部指标提取功能进行配置 AWS Compute Optimizer，以便从以下四种可观察性产品之一中提取 EC2 内存利用率指标：Datadog、Dynatrace、Instana 和 New Relic。启用外部指标摄取后，Compute Optimizer 会分析外部 EC2 内存利用率指标以及 CPU、磁盘、网络、IO 和吞吐量数据，以生成 EC2 大小优化建议。这些建议可以为您节省更多成本并提高性能。有关更多信息，请参阅 [配置外部指标摄取](#)。

Note

外部指标摄取不支持属于 EC2 Auto Scaling 组的 EC2 实例。

指标要求

要通过外部内存利用率指标生成 EC2 大小优化建议，Compute Optimizer 要求您的可观测性产品提供至少 30 个小时的连续内存利用率指标。如果您没有足够小时的外部内存利用率指标，Compute Optimizer 会分析您的 CloudWatch 指标并根据这些指标生成建议，直到您达到外部内存指标要求。

Note

启用外部指标提取后，Compute Optimizer 会优先考虑您的外部内存利用率指标，而不是内存数据。CloudWatch 如果您选择不接收外部指标，Compute Optimizer 会默认返回基于您的指标进行分析和生成建议。CloudWatch

组织和账户级别

您可以在组织和账户级别配置外部指标摄取。如果您是配置外部指标摄取的 AWS 组织的成员账户，则可以选择退出此功能。有关更多信息，请参阅 [选择退出外部指标摄取](#)。

假设您是已配置外部指标摄取的 AWS 组织的新成员。则您必须为您的 AWS 账户手动配置外部指标摄取。有关更多信息，请参阅 [配置外部指标摄取](#)。

后续步骤

有关如何配置外部指标摄取的说明，请参阅 [配置外部指标摄取](#)。

配置外部指标摄取

本节将说明如何配置外部指标摄取。您可以使用 Compute Optimizer 控制台或 AWS CLI 配置外部指标摄取。

先决条件

请确保您了解指标要求，以便 Compute Optimizer 根据外部内存利用率生成 EC2 合理调整大小建议。有关更多信息，请参阅 [指标要求](#)。

过程


Console

配置外部指标摄取


1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择常规。然后选择外部指标摄取选项卡。
3. 如果您是个人 AWS 账户 持有人，请跳至步骤 4。

如果您是组织的客户经理或委托管理员，则可以针对外部指标摄取选择加入所有成员账户或个人成员账户。

- 要选择加入所有成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择所有已选择加入的账户。
- 要选择加入个人成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择选择账户。在出现的提示中，选择要选择加入的账户。然后选择设置账户等级。



4. 选择编辑。
5. 在显示的提示中，选择 EC2 实例的外部指标提供程序。然后选择启用。
6. 转到外部指标提供商的网站。为此，请选择使用提供程序配置或外部指标源链接。



7. 在外部指标提供程序的网站上完成配置过程。

⚠ Important

如果您未使用外部指标提供程序完成配置过程，Compute Optimizer 将无法接收您的外部指标。


CLI

配置外部指标摄取

1. 打开终端或命令提示符窗口。
2. 调用以下 API 操作。
 - *myRegion* 用源代码替换 AWS 区域。
 - 请将 *123456789012* 替换为您的账户 ID。
 - *ExternalMetricsProvider* 替换为您的外部指标提供商。

```
aws compute-optimizer put-recommendation-preferences --region myRegion --
resource-type=Ec2Instance --scope='{"name":"AccountId", "value":"123456789012"}'
--external-metrics-preference='{"source":"ExternalMetricsProvider"}'
```

3. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
4. 在导航窗格中，选择账户。
5. 在外部指标摄取的组织级别首选项或外部指标摄取的账户级别首选项部分中，导航至外部指标提供程序网站。为此，请选择使用提供程序配置或外部指标源链接。



6. 在外部指标提供程序的网站上完成配置过程。

⚠ Important

如果您未使用外部指标提供程序完成配置过程，Compute Optimizer 将无法接收您的外部指标。

其他资源

- [选择退出外部指标摄取](#)
- [外部指标摄取](#)

选择退出外部指标摄取

本节将说明如何选择退出外部指标摄取。您可以使用 Compute Optimizer 控制台或 AWS CLI 选择退出外部指标摄取。

过程

Console

选择退出外部指标摄取

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择常规。然后选择外部指标摄取选项卡。
3. 如果您是个人 AWS 账户 持有人，请跳至步骤 4。

如果您是组织的客户经理或委托管理员，则可以针对外部指标摄取选择退出所有成员账户或个人成员账户。

- 要选择退出所有成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择所有已选择加入的账户。

- 要选择退出个人成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择选择账户。在出现的提示中，选择要退出账户的账户。然后选择设置账户等级。
4. 选择编辑。
 5. 在显示的提示中，选择无外部指标提供程序。然后，选择确认。

CLI

选择退出外部指标摄取

1. 打开终端或命令提示符窗口。
2. 调用以下 API 操作。
 - *myRegion* 用源代码替换 AWS 区域。
 - 请将 *123456789012* 替换为您的账户 ID。

```
aws compute-optimizer delete-recommendation-preferences --  
region myRegion --resource-type=Ec2Instance --recommendation-preference-  
names='["ExternalMetricsPreference"]' --scope='{ "name": "AccountId",  
"value": "123456789012" }'
```

其他资源

- [配置外部指标摄取](#)
- [外部指标摄取](#)

推断的工作负载类型

推断工作负载类型是其中包含的一项功能，它 AWS Compute Optimizer 可以推断可能在您的 AWS 资源上运行的应用程序，例如 EC2 实例和 EC2 Auto Scaling 组。推断的工作负载类型通过分析资源的属性来进行推断。这些资源包括资源名称、标签和配置。Compute Optimizer 当前可以推断您的实例是否在运行 Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、Redis、Kafka 或 SQL Server。通过推断实例上运行的应用程序，Compute Optimizer 可以识别将您的工作负载从基于 x86 的实例类型迁移到基于 ARM 的 Graviton 实例类型所做 AWS 的工作。默认情况下，推断的工作负载类型功能处于激活状态。但是，您可以创建建议首选项以停用此功能。

Note

中东（巴林）、非洲（开普敦）、亚太地区（香港）、欧洲地区（米兰）和亚太地区（雅加达）区域无法推断 SQL Server 应用程序。

推断的工作负载类型和迁移工作量列在 EC2实例和 A EC2 uto Scal ing 组建议页面的推断工作负载类型和迁移工作量列中。有关更多信息，请参阅[查看 EC2 实例建议](#)和[查看 EC2 自动扩缩组建议](#)。

所需的权限

您必须拥有适当的权限才能激活推断的工作负载类型功能。有关更多信息，请参阅[授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。

组织和账户级别

默认情况下，推断的工作负载类型功能处于激活状态。不过，您可以创建建议首选项以停用此功能。您可以使用 Compute Optimizer 控制台 AWS Command Line Interface AWS CLI () 或停用推断的工作负载类型。AWS SDKs在控制台中，可以在以下区域停用此功能。在每个区域停用会提供不同的停用级别。

- 对于个人 AWS 账户 持有者，您可以为账户中符合您 AWS 区域 条件的所有 AWS 资源停用推断工作负载类型功能。有关更多信息，请参阅[激活推断的工作负载类型](#)。
- 组织的客户经理或授权管理员可以停用该 AWS 组织所有成员账户中符合您 AWS 区域 条件的所有资源的推断工作负载类型功能。有关更多信息，请参阅[激活推断的工作负载类型](#)。

停用推断的工作负载类型功能后，Compute Optimizer 将在下次刷新建议时停止推断的工作负载类型。这可能最多需要 24 小时才会生效。

后续步骤

有关如何激活推断的工作负载类型的说明，请参阅[激活推断的工作负载类型](#)。

激活推断的工作负载类型

本节为您提供有关如何为 AWS 组织成员帐户或个人 AWS 账户 持有者激活推断的工作负载类型功能的说明。

先决条件

确保您拥有激活推断的工作负载类型功能的适当权限。有关更多信息，请参阅 [授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。

过程

为 AWS 组织成员账户或个人 AWS 账户 持有者激活推断工作量类型功能

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。 <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择常规。然后选择推断的工作负载类型选项卡。
3. 如果您是个人 AWS 账户 持有人，请跳至步骤 4。

如果您是组织的客户经理或委托管理员，则可以针对推断的工作负载类型管理所有成员账户或个人成员账户。

- 要选择加入所有成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择所有已选择加入的账户。
- 要选择加入个人成员账户，请从“首选项级别”下拉列表中选择选择账户。在出现的提示中，选择针对合理调整大小首选项要选择加入的账户。然后选择设置账户等级。

Region	Status
US East (N. Virginia)	Active
US East (Ohio)	Inactive

4. 选择编辑。
5. 要在中停用推断的工作负载类型首选项 AWS 区域，请取消选中“激活”复选框。然后，选择保存。
6. （可选）如果要在 AWS 区域 中激活推断的工作负载类型首选项，请选中激活复选框。然后，选择保存。
7. （可选）要在中添加新的推断工作负载类型首选项 AWS 区域，请选择添加首选项。然后，选择一个区域并选中激活复选框。最后，选择保存。

其他资源

- [选择退出外部指标摄取](#)
- [外部指标摄取](#)

储蓄估算模式

节省估算模式首选项指定 Compute Optimizer 在生成合理调整大小建议的估计成本节省时分析特定的定价折扣。Compute Optimizer 为每 AWS 种资源的以下定价折扣提供了节省估算模式：

- Amazon EC2 和 EC2 Auto Scaling 群组实例 — 储蓄计划和预留实例定价折扣。
- AWS Lambda 功能和 Amazon ECS 服务 — 储蓄计划定价折扣。
- Amazon EBS 卷 – 其他特定定价折扣。
- Aurora 和 RDS 数据库 — 预留实例定价折扣和其他特定定价折扣。

Note

储蓄估算模式首选项仅适用于在 AWS Organizations 中启用成本优化中心的账户 AWS Cost Explorer。有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Cost Optimization Hub](#)。

Important

当您使用账单转账作为账单来源账户时，该AfterDiscounts功能将被禁用，您无法启用。账单来源账户必须根据其预留实例和 Savings Plans 库存验证合理调整规模的建议，以便在做出优化决策之前考虑任何未使用的承诺。

默认行为

Compute Optimizer 会根据您的账户类型和成本优化中心注册状态应用默认节省估算模式。

当管理账户选择加入成本优化中心时，组织中的所有成员账户都会自动默认为。AfterDiscounts这意味着 Compute Optimizer 在估算潜在的成本节省时，会使用贵组织的定价折扣，例如储蓄计划和预

留实例。如果管理账户选择退出成本优化中心或禁用成本优化中心中的储蓄估算模式，则没有明确偏好的成员账户将恢复为。BeforeDiscounts

下表描述了未设置显式储蓄估算模式首选项时的默认行为。

账户类型	默认储蓄估算模式
管理账号或委派管理员	AfterDiscounts — Compute Optimizer 在预估储蓄时使用定价折扣。
独立账户	AfterDiscounts — Compute Optimizer 在预估储蓄时使用定价折扣。
成员账户（管理账户已选择加入成本优化中心）	AfterDiscounts — Compute Optimizer 在预估储蓄时使用定价折扣。
成员账户（管理账户未选择加入成本优化中心）	BeforeDiscounts — Compute Optimizer 仅使用按需定价。

Note

如果您在 Cost Explorer 中禁用了关联账户折扣，则 Compute Optimizer 将设置为。BeforeDiscounts

覆盖默认首选项

您可以使用 PutRecommendationPreferences API 或 Compute Optimizer 控制台显式设置储蓄估算模式首选项，从而覆盖默认行为。显式首选项始终优先于上述默认行为。

只有您所在组织的客户经理或授权管理员才能激活特定成员账户，AWS 区域 以接收带有定价折扣的推荐。对于客户经理和委托管理员，默认情况下会激活节省估算模式首选项。

如果储蓄估算模式首选项未激活，并且该账户不符合默认设置的条件，则 Compute Optimizer 将使用默认的按需定价信息。AfterDiscounts

后续步骤

有关如何激活或停用成员账户的节省估算模式首选项的说明，请参阅[激活节省估算模式](#)。

激活节省估算模式

本节为您提供有关如何在特定 AWS 区域范围内激活或停用成员账户的储蓄估算模式首选项的说明。

过程

激活节省估算模式

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择常规。
3. 选择节省估算模式选项卡。然后选择 Edit (编辑)。

Region	Status
US East (N. Virginia)	Active
US East (Ohio)	Active
US West (Oregon)	Active
US West (N. California)	Inactive

4. 在出现的弹出窗口中，选择要激活储蓄估算模式首选项 AWS 区域 的位置。然后，选择保存。

Region	Activate
US East (N. Virginia)	<input checked="" type="checkbox"/>
US East (Ohio)	<input checked="" type="checkbox"/>
US West (Oregon)	<input checked="" type="checkbox"/>
US West (N. California)	<input type="checkbox"/>
Asia Pacific (Mumbai)	<input type="checkbox"/>
Asia Pacific (Osaka-Local)	<input checked="" type="checkbox"/>
Asia Pacific (Seoul)	<input checked="" type="checkbox"/>

5. (可选) 取消选择要停用储蓄估算模式首选项 AWS 区域 的位置。

激活节省估算模式首选项后，最长可能需要 24 小时才能显示包含特定折扣的新建议。您可以在给定 AWS 资源的“预计每月节省额（扣除折扣）”列中查看您的具体折扣建议。有关更多信息，请参阅[预计月度节省和节省机会](#)。

AWS 基于 Graviton 的实例推荐

在查看 Amazon EC2 实例、EC2 Auto Scaling 组以及 Aurora 和 RDS 数据库推荐时，您可以查看在基于 AWS Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。

查看基于 AWS Graviton 的实例的建议

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择 EC2 实例、EC2 Auto Scaling 组或 RDS 数据库。
3. 在所选资源的推荐页面上，在 CPU 架构首选项下拉列表中选择 Graviton (aws-arm64)。
4. (可选) 否则，选择当前以查看基于与当前实例相同的 CPU 供应商和架构的建议。

Note

当前价格、建议价格、价格差异、价格差异(%) 和预计每月节省额列已更新，提供当前实例类型与所选 CPU 架构首选项的实例类型之间的价格比较。例如，如果您选择 Graviton (aws-arm64)，则会在当前实例类型和建议的基于 Graviton 的实例类型之间进行价格比较。

其他资源

- [查看 EC2 实例建议](#)
- [查看 EC2 自动扩缩组建议](#)
- [查看 Aurora 和 RDS 数据库的建议](#)

管理账户和首选项

Compute Optimizer 控制台的“账户”页面列出了为账户或组织激活的建议首选项，例如[增强基础设施指标](#)。

对于组织的管理账户，“账户”页面还列出了组织的成员账户及其对 Compute Optimizer 的选择加入状态。管理账户可以[选择加入](#)组织的成员账户 AWS Compute Optimizer。成员账户选择加入后，Compute Optimizer 会分析该成员账户的支持资源以确定可能的优化。

主题

- [查看组织成员账户的状态](#)
- [委派管理员账户](#)

查看组织成员账户的状态

本节将说明如何查看已选择加入 Compute Optimizer 的组织成员账户。

Note

此选项仅适用于选择将成员账户加入 Compute Optimizer 的组织的客户经理或委派管理员。

先决条件

以下过程假定您已完成[选择加入 AWS Compute Optimizer](#)过程。

过程

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择账户管理。

账户管理页面列出了组织的成员账户及其当前 Compute Optimizer 选择加入状态。选择加入状态和状态描述列描述了列出的每个账户 ID 的状态。要委托管理员账户，请参阅[the section called “委派管理员账户”](#)。

Organization opt-in by account (3/3) Info

Search by account ID Delegate Opt-in status: All statuses < 1 > ⚙️

Account ID	Opt-in status	Status description	Last modified
734862158247 management account	Active	Opted in	18/10/2023, 03:56:54
698808747014 delegated administrator	Active	Opted in	18/10/2023, 03:58:04
464447557341	Active	Opted in	18/10/2023, 03:56:43

其他资源

- [委派管理员账户](#)
- [选择加入 AWS Compute Optimizer](#)

委派管理员账户

您可以将组织成员账户委派为 Compute Optimizer 的管理员。委派管理员可以访问和管理 Compute Optimizer 建议。委派管理员也可以为您的整个组织设置建议首选项，而无需访问管理账户。管理账户可控制其组织的委派管理员选项。每个组织一次只能有一名 Compute Optimizer 委派管理员。

委派管理员可以获取和导出建议、设置建议首选项、设置成员账户选择加入状态以及获取预计利用率指标。

Note

- 您可以在 IAM 策略中设置适当的 IAM 权限来限制委派管理员对 Compute Optimizer 操作的访问权限。有关更多信息，请参阅 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 如果您是委派管理员，并希望查看组织级别的建议，请参阅 [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 的访问权限的策略](#)。

过程

使用以下过程将账户注册、更新为委派管理员或注销账户的委派管理员身份。您可以使用 Compute Optimizer 控制台或 AWS CLI 完成此操作。

注册或更新委派管理员

Console

将账户注册或更新为委派管理员

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择账户管理。
3. 在组织按账户选择加入部分中，选择要添加为委派管理员的账户 ID。
4. 对于委派，请选择注册为委派管理员。
5. 在显示的提示中，如果您同意更改以添加委派管理员，请选择确认。

CLI

将账户注册或更新为委派管理员

1. 以组织管理账户身份登录。
2. 打开终端或命令提示符窗口。
3. 调用以下 API 操作。请将 **123456789012** 替换为您的账户 ID。

```
aws organizations register-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012 \
    --service-principal compute-
optimizer.amazonaws.com
```

取消注册委托管理员

Console

注销成员账户的委派管理员身份

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择账户管理。
3. 在组织按账户选择加入部分中，选择当前委派管理员的账户 ID。
4. 对于委派，请选择取消注册委派管理员。

5. 在显示的提示中，如果您同意更改以注销委派管理员，请选择确认。

CLI

注销成员账户的委派管理员身份

1. 以组织管理账户身份登录。
2. 打开终端或命令提示符窗口。
3. 调用以下 API 操作。请将 **123456789012** 替换为您的账户 ID。

```
aws organizations deregister-delegated-administrator \  
    --account-id 123456789012 \  
    --service-principal compute-  
optimizer.amazonaws.com
```

其他资源

- [查看组织成员账户的状态](#)

导出 AWS Compute Optimizer 推荐

您可以导出建议以记录一段时间内的建议，并与其他人共享此数据。建议将以 CSV 文件形式（其元数据以 JSON 文件形式）导出至您指定的现有 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。

主题

- [指定将建议导出到的现有 S3 存储桶](#)
- [导出建议](#)
- [查看导出任务](#)
- [导出的文件](#)

指定将建议导出到的现有 S3 存储桶

可以将 Compute Optimizer 建议导出到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。您的建议将导出为 CSV 文件，元数据将导出为 JSON 文件。本节将说明如何通过向 Amazon S3 存储桶添加策略，指定将建议导出到的存储桶。根据您的添加的策略，Compute Optimizer 可以将建议导出文件写入 Amazon S3 存储桶。

先决条件

确保创建将建议导出到的目标 S3 存储桶。为导出建议而指定的 S3 存储桶无法公开访问，也无法配置为[申请方付款](#)存储桶。最佳安全实践是对 Compute Optimizer 导出文件创建专用的 S3 存储桶。有关更多信息，请参阅《Amazon S3 控制台用户指南》中的[如何创建 S3 存储桶？](#)。

过程

创建 S3 存储桶后，请按照以下步骤向 S3 存储桶添加策略，以指定 Compute Optimizer 将建议导出文件写入存储桶。

1. 打开 Amazon S3 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/s3/>。
2. 选择您希望 Compute Optimizer 将导出文件传送到的存储桶。
3. 选择权限。
4. 请选择存储桶策略。
5. 复制以下一项策略并粘贴到存储桶策略编辑器文本框中。

6. 替换策略中的以下占位符文本：

- 将 `amzn-s3-demo-bucket` 替换为您的存储桶的名称。
- `optionalPrefix` 替换为可选的对象前缀。
- `myRegion` 用源代码替换 AWS 区域。
- `myAccountID` 替换为导出任务请求者的账号。

7. 在策略中包括以下所有三条语句：

1. 第一条语句（针对 `GetBucketAcl` 操作）指定 Compute Optimizer 获取存储桶的访问控制列表 (ACL)。
2. 第二条语句（针对 `GetBucketPolicyStatus` 操作）指定 Compute Optimizer 获取存储桶的策略状态，指示该存储桶是否为公共存储桶。
3. 第三条语句（用于 `PutObject` 操作）使 Compute Optimizer 可以完全控制将导出文件放入您的存储桶。

如果缺少这些语句中的任何一个，或者策略中的存储桶名称和可选对象前缀与您在导出请求中指定的内容不匹配，则导出请求将失败。如果策略中的账号与导出任务请求者的账号不匹配，则导出也会失败。

Note

如果现有存储桶已附加一个或多个策略，请将用于 Compute Optimizer 访问权限的语句添加到这些策略。评估生成的权限集，以确保其适用于访问存储桶的用户。

策略选项 1：使用可选前缀

对象前缀是 S3 对象键的可选附加内容，可在 S3 存储桶中组织导出文件。如果您想在创建建议导出时指定对象前缀，请使用以下策略。

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
        "Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalPrefix/
compute-optimizer/myAccountID/*",
        "Condition": {"StringEquals": {
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
            "aws:SourceAccount": "myAccountID"
        }},
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:compute-
optimizer:myRegion:myAccountID:"
        }
    }
}
]
}

```

Note

该 *compute-optimizer/myAccountID/* 组件不是可选前缀的一部分。Compute Optimizer 会为您创建存储桶路径中添加到您指定的前缀中的 *optimizer/myAccountID/* 部分。

策略选项 2：没有对象前缀

如果您不想指定对象前缀，请使用以下策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/compute-optimizer/myAccountID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceAccount": "myAccountID"
      }},
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
      }
    }
  ]
}
```

后续步骤

有关如何导出 AWS Compute Optimizer 推荐的说明，请参阅[导出建议](#)。

此外，您可以指定使用 Amazon S3 客户托管密钥或 AWS Key Management Service (KMS) 密钥加密的 S3 存储桶。有关如何执行此操作的说明，请参阅 [使用加密的 S3 存储桶进行建议导出](#)。

其他资源

- 故障排除 – [故障诊断失败的导出作业](#)
- [导出的文件](#)
- [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

使用加密的 S3 存储桶进行建议导出

对于您的 Compute Optimizer 建议导出的目标，您可以指定使用亚马逊 S3 客户托管密钥或 AWS Key Management Service (KMS) 密钥加密的 S3 存储桶。

先决条件

要使用启用 AWS KMS 加密的 S3 存储桶，必须创建对称 KMS 密钥。对称 KMS 密钥是 Amazon S3 唯一支持的 KMS 密钥。有关说明，请参阅《AWS KMS 开发人员指南》中的 [创建密钥](#)。

创建 KMS 密钥后，将其应用于您计划用于建议导出的 S3 存储桶。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [启用 Amazon S3 默认存储桶加密](#)。

过程

使用以下过程向 Compute Optimizer 授予使用 KMS 密钥所需的权限。此权限专用于在将建议导出文件保存到加密的 S3 存储桶时对其进行加密。

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/km> 处打开控制台。
2. 要更改 AWS 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 在左侧导航菜单中，选择客户托管密钥。


Note

对于使用 AWS 托管式密钥加密的 S3 存储桶，不允许使用 Compute Optimizer 建议导出。

4. 选择用于加密导出 S3 存储桶的 KMS 密钥的名称。

5. 选择密钥策略选项卡，然后选择切换到策略视图。
6. 要编辑密钥策略，请选择编辑。
7. 复制以下策略之一并将其粘贴到密钥策略的语句部分。
8. 替换策略中的以下占位符文本：
 - *myRegion*用源代码替换 AWS 区域。
 - *myAccountID*替换为出口申请人的账号。

该GenerateDataKey语句允许 Compute Optimizer 调用 AWS KMS API 来获取用于加密推荐文件的数据密钥。这样，上传的数据格式就可以适应存储桶加密设置。否则，Amazon S3 将拒绝导出请求。

 Note

如果现有 KMS 密钥已附加一个或多个策略，请将用于 Compute Optimizer 访问权限的语句添加到这些策略。评估生成的权限集，以确保其适用于访问 KMS 密钥的用户。

使用以下策略允许 Amazon S3 存储桶密钥。无论启用还是禁用 S3 存储桶密钥，都必须使用此策略。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[使用 Amazon S3 存储桶密钥降低 SSE-KMS 的成本](#)。

```
{
    "Sid": "Allow use of the key to Compute Optimizer",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {"StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID"
    },
        "StringLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
        }
    }
```

```
    }  
  }  
}
```

后续步骤

有关如何导出 AWS Compute Optimizer 推荐的说明，请参阅[导出建议](#)。

其他资源

- 故障排除 – [故障诊断失败的导出作业](#)
- [导出的文件](#)
- [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

导出建议

本节为您提供有关如何导出 AWS Compute Optimizer 推荐的说明。建议以 CSV 文件形式导出，其元数据以 JSON 文件形式导出。

先决条件

- 以下过程假定您已完成[指定将建议导出到的现有 S3 存储桶](#)过程。
- 请务必了解适用于导出 Compute Optimizer 建议的以下限制。
 - 您无法在 AWS 区域中将多个推荐导出到单个 Amazon S3 存储桶中。要从多个区域中导出推荐，您必须在每个 AWS 区域存储桶中为推荐创建单独的 Amazon S3 存储桶。
 - 每种资源类型和每个 AWS 区域只能有一个进行中的建议导出任务。在创建新的导出任务之前，请确认之前所有导出任务都已完成。有关如何查看导出任务（包括进行中的任务）的更多信息，请参阅[查看导出任务](#)。
 - 每种资源类型和每个区域中的建议都导出到单独的 CSV 文件中。不能将来自多种资源类型和多个区域的建议导出到单个文件中。
 - 大型导出任务最多可能需要几个小时才能完成。要缩短等待时间，请考虑限制导出任务中包含的建议列。此外，如果您的账户是组织的管理账户，请考虑限制导出任务中包含的成员账户数量。

过程

导出建议

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中选择资源。例如，在 Fargate 上选择 EC2 实例、Auto Scaling 组、EBS 卷、Lambda 函数或 ECS 服务。
3. 在建议页面上，选择操作下拉菜单，然后选择导出建议。
4. 在导出建议页面的导出目标设置下，指定以下内容：
 - a. 在“区域”中，AWS 区域为您的导出指定一个。
 - b. 在目标 S3 存储桶名称中，指定特定区域中现有 S3 存储桶的名称。
 - c. (可选) 选择添加区域以导出其他 AWS 区域的建议。
 - d. (可选) 选择特定区域和 S3 存储桶名称旁边的删除，将目标从导出任务中删除。
 - e. (可选) 对于对象前缀，为所有导出文件指定要在目标 S3 存储桶中使用的前缀。前缀是 S3 对象键的可选附加内容，可在 S3 存储桶中组织导出文件。您可以指定日期前缀 (例如 2020/april)、资源类型前缀 (例如 ec2-instances) 或两者的组合 (例如 2020/april/ec2-instances)。
5. 在导出筛选器下，指定以下内容：
 - a. 对于资源类型，选择要包含在建议导出中的资源类型。
 - b. 对于账户，选择是否要包括针对组织所有成员账户的建议。只有当您的账户是组织的管理账户时，此选项才可用。
 - c. 对于 CPU 架构首选项，请选择 Graviton (**aws-arm64**) 以导出基于 64 位 ARM 架构 (AWS Graviton) 的建议。否则，选择当前以导出基于当前实例 CPU 架构的建议。
6. 在要包含的列下，选择要包含在建议导出中的建议数据。有关所包含的列的详细信息，请参阅[导出的文件](#)。
7. 确认导出任务配置正确后，选择导出。或者，若要返回建议页面而不创建导出任务，请选择取消。如果取消导出任务配置，则将删除此配置。

Note

如果您一次导出多个 AWS 区域推荐，则它们将被视为单独的导出任务。Compute Optimizer 会尝试同时启动所有这些任务。如果导出任务无法启动，导出建议页面将显示

错误。成功启动的导出任务将继续处理。但是，在尝试重新启动任务之前，必须解决失败任务的错误。

建议导出任务可能需要几个小时才能完成。在导出页面中查看导出任务的状态。有关更多信息，请参阅[查看导出任务](#)。导出任务完成后，建议导出文件及其关联的元数据文件将保存到指定的 S3 存储桶中。以下是导出文件及其关联元数据文件的完整 Amazon S3 对象键示例。对象键中的账户 ID 是导出任务请求者的账户。有关更多信息，请参阅[导出的文件](#)。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/OptionalPrefix/compute-optimizer/AccountId/AWS  
Region-CreatedTimestamp-UniqueJobID.csv
```

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/OptionalPrefix/compute-optimizer/AccountId/AWS  
Region-CreatedTimestamp-UniqueJobID-metadata.json
```

示例：

```
s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/compute-  
optimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX.csv
```

```
s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/compute-  
optimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX-metadata.json
```

后续步骤

有关如何查看您创建的导出作业的说明，请参阅[查看导出任务](#)。

其他资源

- 故障排除 – [故障诊断失败的导出作业](#)
- [导出的文件](#)
- [Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)。

查看导出任务

本节说明如何查看最近七天内创建的导出作业。

先决条件

以下过程假定您已完成[导出建议](#)过程。

过程

查看导出任务

1. 打开 Compute Optimizer 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>
2. 在导航窗格中，选择导出。

导出页面显示过去七天内创建的建议导出任务。

导出任务可能处于以下其中一种状态：

- 已排队 - 导出任务尚未开始。每种资源类型和每个 AWS 区域只能有一个进行中的建议导出任务。
 - 进行中 - 导出任务已开始但尚未完成。导出作业可能需要几分钟到几小时才能完成。这取决于导出任务中包含的建议和字段数量。
 - 完成 - 导出任务已完成。对于每个完成导出任务，指向目标 Amazon S3 存储桶中导出 CSV 文件的链接将显示在导出目标列下。
 - 失败 - 导出任务无法启动或完成。导出任务失败原因列下方显示的消息提供了有关导出任务失败原因的更多信息。例如，导出可能因为目标 Amazon S3 存储桶没有所需的权限而失败。解决问题后，请尝试再次导出建议。有关更多信息，请参阅[故障诊断失败的导出作业](#)。
3. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 为已完成的任務选择导出目标链接，以访问目标 S3 存储桶。只有成功的导出任务才会显示导出目标。对于进行中或失败的导出任务，将显示短划线 (-)。
 - 向右滚动可查看导出任务失败的原因。利用失败原因来确定导出任务为何未完成。

其他资源

- 故障排除 – [故障诊断失败的导出作业](#)
- [导出的文件](#)

导出的文件

建议以 CSV 文件形式（元数据以 JSON 文件形式）导出到您在创建导出任务时指定的 Amazon S3 存储桶。

主题

- [建议文件](#)
- [文件元数据](#)

建议文件

建议文件包含您在创建导出任务时选择包含的建议列的建议数据。下表列出了每种资源类型可以包含在导出文件中的所有建议列。

在下表中，API 字段名称列表示您在使用 API 请求导出建议时可以指定的字段。描述列描述了每个字段的数据、Compute Optimizer 控制台中显示的列名称，以及导出 CSV 文件中列出的列名。当为每种资源生成多个建议时，CSV 文件中的建议数据列将编号。排名推荐列（其中替换 *<rank>* 为排名）相互对应。例如，Recomery、recomery、recomery、recomeryOptions_ *1* _n *1* etwork 和 RecommendationOptions_ _vcpus 相互对应，并且用于相同的推荐 *1*。

Note

默认情况下，所有导出文件都包含以下列：

- recommendations_count - 导出文件中包含的建议数量。
- errorCode - 未为资源生成建议时的错误代码。
- errorMessage - 与 errorCode 列中的错误相对应的错误消息。

EC2 实例建议字段

API 字段名称	说明
AccountId	创建当前实例时使用的账户 ID。 在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”和“实例详细信息”页面中，此字段显示为账户

API 字段名称	说明
	ID 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为账户 ID，在导出 CSV 文件中标记为 accountId。
CurrentInstanceType	当前实例的实例类型。 在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”和“实例详细信息”页面中，此字段显示为当前实例类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前实例类型，在导出 CSV 文件中标记为 currentInstanceType。
CurrentMemory	当前实例的内存。 在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为内存列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前内存，在导出 CSV 文件中标记为 current_memory。
CurrentNetwork	当前实例的网络性能或数据传输速率。 在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为网络列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前网络，在导出 CSV 文件中标记为 current_network。

API 字段名称	说明
CurrentOnDemandPrice	<p>当前实例的 On-Demand 价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的 EC2 实例推荐页面中，此字段显示为当前 On-Demand 价格列。此字段在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上标有“当前 On-Demand 价格”，与导出 CSV 文件 <code>current_onDemandPrice</code> 中的字段相同。</p>
CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，当前实例的标准 1 年期无预付费价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为当前 1 年 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 1 年 RI 价格，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_standardOneYearNoUpfrontReservedPrice</code>。</p>
CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，当前实例的标准 3 年期无预付费价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为当前 3 年 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 3 年 RI 价格，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPrice</code>。</p>

API 字段名称	说明
CurrentStorage	<p>当前实例的本地存储卷。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为存储列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前存储，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_storage</code>。</p>
CurrentVCpus	<p>当前实例的 vCPU 数量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为 vCPU 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 vCPU，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_vcpus</code>。</p>
Finding	<p>当前实例的结果分类。实例可以分类为预调配不足、过度预调配或已优化。有关更多信息，请参阅实例结果分类。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为结果列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果，在导出 CSV 文件中标记为 <code>finding</code>。</p>

API 字段名称	说明
FindingReasonCodes	<p>结果原因描述了当前实例的哪些规格预调配不足或过度预调配。规格包括 CPU、内存、本地磁盘吞吐量、本地磁盘 IOPS、EBS 卷吞吐量、EBS 卷 IOPS、网络带宽或每秒网络数据包数。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为结果原因列。此字段在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上标有“查找原因代码”，与导出 CSV 文件 <code>findingReasonCodes_<code></code> 中的字段相同。标签的 <code><code></code> 部分标识了过度配置或配置不足的实例规格（CPU、内存、网络等）。</p>
InstanceArn	<p>当前实例的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为实例 ARN，在导出 CSV 文件中标记为 <code>instanceArn</code>。</p>
InstanceState	<p>生成建议时的实例状态。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”和“实例详细信息”页面中，此字段显示为建议实例状态列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议实例状态，在导出 CSV 文件中标记为 <code>instanceArn</code>。</p>
InstanceName	<p>当前实例的名称。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为实例名称列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为实例名称，在导出 CSV 文件中标记为 <code>instanceName</code>。</p>

API 字段名称	说明
LastRefreshTimestamp	<p>实例建议上次刷新时的时间戳。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为上次刷新时间戳，在导出 CSV 文件中标记为 lastRefreshTimestamp_UTC。</p>
LookbackPeriodInDays	<p>Compute Optimizer 分析来自当前实例的指标数据以生成建议之前的天数。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为回顾期(天)，在导出 CSV 文件中标记为 lookBackPeriodInDays。</p>
RecommendationOptionsInstanceType	<p>实例建议的实例类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为建议实例类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项实例类型”，在导出 CSV 文件 recommendationOptions_<rank>_instanceType 中也标记为该字段。</p>
RecommendationOptionsMemory	<p>建议实例的内存。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为内存列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项内存”，在导出 CSV 文件 recommendationOptions_<rank>_memory 中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsNetwork	<p>实例建议的网络性能或数据传输速率。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为网络列。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐选项网络，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_network</code> 中也被标记为推荐选项网络。</p>
RecommendationOptionsOnDemandPrice	<p>推荐实例的 On-Demand 价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的 EC2 实例推荐页面中，此字段显示为推荐 On-Demand 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 On-Demand 价格”，与导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_onDemandPrice</code> 中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsPerformanceRisk	<p>实例建议的性能风险。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项性能风险”，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_performanceRisk</code> 中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsPlatformDifferences	<p>“平台差异”列显示当前实例和每个建议实例类型选项之间的配置差异。建议实例类型可能使用不同的 CPU 架构、虚拟机监控器、实例存储、网络接口、存储接口和虚拟化类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为平台差异列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项”平台差异，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_platformDifferences_<difference></code> 中也被标记为“推荐选项”。标签的 <code><difference></code> 部分标识了当前实例和推荐实例类型之间不同的配置。</p>
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximum	<p>实例建议的预计 CPU 最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议实例类型，则此值定义了建议实例类型的 CPU 最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“EC2 实例详细信息”页面的 CPU 利用率 (百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项”预计利用率指标 CPU 最大值，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM</code> 中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>实例建议的预计内存最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议实例类型，则此值定义了建议实例类型的内存最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“EC2 实例详细信息”页面的内存利用率(百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项” 预计利用率指标内存最大值，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM</code> 中也是如此。</p>
RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，实例建议的标准 1 年期无预付费价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为建议 1 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 1 年预留实例价格”，与导出 <code>recommendationOptions_<rank>_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceCSV</code> 文件中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，实例建议的标准 3 年期无预付费价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为建议 3 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 3 年 RI 价格”，与导出 <code>recommendationOptions_<rank>_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceCSV</code> 文件中一样。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsStorage	<p>实例建议的本地存储卷。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为存储列。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐选项存储，在导出 CSV 文件 recommendationOptions_<rank>_storage 中也被标记为推荐选项存储。</p>
RecommendationOptionsVcpus	<p>建议实例的 vCPU。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例详细信息”页面中，此字段显示为 vCPU 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项 vCPU”，在导出 CSV 文件中也是如此 recommendationOptions_<rank>_vcpus。</p>
RecommendationsSourcesRecommendationSourceArn	<p>当前资源的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐来源 ARN，在导出 CSV 文件中 recommendationsSources_<rank>_recommendationSourceArn 也被标记为推荐来源 ARN。</p>
RecommendationsSourcesRecommendationSourceType	<p>当前资源的资源类型（例如实例）。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐来源类型，在导出 CSV 文件 recommendationsSources_<rank>_recommendationSourceType 中也被标记为推荐来源类型。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsCpuMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的 CPU 最大利用率指标。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为 CPU 利用率(百分比) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为 CPU 最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘读取字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘读取 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘读取字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘读取操作数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘读取 (operations/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘读取操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘写入字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘写入 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘写入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘写入操作数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘写入 (operations/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘写入操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的实例所附加的卷的每秒最大读取字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 EBS 读取带宽 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 读取带宽字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsEbsReadOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的实例所附加的卷的每秒最大读取操作数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为 EBS 读取操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 读取吞吐量操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的实例所附加的卷的每秒最大写入字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 EBS 写入带宽 (MiB/second) 图。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 写入带宽字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的实例所附加的卷的每秒最大写入操作数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为 EBS 写入操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 写入吞吐量操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的内存最大利用率指标。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为内存利用率(百分比) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为内存最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsNetworkInBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络输入字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 (MiB/second) 中的网络。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络输入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络输出字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 Network out (MiB/second) 图。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络输出字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络数据包输入字节数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为网络数据包输入(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络数据包输入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络数据包输出字节数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为网络数据包输出(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络数据包输出字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics	<p>所列建议的增强型基础设施指标建议首选项的状态。活动状态确认列出的建议考虑更长的三个月回顾期。非活动状态确认建议未考虑更长的回顾期。有关更多信息，请参阅 增强型基础设施指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为有效增强型基础设施指标列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为有效建议首选项增强型基础设施指标，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics。</p>

API 字段名称	说明
EffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSource	<p>所列建议的外部指标建议首选项的状态。有关更多信息，请参阅外部指标摄取。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为有效建议首选项外部指标源，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSource。</p>
EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures	<p>EC2 实例建议的 CPU 供应商和架构。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为有效建议首选项 CPU 供应商架构，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures。</p>
CurrentPerformanceRisk	<p>当前实例的性能风险评级。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EC2 实例建议”页面中，此字段显示为当前性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为当前性能风险，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentPerformanceRisk。</p>
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage	<p>通过对实例采用 Compute Optimizer 建议，预计每月可能节省的成本占每月成本的百分比。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项节省机会百分比，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency	<p>预计每月节省货币。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省货币，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue	<p>预计每月节省价值。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省价值，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。</p>
EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes	<p>所列建议的推断的工作负载类型建议首选项的状态。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为有效建议首选项推断的工作负载类型，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes。</p>
InferredWorkloadTypes	<p>Compute Optimizer 检测到的可能正在实例上运行的应用程序。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为推断的工作负载类型，在导出 CSV 文件中标记为 InferredWorkloadTypes。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsMigrationEffort	<p>从当前实例类型迁移到建议实例类型所需的工作量。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项迁移工作量，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsMigrationEffort。</p>

自动扩缩组建议字段

API 字段名称	说明
AccountId	<p>创建当前自动扩缩组时使用的账户 ID。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”和“组详细信息”页面中，此字段显示为账户 ID 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为账户 ID，在导出 CSV 文件中标记为 accountId。</p>
AutoScalingGroupArn	<p>当前自动扩缩组的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为自动扩缩组 ARN，在导出 CSV 文件中标记为 autoScalingGroupArn。</p>
AutoScalingGroupName	<p>自动扩缩组的名称。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为自动扩缩组名称列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为自动扩缩组名称，在导出 CSV 文件中标记为 autoScalingGroupName。</p>

API 字段名称	说明
CurrentConfigurationDesiredCapacity	<p>当前自动扩缩组所需的容量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为所需实例数列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前所需容量，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentConfiguration_desiredCapacity</code>。</p>
CurrentConfigurationInstanceType	<p>当前自动扩缩组中实例的实例类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前实例类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前实例类型，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentConfiguration_instanceType</code>。</p>
CurrentConfigurationMaxSize	<p>当前自动扩缩组的最大大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前最大大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前最大大小，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentConfiguration_maxSize</code>。</p>
CurrentConfigurationMinSize	<p>自动扩缩组的最小大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前最小大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前最小大小，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentConfiguration_minSize</code>。</p>

API 字段名称	说明
CurrentMemory	<p>当前自动扩缩组中实例的内存。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为内存列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前内存，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_memory</code>。</p>
CurrentNetwork	<p>当前自动扩缩组中实例的网络性能或数据传输速率。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为网络列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前网络，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_network</code>。</p>
CurrentOnDemandPrice	<p>当前 Auto Scaling 组中的实例 On-Demand 价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的 Auto Scaling 群组推荐页面中，此字段显示为当前 On-Demand 价格列。此字段在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上标有“当前 On-Demand 价格”，与导出 CSV 文件 <code>current_onDemandPrice</code> 中的字段相同。</p>

API 字段名称	说明
CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，当前自动扩缩组中实例的标准 1 年期无预付费价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前 1 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 1 年 RI 价格，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_standardOneYearNoUpfrontReservedPrice</code>。</p>
CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，当前自动扩缩组中实例的标准 3 年期无预付费价格。列出的价格可能无法反映您为该实例支付的实际价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前 3 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 3 年 RI 价格，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPrice</code>。</p>
CurrentStorage	<p>当前自动扩缩组中实例的本地存储卷。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为存储列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前存储，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_storage</code>。</p>

API 字段名称	说明
CurrentVCpus	<p>当前自动扩缩组中实例的 vCPU 数。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为 vCPU 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前 vCPU，在导出 CSV 文件中标记为 <code>current_vcpus</code>。</p>
Finding	<p>当前自动扩缩组的结果分类。自动扩缩组可以分类为未优化或已优化。有关更多信息，请参阅自动扩缩组结果分类。在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为结果列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果，在导出 CSV 文件中标记为 <code>finding</code>。</p>
LastRefreshTimestamp	<p>自动扩缩组建议上次刷新时的时间戳。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为上次刷新时间戳，在导出 CSV 文件中标记为 <code>lastRefreshTimestamp</code>。</p>
LookbackPeriodInDays	<p>Compute Optimizer 分析来自当前自动扩缩组的指标数据以生成建议之前的天数。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为回顾期(天)，在导出 CSV 文件中标记为 <code>lookBackPeriodInDays</code>。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsConfigurationDesiredCapacity	<p>自动扩缩组建议所需的容量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为所需实例数列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项所需容量”，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_configuration_desiredCapacity</code> 中也是如此。</p>
RecommendationOptionsConfigurationInstanceType	<p>自动扩缩组建议的实例类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为建议实例类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项实例类型”，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_configuration_instanceType</code> 中也标记为该字段。</p>
RecommendationOptionsConfigurationMaxSize	<p>自动扩缩组建议的最大大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为最大实例数列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项最大大小”，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_configuration_maxSize</code> 中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsConfigurationMinSize	<p>自动扩缩组建议的最小大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为最小实例数列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项最小大小”，在导出 CSV 文件<code>recommendationOptions_<rank>_configuration_minSize</code>中也是如此。</p>
RecommendationOptionsMemory	<p>自动扩缩组建议的内存。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为内存列。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐选项内存，在导出 CSV 文件<code>recommendationOptions_<rank>_memory</code>中也被标记为推荐选项内存。</p>
RecommendationOptionsNetwork	<p>自动扩缩组建议的网络性能或数据传输速率。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为网络列。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐选项网络，在导出 CSV 文件<code>recommendationOptions_<rank>_network</code>中也被标记为推荐选项网络。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsOnDemandPrice	<p>Auto Scaling 群组推荐的 On-Demand 价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的 Auto Scaling 群组推荐页面中，此字段显示为推荐 On-Demand 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 On-Demand 价格”，与导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_onDemandPrice</code> 中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsPerformanceRisk	<p>自动扩缩组建议的性能风险。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项性能风险”，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_performanceRisk</code> 中也是如此。</p>
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximum	<p>自动扩缩组建议的预计 CPU 最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议实例类型，则此值定义了建议实例类型的 CPU 最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“自动扩缩组详细信息”页面的 CPU 利用率(百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项” 预计利用率指标 CPU 最大值，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM</code> 中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>自动扩缩组建议的预计内存最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议实例类型，则此值定义了建议实例类型的内存最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“自动扩缩组详细信息”页面的内存利用率(百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项” 预计利用率指标内存最大值，在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM</code> 中也是如此。</p>
RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，自动扩缩组建议的标准 1 年期无预付费用价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为建议 1 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 1 年预留实例价格”，与导出 <code>recommendationOptions_<rank>_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceCSV</code> 文件中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice	<p>预留实例，自动扩缩组建议的标准 3 年期无预付费用价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为建议 3 年期 RI 价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐选项 3 年 RI 价格”，与导出 <code>recommendationOptions_<rank>_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceCSV</code> 文件中一样。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsStorage	<p>自动扩缩组建议的本地存储卷。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为存储列。在 Compute Optimizer 控制台的导出推荐页面上，此字段被标记为推荐选项存储，在导出 CSV 文件 recommendationOptions_<rank>_storage 中也被标记为推荐选项存储。</p>
RecommendationOptionsVcpus	<p>自动扩缩组建议的 vCPU。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组详细信息”页面中，此字段显示为 vCPU 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项 v CPU”，在导出 CSV 文件中也是如此 recommendationOptions_<rank>_vcpus。</p>
UtilizationMetricsCpuMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例的 CPU 最大利用率指标。</p> <p>此字段在“自动扩缩组详细信息”页面中显示为 CPU 利用率(百分比) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为 CPU 最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘读取字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘读取 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘读取字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘读取操作数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘读取 (operations/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘读取操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘写入字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘写入 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘写入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大磁盘写入操作数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为磁盘写入 (operations/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大磁盘写入操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例所附加的卷的每秒最大读取字节数。</p> <p>此字段在 Auto Scaling 组详细信息页面中显示为 EBS 读取带宽 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 读取带宽字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsReadOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例所附加的卷的每秒最大读取操作数。</p> <p>此字段在“自动扩缩组详细信息”页面中显示为 EBS 读取操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 读取吞吐量操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例所附加的卷的每秒最大写入字节数。</p> <p>此字段在 Auto Scaling 组详细信息页面中显示为 EBS 写入带宽 (MiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 写入带宽字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例所附加的卷的每秒最大写入操作数。</p> <p>此字段在“自动扩缩组详细信息”页面中显示为 EBS 写入操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大 EBS 写入吞吐量操作数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前自动扩缩组中实例的内存最大利用率指标。</p> <p>此字段在“自动扩缩组详细信息”页面中显示为内存利用率(百分比) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为内存最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsNetworkInBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络输入字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 (MiB/second) 中的网络。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络输入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络输出字节数。</p> <p>此字段在 EC2 实例详细信息页面中显示为 Network out (MiB/second) 图。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络输出字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络数据包输入字节数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为网络数据包输入(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络数据包输入字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前实例的每秒最大网络数据包输出字节数。</p> <p>此字段在“EC2 实例详细信息”页面中显示为网络数据包输出(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒最大网络数据包输出字节数，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUM。</p>
EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics	<p>所列建议的增强型基础设施指标建议首选项的状态。活动状态确认列出的建议考虑更长的三个月回顾期。非活动状态确认建议未考虑更长的回顾期。有关更多信息，请参阅 增强型基础设施指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为有效增强型基础设施指标列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为有效建议首选项增强型基础设施指标，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics。</p>
EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures	<p>自动扩缩组建议的 CPU 供应商和架构。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为有效建议首选项 CPU 供应商架构，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures。</p>

API 字段名称	说明
CurrentPerformanceRisk	<p>当前自动扩缩组的性能风险评级。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“自动扩缩组建议”页面中，此字段显示为当前性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为当前性能风险，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentPerformanceRisk。</p>
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage	<p>通过对自动扩缩组采用 Compute Optimizer 建议，预计每月可能节省的成本占每月成本的百分比。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项节省机会百分比，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency	<p>预计每月节省货币。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省货币，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue	<p>预计每月节省价值。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省价值，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。</p>

API 字段名称	说明
EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes	<p>所列建议的推断的工作负载类型建议首选项的状态。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为有效建议首选项推断的工作负载类型，在导出 CSV 文件中标记为 EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes。</p>
InferredWorkloadTypes	<p>Compute Optimizer 检测到的可能正在自动扩缩组中的实例上运行的应用程序。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为推断的工作负载类型，在导出 CSV 文件中标记为 InferredWorkloadTypes。</p>
RecommendationOptionsMigrationEffort	<p>从当前实例类型迁移到建议实例类型所需的工作量。有关更多信息，请参阅 推断的工作负载类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项迁移工作量，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsMigrationEffort。</p>

EBS 卷建议字段

API 字段名称	说明
AccountId	<p>创建当前 EBS 卷时使用的 AWS 账户 ID。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”和“卷详细信息”页面中，此字段显示为账户 ID 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导</p>

API 字段名称	说明
	<p>出建议”页面上，此字段标记为账户 ID，在导出 CSV 文件中标记为 accountId。</p>
CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPS	<p>当前 EBS 卷的每秒基准 input/output 操作数 (IOPS)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前 IOPS 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前基准 IOPS，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPS。</p>
CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughput	<p>当前 EBS 卷的基准吞吐量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前吞吐量列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前基准吞吐量，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughput。</p>
CurrentConfigurationVolumeBurstIOPS	<p>当前 EBS 卷的每秒突发 input/output 操作数 (IOPS)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷详细信息”页面中，此字段显示为突增 IOPS 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前突增 IOPS，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeBurstIOPS。</p>

API 字段名称	说明
CurrentConfigurationVolumeBurstThroughput	<p>当前 EBS 卷的卷突增吞吐量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷详细信息”页面中，此字段显示为突增吞吐量列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前突增吞吐量，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeBurstThroughput。</p>
CurrentConfigurationVolumeSize	<p>当前 EBS 卷的当前大小（以 GB 为单位）。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前卷大小，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeSize。</p>
CurrentConfigurationVolumeType	<p>当前 EBS 卷的卷类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前卷类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前卷类型，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationVolumeType。</p>
CurrentMonthlyPrice	<p>当前 EBS 卷的当前每月价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前每月价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前每月价格，在导出 CSV 文件中标记为 currentMonthlyPrice。</p>

API 字段名称	说明
Finding	<p>当前 EBS 卷的结果分类。EBS 卷可分类为已优化或未优化。有关更多信息，请参阅 EBS 卷结果分类。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为结果列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果，在导出 CSV 文件中标记为 finding。</p>
LastRefreshTimestamp	<p>EBS 卷建议上次刷新时的时间戳。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为上次刷新时间戳，在导出 CSV 文件中标记为 lastRefreshTimestamp。</p>
LookbackPeriodInDays	<p>Compute Optimizer 分析来自当前 EBS 卷的指标数据以生成建议之前的天数。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段以天为单位标记 Look-back，在导出 CSV 文件 lookBackPeriodInDays 中也是如此。</p>
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineIOPS	<p>EBS 容量建议的每秒基准 input/output 操作数 (IOPS)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为建议 IOPS 列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为建议的基准 IOPS，在导出 CSV 文件中 RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeBaselineIOPS 也被标记为建议的基准 IOPS。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineThroughput	<p>EBS 卷建议的基准吞吐量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为建议吞吐量列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐基准吞吐量”，与导出 CSV 文件 RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeBaselineThroughput 中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstIOPS	<p>EBS 容量建议的每秒突发 input/output 操作数 (IOPS)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷详细信息”页面中，此字段显示为突增 IOPS 列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为建议的突发 IOPS，在导出 CSV 文件中 RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeBurstIOPS 也被标记为建议的突发 IOPS。</p>
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstThroughput	<p>EBS 卷建议的卷突增吞吐量。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷详细信息”页面中，此字段显示为突增吞吐量列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为建议的突发吞吐量，在导出 CSV 文件 RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeBurstThroughput 中也被标记为建议的突发吞吐量。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsConfigurationVolumeSize	<p>EBS 卷的当前大小 (以 GB 为单位)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为建议大小列。此字段在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上标有“推荐卷大小”，在导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeSize中也被标记为建议卷大小。</p>
RecommendationOptionsConfigurationVolumeType	<p>EBS 卷建议的卷类型。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为建议卷类型列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为推荐卷类型，在导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationVolumeType中也被标记为推荐卷类型。</p>
RecommendationOptionsMonthlyPrice	<p>EBS 卷建议的每月价格。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为建议每月价格列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标有“推荐月度价格”，在导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_MonthlyPrice中也是如此。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsPerformanceRisk	<p>EBS 卷建议的性能风险。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷详细信息”页面中，此字段显示为性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为性能风险，在导出 CSV 文件 recommendationOptions_<rank>_performanceRisk 中也被标记为性能风险。</p>
UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 32 天）内观察到的当前 EBS 量的最大每秒读取字节数指标。</p> <p>此字段在 Amazon EBS 卷详情页面中显示为读取带宽 (KiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒 EBS 读取字节数(最大值)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximum。</p>
UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 32 天）内观察到的当前 EBS 量的最大每秒读取操作量指标。</p> <p>此字段在“Amazon EBS 卷实例详细信息”页面中显示为读取操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒 EBS 读取操作数(最大值)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximum。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 32 天）内观察到的当前 EBS 量的最大每秒写入字节数指标。</p> <p>此字段在 Amazon EBS 卷详情页面中显示为写入带宽 (KiB/second) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒 EBS 写入字节数(最大值)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximum。</p>
UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximum	<p>在回顾期（最多 32 天）内观察到的当前 EBS 量的最大每秒写入操作量指标。</p> <p>此字段在“Amazon EBS 卷实例详细信息”页面中显示为写入操作数(每秒) 图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标每秒 EBS 写入操作数(最大值)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximum。</p>
CurrentConfigurationRootVolume	<p>包含用于在启动期间引导当前实例的映像。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”页面中，此字段显示为根卷列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为根卷，在导出 CSV 文件中标记为 rootVolume。</p>
RootVolume	<p>包含用于在启动期间引导实例的映像。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon EBS 卷建议”和“卷详细信息”页面中，此字段显示为根卷列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为根卷，在导出 CSV 文件中标记为 rootVolume。</p>

API 字段名称	说明
VolumeArn	<p>当前 EBS 卷的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为 EBS 卷 ARN，在导出 CSV 文件中标记为 VolumeArn。</p>
CurrentPerformanceRisk	<p>当前 EBS 卷的性能风险评级。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“EBS 卷建议”页面中，此字段显示为当前性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为当前性能风险，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentPerformanceRisk。</p>
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage	<p>通过对 EBS 卷采用 Compute Optimizer 建议，预计每月可能节省的成本占每月成本的百分比。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项节省机会百分比，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency	<p>预计每月节省货币。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省货币，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue	<p>预计每月节省价值。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省价值，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。</p>

Lambda 函数建议字段

API 字段名称	说明
AccountId	<p>创建当前 Lambda 函数时使用的 AWS 账户 ID。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”和“函数详细信息”页面中，此字段显示为账户 ID 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为账户 ID，在导出 CSV 文件中标记为 accountId。</p>
CurrentConfigurationMemorySize	<p>当前对当前 Lambda 函数配置的内存量（以 MB 为单位）。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为当前配置内存列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前配置内存，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationMemorySize。</p>
CurrentConfigurationTimeout	<p>当前对当前 Lambda 函数配置的超时时间。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为超时列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为超时，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentConfigurationTimeout。</p>
CurrentCostAverage	<p>当前 Lambda 函数的平均当前成本。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为当前成本(平均)列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前成本(平均)，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentCostAverage。</p>

API 字段名称	说明
CurrentCostTotal	<p>当前 Lambda 函数的总当前成本。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段列出为当前成本列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前成本(总计)，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentCostTotal。</p>
Finding	<p>当前 Lambda 函数的结果分类。Lambda 函数可以分类为预调配不足、过度预调配或已优化。有关更多信息，请参阅 Lambda 函数结果分类。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段列出为结果列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果，在导出 CSV 文件中标记为 finding。</p>
FindingReasonCodes	<p>当前 Lambda 函数的结果原因。Lambda 函数的结果原因可能为内存预调配不足、内存过度预调配、数据不足或不确定等。有关更多信息，请参阅 Lambda 结果分类。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段列出为结果原因列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果原因，在导出 CSV 文件中标记为 FindingReasonCodes。</p>
FunctionArn	<p>当前 Lambda 函数的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会列出在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为函数 ARN，在导出 CSV 文件中标记为 FunctionArn。</p>

API 字段名称	说明
FunctionVersion	<p>当前 Lambda 函数的版本。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段列出为函数版本列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为函数版本，在导出 CSV 文件中标记为 FunctionVersion。</p>
LastRefreshTimestamp	<p>Lambda 函数建议上次刷新时的时间戳。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为上次刷新时间戳，在导出 CSV 文件中标记为 lastRefreshTimestamp。</p>
LookbackPeriodInDays	<p>Compute Optimizer 分析来自当前 Lambda 函数的指标数据以生成建议之前的天数。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段以天为单位标记 Look-back，在导出 CSV 文件 lookBackPeriodInDays 中也是如此。</p>
NumberOfInvocations	<p>回顾期间当前 Lambda 函数的调用次数。</p> <p>此字段在“Lambda 函数详细信息”页面中显示为调用(计数)图表。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为调用次数，在导出 CSV 文件中标记为 NumberOfInvocations。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsConfigurationMemorySize	<p>Lambda 函数建议的内存量 (以 MB 为单位)。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段列出为建议配置内存列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐配置的内存”，在导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_ConfigurationMemorySize中也是如此。</p>
RecommendationOptionsCostHigh	<p>Lambda 函数建议的成本上限。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为建议成本(高)列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为建议成本 (高) ，与导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_CostHigh中的字段相同。</p>
RecommendationOptionsCostLow	<p>Lambda 函数建议的成本下限。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为建议成本(低)列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为推荐成本 (低) ，与导出 CSV 文件RecommendationOptions_<rank>_CostLow中的字段相同。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationExpected	<p>Lambda 函数建议的预计持续时间。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段列出为预计持续时间(预期) 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为利用率指标 Lambda 预期持续时间毫秒，在导出 CSV 文件中也是如此。RecommendationOptions_<rank>_ProjectedUtilizationMetricsDurationExpected</p>
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBound	<p>如果在回顾期间使用建议的 Lambda 函数，则建议的 Lambda 函数处理事件所花费的预计最短时间。下限和上限构成了 Lambda 函数建议选项预计用于处理事件的时间范围。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段列出为预计持续时间(低) 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为利用率指标 Lambda 持续时间毫秒 (下限) ，在导出 CSV 文件中也是如此。RecommendationOptions_<rank>_ProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBound</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBound	<p>如果在回顾期间使用建议的 Lambda 函数，则建议的 Lambda 函数处理事件所花费的预计最长时间。下限和上限构成了 Lambda 函数建议选项预计用于处理事件的时间范围。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段列出为预计持续时间(高) 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为利用率指标 Lambda 持续时间毫秒 (上限) ，在导出 CSV 文件中也是如此。RecommendationOptions_<rank>_ProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBound</p>
UtilizationMetricsDurationAverage	<p>在回顾期 (最多 14 天) 内观察到的当前 Lambda 函数的平均持续时间指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段显示为持续时间(平均) 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标 Lambda 毫秒持续时间(平均)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsDurationAverage。</p>
UtilizationMetricsDurationMaximum	<p>在回顾期 (最多 14 天) 内观察到的当前 Lambda 函数的最长持续时间指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段显示为持续时间(最长) 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标 Lambda 毫秒持续时间(最长)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsDurationMaximum。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsMemoryAverage	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前 Lambda 函数的平均内存利用率指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段显示为使用的内存(平均)列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标 Lambda 使用的内存 MB (平均)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsMemoryAverage。</p>
UtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>在回顾期（最多 14 天）内观察到的当前 Lambda 函数的最大内存利用率指标。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数详细信息”页面中，此字段显示为内存(最大值)列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为利用率指标 Lambda 使用的内存 MB (最大值)，在导出 CSV 文件中标记为 UtilizationMetricsMemoryMaximum。</p>
CurrentPerformanceRisk	<p>当前 Lambda 函数的性能风险评级。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Lambda 函数建议”页面中，此字段显示为当前性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，它标记为当前性能风险，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentPerformanceRisk。</p>
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage	<p>通过对 Lambda 函数采用 Compute Optimizer 建议，预计每月可能节省的成本占每月成本的百分比。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项节省机会百分比，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency	<p>预计每月节省货币。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省货币，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue	<p>预计每月节省价值。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省价值，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。</p>

针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务的建议字段

API 字段名称	说明
AccountId	<p>在 Fargate 上创建当前 Amazon ECS 服务的 AWS 账户 ID。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”和“详细信息”页面中，此字段显示为账户 ID 列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为账户 ID，在导出 CSV 文件中标记为 accountId。</p>
ServiceArn	<p>当前 Amazon ECS 服务的 Amazon 资源名称 (ARN)。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为服务 ARN，在导出 CSV 文件中标记为 serviceArn。</p>

API 字段名称	说明
LookbackPeriodInDays	<p>Compute Optimizer 分析来自当前服务的指标数据以生成建议之前的天数。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为回顾期(天)，在导出 CSV 文件中标记为 lookBackPeriodInDays。</p>
LastRefreshTimestamp	<p>Amazon ECS 服务建议上次刷新时的时间戳。</p> <p>此字段不会显示在 Compute Optimizer 控制台中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为上次刷新时间戳，在导出 CSV 文件中标记为 lastRefreshTimestamp_UTC。</p>
LaunchType	<p>当前 Amazon ECS 服务的容量提供程序。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为启动类型列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为启动类型，在导出 CSV 文件中标记为 launchType。</p>
CurrentPerformanceRisk	<p>当前 Amazon ECS 服务的性能风险评级。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为当前性能风险列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前性能风险，在导出 CSV 文件中标记为 CurrentPerformanceRisk。</p>

API 字段名称	说明
CurrentServiceConfigurationMemory	<p>当前 Amazon ECS 服务任务的内存大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为当前配置内存大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前配置内存，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentServiceConfiguration_memory</code>。</p>
CurrentServiceConfigurationCpu	<p>当前 Amazon ECS 服务任务的 CPU 大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为当前配置 CPU 大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为当前配置 CPU，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentServiceConfiguration_cpu</code>。</p>
CurrentServiceConfigurationTaskDefinitionArn	<p>当前 Amazon ECS 服务的任务定义 ARN。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为任务定义名称列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为任务定义名称，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentServiceConfiguration_taskDefinitionArn</code>。</p>
CurrentServiceConfigurationAutoScalingConfiguration	<p>当前 Amazon ECS 服务的自动扩缩配置。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务详细信息”页面中，此字段显示为自动扩缩配置列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为自动扩缩配置，在导出 CSV 文件中标记为 <code>currentServiceConfiguration_autoScalingConfiguration</code>。</p>

API 字段名称	说明
CurrentServiceContainerConfigurations	<p>当前 Amazon ECS 服务任务的当前容器配置。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“服务详细信息”页面中，此字段显示在比较当前设置与建议容器大小表中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为容器配置。在导出 CSV 文件中，填充了以下标签：</p> <ul style="list-style-type: none">• currentServiceContainerConfiguration _container_number_containerName• currentServiceContainerConfiguration _container_number_memory• currentServiceContainerConfiguration _container_number_memoryReservation• currentServiceContainerConfiguration _container_number_cpu
UtilizationMetricsCpuMaximum	<p>Amazon ECS 服务中使用的 CPU 容量的最大百分比。</p> <p>此字段显示在 Compute Optimizer 控制台“Amazon ECS 服务详细信息”页面的 CPU 利用率(百分比)图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为预计 CPU 最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM。</p>

API 字段名称	说明
UtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>Amazon ECS 服务中使用的内存容量的最大百分比。</p> <p>此字段显示在 Compute Optimizer 控制台“Amazon ECS 服务详细信息”页面的内存利用率(百分比)图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为预计内存最大利用率指标，在导出 CSV 文件中标记为 utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM。</p>
Findings	<p>Amazon ECS 服务的结果分类。Fargate 上的 Amazon ECS 服务可以分类为预调配不足、过度预调配或已优化。有关更多信息，请参阅 结果分类。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为结果列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为结果，在导出 CSV 文件中标记为 findings。</p>
FindingReasonCodes	<p>“结果原因”列描述了当前 Amazon ECS 服务的哪些规格预调配不足、过度预调配或已优化。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务建议”页面中，此字段显示为结果原因列。此字段在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上标有“查找原因代码”，并在导出 CSV 文件 findingReasonCodes_<code>中进行了标记。标签的 <code>部分标识了配置不足、过度配置或优化的服务规格（CPU 或内存）。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsMemory	<p>Amazon ECS 服务建议的内存大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务详细信息”页面中，此字段显示为内存大小列。在 Compute Optimizer 控制台的导出建议页面上，此字段被标记为推荐选项内存，并在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_memory</code> 中进行了标记。</p>
RecommendationOptionsCpu	<p>Amazon ECS 服务建议的 CPU 大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“Amazon ECS 服务详细信息”页面中，此字段显示为 CPU 大小列。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段被标记为“推荐选项 CPU”，并在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_cpu</code> 中进行了标记。</p>
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage	<p>将 Amazon ECS 服务的配置调整为 Compute Optimizer 的建议配置后，您每月大约可以节省的成本。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项节省机会百分比，在导出 CSV 文件中标记为 <code>RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage</code>。</p>
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency	<p>预计每月节省货币。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省货币，在导出 CSV 文件中标记为 <code>RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency</code>。</p>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue	<p>预计每月节省价值。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为建议选项预计每月节省价值，在导出 CSV 文件中标记为 RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。</p>
RecommendationOptionsContainerRecommendations	<p>Amazon ECS 服务中容器的建议内存和 CPU 大小。</p> <p>在 Compute Optimizer 控制台的“服务详细信息”页面中，此字段显示在比较当前设置与建议容器大小表中。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为容器建议。在导出 CSV 文件中，填充了以下标签：</p> <ul style="list-style-type: none"> • recommendationOptions_<index>_containerName_<index> • recommendationOptions_<index>_containerMemory_<container_number> • recommendationOptions_<index>_containerMemoryReservation_<container_number> • recommendationOptions_<index>_containerCpu_<container_number>

API 字段名称	说明
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximum	<p>Amazon ECS 服务建议的预计 CPU 最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议 Amazon ECS 服务，则此值定义了建议 Amazon ECS 服务的 CPU 最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“Amazon ECS 服务详细信息”页面的 CPU 利用率(百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为“推荐选项” 预计利用率指标 CPU 最大值，并在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM</code> 中进行了标记。</p>
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximum	<p>Amazon ECS 服务建议的预计内存最大利用率指标。如果您在回顾期间使用了建议 Amazon ECS 服务，则此值定义了建议 Amazon ECS 服务的内存最大利用率。</p> <p>此字段以叠加形式显示在 Compute Optimizer 控制台“Amazon ECS 服务详细信息”页面的内存利用率(百分比) 指标图表上。在 Compute Optimizer 控制台的“导出建议”页面上，此字段标记为“推荐选项” 预计利用率指标内存最大值，并在导出 CSV 文件 <code>recommendationOptions_<rank>_projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM</code> 中进行了标记。</p>

商用软件许可证的建议字段

- **AccountId**
- **ResourceArn**
- **LookbackPeriodInDays**
- **LastRefreshTimestamp**

- **Findings**
- **FindingReasonCodes**
- **NumberOfCores**
- **CurrentLicenseConfigurationInstanceType**
- **CurrentLicenseConfigurationOperatingSystem**
- **CurrentLicenseConfigurationLicenseName**
- **CurrentLicenseConfigurationLicenseEdition**
- **CurrentLicenseConfigurationLicenseModel**
- **CurrentLicenseConfigurationLicenseVersion**
- **MetricsSource**
- **RecommendationOptionsOperatingSystem**
- **RecommendationOptionsLicenseEdition**
- **RecommendationOptionsLicenseModel**
- **RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage**
- **RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency**
- **RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue**
- **Tags**

Aurora 和 RDS 数据库的推荐字段

- **AccountId**
- **ResourceArn**
- **DBClusterIdentifier**
- **Engine**
- **EngineVersion**
- **Idle**
- **MultiAZDBInstance**
- **ClusterWriter**
- **PromotionTier**
- **CurrentDBInstanceClass**
- **CurrentStorageConfigurationStorageType**

- **CurrentStorageConfigurationAllocatedStorage**
- **CurrentStorageConfigurationMaxAllocatedStorage**
- **CurrentStorageConfigurationIOPS**
- **CurrentStorageConfigurationStorageThroughput**
- **CurrentStorageEstimatedMonthlyVolumeIOPsCostVariation**
- **CurrentInstanceOnDemandHourlyPrice**
- **CurrentStorageOnDemandMonthlyPrice**
- **CurrentStorageEstimatedClusterInstanceOnDemandMonthlyCost**
- **CurrentStorageEstimatedClusterStorageOnDemandMonthlyCost**
- **CurrentStorageEstimatedClusterStorageIOOnDemandMonthlyCost**
- **LookbackPeriodInDays**
- **UtilizationMetricsCpuMaximum**
- **UtilizationMetricsMemoryMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeStorageSpaceUtilizationMaximum**
- **UtilizationMetricsNetworkReceiveThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsNetworkTransmitThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeReadIOPSMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeWriteIOPSMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeReadThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeWriteThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsDatabaseConnectionsMaximum**
- **UtilizationMetricsStorageNetworkRecieveThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsStorageNetworkTransmitThroughputMaximum**
- **UtilizationMetricsAuroraMemoryHealthStateMaximum**
- **UtilizationMetricsAuroraMemoryNumDeclinedSqlMaximum**
- **UtilizationMetricsAuroraMemoryNumKillConnTotalMaximum**
- **UtilizationMetricsAuroraMemoryNumKillQueryTotalMaximum**
- **UtilizationMetricsReadIOPSEphemeralStorageMaximum**
- **UtilizationMetricsWriteIOPSEphemeralStorageMaximum**
- **UtilizationMetricsVolumeBytesUsedAverage**

- **UtilizationMetricsVolumeReadIOPsAverage**
- **UtilizationMetricsVolumeWriteIOPsAverage**
- **InstanceFinding**
- **InstanceFindingReasonCodes**
- **StorageFinding**
- **StorageFindingReasonCodes**
- **InstanceRecommendationOptionsDBInstanceClass**
- **InstanceRecommendationOptionsRank**
- **InstanceRecommendationOptionsPerformanceRisk**
- **InstanceRecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximum**
- **StorageRecommendationOptionsStorageType**
- **StorageRecommendationOptionsAllocatedStorage**
- **StorageRecommendationOptionsMaxAllocatedStorage**
- **StorageRecommendationOptionsIOPS**
- **StorageRecommendationOptionsStorageThroughput**
- **StorageRecommendationOptionsRank**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedMonthlyVolumeIOPsCostVariation**
- **InstanceRecommendationOptionsInstanceOnDemandHourlyPrice**
- **InstanceRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage**
- **InstanceRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency**
- **InstanceRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue**
- **InstanceRecommendationOptionsSavingsOpportunityAfterDiscountsPercentage**
- **InstanceRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyAfterDiscounts**
- **InstanceRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueAfterDiscounts**
- **StorageRecommendationOptionsOnDemandMonthlyPrice**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedClusterInstanceOnDemandMonthlyCost**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedClusterStorageOnDemandMonthlyCost**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedClusterStorageI0OnDemandMonthlyCost**
- **StorageRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency**

- **StorageRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue**
- **StorageRecommendationOptionsSavingsOpportunityAfterDiscountsPercentage**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyAfterDiscounts**
- **StorageRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueAfterDiscounts**
- **EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures**
- **EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics**
- **EffectiveRecommendationPreferencesLookBackPeriod**
- **EffectiveRecommendationPreferencesSavingsEstimationMode**
- **LastRefreshTimestamp**
- **Tags**

闲置资源的推荐字段

- **AccountId**
- **ResourceArn**
- **ResourceID**
- **ResourceType**
- **Findings**
- **FindingReasons**
- **RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency**
- **RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue**
- **UtilizationMetricsCpuMaximum**
- **UtilizationMetricsMemoryMaximum**
- **UtilizationMetricsCpuMaximum**
- **UtilizationMetricsMemoryMaximum**
- **UtilizationMetricsNetworkInMaximum**
- **UtilizationMetricsNetworkOutMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeReadIOPSMaximum**
- **UtilizationMetricsEBSVolumeWriteIOPSMaximum**
- **UtilizationMetricsDatabaseConnectionsMaximum**
- **LookbackPeriodInDays**

- **LastRefreshTimestamp**
- **Tags**

文件元数据

每个导出任务都会输出一个元数据 JSON 文件。该文件包含关联建议文件的架构信息，例如数据方言、列定义和列描述。该文件旨在帮助解析导出文件并描述其内容。元数据文件保存在您为导出文件指定的同一 S3 存储桶和前缀中。

元数据文件包括每个导出的列或字段的以下属性：

- 名称 - 导出字段建议列的名称。
- 标题 - 用户友好的建议列名称。
- 数据类型 - 列的数据类型。
- Null - 列为空时的预期字符串。
- 必填 - 指示列数据是否为必填项。

以下为元数据文件中包含的信息示例。

```
{
  "@context": [
    "http://www.w3.org/ns/csvw"
  ],
  "url": "us-east-1-2020-05-18T001229Z-f264881a-bfb3-4676-9b14-8d1243599ebb.csv",
  "dc:title": "EC2 Instance Recommendations",
  "dialect": {
    "encoding": "utf-8",
    "lineTerminators": [
      "\n"
    ],
    "doubleQuote": true,
    "skipRows": 0,
    "header": true,
    "headerRowCount": 1,
    "delimiter": ",",
    "skipColumns": 0,
    "skipBlankRows": false,
    "trim": false
  },
}
```

```
"dc:modified": {
  "@value": "2020-05-20",
  "@type": "xsd:date"
},
"tableSchema": {
  "columns": [
    {
      "name": "accountId",
      "titles": "Account ID",
      "datatype": "string",
      "null": "",
      "required": false
    },
    {
      "name": "instanceArn",
      "titles": "Instance Arn",
      "datatype": "string",
      "null": "",
      "required": false
    },
    {
      "name": "utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM",
      "titles": "Cpu Maximum Utilization Metrics",
      "datatype": "double",
      "null": "",
      "required": false
    },
    {
      "name": "recommendations_count",
      "titles": "Number of recommendations",
      "datatype": "integer",
      "required": true
    },
    {
      "name": "recommendationOptions_1_instanceType",
      "titles": "Recommendation 1 Instance Type",
      "datatype": "integer",
      "null": "",
      "required": false
    },
    {
      "name": "lastRefreshTimestamp.UTC",
      "titles": "Last Resfreshed Timestamp UTC",
      "datatype": "datetime",
```

```
    "format": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "null": "",
    "required": false
  },
  {
    "name": "errorCode",
    "titles": "Error Code",
    "datatype": "string",
    "required": true
  },
  {
    "name": "errorMessage",
    "titles": "Error Message",
    "datatype": "string",
    "required": true
  }
]
}
```

Compute Optimizer 中的故障排除

本节介绍使用 Compute Optimizer 时可能出现失败或错误的故障排除。本部分提供的解决方案将说明如何缓解这些问题。

主题

- [无法创建服务相关角色](#)
- [无法启用可信访问权限](#)
- [无法获取或更新增强型基础设施指标建议首选项](#)
- [故障诊断失败的导出作业](#)

无法创建服务相关角色

说明

账户显示失败选择加入状态，以及无法创建服务相关角色的描述。

原因

Compute Optimizer 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服务相关角色。这些角色包括服务代表您呼叫他人所需的所有权限。AWS 服务 您必须配置权限以便使 IAM 实体（例如用户、组或角色）为 Compute Optimizer 创建服务相关角色。尝试选择加入 Compute Optimizer 的用户可能没有创建服务相关角色所需的权限。

解决方案

向执行 Compute Optimizer 选择加入的用户添加所需权限。有关更多信息，请参阅 [the section called “Service-linked 角色权限”](#)。

无法启用可信访问权限

说明

账户显示失败选择加入状态，以及无法启用可信访问权限的描述。

原因

您可以使用可信访问权限使 Compute Optimizer 能够代表您在您的组织及其账户中执行任务。有关 AWS Organizations 可信访问的更多信息，请参阅 AWS Organizations 用户指南中的 [与其他 AWS 服务 AWS Organizations 一起使用](#)。当您选择使用组织的管理帐户并包括组织中的所有成员帐户时，您的组织帐户中将自动启用 Compute Optimizer 的可信访问权限。尝试选择加入 Compute Optimizer 的用户可能没有启用可信访问权限所需的权限。

解决方案

向执行 Compute Optimizer 选择加入的用户添加所需权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的 [启用可信访问权限所需的权限](#)。添加所需权限后，使用组织的管理帐户再次选择加入 Compute Optimizer，并将组织内的所有成员账户包括在内。有关更多信息，请参阅 [the section called “选择加入 Compute Optimizer”](#)。

无法获取或更新增强型基础设施指标建议首选项

说明

屏幕上会显示一条横幅，表明 Compute Optimizer 控制台无法获取或更新增强基础架构指标建议首选项。

原因

您可能没有查看或更新建议首选项所需的权限。

解决方案

向将要查看或编辑建议首选项的用户添加所需权限。有关更多信息，请参阅 [授予管理 Compute Optimizer 建议首选项的权限的策略](#)。

故障诊断失败的导出作业

尝试导出资源建议时，可能会遇到以下错误消息或问题之一。在尝试再次导出建议之前，请使用提供的信息尝试解决错误。

您无权访问指定的 Amazon S3 存储桶。确认您对 S3 存储桶的权限，然后重试。

确认您已在 Amazon S3 存储桶上配置所需权限。有关更多信息，请参阅 [指定将建议导出到的现有 S3 存储桶](#)。

指定的 Amazon S3 存储桶是公共存储桶。仅支持私有 S3 存储桶。

Amazon S3 存储桶必须设置为阻止公共访问。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[阻止对 Amazon S3 存储的公共访问](#)。

您创建了脚本式或自动导出任务，但您的 Amazon S3 存储桶中缺少建议数据。

调用 `DescribeRecommendationExportJobs` API 以验证导出任务的最终状态。如果导出任务失败，请尝试再次调用 `ExportResourceRecommendations` API。有关更多信息，请参阅 AWS Compute Optimizer API 参考 [DescribeRecommendationExportJobs](#) 中的。

安全性 AWS Compute Optimizer

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用的合规计划 AWS Compute Optimizer，请参阅按合规计划划分的[范围内的 AWS 服务按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其它因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

本文档有助于您了解如何在使用 Compute Optimizer 时应用责任共担模式。以下主题将向您介绍如何配置 Compute Optimizer 以实现安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 Compute Optimizer 资源。

主题

- [中的数据保护 AWS Compute Optimizer](#)
- [合规性验证 AWS Compute Optimizer](#)
- [监控 Compute Optimizer 自动化](#)

中的数据保护 AWS Compute Optimizer

分 AWS [担责任模型](#)适用于中的数据保护 AWS Compute Optimizer。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。此内容包括您使用的 AWS 服务的安全配置和管理任务。若要获取关于数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 AWS Security Blog 上的 [AWS Shared Responsibility Model and GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户凭证并使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户账户。这仅向每个用户授予履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。

- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。建议使用 TLS 1.2 或更高版本。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。
- 使用 AWS 加密解决方案以及 AWS 服务中的所有默认安全控制。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的个人数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \(FIPS\) 第 140-2 版》](#)。

我们强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（例如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式字段（例如名称字段）。这包括您使用控制台、API 或使用 Compute Optimizer 或其他 AWS 服务时。AWS CLI AWS SDKs 您在用于名称的标签或自由格式字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。当您向外部服务器提供 URL 时，强烈建议您不要在 URL 中包含凭证信息来验证您对该服务器的请求。

合规性验证 AWS Compute Optimizer

AWS Compute Optimizer 作为多个合规计划的一部分，第三方审计师对安全性和 AWS 合规性进行评估。AWS Compute Optimizer 已获得 FedRAMP GovCloud 的授权，并且在该合规计划的范围内。

有关特定合规计划范围内的 AWS 服务列表，请参阅按合规计划划分的 [范围内的 AWS AWS 服务按合规计划](#)。有关一般信息，请参阅 [AWS 合规计划 AWS](#)。

您在使用 Compute Optimizer 时的合规责任取决于您的数据敏感度、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。AWS 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [《安全性与合规性快速入门指南》](#) – 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在 AWS 上部署基于安全性和合规性的基准环境的步骤。
- [AWS 合规资源 AWS](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。
- [使用 AWS Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 AWS Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业指导方针和法规。
- [AWS Security Hub CSPM](#) — 此 AWS 服务可全面了解您的安全状态 AWS，帮助您检查是否符合安全行业标准和最佳实践。

监控 Compute Optimizer 自动化

监控是维护 Compute Optimizer Automizer Automatizer Automatizer 和其他 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS 提供了以下监控工具，用于监视 Compute Optimizer Automizer 自动化，报告何时出现问题，并在适当时自动采取操作：

- AWS CloudTrail 捕获由您的 AWS 账户 或代表该账户发出的 API 调用和相关事件，并将日志文件传输到您指定的 Amazon S3 桶。您可以标识哪些用户和账户调用了 AWS、发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudTrail 《用户指南》](#)。

Amazon EventBridge 是一项无服务器事件总线服务，可以轻松地将您的应用程序与来自各种来源的数据连接起来。EventBridge 提供来自您自己的应用程序、Software-as-a-Service (SaaS) 应用程序和 AWS 服务的实时数据流，并将这些数据路由到 Lambda 等目标。这使您能够监控服务中发生的事件，并构建事件驱动的架构。有关更多信息，请参阅 [Amazon EventBridge 用户指南](#)。

使用记录 AWS Compute Optimizer 自动化 API 调用 AWS CloudTrail

AWS Compute Optimizer Automatizer Automation 与 [AWS CloudTrail](#) 一项服务集成，该服务提供用户、角色或角色所执行操作的记录。AWS 服务 CloudTrail 将 Compute Optimizer 自动化的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括来自 Compute Optimizer Automizer 自动化控制台的调用和对 Compute Optimizer Automizer Automizer Autom 使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Compute Optimizer Automizer Automatizer Automation 发出的请求、发出请求的 IP 地址、发出请求的时间以及其他详细信息。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是用户凭证发出的。
- 请求是否代表 IAM Identity Center 用户发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

CloudTrail 在您创建账户 AWS 账户 时在您的账户中处于活动状态，并且您自动可以访问 CloudTrail 活动历史记录。CloudTrail 事件历史记录提供了过去 90 天中记录的管理事件的可查看、可搜索、可下载且不可变的记录。AWS 区域有关更多信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的“[使用 CloudTrail 事件历史记录](#)”。查看活动历史记录不 CloudTrail 收取任何费用。

要持续记录 AWS 账户 过去 90 天内的事件，请创建跟踪或 [CloudTrailLake](#) 事件数据存储。

CloudTrail 步道

跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。使用创建的所有跟踪 AWS 管理控制台都是多区域的。您可以通过使用 AWS CLI 创建单区域或多区域跟踪。建议创建多区域跟踪，因为您可以捕获账户 AWS 区域中的所有活动。如果您创建单区域跟踪，则只能查看跟踪的 AWS 区域中记录的事件。有关跟踪的更多信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[为您的 AWS 账户创建跟踪](#)和[为组织创建跟踪](#)。

通过创建跟踪，您可以免费将正在进行的管理事件的一份副本传送到您的 Amazon S3 存储桶，但会收取 Amazon S3 存储费用。CloudTrail 有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[AWS CloudTrail 定价](#)。有关 Amazon S3 定价的信息，请参阅[Amazon S3 定价](#)。

CloudTrail 湖泊事件数据存储

CloudTrail Lake 允许你对自己的事件运行基于 SQL 的查询。CloudTrail Lake 将基于行的 JSON 格式的现有事件转换为 [Apache ORC](#) 格式。ORC 是一种针对快速检索数据进行优化的列式存储格式。事件将被聚合到事件数据存储中，它是基于您通过应用[高级事件选择器](#)选择的条件的不可变的事件集合。应用于事件数据存储的选择器用于控制哪些事件持续存在并可供您查询。有关 CloudTrail Lake 的更多信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的“[使用 AWS CloudTrail Lake](#)”。

CloudTrail 湖泊事件数据存储和查询会产生费用。创建事件数据存储时，您可以选择要用于事件数据存储的[定价选项](#)。定价选项决定了摄取和存储事件的成本，以及事件数据存储的默认和最长保留期。有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[AWS CloudTrail 定价](#)。

中的 Compute Optimizer 自动化管理事件 CloudTrail

[管理事件](#)提供有关对中的资源执行的管理操作的信息 AWS 账户。这些也称为控制面板操作。默认情况下，CloudTrail 记录管理事件。

AWS Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer Automizer Automizer 的控制平面操作作为有关 AWS Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer Automizer Automizer 控制平面操作的列表，请参阅 [Compute Optimizer Automizer 自动化 API 参考](#)。CloudTrail

Compute Optimizer 自动化事件示例

事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关所请求的 API 操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此事件不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了一个演示该 ThrottlingException 操作 CloudTrail 的事件。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T20:23:42Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T19:50:12Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "GetEnrollmentConfiguration",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "2f3a4012-f005-4d83-9042-1639a80c54ce",
  "eventID": "29ea5225-2dd6-486f-9bfe-caf7a81c3bab",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "errorCode": "ThrottlingException",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
}
```

```

"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

以下示例显示了一个演示该AccessDenied操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ReadOnly/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ReadOnly",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "ReadOnly"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T19:48:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T19:50:12Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "GetEnrollmentConfiguration",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "3f4a5013-f106-4e84-9143-1740b91d55df",

```

```

    "eventID": "30fb6336-3ee7-597g-0cgf-dbg8b92d4cbc",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "errorMessage": "User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ReadOnly/john-doe
is not authorized to perform: aco-automation:GetEnrollmentConfiguration because no
identity-based policy allows the aco-automation:GetEnrollmentConfiguration action",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该NetworkEvent操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-07T04:23:51Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "eventTime": "2025-11-05T20:23:48Z",
    "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
    "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
    "requestID": "4g5b6024-g217-5f95-0254-2851c02e66eg",
    "eventID": "41gc7447-4ff8-608h-1dgh-ech9c03e5dcd",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "eventName": "GetEnrollmentConfiguration",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "sharedEventID": "c50cba87-2fb0-4458-b9fb-3c5e0f077718",
    "vpcEndpointId": "AWS Internal",
    "vpcEndpointAccountId": "AWS Internal",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该GetEnrollmentConfiguration操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AuthenticatedComputeOptimizerRole/MettleCanary",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",

```

```

    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROASVBPKTAKQR6L32DI4",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AuthenticatedComputeOptimizerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-05T20:23:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-05T20:23:48Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "5h6c7135-h328-6ga6-1365-3962d13f77fh",
  "eventID": "52hd8558-5gg9-719i-2ehi-fdi0d14f6ede",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "eventName": "GetEnrollmentConfiguration",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAccounts操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AuthenticatedComputeOptimizerRole/MettleCanary",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AuthenticatedComputeOptimizerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AuthenticatedComputeOptimizerRole"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-05T20:23:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-05T20:23:48Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "6i7d8246-i439-7hb7-2476-4073e24g88gi",
  "eventID": "63ie9669-6hh0-820j-3fij-gej1e25g7fef",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "eventName": "ListAccounts",
  "requestParameters": {

```

```

    "maxResults": 50
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该GetAutomationRule操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "abcdef01234567890;",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:24:01Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "GetAutomationRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventTime": "2025-11-06T04:24:01Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "GetAutomationRule",
  "awsRegion": "us-east-1",

```

```

    "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
    "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
    "requestID": "7j8e9357-j540-8ic8-3587-5184f35h99hj",
    "eventID": "74jf0770-7ii1-931k-4gjk-hfk2f36h8gfg",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": {
        "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer::123456789012:automation-
rule/123AbcdEfGHi1jkl"
    },
    "responseElements": null,
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationRules操作 CloudTrail 的事件。

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            }
        }
    }
}

```

```

    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2025-11-06T04:21:59Z",
"eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
"eventName": "ListAutomationRules",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.26.200.255",
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
"requestID": "8k9f0468-k651-9jd9-4698-6295g46i00ik",
"eventID": "85kg1881-8jj2-0421-5hkl-igl3g47i9hgh",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

以下示例显示了一个演示该ListTagsForResource操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",

```

```

    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:33:00Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "910g1579-1762-0ke0-5709-7306h57j11j1",
  "eventID": "961h2992-9kk3-153m-6ilm-jhm4h58j0ihi",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "resourceArn": "arn:aws:compute-optimizer::111122223333:automation-
rule/035Pcy46SStQHe0A"
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationRulePreview操作 CloudTrail 的事件。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T19:31:22Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T19:31:28Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListAutomationRulePreview",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "0m1h2680-m873-11f1-6810-8417i68k22km",
  "eventID": "07mi3003-0114-264n-7jmn-kin5i69k1jij",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true, Note: Please be mindful when interacting with displayed
links.
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
```

```

    "ruleType": "OrganizationRule",
    "organizationScope": {
      "accountIds": [
        "535045952558"
      ]
    },
    "recommendedActionTypes": [
      "UpgradeEbsVolumeType",
      "SnapshotAndDeleteUnattachedEbsVolume"
    ],
    "criteria": {
      "region": [{
        "comparison": "StringEquals",
        "values": [
          "us-east-1",
          "us-west-2"
        ]
      }],
      "resourceArn": [{
        "comparison": "StringLike",
        "values": [
          "vol-"
        ]
      }],
    },
    "maxResults": 100
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationRulePreviewSummaries操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890::john-doe",
  }
}

```

```
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "Admin"
  },
  "attributes": {
    "creationDate": "2025-11-06T19:14:49Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
},
"eventTime": "2025-11-06T19:21:52Z",
"eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
"eventName": "ListAutomationRulePreviewSummaries",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.26.200.255",
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
"requestID": "1n2i3791-n984-2mg2-7921-9528j79l33ln",
"eventID": "18nj4114-1mm5-375o-8kon-ljo6j70l2kjk",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",

"requestParameters": {
  "ruleType": "AccountRule",
  "recommendedActionTypes": [
    "SnapshotAndDeleteUnattachedEbsVolume"
  ]
},
"responseElements": null,
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
```

```

    "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListRecommendedActions操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:27:20Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListRecommendedActions",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "2o3j4802-o095-3nh3-8032-0639k80m44mo",
  "eventID": "29ok5225-2nn6-486p-9lop-mqp7k81m31k1",
  "readOnly": true,

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListRecommendedActionSummaries操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:31:59Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListRecommendedActionSummaries",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",

```

```

    "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
    "requestID": "3p4k5913-p106-4oi4-9143-1740191n55np",
    "eventID": "30pl6336-3oo7-597q-0dqp-nrq8192n4mlm",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}

```

以下示例显示了一个演示该GetAutomationEvent操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",

```

```

        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:25:20Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "GetAutomationEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "4q516024-q217-5pj5-0254-2851m02o66oq",
  "eventID": "41qm7447-4pp8-608r-1eqr-srr9m03o5nmn",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "eventId": "a12cb3d4e5f67g0h"
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationEvents操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890::john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",

```

```

    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:24:32Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListAutomationEvents",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "5r6m7135-r328-6qk6-1365-3962n13p77pr",
  "eventID": "52rn8558-5qq9-719s-2frs-tss0n14p6ono",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationEventSteps操作 CloudTrail 的事件。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:28:10Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListAutomationEventSteps",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "6s7n8246-s439-7rl7-2476-4073o24q88qs",
  "eventID": "63so9669-6rr0-820t-3gst-utt1o25q7pop",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "eventId": "a12cb3d4e5f67g0h"
  },
  "responseElements": null,
}
```

```

"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

以下示例显示了一个演示该ListAutomationEventSummaries操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:31:03Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "ListAutomationEventSummaries",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "7t8o9357-t540-8sm8-3587-5184p35r99rt",

```

```

    "eventID": "74tp0770-7ss1-931u-4htu-vuv2p36r8qpq",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该UpdateEnrollmentConfiguration操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AuthenticatedComputeOptimizerRole/MettleCanary",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AuthenticatedComputeOptimizerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "USER NAME"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-05T20:23:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-05T20:23:46Z",

```

```

    "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateEnrollmentConfiguration",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
    "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
    "requestID": "8u9p0468-u651-9tn9-4698-6295q46s00su",
    "eventID": "85uq1881-8tt2-042v-5iuv-www3q47s9rqr",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": {
      "status": "Active",
      "clientToken": "12345abc-12ab-1234-123a-EXAMPLEeb16b"
    },
    "responseElements": {
      "status": "Active",
      "lastUpdatedTimestamp": "Nov 5, 2025, 8:23:46 PM"
    },
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该AssociateAccounts操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AuthenticatedComputeOptimizerRole/MettleCanary",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",

```

```
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AuthenticatedComputeOptimizerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AuthenticatedComputeOptimizerRole"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-05T20:23:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-05T20:23:45Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "AssociateAccounts",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "9v0q1579-v762-0uo0-5709-7306r57t11tv",
  "eventID": "96vr2992-9uu3-153w-6jvw-xwx4r58t0srs",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "errorCode": "InvalidParameterValueException",
  "errorMessage": "The management account or the delegated administrator doesn't have access to this member account.",
  "requestParameters": {
    "accountIds": [
      "123456789012"
    ],
    "clientToken": "12345abc-12ab-1234-123a-EXAMPLEeb16b"
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
```

```

    "cipherSuite": "TLSAES128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该DisassociateAccounts操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AuthenticatedComputeOptimizerRole/MettleCanary",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AuthenticatedComputeOptimizerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AuthenticatedComputeOptimizerRole"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-05T20:23:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-05T20:23:47Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "DisassociateAccounts",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
  "requestID": "0w1r2680-w873-1vp1-6810-8417s68u22uw",

```

```

    "eventID": "07ws3003-0vv4-264x-7kwx-yxy5s69u1tst",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "requestParameters": {
      "accountIds": [
        "123456789012"
      ],
      "clientToken": "12345abc-12ab-1234-123a-EXAMPLEeb16b"
    },
    "responseElements": {
      "accountIds": [
        "123456789012"
      ]
    },
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该CreateAutomationRule操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/*****",

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  }
}

```

```
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2025-11-06T04:20:00Z",
"eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAutomationRule",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.26.200.255",
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
"requestID": "1x2s3791-x984-2wq2-7921-9528t79v33vx",
"eventID": "18xt4114-1ww5-375y-8lxy-zyz6t70v2utu",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"requestParameters": {
  "ruleName": "TestRule",
  "ruleType": "AccountRule",
  "recommendedActionTypes": [
    "SnapshotAndDeleteUnattachedEbsVolume"
  ],
  "schedule": {
    "scheduleExpression": "cron(0 2 * * ? *)",
    "scheduleExpressionTimezone": "UTC",
    "executionWindowInMinutes": 60
  },
  "status": "Active",
  "clientToken": "12345abc-12ab-1234-123a-EXAMPLEeb16b"
},
"responseElements": {
  "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer::123456789012:automation-
rule/123AbcdEfGHi1jkl",
  "ruleId": "123AbcdEfGHi1jkl",
  "name": "SourabTestRule",
  "ruleType": "AccountRule",
```

```

    "ruleRevision": 1,
    "priority": "1E-30",
    "recommendedActionTypes": [
      "SnapshotAndDeleteUnattachedEbsVolume"
    ],
    "criteria": {
      "region": [{
        "comparison": "StringEquals",
        "values": [
          "us-east-1"
        ]
      }]
    },
    "clientToken": "12345abc-12ab-1234-123a-EXAMPLEeb16b"
  },
  "responseElements": {
    "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer:us-east-1:111122223333:automation-rule/123AbcdEfGHijKl"
  },
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该DeleteAutomationRule操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",

```

```

        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2025-11-06T04:26:15Z",
"eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteAutomationRule",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.26.200.255",
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
"requestID": "3z4u5913-z106-4ys4-9143-1740v91x55xz",
"eventID": "30zv6336-3yy7-597a-0eza-b1b8v92x4wvw",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"requestParameters": {
    "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer::111122223333:automation-
rule/123AbcdEfGHi1jkl"
},
"responseElements": null,
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
}

```

以下示例显示了一个演示该UpdateAutomationRule操作 CloudTrail 的事件。

```
{
```

```
"eventVersion": "1.11",
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
  "accountId": "111122223333",
  "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
      "accountId": "111122223333",
      "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
},
"eventTime": "2025-11-06T04:22:30Z",
"eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateAutomationRule",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.26.200.255",
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/ComputeOptimizerAutomation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x8664 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK64-
BitServerVM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.comInc. md/enUS md/kotlin/1.9.21-release-633
exec-env/AWSLambdaJava17 m/E,N,i",
"requestID": "2y3t4802-y095-3xr3-8032-0639u80w44wy",
"eventID": "29yu5225-2xx6-486z-9myz-a0a7u81w3vuv",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"requestParameters": {
  "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer:us-east-1:123456789012:automation-
rule/123AbcdEfgHi1jkl",
  "status": "Active"
},
"responseElements": {
```

```

    "ruleArn": "arn:aws:compute-optimizer:us-east-1:123456789012:automation-
rule/123AbcdEfGHijKl"
  },
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLSAE128GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该TagResource操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:22:37Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/Compute_Optimizer_Automation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x86_64 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK_64-

```

```

Bit_Server_VM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.com_Inc. md/en_US md/kotlin/1.9.21-
release-633 exec-env/AWS_Lambda_java17 m/E,N,i",
  "requestID": "6c7x8246-c439-7bv7-2476-4073y24a99ab",
  "eventID": "63cy9669-6bb0-820d-3hcd-edey25a7bab",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "resourceArn": "arn:aws:compute-optimizer::111122223333:automation-
rule/123AbcdEfGHijKl",
    "ruleRevision": 1,
    "tags": [{
      "key": "test",
      "value": "cloudtrail"
    }]
  },
  "responseElements": null,
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

以下示例显示了一个演示该UntagResource操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID"
  },
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
      "accountId": "111122223333",

```

```
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T04:33:09Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "UntagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/Compute_Optimizer_Automation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x86_64 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK_64-
Bit_Server_VM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.com_Inc. md/en_US md/kotlin/1.9.21-
release-633 exec-env/AWS_Lambda_java17 m/E,N,i",
  "requestID": "7d8y9357-d540-8cw8-3587-5184z35b00bc",
  "eventID": "74dz0770-7cc1-931e-4ide-fef3z36b8cbc",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "resourceArn": "arn:aws:compute-optimizer::111122223333:automation-
rule/123AbcdEfGHijKl",
    "ruleRevision": 2,
    "tagKeys": [
      "test"
    ]
  }
},
"responseElements": null,
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

以下示例显示了一个演示该RollbackAutomationEvent操作 CloudTrail 的事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-06T19:31:22Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-06T19:35:59Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "RollbackAutomationEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
  "userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/http#Apache md/internal ua/2.1 api/Compute_Optimizer_Automation#2.37.x-SNAPSHOT os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x86_64 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK_64-Bit_Server_VM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.com_Inc. md/en_US md/kotlin/1.9.21-release-633 exec-env/AWS_Lambda_java17 m/E,N,i",
  "requestID": "8e9z0468-e651-9dx9-4698-6295a46c11cd",
  "eventID": "85ea1881-8dd2-042f-5jef-gfg4a47c9dcd",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "eventId": "a52cb5d6d8f24e0c",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
}

```

```
  },
  "responseElements": {
    "eventId": "a52cb5d6d8f24e0c",
    "eventStatus": "ROLLBACK_READY"
  },
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
```

以下示例显示了一个演示该StartAutomationEvent操作 CloudTrail 的事件。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "abcdef01234567890;:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ACCESS KEY ID"
  },
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
      "accountId": "111122223333",
      "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-11-06T04:19:48Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
  "eventTime": "2025-11-06T04:27:46Z",
  "eventSource": "aco-automation.amazonaws.com",
  "eventName": "StartAutomationEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.26.200.255",
```

```
"userAgent": "canary-generated aws-sdk-java/2.35.11 md/io#sync md/
http#Apache md/internal ua/2.1 api/Compute_Optimizer_Automation#2.37.x-SNAPSHOT
os/Linux#5.10.244-267.968.amzn2.x86_64 lang/java#17.0.16 md/OpenJDK_64-
Bit_Server_VM#17.0.16+8-LTS md/vendor#Amazon.com_Inc. md/en_US md/kotlin/1.9.21-
release-633 exec-env/AWS_Lambda_java17 m/E,N,i",
  "requestID": "9f0a1579-f762-0ey0-5709-7306b57d22de",
  "eventID": "96fb2992-9ee3-153g-6kfg-hgh5b58d0ede",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "requestParameters": {
    "recommendedActionId": "aa112223333a4444"
  },
  "responseElements": {
    "recommendedActionId": "aa112223333a4444",
    "eventId": "a12cb3d4e5f67g0h",
    "status": "READY"
  }
},
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "aco-automation-gamma.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

有关 CloudTrail 录音内容的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[CloudTrail 录制内容](#)。

FAQs 在支持的协议上

除了现有的 JSON 协议外，[Comp AWS ute Optimizer](#) 和 [AWS 成本优化中心服务](#) 还增加了对 [Smithy RPC v2 CBOR 协议的 SDK 支持](#)。AWS 对于大多数工作负载，Smithy RPC v2 CBOR 协议的性能比 AWS JSON 更高。AWS SDKs 将优先考虑每种语言中性能最高的协议。

AWS JSON 和 Smithy RPC v2 CBOR 协议是什么，它们有什么区别？

有线协议充当客户端和服务之间的中介。对于这两种协议，AWS SDK 透明地处理客户端和服务之间的序列化（将对象转换为有线格式）和反序列化（将线路格式转换回对象）。

AWS JSON 是系统间通信中最广泛使用和接受的数据格式之一。该服务使用 AWS JSON 作为介质在 AWS SDK 客户端和服务之间进行通信。服务 API 操作的 HTTP 请求接受 JSON 形式的输入，该操作被执行，然后以 JSON 的形式将响应返回到 SDK 客户端。

Smithy RPC v2 CBOR-Smithy RPC v2 CBOR（简明二进制对象表示法）是亚马逊为提高数据传输效率而开发的一种协议。它是一种数据格式，旨在保持消息大小紧凑，并允许格式不断演变，而无需在系统之间进行版本协商。与 AWS JSON 的主要区别在于 AWS JSON 使用人类可读的文本（例如 {"name": "John"}），而 Smithy RPC v2 CBOR 使用二进制格式（1 和 0 的序列）。这种二进制方式可生成体积更小的数据包，提升网络传输速度；同时由于计算机可直接处理二进制数据，还能有效减少序列化耗时。

如何开始使用 Smithy RPC v2 CBOR 协议？

首先，请使用最新的 AWS SDK/CLI 版本为该服务使用 Smithy RPC v2 CBOR 协议。SDK 将在可用时自动使用 Smithy RPC v2 CBOR 协议。将您的 AWS SDK 升级到指定版本或任何后续版本。

从 2026-04-16 开始，以下内容 AWS SDKs 将使用 Smithy RPC v2 CBOR 协议，而另一个将继续使用 JSON 协议：SDKs AWS

- AWS 适用于 C++ 的 SDK
- AWS 适用于 Go V2 的 SDK
- AWS 适用于 Java 的 SDK 2.x
- AWS 适用于 .NET 的 SDK v4
- AWS 适用于 PowerShell v5 的工具

- AWS 适用于 Swift
- AWS Kotlin 版 SDK

启用 Smithy RPC v2 CBOR 协议有哪些风险？

预计中对 Smithy RPC v2 CBOR 的额外支持对客户来说将 SDKs 是完全透明且毫不费力的。但是，如果您使用的是 SDK 的自定义实现，或者自定义客户端和 AWS SDK 的组合，这取决于 AWS 特定于 J AWS SON 的序列化行为，则它可能与 Smithy RPC v2 CBOR 协议不兼容。

如果我的解决方案不支持 Smithy RPC v2 CBOR 怎么办？

要使用 AWS JSON 协议，请将你的 SDK 降级到 2026-04-16 之前发布的版本。

哪些 AWS 地区支持 Smithy RPC v2 CBOR 协议？

所有提供该服务的[AWS 地区](#)都支持 Smithy RPC v2 CBOR 协议。

升级到支持 Smithy RPC v2 CBOR 的 SDK 版本时，我可以期待哪些延迟改进？

与 JSON 相比，Smithy RPC v2 CBOR 的延迟降低了多达 13%，有效载荷大小最多减少了 15%。AWS 二进制编码消除了 JSON 文本解析和字符串转义的开销，从而减少了网络传输时间和序列化成本。

AWS JSON 协议会被弃用吗？

AWS 的旧版本将继续支持 JSON 协议 SDKs。此外，一些特定语言的 JSON SDKs 将继续使用 AWS JSON，因为它比 Smithy RPC v2 CBOR 更具性能，因为该语言的可用 JSON 实现比其 CBOR 实现更快。

在哪里可以找到有关 Smithy RPC v2 CBOR 的更多信息？

你可以在 Smithy 文档中找到有关 AWS JSON 1.0 协议和 [AWS JSON 1.1 协议的 AWS JSON 协议](#) 的更多信息，也可以在 Smithy 文档中找到有关 Smithy RPC v2 CBOR 协议的 [Smithy RPC v2 CBOR](#) 的更多信息。

的文档历史记录 AWS Compute Optimizer

下表描述了此版本的文档 AWS Compute Optimizer。

- API 版本 : 2019-11-30
- 最近文档更新时间 : 2022 年 8 月 15 日

下表介绍了此版本 Compute Optimizer 的文档。

变更	说明	日期
Compute Optimizer 支持新的 EC2 和 RDS 实例类型	Compute Optimizer 现在为新的 Amazon EC2 实例类型提供建议，包括 c8a、c8GB、c8i、c8i-flex、c8id、m8azn、m8GB、m8id、r8a、r8a、r8GB、r8id、x8i 和 i7i 实例。Compute Optimizer 还增加了对新 RDS 数据库实例类的支持，包括 db.m7i、db.m8g、db.r8g、db.x1 和 db.z1d。有关更多信息，请参阅 支持的资源 。	2026 年 4 月 20 日
为支持的协议添加了常见问题解答页面	添加了一个新的常见问题解答页面，其中包含有关 AWS JSON 和 Smithy RPC v2 CBOR 有线协议的常见问题的答案。有关更多信息，请参阅 FAQs 支持的协议 。	2026 年 4 月 16 日
更新了托管策略的文档	添加了新 ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 政策。有关更多信息，请参阅 适	2025 年 11 月 19 日

[用于 AWS Compute Optimizer 的 AWS 托管策略。](#)

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型](#)

Compute Optimizer 现在为 99 种新的亚马逊 EC2 实例类型提供建议，包括 c8gN、i8GE、m8i 和 R8i 实例。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。

2025 年 9 月 26 日

[扩展了 EC2 Auto Scaling 群组推荐的功能](#)

Compute Optimizer 现在可以为使用 G 或 P 实例类型的 EC2 Auto Scaling 群组生成合适的大小建议，为具有扩展策略的群组和已缩减为单个实例的群组生成闲置建议。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 Auto Scaling 群组](#)。

2025 年 6 月 16 日

[亚马逊 Aurora I/O 优化建议](#)

Compute Optimizer 现在为亚马逊 Aurora 数据库集群存储提供 Aurora I/O 优化建议。有关更多信息，请参阅[查看 Aurora 和 RDS 数据库建议](#)。

2025 年 6 月 2 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型](#)

Compute Optimizer 现在为 57 种新的亚马逊 EC2 实例类型提供建议，包括 i7ie、i8g、高内存 (U-1)、P5e 和 G6e 实例。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。

2025 年 4 月 10 日

更新了的 AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer	的ComputeOptimizerServiceRolePolicy AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer 已更新。有关更多信息，请参阅 适用于 AWS Compute Optimizer的AWS 托管策略 。	2025 年 1 月 9 日
扩展了 EC2 Auto Scaling 群组推荐的功能	Compute Optimizer 现在可以为具有混合实例类型、扩展策略或两者兼而有之的 EC2 Auto Scaling 组生成建议。有关更多信息，请参阅 查看 EC2 Auto Scaling 群组建议 。	2025 年 1 月 9 日
更新了的 AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer	的ComputeOptimizerReadOnlyAccess AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer 已更新。有关更多信息，请参阅 适用于 AWS Compute Optimizer的AWS 托管策略 。	2024 年 11 月 20 日
Compute Optimizer 会为闲置资源生成建议	Compute Optimizer 可帮助您识别可以删除或停止的闲置资源，从而降低 AWS 云成本。有关更多信息，请参阅 查看闲置资源建议 。	2024 年 11 月 20 日
Amazon RDS 数据库建议	Compute Optimizer 现在为 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 数据库引擎生成 Amazon RDS 正确调整大小建议。有关更多信息，请参阅 查看 RDS 数据库实例建议 。	2024 年 11 月 20 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型](#)

Compute Optimizer 现在可为 80 种新的 Amazon EC2 实例类型提供建议，包括 P4、P5、G5、G6、C7i-fl ex、C8g、R8g 和 X8g 实例。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。

2024 年 10 月 1 日

[更新了 AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer](#)

的ComputeOptimizerReadOnlyAccess AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer 已更新。有关更多信息，请参阅[适用于 AWS Compute Optimizer的AWS 托管策略](#)。

2024 年 6 月 20 日

[Amazon RDS 数据库建议](#)

Compute Optimizer 现在可为 Amazon RDS MySQL 和 Amazon RDS PostgreSQL 数据库引擎生成 Amazon RDS 合理调整大小建议。有关更多信息，请参阅[查看 RDS 数据库实例建议](#)。

2024 年 6 月 20 日

[Compute Optimizer 支持内存利用率余量的合理调整大小首选项](#)

在 Compute Optimizer 中，您可以使用合理调整大小建议首选项来自定义您希望 Compute Optimizer 在生成 Amazon EC2 实例建议时使用的内存利用率余量设置。有关更多信息，请参阅[合理调整大小建议首选项](#)。

2024 年 3 月 28 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型](#)

Compute Optimizer 现在可为 51 种新的 EC2 实例类型提供建议，包括 C7i、r7i、r8g、x2idn、x2iedn 和 hpc7a 实例。有关更多信息，请参阅[支持的 Amazon EC2 实例类型](#)。

2024 年 3 月 25 日

[Compute Optimizer 支持合理调整大小建议首选项](#)

在 Compute Optimizer 中，您可以使用合理调整大小建议首选项来自定义您希望 Compute Optimizer 在生成 Amazon EC2 和自动扩缩组实例建议时考虑的设置。有关更多信息，请参阅[合理调整大小建议首选项](#)。

2023 年 11 月 26 日

[Compute Optimizer 支持针对合理调整大小建议提供新的特定折扣](#)

现在，您可以允许 Compute Optimizer 分析特定的定价折扣，例如节省计划和预留实例，从而得出合理调整大小建议的估计成本节省。有关更多信息，请参阅[节省估算模式](#)。

2023 年 11 月 26 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型和 EBS 卷](#)

Compute Optimizer 现在为 153 种新的 Amazon EC2 实例类型提供建议，包括 M7a、M7i、M7i-flex、M6a、C7gn、R6a、R7g、X2iezn、I4g、I4i、Hpc7g 和 Hpc6id 实例。此外，Compute Optimizer 现在支持附加到多个 EC2 实例的预调配 IOPS Amazon EBS 卷。有关更多信息，请参阅[Compute Optimizer 支持的 AWS 资源](#)。

2023 年 9 月 28 日

[Compute Optimizer 支持基于 GPU 的 EC2 实例](#)

Compute Optimizer 现在为 G4dn 和 P3 实例提供大小优化建议。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例要求](#)。

2023 年 9 月 5 日

[Compute Optimizer 生成商业软件许可证建议](#)

Compute Optimizer 现在为在 Amazon EC2 上运行的商业软件生成许可证建议。Compute Optimizer 仅提供 Microsoft SQL Server 许可证建议。有关更多信息，请参阅 [查看商用软件许可证建议](#)。

2023 年 8 月 28 日

[Compute Optimizer 支持标签筛选和推断的工作负载类型筛选以筛选建议](#)

在 Compute Optimizer 中，您现在可以按标签键和标签值筛选 EC2 实例、EBS 卷、Lambda 函数和 ECS 服务建议。此外，还可以根据推断的工作负载类型筛选 EC2 建议。有关更多信息，请参阅 [查看 EC2 实例建议](#)。

2023 年 5 月 1 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型](#)

Compute Optimizer 现在为 61 种新的 EC2 实例类型提供建议，包括 C6in、R6in、R6idn、M6in 和 M6idn 实例。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例要求](#)。

2023 年 3 月 30 日

[Compute Optimizer 支持新的 EBS 卷类型](#)

Compute Optimizer 现在为三种新的 EBS 卷类型提供建议：HDD st1 和 sc1 以及预调配 IOPS SSD io2 Block Express。有关更多信息，请参阅 [Amazon EBS 卷要求](#)。

2023 年 3 月 30 日

[Compute Optimizer 支持 EC2 暂停工作负载](#)

Compute Optimizer 现在可以合并来自间歇性工作负载的利用率数据以生成 EC2 建议。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例要求](#)。

2023 年 3 月 30 日

[Compute Optimizer 可针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成建议](#)

Compute Optimizer 现在可针对 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成建议。有关更多信息，请参阅 [为 Fargate 上的 Amazon ECS 服务生成的建议](#)。

2022 年 12 月 22 日

[Compute Optimizer 推出外部指标摄取功能](#)

Compute Optimizer 现在可以从四种可观测性产品之一中摄取和分析外部 EC2 内存利用率指标，以生成 EC2 大小优化建议，从而为您节省更多费用并增强性能。有关更多信息，请参阅 [外部指标摄取](#)。

2022 年 11 月 28 日

[Compute Optimizer 支持新的 EC2 实例类型和 Windows 内存指标](#)

Compute Optimizer 现在为 37 种新的 EC2 实例类型提供建议，包括 M6i.metal、C6i.metal、C7g 和 Hpc6a 实例。此外，Compute Optimizer 现在在为 EC2 Windows 实例生成建议时会优先考虑 Available MBytes 内存指标。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例要求](#)和 [EC2 实例指标](#)。

2022 年 10 月 7 日

[Compute Optimizer 推出委派管理员功能](#)

现在，在 Compute Optimizer 中，组织的管理账户可以将成员账户委派为其组织的管理员。委派管理员可以访问和管理 Compute Optimizer 建议。委派管理员也可以为您的整个组织设置建议首选项，而无需访问管理账户。有关更多信息，请参阅[委派管理员账户](#)。

2022 年 8 月 15 日

[更新了 AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer](#)

的ComputeOptimizerServiceRolePolicy AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer 已更新。有关更多信息，请参阅[适用于 AWS Compute Optimizer的AWS 托管策略](#)。

2022 年 7 月 25 日

[Compute Optimizer 增加了对其他 Amazon EC2 实例类型的支持](#)

Compute Optimizer 现在支持 C5d、C6a、C6i、I2、I4gn、I4gen、M5ad、M6a、M6i 和 R6i Amazon EC2 实例类型。所有同时提供这些实例类型和 Compute Optimizer 的实例类型都支持这些实例类型。AWS 区域 此更新不适用于中国（北京）和中国（宁夏）区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EC2 实例要求](#)。

2022 年 4 月 7 日

[工作负载感知建议和迁移工作量现已提供](#)

借助新的推断的工作负载类型功能，Compute Optimizer 可以推断出可能在您的资源上运行的应用程序。例如 EC2 实例和自动扩缩组。Compute Optimizer 通过分析资源的属性（例如资源名称、标签和配置）来做到这一点。通过推断应用程序，Compute Optimizer 可以生成将您的应用程序考虑在内的建议。它还可以确定从当前实例类型迁移到建议实例类型所需的工作量。有关更多信息，请参阅[推断的工作负载类型](#)。

2022 年 1 月 10 日

[查看资源的节省机会和性能改进机会，并激活增强的基础设施指标](#)

在控制面板的全新节省机会和性能改进机会部分中，确定最大的成本节省和性能改进机会。有关更多信息，请参阅[查看 AWS Compute Optimizer 控制面板](#)。现在，您还可以将 EC2 实例和自动扩缩组的指标分析回顾期延长至三个月。默认情况下，回顾期为 14 天。为此，请激活增强型基础设施指标。增强型基础设施指标功能是 Compute Optimizer 的一项付费功能。有关更多信息，请参阅[激活增强型基础设施指标](#)。

2021 年 11 月 29 日

[更新了的 AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer](#)

的ComputeOptimizerServiceRolePolicy 和ComputeOptimizerReadOnlyAccess AWS 托管策略 AWS Compute Optimizer 已更新。有关更多信息，请参阅[适用于 AWS Compute Optimizer 的 AWS 托管策略](#)。

2021 年 11 月 29 日

[AWS 基于 Graviton 的实例推荐](#)

Compute Optimizer 现在提供在基于 AWS Graviton 的实例上运行工作负载对价格和性能的影响。有关更多信息，请参阅[基于 AWS Graviton 的实例建议](#)。如果您的账户是组织的管理账户，那么您现在还可以查看选择加入 Compute Optimizer 的组织的成员账户。有关更多信息，请参阅[查看选择加入 AWS Compute Optimizer 的账户](#)。

2021 年 8 月 26 日

[Amazon EC2 实例推荐增强功能](#)

Compute Optimizer 现在支持广泛的 Amazon EC2 实例类型。Compute Optimizer 现在可以评估更广泛的实例指标以生成建议，并提供结果实例建议原因。它还可描述当前实例和建议实例类型之间的平台差异。有关更多信息，请参阅[Amazon EC2 实例要求](#)、[EC2 实例指标](#)、[结果原因](#)和[平台差异](#)。

2021 年 5 月 24 日

Amazon EBS 卷和 Lambda 函数的建议导出	您现在可以将针对 Amazon EBS 卷和 Lambda 函数的建议导出到 Amazon S3。有关更多信息，请参阅 导出建议 。	2021 年 5 月 18 日
为 AWS 托管策略添加文档	Compute Optimizer 现在可以跟踪其 AWS 托管策略的更改。有关更多信息，请参阅 适用于 AWS Compute Optimizer 的 AWS 托管策略 。	2021 年 5 月 18 日
AWS Lambda 功能推荐	Compute Optimizer 现在可以生成函数推荐值。AWS Lambda 有关更多信息，请参阅 查看 AWS Lambda 函数推荐 。	2020 年 12 月 23 日
Amazon EBS 卷建议	Compute Optimizer 现在可针对 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷生成建议。有关更多信息，请参阅 查看 EBS 卷建议 。	2020 年 12 月 3 日

[Amazon EBS 指标和加密的 S3 存储桶](#)

Compute Optimizer 现在可以分析连接到实例的亚马逊弹性区块存储 (Amazon EBS) 卷的每秒 read/write 操作数 (ops) 和每秒 read/write 字节数 (Bps)。这些数据用于生成建议。您还可以在 Compute Optimizer 控制台中查看 EBS read/write 带宽 (每秒操作数 KiBps) 和 EBS read/write 吞吐量 () 图表。有关更多信息, 请参阅[查看 EC2 实例建议](#)。现在, 您还可以将建议导出到加密的 Amazon S3 存储桶。有关更多信息, 请参阅[导出建议](#)。

2020 年 10 月 7 日

[建议导出](#)

可将建议导出到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。有关更多信息, 请参阅[导出建议](#)。

2020 年 6 月 10 日

[自助选择退出](#)

AWS Command Line Interface 现在支持自助退出。有关更多信息, 请参阅[选择退出您的账户](#)。

2020 年 4 月 6 日

[服务发布](#)

Compute Optimizer 已发布。

2019 年 12 月 2 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。