



AWS 事件偵測與回應概念和程序

AWS 事件偵測與回應使用者指南



版本 May 26, 2026

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 事件偵測與回應使用者指南: AWS 事件偵測與回應概念和程序

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 AWS 事件偵測與回應？	1
註冊 AWS 帳戶	1
使用條款	2
架構	2
角色和責任	3
區域可用性	4
開始使用	7
關於工作負載	7
關於警示	7
將工作負載上線	7
使用 IDR CLI 上線	8
警示擷取	8
警示擷取步驟	9
擷取警示的替代選項	9
佈建存取	9
警示定義	10
警示最佳化	28
警示檢閱	29
警示上線	29
上線問卷 (例外狀況路徑)	29
工作負載上線問卷 - 一般問題	30
工作負載上線問卷 - 架構問題	31
警示擷取問卷 - 概觀	31
警示擷取問卷 - 執行手冊問題	32
警示矩陣	33
管理工作負載	35
開發執行手冊和回應計畫	35
測試上線的工作負載	39
測試選項	40
如何測試您的警示	41
重要成果	42
常見問答集	43
請求變更工作負載	43
隱藏警示	44

在警示來源隱藏警示	45
提交工作負載變更請求以隱藏警示	49
教學課程：使用指標數學函數來隱藏警示	50
教學課程：移除指標數學函數以取消隱藏警示	51
讓工作負載離線	52
監控與可觀測性	54
實作可觀測性	54
事件管理	55
為應用程式團隊佈建存取權	57
請求事件回應	57
透過 AWS Support Center Console 提出請求	58
透過 AWS 支援 API 請求	59
透過 AWS Support App in Slack 提出請求	59
使用 AWS Support App in Slack 管理事件偵測與回應支援案例	60
Slack 中的警示啟動事件通知	61
在 Slack 中建立事件回應請求	61
報告	62
安全和彈性	63
存取您的帳戶	63
您的警示資料	64
文件歷史紀錄	65

什麼是 AWS 事件偵測與回應？

AWS 事件偵測與回應為符合資格的 AWS Enterprise Support 客戶提供主動的事件參與，以減少失敗的可能性，並加速關鍵工作負載從中斷情況復原。事件偵測與回應可促進您與 AWS 協作，以開發針對每個上線工作負載自訂的執行手冊和回應計劃。

事件偵測與回應提供下列主要功能：

- **改善可觀測性：**AWS 專家提供指引，協助您在工作負載的應用程式和基礎結構層之間定義指標和警示並使其相互關聯，以便及早偵測到中斷情形。
- **5 分鐘回應時間：**事件管理工程師會在您的工作負載發出警示或您提交重大問題時，在 5 分鐘內主動與您聯絡。
- **加速解決：**IME 會使用專為您工作負載開發的預先定義自訂執行手冊、代表您建立支援案例，以及管理工作負載的事件。IME 為事件提供單一執行緒擁有權，並讓您與合適的 AWS 專家保持互動，直到事件解決為止。
- **降低失敗的可能性：**解決之後，IME 會為您提供事件後檢討 (提出請求時)。此外，AWS 專家會與您一起運用學到的經驗來改善事件回應計畫和執行手冊。您也可以利用 AWS Resilience Hub 在工作負載上持續追蹤恢復能力。

主題

- [註冊 AWS 帳戶](#)
- [事件偵測與回應的使用條款](#)
- [事件偵測與回應的架構](#)
- [事件偵測與回應方面的角色和責任](#)
- [事件偵測與回應的區域可用性](#)

註冊 AWS 帳戶

若要開始使用 AWS，您需要 AWS 帳戶。如需建立 AWS 帳戶的相關資訊，請參閱《AWS 帳戶管理參考指南》中的[AWS 帳戶 入門](#)。

事件偵測與回應的使用條款

下列清單概述使用 AWS 事件偵測與回應的重要需求和限制。在您使用服務之前，務必確實了解此資訊，因為其內容涵蓋了支援計劃需求、上線程序和最短訂閱期間等層面。

- AWS 事件偵測與回應適用於直接和合作夥伴轉售的 Enterprise Support 帳戶。
- AWS 事件偵測與回應不適用於合作夥伴主導支援的帳戶。
- 您必須在事件偵測與回應服務期間內，隨時維護 AWS Enterprise Support。如需相關資訊，請參閱 [Enterprise Support](#)。終止 Enterprise Support 會同時從 AWS 事件偵測與回應服務中將其移除。
- AWS 事件偵測與回應上的所有工作負載都必須經過工作負載上線程序。
- 帳戶訂閱 AWS 事件偵測與回應的最短期間為九十 (90) 天。所有取消請求都必須在預定的取消生效日期前三十 (30) 天提交。
- AWS 會依照 [AWS 隱私權聲明](#) 中所述處理您的資訊。

Note

如要了解事件偵測與回應帳單相關問題，請參閱 [取得 AWS 帳單的協助](#)。

事件偵測與回應的架構

AWS 事件偵測與回應會與您現有的環境整合，如下圖所示。架構包含下列服務：

- Amazon EventBridge：Amazon EventBridge 是工作負載與 AWS 事件偵測與回應之間的唯一整合點。透過 Amazon EventBridge，即可使用 AWS 管理的預先定義規則從您的監控工具 (例如 Amazon CloudWatch) 擷取警示。若要允許事件偵測與回應建置和管理 EventBridge 規則，請安裝服務連結角色。若要進一步了解這些服務，請參閱 [什麼是 Amazon EventBridge](#) 和 [Amazon EventBridge 規則](#)、[什麼是 Amazon CloudWatch](#)，以及 [使用 AWS Health 的服務連結角色](#)。
- AWS Health：AWS Health 可讓您持續了解資源效能，以及 AWS 服務和帳戶的可用性。事件偵測與回應會使用 AWS Health 來追蹤工作負載在 AWS 服務上使用的事件，並且在收到工作負載發出的提醒時通知您。若要進一步了解 AWS Health，請參閱 [什麼是 AWS Health](#)。
- AWS Systems Manager：Systems Manager 會提供統一的使用者介面，以便在您的 AWS 資源中進行自動化和任務管理。AWS 事件偵測與回應會託管工作負載的相關資訊，包括工作負載架構詳細資訊、警示詳細資訊，及其在 AWS Systems Manager 文件中對應的事件管理執行手冊 (如需詳細資

訊，請參閱 [AWS Systems Manager 文件](#))。若要進一步了解 AWS Systems Manager，請參閱 [什麼是 AWS Systems Manager](#)。

- 您專屬的執行手冊：事件管理執行手冊定義 AWS 事件偵測與回應在事件管理期間執行的動作。您專屬的執行手冊會告訴 AWS 事件偵測與回應要聯絡的人員、如何取得聯絡，以及要提供哪些資訊。

事件偵測與回應方面的角色和責任

AWS 事件偵測與回應 RACI (負責、當責、備詢及通訊) 資料表概述了關於事件偵測與回應的各種活動的角色和責任。此資料表有助於定義客戶和 AWS 事件偵測與回應團隊在資料收集、營運準備情況審核、帳戶組態、事件管理和事件後檢討等任務方面的參與程度。

活動	客戶	事件偵測與回應
資料收集		
客戶和工作負載簡介	備詢	負責
架構	負責	當責
作業	負責	當責
決定要設定的 CloudWatch 警示	負責	當責
定義事件回應計畫	負責	當責
營運準備情況審核		
對工作負載執行結構良好審核 (WAR)	備詢	負責
驗證事件回應	備詢	負責
驗證警示矩陣	備詢	負責
識別工作負載使用的主要 AWS 服務	當責	負責
帳戶組態		

活動	客戶	事件偵測與回應
在客戶帳戶中建立 IAM 角色	負責	通訊
使用建立的角色安裝受管 EventBridge 規則	通訊	負責
測試已上線警示 (CloudWatch 或 APM)	當責	通訊
確認客戶警示和事件偵測與回應連動	通訊	負責
更新警示	負責	備詢
更新執行手冊	備詢	負責
事件管理		
主動通知事件偵測與回應偵測到的事件	通訊	負責
提供事件回應	通訊	負責
提供事件解決方案/基礎結構還原	負責	備詢
事件後檢討		
請求事件後檢討	負責	通訊
提供事件後檢討	通訊	負責

事件偵測與回應的區域可用性

AWS 事件偵測與回應為託管於下列任何 AWS 區域 中的 AWS Enterprise Support 帳戶提供英文、日文、中文和韓文服務：

AWS 區域	名稱
美國東部 (維吉尼亞北部) 區域	us-east-1
美國東部 (俄亥俄) 區域	us-east-2

AWS 區域	名稱
美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域	us-west-1
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2
加拿大 (中部) 區域	ca-central-1
加拿大西部 (卡加利) 區域	ca-west-1
南美洲 (聖保羅) 區域	sa-east-1
歐洲 (法蘭克福) 區域	eu-central-1
歐洲 (愛爾蘭) 區域	eu-west-1
歐洲 (倫敦) 區域	eu-west-2
歐洲 (巴黎) 區域	eu-west-3
歐洲 (斯德哥爾摩) 區域	eu-north-1
歐洲 (蘇黎世) 區域	eu-central-2
歐洲 (米蘭) 區域	eu-south-1
歐洲 (西班牙) 區域	eu-south-2
亞太地區 (孟買)	ap-south-1
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1
亞太地區 (首爾)	ap-northeast-2
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2
亞太地區 (香港)	ap-east-1
亞太地區 (大阪)	ap-northeast-3

AWS 區域	名稱
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5
非洲 (開普敦)	af-south-1
以色列 (特拉維夫)	il-central-1
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1
中東 (巴林)	me-south-1
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1

開始使用事件偵測與回應

工作負載和警示是 AWS 事件偵測與回應的核心。AWS 會與您密切合作，一起定義和監控對您的業務至關重要的特定工作負載。AWS 可協助您設定警示，讓您的團隊得知重大的效能問題或客戶影響。在事件偵測與回應內正確設定警示，對於主動監控和快速事件回應來說相當重要。

關於事件偵測與回應中的工作負載

您可以使用 AWS 事件偵測與回應來選取特定工作負載，以進行監控和關鍵事件管理。工作負載是一組資源和程式碼，搭配運作以提供商業價值。工作負載可能是構成銀行付款入口網站或客戶關係管理 (CRM) 系統的所有資源和程式碼。您可以將工作負載託管在單一 AWS 帳戶或多個 AWS 帳戶中。

例如，您可能將單體式應用程式託管在單一帳戶中 (例如，下圖中的員工績效應用程式)。您也可能將應用程式 (例如圖中的 Storefront Webapp) 分成多個微型服務，並分佈到不同的帳戶中。工作負載可能會與其他應用程式或工作負載共用資源，例如資料庫，如下圖所示。

若要開始使用工作負載上線，請參閱 [在事件偵測與回應中將工作負載上線](#)。

關於事件偵測與回應中的警示

警示是事件偵測與回應中重要的一環。警示可讓您了解應用程式和基礎 AWS 基礎結構的效能。AWS 會與您一起定義適當的指標和警示閾值，只有在對您監控的工作負載產生重大影響時才會觸發。目標是讓警示與您指定的解決人員互動，接著解決人員會與事件管理團隊協作，以快速緩解問題。將警示設定為只有在效能顯著降低或客戶體驗需要立即關注時，才進入警示狀態。一些重要的警示類型包括，指出業務影響的警示、Amazon CloudWatch Canary，以及監控相依性的彙總警示。

若要開始使用警示擷取，請參閱 [警示擷取](#)。

在事件偵測與回應中將工作負載上線

AWS 事件偵測與回應可讓您監控所選取的工作負載，並進行關鍵事件管理。工作負載是一個資源集合，可共同運作以提供商業價值，例如付款入口網站或客戶關係管理 (CRM) 系統。根據您的架構而定，您可以將這些工作負載託管在單一 AWS 帳戶中，或分散到多個帳戶。

內容

- [使用 IDR CLI 在事件偵測與回應中上線](#)
 - [IDR CLI 的語言支援](#)

- [將工作負載上線的替代選項](#)

使用 IDR CLI 在事件偵測與回應中上線

AWS 事件偵測與回應客戶命令列介面 (IDR CLI) 是一種命令列介面工具，可簡化在 AWS 事件偵測與回應中上線的程序。

IDR CLI 會在 AWS CloudShell 中執行，以執行下列功能：

- 收集上線資訊
- 透過資源群組標記 API 收集 AWS 資源資料
- 管理 AWS 支援 案例
- 建立新的 Amazon CloudWatch 警示或擷取現有警示
- 透過 AWS CloudFormation 部署和測試基礎結構，讓第三方工具能夠將警示傳送至事件偵測與回應。

IDR CLI 可在互動式模式下執行，以引導您完成上線步驟，或在離線模式下執行，以處理大量或 DevOps 使用案例。

如需如何使用 IDR CLI 的詳細資訊，包括安裝、先決條件和完整範例，請參閱 [AWS 事件偵測與回應 CLI](#)。

IDR CLI 的語言支援

AWS 事件偵測與回應提供英文、日文、中文和韓文版本。如果您需要日文、中文或韓文的支援，請透過 IDR CLI 建立的 AWS 支援 案例聯絡 AWS，或聯絡您的技術客戶經理 (TAM)。

將工作負載上線的替代選項

如果您無法使用 IDR CLI 上線，請洽詢您的技術客戶經理 (TAM) 提供替代選項。如需詳細資訊，請參閱 [事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷 \(例外狀況路徑\)](#)

警示擷取

AWS 事件偵測與回應客戶命令列介面 (IDR CLI) 可以建立新的 Amazon CloudWatch 警示或擷取現有警示，並可透過 AWS CloudFormation 部署和測試基礎結構，讓第三方工具能夠將警示傳送至 AWS 事件偵測與回應。

AWS 事件偵測與回應可透過 Amazon EventBridge，從 Amazon CloudWatch 和第三方應用程式效能監控 (APM) 工具擷取警示。

- [擷取 CloudWatch 警示](#)
- [擷取第三方應用程式效能監控警示](#)

警示擷取步驟

以下是警示擷取需要完成的步驟：

- [警示定義](#)
- [使用 IDR CLI 擷取警示](#)
- [警示檢閱和意見回饋](#)
- [佈建存取權以在事件偵測與回應中擷取警示](#)
- [警示上線](#)

擷取警示的替代選項

如果您無法使用 IDR CLI 擷取警示，請洽詢您的技術客戶經理 (TAM) 提供替代選項。如需詳細資訊，請參閱[事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷 \(例外狀況路徑\)](#)

佈建存取權以在事件偵測與回應中擷取警示

Note

如果您未在 IDR CLI 上線期間建立服務連結角色 (SLR)，請依照下列步驟手動佈建存取權。

若要允許 AWS 事件偵測與回應從您的帳戶擷取警示，請建立

AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor SLR。AWS 會擔任 SLR，以便在您的帳戶中建立受管 EventBridge 規則。受管 EventBridge 規則會將您帳戶發出的通知傳送至 AWS 事件偵測與回應。如需此 SLR 的相關資訊，包括相關聯的 AWS 受管政策，請參閱《使用者指南》中的[使用服務連結角色](#)。

您可以依照《AWS Identity and Access Management 使用者指南》中的[建立服務連結角色](#)的指示，在您的帳戶中建立此服務連結角色。或者，您可以使用下列 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令：

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name event-processor.health.amazonaws.com
```

重要輸出

- 在您的帳戶中成功建立服務連結角色。

Note

服務連結角色 - 您需要在用來將警示傳送到 AWS 事件偵測與回應的每個帳戶中建立 `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor`。

相關資訊

如需詳細資訊，請參閱下列主題：

- [使用的服務連結角色](#)
- [建立服務連結角色](#)
- [AWS 受管政策：AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy](#)

警示定義

在 AWS 事件偵測與回應中將警示上線時，您必須負責定義指標和警示組態，以提供深入應用程式效能的可見性。在此程序中，您還必須指定組織內負責回應這些警示的團隊。

準備警示時，建議您遵循下列最佳實務：

- 只有在對受監控的工作負載造成持續重大影響，而需要您的團隊和 AWS 立即處理的情況下，警示才會進入「警示」狀態。若是觸發後不會自動復原的警示，則需要您的團隊加入與 AWS 事件偵測與回應的事件電話會議。
- 確認您提供的聯絡人資訊正確可靠，以確保 AWS 事件偵測與回應能夠在任何時間與您組織內適當的團隊進行事件電話會議。

重要輸出

- 警示和聯絡詳細資訊清單，您可以使用 [IDR CLI](#) 將此清單提供給 AWS 事件偵測與回應。

如需定義和擷取 Amazon CloudWatch 警示的詳細資訊，請參閱 [擷取 CloudWatch 警示](#)。

如需擷取第三方應用程式效能監控警示的詳細資訊，請參閱 [擷取第三方應用程式效能監控警示](#)。

擷取 CloudWatch 警示

AWS 事件偵測與回應可以擷取 Amazon CloudWatch 警示，以便為您的關鍵工作負載提供主動監控。藉由擷取 Amazon CloudWatch 警示以進行監控，AWS 事件偵測與回應就能：

- 自動偵測警示何時進入「警示」狀態。
- 讓團隊參與，以協作方式回應和解決事件。

為了確保您上線的警示有效，AWS 事件偵測與回應會建議下列最佳實務：

- 使用 [指標數學運算式](#) 設定警示，以便在定期維護或批次任務執行期間抑制警示，以免誤報警示參與。
- 根據預期的資料點交付頻率，在警示上設定遺失資料處理。例如，監控產生連續資料點串流指標的警示，應將遺失的資料視為「違反」(不良)，因為遺失的資料點可能表示受監控的基礎資源發生問題。相對來說，監控不常報告資料點指標的警示 (例如，警示監控僅在失敗或錯誤發生時記錄資料點的指標)，應將遺失的資料視為 NotBreaching (良好)。
- 定義在對工作負載造成重大、持續影響時進入「警示」狀態的警示。例如，將警示設定為在自動取代運作狀態不佳的資源所需的預期時間後觸發，而不要在一開始偵測到運作狀態不佳的資源時觸發。
- 識別並建立直接代表工作負載之客戶體驗的 [自訂指標](#) 警示。

如需常見 AWS 服務的建議 Amazon CloudWatch 警示清單，請參閱 [AWS re:Post 上的事件偵測與回應警示最佳實務](#)。

擷取第三方應用程式效能監控警示

AWS 事件偵測與回應支援透過 Amazon EventBridge，從第三方應用程式效能監控 (APM) 工具擷取警示。此整合透過擷取 APM 警示來提供彈性，允許透過各種 AWS 服務將 APM 事件路由到您帳戶中的 Amazon EventBridge 事件匯流排。

整合路徑範例：

- 來源 (APM) → AWS 服務 (範例：Amazon API Gateway 或 Amazon SNS) → 轉換 Lambda 函式 → 自訂 Amazon EventBridge 事件匯流排 → AWS 事件偵測與回應
- 來源 (APM) → 合作夥伴 Amazon EventBridge 事件匯流排 → 轉換 Lambda 函式 → 自訂 Amazon EventBridge 事件匯流排 → AWS 事件偵測與回應

AWS 事件偵測與回應會在自訂事件匯流排上安裝受管規則，以擷取轉換 Lambda 函式傳送給它的警示。請務必注意，對於 SaaS Amazon EventBridge 整合，合作夥伴事件匯流排並非已安裝受管規則的事件匯流排。如需與 Amazon EventBridge 進行合作夥伴整合的完整 APM 清單，請參閱 [Amazon EventBridge 整合](#)。

使用合作夥伴事件匯流排或其他 AWS 事件匯流排來源的整合範例

下圖顯示使用合作夥伴事件匯流排或其他 AWS 事件匯流排來源的整合範例。

如需與 Amazon EventBridge 進行合作夥伴整合的完整 APM 清單，請參閱 [Amazon EventBridge 整合](#)。

使用 Amazon API Gateway 的整合範例

下圖顯示使用 API Gateway 的整合範例。

使用 Amazon Simple Notification Service 的整合範例

下圖顯示使用 Amazon SNS 的整合範例。

為了簡化整合程序，AWS 事件偵測與回應針對最常用的整合類型提供了 CloudFormation 範本。這些範本會自動設定 AWS 資源和必要的 IAM 角色。

CloudFormation 您可以在以下對應的整合文件中，找到手動建立各種整合類型的範本和指示：

- [從與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示](#)
- [從未與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示](#)
- [從與 Amazon SNS 直接整合的 APM 擷取警示](#)

Note

CloudFormation 範本需要修改。這些修改會在上述主題中說明。如需傳送 APM 警示至 AWS 事件偵測與回應所需承載格式的詳細資訊，請參閱 [使用 EventBridge 擷取 APM 警示的承載需求](#)。

使用 EventBridge 擷取 APM 警示的承載需求

事件偵測與回應從何處擷取 APM 警示？

AWS 事件偵測與回應會在您將最終轉換承載傳送至其中的事件匯流排上安裝受管規則。最佳實務是建立此目的專用的自訂事件匯流排。

承載必須採用哪種格式？

AWS 事件偵測與回應擷取的事件匯流排事件需要下列最小 JSON 金鑰:值對：

```
{
  "detail-type": "ams.monitoring/generic-apm",
  "source": "GenericAPMEvent"
  "detail": {
    "incident-detection-response-identifier": "Your alarm name from your APM",
  }
}
```

下列範例顯示合作夥伴事件匯流排中轉換前和轉換後的事件。

轉換前：

```
{
  "version": "0",
  "id": "a6150a80-601d-be41-1a1f-2c5527a99199",
  "detail-type": "Datadog Alert Notification",
  "source": "aws.partner/datadog.com/Datadog-aaa111bbbc",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-25T14:42:25Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "alert_type": "error",
    "event_type": "query_alert_monitor",
    "meta": {
      "monitor": {
        "id": 222222,
        "org_id": 3333333333,
        "type": "query alert",
        "name": "UnHealthyHostCount",
        "message": "@awseventbridge-Datadog-aaa111bbbc",
```

```
    "query":
      "max(last_5m):avg:aws.applicationelb.un_healthy_host_count{aws_account:123456789012}
      <= 1",
      "created_at": 1686884769000,
      "modified": 1698244915000,
      "options": {
        "thresholds": {
          "critical": 1.0
        }
      },
    },
    "result": {
      "result_id": 7281010972796602670,
      "result_ts": 1698244878,
      "evaluation_ts": 1698244868,
      "scheduled_ts": 1698244938,
      "metadata": {
        "monitor_id": 222222,
        "metric": "aws.applicationelb.un_healthy_host_count"
      }
    },
    "transition": {
      "trans_name": "Triggered",
      "trans_type": "alert"
    },
    "states": {
      "source_state": "OK",
      "dest_state": "Alert"
    },
    "duration": 0
  },
  "priority": "normal",
  "source_type_name": "Monitor Alert",
  "tags": [
    "aws_account:123456789012",
    "monitor"
  ]
}
```

請注意，在轉換事件之前，`detail-type` 和 `source` 會指出發出警示的 APM 詳細資訊。這些內容必須在擷取之前修改。`incident-detection-response-identifier` 金鑰尚未存在，也必須在擷取之前新增。

Lambda 函式會轉換上述事件，並將其放入目標自訂或預設事件匯流排。轉換後的承載必須包含必要的鍵:值對。

轉換後：

```
{
  "version": "0",
  "id": "7f5e0fc1-e917-2b5d-a299-50f4735f1283",
  "detail-type": "aws.monitoring/generic-apm",
  "source": "GenericAPMEvent",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-25T14:42:25Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "incident-detection-response-identifier": "UnHealthyHostCount",
    "alert_type": "error",
    "event_type": "query_alert_monitor",
    "meta": {
      "monitor": {
        "id": 222222,
        "org_id": 3333333333,
        "type": "query alert",
        "name": "UnHealthyHostCount",
        "message": "@awseventbridge-Datadog-aaa111bbbc",
        "query":
          "max(last_5m):avg:aws.applicationelb.un_healthy_host_count{aws_account:123456789012}
          <= 1",
        "created_at": 1686884769000,
        "modified": 1698244915000,
        "options": {
          "thresholds": {
            "critical": 1.0
          }
        },
      },
    },
    "result": {
      "result_id": 7281010972796602670,
      "result_ts": 1698244878,
      "evaluation_ts": 1698244868,
      "scheduled_ts": 1698244938,
      "metadata": {
        "monitor_id": 222222,
        "metric": "aws.applicationelb.un_healthy_host_count"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "transition": {
    "trans_name": "Triggered",
    "trans_type": "alert"
  },
  "states": {
    "source_state": "OK",
    "dest_state": "Alert"
  },
  "duration": 0
},
"priority": "normal",
"source_type_name": "Monitor Alert",
"tags": [
  "aws_account:123456789012",
  "monitor"
]
}
}
```

請注意，`detail-type` 現在是 `aws.monitoring/generic-apm`，來源現在是 `GenericAPMEvent`，而詳細資訊下有新的鍵:值對：`incident-detection-response-identifier`。

`incident-detection-response-identifier` 值取自警示名稱，以您的 APM 傳送的承載為基礎。APM 彼此之間的 APM 警示名稱路徑不同。您必須設定 Lambda 函式，從 Lambda 收到的 APM JSON 承載中的正確路徑取得警示名稱，並用其作為 `incident-detection-response-identifier` 值。

傳送至 AWS 事件偵測與回應的每個警示類型的 `incident-detection-response-identifier` 值都必須是唯一的。在 `incident-detection-response-identifier` 上設定的每個唯一名稱都必須在上線期間提供給 AWS 事件偵測與回應團隊。若事件的 `incident-detection-response-identifier` 鍵具有不明的值或缺少值，則不會處理該事件。

從與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示

以下主題顯示從與 Amazon EventBridge 直接整合的應用程式效能監控 (APM) 工具傳送警示至 AWS 事件偵測與回應的程序。如需與 Amazon EventBridge 直接整合的完整 APM 清單，請參閱 [Amazon EventBridge 整合](#)。

您可以部署提供的 [CloudFormation 範本](#)，或手動設定此整合。設定整合之前，請確認您的帳戶中 [已建立](#) AWS 服務連結角色 (SLR) `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor`。

選項 1：使用 CloudFormation

CloudFormation 範本可用來簡化建立整合基礎結構的程序，須有此基礎結構才能從與 Amazon EventBridge 整合的 APM 將警示擷取至 AWS 事件偵測與回應。

Note

- 透過此 CloudFormation 範本部署的資源會產生其他成本 (例如 Lambda 和 EventBridge)。如需這些服務定價的詳細資訊，請參閱 [AWS 定價](#)。
- 在 AWS 事件偵測與回應需要擷取警示的每個 AWS 帳戶和區域中部署此 CloudFormation 範本。事件和支援案例會在發出 APM 警示的 AWS 帳戶上開啟。
- 本文件使用 New Relic 作為範例，但 CloudFormation 範本可用於具有 [與 Amazon EventBridge 的 SaaS 整合](#) 的任何 APM。
- 整合測試完成後，從 `TransformLambdaFunction` 移除 `logger.info()` 陳述式，以防止承載出現在 Amazon CloudWatch Logs 中。

部署此 CloudFormation 範本的先決條件：

- 您必須在 Amazon EventBridge 中設定合作夥伴事件來源。如需將 APM 設定為事件來源的指示，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 [透過 Amazon EventBridge 從 SaaS 合作夥伴接收事件](#)。
- 範本中的 `TransformLambdaFunction` (Lambda 函式) 必須根據 APM 承載中警示名稱的 JSON 路徑修改，將 `["detail"]["incident-detection-response-identifier"]` 設定為所需的值。

先決條件步驟：

1. 開啟 EventBridge 主控台。在整合功能表下，選取合作夥伴事件來源。
 - 在 Amazon EventBridge 合作夥伴方塊中搜尋您的 APM。
 - 選擇設定，然後依照提供的指示進行。

- 注意：最後一個步驟是在主控台中，針對合作夥伴事件來源選擇與事件匯流排建立關聯。選取此選項會自動建立與合作夥伴事件匯流排，且其名稱與合作夥伴事件來源相同（兩者的名稱必須相符）。
- 複製合作夥伴事件匯流排或來源的名稱。部署 CloudFormation 範本時，會使用事件匯流排或來源作為參數，名為 `PartnerEventBusNameParameter`。
 - New Relic 的範例：`aws.partner/newrelic.com/1234567/source_name`
- 部署 CloudFormation 範本時，複製合作夥伴事件匯流排或來源的第一個部分，以輸入 `PartnerEventBusPrefixParameter` 中。
 - New Relic 的範例為 `aws.partner/newrelic.com`

2. 下載並編輯 [CloudFormation 範本](#)。

- 在範本中尋找 `TransformLambdaFunction`
- 在 `def lambda_handler(event, context)` 下，將 `event["detail"]["incident-detection-response-identifier"]` 設定為 json 路徑，其中警示名稱會出現在 APM 警示的 JSON 承載中。每個 APM 都會有不同的路徑。以下提供一些範例，但您的特定承載可能會有所不同。
 - New Relic 範例：`event["detail"]["incident-detection-response-identifier"] = event["detail"]["workflowName"]`。
 - Datadog 範例：`event["detail"]["incident-detection-response-identifier"] = event["detail"]["meta"]["monitor"]["name"]`
 - Splunk 範例：`event["detail"]["incident-detection-response-identifier"] = event["detail"]["ruleName"]`
- 儲存 CloudFormation 範本。

部署 CloudFormation 範本：

1. 在您的目標帳戶和區域中開啟 CloudFormation 主控台。
2. 選擇「建立堆疊」、「使用新資源 (標準)」
 - 選取選擇現有範本、上傳範本檔案、選擇檔案，然後上傳您儲存在本機上的 CloudFormation 範本。
3. 指定堆疊詳細資訊：
 - 輸入堆疊名稱 (範例：`NewRelicIntegrationForIDR`)。
 - 指定先決條件完成期間取得的參數值。
 - `APMNameParameter` (範例：`NewRelic`)

- PartnerEventBusNameParameter (範例：aws.partner/newrelic.com/1234567/source_name)
 - PartnerEventBusPrefixParameter (範例：aws.partner/newrelic.com)
 - 選擇下一步。
4. 設定堆疊選項：
 - 捲動至頁面底部並勾選方塊，以允許 CloudFormation 使用自訂名稱建立 IAM 資源。
 5. 檢閱和建立：
 - 驗證參數值的設定正確無誤，然後選擇提交。
 6. CloudFormation 堆疊會部署必要的資源，以將 APM 事件整合到 AWS 事件偵測與回應。等待堆疊狀態顯示為 CREATE_COMPLETE。
 7. CloudFormation 堆疊會建立下列資源，假設範例值已輸入 New Relic 的參數中，且在 US-EAST-1 區域中執行。
 - CustomEventBus: NewRelic-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus
 - EventBridgeRule: aws.partner/newrelic.com/1234567/source_name|NewRelic-AWSIncidentDetectionResponse-EventBridgeRule
 - TransformLambdaExecutionRole: IDR-TransformLambdaExecutionRole-us-east-1
 - TransformLambdaFunction: NewRelic-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform
 - TransformLambdaPermission: NewRelicIntegrationForIDR-TransformLambdaPermission-[random_string]

整合測試

部署堆疊之後，從您的 APM 傳送測試承載來測試整合：

1. 瀏覽至 Lambda 主控台，然後選取 APMNameParameter-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform 函式。選擇監控索引標籤。
2. 在指標圖中尋找成功的調用。
3. 選擇檢視 Amazon CloudWatch Logs，以查看測試承載的日誌串流或任何錯誤。

將您的事件匯流排 ARN 與 AWS 事件偵測與回應共用

1. 開啟 Amazon EventBridge 主控台。選取事件匯流排。

- 複製隨 CloudFormation 堆疊一起建立的自訂事件匯流排的 ARN (範例：`arn:aws:events:us-east-1:123456789123:event-bus/NewRelic-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus`)。
 - 將此 ARN 新增至 [警示擷取問卷 - 概觀](#) 的「第三方 APM 警示」區段中的「EventBridge 事件匯流排 ARN」欄位。
- 在上線過程中，AWS 事件偵測與回應會在此自訂事件匯流排上建立受管 EventBridge 規則，以擷取您的 APM 警示。

選項 2：手動整合

針對 AWS 事件偵測與回應需要從中擷取警示的每個 AWS 帳戶和 AWS 區域，完成下列步驟。AWS 事件偵測與回應會建議您在應用程式資源所在的相同 AWS 帳戶和區域中設定警示，以便更快識別和調查受影響的資源。事件和支援案例會在發出 APM 警示的 AWS 帳戶上開啟。

- 將您的 APM 設定為 Amazon EventBridge 合作夥伴事件來源 (例如 `aws.partner/apm_name/integrationName`)，以建立 EventBridge 合作夥伴事件匯流排。如需將 APM 設定為事件來源的指引，請參閱 [透過 Amazon EventBridge 從 SaaS 合作夥伴接收事件](#)。
- 執行下列其中一項：
 - (建議方法) 建立 EventBridge 自訂事件匯流排，名為 `$YourApmName-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus`。
 - (替代方法) 使用預設 EventBridge 事件匯流排，而不使用自訂事件匯流排。

AWS 事件偵測與回應會透過 `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` SLR，在自訂或預設事件匯流排上安裝受管規則 (`AWSHealthEventProcessorEventSource-DO-NOT-DELETE`)。規則來源將是自訂或預設事件匯流排，規則目的地將是 AWS 事件偵測與回應，且規則將符合擷取第三方 APM 事件的模式。

- 建立名為 `$YourApmName-AWSIncidentDetectionResponse-LambdaFunction` 的 [Lambda](#) 函式來轉換您的合作夥伴事件匯流排事件。轉換後的事件將符合受管規則 `AWSHealthEventProcessorEventSource-DO-NOT-DELETE`。
 - 轉換後的事件包含唯一的 AWS 事件偵測與回應識別碼，並且會將事件的來源和詳細資訊類型設定為所需的值。這可讓轉換後的 JSON 承載結構符合受管規則模式。
 - 將 Lambda 函式的目標設定為步驟 2 中建立的自訂事件匯流排 (建議方法)，或設定為預設事件匯流排。

4. 建立 EventBridge 規則，並定義比對您要推送至 AWS 事件偵測與回應之事件清單的事件模式。規則的來源是您在步驟 1 中建立的合作夥伴事件匯流排 (`aws.partner/apm_name/integrationName`)。規則的目標是您在步驟 3 中建立的 Lambda 函式 (`[apm_name]-AWSIncidentDetectionResponse-LambdaFunction`)。如需定義 EventBridge 規則的指引，請參閱 [Amazon EventBridge 規則](#)。

如需如何手動設定合作夥伴事件匯流排與 AWS 事件偵測與回應之整合的逐步範例，請參閱 [整合來自 Datadog 和 Splunk 的通知](#)。

從未與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示

AWS 事件偵測與回應支援使用 Webhook 從未與 Amazon EventBridge 直接整合的第三方 APM 擷取警示。

您可以部署 CloudFormation 範本，或手動設定整合。設定整合之前，請確認您的帳戶中 [已建立](#) AWS 服務連結角色 (SLR) `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor`。

選項 1：使用 CloudFormation 範本

CloudFormation 範本可用來簡化建立整合基礎結構的程序，須有此基礎結構才能從未與 Amazon EventBridge 整合的 APM 將警示擷取至 AWS 事件偵測與回應。

部署此 CloudFormation 範本之前的考量事項

- 此解決方案使用 API Gateway Lambda 授權方，比較從 APM 隨承載傳遞的機密權杖與 AWS Secrets Manager 中的權杖。如果權杖不相符，則會傳回具有明確拒絕的政策。如需詳細資訊，請參閱 [Lambda 授權方](#)。
- 在 AWS 共同責任模式下，您須負責確保使用符合組織安全需求的身分驗證方法。我們建議您使用 AWS Secrets Manager 或類似的服務，而不要將 API 金鑰或授權權杖等敏感資訊儲存為硬式編碼變數。如需詳細資訊，請參閱 [使用 AWS Secrets Manager 建立和管理機密](#)。
- 如需實作雜湊訊息驗證碼 (HMAC) 的其他範例，請參閱 [aws-samples Github 頁面上的 receive-webhooks](#)。如需實作權杖授權的詳細資訊，請參閱 API Gateway 文件中的 [TOKEN 授權方 Lambda 函式範例](#)。
- 解決方案會在 API Gateway 中使用 RateLimit、BurstLimit 和 Quota 來控制請求數量。這些工具會限制在既定時間內可以處理的請求數量。這有助於防止系統過載，並保持服務穩定。如需有關節流的詳細資訊，請參閱 [《API Gateway 開發人員指南》](#)。
- 請考慮使用 AWS Web Application Firewall (WAF) 來保護 API Gateway 免受已知的不良 IP 位址威脅。這可降低攻擊者利用假造請求封鎖真實的日誌事件，造成請求大量湧入 API 的風險。

- AWS Secrets Manager 權杖值應儲存在您的應用程式效能監控 (APM) 工具中，作為 HTTP 標頭。務必確實定期輪換權杖，這是安全最佳實務。
- 透過此 CloudFormation 範本部署的資源會產生其他成本 (例如 Lambda 和 EventBridge)。如需這些服務定價的詳細資訊，請參閱 [AWS 定價](#)。
- 整合測試完成後，從 TransformLambdaFunction (Lambda 函式) 移除 logger.info() 陳述式，以防止承載出現在 Amazon CloudWatch Logs 中。
- 在 AWS 事件偵測與回應需要從中擷取警示的每個 AWS 帳戶和區域中部署此 CloudFormation 範本。

準備 CloudFormation 範本：

注意：整合步驟是使用 Dynatrace 作為範例，但此範本可用於可將承載傳送至 API Gateway 的任何 APM。

1. 下載並開啟 [CloudFormation 範本](#)。
2. 在範本中尋找 APIGWUsagePlan。檢閱為 RateLimit、BurstLimit 和 Quota Limit 設定的值，這些值預設為 20、50 和 2000。根據您的需求調整值。
3. 在範本中尋找 AuthorizerLambdaFunction。此 Lambda 函式作為身分驗證機制的範例。它會從稱為 authorizationToken 的標頭擷取權杖值，該標頭傳遞自您的 APM。您可以修改此程式碼，以符合組織的安全政策和 APM 需求。
4. 在範本中尋找 TransformLambdaFunction。將字典路徑 raw_json["detail"] ["ProblemTitle"] 取代為從 APM 隨 JSON 承載傳送之警示名稱的路徑。對於 Dynatrace，將此項保持不變。

部署 CloudFormation 範本：

1. 在您的目標帳戶和 AWS 區域 中開啟 CloudFormation 主控台。
2. 選擇建立堆疊、使用新資源 (標準)。
 - 選擇選擇現有範本、上傳範本檔案、選擇檔案，然後上傳您儲存在本機上的 CloudFormation 範本。
3. 指定堆疊詳細資訊：
 - 輸入堆疊名稱 (範例：*DynatraceIntegrationForIDR*)。
 - APMNameParameter (範例 *Dynatrace*)。
 - 選擇下一步。

4. 設定堆疊選項：

- 捲動至頁面底部並勾選方塊，以允許 CloudFormation 使用自訂名稱建立 IAM 資源。

5. 檢閱和建立：

- 驗證參數值的設定正確無誤，然後選擇提交。

6. CloudFormation 堆疊會部署必要的資源，以將 APM 事件整合到 AWS 事件偵測與回應。等到 CloudFormation 堆疊狀態顯示為 CREATE_COMPLETE。

7. CloudFormation 堆疊會建立下列資源，假設範例值 Dynatrace 已輸入參數中，且在 US-EAST-1 區域中執行。

- 機密名稱：DynatraceMySecretTokenName (將根據機密金鑰 APMSecureToken 建立隨機機密值)
- API Gateway 資源：
 - API 名稱：Dynatrace-AWSIncidentDetectionResponse-APIGW
 - 階段名稱：Dynatrace-Stage-Prod
 - 授權方：Dynatrace-APIGW-Authorizer
 - 用量計劃：APIGW_Throttling_Plan
- Lambda 函式：
 - 授權函式：Dynatrace-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Authorizer
 - 轉換函式：Dynatrace-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform
- 自訂 EventBus 名稱：Dynatrace-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus
- IAM 角色：
 - TransformLambdaExecutionRole: IDR-TransformLambdaExecutionRole-us-east-1
 - AuthorizerLambdaExecutionRole: IDR-AuthorizerLambdaExecutionRole-us-east-1

8. 記錄 Webhook URL 和權杖值：

- 開啟 API Gateway 主控台，然後選擇隨 CloudFormation 堆疊一併建立的 API 名稱。
- 從左側導覽中選擇「階段」，使用 + 號展開階段名稱，然後選擇 POST。記錄調用 URL。在 APM 中將此 URL 設定為目的地，以將警示事件的 Webhook 傳送至該處。
- 開啟 AWS Secrets Manager 主控台，然後選擇隨 CloudFormation 堆疊一併建立的機密名稱。(範例：DynatraceMySecretTokenName。)
 - 在「機密值」索引標籤中，選擇擷取機密值。您將看到的機密金鑰為 APMSecureToken。記錄機密值。請勿將此機密值提供給任何人。

整合測試

部署堆疊之後，從您的 APM 傳送測試承載來測試整合：

1. 瀏覽至 Lambda 主控台，然後選取 `APMNameParameter-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform` 函式。選擇監控索引標籤。
2. 在指標圖中尋找成功的調用。
3. 選擇檢視 Amazon CloudWatch Logs，以查看測試承載的日誌串流或任何錯誤。

將您的事件匯流排 ARN 與 AWS 事件偵測與回應共用

1. 開啟 Amazon EventBridge 主控台。選取事件匯流排。
2. 複製隨 CloudFormation 堆疊一起建立的自訂事件匯流排的 ARN，範例：`arn:aws:events:us-east-1:123456789123:event-bus/Dynatrace-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus`。
 - 將此 ARN 新增至 [警示擷取問卷 - 概觀](#) 的「第三方 APM 警示」區段中的「EventBridge 事件匯流排 ARN」欄位。
3. 在上線過程中，AWS 事件偵測與回應會在此自訂事件匯流排上建立受管 EventBridge 規則，以擷取您的 APM 警示。

選項 2：手動整合

使用下列步驟來設定與 AWS 事件偵測與回應的整合。

1. 建立 Amazon API Gateway 以接受來自 APM 的承載。
2. 定義 Lambda 函式以使用身分驗證權杖進行授權。
3. 執行下列其中一項：
 - (建議方法) 建立 EventBridge 自訂事件匯流排，名為 `$YourApmName-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus`。
 - (替代方法) 使用預設 EventBridge 事件匯流排，而不使用自訂事件匯流排。
4. 定義轉換 Lambda 函式來將 AWS 事件偵測與回應識別碼附加至您的承載。您也可以使用此函式來篩選出您要傳送至 AWS 事件偵測與回應的事件。
 - API Gateway 必須調用轉換 Lambda 函式，該函式將會轉換 API Gateway 傳遞的承載。
 - 轉換 Lambda 函式必須在上面第 3 點定義的事件匯流排中寫入轉換後的事件。
5. 設定您的 APM，以將通知傳送至從 API Gateway 產生的 URL。

從與 Amazon SNS 直接整合的 APM 擷取警示

如果您的 APM 支援將警示傳送至 Amazon SNS 主題，您可以依照本指南將 APM 警示擷取至 AWS 事件偵測與回應。

您可以部署提供的 [CloudFormation 範本](#)，或手動設定此整合。設定整合之前，請確認您的帳戶中 [已建立 AWS 服務連結角色 \(SLR\) AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor](#)。

選項 1：使用 CloudFormation

CloudFormation 範本可用來簡化建立整合基礎結構的程序，須有此基礎結構才能從與 Amazon SNS 整合的 APM 將警示擷取至 AWS 事件偵測與回應。

Note

- 透過此 CloudFormation 範本部署的資源會產生其他成本 (例如 Lambda 和 EventBridge)。如需這些服務定價的詳細資訊，請參閱 [AWS 定價](#)。
- 您必須在 AWS 事件偵測與回應需要從中擷取警示的每個 AWS 帳戶和區域中部署此 CloudFormation 範本。
- 本文件中提供的範例適用於 Grafana，但此範本可用於與 Amazon Simple Notification Service 直接整合的任何 APM。
- 基於安全考量，AWS 建議您從 TransformLambdaFunction 移除 `logger.info()` 陳述式，以防止承載記錄於 Amazon CloudWatch Logs 中。

部署此 CloudFormation 範本的先決條件：

- 您必須建立標準 Amazon Simple Notification Service 主題，才能從 APM 接收警示事件。在 [Amazon Simple Notification Service 主控台中建立 SNS 主題](#)。
- 範本中的 TransformLambdaFunction 必須根據使用的 APM 修改，將 `["detail"]` `["incident-detection-response-identifier"]` 設定為所需的值。

先決條件完成：

1. 開啟 Amazon SNS 主控台，然後選取「主題」。複製為了接收來自 APM 的警示事件而建立的標準 Amazon SNS 主題 ARN。
 - 範例：`arn:aws:sns:eu-west-1:012345678912:<your-apm-name>-sns`

2. 下載並開啟 [CloudFormation 範本](#)。

- 在範本中尋找 TransformLambdaFunction
- 在 `def lambda_handler(event, context)` 下，將 `event["detail"]["incident-detection-response-identifier"]` 設定為 json 路徑，其中警示名稱會出現在 SNS 記錄的 JSON 承載中。
- 任何透過 SNS 傳送至 TransformLambdaFunction 的事件都有父承載結構，如 `event["Records"][n]["Sns"]["Message"]`。來自來源 (APM) 的實際承載來源會包裝在父結構內。
- Grafana 的範例：`event["Records"][n]["Sns"]["Message"]["alerts"][n]["labels"]["alertname"]`

部署 CloudFormation 範本：

1. 在您需要設定整合的帳戶和區域中，瀏覽至 CloudFormation 主控台。
2. 導覽至 CloudFormation。
 - 選擇「建立堆疊」、「使用新資源 (標準)」
 - 選取選擇現有範本、上傳範本檔案、選擇檔案，然後上傳您儲存在本機上的 CloudFormation 範本。
3. 指定堆疊詳細資訊：
 - 輸入堆疊名稱 (範例：`<your-apm-name>IntegrationForIDR`)
 - 指定先決條件完成期間取得的參數值
 - APMNameParameter 範例：`Grafana`
 - TriggerSNSParameter 範例：`arn:aws:sns:eu-west-1:012345678912:<your-apm-name>-sns`
 - 選擇「下一步」。
4. 設定堆疊選項：
 - 捲動至頁面底部並確認核取方塊，以允許 CloudFormation 使用自訂名稱建立 IAM 資源。
5. 檢閱和建立：
 - 驗證參數值的設定正確無誤，然後選擇「提交」。
6. CloudFormation 堆疊會部署必要的資源，以將 APM 事件整合到 AWS 事件偵測與回應。等到 CloudFormation 堆疊狀態顯示為 `CREATE_COMPLETE`。
7. CloudFormation 堆疊會建立下列資源，假設範例值已輸入 Grafana 的參數中，且在 EU-WEST-1 區域中執行。

- CustomEventBus: Grafana-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus
- SNSSubscription: arn:aws:sns:eu-west-1:012345678912:grafana-sns:[random_string]
- TransformLambdaExecutionRole: IDR-TransformLambdaExecutionRole-eu-west-1
- TransformLambdaFunction: Grafana-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform
- TransformLambdaPermission: GrafanaIntegrationForIDR-TransformLambdaPermission-[random_string]

整合測試

成功部署 CloudFormation 堆疊後，您可以從 APM 傳送測試承載來驗證整合。從 APM 傳送測試承載後：

1. 瀏覽至 Lambda 主控台，然後選取 APMNameParameter-AWSIncidentDetectionResponse-Lambda-Transform 函式。接著選擇「監控」索引標籤。
2. 在指標圖中應該會看到成功的調用。
3. 選取「檢視 Amazon CloudWatch Logs」。您可以從日誌串流中的日誌事件進行驗證，以確認從 APM 傳送的測試承載是否存在，或是遇到任何錯誤。

將您的事件匯流排 ARN 與 AWS 事件偵測與回應共用

1. 瀏覽至 Amazon EventBridge 主控台。選取事件匯流排。
2. 記錄隨 CloudFormation 堆疊一起部署的自訂事件匯流排的 ARN，例如：`arn:aws:events:eu-west-1:012345678912:event-bus/Grafana-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus`。
 - 在 [警示擷取問卷 - 概觀](#) 的「第三方 APM 警示」區段的「EventBridge 事件匯流排 ARN」欄位中，將此自訂事件匯流排的 ARN 提供給 AWS 事件偵測與回應。
3. 在上線過程中，AWS 事件偵測與回應會在此自訂事件匯流排上建立受管 EventBridge 規則，以擷取您的 APM 警示。

選項 2：手動整合

1. 開啟 Amazon SNS 主控台並建立名為 [apm_name]-sns 的標準 Amazon SNS 主題，以接收來自 APM 的警示事件。確定選取標準 (非 FIFO) 作為主題類型。記下所建立 Amazon SNS 主題的 ARN。

2. 執行下列其中一項：

- (建議方法) 建立 EventBridge 自訂事件匯流排，名為 [apm_name]-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus。
- (替代方法) 使用預設 EventBridge 事件匯流排，而不使用自訂事件匯流排。

AWS 事件偵測與回應會透過 AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor SLR，在自訂或預設事件匯流排上安裝受管規則 (AWSHealthEventProcessorEventSource-DO-NOT-DELETE)。規則來源將是自訂或預設事件匯流排，規則目的地將是 AWS 事件偵測與回應，且規則將符合擷取第三方 APM 事件的模式。

3. 建立名為 \$YourApmName-AWSIncidentDetectionResponse-LambdaFunction 的 [Lambda](#) 函式來轉換 SNS 承載。

- 轉換後的事件必須符合 [使用 EventBridge 擷取 APM 警示的承載需求](#) 中所述的承載需求
- 將 Lambda 函式的目標設定為步驟 2 中建立的自訂事件匯流排 (建議方法)，或設定為預設事件匯流排。

4. 將 SNS 主題設定為 Lambda 函式 \$YourApmName-AWSIncidentDetectionResponse-LambdaFunction 的觸發條件。

- 在「新增觸發」頁面中，搜尋 "SNS"。
- 新增在步驟 1 中所建立的專用 SNS 主題的 ARN。
- 選擇「新增」。

5. 依照您的 APM 文件中所述，設定 APM 承載的 SNS 目的地，以供 AWS 事件偵測與回應擷取。

AWS 事件偵測與回應會透過 AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor SLR，在自訂或預設事件匯流排上安裝受管規則 (AWSHealthEventProcessorEventSource-DO-NOT-DELETE)。規則來源將是自訂或預設事件匯流排，規則目的地將是 AWS 事件偵測與回應，且規則將符合擷取第三方 APM 事件的模式。

警示最佳化和監控調整

為了確保最佳的事件偵測準確性，我們的事件管理工程師會持續根據您的關鍵工作負載評估警示效能。我們會提供您必須進行的建議警示組態變更，並主動與您和您的技術客戶經理 (TAM) 合作，以精簡這些設定。

當監控資料指出警示可能不符合您的關鍵業務營運時 (例如，警示觸發時沒有對應的客戶影響，或警示狀態頻繁變動)，我們會建議解除非關鍵警示，並將更有效反映關鍵工作負載影響的警示上線。這有助於維持事件回應涵蓋範圍的整體有效性。

警示檢閱和意見回饋

AWS 事件偵測與回應會在將警示上線監控之前，全面檢閱警示。警示會根據包括組態參數、資料品質和警示有效性等技術接受標準進行評估。

我們會根據此檢閱提供兩種類型的意見回饋：

- 強制性組態需求 - 必須實作這些變更才能接受警示。
- 選用的改善建議 - 這些變更可提升警示有效性，但並非接受警示的強制作法。

收到此意見回饋後，您可以決定只繼續將接受的警示和需要選用改進的警示上線，同時平行處理具有強制性組態需求的警示組態變更。

或者，您可以在上線之前實作所有變更。根據需要調整的警示數量，此方法可能會延長上線時間。

警示上線

警示擷取完成後，AWS 事件偵測與回應就可監控工作負載。從這時開始，已上線的警示就會主動受到監控，而 AWS 事件偵測與回應會在已上線的警示進入 ALARM 狀態時，依照工作負載的執行手冊與您聯絡。

重要輸出

- 此時會確認您的工作負載現為上線狀態，且受到 AWS 事件偵測與回應監控。

後續步驟：

- 若要驗證已上線警示是否如預期與 AWS 事件偵測與回應互動，請參閱 [在事件偵測與回應中測試上線的工作負載](#)。
- 若要變更已上線警示、執行手冊或工作負載資訊，請參閱 [在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載](#)。

事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷 (例外狀況路徑)

Note

如果您無法使用 [IDR CLI](#) 將工作負載上線，請使用下列問卷進行工作負載和警示上線。

本主題提供在 AWS 事件偵測與回應中將工作負載上線，以及設定警示以擷取至服務中時，需要填寫的問卷。工作負載上線問卷涵蓋有關工作負載、其架構詳細資訊和事件回應聯絡人的一般資訊。在警示擷取問卷中，您可以指定在事件偵測與回應中針對您的工作負載觸發建立事件的關鍵警示，以及有關要聯絡哪些人和採取哪些行動的執行手冊資訊。正確完成這些問卷是為您的 AWS 工作負載設定監控和事件回應程序的關鍵步驟。

下載工作負載上線問卷：

- [英文版](#)
- [日文版](#)

下載警示擷取問卷：

- [英文版](#)
- [日文版](#)

工作負載上線問卷 - 一般問題

一般問題

問題	回應範例
企業名稱	Amazon Inc.
此工作負載的名稱 (包括任何縮寫)	Amazon Retail Operations (ARO)
此工作負載的主要最終使用者和功能。	此工作負載是電子商務應用程式，可讓最終使用者購買各種商品。此工作負載是我們業務的主要營收來源。

工作負載上線問卷 - 架構問題

架構問題

問題	回應範例
用於定義屬於此工作負載之資源的 AWS 資源標籤清單。AWS 會使用這些標籤來識別此工作負載的資源，以在事件期間加速提供支援。	appName : Optimax environment : 生產
<p>Note</p> <p>標籤會區分大小寫。如果您提供多個標籤，此工作負載使用的所有資源都必須具有相同的標籤。</p>	
列出此工作負載使用的 AWS 服務 及其所在的 AWS 帳戶 和 AWS 區域。	AWS 服務 : Route 53、ALB、ECS、... 帳戶 : 123456789101、123456789102、... 區域 : US-EAST-1、US-WEST-2、...

警示擷取問卷 - 概觀

在警示擷取問卷中，您可以針對要與 AWS 事件偵測與回應互動的工作負載指定關鍵警示，以及您希望事件管理工程師在這些警示觸發時聯絡的聯絡人。

警示擷取問卷分成以下區段：

- **聯絡人區段**：首先，指定主要聯絡人，以便在警示觸發時，包含在 AWS 事件偵測與回應所建立的支援 案例中，以及您偏好的事件電話會議應用程式。如果未提供電話會議偏好設定，AWS 事件偵測與回應將在事件期間建立事件電話會議。接著，指定呈報聯絡人和時間間隔，以便在無法聯絡到主要聯絡人時與呈報聯絡人聯絡。最後，列出應在事件期間透過支援案例定期收到事件狀態更新的任何聯絡人。
- **警示對照表**：列出一組警示，這些警示觸發時，會與 AWS 事件偵測與回應互動。選取要上線的警示時，請參閱 AWS 事件偵測與回應定義的「[關鍵警示條件](#)」。如需更多詳細資訊，請參閱 [警示定義](#)。
- Amazon CloudWatch 警示 (如果您沒有 Amazon CloudWatch 警示，請將此處保留空白)

- 第三方 APM 警示 (如果您沒有第三方 APM 警示，請將此處保留空白)
- EventBridge EventBus ARN：這是您在 [從與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示](#) 或 [從未與 EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示](#) 中建立的自訂 EventBus ARN 的 ARN。
- 警示識別碼：提供 APM 警示的帳號、區域和名稱。

警示擷取問卷 - 執行手冊問題

執行手冊問題

問題	回應範例
<p>AWS 會透過 支援 案例與工作負載聯絡人聯絡。當此工作負載的警示觸發時，誰是主要聯絡人？</p> <p>指定您偏好的會議應用程式，AWS 將會在事件期間請求這些詳細資訊。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>如果未提供偏好的會議應用程式，則 AWS 將在事件期間與您聯絡，並提供 Chime 橋接器供您加入。</p> </div>	<p>應用程式團隊</p> <p>app@example.com</p> <p>+61 2 3456 7890</p>
<p>如果在事件期間無法聯繫主要聯絡人，請依偏好的通訊順序提供呈報聯絡人和時間表。</p>	<p>1. 10 分鐘後，如果主要聯絡人沒有回應，則聯絡：</p> <p>John Smith - 應用程式主管</p> <p>john.smith@example.com</p> <p>+61 2 3456 7890</p> <p>2. 10 分鐘後，如果 John Smith 沒有回應，則聯絡：</p> <p>Jane Smith - 營運經理</p> <p>jane.smith@example.com</p>

問題	回應範例
	+61 2 3456 7890

警示矩陣

提供以下資訊以識別將與 AWS 事件偵測與回應互動的一組警示，以代表您的工作負載建立事件。來自 AWS 事件偵測與回應的工程師檢閱您的警示後，就會提供其他上線步驟。

AWS 事件偵測與回應關鍵警示條件：

- AWS 事件偵測與回應警示只有在對監控的工作負載有重大業務影響 (收入損失/客戶體驗降級) 且需要操作員立即注意時，才應進入「警示」狀態。
- AWS 事件偵測與回應警示也必須同時或在互動之前，與工作負載的解決人員互動。AWS 事件管理者會在緩解過程中與您的解決人員合作，而且不會作為一線回應者，再呈報給您。
- AWS 事件偵測與回應警示閾值必須設定為適當的閾值和持續時間，以便只要警示觸發，就必須進行調查。如果警示在「警示」和「正常」狀態之間切換，這樣的影響就足以保證操作員回應和注意。

違反條件的 AWS 事件偵測與回應政策：

只有在事件發生時，才會依個別案例評估這些條件。事件管理團隊與您的技術客戶經理 (TAM) 合作調整警示，在極少數情況下才會停用監控，例如懷疑客戶警示未遵循此條件，以及定期與事件管理團隊進行不必要的互動等。

Important

在提供聯絡地址時提供群組分佈電子郵件地址，讓您可以控制收件人新增和刪除，而不需進行執行手冊更新。

如果您希望 AWS 事件偵測與回應團隊在傳送初始參與電子郵件之後致電網站可靠性工程 (SRE) 團隊，請提供該團隊的聯絡電話號碼。

CloudWatch 警示的警示矩陣表

CloudWatch 警示 ARN	此警示的主要聯絡人。 (若與工作負載主要聯絡人不同)	指定與此警示最相關的 AWS 服務，以聯絡正確的工程師。 若不需要，請輸入 N/A。

範例： arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ALB_5xx_Target_Response	範例： Sam Smith - 應用程式管理員 sam.smith@example.com +61 2 3456 7890	範例： ECS
--	--	----------------

第三方 APM 警示的警示矩陣表

EventBridge 事件匯流排 ARN (這會作為第三方 APM 整合的一部分建立，以將警示路由到 AWS 事件偵測與回應。)	範例：(每個帳戶/區域組合都會有一個事件匯流排) arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/APMName-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus arn:aws:events:us-west-1:123456789012:event-bus/APMName-AWSIncidentDetectionResponse-EventBus		
警示識別碼	此指標代表什麼？ 為什麼此警示很重要？	此警示的主要聯絡人。 (若與工作負載主要聯絡人不同)	指定與此警示最相關的 AWS 服務，以聯絡正確的工程師。若不需要，請輸入 N/A。
範例： ALB_5xx_Target_Response 帳戶 ID：123456789012 區域：us-east-1	範例： 此指標代表 ALB 背後目標的交易回應。如果 5XX 錯誤超過閾值，則表示處理商業交易發生嚴重失敗。	範例： Sam Smith - 應用程式管理員 sam.smith@example.com +61 2 3456 7890	範例： ECS

在事件偵測與回應中管理工作負載

有效事件管理的重點在於，制定正確的流程和程序，以上線、測試和維護受監控的工作負載。本節涵蓋基本步驟，包括開發完整的執行手冊和回應計畫，以引導您的團隊完成事件、徹底測試和驗證新工作負載、請求變更以更新工作負載監控，以及在需要時正確將工作負載離線的程序。

主題

- [開發執行手冊和回應計畫，以在事件偵測與回應中回應事件](#)
- [在事件偵測與回應中測試上線的工作負載](#)
- [在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載](#)
- [隱藏警示使其無法和事件偵測與回應互動](#)
- [讓工作負載從事件偵測與回應離線](#)

開發執行手冊和回應計畫，以在事件偵測與回應中回應事件

AWS 事件偵測與回應使用從 IDR CLI 上線取得的資訊來開發執行手冊，以管理影響工作負載的事件。執行手冊中記載事件管理者在回應事件時所採取的步驟。回應計畫會對應到至少一個工作負載。事件管理團隊會根據您在[工作負載上線](#)期間提供的資訊建立這些範本。

重要輸出：

- 完成 AWS 事件偵測與回應上的工作負載定義。
- 完成 AWS 事件偵測與回應上的警示和執行手冊。

您也可以下載 AWS 事件偵測與回應執行手冊範例：[aws-idr-runbook-example.zip](#)。

範例執行手冊

Example 範例執行手冊

說明

此文件適用於 [CustomerName] - [WorkloadName]。

步驟：優先

優先權動作

1. 將支援案例的第一個通訊傳送給客戶，如下所示。

Hello,

This is <<Engineer's name>> from AWS Incident Detection and Response. An alarm has triggered for your workload <<Application_Name>>. I am currently investigating and will update you in a few minutes once I have finished initial investigation.

Alarm Identifier - <insert_CloudWatch_Alarm_ARN_or_APM_Response_Identifier>

步驟：資訊

參與計畫

本節說明適用此執行手冊的參與計畫，且僅包含聯絡人詳細資訊。逐步溝通計畫中將參考參與計畫。

• 初始參與

AWS 事件偵測與回應團隊會在支援案例中新增以下客戶利害關係人地址。AWS 利害關係人代表其他利害關係人，可能需要提醒其注意任何問題。

- 客戶利害關係人：customeremail1、customeremail2、mobile1
- AWS 利害關係人：aws-idr-oncall@amazon.com、tam-team-email 等
- 僅一次聯絡人：[這些電子郵件聯絡人只包含在第一次通訊中。在發出第一次通訊後，移除這些聯絡人。這些可能是客戶傳呼電子郵件地址，例如 pager-duty，不得在每次通訊時傳呼。在「優先」區段、「溝通計畫」中明確新增指示，說明如何僅在可使用僅一次聯絡人的情況下使用這些聯絡人。]
- 事件通話設定

指出客戶是否需要 AWS 事件偵測與回應來建立橋接器、客戶是否使用靜態橋接器，或客戶是否會在事件開啟時提供橋接器。

(根據客戶偏好選擇一個選項)

- AWS 事件偵測與回應會建立 Amazon Chime/Zoom Bridge
- 客戶提供的靜態橋接器
 - 會議號碼：<插入會議號碼>
- 客戶透過回應 AWS 事件偵測與回應團隊發出的通訊，提供每個事件的橋接器詳細資訊。

- 其他 - 指定使用者詳細資訊。
- 參與上報

當初始參與計畫的聯絡人未回應事件時，AWS 事件偵測與回應會聯絡下列聯絡人。

對於每個上報聯絡人，指出是否必須將其新增至 支援 案例、致電，或兩者皆須。

- 上報之前，務必確定已致電初始參與聯絡人 (如適用)。
- 第一個上報聯絡人：[escalationEmailAddress#1] / [PhoneNumber] - 先等待 XX 分鐘，再上報此聯絡人。
 - [新增聯絡人至案例 / 電話] 此聯絡人。
- 第二個上報聯絡人：[escalationEmailAddress#2] / [PhoneNumber] - 先等待 XX 分鐘，再上報此聯絡人。
 - [新增聯絡人至案例 / 電話] 此聯絡人。
- 依此類推

溝通計畫

本節說明事件管理工程師如何與事件通話和溝通管道外的指定利害關係人進行通訊。

- 影響溝通計畫

此計畫是在 AWS 事件偵測與回應從步驟分類判斷出，警示指出可能對客戶造成時啟動。

AWS 事件偵測與回應會請求客戶加入預定的橋接器，如參與計畫 - 事件通話設定中所示。

(根據僅一次聯絡人是否可用來選擇一項。)

1. 確認參與計畫 - 初始參與的客戶利害關係人已新增至案例 CC。

或

1. 確認參與計畫 - 初始參與的客戶利害關係人和僅一次聯絡人已新增至案例 CC。
2. 根據下列範本傳送參與通知給客戶：

(選擇一項)

影響範本 - Amazon Chime 橋接器

The following alarm has engaged AWS Incident Detection and Response to an Incident bridge:

```
Alarm Identifier - <insert_CloudWatch_Alarm_ARN_or_APM_Response_Identifier>
Alarm State Change Reason - <insert_state_change_reason>
Alarm Start Time - <Example: 1 January 2025, 3:30 PM UTC>
```

Please join the Amazon Chime Bridge below so we can start the steps outlined in your Runbook:

```
Amazon Chime Meeting ID: <insert_Meeting_ID_here>
Link to Amazon Chime Bridge: <insert_Link_here>
International dial-in numbers: https://chime.aws/dialinnumbers/
```

影響範本 - 客戶提供的橋接器

The following alarm has engaged AWS Incident Detection and Response:

```
Alarm Identifier - <insert_CloudWatch_Alarm_ARN_or_APM_Response_Identifier>
Alarm State Change Reason - <insert_state_change_reason>
Alarm Start Time - <Example: 1 January 2025 3:30 PM UTC>
```

Please respond with your internal bridge details so we can join and start the steps outlined in your Runbook.

影響範本 - 客戶靜態橋接器

The following alarm has engaged AWS Incident Detection and Response to an Incident bridge:

```
Alarm Identifier - <insert CloudWatch Alarm ARN or APM Response Identifier>
Alarm State Change Reason - <insert_state_change_reason>
Alarm Start Time - <Example: 1 January 2025, 3:30 PM UTC>
```

Please join the Bridge below so we can start the steps outlined in your Runbook:

```
Conference Number: <insert_conference_number>
Conference URL: <insert_bridge_URL>
```

3. 將案例設定為待處理客戶動作。
 4. 在傳送上述影響溝通之後，從案例移除僅一次聯絡人。(如果僅一次聯絡人可用。)
 5. 依照上述參與上報計畫進行。
 6. 如果客戶未在 30 分鐘內回應，請停止參與並繼續監控，直到警示復原為止。
- 無影響溝通計畫

此計畫會在警示於事件偵測與回應完成初始分類之前復原時啟動。

1. 傳送無影響通知之前，務必先驗證，然後根據參與計畫 - 初始參與參與計畫中列出的聯絡人，從支援案例 CC 中移除和/或新增客戶聯絡人。

[「請勿新增僅一次聯絡人」。](僅一次聯絡人可使用時適用。)

2. 根據下列範本傳送無參與通知給客戶：

無影響範本

```
AWS Incident Detection and Response received an alarm that has recovered for your workload.
```

```
Alarm Identifier - <insert_CloudWatch_Alarm_ARN_or_APM_Response_Identifier>
```

```
Alarm State Change Reason - <insert_state_change_reason>
```

```
Alarm Start Time - <Example: 1 January 2025, 3:30 PM UTC>
```

```
Alarm End Time - <Example: 1 January 2025, 3:35 PM UTC>
```

```
This may indicate a brief customer impact that is currently not ongoing.
```

```
If there is an ongoing impact to your workload, please let us know and we will engage to assist.
```

3. 讓案例進入待處理客戶動作。

4. 如果客戶未在 30 分鐘內回應，則解決該案例。

應用程式架構概觀

本節提供事件管理工程師和營運工程師應注意的應用程式/工作負載架構概觀。

- 提供金鑰服務的 AWS 帳戶和區域 - 列出其區域支援此應用程式的 AWS 帳戶。協助工程師評估支援應用程式的底層基礎結構。
 - 123456789012
 - US-EAST-1 - 適當地簡述
 - Amazon EC2 - 適當地簡述
 - DynamoDB - 適當地簡述
 - 依此類推
 - US-WEST-1 - 適當地簡述
 - 依此類推
 - another-account
 - 依此類推

在事件偵測與回應中測試上線的工作負載

警示擷取 完成後，AWS 事件偵測與回應就會開始監控您的工作負載，並傳送 Go-Live 確認。從現在開始，您的工作負載會受到主動監控。

警示測試會驗證您的已上線警示是否如預期與 AWS 事件偵測與回應互動、觸發適當的執行手冊，以及任何其他必要的動作，例如自動建立案例 (若您在警示擷取期間選取的話)。

測試為選用，但強烈建議這樣做。您負責在真實事件發生之前，驗證您的回應安排。

測試選項

AWS 事件偵測與回應提供兩個測試選項。

選項 1：排定的 GameDay (建議)

排定的 GameDay 是即時端對端模擬，呈現實際事件期間可能發生的情形。AWS 事件偵測與回應會依照您制定的[執行手冊](#)步驟，讓您深入了解實際事件可能發生的情形。GameDay 是您提出問題或精進指示，以改善參與度的機會。

若要排程 GameDay，請完成下列步驟：

1. [通知 AWS 事件偵測與回應](#) 偏好日期和一段 1 小時的時間，包括時區。提供至少 48 小時的前置時間。
2. 規劃 GameDay 的資源，包括您的 SRE/Ops 團隊和上報聯絡人。

GameDay 時程表：

1. 您和 AWS 事件偵測與回應加入通話。
2. 您停用警示動作 (如適用)。
3. 您使用 [如何測試您的警示](#) 中的指示，手動將警示設為 ALARM 狀態。
4. AWS 事件偵測與回應確認收到警示通知。
5. AWS 事件偵測與回應會回應警示，並聯結執行手冊中制定的橋接器。
6. 您和 AWS 事件偵測與回應確認 GameDay 成果。

選項 2：離線警示測試

您隨時可單獨測試警示，不需排程通話。觸發警示會根據您的執行手冊聯絡 AWS 事件偵測與回應，就像發生實際事件一樣。

若要執行離線警示測試，請完成下列步驟：

1. 為防止不經意的動作，請停用任何 Amazon CloudWatch 警示動作。

2. 使用 [如何測試您的警示](#) 中的指示觸發警示。
3. 在 5 分鐘內，系統會代您建立支援案例，而 AWS 事件偵測與回應會依照執行手冊中指定的方式與您聯絡。
4. 通知 Incident Manager 您正在進行離線警示測試。
5. Incident Manager 會確認收到哪些警示狀態變更，並驗證回應安排。

若未在 5 分鐘內建立支援案例，則提交[事件請求](#)以手動聯絡 AWS 事件偵測與回應進行故障診斷。

如何測試您的警示

Amazon CloudWatch 警示

Note

您用於警示測試的 AWS Identity and Access Management 使用者或角色必須具有 `cloudwatch:SetAlarmState` 許可。

使用 AWS Command Line Interface 或 [AWS CloudShell](#) 手動將警示設定為 ALARM 狀態。這些命令會變更警示狀態，但不會影響您的工作負載。

為了防止不經意的動作，例如 Amazon EC2 執行個體重新啟動，請在變更警示狀態前停用任何 CloudWatch 警示動作。您可以在測試完成後重新啟用 CloudWatch 警示動作。若要進一步了解停用或啟用警示動作，請參閱《Amazon CloudWatch API 參考》中的 [DisableAlarmActions](#) 和 [EnableAlarmActions](#)。

停用警示動作。

```
aws cloudwatch disable-alarm-actions --alarm-names "ExampleAlarm" --region us-east-1
```

將警示狀態設定為 ALARM：

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name "ExampleAlarm" --state-value ALARM --state-reason "Testing AWS Incident Detection and Response" --region us-east-1
```

測試後重新啟用警示動作：

```
aws cloudwatch enable-alarm-actions --alarm-names "ExampleAlarm" --region us-east-1
```

警示狀態會在幾秒鐘內自動恢復為 OK。

複合警示

`set-alarm-state` 命令不保證複合警示會恢復為 OK 狀態。最佳實務是在測試後驗證複合警示的狀態。若要手動重設複合警示，請使用下列命令：

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name "ExampleCompositeAlarm" --state-value OK --state-reason "Testing AWS Incident Detection and Response" --region us-east-1
```

若要進一步了解手動變更 CloudWatch 警示的狀態，請參閱 Amazon CloudWatch API 參考中的 [SetAlarmState](#)。

若要進一步了解 CloudWatch API 操作所需的許可，請參閱 [Amazon CloudWatch 許可參考](#)。

第三方 APM 警示

使用 Datadog、Splunk、New Relic 或 Dynatrace 這類第三方應用程式效能監控 (APM) 工具的工作負載，需要不同的指示來模擬警示。

1. 在 APM 中停用警示動作，以防止不經意的動作。
2. 修改您的警示閾值或比較運算子，以強制警示進入 ALARM 狀態。這樣會觸發 AWS 事件偵測與回應的承載。
3. 測試完成後，將閾值或比較運算子的變更復原，以將警示還原為 OK 狀態。

重要成果

測試成功後：

- 確認警示擷取，且您的警示組態正確。
- AWS 事件偵測與回應收到警示。
- 此時會建立支援案例，且您指定的聯絡人也會收到通知。
- AWS 事件偵測與回應可依照您指定的電話會議方式與您聯絡。
- 測試期間產生的所有警示和支援案例都會獲得解決。

常見問答集

警示測試是否必要？

否。測試是選用的，但強烈建議您在實際事件發生之前，驗證端對端回應安排。

我的工作負載是否會受到影響？

否。不過，在測試期間會觸發警示上設定的任何警示動作，除非您將其停用。在測試之前停用警示動作，以防止不經意的影響。

誰會在測試期間收到通知？

在排定的 GameDay 期間，執行手冊中的所有聯絡人和上報路徑都會收到通知以進行驗證。在離線警示測試期間，只會通知警示上線期間指定的初始聯絡人。

是否可透過電子郵件回覆案例更新？

否。支援 案例通訊的電子郵件副本會從無回覆地址傳送。若要更新案例，請使用 [AWS Support Center Console](#)。

如何在 go-live 後請求 GameDay？

回覆現有的上線支援案例 (若有的話)，或建立 [在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載](#)。

在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載

若要請求變更已上線的工作負載，請完成下列步驟，以使用 AWS 事件偵測與回應建立支援案例。

1. 前往 [AWS 支援中心](#)，然後選取建立案例，如下列範例所示：
2. 選擇技術。
3. 針對服務，選擇事件偵測與回應。
4. 針對類別，選擇工作負載變更請求。
5. 針對嚴重性，選擇一般指引。
6. 輸入此變更的主旨。例如：

AWS 事件偵測與回應 - *workload_name*

7. 輸入此變更的說明。例如，輸入「這是關於變更 AWS 事件偵測與回應中已上線的現有工作負載的請求」。請求中務必包含下列資訊：

- 工作負載名稱：您的工作負載名稱。
 - 帳戶 ID：ID1、ID2、ID3 (以此類推)。
 - 變更詳細資訊：輸入所請求變更的詳細資訊。
8. 在其他聯絡人 - 選用區段中，輸入您要接收有關此變更之通信的任何電子郵件 ID。

以下是其他聯絡人 - 選用區段的範例。

Important

如果未在其他聯絡人 - 選用區段中新增電子郵件 ID，可能會使變更程序延遲。

9. 選擇提交。

提交變更請求後，您可以新增您組織的其他電子郵件。若要新增電子郵件，請在案例詳細資訊中選擇回覆，如下列範例所示：

然後在其他聯絡人 - 選用區段中，新增電子郵件 ID。

以下是回覆頁面的範例，其中顯示您可以輸入其他電子郵件的位置。

隱藏警示使其無法和事件偵測與回應互動

藉由暫時或依排程隱藏警示的方式，指定哪些已上線的工作負載警示要與 AWS 事件偵測與回應監控互動。例如，您可能會在預定的維護期間暫時隱藏工作負載警示，防止警示與事件偵測與回應互動。或者，如果您有每日重新啟動活動，則可能會依排程隱藏警示。您可以在警示來源 (例如 Amazon CloudWatch) 隱藏警示，也可以提交工作負載變更請求。

主題

- [在警示來源隱藏警示](#)
- [提交工作負載變更請求以隱藏警示](#)
- [教學課程：使用指標數學函數來隱藏警示](#)
- [教學課程：移除指標數學函數以取消隱藏警示](#)

在警示來源隱藏警示

藉由在警示來源隱藏警示的方式，指定哪些警示與事件偵測與回應互動，以及何時進行互動。

主題

- [使用指標數學函數來隱藏 CloudWatch 警示](#)
- [移除指標數學函數以取消隱藏 CloudWatch 警示](#)
- [指標數學函數範例和相關聯的使用案例](#)
- [隱藏來自第三方 APM 的警示](#)

使用指標數學函數來隱藏 CloudWatch 警示

若要抑制 Amazon CloudWatch 警示的事件偵測與回應監控，請使用[指標數學函數](#)來停止 CloudWatch 警示在指定時段進入 ALARM 狀態。

Note

停用 CloudWatch 警示的警示動作並不會抑制事件偵測與回應監控您的警示。警示狀態變更會透過 Amazon EventBridge 擷取，而不是透過 CloudWatch 警示動作擷取。

若要使用指標數學函數來隱藏 CloudWatch 警示，請完成下列步驟：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇警示，然後尋找您要新增指標數學函數的警示。
3. 依序選擇動作和編輯以變更警示。
4. 選擇編輯指標以修改警示的指標。
5. 選擇新增數學、以空白運算式開始。
6. 輸入您的數學運算式，然後選擇套用。
7. 取消選取警示監控的現有指標。
8. 選取您剛才建立的運算式，然後選擇選取指標。
9. 選擇跳至預覽並建立。
10. 檢閱您的變更，以確保依預期套用您的指標數學函數，然後選擇更新警示。

如需使用指標數學函數隱藏 CloudWatch 警示的逐步範例，請參閱 [教學課程：使用指標數學函數來隱藏警示](#)。

如需語法和可用函數的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 [指標數學語法和函數](#)。

移除指標數學函數以取消隱藏 CloudWatch 警示

透過移除指標數學函數來取消隱藏 CloudWatch 警示。若要移除警示的指標數學函數，請完成下列步驟：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇警示，然後尋找您要移除其指標數學運算式的警示。
3. 在指標數學區段中，選擇編輯。
4. 若要移除警示的指標，請選擇指標上的編輯，然後選擇指標數學運算式旁的 x 按鈕。
5. 選取原始指標，然後選擇選取指標。
6. 選擇跳至預覽並建立。
7. 檢閱您的變更，以確保依預期套用您的指標數學函數，然後選擇更新警示。

指標數學函數範例和相關聯的使用案例

下表包含指標數學函數範例，以及相關聯的使用案例和每個指標元件的說明。

指標數學函數	使用案例	說明
<pre>IF((DAY(m1) == 2 && HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3), 0, m1)</pre>	<p>在每星期二 1:00 到 3:00 AM UTC 之間隱藏警示，方法是在此時段將實際資料點取代為 0。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DAY(m1) == 2：確認是星期二（星期一 = 1、星期日 = 7）。 • HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3：指定時間範圍從 1 AM 到 3 AM UTC。 • IF(condition, value_if_true, value_if_false)：如果條件為 true，則將指標值取代為 0。否則傳回原始值 (m1)

指標數學函數	使用案例	說明
<code>IF((HOUR(m1) >= 23 HOUR(m1) < 4), 0, m1)</code>	在每天 11:00 PM 到 4:00 AM UTC 之間隱藏警示，方法是 在此時段將實際資料點取代為 0。	<ul style="list-style-type: none">• HOUR(m1) >= 23 : 擷取時間從 23:00 UTC 開始。• HOUR(m1) < 4 : 擷取時間至 (但不包括) 04:00 UTC 結束。• : 邏輯 OR 確保條件在兩個範圍之間套用，也就是夜間到凌晨時段。• IF(condition, value_if_true, value_if_false) : 在指定的時間範圍內傳回 0。在該範圍之外保留原始指標值 m1。
<code>IF((HOUR(m1) >= 11 && HOUR(m1) < 13), 0, m1)</code>	在每天 11:00 AM 到 1:00 PM UTC 之間隱藏警示，方法是 在此時段將實際資料點取代為 0。	<ul style="list-style-type: none">• HOUR(m1) >= 11 && HOUR(m1) < 13 : 擷取時間範圍從 11:00 到 13:00 UTC。• IF(condition, value_if_true, value_if_false) : 如果條件為 true (例如時間介於 11:00 和 13:00 UTC 之間)，則傳回 0，如果條件為 false，則保留原始指標值 (m1)。

指標數學函數	使用案例	說明
<pre>IF((DAY(m1) == 2 && HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3), 99, m1)</pre>	<p>在每星期二 1:00 到 3:00 AM UTC 之間隱藏警示，方法是在此時段將實際資料點取代為 99。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DAY(m1) == 2：確認是星期二 (星期一 = 1、星期日 = 7)。 • HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3：指定時間範圍從 1 AM 到 3 AM UTC。 • IF(condition, value_if_true, value_if_false)：如果條件為 true，則將指標值取代為 99。否則傳回原始值 (m1)。
<pre>IF((HOUR(m1) >= 23 HOUR(m1) < 4), 100, m1)</pre>	<p>在每天 11:00 PM 到 4:00 AM UTC 之間隱藏警示，方法是在此時段將實際資料點取代為 100。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HOUR(m1) >= 23：擷取時間從 23:00 UTC 開始。 • HOUR(m1) < 4：擷取時間至 (但不包括) 04:00 UTC 結束。 • ：邏輯 OR 確保條件在兩個範圍之間套用，也就是夜間到凌晨時段。 • IF(condition, value_if_true, value_if_false)：在指定的時間範圍內傳回 100。在該範圍之外保留原始指標值 m1。

指標數學函數	使用案例	說明
IF((HOUR(m1) >= 11 && HOUR(m1) < 13), 99, m1)	在每天 11:00 AM 到 1:00 PM UTC 之間隱藏警示，方法是在此時段將實際資料點取代為 99。	<ul style="list-style-type: none"> • HOUR(m1) >= 11 && HOUR(m1) < 13：擷取時間範圍從 11:00 到 13:00 UTC。 • IF(condition, value_if_true, value_if_false)：如果條件為 true (例如時間介於 11:00 和 13:00 UTC 之間)，則傳回 99。如果條件為 false，則保留原始指標值 (m1)。

隱藏來自第三方 APM 的警示

請參閱第三方 APM 廠商的文件，以取得如何隱藏警示的指示。第三方 APM 廠商的範例包括 New Relic、Splunk、Dynatrace、Datadog 和 SumoLogic。

提交工作負載變更請求以隱藏警示

如果您無法依上一節所述在來源隱藏警示，則可提交工作負載變更請求來指示事件偵測與回應，以手動隱藏部分或全部工作負載警示的監控。

如需如何建立工作負載變更請求的詳細指示，請參閱[在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載](#)。提出工作負載變更請求以請求隱藏警示時，務必提供下列必要資訊

- 工作負載名稱：您的工作負載名稱。
- 帳戶 ID：ID1、ID2、ID3 (以此類推)。
- 變更詳細資訊：警示隱藏
- 隱藏開始時間：日期、時間和時區。
- 隱藏結束時間：日期、時間和時區。
- 要隱藏的警示：要隱藏的 CloudWatch 警示 ARN 或第三方 APM 事件識別碼清單。

建立警示隱藏工作負載變更請求之後，您會收到來自事件偵測與回應的下列通知：

- 工作負載變更請求確認。

- 警示隱藏時的通知。
- 重新啟用警示以進行監控時的通知。

教學課程：使用指標數學函數來隱藏警示

下列教學課程會逐步解說如何使用指標數學來隱藏 CloudWatch 警示。

範例藍本

在即將到來的星期二 1:00 到 3:00 AM UTC 之間要進行一場規劃的活動。您想要建立 CloudWatch 指標數學函數，將這段時間的實際資料點取代為 0 (低於設定閾值的資料點)。

1. 評估導致警示觸發的條件。下方螢幕擷取畫面提供警示條件的範例：

上方螢幕擷取畫面中顯示的警示會監控 Application Load Balancer 目標群組的 UnHealthyHostCount 指標。當 UnHealthyHostCount 指標大於或等於 5 之 5 個資料點的 3 個時，此警示就會進入 ALARM 狀態。警示會將遺失的資料視為錯誤 (違反設定的閾值)。

2. 建立指標數學函數。

在此範例中，在即將到來的星期二 1:00 到 3:00 AM UTC 之間要進行一場規劃的活動。因此，建立 CloudWatch 指標數學函數，將這段時間的實際資料點取代為 0 (低於設定閾值的資料點)。

請注意，您必須設定的取代資料點會因警示組態而有所不同。例如，如果您的警示監控 HTTP 成功率，且閾值小於 98，則在規劃的活動期間將實際資料點取代為高於設定的閾值 100。以下是此案例的範例指標數學函數。

```
IF((DAY(m1) == 2 && HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3), 0, m1)
```

上述指標數學函數包含下列元素：

- DAY(m1) == 2：確認是星期二 (星期一 = 1、星期日 = 7)。
- HOUR(m1) >= 1 && HOUR(m1) < 3：指定時間範圍從 1 AM 到 3 AM UTC。
- IF(condition, value_if_true, value_if_false)：如果條件為 true，則函數會將指標值取代為 0。否則會傳回原始值 (m1)。

如需有關語法和可用函數的其他資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[指標數學語法和函數](#)

3. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
4. 選擇警示，然後尋找您要新增指標數學函數的警示。
5. 在指標數學區段中，選擇編輯。
6. 選擇新增數學、以空白運算式開始。
7. 輸入您的數學運算式，然後選擇套用。

警示監控的現有指標會自動變成 m1，而您的數學運算式為 e1，如下列範例所示：

8. (選用) 編輯指標數學運算式的標籤，以協助其他人了解其功能及其建立原因，如下列範例所示：
9. 取消選取 m1、選取 e1，然後選擇選取指標。這樣就會將警示設定為監控數學運算式，而非直接監控基礎指標。
10. 選擇跳至預覽並建立。
11. 驗證警示的設定如預期，然後選擇更新警示以儲存變更。

在上述範例中，若未套用指標數學函數，則可能會在規劃的活動期間回報實際 UnHealthyHostCount 指標。這會導致 CloudWatch 警示進入 ALARM 狀態並且和事件偵測與回應互動，如下列範例所示：

有了指標數學函數後，就會在活動期間將實際資料點取代為 0，且警示會保持 OK 狀態，藉此抑制事件偵測與回應參與。

教學課程：移除指標數學函數以取消隱藏警示

如果您針對一次性活動隱藏 CloudWatch 警示，可在活動完成後移除警示的指標數學函數，以繼續定期監控警示。若要定期隱藏警示，例如，您已排程每週例行修補作業，使得執行個體每週在相同日期和時間重新啟動，則保留指標數學函數。

下列教學課程會逐步解說如何移除指標數學函數來取消隱藏 CloudWatch 警示

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇警示，然後尋找您要新增指標數學函數的警示。

3. 在指標數學區段中，選擇編輯。
4. 若要取消隱藏警示，請選取指標數學運算式旁的 x 按鈕。
5. 選取指標以繼續監控實際指標。然後選擇選取指標。
6. 選擇跳至預覽並建立。
7. 驗證警示的設定如預期，然後選擇更新警示以儲存變更。

讓工作負載從事件偵測與回應離線

若要讓工作負載從 AWS 事件偵測與回應離線，請為每個工作負載建立新的支援案例。當您建立支援案例時，請記住下列事項：

- 若要讓單一 AWS 帳戶中的工作負載離線，請從工作負載的帳戶或您的付款人帳戶建立支援案例。
- 若要讓跨多個 AWS 帳戶的工作負載離線，請從您的付款人帳戶建立支援案例。在支援案例的內文中，列出所有要離線的帳戶 ID。

Important

如果您從錯誤的帳戶建立支援案例讓工作負載離線，則在工作負載離線之前，您可能會遇到延遲和請求您提供其他資訊的情形。

請求將工作負載離線

1. 前往 [AWS 支援中心](#)，然後選取建立案例。
2. 選擇技術。
3. 針對服務，選擇事件偵測與回應。
4. 針對類別，選擇工作負載離線。
5. 針對嚴重性，選擇一般指引。
6. 輸入此變更的主旨。例如：

[離線] AWS 事件偵測與回應 - *workload_name*

7. 輸入此變更的說明。例如，輸入「這是關於將 AWS 事件偵測與回應中已上線的現有工作負載離線的請求」。請求中務必包含下列資訊：

- 工作負載名稱：您的工作負載名稱。
 - 帳戶 ID：ID1、ID2、ID3 (以此類推)。
 - 離線原因：提供讓工作負載離線的原因。
8. 在其他聯絡人 - 選用區段中，輸入您要接收有關此離線請求之通信的任何電子郵件 ID。
 9. 選擇提交。

AWS 事件偵測與回應監控與可觀測性

AWS 事件偵測與回應為您提供專家指引，協助您從應用程式層到基礎結構，定義工作負載之間的可觀測性。監控會通知您發生錯誤。可觀測性使用資料集合來通知您發生什麼錯誤，以及發生的原因。

事件偵測與回應系統利用 Amazon CloudWatch 和 Amazon EventBridge 等原生 AWS 服務來偵測可能影響工作負載的事件，以監控 AWS 工作負載是否有故障和效能降級的情形。監控會通知您即將發生、持續發生、下降或潛在故障或效能降級的情形。當您在事件偵測與回應中將帳戶上線時，您會選取要由事件偵測與回應監控系統監控帳戶中的哪些警示，並將這些警示與應用程式和事件管理期間使用的執行手冊建立關聯。

事件偵測與回應使用 Amazon CloudWatch 和其他 AWS 服務 來建置您的可觀測性解決方案。AWS 事件偵測與回應透過兩種方式協助您實現可觀測性：

- **業務成果指標：** AWS 事件偵測與回應的可觀測性是從定義關鍵指標來監控工作負載或最終使用者體驗的成果開始。AWS 專家會與您合作，以了解工作負載的目標、重要輸出或可能影響使用者體驗的因素，並定義擷取這些關鍵指標中任何降級情形的指標和警示。例如，行動通話應用程式的關鍵業務指標是通話設定成功率 (監控使用者嘗試通話的成功率)，而網站的關鍵指標是頁面速度。事件參與是根據業務成果指標觸發。
- **基礎結構層級指標：** 在此階段，我們會識別支援您應用程式的基礎 AWS 服務 和基礎結構，並定義指標和警示來追蹤這些基礎結構服務的效能。這些指標可能包括 Application Load Balancer 執行個體的 ApplicationLoadBalancerErrorCount。這會在工作負載上線且監控設定完成後開始。

在 AWS 事件偵測與回應上實作可觀測性

由於可觀測性是一個持續的過程，無法在一次實務或一個時段內完成，因此 AWS 事件偵測與回應會分成兩個階段來實作可觀測性：

- **上線階段：** 上線期間的可觀測性著重於偵測應用程式的業務成果何時受損。為達成此目的，上線階段期間的可觀測性著重於定義應用程式層的關鍵業務成果指標，以通知 AWS 工作負載發生中斷。如此一來，AWS 就可以快速回應這些中斷情形，並協助您復原。若要進一步了解如何使用 AWS 事件偵測與回應命令列介面來協助自動執行這些步驟，請參閱 [AWS 事件偵測與回應 CLI](#)。
- **上線後階段：** AWS 事件偵測與回應根據客戶的成熟度，提供適用於可觀測性的許多主動式服務，包括定義基礎結構層級指標、調校指標，以及設定追蹤和日誌。這些服務的實作可能跨越數個月，並涉及多個團隊。AWS 事件偵測與回應提供設定可觀測性的指引，客戶必須在其工作負載環境中實作必要的變更。如需實際實作可觀測性功能的協助，請向技術客戶經理 (TAM) 提出請求。

使用事件偵測與回應進行事件管理

AWS 事件偵測與回應提供全年無休的主動監控，以及由指定的事件管理者團隊提供的事件管理。下圖概述應用程式警示觸發事件時的標準事件管理程序，包括警示產生、AWS Incident Manager 參與、事件解決和事件後檢討。

1. 警示產生：工作負載上觸發的警示會透過 Amazon EventBridge 推送至 AWS 事件偵測與回應。AWS 事件偵測與回應會自動叫出與您的警示相關聯的執行手冊，並通知事件管理者。如果您的工作負載發生重大事件，而 AWS 事件偵測與回應所監控的警示未偵測到該事件，則您可以建立支援案例來請求事件回應。如需請求事件回應的詳細資訊，請參閱 [請求事件回應](#)。
2. AWS Incident Manager 參與：Incident Manager 會回應警示，並讓您參與電話會議，或依照執行手冊中的指示進行。事件管理員會驗證 AWS 服務的運作狀態，以判斷警示是否與工作負載所使用 AWS 服務的問題有關，並建議基礎服務的狀態。如有需要，事件管理者會代表您建立案例，並請適當的 AWS 專家提供支援。由於 AWS 事件偵測與回應專門監控您應用程式的 AWS 服務，因此 AWS 事件偵測與回應可能會在 AWS 服務事件宣告之前就判斷出事件是否與 AWS 服務問題相關。在此案例中，事件管理者會告知您 AWS 服務的狀態、觸發 AWS 服務事件事件管理工作流程，並跟進服務團隊後續解決的狀況。提供的資訊可讓您及早實施復原計畫或解決措施，以緩解 AWS 服務事件的影響。

有時警示會觸發並快速復原。在這種情況下，Incident Manager 會傳送案例通訊，指出警示已復原，但不會與您聯繫。不過，若警示在 15 分鐘內觸發一次以上，即使警示已復原，Incident Manager 仍會根據您的執行手冊指示與您聯繫。
3. 解決事件：事件管理者會在必要的 AWS 團隊之間協調事件，並確保您持續與適當的 AWS 專家互動，直到事件獲得緩解或解決為止。
4. 事件後檢討 (若有請求)：在事件之後，AWS 事件偵測與回應可依您請求執行事件後檢討，並產生事件後報告。事件後報告包含問題的說明、影響、參與的團隊，以及採取了哪些解決措施或行動來緩解或解決事件。事件後報告可能包含一些資訊，可用於降低事件再次發生的可能性，或改善未來類似事件發生時的管理。事件後報告不是根本原因分析 (RCA)。除了事件後報告之外，您還可以請求 RCA。下一節將提供事件後報告的範例。

Important

下列報告範本僅為範例。

Post ** Incident ** Report ** Template**Post Incident Report** - 0000000123**Customer:** Example Customer**AWS ## case ID(s):** 0000000000**Customer internal case ID (if provided):** 1234567890**Incident start:** 2023-02-04T03:25:00 UTC**Incident resolved:** 2023-02-04T04:27:00 UTC**Total Incident time:** 1:02:00 s**Source Alarm ARN:** arn:aws:cloudwatch:us-east-1:000000000000:alarm:alarm-prod-workload-impaired-useast1-P95**Problem Statement:**

Outlines impact to end users and operational infrastructure impact.

Starting at 2023-02-04T03:25:00 UTC, the customer experienced a large scale outage of their workload that lasted one hour and two minutes and spanning across all Availability Zones where the application is deployed. During impact, end users were unable to connect to the workload's Application Load Balancers (ALBs) which service inbound communications to the application.

Incident Summary:

Summary of the incident in chronological order and steps taken by AWS Incident Managers to direct the incident to a path to mitigation.

At 2023-02-04T03:25:00 UTC, the workload impairments alarm triggered a critical incident for the workload. AWS Incident Detection and Response Managers responded to the alarm, checking AWS service health and steps outlined in the workload's runbook.

At 2023-02-04T03:28:00 UTC, ** per the runbook, the alarm had not recovered and the Incident Management team sent the engagement email to the customer's Site Reliability Team (SRE) team, created a troubleshooting bridge, and an ## support case on behalf of the customer.

At 2023-02-04T03:32:00 UTC, ** the customer's SRE team, and ## Engineering joined the bridge. The Incident Manager confirmed there was no on-going AWS impact to services the workload depends on. The investigation shifted to the specific resources in the customer account.

At 2023-02-04T03:45:00 UTC, the Cloud Support Engineer discovered a sudden increase in traffic volume was causing a drop in connections. The customer confirmed this ALB was newly provisioned to handle an increase in workload traffic for an on-going promotional event.

At 2023-02-04T03:56:00 UTC, the customer instituted back off and retry logic. The Incident Manager worked with the Cloud Support Engineer to raise an escalation a higher support level to quickly scale the ALB per the runbook.

At 2023-02-04T04:05:00 UTC, ALB support team initiates scaling activities. The back-off/retry logic yields mild recovery but timeouts are still being seen for some clients.

By 2023-02-04T04:15:00 UTC, scaling activities complete and metrics/alarms return to pre-incident levels. Connection timeouts subside.

At 2023-02-04T04:27:00 UTC, per the runbook the call was spun down, after 10 minutes of recovery monitoring. Full mitigation is agreed upon between AWS and the customer.

Mitigation:

Describes what was done to mitigate the issue. NOTE: this is not a Root Cause Analysis (RCA).

Back-off and retries yielded mild recovery. Full mitigation happened after escalation to ALB support team (per runbook) to scale the newly provisioned ALB.

Follow up action items (if any):

Action items to be reviewed with your Technical Account Manager (TAM), if required. Review alarm thresholds to engage AWS Incident Detection and Response closer to the time of impact.

Work with AWS ## and TAM team to ensure newly created ALBs are pre-scaled to accommodate expected spikes in workload traffic.

主題

- [為應用程式團隊佈建 AWS Support Center Console 的存取權](#)
- [請求事件回應](#)
- [使用 AWS Support App in Slack 管理事件偵測與回應支援案例](#)

為應用程式團隊佈建 AWS Support Center Console 的存取權

AWS 事件偵測與回應會在事件生命週期內透過 支援 案例與您溝通。若要與事件管理者通信，您的團隊必須能夠存取 支援 中心。

如需佈建存取權的詳細資訊，請參閱《支援 使用者指南》中的[管理 支援 中心的存取權](#)。

請求事件回應

如果您的工作負載發生重大事件，而 AWS 事件偵測與回應所監控的警示未偵測到該事件，您可以建立支援案例來請求事件回應。您可以使用 AWS Support Center Console、AWS 支援 API 或 AWS Support App in Slack，針對訂閱 AWS 事件偵測與回應的任何工作負載請求事件回應，包括上線過程中的工作負載。

下圖說明 AWS 客戶向事件偵測與回應團隊請求事件協助的完整工作流程，當中詳細說明從初始請求到調查、緩解和解決的步驟。

若要針對正在影響工作負載的事件請求事件回應，請建立 支援 案例。提出支援案例後，AWS 事件偵測與回應會請您與 AWS 專家一起參加電話會議，以便加速復原工作負載。

使用 AWS Support Center Console 請求事件回應

若要請求事件回應，請完成下列步驟：

1. 開啟 [AWS Support Center Console](#) 以建立新的支援案例。
2. 針對主旨，輸入事件的簡短摘要。例如 AWS Incident Detection and Response - Active Incident - workload_name。
3. 針對說明，輸入事件的詳細資訊。我們建議您在支援案例中包含下列詳細資訊：
 - 受影響的 AWS 資源 ARN、工作負載名稱及其函式
 - 說明對業務的影響
 - (選用) 您偏好的電話會議 URL。如果您未提供電話會議詳細資訊，AWS 事件偵測與回應會建立 AWS 電話會議，並透過電話會議 URL 傳送邀請給您。
4. (選用) 附加檔案有助於敘述事件，例如螢幕擷取畫面或日誌摘錄。
5. 設定下列案例分類欄位：
 - 案例類型：技術
 - 服務：事件偵測與回應
 - 類別：作用中事件
 - 嚴重性：關鍵業務系統停擺
6. 提供其他關聯內容，以協助 AWS 事件偵測與回應更快與 AWS 專家互動，例如受影響的 AWS 服務、受影響的 AWS 區域、業務影響、影響開始時間，以及受影響的資源。
7. 選擇提交。
8. AWS 事件偵測與回應會在五分鐘內確認您的案例，並請您與適當的 AWS 專家一起參加電話會議。

使用 AWS 支援 API 請求事件回應

您可以使用 AWS 支援 API，以程式設計方式建立支援案例。如需詳細資訊，請參閱《AWS 支援 使用者指南》中的[關於 AWS 支援 API](#)。

使用 AWS Support App in Slack 請求事件回應

若要使用 AWS Support App in Slack 請求事件回應，請完成下列步驟：

1. 開啟您在其中設定 Slack 頻道的 AWS Support App in Slack。
2. 輸入以下命令：

```
/awssupport create
```

3. 輸入此事件的主旨。例如，輸入 AWS 事件偵測與回應 - 作用中事件 - workload_name。
4. 輸入此事件的問題說明。新增下列詳細資訊：

技術資訊：

受影響的服務：

受影響的資源：

受影響的區域：

工作負載名稱：

業務資訊：

說明對業務的影響：

[選用] 客戶橋接詳細資訊：

5. 選擇下一步。
6. 針對問題類型，選擇技術支援。
7. 針對服務，選擇事件偵測與回應。
8. 針對類別，選擇作用中事件。

9. 針對嚴重性，選擇業務關鍵系統關閉。

10 或者，在要通知的其他聯絡人欄位中輸入最多 10 個其他聯絡人，並以逗號分隔。這些其他聯絡人會收到有關此事件的電子郵件通信副本。

11 選擇檢閱。

12 Slack 頻道中會顯示只有您可看見的新訊息。檢閱案例詳細資訊，然後選擇建立案例。

13 您的案例 ID 會在 AWS Support App in Slack 發出的新訊息中提供。

14 事件偵測與回應會在 5 分鐘內確認您的案例，並請您與適當的 AWS 專家一起參加會議橋。

15 來自事件偵測與回應的通信會在案例討論串中更新。

使用 AWS Support App in Slack 管理事件偵測與回應支援案例

您可以使用 [AWS Support App in Slack](#) 在 Slack 中管理您的支援案例、接收 AWS 事件偵測與回應工作負載上有關新[警示啟動事件](#)的通知，以及建立[事件回應請求](#)。

若要設定 AWS Support App in Slack，請依照 [《支援 使用者指南》](#) 中提供的指示進行。

Important

- 若要在 Slack 中接收工作負載上所有警示啟動事件的通知，您必須為已在 AWS 事件偵測與回應中上線的所有工作負載帳戶設定 AWS Support App in Slack。支援案例是在產生工作負載警示所在的帳戶中建立。
- 在事件期間可以代表您開啟多個高嚴重性支援案例，以便與支援解決人員互動。您會在 Slack 中收到在事件期間開啟且與 [Slack 頻道通知組態](#) 相符的所有支援案例的通知。
- 您透過 AWS Support App in Slack 收到的通知不會取代 AWS 事件偵測與回應在事件期間，透過電子郵件或電話聯繫的工作負載初始和呈報聯絡人。

主題

- [Slack 中的警示啟動事件通知](#)
- [在 Slack 中建立事件回應請求](#)

Slack 中的警示啟動事件通知

您在 Slack 頻道中設定 AWS Support App in Slack 之後，就會收到 AWS 事件偵測與回應監控的工作負載上警示啟動事件的通知。

下列範例顯示警示啟動事件的通知在 Slack 中的顯示方式。

範例通知

當 AWS 事件偵測與回應確認您的警示啟動事件時，Slack 中就會產生類似以下的通知：

若要檢視 AWS 事件偵測與回應新增的完整通信，請選擇查看詳細資訊。

AWS 事件偵測與回應的進一步更新會在案例的討論串中顯示。

選擇查看詳細資訊，以檢視 AWS 事件偵測與回應新增的完整通信。

在 Slack 中建立事件回應請求

如需如何透過 AWS Support App in Slack 建立事件回應請求的說明，請參閱 [請求事件回應](#)。

事件偵測與回應中的報告

AWS 事件偵測與回應提供營運和效能資料，協助您了解服務的設定方式、事件歷史記錄，以及事件偵測與回應服務的效能。此頁面涵蓋可用的資料類型，包括組態資料、事件資料和效能資料。

組態資料

- 所有已上線的帳戶
- 所有應用程式的名稱
- 與每個應用程式相關聯的警示、執行手冊和支援設定檔

事件資料

- 每個應用程式的事件日期、數量和持續時間
- 與特定警示相關聯的事件日期、數量和持續時間
- 事件後報告

效能資料

- 服務水準目標 (SLO) 效能

請聯絡技術客戶經理，以取得您可能需要的營運和效能資料。

事件偵測與回應安全和彈性

[AWS 共同責任模式](#)適用於 支援 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有 AWS 雲端的全球基礎設施。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。此內容包括您所使用 AWS 服務的 安全組態和管理任務。

如需有關資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。

如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱 AWS 安全部落格上的 [AWS 共同責任模型和 GDPR](#) 部落格文章。

為了保護資料，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 來設定個別使用者帳戶。如此一來，每個使用者都只會獲得授予完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用安全通訊端層/傳輸層安全性 (SSL/TLS) 憑證與 AWS 資源通訊。建議使用 TLS 1.2 或更新版本。如需相關資訊，請參閱[什麼是 SSL/TLS 憑證？](#)。
- 使用 AWS CloudTrail 設定 API 和使用者活動日誌記錄。如需相關資訊，請參閱。[AWS CloudTrail](#)
- 使用 AWS 加密解決方案，以及 AWS 服務內的所有預設安全控制項。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)) 的個人資料。如需 Amazon Macie 的詳細資訊，請參閱 [Amazon Macie](#)。
- 如果您在透過命令列介面或 API 存取 AWS 時，需要 FIPS 140-2 驗證的加密模組，請使用 FIPS 端點。如需有關可用 FIPS 端點的資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-2](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 支援，或是使用主控台、API、AWS CLI 或 AWS SDK 的其他 AWS 服務時。您在標籤或自由格式欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷記錄。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

AWS 事件偵測與回應對您帳戶的存取

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 Web 服務，讓您能夠安全地控制對 AWS 資源的存取。您可以使用 IAM 來控制能通過身分驗證 (登入) 和授權使用資源的 (具有許可) 的人員。

AWS 事件偵測與回應和您的警示資料

根據預設，事件偵測與回應會接收您帳戶中每個 CloudWatch 警示的 Amazon Resource Name (ARN) 和狀態，然後在已上線的警示變更為 ALARM 狀態時啟動事件偵測與回應程序。如果您想要自訂事件偵測與回應可從您的帳戶接收哪些警示相關資訊，請聯絡您的技術客戶經理。

文件歷史記錄

下表說明自上次發行 IDR 指南之後，文件內的重要變更。

變更	描述	日期
釐清 APM 整合的標準 Amazon SNS 主題	<p>釐清客戶在整合第三方 APM 警示與 AWS 事件偵測與回應時，應建立標準 Amazon Simple Notification Service 主題 (非 FIFO)。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 從與 Amazon SNS 直接整合的 APM 擷取警示。</p>	2026 年 5 月 26 日
GameDay 現在是選用的簡易上線問卷，並已更新執行手冊開發	<p>警示測試 (GameDay) 已在 Go-Live 後更新為選用，有兩個測試選項：排定的 GameDay 或離線警示測試。簡化工作負載上線和警示擷取問卷。更新執行手冊開發以移除對 AWS Systems Manager 文件的參考。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 在事件偵測與回應中測試上線的工作負載、事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷 (例外狀況路徑) 及 開發執行手冊和回應計畫，以在事件偵測與回應中回應事件。</p>	2026 年 5 月 26 日
更新了請求事件回應程序	<p>更新了請求事件回應程序以符合目前的 AWS Support Center Console UI、新增了電話會議 URL 指引，並移除了過時的螢幕擷取畫面。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 使用 AWS Support Center Console 請求事件回應。</p>	2026 年 5 月 12 日
更新了 CLI 優先上線方法	<p>更新了「入門」章節，將 AWS 事件偵測與回應客戶命令列介面提升為主要上線方法，並棄用了作為預設上線路徑的工作負載上線問卷和警示擷取問卷。對於無法使用 IDR CLI 的客戶，問卷仍可作為僅限例外狀況的選項使用。</p>	2026 年 5 月 12 日

變更	描述	日期
	如需詳細資訊，請參閱 在事件偵測與回應中將工作負載上線及 警示擷取 。	
新增了日文問卷連結	<p>新增了工作負載上線問卷和警示擷取問卷的日文下載連結。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷 (例外狀況路徑)。</p>	2026 年 4 月 20 日
更新了架構參考	<p>移除了架構圖表的參考，並取代為架構詳細資訊。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱事件偵測與回應的架構及關於事件偵測與回應中的工作負載。</p>	2026 年 3 月 31 日
在事件偵測與回應中已更新的測試上線工作負載	<p>新增了測試期間變更警示狀態前停用 CloudWatch 警示動作的相關資訊。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 在事件偵測與回應中測試上線的工作負載。</p>	2026 年 3 月 2 日
已更新使用事件偵測與回應進行事件管理	<p>新增了重複警示行為和 Incident Manager 參與的相關資訊。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 使用事件偵測與回應進行事件管理。</p>	2026 年 3 月 2 日
「使用指標數學函數來隱藏 CloudWatch 警示」區段中的更新步驟	<p>「使用指標數學函數來隱藏 CloudWatch 警示」區段中的更新步驟。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 在警示來源隱藏警示。</p>	2026 年 2 月 3 日
新增了韓文作為支援語言	<p>新增了韓文作為支援語言。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 事件偵測與回應的區域可用性。</p>	2026 年 1 月 22 日

變更	描述	日期
新增了中文作為支援語言	<p>新增了中文作為支援語言。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 事件偵測與回應的區域可用性。</p>	2026 年 1 月 13 日
新增章節：AWS 事件偵測與回應客戶命令列介面	<p>新增了 IDR CLI 一節，並更新了入門一章，以加入有關 AWS 事件偵測與回應客戶命令列介面的資訊。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 AWS 事件偵測與回應 CLI。</p>	2025 年 12 月 8 日
更新了多個章節：事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷及開始使用事件偵測與回應	<p>AWS 服務 事件處理程序不再是 AWS 事件偵測與回應的一部分。本使用者指南的章節更新後，移除了此程序的參考。您將繼續透過 AWS 服務運作狀態儀表板 接收服務事件通知。AWS 事件偵測與回應客戶可以在服務事件期間，視需要使用事件回應請求獲得協助。如需更多詳細資訊，請參閱 請求事件回應。</p>	2025 年 10 月 14 日
刪除了此節：服務事件的事件管理	<p>AWS 服務 事件處理程序不再是 AWS 事件偵測與回應的一部分。使用者指南的本節已移除，以反映此變更。您將繼續透過 AWS 服務運作狀態儀表板 接收服務事件通知。AWS 事件偵測與回應客戶可以在服務事件期間，視需要使用事件回應請求獲得協助。如需更多詳細資訊，請參閱 請求事件回應。</p>	2025 年 10 月 14 日
更新了此節：事件偵測與回應的區域可用性	<p>AWS 事件偵測與回應現在於 AWS GovCloud (美國東部) 和 AWS GovCloud (美國西部) 中提供。如需詳細資訊，請參閱 事件偵測與回應的區域可用性</p>	2025 年 10 月 05 日
更新了此節：事件偵測與回應中的工作負載上線和警示擷取問卷	<p>更新了警示矩陣表的範例電子郵件地址。</p>	2025 年 8 月 26 日

變更	描述	日期
更新了此節：讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應	<p>移除了對建立案例視窗的說明區段中訂閱開始日期欄位的參考。</p> <p>更新了此節：讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應</p>	2025 年 8 月 4 日
新功能：隱藏警示使其無法和事件偵測與回應互動	<p>新增了新章節至受管工作負載，提供如何暫時或依排程隱藏警示的資訊</p> <p>新章節：隱藏警示使其無法和事件偵測與回應互動</p>	2025 年 4 月 9 日
更新了使用 AWS Support Center Console 請求事件回應的指示	<p>新增了有關在問題說明欄位中輸入哪些資訊的詳細資訊。</p> <p>更新了此節：請求事件回應</p>	2025 年 2 月 6 日
新增了額外的 AWS 區域	<p>事件偵測與回應可用性一節中新增了額外的 AWS 區域。</p> <p>更新了此節：事件偵測與回應的區域可用性</p>	2024 年 11 月 1 日
更新使用 AWS Support App in Slack 管理事件偵測與回應支援案例頁面	<p>移動了事件管理下的頁面、修訂了文字並取代了螢幕擷取畫面。</p> <p>更新了此節：使用 AWS Support App in Slack 管理事件偵測與回應支援案例</p>	2024 年 10 月 10 日
<p>新增了一個新頁面 AWS Support App in Slack</p> <p>更新了使用 AWS 事件偵測與回應進行事件管理</p>	<p>AWS Support App in Slack 新增了一個新頁面</p> <p>更新了使用 AWS 事件偵測與回應進行事件管理，以加入新的一節「使用 AWS Support App in Slack 請求事件回應」。</p>	2024 年 9 月 10 日

變更	描述	日期
更新了帳戶訂閱	<p>更新了帳戶訂閱一節，以納入當您請求訂閱帳戶時，在何處開啟支援案例的詳細資訊。</p> <p>更新了此節：讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應</p>	2024 年 6 月 12 日
新增了新的一節：將工作負載離線	<p>在入門中新增了將工作負載離線一節，以納入有關將工作負載離線的資訊</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱 讓工作負載從事件偵測與回應離線。</p>	2024 年 3 月 28 日
更新了帳戶訂閱	<p>更新了帳戶訂閱一節，以納入有關將工作負載離線的資訊</p> <p>如需詳細資訊，請參閱「讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應」</p>	2024 年 3 月 28 日
更新了測試	<p>更新了測試一節，在上線程序的最後一個步驟中加入有關 Gameday 測試的資訊。</p> <p>更新了此節：在事件偵測與回應中測試上線的工作負載</p>	2024 年 2 月 29 日
更新了什麼是 AWS 事件偵測與回應	<p>更新了什麼是 AWS 事件偵測與回應一節。</p> <p>更新了此節：什麼是 AWS 事件偵測與回應？</p>	2024 年 2 月 19 日
更新了問卷一節	<p>更新了工作負載上線問卷，並新增了警示擷取問卷。上線問卷一節已重新命名為工作負載上線和警示擷取問卷。</p>	2024 年 2 月 2 日

變更	描述	日期
更新了 AWS 服務事件和上線資訊	<p>更新了數節以加入有關上線的新資訊。</p> <p>更新了這些章節：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在事件偵測與回應中將工作負載上線 • 讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應 <p>新章節</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為應用程式團隊佈建 AWS Support Center Console 的存取權 	2024 年 1 月 31 日
新增了相關資訊一節	<p>存取佈建中新增了相關資訊一節。</p> <p>更新了此節：佈建存取權以在事件偵測與回應中擷取警示</p>	2024 年 1 月 17 日
更新了範例步驟	<p>更新了範例：整合來自 Datadog 和 Splunk 的通知中步驟 2、3 和 4 的程序。</p> <p>更新了此節：範例：整合來自 Datadog 和 Splunk 的通知</p>	2023 年 12 月 21 日
更新了簡介圖形和文字	<p>更新了從與 Amazon EventBridge 直接整合的 APM 擷取警示中的圖形。</p> <p>更新了此節：開發執行手冊和回應計畫，以在事件偵測與回應中回應事件</p>	2023 年 12 月 21 日
更新了執行手冊範本	<p>更新了開發 AWS 事件偵測與回應的執行手冊中的執行手冊範本。</p> <p>更新了此節：開發執行手冊和回應計畫，以在事件偵測與回應中回應事件</p>	2023 年 12 月 4 日

變更	描述	日期
更新了警示組態	<p>更新了警示組態，加入有關 CloudWatch 警示組態的詳細資訊。</p> <p>新章節：在事件偵測與回應中建立符合您業務需求的 CloudWatch 警示</p> <p>新章節：使用 CloudFormation 範本在事件偵測與回應中建置 CloudWatch 警示</p> <p>新章節：事件偵測與回應中 CloudWatch 警示的範例使用案例</p>	2023 年 9 月 28 日
更新了入門	<p>更新了入門，加入有關工作負載變更請求的資訊。</p> <p>新章節：在事件偵測與回應中請求變更已上線的工作負載</p> <p>更新了此節：讓工作負載訂閱 AWS 事件偵測與回應</p>	2023 年 9 月 05 日
入門中的新章節	新增了將警示擷取至 AWS 事件偵測與回應中。	2023 年 6 月 30 日
原始文件	AWS 事件偵測與回應首次發佈	2023 年 3 月 15 日